
Microsoft(R) Windows(R) 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7
日本語版 対応

InfoPrint 5579-N02 用プリンター・ドライバー

=====
変更履歴
=====

本プリンター・ドライバーは、5579/5577/5573 シリーズの他のモデルと一部のドライバー・ファイルを共有しています。以下に、これらのモデルを含めた変更履歴を記述します。

v1.70 -> v1.80

以下のモデルに対してWindows 7対応しました。

5573-V02
5573-W02
5573-L02
5577-V02
5577-W02
5579-L02
InfoPrint 5577-C02
InfoPrint 5577-D02
InfoPrint 5579-N02
InfoPrint 5577-C05
InfoPrint 5577-D05
InfoPrint 5579-N05

v1.60 -> v1.70

以下のモデルに対してWindows Server 2008対応しました。

5577-V02
5577-W02
5579-L02
InfoPrint 5577-C02
InfoPrint 5577-D02
InfoPrint 5579-N02
InfoPrint 5577-C05
InfoPrint 5577-D05
InfoPrint 5579-N05

v1.50 -> v1.60

以下のモデルを追加しました。

InfoPrint 5577-C05
InfoPrint 5577-D05
InfoPrint 5579-N05

v1.35 -> v1.50

1. 以下のモデルに対してVista対応しました。

InfoPrint 5577-C02
InfoPrint 5577-D02
InfoPrint 5579-N02

2. 「3.5 制限事項」を追加しました。

v1.34 -> v1.35

以下のモデルを追加しました。

Infoprint 5577-C02
Infoprint 5577-D02
Infoprint 5579-N02

v1.33 -> v1.34

機能的な変更点はありません。

v1.32 -> v1.33

1. 改行ピッチの設定(7.5LPI)コマンド追加

<対象モデル>

5579-L02
5579-K02
5577-W02
5577-V02
5577-T02
5577-S02
5573-W02
5573-V02
5573-L02
5573-K02
5573-J02

<内容>

プリンター本体側の改行幅設定による影響を回避するため、印刷ジョブ開始直後に改行ピッチの設定コマンド(7.5LPI)を送るように致しました。尚、印刷ジョブ終了時の初期化コマンドにてプリンター本体側の設定に戻るようにしております。

2. 改頁直後の復帰コマンドの削除

<対象モデル>

5579-L02
5579-K02
5577-W02
5577-V02
5577-T02
5577-S02
5573-W02
5573-V02
5573-L02
5573-K02
5573-J02

<内容>

改頁コマンドを送った直後に意味をなさない復帰コマンドが送られておりましたので、削除致しました。

3. ハーフトーンの種類追加

<対象モデル>

5579-L02
5579-K02
5577-W02
5577-V02
5577-T02
5577-S02
5573-L02
5573-K02
5573-J02

<内容>

ハーフトーンの種類として、「ディザ 2x2」と「ディザ 4x4」を追加致しました。

4. 5573-V02 給紙方法の不具合対策

<対象モデル>
5573-V02

<内容>
[給紙方法]=[上トラクター(上下余白無し)]での印刷において、下トラクターへ切り替ってしまう問題を修正致しました。

v1.30 -> v1.32

1. 5573-W02/V02 追加
2. 最大印字幅設定コマンド対応

<対象モデル>
5573-W02

<内容>
以前のバージョンまで手動で行って頂いておりました最大印字幅設定を自動で行えるように致しました。

3. 上下余白設定コマンド対応

<対象モデル>
5573-W02
5573-V02

<内容>
以前のバージョンまで手動で行って頂いておりましたT0F位置調整を自動で行えるように致しました。

4. ハーフトーンの種類追加

<対象モデル>
5573-W02
5573-V02

<内容>
ハーフトーンの種類として、「ディザ 2x2」と「ディザ 4x4」を追加致しました。

=====
(END)