

InfoPrint® SP 8200



※写真はオプションをフル装着のもの

ハイライト

- AFP (日本語高機能印刷) の IPDS (Intelligent Printer Data Stream) データストリームをサポート
- IPDS DBCS フォント・パッケージ・ハードディスク標準搭載 (DN1)
- 片面印刷、両面印刷共に最高 50 ページ/分 (A4横) の高速印刷
- 600/300 dpiの解像度
(AFPモデルでは 240/300 dpiのデータは、600 dpiに自動変換。さらにスムージングで高品質な印刷を実現。)
- 月間想定印刷枚数 (片面) 53,000 枚の高耐久性 (DN1)
- 最大 4,400 枚の大量給紙
(オプションの 2,000 枚給紙テーブル+ 1,200 枚増設トレイ装着時)
- 両面印刷対応 (標準装備)
- オフィス環境への配慮
 - ・環境影響化学物質の削減 (RoHS指令に適合)
 - ・パワー・セーブ・モード (国際 Energy Star 規格に適合)
 - ・グリーン購入法に適合
- 豊富なインターフェイスによるさまざまなネットワーク環境への対応
 - ・100BASE-TX/10BASE-T ネットワーク接続を搭載
 - ・USB2.0 による高速インターフェース搭載
 - ・Gigabit Ethernet 1000Base-T (オプション)
- 新保守サービス体系の導入
詳細は www.infoprint.com/jp の製品詳細ページをご参照いただくか、弊社営業担当員にお尋ねください。

InfoPrint SP 8200は、毎分50枚(A4横送り)のカット紙レーザー・プリンターで、モデルN50は多彩なニーズに応える優れた拡張性を持ったオフィス業務向け、モデルDN1はAFP (日本語高機能印刷)機能を搭載した基幹プリント業務向けのレーザー・プリンターです。

● さまざまなネットワーク環境への対応

100BASE-TX/10BASE-T ネットワークおよびUSB2.0による高速インターフェースを搭載、さらにオプションでGigabit Ethernet 1000Base-Tをサポートしています。また、Webブラウザからプリンターの状況確認、設定、設定変更ができます。

● 最高50ページ/分の高速印刷、高耐久性

片面印刷、両面印刷共に最高50ページ/分 (A4横) の高速印刷、月間想定印刷枚数 (片面) 53,000枚、月間最大300,000枚(注1)の高耐久性によりさまざまな業務に対応しています。

● 柔軟な用紙対応

標準で1,200枚の給紙容量(トレイ1,2に各550枚、手差しトレイに100枚)に加え、オプションとして2,000枚給紙テーブル、1,000枚給紙テーブル、1,200枚増設トレイがあり、最大4,400枚(標準1,200枚、オプションの2,000枚給紙テーブル、1,200枚増設トレイ装着時)の大容量給紙が可能になり、オペレーターの用紙の入れ換えの手間が削減できます。



本製品はグリーン購入法の判断基準に適合しています。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

また、オプションの3,000枚フィニッシャー(注2)は、ステープル(1箇所、2箇所止め)、2穴パンチ、スライドソート機能を持ちさまざまな業務に対応しています。

排紙容量(注3)は標準で500枚(フェイスダウン)、オプションの3,000枚フィニッシャー装着時は最大3,250枚となります。

(注1) A4、片面の場合。ピーク時期の最大であり、毎月最大枚数を印刷し続けることはお勧めできません。

(注2)

- ・ステープリング機能を使用しますとステープリングの時間の分、実効印字速度は低下します。
- ・3,000枚フィニッシャーを装着するためには排紙中継ユニット8200が必要です。
- ・モデルN50でステープル、スライドソート印刷を行なう場合は、メモリーの増設(+128MB)もしくはHDDの装着が必要です。

(注3)

- ・80g/m²の用紙の場合
- ・3,000枚フィニッシャー装着時は標準(フェイスダウン)の排紙容量は250枚となります。

InfoPrint® SP 8200



※写真はInfoPrint SP 8200本体

製品仕様

型式 (製品番号)		InfoPrint SP 8200 モデルN50 (4345-N50)	InfoPrint SP 8200 モデルDN1 (4345-DN1)
標準価格/税込価格(税別価格)		470,400円(448,000円)	1,449,000円(1,380,000円)
現像方式		レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式	
印刷速度		50ページ/分 (A4横・片面/両面)	
解像度		600dpi/300dpi(プリント解像度: 2400dpi相当x 600dpi / 600dpi x 600dpi)	
月間想定印刷枚数(片面) (注1)		10,000枚	53,000枚
ウォーム・アップ時間		電源投入時:22秒以下、省エネ復帰時:15秒以下 (23℃、定格電圧時)	
ファースト・プリント時間		3.5秒以下 (A4横普通紙/本体給紙トレイ1/本体排紙口/片面印刷、データ処理終了~排紙完了まで)	
ページ記述言語	標準	RPCS	IPDS, RPCS
	オプション	Adobe PostScript 3, HP-PCL	
両面印刷機能		標準装備(長辺綴じ、短辺綴じ) / 対応用紙サイズ: A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り / 対応用紙厚: 60~169g/m ² (52~146kg)	
インターフェース	標準	Ethernet 100BaseTX/10BaseT, USB2.0	
	オプション	1Gb イーサネットボード	
メモリー	標準	標準 256Mbyte	512Mbyte
	オプション	128MB, 256Mbyte	-
フォント	(RPCS)	明朝L、明朝Lプロポーション、ゴシックB、ゴシックBプロポーション、Courier 4書体、Arial 4書体、TimesNewRoman 4書体、Wingdings、Century、Symbol	
	(IPDS)	-	IPDS常駐フォント・サポート、SBCS(英語)フォント、IBM4028互換IPDS常駐フォントセット、IBM Core Interchange Resident Scalableフォントセット、IBM Coordinated Scalableフォントセット、DBCSラスタ・フォント、「高機能印刷」日本語フォントV2R1.0、V2R1.1 (5771-AGB)、DBCSアウトライン・フォント、平成明朝、平成角ゴシック、InfoPrint Fonts V1.1.0
	PS3(オプション)	平成明朝W3、平成角ゴシックW5、欧文136書体	
	PCL(オプション)	欧文45書体、International font13書体	
対応OS (Driver)		MS Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server2008 (RPCS, PS3に対応)	
ホストシステム		-	PSF for z/OS V4.1.0/PSF for iSeries V5R2.V5R3.V5R4/InfoPrint Manager for AIX V4.2, V4.3/InfoPrint Manager for Windows V2.2, V2.3
ペーパー・ハンドリング		給紙は本体に手差しトレイ(100枚)と本体トレイ1,2を標準装備。1000枚給紙テーブル(オプション)、2000枚給紙テーブル(オプション)、1200枚増設トレイ(オプション)を装着可能。1000枚給紙テーブルと2000枚給紙テーブルはいずれかを装着可能。排紙は3000枚フィニッシャー(オプション)を装着可能。但し、装着するためには排紙中継ユニット(オプション)が必要。	
手差しトレイ	用紙サイズ	A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、不定形サイズ(幅90~305mm、長さ148~600mm) 画像品質、搬送品質保証は長さ432mmまで)	
	給紙容量	100枚 (80 g/m ² の用紙の場合)	
本体トレイ1,2	用紙サイズ	A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、不定形サイズ(幅182~297mm、長さ148~432mm)	
	給紙容量	各550枚 (80 g/m ² の用紙の場合)	
1000枚給紙テーブル	用紙サイズ	A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、不定形サイズ(幅182~297mm、長さ148~432mm)	
	給紙容量	1100枚 (550 x 2段) (80 g/m ² の用紙の場合)	
2000枚給紙テーブル	用紙サイズ	A4横送り	
	給紙容量	2000枚 (80 g/m ² の用紙の場合)	
1200枚増設トレイ	用紙サイズ	A4横送り	
	給紙容量	1200枚 (80 g/m ² の用紙の場合)	
用紙重量		52~216g/m ² (45~185kg) ※手差しトレイ/本体トレイ1,2/1000枚給紙テーブル/2000枚給紙テーブル/1200枚増設トレイ共通	
排紙容量		標準:500枚 (A4, 80 g/m ² の用紙の場合) ※3000枚フィニッシャー装着時は250枚	
最大排紙容量		3000枚フィニッシャー装着時:3250枚	
用紙種類		《標準紙》リコー PPC用紙 タイプ 6200 (A3,A4,A5,B4,B5,LT,LG)/《普通紙》リコー マイペーパー (A3,A4,B4,B5)/《再生紙》リコー マイリサイクルペーパー-GP (A3,A4,B4,B5)/《アプリケーション紙》リコー PPC用紙 タイプ TA (第二原図用紙) (A3,A4)、リコー PPC用紙 タイプ SA (ハクリ紙) (A4,B4)、リコー OHPフィルム タイプ PPC-E (A4)、郵便はがき、往復はがき	
使用環境		温度 10~32℃ / 湿度 15~80%RH (結露無きこと)	
騒音(本体)		待機時: 20dB[A] 以下 / 稼働時: 56dB[A] 以下	
電源		100V, 50/60Hz	
消費電力(本体/フルオプション時)		最大1370W以下 // パワー・セーブ・モード時 7W以下	
本体寸法		幅670×奥行677×高さ641mm 幅670×奥行677×高さ900mm ※2000枚給紙テーブルまたは、1000枚給紙テーブル追加時 幅1678×奥行677×高さ1089mm ※3000枚フィニッシャー、1000枚給紙テーブル、1200枚増設トレイ、オペレータ・コールドライト*追加時 *オペレータ・コールドライトはモデルDN1に標準、N50には装着できません。	
重量		約73kg (本体のみ、消耗品を含む)	
装置寿命(注2)		320万ページ(注1)または5年のいずれか早いほう	

(注1) 条件: オフィス環境、A4横、5ページ/1ジョブ、5%印字密度、標準紙/普通紙

(注2) 一般的な使用状況の値です。装置寿命はお客様の使用状況等により異なります。

オプション製品一覧

名称	製品番号	(※)モデルDN1は標準装備
SDRAMモジュール 256MB(※)	42R8963	
1000枚給紙テーブル 8200	42R8954	PS3カード タイプ8200
2000枚給紙テーブル 8200	42R8955	PCLカード タイプ8200
1200枚増設トレイ 8200	42R8956	1Gbイーサネットボード
排紙中継ユニット 8200	42R8958	拡張HDD(※) タイプJ
3000枚フィニッシャー8200	42R8957	セキュリティカード
SDRAMモジュール 128MB	42R8962	蓄積文書暗号化カード

サプライ製品一覧

名称	製品番号	ステープラー針	42R8952
InfoPrint SP トナー 8200	42R8950	ステープラーカートリッジ	42R8953
InfoPrint SP ドラムユニット8200	42R8951	ユーザーキット 8200	42R8969

サプライ製品は、保証・保守の適用外です。ご利用条件等は WEB にてご確認ください。

RICOH、RICOHロゴは、株式会社リコーの日本およびその他の国における登録商標、IBM、IBMロゴは、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標、当社は各権利者から使用許諾を受けて使用しています。InfoPrint Solutions Companyは、InfoPrint Solutions Company, LLCの米国およびその他の国における商標、InfoPrintは、株式会社リコーの米国およびその他の国における商標、当社は同社から使用許諾を受けて使用しています。他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標。

保証/保守

	4345-N50	4345-DN1
保証	1年間オンサイトサービス	
基本年額保守料金	72,000円(税別)	288,000円(税別)
オンサイトサービス	75,600円(税込)	302,400円(税込)

ご購入後の1年間はインフォプリント・ソリューションズジャパン株式会社によるオンサイト保証サービスとなります。オンサイトサービスでの障害時のご連絡先はInfoPrint障害受付(0120-726-888)となります。保証期間終了後は、インフォプリント・ソリューションズジャパンに機械保守サービスを締結することにより、インフォプリント・ソリューションズジャパンの保守サービスが提供されます。お客様が機械を良好な状態で使用していただけるように、インフォプリント・ソリューションズジャパンに機械保守サービスを締結することをお勧めいたします。上記基本年額保守料金はプリンターご購入後の5年以内(1年間の無償保証期間を含む)の場合の料金となります。6年目以降の保守料金はご使用年数に応じ設定されています。詳しくはWEBにてご確認ください。

プリンター/サプライ関連製品の詳細情報・価格情報等については、
プリンター ホームページ www.infoprint.com/jp をご利用ください。

お問い合わせは、弊社ビジネスパートナー、ならびに製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤル InfoPrint TEL:0120-464-161

受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~17:00

(土、日、祝祭日、12月30日~1月3日および弊社設立記念日6月1日を除く)

RICOH | IBM インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社

InfoPrint Solutions Company 〒141-0001 東京都品川区北品川5-9-11 大崎MTビル

- このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●このカタログの情報は2009年2月現在のものです。
- 製品、サービス等詳細については、弊社もしくは弊社ビジネスパートナーの営業担当員にご相談ください。
- このカタログに記載されている製品の仕様、インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン標準価格および料金は、2009年2月現在のものと事前の予告なしに変更する場合があります。また、税込価格です。

'09-2 月版