

## 5400-L02印刷装置



5400-L02  
標準価格 1,344,000円(税込)

### ハイライト

- 最高225行/分(超高速モード)の印刷速度
- LAN接続、パラレル接続の2種類の接続ポートを標準装備(Twinax接続はオプションで対応)
- System i™とTelnet5250EによるLAN(TCP/IP)接続、Twinax接続を選択可能
- System p™、System z™、System x™とLPRによるLAN(TCP/IP)接続
- インターネット・ブラウザからプリンターの状況や設定を確認、設定の変更が可能。Telnet5250E接続では、接続先のiSeriesの切り替え(2台)も可能
- 最高オリジナル+8枚の強力な複写機能
- バーコード付きの帳票を超高速モードや高速モード時でも印刷できるように、バーコードの個所のみ通常モードで印刷可能
- OCR-Bフォントや最高9種類のバーコード印刷機能
- 20×20倍までの文字拡大や、CODE128、QRコード(5577モード)等の新しい印刷機能
- 省エネ設計で、グリーン購入法に適合

### 印刷速度

機能性とコスト・パフォーマンスを追求しながら、最高速225行/分(超高速モード)、205行/分(高速モード)、150行/分(通常速モード)の印刷速度を実現。5400シリーズに共通して、超高速/高速モードでも文字の大きさを変えず、印字品質を保ちながらドットを間引いて印字します。特に高速モードの文字は、通常速モードの文字と比べても見劣りしません。また、APWパラメーターで指定するなど、バーコードがコマンドで指定された場合は、バーコードの個所のみ印字速度を切り替えて通常速モードで印字しますので、読取り精度を下げずに超高速モード、高速モードの高速性を発揮させることができます。

### LAN接続が標準

e-business時代のインフラ、LAN(10/100Base TX、TCP/IP)接続が標準装備。Twinax接続はオプション・カードで対応しています。オプション・カードを装着すればLAN接続、Twinax接続、パラレル接続の3種類の接続ポートを選択してご使用いただけます。LAN接続ポートでは、System iとの接続用にTelnet5250E、他のサーバーとの接続用にLPRをサポートしています。

Telnet5250Eは、LAN(TCP/IP)接続でありながら、スプールの管理やメッセージ表示などTwinax接続と変わらない使い勝手を提供します。これは、基本的に片方向通信であるTCP/IP標準のLPRと異なり、System iと双方向通信を行うことによって実現しているもので、Infoprint® 250や5400-L10/006でも実績のある接続方式です。またPC経由の接続に比べて、「罫線の多い帳票のスループットの向上」が期

待できるだけではなく、APWで指定した「バーコード」「OCR-Bフォント」「文字拡大」が、Twinax接続時と同様に使用いただけるというメリットがあります。



### ブラウザから状況や設定を確認、設定を変更

プリンターがWebページを持っていますので、たとえ遠隔地であっても、PC上のブラウザ画面で、プリンターの状況や初期設定を確認したり、初期設定値を変更することが可能です。特にTelnet5250E接続では、接続先のSystem iのIPアドレスを2つ登録して、接続先を簡単に切り替えることができます。

### 中速機/高速機並みの複写機能

3段階のコピー強化モードによって、中速機や高速機並みの、最高オリジナル+8枚の複写性能を持っています。そのため、他のモデルの5400プリンターで使用されている複写用紙を共通してお使いいただけます。また、設定された印字圧設定レバーの位置を感知して、自動的にコピー強化モードになります(解除も可能)。

### CODE128バーコードや新たに追加された印刷機能

5417/5407/5400-006/S06/L10でサポートしている7種類のバーコードに加えて、新たにCODE128とQRコードをサポートしました。(QRコードは、5577モードのみ)CODE128は、APW(多機能漢字印刷ユーティリティー)でもサポートされましたので、CODE128や従来の7種類のバーコード、OCR-Bフォントを使った帳票をSystem iから簡単に印刷できます。また、最大4×4倍までだった文字拡大機能も一気に20×20倍まで拡張されました(2×2倍以上は、縦横等倍)。これもAPWでサポートされていますので、大きな文字が必要な荷送り札なども簡単にSystem iから印刷できます。※1

### グリーン購入法に適合

30分、あるいは10分データが来ない時には、自動的にパワー・セーブ・モードに入り(解除も含めて設定変更可能)、電力消費を抑えます。そしてデータが来ればすぐに印刷開始します。

※1 APWの機能は、OS/400® V4R5以降のバージョン用にPTFとしてリリースされます。

## 製品仕様

型式		5400-L02	
印刷方式		ライン・インパクト・ドット・マトリックス方式	
印字速度 (GLPI)	モード	全角文字	
	超高速	24×24ドット (横12ドット間引き)	225行/分
	高速	24×24ドット (横9ドット間引き)	205行/分
	通常速	24×24ドット	150行/分
	高品位	24×24ドット (片方向印字)	75行/分
	通常速+コピー強化レベル1	24×24ドット (印字力強化)	150行/分
	通常速+コピー強化レベル2	24×24ドット (二重打ち)	75行/分
	通常速+コピー強化レベル3	24×24ドット (印字力強化+二重打ち)	75行/分
文字ピッチ (文字/インチ)	全角文字	システム・ポート/イーサネット・ポート (Telnet5250E)	5.6, 6.7, 7.5CPI (制御コードによる切り替え)
		パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR-5577モード)	5.6, 6.7, 7.5CPI (制御コード、操作パネルによる切り替え)
		パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR-ESC/Pモード)	5.6, 6.7CPI (制御コード、操作パネルによる切り替え)
	半角文字	システム・ポート/イーサネット・ポート (Telnet5250E)	10, 12, 13.3, 15, 18CPI (制御コードによる切り替え)
		パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR-5577モード)	10, 12, 13.3, 15CPI (制御コード、操作パネルによる切り替え)
		パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR-ESC/Pモード)	10, 12, 15, 17.1, 20CPI, プロポーションアル (制御コード、操作パネルによる切り替え)
行ピッチ (行/インチ)	システム・ポート/イーサネット・ポート (Telnet5250E)	4, 6, 7.5, 8LPI (制御コードによる切り替え)	
パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR)	2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 8LPI (制御コード、操作パネルによる切り替え)		
	印字可能最大幅	システム・ポート/イーサネット・ポート (Telnet5250E)	345.4mm (13.6インチ)
パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR)	203.2, 335.3, 345.4mm (8, 13.2, 13.6インチ)		
	フォント	システム・ポート/イーサネット・ポート (Telnet5250E)	全角文字 (24×24ドット, 8LPI用24×18ドット) 書体 半角文字 (12×24ドット) 書体 文字セット
パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR-5577モード)		全角文字 (24×24ドット, 8LPI用24×18ドット) 書体、字形、文字セット 半角文字 (12×24ドット) 書体、字形 文字セット	IBM明朝体/平成明朝体 (新JIS/旧JISセット選択可) IBM明朝体/平成明朝体12CPI用、10CPI用、高さ22ドット用、ゴシック、OCR-B、18CPI用コンデンス、クローエ、エリート、DPゴシック コードページ932/942/943選択可
パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR-ESC/Pモード)		全角文字 (24×24ドット) 書体、文字セット 半角文字 (12×24ドット) 書体	IBM明朝体/平成明朝体、JIS83年レベル LQ10CPI, LQ12CPI, ドラフト、カタカナLQ、カタカナドラフト、プロポーションアル
バーコード印刷機能			JAN標準、JAN短縮、CODE39、CODE128、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、NW7、郵便番号制カスタマー(バーコード、QRコード (5577モードのみ))
複写枚数	裏カーボン紙	標準モード	オリジナル+5枚
		コピー強化モード	オリジナル+8枚
用紙厚	感圧紙		オリジナル+5枚
	一部紙		55kg~110kg
用紙厚調整	複写紙		30kg~45kg (2部紙まで)、30kg~34kg (3部紙以上) 合計厚さ最高0.5mm
			手動7段
用紙幅			406.4mm (16インチ)~88.9mm (3.5インチ)
ページ長			304.8mm (12インチ)~203.2mm (8インチ)
接続ポート	標準		イーサネット・ポート (Telnet5250E、LPR)、パラレル・ポート (操作パネルによる切り替え)
	指定フィーチャー (工場設置/お客様による現場取り付け)		システム・ポート (Twinax)
制御コード	システム・ポート/イーサネット・ポート (Telnet5250E)		SCS
	イーサネット・ポート (LPR)		5577, ESC/P
	パラレル・ポート		5577, ESC/P
電源			100±10V, 50/60Hz
消費電力	待機時		18W
	最大		0.6kVA
外形寸法、質量			626(W)×706(D)×990(H)mm、約60kg
騒音レベル			57 dBA
付属品			詰め替えリボン、フェンス×2、ラック、ペーパー・スライダ×2、電源ケーブル、設置と操作の手引き、保守マニュアル、Vケーブル*2
保証期間			1年間 (設置場所修理)
保守契約料金			年間120,960円(税込)、月額10,500円(税込) (設置場所修理)

\*2:4140、4141フィーチャーに付属  
(注)月間印刷量の目安:連続用紙(15×11インチ)で6,000ページ/月(1ページ当り1,500字、全角/半角比率は3:7想定)でのご利用をお勧めします。

## フィーチャー

名称	フィーチャー番号	標準価格(税込)
Twinax接続機構 — 工場取り付け	4140	105,000円
Twinax接続機構 — お客様取り付け	4141	105,000円

## オプション (パラレル・ポート用)

名称	オーダー番号	標準価格(税込)
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,250円
5m印刷装置ケーブル	09F5544	16,800円

InfoPrintはInfoPrint Solutions Companyの米国およびその他の国における商標。IBM、IBMロゴ、System i、System p、System z、System x、OS/400は、IBM Corporationの商標。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。InfoPrint Solutions CompanyはInfoPrint Solutions Company, LLC、の米国およびその他の国における商号。InfoPrint Solutions Company, LLC、はRiich Co. Ltd.とInternational Business Machines Corporationの合併会社。

## サブライ商品

名称	オーダー番号	標準価格(税込)
詰め替えリボン	09F4041	4,200円

プリンター製品の詳細については、  
下記のWebサイトでご覧ください。  
[www.infoprint.com/jp](http://www.infoprint.com/jp)

お問い合わせは、弊社ビジネス・パートナーならびに製品販売店、弊社営業担当員、  
または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992)へ。  
受付時間: 月~金9:00~18:00 (祝日、12/30~1/3を除く)  
携帯電話等でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。  
ダイヤルIBM 03-6220-8002 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

**07'-06月版**

**RICOH | IBM**  
InfoPrint Solutions Company

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社  
〒104-8222 東京都中央区銀座 8-13-1

●このカタログに使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●製品、サービスなどの詳細については、弊社もしくはInfoPrint Solutions パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されている標準価格および料金は、2007年6月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、税込価格です。