

InfoPrint® 5577 モデルC05、モデルD05



ハイライト

- ネットワーク機能を強化。Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)、USBポートを標準搭載。
- 初期設定を4種類まで登録して切替可能
- 用紙ハンドリングに優れたストレート・ペーパー・パスの採用
- 複写伝票が使用可能な自動給紙機構*やミシン目カット機能で、フレキシブルなペーパーハンドリングを提供 ※オプションになります
- 自動紙厚調整機構によるスムーズな印刷
- 高速性、低消費電力、低ノイズを実現する「マーキュリーヘッド」テクノロジー
- グリーン購入法に適合。省電力設計かつ地球環境にもやさしいエコロジー商品

1985年の発売以来、累計50万台以上の出荷実績を誇り、20年間にわたりロングセラーを続けるインパクト・プリンターの5577シリーズ。「クラス最高レベルの高速印字能力」、「自動用紙厚調整機構によるスムーズな印刷」、「高性能な複写機能」、「多様な印刷機能」、「2次元シンボル (QRコード) への対応」といったビジネスニーズに欠かせない特長を持ち、お客様のオンデマンド・ビジネス実現に最適なプリンターです。

● Ethernet、USBポートを標準搭載

Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) や USBポートを標準搭載しました。EthernetポートではWebページをサポートしていますので、PCのWebブラウザから印刷状況を確認したり、ポートの設定を変更することも可能です。その他付属のユーティリティでも状況の確認や設定変更が可能です。また、EthernetによるSystem iとの接続用にTelnet5250E*をサポートしています。Telnet5250Eは、LAN (TCP/IP) 接続でありながら、スプール管理やメッセージ表示などTwinax接続と変わらない使い勝手を提供します。

*Telnet5250Eをご使用の際は、制限事項がありますので事前にお客様のご使用環境で問題のないことをご確認ください。制限事項の詳細情報はwww.infoprint.com/jpの製品詳細ページを参照いただくか、弊社営業担当員にお尋ねください。また、これら制限事項により運用上の問題が予想される場合はTelnet5250Eの標準サポート製品である5400エミュレーターII (製品番号:42R8850) のご使用をお勧めいたします。

● 4種類までの設定が登録可能

印字開始行の設定用紙の設定や用紙の吸入・排出方向の設定等の組合わせを4種類まで登録して切替えられるようになりました。

● ストレート・ペーパー・パス

紙送り経路をストレートにすることで、用紙の曲がりを防ぐストレート・ペーパー・パスを採用。複写紙でも1枚目から最後まで、印字がずれることなく出力できます。

● 充実の印刷機能

連続用紙をはじめ、A3横から官製はがきまでビジネスに利用されるさまざまなサイズに対応しています。紙厚は伝票用に使われる薄紙 (47g/mi) から文書カバーの厚紙 (157g/mi) まで対応します。また自動給紙機構でも複写伝票を扱うことができます (オリジナル+4枚)。さらに下辺がのり付けされている伝票に加え、上辺がのり付けされている伝票に印字するための下向き印刷機能も実装しています。

● スムーズな印刷を実現。

自動紙厚調整機構

自動紙厚調整機構を標準装備。印刷用紙の厚さを計測して、瞬時に印字ヘッドと用紙表面の間隔を最適な値にします。

● 最大オリジナル+7枚の複写機能

最大オリジナル+7枚 (5577-D02、5577-C02は最大オリジナル+5枚) の複写を実現。複写濃度を高めるコピー強化モードでほとんどの複写伝票に対応しています。2次元シンボル (2次元コード) の複写用紙への印刷も可能です。

● 高速印刷を支える「マーキュリー・ヘッド」

マーキュリー・ヘッドは、磁路を24ピン各所に独立させ漏れ磁束を低減させるというテクノロジーです。これにより磁気効率が向上、印字の高速化を実現しています。

● 省電力設計とエコロジー。 グリーン購入法に適合

グリーン購入法に適合しているほか、国際エネルギースター・プログラムにも準拠しています。パワー・セーブ・モードでは消費電力15W以下の省電力。古紙100%用紙の印刷もサポートします。

● さまざまなシンボル印刷に対応

1次元シンボル (バーコード)、新郵便番号制カスタムバーコード、2次元シンボル (QRコード) などに対応。コマンドを送ることによりPCからの印刷やホスト・プログラムの指示による印刷も可能です。

製品仕様

| 型式 | | 5577-C05 | 5577-D05 |
|-------------------|---|-------------------------------|--|
| 標準価格(税込) | | 386,400円 | 491,400円 |
| 税別価格 | | 368,000円 | 468,000円 |
| 印刷方式 | | 24ピンワイヤードットマトリックス方式 | |
| 印字速度 | 全角文字 | (6.7CPI) | 90(180*)字/秒 |
| | 半角文字 | (10CPI) | 135(270*)字/秒 |
| 文字ピッチ (文字/インチ) | 全角文字 | (5577モード) | 5.6, 6.7, 7.5CPI |
| | 半角文字 | (5577モード) | 6.7CPI |
| 行ピッチ(行/インチ) | 全角文字 | (5577モード) | 10, 12, 13.4, 15CPI |
| | 半角文字 | (5577モード) | 10, 12, 15, 17.1, 20CPI |
| 印字可能域最大幅 | 2.3, 4, 5, 6, 7.5, 8LPI | | |
| 印字方向 | 13.6インチ(工場出荷時13.2インチ) | | |
| フォント | 全角文字 | (5577モード) | IBM明朝体、旧文字セット/新文字セット選択可(90年改訂適用選択可) |
| | 半角文字 | (5577モード) | JIS 83年レベル対応 |
| | | (ESC/Pモード) | コードページ932/942/943、明朝12CPI、明朝10CPI、クーリエ、エリート、DPゴシック、横縮小、上/下付き |
| | | (PPDSモード) | LQ10CPI、LQ12CPI、ドラフト、カタカナLQ、カタカナドラフト、プロポーションナル |
| | | | コードページ437/850 |
| シンボル(バーコード)印刷機能 | JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブ2D/F5、NW-7、新郵便番号制カスタマバーコード、Code128、QRコード | | |
| 複写枚数 | 標準モード最大用紙厚 | オリジナル+5枚 0.36mm | オリジナル+7枚 0.48mm |
| | | (自動給紙機構ではオリジナル+4枚、最大用紙厚0.3mm) | |
| 用紙厚検知 | 自動/手動操作パネルから0~1.06mm、0.005mm単位で検知可能 | | |
| 最大用紙幅 | 連続用紙 | 406.4mm(16インチ) | |
| | カット紙 | 手差し420mm(A3横)、自動給紙364mm(B4横) | |
| 最大用紙長 | 連続用紙 | 355.6mm(14インチ) | |
| | カット紙 | 手差し364mm(B4縦)、自動給紙297mm(A4縦) | |
| 最小用紙幅 | 連続用紙 | 76.2mm(3インチ) | |
| | カット紙 | 100mm | |
| 最小ページ長 | 連続用紙 | 50.8mm(2インチ) | |
| | カット紙 | 100mm | |
| 制御コード | 5577、ESC/P、PPDS(英語モード) | | |
| インターフェース | パラレル(IEEE1284互換)、Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 | | |
| 印刷プロトコル | LPR、FTP、Telnet5250E(注) | | |
| 電源 | 100V、50/60Hz | | |
| 消費電力 | 待機時 | 15W | 15W |
| | 最大 | 165W | 220W |
| 外形寸法(mm) | 642(W)×280(D)×271(H) | | |
| 質量(kg) | 23 | 24 | |
| 騒音レベル | 55dBA | | |
| 連続用紙送り機構 | 標準装備 | | |
| カット紙挿入機構 | 標準装備 | | |
| 用紙ガイド | 標準装備 | | |
| 付属品 | 電源ケーブル(3ピン)、インクリボンカートリッジ、ガイドプレート、印字テスト用紙、防音カバー、(設置・操作ガイド、クイックガイド、サービスサマリー、プリンタードライバー(Windows® XP、Windows® 2000、Windows Server® 2003、Windows Vista®用)) | | |

※高速モード時

ご使用上の注意

- 5577-C05印刷装置 月間平均印刷量の目安
使用頻度として連続用紙で1,000ページ/月(1ページ当たり半角文字1,500字を想定)、またはカット紙で2,500ページ/月(1ページ当たり半角文字600字を想定)でのご使用をおすすめします。
- 5577-D05印刷装置 月間平均印刷量の目安
使用頻度として連続用紙で2,000ページ/月(1ページ当たり半角文字1,500字を想定)、またはカット紙で5,000ページ/月(1ページ当たり半角文字600字を想定)でのご使用をおすすめします。
- 上記月間平均印刷量の目安は、プリンターの装置寿命5年をもとに算出しています。
- 上記Telnet5250Eをご使用の際は、制限事項がありますので事前にお客様のご使用環境で問題のないことをご確認ください。
制限事項の詳細情報はwww.infoprint.com/jpを参照いただくか、弊社営業担当員にお尋ねください。
また、これら制限事項により運用上の問題が予想される場合はTelnet5250Eの標準サポート製品である5400エミュレーターII(製品番号:42R8850)のご使用をお勧めいたします。

オプション

| 名称 | オーダー番号 | 標準価格(税込) | 標準価格(税別) |
|-----------------------|---------|----------|----------|
| 自動給紙機構 | 38R5090 | 89,250円 | 85,000円 |
| USB2.0プリンターケーブル(2.5m) | 99P3306 | 1,575円 | 1,500円 |
| 2.4m印刷装置ケーブル | 81X7875 | 5,250円 | 5,000円 |
| 5m印刷装置ケーブル | 09F5544 | 16,800円 | 16,000円 |
| 5400エミュレーターII | 42R8850 | 123,900円 | 118,000円 |

(5577-J02/K02/S02/T02/V02/W02と共通。ユーザー・フォント用メモリーオプションは標準構成に組み込まれているため、追加不要。)

サプライ商品

| 名称 | オーダー番号 | 標準価格(税込) | 標準価格(税別) |
|------------------|---------|----------|----------|
| 5577-C05用 | | | |
| インクリボンカートリッジ | 38F5765 | 1,680円 | 1,600円 |
| インクリボン詰め替え用 | 38F5676 | 840円/本 | 800円/本 |
| リボン・セット | 3289303 | 3,780円 | 3,600円 |
| 5577-D05用 | | | |
| インクリボンカートリッジ | 3296010 | 3,990円 | 3,800円 |
| インクリボン詰め替え用 | 3296011 | 2,625円/本 | 2,500円/本 |
| リボン・セット | 3291002 | 13,650円 | 13,000円 |
| 高品質リボン・セット | 3291003 | 15,750円 | 15,000円 |



本製品はグリーン購入法の判断基準に適合しています。



当社は国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの基準に適合していると判断します。

Ricoh, Ricohロゴは、株式会社リコーの日本およびその他の国における登録商標。IBM, IBMロゴは、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標。当社は各権利者から使用許諾を受けて使用しています。InfoPrint Solutions Companyは、InfoPrint Solutions Company, LLCの米国およびその他の国における商標。InfoPrintは、株式会社リコーの米国およびその他の国における登録商標または商標。当社は同社から使用許諾を受けて使用しています。Windows, Windows ServerおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。

RICOH | **IBM**
InfoPrint Solutions Company

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社
〒104-8222 東京都中央区銀座8-13-1

保守料金

■保証サービス

| 5577-C05/5577-D05 | |
|-------------------|------------|
| 期間 | 購入後1年間 |
| 内容 | クーリエ保証サービス |

本製品は日本国内のみ使用可能です。日本国外での使用はできません。

■保守サービス

| 内容 | 製品名 | 年額保守料金(税込) | 年額保守料金(税別) |
|-----------|---------------------------|------------|------------|
| オンサイトサービス | 本体 (5577-C05/5577-D05) | 34,650円 | 33,000円 |
| クーリエサービス | 本体 (5577-C05/5577-D05) | 23,100円 | 22,000円 |

- サプライ製品は保証/保守サービスの対象外です。
- 安心の保守サービスをお求め易くするServicePacも用意しております。
詳細情報はwww.infoprint.com/jpを参照ください。
- 上記保守料金はプリンターご購入後の5年以内(1年間の無償保証期間を含む)の場合の料金となります。6年目以降の保守料金はご使用年数に応じ設定されています。
詳細情報はwww.infoprint.com/jpの製品詳細ページを参照ください。

プリンター/サプライ関連製品の詳細情報・価格情報等については、
プリンター ホームページ www.infoprint.com/jp
をご利用ください。

お問い合わせは、弊社ビジネス・パートナーならびに製品販売店、弊社営業担当員
または、ibm.com法人窓口 TEL:0120-090-601へ。
受付時間:月~金 9:00~18:00(土・日・祝 6/17、12/30~1/3を除く)

'08-12月版

●このカタログで使用されている製品の写像是、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●このカタログの情報は2008年12月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくは弊社ビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されている製品の仕様、インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン標準価格および料金は、2008年12月現在のものです。●このカタログで変更する場合があります。また、税込価格です。