

クラス最高レベルの高速印字とネットワーク機能標準搭載で、
業務をよりスピーディーに。ロングセラー・プリンターの最上位機

RICOH | **IBM**
InfoPrint Solutions Company™

InfoPrint® 5579 モデルN05



※自動給紙機構装着時

ハイライト

- インパクト・プリンターでロングセラーを続ける5577シリーズの最上位機種
- ネットワーク機能を強化。Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)、USBポートを標準搭載。PCや各種サーバーとの自在な連携
- 最高速420字/分(高速)を実現。クラス最高レベルの超高速印字
- 用紙ハンドリングに優れたストレート・ペーパー・パスの採用
- 複写伝票が使用可能な自動給紙機構*やマシン目カット機能で、フレキシブルなペーパーハンドリングを提供 ※オプションになります
- 自動紙厚調整機構によるスムーズな印刷
- 高速性、低消費電力、低ノイズを実現する「マーキュリー・ヘッド」テクノロジー
- グリーン購入法に適合。省電力設計かつ地球環境にもやさしいエコロジー商品

1985年の発売以来、累計50万台以上の出荷実績を誇り、20年間にわたりロングセラーを続けるインパクト・プリンターの5577シリーズ。「クラス最高レベルの高速印字能力」、「自動用紙厚調整機構によるスムーズな印刷」、「高性能な複写機能」、「多様な印刷機能」、「2次元シンボル(QRコード)への対応」といったビジネスニーズに欠かせない特長を持ち、お客様のオンデマンド・ビジネス実現に最適なプリンターです。

● Ethernet、USBポートを標準搭載

Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)やUSBポートを標準搭載しました。EthernetポートではWebページをサポートしていますので、PCのWebブラウザから印刷状況を確認したり、ポートの設定を変更することも可能です。その他付属のユーティリティでも状況の確認や設定変更が可能です。また、EthernetによるSystem iとの接続用にTelnet5250E*をサポートしています。Telnet5250Eは、LAN(TCP/IP)接続でありながら、スプール管理やメッセージ表示などTwinax接続と変わらない使い勝手を提供します。

*Telnet5250Eをご使用の際は、制限事項がありますので事前にお客様ご使用環境で問題の無いことをご確認ください。制限事項の詳細情報はwww.infoprint.com/jpの製品ページをご参照いただくか、弊社営業担当員にお尋ねください。また、これら制限事項により運用上の問題が予想される場合はTelnet5250Eの標準サポート製品である5400エミュレーターII(製品番号:42R8850)のご使用をお勧めいたします。

● 4種類までの設定が登録可能

印字開始行の設定用紙の設定や用紙の吸入・排出方向の設定等の組み合わせを4種類まで登録して切替えられるようになりました。

● ストレート・ペーパー・パス

紙送り経路をストレートにすることで、用紙の曲がりを防ぐストレート・ペーパー・パスを採用。複写紙でも1枚目から最後まで、印字がずれることなく出力できます。

● 充実の印刷機能

連続用紙をはじめ、A3横から官製はがきまでビジネスに利用されるさまざまなサイズに対応しています。紙厚は伝票用に使われる薄紙(47g/mi)から文書カバーの厚紙(157g/mi)まで対応します。また自動給紙機構でも複写伝票を扱うことができます(オリジナル+4枚)。さらに下辺がのり付けされている伝票に加え、上辺がのり付けされている伝票に印字するための下向き印刷機能も実装しています。

● スムーズな印刷を実現。

自動紙厚調整機構

自動紙厚調整機構を標準装備。印刷用紙の厚さを計測して、瞬時に印字ヘッドと用紙表面の間隔を最適な値にします。

● 最大オリジナル+5枚の複写機能

最大オリジナル+5枚の複写を実現。複写濃度を高めるコピー強化モードでほとんどの複写伝票に対応しています。2次元シンボル(2次元コード)の複写用紙への印刷も可能です。

● 高速印刷を支える「マーキュリー・ヘッド」

マーキュリー・ヘッドは、磁路を24ピン各所に独立させ漏れ磁束を低減させるというテクノロジーです。これにより磁気効率が向上、印字の高速化を実現しています。

● 省電力設計とエコロジー。

グリーン購入法に適合

グリーン購入法に適合しているほか、国際エネルギースター・プログラムにも準拠しています。パワー・セーブ・モードでは消費電力15W以下の省電力。古紙100%用紙の印刷もサポートします。

● さまざまなシンボル印刷に対応

1次元シンボル(バーコード)、新郵便番号制カスタマバーコード、2次元シンボル(QRコード)などに対応。コマンドを送ることによりPCからの印刷やホスト・プログラムの指示による印刷も可能です。

製品仕様

型式		5579-N05	
標準価格(税込)		699,300円	
税別価格		666,000円	
印刷方式		48ピンワイヤードットマトリックス方式	
印字速度	全角文字	(6.7CPI)	270(420 [*])字/秒
	半角文字	(10CPI)	405(630 [*])字/秒
文字ピッチ (文字/インチ)	全角文字	(5577モード)	5.6.6.7.7.5CPI
		(ESC/Pモード)	6.7CPI
	半角文字	(5577モード)	10.12.13.4.15CPI
		(ESC/Pモード)	10.12.15.17.1.20CPI
行ピッチ(行/インチ)		2.3.4.5.6.7.5.8LPi	
印字可能最大幅		13.6インチ(工場出荷時13.2インチ)	
印字方向		両方向/片方向(制御コードによる切り替え)	
フォント	全角文字	(5577モード)	IBM明朝体、旧文字セット/新文字セット選択可(90年改訂適用選択可)
		(ESC/Pモード)	JIS 83年レベル対応
	半角文字	(5577モード)	コードページ932/942/943、明朝12CPI、明朝10CPI、クレーエ、エリート、DPゴシック、横縮小、上下付き
		(ESC/Pモード)	LQ10CPI、LQ12CPI、ドラフト、カタカナLQ、カタカナドラフト、プロポーショナル
		(PPDSモード)	コードページ437/850
シンボル(バーコード)印刷機能		JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリード2OF5、NW-7、新郵便番号制カスタムバーコード、Code128、QRコード	
複写枚数	標準モード最大用紙厚	オリジナル+5枚 0.36mm (自動給紙機構ではオリジナル+4枚、最大用紙厚0.3mm)	
用紙厚検知		自動/手動操作/パネルから0~1.06mm、0.005mm単位で検知可能	
最大用紙幅	連続用紙	406.4mm(16インチ)	
	カット紙	手差し420mm(A3横)、自動給紙364mm(B4横)	
最大用紙長	連続用紙	355.6mm(14インチ)	
	カット紙	手差し364mm(B4縦)、自動給紙297mm(A4縦)	
最小用紙幅	連続用紙	76.2mm(3インチ)	
	カット紙	100mm	
最小ページ長	連続用紙	50.8mm(2インチ)	
	カット紙	100mm	
制御コード		5577、ESC/P、PPDS(英語モード)	
インターフェース		パラレル(IEEE1284互換)、Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0	
印刷プロトコル		LPR、FTP、Telnet5250E	
電源		100V、50/60Hz	
消費電力	待機時	15W	
	最大	310W	
外形寸法(mm)		642(W)×280(D)×271(H)	
質量(kg)		25	
騒音レベル		60dBA	
連続用紙送り機構		標準装備	
カット紙挿入機構		標準装備	
用紙ガイド		標準装備	
付属品		電源ケーブル(3ピン)、インク/リボンカートリッジ、ガイドプレート、印字テスト用紙、防音カバー、 簡単ガイド(設置編)、簡単ガイド(操作編)、クイックガイド、サポートCD プリンタードライバー(Windows® XP、Windows® 2000、Windows® Server 2003、Windows® Vista用)	

※高速モード時

ご使用上の注意

- 5579-N05印刷装置 月間平均印刷量の目安
使用頻度として連続用紙で2,600ページ/月(1ページ当たり半角文字1,500字を想定)、またはカット紙で6,500ページ/月(1ページ当たり半角文字600字を想定)でのご使用をおすすめします。
- 上記月間平均印刷量の目安は、プリンターの装着寿命5年をもとに算出しています。
- (注) Telnet5250Eをご使用の際は、制限事項がありますので事前にお客様のご使用環境で問題のないことをご確認ください。
制限事項の詳細情報は www.infoprint.com/jp を参照いただくか、弊社営業担当員にお尋ねください。
また、これらの制限事項により運用上の問題が予想される場合はTelnet5250Eの標準サポート製品である5400エミュレーターII(製品番号:42R8850)のご使用をお勧めします。

製品仕様

名称	オーダー番号	標準価格(税込)	標準価格(税別)
自動給紙機構	38R5090	89,250円	85,000円
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,250円	5,000円
5m印刷装置ケーブル	09F5544	16,800円	16,000円
5400エミュレーターII	42R8850	123,900円	118,000円

(ユーザー:フォント用メモリー・オプションは標準構成に組み込まれているため、追加不要)

サプライ商品

名称	オーダー番号	標準価格(税込)	標準価格(税別)
5579-N05用 インク/リボンカートリッジ	78F9712	4,200円/本	4,000円/本

保守料金

■保証サービス

5579-N05	
期間	購入後1年間
内容	インフォプリントソリューションズジャパンによるオンサイト保証サービス(IOS)

■保守サービス

内容	製品名	年額保守料金(税込)	年額保守料金(税別)
オンサイトサービス	本体(5579-N05)	66,150円	63,000円

- サプライ製品は保証/保守サービスの対象外です。
 - 安心の保守サービスをお求め易くするServicePacも用意しております。
 - 上記保守料金はプリンターご購入後の5年以内(1年以内の無償保証期間を含む)の場合の料金となります。6年目以降の保守料金はご使用年数に応じ設定されています。
- ※詳細情報はwww.infoprint.com/jpを参照ください。



本製品はグリーン購入法の判断基準に適合しています。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

Ricoh、Ricohロゴは、株式会社リコーの日本およびその他の国における登録商標。IBM、IBMロゴは、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標。当社は各権利者から使用許諾を受けて使用しています。InfoPrint Solutions Companyは、InfoPrint Solutions Company, LLCの米国およびその他の国における商標。InfoPrintは、株式会社リコーの米国およびその他の国における商標。当社は同社から使用許諾を受けて使用しています。Windows、Windows ServerおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。

RICOH | **IBM**
InfoPrint Solutions Company

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-9-11 大崎MTビル

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●このカタログの情報は2009年2月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくは弊社ビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されている製品の仕様、インフォプリント・ソリューションズジャパンの標準価格および料金は、2009年2月現在のものでも事前の予告なしに変更する場合があります。また、税込価格です。

プリンター/サプライ関連製品の詳細情報・価格情報等については、
プリンター ホームページ www.infoprint.com/jp
をご利用ください。

お問い合わせは、弊社ビジネス・パートナーならびに製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤル InfoPrint TEL:0120-464-161
受付時間:月曜日～金曜日 9:00～17:00
(土、日、祝祭日、12月30日～1月3日および弊社設立記念日6月1日を除く)
※サプライ品は、保証/保守サービスの対象外です。

'09-02月版