


Infoprint

1522J

使用説明書 〈取り扱い編〉



- 1 はじめに
- 2 オプションを取り付ける
- 3 印刷するための準備をする
- 4 用紙について
- 5 プリンタードライバー設定画面の表示と印刷の中止
- 6 こんなときには
- 7 操作パネルを使用する
- 8 付録

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。

日本アイ・ビー・エム株式会社



商標

- EPSON、ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
 - Ethernetは、米国XEROX社の登録商標です。
 - EtherTalk、Macintosh、TrueTypeは、米国Apple Computer, Inc.の各国での登録商標です。
 - HP RTL、DesignJet600、DesignJet700、HP7550Aは、米国Hewlett-Packard社の商標です。
 - IBM、DOS/Vは、米国IBM Corporationの登録商標です。
 - Lotus1-2-3は、Lotus Development Corporationの登録商標です。
 - Microsoft、Windows、Windows NT、MS-DOSは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 - NECは、日本電気株式会社の登録商標です。
 - NetWareは、米国Novell, Inc.の登録商標です。
 - PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズは、日本電気株式会社の製品です。
 - PC-PR201Hシリーズは、日本電気株式会社の商標です。
 - PostScriptは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の各国での登録商標または商標です。
 - UNIXは、X/Openカンパニーリミテッドがライセンスしているソフトウェアです。
 - 一太郎は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
 - Bluetooth商標は、Bluetooth SIG, Inc.所有の商標であり、ライセンスの下で株式会社リコーが使用しています。
 - その他の製品名、名称は、各社の商標または登録商標です。
-
- * Windows[®] 95の製品名は、Microsoft[®] Windows[®] 95です。
 - * Windows[®] 98の製品名は、Microsoft[®] Windows[®] 98です。
 - * Windows[®] Meの製品名は、Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition（Windows Me）です。
 - * Windows 2000の製品名は以下のとおりです。
 - Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional
 - Microsoft[®] Windows[®] 2000 Server
 - Microsoft[®] Windows[®] 2000 Advanced Server
 - * Windows XPの製品名は以下のとおりです。
 - Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition
 - Microsoft[®] Windows[®] XP Professional
 - * Windows NT[®] 4.0の製品名は以下のとおりです。
 - Microsoft[®] Windows NT[®] Server 4.0
 - Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation 4.0

目次

安全に正しくお使いいただくために	4
レーザーの安全性	4
電波障害自主規制届出装置の記述	4
表示について	4
表示の例	4
△注意のラベルまたは刻印の位置について	9
使用上のお願い	10
本機の使用量について	10
エネルギースター	11
使用説明書について	12
同梱されている使用説明書	12
使用説明書の読み方	13
マークについて	14

1. はじめに

Infoprint 1522Jの特長	15
多彩な後処理機能のA4対応デスクトップレーザープリンター	15
各部の名称とはたらき	16
全体	16
内部	17
操作パネル	18

2. オプションを取り付ける

オプションの構成	21
500枚増設トレイユニットを取り付ける	23
SDRAMモジュールを取り付ける	25
拡張エミュレーションモジュールを取り付ける	28
拡張イーサネットボードを取り付ける	31
イーサネットボードにケーブルを接続する	34
LEDの見かた	34
拡張1394ボードを取り付ける	35
拡張1394ボードにケーブルを接続する	38
拡張無線LANボードを取り付ける	39
両面印刷ユニットを取り付ける	43

3. 印刷するための準備をする

ネットワーク環境の設定をする	46
イーサネットを使用するときの設定	46
IEEE 1394を使用するときの設定	49
無線LANを使用するときの設定	50
ソフトウェアをインストールする	54
オートランププログラムについて	54
おすすめインストール	55
ソフトウェアを個別にインストールする	58
Infoprint Navigatorのインストール	58
プリンタードライバのインストール	59
USB接続でのプリンタードライバのインストール	65
Windows 98 SE/Windows Meをご使用の場合	65
Windows 2000、Windows XPをご使用の場合	66
IEEE 1394接続でのプリンタードライバのインストール	67
プリンタードライバ（IEEE 1394接続）のインストール	67
ポートの設定を変更する	69
Windows 95/98/Meのオプションセットアップ	71
Windows 2000、Windows NT 4.0のオプションセットアップ	72
Windows XPのオプションセットアップ	73
CD-ROM収録ソフトウェアについて	77
ファイル一覧	77
プリンタードライバ	78
RPCSプリンタードライバ	78
USB印刷サポート	79
Infoprint Administrator	80
Infoprint Navigator	81
拡張1394ボード（オプション）用ツール	83
TrueTypeWorld	83
基本仕様	84
Windowsへのインストール	85
ヘルプ	86

4. 用紙について

使用できる用紙	87
用紙の種類とサイズ	87
用紙を取り扱うときの注意	89
用紙をセットするとき	89
用紙を保管するとき	89
用紙の種類ごとの注意	89
使用できない用紙	92
印刷保証範囲	92
用紙をセットする	93
給紙トレイに用紙をセットする	93
用紙を補給するとき	93
用紙サイズを変更するとき	94
給紙トレイに海外向けサイズ of 用紙をセットしたとき	96
給紙トレイの用紙種類を設定する	96
手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする	97
手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットしたとき	99
手差しトレイ（マルチ）の用紙種類を設定する	100

5. プリンタードライバー設定画面の表示と印刷の中止

2種類の設定画面.....	101
Windows 95/98/Meの場合.....	102
プリンタードライバーの設定画面を表示する ..	102
印刷の初期値を設定する	103
アプリケーションごとに設定する	103
印刷を中止する	104
Windows 2000の場合.....	106
プリンタードライバーの設定画面を表示する ..	106
印刷の初期値を設定する (プロパティ).....	108
印刷の初期値を設定する (印刷設定)	108
アプリケーションごとに設定する	109
印刷を中止する	110
Windows XPの場合.....	111
プリンタードライバーの設定画面を表示する ..	111
印刷の初期値を設定する (プロパティ).....	113
印刷の初期値を設定する (印刷設定)	114
アプリケーションごとに設定する	116
印刷を中止する	117
Windows NT 4.0の場合.....	118
プリンタードライバーの設定画面を表示する ..	118
印刷の初期値を設定する (プロパティ).....	120
印刷の初期値を設定する (ドキュメントの既定値)	120
アプリケーションごとに設定する	121
印刷を中止する	122

6. こんなときには

メッセージが表示されたとき.....	125
パネルに表示されるメッセージ.....	125
ネットワーク経由で確認できる情報.....	133
プリンターの状態.....	133
プリンター情報.....	135
印刷がはじまらないとき.....	137
思いどおりに印刷できないとき.....	140
つまった用紙を取り除く.....	143
「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」の場合	143
「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」の場合	144
「ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ」の場合	145
「ヨウシミスフィード リョウメンユニット (ウシロ)」の場合.....	146
トナーカートリッジを交換する.....	149

清掃・調整.....	152
フリクションパッドを清掃する	152
給紙コートを清掃する	153
レジストローラー周辺を清掃する	155
印刷濃度を調整する	156
印刷位置を調整をする.....	157
Q&A.....	159
プリンタードライバーについて	159
オプションについて	159
接続について	160
用紙・トレイについて.....	160
便利な印刷方法について.....	161
印刷の取り消し・中止について	162
その他.....	163

7. 操作パネルを使用する

【メニュー】キー機能一覧表.....	165
用紙設定メニュー.....	167
特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す	167
優先給紙トレイを設定する.....	168
テスト印刷メニュー.....	169
システム設定リストを印刷する	170
システム設定リストの見かた	171
印刷条件メニュー.....	173
調整管理メニュー.....	174
無線LANの電波状態を表示する.....	174
無線LANの設定値を初期化する.....	176
システム設定メニュー.....	177
システム設定を変更する	178
システム設定メニューの設定項目	179
システム設定 (EM) メニュー.....	182
システム設定 (EM) を変更する.....	182
システム設定 (EM) メニューの設定項目	183
PS設定メニュー.....	186
PS設定を変更する	186
PS設定メニューの設定項目	187
インターフェース設定メニュー.....	188
インターフェース設定を変更する	188
インターフェース設定メニューの設定項目	189

8. 付録

ソートについて.....	193
用紙サイズと解像度.....	194
優先メモリーが「ページメモリー」の場合.....	194
優先メモリーが「ユーザーメモリー」の場合..	195
日常の取り扱い.....	196
清掃.....	196
移動.....	197
近くに移動するとき.....	197
プリンターを輸送するとき.....	198
廃棄.....	198
消耗品一覧.....	199
トナーカートリッジ.....	199
推奨用紙.....	200
関連商品一覧.....	201
メンテナンスキット.....	201
メンテナンスキット 1522	
(オーダー番号：13P0971).....	201
外部オプション.....	201
500枚増設トレイユニット	
(オーダー番号：13P0972).....	201
両面印刷ユニット	
(オーダー番号：13P0973).....	201
SDRAMモジュール.....	201
拡張エミュレーションモジュール.....	202
PS3モジュール1522	
(オーダー番号：13P0975).....	202
IBM PAGESモジュール1522	
(オーダー番号：13P0976).....	202
R98/R16モジュール	
(オーダー番号：99P3301).....	202
拡張ボード.....	202
100Mイーサネットボード	
(オーダー番号：13P0974).....	202
拡張無線LANボード	
(オーダー番号：99P3297).....	202
拡張1394ボード (オーダー番号：99P3296)	203
インターフェースケーブル.....	203
仕様.....	204
本体.....	204
電波障害について.....	206
500枚増設トレイユニット.....	206
両面印刷ユニット.....	206
搭載されているソフトウェアの著作権等に関する情報..	207
expat (Ver 1.95.2) について.....	207
NetBSDについて.....	207
索引.....	209