

IBM DB2 Universal Database



Sanomaopas, osa 1

Versio 7

IBM DB2 Universal Database



Sanomaopas, osa 1

Versio 7

Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun tuotteen käyttöä liitteessä C, "Huomioon otettavaa" sivulla 517 olevat tiedot.

Tämä julkaisu on käännös englanninkielisestä julkaisusta *IBM DB2 Universal Database Message Reference, Volume 1*, GC09-2978-01, jonka on julkaissut International Business Machines Corporation, USA.

Tämä julkaisu sisältää IBM:lle yksinoikeudella kuuluvia tietoja. Julkaisu on lisensoitua aineistoa, ja siihen sovelletaan tekijänoikeuslakia. Julkaisun tietoihin ei sisälly tuotetakuuta, eikä mitään tässä julkaisussa esiintyvää väitettä ole tulkittava sellaiseksi.

Tämän julkaisun tilauspyynnöt ja kysymykset, jotka koskevat IBM:n tuotteiden teknisiä tietoja, on osoitettava IBM-jälleenmyyjälle tai IBM:n myyntineuvottelijalle.

IBM pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa näin saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla niin, että siitä ei aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita.

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2001. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sisältö

Tietoja tästä julkaisusta	v	Luku 10. GSE-sanomat	443
Tämän julkaisun käyttäjät	v	Luku 11. SAT-sanomat	459
Tämän julkaisun rakenne	v	Luku 12. SPM-sanomat	471
Rakenne	v	Luku 13. SQJ-sanomat	491
Merkintätavat	vi	Liite A. SPM-ohjelman yhteyskäytäntörikkomusten tietueet . . .	493
Luku 1. Yleistietoja sanomista.	1	Uudelleentahdistuksen	
Sanomista käytönaikaisesti saatavissa olevat		yhteiskäytäntörikkomuksen tietue	493
tiedot	1	Eheyden yhteyskäytäntörikkomuksen tietue	493
Muita DB2-sanomia	3	XLN-yhteyskäytäntörikkomuksen tietue . . .	494
Muut sanomalähteet	3	Liite B. DB2:n kirjaston käyttö	495
Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat	5	DB2:n PDF-tiedostot ja painetut julkaisut	495
Muutosten seurantaohjelman sanomat	5	DB2:n julkaisut	495
Muutosten päivitysohjelman sanomat	21	PDF-julkaisujen tulostus	506
Luku 3. CCA-sanomat	37	Painettujen julkaisujen tilaus	507
Luku 4. CLI-sanomat	45	DB2-ohjelman ohjeiden ja näyttökirjojen	
Luku 5. DBA-sanomat	59	käyttö.	508
Luku 6. DBI-sanomat	119	Käytönaikaisen ohjeen käyttö	508
Luku 7. DB2-sanomat	173	Näyttökirjojen tarkastelu	510
Luku 8. DWC-sanomat	205	DB2:n ohjattujen toimintojen käyttö . . .	513
Luku 9. FLG-sanomat	315	Opaspalvelimen määrittäminen	514
Information Catalog Manager -ohjelman		Haku näyttökirjoista	515
syykoodit	315	Liite C. Huomioon otettavaa	517
Information Catalog Manager -ohjelman		Tavaramerkkitietoja	520
sanomat FLG0001 — FLG0083	363	Hakemisto	523
Information Catalog Manager -ohjelman		Yhteydenotto IBM:ään.	525
sanomat FLG0200 — FLG0273	375	Tietoja ohjelmasta	525
Information Catalog Manager -ohjelman			
sanomat FLG0301 — FLG0800	384		

Tietoja tästä julkaisusta

Tässä julkaisussa on lueteltu kaikki DB2-tuotteen ohjelmien lähettämät sanomat.

Tämän julkaisun käyttäjät

Sanomaopas on tarkoitettu DB2-ohjelman käyttäjille, jotka haluavat lisätietoja ohjelman lähettämistä sanomista.

Tämän julkaisun rakenne

Tässä oppaassa on lueteltu kaikki DB2-tuotteen ohjelmien lähettämät virhesanomat.

Rakenne

Tässä julkaisussa on seuraavat luvut ja liitteet:

- Luku 1. Yleistietoja sanomista, sisältää tiedot siitä, kuinka virhesanoma tuodaan esiin ja tulkitaan.
- Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat, sisältää DB2:n toisinnusohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen.
- Luku 3. CCA-sanomat, sisältää DB2:n työaseman kokoonpanoapuohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen.
- Luku 4. CLI-sanomat, sisältää DB2:n kutsutasoliittymän lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen.
- Luku 5. DBA-sanomat, sisältää DB2:n ohjaustoimintojen ja tietokannan hallinta-apuohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen.
- Luku 6. DBI-sanomat, sisältää DB2:n asennuksessa ja kokoonpanon määrittämisessä syntyvät sanomat ja niiden kuvauksen.
- Luku 7. DB2-sanomat, sisältää DB2:n komentorivisuorittimen lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen.
- Luku 8. DWC-sanomat, sisältää DB2:n tietovarastotoimintojen lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen.
- Luku 9. FLG-sanomat, sisältää DB2:n Information Catalog Manager -ohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen.
- Luku 10. GSE-sanomat, sisältää DB2 Spatial Extender -ohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen.
- Luku 11. SAT-sanomat, sisältää DB2 Satellite Edition -ohjelmiston lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen.

- Luku 12. SPM-sanomat, sisältää DB2:n eheyden hallintaohjelman lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen.
- Luku 13. SQJ-sanomat, sisältää Java-kielen sisäisten SQL-käskyjen (SQLJ) lähettämät sanomat ja niiden kuvauksen.
- Liite A. SPM-ohjelman yhteyskäytäntörikkomusten tietueet, sisältää luettelon niistä C-kielisten tietueiden määrittämisistä, jotka eheyden hallintaohjelma (SPM) voi kirjoittaa DB2:n FFST-lokiin.

Merkintätavat

Päivämäärän ja kellonajan esitysmuoto ja siinä erottimina käytetyt merkit ovat suomen kielen mukaiset. Niiden asemesta saattaa näkyä eri merkkejä, jos käyttöjärjestelmä ei käytä suomen kielen esitysmuotoa.

Luku 1. Yleistietoja sanomista

Tässä julkaisussa oletetaan, että olet perehtynyt sen käyttöjärjestelmän toimintoihin, jonka alaisuudessa käytät DB2-ohjelmistoa. Seuraavissa luvuissa olevien tietojen avulla voit tunnistaa virheen tai häiriön ja poistaa sen tarvittavin elvytystoimin. Näiden tietojen avulla saat myös käsityksen siitä, mikä ohjelma luo sanoman ja mihin se kirjaa sen.

Sanomista käytönaikaisesti saatavissa olevat tiedot

Seuraavat DB2-sanomat saa esiin käyttöjärjestelmän komentoriviltä:

Etuliite

Kuvaus

- ASN DB2:n toisinnusohjelman sanomat.
- CCA Työaseman kokoonpanoapuohjelman sanomat.
- CLI Kutsutasoliittymän sanomat.
- DBA Ohjaustoimintojen ja tietokannan hallinta-apuohjelman sanomat.
- DBI Asennuksen ja kokoonpanon määrittämisen sanomat.
- DB2 Komentorivisuorittimen sanomat.
- DWC Tietovarastotoimintojen sanomat.
- FLG Information Catalog Manager -ohjelman sanomat.
- GSE DB2 Spatial Extender -ohjelman sanomat.
- SAT DB2 Satellite Edition -ohjelmiston sanomat.
- SPM DB2:n eheyden hallintaohjelman sanomat.
- SQJ Java-kielen esikäännettävien SQL-käskyjen (SQLJ) sanomat.
- SQL Sanomat, jotka tietokannan hallintaohjelma luo havaitessaan virheen.

Myös SQLSTATE-arvoon liittyvän sanomatekstin saa näkyviin.

Sanoman tunnus koostuu kolmen merkin pituisesta etuliitteestä (katso yllä olevaa luetteloa) ja sitä seuraavasta neljän tai viiden numeron pituisestä sanoman numerosta. Tunnuksen viimeisenä merkinä on joskus kirjain. Se ilmoittaa virhesanoman vakavuuden.

Saat virhesanoman ohjeen esiin antamalla käyttöjärjestelmän kehoitteen perään seuraavaa muotoa olevan komennon:

db2 ? XXXnnnnn

Tässä komennossa XXX on sanoman tunnuksen etuliite ja nnnnn sanoman numero.

Huomautus: Komennossa **db2** sanoman tunnus voidaan kirjoittaa isoilla tai pienillä kirjaimilla tai molemmilla. Tunnuksen päättävä kirjain ei ole pakollinen.

Näin seuraavat komennot tuottavat saman tuloksen:

- db2 ? SQL0000N
- db2 ? sql0000
- db2 ? SQL0000n

Jos sanoman teksti ei mahdu kuvaruutuun kerralla, anna komento seuraavassa muodossa (Unix-perusteisissa ja muissa järjestelmissä, joissa avainsana 'more' on tuettu):

db2 ? XXXnnnnn | more

Ohjeen saa esiin myös vuorovaikutteisessa syöttötilassa. Voit siirtyä tähän tilaan antamalla käyttöjärjestelmän kehotteen perään seuraavan komennon:

db2

Kun järjestelmä on vuorovaikutteisessa syöttötilassa, voit kirjoittaa komentoja seuraavan kehotteen perään:

db2 =>

Jos haluat tuoda DB2-sanoman ohjeen kuvaruutuun tässä tilassa, kirjoita kehotteen perään seuraavaa muotoa oleva komento:

? XXXnnnnn

Huomautus: Jos sanoman teksti ei mahdu kuvaruutuun kerralla ja kyseessä on muu kuin graafinen työasema, komennon tuloste voidaan ohjata 'more'-ohjelmalle (Unix-järjestelmissä) tai tiedostoon, jota voidaan sitten selata.

SQLSTATE-arvoon liittyvä sanomateksti saadaan esiin antamalla seuraavaa muotoa oleva komento:

db2 ? *nnnnn*

tai

db2 ? *nn*

Tässä komennossa *nnnnn* on viiden merkin (voivat olla numeroita ja kirjaimia) pituinen SQLSTATE-arvo. Merkkijono *nn* on SQLSTATE-arvon ensimmäiset kaksi numeroa, ja sitä kutsutaan luokkakoodiksi.

Muita DB2-sanomia

Jotkin DB2-ohjelmiston osat palauttavat sanomia, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa tai käytönaikaisessa ohjeessa. Näissä sanomissa voi olla jokin seuraavista etuliitteistä:

AUD DB2:n tapahtumien keruuohjelman sanomat.

DIA Monien DB2-ohjelmiston osien luomia vianmäärittämissanomiamia. Nämä sanomat kirjoitetaan vianmäärittämissanomien db2diag.log-lokitiedostoon. Ne sisältävät lisätietoja käyttäjille ja DB2:n ohjelmistohuollolle virheiden selvittämistä varten.

GOV DB2:n oikeuksienhallintaohjelman sanomat.

Tavallisesti sanoman tiedot riittävät varoituksen tai virheen syyn selvittämiseen. Lisätietoja komennosta tai apuohjelmasta, joka on luonut sanoman, on komennon tai apuohjelman ohjeet sisältävässä julkaisussa.

Muut sanomalähteet

Jos järjestelmässä ajetaan muita ohjelmia, kuvaruutuun saattaa tulla sanomia, joiden etuliite on jokin muu kuin tässä oppaassa kuvatuilla sanomilla.

Lisätietoja näistä sanomista on kyseisen ohjelman mukana toimitetuissa julkaisuissa.

Luku 2. Muutosten seuranta- ja päivitysohjelman sanomat

Tässä osassa on luettelo muutosten seuranta- ja päivitysohjelmien sanomista. Tilasta on esitetty lyhyt kuvaus.

Ellei toisin ole mainittu, kaikki esitetyt virhekoodit ovat IBM:n huollon käyttöön tarkoitettuja sisäisiä koodeja. Kaikkien virhesanomien paluukoodi on 8, ellei toisin ole mainittu.

Toisinnuksen sanomilla on seuraavat etuliitteet:

ASN0 Muutosten seurantaohjelma

ASN1 Muutosten päivitysohjelma

Muutosten seurantaohjelman sanomat

ASN0000S Sanomanumerolle "**<numero>**" on tapahtunut sisäinen virhe.
Virhekoodi on "<virhekoodi>**".**
Paluukoodi on "<paluukoodi>**".**

Selitys: Muutosten seurantaohjelman sanomatiedosto on asennettu väärin.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on tässä oppaassa käytössä olevan järjestelmän asennusta ja kokoonpanoa koskevilla kohdilla. Tarkista, että sanomatiedosto on asennettu oikeaan hakemistoon. Jos se on asennettu, ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN0001E **ASNCOPY-ohjelma on havainnut SQL-virheen.**

Parametrit:

- Rutiinin nimi on "**<rutiini>**"
- SQL-pyyntö on "**<pyyntö>**"
- taulukon nimi on "**<taulukon_nimi>**"
- SQLCODE on "**<sqlcode>**"
- SQLERRML on "**<sqlerrml>**"
- SQLERRMC on "**<sqlerrmc>**"

Selitys: Järjestelmä on palauttanut nollasta poikkeavan SQLCODE-arvon, kun muutosten

seurantaohjelma on antanut EXEC SQL -käslyn.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja SQL-paluukoodeista, jotka käyttävät SQLERRML- ja SQLERRMC-arvoja korvauskenttinä, on DB2:n Tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Lisätietoja saat tietokannan pääkäyttäjältä.

ASN0002E **Muutosten seurantaohjelma ei ole voinut muodostaa yhteyttä DB2-ohjelmaan.**

Parametrit:

- Rutiinin nimi on "**<rutiini>**"
- SQLCODE on "**<sqlcode>**"

Selitys: On tapahtunut virhe, kun muutosten seurantaohjelma on antanut

- CONNECT-toiminnon DB2 for VSE & VM -ohjelmaan
- CONNECT-toiminnon DB2 Call Attachment Facility (CAF) -ohjelmaan
- implisiittisen yhteyden DB2 for common services -ohjelmaan.

Käyttäjän toimet: Syykoodien selitykset ovat

käyttämäsi ympäristöä vastaavan DB2:n Tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa.

DB2 for OS/390 -ohjelman virheet löytyvät hallintatoimia käsittelevän julkaisun Call Attachment Facility -ohjelmaan liittyvästä kohdasta. Lisätietoja saat tietokannan pääkäyttäjältä.

Jos käytät muutosten seurantaohjelmaa DB2 UDB for UNIX -ohjelmiston tai DataJoiner for UNIX -ohjelman kanssa, varmista, että ympäristömuuttujan LIBPATH arvo osoittaa ympäristöön, jossa muutosten seurantaohjelma aloitetaan. Lisätietoja on julkaisussa *Replication Guide and Reference*.

ASN0003E Muutosten seurantaohjelma ei voinut avata suunnitelmaa.

Parametrit:

- Rutiinin nimi on "<rutiini>"
- Paluukoodi on "<paluukoodi>"
- Syykoodi on "<syykoodi>"
- Alijärjestelmä on "<alijärjestelmä>"
- Suunnitelman nimi on "<ASNLPLAN>"

Selitys: On tapahtunut virhe, kun muutosten seurantaohjelma on yrittänyt avata suunnitelmaa ASNLPLAN.

Käyttäjän toimet: Syykoodien selitykset ovat käyttämäsi ympäristöä vastaavan DB2:n Tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Lisätietoja on DB2:n Tietokannan hallintaohjelman hallintatoimia käsittelevän julkaisun seuraavassa kohdassa: "Call Attachment Facility".

ASN0004E Muutosten seurantaohjelma ei voinut aloittaa jäljitystä.

Parametrit:

- Rutiinin nimi on "<rutiini>"
- Paluukoodi on "<paluukoodi>"
- Syykoodi on "<syykoodi>"

Selitys: On tapahtunut virhe, kun on annettu START TRACE DB2 -komento tai kun muutosten

seurantaohjelma on yrittänyt lukea DB2:n lokia.

Käyttäjän toimet: Syykoodien selitykset ovat käyttämäsi ympäristöä vastaavan DB2:n Tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa. Lisätietoja on DB2:n Tietokannan hallintaohjelman hallintatoimia käsittelevän julkaisun seuraavissa kohdissa "Call Attachment Facility (CAF)", jos kyseessä on START TRACE DB2 -virhe, tai Instrumentation Facility Interface (IFI), jos kyseessä on DB2n lokin lukuvirhe. Voit myös ottaa yhteyttä tietokannan pääkäyttäjään. Jos sanoman on palauttanut CAF tai IFI, sanoma on tulostunut myös järjestelmän ohjauspäätteeseen.

ASN0005E Muutosten seurantaohjelma on havainnut virheen DB2:n lokin luvun yhteydessä.

Parametrit:

- Rutiinin nimi on "<rutiini>"
- Lokin järjestysnumero on "<järjestysnumero>"
- Paluukoodi on "<paluukoodi>"
- Syykoodi on "<syykoodi>"

Selitys: On tapahtunut virhe, kun muutosten seurantaohjelma on yrittänyt lukea DB2:n lokia. Syyinä voi olla SQL-virhe.

Jos käytössä on OS/390-järjestelmän muutosten seurantaohjelma, tätä sanomaa varten on luotu muistivedos. Tiedot ovat tietojoukossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työhajauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME.

Jos käytössä on DB2 DataPropagator -ohjelma, "<paluukoodi>"-arvo on Asynchronous Read Log -lokia varten. Jos käytössä on UNIX-järjestelmä, lokitiedosto ei ehkä ole määritetyssä polussa.

Jos käytössä on VSE:n muutosten hallintaohjelma, "<paluukoodi>" on VSE/VSAM-makroa varten.

Jos käytössä on VM:n muutosten hallintaohjelma, "<paluukoodi>" on Diagnose X'A4' -ohjelmaa varten.

Käyttäjän toimet: Syykoodien selitykset ovat

käyttämäsi ympäristöä vastaavan DB2:n tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevässä julkaisussa.

Jos käytössä on MVS:n muutosten seurantaohjelma, lisätietoja on DB2:n tietokannan hallintaohjelman hallintatoimia käsittelevän julkaisun Instrumentation Facility Interface (IFI) -ohjelmaan liittyvässä kohdassa. Voit ottaa myös yhteyttä tietokannan pääkäyttäjään.

Jos käytössä on VSE:n muutosten seurantaohjelma, lisätietoja on julkaisussa "VSE/VSAM Return and Error Codes".

Jos käytössä on VM/ESA, lisätietoja on julkaisussa VM/ESA Programming Services.

Jos käytössä on IBM DPROPR Capture of the Universal Database -ohjelma, lisätietoja on yhteispalvelinten hallintatoimia käsittelevän julkaisun aktiivisiin ja arkistoituihin tietokantalokeihin liittyvässä kohdassa. Voit ottaa myös yhteyttä IBM:n huoltoedustajaan.

ASN0006E Muutosten seurantaohjelma on havainnut lokivirheen, jonka on aiheuttanut tuntematon lokimuunnos. Rutiinin nimi on "<rutiini>".

Selitys: On tapahtunut odottamaton lokivirhe, jota jompikumpi seuraavista ohjelmista ei ole raportoinut:

- Instrumentation Facility Interface (IFI) for Capture for OS/390
- Asynchronous Read Log API for IBM DPROPR Capture of the Universal Database.

Virhe on tapahtunut, kun muutosten seurantaohjelma oli käsittelemässä DB2:n lokitietueita. Muutosten seurantaohjelma ei voinut selvittää lokitietueeseen liittyvän SQL-päivityksen lajia.

Jos käytössä on OS/390-järjestelmän muutosten seurantaohjelma, tätä sanomaa varten on luotu muistivedos. Tiedot ovat tietojoukossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työnohjauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN0007E Muutosten seurantaohjelma on havainnut lokivirheen. Virheen on aiheuttanut tietolaji, joka ei ole käytössä. Rutiinin nimi on "<rutiini>".

Selitys: On tapahtunut odottamaton lokivirhe, jota jompikumpi seuraavista ohjelmista ei ole raportoinut:

- Instrumentation Facility Interface (IFI) for Capture for OS/390
- Asynchronous Read Log API for IBM DPROPR Capture of the Universal Database.

Virhe on tapahtunut, kun muutosten seurantaohjelma oli käsittelemässä DB2:n lokitietueita. Muutosten seurantaohjelma ei voinut selvittää lokitietueeseen liittyvän SQL-päivityksen lajia.

Jos käytössä on OS/390-järjestelmän muutosten seurantaohjelma, tätä sanomaa varten on luotu muistivedos. Tiedot ovat tietojoukossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työnohjauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN0008I Muutosten seurantaohjelman ajo on päättynyt.

Selitys: IBM:n toisinnuksen hallintaohjelma on lopettanut muutosten seurantaohjelman käyttämällä yhtä siihen tarkoitetuista menetelmistä.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0009E Taulukko on luotu ilman DATA CAPTURE CHANGES (DCC) -määrittettä.

Parametrit:

- Rutiinin nimi on "<rutiini>"

- Taulukon nimi on "<taulukon_nimi>"

Selitys: Lähdetaulukko on määritetty ilman DCC-määrittettä ja muutosten seurantaohjelma on yrittänyt kerätä toisinnuslähteen muutoksia.

Käyttäjän toimet:

1. Lopeta muutosten seurantaohjelma.
2. Poista toisinnuslähde.
3. Määritä toisinnuslähde uudelleen. Jos Vain tietojen täydellinen korvaus -valintaruutu ei ole valittuna, ohjaustoiminnot määrittää lähdetaulukolle DCC-määritteen.
4. Aloita muutosten seurantaohjelma.

ASN0010E Muutosten seurantaohjelma ei saa riittävästi muistia käyttöön.

Parametrit:

- Rutiinin nimi on "<rutiini>"
- Tarvittava muistimäärä on "<määrä>"

Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei voi jatkaa käsittelyä, koska käytettävissä ei ole riittävästi vapaata muistitilaa.

Käyttäjän toimet: Jos käytössä on MVS:n muutosten seurantaohjelma, varmista, että REGION-parametrilla on varattu riittävästi muistitilaa työn ajon varten. Ota tarvittaessa yhteys OS/390:n järjestelmäohjelmoijaan ja pyydä häntä selvittämään muistitilan varaukseen sopiva menetelmä.

Jos käytössä on VM:n muutosten seurantaohjelma, näennäismuistin varauspyyntöä ei ole voitu toteuttaa. Voit joutua suurentamaan muutosten seurantaohjelman ajon varatun näennäiskoneen muistin kokoa.

Jos käytössä on VSE:n muutosten seurantaohjelma, kaikki käytettävissä oleva GETVIS-muisti on käytössä. Voit joutua varaamaan suuremman osion ja aloittamaan sen jälkeen muutosten seurantaohjelman uudelleen.

ASN0011E DB2:n tiivistyshakemisto ei ole käytettävissä tai IFCID 306 -puskuri on virheellinen.

Parametrit:

- Rutiinin koodi on "<rutiinin_koodi>"
- Syykoodi on "<syykoodi>"

Selitys: Jos virheen syynä on se, että DB2n tiivistyshakemisto ei ole käytettävissä, muutosten seurantaohjelma on yrittänyt lukea lokitietueita käyttämällä vanhaa tiivistyshakemistoa. MVS:n DB2-ohjelma säilyttää muistissa vain yhden version tiivistyshakemistosta. DB2 voi purkaa tiivistetyn taulukon lokitietueet vain, jos lokitietueiden tiivistykseen käytetty tiivistyshakemisto on nykyinen tiivistyshakemisto.

Jos IFCID 306 -puskuri ei kelpaa, ohjaustiedot puuttuvat puskurista.

Molemmissa tapauksissa järjestelmä on luonut muistivedoksen tätä sanomaa varten. Tiedot ovat tietojoukossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työnohjauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME.

Käyttäjän toimet: Jos virhe liittyy DB2:n tiivistyshakemistoon, voit välttää muutosten seurantaohjelman täydellisen aloituksen ottamalla talteen kaikki tiivistetyn taulukon lokitietueet ennen uuden tiivistyshakemiston luontia. Säilytä tiivistyshakemiston nykyinen versio normaalin REORG-käsittelyn aikana käyttämällä KEEPDICTIONARY-parametria.

Kun haluat luoda taulukolle uuden tiivistyshakemiston, synkronoi tiedot ajamalla REORG-apuohjelma, päivitettyt sovellukset ja muutosten seurantaohjelman seuraavasti:

1. Pysäytä päivitettyt sovellukset.
2. Anna muutosten seurantaohjelman tallettaa kaikki tiivistetyn taulukon lokiin kirjatut päivitykset.
3. Aja REORG-apuohjelma tiivistettyä taulukkoa varten. Tämä luo uuden tiivistyshakemiston.
4. Vapauta päivitettyt sovellukset.

Jos virhe liittyy IFCID 306 -puskuriin, varmista, että DB2:n ylläpito on ajan tasalla.

ASN0013E Muutosten seurantaohjelman käyttämää pakollista saraketta ei ole määritetty muutostietojen taulukossa.

Parametrit:

- Rutiinin nimi on "<rutiini>"
- Taulukon nimi on "<taulukon_nimi>"

Selitys: Käyttäjä ei ole määrittänyt tarvittavaa IBMSNAP-saraketta muutostietojen taulukkoon.

Käyttäjän toimet: Varmista, että muutostietojen taulukon määritykset ovat oikeat. Lisätietoja on julkaisussa *Replication Guide and Reference*.

ASN0014E Muutosten seurantaohjelman käsittelynopeus on lasketun vähimmäistason alapuolelle. Lokin tietueiden kellonaika on <luke> sekuntia jäljessä järjestelmän kellonajasta. Rutiinin nimi on <rutiini>.

Selitys: Muutosten seurantaohjelman ajo on päättynyt, koska DB2:n suuri tapahtumamäärä on hidastanut muutosten seurantaohjelman ajoa alle määritetyn vähimmäistason.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja viipymärajasta on luvussa Capture and Apply. Tee täydellinen aloitus.

ASN0015E Muutosten seurantaohjelma on havainnut muistinvarausvirheen.

Parametrit:

- Rutiinin nimi on "<rutiini>"
- Tarvittava muistimäärä on "<määrä>"

Selitys: Järjestelmä on havainnut muistinvarausvirheen. Muistia ei ole riittävästi käytettävissä. Muutosten seurantaohjelma on voitu asentaa väärin.

Jos käytössä on AIX:n muutosten seurantaohjelma, et ole ehkä asettanut kaikkien tiedostojen nimilinkkejä yhteishakemistoon.

Käyttäjän toimet: Selvitä muistinvaraushäiriön syy tarkastamalla käyttöjärjestelmän ja sovellusten tehtävätila. Ota yhteys

järjestelmäohjelmoijaan ja pyydä häntä selvittämään sanomassa mainittuun muistinvaraukseen tarvittava menetelmä.

Jos käytössä on AIX:n muutosten seurantaohjelma, selvitä, oletko asettanut kaikkien tiedostojen nimilinkit.

Jos käytössä on VM:n muutosten seurantaohjelma, näennäismuistin varauspyyntöä ei ole voitu toteuttaa. Voit joutua suurentamaan muutosten seurantaohjelman ajoon varatun näennäiskoneen muistin kokoa.

Jos käytössä on VSE:n muutosten seurantaohjelma, kaikki käytettävissä oleva GETVIS-muisti on käytössä. Voit joutua varaamaan suuremman osion ja aloittamaan sen jälkeen muutosten seurantaohjelman uudelleen.

ASN0016E Muutosten seurantaohjelma ei ole voinut aloittaa muutosten seurantaohjelmaa, koska kelvollista toisinnuksen lähdetaulukkoa ei ole.

Parametrit:

- Rutiinin nimi on "<rutiini>"
- Taulukon nimi on "<taulukon_nimi>"

Selitys: Rekisteritaulukon toisinnuslähdetietoja ei ole määritetty.

Muutosten seurantaohjelman ajo on alkanut, mutta ohjelma ei ole löytänyt lähdetaulukoita, jotka

- on otettu käyttöön CREATE- tai ALTER TABLE -käsken DATA CAPTURE CHANGES -vaihtoehdolla
- määritetty toisinnuslähteiksi jättämällä valitsematta Määrittäminen lähteeksi -valintaikkunan Vain tietojen täydellinen korvaus -valintaruutu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että rekisteritaulukko on määritetty oikein. Lisätietoja rekisteritaulukoista on julkaisussa *Replication Guide and Reference*. Varmista, että toisinnuslähteet on määritetty.

ASN0017E Muutosten seurantaohjelma on havainnut vakavan sisäisen virheen eikä ole voinut lähettää oikeaa virhesanomaa. Rutiinin nimi on "<rutiini>"; paluukoodi on "<paluukoodi>", virhesanomana numero on "<virhesanomana_numero>".

Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei voinut noutaa sanomaa muutosten seurantaohjelman sanomatiedostosta.

Käyttäjän toimet: Muokkaa muutosten seurantaohjelman virhesanomatiedostoa. Selvitä ASNnnnn-virhesanomameron perusteella, minkä virhesanomana seurantaohjelman olisi tullut antaa. Selvitä virhesanomana perusteella miten virhe voidaan korjata.

ASN0018W Muutosten seurantaohjelma ei käsitellyt rekisteritaulukon riveihin tehtyjä muutoksia. Rutiinin nimi on "<rutiini>" ja taulukon nimi "<taulukko>".

Selitys: Käyttäjä on muuttanut toisinnuslähdemäärittystä, kun muutosten seurantaohjelma on ollut ajossa ja antanut sen jälkeen REINIT-komennon. Rekisteritaulukko, joka sisältää rivin kullekin toisinnuslähteelle, ei ehkä vastaa muita toisinnuslähdetaulukoita.

Käyttäjän toimet:

1. Lopeta muutosten seurantaohjelma.
2. Poista toisinnuslähde.
3. Määritä toisinnuslähde uudelleen.
4. Aloita muutosten seurantaohjelma.

ASN0019E Valtuutettujen ohjelmien tunnustustoiminnolla (APF) ei ole muutosten päivitysohjelman kirjastojen hallinto-oikeutta.

Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei voi käsitellä STOP-, SUSPEND-, RESUME- tai REINIT-komentoja, koska APF-toiminnolla ei ole oikeutta STEPLICB-kirjastoihin.

Käyttäjän toimet: Myönnä APF-toiminnolle

oikeudet muutosten seurantaohjelman linkkikirjastoon.

ASN0020I Netview-ohjelman yleisten ilmoitussanomien liittymässä on häiriö. Netview-paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: Ohjelma ei voinut lähettää Network Major Vector Transport (NMVT) -lähetyistä Netview-ohjelmalle liittymähäiriön vuoksi. Tämä on toissijainen ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Selvitä liittymävirheen syy etsimällä paluukoodin kuvaus Netview-ohjelman ohjelmointioppaasta. Verkon pääohjauspiste (SSCP) ei voi ottaa vastaan Muutosten hallintaohjelman ilmoituksia, ennen kuin tämä virhe on korjattu.

ASN0021I Netview-ohjelman ohjelmien välinen liittymä ei ole käytettävissä. Netview-paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: Netview-ohjelma ei ole käytettävissä. Tämä on toissijainen ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Selvitä virheen syy etsimällä paluukoodin kuvaus Netview-ohjelman ohjelmointioppaasta. Virheen syy voi olla esimerkiksi se, että alijärjestelmää ei ole aloitettu.

ASN0022E Ohjelma ei tue DB2-ohjelmiston laitosta "<laitos>". Rutiinin nimi on "<rutiini>".

Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei tue DB2:n tätä laitosta.

Käyttäjän toimet: Aja muutosten seurantaohjelma käyttämällä oikeaa DB2:n laitosta.

ASN0023I Muutosten seurantaohjelma on alustanut rekisteritaulukon uudelleen. Rutiinin nimi on <rutiini> ja taulukon nimi <taulukko>.

Selitys: On annettu REINIT-komento ja päivitykset on tehty muutosten hallintaohjelman sisäisiin ohjaustietoihin. Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0024I Muutosten seurantaohjelman ei tarvitse alustaa rekisteritaulukkoa uudelleen. Taulukkoa <taulukko> ei ole muutettu.

Selitys: On annettu REINIT-komento. Rekisteritaulukkoon ei ole tehty päivityksiä alustuksen tai edellisen REINIT-komennon jälkeen. Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0025I Muutosten seurantaohjelma on alustanut rekisteritaulukon uudelleen. Taulukon <taulukon_nimi> mahdollisesti viallisten rivien määrä on <luku>.

Selitys: Tämä sanoma tulostuu sanoman ASN0018W kanssa. Uudelleenalustus on toteutettu pyynnön mukaisesti ASN0018W-sanomassa mainituista mahdollista ongelmista huolimatta.

Käyttäjän toimet: Katso sanoma ASN0018W.

ASN0026W Muutosten seurantaohjelma ei voinut varata jäljityspuskuria. Rutiinin nimi on <rutiini> ja tarvittava muistimäärä on <tarvittava_muistimäärä>.

Selitys: Järjestelmä on havainnut muistinvarausvirheen. Jäljityspuskurille ei ole riittävästi muistia käytettävissä. Jäljityspuskuria käytetään muutosten seurantaohjelmassa vain informaation keräämiseen, ja muutosten

seurantaohjelman ajo voi jatkua, vaikka puskuria varten ei ole varattuna muistia.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmäohjelmoijaan ja pyydä häntä selvittämään sanomassa mainittuun muistinvaraukseen tarvittava menetelmä.

Jos käytössä on VM:n muutosten seurantaohjelma, näennäismuistin varauspyyntöä ei ole voitu toteuttaa. Voit joutua suurentamaan muutosten seurantaohjelman ajoon varatun näennäiskoneen muistin kokoa.

Jos käytössä on VSE:n muutosten seurantaohjelma, kaikki käytettävissä oleva GETVIS-muisti on käytössä. Voit joutua varaamaan suuremman osion ja aloittamaan sen jälkeen muutosten seurantaohjelman uudelleen.

ASN0027W muutosten seurantaohjelma on jo käytössä.

Selitys: Olet yrittänyt aloittaa useamman kuin yhden muutosten seurantaohjelman DB2:n alijärjestelmää tai tietokantaa kohti.

Jos käytössä on VSE/ESA-järjestelmä, VSE:n muutosten seurantaohjelma luo yksilöllisen lukitusnimen kutakin tietokantaan kohden. Tämä lukitusnimi on jo käytössä, joten VSE:n muutosten seurantaohjelma on jo aktiivinen tietokantaa varten.

Jos käytössä on VM/ESA-järjestelmä, VM:n muutosten seurantaohjelma on selvittänyt, että lukituksessa käytetty resurssitunnus on jo käytössä. Resurssitunnus on määritetty CAPTURE ASNPARMS -tiedoston ENQ_NAME-parametrissa.

Käyttäjän toimet: Jos käytössä on MVS/ESA-alijärjestelmien DB2-ohjelma, aja vain yksi muutosten seurantaohjelman ilmentymä kaikkia alijärjestelmiä varten, jotka kuuluvat samaan yhteistietoryhmään, tai aja vain yksi muutosten seurantaohjelman ilmentymä kaikissa erillisjärjestelmissä.

Jos käytössä on jokin muu DB2-ympäristö, aja vain yhtä muutosten seurantaohjelmaa tietokantaa kohden.

Jos käytössä on VM:n muutosten

seurantaohjelma ja haluat ajaa VM:n muutosten seurantaohjelmaa useaa DB2-tietokantaa kohden, varmista, että kullakin seurantaohjelmalla on yksilöllinen arvo muuttamalla CAPTURE ASNPARMs -tiedoston ENQ_NAME-parametria.

ASN0028I Käyttäjä on keskeyttänyt muutosten seurantaohjelman.

Selitys: Toisinnuksen hallintaohjelma on keskeyttänyt muutosten seurantaohjelman, ja ohjelma on nyt odotustilassa. Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0029I Käyttäjä on jatkanut muutosten seurantaohjelman ajoa.

Selitys: IBM:n toisinnuksen hallintaohjelma on jatkanut muutosten seurantaohjelman ajoa lykkäystilasta ja seurantaohjelman ajo on alkanut uudelleen. Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0030I Muutosten seurantaohjelma ei tunnistanut käyttäjän antamaa komentoa.

Selitys: IBM:n toisinnuksen hallintaohjelma on antanut komennon, jota muutosten seurantaohjelma ei tunnista. Kelvolliset komennot ovat seuraavat:

- STOP (*Ctrl*+C DB2 DataPropagator -ohjelmassa)
- SUSPEND
- RESUME
- REINIT
- PRUNE
- GETLSEQ

Näille komennoille ei ole parametreja.

Käyttäjän toimet: Käytä vain kelvollisia komentoja.

ASN0031E Muutosten seurantaohjelman säätöparametrien taulukossa voi olla vain yksi rivi. Rutiinin nimi on "<rutiini>" ja taulukon nimi "<taulukko>"

Selitys: Säätöparametritaulukkoa ei ole määritetty oikein tai siihen on lisätty virheellisiä rivejä.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja taulukon oikeasta muodosta on ohjekirjan kohdassa "Table Structures". Poista virheelliset rivit.

ASN0033E Muutosten seurantaohjelma ei voinut alustaa rekisteritaulukkoa uudelleen. Taulukon nimi on "<taulukon_nimi>"

Selitys: IBM:n toisinnuksen hallintaohjelma on yrittänyt alustaa muutosten seurantaohjelman, mutta rekisteritaulukossa on virhe. Käyttäjä on voinut yrittää päivittää toisinnuslähdettä, kun muutosten seurantaohjelman on ollut ajossa tai keskeytettynä. Rekisteritaulukko ei ehkä vastaa muita ohjaustaulukoita.

Käyttäjän toimet: Tämä on toissijainen sanoma. Lisätietoja virheestä on edellisissä sanomissa. Lisätietoja on ohjekirjan kohdassa "Capture and Apply" ja julkaisussa *Replication Guide and Reference*.

ASN0034E Muutosten seurantaohjelman säätöparametrien taulukon sarakkeessa "<sarake>" on virheellinen arvo. Rutiinin nimi on "<rutiini>" ja taulukon nimi "<taulukko>"

Selitys: Säätöparametritaulukossa ei ole oikeat arvot. Arvot voivat olla arvoalueen ulkopuolella.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on käytössä olevaa ympäristöä vastaavassa ohjekirjan kohdassa "Capture and Apply". Tarkista viipymäärä, säilytysaika ja päivitysten vahvistustiheys.

ASN0035W Rekisteritaulukossa on rivejä, joiden arkkitehtuurin tasoa ohjelma ei tue. Rutiinin nimi on "**<rutiini>**" ja taulukon nimi "**<taulukko>**".

Selitys: Rekisteritaulukon versio ei vastaa muutosten seurantaohjelman nykyistä versiota. Ohjaustoimintojen nykyinen versio ei ole yhteensopiva ajossa olevan muutosten seurantaohjelman kanssa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja rekisteritaulukon ARCH_LEVEL-sarakkeen oikeasta arvosta on julkaisussa *Replication Guide and Reference*. Tarkista, että lähdepalvelimessa olevassa rekisteritaulukossa on oikea arvo. Jos arvo ei ole oikea, käytä yhteensopivia versioita ohjaustoiminnoista ja muutosten seurantaohjelmasta.

ASN0036E DB2-ohjelman ajo on päättynyt virheeseen. Rutiinin nimi on "**<rutiini>**".

Selitys: DB2n ajo päättynyt, kun muutosten seurantaohjelma on ollut vielä aktiivinen.

Jos käytössä on OS/390-, VSE/ESA- tai VM/ESA-järjestelmä, DB2n ajo päättyi kun muutosten seurantaohjelma oli vielä ajossa eikä käyttäjä ole määrittänyt NOTERM-aloitusoperandia.

Käyttäjän toimet: Aloita DB2 ja aloita sen jälkeen muutosten seurantaohjelma.

ASN0037W DB2-ohjelman ajo on päättynyt ohjelmiston pysäytystilan aikana. Rutiinin nimi on "**<rutiini>**".

Selitys: DB2n ajo päättynyt, kun muutosten seurantaohjelma on ollut vielä aktiivinen.

Käyttäjän toimet: Aloita DB2 ja aloita sen jälkeen muutosten seurantaohjelma.

ASN0038E DB2-ohjelmaan muodostetun yhteyden purku on epäonnistunut. Rutiinin nimi on "**<rutiini>**"; paluukoodi on "**<paluukoodi>**", virhesanoman numero on "**<virhesanoman_numero>**".

Selitys: DB2:n ajo on jätetty pysäytystilaan, mutta käyttäjä on halunnut jatkaa muutosten seurantaohjelman ajoa. Kun yhteys DB2:een on katkennut, muutosten seurantaohjelma on ottanut vastaan virheen paluukoodin Call Attachment Facility (CAF) -ohjelmalta.

Käyttäjän toimet: Aloita muutosten seurantaohjelma uudelleen.

ASN0040E Ympäristön "**<ympäristö>**" FORK-toiminto on palauttanut virheen. Virhe on "**<virhe_teksti>**".

Selitys: AIX:n FORK-toiminto on palauttanut negatiivisen arvon. Virhe on kuvattu tekstissä "**<virheteksti>**".

Käyttäjän toimet: Voit selvittää virheen syyn katsomalla lisätietoja FORK-toiminnosta julkaisusta AIX Calls and Subroutines Reference. Voit myös ottaa yhteyden IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN0041E Ilmentymän nimen haun yhteydessä on palautunut virhe. Syykoodi on "**<syykoodi>**".

Selitys: DB2 Universal Database -ohjelman SQLEGENS API on palauttanut virheen.

Käyttäjän toimet: Voit selvittää virheen syyn katsomalla lisätietoja SQLEGENS API -sovellusohjelmaliittymästä julkaisusta DB2 for common servers API Reference. Voit myös ottaa yhteyden IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN0042E EXECLP-toiminto on palauttanut virheen. Virhe on "`<virhe_teksti>`".

Selitys: AIX:n EXECLP-toiminto on palauttanut negatiivisen arvon. Virhe on kuvattu tekstissä "`<virheteksti>`".

Käyttäjän toimet: Voit selvittää virheen syyn katsomalla lisätietoja EXECLP-toiminnosta julkaisusta AIX Calls and Subroutines Reference. Voit myös ottaa yhteyden IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN0043E ASNLMAIN-ohjelman aliprosessi on keskeytynyt

Selitys: ASNLMAIN-ohjelman luoma aliprosessi on keskeytynyt. Mahdollinen syy voi olla jompikumpi seuraavista:

- Käyttäjä on lopettanut aliprosessin.
- AIX-järjestelmässä on häiriö.

Käyttäjän toimet: Tarkista, onko järjestelmässä päällekkäisiä prosesseja tai ota yhteys AIX:n järjestelmäohjelmoijaan.

ASN0044E Aliprosessi ei kutsunut valeprosessia pidennetyn odotusajan jälkeen.

Selitys: Aliprosessi ei ole voinut kutsua ASNLPVRF-valeprosessia. Asennuksen nimilinkkejä ei ehkä ole asennettu.

Käyttäjän toimet: Tarkista, onko asennuksen nimilinkit asetettu, tarkista mahdolliset järjestelmähäiriöt tai ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN0045E MSGRCV-toiminto on palauttanut virheen. Virhe on "`<virhe_teksti>`".

Selitys: MSGRCV-toiminto on palauttanut virheen. Virhe on kuvattu tekstissä "`<virheteksti>`".

Käyttäjän toimet: Selvitä virheen syy virhetekstin perusteella tai ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN0046E MSGGET-toiminto on palauttanut virheen. Virhe on "`<virhe_teksti>`".

Selitys: MSGGET-toiminto on palauttanut virheen. Virhe on kuvattu tekstissä "`<virheteksti>`". Tämä virhe ilmenee sanoman käsittelyn aikana.

Käyttäjän toimet: Selvitä virheen syy virhetekstin perusteella tai ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN0047E Ympäristön "`<ympäristö>`" FTOK-toiminto on palauttanut virheen. Virhe on "`<virhe_teksti>`".

Selitys: AIX:n FTOK-toiminto on palauttanut virheen. Virhe on kuvattu tekstissä "`<virheteksti>`".

Käyttäjän toimet: Voit selvittää virheen syyn katsomalla lisätietoja FTOK-toiminnosta julkaisusta AIX Calls and Subroutines Reference. Voit myös ottaa yhteyden IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN0048E Muutosten seurantaohjelma ei voinut avata lokitiedostoa. Virhe on "`<virhe_teksti>`". Virhekoodi on "`<virhekoodi>`".

Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei voinut avata lokitiedostoa. Syynä voi olla jompikumpi seuraavista:

- Muutosten seurantaohjelman lokitiedosto on poistettu.
- Käyttäjällä ei ole tarvittavia oikeuksia muutosten seurantaohjelman hakemistoon.

Käyttäjän toimet: Selvitä virheen syy ottamalla yhteys järjestelmäohjelmoijaan tai IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN0050E Muutosten seurantaohjelma on havainnut virheen virhesanomatiehostoon kirjoituksen yhteydessä.

Selitys: On tapahtunut siirräntävirhe muutosten seurantaohjelman lokitiedostoon kirjoituksen yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Tarkista virhesanomien jäljitystaulukosta.

ASN0053E LOG READ API -liittymä (SQLURLOG) on palauttanut virheen.

Parametrit:

Initial LSN -arvo on
"<lokin_järjestysnumero>"

FIRSTRead LSN -arvo on
"<first_read_LSN>"

lastRead LSN -arvo on
"<last_read_LSN>"

CurActive LSN -arvo on
"<currently_active_LSN>"

log Recswritten -arvo on
"<log_records_written>"

log Byteswritten -arvo on
"<log_bytes_written>"

Selitys: Asynchronous Read Log API on palauttanut SQLCODE-koodin tätä sanomaa edeltävässä SQL-virhesanomassa. Tässä sanomassa on lisätietoja SQL-virheestä.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja SQLCODE-koodeista on sanomassa ASN0001E.

ASN0054E Muutosten seurantaohjelma ei tunnistanut kutsuparametria.

Selitys: ASNCCP-komentoon on kirjoitettu virheellinen kutsuparametri.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen kutsuparametri.

Lisätietoja kelvollisista parametreista on käytössä olevaa ympäristöä vastaavassa ohjekirjan

kohdassa Capture and Apply.

ASN0055E Muutosten seurantaohjelma on havainnut SQLTYPE-arvon, jota lähdetaulukko ei tue.

Parametrit:

- Rutiinin nimi on "<rutiini>".
- Sarakkeen numero on "<sarakkeen_numero>"

Selitys: Muutosten seurantaohjelma on havainnut virheellisen SQL-tietolajin. Taulukko on voitu määrittää toisinnuslähteeksi ohjaustoimintojen ulkopuolella ja se sisältää SQL-tietolajeja, jotka eivät ole käytettävissä (esimerkiksi LONG VARGRAPHIC).

Käyttäjän toimet: Poista toisinnuslähde ja varmista määrittämällä toisinnuslähde ohjaustoimintojen avulla, että vain kelvolliset tietolajit ovat määritettyinä. Jos haluat määrittää toisinnuslähteen manuaalisesti, varmista, että taulukko sisältää käytettävissä olevat SQL-tietolajit. Selvitä virheellinen SQLTYPE käytössä olevaa ympäristöä vastaavan DB2:n tietokannan hallintaohjelman sanomia ja koodeja käsittelevästä julkaisusta.

ASN0056E ASN.IBMSNAP_UOW-taulukkoa ei ole.

Selitys: Sitoutumisjännetaulukko tai lähdepalvelimen tietokanta on voitu hylätä.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN0100I Muutosten seurantaohjelman alustus on onnistunut.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0101W Muutosten seurantaohjelman osittainen aloitus on epäonnistunut, koska käytettävissä olevat ohjaustiedot ovat liian vanhoja. Järjestelmä yrittää täydellistä aloitusta.

Selitys: Muutostietojen taulukossa olevat tiedot ovat vanhempia kuin arvo "`<nykyinen_aikaleima_viiipymäraja>`" määrittää. Järjestelmä toteuttaa täydellisen aloituksen.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on julkaisussa *Replication Guide and Reference* .

ASN0102W Muutosten seurantaohjelma siirtyy täydelliseen aloitukseen, koska osittaisen aloituksen ohjaustiedot eivät ole riittäviä.

Selitys: Osittaisen aloituksen tietojen noudossa on tapahtunut häiriö. Osittaisen aloituksen taulukon tiedot ovat virheelliset. Järjestelmä toteuttaa täydellisen aloituksen.

Jos käytössä on DB2 Universal Database -ohjelma, osittaisessa aloituksessa on tapahtunut Asynchronous Read Log API -virhe, kun järjestelmä on lukenut lokia. Jos käytössä on MVS/ESA-järjestelmä, osittaisessa aloituksessa on tapahtunut Instrumentation Facility Information (IFI) -virhe, kun järjestelmä on lukenut lokia.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on julkaisussa *Replication Guide and Reference* .

ASN0103I Muutosten seurantaohjelman ajo on alkanut palvelimessa "`<palvelimen_nimi>`".

Parametrit:

- SERVER_NAME on "`<palvelimen_nimi>`"
- ENQ_NAME on "`<enq_nimi>`"
- START_TYPE on "`<aloituslaji>`"
- TERM_TYPE on "`<lopetuslaji>`"
- PRUNE_TYPE on "`<karsintalaji>`"

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma, jossa näkyy DB2-palvelimen nimi ja muutosten

seurantaohjelman aloitusvaihtoehdot.

Jos käytössä on VSE:n tai VM:n muutosten seurantaohjelma, ENQ_NAME-arvo sisältää nimen, johon muutosten seurantaohjelma tekee lukituksen varmistaakseen, että vain yhtä seurantaohjelmaa ajetaan yhtä DB2-tietokantaa varten. Lukitusnimi voidaan määrittää VM/ESA-järjestelmää varten muuttamalla CAPTURE ASNPARMs -tiedoston ENQ_NAME-parametrin arvoa.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0104I Muutosten seuranta on alkanut. Omistaja on "`<omistaja>`" ja taulukon nimi on "`<taulukkokopio>`" lokimerkinnässä (LSN) "`<lokimerkinnän_numero>`".

Selitys: Muutosten seurantaohjelma on aloitettu taulukon omistajalle ja taulukon nimelle määritetyssä lokin järjestysnumerossa (LSN). Tämä sanoma annetaan jokaista taulukkoa varten, jonka muutoksia muutosten seurantaohjelma seuraa. Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0105I Kopioidut tiedot on karsittu muutostietojen taulukosta ja sitoutumisjanteiden taulukosta.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0106I Muutosten seurantaohjelma odottaa, kunnes DB2-ohjelma on toiminnassa.

Selitys: Jos muutosten seurantaohjelma aloitetaan, kun DB2-ohjelmisto ei ole toiminnassa, seurantaohjelma odottaa DB2:n toiminnan aloitusta. Kun DB2-ohjelmisto on toiminnassa, muutosten seurantaohjelma muodostaa yhteyden ja aloittaa muutosten seurannan.

Jos muutosten seurantaohjelman

kutsuparametreissa on määritetty NOTERM-vaihtoehto ja DB2 lopetetaan normaalisti, muutosten seurantaohjelma odottaa DB2:n uudelleenaloitusta.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0110E OS/390-järjestelmän muistivedoksen hallinta. Ohjausosoite on "<osoite>".

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma, joka tulostuu vakavista virheistä muistivedosten alkuun. Kun sanomaa varten luodaan vedos, vedoksen tiedot ovat tiedostossa, jonka nimen on määrittänyt OS/390:n muutosten seurantaohjelman kutsujen työnohjauskielen (JCL) CEEDUMP DDNAME.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0115I Osittaisen aloituksen ohjaustiedot eivät ole käytettävissä. Rutiinin nimi on "<rutiini>" ja taulukon nimi "<taulukko>".

Selitys: Osittaisen aloituksen taulukko puuttuu tai se on viallinen. Tämän taulukon avulla aloitus on tavallista nopeampaa. Järjestelmä tekee muutosten seurantaohjelman osittaisen aloituksen.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0116I Muutosten seurantaohjelma ei alustanut säätöparametrien taulukkoa uudelleen. Rutiinin nimi on "<rutiini>" ja taulukon nimi "<taulukko>".

Selitys: On annettu REINIT-komento, mutta säätöparametritaulukon tiedot eivät ole käytettävissä. Järjestelmä on säilyttänyt edelliset säätöparametriarvot.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0117W Osittaisen aloituksen ohjaustiedot eivät tallentuneet. Rutiinin nimi on "<rutiini>" ja taulukon nimi "<taulukko>".

Selitys: On tapahtunut virhe, joka on estänyt osittaisen aloituksen tietojen tallennuksen IBMSNAP_WARM_START-tilaan. Osittaista aloitusta voidaan yrittää, mutta se voi kestää normaalia pidempään varmistuskopiotietojen käytön vuoksi.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0121E Muutosten seurantaohjelman osittainen aloitus on epäonnistunut, koska käytettävissä olevat ohjaustiedot ovat liian vanhoja. Järjestelmä yrittää täydellistä aloitusta. Ohjelman ajo päättyy.

Selitys: Osittaisen aloituksen tiedot ovat vanhempia kuin LAG_LIMIT-parametrissa on määritetty.

Käyttäjän toimet: Korjaustoimia ei tarvita. Muutosten seurantaohjelman ajo päättyy, koska WARMNS on määritetty.

ASN0122E Osittaisen aloituksen ohjaustietojen tai DB2-ohjelman lokin luvun yhteydessä on ilmennyt virhe. Ohjelman ajo päättyy.

Selitys: Osittaisen aloituksen tietojen noudossa on tapahtunut häiriö. Osittaisen aloituksen taulukon tiedot ovat virheelliset, tai jos käytössä on OS/390-järjestelmä, osittaisen aloituksen yhteydessä on tapahtunut Instrumentation Facility Interface (IFI) -virhe, kun järjestelmä on luenut lokia.

Käyttäjän toimet: Korjaustoimia ei tarvita. Muutosten seurantaohjelman ajo päättyy, koska WARMNS on määritetty.

ASN0123I Onnistuneesti saatujen lokitietueiden suurin järjestysnumero on "<lokin_järjestysnumero>".

Selitys: Muutosten seurantaohjelma on tallentanut lokitietueiden suurimman järjestysnumeron osittaisen aloituksen taulukkoon. Tämä on kohta, jossa muutosten seurantaohjelma on lopettanut lokitietojen käsittelyn.

Käyttäjän toimet: Korjaustoimia ei tarvita. Tämä sanoma edeltää lopetusta.

ASN0124I Ohjelma on hyväksynyt karsintakomennon. Karsintatoiminto on asetettu jonoon.

Selitys: IBM:n toisinnuksen hallintaohjelma on antanut karsintakomennon ja muutosten seurantaohjelma on sijoittanut pyynnön jonoon. Muutosten seurantaohjelma karsii muutostietojen taulukon ja sitoutumisjännetaulukon.

Käyttäjän toimet: Sanoma ei edellytä käyttäjän toimia.

ASN0125I Viimeksi käsitellyn lokimerkinnän järjestysnumero on "<lokin_järjestysnumero>". Lokin aikaleima on "<aikaleima>".

Selitys: Muutosten seurantaohjelma käsittelee DB2:n lokia annetusta lokin järjestysnumerosta lähtien.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0126E Muutosten seurantaohjelma on havainnut syntaksivirheen. Ohjelman ajo päättyy.

Selitys: Muutosten seurantaohjelma on vastaanottanut virheellisen kutsuparametriyhdistelmän.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja START-komennon syntaksista on ohjekirjan kohdassa Capture and Apply.

ASN0130I Käyttäjä on pyytänyt seurantaohjelmaa aloittamaan DB2-ohjelman lokin lukemisen lokin lopusta.

Selitys: Käyttäjä on määrittänyt muutosten seurantaohjelman aloituksen yhteydessä WRMSKPM-parametrin.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0132I Muutosten seurantaohjelma on aloitettu asncopy-komennolla käyttämällä mobile-vaihtoehtoa.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0133I Muutosten seurantaohjelma on saavuttanut mobile-tapahtumien loppukohdan.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN0134E Muutosten seurantaohjelma ei löytänyt lokitietojen alkukohtaa, kun se oli aloitettu asncopy-komennolla käyttämällä mobile-vaihtoehtoa.

Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei ole löytänyt lokista kohtaa, josta sen oli aloitettava tietojen luku.

Käyttäjän toimet: Odota seuraavia sanomia, joissa on tarkempia tietoja virheestä.

ASN0135E Muutosten seurantaohjelman kokeilujakso on päättynyt.

Selitys: DB2 DataPropagator -ohjelman kokeilujakso on päättynyt. Et voi käyttää ohjelmaa, ennen kuin olet tilannut ja asentanut DataPropagator DB2 for OS/390 -ohjelman.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys henkilöön, joka vastaa DB2 DataPropagator -ohjelman tilauksesta.

ASN0136I Muutosten seurantaohjelman kokeilujakso päättyy nn päivän kuluttua.

Selitys: Käytössä on of DB2 DataPropagator -ohjelman kokeiluversio. Ohjelman käyttö ei onnistu *nn* päivän kuluttua, ellet asenna järjestelmään DB2 for OS/390 -ohjelmiston lisensoitua DataPropagator-ohjelmaa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys henkilöön, joka vastaa DB2 DataPropagator -ohjelman tilauksesta.

ASN0137E Ohjelman rekisteröintimoduulissa on odottamattomia tietoja.

Selitys: DB2 DataPropagator -ohjelman rekisteröintimoduulin (ASNLPR61) sisältö ei vastaa DB2 DataPropagator -ohjelman versiota. Ohjelmaa ei voi käyttää, ennen kuin annat oikean rekisteröintimoduulin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että DB2 DataPropagator -ohjelman asennus on onnistunut ilman virheitä. Korjaa mahdolliset virheet ja yritä uudelleen.

Jos DB2 DataPropagator -ohjelman asennus on onnistunut, ja käytät rekisteröintimoduulia (ASNLPR61), ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN0138E Ohjelman kokeilumoduulissa on odottamattomia tietoja.

Selitys: DB2 DataPropagator -ohjelman rekisteröintimoduulin (ASNLPR61) sisältö ei vastaa DB2 DataPropagator -ohjelman versiota. Ohjelmaa ei voi käyttää, ennen kuin annat oikean kokeilumoduulin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että DB2 DataPropagator -ohjelman asennus on onnistunut ilman virheitä. Korjaa mahdolliset virheet ja yritä uudelleen.

Jos DB2 DataPropagator -ohjelman asennus on onnistunut, ja käytät ohjelmaa, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN0139E Muutosten seurantaohjelma ei voinut avata jäljitystiedostoa. Virhe on "<virhekoodi>".

Selitys: Käyttäjä on määrittänyt valitsimen TRCFILE, mutta muutosten seurantaohjelma ei voinut avata jäljitystiedostoa. Syynä voi olla jompikumpi seuraavista:

- ASNPATH-ympäristömuuttujassa määritettyä hakemistoa ei ole olemassa.
- Käyttäjällä ei ole tarvittavia oikeuksia hakemistoon.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmä ohjelmoijaan tai IBM:n huoltoedustajaan.

ASN0200E Järjestelmä on välittänyt virheellisen parametrin "<parametri>" muutosten seurantaohjelmaan.

Selitys: Jos käytössä on VM/ESA-järjestelmä, virheen on aiheuttanut jokin seuraavista tilanteista:

- ASNCCP-kutsukomentoon on määritetty virheellinen parametri.
- CAPTURE ASNPARMs -tiedosto sisältää virheellisen parametrin.
- RESID NAMES -tiedostossa on määritetty virheellinen parametri :RESID-tunnisteessa :DBNAME-nimelle. RESID voi olla esimerkiksi liian pitkä.

Jos käytössä on VSE/ESA-järjestelmä, ASNCCP-kutsukomennossa on määritetty virheellinen parametri.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että annetut parametrin ovat kelvollisia. Lisätietoja ASNCCP-komennosta on ohjekirjan kohdassa Capture and Apply.

ASN0201E Muutosten seurantaohjelmassa on tapahtunut "<käyttöympäristö>-virhe. Rutiinin nimi on "<rutiini>"; funktion nimi on "<funktio>"; paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: VM-järjestelmä:

- Jos virhe liittyy LINK-toimintoon, muutosten seurantaohjelmassa on tapahtunut virhe, kun ohjelma on yrittänyt toteuttaa LINK-toimintoa minilevyille, jotka on määritetty *tietokannan* SQLFDEF-tiedostossa.

Tietokanta on yksilöity SQLINIT-tai SQLGLOB-komennoilla, oletusarvo on SQLDBA.

- Jos virhe liittyy FSREAD-, FSPOINT- tai FSTATE-toimintoihin, muutosten seurantaohjelmassa on tapahtunut virhe, kun ohjelma on yrittänyt lukea CAPTURE ASNPARMs -tiedostoa tai *tietokannan* SQLFDEF-tiedostoa.
- Jos virhe liittyy XCIDRM-toimintoon, muutosten seurantaohjelma ei ole pystynyt hakemaan resurssitunnusta, jolla ohjelma varmistaa, että vain yksi muutosten seurantaohjelma on aktiivisena yhtä DB2-tietokantaa kohden. Virhe on voinut aiheutua seuraavista syistä:
 - Näennäiskoneella, jossa sovellusta ajetaan, ei ole oikeutta muodostaa yhteyttä *IDENT-tunnukseen.
 - Näennäiskoneella, jossa sovellusta ajetaan, ei ole oikeutta määrittää resurssia.

VSE-järjestelmä:

- Jos virhe liittyy GENCB-, MODCB-, OPEN-, GET-, CLOSE- tai ENDREQ-toimintoihin, muutosten seurantaohjelmassa on tapahtunut virhe, kun ohjelma on yrittänyt asettaa tai lukea *tietokannan* lokia tai hakemistoa.
- Jos virhe liittyy GETVIS-, FREEVIS- tai XPCC-toimintoihin, muutosten seurantaohjelmassa on tapahtunut virhe, kun ohjelma on yrittänyt toteuttaa jotakin näistä toiminnoista.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe käytössä olevan

järjestelmän oppaissa kuvatulla tavalla.
VM-järjestelmä:

- Jos virhe liittyy LINK-toimintoihin, lisätietoja paluukoodista on julkaisussa VM/ESA CP Command and Utility Reference.
- Jos virhe liittyy FSREAD-, FSPOINT- tai FSTATE-toimintoihin, katso lisätietoja julkaisusta VM/ESA CMS Application Reference - Assembler.
- Jos virhe liittyy XCIDRM-toimintoon, katso lisätietoja paluukoodista julkaisusta VM/ESA CPI Communications User Guide.
- Jos virhe liittyy johonkin muuhun toimintoon, katso lisätietoja käytössä olevan järjestelmän sovelluskehitys- tai komento-oppaista.

VSE-järjestelmä:

- Jos virhe liittyy GENCB-, MODCB-, OPEN-, GET-, CLOSE- tai ENDREQ-toimintoihin, katso lisätietoja IBM VSE/VSAM-makroista julkaisusta VSE/ESA Messages and Codes Reference.
- Jos virhe liittyy GETVIS-, FREEVIS- tai XPCC-toimintoihin, katso lisätietoja julkaisusta VSE/ESA Systems Macro Reference.

ASN0202E USERID-parametria ei ole määritetty.

Selitys: Muutosten seurantaohjelmalle välitettyssä EXEC-työnohjauskäskyn PARM=-kentässä on oltava USERID-parametri.

Käyttäjän toimet: Lisää USERID=-parametri, joka määrittää käyttäjätunnuksen ja tunnussanan, PARM=-kenttään ja lähetä työ uudelleen.

ASN0203I Minilevyn "<levyn_omistaja>" linkitys levyyn "<levyn_nimi>" on meneillään. Tunnus on "<vdev>"

Selitys: Muutosten seurantaohjelma on antamassa sisäistä CP LINK -komentoa määritetyille tietokannan minilevyille.

Käyttäjän toimet: Anna minilevyn tunnussana, jos järjestelmä pyytää sitä.

Muutosten päivitysohjelman sanomat

ASN1000S Sanomanumerolle "`<numero>`" on tapahtunut sisäinen virhe. Sen korvauskentät ovat "`<korvauskenttä_1>`", "`<korvauskenttä_2>`", "`<korvauskenttä_3>`", "`<korvauskenttä_4>`", "`<korvauskenttä_5>`", "`<korvauskenttä_6>`", ja "`<korvauskenttä_7>`". Virhekoodi on "`<virhekoodi>`". Paluukoodi on "`<paluukoodi>`".

Selitys: Muutosten päivitysohjelman sanomatiedosto on asennettu väärin.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on tässä oppaassa käytössä olevan järjestelmän asennusta ja kokoonpanoa koskevilla kohdilla. Tarkista, että sanomatiedosto on asennettu oikeaan hakemistoon. Jos se on asennettu, ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN1001E Muutosten päivitysohjelmassa on ilmennyt SQL-virhe.

Parametrit:

- ERRCODE on "`<virhekoodi>`"
- SQLSTATE on "`<sqlstate>`"
- SQLCODE on "`<sqlcode>`"
- SQLERRM on "`<sqlerrm>`"
- SQLERRP on "`<sqlerrp>`"
- palvelimen nimi on "`<palvelimen_nimi>`"
- taulukon nimi on "`<taulukon_nimi>`"

Selitys: SQL-käskyn toteutuksessa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Katso lisätietoja tietokannan SQL-sanomien oppaasta.

ASN1002E Taulukon "`<taulukko>`" lukitus ei onnistu. ERRCODE on "`<virhekoodi>`", SQLSTATE on "`<sqlstate>`", SQLCODE on "`<sqlcode>`", SQLERRM on "`<sqlerrm>`", SQLERRP on "`<sqlerrp>`", palvelimen nimi on "`<palvelimen_nimi>`" ja taulukon nimi on "`<taulukon_nimi>`"

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei ole voinut lukita taulukkoa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on tietokannan sanomaoppaassa.

ASN1003E Muutosten päivitysohjelma ei voinut muodostaa yhteyttä palvelimeen "`<palvelin>`".

Parametrit:

- virhekoodi on "`<virhekoodi>`"
- SQLSTATE on "`<sqlstate>`"
- SQLCODE on "`<sqlcode>`"
- SQLERRM on "`<sqlerrm>`"
- SQLERRP on "`<sqlerrp>`"

Selitys: Muutosten päivitysohjelma on yrittänyt muodostaa yhteyden tietokantaan ja ottanut vastaan epäonnistumista ilmaisevan paluukoodin, koska tietokanta ei ollut auki tai sitä oli käyttänyt liian monta käyttäjää.

Käyttäjän toimet: Jos käytät muutosten seurantaohjelmaa DB2 UDB for UNIX -ohjelmiston tai DataJoiner for UNIX -ohjelman kanssa, varmista, että ympäristömuuttujan LIBPATH arvo osoittaa ympäristöön, jossa muutosten päivitysohjelma aloitetaan. Lisätietoja on julkaisussa *Replication Guide and Reference* .

Katso lisätietoja tietokannan SQL-sanomien oppaasta.

ASN1004I Muutosten päivitysohjelman kokeilujakso päättyy *nm* päivän kuluttua.

Selitys: Käytössä on of DB2 DataPropagator -ohjelman kokeiluversio. Ohjelman käyttö ei onnistu *nm* päivän kuluttua, ellet asenna järjestelmään DB2 for OS/390 -ohjelmiston lisensoitua DataPropagator-ohjelmaa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys henkilöön, joka vastaa DB2 DataPropagator -ohjelman tilauksesta.

ASN1005E Muutosten päivitysohjelman kokeilujakso on päättynyt.

Selitys: DB2 DataPropagator -ohjelman kokeilujakso on päättynyt. Et voi käyttää ohjelmaa, ennen kuin olet tilannut ja asentanut DataPropagator DB2 for OS/390 -ohjelman.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys henkilöön, joka vastaa DB2 DataPropagator -ohjelman tilauksesta.

ASN1006E Ohjelman rekisteröintimoduulissa on odottamattomia tietoja.

Selitys: DB2 DataPropagator -ohjelman rekisteröintimoduulin (ASNAPR61) sisältö ei vastaa DB2 DataPropagator -ohjelman versiota. Ohjelmaa ei voi käyttää, ennen kuin annat oikean rekisteröintimoduulin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että DB2 DataPropagator -ohjelman asennus on onnistunut ilman virheitä. Korjaa mahdolliset virheet ja yritä uudelleen.

Jos DB2 DataPropagator -ohjelman asennus on onnistunut, ja käytät rekisteröintimoduulia (ASNAPR61), ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN1007E Ohjelman kokeilumoduulissa on odottamattomia tietoja.

Selitys: DB2 DataPropagator -ohjelman rekisteröintimoduulin (ASNLPR61) sisältö ei vastaa DB2 DataPropagator -ohjelman versiota. Ohjelmaa ei voi käyttää, ennen kuin annat oikean kokeilumoduulin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että DB2 DataPropagator -ohjelman asennus on onnistunut ilman virheitä. Korjaa mahdolliset virheet ja yritä uudelleen.

Jos DB2 DataPropagator -ohjelman asennus on onnistunut, ja käytät ohjelmaa, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN1008E Tilausjoukko, jonka muutosten päivitysohjelman tunniste on "<tunniste>" ja joukon nimi "<nimi>", on määritetty virheellisesti. ERRCODE on "<virhekoodi>"

Selitys: Tilausjoukkoa ei ole määritetty oikein.

Käyttäjän toimet: Varmista, että taulukon ASN.IBMSNAP_SUBS_SET sarake WHOS_ON_FIRST on oikein määritetty.

ASN1009E Muutosten päivitysohjelman tunnisteelle "<tunniste>" ei ole määritetty tilausjoukkoa.

Selitys: Muutosten päivitysohjelman tunnisteelle "<tunniste>" ei ole määritetty tilausjoukkoa.

Käyttäjän toimet: Määritä muutosten päivitysohjelman tunnisteelle "<tunniste>" ainakin yksi tilausjoukko.

ASN1010E Muutosten päivitysohjelma ei voinut lisätä riviä "<rivi>" seurantataulukkoon seuraavan virheen vuoksi: "<virhekoodi>"

Selitys: Tämä on SQL:n paluukoodi, joka osoittaa, että tapahtumataulukon rakennetta ole asetettu samaksi kuin opaskirjan *Replication Guide and Reference* esittämän taulukon.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on julkaisussa *Replication Guide and Reference* ja tietokannan SQL-oppaassa.

ASN1011E Kohdointipyynnön lähde- ja kohdemääritteet ovat ristiriitaisia. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Tämä on SQL:n virhekoodi, joka osoittaa, että kohdetaulukon määritteiden on oltava yhteensopiva lähdetaulukon määritteiden kanssa.

Käyttäjän toimet: Tarkista lähde- ja kohdemääritteiden yhteensopivuus rekisteritaulukon BASE_STRUCTURE-sarakkeesta.

ASN1012E Lähdetaulukon rakenne on virheellinen. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Tämä on SQL:n paluukoodi, joka osoittaa, että lähdetaulukon rakennetta ei ole asetettu rekisteritaulukossa rekisteritaulukon SOURCE_STRUCTURE-sarakkeen mukaisesti.

Käyttäjän toimet: Katso lisätietoja kelvollisista lähdetaulukkorakenteista julkaisusta *Replication Guide and Reference* ja tarkista rekisteritaulukon BASE_STRUCTURE-sarakkeen arvo.

ASN1013E Kohdetaulukon rakenne on virheellinen. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Tilausten kohdejäsentaulukon (ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR) kohdetaulukkorakenne on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja kelvollisista kohdetaulukkorakenteista on julkaisussa *Replication Guide and Reference*.

ASN1014E Muutosten päivitysohjelma ei löytänyt kopiointipyynnön lähdetietoja, koska muutostietojen taulukkoa ei löydy. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Muutostietojen taulukkoa ei ole määritetty rekisteritaulukossa, koska muutosten päivitysohjelma ei ole joko löytänyt muutostietojen taulukon nimeä

rekisteritaulukosta tai koska lähdetaulukkoa ei ole rekisteröity oikein.

Käyttäjän toimet: Katso lisätietoja julkaisusta *Replication Guide and Reference* ja tarkista, että muutostietojen taulukko on määritetty oikein rekisteritaulukossa (ASN.IBMSNAP_REGISTER_CD_OWNER, CD_TABLE).

ASN1015I Muutosten päivitysohjelma odottaa palvelimessa "<palvelin>" olevaa muutosten seurantaohjelmaa jatkaakseen kaikissa palvelimissa ajettavan SYNCHTIME-komennon toteutusta. Varmista, että muutosten seurantaohjelma on aloitettu.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN1016I Päivittävä kopiointi ei ole käytössä. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Kun muutosten päivitysohjelma on yrittänyt toteuttaa täydellistä verestystä, ohjelma on löytänyt rekisteritaulukosta asetetun DISABLE_REFRESH-sarakkeen.

Käyttäjän toimet: Poista DISABLE_REFRESH-sarakkeen asetus tai ohita muutosten päivitysohjelma ja toteuta manuaalinen verestys.

ASN1017E Muutosten päivitysohjelma ei ole löytänyt kohdesarakkeiden nimiä. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei ole löytänyt yhtään saraketta tilaussarakkeiden taulukosta ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS.

Käyttäjän toimet: Määritä toisinnustiedot uudelleen kohdan "Toisinnustilausten määrittys" mukaisesti.

ASN1018I Muutosten päivitysohjelma käsittelee tilausjoukkoa "<joukko>"("<ensimmäinen>").
(" <joukon_numero>" /
" <yhteensä>").

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN1019E Kohdetaulukossa ei ole avainsarakkeita. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei ole löytänyt avainsarakkeiden nimiä yhdestä perusavaimen vaativista sarakkeista.

Käyttäjän toimet: Määritä toisinnustiedot uudelleen kohdan "Toisinnustilausten määrittäminen" mukaisesti.

ASN1020S Muutosten päivitysohjelma ei voinut varata muistilohkoa. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei ole voinut varata tarvittavaa muistitilaa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN1021S Muutosten päivitysohjelma ei voinut lukea työtiedostoa. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei voinut lukea työtiedostoa järjestelmävirheen vuoksi.

Käyttäjän toimet: Selvitä, onko häiriön syy puuttuvat käyttöoikeudet vai muistitilan puute ja pyydä järjestelmän pääkäyttäjältä tarvittavat resurssit.

ASN1022S Muutosten päivitysohjelma ei voinut kirjoittaa työtiedostoon. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Käyttäjällä ei ole joko tarvittavia käyttöoikeuksia yhteen tai kaikkiin tiedostoihin tai muistitilaa ei ole riittävästi kohdetiedostoon kirjoituksen jälkeen.

Käyttäjän toimet: Selvitä, onko häiriön syy puuttuvat käyttöoikeudet vai muistitilan puute ja pyydä järjestelmän pääkäyttäjältä tarvittavat resurssit.

ASN1023S Muutosten päivitysohjelma ei voinut avata työtiedostoa. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei voinut avata työtiedostoa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN1024S Muutosten päivitysohjelma ei voinut sulkea työtiedostoa. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei voinut sulkea työtiedostoa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN1025I Muutosten päivitysohjelma on käsitellyt tilausjoukon "<joukko>"("<ensimmäinen>").
Paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN1026I Muutosten päivitysohjelma on havainnut virheen sidonnan aikana. SQLSTATE on "<sqlstate>" ja SQLCODE on "<sqlcode>".

Selitys: Sidonnan toteutuksessa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on tietokannan sanomaoppaassa.

ASN1029E SQL-lauseen toteutus ei onnistu. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Käyttäjän määrittämän SQL-käskyn toteutus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on tapahtumataulukon SQLSTATE-, SQLCODE-, SQLERRO- ja SQLERRM-tiedoissa ja tietokannan SQL-oppaassa.

ASN1030S Muutosten päivitysohjelma on havainnut OS/2:n virheen. Virhekoodi on "<virhekoodi>" ja paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: OS/2:n API-kutsun toteutus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja paluukodeista on julkaisussa OS/2 WARP Control Program Programming Reference.

ASN1031E SQL-lause on tyhjä. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: SQL-lause on tyhjä merkkijono.

Käyttäjän toimet: Määritä toteutettava SQL-lause.

ASN1032S Muutosten päivitysohjelman lokitiedoston avaus ei onnistu. Virhekoodi on "<virhekoodi>" ja paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: Muutosten seurantaohjelma ei voinut avata lokitiedostoa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja paluukoodista on julkaisussa OS/2 WARP Control Program Programming Reference ja käyttöympäristösi liittyvissä järjestelmäkirjastoissa.

ASN1033E Muutosten päivitysohjelma ei voinut kirjoittaa päivityksen lokitiedostoon. Virhekoodi on "<virhekoodi>" ja paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei voinut kirjoittaa lokitiedostoon.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja paluukoodista on julkaisussa OS/2 WARP Control Program Programming Reference ja käyttöympäristösi liittyvissä järjestelmäkirjastoissa.

ASN1034E DB2 for MVS/ESA V3 -ohjelmisto ei tue tallennettuja toimintosarjoja. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: DB2 for MVS/ESA V3 -ohjelmisto ei tue tallennettuja toimintosarjoja.

Käyttäjän toimet: Poista tallennetun toimintosarjan CALL-käskeytys kysytaulukosta (ASN.IBMSNAP_SUBS_STMT).

ASN1035E Muutosten päivitysohjelma ei voinut käyttää tilausten saraketietojen taulukkoa.

Parametrit:

- virhekoodi on "<virhekoodi>"
- SQLSTATE on "<sqlstate>"
- SQLCODE on "<sqlcode>"
- SQLERRM on "<sqlerrm>"
- SQLERRP on "<sqlerrp>"
- palvelimen nimi on "<palvelimen_nimi>"
- taulukon nimi on "<taulukon_nimi>"

Selitys: SQL-käskyn toteutuksessa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Katso lisätietoja tietokannan SQL-sanomien oppaasta.

ASN1036E Lausekkeen "<lauseke>" sarakkeen laji "<sarakelaji>" ei kelpaa. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Tilausten saraketietojen taulukon COL_TYPE-sarakkeen arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Muuta arvoksi A, B, C, F tai R.

ASN1037E Muutosten päivitysohjelma ei voinut määrittää päivämäärää ja kellonaikaa. Virhekoodi on "<virhekoodi>" ja paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: OS/2:n API-kutsu DosGetDateTime on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja paluukoodeista on julkaisussa OS/2 WARP Control Program Programming Reference.

ASN1038E IBMSNAP_SUBS_COLS-taulukossa ei ole määritetty yhtään sarakkeen nimeä tai lauseketta.

Selitys: Kopiointikäskyssä on määritettävä sarakkeiden nimet tai lausekkeet.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja tilauksista on julkaisussa *Replication Guide and Reference*.

ASN1039S Muutosten päivitysohjelman suunnitelman "<suunnitelma>" avaus ei onnistu.

Parametrit:

- virhekoodi on "<virhekoodi>"
- paluukoodi on "<paluukoodi>"
- syykoodi on "<syykoodi>"

Selitys: Suunnitelman avaus ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on julkaisussa Apply for OS/390 Program Directory.

ASN1040S Muutosten päivitysohjelma on havainnut OS/390:n virheen. Virhekoodi on "<virhekoodi>" ja paluukoodi on "<paluukoodi>"

Selitys: OS/390:n järjestelmätoiminnon toteutus on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on OS/390-järjestelmäkirjastoissa.

ASN1041I Muutosten päivitysohjelma on aloitettu käyttämällä alijärjestelmän nimeä "<alijärjestelmä>"

Selitys: Tämä ei ole virhesanoma, mutta siitä huolimatta on syytä tarkistaa, että sanomassa näkyvä alijärjestelmän nimi on kelvollinen.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että alijärjestelmän nimi on kelvollinen.

ASN1042W Kutsun aikana on annettu liian monta parametria.

Selitys: Muutosten päivitysohjelman aloituksessa annettujen parametrien määrä ylittää sallitun enimmäismäärän.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja kutsuparametrien määrästä on ohjekirjan kohdassa Capture and Apply.

ASN1043E Päivytystunnusta "<tunnus>" käytävä muutosten päivitysohjelman ilmentymä on jo toiminnassa. Virhekoodi on "<virhekoodi>"; syykoodi on "<syykoodi>"

Selitys: Tarkistusyritys on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että vain yksi muutosten päivitysohjelman versio on toiminnassa tällä käyttäjätunnuksella tässä alijärjestelmässä tai tietokannassa.

ASN1044I Muutosten päivitysohjelma poistuu käytöstä "<luku>" minuutiksi ja "<luku>" sekunniksi.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN1045I Muutosten päivitysohjelma on aloitettu käyttämällä tietokantaa "<tietokanta>"

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Korjaustoimia ei tarvita, ellei tietokanta ole väärä.

ASN1046S Valtuutettujen ohjelmien tunnistustoiminnolla (APF) ei ole muutosten päivitysohjelman kirjastojen hallintaoikeutta.

Selitys: Valtuutettujen ohjelmien tunnistustoiminnolla (APF) on oltava muutosten päivitysohjelmien kirjastojen käyttöoikeus.

Käyttäjän toimet: Myönnä käyttöoikeudet muutosten päivitysohjelman kirjastoihin.

ASN1048E Kopiointilauseen toteutus on epäonnistunut. Lisätietoja on IBMSNAP_APPLYTRAIL- taulukossa: "<teksti>".

Selitys: Kopiointilauseen toteutus ei ole onnistunut. Sanoman tekstissä "<teksti>" on yksilöity "<kopio_palvelin>", "<kop_omistaja, kop_ taulukko, stmt_luku>" ja "<cntl_palvelin>".

Käyttäjän toimet: Selvitä seurantataulukon APPERM-kenttien avulla, miksi kopiointilause ei onnistunut.

ASN1049S Muutosten päivitysohjelma on havainnut järjestelmävirheen. Virhekoodi on "<virhekoodi>". Paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: Järjestelmätoiminnon toteutus on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja paluukoodista on käyttöympäristösi liittyvissä järjestelmäkirjastoissa.

ASN1050E Muutosten päivitysohjelma on havainnut virheellisen toiminnon kohdetaulukon päivityksen yhteydessä. Virhekoodi on "<virhekoodi>". Virheellinen toiminto on "<toiminto>".

Selitys: Lähdetaulukosta noudettu toimintokennä ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN1051E Muutosten päivitysohjelma on havainnut, että kaikkia lähdetaulukkoon "<lähde>" ja kohdetaulukkoon liittyviä muutostietoja ei ole saatavissa. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma on havainnut, että muutosten seurantaohjelma on

hävittänyt muutostiedot, ennen kuin muutosten päivitysohjelma on voinut kopioida ne. Muutosten seurantaohjelmalle on voitu esimerkiksi tehdä täydellinen aloitus.

Käyttäjän toimet: Tarkista ohjaustaulukoista miksi tiedot ovat hävinneet. Tee tarvittavat toimet tietojen eheyden säilyttämiseksi, ennen kuin teet uuden määrittämisen alustamalla ohjaustaulukkotiedot uudelleen.

ASN1052E Muutosten päivitysohjelma ei löytänyt ASNLOAD-ohjelmaa.

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei ole löytänyt ASNLOAD-ohjelmaa käytössä olevasta hakemistosta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että ASNLOAD-ohjelma on hakemistossa, josta aloitit muutosten päivitysohjelman.

ASN1053E ASNLOAD-ohjelman ajo on epäonnistunut. Paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: ASNLOAD-ohjelman on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Katso lisätietoja EXPORT- ja IMPORT-apuohjelmien luomista sanomatiedostoista. Huomaa, että nämä tiedostonimet ovat erilaisia OS/2:n ja AIX:n muutosten seurantaohjelmalle.

ASN1054S Muutosten päivitysohjelma ei löydä rekisteritietoja. Lähteen omistaja on "<omistaja>", lähdetaulukko on "<lähdetaulukko>" ja lähteen näkymän tunniste on "<tunniste>".

Selitys: Lähdetaulukon rekisteröinti on virheellinen tai se puuttuu.

Käyttäjän toimet: Hylkää rekisteröinti ja luo se uudelleen. Varmista myös, että rekisteröintitiedot ovat sekä rekisteritaulukossa että karsinnan ohjaustaulukossa.

ASN1055S Muutosten päivitysohjelma ei löydä karsinnan ohjaustietoja. Lähteen omistaja on "<omistaja>", lähdetaulukko on "<lähdetaulukko>", lähteen näkymän tunniste on "<tunniste>", kohteen omistaja on "<kohteen_omistaja>" ja kohdetaulukko "<kohdetaulukko>".

Selitys: Lähdetaulukon rekisteröinti on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Hylkää tilaus ja luo se uudelleen.

ASN1056E Muutosten päivitysohjelma ei voinut muodostaa yhteyttä palvelimeen käyttäjätunnuksen tai tunnussanan puuttumisen vuoksi. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei voinut muodostaa yhteyttä palvelimeen, koska käyttäjätunnusta ja tunnussanaa ei löydy.

Käyttäjän toimet: Varmista, että muutosten päivitysohjelman tunnussana on määritetty. Jos käytät DB2 Universal Database Satellite Edition -ohjelmistoa, varmista, että tunnussana ja käyttäjätunnus on määritetty työasemiin.

ASN1057E Muutosten päivitysohjelma ei voinut lukea tunnussanaa päivitysohjelman tunnussanatiedostosta. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei ole löytänyt tunnussanaa.

Käyttäjän toimet: Jos haluat käyttää AUTHENTICATION=SERVER-skeemaa, tunnussana on annettava ohjekirjan luvun Capture and Apply kohdassa Apply program kuvatulla tavalla.

ASN1058E Muutosten päivitysohjelma ei ole voinut sulkea tunnussanatiedostoa. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei ole voinut sulkea tunnussanatiedostoa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN1059E Muutosten päivitysohjelma on havainnut, että tunnussanatiedoston rivin "<rivi>" rakenne on virheellinen. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei ole tunnistanut riviä tunnussanatiedostossa.

Käyttäjän toimet: Korjaa tunnussanatiedostossa oleva syntaksivirhe. Lisätietoja on käytössä olevaa ympäristöä vastaavassa ohjekirjan luvussa Capture and Apply.

ASN1060E Ajonaikainen tilanvaraus tilapäistä työtiedostoa varten on epäonnistunut. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Ajonaikaisen tilanvarauksen aikana on tapahtunut järjestelmävirhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN1061E Avainsanan parametri on virheellinen. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: On määritetty virheellinen kutsuparametri ja muutosten päivitysohjelma on ohittanut sen.

Käyttäjän toimet: Korjaa kutsuparametri. Lisätietoja on käytössä olevaa ympäristöä vastaavassa ohjekirjan luvussa Capture and Apply.

ASN1063E Tilausryhmässä voi olla enintään 200 jäsentä. Virhekoodi on "**<virhekoodi>**".

Selitys: Tilausryhmän jäsenten määrä on ylittänyt enimmäismäärän 200.

Käyttäjän toimet: Poista ylimääräiset jäsenet tilausryhmästä.

ASN1066S On ilmennyt muutosten päivitysohjelman sisäinen virhe. Virhekoodi on "**<virhekoodi>**".

Selitys: On ilmennyt muutosten päivitysohjelman sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN1067E Muutosten päivitysohjelma on havainnut ristiriitaisia päivitystapahtumia ja palauttanut tiedot, jotka on tallennettu ennen ristiriidan ilmenemistä. Lisätietoja on sitoutumisjälteiden taulukossa. Virhekoodi on "**<virhekoodi>**".

Selitys: Usea sovellus on päivittänyt taulukon samaa riviä eri paikoista. Jotkin tapahtumat on hylätty ja kumottu.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on ASN.IBMSNAP_UOW-tilukossa.

ASN1068E Muutosten päivitysohjelma on poistanut tilauksen viite-eheysvirheen takia. Virhekoodi on "**<virhekoodi>**".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma on havainnut viite-eheysvirheen kopioidessaan tietoja lähdetaulukosta toisinteeseen. Muutosten päivitysohjelman ajo on päätynyt ja tilausryhmä on poistettu käytöstä.

Käyttäjän toimet: Korjaa viite-eheysvirhe ja ota tilausryhmä uudelleen käyttöön.

ASN1069E Muutosten päivitysohjelma on havainnut viite-eheysrikkomuksen ja korvannut hylätyt tapahtumat. Lisätietoja on sitoutumisjälteiden taulukossa. Virhekoodi on "**<virhekoodi>**".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma on havainnut viite-eheysvirheen välittäessään tietoja toisinteeasta käyttäjän taulukkuun.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on sitoutumisjälteiden taulukossa.

ASN1070E Muutosten päivitysohjelma ei voinut lukita kohdetaulukkoa.

Parametrit:

- ERRCODE on "**<virhekoodi>**"
- SQLSTATE on "**<sqlstate>**"
- SQLCODE on "**<sqlcode>**"
- SQLERRM on "**<sqlerrm>**"
- SQLERRP on "**<sqlerrp>**"
- palvelimen nimi on "**<palvelimen_nimi>**"
- taulukon nimi on "**<taulukon_nimi>**"

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei ole voinut lukita kohdetaulukoita, ennen kuin se on yrittänyt tarkistaa päivitysristiriitoja.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että kaikki kohdetaulukot ovat käytettävissä, ennen kuin yrität ajaa muutosten päivitysohjelmaa uudelleen.

ASN1071E Muutosten päivitysohjelma on havainnut virheen työtiedoston luvun aikana. Virhekoodi on "**<virhekoodi>**".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma on havainnut virheen työtiedoston luvun aikana.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN1072E Muutosten päivitysohjelma ei löytänyt ASNDONE-ohjelmaa.

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei löytänyt siirtymäohjelmaa ASNDONE.

Käyttäjän toimet: Varmista, että ASNDONE-ohjelma sijaitsee oikeassa hakemistossa.

ASN1073E ASNDONE-ohjelman ajo on epäonnistunut. Paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: Siirtymäkohdan ASNDONE kutsun aikana on tapahtunut virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN1074E Muutosten päivitysohjelma ei löytänyt ASNDLCOPY-ohjelmaa.

Selitys: Muutosten päivitysohjelma ei löytänyt ASNDLCOPY-ohjelmaa nykyisestä hakupolusta.

Käyttäjän toimet: Lisää ASNDLCOPY-ohjelma hakupolkuun ja aja muutosten päivitysohjelma uudelleen.

ASN1075E ASNDLCOPY-ohjelman toteutus on epäonnistunut. Paluukoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: ASNDLCOPY-ohjelma on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on ASNDLCOPY-ohjelman luomassa lokitiedostossa. Lokitiedoston nimi on asndlxxxx.log.

ASN1076E Muutosten päivitysohjelma ei voi lukea ASNDLCOPY-ohjelman luoman tulostiedoston muotoa.

Selitys: ASNDLCOPY-ohjelman luoma tulostiedosto ei ole odotetussa muodossa.

Käyttäjän toimet: Jos olet muuttanut ASNDLCOPY-ohjelmaa, tarkista, että muutokset eivät aiheuta virheellistä muotoa. Jos muutokset eivät aiheuta virhettä, tarkista, että koneessa on

tarpeeksi tilaa tulostiedostolle.

ASN1077S Muutosten päivitysohjelma on havainnut virheellisen DATALINK-sarakkeen arvon kohdetaulukon päivityksen yhteydessä. Virhekoodi on "<virhekoodi>".

Selitys: Kohdetaulukosta noudetun rivin DATALINK-sarakkeen kenttä ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

ASN1097I Muutosten päivitysohjelman ajo on päättynyt edellä mainittuun virheeseen.

Selitys: Muutosten päivitysohjelman ajo on päättynyt edellä mainitun virheen vuoksi.

Käyttäjän toimet: Korjaa ennen tätä sanomaa raportoitu virhe.

ASN1100I Käyttäjä on lopettanut muutosten päivitysohjelman.

Selitys: Käyttäjä on lopettanut muutosten päivitysohjelman STOP-komennolla.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN1109I Kaikkia Jet-tietokannan muutokset eivät ole tulleet käyttöön viite-ehesvirheen vuoksi.

Selitys: Rivitoisinteen kohdeluettelotaulukossa on ainakin yksi muutos, joka aiheuttaa lähdetaulukon viite-ehesvirheen.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on taulukoissa IBMSNAP_ERROR_INFO ja IBMSNAP_ERROR_MESSAGE.

ASN1110I Muutosten päivitysohjelma on luonut Jet-tietokannan "<tietokanta>".

Selitys: Järjestelmä on luonut kohdetietokannan <tietokanta>.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN1111I Muutosten päivitysohjelma on muuttanut Jet-tietokannan "**tietokanta**" rakennemalliksi.

Selitys: Järjestelmä on muuttanut määritetyn tietokannan rakennemalliksi, jonka mukaan kaikki Microsoft Jet -replikat luodaan.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN1115I ODBC-kutsu on onnistunut. Sqlcode on "**<sqlcode>**", sqlstate on "**<sqlstate>**" ja sanoma on "**<sanoma>**".

Selitys: ODBC-kutsu on onnistunut, mutta järjestelmän on lähettänyt sanoman. Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN1116E ODBC-kutsu on epäonnistunut. Sqlcode on "**<sqlcode>**", sqlstate on "**<sqlstate>**" ja sanoma on "**<sanoma>**".

Selitys: ODBC-toiminto on epäonnistunut DB2 ODBC -ajurissa tai MS Jet ODBC -ajurissa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on ODBC-oppaissa.

ASN1130E DAO-kutsu on epäonnistunut. ERRCODE on "**<virhekoodi>**", DAO-virheen numero on "**<virheen_numero>**" ja DAO-virhesanoma on "**<virhesanoma>**".

Selitys: Microsoft Data Access (DAO) -objektissa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on Microsoft DAO -oppaissa.

ASN1135E Tiedostotoiminto on epäonnistunut. Tiedoston nimi on "**<tiedoston_nimi>**" ja virhekoodi "**<virhekoodi>**".

Selitys: Avaus-, sulkemis-, luku- tai kirjoitustoiminto on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttäjällä on oikeuden tiedostotoimintoon. Varmista myös, että järjestelmässä on tarpeeksi levytilaa.

ASN1200I asncopy-ohjelman ajo on päättynyt.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN1201S Tilanvaraus yleissanomaa varten - sisäinen virhe.

Selitys: ASNCOPY-ohjelma on havainnut SQL-virheen.

Parametrit:

- ERRCODE on "**<virhekoodi>**"
- SQLSTATE on "**<sqlstate>**"
- SQLCODE on "**<sqlcode>**"
- SQLERRM on "**<sqlerrm>**"
- SQLERRP on "**<sqlerrp>**"
- palvelimen nimi on "**<palvelimen_nimi>**"
- taulukon nimi on "**<taulukon_nimi>**"

Käyttäjän toimet: Katso lisätietoja tietokannan SQL-sanomien oppaasta.

ASN1202E ASNCOPY-ohjelma on havainnut SQL-virheen.ERRCODE on "**<virhekoodi>**", SQLSTATE on "**<sqlstate>**", SQLCODE on "**<sqlcode>**", SQLERRM on "**<sqlerrm>>cdq;** SQLERRP on "**<sqlerrp>**" ja taulukon nimi on "**<taulukon_nimi>**"

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

**ASN1203I Käyttäjä on lopettanut
ASNCOPY-ohjelman.**

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

**ASN1204E ASNCOPY-ohjelma on havainnut
virheellisen avainsanan.
Avainsana on "<avainsana>".**

Selitys: On annettu väärä avainsana.

Käyttäjän toimet: Anna kommento uudelleen
käyttämällä oikeaa avainsanaa.

**ASN1205E ASNCOPY-ohjelman ajo on
keskeytynyt muutosten
seurantaohjelman virheen vuoksi.**

Selitys: Ristiriita muutosten seurantaohjelman
toteutuksessa on keskeyttänyt
ASNCOPY-ohjelman ajon.

Käyttäjän toimet: Selvitä virheen syy muutosten
seurantaohjelman luoman jäljitustiedoston
(ASN.IBMSNAP_TRACE) tai
ASNCOPY-ohjelman virhelokin perusteella.

**ASN1206E ASNCOPY-ohjelman ajo on
keskeytynyt muutosten
päivitysohjelman virheen vuoksi.**

Selitys: Ristiriita muutosten seurantaohjelman
toteutuksessa on keskeyttänyt
ASNCOPY-ohjelman ajon.

Käyttäjän toimet: Selvitä virheen syy muutosten
päivitysohjelman luoman jäljitustiedoston tai
ASNCOPY-ohjelman virhelokin perusteella.

**ASN1207E Kohteen "<tilaus>" tilaus ei
aktivoitunut.**

Selitys: Valittu tilaus ei ole aktiivinen.

Käyttäjän toimet: Aktivoi tilaus tai valitse
toinen.

**ASN1208E ASNCOPY-ohjelma ei löytänyt
joukon "<joukko>" tilausta.**

Selitys: Valittua tilausta ei ole.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen tilaus.

**ASN1209E ASNCOPY-ohjelma ei löytänyt
yhtään kelvollista tilausta.**

Selitys: Joko yhtään tilauksen nimeä ei ole
määritetty tai määritetyt nimet eivät kelpaa.

Käyttäjän toimet: Tarkista tilausten nimet ja
varmista, että olet kirjoittanut ne oikein.

**ASN1210E Päivitystunnus on annettava
avainsanan -q perään.**

Selitys: Päivitystunnus on määritettävä
avainsanan -q perään.

Käyttäjän toimet: Määritä päivitystunnus
avainsanan -q perään.

**ASN1211E Joukkojen nimet on määritettävä
avainsanan "<avainsana>" perään.**

Selitys: Joukkojen nimet on määritettävä
avainsanojen O, U, D tai S perään.

Käyttäjän toimet: Aloita ASNCOPY-ohjelma
uudelleen määrittämällä ensin avainsana ja sen
jälkeen joukkojen nimet.

**ASN1212E Avainsanan "<avainsana>".
perässä on joukon nimi
<joukko>", jota voidaan vain
lukea.**

Selitys: Avainsanojen U tai D perään on
kirjoitettu joukon nimi, jota voidaan vain lukea.

Käyttäjän toimet: Avainsanojen U ja D perään
voi kirjoittaa vain toisinteen nimen.

**ASN1214E Joukon nimi "<joukon_nimi>" on
annettu useita kertoja.**

Selitys: Sama joukon nimi ei voi olla useaan
kertaan määritettynä samassa luettelossa.

Käyttäjän toimet: Aloita ASNCOPY-ohjelma uudelleen ja varmista, että kukin joukon nimi on määritetty vain kerran kussakin luettelossa.

ASN1221I Joukkoon "`<joukon_nimi>`" on päivitetty "`<rivien_määrä>`" riviä kello "`<aika>`".

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN1222I Joukkoon "`<joukon_nimi>`" on lisätty "`<rivien_määrä>`" riviä, joukosta on poistettu "`<rivien_määrä>`" riviä, ja joukkoon on päivitetty "`<rivien_määrä>`" riviä kello "`<aika>`".

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN1223E Muutosten päivitysohjelman kopiointitoiminto ei onnistunut ryhmässä "`<ryhmän_nimi>`".

Selitys: Muutosten päivitysohjelma on havainnut virheen kopiointin aikana.

Käyttäjän toimet: Selvitä virheen syy muutosten päivitysohjelman luoman jäljitystiedoston tai ASNCOPY-ohjelman virhelokin perusteella.

ASN1230S ASNCOPY-ohjelma on havainnut järjestelmävirheen. Virhekoodi on "`<virhekoodi>`"; paluukoodi on "`<paluukoodi>`".

Selitys: ASNCOPY-ohjelma on havainnut virheen tietokannassa.

Käyttäjän toimet: Jäljitä virhe ja ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN1240E On ilmennyt järjestelmävirhe. Virhekoodi on "`<virhekoodi>`" ja paluukoodi on "`<paluukoodi>`".

Selitys: ASNCOPY-ohjelma on havainnut virheen tietokannassa.

Käyttäjän toimet: Jäljitä virhe ja ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

ASN1242E On ilmennyt SQL-virhe. ERRCODE-arvo on "`<virhekoodi>`", SQLSTATE-arvo on "`<sqlstate>`", SQLCODE-arvo on "`<sqlcode>`", SQLERRM-arvo on "`<sqlerrm>`", SQLERRP-arvo on "`<sqlerrp>`", taulukon nimi on "`<taulukon_nimi>`".

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

ASN1243E ASN.IBMSNAP_SUBS_SET-tilaukossa ei ole kelvollista tilausta.

Selitys: IBMSNAP_SUBS_SET-tilaukko on tyhjä, tai määritetty tilauksen nimi on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Tarkista tilausten nimet ja varmista, että olet kirjoittanut ne oikein.

ASN1244E Käyttäjä ei ole valinnut ryhmää.

Selitys: Ryhmää ei ole valittu ASNMOBIL-valintaikkunassa.

Käyttäjän toimet: Valitse luettelosta vähintään yksi ryhmän nimi.

ASN1303E ASNCOPY-ohjelma on havainnut virheellisen avainsanan. Avainsana on "`<avainsana>`".

Selitys: Avainsanan parametri on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen avainsanan muoto.

ASN1304E ASNCOPY-ohjelman ajo on keskeytynyt muutosten seurantaohjelman virheen vuoksi.

Selitys: Muutosten seurantaohjelma palautti virheen.

Käyttäjän toimet: Määritä virhe muutosten seurantaohjelman lokitiedoston avulla.

ASN1305E ASNCOPY-ohjelman ajo on keskeytynyt muutosten päivitysohjelman virheen vuoksi.

Selitys: Muutosten päivitysohjelma palautti virheen.

Käyttäjän toimet: Määritä virhe muutosten päivitysohjelman lokitiedoston avulla.

ASN1309E Ohjaustietokannan oletusnimeä ei löydy.

Selitys:

Satelliitti:

Oletusohjauspalvelinta SATCTLDDB ei löydy tietokantahakemistosta.

Muu kuin satelliitti:

Käyttäjä ei ole määrittänyt ohjauspalvelimen oletusnimeä kohdassa DB2DBDFT.

Käyttäjän toimet: Määritä ohjauspalvelimen nimi valitsimen -n perään.

ASN1310E ASNSAT-ohjelma on havainnut järjestelmävirheen kutsuttaessa muutosten seurantaohjelmaa. Paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: Järjestelmässä on ilmennyt käyttöjärjestelmävirhe kutsuttaessa ohjelmaa asnccp.

Käyttäjän toimet: Varmista, että muutosten seurantaohjelma on määritetty polkuun.

ASN1311E ASNSAT-ohjelma on havainnut järjestelmävirheen kutsuttaessa muutosten päivitysohjelmaa. Paluukoodi on "<paluukoodi>".

Selitys: Järjestelmässä on ilmennyt käyttöjärjestelmävirhe kutsuttaessa ohjelmaa asnapply.

Käyttäjän toimet: Varmista, että muutosten päivitysohjelma on määritetty polkuun.

ASN1312E Kohteen oletuspalvelinta DB2DBDFT ei ole määritetty.

Selitys: Käyttäjä ei ole määrittänyt kohdepalvelimen nimeä, ja ASNSAT-ohjelma ei ole löytänyt tietokannan oletusnimeä DB2DBDFT.

Käyttäjän toimet: Määritä kohdepalvelimen nimi valitsimen -t perään.

ASN1314E On ilmennyt SQL-virhe ASNSAT-ohjelman noutaessa muutosten päivitysohjelman oletustunnistetta. SQLSTATE on "<sqlstate>" ja SQLCODE on "<sqlcode>".

Selitys: Käyttäjä ei ole määrittänyt muutosten päivitysohjelman tunnistetta. ASNSAT-ohjelma on havainnut virheen noudettaessa USER-erityisrekisteriä.

Käyttäjän toimet: Määritä muutosten päivitysohjelman tunnisteen avainsanan -q perään.

ASN1315E Yhteyden muodostus tietokantapalvelimeen ei onnistu. SQLSTATE on "<sqlstate>" ja SQLCODE on "<sqlcode>".

Selitys: On ilmennyt virhe yritettäessä muodostaa yhteys kohdetietokantaan.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on tietokannan sanomaoppaassa.

ASN1316E ASNSAT-ohjelma on havainnut virheen sidonnan aikana. SQLSTATE on "<sqlstate>" ja SQLCODE on "<sqlcode>".

Selitys: Automaattisen sidonnan aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sidontatiedosto on hakemistossa sqllib\bnd.

ASN1317E On ilmennyt SQL-virhe
ASNSAT-ohjelman noutaessa
arvoa CD_TABLE taulukosta
ASN.IBMSNAP_REGISTER.
SQLSTATE on "<sqlstate>" ja
SQLCODE on "<sqlcode>".

Selitys: Rekisteritaulukosta luvun aikana on ilmennyt SQL-virhe.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on tietokannan sanomaoppaassa.

ASN1318E On ilmennyt SQL-virhe
ASNSAT-ohjelman noutaessa
DB2-solmun lajia. SQLSTATE on
"<sqlstate>" ja SQLCODE on
"<sqlcode>".

Selitys: On ilmennyt virhe noudettaessa solmun lajin kokoonpanoparametria.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on tietokannan sanomaoppaassa.

Luku 3. CCA-sanomat

Tämä jakso sisältää työaseman kokoonpanoapuohjelman sanomat (CCA). Sanomat ovat numerojärjestyksessä.

CCA2001W Hakuperusteita vastaavia tiedostoja ei löydy.

Selitys: On annettu pyyntö lukea tietoja hakuperusteita vastaavista tiedostoista. Hakuperusteita vastaavia tiedostoja ei löydy.

Käyttäjän toimet: Korjaa määritettyä hakuperustetta ja toista toiminto.

CCA2002W TCP/IP:n services-tiedoston päivityksessä on ilmennyt virhe.

Selitys: Palvelun nimen ja portin numeron lisäys TCP/IP:n services-tiedostoon ei ole onnistunut tai Network Information Services -ohjelma (NIS) on käytössä ja vain paikallinen services-tiedosto on päivitetty. Portin numeroa on käytetty luettelointiin palvelun nimen asemesta.

Käyttäjän toimet: Jos haluat käyttää palvelun nimeä portin numeron asemesta solmun hakemistomerkinässä, solmu pitää poistaa luettelosta manuaalisesti ja lisätä uudelleen käyttämällä palvelun nimeä. Myös palveluiden tiedosto on päivitettävä manuaalisesti. Jos käytössä on NIS-palvelut (Network Information Services), palveluiden paikallinen tiedosto on voitu päivittää, mutta NIS-palvelin on päivitettävä manuaalisesti. Tällöin solmu on lisätty luetteloon portin numerolla.

CCA2003W Löytötoiminto ei palauttanut yhden tai usean DB2-järjestelmän tietoja.

Selitys: Löytötoiminto ei palauttanut yhden tai usean DB2-järjestelmän tietoja. Syyinä on jokin seuraavista:

- Hallintapalvelinta, johon löytötoimintopyyntö on lähetetty, ei ole aloitettu.

- Löytötoimintopyynnön toteutuksessa on ilmennyt virhe.
- DB2-järjestelmää, johon löytötoimintopyyntö on lähetetty, ei ole määritetty löytötoimia varten.

Käyttäjän toimet: Varmista, että löytötoiminto on sallittu DB2-järjestelmässä, johon löytötoimintopyyntö on lähetetty. Jos löytötoiminto on mahdollinen järjestelmässä, varmista, että DB2-järjestelmän hallintapalvelin on käynnissä.

CCA2004W Määritetty nname-parametrin arvo ei ole ainutkertainen.

Selitys: Määritetty nname-parametrin arvo on jo toisen verkossa olevan NetBIOS-sovelluksen käytössä.

Käyttäjän toimet: Voit ottaa määritetyn nname-parametrin arvon käyttöön valitsemalla 'YES' tai peruuttaa pyynnön valitsemalla 'NO'. Vaihtoehdon 'YES' valitseminen vaikuttaa kaikkiin kyseistä nname-arvoa käyttäviin sovelluksiin.

CCA2005W Määritetty vastakkeen numero ei ole ainutkertainen.

Selitys: Määritetty vastakkeen numero on työaseman toisen DB2-ilmentymän käytössä.

Käyttäjän toimet: Voit ottaa määritetyn vastakkeen käyttöön valitsemalla 'YES' tai peruuttaa pyynnön valitsemalla 'NO'. Vaihtoehdon 'YES' valitseminen vaikuttaa kaikkiin kyseistä vastaketta käyttäviin sovelluksiin.

CCA2006W Määritetylle palvelun nimelle ja portin numerolle on jo merkintä TCP/IP:n services-tiedostossa.

Selitys: Määritetylle palvelun nimelle ja portin numerolle on jo merkintä TCP/IP:n services-tiedostossa. Jokin muu sovellus saattaa käyttää merkintää.

Käyttäjän toimet: Voit ottaa määritetyn merkinnän käyttöön valitsemalla 'YES' tai peruuttaa pyynnön valitsemalla 'NO'. Vaihtoehdon 'YES' valitseminen vaikuttaa kaikkiin kyseistä merkintää käyttäviin sovelluksiin.

CCA2007W Määritettyä portin numeroa käytetään toisen palvelun nimen kanssa.

Selitys: TCP/IP:n services-tiedostossa on merkintä, joka käyttää määritettyä portin numeroa, mutta siihen liittyvä palvelun nimi ei vastaa määritettyä palvelun nimeä.

Käyttäjän toimet: Voit käyttää määritettyä palvelun nimeä ja portin numeroa valitsemalla 'KYLLÄ' tai peruuttaa pyynnön valitsemalla 'EI'. Jos valitset vaihtoehdon 'KYLLÄ', uusi merkintä lisätään services-tiedostoon. Valinta voi vaikuttaa kaikkiin sovelluksiin, jotka käyttävät olemassa olevan portin numeron sisältäviä merkintöjä.

CCA2008W Määritettyä palvelun nimeä käytetään toisen portin numeron kanssa.

Selitys: TCP/IP:n services-tiedostossa on merkintä, joka käyttää määritettyä palvelun nimeä, mutta siihen liittyvä portin numero ei vastaa määritettyä portin numeroa.

Käyttäjän toimet: Voit käyttää määritettyä palvelun nimeä ja portin numeroa valitsemalla 'KYLLÄ' tai peruuttaa pyynnön valitsemalla 'EI'. Jos valitset vaihtoehdon 'KYLLÄ', services-tiedostossa oleva, palvelun nimeä käyttävä merkintä päivitetään määritettyyn portin numeroon. Valinta voi vaikuttaa kaikkiin olemassa olevaa merkintää käyttäviin sovelluksiin.

CCA2009W Käyttäjä on keskeyttänyt pyynnön.

Selitys: Käyttäjä on keskeyttänyt pyynnön.

Käyttäjän toimet: Ei toimia.

CCA2010W APPC-pinon päivitys ei onnistu.

Selitys: Tapahtumaohjelman nimen lisäksi APPC-pinoon on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: APPC-pino tulee päivittää manuaalisesti. Jos tapahtumaohjelman nimeä ei lisätä pinoon, etäyhteydet palvelimeen eivät onnistu.

CCA2011W Palvelun nimen ja portin numeron lisäys TCP/IP:n services-tiedostoon ei onnistu.

Selitys: Palvelun nimen ja portin numeron lisäys TCP/IP:n services-tiedostoon ei onnistu. Tietokannan hallintaohjelman kokoonpanotiedostoon on päivitetty määritetty palvelun nimi.

Käyttäjän toimet: Palvelun nimi ja portin numero on lisättävä TCP/IP:n services-tiedostoon manuaalisesti. Jos merkintää ei lisätä, etäyhteydet palvelimeen eivät onnistu.

CCA2012W Löytötoiminto ei ole löytänyt yhtään DB2-järjestelmää.

Selitys: DB2-järjestelmien haku verkosta on päättynyt onnistuneesti, mutta DB2-järjestelmiä ei ole löytynyt. Seuraavassa on luettelo syistä, joiden takia DB2-järjestelmiä ei löydy:

- Hakutoiminto ei ole käytössä DB2-järjestelmissä (eli DB2-järjestelmän hallintapalvelimen DBM-kokoonpanotiedoston asetusta DISCOVER = SEARCH ei ole määritetty).
- DB2-järjestelmään ei ole määritetty sopivaa hakuyhteyskäytäntöä, jonka avulla työasema voisi löytää järjestelmän (eli hallintapalvelimen DISCOVER_COMM-asetus ei sisällä yhteyskäytäntöä, joka vastaa työaseman DISCOVER_COMM-asetusta).

- DB2-järjestelmä on reitittimen tai sillan toisella puolella, ja verkon reitittimien ja siltojen kokoonpano on määritetty niin, että haku on suodatettu pois eikä sitä ole siirretty eteenpäin.

Käyttäjän toimet: Seuraavassa on luettelo toimista, joiden avulla löytötoiminto voi löytää DB2-järjestelmiä:

- Määritä asetus DISCOVER = SEARCH niiden DB2-järjestelmien hallintapalvelimen DBM-kokoonpanotiedostoihin, jotka haluat löytää.
- Määritä hallintapalvelimen DISCOVER_COMM-asetus sisältämään yhteyskäytäntö, jota työasema käyttää löytötoimintopyynnön toteutuksessa (eli määritä DISCOVER_COMM-asetus sisältämään vähintään yksi työaseman DISCOVER_COMM-asetuksessa määritetty yhteyskäytäntö).
- Pyydä verkon pääkäyttäjää määrittämään reitittimen tai sillan kokoonpano uudelleen niin, että ne sallivat määritetyn yhteyskäytännön hakupakettien läpi pääsyn.

CCA2013W Etätietokanta on luetteloitu APPC-ohjelman avulla, mutta pinoa ei ole määritetty.

Selitys: Tietokannan luettelointipyynnön seurauksena järjestelmä on lisännyt kuvausluetteloon solmun, joka käyttää APPC-yhteyksikäytäntöä. Solmun lisäyksessä kuvausluetteloon on käytetty määritetystä profiilista noudettua kohteen symbolista nimeä. APPC-pinoa ei ole määritetty, koska profiilissa ei ole ollut riittävästi tietoja pinon määrittämiseksi tai APPC-yhteyksikäytäntöä ei ole havaittu DB2-järjestelmässä. Jonkin toisen yhteyskäytännön käyttäminen ei ole ollut mahdollista, koska työasemasta ei ole löytynyt muita yhteisiä yhteyskäytäntöjä.

Käyttäjän toimet: Jos työasemassa ei ole asennettuna APPC-yhteyksikäytäntöä, poista tietokanta kuvausluettelosta ja lisää se sitten uudelleen manuaalisesti käyttäen yhteyskäytäntöä, joka on käytettävissä sekä työasemassa että palvelimessa. Jos APPC-yhteyksikäytäntö on asennettuna, määritä

pino kokoonpanoon, jos sitä ei ole vielä määritetty.

CCA2014W Määritetty tapahtumaohjelman nimi ei ole yksilöllinen tai se on jo kokoonpanossa.

Selitys: Määritetty tapahtumaohjelman nimi ei ole yksilöllinen tai se on jo kokoonpanossa.

Käyttäjän toimet: Voit käyttää määritettyä tapahtumaohjelman nimeä valitsemalla 'KYLLÄ' tai peruuttaa pyynnön valitsemalla 'EI'. Jos "KYLLÄ"-vaihtoehto valitaan kaikille tapahtumaohjelman nimeä samanaikaisesti käyttäville sovelluksille, APPC-yhteyksikäytäntö toimii vain ensimmäisenä aloitetussa sovelluksessa. Jos järjestelmään on määritetty uusia APPC-parametrien arvoja, APPC-pinoon päivitetään nämä arvot.

CCA2015W Määritettyä palvelun nimeä ja portin numeroa käytetään eri merkinnöissä services-tiedostossa.

Selitys: TCP/IP:n services-tiedostossa on merkintöjä, jotka sisältävät määritetyn palvelun nimen ja portin numeron, mutta ne eivät ole samassa merkinnässä.

Käyttäjän toimet: Voit käyttää määritettyä palvelun nimeä ja portin numeroa valitsemalla 'KYLLÄ' tai peruuttaa pyynnön valitsemalla 'EI'. Jos valitset vaihtoehdon 'KYLLÄ', services-tiedostossa oleva, palvelun nimeä käyttävä merkintä päivitetään määritettyyn portin numeroon. Valinta voi vaikuttaa kaikkiin olemassa olevaa merkintää käyttäviin sovelluksiin.

CCA3000C On ilmennyt sisäinen virhe. Syykoodi on "<syykoodi>".

Selitys: On ilmennyt odottamaton sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota jäljitys käyttöön ja toista vaiheet, jotka aiheuttivat virheen. Jos virhe toistuu, tallenna jäljitystiedot tiedostoon ja ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- ongelman kuvaus

- sanoman numero
- syykoodi
- jäljitystiedosto.

CCA3001N Määritetty palvelun nimi ja portin numero ovat ristiriidassa TCP/IP:n services-tiedostossa olevien arvojen kanssa.

Selitys: Määritetty palvelun nimi ja portin numero ovat ristiriidassa TCP/IP:n services-tiedostossa olevien arvojen kanssa. Palvelun nimi voi olla käytössä toisen portin numeron kanssa tai päinvastoin.

Käyttäjän toimet: Määritä palvelun nimi ja portin nimi niin, etteivät ne ole ristiriidassa palveluiden tiedostossa määritettyjen arvojen kanssa.

CCA3002N On ilmennyt siirräntävirhe.

Selitys: Tiedoston avauksessa, luvussa, sulkemisessa tai sijainnin muutossa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Jos tiedoston nimi on määritetty, varmista, että nimi on kelvollinen ja että käyttäjällä on tiedoston käyttöoikeudet. Tarkista myös, onko ilmennyt käyttöjärjestelmä- tai levyvirheitä.

CCA3003N Tiedoston muoto ei kelpaa.

Selitys: Tiedoston luvussa on ilmennyt virhe. Tiedoston muoto ei kelpaa. Mahdolliset virheet ovat seuraavat:

- Tiedosto sisältää virheellisiä tietoja.
- Tiedostossa ei ole odotettuja tietoja.
- Tiedoston tietojen järjestys on väärä.

Käyttäjän toimet: Jos tiedoston nimi on määritetty ja käyttäjä on muokannut tiedostoa, luo tiedosto uudelleen ja toista toiminto. Jos virhe toistuu eikä käyttäjä ole muokannut tiedostoa tai jos virhe on ilmennyt hakupyynnön aikana, ota jäljitys käyttöön ja toista virheen aiheuttaneet vaiheet. Jos virhe toistuu, tallenna jäljitystiedot tiedostoon ja ilmoita IBM:n ohjelmistotutkeen seuraavat tiedot:

- ongelman kuvaus
- sanoman numero
- jäljitystiedosto
- virheen aiheuttanut tiedosto, jos tiedoston nimi on määritetty.

CCA3004N Muistin varaus ei onnistu.

Selitys: Muistin varauksen yhteydessä on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Sulje sellaiset sovellukset, jotka kuluttavat paljon muistia. Jos ongelma toistuu, ota jäljitys käyttöön ja tee toiminto uudelleen. Jos virhe toistuu, tallenna jäljitystiedot tiedostoon ja ilmoita IBM:n ohjelmistotutkeen seuraavat tiedot:

- ongelman kuvaus
- sanoman numero
- jäljitystiedosto.

CCA3005N Tiedostoon kirjoituksen yhteydessä on ilmennyt virhe.

Selitys: Profiiliin kirjoituksen yhteydessä on ilmennyt virhe. Virhe voi ilmetä myös silloin, jos virheitä kirjataan DB2PEM.LOG-tiedostoon päivitettäessä pääkonejärjestelmän tunnussanaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedostojärjestelmä, jossa tiedosto sijaitsee, ei ole täynnä tai vaurioitunut. Tarkista myös, onko ilmennyt käyttöjärjestelmävirheitä.

CCA3006N Vastaavaa tietoliikenneyhteyksikäytäntöä ei löydy.

Selitys: Tietokannan luettelointi ei onnistu, koska mikään työaseman käytettävissä olevista tietoliikenneyhteyksikäytännöistä ei vastaa palvelimen käytettävissä olevia tietoliikenneyhteyksikäytäntöjä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että työasemalla ja palvelimella on vähintään yksi yhteinen tietoliikenneyhteyksikäytäntö. Mikäli työasemalla ja palvelimella on yhteinen yhteyksikäytäntö, järjestelmä ei löydä sitä. Luetteloi tässä tapauksessa tietokanta ja solmu manuaalisesti.

CCA3007N Määritetty tietokannan valenimi ei kelpaa.

Selitys: Määritetyn tietokannan valenimen pituus ei ole kelvollinen tai valenimessä on vääriä merkkejä.

Käyttäjän toimet: Korjaa valenimi ja anna pyyntö uudelleen.

CCA3009N Määritetty sovelluksen pyyntöohjelma ei kelpaa.

Selitys: Määritetyn sovelluksen pyyntöohjelman nimen pituus ei ole kelvollinen tai nimessä on vääriä merkkejä.

Käyttäjän toimet: Korjaa sovelluksen pyyntöohjelman nimi ja anna pyyntö uudelleen.

CCA3010N Parametrille määritetyn arvon pituus ei kelpaa.

Selitys: Sovelluksen pyyntöohjelmalle määritetyn parametrin arvon pituus ei ole kelvollinen.

Käyttäjän toimet: Korjaa parametrin arvo ja anna pyyntö uudelleen.

CCA3011N Määritetty kohdetietokannan nimi ei kelpaa.

Selitys: Määritetyn kohdetietokannan nimen pituus ei ole kelvollinen tai nimessä on vääriä merkkejä.

Käyttäjän toimet: Korjaa kohdetietokannan nimi ja anna pyyntö uudelleen.

CCA3012N ODBC-tietolähteen lisäys ei onnistu.

Selitys: ODBC-tietolähteen lisäyspyynnön toteutus ei onnistu. Virhe voi aiheutua siitä, että muisti ei riitä, levy on täynnä tai että on ilmennyt levyvirhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että levy, jossa ODBC.INI- ja DB2CLI.INI-tiedosto sijaitsevat, ei ole täynnä tai vaurioitunut. Sulje lisäksi paljon

muistia käyttävät sovellukset ja anna toiminto uudelleen.

CCA3013N ODBC-tietolähteen poisto ei onnistu.

Selitys: ODBC-tietolähteen poistopyynnön toteutus ei onnistu. Virhe voi aiheutua siitä, että muisti ei riitä tai että on ilmennyt levyvirhe.

Käyttäjän toimet: Lopeta paljon muistia käyttävät sovellukset ja toteuta toiminto uudelleen. Varmista myös, ettei levy, jossa ODBC.INI- ja DB2CLI.INI-tiedosto sijaitsevat, ole vaurioitunut.

CCA3014N Sidontapyynnön toteutus ei onnistu.

Selitys: Sidontapyynnön toteutus ei onnistu, koska meneillään on toinen sidontatoiminto.

Käyttäjän toimet: Tee meneillään oleva sidontatoiminto loppuun tai keskeytä se, ja anna sidontapyyntö uudelleen.

CCA3015N Määritetty sovitin ei kelpaa.

Selitys: Määritettyä sovitinta ei löydy DB2-järjestelmästä.

Käyttäjän toimet: Määritä käytettävissä oleva sovitin ja anna pyyntö uudelleen.

CCA3016N Määritetty nname-parametrin arvo ei ole ainutkertainen.

Selitys: Määritetty nname-parametrin arvo on jo toisen verkossa olevan NetBIOS-sovelluksen käytössä.

Käyttäjän toimet: Määritä yksilöllinen nname-parametri ja tee toiminto uudelleen.

CCA3017N Tiedoston polku ei kelpaa.

Selitys: Järjestelmä on yrittänyt avata määritetyn tiedoston, mutta sen polku on virheellinen tai sitä ei ole.

Käyttäjän toimet: Varmista, että määritetty

polku on oikea ja että kyseinen polku on olemassa.

CCA3018N Käyttäjällä ei ole tiedoston käyttövaltuuksia.

Selitys: Järjestelmä on yrittänyt ottaa pyydetyn tiedoston käyttöön, mutta käyttäjällä ei ole tiedoston käyttöön vaadittuja valtuuksia.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttäjällä on tiedoston käyttöön vaaditut valtuudet. file.

CCA3019N Määritetty tiedoston nimi on hakemisto.

Selitys: Järjestelmä ei voi ottaa määritettyä tiedostoa käyttöön, koska määritetty nimi ei ole tiedoston, vaan hakemiston nimi.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen tiedoston nimi ja tee toiminto uudelleen.

CCA3020N Määritetyn tiedoston käyttöönotto ei onnistu yhteiskäyttövirheen takia.

Selitys: Järjestelmä ei voi ottaa määritettyä tiedostoa käyttöön, koska on ilmennyt yhteiskäyttövirhe. Tiedosto voi olla avattuna yksityiskäyttötilassa jossakin toisessa ohjelmassa.

Käyttäjän toimet: Tiedosto on avoinna toisessa ohjelmassa yksityiskäyttötilassa. Varmista, ettei mikään muu prosessi käytä tiedostoa, ja tee sitten toiminto uudelleen tai määritä toinen tiedoston nimi.

CCA3021N Muuttujan "<muuttujan_nimi>" nouto, lisäys tai poisto DB2:n profiilirekisteristä ei onnistu. Syykoodi on "<syykoodi>".

Selitys: Pyydetyn muuttujan nouto, lisäys tai poisto DB2:n profiilirekisteristä ei onnistu. Syykoodi määrittää ongelman syyn. Mahdolliset syykoodit ovat seuraavat:

- -3 Muisti ei riitä pyynnön toteutukseen
- -4 Muuttujaa ei löydy rekisteristä

- -7 DB2:n profiilirekisteriä ei löydy DB2-järjestelmästä
- -8 Annetun ilmentymän profiilia ei löydy
- -9 Annetun solmun profiilia ei löydy
- -10 UNIX-rekisteritiedosto lukituksessa on ilmennyt aikakatkaissu

Käyttäjän toimet: Syykoodin -3 ilmetessä sulje paljon muistia käyttävät sovellukset ja tee toiminto uudelleen. Syykoodin -4 ilmetessä varmista, että muuttuja on määritetty DB2:n profiilirekisteriin. Syykoodin -7 ilmetessä varmista, että DB2:n profiilirekisteri on luotu. Syykoodien -8 ja -9 ilmetessä varmista, että määritetty profiili on luotu. Syykoodin -10 ilmetessä, varmista, ettei toinen prosessi ole lukinnut rekisteritiedostoa.

CCA3022C Järjestelmä ei onnistu noutamaan funktion osoitetta kirjastosta "<kirjaston_nimi>". Syykoodi on "<syykoodi>".

Selitys: Funktion osoitteen nouto määritetystä kirjastosta on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käytössä on kirjaston oikea versio. Jos käytössä on väärä versio, asenna oikea versio. Jos ongelma toistuu, ota jäljitys käyttöön ja toteuta virheen aiheuttaneet vaiheet uudelleen. Jos virhe toistuu, tallenna jäljitystiedot tiedostoon ja ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- ongelman kuvaus
- sanoman numero
- syykoodi
- jäljitystiedosto.

CCA3023C Kirjaston "<kirjaston_nimi>" lataus ei onnistu. Syykoodi on "<syykoodi>".

Selitys: Pyydetyn kirjaston lataus ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kirjaston sijaintipolku on määritetty polkumäärittäyksessä. Varmista myös, että muisti riittää kirjaston lataamiseen. Jos ongelma toistuu, ota jäljitys käyttöön ja toteuta virheen aiheuttaneet vaiheet uudelleen. Jos virhe toistuu, tallenna jäljitystiedot

tiedostoon ja ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- ongelman kuvaus
- sanoman numero
- syykoodi
- jäljitystiedosto.

CCA3024C Kirjaston "<kirjaston_nimi>" latauksen purku ei onnistu. Syykoodi on "<syykoodi>".

Selitys: Pyydetyn kirjaston latauksen purku ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Ota jäljitys käyttöön ja toista vaiheet, jotka aiheuttivat virheen. Jos virhe toistuu, tallenna jäljitystiedot tiedostoon ja ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- ongelman kuvaus
- sanoman numero
- syykoodi
- jäljitystiedosto.

CCA3025N Yksi tai usea IPX/SPX-parametri on viallinen.

Selitys: Yksi tai usea syöttöparametri on viallinen. Seuraavassa on luettelo mahdollisista virheistä:

- vähintään yhden fileserver-, objectname- tai ipx_socket-parametrin arvo on NULL
- vain fileserver- tai objectname-parametrin arvoksi on asetettu "*"
- fileserver- tai objectname-parametrin arvo ei ole "*" Windows NT:ssä tai Solaris-järjestelmässä
- määritetty objectname-arvo ei ole yksilöllinen
- määritetty ipx_socket-arvo ei ole yksilöllinen
- määritetty ipx_socket-arvo ei ole kelvallisella arvoalueella
- DB2-järjestelmä ei ole onnistunut muodostamaan liitäntää määritettyyn tiedostopalvelimeen.

Käyttäjän toimet: Varmista, että

- fileserver-, objectname- tai ipx_socket-parametrin arvo ei ole NULL

- jos fileserver-parametrin arvo on "*", myös objectname-parametrin arvo on "*"
- Windows NT:ssä ja Solaris-järjestelmässä fileserver- ja objectname-parametrien arvo on "*"
- objectname-parametrin arvo on yksilöllinen kaikissa tiedostopalvelimen rekisteröidyissä DB2:n ilmentymissä ja IPX/SPX-sovelluksissa, jos arvo on jokin muu kuin "*"
- ipx_socket-parametrin arvo on yksilöllinen kaikissa DB2-järjestelmän DB2-ilmentymissä
- ipx_socket-parametrin arvo on kelvallisella arvoalueella
- määritetty tiedostopalvelin on olemassa ja se on käytössä.

Korjaa virheet ja tee toiminto uudelleen.

CCA3026N Käytettävissä olevia NetBIOS-sovitimia ei löydy.

Selitys: DB2-järjestelmästä ei löydy NetBIOS-sovitinta. Tietokantaa ei voi luetteloida.

Käyttäjän toimet: Jos sovitin on käytettävissä DB2-järjestelmässä, luetteloi tietokanta ja solmu manuaalisesti.

CCA3027N Määritetty portin numero ei kelpaa.

Selitys: Määritetty TCP/IP-portin numero ei kelpaa. Portin numeron enimmäisarvo on 65 534.

Käyttäjän toimet: Määritä portin numero, joka ei ylitä enimmäisarvoa, ja yritä toimintoa uudelleen.

CCA3028N DB2INSTANCE-muuttuja ei kelpaa.

Selitys: DB2INSTANCE-ympäristömuuttujaa ei ole määritetty tai se on määritetty hallintapalvelimen ilmentymään. Työaseman kokoonpanon määrittämisaluetta ei voida ajaa hallintapalvelimen ilmentymässä.

Käyttäjän toimet: Määritä DB2INSTANCE-muuttuja muuhun, kuin hallintapalvelimen ilmentymään.

CCA3029N ODBC-tietolähteen asetusten päivitys ei onnistu.

Selitys: ODBC-tietolähteen asetusten päivityspyyntö ei ole onnistunut. Virhe voi aiheutua siitä, että muisti ei riitä, levy on täynnä tai että on ilmennyt levyvirhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että levy, jossa DB2CLI.INI-tiedosto sijaitsee, ei ole täynnä tai vaurioitunut. Sulje lisäksi paljon muistia käyttävät sovellukset ja anna toiminto uudelleen.

CCA3030N APPC-yhteyskäytännön määrittämisessä tarvittavia arvoja puuttuu.

Selitys: Järjestelmä on vastaanottanut pyynnön luetteloida tietokanta käyttäen APPC-yhteyskäytäntöä tai määrittää palvelinilmentymä APPC-yhteyskäytäntöä varten. Pyyntöä ei ole voitu toteuttaa, koska kaikkia pakollisia parametreja ei ole määritetty.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kaikki tarvittavat parametrit on määritetty ja yritä toimintoa uudelleen.

CCA3031N APPC-pinoa ei ole määritetty valittua tietokantaa varten.

Selitys: Valittu tietokanta käyttää tietokantayhteydessä APPC-yhteyskäytäntöä. APPC-pinoa ei ole kuitenkaan määritetty yhteyttä varten.

Käyttäjän toimet: Määritä valitulle tietokannalle APPC-pino.

CCA5000N Määritetty käyttäjätunnus ei kelpaa.

Selitys: Määritettyä käyttäjätunnusta ei ole olemassa.

Käyttäjän toimet: Kirjoita oikea käyttäjätunnus ja toteuta pyyntö uudelleen.

CCA5001N Määritetty tunnussana ei kelpaa.

Selitys: Käyttäjätunnukselle määritetty tunnussana on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Kirjoita käyttäjätunnusta vastaava tunnussana ja toteuta pyyntö uudelleen.

CCA5002N Käyttäjätunnuksen tunnussana on vanhentunut.

Selitys: Käyttäjätunnuksen tunnussana on vanhentunut eikä sitä voi päivittää.

Käyttäjän toimet: Pyydä järjestelmän pääkäyttäjää määrittämään tunnussana uudelleen.

CCA5003N Määritetty uusi tunnussana ei kelpaa.

Selitys: Määritetty uusi tunnussana ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen tunnussana ja toteuta pyyntö uudelleen.

CCA5004N Käsittelyn aikana on tapahtunut odottamaton virhe.

Selitys: Järjestelmässä on ilmennyt odottamaton virhe yritettäessä päivittää määritetyn käyttäjätunnuksen tunnussanaa. Lisätietoja voi olla ilmentymähakemiston DB2PEM.LOG-tiedostossa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään ja anna hänelle DB2PEM.LOG-tiedoston tiedot.

Luku 4. CLI-sanomat

Tässä jaksossa on luetellaan kutsutasoliittymän sanomat. Sanomat ovat numerojärjestyksessä.

CLI0001W Virhe purettaessa yhteyttä.

Selitys: Yhteyden purkamisessa on tapahtunut virhe. Yhteyden purku on kuitenkin onnistunut.

Käyttäjän toimet: Tarkista, onko työaseman ja palvelimen välillä tietoliikennettä.

CLI0002W Järjestelmä on lyhentänyt tiedot.

Selitys: Tiedot eivät ole mahtuneet määritettyyn tulostepuskuriin.

Käyttäjän toimet: Suurena tulostepuskurin kokoa.

CLI0003W Käyttöoikeutta ei ole evätty.

Selitys: Käyttäjä on antanut REVOKE-käskyn, johon käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

CLI0004W Yhteysmerkkijonon määrite ei kelpaa.

Selitys: Yhteysmerkkijonossa on määrite, joka ei kelpaa tai jonka käyttöä ei tueta, mutta ajuri on silti luonut onnistuneesti yhteyden tietolähteeseen.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

CLI0005W Parametrin arvo on muuttunut.

Selitys: Ajuri ei tukenut määritettyä parametrin arvoa ja korvasi sen tilalle vastaavan arvon.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

CLI0006W SQLCancel-kutsua on käsitelty kuten sulkemista.

Selitys: SQLCancel-kutsua on käsitelty kuten SQLFreeStmt-kutsua, jossa on SQL_CLOSE-valitsin.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

CLI0100E Parametrien määrä on virheellinen.

Selitys: SQLSetParam- tai SQLBindParameter-funktion parametrien määrä on pienempi kuin SQL-käskyn parametrien määrä.

Käyttäjän toimet: Määritä SQL-käsky uudelleen tai lisää parametrien määrää SQLSetParam- tai SQLBindParameter-funktion avulla.

CLI0101E Käsky ei ole palauttanut tulosjoukkoa.

Selitys: Edellinen käsky ei palauta tulosjoukkoa.

Käyttäjän toimet: Määritä SQL-käsky uudelleen.

CLI0102E Muunnos ei kelpaa.

Selitys: Ajuri ei tue sovelluksen tietolajin ja SQL-tietolajin välistä muunnosta.

Käyttäjän toimet: Määritä muunnos, jota ajuri tukee.

CLI0103E Sarakkeita on liian monta.

Selitys: SQLBindCol-funktiossa määritettyjen sarakkeiden määrä on suurempi kuin nykyisen tulosjoukon sarakkeiden määrä.

Käyttäjän toimet: Määritä SQL-käsky tai

SQLBindCol-funktion sidottujen sarakkeiden määrä uudelleen.

CLI0104E Yhteyden luonti tietolähteeseen ei onnistu.

Selitys: Ajuri ei ole onnistunut luomaan yhteyttä tietolähteeseen.

Käyttäjän toimet: Varmista, että palvelimen käyttö on aloitettu ja että työaseman ja palvelimen välinen yhteys toimii oikein.

CLI0105E Yhteys on käytössä.

Selitys: Yhteydelle määritetty tiedostokahva on jo käytössä, ja yhteys on edelleen avoinna.

Käyttäjän toimet: Varaa uusi yhteys käyttämällä SQLAllocConnect-funktiota ja luo yhteys uudelleen tai lopeta edellinen yhteys.

CLI0106E Yhteys on suljettu.

Selitys: Yhteyden tiedostokahvan määrittämä yhteys ei enää ole auki.

Käyttäjän toimet: Luo uusi yhteys.

CLI0107E Yhteys on katkennut tapahtuman aikana.

Selitys: Yhteys on katkennut tapahtuman toteutuksen aikana eikä järjestelmä voi määrittää, onko virheen aiheuttanut muutosten vahvistus- tai peruutustoiminto (COMMIT tai ROLLBACK).

Käyttäjän toimet: Luo uusi yhteys.

CLI0108E Tietoliikennelinkin virhe.

Selitys: Ajurin ja tietolähteen välinen yhteys on katkennut toiminnon toteutuksen aikana.

Käyttäjän toimet: Luo uusi yhteys.

CLI0109E Järjestelmä on lyhentänyt merkkijonotietoja alkaen oikealta.

Selitys: SQLSetParam- tai SQLBindParameter-funktion määrittämä data on suurempi kuin

vastaavassa käytössä olevan parametrimerkin suurin sallittu arvo.

Käyttäjän toimet: Määritä parametri uudelleen SQLSetParam- tai SQLBindParameter-funktion avulla.

CLI0110E Määritetty tuloste- tai ilmaisinpuskuri ei kelpaa.

Selitys: Palautettujen tietojen arvo oli NULL, mutta määritetty tuloste- tai ilmaisinpuskurin arvo oli myös NULL.

Käyttäjän toimet: Määritä tuloste- tai ilmaisinpuskuri uudelleen käyttäen muuta kuin NULL-arvoista puskuria ja yritä toimintoa uudelleen.

CLI0111E Numeroarvo ei ole kelvollisella alueella.

Selitys: Jos järjestelmä olisi palauttanut numeerisia tietoja, järjestelmä olisi lyhentänyt koko numeroarvon.

Parametri on kutsunut SQLPutData-funktiota useammin kuin kerran eivätkä syötetiedot olleet merkki- eikä binaaritietoja.

Käyttäjän toimet: Voit välttää numeeristen tietojen lyhentämisen määrittämällä tulostesidonnin uudelleen joko SQLBindCol- tai SQLGetData-funktion avulla.

SQLPutData-funktiota ei voi käyttää, jos sovellukselle SQLSetParam- tai SQLBindParameter-funktiolla määritetty tietolaji ei ole SQL_C_CHAR tai SQL_C_BINARY.

CLI0112E Arvon osoituksen virhe.

Selitys: Parametrille tai sarakkeelle lähetetyt tiedot eivät ole yhteensopivia taulukon sarakkeelle määritetyn tietolajin kanssa.

Käyttäjän toimet: Määritä uudelleen tulostesidonta SQLBindCol- tai SQLGetData-funktion avulla tai syötesidonta SQLSetParam- tai SQLBindParameter-funktion avulla.

CLI0113E Päivämäärän muoto ei kelpaa.

Selitys: Päivämääräkenttään lähetetyt tiedot eivät kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä päivämäärätiedot uudelleen.

CLI0114E Päivämäärä- ja aikakentän ylivuoto.

Selitys: Päivämäärän, ajan tai aikaleiman parametrille tai sarakkeelle lähetetyt tiedot eivät kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä päivämäärä-, aika- tai aikaleimatiedot uudelleen.

CLI0115E Kohdistimen tila ei kelpaa.

Selitys: Käsky ei kohdistu riviin.

Käyttäjän toimet: Kohdista käsky riviin kutsumalla SQLFetch- tai SQLExtendedFetch-funktiota ja yritä toimintoa uudelleen.

CLI0116E Tapahtuman tila ei kelpaa.

Selitys: SQLDisconnect-funktion kutsun aikana järjestelmässä oli tapahtuma meneillään.

Käyttäjän toimet: Kutsu SQLTransact-funktiota ennen SQLDisconnect-funktion kutsumista.

CLI0117E Kohdistimen nimi ei kelpaa.

Selitys: SQLSetCursorName-funktiossa määritetty kohdistimen nimi ei kelpaa tai se on jo olemassa.

Käyttäjän toimet: Määritä kohdistimen nimi uudelleen SQLSetCursorName-funktion avulla.

CLI0118E SQL-käskyn muoto ei kelpaa.

Selitys: Määritetty SQL-käsky ei kelpaa tai se on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Määritä SQL-käsky uudelleen.

CLI0119E Odottamaton järjestelmähäiriö.

Selitys: Funktion toteutuksen aikana on tapahtunut odottamaton järjestelmähäiriö.

Käyttäjän toimet: Aloita sovelluksen ajo uudelleen ja yritä toimintoa uudelleen.

CLI0120E Muistin varaus ei ole onnistunut.

Selitys: Ajuri ei ole onnistunut varaamaan muistia funktion toteutukselle.

Käyttäjän toimet: Varmista, että järjestelmässä on riittävästi muistia halutun toiminnon toteutukseen.

CLI0121E Sarakkeen numero ei kelpaa.

Selitys: iCol-argumentille määritetty arvo on pienempi kuin nolla, suurempi kuin tulosjoukon sarakkeiden määrä tai suurempi kuin tulosjoukossa sallittujen sarakkeiden määrä.

Käyttäjän toimet: Määritä iCol-argumentin arvo uudelleen.

CLI0122E Ohjelman laji ei ole sallitulla arvoalueella.

Selitys: fCType-argumentille määritetty arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä fCType-argumentin arvo uudelleen.

CLI0123E SQL-tietolaji ei ole kelvollisella arvoalueella.

Selitys: fSQLType-argumentille määritetty arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä fSQLType-argumentin arvo uudelleen.

CLI0124E Argumentin arvo ei kelpaa.

Selitys: Argumentille määritetty arvo ei kelpaa. Argumentti voi olla tyhjäosoitin, sen pituus voi olla väärä, argumentilla voi olla väärä valitsin ja niin edelleen.

Käyttäjän toimet: Tarkista funktiolle annettu argumentti uudelleen ja määritä, mikä argumentti ei kelpaa.

CLI0125E Funktio on väärässä jaksossa.

Selitys: Funktiota on kutsuttu väärässä jaksossa.

Käyttäjän toimet: Korjaa sovelluksen jakso ja yritä toimintoa uudelleen.

CLI0126E Toiminnon toteutushetki ei kelpaa.

Selitys: Järjestelmä on yrittänyt toteuttaa toiminnon, jota ei voi tällä hetkellä toteuttaa.

Käyttäjän toimet: Korjaa toiminnon jakso ja yritä toimintoa uudelleen.

CLI0127E Tapahtumakoodi ei kelpaa.

Selitys: SQLTransact-funktiossa määritetty tapahtumavalitsin ei ole SQL_COMMIT tai SQL_ROLLBACK.

Käyttäjän toimet: Määritä joko SQL_COMMIT- tai SQL_ROLLBACK-valitsin ja yritä toimintoa uudelleen.

CLI0128E Odottamaton muistin käsittelyvirhe.

Selitys: Muistin käsittelyvirhe.

Käyttäjän toimet: Ajurissa on tapahtunut odottamaton virhe ajurin käsitellessä sisäistä muistipuskuria. Aloita sovelluksen ajo uudelleen.

CLI0129E Tiedostokahvoja ei ole enää käytettävissä.

Selitys: Järjestelmä on kutsunut SQLAllocEnv-, SQLAllocConnect- tai SQLAllocStmt-funktiota, mutta ajurissa ei ole enää tiedostokahvoja käytettävissä.

Käyttäjän toimet: Vapauta tiedostokahvoja, jotka eivät enää ole sovelluksen käytössä, kutsumalla SQLFreeEnv-, SQLFreeConnect- tai SQLFreeStmt-funktiota.

CLI0130E Kohdistimen nimeä ei ole käytettävissä.

Selitys: Käsytössä ei ole avointa kohdistinta eikä yhtään kohdistinta ole asetettu SQLSetCursorName-funktion avulla.

Käyttäjän toimet: Määritä kohdistimen nimi SQLSetCursorName-funktion avulla.

CLI0131E Merkkijono tai puskurin pituus ei kelpaa.

Selitys: Määritetty puskurin pituus ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen puskurin pituus.

CLI0132E Kuvaimen laji ei ole sallitulla arvoalueella.

Selitys: Määritetty kuvaimen laji ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen kuvaimen laji.

CLI0133E Valitsimen laji ei ole arvoalueella.

Selitys: Määritetty valitsimen laji ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen valitsimen laji.

CLI0134E Parametrin numero ei kelpaa.

Selitys: Parametrin arvo on negatiivinen tai suurempi kuin datalähteen suurin tuettu parametrin arvo.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen parametrin arvo.

CLI0135E Desimaalien määrä ei kelpaa.

Selitys: Määritetty desimaalien määrän arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen desimaalien määrä.

CLI0136E **Funktion laji ei ole sallitulla arvoalueella.**

Selitys: Funktion laji ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen funktion laji.

CLI0137E **Tietojen laji ei ole sallitulla arvoalueella.**

Selitys: Tietojen laji ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen tietojen laji.

CLI0138E **Sarakkeen laji ei ole sallitulla arvoalueella.**

Selitys: Sarakkeen laji ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen sarakkeen laji.

CLI0139E **Vaikutusalueen laji ei ole sallitulla arvoalueella.**

Selitys: Vaikutusalueen laji ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen vaikutusalueen laji.

CLI0140E **Yksilöllisyysvalitsimen laji ei ole sallitulla arvoalueella.**

Selitys: Yksilöllisyysvalitsin ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen yksilöllisyysvalitsimen laji.

CLI0141E **Täsmällisyysvalitsimen laji ei ole sallitulla arvoalueella.**

Selitys: Täsmällisyysvalitsimen laji ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen täsmällisyysvalitsimen laji.

CLI0142E **Suunnan valitsin ei ole sallitulla arvoalueella.**

Selitys: Suunnan valitsin ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen suunnan valitsin.

CLI0143E **Tarkkuuden arvo ei kelpaa.**

Selitys: Tarkkuuden arvo on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen tarkkuuden arvo.

CLI0144E **Parametrin laji ei kelpaa.**

Selitys: Parametrin laji on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen parametrin laji.

CLI0145E **Noudon laji ei ole sallitulla arvoalueella.**

Selitys: Noudon laji ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen noudon laji.

CLI0146E **Rivin arvo ei ole sallitulla arvoalueella.**

Selitys: Rivin arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen rivin arvo.

CLI0147E **Samanaikaisuusvalitsin ei ole sallitulla arvoalueella.**

Selitys: Samanaikaisuusvalitsin ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen samanaikaisuusvalitsin.

CLI0148E **Kohdistimen sijainti ei kelpaa.**

Selitys: Kohdistimen sijainti on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen kohdistimen sijainti.

CLI0149E Ajurin lopetus ei kelpaa.

Selitys: Ajurin lopetus on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen ajurin lopetuksen arvo.

CLI0150E Ajuri ei tue toimintoa.

Selitys: Toiminto on kelvollinen, mutta joko ajuri tai datalähde ei tue sen toteutusta.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen toiminto.

CLI0151E Tietoja ei ole odottamassa.

Selitys: Käskey on kutsunut SQLParamData- tai SQLPutData-funktiota, mutta tässä käskyssä ei ole toteutusta odottavia tietoja.

Käyttäjän toimet: Määritä parametrit uudelleen SQLSetParam- tai SQLBindParameter-funktion avulla.

CLI0152E Arvo ei ole merkkijono.

Selitys: Funktion argumentin on oltava merkkijono.

Käyttäjän toimet: Määritä funktion argumentti uudelleen.

CLI0153E Tiedoston nimen pituus ei kelpaa.

Selitys: Tiedostolle määritetyn nimen pituus ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen tiedoston nimi.

CLI0154E Yhteyden tila ei kelpaa.

Selitys: Järjestelmä on yrittänyt muuttaa yhteyden lajia, mutta yhteys tai jokin toinen yhteys (tässä tapauksessa hajautettu sitoutumisjanne) on jo avoinna.

Käyttäjän toimet: Yhteyden lajia ei voi muuttaa yhteyden avauksen jälkeen.

CLI0155E Tiedoston nimi on liian pitkä.

Selitys: Tiedoston nimi on pitempi kuin mitä järjestelmä tukee.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen tiedoston nimi.

CLI0156E Virhe tiedoston sulkemisen aikana.

Selitys: On tapahtunut odottamaton virhe tiedoston sulkemisen aikana.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa uudelleen.

CLI0157E Virhe tiedoston avauksen aikana.

Selitys: On tapahtunut odottamaton virhe tiedoston avauksen aikana.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa uudelleen.

CLI0158E Virhe tiedostoon kirjoitettaessa.

Selitys: On tapahtunut odottamaton virhe tiedostoon kirjoitettaessa.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa uudelleen.

CLI0159E Virhe tiedostoa poistettaessa.

Selitys: On tapahtunut odottamaton virhe tiedostoa poistettaessa.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa uudelleen.

CLI0164E Tyhjääron salliva laji ei ole sallitulla arvoalueella.

Selitys: Tyhjääron salliva laji ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä tyhjääron salliva laji uudelleen.

CLI0165E Virhe rivissä.

Selitys: Virhe yhden tai usean rivin noudon aikana. Funktio on palauttanut arvon SQL_SUCCESS_WITH_INFO.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa uudelleen.

CLI0166E PARMLIST-syntaksivirhe.

Selitys: Tallennettujen toimintojen kuvausluettelotaulukossa on PARMLIST-arvon virhe.

Käyttäjän toimet: Määritä tallennetun toiminnon rivi uudelleen.

CLI0167E Toiminto on peruutettu.

Selitys: Käsky on kutsunut SQLCancel-toimintoa.

Käyttäjän toimet: Toteuta toiminto uudelleen.

CLI0171E Tietokanta ei ole onnistunut luomaan yhteyttä. Syy:

Selitys: Tietokantayhteyden luonti on epäonnistunut. Syy-kohdassa on selitys siitä, miksi yhteyden luonti on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Korjaa ongelma ja yritä luoda yhteys uudelleen.

CLI0172E Tietokanta ei ole onnistunut luomaan yhteyttä. Haluatko jatkaa tietokannan kokoonpanon määrittystä? Syy:

Selitys: Tietokantayhteyden luonti on epäonnistunut. Syy-kohdassa on selitys siitä, miksi yhteyden luonti on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Korjaa ongelma ja yritä luoda yhteys uudelleen tai jatka kokoonpanon määrittystä.

CLI0175E ODBC-ajurin hallintaohjelmaa ei ole löytynyt. ODBCINST.INI-tiedostoa ei voi avata.

Selitys: Järjestelmään ei ole asennettu Visigenicin tai Intersolvin ODBC-ajurin hallintaohjelmaa. Järjestelmässä on oltava ODBC-ajurin hallintaohjelma, ennen kuin DB2:n ODBC-ajurin voi rekisteröidä vastaavaan ODBCINST.INI-tiedostoon.

Käyttäjän toimet: Asenna ODBC-ajurin hallintaohjelma ja anna komento uudelleen.

CLI0176E ODBCINST.INI-tiedostoon ei voi kirjoittaa.

Selitys: Virhetilanne on syntynyt kirjoitettaessa ODBC-ajurin hallintaohjelman kanssa käytettävään ODBCINST.INI-tiedostoon. Virheen syynä voi olla alkuperäisen ODBCINST.INI-tiedoston virheellinen muoto.

Käyttäjän toimet: Nimeä käytössä oleva ODBCINST.INI-tiedosto uudelleen ja anna komento uudelleen. Jos virhe ei poistu, ota yhteys tekniseen tukeen.

CLI0177E DB2:n OS/2-työasemaohjelman asennussijainnin selvitys ei onnistu.

Selitys: DB2:n OS/2-työasemaohjelman asennussijainnin selvityksen aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että DB2:n OS/2-työasemaohjelma on asennettu oikein.

CLI0178I DB2:n ODBC-ajurin rekisteröinti on onnistunut.

Selitys: DB2:n ODBC-ajuri on rekisteröity asennettuihin ODBC-ajurin hallintaohjelmiin.

Käyttäjän toimet: Nyt voit määrittää ODBC-tietolähteiden kokoonpanon ODBC-ajurin hallintaohjelman toimittajan ODBC-hallintatyökalulla.

CLI0179E Valintaikkunan näyttö ei onnistu.

Selitys: DB2:n ODBC-ajuri ei voi avata valintaikkunaa sovelluksen määrittämän ikkunan kahvan avulla.

Käyttäjän toimet: Sovelluksen on määritettävä kelvollinen ikkunan kahva.

CLI0180E Kirjanmerkkiarvo ei kelpaa.

Selitys: fFetchOrientation-argumentin arvo oli SQL_FETCH_BOOKMARK ja SQL_ATTR_FETCH_BOOKMARK_PTR-määritearvon viittaama kirjanmerkki ei ollut kelvollinen.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen kirjanmerkkiarvo.

CLI0181E Kuvainindeksi ei kelpaa.

Selitys: Sarakenumeroargumentille määritetty arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen sarakenumero.

CLI0182W Osa tiedoista on katkaistu.

Selitys: Yhden sarakkeen tiedot on katkaistu.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

CLI0183E Liittyvää käskyä ei ole valmisteltu.

Selitys: Kuvainkahvaan liittyy IRD, eikä liittyvä käskykahva ollut valmistellussa tilassa.

Käyttäjän toimet: Valmistele kuvaimeen liittyvä käsky.

CLI0184E IRD-kenttää ei voi muuttaa.

Selitys: Kuvainkahvaan liittyy IRD-kenttä (implementation row descriptor), eikä IRD-kenttiä voi päivittää.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen kuvain ja kenttä.

CLI0185E Automaattisesti varattua kuvainkahvaa on käytetty virheellisesti.

Selitys: Vain eksplisiittisesti SQLAllocHandle-funktiolla varattuja kuvaimia voidaan käyttää tällä tavalla.

Käyttäjän toimet: Käytä eksplisiittisesti varattua kuvainta.

CLI0186E Palvelin on hylännyt peruutuspyynnön.

Selitys: Palvelin on hylännyt peruutuspyynnön tietoliikennevirheiden vuoksi.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

CLI0187E Muita kuin merkki- tai binaaritietoja on lähetetty osina.

Selitys: SQLPutData-funktiota on kutsuttu useammin kuin kerran muita kuin merkki- tai binaaritietoja sisältävää saraketta varten.

Käyttäjän toimet: Kutsu SQLPutData-funktiota vain kerran muita kuin merkki- tai binaaritietoja sisältävää saraketta varten.

CLI0188E On yritetty liitostaa tyhjäarvo (NULL).

Selitys: Tämän parametrin edellisessä SQLPutData-funktion kutsussa on määritetty syöttöpuskurin pituus, joka on SQL_NULL_DATA.

Käyttäjän toimet: Kutsu SQLPutData-funktiota käyttämällä kelvollista syöttöpuskurin pituutta tai varmista, että SQLPutData-funktion kutsuja on oikea määrä.

CLI0189E Ristiriitaiset kuvaintiedot.

Selitys: Kuvain ei ole läpäissyt tietojen eheystarkistusta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kuvainkentät ovat kelvollisia, ja että kaikki liittyvät kentät on asetettu oikein.

CLI0190E Kuvain ei kelpaa epäsuorassa viittauksessa.

Selitys: Kuvainkahva ei kelpaa, tai ARD:n TYPE-, OCTECT_LENGTH-, DATA_PTR-, INDICATOR_PTR- tai OCTECT_LENGTH_PTR-kenttä sisältää arvon, joka ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että epäsuoran viittauksen kuvainkahva on kelvollinen ja että lykätyt kentät on asetettu oikein.

CLI0191E Määritearvo ei kelpaa.

Selitys: Annettu arvo ei ole oikea määritteelle.

Käyttäjän toimet: Käytä määritteelle oikeaa arvoa.

CLI0192E Määritetty tietokannan valenimi ei kelpaa.

Selitys: DB2CAP-komennon -d-parametrin avulla määrittämäsi tietokannan valenimi ei kelpaa tai sitä ei ole.

Käyttäjän toimet: Määritä olemassa olevan tietokannan valenimi. LIST DATABASE DIRECTORY -komennon avulla voit selvittää, mitkä tietokannat ovat luettelossa.

CLI0193E Sieppaustiedostoa <sieppaustiedoston_nimi> ei löydy tai se on käytössä.

Selitys: DB2CAP ei voi avata tiedostoa <sieppaustiedoston_nimi>, jonka olet määrittänyt BIND-parametrin arvoksi. Tiedostoa ei ole tai toinen ohjelma käyttää sitä eksklusiivisesti.

Käyttäjän toimet: Määritä olemassa olevan sieppaustiedoston nimi tai odota, kunnes tiedosto vapautuu toisen ohjelman käsittelystä.

CLI0194E Komennon syntaksivirhe. Oikea syntaksi on seuraavanlainen: db2cap [-h | -?] bind sieppaustiedosto -d db-valenimi [-u käyttäjätunnus [-p tunnussana]]

Selitys: DB2CAP-komennon parametrit on komennon nimen tavoin kirjoitettava täsmälleen samoin kuin yllä olevassa syntaksikaaviossa. Kirjainkoolla on merkitystä UNIX-käyttöympäristöissä, mutta ei Intel-käyttöympäristöissä. Parametrin ja sen arvon välillä on oltava vähintään yksi väli. Esimerkiksi -u userid on oikein, mutta -userid on väärin.

Syntaksikaaviossa hakasulut ([]) ilmaisevat valinnaisia parametreja. Jos määrität käyttäjätunnuksen, mutta et salasanaa, ohjelma

kehottaa sinua syöttämään salasanan. Salasana ei tule näkyviin kirjoitettaessa.

Jos määrität parametrin -h tai -?, komento tuo näkyviin syntaksin ohjeen, eikä muita parametreja käsitellä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että komennon syntaksi on kaavion mukainen.

CLI0195E Sieppaustiedosto ei kelpaa: se ei sisällä kelvollisia käskyryhmiä.

Selitys: Kelvollisessa sieppaustiedostossa on oltava vähintään yksi kelvollinen käskyryhmä.

Käyttäjän toimet: Sieppaa sovellus uudelleen saman sieppaustiedoston avulla ja varmista, että vähintään yksi SQL-käsky on siepattu, tai muokkaa sieppaustiedostoa ja lisää käskyryhmiä manuaalisesti. Kun lisäät käskyryhmän manuaalisesti, varmista, että määrität kaikki lisättävän SQL-käskyn lajin vaatimat parametrit. Anna pyyntö tämän jälkeen uudelleen.

CLI0600E Virheellinen yhteyskahva tai yhteys on suljettu.

Selitys: Yhteys on suljettu ennen toiminnon aloitusta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että yhteyden sulkemista ei ole kutsuttu ennen toimintoa.

CLI0601E Virheellinen käskykahva tai käsky on suljettu.

Selitys: Käsky on suljettu ennen toiminnon aloitusta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käskyn sulkemista ja käsky-yhteyden sulkemista ei ole kutsuttu ennen toimintoa.

CLI0602E Muistin varausvirhe palvelimessa.

Selitys: Muistin varaus palvelimessa ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Pyydä tietokannan pääkäyttäjää tarkistamaan DB2:n JDBC-lokitiedoston tiedot. Aja ohjelma uudelleen.

CLI0603E **CallableStatement get***
-menetelmää on kutsuttu ilman
registerOutParameter-määrittystä.**

Selitys: Get***-menetelmää on kutsuttu parametrissa, jota ei ole rekisteröity registerOutParameter-funktiossa.

Käyttäjän toimet: Lisää parametrille registerOutParameter-kutsu.

CLI0604E **CallableStatement get***
-menetelmää on kutsuttu ilman
toteutusksutua.**

Selitys: CallableStatement get*** -menetelmää on kutsuttu ennen CallableStatement execute -kutsua.

Käyttäjän toimet: Varmista, että CallableStatement execute -kutsu on ennen CallableStatement get*** -menetelmän kutsua.

CLI0605E **CallableStatement get***
-menetelmä ei vastaa
registerOutParameter-funktiossa
käytettyä lajia.**

Selitys: CallableStatement get*** -menetelmä ei vastaa registerOutParameter-funktiossa tälle parametrille käytettyä lajia.

Käyttäjän toimet: Vaihda käyttöön get***-menetelmä, joka vastaa tälle parametrille registerOutParameter-funktiossa käytettyä lajia. (Katso JDBC-määrittelykset)

CLI0606E **Sarakkeesta palautettu arvo ei ole
yhteensopiva get***-menetelmää
vastaavan tietolajin kanssa.**

Selitys: CHAR-, VARCHAR- tai LONGVARCHAR-sarakkeen arvo ei ole kelvollinen numeroarvo.

Käyttäjän toimet: Käytä jotain toista sopivaa get-menetelmää, joka palauttaa muita kuin numeroarvoja.

CLI0607E **Virheellinen päivämäärän tai
kellonajan muoto.**

Selitys: CHAR-, VARCHAR- tai LONGVARCHAR-sarakkeen arvo ei ole kelvollinen päivämäärä-, kellonaika- tai aikaleima-arvo.

Käyttäjän toimet: Käytä jotain muuta sopivaa get***-menetelmää kuin getDate, getTime tai getTimestamp.

CLI0608E **Muunnos ei kelpaa.**

Selitys: get***-menetelmä ei kelpaa tälle sarakelajille.

Käyttäjän toimet: Käytä oikeaa get***-menetelmää tietojen noutoon tästä sarakkeesta (katso JDBC-määrittelykset).

CLI0609E **Numeroarvo ei ole kelvollisella
arvoalueella.**

Selitys: Tämän sarakkeen arvo on liian suuri tai pieni short- tai int-arvoksi, muunnoksessa häviää tietoja.

Käyttäjän toimet: Käytä get-menetelmää, joka voi käsitellä arvoa.

CLI0610E **Virheellinen sarakkeen numero.**

Selitys: Sarakkeen numero on pienempi kuin 1 tai suurempi kuin ResultSet-joukon sarakkeiden kokonaismäärä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sarakkeen numero ei ole pienempi kuin 1 eikä suurempi kuin sarakkeiden kokonaismäärä.

CLI0611E **Virheellinen sarakkeen nimi.**

Selitys: Määritettyä sarakkeen nimeä ei löydy ResultSet-joukosta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sarakkeen nimi on oikea.

CLI0612E Parametrin numero ei kelpaa.

Selitys: Määritetty parametrin numero on pienempi kuin 1 tai suurempi kuin parametrien kokonaismäärä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että parametrin numero ei ole pienempi kuin 1 eikä suurempi kuin parametrien kokonaismäärä.

CLI0613E Ohjelman laji ei ole sallitulla arvoalueella.

Selitys: PreparedStatement- tai CallableStatement-käskyn setObject-parametrissa määritetyn objektin laji ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että asetettava objekti on jokin setObject-toiminnon hyväksymistä lajeista (katso JDBC-määrittelykset).

CLI0614E Virhe tietojen lähetyksessä vastakkeeseen, palvelin ei vastaa.

Selitys: Virhe on havaittu lähetettäessä tietoja palvelimeen. Palvelimen toiminta saattaa olla pysähtynyt.

Käyttäjän toimet: Varmista, että palvelin on käytössä, ja aja ohjelma uudelleen.

CLI0615E Virhe tietojen vastaanotossa vastakkeesta, palvelin ei vastaa.

Selitys: Virhe on havaittu vastaanottaessa tietoja palvelimesta. Palvelimen toiminta saattaa olla pysähtynyt.

Käyttäjän toimet: Varmista, että JDBC-palvelin on käytössä, ja aja ohjelma uudelleen.

CLI0616E Virhe vastakkeen avauksessa.

Selitys: Vastakkeen avaus palvelimeen ei onnistu. Palvelimen toiminta saattaa olla pysähtynyt.

Käyttäjän toimet: Varmista, että JDBC-palvelin on käytössä, ja aja ohjelma uudelleen.

CLI0617E Virhe vastakkeen sulkemisessa.

Selitys: Palvelimen vastakkeen sulkeminen ei onnistu. Palvelimen toiminta saattaa olla pysähtynyt.

Käyttäjän toimet: Varmista, että JDBC-palvelin on käytössä, ja aja ohjelma uudelleen.

CLI0618E Käyttäjätunnus tai tunnussana ei kelpaa.

Selitys: Määritetty käyttäjätunnus tai tunnussana ei ole oikea.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttäjätunnus ja tunnussana on oikea, ja aja ohjelma uudelleen.

CLI0619E Virheellinen UTF8-datamuoto.

Selitys: Jos getUnicodeStream-toimintoa kutsutaan sarakkeille, jotka eivät ole DBCS-sarakkeita, ohjelma toteuttaa koodauksen purkamisen UTF8-muodosta, mutta tietojen koodauksen purku ei onnistu kunnollisesti.

Käyttäjän toimet: Käytä getString-, getBytes-, getAsciiStream- tai getBinaryStream-toimintoa.

CLI0620E IOException, syötevirran lukuvirhe.

Selitys: Virhe on havaittu luettaessa syötevirrasta siirrettäviä tietoja.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedosto on olemassa ja että tiedoston pituus on määritetty oikein.

CLI0621E Tätä JDBC-palvelinohjelman kokoonpanoa ei tueta.

Selitys: JDBC-kohdepalvelinohjelman kokoonpanoa ei tueta. Jos käytät ohjaustoimintoja, JDBC-kohdepalvelinohjelman on oltava erillinen db2jd-prosessi (joka on aloitettu komennolla db2jstrt) eikä kaksitasoinen koneen oma JDBC-palvelinohjelma.

Käyttäjän toimet: Määritä JDBC-palvelinohjelman kokoonpano uudelleen

antamalla komento db2jstrt ohjaustoimintojen osoittamassa portissa.

CLI0622E **JDBC-hallintapalvelujen laajennusten käytössä on ilmennyt virhe.**

Selitys: Ohjaustoiminnot tarvitsee toimiakseen hallintatukipalveluita, joita ajetaan JDBC-palvelinohjelman kanssa. Ohjaustoiminnot ei löydä hallintapalveluja, tai niiden käyttö ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että ohjaustoimintojen hallintapalvelut on asennettu JDBC-palvelinohjelman kanssa.

CLI0623E **Koodisivun muuntotaulukoita ei ole.**

Selitys: Ohjelma ei löydä koodisivun muuntotaulukoita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että muuntotaulukot (paikallisesta koodisivusta Unicode-merkistöön ja Unicode-merkistöstä paikalliseen koodisivuun) on asennettu.

CLI0624E **Koodisivun muuntotaulukoita ei ole ladattu.**

Selitys: Koodisivun muuntotaulukoiden lataus ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että JDBC-sovelluksella on käyttöoikeudet koodisivutaulukoihin ja etteivät taulukot ole vaurioituneet.

CLI0625E **Olet määrittänyt JDBC-palvelinohjelman versioksi 1.22; JDBC-palvelinohjelman version 2.0 toimintoja ei voi käyttää.**

Selitys: Yrität kutsua uutta toimintoa, joka on määritetty JDBC-palvelinohjelman versiossa 2.0, mutta olet määrittänyt JDBC-palvelinohjelman versioksi 1.22.

Käyttäjän toimet: Älä anna avainsanalle JDBCVERSION arvoa 122, jos haluat käyttää

JDBC 2.0 -toimintoja. Avainsana pitää tällöin jättää asettamatta tai sen arvon on oltava 200.

CLI0626E **Tämä DB2 JDBC 2.0 -ohjaimen versio ei tue toimintoa "<funktion_nimi>".**

Selitys: Tämä DB2 UDB JDBC 2.0 -ohjaimen versio ei tue valittua toimintoa.

Käyttäjän toimet: Älä käytä kyseistä ominaisuutta.

CLI0627E **Tulosjoukko ei ole vieritettävissä.**

Selitys: Tulosjoukko ei ole vieritettävissä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kaskyn tai tulosjoukon määritteeksi on asetettu SCROLLABLE.

CLI0628E **Parametrimerkkiä "<parametrin_numero>" parametrijoukossa "<joukon_numero>" ei ole asetettu.**

Selitys: Set<tietolaji>-menetelmää ei ole kutsuttu tälle syöteparametrille.

Käyttäjän toimet: Kutsu set<tietolaji>-menetelmää ja määritä tämän syöteparametrin tietolaji ja syötearvo.

CLI0629E **Toiminto "<funktion_nimi>" ei ole tuettu tässä sarakkeessa.**

Selitys: Valittua toimintoa ei voi kutsua tässä sarakkeessa.

Käyttäjän toimet: Vaihda menetelmää.

CLI0630E **Tuntematon tulosjoukon laji tai samanaikaisuus "<numero>".**

Selitys: Tulosjoukon lajin tai samanaikaisuuden arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Muuta arvo ohjeen mukaan.

CLI0631E Hajasaanti ei onnistu sarakkeelle, joka sisältää sekä CHAR- että CLOB-muuttujia.

Selitys: Järjestelmä ei tue hajasaantia tämän yhdistetyn tietolajin sarakkeelle.

Käyttäjän toimet: Nouda tiedot peräkkäin.

CLI0632E FETCH-käskyn koko ei kelpaa; arvon on oltava vähintään 0 ja enintään sama kuin maxRows-parametrin arvo.

Selitys: FETCH-käskylle määritettävän koon on oltava vähintään 0 ja enintään sama kuin maxRows-parametrin arvo.

Käyttäjän toimet: Muokkaa arvoa.

CLI0633E Funktion relative() kutsu ei onnistu, kun riviä ei ole valittu.

Selitys: On kutsuttu relative-menetelmää, mutta kohdistin ei ole kelvollisella rivillä.

Käyttäjän toimet: Siirrä kohdistin kelvolliselle riville esimerkiksi absolute- tai next-menetelmän avulla ja kutsu sitten relative-menetelmää.

CLI0634E CLI-ympäristökahvan varauksen aikana on ilmennyt virhe.

Selitys: Funktion SQLAllocEnv toteutus on epäonnistunut alustuksen aikana.

Käyttäjän toimet: Varmista, että DB2INSTANCE-ympäristömuuttuja on määritetty oikein.

CLI0635E Funktion <funktion_nimi> käyttöä ei tueta sovelmassa.

Selitys: Funktion <funktion_nimi> käyttöä ei tueta sovelmassa.

Käyttäjän toimet: Vältä funktion <funktion_nimi> käyttöä sovelmassa.

CLI0636E Ominaisuutta "<ominaisuuden_nimi>" ei ole määritetty kontekstiobjektille.

Selitys: Ominaisuutta "<ominaisuuden_nimi>" ei ole määritetty kontekstiobjektille Java-sovelluksessa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että ominaisuus "<ominaisuuden_nimi>" on määritetty kontekstiobjektille Java-sovelluksessa.

CLI0637E Objektia <objekti> ei löydy.

Selitys: Objektia <objekti> ei ole.

Käyttäjän toimet: Varmista, että <objekti> on olemassa.

CLI0638E Objektia <objekti> on jo olemassa.

Selitys: <objektia> ei voi luoda, koska se on jo olemassa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että toiminto on oikea.

CLI0639E Tyhjä merkkijono.

Selitys: Tyhjät merkkijonot eivät ole sallittuja.

Käyttäjän toimet: Korjaa määritetty merkkijono.

CLI0640E <objektia> ei voi lisätä luetteloon.

Selitys: <objektia> ei voi lisätä luetteloon.

Käyttäjän toimet: Varmista, että <objekti> voidaan lisätä luetteloon.

CLI0641E Erässä on SELECT-käsky.

Selitys: SELECT-käskyt eivät ole sallittuja erässä.

Käyttäjän toimet: Poista SELECT-käsky erästä.

CLI0642E Virheellinen noudon suunta.

Selitys: Järjestelmä ei tue määritettyä noudon suuntaa.

Käyttäjän toimet: Korjaa noudon suunta.

CLI0643E Erässä ei ole yhtään käskyä.

Selitys: Erässä ei ole käskyä.

Käyttäjän toimet: Lisää erään käsky.

CLI0644E Funktion `absolute()` kutsun rivin arvo ei kelpaa.

Selitys: Funktion `absolute()` kutsulle määritetty rivin arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Korjaa rivin arvo.

CLI0645E Ajurin "`<luokan_nimi>`" rekisteröinnissä on ilmennyt virhe. Sanoma: "`<sanoma>`".
SQLSTATE: "`<sqlstate>`".
SQLCODE: "`<sqlcode>`".

Selitys: Ajureiden hallintaohjelma ei voi rekisteröidä DB2 JDBC -ajuria.

Käyttäjän toimet: Korjaa ongelma sanoman osoittamalla tavalla ja aja ohjelma uudelleen.

CLI0646E Kirjastoa "`<kirjaston_nimi>`" ei löydy.

Selitys: Kirjastoa "`<kirjaston_nimi>`" ei löydy kirjastopolusta. Kirjastopolku määritetään ympäristömuuttujan avulla seuraavissa käyttöjärjestelmissä:

AIX (Java 1.1)

LD_LIBRARY_PATH

AIX (Java 1.2 tai uudempi)

LIBPATH

HP-UX SHLIB_PATH

Linux LD_LIBRARY_PATH

OS/2 LIBPATH

Silicon Graphics IRIX

LD_LIBRARY_PATH

Solaris LD_LIBRARY_PATH

32-bittiset Windows-järjestelmät

PATH

Käyttäjän toimet: Varmista, että

sovellusympäristö on määritetty oikein DB2-ohjelmiston käyttöä varten. Tarkista UNIX-ympäristössä, että ympäristömuuttujat on asetettu ajamalla `sqllib/db2profile-`komentotiedosto.

CLI0647E DB2-ympäristökahvan varauksessa on ilmennyt virhe. Paluukoodi = "`<paluukoodi>`".

Selitys: DB2:n kutsutasoliittymän ympäristön muodostus ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sovellusympäristö on määritetty oikein DB2-ohjelmiston käyttöä varten. Tarkista UNIX-ympäristössä, että ympäristömuuttujat on asetettu ajamalla `sqllib/db2profile-`komentotiedosto. Saat lisätietoja tästä paluukoodista *CLI Guide and Reference* -julkaisun `SQLAllocHandle()`-funktioita käsittelevästä osasta.

Luku 5. DBA-sanomat

Kussakin sanomassa on sanoman tunnus, joka koostuu etuliitteestä (DBA) ja sanoman numerosta. Sanomat on kuvattu sanoman numeron mukaisessa järjestyksessä. Nämä sanomat ovat Tietokannan käsittelyohjelman, tietokannan hallinnan apuohjelman, Graafisen hakusuunnitelman selitetyökalun, valvontavedosohjelman tai Tapahtumien analysointiohjelman antamia varoituksia tai virhesanomia.

DBA0000I Toiminto on onnistunut.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA0001E Muistin varauksessa on ilmennyt sisäinen virhe.

Selitys: Muistin varauksessa on ilmennyt sisäinen virhe. Sovelluksen ajo on keskeytynyt.

Käyttäjän toimet: Vapauta muistia sulkemalla joitakin sovelluksia. Jos ongelma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0002E On ilmennyt sisäinen virhe. Pyynnössä on annettu odottamaton syöte.

Selitys: Pyyntössä on annettu odottamaton syöteen arvo. Sovelluksen ajo on keskeytynyt.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0003E Taulukkomäärittelyssä on havaittu ristiriita muuttopyynnön käsittelyn aikana.

Selitys: Uusimman taulukkomäärittelyksen ja tietokannasta noudetun taulukkomäärittelyksen välillä on havaittu ristiriita taulukon muuttopyynnön käsittelyn aikana. Taulukkomäärittelykset ovat voineet muuttua ilman tietokannan hallinnan työkaluilla tehtyjä toimia. Taulukkoa ei voi muuttaa. Pyyntön toteutus on keskeytetty.

Käyttäjän toimet: Saat näkyviin päivitetyn luettelon tietokannan taulukoista valitsemalla Taulukot-kohovalikosta vaihtoehdon Verestys. Yritä taulukon muuttoa uudelleen.

DBA0004E Tietokantayhteyden tarkistuksessa on ilmennyt sisäinen virhe.

Selitys: Järjestelmä on havainnut virheellisen yhteyden. Virhe voi aiheutua siitä, että palvelimelle on ajettu lopputoimet, käytössä olleet yhteydet eivät enää ole kelpollisia ja uuden yhteyden muodostus ei onnistu. Pyyntön toteutus on keskeytetty.

Käyttäjän toimet: Varmista, että palvelin on käytössä. Valitse yhteyden muodostuksen kohdetietokannan kohovalikosta vaihtoehto Yhteyden muodostus. Yritä toimintoa uudelleen.

Jos toiminnon toteutus ei vielääkään onnistu, varmista, että verkkoyhteys kohdejärjestelmään on käytössä ja että tietokanta on käytössä kyseisessä järjestelmässä.

Jos verkkoyhteys kohdejärjestelmään on käytössä, järjestelmässä on voinut ilmetä sisäinen virhe. Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0005E On ilmennyt sisäinen virhe tarkistettaessa ilmentymän liitäntää.

Selitys: Järjestelmä on havainnut virheellisen yhteyden. Tietokanta ei ehkä ole käytössä tai yhteyttä ei enää ole. Pyyntön toteutus on keskeytetty.

Käyttäjän toimet: Varmista, että palvelin on käytössä. Valitse yhteyden muodostuksen kohdetietokannan kohoalikosta vaihtoehto Yhteyden muodostus. Yritä toimintoa uudelleen.

Jos toiminnon toteutus ei vielääkään onnistu, varmista, että verkkoyhteys kohdejärjestelmään on käytössä ja että tietokanta on käytössä kyseisessä järjestelmässä.

Jos verkkoyhteys kohdejärjestelmään on käytössä, järjestelmässä on voinut ilmetä sisäinen virhe. Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0006E Säilyvän tietokantayhteyden kahvan tai ilmentymän liitännän tarkistuksessa on ilmennyt sisäinen virhe.

Selitys: Järjestelmä on havainnut virheellisen yhteyden. Tietokanta ei ehkä ole käytössä tai yhteyttä ei enää ole. Pyyntö toteutus on keskeytetty.

Käyttäjän toimet: Varmista, että palvelin on käytössä. Valitse yhteyden muodostuksen kohdetietokannan kohoalikosta vaihtoehto Yhteyden muodostus. Yritä toimintoa uudelleen.

Jos toiminnon toteutus ei vielääkään onnistu, varmista, että verkkoyhteys kohdejärjestelmään on käytössä ja että tietokanta on käytössä kyseisessä järjestelmässä.

Jos verkkoyhteys kohdejärjestelmään on käytössä, järjestelmässä on voinut ilmetä sisäinen virhe. Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0007E Yhteyksien kontekstilajin määrityksessä on ilmennyt sisäinen virhe.

Selitys: Sovelluksen muodostamien yhteyksien kontekstilajin määrityksessä on ilmennyt virhe. Sovelluksen ajo on keskeytynyt.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0008E On ilmennyt sisäinen virhe. On pyydetty odottamatonta luettelon lajia.

Selitys: Luetteloitavan objektin laji ei ole kelvollinen sovelluksessa. Sovelluksen ajo on keskeytynyt.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0009E On ilmennyt sisäinen virhe. Järjestelmä on vastaanottanut odottamattoman pyyntölajin.

Selitys: Pyyntölaji ei ole kelvollinen sovelluksessa. Sovelluksen ajo on keskeytynyt.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0010E On ilmennyt sisäinen virhe. Järjestelmä on havainnut odottamattoman objektin lajin.

Selitys: Käsiteltävän objektin laji ei ole kelvollinen sovelluksessa. Sovelluksen ajo on keskeytynyt.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0011E Avoimia yhteyksiä on liikaa.

Selitys: Avointen tietokantayhteyksien enimmäismäärä on ylitetty. Pyyntö toteutus on keskeytetty.

Käyttäjän toimet: Tee jompikumpi seuraavista toimista:

- Pura tietokantayhteydet, joita et tarvitse, ja muodosta sitten yhteys haluamaasi tietokantaan. Valitse vaihtoehto Yhteyden purku niiden tietokantojen kohoalikosta, joiden yhteydet haluat purkaa. Valitse vaihtoehto Yhteyden muodostus sen tietokannan kohoalikosta, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Voit suurentaa sallittujen yhteyksien määrää päivittämällä vastaavan kokoonpanoparametrin.

DBA0012E Yhteyskahvan varaus ei onnistu.

Selitys: Yhteyskahvan varauksessa on ilmennyt virhe. Sovelluksen ajo on keskeytynyt.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0013W Luetteloitavien objektien enimmäismäärä on ylittynyt.

Selitys: Sovelluksen luetteloimien objektien enimmäismäärä on ylittynyt. Enimmäismäärä on 20 000.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA0014E On ilmennyt sisäinen virhe. On yritetty hylätä odottamatonta objektin lajia.

Selitys: Hylättävän objektin laji ei ole kelvollinen sovelluksessa. Sovelluksen ajo on keskeytynyt.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0015E On ilmennyt sisäinen virhe. Kiinnityspyynnön toteutus on epäonnistunut.

Selitys: Kiinnityspyynnön toteutus on epäonnistunut. Sovelluksen ajo on keskeytynyt.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0016E On ilmennyt sisäinen virhe. Kiinnityksen purkupyynnön toteutus on epäonnistunut.

Selitys: Kiinnityksen purkupyynnön toteutus on epäonnistunut. Sovelluksen ajo on keskeytynyt.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0017E Järjestelmä ei voi näyttää virheen tietoja. Tietoja virheestä on tietokannan hallintatyökalujen lokissa.

Selitys: Järjestelmä ei voi näyttää virheen tietoja.

Käyttäjän toimet: Tietoja virheestä on tietokannan hallintatyökalujen lokissa.

DBA0018E Hallintapalvelinta ei ole aloitettu. Aloita hallintapalvelin ja yritä toimintoa uudelleen.

Selitys: Hallintapalvelinta ei ole aloitettu.

Käyttäjän toimet: Aloita hallintapalvelin antamalla kohdejärjestelmässä DB2ADMIN START -komento ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA0019E Objekti "<objektin_nimi>" tai siihen liittyvä objekti on käytössä. Yritä toimintoa myöhemmin uudelleen.

Selitys: Objekti, johon toiminto kohdistuu tai siihen liittyvä objekti on jo toisen toiminnon käytössä. Objektia tai siihen liittyvää objektia saatetaan muokata.

Järjestelmä ei voi toteuttaa pyydettyä toimintoa samanaikaisesti käsiteltävän toiminnon kanssa.

Esimerkkejä:

- Jos taulukon muutto on kesken, järjestelmä ei voi toteuttaa saman taulukon uudelleennimeämispyyntöä, ennen kuin Muutto-ikkunan käsittely on lopetettu. Taulukkoon voidaan kuitenkin tehdä sisältöotspyyntö.
- Järjestelmä ei voi toteuttaa objektiin (kuten taulukon) hylkäyspyyntöä, jos objektiin liittyvä objekti (kuten tietokanta, näkymä tai liipaisin) odottaa jotakin toimintoa.

Toimintoa ei toteuteta.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa uudelleen sitten, kun objekti on käytettävissä.

DBA0020E Tietokannan hallintatyökalujen jäljitystiedoston avauksessa on ilmennyt virhe.

Selitys: Tietokannan hallintatyökalujen jäljitystiedoston avauksessa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0021E Tietojen kirjoituksessa hallintatyökalujen jäljitystiedostoon on ilmennyt virhe.

Selitys: Tietojen kirjoituksessa hallintatyökalujen jäljitystiedostoon on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0022W Tietokannan hallintatyökalujen jäljitystiedoston sulkemisessa on ilmennyt virhe.

Selitys: Tietokannan hallintatyökalujen jäljitystiedoston sulkemisessa on ilmennyt virhe. Käsittely jatkuu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietokannan hallintatyökalujen lokitiedosto on määritetty oikein.

DBA0023W Tietokannan hallinnan työkalujen lokitiedoston avauksessa on ilmennyt virhe.

Selitys: Tietokannan hallintatyökalujen lokitiedoston avauksessa on ilmennyt virhe. Käsittely jatkuu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietokannan hallintatyökalujen lokitiedosto on määritetty oikein.

DBA0024W Tietokannan hallintatyökalujen lokitiedostoon kirjoittamisessa on ilmennyt virhe.

Selitys: Tietokannan hallintatyökalujen lokitiedostoon kirjoittamisessa on ilmennyt virhe. Käsittely jatkuu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietokannan hallintatyökalujen lokitiedosto on oikein määritetty ja että siihen voi kirjoittaa.

DBA0025W Tietokannan hallintatyökalujen lokitiedoston sulkemisessa on ilmennyt virhe.

Selitys: Tietokannan hallintatyökalujen lokitiedoston sulkemisessa on ilmennyt virhe. Käsittely jatkuu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietokannan hallintatyökalujen lokitiedosto on määritetty oikein.

DBA0026E On ilmennyt sisäinen tietokannan hallintatyökalujen virhe.

Selitys: On ilmennyt pysyvä virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0027E On ilmennyt sisäinen virhe. Tietokannan hallintatyökaluissa on havaittu lukitusten kilpavaraus.

Selitys: Tietokannan hallintatyökaluissa on havaittu lukitusten kilpavaraus.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0028I Tietokannan hallintatyökalujen istunto on keskeytynyt pysyvän virheen takia.

Selitys: On ilmennyt vakava sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA0029 Sovellusohjelmaliittymän "<ohjelma>" ajo ei onnistu objektille "<nimi>". Syykoodi "<numero>". Yritä uudelleen tai ota yhteys tukihenkilöön.

Selitys: Sovellusohjelmaliittymän kutsu ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa uudelleen tai ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA0030 Virhe yritettäessä muodostaa yhteys tietokantaan "<nimi>".

Selitys: Pyydetty toiminto ei onnistu, koska se edellyttää yhteyttä tietokantaan "<nimi>". Tietokantayhteys ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietokanta on käytettävissä. Yritä muodostaa yhteys tietokantaan suoraan tietokannan kohovalikon avulla. Yleinen yhteysvirhe on väärä käyttäjätunnus ja tunnussana. Varmista, että olet määrittänyt ne oikein. Yritä toimintoa uudelleen tai ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA0031 Virhe yritettäessä muodostaa liitännän ilmentymään "<nimi>".

Selitys: Pyydetty toiminto ei onnistu, koska se edellyttää liitännän ilmentymään "<nimi>". Liitännän muodostaminen ilmentymään ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että ilmentymä on käytettävissä. Yritä muodostaa yhteys ilmentymään suoraan tietokannan kohovalikon avulla. Yleinen yhteysvirhe on väärä käyttäjätunnus ja tunnussana. Varmista, että olet määrittänyt ne oikein. Yritä toimintoa uudelleen tai ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA0032 Virhe DLL-tiedoston "<nimi>" latausyrityksen aikana.

Selitys: DLL-tiedostoa "<nimi>" ei löydy tai virhe on tapahtunut tiedoston luvun aikana.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että DLL-tiedosto on asennettu, ettei se ole vioittunut ja että sen saantipolku on määritetty CONFIG.SYS-tiedoston LIBPATH-parametrissa.

DBA0033 Objektia "<nimi>" ei voi hylätä, koska se on hallintatyökalujen käytössä. Sulje joitakin ikkunoita ja yritä komentoa uudelleen.

Selitys: Joko hylättäväksi valittu objekti "<nimi>" tai jokin sen omistama kohde on yhä toisen hallintaohjelman käytössä. Esimerkiksi hylättäväksi valitun tietokannan ALTER-taulukko voi olla avoinna. Tällöin et voi hylätä tietokantaa, ennen kuin olet sulkenut siihen liittyvän ALTER-taulukon ikkunan.

Käyttäjän toimet: Sulje kaikki valitsemaasi objektia ja sen omistamaa kohdetta käyttävät ikkunat. Yritä sen jälkeen komentoa uudelleen.

DBA0034 Objektia "<nimi>" ei voi poistaa, koska se on hallintatyökalujen käytössä. Sulje joitakin ikkunoita ja yritä komentoa uudelleen.

Selitys: Joko poistettavaksi valittu objekti "<nimi>" tai jokin sen omistama kohde on yhä toisen hallintaohjelman käytössä. Esimerkiksi poistettavaksi valitun tietokannan ALTER-taulukko voi olla avoinna. Tällöin et voi poistaa tietokantaa, ennen kuin olet sulkenut siihen liittyvän ALTER-taulukon ikkunan.

Käyttäjän toimet: Sulje kaikki valitsemaasi objektia ja sen omistamaa kohdetta käyttävät ikkunat. Yritä sen jälkeen komentoa uudelleen.

DBA0035 DBA0035C Toimintoa "<toiminto>" ei voi toteuttaa, koska objekti "<nimi>" on parhaillaan hallintatoimintojen käytössä. Sulje joitakin ikkunoita ja yritä komentoa uudelleen.

Selitys: Toiminto "<toiminto>" edellyttää objektin "<nimi>" olevan tilassa "<nimi>".

Käyttäjän toimet: Varmista, että kaikki muut valittuun objektiin kohdistuvat toiminnot ovat päättyneet, ja yritä komentoa uudelleen.

DBA0036 Tietokannan kokoonpanon päivitys on onnistunut. Muutokset tulevat voimaan, kun kaikkien sovellusten ja tietokannan "<nimi>" välinen yhteys on purettu. Jos tietokannasta on jo otettu varmistuskopio, on suositeltavaa ottaa toinen varmistuskopio, jotta uudet kokoonpanoarvot tulevat mukaan varmistuskopioon.

Selitys: Tietokannan kokoonpanon päivitys on onnistunut, mutta aktiivisen tietokannan kokoonpanoa ei voi muuttaa, ennen kuin kaikkien tietokantaa käyttävien sovellusten yhteydet tietokantaan on purettu. Kun sovellukset ovat lopettaneet tietokannan käytön, muutokset tulevat voimaan, kun tietokantaan luodaan yhteys seuraavan kerran.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kaikkien sovelluksien yhteydet tietokantaan on katkaistu, ja muodosta sen jälkeen yhteys uudelleen.

DBA0037 Ilmentymän kokoonpanon päivitys on onnistunut. Ilmentymä "<nimi>" on lopetettava, ennen kuin useimmat muutokset tulevat voimaan.

Selitys: Ilmentymän kokoonpanon päivitys on onnistunut.

Kokoonpanoparametriin "dftdbpath" tehdyt muutokset tulevat voimaan heti.

Muihin kokoonpanoparametreihin tehdyt muutokset tulevat voimaan vasta, kun kaikkien tietokantaa käyttävien sovellusten yhteydet tietokantaan on purettu ja ilmentymä on lopetettu ja käynnistetty uudelleen.

Käyttäjän toimet: Jotta kaikki muutokset tulisivat voimaan, varmista, että kaikkien sovellusten yhteydet tietokantaan on purettu. Lopeta sen jälkeen ilmentymän ajo ja käynnistä se uudelleen.

Voit lopettaa ilmentymän ajon valitsemalla ohjaustoiminnoissa olevasta ilmentymän kohovalikosta lopetustoiminnon. Sen jälkeen voit

käynnistää ilmentymän valitsemalla ohjaustoiminnoissa olevasta ilmentymän kohovalikosta käynnistustoiminnon.

DBA0039 Tietokantaobjekteja on lukittuna tai tietokantayhteyksiä on käytössä. Jatketaanko lopputoimia?

Selitys: Ohjaustoimintojen tietokantaobjektit ovat lukittuna silloin, kun niille toteutetaan toimintoja, esimerkiksi taulukkoa muutetaan. Muut toiminnot säilyttävät toiminnon toteutuksessa tarvittavat tietokantayhteydet.

Käyttäjän toimet: Jos jatkat lopputoimia, kaikki lukitukset ja yhteydet pakotetaan loppumaan ja työkalut suljetaan. Toimenpide voi olla haitallinen, koska joidenkin toimintojen (kuten tietokannan palautuksen) lopettaminen pakottamalla kesken toiminnon toteutusta voi aiheuttaa tietokannan vioittumisen.

Turvallisinta on siirtyä takaisin DB2-työkaluihin ja varmistaa, ettei tietokannassa on keskeneräisiä toimintoja.

DBA0040 Lopputoimet lopettavat valvontavedosohjelman ajon. Jatketaanko lopputoimia?

Selitys: Valvontavedosohjelma on aloitettu ainakin yhdessä tietokantaobjektissa. Valvonnan jatkaminen edellyttää, että DB2-työkalut ovat käytössä.

Käyttäjän toimet: Jatka lopputoimia vain, jos et enää tarvitse valvontavedosohjelmaa.

DBA0041 Pyydetyn toiminnon toteutus ei onnistu, koska DB2-hallintatyökalut -sovelma ei ole luotettu sovelma.

Selitys: Verkon yli ladattuihin sovelmiin ei yleensä luoteta. Eri selaimet ja sovelmien tarkasteluohjelman voivat asettaa tällaisille sovelmille erilaisia rajoituksia. Esimerkiksi useimpia paikallisia käyttöjärjestelmän toimintoja ei sallita (esimerkiksi tiedostojen luku, kirjoitus ja tulostus ei ole sallittua).

Käyttäjän toimet: Lisätietoja näistä rajoituksista ja niiden mahdollisesta lieventämisestä ja mukautuksesta saat järjestelmän pääkäyttäjältä.

DBA0042 Haluatko poistaa asetuksen käytöstä käyttäjätunnukselta ja tunnussanalta, joilla yhteys on muodostettu tietokantaan?

Selitys: Poistamalla tämän asetuksen käytöstä voit estää tietokannan luvattoman käytön tästä työasemasta. Järjestelmä kuitenkin kehottaa kirjoittamaan käyttäjätunnuksen ja tunnussanan muodostettaessa yhteys tietokantaa seuraavan kerran.

Käyttäjän toimet: Poista asetukset valitsemalla Kyllä-painike. Jos haluat säilyttää käyttäjätunnuksen ja tunnussanan ohjaustoimintojen käytön lopetukseen asti, valitse Ei-painike.

DBA0100I Ohjaustoiminnot ovat päivittämässä solmuhakemistotietoja ilmentymälle - "<ilmentymä>". Ohjaustoiminnot korjaavat virheellisiä tietoja. Järjestelmä ei voi toteuttaa pyydettyä toimintoa.

Selitys: Ohjaustoiminnot ovat havainneet, että ilmentymän solmun laji on muuttunut, ja on lisäämässä ilmentymää kuvausluetteloon käyttämällä uusia tietoja. Ohjaustoiminnoissa käytettävissä olevat toiminnot määräytyvät solmun lajin mukaan.

Käyttäjän toimet: Jos toiminto on käytettävissä, yritä sitä uudelleen.

DBA0101W Poikkeusluettelon merkintöjä ei käytetä. Haluatko jatkaa?

Selitys: Solmut sisältävät poikkeuksen -valintaruutu ei ole valittuna, mutta poikkeusaluevaraukset on määritetty Poikkeusluettelo-ikkunassa.

Käyttäjän toimet: Tyhjennä poikkeusaluevarausten luettelo valitsemalla Kyllä-painike tai valitse Solmut sisältävät

poikkeuksen -valintaruutu valitsemalla Ei- tai Peruutus-painike.

DBA0102W Ilmentymän "<ilmentymä>" solmun lajia ei löydy. Syykoodi on "<syykoodi>".

Selitys: Solmun laji on tietokannan hallintaohjelman kokoonpanoparametri, joka yksilöi, koostuuko ilmentymä yhdestä vai useasta osiosta.

Löytötoiminto yrittää ratkaista solmun lajin arvon. Tätä erottelua ilmentymien välillä tarvitaan, koska ohjaustoiminnoissa käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat yhdestä osiosta ja useasta osiosta koostuvien ympäristöjen välillä.

Jos syykoodi on -1, löytötoiminto ei ole voinut yhdistää kuvausluettelossa olevaa ilmentymää kelvolliseen DB2-ilmentymään.

Kaikki muut syykoodit vastaavat SQL-sanomia. Tarkista vastaavat SQL-sanomat ohjeesta.

Käyttäjän toimet: Löytötoiminnolla on seuraavia vaatimuksia:

1. DB2-hallintapalvelimen on oltava asetettuna ja toiminnassa etäilmentymässä, joka halutaan lisätä kuvausluetteloon tai jota halutaan käyttää.
 2. Ilmentymä on oltava määritettynä rekisterissä. Anna pääkoneesta komento db2set -l.
 3. Seuraavien yleisten DB2-rekisteriarvojen on oltava asetettuina:
 - DB2SYSTEM
 - DB2ADMINSERVER
 4. Seuraavan ilmentymän DB2-rekisteriarvojen on oltava asetettuina:
 - DB2COMM
 5. Seuraavien hallintapalvelimen kokoonpanoparametrien on oltava asetettuina:
 - DISCOVER = KNOWN ja DISCOVER_COMM = null
- tai
- DISCOVER = SEARCH ja DISCOVER_COMM = yhteyskäytäntö (esimerkiksi TCPIP)

Voit tarkistaa näiden rekisteriarvojen asetukset antamalla komennon db2set -all.

DBA0103W Kokoonpanoparametrin muuttuneita arvoja ei käytetä. Haluatko jatkaa?

Selitys: Toinen tietokantaosio on valittu, mutta kokoonpanoparametrin arvoihin tehdyt muutokset vaikuttavat edelliseen valittuna olleeseen tietokantaosioon.

Käyttäjän toimet: Voit noutaa kokoonpanoparametrin arvot seuraavalle tietokantaosiolle valitsemalla Kyllä-painikkeen tai peruuttaa edelliseen valittuna olleeseen tietokantaosioon tehdyt muutokset.

DBA0113E Poikkeusaluevarauksia on määritettynä, mutta ne eivät sisällä kaikkia solmuryhmän solmuja. Seuraaville solmuille ei ole määritetty aluevarauksia: "solmuluettelo".

Selitys: Määritetyillä poikkeusaluevarauksilla ei ole yleistä aluevarausta. Koska mitään yleistä aluevarausta ei ole määritettynä, poikkeusaluevaraukset on määritettävä solmuryhmän kaikissa solmuissa.

Käyttäjän toimet: Voit lisätä aluevaraukset määritettyihin solmuihin napsauttamalla OK-painiketta.

DBA0114W Ohjaustoiminnot ovat löytäneet virheellisiä tietoja ilmentymän "<ilmentymä>" solmuhakemistotiedoista. Ohjaustoiminnot korjaavat virheellisiä tietoja. Lopeta ohjaustoiminnot ja aloita ne uudelleen. Järjestelmä ei voi toteuttaa pyydettyä toimintoa.

Selitys: Ohjaustoiminnot ovat havainneet, että ilmentymän solmulaji on muuttunut.

Käyttäjän toimet: Lopeta ohjaustoiminnot ja aloita ne uudelleen.

DBA0115I Ohjaustoiminnot ovat korjanneet ilmentymän solmuhakemistotiedot. Ilmentymä "<ilmentymä>" on verestettävä.

Selitys: Koska ilmentymän kuvausluettelotiedot on päivitetty, kuvaruudussa näkyvät objektit ja toiminnot eivät ehkä ole oikeat.

Käyttäjän toimet: Päivitä ohjaustoiminnot valitsemalla ilmentymän kohovalikosta Verestys-vaihtoehto ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA0116I JDBC-palvelin ei voi tällä hetkellä toteuttaa toimintoa. Yritä toimintoa myöhemmin uudelleen.

Selitys: JDBC-palvelin käsittelee parhaillaan toista toimintoa eikä voi toteuttaa pyydettyä toimintoa.

Käyttäjän toimet: Odota, kunnes JDBC-palvelin on päättänyt meneillään olevan toiminnon toteutuksen, ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1005W Tämä toiminto pakkolopettaa sekä paikallisten tietokantojen että yhdyskäytäväsovellusten käytön. Haluatko jatkaa?

Selitys: Järjestelmä on vastaanottanut ilmentymän kaikkien sovellusten pakkolopetuspyynnön.

Käyttäjän toimet: Voit toteuttaa pyynnön valitsemalla Kyllä-vaihtoehdon tai peruuttaa pyynnön valitsemalla Ei-vaihtoehdon.

DBA1006E Ohjaustoiminnot on havainnut virheellisen ohjelmalaajennuksen.

Selitys: Tiedosto "db2plug.zip" on vioittunut tai sen asennus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Jos ohjaustoiminnot on käytössä sovelluksena, tarkista, onko tiedosto "db2plug.zip" määritetty ympäristömuuttujassa "CLASSPATH". Jos ohjaustoiminnot on käytössä sovelmana, tarkista, onko tiedosto "db2plug.zip" määritetty tiedoston db2cc.htm "archive"-tunnisteessa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys DB2-ohjelmahuoltoon.

DBA1007W Määritetty objektin nimi tai parametri ei kelpaa. Ohjaustoiminnot aloitetaan siten, että Järjestelmät-kansio on rakenne-esityksen pääkansiona.

Selitys: Määritettyä järjestelmän, ilmentymän, alijärjestelmän tai tietokannan nimeä ei löydy, koska kyseistä objektia ei ole tai koska määritetty nimiyhdistelmä ei kelpaa. Esimerkiksi annettu tietokannan nimi voi olla kelvoinen, mutta kyseinen tietokanta ei sijaitse määritetyssä järjestelmässä. Parametri ei kelpaa, jos parametriksi on määritetty jotakin muuta kuin -h, -i, -sub tai -d.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käytät kelvollisia objektien nimiä ja parametreja, ja yritä komentoa uudelleen.

DBA1100 Palvelimelle on määritetty vähemmän kuin "<luku>" megatavua muistia. Suositusta ei ole. Tulokset-sivun nykyiset arvot vastaavat ehdotettuja arvoja.

Selitys: Koska palvelimelle on määritetty erityisen vähän muistia, Suorituskyvyn ohjattu määrittäminen ei voi antaa suositusta.

Tulokset-sivulla näkyvät ehdotetut arvot ovat samat kuin nykyiset arvot.

Käyttäjän toimet: Jos voit määrittää palvelimelle enemmän muistia, siirry Palvelin-sivulle, lisää muistin määrää ja yritä uudelleen. Muussa tapauksessa sulje Suorituskyvyn ohjattu määrittäminen valitsemalla Peruutus-painike.

DBA1102 Virhe Ohjatun suorituskyvyn määrittämisessä tallentaa ehdotettuja arvoja järjestelmätiedostoon.

Selitys: Ohjattu suorituskyvyn määrittäminen ei joko pysty luomaan ilmentymähakemistoon CFG-alihakemistoa tai ei pysty tallentamaan sinne ehdotuksia sisältävää järjestelmätiedostoa.

Käyttäjän toimet: Varmista, ettei ilmentymähakemiston sisältävä levy ole täynnä ja

että sinulla on kirjoitusoikeus levyyn. Yritä sen jälkeen uudelleen valitsemalla Valmis-painike.

DBA1104 Ilmentymän ja tietokannan kokoonpanoparametrien päivitys on onnistunut. Ilmentymä "<nimi>" on lopetettava, ennen kuin useimmat muutokset tulevat voimaan. Uusien parametrien voimaantulon jälkeen saattaa ehkä olla tarpeen sitoa uudelleen hakusuunnitelmaobjektit, jotta sidonnat käyttäisivät uusia arvoja.

Selitys: Suorituskyvyn ohjattu määrittäminen on päivittänyt tietokannan hallinnan kokoonpanoparametrit, tietokannan kokoonpanoparametrit ja SYSBUFFERPOOLS-luettelossa olevat puskurivarannon koot.

Muutokset eivät tule voimaan, ennen kuin ilmentymän ajo lopetetaan palvelimessa.

Hakusuunnitelmaobjektit on sidottu vanhojen kokoonpanoparametrien avulla. Ne tulee sitoa uudelleen uusien parametrien käyttöönottamiseksi.

Käyttäjän toimet: Kun olet valmis käyttämään uusia kokoonpanoparametreja, lopeta ilmentymän ajo ja aloita se uudelleen.

Sido hakusuunnitelmaobjektit tarvittaessa uudelleen.

DBA1107 Virhe Ohjatun suorituskyvyn määrittämisessä saada järjestelmätietoja palvelimesta.

Selitys: Käsittelyn aikana on tapahtunut odottamaton virhe. Ohjatun suorituskyvyn määrittäminen ei voi jatkua.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA1108 Ohjattu suorituskyvyn määrittäminen ei pystynyt lisäämään puskurivarantojen kokoa muiden toimintojen aiheuttamien muistivarausten takia. Puskurivarantojen koot jäävät ennalleen. Ehdotettujen kokoonpanoarvojen käyttö saattaa aiheuttaa muistin sivutuksen palvelimessa.

Selitys: Tämä varoitus tarkoittaa, että palvelimelle määritetty muistin määrä on ehkä liian vähäinen sen kuormitukseen nähden.

Käyttäjän toimet: Tarkista Ohjatun suorituskyvyn määrittämisen aiemmilla sivuilla olevat valinnat varmistaaksesi, että kuormituksen kuvaus on sopiva, tai määritä palvelimelle lisää muistia.

DBA1109 Määrittämäsi tapahtumatiheys on yli kymmenkertainen verrattuna yhteydessä olevien sovellusten määrän keskiarvoon. Jos käytät tapahtumien hallintaa, ohita tämä sanoma. Muussa tapauksessa on ehkä syytä muuttaa tiheyttä.

Selitys: Suorituskyvyn ohjattu määrittäminen tarkistaa, että tapahtumatiheyden määrittäminen on kohtuullinen. Tapahtumatiheys saattaa olla liian suuri, jos et käytä tapahtumien hallintaa.

Käyttäjän toimet: Jos käytät tapahtumien hallintaa, ohita tämä sanoma. Muussa tapauksessa pienennä tapahtumien määrää minuutissa tai suurena yhteydessä olevien sovellusten määrän keskiarvolukemaa.

DBA1110 Järjestelmän tietokantahakemistossa ei ole merkintöjä.

Selitys: Tästä tietokantahakemistosta ei löydy yhtään kohtaa.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA1111 Valenimi "<nimi>" on jo jollakin toisella tietokannalla.

Selitys: Olet pyytänyt tietokannan varmistuskopion palautusta uuteen tietokantaan, mutta määritetyn niminen tietokanta on jo olemassa.

Kun ohjelma luo tietokannan, se lisää järjestelmän tietokantahakemistoon käyttämällä valenimeä, jonka on oltava yksilöllinen.

Käyttäjän toimet: Määritä tietokannalle nimi, joka ei ole käytössä, tai pyydä, että varmistuskopio palautetaan olemassa olevaan tietokantaan.

DBA1112 Järjestelmä ei ole löytänyt tietokannan valenimeä "<nimi>" järjestelmän tietokantahakemistosta.

Selitys: Olet pyytänyt varmistuskopion palautusta olemassa olevaan tietokantaan, jota ei kuitenkaan enää ole tällä nimellä.

Käyttäjän toimet: Valitse olemassa oleva tietokanta tai pyydä varmistuskopion palautusta uuteen tietokantaan.

DBA1113 Uudelleenaloitus on epäonnistunut, koska tietokannassa on keskeneräisiä tapahtumia ja yhteys tietokantaan on katkaistu.

Selitys: Aloitustoiminto on havainnut keskeneräisiä tapahtumia. Tämä on jättänyt tietokannan ristiriitaiseen tilaan. Tietokannan hallinnan apuohjelma on purkanut tietokantayhteyden.

Käyttäjän toimet: Ratkaise keskeneräiset tapahtumat. Jos tapahtumia ei ratkaista, sovellusten on aloitettava tietokanta aina, kun se on tarpeen.

Jos käytössä on XA/DTP-ympäristö ja tietokantaa on käyttänyt tapahtumien hallintaohjelma, pyydä hallintaohjelmaa selvittämään keskeneräiset tapahtumat.

Muussa tapauksessa selvitä keskeneräiset

tapahtumat itse komentorivisuorittimen avulla.

DBA1114 Tietokanta "<nimi>" on nyt varmistuksen odotustilassa.

Selitys: Tässä tilassa olevaa tietokantaa ei voi päivittää. Varmistus on tehtävä loppuun ennen tietokannan käyttöä.

Käyttäjän toimet: Varmista tietokanta kokonaan.

DBA1115 Kirjoita arvo seuraavalle: "<nimi>".

Selitys: Arvo on pakollinen.

Käyttäjän toimet: Kirjoita arvo ja anna pyyntö uudelleen.

DBA1116 Parametrin "<parametri>" arvon on oltava "<vähimmäisarvo>" - "<enimmäisarvo>".

Selitys: Arvon on oltava määritetyllä arvoalueella.

Käyttäjän toimet: Kirjoita määritetyllä arvoalueella oleva arvo ja anna pyyntö uudelleen.

DBA1117 Arvo "<nimi>" ei kelpaa.

Selitys: Annettu arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Korjaa arvo ja anna pyyntö uudelleen.

DBA1118 Arvo "<nimi>" voi olla enintään "<enimmäisarvo>".

Selitys: Annettu arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Korjaa arvo ja anna pyyntö uudelleen.

DBA1119 Arvon "<nimi>" on oltava vähintään "<vähintään>".

Selitys: Annettu arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Korjaa arvo ja anna pyyntö uudelleen.

DBA1121 Työ on luotu pyynnölle "<kuvaus>" järjestelmässä "<järjestelmä>". Sen työnnumero on "<numero>". Voit tarkastella työn tilaa ja tuloksia kirjauslokin Työt-sivulla.

Selitys: Työn aloitus on onnistunut.

Käyttäjän toimet: Voit tarkastella työn tilaa ja tuloksia kirjauslokin Työt-sivulla.

DBA1122 Pyyntöä "<kuvaus>" vastaava työ on päättynyt järjestelmässä "<järjestelmä>". Työn tila- ja tulostiedot ovat kirjauslokin Työt-sivulla työn "<numero>" kohdalla.

Selitys: Työ on päättynyt.

Käyttäjän toimet: Voit tarkastella työn tilaa ja tuloksia kirjauslokin Työt-sivulla.

DBA1123 Työ "<kuvaus>" on keskeytetty.

Selitys: Työ on keskeytetty käyttäjän pyynnöstä.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA1126 Tietokannassa ei ole taulukkotiloja.

Selitys: Tietokannassa ei ole taulukkotiloja.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA1127 Taulukkotilalla ei ole aluevarauksia.

Selitys: Taulukkotilalla ei ole aluevarauksia.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA1128 Aluevarauksia ei ole määritetty.
Luo aluevaraukset valitsemalla
Lisäys- painike.

Selitys: Käytössä olevassa luettelossa ei ole uusia aluevarauksia.

Käyttäjän toimet: Tuo tiedot kuvausluettelon näkymään valitsemalla tietokantamerkintä tästä näkymästä.

DBA1129 Kirjoita arvo seuraavalle:
"<nimi>".

Selitys: Pyydetty toiminto voidaan toteuttaa vain, jos kirjoitat arvon seuraavalle: "<nimi>".

Käyttäjän toimet: Kirjoita arvo ja valitse OK-painike.

DBA1130 Arvo "<nimi>" voi olla enintään
"<enintään>" merkin pituinen.

Selitys: Kirjoittamasi arvo on pidempi kuin merkkien enimmäismäärä.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen arvo ja valitse OK-painike.

DBA1131 "<laite>" ei ole kelvollinen
nauhalaite.

Selitys: Käyttöjärjestelmä ei hyväksynyt määritettyä nauhalaitetta. Paikallisten nauhalaitteiden määrittäminen on muotoa "\\.\TAPEn", jossa n on aseman numero (ensimmäinen on 0).

Käyttäjän toimet: Kirjoita nauhalaitteelle kelvollinen nimi ja valitse OK- painike.

DBA1132 Nauhalaitte "<laite>" ei tue
nauhan alkumerkin lohkon kokoa
"<lohkon_koko>".

Selitys: Ohjaustoiminnot käyttävät nauhan alkumerkin lohkoa, jota määritetty nauhalaitte ei tue.

Käyttäjän toimet: Anna pyyntö uudelleen komentorivisuorittimella. Määritä nauhalaitteen

tukema lohkon koko DB2 INITIALIZE TAPE -komennossa.

DBA1133 Nauhalaitteen "<laite>" käytössä
on ilmennyt virhe.

Selitys: Määritetyn nauhalaitteen käytössä ilmeni odottamaton virhe.

Käyttäjän toimet: Anna pyyntö uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA1134 Työ on luotu pyynnölle
"<kuvaus>". Työhön liittyviä
tietoja ei voi kuitenkaan lisätä
kirjauslokiin, koska tietokannan
hallintapalvelimen (DAS)
ilmentymää ei voi käyttää.

Selitys: Työn aloitus on onnistunut, mutta työn tila- ja tulostiedot eivät tallennu kirjauslokiin. Tämä voi johtua siitä, että tietokannan hallintapalvelinta (DAS) ei ole käynnistetty.

Käyttäjän toimet: Jotta työn tila- ja tulostiedot tallentuisivat kirjauslokiin, aloita tietokannan hallintapalvelimen (DAS) ilmentymä ennen varmistustoiminnon aloittamista.

DBA1135 Pyyntöä "<kuvaus>" vastaava työ
on päättynyt.

Selitys: Työ on päättynyt.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA1136 Taulukkotilatasen
varmistuskopiointia ei voi
toteuttaa, koska tietokantaan
"<tk>" ei ole määritetty
päivityselvytystä.

Selitys: Voit varmistaa tietokannan taulukkotilatasolla vain, jos olet ottanut tietokannassa käyttöön päivityselvytyksen.

Käyttäjän toimet: Voit ottaa käyttöön tietokannan päivityselvytyksen asettamalla tietokannan kokoonpanoparametrin LOGRETAIN tai USEREXIT arvoksi ON, purkamalla kaikkien sovellusten yhteydet tietokantaan ja toteuttamalla

tietokannan paikallisen varmistuksen.

DBA1137 Arvon "**<nimi>**" on oltava vähintään "**<vähintään>**" "**<yksikkö>**".

Selitys: Annettu arvo on pienempi kuin vähimmäisarvo "**<vähintään>**" "**<yksikkö>**".

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen arvo ja anna pyyntö uudelleen.

DBA1138 Arvo "**<nimi>**" voi olla enintään "**<enintään>**" "**<yksikkö>**".

Selitys: Annettu arvo on suurempi kuin enimmäisarvo "**<enintään>**" "**<yksikkö>**".

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen arvo ja anna pyyntö uudelleen.

DBA1139 Järjestelmän kuvausluettelo varten on varattava vähintään "**<sivut>**" sivua.

Selitys: Yhdessä taulukkotilan aluevarauksessa ei voi olla enempää kuin "**<sivut>**" sivua. Kukin datasisivu vaatii 4 kilotavua levytilaa, joten 1 megatavun tilaan mahtuu 256 kappaletta 4 kilotavun sivuja.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen arvo ja anna pyyntö uudelleen.

DBA1140 Yhteen aluevaraukseen ei voi varata enempää kuin "**<sivut>**" sivua. Taulukkotilassa ei voi olla enempää kuin "**<sivut>**" sivua.

Selitys: Kukin datasisivu vaatii 4 kilotavua levytilaa, joten 1 megatavun tilaan mahtuu 256 kappaletta 4 kilotavun sivuja.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen arvo ja anna pyyntö uudelleen.

DBA1141 Kuhunkin aluevaraukseen on varattava ainakin "**<sivut>**" sivua.

Selitys: Taulukkotilan aluevarauksen sivujen vähimmäismäärä on suhteessa taulukkotilan yhtenäisen levytilan kokoon. Se on 5 kertaa

yhtenäisen levytilan koko lisättyinä yhdellä sivulla. Jos taulukkotilan yhtenäisen levytilan koko on esimerkiksi 32 sivua (oletusarvo), yhden aluevarauksen vähimmäiskoko on 161 sivua.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen arvo ja anna pyyntö uudelleen.

DBA1142 Tietokannan "**<nimi>**" kokoonpanoparametrin LOGARCHIVE arvoksi on asetettu ON. Heti, kun kaikkien sovellusten yhteydet tietokantaan on purettu, tietokanta siirtyy varmistuskopioinnin odotustilaan. Tässä tilassa olevaa tietokantaa ei voi päivittää. Tietokanta on varmistettava, ennen kuin lisäpäivityksiä voidaan tehdä.

Selitys: Ennen kuin tietokannan hallintaohjelma voi aloittaa tietokannan tapahtumatietojen kirjaamisen, sillä on oltava käytettävissään koko tietokannan paikallinen varmistuskopio.

Käyttäjän toimet: Toteuta koko tietokannan paikallinen varmistus mahdollisimman pian. Jos se ei ole mahdollista, aseta parametrin LOGARCHIVE arvoksi OFF.

DBA1143 Et voi toteuttaa varmistuskopiointia ilman samanaikaista käyttöä juuri nyt, koska ainakin yksi sovellus on yhä yhteydessä tietokantaan. Voit yrittää myöhemmin uudestaan tai lopettaa sovellusten yhteydet tietokantaan heti valitsemalla ilmentymän kohovalikosta vaihtoehdon Pakotus.

Selitys: Varmistuskopiointia ilman samanaikaista käyttöä ei voi tehdä, ennen kuin kaikki sovellusten yhteydet valittuun tietokantaan on purettu. Voit odottaa, että sovellukset purkavat yhteydet itse tai voit pakottaa yhteydet purettaviksi heti.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa myöhemmin uudelleen tai pakota sovellusten yhteydet valittuun tietokantaan päättämään heti

valitsemalla ilmentymäobjektin kohovalikosta vaihtoehto Pakotus.

DBA1144 Määritetty aluevaraus on jo olemassa käytössä olevassa järjestelmässä.

Selitys: Taulukkotilojen aluevarausten on oltava yksilöllisiä.

Käyttäjän toimet: Määritä tiedoston nimi tai hakemisto, jota ei ole järjestelmässä.

DBA1145 Aluevaraus on määritetty useita kertoja.

Selitys: Taulukkotilojen aluevarausten on oltava yksilöllisiä.

Käyttäjän toimet: Määritä tiedoston nimi tai hakemisto, jota ei ole uusien aluevarausten luettelossa.

DBA1146 Olet määrittänyt saman aluevarauksen sekä käyttäjän määrittämään että tilapäiseen taulukkotilaan.

Selitys: Taulukkotilojen aluevarausten on oltava yksilöllisiä.

Käyttäjän toimet: Muuta aluevarauksen tiedostonimi tai hakemisto joko käyttäjän määrittämään tai tilapäiseen taulukkotilaan.

DBA1147 Olet määrittänyt saman aluevarauksen sekä luettelotaulukkotilaan että tilapäiseen taulukkotilaan.

Selitys: Taulukkotilojen aluevarausten on oltava yksilöllisiä.

Käyttäjän toimet: Muuta aluevarauksen tiedostonimi tai hakemisto joko luettelotaulukkotilaan tai tilapäiseen taulukkotilaan.

DBA1148 Olet määrittänyt saman aluevarauksen sekä käyttäjän määrittämään taulukkotilaan että luettelotaulukkotilaan.

Selitys: Taulukkotilojen aluevarausten on oltava yksilöllisiä.

Käyttäjän toimet: Muuta aluevarauksen tiedostonimi tai hakemisto joko käyttäjän määrittämään taulukkotilaan tai luettelotaulukkotilaan.

DBA1149 Kohteessa ei ole tarpeeksi tilaa määrittetyille aluevarauksille.

Selitys: DMS-aluevaraus käyttää kaiken sille varatun tilan.

Käyttäjän toimet: Siirrä aluevaraus muistialueelle, jolla on tarpeeksi tilaa, tai vapauta tilaa aluevarauksen nykyisessä sijainnissa.

DBA1150E Samanniminen sarake on jo olemassa.

Selitys: Saraketta ei ole lisätty, koska samanniminen sarake on jo määritettynä tai sellainen on luotavassa tai muutettavassa taulukossa.

Käyttäjän toimet: Määritä sarakkeelle toinen nimi.

DBA1151E Sarake kuuluu perus- tai viiteavaimeen.

Selitys: Saraketta ei ole poistettu, koska se sisältyy perus- tai viiteavaimeen.

Käyttäjän toimet: Varmista, että määritetty sarake on se, jonka haluat poistaa. Voit poistaa määritetyn sarakkeen taulukosta muokkaamalla perus- tai viiteavaimen määrittämistä niin, ettei poistettavaan sarakkeeseen ole viittauksia.

DBA1152E Samanniminen rajoite on jo olemassa.

Selitys: Rajoitetta ei ole lisätty, koska samanniminen rajoite on jo määritettynä tai

sellainen on luotavassa tai muutettavassa taulukossa.

Käyttäjän toimet: Määritä rajoitteelle toinen nimi.

DBA1153E Objekti on jo luettelossa.

Selitys: Määritetty objekti on jo luettelossa. Toimintoa ei toteuteta.

Käyttäjän toimet: Määritä toinen objekti tai sulje ikkuna.

DBA1154E Määritetty järjestelmä, ilmentymä ja tietokanta eivät pysty yksilöimään tunnistettua tietokantaa.

Selitys: Järjestelmän, ilmentymän ja tietokannan määritykset eivät pysty yksilöimään sovelluksen tunnistamaa tietokantaa. Toimintoa ei toteuteta.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että järjestelmän, ilmentymän ja tietokannan nimet ovat oikein tai lisää sovellukseen järjestelmä, ilmentymä ja tietokanta, jota haluat käyttää.

DBA1155E Objektiä "<objektin_nimi>" ei ole enää tietokannassa. Pyyntöä ei voi toteuttaa.

Selitys: Määritetty objekti ei ole enää tietokannassa eikä sille voi toteuttaa toimintoja. Pyyntö toteutus on keskeytetty.

Käyttäjän toimet: Saat näkyviin päivitetyn objektien luettelon valitsemalla objektikansion kohoalvikosta vaihtoehdon Verestys.

DBA1156W Pyyntö on päättynyt ja antanut varoituksia. Lisätietoja on tietokannan hallintatyökalujen lokissa.

Selitys: Pyydetty toiminto on toteutettu loppuun, mutta toteutuksen aikana on annettu ainakin yksi varoitus.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on tietokannan hallintatyökalujen lokissa.

DBA1157I Käyttäjän "<käyttäjän_nimi>" käyttöoikeuksia tai valtuuksia ei ole muutettu objektiin "<objektin_nimi>". Lisätietoja on tietokannan hallintatyökalujen lokissa.

Selitys: Pyydetty toiminto on toteutettu. Määritetyn käyttäjän tai käyttäjäryhmän käyttöoikeuksia määritettyyn objektiin ei ole muutettu.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA1158I Latauksen aikana luettujen tietueiden määrä on "<määrä>". Latausta ennen ohitettujen tietueiden määrä on "<määrä>". Kohdetaulukkoon ladattujen rivien määrä on "<määrä>". Niiden tietueiden määrä, joiden lataus ei ole onnistunut, on "<määrä>". Poistettujen kaksoisrivien määrä on "<määrä>". Niiden tietokantaan onnistuneesti ladattujen tietueiden määrä, joiden muutos on vahvistettu, on "<määrä>".

Selitys: Toiminto on päättynyt määritettyihin tuloksiin.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA1159I Vienti on päättynyt. "<kohteen_kuvaus>" = "<määrä>"

Selitys: Vientitoiminto on päättynyt määritettyihin tuloksiin.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA1160I Tuonti on päätynyt. Tuonnin aikana luettujen tietueiden määrä on "<määrä>". Tuontia ennen ohitettujen tietueiden määrä on "<määrä>". Kohdetaulukkoon tuotujen rivien määrä on "<määrä>". Niiden tietueiden määrä, joiden tuonti ei ole onnistunut, on "<määrä>". Poistettujen kaksoisrivien määrä on "<määrä>". Niiden tietokantaan onnistuneesti tuotujen tietueiden määrä, joiden muutos on vahvistettu, on "<määrä>".

Selitys: Tuontitoiminto on päätynyt määritettyihin tuloksiin.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA1161I "<kohteen_kuvaus>" = "<määrä>"

Selitys: Vienti- tai tuontitoiminto on päätynyt määritettyihin tuloksiin.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA1162I Lataus on päätynyt. Latauksen aikana luettujen tietueiden määrä on "<määrä>". Latausta ennen ohitettujen tietueiden määrä on "<määrä>". Kohdetaulukkoon ladattujen rivien määrä on "<määrä>". Niiden tietueiden määrä, joiden lataus ei ole onnistunut, on "<määrä>". Poistettujen kaksoisrivien määrä on "<määrä>". Niiden tietokantaan onnistuneesti ladattujen tietueiden määrä, joiden muutos on vahvistettu, on "<määrä>".

Selitys: Lataustoiminto on päätynyt määritettyihin tuloksiin.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA1163E Taulukkoa ei ole kopioitu. Lisätietoja on tietokannan hallintatyökalujen lokissa.

Selitys: Taulukon kopioinnissa on ilmennyt ainakin yksi virhe tai varoitus. Taulukkoa ei ole kopioitu.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on tietokannan hallintatyökalujen lokissa.

DBA1164E Määritetty kohdetaulukko on jo olemassa. Lähdetaulukkoa ei ole kopioitu.

Selitys: Taulukon kopiointi ei ole onnistunut, koska kohdetaulukko on jo olemassa.

Käyttäjän toimet: Määritä uusi kohdetaulukko tai poista olemassa oleva kohdetaulukko ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1165E Valtuuksia ei ole myönnetty käyttäjälle "<käyttäjän_nimi>" tai evätty häneltä. Lisätietoja on tietokannan hallintatyökalujen lokissa.

Selitys: Määritetyn käyttäjän tai käyttäjäryhmän käyttöoikeuksia ei ole muutettu.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on tietokannan hallintatyökalujen lokissa.

DBA1166E Tunniste "<tunnisteen_nimi>" sisältää parittoman määrän lainausmerkkejä. Korjaa tunniste ja yritä toimintoa uudelleen.

Selitys: Määritetty tunniste sisältää parittoman määrän yksin- tai kaksinkertaisia lainausmerkkejä. Nimeämissäännöt edellyttävät, että lainausmerkkejä on parillinen määrä. Toimintoa ei toteuteta.

Käyttäjän toimet: Korjaa tunniste ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1167E Tunniste "<tunnisteen_nimi>" sisältää välejä. Korjaa tunniste ja yritä toimintoa uudelleen.

Selitys: Määritetyssä tunnisteessa on välejä, jotka eivät ole sallittuja tavallisissa tunnisteissa. Toimintoa ei toteuteta.

Käyttäjän toimet: Poista välit tai erota tunniste lainausmerkeillä ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1168E Tunnisteen "<tunnisteen_nimi>" ensimmäinen merkki ei kelpaa. Korjaa tunniste ja yritä toimintoa uudelleen.

Selitys: Määritetyn tunnisteen ensimmäinen merkki ei kelpaa. Nimessä saa olla vain nimeämissääntöjen tavallisille tunnisteille sallimia merkkejä. Toimintoa ei toteuteta.

Käyttäjän toimet: Korvaa ensimmäinen merkki kelvollisella merkillä tai erota tunniste lainausmerkeillä ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1169 Ilmentymän ja tietokannan kokoonpanoparametrien päivitykseen käytettävän komentotiedoston luonti on onnistunut. Voit ajaa tai ajoittaa komentotiedoston komentotiedostotoimintojen avulla.

Selitys: Uuden komentotiedoston tallennus komentotiedostotoimintoihin on onnistunut. Voit ajaa tai ajoittaa uuden komentotiedoston avaamalla komentotiedostotoiminnot.

Tehdyt muutokset eivät tule voimaan komentotiedoston ajon jälkeen, ennen kuin ilmentymä on lopetettu palvelimessa.

Hakusuunnitelmaobjektit on sidottu vanhojen kokoonpanoparametrien avulla. Ne tulee sitoa uudelleen uusien parametrien käyttöönottamiseksi.

Käyttäjän toimet: Voit tarkastella tallennettua komentotiedostoa sekä ajaa ja ajoittaa sen valitsemalla kuvakepalkista Komentotiedostotoiminnot-kuvakkeen.

Kun olet ajanut komentotiedoston ja haluat ottaa uudet kokoonpanoparametrit käyttöön, lopeta ilmentymä ja aloita se uudelleen.

Sido hakusuunnitelmaobjektit tarvittaessa uudelleen.

DBA1170 Taulukkotilan sivun koon on oltava sama kuin siihen liittyvän puskurivarannon sivun koko.

Selitys: Sinun on valittava olemassa oleva puskurivaranto, jonka sivun koko vastaa luotavan taulukkotilan sivun kokoa. Oletuspuskurivarannon sivun oletuskoko on 4 kilotavua. Jos taulukkotilalle halutaan jokin toinen sivun koko, haluttua sivun kokoa käyttävän puskurivarannon on oltava jo olemassa.

Käyttäjän toimet: Muuta Taulukkotilan lisämääriytykset -ikkunassa taulukkotilan sivun koko vastaamaan puskurivarannon sivun kokoa tai valitse puskurivaranto, jonka sivun koko vastaa taulukkotilan sivun kokoa. Jos haluttua sivun kokoa käyttäviä puskurivarantoja ei ole, voit luoda sellaisen Puskurivarannon luonti -ikkunan avulla.

DBA1350I Ohjattu hakemiston luonti -toiminto ei voi suositella mitään hakemistoa. Määritä Laskenta-sivulla suurempi hakemistosuosituksen laskennan arvo ja yritä suositeltavien hakemistojen laskua uudelleen.

Selitys: Ohjattu hakemiston luonti -toiminto ei voi suositella mitään hakemistoa, koska laskennan enimmäisaika on liian lyhyt.

Käyttäjän toimet:

1. Määritä Ohjattu hakemiston luonti -toiminnon Laskenta-sivulla pitempi laskenta-aika tai poista rajoitus kokonaan.
2. Yritä ohjattua luontitoimintoa uudelleen.

DBA1351I Ohjattu hakemiston luonti -toiminto ei voi suositella mitään hakemistoa. Määritä Rajoitukset-sivulla suurempi tilarajoituksen laskennan arvo ja yritä suositeltavien hakemistojen laskua uudelleen.

Selitys: Ohjattu hakemiston luonti -toiminto ei voi suositella mitään hakemistoa, koska tilarajoituksen arvo on liian pieni.

Käyttäjän toimet:

1. Määritä Ohjattu hakemiston luonti -toiminnon Rajoitukset-sivulla suurempi tilarajoituksen arvo tai poista rajoitus kokonaan.
2. Yritä ohjattua luontitoimintoa uudelleen.

DBA1352I Ohjattu hakemiston luonti -toiminto ei voi suositella mitään hakemistoa, joka parantaisi kuormituksen suorituskykyä.

DBA1353W Olet määrittänyt kuormitukseen vain yhden SQL-käskyn. Tietokannassa voi olla meneillään muita toimintoja. Älä hylkää hakemistoja, jos et ole varma, ettei niitä tarvita muissa tehtävissä.

Selitys: Olet määrittänyt kuormitukseen vain yhden SQL-käskyn, joten on epätodennäköistä, että kuormitus kuvaisi kaikkia tietokantaan kohdistuvia toimintoja.

Ohjatun toiminnon Hylkäys-sivulla on luettelo hakemistoista, joita järjestelmä ei suosittele käytettäväksi tämän SQL-käskyn kanssa.

Käyttäjän toimet: Älä hylkää hakemistoja, jos et ole varma, ettei niitä tarvita muissa tehtävissä.

DBA1500 Paikallista järjestelmäobjektia ei voi poistaa.

Selitys: Rakenteeseen sisältyy paikallinen järjestelmäobjekti, jos kyseessä on palvelinohjelman asennus, mutta ei sisälly, jos

kyseessä on työasemaohjelman asennus. Tätä objektia ei voi suoraan poistaa, koska siihen liittyy palvelinohjelman asennukseen kuuluvia erityisominaisuuksia.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA1501 Paikallista järjestelmäobjektia ei voi muuttaa.

Selitys: Rakenteeseen sisältyy paikallinen järjestelmäobjekti, jos kyseessä on palvelinohjelman asennus, mutta ei sisälly, jos kyseessä on työasemaohjelman asennus. Tätä objektia ei voi suoraan muuttaa, koska siihen liittyy palvelinohjelman asennukseen kuuluvia erityisominaisuuksia.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA1502 Tuntematonta järjestelmäobjektia ei voi poistaa.

Selitys: Rakenteeseen sisältyy tuntematon järjestelmäobjekti vain, jos löytyy jäännösilmentymiä, joita ohjelma ei tunnista kuuluviksi mihinkään tunnettuun järjestelmään. Tätä objektia ei voi suoraan poistaa, koska se tulee automaattisesti näkyviin vain tarvittaessa.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita. Jos et kuitenkaan halua tämän objektin näkyvän rakenne-esityksessä, tee seuraavat toimet:

- Laajenna tuntematon järjestelmäobjekti niin, että kaikki jäännösilmentymät tulevat näkyviin.
- Lisää tarvittaessa ohjaustoimintoihin sieltä puuttuvia jäännösilmentymiä vastaavat järjestelmäobjektit.
- Muuta tarvittaessa muutostoiminnon avulla jäljelle jääneiden jäännösilmentymien järjestelmänimet.
- Jos rakenteeseen sisältyy myös tuntematon ilmentymäobjekti, järjestelmässä on myös jäännöstietokantoja, joita ohjelma ei tunnista kuuluviksi mihinkään tunnettuun ilmentymään. Voit poistaa nämä objektit rakenne-esityksestä edellä kuvattujen ohjeiden mukaan lisäämällä ilmentymiä ja muuttamalla

tietokantamäärityksiä, kunnes järjestelmässä ei ole enää jäännösilmentymiä.

DBA1503 Tuntematonta järjestelmäobjektia ei voi muuttaa.

Selitys: Rakenteeseen sisältyy tuntematon järjestelmäobjekti vain, jos löytyy jäännösilmentymiä, joita ohjelma ei tunnista kuuluviksi mihinkään tunnettuun järjestelmään. Tätä objektia ei voi suoraan muuttaa, koska se tulee automaattisesti näkyviin vain tarvittaessa.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA1510 Määritä järjestelmän nimi.

Selitys: Järjestelmän nimi on määritettävä ennen tämän uuden järjestelmäobjektin lisäämistä.

Käyttäjän toimet: Määritä järjestelmän nimi vastaavaan syöttökenttään ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1511 Määritetty nimi on jo käytössä. Nimen on oltava yksilöllinen.

Selitys: Olet määrittänyt järjestelmän nimen, joka on sama kuin toisen rakenteeseen sisältyvän järjestelmäobjektin nimi. Ohjaustoimintoon kuuluvien järjestelmän nimien on oltava yksilölliset. Nimissä erotellaan isot ja pienet kirjaimet. Nimiä 'Local' ja 'Unknown' ei voi käyttää, koska nämä järjestelmän nimet on varattu paikallisille ja tuntemattomille järjestelmäobjekteille. Sekaannuksien välttämiseksi kannattaa pidättäytyä käyttämästä järjestelmän nimenä olemassa olevien ilmentymien tai tietokantojen nimiä, vaikka työkalu ei nimenomaisesti estäkään niin tekemästä.

Käyttäjän toimet: Määritä yksilöllinen järjestelmän nimi ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1520 Tämän järjestelmäobjektin käyttöjärjestelmän lajiksi on paljastunut "<uusi_käyttöjärj.>", mutta paikallisten tietojen mukaan se on "<vanha_käyttöjärj.>". Haluatko päivittää paikalliset tiedot vastaamaan todellista käyttöjärjestelmän lajia?

Selitys: Kun lisäät uuden järjestelmäobjektin, määrität samalla etäjärjestelmän käyttöjärjestelmän lajin, joka tallentuu paikallisesti. Kun myöhemmin muodostat yhteyden etäjärjestelmään, se palauttaa todellisen käyttöjärjestelmän lajin. On mahdollista, että alkuperäiset käyttöjärjestelmän lajitiedot ovat väärät eivätkä vastaa etäjärjestelmän todellisia asetuksia. Siinä tapauksessa kannattaa päivittää paikalliset tiedot vastaamaan etäjärjestelmän todellisia asetuksia.

Käyttäjän toimet: Valitse Kyllä-painike, jos haluat päivittää paikalliset tiedot heti. Valitse Ei-painike, jos haluat jättää paikalliset tiedot ennalleen.

DBA1521 Tämän järjestelmäobjektin palvelinversion lajiksi on paljastunut "<uusi_laji>", mutta paikallisten tietojen mukaan se on "<vanha_laji>". Haluatko päivittää paikalliset tiedot vastaamaan todellista palvelinversion lajia?

Selitys: Kun lisäät uuden järjestelmäobjektin, palvelinversion lajiksi tulee automaattisesti DB2 V5 tai DRDA käyttöjärjestelmän lajin mukaan. Kun myöhemmin muodostat yhteyden etäjärjestelmään, se palauttaa todellisen palvelinversion lajin, joka voi olla edellinen versio, esimerkiksi DB2 V2. Siinä tapauksessa kannattaa päivittää paikalliset tiedot vastaamaan etäjärjestelmän todellisia asetuksia.

Käyttäjän toimet: Valitse Kyllä-painike, jos haluat päivittää paikalliset tiedot heti. Valitse Ei-painike, jos haluat jättää paikalliset tiedot ennalleen.

DBA1522 Tämän järjestelmäobjektin käyttöjärjestelmän lajiksi ja palvelinversion lajiksi on paljastunut "uusi_käyttäjärj.>" ja "uusi_laji>", mutta paikallisten tietojen mukaan ne ovat "vanha_käyttäjärj.>" ja "vanha_laji>". Haluatko päivittää paikalliset tiedot vastaamaan noiden asetusten todellisia arvoja?

Selitys: Kun lisäät uuden järjestelmäobjektin, määrität samalla etäjärjestelmän käyttöjärjestelmän lajin, joka tallentuu paikallisesti. Myös palvelinversion lajiksi tulee automaattisesti DB2 V5 tai DRDA käyttöjärjestelmän lajin mukaan. Kun myöhemmin muodostat yhteyden etäjärjestelmään, se palauttaa todellisen käyttöjärjestelmän lajin ja palvelinversion lajin. On mahdollista, että noiden tietojen alkuperäiset asetukset ovat väärät eivätkä vastaa etäjärjestelmän todellisia asetuksia. Siinä tapauksessa kannattaa päivittää paikalliset tiedot vastaamaan etäjärjestelmän todellisia asetuksia.

Käyttäjän toimet: Valitse Kyllä-painike, jos haluat päivittää paikalliset tiedot heti. Valitse Ei-painike, jos haluat jättää paikalliset tiedot ennalleen.

DBA1533E Palvelinprofiilin vienti ei onnistu.

Selitys: Kohdetiedostojärjestelmässä ei ole ehkä tarpeeksi levytilaa vientitoiminnon toteuttamiseksi.

Käyttäjän toimet: Vapauta kohdetiedostojärjestelmän levytilaa ja yritä toimintoa uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys DB2-ohjelmahuoltoon.

DBA1540 Aktiivista paikallista ilmentymäobjektia ei voi poistaa.

Selitys: Aktiivinen paikallinen ilmentymäobjekti näkyy rakenne-esityksessä aina ensimmäisenä ilmentymänä paikallisen järjestelmäobjektin alla. Tämä on erityinen ilmentymäobjekti, jonka avulla esitetään DB2INSTANCE-

ympäristömuuttujan nykyinen asetus. Tätä objektia ei voi suoraan poistaa, koska siihen sisältyy paikallisen järjestelmän tarvitsemia erityisominaisuuksia.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA1541 Aktiivista paikallista ilmentymäobjektia ei voi muuttaa.

Selitys: Aktiivinen paikallinen ilmentymäobjekti näkyy rakenne-esityksessä aina ensimmäisenä ilmentymänä paikallisen järjestelmäobjektin alla. Tämä on erityinen ilmentymäobjekti, jonka avulla esitetään DB2INSTANCE-ympäristömuuttujan nykyinen asetus. Tätä objektia ei voi suoraan muuttaa, koska siihen sisältyy paikallisen järjestelmän tarvitsemia erityisominaisuuksia.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA1550 Määritä ilmentymän nimi.

Selitys: Sinun on määritettävä ilmentymän nimi ennen uuden ilmentymäobjektin lisäämistä.

Käyttäjän toimet: Määritä ilmentymän nimi sille kuuluvaan kenttään ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1551 Määritetty ilmentymän nimi on jo käytössä.

Selitys: Olet määrittänyt ilmentymän nimen, joka on jo rakenteessa olevan toisen ilmentymän nimenä tai jota käytetään järjestelmäobjektin nimenä. Ohjaustoimintoihin kuuluvien ilmentymien nimien on oltava yksilölliset, ja ne kirjoitetaan aina isoin kirjaimin. Järjestelmäobjekteissa käytetään myös automaattisia ilmentymän nimiä tallentamaan niiden omia yhteyskäytäntötietoja, jolloin ilmentymän nimi on yleensä valitun järjestelmän nimen lyhyt muoto. Ilmentymän nimenä ei voi käyttää nimeä 'LOCAL' eikä DB2INSTANCE-ympäristömuuttujan nykyistä asetusta.

Käyttäjän toimet: Määritä muu ilmentymän nimi ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1552 Määritä etäilmentymä.

Selitys: Sinun on määritettävä etäilmentymä ennen uuden ilmentymäobjektin lisäämistä.

Käyttäjän toimet: Määritä etäilmentymä sille kuuluvaan kenttään ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1560 Määritä kohteen nimi.

Selitys: Sinun on määritettävä valitulle yhteyskäytännölle kohteen nimi ennen uuden objektin lisäämistä.

Käyttäjän toimet: Määritä kohteen nimi sille kuuluvaan kenttään ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1561 Määritä tiedostopalvelin.

Selitys: Sinun on määritettävä valitulle yhteyskäytännölle tiedostopalvelimen nimi ennen uuden objektin lisäämistä.

Käyttäjän toimet: Määritä tiedostopalvelin sille kuuluvaan kenttään ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1562 Määritä työaseman nimi.

Selitys: Sinun on määritettävä valitulle yhteyskäytännölle työaseman nimi ennen uuden objektin lisäämistä.

Käyttäjän toimet: Määritä työaseman nimi sille kuuluvaan kenttään ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1563 Määritä pääkoneen nimi.

Selitys: Sinun on määritettävä valitulle yhteyskäytännölle pääkoneen nimi ennen uuden objektin lisäämistä.

Käyttäjän toimet: Määritä pääkoneen nimi sille kuuluvaan kenttään ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1564 Määritä palvelun nimi.

Selitys: Sinun on määritettävä valitulle yhteyskäytännölle palvelun nimi ennen uuden objektin lisäämistä.

Käyttäjän toimet: Määritä palvelun nimi sille kuuluvaan kenttään ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1565 Määritä tietokoneen nimi.

Selitys: Sinun on määritettävä valitulle yhteyskäytännölle tietokoneen nimi ennen uuden objektin lisäämistä.

Käyttäjän toimet: Määritä tietokoneen nimi sille kuuluvaan kenttään ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1566 Määritä ilmentymän nimi.

Selitys: Sinun on määritettävä valitulle yhteyskäytännölle ilmentymän nimi, ennen kuin uuden objektin lisäys onnistuu oikein.

Käyttäjän toimet: Määritä ilmentymän nimi sille kuuluvaan kenttään ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1567 Tämä toiminto tai funktio ei ole käytettävissä tässä ilmentymän lajissa tai järjestelmässä.

Selitys: Tämä ilmentymän laji tai järjestelmä ei tue valittua toimintoa tai funktiota. Jotkut ilmentymän lajit, esimerkiksi Satellite Edition -ohjelmiston ilmentymät, eivät tue kaikkia toimintoja.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja ilmentymän käytettävissä olevista toiminnoista on ohjelmiston oppaissa.

DBA1568W Tietokantayhteyden muodostus on onnistunut, mutta kaksivaiheista yhteyttä ei ole luotu.

Selitys: Järjestelmä on yrittänyt muodostaa yhteyden tietokantaan kaksivaiheisen yhteyslajin avulla. Tietokantayhteyden muodostus on onnistunut, mutta eheyden hallintapisteen kaksivaiheista yhteyttä ei ole luotu. Tähän tietokantaan liittyvät monen järjestelmän päivitykset eivät onnistu.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että monen järjestelmän päivityssuunnitelman kokoonpano on määritetty oikein ja että koordinointi-ilmentymä aloitetaan uudelleen kokoonpanon määrittämisen jälkeen. Jos DB2:n eheyden hallintaohjelma on käytössä, katso lokitiedostosta db2diag.log, onko ohjelman aloitus onnistunut.

DBA1569E Toimintoa ei voi toteuttaa tässä ilmentymässä, koska ilmentymän etäilmentymän nimi ei ole tiedossa.

Selitys: Etäilmentymän nimi on valinnainen parametri, jota ei ole määritetty. Etäilmentymän nimi on tiedettävä, ennen kuin toiminto voidaan toteuttaa etäilmentymälle.

Käyttäjän toimet: Avaa Ilmentymän muutto-ikkuna ja määritä etäilmentymän nimi.

DBA1570E Järjestelmän DB2-hallintapalvelinta ei ole määritetty.

Selitys: Nykyinen toiminto edellyttää liitântää järjestelmän hallintapalvelimeen, mutta palvelimen ilmentymän nimeä ei ole määritetty.

Käyttäjän toimet: Määritä kohdejärjestelmän ilmentymän nimi, käyttöjärjestelmä ja muut yhteyskäytännön parametrit.

DBA1571W Paikallisen järjestelmän nimi ei vastaa DB2SYSTEM-ympäristömuuttujan arvoa.

Selitys: Paikallisen hallintasolmun järjestelmän nimi ei ole sama kuin DB2SYSTEM-ympäristömuuttujan arvo.

Käyttäjän toimet: Tee jokin seuraavista toimista:

- Muuta DB2SYSTEM-ympäristömuuttujan arvo vastaamaan paikallisen hallintasolmun järjestelmän nimeä.
 - Poista paikallinen hallintasolmu kuvausluettelosta ja aloita ohjaustoiminnot, jolloin solmu lisätään uudelleen kuvausluetteloon automaattisesti.
 - Poista paikallinen hallintasolmu kuvausluettelosta ja lisää se uudelleen kuvausluetteloon siten, että sen järjestelmän nimi vastaa DB2SYSTEM-ympäristömuuttujan arvoa.
-

DBA1572E Määritetty ilmentymän nimi ei kelpaa.

Selitys: Määritetty ilmentymän nimi ei kelpaa. Ilmentymän nimi saa olla 1 - 8 merkin pituinen, ja kaikkien sen merkkien on kuuluttava tietokannan hallintaohjelman perusmerkistöön. Ilmentymän nimen on myös erottava kaikista muista kuvausluettelossa olevista ilmentymän nimistä.

Käyttäjän toimet: Määritä ilmentymälle toinen nimi.

DBA1573E Tämä toiminto ei ole käytettävissä valitussa järjestelmässä.

Selitys: Jotkin ohjaustoiminnot edellyttävät, että hallintapalvelin on käytettävissä kohdejärjestelmässä. Valitussa järjestelmässä ei ole hallintapalvelinta. Pyydetty toiminto ei ole käytettävissä tässä järjestelmässä.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA1580 Uusia tietokantaobjekteja ei voi lisätä tuntemattomaan ilmentymään.

Selitys: Rakenteeseen sisältyy tuntematon järjestelmäobjekti vain, jos löytyy jäännöstietokantoja, joita ohjelma ei tunnista kuuluviksi mihinkään tunnettuun järjestelmään. Työkalu yrittää mahdollisuuksien mukaan estää käyttäjää luomasta uusia jäännöstietokantoja eikä siksi salli uusien ilmentymien lisäämistä tuntemattomaan järjestelmään.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA1581 Määritä tietokannan nimi.

Selitys: Sinun on määritettävä tietokannan nimi ennen uuden objektin lisäämistä.

Käyttäjän toimet: Määritä tietokannan nimi sille kuuluvaan kenttään ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1582 Määritä valenimi.

Selitys: Sinun on määritettävä valenimi ennen uuden objektin lisäämistä.

Käyttäjän toimet: Määritä valenimi sille kuuluvaan kenttään ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1583 Määritetty valenimi on jo käytössä.

Selitys: Määritit valenimen, joka on jo käytössä toisella rakenteeseen kuuluvalla tietokantaobjektilla. Ohjaustoimintoihin kuuluvien tietokantojen valenimien on oltava yksilöllisiä, ja ne kirjoitetaan aina isoin kirjaimin.

Käyttäjän toimet: Määritä yksilöllinen valenimi ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA1590 Tietokanta "<tkanta>" on luotu DB2:n versiolla, joka on vanhempi kuin DB2 V5. Tässä tietokannassa ei voi tehdä kaikkia toimintoja, ennen kuin tietokanta siirretään.

Selitys: Järjestelmä olettaa kaikkien DB2 V5 -lajin järjestelmäobjektiin liittyvien tietokantojen olevan oletusarvoisesti DB2 V5 -tietokantoja. Tämä tietokanta on paljastunut vanhaksi tietokannaksi, jota ei ole vielä siirretty DB2 V5 -tasolle. Voit käyttää tätä tietokantaa, mutta käytettävissä olevien toimintojen määrä on rajoitettu vanhoissa tietokannoissa, kunnes ne siirretään uudelle tasolle.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA2000E Työn kuvausta ei ole määritetty.

Selitys: Työn kuvaus on pakollinen tieto.

Käyttäjän toimet: Kirjoita työn kuvaus syöttökenttään ja valitse sen jälkeen OK-painike.

DBA2001E Tuntien määrä puuttuu.

Selitys: Tuntien määrä on pakollinen tieto.

Käyttäjän toimet: Kirjoita Tunnit-kenttään tuntien määrä.

DBA2002E Valitse ainakin yksi viikonpäivä.

Selitys: Toistuvaa työtä varten on määritettävä ainakin yksi viikonpäivä.

Käyttäjän toimet: Valitse ainakin yksi viikonpäivä, jolloin haluat työn toistuvan.

DBA2003E Määritetty päivämäärä ei kelpaa.

Selitys: Määrittämäsi päivämäärä ei kelpaa. Päivämäärä saattaa olla jo mennyt.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen päivämäärä.

DBA2004E Määritetty päivämäärä tai kellonaika tai niiden yhdistelmä ei kelpaa.

Selitys: Seuraavan toteutuspäivämäärän ja -ajan laskenta ei onnistu, joten töitä ei voi ajoittaa. Syynä saattaa olla se, että työn yksi toteutusaika on jo mennyt. Muista, että päivämäärän ja ajan yhdistelmän on oltava kelvollinen pääkoneessa, jossa ajoitustyö ajetaan.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen päivämäärän ja ajan yhdistelmä.

DBA2005E Komentotiedoston nimeä ei ole määritetty.

Selitys: Komentotiedoston nimi on pakollinen tieto.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komentotiedoston nimi ja valitse sitten OK-painike.

DBA2006E Kuvausta ei ole määritetty.

Selitys: Haluat tallentaa kuvauksen työn päätyttyä, mutta kuvauskenttä on tyhjä.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kuvaus tai poista Kuvauksen tallennus -valintaruudun valinta.

DBA2007E Määritetty komentotiedoston nimi ei kelpaa.

Selitys: Komentotiedosto on tallennettu tiedostona tiedostojärjestelmään. Komentotiedoston polku voi olla enintään 225 tavun pituinen. Komentotiedoston nimen nimiosan enimmäispituus on 8 merkkiä ja tunnisteosan 3 merkkiä. Komentotiedoston nimi ei saa sisältää välejä. Kelvollisia

komentotiedoston nimiä voivat olla esimerkiksi seuraavat: j:\komento\uusi.cmd
c:\tiedot\testi\crtdb.bat

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen komentotiedoston nimi ja valitse sitten OK-painike.

DBA2008I Työn "<työn_tunnus>" luonti on onnistunut.

Selitys: Uuden työn ajoitus on onnistunut. Voit tarkastella uutta työtä työn tiivistetyistä tiedoista kirjauslokista.

Käyttäjän toimet: Tarkastele uutta työtä valitsemalla kuvakepalkista Kirjausloki-kuvake, jolloin kuvaruutuun tulee kirjauslokissa olevat työn tiivistetyt tiedot.

DBA2009E On ilmennyt järjestelmävirhe. Ajoitusohjelman InfoBase-kutsu ei onnistunut. Paluukoodi = "<paluukoodi>". Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2010E Ajoitusohjelma ei ole käytössä. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: Töiden ajoitusta ja komentotiedostotoimintoja käyttävät toiminnot edellyttävät, että Ajoitusohjelma on käytössä.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

DBA2011E On ilmennyt järjestelmävirhe. Ajoituksen laji (DBA tai PGM) ei kelpaa. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin

uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2012E On ilmennyt järjestelmävirhe. Järjestelmä on havainnut käyttöjärjestelmävirheen. Paluukoodi = "<paluukoodi>". Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2013E Työn tunnuksen avainta ei löydy palvelimesta. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2014E On ilmennyt järjestelmävirhe. Työn tilaa ei voi muuttaa. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2015E On ilmennyt järjestelmävirhe. Muistin varaus ei onnistu työasemassa. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2016E On ilmennyt järjestelmävirhe. Scan-kahva ei kelpaa. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2017I Haluatko varmasti poistaa valitut työt?

Selitys: Olet määrittänyt valitut työt poistettaviksi. Voit tarkistaa poistettavat työt vielä kerran ja joko poistaa ne tai peruuttaa poistopyynnön.

Käyttäjän toimet: Jos haluat poistaa valitut työt, valitse KYLLÄ. Jos haluat peruuttaa poistopyynnön, valitse EI.

DBA2018I Haluatko varmasti poistaa valitut, tallennetut komennot?

Selitys: Olet valinnut poistettavaksi komentotiedostoja, joita ei ole vielä tallennettu. Voit tarkistaa poistettavat työt vielä kerran ja joko poistaa ne tai peruuttaa poistopyynnön.

Käyttäjän toimet: Jos haluat poistaa valitut työt, valitse KYLLÄ. Jos haluat peruuttaa poistopyynnön, valitse EI.

DBA2019E Päivien määrä puuttuu.

Selitys: Päivien määrä on pakollinen tieto.

Käyttäjän toimet: Kirjoita päivien määrä Päivät-kenttään.

DBA2020E On ilmennyt järjestelmävirhe. Järjestelmä ei voi määrittää komentotiedoston lajia. Komentotiedostoa ei ole ajettu.

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DBA2021I Haluatko varmasti hylätä tekemäsi muutokset?

Selitys: Olet määrittänyt, että muutoksia ei tallenneta komentotiedostotoimintoihin. Voit nyt joko hylätä tekemäsi muutokset tai peruuttaa muutosten hylkäyksen ja jatkaa muokkausta.

Käyttäjän toimet: Jos haluat hylätä muutokset, valitse KYLLÄ. Jos haluat jatkaa komentotiedoston muokkausta, valitse EI.

DBA2022I Komentotiedoston "<tunnus>" luonti on onnistunut.

Selitys: Uuden komentotiedoston tallennus komentotiedostotoimintoihin on onnistunut. Voit tarkastella uutta komentotiedostoa komentotiedostotoiminnoista.

Käyttäjän toimet: Tarkastele uutta komentotiedostoa valitsemalla kuvakepalkista Komentotiedostotoiminnot, jolloin komentotiedostotoiminnot tulevat käyttöön.

DBA2023E Ilmentymää "<ilmentymä>" ei ole määritetty. Komentotiedostoa ei ole ajettu.

Selitys: Komentotiedostoon liitetyn ilmentymän nimeä ei ole olemassa.

Käyttäjän toimet: Valitse komentotiedostotoiminnoista Muokkaus ja päivitä ilmentymän nimeksi jokin olemassa oleva nimi.

DBA2024E Komentotiedostoa "<tunnus>" ei ole.

Selitys: Ajoitettua työtä ei voi toteuttaa, koska työhön liitettyä komentotiedostoa ei ole olemassa.

Käyttäjän toimet:

DBA2025E On ilmennyt järjestelmävirhe. Virhe voi liittyä myös muistin varaukseen työasemassa. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2026I Haluatko varmasti poistaa valitun työn?

Selitys: Olet määrittänyt valitun työn poistettavaksi. Voit tarkistaa poistettavat työt vielä kerran ja joko poistaa ne tai peruuttaa poistopyynnön.

Käyttäjän toimet: Jos haluat poistaa valitut työt, valitse KYLLÄ. Jos haluat peruuttaa poistopyynnön, valitse EI.

DBA2027I Haluatko varmasti poistaa valitun, tallennetun komentotiedoston?

Selitys: Olet valinnut poistettavaksi komentotiedostoja, jotka on tallennettu. Voit tarkistaa poistettavat työt vielä kerran ja joko poistaa ne tai peruuttaa poistopyynnön.

Käyttäjän toimet: Jos haluat poistaa valitut työt, valitse KYLLÄ. Jos haluat peruuttaa poistopyynnön, valitse EI.

DBA2028E Viikkojen määrä puuttuu.

Selitys: Viikkojen määrä on pakollinen tieto.

Käyttäjän toimet: Kirjoita viikkojen määrä Viikko-kenttään.

DBA2029E On ilmennyt järjestelmävirhe. Työn tunnusta ei löydy palvelimesta. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin

uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2030E Järjestelmän nimeä ei ole määritetty. Valitse jokin nimi luettelosta.

Selitys: Järjestelmän nimi on pakollinen tieto tämän toiminnon toteuttamisessa.

Käyttäjän toimet: Valitse järjestelmän nimi avautuvasta luettelosta.

DBA2031I Työn "<työn_tunnus>" uudelleenajoitus on onnistunut.

Selitys: Pyytämäsi työn uudelleenajoitus on onnistunut.

Käyttäjän toimet:

DBA2032E Komentotiedoston nimeä ei ole määritetty.

Selitys: Komentotiedoston nimi on pakollinen tieto.

Käyttäjän toimet: Kirjoita syöttökenttään komentotiedoston nimi ja valitse OK-painike.

DBA2033E Komentotiedostoa ei ole annettu.

Selitys: Komentotiedosto on tyhjä.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komentotiedoston sisältö ja valitse sitten OK-painike.

DBA2034I Komentotiedoston "<tunnus>" päivitys on onnistunut.

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DBA2035E On ilmennyt järjestelmävirhe. Komentotiedoston "<tunnus>" nouto ei onnistu. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2036E On ilmennyt järjestelmävirhe. Komentotiedoston luonti ei onnistu. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2037E On ilmennyt järjestelmävirhe. Komentotiedoston "<tunnus>" korvaus ei onnistu. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2038E On ilmennyt järjestelmävirhe. Komentotiedoston "<tunnus>" kopiointi ei onnistu. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2039E Kuukausien määrä puuttuu.

Selitys: Kuukausien määrä on pakollinen tieto.

Käyttäjän toimet: Kirjoita määrä Kuukausi-kenttään.

DBA2040E Valitse ainakin yksi viikonpäivä.

Selitys: Toistuvaa työtä varten on määritettävä ainakin yksi viikonpäivä.

Käyttäjän toimet: Valitse ainakin yksi viikonpäivä, jolloin haluat työn toistuvan.

DBA2041E On ilmennyt järjestelmävirhe. Komentotiedoston "<tunnus>" poisto ei onnistu. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2042E On ilmennyt järjestelmävirhe. Komentotiedoston "<tunnus>" ajo ei onnistu. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2043I Työn "<työn_tunnus>" luonti ajossa olevaa komentotiedostoa "<tunnus>" varten on onnistunut.

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DBA2044E Komentotiedoston kuvausta ei ole määritetty.

Selitys: Komentotiedoston kuvaus on pakollinen tieto.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komentotiedostolle kuvaus ja valitse sitten OK-painike.

DBA2045E Työhön "<työn_tunnus>" liittyvä komentotiedosto on järjestelmän luoma. Sen sisältöä ei voi näyttää.

Selitys: Varmistuskopiointiin tai taulukon uudelleenjärjestelyyn liittyvä komentotiedosto ei ole luettavassa muodossa.

Käyttäjän toimet: Valitse tarkasteltavaksi jokin muu komentotiedosto.

DBA2046E Komentotiedosto "<tunnus>" on järjestelmän luoma. Sen sisältöä ei voi muokata.

Selitys: Varmistuskopiointiin tai taulukon uudelleenjärjestelyyn liittyvä komentotiedosto ei ole luettavassa muodossa.

Käyttäjän toimet: Valitse muokattavaksi jokin muu komentotiedosto.

DBA2047E On ilmennyt järjestelmävirhe. Komentotiedoston laji on tuntematon. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2048E Määritetty tiedoston nimi on jo olemassa. Määritä uusi komentotiedoston nimi.

Selitys: Kullakin komentotiedostolla on oltava yksilöllinen nimi. Olet määrittänyt nimen, joka on jo käytössä.

Käyttäjän toimet: Määritä yksilöllinen komentotiedoston nimi.

DBA2049E On ilmennyt järjestelmävirhe. Tiedoston käyttö on estetty.

Selitys: Sovellus ei ole saanut käyttöönsä tiedostojärjestelmässä olevaa tiedostoa.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2050E On ilmennyt järjestelmävirhe. Levy on täynnä.

Selitys: Levytila on loppunut. Tietojen käsittely ei voi jatkuu.

Käyttäjän toimet: Poista tarpeettomat tiedostot tiedostojärjestelmästä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2051E On ilmennyt järjestelmävirhe. Umpilevyssä on ilmennyt virhe.

Selitys: On ilmennyt umpilevyyn liittyvä järjestelmävirhe. Sovellus ei voi käyttää tiedostoa.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2052E Työn toteutus ei onnistu sisäänkirjausvirheen takia. Käyttäjätunnus = "<käyttäjätunnus>".

Selitys: Käyttäjätunnus tai tunnussana on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen käyttäjätunnus ja tunnussana.

DBA2053E On ilmennyt järjestelmävirhe. Työn tapahtumatietolokin poisto ei onnistu.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2054E On ilmennyt järjestelmävirhe. Työn "<työn_tunnus>" ajo ei onnistu.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2055E Komentotiedosto "<tunnus>" on poistettu komentotiedostotoiminnoista.

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DBA2056I Komentotiedostoa "<tunnus>" ei ole muutettu.

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DBA2057E Järjestelmävirhe. Polku ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2058E Tiedoston rivi on pidempi kuin "<määrä>" tavua.

Selitys: Rivin tavujen määrä ylittää sallitun enimmäismäärän.

Käyttäjän toimet: Jaa pitkä rivi kahdelle riville niin, että rivin enimmäispituus ei ylitä.

DBA2059E On ilmennyt järjestelmävirhe. Järjestelmässä on ilmennyt yhteiskäyttövirhe.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2060E On ilmennyt järjestelmävirhe. Komentotiedoston "<tunnus>" kopiointi ei onnistu.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2061I Komentotiedoston "<nimi>" luonti on onnistunut.

Selitys: Uuden komentotiedoston luonti nimellä "<nimi>" on onnistunut.

Käyttäjän toimet: Tarkastele uutta komentotiedostoa valitsemalla kuvakepalkista Komentotiedostotoiminnot, jolloin komentotiedostotoiminnot tulevat käyttöön.

DBA2062E On ilmennyt järjestelmävirhe. Komentotiedoston luonti ei onnistu. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2063E On ilmennyt järjestelmävirhe. Työn "<työn_tunnus>" tulosten nouto ei onnistu. Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Käynnistä hallintapalvelin uudelleen ja toista komento. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2064E Tämänniminen komentotiedostotoimintojen tietue on jo olemassa. Määritä uusi komentotiedoston nimi.

Selitys: Kullakin komentotiedostolla on oltava yksilöllinen nimi. Olet määrittänyt nimen, joka on jo käytössä.

Käyttäjän toimet: Määritä yksilöllinen komentotiedoston nimi.

DBA2065E On ilmennyt järjestelmävirhe. Komentotiedostoa ei ole tiedostojärjestelmässä.

Selitys: Komentotiedostoa ei löydy tiedostojärjestelmästä. Tiedosto on ehkä poistettu.

Käyttäjän toimet: Poista komentotiedoston merkintä ja luo komentotiedosto uudelleen.

DBA2066E db2job-ohjelma ei ole odotetussa hakemistossa. Komentotiedoston ajo ei onnistu.

Selitys: db2job-ohjelma on asennuksen aikana kopioitava hakemistoon sqllib bin.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA2067I REORG TABLE -komennon toteutus on onnistunut.

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DBA2068E Ilmentymän nimeä ei ole annettu.

Selitys: Ilmentymän nimi on pakollinen tieto.

Käyttäjän toimet: Kirjoita ilmentymän nimi syöttökenttään ja valitse OK-painike.

DBA2069W Töitä on luotu enimmäismäärä "<määrä>". Poista vanhentuneet työt.

Selitys:

Käyttäjän toimet: Poista vanhentuneet työt ennen uuden työn luontia.

DBA2070W Komentotiedostoja on luotu enimmäismäärä "<määrä>". Poista vanhentuneet komentotiedostot.

Selitys:

Käyttäjän toimet: Poista tarpeettomat komentotiedostot ennen uuden komentotiedoston luontia.

DBA2071W Tavujen enimmäismäärä "<määrä>" on saavutettu. Näkyvissä olevat tiedot on katkaistu. Palvelimessa on täydellinen tiedosto "<tiedostonimi>".

Selitys: Muokkausohjelma ei pysty käsittelemään näin suurta tiedostoa. Näytettävät tiedot on katkaistu.

Käyttäjän toimet: Tiedosto on kokonaisuudessaan tallennettuna edellä mainitussa paikassa palvelimessa.

DBA2072E Työhön "<työn_tunnus>" liittyvä komentotiedosto on poistettu komentotiedostotoiminnoista.

Selitys: Komentotiedostoa ei ole enää olemassa.

Käyttäjän toimet:

DBA2073E Käyttäjätunnusta ja tunnussanaa ei ole määritetty.

Selitys: Työn ajamiseen vaaditaan käyttäjätunnus ja tunnussana.

Käyttäjän toimet: Kirjoita ajettavalle työlle kelvollinen käyttäjätunnus ja tunnussana ja valitse sitten OK-painike.

DBA2074E Järjestelmävirhe. Työhakemiston polku ei kelpaa.

Selitys: Määritettyä työhakemistoa ei ole, joten sitä ei voi käyttää työn ajamiseen.

Käyttäjän toimet: Voit valita kelvollisen työhakemiston polun Selaus-painikkeen avulla.

DBA2075I Työ "<työn_tunnus>" on lähetetty. Voit tarkastella tuloksia kirjauslokin Työt-sivun avulla.

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DBA2076E Työn toteutus on keskeytynyt virheeseen.

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DBA2077E Tiedoston nimi "<tiedoston_nimi>" on jo tiedostojärjestelmässä.

Selitys: Tiedoston nimen on oltava yksilöllinen.

Käyttäjän toimet: Määritä toinen tiedoston nimi.

DBA2082W Komentotiedoston käyttöoikeudet eivät salli komentotiedostotoimintojen lukea komentotiedostoa käytettäessä nykyistä käyttäjätunnusta.

Selitys: Komentotiedoston käyttöoikeudet eivät salli komentotiedostotoimintojen lukea komentotiedostoa käytettäessä nykyistä käyttäjätunnusta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että komentotiedoston käyttöoikeudet on määritetty oikein.

DBA2078E Käsittelyn aikana on tapahtunut odottamaton virhe. Työn tulostetta ei ole.

Selitys: Työn ajosta ei ole aiheutunut tulostetta.

Käyttäjän toimet: Virhe voi olla käyttöjärjestelmässä käytetty tiedoston tunnistus, joka ei kelpaa. Luo komentotiedosto uudelleen käyttämällä kelvollista tunnistetta.

DBA2081W Komentotiedostotoiminnot eivät voi käsitellä tiedostoa "<tiedoston_nimi>", koska tiedoston koko ylittää tavujen enimmäismäärän ("<tavujen_enimmäismäärä>"). Tiedoston tarkasteluun tai muokkaukseen on käytettävä ulkoista muokkausohjelmaa.

Selitys: Komentotiedostotoiminnot eivät pysty näyttämään näin suurta tiedostoa.

Käyttäjän toimet: Käytä tiedoston tarkasteluun tai muokkaukseen ulkoista muokkausohjelmaa.

DBA2151E Komentotiedostoa ei voi ajoittaa, koska sitä ei ole tallennettu.

Selitys: Komentotiedostoa ei voi ajoittaa, koska olet peruuttanut tallennustoiminnon. Komentotiedostoa ei ole tallennettu komentotiedostotoimintoihin.

Käyttäjän toimet: Tallenna komentotiedosto ja yritä ajoitusta uudelleen.

DBA2152I Komentotiedostoa ei voi ajoittaa, ennen kuin se on tallennettu komentotiedostotoimintoihin.

Selitys: Vain komentotiedostotoimintoihin tallennetut komennot voi ajoittaa ja ajaa.

Käyttäjän toimet: Tallenna komentotiedosto komentotiedostotoimintoihin valitsemalla OK-painike tai, jos et halua ajoittaa komentotiedostoa, valitse Peruutus-painike.

DBA2153I Tiedoston "<tiedostonimi>" avaus on onnistunut.

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DBA2154I Komentotiedoston "<nimi>" avaus on onnistunut.

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DBA2155I Haluatko korvata tiedoston "<tiedostonimi>"?

Selitys: Tiedosto "<tiedostonimi>" on jo järjestelmässä ja tallennustoiminto korvaa sen sisällön.

Käyttäjän toimet: Voit korvata tiedoston sisällön valitsemalla OK-painikkeen tai säilyttää sen ennallaan valitsemalla Peruutus-painikkeen.

DBA2156I Haluatko korvata komentotiedoston "<nimi>"?

Selitys: Komentotiedosto "<nimi>" on jo komentotiedostotoiminnoissa ja tallennustoiminto korvaa sen sisällön.

Käyttäjän toimet: Voit korvata komentotiedoston sisällön valitsemalla OK-painikkeen tai säilyttää sen ennallaan valitsemalla Peruutus-painikkeen.

DBA2157I Tiedoston "<tiedostonimi>" päivitys on onnistunut.

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DBA2158I Tiedoston "<tiedostonimi>" luonti on onnistunut.

Selitys: Tiedoston luonti nimellä "<tiedostonimi>" on onnistunut.

Käyttäjän toimet:

DBA2171I Haluatko hylätä komentotiedostoon tehdyt muutokset ja poistua komentotiedostotoiminnoista?

Selitys: Haluat lopettaa komentotiedostotoiminnot, mutta käsiteltävän komentotiedoston muutoksia ei ole tallennettu. Muutokset häviävät, jos lopetuspyyntöä ei peruuteta.

Käyttäjän toimet: Voit hylätä muutokset ja poistua komentotiedostotoiminnoista valitsemalla Kyllä-painikkeen tai peruuttaa lopetuspyynnön valitsemalla Ei-painikkeen.

DBA2172I Haluatko hylätä komentotiedostoon tehdyt muutokset ja luoda uuden komentotiedoston?

Käyttäjän toimet: Voit hylätä muutokset ja luoda uuden komentotiedoston valitsemalla Kyllä tai peruuttaa pyynnön valitsemalla Ei.

DBA2173I Komentotiedostotoiminnot käsittelevät yhä komentoa. Yritä myöhemmin uudelleen.

Selitys: Olet yrittänyt ajaa komentotiedoston tai antaa joukon komentoja, mutta komentotiedostotoiminnot eivät voi käsitellä komentoja, ennen kuin edellisen komennon käsittely on päättynyt.

Käyttäjän toimet: Odota hetki ja anna komento uudelleen. Voit keskeyttää nykyisen komennon käsittelyn napsauttamalla hammaspyörä kuvaketta työkalurivillä tai valitsemalla Tulokset-sivun Tulokset-valikosta vaihtoehdon Lopetus.

DBA2174E Komentorivillä määritetyn tiedoston "<tiedostonimi>" avaus ei onnistu. Varmista, että tiedosto on olemassa ja että käytettävissäsi on sen lukuoikeudet. Yritä sitten uudelleen.

Selitys: Olet määrittänyt tuotavan komentotiedoston sisältävän tiedoston nimen,

mutta komentotiedostotoiminnot eivät voi käyttää kyseistä tiedostoa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että olet kirjoittanut tiedoston nimen komentoriville oikein, että tiedosto on olemassa ja että käyttäjätunnuksellasi on tiedoston lukuoikeudet.

DBA2175E Muisti ei riitä komentotiedostotoimintoikkunan luontiin. Sovelluksen ajoa ei voi jatkaa.

Selitys: Järjestelmässä on ilmennyt muistin varaushäiriö komentotiedostotoimintoikkunan luonnin yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että järjestelmässä on tarpeeksi muistia komentotiedostotoimintojen ajamiseen ja yritä uudelleen.

DBA2176E Järjestelmäympäristön alustus ei onnistu. Sovelluksen ajoa ei voi jatkaa. Aloita tietokannan hallintaohjelma uudelleen ja toista toiminto tai ota yhteys tukihenkilöön.

Selitys: Komentosuoritinympäristön alustus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että levytilaa on riittävästi ja yritä uudestaan.

DBA2177E Järjestelmä ei voi luoda hakusuunnitelmaa, koska graafisen hakusuunnitelman selitetyökalussa on ilmennyt virhe.

Selitys: Komentotiedostotoiminnoissa on ilmennyt virhe hakusuunnitelman luonnin yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on edellisissä sanomissa.

DBA2178E Hakusuunnitelman luontiin vaaditaan tietokantayhteys. Muodosta yhteys tietokantaan CONNECT-käskyn avulla ja anna komento uudelleen.

Käyttäjän toimet: Muodosta tietokantayhteys CONNECT-käskyn avulla ja luo sitten tietokannalle hakusuunnitelma. Saat näkyviin käytettävissä olevien tietokantojen luettelon antamalla LIST DATABASE DIRECTORY -komennon.

DBA2179E Hakusuunnitelman luonti ei onnistu, koska käyttämäsi käskyn muoto on väärä tai käsky ei ole kysely.

Selitys: Käsky, jolla yritit luoda hakusuunnitelman on väärässä muodossa tai se ei ole kysely.

Käyttäjän toimet: Tarkista, onko käskyn kyselymuodossa virheitä, tee tarvittavat muutokset ja anna käsky uudelleen. Lisätietoja kyselyiden muodosta on graafisen hakusuunnitelman selitetyökalun ohjeessa.

DBA2180I Käskyä edeltävä ohjelman nimi "db2" ohitetaan, koska se ei ole pakollinen.

Selitys: Käskyn eteen ei tarvitse kirjoittaa komentotiedostotoiminnoissa kirjainyhdistelmää "db2". Ohjelman nimi vaaditaan vain käyttöjärjestelmän kehoitteessa.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA2181I Komentotoiminnot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä. Yritä toimintoa myöhemmin uudelleen.

Selitys: JDBC-palvelin ei tue useita komentotoimintojen WEBCC-istuntoja. JDBC-palvelin käsittelee jo jotakin komentotoimintojen istuntoa.

Käyttäjän toimet: Odota, kunnes meneillään olevan istunto päättyy, ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA2182N Muotoa “<muoto>” olevien komentotiedostojen tallennus ei onnistu, koska komentotiedostotoiminnoissa on liian monta komentotiedostoa, joiden nimi on samaa muotoa. Poista vanhat komentotiedostotoiminnoista ne komentotiedostot, joiden nimi on tätä muotoa ja kutsu ohjelmaa “<ohjelma>” uudelleen.

Selitys: Järjestelmässä on liian monta automaattisesti luotua komentotiedostoa, joiden muoto on “<muoto>”.

Käyttäjän toimet: Poista komentotiedostotoiminnoissa ainakin yksi muotoa “<muoto>” oleva komentotiedosto ja kutsu ohjelmaa “<ohjelma>” uudelleen.

DBA2193W Ikkunaa “<ikkunan_nimi>” ei voi käyttää ilman ohjelmaa “<ohjelman_nimi>”. Varmista, että ohjelman Tietokantatyökalut-aliosa on asennettu.

Selitys: Ikkunan “<ikkunan_nimi>” käyttö edellyttää, että palvelimeen on asennettu sovellus “<ohjelman_nimi>”. Oletusarvon mukaan Hallinta- ja kokoonpanotyökalut -osan Tietokantatyökalut-aliosa on valittuna ohjelmaa asennettaessa. Tietokantatyökalut-aliosan on oltava valittuna ohjelmaa asennettaessa, jotta sovellus “<ohjelman_nimi>” asennettaisiin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että ohjelman Tietokantatyökalut-aliosa on asennettu. Jos Tietokantatyökalut-aliosa ei ollut valittuna tietokantapalvelinta asennettaessa, DB2-asennusohjelma on ajettava uudelleen.

- 1 Lopeta kaikki DB2-palvelut.
- 2 Aja DB2-asennusohjelma.
- 3 Valitse mukautettu asennus.
- 4 Poista kaikkien osien valinnat lukuun ottamatta Hallinta- ja kokoonpanotyökalut -osaa.

- 5 Valitse Hallinta- ja kokoonpanotyökalut -vaihtoehdon Tietokantatyökalut-aliosa.
- 6 Tee asennus loppuun.
- 7 Aloita kaikki DB2-palvelut uudelleen.
- 8 Käytä ikkunaa “<ikkunan_nimi>”.

DBA3007 Haluatko varmasti poistaa selitetyn käskyn?

Selitys: Olet poistamassa selitettyä käskyä. Tämä toiminto poistaa vastaavat selitetaulukon rivit.

Käyttäjän toimet: Varmista, että haluat todella poistaa selitetyn käskyn.

DBA3008 Haluatko varmasti poistaa selitetyt käskyt?

Selitys: Olet poistamassa selitettyjä käskyjä. Tämä toiminto poistaa vastaavat selitetaulukon rivit.

Käyttäjän toimet: Varmista, että haluat todella poistaa selitetyt käskyt.

DBA3009 On ilmennyt järjestelmävirhe. Graafisen selitetyökalun toimintaa ei voi jatkaa.

Selitys: Toiminto on pysähtynyt odottamattomaan virheeseen.

Käyttäjän toimet: Jokin seuraavista toimista saattaa poistaa ongelman:

- Tarkista, että järjestelmän muisti riittää.
- Jos mahdollista, lopeta muut järjestelmää käyttävät ohjelmat.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA3010 Selitevedos on poistettu. Pyyntöä ei voi toteuttaa loppuun.

Selitys: Pyydetty selitevedos on poistettu selitetaulukoista.

Käyttäjän toimet: Luo vedos uudelleen.

DBA3011 Tämä selitevedos on luotu graafisen selitetyökalun toisella tietokannan hallintaohjelman versiolla. Pyyntöä ei voi toteuttaa loppuun.

Selitys: Selitevedos on luotu tietokannan hallintaohjelman versiolla, joka on uudempi tai vanhempi kuin käytössä oleva graafisen selitetyökalun versio. Graafisen hakusuunnitelman luonti ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Käytä selitevedoksen luonnissa samaa versiota tietokannan hallintaohjelmasta ja graafisesta selitetyökalusta.

DBA3012 Merkkijonoa ei löydy.

Selitys: Etsittävää merkkijonoa ei löydy näytössä olevasta tekstistä.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA3013 Teksti puuttuu. Määritä etsittävä tekstimerkkijono.

Selitys: Et ole määrittänyt haettavaa merkkijonoa.

Käyttäjän toimet: Määritä haettava merkkijono.

DBA3014 Luettelosta ei ole valittu merkintöjä. Luettelosta on valittava ainakin yksi merkintä.

Selitys: Et ole valinnut yhtään merkintää luettelosta.

Käyttäjän toimet: Valitse luettelosta ainakin yksi merkintä.

DBA3015 Tähän hakusuunnitelmaan ei liity viitattuja sarakkeita.

Selitys: Yksikään sarakke ei kyselyssä viitannut viitattuun taulukkoon.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA3016 Tähän hakemistoon ei liity sivunoudon parien tilastotietoja.

Selitys: Tämän hakemiston luettelotaulukkoon ei ole tallennettu sivujen noutoparien tilastotietoja. Lisätietoja on julkaisun *Administration Guide* osassa System Catalog Statistics.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA3017 Tähän hakusuunnitelmaan ei liity viitattuja toimintoja.

Selitys: Tämä hakusuunnitelma ei edellytä toimintojen käyttöä.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA3018 Tähän sarakkeeseen ei liity sarakkeen jakauman tilastotietoja.

Selitys: Tämän sarakkeen luettelotaulukkoon ei ole tallennettu sarakkeen jakauman tilastotietoja. Lisätietoja on julkaisun *Administration Guide* osassa System Catalog Statistics.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA3019 Tähän taulukkoon ei liity hakemistoja.

Selitys: Selityshetkellä viitetaulukossa ei ollut määritettynä hakemistoja, eikä taulukossa ole nyt määritettynä hakemistoja.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA3020 On ilmennyt virhe yritettäessä käsitellä tietokantaa COMMIT-komennolla eikä järjestelmä pysty palauttamaan SQL-koodia.

Selitys: Käsittelyn aikana on tapahtunut odottamaton virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA3021 On ilmennyt virhe yritettäessä käsitellä tietokantaa ROLLBACK-komennolla eikä järjestelmä pysty palauttamaan SQL-koodia.

Selitys: Käsittelyn aikana on tapahtunut odottamaton virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA3022 Get Database Manager Configuration -sovellusohjelmaliittymä on palauttanut nollasta poikkeavan paluukoodin.

Selitys: Toiminto on pysähtynyt odottamattomaan virheeseen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA3023 Get Database Configuration -sovellusohjelmaliittymä on palauttanut nollasta poikkeavan paluukoodin.

Selitys: Toiminto on pysähtynyt odottamattomaan virheeseen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA3024 On ilmennyt virhe tallennettaessa tietoja tiedostoon "<tiedosto>".

Selitys: Mahdollinen syy voi olla jompikumpi seuraavista:

- Tiedoston avaus kirjoitusta varten on estetty.
- Tiedostonimi ei ole tiedostojärjestelmän nimeämiskäytännön mukainen.

Käyttäjän toimet: Jokin seuraavista toimista saattaa poistaa ongelman:

- Muuta tiedostomääritteeksi luku ja kirjoitus.
- Määritä kelvollinen tiedostonimi.

DBA3025 On ilmennyt virhe noudettaessa tietoja tiedostosta "<tiedosto>".

Selitys: Mahdollinen syy voi olla jompikumpi seuraavista:

- Tiedostoa ei voi lukea.
- Tiedostoa ei ole olemassa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen tiedostonimi.

DBA3026 Kirjoittimia ei ole asennettu.

Selitys: Järjestelmään ei ole asennettu yhtään kirjoitinta.

Käyttäjän toimet: Asenna järjestelmään kirjoitin.

DBA3033 Tähän hakusuunnitelmaan ei liity viitattuja taulukkotiloja.

Selitys: Tämä hakusuunnitelma ei sisältänyt viittauksia taulukkotilan sisältämiin tietokantaobjekteihin.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA3034 Vedos on luotu koodisivun "<koodisivu>" avulla, mutta sitä ei ole muunnettu sen ikkunan koodisivulle, jossa graafista selitetyökalua ajetaan.

Selitys: Näytössä olevan graafisen hakusuunnitelman vedoksen luonnissa käytetty koodisivu ei vastaa sen ikkunan koodisivua, jossa graafista selitetyökalua ajetaan. Koodisivun muunnos ei onnistu, koska vedos on liian suuri. Graafisen hakusuunnitelman vedoksen näytössä ei käytetä koodisivun muunnosta. Nykyiset tilatiedot eivät ehkä tule näkyviin, kun avaat tilastotietojen ikkunan.

Käyttäjän toimet: Muuta graafisen selitetyökalun ikkunan koodisivu vastaamaan vedoksen luonnissa käytettyä koodisivua. Tu sen jälkeen graafinen hakusuunnitelma uudelleen kuvaruutuun.

DBA3035 Vedos on luotu koodisivun "`<koodisivu>`" avulla, mutta sitä ei ole muunnettu sen ikkunan koodisivulle, jossa graafista selitetyökalua ajetaan. Tietokannan hallintaohjelman kokoonpanoparametrin `UDF_MEM_SZ` arvo on liian pieni.

Selitys: Näytössä olevan graafisen hakusuunnitelman vedoksen luonnissa käytetty koodisivu ei vastaa sen ikkunan koodisivua, jossa graafista selitetyökalua ajetaan. Koodisivun muunnos ei onnistu, koska koodisivujen muunnossa käytettävää käyttäjän määrittämää funktiota varten ei ole käytettävissä riittävästi muistia. Graafisen hakusuunnitelman vedoksen näytössä ei käytetä koodisivun muunnosta. Nykyiset tilatiedot eivät ehkä tule näkyviin, kun avaat tilastotietojen ikkunan.

Käyttäjän toimet: Jokin seuraavista toimista saattaa poistaa ongelman:

- Muuta palvelimen tietokannan hallintaohjelman kokoonpanoparametrin `Change UDF_MEM_SZ` arvoksi 512 ja tuo graafinen hakusuunnitelma uudelleen kuvaruutuun. Huomaa, että kokoonpanoparametrin uusi asetus saattaa tulla voimaan vasta, kun ajat seuraavan kerran `db2start`-komennon palvelimessa.
- Muuta graafisen selitetyökalun ikkunan koodisivu vastaamaan vedoksen luonnissa käytettyä koodisivua. Tuo sen jälkeen graafinen hakusuunnitelma uudelleen kuvaruutuun.

DBA3036 Selitetaulukot on luotu dynaamisten selitepyyntöjen käsittelyä varten.

Selitys: Yksi tai useita selitetaulukoita on luotu nykyiselle käyttäjätunnukselle. Järjestelmä käyttää näitä taulukoita dynaamisen selitepyynnön tarvitsemien tietojen tallennukseen.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA3037 Selitevedos on voittunut. Pyyntöä ei voi toteuttaa loppuun.

Selitys: Pyydetty selitetaulukon selitevedos on voittunut.

Käyttäjän toimet: Luo vedos uudelleen.

DBA3038 Tähän hakusuunnitelmaan ei liity viitattuja puskurivarantoja.

Selitys: Tämä hakusuunnitelma ei sisällä viittauksia puskurivarannon sisältämiin tietokantaobjekteihin.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA3039 Selitetaulukoita ei löydy.

Selitys: Selitetaulukoita ei ole.

Käyttäjän toimet: Luo selitetaulukko jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Käytä `EXPLAIN.DDL`-tiedostossa olevaa mallikomentotiedostoa. Tiedosto sijaitsee `sqlib\misc-hakemistossa`. Voit ajaa komentotiedoston siirtymällä tähän hakemistoon ja antamalla komennon `db2 -tf EXPLAIN.DDL`.
- Valitse komentotiedostotoiminnoissa tai Käskyjen selitetahtumatiedot -ikkunassa vaihtoehto **SQL-käskyn selitys**. `SQL-käskyn selitys` -ikkunan avulla voit selittää `SQL-käskyn` dynaamisesti ja luoda selitetaulukoita automaattisesti.

DBA3040 Komento on määritetty virheellisesti.

Selitys: Komennon muoto ei ole oikea.

Käyttäjän toimet: Tarkista oikea muoto antamalla komento valitsimen `-h` kanssa.

DBA3041 Tietokannan nimen on oltava 1-"`<maksimi>`" merkin pituinen.

Selitys: Määritetty tietokannan nimi on tyhjä tai liian pitkä.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen kelvollisen tietokannan nimen kanssa.

DBA3042 Käskeyn selitetekstin on oltava 1-“<maksimi>” merkin pituinen.

Selitys: Määritetty selitettävän käskeyn teksti on tyhjä tai liian pitkä.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista selitettävän käskeyn tekstiä.

DBA3043 Kyselyn tunniste saa sisältää enintään “<maksimi>” merkkiä.

Selitys: Määritetty kyselyn tunniste on liian pitkä.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista kyselyn tunnistetta.

DBA3044 Käyttäjätunnus saa sisältää enintään “<maksimi>” merkkiä.

Selitys: Määritetty käyttäjätunnus on liian pitkä.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista käyttäjätunnusta.

DBA3045 Kyselyn numeron on oltava 0-“<maksimi>”.

Selitys: Määritetty kyselyn numero on liian pieni tai suuri.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista kyselyn numeroa.

DBA3046 Optimointiluokan kelvollisia arvoja ovat 0, 1, 2, 3, 5, 7 ja 9.

Selitys: Määritetty optimointiluokka ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista optimointiluokkaa.

DBA3047 Tietokantaa “<nimi>” ei löydy.

Selitys: Komennossa määritettyä tietokantaa ei ole järjestelmän tietokantahakemistossa.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen järjestelmässä olevan tietokannan nimeä tai lisää tietokanta järjestelmän tietokantahakemistoon.

DBA3048 db2vexp-käskey selittää dynaamisen SQL-käskeyn, joka luo graafisen hakusuunnitelman. Komennon syntaksi on seuraava:

```
db2vexp -db <tietokannan_nimi>
        -sql <selitettävän_käskeyn_texti>
        [-queryno <kyselyn_numero>]
        [-querytag <kyselyn_tunniste>]
        [-opt <optimointiluokka>]
        [-user <käyttäjätunnus>]
        [-password <tunnussana>]
        [-withsnapshot]
Parametrilla -h saat näkyviin ohjetiedot.
```

Selitys: Tämä on komennon db2vexp syntaksi.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA3059 Valittuun operaattoriin “<operaattori>” ei liity lisätietoja.

Selitys: Valitun operaattorin lisätiedot eivät ole käytettävissä DB2:n ohjaustoimintojen tässä versiossa.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA3060 Valittuun operaattoriin “<operaattori>” ei liity ohjetta.

Selitys: Valitun operaattorin ohje ei ole käytettävissä DB2:n ohjaustoimintojen tässä versiossa.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA4000W Haluatko varmasti lopettaa valvonnan?

Selitys: Olet pyytänyt kaikkien parhaillaan valvonnan kohteina olevien tietokantaobjektien valvonnan ja suorituskyvyn valvontaohjelman lopetusta.

Käyttäjän toimet: Toteuta pyyntö napsauttamalla Kyllä-painiketta tai peruuta se napsauttamalla Ei-painiketta.

DBA4001I Valituille kohteille ei ole valvonnan tiivistelmätietoja.

Selitys: Olet pyytänyt valvontaohjelman toimien näyttöä objektista, josta ei kerätä tietoja. Tiivistelmätietoja ei ole.

Käyttäjän toimet: Aloita haluamasi tason valvontaohjelma ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA4002W Haluatko varmasti lopettaa kohteen "<nimi>" valvonnan?

Selitys: Olet pyytänyt parhaillaan valvotun objektin valvonnan lopetusta.

Käyttäjän toimet: Toteuta pyyntö napsauttamalla Kyllä-painiketta tai peruuta se napsauttamalla Ei-painiketta.

DBA4003I Voit muuttaa IBM:n toimittamista valvontaohjelmista vain oletustasoa.

Selitys: Voit muuttaa IBM:n toimittamien valvontaohjelmien määritteistä vain tasoa, jonka oletusvalvontaohjelma valvontaohjelma on.

Käyttäjän toimet:

DBA4004E Useita kohteita voi valita vain Poisto-toiminnossa.

Selitys: Olet valinnut luettelosta useita valvontaohjelmia. Voit kohdistaa useaan objektiin vain poistotoiminnon.

Käyttäjän toimet: Valitse luettelosta vain yksi objekti ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA4005W Haluatko varmasti poistaa valitut valvontaohjelmat?

Selitys: Olet poistamassa luettelossa valittuja valvontaohjelmia.

Käyttäjän toimet: Toteuta pyyntö napsauttamalla Kyllä-painiketta tai peruuta se napsauttamalla Ei-painiketta.

DBA4006W Haluatko varmasti nollata laskurit?

Selitys: Olet pyytänyt laskurien nollausta.

Käyttäjän toimet: Toteuta pyyntö napsauttamalla Kyllä-painiketta tai peruuta se napsauttamalla Ei-painiketta.

DBA4007W Haluatko varmasti lopettaa kaikkien tämän tason objektien valvonnan?

Selitys: Olet pyytänyt kaikkien tämän tason objektien valvonnan lopetusta.

Käyttäjän toimet: Toteuta pyyntö napsauttamalla Kyllä-painiketta tai peruuta se napsauttamalla Ei-painiketta.

DBA4008W Haluatko varmasti lopettaa kaikkien tämän objektin osioiden valvonnan?

Selitys: Olet pyytänyt kaikkien tämän objektin osioiden valvonnan lopetusta.

Käyttäjän toimet: Toteuta pyyntö napsauttamalla Kyllä-painiketta tai peruuta se napsauttamalla Ei-painiketta.

DBA4009I IBM:n toimittamien valvontaohjelmien käyttöönotto on meneillään.

Selitys: IBM:n toimittamien valvontaohjelmien käyttöönotto on meneillään. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa.

Käyttäjän toimet:

DBA4010E Suorituskyvyn valvontaohjelma on havainnut virheen eikä voi jatkaa. Yritä toimintoa uudelleen. Jos ongelma ei poistu, toteuta jäljitystoiminto työasemassa ja palvelimessa ja ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

Selitys: Järjestelmässä on ilmennyt odottamaton virhe.

Käyttäjän toimet: Toteuta jäljitystoiminto työasemassa ja palvelimessa ja ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA4011E Ohjelman "<nimi>" nimi ei kelpaa. Ohjelman ajo ei onnistu. Tarkista nimi ja yritä toimintoa uudelleen.

Selitys: Ohjelman nimi on määritetty väärin.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen ohjelman nimi ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA4012E Ohjelman "<nimi>" ajo ei onnistu. Käytössä oleva säie ei voi ajaa määritettyä ohjelmaa.

Selitys: Määritetyn ohjelman ajon aikana on ilmennyt suojausvirhe. Komento toimii vain sovellustilassa.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa uudelleen, kun ohjaustoiminnot toimii sovelluksena.

DBA4013I Tietokannan hallintaohjelman solmu "<nimi>" ei ole käytössä.

Selitys: Olet valinnut solmun tilan valvottavaksi työkalujen asetuksissa, mutta solmu ei ole käytössä.

Käyttäjän toimet: Käynnistä tietokannan valvontaohjelman solmu.

DBA4014I Tietokannan hallintaohjelman solmun "<nimi>" tila on tuntematon.

Selitys: Olet valinnut solmun tilan valvottavaksi työkalujen asetuksissa, mutta solmun tila on tuntematon.

Käyttäjän toimet:

DBA4015E "<nimi>" sisältää virheellisen syötteen. Anna merkintä uudelleen.

Selitys: Merkintä sisältää virheellisen merkin.

Käyttäjän toimet: Anna merkintä uudelleen.

DBA4016E Uuden valvontaohjelman luonti ei onnistu. Valvontaohjelmien enimmäismäärä on "<määrä>"

Selitys: Luonti-, tallennus nimellä- tai kopiointipyyntö ei onnistu. Valvontaohjelmien enimmäismäärä on saavutettu.

Käyttäjän toimet: Poista käyttämättömät valvontaohjelmat ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA4017E Valvontaohjelman yhteyden luonti ei onnistu. Valvontaohjelman yhteyksien enimmäismäärä on "<määrä>"

Selitys: Valvontaohjelmien yhteyksien enimmäismäärä on saavutettu.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa myöhemmin uudelleen tai lopeta jonkin valvontaohjelman käyttö.

DBA4018W Kohdassa "<nimi>" oleva merkintä on liian pitkä. Merkkien enimmäismäärä on "<määrä>"
Merkintä on katkaistu.

Selitys: Merkintä on liian pitkä.

Käyttäjän toimet:

DBA4019E Kohdassa "<nimi>" oleva merkintä on liian pitkä. Merkkien enimmäismäärä on "<määrä>"
Yritä toimintoa uudelleen käyttäen kelvollista merkintää.

Selitys: Merkintä on liian pitkä.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa uudelleen käyttäen kelvollista merkintää.

DBA4020W Olet muuttanut suorituskyvyn valvontaohjelmaa "<nimi>"
Haluatko tallentaa muutokset?

Selitys: Olet tehnyt suorituskyvyn valvontaohjelmaan muutoksia, joita ei ole vielä tallennettu. Järjestelmä ei tallenna muutoksia, jos suljet Valvontaohjelman näyttö -ikkunan tai vaihdat valvontaohjelmaa. Voit tallentaa

muutokset valitsemalla Kyllä-painikkeen. Järjestelmä ei tallenna muutoksia, ellei valitse Kyllä-painiketta.

Käyttäjän toimet: Toteuta pyyntö napsauttamalla Kyllä-painiketta tai peruuta se napsauttamalla Ei-painiketta.

DBA4021W Olet muuttanut kohteen "<nimi>" suorituskykymuuttujien arvoja. Haluatko ottaa muutokset käyttöön seuraavassa vedoksessa?

Selitys: Olet tehnyt muutoksia suorituskykymuuttujiaan, mutta muutoksia ei ole vielä tallennettu. Järjestelmä ei tallenna muutoksia, ellei valitse Kyllä-painiketta.

Käyttäjän toimet: Voit ottaa muutokset käyttöön seuraavassa vedoksessa valitsemalla Kyllä-painikkeen tai perua sen valitsemalla Ei-painikkeen.

DBA4023E Määritetty hälytyksen ja varoituksen raja-arvojen yhdistelmä ei kelpaa suorituskykymuuttujalle "<nimi>". Muuta vähintään yhtä raja-arvoa ja yritä toimintoa uudelleen.

Selitys: Hälytyksen ylärajan on oltava suurempi kuin varoituksen ylärajan ja niin edelleen. Hälytyksen yläraja > varoituksen yläraja > varoituksen yläraja > varoituksen alaraja. Raja-arvo voi olla enintään 9 numeron pituinen liukuluku.

Käyttäjän toimet: Tarkista raja-arvot ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA4024W Tiivistelmätiedot-sivulle mahtuu vain "<määrä>" saraketta. Voit tarkastella kaikkia suorituskykymuuttujia Kuvausesitys-sivulla.

Selitys: Tiivistelmätiedot-sivulla on esitetty niin monta saraketta kuin sivulle mahtuu, mutta kaikki suorituskykymuuttujat eivät ole näkyvissä.

Käyttäjän toimet: Voit tarkastella kaikkia

suorituskykymuuttujia Kuvausesitys-sivulla.

DBA4025W Näkymään "<laji>" mahtuu vain "<määrä>" suorituskykymuuttujaa.

Selitys: Näkymässä on esitetty enimmäismäärä suorituskykymuuttujia.

Käyttäjän toimet: Poista suorituskykymuuttujia näkymästä "<laji>", ennen kuin lisää uusia muuttujia.

DBA4026I Tälle tasolle on asetettu oletusvalvontaohjelma, jota ei voi käyttää.

Selitys: Valvontaohjelmassa on oltava vähintään yksi suorituskykymuuttuja tätä tasoa varten.

Käyttäjän toimet: Lisää oletusvalvontaohjelmaan vähintään yksi suorituskykymuuttuja tätä tasoa varten.

DBA4027I Valvontaohjelmaa ei ole aloitettu, koska ei ole mitään valvottavaa.

Selitys: Tässä ilmentymässä ei tällä hetkellä ole valvottavia tietokantoja tai yhdyskäytäväyhteyksiä.

Käyttäjän toimet: Aloita valvonta lisäämällä kuvausluetteloon tietokanta tai yhdyskäytäväyhteys.

DBA4060E Suorituskyvyn valvontaohjelma on parhaillaan tämän ilmentymän toisen valvontaohjelman käytössä.

Selitys: Ilmentymässä voi olla vain yksi aktiivinen valvontaohjelma kerrallaan. Jos esimerkiksi tietokantojen oletusvalvontaohjelma ei ole sama kuin yhteyksien oletusvalvontaohjelma, et voi valvoa tai luetteloida tietokantoja ja yhteyksiä samanaikaisesti.

Käyttäjän toimet: Valvontaohjelmien luettelointi-ikkunassa voit

1. pysäyttää ajossa olevan valvontaohjelman ja määrittää uuden valvontaohjelman.

- määrittää ajossa olevan valvontaohjelman seuraavan valvontatoiminnon valvontaohjelmaksi.
- luoda valvontaohjelman, joka sisältää kaikkien tasojen suorituskykymuuttujia, ja määrittää ohjelman kaikkien tasojen oletusvalvontaohjelmaksi.

DBA4065E Raja-arvo ei voi olla tyhjämerkki eikä se voi olla yli 9 merkin pituinen. Määritä kelvollinen raja-arvo.

Selitys: Määritetty raja-arvo ei kelpaa, tai arvoa on muokattu sisäisesti. Esimerkiksi arvon 123456789 muokkaus muotoon 123 456 789,0 ylittää raja-arvon sallitun enimmäispituuden.

Käyttäjän toimet: Anna kelvollinen raja-arvo ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA4070E JDBC-palvelin on havainnut virheen. Suorituskykymuuttujien luettelon käsittely ei onnistu.

Selitys: On ilmennyt odottamaton häiriö.

Käyttäjän toimet: Varmista, että JDBC-palvelin on toiminnassa. Jos näin on, toteuta jäljitystoiminto JDBC-palvelimessa ja ota yhteys tukihenkilöstöön.

DBA4071W Jotkin valvontaohjelmat ovat parhaillaan käytössä paikallisena. Verestetyssä luettelossa näkyvät vain paikalliset valvontaohjelmat.

Selitys: Verestetyssä luettelossa näkyvät vain paikalliset valvontaohjelmat.

Käyttäjän toimet: Saat kuvaruutuun luettelon kaikista valvontaohjelmista lopettamalla valvontaohjelmat ja yrittämällä toimintoa uudelleen.

DBA4072E Tämä valvontaohjelman nimi on jo käytössä. Määritä ainutkertainen nimi.

Selitys: JDBC-palvelimessa olevien valvontaohjelmien nimien on oltava ainutkertaisia.

Käyttäjän toimet: Määritä valvontaohjelmalle ainutkertainen nimi.

DBA4074E JDBC-palvelin on havainnut virheen. Toiminnon toteutus ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt odottamaton häiriö.

Käyttäjän toimet: Varmista, että JDBC-palvelin on toiminnassa. Jos näin on, toteuta jäljitystoiminto JDBC-palvelimessa ja ota yhteys tukihenkilöstöön.

DBA4075E Tämä suorituskyvyn valvontaohjelma on tyhjä, eikä sitä voi tallentaa. Lisää valvontaohjelmaan vähintään yksi suorituskykymuuttuja ja yritä toimintoa uudelleen.

Selitys: Valvontaohjelmassa on oltava vähintään yksi suorituskykymuuttuja.

Käyttäjän toimet: Lisää valvontaohjelmaan vähintään yksi suorituskykymuuttuja ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA4076E Toiminnon toteutus ei onnistu, koska et ole valvontaohjelman omistaja.

Selitys: Vain valvontaohjelman omistaja voi muuttaa, uudelleennimetä tai poistaa valvontaohjelman.

Käyttäjän toimet: Jos yrität muuttaa valvontaohjelmaa, kopioi se toisella nimellä ja muuta kopiota.

DBA4079E Tämä valvontaohjelma on parhaillaan käytössä paikallisena. Lopeta valvontaohjelma, poista se tai nimeä se uudelleen.

Selitys: Et voi poistaa tai uudelleennimetä käytössä olevaa valvontaohjelmaa.

Käyttäjän toimet: Pysäytä valvontaohjelma ennen kuin poistat tai uudelleennimeät sen.

DBA4080E Valvontaohjelma on parhaillaan etäkäytössä. Odota, kunnes valvontaohjelman ajo päättyy, poista se tai nimeä se uudelleen.

Selitys: Et voi poistaa tai uudelleennimetä käytössä olevaa valvontaohjelmaa.

Käyttäjän toimet: Odota, kunnes valvontaohjelman ajo päättyy, poista se tai nimeä se uudelleen.

DBA4083E Valvontaohjelmaa ei löydy. Toinen käyttäjä on voinut poistaa sen. Lopeta kaikki valvontaohjelmat ja verestä valvontaohjelmien luettelo.

Selitys: Toinen käyttäjä on voinut poistaa valvontaohjelman.

Käyttäjän toimet: Lopeta kaikki valvontaohjelmat ja verestä valvontaohjelmien luettelo.

DBA4090E Yhteys JDBC-palvelimeen on katkennut. Lopeta ohjaustoiminnot ja yritä toimintoa uudestaan. Jos ongelma ei poistu, toteuta jäljitystoiminto JDBC-palvelimessa ja ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

Selitys: On ilmennyt odottamaton virhe.

Käyttäjän toimet: Lopeta ohjaustoiminnot ja yritä toimintoa uudestaan. Jos ongelma ei poistu, toteuta jäljitystoiminto JDBC-palvelimessa ja ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA4095I Toiminto ei ole käytettävissä tälle objektille.

Selitys: Tämä toiminto on suunniteltu toimimaan tulevassa versiossa.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA4220 Koko tietokantaa ei voi palauttaa varmistuskopiosta, jossa on vain taulukkotiloja.

Selitys: Koko tietokantaa ei voi palauttaa varmistuskopiosta, jossa on vain taulukkotiloja.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA4221 Taulukkotiloja ei voi valita tälle tallennuskohteen lajille.

Selitys: Taulukkotiloja ei voi valita tälle tallennuskohteen lajille.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA4222 Taulukkotiloja ei voi valita, koska tietokanta odottaa varmistuskopiointia.

Selitys: Taulukkotiloja ei voi valita, koska tietokanta odottaa varmistuskopiointia.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA4223 Kun näköistiedoston tiedot kirjoitetaan manuaalisesti, koko tietokanta on varmistuskopioitava.

Selitys: Kun näköistiedoston tiedot kirjoitetaan manuaalisesti, koko tietokanta on varmistuskopioitava.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBA4730E Palvelimen käytössä on ilmennyt virhe. Valvontaa ei voi jatkaa. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Lisätietoja on hallintapalvelimen virhelokeissa.

Käyttäjän toimet: Ilmoita tekniselle

tukihenkilölle smcode-virhekoodi.

DBA4731E Palvelimessa on ilmennyt resurssivirhe. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Lisätietoja on hallintapalvelimen virhelokeissa.

Käyttäjän toimet: Vapauta palvelimen resurssija ja yritä toimintoa uudelleen. Jos ongelma toistuu, ilmoita tekniselle tukihenkilölle smcode-virhekoodi.

DBA4732E Yhteyden muodostuksessa tietokannan ilmentymään on ilmennyt virhe. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Lisätietoja on hallintapalvelimen virhelokeissa.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa uudelleen. Jos ongelma toistuu, ilmoita tekniselle tukihenkilölle smcode-virhekoodi.

DBA4733W Valvottava tietokannan ilmentymän ajo on keskeytynyt. Aloita ilmentymän ajo uudelleen. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Lisätietoja on hallintapalvelimen virhelokeissa.

Käyttäjän toimet: Aloita ilmentymän ajo uudelleen. Jos ongelma toistuu, ilmoita tekniselle tukihenkilölle smcode-virhekoodi.

DBA4734E Palvelimen käytössä on ilmennyt virhe. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Lisätietoja on hallintapalvelimen virhelokeissa.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa uudelleen. Jos ongelma toistuu, ilmoita tekniselle tukihenkilölle smcode-virhekoodi.

DBA4735E Yhteyden muodostuksessa tietokannan ilmentymään on ilmennyt virhe. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Lisätietoja on hallintapalvelimen virhelokeissa.

Käyttäjän toimet: Ilmoita tekniselle tukihenkilölle smcode-virhekoodi.

DBA4736E Työasemassa käytössä olevaa maakoodia tai koodisivua ei voi selvittää. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Työaseman maakoodi ja koodisivu on lähetettävä palvelimeen, jotta palautettavien tietojen koodisivu olisi oikea.

Valvontavedosohjelma ei voinut selvittää aktiivista maakoodia tai koodisivua.

Käyttäjän toimet: Katso käyttöjärjestelmän oppaista, miten järjestelmän maakoodi ja aktiivinen koodisivu asetetaan. Yritä toimintoa uudelleen, kun olet asettanut maakoodin ja koodisivun.

DBA4737E Palvelimessa käytössä olevaa maakoodia tai koodisivua ei voi asettaa. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Työaseman maakoodi ja koodisivu on lähetettävä palvelimeen, jotta palautettavien tietojen koodisivu olisi oikea.

Valvontavedosohjelma ei voinut asettaa työaseman aktiivista maakoodia tai koodisivua palvelimessa.

Käyttäjän toimet: Katso käyttöjärjestelmän oppaista, miten järjestelmän maakoodi ja aktiivinen koodisivu aktivoidaan. Yritä toimintoa uudelleen, kun olet aktivoinut maakoodin ja koodisivun.

DBA4738E Järjestelmässä "<nimi>" olevaa hallintapalvelinta ei ole aloitettu. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Järjestelmässä "<nimi>" olevaa hallintapalvelinta ei ole aloitettu.

Käyttäjän toimet: Aloita hallintapalvelin ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA4739E Työaseman käytössä olevan koodisivun selvitys ei onnistu. Työaseman kokoonpanon määrityksissä on ehkä virhe. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Tämä virhe liittyy työaseman asetuksiin.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA4740E Työaseman koodisivu "<nimi>" ei ole käytettävissä ilmentymässä "<nimi>". Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Koodisivua ei ole asennettu ilmentymään "<nimi>".

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään. Pääkäyttäjän on asennettava koodisivu "<nimi>" ilmentymään "<nimi>".

DBA4741E Työaseman koodisivu "<nimi>" ei ole käytettävissä ilmentymässä "<nimi>" solmussa "<nimi>". Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Koodisivua ei ole asennettu ilmentymään "<nimi>" solmussa "<nimi>".

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään. Pääkäyttäjän on asennettava koodisivu "<nimi>" ilmentymään "<nimi>" solmussa "<nimi>".

DBA4742E Hallintapalvelinta "<nimi>" ei löydy. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Tämän häiriön syynä voi olla jompikumpi seuraavista: 1) Etäilmentymän nimi ei kelpaa. Pääkoneen nimi ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA4743E Hallintapalvelimessa "<nimi>" on tapahtunut virhe. sqlcode: "<virhekoodi>". Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Hallintapalvelimessa "<nimi>" on tapahtunut sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA4744E Ohjaustoiminnot ei saa yhteyttä rinnakkaistyökaluihin ilmentymän "<nimi>" solmussa "<nimi>". Yritä aloittaa tietoliikenneyhteydet uudelleen. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Tietoliikennetoimintoja ei ehkä ole aloitettu.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA4745E Ohjaustoimintojen ja solmussa "<nimi>" olevan ilmentymän "<nimi>" rinnakkaistyökalujen välillä oleva TCP/IP-portin kokoonpano on virheellinen. Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Solmun "<nimi>" /etc/services-tiedostossa voi olla virheelliset tiedot.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään. Pääkäyttäjän on tarkistettava, että solmun "<nimi>" /etc/services-tiedostoon on kirjoitettu portin nimeksi db2ccmsrv.

DBA4746E Ilmentymäsolmun koneen nimi "<nimi>" ei ole kelvollinen ilmentymässä "<nimi>". Smkoodi: "<virhekoodi>"

Selitys: Ilmentymän "<nimi>" db2nodes.cfg-tiedostossa voi olla virheelliset tiedot.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään. Pääkäyttäjän on tarkistettava ilmentymän "<nimi>" db2nodes.cfg-tiedostossa oleva koneen nimi.

DBA4747E Suorituskyvyn valvontaohjelma ei ole saanut vastausta solmusta "**<nimi>**" vedoksen sieppausjakson aikana. Smkoodi: "**<virhekoodi>**"

Selitys: Suorituskykyyn tai tietoliikenteeseen liittyvä häiriö on estänyt vastauksen lähetyksen tai vedoksen sieppausjakso ei ole riittävän pitkä, jotta kaikki solmut pystyisivät vastaamaan pyyntöön.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään. Pääkäyttäjän on 1) tarkistettava solmun suorituskyky 2) suurennettava vedosten sieppausjaksoa niin, että solmulla on enemmän aikaa vastata vedospyyntöön.

DBA4748E Looginen solmu "**<nimi>**" ilmentymässä "**<nimi>**" ei kelpaa. Smkoodi: "**<virhekoodi>**"

Selitys: Ilmentymän "**<nimi>**" db2nodes.cfg-tiedostossa voi olla virheelliset tiedot.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA4749E Valvontaohjelman palvelin ilmentymässä "**<nimi>**" ei voi muodostaa tietoliikenneyhteyttä solmuun "**<nimi>**". Smkoodi: "**<virhekoodi>**"

Selitys: Tietoliikennealijärjestelmää ei ehkä ole aloitettu.

Käyttäjän toimet: Aloita db2cclst-ohjelma yllä mainitussa solmussa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DBA4750E Ilmentymää, johon yrität siirtyä, ei ole. Smkoodi: "**<virhekoodi>**"

Selitys: Lisätietoja on hallintapalvelimen virhelokeissa.

Käyttäjän toimet: Ilmoita tekniselle tukihenkilölle smcode-virhekoodi.

DBA5006E Järjestelmä ei tue PIPE-tapahtumien valvontaohjelmia.

Selitys: Tapahtumien analysointiohjelma käsittelee vain FILE-tapahtumien valvontaohjelmien jäljitystietoja.

Käyttäjän toimet: Käytä FILE-tapahtumien valvontaohjelmia.

DBA5007E Määritettyä tapahtumien valvontaohjelmaa ei ole järjestelmässä.

Selitys: Parametrin -evm avulla määritettyjä tapahtumien valvontaohjelmien nimiä ei löydy parametrin -db avulla määritetyn tietokannan kuvausluetteloista. Tapahtuman valvontaohjelma on ehkä hylätty, tai olet yrittänyt muodostaa yhteyden väärään tietokantaan.

Käyttäjän toimet: Varmista, että parametrin -db avulla määritetty tietokannan valenimi on lisätty oikein kuvausluetteloon ja että tapahtumien valvontaohjelmaa ei ole hylätty. Jälkimmäisessä tapauksessa voit luoda tapahtumien valvontaohjelman uudelleen.

DBA5250I Noudettujen objektien määrä ylittää ikkunaan mahtuvan enimmäismäärän. Ikkunassa näkyy vain osa objekteista.

Selitys: Noudettujen objektien näyttöön tarvittavan ikkunan korkeus ylittää järjestelmän rajoituksen.

Käyttäjän toimet: Voit vähentää ikkunassa näytettävien objektien määrää seuraavasti:

- Jos Tarkastelu-valikon vaihtoehto Sisällytys on käytettävissä, voit määrittää ikkunassa näytettävän objektien osajoukon. Kun valitset Sisällytys-vaihtoehdon, kuvaruutuun tulee ikkuna, johon voit kirjoittaa osajoukon valintaperusteet.

**DBA5300E Tapahtumien analysointiohjelman
avausvirhe. Käyttö:**

db2eva -path kohde
[-conn [
-db tietok-valenimi]] |
-evm tapnimi
-db tietok-valenimi [-conn]

Selitys: Komennon db2eva parametrit ovat seuraavat:

-path kohdehakemisto

Määrittää tapahtumien analysoinnin kohdetiedostot sisältävän hakemiston.

-db tietok-valenimi

Määrittää analysoinnissa käytettävän tietokannan sen koneen tietokantaluettelon mukaisesti, jossa jäljitys analysoidaan. Parametri tietok-valenimi korvaa jäljityksessä määritetyn tietokannan nimen.

-evm valvontaohjelman_nimi

Tapahtumien valvontaohjelma, joka tuottaa analysoitavat jäljitystiedostot. Jos niin on määritetty, db2eva etsii jäljitystiedostot käyttäjälle lukemalla tapahtumien valvontaohjelman kohdetiedot tietokannan järjestelmäluettelosta.

-conn

Pyytää db2eva-toimintoa säilyttämään yhteyden parametrilla -db määritettyyn tietokantaan tai jäljitystiedoston otsikkotiedoissa määritettyyn tietokantaan, jos parametria -db ei ole määritetty. Yhteyden säilyessä tapahtumien valvontaohjelma saa käyttöönsä tietoja, joita ei säilytetä jäljitystiedostoissa, kuten staattisten SQL-käskyjen teksti. (Staattisten SQL-käskyjen tekstitapahtumiin kuuluvat hakusuunnitelmaobjektin laatija, hakusuunnitelmaobjektin numero ja osan numero. Kun parametri -conn on määritetty, db2eva muodostaa yhteyden tietokantaan ja noutaa tekstin tietokannan järjestelmäluettelosta sysibm.sysstmt.) Oletusarvona on, että yhteyttä ei säilytetä.

Ikkunanhallinnan asetuksia voidaan käyttää yhdessä db2eva-argumenttien kanssa.

Tapahtumien valvontaohjelman jäljitystiedostojen lukuun on käytettävissä kaksi tapaa:

1. Käyttäjä määrittää hakemiston, jossa jäljitystiedostot ovat (parametrilla - path)
Näin käyttäjä voi noutaa jäljitystiedostot palvelimesta ja tutkia niitä paikallisesti, vaikka tapahtumien valvontaohjelma on hylätty.
2. Käyttäjä määrittää tietokannan ja tapahtumien valvontaohjelman nimen. Tällöin db2eva paikantaa jäljitystiedostot automaattisesti.

Tätä tapaa käytettäessä db2eva paikantaa tapahtumien valvontaohjelman jäljitystiedostojen hakemiston muodostamalla yhteyden tietokantaan ja antamalla komennon 'select target from sysibm.syseventmonitors'. Tämän jälkeen ohjelma purkaa yhteyden, ellei parametria -conn ole määritetty. Tätä tapaa käytettäessä tapahtumien valvontaohjelma ei saa olla hylätty.

Huomautus: Parametrien -conn ja -db käyttö edellyttää, että tietokanta, josta jäljitystiedot on kerätty, on vielä olemassa ja että käyttäjällä on riittävät oikeudet yhteyden muodostukseen ja valintoihin kuvausluetteloista.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen oikeita argumentteja.

**DBA5311E Tapahtumien valvontaohjelman
kutsussa on ilmennyt virhe.
Muoto:**

db2emcrt tietok-valenimi

Selitys: Komennon db2emcrt parametrit ovat seuraavat:

tietok-valenimi

Määrittää analysoinnissa käytettävän tietokannan sen koneen tietokantaluettelon mukaisesti, jossa jäljitys analysoidaan. Parametri

tietok-valenimi korvaa jäljityksessä määritetyn tietokannan nimen.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen oikeita argumentteja.

DBA5350E Määritettyä tiedostoa ei voi avata.

Selitys: Määritettyä tiedostoa ei ole voitu tuntemattomasta syystä avata lukutilassa.

Käyttäjän toimet: Tarkista parametrin -path määrittämän hakemiston oikeinkirjoitus ja käyttöoikeudet. Tarkista lisäksi, että hakemisto sisältää lukukelpoisen jäljitystiedoston 00000000.evt, joka ei ole tyhjä.

Huomautus: Tapahtumien valvontaohjelman ensimmäinen jäljitystiedosto on aina 00000000.evt eikä sitä voi nimetä uudelleen.

DBA5351E Määritettyä tiedostoa ei löydy.

Selitys: Parametrin -path määrittämässä hakemistossa ei ole tiedostoa 00000000.evt.

Käyttäjän toimet: Tarkista parametrin -path määrittämän hakemiston oikeinkirjoitus ja käyttöoikeudet. Tarkista myös, että hakemisto sisältää tiedoston 00000000.evt.

Huomautus: Tapahtumien valvontaohjelman ensimmäinen jäljitystiedosto on aina 00000000.evt eikä sitä voi nimetä uudelleen.

DBA5352E Määritettyä saantipolkua ei löydy.

Selitys: Parametri -path määrittää hakemiston, jota ei ole olemassa.

Käyttäjän toimet: Tarkista parametrin -path määrittämän hakemiston oikeinkirjoitus ja käyttöoikeudet. Tarkista myös, että hakemisto sisältää tiedoston 00000000.evt.

Huomautus: Tapahtumien valvontaohjelman ensimmäinen jäljitystiedosto on aina 00000000.evt eikä sitä voi nimetä uudelleen.

DBA5353E Määritetyn tiedoston käyttö on estetty.

Selitys: Määritettyä tiedostoa ei ole voitu avata lukutilassa. Parametri -path määrittää hakemiston, johon sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia.

Käyttäjän toimet:

- Tarkista käyttöoikeudet parametrilla -path määritettyyn hakemistoon.
- Varmista, ettei kukaan ole lukinnut määritettyä tiedostoa yksityiskäyttöön.

DBA5354E Tietoja ei voi lukea määritetystä tiedostosta.

Selitys: Tapahtumien valvontaohjelman jäljitystiedosto sisältää odottamattomia tietoja tai tiedostoa ei voi käyttää.

Jäljitystiedosto on todennäköisesti vioittunut siirron aikana tai poistettu.

Käyttäjän toimet: Siirrä jäljitystiedostot uudelleen palvelimesta. Jos siirrä jäljitystiedostoja etäpalvelimesta, varmista, että käytät binaarisiertoa.

DBA5355E Tapahtumien valvontaohjelman lokin tunnistetta ei löydy määritetystä tiedostosta.

Selitys: Ensimmäinen tiedosto, johon tapahtumien valvontaohjelma kirjoittaa on 00000000.evt. Tämä tiedosto sisältää jäljitysominaisuudet määrittävän tietorakenteen. Rakenteen luku ei onnistu. Mahdollisia syitä ovat seuraavat:

- Jäljitystiedosto on viallinen.
- Jäljitystiedosto on tyhjä. Tämä ongelma voi esiintyä, jos tapahtumien valvontaohjelma on aktiivinen, mutta ei ole vielä tyhjentänyt puskureitaan.

Käyttäjän toimet:

- Jos jäljitystiedostot on siirretty etäpalvelimesta, siirrä ne uudelleen ja varmista, että käytät binaarisiertoa.
- Jos jäljitystiedosto on tyhjä, lopeta valvontaohjelman käyttö, jolloin sen puskurit tyhjenevät.

DBA5356E Tavujärjestys ei kelpaa määrittetyssä tiedostossa.

Selitys: Tapahtumien valvontaohjelman lokin tunniste (ensimmäinen uuteen jäljitystiedostoon kirjoitettava tietue) määrittää, ovatko jäljitystiedot OS/2- muodossa (little-endian) vai AIX-muodossa (big-endian). Jäljitystiedostosta löytynyt arvo ei määrittänyt kumpaakaan näistä tuetuista tietojen lajeista.

Jäljitystiedosto on todennäköisesti vioittunut siirron aikana.

Käyttäjän toimet: Siirrä jäljitystiedostot uudelleen palvelimesta. Jos siirrat jäljitystiedostoja etäpalvelimesta, varmista, että käytät binaarisirtoa.

DBA5357E Määritetyn tiedoston määrittystä siirtymästä on löytynyt odottamattomia tietoja.

Selitys: Tapahtumien valvontaohjelman jäljitystiedosto sisältää odottamattomia tietoja.

Jäljitystiedosto on todennäköisesti vioittunut siirron aikana.

Käyttäjän toimet: Siirrä jäljitystiedostot uudelleen palvelimesta ja varmista, että käytät binaarisirtoa.

DBA5358I Paikallisen tiedostojärjestelmän selaus ei onnistu ilman aktiivista paikallista hallintapalvelinta.

Selitys: Tiedoston selaus -toiminto vaatii tietokannan hallintapalvelimen (DAS) ilmentymän tiedostojärjestelmien selausta varten. Jos käytössä on työasemaohjelma, DAS-ilmentymää ei ole eikä paikallinen tiedostojen selaus ole käytössä.

Käyttäjän toimet: Jos käytössä on palvelinohjelma, varmista, että DAS-ilmentymä on aloitettu, ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA5500E Järjestelmävirhe. Tapahtumien analysointiohjelma ei voi jatkaa käsittelyä.

Selitys: Tuntematon järjestelmävirhe ilmeni yritettäessä alustaa sovellusympäristöä.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen.

DBA5501W Haluatko poistaa tapahtumatiedostot, jotka liittyvät poistettavaan tapahtumien valvontaohjelmaan "<tapnimi>"

Selitys:

Käyttäjän toimet: Voit poistaa valittuun tapahtumien valvontaohjelmaan liittyvät tapahtumatiedostot valitsemalla OK-vaihtoehdon. Jos et halua poistaa tapahtumatiedostoja, mutta haluat silti poistaa tapahtumien valvontaohjelman, valitse EI-vaihtoehto. Jos et halua poistaa tapahtumien valvontaohjelmaa etkä tapahtumatiedostoja, valitse PERUUTUS-vaihtoehto.

DBA5502E Tapahtumalajien luettelosta ei ole valittu tapahtumalajia. Valitse luettelosta yksi tai useita lajeja.

Selitys: Tapahtumien valvontaohjelmaa luotaessa on valittava ainakin yksi tapahtumalaji.

Käyttäjän toimet: Valitse ainakin yksi Valvontaohjelman luonti -ikkunassa olevista tapahtumalajien valintaruuduista.

DBA5503I Tapahtumien valvontaohjelma "<tapnimi>" on luotu.

Selitys: Tapahtumien valvontaohjelman luonti on onnistunut, ja se on lisätty tietokannan tapahtumien valvontaohjelmien luetteloon.

Käyttäjän toimet: Poista sanoma valitsemalla OK-painike.

DBA5504W Joitakin tapahtumien valvontaohjelmia ei ole poistettu, koska niiden tapahtumatiedostojen poisto ei ole onnistunut. Luettelo poistamatta jääneistä tapahtumien valvontaohjelmista on tapahtumalokin sanomasivulla.

Selitys: Joidenkin valittujen tapahtumien valvontaohjelmien poisto on saattanut onnistua, mutta joidenkin poisto ei onnistu, koska niiden tapahtumien jäljitystiedostoa ei voi poistaa.

Näin voi käydä, jos tapahtumatiedostot ovat lukutiedostoja tai ne ovat toisen aktiivisen prosessin käytössä.

Käyttäjän toimet: Luettelo poistamatta jääneistä tapahtumien valvontaohjelmista on tapahtumalokin sanomasivulla. Tiedostojen poistamiseksi lopeta ensin niitä käyttävä prosessi ja tarkista tiedostojen käyttöoikeudet. Valitse sitten poistettava tapahtumien valvontaohjelma tapahtumien valvontaohjelmien luettelosta ja valitse valikosta poistovaihtoehto.

DBA5505E Tiedoston enimmäiskokoa ei ole määritetty.

Selitys: Jos Valvontaohjelman luonti -ikkunasta on valittu tiedostojen enimmäiskoko 4 kilotavun sivuina, tapahtumatiedostojen enimmäiskoko on määritettävä.

Käyttäjän toimet: Määritä tiedostojen enimmäiskoon arvoksi 1–2 147 483 647 neljän kilotavun sivua tai valitse vaihtoehto Ei enimmäismäärää. Jos vaihtoehto Ei enimmäismäärää on valittuna, tapahtumatiedostojen enimmäismäärä on 1.

DBA5506E Tiedostojen enimmäismäärää ei ole määritetty.

Selitys: Jos Valvontaohjelman luonti -ikkunasta on valittu tiedostojen enimmäismäärä, tapahtumatiedostojen enimmäismäärä on määritettävä.

Käyttäjän toimet: Määritä tiedostojen enimmäismäärän arvoksi 1–2 147 483 647 tai

valitse vaihtoehto Ei enimmäismäärää.

DBA5507E Puskurin kokoa ei ole määritetty.

Selitys: Tapahtumien valvontaohjelman puskurin koko on määritettävä 4 kilotavun sivuina.

Käyttäjän toimet: Määritä tapahtumien valvontaohjelman puskurin koon arvoksi 1–2 147 483 647 neljän kilotavun sivua.

DBA5508W Haluatko poistaa tapahtumatiedostot, jotka liittyvät poistettaviin tapahtumien valvontaohjelmiin?

Käyttäjän toimet: Voit poistaa valittuun tapahtumien valvontaohjelmiin liittyvät tapahtumatiedostot valitsemalla OK-vaihtoehdon. Jos et halua poistaa tapahtumatiedostoja, mutta haluat silti poistaa tapahtumien valvontaohjelman, valitse EI-vaihtoehto. Jos et halua poistaa tapahtumien valvontaohjelmaa etkä tapahtumatiedostoja, valitse PERUUTUS-vaihtoehto.

DBA5509E Tapahtumien valvontaohjelmalle määritetty nimi ei kelpaa.

Selitys: Tapahtumien valvontaohjelman Nimi-kenttään kirjoitettu nimi sisältää ainakin yhden merkin, joka ei kelpaa. Tapahtumien valvontaohjelma voi sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä, ja ensimmäisen merkin on oltava kirjain.

Käyttäjän toimet: Poista nimestä muut kuin aakkosnumeeriset merkit ja varmista, että nimi alkaa kirjaimella.

DBA5510E Tapahtumien valvontaohjelman aktiivisuuden yhteydessä ei ole löytnyt sen datatiedostojen hakemistoa.

Selitys: Tapahtumien valvontaohjelmaa aktivoitaessa on oltava olemassa hakemisto, joka on määritetty tapahtumien valvontaohjelman luonnin yhteydessä. Sen puskurien tyhjennys edellyttää olemassa olevaa tiedostoa ja polkua.

Käyttäjän toimet: Luo hakemisto, joka on määritetty tapahtumien valvontaohjelman luonnin yhteydessä. Aktivoi tapahtumien valvontaohjelma uudelleen.

DBA5511E Kohta "<nimi>" ei kelpaa, koska sen arvo ei ole sallitulla arvoalueella.

Selitys: Tapahtumien valvontaohjelman tiedostojen enimmäiskoon, enimmäismäärän ja puskurin koon on oltava 1–2 147 483 647.

Käyttäjän toimet: Kirjoita syöttökenttiin sallittu arvo.

DBA5512E Tapahtumien valvontaohjelman nimessä oleva merkki "<merkki>" ei kelpaa.

Selitys: Tapahtumien valvontaohjelman nimen syöttökenttään kirjoitettua merkkiä ei voi käyttää tapahtumien valvontaohjelman nimessä.

Käyttäjän toimet: Poista tapahtumien valvontaohjelman nimestä muut kuin aakkosnumeeriset merkit ja varmista, että nimi alkaa kirjaimella.

DBA5513W Ajon aikana linkitettävän kirjaston "<dllnimi>" lataus ei onnistunut.

Selitys: Dll-kirjaston lataus ei onnistu tapahtumien analysointiohjelman alustuksen yhteydessä, koska dll-kirjasto on poistettu.

Käyttäjän toimet: Asenna tapahtumien analysointiohjelma uudelleen valitsemalla asennuksen yhteydessä suorituskyvyn valvontaohjelma.

DBA5514I Tapahtumien valvontaohjelman "<tapnimi>" tapahtumatiedostojen poisto ei onnistu.

Selitys: Tapahtumien valvontaohjelman tapahtumatiedostojen poisto ei onnistu, koska tiedostot ovat aktiivisen prosessin käytössä tai ovat lukutiedostoja.

Käyttäjän toimet: Tiedostojen poistamiseksi lopeta ensin niitä käyttävä prosessi ja tarkista tiedostojen käyttöoikeudet. Valitse sitten poistettava tapahtumien valvontaohjelma tapahtumien valvontaohjelmien luettelosta ja valitse valikosta poistovaihtoehto.

DBA5515W Tietokannan nimeä tai valenimeä "<tknimi>" ei löydy.

Selitys: Komentoriville kirjoitettua valenimeä ei ole lisätty tämän tietokoneen hakemistoon.

Käyttäjän toimet: Lisää valenimi tämän tietokoneen hakemistoon ja anna komento uudelleen tai anna komento käyttäen toista valenimeä.

DBA5516W Tämän tapahtumien valvontaohjelman jäljityksen tarkastelu saattaa kestää pitkään. Haluatko jatkaa käsittelyä?

Selitys: Käyttäjä on pyytänyt saada tarkastella suurta tapahtumien valvontaohjelman jäljitystä. Tiedostojen luku saattaa kestää melko pitkään.

Käyttäjän toimet: Jos haluat jatkaa jäljitystiedostojen käsittelyä, valitse OK-vaihtoehto. Jos et halua jatkaa jäljitystiedostojen käsittelyä, valitse EI-vaihtoehto.

DBA5517E Tapahtumien valvontaohjelman käynnistäminen ei onnistunut. Syykoodi on "<syykoodi>".

Selitys: Tapahtumien valvontaohjelman käynnistäminen ei onnistu syykoodissa "<syykoodi>" esitetystä syystä:

1. Tapahtumien valvontaohjelman polku on väärä.
2. Laite, jossa tapahtumien valvonta on tarkoitus käynnistää, ei ole valmiina.
3. Liitäntä hallintapalvelimeen on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Käynnistäaksesi tapahtumien valvontaohjelman tarkista, että sen polku on oikea, hallintapalvelin on käynnissä ja laitteen

käyttöoikeudet ovat kunnossa. Valitse OK-painike.

Jos ongelma ei poistu, luo tapahtumien valvontaohjelman polku manuaalisesti ja valitse OK-vaihtoehto.

Voit luoda tapahtumien valvontaohjelman ilman ohjelman käynnistystä poistamalla Aloitus heti -valintaruudun valinnan ja valitsemalla OK-vaihtoehdon.

DBA5518E Tapahtumien valvontaohjelman aloitus ei onnistunut, koska sen tuloshakemistoa ei voitu luoda.

Selitys: Hakemistoa ei ole voitu luoda jostakin seuraavista syistä.

1. Oikeudet eivät riitä hakemistojen luontiin tiedostojärjestelmässä.
2. Tapahtumien valvontaohjelma ei tue hakemistojen luontia muissa kuin Intel-käyttöympäristöissä.
3. FAT-tiedostojärjestelmään ei voi luoda hakemistoa, jonka nimessä on enemmän kuin 8 merkkiä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että hakemiston luontiin on tarvittavat oikeudet.

Luo muissa kuin Intel-käyttöympäristöissä tapahtumien valvontaohjelman kohdehakemisto manuaalisesti.

DBA6001I Toisinnustilaussarja "<tilaussarja>" on käytössä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Selitys: Muutosten päivitysohjelma käsittelee parhaillaan teisinnustilaussarjaa, eikä tätä toimintoa voi keskeyttää. Odota, kunnes Muutosten päivitysohjelman ajo on päättynyt ja anna komento uudelleen.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6002I Toisinnuslähteen "<lähteen_nimi>" määrittäminen on onnistunut. Voit aloittaa muutosten sieppauksen teisinnuslähteeseen aloittamalla ensin Muutosten seurantaohjelman komentoriviltä.

Selitys: Toisinnuslähte on määritettävä Muutosten seurantaohjelman ajoa varten.

Käyttäjän toimet: Varmista, että Muutosten seurantaohjelma on aloitettu.

DBA6003I Toisinnustilaussarjan määrittäminen on onnistunut. Voit aloittaa tilaussarjan toisintamisen aloittamalla ensin Muutosten päivitysohjelman komentoriviltä.

Selitys: Toisinnuslähte on määritettävä Muutosten päivitysohjelman ajoa varten.

Käyttäjän toimet: Varmista, että Muutosten päivitysohjelma on aloitettu.

DBA6004I Toisinnustilaussarjan muutto on onnistunut.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6005I Toisinnuslähteiden poisto on onnistunut.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6006I Toisinnuslähteen "<lähteen_nimi>" poisto ei ole onnistunut.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6007I Toisinnustilauksen "`<tilauksen_nimi>`" poisto ei ole onnistunut.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6008I Toisinnustilausten poisto on onnistunut.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6009E "`<tiedostonimi>`" on toisen toiminnon lukitsema.

Selitys: Tiedosto on toisen toiminnon käytössä.

Käyttäjän toimet: Odota, kunnes toinen toiminto on päättynyt ja anna komento uudelleen.

DBA6010I Liitoksen määrittäminen on onnistunut.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6012I Toisinnuslähteen määrittäminen on onnistunut. Voit aloittaa muutosten sieppauksen toisinnuslähteeseen aloittamalla ensin Muutosten seurantaohjelman komentoriviltä.

Selitys: Toisinnuslähte on määritettävä Muutosten seurantaohjelman ajoa varten.

Käyttäjän toimet: Varmista, että Muutosten seurantaohjelma on aloitettu.

DBA6013I Toisinnustilaussarjan päivitys on onnistunut.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6014I Toisinnustilauksen monistus onnistui.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6015I Tämän toiminnon SQL-käskyt on tallennettu tiedostoon tulevaa muokkausta ja ajoa varten.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6016I SQL-komentotiedoston ajo on onnistunut.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6100I Muutosten päivitysohjelma tuottaa vain täysin verestetyt kopiot tähän joukkoon.

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6101E Taulukkoa "`<taulukon_nimi>`" ei löydy.

Selitys: Määritetty ohjaustaulukkoa ei löydy tietokannasta, tai se on vahingossa hylätty.

Käyttäjän toimet: Luo ohjaustaulukko.

Lisätietoja on taulukoita käsittelevässä luvussa.

DBA6102I Tämä toiminto voi kestää pitkään. Odota...

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6103E SQL-tiedoston "`<tiedostonimi>`" ajo ei onnistu.

Selitys: Käyttäjä on saattanut muokata toisinnustoiminnossa käytettävää SQL-käskyä esimerkiksi määrittämällä toisinnuslähteen.

SQL-käsky tiedostossa on virhe.

Käyttäjän toimet: Korjaa SQL-käsky tiedostossa oleva virhe ja aja tiedosto uudelleen.

DBA6104W Yksilöllistä etuliittemerkkiä ei löydy. Etuliittemerkiksi määritetään tyhjäarvo (NULL).

Selitys: Etuliittemerkki on aakkosnumeerinen tai numeerinen merkki, jota käytetään lähdetaulukossa kuvaamaan edeltävien sarakkeiden yksilöimiseen. Tämä varoitus tulee kuvaruutuun, jos etuliittemerkkejä ei voi määrittää siksi, että kaikki käytettävissä olevat merkit ovat jo käytössä. Tietojen muutostaulukkoa ei voi luoda.

Käyttäjän toimet: Tyhjennä etuliittemerkkien sarakkeet ja toista pyyntö.

DBA6105E Kenttään "<kentän_nimi>" on kirjoitettava tietoja.

Selitys: Käyttäjä ei ole kirjoittanut tietoa pakolliseen kenttään.

Käyttäjän toimet: Määritä parametri ja valitse OK-vaihtoehto.

DBA6106E Toisinnustoiminto ei tällä hetkellä tue tätä tietokantajärjestelmää.

Selitys: Toisinnustoimintoa voi käyttää vain, jos se tukee käytössä olevaa tietokantajärjestelmää.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA6107E Anna kenttään "<kentän_nimi>" toinen arvo.

Selitys: Toisinnuksen tilausta monistettaessa **Kohdepalvelin-** ja **Päivitystunnus-** kenttien arvojen on oltava erilaiset kuin alkuperäiset vastaavat kentät.

Käyttäjän toimet: Kirjoita erilainen kohdepalvelimen nimi tai päivitystunnus ja valitse OK-painike.

DBA6108E Toiminnon toteutus ei onnistu syntaksivirheen takia.

Selitys: SQL-käskyssä on syntaksivirhe.

Käyttäjän toimet: Tarkista oikea syntaksi julkaisusta SQL Reference. Tarkista tilaustoimintoa varten where-lause, Rivit-sivu ja CREATE-sarake. Tarkista liitoksen määrittämis-toimintoa varten CREATE VIEW -käsky.

DBA6109E SHOW COLUMNS -toiminnon toteutus ei onnistu.

Selitys: SHOW COLUMNS -toimintoa varten tulee valita taulukko.

Käyttäjän toimet: Valitse taulukko Valitut taulukot -luetteloruudusta ja valitse sitten SHOW COLUMNS -painike.

DBA6110E SQL-tiedoston "<tiedostonimi>" avaus ei onnistu.

Selitys: SQL-tiedostoa ei ole, se on väärässä alihakemistossa tai se on toisen toiminnon käytössä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedoston nimi on oikein ja että se on oikeassa alihakemistossa. Jos tiedosto on toisen toiminnon käytössä, keskeytä toiminto ja anna tiedoston nimi uudelleen.

DBA6111E Tiedostoa "<tiedoston_nimi>" ei voi avata.

Selitys: Tiedostoa ei ole tai se on väärässä alihakemistossa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että Työkalujen asetukset -muistikirjan Toisinnus-sivulla on määritetty oikea tiedoston nimi.

DBA6112I Olet valinnut Työkaluhen asetukset -muistikirjassa, että toisinnusobjektien määrittämiset korvataan käyttäjän määrittämällä arvoilla. Kirjoita nämä arvot tiedostoon "<tiedoston_nimi>".

Selitys: Tämä on ilmoitussanoma.

Käyttäjän toimet: Mitään korjaustoimia ei tarvita, jos tiedostoon on kirjoitettu käyttäjän määrittämät arvot.

DBA6113E Avainsana "<avainsana>" ei kelpaa tiedostossa "<tiedoston_nimi>".

Selitys: Avainsana ei kelpaa tai se on kirjoitettu väärin.

Käyttäjän toimet: Käytä oletustiedostossa "DPREPL.DFT" olevia avainsanoja.

DBA6114E Avainsanan "<avainsana>" arvoa ei löydy tiedostosta "<tiedoston_nimi>".

Selitys: Toiminnon toteutuksessa tarvitaan tämän avainsanan arvoa.

Käyttäjän toimet: Määritä avainsanan arvo tiedostoon.

DBA6115E Mitään sarakeluettelon kohtaa ei ole valittu. Toimintoa ei voi toteuttaa.

Selitys: Vähintään yksi sarakeluettelon kohta on valittava, ennen kuin toiminnon voi toteuttaa.

Käyttäjän toimet: Valitse sarakeluettelosta vähintään yksi kohta ja napsauta sen jälkeen OK-painiketta.

DBA6116E Avainsanan "<avainsana>" arvo ei kelpaa tiedostossa "<tiedoston_nimi>".

Selitys: Avainsanan arvo on joko liian pitkä tai sen tietolaji tai muoto on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Korjaa arvo ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA6117W Kuvaa edeltävä sarake "<sarakeluettelo>" on katkaistu "<arvo>" tavun pituiseksi, koska alkuperäisen sarakkeen pituus on ollut sama kuin tietokannan enimmäispituus ennen liittämistä kuvaa edeltävään tunnukseen "<tunnus>".

Selitys: Alkuperäisen lähdetaulukon sarakkeen pituus on ollut sama kuin tietokannan enimmäispituus. Kun sarake liitettiin kuvaa edeltävään tunnukseen, sen nimen lopusta katkaistiin joitakin merkkejä, jotta tietokannan enimmäispituus ei ylittyisi. Tätä kuvaa edeltävän sarakkeen uusi nimi ei ehkä ole enää yksilöllinen, koska yksilöllisyys saattaa edellyttää poistettuja merkkejä.

Käyttäjän toimet: Jos katkaistu nimi ei ole yksilöllinen, poista kuvaa edeltävän sarakkeen valinta ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA6118W Tietolajeja "<tietolajiluettelo>" ei tueta tietokannassa "<tietokanta>". Tietolajit muunnetaan SQL-komentotiedostoon lajiksi "<tietolajiluettelo>".

Selitys: Tiettyjä lähteen tietolajeja ei tueta nimetyssä tietokannassa. Nimetyssä tietokannassa voi kuitenkin olla niitä vastaavia tietolajeja. Luoduissa SQL-käskyissä käytetään muunnettuja tietolajeja niiden tietolajien asemesta, joita tietokanta ei tue.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita, jos muunnetut tietolajit ovat sopivia. Jos ne eivät ole sopivia, poista kohdesarakkeiden valinta ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA6119W Tietolajeja "<tietolajiluettelo>" ei tueta tietokannassa "<tietokanta>". Näitä tietolajeja sisältävät sarakkeet poistetaan SQL-komentotiedostosta.

Selitys: Tiettyjä lähteen tietolajeja ei tueta nimetyssä tietokannassa. Nimitystä tietokannasta ei ole löytynyt vastaavia tietolajeja tällaisille tietolajeille. Tukemattomia tietolajeja sisältävät sarakkeet poistetaan luoduista SQL-käskyistä.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistohuoltoon, jos haluat ehdottaa, että jonkin tietolajin tuki aloitettaisiin nimetyssä tietokannassa.

DBA6120W Lähdetaulukkoon "<taulukon_nimi>" ei ole määritetty perusavainta. Määritä kohdetaulukon perusavain Kohdesarakkeet-sivulle.

Selitys: Tilauksen määrittäminen ei ole löytänyt lähdetaulukon perusavainta, eikä voi siksi määrittää sopivaa kohdetaulukon perusavainta.

Käyttäjän toimet: Määritä kohdetaulukon perusavain Lisämäärittäykset-muistikirjan Kohdesarakkeet-sivulle.

DBA6121W Järjestelmä on havainnut yhteensopimattomat Java Runtime Environment -ympäristön. Varmista, että asennettuna on vaadittu Java Runtime Environment -ympäristön versio.

Selitys: DB2:n Java-sovellus ei tue asennettua JRE-ympäristöä.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja tarvittavasta JRE-tasosta on ohjaustoimintojen readme.htm-tiedostossa.

DBA6123E Pyydetyn toiminnon toteutus ei onnistu, koska objektien skeemojen nimet ovat yli "<määrä>" tavun pituisia.

Selitys: Tietojen toisinnustoiminnot tukevat enintään 18 merkin pituisia skeeman nimiä. Olet yrittänyt toisintaa objekteja, joiden skeemojen nimet ylittävät enimmäispituuden. Toimintoa ei voi toteuttaa.

Käyttäjän toimet: Valitse objekteja, joiden skeemojen nimet ovat enintään 18 merkin pituisia, ja yritä toimintoa uudelleen.

DBA6124W Pyydetyn toiminnon toteutus ei onnistu kaikille valituille objekteille, koska joidenkin objektien skeemojen nimet ovat yli "<määrä>" tavun pituisia.

Selitys: Tietojen toisinnustoiminnot tukevat enintään 18 merkin pituisia skeeman nimiä. Olet yrittänyt toisintaa joitakin objekteja, joiden skeemojen nimet ylittävät enimmäispituuden. Toiminto toteutetaan vain objekteille, joiden skeemojen nimet ovat enintään 18 merkin pituisia.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBA6125W Kentässä "<kenttä>" oleva skeeman nimi on yli "<määrä>" tavun pituinen. Skeeman nimi katkeaa "<määrä>" tavun pituiseksi.

Selitys: Tietojen toisinnustoiminnot tukevat enintään 18 merkin pituisia skeeman nimiä. Kentässä oleva skeeman nimi on yli 18 merkin pituinen, joten nimi katkeaa 18 merkin pituiseksi.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita. Jos et halua, että skeeman nimi katkeaa, voit kirjoittaa kenttään lyhyemmän skeeman nimen.

**DBA7000E Ohjelman "<tuotteen_nimi>"
lisenssiä ei voi poistaa.
Paluukoodi = "<paluukoodi>"**

Selitys: Lisenssin poisto ei onnistu. Lisenssiä ei ole löytynyt solmulukitustiedostosta, tai solmulukitustiedoston päivitys ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Tarkista solmulukitustiedoston käyttöoikeudet ja varmista, että kyseinen lisenssi on tiedostossa.

Tiedoston sijainti vaihtelee käyttöympäristökohtaisesti seuraavasti:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Windows NT4/95/98/2000 ja OS/2 - \$DB2PATH/license/nodelock
- Kaikki muut käyttöjärjestelmät - /var/lum/nodelock

**DBA7001E Lisenssin lisäys
solmulukitustiedostoon ei
onnistu. Paluukoodi =
"<paluukoodi>"**

Selitys: Lisenssitiedoston siirrossa tai lisenssin asennuksessa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Tarkista solmulukitustiedoston käyttöoikeudet. Tiedoston sijainti vaihtelee käyttöympäristökohtaisesti seuraavasti:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Windows NT4/95/98/2000 ja OS/2 - \$DB2PATH/license/nodelock
- Kaikki muut käyttöjärjestelmät - /var/lum/nodelock

Vaihtoehtoisesti voit lisätä lisenssin db2licm-työkaluohjelmalla komentoriviltä.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

**DBA7002E Lisenssivarmenne ei kelpaa. Anna
komento uudelleen käyttämällä
kelvollista lisenssitiedostoa.
Paluukoodi = "<paluukoodi>"**

Selitys: Määritetyssä tiedostossa oleva lisenssivarmenne ei sisällä kelvollista db2-lisenssiä, tai varmenteen muoto on tuntematon.

Käyttäjän toimet: Hanki kelvollinen DB2-lisenssivarmenne IBM:n myyntineuvottelijalta tai jälleenmyyjältä.

**DBA7003W Nykyisten käyttäjien luettelon
nouto ei onnistu. Paluukoodi =
"<paluukoodi>"**

Selitys: Käyttäjiä seuraava demoniohjelma tai palvelu ei toimi oikein, tai sitä ei ole aloitettu. Sinun on otettava käyttöön joko samanaikaisten käyttäjien käytäntö tai rekisteröityjen käyttäjien käytäntö.

Käyttäjän toimet: Ota käyttöön joko samanaikaisten käyttäjien käytäntö tai rekisteröityjen käyttäjien käytäntö ja aloita kaikki ilmentymät uudelleen.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

**DBA7004E Rekisteröidyn käyttäjän poisto
rekisteröityjen käyttäjien
luettelosta ei onnistu. Paluukoodi
= "<paluukoodi>"**

Selitys: Palvelimessa olevan rekisteröityjen käyttäjien luettelon päivitys pyydytyillä muutoksilla ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kyseinen käyttäjä on olemassa ja että toteutettava toiminto on tälle ohjelmalle kelvollinen. Jos ongelma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA7005E Rekisteröidyn käyttäjän lisäys ei onnistu. Paluukoodi = "<paluukoodi>".

Selitys: Palvelimessa olevan rekisteröityjen käyttäjien luettelon päivitys pyydytyillä muutoksilla ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttäjän nimi on kelvollinen ja että rekisteröityjen käyttäjien käytäntö on tälle tuotteelle kelvollinen. Jos ongelma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA7006E Lisenssikäytännön lajin päivitys ei onnistu. Paluukoodi = "<paluukoodi>".

Selitys: Tämän tuotteen lisenssikäytännön lajin päivitys ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Aloita ilmentymä ja lisenssipalvelin uudelleen komennolla "db2licd -xxx" tai Windows NT:n palveluohjauksenhallinnan avulla.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA7007E Lisenssien käytön tilastotietojen nouto ei onnistu. Paluukoodi = "<paluukoodi>".

Selitys: Tilastotiedot ovat vioittuneet, on ilmennyt tietoliikennevirhe tai tilastotietoja ei ole käytettävissä. Tietoja luodaan käytännön päivituksen ja ilmentymien uudelleenaloituksen jälkeen yhteyksiä muodostettaessa ja purettaessa.

Käyttäjän toimet: Jos tilastotiedot ovat vioittuneet, voit poistaa tilastotietokannan. Tällöin kaikki aiemmin kerätyt tilastotiedot poistuvat. Tietokannan sijainti vaihtelee käyttöjärjestelmän ja ohjelman asennuspaikan mukaan seuraavasti:

- UNIX - DB2-asennushakemisto/misc/db2licst
- Windows NT4/95/98/2000 ja OS/2 - DB2-asennushakemisto\license\db2licst.dat

DBA7008I Lisenssikäytäntö ei tule täysin voimaan, ennen kuin ilmentymät aloitetaan uudelleen.

Selitys: Kun ilmentymät aloitetaan uudelleen, lisenssitiedot luetaan uudelleen.

Käyttäjän toimet: Aloita palvelimen ilmentymät uudelleen.

DBA7009E Ohjelma "<ohjelma>" ei tue määritettyä lisenssikäytäntöä. Paluukoodi = "<paluukoodi>".

Selitys: Määritetty lisenssikäytäntö ei ole käytettävissä tälle tuotteelle.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen lisenssikäytäntö.

DBA7010E Lisenssitoiminnot eivät voi noutaa ohjelmaluetteloa määritetystä palvelimesta. Paluukoodi = "<paluukoodi>".

Selitys: Tämän palvelimen ohjelmaluettelon nouto ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Aloita hallintailmentymä ja ohjaustoiminnot uudelleen sekä yritä toimintoa uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA7011E Sinulla ei ole toiminnon toteutukseen tarvittavaa käyttöoikeutta.

Selitys: Käyttäjällä ei ole oikeutta toteuttaa tätä toimintoa.

Käyttäjän toimet: Kirjautu sisään käyttäjätunnuksella, jolla on tämän komennon toteutukseen tarvittavat käyttöoikeudet.

DBA7012E Määritetyn aikajakson tilastotietoja ei ole käytettävissä.

Selitys: Määritetyn aikajakson tilastotietoja ei ole käytettävissä.

Käyttäjän toimet: Anna kelvollinen

päivämääräalue, jolta on käytettävissä tilastotietoja.

DBA7013E Lisenssivarmennetta “<tiedoston_nimi>” ei löydy. Anna komento uudelleen käyttämällä kelvollista lisenssitiedostoa. Paluukoodi = “<paluukoodi>”.

Selitys: Määritettyä tiedostoa ei ole, tai sitä ei voi lukea.

Käyttäjän toimet: Hanki kelvollinen DB2-lisenssivarmenne IBM:n myyntineuvottelijalta tai jälleenmyyjältä.

DBA7014E Lisenssitoiminnoissa on ilmennyt yleinen virhe. Paluukoodi = “<paluukoodi>”.

Selitys: Aloita ohjaustoiminnot ja hallintailmentymä uudelleen sekä yritä komentoa uudelleen.

Käyttäjän toimet: Jos ongelma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBA7015E DB2 OLAP Server -palvelinta ei voi päivittää. DB2 OLAP -prosessit ovat aktiivisia.

Selitys: DB2 ei voi päivittää DB2 OLAP Server -palvelimen lisenssiä, jos DB2 OLAP Server -palvelin on käytössä.

Käyttäjän toimet: Voit päivittää OLAP-lisenssin lopettamalla kaikki OLAP-prosessit ja asentamalla tämän DB2-lisenssin uudelleen.

DBA7100W Tiedoston “<tiedosto>” avaus ei onnistu. Kyseistä tiedostoa vastaava Opastuksen sivu “<sivun_nimi>” ei tule näkyviin.

Selitys: Opastuksen tiedot ovat NDX-tiedostoissa. Tiedosto “<tiedosto>” ei ehkä ole oikeassa hakemistossa.

Jos Opastusta ajetaan Java-sovelmana, Web-palvelin ei ehkä tuo NDX-tiedostoja käyttöön oikea-aikaisesti.

Käyttäjän toimet: Varmista, että alla mainitut NDX-tiedostot sijaitsevat oikeassa hakemistossa.

Opastuksen sivut ja niitä vastaavat NDX-tiedostot:

- Toiminnot - db2tasksuc.ndx
- Oppaat - db2booksuc.ndx
- Komento-oppaat - db2refsuc.ndx
- Vianmäärittäminen - db2msgsuc.ndx
- Malliohjelmien - db2sampsuc.ndx
- Web - db2webuc.ndx

Nämä tiedostot sijaitsevat seuraavissa hakemistoissa:

- Windows ja OS/2: \SQLLIB\cc\prime
- UNIX: /DB2DIR/cc/en_US, jossa DB2DIR
 - on /usr/lpp/db2_07_01 AIX-järjestelmässä
 - on /opt/IBMd2/V7.1 HP-UX-, Solaris- tai SGI IRIX -järjestelmässä
 - on /usr/IBMd2/V7.1 Linux-järjestelmässä.

DBA7101E Opastusta ei voi tuoda näkyviin, koska yhdenkään Opastuksen NDX-tiedoston avaus ei onnistu.

Selitys: Opastuksen on luettava ainakin yksi NDX-tiedosto, ennen kuin se voi tuoda näkyviin linkejä DB2-tietoihin.

Opastuksen tiedot ovat NDX-tiedostoissa. Nämä tiedostot eivät ehkä ole oikeassa hakemistossa.

Jos Opastusta ajetaan Java-sovelmana, Web-palvelin ei ehkä tuo NDX-tiedostoja käyttöön oikea-aikaisesti.

Käyttäjän toimet: Varmista, että alla mainitut NDX-tiedostot sijaitsevat oikeassa hakemistossa.

Opastuksen sivut ja niitä vastaavat NDX-tiedostot:

- Toiminnot - db2tasksuc.ndx
- Oppaat - db2booksuc.ndx
- Komento-oppaat - db2refsuc.ndx
- Vianmäärittäminen - db2msgsuc.ndx
- Malliohjelmien - db2sampsuc.ndx
- Web - db2webuc.ndx

Nämä tiedostot sijaitsevat seuraavissa hakemistoissa:

- Windows ja OS/2: \SQLLIB\cc\prime
- UNIX: /DB2DIR/cc/en_US, jossa DB2DIR
 - on /usr/lpp/db2_07_01 AIX-järjestelmässä
 - on /opt/IBMd2/V7.1 HP-UX-, Solaris- tai SGI IRIX -järjestelmässä
 - on /usr/IBMd2/V7.1 Linux-järjestelmässä.

DBA7102W Tiedoston "<tiedosto>" muotoilu ei kelpaa. Seuraavat rivit ohitetaan: "<rivinumero>". Varmista, että nämä rivit muotoillaan oikein.

Selitys: NDX-tiedoston jokaisen rivin on oltava muodoltaan pilkuilla eroteltu luettelo. Esimerkki: "IBM",1,"IBM:n kotisivu",http://www.ibm.com

Luettelon muoto on seuraava:

- 1 Merkinnän nimi siinä muodossa, jossa se esiintyy Opastuksen kohteiden rakenne-esityksessä tai luettelossa
- 2 Tämän merkinnän luokkaa edustava numero
- 3 Kuvaus, joka tulee näkyviin tilarivillä, kun tämä kohde valitaan
- 4 Kohteen sijainnin ilmaiseva täydellinen URL-osoite

Käyttäjän toimet: Jos olet muokannut tätä tiedostoa, varmista, että jokainen rivi on muotoiltu seuraavasti:

- Nimen ja kuvauksen on oltava lainausmerkeissä.
- Nimi ja kuvaus eivät saa sisältää lainausmerkkejä.
- Käytä pilkkuja erottimina.
- Tiedoston ensimmäinen kohde on tiedoston sisältämien kohteiden määrä. Sinun on päivitettävä tätä lukua manuaalisesti, jos lisäät tai poistat kohteita.

DBA7200E Geocoder-ohjelman syötteeksi voidaan valita enintään 10 saraketta.

Selitys: Geocoder-ohjelman syötteeksi on valittu yli 10 saraketta.

Käyttäjän toimet: Siirrä sarakkeiden nimiä **Valitut sarakkeet** -ruudusta **Käytettävissä olevat sarakkeet** -ruutuun, kunnes **Valitut sarakkeet** -ruudussa on enintään 10 nimeä.

DBA7201E Tietokanta ei voi toteuttaa Spatial Extender -toimintoja.

Selitys: Tietokanta on otettava käyttöön Spatial Extender -ohjelmaa varten, ennen kuin Spatial Extender -toimintojen toteutus on mahdollista.

Käyttäjän toimet: Napsauta tietokantaa hiiren kakkoispainikkeella ja valitse valikosta vaihtoehto **Spatial Extender->Käyttöönotto**.

Luku 6. DBI-sanomat

Tässä luvussa kuvataan DB2:n asennuksen ja kokoonpanon yhteydessä mahdollisesti ilmenevät virhesanomat.

DBI1001I Käyttö:

**db2icrt [-a todennus]
[-p portti]
[-s ilmentymän_laji]
[-w sanan_leveys]
-u ktunnus ilmentymä**

Selitys: db2icrt-komennossa määritetty argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

-h | -? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen.

-d ottaa virheenjäljitystilan käyttöön

-a todennus
on ilmentymän todennuslaji (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, tai DCE_SERVER_ENCRYPT).

-p portti
on tämän ilmentymän käyttöön annettavan portin nimi tai numero

-s ilmentymän_laji
on luotavan ilmentymän laji (eee, ee tai client)

-u suojattu_ktunnus
on käyttäjän nimi, jolla suojatut käyttäjän määrittämät funktiot ja suojatut tallennetut toimintosarjat toimivat; Tätä tunnistetta ei tarvita, jos asennettuna on vain DB2-työasemaohjelma.

-w sanan_leveys
on luotavan ilmentymän leveys bitteinä (32 tai 64). (AIX- ja Sun-järjestelmät)

Jotta tämä toimisi, asennettuna on oltava oikea DB2:n versio (32-bittinen tai 64-bittinen).

ilmentymä
on ilmentymän nimi.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja komennosta on julkaisussa "Quick Beginnings". Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

db2icrt [-a todennus]
-u ktunnus ilmentymä

DBI1003I Käyttö:

**dlfmcrct [-b Varmistushakemisto]
-p portti
DLFM-tunnus**

Selitys: dlfmcrct-komennossa määritetty argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

-h | -? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen.

-p on tämän ilmentymän käyttöön annettavan portin nimi tai numero

-b Varmistushakemisto on hakemisto, johon dlfm-tietokannan varmistuskopio luodaan.

DLFM-tunnus
on DB2:n tiedostojen hallintaohjelman pääkäyttäjän nimi.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

dlfmcrct -p portin_numero DLFM-tunnus

DBI1005I Käyttö:**db2idrop ilmentymä**

Selitys: db2idrop-komennossa määritetty argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

-h l-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen

-d ottaa virheenjäljitystilan käyttöön

ilmentymä

on ilmentymän nimi,

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

db2idrop ilmentymä

DBI1006I Käyttö:**db2idrop [-f] ilmentymä**

Selitys: db2idrop-komennossa määritetty argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

-h l-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen.

-d ottaa virheenjäljitystilan käyttöön

-f on sovellusten pakkolopetuksen tunniste. Jos tämä tunniste määritetään, kaikkien ilmentymää käyttävien sovellusten ajo pakotetaan loppumaan.

ilmentymä

on ilmentymän nimi.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

db2idrop [-f] ilmentymä

DBI1007I Käyttö:**dlfmdrop DLFM-tunnus**

Selitys: dlfmdrop-komennossa määritetty argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

-h l-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen.

DLFM-tunnus

on DB2 Data Links -hallintaohjelman pääkäyttäjän nimi.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

dlfmdrop DLFM-tunnus

DBI1008E Asennusväline ja AIX-versio eivät vastaa toisiaan.

Selitys: 64-bittisen DB2-ohjelmiston asennus AIX-järjestelmään edellyttää, että AIX-versio 4 ja AIX-versio 5 ovat eri CD-tietolevyssä.

db2setup-ohjelma on havainnut, että järjestelmässä on AIX-versio 5, mutta asennusväline on DB2 for AIX -ohjelmiston version 4 CD-tietolevy.

Käyttäjän toimet: Aseta CD-asemaan DB2 for AIX -ohjelmiston version 5 CD-tietolevy ja yritä uudelleen.

DBI1009E Asennusväline ja AIX-versio eivät vastaa toisiaan.

Selitys: 64-bittisen DB2-ohjelmiston asennus AIX-järjestelmään edellyttää, että AIX-versio 4 ja AIX-versio 5 ovat eri CD-tietolevyssä.

db2setup-ohjelma on havainnut, että järjestelmässä on AIX-versio 4, mutta asennusväline on DB2 for AIX -ohjelmiston version 5 CD-tietolevy.

Käyttäjän toimet: Aseta CD-asemaan DB2 for AIX -ohjelmiston version 4 CD-tietolevy ja yritä uudelleen.

DBI1011I Käyttö:

**db2iupdt [-h l-?] [-d] [-k] [-s]
[-a todennus]
[-w sanan_levveys]
[-u ktunnus]
{-e | InstName}**

Selitys: db2iupdt-komennossa määritetty argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h | -? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen
- d ottaa virheenjäljitystilän käyttöön
- k säilyttää ilmentymän nykyisen lajin päivityksen aikana.
- s ohittaa valmiin SPM-lokihakemiston

-a todennus

on ilmentymän todennuslaji (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, tai DCE_SERVER_ENCRYPT). Oletusarvo on SERVER.

-w sanan_leveys

on luotavan ilmentymän leveys bitteinä (32 tai 64). (AIX, Sun). Ohitetaan, jos -e on määritetty. Jotta tämä toimisi, asennettuna on oltava oikea DB2:n versio (32-bittinen tai 64-bittinen).

-u suojattu_ktunnus

on sen käyttäjän nimi, jolla suojatut käyttäjän määrittämät funktiot ja suojatut tallennetut toimintosarjat toimivat. Tätä tunnistetta ei tarvita, jos asennettuna on vain DB2-työasemaohjelma.

- e määrittää jokaisen ilmentymän päivityksen.

ilmentymä

on ilmentymän nimi.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttämällä oikeita valitsimia ja argumentteja.

DBI1012I Käyttö:

**db2iupdt [-f] -u ktunnus
IlmNimi**

Selitys: db2iupdt-komennossa määritetty argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h | -? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen
- d ottaa virheenjäljitystilän käyttöön
- f on sovellusten pakkolopetuksen tunniste. Jos tämä tunniste määritetään, kaikkien ilmentymää käyttävien sovellusten ajo pakotetaan loppumaan.

-u suojattu_ktunnus

on sen käyttäjän nimi, jolla suojatut käyttäjän määrittämät funktiot ja suojatut tallennetut toimintosarjat toimivat. Tätä tunnistetta ei tarvita, jos asennettuna on vain DB2-työasemaohjelma.

ilmentymä

on ilmentymän nimi.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

db2iupdt [-f] -u ktunnus ilmentymä

DBI1013I Käyttö:

dlfmupdt [-h | -?] DLFM-tunnus

Selitys: dlfmupdt-komennossa määritetty argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h | -? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen.

DLFM-tunnus

on DB2:n tiedostojen hallintaohjelman pääkäyttäjän nimi.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

dlfmupdt [-h | -?] DLFM-tunnus

DBI1014E Järjestelmä ei tue siirtoa 32-bittiseen versioon.

Selitys: Järjestelmä ei tue ympäristön siirtoa 64-bittisestä 32-bittiseksi.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBI1015I Käyttö:

**db2imigr [-a todennus]
-u ktunnus ilmentymä**

Selitys: On annettu virheellinen argumentti. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h l-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen
- d ottaa virheenjäljitystilan käyttöön

-a todennus

on ilmentymän todennuslaji (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, tai DCE_SERVER_ENCRYPT).

-u suojattu ktunnus

on sen käyttäjän nimi, jolla suojatut käyttäjän määrittämät funktiot ja suojatut tallennetut toimintosarjat toimivat. Tätä tunnistetta ei tarvita, jos asennettuna on vain DB2-työasemaohjelma.

ilmentymä

on ilmentymän nimi.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja komennosta on julkaisussa "Quick Beginnings". Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

db2imigr [-a todennus]
-u ktunnus ilmentymä

DBI1016I Käyttö:

**db2imigr [-f] [-a todennus]
-u ktunnus ilmentymä**

Selitys: On annettu virheellinen argumentti. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h l-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen
- d ottaa virheenjäljitystilan käyttöön
- f on sovellusten pakkolopetuksen tunniste. Jos tämä tunniste määritetään, kaikkien ilmentymää käyttävien sovellusten ajo pakotetaan loppumaan.

-a todennus

on ilmentymän todennuslaji (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, tai DCE_SERVER_ENCRYPT).

-u suojattu ktunnus

on sen käyttäjän nimi, jolla suojatut käyttäjän määrittämät funktiot ja suojatut tallennetut toimintosarjat toimivat. Tätä tunnistetta ei tarvita, jos asennettuna on vain DB2-työasemaohjelma.

ilmentymä

on ilmentymän nimi.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja komennosta on julkaisussa "Quick Beginnings". Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

db2imigr [-f] [-a todennus]
-u ktunnus ilmentymä

DBI1018I Käyttö:

**db2istop [-h l-?] [-d]
[-f] ilmentymä**

Selitys: On annettu virheellinen argumentti. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h l-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen
- d ottaa virheenjäljitystilan käyttöön
- f on sovellusten pakkolopetuksen tunniste. Jos tämä tunniste määritetään, kaikkien ilmentymää käyttävien sovellusten ajo pakotetaan loppumaan.

ilmentymä

on ilmentymän nimi.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

db2istop [-h l-?] [-d] [-f] ilmentymä

DBI1020I Käyttö:

**db2setup [-h|-?] [-d]
[-r vastaustiedosto]**

Selitys: On annettu virheellinen argumentti. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h|-?** tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen.
- d** ottaa virheenjäljitystilaa käyttöön

-r vastaustiedosto
on DB2:n asennuksessa käytettävän vastaustiedoston nimi.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

db2setup [-h|-?] [-d] [-r vasttiedosto]

DBI1021I Käyttö:

**db2imigrev [-h|-?] [-m versio]
IlmNimi**

Selitys: On annettu virheellinen argumentti. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h|-?** tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen.
- d** ottaa virheenjäljitystilaa käyttöön
- m** määrittää DB:n version

versio on sen ilmentymän versio, johon siirrytään

ilmentymä
on sen ilmentymän nimi, joka muunnetaan versiosta 7 aikaisempaan DB2:n versioon.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

db2imigrev [-h|-?] ilmentymä

DBI1022I Käyttö:

**db2imigrev [-h|-?]
[-f] ilmentymä**

Selitys: On annettu virheellinen argumentti. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h|-?** tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen
- d** ottaa virheenjäljitystilaa käyttöön
- f** on sovellusten pakkolopetuksen tunniste. Jos tämä tunniste määritetään, kaikkien ilmentymää käyttävien sovellusten ajo pakotetaan loppumaan.

ilmentymä
on sen ilmentymän nimi, joka muunnetaan versiosta 7 aikaisempaan DB2:n versioon.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

db2imigrev [-h|-?] [-f] ilmentymä

DBI1023I Käyttö:

**db2ginfo [-h|-?] [-y]
[-c ilmentymä]
[-a todennus]
[-u ktunnus]]
hakemisto**

Selitys: db2ginfo-komennossa annettu argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h|-?** tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen
- y** ajaa komentotiedoston (muussa tapauksessa näytetään vain varoitus).

-c ilmentymä
määrittää testattavan ilmentymän.

-a todennus
on ilmentymän todennuslaji (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, tai DCE_SERVER_ENCRYPT).

-u suojattu_ktunnus
Määrittää suojatun käyttäjätunnuksen.

hakemisto

on dbginfo.txt-tiedoston
kohdehakemisto.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

```
db2ginfo [-h|-?] [-y]
          [-c ilmentymä [-a todennus]
          [-u ktunnus]] hakemisto
```

DBI1024I Käyttö:

db2iauto [-h|-?] -on|-off
IlmNimi

Selitys: On annettu virheellinen argumentti. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

-h|-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen.

-on|-off ottaa ilmentymän automaattisen aloituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

ilmentymä

on ilmentymän nimi.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

```
db2iauto [-h|-?] -on|-off ilmnimi
```

DBI1025I Käyttö:

dasicrt palvnimi

Selitys: dasicrt-komennossa annettu argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

-h|-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen.

palvnimi

on DB2-hallintapalvelimen nimi.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

```
dasicrt palvnimi
```

DBI1026I Käyttö:

dlfmsmd [-h|-?] [-j] dlfskohta

Selitys: dlfmsmd-komennossa annettu argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

-h|-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen.

-j muuttaa dlfs-tiedostojärjestelmän jfs-tiedostojärjestelmäksi AIX-järjestelmässä tai ufs-tiedostojärjestelmäksi Sun-järjestelmässä.

dlfskohta

Data Links Manager Filter
-tiedostojärjestelmän käyttöönotto-
kohta (mukaan lukien vinoviiva: /).

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

```
dlfmsmd dlfskohta
```

DBI1027I Käyttö:

dasidrop palvnimi

Selitys: dasidrop-komennossa annettu argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

-h|-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen.

palvnimi

on DB2-hallintapalvelimen nimi.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

```
dasidrop palvnimi
```

DBI1028I Käyttö:

dasiupdt [-h|-?] palvnimi

Selitys: dasiupdt-komennossa annettu argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

-h | -? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen.

palvnimi

on DB2-hallintapalvelimen nimi.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

dasiupdt [-h | -?] palvnimi

DBI1029I Käyttö:

db2nqadm [start | stop]

Selitys: db2nqadm-komennossa annettu argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

start	aloittaa kaikki NetQ-palvelut ja demoniohjelman
stop	lopettaa kaikki NetQ-palvelut ja demoniohjelman

Komennon yhteydessä on määritettävä toinen näistä argumenteista.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista argumenttia.

DBI1030E Ytimen parametrin "<nimi>" arvon tulee olla "<arvo>"

Selitys: DB2-ohjelma vaatii, että tietyt ytimen parametrit päivitetään.

Käyttäjän toimet:

- Päivitä tarvittavat ytimen parametrit julkaisussa "Quick Beginnings" kuvatulla tavalla.
- Käynnistä järjestelmä uudelleen.
- Anna komento uudelleen.

DBI1031E Valitsemasi tuote edellyttää DB2 UDB Workgroup Edition-, DB2 UDB Enterprise Edition- tai DB2 UDB Enterprise - Extended Edition -ohjelman asennusta.

Käyttäjän toimet:

- Asenna DB2 UDB Workgroup Edition-, DB2 UDB Enterprise Edition- tai DB2 UDB Enterprise - Extended Edition -ohjelma.
- Yritä asentaa tuote uudelleen.

DBI1032E Valitsemasi tuotetta ei voi asentaa AIXiin, jonka versio on vanhempi kuin 4.3.

Selitys: Valitsemasi DB2-tuote edellyttää AIX-versiota, joka on 4.3 tai uudempi.

DBI1033E Valitsemasi tuote edellyttää DB2 UDB Enterprise Edition- tai DB2 UDB Enterprise - Extended Edition -ohjelman asennusta.

Käyttäjän toimet:

- Asenna DB2 UDB Enterprise Edition- tai DB2 UDB Enterprise - Extended Edition -ohjelma.
- Yritä asentaa tuote uudelleen.

DBI1034W Tarvittava paketti puuttuu.

Selitys: Asennettavaksi on valittu yksi seuraavista paketeista: "<paketin_nimi>" Asennetun paketin "<paketin_nimi>" tiedostoryhmän taso on alempi kuin "<nimi>" tai pakettia ei löydy.

Käyttäjän toimet: Varmista, että paketin "<paketin_nimi>" tiedostoryhmän versio on "<nimi>" tai uudempi.

Paketin "<paketin_nimi>" version taso ei vaikuta DB2-ohjelmiston asennukseen.

DBI1035E Tiedostojärjestelmän "<tiedostojärjestelmä>" käyttöönotto ei ole onnistunut.

Selitys: Määritetyn tiedostojärjestelmän käyttöönotto on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedostojärjestelmä on määritetty. Korjaa mount-komennon mahdolliset virheet ja yritä uudelleen.

DBI1036E Tiedostojärjestelmän
"**<tiedostojärjestelmä>**" käytöstä
poisto ei ole onnistunut.

Selitys: Määritetyn tiedostojärjestelmän käytöstä poisto on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Korjaa umount-komennon mahdolliset virheet ja yritä uudelleen.

DBI1037E Tiedostojärjestelmää
"**<tiedostojärjestelmä>**" ei ole.

Selitys: Annettua tiedostojärjestelmää ei ole määritetty tähän työasemaan.

Käyttäjän toimet: Määritä tiedostojärjestelmä työasemaan ja yritä uudelleen.

DBI1038E Tiedostojärjestelmän
"**<tiedostojärjestelmä>**" muokkaus
ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttäjällä on valtuudet järjestelmätiedostoon, joka sisältää tiedostojärjestelmän määrittelyn ja yritä uudelleen.

DBI1039W Tarvittava paketti puuttuu.

Selitys: Asennettavaksi on valittu yksi seuraavista paketeista: "**<nimi>**" Asennetun paketin "**<nimi>**" tiedostoryhmän taso on alempi kuin "**<nimi>**".

Käyttäjän toimet: Asenna "**<nimi>**"-tiedostoryhmän versio "**<nimi>**" CD-tietolevyltä.

DBI1040I Seuraavan sanoman
suomenkielinen versio ei ole
käytettävissä tässä järjestelmässä.

Käyttäjän toimet: Seuraavan sanoman suomenkielinen versio ei ole käytettävissä tässä järjestelmässä. Lisätietoja on tiedostossa "Installation.Notes" hakemistossa PRODDIR/Readme/LOCALE, jossa PRODDIR on ohjelman hakemisto ja LOCALE paikallistunnus. Esimerkiksi ohjelman hakemisto on:

/usr/lpp/db2_07_01 AIX-järjestelmässä
/opt/IBMdb2/V7.1 Solaris-, HP-UX-
SCO UnixWare-, SGI- ja
NUMA-Q-järjestelmässä
/usr/IBMdb2/V7.1 Linux-järjestelmässä

DBI1041E Tiedostojärjestelmää "<nimi>**" ei**
voi muuntaa dlfs-
tiedostojärjestelmäksi.

Selitys: Tiedostojärjestelmää "/", "/var", "/usr" tai "/tmp" ei voi muuntaa dlfs-tiedostojärjestelmäksi. Näin pyritään välttämään käynnistysongelmat, joita voi aiheutua dlfs-tiedostojärjestelmäksi muunnosta.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttämällä jotakin toista tiedostojärjestelmää.

DBI1042E Tiedostojärjestelmää "<nimi>**" ei**
voi muuntaa dlfs-
tiedostojärjestelmäksi.

Selitys: Aix-järjestelmässä tiedostojärjestelmän voi muuntaa dlfs-tiedostojärjestelmäksi vain, jos näennäistiedostojärjestelmä on fsm tai jfs. Muut näennäistiedostojärjestelmät eivät tue dlfs-tiedostojärjestelmää.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen jfs- tai fsm-tiedostojärjestelmässä.

DBI1043E Valitsemasi ohjelma edellyttää,
että asennettuna on DB2
Administration Client -ohjelma.

Käyttäjän toimet:

- Asenna DB2 Administration Client -ohjelma.
 - Yritä asentaa tuote uudelleen.
-

DBI1050E Käyttöjärjestelmän
"**<käyttöjärjestelmän_nimi>**"
versiota
"**<käyttöjärjestelmän_versio>**" ei
tueta.

Selitys: Käytössä olevaa käyttöjärjestelmää tai versiota ei tueta. Lisätietoja on julkaisussa "Quick Beginnings".

DBI1051E Tätä ohjelmaa ei voi ajaa
pääkäyttäjän tunnuksella.

Selitys: Tätä ohjelmaa voi ajaa vain muulla kuin järjestelmän pääkäyttäjän käyttäjätunnuksella.

Käyttäjän toimet: Kirjaudu sisään muulla kuin järjestelmän pääkäyttäjän käyttäjätunnuksella ja anna komento uudelleen.

DBI1052E Vain pääkäyttäjä voi ajaa tämän ohjelman.

Selitys: Tätä ohjelmaa voi käyttää vain pääkäyttäjän tunnuksella. Tämän ohjelman ajoon tarvitaan erityisvaltuuksia.

Käyttäjän toimet: Kirjaudu sisään pääkäyttäjänä ja anna komento uudelleen.

DBI1053E Tiedostojärjestelmän lajia
"<tjlaji>" ei tueta.

Selitys: Ilmentymän omahakemiston luontia ei tueta tässä tiedostojärjestelmässä. Ilmentymän kotihakemiston on sijaittava paikallisessa tai NFS-tiedostojärjestelmässä.

Käyttäjän toimet: Siirrä omahakemisto tuettuun tiedostojärjestelmään ja luo ilmentymä uudelleen.

DBI1055E Sanomatiedostoa
"<tiedoston_nimi>" ei löydy.

Selitys: Ilmentymän komentojen vaatimaa sanomatiedostoa ei löydy järjestelmästä. Tiedosto on voitu poistaa tai tietokantaohjelmat on voitu asentaa väärin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sanomatiedoston sisältävä ohjelman osa on asennettu oikein. Jos tarkistuksessa ilmenee virheitä, asenna ohjelman osa uudelleen.

DBI1057E Pakollinen paikallishakemisto
"<paikallishakemisto>" ei ole
käytettävissä.

Selitys: Pakollista paikallishakemistoa /usr/lib/locale/LANG/LC_MESSAGES ei ole olemassa. LANG on nykyisen paikallishakemiston nimi.

Käyttäjän toimet: Varmista, että määritetty paikallishakemisto on asennettu oikein. Tarkista myös, että hakemiston luku- ja ajo-oikeudet ovat oikein.

DBI1060E Hakusuunnitelmaobjektin nimi
"<hakusuunnitelmaobjektin_nimi>"
ei kelpaa.

Selitys: Annettu nimi ei kelpaa. Hakusuunnitelmaobjektia ei ole olemassa tai sen nimi on kirjoitettu väärin.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että annettu hakusuunnitelmaobjektin nimi on tallennusvälineessä. Jos nimi löytyy, tarkista sen oikeinkirjoitus. Hakusuunnitelmaobjektien nimet tulee kirjoittaa pienillä kirjaimilla.

DBI1061E Tiedostoryhmä tai
hakusuunnitelmaobjektin nimi
"<hakusuunnitelmaobjektin_nimi>"
puuttuu.

Selitys: Ennalta asennettavan ohjelmiston tarkistuksessa on ilmennyt virhe. Edellä mainittu tiedostoryhmä tai hakusuunnitelmaobjekti tulee asentaa ennen tämän komennon käyttöä.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että annettu hakusuunnitelmaobjekti on asennettu järjestelmään.

DBI1062E Tiedostoryhmä tai
hakusuunnitelmaobjektin nimi
"<hakusuunnitelmaobjektin_nimi>"
puuttuu.

Selitys: Edellä mainittu tiedostoryhmä tai hakusuunnitelmaobjekti tulee asentaa ennen tämän komennon käyttöä.

Käyttäjän toimet: Asenna tiedostoryhmä tai hakusuunnitelmaobjekti ja anna komento uudelleen.

DBI1063E PTF tai ohjelmakorjaus
"<ohjelmakorjaus>" puuttuu.

Selitys: Yllä mainittu PTF tai ohjelmakorjaus on asennettava, ennen kuin komentoa voi käyttää.

Tätä PTF:ää tai ohjelmakorjausta tarvitaan komennon toteutuksessa.

Käyttäjän toimet: Asenna tarvittava PTF tai ohjelmakorjaus ja kirjoita komento uudelleen.

DBI1065E Ohjelman "<ohjelman_nimi>" ajo on keskeytynyt.

Selitys: Ohjelman ajo on keskeytetty virheen takia.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja anna komento uudelleen.

DBI1066E Ohjelman "<ohjelman_nimi>" ajo on keskeytetty pyynnöstä.

Selitys: Tämän ohjelman ajo on keskeytetty käyttäjän pyynnöstä.

Käyttäjän toimet: Aloita ohjelman ajo uudelleen antamalla sama komento uudelleen.

DBI1067E DB2:n ohjelmakirjasto paikalliskuvaukselle "<paikalliskuvaus>" ei ole asennettu.

Selitys: Tiivistettyjä HTML-tiedostoja ei löydy hakemistosta
DB2DIR/doc/"<paikalliskuvauksen_nimi>"/html,
jossa

DB2DIR =
/usr/lpp/db2_07_01 AIX-järjestelmässä
/opt/IBMdb2/V7.1 HP-UX-,
Solaris-,
SCO UnixWare- ja
NUMA-Q-järjestelmässä
/usr/IBMdb2/V7.1 Linux-järjestelmässä

Käyttäjän toimet: Asenna DB2:n ohjelmakirjasto tarvittavaa paikalliskuvausta varten ja anna komento uudelleen.

DBI1068E Tila ei riitä kaikkien hakemistossa "<hakemisto>" olevien HTML-tiedostojen tiivistyksen purkuun.

Selitys: Tiivistyksen purun jälkeen kaikkia HTML-tiedostoja ei voi tallentaa yllä olevaan hakemistoon, koska tiedostojärjestelmä on täynnä.

Käyttäjän toimet: Suurena tiedostojärjestelmän kokoa tai vapautta levytilaa tiedostojärjestelmässä. Anna sen jälkeen komento uudelleen.

DBI1069E Odottamaton virhe. Funktio = "<funktion_nimi>", paluukoodi = "<paluukoodi>".

Selitys: Ohjelman ajossa on ilmennyt odottamaton virhe.

Käyttäjän toimet: Jos virhe ei poistu, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- sanoman numero
- funktion nimi
- virheen paluukoodi
- ohjelman kuvaus.

DBI1070I Ohjelman "<ohjelman_nimi>" toteutus on onnistunut.

DBI1072I db2licinst-komento on epäonnistunut solmulukituksen tiedoston päivityksessä. Lisätietoja on lokitiedostossa "<lokin_nimi>".

Selitys: db2licinst-komento ei ole onnistunut lisäämään lisenssiä solmulukituksen tiedostoon, joten DB2-ohjelma käyttää osta ja kokeile -lisenssiä, kunnes ohjelmalisenssi on asennettu.

Käyttäjän toimet: Yritä antaa komento uudelleen. Jos komennon toteutus edelleen epäonnistuu, lisää lisenssiavain solmulukituksen tiedostoon manuaalisesti. Lisätietoja lisensseistä on käyttöoppaassa.

DBI1079I Tuloste on tallennettu lokitiedostoon "<lokin_nimi>".

Selitys: Kaikki käsitellyt ja epäonnistuneet toiminnot on tallennettu tähän lokitiedostoon.

Käyttäjän toimet: Älä muokkaa tiedostoa. Tiedosto on tarkoitettu IBM:n tekniselle tuelle.

DBI1080E Levy on täynnä. Tarvittava tila hakemistossa "<haknimi>" on "<kilotavut>" kilotavua, mutta käytettävissä on vain "<kilotavut>" kilotavua.

Selitys: Tiedostojärjestelmässä tai hakemistossa ei ole tarpeeksi vapaata levytilaa.

Käyttäjän toimet: Vapauta levytilaa ja anna komento uudelleen.

DBI1081E Tiedosto tai hakemisto "<tiedoston_nimi>" puuttuu.

Selitys: Komennon toteutuksessa tarvittava tiedosto tai hakemisto puuttuu.

Käyttäjän toimet: Jos tiedosto sisältyy johonkin tietokantaohjelmista, varmista, että ohjelma on asennettu oikein ja asenna se tarvittaessa uudelleen. Jos ohjelma liittyy ilmentymään, ilmentymä on voitu poistaa tai se on voinut vioittua.

Tarkista, onko annetun hakemiston nimi jo tiedostojärjestelmässä. Jos nimi löytyy, tarkista sen oikeinkirjoitus. Huomaa, että Unixissa tiedostojen ja hakemistojen nimissä erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

DBI1082E Tiedosto tai hakemisto "<tiedoston_nimi>" on jo olemassa.

Selitys: Komennolla luotava tiedosto tai hakemisto on jo olemassa.

Käyttäjän toimet: Tarkista määritetty tiedosto tai hakemisto. Jos tiedosto tai hakemisto on luotu komennon avulla aikaisemmin, toimia ei tarvita. Muussa tapauksessa sinun täytyy poistaa määritetty tiedosto tai hakemisto on poistettava

tai nimettävä uudelleen ennen komennon antamista uudelleen.

DBI1083E Tiedoston "<tiedoston_nimi>" poisto on epäonnistunut.

Selitys: Määritetyn tiedoston tai hakemiston poistossa on ilmennyt virhe. Virhe voi aiheuttaa tiedoston tai hakemiston väärästä omistuksesta.

Käyttäjän toimet: Muuta tiedoston tai hakemiston käyttöoikeuksia tai omistusta ja anna komento uudelleen.

DBI1084E Tiedoston "<tiedoston_nimi>" luonti on epäonnistunut.

Selitys: Määritetyn tiedoston tai hakemiston luonti on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että tiedostojärjestelmässä on riittävästi tilaa ja että käyttöoikeutesi ovat oikeat vaadittuun hakemistoon. Suositeltavat hakemiston käyttöoikeudet ovat u=rwx,go=rx.

DBI1085E Tiedoston tai hakemiston "<tiedoston_nimi>" siirto tiedostoon "<tiedoston_nimi>" on epäonnistunut.

Selitys: Määritetyn tiedoston tai hakemiston siirrossa on ilmennyt virhe. Komennon toteutus ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Selvitä, miksi määritettyä tiedostoa tai hakemistoa ei ole voitu siirtää ja anna komento uudelleen.

DBI1086E Tiedoston tai hakemiston "<tiedoston_nimi>" kopiointi tiedostoon "<tiedoston_nimi>" on epäonnistunut.

Selitys: Määritetyn tiedoston tai hakemiston kopioinnissa on ilmennyt virhe. Komennon toteutus ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Selvitä, miksi määritettyä tiedostoa tai hakemistoa ei ole voitu kopioida ja anna komento uudelleen.

DBI1087E Linkin "< tiedoston_nimi >" luonti on epäonnistunut.

Selitys: Määritettyä linkkiä ei voi luoda. Tämä voi aiheutua siitä, että hakemistoa edeltävän hakemiston käyttöoikeudet on poistettu tai että samanniminen tiedosto tai hakemisto on jo olemassa.

Käyttäjän toimet: Tarkista hakemistoa edeltävän hakemiston käyttöoikeudet ja aloita asennus uudelleen. Suositeltavat hakemiston käyttöoikeudet ovat u=rwx,go=rx.

DBI1088E Hakemistolla "< hakemisto >" on virheellinen käyttöoikeus.

Selitys: Tälle virheelle on useita syitä. Todennäköisesti on tapahtunut jompikumpi seuraavista tilanteista:

- Annettu nimi ei ole hakemisto, tai käyttäjällä ei ole siihen luku- ja ajo-oikeuksia.
- Annettu hakemisto voidaan luoda, mutta sitä ei voi käyttää. Jonkin hakemistoa edeltävän hakemiston käyttöoikeudet on voitu määrittää väärin.

Käyttäjän toimet: Tarkista määritetyn hakemiston käyttöoikeudet ja aloita asennus uudelleen. Suositeltavat hakemiston käyttöoikeudet ovat u=rwx,go=rx.

DBI1089E Virhe tallennettaessa nykyiseen ilmentymään liittyviä tietoja "< varmistuskopiohakemisto >" -hakemistoon.

Selitys: Tälle virheelle on useita syitä. Todennäköisesti on tapahtunut jompikumpi seuraavista tilanteista:

- Hakemistoon ei ole riittäviä oikeuksia tai siihen ei ole oikeutta kirjoittaa.
- Tiedostojärjestelmässä ei ole vapaata tilaa.

Käyttäjän toimet: Tee tarvittavat korjaustoimet ja anna komento uudelleen.

DBI1090E Parametrin "< parametri >" päivitys tiedostossa "< tiedoston_nimi >" on epäonnistunut.

Selitys: On tapahtunut virhe päivitettäessä tiedostoa.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että tiedostossa "< tiedoston_nimi >" parametrin "< parametri >" kaikkien esiintymien arvo on "< arvo >".

DBI1091E Hakemiston "< hakemisto >" käyttöoikeuksien muutto on epäonnistunut.

Selitys: Määritetyn tiedoston tai hakemiston käyttöoikeuksien muutossa on ilmennyt virhe. Virhe voi aiheutua tiedoston tai hakemiston väärästä omistuksesta.

Käyttäjän toimet: Tarkista määritetyn hakemiston käyttöoikeudet ja omistus ja aloita asennus uudelleen. Suositeltavat hakemiston käyttöoikeudet ovat u=rwx,go=rx.

DBI1092E Hakemiston "< hakemisto >" omistuksen muutto on epäonnistunut.

Selitys: Määritetyn tiedoston tai hakemiston omistuksen muutossa on ilmennyt virhe. Virhe voi aiheutua tiedoston tai hakemiston väärästä omistuksesta.

Käyttäjän toimet: Tarkista määritetyn hakemiston omistus ja aloita asennus uudelleen.

DBI1093E Hakemiston "< hakemisto >" ryhmäomistuksen muutto on epäonnistunut.

Selitys: Määritetyn tiedoston tai hakemiston ryhmäomistuksen muutossa on ilmennyt virhe. Virhe voi aiheutua tiedoston tai hakemiston väärästä omistuksesta.

Käyttäjän toimet: Tarkista määritetyn hakemiston omistus ja aloita asennus uudelleen.

DBI1094E Hakemiston käyttövirhe.

Selitys: Työkaluohjelma on havainnut käyttövirheen hakemistopalvelimen siirräntätoiminnon aikana.

Käyttäjän toimet: Varmista, että yhteys hakemistopalvelimeen on muodostettu ja että se on käytössä lähiverkossa.

DBI1095W Tiedostoa tai hakemistoa "`<nimi>`" ei löydy.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedosto tai hakemisto on asennettu.

DBI1096E Tiedosto tai hakemisto "`<tiedoston_nimi>`" on jo olemassa.

Selitys: Komennolla luotava tiedosto tai hakemisto on jo olemassa.

Käyttäjän toimet: Tarkista määritetty tiedosto tai hakemisto. Jos et enää tarvitse tätä tiedostoa tai hakemistoa, poista se ja anna komento uudelleen. Muussa tapauksessa sinun täytyy poistaa määritetty tiedosto tai hakemisto on poistettava tai nimettävä uudelleen ennen komennon antamista uudelleen.

DBI1097E Tiedostoa tai hakemistoa "`<tiedoston_nimi>`" ei löydy.

Selitys: Komennon vaatimaa tiedostoa tai hakemistoa ei ole.

Käyttäjän toimet: Jos tiedostoa tai hakemistoa ei ole, on ehkä asennettava ohjelma, johon tiedosto tai hakemisto sisältyy. Jos tiedosto tai hakemisto on asennettu järjestelmään, tarkista, että PATH-muuttujan arvo on oikein asetettu. Kun tiedosto tai hakemisto on lisätty PATH-muuttujaan, anna komento uudelleen.

DBI1100E Järjestelmä on havainnut ilmentymän lukituksen. Toteutettavana on toinen ilmentymän hallinnan komento.

Selitys: Komennon toteutus on epäonnistunut, koska järjestelmä toteuttaa toista ilmentymän hallinnan komentoa (esimerkiksi `db2icrt`, `db2idrop`, `db2iupdt` tai `db2imigr`). Ilmentymän hallinnan komennot vaativat yksityiskäyttölukituksen, jotta samassa ilmentymässä ei toteutettaisi samanaikaisesti ristiriidassa olevia komentoja.

Käyttäjän toimet: Odota, kunnes kaikki muut ilmentymän komennot on toteutettu loppuun ja anna komento uudelleen. Jos muita ilmentymän komentoja ei ole toteutettavana, poista tiedosto "`instance.lock`" jommastakummasta seuraavasta hakemistosta:

`/var/db2/v71`
tai `/var/opt/db2/v71`

DBI1101E Ilmentymän nimi ei kelpaa.

Selitys: Ilmentymän nimen on oltava olemassa olevan käyttäjän sisäänkirjausnimi eikä se saa

1. olla yli 8 merkin pituinen.
2. alkaa kirjainyhdistelmällä "`sql`", "`ibm`" tai "`sys`"
3. alkaa numerolla tai sisältää muita merkkejä kuin a - z, \$, #, @, _ tai 0 - 9.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista ilmentymän nimeä.

DBI1103E Järjestelmässä on jo hallintapalvelin.

Selitys: Järjestelmä on havainnut, että järjestelmään on jo luotu hallintapalvelin. Kuhunkin järjestelmään voi luoda vain yhden hallintapalvelimen.

Käyttäjän toimet: Jos haluat luoda hallintapalvelimen uudelleen, aiemmin luotu hallintapalvelin on ensin poistettava.

DBI1104E Hallintapalvelinta ei voi poistaa.

Selitys: Hallintapalvelimen poisto on epäonnistunut. Järjestelmä on havainnut, että hallintapalvelinta ei ole tai että se on luotu käyttämällä eri käyttäjätunnusta.

Käyttäjän toimet: Tarkista Datalinks-pääkäyttäjän nimi antamalla komento "dasilist" ja yritä uudelleen.

DBI1105E DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjä on jo olemassa.

Selitys: Järjestelmä on havainnut, että DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjä on jo määritetty järjestelmään. Kuhunkin järjestelmään voi luoda vain yhden DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjän.

Käyttäjän toimet: Jos haluat luoda DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjän uudelleen, hylkää tiedostojen hallintaohjelman pääkäyttäjä, ennen kuin luot sen uudelleen.

DBI1106E DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjän hylkäys ei onnistu.

Selitys: DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjän hylkäys on epäonnistunut. Järjestelmä on havainnut, että tätä DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjää ei ole tai se on luotu käyttämällä toista käyttäjätunnusta.

Käyttäjän toimet: Tarkista DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjän nimi antamalla komento "dlfmlist" ja yritä uudelleen.

DBI1107E DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjän luonti ei onnistu.

Selitys: DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjän luonti DCE:n avulla edellyttää, että järjestelmän DFS-tiedostojärjestelmän versio on 3.1 tai uudempi.

DBI1109E Ytimen parametrit on päivitettävä ennen tämän komennon antamista.

Selitys: Jotkin ytimen parametrit on määritetty väärin.

Käyttäjän toimet:

- Päivitä tarvittavat ytimen parametrit julkaisussa "Quick Beginnings" kuvatulla tavalla.
- Käynnistä järjestelmä uudelleen.
- Anna komento uudelleen.

DBI1111E Ktunnus-parametri tulee määrittää komennossa tunnisteiden -u avulla.

Selitys: Komennossa on määritettävä ktunnus-parametri. Ktunnus-parametriin määritetään sen käyttäjän nimi, jolla suojatut käyttäjän määrittämät funktiot ja suojatut tallennetut toimintosarjat toimivat.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen ja lisää siihen argumentti "-u ktunnus", jossa ktunnus on sen käyttäjän nimi, jolla haluat käyttäjän määrittämien funktioiden ja suojattujen tallennettujen toimintosarjojen toimivan.

Suojaussyistä on suositeltavaa, että ktunnus-parametrissa ei käytetä ilmentymän nimeä. Jos taas et aio käyttää käyttäjän määrittämiä funktioita tai tallennettuja toimintosarjoja, voit määrittää ilmentymän ktunnus-parametrin arvoksi, jolloin parametria varten ei tarvitse luoda uutta käyttäjämäärittystä.

DBI1112E Ktunnus-parametri "<ktunnus>" ei kelpaa.

Selitys: Ktunnus-parametri määrittää käyttäjän nimen, jolla suojattuja käyttäjän määrittämiä funktioita ja suojattuja tallennettuja toimintosarjoja käytetään. Parametrin on täytettävä seuraavat ehdot:

- Sen on oltava olemassa olevan käyttäjän sisäänkirjausnimi.
- Se ei voi olla pääkäyttäjä tai bin-alihakemiston käyttäjä.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen kelvollisen ktunnus-parametrin kanssa.

DBI113W **Ktunnus-parametrin vanha arvo "`<vanha_arvo>`" on toinen. Uusi arvo "`<uusi_arvo>`" ohitetaan.**

Selitys: Komentorivillä annettu ktunnus-parametrin arvo ei ole sama, kuin käyttäjätunnukseksi aikaisemmin käytetty arvo. Parametrin uusi arvo ohitetaan.

DBI115E **Tunnisteen -a kanssa määritetty todennus-parametri "`<todennus>`" ei kelpaa.**

Selitys: Ilmentymän todennuksen lajin määrittävä todennus-parametri ei kelpaa. Kelvollisia todennuksen lajeja ovat:

- SERVER
- CLIENT
- DCS
- DCE
- SERVER_ENCRYPT
- DCS_ENCRYPT
- DCE_SERVER_ENCRYPT

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen kelvollisen todennus-parametrin kanssa.

DBI1120E **Ilmentymää "`<ilmentymän_nimi>`" ei voi hylätä.**

Selitys: Ilmentymä yritettiin hylätä, vaikka se on ehkä vielä aktiivinen.

DBI1121E **Hallintapalvelimen hylkäys komennolla "`db2idrop`" ei ole onnistunut.**

Selitys: Hallintapalvelin on yritetty hylätä komennolla "`db2idrop`". Toiminto ei ole sallittu, koska se jättää rekisterin ristiriitaiseen tilaan.

Käyttäjän toimet: Hylkää hallintapalvelin komennolla "`dasidrop`".

DBI1122E **Ilmentymää "`<ilmentymän_nimi>`" ei voi päivittää.**

Selitys: Ilmentymä on yritetty päivittää. Päivitys ei onnistu, koska:

- ilmentymää ei voi päivittää tällä "`db2iupdt`"-komennolla
- ilmentymä on aktiivinen

Käyttäjän toimet: Varmista, että käytössä on komennon "`db2iupdt`" oikea versio. Varmista myös, ettei ilmentymässä ole meneillään `db2`-prosesseja. Anna komento uudelleen.

DBI1123E **Hallintapalvelimen päivitys komennolla "`db2iupdt`" ei onnistu.**

Selitys: Hallintapalvelin on yritetty päivittää komennolla "`db2iupdt`". Toiminto ei ole sallittu, koska se jättää rekisterin ristiriitaiseen tilaan.

Käyttäjän toimet: Päivitä hallintapalvelin komennolla "`dasiupdt`".

DBI1124E **Ilmentymää "`<ilmentymän_nimi>`" ei voi siirtää.**

Selitys: Ilmentymää on yritetty siirtää. Siirto ei onnistu, koska:

- ilmentymä on aktiivinen
- ilmentymän siirtoa ei tueta
- ilmentymää ei voi siirtää tällä "`db2imigr`"-komennon versiolla.

Käyttäjän toimet: Varmista, että ilmentymä on valmis siirrettäväksi ja että käytössäsi on oikea "`db2imigr`"-komennon versio. Lisätietoja ilmentymän siirrosta on julkaisussa "`Quick Beginnings`".

DBI1125E **DB2:n tiedostojen hallintaohjelman pääkäyttäjän hylkäys komennolla "`db2idrop`" ei onnistu.**

Selitys: DB2:n tiedostojen hallintaohjelman pääkäyttäjä on yritetty hylätä komennolla

odq.db2idrop”. Toiminto ei ole sallittu, koska se jättää rekisterin ristiriitaiseen tilaan.

Käyttäjän toimet: Hylkää DB2:n tiedostojen hallintaohjelman pääkäyttäjä komennolla “dlfmdrop”.

DBI1126W Yksi tai usea näkymä saattaa vaikuttaa tietokannan siirtoon.

Selitys: DB2-ohjelmisto on havainnut näkymiä, jotka ovat alisteisia muuttuneille tietokantaobjekteille. Tietokannan siirto saattaa epäonnistua. Lisätietoja käyttäjän toimista on Release.Notes-tiedostossa.

DBI1128E Hallintapalvelimen hylkäys komennolla “dlfmdrop” ei onnistu.

Selitys: Hallintapalvelin on yritetty hylätä komennolla “dlfmdrop”. Toiminto ei ole sallittu, koska se jättää rekisterin ristiriitaiseen tilaan.

Käyttäjän toimet: Hylkää hallintapalvelin komennolla “dasidrop”.

DBI1129E Hallintapalvelimen päivitys komennolla “dlfmupdt” ei onnistu.

Selitys: Hallintapalvelin on yritetty päivittää komennolla “dlfmupdt”. Toiminto ei ole sallittu, koska se jättää rekisterin ristiriitaiseen tilaan.

Käyttäjän toimet: Päivitä hallintapalvelin komennolla “dasidrop”.

DBI1131E Käyttäjätunnus “<käyttäjätunnus>” ei kelpaa.

Selitys: Annetun käyttäjätunnuksen käyttö on epäonnistunut. On tapahtunut jokin seuraavista:

- Käyttäjätunnusta ei ole järjestelmässä.
- Käyttäjän kotihakemisto on määritetty väärin.
- Jokin DB2-ohjelmiston vaatimista käyttäjän määritteistä on määrittämättä.
- Käyttäjätunnus on 0.

Käyttäjän toimet: Varmista, että on käytetty oikeaa käyttäjätunnusta, hakemistoa,

komentotulkkia sekä ensisijaista ja toissijaista ryhmää. Luo tarvittaessa uusi käyttäjätunnus.

DBI1135E Käyttäjätunnuksen “<käyttäjätunnus>” ensiöryhmä “<ensiöryhmä>” ei kelpaa.

Selitys: Ilmentymän käyttäjätunnuksen ensiöryhmän nimi ei saa

1. olla “guests”, “admins”, “users” tai “local”
2. alkaa kirjaimilla “sql” tai “ibm”
3. alkaa numerolla tai sisältää muita merkkejä kuin a-z, \$, #, @ tai 0-9.

Käyttäjän toimet: Muuta ilmentymän käyttäjätunnuksen ensiöryhmälle kelvollinen nimi ja yritä komennon toteutusta uudelleen.

DBI1145W Järjestelmästä on löydyntynyt eheyden hallintaohjelman lokihakemisto.

Selitys: Järjestelmästä on löydyntynyt eheyden hallintaohjelman lokihakemisto. Eheyden hallintaohjelman uusi versio ei voi käsitellä lokin vanhaa versiota. Varmista, että järjestelmässä ei ole keskeneräisiä tapahtumia ennen ohjelman uuden version käyttöä.

Käyttäjän toimet:

- Jos keskeneräisiä tapahtumia ei tarvitse ottaa huomioon, voit jatkaa ilmentymän päivitystä antamalla db2iupdt-komennon uudelleen valitsimen -s kera. Tämä komento luo hakemistosta sqllib/spmlog kopion hakemistoon sqllib/spmlog50.
- Jos keskeneräiset tapahtumat on otettava huomioon, DB2-ohjelmisto on palautettava aiemmalla tasolle. Noudata tämän jälkeen README-tiedoston ohjeita keskeneräisten tapahtumien käsittelystä.

DBI1170E Tunniste -w hyväksyy mahdollisina syötteinä vain arvot 64 ja 32.

Selitys: Käyttäessäsi komentoa db2icrt tai db2iupdt voit määrittää valinnaiseen tunnisteeseen -w vain arvon 32 tai 64. Arvo -w

64 määritetään komennolle db2icrt luotaessa 64-bittistä ilmentymää. Voit myös määrittää arvon -w 64 komennolle db2iupdt päivittäessäsi 32-bittistä ilmentymää 64-bittiseksi. Muulloin tunnustetta -w ei tarvita.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista argumenttia.

DBI1171E DB2-ohjelman 64-bittistä tukea ei ole asennettu.

Selitys: DB2-ohjelman 64-bittisen tuen korjauspakettia ei ole asennettu. Järjestelmä voi luoda vain 32-bittisiä ilmentymiä.

Käyttäjän toimet:

- Anna komento uudelleen ilman valitsinta -w. Järjestelmä luo 32-bittisen ilmentymän.
- Lataa ja asenna 64-bittisen tuen korjauspaketit ja anna komento uudelleen.

DBI1172E 64-bittisen ilmentymän luonnissa tai päivityksessä on havaittu, että vähintään jommankumman asennettuna olevan bos.rte.libc- ja bos.adt.prof-paketin taso on pienempi kuin 64-bittisten ilmentymien vähimmäisvaatimus edellyttää.

Selitys: Vähintään jommankumman asennettuna olevan bos.rte.libc- ja bos.adt.prof-paketin tason on pienempi kuin 4.3.3.50, joka on 64-bittisten ilmentymien tuen vähimmäisvaatimus.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin jatkat, nouda vähintään toinen seuraavista PTF-korjauksista ja päivitä järjestelmä.

- Paketin bos.rte.libc PTF-korjaus on U473728.bff
- Paketin bos.adt.prof PTF-korjaus on U473581.bff

Saat lisätietoja PTF-korjausten noudosta osoitteesta <http://www.ibm.com/aix>.

DBI1186I Käyttö:

db2cdbcr [-d] -n CDBNimi

Selitys: Db2cdbcr-komennossa määritetty argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

-h l-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen

-d ottaa virheenjäljitystilan käyttöön

-n CDBNimi

CDBNimi on sen tietovarastotoimintojen ohjaustietokannan nimi, jonka haluat luoda.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

db2cdbcr -n CDBNimi

DBI1187E DB2:n tietovarastotoimintojen ohjaustietokannan asetusten määrittäminen ei onnistu.

Selitys: DB2:n tietovarastotoimintojen ohjaustietokannan luonti on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Yritä antaa Enterprise Edition -ohjelman asennuksessa tietokannan luontikomento manuaalisesti. Enterprise - Extended Edition -ohjelman asennuksessa on luotava myös solmuryhmä (luotu solmuun 0) ja taulukkotila (molempien nimi on FLG32K). Lisätietoja on DB2 DataWarehouse -oppaissa.

DBI1200E Hakemisto "<hakemisto>" ei ole version "<version_numero>" ilmentymä.

Selitys: Järjestelmä ei voi toteuttaa komentoa, koska määritetty hakemisto ei viittaa vaadittuun tietokantaohjelmien versioon.

Käyttäjän toimet: Komentoa ei voi toteuttaa määritetyn ilmentymän kanssa.

DBI1202E Ilmentymän "<ilmentymä>" siirtoa ei tueta.

Selitys: Järjestelmä ei voi siirtää ilmentymää, koska:

1. ilmentymän siirtoa tästä versiosta ei tueta
2. se käyttää jo ohjelman nykyistä versiota eikä siirtoa tarvita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että ilmentymän voi siirtää, ja anna komento uudelleen kelvollisen ilmentymän kanssa.

DBI1205E Järjestelmä on löytänyt vähintään yhden tietokannan, jota ei voi siirtää uusimpaan versioon. Lisätietoja on lokitiedostossa "<lokin_nimi>".

Selitys: Tietokannassa on jokin seuraavista virhetilanteista:

- varmistuskopiointi odotustilassa
- päivityselvytys odotustilassa
- ristiriita
- vähintään yksi taulukkotila ei ole normaalissa tilassa
- tietokannassa on vähintään yksi objekti, jonka skeemanimi on SYSCAT, SYSSTAT tai SYSFUN.
- tietokannassa on objekteja, jotka ovat alisteisia SYSFUN.DIFFERENCES-funktiolle. Mahdolliset objektit ovat seuraavat:
 - rajoite
 - funktio
 - liipaisin
 - näkymä.

Käyttäjän toimet: Tee seuraavat korjaustoimet kullekin tiedostossa "<lokitiedoston_nimi>" mainitulle tietokannalle:

- varmistuskopiointi odotustilassa - tee tietokannan varmistuskopio
- päivityselvytys odotustilassa - tee tietokannan päivityselvytys lokien loppuun asti ja lopeta päivityselvytys
- ristiriita - palauta tietokanta eheään tilaan aloittamalla sen käyttö uudelleen

- taulukkotila ei ole normaalissa tilassa - tee tietokannan päivityselvytys
- virheellinen skeema - hylkää objekti ja luo se uudelleen käyttämällä oikeaa skeeman nimeä (tarkenne). Jos objekti on taulukko, vie ensin sen tiedot, hylkää taulukko, luo taulukko uudelleen käyttämällä oikeaa skeeman nimeä ja tuo tai lataa sen jälkeen tiedot uuteen taulukkoon.
- objekti, jolla on SYSFUN.DIFFERENCES-riippuvuus -
 - rajoite - hylkää rajoite muuttamalla taulukkoa
 - funktio - hylkää funktio
 - liipaisin - hylkää liipaisin
 - näkymä - hylkää näkymä.

DBI1211E Hakemiston "<hakemiston_nimi>" siirto on epäonnistunut.

Selitys: Hakemiston siirto on päätynyt järjestelmävirheeseen, joka on voinut aiheutua levytilan tai muistin loppumisesta. Ilmentymän siirto on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että levytilaa ja muistia on riittävästi, ja yritä komentoa uudelleen.

DBI1212W Paikallisen tietokantahakemiston siirto polkuun "<polku>" on epäonnistunut.

Selitys: Paikallisen tietokantahakemiston siirto on päätynyt odottamattomaan virheeseen.

Käyttäjän toimet: Järjestelmä on tallentanut yllä mainittuun solmuhakemistoon virhetiedoston "db2mgndd.err" ja solmuhakemiston varmistuskopion "sqlnodir/sqlnddir.bak".

Säilytä nämä kaksi tiedostoa ja ota yhteys IBM-ohjelmistotukeen hakemiston korjausohjeita varten. Ilman paikallista tietokantahakemistoa paikallisen tietokantahakemiston luetteloon lisätyt tietokannat eivät enää ole käytettävissä.

**DBI1220W Solmuhakemiston siirto polussa
"<polku>" on epäonnistunut.**

Selitys: Solmuhakemiston siirto ei ole onnistunut, koska on tapahtunut odottamaton virhe.

Käyttäjän toimet: Tilanteen voi korjata kahdella tavalla:

1. Poista solmuhakemisto ja lisää solmu uudelleen kuvausluetteloon.
2. Järjestelmä on tallentanut yllä mainittuun solmuhakemistoon virhetiedoston "db2mgndd.err" ja solmuhakemiston varmistuskopion "sqlnmdir/sqlnddir.bak". Säilytä nämä kaksi tiedostoa ja ota yhteys IBM-ohjelmistotukeen hakemiston korjausohjeita varten. Ota yhteys IBM-ohjelmistotukeen solmuhakemiston palauttamiseksi.

DBI1221W Solmuhakemisto on vioittunut eikä sitä voi siirtää.

Selitys: Solmuhakemiston tiedostot eivät ole samoja tai solmuhakemiston tiedosto on vioittunut.

Käyttäjän toimet: Poista solmuhakemisto ja lisää solmu uudelleen kuvausluetteloon.

DBI1222W Järjestelmän tietokantahakemisto on vioittunut eikä sitä voi siirtää.

Selitys: Joko järjestelmän ensiotietokantahakemiston ja varmistushakemiston tiedostot eivät ole samoja tai järjestelmän tietokantahakemisto on vioittunut.

Käyttäjän toimet: Poista järjestelmän tietokantahakemisto ja lisää tietokannat uudelleen kuvausluetteloon.

DBI1223W Paikallinen tietokantahakemisto on vioittunut eikä sitä voi siirtää.

Selitys: Joko ensiotietokantahakemiston ja varmistushakemiston tiedostot eivät ole samoja tai paikallinen tietokantahakemisto on vioittunut.

Käyttäjän toimet: Järjestelmä on tallentanut yllä mainittuun solmuhakemistoon virhetiedoston "db2mgndd.err" ja solmuhakemiston varmistuskopion "sqlnmdir/sqlnddir.bak".

Säilytä nämä kaksi tiedostoa ja ota yhteys IBM-ohjelmistotukeen hakemiston korjausohjeita varten. Ilman paikallista tietokantahakemistoa paikallisen tietokantahakemiston luetteloon lisätyt tietokannat eivät enää ole käytettävissä.

DBI1225W Luettelon paikallisen tietokannan todennuksen laji on muuttunut.

Selitys: Tietokantaluettelossa on havaittu yksi tai useita merkintöjä, joiden todennuksen laji on eri kuin ilmentymälle määritetty todennuksen laji. Jos korjaavia toimia ei tehdä, kaikille paikallisen tietokantaluettelon merkinnöille asetetaan sen ilmentymän todennuslaji, johon ne kuuluvat.

Käyttäjän toimet: Voit tarkastella ilmentymän kotihakemiston tiedostosta migration.log niiden tietokantojen luetteloa, joilla on eri todennuslaji kuin ilmentymällä. Jos haluat tietokannan säilyttävän aiemman todennuslajinsa, muuta ilmentymän todennuslaji tai siirrä tietokanta toiseen ilmentymään, joka käyttää haluttua todennuslajia. Ennen kuin muutat ilmentymän todennuslajia, varmista, että haluat muuttaa ilmentymän paikallisen tietokantaluettelon kaikkien merkintöjen todennuslajia.

DBI1240E Tietokannan hallintaohjelman aloitus on epäonnistunut.

Selitys: Tietokannan hallintaohjelman aloitus on epäonnistunut yritettäessä tarkistaa, voidaanko paikallisen tietokantaluettelon tietokannat siirtää.

Käyttäjän toimet: Ratkaise tietokannan hallintaohjelman aloitusongelmat ja yritä kommentoa uudelleen.

**DBI1250E Ilmentymässä
"<ilmentymän_nimi>" on vielä
sovelluksia ajossa.**

Selitys: Määritettyä ilmentymää käyttäviä sovelluksia on vielä ajossa. Kaikkien tätä

ilmentymää käyttävien sovellusten ajo on lopetettava, ennen kuin komento voidaan toteuttaa onnistuneesti. Saat ilmentymää käyttävien sovellusten luettelon näkyviin antamalla komennon:

db2 list applications

Käyttäjän toimet: Voit odottaa, että sovellusten ajo loppuu, tai lopettaa niiden ajon itse. Voit kirjautua ilmentymään sen omistajana ja antaa komennon

db2 force application all

Yllä olevan komennon käytöllä voi olla odottamattomia vaikutuksia joidenkin sovellusten toimintaan. Kun kaikkien sovellusten toiminta on päättynyt, lopeta tietokannan hallintaohjelma käyttämällä "db2istop"-komentoa.

DBI1260E Vastaustiedostosta luku ei onnistu.

Selitys: Luku määritetystä vastaustiedostosta on epäonnistunut. Varmista, että vastaustiedostoon on lukuoikeudet ja että vastaustiedoston polku on oikea.

Käyttäjän toimet: Korjaa käyttöoikeudet tai vastaustiedoston sijainti ja yritä toimintoa uudelleen.

DBI1261E Avainsanan arvo ei kelpaa.

Selitys: Vastaustiedostoon määritetty arvo ei ole kelvollinen avainsanan arvo. Tarkista kelvolliset arvot mallivastaustiedostosta.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe vastaustiedoston seuraavalle riville ja yritä toimintoa uudelleen.

DBI1262E Vastaustiedostossa on havaittu tuntematon avainsana.

Selitys: Vastaustiedostoon määritetty avainsana ei kelpaa. Tarkista kelvolliset avainsanat mallivastaustiedostosta.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe vastaustiedoston

seuraavalle riville ja yritä toimintoa uudelleen.

DBI1264E Ohjelman "<ohjelma>" ajon aikana on tapahtunut virheitä. Lisätietoja on asennuksen lokitiedostossa "<lokitiesasto>"

Selitys: Kaikki käsitellyt ja epäonnistuneet toiminnot on tallennettu tähän lokitiedostoon.

Käyttäjän toimet: Älä muokkaa tiedostoa. Tiedosto on tarkoitettu IBM:n tekniselle tuelle.

DBI1266I Lisätietoja on lokitiedostossa "<lokin_nimi>"

Selitys: Kaikki käsitellyt ja epäonnistuneet toiminnot on tallennettu tähän lokitiedostoon.

Käyttäjän toimet: Älä muokkaa tiedostoa. Tiedosto on tarkoitettu IBM:n tekniselle tuelle.

DBI1268E Tiedostoa "<tiedosto>" ei ole asennustaltiassa.

Selitys: Jotakin asennettavista tiedostoista ei löydy asennustaltiosta. Jos tiedostoa ei löydy asennusvälineestä, sitä ei voida asentaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedosto on asennustaltiassa. Jos tiedostoa ei ole, poista sen valinta ja yritä asennusta uudelleen.

DBI1270E Vastaustiedostossa on havaittu virhe.

Selitys: Vastaustiedoston käsittelyn aikana on havaittu virhe. Asennusta ei voi jatkaa, ennen kuin virhe on korjattu.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe vastaustiedoston seuraavalle riville ja yritä toimintoa uudelleen.

DBI1278W Vastaustiedostosta on palautettu varoitus.

Selitys: Vastaustiedoston käsittelyn yhteydessä on annettu varoitus. DB2:n asennusohjelman ajo jatkuu keskeytyksettä.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe tarvittaessa

vastaustiedoston seuraavalle riville ja yritä toimintoa uudelleen.

DBI1279I Vastaustiedostosta on palautettu huomautus.

Selitys: Vastaustiedoston käsittelyn yhteydessä on annettu huomautus. DB2:n asennusohjelman ajo jatkuu keskeytyksettä.

Käyttäjän toimet: Toisinnustilausten poisto on onnistunut. Toimia ei tarvita. Tämä on tiedotussanoma.

DBI1281E Tietokannan hallintaohjelman kokoonpanotiedoston aloitus on epäonnistunut.

Selitys: Tietokannan hallintaohjelman kokoonpanotiedoston aloituksessa on tapahtunut virhe. DB2:n version 7 ilmentymän luonti tai siirto on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja virheestä on lokitiedostossa. Korjaa virhe ja yritä komentoa uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBI1282E Tietokannan hallintaohjelman kokoonpanotiedostojen yhdistäminen on epäonnistunut.

Selitys: Kahden tietokannan hallintaohjelman kokoonpanotiedoston yhdistämisessä on tapahtunut virhe. Aiempaa tietokannan hallintaohjelman kokoonpanotiedostoa ei ole voitu yhdistää uuteen tietokannan hallintaohjelman kokoonpanotiedostoon.

Käyttäjän toimet: Tarkista uuden tietokannan hallintaohjelman kokoonpanotiedoston arvot ja päivitä tarvittavat parametrit.

DBI1283E Ilmentymän "<ilmentymä>" tietoliikennetietojen päivitys ei onnistu.

Selitys: SVCENAME-parametrin tai DB2COMM-rekisteriarvojen tai molempien päivitys on epäonnistunut ilmentymän luonnin aikana.

Käyttäjän toimet: Varmista, että SVCENAME-parametrin arvo on tietokannan hallintaohjelman kokoonpanon määrittystiedostossa "<profiilin_nimi>", ja toteuta päivitys antamalla komento:

```
db2 update dbm cfg using
      SVCENAME "<profiilin_nimi>"
```

Päivitä myös DB2COMM-muuttujan arvoksi tcpip antamalla komento:

```
db2set DB2COMM=tcpip
```

DBI1290E Profiilirekisterin "<profiilin_nimi>" luonti on epäonnistunut.

Selitys: Profiilirekisterin luonnissa on tapahtunut virhe. Syynä on jokin seuraavista tilanteista:

- Profiilirekisterin sisältävään tiedostoon ei ole riittäviä käyttöoikeuksia.
- Rekisterin profiili on määritetty väärin.
- Tiedostojärjestelmässä ei ole tarpeeksi vapaata levytilaa.

Käyttäjän toimet: Tarkista tiedostojen käyttöoikeudet ilmentymäluettelon profiilista jommastakummasta seuraavasta hakemistosta:

```
          /var/db2/v71
tai      /var/opt/db2/v71
```

DBI1291E Ilmentymän nimeä "<ilmentymän_nimi>" ei löydy ilmentymien luettelosta.

Selitys: Määritettyä ilmentymää ei löydy ilmentymien luettelosta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että "db2ilist"-komennon antama ilmentymien luettelo on oikea. Anna komento uudelleen kelvollisen ilmentymän nimen avulla.

DBI1292E Ilmentymä "<ilmentymän_nimi>" on jo ilmentymien luettelossa.

Selitys: Luotavan tai siirrettävän ilmentymän nimi on jo ilmentymien luettelossa.

Käyttäjän toimet: Valitse nimi, jota ei ole "db2iset -l" -komennon antamassa ilmentymien luettelossa.

DBI1293E DB2 Query Patroller -palvelinohjelmaa ei ole asennettu tähän järjestelmään.

Käyttäjän toimet: Jos DB2 Query Patroller -ohjelmaa ei ole asennettu DB2-asennusohjelman avulla, asenna ilmentymä, jossa voit käyttää DB2 Query Patroller -palvelinohjelmaa. Jos ilmentymä on jo määritetty, tarkista, että se on rekisteröity default.env-tiedostoon ja että tiedostolla on kaikki lukuoikeudet. Tiedosto default.env sijaitsee hakemistossa

/var/db2/v71
tai /var/opt/db2/v71

DBI1295E Ilmentymien luettelon päivitys on epäonnistunut.

Selitys: Ilmentymän lisäys ilmentymien luetteloon tai poisto siitä ei onnistu. Ilmentymän lisäyksessä ilmentymien luetteloon tai poistossa luettelosta on tapahtunut virhe. Syynä on jokin seuraavista tilanteista:

- Rekisterin profiiliin ei ole riittäviä käyttöoikeuksia.
- Rekisterin profiili on määritetty väärin.
- Tiedostojärjestelmässä ei ole tarpeeksi vapaata levytilaa.

Käyttäjän toimet: Tarkista tiedostojen käyttöoikeudet ilmentymäluettelon profiilista jommastakummasta seuraavasta hakemistosta:

/var/db2/v71
tai /var/opt/db2/v71

DBI1297E Ilmentymän profiilin "<profiilin_nimi>" päivitys on epäonnistunut.

Selitys: Ilmentymän profiilin rekisterin päivityksessä on tapahtunut virhe. Syynä on jokin seuraavista tilanteista:

- Ilmentymän rekisterin profiiliin ei ole riittäviä käyttöoikeuksia.
- Rekisterin profiili on määritetty väärin.
- Tiedostojärjestelmässä ei ole tarpeeksi vapaata levytilaa.

Käyttäjän toimet: Tarkista tiedostojen käyttöoikeudet ilmentymäluettelon profiilista jommastakummasta seuraavasta hakemistosta:

/var/db2/v71
tai /var/opt/db2/v71

DBI1300N db2set-komento näyttää, asettaa tai poistaa DB2-profiilin muuttujia.

```
db2set [[muuttuja]=[arvo]]
[-g | -i ilmentymä[
solmunumero]]]
[-all] [-null]
[-r ilmentymä[solmunumero]]
[-n DAS solmu[
-u käyttäjä[-p tunnussana]]]
[-l | -lr] [-v] [-ul | -ur]
[-? | -h]
```

Selitys: Kelvolliset valitsimet ovat seuraavat:

- g Yleisten profiilimuuttujien käyttö.
- i Määrittää nykyisen profiilin tai oletusprofiilin asemesta käytettävän ilmentymän profiilin.
- n Määrittää DB2:n etähallintapalvelimen solmun nimen.
- u Määrittää käyttäjätunnuksen, jota käytetään hallintapalvelimen sisäänkirjauksessa.
- ul Käyttää käyttäjäprofiilin muuttujia.
- ur Verestää käyttäjäprofiilien muuttujat.

- p** Määrittää tunnussanan, jota käytetään hallintapalvelimen sisäänkirjauksessa.
- r** Tyhjentää määritetyn ilmentymän profiilin rekisterin.
- l** Luettelee kaikki ilmentymäprofiilit.
- lr** Luettelee kaikki tuetut rekisterimuuttajat.
- v** Laaja tulostustila.
- ?** Näyttää komennon ohjeen.
- h** Sama kuin -?
- all** Näyttää kaikki paikallisen ympäristömuuttujan määrittämät ilmentymät. Muuttuja voi olla määritetty
 - ympäristössä [e]
 - käyttäjätason rekisterissä [u]
 - solmutason rekisterissä [n]
 - ilmentymätason rekisterissä [i]
 - yleisen tason rekisterissä [g].
- null** Asettaa muuttujan arvon määritetyssä rekisterissä tyhjäksi, jolloin arvoa ei voi hakea seuraavalta muuttuja-arvojen hakujärjestyksen mukaiselta rekisteritasolta.

Huomautuksia:

- db2set annettuna ilman muuttujia näyttää kaikki määritetyt muuttajat.
- db2set <muuttuja> näyttää muuttujan <muuttuja> arvon.
- db2set <muuttuja>= (ei mitään) poistaa muuttujan <muuttuja>.
- db2set <muuttuja>=<arvo> asettaa muuttujan <muuttuja> arvon.
- db2set <muuttuja> -null asettaa muuttujan <muuttuja> arvoksi tyhjäärvon.
- db2set <muuttuja> -all näyttää kaikki muuttujan <muuttuja> arvot.
- db2set -ur verestää nykyisen käyttäjäprofiilin.
- db2set <muuttuja> -ul tuo näyttöön käyttäjätason <muuttujat>.
- db2set -all näyttää kaikki määritetyt muuttajat kaikilla rekisteritasoilla.

DBI1302E Havaittu parametri ei kelpaa.

Selitys: Komennossa käytetty parametri ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Lue komennon ohje antamalla komento uudelleen käyttäen -?-valitsinta.

DBI1303W Muuttujaa ei ole asetettu.

Selitys: Muuttujaa ei ole asetettu profiilin rekisterissä.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBI1304E Odottamaton virhe.

Selitys: Työkalu on havainnut odottamattoman virheen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys DB2-huoltoedustajaan.

DBI1305E Profiilin rekisteriä ei löydy.

Selitys: Kohdetietokoneessa ei ole määritettyä profiilin rekisteriä.

Käyttäjän toimet: Luo rekisteri kohdetietokoneeseen asentamalla DB2.

DBI1306N Ilmentymän profiilia ei ole määritetty.

Selitys: Ilmentymää ei ole määritetty kohdetietokoneen rekisteriin.

Käyttäjän toimet: Määritä ilmentymän nimi tai luo haluttu ilmentymä.

DBI1307N Ilmentymän solmun profiilia ei ole määritetty.

Selitys: Ilmentymän solmua ei ole määritetty kohdetietokoneen rekisteriin.

Käyttäjän toimet: Luo rekisteri asentamalla tarvittavat DB2:n osat.

DBI1308E Muisti on loppunut.

Selitys: Työkälun muisti on loppunut.

Käyttäjän toimet: Järjestelmän resurssit eivät riitä. Lopeta tarpeettomien sovellusten ajo tai yritä toimintoa myöhemmin uudelleen.

DBI1309E Järjestelmävirhe.

Selitys: Työkalu on havainnut käyttöjärjestelmävirheen.

Käyttäjän toimet: Järjestelmävirhe on havaittu rekisterin käytön aikana. Varmista, että rekisterin sisältävässä tiedostojärjestelmässä on riittävästi levytilaa ja että etärekisteriin on toimiva lähiverkkoyhteys.

DBI1310E Etärekisterin käyttöä ei tueta.

Selitys: Työkalu ei tue etärekisterin käyttöä.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja rekisterien etäkäytöstä on julkaisussa Command Reference.

DBI1311I Rekisterin ilmentymäprofiilien luettelointi...**DBI1312I Määritettyjen yleismuuttujien luettelointi...****DBI1313I Määritettyjen ilmentymän muuttujien luettelointi...****DBI1314I Kaikkien tuettujen rekisterimuuttujien luettelointi...****DBI1315W Tuntematon sanoma!****DBI1316E Ilmentymä ei ole MPP-järjestelmä.**

Selitys: Kohdeilmentymä ei ole DB2:n MPP-ilmentymä.

Käyttäjän toimet: Valitse MPP-ilmentymä.

DBI1317E Ilmentymäsolmu on jo olemassa.

Selitys: Ilmentymäsolmu on jo olemassa.

Käyttäjän toimet: Valitse toinen ilmentymäsolmu.

DBI1320W Varoitus:

Selitys: Tämä komentotiedosto kerää viannääritystietoja, joita IBM:n ohjelmistotuki voi käyttää häiriöiden selvitykseen. Tiedot saattavat olla yksityisiä. Voit muokata tulostiedostoa db2ginfo.txt, ennen kuin lähetät sen ohjelmistotukeen.

Käyttäjän toimet: Voit hyväksyä varoituksen antamalla komennon käyttämällä -y-valitsinta.

DBI1330W Toiminto saattaa vaikuttaa muihin ilmentymiin.

Selitys: Tiedostossa IWH.environment on kaikkia ilmentymiä koskevia tietoja. Tämän tiedoston päivitys saattaa vaikuttaa kaikkiin ilmentymiin. Haluatko jatkaa?

DBI1332E IWH.-ympäristön mallitiedosto puuttuu.

Selitys: IWH.-ympäristön mallitiedostoa tarvitaan.

DBI1350I Käyttö:

```
dqpsetup
dqpsetup -D tknimi
-t taulukkotila
-r tulostaulukkotila
-l taulukkotilan_polku
[-g solmuryhmä]
[-n solmunumero]
[-s DMS-koko]
[-o]
[-h|-?] ilmentymä
```

Selitys: On annettu virheellinen argumentti. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

tknimi DB2 Query Patroller -palvelinohjelman käyttämän tietokannan nimi.

taulukkotila

DB2 Query Patroller -taulukkotilan nimi.
Oletuslaji on SMS-taulukkotila.

tulostaulukkotila

Käytettävän tulostaulukkotilan nimi.

taulukotilan_polku

Taulukkotilan tarkennettu polku.

solmuryhmä

Solmuryhmä, joka sisältää DB2 Query Patroller -palvelinohjelman taulukkotilan [joka vaaditaan EEE:tä varten]

solmunumero

Solmuryhmän solmun numero [joka vaaditaan EEE:tä varten]

-s DMS-koko

DMS-taulukkotilan koko. Voit määrittää DMS-taulukkotilan koon valitsimen -s avulla.

-o Korvaa olemassa olevat IWM-skeeman objektit.

ilmentymä

Query Patroller -palvelinohjelman ilmentymän nimi.

-h l-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen

Merkityt valitsimet [pakollisia EEE:lle] ovat pakollisia DB2 UDB Enterprise - Extended Edition -ohjelman MPP-ilmentymille, ja ne ohitetaan muissa kuin MPP-ilmentymissä, esimerkiksi DB2 UDB Enterprise Edition -ohjelman ilmentymissä.

Jos olet siirtänyt ilmentymän DB2 Query Patroller -ohjelman aiemmasta versiosta, skeeman päivittämisessä nykyiseen skeemaan ei tarvita mitään parametreja. Jos haluat muodostaa skeeman uudelleen poistamalla vanhat skeemaobjektit, sinun on määritettävä parametri -o sekä muut pakolliset parametrit.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista syntaksia.

DBI1351E Vain ilmentymän omistaja voi ajaa komennon.

Selitys: Voit ajaa komennon vain, jos olet DB2 Query Patroller -valvontaohjelman ilmentymän omistaja.

Käyttäjän toimet: Varmista, että DB2 Query Patroller -palvelinohjelman ilmentymä on rekisteröity oikein default.env-tiedostoon. Kirjaudu järjestelmään DB2 Query Patroller -palvelinohjelman omistajana ja anna komento uudelleen. Tiedosto default.env sijaitsee hakemistossa

/var/db2/v71
tai /var/opt/db2/v71

DBI1352E Ilmentymä "<ilmentymä>" ei ole EE- tai EEE-palvelinohjelman ilmentymä.

Selitys: DB2 Query Patroller -palvelinohjelma tai -agentti on luotava EE- tai EEE-ilmentymään.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista EE- tai EEE-ilmentymän nimeä tai luo uusi EE- tai EEE-ilmentymä.

DBI1353E DB2 Query Patroller -palvelinohjelma on jo asennettu ilmentymään.

Selitys: DB2 Query Patroller -palvelinohjelma voidaan asentaa vain yhteen DB2 UDB -ilmentymään.

Käyttäjän toimet: Anna komento dqplist selvittääksesi sen ilmentymän nimen, jossa DB2 Query Patroller -palvelinohjelma on toiminnassa. Jos ilmentymän nimi on oikein, komentoa dqpcrt ei tarvitse antaa palvelinohjelman asentamiseksi. Jos haluat asentaa agentin, käytä oikeaa ilmentymän nimeä. Jos ilmentymää ei enää käytetä palvelinohjelman käyttöön, anna komento

dqpdrop ilmentymä

joka poistaa ilmentymän. Anna sitten komento dqpcrt uudelleen.

DBI1354E Ilmentymä "<ilmentymä>" ei ole DB2 Query Patroller -palvelinohjelman ilmentymä.

Käyttäjän toimet: Anna komento dqplist selvittääksesi ilmentymän nimen ja anna komento uudelleen.

DBI1355I Käyttö:

dqpcrt [-h|-?] <-s|-a>
-p portti ilmentymä

Selitys: On annettu virheellinen argumentti. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

portti DB2 Query Patroller -palvelinohjelman käyttämän portin nimi.

ilmentymä

DB2 Query Patroller -palvelinohjelman ilmentymä.

-s DB2 Query Patroller -palvelinohjelman luonti nimettyyn ilmentymään.

-a DB2 Query Patroller -agentin luonti nimettyyn ilmentymään.

-h|-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen

Määritä joko valitsin -s tai -a, mutta ei molempia. Valitsin -a on voimassa vain Enterprise - Extended Edition -ilmentymille.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista syntaksia.

DBI1356I Käyttö:

dqplist [-h|-?]

Selitys: On annettu virheellinen argumentti. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

-h|-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista syntaksia.

DBI1357I Käyttö:

dqpdrop [-h|-?] ilmentymä

Selitys: On annettu virheellinen argumentti. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

ilmentymä

sen ilmentymän nimi, josta haluat poistaa DB2 Query Patroller -palvelinohjelman

-h|-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen

Voita antaa komennon vain siinä solmussa, jossa DB2 Query Patroller -palvelinohjelma on luotu.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista syntaksia.

DBI1358W DB2 Query Patroller -ohjelman profiilitiedostojen muokkaus on epäonnistunut.

Selitys: Tiedoston dqpprofile tai dqpcshrc päivitys on epäonnistunut. Mahdolliset syyt ovat:

- Tiedostoja ei löydy ilmentymän päähakemiston hakemistosta sqllib.
- Sinulla ei ole näihin tiedostoihin kirjoitusoikeuksia.
- Tilapäisen tiedoston luonti hakemistoon /tmp ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Tarkista tiedostojen käyttöoikeudet. Tarkista hakemiston /tmp kirjoitusoikeudet. Anna sen jälkeen komento uudelleen.

DBI1359E DB2 Query Patroller -palvelinohjelman poisto ilmentymästä "<ilmentymä>" ei ole onnistunut.

Selitys: DB2 Query Patroller -palvelinohjelman poisto ilmentymästä ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Poista tiedosto sqllib/cfg/dqplevel ilmentymän omistajan kotihakemistosta manuaalisesti. Muokkaa sitten tiedostoa default.env ja poista rivi DQPSERVER.

Tiedosto default.env sijaitsee hakemistossa

/var/db2/v71
tai /var/opt/db2/v71

DBI1360E DB2 Query Patroller -ohjelman asennus ei onnistu.

Selitys: DB2 Query Patroller -palvelinohjelman asennus ei ole onnistunut. Mahdollinen syy voi olla jokin seuraavista:

- DB2 Query Patroller -palvelinohjelman tietokannan luonti ei ole onnistunut.
- Solmuryhmän luonti solmuun ei ole onnistunut.
- Taulukkotilan luonti solmuryhmään ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Jos tietokannan tai solmuryhmän luonti ei ole onnistunut, luo ne manuaalisesti ja anna komento uudelleen.

Jos taulukkotilan luonti ei ole onnistunut, tarkista määritetyn polun kirjoitusoikeudet. Yritä taulukkotilan luontia manuaalisesti.

DBI1361E DB2 Query Patroller -palvelinohjelman koodia ei ole asennettu.

Selitys: DB2 Query Patroller -palvelinohjelman koodia ei ole asennettu. Koodia tarvitaan toiminnon toteutukseen.

Käyttäjän toimet: Asenna DB2 Query Patroller -palvelinohjelman koodi ja yritä komentoa uudelleen.

DBI1362W Ohjelma on havainnut IWM-skeemaobjekteja.

Selitys: DB2-ohjelma on havainnut IWM-skeemaobjekteja, jotka saattavat olla aikaisemman IWM-ohjelman asennuksen objekteja.

Käyttäjän toimet: Jos haluat säilyttää skeemaobjektit, toimia ei tarvita. Jos haluat poistaa objektit ja luoda ne uudelleen, anna komento dqpsetup käyttämällä valitsinta -o.

DBI1363E IWM-skeemaobjektin luonti ei ole onnistunut.

Selitys: IWM-skeemaobjektien luonti on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedostot db2_qp_schema ja iwm_schema.sql sijaitsevat hakemistossa /usr/lpp/db2_07_01/bin.

Jos tiedostot ovat hakemistossa, IWM-skeeman luontitoimintosarja on tiedostossa /tmp/iwmschcr.log. Korjaa tiedostossa olevat virheet ja anna komento dqpsetup uudelleen.

DBI1364E Aiempia DB2 Query Patroller -ohjelman skeemaobjekteja ei ole.

Selitys: Aiempia DB2 Query Patroller -ohjelman skeemaobjekteja ei ole siirrettäväksi.

Käyttäjän toimet: Aja dqpsetup uudelleen käyttäen kelvollista syntaksia. Käytä komentoa dqpsetup -h syntaksin tarkasteluun.

DBI1365E Solmun numeroa ei ole määritetty.

Selitys: Solmun numeroa ei ole määritetty tiedostossa db2nodes.cfg.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että haluamasi merkintä on tiedostossa db2nodes.cfg. Anna komento uudelleen käyttämällä tiedostossa olevaa solmun numeroa.

DBI1366E Aluevaraus "<sms_polku>" on jo käytössä.

Selitys: Taulukkotilan aluevarauksen hakemisto on jo käytössä.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttämällä toista aluevarauksen hakemistoa.

DBI1367E Tiedostossa "<sidontaluettelo>" olevien tiedostojen sidonta ei ole onnistunut.

Selitys: Tiedostossa lueteltujen tiedostojen sidonnan aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Toteuta sidonta manuaalisesti.

DBI1368E Yhteyden muodostus DQP-tietokantaan "<db2dbdf>" on epäonnistunut.

Selitys: Todennäköisesti tietokantaa ei ole.

Käyttäjän toimet: Määritä, että haluat luoda uuden DQP-ilmentymän kaikkien tarvittavien dqpsetup-komennon parametrien avulla. Tätä ilmentymää ei voi siirtää.

DBI1370W Käyttäjän "<ilmentymän_nimi>.profile- tai .login-tiedoston päivitys ei onnistu.

Selitys: DB2 on epäonnistunut yrittäessään muokata käyttäjän .profile- tai .login-tiedostoa. Tiedostoja ei ehkä ole olemassa tai sinulla ei ole niihin kirjoitusoikeuksia. Jos näitä muutoksia ei tehdä, ympäristömuuttujat on asetettava erikseen joka kerta kirjaututtaessa DB2:een.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja DB2:n ympäristömuuttujien automaattisesta määrittämisestä on käyttöoppaassa.

DBI1371E Query Patroller -palvelinohjelman määrittäminen argumentteja puuttuu.

Selitys: Query Patroller -ohjelman ilmentymä on määritettävä palvelimeksi asennettaessa DB2 Query Patroller -palvelinohjelmaa. Tämän vuoksi on annettava seuraavat argumentit:

1. solmuryhmä
2. solmun numero
3. tietokannan nimi
4. taulukkotila
5. tulostaulukkotila
6. taulukkotilan polku

Sekä valinnaisesti:
DMS-tilan koko

Käyttäjän toimet: Määritä pakolliset ja valinnaiset argumentit vastaustiedostossa.

DBI1372E Query Patroller -palvelinohjelman ilmentymän määrittäminen ei onnistu.

Selitys: Query Patroller -palvelimen ilmentymän määrittäminen edellyttää DB2 Query Patroller -palvelinohjelman asennusta.

Käyttäjän toimet:

- Asenna DB2 Query Patroller -palvelinohjelma.
 - Jos haluat määrittää Query Patroller -agentin, poista solmuryhmän, solmun numeron, tietokannan nimen, taulukkotilan, tulostaulukkotilan, taulukkotilan polun ja DMS-tilan koon argumentit.
-

DBI1373E Query Patroller -palvelinilmentymän määrittäminen ei onnistu luotaessa uutta EE- tai EEE-ilmentymää.

Käyttäjän toimet: Luo EE- tai EEE-ilmentymä ja määritä ilmentymä Query Patroller -palvelimeksi noudattaen eri vaiheita.

DBI1374E Query Patroller -palvelimelle ei voi määrittää solmuryhmää ja solmun numeroa EE-ilmentymässä.

Käyttäjän toimet:

- Asenna EEE, jos haluat määrittää Query Patroller -palvelimen EEE-ilmentymään.
 - Poista vastaustiedostosta solmuryhmän ja solmun numeron määrittäykset.
-

DBI1375E Query Patroller -ilmentymää ei voi määrittää, ellei EE tai EEE ole asennettuna.

Käyttäjän toimet: Asenna EE tai EEE ja DB2 Query Patroller Agent/Server -ohjelma.

DBI1376E Voit määrittää Query Patroller -ilmentymän antamalla palvelun nimen ja IWM-käyttäjän portin numeron.

Käyttäjän toimet:

- Jos haluat määrittää Query Patroller -ilmentymän, kirjoita palvelun nimi ja IWM-käyttäjän portin numero.
- Jos et halua määrittää Query Patroller -ilmentymää, poista vastaustiedostosta solmuryhmän, solmun numeron, tietokannan nimen, taulukkotilan, tulostaulukkotilan, taulukkotilan polun ja DMS-taulukkotilan koon määriykset.

DBI1400N db2licm-komennon muoto on väärä.

Selitys: db2licm-työkaluohjelma toteuttaa lisenssitoimintoja, jos ohjaustoiminnot eivät ole käytössä. Voit lisätä, poistaa, luetteloida ja muokata paikallisjärjestelmässä olevia lisenssejä seuraavasti:

```
db2licm [-a tiedosto]
         [-e HARD | SOFT]
         [-p ohjelman_tunnussana
         REGISTERED | CONCURRENT |
         MEASURED]
         [-r ohjelman_tunnussana]
         [-u ohjelman_tunnussana
         käyttäjien_määrä]
         [-n ohjelman_tunnussana
         suorittimien_määrä]
         [-l]
         [-v]
         [-?]
```

Kelvolliset valitsimet ovat seuraavat:

- a Lisää ohjelman lisenssin. Määritä tiedosto, joka sisältää kelvolliset lisenssitiedot. Tämän saat rekisteröidyn ohjelman CD-tietolevyiltä tai ottamalla yhteyttä IBM:n huoltoedustajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
- n Päivittää sallittujen suorittimien määrän. Määritä niiden suorittimien määrä, joissa saat käyttää tätä ohjelmaa.
- e Päivittää järjestelmän toteutuskäytännön. Kelvolliset arvot ovat HARD ja SOFT. Arvo HARD määrittää, että ilman lisenssiä tehtyjä pyyntöjä ei sallita. Arvo SOFT määrittää,

että ilman lisenssiä tehdyt pyynnöt sallitaan ja kirjataan lokiin.

- l Luettelo kaikki ohjelmat, joista on lisenssitietoja.
- p Päivittää järjestelmän toteutuskäytännön lajin. Voit määrittää avainsanat CONCURRENT ja REGISTERED. Voit myös määrittää avainsanan MEASURED DB2 Connect Unlimited -ohjelmia varten.
- r Poistaa ohjelman lisenssin. Kun lisenssi on poistettu, ohjelma toimii kokeilulisenssillä. Saat ohjelman tunnussanan määrittämällä valitsimen -l.
- u Päivittää ostettujen käyttäjälisenssien määrän. Määritä käyttäjien määrä ja ohjelman tunnussana.
- v Tuo kuvaruutuun versiotietoja.
- ? Tuo kuvaruutuun ohjeen. Jos määrität tämän valitsimen, muut valitsimet ohitetaan.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttämällä kelvollisia parametreja.

DBI1401I DB2 License Managerin käyttö komentoriviltä

Selitys: db2licm-työkaluohjelma toteuttaa lisenssitoimintoja, jos ohjaustoiminnot eivät ole käytössä. Voit lisätä, poistaa, luetteloida ja muokata paikallisjärjestelmässä olevia lisenssejä seuraavasti:

```
db2licm [-a tiedosto]
         [-e HARD | SOFT]
         [-p ohjelman_tunnussana
         REGISTERED | CONCURRENT |
         MEASURED]
         [-r ohjelman_tunnussana]
         [-u ohjelman_tunnussana käyttäjien_määrä]
         [-n ohjelman_tunnussana suorittimien_määrä]
         [-l]
         [-v]
         [-?]
```

Kelvolliset valitsimet ovat seuraavat:

- a** Lisää ohjelman lisenssin. Määritä tiedosto, joka sisältää kelvolliset lisenssitiedot. Tämän saat rekisteröidyn ohjelman CD-tietolevyiltä tai ottamalla yhteyttä IBM:n huoltoedustajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
- n** Päivittää sallittujen suorittimien määrän. Määritä niiden suorittimien määrä, joissa saat käyttää tätä ohjelmaa.
- e** Päivittää järjestelmän toteutuskäytännön. Kelvolliset arvot ovat HARD ja SOFT. Arvo HARD määrittää, että ilman lisenssiä tehtyjä pyyntöjä ei sallita. Arvo SOFT määrittää, että ilman lisenssiä tehdyt pyynnöt sallitaan ja kirjataan lokiin.
- l** Luettelo kaikki ohjelmat, joista on lisenssitietoja.
- p** Päivittää järjestelmän toteutuskäytännön lajin. Voit määrittää avainsanat CONCURRENT ja REGISTERED. Voit myös määrittää avainsanan MEASURED DB2 Connect Unlimited -ohjelmia varten.
- r** Poistaa ohjelman lisenssin. Kun lisenssi on poistettu, ohjelma toimii kokeilulisenssillä. Saat ohjelman tunnussanan määrittämällä valitsimen -l.
- u** Päivittää ostettujen käyttäjälisenssien määrän. Määritä käyttäjien määrä ja ohjelman tunnussana.
- v** Tuo kuvaruutuun versiotietoja.
- ?** Tuo kuvaruutuun ohjeen. Jos määrität tämän valitsimen, muut valitsimet ohitetaan.

DBI1402I Lisenssin lisäys on onnistunut.

DBI1403I Lisenssin poisto on onnistunut.

DBI1404N Ohjelman tunnussanaa ei ole löytynyt.

Selitys: Ohjelman lisenssiä ei ole löytynyt solmulukitustiedostosta.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että annettu tunnussana on ohjelman oikea tunnussana antamalla komento valitsimella -l.

DBI1405I Lisenssin käytännön lajin päivitys on onnistunut.

DBI1406N Lisenssin käytännön laji ei kelpaa.

Selitys: Annettu lisenssin käytännön laji ei kelpaa tälle ohjelmalle.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen lisenssikäytäntö. Vaihtoehdot ovat:

- CONCURRENT
- REGISTERED

DBI1407N Lisenssivarmenne ei kelpaa.

Selitys: Lisenssivarmenteen muoto ei ole oikea.

Käyttäjän toimet: Anna oikean lisenssivarmenteen sisältävän tiedoston nimi.

DBI1408N Tiedoston "<tiedosto>" avaus ei onnistu.

Selitys: Tiedostoa ei löydy tai siihen ei ole käyttöoikeuksia.

Käyttäjän toimet: Anna olemassa olevan tiedoston nimi ja yritä komentoa uudelleen.

DBI1409N Toteutuskäytäntö ei kelpaa.

Selitys: Määritetty toteutuskäytäntö ei kelpaa tälle ohjelmalle.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen toteutuskäytännön laji.

DBI1410I Samanaikaisten käyttäjien päivitys on onnistunut.

DBI1411I Toteutuskäytännön lajin päivitys on onnistunut.

DBI1412W Käytön esto -toteutuskäytännön ollessa käytössä ohjelmaa ei voi käyttää, jos lisenssirajoitus on ylitetty.

DBI1413W Käytön eston ohitus -toteutuskäytännön ollessa käytössä käyttäjät voivat käyttää ohjelmaa, vaikka lisenssirajoitus ylittyy.

DBI1414N db2licm-komennon muoto on väärä.

Selitys: db2licm-työkaluohjelma toteuttaa lisenssitoimintoja, jos ohjaustoiminnot eivät ole käytössä. Voit lisätä, poistaa, luetteloida ja muokata paikallisjärjestelmässä olevia lisenssejä seuraavasti:

db2licm [-a:tiedosto]
[-e:HARD | SOFT]
[-p:ohjelman_tunnussana
REGISTERED | CONCURRENT |
MEASURED]
[-r:tunnussana]
[-u:ohjelman_tunnussana käyttäjät]
[-n:ohjelman_tunnussana
suorittimien_määrä]
[-l]
[-v]
[-?]

Kelvolliset valitsimet ovat seuraavat:

- a** Lisää ohjelman lisenssin. Määritä tiedosto, joka sisältää kelvolliset lisenssitiedot. Tämän saat rekisteröidyn ohjelman CD-tietolevyiltä tai ottamalla yhteyttä IBM:n huoltoedustajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
- n** Päivittää sallittujen suorittimien määrän. Määritä niiden suorittimien määrä, joissa saat käyttää tätä ohjelmaa.
- e** Päivittää järjestelmän toteutuskäytännön. Kelvolliset arvot ovat HARD ja SOFT. Arvo HARD määrittää, että ilman lisenssiä tehtyjä

pyyntöjä ei sallita. Arvo SOFT määrittää, että ilman lisenssiä tehdyt pyynnöt sallitaan ja kirjataan lokiin.

- l** Luettelo kaikki ohjelmat, joista on lisenssitietoja.
- p** Päivittää järjestelmän toteutuskäytännön lajin. Voit määrittää avainsanat CONCURRENT ja REGISTERED. Voit myös määrittää avainsanan MEASURED DB2 Connect Unlimited -ohjelmia varten.
- r** Poistaa ohjelman lisenssin. Kun lisenssi on poistettu, ohjelma toimii kokeilulisenssillä. Saat ohjelman tunnussanan määrittämällä valitsimen -l.
- u** Päivittää ostettujen käyttäjälisenssien määrän. Määritä käyttäjien määrä ja ohjelman tunnussana.
- v** Tuo kuvaruutuun versiotietoja.
- ?** Tuo kuvaruutuun ohjeen. Jos määrität tämän valitsimen, muut valitsimet ohitetaan.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttämällä kelvollisia parametreja.

DBI1415I DB2 License Managerin käyttö komentoriviltä

Selitys: db2licm-työkaluohjelma toteuttaa lisenssitoimintoja, jos ohjaustoiminnot eivät ole käytössä. Voit lisätä, poistaa, luetteloida ja muokata paikallisjärjestelmässä olevia lisenssejä seuraavasti:

db2licm [-a:tiedosto]
[-e:HARD | SOFT]
[-p:ohjelman_tunnussana
REGISTERED | CONCURRENT |
MEASURED]
[-r:tunnussana]
[-u:tunnussana, käyttäjät]
[-n:ohjelman_tunnussana, suorittimien_määrä]
[-l]
[-v]
[-?]

Kelvolliset valitsimet ovat seuraavat:

- a Lisää ohjelman lisenssin. Määritä tiedosto, joka sisältää kelvolliset lisenssitiedot. Tämän saat rekisteröidyn ohjelman CD-tietolevyiltä tai ottamalla yhteyttä IBM:n huoltoedustajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
- n Päivittää sallittujen suorittimien määrän. Määritä niiden suorittimien määrä, joissa saat käyttää tätä ohjelmaa.
- e Päivittää järjestelmän toteutuskäytännön. Kelvolliset arvot ovat HARD ja SOFT. Arvo HARD määrittää, että ilman lisenssiä tehtyjä pyyntöjä ei sallita. Arvo SOFT määrittää, että ilman lisenssiä tehdyt pyynnöt sallitaan ja kirjataan lokiin.
- l Luettelo kaikki ohjelmat, joista on lisenssitietoja.
- p Päivittää järjestelmän toteutuskäytännön lajin. Voit määrittää avainsanat CONCURRENT ja REGISTERED. Voit myös määrittää avainsanan MEASURED DB2 Connect Unlimited -ohjelmia varten.
- r Poistaa ohjelman lisenssin. Kun lisenssi on poistettu, ohjelma toimii kokeilulisenssillä. Saat ohjelman tunnussanan määrittämällä valitsimen -l.
- u Päivittää ostettujen käyttäjälisenssien määrän. Määritä käyttäjien määrä ja ohjelman tunnussana.
- v Tuo kuvaruutuun versiotietoja.
- ? Tuo kuvaruutuun ohjeen. Jos määrität tämän valitsimen, muut valitsimet ohitetaan.

DBI1416N Lisenssin lisäys solmulukitustiedostoon automaattisesti ei ole onnistunut.

Selitys: Paluukoodi on "<paluukoodi>".

Käyttäjän toimet: Varmista, että lisenssivarmenteen pystyy lukemaan. Voit myös syöttää lisenssin solmulukitustiedostoon

manuaalisesti. Lisäohjeita on lisenssitiedostossa.

DBI1417N Määritetyn lisenssin poisto solmulukitustiedostosta ei ole onnistunut.

Selitys: Paluukoodi on "<paluukoodi>".

Käyttäjän toimet: Varmista, että ohjelman lisenssi on solmulukitustiedostossa.

DBI1418I Järjestelmän lisensoitujen suorittimien määrän päivitys on onnistunut.

DBI1419N On ilmennyt virhe päivitettäessä lisensoitujen suorittimien määrää.

Selitys: Paluukoodi on "<paluukoodi>".

DBI1420N Ohjelma ei tue tätä lisenssikäytäntölajia.

Selitys: Määritetty lisenssikäytäntö ei sovellu tälle ohjelmalle tai sitä ei tueta.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen lisenssikäytäntö.

DBI1421N Määritettyä ohjelmaa ei ole asennettu tähän järjestelmään.

Selitys: Tuotteen lisenssikäytännön kokoonpanoa ei voi määrittää, ennen kuin ohjelma on asennettu.

Käyttäjän toimet: Asenna ohjelma ennen tämän komennon antamista tai määritä oikea ohjelman tunnussana. Voit muodostaa järjestelmän ohjelmista luettelon antamalla komennon db2licm -l.

DBI1422N Samanaikaisten käyttäjien määrää ei päivitetty.

Selitys: Paluukoodi on "<paluukoodi>".

Käyttäjän toimet: Varmista, että samanaikaisuuskäytäntö on käytössä tässä ohjelmassa.

DBI1423N Tämä valinta edellyttää ilmentymän luontia.

Selitys: Tämän toiminnon suorittamisessa vaadittavat ominaisuudet ovat käytettävissä vasta sitten, kun ilmentymä on luotu.

Käyttäjän toimet: Luo ilmentymä ja anna komento uudelleen.

DBI1424N On ilmennyt odottamaton virhe haettaessa suorittimen tietoja.

Selitys: Paluukoodi on "<paluukoodi>".

Käyttäjän toimet: Ei toimia.

DBI1425E DB2 OLAP Server -palvelinta ei voi päivittää. DB2 OLAP -prosessit ovat aktiivisia.

Selitys: DB2 ei voi päivittää DB2 OLAP Server -palvelimen lisenssiä, jos DB2 OLAP Server -palvelin on käytössä.

Käyttäjän toimet: Voit päivittää OLAP-lisenssin lopettamalla kaikki OLAP-prosessit ja asentamalla tämän DB2-lisenssin uudelleen.

DBI1500I Käyttö:

db2inst [-f <vastaustiedosto>]

Selitys: On annettu virheellinen argumentti. Komento hyväksyy valinnaisen -f-valitsimen, jonka argumenttina on "DB2-asennusohjelman" vastaustiedoston polku.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttämällä kelvollista argumenttia.

DBI1501E On havaittu sisäinen virhe.

Selitys: Sisäisen toiminnon toteutuksen yhteydessä on havaittu virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedostojärjestelmä, jossa tiedosto sijaitsee, ei ole vioittunut. Jos virhe ei poistu, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

1. sanoman numero

2. sisäisen virhesanomien kuvaus
3. ongelman kuvaus.

DBI1502E Tiedoston "<tiedoston_nimi>" avauksessa tai luvussa on tapahtunut virhe.

Selitys: Tiedoston avauksessa tai luvussa on tapahtunut virhe. Virheen on aiheuttanut jokin seuraavista:

- Tiedoston avauksessa tai luvussa on tapahtunut siirräntävirhe.
- Tiedostosta ei ole löytynyt odotettua arvoa.
- Tiedoston tietojen järjestys on väärä.

Käyttäjän toimet: Jos käyttäjä on muokannut tiedostoa, varmista, että tiedoston tiedot ovat edelleen kelvollisia. Jos käyttäjä ei ole muokannut tiedostoa, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

1. sanoman numero
2. sanoman kuvaus
3. ongelman kuvaus.

DBI1503E Tiedoston "<tiedoston_nimi>" avauksessa tai siihen kirjoituksessa on tapahtunut virhe.

Selitys: Tiedostoon kirjoituksen yhteydessä on ilmennyt virhe. Virheen on aiheuttanut jokin seuraavista:

- Hakemiston käyttöoikeudet eivät riitä.
- Tiedostojärjestelmässä ei ole tarpeeksi vapaata levytilaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedostoa edeltävän hakemiston käyttöoikeudet on asetettu oikein. Jos virhe ei poistu, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

1. sanoman numero
2. sanoman kuvaus
3. ongelman kuvaus.

DBI1504E Sanomatiedoston avauksessa on ilmennyt virhe.

Selitys: "DB2-asennusohjelman" sanomatiedostojen avaus tai luku on epäonnistunut. Ennen kuin DB2-asennusohjelma käynnistyy, se hakee resurssitiedostoja db2inst.rcx ja db2inst.cat seuraavista lähteistä:

- DB2:n ohjelmahakemistosta
- asennusvälineestä
- DB2IRCX- ja DB2ICAT-ympäristömuuttujan määrittämistä poluista.

Käyttäjän toimet: Aseta DB2IRCX-ympäristömuuttuja osoittamaan db2inst.rcx-tiedoston hakemistoon ja DB2ICAT-ympäristömuuttuja db2inst.cat-tiedoston hakemistoon.

DBI1505E Muistin varaus ei onnistu.

Selitys: Muistin varauksen yhteydessä on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Sulje sellaiset sovellukset, jotka kuluttavat paljon muistia. Jos virhe ei poistu, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

1. sanoman numero
2. sanoman kuvaus
3. ongelman kuvaus.

DBI1507E DB2:n asennusohjelman ilmentymä on jo aloitettu.

Selitys: DB2:n asennusohjelman aloituksessa on tapahtunut virhe. Asennusohjelman toinen ilmentymä on edelleen ajossa.

Käyttäjän toimet: Lopeta kaikki DB2:n asennusohjelman ilmentymät ja aloita asennus uudelleen. Jos häiriö toistuu, poista lukitustiedosto /tmp/.db2inst.lck ja aloita DB2:n asennusohjelma uudelleen.

DBI1515E Yritys varata resursseja aliprosessille on epäonnistunut.

Selitys: Aliprosessin aloituksessa on havaittu virhe.

Käyttäjän toimet: Sulje sellaiset sovellukset, jotka kuluttavat paljon resursseja. Jos virhe ei poistu, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

1. sanoman numero
2. ongelman kuvaus.

DBI1516E Yritys lopettaa aliprosessi on epäonnistunut.

Selitys: Aliprosessin lopetuksessa on havaittu virhe.

Käyttäjän toimet: Sulje sellaiset sovellukset, jotka kuluttavat paljon resursseja. Jos virhe ei poistu, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

1. sanoman numero
2. ongelman kuvaus.

DBI1517E Komennon toteutus aliprosessissa on epäonnistunut.

Selitys: Komennon toteutuksessa aliprosessissa on havaittu virhe. Virheen on aiheuttanut jokin seuraavista:

- kommentia ei ole
- komennossa annettu polku ei ole täydellinen
- komennon käyttöoikeudet eivät kelpaa
- järjestelmässä on resurssiongelmaa.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja yritä uudelleen. Jos virhe ei poistu, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

1. sanoman numero
2. ongelman kuvaus.

DBI1520E Näytön vähimmäiskoko on 24 x 80.

Selitys: Näytön tai ikkunan koko on liian pieni. Ohjelman näytön vähimmäiskoko on 24 riviä ja 80 saraketta.

Käyttäjän toimet: Tarkista näytön tai ikkunan koko ja yritä uudelleen.

DBI1521E Yritys lukea päätteen tiedot on epäonnistunut.

Selitys: Päätteen näytön alustuksessa on havaittu virhe. Virhe voi aiheutua jommastakummasta seuraavasta syystä:

- Toiminto ei löydä TERM-ympäristömuuttujaa tai se ei löydä päätteen terminfo-tietokantamerkintää.
- Muistia ei ole riittävästi näytön alustukseen.

Käyttäjän toimet: Aseta TERM-ympäristömuuttujan arvo päätteen mukaiseksi. Jos ongelma ei poistu, lopeta sellaisten sovellusten ajo, jotka varaavat käyttöönsä paljon muistia. Jos virhe ei poistu, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

1. sanoman numero
2. ongelman kuvaus.

DBI1522E Yritys palauttaa päätteen tiedot on epäonnistunut.

Selitys: Päätteen näytön palautuksessa alkuperäiseen tilaan on havaittu virhe.

Käyttäjän toimet: Aseta TERM-ympäristömuuttujan arvo päätteen mukaiseksi. Jos ongelma ei poistu, lopeta sellaisten sovellusten ajo, jotka varaavat käyttöönsä paljon muistia. Jos virhe ei poistu, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

1. sanoman numero
2. ongelman kuvaus.

DBI1530E Näköistiedoston purku ei onnistu.

Selitys: Tar-komennolla pakatun näköistiedoston purkamisessa on ilmennyt virhe. On tapahtunut jokin seuraavista:

- Annettu polun nimi ei ole olemassa oleva hakemisto.
- Tiedostojärjestelmässä ei ole tarpeeksi tilaa.
- Annetun polun käyttöoikeus ei kelpaa.
- tar-komento ei ole määrittämässäsi polussa.

Käyttäjän toimet: Aloita asennus uudestaan ja anna kelpoisen polun sisältävä komento uudelleen.

DBI1540E Määritetty tallennusvälineen polku ei kelpaa.

Selitys: Järjestelmä on havainnut virheen hakiessaan asennuksen näköistiedostoja tallennusvälineestä. Virheen on aiheuttanut jokin seuraavista:

- Määritetyn polun tiedostojärjestelmää ei ole ladattu oikein.
- Määritetyn polun käyttöoikeudet eivät riitä.

Käyttäjän toimet: Tarkista polku ja yritä komentoa uudelleen. Muista, että Unixissa isot ja pienet kirjaimet erotellaan tiedostojen ja hakemistojen nimissä.

DBI1541E Määritetyn tilatiedoston avaus tai luku on epäonnistunut.

Selitys: Määritetyn tilatiedoston avauksessa tai luvussa on havaittu virhe. Jos tilatiedostoa ei ole muokattu käsin, syynä on jokin seuraavista tilanteista:

- Tiedoston polku on määritetty väärin.
- Määritetyn tilatiedoston käyttöoikeudet ovat virheelliset.
- Määritetyn polun tiedostojärjestelmää ei ole ladattu oikein.

Käyttäjän toimet: Tarkista polku ja yritä komentoa uudelleen. Muista, että Unixissa isot ja pienet kirjaimet erotellaan tiedostojen ja hakemistojen nimissä. Jos virhe ei poistu, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

1. sanoman numero
2. ongelman kuvaus.
3. tilatiedosto.

DBI1550E Tiedostojärjestelmässä ei ole tarpeeksi vapaata levytilaa.

Selitys: Järjestelmä on havainnut virheen yrittäessään varata lisää levytilaa tiedostojärjestelmästä.

Käyttäjän toimet: Vapauta levytilaa ja yritä toimintoa uudelleen.

DBI1570I Käyttö:**db2olset ilmentymä**

Selitys: db2olset-komennossa määritetty argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h l-? tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen
- d ottaa virheenjäljitystilaa käyttöön

ilmentymä

sen ilmentymän nimi, jonka haluat määrittää käytettäväksi OLAP-toimintojen kanssa

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

db2olset ilmentymä

DBI1631E Mallitietokannan luonnissa on havaittu virhe.

Selitys: On tapahtunut jokin seuraavista:

- Tiedostojärjestelmässä ei ole tarpeeksi vapaata levytilaa.
- DB2-ohjelmaa ei ole asennettu oikein tai jotkin tiedostot puuttuvat.

Käyttäjän toimet: Jos levytilaa on riittävästi, asenna ohjelma uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota jäljitys käyttöön ja luo tietokanta komentoriviliittymän avulla. Tallenna tämän jälkeen jäljitystiedot tiedostoon ja lähetä IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- sanoman numero
 - ongelman kuvaus.
 - jäljitystiedoston nimi.
-

DBI1632E "Automaattisesti aloitettavan" ilmentymän kokoonpanon määrittämisessä on havaittu virhe.

Selitys: On tapahtunut jokin seuraavista:

- Ilmentymän "automaattisen aloituksen" toiminto on jo käytössä.

- Merkinnän lisäyksessä tiedostoon "/etc/inittab" on tapahtunut virhe. Kyseessä voi olla tiedoston käyttöoikeusongelma.
- Tiedostojärjestelmän /etc-hakemistossa ei ole riittävästi levytilaa uudelle rc.db2-resurssitiedostolle.

Käyttäjän toimet: Jos kyseessä on jokin edellisistä tilanteista, korjaa ongelma ja yritä komentoa uudelleen. Jos virhe ei poistu, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- sanoman numero
 - ongelman kuvaus.
-

DBI1633E "Automaattisesti aloitettavan" ilmentymän kokoonpanon poistossa on havaittu virhe.

Selitys: On tapahtunut jokin seuraavista:

- Ilmentymän "automaattisen aloituksen" toiminto ei ole käytössä.
- Merkinnän poistossa tiedostosta "/etc/inittab" on tapahtunut virhe. Kyseessä voi olla tiedoston käyttöoikeusongelma.
- Tiedostoa "/etc/rc.db2" ei ole.

Käyttäjän toimet: Jos kyseessä on jokin edellisistä tilanteista, korjaa ongelma ja yritä komentoa uudelleen. Jos virhe ei poistu, ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- sanoman numero
 - ongelman kuvaus.
-

DBI1634W Tiedoston /etc/rc.db2 päivitys dlfs-tiedostojärjestelmän automaattiseksi käytöstäpoistoksi ei onnistu.

Selitys: Tiedoston /etc/rc.db2 päivitys dlfs-tiedostojärjestelmän käytöstäpoistamiseksi alkulatauksen yhteydessä ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Muokkaa tiedostoa /etc/rc.db2 ja lisää siihen seuraavat rivit:

```
if [ -x /etc/rc.dlfs ]; then
    /etc/rc.dlfs
fi
```

DBI1635E Lisäyksessä hallintapalvelimen ryhmäluetteloon on tapahtunut virhe.

Selitys: DB2:n ilmentymän lisäyksessä hallintapalvelimen ryhmäluetteloon on tapahtunut virhe.

Käyttäjän toimet: Jos olet ajamassa tätä komentoa NIS-työasemasta, yritä lisätä DB2:n ilmentymän ryhmänimi NIS-palvelimessa olevan hallintapalvelimen toissijaiseen ryhmään.

DBI1637W OK-painiketta napsautettaessa ilmentymän aiemmat asetukset menetetään.

Käyttäjän toimet: Napsauta OK-painiketta, jos haluat jatkaa. Napsauta muussa tapauksessa Peruutus-painiketta.

DBI1639E Uuden ilmentymän luonti ei onnistu.

Selitys: Annettu ilmentymän nimi ei ole olemassa olevan ilmentymän nimi.

Käyttäjän toimet:

- Luo uusi ilmentymä.
 - Jos käytät vuorovaikutteista asennusohjelmaa, valitse ilmentymän luonti-ikkunassa uuden ilmentymän luonti.
 - Jos käytät asennuksessa vastaustiedostoa, lisää tiedostoon käyttäjäkohtaisia määrittelyjä.
- Anna olemassa olevan ilmentymän nimi.

DBI1640W Määritetty ilmentymä ei ole palvelinilmentymä.

Selitys: Joidenkin DB2-osien kokoonpano voidaan määrittää vain DB2-palvelinilmentymiä varten.

Käyttäjän toimet:

- Jos määritetty ilmentymä on työaseman ilmentymä ja jokin DB2-palvelinohjelma on asennettuna, päivitä työaseman ilmentymä palvelinilmentymäksi ajamalla käsky db2iupdt.

- Jos määritetty ilmentymä on Data Link Administration Server -palvelin, poistu asennusohjelmasta ja määritä ilmentymä halutessasi komentorivin avulla.

DBI1651E Määritetty käyttäjätunnus ei kelpaa.

Selitys: Määritetty käyttäjätunnus ei kelpaa. On tapahtunut jokin seuraavista:

- Määritetty käyttäjätunnus on jo järjestelmän toisen käyttäjän käytössä.
- Määritetty käyttäjätunnus on liian pitkä tai se sisältää merkkejä, jotka eivät kelpaa.
- Määritetyn ryhmän tunnuksen arvo on 100 tai pienempi.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen määrittämällä toinen käyttäjätunnus.

DBI1652E Määritetty käyttäjän nimi ei kelpaa.

Selitys: Määritetty käyttäjän nimi ei kelpaa. On tapahtunut jokin seuraavista:

- Määritetty käyttäjän nimi on jo toisella järjestelmän käyttäjällä.
- Määritetty käyttäjän nimi on jo toisella järjestelmän ryhmällä.
- Määritetty käyttäjän nimi on liian pitkä tai se sisältää merkkejä, jotka eivät kelpaa.

Käyttäjän toimet: Yritä uudelleen käyttämällä toista nimeä.

DBI1653E Määritetty ryhmä ei kelpaa.

Selitys: Määritetty ryhmätunnus tai ryhmän nimi ei kelpaa. On tapahtunut jokin seuraavista:

- Määritetty ryhmätunnus on jo käytössä toisen ryhmän nimen yhteydessä tai päinvastoin.
- Määritetty ryhmän nimi tai tunnus on liian pitkä tai se sisältää merkkejä, jotka eivät kelpaa.
- Määritetyn ryhmän tunnuksen arvo on 100 tai pienempi.

Käyttäjän toimet: Määritä toinen ryhmätunnus tai ryhmän nimi ja yritä uudelleen.

DBI1654E Määritetty hakemisto ei kelpaa.

Selitys: On määritetty hakemisto, joka ei kelpaa. On tapahtunut jokin seuraavista:

- Määritetty käyttäjä on olemassa, mutta käyttäjän kotihakemisto on määritetty toiseen järjestelmään.
- Määritetty hakemiston nimi on joko liian pitkä tai se sisältää merkkejä, jotka eivät kelpaa.

Käyttäjän toimet: Yritä uudelleen käyttämällä toisessa järjestelmässä määritettyä käyttäjän kotihakemistoa tai toista hakemistoa.

DBI1655E Määritetty tunnussana ei kelpaa.

Selitys: Määritetty tunnussana ei kelpaa. On tapahtunut jokin seuraavista:

- Määritetyn tunnussanan pituus on nolla.
- Määritetty tunnussana ei vastaa vahvistuksessa annettua tunnussanaa.
- Määritetyssä tunnussanassa on merkkejä, jotka eivät kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä toinen tunnussana ja yritä uudelleen.

DBI1657E Ilmentymän nimi on jo käytössä.

Selitys: Järjestelmässä on jo samanniminen ilmentymä.

Käyttäjän toimet: Tarkista ilmentymien nimet komennon "db2ilist" avulla. Yritä uudelleen käyttämällä toista nimeä.

DBI1701E Vähintään yksi määritetyistä TCP/IP-parametreista ei kelpaa.

Selitys: On tapahtunut jokin seuraavista:

- Palvelun nimen pituus ylittää 14 merkkiä.
- Määritetty portin numero ei kelpaa. Numeron on oltava 1 024 - 65 535.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja yritä uudelleen.

DBI1702E Määritetty palvelun nimi tai portin numero ei vastaa TCP/IP-palveluiden tiedostossa aiemmin määritettyä arvoa.

Selitys: Määritetty palvelun nimi tai portin numero ei vastaa TCP/IP-palveluiden tiedostoon määritettyä arvoa. Palvelun nimeä on voitu käyttää toisen portin numeron kanssa tai päinvastoin.

Käyttäjän toimet: Määritä palvelun nimi ja portin nimi niin, etteivät ne ole ristiriidassa palveluiden tiedostossa määritettyjen arvojen kanssa.

DBI1703E Kelvollista palvelun nimeä tai portin numeroa ei ole löytynyt.

Selitys: TCP/IP-palveluiden tiedostosta ei löydy kelvollista palvelun nimeä tai portin numeroa. Nämä tiedot joko puuttuvat tai ovat virheellisiä.

Jos olet asentanut "DB2 Extended Enterprise Edition" -tuotteen, ilmentymälle on määritettävä palvelun nimi, ennen kuin tätä komentoa voi käyttää.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on julkaisussa "DB2 Enterprise - Extended Edition for UNIX Quick Beginnings". Määritä ilmentymälle kelvollinen palvelun nimi ja portin numero ja anna komento uudelleen.

DBI1704W TCP/IP ei ole ajossa järjestelmässä.

Selitys: TCP/IP ei ole ajossa järjestelmässä. TCP/IP-palvelutiedostoa ei päivitetä.

DBI1709E TCP/IP-palveluiden tiedoston päivityksessä on ilmennyt virhe.

Selitys: Palvelun nimen ja portin numeron lisäys TCP/IP-palveluiden tiedostoon ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Jos haluat käyttää palvelun nimeä portin numeron asemesta solmun hakemistomerkinnässä, solmu pitää poistaa luettelosta manuaalisesti ja lisätä uudelleen käyttämällä palvelun nimeä. Myös palveluiden tiedosto on päivitettävä manuaalisesti. Jos

käytössä on NIS-palvelut (Network Information Services), palveluiden paikallinen tiedosto on voitu päivittää, mutta NIS-palvelin on päivitettävä manuaalisesti. Tällöin solmu on lisätty luetteloon portin numerolla.

DBI1711E **Jokin määritetyistä
IPX/SPX-parametreista ei kelpaa.**

Selitys: On tapahtunut jokin seuraavista:

- Fileserver-, objectname- tai ipx_socket-parametrin arvo on nolla.
- Fileserver-parametrin arvo on * ja objectname-parametrin arvo ei.
- Määritetty objectname- tai ipx_socket-parametrin arvo ei ole yksilöllinen.
- Määritetty ipx_socket-parametrin arvo ei ole kelvollinen.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja yritä uudelleen.

DBI1715E **NetWare-käyttäjätunnus tai
-tunnussana ei kelpaa.**

Selitys: Netware-käyttäjätunnuksen ja -tunnussanan on oltava määritettyinä ja käytössä DB2-objektin rekisteröinnissä NetWare-tiedostopalvelimessa ja niihin on liityttävä pääkäyttäjän tai vastaavat oikeudet.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja yritä uudelleen.

DBI1720E **Määritettyä käyttäjä- tai
ryhmätunnusta ei voida lisätä,
koska NIS-ohjelmisto on ajossa.**

Selitys: NIS-ohjelmisto on ajossa järjestelmässä. Uutta käyttäjä- tai ryhmätunnusta ei voida luoda, jos NIS-ohjelmisto on ajossa järjestelmässä.

Käyttäjän toimet: Käytä aiemmin luotua tunnusta ja yritä uudelleen.

DBI1722E **Määritettyä palvelua ei voida
lisätä /etc/services-tiedostoon,
koska NIS-ohjelmisto on ajossa.**

Selitys: NIS-ohjelmisto on ajossa järjestelmässä. Uutta palvelua ei voida lisätä /etc/services-tiedostoon, jos NIS-ohjelmisto on ajossa järjestelmässä.

Käyttäjän toimet: Käytä /etc/services-tiedostoon aiemmin luotua palvelun nimeä ja portin numeroa ja yritä uudelleen.

DBI1725W **Agentin demoni- ja lokipalveluja
ei voi luoda Data Warehouse
Agent -ohjelmassa.**

Selitys: TCP/IP ei ole ajossa järjestelmässä. Asennus jatkuu, mutta agentin demoni- ja lokipalvelut on luotava manuaalisesti.

Käyttäjän toimet: Käynnistä TCP/IP järjestelmässä ja aja asennusohjelma.

DBI1740W **Suojausriski.**

Selitys: Jos tässä yhteydessä käytetään ilmentymän oletuskäyttäjätunnusta, ilmentymällä on täydet käyttöoikeudet kaikkiin järjestelmän ilmentymiin. Suojauksen kannalta on erittäin suositeltavaa käyttää toista käyttäjätunnusta.

Käyttäjän toimet: Voit välttää suojausriskin käyttämällä toista käyttäjätunnusta.

DBI1741W **Yhteyskäytäntöä ei löydy.**

Selitys: Olet valinnut yhteyskäytännön, jota ei löydy. DB2:n asennusohjelma ei voi päivittää kaikkia yhteyskäytännön vaadittuja asetuksia. Voit kuitenkin itse määrittää tämän yhteyskäytännön asetukset.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBI1744W **DB2 Data Links Manager
-ohjelman pääkäyttäjää ei ole
luotu.**

Selitys: DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjää ei ole luotu. DB2 Data Links Manager -ohjelman hallinta ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBI1745W Hallintapalvelinta ei ole luotu.

Selitys: Et ole luonut hallintapalvelinta. Ilman hallintapalvelinta ei voi tukea työasematyökaluja, jotka automatisoivat DB2-tietokantayhteyksien kokoonpanon määrittämisen eikä hallita DB2-järjestelmää palvelinjärjestelmästä tai etätyöasemaa ohjaustoimintojen avulla.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBI1746W DB2:n ilmentymää ei ole luotu.

Selitys: Et ole luonut DB2:n ilmentymää. DB2:n ilmentymä on ympäristö, johon tallennetaan tiedot ja jossa sovelluksia ajetaan.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBI1747W Määritetty hakemisto on jo olemassa.

Selitys: Kotihakemisto-kenttään määritetty hakemiston nimi on jo olemassa. Jos aiot käyttää tätä hakemistoa, voit kohdata käyttöoikeusongelmia.

Käyttäjän toimet: Käytä toista hakemistoa, jos ongelmia ilmenee.

DBI1750W Suojausriski.

Selitys: Jos tässä yhteydessä käytetään ilmentymän oletuskäyttäjätunnusta, ilmentymällä on täydet käyttöoikeudet kaikkiin järjestelmän ilmentymiin. Suojauksen kannalta on erittäin suositeltavaa käyttää toista käyttäjätunnusta.

Käyttäjän toimet:

- Jatka valitsemalla OK-vaihtoehto tai
 - palaa edelliseen näyttöön valitsemalla Peruutus-vaihtoehto.
-

DBI1751W Yhteyskäytäntöä ei löydy.

Selitys: Olet valinnut yhteyskäytännön, jota ei löydy. DB2:n asennusohjelma ei voi päivittää kaikkia yhteyskäytännön vaadittuja asetuksia. Voit kuitenkin itse määrittää tämän

yhteyskäytännön asetukset.

Käyttäjän toimet:

- Jatka valitsemalla OK-vaihtoehto tai
 - palaa edelliseen näyttöön valitsemalla Peruutus-vaihtoehto.
-

DBI1753W Hallintapalvelinta ei ole luotu.

Selitys: Et ole luonut hallintapalvelinta. Ilman DB2:n hallintapalvelinta Data Warehouse Agent -ohjelman asennusta ei voi päättää.

Käyttäjän toimet:

- Jatka valitsemalla OK-vaihtoehto tai
 - palaa edelliseen näyttöön valitsemalla Peruutus-vaihtoehto.
-

DBI1754W DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjää ei ole luotu.

Selitys: DB2 Data Links Manager -ohjelman pääkäyttäjää ei ole luotu. DB2 Data Links Manager -ohjelman hallinta ei onnistu.

Käyttäjän toimet:

- Jatka valitsemalla OK-vaihtoehto tai
 - palaa edelliseen näyttöön valitsemalla Peruutus-vaihtoehto.
-

DBI1755W Hallintapalvelinta ei ole luotu.

Selitys: Et ole luonut hallintapalvelinta. Ilman hallintapalvelinta ei voi tukea työasematyökaluja, jotka automatisoivat DB2-tietokantayhteyksien kokoonpanon määrittämisen eikä hallita DB2-järjestelmää palvelinjärjestelmästä tai etätyöasemaa ohjaustoimintojen avulla.

Käyttäjän toimet:

- Jatka valitsemalla OK-vaihtoehto tai
 - palaa edelliseen näyttöön valitsemalla Peruutus-vaihtoehto.
-

DBI1756W DB2:n ilmentymää ei ole luotu.

Selitys: Et ole luonut DB2:n ilmentymää. DB2:n ilmentymä on ympäristö, johon tallennetaan

tiedot ja jossa sovelluksia ajetaan.

Käyttäjän toimet:

- Jatka valitsemalla OK-vaihtoehto tai
- palaa edelliseen näyttöön valitsemalla Peruutus-vaihtoehto.

DBI1757W Määritetty hakemisto on jo olemassa.

Selitys: Kotihakemisto-kenttään määritetty hakemiston nimi on jo olemassa. Jos aiot käyttää tätä hakemistoa, voit kohdata käyttöoikeusongelmia.

Käyttäjän toimet:

- Jatka valitsemalla OK-vaihtoehto tai
- palaa edelliseen näyttöön valitsemalla Peruutus-vaihtoehto.

DBI1758W Järjestelmässä on DB2:n ilmentymä tai hallintapalvelin.

Selitys: Olet valinnut poistettavaksi koko DB2-tuotteen. Järjestelmässä on kuitenkin DB2-ilmentymä tai hallintapalvelin. Jos poistat DB2-tuotteen poistamatta ensin näitä ilmentymiä, DB2-ilmentymät eivät myöhemmin toimi oikein.

Käyttäjän toimet:

- Jatka valitsemalla OK-vaihtoehto tai
- palaa edelliseen näyttöön valitsemalla Peruutus-vaihtoehto.

DBI1759W Järjestelmässä on DB2:n ilmentymän tai hallintapalvelimen kokoonpanoja.

Selitys: Et ole valinnut hallintapalvelinta. Tämä aiheuttaa sen, että järjestelmä poistaa kaikki hallintapalvelinten ja DB2-ilmentymien kokoonpanot.

Käyttäjän toimet:

- Jatka valitsemalla OK-vaihtoehto tai
- palaa edelliseen näyttöön valitsemalla Peruutus-vaihtoehto.

DBI1760E Jos haluat määrittää paketin "<paketin_nimi>" kokoonpanon, sinun on asennettava paketti.

Selitys: Olet valinnut, että DB2-osan kokoonpano määritetään ilmentymää varten. Tämä ei onnistu, ellei pakettia ole asennettu.

Käyttäjän toimet: Asenna paketti ja yritä uudelleen.

DBI1761W Asennettu ohjelmisto ei täytä tiedostojoukon tai paketin "<paketin_nimi>" asennusvaatimuksia.

Selitys: Edellä mainitun tiedostojoukon tai paketin ohjelmistoesivaatimusten tarkistus on havainnut puutteita. Asennuksen jatkaminen voi aiheuttaa sen, että ohjelma ei toimi oikein. Haluatko jatkaa asentamatta esivaatimuksena olevia ohjelmistoja?

Käyttäjän toimet:

- Jatka asennusta asentamatta esivaatimuksena olevia ohjelmistoja valitsemalla OK-painike.
- Lopeta asennus valitsemalla Peruutus-painike.

DBI1762W Tiedostojoukon tai paketin "<paketin_nimi>" ohjelmistoriippuvuutta on rikottu.

Selitys: Edellä mainitun tiedostojoukon tai paketin ohjelmistoriippuvuuksien tarkistuksessa on ilmennyt virhe. Toiminnon jatkaminen voi aiheuttaa kaikkien ohjelmistoriippuvuuksien poiston. Haluatko poistaa ohjelmistoriippuvuudet?

Käyttäjän toimet:

- Jatka valitsemalla OK-vaihtoehto tai
- palaa edelliseen näyttöön valitsemalla Peruutus-vaihtoehto.

DBI1763I Asennusohjelma asentaa myös englanninkieliset HTML-oppaat.

Selitys: Englanninkieliset HTML-oppaat asentuvat aina, kun asennettavaksi valitaan muunkielisiä HTML-oppaita. Tällä halutaan

varmistaa, että käyttäjä voi hakea tietoja koko DB2-kirjastosta.

DBI1765W Rekisterissä on havaittu käyttäjätunnus, "<IlmentymänNimi>", jota ei ole olemassa.

Selitys: Rekisteri sisältää käyttäjätunnuksen, jota ei ole olemassa. Näin voi tapahtua, kun ilmentymän käyttäjätunnus poistetaan ennen ilmentymän hylkäystä. Tämä ei vaikuta DB2:n normaaliin toimintaan, mutta tämä vanhentunut käyttäjätunnus kannattaa poistaa rekisterin ilmentymäluettelosta.

Käyttäjän toimet: Poista käyttäjätunnus rekisteristä komennolla: db2iset -d "<IlmentymänNimi>"

DBI1766W Käyttäjätunnuksen "<käyttäjätunnus>" toissijaisen ryhmäluettelon muutto ei onnistu.

Selitys: Järjestelmä on palauttanut koodin "<koodi>" yritettäessä muuttaa annetun käyttäjätunnuksen toissijaista ryhmäluetteloa. On tapahtunut jokin seuraavista:

- NIS-ohjelmisto on ajossa.
- Annettu käyttäjätunnus toteuttaa yhtä tai useita prosesseja.

Käyttäjän toimet: Lisää ryhmätunnus "<ryhmätunnus>" käyttäjätunnuksen "<käyttäjätunnus>" toissijaiseen ryhmäluetteloon, jotta hallintapalvelin voi toimia oikein.

- Jos järjestelmässä on ajossa annetulle käyttäjätunnukselle kuuluvia prosesseja, lopeta näiden prosessien ajo ja määritä käyttäjätunnuksella toissijainen ryhmäluettelo noudattamalla edellä mainittuja ohjeita.
- Jos ajat tätä komentoa NIS-työasemassa, määritä käyttäjätunnukselle toissijainen ryhmäluettelo NIS-palvelimeen noudattamalla edellä mainittuja ohjeita.

DBI1767W DB2-rekisteri voi sisältää vioittuneita tietoja.

Selitys: Rekisteri voi sisältää vääriä tietoja ilmentymästä. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että ilmentymää tai hallintapalvelinta ei ole poistettu oikein ennen DB2-ohjelman poistoa. Jos olet asentamassa ohjelmaa uudelleen ja haluat säilyttää ilmentymän tiedot rekisterissä, valitse Peruutus-vaihtoehto. Luo rekisteri muussa tapauksessa uudelleen valitsemalla OK-vaihtoehto. Haluatko luoda rekisterin uudelleen?

Käyttäjän toimet:

- Luo rekisteri uudelleen valitsemalla OK-vaihtoehto tai
- säilytä rekisterin tiedot valitsemalla Peruutus-vaihtoehto.

DBI1768W Käyttäjän "<ilmentymän_nimi>".profile- tai .login-tiedoston päivitys ei onnistu.

Selitys: DB2 on epäonnistunut yrittäessään muokata käyttäjän .profile- tai .login-tiedostoa. Tiedostoja ei ehkä ole olemassa tai sinulla ei ole niihin kirjoitusoikeuksia. Jos näitä muutoksia ei tehdä, ympäristömuuttujat on asetettava erikseen joka kerta kirjauduttaessa DB2:een.

Käyttäjän toimet: Lisää seuraava rivi .profile- tai .login-tiedostoon:

```
.sqllib/db2profile .profile-tiedostoon tai  
source sqllib/db2cshrc .login-tiedostoon
```

Lisätietoja DB2:n ympäristömuuttujien automaattisesta määrittämisestä on käyttöoppaassa.

DBI1769W DB2-profiilimerkinnän poisto käyttäjän "<ilmentymän_nimi>".profile- tai .login-tiedostosta ei onnistu.

Selitys: DB2 ei ole onnistunut muuttamaan DB2-ympäristömuuttujan asetusriviä käyttäjän .profile- tai .login-tiedostossa. Kun kirjaudut sisään seuraavan kerran tällä käyttäjätunnuksella, järjestelmä voi antaa db2profile-tiedoston (tai

db2cshrc) puuttumisesta ilmoittavan virhesanoman. Syy voi olla jompikumpi seuraavista:

- Tiedostoja (.profile ja .login) ei ole olemassa.
- Sinulla ei ole näihin tiedostoihin kirjoitusoikeuksia.

Käyttäjän toimet: Jos järjestelmä antaa db2profile- tai db2chsrc-tiedoston puuttumisesta ilmoittavan virhesanoman, hae .profile- tai .login-tiedosto ja muuta seuraavat rivit kommentteiksi:

```
. sqllib/db2profile      .profile-tiedostossa
source sqllib/db2cshrc  .login-tiedostossa.
```

DBI1770E Tiedoston /etc/vfs päivitys ei onnistu.

Selitys: Tiedostossa /etc/vfs on oltava seuraava merkintä:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

jossa dlfs_num on 12 tai luku arvoväliltä 8 - 15, jos 12 on toisen tiedostojärjestelmän käytössä. Asennusohjelma ei ole onnistunut lisäämään riviä tiedostoon /etc/vfs. Syy voi olla jompikumpi seuraavista:

- Sinulla ei ole tiedoston kirjoitusoikeuksia.
- Arvoalueen 8-15 kaikki arvot ovat jo käytössä.

Käyttäjän toimet: Lisää tiedostoon /etc/vfs manuaalisesti.

DBI1771I Tiedosto /etc/vfs on kopioitu tiedostoon /tmp/.db2.etcvfs.backup.

Selitys: Jotta DB2 Data Links Manager -ohjelma toimisi oikein, tiedostossa /etc/vfs on oltava seuraava rivi:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

Tiedoston /etc/vfs alkuperäinen kopio on kopioitu tiedostoon /tmp/.db2.etcvfs.backup.

DBI1775W Tiedostoa /etc/rc.dlfs on muokattu.

Selitys: DB2-ohjelmisto on muokannut tiedostoa /etc/rc.dlfs niin, että dlfs-tiedostojärjestelmä otetaan käyttöön.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että tiedoston /etc/rc.dlfs merkinnät ovat oikein.

DBI1780W Käyttöjärjestelmän nykyinen versio ei tue DB2 Data Links Manager -ohjelman käyttöä.

Selitys: Käyttöjärjestelmän nykyinen versio ei tue DB2 Data Links Manager -ohjelman käyttöä. Voit silti asentaa ohjelman ja määrittää sen kokoonpanon omalla vastuulla. Seuraavassa on luettelo käyttöjärjestelmistä, jotka tukevat DB2 Data Links Manager -ohjelman käyttöä:

- "<OSlist>"

DBI1790E ODSSI-apuohjelmia ei ole asennettu. DB2:n haun hakemiston luonti ei onnistu.

Selitys: ODSSI-apuohjelmia ei ole asennettu. Näitä apuohjelmia (config_search, config_view ja config_help) tarvitaan DB2:n oppaiden haun hakemiston luonnissa.

Käyttäjän toimet: Asenna ODSSI-apuohjelmat ja anna seuraava komento:

```
/opt/IBMdb2/V7.1/doc/db2insthtml paikallis_kuvaus
```

Komento luo DB2:n oppaiden hakemiston paikalliskuvauksen tunnuksen paikallis_kuvaus määrittämällä kielellä. Muista, että asennettaessa minkä tahansa kielisiä oppaita, asennusohjelma asentaa aina myös englanninkieliset oppaat. Näin ollen sinun on luotava myös näiden tiedostojen hakemisto antamalla seuraava komento:

```
/opt/IBMdb2/V7.1/doc/db2insthtml en_US
```

DBI1791W HTML-tiedostojen DB2:n haun hakemiston luonnissa tai poistossa on ehkä tapahtunut virhe.

Selitys: DB2 luo ja poistaa DB2:n haun hakemiston SCOHELP-ohjetta varten ajamalla config_view- ja config_help-apuohjelman. Järjestelmä voi kuitenkin antaa virhesanomiamia, jos järjestelmässä on muita kuin DB2-hakemistoja, joita ei ole luotu tai poistettu oikein.

Käyttäjän toimet:

- Jos olet luomassa DB2-hakemistoa, voit aloittaa SCOHELP-ohjeen ja tarkistaa, löytyykö aiheiden luettelosta merkintä "DB2". Yritä hakea merkijonoa "TCP/IP" ja tutki tuloksia. Jos haku onnistuu, DB2:n haun hakemiston luonti on onnistunut.
- Jos olet poistamassa DB2-hakemistoa, voit aloittaa SCOHELP-ohjeen ja tarkistaa, löytyykö aiheiden luettelosta merkintä "DB2". Jos merkintä on poistunut, DB2-hakemiston poisto on onnistunut.
- Jos et tiedä, onko DB2-hakemisto luotu tai poistettu onnistuneesti, ota yhteys IBM-tukeen.

DBI1792I DB2-oppaiden haun hakemiston luonti meneillään, odota...

Selitys: Järjestelmä luo DB2-oppaiden haun hakemistoa. Toiminnon toteutuksen kesto vaihtelee valittujen kielten mukaan.

DBI1793W Käyttäjätunnus "<käyttäjätunnus>" on tuntematon.

Selitys: Annettu käyttäjätunnus on tuntematon tai sitä ei löydy nykyisestä järjestelmästä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttäjätunnus on määritetty järjestelmään ja yritä sitten uudelleen.

DBI1794E Yhteen ryhmään on yritetty lisätä liian monta kuvaketta.

Selitys: Käyttäjä on yrittänyt lisätä kansioon kuvakkeita, mutta niiden määrä ylittää

työpöydän hallintaohjelman salliman enimmäismäärän.

Käyttäjän toimet: Poista tarpeettomat kuvakkeet työpöydältä ja yritä komentoa uudelleen.

DBI1795E Muisti ei riitä kaikkien tarvittavien kuvakkeiden luontiin.

Selitys: Kuvakkeiden luontiapuohjelman muisti on loppunut kesken kuvakkeiden luonnin aikana.

Käyttäjän toimet: Sulje tarpeettomat ohjelmat ja yritä toimintoa uudelleen.

DBI1796W Kuvakkeita on yritetty luoda hakemistoon ilman tarvittavia valtuuksia.

Selitys: Käyttäjätunnuksella ei ole ole valtuuksia luoda kuvakkeita tälle käyttäjälle.

Käyttäjän toimet: Kirjautu järjestelmään pääkäyttäjän valtuuksin (root) tai valtuuksin, jotka oikeuttavat luomaan tiedostoja käyttäjien hakemistoon. Anna sitten komento uudelleen.

DBI1797I Kuvakkeiden luonti on onnistunut.

DBI1900N Windows NT:n Cluster-tuki ei ole käytettävissä.

Selitys: DB2 ei voi käyttää Windows NT:n Cluster-tukea.

Käyttäjän toimet: Varmista, että Windows NT:n Cluster-tuki on asennettu oikein ja että Cluster-palvelu on aloitettu.

DBI1901N DB2:n ja NT:n välisen Cluster-palvelun käyttöoikeuksien päivityksessä on ilmennyt virhe.

Selitys: DB2:ssa on ilmennyt virhe, kun DB2-palveluiden kanssa käytettävälle käyttäjäprofiilille on yritetty myöntää tarvittavia käyttöoikeuksia.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kelvollinen käyttäjäprofiili on määritetty ja että käytössäsi on

käyttöoikeuksien myöntämiseen tarvittavat valtuudet.

DBI1902N DB2:n ja NT:n välisen Cluster-palvelun kokoonpanon määrityksessä on ilmennyt virhe.

Selitys: DB2:ssa on ilmennyt virhe, kun DB2:n ja NT:n välisen Cluster-palvelun kokoonpanoa on yritetty lukea tai päivittää.

Käyttäjän toimet: Varmista, että palvelun tietokanta ei ole lukittu ja että se on käytettävissä. Tarkista myös, että DB2:n ja NT:n välinen Cluster-palvelu on luotu.

DBI1903N On ilmennyt virhe yritettäessä päivittää Cluster-rekisteriä.

Selitys: DB2:ssa on ilmennyt virhe, kun Windows NT:n Cluster-rekisteriä on yritetty päivittää.

Käyttäjän toimet: Varmista, että Windows NT:n Cluster-tuki on asennettu oikein ja että Cluster-palvelu on aloitettu. Voit tarkistaa rekisterieditorin avulla, ettei DB2:n avainta ole poistettu resurssin parametrien avaimista.

DBI1904N DB2-ilmentymää ei ole ryhmitetty.

Selitys: DB2 on yrittänyt käyttää ilmentymää ryhmittelyä varten, mutta ilmentymä ei ole DB2:n Cluster-ilmentymä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että ilmentymän luonnissa on käytetty Cluster-asetuksia. Ilmentymän voi hylätä ja luoda uudelleen Cluster-asetuksen avulla, mutta tällöin solmuhakemisto, tietokantahakemisto ja tietokannan hallintaohjelman kokoonpano häviävät.

DBI1905N DB2:n Cluster-toiminnon toteutuksessa on ilmennyt järjestelmävirhe.

Selitys: Järjestelmävirhe on ilmennyt DB2:n toteuttaessa Cluster-toimintoa.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että Windows NT

-käyttöjärjestelmän taso on oikea Cluster-tukea varten.

Varmista myös, että Windows NT:n Cluster-tuki on asennettu oikein ja että se on aloitettu.

DBI1906N Solmun lisäyksessä DB2:n Cluster-ilmentymään on ilmennyt virhe.

Selitys: Solmun päivityksessä DB2:n Cluster-ilmentymään on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että yhteys etäjärjestelmään on muodostettu ja että se on käytössä lähiverkossa. Varmista myös, että käytettävissäsi on etäjärjestelmän rekisterin päivitykseen vaadittavat valtuudet.

DBI1907N Solmun poistossa DB2:n Cluster-ilmentymästä on ilmennyt virhe.

Selitys: Solmun poistossa DB2:n Cluster-ilmentymästä on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että yhteys etäjärjestelmään on muodostettu ja että se on käytössä lähiverkossa. Varmista myös, että käytettävissäsi on etäjärjestelmän rekisterin päivitykseen vaadittavat valtuudet.

Työasema ei voi itse hylätä Cluster-tukeaan. Ilmentymä on hylättävä tämän toiminnon toteuttamiseksi.

DBI1908N Ilmentymän profiilin luonnissa etäjärjestelmään on ilmennyt virhe.

Selitys: Ilmentymän profiilin luonnissa etäjärjestelmään Cluster-tuen käyttöönottoa varten on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että yhteys etäjärjestelmään on muodostettu ja että se on käytössä lähiverkossa. Varmista myös, että käytettävissäsi on etäjärjestelmän rekisterin päivitykseen vaadittavat valtuudet.

DBI1909N Ilmentymän profiilin poistossa etäjärjestelmästä on ilmennyt virhe.

Selitys: Ilmentymän profiilin poistossa etäjärjestelmästä Cluster-tuen käytöstä poistoa varten on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että yhteys etäjärjestelmään on muodostettu ja että se on käytössä lähiverkossa. Varmista myös, että käytettävissäsi on etäjärjestelmän rekisterin päivitykseen vaadittavat valtuudet.

**DBI1910N Käyttö : DB2NCRT
-I:<ilmentymä>
-C:<ryppään_solmu>**

Selitys: DB2NCRT-komentoon on määritetty virheellisiä argumentteja.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen määrittämällä ryhmitellyn ilmentymän ja kelvollisen työaseman nimi Cluster-solmua varten.

**DBI1911N Käyttö : DB2NLIST
-I:<ilmentymä>**

Selitys: DB2NLIST-komentoon on määritetty virheellisiä argumentteja.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen määrittämällä ryhmitelty ilmentymä.

DBI1912I DB2:n Cluster-komennon toteutus on onnistunut.

Selitys: Pyynnön toteutus on onnistunut.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBI1913N Yhteyden muodostus etäkoneen rekisteriin ei onnistu.

Selitys: DB2 on kohdannut virheen yrittäessään muodostaa yhteyttä etäkoneen Windows NT -rekisteriin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kohdekoneen virta on kytketty ja että määritetty tietokoneen nimi on oikea. Varmista myös, että

käyttäjätunnuksella, jolla olet kirjautunut sisään, on riittävät oikeudet yhteyden muodostukseen etäkoneen rekisteriin.

DBI1914N Yhteyden muodostus klusterirekisteriin ei onnistu.

Selitys: DB2 on kohdannut virheen yrittäessään muodostaa yhteyttä Windows NT -klusterirekisteriin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että Windows NT -klusterirekisterin tuki on oikein asennettu ja että klusteripalvelu on aloitettu.

DBI1915N Kohdekone ei kuulu Windows NT -klusteriin.

Selitys: Komento on epäonnistunut. Syy on jompikumpi seuraavista:

- (1) db2iclus-apuohjelma on yrittänyt poistaa koneen DB2:n MSCS-ilmentymästä, mutta kohdekoneetta ei ollut lisätty DB2:n MSCS-ilmentymään.
- (2) db2iclus-apuohjelma on yrittänyt lisätä koneetta DB2:n MSCS-ilmentymään, mutta kohdekoneeseen ei ole asennettu tarvittavaa Windows NT:n klusterituen ohjelmistoa.

Käyttäjän toimet: Korjaa ongelma jommallakummalla seuraavista tavoista:

- (1) Varmista, että kone on osa DB2:n MSCS-ilmentymää ajamalla komento "db2iclus list".
- (2) Asenna kohdekoneeseen Windows NT:n klusteriohjelmisto ja anna komento uudelleen.

DBI1916N Määritetty ilmentymän nimi ei kelpaa.

Selitys: Ilmentymän nimen parametrissa määritetty ilmentymän nimeä ei ole olemassa paikallisessa koneessa.

Käyttäjän toimet: Saat selville kelvolliset ilmentymät ajamalla komennon db2ilist. Anna

komento uudelleen käyttämällä kelvollista ilmentymän nimeä.

DBI1917N DB2-profiilin muuttujaa "%1" ei ole asetettu kohdekoneessa.

Selitys: Pakollista DB2-profiilin muuttujaa ei ole asetettu kohdekoneessa. Komennon toteutusta ei voida jatkaa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys ohjelmahuoltoon.

DBI1918N On tapahtunut virhe käsiteltäessä Windows NT -rekisteriä.

Selitys: DB2 on havainnut virheen yrittäessään lukea kohdekoneen Windows NT -rekisteriä tai päivittää sitä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että nykyisellä käyttäjätunnuksella on riittävät käyttöoikeudet kohdekoneen Windows NT -rekisterin käyttöön. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys ohjelmahuoltoon.

DBI1919N On tapahtunut virhe käytettäessä TCP/IP:n services-tiedostoa.

Selitys: DB2 on havainnut virheen yrittäessään lukea TCP/IP:n services-tiedostoa tai päivittää sitä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että järjestelmässä on services-tiedosto ja että tiedostoon on luku- ja kirjoitusoikeudet. Varmista myös, että tiedoston sisältö on kelvollinen eikä tiedostossa ole kaksoismerkintöjä.

DBI1920N DB2-ilmentymän profiilin polkuparametri ei kelpaa.

Selitys: DB2 ei voi käyttää DB2-ilmentymän profiilin polkua, koska sitä ei ole olemassa tai nykyisellä käyttäjätunnuksella ei ole polkuun kirjoitusoikeuksia.

Käyttäjän toimet: Varmista, että DB2-ilmentymän profiilin polku osoittaa kelvolliseen hakemistoon ja että nykyisellä käyttäjätunnuksella on kirjoitusoikeudet hakemistoon.

DBI1921N Käyttäjätunnus tai tunnussana ei kelpaa.

Selitys: Käyttäjätunnus tai tunnussana ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttämällä kelvollista käyttäjätunnusta.

DBI1922N Pääkoneen nimi ei kelpaa.

Selitys: TCP/IP-koneen nimen parametri ei kelpaa tai sitä ei ole olemassa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on käytössä järjestelmässä. Jos käytetään verkkoalueen nimipalvelinta, varmista, että verkkoalueen palvelin on käytössä. Anna komento uudelleen käyttämällä oikeaa TCP/IP-koneen nimeä.

DBI1923N TCP/IP-portin alueen parametria ei ole määritetty.

Selitys: db2icrt-apuohjelma tarvitsee TCP/IP-portin aluetta osioidun tietokannan ilmentymän luonnissa silloin, kun ilmentymän TCP/IP-portin aluetta ei ole lisätty services-tiedostoon.

Käyttäjän toimet: Valitse järjestelmän käytettävissä oleva TCP/IP-porttien alue ja anna db2icrt-komento uudelleen valitsimen -r kanssa.

DBI1924N Tietokoneen nimi ei kelpaa.

Selitys: Tietokoneen nimen parametri ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kohdekoneen virta on kytketty ja että määritetty tietokoneen nimi on oikea. Varmista myös, että nykyisellä käyttäjätunnuksella on riittävät oikeudet yhteyden muodostukseen kohdeaseman rekisteriin.

DBI1925N DB2-palveluiden tilan kysely ei onnistu.

Selitys: DB2 on tehnyt kyselyn DB2-palveluiden tilasta, mutta kysely on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kohdekoneessa

on DB2-palveluita. Varmista myös, että nykyisellä käyttäjätunnuksella on riittävät oikeudet kohdekoneessa palveluiden tilan kyselyyn.

DBI1926N Tunnussana on vanhentunut.

Selitys: Käyttäjätunnuksen tunnussana on vanhentunut.

Käyttäjän toimet: Muuta tunnussana ja yritä pyyntöä uudelleen käyttämällä uutta tunnussanaa.

DBI1927N Muoto:

```
db2iclus {add | drop | list |
migrate }
[/c:ryppään_nimi]
[/p:ilmentymäprofiilin_polku]
[/u:käyttäjätunnus,tunnussana]
[/i:ilmentymä]
```

Selitys: Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- add** lisää MSCS-solmun DB2 MSCS -ilmentymään.
- drop** poistaa MSCS-solmun DB2 MSCS -ilmentymästä.
- list** luetteloi kaikki DB2 MSCS -ilmentymän MSCS-solmut.
- migrate** siirtää ilmentymän, joka ei ole MSCS-ilmentymä, MSCS-ilmentymään.

Komennon kelvolliset valitsimet ovat seuraavat:

- /c** määrittää MSC-ryppään nimen, jos se poikkeaa oletusryppään tai nykyisen ryppään nimestä.
- /p** määrittää ilmentymän profiilin polun. Tämä valitsin on pakollinen siirrettäessä MSCS-ilmentymään muuta kuin MSCS-ilmentymää.
- /u** määrittää DB2-palvelun käyttäjätunnuksen ja tunnussanan. Valitsin on pakollinen lisättäessä toista

MSCS-solmua osioidun tietokannan DB2 MSCS -ilmentymään.

- /i** määrittää ilmentymän nimen, jos se poikkeaa oletusilmentymän tai nykyisen ilmentymän nimestä.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttämällä kelvollisia parametreja.

DBI1928N Käyttäjäprofiilia ei ole määritetty.

Selitys: Luotaessa osioidun tietokannan ilmentymää tai lisättäessä solmua osioiden tietokannan ilmentymään käyttäjäprofiilin parametri on pakollinen. Windows NT -ympäristössä kunkin tietokannan hallintaosion (tai MPP-solmun) ajossa on käytettävä kelvollista Windows NT -käyttäjätiliä, jolla on verkon käyttöoikeudet ilmentymän hakemiston sisältävään resurssiin.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen määrittämällä käyttäjäprofiili ja tunnussana -u-valitsimella.

DBI1929N Ilmentymän kokoonpano on jo päivitetty MSCS-tukea varten.

Selitys: Käyttäjä on yrittänyt siirtää ilmentymää MSCS-ilmentymäksi, mutta se on epäonnistunut, koska ilmentymän kokoonpanoon on jo määritetty MSCS-tuki.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DBI1930N Kohdekone on jo osa DB2 MSCS -ilmentymää.

Selitys: Käyttäjä on yrittänyt lisätä MSCS-solmun DB2 MSCS -ilmentymään, mutta se on epäonnistunut, koska kohdekone on jo DB2 MSCS -ilmentymän osa.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DBI1931N Tietokantaosion palvelin (solmu) on käytössä.

Selitys: Tietokantaosion palvelinta ei voi hylätä tai muuttaa, koska se on käytössä.

Käyttäjän toimet: Lopeta tietokantaosion

palvelimen ajo, ennen kuin yrität hylätä sen tai muuttaa sitä. Voit lopettaa palvelimen ajon antamalla seuraavan db2stop-komennon:

```
db2stop nodenum <solmun_numero>
```

DBI1932N Tietokantaosion palvelimen lisäys etäkoneeseen ei onnistu, koska ilmentymä on jo olemassa koneessa.

Selitys: db2nrcrt-komento ei ole voinut lisätä tietokantaosion palvelinta etäkoneeseen, koska ilmentymä on jo olemassa etäkoneessa.

Käyttäjän toimet: Jos etäkoneen ilmentymä ei enää ole käytössä, poista ilmentymä etäkoneesta ajamalla db2idrop-komento etäkoneessa.

DBI1933N Tietokantaosion palvelinta ei voi siirtää uuteen koneeseen, koska järjestelmässä on tietokantoja.

Selitys: Ajettaessa db2nchg-komento valitsimen /m:kone kanssa komento siirtää tietokantaosion palvelimen uuteen koneeseen. Komennon toteutus epäonnistuu, jos järjestelmässä on tietokanta (tai tietokantoja).

Käyttäjän toimet: Kun haluat siirtää tietokantaosion palvelimen uuteen koneeseen silloin, kun tietokantoja on olemassa, käytä komentoa db2start restart. Lisätietoja db2start-komennosta on julkaisussa DB2 Command Reference.

DBI1934N Muoto:

```
db2iupdt ilmentymä
/u:käyttäjätunnus,tunnussana
[/p:ilmentymäprofiilin_polku]
[/r:perusportti,loppuportti]
[/h:koneen_nimi]
```

Selitys: db2iupdt-komennolle annettu argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

ilmentymä

ilmentymän nimi.

/u määrittää DB2-palvelun

käyttäjätunnuksen ja tunnussanan. Tämä valitsin on pakollinen osioidun tietokannan ilmentymän luonnissa.

/p määrittää uuden ilmentymän profiilin polun päivitetyle ilmentymälle.

/r määrittää TCP/IP-porttien alueen, jota käytetään ajettaessa osioidun tietokannan ilmentymää MPP-tilassa. Seuraavat merkinnät päivittyvät paikallisen koneen services-tiedostoon, jos tämä valitsin määritetään:

```
DB2_InstName      perusportti/tcp
DB2_InstName_END  loppuportti/tcp
```

/h ohittaa TCP/IP-koneen oletusnimen, jos koneessa on useita TCP/IP-koneen nimiä.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttämällä kelvollisia argumentteja.

DBI1935N db2iupdt-komento on epäonnistunut ilmentymän hakemiston päivityksessä.

Selitys: db2iupdt-komento on epäonnistunut ilmentymän hakemiston päivityksessä. Syy on jompikumpi seuraavista:

- (1) Tiedosto db2audit.cfg puuttuu hakemistosta \SQLLIB\CFG.
- (2) Komennolla db2iupdt ei ole riittäviä käyttöoikeuksia ilmentymän hakemistoon, joten komennolla ei voi luoda sinne tiedostoja tai alihakemistoja.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedosto db2audit.cfg sijaitsee hakemistossa \SQLLIB\CFG ja että nykyisellä käyttäjätunnuksella on riittävät käyttöoikeudet tiedostojen ja hakemistojen luontiin. Ilmentymän hakemisto on \SQLLIB\IlmNimi (jossa IlmNimi on ilmentymän nimi).

DBI1936N **Komento db2iupdt on epäonnistunut tietokannan hallintaohjelman kokoonpanotiedoston päivityksessä.**

Selitys: Komento db2iupdt on epäonnistunut tietokannan hallintaohjelman kokoonpanotiedoston päivityksessä, koska tietokannan hallintaohjelman aiempi kokoonpanotiedosto puuttuu tai on vioittunut. Nykyinen ilmentymä on ristiriitaisessa tilassa eikä sitä voida käyttää.

Käyttäjän toimet: Kopioi tietokannan oletushallintaohjelman kokoonpanotiedosto ilmentymän hakemistoon ja anna komento uudelleen. Ilmentymän hakemisto on \SQLLIB\IImNimi. Tietokannan oletushallintaohjelman kokoonpanotiedoston nimi on db2system ja se sijaitsee hakemistossa \sqllib\cfg.

DBI1937W **Komennon db2nrcr lisäys solmuun on onnistunut. Solmu ei ole aktiivinen, ennen kuin kaikki solmut lopetetaan ja aloitetaan uudelleen.**

Selitys: db2nodes.cfg-tiedosto päivitetään sisältämään solmu vasta, kun kaikki solmut suljetaan samanaikaisesti komennolla STOP DATABASE MANAGER (db2stop). Nykyiset solmut eivät voi olla yhteydessä uuteen solmuun, ennen kuin tiedosto on päivitetty.

Käyttäjän toimet: Lopeta kaikki solmut antamalla komento db2stop. Kun kaikki solmut on lopetettu, aloita ne uudelleen (uusi solmu mukaan lukien) antamalla komento db2start.

DBI1950W **Ilmentymä "<ilmentymän_nimi>" on jo ilmentymien luettelossa.**

Selitys: Luotavan tai siirrettävän ilmentymän nimi on jo ilmentymien luettelossa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että db2ilist-komennon antama ilmentymien luettelo on oikea.

DBI1951W **Ilmentymän nimeä "<ilmentymän_nimi>" ei löydy ilmentymien luettelosta.**

Selitys: Määritettyä ilmentymää ei löydy ilmentymien luettelosta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että db2ilist-komennon antama ilmentymien luettelo on oikea.

DBI1952E **Ilmentymän nimi "<ilmentymän_nimi>" ei kelpaa.**

Selitys: Ilmentymän nimi ei kelpaa. Ilmentymän nimi ei voi

1. olla yli 8 merkin pituinen.
2. alkaa kirjainyhdistelmällä "sql", "ibm" tai "sys"
3. alkaa numerolla tai sisältää muita merkkejä kuin a - z, \$, #, @, _ tai 0 - 9.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista ilmentymän nimeä.

DBI1953E **Ilmentymä on aktiivinen.**

Selitys: On yritetty hylätä aktiivinen ilmentymä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kaikki ilmentymää käyttävät sovellukset on lopetettu ennen ilmentymän pysäyttämistä db2stop-komennolla (ilmentymän käyttäjätunnukselta).

DBI1954E **Ilmentymän nimi on DB2:n hallintapalvelimen käytössä.**

Selitys: Järjestelmä ei voi luoda ilmentymää, koska ilmentymä on DB2:n hallintapalvelimen käytössä.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen toisen ilmentymän nimen kanssa.

DBI1955E **Muoto: db2idrop [-h] [-f] ilmentymä**

Selitys: db2idrop-komennossa määritetty argumentti ei kelpaa. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen
- f on sovellusten pakkolopetuksen tunniste. Jos tämä tunniste määritetään, kaikkien ilmentymää käyttävien sovellusten ajo pakotetaan loppumaan.

ilmentymä

on ilmentymän nimi,

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

```
db2idrop [-h] [-f] ilmentymä
```

DBI1956E Käyttö: db2ilist [-w sanan_leveys] [-l]

Selitys: db2ilist-komennolle on määritetty virheellinen argumentti. Kelvolliset argumentit ovat seuraavat:

- h tuo kuvaruutuun komennon muoto-ohjeen
- w **sanan_leveys**
on luotavan ilmentymän leveys bitteinä (32 tai 64). (AIX, Sun)
- l määrittää pitkän muodon.

Käyttäjän toimet: Kirjoita komento uudelleen seuraavasti:

```
db2ilist [-w sanan_leveys] [-l]
```

DBI1957E db2icrt-komennon muoto on väärä.

Selitys: db2icrt-komento luo tietokannan ilmentymän:

```
db2icrt ilmentymän_nimi
[-s {eee | ee | työasema | erillinen |
satelliitti}]
[-mpp]
[-p ilmentymäprofiilin_polku]
[-u käyttäjänimi,tunnussana]
[-h pääkoneen nimi]
[-c ryppään nimi]
[-r perusportti,loppuportti]
[-?]
```

Kelvolliset valitsimet ovat seuraavat:

- s luotavan ilmentymän lajin määrittäminen:
 - eee osioitu tietokantapalvelin
 - ee tietokantapalvelin, jolla on paikallisia ja etätyöasemia
 - työasema**
Työasema
 - erillisasema**
Tietokantapalvelin, jolla on paikallisia työasemia
 - satelliitti**
Satelliittitietokantapalvelin
 - mpp Tämä valinta on vanhentunut, ja se tulisi korvata valinnalla "-s eee" osioidun tietokanta-ilmentymän luomista varten.
 - p määrittää ilmentymän profiilin polun. Tämä valitsin on pakollinen osioidun tietokannan ilmentymän luonnissa.
 - u määrittää DB2-palvelun käyttäjätunnuksen ja tunnussanan. Tämä valitsin on pakollinen osioidun tietokannan ilmentymän luonnissa.
 - h ohittaa TCP/IP-koneen oletusnimen, jos koneessa on useita TCP/IP-koneen nimiä. TCP/IP-koneen nimeä käytetään luotaessa oletussolmua (solmu 0).
 - c määrittää MSCS-ryppään nimen. Tämä valitsin on pakollinen, kun luodaan DB2-ilmentymä, joka tukee MSCS-järjestelmää.
 - r määrittää TCP/IP-porttien alueen, jota käytetään ajettaessa osioidun tietokannan ilmentymää MPP-tilassa. Seuraavat merkinnät päivittyvät paikallisen koneen services-tiedostoon, jos tämä valitsin määritetään:
 - DB2_InstName perusportti/tcp
 - DB2_InstName_END loppuportti/tcp
 - ? tuo kuvaruutuun tämän ohjenäytön.
- Käyttäjän toimet:** Anna komento uudelleen

käyttämällä kelvollisia parametreja.

DBI1958N Ilmentymän profiilin lisäys rekisteriin ei onnistu.

Selitys: Ilmentymän profiilin lisäyksessä rekisteriin on ilmennyt virhe. Ilmentymää ei ole luotu.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBI1959N Ilmentymän hakemiston luonti ei onnistu.

Selitys: Uuden ilmentymän tiedostojen ja hakemistojen luonti ei onnistu. Ilmentymää ei ole luotu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käytettävissäsi on kirjoitusoikeudet sijaintiin, johon ilmentymän hakemisto luodaan. Ilmentymän hakemisto luodaan polkuun, johon ohjelma on asennettu. Voit määrittää uuden polun ilmentymän hakemistolle DB2INSTPROF-profiilimuuttujan avulla.

DBI1960N DB2-palvelun luonti ei onnistu.

Selitys: DB2-palvelun rekisteröinnissä on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttöoikeutesi riittävät NT-palvelun luontiin ja että palvelun tietokanta ei ole lukittu. Yritä toimintoa uudelleen.

DBI1961N Uuden ilmentymän solmuavaimen lisäys rekisteriin ei onnistu.

Selitys: Uuden ilmentymän solmuavaimen lisäyksessä ilmentymän profiilirekisteriin on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBI1962N Uuden solmun lisäys rekisteriin ei onnistu.

Selitys: Uuden solmun lisäyksessä ilmentymän profiilirekisteriin on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBI1963N On ilmennyt virhe myönnettäessä käyttöoikeuksia ilmentymän käyttäjäprofiilille.

Selitys: Kun DB2-palvelulle määritetään käyttäjäprofiilia, sille on määritettävä seuraavat käyttöoikeudet:

1. Käyttöjärjestelmän osana toimiminen
2. Tunnusnomaobjektin luonti
3. Kiintöiden kasvatus
4. Kirjautuminen palveluna
5. Prosessitason tunnussanomien korvaus

On ilmennyt virhe myönnettäessä käyttöoikeuksia ilmentymän käyttäjäprofiilille.

Käyttäjän toimet: Jos tietokone kuuluu NT-verkkoalueeseen, varmista, että ensisijainen verkkoalueen ohjain on aktiivinen ja että se on käytettävissä verkossa. Jos näin on, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBI1964N Sisäänkirjauksen käyttäjäprofiilin liittäminen DB2-palveluun ei onnistu.

Selitys: Sisäänkirjauksen liittämisessä DB2-palveluun on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttäjäprofiilin käyttäjän nimi ja tunnussana ovat oikein.

DBI1965N Solmua "<solmun_numero>" ei löydy solmuluettelosta.

Selitys: Määritettyä solmua ei löydy solmuluettelosta.

Käyttäjän toimet: Tuo solmuluettelo kuvaruutuun DB2NLIST-komennon avulla ja varmista, että solmu on olemassa.

DBI1966N Solmun poisto rekisteristä ei onnistu.

Selitys: Solmun poistossa ilmentymän profiilirekisteristä on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBI1967N DB2-palvelun uudelleenrekisteröinti ei onnistu.

Selitys: DB2-palvelun uudelleenrekisteröinnissä on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttöoikeutesi riittävät NT-palvelun poistamiseen.

DBI1968N Solmun kokoonpanon muutossa profiilirekisteriin on ilmennyt virhe.

Selitys: Solmun kokoonpanon muutossa profiilirekisteriin on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBI1969N On ilmennyt virhe luotaessa uutta tiedostoa ilmentymän hakemistoon.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe luotaessa uutta tiedostoa ilmentymän hakemistoon.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käytössäsi on kirjoitusoikeudet ilmentymän hakemistoon.

DBI1970N On ilmennyt virhe luottaessa ilmentymän hakemistossa olevaa tiedostoa tai kirjoitettaessa siihen.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe luottaessa ilmentymän hakemistossa olevaa tiedostoa tai kirjoitettaessa siihen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBI1971N Ilmentymän profiilin poisto rekisteristä ei onnistu.

Selitys: Ilmentymän profiilin poistossa rekisteristä on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBI1972N Ilmentymän hakemiston poisto ei onnistu.

Selitys: Määritetyn ilmentymän vaadittujen hakemistojen tai tiedostojen poistossa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käytettävissäsi on kirjoitusoikeudet ilmentymän hakemiston sijaintiin.

DBI1973N On ilmennyt virhe yritettäessä määrittää DB2-palvelu alkamaan automaattisesti.

Selitys: On ilmennyt virhe yritettäessä määrittää DB2-palvelu alkamaan automaattisesti.

Käyttäjän toimet: Käynnistä tietokone uudelleen ja anna komento uudestaan. Jos ongelma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBI1974N DB2ADMINSERVER-profiilimuuttujan määrittäminen profiilirekisteriin ei onnistu.

Selitys: Profiilimuuttujan DB2ADMINSERVER lisäyksessä profiilirekisteriin on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBI1975N DB2ADMINSERVER-ympäristömuuttujan poisto profiilirekisteristä ei onnistu.

Selitys: Ympäristömuuttujan DB2ADMINSERVER poistossa profiilirekisteristä on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DBI1980W Käyttäjätunnuksen "<käyttäjätunnus>" luonti käyttäjäprofiilien hallintaan (UPM) ei onnistu.

Selitys: Ohjelman asennuksen yhteydessä määritetyn käyttäjätunnuksen luonti käyttäjäprofiilien hallintaan ei onnistu. Tätä

käyttäjätunnusta tarvitaan DB2:n hallintapalvelimen aloituksessa.

Käyttäjän toimet: Luo käyttäjätunnus ja tunnussana manuaalisesti käyttäjäprofiilien hallinnan avulla ja aloita sitten DB2:n hallintapalvelimen ajo manuaalisesti. Sinun on ehkä määritettävä DB2:n hallintapalvelin käyttämään tätä käyttäjätunnuksen ja tunnussanan yhdistelmää komennolla "db2admin".

Luku 7. DB2-sanomat

Jokaisella sanomalla on tunniste, jossa on etuliite (DB2) ja sanoman numero. Sanomat on lueteltu numerjärjestyksessä. Nämä sanomat ovat komentorivisuorittimen antamia varoituksia tai virhesanomiamia. Sanomat näkyvät suoraan kuvaruudussa. Komentorivisuoritin palauttaa DB2- ja SQL-sanomia.

DB20000r Komennon "`<komento>`" toteutus on päättynyt onnistuneesti.

Selitys: Komennon toteutuksessa ei ole ilmennyt virheitä.

Käyttäjän toimet: Sanoma ei edellytä käyttäjän toimia.

DB21001E DB2-komennon perään tai DB2OPTIONS-muuttujassa määritetty valitsin "`<valitsimen kirjain>`" ei kelpaa.

Selitys: Järjestelmä ei tue määritettyä valitsinta. Järjestelmä tukee seuraavia valitsimia:

Valitsin	Kuvaus

-a	SQLCA:n näyttö
-c	automaattinen muutosten vahvistus
-e	SQL-koodin (sqlcode) tai SQL-tilan (sqlstate) näyttö
-f	luku syöttötiedostosta
-l	komentojen kirjaus tapahtumatiedostoon
-n	rivinvaihtomerkin poisto
-o	tulosteen näyttö
-p	vuorovaikutteisen kehotteen näyttö
-r	tulostusraportin tallennus tiedostoon
-s	toteutuksen lopetus komennon virheeseen
-t	käskyn lopetusmerkin asetus
-v	nykyisen komennon kaiutus
-w	FETCH- ja SELECT-varoitussanomien näyttö
-x	ei sarakeotsikoiden tulostusta
-z	kaikkien tulosten tallennus tiedostoon.

Järjestelmä ei voi käsitellä komentoa.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista valitsinta.

DB21002E DB2-komennon perään tai DB2OPTIONS-muuttujassa määritetyn valitsimen "`<valitsimen kirjain>`" parametri puuttuu tai ei kelpaa.

Selitys: Seuraavassa luettelossa on valitsimet ja niiden parametrit:

Valitsin	Kuvaus

-ec	SQL-koodin (sqlcode) näyttö
-es	SQL-tilan (sqlstate) näyttö
-f<tiedosto>	luku syöttötiedostosta <tiedoston_nimi>
-l<tiedosto>	komentojen kirjaus tapahtumatiedostoon <tiedoston_nimi>
-r<tiedosto>	tulostusraportin tallennus tiedostoon <tiedoston_nimi>
-td<x>	'x'-loppumerkin asetus
-z<tiedosto>	kaikkien tulosten tallennus tiedostoon <tiedoston_nimi>

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttämällä kelvollista valitsinta ja parametria.

DB21003E Ympäristömuuttujan "`<ympäristömuuttuja>`" arvo "`<arvo>`" ei kelpaa.

Selitys: Ympäristömuuttujan DB2BQTRY arvon on oltava 0 - 4 294 967 295. Ympäristömuuttujien DB2BQTIME, DB2RQTIME ja DB2IQTIME arvon on oltava 1 - 4 294 967 295.

Käyttäjän toimet: Määritä ympäristömuuttujalle kelvollinen arvo ja anna komento uudelleen.

DB21004E Syöttötiedostoa ja komentoa ei voi määrittää samanaikaisesti kutsuttaessa komentorivisuoritinta.

Selitys: Komentorivin komentoa ja -f-valitsinta ei voi määrittää samanaikaisesti kutsuttaessa komentorivisuoritinta.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja anna komento uudelleen.

DB21005E Virhe käytettäessä tiedostoa "<tiedoston_nimi>".

Selitys: Virheen syy voi olla jompikumpi seuraavista:

- Tiedoston käyttöoikeudet eivät salli tiedoston käyttöä.
- Tiedostoa ei ole.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja yritä uudelleen.

DB21006E Syötekomento on liian pitkä. Enimmäispituus on "<pituus>".

Selitys: Syötekomenton pituus ei voi olla suurempi kuin määritetty pituus.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja anna komento uudelleen.

DB21007E Tiedoston loppu on saavutettu komennon luvun aikana.

Selitys: Järjestelmä ei ole toteuttanut viimeistä komentoa, koska tiedoston loppu on saavutettu. Lopeta viimeinen komento puolipisteeseen (;) (tai määritä loppumerkki muuten), jos -t-valitsin on käytössä. Poista kenoviiva (\) komennon viimeiseltä riviltä, jos +t-valitsin on käytössä.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja anna komento uudelleen.

DB21008E Komennot voi antaa vain komentorivisuorittimen vuorovaikutteisesta tilasta tai tiedoston syöttötilasta.

Selitys: Käyttäjä on yrittänyt antaa komentorivisuorittimen komennon DOSin kehotteesta.

Käyttäjän toimet: Käytä komentorivisuorittimen vuorovaikutteisesta tilaa tai tiedoston syöttötilaa.

DB21010I Ohje annettu komennolle "<ohjekomento>".

Selitys: Tämä sanoma tulee näkyviin vain -l-valitsimen avulla määritettyyn tapahtumatiedostoon.

Käyttäjän toimet: Sanoma ei edellytä käyttäjän toimia.

DB21011I Ositetussa tietokantapalvelinympäristössä luetteloidaan vain aktiivisen solmun taulukkotilat.

Selitys: LIST TABLESPACES -komennon avulla saa näkyviin vain aktiivisen solmun taulukkotilat.

Käyttäjän toimet: Voit luetteloida toisen solmun taulukkotilat antamalla LIST TABLESPACES -komennon kyseisessä solmussa.

DB21015E Komentorivisuorittimen taustaprosessin pyyntöjonoa tai syöttöjonoa ei ole luotu aikakatkaisun ajanjakson kuluessa.

Selitys: Ympäristömuuttujien DB2BQTRY ja DB2BQTIME arvoja on suurennettava tai komentorivisuorittimen taustaohjelmaa "DB2BP" ei voi aloittaa. "DB2BP"-ohjelman on oltava oikeassa tietokannan hallintaohjelman asennushakemistossa ja käyttäjillä on oltava tiedoston käyttöoikeus.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja anna komento uudelleen.

DB21016E Komentorivisuoritin on havainnut järjestelmävirheen lähettäessään komentoa taustaprosessille.

Selitys: Virhe on voinut olla jokin seuraavista:

- Taustaprosessi on päättynyt epänormaalisti.
- On ilmennyt järjestelmävirhe luottaessa taustaprosessin jonoista tai kirjoitettaessa niihin.
- On ilmennyt järjestelmävirhe luottaessa edustaprosessin tulostusjonosta.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DB21017E Komentorivisuoritin on havainnut järjestelmävirheen edustaprosessin tulostusjonossa. Syykoodi = <sykkoodi>.

Selitys: On ilmennyt järjestelmävirhe luottaessa edustaprosessin tulostusjonoa tai luottaessa siitä.

Jos syykoodi on -2499, komentorivisuorittimen tulostusjono on päällekkäinen jonkin toisen jonon kanssa.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos virhe ilmenee edelleen, merkitse sanoman numero sekä syykoodi muistiin ja ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DB21018E On ilmennyt järjestelmävirhe. Komentorivisuoritin ei voi jatkaa käsittelyä.

Selitys: Järjestelmävirheen syy on jokin seuraavista:

- Kuvaruutuun tulee liikaa tietoja. Siirrä tulostus tiedostoon, jota voit katsella käsittelyn jälkeen.
- Komentorivisuoritin ei ole onnistunut asentamaan keskeytyssignaalin käsittelyohjelmaa oikein.
- Komentorivisuoritin ei ole onnistunut avaamaan taustaprosessin jonoja.
- Komentorivisuoritin ei ole onnistunut aloittamaan taustaprosessia.
- Taustaprosessi on päättynyt epänormaalisti.

- Edustaprosessi ei ole onnistunut varaamaan tai vapauttamaan muistia.
- Komentorivisuoritin on vastaanottanut jonkin seuraavista ohjelman lopetussignaaleista:
 - SIGILL
 - SIGTRAP
 - SIGEMT
 - SIGBUS
 - SIGSEGV
 - SIGSYS

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, kirjoita DB2-sanomanumero muistiin. Jos jäljitystoiminto oli käytössä, tallenna jäljitystiedot ja ota yhteys tekniseen tukeen. Kerro tukihenkilölle seuraavat tiedot:

- Ongelman kuvaus
- DB2-sanoman numero
- SQL-yhteysalue, jos mahdollista
- jäljitystiedoston tiedot, jos mahdollista.

DB21019E Virhe käytettäessä hakemistoa "<hakemisto>".

Selitys: Virheen syy voi olla jompikumpi seuraavista:

- Hakemiston käyttöoikeudet eivät salli käyttöä.
- Hakemistoa ei ole.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja anna komento uudelleen.

DB21020E Oletussanomatieoston "<tiedosto>" luonti ei onnistu.

Selitys: Jotta komentorivisuoritin voisi toteuttaa tämän komennon oikein, komentorivisuoritin tarvitsee tiedoston, johon käsittelyn aikana annetut sanomat on tallennettu ennen tuontia kuvaruutuun. Komentorivisuoritin on yrittänyt luoda tiedoston hakemistoon, jota yleensä käytetään tähän tarkoitukseen (/tmp UNIXissa ja ...\\TMP OS/2:ssa), mutta luonti ei ole onnistunut, koska hakemistoa ei ole.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja anna komento uudelleen.

DB21021E Hallintapalvelimen ilmentymää ei ole määritetty. Komennon toteutus on epäonnistunut.

Selitys: Olet antanut komennon, joka tarvitsee hallintapalvelimen ilmentymän, mutta ilmentymää ei ole määritetty.

Käyttäjän toimet: Määritä hallintapalvelimen ilmentymä ja anna komento uudelleen.

DB21022E Vaihto järjestelmän pääkäyttäjän palvelimen ilmentymään "<ilmentymä>" ei onnistunut.

Selitys: Olet antanut komennon, joka tarvitsee hallintapalvelimen ilmentymän. Komentorivisuoritin on yrittänyt vaihtaa hallintapalvelimen ilmentymään, "<ilmentymä>", mutta vaihto on epäonnistunut. Mahdollisia syitä ovat:

- Hallintapalvelimen ilmentymää ei ole määritetty oikein.
- Komentorivisuoritin on jo liitetty DB2-ilmentymään.
- Komentorivisuoritin on kytketty tietokantaan.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että kelvollinen hallintapalvelimen ilmentymä on määritetty, ennen kuin käytät tätä komentoa. Myös DETACH-, CONNECT RESET- tai TERMINATE-komento on ehkä annettava, ennen kuin tätä pyyntöä yritetään uudelleen.

DB21023E Tätä komentoa ei voi antaa hallintapalvelimesta.

Selitys: Olet antanut komennon GET DBM CONFIGURATION, RESET DBM CONFIGURATION tai UPDATE DBM CONFIGURATION, mutta näitä komentoja ei voida toteuttaa hallintapalvelimessa.

Käyttäjän toimet: Anna jokin seuraavista hallintapalvelimessa kelvollisista komendoista: GET ADMIN CONFIGURATION, RESET ADMIN CONFIGURATION tai UPDATE ADMIN CONFIGURATION.

DB21024I Tämä komento on asynkroninen eikä välttämättä tule voimaan heti.

Selitys: Tämä sanoma tulee kuvaruutuun ASYNC-lauseen FORCE-komennon jälkeen.

Käyttäjän toimet: Sanoma ei edellytä käyttäjän toimia.

DB21025I Työasemamuutokset tulevat voimaan vasta, kun sovellus aloitetaan seuraavan kerran tai kun komento TERMINATE on annettu. Palvelinmuutokset eivät tule voimaan ennen seuraavaa DB2START-komentoa.

Selitys: Tietokannan hallintaohjelman kokoonpanoparametrien muutokset tulevat voimaan vasta, kun ne on ladattu muistiin. Muistiin lataus tapahtuu normaalisti palvelimessa DB2START-komennon toteutuksen jälkeen ja työasemassa sovelluksen aloituksen jälkeen.

Käyttäjän toimet: Saat uudet tietokannan hallintaohjelman kokoonpanoparametrit voimaan tekemällä vähintään yhden seuraavista toimista:

- Sovellukset: Lopeta sovellus ja aloita se uudelleen.
- CLP: Anna komento TERMINATE ja muodosta yhteys uudelleen.
- Palvelin: Anna ensin komento DB2STOP ja sitten komento DB2START.

DB21026I Useimpien kokoonpanoparametrien muutokset tulevat voimaan vasta, kun kaikkien sovellusten ja tietokannan välinen yhteys on purettu.

Selitys: Järjestelmä on toteuttanut tietokannan määrittyskomennon onnistuneesti. Joitakin tiettyjä kokoonpanoparametreja lukuun ottamatta (kuten MINCOMMIT), aktiivisen tietokannan kokoonpanoa ei voi muuttaa, ennen kuin kaikkien sovellusten ja tietokannan välinen yhteys on purettu. Tämän jälkeen ensimmäinen

tietokantaan muodostettava yhteys asettaa muutokset voimaan.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kaikkien sovellusten yhteys tietokantaan on purettu ja anna DB2 CONNECT TO -komento. Voit halutessasi sitoa hakusuunnitelmaobjektit uudelleen uusien kokoonpanoparametrien käyttöönoton jälkeen. Tällöin sidonnassa käytetään uusia arvoja.

DB21027E Eristystasoa ei voi muuttaa, jos yhteys tietokantaan on käytössä.

Selitys: Käyttäjä on yrittänyt muuttaa eristystasoa, kun yhteys tietokantaan on käytössä. Järjestelmä ohittaa komennon.

Käyttäjän toimet: Jos eristystasoa on muutettava, pura yhteys nykyiseen tietokantaan, määritä sen jälkeen uusi eristystaso ja muodosta lopuksi yhteys tietokantaan uudelleen.

DB21028E Kohdistinta "<kohdistimen_nimi>" ei ole määritetty.

Selitys: Kohdistin on määritettävä ennen OPEN-, FETCH- tai CLOSE-SQL-käskyn toteutusta.

Käyttäjän toimet: Määritä kohdistin ja anna komento uudelleen.

DB21029E Kohdistin "<kohdistimen_nimi>" on jo määritetty ja avattu.

Selitys: Käyttäjä on yrittänyt määrittää avoinna olevan kohdistimen.

Käyttäjän toimet: Sulje kohdistin ja anna avauskomento uudelleen.

DB21030E Kohdistinta "<kohdistimen_nimi>" ei ole avattu.

Selitys: Määritetty kohdistin on avattava.

Käyttäjän toimet: Avaa kohdistin ja anna komento uudelleen.

DB21031E Kohdistinta "<kohdistimen_nimi>" ("<sisäinen_kohdistin>") käyttävä SQL-käskey on palauttanut seuraavan virhesanomaa:

Selitys: Tämä sanoma näyttää käyttäjän määrittämän kohdistimen järjestelmän sisäisen nimen. Joissakin SQL-virhesanomissa on käytössä sisäinen kohdistimen nimi. Tämä sanoma tulee kuvaruutuun ennen SQL-sanomaa.

Käyttäjän toimet: Korjaa SQL-virhe ja anna komento uudelleen.

DB21032E Enimmäismäärä kohdistimia on jo määritetty.

Selitys: Komentorivisuoritin tukee sataa WITH HOLD -määritteellä määritettyä kohdistinta ja sataa ilman WITH HOLD -määritettä määritettyä kohdistinta.

Käyttäjän toimet: Määritä jokin vanha kohdistin uudelleen ja anna komento sen jälkeen uudelleen.

DB21033E Komentoa ei voi käyttää tietokannoissa, jotka sijaitsevat DRDA-pääkoneissa.

Selitys: Seuraavat komennot eivät ole tuettuja tietokannoissa, jotka sijaitsevat DRDA-palvelimissa:

- LIST TABLES
- LIST PACKAGES
- REORGCHK

Käyttäjän toimet: Älä anna komentoa tälle tietokannalle.

DB21034E Komento on käsitelty SQL-käskynä, koska se ei ole kelvollinen komentorivisuorittimen komento. SQL-käsittely on palauttanut seuraavat tiedot:

Selitys: Tämä sanoma tulee kuvaruutuun ennen SQL-virhesanomaa. Virheen syy voi olla muun

kuin SQL-käskyn syntaksivirhe.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja anna komento uudelleen.

DB21035E Luettelon "`<luettelon_nimi>`" merkintöjen enimmäismäärä on ylittynyt. Enimmäismäärä on "`<numero>`".

Selitys: Luettelon merkintöjen määrä ei saa ylittää määritettyä enimmäismäärää. Virheen syy voi olla virheellinen alueen määrittäminen.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja anna komento uudelleen.

DB21036E Komennon "`<komento>`" toteutus on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen niin, että jäljitys on aktiivisena. Jos ongelma toistuu, tallenna jäljitystiedot ja ilmoita ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- Ongelman kuvaus
- DB2-sanoman numero
- jäljitystiedosto.

DB21037W Tietolähteitä ei löydy.

Käyttäjän toimet: Määritetyn lajisia ODBC-tietolähteitä (USER tai SYSTEM) ei löydy. Anna komento uudelleen määrittämällä toinen tietolähteen laji (SYSTEM tai USER).

DB21040E "`<numero>`" ei ole kelvollinen keskeneräisen tapahtuman numero.

Selitys: "`<numero>`" ei ole keskeneräisten tapahtumien numeroiden luettelossa.

Käyttäjän toimet: Valitse jokin luettelossa oleva tapahtumanumero ja anna komento uudelleen.

DB21041W `<määrä>` keskeneräistä tapahtumaa ei voi näyttää.

Selitys: Komentorivisuoritin ei voi näyttää kaikkia keskeneräisiä tapahtumia. Niiden

tapahtumien määrä, joita ei voi näyttää, on "`<määrä>`".

Käyttäjän toimet: Vähennä järjestelmän keskeneräisten tapahtumien määrää lopettamalla nykyisen keskeneräisten tapahtumien luettelon käsittely. Anna sen jälkeen keskeneräisten tapahtumien luettelon komento.

DB21042E Tapahtuman numero on määritettävä.

Selitys: Tapahtuman numero on määritettävä keskeneräisen tapahtuman commit- (c), rollback- (r) tai forget-alikomennoissa (f).

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttämällä oikeaa tapahtuman numeroa.

DB21043E "`<alikomento>`" ei ole kelvollinen pyyntö.

Selitys: Määritetty keskeneräisen tapahtuman alikomento ei kelpaa. Kelvolliset alikomennot ovat:

Alikomento	Kuvaus
c <code><numero></code>	keskeneräisen tapahtuman <code><numero></code> päättelevän tapahtuman <code><numero></code> .
r <code><numero></code>	keskeneräisen tapahtuman <code><numero></code> päättelevän tapahtuman <code><numero></code> .
f <code><numero></code>	keskeneräisen tapahtuman <code><numero></code> päättelevän tapahtuman <code><numero></code> .
l <code><numero></code>	kaikkien keskeneräisten tapahtumien tai keskeneräisen tapahtuman <code><numero></code> luettelointi
q	LIST INDOUBT TRANSACTION -kehotteen lopetus.

Huomautus: "`f <numero>`" -komento ei ole käytettävissä DB2 Extended Enterprise Edition -versiossa.

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja anna komento uudelleen.

DB21044E Tapahtumalle "`<numero>`" ei voi toteuttaa COMMIT-komentoa.

Selitys: Tapahtuman on oltava valmistellussa tilassa (i), kun COMMIT-komento (c) annetaan.

Käyttäjän toimet: Anna jokin toinen komento.

DB21045E Tapahtumalle "**<numero>**" ei voi toteuttaa **ROLLBACK**-komentoa.

Selitys: Tapahtuman on oltava valmistellussa tilassa (i) tai lepotilassa (e), kun **ROLLBACK**-komento (r) annetaan.

Käyttäjän toimet: Anna jokin toinen komento.

DB21046E Tapahtumalle "**<numero>**" ei voi toteuttaa **FORGET**-komentoa.

Selitys: Tapahtuman muutosten on oltava päättävästi vahvistettu (c) tai peruutettu (r), kun **FORGET**-komento (f) annetaan.

Käyttäjän toimet: Anna jokin toinen komento.

DB21050E "**<tila>**" ei ole kelvollinen **SQLSTATE**-tila.

Selitys: Määritetty sql-tila (sqlstate) ei kelpaa tai sitä ei löydy. Kelvolliset tilat ovat 2 - 5 numeron pituisia koodeja.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen jotain toista tilaa.

DB21051E Komento ei ole tuettu tässä ympäristössä.

Selitys: Komentorivisuoritin ei tue tällä hetkellä pyydettyä komentoa käytössä olevassa ympäristössä.

Käyttäjän toimet: Anna komento jossain toisessa järjestelmässä tai ympäristössä.

DB21052I "**<komento>**" on toteutettavana.

Selitys: Komentorivisuoritin yrittää toteuttaa sanoman ilmoittamaa komentoa. Komentorivisuoritin ei voi selvittää, onko komennon toteutus onnistunut.

Käyttäjän toimet: Jos komento ei onnistu, anna se komentorivisuorittimen ulkopuolella.

DB21053W Yhteyden muodostus tietokantaan, jossa ei ole **<eristystaso>**-tukea, aiheuttaa automaattisen laajennuksen.

Selitys: Eristystasot ovat tietokantakohtaisia. Eräät eristystasot, kuten NC, ovat tuettuja vain tietyissä tietokannoissa. Jos valitset eristystason, joka ei ole tuettu siinä tietokannassa, johon olet muodostamassa yhteyttä, järjestelmä laajentaa automaattisesti käyttöön tuetun tason.

Käyttäjän toimet: Muodosta yhteys tietokantaan, joka tukee valitsemaasi eristystasoa, tai valitse jokin toinen eristystaso.

DB21054E Komentorivisuoritin on havainnut järjestelmävirheen komennossa **<komento>**. Syykoodi = **<syykoodi>**.

Selitys: Komentorivisuorittimella ei ole ollut tarpeeksi muistia komennon käsittelyyn. Käsittelyn aikana on ilmennyt järjestelmävirhe.

Syy-

koodi	Kuvaus	Muoto
1	datatiedosto	LOAD FROM tied./pr.yht./laite...
2	lob-tieto	LOBS FROM lob-polku...
3	hakemisto	USING hakemisto...
4	lähde	FROM hakemisto/laite...
5	kohde	TO hakemisto/laite...
6	taulukkotila	TABLESPACE taulukkotilan nimi...
7	taul.tilamäär.	MANAGED BY...
8	aluevar.data	USING (PATH..., PATH...) tai USING ({FILE DEVICE}..., {FILE DEVICE}...)
9	lokipolku	lokihakemisto ..., lokihakemisto ...
10	solmuluettelo	solmun numero..., solmun numero ...

Käyttäjän toimet: Korjaa virhe ja anna komento uudelleen.

DB21055W **Komento ei kelpaa tyypin 2 yhteyksiin.**

Selitys: GET CONNECTION STATE -komennon palauttavat tiedot eivät kelpaa tyypin 2 yhteyksiin.

Käyttäjän toimet: Tarkista CONNECT = 1 -yhteys antamalla QUERY CLIENT -komento.

DB21056W **Hakemistomuutokset eivät tule voimaan, ennen kuin hakemiston välimuisti on verestetty.**

Selitys: Jos hakemiston tallennus välimuistiin (DBM CFG dir_cache) on otettu käyttöön, tietokanta-, solmu- ja DCS-hakemistotiedostot tallentuvat välimuistiin. Hakemistomuutokset eivät tule voimaan, ennen kuin hakemiston välimuisti on verestetty. Julkaisussa Administration Guide on dir_cache-kokoonpanoparametrin kohdalla kuvaus hakemistojen tallennuksesta välimuistiin.

Käyttäjän toimet: Voit verestää komentorivisuorittimen käyttämän hakemistovälimuistin antamalla db2 TERMINATE -komennon. Voit verestää toisen sovelluksen hakemistotiedot lopettamalla sovelluksen käytön ja aloittamalla sen uudestaan. Voit verestää tietokannan hakemistotiedot lopettamalla tietokannan käytön (db2stop-komennolla) ja aloittamalla sen uudestaan (db2start-komennolla).

DB21057E **Määritetty nauhalaitte ei kelpaa.**

Selitys: Käyttöjärjestelmä ei hyväksynyt määritettyä nauhalaitetta. Windows NT:ssä määrittelyn on oltava muodossa "\\.\.TAPEx", jossa x on aseman numero (0 on ensimmäinen asema).

Käyttäjän toimet: Anna komento uudestaan käyttäen kelvollista nauhalaitteen määrittystä.

DB21058E **Määritetty nauhan kohta ei kelpaa.**

Selitys: Nauhamerkinnän määrittäminen ei kelpaa. Windows NT:ssä ensimmäinen nauhan kohta,

johon varmistuskopion voi tallentaa, on 1. Seuraavat varmistuskopiot alkavat nauhan kohdasta 2 jne.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudestaan käyttäen oikeaa nauhan kohdan määrittystä.

DB21059E **Määritetty nauhan lohkojakso ei kelpaa.**

Selitys: Nauhan lohkojakson pituuden määrittäminen ei ole nauhalaitteen tukemalla alueella. Lisäksi arvon on oltava 4 096:n tekijä tai monikerta, jotta varmistuskopiointi tai palautus toimisi oikein.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen oikeaa nauhan kokomäärittystä.

DB21060E **Yleinen nauhavirhe.**

Selitys: Nauhatoiminto on palauttanut odottamattoman paluukoodin.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DB21061E **Komentoriviympäristöä ei ole alustettu.**

Selitys: Olet yrittänyt aloittaa komentorivisuorittimen ikkunasta, jota ei ole aloitettu db2cmd.exe-ohjelmalla.

Käyttäjän toimet: Aloita DB2CMD-komennolla ikkuna, johon on alustettu komentorivisuorittimen ympäristö.

DB21080E **Aiempaa RESTORE DATABASE -komentoa REDIRECT-valitsimella ei ole annettu tälle tietokannan valenimelle tai komennon tiedot ovat kadonneet.**

Selitys: Olet yrittänyt antaa RESTORE DATABASE -komennon CONTINUE- tai ABORT-valitsimella. Et ole kuitenkaan antanut aiemmin RESTORE DATABASE -komentoa REDIRECT-valitsimella tai olet antanut komennon eri tietokannan valenimelle kuin epäonnistuneessa komennossa määrittämällesi valenimelle. Sanoman syy voi myös olla se, että

oikein annetun aiemman RESTORE DATABASE ... REDIRECT -komennon tiedot ovat kadonneet. Näin voi käydä, jos komentorivisuorittimen taustaprosessi päättyy epänormaalisti tai jos annat TERMINATE-komennon.

Käyttäjän toimet: Aloita ohjausprosessi uudelleen antamalla komennot RESTORE DATABASE ... REDIRECT- ja SET TABLESPACE CONTAINERS -komento. Anna sen jälkeen RESTORE DATABASE ... CONTINUE -komento.

DB21081E db2cli.ini-tiedostosta ei löydy yhtään osaa.

Selitys: Olet yrittänyt saada luettelo db2cli.ini-tiedostossa olevista CLI-parametreista, mutta tiedosto on tyhjä. Tiedostossa ei ole yhtään osaa.

Käyttäjän toimet: Päivitä db2cli.ini-tiedosto käyttämällä UPDATE CLI CONFIGURATION -komentoa.

DB21082E Oikeudet eivät riitä UPDATE CLI CONFIGURATION -komennon ajoon.

Selitys: Komennon ajoon tarvitaan järjestelmän pääkäyttäjän (SYSADM) oikeudet.

Käyttäjän toimet: Pyydä tietokannan pääkäyttäjältä tarvittavat oikeudet ja anna komento uudelleen.

DB21083E Osaa <osa> ei löydy.

Selitys: Osaa <osa> ei löydy db2cli.ini-tiedostosta.

Käyttäjän toimet: Määritä olemassa oleva osa ja anna komento uudelleen.

DB21084E NEW-lauseen tunnussana ei vastaa CONFIRM-lauseen tunnussanaa.

Selitys: Olet käyttänyt ATTACH- tai CONNECT-komentoa ja määrittänyt, että haluat muuttaa tunnussanaasi. Uusi tunnussana on määritettävä kahdesti lauseilla NEW ja CONFIRM tai käyttämällä kehotetta.

Määrittämäsi kaksi tunnussanaa eivät ole samat.

Käyttäjän toimet: Määritä sama tunnussana kahdesti.

DB21085I Ilmentymä "<ilmentymän_nimi>" käyttää DB2-koodin versiota "<version_taso>", jonka tason tunnus on "<tason_tunnus>" ja tietosanakkeet "<tieto1>", "<tieto2>" ja "<tieto3>".

Selitys: Tämä sanoma on db2level-komennon tulos, ja siinä on yksityiskohtaiset tiedot halutun DB2-ilmentymän koodin tasosta. DB2-ohjelmiston tukihenkilöt saattavat tarvita näitä tietoja ongelmien selvittämisessä.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki sanomassa näkyvät tiedot muistiin DB2-ohjelmiston tukihenkilöitä varten.

Ohjelmatiedostoa db2level ei saa kopioida koneelta toiselle. Vain DB2:n asennusohjelmat ja palvelujen ylläpito-ohjelmat saavat käsitellä tätä tiedostoa.

Db2level-ohjelmatiedostossa ei ole näkyvissä sellaisia yksityisiä testikorjauksia, jotka on saatu DB2-ohjelman tukihenkilöiltä ja jotka on asennettu virallisesti tuetun palvelutason päälle.

DB21086I Tämän päivittyvän näköistiedoston RESTORE-toiminto on onnistunut. Jäljellä on kuitenkin muita näköistiedostoja, jotka on palautettava, jotta RESTORE-toiminto toteutuisi kokonaan.

Selitys: Voit toteuttaa RESTORE-toiminnon kokonaan palauttamalla kaikki palautusketjun päivittyvät näköistiedostot. Halutun toiminnon toteutus on onnistunut, mutta jäljellä on muita näköistiedostoja, jotka on palautettava RESTORE-toiminnon toteuttamiseksi.

Käyttäjän toimet: Palauta seuraava näköistiedosto.

DB21100E Tallennettu toimintisarja "`<toimintisarjan_nimi>`" on useissa skeemoissa.

Selitys: Määritetty toimintisarjan nimi on löytynyt useammasta kuin yhdestä skeemasta.

Käyttäjän toimet: Anna CALL-komento uudelleen täydellisen toimintisarjan nimen kanssa ("`<skeema>`". "`<toimintisarjan_nimi>`").

DB21101E Tallennettua toimintosarjaa varten on määritetty liian vähän komentorivin parametreja.

Selitys: Tallennetun toimintosarjan määrittystä varten tarvitaan enemmän komentorivin parametreja.

Käyttäjän toimet: Tarkista komentorivin parametrit ja anna komento uudelleen.

DB21102E Ympäristökahvan varauksen aikana on ilmennyt virhe. sqlrc = "`<rc>`"

Selitys: DB2 ei ole voinut varata ympäristökahvaa.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys teknisen tuen edustajaan.

DB21103W Syöteparametreja on määritetty liikaa (odotettu "`<määrä>`").

Selitys: Tallennettua toimintosarjaa varten on määritetty liikaa komentorivin parametreja. Odotetun määrän jälkeiset parametrit ohitetaan.

Käyttäjän toimet: Tarkista tallennetun toimintosarjan parametrit.

DB21600N Komennon "`<komento>`" toteutus ei ole onnistunut.

Selitys: Komennon toteutuksen aikana on ilmennyt virheitä.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tekniseen tukeen. Ilmoita tekniselle tukihenkilölle db2diag.log-tiedoston tiedot, joiden avulla hän

voi selvittää virheen syyn.

DB29320W Tuloste on katkaistu.

Selitys: Kyselyn tulosten haku kokonaisuena ei onnistu. Komentorivisuorittimen tulosteessa voi olla enintään MAX_STATEMENT_SIZE merkkiä. Yksittäisen sarakkeen pituus ei kuitenkaan voi olla yli MAX_COLUMN_SIZE merkkiä.

Käyttäjän toimet: Voit muodostaa CLP-kyselyn niin, että se noutaa lyhyemmän merkkijonon. Voit ohittaa komentorivisuorittimen rajoituksen käyttämällä jotain muuta käyttöliittymää.

**DB29501E DB2-ohjelmisto on havainnut ristiriitaisen ympäristön
Virhekoodi on: "`<virhe>`"**

Selitys: Järjestelmä on havainnut virheen käyttöympäristössä.

Käyttäjän toimet: Tämä virhe saattaa johtua ristiriitaisesta DB2-ympäristöstä tai käyttöympäristöstä. Korjaa virhesanomassa annettu häiriö ja yritä komentoa uudelleen.

DB29502E Järjestelmä on havainnut yhteensopimattoman Java Runtime Environment -ympäristön. Varmista, että asennettuna on vaadittu Java Runtime Environment -ympäristön versio. Voit aloittaa Java-sovelluksen käyttämällä DB2-ohjelmiston mukana toimitettua ajonaikaista Java-ympäristöä.

Selitys: DB2:n Java-sovellus ei tue asennettua JRE-ympäristöä.

Käyttäjän toimet: Asennettua DB2 Java -ympäristöä käytetään Java-sovelluksen aloitukseen. Lopeta muut tätä Java-ympäristöä käyttävät sovellukset.

DB29503E Yhteyden muodostusta useaan tietokantaan ei tueta.

Selitys: Järjestelmä ei voi muodostaa yhteyttä kuin yhteen tietokantaan.

Käyttäjän toimet: Muodosta yhteys vain yhteen tietokantaan.

DB29504E Yhteyden muodostusta useaan käyttäjään ei tueta.

Selitys: Järjestelmä ei voi muodostaa yhteyttä kuin yhteen käyttäjään.

Käyttäjän toimet: Muodosta yhteys vain yhteen käyttäjään.

DB29526E Taulukon hylkäys ei onnistu, koska taulukkoa ei ole määritetty. Valitse työ, jolla on tuloksia tai ajastettu toistuva työ ja yritä uudelleen.

Selitys: Järjestelmä on vastaanottanut pyynnön tulostaulukon hylkäämiseksi, mutta työssä ei ole tulostaulukkoa.

Käyttäjän toimet: Valitse työ, jolla on tuloksia tai ajastettu toistuva työ ja yritä uudelleen.

DB29543E Tiedostoa rqsres.dll ei löydy.

Selitys: Resurssitiedoston rqsres.dll lataus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Tiedoston rqsres.dll lataus ei ole onnistunut, koska tiedosto on vaurioitunut tai se on poistettu. Asenna DB2 Query Patroller QueryEnabler -ohjelma uudelleen.

DB29544E Tiedostoa qeres.dll ei löydy.

Selitys: Resurssitiedoston qeres.dll lataus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Tiedoston qeres.dll lataus ei ole onnistunut, koska tiedosto on vaurioitunut tai se on poistettu. Asenna DB2 Query Patroller QueryEnabler -ohjelma uudelleen.

DB29545E Nimi ei kelpaa: Kyselyn nimen pituus voi olla enintään 20 merkkiä. Muuta nimi ja yritä uudelleen.

Selitys: Kyselylle määritetyssä nimessä on yli 20 merkkiä.

Käyttäjän toimet: Määritä kyselylle nimi, jossa on enintään 20 merkkiä.

DB29546E Nimi ei kelpaa. Kyselyn nimessä voi olla vain aakkosnumeerisia merkkejä ja välilyöntejä.("a..z", "A..Z", "0..9"). Muuta nimi ja yritä uudelleen.

Selitys: Kyselylle määritetyssä nimessä on muita merkkejä kuin kirjaimia ja numeroita.

Käyttäjän toimet: Määritä kyselylle nimi, jossa on vain kirjaimia ja numeroita.

DB29608E Komentotiedoston lataus ei onnistu.

Selitys: DB2 Query Patroller Tracker -ohjelman vaatimia komentotiedostoja ei ole löytynyt.

Käyttäjän toimet: Asenna DB2 Query Patroller Tracker -ohjelma uudelleen.

DB29610E ODBC-ajurin hallintaohjelman lataus ei onnistu.

Selitys: Järjestelmä ei ole voinut ladata DLL-moduulia ODBC32.DLL.

Käyttäjän toimet: Järjestelmä ei ole voinut ladata DLL-moduulia ODBC32.DLL, koska moduuli on vioittunut tai tuhoutunut. Asenna ODBC-tuki uudelleen.

DB29611E Kolme sisäänkirjausyritystä on epäonnistunut. Tracker-ohjelma lopetetaan.

Selitys: DB2 Query Patroller Tracker -ohjelma edellyttää yhteyden muodostusta sisäänkirjauksen valintaikkunassa määritettyyn ODBC-tietolähteeseen. Määritetyillä käyttäjätunnuksella ja tunnussanalla ei voi

muodostaa yhteyttä tietokantaan.

Käyttäjän toimet: Aloita DB2 Query Patroller Tracker -ohjelma uudelleen ja anna kelvollinen käyttäjätunnus ja tunnussana.

DB29613E Tiedostoa tkres.dll ei löydy.

Selitys: DB2 Query Patroller Tracker -ohjelma tarvitsee resurssitiedoston tkres.dll. Tiedoston lataus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Tiedoston tkres.dll lataus ei ole onnistunut, koska tiedosto on vaurioitunut tai se on poistettu. Asenna DB2 Query Patroller Tracker -ohjelma uudelleen.

DB29700E Sovellusohjelmaliittymän "<ohjelma>" ajo ei onnistu objektille "<nimi>". Syykoodi "<numero>". Yritä uudelleen tai ota yhteys tukihenkilöön.

Selitys: Sovellusohjelmaliittymän kutsu ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Yritä toimintoa uudelleen tai ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

DB29701E Luokkaa "<luokka>" ei ole löytynyt. Tarkista classpath-ympäristömuuttuja.

Selitys: Luokkaa "<luokka>" ei löydy määritetystä polusta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että classpath-ympäristömuuttujan arvo on oikein. Jos käytät QueryAdmin.bat- tai QueryMonitor.bat -komentotiedostoa, tarkista, että tiedostossa oleva classpath-määrittely on oikein.

DB29702E Käyttäjällä "<käyttäjätunnus>" ei ole oikeuksia QueryAdministrator-ohjelman käyttöön.

Selitys: Käyttäjällä "<käyttäjätunnus>" ei ole DB2 Query Patroller -ohjelman käyttäjäprofiilitaulukossa määritettyjä oikeuksia QueryAdministrator-ohjelman käyttöön.

Käyttäjän toimet: Pyydä DB2 Query Patroller -ohjelman pääkäyttäjää varmistamaan, että käyttäjällä "<käyttäjätunnus>" on tarvittavat käyttöoikeudet.

DB29703E Käyttäjää "<käyttäjätunnus>" ei ole määritetty käyttäjäprofiilissa.

Selitys: Käyttäjää "<käyttäjätunnus>" ei ole määritetty DB2 Query Patroller -ohjelman käyttäjäprofiilitaulukossa.

Käyttäjän toimet: Pyydä DB2 Query Patroller -ohjelman pääkäyttäjää varmistamaan, että käyttäjä "<käyttäjätunnus>" on määritetty käyttäjäprofiilitaulukossa.

DB29704E Käyttäjän iwm poisto ei ole sallittu.

Selitys: Käyttäjä iwm on DB2 Query Patroller -ohjelman vaatima käyttäjätunnus, joten tunnusta ei voi poistaa.

Käyttäjän toimet:

DB29705W Sarakkeen "<sarakkeen_nimi>" arvo ei kelpaa. Kelvolliset arvot ovat "<vähintään>" - "<enintään>".

Selitys: Sarakkeelle "<sarakkeen_nimi>" annettu arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä sarakkeelle kelvollinen arvo.

DB29706E Työjonon "<työjono>" poisto ei onnistu. Jonossa on yksi tai useita keskeneräisiä töitä.

Selitys: Työjonon "<työjono>" poisto ei onnistu, koska jonossa on vielä ajossa olevia töitä.

Käyttäjän toimet: Odota, että kaikki jonossa olevat työt ovat päätyneet, ennen kuin poistat jonon.

DB29707E Tulostietojen kohde
" <kohteen_nimi>" on jo määritetty.

Selitys: Annettu " <kohteen_nimi>" on jo määritetty. Arvon " <kohteen_nimi>" on oltava yksilöllinen.

Käyttäjän toimet: Määritä yksilöllinen " <kohteen_nimi>".

DB29708E Käyttäjä " <käyttäjätunnus>" on jo määritetty.

Selitys: Annettu " <käyttäjätunnus>" on jo määritetty. Arvon " <käyttäjätunnus>" on oltava yksilöllinen.

Käyttäjän toimet: Määritä yksilöllinen " <käyttäjätunnus>".

DB29709E Ryhmä " <ryhmän_tunnus>" on jo määritetty.

Selitys: Annettu " <ryhmän_tunnus>" on jo määritetty. Arvon " <ryhmän_tunnus>" on oltava yksilöllinen.

Käyttäjän toimet: Määritä yksilöllinen " <ryhmän_tunnus>".

DB29710E Työjono " <jonon_tunnus>" on jo määritetty.

Selitys: Annettu " <jonon_tunnus>" on jo määritetty. Arvon " <jonon_tunnus>" on oltava yksilöllinen.

Käyttäjän toimet: Määritä yksilöllinen " <jonon_tunnus>".

DB29720E Käyttäjällä " <käyttäjätunnus>" ei ole oikeuksia QueryMonitor-ohjelman käyttöön.

Selitys: Käyttäjä " <käyttäjätunnus>" on määritetty DB2 Query Patroller -ohjelman käyttäjäprofiilitaulukkoon, mutta käyttäjällä ei ole oikeuksia QueryMonitor-ohjelman käyttöön.

Käyttäjän toimet: Pyydä DB2 Query Patroller -ohjelman pääkäyttäjää varmistamaan, että

käyttäjällä " <käyttäjätunnus>" on tarvittavat käyttöoikeudet.

DB29721E Uuden työn lähetyksen aikana on ilmennyt virhe. Syykoodi: " <syykoodi>".

Selitys: Uuden kyselyn lähetyksen yhteydessä on ilmennyt virhe. Tarkista syykoodi.

Syykoodit viittaavat SQL-sanomaan. Tarkista vastaavat SQL-sanomat ohjeesta.

Käyttäjän toimet: Korjaa häiriö ja yritä toimintoa uudelleen.

DB29722E Työn järjestysnumeron luonnin aikana on ilmennyt virhe. Syykoodi: " <syykoodi>". Työtä ei ole lähetetty.

Selitys: Työn järjestysnumeron luonnin aikana on ilmennyt virhe. Tarkista syykoodi.

Syykoodit viittaavat SQL-sanomaan. Tarkista vastaavat SQL-sanomat ohjeesta.

Käyttäjän toimet: Korjaa häiriö ja yritä toimintoa uudelleen.

DB29723E Työn " <työn_tunnus>" tulosjoukon tyhjennyksen aikana on ilmennyt virhe. Syykoodi: " <syykoodi>".

Selitys: Määritetyn tulosjoukon tyhjennyksen aikana on ilmennyt virhe. Tarkista syykoodi.

Syykoodit viittaavat SQL-sanomaan. Tarkista vastaavat SQL-sanomat ohjeesta.

Käyttäjän toimet: Korjaa häiriö ja yritä toimintoa uudelleen. Taulukko on ehkä hylätty manuaalisesti järjestelmäympäristön ulkopuolella.

DB29724E Työn " <työn_tunnus>" tilan muuton aikana on ilmennyt virhe. Syykoodi: " <syykoodi>".

Selitys: Määritetyn työn tilan muuton aikana on ilmennyt virhe. Tarkista syykoodi.

Syykoodit viittaavat SQL-sanomaan. Tarkista vastaavat SQL-sanomat ohjeesta.

Käyttäjän toimet: Korjaa häiriö ja yritä toimintoa uudelleen.

DB29725E Työn "`<työn_tunnus>`" uudelleenlähetyksen aikana on ilmennyt virhe. SQL-käskey on "`<SQL-käskey>`". Syykoodi: "`<syykoodi>`".

Selitys: Määritetyn työn uudelleenlähetyksen aikana on ilmennyt virhe. Tarkista syykoodi.

Syykoodit viittaavat SQL-sanomaan. Tarkista vastaavat SQL-sanomat ohjeesta.

Käyttäjän toimet: Korjaa häiriö ja yritä toimintoa uudelleen.

DB29726E Pyyynnön toteutus on onnistunut.

Selitys: Pyyynnön toteutus on onnistunut.

Käyttäjän toimet:

DB29727N DB2 Query Patroller -palvelinta ei ole asennettu.

Selitys: DB2 Query Patroller -palvelinohjelmaa ei ole asennettu DB2-palvelimeen.

Käyttäjän toimet: Asenna DB2 Query Patroller -palvelinohjelma.

DB29801E Komentorivin parametrit eivät kelpaa.

Selitys: Komentorivin parametri on virheellinen tai se puuttuu.

Käyttäjän toimet: Korjaa häiriö ja yritä toimintoa uudelleen.

DB29802E Käsittely on päättynyt virheeseen.

Selitys: Ohjelman ajo on päättynyt virheeseen. Lisätietoja on muissa virhesanomissa.

Käyttäjän toimet: Korjaa häiriö ja yritä toimintoa uudelleen.

DB29803E DB2-rekisterimuuttujaa "`<rekisterimuuttuja>`" ei ole asetettu tai se ei kelpaa.

Selitys: Pakollista DB2-rekisterimuuttujaa "`<rekisterimuuttuja>`" ei ole asetettu tai se on asetettu väärään muotoon.

Käyttäjän toimet: Jos DB2-rekisterimuuttujaa on DQP_RUNTIME, määritä DQP_RUNTIME-muuttujan arvoksi DB2 Query Patroller -ohjelman tarkennettu asennushakemisto.

Jos DB2-rekisterimuuttujaa on DQP_SERVER tai DQP_NET, määritä DQP_SERVER- tai DQP_NET-muuttujan arvoksi [kone]:[portti], jossa [kone] on DB2 Query Patroller -palvelinohjelman koneen IP-osoite ja [portti] sen TCP-portin numero, jota DB2 Query Patroller -palvelinohjelma käyttää.

Lisätietoja muista DB2-rekisterimuuttujista on DB2 Query Patroller -ohjelman julkaisuissa.

DB29804E Järjestelmässä on ilmennyt muistinvarausvirhe.

Selitys: Järjestelmän muisti ei riitä käsittelyn jatkamiseen.

Käyttäjän toimet: Varmista, että järjestelmässä on riittävästi käyttö- ja näennäismuistia.

DB29805E Käyttäjää "`<käyttäjätunnus>`" ei ole määritetty.

Selitys: Käyttäjää "`<käyttäjätunnus>`" ei ole määritetty käyttöjärjestelmässä.

Käyttäjän toimet: Luo käyttöjärjestelmän käyttäjätunnus tai käytä oikeaa käyttäjätunnusta.

DB29806E Aktiivisen käyttäjätunnuksen muutto käyttäjätunnukseksi "`<käyttäjätunnus>`" ei onnistu. Käyttöjärjestelmän virhe: "`<OS-virhe>`".

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DB29807E Tiedoston "<tiedosto>" luvun aikana on ilmennyt siirräntävirhe (syykoodi = "<syykoodi>").

Selitys: Tiedoston "<tiedosto>" luku on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Selvitä, voidaanko siirräntävirhe korjata, ja anna komento uudestaan.

DB29808E Tiedoston "<tiedosto>" kirjoituksen aikana on ilmennyt siirräntävirhe (syykoodi = "<syykoodi>").

Selitys: Tiedoston "<tiedosto>" kirjoitus on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Selvitä, voidaanko siirräntävirhe korjata, ja anna komento uudestaan.

DB29809E Lukutoiminnon aikana on ilmennyt siirräntävirhe (syykoodi = "<koodi>").

Selitys: Järjestelmä on saanut käsiteltäväkseen virheellisiä tietoja lukutoiminnon aikana ja tämä on aiheuttanut siirräntävirheen.

Käyttäjän toimet: Selvitä, voidaanko siirräntävirhe korjata, ja anna komento uudestaan.

DB29810E Kirjoitustoiminnon aikana on ilmennyt siirräntävirhe (syykoodi = "<koodi>").

Selitys: Järjestelmä on havainnut siirräntävirheen kirjoitustoiminnon aikana. Järjestelmän lukemissa tiedoissa saattaa olla puutteita.

Käyttäjän toimet: Selvitä, voidaanko siirräntävirhe korjata, ja anna komento uudestaan.

DB29811E Tiedoston "<tiedoston_nimi>" avaus ei ole onnistunut (syy = "<koodi>").

Selitys: Tiedoston "<tiedoston_nimi>" avauksessa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että "<tiedoston_nimi>" on oikein, että tiedosto on olemassa tiedostojärjestelmässä ja että tiedoston käyttöoikeudet on määritetty oikein.

DB29812E Prosessin "<prosessin_tunnus>" lopetuksessa on ilmennyt virhe.

Selitys: Prosessin "<prosessin_tunnus>" lopetuksessa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että prosessilla on tarvittavat käyttöoikeudet ja että se on käytössä.

DB29813E Järjestelmän vapaana oleva muisti ei riitä komennon käsittelyyn.

Selitys: Komennon toteuttamista varten ei ole käytettävissä tarpeeksi käyttömuistia (RAM).

Käyttäjän toimet: Tarkista, että järjestelmässä on tarpeeksi sivutustilaa. Vapauta muistia lopettamalla tarpeettomat sovellukset.

DB29814E Pyyntö on epäonnistunut, koska käyttöjärjestelmän prosessien, säikeiden tai välimuistin enimmäismäärä on ylitetty.

Selitys: Käyttöjärjestelmän prosessien, säikeiden tai välimuistin enimmäismäärä on ylitetty.

Käyttäjän toimet: Kasvata ylitettyä rajaa (tai pyydä järjestelmän pääkäyttäjää tekemään se).

DB29815E Ohjelman "<ohjelman_nimi>" ajo on epäonnistunut (syy = "<syykoodi>").

Selitys: Ohjelman "<ohjelman_nimi>" ajon aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Tutki, voitko korjata virheen ja yrittä uudelleen.

DB29816I Päättynyt onnistuneesti.

Selitys: Pyynnön toteutus on onnistunut.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DB29820E Työn "<työn_tunnus>" laji "<laji>" on tuntematon.

Selitys: Ohjelma `iwm_nodemgr` on havainnut työn, jonka laji on tuntematon.

Käyttäjän toimet: Anna pyyntö uudelleen. Jos häiriö toistuu, ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

DB29821E Toinen solmun hallintaohjelma on jo ajossa.

Selitys: Vain yksi `iwm_nodemgr`-prosessi voi olla ajossa solmussa.

Käyttäjän toimet:

DB29822E Solmujen hallintaohjelma ei ole voinut elvyttää töitä.

Selitys: Ohjelma `iwm_nodemgr` ei voi elvyttää töitä, jotka olivat ajossa edellisen häiriön ilmetessä.

Käyttäjän toimet:

DB29823W Järjestelmä ei kerää `sysinfo`-tilastotietoja.

Selitys: Keskusyksikön kuormitustietoja ei voi kerätä tästä solmusta, koska `sysinfo`-ohjelma ei ole käytössä.

Käyttäjän toimet:

DB29824E Työtä "<työn_tunnus>" ei löydy.

Selitys: Työtä "<työn_tunnus>" ei ole löytynyt työtaulukosta.

Käyttäjän toimet:

DB29825I Työn "<työn_tunnus>" päättymissanoma on tallennettu tiedostoon "<tiedoston_nimi>".

Selitys: Agentin yhteys palvelimeen on katkennut, eikä agentti voi ilmoittaa työn päättymisestä. Kun solmun hallintaohjelma aloitetaan seuraavan kerran tässä solmussa, palvelinohjelmalle lähetetään ilmoitus työn päättymisestä.

Käyttäjän toimet:

DB29826N SQL-käskyn "<SQL-käsky>" toteutuksen aikana on ilmennyt virhe. Virhe : "<sqlcode>".

Selitys: "<SQL-käsky>" on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Korjaa "<SQL-käsky>" ja lähetä työ uudelleen.

DB29827I Liian monta valittua saraketta.

Selitys: Työn SQL-käsky on valinnut liian monta saraketta.

Käyttäjän toimet: Korjaa SQL-käsky ja lähetä työ uudelleen.

DB29828E Tulostaulukon "<tulostaulukko>" luonti ei onnistu.

Selitys: Tulostaulukon "<tulostaulukko>" luonti ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että järjestelmässä on riittävästi levytilaa ja että taulukkoa ei ole jo määritetty.

DB29829E Sarake "<sarakkeen_nimi>" ei tue SQLDA-alueen lajia "<laji>".

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelma ei tunnista tietokannan sarakkeen lajia.

Käyttäjän toimet:

DB29830E Työtä "`<työn_tunnus>`" ei voi päivittää.

Selitys: Työn päivitys ei onnistu, koska pyynnössä esitetty muutos ei ole mahdollinen työn ollessa nykyisessä tilassa.

Käyttäjän toimet:

DB29831W Työ "`<työn_tunnus>`" (prosessitunnus "`<prosessitunnus>`") ei ole enää ajossa.

Selitys: Työ on keskeytynyt. Palvelinosalle ei ole lähetetty ilmoitusta.

Käyttäjän toimet:

DB29832E Solmua "`<solmun_nimi>`" ei löydy.

Selitys: RequestHandler-prosessi ei ole ajossa määritetyssä solmussa.

Käyttäjän toimet:

DB29835W Solmu "`<solmun_nimi>`" ei ole vastannut viiteen minuuttiin. Järjestelmä yrittää elvytystä.

Selitys: `iwm_nodemgr`-prosessi ei ole päivittänyt solmun tietoja viiteen minuuttiin. `iwm_sched`-prosessi olettaa, että solmussa on ilmennyt virhe, ja elvyttää solmun ajoitetut työt.

Käyttäjän toimet:

DB29836E Ajastusohjelma ei voi elvyttää solmun "`<solmun_nimi>`" töitä.

Selitys: Solmun elvytyksen aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet:

DB29837W Solmuja ei ole käytettävissä töiden varaukseen.

Selitys: Yhdessäkään solmussa ei ole aktiivista solmun hallintaohjelmaa.

Käyttäjän toimet:

DB29838I Järjestelmä on tyhjentänyt "`<määrä>`" tulostaulukkoa "`<määrä>`" päivän ajalta.

Selitys: Tulostaulukoiden tyhjennys on toteutettu `DB2 Query Patroller` -ohjelman järjestelmäparametrien mukaisesti. Tämä sanoma ilmoittaa, montako tulostaulukkoa on tyhjennetty.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DB29839I Järjestelmä on tyhjentänyt "`<määrä>`" työtä "`<määrä>`" päivän ajalta.

Selitys: Tulostaulukoiden tyhjennys on toteutettu `DB2 Query Patroller` -ohjelman järjestelmäparametrien mukaisesti. Tämä sanoma ilmoittaa, montako työtä on tyhjennetty.

Käyttäjän toimet:

DB29840I `PREPARE SQL` -käselyn "`<SQL-käskey>`" toteutus on epäonnistunut käyttäjälle "`<käyttäjätunnus>`", `SQLCODE` on "`<sqlcode>`".

Selitys: `SQL`-lauseen valmistelu ei onnistu.

Käyttäjän toimet:

DB29841E `SQL`-käskeyn "`<SQL-käskey>`" toteutus on epäonnistunut. Paluukoodi on "`<koodi>`".

Selitys:

Käyttäjän toimet:

DB29842E `SQL`-käskeyn "`<SQL-käskey>`" käsittelyn aikana on ilmennyt virhe "`<sqlcode>`".

Selitys: `SQL`-käskeyn toteutus ei onnistunut.

Käyttäjän toimet: Korjaa `SQL`-käskey ja lähetä pyyntö uudelleen.

DB29843E Yhteyden muodostus tietokantaan "`<tietokannan_valenimi>`" ei ole onnistunut. Käyttäjätunnus on "`<käyttäjätunnus>`". Virhekoodi: "`<sqlcode>`".

Selitys: SQL CONNECT -käselyn toteutus on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet:

DB29844E Käyttäjää "`<käyttäjätunnus>`" ei ole määritetty käyttäjäprofiilitaulukossa.

Selitys: Käyttäjäprofiilitaulukossa ei ole käyttäjää vastaavaa riviä.

Käyttäjän toimet: Korjaa käyttäjätunnus tai pyydä järjestelmän pääkäyttäjää lisäämään käyttäjä käyttäjäprofiilitaulukkoon.

DB29845E Virhe vastakkeen avauksessa. Virhe: "`<virhekoodi>`".

Selitys: Määritetyn vastakkeen avaus ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Tutki "`<virhekoodia>`" tarkastelemalla, voitko korjata virheen.

DB29846E Virhe vastakkeen sulkemisessa. Virhe: "`<virhekoodi>`".

Selitys: Määritetyn vastakkeen sulkeminen ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Tutki "`<virhekoodia>`" tarkastelemalla, voitko korjata virheen.

DB29847E Tietojen lähetyksen tai vastaanoton aikana on ilmennyt virhe. Virhe: "`<virhekoodi>`".

Selitys: Tietojen lähetyksen tai vastaanoton aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Tutki "`<virhekoodia>`" tarkastelemalla, voitko korjata virheen.

DB29848E TCP/IP-yhteyksikäytännön tuessa on ilmennyt virhe. TCP/IP-toiminto on "`<toiminto>`". Vastake on "`<vastake>`". Virhe: "`<virhekoodi>`".

Selitys: TCP/IP-toiminto on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Tutki "`<virhekoodia>`" tarkastelemalla, voitko korjata virheen.

DB29849E Kuuntelutoiminnon portti "`<portti>`" ei kelpaa.

Selitys: Määritetty kuuntelutoiminnon portti ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että **DB2 Query Patroller** -ohjelman kokoonpanoparametrit on määritetty oikein.

DB29850E Määritetty CONNECT-portti "`<portti>`" ei kelpaa.

Selitys: Määritetty CONNECT-portti ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että **DB2 Query Patroller** -ohjelman kokoonpanoparametrit on määritetty oikein.

DB29851E Internet-osoite "`<osoite>`" ei kelpaa.

Selitys: Määritetty Internet-osoite ei ole kelvollinen.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että **DB2 Query Patroller** -ohjelman kokoonpanoparametrit on määritetty oikein.

DB29852E TCP/IP-yhteyksikäytäntö ei ole löytänyt konetta "`<koneen_nimi>`" paikallisesta hosts-tiedostosta.

Selitys: Määritettyä koneen nimeä "`<koneen_nimi>`" ei voi selvittää.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että **DB2 Query Patroller** -ohjelman kokoonpanoparametrit on määritetty oikein.

DB29853E Palvelua "<palvelun_nimi>" ei ole määritetty TCP/IP:n services-tiedostossa.

Selitys: Palvelua "<palvelu>" ei löydy TCP/IP:n services-tiedostosta.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että **DB2 Query Patroller** -ohjelman kokoonpanoparametrit on määritetty oikein.

DB29854E Verkon tunnus "<verkon_tunnus>" ei kelpaa.

Selitys: Verkon tunnuksen on oltava muotoa **kone:portti**, jossa **kone** on pääkoneen nimi tai pistemuodossa oleva IP-osoite, ja **portti** on joko palvelun nimi tai portin numero.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että **DB2 Query Patroller** -ohjelman kokoonpanoparametrit on määritetty oikein.

DB29855E **DB2 Query Patroller** -palvelin ei ole käytettävissä.

Selitys: Järjestelmä ei voi muodostaa yhteyttä palvelinosaan.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että **DB2 Query Patroller** -ohjelman kokoonpanoparametrit on määritetty oikein.

DB29856E On ilmennyt vakava sisäinen virhe. Virhe "<virhekoodi>".

Selitys: On ilmennyt **DB2 Query Patroller** -ohjelman sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

DB29857E Nimen "<nimi>" arvo puuttuu.

Selitys: On ilmennyt **DB2 Query Patroller** -ohjelman sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

DB29858E Nimi "<nimi>" ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt **DB2 Query Patroller** -ohjelman sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

DB29859E Kohde "<nimi>" ei kelpaa.

Selitys: Kohde ei ole enää käytössä.

Käyttäjän toimet:

DB29860E Järjestelmä ei ole vastaanottanut odotettua vastaussanomaa.

Selitys: On ilmennyt **DB2 Query Patroller** -ohjelman sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

DB29861E Yhteys **iwm_net**-ohjelman on katkennut.

Selitys: **iwm_net**-ohjelma ei ole enää käytössä.

Käyttäjän toimet: Aloita solmun palvelinosa tai agentti uudelleen.

DB29862E Yhteyttä ei ole muodostettu.

Selitys: On ilmennyt **DB2 Query Patroller** -ohjelman sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

DB29863E Tuntematon sanoma.

Selitys: On ilmennyt **DB2 Query Patroller** -ohjelman sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

DB29864E **iwm_local**-tietokanta ei ole käytettävissä.

Selitys: **iwm_local**-ohjelmassa on ilmennyt virhe tai sen aloitus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Aloita DB2 Query Patroller -ohjelma ja kaikki agentit uudelleen.

DB29865E iwm_remote-tietokanta ei ole käytettävissä.

Selitys: iwm_remote-ohjelmassa on ilmennyt virhe tai sen aloitus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Aloita palvelinohjelma uudelleen.

DB29866E iwm_local-ohjelman paikallisen tietokannan käyttö ei onnistu.

Selitys: iwm_local-ohjelmassa on ilmennyt virhe tai sen aloitus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

DB29867E iwm_local-tietokannan käyttö ei onnistu.

Selitys: iwm_remote-ohjelmassa on ilmennyt virhe tai sen aloitus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

DB29868E Saate ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt DB2 Query Patroller -ohjelman sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoyhteyshenkilöön.

DB29869E Sisäänkirjaustunnus on vanhentunut.

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelman sisäänkirjaustunnus on vanhentunut.

Käyttäjän toimet: Kirjautu ohjelmaan uudelleen.

DB29870E Käyttäjällä ei ole valtuuksia.

Selitys: Käyttäjällä ei ole pyydetyn komennon toteutus-oikeutta.

Käyttäjän toimet: Pyydä järjestelmän pääkäyttäjää määrittämään valtuudet.

DB29871N Työn "<työn_tunnus>" "<työn_tila>" ilmoituksen lähetyksen sähköpostiosoitteeseen "<sähköpostiosoite>" ei ole onnistunut. Syy: "<syykoodi>".

Selitys: Työn "<työn_tunnus>" ilmoituksen lähetyksen aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet:

DB29991E DB2 Query Patroller -palvelinohjelmaa ei ole asennettu oikein.

Selitys: DB2 Query Patroller -palvelinohjelmaa ei ole asennettu oikein.

Käyttäjän toimet: Asenna DB2 Query Patroller -palvelinohjelma uudelleen.

DB210016E TCP/IP-yhteyksikäytännön alustus ei onnistu (syy = "<syykoodi>"). Varmista, että WINSOCK.DLL-tiedoston version taso on korkeintaan "<winsock-taso>".

Selitys: TCP/IP-yhteyksikäytännön alustus ei onnistu. TCP/IP-yhteyksikäytännön paluukoodi ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että DB2 Query Patroller -ohjelma tukee WINSOCK-versiota. DB2 Query Patroller -ohjelma tukee WINSOCK.DLL-versioita, joiden taso on pienempi tai yhtä suuri kuin "<winsock-taso>".

DB210017E WINSOCK.DLL:n tasoa ei tueta. Varmista, että WINSOCK.DLL-tiedoston version taso on korkeintaan "<winsock-taso>".

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelma ei tue tätä tiedoston WINSOCK.DLL-versiota.

Käyttäjän toimet: Varmista, että DB2 Query Patroller -ohjelma tukee WINSOCK-versiota. DB2 Query Patroller -ohjelma tukee WINSOCK.DLL-versioita, joiden taso on

pienempi tai yhtä suuri kuin "<winsock-taso>".

DB210018E Signaalinkäsittelijää ei ole voinut rekisteröidä prosessitunnukseksi "**<prosessitunnus>**", syykoodi = "**<syykoodi>**".

Selitys: Signaalinkäsittelijän luonti tapahtumaobjektille ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet:

DB210019E Signaalinkäsittelijän opastinta ei ole voinut odottaa prosessitunnukseksi "**<prosessitunnus>**", syykoodi = "**<syykoodi>**".

Selitys: Signaalinkäsittelijän odotus tapahtumaobjektille ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet:

DB210020E Säikeen luonti signaalinkäsittelyä varten ei ole onnistunut prosessille "**<prosessitunnus>**", syykoodi = "**<syykoodi>**".

Selitys: Säieobjektin luonti nykyisen prosessin signaalinkäsittelyä varten ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet:

DB210021E Signaaliopastinta ei ole voinut asettaa prosessille "**<prosessitunnus>**", syykoodi = "**<syykoodi>**".

Selitys: Tapahtuman tilasignaalin viestitys nykyiselle prosessille on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet:

DB210022E Sisäänkirjaus ei ole onnistunut, syykoodi = "**<syykoodi>**".

Selitys: Käyttäjätunnus ja tunnussana saattavat olla väärin tai käyttäjällä ei ole tarvittavia valtuuksia.

Käyttäjän toimet: Tarkista käyttäjätunnus ja tunnussana tai pyydä järjestelmän pääkäyttäjää

antamaan tarvittavat valtuudet käyttäjätunnuksellesi.

DB210023E Käyttäjätunnuksen vaihto ei ole onnistunut, syykoodi = "**<syykoodi>**".

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelma ei ole onnistunut vaihtamaan toiseen käyttäjätunnukseen, koska kohdekäyttäjätunnus on jo ollut kirjautuneena sisään.

Käyttäjän toimet: Ei mitään.

DB210024E Lataus on epäonnistunut. Syykoodi = "**<syykoodi>**".

Selitys: Tietojen lataus tiedostoista, nauhoista tai nimetyistä prosessiyhteyksistä DB2-taulukkoon ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietolähteet ovat olemassa.

DB210025E Lataus on epäonnistunut "**<rivit>**" rivin luvun jälkeen, syykoodi = "**<syykoodi>**".

Selitys: Tietojen lataus on epäonnistunut "**<rivit>**" rivin luvun jälkeen, syykoodi = "**<syykoodi>**".

Käyttäjän toimet:

DB210026E Lataus on epäonnistunut luettaessa riviä "**<rivi>**" tiedostosta "**<tiedoston_nimi>**".

Selitys: On ilmennyt virhe luettaessa riviä "**<rivi>**" tiedostosta "**<tiedoston_nimi>**".

Käyttäjän toimet: Varmista, että sanomatiedosto "**<tiedoston_nimi>**" on olemassa.

DB210027E Käyttäjäprofiili "**<käyttäjäprofiili>**" tai käyttäjätunnus "**<käyttäjätunnus>**" on jo määritetty.

Selitys: Käyttäjätunnus "**<käyttäjätunnus>**" on jo olemassa DB2 Query Patroller -ohjelmassa.

Käyttäjän toimet: Määritä ainutkertainen käyttäjätunnus DB2 Query Patroller -ohjelmaan.

DB210028E Kohde “<kohteen_nimi>” on jo määritetty.

Selitys: Tulostietojen kohde on jo olemassa DB2 Query Patroller -ohjelmassa.

Käyttäjän toimet: Määritä yksilöllinen tuloskohteen nimi DB2 Query Patroller -ohjelmaan.

DB210030E MAPI-ohjelmaa ei ole alustettu, syykoodi = “<syykoodi>”.

Selitys: MAPI-ohjelman (Messaging Application Programming Interface) alustus on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedosto MAPI32.dll on olemassa.

DB210031E MAPI ei ole käytettävissä tässä koneessa.

Selitys: MAPI-ohjelmaa (Messaging Application Programming Interface) ei ole asennettu tähän koneeseen.

Käyttäjän toimet: Varmista, että MAPI on asennettu ja alustettu oikein. Varmista, että tiedosto MAPI32.dll on olemassa.

DB210032E Ohjelmaa iwmm_cmd ei ole voinut aloittaa.

Selitys: Prosessin iwmm_cmd aloitus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Tarkista, onko DB2 Query Patroller -palvelinohjelma ajossa.

DB210033E Viestiä “<viestin_aihe>” ei ole voinut lähettää osoitteeseen “<posti_osoite>”, syykoodi = “<syykoodi>”.

Selitys: Viestin “<viestin_aihe>” lähetyksen osoitteeseen “<posti_osoite>” ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että MAPI

(Messaging Application Programming Interface) on asennettu ja alustettu oikein. Varmista, että tiedosto MAPI32.dll on olemassa.

DB210036N Tulostaulukkoa “<tulostaulukko>” ei ole.

Selitys: Tulostaulukkoa “<tulostaulukko>” ei ole tietokannassa.

Käyttäjän toimet: Valittua tulostaulukkoa “<tulostaulukko>” ei ole. Valitse toinen tulostaulukko.

DB210037I DQPSTART-komennon toteutus on onnistunut.

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelman aloituskomennon toteutus on onnistunut.

DB210038I DQPSTOP-komennon toteutus on onnistunut.

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelman lopetuskomennon toteutus on onnistunut.

DB210039E DQPSTART- tai DQPSTOP-komento on jo meneillään.

Selitys: DB2 Query Patroller käsittelee parhaillaan aloitus- tai lopetuskomentoa.

Käyttäjän toimet: Toisen DB2 Query Patroller -ohjelman aloitus- tai lopetuskomennon ilmentymän käsittely on meneillään.

Käyttäjän toimet: Odota, kunnes parhaillaan käsiteltävän komennon toteutus on päättynyt. Jos muita DB2 Query Patroller -ohjelman aloittavia tai lopettavia ohjelmia ei ole, voit poistaa tiedoston 'dqpstst.lck' ilmentymän polun hakemistosta 'ctrl' ja antaa komennon uudelleen.

DB210040W DB2 Query Patroller -palvelu ei ole alkanut oikein.

Selitys: Yksi tai useampi prosessi ei ehkä ole alkanut oikein.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja vianmäärityksestä on tiedostoissa 'syserr.log' ja 'db2diag.log'.

DB210041E DB2 Query Patroller -ohjelman lisenssipyyntö on hylätty.

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelmaa ei ole voinut käynnistää ilman kelvollista lisenssitiedostoa.

DB210044E Järjestelmä on havainnut odottamattoman komennon parametrin "**komennon_sanake**".

Selitys: Annettu komento ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Tarkista oikea syntaksi julkaisuista.

DB210045E DB2 Query Patroller -ohjelma on havainnut järjestelmävirheen, joka on lopettanut käsittelyn.

Selitys: On ilmennyt virhe, joka on lopettanut käsittelyn.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja vianmäärityksestä on tiedostoissa 'syserr.log' ja 'db2diag.log'.

DB210046E Tiedoston " **tiedoston_nimi**" haku ei ole onnistunut (syy = "**syykoodi**").

Selitys: Tiedosto on saattanut vioittua tai muuttua käyttökelvottomaksi käsittelyn aikana.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, lisätietoja vianmäärityksestä on tiedostoissa 'syserr.log' ja 'db2diag.log'.

DB210047E Tiedoston " **tiedoston_nimi**" käyttöoikeuksien muuttaminen ei ole onnistunut (syy = "**syykoodi**").

Selitys: Tiedoston käyttöoikeuksia ei ole voinut määrittää. Ongelma saattaa aiheutua siitä, että tiedosto ei ole käytettävissä tai siitä, että jokin järjestelmän ehto estää tiedostojen käyttöoikeuksien muuttamisen.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, lisätietoja vianmäärityksestä on tiedostoissa 'syserr.log' ja 'db2diag.log'.

DB210048E Tiedoston " **tiedoston_nimi**" tiedostomuoto rivillä " **rivin_numero**" ei kelpaa.

Selitys: Käsittelyä ei ole voinut jatkaa odottamattomien sanakkeiden tai virheellisen tiedostomuodon vuoksi.

Käyttäjän toimet: Tarkista oikeat asetukset julkaisuista.

DB210049E Ilmentymän polun nouto ei ole onnistunut (syy = "**syykoodi**").

Selitys: Ilmentymän polun nouto ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista ennen komennon antamista uudelleen, että DB2:ssa on oikeat asetukset. Jos ongelma ei poistu, lisätietoja vianmäärityksestä on tiedostoissa 'syserr.log' ja 'db2diag.log'.

DB210050E Asennuksen polun nouto ei ole onnistunut (syy = "**syykoodi**").

Selitys: DB2:n asennuksen polun nouto ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista ennen komennon antamista uudelleen, että DB2:ssa on oikeat asetukset. Jos ongelma ei poistu, lisätietoja vianmäärityksestä on tiedostoissa 'syserr.log' ja 'db2diag.log'.

DB210051E Ilmentymän kokoonpanon nouto ei ole onnistunut (syy = "**syykoodi**").

Selitys: Ilmentymän tietokannan hallintaohjelman kokoonpanon nouto ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista ennen komennon antamista uudelleen, että DB2:ssa on oikeat asetukset. Jos ongelma ei poistu, lisätietoja vianmäärityksestä on tiedostoissa 'syserr.log' ja 'db2diag.log'.

DB210052E Paikallisen pääkoneen tai tietokoneen nimen nouto ei ole onnistunut (syy = "<syykoodi>").

Selitys: Tietokoneen nimen (NT) tai pääkoneen nimen (UNIX) nouto ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso vianmäärittystietoja tiedostoista "syserr.log" ja "db2diag.log".

DB210053E Koneen nimen "<nimi>" tulkinta ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso vianmäärittystietoja tiedostoista "syserr.log" ja "db2diag.log".

DB210054E DQPSTART-komennon toteutus on epäonnistunut.

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelman aloitus on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja vianmäärittämisestä on tiedostoissa "syserr.log" ja "db2diag.log".

DB210055E Järjestelmävirhe. Palvelun ohjauksen käsittelyohjelman rekisteröinti on epäonnistunut.

Selitys: On ilmennyt järjestelmävirhe, joka on lopettanut käsittelyn.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja vianmäärittämisestä on tiedostoissa "syserr.log" ja "db2diag.log".

DB210056E Järjestelmävirhe. Palvelun aloituksen odotustilan tarkistus on epäonnistunut.

Selitys: On ilmennyt järjestelmävirhe, joka on lopettanut käsittelyn.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja vianmäärittämisestä on tiedostoissa "syserr.log" ja "db2diag.log".

DB210057E Järjestelmävirhe. Palvelun suojauksen kuvaimen alustus on epäonnistunut.

Selitys: On ilmennyt järjestelmävirhe, joka on lopettanut käsittelyn.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja vianmäärittämisestä on tiedostoissa "syserr.log" ja "db2diag.log".

DB210058E Järjestelmävirhe. Tapahtuman luonti on epäonnistunut.

Selitys: On ilmennyt järjestelmävirhe, joka on lopettanut käsittelyn. Lisätietoja vianmäärittämisestä on tiedostoissa "syserr.log" ja "db2diag.log".

Käyttäjän toimet: Lisätietoja vianmäärittämisestä on tiedostoissa "syserr.log" ja "db2diag.log".

DB210059E Kokoonpanotiedoston "<tiedoston_nimi>" käsittely on epäonnistunut (syy = "<syykoodi>").

Selitys: Kokoonpanotiedoston käsittely on epäonnistunut, koska sen muoto on virheellinen, siinä on odottamattomia sanakkeita tai se on muutoin viallinen.

Käyttäjän toimet: Tarkista tiedoston oikea muoto julkaisuista. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso vianmäärittämisestä tiedostoista 'syserr.log' ja 'db2diag.log'.

DB210060E Palvelun "<palvelun_nimi>" aloitus on epäonnistunut (syy = "<syykoodi>").

Selitys: Palvelun aloitus ei onnistu. Mahdolliset syykoodit ovat seuraavat:

- 1 Palvelua ei ole järjestelmässä.
- 3 Palvelu on jo ajossa.
- 5 Nykyisellä käyttäjällä ei ole palvelun aloitukseen tai lopetukseen tarvittavia oikeuksia.
- 6 Palvelun aloitus ei onnistu.

Käyttäjän toimet:

- 1 Varmista, että palvelu on järjestelmässä. Jos palvelua ei ole, se on voitu poistaa manuaalisesti tai DB2 Query Patroller -ohjelman asennus on epäonnistunut. Kummassakin tapauksessa DB2 Query Patroller -ohjelma on asennettava uudelleen.
- 3 Palvelu on jo aloitettu. Voit aloittaa palvelun uudelleen antamalla ensin DQPSTOP-komennon ja antamalla sitten DQPSTART-komennon uudelleen.
- 5 Varmista, että palvelun sisäänkirjaustiedot on annettu oikein ja anna komento uudelleen.
- 6 Anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso vianmäärittystietoja tiedostoista 'syserr.log' ja 'db2diag.log'.

DB210061E Palvelun "<palvelun_nimi>" lopetus on epäonnistunut (syy = "<syykoodi>").

Selitys:

- 1 Palvelua ei ole järjestelmässä.
- 3 Palvelua ei ole aloitettu tai se on jo lopetettu.
- 5 Nykyisellä käyttäjällä ei ole palvelun aloitukseen tai lopetukseen tarvittavia oikeuksia.
- 6 Palvelun lopetus ei onnistu.

Käyttäjän toimet:

- 1 Varmista, että palvelu on järjestelmässä. Jos palvelua ei ole, se on voitu poistaa manuaalisesti tai DB2 Query Patroller -ohjelman asennus on epäonnistunut. Kummassakin tapauksessa DB2 Query Patroller -ohjelma on asennettava uudelleen.
- 3 Palvelu on jo lopetettu. Voit aloittaa palvelun uudelleen antamalla DQPSTART-komennon.

- 5 Varmista, että palvelun sisäänkirjaustiedot on annettu oikein ja anna komento uudelleen.
- 6 Anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso vianmäärittystietoja tiedostoista 'syserr.log' ja 'db2diag.log'.

DB210062E Järjestelmävirhe. Yleiset alustusrutiinit ovat epäonnistuneet (SQLCODE = "<sqlcode>").

Selitys: Ympäristön alustus on epäonnistunut ja järjestelmä on palauttanut syykoodin SQLCODE "<sqlcode>".

Käyttäjän toimet: Tarkista SQLCODE-koodi ja anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso lisätietoja vianmäärittäyksestä tiedostoista 'syserr.log' ja 'db2diag.log'.

DB210064E Järjestelmävirhe. Sanomajono on epäonnistunut (syy = "<syykoodi>").

Selitys: On ilmennyt järjestelmävirhe, joka on lopettanut käsittelyn.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso vianmäärittystietoja tiedostoista "syserr.log" ja "db2diag.log".

DB210065E DB2 Query Patroller -ohjelman solmua ei ole otettu käyttöön.

Selitys: Valittua solmua ei ole määritetty käsittelyä varten.

Käyttäjän toimet: Varmista, että valittu solmu on määritetty tiedostossa 'dqpnodes.cfg', ja anna komento uudelleen.

DB210066E Solmujen aloituksen ja lopetuksen käsittelyn tulosten nouto tiedostosta “<tiedoston_nimi>” on epäonnistunut (syy = “<syykoodi>”).

Selitys: Yhteystiedoston sisällön nouto ei ole onnistunut. Tiedostoa ei ole tai sen avaus ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että määritetty tiedosto on käytettävissä, ja anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso vianmäärittystietoja tiedostoista ‘syserr.log’ ja ‘db2diag.log’.

DB210067E Solmun aloituksen tai lopetuksen käsittely on saavuttanut aikakatkaisun arvon.

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelman aloitus-tai lopetuskomento on saavuttanut aikakatkaisun arvon odotettaessa aktiivisten solmujen tuloksia. Tulostiedostojen sisällön saanti ei onnistunut, koska sitä ei ole luotu tai se ei ole käytettävissä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedoston ‘dqpnodes.cfg’ asetukset ovat oikein ja että kaikki pääkoneiden nimet ja IP-osoitteet sekä tietokoneiden nimet voidaan selvittää. Katso oikeat asetukset julkaisuista. Tarkista muuttujien DQP_SERVER ja DQP_NET sekä niitä vastaavien merkintöjen oikeat asetukset tiedostosta “services”. Jos käytät EEE-laitosta, tarkista apuohjelman “rah” oikeat asetukset. Lisätietoja vianmäärittämisestä on tiedostoissa “syserr.log” ja “db2diag.log”.

DB210068E Järjestelmä on havainnut yhteysvirheen odotettaessa solmujen toiminnan päättymistä (syy = “<syykoodi>”).

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelman aloitus-tai lopetuskomennon toteutus ei onnistunut, koska jonkin käsiteltävän solmun luoma tulostiedosto ei kelpaa. Tulostiedoston tulkinta on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso vianmäärittystietoja tiedostoista “syserr.log” ja “db2diag.log”.

DB210069E Prosessi “<prosessin_nimi>” on epäonnistunut.

Selitys: Prosessi on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso vianmäärittystietoja tiedostoista “syserr.log” ja “db2diag.log”.

DB210070E Prosessin “<prosessin_nimi>” toteutus on epäonnistunut (syy = “<syykoodi>”).

Selitys: Prosessin aloitus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso vianmäärittystietoja tiedostoista “syserr.log” ja “db2diag.log”.

DB210071E Prosessin “<prosessin_nimi>” toteutus on keskeytynyt (syy = “<syykoodi>”).

Selitys: Ajossa oleva prosessi on keskeytynyt.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja vianmäärittämisestä on tiedostoissa “syserr.log” ja “db2diag.log”.

DB210072E Ulkoisen ohjelman “<ohjelman_nimi>” paikannus on epäonnistunut (syy = “<syykoodi>”).

Selitys: Määritettyä ohjelmätiedostoa ei löydy.

Käyttäjän toimet: Tarkista asennus tai ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään, ennen kuin annat komennon uudelleen. Lisätietoja vianmäärittämisestä on tiedostoissa “syserr.log” ja “db2diag.log”.

DB210073E Ulkoisen ohjelman "`<ohjelman_nimi>`" aloitus on epäonnistunut riittämättömien resurssien vuoksi (syy = "`<syykoodi>`").

Selitys: Resurssien varaaminen prosessin aloitusta varten ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Anna kommento uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso vianmäärittystietoja tiedostoista "`syserr.log`" ja "`db2diag.log`".

DB210074E Ulkoisen ohjelman "`<ohjelman_nimi>`" aloitus on epäonnistunut riittämättömien valtuuksien vuoksi (syy = "`<syykoodi>`").

Selitys: Ohjelmaa kutsuvalla käyttäjällä ei ole riittäviä valtuuksia.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai katso vianmäärittystietoja tiedostoista "`syserr.log`" ja "`db2diag.log`".

DB210075E DQPSTART-komennon toteutus on päätynyt. "`<määrä>`" solmun aloitus on onnistunut. "`<määrä>`" solmua oli jo aloitettu. "`<määrä>`" solmua ei voitu aloittaa.

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelman aloituksen hallintaohjelman käsittely on päätynyt. Vähintään yksi solmu on kuitenkin antanut varoituksen tai virheen solmun aloituskomennon toteutuksen aikana.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja vianmäärittäyksestä on tiedostoissa "`syserr.log`" ja "`db2diag.log`".

DB210076E DQPSTOP-komennon toteutus on päätynyt. "`<määrä>`" solmun lopetus on onnistunut. "`<määrä>`" solmua oli jo lopetettu. "`<määrä>`" solmua ei ole voinut lopettaa.

Selitys: DB2 Query Patroller -lopetuksen hallintaohjelman käsittely on päätynyt.

Vähintään yksi solmu on kuitenkin antanut varoituksen tai virheen solmun lopetuskomennon toteutuksen aikana.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja vianmäärittäyksestä on tiedostoissa "`syserr.log`" ja "`db2diag.log`".

DB210085E Toiminto on keskeytynyt, koska se rikkoo kokoonpanon eheysrajoitetta. `SQLSTATE=<käskyn_koodi>`.

Selitys: `SQLSTATE=88000,88001`: Toiminto on epäonnistunut, koska se rikkoo jotakin seuraavista taulukon `IWM003_JOB_QUEUE` rajoituksista:

```
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS
AND
MAX(MAX_COST) <=
IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD
```

`SQLSTATE=88002,88003,88004`: Toiminto on epäonnistunut, koska se rikkoo jotakin seuraavista taulukon `IWM003_DATA_SOURCE` rajoituksista:

```
MAX_JOBS >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_JOBS)
AND
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_SYS_PARMS.QRY_THRESHOLD
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_COST)
AND
MAX(COST_THRESHOLD) <=
IWM003_SYS_PARMS.COST_THRESHOLD
```

`SQLSTATE=88005`: Toiminto on epäonnistunut, koska se rikkoo jotakin seuraavista taulukon `IWM003_SYS_PARMS` rajoituksista:

```
QRY_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS)
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD)
```

`SQLSTATE=88006,88007`: Taulukossa `IWM003_SYS_PARMS` voi olla enintään yksi rivi. Rivi voidaan poistaa, jos taulukko `IWM003_DATA_SOURCE` on tyhjä.

SQLSTATE=88008: Käyttäjä tai ryhmän profiili, jolla on vastaava nimi ja ehkä eri kirjainkoko, on jo olemassa.

Käyttäjän toimet: Tarkista kokoonpano ja määritä kenttään kelvollinen arvo.

DB210101E Jonon lukutoiminto on epäonnistunut odotettaessa vastausta prosessilta "<prosessi>". Paluukoodi = "<paluukoodi>". Jonon kahva = "<jonon_kahva>". Aikakatkaus = "<aikakatkaisun_arvo>".

Selitys: Jonon lukutoiminto on epäonnistunut odotettaessa vastausta prosessilta "<prosessi>". Tämä virhe saattaa ilmetä, jos aikakatkausjakso on liian lyhyt tai jos jonon kahva ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä profiilimuuttujan DQP_CHILD_WAIT DB2 arvoksi arvo, joka on suurempi kuin "<aikakatkaisun_arvo>", ja yritä uudelleen. Jos ongelma ei poistu, pyydä järjestelmän pääkäyttäjää poistamaan "<jonon_kahva>" järjestelmästä.

DB210102E DB2-ilmentymää ei löydy. Syykoodi = "<syykoodi>".

Selitys: DB2-ilmentymää ei löydy. Ympäristömuuttujan DB2INSTANCE arvo ei ole kelvollinen DB2-ilmentymä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että ympäristömuuttujaan DB2INSTANCE tai DB2-profiilimuuttujaan DB2INSTDEF on asetettu kelvollinen DB2-ilmentymä.

DB210103E Virhe poistettaessa sanomajonoa. Syykoodi = "<syykoodi>". Jonon kahva = "<jonon_kahva>".

Selitys: On ilmennyt virhe poistettaessa sanomajonoa "<jonon_kahva>".

Käyttäjän toimet: Pyydä järjestelmän pääkäyttäjää poistamaan jono "<jonon_kahva>" järjestelmästä.

DB210104E Virhe alustettaessa sanomajonoa. Syykoodi = "<syykoodi>". Jonon nimi = "<jonon_nimi>".

Selitys: On ilmennyt virhe alustettaessa sanomajonoa "<jonon_nimi>". Virhe saattaa ilmetä, jos samanniminen jono on jo olemassa.

Käyttäjän toimet: Pyydä järjestelmän pääkäyttäjää poistamaan jono "<jonon_nimi>" järjestelmästä.

DB210105E Virhe kirjoitettaessa ensisijaiseen sanomajonoon. Syykoodi = "<syykoodi>". Jonon kahva = "<jonon_kahva>". Pyyntölaji = "<pyyntölaji>". Toimintolaji = "<toimintolaji>". Joukon laji = "<ryhmän_laji>". Jäljitys = "<jäljityksen_tunniste>".

Selitys: On ilmennyt virhe kirjoitettaessa ensisijaiseen sanomajonoon "<jonon_kahva>". Tämä virhe saattaa ilmetä, jos jonon kahva on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Pyydä järjestelmän pääkäyttäjää poistamaan jono "<jonon_kahva>" järjestelmästä.

DB210106E Virhe luettaessa ensisijaisesta sanomajonosta. Syykoodi = "<syykoodi>". Jonon kahva = "<jonon_kahva>". Aikakatkaus = "<aikakatkaisun_arvo>" sekuntia.

Selitys: On ilmennyt virhe luettaessa ensisijaisesta sanomajonosta "<jonon_kahva>". Tämä virhe saattaa ilmetä, jos jonon kahva on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Pyydä järjestelmän pääkäyttäjää poistamaan jono "<jonon_kahva>" järjestelmästä.

DB210107E Virhe avattaessa sanomajonoa. Syykoodi = "<syykoodi>". Jonon nimi = "<jonon_nimi>".

Selitys: Sanomajonon "<jonon_nimi>" avauksessa on ilmennyt virhe. Tämä virhe

saattaa ilmetä, jos "<jonon_nimi>"-niminen jono on jo olemassa, eikä prosessilla ole valtuuksia avata sitä.

Käyttäjän toimet: Pyydä järjestelmän pääkäyttäjää poistamaan jono "<jonon_nimi>" järjestelmästä.

DB210108E Virhe lukittaessa tiedostoa
"**<tiedoston_nimi>**". Syykoodi =
"**<syykoodi>**".

Selitys: Virhe lukittaessa tiedostoa "<tiedoston_nimi>". Tämä virhe saattaa ilmetä, jos prosessilla ei ole valtuuksia lukita tiedostoa "<tiedoston_nimi>" hakemistossa /tmp.

Käyttäjän toimet: Jos tiedosto "<tiedoston_nimi>" on hakemistossa /tmp, pyydä järjestelmän pääkäyttäjää poistamaan se järjestelmästä.

DB210109E Virhe lähetettäessä sanomaa jonoon. Syykoodi =
"**<syykoodi>**". Jonon kahva =
"**<jonon_kahva>**". Sanoma =
"**<sanoma>**".

Selitys: On ilmennyt virhe lähetettäessä sanomaa "<sanoma>" jonoon "<jonon_kahva>". Tämä virhe saattaa ilmetä, jos prosessilla ei ole valtuuksia kirjoittaa jonoon.

Käyttäjän toimet: Pyydä järjestelmän pääkäyttäjää poistamaan jono "<jonon_kahva>" järjestelmästä.

DB210110E Virhe suljettaessa sanomajonoa. Syykoodi = "**<syykoodi>**". Jonon kahva = "**<jonon_kahva>**".

Selitys: Sanomajonon "<jonon_kahva>" sulkemisessa on ilmennyt virhe. Tämä virhe saattaa ilmetä, jos prosessilla ei ole valtuuksia sulkea jonoa.

Käyttäjän toimet: Pyydä järjestelmän pääkäyttäjää poistamaan jono "<jonon_kahva>" järjestelmästä.

DB210111E Valitulla välillä ja tiheydellä ei voida ajoittaa yhtään työtä valitun aloituspäivämäärän ja -ajan ja lopetuspäivämäärän ja -ajan välille.

Selitys: Valitulla välillä ja tiheydellä ei voida ajoittaa yhtään työtä valitun aloituspäivämäärän ja -ajan ja lopetuspäivämäärän ja -ajan välille.

Käyttäjän toimet: Voit ottaa töiden ajoituksen käyttöön tekemällä jonkin seuraavista toimista:

- Suurena aikaväliä muuttamalla aloituspäivämäärää ja -kellonaikaa tai lopetuspäivämäärää ja -kellonaikaa.
- Valitse annetulle aikavälille toinen välin ja tiheyden arvo niin, että ajoitus voidaan toteuttaa vähintään kerran.

DB210112E DB2 Query Patroller palvelinohjelman prosessi tai prosessit
"**<palvelinohjelman_prosessi>**"
ovat keskeytyneet. Jäljellä olevat
DB2 Query Patroller
-palvelinohjelman prosessit ovat
myös keskeytyneet.

Selitys: Jos yksi tai useampi DB2 Query Patroller -palvelinohjelman prosessi, esimerkiksi iwmm_logmon, iwmm_net, iwmm_server, iwmm_remote, iwmm_nodemgr tai iwmm_sched on keskeytynyt, myös muut DB2 Query Patroller -palvelinohjelman prosessit keskeytyvät.

Käyttäjän toimet: Katso tiedostosta syserr.log lisätietoja siitä, miksi DB2 Query Patroller -palvelinohjelman prosessit ovat keskeytyneet. Aloita DB2 Query Patroller -palvelinohjelma uudelleen.

DB210113E Solmun aloituksen tai lopetuksen käsittely on epäonnistunut.
Syykoodi on "**<syykoodi>**".

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelmaa ei voi aloittaa tai lopettaa määritetyssä solmussa. Mahdolliset syykoodit ovat seuraavat:

1 Palvelinsolmu on jo määritetty

- dqpnodes.cfg-tiedostoon.
Palvelinsolmuja voi olla vain yksi.
- 2 Tiedostossa dqpnodes.cfg ei ole palvelinsolmua.
 - 3 Tiedostossa dqpnodes.cfg on jo tämän solmun numeron sisältävä merkintä.
 - 4 Solmun numeroa ei ole dqpnodes.cfg-tiedostossa.
 - 5 Tiedostossa dqpnodes.cfg on jo tämän koneen nimen sisältävä merkintä.
 - 6 Solmun laji ei kelpaa.
 - 7 Palvelinsolmun merkintää ei voi korvata agentilla. Palvelinsolmun merkintä on oltava dqpnodes.cfg-tiedostossa.
 - 8 Palvelinsolmun merkinnän poisto ei onnistu. Palvelinsolmun merkintä on oltava dqpnodes.cfg-tiedostossa.
 - 9 Tiedostosta dqpnodes.cfg on löytynyt useampi kuin yksi palvelinsolmun merkintä. Palvelinsolmuja saa olla vain yksi.
 - 10 Tiedostossa dqpnodes.cfg on virheellinen palvelinsolmun numero.
 - 11 Tiedostossa dqpnodes.cfg on ainakin kaksi samaa solmun numeroa.
 - 12 Tiedostossa dqpnodes.cfg on ainakin kaksi samaa koneen nimeä.

Käyttäjän toimet:

- 1 Anna komento uudelleen yrittämättä lisätä tai aloittaa toista palvelinsolmua.
- 2 Lisää palvelinsolmu dqpnodes.cfg-tiedostoon.
- 3 Tarkista solmun numero ja anna komento uudelleen käyttämällä toista solmun numeroa.
- 4 Tarkista solmun numero ja anna komento uudelleen käyttämällä kelvollista solmun numeroa.
- 5 Tarkista koneen nimi ja anna komento uudelleen käyttämällä toista koneen nimeä.

- 6 Anna komento uudelleen käyttämällä solmun lajia "palvelin" tai "agentti".
- 7 Anna komento uudelleen yrittämättä korvata palvelinsolmua agentilla.
- 8 Anna komento uudelleen yrittämättä poistaa palvelinsolmua.
- 9 Etsi palvelinsolmun kelvollinen merkintä ja poista ylimääräiset palvelinsolmun merkinnät dqpnodes.cfg-tiedostosta.
- 10 Tarkista solmun numerot dqpnodes.cfg-tiedostosta ja varmista, että ne ovat kelvollisia positiivisia kokonaislukuja.
- 11 Tarkista solmun numerot dqpnodes.cfg-tiedostosta ja varmista, että ne ovat yksilöllisiä.
- 12 Tarkista koneen nimet tiedostosta dqpnodes.cfg ja varmista, että ne ovat yksilöllisiä.

Huomautus: Voit aloittaa palvelinsolmun uudelleen käyttämällä toista koneen nimeä, mutta et voi poistaa tai korvata ainoaa palvelinsolmun merkintää.

DB210114E DB2-rekisterimuuttujaan DQP_SERVER määritetty koneen nimi ei vastaa palvelinsolmun merkintää dqpnodes.cfg-tiedostossa.

Selitys: DB2-rekisterimuuttujan DQP_SERVER arvoksi on annettu [kone]:[portti], jossa [kone] on sen koneen IP-osoite, johon DB2 Query Patroller-palvelin on asennettu. Tämä IP-osoite ei vastaa dqpnodes.cfg-tiedostoon määritetyn palvelinsolmun IP-osoitetta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että dqpnodes.cfg-tiedostossa olevan palvelinsolmun merkinnän IP-osoite vastaa DB2-rekisterimuuttujaan DQP_SERVER määritettyä IP-osoitetta.

DB210115E Nykyisellä käyttäjällä ei ole valtuuksia ajaa komentoa "`<nimi>`".

Selitys: Nykyisellä käyttäjällä ei ole komennon ajoon tarvittavia valtuuksia. Jos komento on DQPSTART, DQPSTOP tai IWM_TRACKER, vain käyttäjä "iwm" voi ajaa sen.

Käyttäjän toimet: Jos komento on DQPSTART, DQPSTOP tai IWM_TRACKER, kirjaudu järjestelmään käyttäjänä "iwm" ja anna komento uudelleen.

DB210116E DB2 Query Patroller -ohjelma on jo aloitettu tässä solmussa.

Selitys: DB2 Query Patroller -ohjelma oli jo ajossa, kun DQPSTART-komento annettiin.

Käyttäjän toimet: Voit aloittaa DB2 Query Patroller -ohjelman uudelleen antamalla ensin DQPSTOP-komennon ja antamalla sitten DQPSTART-komennon uudelleen.

DB210117E DB2 Query Patroller -ohjelma on jo lopetettu tässä solmussa.

Selitys: DB2 Query Patroller -palvelinohjelma ei ollut ajossa, kun DQPSTOP-komento annettiin.

DB210118E Tiedostoa "`<tiedoston_nimi>`" ei voi poistaa (syykoodi = "`<syykoodi>`").

Selitys: Tiedoston "`<tiedoston_nimi>`" poistossa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että tiedoston "`<tiedoston_nimi>`" nimi on oikein, että tiedosto on tiedostojärjestelmässä ja että tiedoston käyttöoikeudet on määritetty oikein.

DB210120E Yhteyden muodostus tietokantaan "`<tietokannan_nimi>`" käyttäjätunnuksella "`<käyttäjätunnus>`" on epäonnistunut ja palauttanut syykoodin SQLCODE "`<sqlcode>`". Yhteys yritetään muodostaa uudelleen "`<uudelleenyrityksen_aikaväli>`" minuutin kuluttua.

Selitys: DB2 Query Patroller -palvelinohjelma ei ole onnistunut muodostamaan yhteyttä tietokantaan, koska on ilmennyt virhe. Syykoodi on SQLCODE "`<sqlcode>`".

Käyttäjän toimet: Tarkista SQLCODE-syykoodi ja korjaa virhe. DB2 Query Patroller -palvelinohjelma yrittää uudelleen yhteyden muodostusta tietokantaan "`<uudelleenyrityksen_aikaväli>`" minuutin kuluttua.

DB210121E Aktiiviseen solmuun kuuluvien töiden tilaa ei voi elvyttää.

Selitys: Määritetty solmu on yhä aktiivinen. Työn tilan voi elvyttää vain, jos sitä ajetaan solmussa, jossa on ilmennyt virhe.

DB210200I Muutokset tulevat voimaan vasta, kun kaikkien sovellusten ja tietokannan välinen yhteys on purettu.

Selitys: ADD- tai DROP DATALINKS MANAGER -komennon toteutus on onnistunut. Muutokset tulevat kuitenkin voimaan vasta, kun sovellusten yhteydet tietokantaan on purettu. Tämän jälkeen ensimmäinen tietokantaan muodostettava yhteys asettaa muutokset voimaan.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kaikkien sovellusten yhteys tietokantaan on purettu ja anna CONNECT-komento.

DB210201I Täsmäytysapuohjelma on ajettava tietokantataulukoihin, jotka sisältävät linkkejä DB2 Data Links Manager -ohjelman tiedostoihin. DB2 Data Links Manager -ohjelma ei pura näiden tiedostojen linkkejä.

Selitys: DROP DATALINKS MANAGER -komennon käsittely on onnistunut. Varmista, että tietokantataulukoissa ei ole linkkejä DB2 Data Links Manager -ohjelman tiedostoihin, ennen kuin hylkää DB2 Data Links Manager -ohjelman. Jos tällaisia linkkejä on, ne tulee poistaa tietokantataulukoista täsmäytysapuohjelman avulla. Huomaa, että tiedostojen linkitetty tila säilyy tiedostojärjestelmässä. Lisätietoja on DROP DATALINKS MANAGER -komennon käyttöä koskevassa osassa julkaisussa *Command Reference*.

Luku 8. DWC-sanomat

Tässä osassa on luettelo tietovarastotoimintojen sanomista. Aluksi on lyhyt kuvaus virhetilanteesta, sitten esitetään suositeltavat käyttäjän toimet sen korjaamiseksi.

DWC0000I Käyttäjän määrittämän ohjelman ajo on onnistunut.

DWC01001I Käyttäjä on kirjautunut käyttäjätunnuksella "<käyttäjätunnus>".

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Ei toimia.

DWC01002E Sisäänkirjaus on epäonnistunut. Tunnussana ei vastaa käyttäjätunnuksen "<käyttäjätunnus>" tunnussanaa tietokantaan "<tietokannan_nimi>" tarkenteella "<tarkenteen_nimi>".

Selitys: Sisäänkirjaus ohjaustietokantaan ei ole onnistunut, koska antamaasi tunnussanaa ei ole määritetty käyttäjätunnuksellesi.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunnussana, käyttäjätunnus, tietokannan nimi ja tarkenne ovat oikeat.

DWC01003E Sisäänkirjaus on epäonnistunut. Käyttäjä on jo kirjautunut käyttäjätunnuksella "<käyttäjätunnus>" tietokantaan "<tietokannan_nimi>" tarkenteella "<tarkenne>".

Selitys: Olet yrittänyt kirjautua tietovarastotoimintoihin yhdellä käyttäjätunnuksella, vaikka olet jo kirjautuneena toisella käyttäjätunnuksella.

Käyttäjän toimet: Lopeta tietovarastotoiminnot.

Kirjaudu sitten tietovarastotoimintoihin toisella käyttäjätunnuksella.

DWC01004E Tunnussanan vaihto käyttäjätunnukselle "<käyttäjätunnus>" ei onnistu, koska nykyinen tunnussana ei kelpaa.

Selitys: Tunnussanan vaihto ei onnistu, koska olet antanut väärän vanhan tunnussanan.

Käyttäjän toimet: Anna oikea vanha tunnussana. Kirjoita sitten uusi tunnussana.

DWC01005E Funktiokutsu ei kelpaa. Tätä funktiota ei voi kutsua, ennen kuin funktiota dddApp.LogonAsUser on kutsuttu.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC01006E Käyttäjätunnukselta "<käyttäjätunnus>" on evätty tietovarastotoimintojen käyttöoikeudet.

Selitys: Yrität kirjautua tietovarastotoimintoihin käyttäjätunnuksella, jolla ei enää ole käyttöoikeuksia.

Käyttäjän toimet: Kirjaudu toisella käyttäjätunnuksella tai ota yhteys tietovarastotoimintojen pääkäyttäjään.

DWC01007E Sisäänkirjaus on epäonnistunut.
Käyttäjän määrittämä tietokanta ei vastaa varastopalvelimen käyttämää tietokantaa.

Selitys: Sisäänkirjaus on epäonnistunut. Käyttäjän määrittämä tietokanta ei vastaa varastopalvelimen käyttämää tietokantaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että määritetty tietokanta on sama, jota varastopalvelin käyttää.

DWC02001E ODBC-kohdistinta ei voi käyttää, jos kohdistinta ei ole valmisteltu.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02002E ODBC-yhteyttä tietovarastotoimintojen ohjaustietokantaan ei ole muodostettu.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02003E ODBC-ympäristön varaus funktiolla SQLAllocEnv ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02004E ODBC-ympäristön vapautus funktiolla SQLEnvFree ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02005E ODBC CONNECT -käslyn varaus funktiolla SQLAllocConnect ei ole onnistunut. Tietokanta: "`<tietokannan_nimi>`".
Käyttäjätunnus: "`<käyttäjätunnus>`".

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02006E ODBC CONNECT -käslyn vapautus funktiolla SQLFreeConnect ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02007E ODBC-käslyn varaus funktiolla SQLAllocStmt ei ole onnistunut. Käsky tai tietokanta: "`<tietokannan_nimi>`".

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02008E ODBC-käslyn vapautus funktiolla SQLFreeStmt ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02009E Yhteyden muodostus ODBC-tietokantaan funktiolla SQLConnect ei ole onnistunut. Tietokannan nimi: "<tietokannan_nimi>". Käyttäjätunnus: "<käyttäjätunnus>".

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02010E Yhteyden purku ODBC-tietokannasta funktiolla SQLDisconnect ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02011E Valmistellun ODBC-käskyn toteutus funktiolla SQLExecute ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02012E ODBC-käskyn suora toteutus funktiolla SQLExecDirect ei ole onnistunut. Käsky: "<käskyn_nimi>".

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02013E ODBC-tietokantaan on muodostettu yhteys, mutta tapahtuman toteutus funktiolla SQLTransact ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02014E ODBC-käskyn valmistelu funktiolla SQLPrepare ei ole onnistunut. Käsky: "<käskyn_laji>".

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02015E ODBC-tietojen nouto funktiolla SQLFetch ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02016E ODBC-tietojen laajennettu nouto funktiolla SQLExtendedFetch ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02017E Sidonta ODBC-parametriin funktiolla SQLBindParameter ei ole onnistunut. Parametrin numero: "<parametrin_numero>". Parametrin laji: "<parametrin_laji>".

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02018E Sidonta ODBC-sarakkeeseen funktiolla SQLBindCol ei ole onnistunut. Sarakkeen numero: "<sarakkeen_numero>". Tietolaji: "<tietolaji>".

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC02019E ODBC-käskyn asetus funktiolla SQLSetStmtOption ei ole onnistunut. Käsky: "`<käskyn_nimi>`".

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03101E Uuden kohdetaulukon nimi on sama kuin lähdevaiheen kohdetaulukon nimi.

Selitys: Kopioitavassa vaiheessa on määritetty uusi kohdetaulukon nimi, joka on sama kuin vanhan kopioitavan vaiheen kohdetaulukon nimi.

Käyttäjän toimet: Vaihda Vaiheen kopiointi -ikkunan **Uuden taulukon nimi** -kentässä uuden luotavan kohdetaulukon nimeksi nimi, joka ei ole sama kuin kopioitavan lähdevaiheen nimi.

DWC03102E RelationCollection-merkintä on jo kohdassa Relation Name: "`<nimi>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03103E Virheellinen kohde-elementti, jonka tunnus on 'XXXXXXXX', on välitetty funktion addLocal kohtaan Relation Name: "`<nimi>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03104E Lajin "`<objektin_laji>`" objekti, jonka nimi on "`<objektin_nimi>`", ei ole kelvollisessa tilassa. Sen nouto tai luonti ei ehkä ole onnistunut virheittä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03105E Lajin "`<objektin_laji>`" objekti, jonka nimi on "`<objektin_nimi>`", on jo tietovarastotoimintojen tietokannassa.

Selitys: On ilmennyt käyttäjän virhe tai tietovarastotoimintojen sisäinen virhe. Jos virhe on ilmennyt yrittäessäsi luoda tietovarastotoimintojen kohdetta, kuten vaihetta, prosessia, suojausryhmää, käyttäjää tai tietokantaa, samanniminen kohde saattaa jo olla olemassa.

Jos virhe on ilmennyt muuna aikana, se saattaa olla tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Jos olet määrittänyt nimen uudelle tietovarastotoimintojen kohteelle, tarkista määrittämäsi nimi ja varmista, että sen nimestä kohdetta ei ennestään ole.

Jos epäilet, että kyseessä on tietovarastotoimintojen sisäinen virhe, kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03106E Lajin "`<objektin_laji>`" objektille on siirretty tyhjäosoitin menetelmässä "`<menetelmä>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03109E **DWC03109E Aikaleima- tai vaiheobjektista on löytynyt virheellinen arvo.**

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03110E **Syötetiedon pituus ei kelpaa määritteen "<määritteen_nimi>" asetustoiminnolle objektissa "<objekti>".**

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03112E **Noudossa välitetty objektin laji ei ole kelvollinen tietovarastotoimintojen objektin laji.**

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ei toimia.

DWC03113E **AttributeLink-objektin linkType-operaattoria ei ole asetettu oikein.**

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03114E **Määriteobjektin 'nativeDataType'-, 'Database'- tai 'Table/File'-määritteitä ei ole asetettu oikein.**

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän

virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03115E **Määritetylle alkuperäiselle tietolajille "<lajin_nimi>" ei ole ODBC-muuntoa tietovarastotoiminnoissa.**

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03116E **ListNext()-toiminnon ODBC-kohdistinta ei ole alustettu.**

Selitys: Sanoma on sisäinen virhesanoma.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n asiakastukeen.

DWC03117E **MAP-objektin 'typeOfMap'-määritettä ei ole alustettu. Luontia tai päivitystä ei ole toteutettu.**

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03118E **Erikoismerkki "<merkki>" ei kelpaa objektin nimessä. Se on varattu tietovarastotoimintojen sanakkeiden erottimeksi.**

Selitys: Olet yrittänyt luoda taulukon tai sarakkeen, jossa on tämä tietovarastotoimintojen sanakkeille varattu erikoismerkki. Se voi sisältyä SQL SELECT -käskeyn. Tätä erikoismerkkiä ei voi käyttää taulukon tai sarakkeen nimessä.

Käyttäjän toimet: Poista erikoismerkki luotavan taulukon tai sarakkeen nimestä.

DWC03119E “<Objektin_laji>-objektin, jonka nimi on “<objektin_nimi>”, päivitys on meneillään. Objektien päivitys samaan aikaan ei onnistu.

Selitys: Yrität päivittää tietovarastotoimintojen objektia “<objektin_nimi>” samaan aikaan toisen käyttäjän kanssa.

Käyttäjän toimet: Odota, kunnes edellinen päivitys on päättynyt.

DWC03127E On ilmennyt Objekti käytössä -virhe.

Selitys: Olet yrittänyt poistaa suojausryhmän, joka on määritetty tietokantaa käyttävän vaiheen käytössä.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin poistat tämän suojausryhmän tämän tietokannan **Valitut suojausryhmät** -luettelosta, kaikki tätä tietokantaa käyttävissä vaiheissa olevat viittaukset tietokantaan ja suojausryhmään on poistettava tai niitä on muutettava.

DWC03142E “<Objektin_laji>-objektia “<objektin_nimi>” ei ole löytynyt tietovarastotoimintojen ohjaustietokannasta.

Selitys: Jos olet yrittänyt avata tietovarastotoiminnon luettelosta, toinen käyttäjä on ehkä poistanut objektin, jonka olet yrittänyt avata. Muussa tapauksessa on ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Verestä luettelo ja yritä uudestaan avata objektia. Jos sama virhe ilmenee, kirjoita kaikki tämän virhesanomam tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03148E Agent Site -objektille on välittynyt epäkelpo palvelinkoneen nimi.

Selitys: Määritetty palvelinkoneen nimi on pitempi kuin 200 merkkiä.

Käyttäjän toimet: Lyhennä agenttipalvelimen nimi muistikirjan **Pääkoneen nimi** -kentässä alle 200-merkkiseksi.

DWC03149E AgentSite-objektille on välittynyt epäkelpo käyttöjärjestelmän laji.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomam tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03150E AgentSite-objektille on välittynyt epäkelpo käyttäjätunnus.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomam tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03151E AgentSite-objektille on välittynyt epäkelpo tunnussana.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomam tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03153E Vaihe käyttää taulukkoa “<taulukon_nimi>” kohdetaulukkona.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomam tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03154E Vaihe käyttää taulukkoa “<taulukon_nimi>” syötetaulukkona.

Selitys: Yrität poistaa sellaisen taulukon tietovarastotoimintojen taulukkomäärittelyksen, jota vaihe käyttää lähdetaulukkona.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin yrität poistaa taulukon, muuta vaiheessa kaikki viittaukset kyseiseen lähdetaulukkoon viittauksiksi toiseen

lähdetaulukkoon tai poista viittaukset kokonaan.

DWC03156E MAP-objekti käyttää sarakeobjektia "<objektin_nimi>" syötämääritteenä.

Selitys: Yrität poistaa taulukon sarakkeen, jota vaihe käyttää lähdesarakkeena.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin poistat sarakkeen, muuta kaikki viittaukset lähdetaulukkoon siinä vaiheessa, joka käyttää saraketta lähteenä, viittauksiksi toiseen lähdetaulukkoon, tai poista kaikki viittaukset.

DWC03157E AttributeLink-objekti käyttää sarakeobjektia "<objektin_nimi>" Attribute1-sarakkeena.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03158E AttributeLink-objekti käyttää sarakeobjektia "<objektin_nimi>" Attribute2-sarakkeena.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03159E Agenttipalvelimen poisto ei onnistu, koska se on ainakin yhden vaiheen käytössä.

Selitys: Yrität poistaa agenttipalvelimen, joka on määritetty ainakin yhden vaiheen agenttipalvelimeksi.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin yrität poistaa agenttipalvelimen, muuta vaiheiden kaikki viittaukset kyseiseen agenttipalvelimeen viittauksiksi toiseen agenttipalvelimeen tai poista kaikki viittaukset.

DWC03160E Vaiheen "<vaiheen_nimi>" kohdetaulukko on linkitetty lähteeksi toiseen vaiheeseen.

Selitys: Yrität poistaa sellaisen vaiheen, jonka kohdetaulukko on linkitetty lähteeksi toiseen vaiheeseen.

Käyttäjän toimet: Voit poistaa tämän vaiheen poistamalla sen linkityksen kohdetaulukkoon. Järjestelmä käyttää kohdetaulukkoa vielä lähteenä toisiin vaiheisiin. Kohdetaulukolle on määritettävä uusi tapa tietojen lisäykseen. Voit tarkastella kaikkia vaiheita, jotka ovat alisteisia tälle kohdetaulukolle, tuomalla näkyviin joko vaiheeseen tai kohdetaulukkoon liittyvät tiedot.

Ennen kuin yrität poistaa vaiheen, muuta tai poista vaiheissa kaikki viittaukset lähdevaiheeseen. Voit selvittää, mitkä vaiheet käyttävät tätä vaihetta lähdevaiheena napsauttamalla ensin poistettavaa vaihetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Liittyvien objektien näyttö -vaihtoehdon. Näin saat näkyviin kaikki vaiheet, joihin lisätään tietoja tästä vaiheesta.

DWC03163E Tietovarastotoimintojen vaiheet käyttävät SecurityGroup-objektia päivityksen suojausryhmänä.

Selitys: Yrität poistaa suojausryhmän, jota ainakin yksi vaihe käyttää päivityksen suojausryhmänä.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin poistat suojausryhmän, vaihda päivityksen suojausryhmäksi toinen suojausryhmä.

DWC03164E Tietovarastotoimintojen käyttäjät käyttävät SecurityGroup-objektia.

Selitys: Tietovarastotoimintojen käyttäjä yrittää poistaa suojausryhmän, joka sisältää ainakin yhden tietovarastotoiminnon käyttäjän.

Käyttäjän toimet: Poista kaikki käyttäjät suojausryhmästä ennen suojausryhmän poistoa.

DWC03165E “<Objektin_laji>”-objektin tyhjäsoitin on välitetty copy()-menetelmään.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03168E Agenttipalvelimen poisto ei onnistu, koska palvelin on ainakin yhden tietokannan käytössä.

Selitys: Yrität poistaa agenttipalvelimen, joka on ainakin yhden kohteen tai lähteen tai molempien käytössä.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin yrität poistaa agenttipalvelinta, vaihda tätä agenttipalvelinta käyttävät tietokannat käyttämään toista agenttipalvelinta. Valitse Agenttipalvelin-muistikirjan **Resurssit**-välilehti ja poista kaikki tietokannat **Valitut tietokannat** -luettelosta.

DWC03169E Määritteen poisto ei onnistu, koska määrite on vähintään yhden perusavaimen käytössä.

Selitys: Yrität poistaa sarakkeen, joka on taulukon perusavaimen määrittelyn osa.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin poistat tämän sarakkeen, poista se taulukon perusavaimen määrittelyksestä. Valitse Taulukko-muistikirjan **Perusavain**-välilehti ja poista sarake määrittelyksestä.

DWC03170E Määritteen poisto ei onnistu, koska määrite on vähintään yhden viiteavaimen käytössä.

Selitys: Yrität poistaa sarakkeen, joka on ainakin yhden viiteavaimen määrittelyn osa.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin poistat tämän sarakkeen, poista se viiteavaimen määrittelyksestä. Avaa niiden taulukoiden Taulukko-muistikirja, joilla on viiteavaimen määrittelyksiä. Valitse

Viiteavain-välilehti ja poista sarake määrittelyksistä.

DWC03171E Taulukon tai tiedoston poisto ei onnistu, koska taulukko tai tiedosto on vähintään yhden vaiheen käytössä.

Selitys: Olet yrittänyt poistaa taulukon tai tiedoston, joka on määritetty vaiheen käyttämälle tietovarastotoimintojen ohjelmalle.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin poistat taulukon tai tiedoston, poista se vaiheesta. Saat näkyviin taulukkoa käyttävien vaiheiden luettelon valitsemalla Taulukko-muistikirjan

Käyttö-välilehden.

DWC03301E Vaiheeseen “<vaiheen_nimi>” kohderesurssiksi liitetty resurssi ei ole asettanut tietovarastoilmaisinta.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03302E Vaiheeseen lähderesurssiksi liitettylle resurssille ei ole asetettu tietovarastoilmaisinta, joka osoittaisi sen olevan tietovarastoresurssi.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03303E Resurssi on liitetty suojausryhmään sekä lähteeksi että kohteeksi.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän

virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoitetaan IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03304E Resurssi "<resurssin_nimi>" on liitetty suojausryhmään lähteeksi, mutta tietovaraston ilmaisoin on asetettu osoittamaan, että kyseessä on tietovarasto.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoitetaan IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03305E Resurssi "<resurssin_nimi>" on liitetty kohderyhmään kohteeksi, mutta tietovaraston ilmaisinta ei ole asetettu, joten kyseessä ei ole tietovarasto.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoitetaan IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03306E Resurssi "<resurssin_nimi>" on liitetty tietovarastotoimintojen ohjelmaan, joka ei ole DB2:n tallennettu toimintosarja.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoitetaan IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03307E Tietoresurssin (taulukon) tiedoston lajia ei ole asetettu oikein sen tietoresurssin tietolajin perusteella, johon laji liittyy.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoitetaan IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03308E Agenttipalvelimen luonti tai päivitys toteutuu tyhjällä nimellä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoitetaan IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03309E Agenttipalvelimen luonti tai päivitys toteutuu epäkelvon lajin avulla.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoitetaan IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03310E AIX-agenttipalvelimen luonti tai päivitys tapahtuu ilman määritettyä käyttäjätunnusta.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoitetaan IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03311E Resurssille "<resurssin_nimi>" asetettu SubDbType-laji ei kelpaa määritetyille DbType-lajille.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoitetaan IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03312E Poistettava kohdesarake liittyy vaiheeseen, joka on testitilassa ja joka viittaa tähän sarakkeeseen.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän

virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03466E ListNext()-menetelmän valintaparametria ei ole alustettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03470E Tietokantaobjektille on välitetty virheellinen DB2:n sarakepuskureiden luettelo.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03471E Tietokantaobjektille on välitetty virheellinen parametrien osoiteluettelo.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03477E Luonti- tai päivityskomento on annettu ilman, että tietokannan nimikenttää on alustettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03479E Luonti- tai päivityskomento on annettu ilman, että tietokannan Type-kenttää on alustettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03480E Luonti- tai päivityskomento on annettu ilman, että tietokannan "<tietokanta>" subDbType-kenttää on alustettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03483E Päivitettävään taulukkoon liittyy ainakin yksi vaihe, joka on tuotantotilassa. Päivitys on onnistunut, mutta vaiheita on ehkä muokattava.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03484E Välitetty kohdetietokantaobjekti ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03485E Luotavasta taulukosta puuttuu määritteen 'IRName' tai 'name' alustus.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03486E Välitetty taulukko ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03487E Tätä menetelmää voi käyttää vain, jos tietokannan laji on paikallistiedosto tai etätiedosto.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03488E Yhteysmerkkijonon tunnussana on kirjoitettava.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03489E Tietokantaa "<tietokannan_nimi>" ei voi poistaa agenttipalvelimesta "<agenttipalvelimen_nimi>", koska se on ainakin yhden vaiheen käytössä.

Selitys: Olet yrittänyt poistaa lähde- tai kohdetietokannan agenttipalvelimen valittujen tietokantojen luettelosta, mutta ainakin yksi vaihe käyttää tietokantaa ja agenttipalvelintä.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin voit poistaa tietokannan agenttipalvelimesta, vaiheista on poistettava viittaukset tietokantaan ja agenttipalvelimeen.

DWC03490E Kohteen "<kohde>" nimi "<nimi>" ylittää kohdetietokannan taulukon nimen enimmäispituuden. Taulukon nimen enimmäispituus on "<nimen_pituus>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03491E Tietokannan alalajia ei ole määritetty sisäisessä kohdetaulukossa. Sisäinen virhe.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03492E Uusien KeyMap-objektien luonnissa tarvittava parametriluettelo on tyhjä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03493E Tietovaraston perusavainta ei voi poistaa tai muuttaa, koska se on ainakin yhden tietovaraston viiteavaimen käytössä.

Selitys: Olet yrittänyt poistaa tietovaraston perusavaimen määrittäksen, joka on ainakin yhden tietovaraston viiteavaimen määrittäksen käytössä.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin poistat tietovaraston perusavaimen määrittäksen, poista tietovaraston viiteavaimen määrittäksestä viittaus tähän tietovaraston perusavaimeseen.

DWC03501E Käyttäjää "<nimi>" ei voi poistaa suojausryhmästä "<ryhmän_nimi>", koska ei ole muita suojausryhmiä, joilla olisi pääkäyttäjän valtuudet ja joihin tämä käyttäjä kuuluisi.

Selitys: Olet yrittänyt poistaa suojausryhmästä kirjautuneena olevan käyttäjän "<nimi>", jolla on pääkäyttäjän valtuudet, mutta käyttäjä ei kuulu mihinkään muuhun suojausryhmään pääkäyttäjän valtuuksin. Kirjautuneena oleva käyttäjä, jolla on pääkäyttäjän valtuudet (suojausryhmän kautta), ei voi menettää valtuuksiaan ollessaan kirjautuneena tietovarastotoimintoihin.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin poistat kirjautuneen käyttäjän suojausryhmästä, lisää hänet toiseen suojausryhmään, jolla on pääkäyttäjän valtuudet.

DWC03502E Sisäänkirjautunutta tietovarastotoimintojen käyttäjää ei voi poistaa.

Selitys: Olet yrittänyt poistaa sisäänkirjautuneen käyttäjän, jota ei voi poistaa.

DWC03503E Pääkäyttäjän valtuuksia ei voi poistaa suojausryhmästä "<suojausryhmän_nimi>", koska ei ole muita suojausryhmiä, joilla olisi pääkäyttäjän valtuudet ja joihin tämä käyttäjä kuuluisi.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03504E Käyttäjätunnusta "<käyttäjätunnus>" ei voi luoda, koska se sisältää jo aiemmin luodun käyttäjän käyttäjätunnuksen.

Selitys: Kullakin Data Warehouse Center -ohjelman käyttäjällä on oltava ainutkertainen

käyttäjätunnus. Valitse ainutkertainen käyttäjätunnus.

Käyttäjän toimet: Valitse käyttäjätunnus, joka ei ole ristiriidassa aiemmin luodun käyttäjätunnuksen kanssa.

DWC03700E StepSchedule-ajoituksen laskentaa varten välitetty ajoituksen laji ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03701E StepSchedule-ajoituksen viikonpäivän määrittystä varten välitetty viikonpäivä ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03702E StepSchedule-ajoituksen kuukaudenpäivän määrittystä varten välitetty kuukaudenpäivä ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03703E StepSchedule-ajoituksen kuukauden määrittystä varten välitetty kuukausi ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03704E StepSchedule-ajoitukseen välitetty ajoituksen toistoväli ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03705E Vaiheen tila ei kelpaa tälle toiminnolle.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03706E On ilmennyt sisäinen virhe.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03707E Vaihe "<vaiheen_nimi>" toistuu nykyisessä vaiheketjussa aiheuttaen silmukan.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03708E Vaiheen suhdetta vaiheen valenimeen ei ole alustettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03709E Tähän vaiheen valenimen vaiheeseen liittyvää kohdetietokantaa ei ole alustettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03710E Vaiheen suhdetta AttributeLink-objektiin ei ole alustettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03711E ListNext()-menetelmän muistialueen puskuria ei ole alustettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03712E ListNext()-menetelmän valintaparametria ei ole alustettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03713E Kohdetietokantaa ei ole alustettu vaiheessa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03714E Syötetietokantaluetteloa ei ole alustettu vaiheessa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03716E DeepCopy()-menetelmän syöteparametreja ei ole asetettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03717E Järjestelmä ei ole vielä noutanut tai luonut DeepCopy()-menetelmän lähdevaiheen syöteparametria.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03719E Välitetty objekti ei ole sanake.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03726E Vaihe - Väistyvä vaihe on ajoitettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03729E Vaihe - Liittyvää tulostietokantaa ei ole.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03730E Vaiheessa ei ole määritetty agenttipalvelinta.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Määritä agenttipalvelin ja yritä korotusta uudelleen.

DWC03735E Vaiheessa "<vaiheen_nimi>" ei ole yhtään saraketta, joka on poimittu lähdetaulukosta tai merkkipakista.

Selitys: Yrität luoda vaihetta.

Käyttäjän toimet: Palaa vaiheen muistikirjan sarakkeen vastaavuuden määrittämisen välilehdelle ja lisää vähintään yksi sarake.

DWC03737E Vaiheessa "<nimi>" ei ole yhtään saraketta, joka on noudettu lähdetaulukosta tai on merkkipakio.

Selitys: Yrität korottaa testitilaan vaihetta, joka määrittää, että tietovarastotoimintojen on luotava kohdetaulukko, mutta kohdetaulukossa ei ole määritetty saraketta, joka on noudettu lähdesarakkeesta tai on merkkipakio.

Käyttäjän toimet: Lisää kohdetaulukkaan vähintään yksi sarake, joka on noudettu lähdesarakkeesta tai on merkkipakio.

DWC03743E Taulukossa "<taulukon_nimi>" ei ole liitettyjä sarakkeita.

Selitys: Tämä virhe voi ilmetä vain silloin, kun yrität korottaa vaihetta testaustilaan, mutta kohdetaulukon määrittämisessä ei ole sarakkeita määritettyinä.

Käyttäjän toimet: Valitse Kohdetaulukko-muistikirjan Ominaisuudet-välilehti ja varmista, että määrität tarvittavan määrän sarakkeita kohdetaulukkoon. Jos kohdetaulukon määrittäminen on luotu oletuskohdetaulukoksi Vaihe-muistikirjan avulla, varmista, että olet valinnut sarakkeet lähteestä.

DWC03744E Vaihe - Tietokannassa ei ole syötämääritettä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03745E Vaihe - Tietokannassa ei ole tulostamääritettä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03746E Vaihe - Ohjelman funktiossa ei ole ohjelman nimeä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03747E Vaihe - Ohjelman funktiossa ei ole funktion nimeä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03751E Ajoerien enimmäismäärän arvoksi vaiheelle "<vaiheen_nimi>" on asetettu 0.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03754E On löytynyt epäkelpo vastaavuuslaji.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03755E Vaiheessa "<vaiheen_nimi>" on alivaihe, jonka nimi on "<vaiheen_nimi>" ja jonka kehitys on kesken.

Selitys: Yrität korottaa testitilaan vaihetta, jossa on ainakin yksi vaihe (tai alivaihe), jonka kehitys on kesken.

Käyttäjän toimet: Kaikki kantavaiheen alivaiheet on korotettava testitilaan, ennen kuin kantavaihe voidaan korottaa testitilaan.

DWC03756E Vaiheessa "<vaiheen_nimi>" on alivaihe "<vaiheen_nimi>", joka EI ole tuotantotilassa.

Selitys: Yrität korottaa tuotantotilaan vaihetta, jossa on ainakin yksi lähdevaihe (tai alilähdevaihe), joka on kehitys- tai testitilassa.

Käyttäjän toimet: Kaikki kantavaiheen alivaiheet on korotettava tuotantotilaan, ennen kuin kantavaihe voidaan korottaa tuotantotilaan.

DWC03757E Vaiheessa "`<vaiheen_nimi>`" on kantavaihe "`<vaiheen_nimi>`", joka EI ole kehitystilassa.

Selitys: Yrität alentaa kehitystilaan vaihetta, jossa on ainakin yksi kohdekantavaihe, joka on testi- tai tuotantotilassa.

Käyttäjän toimet: Ennen kuin voit alentaa vaiheen kehitystilaan, kaikki vaiheet, jotka käyttävät tätä vaihetta lähteenä, on siirrettävä kehitystilaan.

DWC03758E Ajoerien enimmäismääräkentän arvoa voi muuttaa vain silloin, kun vaihe on kehitys- tai testaus tilassa.

Selitys: Yrität muuttaa vaiheen ajoerien määrää. Se ei onnistu, koska tämä vaihe on tuotantotilassa.

Käyttäjän toimet: Siirrä vaihe testi- tai tuotantotilaan. Vaihda sitten vaiheen ajoerien määrää.

DWC03759E Voit muuttaa `atomic flag` -ilmaisimen kentän vain silloin, kun vaihe on kehitystilassa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03765E Vaiheessa "`<vaiheen_nimi>`" on kantavaihe "`<kantavaiheen_nimi>`", joka on tuotantotilassa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03766E Vaihetta "`<vaiheen_nimi>`" ei voi aloittaa. Sille ei ole määritetty ajoitusta, ketjutusta tai pyyntöominaisuutta.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03767E Vaiheen "`<nimi>`" valintakäskey viittaa tietovarastotoimintojen sanakkeeseen '`&cur_edtn.ddd.ttt`', jossa määritteet '`ddd`' tai '`ttt`' eivät kelpaa.

Selitys: Olet määrittänyt tietovarastotoimintojen sanakkeen `&cur_edtn.ddd.ttt`, jossa määritteet `ddd`, kohdetietokannan nimi, ja `ttt`, kohdetaulukon nimi, eivät kelpaa. Tietovarastotoiminnot ei ole löytänyt vaihetta, jossa kohdetaulukon nimi tietovarastossa on `ttt` ja tietokannan nimi on `ddd`. Sanake `&cur_edtn.ddd.ttt` noutaa vaiheen nykyisen ajoerän numeron määritetystä tietokannasta ja määritetystä kohdetaulukosta.

Käyttäjän toimet: Korjaa arvo `ddd` tai `ttt` tai molemmat vastaamaan tietovarastotoimintojen kohdetaulukkoa, joka liittyy vaiheeseen.

DWC03768E Vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" valintakäskey viittaa tietovarastotoimintojen sanakkeeseen '`&cur_edtn.ddd.ttt`', jossa ei ole määritteeseen '`ddd.ttt`' liittyvien vaiheiden ajoeriä.

Selitys: Olet määrittänyt tietovarastotoimintojen sanakkeen `&cur_edtn.ddd.ttt`, jossa määrite `ddd` on kohdetietokannan nimi ja määrite `ttt` on kohdetaulukon nimi. Tähän kohdetaulukkoon tässä kohdetietokannassa liittyvässä vaiheessa ei ole ajoeriä tallennettuna kohdetaulukkoon. Sanake `&cur_edtn.ddd.ttt` noutaa vaiheen nykyisen ajoerän numeron määritetystä tietokannasta ja määritetystä kohdetaulukosta.

Käyttäjän toimet: Korjaa arvo `ddd` tai `ttt` tai

molemmat vastaamaan tietovarastotoimintojen kohdetaulukkoa, joka liittyy ainakin yhden ajoerän määrittävään vaiheeseen. Varmista myös Käsiteltävän työn tila -ikkunasta, että vaihe on ajettu.

DWC03774E Uusien sarakkeiden lisäys vaiheeseen "<vaiheen_nimi>" ei onnistu, koska kohderesurssi on AS/400 V3.1, joka ei tue komentoa SQL ALTER.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Älä yritä lisätä sarakkeita sen jälkeen, kun taulukko on luotu. Lopeta ja luo taulukko uudelleen uusin sarakkein.

DWC03775E Uusien luotavien ohjelmaparametrien luettelo on tyhjä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03776E Tietovarastotoimintojen ohjelmaa ei voi poistaa, koska se on vaiheen käytössä.

Selitys: Yrität poistaa tietovarastotoimintojen ohjelman, joka on ainakin yhden vaiheen käytössä.

Käyttäjän toimet: Selvitä, mitkä vaiheet käyttävät tätä tietovarastotoimintojen ohjelmaa, valitsemalla Ohjelma-muistikirjan

Käyttö-välilehti. Ennen kuin poistat tämän tietovarastotoimintojen ohjelman, muuta vaiheissa viittaukset tähän ohjelmaan.

DWC03777E Tietovarastotoimintojen ohjelmaa ei voi poistaa, koska ainakin yksi vaihe käyttää sitä ketjutettuna VWP:nä.

Selitys: Yrität poistaa tietovarastotoimintojen ohjelman, jota ainakin yksi vaihe käyttää ehdollisena ketjutettuna ohjelmana.

Käyttäjän toimet: Selvitä, mitkä vaiheet käyttävät tätä tietovarastotoimintojen ohjelmaa, valitsemalla Ohjelma-muistikirjan

Käyttö-välilehti. Ennen kuin poistat tämän käyttäjän määrittämän ohjelman, muuta vaiheissa viittaukset tietovarastotoimintojen ohjelmaan tai poista ne sieltä napsauttamalla vaiheen muistikirjan Ajoitus-välilehden

Ohjelma-painiketta.

DWC03778E Tietovarastotoimintojen oletusohjelmaryhmää ei voi poistaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03779E Tietovarastotoimintojen ohjelmaryhmää ei voi poistaa, koska siinä on vähintään yksi tietovarastotoimintojen ohjelma.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03780E Tietovarastotoimintojen ohjelman parametrin komentojonossa valittu tietovarastotoimintojen sanake ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän

virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03783E ProgFunc-määrittäeseen liittyvä objekti ei ole asetettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03784E Tähän tietovarastotoimintojen ohjelmaan liittyvä ProgType-määrittä ei ole asetettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03786E Vaiheessa "<vaiheen_nimi_1>" on tietovaraston viiteavain, joka viittaa vaiheeseen "<vaiheen_nimi_2>" liittyvään tietovaraston perusavaimeen. Vaihe ei ole testi- eikä tuotantotilassa.

Selitys: Yrität korottaa vaiheen, joka viittaa kehitystilassa olevaan vaiheeseen liittyvään tietovaraston perusavaimeen. Tietovaraston perusavaimeen liittyvä vaihe on ensin korotettava.

Käyttäjän toimet: Korota tietovaraston perusavaimeen liittyvä vaihe testi- tai tuotantotilaan. Sitten voit korottaa vaiheen, jossa on tietovaraston perusavaimeen viittaava tietovaraston viiteavain.

DWC03787E Vaiheessa "<vaiheen_nimi_1>" on tietovaraston perusavain, joka viittaa ainakin yhteen vaiheeseen "<vaiheen_nimi_2>" liittyvään tietovaraston viiteavaimeen. Vaihe ei ole testi- eikä tuotantotilassa.

Selitys: Yrität alentaa alivaiheen toiseen tilaan, ennen kuin olet alentanut kantavaiheen tähän tilaan.

Käyttäjän toimet: Alenna tietovaraston viiteavaimia sisältävä vaihe kehitystilaan. Sitten voit alentaa vaiheen, jossa tietovaraston perusavain on.

DWC03788E Vaiheelle "<vaiheen_nimi>" määritettyä tietovaraston perusavainta ei voi poistaa tai muuttaa, koska se on ainakin yhden tietovaraston viiteavaimen käytössä.

Selitys: Sellaista tietovaraston perusavainta ei voi poistaa tai muuttaa, johon ainakin yksi tietovaraston viiteavain viittaa.

Käyttäjän toimet: Alenna kehitystilaan ne vaiheet, joissa on tietovaraston perusavaimeen viittaavia tietovaraston viiteavaimia, tai poista tietovaraston viiteavaimet näistä vaiheista. Sitten voit poistaa tai muuttaa tietovaraston perusavaimen.

DWC03791E Vaihe "<vaiheen_nimi>" käyttää tietovarastotoimintojen ohjelmaa, jossa olevassa parametrissa parametrin tekstikenttä on tyhjä. Tämä tieto on annettava ennen korotusta.

Selitys: Et voi korottaa vaihetta, joka viittaa määrittämättömiä parametreja sisältävään ohjelman määrittämiseen.

Käyttäjän toimet: Määritä määrittämätön parametri. Voit tehdä tämän avaamalla ohjelman parametriluettelon ja määrittämällä parametrin, joissa on tyhjiä kenttiä. Jos haluat määrittää ohjelman parametrin, kun ohjelma ajaa tiettyä vaihetta, ota parametriluettelo käyttöön tämän

vaiheen muistikirjan avulla. Jos haluat määrittää parametrin ohjelman määrittystä varten, ota parametriluettelo käyttöön.

DWC03792E Käytettäessä operaattoreita IN ja NOT IN kaikkien vertailuarvojen on oltava puolilainausmerkkien välissä. Kirjoita esimerkiksi arvot abc ja def muodossa 'abc' ,'def'. Anna arvot oikeassa muodossa.

Selitys: Arvokenttään kirjoittamasi arvo ei kelpaa operaattoreille **IN** tai **NOT IN**. Kaikkien seuraaville vertailuoperaattoreille kirjoittamiesi merkkijonoarvojen on oltava puolilainausmerkkien välissä:

- **IN**
- **NOT IN**
- **LIKE**
- **NOT LIKE**
- **BETWEEN**
- **NOT BETWEEN**

Lisätietoja kelpollisista arvoista on tietovarastotoimintojen paikannuksesta kertovassa käytönaikaisessa ohjeessa.

Käyttäjän toimet: Kirjoita arvokenttään kelpollinen merkkijono.

DWC03793E Käytettäessä operaattoreita IN ja NOT IN vertailuarvoissa ei voi olla muita kuin tyhjämerkkejä arvon jäljessä olevan puolilainausmerkin ja erottimena olevan pilkun välissä. Kirjoita esimerkiksi arvot abc ja def muodossa 'abc' ,'def'. Anna oikeat arvot.

Selitys: Arvokenttään kirjoittamasi arvo ei kelpaa operaattoreille **IN** tai **NOT IN**. Arvon jäljessä olevan puolilainausmerkin ja pilkun välissä ei voi olla muita kuin tyhjämerkkejä. Tämä sanoma liittyy seuraaviin vertailuoperaattoreihin:

- **IN**
- **NOT IN**

- **BETWEEN**
- **NOT BETWEEN**

Lisätietoja kelpollisista arvoista on tietovarastotoimintojen paikannuksesta kertovassa käytönaikaisessa ohjeessa.

Käyttäjän toimet: Kirjoita arvokenttään kelpollinen merkkijono.

DWC03794E Käytettäessä operaattoreita IN ja NOT IN vertailuarvoissa ei voi olla muita kuin tyhjämerkkejä erottimena olevan pilkun ja seuraavan arvon edellä olevan puolilainausmerkin välissä. Kirjoita esimerkiksi arvot abc ja def muodossa 'abc' ,'def'. Anna arvot oikeassa muodossa.

Selitys: Arvokenttään kirjoittamasi arvo ei kelpaa operaattoreille **IN** tai **NOT IN**. Arvon edellä olevan puolilainausmerkin ja pilkun välissä ei voi olla muita kuin tyhjämerkkejä. Lisätietoja kelpollisista arvoista on tietovarastotoimintojen paikannuksesta kertovassa käytönaikaisessa ohjeessa.

Käyttäjän toimet: Kirjoita arvokenttään kelpollinen merkkijono.

DWC03795E Käytettäessä operaattoreita IN ja NOT IN vertailuarvot edellyttävät parametreja kuten 'abc' ,'def'. Anna oikeat arvot.

Selitys: Arvokenttään kirjoittamasi arvo ei kelpaa operaattoreille **IN** tai **NOT IN**. Arvo ei ehkä ole lainausmerkkien välissä tai siitä puuttuu arvon jälkeen kuuluva puolilainausmerkki. Kaikkien seuraaville vertailuoperaattoreille kirjoittamiesi merkkijonoarvojen on oltava puolilainausmerkkien välissä:

- **IN**
- **NOT IN**
- **LIKE**
- **NOT LIKE**
- **BETWEEN**
- **NOT BETWEEN**

Lisätietoja kelvollisista arvoista on tietovarastotoimintojen paikannuksesta kertovassa käytönaikaisessa ohjeessa.

Käyttäjän toimet: Arvokentässä oleva **arvo** on ehkä kirjoitettava lainausmerkkien väliin tai arvon jälkeen on ehkä lisättävä puolilainausmerkki. Lisätietoja vertailuoperaattoreita IN ja NOT IN käyttävien arvojen oikeasta muodosta on tietovarastotoimintojen käytönaikaisessa ohjeessa.

DWC03796E Alkuun kuuluva puolilainausmerkki puuttuu Arvot-kentästä. Käytettäessä operaattoreita BETWEEN ja NOT BETWEEN kaikkien vertailuarvojen on oltava puolilainausmerkkien välissä. Kirjoita esimerkiksi arvot abc ja def muodossa 'abc' ja 'def'. Anna arvot oikeassa muodossa.

Selitys: Arvokenttään kirjoittamastasi arvosta puuttuu alkuun kuuluva puolilainausmerkki. Kaikkien seuraaville operaattoreille kirjoittamiesi merkkijonoarvojen on oltava puolilainausmerkkien välissä:

- IN
- NOT IN
- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Lisätietoja kelvollisista arvoista on tietovarastotoimintojen paikannuksesta kertovassa käytönaikaisessa ohjeessa.

Käyttäjän toimet: Lisää alkuun kuuluva puolilainausmerkki **Arvot**-kenttään.

DWC03797E Loppuun kuuluva puolilainausmerkki puuttuu Arvot-kentästä. Käytettäessä operaattoreita BETWEEN ja NOT BETWEEN kaikkien vertailuarvojen on oltava puolilainausmerkkien välissä. Kirjoita esimerkiksi arvot abc ja def muodossa 'abc' ja 'def'. Anna arvot oikeassa muodossa.

Selitys: Arvokenttään kirjoittamastasi arvosta puuttuu loppuun kuuluva puolilainausmerkki. Kaikkien seuraaville operaattoreille kirjoittamiesi merkkijonoarvojen on oltava puolilainausmerkkien välissä:

- IN
- NOT IN
- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Lisätietoja kelvollisista arvoista on tietovarastotoimintojen paikannuksesta kertovassa käytönaikaisessa ohjeessa.

Käyttäjän toimet: Lisää loppuun kuuluva puolilainausmerkki **Arvot**-kenttään.

DWC03798E Käytettäessä operaattoreita BETWEEN ja NOT BETWEEN vertailuarvoissa ei voi olla muita kuin tyhjämerkkejä arvon jäljessä olevan puolilainausmerkin ja AND-erottimen välissä. Kirjoita esimerkiksi arvot abc ja def muodossa 'abc' ja 'def'. Anna arvot oikeassa muodossa.

Selitys: Arvokenttään kirjoittamasi arvo ei kelpaa operaattoreille **BETWEEN** tai **NOT BETWEEN**. Arvon jäljessä olevan puolilainausmerkin ja **and**-erottimen välissä ei voi olla muita kuin tyhjämerkkejä. Lisätietoja kelvollisista arvoista on tietovarastotoimintojen paikannuksesta kertovassa käytönaikaisessa ohjeessa.

Käyttäjän toimet: Kirjoita arvokenttään kelvollinen merkkijono.

DWC03799E Käytettäessä operaattoreita **BETWEEN** ja **NOT BETWEEN** vertailuarvoissa ei voi olla muita kuin tyhjämerkkejä **AND**-erottimen ja seuraavan arvon edellä olevan puolilainausmerkin välissä. Kirjoita esimerkiksi arvot **abc** ja **def** muodossa **'abc'** ja **'def'**. Anna arvot oikeassa muodossa.

Selitys: Arvokenttään kirjoittamasi arvo ei kelpaa operaattoreille **BETWEEN** tai **NOT BETWEEN**. **AND**-erottimen ja seuraavan arvon edellä olevan puolilainausmerkin välissä ei voi olla muita kuin tyhjämerkkejä. Lisätietoja kelvollisista arvoista on tietovarastotoimintojen paikannuksesta kertovassa käytönaikaisessa ohjeessa.

Käyttäjän toimet: Kirjoita arvokenttään kelvollinen merkkijono.

DWC03800E Käytettäessä operaattoreita **BETWEEN** ja **NOT BETWEEN** vertailuarvoissa viimeisen arvon jäljessä ei voi olla muita kuin tyhjämerkkejä. Poista ylimääräiset merkit **Arvot**-kentän viimeisen arvon jäljessä olevan puolilainausmerkin jäljestä.

Selitys: Arvokenttään kirjoittamasi arvo ei kelpaa operaattoreille **BETWEEN** tai **NOT BETWEEN**. **Arvot**-kentässä viimeisen arvon jäljessä ei voi olla muita kuin tyhjämerkkejä. Lisätietoja kelvollisista arvoista on tietovarastotoimintojen paikannuksesta kertovassa käytönaikaisessa ohjeessa.

Käyttäjän toimet: Poista **Arvot**-kentän viimeisen arvon jäljessä olevan puolilainausmerkin jäljessä olevat muut kuin tyhjämerkit.

DWC03801E Vaihetta yritetään luoda tai päivittää, vaikka nimeä ei ole määritetty. Vaiheelle on määritettävä ainutkertainen nimi.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03802E Vaihetta "**<vaiheen_nimi>**" yritetään luoda tai päivittää, vaikka lajin arvo on virheellinen.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03803E Vaihetta yritetään luoda tai päivittää, kun **atomicFlag**-ilmaisim on asetettu värin. Joko vaiheen kohde- ja lähdetietokannat ovat samat tai **atomicFlag**-ilmaisimen arvoksi on asetettava **FALSE**.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03804E Luotava tai päivitettävä vaihe "**<vaiheen_nimi>**" ei liity tietovarastoon tai aiheeseen.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03805E Luotava tai päivitettävä vaihe "`<vaiheen_nimi>`" liittyy kohdetaulukkoon, joka ei ole vaiheen tietovarastossa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03806E Luotava tai päivitettävä vaihe "`<vaiheen_nimi>`" liittyy kohdetaulukkoon, joka ei ole vaiheen tietovarastossa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03807E Luotava tai päivitettävä vaihe "`<vaiheen_nimi>`" liittyy lähderesurssiin, mutta lähdetaulukot eivät liity vaiheen lähdetietokantaan.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03808E Luotava tai päivitettävä vaihe "`<vaiheen_nimi>`" liittyy lähderesurssiin, mutta siihen ei liity lähdetaulukoita.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03809E Luotava tai päivitettävä vaihe "`<vaiheen_nimi>`" liittyy lähdetaulukkoon, joka on toisen vaiheen kohdetaulukko, mutta tätä alivaihetta ei ole määritetty alivaiheeksi.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03810E Luotavaan tai päivitettävään vaiheeseen "`<vaiheen_nimi>`" ei ole liitetty päivityksen suojausryhmää.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03811E Tietovarastotoimintojen ohjelmaryhmässä ei ole nimeä luonnille tai päivitykselle.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03812E Tietovarastotoimintojen ohjelman määrityksessä ei ole nimeä luonnille tai päivitykselle.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03813E Tietovarastotoimintojen ohjelman määrityksessä ei ole määritetty ohjelman nimeä luonnille tai päivitykselle.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03814E Tietovarastotoimintojen ohjelman määritys "<määrityksen_nimi>" ei liity ohjelmaryhmään.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03815E Tietovarastotoimintojen ohjelman ilmentymä "<ilmentymän_nimi>" ei liity vaiheeseen.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03816E Tietovarastotoimintojen ohjelman ilmentymä "<ilmentymän_nimi>" ei liity ohjelman määritykseen.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03817E Tietovarastotoimintojen ohjelmaparametri luodaan tai päivitetään ilman nimeä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03818E Tietovarastotoimintojen ohjelmaparametri "<parametrin_nimi>" liittyy ProgFunc-, TrigFunc- tai AggreFunc-toimintoon.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03819E Tietovarastotoimintojen ohjelmaparametreilla, jotka liittyvät ProgFunc-, TrigFunc- tai AggreFunc-funktioon nimeltä "<funktion_nimi>", ei ole yksikäsitteistä järjestystä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03820E Aiheen luonti tai päivitys on meneillään ilman nimen määrittystä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03821E Kehitystilaan alennettavassa vaiheessa on kohdetaululukko, joka on toisen vaiheen käytössä. Tämä toinen vaihe on testi- tai tuotantotilassa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän

virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03826E stepSchedule - määriteristiriita kahden ajoitusaikataulun yhtenäistämässä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03827E stepSchedule - kopiointia on yritetty objektiin itseensä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03828E stepSchedule - kopiointia on yritetty objektista itsestään.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03829E stepSchedule - minuutteja määritettäessä on annettu virheellinen arvo.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03830E stepSchedule - sekunteja määritettäessä on annettu virheellinen arvo.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03831E stepSchedule - tunteja määritettäessä on annettu virheellinen arvo.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03832E stepSchedule - vuosia määritettäessä on annettu virheellinen arvo.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03834E Sisäänkirjautunutta käyttäjää ei ole määritetty tietovarastotoimintoihin.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03835E Aihetta ei voi poistaa, koska se sisältää vähintään yhden prosessin.

Selitys: Olet yrittänyt poistaa aiheen, joka sisältää vähintään yhden prosessin. Prosessi on poistettava aiheesta, ennen kuin voit poistaa aiheen.

Käyttäjän toimet: Poista prosessi aiheesta, ennen kuin poistat aiheen.

DWC03836E Objektiin on liitetty vaiheita eikä sitä voi poistaa.

Selitys: Olet yrittänyt poistaa tietyn objektin, johon on edelleen liitetty vaiheita. Poista liitetyt vaiheet, ennen kuin yrität poistaa objektin.

Käyttäjän toimet: Poista vaiheet objektista, ennen kuin yrität poistaa objektin.

DWC03837E Tuotantotilassa on vaiheita, jotka käyttävät tätä vaihetta lähteenä. Kohdetta ei ole poistettu.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC03838E Tässä prosessissa on vaiheita, jotka käyttävät tätä taulukkoa lähteenä. Järjestelmä ei ole poistanut lähdetaulukkoa.

Selitys: Yrität poistaa taulukkoa prosessista, mutta prosessissa on vaiheita, jotka käyttävät tätä taulukkoa lähdetaulukkona. Tietolinkit taulukon ja vaiheitten väliltä on poistettava, ennen kuin taulukko voidaan poistaa prosessista.

Käyttäjän toimet: Poista tietolinkit taulukon ja vaiheitten väliltä, ennen kuin yrität poistaa taulukon.

DWC03839E Tässä prosessissa on vaiheita, jotka käyttävät tätä taulukkoa kohteena. Järjestelmä ei ole poistanut kohdetaulukkoa.

Selitys: Yrität poistaa taulukkoa prosessista, mutta prosessissa on vaiheita, jotka käyttävät tätä taulukkoa kohdetaulukkona.

Käyttäjän toimet: Poista tietolinkki tämän taulukon ja vaiheen väliltä, ennen kuin yrität poistaa taulukon prosessista.

DWC03840E Tähän vaiheeseen liitettävä lähde- tai kohdetaulukko ei kuulu tähän prosessiin liittyviin taulukoihin. Järjestelmä ei ole liittännyt taulukkoa.

Selitys: Lähde- tai kohdetaulukko, jota yrität liittää vaiheeseen, ei liity tähän prosessiin.

Käyttäjän toimet: Lähde- tai kohdetaulukko, jota yrität liittää vaiheeseen, ei liity tähän prosessiin.

DWC03846E Vaiheen nimeä ei voi muuttaa, koska vaiheen ajo on meneillään.

Selitys: Yrität muuttaa testi- tai tuotantotilassa olevan vaiheen nimen vaiheen ajon ollessa meneillään.

Käyttäjän toimet: Muuta vaiheen nimi silloin, kun ajo ei ole meneillään. Käsiteltävän työ tila-ikkunasta saat selville, onko vaiheen ajo meneillään.

DWC05001E Uuden kutsu ei ole onnistunut. Muistin nimi: "<muistin_nimi>". Yritetty koko: "<yritetty_koko>".

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe. Muisti ei riitä.

Käyttäjän toimet: Vapauta muistia sulkemalla avoimet ikkunat ja sovellukset.

DWC05002E Vastaanotettu epäkelvoja komentoriviargumentteja.

Selitys: Yrität ajaa tietovarastotoimintojen ohjelmaa, jossa on epäkelvoja komentoriviargumentteja.

Käyttäjän toimet: Olet määrittänyt väärän määrän komentoriviargumentteja tietovarastotoimintojen ohjelmaan. Anna komento uudelleen.

DWC05003E Vastaanotettu epäkelpo lokisanoman laji.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC05004E Lokipalvelin ei voi avata tietovarastotoimintojen lisenssitiedostoa "<tiedoston_nimi>". Varastopalvelinta ei voi aloittaa.

Selitys: Tietovarastotoimintojen lisenssitiedosto on vioittunut.

Käyttäjän toimet: Asenna tietovarastotoiminnot uudelleen.

DWC05005E Lokipalvelin ei voi lukea tietovarastotoimintojen lisenssitiedostoa "<tiedoston_nimi>". Tietovarastopalvelinta ei voi aloittaa.

Selitys: Tietovarastotoimintojen lisenssitiedosto on vioittunut.

Käyttäjän toimet: Asenna tietovarastotoiminnot uudelleen.

DWC05006E Tietovarastotoimintojen lisenssi on vanhentunut. Varastopalvelinta ei voi aloittaa. Ota yhteys IBM:n myyntineuvottelijaan.

Selitys: Tietovarastotoimintojen lisenssitiedosto on vanhentunut.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n myyntineuvottelijaan.

DWC05007E Huomautus: Tietovarastotoimintojen lisenssi vanhentuu "<luke>" päivän kuluttua. Varastopalvelin aloitetaan. Ota pikaisesti yhteys IBM:n myyntineuvottelijaan.

Selitys: Tietovarastotoimintojen lisenssi vanhentuu kohta.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n myyntineuvottelijaan.

DWC05008E Ohjelma ei voi ladata db2licm.dll-tiedostoa.

Selitys: Tiedostoa db2licm.dll ei löydy.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedosto db2licm.dll on oikeassa DB2-polussa (SQLLIB\BIN).

DWC05009E LicRequestAccess-toiminnon tulokohtaa ei löydy db2licm.dll-tiedostosta.

Selitys: Tiedosto db2licm.dll on ehkä vioittunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedosto db2licm.dll on kunnossa.

DWC05010E Palvelin-, kirjaus- tai agenttiohjelman aloitus ei onnistu.

Selitys: Lisenssi on vanhentunut, siinä ei ole valtuuksia komennon (agentin) ajoon, tai ohjelmaan ei ole lisenssiä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tarvittava lisenssi on käytettävissä.

DWC06001E Receive()- tai HaltReceive()-funktioita on yritetty ennen InitializeReceive()-funktion kutsua.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC06002E Uuden kutsu ei ole onnistunut. Muistin nimi: "<nimi>". Yritetty koko: "<koko>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on

olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC06003E Send()-funktiota on yritetty ennen InitializeSend()-funktion kutsua.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC06004E Vastakesanomassa määritetty tavujen määrä ei kelpaa. Odotettu vastaanotettujen tavujen määrä: "<määrä>". Todellinen vastaanotettujen tavujen määrä: "<määrä>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC06005E Lähetettävä tietopuskuri on liian pitkä. Sallittu pituus tavuina: "<pituus>". Pyydetty pituus tavuina: "<pituus>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän

virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC06100E TCP/IP-ympäristön alustus ei onnistu.

Selitys: Windows NT TCP/IP -vastakeohjelman alustus ei onnistu.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan ja että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon. Jos asennukset ja määrittelyt ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06101E Vastakkeen puhdistusrutiinin toteutus ei onnistu.

Selitys: Windows NT TCP/IP -vastakeohjelman lopetus ei onnistu.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan ja että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon. Jos asennukset ja määrittelyt ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06102E Socket()-vastakefunktion kutsu ei onnistu.

Selitys: Windows NT TCP/IP -vastakeohjelman lopetus ei onnistu.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määrittelyt ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06103E Bind()-vastakefunktion kutsu ei onnistu. Portin numero:
"<portin_numero>".

Selitys: Virheen on aiheuttanut jokin seuraavista:

- Verkon alijärjestelmän toiminta on keskeytynyt.
- Portti, jota tietovarastotoiminnot on yrittänyt käyttää, on jo jonkin muun toiminnon käytössä tai muita vapaita portteja ei ole käytettävissä.
- Liian monta TCP/IP-yhteyttä on jo käytössä. Puskureita ei ole riittävästi käytettävissä.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, etteivät kaikki paikalliset portit ole jo käytössä. Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määritykset ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06104E Listen()-vastakefunktion kutsu ei onnistu. Ilmentymien määrä:
"<määrä>".

Selitys: Windows NT TCP/IP -vastakeohjelman lopetus ei onnistu.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määritykset ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06105E Connect()-vastakefunktion kutsu ei onnistu. Kohdekone:
"<koneen_nimi>". **Kohdeportti:**
"<portin_tunnus>". **Yritysten määrä:** "<määrä>". **Yritysten väli:**
"<väli>".

Selitys: Windows NT TCP/IP -vastakeohjelma ei voi muodostaa yhteyttä toisen osapuolen prosessiin, ja se päättyy muuhun virheeseen kuin ECONNREFUSED.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määritykset ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06106E Toistuvat connect()-vastakefunktion kutsut ovat epäonnistuneet. Sanomaa ei voi lähettää. Kohdekone:
"<koneen_nimi>". **Kohdeportti:**
"<portin_tunnus>". **Yrityty yhteydet:** "<määrä>".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole voinut muodostaa TCP/IP-yhteyttä toisen osapuolen prosessiin, agenttiprosessi on päätynyt virheeseen tai tietovarastotoimintojen lisenssi on vanhentunut.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelin, kirjausohjelma ja etäagenttidemoniohjelma (jos käytössä) toimivat NT-palveluissa. Jos tietovarastotoimintojen lisenssi on vanhentunut, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC06107E Accept()-vastakefunktion kutsu ei onnistu.

Selitys: TCP/IP-vastakeohjelma ei voi hyväksyä tietoja toisen osapuolen prosessista.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määrittelyt ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06108E Recv()-vastakefunktion kutsu on epäonnistunut yritettäessä vastaanottaa sanoman pituus -tavuja. Odotettu pituus tavuina: "<pituus>"

Selitys: TCP/IP-vastakeohjelma on keskeytynyt vastaanottaessaan istuntokumppanin prosessista neljää ensimmäistä tavua.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määrittelyt ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06109E Recv()-vastakefunktion kutsu on epäonnistunut yritettäessä vastaanottaa sanoman tietoja. Odotettu pituus tavuina: "<pituus>"

Selitys: TCP/IP-vastakeohjelma on keskeytynyt vastaanottaessaan sanoman tietoja istuntokumppanin prosessista.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määrittelyt ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06110E Send()-vastakefunktion kutsu ei onnistu. Kohdekone: "<koneen_nimi>". Kohdeportti: "<portin_tunnus>". Sanoman pituus tavuina: "<pituus>"

Selitys: TCP/IP-vastakeohjelma on keskeytynyt vastaanottaessaan neljää ensimmäistä tavua istuntokumppanin prosessista.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määrittelyt ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06111E Closesocket()-vastakefunktion kutsu ei onnistu.

Selitys: TCP/IP-vastakeohjelma ei voi sulkea vastaketta, joka on liitetty toisen osapuolen prosessiin.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määrittelyt ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06112E Getsockname()-vastakefunktion kutsu ei onnistu. Portin numero: "<portin_numero>"

Selitys: TCP/IP-vastakeohjelma ei voi saada nykyisen vastakkeen osoitetta.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on

kunnossa. Jos asennukset ja määrytykset ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06113E Gethostbyname()-vastakefunktion kutsu ei onnistu. Koneen nimi: "<koneen_nimi>"

Selitys: TCP/IP-vastakeohjelma ei voi noutaa symbolista koneen nimeä. Varmista, että `\etc\hosts`-tiedosto on olemassa.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määrytykset ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

Voit harkita kohdekoneen nimen lisäystä yhdessä verkkoalueen nimen kanssa (jos tämä on käytettävissä) `\etc\hosts`-tiedostoon.

DWC06114E Gethostbyname()-vastakefunktion kutsu ei onnistu.

Selitys: TCP/IP-vastakeohjelma ei voi noutaa symbolista koneen nimeä.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määrytykset ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06115E Getservbyname()-vastakefunktion kutsu ei onnistu. Palvelun nimi: "<palvelun_nimi>"

Selitys: TCP/IP-vastakeohjelma ei voi noutaa symbolista palvelun nimeä `\etc\services`-tiedostosta.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on

olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että `etc\services`-tiedosto on olemassa. Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määrytykset ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06116E Inet_ntoa-vastakefunktion kutsu ei onnistu. Koneen nimi: "<koneen_nimi>"

Selitys: TCP/IP-vastakeohjelma ei voi muuntaa 32-bittistä Internet-osoitetta pisteellisessä desimaalimuodossa olevaksi osoitteeksi.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP on asennettu kokonaan, että se on määritetty tämän koneen kokoonpanoon ja että verkko on kunnossa. Jos asennukset ja määrytykset ovat kunnossa, tee järjestelmän alkulataus ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC06117E Varastopalvelin "<koneen_nimi>" portissa "<portin_tunnus>" ei vastaa.

Selitys: Varastopalvelin "<koneen_nimi>" portissa "<portin_tunnus>" ei vastaa.

Toissijainen paluukoodi (jos sellainen on olemassa) näyttää käyttöjärjestelmän palauttaman virheen numeron.

Käyttäjän toimet: Avaa ohjauspaneelin palvelusovelma ja tarkista varastopalvelimen tila ja tietovarastotoimintojen kirjauspalvelujen tila. Aloita ohjelmat tarvittaessa uudelleen.

DWC06118E Kirjausyritys varastopalvelimeen on epäonnistunut.

Selitys: Tietovarastotoimintojen työasemaohjelma on yrittänyt käyttää kaikkia käytettävissä olevia paikallisen työaseman

IP-osoitteita tietoliikenteeseen varastopalvelimeen. Mikään paikallisen työaseman IP-osoitteista ei kuitenkaan ole voinut vastaanottaa vastauksia varastopalvelimesta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelin on aktiivinen ja että TCP/IP-yhteys paikallisen työasemaohjelman ja varastopalvelimen välillä on aktiivinen.

DWC06119E Varastotyöasema ei ole onnistunut vastaanottamaan vastausta varastopalvelimesta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelin on aktiivinen ja että TCP/IP-yhteys paikallisen työasemaohjelman ja varastopalvelimen välillä on aktiivinen. Lopeta tietovarastotoiminnot ja kirjaudu ohjelmaan uudelleen.

DWC06200E On ilmennyt odottamaton tietoliikennevirhe.

Selitys: TCP/IP:n kokoonpanon määrittäminen ei ole oikein tai olet määrittänyt väärän palvelimen sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että TCP/IP-yhteyksikäytännön kokoonpano on oikein määritetty. Jos se on oikein, varmista, että sisäänkirjautumisen yhteydessä määrittämäsi palvelin on oikea.

DWC07000E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaihetta "<vaiheen_nimi>". Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "<työn_laji>" työtä ajoerässä "<ajoerän_numero>".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta vaiheen metatietoja.

Käyttäjän toimet: Varmista, että vaiheen määrittäminen on vielä olemassa ja että ohjaustietokanta on vielä käytettävissä varastopalvelimen koneesta. Jos häiriö jatkuu, kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07001E Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään vaihetta "<vaiheen_nimi>". Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "<työn_laji>" työtä.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole voinut tallentaa vaiheen määrittämiseen tehtyjä muutoksia ohjaustietokantaan.

Käyttäjän toimet: Varmista, että vaiheen määrittäminen on vielä olemassa ja että ohjaustietokanta on vielä käytettävissä varastopalvelimen koneesta. Jos häiriö jatkuu, kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07003E Varastopalvelin ei ole onnistunut vaihtamaan vaiheen "<vaiheen_nimi>" tilaa. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "<työn_laji>" työtä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07005E Varastopalvelin ei ole onnistunut muodostamaan valintakäskyä vaiheelle "<vaiheen_nimi>". Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "<komennon_laji>" komentoa ajoerässä "<ajoerän_numero>".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta vaiheelle määritettyä SQL-käskyä.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07006E Varastopalvelin ei ole onnistunut muodostamaan lisäyskäskyä vaiheelle "<vaiheen_nimi>". Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "<komennon_laji>" komentoa ajoerässä "<ajoerän_numero>".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta metatietoja. Metatietoja tarvitaan muodostettaessa SQL-käsky, jonka avulla voidaan lisätä rivit kohdetaulukkuun.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07007E Varastopalvelin ei ole onnistunut muodostamaan poistokäskyä vaiheelle "<vaiheen_nimi>". Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "<komennon_laji>" komentoa ajoerässä "<ajoerän_numero>".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta metatietoja, joita tarvitaan SQL-poistokäskyn muodostukseen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07008E Varastopalvelin ei ole onnistunut muodostamaan luontikäskyä vaiheelle "<vaiheen_nimi>". Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "<komennon_laji>" komentoa ajoerässä "<ajoerän_numero>".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta metatietoja, joita tarvitaan CREATE TABLE -käskyn muodostukseen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07009E Varastopalvelin ei ole onnistunut muodostamaan hylkäyskäskyä vaiheelle "<vaiheen_nimi>". Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "<komennon_laji>" komentoa ajoerässä "<ajoerän_numero>".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta metatietoja, joita tarvitaan DROP TABLE -käskyn muodostukseen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07010E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan uudelleenyritysten määrää vaiheelle "<vaiheen_nimi>". Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "<työn_laji>" työtä ajoerässä "<ajoerän_numero>".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta vaiheen uudelleenyritysten enimmäismäärää.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07011E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan uudelleenyritysten väliä vaiheelle "<vaiheen_nimi>". Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "<työn_laji>" työtä ajoerässä "<ajoerän_numero>".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta vaiheen uudelleenyritysten väliä.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07012E Varastopalvelin ei ole onnistunut laatimaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" alivaiheiden luettelo. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<työn_laji>`" työtä ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta vaiheen alivaiheiden luettelo.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07013E Varastopalvelin ei ole onnistunut laatimaan luettelo samanaikaisesti ketjutetuista vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" vaiheista. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<työn_laji>`" työtä ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta niiden vaiheiden luettelo, jotka on ketjutettu annetun vaiheen suhteen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07014E Varastopalvelin ei ole onnistunut laatimaan luettelo vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ketjutetuista vaiheista. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<työn_laji>`" työtä ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta niiden vaiheiden luettelo, jotka on ketjutettu annetun vaiheen suhteen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07015E Varastopalvelin ei ole onnistunut laatimaan luettelo vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoituksista. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<työn_laji>`" työtä ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta vaiheen ajoituksia.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07016E Varastopalvelin ei ole onnistunut laskemaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" seuraavaa ajoitettua tietojen lisäystä. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<työn_laji>`" työtä ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut laskemaan seuraavaa päivämäärää toistuvien tapahtumien ajoituksessa.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07017E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan tietokantaa "`<tietokannan_nimi>`". Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<työn_laji>`" työtä.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta tietokannan metatietoja.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07018E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" lähdetietokantaa. Virhe ilmeni ajoerän "`<ajoerän_numero>`" "`<toiminnon_laji>`"-käsittelyn aikana.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta lähdetietokannan metatietoja. Tietovarastotoiminnot on yrittänyt noutaa tietoja yrittäessään toteuttaa toimintoa, jonka laji on määritetty.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07019E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaihe>`" kohdetietokantaa. Virhe ilmeni ajoerän "`<ajoerän_numero>`" "`<toiminnon_laji>`"-käsittelyn aikana.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" kohdetietokantaa. Virhe ilmeni ajoerän "`<ajoerän_numero>`" "`<toiminnon_laji>`"-käsittelyn aikana.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07020E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" määritteiden vastaavuustietoja. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<komennon_laji>`" komentoa ajoerässä "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta metatietoja, joita tarvitaan määritettäessä lähdetaulukoiden SELECT-käskyllä valittujen sarakkeiden ja kohdetaulukon INSERT-käskyllä lisättyjen sarakkeiden vastaavuus.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07021E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" tulostusmäärittystä. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<komennon_laji>`" komentoa ajoerässä "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta metatietoja kohdetaulukon INSERT-käskyllä lisättyjä sarakkeita varten.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07022E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" syötemäärittystä. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<komennon_laji>`" komentoa ajoerässä "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta metatietoja lähdetaulukon SELECT-käskyllä valittuja sarakkeita varten.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07023E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" agenttipalvelinta. Virhe ilmeni käsiteltäessä ajoerää "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta metatietoja, joita tarvitaan yhteyden muodostuksessa agenttipalvelimeen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07024E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan tietokannan "`<tietokannan_nimi>`" agenttipalvelinta.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta tietokannan agenttipalvelimen metatietoja.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07025E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" koostotoimintoa. Virhe ilmeni ajoerän "`<ajoerän_numero>`" "`<toiminnon_laji>`"-käsittelyn aikana.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta tietovarastotoimintojen ohjelman metatietoja.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07026E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" kohdetietokantaa. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<komennon_laji>`" komentoa ajoerässä "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta kohdetietokannan metatietoja.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07027E Varastopalvelin ei ole onnistunut lisäämään luetteloon vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" lähdetietokantaa. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<komennon_laji>`" komentoa ajoerässä "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta kohdetietokannan metatietoja.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07028E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ehdollista ketjutustoimintoa. Virhe ilmeni käsiteltäessä objektia "`<työn_laji>`" ajoerässä "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta ehdollisen ketjutustoiminnon tai jälkikäsitteilytoiminnon metatietoja.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07029E Varastopalvelin ei ole onnistunut laatimaan luetteloa vaiheesta "`<vaiheen_nimi>`" lähtien ehdollisesti ketjutetuista vaiheista. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<työn_laji>`" työtä ajoerässä "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta niiden vaiheiden luetteloa, jotka annettu vaihe ehdollisesti ketjuttaa.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07030E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" myöntökäskyjä. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<komennon_laji>`" komentoa ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta vaiheen SQL GRANT -käskyjä.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07031E Varastopalvelin ei ole onnistunut laatimaan luettelo vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" valenimistä. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<komennon_laji>`" komentoa ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta vaiheen tietovarastotoiminnoissa määritettyjen valenimien luettelo.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07032E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" valenimen "`<valenimi>`" luontikäskyjä. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<komennon_laji>`" komentoa ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta metatietoja. Metatietoja tarvitaan muodostettaessa SQL-käsky, jonka avulla voidaan luoda vaiheen valenimi.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07033E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" valenimen "`<valenimi>`" hylkäyskäskyä. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<komennon_laji>`" komentoa ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta metatietoja. Metatietoja tarvitaan muodostettaessa SQL-käsky, jonka avulla voidaan hylätä vaiheen valenimi.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07034E Varastopalvelin ei ole onnistunut laatimaan luettelo vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" lähdemääritteistä. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<komennon_laji>`" komentoa ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta vaiheen määritteiden metatietoja.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07035E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan käyttäjää "`<käyttäjän_nimi>`". Virhe ilmeni vastattaessa työasemasta "`<työaseman_nimi>`" tulleeeseen todennuspyyntöön.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan määritettyä käyttäjätunnusta ohjaustietokannasta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että annettu käyttäjätunnus on oikein ja että se on määritetty varastopalvelimeen.

DWC07036E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaihetta kohdetietokannasta "`<tietokannan_nimi>`". Virhe ilmeni käsiteltäessä komentoa, jonka laji on "`<komennon_laji>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta vaihetta, joka liittyy kohdetietokantaan.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07037E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerän "`<ajoerän_numero>`" yhteysmerkkijonoa. Virhe ilmeni käsiteltäessä komentoa, jonka laji on "`<komennon_laji>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta ODBC-yhteysmerkkijonoa, jota on käytettävä muodostettaessa yhteys kohdetietokantaan.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07038E Varastopalvelin ei ole onnistunut muodostamaan muuttokäskyä vaiheelle "`<vaiheen_nimi>`". Virhe ilmeni käsiteltäessä komentoa, jonka laji on "`<komennon_laji>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta metatietoja, joita tarvitaan SQL ALTER TABLE -käskyn muodostamiseen vaiheelle.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07039E Varastopalvelin on vastaanottanut ohjaustietokannasta virheellisen vaiheen lajin "`<tunnus>`" vaiheelle "`<vaiheen_nimi>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe, tai tietokannassa on kelpaamattomia metatietoja.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07040E Varastopalvelin on vastaanottanut ohjaustietokannasta virheellisen ohjelmalajin "`<ohjelmalajin_tunnus>`" vaiheelle "`<vaiheen_nimi>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe, tai tietokannassa on kelpaamattomia metatietoja.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07041E Varastopalvelin ei ole onnistunut muodostamaan tietovarastotoimintojen ohjelman komentoriviä vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerään "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta komentoriviparametreja tietovarastotoimintojen ohjelmalle.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07042E Varastopalvelin ei ole onnistunut muodostamaan SQL CALL -käskyä vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerään "`<ajoerän_nimi>`".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta metatietoja, joita tarvitaan muodostamaan SQL CALL -käsky

tallennetulle toimintosarjalle.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07043E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan tallennetun toimintosarjan tietokantatietoja vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerään "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan kohdetietokantaa vaiheesta.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07044E Varastopalvelin ei ole onnistunut laatimaan luettelo vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" niistä vaiheista, joiden ketjutus on epäonnistunut. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<työn_laji>`" työtä ajoerässä "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Varastopalvelin ei ole voinut laatia luettelo vaiheista, joiden ketjutus ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07045E Varastopalvelin ei ole onnistunut laatimaan luettelo vaiheista, joiden liipaisu vaiheessa "`<vaiheen_nimi>`" on epäonnistunut. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<työn_laji>`" työtä ajoerässä "`<ajoerän_nimi>`".

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut laatimaan luettelo vaiheista, joiden liipaisu vaiheessa "`<vaiheen_nimi>`" on epäonnistunut. Virhe ilmeni käsiteltäessä lajin "`<työn_laji>`" työtä ajoerässä "`<ajoerän_nimi>`".

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07046E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan tietovarastotoimintojen ohjelmaparametrien tietoja vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerän "`<ajoerän_numero>`" tallennettua toimintosarjaa varten.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole voinut noutaa tallennetun toimintosarjan parametrien tietoja ohjaustietokannasta.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07047E Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään sen komponentin kokoonpanoparametreja, jonka nimi on "`<komponentin_nimi>`" ja arvo "`<arvo>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07048E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan tietoresurssin tunnusta ohjaustietokannasta.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan tietoresurssin tunnusta ohjaustietokannasta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimen ja ohjaustietokannan välillä on yhteys. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07049E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan käyttäjän valtuuksia ohjaustietokannasta.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan käyttäjän valtuuksia ohjaustietokannasta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttäjätunnus ja tunnussana ovat oikein. (Käyttäjätunnuksessa

ja tunnussanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.) Jos häiriö jatkuu, kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07050E Varastopalvelin ei ole onnistunut luomaan vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerää "<ajoerän_numero>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe, tai tietokannassa on kelpaamattomia metatietoja.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07051E Varastopalvelin ei ole onnistunut ajoittamaan vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerää "<ajoerän_numero>".

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään ohjaustaulukoita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimesta on yhteys ohjaustietokantaan. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07052E Varastopalvelin ei ole onnistunut aloittamaan vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerän "<ajoerän_numero>" tietojen lisäystä.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään ohjaustaulukoita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimesta on yhteys ohjaustietokantaan. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07053E Varastopalvelin ei ole onnistunut tekemään loppuun vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerän "<ajoerän_numero>" tietojen lisäystä.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään ohjaustaulukoita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimesta on yhteys ohjaustietokantaan. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07054E Varastopalvelin ei ole onnistunut aloittamaan vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerän "<ajoerän_numero>" poistoa.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään ohjaustaulukoita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimesta on yhteys ohjaustietokantaan. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07055E Varastopalvelin ei ole onnistunut käsittelemään vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerän "<ajoerän_nimi>" poiston epäonnistumista.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07056E Varastopalvelin ei ole onnistunut poistamaan vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerää "<ajoerän_numero>".

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään ohjaustaulukoita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimesta on yhteys

ohjaustietokantaan. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07057E Varastopalvelin ei ole onnistunut poistamaan vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoitettuja ajoeriä.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään ohjaustaulukoita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimesta on yhteys ohjaustietokantaan. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07058E Varastopalvelin ei ole onnistunut poistamaan vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoeriä.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään ohjaustaulukoita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimesta on yhteys ohjaustietokantaan. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07059E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoeriä "<ajoerän_numero>". Virhe ilmeni käsiteltäessä työtä, jonka laji on "<työn_laji>".

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut kohdistamaan kyselyä ohjaustaulukoihin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimesta on yhteys ohjaustietokantaan. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07060E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan vaiheen "<vaiheen_nimi>" vanhinta ajoeriä. Virhe ilmeni käsiteltäessä työtä, jonka laji on "<työn_laji>".

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut kohdistamaan kyselyä ohjaustaulukoihin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimesta on yhteys ohjaustietokantaan. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07061E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan ajoeriä, jotka ovat olleet käsittelyssä, kun palvelinohjelma on edellisen kerran lopetettu.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut kohdistamaan kyselyä ohjaustaulukoihin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimesta on yhteys ohjaustietokantaan. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07062E Varastopalvelin on selvittänyt, että vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoeriä "<ajoerän_numero>" tila ei kelpaa uudelleenaloitukseen.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe, tai tietokannassa on kelpaamattomia metatietoja.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07063E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan ajoeriä, jotka on ajoitettu tietojen lisäystä varten.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut kohdistamaan kyselyä ohjaustaulukoihin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimesta on yhteys

ohjaustietokantaan. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07064E Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään ajoerää sen kannan ajoerän numerolla.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään ohjaustaulukoita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelimesta on yhteys ohjaustietokantaan. Jos yhteys on kunnossa, kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07066E Varastopalvelimen ajo on lopetettu, ennen kuin tämän ajoerän tietojen vienti on päättynyt.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi. Vaiheen ajoerä ei ole lopettanut tietojen vientiä, ennen kuin varastopalvelimen ajo on lopetettu. Kaikki kohdetaulukkoon tehdyt muutokset peruuntuvat. Tiedot lisätään vaiheisiin yhdessä sitoutumisjäljenteessä. Jos varastopalvelimen ajo päättyy vaiheen ajon aikana, kaikki kohdetaulukkoon tehdyt muutokset peruuntuvat.

Käyttäjän toimet: Aja epäonnistunut vaihe uudelleen.

DWC07067E Varastopalvelimen ajo on loppunut, ennen kuin tämän ajoerän tietojen poisto on päättynyt.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi. Vaiheen ajoerä ei ole lopettanut poistoa ennen kuin varastopalvelimen ajo on loppunut. Kaikki kohdetaulukkoon tehdyt muutokset peruuntuvat. Jos varastopalvelimen ajo loppuu, kun vaihe on poistamassa rivejä, kaikki poistetut rivit palautuvat kohdetaulukkoon.

Käyttäjän toimet: Poista vaiheen ajoerä uudelleen.

DWC07068E Varastopalvelin ei ole ollut toiminnassa aikana, joksi tämä ajoerän ajo oli ajoitettu.

Selitys: Tämä sanoma on mahdollinen vain siinä tapauksessa, että varastopalvelin on määritetty aloitettavaksi manuaalisesti. Tämä vaihe oli ajoitettu ajettavaksi sellaisena aikana, kun varastopalvelin ei ollut toiminnassa. Voit välttää tämän virheen toistumisen määrittämällä varastopalvelimen alkamaan automaattisesti. Silloin puuttuvat vaiheet alkavat automaattisesti uudelleen palvelimen aloituksen yhteydessä. Automaattinen aloitus ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska se voi aloittaa vaiheet sopimattomaan aikaan. Se voi myös käyttää kaikki järjestelmän resurssit, koska se aloittaa kaikki pois jääneet vaiheet samanaikaisesti.

Käyttäjän toimet: Jos haluat verestää tämän vaiheen ennen seuraavaa ajoitettua aikaa, aloita vaihe manuaalisesti tai ajoita se uudelleen.

Selvitä, miksi palvelin oli poissa käytöstä silloin, kun tämä vaiheen ajoerä oli ajoitettu ajettavaksi.

DWC07069E Varastopalvelimen ajo on loppunut, ennen kuin tämä ajoerän peruutus on päättynyt.

Selitys: Vaiheen ajoerä ei ole lopettanut peruutusta, ennen kuin varastopalvelimen ajo on loppunut.

Käyttäjän toimet: Poista vaiheen ajoerä Käsiteltävän työn tila -ikkunasta.

DWC07100E Varastopalvelin ei ole onnistunut muodostamaan yhteyttä ohjaustietokantaan "<ohjaustietokannan_nimi>" käyttäjätunnuksella "<käyttäjätunnus>".

Selitys: Varastopalvelin on yrittänyt muodostaa yhteyden ohjaustietokantaan epäkelpoa käyttäjätunnusta käyttäen. Käyttäjätunnuksella ei enää ole valtuuksia ohjaustietokannan käyttöön tai alustuksen yhteydessä on annettu epäkelpo tai väärin kirjoitettu käyttäjätunnus.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttäjätunnus

on edelleen ohjaustietokannan valtuutetun käyttäjän tunnus. Varmista, että käyttäjätunnus on kirjoitettu oikein ja että kirjainten koko on oikea.

DWC07101E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan parametria "<parametrin_nimi>" ohjaustietokannasta.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta yhtä kokoonpanoparametriaan.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07102E Varastopalvelin on noutanut aikakatkaisuparametrin "<parametrin_nimi>", jonka arvo "<aikakatkaisuarvo>" ei kelpaa.

Selitys: Tietylle parametrille kokoonpanon määrittämissä määritysmuistikirjassa määritetty aikakatkaisuarvo ei ole kelvollisten arvojen joukossa.

Käyttäjän toimet: Aloita tietovarastotoimintojen kokoonpanoapuohjelma. Muuta kokoonpanon määrittämissä määritysmuistikirjaan annetun parametrin aikakatkaisuarvoksi kelvollinen arvo.

DWC07103E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan komentoriviargumentteja tietokanta-agenttia varten.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta komentoriviargumentteja, joita käytetään tietovarastotoimintojen agentin aloitukseen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07104E Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään kokoonpanoparametrille "<parametrin_nimi>" arvoa "<parametrin_arvo>"

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut päivittämään annettua kokoonpanoparametria ohjaustietokantaan.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07105E Varastopalvelin ei ole onnistunut tallentamaan arvoa "<parametrin_arvo>" kokoonpanoparametriin "<parametrin_nimi>"

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut tallentamaan annettua kokoonpanoparametria ohjaustietokantaan.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07106E Varastopalvelin on havainnut, että sille määritetty koneen nimi "<koneen_asennus_nimi>" ei vastaa sen solmun nimeä "<koneen_tcpip-nimi>", jossa se toimii.

Selitys: Tämän virhe aiheutuu yleensä siitä, että varastopalvelin siirretään toiseen fyysiseen paikkaan ja sille annetaan uusi koneen TCP/IP-nimi.

Käyttäjän toimet: Avaa tietovarastotoimintojen Kokoonpano-muistikirja, valitse **Palvelin**-välilehti ja muuta **Palvelimen nimi** -kentän arvo vastaamaan koneelle määritettyä koneen TCP/IP DNS -nimeä.

DWC07150E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan koneen TCP/IP-nimeä.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07151E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan agenttidemonin TCP/IP-portin numeroa.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07152E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan TCP/IP-portin numeroa. Varastopalvelimen palvelun nimi on "`<tcpip-palvelun_nimi>`".

Selitys: Palvelin ei ole onnistunut noutamaan portin numeroa TCP/IP:n SERVICES-tiedostosta käyttämällä tietovarastotoimintoihin annettua palvelinpalvelun nimeä.

Käyttäjän toimet: Avaa tietovarastotoimintojen ominaisuuksien muistikirja, valitse

Palvelin-välilehti ja kirjoita muistiin **Palvelinpalvelun nimi** -kentän arvo. Varmista, että tällä nimellä on vain yksi merkintä TCP/IP:n SERVICES-tiedostossa. Jos tällä nimellä on useita merkintöjä, poista kaikki ylimääräiset merkinnät. Ellei nimeä ole SERVICES-tiedostossa, lisää se manuaalisesti tai aja tietovarastotoimintojen alustusohjelma uudelleen. On erittäin suositeltavaa, että käytät palvelinpalvelun nimen ja portin numeron oletusarvoa, jotka tietovarastotoiminnot automaattisesti lisää alustuksen yhteydessä.

DWC07153E Varastopalvelin ei ole onnistunut luomaan sanomajonoa, käsittelemään vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerän "`<ajoerän_numero>`" työtä, jonka laji on "`<työn_laji>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07154E Varastopalvelin ei ole onnistunut luomaan ensisijaista sanomajonoa.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07155E Varastopalvelin ei ole onnistunut tuhoamaan sanomajonoa, jota on käytetty käsittelemään vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerän "`<ajoerän_numero>`" työtä, jonka laji on "`<työn_laji>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07156E Varastopalvelin ei ole onnistunut tuhoamaan ensisijaista sanomajonoa.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07157E Varastopalvelin ei ole onnistunut valvomaan yhtä agenttiosessiaan.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

DWC07158E Varastopalvelin ei ole onnistunut lopettamaan yhden agenttiosessinsa valvontaa.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07159E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan agenttisanomaa, käsittelemään lajin "`<komennon_laji>`" komennon vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerässä "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07160E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan agenttisanomaa, käsittelemään lajin "`<komennon_laji>`" komennon tietokannassa "`<tietokannan_nimi>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07161E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan pyyntöä aloittaa agenttiprosessi koneessa "`<koneen_nimi>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07162E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan pyyntöä lopettaa agenttiprosessi.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07163E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan pyyntöä keskeyttää agenttiprosessi koneessa "`<koneen_nimi>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07164E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan pyyntöä lopettaa agenttiprosessi koneessa "`<koneen_nimi>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07165E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan pyyntöä lisätä tiedot vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerään "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07166E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan pyyntöä poistaa vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerää "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07167E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan pyyntöä lisätä tiedot ketjutettuun vaiheeseen "`<vaiheen_nimi>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07168E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan työn lopetusilmoitusta.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07169E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään agenttikomentoa, jonka laji on "<komennon_laji>" vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerälle "<ajoerän_numero>"

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07170E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään agenttiprosessin keskeytyssanomia.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07171E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään työn valmistusilmoitusta pyyntöohjelmaan koneen "<koneen_nimi>" portissa "<portin_numero>"

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07172E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään pääjonoon vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerän "<ajoerän_numero>" tietojen lisäyspyyntöä.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07173E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerän "<ajoerän_numero>" poistopyyntöä pääjonoon.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07174E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään pyyntöä aloittaa agenttiprosessi koneessa "<koneen_nimi>"

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut vaihtamaan tietoja tietovarastotoimintojen agenttidemonin kanssa annetussa agenttipalvelimessa. Tämä häiriö voi ilmetä, jos agenttidemonia ei ole aloitettu tai se ei vastaa tai kyseessä on tietoliikennevirhe. Toissijaisen paluukoodin (RC2) arvo ilmaisee syyn.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelinkoneesta on TCP/IP-yhteys agenttipalvelimeen ja että tietovarastotoimintojen agenttidemoni on toiminnassa. Ellei häiriö poistu, lopeta tietovarastotoimintojen agenttidemoni ja aloita se uudelleen. Jos häiriö ei poistu, katso RC2-paluukoodi ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07175E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään pyyntöä lopettaa agenttiprosessi koneessa "`<koneen_nimi>`".

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut vaihtamaan tietoja tietovarastotoimintojen agenttidemonin kanssa annetussa agenttipalvelimessa. Tämä häiriö voi ilmetä, jos agenttidemonia ei ole aloitettu tai se ei vastaa tai kyseessä on tietoliikennevirhe. Toissijainen paluukoodin (RC2) arvo ilmaisee syyn.

Käyttäjän toimet: Varmista, että varastopalvelinkoneesta on TCP/IP-yhteys agenttipalvelimeen ja että tietovarastotoimintojen agenttidemoni on toiminnassa. Ellei häiriö poistu, lopeta tietovarastotoimintojen agenttidemoni ja aloita se uudelleen. Jos häiriö ei poistu, katso RC2-paluukoodi ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07176E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään vaiheen ketjutussanomaa vaiheesta "`<vaiheen_nimi>`" pääjonoon.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07177E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään työn valmistusilmoitusta pääjonoon.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07178E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään pyyntöä lopettaa agenttiprosessi koneessa "`<koneen_nimi>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07179E Varastopalvelin on havainnut odottamattoman virheen vastaanottaessaan agenttiprosessilta vastauksen lopuksesta.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07180E Varastopalvelin on havainnut odottamattoman virheen vastaanottaessaan agenttiprosessilta vastauksen aloituksesta.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07181E Varastopalvelin on havainnut odottamattoman virheen vastaanottaessaan sanoman.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07182E Varastopalvelin on havainnut odottamattoman virheen vastaanottaessaan sanoman vaiheitten alisteisuusrakenteen käsittelyn aikana.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07183E Varastopalvelin on yrittänyt aloittaa agenttia, mutta se ei ole saanut kelvollista aloituskuittausta agentilta eikä demonilta.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Lopeta tietovarastotoiminnon agenttidemoni ja aloita se uudelleen. Jos häiriö jatkuu, kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07184E Varastopalvelin on vastaanottanut odottamattoman sanoman, jonka laji on "<sanoman_laji>" ja alalaji on "<sanoman_alalaji>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Tämä virhe saattaa ilmetä, jos lähetettävä tietovarastotoimintojen komponentti on eri kooditasolla kuin vastaanottava tietovarastotoimintojen komponentti. Esimerkiksi tietyllä tietovarastotoimintojen agentin ylläpitotasolla oleva sanomakoodi ei ehkä ole yhteensopiva toisella ylläpitotasolla olevan varastopalvelimen kanssa. Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07185E Varastopalvelin on vastaanottanut odottamattoman sanoman käsitellessään lajin "<komennon_laji>" komentoa vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerässä "<ajonerän_numero>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Tämä virhe saattaa ilmetä, jos lähetettävä tietovarastotoimintojen komponentti on eri kooditasolla kuin vastaanottava tietovarastotoimintojen komponentti. Esimerkiksi tietyllä tietovarastotoimintojen agentin ylläpitotasolla oleva sanomakoodi ei ehkä ole yhteensopiva toisella ylläpitotasolla olevan varastopalvelimen kanssa. Kirjoita kaikki tämän

virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07186E Varastopalvelin on vastaanottanut odottamattoman sanoman käsitellessään lajin "<työn_laji>" työn alisteisuusrakennetta vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerässä "<ajonerän_numero>". Vastaanotetun sanoman laji on "<sanoman_laji>" ja pyyntölaji "<pyyntölaji>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07187E Varastopalvelin on vastaanottanut odottamattoman sanoman, jonka laji on "<sanoman_laji>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Tämä virhe saattaa ilmetä, jos lähetettävä tietovarastotoimintojen komponentti on eri kooditasolla kuin vastaanottava tietovarastotoimintojen komponentti. Esimerkiksi tietyllä tietovarastotoimintojen agentin ylläpitotasolla oleva sanomakoodi ei ehkä ole yhteensopiva toisella ylläpitotasolla olevan varastopalvelimen kanssa. Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07188E Varastopalvelin on vastaanottanut lajin "<sanoman_laji>" sanoman, jota järjestelmä ei tue.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07189E Varastopalvelimessa on ilmennyt aikakatkaaisu, kun se on odottanut agenttiprosessista vastausta lopputoimista.

Selitys: Agenttiprosessi on jo loppunut, tai se on lakannut vastaamasta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että agenttiprosessi on loppunut agenttipalvelimen koneessa. Jos se on loppunut, muita toimia ei tarvita. Muussa tapauksessa agenttiprosessi on lakannut vastaamasta. Lopeta prosessi tai käynnistä agenttipalvelinkone uudelleen. Jos häiriö toistuu usein, ota yhteyks IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07190E Varastopalvelin on havainnut odottamattoman virheen vastaanottaessaan sanoman lajin "<komennon_laji>" komennon käsittelyn aikana vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerässä "<ajokerän_numero>".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07191E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan ilmoitussanomaa tilan muutoksesta vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerässä "<ajokerän_numero>".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07192E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään ilmoitussanomaa tilan muutoksesta vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerässä "<ajokerän_numero>" työasemaan, joka kuuntelee pääkoneen "<pääkoneen_numero>" porttia "<portin_numero>".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07193E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan peruutussanomaa vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerässä "<ajokerän_numero>".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07194E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään peruutussanomaa vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerässä "<ajokerän_numero>".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07195E Varastopalvelin ei ole onnistunut selvittämään lajin "<komennon_laji>" komennon käsittelyn aikana vastaanotetun sanoman sanomalajia vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerässä "<ajokerän_numero>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07196E Varastopalvelin on vastaanottanut agenttiprosessin aloituksen yhteydessä odottamattoman sanoman, jonka komennon laji on "`<komennon_laji>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07197E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan sanomaa rivien määrästävaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07198E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään sanomaa rivien määrästävaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07199E Varastopalvelin ei ole onnistunut vastaanottamaan vastausta kyselyyn rivien määrästävaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07200E Varastopalvelin on vastaanottanut epäkelvon vastauksen kyselyyn rivien määrästävaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07201E Varastopalvelin ei ole onnistunut luomaan sanomajonoa käytettäväksi lopputoimien yhteydessä.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07202E Varastopalvelin ei ole onnistunut tuomaan sanomajonoa, jota se on käyttänyt lopputoimien aikana.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07203E Varastopalvelin ei ole onnistunut muotoilemaan lopetussanomaa lähetettäväksi pääsanomajonoon.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07204E Varastopalvelin ei ole onnistunut lähettämään lopetussanomaa pääsanomajonoon.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen

paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07205E Varastopalvelin ei ole saanut vastausta lopetussanomaa, joka on lähetetty pääsanomajonoon.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tietoliikennejärjestelmä on havainnut virheen.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07206E Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan Internet-osoitettaan.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut noutamaan Internet-osoitettaan.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys verkon pääkäyttäjään ja varmista, että tietovarastotoimintojen koneen nimi ja sen IP-osoite ovat oikein.

DWC07207E Varastopalvelin ei ole onnistunut käsittelemään tätä työtä, koska käyttäjällä ei ole tarvittavia valtuuksia.

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut käsittelemään tätä työtä, koska käyttäjällä ei ole tarvittavia valtuuksia.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttäjällä on valtuudet toiminnon toteutukseen. Jos häiriö jatkuu, kirjoita kaikki tämän virhesanomaa tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07220E Varastopalvelin ei ole onnistunut aloittamaan paikallista agenttiprosessia "<agenttiohjelman_nimi>".

Selitys: Muisti ei riitä agenttiprosessin toteutukseen tai agentin ohjelmatiedosto puuttuu on vioittunut tai sitä ei voi toteuttaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedosto "<agentin_ohjelmatiedoston_nimi>" on vielä IWH-asennushakemiston BIN-alihakemistossa. Jos tiedosto on siellä, lisää näennäismuistia tai vähennä samanaikaisesti ajettavien agenttiohjelmien määrää. Jos häiriö jatkuu,

kirjoita kaikki tämän virhesanomaa tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07221E Tietovarastotoimintojen agenttiprosessin aloitus ei onnistu.

Selitys: Agenttiprosessi on alkanut, mutta sen toiminta on keskeytynyt alustuksen yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07222E Tietovarastotoimintojen agenttidemoni ei ole onnistunut aloittamaan etäagenttiprosessia.

Selitys: Muisti ei riitä agenttiprosessin toteutukseen tai agentin ohjelmatiedosto puuttuu on vioittunut tai sitä ei voi toteuttaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että agentin ohjelmatiedosto on vielä IWH-asennushakemiston BIN-alihakemistossa. Jos tiedosto on siellä, lisää näennäismuistia tai vähennä samanaikaisesti ajettavien agenttiohjelmien määrää. Jos häiriö jatkuu, kirjoita kaikki tämän virhesanomaa tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07223E Varastopalvelin on yrittänyt lopettaa tuntemattoman agenttiprosessin.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomaa tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07224E Tietovarastotoimintojen agenttidemoni ei ole onnistunut sulkemaan etäagenttiprosessia.

Selitys: Tietovarastotoiminnot on yrittänyt sulkea agenttiprosessin, mutta se ei ole onnistunut. Tietovarastotoiminnot on sitten yrittänyt saada VW-demoniohjelman sulkemaan agenttiprosessin. Demoni ei ole onnistunut sulkemaan agenttiprosessia.

Käyttäjän toimet: Jos agentti on toiminut käyttäjän prosessina, lopeta agenttiprosessi manuaalisesti antamalla agenttipalvelimen käyttöjärjestelmässä toimiva komento. Jos agentti on toiminut järjestelmäprosessina, on ehkä odotettava seuraavaa järjestelmän alkulatausta, joka poistaa toimimattoman agenttiprosessin. Voit kuitenkin yhä ajaa muita agenteja.

DWC07225E Tietovarastotoimintojen agenttidemoni ei ole onnistunut lopettamaan etäagenttiprosessia.

Selitys: Tietovarastotoiminnot on pyytänyt agenttidemonia lopettamaan pakolla agenttiprosessin, jonka kanssa varastopalvelin ei ole enää voinut olla yhteydessä. Yritys on epäonnistunut. Agenttiprosessi ei enää vastaa järjestelmän komentoihin tai se on jo loppunut.

Käyttäjän toimet: Jos agentti on toiminut käyttäjän prosessina, yritä lopettaa agenttiprosessi manuaalisesti antamalla agenttipalvelimen käyttöjärjestelmässä toimiva komento. Jos agentti on toiminut järjestelmäprosessina, on odotettava seuraavaa järjestelmän alkulatausta, joka poistaa toimimattoman agenttiprosessin. Voit kuitenkin yhä ajaa muita agenteja.

DWC07226E Varastopalvelin ei ole onnistunut lopettamaan paikallisagenttiprosessia.

Selitys: Agenttiprosessi on jo loppunut, tai se on lakannut vastaamasta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että agenttiprosessi on loppunut. Jos se on loppunut, muita toimia ei tarvita. Muussa tapauksessa agenttiprosessi on päätyneet virheeseen. Lopeta prosessi tai käynnistä agenttipalvelinkone uudelleen.

DWC07227E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli aloittamassa agenttilähetysohjelmaa.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Selvitä häiriön syy katsomalla lokin edellistä virhesanomaa.

DWC07228E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli lopettamassa agenttilähetysohjelmaa.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Selvitä häiriön syy katsomalla lokin edellistä virhesanomaa.

DWC07229E Järjestelmän sivutustiedosto on täyttymässä. Suurennä sitä, jotta se pystyy käsittelemään kaikkia ajettavia agenteja.

Selitys: Järjestelmäsi määritetty näennäismuistin määrä ei riitä enää uusien agenttiprosessien aloitukseen.

Käyttäjän toimet: Lisää näennäismuistia tai vähennä samanaikaisesti ajettavien agenttiohjelmien määrää.

DWC07250E Varastopalvelin ei ole onnistunut luomaan työtä vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerässä "<ajoerän_numero>" vastauksena lajin "<sanoman_laji>" sanomaan.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07251E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli käsittelemässä vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerän "<ajoerän_numero>" työtä, jonka laji on "<työn_laji>"

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Selvitä häiriön syy katsomalla lokin edellistä virhesanomaa.

DWC07252E Varastopalvelin ei ole onnistunut aloittamaan säiettä vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerän "`<ajocerän_numero>`" lajin "`<työn_laji>`" työn ajoon.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07253E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli muodostamassa komentoluettelo vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerän "`<ajocerän_numero>`" työlle, jonka laji on "`<työn_laji>`".

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Selvitä häiriön syy katsomalla lokin edellistä virhesanomaa.

DWC07254E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli muodostamassa komentoluettelo vaiheen työlle, jonka laji on `<työn_laji>` tietokannassa "`<tietokannan_nimi>`".

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Selvitä häiriön syy katsomalla lokin edellistä virhesanomaa.

DWC07255E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli toteuttamassa komentoluettelo vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerän "`<ajocerän_numero>`" työlle, jonka laji on "`<työn_laji>`".

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Selvitä häiriön syy katsomalla lokin edellistä virhesanomaa.

DWC07256E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli toteuttamassa komentoluettelo vaiheen työlle, jonka laji on `<työn_laji>` tietokannassa "`<tietokannan_nimi>`".

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Selvitä häiriön syy katsomalla lokin edellistä virhesanomaa.

DWC07257E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli tarkistamassa vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerän "`<ajocerän_numero>`" kelpoisuutta käsitellä lajin "`<työn_laji>`" työtä.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Selvitä häiriön syy katsomalla lokin edellistä virhesanomaa.

DWC07258E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli lisäämässä tietoja alisteisuusrakenteeseen vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerän "`<ajocerän_numero>`" työlle, jonka laji on "`<työn_laji>`".

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Selvitä häiriön syy katsomalla lokin edellistä virhesanomaa.

DWC07259E Varastopalvelin on yrittänyt päivittää vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" alisteisuusrakennetta useammin kuin kerran samassa toteutusrakenteessa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07260E Varastopalvelin on yrittänyt puhdistaa vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" alisteisuusrakennetta useammin kuin kerran samassa toteutusrakenteessa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07261E Varastopalvelin ei ole onnistunut käsittelemään päätymissanomaa toteutusrakenteen käsittelyn aikana vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07262E Varastopalvelin ei ole onnistunut käsittelemään päätymissanomaa toteutusrakenteen käsittelyn aikana vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerässä "`<ajokerän_numero>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07263E Varastopalvelin ei ole onnistunut asettamaan rivien enimmäismäärää vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerän "`<ajokerän_numero>`" tietojen lisäykselle, koska vaiheen laji ei tue rivien enimmäismääriä.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi. Rivien enimmäismäärää ei voi asettaa tässä yhteydessä.

DWC07300E Varastopalvelin ei tue lajin "`<työn_laji>`" töiden peruutusta.

Selitys: Peruutus ei ole mahdollista tässä yhteydessä.

DWC07301E Järjestelmä ei ole käsitellyt lajin "`<työn_laji>`" työtä vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerässä "`<ajokerän_numero>`", koska vaihe ei ole ollut tuotantotilassa.

Selitys: Voit toteuttaa tämän lajin toiminnon vaiheelle vain silloin, kun se on tuotantotilassa. Tämä vaihe ei ole tuotantotilassa.

DWC07302E Järjestelmä ei ole käsitellyt lajin "`<työn_laji>`" työtä vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerässä "`<ajokerän_numero>`", koska vaihe ei ole ollut säilyvä.

Selitys: Voit toteuttaa tämän lajin toiminnon vaiheelle vain silloin, kun se ei ole väistytävä. Tämä vaihe on väistytävä.

DWC07303E Vaihetta "`<vaiheen_nimi>`" ei ole korotettu, koska se ei ole ollut kehitystilassa.

Selitys: Vaihe voidaan korottaa testitilaan vain siinä tapauksessa, että se on kehitystilassa. Tämä vaihe ei ole kehitystilassa.

Käyttäjän toimet: Jos liittymän ikkunassa näkyvä vaiheen tila on kehitys, verestä näkymä. Jos tila ei muutu, kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07304E Vaihetta "`<vaiheen_nimi>`" ei ole pidätetty, koska se ei ole ollut tuotantotilassa.

Selitys: Vaihe voidaan alentaa testitilaan vain siinä tapauksessa, että se on tuotantotilassa. Tämä vaihe ei ole tuotantotilassa.

Käyttäjän toimet: Jos liittymän ikkunassa näkyvä vaiheen tila on tuotanto, verestä näkymä. Jos tila ei muutu tuotantotilasta muuksi, kirjoita

kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07305E Vaihetta "`<vaiheen_nimi>`" ei ole poistettu, koska se ei ole ollut pidätystilassa.

Selitys: Vaiheen alentaminen kehitystilaan poistaa vaiheen kohdetaulukon. Vaihe voidaan alentaa kehitystilaan vain siinä tapauksessa, että se on testitilassa. Tämä vaihe ei ole testitilassa.

Käyttäjän toimet: Jos vaihe näyttää olevan testitilassa liittymän ikkunassa, verestä näkymä. Jos tilaksi ei päivity jokin muu kuin testitila, kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07307E Vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerää "`<ajokerän_numero>`" ei ole poistettu, koska siihen ei ollut lisätty alkutietoja tai tietojen lisäys ei ole onnistunut.

Selitys: Et voi poistaa ajoerää tässä tilassa.

Käyttäjän toimet: Odota, että tämän ajoerän käsittely on päättynyt, ennen kuin yrität poistaa sitä. Jos tämä virhe on ilmennyt ajoerässä, jonka käsittely on päättynyt, kyseessä on sisäinen virhe. Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07308E Vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerää "`<ajokerän_numero>`" ei ole korvattu, koska siihen ei ollut lisätty alkutietoja tai tietojen lisäys ei ole onnistunut.

Selitys: Et voi korvata ajoerää tässä tilassa.

Käyttäjän toimet: Odota, kunnes tämän ajoerän käsittely on loppunut, ennen kuin yrität korvata sen. Jos virhe ilmeni ajoerässä, jonka käsittely on päättynyt, kyseessä on sisäinen virhe. Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07309E Vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerään "`<ajokerän_numero>`" ei ole lisätty alkutietoja, koska tietojen lisäys oli jo aloitettu tai lopetettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07310E Vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerää "`<ajokerän_numero>`" ei ole korvattu, koska siihen ei ollut lisätty alkutietoja tai tietojen lisäys ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07311E Varastopalvelin ei ole tuonut saraketietoja tietokantaan "`<tietokannan_nimi>`". Järjestelmä ei ole käsitellyt komentoa, koska taulukon nimiä ei ollut määritetty.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07312E Varastopalvelin ei ole käsitellyt pyyntöä käsitellä lajin "`<työn_laji>`" työtä vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerässä "`<ajokerän_numero>`", koska samanlaisen pyynnön käsittely on jo meneillään.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei voi aloittaa pyydettyä toimintoa, koska se toteuttaa jo sitä. Tämä virhe voi ilmetä, jos toisessa tietovarastotoimintojen hallintatyöasemassa oleva

käyttäjä on tehnyt pyynnön, ennen kuin käyttämäsi hallintatyöasemaan on päivitetty uusi tila.

Käyttäjän toimet: Korjaa asetus ja yritä uudelleen.

DWC07313E Varastopalvelin ei ole voinut aloittaa lajin "`<työn_laji>`" työtä vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" nykyiselle ajoerälle, koska se ajaa jo lajin "`<työn_laji>`" työtä vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerässä "`<ajoerän_numero>`". Näitä kahta työtä ei voi ajaa yhtä aikaa.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei voi toteuttaa pyydettyä toimintoa, koska se häiritseisi toista toimintoa, joka on jo käynnissä.

Käyttäjän toimet: Odota hetki ja yritä uudelleen.

DWC07314E Varastopalvelimen lopetus on jo meneillään. Palvelinohjelman ajo loppuu, kun kaikki meneillään olevat työt ovat valmiit.

Selitys: Varastopalvelin on jo vastaanottanut lopetuspyynnön.

DWC07315E Nykyistä rivien määrää vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerässä "`<ajoerän_numero>`" ei voi selvittää, koska tietojen lisäys ajoerään ei enää ole meneillään.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi. Agentti on jo lopettanut tietojen lisäyksen annettuun ajoerään ja lopettanut toiminnan. Lopullinen rivien määrä on saatavissa vain tilastotietojen ikkunasta.

DWC07316E Luettelotietoja ei voi tuoda tietokannasta "`<tietokannan_nimi>`", koska tietokannan laji ei tue tällaisia kyselyitä.

Selitys: Tämän lajin tietokanta, josta yrität tuoda metatietoja, ei tue metatietojen kyselyä.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on lähdeittomittajan julkaisuissa. Kirjoita tietokannan kuvaus manuaalisesti.

DWC07317E Vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoituksia ei ole voinut aktivoida, koska vaihe ei ole ollut testitilassa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07318E Varastopalvelin ei voi lisätä riviä vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" tilastotaulukkoon.

Selitys: Tilastotaulukon päivitys ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07319E Varastopalvelin ei voi myöntää vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" valtuuksia uudelleen, koska vaihe ei ole ollut testitilassa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07320E Varastopalvelin ei ole voinut lisätä valenimeä vaiheelle "`<vaiheen_nimi>`", koska vaihe on ollut kehitystilassa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07321E Varastopalvelin ei ole voinut poistaa vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" valenimeä, koska vaihe ei ole ollut kehitystilassa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07322E Varastopalvelin ei ole voinut todentaa käyttäjälle "`<käyttäjän_nimi>`" määritettyä tunnussanaa. Virhe ilmeni vastattaessa työasemasta "`<työaseman_nimi>`" tulleseeseen todennuspyyntöön.

Selitys: Annettu tunnussana on ollut väärä. Yleensä tämä virhe johtuu siitä, että jonkun merkin koko on väärä. tunnussanoissa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Käyttäjän toimet: Kirjoita tunnussana uudelleen.

DWC07323E Järjestelmä ei ole muuttanut vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" taulukkoa, koska vaihe "`<vaiheen_nimi>`" ei ole testitilassa.

Selitys: Voit lisätä uusia sarakkeita valmiiseen vaihetaulukkoon vain siinä tapauksessa, että vaihe on testitilassa.

Käyttäjän toimet: Vaihda vaiheen tilaksi testitila ja yritä toimintoa uudelleen.

DWC07324E Varastopalvelin ei ole voinut hakea otosta tietokannan tai taulukon "`<taulukon_nimi>`" tiedoista, koska tunnusmerkkijonoa ei ole löytynyt.

Selitys: Olet yrittänyt hakea otosta tietovarastotoimintojen taulukosta, jota ei ole löytynyt tietovarastotoimintojen tietokannasta.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietovarastotoimintojen tukeen.

DWC07325E Varastopalvelin ei ole voinut asentaa muunto-ohjelmaa tietokannasta, koska järjestelmä ei tue luontilajia.

Selitys:

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07350E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli hankkimassa agenttia käsittelemään lajin "`<komentoluettelon_laji>`" komentoluetteloa vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerälle "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Varastopalvelin ei ole onnistunut aloittamaan agenttiprosessia.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07351E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli vapauttamassa agenttia, joka oli käsitelty lajin "`<komentoluettelon_laji>`" komentoluetteloa vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerälle "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Virhe ilmeni, kun tietovarastotoiminnot oli lopettamassa agenttiprosessia.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07352E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli muodostamassa lajin "<laji>" komentoluetteloa vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerälle "<ajokerän_numero>".

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Katso lisätietoja edellisestä sanomasta.

DWC07353E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli muodostamassa lajin "<komentoluettelon_laji>" komentoluetteloa tietokannalle "<tietokannan_nimi>".

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Katso lisätietoja edellisestä sanomasta.

DWC07354E Vaiheelle "<vaiheen_nimi>" ei ole määritetty agenttipalvelinta, jossa se tulisi käsitellä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07355E Ei ole määritetty agenttipalvelinta, jolla on yhteys tietokantaan "<tietokannan_nimi>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07356E Lajin "<komennon_laji>" komennon käsittely agentissa ei ole onnistunut vaiheen "<vaiheen_numero>" ajoerässä "<ajokerän_numero>".

Selitys: Agentissa on ilmennyt virhe käsittelyn aikana.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07357E Rivimäärän kysely ei ole onnistunut vaiheen "<vaiheen_nimi>" ajoerässä "<ajokerän_numero>".

Selitys: Varastopalvelin on havainnut virheen käsitellessään rivimäärän kyselyä.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07358E Vaiheen "<vaiheen_nimi>" valenimeä "<valenimi>" ei löydy. Virhe ilmeni käsiteltäessä komentoa, jonka laji on "<komennon_laji>".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut noutamaan ohjaustietokannasta annetun valenimen metatietoja.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07400E Varastopalvelin ei ole onnistunut hankkimaan opastinta "<opastimen_nimi>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07401E Varastopalvelin ei ole onnistunut vapauttamaan opastinta "`<opastimen_nimi>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07450E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli aloittamassa ajoitusta.

Selitys: On ilmennyt virhe, joka on estänyt varastopalvelinta aloittamasta ajoitusta.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07451E Edellinen virhe ilmeni, kun varastopalvelin oli lopettamassa ajoitusta.

Selitys: On ilmennyt virhe, joka on estänyt varastopalvelinta lopettamasta ajoitusta.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC07454E Varastopalvelin ei ole onnistunut aloittamaan säiettä ajoitustoiminnolle.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07500I Varastopalvelin on peruuttanut vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerän "`<ajoerän_numero>`".

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

DWC07501E Varastopalvelin ei ole onnistunut peruuttamaan vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerää "`<ajoerän_numero>`", koska kyseisen ajoerän tietojen lisäys ei enää ollut meneillään.

Selitys: Vaiheen ajoerää ei ole voitu peruuttaa, koska se ei enää ollut toiminnassa, kun peruutuspyyntö on vastaanotettu.

DWC07502I Varastopalvelin on vastaanottanut toisen pyynnön peruuttaa vaiheen "`<vaiheen_nimi>`" ajoerää "`<ajoerän_numero>`", kun ajoerä oli jo peruutettu.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi. Annetun vaiheen ajoerän peruutuspyyntö on annettu, kun samaan vaiheeseen liittyvän aiemman peruutuspyynnön käsittely on ollut kesken. Järjestelmä peruuttaa ajoerän.

DWC07550E Varastopalvelimen muisti ei riitä.

Selitys: Näennäismuisti ei riitä varastopalvelimen toimintaan. Varastopalvelin sulkeutuu tämän sanoman antamisen jälkeen.

Käyttäjän toimet: Lisää näennäismuistia siinä koneessa, jossa varastopalvelin on, ja aloita tietovarastotoiminnon palvelut uudelleen.

DWC07551E Varastopalvelinohjelman ajo loppuu, koska poikkeustilannetta ei ole selvitetty.

Selitys: Käyttöjärjestelmä lopettaa varastopalvelimen ajon, koska on ilmennyt ohjelmavirhe, jota ei voi selvittää.

Käyttäjän toimet: Kerää kaikki mahdolliset tiedot virheestä ja sitä edeltävistä tapahtumista ja ilmoita virheestä IBM:n ohjelmistotukeen. Yritä aloittaa varastopalvelin uudelleen.

DWC07552E Varastopalvelimen odottamaton lopetus.

Selitys: Varastopalvelimessa on ilmennyt vakava sisäinen virhe, ja palvelin lopettaa toiminnan.

Käyttäjän toimet: Kerää kaikki mahdolliset tiedot virheestä ja sitä edeltävistä tapahtumista ja ilmoita virheestä IBM:n ohjelmistotukeen. Yritä aloittaa varastopalvelin uudelleen.

DWC07700I Varastopalvelin on vastaanottanut varoituksen agentilta.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Ei toimia.

DWC07900E Ajoerää "<ajoerän_numero>" ei löydy.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07901E Vaiheen ajoerää "<ajoerän_numero>" ei voi merkitä valmiiksi, koska määritetty tila "<ajoerän_tila>" ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC07902E Vaihe "<vaiheen_nimi>" ei ole ollut aktiivinen, koska ajoerän "<ajoerän_numero>" tiedot on ajoitettu lisättäviksi kello "<aikaleima>", mutta lisäys ei ollut vielä alkanut.

Selitys: Vaihe on epäonnistunut, koska se on edellyttänyt toisen vaiheen tietoja. Epäonnistuneeseen vaiheeseen ei ole voitu lisätä

tietoja, koska toisen vaiheen ajo on ollut myöhässä epäonnistuneen vaiheen aloituksen aikana.

Käyttäjän toimet: Pakota tietojen lisäys edeltävään vaiheeseen Käsiteltävän työn tila -ikkunan Ajo heti -toiminnon avulla ja yritä sitten tätä vaihetta uudelleen.

DWC07903E Vaihe "<vaiheen_nimi>" ei ole ollut aktiivinen, koska ajoerän "<ajoerän_numero>" tietojen lisäys on ollut meneillään.

Selitys: Vaihe on epäonnistunut, koska se on edellyttänyt toisen vaiheen tietoja. Epäonnistuneeseen vaiheeseen ei ole voinut lisätä tietoja, koska toisen vaiheen käsittely ei ollut loppunut epäonnistuneen vaiheen aloitukseen mennessä.

Käyttäjän toimet: Odota, että toisen vaiheen käsittely loppuu, ja yritä epäonnistuneen vaiheen ajoa uudelleen.

DWC07904E Vaihe "<vaiheen_nimi>" ei ole ollut aktiivinen, koska ajoerä "<ajoterän_numero>" odotti parhaillaan uudelleenyritystä.

Selitys: Vaihe on epäonnistunut, koska se on edellyttänyt toisen vaiheen tietoja. Siihen ei ole voinut lisätä tietoja, koska toisessa vaiheessa on ollut uudelleenyritys meneillään samaan aikaan, kuin epäonnistuneen vaiheen ajoa on yritetty.

Käyttäjän toimet: Odota, että toisen vaiheen käsittely loppuu, ja yritä epäonnistuneen vaiheen ajoa uudelleen.

DWC07905E Vaihe "<vaiheen_nimi>" ei ole ollut aktiivinen, koska ajoerän "<ajoerän_numero>" poisto on ollut meneillään.

Selitys: Vaihe on epäonnistunut, koska se on edellyttänyt toisen vaiheen tietoja. Siihen ei ole voinut lisätä tietoja, koska toisessa vaiheessa on ollut poisto meneillään samaan aikaan, kuin epäonnistuneen vaiheen ajoa on yritetty.

Käyttäjän toimet: Odota, että poisto loppuu

toisessa vaiheessa, ja yritä epäonnistuneen vaiheen ajoa uudelleen.

DWC07906E Vaihe "<vaiheen_nimi>" ei ole ollut aktiivinen, koska ajoerä "<ajokerän_numero>" on ollut viimeinen ajoerä, johon tietoja on lisätty, eikä tämä tietojen lisäys ole onnistunut.

Selitys: Vaihe on epäonnistunut, koska se on edellyttänyt toisen vaiheen tietoja. Siihen ei ole voinut lisätä tietoja, koska viimeinen tietojen lisäysyritys ei ole onnistunut toisessa vaiheessa.

Käyttäjän toimet: Aja toinen vaihe uudelleen ja yritä toista vaihetta edellyttävän epäonnistuneen vaiheen ajoa uudelleen.

DWC07907E Vaihe "<vaiheen_nimi>" ei ole ollut aktiivinen, koska minkään ajoerän tietojen lisäys ei ole onnistunut.

Selitys: Vaihe on epäonnistunut, koska se on edellyttänyt toisen vaiheen tietoja. Tietojen lisäys siihen ei ole onnistunut, koska toisessa vaiheessa ei ole ajoeriä, joiden käsittely olisi onnistunut.

Käyttäjän toimet: Aja toinen vaihe ja yritä sitä edellyttävän epäonnistuneen vaiheen ajoa uudelleen.

DWC08000E Tämä agentti ei toistaiseksi tue yrittämääsi toimintoa.

Selitys: Tämä agenttipalvelinympäristö ei toistaiseksi tue yrittämääsi toimintoa.

Käyttäjän toimet: Älä yritä käyttää tätä toimintoa tässä agenttipalvelimessa. Tarkista käytettävissä olevat toiminnot tietovarastotoimintojen palveluista.

DWC08005I Tietovarastotoimintojen agentin ajo on loppumaisillaan.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi. Agentti on toteuttanut palvelimen antaman lopetuspyynnön.

DWC08010E Agenttisanomassa on ilmennyt ylivuoto, ja sanomaa on palautetussa kuvausluettelossa lyhennetty "<alkuperäinen_arvo>" kohdasta "<lopullinen_arvo>" kohtaan.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe. Mahdollinen syy on, että palautettu taulukkojen luettelo on liian suuri.

Käyttäjän toimet: Vähennä palautettujen taulukoiden määrää käyttämällä taulukon tarkennetta. Jos tämä ei auta, kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC08205E Agentti on vastaanottanut liian vähän syöteparametreja. Palvelimen portti ja koneen nimi on annettava.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC08206E Agentti on saanut liian monta syöteparametria.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC08207E Agentti on saanut epäkelvon ajoerän lajin.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC08210E Agentti on saanut epäkelvoja syöteparametreja: "`<parametrin_nimi>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC08215E Agenttikomentojen järjestys on väärä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC08220E Agenttidemoni on saanut viallisen komennon.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC08221E Agenttidemonin tietoliikenne ei onnistu määritetystä portista.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Varmista, että palvelimen, kirjausohjelman ja agentin edellyttämät porttien numerot eivät ole toisten ohjelmien käytössä.

DWC08225E Järjestelmän muisti on vähissä. Sivustustiedosto on saavuttanut enimmäisarvon. Uusia agenteja ei voi enää aloittaa.

Selitys: Varastopalvelimen agenttidemoni ei ole onnistunut aloittamaan agenttiprosessia, koska järjestelmän näennäismuisti ei riitä.

Käyttäjän toimet: Lisää näennäismuistia agenttipalvelinkoneessa, lopeta joitakin sovelluksia kyseisessä koneessa tai vähennä

samanaikaisesti ajettavien agenttiohjelmien määrää.

DWC08405E Syötetty komentorivi on ollut liian pitkä. Komento: "`<komento>`".

Selitys: Agentille siirretty tietojen käsittelykomento on ollut liian pitkä.

Käyttäjän toimet: Lyhennä komentoa, mikäli se on mahdollista. Ellei häiriö poistu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC08410E Agentti ei ole onnistunut toteuttamaan tietovarastotoimintojen ohjelmaa.

Selitys: Jos järjestelmä on palauttanut toissijaisen paluukoodin (RC2), agentin ajo on alkanut, mutta se on keskeytynyt. Paluukoodi RC2 on tietovarastotoimintojen ohjelman palauttama paluukoodi.

Jos NT-agentissa RC2 = 1, tämä saattaa ilmaista, että ohjelman tarkennettu nimi Ohjelma-muistikirjan Ohjelma-välilehdessä on väärä tai että ohjelmaa ei ole asennettu.

Jos AIX-agentissa RC2 = 127, tämä saattaa ilmaista, että ohjelman tarkennettu nimi Ohjelma-muistikirjan Ohjelma-välilehdessä on väärä, ohjelmaa ei ole asennettu tai tälle agenttipalvelimelle määritetyllä käyttäjätunnuksella ei ole ajo- ja lukuvaltuuksia. Molemmat valtuudet tarvitaan.

Jos järjestelmä ei ole palauttanut paluukoodia RC2, se ei ole löytänyt tietovarastotoimintojen ohjelmatiedostoa tai ohjelmatiedosto ei ole ollut ajettavassa muodossa.

Käyttäjän toimet: Tarkista paluukoodin RC2 arvo. Jos tietovarastotoimintojen ohjelman palauttaman paluukoodin arvo on ollut muu kuin nolla, tee tietovarastotoimintojen ohjelman julkaisuissa kyseisen paluukoodin kohdalla suositellut toimet. Jos ohjelma sisältyy tietovarastotoimintojen mukana toimitettuihin IBM-ohjelmiin, sen julkaisut ovat CD-tietolevyn tietovarastotoimintojen ohjelman hakemistossa.

Jos paluukoodin RC2 arvo on nolla tai tyhjäarvo,

tarkista, että tietovarastotoimintojen ohjelmalle määritetty polku ja tiedoston nimi ovat vielä voimassa. Jos ne ovat, varmista, että tietovarastotoimintojen ohjelma on edelleen ajettavassa muodossa.

DWC08411E Agenti ei ole onnistunut antamaan FTP-komentoa.

Selitys: Agenti ei ole voinut muodostaa FTP-yhteyttä koneeseen.

Käyttäjän toimet: Varmista, että FTP-palvelimelle määritetty koneen nimi, käyttäjätunnus ja tunnussana ovat oikein.

Jos koneen nimi, käyttäjätunnus ja tunnussana ovat oikein, tee seuraavat toimet:

- Varmista, että FTP-istunto alkaa järjestelmässäsi komennolla ftp.
- Varmista, että FTP-demoniprosessi on toiminnassa koneessa.
- Varmista, että TCP/IP-yhteys on kunnossa, antamalla ping-komento agenttipalvelimesta pääkoneelle.

DWC08412E Agenti ei ole onnistunut poistamaan FTP-tiedostoa.

Selitys: FTP-toiminto ei ole onnistunut. FTP-palvelimen noutama tiedosto ei enää ole agenttipalvelimessa, tai tiedosto on toisen prosessin käytössä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedosto on noudettu tietokannan määrittämissä määritettyyn polkuun ja että tiedosto on olemassa. Jos tiedosto on olemassa, selvitä, onko se toisen prosessin käytössä.

DWC08413E Tiedosto ei ole ohjelmatiedosto, tai sen muoto ei kelpaa ohjelmatiedostoksi.

Selitys: Tietovarastotoimintojen ohjelman muoto ei kelpaa, eikä ohjelman ajo onnistu. Kyseinen tiedosto ei ole ohjelmatiedosto, tai se on vaurioitunut ohjelmatiedosto.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietovarastotoimintojen ohjelmatiedosto on

olemassa ja että se on muodoltaan ohjelmatiedosto.

DWC08414E Komentotulkki on vaurioitunut tai puuttuu.

Selitys: Käyttöjärjestelmän komentotulkki tai komentoliittymä on vaurioitunut tai se puuttuu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttöjärjestelmän komentotulkki tai komentoliittymäohjelma on yhä toiminnassa agenttipalvelimessa.

DWC08420E Muisti ei riitä, käytettävissä oleva muisti on viallinen tai siinä on viallinen lohko.

Selitys: Agenttipalvelinkoneessa käytettävissä olevan näennäismuistin määrä ei riitä agentille prosessin aloitukseen tai datapuskurin varaukseen.

Käyttäjän toimet: Lisää näennäismuistia agenttipalvelinkoneessa, lopeta joitakin sovelluksia kyseisessä koneessa tai vähennä samanaikaisesti ajettavien agenttiohjelmien määrää. Agenttipalvelinkoneen alkulataus saattaa myös vapauttaa muistia.

DWC08425E Käsiteltävä tiedosto on vain luku-tilassa. Tiedoston nimi: "<tiedoston_nimi>".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut poistamaan FTP-palvelimen siirtämää tiedostoa tai kirjoittamaan siihen, koska agentilla on ollut vain luku -valtuudet tiedostoon.

Käyttäjän toimet: Varmista, järjestelmän asetuksia muuttamalla, että FTP-palvelimen siirtämät tiedostot luodaan agenttipalvelinkoneessa niin, että agentin käyttäjätunnukselle myönnetään sekä luku- että kirjoitusvaltuudet.

DWC08430E Tiedostoa tai polkua ei löydy.
Tiedoston nimi:
"<tiedoston_nimi>".

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut poistamaan FTP-palvelimen siirtämää tiedostoa tai kirjoittamaan siihen, koska tiedostoa ei löydy. Toinen prosessi tai käyttäjä on saattanut siirtää tai poistaa tiedoston.

Käyttäjän toimet: Aja vaihe uudelleen ja varmista, että muut prosessit tai käyttäjät eivät poista tai siirrä kohdetiedostoa, kun se on luotu. Tietovarastotoiminnot poistaa tiedoston, kun käsittely on valmis.

DWC08440E Intersolv ODBC -ajurin profiilin päivitys ei ole onnistunut.

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole voinut päivittää tai luoda ODBC-ajurien käyttämää QETXT.INI-tiedostoa, tai on ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että agentilla on luku- ja kirjoitusvaltuudet hakemistoon, johon QETXT.INI-tiedosto on määrää luoda. Tämä hakemisto on joko järjestelmähakemisto tai hakemisto, jossa lähdetekstitiedosto on. Ellei agentilla ole luku- ja kirjoitusvaltuuksia hakemistoon, kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC08445E Tekstitiedoston tietolaji ei kelpaa kentälle "<kentän_nimi>".
Järjestelmä ei tue SQL-tietolajia
"<tietolaji>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC08450E Käyttäjän linkitettävän kirjaston (DLL:n) "<dll-kirjaston_nimi>""%1" lataus ei onnistu.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole voinut ladata ajonaikana linkitettävän kirjaston (DLL) tietovarastotoimintojen ohjelmaa muistiin, tai DLL-kirjastoa ei löydy.

Käyttäjän toimet: DLL-kirjasto puuttuu, se on vaurioitunut tai sen polku on väärä. Varmista, että DLL-tiedosto on olemassa, että se vielä kelpaa ja että agenttipalvelimen kirjastopolku sisältää tietovarastotoimintojen ohjelman määrityksissä määritetyn polun tai DLL-kirjaston polku sisältyy agenttipalvelimen kirjastopolkuun.

DWC08455E Käyttäjän funktion "<funktion_nimi>" osoitetta ei löydy.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut löytämään määritettyä funktiota määritetystä DLL-kirjastosta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kelvollisen ajan aikana linkitettävän kirjaston (DLL-kirjaston) tulokohta on määritetty tietovarastotoimintojen ohjelman määrityksissä. Valitse työpöydästä Asetukset > Tietovarastotoiminnot.

DWC08457E Käyttäjän funktion "<funktion_nimi>" toteutus ei onnistu.

Selitys: OS/2-agenttiprosessi ei ole onnistunut toteuttamaan kutsuttua DLL-kirjastofunktiota.

Käyttäjän toimet: Tarkista toissijainen paluukoodi (RC2) ja toteuta suositellut toiminnot.

DWC08460E FTP-komennon toteutus ei onnistu. Tarkista käyttäjätunnus, tunnussana ja tiedoston nimi. Isot ja pienet kirjaimet voivat olla niissä eri merkkejä sen mukaan, mihin järjestelmään ollaan yhteydessä.

Selitys: FTP-komento ei ole onnistunut siirtämään lähdetiedostoa agenttipalvelimen koneeseen.

Käyttäjän toimet: Varmista, että siirrettävä tiedosto on FTP-palvelinkoneessa ja että FTP-komento antamasi käyttäjätunnus ja tunnussana ovat oikein.

DWC08461E Virhe ilmeni koodisivun muuntotaulukon avauksen yhteydessä tai muunnettaessa tietoja Unicode-koodista paikalliskuvauksessa määritettyyn muotoon tai toisin päin.

Selitys: Antamasi pyyntö on lähetetty tietovarastotoimintojen etäagentille toteutettavaksi, mutta etäagentti ei ole voinut avata koodisivun muuntotaulukkoa, jolla pyyntösanoma muunnetaan paikalliskuvauksessa määritettyyn muotoon.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttöjärjestelmässä, jossa agentti sijaitsee, on oikea muuntotaulukko Unicode-koodista paikalliskuvauksessa määritettyyn muotoon muuntoa varten. Selaamalla IWH.environment-tiedostoa saat selville, mitä paikalliskuvauksessa määritettyä muotoa UNIX-käyttöjärjestelmässä toimiva agentti käyttää. Jos paikalliskuvauksessa määritetty muoto on väärä, muokkaa IWH.environment-tiedostoa ja aloita agenttidemoni uudelleen.

Jos olet saanut tämän virhesanomana Sun Solaris-ympäristössä, voit määrittää paikallisen Solaris-koodivalikoiman merkkijonon ympäristömuuttujassa VWA_LOCALE_TABLE. Aloita agenttidemoni ja yritä uudelleen.

DWC08462E Virhe ilmeni muunnettaessa agenttisanomaa Unicode-merkistöstä MBCS-merkistöön.

Selitys: Etäagentti on yrittänyt lähettää vastauksen varastopalvelimeen, mutta se on kohdannut virheen muunnettaessa vastaussanomaa Unicode-merkistöstä MBCS-merkistöön.

Käyttäjän toimet: Jos agentti toimii UNIX-ympäristössä, varmista, että IWH.environment-tiedostoon on asetettu oikea paikalliskuvaus. Ellei sitä ole, muokkaa IWH.environment-tiedostoa ja aloita demoniohjelma uudelleen. Ota muussa tapauksessa yhteys käyttöjärjestelmäsi tekniseen tukeen ja varmista, että käyttöjärjestelmän ylläpitopäivitykset on suoritettu.

DWC08463E Virhe ilmeni muunnettaessa agenttisanomaa MBCS-merkistöstä Unicode-merkistöön.

Selitys: Etäagentti on yrittänyt käsitellä pyyntösanomaa, ja se on kohdannut virheen muunnettaessa sanomaa MBCS-merkistöstä Unicode-merkistöön.

Käyttäjän toimet: Jos agentti toimii UNIX-ympäristössä, varmista, että IWH.environment-tiedostoon on asetettu oikea paikalliskuvaus. Ellei sitä ole, muokkaa IWH.environment-tiedostoa ja aloita demoniohjelma uudelleen. Ota muussa tapauksessa yhteys käyttöjärjestelmäsi tekniseen tukeen ja varmista, että käyttöjärjestelmän ylläpitopäivitykset on suoritettu.

DWC08472E Tietovarastotoimintojen muuntimien rekisteröinti kohdetietokannassa ei onnistu.

Selitys: Tietovarastotoimintojen muuntimien rekisteröinti kohdetietokannassa ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja saat tietovarastotoimintojen toissijaisesta paluukoodista ja järjestelmäsanomasta.

**DWC08474E Tietovarastotoimintojen
muuntimien hylkäys
kohdetietokannasta ei onnistu.**

Selitys: Tietovarastotoimintojen muuntimien hylkäys kohdetietokannasta ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja saat tietovarastotoimintojen toissijaisesta paluukoodista ja järjestelmäsanomasta.

**DWC08505E Agentti ei ole onnistunut
varaamaan ODBC-
ympäristökahvaa.**

Selitys: ODBC-ajurin hallintaohjelma ei ole voinut varata muistitilaa ympäristökahvalle. Järjestelmässä on vain vähän muistia vapaana tai ODBC-ajurin hallintaohjelmassa on vakava virhe.

Käyttäjän toimet: Tarkista koneen näennäismuistin määrä. Jos näennäismuisti ei näytä olevan vähissä, yritä asentaa ODBC-ajurin hallintaohjelma uudelleen.

**DWC08510E Agentti ei ole onnistunut
varaamaan ODBC-yhteydskahvaa.**

Selitys: Agentti ei ole voinut saada ODBC-yhteydskahvaa. Tämä on voinut aiheutua muistin varausvirheestä, tietokantavirheestä tai käyttöjärjestelmävirheestä.

Käyttäjän toimet: Tarkista koneen näennäismuistin määrä. Jos näennäismuisti ei näytä olevan vähissä, tarkista tämän virhesanomien mukana toimitettu SQLSTATE-arvo (jos tämä arvo on palautettu).

**DWC08515E Agentti ei ole onnistunut
muodostamaan yhteyttä
ODBC-lähteeseen:
"<lähteen_nimi>".**

Selitys: Yritys muodostaa yhteys annettuun tietokantaan on epäonnistunut. Yrityksen epäonnistumiseen on useita syitä. Nämä ovat yleisimmät syyt: tietokantaa ei ole merkitty kuvausluetteloon ODBC-järjestelmätiedostoksi (jos agentti on Windows NT -käyttöjärjestelmässä), yhteys agenttipalvelimesta

annettuun tietokantaan on epäonnistunut tai sitä ei ole määritetty oikein tai määritetty käyttäjätunnus tai tunnussana ei ole oikein.

Käyttäjän toimet: Varmista, että käyttäjätunnus ja tunnussana ovat voimassa.

Jos agentti toimii Windows NT -käyttöjärjestelmässä, varmista, että annettu tietokanta on merkitty kuvausluetteloon järjestelmätiedostoksi ODBC-ajurin hallintaohjelmassa. Jos muodostat yhteyden AS/400-järjestelmän tietokantaan CA/400-ohjelmiston avulla, varmista, että olet asentanut uusimman CA/400-päivityspaketin, ja aja cwbcfg.exe-ohjelmätiedosto, jotta CA/400-ohjelmiston voi ajaa järjestelmän toimintona. Lisätietoja päivityspaketista ja cwbcfg.exe-tiedostosta on [www-sivustossa](http://www.sivustossa), joka on osoitteessa <http://www.as400.ibm.com/clientaccess/service.htm>. Muussa tapauksessa katso yhteyden epäonnistumisen mahdolliset syyt tietokannan toimittajan julkaisuista.

**DWC08516E Agentti ei ole onnistunut
asettamaan yhteysvalintoja
ODBC-lähteelle
"<lähteen_nimi>".**

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti on yrittänyt antaa SQLExecute()-kutsun tietokantaan, ja se on vastaanottanut paluukoodin, joka arvo ei ole nolla. Tarkista, onko tapahtumalokissa muita SQL-virhesanomiamia.

Käyttäjän toimet: Ellei tapahtumalokissa ole muita SQL-virhesanomiamia, ota DB2- tai ODBC-jäljitystoiminto käyttöön.

**DWC08520E Agentti ei ole onnistunut
varaamaan ODBC-käskykahvaa.**

Selitys: Agentti ei ole onnistunut saamaan ODBC-käskykahvaa. Tämä virhe voi ilmetä, jos yhteyttä lähteeseen ei ole muodostettu tai ODBC-ajurin hallintaohjelma ei ole voinut varata muistia käskykahvalle.

Käyttäjän toimet: Tarkista koneen näennäismuistin määrä. Jos näennäismuisti ei näytä olevan vähissä, selvitä, onko yhteys

tietokantaan katkennut. Jos voit yhdenmukaisesti luoda häiriön uudelleen, selvitä tietokannan toimittajan jäljitystoiminnon avulla, onko yhteys tietokantaan katkennut.

DWC08525E Agentti ei ole onnistunut toteuttamaan SQL-käskyä.

Selitys: SQL-käsky, jota tietovarastotoimintojen agentti on yrittänyt toteuttaa, on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Katso SQL-virheiden käsittelyn asetukset vaiheen muistikirjasta. Varmista, että asetukset on määritetty käsittelemään virheitä haluamallasi tavalla. Jos olet tyytyväinen nykyisiin asetuksiin, tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08530E Agentti ei ole onnistunut noudossa lähdetietokannasta.

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti on kohdannut virheen noutaessaan riviä lähdetulosjoukosta.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08535E Agentti ei ole onnistunut lisäyksessä kohdetietokantaan.

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti on kohdannut virheen lisätessään tietoja kohdetaulukkoon.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

Jos SQL-koodi on 30081 ja SQLSTATE-tila on 40003, varmista DB2:n lokista, että lokitilaa on riittävästi tietojen lisäykseen kohdetaulukkoon.

DWC08540E Agentti ei ole onnistunut purkamaan yhteyttä ODBC-lähteeseen "<tietokannan_nimi>".

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut katkaisemaan yhteyttä annettuun tietokantaan.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08541E ODBC-lähteeseen ei ole yhteyttä.

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti on vastaanottanut komennon katkaista yhteyttä tietokantaan, mutta yhteys on jo ollut katkaistuna.

DWC08545E Agentti ei ole onnistunut noutamaan tulosjoukon sarakkeiden kokonaismäärää.

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut saamaan tulosjoukon sarakkeiden kokonaismäärää.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08546E Agentti ei ole onnistunut noutamaan sarakkeen määrittettä.

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut saamaan sarakkeen metatietoja tietokannan hallintajärjestelmästä.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08547E Agentti ei ole onnistunut noutamaan kohdetietokantaan lisättyjen rivien kokonaismäärää.

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut saamaan kohdetaulukkoon kohdetietokannasta lisättyjen rivien määrää.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai

SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08550E **Agentti ei ole onnistunut toteuttamaan ODBC SQLDescribeCol -API-kutsua.**

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut saamaan sarakkeen metatietoja.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08555E **Agentti ei ole onnistunut sitomaan sarakkeen määritteitä valittuihin lähdetietokannan sarakkeisiin.**

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut sitomaan puskuria, joka säilyttäisi tulosjoukon yhdestä sarakkeesta noudetut tiedot.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08560E **Agentti ei ole onnistunut sitomaan sarakkeen määritteitä kohdetietokannan lisäyssarakkeisiin.**

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut sitomaan puskuria, joka säilyttäisi kohdetaulukon yhteen sarakkeeseen lisättävät tiedot.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

Jos vaihe viittaa muuntotoimintoon, tarkista, onko tietovarastotoimintojen tallennetut toimintosarjat asennettu kohdetietokantaan.

DWC08565E **Agentti ei ole onnistunut valmistelemaan toteutettavaa SQL-merkkijonoa. Käsky: "<käsky>".**

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut valmistamaan dynaamista SQL-käskyä.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08570E **Agentin toiminta on keskeytynyt sisäiseen virheeseen.**

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC08575E **Agentti ei ole onnistunut toteuttamaan ODBC SQLExecute -API-kutsua.**

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti on vastaanottanut paluukoodin, joka arvo ei ole nolla, kun se on yrittänyt antaa SQLExecute()-kutsun tietokantaan.

Käyttäjän toimet: Tarkista, onko tapahtumalokissa muita SQL-virhesanomiamia. Ellei niitä ole, ota DB2:n tai ODBC:n jäljitystoiminto (se, joka on käytettävissä) käyttöön ja aja vaihe uudelleen.

DWC08580E **Agentti ei ole onnistunut vahvistamaan ODBC-lähdettä "%1".**

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut vahvistamaan annettuun ODBC-lähteeseen tehtyjä muutoksia.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08585E Agentti ei ole onnistunut peruuttamaan ODBC-lähteen "`<tietolähteen_nimi>`" muutoksia.

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut peruuttamaan annettuun ODBC-lähteeseen tehtyjä muutoksia.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08590E Agentti ei ole onnistunut vapauttamaan käskykahvaa.

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut vapauttamaan ODBC-käskykahvaa.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08600E Agentti ei ole onnistunut noutamaan kuvausluettelon taulukkotietoja.

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut noutamaan pyydetyn taulukon metatietoja.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08605E Agentti ei ole onnistunut noutamaan kuvausluettelon saraketietoja.

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentti ei ole onnistunut noutamaan pyydetyn sarakkeen metatietoja.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08610E Tietoja ei ole päivitetty tai lisätty.

Selitys: Rivejä ei ole palautettu vaiheen ajon yhteydessä. Järjestelmä palauttaa tämän virhesanoman vain siinä tapauksessa, että olet määrittänyt tyhjän tulojoukon virheeksi.

DWC08615E Tuontitaulukon nimessä isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä. Määritetty nimi on kirjoitettu väärin tai sitä ei ole. Taulukon nimi: "`<taulukon_nimi>`".

Selitys: Järjestelmä ei ole löytänyt tuotavaa taulukkoa. Tämä virhe johtuu yleensä siitä, että taulukon nimi tai tunnus (luoja) on väärä.

Käyttäjän toimet: Tarkista antamasi taulukon nimen ja tunnuksen (luojan) oikeinkirjoitus ja kirjainkoko. Joissakin ympäristöissä isot ja pienet kirjaimet ovat näissä kentissä eri merkkejä.

DWC08620E SELECT-käskyssä on sarakkeita "`<valintaluettelon_sarakemäärä>`", kun taas INSERT-käskyssä sarakkeita on "`<lisäysluettelon_sarakemäärä>`".

Selitys: Kohdetaulukkoon lisättävien sarakkeiden määrä eroaa lähdetaulukosta valittujen sarakkeiden määrästä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kohdetaulukossa on sama määrä sarakkeita kuin vaiheen muistikirjan Sarakevastaavuudet-välilehden valintaluettelossa on määritetty.

DWC08625E Sarakkeen "`<laji>`" SQL-tietolaji "`<tuntematon_tietolaji>`" ei kelpaa tai järjestelmä ei tue sitä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC08630E Tallennetun toimintotarjan toteutuksessa on ilmennyt virhe. Lisätietoja saat tarkistamalla toissijaisen paluukoodin ja kohteen
“<käyttämäsi_ohjaustietokannan_tarkenne>”.logTable-taulukon kohdetietovaraston tietokannassa.

Selitys: Muuntotoiminnon toteutus ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Perehdy yksityiskohtaisiin sanomiin, jotka ovat muuntotoiminnon kohdetietokannan nimetyssä lokitaulukossa, ja korjaa häiriö. Jos häiriön syy ei selviä tarkastelemalla kohdetietokannan lokitaulukkoa, ota DB2 CLI -jäljitystoiminto käyttöön ja tarkastele DB2:n vianmäärittämissanomiamia.

DWC08635E Tietoja ei löydy -virhe on ilmennyt tallennetun toimintotarjan toteutuksessa.

Selitys: Olet pyytänyt tallennetun toimintotarjan tai muuntotoiminnon toteutusta, mutta tietokannan hallintaohjelma ei ole löytänyt tietoja näiden toimintojen käsiteltäviksi.

Käyttäjän toimet: Selvitä häiriön aiheuttaja ottamalla DB2 CLI -jäljitystoiminto tai ODBC:n jäljitystoiminto (se, joka on käytettävissä) käyttöön ja tarkastele vianmäärittämissanomiamia.

DWC08700E Agentti ei ole onnistunut peruuttamaan ODBC-toiminnon toteutusta.

Selitys: Tietokantatoiminnon agentti ei ole onnistunut keskeyttämään SQL-käskyn toteutusta.

Käyttäjän toimet: Tarkista SQL-koodin tai SQLSTATE-tilan arvo tietokannan toimittajan julkaisuista ja selvitä tarvittavat toimet.

DWC08710E Työn peruutus ei enää onnistu. Järjestelmä ei ole peruuttanut työtä. Toteutettavana oleva kommento on “<komennon_nimi>”.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi. Vaiheen ajoerää ei voi peruuttaa muutosten vahvistuksen, muutosten peruutuksen tai lähteeseen tai kohteeseen muodostetun yhteyden katkaisun jälkeen. Kohdetaulukon muutokset on jo tehty.

DWC08715E Tietovarastotoimintojen agentti ei ole voinut noutaa perusavaimen tietoja lähteestä.

Selitys: Tämä virhe voi aiheutua useista syistä. Erityisesti kyseessä voi olla joko tietoliikennelinkin häiriö, muistinvaraushäiriö, aikakatkaaisu tai sisäinen ongelma, kuten epäkelpo kohdistimen tila tai epäkelpo merkkijono tai puskurin pituus.

Käyttäjän toimet: Selvitä virheen syy. Varmista, että tiedonsiirtoyhteys on kunnossa, että riittävästi muistia on varattu ja ettei toiminto ole päättynyt aikakatkaaisuun.

Jos edelliset kohdat ovat kunnossa, on ilmennyt sisäinen virhe. Aja agentin jäljitystoiminto ja ota yhteys tekniseen tukeen.

DWC08720E Tietovarastotoimintojen agentti ei ole voinut noutaa viiteavaimen tietoja lähteestä.

Selitys: Tämä virhe voi aiheutua useista syistä. Erityisesti kyseessä voi olla joko tietoliikennelinkin häiriö, muistinvaraushäiriö, aikakatkaaisu tai sisäinen ongelma, kuten epäkelpo kohdistimen tila tai epäkelpo merkkijono tai puskurin pituus.

Käyttäjän toimet: Selvitä virheen syy. Varmista, että tiedonsiirtoyhteys on kunnossa, että riittävästi muistia on varattu ja ettei toiminto ole päättynyt aikakatkaaisuun.

Jos edelliset kohdat ovat kunnossa, on ilmennyt sisäinen virhe. Aja agentin jäljitystoiminto ja ota yhteys tekniseen tukeen.

DWC08730E Tietovarastotoimintojen agentti on vastaanottanut väärän vaiheparametrin aloituksen yhteydessä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Aja agentin jäljitystoiminto ja ota yhteys tekniseen tukeen.

DWC08800E Tämä agentti ei toistaiseksi tue yrittämääsi toimintoa.

Selitys: Olet yrittänyt käyttää toimintoa, jota tietovarastotoimintojen agentin tämä laitos ei tue valitsemassasi agenttipalvelimessa.

Käyttäjän toimet: Älä käytä tätä toimintoa tai käytä toisessa ympäristössä toimivaa agenttia, joka tukee tätä toimintoa.

DWC08900E Yhteyden muodostus WebSphere Site Analyzer -ohjelmaan on epäonnistunut virheellisten yhteysparametrien takia.

Selitys: Käyttäjän määrittämä ohjelma ei ole onnistunut muodostamaan yhteyttä WebSphere Site Analyzer -palvelimeen virheellisten parametriasetusten takia.

Käyttäjän toimet: Varmista, että lähteen luonnin yhteydessä määritetyt yhteysparametrit (WebSphere Site Analyzer -ohjelman koneen nimi ja WebSphere Site Analyzer -ohjelman portin numero) ovat oikeat.

DWC08901E Yhteyden muodostus WebSphere Site Analyzer -ohjelmaan on epäonnistunut. HTTP-paluukoodi on virheellinen.

Selitys: WebSphere Site Analyzer -ohjelman HTTP-palvelimen kokoonpanon määrittäminen todennusta varten on ainoa sallittu määrittäyslaji.

Käyttäjän toimet: Käyttäjän määrittämä ohjelma ei ole voinut noutaa kelpoista HTTP-paluukoodia pyytäessään tietoja WebSphere Site Analyzer -ohjelmasta. Tarkista WebSphere Site Analyzer -ohjelman

HTTP-asetukset. WebSphere Site Analyzer -ohjelman käyttämän HTTP-palvelimen kokoonpanoa ei ole määritetty niin, että se voisi toimia yhdessä käyttäjän määrittämän tietovarastotoimintojen ohjelman kanssa.

DWC08902E WebSphere Site Analyzer -ohjelman todennus on epäonnistunut.

Selitys: WebSphere Site Analyzer -ohjelman käytön todennus on epäonnistunut virheellisen käyttäjätunnuksen, salasanan tai molempien takia.

Käyttäjän toimet: Tarkista käyttäjätunnus ja salasana.

DWC08903E Yhteyden muodostus WebSphere Site Analyzer -ohjelman HTTP-palvelimeen on epäonnistunut.

Selitys: Käyttäjän määrittämä Data Warehouse Center -ohjelma ei ole voinut muodostaa yhteyttä WebSphere Site Analyzer -ohjelman HTTP-palvelimeen. WebSphere Site Analyzer -ohjelman palvelimen toiminta saattaa olla pysähtynyt, tai yhteys on saattanut katketa.

DWC08904E Tarvittavien tietojen nouto WebSphere Site Analyzer -ohjelmasta ei onnistu.

Selitys: Käyttäjän määrittämä Data Warehouse Center -ohjelma ei ole voinut noutaa WebSphere Site Analyzer -ohjelmasta kelpoista tietoja. On ilmennyt sisäinen JSP-engine-virhe, tai ohjelma on palauttanut tyhjiä tietoja.

Käyttäjän toimet: Varmista, WebSphere Site Analyzer -ohjelman tietojen tuonnin on määritetty.

DWC08907C Järjestelmän sisäinen virhe: agentista on välitetty virheellinen yhteysmerkkijono käyttäjän määrittämään ohjelmaan.

Selitys: Käyttäjän määrittämän ohjelman ajossa on ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoedustajaan.

DWC08908C Järjestelmän sisäinen virhe: tulostiedoston käyttö ei onnistu.

Selitys: Käyttäjän määrittämän ohjelman ajon aikana on ilmennyt sisäinen virhe yritettäessä käyttää tietojen tulostiedostoa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoedustajaan.

DWC08909C Järjestelmän sisäinen virhe: syötetiedoston käyttö ei onnistu.

Selitys: Käyttäjän määrittämän ohjelman ajon aikana on ilmennyt virhe yritettäessä käyttää syötetiedostoa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n huoltoedustajaan.

DWC08910E Tilan nouto Websphere Site Analyzer -ohjelmasta ei onnistu.

Selitys: Tietovarastotoimintojen tilan kiertokyselyohjelma ei voi noutaa tilaa Websphere Site Analyzer -ohjelmasta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietovarastotoimintojen sivuston nimi ja tietojen tuonnit ovat samat kuin Websphere Site Analyzer -ohjelmassa.

DWC08911E Järjestelmän sisäinen virhe: syötetiedoston sisältö on vioittunut.

Selitys: Agentilta kiertokyselyohjelmalle välitettyssä syötetiedostossa on virheellisiä tietoja.

DWC08912E Syötesivuston nimeä ei löydy Websphere Site Analyzer -ohjelmasta.

Selitys: Websphere Site Analyzer -ohjelman metatiedoista ei löydy annettuun sivuston nimeen liittyviä tietoja.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietovarastotoiminnoissa annettu nimi vastaa

Websphere Site Analyzer -ohjelmassa määritettyä nimeä. Määritä Web-liikenteen lähde uudelleen.

DWC08913E Websphere Site Analyzer -ohjelma on palauttanut virhekoodin "<virhekoodi>".

Selitys: Websphere Site Analyzer -ohjelma on palauttanut virhekoodin yhteyden muodostuksen aikana.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja ja ohjeita on Websphere Site Analyzer -ohjelman julkaisuissa.

DWC08914E Järjestelmän sisäinen virhe: käyttäjän määrittämän ohjelman virhesanomana nouto ei onnistu.

Selitys: Virhesanomana nouto ei onnistu.

DWC08915E Järjestelmän sisäinen virhe: käyttäjän määrittämän ohjelman ajossa on ilmennyt virhe.

Selitys: On ilmennyt Java-virhe, tai kiertokyselyohjelma on keskeytynyt.

DWC08917E Järjestelmän sisäinen virhe: käyttäjän määrittämän ohjelman ajossa on ilmennyt odottamaton keskeytys.

Selitys: Kiertokyselyohjelma on keskeytynyt odottamatta.

DWC08919I Kiertokyselyohjelman ajo on onnistunut. Tosiaikaisten tietojen edellisen käsittelyn aikaleima on "<aikaleima>".

Selitys: Websphere Site Analyzer -ohjelman WWW-alitietovaraston viimeksi päivitetty aikaleima annetaan. Tämä sanoma tulee näkyviin aina, kun tuotavat tiedot sisältävät tosiaikaisia tietoja.

DWC08930E On ilmennyt SAP-poimintaohjelman sisäinen virhe. Sanoman luokka = "<luokan_nimi>". Sanoman koodi = "<koodin_tunnus>" funktiossa "<funktion_nimi>".

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on sanoman luokassa, sanoman koodissa ja SAP-sanomassa.

DWC08931E Yhteyden muodostus SAP-palvelimeen ei onnistu. Sanoman luokka = "<luokan_nimi>". Sanoman koodi = "<koodin_tunnus>". SAP-sanoma = "<sanoman_tunnus>".

Selitys: SAP-palvelimen toiminta on pysähtynyt tai on ilmennyt todennusvirhe.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on sanoman luokassa, sanoman koodissa ja SAP-sanomassa.

DWC08932E Liiketoimintaobjektiluettelon noudon yhteydessä on ilmennyt virhe. Sanoman luokka = "<luokan_nimi>". Sanoman koodi = "<koodin_tunnus>". SAP-sanoma = "<sanoman_tunnus>".

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on sanoman luokassa, sanoman koodissa ja SAP-sanomassa.

DWC08933E Liiketoimintaobjektitietojen noudon yhteydessä on ilmennyt virhe. Sanoman luokka = "<luokan_nimi>". Sanoman koodi = "<koodin_tunnus>". SAP-sanoma = "<sanoman_tunnus>".

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on sanoman luokassa, sanoman koodissa ja SAP-sanomassa.

DWC08934E SAP-tietojen noudon yhteydessä on ilmennyt virhe. Sanoman luokka = "<luokan_nimi>". Sanoman koodi = "<koodin_tunnus>". SAP-sanoma = "<sanoman_tunnus>".

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on sanoman luokassa, sanoman koodissa ja SAP-sanomassa.

DWC08935E Tietojen lisäyksessä kohdetaulukkoon on ilmennyt virhe. Sanoman luokka = "<luokan_nimi>". Sanoman koodi = "<koodin_tunnus>". SAP-sanoma = "<sanoman_tunnus>".

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on sanoman luokassa, sanoman koodissa ja siihen liittyvässä sanomassa.

DWC08936W "<funktion_nimi>" on ohitettu, koska liiketoimintaobjektitiedoista on löytynyt ristiriitaisia metatietoja. Sanoman luokka = "<luokan_nimi>". Sanoman koodi = "<koodin_tunnus>". SAP-sanoma = "<sanoman_tunnus>".

Selitys: Tämän liiketoimintaobjektin nouto ei onnistu ristiriitaisten metatietojen takia.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on sanoman luokassa, sanoman koodissa ja SAP-sanomassa.

DWC08937I Yhteyden muodostus SAP-palvelimeen ei onnistu. Sanoman luokka = "<luokan_nimi>". Sanoman koodi = "<koodin_tunnus>". SAP-sanoma = "<sanoman_tunnus>".

DWC08938I Liiketoimintaobjektiluettelon nouto on meneillään. Sanoman luokka = "<luokan_nimi>". Sanoman koodi = "<koodin_tunnus>". SAP-sanoma = "<sanoman_tunnus>".

DWC08939I Liiketoimintaobjektitietojen nouto on meneillään. Sanoman luokka = "<luokan_nimi>". Sanoman koodi = "<koodin_tunnus>". SAP-sanoma = "<sanoman_tunnus>".

DWC08940I SAP-tietojen nouto on meneillään. Sanoman luokka = "<luokan_nimi>". Sanoman koodi = "<koodin_tunnus>". SAP-sanoma = "<sanoman_tunnus>".

DWC08941I Tietojen lisäys kohdetaulukkoon on meneillään. Sanoman luokka = "<luokan_nimi>". Sanoman koodi = "<koodin_tunnus>". Liittyvä sanoma = "<sanoman_tunnus>".

DWC08960I Agentin ohjauspäätteen STDOUT-sanomat BPI ImportDimBatch -komennolle tulevat näkyviin tämän sanoman jälkeen.

Selitys: Tietovarastotoimintojen BPI-komennon ajossa tietovarastotoimintojen agentissa on ilmennyt virhe. Ohjauspäätteen STDOUT-sanomavirta tulee näkyviin virheen syyn paikallistamisen helpottamiseksi.

Käyttäjän toimet: Katso ohjauspäätteen STDOUT sanomista lisätietoja havaitusta virheestä.

DWC08961I Agentin STDERR ohjauspäätteen sanomat BPI ImportDimBatch -komennolle tulevat näkyviin tämän sanoman jälkeen.

Selitys: On ilmennyt virhe ajettaessa BPI-komentoa tietovarastotoimintojen agentissa. Ohjauspäätteen STDERR sanomavirta tulee näkyviin virheen syyn paikallistamisen helpottamiseksi.

Käyttäjän toimet: Katso ohjauspäätteen STDERR sanomista lisätietoja havaitusta virheestä.

DWC08962I Agentin STDOUT ohjauspäätteen sanomat BPI DataBatch -komennolle tulevat näkyviin tämän sanoman jälkeen.

Selitys: On ilmennyt virhe ajettaessa BPI-komentoa tietovarastotoimintojen agentissa. Ohjauspäätteen STDOUT sanomat tulevat näkyviin virheen paikallistamisen helpottamiseksi.

Käyttäjän toimet: Katso ohjauspäätteen STDOUT sanomista lisätietoja virheen paikallistamiseksi.

DWC08963I Agentin STDERR ohjauspäätteen sanomat BPI DataBatch -komennolle tulevat näkyviin tämän sanoman jälkeen.

Selitys: BPI-komennon ajossa tietovarastotoimintojen agentissa on ilmennyt virhe. Ohjauspäätteen STDERR virta komennon käsittelyä varten tulee näkyviin virheen paikallistamisen helpottamiseksi.

Käyttäjän toimet: Katso ohjauspäätteen STDERR sanomia virheen syyn paikallistamiseksi.

DWC08964I BPI-agenttiohjelman parametreja puuttuu. Vaadituista parametreista ("<määrä>**") on määritetty "**<määrä>**".**

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentille on annettu BPI-komento, mutta kaikkia tarvittavia parametreja ei ole annettu.

Käyttäjän toimet: Avaa tietovarastotoimintojen Ominaisuudet-valintaikkuna tälle vaiheelle ja varmista, että kaikki parametrit on annettu. Kaikilla parametreilla on joko oltava kelvollinen arvo tai niiden arvon on oltava NULL sen ilmaisemiseksi, että parametrille ei anneta arvoa.

DWC08965I BPI-ominaisuustiedoston "<tiedostonimi>**" luonti tilapäishakemistoon "**<hakemiston_nimi>**" ei onnistu.**

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentin i2 Connector -ohjelma ei ole voinut luoda ominaisuustiedostoa. Ominaisuustiedosto välittää parametreja BPI-komennolle.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietovarastotoimintojen agenttiprosessilla on kirjoitusoikeudet TMP-ympäristömuuttujan ilmaisemaan hakemistoon.

DWC08966E BPI-komennon toteutuksen aikana on ilmennyt tiedonsiirtovirhe. Virhesanoma on seuraavanlainen:

Selitys: i2 Connector Java -ohjelmaan on palautunut tiedonsiirtovirhe odotettaessa BPI-komennon päättymistä.

Käyttäjän toimet: Voit paikallistaa virheen virhesanomana avulla.

DWC08967E BPI-ominaisuustiedoston kirjoituksen yhteydessä on ilmennyt tiedonsiirtovirhe. Virhesanoma on seuraavanlainen:

Selitys: Tietovarastotoimintojen i2 Connector -agenttiohjelma luo ominaisuustiedoston tilapäishakemistoon parametrien välittämiseksi BPI-komennolle. Java-ohjelma on palauttanut

tiedonsiirtovirheen tämän tiedoston kirjoituksen aikana. Tiedosto on kirjoitettu Java-ohjelman tilapäiseen työhakemistoon.

Käyttäjän toimet: Voit paikallistaa virheen virhesanomana avulla.

DWC08968E BPI-ominaisuustiedoston kirjoituksen yhteydessä on ilmennyt FileNotFound-virhe. Virhesanoma on seuraavanlainen:

Selitys: Tietovarastotoimintojen agentissa ajossa oleva ohjelma ei ole voinut luoda BPI-ominaisuustiedostoa. Tiedoston nimi on muotoa DWCBPIxxxxx.properties.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietovarastotoimintojen agenttiprosessilla on kirjoitusoikeudet TMP-ympäristömuuttujan ilmaisemaan hakemistoon. Lisätietoja on virhesanomassa.

DWC09001E Tietovarastotoimintojen prosessi on päättynyt aikakatkaissuun odottaessaan käyttöjärjestelmän tapahtuman toteutumista.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomana tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09002E Uuden prosessin luonnissa on ilmennyt virhe.

Selitys: Jos tämä sanoma on sanoman 7220 toissijainen paluukoodi, se on voinut aiheutua siitä, että agenttipalvelimen määrittelyssä on annettu epäkelvo käyttäjätunnus tai tunnussana, tai että agentin ohjelmätiedosto IWH2AGNT puuttuu tai on vaurioitunut.

Käyttäjän toimet: Tarkista agenttipalvelimen määrittelyssä annettu käyttäjätunnus ja tunnussana. Jos tiedot ovat oikein, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09003E Käsittelyn lopetuksessa on ilmennyt virhe.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09004E On yritetty aloittaa jo meneillään olevaa käsittelyä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09005E On yritetty lopettaa toimintoa, joka ei enää ole aktiivisena.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09006E Uuden säikeen luonnissa on ilmennyt virhe.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09007E Säikeen lopetuksessa on ilmennyt virhe.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09008E On yritetty luoda säiettä, joka on jo olemassa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09009E On yritetty lopettaa säiettä, jota ei enää ole.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09010E On ilmennyt virhe asetettaessa samanaikaiskäytön varoitinta.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09011E Järjestelmä on yrittänyt asettaa samanaikaiskäytön varoitinta, joka on jo asetettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09012E On ilmennyt virhe vapautettaessa samanaikaiskäytön varoitinta.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09013E Järjestelmä on yrittänyt vapauttaa samanaikaiskäytön varoitinta, joka on jo vapautettu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09014E On ilmennyt virhe luotaessa samanaikaiskäytön varoitinta.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09015E Järjestelmä on yrittänyt asettaa tai vapauttaa samanaikaiskäytön varoitinta, joka ei ole ollut aloitettuna.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09016E On ilmennyt virhe asetettaessa tapahtumaopastinta.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09017E On ilmennyt virhe odotettaessa tapahtumaopastinta.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09018E On ilmennyt virhe luotaessa tapahtumaopastinta.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09019E On ilmennyt virhe avattaessa tietovarastotoiminnon .INI-tiedostoa (rekisterissä).

Selitys: Järjestelmä ei ole voinut ottaa käyttöön NT-rekisterin tietovarastotoimintojen osaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että alustuksen yhteydessä määritetyllä käyttäjätunnuksella ja tunnussanalla on pääkäyttäjän valtuudet ja että NT-rekisterissä on merkinnät HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/IBM/Data Warehouse Center.

DWC09020E Järjestelmä ei ole onnistunut hankkimaan suojaustietoja käyttäjätunnukselle, joka on määritetty yhdessä agenttipalvelimen käyttäjätunnuksen kanssa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09021E Tapahtumaopastimen signaalin asetus ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09022E Tapahtumaopastimen signaalin palautus ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09102E Sanomajono on jo olemassa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09103E Sanomajonon luonti ei ole onnistunut. Tämä saattaa osoittaa, että toinen prosessi käyttää samaa portin numeroa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09104E Sanomajonon tuhoaminen ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09105E Sanomajonon ilmentymien määrä ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09106E Sanomajonon kuuntelu on päättynyt virhelopetukseen.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09107E Sanomajono on vastaanottanut epäkelvon sanoman.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09108E Vastaanotettu sanoman laji ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09109E On määritetty epäkelpo sanomajonon koko.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09110E Sanomajonoon välitetty sanoman numero ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09111E Vastaanotettu sanomajonon nimi ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09112E Sanomajonon luonti ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09113E Sanomajonon poisto ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09114E Sanoman vastaanotto ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09115E Sanomajonon hyväksyntä ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09116E Sanomajonon lähetys ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09117E Sanomajono on päättynyt aikakatkaisuun ennen sanoman vastaanottoa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet:

1. Jos haluat tuoda taulukoiden nimiä, rajoita taulukoiden luetteloa tekemällä jokin seuraavista:
 - Pyydä taulukoita, mutta älä näkymiä.
 - Käytä taulukon tarkennetta.
 - Pyydä taulukon nimeä ja tarkennetta.
2. Suurena agenttiprosessin aloituksen ja lopetuksen aikakatkaisu-arvoa kokoonpanon määrityksessä.
3. Jos tämä ei auta, kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09118E On määritetty väärä sanoman numero.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09119E On määritetty sanomajonon epäkelpo merkkilaji (muu kuin Unicode).

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän

virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09120E Sanomajono ei ole vastaanottanut sanomaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09121E Kiertokysely toteutetaan jo enimmäismäärään työasemia. Työasemien enimmäismäärä: "<määrä>"

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09122E Työaseman nimi ei kelpaa. Työaseman nimi: "<nimi>"

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09123E Kiertokyselyn työasemataulukossa ei ole tilaa uudelle työasemalle. Nykyinen työasemien määrä: "<määrä>"

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09124E Toisen osapuolen prosessin kiertokysely ei ole onnistunut. Se osoittaa, että yhteys toisen osapuolen prosessiin on purkautunut tai kyseinen prosessi on lopetettu. Ping-sanoma: "<sanoma>". Silmukkaluku: "<luku>"

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09125E Käytöstä poistettujen työasemien nimiä ei ole palautettavaksi.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09141E Sanomamäärittien set-menetelmä ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09142E Sanomamäärittien get-menetelmä ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanomien tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09143E Sanomamäärittien set-menetelmässä on epäkelvoja tietoja.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09144E Sanoma ei ole valmis lähetykseen.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09145E Sanoman sisältö on voittunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09146E Sanoma sisältää merkkejä, joiden lajia järjestelmä ei tue (muuta kuin Unicode-merkkejä).

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09147E Sanoman pakkausmenetelmän toteutus ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09148E Sanoman pakkauspuskuri on liian suuri.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09149E Tietovarastotoimintojen työaseman sanomakoodi on tätä aiemmasta versiosta, eikä se voi olla tietoliikenneyhteydessä asennetun varastopalvelimen kanssa.

Selitys: Tietovarastotoimintojen työaseman sanomakoodi on tätä aiemmasta versiosta, eikä se voi olla tietoliikenneyhteydessä asennetun varastopalvelimen kanssa.

Käyttäjän toimet: Työaseman ohjelmakoodi on päivitettävä vastaamaan varastotoimintojen päivitystasoa.

DWC09152E Win32-funktion FormatMessage() toteutus ei ole onnistunut. Järjestelmä on yrittänyt etsiä paluukoodia "<paluukoodi>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09153E Win32-funktion LoadLibrary() toteutus ei ole onnistunut. Järjestelmä on yrittänyt ladata tiedostoa: "<tiedoston_nimi>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09154E Win32-funktion RegCreateKeyEx() toteutus ei ole onnistunut. Osa-avain: "<osa-avain>".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09155E Win32-funktion RegSetValueEx() toteutus ei ole onnistunut. Arvo: "`<arvo>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09156E Win32-funktion RegisterEventSource() toteutus ei ole onnistunut. Tapahtumalähteen nimi: "`<lähteen_nimi>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09157E Win32-funktion ReportEvent() toteutus ei ole onnistunut. Tapahtumakoodi: "`<koodi>`".
Tapahtumalaji: "`<laji>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09158E Tietovarastotoiminnot ei ole onnistunut poistamaan avainta Windows NT -käyttöjärjestelmän rekisteristä.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09159E Win32-funktion RegOpenKeyEx toteutus ei ole onnistunut. Avain: "`<avain>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09160E Win32-funktion RegQueryValueEx toteutus ei ole onnistunut. Arvo: "`<arvo>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09161E Win32-funktion GetEnvironmentVariable toteutus ei ole onnistunut. Muuttujan nimi: "`<nimi>`".

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09162E Kokoonpanomuuttuja "`<muuttujan_nimi>`" ei ole löydyntynyt kokoonpanotaulukosta.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09163E Kokoonpanomuuttuja "`<muuttujan_nimi>`" ei ole numeerinen muuttuja.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09164E Kokoonpanomuuttuja "`<muuttujan_nimi>`" ei ole merkkijonomuuttuja.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09171E NT-palvelun "`<palvelun_nimi>`" aloitus ei onnistu.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09172E Win32-funktion `OpenSCManager()` toteutus ei ole onnistunut.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

**DWC09173E Win32-funktion `CreateService()` toteutus ei ole onnistunut.
Palvelun nimi:
"`<palvelun_nimi>`". Palvelun nimiö: "`<palvelun_nimiö>`".**

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

**DWC09181E Uuden kutsu ei ole onnistunut.
Muistin nimi: "`<nimi>`".**

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

**DWC09191E Funktion `_wfopen()` kutsu ei ole onnistunut. Tiedoston nimi:
"`<tiedoston_nimi>`".**

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

**DWC09192E Funktion `fwprintf()` kutsu ei ole onnistunut. Tiedoston nimi:
"`<tiedoston_nimi>`". Merkkijono:
"`<merkkijono>`".**

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09203E Vastaanotettujen argumenttien määrä ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09204E Vastaanotettu argumentti ei kelpaa.

Selitys: On ilmennyt tietovarastotoimintojen sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kaikki tämän virhesanoman tiedot muistiin ja ilmoita ne IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC09205E DB2:n tietokannan luontikomento ei onnistunut ohjaustietokannassa.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10004E WSAEINTR Jaksotuskutsu on peruutettu funktiolla WSACancelBlockingCall().

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWCE10009E WSAEBADF

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10013E WSAEACCES Pyydetty osoite on yleisjakeluosoite, mutta oikeaa ilmaisinta ei ole asetettu.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10014E WSAEFAULT Argumentti ei ole käyttäjän osoitetilan kelvollisessa osassa.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10022E WSAEINVAL Vastaketta ei ole sidottu osoitteeseen bind-funktiolla tai kuuntelutoimintoa ei ole kutsuttu ennen hyväksyntää.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10024E WSAEMFILE Jono on tyhjä accept-funktiota kutsuttaessa, eikä kuvaimia ole käytettävissä.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10035E WSAEMFILE Lisää tiedostokuvaimia ei ole käytettävissä.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10036E WSAEINPROGRESS Windows Sockets -ohjelman jaksotus on meneillään.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10037E WSAEALREADY Peruutettava asynkroninen rutiini on jo päättynyt.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10038E WSAENOTSOCK Kuvain ei ole vastake.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10039E WSAEDESTADDRREQ
Kohdeosoite on pakollinen.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10040E WSAEMSGSIZE Datasähke on liian suuri määritettyyn puskuriin, ja datasähkettä on lyhennetty.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10041E WSAEPROTOTYPE Määritetyn yhteyskäytännön laji on väärä tälle vastakkeelle.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10042E WSAENOPROTOOPT
Käyttöjärjestelmän vastakelaji ei tunne tai ei tue vaihtoehtoa.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10043E WSAEPROTONOSUPPORT
Järjestelmä ei tue määritettyä yhteyskäytäntöä.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10044E WSAESOCKTNOSUPPORT
Järjestelmä ei tue määritettyä vastakelajia tässä osoiteperheessä.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10045E WSAEOPNOTSUPP Vastake, johon on viitattu, ei ole lajiltaan yhteyksellistä palvelua tukeva vastake.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10046E WSAEFPNOSUPPORT

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10047E WSAEAFNOSUPPORT Tämä yhteyskäytäntö ei tue määritettyä osoiteperhettä.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10048E WSAEADDRINUSE Määritetty osoite on jo käytössä.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10049E WSAEADDRNOTAVAIL
Määritetty osoite ei ole käytettävissä paikallisesta tietokoneesta.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10050E WSAENETDOWN Windows Sockets -ohjelma on havainnut, että verkon alijärjestelmä ei ole toiminnassa.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10051E WSAENETUNREACH Tästä koneesta ei nyt voi muodostaa yhteyttä verkkoon.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10052E WSAENETRESET Yhteys on muodostettava uudelleen, koska Windows Sockets -ohjelma on purkanut yhteyden.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10053E WSAECONNABORTED Näennäspiirin toiminta on päätynyt aikakatkaisuun tai häiriöön.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10054E WSAECONNRESET Etäjärjestelmä on palauttanut näennäspiirin toiminnan.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10055E WSAENOBUFS Puskuritilaa ei ole käytettävissä.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10056E WSAEISCONN Vastake on jo liitetty.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10057E WSAENOTCONN Vastaketta ei ole liitetty.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10058E WSAESHUTDOWN Vastake on lopetettu.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10059E WSAETOOMANYREFS

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10060E WSAETIMEDOUT Yhteyden muodostusyritys ei onnistunut ja päättyi aikakatkaisuun.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10061E WSAECONNREFUSED
Yhteydenmuodostusyritys on torjuttu.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10062E WSAELOOP

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10063E WSAENAMETOOLONG

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10064E WSAEHOSTDOWN

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10065E WSAEHOSTUNREACH

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10066E WSAENOTEMPTY

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10067E WSAEPROCLIM

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10068E WSAEUSERS

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10069E WSAEDQUOT

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10070E WSAESTALE

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10071E WSAEMFILE

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10091E WSASYSNOTREADY Verkon alijärjestelmä ei ole valmis tietoliikenteeseen.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10092E WSAVERNOTSUPPORTED Tämä nimenomainen Windows Sockets -toteutus ei sisällä pyydettyä Windows Sockets -ohjelman version tukea.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC10093E WSA NOTINITIALISED Tämän funktion käyttö edellyttää, että WSA-aloitus on onnistunut.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC11001E WSAHOST_NOT_FOUND Valtuutettua vastauskonetta ei löydy.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC11002E WSATRY_AGAIN Valtuuttamatonta konetta ei löydy, tai on ilmennyt SERVERFAIL-virhe.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC11003E WSANO_RECOVERY Pysyvät häiriöt: FORMERR, REFUSED, NOTIMP.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC11004E WSANO_DATA Nimi on kelvollinen, mutta pyydetynlajista datatietuetta ei ole.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC12001I Varastopalvelimen aloitus on onnistunut.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Ei toimia.

DWC12002I Varastopalvelimen lopetus on onnistunut.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Ei toimia.

DWC12003I Tietovarastotoimintojen kirjausohjelman aloitus on onnistunut.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Ei toimia.

DWC12004I Tietovarastotoimintojen kirjausohjelman lopetus on onnistunut.

Selitys: Sanoma on tarkoitettu vain tiedoksi.

Käyttäjän toimet: Ei toimia.

DWC13001E Tunnistekielitiedoston "<tiedostonimi>" avaus ei ole onnistunut tuonti- tai vientitoiminnossa.

Selitys: Tunnistekielitiedoston avaus ei onnistu syöttöä (tuontia) tai tulostusta (vientä) varten jostakin seuraavista syistä:

- Tunnistekielitiedosto on käytössä.
- Tiedoston nimi ei kelpaa.
- Vain tuonti: Tiedoston nimi ei ole aiemmin luotu nimi. Valitse järjestelmässä oleva tunniste kieli hakutoiminnon avulla.
- Vain tuonti: Yksi liittyvistä tiedostoista oli eri hakemistossa kuin tunniste tiedosto.

Käyttäjän toimet: Jos tunniste kieli tiedosto on korvattu viennin yhteydessä, varmista, että siihen ei ole määritetty vain luku -määrettä. Varmista tuonnin yhteydessä, että kaikki liittyvät tiedostot, joissa on numerotunniste, ovat samassa hakemistossa kuin tunniste tiedosto.

DWC13002E Tunnistekielitiedostossa ei ole kelvollisia tunnisteita tuotavaksi.

Selitys: Järjestelmä on havainnut tyhjän tunniste kieli tiedoston tuonnin yhteydessä tai

määrittämässäsi tunnisteikielitetiedostossa ei ole tuotavissa olevia tunnisteita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että olet määrittänyt sen tiedoston nimen, joka sisältää tietovarastotoiminnon objekteille kelvollisen tunnisteikielen.

DWC13003E Tuontitoiminto ei voi lukea tunnisteikielitetiedostoa.

Selitys: Virhe ilmeni tuontitoiminnon lukiessa tunnisteikielitetiedostoa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunnisteikielitetiedosto ei ole vaurioitunut tuonnin aikana. Varmista myös, että järjestelmässä on riittävästi muistia.

DWC13004E Puutteellinen objektimääritys tai riippuvuussuhteen määrittäminen tunnisteikielitetiedostossa.

Selitys: Tuontitoiminto on havainnut puutteellisen objektin tai suhteen määrittämisen tunnisteikielitetiedoston lopussa.

Käyttäjän toimet: Yrittämällä viedä ja tuoda tunnisteikielitetiedoston voit varmistaa, ettei se ole vaurioitunut. Jos saat tämän virhesanoman uudestaan, tiedoston luoneessa ohjelmassa saattaa olla virhe. Jos olet käyttänyt ulkoista ohjelmaa, ota yhteys ohjelman tai tunnisteikielitetiedoston toimittajaan.

DWC13101E Vientitoiminto ei ole onnistunut avaamaan syötetiedostoa.

Selitys: Syötetiedoston avaus ei ole onnistunut vientitoiminnossa. Tiedosto on käytössä tai tiedoston nimi ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Jos käytät liittymää tiedoston vientiin, varmista, että tiedosto ei ole parhaillaan käytössä ja että tiedoston nimi on oikein. Jos häiriö toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13102E Syötetiedosto ei sisällä vietäväksi kelvollisia tietoja.

Selitys: Järjestelmä on havainnut tyhjän syötetiedoston viennin aikana.

Käyttäjän toimet: Yritä vientiä uudelleen. Jos häiriö toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13103E Vientitoiminto ei voi lukea syötetiedostoa.

Selitys: On ilmennyt virhe järjestelmän lukiessa syötetiedostoa viennin yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että syötetiedosto ei ole vaurioitunut viennin aikana. Varmista myös, että järjestelmässä on riittävästi muistia.

DWC13105E Riippuvuussuhteessa määritettyä objektin lajia ei ole.

Selitys: Järjestelmä on yrittänyt viedä suhteen objektiin, jonka laji on tuntematon, tai tuoda sen tällaisesta objektista.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13106E On ilmennyt asennusvirhe. Vientitoiminto ei voi avata objektimääritykset sisältäviä tiedostoja.

Selitys: Viennin yhteydessä tietovarastotoiminnon on käytettävä seuraavia tiedostoja:

- Flgnyvw0.ty1
- Flgnyvw1.ty1

Nämä tiedostot puuttuvat.

Käyttäjän toimet: Asenna tietovarastotoiminnot uudelleen.

DWC13201 Vientitoiminto ei ole voinut avata lokitiedostoa.

Selitys: Tuonnin yhteydessä lokitiedoston avaus ei ole onnistunut jostakin seuraavista syistä:

- Tiedoston nimi ei kelpaa.
- Polun nimi ei kelpaa.
- Sinulla ei ole kirjoitusoikeuksia lokin polkuun.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sinulla on kirjoitusoikeudet määritettyyn lokin polkuun ja että järjestelmässä on riittävästi muistia ja levytilaa. Jos häiriö jatkuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13202E Syntaksivirhe - vähintään yksi tunniste on väärässä paikassa. OBJECT-tunniste ei ole ACTION.OBJINST-tunnisteen jäljessä.

Selitys: Tunnistekielitiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää puutteellisen objektimäärityksen. OBJECT-tunniste ei ole ACTION.OBJINST-tunnisteen jäljessä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville tuomalla tiedoston uudelleen (tai yrittämällä vientiä ja tuontia uudelleen).

Jos tunnistekielitiedosto on vaurioitunut, korjaa se ja tee tuonti uudelleen. Jos saat tämän virhesanomana uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).

DWC13203E Syntaksivirhe -- OBJECT-tunniste. TYPE-avainsanaa ei löydy.

Selitys: Tunnistekielitiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää puutteellisen objektimäärityksen. OBJECT-tunnisteen TYPE-avainsanaa ei löydy tai tunnisteen syntaksi on väärä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville tuomalla tiedoston uudelleen (tai yrittämällä vientiä ja tuontia uudelleen).

Jos tunnistekielitiedosto on vaurioitunut, korjaa se ja tee tuonti uudelleen. Jos saat tämän virhesanomana uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).

DWC13204W OBJECT-tunniste - TYPE-avainsanan arvo ei ole kelvollista lajia.

Selitys: Tuontitoiminto ei ole tunnistanut OBJECT-tunnisteen TYPE-avainsanan arvoa. TYPE-avainsanan pitäisi olla sama kuin jokin tunnistekielitiedoston alussa määritetyistä OBJECT TYPE -arvoista.

Käyttäjän toimet: Korjaa syntaksivirhe ja tee tuonti uudelleen. Varmista sitten, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville tuomalla tiedoston uudelleen (tai yrittämällä vientiä ja tuontia uudelleen). Jos tunnistekielitiedosto on vaurioitunut, korjaa se ja tee tuonti uudelleen. Jos saat tämän virhesanomana uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).

DWC13205E Vientitoiminto on keskeytettävä, koska muisti ei riitä. Muita ikkunoita tai sovelluksia on ehkä suljettava.

Selitys: Tuontitoiminto ei ole voinut varata muistia, jota se on tarvinnut tietovarastotoiminnon objektille.

Käyttäjän toimet: Lisää järjestelmässä käytettävissä olevaa näennäismuistia (sivutustiedoston kokoa) tai sulje muita ikkunoita tai toiminnassa olevia sovelluksia. Jos häiriö jatkuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13206E Syntaksivirhe - vähintään yksi tunniste on väärässä paikassa. INSTANCE-tunniste ei ole ACTION.OBJINST-tunnisteen jäljessä.

Selitys: Tunnistekielitiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää puutteellisen objektimäärityksen. Päivitettävän objekti-ilmentymän yksilöimiseksi on INSTANCE-tunnisteen oltava ACTION.OBJINST-tunnisteen jäljessä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville tuomalla tiedoston uudelleen (tai

yrittämällä vientiä ja tuontia uudelleen). Jos tunniste-kielityiedosto on vaurioitunut, korjaa se ja tee tuonti uudelleen. Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunniste-kielityiedoston toimittajaan).

DWC13207E Syntaksivirhe - vähintään yksi tunniste on väärässä paikassa. RELTYPE-tunniste ei ole ACTION.RELATION-tunnisteen jäljessä.

Selitys: Tunniste-kielityiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää puutteellisen suhteen määrittämisen. Objektimäärittämisen RELTYPE-tunnistetta ei löydy.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunniste-kielityiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville tuomalla tiedoston uudelleen (tai yrittämällä vientiä ja tuontia uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunniste-kielityiedoston toimittajaan).

DWC13208E Syntaksivirhe - RELTYPE-tunniste. TYPE-avainsanaa ei löydy.

Selitys: Tunniste-kielityiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää puutteellisen suhteen määrittämisen. RELTYPE-tunnisteen TYPE-avainsanaa ei löydy, tai syntaksi on väärä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunniste-kielityiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville tuomalla tiedoston uudelleen (tai yrittämällä vientiä ja tuontia uudelleen). Jos tunniste-kielityiedosto on vaurioitunut, korjaa se ja tee tuonti uudelleen. Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunniste-kielityiedoston toimittajaan).

DWC13209E Syntaksivirhe - RELTYPE-tunniste. SOURCETYPE-avainsanaa ei löydy.

Selitys: Tunniste-kielityiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää puutteellisen suhteen määrittämisen. RELTYPE-tunnisteen SOURCETYPE-avainsanaa ei löydy.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunniste-kielityiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville tuomalla tiedoston uudelleen (tai yrittämällä vientiä ja tuontia uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunniste-kielityiedoston toimittajaan).

DWC13210W RELTYPE-tunniste - SOURCETYPE-avainsanan arvo ei ole kelvollista lajia.

Selitys: RELTYPE-tunnisteen SOURCETYPE-avainsanan arvo ei kelpaa. RELTYPE-tunnisteen SOURCETYPE-avainsanan pitäisi olla jokin tunniste-kielityiedoston alussa määritetyistä OBJECT TYPE -arvoista.

Käyttäjän toimet: Korjaa tunniste-kielityiedosto ja tee tuonti uudelleen. Jos häiriö jatkuu, varmista, että tunniste-kielityiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville yrittämällä viedä ja tuoda tiedoston uudelleen. Jos tunniste-kielityiedosto on vaurioitunut, korjaa se ja tee tuonti uudelleen. Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunniste-kielityiedoston toimittajaan).

DWC13211E Syntaksivirhe - RELTYPE-tunniste. TARGETYPE-avainsanaa ei löydy.

Selitys: Tunniste-kielityiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää puutteellisen suhteen määrittämisen. RELTYPE-tunnisteen TARGETYPE-avainsanaa ei löydy.

Käyttäjän toimet: Korjaa tunniste-kielityiedosto ja tee tuonti uudelleen. Jos häiriö jatkuu, varmista, että tunniste-kielityiedosto ei ole vaurioitunut, yrittämällä viedä ja tuoda tiedosto uudelleen. Jos

tunnistekielitiedosto on vaurioitunut, korjaa se ja tee tuonti uudelleen. Jos saat tämän virhesanomman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).

**DWC13212W RELTYPE-tunniste -
TARGETYPE-avainsanan arvo ei
ole kelvollista lajia.**

Selitys: RELTYPE-tunnisteen TARGETYPE-avainsanan pitäisi olla jokin tunnistekielitiedoston alussa määritetyistä OBJECT TYPE -arvoista.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville yrittämällä viedä ja tuoda tiedoston uudelleen. Jos tunnistekielitiedosto on vaurioitunut, korjaa se ja tee tuonti uudelleen. Jos saat tämän virhesanomman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).

**DWC13213E Syntaksivirhe - vähintään yksi
tunniste on väärässä paikassa.
INSTANCE-tunniste ei ole
ACTION.RELATION-tunnisteen
jäljessä.**

Selitys: Tunnistekielitiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää puutteellisen suhteen määrittymisen. INSTANCE-tunniste ei ole suhteen määrittymisen jäljessä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville yrittämällä viedä ja tuoda tiedoston uudelleen. Jos tunnistekielitiedosto on vaurioitunut, korjaa se ja tee tuonti uudelleen. Jos saat tämän virhesanomman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).

**DWC13214E Syntaksivirhe -
RELTYPE-tunniste.
SOURCEKEY-avainsanaa ei löydy.**

Selitys: Tunnistekielitiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää puutteellisen suhteen määrittymisen.

RELTYPE-tunnisteen SOURCETYPE-avainsanan arvoa ei löydy.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville yrittämällä viedä ja tuoda tiedoston uudelleen. Jos tunnistekielitiedosto on vaurioitunut, korjaa se ja tee tuonti uudelleen. Jos saat tämän virhesanomman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).

**DWC13215E Syntaksivirhe -
RELTYPE-tunniste.
TARGETKEY-avainsanaa ei löydy.**

Selitys: Tunnistekielitiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää puutteellisen suhteen määrittymisen. RELTYPE-tunnisteen TARGETYPE-avainsanan arvoa ei löydy.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville yrittämällä viedä ja tuoda tiedoston uudelleen. Jos tunnistekielitiedosto on vaurioitunut, korjaa se ja tee tuonti uudelleen. Jos saat tämän virhesanomman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).

**DWC13216E Syntaksivirhe -
ACTION-tunnistetta ei löydy.**

Selitys: Tunnistekielitiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää puutteellisen objektin tai suhteen määrittymisen. Objektin tai suhteen määrittymisen ACTION-tunnistetta ei löydy.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville yrittämällä viedä ja tuoda tiedoston uudelleen. Jos tunnistekielitiedosto on vaurioitunut, korjaa se ja tee tuonti uudelleen. Jos saat tämän virhesanomman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).

DWC13217E Järjestelmä on havainnut epäkelvon tunnisteiden nimen "<tunnisteiden_nimi>".

Selitys: Tunnistekielitiedostosta on löytynyt epäkelvo tunniste.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja kelvollisista tunnisteista on julkaisussa *Information Catalog Manager Administration Guide*. Lisää oikea tunniste tunnistekielitiedostoon. Varmista sitten, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut, yrittämällä viedä ja tuoda tiedosto uudelleen. Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).

DWC13218E Syntaksivirhe -- ACTION-tunniste. Tunnisteiden :ACTION. jäljessä on oltava avainsana OBJTYPE, OBJINST tai RELATION.

Selitys: Tunnistekielitiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää virheellistä tunnistekieltä. Siinä on :ACTION-tunniste, joka ei sisällä avainsanaa OBJTYPE, OBJINST tai RELATION.

Käyttäjän toimet: Lisää oikea syntaksi tunnistekielitiedostoon. Varmista sitten, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut, tuomalla se uudelleen (tai yrittämällä viedä ja tuoda tiedosto uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).

DWC13219E On ilmennyt sisäinen virhe.

Selitys: Tuonnissa on ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13220E On ilmennyt sisäinen virhe.

Selitys: Tuonnissa on ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13221E Syntaksivirhe - tunnisteissa on väärin sisäkkäistettyjä sulkeita.

Selitys: Tunnistekielitiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää virheellistä tunnistekieltä.

Tunnisteissa :INSTANCE on väärin sisäkkäistettyjä sulkeita.

Käyttäjän toimet:

1. Korjaa tunnistekielitiedostossa oleva syntaksivirhe. Varmista sitten, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut, tuomalla se uudelleen (tai yrittämällä viedä ja tuoda tiedosto uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).
2. Varmista, että tunnistekielitiedostossa ei ole sulkeita metatiedoissa. Jos tiedostossa on sulkeita (), ne on kirjoitettava puolilainausmerkkien väliin.

DWC13222E Syntaksivirhe - avainsanan loppusuljetta ei löydy.

Selitys: Tunnistekielitiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää virheellistä tunnistekieltä.

Tunnisteiden avainsanan loppusuljetta ei löydy.

Käyttäjän toimet: Korjaa tunnistekielitiedostossa oleva syntaksivirhe. Varmista sitten, että tunnistekielitiedosto ei ole vaurioitunut, tuomalla se uudelleen (tai yrittämällä viedä ja tuoda tiedosto uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnistekielitiedoston toimittajaan).

DWC13223E On ilmennyt sisäinen virhe.

Selitys: Tuontiohjelmassa on ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Katso muut raportoidut virheet. Jos muita häiriöitä ei ole raportoituina, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13224E Tietovarastotoimintojen objektia, johon riippuvuussuhteen määrittämisen avainsana SOURCEKEY tai TARGETKEY viittaa, ei ole.

Selitys: Tietovarastotoimintojen objektia, johon suhteen määrittämisen SOURCEKEY- tai TARGETKEY-arvossa viitataan, ei ole ollut määritettynä kohdeohjaustietokannassa tuonnin käsitellessä suhdetta. Objektin, johon suhteen määrittämisen viitataan, on oltava määritettynä tunnisteikielityksessä, ennen kuin suhteen määrittäminen toteutetaan, tai objektin on jo oltava kohdetietokannassa.

Käyttäjän toimet: Korjaa tunnisteikielityksessä oleva syntaksivirhe. Varmista sitten, että tunnisteikielityksessä ei ole vaurioitunut, tuomalla se uudelleen (tai yrittämällä viedä ja tuoda tiedosto uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnisteikielityksen toimittajaan).

DWC13226E On ilmennyt sisäinen virhe.

Selitys: Tuontitoiminto ei ole voinut varata tietovarastotoimintojen objektia, joka vastaa tunnisteikielityksen objektimäärittäystä.

Käyttäjän toimet: Lisää järjestelmässä käytettävissä olevaa näennäismuistia (sivutustiedoston kokoa). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13227E Tietovarastotoiminnot ei salli riippuvuussuhdetta avainsanojen SOURCEKEY ”<lähteen_laji>” ja TARGETKEY ”<kohteen_laji>” määrittämien lajien välille.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei salli riippuvuussuhdetta sellaisten objektien välille, joiden lajeiksi avainsanoissa SOURCEKEY ja TARGETKEY on määritetty sanomassa mainitut arvot.

Käyttäjän toimet: Korjaa tunnisteikielityksessä oleva virhe. Varmista

sitten, että tunnisteikielityksessä ei ole vaurioitunut, tuomalla se uudelleen (tai yrittämällä viedä ja tuoda tiedosto uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnisteikielityksen toimittajaan).

DWC13229E On ilmennyt sisäinen virhe.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13230E Tietovarastotoimintojen objektia, johon riippuvuussuhteen määrittämisen avainsana SOURCEKEY tai TARGETKEY viittaa, ei ole.

Selitys: Tietovarastotoimintojen objektia, johon suhteen määrittämisen SOURCEKEY- tai TARGETKEY-arvossa viitataan, ei ole ollut määritettynä tunnisteikielityksessä, ennen kuin tuontitoiminto on käsitelty suhdetta. Objektin on oltava tunnisteikielityksessä, ennen kuin siihen viitataan suhdetta, tai objektin on jo oltava kohdetietokannassa. Nämä objektin lajit liittyvät tavallisesti vaiheisiin ja voivat olla esimerkiksi vaiheen vastaavuuksia tai vaiheen valenimiä.

Käyttäjän toimet: Korjaa tunnisteikielityksessä. Varmista sitten, että tunnisteikielityksessä ei ole vaurioitunut, tuomalla se uudelleen (tai yrittämällä viedä ja tuoda tiedosto uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnisteikielityksen toimittajaan).

DWC13231E On ilmennyt sisäinen virhe.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13232E Tietokantaobjektia ei ole taulukko-objektille “<taulukko-objekti>”.

Selitys: Taulukko-objekti on löytynyt tunnisteikielitetiedostosta ennen sitä vastaavaa tietokantaobjektia. Tietokantaa ei ole määritetty kohteen ohjaustietokannassa. Kun järjestelmä käsittelee taulukko-objektia, sen tietokannan on oltava määritettynä tunnisteikielitetiedostossa ennen taulukon määrittystä, tai sen on jo oltava kohdetietokannassa.

Käyttäjän toimet: Korjaa tunnisteikielitetiedosto ja tee tuonti uudelleen. Varmista sitten, että tunnisteikielitetiedosto ei ole vaurioitunut. Saat sen selville tuomalla tiedoston uudelleen (tai yrittämällä vientiä ja tuontia uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnisteikielitetiedoston toimittajaan).

DWC13233E Objektin vaatimaa INSTANCE-avainsanaa short_name ei löydy.

Selitys: Tunnisteikielitetiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, sisältää virheellistä tunnisteikieltä. Yhtä objektin vaatimaa INSTANCE-avainsanaa ei löydy.

Käyttäjän toimet: Korjaa tunnisteikielitetiedosto. Varmista sitten, että tunnisteikielitetiedosto ei ole vaurioitunut, tuomalla se uudelleen (tai yrittämällä viedä ja tuoda tiedosto uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnisteikielitetiedoston toimittajaan).

DWC13234E Jollakin tunnisteikielitetiedoston viidestä ensimmäisestä rivistä on oltava COMMENT-tunniste ja versiotiedot.

Selitys: Tunnisteikielitetiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, ei kelpaa. Tunnisteikielitetiedoston viidestä ensimmäisestä rivistä jonkin on oltava :COMMENT.SYSTEM(WindowsNT) tai :COMMENT.SYSTEM(OS/2).

Käyttäjän toimet: Korjaa tunnisteikielitetiedosto.

Varmista sitten, että tunnisteikielitetiedosto ei ole vaurioitunut, tuomalla se uudelleen (tai yrittämällä viedä ja tuoda tiedosto uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnisteikielitetiedoston toimittajaan).

DWC13235E IWHPROGF-, IWHAGGRF-, tai IWHTRIGF-objektin PGMTYPE-avainsanan arvo ei kelpaa.

Selitys: Tunnisteikielitetiedosto, jota olet yrittänyt tuoda, ei kelpaa. IWHPROGF-, IWHAGGRF-, tai IWHTRIGF-objektin PGMTYPE-avainsanan arvo ei kelpaa ohjelman lajiksi. Sen on oltava jokin seuraavista luvuista tai vastaava avainsana: 0 = Dynaaminen latauskirjasto 1 = Komento-ohjelma, 2 = Ohjelmatiedosto, 4 = Tallennettu DB2-toimintasarja

Käyttäjän toimet: Korjaa tunnisteikielitetiedosto. Varmista sitten, että tunnisteikielitetiedosto ei ole vaurioitunut, tuomalla se uudelleen (tai yrittämällä viedä ja tuoda tiedosto uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnisteikielitetiedoston toimittajaan).

DWC13236E Objektia “<objektin_nimi>” ei voi luoda, koska siihen liitettyä objektia ei ole.

Selitys: Objektia ei voi luoda, koska siihen liitettyä objektia ei löydy. Tällä hetkellä liitetyt objektit ovat tarpeen seuraaville objekteille:

- IWHAGGRF- ja IWHTRIGF-objekteille, jotka tarvitsevat IWHPROGF-objektin
- IWHFKEY-objekteille, jotka tarvitsevat IWHKEY-objekteja
- IWHKMAP-objekteille, jotka tarvitsevat COLUMN-objektin.

Käyttäjän toimet: Korjaa tunnisteikielitetiedosto. Varmista sitten, että tunnisteikielitetiedosto ei ole vaurioitunut, tuomalla se uudelleen (tai yrittämällä viedä ja tuoda tiedosto uudelleen). Jos saat tämän virhesanoman uudelleen, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen (tai tunnisteikielitetiedoston toimittajaan).

DWC13237E Vaiheen "`<vaiheen_nimi >`" päivitys ei onnistu, koska vaihe ei ole kehitystilassa.

Selitys: Tietovarastotoiminnot ei voi tuoda vaihetta, joka on jo määritetty kohdeohjaustietokannassa ja joka ei ole kehitystilassa.

Käyttäjän toimet: Alenna vaihe kehitystilaan ja tuo vaihe uudelleen. Ellei vaiheen alennus onnistu, vaihe on päivitettävä vaiheen muistikirjan avulla (tuonin asemesta).

DWC13238W Objekti, jonka laji on "`<objektin_laji>`" ja avain "`<objektin_avain>`", on määritetty tunnisteikielitiedostossa kahteen kertaan.

Selitys: Objekti on määritetty samassa tunnisteikielitiedostossa kahteen kertaan. Jälkimmäinen ilmentymä on tallennettu.

Käyttäjän toimet: Jos virheet tai häiriöt aiheutuvat kahdesta ilmentymästä, poista objektin toinen OBJINST-tunnisteiden joukko tunnisteikielitiedostosta ja yritä tiedoston vientiä uudelleen. Jos tunnisteikielitiedosto on luotu metadatan vientitoiminnolla, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen tai tunnisteikielitiedoston toimittajaan.

Lisätietoja on lokitiedostossa.

DWC13239E Järjestelmä ei ole käsitellyt tunnisteikielitiedoston objektimäärittämiä tai riippuvuussuhteen määrittämiä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunnisteikielitiedostossa on vähintään yksi objektimäärittäminen tai riippuvuussuhteen määrittäminen. Jos olet määrittänyt aloituksen tarkistuskohdan, varmista, että tarkistuskohdan tai minkä tahansa määritettyä suuremman tarkistuskohdan jälkeen tulee vähintään yksi objektimäärittäminen tai riippuvuussuhteen määrittäminen.

DWC13300E Tiedostoa "`<tiedoston_nimi>`" ei voi avata tai lukea.

Selitys: Tiedoston "`<tiedoston_nimi>`" avauksen tai luvun yhteydessä on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedoston ja polun nimet ovat oikeat.

DWC13301E Tiedostoa "`<tiedoston_nimi>`" ei voi luoda tai siihen ei voi kirjoittaa.

Selitys: Tiedoston "`<tiedoston_nimi>`" luonnin tai siihen kirjoituksen yhteydessä on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedoston ja polun nimet ovat oikeat.

DWC13302E DB2 Extender -ohjelman DAD-tiedostossa "`<tiedoston_nimi>`" sanakkeessa "`<sanakkeen_nimi>`" on ilmennyt jäsennysvirhe. Syykoodi: "`<syykoodi>`".

Selitys: Sanakkeessa "`<sanakkeen_nimi>`" on ilmennyt virhe jäsennettäessä DAD-tiedostoa "`<tiedoston_nimi>`" taulukkomäärittäystä varten. Syykoodit ovat seuraavat:

1. XML-syntaksivirhe DAD-tiedostossa.
2. Taulukon tunnisteella ei ole name-määrittettä.
3. Sarakkeessa tai solmussa ei ole pakollisia Name- ja Type-arvoja.
4. DAD-tiedostosta ei löydy `<DAD>`-elementtiä.
5. DAD-tiedostosta ei löydy Xcollection-elementtiä.
6. Virheellinen saraketunnisteiden määrä: solmussa "`<RDB-node>`" voi olla vain yksi saraketunniste.
7. Virheellinen taulukkotunnisteiden määrä: yhden taulukon on oltava "`<RDB-node>`"-solmussa, jos tässä "`<RDB-node>`"-solmussa on saraketunniste.

Käyttäjän toimet: Korjaa DAD-tiedoston syntaksivirhe.

DWC13304E Trillium DDL -tiedostossa
"`<tiedoston_nimi>`" on ilmennyt
jäsennessivirhe lähellä sanaketta
"`<sanakkeen_nimi>`". Syykoodi:
"`<syykoodi>`".

Selitys: Sanakkeen "`<sanakkeen_nimi>`" lähellä on ilmennyt virhe jäsenettäessä Trillium DDL -tiedostoa "`<tiedoston_nimi>`" taulukkomäärittystä varten. Syykoodit ovat seuraavat:

1. Kentän määrite on jo määritetty, tai yhtään kenttää ei ole määritetty.
2. Tietueessa on oltava tietoja lajista ja pituudesta.
3. Kentässä on oltava tietoja lajista, pituudesta ja aloituskohdista.
4. Pituudella ja aloituskohdilla on oltava numeroarvot.
5. Tiedosto on päättynyt odottamattomasti. Tietueelle ei ole määritetty kenttiä.
6. Kussakin tiedostossa voi olla vain yksi tietue.

Käyttäjän toimet: Korjaa DDL-tiedoston syntaksivirhe.

DWC13600I Vienti on valmis. Lisätietoja on lokitiedostossa "`<lokiteidosto>`".

Selitys: Data Warehouse Center -ohjelma luo aina lokiteidoston kaikkien vientitietojen tallennusta varten riippumatta siitä, onko vienti onnistunut vai oliko siinä virheitä.

Käyttäjän toimet: Voit tarkastella viennin tuloksia lokiteidostosta.

DWC13601I Ohjaustietokannan
"`<ohjaustietokanta>`" metatietojen
vientii on onnistunut.

Selitys: Tämä ilmoitussanoma vahvistaa, että metatietojen vientii on onnistunut.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

DWC13602E Data Warehouse Center -ohjelma on havainnut virheitä metatietojen
"`<metatiedot>`" viennin aikana.

Selitys: Data Warehouse Center -ohjelma ei ole virheiden takia voinut viedä valitsemiasi metatietoja.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja virheistä on lokiteidostossa. Data Warehouse Center -ohjelma luo aina lokiteidoston vientitietojen tallennusta varten riippumatta siitä, onko vientii onnistunut vai oliko siinä virheitä. Jos et onnistu korjaamaan näitä virheitä, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13603E Vientitoiminto ei ole voinut avata lokiteidostoa.

Selitys: Data Warehouse Center -ohjelma yrittää aina luoda lokiteidoston kaikkien vientitietojen tallennusta varten. Tämä virhe ilmaisee, että Data Warehouse Center -ohjelma ei voi käyttää tai avata tätä lokiteidostoa. Jos Data Warehouse Center -ohjelma ei voi luoda lokiteidostoa, vientii ei voi jatkua. Syitä siihen, että lokiteidostoa ei voi avata, ovat esimerkiksi seuraavat:

- Tiedoston nimi ei kelpaa.
- Polun nimi ei kelpaa.
- Sinulla ei ole kirjoitusoikeuksia lokin polkuun.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sinulla on määritetyn lokiteidoston polun kirjoitusoikeudet ja että järjestelmässä on käytettävissä riittävästi muistia ja tallennustilaa. Jos häiriö jatkuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13604E Vientitoiminto ei ole voinut avata palautetiedostoa
"`<palautetiedosto>`".

Selitys: Data Warehouse Center -ohjelma yrittää luoda palautetiedoston samaan hakemistoon kuin vietävän XML-tiedoston. Tämä virhe ilmaisee, että Data Warehouse Center -ohjelma ei voi käyttää tai avata palautetiedostoa. Jos Data Warehouse Center -ohjelma ei voi luoda tätä palautetiedostoa, viennin tulosta ei voi näyttää eikä vientii voi jatkua.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sinulla on määritetyn polun kirjoitusoikeudet ja että

järjestelmässä on käytettävissä riittävästi muistia ja tallennustilaa. Jos häiriö jatkuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13700E Data Warehouse Center -ohjelman lajin "<objektin1_laji>" nimeltä "<objektin1_nimi>", jota tarvitaan Data Warehouse Center -ohjelman lajin "<objektin2_laji>" objektin nimeltä "<objektin2_nimi>" tuontiin, ei löydy.

Selitys: Tämä järjestelmään sisäinen virhe ilmenee, kun tuontitoiminto ei löydä objektia, jonka pitäisi jo olla Data Warehouse Center -ohjelmassa. Jos tarvittavaa objektia ei ole luotu tuonnin yhteydessä, tuonti ei voi jatkaa.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että tuotava XML-tiedosto ei ole vioittunut. Voit tehdä tämän luomalla XML-tiedoston uudelleen alkuperäisestä lähteestä ja ajamalla tuontitoiminnon uudelleen. Jos virhesanoma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen tai tiedoston toimittaneeseen jälleenmyyjään.

DWC13701E Data Warehouse Center -ohjelman lajin "<objektin1_laji>" objektin "<objektin1_nimi>" tuonti ei onnistu, koska yhteistä lajin "<objektin2_laji>" tietovaraston metamalliobjektia ei löydy.

Selitys: Tämän lajin objektin luonti riippuu siitä, löytääkö Data Warehouse Center -ohjelma tarvittavan yhteisen tietovaraston metamalliobjektin. Ilman tätä yhteistä tietovaraston metamalliobjektia Data Warehouse Center -ohjelman objekti ei kelpaa. Jos tämä virhesanoma tulee näkyviin, tuotava XML-tiedosto ei luultavasti sisällä tarvittavaa yhteistä tietovaraston metamalliobjektia.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että tuotava XML-tiedosto ei ole vioittunut. Voit tehdä tämän luomalla XML-tiedoston uudelleen alkuperäisestä lähteestä ja ajamalla tuontitoiminnon uudelleen. Jos virhesanoma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen tai tiedoston toimittaneeseen jälleenmyyjään.

DWC13702E Perusavain on jo olemassa, eikä sitä voi päivittää. Tuontia ei voi jatkaa.

Selitys: Tietovaraston ohjaustietokannassa on perusavain, ja tuotavissa tiedoissa on eri perusavain samassa taulukossa. Jotta tuonti voisi päättyä onnistuneesti, perusavaimia on joko oltava vain yksi tai kahden perusavaimen on vastattava toisiaan. Kahta erilaista perusavainta ei voi olla.

Käyttäjän toimet: Voit ratkaista erilaisten perusavainten ongelman toimimalla jollakin seuraavista tavoista:

- Muuta tietovaraston ohjaustietokannan perusavainta niin, että se vastaa tuotavien tietojen perusavainta.
- Poista tuotavien tietojen perusavain ja käytä tietovaraston ohjaustietokannan perusavainta.
- Muuta tuotavien tietojen perusavainta niin, että se vastaa tietovaraston ohjaustietokannan perusavainta.

DWC13703E Viiteavain on jo olemassa, eikä sitä voi päivittää. Tuontia ei voi jatkaa.

Selitys: Tietovaraston ohjaustietokannassa on viiteavain, ja tuotavissa tiedoissa on eri viiteavain samassa taulukossa. Jotta tuonti voisi päättyä onnistuneesti, viiteavaimia on joko oltava vain yksi tai kahden viiteavaimen on vastattava toisiaan. Kahta erilaista viiteavainta ei voi olla.

Käyttäjän toimet: Voit ratkaista erilaisten viiteavainten ongelman toimimalla jollakin seuraavista tavoista:

- Muuta tietovaraston ohjaustietokannan viiteavainta niin, että se vastaa tuotavien tietojen viiteavainta.
- Poista tuotavien tietojen viiteavain ja käytä tietovaraston ohjaustietokannan viiteavainta.
- Muuta tuotavien tietojen viiteavainta niin, että se vastaa tietovaraston ohjaustietokannan viiteavainta.

DWC13704E Tuontitoiminto ei ole voinut tuoda Data Warehouse Center -ohjelman lajin "<objektin1_laji>" objektia "<objektin1_nimi>". Tämä johtuu siitä, että TaggedValue-objektin "<objektin2_laji>" arvo, joka on määritetty lajin "<objektin3_laji>" UML-objektille, ei kelpaa.

Selitys: Tämä järjestelmän sisäinen virhe ilmenee, kun Data Warehouse Center -ohjelma löytää TaggedValue-objektista arvoja, jotka ovat odotetun arvoalueen ulkopuolella. Tiedostossa voi olla esimerkiksi tekstiarvoja numeroarvojen asemesta tai numeroarvot voivat olla virheellisiä.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen tai tiedoston toimittaneeseen jälleenmyyjään.

DWC13705E Tuontitoiminto ei ole voinut luoda tilapäistä XML-tiedostoa EXCHANGE-hakemistoon. Virhe = "<virhekoodi>".

Selitys: Data Warehouse Center -ohjelman on voitava luoda kopio XML-tiedostosta samaan hakemistoon kuin CWM.DTD-tiedosto. Tämä virhesanoma ilmaisee, että Data Warehouse -ohjelma ei voi luoda kyseistä XML-tiedostoa. Jos Data Warehouse Center -ohjelma ei voi luoda tätä tiedostoa, tuonti ei voi jatkua.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sinulla on määritetyn EXCHANGE-polun kirjoitusoikeudet ja että järjestelmässä on käytettävissä riittävästi muistia ja tallennustilaa. Jos ongelma ei poistu, kirjoita virhesanomaa virhekoodi ylös ja ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13706E XML-tiedostoa "<XML-tiedosto>" ei voi ladata. Virhe = "<virhekoodi>"

Selitys: Tämä järjestelmän sisäinen virhe ilmenee, kun Data Warehouse Center -ohjelma ei voi lukea XML-tiedostoa tuonnin aikana. Tavallisesti tämä johtuu tiedostoista, jotka ovat vioittuneet tai jotka eivät sisällä XML-tietoja. Jos Data Warehouse Center -ohjelma ei voi lukea XML-tiedostoa, tuonti ei voi jatkua.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että tuotava XML-tiedosto ei ole vioittunut. Voit tehdä tämän luomalla XML-tiedoston uudelleen alkuperäisestä lähteestä ja ajamalla tuontitoiminnon uudelleen. Jos virhesanoma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen tai tiedoston toimittaneeseen jälleenmyyjään.

DWC13707E Tuontitoiminto ei ole voinut avata lokitiedostoa.

Selitys: Data Warehouse Center -ohjelma yrittää aina luoda lokitiedoston kaikkien tuontitietojen tallennusta varten. Tämä virhe ilmaisee, että Data Warehouse Center -ohjelma ei voi käyttää tai avata lokitiedostoa. Jos Data Warehouse Center -ohjelma ei voi luoda lokitiedostoa, tuonti ei voi jatkua.

Käyttäjän toimet: Syitä siihen, että lokitiedostoa ei voi avata tuonnin yhteydessä, ovat esimerkiksi seuraavat:

- Tiedoston nimi ei kelpaa.
- Polun nimi ei kelpaa.
- Sinulla ei ole kirjoitusoikeuksia lokin polkuun.

Tarkista, onko kyseessä jokin näistä ongelmista ja tee tarvittavat muutokset. Muutoin ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC13708E Tuontitoiminto ei ole voinut avata palautetiedostoa "<palautetiedosto>".

Selitys: Data Warehouse Center -ohjelma yrittää luoda palautetiedoston samaan hakemistoon kuin tuotavan XML-tiedoston. Tämä virhe ilmaisee, että Data Warehouse Center -ohjelma ei voi käyttää tai avata palautetiedostoa. Jos Data Warehouse Center -ohjelma ei voi luoda palautetiedostoa, tuonnin tuloksia ei voi näyttää.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sinulla on määritetyn polun kirjoitusoikeudet ja että järjestelmässä on käytettävissä riittävästi muistia ja tallennustilaa. Jos häiriö jatkuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC14001E Tietokantaa
"`<tietokannan_nimi>`": ei löydy.

Selitys: On ilmennyt muuntotoiminnon sisäinen virhe. Muunnettavaa tietokantaa ei ole löytynyt resurssin ominaisuustiedostosta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietokanta toimii normaalisti. Varmista, että muuntotoimintoa ajavalla prosessilla on taulukoiden luontivaltuudet. Aja sitten muuntotoiminto uudelleen.

DWC14002E Lokitaulukon käyttöönottovirhe.

Selitys: Muuntotoiminto ei ole voinut ottaa käyttöön muuntotoiminnon virhelokitaulukkoa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietokanta toimii normaalisti. Varmista, että muuntotoimintoa ajavalla prosessilla on taulukoiden luontivaltuudet. Aja sitten muuntotoiminto uudelleen.

DWC14003E Lokitaulukon määrittämisvirhe.

Selitys: Muuntotoiminnon virhelokitaulukun rakenne ei vastaa virheiden kirjaustoiminnon vaatimaa rakennetta. Jos muuntotoiminnon koodi on päivitetty, tarvittavan virhelokitaulukun vaatima rakenne on saattanut muuttua.

Käyttäjän toimet: Hylkää muuntotoiminnon virhelokitaulukko. Muuntotoiminto luo sen uudelleen muuntotoiminnon seuraavan ajon yhteydessä.

DWC14005E Ajotunnus "`<arvo>`" ei kelpaa.
Sen on oltava kokonaisluku.

Selitys: Määritetty ajotunnuksen arvo ei kelpaa. Sen on oltava kokonaisluku. Muuntotoiminnot käyttävät ajotunnusta lokitaulukossa prosessin yksilöintiin muuntotoiminnon kutsun yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Muuta ajotunnukseksi kokonaisluku.

DWC14006E Pakollista parametria ei ole määritetty: "`<parametrin_nimi>`".

Selitys: Pakollista parametria ei ole määritetty muuntotoimintoa varten.

Käyttäjän toimet: Anna puuttuva parametri ja aja muuntotoiminto uudelleen.

DWC14007E Sarakkeen "`<sarakkeen_nimi>`" tietolaji ei kelpaa.

Selitys: Sarakkeen tietolaji ei vastaa määrittämällesi ajanjaksolle vaadittavaa tietolajia.

Käyttäjän toimet: Tee jompikumpi seuraavista toimista:

- Valitse sarake, jonka tietolaji vastaa määrittämäsi ajanjakson tietolajia.
- Muuta jakso jaksoksi, jonka tietolaji vastaa valitsemaasi saraketta.

DWC14008E Määritetyn ajolokin käyttö ei onnistu: "`<taulukon_nimi>`".

Selitys: Muuntotoiminto ei ole voinut ottaa käyttöön muuntotoiminnon virhelokitaulukkoa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietokanta toimii normaalisti. Varmista, että muuntotoimintoa ajavalla prosessilla on taulukoiden luontivaltuudet. Aja sitten muuntotoiminto uudelleen.

DWC14009E Sarakkeen "`<sarakkeen_nimi>`" tietolaji ei kelpaa. Sen on oltava "`<tietolaji>`".

Selitys: Valitun sarakkeen tietolaji on väärä.

Käyttäjän toimet: Korjaa sarakkeen tietolaji ja aja muuntotoiminto uudelleen.

DWC14010E Parametreja "`<nimi>`" ja "`<nimi>`" ei voi määrittää yhdessä.

Selitys: Olet määrittänyt tietoja kahteen kenttään, joita ei voi käyttää samanaikaisesti.

Käyttäjän toimet: Poista toisen kentän arvot.

DWC14011E Parametreista "`<nimi>`" ja "`<nimi>`" on määritettävä vain toinen.

Selitys: Olet määrittänyt tietoja kahteen kenttään, joita ei voi käyttää samanaikaisesti.

Käyttäjän toimet: Varmista, että yhteen (ja vain yhteen) kenttään on määritetty tiedot.

DWC14012E Määritettyä saraketta "`<sarakkeen_nimi>`" ei löydy taulukosta "`<taulukon_nimi>`".

Selitys: Määritettyä saraketta ei löydy valitsemastasi taulukosta.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että kyseinen sarake on määritetty valitsemaasi taulukkoon tai että oikea taulukko on käytössä.

DWC14013E Menetelmän "`<luokan_nimi>`". "`<menetelmän_nimi>`" tilastotietoarvon lasku ei onnistu. Virhelaji on "`<virhe>`".

Selitys: Tilastomenetelmä ei ole onnistunut toteuttamaan tilastoarvon laskua loppuun. Syy voi olla jokin seuraavista:

- Tilastorutiineihin siirretyt syötearvot olivat liian pieniä tai liian suuria.
- Rutiini on havainnut ei-numeerisen tai äärettömän arvon laskennan yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Korjaa syötetiedot ja aja muuntotoiminto uudelleen.

DWC14016E Syötetaulukon sarakkeiden tietolajit on voitava muuntaa samoiksi.

Selitys: Määrättyjen syötetaulukon sarakkeiden oletetaan olevan samaa lajia tai lajeja, jotka voidaan muuttaa samoiksi automaattisen korotustoiminnon avulla.

Käyttäjän toimet: Tee jompikumpi seuraavista toimista:

- Jos määrität vaiheen, joka käyttää Pivot-tietojen muuntotoimintoa, varmista, että pivot-ryhmät liittyvät toisiinsa automaattisen korotuksen avulla.
- Jos määrität vaiheen, joka käyttää Tietojen kääntö -muuntotoimintoa, varmista, että lähdetaulukon sarakkeet liittyvät toisiinsa tietolajin korotuksen avulla (paitsi ensimmäinen sarake, jos sitä käytetään tulossarakkeen nimissä).

Saat lisätietoja liittyvien tietolajien ryhmistä julkaisun *SQL Reference* kohdasta *Promotion of Data Types*.

DWC14017E Virheellinen parametri: "`<parametrin_nimi>`".

Selitys: Muuntotoiminnolle välitetty parametri ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Katso muuntotoiminnon julkaisuista parametrin sallittu tietomuoto. Korjaa sitten parametri.

DWC14018E Perusavainta ei löydy taulukosta "`<taulukon_nimi>`".

Selitys: Määritetylle taulukolle ei ole määritetty perusavainta. Perusavain on pakollinen taulukon päivityksessä.

Käyttäjän toimet: Määritä kyseisen taulukon perusavain.

DWC14019E Parametrin "`<parametrin_nimi>`" arvo "`<arvo>`" ei kelpaa.

Selitys: Kenttään määritetty arvo ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Katso muuntotoiminnon julkaisuista kentän sallittu tietomuoto.

DWC14025E Taulukossa "`<taulukon_nimi>`" ei ole päivityksiin käytettävää avainsaraketta.

Selitys: Muuntotoiminto voi päivittää taulukon vain siinä tapauksessa, että siihen on määritetty perusavaimen sarake.

Käyttäjän toimet: Määritä perusavain taulukkoon ja aja muuntotoiminto uudelleen.

DWC14026E Taulukon "<taulukon_nimi>" käyttö ei onnistu.

Selitys: Muuntotoiminto ei ole voinut ottaa käyttöön määritettyä taulukkoa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kyseinen taulukko on olemassa.

DWC14027E Taulukossa "<taulukon_nimi>" ei ole rivejä.

Selitys: Kyseinen taulukko on tyhjä. Sille ei ole määritetty rivejä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että olet määrittänyt oikean taulukon.

DWC14028E Tilastofunktio on palauttanut ei-numeerisen tai äärettömän arvon.

Selitys: Tilastomenetelmä ei ole onnistunut toteuttamaan tilastoarvon laskua loppuun. Laskusta on palautunut ei-numeerinen tai ääretön arvo.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

DWC14029E Parametrit "<nimi>" ja "<nimi>" on määritettävä aina yhdessä.

Selitys: Et voi kirjoittaa arvoa vain toiseen kenttään.

Käyttäjän toimet: Kirjoita tiedot molempiin kenttiin.

DWC14100E Aliparametria "<arvo>" ei ole määritetty parametriin "<parametrin_nimi>".

Selitys: Olet antanut kenttään tietoja määrittämättä tarvittavia toissijaisia tietoja.

Käyttäjän toimet: Määritä tarvittavat toissijaiset tiedot ja aja muuntotoiminto uudelleen.

DWC14101E Sarakkeen "<sarakkeen_nimi>" tietolajin on oltava DATE, TIMESTAMP tai TIME.

Selitys: Olet määrittänyt sarakkeen, jonka tietolaji on väärä. Tietolajin on oltava DATE, TIMESTAMP tai TIME.

Käyttäjän toimet: Korjaa tietolajiksi DATE, TIMESTAMP tai TIME ja aja muuntotoiminto uudelleen.

DWC14102E Parametrin "<parametrin_nimi>" arvo on aikaisempi kuin parametrin "<parametrin_nimi>" arvo.

Selitys: Sanoman ensimmäiselle parametrille määritetyn arvon on oltava myöhempi kuin sanoman toiselle parametrille määritetty arvo.

Käyttäjän toimet: Korjaa ensimmäisen parametrin (tai tarvittaessa toisen parametrin) arvo ja aja muuntotoiminto uudelleen.

DWC14103E Aliparametri "<arvo>" ei kelpaa sarakkeelle "<sarakkeen_nimi>".

Selitys: Olet määrittänyt sarakkeelle epäkelvon aliparametrin.

Käyttäjän toimet: Määritä aliparametrille kelvollinen arvo ja aja muuntotoiminto uudelleen.

DWC14104E Annettu päivämäärän tai kellonajan arvo "<arvo>" ei ole ISO-muodossa, tai arvo on virheellinen.

Selitys: Määritetty päivämäärän tai kellonajan arvo ei ole yhteensopiva.

Käyttäjän toimet: Korjaa tietolajiksi DATE, TIMESTAMP tai TIME ja aja muuntotoiminto uudelleen.

DWC14200E ANOVA tukee enintään kolmea ryhmittelysaraketta.

Selitys: ANOVA tukee enintään kolmea ryhmittelysaraketta. Ryhmittelysarakkeiden

määrä määrittää toteutetun ANOVA-laskennan lajin. Yksi, kaksi tai kolme ryhmittelysarakeeta saa aikaan vastaavasti yksi-, kaksi- tai kolmiulotteisen ANOVA-analyysin.

Käyttäjän toimet: Muuta ryhmittelysarakeiden määrä haluamaksesi.

DWC14201E ANOVA-ryhmittelysarake on sama kuin tietosarake.

Selitys: ANOVA-ryhmittelysarake on sama kuin tietosarake.

Käyttäjän toimet: Poista ryhmittelysarakeista se sarake, jota haluat käyttää tietosarakkeena.

DWC14202E ANOVA-soluarvojen määrä on pienempi kuin kaksi.

Selitys: Kaksi- tai kolmiulotteisessa ANOVA-analyysissä moniulotteisen soluarvojen määrän (osaryhmän tietokohtien määrän) on oltava suurempi kuin 2.

Käyttäjän toimet: Tarkista syötetietotaulukko ja varmista, että syötetiedot ovat tämän edellytyksen mukaisia.

DWC14203E ANOVA-soluarvojen määrä ei ole sama kaikissa soluissa.

Selitys: Kaksi- tai kolmiulotteisessa ANOVA-analyysissä moniulotteisen soluarvojen määrän (osaryhmän tietokohtien määrän) on oltava sama kaikissa soluissa.

Käyttäjän toimet: Tarkista syötetietotaulukko ja varmista, että syötetiedot ovat tämän edellytyksen mukaisia.

DWC14204E Kysely on palauttanut virheellisen määrän rivejä kohteelle "`<ryhmittelysarakeen_nimi>`".

Selitys: Määritetylle ryhmittelysarakeelle on palautettu epäkelvo rivien määrä kyselyn aikana. Odotettu rivien määrä perustuu aiempaan kyselyyn.

Käyttäjän toimet: Aja toiminto uudelleen. Varmista, ettei mikään toinen prosessi

samanaikaisesti päivityä syötetaulukkoa.

DWC14255E Taulukkoa ei voi ristiintaulukoida.

Selitys: Khiin neliön muuntotoiminnon syötetaulukkoa ei voi muuntaa ristiintaulukoiduksi taulukoksi. Kaksi ryhmittelysarakeeta on annettu. Khiin neliö käyttää näiden kahden sarakeen tietoja ristiintaulukoidun taulukon rivien ja sarakeiden muodostukseen. Tiedot tähän lisätään havaittujen frekvenssien sarakeiden tiedoista.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että syötetaulukon ryhmittelysarakeet sisältävät tietoja, joita voi käyttää ristiintaulukoidun taulukon luontiin.

DWC14256E Odotettujen arvojen laskemiseen tarvitaan kaksi ryhmittelysarakeeta.

Selitys: Odotettujen arvojen laskemiseen tarvitaan kaksi ryhmittelysarakeeta.

Käyttäjän toimet: Valitse uusi sarake ryhmittelysarakeeksi tai määritä sarake odotettujen frekvenssien sarakeeksi.

DWC14257E Odotettuja arvoja ei voi laskea, jos odotettujen frekvenssien sarake on määritetty.

Selitys: Olet määrittänyt odotettujen frekvenssien sarakeen ja odotettujen arvojen tulostaulukon nimen. Vain jompikumpi voidaan määrittää.

Käyttäjän toimet: Poista vaiheesta Odotettujen frekvenssien sarake tai Odotettujen arvojen tulostaulukon nimi.

DWC14300E Säännön määritteen "`<säännön_nimi>`" syötesarakeeta ei ole annettu.

Selitys: Et ole määrittänyt lähdetietojen sarakeeta määrittämällesi säännölle.

Käyttäjän toimet: Varmista, että lähdetaulukko on viety tietovarastotoimintoihin, ja että kaikki sääntöjen määrittämisessä käytettävät sarakeet

ovat tuodussa taulukossa.

DWC14301E Vähintään kahteen samaa tulossaraketta "`<sarakkeen_nimi>`" määrittävään riviin on annettu eri syötesarakkeet.

Selitys: Olet määrittänyt vähintään kaksi sääntöä, jotka kirjoittavat samaan kohdesarakkeeseen.

Käyttäjän toimet: Muuta tietojen puhdistus-muuntotoiminnon sääntöjen määrittämiä niin, että jokainen kohdetaulukon sarake on liitetty vain yhteen lähdetaulukon sarakkeeseen.

DWC14302E Syötesarakkeen "`<sarakkeen_nimi>`" ja tulossarakkeen "`<sarakkeen_nimi>`" tietolajit eivät vastaa toisiaan.

Selitys: Säännössä määrittämisesi lähde- ja kohdetaulukoiden nimisarakkeesta vähintään yhdessä on eri tietolaji.

Käyttäjän toimet: Varmista, että lähde- ja kohdetaulukoiden nimisarakkeet ovat samaa lajia.

DWC14303E Säännön määritteeseen "`<säännön_määrite>`", ei ole määritetty taulukon "`<taulukon_nimi>`" sääntölajia.

Selitys: Et ole määrittänyt tietojen puhdistuslajia tietojen puhdistus-muuntotoiminnolle.

Käyttäjän toimet: Varmista, että olet valinnut tietojen puhdistuslajin jokaiselle tietovarastotoimintojen Tietojen puhdistus-muuntotoiminto -ikkunassa olevalle merkinnälle.

DWC14304E Säännön määritteen "`<säännön_nimi>`" sääntölajille "`<säännön_laji>`" ei ole määritetty taulukkoa.

Selitys: Säännön määritteen sääntötaulukkoa ei ole määritetty.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kaikilla haku ja korvaus-, leikkaus- ja diskreetointisäännöillä on sääntötaulukot, jotka tietovarastotoiminnot tunnistaa.

DWC14305E Säännön määritteeseen "`<säännön_nimi>`" ei ole määritetty taulukon "`<taulukon_nimi>`" sarakkeita.

Selitys: Säännön määritteeseen ei ole määritetty sarakkeita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että jokaisella haku ja korvaus-, leikkaus- ja diskreetointisäännöllä on taulukko, jossa on valittuun sääntöön soveltuvat tarvitsemat sarakkeet.

DWC14306E Säännön määritteen "`<säännön_nimi>`" sarakkeille "`<sarakkeiden_nimet>`" ei ole määritetty taulukkoa.

Selitys: Säännön määritteen sääntötaulukkoa ei ole määritetty.

Käyttäjän toimet: Varmista, että jokaisella haku ja korvaus-, leikkaus- ja diskreetointisäännöllä on taulukko, jossa on valittuun sääntöön soveltuvat tarvitsemat sarakkeet.

DWC14307E Säännön määritteen "`<säännön_nimi>`", sääntölaji "`<sääntölaji>`" vaatii "`<määrä>`" sarakkeen nimeä.

Selitys: Olet valinnut sääntötaulukon, jossa ei ole oikeaa määrää sarakkeita valittuna määritettävälle säännölle.

Käyttäjän toimet: Valitse oikea määrä sarakkeita säännön määrittettä varten.

Haku- ja korvaus-sääntö vaatii 2 tai 3 saraketta,

jolloin kolmas sarake on järjestyssarake (lisätietoja on julkaisun Managing Tietovarastotoiminnot kohdassa Using transformers).

Diskretointisääntö vaatii 3 tai 4 saraketta, joista valinnainen sarake määrittää sääntöjen noutojärjestyksen sääntötaulukosta. Leikkaussääntö vaatii 4 tai 5 saraketta, jolloin valinnainen sarake voidaan määrittää samasta syystä kuin kahdessa edellisessä säännössä.

DWC14308E Säännön määrittäminen
"`<säännön_nimi>`" syöte- ja tulossarakkeen lajit eivät vastaa sääntötaulukossa olevia lajeja.

Selitys: Säännön määrittäessä on määritetty sääntötaulukko, jossa on eri tietolajeja kuin määrittämäsi lähde- ja saraketietolajit.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sääntötaulukon nimetyissä sarakeissa (muissa kuin järjestyssarakeissa) on sama tietolaji kuin lähde- ja kohdetaulukkojen nimetyissä sarakeissa.

DWC14309E Säännön määrittäminen
"`<säännön_nimi>`" rivien puhdistuksen parametri "`<nimi>`" ei kelpaa. Arvon on oltava 0 tai 1.

Selitys: Säännön määrittäminen rivien puhdistuksen parametri ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että SQL-merkkijonossa tälle parametrille on arvo 0 tai 1. Oletusarvo on 0.

DWC14310E Säännön määrittäminen
"`<säännön_nimi>`" tyhjäarvojen parametrin "`<nimi>`" arvo ei kelpaa. Arvon on oltava 0 tai 1.

Selitys: Epäkelpo luku on määritetty Tietojen puhdistus -muuntotoiminto - Numeeriset parametrin -ikkunan tyhjäarvojen kenttään.

Käyttäjän toimet: Varmista, että SQL-merkkijonossa tälle parametrille on arvo 0 tai 1. Jos arvoa ei ole määritetty, oletusarvo on 0.

DWC14311E Säännön määrittäminen
"`<säännön_nimi>`" isojen ja pienten kirjainten erottelun parametrin "`<nimi>`" arvo ei kelpaa. Arvon on oltava 0 tai 1.

Selitys: Epäkelpo luku on määritetty Tietojen puhdistus -muuntotoiminto - Numeeriset parametrin -ikkunan isojen ja pienten kirjainten erottelun kenttään.

Käyttäjän toimet: Varmista, että SQL-merkkijonossa tälle parametrille on arvo 0 tai 1. Jos arvoa ei ole määritetty, oletusarvo on 1.

DWC14312E Säännön määrittäminen
"`<säännön_nimi>`" tyhjämerkkien poiston parametrin "`<nimi>`" arvo ei kelpaa. Arvon on oltava 0 tai 1.

Selitys: Epäkelpo luku on määritetty Tietojen puhdistus -muuntotoiminto - Numeeriset parametrin -ikkunan Tyhjän tilan tiivistys -kenttään.

Käyttäjän toimet: Varmista, että SQL-merkkijonossa tälle parametrille on arvo 0 tai 1. Jos arvoa ei ole määritetty, oletusarvo on 0.

DWC14313E Säännön määrittäminen
"`<säännön_nimi>`" numeerisen toleranssin arvon on oltava positiivinen kokonaisluku tai desimaaliluku.

Selitys: Epäkelpo luku on määritetty Tietojen puhdistus -muuntotoiminto - Numeeriset parametrin -ikkunan Numeerinen toleranssi -kenttään.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tälle parametrille määrittämäsi arvo on 10-järjestelmän luku ja että se on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla.

DWC14350E Tulostaulukko "`<taulukon_nimi>`" on sama kuin syötetaulukko.

Selitys: Olet ajanut tilastotietojen laskenta- tai korrelaatiomuuntotoiminnon käyttäen samaa taulukkoa syöte- ja tulostaulukkona. Näissä

muuntotoiminnoissa syötetaulukko ei saa olla sama kuin tulostaulukko. Muuntotoiminto lukee tiedot syötetaulukosta ja kirjoittaa tulokset tulostaulukkoon.

Käyttäjän toimet: Aja muuntotoiminto uudelleen niin, että määrität syötetiedot sisältävän taulukon nimen ja toisen taulukon nimen, johon tulokset kirjoitetaan.

DWC14351E Parametrissa "<parametrin_nimi>" on havaittu odottamaton lopetusmerkki.

Selitys: Parametrin jäsenitys muuntotoiminnon tallennetussa toimintosarjassa ei ole onnistunut. Järjestelmä on havainnut parametrin loppumerkin odotettua aikaisemmin. Tämä virhe voi johtua useasta eri syystä. Esimerkkejä:

- Vasemmalle sulkeelle ei ole vastaavaa oikeaa suljetta tai parametrin merkkijonossa on ylimääräinen pilkku.
- Tilastotietojen tunnus puuttuu.

Käyttäjän toimet: Tarkista virheellisen parametrin oikea syntaksi, korjaa parametri ja aja muuntotoiminto uudelleen.

DWC14352E Syötesarakkeen "<sarakeen_nimi>" tilastotietojen "<tilastotietojen_nimi>" tietolaji "<tietolaji>" ei kelpaa.

Selitys: Vain tietyn lajisten tietojen tilastotiedot voidaan laskea. Tilastotietojen laskennalle määritetty syötesarake on tietolajia, jota ei tueta.

Käyttäjän toimet: Tarkista virheellisen tilastosuureen syötesarakkeen kelvolliset tietolajit, määritä sellaisen syötesarakkeen nimi, jonka tietolaji kelpaa, ja yritä laskentaa uudelleen.

DWC14353E Tulossarakkeen "<sarakeen_nimi>" tietolaji "<tietolaji>" ei kelpaa tilastosuureen "<tilastosuureen_nimi>" laskentaan, kun ja syötesarakkeena on "<sarakeen_nimi>".

Selitys: Tilastotietojen laskentaan määritetyn tulossarakkeen tietolaji ei kelpaa. Tilastotietojen laskennan tuloksien tietolajit voivat olla vain tiettyjä lajeja. Kelvolliset tietolajit määräytyvät laskettavan tietosuureen mukaan. Joidenkin tilastotietojen kohdalla myös syötesarakkeen tietolaji vaikuttaa tulossarakkeen tietolajiin. Virhe ilmeni, koska tulossarakkeeksi on määritetty sarake, jonka tietolajia tilastotietojen laskenta ei tue.

Käyttäjän toimet: Tarkista virheellisen tilaston tulossarakkeen kelvolliset tietolajit, määritä sellaisen tulossarakkeen nimi, jonka tietolaji kelpaa, ja yritä laskentaa uudelleen.

DWC14354E Tulossarake "<sarakeen-nimi>" on määritetty tilastosuureille "<nimi>" ja "<nimi>".

Selitys: Olet määrittänyt saman tulossarakkeen kahdelle eri tilastolaskennan tulokselle. Tulossaraketta voidaan käyttää vain yhdelle tilastotietojen laskennalle.

Käyttäjän toimet: Aja muuntotoiminto uudelleen määrittämällä yhden sarakeen nimien yhden tilastotietojen laskennan tuloksiin ja toisen sarakeen nimien toisen tilastotietojen laskennan tuloksiin.

DWC14355E Tilastotietojen tunnusta "<luke>" ei tueta.

Selitys: Tietovarastotoimintojen Tilastotietojen laskenta- ja Korrelaatio-muuntotoimintojen vaiheissa voi määrittää vain kunkin tilastosuureen nimen. Järjestelmä antaa yksilöllisen numerotunnuksen kullekin tilastosuureelle, joka voidaan laskea Tilastotietojen laskenta- tai Korrelaatio-muuntotoimintojen avulla.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n asiakastukeen.

DWC14356E Ryhmitysarake
“<sarakkeen_nimi>” on sama
kuin syötesarake.

Selitys: Tilastotietojen laskenta- tai Korrelaatio-muuntotoiminnoissa olet määrittänyt sarakkeen Ryhmittelysarakeet-kentässä ja syötetietojen sarakkeeksi Tilastotietojen määrittys-kentässä.

Käyttäjän toimet: Anna sen sarakkeen nimi, joka sisältää syötetiedot, ja toisen sarakkeen nimi, jota voidaan käyttää tilastolaskennan tulosten ryhmittelyyn. Voit tarvittaessa antaa useiden sarakkeiden nimet. Aja sitten muuntotoiminto uudelleen.

DWC14357E Ryhmittelysarake
“<sarakkeen_nimi>” on määritetty
kahdesti.

Selitys: Poista toinen samoista sarakkeen nimistä ryhmittelysarakkeen parametrissa ja aja muuntotoiminto uudelleen.

Käyttäjän toimet: Poista toinen samoista sarakkeen nimistä ryhmittelysarakkeen parametrissa ja aja muuntotoiminto uudelleen.

DWC14358E Ryhmittelysarake
“<sarakkeen_nimi>” on sama
kuin tulossarake.

Selitys: Tilastotietojen laskenta- tai Korrelaatio-muuntotoiminnoissa olet määrittänyt saman sarakkeen Ryhmittelysarakeet-parametrissa ja tulostietojen sarakkeeksi Tilastotietojen määrittys-parametrissa.

Käyttäjän toimet: Tilastotietojen laskenta- tai Korrelaatio-muuntotoiminnoissa olet määrittänyt Ryhmittelysarakeet-kentässä saman sarakkeen, jonka olet määrittänyt tulostietojen sarakkeeksi Tilastotietojen määrittys-kentässä.

DWC14400E Vähintään yhden korrelaation laskennan tulos on tyhjäarvo.

Selitys: Korrelaation tilastotietojen laskennan tulosta ei voi esittää lukuna, joten tulos näkyy tulostaulukossa NULL-arvona. Syynä NULL-tulokseen voi olla jokin seuraavista:

- Olet antanut vain yhden syötearvon korrelaation tilastotietojen laskentaan. Syötetaulukko voi esimerkiksi sisältää vain yhden rivin tietoja tai vähintään yksi ryhmittelysarake on määritetty ja vähintään yksi ryhmä sisältää vain yhden tietorivin.
- P-arvon laskenta ei onnistu, koska iterointien enimmäismäärä on saavutettu murto-osan laskennan jatkuessa.
- Korrelaation tilastotietojen laskennan tulos on negatiivien tai positiivinen ääretön arvo.

Käyttäjän toimet: Tee jompikumpi seuraavista toimista:

- Varmista, että syötetaulukossa on vähintään kaksi tietoriviä. Kun muutokset on tehty, aja Korrelaatio-muuntotoiminto uudelleen.
 - Jos vähintään yksi ryhmittelysarake on määritetty Korrelaatio-muuntotoiminnon parametriluettelossa, voit ehkä välttää tyhjäarvoiset tulokset varmistamalla, että kullekin ryhmälle on vähintään kaksi riviä syötetietoja.
-

DWC14401E Tulossarakkeen
“<sarakkeen_nimi>” tietolaji on
“<laji>”, mutta sen tulisi olla
“<laji>”.

Selitys: Korrelaatio-muuntotoiminto kirjoittaa niiden kahden sarakkeen nimet, jotka sisältävät syötetiedot tulostaulukon kahteen ensimmäiseen sarakkeeseen. Toisessa näistä tulostaulukon ensimmäisistä sarakkeista on epäkelpo tietolaji.

Käyttäjän toimet: Korjaa tulostaulukon sarakkeen tietolaji ja aja muuntotoiminto uudelleen.

DWC14402E Tulossarakkeen
"sarakkeen_nimi" tietolaji on
"laji" ja tulossarakkeen
"sarakkeen_nimi" tietolaji on
"laji", mutta kummankin
sarakkeen tietolajin tulisi olla
"laji".

Selitys: Korrelaatio-muuntotoiminto kirjoittaa niiden kahden sarakkeen nimet, jotka sisältävät syötetiedot tulostaulukon kahteen ensimmäiseen sarakkeeseen. Molemmissa näistä tulostaulukon ensimmäisistä sarakkeista on epäkelpo tietolaji.

Käyttäjän toimet: Korjaa molempien sarakkeiden tietolaji tulostaulukossa ja aja muuntotoiminto uudelleen.

**DWC14500E Rivejä on liikaa ("määrä")
tietojen kääntöä varten.
Enimmäismäärä on "määrä".**

Selitys: Olet yrittänyt kääntää taulukon, jonka rivimäärä ylittää tietokannan tukeman sarakkeiden enimmäismäärän.

Käyttäjän toimet: Varmista, että lähdetaulukon rivimäärä on yhtä suuri tai pienempi kuin tätä muuntotoimintoa ajavan DB2:n version tukemia taulukon sarakkeiden enimmäismäärää.

**DWC14600E Liukuvan keskiarvon laji ei
kelpaa.**

Selitys: Pyydetty liukuvan keskiarvon laji ei kelpaa. Tuettuja toiminnon lajeja on kolme:

- yksinkertainen liukuva keskiarvo
- eksponentiaalinen liukuva keskiarvo
- liukuva summa.

Käyttäjän toimet: Muuta liukuvan keskiarvon lajiksi jokin tuetuista lajeista.

**DWC14601E Liukuvan keskiarvon jakson
arvon on oltava suurempi kuin 1.**

Selitys: Liukuvan keskiarvon tai liukuvan summan laskennalle määritetty jakso ei kelpaa. Jakson on oltava kokonaisluku, joka on suurempi kuin 1.

Käyttäjän toimet: Muuta liukuvan keskiarvon jaksoksi kokonaisluku, joka on suurempi kuin 1.

**DWC14602E Liukuvan keskiarvon tietosarake
on sama kuin ORDER BY -sarake.**

Selitys: Yksi valituista liukuvan keskiarvon sarakkeista on sama kuin ORDER BY -sarakkeista.

Käyttäjän toimet: Valitse liukuvan keskiarvon sarakkeita, jotka ovat eri sarakkeita kuin ORDER BY -sarakkeet.

**DWC14650E Kopioitavat sarakkeet on
määritettävä pareittain.**

Selitys: Kopioitavien sarakkeiden parametrille on määritettävä sekä lähde- että kohdesarakkeen nimi.

Käyttäjän toimet: Varmista, että lähdesarakkeen nimi on olemassa, ja että määrittämäsi kohdesarakkeen nimi on tietovarastotoimintojen rajoitteinen mukainen.

**DWC14651E Pivot-sarakkeiden määrä ei
kelpaa.**

Selitys: Pivot-ryhmät sisältävät eri määrän sarakkeita. Jokaisessa pivot-ryhmässä on oltava sama määrä sarakkeita.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sarakkeiden nimien määrä vastaa sarakkeiden määrää kussakin pivot-ryhmässä, ellei ole määritetty vain yhtä sarakkeen nimeä.

**DWC14652E Koostesarakkeiden määrä ei
kelpaa.**

Selitys: Et ole määrittänyt sarakkeita Pivot-sarake-kenttään.

Käyttäjän toimet: Määritä vähintään yksi sarake Pivot-sarake-kenttään. Varmista, että sarakkeiden nimien määrä vastaa sarakkeiden määrää kussakin pivot-ryhmässä.

DWC14653E Koosteryhmän sarakkeiden määrä ei vastaa Pivot-sarakkeiden määrää.

Selitys: Pivot-sarakkeet-kenttään määrittämiesi tietosarakkeiden määrä ei ole sama kuin pivot-ryhmien sarakkeiden kokonaismäärä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että pivot-sarakkeiden parametri (sellaisena kuin se näkyy SQL:ssä) noudattaa seuraavaa sääntöä: Jokaisen ryhmän jälkeen tulee puolipiste ";". Ryhmän ensimmäinen parametri on tulossarakkeen nimi. Toisesta parametrissa lähtien ryhmän parametrit ovat syötetaulukon sarakkeiden nimiä. Sellaisessa erikoistapauksessa, jossa on vain yksi nimi yhdessä ryhmässä, nimi on koostesyötesarakkeiden tulossarakkeen nimi, jossa syöttesarakkeiden määrää ja nimiä ei voi tietää ennalta.

DWC14654E Taulukossa "<taulukon_nimi>" ei ole siirtosarakkeita.

Selitys: Kopioitavista sarakkeista valitsemillesi sarakkeille ei ole paria.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kopioitavia sarakkeita on nolla tai useita ja että nimetyt sarakkeet ovat sekä lähde- että kohdetaulukoissa.

DWC14700E Riippumattomien tietojen sarake on sama kuin riippuvaisten sarake.

Selitys: Olet valinnut selitettävän muuttujan sarakkeeksi saman sarakkeen kuin selittävien muuttujien sarakkeeksi Regressio-muuntotoiminnossa. Selitettävän muuttujan sarakkeeksi valittu sarake ei voi olla sama kuin selittävän muuttujan sarakkeeksi valittu sarake.

Käyttäjän toimet: Poista selitettävän muuttujan sarake selittävien muuttujien sarakkeiden joukosta ja aja Regressio-muuntotoiminto uudelleen.

DWC14701E Riippumattomien tietojen sarakkeita on useita.

Selitys: Sarake on valittu selittävän muuttujan sarakkeeksi kaksi kertaa.

Käyttäjän toimet: Poista toinen valinta Selittävien muuttujien sarakkeet -kentästä. Aja sitten Regressio-muuntotoiminto uudelleen.

DWC14702E Tulosjoukon määrä ei ole sama kuin edellinen rivimäärä.

Selitys: Kyselyn aikana on palautettu epäkelpo rivien määrä. Odotettu rivien määrä perustuu aiempaan kyselyyn.

Käyttäjän toimet: Aja muuntotoiminto uudelleen. Varmista, ettei mikään toinen prosessi samanaikaisesti päivitä syötetaulukkoa.

DWC14750E Välisumman ryhmittelysarake on sama kuin päivämääräsarake.

Selitys: Yksi valituista välisumman ryhmittelysarakkeista on sama kuin päivämääräsarake.

Käyttäjän toimet: Muuta ryhmittelysarakkeita niin, että päivämääräsarake ei kuulu niihin.

DWC14751E Välisumman tietosarake on sama kuin päivämääräsarake.

Selitys: Yksi välisumman tietosarake on sama kuin päivämääräsarake.

Käyttäjän toimet: Muuta tietosarakkeita niin, että päivämääräsarake ei kuulu niihin.

DWC14752E Välisumman tietosarake on sama kuin ryhmittelysarake.

Selitys: Yksi välisumman tietosarake on sama kuin ryhmittelysarake.

Käyttäjän toimet: Muuta tietosarakkeita niin, että ryhmittelysarake ei kuulu niihin.

DWC14753E Välisumman aikajakso ei kelpaa.

Selitys: Pyydetty välisumman ajanjakso ei kelpaa. Järjestelmä tukee viittä ajanjaksoa:

- viikko
- kaksi viikkoa
- kuukausi
- vuosineljännes
- vuosi.

Käyttäjän toimet: Muuta välisumman ajanjaksoksi jokin tuetuista vaihtoehtoista.

Luku 9. FLG-sanomat

Tässä osassa on luettelo Information Catalog Manager -ohjelman sanomista. Aluksi on lyhyt kuvaus tilasta, sitten esitetään suositeltavat käyttäjän toimet virhetilanteessa.

Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit

Syykoodi 0 FLG_OK

Selitys: Päättynyt onnistuneesti.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1 FLG_WRN

Selitys: Paikan tallennin; ilmaisee varoitusten numerovälin alun.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 201 FLG_WRN_DISCONNECTED

Selitys: Yhteys tietokantaan on purettu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 202 FLG_WRN_DBM_ALREADY_STARTED

Selitys: Tietokannan hallintaohjelma oli jo aloitettu ennen kuvaustietokannan alustusta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 203 FLG_WRN_DB_RESTART

Selitys: Tietokannan hallintaohjelma on aloitettava uudelleen ennen kuvaustietokannan alustusta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 204 FLG_WRN_DB_ACTIVE

Selitys: Määritetty tietokannan hallintaohjelma oli jo aktiivinen ennen kuvaustietokannan alustusta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1001

FLG_WRN_INST_NOTFOUND

Selitys: Objektin ilmentymää ei löydy (sitä käyttävät myös funktiot FLGListOrphans, FLGFoundIn, FLGListAssociates ja FLGExport).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1002 FLG_WRN_CONTAINER_NOTFOUND

Selitys: Määritetylle objektin ilmentymälle ei löydy säilöä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1003 FLG_WRN_CONTAINEE_NOTFOUND

Selitys: Määritetyn objektin ilmentymän sisältämiä objekteja ei löydy.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1004 FLG_WRN_CONTACT_NOTFOUND

Selitys: Määritetylle objektin ilmentymälle ei löydy yhteyttä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1005 FLG_WRN_PROGRAM_NOTFOUND

Selitys: Tähän objektilajiin liittyvää ohjelmaa ei löydy.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1006 FLG_WRN_ANCHOR_NOTFOUND

Selitys: Kuvaustietokannassa määritettyjä kiintopisteitä (aiheita) ei löydy.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1007 FLG_WRN_PROGRAM_CHANGED

Selitys: Ainakin yksi tähän liittyvä ohjelman ilmentymä on muuttunut, kun objektilaji on poistettu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1008
FLG_WRN_NO_INPARN_ICON_FILE

Selitys: FLGGetReg-sovellusohjelmaliittymän funktio ei ole määrittänyt osoitinta, johon noudetun kuvaketiedoston nimi tulisi sijoittaa. Information Catalog Manager -ohjelma ei ole palauttanut kuvaketta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1009 FLG_WRN_NO_ICON

Selitys: Objektilajiin ei liity kuvaketta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1010
FLG_WRN_ID_LIMIT_REACHED

Selitys: Objektilajien enimmäismäärä on saavutettu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1011 FLG_WRN_OBJECT_NOT_CHANGED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1012 FLG_WRN_EXCEED_MAX_ANCHORNUM

Selitys: Kaikkia kuvaustietokannassa määritettyjä kiintopisteitä (aiheita) ei voi palauttaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Kiintopisteiden todellinen määrä

Syykoodi 1013 FLG_WRN_ICON_REPLACED

Selitys: Määrittelyssä ICOPATH-polussa on jo kuvaketiedosto. Kuvaketiedosto on korvattu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1014 FLG_WRN_PROPDUP

Selitys: Liitettävä ominaisuus on jo olemassa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1015 FLG_WRN_EXCEED_MAX_ORPHANUM

Selitys: Jäännöstietokantojen enimmäismäärä on ylittynyt.

Mahdolliset laajennetut koodit:
Jäännöstietokantojen todellinen määrä

Syykoodi 1016
FLG_WRN_DB_ICON_REPLACED

Selitys: Objektilajin kuvake on korvattu kuvaustietokannassa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1017 FLG_WRN_LINKOBJ_NOTFOUND

Selitys: Määritetylle objektin ilmentymälle ei löydy linkitettyä objektia.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1018 FLG_WRN_ATTACHOBJ_
NOTFOUND

Selitys: Määritetylle objektin ilmentymälle ei löydy liitäntäobjekteja.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 1019
FLG_WRN_MISSING_PROPS_
IN_IOSTRUCT

Selitys: Syöterakenteessa on vähemmän ominaisuuksia kuin objektilajille määritetyssä rakenteessa. Kaikki puuttuvat ominaisuudet ovat valinnaisia. Järjestelmä luo objektin ilmentymän tai päivittää sen.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 2002 FLG_WRN_NO_DISKNTL_
TAG_PRESENTED

Selitys: DISKNTL ei ole syötetunnistekielitiedoston ensimmäinen tunniste siirrettävässä laitteessa. Tuonti jatkuu, mutta vain nykyisen levykkeen tunnistekielitiedosto käsitellään.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 2003 FLG_WRN_NEED_NEW_
TAGFILE_DISKETTE

Selitys: Voit jatkaa tunnistekielitiedoston tuontia asettamalla seuraavan levykkeen levykeasemaan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 2004
FLG_WRN_ICONFILE_OPENERR

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 2005 FLG_WRN_NOTHING_TO_
IMPORT

Selitys: Tuotavia tietoja ei löydy tunnistekielitiedostosta tai sen viimeisen tarkistuspisteen jälkeisestä osasta. Tiedosto tai sen osa saattaa olla tyhjä tai sisältää ainoastaan COMMENT- tai DISKNTL-tunnisteita.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 2006 FLG_WRN_ICONFILE_
RETRIEVE_ERROR

Selitys: Sovellusohjelmaliittymän funktio FLGCreateReg tai FLGUpdateReg on havainnut virheen noudettaessa (avattaessa, luettaessa tai suljettaessa) parametrissa pszIconFileID määritettyä kuvaketiedostoa. Laajennetussa syykoodissa palautettu syykoodi osoittaa virheen. FLGCreateReg ja FLGUpdateReg ovat käsitelleet kaikki muut rekisteröinnit onnistuneesti.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 2007 FLG_WRN_P_HANDLES_
CLEARED

Selitys: FLGImport on tyhjentänyt ohjelman ilmentymän HANDLES-ominaisuuden arvon, koska arvo viittaa objektilajiin, jota ei ole kohdekuvaustietokannassa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 2501
FLG_WRN_CFLAG_IGNORED

Selitys: Viedyn objektin CONTAINEE-IND-arvo on ohitettu, koska objekti ei kuulu Grouping-luokkaan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 2502 FLG_WRN_TFLAG_IGNORED

Selitys: Viedyn objektin CONTACT-IND-arvo on ohitettu, koska objekti ei kuulu Grouping- tai Elemental-luokkaan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 2503 FLG_WRN_NO_ICOPATH

Selitys: Kuvakkeen polkua ei ole määritetty. Järjestelmä ei ole vienyt kuvakkeita.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 2504

FLG_WRN_GETREG_WARNING

Selitys: Vientitoiminto on havainnut FLGGetReg-funktion palauttaman varoituksen. Laajennettu syykoodi sisältää FLGGetReg-funktion palauttaman syykoodin

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 2505

FLG_WRN_GETINST_WARNING

Selitys: Vientitoiminto on havainnut FLGGetInst-funktion palauttaman varoituksen. Laajennettu syykoodi sisältää FLGGetInst-funktion palauttaman syykoodin

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 2506 FLG_WRN_LISTCONTACTS_WARNING

Selitys: Vientitoiminto on havainnut FLGListContacts-funktion palauttaman varoituksen. Laajennettu syykoodi sisältää FLGListContacts-funktion palauttaman syykoodin

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 2507 FLG_WRN_NAVIGATE_WARNING

Selitys: Vientitoiminto on havainnut FLGNavigate-funktion palauttaman varoituksen. Laajennettu syykoodi sisältää FLGNavigate-funktion palauttaman syykoodin

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 2508

FLG_WRN_AFLAG_IGNORED

Selitys: Viedyn objektin ATTACHMENT-IND-arvo on ohitettu, koska objekti kuuluu Attachment-luokkaan eikä siihen voi liittyä liitäntäobjekteja.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 2509 FLG_WRN_LFLAG_IGNORED

Selitys: Viedyn objektin LINK-IND-arvo on ohitettu, koska objekti ei kuulu Grouping- tai Elemental-luokkaan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 2601 FLG_WRN_NO_HISTORY

Selitys: Tapahtumapuskurissa ei ole tapahtumatietolokia.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 2602

FLG_WRN_NO_TYPE_RELATE_TO_PROGRAM

Selitys: Ohjelman ilmentymään liittyvää objektilajia ei ole.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 7500 FLG_WRN_VIEW_NOT_SUPPORTED

Selitys: Näkymä "T" on määritetty työkaluprofiilissa, mutta Information Catalog Manager -ohjelma ei tue tätä toimintoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 7501 FLG_WRN_LEVEL_NOT_SUPPORTED

Selitys: Taso "T" on määritetty työkaluprofiilissa, mutta Information Catalog Manager -ohjelma ei tue tätä toimintoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 7505 FLG_WRN_NO_BEGIN_ DEFINITION_SECTION

Selitys: Tunnistekielitiedostosta puuttuu BEGIN DEFINITION -jakso.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 7510 FLG_WRN_VALUE_TRUNCATED

Selitys: Arvo katkeaa, koska se on ylittänyt sallitun enimmäispituuden.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 7515 FLG_WRN_INV_TIMESTAMP_ FORMAT

Selitys: Päivämäärän tai kellonajan arvon muoto ei ole oikea.

Päivämäärän arvojen muoto: VVVV-KK-PP.

Kellonajan arvojen muoto: TT.MM.SS

Verestyspäivämäärän arvojen muoto: VVVV-KK-PP-TT.MM.SS.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30000 FLG_ERR

Selitys: Paikan tallennin; ilmaisee virheiden numerovälin alun.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30001 FLG_ERR_INVALID_NUM_STR

Selitys: Kuvaustietokantaan syötetietona välitetty numeerinen merkkijono ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30002 FLG_ERR_INVALID_NUMBER

Selitys: Kuvaustietokantaan syötetietona välitetty kokonaisluku on liian suuri.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30003 FLG_ERR_BUFF_TOO_SMALL

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30004 FLG_ERR_MSGFILE_NOTFOUND

Selitys: Järjestelmä ei löydä Information Catalog Manager -ohjelman sanomatiedostoa (DG x yMSG.MSG tai DG x ySTR.MSG, jossa x on käyttöjärjestelmän tunnus ja y on kansallisen kieliversion tunnus).

Tämän tiedoston on oltava Information Catalog Manager -ohjelman työhakemistossa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30005 FLG_ERR_MSGID_NOTFOUND

Selitys: Sanoman tunnusta ei löydy sanomatiedostosta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30006 FLG_ERR_CANT_ACCESS_ MSGFILE

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sanomatiedoston avaus ei onnistu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30007 FLG_ERR_INVALID_MSGFILE_ FORMAT

Selitys: Sanomatiedosto (DG x yMSG.MSG tai DG x ySTR.MSG, jossa x on käyttöjärjestelmän tunnus ja y on kansallisen kieliversion tunnus) on viallinen tai se ei kelpaa.

Asenna vioittunut tiedosto uudelleen.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30008 FLG_ERR_MSGFILE_ERROR

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30009 FLG_ERR_TRACE_FAIL

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman jäljitystoiminnossa on ilmennyt virhe. Jäljitystiedosto saattaa olla viallinen tai epätäydellinen.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30010**FLG_ERR_INTERNAL_ERROR**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut sisäisen virheen.

Tarkista laajennetun syykoodin palauttama syykoodi ja yritä korjata virhe. Jos tämä ei onnistu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään
Syykoodi

Syykoodi 30011 FLG_ERR_RESDLL_NOT_LOADED

Selitys: Kielikohtaista DLL-tiedostoa ei löydy.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30012 FLG_ERR_DGPATH_NOT_FOUND

Selitys: Ympäristön polkua (DG2PATH) ei ole määritetty CONFIG.SYS-tiedostossa.

Ympäristön polkua (DGWPATH) ei ole määritetty järjestelmän rekisterissä tai AUTOEXEC.BAT-tiedostossa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30013**FLG_ERR_CP_LOAD_FAILED**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei tue CONFIG.SYS-tiedostossa määritettyä

ensisijaista ja toissijaista koodisivua.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30014 FLG_ERR_DBSEM_ERROR

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe (tietokannan opastimen nouto ei onnistu).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30015**FLG_ERR_STRINGFILE_ERROR**

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30016 FLG_ERR_MSG_TOO_LONG

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30017 FLG_ERR_DG_DB_INUSE

Selitys: Käyttäjä on yrittänyt kirjautua samaan kuvaustietokantaan kahdesti.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30018**FLG_ERR_DGLANG_PATH_NOT_FOUND**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman kielikohtaisen hakemiston polkua ei löydy.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30019 FLG_ERR_INV_DG_CP

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei tue työasemassa määritettyjä koodisivuja.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30020 FLG_ERR_INV_DB_CP

Selitys: Tietokanta ei tue työasemassa määritettyjä koodisivuja.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 30021 FLG_ERR_VWSPATH_NOT_FOUND

Selitys: Ympäristön polkua (VWSPATH) ei ole määritetty järjestelmän rekisterissä tai AUTOEXEC.BAT-tiedostossa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 31000 FLG_ERR_DBERROR

Selitys: On ilmennyt odottamaton tietokannan virhe. Lisätietoja SQLCODE-koodista on tietokantaan liittyvissä julkaisuissa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Database SQLCODE

Syykoodi 31001 FLG_ERR_DBDISC_FAIL

Selitys: On ilmennyt virhe purettaessa yhteyttä tietokantaan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 31002 FLG_ERR_NODBACCESS

Selitys: Et voi käyttää määritettyä tietokantaa.

Pyydä järjestelmän tai tietokannan pääkäyttäjää myöntämään sinulle tarvittavat valtuudet tietokantaan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 31003
FLG_ERR_ID_LIMIT_EXCEEDED**

Selitys: Järjestelmän luoma tunnus (objektilajin tunnus tai ilmentymän tunnus) ylittää tietokannassa sallitun tunnusten enimmäismäärän.

Tämä raja on 99 999 999 objektin ilmentymän tunnuksille ja 999 999 objektilajin tunnuksille.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 31004 FLG_ERR_PROP_LIMIT_EXCEEDED

Selitys: Objektilajille sallittu ominaisuuksien enimmäismäärä (255) on ylittynyt.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 31005
FLG_ERR_LONG_VARCHAR_LIMIT_EXCEEDED**

Selitys: Objektilajille sallittujen LONG VARCHAR -ominaisuuksien enimmäismäärä (14) on ylittynyt.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään; Ominaisuuden järjestysnumero

**Syykoodi 31006
FLG_ERR_PTNAME_EXCEEDS_ENVSIZE**

Selitys: Objektilajin fyysinen lajin nimi ylittää sallitun enimmäispituuden. Enimmäispituus määräytyy sen mukaan, mitä tietokantaa käytät pohjana.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 31007 FLG_ERR_DBNAME_NOT_FOUND

Selitys: Tietokantaa ei löydy. Jos kyseessä on paikallinen tietokanta, tietokannan nimeä ei ole löytynyt. Jos kyseessä on etätietokanta, tietokannan nimeä ei ole määritetty paikallisessa tietokantahakemistossa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 31008 FLG_ERR_SRH_CRITERIA_TOOLONG

Selitys: Hakuperusteiden kokonaispituus on liian suuri. Kaikkien määritettyjen hakuperusteiden pituuksien summan enimmäiskoko on noin 32 700 tavua sen mukaan, montako ominaisuutta hakuperusteissa on.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 31009**FLG_ERR_DB_TRANSLOG_FULL****Selitys:** Tietokannan tapahtumaloki on täynnä.

Anna heti FLGCommit- tai FLGRollback-komento. Kasvata tietokannan lokitiedoston kokoa, jotta muutoksia olisi mahdollista tehdä enemmän ennen muutosten vahvistusta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 31010 FLG_ERR_INVALID_
AUTHENTICATION**Selitys:** Tietokanta on lisätty luetteloon virheellisen todennusvaihtoehdon kera.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 31011 FLG_ERR_CHARCONV_
WINTODBM**Selitys:** On ilmennyt virhe järjestelmän muuntaessa merkkiä Windows-koodisivusta tietokannan koodisivuun.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 31012 FLG_ERR_DB_TIMEOUT**Selitys:** Tietokantapalvelin on varattu tai lukittu.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 31013**FLG_ERR_NOT_SUPPORTED_**
BY_DB**Selitys:** Tietokantapalvelin ei tue tätä toimintoa.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 31014 FLG_ERR_DB_ICON_EXIST**Selitys:** FLGManageIcons-funktiota on kutsuttu InOptions-parametrilla, jonka asetus on FLG_ACTION_CREATE, mutta parametrissa pszIconFileID määritetty kuvake on jo tietokannassa.

Määritä toinen kuvaketiedosto tai käytä

vaihtoehtoa FLG_ACTION_UPDATE.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32000 FLG_ERR_REG_NOTEXIST**Selitys:** Määritetylle objektilajille ei ole rekisteröintitietoja.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 32001**FLG_ERR_TYPEID_NOTEXIST****Selitys:** Määritetylle objektilajille ei ole rekisteröintitietoja.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 32002 FLG_ERR_SRCTYPEID_
NOTEXIST**Selitys:** Määritettyä lähdeobjektilajia ei ole.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 32003 FLG_ERR_TRGTYPEID_
NOTEXIST**Selitys:** Määritettyä kohdeobjektilajia ei ole.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 32004**FLG_ERR_INSTID_NOTEXIST****Selitys:** Määritettyä objektitunnusta (FLGID) ei ole.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 32005 FLG_ERR_SRCINSTID_
NOTEXIST**Selitys:** Määritettyä lähdeobjektitunnusta (FLGID) ei ole.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 32006 FLG_ERR_TRGINSTID_
NOTEXIST

Selitys: Määritettyä kohdeobjektitunnusta (FLGID) ei ole.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32007 FLG_ERR_PROP_NOTEXIST

Selitys: Määritetyn ohjelman aloitus ei onnistu. Ohjelmaobjektin parametriluettelossa määritettyä ominaisuutta ei ole määritetty objektin ilmentymälle.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32008 FLG_ERR_REL_NOTEXIST

Selitys: Riippuvuuden poisto ei onnistu, koska riippuvuutta ei ole.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32009
FLG_ERR_TYPE_NOT_CREATED

Selitys: Määritetty objektilaji on rekisteröity, mutta sitä ei ole luotu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32010 FLG_ERR_SRCTYPE_NOT_
CREATED

Selitys: Lähdeobjektin ilmentymän FLGID-tunnuksessa määritetty objektilaji on rekisteröity, mutta sitä ei ole luotu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32011 FLG_ERR_TRGTYPE_NOT_
CREATED

Selitys: Kohdeobjektin ilmentymän FLGID-tunnuksessa määritetty objektilaji on rekisteröity, mutta sitä ei ole luotu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32012
FLG_ERR_INV_P_CATEGORY

Selitys: P (Program) -arvo ei kelpaa luokalle objektilajien luonnin tai poiston yhteydessä. Program-luokan objektilajeja ei voi luoda tai poistaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32013
FLG_ERR_INV_P_HANDLE_CAT

Selitys: Program-objektin ilmentymän HANDLES-ominaisuuden arvo ei kelpaa.

Arvon on oltava muun kuin PROGRAM-luokan objektilajin nimi.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32014
FLG_ERR_P_HANDLE_NOTEXIST

Selitys: Program-objektin ilmentymän HANDLES-ominaisuuden arvo ei kelpaa. Määritettyä objektilajia ei ole.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32015 FLG_ERR_P_HANDLE_NOT_
CREATED

Selitys: Program-objektin ilmentymän HANDLES-ominaisuuden arvo ei kelpaa. Määritetty objektilaji on rekisteröity, mutta sitä ei ole luotu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32016
FLG_ERR_INV_A_CATEGORY

Selitys: A (Attachment) -arvo ei kelpaa luokalle objektilajien luonnin tai poiston tai objektilajeihin liittämisen yhteydessä. Attachment-luokan objektilajeja ei voi luoda tai poistaa eikä niihin voi liittää mitään.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32300 FLG_ERR_REG_DUP

Selitys: Objekttilajin rekisteröinti ei onnistu. Määritetty objektilaji on jo rekisteröity.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32301 FLG_ERR_TYPE_DUP

Selitys: Tämänimisen objekttilajin luonti ei onnistu. Määritetty objektilajin nimi on jo tietokannassa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32302 FLG_ERR_INST_DUP

Selitys: Määritetyn objektin ilmentymän luonti ei onnistu. Tietokannassa on jo objektin ilmentymä, jolla on samat UUI-ominaisuusarvot.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32303 FLG_ERR_REL_DUP

Selitys: Määritetyn objektin riippuvuuden luonti ei onnistu. Riippuvuus on jo olemassa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32304 FLG_ERR_REL_RECURSIVE

Selitys: Määritetyn riippuvuuden luonti ei onnistu. Määritetty riippuvuus aiheuttaisi sen, että Grouping-luokan objekti sisältäisi itsensä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32305 FLG_ERR_UUI_DUP

Selitys: Tämän objektilajin tai objektin määrittämisessä on vähintään kaksi ominaisuutta, joilla on sama UUI-tunnisteen järjestysnumero.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero, joka esiintyy kahdesti UUI-tunnisteen järjestysnumerona

Syykoodi 32306 FLG_ERR_INVALID_LINK_RELATION

Selitys: Määritetty LINK-riippuvuus ei kelpaa, koska linkityksen lähdeobjekti ja kohdeobjekti ovat samat.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32307 FLG_ERR_INVALID_ATTACHMENT_RELATION

Selitys: Liitântäsuhte ohitetaan, koska kohdeobjekti liittyy jo johonkin muuhun lähdeobjektiin kuin liitântäobjektiin. Attachment-luokan objektit voidaan liittää vain yhteen muun kuin Attachment-luokan lähdeobjektiin.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32308**FLG_ERR_ICONFILE_RETRIEVE_ERROR**

Selitys: Sovellusohjelmaliittymän FLGManagelcons-funktio on havainnut virheen noudettaessa (avattaessa, luettaessa tai suljettaessa) parametrissa pszIconFileID määritettyä kuvaketiedostoa. Tämä koskee ainoastaan syötevalintaa FLG_ACTION_CREATE tai FLG_ACTION_UPDATE. Laajennetussa syykoodissa palautettu syykoodi osoittaa virheen. Käsittely on epäonnistunut.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 32400**FLG_ERR_CONTAINEE_EXIST**

Selitys: Tämän objektin ilmentymän poisto ei onnistu, koska tässä Grouping-luokan objektin ilmentymässä on vähintään yksi objektin ilmentymä. Objektin ilmentymää ei voi poistaa, ennen kuin riippuvuudet tai sisällytetyt objektit on poistettu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32401 FLG_ERR_INST_EXIST

Selitys: Määritetyn objektilajin poisto ei onnistu, koska objektilajin ilmentymiä on olemassa. Objektilajia ei voi poistaa, ennen kuin sen kaikki ilmentymät on poistettu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32402 FLG_ERR_TYPE_EXIST

Selitys: Objektilajin rekisteröintiä ei voi poistaa, koska objektilaji on olemassa. Objektilajin rekisteröintiä ei voi poistaa, ennen kuin objektilaji on poistettu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32403 FLG_ERR_CONTAINEE_DIFFTYPE

Selitys: FLGDeleteTypeExt-funktion toiminta on keskeytynyt, koska funktio on löytänyt toiseen objektilajiin kuuluvan sisällytetyn objektin.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32500 FLG_ERR_INVALID_SRCCAT

Selitys: Määritetyn riippuvuuden luonti ei onnistu. Lähdeobjektilajin luokka ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32501 FLG_ERR_INVALID_TRGCAT

Selitys: Määritetyn riippuvuuden luonti ei onnistu. Kohdeobjektilajin luokka ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32502 FLG_ERR_INVALID_CAT

Selitys: Syöteobjektilajin luokka on virheellinen.

Lisätietoja tarvittavasta syöteobjektilajista on kutsuttuun sovellusohjelmaliittymään liittyvissä julkaisuissa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32600 FLG_ERR_KAEXIST

Selitys: Sisäänkirjaus järjestelmän pääkäyttäjänä ei onnistu. Toinen järjestelmän pääkäyttäjä on jo kirjautuneena järjestelmään. Information Catalog Manager -ohjelmassa vain yksi pääkäyttäjä kerrallaan voi olla kirjautuneena järjestelmään.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32601 FLG_ERR_NOTAUTH

Selitys: Nykyisellä käyttäjätunnuksella ei ole valtuuksia käyttää tätä Information Catalog Manager -ohjelman toimintoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32602 FLG_ERR_NOT_INITIALIZED

Selitys: Kuvaustietokantaa ei ole alustettu.

FLGInit-kutsu on annettava, ennen kuin Information Catalog Manager -ohjelma voi toteuttaa muita toimintoja.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32603 FLG_ERR_ALREADY_INITIALIZED

Selitys: Kuvaustietokanta on jo alustettu. Toista FLGInit-kutsua ei voi antaa ennen FLGTerm-kutsun antamista.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32604 FLG_ERR_NOT_CREATOR

Selitys: Sinulla ei ole valtuuksia päivittää Comments-luokkaan kuuluvia objekteja, joita et ole luonut.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32700 FLG_ERR_INVALID_TYPEID

Selitys: Määritetty objektilajin tunnus (OBJTYPID) ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32701**FLG_ERR_INVALID_TYPEID_LEN**

Selitys: Määritetty objektilajin tunnus (OBJTYPID) ei kelpaa. Arvon on oltava 6 tavun pituinen.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32702**FLG_ERR_INVALID_TYPEID_VAL**

Selitys: Määritetyn objektilajin tunnuksen (OBJTYPID) arvo ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32703 FLG_ERR_INVALID_FLGID

Selitys: Määritetty objektitunnus (FLGID) ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Vietyjen objektien määrä tai parametrin sijainti

Syykoodi 32704**FLG_ERR_INVALID_FLGID_LEN**

Selitys: Objektin tunnus (FLGID) ei kelpaa. Arvon on oltava 16 tavun pituinen.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32705**FLG_ERR_INVALID_FLGID_VAL**

Selitys: Objektin tunnuksessa (FLGID) on virheellisiä merkkejä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32706 FLG_ERR_INVALID_TYPM

Selitys: Objektilajin nimi ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32707**FLG_ERR_INVALID_INSTNM**

Selitys: Objektin ilmentymän nimi ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32708**FLG_ERR_INVALID_TIMESTAMP**

Selitys: Syötearvo ei kelpaa. Syötearvon on oltava aikaleima, jonka muoto on VVVV-KK-PP-TT.MM.SS.NNNNNN ja pituus 26 tavua.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 32709 FLG_ERR_INVALID_SRCID

Selitys: Lähdeobjektitunnus (FLGID) ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32710 FLG_ERR_INVALID_TRGID

Selitys: Kohdeobjektitunnus (FLGID) ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32711**FLG_ERR_INVALID_RELTYPE**

Selitys: Määritetty suhteen laji (RelType) ei kelpaa. Kelvolliset arvot ovat C, T, A ja L.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32712**FLG_ERR_INVALID_RELOPT**

Selitys: Määritetty suhteen valinta (RelOpt) ei kelpaa. Kelvolliset arvot ovat C ja D.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32713**FLG_ERR_INVALID_PGM_FLGID**

Selitys: Ohjelmaobjektille määritetty objektitunnus (FLGID) ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32714**FLG_ERR_INVALID_OBJ_FLGID**

Selitys: Sovellusohjelmaliittymän FLGOpen-funktiota varten määritetyt parametrit

sisältävälle objektille määritetty tunnus (FLGID) ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32718 FLG_ERR_INVALID_USERID

Selitys: Käyttäjätunnuksen arvo ei kelpaa. Pituuden on oltava 1 - 8 merkkiä.

Käyttäjätunnus tai tunnussana ei kelpaa (tunnussanan kirjainkoolla on AIX-järjestelmässä merkitystä).

Käyttäjä ei ole kirjautunut etäsolmuun (DB2 for OS/2, versio 2.1).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32719
FLG_ERR_INVALID_PASSWORD

Selitys: Määritetty tunnussana ei kelpaa. Pituuden on oltava 1 - 8 merkkiä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32720
FLG_ERR_INVALID_DBNAME

Selitys: Määritetty tietokannan nimi ei kelpaa. Pituuden on oltava 1 - 8 merkkiä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32721
FLG_ERR_INVALID_ADMINOPT

Selitys: Määritetty käyttäjän vaihtoehto (admin) ei kelpaa. Kelvolliset arvot ovat Y ja N.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32722
FLG_ERR_INVALID_TRACEOPT

Selitys: Jäljitysvalinta (TraceOpt) ei kelpaa. Kelvollisia valintoja ovat: 0, 1, 2, 3 ja 4.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32723
FLG_ERR_NULL_PARAMETER

Selitys: Tämän sovellusohjelmaliittymän kutsun syötteeksi tarvittava parametri puuttuu tai sen arvo on tyhjä. Laajennettu syykoodi ilmaisee tyhjääroisen parametrin sijainnin.

Mahdolliset laajennetut koodit: Parametrin sijainti

Syykoodi 32724 FLG_ERR_NULL_EXTCODE

Selitys: Laajennetun syykoodin osoitinparametrin (pExtCode) arvo on tyhjäarvo.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32725 FLG_ERR_INVALID_CONVERTOPT

Selitys: Määritetty syötevalinta (Options) ei kelpaa. Kelvolliset arvot ovat D ja F.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32726
FLG_ERR_INVALID_ICONOPT

Selitys: Määritetyt syötevalinnat (Options) eivät kelpaa parametrille FLGManageIcons.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32727
FLG_ERR_INVALID_TAGBUFOPT

Selitys: FLGManageTagBuf-funktiolle määritetty InOptions-valinta ei kelpaa. Käytä FLG_TAGBUF_QUERY- tai FLG_TAGBUF_RESET-funktiota tiedostossa DGXAPI.H määrittelyllä tavalla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32728
FLG_ERR_INVALID_TAGFILEOPT

Selitys: FLGXferTagBuf-funktiolle määritetty Options-parametri ei kelpaa. Käytä FLG_TAGOPT_NEW- tai FLG_TAGOPT_REPLACE-funktiota tiedostossa

DGxAPI.H määritetyllä tavalla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32729 **FLG_ERR_INV_DGFLAG_ACTION**

Selitys: FLGManageFlags-funktiolle määritetty Action-parametri ei kelpaa. Käytä FLG_ACTION_GET- tai FLG_ACTION_UPDATE-funktiota tiedostossa DGxAPI.H määritetyllä tavalla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32730 **FLG_ERR_INV_DGFLAG_FLAGTYPE**

Selitys: FLGManageFlags-funktiolle määritetty FlagType-parametri ei kelpaa. Käytä FLG_HISTORY_TYPE_DELETE-funktiota tiedostossa DGxAPI.H määritetyllä tavalla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32731 **FLG_ERR_INV_DGFLAG_VALUE**

Selitys: FLGManageFlags-funktiolle määritetty chValue-parametri ei kelpaa. Kelvolliset arvot ovat FLG_YES ja FLG_NO.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32732 **FLG_ERR_INV_STATUS_ACTION**

Selitys: FLGManageCommentStatus-funktiolle määritetty Action-parametri ei kelpaa. Käytä FLG_ACTION_UPDATE- tai FLG_ACTION_GET-funktiota tiedostossa DGxAPI.H määritetyllä tavalla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32733 **FLG_ERR_INV_STATUS_LEN**

Selitys: Syöterakenteen objektialueella on yli 80 merkin pituinen tilakenttä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 32734

FLG_ERR_INVALID_TREEOPT

Selitys: FLGDeleteTree-funktiolle määritetty Options-parametri ei kelpaa. Käytä FLG_DELTREE_REL- tai FLG_DELTREE_ALL-funktiota tiedostossa DGxAPI.H määritetyllä tavalla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32735

FLG_ERR_INVALID ASSOCOPT

Selitys: FLGListAssociates-funktiolle määritetty Options-parametri ei kelpaa. Käytä FLG_LIST_PROGRAM-, FLG_LIST_ATTACHMENT-, FLG_LIST_COMMENTS-, FLG_LIST_CONTAIN-, FLG_LIST_CONTACT- tai FLG_LIST_LINK-funktiota tiedostossa DGxAPI.H määritetyllä tavalla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32736 **FLG_ERR_INVALID_ORPHANOPT**

Selitys: Sovellusohjelmaliittymän FLGListOrphans-funktiolle määritetty Options-parametri ei kelpaa. Käytä FLG_LIST_PROGRAM-, FLG_LIST_CONTACT-, FLG_LIST_ATTACHMENT- tai FLG_LIST_COMMENTS-funktiota tiedostossa DGxAPI.H määritetyllä tavalla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 32737 **FLG_ERR_INVALID_FOUNDINOPT**

Selitys: FLGFoundIn-funktiolle määritetty Options-parametri ei kelpaa. Käytä FLG_LIST_PROGRAM-, FLG_LIST_CONTAIN-, FLG_LIST_CONTACT- tai FLG_LIST_ATTACHMENT-funktiota tiedostossa DGxAPI.H määritetyllä tavalla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 33000 FLG_ERR_ICON_NOTEXIST

Selitys: Määritettyä kuvaketiedostoa ei ole.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34000

FLG_ERR_INVALID_IOSTRUCT

Selitys: Syöterakenne ei kelpaa. Määritysalueen pituus tai objektialueen pituus ei vastaa kuvaamansa alueen pituutta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34001 FLG_ERR_NO_DEFN_AREA

Selitys: Syöterakenteesta puuttuu määritysalue.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34002 FLG_ERR_NO_OBJ_AREA

Selitys: Syöterakenteesta puuttuu objektialue.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34003

FLG_ERR_INVALID_POSITION

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34004 FLG_ERR_IOSTRUCT_ CONVERSION

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt sisäinen virhe syöterakenteen luvussa tai tulorakenteen kirjoituksessa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34005

FLG_ERR_INVALID_IOSTRUCT_ NULL

Selitys: Syöterakenteessa on tyhjämerkki.

Mahdolliset laajennetut koodit: Tavusiirtymä

Syykoodi 34006

FLG_ERR_OBJLEN_OBJCNT_ MISMATCH

Selitys: Objektialueen merkintöjen määrä tai objektialueen pituus on nolla.

Jos toinen arvo on suurempi kuin nolla, toinen arvo ei voi olla nolla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34200

FLG_ERR_INV_HEADER_IDENT

Selitys: Syöterakenteen otsikkoalueessa oleva tunnus ei kelpaa.

Tunnuksen on oltava FLG-HEAD.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34201 FLG_ERR_INV_HEADER_ DEFLN

Selitys: Syöterakenteen otsikkoalueessa olevan määrittelyn pituus ei kelpaa.

Määrittelyn pituuden on oltava 160:n monikerta ja suurempi kuin 0. Jotkin sovellusohjelmaliittymän kutsut edellyttävät kiinteää määrittelyn pituutta. Tarvittava määrittelyn pituus on sovellusohjelmaliittymän kutsun syntaksissa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34202 FLG_ERR_INV_HEADER_ DEFCNT

Selitys: Odotettu määrittysten määrä, joka perustuu otsikkoalueen määrittelyn pituuteen, ei kelpaa sovellusohjelmaliittymän funktiolle FLGExport.

Sovellusohjelmaliittymän FLGExport-funktion määrittysten lukumäärän on oltava viisi; tämän vuoksi määrittelyn pituuden on oltava 800.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34203 FLG_ERR_INV_HEADER_OBJLEN

Selitys: Syöterakenteen otsikkoalueessa oleva objektin pituus ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34204 FLG_ERR_INV_HEADER_OBJCNT

Selitys: Syöterakenteen otsikkoalueessa oleva objektialueen merkintöjen määrä ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34205 FLG_ERR_INV_HEADER_CATEGORY

Selitys: Otsikkoalueessa määritetty luokka ei kelpaa.

FLGCreateReg-funktion luokan arvon on oltava jokin seuraavista: G, E, C, D tai S.

Funktioiden FLGCreateType, FLGCreateInst, FLGUpdateReg, FLGAppendType ja FLGUpdateInst luokan arvon on vastattava kyseiseen funktioon liittyvän objektilajin rekisteröinnin arvoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34206 FLG_ERR_INV_HEADER_OBJTYPEID

Selitys: Otsikkoalueen objektilajin tunnuksen arvo ei kelpaa.

Tämän arvon on oltava sama kuin se objektilajin tunnus, joka on luotu liittyvän objektilajin rekisteröintiä varten.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34207 FLG_ERR_CONFLICTING_HEADER_FIELDS

Selitys: Määrityksen pituudesta johdettu ominaisuuksien määrä on ristiriidassa otsikkoalueessa olevan objektialueen merkintöjen määrän kanssa.

Ominaisuuksien määrä on yhtä kuin määritysalueen pituus jaettuna 160:llä, ja objektialueen merkintöjen määrä on voitava jakaa tasan ominaisuuksien määrällä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34208 FLG_ERR_CONFLICTING_OBJTYPID

Selitys: Objektilajin tunnukselle (OBJTYPID) objektialueessa määritetty arvo ei vastaa otsikkoalueen objektilajin tunnusta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34209 FLG_ERR_HEADER_DEFLEN_EXCEEDS_MAX

Selitys: Otsikkoalueen määrittämisen pituus ylittää ominaisuuksien enimmäismäärän.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34210 FLG_ERR_NONBLANK_HEADER_CATEGORY

Selitys: Otsikkoalueen luokan arvo ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34211 FLG_ERR_NONBLANK_HEADER_OBJTYPEID

Selitys: Otsikkoalueen objektilajin tunnuksen arvo ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34222 FLG_ERR_NONBLANK_HEADER_RESERVED

Selitys: Syöterakenteen otsikkoalueen varatun alueen on aina oltava tyhjä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34500 FLG_ERR_INV_PROPERTY_NAME

Selitys: Määritetty ominaisuuden nimi ei ole yksi tämän sovellusohjelmaliittymän kutsun yhteydessä tarvittavista ominaisuuden nimistä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään;
Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34501 FLG_ERR_INV_PROPERTY_PPNAME

Selitys: Määrittämisalueen jonkin ominaisuuden nimilyhenne ei kelpaa. Arvo saattaa puuttua, se saattaa sisältää DBCS-merkkejä, tai se ei ehkä sisällä sovellusohjelmaliittymän kutsun edellyttämää arvoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään;
Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34502 FLG_ERR_INV_PROPERTY_DATATYPE

Selitys: Määrittämisalueen jonkin ominaisuuden tietolaji ei kelpaa.

Kelvollisia arvoja ovat CHAR, TIMESTAMP, VARCHAR ja LONG VARCHAR sen mukaan, mikä sovellusohjelmaliittymän kutsu on.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään;
Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34503 FLG_ERR_INV_PROPERTY_V_FLAG

Selitys: Määrittämisalueen määritetyn ominaisuuden arvon ilmaisimien ei kelpaa.

Kelvollisia arvoja ovat R, O ja S.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34504 FLG_ERR_INV_PROPERTY_SVALUE_V_FLAG

Selitys: Määrittämisalueen määritetyn ominaisuuden arvon ilmaisimien ei kelpaa. Määritetty arvon osoitin on S, mutta Information

Catalog Manager -ohjelma ei luo ominaisuuden nimilyhenteen ilmaisemaa ominaisuutta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34505 FLG_ERR_INV_PROPERTY_CS_FLAG

Selitys: Määritetyn ominaisuuden kirjainkoon merkitsevyyden ilmaisimen arvo määrittämisalueessa ei kelpaa.

Kelvollisia arvoja ovat Y ja N.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään;
Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34506 FLG_ERR_INV_PROPERTY_FS_FLAG

Selitys: Määritetyn ominaisuuden likimääräishauun ilmaisimen arvo määrittämisalueessa ei kelpaa.

Kelvollisia arvoja ovat Y ja N.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34507 FLG_ERR_INV_PROPERTY_UISEQ

Selitys: Määrittämisalueen määritetyn ominaisuuden järjestys UII-tunnisteessa ei kelpaa.

Kelvollisia arvoja ovat 1, 2, 3, 4, 5 ja tyhjä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34508 FLG_ERR_INV_PROPERTY_LEN_FOR_DTYPE

Selitys: Tämän ominaisuuden pituusarvo määrittämisalueessa ei kelpaa sille määritetyn tietolajin takia.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään;

Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34509 FLG_ERR_INV_PROP_LEN_FIELD

Selitys: Määrittäsalueen määritetyn ominaisuuden pituus ei kelpaa.

Tarkista oikea pituus sovellusohjelmaliittymän kutsun syntaksista.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34510 FLG_ERR_INV_PROP_VAL_LEN

Selitys: VARCHAR- tai LONG VARCHAR -ominaisuuden pituuskentän arvo objektialueessa ei kelpaa. Sen on sisällettävä oikealle tasattuja numeromerkkejä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34511 FLG_ERR_INV_RQDPROP_SPEC

Selitys: Määrittäsalueen ominaisuuden määrittäksessä on ainakin yksi pakollisen ominaisuuden määrittäksessä tarvittava kenttä, joka ei kelpaa.

Pakolliselle ominaisuudelle on määritettävä seuraavat kentät sen mukaan, mitä tämän funktion syöterakenteen kaavioissa on määritetty sovellusohjelmaliittymän kutsua varten:

- Ominaisuuden nimi (tavut 0 - 79)
- Tietolaji (tavut 80 - 109)
- Pituus (tavut 110 - 117)
- Ominaisuuden nimilyhenne (tavut 118 - 125)
- Arvon osoitin (tavu 126)
- UUI-tunnuksen järjestysnumero (tavu 127)

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34512 FLG_ERR_DUP_PROPERTY_NAME

Selitys: Tämäniminen ominaisuus on jo syöterakenteessa. Kunkin ominaisuuden nimen on oltava yksilöllinen syöterakenteessa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34513 FLG_ERR_DUP_PROPERTY_PPNAME

Selitys: Määritetyn ominaisuuden nimilyhenne on sama kuin toisen tämän syöterakenteen ominaisuuden nimilyhenne. Kunkin ominaisuuden nimilyhenteen on oltava yksilöllinen syöterakenteessa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34514 FLG_ERR_INV_TOT_UUI_LEN

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34515 FLG_ERR_INV_UUI_LENGTH

Selitys: Tämä määrittäsalueen UUI-ominaisuuden pituusarvo ylittää UUI-ominaisuuden sallitun enimmäispituuden.

Mahdolliset laajennetut koodit: UUI-tunnisteen järjestysnumero

Syykoodi 34516 FLG_ERR_MISSING_PROPERTY

Selitys: Objektin ilmentymän määrittäsalueessa ei ole kaikkia objektilajille määritettyjä ominaisuuksia.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34517**FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_
NAME**

Selitys: Ominaisuuden nimi on pakollinen, mutta se puuttuu tältä määrittämisalueen ominaisuudelta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34518**FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_
LENGTH**

Selitys: Pituusarvo on pakollinen, mutta se puuttuu tältä määrittämisalueen ominaisuudelta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34519**FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_
PPNAME**

Selitys: Ominaisuuden nimilyhenne on pakollinen, mutta se puuttuu tältä määrittämisalueen ominaisuudelta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

**Syykoodi 34520 FLG_ERR_MISSING_REG_
DPNAME**

Selitys: DP NAME (DPNAME) -ominaisuus on pakollinen, mutta se puuttuu syöterakenteen määrittämisalueesta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 34521 FLG_ERR_MISSING_REG_
PTNAME**

Selitys: PHYSICAL TYPE NAME (PTNAME) -ominaisuus on pakollinen, mutta se puuttuu syöterakenteen määrittämisalueesta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 34522 FLG_ERR_MISSING_REG_
CREATOR**

Selitys: CREATOR-ominaisuus on pakollinen, mutta se puuttuu syöterakenteen määrittämisalueesta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 34523 FLG_ERR_MISSING_REG_
UPDATIME**

Selitys: LAST CHANGED DATE AND TIME (UPDATIME) -ominaisuus on pakollinen, mutta se puuttuu syöterakenteen määrittämisalueesta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 34524 FLG_ERR_MISSING_REG_
UPDATEBY**

Selitys: LAST CHANGED BY (UPDATEBY) -ominaisuus on pakollinen, mutta se puuttuu syöterakenteen määrittämisalueesta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 34525
FLG_ERR_MISSING_REG_NAME**

Selitys: EXTERNAL NAME OF OBJ TYPE (NAME) -ominaisuus on pakollinen, mutta se puuttuu syöterakenteen määrittämisalueesta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 34526 FLG_ERR_MISSING_UUI_
SEQUENCE**

Selitys: UUI-tunnisteen järjestysnumero on määritetty määrittämisalueessa, vaikka edeltävää numeroa ei ole määritetty siinä.

UUI-tunnisteen järjestysnumeroiden on oltava peräkkäisiä: 1, 2 ja 3 on kelvallinen järjestys; 1, 3 ja 5 on virheellinen järjestys.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34527 FLG_ERR_MISSING_RQD_INSTIDNT

Selitys: Instance identifier (INSTIDNT) -ominaisuus on pakollinen, mutta se puuttuu syöterakenteen määrittämisalueesta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34528 FLG_ERR_MISSING_RQD_NAME

Selitys: Name (NAME) -ominaisuus on pakollinen, mutta se puuttuu syöterakenteen määrittämisalueesta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34529 FLG_ERR_MISSING_RQD_OBJTYPID

Selitys: Object type identifier (OBJTYPID) -ominaisuus on pakollinen, mutta se puuttuu syöterakenteen määrittämisalueesta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34530 FLG_ERR_MISSING_RQD_UPDATEBY

Selitys: Last Changed By (UPDATEBY) -ominaisuus on pakollinen, mutta se puuttuu syöterakenteen määrittämisalueesta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34531 FLG_ERR_MISSING_RQD_UPDATIME

Selitys: Last Changed Date and Time (UPDATIME) -ominaisuus on pakollinen, mutta se puuttuu syöterakenteen määrittämisalueesta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34532 FLG_ERR_NOMATCH_PROPERTY_NAME

Selitys: Tämä määrittämisalueen syötteen ominaisuus vastaa aiemmin luodun ominaisuuden nimilyhennettä, mutta ominaisuuden nimet eivät täsmää.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34533 FLG_ERR_NOMATCH_PROPERTY_SPEC

Selitys: Määritetty määrittämisalueen ominaisuus vastaa aiemmin luodun ominaisuuden nimeä ja nimilyhennettä. Tietolajin, pituuden, arvon ilmaisimen tai UUI-järjestysnumeron arvo ei kuitenkaan täsmää.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34534 FLG_ERR_PROPERTY_NOTEXIST

Selitys: Valintaperusteiden osaksi määritettyä ominaisuutta ei ole.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34536 FLG_ERR_UNMATCH_DEFINITION

Selitys: On tapahtunut jompikumpi seuraavista:

- Objektin ilmentymälle määrittämisalueessa määritetty ominaisuus ei vastaa objektilajille määritettyjä ominaisuuksia.
- Objektin ilmentymälle on määritetty määrittämisalueessa enemmän ominaisuuksia kuin objektilajille.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään; Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34537 FLG_ERR_PROPDUP

Selitys: Ominaisuuden nimi tai nimilyhenne on määritetty määrittämisalueessa kahdesti.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34538 FLG_ERR_REG_PROPS_OUT_OF_SEQUENCE

Selitys: Rekisteröinnin ominaisuudet on määritetty väärässä järjestyksessä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34539

**FLG_ERR_RQD_PROPS_OUT_
OF_SEQUENCE**

Selitys: Pakollisia ominaisuuksia ei ole määritetty määrittämissä oikeassa järjestyksessä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34540

**FLG_ERR_INV_V_FLAG_FOR_
APPEND**

Selitys: Tämän lisätyn ominaisuuden arvon ilmaisin on S tai R.

Lisätyn ominaisuuden arvon ilmaisimen on oltava O (valinnainen ominaisuus).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

**Syykoodi 34541 FLG_ERR_INV_UII_FOR_
APPEND**

Selitys: Tämä lisätty ominaisuus on määritetty UII-ominaisuudeksi. Lisätyt ominaisuudet eivät voi olla UII-ominaisuuksia.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

**Syykoodi 34542 FLG_ERR_NONBLANK_
PROPERTY_V_FLAG**

Selitys: Määritetyn ominaisuuden arvon ilmaisin ei ole tyhjä. Tämä sovellusohjelmaliittymän kutsu ei käytä arvon ilmaisinta, ja sen on oltava tyhjä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

**Syykoodi 34543 FLG_ERR_NONBLANK_
PROPERTY_CS_FLAG**

Selitys: Määritetyn ominaisuuden kirjainkoodin merkityksen ilmaisin ei ole tyhjä. Tämä sovellusohjelmaliittymän kutsu ei käytä

kirjainkoodin merkityksen ilmaisinta, ja sen on oltava tyhjä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

**Syykoodi 34544 FLG_ERR_NONBLANK_
PROPERTY_FS_FLAG**

Selitys: Määritetyn ominaisuuden likimääräishauun ilmaisin ei ole tyhjä. Tämä sovellusohjelmaliittymän kutsu ei käytä likimääräishauun ilmaisinta, ja sen on oltava tyhjä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

**Syykoodi 34545 FLG_ERR_NONBLANK_
PROPERTY_UUISEQ**

Selitys: Määritetyn ominaisuuden UUI-tunnisteen järjestyksen sijainti ei ole tyhjä.

Tämä sovellusohjelmaliittymä ei käytä UUI-tunnisteen järjestyksen sijaintia, ja sijainnin on oltava tyhjä.

Tietolaji on LONG VARCHAR, eikä UUI-tunnisteen järjestysnumero ole tyhjä. UUI-ominaisuuden tietolaji voi olla CHAR, VARCHAR tai TIMESTAMP, mutta ei LONG VARCHAR.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

**Syykoodi 34546 FLG_ERR_NONBLANK_
PROPERTY_RESERVED**

Selitys: Varatun alueen syöterakenteen ominaisuuksien määrittämissä on oltava aina tyhjä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

**Syykoodi 34547
FLG_ERR_UII_V_FLAG_MUST_
BE_R**

Selitys: Määritetyn ominaisuuden arvon ilmaisin ei kelpaa, koska jokaisen UUI-

ominaisuuden arvon ilmaisimen on oltava R (pakollinen).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34548

FLG_ERR_AT_LEAST_ONE_UUI_PROP_RQD

Selitys: Yhtään määritysalueessa määritettyä ominaisuutta ei ole määritetty UUI-ominaisuudeksi.

Kullekin Information Catalog Manager -ohjelman objektilajille on määritettävä vähintään yksi UUI-ominaisuus.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34550

FLG_ERR_DUP_REG_DPNAME

Selitys: Määritysalueessa määritetty DP NAME (DPNAME) -arvo on sama kuin aiemmin luodun objektilajin rekisteröinnin DP NAME -arvo.

DPNAME-arvon on oltava yksilöllinen koko tietokannassa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34551

FLG_ERR_DUP_REG_PTNAME

Selitys: PHYSICAL TYPE NAME (PTNAME) -arvo on sama kuin aiemmin luodun taulukon nimi tietokannassa.

PTNAME-arvon on oltava yksilöllinen koko tietokannassa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34552 FLG_ERR_DUP_REG_NAME

Selitys: Määritetty EXTERNAL NAME OF OBJ TYPE (NAME) -arvo on sama kuin aiemmin luodun objektilajin rekisteröinnin NAME-arvo.

NAME-arvon on oltava yksilöllinen koko tietokannassa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34553 FLG_ERR_INV_DPNAME

Selitys: Määritetyn DPNAME-arvon syntaksi ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34554 FLG_ERR_INV_DB_PTNAME

Selitys: Määritetty PTNAME-arvo ei ole tietokannan syntaksisääntöjen mukainen.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34555

FLG_ERR_INV_DB_DPNAME

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34556

FLG_ERR_INV_DB_PROPERTY_PPNAME

Selitys: Ominaisuuden nimilyhenne ei ole tietokannan syntaksisääntöjen mukainen.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34557

FLG_ERR_INV_TOT_PROPERTY_LEN

Selitys: CHAR-, VARCHAR- ja TIMESTAMP-ominaisuuden yhteispituus on pitempi kuin tietokannan kullekin fyysisen taulukon riville sallittu enimmäispituus.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34558 FLG_ERR_INV_PTNAME

Selitys: Määritetyn PTNAME-arvon syntaksi ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34559

**FLG_ERR_INV_PROPERTY_CS_
FLAG_FOR_DB**

Selitys: Kirjainkoon merkitsevyyden ilmaisimen arvo ei kelpaa tietokannassa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34560 **FLG_ERR_SRH_PROP_VAL_
TOOLONG**

Selitys: Hakuehdon arvo on liian pitkä. DB2 for MVS/ESAssa enimmäispituus on 254 tavua.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34561

**FLG_ERR_EXTRA_PROPS_IN_
IOSTRUCT**

Selitys: Syöterakenteessa on vähintään yksi ominaisuus, jota ei ole objektilajin määrittäksessä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34562 **FLG_ERR_MISSING_REQ_
PROPERTY**

Selitys: Pakollinen ominaisuus puuttuu FLGCreateInst- tai FLGUpdateInst-funktion syöterakenteesta. Laajennettu syykoodi viittaa puuttuvan ominaisuuden sijaintiin objektilajin täydellisen määrittäksen avulla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34800 **FLG_ERR_PROP_VALUE_
REQUIRED**

Selitys: Tälle ominaisuudelle ei ole määritetty arvoa objektilueessa. Ominaisuuden määrittämiselle, että arvo on pakollinen.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34801 **FLG_ERR_PROP_VALUE_
EXCEEDED**

Selitys: Määritetyn ominaisuuden arvon pituus ylittää määrittäsalueessa annetun enimmäispituuden.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34802

**FLG_ERR_INVALID_PROPERTY_
VALUE**

Selitys: Ominaisuuden arvo ei kelpaa. Syynä on jompikumpi seuraavista:

- Arvo käyttää DBCS-merkkejä, mutta sen pitäisi käyttää SBCS-merkkejä.
- Jos kyseessä on FLGUpdateInst-funktio, objektilueen INSTIDNT-arvo ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34803

**FLG_ERR_INV_SRH_VAL_FOR_
LONGVARCHAR**

Selitys: Määritetyn ominaisuuden hakuehto on pitempi kuin LONG VARCHAR -tietolajin hakuehdoille sallittu enimmäispituus (3000).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34804

FLG_ERR_INV_OBJ_LENGTH

Selitys: Objektin alueen nykyinen pituus ei vastaa otsikkoalueessa määritettyä objektin pituutta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34805 **FLG_ERR_PARMLIST_
REQUIRES_HANDLES**

Selitys: HANDLES-ominaisuutta ei ole määritetty määrittäsalueessa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ominaisuuden järjestysnumero

Syykoodi 34806 FLG_ERR_REG_CONFLICT

Selitys: Objektin alueessa määritetyt DPNAME- tai PTNAME-arvot eivät vastaa objektilajin tunnuksen ilmaisemien rekisteröintitietojen arvoja.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34807 FLG_ERR_ICON_EXCEEDS_LIMIT

Selitys: Kuvake on suurempi kuin kuvakkeen enimmäiskoko (30 000).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 34808 FLG_ERR_INST_VALUE_EXCEEDED

Selitys: Ilmentymän arvon kokonaispituus ylittää tietokannan rajan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 34809
FLG_ERR_INVALID_VARCHAR_LENGTH**

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 34810
FLG_ERR_INVALID_CREATOR**

Selitys: Sovellusohjelmaliittymän kutsut FLGCreateInst ja FLGUpdateInst ovat havainneet virheen syöteen siirräntärakenteessa. CREATOR-arvo ei ole sama kuin sisäänkirjautunut käyttäjätunnus. CREATOR-arvon on oltava sama kuin sisäänkirjautunut käyttäjätunnus, jos kutsuvalla käyttäjällä ei ole valtuuksia toteuttaa objektien hallintaan liittyviä toimintoja.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 35000
FLG_ERR_PRG_NOT_STARTED**

Selitys: Ohjelman aloitus on epäonnistunut käyttöjärjestelmän odottamattoman virheen vuoksi.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 35001 FLG_ERR_PROG_PARM_TOOLONG

Selitys: Ohjelmaobjektin Parameter list (PARMLIST) -ominaisuudelle määritetty parametri on liian pitkä ympäristökohtaista ohjelman aloitusta varten.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 35002
FLG_ERR_INV_PROG_PARM**

Selitys: Ohjelmaobjektin parametriluettelossa on pariton sanakkeen erotin (%), tai sanakkeen erotinten rajaama ominaisuus ei ole HANDLES-ominaisuuden ilmaiseman objektilajin ominaisuus.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 35003
FLG_ERR_PROGRAM_NOTEXIST**

Selitys: Aloitettavaa ohjelmaa ei ole tai polun määrittäminen on virheellinen.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 35004 FLG_ERR_INV_SYNTAX_STARTCMD

Selitys: Ohjelmaobjektin STARTCMD-ominaisuuden arvo ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36001 FLG_ERR_ACCESS_DENIED

Selitys: Käyttö on estetty tiedoston avauksen tai luvun aikana.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36002

FLG_ERR_BAD_INVOCATION

Selitys: On ilmennyt virhe kutsuttaessa Information Catalog Manager -ohjelmaa komentoriviltä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36003 FLG_ERR_BROKEN_PIPE

Selitys: Määritetyn tiedoston avaus tai luku ei onnistu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36004

FLG_ERR_BUFFER_OVERFLOW

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36005 FLG_ERR_CANNOT_MAKE

Selitys: Määritetyn tiedoston luonti ei onnistu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36006 FLG_ERR_CLOSE_ERROR

Selitys: Tiedoston sulkeminen ei onnistu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36007 FLG_ERR_COPY_ERROR

Selitys: Tiedoston kopiointi ei onnistu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36008 FLG_ERR_DELETE_ERROR

Selitys: Määritetyn tiedoston poisto ei onnistu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36009 FLG_ERR_DEVICE_IN_USE

Selitys: Tiedoston käyttöönotto ei onnistu. Tiedosto on jo käytössä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36010 FLG_ERR_DIRECT_ACCESS_HANDLE

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36011 FLG_ERR_DISK_FULL

Selitys: Levy on täynnä eikä tiedostoa voi luoda.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36012 FLG_ERR_DRIVE_LOCKED

Selitys: Aseman käyttö ei onnistu. Asema on jo käytössä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36013

FLG_ERR_DUPHNDL_ERROR

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36014 FLG_ERR_EAS_DIDNT_FIT

Selitys: Kuvaketiedostolla on liikaa lisämääritteitä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36015 FLG_ERR_EA_LIST_INCONSISTENT

Selitys: Jotkin kuvaketiedoston lisämääritteet eivät kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36016 FLG_ERR_EAS_NOT_SUPPORTED

Selitys: Lisämääritteitä sisältävän tiedoston kopiointi tiedostojärjestelmään, joka ei tue

lisämääritteitä, ei onnistu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36017

FLG_ERR_FILENAME_EXCED_RANGE

Selitys: Tiedoston nimi tai polku ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36018

FLG_ERR_FILE_NOT_FOUND

Selitys: Määritettyä polkua ja tiedoston nimeä ei ole löytynyt.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36019 **FLG_ERR_FINDFILE_ERROR**

Selitys: Määritettyä tiedostoa ei löydy.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36020

FLG_ERR_FINDNEXT_ERROR

Selitys: Seuraavaa tiedostoa ei löydy.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36021

FLG_ERR_INVALID_ACCESS

Selitys: Tiedostoon kirjoitus ei onnistu. Tiedosto on vain luku -tyyppinen.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36022

FLG_ERR_INVALID_DIRECTORY

Selitys: Määritetty hakemisto ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36023 **FLG_ERR_INVALID_DRIVE**

Selitys: Määritetyn aseman käyttö ei onnistu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36024

FLG_ERR_INVALID_EA_NAME

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36025

FLG_ERR_INVALID_FILE_NAME

Selitys: Määritetty tiedoston nimi ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36026

FLG_ERR_INVALID_FUNCTION

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36027

FLG_ERR_INVALID_HANDLE

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36028 **FLG_ERR_INVALID_PARAMETER**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36029

FLG_ERR_INVALID_TARGET_HANDLE

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36030**FLG_ERR_LOCK_VIOLATION**

Selitys: Tiedoston käyttö ei onnistu. Toinen sovellus on lukinnut tiedoston.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36031**FLG_ERR_META_EXPANSION_TOO_LONG**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36032 FLG_ERR_MORE_DATA

Selitys: Tiedoston avaus ei onnistu. Tiedosto on liian suuri.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36033**FLG_ERR_NEED_EAS_FOUND**

Selitys: Tiedoston siirto asemaan, joka ei tue lisämääritteitä, ei onnistu. Lisämääritteet ovat pakollisia tälle tiedostolle.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36034 FLG_ERR_NEGATIVE_SEEK

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36035 FLG_ERR_NOT_DOS_DISK

Selitys: Määritetty levy ei kelpaa tai sitä ei ole.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36036 FLG_ERR_NO_MORE_FILES

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36037**FLG_ERR_NO_MORE_SEARCH_HANDLES**

Selitys: Tämän Information Catalog Manager -ohjelman istunnon kahvojen enimmäismäärä on saavutettu.

Kasvata CONFIG.SYS-tiedostossa FILES=-asetuksen arvoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36038 FLG_ERR_OPEN_ERROR

Selitys: Kuvaketiedoston, tunnustekielitiedoston, kaiutustiedoston tai lokitiedoston avaus ei onnistu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36039 FLG_ERR_OPEN_FAILED

Selitys: Kuvaketiedoston, tunnustekielitiedoston, kaiutustiedoston tai lokitiedoston avaus ei onnistu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36040**FLG_ERR_PATH_NOT_FOUND**

Selitys: Määritettyä polkua ei löydy.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36041 FLG_ERR_PIPE_BUSY

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36042 FLG_ERR_READ_ERROR

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36043**FLG_ERR_SEEK_ON_DEVICE****Selitys:** Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 36044**FLG_ERR_SETFILEPTR_ERROR****Selitys:** Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 36045**FLG_ERR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED****Selitys:** Tätä tiedostoa ei voi ottaa yhteiskäyttöön, koska on tapahtunut puskurin ylivuoto.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 36046 FLG_ERR_SHARING_VIOLATION**Selitys:** Tämän tiedoston käyttö ei onnistu. Toinen ohjelma käyttää tiedostoa.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 36047**FLG_ERR_TOO_MANY_OPEN_FILES****Selitys:** Useamman tiedoston avaus ei onnistu. Suurena OS/2-järjestelmässä FILES=-asetuksen arvoa.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 36048 FLG_ERR_WRITE_ERROR**Selitys:** Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 36049 FLG_ERR_WRITE_FAULT**Selitys:** Levyyn kirjoitus ei onnistu. Levy on ehkä lukittu tai sitä ei voi lukea.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 36050 FLG_ERR_WRITE_PROTECT**Selitys:** Tiedostoon kirjoitus ei onnistu. Tiedosto on vain luku -tyyppinen.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 36200**FLG_ERR_NO_MORE_THREADS****Selitys:** Järjestelmän säikeitä ei ole enää käytettävissä.

Jos haluat jatkaa, lopeta ajossa olevia ohjelmia.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 36201 FLG_ERR_QDISK_FAIL**Selitys:** Levykeaseman tietojen saanti ei onnistu.**Mahdolliset laajennetut koodit:** Ei mitään

Syykoodi 37001**FLG_ERR_INV_RESTART_OPT****Selitys:** Määritetty uudelleenaloitusvaihtoehto (RestartOpt) ei kelpaa.

Kevollisia arvoja ovat B, C, b ja c.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37002**FLG_ERR_INV_OBJTYPE_OPT****Selitys:** ACTION.OBJTYPE-tunnisteen valinta ei kelpaa.

Kevollisia valintoja ovat MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT ja APPEND.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37003**FLG_ERR_INV_OBJINST_OPT**

Selitys: ACTION.OBJINST-tunnisteen valinta ei kelpaa.

Kelvollisia valintoja ovat ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_TREE_REL, DELETE_TREE_ALL ja MERGE.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37004**FLG_ERR_INV_RELATION_OPT**

Selitys: ACTION.RELATION-tunnisteen valinta ei kelpaa.

Kelvollisia valintoja ovat ADD ja DELETE.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37005 FLG_ERR_TAG_OUT_OF_SEQUENCE

Selitys: Jokin tunnisteikielitiedoston tunniste ei ole oikeassa paikassaan ACTION-tunnisteen jäljessä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37006 FLG_ERR_KEYNAME_TOO_LONG

Selitys: Jokin INSTANCE-tunnisteen UUI-ominaisuuden nimilyhenne on pitempi kuin enimmäispituus (8).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37007**FLG_ERR_INV_ACTION_TYPE**

Selitys: ACTION-tunnisteen avainsana ei kelpaa.

Kelvollisia avainsanoja ovat OBJTYPE, OBJINST ja RELATION.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37008 FLG_ERR_KEYWORD_TOO_LONG

Selitys: Jokin tunnisteen avainsana on pitempi kuin avainsanalle sallittu enimmäispituus.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37009**FLG_ERR_PROPNAME_TOO_LONG**

Selitys: INSTANCE-tunnisteen ominaisuuden nimilyhenne on pitempi kuin enimmäispituus (8).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37010**FLG_ERR_VALUE_TOO_LONG**

Selitys: Tunnisteikielitiedostossa oleva arvo on pitempi kuin enimmäispituus, jonka avainsana, nimilyhenne tai UUI-ominaisuuden nimilyhenne sallii.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37011 FLG_ERR_OBJTAG_DUP_KEYWORD

Selitys: Jokin OBJECT-tunnisteen avainsana on määritetty useammin kuin kerran.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37012 FLG_ERR_PROPTAG_DUP_KEYWORD

Selitys: Jokin PROPERTY-tunnisteen avainsana on määritetty useammin kuin kerran.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37013 FLG_ERR_RELTAG_DUP_KEYWORD

Selitys: Jokin RELTYPE-tunnisteen avainsana on määritetty useammin kuin kerran.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37014 FLG_ERR_INSTTAG_DUP_
KEYNAME

Selitys: Jokin INSTANCE-tunnisteen UUI-ominaisuuden nimilyhenne on määritetty useammin kuin kerran.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37015 FLG_ERR_INSTTAG_DUP_
PROPNAME

Selitys: Jokin INSTANCE-tunnisteen ominaisuuden nimilyhenne on määritetty useammin kuin kerran.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37016 FLG_ERR_OBJTAG_INV_
KEYWORD

Selitys: Jokin OBJECT-tunnisteen avainsana ei kelpaa.

Kelvollisia avainsanoja ovat TYPE, CATEGORY, EXTNAME, PHYNAME, ICOFILE ja ICWFILE.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37017 FLG_ERR_PROPTAG_INV_
KEYWORD

Selitys: Jokin PROPERTY-tunnisteen avainsana ei kelpaa.

Kelvollisia avainsanoja ovat EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME, NULLS ja UUISEQ.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37018 FLG_ERR_RELTAG_INV_
KEYWORD

Selitys: Jokin RELTYPE-tunnisteen avainsana ei kelpaa.

Kelvollisia avainsanoja ovat TYPE, SOURCETYPE ja TARGETYPE.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37019 FLG_ERR_CMMTTAG_INV_
KEYWORD

Selitys: Jokin COMMIT-tunnisteen avainsana ei kelpaa.

Kelvollinen avainsana on CHKPID.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37020 FLG_ERR_INSTTAG_INV_
KEYNAME

Selitys: Jokin INSTANCE-tunnisteen UUI-ominaisuuden nimilyhenne ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37021 FLG_ERR_INSTTAG_INV_
PROPNAME

Selitys: Jokin INSTANCE-tunnisteen ominaisuuden nimilyhenne ei kelpaa.

Ominaisuuden nimilyhenteen on oltava OBJECT-tunnisteen määrittämässä objektilajissa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37022
FLG_ERR_INSTTAG_MISSING_
SKEY

Selitys: SOURCEKEY ei ole INSTANCE-tunnisteen ensimmäinen avainsana.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37023
FLG_ERR_INSTTAG_MISSING_
TKEY

Selitys: TARGETKEY ei ole INSTANCE-tunnisteen toinen avainsana riippuvuuden luonnin tai poiston yhteydessä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37024 FLG_ERR_TAGFILE_
PREMATURE_EOF

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on kohdannut odottamatta tunnistekielitiedoston

lopun tunnisteikielitetiedoston tuonnin aikana.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37025

FLG_ERR_PROPTAG_INV_DT

Selitys: PROPERTY-tunnisteen DT-arvo ei kelpaa.

Kelvollisia arvoja ovat C, V, L ja T.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37026 **FLG_ERR_PROPTAG_RESERVED_SHRTNAME**

Selitys: Varatun ominaisuuden nimilyhenne on määritetty SHRTNAME-arvoksi PROPERTY-tunnisteessa.

Seuraavat nimilyhenteet ovat varattuja, eikä niitä voi määrittää SHRTNAME-arvoksi: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME ja UPDATEBY.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37027 **FLG_ERR_PROPTAG_INV_NULLS**

Selitys: PROPERTY-tunnisteen NULLS-arvo ei kelpaa.

Kelvollisia arvoja ovat Y ja N.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37028 **FLG_ERR_PROPTAG_INV_UUISEQ**

Selitys: PROPERTY-tunnisteen UUISEQ-arvo ei kelpaa.

Kelvollisia arvoja ovat 0, 1, 2, 3, 4 ja 5.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37029

FLG_ERR_INSTTAG_RESERVED_PROPNAME

Selitys: INSTANCE-tunnisteessa on määritetty varatun ominaisuuden nimilyhenne.

Seuraavat ominaisuuden nimilyhenteet on varattu, eikä niihin voi liittää arvoja: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME ja UPDATEBY.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37030

FLG_ERR_OBJTAG_MISSING_REQD_KEYWORD

Selitys: OBJECT-tunnisteesta puuttuu pakollinen avainsana.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37031

FLG_ERR_OBJTAG_KEYWORD_NOT_ALLOWED

Selitys: OBJECT-tunnisteessa määritetty avainsana ei ole sallittu nykyisten ACTION-tunnisteen avainsanan ja valitsimen kanssa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37032

FLG_ERR_PROPTAG_MISSING_REQD_KEYWORD

Selitys: PROPERTY-tunnisteesta puuttuu pakollinen avainsana.

Pakollisia avainsanoja ovat: EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME ja NULLS.

Kun avainsanan SHRTNAME arvoksi on määritetty NAME, SHRTNAME on ainoa pakollinen avainsana.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37033

FLG_ERR_RELTAG_MISSING_REQD_KEYWORD

Selitys: RELTYPE-tunnisteesta puuttuu pakollinen avainsana.

Pakollisia avainsanoja ovat TYPE, SOURCETYPE ja TARGETYPE.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37034

FLG_ERR_INVALID_DISKCNTRL_TAG

Selitys: DISKCNTRL-tunnisteen arvot ja avainsanat eivät kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37035

FLG_ERR_NO_VALID_INPUT_TAG

Selitys: Tunnistekielitiedostossa ei ole kelvollisia tunnisteita.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37037 FLG_ERR_OBJTAG_INV_CATEGORY

Selitys: OBJECT-tunnisteen CATEGORY-arvo ei kelpaa.

Kelvollisia arvoja ovat GROUPING, ELEMENTAL, CONTACT, DICTIONARY ja SUPPORT.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37038

FLG_ERR_RELTAG_INV_TYPE

Selitys: RELTYPE-tunnisteen TYPE-arvo ei kelpaa.

Kelvollisia arvoja ovat CONTAIN, CONTACT, LINK ja ATTACHMENT.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37039

FLG_ERR_MISSING_LPAREN

Selitys: Avainsanan, UUI-ominaisuuden nimilyhenteen tai ominaisuuden nimilyhenteen jäljestä puuttuu vasen sulje.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37040 FLG_ERR_INSTTAG_NO_PROPNAME

Selitys: INSTANCE-tunnisteessa ei ole määritetty ominaisuuden nimilyhenteitä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37041 FLG_ERR_NO_VALUE

Selitys: Määritetyn avainsanan arvo puuttuu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37042 FLG_ERR_NO_KEYWORD

Selitys: Tunnisteessa ei ole avainsanoja.

Vähintään yksi avainsana on pakollinen kaikille tunnisteille lukuun ottamatta tunnisteita COMMENT, NL ja TAB.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37043

FLG_ERR_TAG_FOLLOWED_BY_GARBAGE

Selitys: Kelvollisen tunnisteen jäljessä on ylimääräisiä merkkejä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37044 FLG_ERR_BAD_PAREN_WITHIN_VALUE

Selitys: Tässä arvossa määritetty sulje ei kelpaa.

Arvoissa olevan sulkeen on oltava puolilainausmerkkien välissä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37046 FLG_ERR_PROPTAG_KEYWORD_NOT_ALLOWED

Selitys: Määritetty avainsana ei ole sallittu PROPERTY-tunnisteessa, kun SHRTNAME-arvoksi on määritetty NAME.

Tällöin kelvollisia avainsanoja ovat SHRTNAME ja UUISEQ.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37047 FLG_ERR_UNEXPECTED_
LPAREN

Selitys: Vasen sulje on määritetty ennen odotettua avainsanaa, UUI-ominaisuuden nimilyhennettä tai ominaisuuden nimilyhennettä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37048 FLG_ERR_UNEXPECTED_
RPAREN

Selitys: Oikea sulje on määritetty ennen odotettua vasenta suljetta, avainsanaa, UUI-ominaisuuden nimilyhennettä tai ominaisuuden nimilyhennettä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37300 FLG_ERR_CHKPT_DUP

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37301
FLG_ERR_CHKPT_NOTEXIST

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37302
FLG_ERR_INV_SAVEAREA_LEN

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37303
FLG_ERR_INV_CHKPT_TOT_LEN

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37304
FLG_ERR_MISSING_CHKPT_
VALUE

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37305 FLG_ERR_NO_MATCH_ON_
CHKPTID

Selitys: Järjestelmä ei löydä määritetystä tunniste-kielitetiedostosta järjestelmän tallentamaa tarkistuskohdan tunnusta ja COMMIT-tunnisteen tarkistuskohdan tunnusta, jotka täsmäävät.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37500
FLG_ERR_REQUEST_A_NEW_
DISK_FAILED

Selitys: Käyttäjä ei ole asettanut levyasemaan järjestyksessä seuraavaa tunniste-kielitetiedostolevykettä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37501
FLG_ERR_VERIFY_DISKETTE_
SEQUENCE_FAILED

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on kohdannut virheen yrittäessään tarkistaa levykkeiden järjestystä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37502
FLG_ERR_UNABLE_TO_FIND_
REQUIRED_PROPERTY

Selitys: Määritettyä ominaisuuden nimilyhennettä ei löydy kohdetietokannasta.

Tämä ominaisuuden nimilyhenne on määritetty INSTANCE-tunnisteessa päivitetäessä tai yhdistettäessä objektin ilmentymää ACTION.OBJINST(UPDATE)- tai ACTION.OBJINST(MERGE)-lauseen avulla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37503

**FLG_ERR_UNABLE_TO_FIND_
REQUIRED_OBJTYPE**

Selitys: OBJECT-tunnisteessa määritettyä objektilajin nimeä ei löydy kohdetietokannasta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37504

**FLG_ERR_NONUNIQUE_UUI_
KEY**

Selitys: Määritetyt UUI-arvot nimeävät useamman kuin yhden ilmentymän.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37505

**FLG_ERR_MISMATCH_UUI_IN_
MERGE**

Selitys: Objektilajin yhdistämisessä syötetunnistekielitiedoston objektilajin UUI-ominaisuuden nimilyhenteet eivät vastaa saman objektilajin UUI-ominaisuuden nimilyhenteitä tietokannassa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37506 **FLG_ERR_DATA_LENGTH_
CONVERSION_FAILED**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37507

**FLG_ERR_MISMATCH_DATA_
LENGTH_IN_MERGE**

Selitys: Syötetunnistekielitiedostossa ACTION.OBJTYPE(MERGE)-tunnisteen jäljessä olevan PROPERTY-tunnisteen DL (data length) -arvo ei vastaa saman ominaisuuden arvoa kohdetietokannassa saman objektilajin osalta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37508

**FLG_ERR_MISMATCH_DATA_
TYPE_IN_MERGE**

Selitys: Syötetunnistekielitiedostossa ACTION.OBJTYPE(MERGE)-tunnisteen jäljessä olevan PROPERTY-tunnisteen DT (data type) -arvo ei vastaa saman ominaisuuden arvoa kohdetietokannassa saman objektilajin osalta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37509 **FLG_ERR_MISMATCH_
PROPERTY_NAME_IN_MERGE**

Selitys: Syötetunnistekielitiedostossa ACTION.OBJTYPE(MERGE)-tunnisteen jäljessä olevan PROPERTY-tunnisteen SHRTNAME-arvo (ominaisuuden nimilyhenne) ei vastaa mitään tietokannan saman objektilajin ominaisuutta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37510 **FLG_ERR_MISMATCH_
CATEGORY_IN_MERGE**

Selitys: Syötetunnistekielitiedostossa ACTION.OBJTYPE(MERGE)-tunnisteen jäljessä olevan OBJECT-tunnisteen CATEGORY-arvo ei vastaa tietokannan saman objektilajin arvoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37511

**FLG_ERR_MISSING_REQUIRED_
OBJTYPE_MERGE_STATEMENT**

Selitys: Objektin ilmentymän yhdistäminen tunnisteen ACTION.OBJINST(MERGE) avulla ei onnistu, ennen kuin sen objektilaji on yhdistetty tunnisteella ACTION.OBJTYPE(MERGE).

ACTION.OBJTYPE(MERGE)-tunniste on käsiteltävä ennen saman objektilajin ACTION.OBJINST(MERGE)-tunnistetta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37512 FLG_ERR_NONUNIQUE_
SOURCE_UUI_KEY

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37513 FLG_ERR_NONUNIQUE_
TARGET_UUI_KEY

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37514
FLG_ERR_NO_TAGFILE_ON_
DISKETTE

Selitys: Syötetunnistekielitiedostoa ei löydy
käytettävissä olevasta levykkeestä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37515 FLG_ERR_WRONG_DISK_
SEQUENCE

Selitys: Tunnistekielitiedoston sisältävät
levykkeet on asetettu levykeasemaan väärässä
järjestyksessä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37516 FLG_ERR_REQ_INST_
NOTFOUND

Selitys: Päivitettävää ilmentymää ei löydy.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37801 FLG_ERR_NO_UUI

Selitys: Vientitoiminto on havainnut objektin,
jolla ei ole UUI-tunnistetta, ja käsittely keskeytyy.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37802
FLG_ERR_CREATEREG_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37803
FLG_ERR_UPDATEREG_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37804 FLG_ERR_GETREG_FAILED

Selitys: Vientitoiminto kutsuu
FLGGetReg-funktiota, joka on palauttanut
virheen.

Katso lokitiedostosta, miten tämä virhe vaikuttaa
vientitoimintoon.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään
Syykoodi

Syykoodi 37805
FLG_ERR_DELETEREG_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37806
FLG_ERR_CREATETYPE_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37807
FLG_ERR_APPENDTYPE_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37808 FLG_ERR_GETTYPE_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37809
FLG_ERR_DELETETYPE_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37820
FLG_ERR_CREATEINST_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37821
FLG_ERR_UPDATEINST_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37822 FLG_ERR_GETINST_FAILED

Selitys: Vientitoiminto kutsuu FLGGetInst-funktiota, joka on palauttanut virheen.

Katso lokitiedostosta, miten tämä virhe vaikuttaa vientitoimintoon.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään
Syykoodi

Syykoodi 37823
FLG_ERR_DELETEINST_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37824
FLG_ERR_LISTTYPE_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37825 FLG_ERR_SEARCH_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37826 FLG_ERR_RELATE_FAILED

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37827 FLG_ERR_LISTCONTACTS_FAILED

Selitys: Vientitoiminto kutsuu funktiota FLGListContacts, joka on palauttanut virheen.

Katso lokitiedostosta, miten tämä virhe vaikuttaa vientitoimintoon.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37828
FLG_ERR_NAVIGATE_FAILED

Selitys: Vientitoiminto kutsuu funktiota FLGNavigate, joka on palauttanut virheen.

Katso lokitiedostosta, miten tämä virhe vaikuttaa vientitoimintoon.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37829
FLG_ERR_FREEMEM_FAILED

Selitys: Vientitoiminto kutsuu funktiota FLGFreeMem, joka on palauttanut virheen.

Katso lokitiedostosta, miten tämä virhe vaikuttaa vientitoimintoon.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37831
FLG_ERR_LISTASSOC_FAILED

Selitys: Tämä toiminto kutsuu funktiota FLGListAssociates, joka on palauttanut virheen.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37901 FLG_ERR_NULL_LOGFILE

Selitys: Lokitiedoston osoitinparametrin arvo on NULL.

Tällä parametrilla on oltava arvo.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37902**FLG_ERR_LOGFILE_OPENERR**

Selitys: Tuonti- tai vientitoiminto on kohdannut virheen lokitiedoston avauksen yhteydessä.

Laajennettu syykoodi sisältää virheen syykoodin.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37904**FLG_ERR_LOGFILE_WRITEERR**

Selitys: Tuonti- tai vientitoiminto on havainnut virheen lokitiedostoon kirjoituksen yhteydessä.

Laajennettu syykoodi sisältää virheen syykoodin.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37906**FLG_ERR_LOGFILE_CLOSEERR**

Selitys: Tuonti- tai vientitoiminto on havainnut virheen lokitiedoston sulkemisen yhteydessä.

Laajennettu syykoodi sisältää virheen syykoodin.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37908**FLG_ERR_INV_TAGFILE_LEN**

Selitys: On tapahtunut jokin seuraavista:

- Tunnistekielitiedoston määritetty nimi on tyhjä.
- Tunnistekielitiedoston täydellinen nimi polun tiedot mukaan lukien on pitempi kuin sallittu enimmäispituus (259).
- Tunnistekielitiedoston nimi ja tunniste ovat pitemmät kuin sallittu enimmäispituus (240).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37909**FLG_ERR_INV_LOGFILE_LEN**

Selitys: On tapahtunut jokin seuraavista:

- Lokitiedoston määritetty nimi on tyhjä.
- Koko nimi polku mukaan lukien on pitempi kuin sallittu enimmäispituus (259).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37910 FLG_ERR_INV_TAGFILE

Selitys: Tunnistekielitiedostolle määritetty asema ei kelpaa, koska Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut virheen yrittäessään käyttää sitä.

Jos tunnistekielitiedosto on MDIS-muodossa, asema ei voi olla siirrettävä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37911 FLG_ERR_INV_LOGFILE

Selitys: Lokitiedostolle määritetty asema ei kelpaa. Määritetty asema on ehkä siirrettävä tai Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt virhe aseman käytön aikana.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37912**FLG_ERR_ECHOFILE_OPENERR**

Selitys: Tuontitoiminto on kohdannut virheen kaiutustiedoston avauksen yhteydessä.

Laajennettu syykoodi sisältää virheen syykoodin.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37913**FLG_ERR_TAGFILE_READERR**

Selitys: Tuontitoiminto on kohdannut virheen tunnistekielitiedoston luvun yhteydessä.

Laajennettu syykoodi sisältää virheen syykoodin.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37914**FLG_ERR_ECHOFILE_WRITEERR**

Selitys: Tuontitoiminto on kohdannut virheen kaiutustiedostoon kirjoituksen yhteydessä.

Laajennettu syykoodi sisältää virheen syykoodin.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37915**FLG_ERR_INV_ICOPATH_LEN**

Selitys: Määritetty kuvakkeen polku on liian pitkä.

Kuvakkeen polun enimmäispituus asema ja hakemistot mukaan luettuina on 246.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37919 FLG_ERR_ICOPATH_NONBLANK_EXT

Selitys: Määritetyssä kuvakkeen polussa (pszIcoPath) on tarkenne.

Tämän arvon pitäisi sisältää ainoastaan polku.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37920 FLG_ERR_INV_ICOPATH

Selitys: Kuvakkeen polussa määritetty asema tai tarkenne ei kelpaa. Syynä on jompikumpi seuraavista:

- Asemaa ei ole määritetty, asema on siirrettävä tai Information Catalog Manager -ohjelma on kohdannut virheen lukiessaan asemasta.
- Kuvakkeen polussa on määritetty tiedoston tarkenne.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37921**FLG_ERR_TAGFILE_OPENERR**

Selitys: Tuontitoiminto, vientitoiminto tai FLGXferTagBuf-funktio on kohdannut virheen tunnistekielitiedoston avauksen yhteydessä.

Laajennettu syykoodi sisältää avausvirheen syykoodin.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37922**FLG_ERR_TAGFILE_CLOSEERR**

Selitys: Tuontitoiminto, vientitoiminto tai FLGXferTagBuf-funktio on kohdannut virheen tunnistekielitiedoston sulkemisen yhteydessä.

Laajennettu syykoodi sisältää virheen syykoodin.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37923**FLG_ERR_ECHOFILE_CLOSEERR**

Selitys: Tuontitoiminto on kohdannut virheen kaiutustiedoston sulkemisen yhteydessä.

Laajennettu syykoodi sisältää virheen syykoodin.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37924**FLG_ERR_INV_ECHOFILE_LEN**

Selitys: Tunnistekielitiedoston nimen ja ECH-tarkenteen sisältävän lokitiedoston polun pituus ylittää kaiutustiedoston täydelliselle polulle ja nimelle sallitun enimmäispituuden.

Enimmäispituus on 259 merkkiä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37925 FLG_ERR_MAX_OBJTYPE_EXCEEDED

Selitys: Tunnistekielitiedostossa olevien erillisten objektilajien määrä ylittää tuonnin tai viennin yhteydessä sallitun enimmäismäärän (3500).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37926**FLG_ERR_TAGFILE_WRITEERR**

Selitys: Vientitoiminto tai FLGXferTagBuf-funktio on kohdannut virheen yrittäessään kirjoittaa tunnistekielitiedostoon.

Laajennettu syykoodi sisältää kirjoitusvirheen syykoodin.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 37928**FLG_ERR_INV_TAGFILE_EXT**

Selitys: Tunnistekielitiedostolle määritetyn tiedoston nimen tarkenne on ECH. Tämä tarkenne ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37929**FLG_ERR_INV_LOGFILE_EXT**

Selitys: Lokitiedostolle määritetyn tiedoston nimen tarkenne on ECH. Tämä tarkenne ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 37930**FLG_ERR_TAGFILE_LOGFILE_ CONFLICT**

Selitys: Määritetty lokitiedosto on sama kuin tunnistekielitiedosto. Tiedostojen on oltava eri tiedostoja.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 38000**FLG_ERR_INVALID_EXPORT_ IOSTRUCT**

Selitys: Syöterakenne funktiossa FLGExport ei kelpaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Objektin järjestysnumero

Syykoodi 38001 FLG_ERR_INVALID_CFLAG

Selitys: Sisällön ilmaisimen arvo ei kelpaa FLGExport-funktion syöterakenteessa.

Kelvollisia arvoja ovat Y ja N.

Mahdolliset laajennetut koodit: Objektin järjestysnumero

Syykoodi 38002 FLG_ERR_INVALID_TFLAG

Selitys: Yhteyden ilmaisimen arvo ei kelpaa FLGExport-funktion syöterakenteessa.

Kelvollisia arvoja ovat Y ja N.

Mahdolliset laajennetut koodit: Objektin järjestysnumero

Syykoodi 38003 FLG_ERR_TAGFILE_EXIST

Selitys: Vietävälle tulostunnistekielitiedostolle määritetty nimi (pszTagFileID) viittaa tiedostoon, joka on jo olemassa.

Tulostunnistekielitiedoston nimi ei saa olla ennestään käytössä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 38004**FLG_ERR_GET_ICON_FAILED**

Selitys: Määritetyn objektilajin kuvakkeen vienti ei onnistu.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 38005 FLG_ERR_INVALID_AFLAG

Selitys: Viennin syöterakenteen liitännän ilmaisimen ei kelpaa. Kelvollisia arvoja ovat Y ja N.

Mahdolliset laajennetut koodit: Objektin järjestysnumero

Syykoodi 38006 FLG_ERR_INVALID_LFLAG

Selitys: Viennin syöterakenteen linkin ilmaisimen ei kelpaa. Kelvollisia arvoja ovat Y ja N.

Mahdolliset laajennetut koodit: Objektilajin järjestysnumero.

Syykoodi 39000 FLG_ERR_UPM_FAIL

Selitys: Käyttäjaprofiilien hallinta -apuohjelma on epäonnistunut (sisäänkirjaus on epäonnistunut tai sisäänkirjautuva käyttäjätunnus ei ole sama kuin yhteydessä oleva käyttäjätunnus).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39001**FLG_ERR_INV_INPUT_PARM**

Selitys: Komennon syöteparametrin avainsanat eivät kelpaa tai ne puuttuvat.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39002 **FLG_ERR_MISSING_PARM_VALUE**

Selitys: Komennon syöteparametrin arvot eivät kelpaa tai ne puuttuvat.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39003**FLG_ERR_INIT_BIDI_ERROR**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut virheen kaksisuuntaisen kieliympäristön alustuksen aikana. Tämä koskee vain tilannetta, jossa Information Catalog Manager -ohjelmaa käytetään arabian- tai hepreankielisessä koneessa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39201**FLG_ERR_INVALID_USERTYPE_FOR_UPDATE**

Selitys: Päivitettäväksi määritetty käyttäjälaji ei kelpaa. Kelvollisia lajeja ovat järjestelmän ensisijainen pääkäyttäjä tai sijaispääkäyttäjä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39202**FLG_ERR_INVALID_USERTYPE_FOR_CRT_OR_DEL**

Selitys: Luotavaksi tai poistettavaksi määritetty käyttäjälaji ei kelpaa. Ainoastaan käyttäjiä, joilla on valtuudet toteuttaa objektien hallintatehtäviä, voidaan luoda tai poistaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39203**FLG_ERR_INVALID_ID_BAD_CHAR**

Selitys: Määritetyssä käyttäjätunnuksessa on virheellinen merkki. Lisätietoja kelvollisista merkeistä on tietokannan julkaisuissa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39204**FLG_ERR_INVALID_ID_NUM_START**

Selitys: Määritetty käyttäjätunnus alkaa numeromerkillä. Tämä ei ole kelvollinen aloitusmerkki.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39205**FLG_ERR_INVALID_ID_IMB_BLANK**

Selitys: Määritetty käyttäjätunnus sisältää tyhjämärkin. Tämä ei ole sallittua.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39206**FLG_ERR_INVALID_MUU_OPT**

Selitys: Funktiolle FLGManageUsers määritetty valinta ei kelpaa. Kelvollisia toimintoja ovat FLG_ACTION_CREATE, FLG_ACTION_UPDATE, FLG_ACTION_DELETE ja FLG_ACTION_LIST.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39209**FLG_ERR_INVALID_PADMIN_USERID**

Selitys: Ensisijaiselle järjestelmän pääkäyttäjälle määritetty käyttäjätunnus ei kelpaa. Tarkista käyttäjätunnuksen syntaksi tietokannan julkaisuista.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39210

**FLG_ERR_INVALID_BADMIN_
USERID**

Selitys: Järjestelmän sijaispääkäyttäjälle määritetty käyttäjätunnus ei kelpaa. Tarkista käyttäjätunnuksen syntaksi tietokannan julkaisuista.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39211 **FLG_ERR_INVALID_
POWERUSER_USERID**

Selitys: Määritetty käyttäjätunnus ei kelpaa. Tarkista käyttäjätunnuksen syntaksi tietokannan julkaisuista.

Mahdolliset laajennetut koodit: Sisältää syöterakenteen käyttäjätunnuksen hakemiston, joka ei kelpaa.

Syykoodi 39502 **FLG_ERR_CDF_ERROR**

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39504
FLG_ERR_INSTPROFILE_ERROR

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39700 **FLG_ERR_TERM_FAIL_
ROLLBACK_CLOSE**

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39701 **FLG_ERR_TERM_FAIL_
ROLLBACK**

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 39702

FLG_ERR_TERM_FAIL_COMMIT

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40001

**FLG_ERR_INVALID_CONFIG_
PROFILE**

Selitys: MDIS-kokoonpanoprofiilitiedostossa ei ole kelvollista BEGIN CONFIGURATION -jaksoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40002 **FLG_ERR_CONFIGFILE_
READERR**

Selitys: MDIS-tuonti on kohdannut virheen kokoonprofiilitiedoston luvun yhteydessä.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 40003 **FLG_ERR_CONFIGFILE_
CLOSEERR**

Selitys: MDIS-tuonti on kohdannut virheen kokoonpanoprofiilitiedoston sulkemisen yhteydessä.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 40006

**FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
BEGIN_STMT**

Selitys: MDIS-kokoonpanoprofiilitiedostossa on virheellinen BEGIN-käsky. Kelvollinen käsky on: BEGIN CONFIGURATION.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40007

**FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
END_STMT**

Selitys: MDIS-kokoonpanoprofiilitiedostossa on virheellinen END-käsky. Kelvollinen käsky on: END CONFIGURATION.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40010

FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
KEYWORD

Selitys: MDIS-kokoonpanoprofiilitiedostossa on virheellinen avainsana.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40011

FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
TEXT

Selitys: MDIS-kokoonpanoprofiilitiedostossa on virheellistä tekstiä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40012

FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
VALUE

Selitys: MDIS-kokoonpanoprofiilitiedostossa on virheellinen avainsanan arvo.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40013

FLG_ERR_CONFIGFILE_VALUE_
TOO_LONG

Selitys: MDIS-kokoonpanoprofiilitiedostossa on avainsanan arvo, joka ylittää kyseiselle avainsanalle sallitun enimmäispituuden.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40015 **FLG_ERR_CONFIGFILE_**
PREMATURE_EOF

Selitys: MDIS-tuonti on kohdannut odottamatta kokoonpanoprofiilitiedoston lopun.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40021 **FLG_ERR_INVALID_TOOL_**
PROFILE

Selitys: MDIS-työkaluprofiilitiedostossa ei ole kelvollista BEGIN TOOL -jaksoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40022

FLG_ERR_TOOLFILE_READERR

Selitys: MDIS-tuonti on kohdannut virheen työkaluprofiilitiedoston luvun yhteydessä.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 40023

FLG_ERR_TOOLFILE_CLOSEERR

Selitys: MDIS-tuonti on kohdannut virheen työkaluprofiilitiedoston sulkemisen yhteydessä.

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 40026 **FLG_ERR_TOOLFILE_INV_**
BEGIN_STMT

Selitys: MDIS-työkaluprofiilitiedostossa on virheellinen BEGIN-käske. Kelvollisia käskyjä ovat: BEGIN TOOL ja BEGIN APPLICATIONDATA.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40027

FLG_ERR_TOOLFILE_INV_END_
STMT

Selitys: MDIS-työkaluprofiilitiedostossa on virheellinen END-käske. Kelvollisia käskyjä ovat: END TOOL ja END APPLICATIONDATA.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40030 **FLG_ERR_TOOLFILE_INV_**
KEYWORD

Selitys: MDIS-työkaluprofiilitiedostossa on virheellinen avainsana.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40031

FLG_ERR_TOOLFILE_INV_TEXT

Selitys: MDIS-työkaluprofiilitiedostossa on virheellistä tekstiä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40032 FLG_ERR_TOOLFILE_
INV_VALUE

Selitys: MDIS-työkaluprofiilitiedostossa on virheellinen avainsanan arvo.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40033
FLG_ERR_TOOLFILE_VALUE_
TOO_LONG

Selitys: MDIS-työkaluprofiilitiedostossa on avainsanan arvo, joka ylittää kyseiselle avainsanalle sallitun enimmäispituuden.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40034 FLG_ERR_TOOLFILE_
CONFLICTING_VALUES

Selitys: MDIS-työkaluprofiilitiedostossa on ristiriitaisia RECORD-, DIMENSION- tai ELEMENT- arvoja.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40050 FLG_ERR_TOOLFILE_
PREMATURE_EOF

Selitys: MDIS-tuonti on kohdannut odottamatta työkaluprofiilitiedoston lopun.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40100 FLG_ERR_UNSUPPORTED_
MDIS_FUNCTION

Selitys: Kokoonpanoprofiilitiedosto määrittää toiminnon, jota Information Catalog Manager -ohjelma ei tue.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40101 FLG_ERR_MISSING_REQ_
MDIS_KEYWORD

Selitys: Tunnistekielitiedostosta puuttuu pakollinen MDIS-avainsana.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40110 FLG_ERR_TAGFILE_INV_
KEYWORD

Selitys: MDIS-tunnistekielitiedostossa on virheellinen avainsana.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40111
FLG_ERR_TAGFILE_INV_TEXT

Selitys: MDIS-tunnistekielitiedostossa on virheellistä tekstiä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40112
FLG_ERR_TAGFILE_INV_VALUE

Selitys: MDIS-tunnistekielitiedostossa on virheellinen avainsanan arvo.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40113 FLG_ERR_TAGFILE_VALUE_
TOO_LONG

Selitys: MIDS-tunnistekielitiedostossa on avainsanan arvo, joka ylittää kyseiselle avainsanalle sallitun enimmäispituuden.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40115
FLG_ERR_MISSING_DQUOTE

Selitys: Lainausmerkki puuttuu avainsanan jäljestä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40116 FLG_ERR_UNEXPECTED_
DQUOTE

Selitys: Lainausmerkki on löytynyt odottamatta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40117 FLG_ERR_SPECIFIED_
PROPERTY_NOT_FOUND

Selitys: Määritettyä ominaisuuden
nimilyhennettä ei löydy kohdetietokannasta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40118
FLG_ERR_TAGFILE_INV_END_
STMT

Selitys: MDIS-tunnistekielitiedostossa on
virheellinen END-käsä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40119 FLG_ERR_TAGFILE_INV_
BEGIN_STMT

Selitys: MDIS-tunnistekielitiedostossa on
virheellinen BEGIN-käsä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40130 FLG_ERR_INV_RECORD_
SECTION

Selitys: BEGIN RECORD -jakso on sijoitettu
virheellisesti MDIS-tunnistekielitiedoston sisään.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40131
FLG_ERR_INV_DIMENSION_
SECTION

Selitys: BEGIN DIMENSION -jakso on sijoitettu
virheellisesti MDIS-tunnistekielitiedoston sisään.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40132
FLG_ERR_INV_SUBSCHEMA_
SECTION

Selitys: BEGIN SUBSCHEMA -jakso on
sijoitettu virheellisesti MDIS-
tunnistekielitiedoston sisään.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40201 FLG_ERR_DUPLICATE_
IDENTIFIER

Selitys: Tunnuksen arvo on
MDIS-tunnistekielitiedostossa kahdesti.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40202 FLG_ERR_INV_IDENTIFIER_
REFERENCE

Selitys: SourceObjectIdentifier- tai
TargetObjectIdentifier-arvo ei viittaa
tunnistekielitiedostossa aiemmin määritettyyn
tunnuksen arvoon.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40211
FLG_ERR_INV_PART1_VALUE

Selitys: MDIS-objektin ensimmäisen osan arvo
ei vastaa kanta-arvoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40212
FLG_ERR_INV_PART2_VALUE

Selitys: MDIS-objektin toisen osan arvo ei
vastaa kanta-arvoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40213
FLG_ERR_INV_PART3_VALUE

Selitys: MDIS-objektin kolmannen osan arvo ei
vastaa kanta-arvoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40214
FLG_ERR_INV_PART4_VALUE

Selitys: MDIS-objektin neljännen osan arvo ei
vastaa kanta-arvoa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40215 FLG_ERR_MDIS_WORK_BUFFER_OVERFLOW

Selitys: MDIS-tiedostossa (kokoonpanoprofiilitiedosto, työkaluprofiilitiedosto tai tunnistekielitiedosto) on arvo, joka ylittää sisäisille työpuskureille sallitun enimmäiskoon (32 700 tavua).

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 40216 FLG_ERR_MDIS_APPL_DATA_TOO_LONG

Selitys: MDIS-tunnistekielitiedoston ApplicationData-jakso ylittää Application data -objekttilajin rajat. Application data -objekttilajissa saa olla enintään 10 ominaisuutta, joista kukin on enintään 32 700 tavun kokoinen.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 80000 FLG_SEVERR

Selitys: Paikan tallennin; ilmaisee vakavien virheiden numerovälin alun.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 80002 FLG_SEVERR_NO_MEMORY

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi varata lisää muistia.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 80003 FLG_SEVERR_MEM_ERROR

Selitys: On tapahtunut jompikumpi seuraavista:

- On ilmennyt fyysinen muistivirhe.
- Jokin vika Information Catalog Manager -ohjelman keossa estää Information Catalog Manager -ohjelmaa varaamasta tai vapauttamasta muistia.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 80004 FLG_SEVERR_NO_CSA

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman sisäinen virhe.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 80005 FLG_SEVERR_APIDLL_FAILURE

Selitys: Sovellusohjelmaliittymän DLL-tiedostosta puuttuu sovellusohjelmaliittymän kutsuja tai sovellusohjelmaliittymän DLL-tiedoston lataus ei ole onnistunut.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 80006 FLG_SEVERR_VIOPOPUP_FAIL

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi tuoda kuvaruutuun OS/2-järjestelmän merkkeihin perustuvia virhesanomia videosiirrännän (VIO) avulla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 80007 FLG_SEVERR_BIDIDLL_FAILURE

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on kohdannut virheen PMBIDI.DLL-tiedoston latauksen yhteydessä. Tätä DLL-tiedostoa tarvitaan, kun Information Catalog Manager -ohjelmaa käytetään arabian- tai hepreankielisessä koneessa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 80008 FLG_SEVERR_DG2IFORDLL_FAILURE

Selitys: Välttämätöntä DG2IFOR.DLL-tiedostoa ei löydy tai se ei kelpaa. Information Catalog Manager -ohjelma ei voi jatkaa käsittelyä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 81000**FLG_SEVERR_STARTDBM_FAIL**

Selitys: Paikallistietokannan hallintajärjestelmän aloitus ei onnistu. Lisätietoja SQLCODE-koodista on tietokannan julkaisuissa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 81001**FLG_SEVERR_STARTDB_FAIL**

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 81002 FLG_SEVERR_DB_DISCONNECTED

Selitys: Yhteys tietokantaan on purkautunut odottamatta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 81003 FLG_SEVERR_DB_INCONSISTENT

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut tietokannassa ristiriidan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 81004**FLG_SEVERR_COMMIT_FAIL**

Selitys: Päivitysten vahvistuskutsu tietokantaan on epäonnistunut.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 81005**FLG_SEVERR_ROLLBACK_FAIL**

Selitys: Muutosten peruutuskutsu tietokantaan on epäonnistunut.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 81006 FLG_SEVERR_NO_DBSPACE

Selitys: Tietokantapalvelimessa ei ole enää tilaa tai tiedostojärjestelmä on täynnä.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 81007 FLG_SEVERR_DB_AUTO_ROLLBACK_COMPLETE

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut tietokannan virheen ja peruuttanut kaikki tietokantaan tehdyt muutokset, joita ei ole vahvistettu.

Tarkista tietokannan sen SQLCODE-koodin laajennettu koodi, joka kuvaa muutosten peruuttamisen aiheuttanutta virhetilannetta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Database SQLCODE

Syykoodi 81008 FLG_SEVERR_DB_AUTO_ROLLBACK_FAIL

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut tietokannan virheen ja yrittänyt peruuttaa kaikki tietokantaan tehdyt vahvistamattomat muutokset, mutta muutosten peruutus on epäonnistunut.

Tarkista tietokannan sen SQLCODE-koodin laajennettu koodi, joka kuvaa muutosten peruuttamisen aiheuttanutta virhetilannetta.

Tietokanta saattaa olla ristiriitaisessa tilassa, ja se on ehkä palautettava.

Mahdolliset laajennetut koodit: Database SQLCODE

Syykoodi 82000 FLG_SEVERR_INIT_FAIL

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut odottamattoman tilanteen, luultavasti OS/2-järjestelmän sisäisen muistivirheen, joka estää Information Catalog Manager -ohjelmaa toimimasta normaalisti.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 82001 FLG_SEVERR_TERM_FAIL

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut odottamattoman tilanteen, luultavasti OS/2-järjestelmän sisäisen muistivirheen, joka estää Information Catalog Manager -ohjelmaa vapauttamasta varattuja

resurssejaan. Resurssit vapautuvat, kun kutsuvan sovelluksen istunto on päättynyt.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 82002 FLG_SEVERR_TERM_FAIL_CLOSE

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 82200 FLG_SEVERR_GETREG_FAILED

Selitys: Vientitoiminto kutsuu funktiota FLGGetReg, joka on palauttanut vakavan virheen

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 82201 FLG_SEVERR_GETINST_FAILED

Selitys: Vientitoiminto kutsuu funktiota FLGGetInst, joka on palauttanut vakavan virheen

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 82202 FLG_SEVERR_LISTCONTACTS_FAILED

Selitys: Vientitoiminto kutsuu funktiota FLGListContacts, joka on palauttanut vakavan virheen

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 82203 FLG_SEVERR_NAVIGATE_FAILED

Selitys: Vientitoiminto kutsuu funktiota FLGNavigate, joka on palauttanut vakavan virheen

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 82204 FLG_SEVERR_FREEMEM_FAILED

Selitys: Vientitoiminto kutsuu funktiota FLGFreeMem, joka on palauttanut vakavan virheen

Mahdolliset laajennetut koodit: syykoodi

Syykoodi 82400 FLG_SEVERR_THREAD_FAILED

Selitys: Uuden säikeen luonnin yhteydessä on ilmennyt vakava virhe, ja Information Catalog Manager -ohjelman toiminta keskeytyy.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 82500 FLG_SEVERR_PARMS_MISSING

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman pakollinen järjestelmätaulukko on viallinen tai puuttuu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 82501 FLG_SEVERR_DGEMPTY

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman tietokannassa ei ole rekisteröintejä tai objektilajeja. Tietokanta on viallinen.

Palauta tietokanta varmistuskopioiden avulla.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 82502 FLG_SEVERR_TYPE_WOUT_PROPERTY

Selitys: Määritetyllä objektilajilla ei ole ominaisuuksia, tai Information Catalog Manager -ohjelma ei voi noutaa ominaisuuksia.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 82503**FLG_SEVERR_MORE_THAN_
ONE_KA**

Selitys: On ilmennyt suojausrikkomus. Useampi kuin yksi pääkäyttäjä on kirjautuneena sisään samaan aikaan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 83000 FLG_SEVERR_SESSION_
ABENDED**

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 83001 FLG_SEVERR_CDF_ERROR

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 83002 FLG_SEVERR_INTERNAL_
ERROR**

Selitys: Varattu

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 84000
FLG_SEVERR_DEMO_EXPIRED**

Selitys: IBM:n Information Catalog Manager -ohjelman pääkäyttäjän tutustumisjakso on umpeutunut. Voit tilata ohjelman ottamalla yhteyden paikalliseen jälleenmyyjään tai IBM:n myyntiedustajaan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 84101
FLG_SEVERR_DB_CONNECT_
FAILED**

Selitys: Yhteyden muodostus tietokantaan ei onnistu. Lisätietoja SQLCODE-koodista on tietokannan julkaisuissa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 84102 FLG_SEVERR_DB_BIND

Selitys: Sidonta kuvaustietokantaan ei onnistu. Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut odottamattoman tietokantavirheen, tai ohjelma ei löydä sidontatiedostoa nykyisestä hakemistosta tai polusta.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 84103
FLG_SEVERR_INSAUTH_BIND**

Selitys: Sinulla on oltava SYSADM-valtuudet voidaksesi tehdä sidonnan kuvaustietokantaan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 84104 FLG_SEVERR_CREATETAB

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelman järjestelmätaulukon luonti ei onnistu.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 84105
FLG_SEVERR_INSAUTH_GRANT**

Selitys: Sinulla on oltava SYSADM-valtuudet voidaksesi myöntää käyttöoikeuden kuvaustietokantaan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 84106 FLG_SEVERR_
CREATECOLLECTION**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole onnistunut luomaan DB2 UDB for AS/400n kirjastokokoelmaa.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

**Syykoodi 84107 FLG_SEVERR_ICON_NOT_
GENERATED**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut järjestelmävirheen, tai se ei löydä kuvaketiedostoja tai ohjelmätiedostoa.

Järjestelmä ei luo Information Catalog Manager -ohjelman kuvakkeita.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Syykoodi 84108 FLG_SEVERR_DGCOL_ NOTEXIST

Selitys: Sinun on luotava DB2 UDB for AS/400n kirjastokokoelma DATAGUID ennen tämän apuohjelman aloittamista.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

Information Catalog Manager -ohjelman sanomat FLG0001 — FLG0083

FLG0001W Valittu yleismerkki <yleismerkki> on sama merkki, jota käytetään ilmaisemaan kelpaamattomia arvoja. Tämä saattaa vaikuttaa hakujen tuloksiin. Haluatko kuitenkin pitää merkin <yleismerkki> yleismerkkinä?

Selitys: Yleismerkiksi valittua merkkiä käytetään ilmaisemaan arvoa, joka ei kelpaa tai jota ei ole. Sanomassa kysytään, haluatko kuitenkin pitää kyseisen merkin yleismerkkinä. Jos vastaat kyllä, merkkiä käsitellään yleismerkkinä eikä kelpaamattomana arvona. Tämä saattaa vaikuttaa hakujen tuloksiin.

Käyttäjän toimet: Jos haluat pitää merkin yleismerkkinä, napsauta sanomaikkunan **Kyllä**-painiketta. Voit perua muutoksen napsauttamalla **Ei**-painiketta.

FLG0003E Kuvausluettelon nimeä ei ole annettu oikein tai sitä ei ole vielä rekisteröity.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on rekisteröitävä, ennen kuin voit käyttää sitä. Kuvaustietokantaa ei ehkä ole rekisteröity oikein.

Käyttäjän toimet: Voit rekisteröidä kuvaustietokannan Information Catalog Manager **Rekisteröinti**-apuohjelman avulla. Varmista, että kuvaustietokannan nimi on annettu oikein.

Syykoodi 84109

FLG_SEVERR_DB_NOTFOUND

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei löydä määritettyä tietokantaa. Luo tietokanta, ellei sitä ole. Rekisteröi etätietokanta tämän jälkeen työasemaan.

Mahdolliset laajennetut koodit: Ei mitään

FLG0004E Käyttäjäprofiili <profiilin nimi> on viallinen. Information Catalog Manager -ohjelman toiminta keskeytyy.

Selitys: Käyttäjärekisteriä on vioittanut joko sovellus, rekisteriä muokkaava käyttäjä tai se, että kuvaustietokannan nimeksi on annettu FLGSETT.

Käyttäjän toimet: Jos osaat käyttää REGEDIT-työkalua, täydennä **pääkäyttäjän vastaus**. Ota muussa tapauksessa yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

Tietokannan valvojan toimet:

1. Siirry MS-DOS-kehoteessa WINDOWS-hakemistoon.
2. Kirjoita kehoteeseen REGEDIT
3. Poista `..\DGWIN\<profiilin nimi>.INI` -niminen jakso, jossa <profiilin nimi> on sanoman tekstissä määritetty käyttäjäprofiilin nimi. Ole varovainen poistaessasi tietoja rekisteristä; väärän tiedon poisto saattaa vaikuttaa muihin työpöydän sovelluksiin. Näin kyseinen ongelma poistuu, mutta jos poistettu käyttäjäprofiilin nimi on FLGSETT.INI, asetustiedot menetetään. Kaikkien muiden käyttäjäprofiilien poisto aiheuttaa kokoelmien menetyksen ja hakujen tallennuksen.

FLG0005W Information Catalog Manager -ohjelma ei löydä ohjetiedostoa nykyisestä hakemistosta tai ohjepolusta. Muita ohjeita ei ole käytettävissä kuin Tietoja ohjelmasta ja Objektilajien selitteet.

Selitys: Ohjetiedosto on ehkä poistettu, nimetty uudelleen tai siirretty toiseen hakemistoon. Tämän vuoksi seuraavat **Ohje**-valikon vaihtoehdot eivät ole käytettävissä:

Ohjehakemisto

Yleisohje

Ohjeen käyttö

Ohjetta ei saada käyttöön painamalla F1-näppäintä.

Voit jatkaa Information Catalog Manager -ohjelman käyttöä ilman näitä ohjetoimintoja. Jos et voi palauttaa ohjetiedostoa, voit asentaa sen uudelleen.

FLG0006E Tämän ikkunan avaus ei onnistu.

Selitys: Liian monta ikkunaa on avoinna, tai on ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Sulje ikkunoita ja avaa haluttu ikkuna uudelleen. Jos sanoma uusiutuu, tarvitaan järjestelmän pääkäyttäjän toimia.

Tietokannan valvojan toimet: Ota yhteys ohjelmistotukeen.

FLG0007E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton virhe, ja ohjelman toiminta keskeytyy. Syykoodi on <syykoodi>. Esitysosan koodi on <esitysosan syykoodi>.

Selitys: On ilmennyt vakava Windows-virhe.

Käyttäjän toimet:

1. Kun Information Catalog Manager -ohjelma on lopetettu, tallenna jäljitystiedosto nimeämällä se uudelleen. (Jäljitystiedosto on samanniminen kuin jäljittämäsi

kuvaustietokanta, ja sen tunniste on TRC. Se sijaitsee DGWPATH-muuttujassa määritetyssä hakemistossa.)

2. Aloita Information Catalog Manager -ohjelma ja yritä toimintoa uudelleen. Jos sanoma uusiutuu, tarvitaan järjestelmän pääkäyttäjän toimia.

Tietokannan valvojan toimet: Merkitse muistiin, mitkä sovellukset olivat ajossa, kun sanoma tuli näkyviin, ja ota yhteys ohjelmistotukeen.

FLG0008E Kenttään <kentän nimi> on määritettävä arvo.

Selitys: Pakollinen kenttä on jätetty tyhjäksi.

Käyttäjän toimet: Anna tyhjään kenttään arvo ja yritä toimintoa uudelleen.

FLG0009E Tämänniminen kokoelma on jo olemassa.

Selitys: Samaa nimeä ei voi käyttää usealle kokoelmalle.

Käyttäjän toimet: Määritä kokoelmalle toinen nimi.

FLG0010E Tietokannan <tietokannan nimi> tallennustila ei riitä. Information Catalog Manager -ohjelman toiminta keskeytyy. Tarvitaan tietokannan valvojan toimia. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Kuvaustietokannan sisältävä asema on täynnä.

Tietokannan valvojan toimet: Poista asemasta tiedostoja tai siirrä kuvaustietokanta toiseen asemaan.

FLG0011E Välttämätöntä Information Catalog Manager -ohjelman tiedostoa ei löydy tai se ei kelpaa. Tarvitaan tietokannan valvojan toimia. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Tiedosto on ehkä vioittunut tai se on poistettu, nimetty uudelleen tai siirretty toiseen hakemistoon.

Tietokannan valvojan toimet: Sulje Information Catalog Manager -ohjelma ja tarkista seuraavat seikat:

- AUTOEXEC.BAT-tiedoston LIBPATH määrittää hakemiston, jossa Information Catalog Manager -ohjelman tiedostot ovat.
- DGWAPI.DLL- ja DGWCOM.DLL-tiedostot ovat hakemistossa, jonka LIBPATH määrittää.
- DGWRES.DLL-tiedosto on hakemistossa, jonka DGWPATH määrittää.

Aloita Information Catalog Manager -ohjelma. Jos sanoma uusiutuu, lopeta Information Catalog Manager -ohjelma ja suorita asennus uudelleen.

FLG0012E Information Catalog Manager -ohjelman jäljitystoiminnossa on ilmennyt sisäinen virhe, ja toiminto keskeytyy. Jäljitystiedosto saattaa olla puutteellinen.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut luoda jäljitystiedostoa tai järjestelmän raja-arvot on ylitetty. Jäljitystiedosto saattaa olla puutteellinen.

Käyttäjän toimet:

1. Lopeta Information Catalog Manager -ohjelma ja avaa AUTOEXEC.BAT-tiedosto.
2. Tarkista, että DGWPATH määrittää olemassa olevan hakemiston, joka sisältää Information Catalog Manager -ohjelman tiedostot. Jos DGWPATH-asetus on oikein, tarvitaan järjestelmän pääkäyttäjän toimia.

Tietokannan valvojan toimet: Merkitse muistiin tiedot, joita käsiteltiin, kun sanoma tuli näkyviin, ja ota yhteys ohjelmistotukeen.

FLG0013E Jokin tämän ikkunan objekti on aiemmin poistettu. Vain osan ikkunasta voi tulostaa tai tallentaa.

Selitys: Tämän ikkunan avauksen jälkeen järjestelmän pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on valtuudet poistaa objekteja, on poistanut vähintään yhden objektin.

Käyttäjän toimet:

1. Sulje ikkuna.
2. Avaa ikkuna uudelleen.
3. Tulosta tai tallenna ikkunan sisältö.

FLG0014E Liian monta toimintoa on aloitettu tai ikkunaa aukaistu. Kun Information Catalog Manager -ohjelma saa käsittelyn valmiiksi, joitakin ikkunoita on ehkä suljettava.

Selitys: On tapahtunut jompikumpi seuraavista:

- Liian monta Information Catalog Manager -ohjelman toimintoa on aloitettu samaan aikaan, eikä Information Catalog Manager -ohjelma voi toteuttaa kaikkia toimintoja.
- Liian monta Information Catalog Manager -ohjelman ikkunaa on avoinna, eikä Information Catalog Manager -ohjelma voi avata enempää ikkunoita.

Käyttäjän toimet: Toimi tarvittaessa seuraavasti:

- Aloita vähemmän toimintoja kerralla tai aloita toiminto käyttäen pienempää objektimäärää.
- Kun Information Catalog Manager -ohjelman käsittely on päättynyt, sulje ikkunoita.

FLG0015E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton virhe, ja ohjelman toiminta keskeytyy. Tarvitaan tietokannan valvojan toimia. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi vapauttaa muistia.

Tietokannan valvojan toimet:

1. Kun Information Catalog Manager -ohjelma on lopetettu, tallenna jäljitystiedosto nimeämällä se uudelleen. (Jäljitystiedosto on samanniminen kuin käyttämäsi kuvaustietokanta, ja sen tunniste on TRC. Se sijaitsee DGWPATH-muuttujassa määritetyssä hakemistossa.)
2. Ota yhteys ohjelmistotukeen.

FLG0016W Information Catalog Manager -ohjelma ei voi ladata kuvaketiedostoa <kuvaketiedoston nimi>. Järjestelmä käyttää oletuskuvaketiedostoa tai edellistä kuvaketiedostoa.

Selitys: Kuvaketiedoston muoto ei kelpaa tässä järjestelmässä, tai tiedosto on vioittunut.

FLG0017E Ominaisuuden arvo ei kelpaa, koska se ei noudata aikaleiman muotoa: <aikaleiman muoto>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi toteuttaa hakua, koska ominaisuudessa on vääränmuotoinen aikaleima.

Käyttäjän toimet: Syötä aikaleima oikeassa muodossa ja yritä hakua uudelleen.

FLG0018E Haku ei enää ole kelvollinen, koska kuvaustietokanta on päivitetty. Mitään hakuperusteisiin sisältyvää objektin lajia ei ole enää olemassa.

Selitys: Haun on määritettävä vähintään yksi objektin laji. Tätä hakua varten määritettyjä objektin lajeja ei enää ole. Tämän vuoksi haku ei enää kelpaa.

Käyttäjän toimet: Poista haku tai määritä vähintään yksi olemassa oleva objektin laji.

FLG0019E Valittua kuvaketiedostoa ei voi käyttää, koska se on siirrettävässä levyssä <levy>.

Selitys: Kuvaketiedostojen on oltava kiinteässä levyssä.

Käyttäjän toimet: Voit paikantaa kuvaketiedoston uudelleen kopioimalla kuvaketiedoston kiinteään levyyn ja napsauttamalla **Haku**-painiketta.

FLG0020W Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton virhe. Muita ohjeita ei ole käytettävissä kuin Tietoja ohjelmasta ja Objektilajien selitteet.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi käyttää ohjetiedostojaan. Tämän vuoksi seuraavat **Ohje**-valikon vaihtoehdot eivät ole käytettävissä:

Ohjahakemisto

Yleisohje

Ohjeen käyttö

Näppäinohje

Ohjetta ei saada käyttöön painamalla F1-näppäintä. Voit jatkaa Information Catalog Manager -ohjelman käyttöä ilman näitä ohjetoimintoja.

Käyttäjän toimet: Voit saada ohjeet uudelleen käyttöön lopettamalla Information Catalog Manager -ohjelman ja aloittamalla sen uudelleen. Jos et edelleenkään voi käyttää kyseisiä ohjetoimintoja, voit asentaa kaikki ohjetiedostot uudelleen.

FLG0021E Tämä Information Catalog Manager -ohjelman istunto ei voi käyttää tietokantaa <tietokannan nimi>, koska se on jo toisen Information Catalog Manager -ohjelman istunnon käytössä.

Selitys: Sama kuvaustietokanta ei voi olla usean Information Catalog Manager -ohjelman istunnon käytössä.

Käyttäjän toimet: Sulje tämä Information Catalog Manager -ohjelman istunto ja käytä toista istuntoa, joka on jo yhteydessä kuvaustietokantaan.

FLG0022E Haun toteutus ei onnistu, koska kaikkien arvojen yhteenlaskettu pituus on liian suuri. Lyhennä joitakin arvoja ja yritä uudelleen.

Selitys: Kaikkien syötettyjen arvojen pituus ylittää sen enimmäispituuden, jonka Information Catalog Manager -ohjelma voi käsitellä kunkin haun yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Lyhennä joitakin arvoja ja yritä uudelleen.

FLG0023W Olet yrittänyt tallentaa äskettäin luodun objektin haun <objektin nimi>, mutta on jo olemassa haku, jonka nimi on <objektin nimi>. Haluatko kuitenkin tallentaa nimellä <objektin_nimi>?

Selitys: Järjestelmä on luonut uuden objektin lajin, ja Information Catalog Manager -ohjelma yrittää tallentaa kaikkien tämän lajin objektien hakua. Information Catalog Manager -ohjelman tälle haulle automaattisesti muodostama nimi on ristiriidassa jonkin kuvaustietokannassa olevan tallennetun haun nimen kanssa. Sanomassa kysytään, haluatko tallentaa uuden haun kuitenkin tällä nimellä. Jos vastaat myöntävästi, aiemmin luotu haku menetetään.

Käyttäjän toimet: Jos haluat tallentaa haun joka tapauksessa, valitse sanomaikkunan **Kyllä** -vaihtoehto. Voit perua muutoksen napsauttamalla **Ei**-painiketta.

FLG0024W Kuvaustietokanta on päivitetty. Saat uudet tiedot näkyviin sulkemalla ja avaamalla ikkunan ja yrittämällä sitten uudelleen.

Selitys: Kuvaustietokantaan on tehty muutoksia. Tämän vuoksi jotkin tiedot saattavat olla vanhentuneita.

Käyttäjän toimet: Jos sanoma uusiutuu ikkunan sulkemisen ja uudelleenavauksen jälkeen, kirjaudu ulos Information Catalog Manager -ohjelmasta ja aloita se uudelleen.

FLG0025E Merkkijonotiedostoa fblnstr.str ei löydy tai se ei kelpaa.

Selitys: Tiedosto on ehkä vioittunut tai se on poistettu, nimetty uudelleen tai siirretty toiseen hakemistoon.

Käyttäjän toimet: Asenna tiedosto uudelleen.

FLG0026W Tämäniminen haku on jo olemassa. Haluatko kuitenkin tallentaa nimellä <haun nimi>?

Selitys: Samaa nimeä ei voi käyttää usealle haulle. Sanomassa kysytään, haluatko kuitenkin tallentaa haun tällä nimellä. Jos vastaat myöntävästi, toinen haku menetetään.

Käyttäjän toimet: Jos haluat tallentaa haun, valitse sanomaikkunan **Kyllä** -vaihtoehto. Voit perua muutoksen napsauttamalla **Ei**-painiketta.

FLG0027W Objektia <objektin nimi> ei ole siirretty kokoelmaan <kokoelman nimi>, koska objekti on jo kokoelmassa.

Selitys: Sama objekti voi olla kokoelmassa vain kerran.

FLG0028E Käyttäjätunnusta tai tunnussanaa ei ole rekisteröity tai sitä ei ole annettu oikein.

Selitys: Sanoma voi johtua jommastakummasta seuraavista syistä:

- Käyttäjätunnusta ei ehkä ole rekisteröity.
- Käyttäjätunnusta tai tunnussanaa ei ole annettu oikein.

Käyttäjän toimet:

- Jos käyttäjätunnusta tai tunnussanaa ei ole annettu oikein, anna se uudelleen ja valitse **OK**.

- Jos käyttäjätunnusta tai tunnussanaa ei ole rekisteröity, tarvitaan järjestelmän pääkäyttäjän toimia.

Tietokannan valvojan toimet: Rekisteröi käyttäjätunnus ja tunnussana.

FLG0029W Haun tulokset ovat ehkä muuttuneet, koska nykyinen kuvaustietokanta ei tue kirjainkoon ohitusta.

Selitys: Koska kirjainkoon ohitus ei ole käytettävissä, kirjainkoolla on haussa merkitystä. Tämän vuoksi jotkut haun tuloksissa normaalisti näkyvät objektit eivät ehkä tule näkyviin.

FLG0031W Objektia <objektin nimi> ei ole kopioitu kokoelmaan <kokoelman nimi>, koska tämä objekti on jo kokoelmassa.

Selitys: Sama objekti voi olla kokoelmassa vain kerran.

FLG0032E Tämä numero on varattu sanomatiedoston virheen ohjeelle.

Selitys: Sanomatiedosto on ehkä vioittunut, poistettu, nimetty uudelleen tai siirretty toiseen hakemistoon. On myös mahdollista, että sanomaa ei ole löytynyt sanomatiedostosta.

Käyttäjän toimet: Palauta sanomatiedosto tai asenna uusi sanomatiedosto. Jos sanomatiedostoa ei voi palauttaa tai asentaa uudelleen, tarvitaan järjestelmän pääkäyttäjän toimia.

Tietokannan valvojan toimet: Ota yhteys ohjelmistotukeen.

FLG0033E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton sisäinen virhe, ja ohjelman toiminta keskeytyy. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu_syykoodi>.

Selitys: On ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet:

1. Kun Information Catalog Manager -ohjelma on lopetettu, tallenna jäljitystiedosto nimeämällä se uudelleen. (Jäljitystiedosto on samanniminen kuin käyttämäsi kuvaustietokanta, ja sen tunniste on TRC. Se sijaitsee DGWPATH-muuttujassa määritetyssä hakemistossa.)
2. Aloita Information Catalog Manager -ohjelma ja yritä toimintoa uudelleen. Jos sanoma uusiutuu, tarvitaan järjestelmän pääkäyttäjän toimia.

Tietokannan valvojan toimet: Merkitse muistiin, mitä tietoja käsiteltiin sanoman tullessa näkyviin, ja ota yhteys ohjelmistotukeen.

FLG0034E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton tietokantavirhe, ja ohjelman toiminta keskeytyy. Tarvitaan tietokannan valvojan toimia. SQL-koodi on <SQL-koodi>.

Selitys: On ilmennyt tietokantavirhe.

Tietokannan valvojan toimet: Jos käytät DB2 UDB for OS/2 -ohjelmiston, DB2 UDB for AS/400 -ohjelmiston, DB2 UDB for AIX -ohjelmiston tai DB2 UDB for Windows NT -ohjelmiston tietokantaa, tarkista SQL-koodi DB2 Universal Database -ohjelmiston *Sanomaoppaasta*.

Jos käytät DB2 UDB for OS/390 -ohjelmiston tietokantaa, tarkista SQL-koodi DB2 Universal Database for OS/390 -tietokannan *sanomia ja koodeja* käsittelevästä julkaisusta.

Jos ongelma ei poistu tai jos tarvitset apua, luo ongelmatilanne uudelleen käyttäen jäljitystä ja ota yhteys ohjelmistotukeen.

FLG0035E Information Catalog Manager -ohjelma ei voi käyttää tietokantaa, ja ohjelman toiminta keskeytyy.

Selitys: Tietokantayhteys on katkennut virheeseen.

Käyttäjän toimet: Tee vähintään yksi seuraavista sen mukaan, minkälainen yhteys on

käytössä, ja aloita Information Catalog Manager -ohjelma uudelleen:

- Tarkista sekä työaseman että palvelimen fyysinen yhteys lähiverkkoon.
- Varmista, että olet kirjautunut sisään lähiverkkoon.
- Varmista, että verkkoyhteyksikäytäntö ei ole vahingoittunut.

Jos sanoma uusiutuu edellä mainittujen toimintojen yrityksen jälkeen, tarvitaan järjestelmän pääkäyttäjän toimia.

Tietokannan valvojan toimet: Tarkista vähintään yksi seuraavista sen mukaan, millainen yhteys on käytössä, ja aloita Information Catalog Manager -ohjelma:

- Tietokantapalvelin on ajossa.
- Muut käyttäjät voivat muodostaa yhteyden.
- Käyttäjän yhteys tietokantapalvelimeen tai lähiverkkoon on kunnossa.

FLG0036E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton tietokannan vaurio, ja ohjelman toiminta keskeytyy. Tarvitaan tietokannan valvojan toimia. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu_syykoodi>.

Selitys: Kuvaustietokannasta puuttuu tietoja tai asennuksessa on ilmennyt virhe.

Tietokannan valvojan toimet: Information Catalog Manager -ohjelma on asennettava uudelleen. Jos olet tehnyt äskettäin varmistuskopion, palauta kuvaustietokanta siitä. Muussa tapauksessa voit ehkä tuoda tietojen tunnistetietoja kuvaustietokannan uudelleenluontia varten.

FLG0040E Ei ole luotu muuta kokoelmaa, johon objekteja voisi siirtää tai kopioida. Luo toinen kokoelma ja yritä uudelleen.

Selitys: Kuvaustietokannassa on vain yksi kokoelma — se, josta olet yrittänyt kopioida tai

siirtää objekteja. Muita kokoelmia, joihin näitä objekteja voisi kopioida tai siirtää, ei ole.

Käyttäjän toimet: Luo toinen kokoelma valitsemalla **Luettelo** —> **Kokoelman luonti** Information Catalog Manager -ohjelman Luettelo-ikkunan valikkorivissä ja yritä uudelleen.

FLG0041E Tiedoston sulkeminen ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi sulkea tiedostoa.

Käyttäjän toimet: Lopeta Information Catalog Manager -ohjelma. Tällöin Windows-järjestelmä saattaa sulkea tiedoston.

FLG0042E Kokoelmia ei ole luotu. Luo kokoelma ja yritä uudelleen.

Selitys: Kuvaustietokannassa ei ole kokoelmia, joihin objekteja voisi kopioida.

Käyttäjän toimet: Luo kokoelma valitsemalla **Luettelo** —> **Kokoelman luonti** Information Catalog Manager -ohjelman Luettelo-ikkunan valikkorivissä ja yritä uudelleen.

FLG0043E Tiedoston tallennus ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ehkä voi käyttää tiedoston polussa määritettyä levyä, tai yrität ehkä kirjoittaa olemassa olevaan tiedostoon, joka on suojattu kirjoitukselta.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että olet määrittänyt kelvollisen levykeaseman. Jos yritit kirjoittaa aiemmin luotuun tiedostoon, yritä sen sijaan kirjoittaa uuteen tiedostoon.

FLG0044W Information Catalog Manager -ohjelma ei löydä kuvaketiedostoa <kuvaketiedoston nimi>. Järjestelmä käyttää oletusarvoja.

Selitys: Kuvaketiedosto on ehkä poistettu, nimetty uudelleen tai siirretty toiseen hakemistoon.

FLG0045E Syntaksivirhe kutsussa: Arvo on pakollinen avainsanalle <avainsana>. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Määritetyllä avainsanalla on oltava arvo.

Käyttäjän toimet: Anna Information Catalog Manager -ohjelman aloituskomento käyttäen kelvollista avainsanan arvoa. Lisätietoja Information Catalog Manager -ohjelman kutsun oikeasta syntaksista on julkaisussa *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0046E Syntaksivirhe kutsussa: <arvo> ei ole kelvollinen avainsana. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Määritetty avainsana ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Anna Information Catalog Manager -ohjelman aloituskomento käyttäen oikeaa avainsanaa. Lisätietoja Information Catalog Manager -ohjelman kutsun oikeasta syntaksista on julkaisussa *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0047E Syntaksivirhe kutsussa: Pakollinen avainsana puuttuu. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Joidenkin avainsanojen jäljessä on oltava muita avainsanoja.

Käyttäjän toimet: Anna Information Catalog Manager -ohjelman aloituskomento käyttäen puuttuvaa avainsanaa. Lisätietoja Information Catalog Manager -ohjelman kutsun oikeasta syntaksista on julkaisussa *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0048E Ominaisuudelle <ominaisuuden nimi> annettu arvo on liian pitkä.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi toteuttaa hakua, koska ominaisuudessa on enimmäispituuden ylittävä arvo.

Käyttäjän toimet: Lyhennä ominaisuuden arvoa ja yritä hakua uudelleen.

FLG0049W <kenttä> ei kelpaa.

Selitys: Jokin kentistä sisältää virheellisen merkinnän.

Käyttäjän toimet: Korjaa kentän merkintä ja yritä toimintoa uudelleen.

FLG0050E Tiedoston avaus ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi avata tiedostoa kirjoitusta varten.

Käyttäjän toimet: Tarkista seuraavat seikat:

- Levykeasema on käytettävissä.
- Sinulla on kirjoitusoikeudet levyyn.
- Levy ei ole täynnä.
- Tiedosto ei ole vain luku -tyyppinen.

FLG0051E Information Catalog Manager -ohjelman toiminta keskeytyy, koska muisti ei riitä. Muita ikkunoita tai sovelluksia on ehkä suljettava.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma tarvitsee lisää muistia. Syynä on jompikumpi seuraavista:

- Ajossa on liian monta sovellusta.
- Information Catalog Manager -ohjelmassa on liikaa objekteja tai objektilajeja.

Käyttäjän toimet: Kun Information Catalog Manager -ohjelma on lopetettu, sulje muita ikkunoita ja sovelluksia ja aloita Information Catalog Manager -ohjelma.

Tietokannan valvojan toimet: Poista nykyisestä Information Catalog Manager -ohjelmasta objekteja tai objektilajeja tuontitoiminnon avulla.

FLG0052E Yhtä merkkiä vastaavan yleismerkin ja useaa merkkiä vastaavan yleismerkin on oltava erilaiset.

Selitys: Olet valinnut sekä Yhtä merkkiä vastaava yleismerkki- että Useaa merkkiä vastaava yleismerkki -kenttään saman merkin.

Käyttäjän toimet: Valitse jompaankumpaan kenttään toinen merkki ja valitse OK.

FLG0053E Information Catalog Manager -ohjelma ei voi aloittaa ohjelmaa <ohjelman nimi>. Tarvitaan tietokannan valvojan toimia. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Ohjelmaobjektissa on virhe tai ohjelmaa ei ole käyttöympäristössä.

Tietokannan valvojan toimet: Tarkista seuraavat seikat:

- Ohjelma toimii Information Catalog Manager -ohjelman ulkopuolella.
- PARMLIST-ominaisuudessa määritetyt ohjelmaparametrit käyttävät oikeaa syntaksia.
- Ohjelma on oikeassa paikassa.
- Laajennettujen parametrien pituus ei ylitä 245 merkkiä.
- STARTCMD-ominaisuudessa määritetty ohjelman kutsun nimi on oikein.

FLG0054E Valtuudet eivät riitä näiden tietojen tarkasteluun. Information Catalog Manager -ohjelman toiminta keskeytyy. Pyydä pääkäyttäjältä tarvittavat valtuudet kuvaustietokantaan <tietokannan nimi>.

Selitys: Sinulla ei ole tämän kuvaustietokannan käyttövaltuuksia.

Käyttäjän toimet: Pyydä järjestelmän pääkäyttäjältä tarvittavat valtuudet kuvaustietokantaan.

FLG0055W <haku tai kokoelma> on poistettu tästä kuvaustietokannasta toisessa Information Catalog Manager -ohjelman istunnossa. Järjestelmä poistaa tämän objektin työalueesta.

Selitys: Kokoelma tai haku, jota yrität käyttää, on poistettu toisessa Information Catalog Manager -ohjelman istunnossa, joka käyttää

samaa kuvaustietokantaa ja käyttäjätunnusta kuin nykyinen istunto.

Kun poistat kokoelman tai haun yhdessä Information Catalog Manager -ohjelman istunnossa, järjestelmä poistaa kyseisen objektin kaikista samaa käyttäjätunnusta ja kuvaustietokantaa käyttävistä istunnoista.

Kun valitset vaihtoehdon OK, ohjelma poistaa objektin nykyisestä kuvaustietokannasta.

FLG0056W Haun tulokset ovat ehkä muuttuneet, koska nykyinen kuvaustietokanta ei tue kirjainkoon ohitusta. Haluatko toteuttaa haun?

Selitys: Koska kirjainkoon ohitus ei ole käytettävissä, kirjainkoolla on haussa merkitystä. Sanomassa kysytään, haluatko toteuttaa haun joka tapauksessa. Jos vastaat myöntävästi, jotkin haun tuloksissa normaalisti näkyvät objektit eivät ehkä tule näkyviin.

Käyttäjän toimet: Jos haluat toteuttaa haun joka tapauksessa, valitse sanomaikkunan Kyllä -vaihtoehto. Voit perua muutoksen napsauttamalla Ei-painiketta.

FLG0057E Ohjelmaa <ohjelman nimi> ei löydy.

Selitys: Ohjelmaobjekti ei ehkä määritä oikeaa polkua ja tiedoston nimeä tai se ei ehkä määritä käyttäjän ympäristölle sopivia kutsuparametreja. Ohjelma on ehkä poistettu, nimetty uudelleen tai siirretty toiseen hakemistoon.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että ohjelmaobjektissa määritetty polku ja tiedoston nimi ovat oikeat, että ohjelma on asennettu koneeseen ja että ohjelma toimii Information Catalog Manager -ohjelman ulkopuolella. Jos jokin näistä ei pidä paikkaansa, tarvitaan järjestelmän pääkäyttäjän toimia.

Tietokannan valvojan toimet: Jos määritetty polku ja tiedoston nimi eivät ole oikeat, määritä ohjelmalle kelvollinen polku ja tiedoston nimi Ohjelman päivitys -ikkunan avulla. Jos ohjelmaa

ei ole asennettu käyttäjän koneeseen, asenna ohjelma.

FLG0058W Information Catalog Manager -ohjelma ei löydä ohjetiedostoa nykyisestä hakemistosta tai ohjepolusta. Ohje ei ole käytettävissä.

Selitys: Ohjetiedosto on ehkä poistettu, nimetty uudelleen tai siirretty toiseen hakemistoon. Tämän vuoksi seuraavat **Ohje**-valikon vaihtoehdot eivät ole käytettävissä:

Ohjehakemisto

Yleisohje

Ohjeen käyttö

Näppäinohje

Käyttäjän toimet: Voit jatkaa Information Catalog Manager -ohjelman käyttöä ilman näitä ohjetointoja. Jos et voi palauttaa ohjetiedostoa, voit asentaa sen uudelleen.

FLG0059W Aiheiden määrä ylittää enimmäismäärän. <enimmäismäärä> aiheita kokonaismäärästä <kokonaismäärä> tulee kuvaruutuun.

Selitys: Kuvaustietokannan aiheiden määrä ylittää niiden aiheiden enimmäismäärän, jotka voivat näkyä **Aiheet**-ikkunassa.

FLG0060E Information Catalog Manager -ohjelma ei voi aloittaa ohjelmaa <ohjelman nimi>. Ohjelma ei toimi Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä tai ohjelma ei ole käytettävissä tässä järjestelmässä.

Selitys: Ohjelmaobjekti ei ehkä määritä oikeaa polkua ja tiedoston nimeä tai se ei ehkä määritä käyttäjän ympäristölle sopivia kutsuparametreja. Ohjelma on ehkä poistettu, nimetty uudelleen tai siirretty toiseen hakemistoon.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että ohjelmaobjektissa määritetty polku ja tiedoston

nimi ovat oikeat, että ohjelma on asennettu koneeseen ja että ohjelma toimii Information Catalog Manager -ohjelman ulkopuolella. Jos jokin näistä ei pidä paikkaansa, tarvitaan järjestelmän pääkäyttäjän toimia.

Tietokannan valvojan toimet: Jos määritetty polku ja tiedoston nimi eivät ole oikeat, määritä ohjelmalle kelvollinen polku ja tiedoston nimi **Ohjelman päivitys** -ikkunan avulla. Jos ohjelmaa ei ole asennettu käyttäjän koneeseen, asenna ohjelma.

FLG0061E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton Windows-virhe, ja ohjelman toiminta keskeytyy.

Selitys: On ilmennyt vakava Windows-virhe.

Käyttäjän toimet: Kun Information Catalog Manager -ohjelma on lopetettu, nimeä jäljitystiedosto uudelleen. (Jäljitystiedosto on samanniminen kuin käyttämäsi tietokanta, ja sen tunniste on TRC. Se sijaitsee DGWPATH-muuttujassa määritetyssä hakemistossa.)

Aloita Information Catalog Manager -ohjelma. Jos sanoma uusiutuu, tarvitaan järjestelmän pääkäyttäjän toimia.

Tietokannan valvojan toimet: Merkitse muistiin, mitkä sovellukset olivat ajossa, kun sanoma tuli näkyviin, ja ota yhteys ohjelmistotukeen.

FLG0064E Kirjoittamissasi tiedoissa on erikoismerkkejä, joita Information Catalog Manager -ohjelma ei tue.

Selitys: Kirjoittamassasi tekstissä on erikoismerkkejä, joita Information Catalog Manager -ohjelma ei tue.

Käyttäjän toimet: Kirjoita teksti ilman kyseisiä merkkejä ja yritä toimintoa uudelleen.

FLG0065E <tiedoston nimi> ei ole kuvaketiedosto. Information Catalog Manager -ohjelma käyttää oletuskuvaketiedostoa.

Selitys: Määritetty tiedosto ei ole kuvaketiedosto tai se ei ole Windows-kuvakemuodossa.

Käyttäjän toimet: Kirjoita toinen kuvaketiedoston nimi.

FLG0066W Information Catalog Manager -ohjelma ei voi jatkaa jäljitystä, koska muuttujassa DGWPATH määritetty levytila on täynnä. Information Catalog Manager -ohjelman jäljitys keskeytyy.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi kirjoittaa jäljitystiedostoon enempää tietoja, koska jäljitystiedoston sisältävä levyasema on täynnä. Levyasema on määritetty AUTOEXEC.BAT-tiedoston DGWPATH-käskystä.

Käyttäjän toimet: Voit aloittaa jäljityksen uudelleen poistamalla tiedostoja määrittetyistä levystä ja aloittamalla Information Catalog Manager -ohjelman uudelleen.

FLG0067E Kokoelmaan kopioitavaksi tai siirrettäväksi valittujen objektien määrä ylittää enimmäismäärän, joka on 1 600 objektia. Kokoelmassa <kokoelman nimi> on jo <määrä> objektia. Information Catalog Manager -ohjelma ei ole kopioinut tai siirtänyt objekteja.

Selitys: Kuvaustietokannan kokoelmassa voi olla enintään 1 600 objektia. Määrittetyssä kokoelmassa saattaa jo olla objekteja. Information Catalog Manager -ohjelma ei ole kopioinut tai siirtänyt valitsemiasi objekteja kokoelmaan.

Käyttäjän toimet: Valitse pienempi määrä objekteja ja yritä uudelleen.

FLG0068W Kirjoitinajuri ei kelpaa. Valitse toinen kirjoitin.

Selitys: Valitsemasi kirjoittimen ajuri ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Valitse toinen kirjoitin Kirjoitin-luettelosta. Kirjoitinajurit on ehkä asennettava uudelleen.

FLG0069I Tulostustyön luonti on onnistunut, ja työ on reititetty kirjoittimeen.

FLG0070E Kirjoitin ei ole käytettävissä. Valitse toinen kirjoitin.

Selitys: Kirjoitin ei ole käytettävissä. Kirjoittimen virta on ehkä katkaistu, tai työasema ei ehkä ole yhteydessä verkkoon, jos kirjoitin sijaitsee lähiverkossa.

Käyttäjän toimet: Tee jokin seuraavista:

- Valitse toinen kirjoitin Kirjoitin-luettelosta.
 - Varmista, että valitussa kirjoittimessa on virta.
 - Varmista, että työasema on yhteydessä verkkoon, jos valittu kirjoitin on liitetty lähiverkkoon.
-

FLG0071E On ilmennyt sisäinen virhe, eikä Information Catalog Manager -ohjelma ole onnistunut luomaan tulostustyötä.

Selitys: Järjestelmän muisti on ehkä loppunut tai on ehkä ilmennyt jokin muu virhe.

Käyttäjän toimet: Sulje työasema ja käynnistä se uudelleen.

FLG0072E Syntaksivirhe kutsussa: Arvo on pakollinen tai se ei kelpaa avainsanalle <avainsana>. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Määritetyllä avainsanalla on oltava arvo.

Käyttäjän toimet: Anna kuvaustietokannan luontikomento käyttäen kelvollista avainsanan arvoa. Lisätietoja on julkaisussa *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0073I Tulostustyö on peruutettu.

FLG0074W Valittu fontti on liian suuri tai se ei ole käytettävissä.

Selitys: Valittu fontti on liian suuri tai se ei ole käytettävissä.

Käyttäjän toimet: Valitse toinen fontti ja yritä tulostusta uudelleen.

FLG0075E Et ole luonut huomautusta <huomautuksen nimi>. Sinulla ei ole valtuuksia poistaa huomautusta, jota et ole luonut.

Selitys: Et voi poistaa huomautusta, jota et ole luonut.

Käyttäjän toimet: Jos haluat poistaa huomautuksen, sinun on otettava yhteys yhteen seuraavista henkilöistä, jotka voivat poistaa huomautuksen:

- huomautuksen laatija
- kuvaustietokannan käyttäjä, jolla on valtuudet toteuttaa lisätoimintoja kyseiselle kuvaustietokannalle
- kuvaustietokannan pääkäyttäjä.

FLG0076E Kirjoitin ei ole käytettävissä tai yhteys kirjoittimeen on purettu.

FLG0077I Järjestelmä ei ole löytänyt asennettua kirjoitinta.

FLG0078I Kirjoittimessa ei ole paperia tai yhteys kirjoittimeen on purettu. Lisää kirjoittimeen paperia ja tarkista yhteys kirjoittimeen.

FLG0079E Tietokanta ei tue tätä koodisivua. Tarkista kelvolliset koodisivut tietokannan julkaisuista.

Selitys: Tietokanta ei tue AUTOEXEC.BAT-tiedostossa määritettyä koodisivua.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkista tietokannan julkaisuista, mikä koodisivu kelpaa tässä ympäristössä.

2. Määritä kelvollinen koodisivu AUTOEXEC.BAT-tiedostoon ja tee järjestelmän alkulataus.

Saatat tarvita käyttöjärjestelmän levykkeitä uuden koodisivun tuen lisäämistä varten.

FLG0080E Toiminnon toteutus ei onnistu, koska tietokanta on liian varattu. Yritä myöhemmin uudelleen.

Selitys: Pyydetyn toiminnon toteutus ei ole onnistunut, koska tietokannan käsittelyssä on ollut liian monia muita pyyntöjä.

Käyttäjän toimet:

1. Varmista muilta käyttäjiltä, että virheen on aiheuttanut monen henkilön samanaikainen tietokannan päivitysten pyytäminen tai että virhe on ilmennyt pääkäyttäjän tuodessa tunnistetiedostoa.
2. Yritä uudelleen, kun tietokanta on vähemmän varattu.

FLG0081W Objektilajit on päivitetty. Katso uusimmat tiedot valitsemalla kuvaustietokannan ikkunassa Luettelo —> Verestys ja yritä uudelleen.

Selitys: Kuvaustietokannan objektilajit ovat muuttuneet. Tämän vuoksi jotkin tiedot saattavat olla vanhentuneita.

Käyttäjän toimet:

1. Valitse information catalog-ikkunan valikkorivissä **Luettelo** —> **Verestys**.

Kaikki avoimet ikkunat information catalog-ikkunaa ja Tuonti-ikkunaa lukuun ottamatta suljetaan.

2. Palaa kohtaan, jossa sanoma tuli näkyviin, avaamalla tarvittavat ikkunat, ja yritä uudelleen.

FLG0082E Samanniminen huomautus, jonka omistaja ja luontipäivämäärä ovat samat, on luotu aiemmin.

Selitys: Samaa nimen, omistajan ja luontipäivämäärän yhdistelmää ei voi käyttää usealle huomautukselle.

Käyttäjän toimet:

1. Sulje Huomautuksen luonti-, Huomautuksen kopiointi- tai Huomautuksen päivitys -ikkuna.
2. Avaa ikkuna uudelleen.
3. Kirjoita huomautukselle toinen nimi **Nimi** -kenttään.

FLG0083E Sinulla ei ole voimassa olevaa lisenssiä IBM Information Catalog Manager Initialization -alustusapuohjelmaan. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai IBM-myyntineuvottelijaan.

Selitys: Yrität käyttää Information Catalog Manager Initialization -alustusapuohjelmaa ilman

voimassa olevaa lisenssiä.

Käyttäjän toimet: Hanki DB2 Warehouse Manager- tai IBM DB2 OLAP Server -ohjelma ja asenna Information Catalog Manager -osa, johon kuuluu Information Catalog Initialization -alustusapuohjelma.

Information Catalog Manager -ohjelman sanomat FLG0200 — FLG0273

FLG0200E Objektin lajille määritetty nimilyhenne ei kelpaa.

Selitys: Objektin lajille määritetty nimilyhenne sisältää kelpaamattomia merkkejä. Nimilyhenteen määrittämissäännöt ovat seuraavat:

- enintään 8 merkkiä (SBCS)
- Ensimmäisen merkin on oltava iso tai pieni kirjain A - Z, ät-merkki (@), ristikkomerkki (#) tai dollarin merkki (\$).
- Seuraavien merkkien on oltava isoja tai pieniä kirjaimia A - Z, numeroita 0 - 9, ät-merkkejä (@), ristikkomerkkejä (#), dollarin merkkejä (\$) tai alaviivoja (_).

Käyttäjän toimet: Kirjoita syntaksin mukainen kelvollinen nimilyhenne.

FLG0201E Ominaisuudelle <nimilyhenne> määritetty nimilyhenne ei kelpaa.

Selitys: Ominaisuudelle määritetty nimilyhenne sisältää kelpaamattomia merkkejä. Ominaisuuden nimilyhenteen määrittämissäännöt ovat seuraavat:

- enintään 8 merkkiä (SBCS)
- Ensimmäisen merkin on oltava iso tai pieni kirjain A - Z, ät-merkki (@), ristikkomerkki (#) tai dollarin merkki (\$).
- Seuraavien merkkien on oltava isoja tai pieniä kirjaimia A - Z, numeroita 0 - 9, ät-merkkejä (@), ristikkomerkkejä (#), dollarin merkkejä (\$) tai alaviivoja (_).
- Nimi ei saa olla varattu SQL:n käyttöön.
- Nimen on oltava yksilöllinen. Jos kirjoitat nimen, joka on jo tässä objektilajissa käytössä, Information Catalog Manager -ohjelma pyytää toista nimeä.

Käyttäjän toimet: Kirjoita syntaksin mukainen kelvollinen nimilyhenne.

FLG0202E Kuvaketiedoston <kuvaketiedosto> avaus ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Kuvaketiedoston avauksessa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Saat virheen syyn selville katsomalla syykoodin *Sanomaoppaan Information Catalog Manager -ohjelman syykoodista* kertovassa kohdassa.

FLG0203E Jos haluat määrittää kutsuparametrit, ohjelmaan on liitettävä objektin laji.

Selitys: Olet määrittänyt kutsuparametrit, mutta et ole liittänyt objektin lajia ohjelmaan.

Käyttäjän toimet: Liitä objektin laji ohjelmaan tai älä määritä kutsuparametreja.

FLG0205E Käyttäjällä <käyttäjätunnus> ei ole pääkäyttäjän valtuuksia.

Selitys: Kuvaustietokannan avaus -ikkunassa määritetyllä käyttäjällä ei ole valtuuksia kirjautua järjestelmään pääkäyttäjänä.

Käyttäjän toimet: Kirjaudu järjestelmään ilman pääkäyttäjän valtuuksia (käyttämättä parametria /ADMIN).

FLG0206E Pääkäyttäjä on jo kirjautuneena järjestelmään.

Selitys: Vain yksi käyttäjä voi kulloinkin olla kirjautuneena järjestelmään pääkäyttäjänä.

Käyttäjän toimet: Kirjaudu järjestelmään ilman pääkäyttäjän valtuuksia (käyttämättä parametria /ADMIN). Tai odota, kunnes nykyinen pääkäyttäjän valtuuksin kirjautunut käyttäjä on lopettanut tämän kuvaustietokannan käytön, ja kirjaudu sitten pääkäyttäjänä.

FLG0207E Information Catalog Manager -ohjelman tietokantataulukko on vioittunut, ja siinä on useita pääkäyttäjän määritteitä.

Selitys: Tietokanta on viallinen, ja Information Catalog Manager -ohjelman järjestelmätaulukosta on löytynyt useita aktiivisia pääkäyttäjän määritteitä.

Käyttäjän toimet: Aja CLEARKA-apuohjelma (lisätietoja on julkaisussa *Information Catalog Manager Administration Guide*).

FLG0212E Parametriluettelon ominaisuus ei ole liittyvän objektilajin ominaisuus, tai parametriluettelo ei noudata oikeaa muotoa.

Selitys: Olet kirjoittanut väärät parametrit, tai parametriluettelon muoto ei ole oikea.

Vain liittyvien objektilajien ominaisuuksia voidaan käyttää parametreina.

Parametriluettelon oikea muoto on seuraava:

- Kaikki parametrit ovat prosenttimerkkien välissä (esimerkiksi %NAME%).
- Jos tarvitset prosenttimerkkiä, on niitä kirjoitettava kaksi (%%).

Käyttäjän toimet: Varmista, että kaikki prosettimerkkien välissä oleva teksti on liittyvien objektilajien ominaisuuksien nimilyhenteitä.

Muokkaa parametriluettelo niin, että sen muoto on oikea.

FLG0213E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton tietokantavirhe, ja ohjelman toiminta päättyy. Kuvaustietokantaan tehdyt muutokset eivät tallennu.

Selitys: Päivitysten vahvistus tai niiden peruutus ei ole onnistunut järjestelmävirheen takia. Information Catalog Manager -ohjelma ei voi antaa uusia SQL-käskyjä.

Tietokannan valvojan toimet:

1. Lopeta kaikki tietokantaa käyttävät sovellukset.
2. Aloita tietokanta uudelleen. Jos elvytys ei onnistu, palauta tietokanta varmistuskopiosta.

FLG0214E Ominaisuuden <ominaisuuden numero> arvon on noudatettava aikaleiman muotoa: <aikaleiman muoto>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi luoda tai päivittää objektia, koska ominaisuus sisältää aikaleiman, jonka muoto ei ole oikea.

Käyttäjän toimet: Kirjoita aikaleima oikeassa muodossa ja yritä pyyntöä uudelleen.

FLG0215E Ohjelmaan liittyvää objektin lajia ei ole.

Selitys: Ohjelmat voidaan liittää vain aiemmin luotuihin objektilajeihin, joiden luokka on muu kuin Program.

Käyttäjän toimet: Liitä ohjelma aiemmin luotuun objektilajiin.

FLG0216E Tätä objektin lajia ei voi liittää ohjelmaan.

Selitys: Ohjelmat voidaan liittää vain aiemmin luotuihin objektilajeihin, joiden luokka on muu kuin Program.

Käyttäjän toimet: Liitä ohjelmaan objektilaji, jonka luokka ei ole Program.

FLG0217E Kaikkien muiden kuin LONG VARCHAR -ominaisuuksien yhteispituus on liian suuri. Lyhennä joitakin ominaisuuksia ja yritä uudelleen.

Selitys: Tietyn objektilajin kaikkien CHAR-, VARCHAR-, ja TIMESTAMP-ominaisuuksien yhteispituus on rajoitettu. Tämä raja vaihtelee eri ympäristöissä.

Käyttäjän toimet: Lyhennä joitakin ominaisuuksia ja yritä uudelleen.

FLG0218E Objektin lajille määritettyä kuvaketta ei voi käyttää, koska se ylittää enimmäiskoon <enimmäiskoko> tavua.

Selitys: Olet määrittänyt objektin lajille kuvakkeen, jota ei voi käyttää, sillä se ylittää enimmäiskoon.

Käyttäjän toimet: Määritä objektin lajille pienempi kuvake.

FLG0219E Tyhjämerkit eivät ole sallittuja nimilyhenteessä.

Selitys: Nimilyhenne alkaa tyhjämerkillä, tai siinä on tyhjämerkkejä muiden merkkien välissä.

Käyttäjän toimet: Poista tyhjämerkit.

FLG0220E Määritetty polku tai tiedoston nimi ei kelpaa. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voinut käyttää määrittämäsi polkua tai tiedoston nimeä.

Käyttäjän toimet: Saat virheen syyn selville katsomalla syykoodin *Sanomaoppaan* kohdasta *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0221E Tuontitiedoston tarkistuskohtaa ei löydy.

Selitys: Tarkistuskohdan tunnistetta ei löydy tuontitiedostosta.

Käyttäjän toimet: Voit tuoda tiedoston alusta lähtien napsauttamalla **Aloita alusta** -painiketta.

FLG0222W Määritetty käyttäjätunnus on jo olemassa.

Selitys: Määrittämäsi käyttäjätunnus on lisätty jo aiemmin.

Käyttäjän toimet: Tarkista käyttäjätunnus, jota yrität lisätä. Jos olet kirjoittanut käyttäjätunnuksen väärin, korjaa se ja yritä uudelleen.

FLG0223W Vienti-ikkuna on jo avoinna.
Toteuta tai peruuta tästä ikkunasta aloitettu vienti ennen kuin aloitat uutta.

Selitys: Vain yksi Vienti-ikkuna voi olla avoinna.

FLG0224W Tunnistekielitiedostossa ei ole mitään tuotavaa.

Selitys: Tuotavaksi määrittämässäsi tunnistekielitiedostossa ei ole kelvollisia tunnisteita.

FLG0225E Objektia <objektin nimi> ei voi poistaa, koska se ei ole tyhjä.

Selitys: Objektin poisto on mahdollista vain silloin, kun objekti ei sisällä muita objekteja.

Käyttäjän toimet: Jos haluat poistaa objektin, sen sisältämät objektit on ensin poistettava. Valitse objektin kohovalikosta **Ryhmittymisen päivitys** -vaihtoehto.

FLG0226W Tämä ominaisuus on osa yksilöllistä yleistunnistetta (UUI:tä). Jos poistat ominaisuuden, joudut ehkä määrittämään UUI-tunnisteen uudelleen ennen objektilajin luontia. Poistetaanko ominaisuus?

Selitys: Ominaisuus, jonka poistoa on pyydetty, kuuluu yksilölliseen yleistunnisteseen (UUI:hin).

Käyttäjän toimet: Jos haluat poistaa ominaisuuden, napsauta sanomaikkunan **Kyllä**-painiketta. Sinun on ehkä määritettävä ominaisuus uudelleen kyseiseen UUI-tunnisteen osaan UUI-tunnisteen määrittys-ikkunassa.

FLG0227E Ainakin yksi osa on määritettävä.

Selitys: Yhtään UUI-osaa ei ole määritetty UUI-tunnisteen määrittys-ikkunassa.

Käyttäjän toimet: Valitse ominaisuus ainakin UUI-osalle 1.

FLG0228E FLG0228%: Ainakin yksi pakollinen osa puuttuu. <Numero>-osaisessa UUI-tunnisteessa osat 1 - <numero> on määritettävä.

Selitys: Kun määrität UUI-osia, et voi jättää jotakin osaa määrittämättä. Esimerkiksi 4-osaisessa UUI-tunnisteessa ei minkään osan 1 - 4 arvo voi olla <ei mitään>.

Käyttäjän toimet: Määritä arvot osille, joiden arvoksi on määritetty <ei mitään>.

FLG0229E Samaa ominaisuutta ei voi käyttää useaa osaa varten.

Selitys: Ominaisuutta on käytetty useampaan kuin yhteen UUI-osaan.

Käyttäjän toimet: Muuta keskenään samanlaisia osia.

FLG0230E Ominaisuudelle määritetty nimilyhenne ei kelpaa, koska se on tietokannan käyttöön varattu sana.

Selitys: Ominaisuudelle määrittämäsi nimilyhenne on tietokannan käyttöön varattu sana.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja varatuista sanoista saat tietokannan julkaisuista.

FLG0231E Objektilajissa on oltava UUI-määrittys, ennen kuin se voidaan luoda.

Selitys: Jos haluat luoda objektin lajin, ne ominaisuudet on määritettävä, joita käytetään yksilöllisten yleistunnusten (UUI) luonnissa.

Käyttäjän toimet: Määritä UUI-tunniste napsauttamalla UUI-tunnisteen määrittys-painiketta.

FLG0232E UII-määritys ei enää kelpaa, koska UII-ominaisuus on poistettu tai sitä on muokattu. UII-tunniste on määritettävä uudelleen, ennen kuin objektin laji voidaan luoda.

Selitys: UII-määritykseen sisältyvä ominaisuus on poistettu tai sen tietolajia on muutettu. Tämän vuoksi UII-määritys ei enää kelpaa.

Käyttäjän toimet: Valitse UII-tunnisteen määrittämis-ikkunasta uusi ominaisuus kyseisen UII-osaan.

FLG0233E Objektin lajissa on ominaisuuksia <numero> yli sallitun enimmäisarvon.

Selitys: Objektin lajin ominaisuuksien määrä on ylittänyt enimmäismäärän.

Käyttäjän toimet: Poista sanomassa ilmoitettu määrä ominaisuuksia ja yritä sitten uudelleen.

FLG0234E Ominaisuuksia, joiden tietolaji on LONG VARCHAR, voi objektilajissa olla enintään <numero>. Poista tai muuta vähintään <numero> LONG VARCHAR -tietolajin ominaisuutta.

Selitys: Tietolajin LONG VARCHAR ominaisuuksien määrä on ylittänyt enimmäismäärän.

Käyttäjän toimet: Poista joitakin tietolajin LONG VARCHAR ominaisuuksia tai vaihda tietolajia ja yritä sitten uudelleen.

FLG0235E Information Catalog Manager -ohjelman ajo ei ole onnistunut. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu_syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Saat virheen syyn selville katsomalla syykoodin ja laajennetun syykoodin

Sanomaoppaan kohdasta *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0236E Objektilajia <objekttilajin_nimi> ei voi poistaa, koska käytössä olevat <objekttilajin_nimi>-objektit sisältävät jonkin muun objektilajin objekteja.

Selitys: Objektilaji voidaan poistaa vain silloin, kun mikään kyseisen lajin objekti ei sisällä toisen objektilajin objekteja.

Käyttäjän toimet:

- Poista objektit, jotka sisältävät toisen objektilajin objekteja.
 1. Napsauta jokaista poistettavaa objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse kohovalikon vaihtoehto **Poisto**.
 2. Valitse avautuvasta Rakenteen poisto-ikkunasta **Kaikkien alisteisten objektien poisto** -valintaruutu.
 3. Napsauta **Poisto**-painiketta.
- Poista kaikki toisen objektilajin objektit, jotka sisältyvät poistettavan objektilajin objekteihin.
 1. Napsauta jokaista poistettavaa objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse kohovalikon vaihtoehto **Poisto**.
 2. Napsauta avautuvan poistoikkunan **Poisto**-painiketta.

FLG0237E <Objekti> ei voi sekä sisältää ryhmäobjektia <ryhmäobjekti> että sisältyä siihen. Poista <objekti> Objektit ryhmityksessä -luettelosta ja napsauta Päivitys-painiketta uudelleen.

Selitys: Objekti ei voi sisältää toista objektia ja samalla sisältyä siihen.

Käyttäjän toimet: Jos olet lisäämässä objekteja ryhmään tai poistamassa niitä ryhmästä, voit tehdä ryhmityksen päivityksen loppuun tekemällä seuraavat toimet:

1. Poista sanomassa mainittu objekti **Objektit ryhmityksessä** -ruudusta.
2. Napsauta **Päivitys**-painiketta.

Jos haluat lisätä sanomassa mainitun objektin ryhmytykseen, poista ensin ryhmitys objektista. Valitse objektin kohovalikosta **Ryhmytyksen päivitys** -vaihtoehto.

FLG0238E **Muutosten määrä on ylittänyt enimmäisarvon 600. Järjestelmä toteuttaa kaikki muutokset, jotka on tehty ennen enimmäisarvon saavutusta.**

Selitys: Olet tehnyt enemmän muutoksia kuin kuvaustietokantaan voi kerralla tehdä. Järjestelmä toteuttaa vain ne muutokset, jotka on tehty ennen enimmäisarvon saavutusta.

Käyttäjän toimet: Kun muutokset ovat tallentuneet kuvaustietokantaan, kirjoita tallentumattomat muutokset uudelleen.

FLG0239E **Tämän objektin UII-tunniste on sama kuin toisen objektin UII-tunniste. Muuta ainakin yhden UII-tunnisteessa käytetyn ominaisuuden arvo.**

Selitys: Useilla objekteilla ei voi olla samaa UII-tunnistetta.

Käyttäjän toimet: Muuta ainakin yhden UII-tunnisteessa käytetyn ominaisuuden arvo.

FLG0240E **Objektin lajille määritetty nimilyhenne ei kelpaa, koska se on tietokannan käyttöön varattu sana.**

Selitys: Objektin lajille määritetty nimilyhenne on tietokannan käyttöön varattu sana.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja varatuista sanoista saat tietokannan julkaisuista.

FLG0241E **<Nimi>-niminen ominaisuus on jo olemassa.**

Selitys: Objektin ominaisuuksien nimien on oltava yksilöllisiä.

Käyttäjän toimet: Määritä samannimisille ominaisuuksille eri nimet.

FLG0242E **Ominaisuuden nimilyhenne <nimi_lyhenne> on jo käytössä.**

Selitys: Objektin ominaisuuksien nimilyhenteiden on oltava yksilöllisiä.

Käyttäjän toimet: Määritä ominaisuuksille eri nimilyhenteet.

FLG0243E **Tälle ominaisuudelle määritetty koko ei kelpaa. Määritetyn tietolajin (<tietolaji>) koon on oltava 1 - <enimmäiskoko>.**

Selitys: Ominaisuudelle määritetty koko ei ole sanomassa ilmoitetuissa rajoissa.

Käyttäjän toimet: Anna ominaisuudelle kelvollinen koko.

FLG0244W **Tämä ominaisuus on osa yksilöllistä yleistunnistetta (UII:tä). Jos ominaisuus muutetaan valinnaiseksi, sitä ei enää voi käyttää UII-tunnisteen osana. Toteutetaanko muutos?**

Selitys: Ominaisuus, jonka haluat määrittää valinnaiseksi on nyt osa UII-tunnistetta. Jos tämä ominaisuus muutetaan valinnaiseksi, se ei enää voi olla osa UII-tunnistetta. Sanomassa kysytään, haluatko muuttaa ominaisuutta. Jos haluat muuttaa sitä, sinun on valittava toinen ominaisuus, joka korvaa tämän ominaisuuden UII-tunnisteessa.

Käyttäjän toimet: Jos haluat muuttaa ominaisuutta, napsauta sanomaikkunan **Kyllä**-painiketta. Voit perua muutoksen napsauttamalla **Ei**-painiketta.

FLG0245W **Tämä ominaisuus on osa yksilöllistä yleistunnistetta (UII:tä). Jos tietolajiksi muutetaan LONG VARCHAR, ominaisuutta ei enää voi käyttää UII-tunnisteen osana. Toteutetaanko muutos?**

Selitys: Ominaisuus, jonka tietolajiksi haluat vaihtaa tietolajin LONG VARCHAR, on nyt osa

UII-tunnistetta. Jos tämän ominaisuuden tietolajiksi muutetaan LONG VARCHAR, se ei enää voi olla osa UII-tunnistetta. Sanomassa kysytään, haluatko muuttaa ominaisuutta. Jos haluat muuttaa sitä, sinun on valittava toinen ominaisuus, joka korvaa tämän ominaisuuden UII-tunnisteesta.

Käyttäjän toimet: Jos haluat muuttaa ominaisuutta, napsauta sanomaikkunan **Kyllä**-painiketta. Voit perua muutoksen napsauttamalla **Ei**-painiketta.

FLG0246E **Objektin lajin nimilyhenne <nimi_lyhenne> on jo käytössä.**

Selitys: Objekttilajien nimilyhenteiden on oltava yksilöllisiä.

Käyttäjän toimet: Määritä objektin lajille eri nimilyhenne.

FLG0247E **Objektin laji <objektin_laji> on jo olemassa.**

Selitys: Kuvaustietokannassa objekttilajien nimilyhenteiden on oltava yksilöllisiä.

Käyttäjän toimet: Määritä objektin lajille eri nimi.

FLG0248W **Hakua ei voi määrittää, koska luokkien Grouping- tai Elemental objekteja ei ole.**

Selitys: Vain Elemental- ja Grouping-luokkiin kuuluvat objektit voidaan lisätä ryhmään. Kuvaustietokannassa ei ole tähän luokkaan kuuluvia objekteja.

FLG0249W **Hakua ei voi määrittää, koska luokan Contact objekteja ei ole.**

Selitys: Vain Contact-luokkaan luokitellut objektit voidaan lisätä objektin Contact-luokkaan. Kuvaustietokannassa ei ole tähän luokkaan kuuluvia objekteja.

FLG0250E **Information Catalog Manager -ohjelmassa ei ole enää järjestelmätunnuksia. Objekteja tai objektin lajeja ei voi enää luoda lisää.**

Selitys: Kun objekti tai objektin laji on luotu, Information Catalog Manager -ohjelma määrittää yksilöllisen numeron järjestelmätunnukseksi. Information Catalog Manager -ohjelmassa on saavutettu järjestelmätunnusten enimmäismäärä.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja on julkaisussa *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0252E **Ohjelman kutsukomennon muoto ei ole oikea.**

Selitys: Ohjelman kutsukomennon määrittävä ominaisuuden arvo ei kelpaa. Kutsukomennon on oltava viimeinen parametri, ja sen on oltava kokonainen tiedoston nimi ja tunniste.

Käyttäjän toimet: Kirjoita kelvollinen ominaisuuden nimi oikeassa muodossa.

FLG0253W **Määritetty käyttäjätunnus on jo rekisteröity.**

Selitys: Määritetty käyttäjätunnus on rekisteröity aiemmin.

Käyttäjän toimet: Tarkista käyttäjätunnus, jota yrität rekisteröidä. Jos olet kirjoittanut käyttäjätunnuksen väärin, korjaa se ja yritä uudelleen.

FLG0254E **Information Catalog Manager -ohjelma ei löydä kuvaketiedostoa <kuvaketiedosto>.**

Selitys: Polku ja tiedoston nimi on ehkä kirjoitettu väärin tai kuvaketiedostoa ei ole.

Käyttäjän toimet: Napsauta **Haku**-painiketta ja kirjoita kelvollinen polku ja tiedoston nimi.

FLG0255E Kentässä <kentän_nimi> määritetty levyasema ei kelpaa, tai se ei ole käytettävissä.

Selitys: Olet määrittänyt levyaseman, jota ei ole tai joka ei ole valmiina.

Käyttäjän toimet: Ota määritetty asema käyttöön asettamalla levyke tai CD-tietolevy levyasemaan tai määritä toinen asema.

FLG0256E Tiedoston <tiedoston_nimi> avaus ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Tiedoston avauksen aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Saat virheen syyn selville katsomalla syykoodin *Sanomaoppaan* kohdasta *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0257E Tiedostoon <tiedoston_nimi> kirjoitus ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: On ilmennyt virhe kirjoitettaessa tiedostoon.

Käyttäjän toimet: Saat virheen syyn selville katsomalla syykoodin *Sanomaoppaan* kohdasta *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0258E Information Catalog Manager -ohjelma ei voi aloittaa tuontia, koska kaiutustiedostoa varten muodostettu polku ja tiedoston nimi on liian pitkä. Määritä lokitiedostolle lyhyempi polku tai nimeä tuonnin tunnistetiedosto uudelleen.

Selitys: Tuonnin yhteydessä Information Catalog Manager -ohjelma luo kaiutustiedoston, jota voit käyttää tuonnissa ilmenevien virheiden selvitykseen. Kaiutustiedoston polku on aina sama kuin lokitiedoston polku. Kaiutustiedoston oletustiedostonimi on sama kuin tuontitiedoston nimi, mutta tiedoston tunniste on .ech.

Tässä tapauksessa kaiutustiedoston polun pituus ja tiedoston nimi ylittävät enimmäispituuden.

Käyttäjän toimet: Jos haluat jatkaa tuontia, lokitiedoston polkua tai kaiutustiedoston nimeä on lyhennettävä.

Voit muuttaa lokitiedoston polkua muuttamalla **Tuonti**-ikkunan **Lokin polku ja tiedoston nimi** -kenttää.

Voit nimetä kaiutustiedoston uudelleen antamalla kehotteesta komennon **rename**.

FLG0259E Tietokannan muuton yhteydessä ilmeni virhe. Information Catalog Manager -ohjelman toiminta on lopetettava. Tietokannan tila on vakaa. SQL-koodi on <SQL-koodi>.

Selitys: Sovellusohjelmaliittymässä on ilmennyt virhe objektilajin luonnin, päivityksen tai poiston yhteydessä. Virhe on aiheuttanut kuvaustietokannan muutosten peruutuksen. Kuvaustietokannan tila on vakaa, mutta muutokset eivät ole tallentuneet.

Käyttäjän toimet:

1. Varmista, että tietokantapalvelin on käytettävissä ja toimii oikein.
2. Poista Information Catalog Manager -ohjelman pääkäyttäjä kuvaustietokannasta antamalla komento CLEARKA.
3. Aloita Information Catalog Manager -ohjelma ja tee uudestaan muutos kuvaustietokantaan. Jos muutosta ei voi tehdä, kuvaustietokanta on ehkä palautettava.

FLG0260E Tietokannan muuton yhteydessä ilmeni virhe. Information Catalog Manager -ohjelman toiminta on lopetettava. Tietokanta ei ehkä ole vakaassa tilassa. SQL-koodi on <SQL-koodi>.

Selitys: Sovellusohjelmaliittymässä on ilmennyt virhe objektilajin luonnin, päivityksen tai poiston yhteydessä. Virhe on aiheuttanut kuvaustietokannan muutosten peruutuksen, joka on epäonnistunut. Kuvaustietokannan tila on vakaa, mutta muutokset eivät ole tallentuneet.

Käyttäjän toimet:

1. Varmista, että tietokantapalvelin on käytettävissä ja toimii oikein.
2. Poista Information Catalog Manager -ohjelman pääkäyttäjä kuvaustietokannasta antamalla komento CLEARKA.
3. Aloita Information Catalog Manager -ohjelma ja tee uudestaan muutos kuvaustietokantaan. Jos muutosta ei voi tehdä, kuvaustietokanta on ehkä palautettava.

FLG0261I Poistotapahtumien siirto tunnisteikielitetiedostoon on onnistunut.

FLG0262I Poistotapahtumien kirjaus lokiin on poistettu käytöstä.

FLG0263I Poistotapahtumien kirjaus lokiin on otettu käyttöön.

FLG0264I Poistotapahtuminen hallinta on onnistunut.

FLG0265I Haluatko varmasti poistaa kuvaustietokannasta objektin lajin ja kaikki sen alisteiset objektin ilmentymät?

FLG0266W Käyttäjätunnuksessa <käyttäjätunnus> on kelpaamaton merkki.

Selitys: Määritetyssä käyttäjätunnuksessa on tyhjämerkkejä tai muita epäkelvoja merkkejä.

Käyttäjän toimet:

- Poista tyhjämerkit käyttäjätunnuksesta.
- Katso lisätietoja käyttäjätunnuksissa kelvollisista merkeistä tietokannan julkaisuista, ja poista kaikki epäkelvot merkit määrittämästäsi käyttäjätunnuksesta.

FLG0267W Et voi lisätä enempää käyttäjiä, ellet ensin napsauta Kuvaustietokannan käyttäjien hallinta -ikkunan OK-painiketta.

Selitys: Voit lisätä enintään 100 käyttäjää kerrallaan.

Käyttäjän toimet:

1. Lisää 100 jo määritettyä käyttäjää napsauttamalla **OK**-painiketta.
2. Jatka käyttäjien lisäystä sadan käyttäjän ryhmissä ja lisää jokainen ryhmä napsauttamalla **OK**-painiketta.

FLG0269W <Siirtämättömien-objektien-määrä> objektin siirto ei onnistu.

Selitys: Objekteja ei voi siirtää, koska olet yrittänyt tehdä jonkin seuraavista toimista:

- liittää tai linkittää objektin itseensä
- lisätä objektin linkitettyjen objektien, huomautusobjektien tai Contact -objektien luetteloon tai ryhmään, johon objekti jo kuuluu
- liittää Comments-luokkaan kuuluvan objektin toiseen objektiin, vaikka sinulla ei ole tarvittavia valtuuksia, koska et ole luonut huomautusta.

FLG0270W Sinulla ei ole valtuuksia päivittää huomautuksia, joita et ole luonut.

Selitys: Sinulla ei ole valtuuksia päivittää tätä huomautusta, koska et ole luonut sitä, tai sinulla ei ole valtuuksia päivittää kuvaustietokantaa.

FLG0271W Tämän huomautuksen tilakentän arvo ei enää ole kelvollinen. Valitse uusi tilan arvo luettelosta.

Selitys: Olet määrittänyt huomautuksen tilan arvon, joka ei enää ole kelvollinen. Kuvaustietokannan pääkäyttäjä määrittää tilan arvot, ja ne näkyvät **Tila**-luettelossa. Pääkäyttäjä on saattanut muuttaa kelvollisia tilan arvoja sen jälkeen, kun olet viimeksi antanut arvon.

Käyttäjän toimet: Valitse uusi huomautuksen tilan arvo **Tila**-luettelosta.

FLG0272W Tämä ominaisuus on osa yksilöllistä yleistunnistetta (UUI:tä). Jos ominaisuuden koko muutetaan suuremmaksi kuin 254 merkkiä, sitä ei enää voi käyttää UUI-tunnisteen osana. Toteutetaanko muutos?

Selitys: Olet yrittänyt muuntaa sellaisen ominaisuuden kokoa, joka on määritetty UUI-ominaisuudeksi. UUI-osan enimmäisarvo on 254 merkkiä, joten jos suurennat arvoa, sitä ei enää voi käyttää UUI-osana.

Käyttäjän toimet: Voit vahvistaa ominaisuuden muutoksen napasauttamalla **OK**-painiketta.

Information Catalog Manager -ohjelman sanomat FLG0301 — FLG0800

FLG0301E Tyhjäarvoinen syöteparametri: <järjestysnumero>.

Selitys: Yksi annetun komennon tai sovellusohjelmaliittymän kutsun edellyttämistä parametreista on tyhjäarvoinen. Numero ilmaisee tyhjäarvoisen parametrin sijainnin.

Käyttäjän toimet: Määritä tälle parametrille kelvollinen arvo.

FLG0302E Tämän toiminnon ajamista varten käyttäjällä on oltava pääkäyttäjän oikeudet.

Selitys: Ainoastaan administrator tai valtuutettu käyttäjä voi viedä kuvaustietokannan.

Käyttäjän toimet:

- Avaa kuvaustietokanta tietokannan pääkäyttäjänä.
- Pyydä tietokannan pääkäyttäjää lisäämään käyttöoikeuksiasi siten, että voit viedä tietoja.
- Pyydä administratorä viemään tarvittavat tiedot.

FLG0273E Kirjoita hakuarvo valitsemallesi hakuvaihtoehdolle.

Selitys: Et ole määrittänyt arvoa **Määritä valitun ominaisuuden arvo** -kenttään. Arvo on pakollinen, jos valitset **Tarkka vastine merkijonolle** -hakuvaihtoehdon.

Käyttäjän toimet:

1. Kirjoita arvo, jota haluat hakea. Information Catalog Manager -ohjelma etsii arvon tarkalleen sellaisena, kuin olet kirjoittanut sen **Määritä valitun ominaisuuden arvo** -kenttään.
2. Yritä hakua uudelleen.

FLG0303E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt API-virhe käsiteltäessä syöterakennetta.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut virheen sovellusohjelmaliittymän kutsun FLGExport syöterakenteen käsittelyn yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Tarkista seuraavat syöterakenteen virheet:

- Otsikkoalueen määrittämisen pituus saattaa olla virheellinen.
- Otsikkoalueen objektin pituus saattaa olla virheellinen.
- input structure saattaa sisältää tyhjämerkkejä.

FLG0304E Lajin tunnusta ei ole.

Selitys: Objektilajin tunnusta, joka määritetty FLGExport-syöterakenteen FLGID-arvon tavuissa 0 - 5, ei ole kuvaustietokannassa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että objektilajin tunnus on määritetty oikein.

FLG0305E Ominaisuuden <järjestysnumero> arvo on liian suuri.

Selitys: Ominaisuuden arvon pituus ylittää ominaisuuden määrittämissä olevan pituuden.

Käyttäjän toimet: Määritä ominaisuuden arvo lyhyemmäksi kuin määritetty tietojen pituus.

FLG0306I Vienti on päättynyt onnistuneesti.

FLG0307I Vienti on päättynyt ja antanut varoituksia.

FLG0308I Vienti on päättynyt virheisiin.

FLG0309I Vienti on päättynyt vakaviin virheisiin.

FLG0310W Järjestelmä ei voi viedä kuvakkeita, koska kuvakkeen polkua ei ole määritetty.

Selitys: Vietävien kuvaketiedostojen kohdekuvakkeen polkua ei ole määritetty. Järjestelmä ei ole vienyt kuvaketiedostoja.

Käyttäjän toimet: Jos haluat viedä kuvaketiedostoja, määritä kohdehakemiston polku.

FLG0311W Järjestelmä on ohittanut objektin <objektin_nimi> CONTAINEE-IND-arvon, koska objekti ei kuulu Ryhmitys-luokkaan.

Selitys: CONTAINEE-IND-arvoksi on syöterakenteessa määritetty Y objektille, joka ei ole Grouping-luokan objekti.

Vientitoiminto ohittaa CONTAINEE-IND-arvon ja jatkaa käsittelyä.

FLG0312W Järjestelmä on ohittanut objektin <FLGID> CONTACT-IND-arvon, koska objekti ei kuulu Ryhmitys- tai Elemental-luokkaan.

Selitys: Järjestelmä on ohittanut jonkin objektin CONTACT-IND-arvon, koska objekti ei kuulu Grouping- tai Elemental-luokkaan.

CONTACT-IND-arvo määrittää, viedäänkö kaikki objektin Contact-luokan objektit.

FLG0313E Virhe viennin syöterakenteessa: Syötteen on alettava merkkijonolla FLG-HEAD.

Selitys: Tietorakenne, joka on määritetty syötteeksi sovellusohjelmaliittymän FLGExport-kutsulle, ei ole alkanut merkkijonolla FLG-HEAD.

Käyttäjän toimet: Määritä FLG-HEAD syöterakenteen otsikkoalueen tavuissa 0 - 7.

FLG0314E Virhe viennin syöterakenteessa: Otsikkoalueen määrityksen pituus ei kelpaa.

Selitys: Määrittämisalueen pituus FLGExport-kutsun syöterakenteen otsikkoalueessa ei kelpaa.

FLGExport-kutsun syötteeksi vaatiman määrittämisalueen pituus on aina 800.

Käyttäjän toimet: Määritä määrittämisalueen pituudeksi 800 otsikkoalueen tavuissa 8 - 15.

FLG0315E Virhe viennin syöterakenteessa: Otsikkoalueessa oleva objektialueen pituus ei kelpaa.

Selitys: Objektialueen pituus FLGExport-kutsun syöterakenteen otsikkoalueessa ei kelpaa.

Objektin ilmentymää varten tarvittavien kolmen ominaisuuden arvon kokonaispituus on 20. Tämän vuoksi objektin alueen pituuden on oltava 20:n monikerta (20 kertaa objektin ilmentymien määrä).

Käyttäjän toimet: Määritä objektin alueen pituudelle arvo, joka on 20:n monikerta, otsikkoalueen tavuissa 16 - 23.

FLG0316E Virhe viennin syöterakenteessa: Otsikkoalueen objektien määrä ei kelpaa.

Selitys: Objektialueen tavujen määrä FLGExport-funktion syöterakenteen otsikkoalueessa ei kelpaa.

Kutakin määritettyä objektin ilmentymää kohti tarvitaan viisi ominaisuutta. Tämän vuoksi

objektin alueiden määrän on oltava 5:n monikerta (viisi kertaa objektin ilmentymien määrä).

Käyttäjän toimet: Määritä objektialueen tavumäärälle arvo, joka on 5:n monikerta, otsikkoalueen tavuissa 24 - 31.

FLG0317E Virhe viennin syöterakenteessa: Ominaisuudelle <järjestysnumero> määritetty ominaisuuden laji ei kelpaa. Ainoastaan CHAR on kelvollinen ominaisuuden laji.

Selitys: Tälle ominaisuudelle määrittämisalueella määritetty ominaisuuden tietolaji ei kelpaa.

FLGExport-funktion syöterakenteen ainoa kelvollinen ominaisuuden tietolaji on CHAR. Muut ominaisuuden tietolajit ovat virheellisiä.

Käyttäjän toimet: Määritä kyseessä olevan ominaisuuden tietolajiksi CHAR.

FLG0318E Virhe viennin syöterakenteessa: Ominaisuuden <järjestysnumero> kirjainkoon merkitsevyyden (cs) ilmaisimen on oltava tyhjä .

Selitys: Tälle ominaisuudelle on syöterakenteen määrittämisalueessa olevan kirjainkoon merkitsevyyden (cs) ilmaisimen oltava tyhjä.

Tämä ilmaisim ei kelpaa, kun sitä käytetään sovellusohjelmaliittymän FLGExport-kutsun kanssa.

Käyttäjän toimet: Aseta tämän ominaisuuden määrittämisalueen tavun 128 arvoksi tyhjä.

FLG0319E Virhe viennin syöterakenteessa: Ominaisuuden <järjestysnumero> UUI-tunnuksen järjestyksen (us) ilmaisimen on oltava tyhjä .

Selitys: Tälle ominaisuudelle syöterakenteen määrittämisalueessa olevan UUI-tunnuksen järjestyksen (us) ilmaisimen on oltava tyhjä. Laajennettu syykoodi sisältää sen ominaisuuden järjestysnumeron, jonka UUI-tunnuksen järjestyksen (us) ilmaisim ei ole tyhjä.

UUI-tunnuksen järjestyksen (us) ilmaisim osoittaa ominaisuuden järjestyksen UUI-tunnuksessa, eikä se kelpaa käytettynä sovellusohjelmaliittymän FLGExport-kutsun kanssa.

Käyttäjän toimet: Aseta tämän ominaisuuden määrittämisalueen tavun 127 arvoksi tyhjä.

FLG0320E Virhe viennin syöterakenteessa: Ominaisuuden <järjestysnumero> likimääräishaun (fs) ilmaisimen on oltava tyhjä.

Selitys: Syöterakenteen määrittämisalueessa olevan likimääräishaun (fs) ilmaisimen on oltava tyhjä tämän ominaisuuden osalta.

Likimääräishaun ilmaisim ei kelpaa käytettynä sovellusohjelmaliittymän FLGExport-kutsun kanssa.

Käyttäjän toimet: Aseta määritetyn ominaisuuden määrittämisalueen tavun 129 arvoksi tyhjä.

FLG0321E Virhe viennin syöterakenteessa: Ominaisuuden <järjestysnumero> arvon ilmaisimen (vf) on oltava tyhjä .

Selitys: Syöterakenteen määrittämisalueessa olevan arvon (vf) ilmaisimen on oltava tyhjä tämän ominaisuuden osalta.

Arvon ilmaisim osoittaa, onko arvo valinnainen, pakollinen vai järjestelmän luoma, eikä ilmaisim kelpaa, kun sitä käytetään sovellusohjelmaliittymän FLGExport-kutsun kanssa.

Käyttäjän toimet: Aseta tämän ominaisuuden määrittämisalueen tavun 126 arvoksi tyhjä.

FLG0322E Virhe tunnistekielitiedostoa avattaessa. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on kohdannut virheen vietyjen tietojen tunnistekielitiedoston avauksen yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog*

FLG0323E Virhe tunnisteikielitetiedoston suljettaessa. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on kohdannut virheen viedyt tiedot sisältävän tunnisteikielitetiedoston sulkemisen yhteydessä.

Vietyä tunnisteikielitetiedostoa ei ehkä voi käyttää.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0324E Virhe kirjoitettaessa tunnisteikielitetiedostoon. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on kohdannut virheen vietyjen tietojen tunnisteikielitetiedostoon kirjoituksen yhteydessä.

Vietyä tunnisteikielitetiedostoa ei ehkä voi käyttää.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0325E Lokitiedoston avauksen yhteydessä on ilmennyt virhe. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on kohdannut virheen vientilokitiedostoa avattaessa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0326E Lokitiedoston sulkemisen yhteydessä on ilmennyt virhe. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on kohdannut virheen vientilokitiedostoa suljettaessa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0327E Lokitiedostoon kirjoituksen aikana on ilmennyt virhe. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on kohdannut virheen kirjoitettaessa vientilokitiedostoon.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0328W Varoitus tietojen noudossa objektilajista <objektilajin_tunnus>. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut varoituksen määritetyn objektilajin rekisteröintitietojen noudon aikana.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

Tarkista viety tunnisteikielitetiedosto ja varmista, ettei varoitus vaikuta sen sisältöön.

FLG0329W Varoitus objektin <FLGID> tietojen noudossa. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut varoituksen määritetyn objektin tietojen noudon aikana.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

Tarkista viety tunnisteikielitetiedosto ja varmista, ettei varoitus vaikuta sen sisältöön.

FLG0330W Varoitus objektin <FLGID> yhteyksien noudossa. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut varoituksen määritetyn objektin tietojen noudon aikana.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

Tarkista viety tunnisteikielityiedosto ja varmista, ettei varoitus vaikuta sen sisältöön.

FLG0331W Varoitus objektin <FLGID> sisältämien objektien noudossa. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut varoituksen määritetyn objektin sisältämien objektien noudon aikana.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

Tarkista viety tunnisteikielityiedosto ja varmista, ettei varoitus vaikuta sen sisältöön.

FLG0332E Tietojen nouto objektilajille <objektilajin_tunnus> ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut noutaa määritetyn objektilajin tietoja.

Vietyä tunnisteikielityiedostoa ei ehkä voi käyttää.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0333E Objektin tietojen nouto ei onnistu. UII-tunnus: <osa 1>, <osa 2>, <osa 3>, <osa 4>, <osa 5>. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut noutaa UII-tunnuksen määrittämän objektin tietoja.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0334E Objektin <FLGID> yhteyksien nouto ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut noutaa määritetyn objektin Contact-luokan objekteja.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0335E Objektin <FLGID> sisältämien objektien nouto ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut noutaa määritetyn objektin sisältämiä objekteja.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista ja laajennetuista syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0336E Tunnisteikielityiedoston nimen pituus ei kelpaa.

Selitys: Viedyn tunnisteikielityiedoston polku ja tiedoston nimi ovat liian pitkiä tai pituus on 0.

Käyttäjän toimet: Määritä tunnisteikielityiedostolle asema, hakemisto ja tiedoston nimi, jonka pituus on 1 - 259 merkkiä.

FLG0337E Lokitiedoston nimi on liian pitkä.

Selitys: Määritetyn ventilokitiedoston nimi on liian pitkä.

Lokitiedoston aseman, hakemiston ja nimen pituus voi olla enintään 259 merkkiä.

Käyttäjän toimet: Määritä asema, hakemisto ja tiedoston nimi, jonka pituus on 1 - 259 merkkiä.

FLG0338E Tunnistekielitiedoston nimi ei kelpaa. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Sille tunnistekielitiedostolle määritetty asema, hakemisto, tiedoston nimi tai tunniste, johon vietävät tiedot sijoitetaan, ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0339E Lokitiedoston nimi ei kelpaa. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Ventilokitiedostolle määritetty asema, hakemisto, tiedoston nimi tai tunniste ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0340E Vakava virhe objektilajin tietojen noudossa. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut vakavan virheen noudettaessa objektilajin tietoja.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0341E Vakava virhe objektien tietojen noudossa. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut vakavan virheen objektien tietojen noudossa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0342E Vakava virhe objektien yhteyksien noudossa. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut vakavan virheen Contact-luokan objektien noudon yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0343E Vakava virhe objektien sisältämien objektien noudossa. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut vakavan virheen. Ohjelma ei ole voinut noutaa muiden objektien sisältämiä objekteja.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0344E Virhe viennin syöterakenteessa: CONTAINEE-IND-arvon on oltava Y tai N objektille <FLGID>.

Selitys: Syöterakenteen objektialueen CONTAINEE-IND-arvon on oltava Y tai N.

CONTAINEE-IND-arvo osoittaa, viekö Information Catalog Manager -ohjelma kaikki

määritetyn Grouping-luokan objektin sisältämät objektit. Tämä arvo on pakollinen muille objektilajeille, mutta se ohitetaan.

Käyttäjän toimet: Aseta määritetyn objektin ilmentymän CONTAINEE-IND-ominaisuuden arvoksi Y tai N.

FLG0345W Kuvaketta ei ole viety.
Objektilajiin <objektilajin_
tunnus> ei liity kuvaketta.

Selitys: Määritettyyn objektilajiin ei liity kuvaketta.

Määritetyn objektilajin kanssa ei ole viety kuvaketiedostoja.

FLG0346E Virhe viennin syöterakenteessa:
CONTACT-IND-arvon on oltava Y
tai N objektille <FLGID>.

Selitys: Syöterakenteen objektialueen CONTACT-IND-arvon on oltava Y tai N määritetyn objektin osalta.

CONTACT-IND-arvo osoittaa, viekö Information Catalog Manager -ohjelma kaikki Contact-luokan objektit, jotka liittyvät määritettyyn Grouping- tai Elemental-luokan objektiin. Arvo on pakollinen muille objekteille, mutta se ohitetaan.

Käyttäjän toimet: Aseta määritetyn objektin ilmentymän CONTACT-IND-ominaisuuden arvoksi Y tai N.

FLG0347E Kuvakkeen polku ei kelpaa.
Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Kuvakkeen polku, johon vietävät kuvaketiedostot on määritetty, ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0348E Kuvakkeen polku on liian pitkä.

Selitys: Määritetty kuvakkeen polku on liian pitkä.

Käyttäjän toimet: Määritä polku, joka on enintään 246 merkin pituinen.

FLG0349E Virhe viennin syöterakenteessa:
Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: On ilmennyt virhe Information Catalog Manager -ohjelman lukiessa FLGExport-funktion syöterakennetta.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Korjaa syöterakenteen virhe.
3. Yritä ajaa ohjelma uudelleen.

FLG0350E Muistin vapautus ei onnistu.
Syykoodi on <syykoodi>.
Laajennettu syykoodi on
<laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi vapauttaa muistialuetta, jota Information Catalog Manager -ohjelma on käyttänyt tietojen viennissä.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0352W Objektissa <FLGID> ei ole
objekteja vietäväksi.

Selitys: Tämän objektin CONTAINEE-IND-arvo FLGExport-funktion syöterakenteen objektialueessa on Y, mutta määritetyssä Grouping-luokan objektissa ei ole objekteja.

Yhtään sisällytettyä objektia ei ole viety.

FLG0353W Objektissa <FLGID> ei ole
yhteyksiä vietäväksi.

Selitys: Tämän objektin CONTACT-IND-arvo FLGExport-funktion syöterakenteen objektialueessa on Y, mutta määritettyyn objektiin ei liity Contact-luokan objekteja.

Yhtään Contact-luokan objektia ei ole viety.

FLG0354E **Objektin tunnuksen (FLGID) arvo**
<flgid> ei kelpaa.

Selitys: Määritetty objektin tunnus (FLGID) ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen FLGID:
FLGID-arvon on oltava 16 tavun pituinen.
FLGID-arvossa voi olla vain numeroita (0 - 9).
Tavut 0 - 5 eivät saa sisältää pelkkiä nollia.
Tavut 6 - 15 eivät saa sisältää pelkkiä nollia.

FLG0355I **Vienti on alkanut:**
tunnistekielitiedosto --
<tunnistekielitiedoston_nimi>

FLG0356I **Vienti on päättynyt:**
tunnistekielitiedosto --
<tunnistekielitiedoston_nimi>

FLG0357E **Virhe viennin syöterakenteessa:**
Otsikkoalueen luokan on oltava
tyhjä.

Selitys: FLGExport-funktion syöterakenteen otsikkoalueen luokka-tavu (32) ei ole tyhjä.

FLGExport-funktion syöterakenteen otsikkoalueen luokan sijainti-tavun on oltava tyhjä.

Käyttäjän toimet: Määritä otsikkoalueen tavun 32 arvoksi tyhjä.

FLG0358E **Virhe viennin syöterakenteessa:**
Otsikkoalueen objektilajin
tunnuksen on oltava tyhjä.

Selitys: FLGExport-funktion syöterakenteen objektilajin tunnus -tavut (33 - 38) eivät eivä ole tyhjiä.

Näiden objektilajin tunnuksen sisältävien tavujen on oltava tyhjiä.

Käyttäjän toimet: Määritä otsikkoalueen tavujen 33 - 38 arvoksi tyhjä.

FLG0359E **Virhe viennin syöterakenteessa:**
Otsikkoalueen varatun alueen on
oltava tyhjä.

Selitys: FLGExport-funktion syöterakenteen otsikkoalueen varattu alue tavuissa (39 - 159) ei ole tyhjä.

Näiden varatun alueen tavujen on oltava tyhjiä.

Käyttäjän toimet: Määritä otsikkoalueen tavujen 39 - 159 arvoksi tyhjä.

FLG0360E **Virhe viennin syöterakenteessa:**
määritysalueen varatun alueen on
oltava tyhjä.

Selitys: FLGExport-funktion syöterakenteen määritysalueen varatun alueen tavut (130 - 159) eivät ole tyhjiä.

Näiden varatun alueen tavujen on oltava tyhjiä.

Käyttäjän toimet: Määritä määritysalueen tavujen 130 - 159 arvoksi tyhjä.

FLG0361I **Objektin <objektin_nimi> vienti on**
päättynyt.

FLG0362I **Muodostettu tarkistuskohdan**
tunnus:
<tarkistuskohdan_tunnus>.

FLG0363E **Kuvaustietokantaa information**
catalog ei ole alustettu.

Selitys: Sinun on alustettava kuvaustietokanta, ennen kuin voit kutsua FLGExport-funktiota.

Käyttäjän toimet: Aloita kuvaustietokanta peruskäyttäjän liittymästä tai anna API-kutsu FLGInit.

FLG0364I **Objektin <objektin_nimi> ja siihen**
liittyvien yhteysobjektien vienti
on päättynyt.

FLG0365I **Kaikkien objektin <objektin_nimi>**
sisältämien objektien vienti on
päättynyt.

FLG0366E Määritetyn niminen tunnistekielitiedosto on olemassa. Anna tiedoston nimi, jota ei vielä ole.

Selitys: Viedylle tunnistekielitiedostolle määritetty tiedoston nimi ja polku määrittävät aiemmin luodun tiedoston.

Tulostunnistekielitiedostoa ei saa olla ennestään olemassa.

Käyttäjän toimet: Määritä tiedoston nimi ja polku uudelle tiedostolle, johon viety tunnistekielitiedosto sijoitetaan.

FLG0367E Järjestelmä ei ole voinut noutaa objektin <FLGID> tietoja. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut noutaa määritetyn objektin tietoja.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0368E Objekttilajin <objekttilajin_tunnus> kuvakkeen vienti ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut viedä määritetyn objekttilajin kuvaketta. Kuvakkeen viennin aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

Varmista, että määritetyssä kuvakkeen polussa ei vielä ole kuvaketta, jonka nimi on sama kuin objekttilajin nimilyhenne.

FLG0369W Objekttilajin <objekttilajin_nimi> kuvaketiedosto oli jo kuvakkeen polussa. Kuvaketiedosto on korvattu.

Selitys: Kuvakkeen polussa oli viedyn objekttilajin kuvaketiedosto. Information Catalog Manager -ohjelma on korvannut aiemmin luodun kuvaketiedoston.

FLG0370E Information Catalog Manager -ohjelma ei voi käsitellä objektia <objektin_nimi>. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi käsitellä kuvaustietokannan tietoja. On mahdollista, että kuvaustietokantaa on käytetty tai päivitetty muulla menetelmällä kuin Information Catalog Manager -ohjelmalla.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0371W Objektilla <objektin_nimi> ei ole liitäntä- tai linkkiobjekteja vietäväksi.

Selitys: Määritetyn objektin ATTACHMENT-IND- tai LINK-IND-arvo on Y FLGExport-funktion syöterakenteen objektialueessa, mutta määritettyyn objektiin ei liity Attachment-luokan objekteja tai linkkiobjekteja.

FLG0372W Järjestelmä on ohittanut objektin <objektin_nimi> ATTACHMENT-IND-arvon, koska objekti kuuluu Attachment-luokkaan.

Selitys: Järjestelmä on ohittanut objektin ATTACHMENT-IND-arvon, koska objekti ei ole Attachment-luokan objekti. ATTACHMENT-IND-arvo määrittää, viedäänkö kaikki objektiin liitetyt huomautusobjektit.

Käyttäjän toimet: Määritä syöterakenteen ATTACHMENT-IND-arvoksi N. Tämä merkitsee, ettet aio viedä liitteitä.

FLG0373W Järjestelmä on ohittanut objektin <objektin_nimi> LINK-IND-arvon, koska objekti ei kuulu luokkaan Ryhmitys tai Elemental.

Selitys: Järjestelmä on ohittanut jonkin objektin LINK-IND-arvon, koska objektiin ei voi liittyä linkkiobjekteja. Vain luokkaan Grouping tai Elemental kuuluviin objekteihin voi liittyä linkkiobjekteja.

Käyttäjän toimet: Määritä syöterakenteen LINK-IND-arvoksi N. Tämä merkitsee, ettet aio viedä linkitettyjä objekteja.

FLG0374E Virhe viennin syöterakenteessa: LINK-IND-arvon on oltava Y tai N objektille <FLGID>.

Selitys: Syöterakenteen objektialueen LINK-IND-arvon on oltava Y tai N.

LINK-IND-arvo määrittää, viedäänkö kaikki määritettyyn Grouping- tai Elemental-luokan objektiin linkitettyt objektit. Muille objekteille arvon on oltava N (Y-arvo ohitetaan).

Käyttäjän toimet: Määritä määritetyn objektin ilmentymän LINK-IND-ominaisuuden arvoksi Y tai N.

FLG0375E Virhe viennin syöterakenteessa: ATTACHMENT-IND-arvon on oltava Y tai N objektille <FLGID>.

Selitys: Syöterakenteen objektialueen ATTACHMENT-IND-arvon on oltava Y tai N.

ATTACHMENT-IND-arvo määrittää, viedäänkö kaikki määritettyyn objektiin liitetyt objektit. Tämä arvo on pakollinen Attachment-luokan objekteille, mutta se ohitetaan.

Käyttäjän toimet: Aseta määritetyn objektin ilmentymän ATTACHMENT-IND-ominaisuuden arvoksi Y tai N.

FLG0376I Aseta seuraava levyke levykeasemaan ja paina Enter-näppäintä.

FLG0401E Päivitysten vahvistus ei ole onnistunut. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>. Tietokanta on ristiriitaisessa tilassa. Toteuta tietokannan elvytys.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut vahvistaa kuvaustietokannan muutoksia. information catalog on ristiriitaisessa tilassa.

Käyttäjän toimet: Palauta information catalog eheään tilaan toteuttamalla tietokannan elvytys.

FLG0402E Muutosten peruutus on epäonnistunut. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>. Tietokanta on ristiriitaisessa tilassa. Toteuta tietokannan elvytys.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut poistaa kuvaustietokannan muutoksia. Kuvaustietokanta on yrittänyt peruuttaa muutokset havaittuaan virheen tunnistekielitiedoston tuonnin aikana.

information catalog on ristiriitaisessa tilassa.

Käyttäjän toimet: Palauta information catalog eheään tilaan toteuttamalla tietokannan elvytys.

FLG0403E Objektin ilmentymän ja sille alisteisen puurakenteen poisto ei onnistu. UUI-tunnus: <Osa 1>, <Osa 2>, <Osa 3>, <Osa 4>, <Osa 5>. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut poistaa määritettyä objektia ja sille alisteisia objekteja (puurakenne). Jos olet yrittänyt poistaa myös alisteiset objektit, Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut poistaa myöskään niitä.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut tietokannan muutokset viimeiseen

päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodeista ja laajennetuista syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
3. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0404E Information Catalog Manager -ohjelman sovellusohjelmaliittymän sisäinen virhe. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Tuonti- tai vientitoiminnon yhteydessä on ilmennyt sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

Merkitse syykoodi ja laajennettu syykoodi muistiin ja ota yhteys ohjelmistotukeen.

FLG0405E Tunnistekielitiedoston odottamaton loppu.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on päässyt tunnistekielitiedoston loppuun muttei ole voinut toteuttaa viimeistä pyydettyä toimintoa kokonaan, koska toiminnon tiedoissa on puutteita.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tiedoston tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Muokkaa tunnistekielitiedostoa ja täydennä viimeisen toiminnon tunnisteet.
2. Tarkastele lokitiedostoa.
3. Jos toteutat normaalia tuontitoimintoa (muuta kuin MDIS-tuontia), tarkastele kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
4. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja tuo se uudelleen. Jos toteutat normaalia tuontia, voit määrittää RESTART-asetuksen arvoksi C:n (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta alkaen.

FLG0406E Syntaksivirhe -- ACTION-tunniste. '<avainsana>' ei kelpaa avainsanaksi. Määritä joko OBJTYPE, OBJINST tai RELATION.

Selitys: ACTION-tunnisteessa on virheellinen avainsana. Seuraavat avainsanat kelpaavat ACTION-tunnisteeseen:

OBJTYPE
OBJINST
RELATION

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut tietokannan muutokset viimeiseen päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Korjaa syntaksivirhe.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0407E **Syntaksivirhe --
Tunnistekielitiedoston tunniste on
väärässä paikassa.**

Selitys: Tunnistekielitiedostossa on tunniste, joka ei ole odotetussa paikassa. Esimerkiksi ACTION.OBJTYPE(ADD)-tunnistetta saattaa seurata PROPERTY-tunniste OBJECT-tunnisteen asemesta.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0408E **Syntaksivirhe --
ACTION-tunniste.
OBJINST-valitsin ei kelpaa.
Kelvollisia OBJINST -valitsimia
ovat: ADD, UPDATE, DELETE,
DELETE_TREE_REL,
DELETE_TREE_ALL ja MERGE.**

Selitys: OBJINST-avainsanan asetus ei kelpaa ACTION-tunnisteeseen. Kelvollisia vaihtoehtoja ovat seuraavat:

ADD
UPDATE
DELETE
DELETE_TREE_ALL
DELETE_TREE_REL
MERGE

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Muokkaa tunnistekielitiedostoa ja korjaa ACTION-tunnisteen OBJINST-avainsanan asetus. Määritä lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa tarkastelemalla, missä virhe on ilmennyt. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0409E **Syntaksivirhe --
ACTION-tunniste.
RELATION-asetus ei kelpaa.
Kelvollisia RELATION-asetuksia
ovat: ADD ja DELETE.**

Selitys: RELATION-avainsanan asetus ei kelpaa ACTION-tunnisteeseen. Kelvollisia vaihtoehtoja ovat seuraavat:

ADD
DELETE

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Muokkaa tunnistekielitiedostoa ja korjaa ACTION-tunnisteen RELATION-avainsanan asetus. Määritä lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa tarkastelemalla, missä virhe on ilmennyt. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0410W Information Catalog Manager -ohjelma on tyhjentänyt HANDLES-ominaisuuden arvon ohjelmaobjektissa (UUI-tunnus: <osa 1>, <osa 2>, <osa 3>, <osa 4>, <osa 5>), koska objektilajia (<nimilyhenne>) ei ole kohdekuvaustietokannassa. Tuonti jatkuu.

Selitys: Kohdetietokannassa ei ole määritettyyn ohjelmaan liittyvää objektilajia. Tuontitoiminto on korvannut HANDLES-ominaisuuden arvon tyhjämärkeillä ja jatkanut tunnistetiedoston tuontia.

Käyttäjän toimet: Päivitä ohjelmaobjektin HANDLES-ominaisuuden arvoksi kelvollinen objektilajin nimi:

1. Määritä, mihin aiemmin luotuun objektilajiin ohjelmaobjekti pitäisi liittää, tai luo uusi objektilaji.
2. Etsi määritetty ohjelmaobjekti.
3. Napsauta ohjelmaobjektia hiiren kakkospainikkeella.
4. Napsauta kohovalikon **Objektin päivitys** -vaihtoehtoa.
Kuvaruutuun tulee Objektin päivitys -ikkuna.
5. Napsauta **Ominaisuudet ja arvot** -luetteloruudun **HANDLES**-ominaisuutta. (Tällä ominaisuudella voi olla eri nimi; mallikuvaustietokannassa se on "Tämän ohjelman käsittelemä objektilaji".)
6. Syötä **Määritä valitun ominaisuuden arvo** -kenttään kuvaustietokannassa olevan objektilajin nimilyhenne.
7. Valitse **Enter**.
8. Varmista, että **PARMLIST**-ominaisuuden olemassa olevat arvot ovat yhteensopivia **HANDLES**-ominaisuudelle määritetyn objektilajin kanssa.
9. Napsauta **Päivitys**-vaihtoehtoa.

FLG0412E Syntaksivirhe -- ACTION-tunniste. OBJTYPE-asetus ei kelpaa. Kelvolliset OBJTYPE-vaihtoehdot ovat: MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT ja APPEND.

Selitys: ACTION-tunnisteessa on virheellinen tai puuttuva OBJTYPE-avainsanan asetus.

Kelvolliset arvot ovat MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT ja APPEND.

Tuontiohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Korjaa syntaksivirhe.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitetiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0413E Information Catalog Manager -ohjelman tuontitoiminnossa on ilmennyt odottamaton sisäinen virhe, ja ohjelman toiminto keskeytyy. Tietokantaan tehdyt muutokset peruutetaan. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut sisäisen virheen tuonnin aikana, ja ohjelman toiminta keskeytyy. Kuvaustietokantaan tehdyt muutokset peruutetaan.

Käyttäjän toimet: Jos toteutat normaalia tuontia (muuta kuin MDIS-tuontia), määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tuonti alkaa viimeisestä muutosten vahvistuksen tarkistuskohdasta käyttäen jäljitystoimintoa. Jos toteutat

MDIS-tuontia, tuo tunnisteikielitetiedosto uudelleen jäljitystoiminnon avulla.

Merkitse tämän sanoman palauttama syykoodi ja laajennettu syykoodi muistiin ja ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

FLG0414I Uusi objektin ilmentymä on luotu.
Laji: <objektin_lajin_nimi>.
UUI-tunnus:

FLG0415I Objektin ilmentymä on päivitetty.
Laji: <objektin_lajin_nimi>.
UUI-tunnus:

FLG0416I Objektin ilmentymä on poistettu.
Laji: <objektin_lajin_nimi>.
UUI-tunnus:

FLG0417I Vienti tai tuonti on keskeytynyt käyttäjän pyyntöön.

FLG0418I Päivitetty objektilaji:
<objektilajin_nimi>.

FLG0419I Poistettu objektilaji:
<objektilajin_nimi>.

FLG0420W Objektilajista <objektilajin_nimi> puuttuvat siihen liittyvät kuvaketiedot, koska Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut noutaa kuvaketiedostoa <kuvake- tiedoston_nimi>. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on luonut määritetyn objektilajin ilman kuvaketietoja, koska ohjelma ei ole voinut noutaa määritettyä kuvaketiedostoa.

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä lokitiedoston avulla, miltä objektilajeilta puuttuu kuvaketietoja.
2. Korjaa kuvaketiedot päivittämällä objektilaji Information Catalog Manager -ohjelman ikkunoiden tai kuvaustietokannan avulla.

FLG0421I Luotu uusi objektilaji:
<objektilajin_nimi>.

FLG0422I Uudet ominaisuudet on lisätty objektilajille: <nimilyhenne>.

FLG0423I Uusi riippuvuus on luotu.
UUI-tunnukset:

FLG0424I Riippuvuus on poistettu.
UUI-tunnukset:

FLG0425E Toiminnon toteutus ei onnistu. Tarvittavien tietojen paikannus kuvaustietokannassa ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut paikantaa pyydetyn toiminnon toteutukseen tarvittavia tietoja.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodeista ja laajennetuista syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa.
3. Jos toteutat normaalia tuontitoimintoa (muuta kuin MDIS-tuontia), tarkastele kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
4. Määritä virhe, päivitä tunnisteikielitetiedosto ja tuo se uudelleen. Jos toteutat normaalia tuontia, voit määrittää RESTART-asetuksen arvoksi C:n (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnisteikielitetiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta alkaen.

FLG0426E Toiminnon toteutus ei onnistu.
Tarvittavien tietojen nouto
objektilajista
<objektilajin_nimi> ei onnistu.
Syykoodi on <syykoodi>.
Laajennettu syykoodi on
<laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut noutaa määritetyn objektilajin tietoja. Ilman näitä tietoja Information Catalog Manager -ohjelma ei voi toteuttaa pyydettyä tuontitoimintoa.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodista ja laajennetuista syykoodista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa.
3. Jos toteutat normaalia tuontitoimintoa (muuta kuin MDIS-tuontia), tarkastele kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
4. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja tuo se uudelleen. Jos toteutat normaalia tuontia, voit määrittää RESTART-asetuksen arvoksi C:n (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta alkaen.

FLG0427E Toiminnon toteutus ei onnistu.
Objektilajiin liittyvien
tarvittavien tietojen nouto ei
onnistu. Syykoodi on <syykoodi>.
Laajennettu syykoodi on
<laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut noutaa tietoja kuvaustietokannan objektilajeista. Ilman näitä tietoja Information Catalog Manager -ohjelma ei voi toteuttaa

pyydettyä tuontitoimintoa.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa.
3. Jos toteutat normaalia tuontitoimintoa (muuta kuin MDIS-tuontia), tarkastele kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
4. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja tuo se uudelleen. Jos toteutat normaalia tuontia, voit määrittää RESTART-asetuksen arvoksi C:n (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta alkaen.

FLG0428E Objektin ilmentymän päivitys ei onnistu. UII-tunnus: <osa 1>, <osa 2>, <osa 3>, <osa 4>, <osa 5>. Syykoodi on <syykoodi>.
Laajennettu syykoodi on
<laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut päivittää määritetyn objektin tietoja.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodista ja laajennetuista syykoodista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa.
3. Jos toteutat normaalia tuontitoimintoa (muuta kuin MDIS-tuontia), tarkastele kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston

viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.

4. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja tuo se uudelleen. Jos toteutat normaalia tuontia, voit määrittää RESTART-asetuksen arvoksi C:n (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta alkaen.

FLG0429E **Objektilajin <objektilajin_nimi> luonti ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut luoda määritettyä objektilajia.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodista ja laajennetuista syykoodista on *Sanomaoppaan Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
3. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0430E **Objektilajin <objektilajin_nimi> päivitys ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut päivittää määritetyn objektilajin tietoja.

Information Catalog Manager -ohjelma on

peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
3. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0431E **Ominaisuuksien lisäys objektilajiin <objektilajin_nimi> ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut lisätä ominaisuuksia määritettyyn objektilajiin.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
3. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0432E Objektin ilmentymän luonti ei onnistu. UI-tunnus: <osa 1>, <osa 2>, <osa 3>, <osa 4>, <osa 5>. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut luoda määritettyä objektia.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut tietokannan muutokset viimeiseen päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodista ja laajennetuista syykoodista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa.
3. Jos toteutat normaalia tuontitoimintoa (muuta kuin MDIS-tuontia), tarkastele kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
4. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja tuo se uudelleen. Jos toteutat normaalia tuontia, voit määrittää RESTART-asetuksen arvoksi C:n (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta alkaen.

FLG0433E Objekttilajin <objekttilajin_nimi> tietojen poisto kokonaan ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut poistaa määritetyn objekttilajin määrittystä kokonaan.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut tietokannan muutokset viimeiseen päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodista ja laajennetuista syykoodista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
3. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0434E Objekttilajin <objekttilajin_nimi> poisto ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut poistaa määritettyä objekttilajia.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut tietokannan muutokset viimeiseen päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodista ja laajennetuista syykoodista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
3. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0436E **Objektin ilmentymän poisto ei onnistu. UUI-tunnus: <osa 1>, <osa 2>, <osa 3>, <osa 4>, <osa 5>. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut poistaa määritettyä objektia.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut tietokannan muutokset viimeiseen päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
3. Määritä virhe, päivitä tunnisteikielitetiedosto ja määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnisteikielitetiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0437E **Kaiutustiedoston avauksen yhteydessä on ilmennyt virhe. Syykoodi on <syykoodi>.**

Selitys: Kaiutustiedoston avauksen yhteydessä on ilmennyt virhe. Syykoodi on <syykoodi>.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0438E **Tunnisteikielitetiedostosta luvun yhteydessä on ilmennyt virhe. Syykoodi on <syykoodi>.**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut lukea syötekuvaustietokantaa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0439E **Kaiutustiedostoon kirjoituksen yhteydessä on ilmennyt virhe. Syykoodi on <syykoodi>.**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut virheen kaiutustiedostoon kirjoituksen yhteydessä.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0440E **Tunnisteikielitetiedostossa oleva objektilajin <objektilajin_nimi> UUI-määrittäminen ei vastaa kohdekuvaustietokantaa.**

Selitys: Lähdetunnisteikielitetiedostossa oleva objektilajin UUI-määrittäminen poikkeaa kohdetunnisteikielitetiedoston UUI-määrittämisestä.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Anna tälle objektilajille lähdetunnisteikielitetiedostoon sellainen UUI-määrittäminen, joka vastaa kohdekuvaustietokannassa olevan objektilajin UUI-määrittäystä.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnisteikielitetiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0441E **Toiminnon toteutus ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi toteuttaa tuontitoimintoa loppuun.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodeista ja laajennetuista syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
3. Varmista, että PROPERTY-tunnisteelle määrittämäsi tietojen pituuden (DL) arvo sisältää pelkkiä numeroita.
4. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0442E Tunnistekielitiedostossa määritetty ominaisuuden <nimilyhenne> tietojen pituus ei vastaa kohdekuvaustietokantaa.

Selitys: Ominaisuudelle on määritetty erilainen tietojen pituus lähdetunnistekielitiedostossa ja kohdekuvaustietokannassa.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Määritä PROPERTY-tunnisteen DL-avainsanalle tietojen pituus, joka vastaa kohdekuvaustietokannassa olevan objektilajin ominaisuutta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0443E Tunnistekielitiedostossa määritetty ominaisuuden <nimilyhenne> tietolaji ei vastaa kohdekuvaustietokantaa.

Selitys: Ominaisuudelle on määritetty eri tietolaji syötetunnistekielitiedostossa ja kohdekuvaustietokannassa.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Määritä PROPERTY-tunnisteen DT-avainsanalle tietolaji, joka vastaa kohdekuvaustietokannassa olevan objektilajin ominaisuutta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0444E Ominaisuuden nimeä (short_name) <nimilyhenne> ei löydy kohdetietokannasta.

Selitys: Syötteen ominaisuuden nimilyhenne (short_name) ei vastaa mitään ominaisuuden nimilyhennettä kohdekuvaustietokannassa.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Määritä PROPERTY-tunnisteen SHRTNAME-avainsanalle 8 merkin pituinen

ominaisuuden nimi, joka vastaa kohdekuvaustietokannassa olevan objektilajin ominaisuutta.

3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0445E Tunnistekielitiedostossa määritetty objektilajin <objektilajin_nimi> luokka ei vastaa kohdekuvaustietokantaa.

Selitys: Objektilajille on määritetty eri luokka syötetunnistekielitiedostossa ja kohdekuvaustietokannassa.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet: Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.

1. Määritä OBJECT-tunnisteen CATEGORY-avainsanalle luokka, joka vastaa kohdekuvaustietokannassa olevan objektilajin luokkaa.
2. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0446E Syntaksivirhe -- INSTANCE-tunniste. Ominaisuuden nimi (short_name) <nimilyhenne > ei kelpaa objektilajille.

Selitys: INSTANCE-tunnisteessa määritetty ominaisuuden nimilyhenne (short_name) ei kelpaa. Ominaisuuden nimi on liian pitkä tai se ei kelpaa objektilajille.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset

viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Määritä virhe ja päivitä kuvaustietokanta. Ominaisuuden nimilyhennettä koskevat seuraavat säännöt:
 - Nimilyhenne voi olla enintään 8 merkin pituinen.
 - Nimilyhenteen on vastattava tälle ilmentymälle objektilajissa määritettyä ominaisuuden nimilyhennettä.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0447E Syntaksivirhe -- OBJECT-tunniste. Avainsana <avainsana> on tunnisteessa useammin kuin kerran.

Selitys: Määritetty avainsana on samassa OBJECT-tunnisteessa useammin kuin kerran.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0448E Syntaksivirhe --
PROPERTY-tunniste. Avainsana
<avainsana> on tunnisteessa
useammin kuin kerran.

Selitys: Määritetty avainsana on samassa
PROPERTY-tunnisteessa useammin kuin kerran.

Information Catalog Manager -ohjelma on
peruuttanut kuvaustietokannan muutokset
viimeiseen muutosten vahvistuksen
tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa.
Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta
tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois
lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C
(checkpoint, tarkistuskohta) siten, että
tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä
päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta
asti.

FLG0449E Syntaksivirhe --
RELTYPE-tunniste. Avainsana
<avainsana> on tunnisteessa
useammin kuin kerran.

Selitys: Määritetty avainsana on samassa
RELTYPE-tunnisteessa useammin kuin kerran.

Information Catalog Manager -ohjelma on
peruuttanut kuvaustietokannan muutokset
viimeiseen muutosten vahvistuksen
tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa.
Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta
tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois
lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C
(checkpoint, tarkistuskohta) siten, että
tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä
päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta
asti.

FLG0450E Syntaksivirhe --
INSTANCE-tunniste.
UII-ominaisuuden nimi
(UII_short_name) <nimilyhenne
> on tunnisteessa useammin kuin
kerran.

Selitys: UII-ominaisuuden nimi
(UII_short_name) on määritetty useammin kuin
kerran saman INSTANCE-tunnisteen
SOURCEKEY- tai TARGETKEY-avainsanalle.

Information Catalog Manager -ohjelma on
peruuttanut kuvaustietokannan muutokset
viimeiseen muutosten vahvistuksen
tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa.
Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta
tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois
lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C
(checkpoint, tarkistuskohta) siten, että
tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä
päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta
asti.

FLG0451E Syntaksivirhe --
INSTANCE-tunniste.
Ominaisuuden nimi (short_name)
<nimilyhenne > on tunnisteessa
useammin kuin kerran.

Selitys: Määritetty ominaisuuden nimilyhenne
(short_name) on samassa INSTANCE-
tunnisteessa useammin kuin kerran.

Information Catalog Manager -ohjelma on
peruuttanut kuvaustietokannan muutokset
viimeiseen muutosten vahvistuksen
tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa.
Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta
tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois
lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.

3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnisteikielitetiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0452E **Syntaksivirhe -- OBJECT-tunniste. Avainsanan <avainsana> arvo ylittää enimmäispituuden <enimmäispituus>.**

Selitys: OBJECT-tunnisteen määritetyn avainsanan arvo ylittää kyseiselle avainsanan arvolle sallitun enimmäispituuden.

OBJECT-tunnisteen avainsanan arvot ovat vasemman ja oikean sulkeen välissä. Määrittäessään arvon pituutta Information Catalog Manager -ohjelma ohittaa avainsanan arvojen alussa olevat tyhjämerkit mutta sisällyttää lopussa olevat tyhjämerkit.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnisteikielitetiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0453E **Syntaksivirhe -- PROPERTY-tunniste. Avainsanan <avainsana> arvo ylittää enimmäispituuden <enimmäispituus>.**

Selitys: PROPERTY-tunnisteen määritetyn avainsanan arvo ylittää kyseiselle avainsanalle sallitun enimmäispituuden.

PROPERTY-tunnisteen avainsanan arvot ovat vasemman ja oikean sulkeen välissä.

Määrittäessään arvon pituutta Information Catalog Manager -ohjelma ohittaa avainsanan arvojen alussa olevat tyhjämerkit mutta sisällyttää lopussa olevat tyhjämerkit.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnisteikielitetiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0454E **Syntaksivirhe -- INSTANCE-tunniste. Ominaisuuden '<nimilyhenne>' arvo ylittää enimmäispituuden <enimmäispituus>.**

Selitys: INSTANCE-tunnisteen määritetyn ominaisuuden arvo ylittää kyseiselle arvolle sallitun enimmäispituuden.

INSTANCE-tunnisteen ominaisuuden ja UUI-ominaisuuden arvot ovat vasemman ja oikean sulkeen välissä. Määrittäessään arvon pituutta Information Catalog Manager -ohjelma ohittaa näiden arvojen alussa olevat tyhjämerkit mutta sisällyttää lopussa olevat tyhjämerkit.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.

3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0455E Syntaksivirhe --
RELTYPE-tunniste. Avainsanan
<avainsana> arvo ylittää
enimmäispituuden
<enimmäispituus>.

Selitys: RELTYPE-tunnisteen määritetyn avainsanan arvo ylittää kyseiselle avainsanan arvolle sallitun enimmäispituuden.

RELTYPE-tunnisteen avainsanan arvot ovat vasemman ja oikean sulkeen välissä. Määrittäessään arvon pituutta Information Catalog Manager -ohjelma ohittaa avainsanan arvojen alussa olevat tyhjämerkit mutta sisällyttää lopussa olevat tyhjämerkit.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0456E Syntaksivirhe --
COMMIT-tunniste. CHPID-arvo
ylittää enimmäispituuden
<enimmäispituus>.

Selitys: COMMIT-tunnisteen CHPID-arvo ylittää määritetyn enimmäispituuden.

COMMIT-tunnisteen avainsanan arvot ovat vasemman ja oikean sulkeen välissä. Määrittäessään arvon pituutta Information

Catalog Manager -ohjelma ohittaa avainsanan arvojen alussa olevat tyhjämerkit mutta sisällyttää lopussa olevat tyhjämerkit.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0457E Syntaksivirhe -- **OBJECT-tunniste.**
<avainsana> ei kelpaa
avainsanaksi. Kelvollisia
avainsanoja ovat: TYPE,
CATEGORY, EXTNAME,
PHYNAME, ICOFILE ja ICWFILE.

Selitys: Määritetty avainsana ei kelpaa OBJECT-tunnisteelle. Seuraavat avainsanat kelpaavat:

TYPE
CATEGORY
EXTNAME
PHYNAME
ICOFILE
ICWFILE

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.

2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielityedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0458E **Syntaksivirhe --
PROPERTY-tunniste. <avainsana>
ei kelpaa avainsanaksi. Kelvollisia
avainsanoja ovat: EXTNAME, DT,
DL, SHRTNAME, NULLS ja
UUISEQ.**

Selitys: Määritetty avainsana ei kelpaa PROPERTY-tunnisteelle. Seuraavat avainsanat kelpaavat:

EXTNAME
DT
DL
SHRTNAME
NULLS
UUISEQ

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielityedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0459E **Syntaksivirhe --
RELTYPE-tunniste. <avainsana> ei
kelpaa avainsanaksi. Kelvollisia
avainsanoja ovat: TYPE,
SOURCETYPE ja TARGETYPE.**

Selitys: Määritetty avainsana ei kelpaa RELTYPE-tunnisteelle. Seuraavat avainsanat kelpaavat:

TYPE
SOURCETYPE
TARGETYPE

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielityedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0460E **Syntaksivirhe --
COMMIT-tunniste. <avainsana>
ei kelpaa avainsanaksi.
Kelvollinen avainsana on
CHKPID.**

Selitys: Määritetty avainsana ei kelpaa COMMIT-tunnisteelle. CHKPID on ainoa COMMIT-tunnisteelle kelpaava avainsana.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta

tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.

2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0461E **Syntaksivirhe --
INSTANCE-tunniste. <avainsana>
ei kelpaa avainsanaksi. Kelvollisia
avainsanoja: SOURCEKEY ja
TARGETKEY. Jälkimmäinen
kelpaa vain riippuvuuksiin.**

Selitys: Määritetty avainsana ei kelpaa INSTANCE-tunnisteelle. Seuraavat avainsanat kelpaavat:

SOURCEKEY
TARGETKEY, kun INSTANCE seuraa
RELTYPE-tunnistetta

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0462E **Syntaksivirhe --
INSTANCE-tunniste.
UII-ominaisuuden nimi
(UII_short_name) <nimilyhenne
> ei kelpaa objektilajiksi tai se ei
ole UII-tunnuksen osa.**

Selitys: Määritetty INSTANCE-tunnisteen UII-ominaisuuden nimi (UII_short_name) on jotakin seuraavista:

- Liian pitkä (pitempi kuin 8 merkkiä).
- Virheellinen objektilajille.
- Kelvollinen objektilajille, muttei ole UII-tunnuksen osa.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0463E **Syntaksivirhe --
INSTANCE-tunniste. Avainsanaa
SOURCEKEY ei löydy oikeasta
kohdasta.**

Selitys: SOURCEKEY ei ole ollut INSTANCE-tunnisteen ensimmäinen avainsana. SOURCEKEY-avainsana on määritettävä INSTANCE-tunnisteen ensimmäiseksi avainsanaksi seuraavissa tapauksissa:

Objektin ilmentymän poisto

```
:ACTION.OBJINST(DELETE)  
:OBJECT.TYPE()  
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

tai

:ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_REL)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()

tai

:ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_ALL)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()

Objektin ilmentymän päivitys

:ACTION.OBJINST(UPDATE)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()

Riippuvuuden lisäys tai poisto

Rivinvaihto esimerkkitunnisteessa
:RELTYPE on merkityksetön. Kirjoita
kaikki avainsanat yhdelle riville.

:ACTION.RELATION()
:RELTYPE.TYPE() SOURCETYPE()
TARGETYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY() TARGETKEY()

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0464E **Syntaksivirhe --**
INSTANCE-tunniste. Avainsanaa
TARGETKEY ei löydy oikeasta
kohdasta.

Selitys: Avainsanaa TARGETKEY ei ole määritetty INSTANCE-tunnisteen toiseksi avainsanaksi. Kun INSTANCE-tunniste seuraa RELTYPE-tunnistetta riippuvuuden lisäystä tai

poistoa varten, TARGETKEY-avainsanan on oltava toinen avainsana.

Tässä tapauksessa tunnisteiden järjestys on seuraava:

:ACTION.RELATION(ADD) tai
:ACTION.RELATION(DELETE)
:RELTYPE.TYPE() SOURCETYPE() TARGETYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY() TARGETKEY()

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0465E **Syntaksivirhe -- OBJECT-tunniste.**
Avainsana <avainsana> puuttuu.
Se on pakollinen tämän
ACTION-tunnisteen vaihtoehdon
kanssa.

Selitys: Määritetty pakollinen avainsana puuttuu OBJECT-tunnisteesta.

Eräät OBJECT-avainsanat ovat pakollisia ACTION-tunnisteen vaihtoehdon mukaan.

TYPE Aina pakollinen. Määrittää objektilajin nimen.

CATEGORY

Pakollinen, jos edellä on
:ACTION.OBJTYPE(ADD) tai
:ACTION.OBJTYPE(MERGE). Ei kelpaa
muiden ACTION-tunnisteen
vaihtoehtojen yhteydessä.

EXTNAME

Pakollinen, jos edellä on
:ACTION.OBJTYPE(ADD) tai

:ACTION.OBJTYPE(MERGE).
Valinnainen, jos kyseessä on
ACTION.OBJTYPE(UPDATE). Ei kelpaa
muiden ACTION-tunnisteen
vaihtoehtojen yhteydessä.

PHYNAME

Valinnainen. Kelvollinen vain, jos edellä
on :ACTION.OBJTYPE(ADD) tai
:ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICOFIILE

Valinnainen. Kelvollinen vain, jos edellä
on :ACTION.OBJTYPE(ADD),
:ACTION.OBJTYPE(UPDATE) tai
:ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICWFILE

Valinnainen. Kelvollinen vain, jos edellä
on :ACTION.OBJTYPE(ADD),
:ACTION.OBJTYPE(UPDATE) tai
:ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Information Catalog Manager -ohjelma on
peruuttanut kuvaustietokannan muutokset
viimeiseen muutosten vahvistuksen
tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa.
Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta
tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois
lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C
(checkpoint, tarkistuskohta) siten, että
tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä
päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta
asti.

FLG0466E Syntaksivirhe -- OBJECT-tunniste.
Avainsanan CATEGORY arvo ei
kelpaa. Kelvollisia avainsanan
CATEGORY arvoja ovat:
GROUPING, ELEMENTAL,
CONTACT, DICTIONARY ja
SUPPORT.

Selitys: OBJECT-tunnisteessa
CATEGORY-avainsanalle määritetty arvo ei
kelpaa. Kelvollisia arvoja ovat seuraavat:

GROUPING
ELEMENTAL
CONTACT
DICTIONARY
SUPPORT

Information Catalog Manager -ohjelma on
peruuttanut kuvaustietokannan muutokset
viimeiseen muutosten vahvistuksen
tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa.
Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta
tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois
lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C
(checkpoint, tarkistuskohta) siten, että
tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä
päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta
asti.

FLG0467E Syntaksivirhe --
PROPERTY-tunniste. DT-arvo ei
kelpaa. Kelvollisia DT-arvoja ovat:
C, V, L ja T.

Selitys: PROPERTY-tunnisteessa
DT-avainsanalle määritetty arvo ei kelpaa.
Kelvollisia arvoja ovat seuraavat:

C Kiinteämittainen merkkijono
V Vaihtuvamittainen merkkijono
L Pitkä vaihtuvamittainen merkkijono
T Aikaleiman tiedot

Information Catalog Manager -ohjelma on
peruuttanut kuvaustietokannan muutokset
viimeiseen muutosten vahvistuksen
tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa.
Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta
tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois
lukien) on virheellinen tunniste.

2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnisteikielitetiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0468E **Syntaksivirhe --
PROPERTY-tunniste.
NULLS-avainsanan arvo ei kelpaa.
Kelvollisia NULLS-avainsanan
arvoja ovat: Y ja N.**

Selitys: PROPERTY-tunnisteessa NULLS-avainsanalle määritetty arvo ei kelpaa. Kelvollisia arvoja ovat seuraavat:

- Y** Tällä ominaisuudella ei tarvitse olla arvoa. Arvo voi olla tyhjä.
- N** Tällä ominaisuudella on oltava arvo.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnisteikielitetiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0469E **Syntaksivirhe --
PROPERTY-tunniste. Avainsanan
UUSEQ arvo ei kelpaa.
Kelvollisia avainsanan UUSEQ
arvoja ovat: 0, 1, 2, 3, 4 ja 5.**

Selitys: PROPERTY-tunnisteessa UUSEQ-avainsanalle määritetty arvo ei kelpaa. Kelvollisia arvoja ovat seuraavat:

0 (oletusarvo)

Ominaisuus ei kuulu yksilölliseen yleistunnisteeseen (UII-tunnus).

1, 2, 3, 4 tai 5

Ominaisuus kuuluu UII-tunnukseen ja on siinä numeroarvon ilmoittamassa paikassa.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnisteikielitetiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0470E **Syntaksivirhe --
RELTYPE-tunniste. Avainsanan
TYPE arvo ei kelpaa. Kelvollisia
avainsanan TYPE arvoja ovat:
CONTAIN, CONTACT, LINK ja
ATTACHMENT.**

Selitys: RELTYPE-tunnisteessa määritetty TYPE-avainsanan arvo ei kelpaa. Kelvollisia arvoja ovat seuraavat:

ATTACHMENT

Kohdeobjekti on liitetty lähdeobjektiin Comments-objektina.

CONTAIN

Lähdeobjekti sisältää kohdeobjektin.

CONTACT

Lähdeobjekti liittyy Contact-luokan kohdeobjektiin.

LINK

Lähdeobjekti on linkitetty kohdeobjektiin.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0471E Syntaksivirhe --
PROPERTY-tunniste.
<nimilyhenne> ei ole kelvollinen
SHRTNAME-avainsanan arvo,
koska se on varatun
ominaisuuden nimilyhenne.
Varattujen nimilyhenteiden arvot
ovat: OBJTYPID, INSTIDNT,
UPDATIME ja UPDATEBY.

Selitys: PROPERTY-tunnisteessa SHRTNAME-avainsanalle määritetty arvo ei kelpaa, koska se on varatun ominaisuuden nimilyhenne.

Information Catalog Manager -ohjelma on varannut seuraavat arvot, eikä niitä voi määrittää uuden ominaisuuden avainsanan SHRTNAME (short_name) arvoksi:

OBJTYPID
INSTIDNT
UPDATIME
UPDATEBY

Voit ilmaista, että NAME on uuden objektilajin UUI-ominaisuus, määrittämällä nimen NAME uuden ominaisuuden nimilyhenteeksi.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0472E Syntaksivirhe --
INSTANCE-tunniste.
<nimilyhenne> ei ole kelvollinen
nimilyhenteen arvo, koska se on
varattu tuontitoiminnon käyttöön.
Varattujen nimilyhenteiden arvot
ovat: OBJTYPID, INSTIDNT,
UPDATIME ja UPDATEBY.

Selitys: INSTANCE-tunnisteessa määritetty ominaisuuden nimilyhenne (short_name) ei kelpaa, koska Information Catalog Manager -ohjelma muodostaa arvon tälle ominaisuudelle. Käyttäjä ei voi nollata tätä arvoa.

Information Catalog Manager -ohjelma muodostaa seuraavien ominaisuuksien arvot:

OBJTYPID
INSTIDNT
UPDATIME
UPDATEBY

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että

tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0473E **Syntaksivirhe -- RELTYPE-tunniste. Avainsana <avainsana> puuttuu. Pakollisia avainsanoja ovat: TYPE, SOURCETYPE ja TARGETYPE.**

Selitys: Tämä RELTYPE-tunnisteen avainsana on pakollinen, mutta se puuttuu. Seuraavat avainsanat ovat pakollisia:

TYPE
SOURCETYPE
TARGETYPE

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0474E **Syntaksivirhe -- PROPERTY-tunniste. Avainsana <avainsana> puuttuu. Pakollisia avainsanoja ovat: EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME ja NULLS.**

Selitys: Tämä PROPERTY-tunnisteen avainsana on pakollinen, mutta se puuttuu. Seuraavat avainsanat ovat pakollisia:

EXTNAME
DT
DL
SHRTNAME

NULLS

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0475E **Syntaksivirhe -- OBJECT-tunniste. Avainsanaa <avainsana> ei käytetä tämän ACTION-tunnisteen vaihtoehdon kanssa.**

Selitys: Määritetty avainsana ei kelpaa tälle OBJECT-tunnisteelle. Eräät OBJECT-tunnisteen avainsanat kelpaavat vain tiettyjen ACTION-tunnisteen vaihtoehtojen yhteydessä. Seuraavassa on luettelo OBJECT-tunnisteen avainsanojen käytöstä:

TYPE Aina pakollinen. Määrittää objektilajin nimen.

CATEGORY

Pakollinen ja kelvollinen vain, jos edellä on :ACTION.OBJTYPE(ADD) tai :ACTION.OBJTYPE(MERGE).

EXTNAME

Pakollinen, kun edellä on :ACTION.OBJTYPE(ADD) tai :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Valinnainen, kun edellä on :ACTION.OBJTYPE(UPDATE)

PHYNAME

Valinnainen. Kelvollinen vain, jos edellä on :ACTION.OBJTYPE(ADD) tai :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICOFILE

Valinnainen. Kelvollinen vain, jos edellä on :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) tai :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICWFILE

Valinnainen. Kelvollinen vain, jos edellä on :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) tai :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0476E Tunnistekielitiedoston <tunnistekielitiedoston_nimi> tuontia ei voi aloittaa uudelleen, koska tarkistuskohdan tunnusta <tarkistuskohdan_tunnus> ei ole löytynyt.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi tuoda määritettyä tunnistekielitiedostoa viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta alkaen. Järjestelmän tallentama tarkistuskohdan tunnus ei vastaa mitään määritetyn tunnistekielitiedoston COMMIT-tunnisteen tarkistuskohdan tunnusta.

Käyttäjän toimet: Tarkista seuraavat mahdolliset syyt:

- Usealla kuin tiedostolla saattaa olla sama nimi. Varmista tällaisessa tapauksessa, että olet tuomassa oikeaa tiedostoa.

- Tallennettu tarkistuskohta on poistettu tunnistekielitiedostosta. Palauta tällaisessa tapauksessa tarkistuskohta tiedostoon.
- Tarkistuskohta saattaa viitata toisen hakemiston tiedostoon. Varmista, että olet tuomassa oikeasta hakemistosta.

FLG0477E Syntaksivirhe -- DISKCNTRL-tunniste.

Selitys: DISKCNTRL-tunnisteessa on syntaksivirhe. Tämän komennon syntaksi on seuraavanlainen:

:DISKCNTRL.SEQUENCE(*nn*, + | -)

- nn* Levykkeen järjestysnumero.
- + Tunnistekielitiedosto jatkuu ainakin yhdessä levykkeessä.
- Tässä levykkeessä on tunnistekielitiedoston loppu.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0478E Objekttilajin <objekttilajin_nimi> päivitys ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu_syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi päivittää määritettyä objekttilajia, koska on ilmennyt tietokannan sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista ja laajennetuista syykoodeista on *Sanomaoppaan*

kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0479E **Objektilajia <objektilajin_nimi> ei löydy kohdekuvaustietokannasta.**

Selitys: Määritettyä objektilajia ei löydy kohdekuvaustietokannasta. Information Catalog Manager -ohjelma ei ole löytänyt määritettyä objektilajin nimeä vastaavaa aiemmin luotua objektilajia jollekin seuraavista ACTION-tunnisteista:

ACTION.OBJTYPE(UPDATE)
ACTION.OBJTYPE(APPEND)
ACTION.OBJINST(ADD)
ACTION.OBJINST(UPDATE)
ACTION.OBJINST(DELETE)
ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_REL)
ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_ALL)
ACTION.OBJINST(MERGE)
ACTION.RELATION(ADD)
ACTION.RELATION(DELETE)

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa.
2. Jos toteutat normaalia tuontitoimintoa (muuta kuin MDIS-tuontia), tarkastele kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
3. Määritä OBJECT-tunnisteen TYPE-avainsanalle objektilajin nimi, joka vastaa kohdekuvaustietokannassa olevaa objektilajin nimeä.
4. Päivitä kuvaustietokanta ja tuo tunnisteikielitetiedosto uudelleen. Jos toteutat normaalia tuontia, voit määrittää RESTART-asetuksen arvoksi C:n (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnisteikielitetiedosto

tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtasta alkaen.

FLG0481E **Määrittäminen OBJINST(MERGE) on löytynyt, ennen kuin määrittäminen OBJTYPE(MERGE) on käsitelty objektilajissa <objektilajin_nimi>.**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tunnisteikielitetiedoston tuonnin, koska objektin ilmentymän :ACTION.OBJINST(MERGE)-tunniste on ennen objektilajin :ACTION.OBJTYPE(MERGE)-tunnistetta.

Information Catalog Manager -ohjelman on ensin yhdistettävä objektilajit varmistaakseen, että tunnisteikielitetiedoston ja kohdekuvausluettelon objektilajin ominaisuuksien määrittäykset ovat yhteensopivat.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnisteikielitetiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtasta asti.

FLG0482E **Riippuvuuden poisto ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.**

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut poistaa riippuvuutta.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodeista ja laajennetuista syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
3. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0483E Riippuvuuden luonti ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut luoda riippuvuutta.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodeista ja laajennetuista syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa.
3. Jos toteutat normaalia (ei MDIS-) tuontitoimintoa, tarkastele kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
4. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja tuo se uudelleen. Jos toteutat normaalia tuontia, voit määrittää RESTART-asetuksen arvoksi C:n (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta alkaen.

FLG0484E Tunnistekielitiedostoa <tunnistekielitiedoston_nimi> ei ole löytynyt levykkeestä. Aseta oikea levyke levykeasemaan ja paina Enter-näppäintä.

Selitys: Määritetty tunnistekielitiedosto ei ole tässä levykkeessä.

Käyttäjän toimet: Aseta oikea levyke levykeasemaan ja paina Enter-näppäintä.

FLG0485E Levyke on asetettu väärässä kohdassa. Aseta levyke numero <numero> ja paina Enter-näppäintä.

Selitys: Tämä levyke on asetettu väärässä kohdassa.

Syötetunnistekielitiedosto on tallennettu useaan levykkeeseen, joten sinun on asetettava levykkeet oikeassa järjestyksessä.

Käyttäjän toimet: Aseta oikea levyke levykeasemaan ja paina Enter-näppäintä.

FLG0486I Aseta levyke numero <numero> ja paina Enter-näppäintä.

FLG0487E Syntaksivirhe -- INSTANCE-tunniste. Ominaisuuden nimeä (short_name) ei löydy. Ainakin yksi ominaisuuden nimi (short_name) on pakollinen.

Selitys: Tälle INSTANCE-tunnisteelle ei ole määritetty ominaisuuden nimilyhenteitä (short_name). INSTANCE-ilymentymälle on määritettävä vähintään yksi ominaisuuden nimilyhenne (short_name) ja arvo seuraavissa tapauksissa:

Objektin ilymentymän päivitys

```
:ACTION.OBJINST(UPDATE)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
short_name(arvo) ...
```

Objektin ilymentymän lisäys tai yhdistäminen
:ACTION.OBJINST(ADD) tai

:ACTION.OBJINST(MERGE)
:OBJECT.TYPE() CATEGORY()
EXTNAME() PHYNAME() ICOFILE()
:INSTANCE.short_name(arvo) ...

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Määritä tälle INSTANCE-tunnisteelle vähintään yksi ominaisuuden nimilyhenne (short_name) ja arvo.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0488W **Objektin lajin**
 <objektin_lajin_nimi>
 kuvaketietoja ei ole päivitetty,
 koska Information Catalog
 Manager -ohjelma ei ole voinut
 noutaa kuvaketiedostoa
 <kuvaketiedoston_nimi>.
 Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut päivittää määritetyn objektilajin kuvaketietoja, koska määritetyn kuvaketiedoston nouto ei ole onnistunut.

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä lokitiedoston avulla, miltä objektilajeilta puuttuu kuvaketietoja.
2. Korjaa kuvaketiedot päivittämällä objektilaji Information Catalog Manager -ohjelman ikkunoiden tai tunnistekielitiedoston avulla.

FLG0489E **Syntaksivirhe --**
 ACTION-tunniste. Avainsanan
 <avainsana> arvo ylittää
 enimmäispituuden
 <enimmäispituus>.

Selitys: Määritetyn avainsanan arvon pituus ylittää avainsanan arvolle sallitun enimmäispituuden.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0490I **Tuonti on alkanut:**
 tunnistekielitiedosto --
 <tunnistekielitiedoston_nimi>

FLG0491I **Tuonti on päättynyt:**
 tunnistekielitiedosto --
 <tunnistekielitiedoston_nimi>

FLG0492I **Muutosten vahvistus on onnistunut**
 tarkistuskohdassa
 <tarkistuskohdan_tunnus>.

FLG0493I **Tuonti on päättynyt virheisiin.**
 Tietokannan muutokset on
 peruutettu viimeiseen
 COMMIT-kohtaan tai
 tunnistekielitiedoston alkuun.

FLG0494I **Tuonti on päättynyt onnistuneesti.**

FLG0496E Syntaksivirhe --
<tunnisteen_nimi>-tunniste.
Vasenta suljetta ei löydy oikeasta
kohdasta.

Selitys: Määritetyssä tunnisteessa on avainsana, jonka jälkeen ei tule vasenta suljetta. Vasen sulje on pakollinen kaikkien avainsanojen jälkeen.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtasta asti.

FLG0497E Syntaksivirhe --
<tunnisteen_nimi>-tunniste.
<avainsana/nimilyhenne> -arvo
sisältää sulkeen, joka ei ole
puolilainausmerkkien välissä.

Selitys: Määritetty arvo sisältää yhden tai useamman sulkeen, joka ei ole puolilainausmerkkien välissä. Avainsanan arvon sulkeiden on aina oltava puolilainausmerkkien välissä, kuten seuraavassa (esimerkin rivinvaihdolla ei ole merkitystä, kirjoita tunnisteiden koodaus kokonaan yhdelle riville):
:INSTANCE.REMARK(Tämä on ('loistava'))
esimerkki)

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta

tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.

2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtasta asti.

FLG0498I Poistettavaa objektilajia
(<objektin_lajin_nimi>) ei löydy.
Tuonti jatkuu.

FLG0499I Tuonti on päättynyt ja antanut
varoituksia.

FLG0500E Syntaksivirhe. Kelvollisen
tunnisteen <tunnisteen_nimi>
jäljessä on ylimääräisiä merkkejä.

Selitys: Määritetyn tunnisteen jäljessä ja ennen seuraavaa tunnistetta on virheellisiä merkkejä.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtasta asti.

FLG0501E Syntaksivirhe --
<tunnisteen_nimi>-tunniste. Tälle
tunnisteelle ei ole määritetty
avainsanaa.

Selitys: Jokin seuraavista tunnisteista on määritetty ilman avainsanoja:

ACTION

COMMIT
OBJECT
PROPERTY
RELTYPE

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Lisää tunnisteeseen tarvittavat avainsanat.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0502E Syntaksivirhe --
<tunnisteen_nimi>-tunniste.
Avainsanan <avainsana> arvo
puuttuu tai siinä on vain
tyhjämerkkejä.

Selitys: Määritetyn avainsanan arvo puuttuu tai siinä on vain tyhjämerkkejä.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Jos arvo on pakollinen, määritä arvo. Jos arvo on valinnainen ja haluat jättää sen pois, poista avainsana.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0504E Järjestelmä ei ole löytänyt päivitettävää objektin ilmentymää. Objektilaji: <objekttilajin nimi>. UII-tunnus: <osa 1>, <osa 2>, <osa 3>, <osa 4>, <osa 5>.

Selitys: Järjestelmä ei ole löytänyt määritettyä objektin ilmentymää kuvaustietokannasta. Kuvaustietokannassa ei ole objektia, jolla olisi määritetyt UII (yksilöllinen yleistunniste) -ominaisuuden arvot.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Korjaa virheelliset UII-ominaisuuden arvot.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0505E Objekttilajin <objekttilajin_nimi> luonti ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut luoda määritettyä objektilajia tuonnin yhteydessä.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista ja laajennetuista syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0506I Järjestelmä ei ole löytänyt poistettavaa objektin ilmentymää. Objektilaji: <objektilajin nimi>. UUI-tunnus: <osa 1>, <osa 2>, <osa 3>, <osa 4>, <osa 5>. Tuonti jatkuu.

FLG0507E Virhe kaiutustiedoston suljettaessa. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut virheen kaiutustiedoston sulkemisen yhteydessä.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0508I Kaksoisriippuvuus. UUI-tunnukset:

FLG0510I Riippuvuuden poisto ei onnistu, koska sitä ei ole. UUI-tunnukset:

FLG0511E Syntaksivirhe -- PROPERTY-tunniste. Avainsanaa <avainsana> ei voi käyttää PROPERTY-tunnisteen kanssa, kun SHRTNAME(NAME) on määritetty.

Selitys: Määritetty avainsana ei kelpaa PROPERTY-tunnisteen kanssa, kun SHRTNAME -avainsanan arvo on NAME. Koska NAME on varattu ominaisuuden nimilyhenne, PROPERTY-tunnisteen syntaksi voi olla vain seuraavanlainen:

:PROPERTY.SHRTNAME(NAME) UUISEQ(*n*)

Muita kelvollisia PROPERTY-avainsanoja ei ole.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset

viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
 2. Korjaa PROPERTY-tunnisteen syntaksi.
 3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnisteikielitetieto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.
-

FLG0512E Tunnistekieli tiedostosta ei ole löytynyt kelvollisia tunnisteita.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei tunnista tunnisteikielitetiedoston sisältöä, koska tiedosto ei ala kelvollisella tunnisteella.

Käyttäjän toimet:

1. Jos tunnisteikielitetiedostossa on käyttäjätietoja, merkitse nämä tiedot COMMENT-tunnisteiden avulla.
 2. Korjaa virhe ja tuo tunnisteikielitetieto uudelleen.
-

FLG0513E Tunnisteikielitetieto ylittää tuonnin ja viennin yhteydessä sallittujen eri objektilajien enimmäismäärän.

Selitys: Tuonnin aikana tämä sanoma merkitsee sitä, että tunnisteikielitetiedostossa on yli 3 500 eri objektilajia.

Viennin aikana tämä sanoma merkitsee sitä, että Information Catalog Manager -ohjelma on joutunut 3 500 eri objektilajia.

Käyttäjän toimet: Jos olet toteuttamassa tuontia, jaa tunnisteikielitetieto pienemmiksi tiedostoiksi, jolloin kunkin tuontitoiminnon tuomien eri objektilajien määrä pienenee.

Jos olet toteuttamassa vientiä, vie vähemmän eri objektilajeja kunkin vientitoiminnon yhteydessä.

FLG0514E Syntaksivirhe --
<tunnisteen_nimi>-tunniste.
Oikeaa suljetta ei löydy oikeasta
kohdasta. Jokin seuraavista
puuttuu: vasen sulje, avainsana,
nimilyhenne tai
UII-nimilyhenne.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut oikean sulkeen, joka on väärässä paikassa. Tunnisteesta puuttuu jokin seuraavista:

Vasen sulje: Seuraavassa esimerkissä NAME ja VALUE tulisi erottaa vasemmalla sulkeella:

Väärin :INSTANCE.NAMEVALUE)

Oikein :INSTANCE.NAME(VALUE)

Avainsana: Seuraavassa esimerkissä sinun on määritettävä TYPE-avainsana OBJECT-tunnisteen ja ABC-arvon väliin:

Väärin :OBJECT.)

Oikein :OBJECT.TYPE(ABC)

Nimilyhenne: Seuraavassa esimerkissä sinun on määritettävä ominaisuuden nimilyhenne ja arvo ennen seuraavaa oikeaa suljetta (tai poistettava oikea sulje):

Väärin :INSTANCE.PROP1(VALUE1)
PROP2(VALUE2))

Oikein :INSTANCE.PROP1(VALUE1)
PROP2(VALUE2) PROP3(VALUE3)

UII-nimilyhenne: Seuraavassa esimerkissä UII-nimilyhenne (UII-ominaisuuden 8 merkin pituinen nimi) ja arvo on määritettävä sulkeisiin SOURCEKEY-avainsanalle.

Väärin: :INSTANCE.SOURCEKEY()

Oikein:
:INSTANCE.SOURCEKEY(UII_1(VALUE1))

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Lisää virheelliseen tunnisteeseen tarvittavat elementit.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtasta asti.

FLG0515E Syntaksivirhe --
<tunnisteen_nimi>-tunniste.
Vasenta suljetta ei löydy oikeasta
kohdasta. Jokin seuraavista
puuttuu: avainsana, nimilyhenne
tai UII-nimilyhenne.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut vasemman sulkeen, joka on väärässä paikassa. Tunnisteesta puuttuu jokin seuraavista:

Avainsana: Seuraavassa esimerkissä avainsana on lisättävä tunnisteen :ACTION. ja vaihtoehdon (ADD) väliin:

Väärin :ACTION.(ADD)

Oikein :ACTION.OBJTYPE(ADD)

Nimilyhenne: Seuraavassa esimerkissä sinun on määritettävä ominaisuuden nimilyhenne ennen ominaisuuden arvoa (Information Catalog Manager -ohjelman avulla):

Väärin :INSTANCE.(Information Catalog
Manager -ohjelman avulla)

Oikein :INSTANCE.TITLE(Information Catalog
Manager -ohjelman avulla)

UII-nimilyhenne: Seuraavassa esimerkissä UII-nimilyhenne on määritettävä ennen arvoa (J. Virtanen):

Väärin :INSTANCE.SOURCEKEY((J. Virtanen)
TITLE(Information Catalog Manager
-ohjelman avulla))

Oikein :INSTANCE.SOURCEKEY(AUTHOR(J. Virtanen) TITLE(Information Catalog Manager -ohjelman avulla))

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut tietokannan muutokset viimeiseen päivitysten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Lisää tunnisteeseen tarvittavat elementit.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0516W Riippuvuuden poisto ei onnistu. Lähteen UII-tunnusta ei löydy: <osa 1>, <osa 2>, <osa 3>, <osa 4>, <osa 5>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut poistaa riippuvuutta, koska se ei ole löytänyt määritettyä lähdeobjektin ilmentymää kohdekuvaustietokannasta. SOURCEKEY-avainsanan UII-arvot eivät vastaa mitään kuvaustietokannan objektin ilmentymää.

Käsittely jatkuu.

FLG0517E Riippuvuuden luonti ei onnistu. Lähteen UII-tunnusta ei löydy: <osa 1>, <osa 2>, <osa 3>, <osa 4>, <osa 5>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut lisätä riippuvuutta, koska se ei ole löytänyt lähdeobjektin ilmentymää (SOURCEKEY) kohdekuvaustietokannasta.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
2. Muuta lähdeobjektin ilmentymän (SOURCEKEY) UII-tunnus.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0518W Riippuvuuden poisto ei onnistu. Kohteen UII-tunnusta ei löydy: <osa 1>, <osa 2>, <osa 3>, <osa 4>, <osa 5>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut poistaa riippuvuutta, koska se ei ole löytänyt määritettyä kohdeobjektin ilmentymää kuvaustietokannasta. TARGETKEY-avainsanan UII-ominaisuuksille määritetyt arvot eivät vastaa mitään kuvaustietokannan ilmentymää.

Käsittely jatkuu.

FLG0519E Riippuvuuden luonti ei onnistu. Kohteen UII-tunnusta ei löydy: <osa 1>, <osa 2>, <osa 3>, <osa 4>, <osa 5>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut lisätä riippuvuutta, koska se ei ole löytänyt kohdeobjektin ilmentymää kohdekuvaustietokannasta. TARGETKEY-avainsanan UII-ominaisuuksien arvot eivät vastaa mitään kohdekuvaustietokannan objektin ilmentymää.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.

2. Muuta kohdeobjektin ilmentymän (TARGETKEY) UUI-arvot.
3. Määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0520E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton virhe ja ohjelman toiminta keskeytyy. Pääkäyttäjän toimia tarvitaan. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei voi vapauttaa muistia.

Käyttäjän toimet:

1. Kun Information Catalog Manager -ohjelma on lopetettu, tallenna jäljitystiedosto nimeämällä se uudelleen. (Jäljitystiedosto on samanniminen kuin käyttämäsi kuvaustietokanta, ja sen tunniste on TRC. Se sijaitsee DGWPATH-muuttujan määrittämässä hakemistossa.)
2. Aloita Information Catalog Manager -ohjelma uudelleen ja yritä toimintaa uudelleen. Jos sanoma uusiutuu, tarvitaan tietokannan pääkäyttäjän toimia.
3. Ota yhteys ohjelmistotukeen.

FLG0521E Information Catalog Manager -ohjelman toiminta keskeytyy, koska muisti ei riitä. Muita ikkunoita tai sovelluksia on ehkä suljettava.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma tarvitsee jatkamiseen lisää muistia. Syynä on jompikumpi seuraavista:

- Ajossa on liian monta sovellusta.
- Information Catalog Manager -ohjelmassa on liikaa objekteja tai objektilajeja.

Käyttäjän toimet: Kun Information Catalog Manager -ohjelma on lopetettu, sulje muita ikkunoita ja sovelluksia ja aloita Information Catalog Manager -ohjelma uudelleen.

Tietokannan valvojan toimet: Poista nykyisestä kuvaustietokannasta objekteja tai objektilajeja tuontitoiminnon avulla.

FLG0522I Objektilaji <objektilajin nimi> ja kaikki sille alisteiset objektin ilmentymät on poistettu.

FLG0523E Objektilajin <objektilajin nimi> ja sille alisteisten objektien poisto ei onnistu. Syykoodi on <syykoodi>. Laajennettu syykoodi on <laajennettu syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut poistaa määritettyä objektilajia eikä mitään kyseisen lajin objekteja.

Information Catalog Manager -ohjelma on peruuttanut kuvaustietokannan muutokset viimeiseen muutosten vahvistuksen tarkistuskohtaan asti ja lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Lisätietoja syykoodista ja laajennetuista syykoodista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.
2. Tarkastele lokitiedostoa ja kaiutustiedostoa. Toinen kaiutustiedoston viimeisistä kahdesta tunnisteesta (COMMENT-tunnisteet pois lukien) on virheellinen tunniste.
3. Määritä virhe, päivitä tunnistekielitiedosto ja määritä RESTART-asetuksen arvoksi C (checkpoint, tarkistuskohta) siten, että tunnistekielitiedosto tuodaan viimeisestä päivitysten vahvistuksen tarkistuskohdasta asti.

FLG0524I Objektin ilmentymä ja sille alisteinen hakemistorakenne on poistettu. Objektilaji: <objektilajin nimi>. UUI-tunnus:

FLG0525I Objektin ilmentymä ja kaikki sille alisteisten objektien hakemistorakenteet on poistettu. Objektilaji: <objektilajin nimi>. UUI-tunnus:

FLG0600I Kuvaustietokannan rekisteröinti on onnistunut. Järjestelmä on luonut Information Catalog Manager -ohjelman kuvakkeet.

FLG0601I Kuvaustietokannan luonti on onnistunut. Järjestelmä on luonut Information Catalog Manager -ohjelman kuvakkeet.

FLG0602E Tämäniminen kuvaustietokanta on jo olemassa.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0603I Kuvaustietokanta, jolla on tämä valenimi, on jo olemassa. Järjestelmä on luonut Information Catalog Manager -ohjelman kuvakkeet.

FLG0604E Koodisivun lataus ei onnistu. Katso lisätietoja koodisivun asennuksesta Information Catalog Manager -ohjelman asennusohjeista.

FLG0606E Information Catalog Manager -ohjelman muistin varaus ei onnistunut, ja ohjelman toiminta keskeytyy.

FLG0607E Komentotiedoston avaus ei onnistu.

FLG0608E Komentotiedoston sulkeminen ei onnistu.

FLG0609E Komentotiedoston luku ei onnistu.

FLG0610E Kuvausluettelon nimessä on virheellisiä merkkejä.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0611P Rekisteröinti on meneillään. Odota hetki.

FLG0612E Olet valinnut virheellisen aseman tunnuksen tai sellaisen aseman tunnuksen, johon sinulla ei ole luku- tai kirjoitusoikeuksia.

FLG0613E Kuvaustietokannan luonti on epäonnistunut;
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0614E Kuvaustietokannan järjestelmätaulukon <järjestelmätaulukon nimi> luonti ei onnistu.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0615E Information Catalog Manager -ohjelman sidonta kuvaustietokantaan ei onnistu. Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton tietokantavirhe, tai ohjelma ei löydä sidontatiedostoa nykyisestä hakemistosta tai polusta.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0616E Information Catalog Manager -ohjelman yhteys kuvaustietokantaan on katkennut. Kuvaustietokanta saattaa olla ristiriitaisessa tilassa, ja se on ehkä poistettava.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0617E Kuvaustietokannan luonti ei onnistu, koska järjestelmäresurssit eivät riitä.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0618P Päivitys on meneillään. Odota hetki.

FLG0619E Jos haluat sitoa Information Catalog Manager -ohjelman kuvaustietokantaan, sinulla on oltava SYSADM-valtuudet. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0620E Paikallistietokannan hallintajärjestelmän aloitus ei onnistu. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Lisätietoja on tietokantaan liittyvissä julkaisuissa.

FLG0621E Jos haluat luoda kuvaustietokannan, sinulla on oltava SYSADM-valtuudet. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0622E Jos haluat myöntää käyttöoikeuden kuvaustietokantaan, sinulla on oltava SYSADM-valtuudet. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0623E Yhteyden muodostus tietokantaan ei onnistu. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Lisätietoja on tietokantaan liittyvissä julkaisuissa.

FLG0624P Luonti on meneillään. Odota hetki.

FLG0625E Information Catalog Manager -ohjelman lopetus ei onnistu. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Lisätietoja on tietokantaan liittyvissä julkaisuissa.

FLG0626E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton tietokannan vaurio, ja ohjelman toiminta keskeytyy. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Lisätietoja on tietokantaan liittyvissä julkaisuissa.

FLG0627E Komentotiedostoja ei löydy.

FLG0628I Komentotiedoston käsittely on alkanut.

FLG0629E Sanaa <varattu sana> ei voi käyttää nimenä tai valenimenä, koska se on jo varattu sana. Valitse toinen nimi tai valenimi.

FLG0630E Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut tuoda yleisiä objektilajeja. Syykoodi on <syykoodi>. Tuo ne yleisten objektilajien tuontitoiminnolla sitten, kun olet korjannut virheen.

FLG0631E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton tietokantavirhe, ja ohjelman toiminta keskeytyy. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Lisätietoja on tietokantaan liittyvissä julkaisuissa.

FLG0632E On ilmennyt järjestelmävirhe. Valitun komentotiedoston käsittely ei onnistu.

FLG0633E Tiedostoa ei voi ajaa. Muokkaa sitä tai valitse toinen komentotiedosto ja yritä uudelleen.

FLG0634W Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton ohjeen käsittelyn virhe. Ohje ei ole käytettävissä.

FLG0636E Palvelinsolmun rekisteröinti ei voi jatkua, koska hakemistossa <hakemiston_nimi> ei ole komentotiedostoja.

FLG0638E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt odottamaton sisäinen virhe, ja ohjelman toiminta keskeytyy.

FLG0640W Valittu komentotiedosto on suurempi kuin <kentän_nimi>-kenttä. Koko komentotiedosto ei tule näkyviin.

FLG0641E Rekisteröityä solmun tunnusta ei ole. Information Catalog Manager -ohjelma ei voi jatkua käsittelyä.

FLG0642E Information Catalog Manager -ohjelma ei ole onnistunut luomaan AS/400-kirjastokokoelmaa: <kokoelman nimi>, SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Saat lisätietoja AS/400-järjestelmän pääkäyttäjältä.

FLG0643E AS/400-kirjastokokoelma "DATAGUID" on luotava, ennen kuin voit ottaa tämän toiminnon käyttöön.
SQLCODE=<SQLCODE>.
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0644E Kirjoita arvo kenttään <kentän nimi>.

FLG0645E Information Catalog Manager -ohjelmassa on ilmennyt järjestelmävirhe, tai Information Catalog Manager -ohjelman kuvaketiedostoja tai ohjelmatiedostoa ei löydy. Järjestelmä ei luo Information Catalog Manager -ohjelman kuvakkeita.

FLG0646E Järjestelmässä ei ole kelvollista Information Catalog Manager -ohjelman koodisivua. Katso lisätietoja tuetuista koodisivuista Information Catalog Manager -ohjelman asennusohjeista.

FLG0647E Tietokanta ei tue valitsemaasi koodisivua. Lisätietoja kelvollisista koodisivuista on tietokantaan liittyvissä julkaisuissa.

FLG0648E Kuvaustietokannan luonti on epäonnistunut. DB2 for OS/2 -ohjelman tietokannan luonnin sovellusohjelmaliittymän paluukoodi on <paluukoodi>.

FLG0649E Tämä päivitys ei kelpaa, koska järjestelmän tietokantahakemistossa ei ole tietokannan tunnuksia.

FLG0650E Kuvaketiedoston avaus ei onnistu. Varmista, että mallikuvaketiedostot on tallennettu PATH-lauseessa määritettyyn hakemistoon. PATH-lause on järjestelmärekisterissä, AUTOEXEC.BAT-tiedostossa tai CONFIG.SYS-tiedostossa sen mukaan, mikä käyttöjärjestelmä on käytössä.

FLG0651E Information Catalog Manager
-ohjelma ei voi sijoittaa
mallikuvaketiedostoja
kuvaustietokantaan.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.
Lisätietoja on tietokantaan
liittyvissä julkaisuissa.

FLG0652I Kuvaustietokannan päivitys on
onnistunut. Järjestelmä on luonut
Information Catalog Manager
-ohjelman kuvakkeet.

FLG0653E Tarvittavaa paketin sidontatiedostoa
ei ole määritetty tietokannassa, tai
on ilmennyt aikaleimaristiriitä.
Varmista, että polussa on vain
yksi <sidontatiedoston nimi>-
tiedosto.

FLG0654I Kuvaustietokannan päivitys on
onnistunut. Järjestelmä on luonut
Information Catalog Manager
-ohjelman kuvakkeet. Joidenkin
objektilajien UUI-ominaisuuden
pituudet ylittävät kuitenkin 254
tavun enimmäispituuden.
Päivitettävien objektilajien
luettelo on kohdassa
<päivitettävien objektilajien
luettelo>.

FLG0655E On ilmennyt virhe kirjoitettaessa
tiedostoon <tiedoston nimi>.

FLG0656E Information Catalog Manager
-ohjelma on havainnut
odottamattoman
Windows-virheen.

FLG0657E Information Catalog Manager
-ohjelma ei löydä
DGWPATH-asetusta, tai
muuttujassa DGWPATH
määritetty asema tai hakemisto ei
kelpaa. DGWPATH on määritetty
järjestelmän rekisterissä,
AUTOEXEC.BAT-tiedostossa tai
CONFIG.SYS-tiedostossa sen
mukaan, mikä käyttöjärjestelmä
on käytössä.

FLG0658I Olet rekisteröinyt tietokannan, joka
ei ole kuvaustietokanta. Pyydä
järjestelmän pääkäyttäjää luomaan
kuvaustietokanta.

FLG0659I Olet rekisteröinyt aiemman version
kuvaustietokannan. Pyydä
järjestelmän pääkäyttäjää
päivittämään kuvaustietokanta.

FLG0660E Information Catalog Manager
-ohjelma ei löydä määritettyä
tietokantaa. Luo tietokanta, ellei
sitä ole. Lisää etätietokannat
työaseman luetteloon antamalla
DB2-komento CATALOG
DATABASE.

FLG0661E Tarvittavaa objektilajia ei ole
kuvaustietokannassa. Pyydä
järjestelmän pääkäyttäjää tuomaan
ennalta määritetyt objektilajit.

FLG0701E Tulosteen tunnistekielitiedoston
<tunnistekielitiedoston nimi>
avaus ei onnistu.

Selitys: DGETI_SM-komento ei voi avata
tunnistekielitiedostoa DG_ETI.TAG kirjoitusta
varten.

Käyttäjän toimet: Tarkista, ettei tiedosto ole
avoinna tai toisen ohjelman käytössä.

FLG0702E Syöttötiedoston luku ei onnistu.
Tiedoston muoto ei ole oikea.

Selitys: DGETI_SM-komento olettaa, että tiedosto on tietyssä muodossa, mutta määrittämäsi syötetiedosto ei ole oikeassa muodossa. Tiedosto on saattanut vioittua.

Käyttäjän toimet: Pyydä ETI-pääkäyttäjää luomaan uusi tiedosto.

FLG0703E Tunnistekielitiedostoon kirjoituksen yhteydessä on ilmennyt virhe.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on kohdannut virheen kirjoitettaessa tunnistekielitiedostoon DG_ETI.TAG. Tunnistekielitiedostoa ei ehkä voi käyttää.

Käyttäjän toimet: Tarkista, ettei tiedosto ole avoinna tai toisen ohjelman käytössä.

FLG0750I MDIS-muunto on alkanut:
syötetunnistekielitiedosto --
<tunnistekielitiedoston nimi>;
tulostustunnistekielitiedosto --
<tunnistekielitiedoston nimi>.

FLG0751I MDIS-muunnon toteutus on onnistunut.

FLG0752I MDIS-muunto on päättynyt virheisiin.

FLG0753I MDIS-tuonnissa on saattanut ilmetä virheitä. Katso lokitiedoston (<tiedoston nimi>) sanomia.

FLG0754I MDIS-viennin toteutus on onnistunut. Lisätietoja on lokitiedostossa (<tiedoston nimi>).

FLG0755I MDIS-tuonnin toteutus on onnistunut. Lisätietoja on lokitiedostossa (<tiedoston nimi>).

FLG0756I MDIS-viennissä on saattanut ilmetä virheitä. Katso lokitiedoston (<tiedoston nimi>) sanomia.

FLG0757W Määritetyn objektin vienti ei onnistu. Objekti ei vastaa mitään kuvaustietokannan objektia.

Selitys: Kuvaustietokannassa ei ole objektia, joka vastaisi avainsanoille /OBJTYPE ja /OBJECTS /MDIS_EXPORT-komennossa määritettyjä arvoja.

Käyttäjän toimet: Varmista, että MDIS-objektilaji ja nimi on määritetty oikein.

FLG0758I MDIS-viennin toteutus on onnistunut lajin <objektilaji> objektille <MDIS-objektin nimi>.

FLG0759E Syntaksivirhe kutsussa:
Avainsanalle /OBJECTS määritetty arvo ei kelpaa.

Selitys: Avainsanalle /OBJECTS määritetty arvo ei ole oikeassa muodossa.

Käyttäjän toimet: Anna Information Catalog Manager -ohjelman aloituskomento MDIS-vientiä varten käyttäen kelvollista avainsanan arvoa. Anna Information Catalog Manager -ohjelman aloituskomento käyttäen puuttuvaa avainsanaa. Lisätietoja Information Catalog Manager -ohjelman kutsun oikeasta syntaksista on julkaisussa *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0760E Syntaksivirhe kutsussa:
Avainsanalle /OBJTYPE määritetty arvo ei kelpaa.

Selitys: Avainsanalle /OBJTYPE määritetty arvo ei ole oikeassa muodossa.

Käyttäjän toimet: Anna Information Catalog Manager -ohjelman aloituskomento MDIS-vientiä varten käyttäen kelvollista avainsanan arvoa. Anna Information Catalog Manager -ohjelman aloituskomento käyttäen puuttuvaa avainsanaa. Lisätietoja Information Catalog Manager

-ohjelman kutsun oikeasta syntaksista on julkaissussa *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0761E **MDIS-syntaksivirhe -- BEGIN**
<MDIS-jakson nimi> -jakso.
Avainsana <avainsana> ei kelpaa
tälle jaksolle.

Selitys: Määritetty avainsana ei kelpaa tälle jaksolle.

Kullekin jaksolle kelpaavat tietyt avainsanat.

Jakso	Kelvolliset avainsanat
BEGIN HEADER	CharacterSet ExportingTool ToolVersion ServerName ServerType ToolInstanceID MDISVersion Date Time MaxRecLength
BEGIN DATABASE	Tunnus DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName DatabaseName OwnerName DatabaseLongName BriefDescription LongDescription DatabaseType ServerType DatabaseStatus ContactName

Jakso
BEGIN RECORD

Kelvolliset avainsanat
Tunnus
DateUpdated
TimeUpdated
DateCreated
TimeCreated
ServerName
DatabaseName
OwnerName
RecordLongName
BriefDescription
LongDescription
RecordName
RecordType
RecordLastRefreshDate
RecordUpdateFrequency
ContactName

BEGIN ELEMENT

Tunnus
DateUpdated
TimeUpdated
DateCreated
TimeCreated
ServerName
DatabaseName
OwnerName
RecordName
DimensionName
ElementName
ElementLongName
BriefDescription
LongDescription
ElementDataType
ElementLength
ElementNulls
ElementKeyPosition
ElementPosition
ElementPrecision
ElementOrdinality
ElementLastRefreshDate
ContactName

Jakso	Kelvolliset avainsanat
BEGIN DIMENSION	Tunnus DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName DatabaseName OwnerName DimensionName DimensionLongName BriefDescription LongDescription DimensionType DimensionCount DimensionLevelCount ContactName
BEGIN SUBSCHEMA	Tunnus DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName DatabaseName OwnerName SubschemaName SubschemaLongName BriefDescription LongDescription ContactName
BEGIN RELATIONSHIP	Tunnus SourceObjectIdentifier TargetObjectIdentifier DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName OwnerName RelationshipLongName BriefDescription LongDescription RelationshipName RelationshipType RelationshipExpresion SourceSequenceOrder RelationshipOrdinality RelationshipBidirectional ContactName

Jakso	Kelvolliset avainsanat
BEGIN APPLICATIONDATA	ToolName ToolData

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla tunniste-kielitiedostoa.
2. Päivitä tunniste-kielitiedosto.
3. Tuo tunniste-kielitiedosto uudelleen.

FLG0762E MDIS-syntaksivirhe -- odottamattomia avainsanoja. Virheellisen MDIS-avainsanan <virheellinen MDIS-avainsana> pitäisi olla MDIS-avainsana <MDIS-avainsana>.

Selitys: Määritetyt avainsanat eivät kelpaa. Avainsanat eivät ehkä ole kelvollisia MDIS-avainsanoja, esimerkiksi jos sana START on sanan BEGIN paikalla, tai ne eivät kelpaa, koska BEGIN- ja END-käskyjen on oltava pareittain, esimerkiksi:

```
BEGIN DATABASE
END DATABASE
```

Avainsanat eivät myöskään saa olla väärässä järjestyksessä. Esimerkiksi jakso BEGIN RECORD ei voi olla BEGIN ELEMENT -jakson sisällä.

Jos löydetyt avainsanat käsittävät yli 50 merkkiä, vain ensimmäiset 47 merkkiä näkyvät sanoman tekstissä, ja niitä seuraa kolme pistettä (...).

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla tunniste-kielitiedostoa.
2. Päivitä tunniste-kielitiedosto.
3. Tuo tunniste-kielitiedosto uudelleen.

FLG0763E MDIS-syntaksivirhe -- Tunnuksen <tunnus> arvo <arvo> ei vastaa aiemmin määritettyä objektia.

Selitys: Määritetty SourceObjectIdentifier- tai TargetObjectIdentifier-arvo ei vastaa mitään tunnustekielitiedostossa ennen nykyistä BEGIN RELATIONSHIP -jaksoa määritettyä objektia.

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla tunnustekielitiedostoa.
2. Päivitä tunnustekielitiedosto.
3. Tuo tunnustekielitiedosto uudelleen.

FLG0764E MDIS-syntaksivirhe -- BEGIN <MDIS-jakson nimi> -jakso. <avainsana> -avainsana puuttuu.

Selitys: Tästä jaksosta puuttuu määritetty pakollinen avainsana.

Eräät avainsanat ovat pakollisia jakson mukaan.

Jakso	Pakolliset avainsanat
BEGIN HEADER	CharacterSet ExportingTool ToolVersion ToolInstanceID MDISVersion Date Time
BEGIN DATABASE	Tunnus ServerName DatabaseName OwnerName DatabaseType ServerType ¹
BEGIN RECORD	Tunnus RecordName RecordType
BEGIN ELEMENT	Tunnus ElementName ElementDataType ElementPrecision ²

Jakso	Pakolliset avainsanat
BEGIN DIMENSION	Tunnus DimensionName DimensionType
BEGIN SUBSCHEMA	Tunnus SubschemaName
BEGIN RELATIONSHIP	Tunnus SourceObjectIdentifier TargetObjectIdentifier ServerName OwnerName RelationshipType RelationshipExpression ³ RelationshipOrdinality RelationshipBidirectional

Huomautuksia:

1. Valinnainen MDIS-versiossa 1.0, pakollinen MDIS-versiossa 1.1.
2. Pakollinen desimaaliluvussa.
3. Pakollinen, jos RelationshipType on DERIVED.

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla tunnustekielitiedostoa.
2. Päivitä tunnustekielitiedosto.
3. Tuo tunnustekielitiedosto uudelleen.

FLG0765I Nykyisten päivitysten vahvistus on onnistunut.

FLG0766E MDIS-syntaksivirhe -- BEGIN <MDIS-jakson nimi> -jakso. <avainsana> -avainsanan arvo puuttuu tai sisältää vain tyhjämerkkejä.

Selitys: Tämän jakson määritetty pakollinen avainsanan arvo puuttuu tai sisältää vain tyhjämerkkejä.

Eräät avainsanan arvot ovat pakollisia jakson mukaan.

Jakso	Arvon vaativat avainsanat
BEGIN DATABASE	Tunnus DatabaseType
BEGIN RECORD	Tunnus RecordType
BEGIN ELEMENT	Tunnus ElementDataType ElementPrecision
BEGIN DIMENSION	Tunnus
BEGIN SUBSCHEMA	Tunnus
BEGIN RELATIONSHIP	Tunnus SourceObjectIdentifier TargetObjectIdentifier RelationshipType RelationshipOrdinality RelationshipBidirectional
BEGIN APPLICATIONDATA	ToolName

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla tunniste-kielitytiedostoa.
2. Päivitä tunniste-kielitytiedosto.
3. Tuo tunniste-kielitytiedosto uudelleen.

FLG0767W BEGIN DEFINITION -jakso puuttuu. MDIS-tuonti jatkuu.

Selitys: Nykyisessä tunniste-kielitytiedostossa BEGIN HEADER -jaksoa ei seuraa BEGIN DEFINITION -jakso, kuten pitäisi. Information Catalog Manager -ohjelma jatkaa MDIS-tuontia.

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla tunniste-kielitytiedostoa.
2. Siirrä tunniste-kielitytiedostossa oleva BEGIN DEFINITION -jakso oikealle paikalleen BEGIN HEADER -jakson perään tai luo BEGIN DEFINITION -jakso.
3. Tuo tunniste-kielitytiedosto uudelleen.

FLG0768W BEGIN <MDIS-jakson nimi>-jakso. Avainsanan <avainsana> arvossa on virheellinen päivämäärän tai kellonajan muoto. MDIS-tuonti jatkuu.

Selitys: Tämän jakson määritetyn avainsanan arvon päivämäärän tai kellonajan muoto ei kelpaa. Kullekin avainsanalle kelpaavat seuraavat muodot:

Avainsana	Muoto
DateCreated	VVVV-KK-PP
DateUpdated	VVVV-KK-PP
TimeCreated	TT.MM.SS
TimeUpdated	TT.MM.SS
RecordLastRefreshDate	VVVV-KK-PP- TT.MM.SS
ElementLastRefreshDate	VVVV-KK-PP- TT.MM.SS

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virheen sijainti tarkastelemalla tunniste-kielitytiedostoa.
2. Varmista, että määritetty arvo on oikeassa muodossa.
3. Tunniste-kielitytiedostoa ei tarvitse tuoda uudelleen, ellei oikean arvon saanti ole välttämätöntä.

FLG0769E Virhe MDIS-profiilitiedoston <tiedoston nimi> luvun yhteydessä. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut lukea määritettyä MDIS-profiilitiedostoa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0770E Virhe MDIS-profiilitiedoston <tiedoston nimi> sulkemisen yhteydessä. Syykoodi on <syykoodi>.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole voinut sulkea määritettyä MDIS-profiilitiedostoa.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja syykoodeista on *Sanomaoppaan* kohdassa *Information Catalog Manager -ohjelman syykoodit*.

FLG0771I Kohteen <nimi> metatietojen julkaisu on onnistunut.

FLG0772I Information Catalog Manager -ohjelma on saattanut havaita virheitä julkaistessaan metatietoja kohteesta <nimi>.

FLG0773E MDIS-syntaksivirhe -- BEGIN <MDIS-jakson nimi> -jakso. Avainsanan <avainsana> arvo ei kelpaa.

Selitys: Tämän jakson määritetty pakollinen avainsanan arvo ei kelpaa.

Eräät avainsanat ovat kelvollisia jakson ja muiden avainsanan arvojen mukaan.

Jakso	Avainsanat	Kelvolliset arvot tai muodot
BEGIN HEADER	CharacterSet	ENGLISH INTLENG GERMAN FRENCH SPANISH JAPANESE SWISS PORTUG ITALIAN NORDIC
	MDISVersion	1.0 1.1
	Date	VVVV-KK-PP
	Time	TT.MM.SS
	MaxRecLength	kokonaisluku 1 - 99999999

Jakso	Avainsanat	Kelvolliset arvot tai muodot	
BEGIN DATABASE	DatabaseType	RELATIONAL MULTIDIMENSIONAL HIERARCHICAL FILE OBJECT NETWORK	
	DatabaseStatus	PRODUCTION DEVELOPMENT TEST	
BEGIN RECORD	RecordType, jos DatabaseType on RELATIONAL	TABLE	
	RecordType, jos DatabaseType on NETWORK	RECORD GROUP	
	RecordType, jos DatabaseType on OBJECT	CLASS	
	RecordType, jos DatabaseType on FILE	FILE GROUP	
	RecordType, jos DatabaseType on HIERARCHICAL	GROUP SEGMENT	
BEGIN ELEMENT	ElementDataType	CHAR VARCHAR STRING TEXT BINARY SIGNED-INTEG UNSIGNED-INTEG DECIMAL FLOAT DATE TIME TIMESTAMP RECORD PROGRAM	
	ElementLength	kokonaisluku	
	ElementNulls	T F	
	ElementKeyPosition	kokonaisluku	
	ElementPosition	kokonaisluku	
	ElementPrecision	kokonaisluku	
	ElementOrdinality	E kokonaisluku	
	BEGIN DIMENSION	DimensionCount	E kokonaisluku
		DimensionLevelCount	kokonaisluku

Jakso	Avainsanat	Kelvolliset arvot tai muodot
BEGIN RELATIONSHIP	RelationshipType	EQUIVALENT DERIVED INHERITS-FROM CONTAINS INCLUDES LINK-TO REDEFINES GROUP-EQUIVALENT USER-DEFINED
	SourceSequenceOrder	kok.luku; kok.luku
	RelationshipOrdinality	1:1 1:N N:N 1:kokonaisluku
	RelationshipBidirectional	T F

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla tunniste-kielitetiedostoa.
2. Päivitä tunniste-kielitetiedosto.
3. Tuo tunniste-kielitetiedosto uudelleen.

FLG0774E MDIS-profiilitiedoston <tiedoston nimi> odottamaton loppu.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on päässyt määritetyn MDIS-profiilitiedoston loppuun ennen aikaisesti.

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla määritettyä MDIS-profiilitiedostoa ja korjaa virhe.
2. Aloita MDIS-tuonti tunniste-kielitetiedoston tuontia varten.

FLG0775E MDIS-syntaksivirhe -- BEGIN <MDIS-jakson nimi> -jakso. IDENTIFIER- avainsanan arvo <arvo> ei ole yksilöllinen.

Selitys: IDENTIFIER-avainsanan määritetty arvo ei ole yksilöllinen. IDENTIFIER- avainsanan arvojen on oltava yksilöllisiä.

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin

Käyttäjän toimet:

1. Päivitä tunniste-kielitetiedosto lisäämällä yksilöllinen IDENTIFIER-arvo virheellisen arvon paikalle.
2. Tuo tunniste-kielitetiedosto uudelleen.

FLG0776I Metatietojen julkaisu on päättynyt. Lisätietoja on jäljitystiedostossa (<tiedoston nimi>).

FLG0777E MDIS-syntaksivirhe -- MDIS-profiilitiedosto <tiedoston nimi>. Avainsanan <avainsana> arvo ei kelpaa.

Selitys: Määritetyn profiilitiedoston tämän avainsanan arvo ei kelpaa.

Profiili-tiedosto	Avainsanat	Kelvolliset arvot
Kokoonpano	AllowOverride	T F
Työkalu	Database	T
	Subschema	T F
	Dimension	T F
	Record	T F
	Element	T F
	Relationship	T F
	Level	T F
View	T F	

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla kyseistä profiilitiedostoa.
2. Päivitä kelvollinen arvo profiilitiedostoon.

3. Tuo tunniste-kielitiedosto uudelleen.

FLG0778E MDIS-profiilitiedosto <tiedoston nimi> on pyytänyt toimintoa, jota Information Catalog Manager -ohjelman käytössä oleva versio ei tue.

Selitys: Määritetty profiilitiedosto on pyytänyt toimintoa, jota Information Catalog Manager -ohjelma ei tällä hetkellä tue. Esimerkiksi kokoonpanoprofiilitiedostossa tuetaan näille avainsanoille vain seuraavia arvoja:

Avainsana	Tuettu arvo
Objects	*
AllowOverride	T

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virheen sijainti tarkastelemalla määritettyä profiilitiedostoa.
2. Jos voit käyttää korvaavaa tuettua toimintoa, muokkaa profiilitiedostoa siten, että siihen sisältyy tuettu avainsanan arvo.
3. Jos olet muuttanut profiilitiedostoa, tuo tunniste-kielitiedosto uudelleen.

FLG0779E MDIS-syntaksivirhe -- MDIS-profiilitiedosto <tiedoston nimi>. Virheellisten avainsanojen <virheelliset avainsanat> paikalla pitäisi olla kelvolliset avainsanat <kelvolliset avainsanat>.

Selitys: Määritetyt avainsanat eivät kelpaa. Avainsanat eivät ehkä kelpaa, koska ne on kirjoitettu väärin tai lyhennetty.

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla kyseistä profiilitiedostoa.
2. Päivitä profiilitiedosto.
3. Tuo tunniste-kielitiedosto uudelleen.

FLG0780E MDIS-profiilitiedostossa <tiedoston nimi> on ristiriitaisia arvoja.

Selitys: Määritetyssä työkaluprofiilitiedostossa on avainsanan arvoja, jotka eivät ole yhteensopivia. Esimerkiksi ELEMENT-avainsanan arvo T ei ole yhteensopiva, jos DIMENSION-avainsanalle määritetään arvo F tai RECORD-avainsanalle arvo F.

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla määritettyä työkaluprofiilitiedostoa.
2. Päivitä profiilitiedosto.
3. Tuo tunniste-kielitiedosto uudelleen.

FLG0781E MDIS-profiilitiedosto <tiedoston nimi> ei kelpaa.

Selitys: Määritetyssä profiilitiedostossa ei ole pakollisia avainsanoja ja arvoja, joita Information Catalog Manager -ohjelma tarvitsee tunniste-kielitiedoston tuontia varten.

Kokoonpanoprofiilitiedostossa on oltava BEGIN CONFIGURATION/END CONFIGURATION -pari, joka sisältää seuraavat avainsanat ja arvot:

Avainsanat	Arvot
TargetToolName	Information Catalog Manager -ohjelma
TargetToolVersion	3.1
TargetToolInstance	Oltava tyhjä tai vastattava kuvaustietokannan nimeä
SourceToolName	Vastattava tuotavan tunniste-kielitiedoston BEGIN HEADER -jakson Exportingtool-arvoa.

SourceToolVersion	Vastattava tuotavan tunniste-kielityiedoston BEGIN HEADER -jakson ToolVersion-arvoa.
SourceToolInstance	Oltava tyhjä tai vastattava tuotavan tunniste-kielityiedoston ToolInstanceID value BEGIN HEADER -jakson ToolInstanceID-arvoa
MDISVersion	Vastattava tuotavan tunniste-kielityiedoston BEGIN HEADER -jakson MDISVersion-arvoa.

Työkaluprofiilitiedostossa on oltava BEGIN TOOL/END TOOL -pari, joka sisältää seuraavat avainsanat ja arvot:

Avainsanat	Arvot
ToolName	Information Catalog Manager -ohjelma
ToolVersion	3.1
MDISVersion	Vastattava tuotavan tunniste-kielityiedoston BEGIN HEADER -jakson MDISVersion-arvoa.

Information Catalog Manager -ohjelma ei voi tuoda tunniste-kielityiedostoa.

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla kyseistä profiilitiedostoa.
2. Päivitä profiilitiedosto.
3. Tuo tunniste-kielityiedosto uudelleen.

FLG0782E MDIS-syntaksivirhe -- MDIS-profiilitiedosto <tiedoston nimi>. Avainsana <avainsana> ei kelpaa tälle profiilitiedostolle.

Selitys: Mainitut avainsanat eivät kelpaa määritetyille profiilitiedostolle. Kullekin profiilitiedostolle kelpaavat seuraavat avainsanat:

Profiilitiedosto	Kelvolliset avainsanat
Kokoonpanoprofiili	TargetToolName
	TargetToolVersion
	TargetToolInstance
	SourceToolName
	SourceToolVersion
	SourceToolInstance
	MDISVersion
	Objects
AllowOverride	
Työkaluprofiili	ToolName
	ToolVersion
	MDISVersion
	Database
	Subschema
	Dimension
	Record
	Element
	Relationship
	Level
	View
	InvokeImport
	InvokeExport
	Begin ApplicationData
	End ApplicationData

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla kyseistä profiilitiedostoa.
2. Päivitä profiilitiedosto.
3. Tuo tunniste-kielityiedosto uudelleen.

FLG0783E **MDIS-syntaksivirhe -- MDIS-profiilitiedosto < tiedoston nimi>. Avainsanan <avainsana> arvo ylittää enimmäispituuden <enimmäispituus>.**

Selitys: Määritetyn MDIS-profiilitiedoston määritetyn avainsanan arvo ylittää kyseiselle avainsanan arvolle sallitun enimmäispituuden. Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tunniste-kielityiedoston tuonnin.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele määritettyä profiilitiedostoa.
2. Selvitä virhe ja päivitä profiilitiedosto.
3. Tuo tunniste-kielityiedosto uudelleen.

FLG0784W **BEGIN <MDIS-jakson nimi>-jakso. Avainsanan tai ominaisuuden <avainsana tai ominaisuuden nimilyhenne> arvoa on lyhennetty, koska se ylittää enimmäispituuden <enimmäispituus >. MDIS-tuonti jatkuu.**

Selitys: Tämän MDIS-jakson määritetyn avainsanan tai ominaisuuden nimilyhenteen arvo ylittää kyseiselle avainsanan arvolle sallitun enimmäispituuden. Avainsanan arvo on katkaistu ja Information Catalog Manager -ohjelma on jatkanut tunniste-kielityiedoston tuontia.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa.
2. Selvitä virhe ja päivitä tunniste-kielityiedosto, mikäli pakollisia tietoja on menetetty.
3. Tuo tunniste-kielityiedosto tarvittaessa uudelleen.

FLG0785E **MDIS-syntaksivirhe -- BEGIN <MDIS-jakson nimi> -jakso. Avainsanan tai ominaisuuden <avainsana tai ominaisuuden nimilyhenne> arvo ylittää enimmäispituuden <enimmäispituus>.**

Selitys: Tämän MDIS-jakson määritetyn avainsanan tai ominaisuuden nimilyhenteen arvo ylittää kyseiselle avainsanan arvolle sallitun enimmäispituuden.

Käyttäjän toimet:

1. Tarkastele lokitiedostoa.
2. Selvitä virhe ja päivitä kuvaustietokanta.
3. Tuo tunniste-kielityiedosto uudelleen.

FLG0786E **MDIS-syntaksivirhe -- BEGIN <MDIS-jakson nimi> -jakso. Avainsanan <MDIS-avainsana> arvo <arvo> ei vastaa kanta-arvoa.**

Selitys: Tämän MDIS-jakson määritetty avainsanan arvo on määritetty eksplisiittisesti tunniste-kielityiedostossa. Määritetty arvo on ristiriidassa niiden toisten jaksojen vastaavan avainsanan kanssa, joihin se sisältyy.

Jos tuot esimerkiksi sarakkeita relaatiotaulukoon, sisäkkäiset objektit tuodaan seuraavasti:

Tietokannat-objekttilajin objekti
Relaatiotaulukon ja näkymän objekti
Sarakkeen tai kentän objekti

Jos määrität eksplisiittisesti arvon kullekin edellä mainitulle objektille, arvojen on täsmättävä seuraavasti:

Osa 1	Osa 2	Osa 3	Osa 4
ServerName	DatabaseName		
ServerName	DatabaseName	OwnerName	RecordName
ServerName	DatabaseName	OwnerName	RecordName

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla tunniste-kielityiedostoa.
2. Päivitä tunniste-kielityiedosto.

3. Tuo tunnisteikielitetiedosto uudelleen.

FLG0787W MDIS-profiilitiedosto <tiedoston nimi>. Information Catalog Manager -ohjelman käytössä oleva versio ei tue funktiota <funktion nimi>. MDIS-tuonti jatkuu.

Selitys: Määritetty työkaluprofiilitiedosto on pyytänyt toimintoa, jota Information Catalog Manager -ohjelma ei tällä hetkellä tue. Työkaluprofiilitiedostossa tuetaan näille avainsanoille vain seuraavia arvoja:

Avainsana	Tuettu arvo
VIEW	F
LEVEL	F

Käyttäjän toimet: Kun Information Catalog Manager -ohjelma on päättänyt tunnisteikielitetiedoston tuonnin, tarkastele lokitiedostoa ja määritä, onko arvo, jota ei tueta, aiheuttanut virheitä.

FLG0788E MDIS syntaksivirhe -- BEGIN <MDIS-jakson nimi> -jakso ei kelpaa nykyisessä kohdassaan.

Selitys: Määritetty MDIS-jakso ei kelpaa nykyisessä paikassaan tunnisteikielitetiedostossa. MDIS-jaksoja voi sijoittaa sisäkkäin seuraavien sääntöjen mukaisesti:

Jakso	Kelpaa jaksossa BEGIN DATABASE, jos se täyttää seuraavat ehdot:
BEGIN RECORD	DatabaseType ei ole Multidimensional; se voi olla ensimmäinen jakso.
	Se on toisen kelvollisen BEGIN RECORD -jakson jäljessä.
	Se on BEGIN SUBSCHEMA -jakson jäljessä, jos DatabaseType ei ole Hierarchical.
	Se ei ole BEGIN DIMENSION -jakson jäljessä.
BEGIN DIMENSION	DatabaseType on Multidimensional
	Se ei ole alkuperäisen BEGIN RECORD -jakson jäljessä.
	Se ei ole alkuperäisen BEGIN SUBSCHEMA -jakson jäljessä.
BEGIN SUBSCHEMA	Se on ensimmäinen jakso.
	Se on toisten kelvollisten BEGIN SUBSCHEMA -jaksojen jäljessä.
	Se on alkuperäisen BEGIN RECORD -jakson jäljessä, jos DatabaseType ei ole Hierarchical.
	Se ei ole BEGIN DIMENSION -jakson jäljessä.

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla tunniste-kielitetiedostoa.
2. Päivitä tunniste-kielitetiedosto.
3. Tuo tunniste-kielitetiedosto uudelleen.

FLG0789E MDIS-syntaksivirhe -- BEGIN
<MDIS-jakson nimi> -jakso.
Objekttilajin <objekttilajin nimi>
ominaisuuden nimilyhennettä
<nimilyhenne> ei löydy
kohdekuvaustietokannasta.

Selitys: Tämän jakson määritetty ominaisuuden nimilyhenne ei vastaa mitään määritetyn objekttilajin ominaisuuden nimilyhennettä kohdekuvaustietokannassa. Objekttilaji ei vastaa MDIS:ää tai kuvaustietokannan ApplicationData-jakson objekttilajin määrittämisessä on virheellinen ominaisuuden nimilyhenne.

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla lokitiedostoa ja tunniste-kielitetiedostoa.
2. Päivitä tunniste-kielitetiedosto.
3. Tuo tunniste-kielitetiedosto uudelleen.

FLG0790E MDIS-syntaksivirhe --
kuvaustietokannan
ApplicationData-jakso. Vasenta
suljetta ei löydy oikeasta
kohdasta. Ominaisuuden
nimilyhenne
(property_short_name) puuttuu.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut vasemman sulkeen, joka on väärässä paikassa. MDIS:n versiossa 1.1 ApplicationData-jakson on oltava seuraavan muodon mukainen:

```
BEGIN ApplicationData
ToolName "toolname"
ToolData "tooldata"
ToolName "Information Catalog Manager"
ToolData "property_short_name(property_value)
property_short_name(property_value)
```

```
...
END ApplicationData
```

Tämä sanoma kertoo, että vasen sulje on löydetty väärästä kohdasta, esimerkiksi:

```
ToolData "(property_value)"
```

kertoo, että ominaisuuden nimilyhenne puuttuu.

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla lokitiedostoa ja tunniste-kielitetiedostoa.
2. Päivitä tunniste-kielitetiedoston määritetty ApplicationData-jakso.
3. Tuo tunniste-kielitetiedosto uudelleen.

FLG0791E MDIS-syntaksivirhe --
kuvaustietokannan
ApplicationData-jakso. Vasenta
suljetta ei löydy oikeasta
kohdasta.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole löytänyt vasenta suljetta oikeasta paikasta. MDIS:n versiossa 1.1 ApplicationData-jakson on oltava seuraavan muodon mukainen:

```
BEGIN ApplicationData
ToolName "toolname"
ToolData "tooldata"
ToolName "Information Catalog Manager"
ToolData "property_short_name(property_value)
property_short_name(property_value)
```

```
...
END ApplicationData
```

Tämä sanoma kertoo, että vasenta suljetta ei ole löytynyt, esimerkiksi:

```
ToolData "property_short_name property_value)"
```

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla lokitiedostoa ja tunniste-kielitetiedostoa.
2. Päivitä tunniste-kielitetiedoston määritetty ApplicationData-jakso.
3. Tuo tunniste-kielitetiedosto uudelleen.

FLG0792E MDIS-syntaksivirhe -- MDIS-tiedosto <tiedoston nimi>. Lainausmerkki on löytynyt väärästä kohdasta. Avainsana puuttuu.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma on havainnut määritetyssä tiedostossa väärässä paikassa olevan lainausmerkin ("). Lainausmerkkien oikea sijainti on avainsanojen jäljessä, mutta tässä tapauksessa avainsanoja ei ole löytynyt.

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla määritettyä tiedostoa.
2. Päivitä määritetty tiedosto.
3. Tuo tunniste-kielitetiedosto uudelleen.

FLG0793E MDIS-syntaksivirhe -- MDIS-tiedosto <tiedoston nimi>. Lainausmerkkiä ei löydy oikeasta kohdasta.

Selitys: Information Catalog Manager -ohjelma ei ole löytänyt määritetystä tiedostosta oikeassa kohdassa olevaa lainausmerkkiä ("). Lainausmerkkien oikea sijainti on avainsanojen jäljessä, mutta tässä tapauksessa ohjelma on löytänyt avainsanan, jonka jäljessä ei ole lainausmerkkiä.

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla määritettyä tiedostoa.
2. Päivitä määritetty tiedosto.
3. Tuo tunniste-kielitetiedosto uudelleen.

FLG0794E MDIS-syntaksivirhe -- MDIS-tiedosto <tiedoston nimi>. Avainsanan arvon pituus ylittää 32 700 tavun sallitun enimmäispituuden.

Selitys: Määritetyssä tiedostossa on arvo, joka on liian pitkä Information Catalog Manager -ohjelman tuotavaksi. Arvon enimmäispituus on 32 700 tavua.

Käyttäjän toimet:

1. Etsi määritettyä tiedostoa tarkastelemalla arvo, jonka pituus ylittää 32 700 tavua.
2. Lyhennä arvoa tarpeen mukaan.
3. Tuo tunniste-kielitetiedosto uudelleen.

FLG0795I Kahdennettu sisällytysriippuvuus MDIS-tunnuksen <tunnus> ja MDIS-tunnuksen <tunnus> välillä.

FLG0796I Luotu uusi sisällytysriippuvuus MDIS-tunnuksen <tunnus> ja MDIS-tunnuksen <tunnus> välille.

FLG0797I Objektin ilmentymä on päivitetty. MDIS-tunnus: <tunnus>. Kuvaustietokannan laji: <objekttilajin nimi>. UI-tunnus:

FLG0798I Uusi objektin ilmentymä on luotu. MDIS-tunnus: <tunnus>. Kuvaustietokannan laji: <objekttilajin nimi>. UI-tunnus:

FLG0799E MDIS-syntaksivirhe -- kuvaustietokannan ApplicationData-jakso. Arvo sisältää sulkeen, joka ei ole puolilainausmerkkien välissä.

Selitys: Kuvaustietokannan tunniste-kielitetiedoston ApplicationData-jaksossa on arvo, joka sisältää ainakin yhden sulkeen, joka ei ole puolilainausmerkkien välissä. Avainsanan arvon sulkeiden on aina oltava puolilainausmerkkien välissä, kuten seuraavassa (esimerkin rivinvaihdolla ei ole merkitystä, voit kirjoittaa seuraavan esimerkin kokonaan yhdelle riville):

```
ToolData  
"property_short_name(xxx '('123')' yyy zzz)"
```

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virhe tarkastelemalla lokitiedostoa ja tunnistekielitiedostoa.
2. Päivitä tunnistekielitiedoston määritetty ApplicationData-jakso.
3. Tuo tunnistekielitiedosto uudelleen.

**FLG0800E MDIS-syntaksivirhe --
ApplicationData-jakso ylittää
kuvaustietokannan rajat.**

Selitys: Tunnistekielitiedoston ApplicationData-jakso on niin suuri, että Information Catalog Manager -ohjelma ei voi tuoda sitä kuvaustietokannan objektilajiin ApplicationData. Objektin laji ApplicationData sisältää 10 ominaisuutta. Yhdenkään ominaisuuden arvo ei voi ylittää 32 700 tavua.

Information Catalog Manager -ohjelma on lopettanut tuonnin

Käyttäjän toimet:

1. Selvitä virheen sijainti tarkastelemalla lokitiedostoa.
2. Paikanna tunnistekielitiedostossa liian suuri ApplicationData-jakso ja muuta sen kokoa siten, että se mahtuu kuvaustietokannan rajoihin.
3. Tuo tunnistekielitiedosto uudelleen.

Luku 10. GSE-sanomat

Tämä jakso sisältää DB2 Spatial Extender -sanomat. Sanomat ovat numerojärjestyksessä.

GSE0000I Toiminto on onnistunut.

GSE0001E Spatial Extender -ohjelma ei voi toteuttaa pyydettyä toimintoa ("**<toiminnon_nimi>**") käyttäen käyttäjätunnusta "**<käyttäjätunnus>**".

Selitys: Toimintoa on pyydetty käyttäjätunnuksella, jolla ei ole toiminnon toteutukseen tarvittavia käyttöoikeuksia tai valtuuksia.

Käyttäjän toimet: Tarkista julkaisuista, mitä käyttöoikeuksia vaaditaan, tai pyydä ne Spatial Extender -ohjelman pääkäyttäjältä.

GSE0002E "**<arvo>**" ei ole kelvollinen argumentin "**<argumentin_nimi>**" arvo.

Selitys: Kirjoittamasi arvo on virheellinen tai väärin kirjoitettu.

Käyttäjän toimet: Tarkista kelvollinen arvo tai arvoalue julkaisuista tai Spatial Extender -ohjelman pääkäyttäjältä.

GSE0003E Spatial Extender -ohjelma ei voi toteuttaa pyydettyä toimintoa, koska argumenttia "**<argumentin_nimi>**" ei ole määritetty.

Selitys: Et ole määrittänyt jotakin tälle toiminnolle pakollista argumenttia.

Käyttäjän toimet: Määritä argumentille "**<argumentin_nimi>**" haluamasi arvo ja yritä toimintoa uudelleen.

GSE0004W Argumenttia "**<argumentin_nimi>**" ei ole huomioitu.

Selitys: Pyydetty toiminto ei käytä argumenttia "**<argumentin_nimi>**".

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

GSE0005E Spatial Extender -ohjelma ei voi luoda pyydettyä objektia "**<objektin_nimi>**".

Selitys: Objekti "**<objektin_nimi>**" on jo olemassa, tai sinulla ei ole sen luontiin tarvittavia käyttöoikeuksia. Objekti voi olla esimerkiksi taulukko, sarake, liipaisin, hakemisto tai tiedosto.

Käyttäjän toimet: Jos "**<objektin_nimi>**" on haluamasi objekti, älä tee mitään. Muussa tapauksessa määritä kelvollinen nimi ja varmista, että sinulla on objektin luontiin tarvittavat käyttöoikeudet.

GSE0006E Spatial Extender -ohjelma ei voi toteuttaa pyydettyä toimintoa käytössä olevalle tai rekisteröidylle objektille "**<objektin_nimi>**".

Selitys: Objekti "**<objektin_nimi>**" on jo käytössä tai rekisteröity, tai se on jo olemassa. Objekti voi olla esimerkiksi kerros, hakemisto, paikkatietoviitejärjestelmä, koordinaatisto tai Geocoder-ohjelma.

Käyttäjän toimet: Varmista, että objekti "**<objektin_nimi>**" on olemassa, ja yritä toimintoa uudelleen.

GSE0007E Spatial Extender -ohjelma ei voi toteuttaa pyydettyä toimintoa objektille "`<objektin_nimi>`", jota ei vielä ole otettu käyttöön tai rekisteröity.

Selitys: Objektia "`<objektin_nimi>`" ei ole otettu käyttöön tai rekisteröity. Objekti voi olla esimerkiksi kerros, hakemisto, paikkatietoviitejärjestelmä, paikkatietokoordinaatisto tai Geocoder-ohjelma.

Käyttäjän toimet: Ota objekti "`<objektin_nimi>`" käyttöön tai rekisteröi se. Yritä sitten toimintoa uudelleen.

GSE0008E On ilmennyt odottamaton SQL-virhe ("`<SQL-virhesanoma>`").

Käyttäjän toimet: Katso lisätietoja SQLCODE-arvoon liittyvästä SQL-virhesanomasta "`<SQL-virhesanoma>`". Ota tarvittaessa yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

GSE0009E Pyydetyn toiminnon toteutus ei onnistu olemassa olevalle objektille "`<objektin_nimi>`".

Selitys: Objekti "`<objektin_nimi>`" on jo tietokannassa tai käyttöjärjestelmässä. Objekti voi olla esimerkiksi tiedosto, taulukko, näkymä, sarake, hakemisto tai liipaisin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että määrität objektin oikein yrittäessäsi käyttää sitä. Poista objekti tarvittaessa.

GSE0010E Pyydetyn toiminnon toteutus ei onnistu objektille "`<objektin_nimi>`", jota ei ehkä ole olemassa.

Selitys: Tietokannassa tai käyttöjärjestelmässä ei ole objektia "`<objektin_nimi>`". Objekti voi olla esimerkiksi tiedosto, taulukko, näkymä, sarake, hakemisto tai liipaisin.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sinulla on objektin käyttöön tarvittavat käyttöoikeudet. Jos objekti ei ole käytettävissäsi oikeista

käyttöoikeuksista huolimatta, sinun on luotava objekti.

GSE0011E Spatial Extender -ohjelma ei voi poistaa objektia "`<objektin_nimi>`" käytöstä tai rekisteristä.

Selitys: Objekti "`<objektin_nimi>`" on alisteinen toiselle objektille. Objekti "`<objektin_nimi>`" voi olla esimerkiksi paikkatietoviitejärjestelmä, kerros tai Geocoder-ohjelma.

Käyttäjän toimet: Tarkista julkaisuista, millaisille objekteille objekti "`<objektin_nimi>`" voi olla alisteinen. Poista sitten objekti, jolle objekti "`<objektin_nimi>`" on alisteinen.

GSE0012E Spatial Extender -ohjelma ei voi toteuttaa pyyntöä, koska tarkennettua paikkatietosaraketta "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`" ei ole rekisteröity taulukkokerrokseksi.

Selitys: Tarkennettu paikkatietosarake "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`" on rekisteröitävä taulukkokerrokseksi, ennen kuin tiettyjä siihen liittyviä toimintoja voidaan toteuttaa (esimerkiksi hakemiston käyttöönotto tai Geocoder-ohjelman käyttöönotto alkutietojen lisäystä varten eräajotilassa tai automaattista päivitystä varten).

Käyttäjän toimet: Varmista, että tarkennettu paikkatietosarake "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`" on rekisteröity taulukkokerrokseksi, tarkistamalla Spatial Extender -luettelon DB2GSE.GEOMETRY_COLUMNS-näkymä. Varmista myös, että kyseisen sarakkeen sisältävässä taulukossa on kelvolliset vastaavat määritesarakeet.

GSE0013E Tietokantaa ei ole otettu käyttöön paikkatietojen analyysia varten.

Selitys: Tietokantaa ei ole otettu käyttöön paikkatietojen käsittelyä varten. Tämän vuoksi Spatial Extender -luetteloa ei ole.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietokanta on otettu käyttöön paikkatietojen käsittelyä varten.

GSE0014E Tietokanta on jo otettu käyttöön paikkatietotoimintoja varten.

Selitys: Tietokanta on jo otettu käyttöön paikkatietotoimintoja varten.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tietokanta on otettu käyttöön odotetusti. Poista tietokanta käytöstä tarvittaessa.

GSE0498E On ilmennyt seuraava virhe:
"virhesanoma".

GSE0499W Spatial Extender -ohjelma on antanut seuraavan varoituksen:
"varoitussanoma".

GSE0500E Määritetty toimintatila ("toimintatila") ei kelpaa.

Selitys: Pyydetty toiminto ei tue määritettyä tilaa.

Käyttäjän toimet: Tarkista julkaisuista, mitä tiloja toiminto tukee.

GSE1001E Spatial Extender -ohjelma ei voi rekisteröidä paikkatietosarakkeeseen "`<skeeman_nimi.taulukon_nimi.sarakkeen_nimi>`" perustuvaa näkymäkerrosta "`<skeeman_nimi.näkymän_nimi.sarakkeen_nimi>`".

Selitys: Määritettyä paikkatietosaraketta ("`<skeeman_nimi.taulukon_nimi.sarakkeen_nimi>`") ei ole rekisteröity taulukkokerrokseksi.

Käyttäjän toimet: Rekisteröi sarake "`<skeeman_nimi.taulukon_nimi.sarakkeen_nimi>`" taulukkokerrokseksi.

GSE1002E Spatial Extender -ohjelma ei voi rekisteröidä taulukkoon "`<skeeman_nimi.taulukon_nimi>`" perustuvaa näkymäkerrosta "`<skeeman_nimi.näkymän_nimi.sarakkeen_nimi>`".

Selitys: Määritetty taulukko ("`<skeeman_nimi.taulukon_nimi>`") ei ole suoraan tai epäsuorasti näkymän "`<skeeman_nimi.näkymän_nimi.sarakkeen_nimi>`" pohjana.

Käyttäjän toimet: Selvitä näkymän "`<skeeman_nimi.näkymän_nimi.sarakkeen_nimi>`" perustaulukko ja määritä tämä taulukko.

GSE1003E Spatial Extender -ohjelma ei voi käyttää taulukossa tai näkymässä "`<skeeman_nimi.objektin_nimi>`" olevaa saraketta "`<sarakkeen_nimi>`".

Selitys: Taulukossa tai näkymässä "`<skeeman_nimi.objektin_nimi>`" ei ole saraketta "`<sarakkeen_nimi>`".

Käyttäjän toimet: Varmista haluamasi sarakkeen nimi taulukon tai näkymän "`<skeeman_nimi.objektin_nimi>`" määrittämisestä.

GSE1004E Spatial Extender -ohjelma ei voi rekisteröidä tarkennettua paikkatietosaraketta "`<skeeman_nimi.taulukon_nimi.sarakkeen_nimi>`" taulukkokerrokseksi.

Selitys: Sarakkeen "`<skeeman_nimi.taulukon_nimi.sarakkeen_nimi>`" tietojen laji ei ole paikkatieto, tai sarake ei liity perustaulukkoon.

Käyttäjän toimet: Määritä sarakkeen "`<skeeman_nimi.taulukon_nimi.sarakkeen_nimi>`" tietojen lajiksi paikkatieto tai varmista, että kyseinen sarake kuuluu johonkin paikalliseen perustaulukkoon.

GSE1005E Näkymäkerrokselle määritetty paikkatietoviitejärjestelmä ("`<näkymäkerroksen_paikkatietoviitetunnus>`") ei ole sama kuin kyseisen kerroksen pohjana olevan taulukkokerroksen paikkatietoviitejärjestelmä ("`<taulukkerroksen_paikkatietoviitetunnus>`").

Selitys: Näkymäkerroksen paikkatietoviitejärjestelmän on oltava sama kuin näkymäkerroksen pohjana olevan taulukkokerroksen paikkatietoviitejärjestelmä.

Käyttäjän toimet: Määritä näkymäkerrokselle pohjana olevan taulukkokerroksen paikkatietoviitejärjestelmä.

GSE1006E Spatial Extender -ohjelma ei voi rekisteröidä pyydettyä kerrosta, koska paikkatietoviitejärjestelmän tunnus "`<paikkatietoviitetunnus>`" ei kelpaa.

Selitys: Määritettyä paikkatietoviitejärjestelmää ("`<paikkatietoviitetunnus>`") ei ole otettu käyttöön tai rekisteröity.

Käyttäjän toimet: Ota paikkatietoviitejärjestelmä käyttöön tai rekisteröi se. Yritä sitten kerroksen rekisteröintiä uudelleen.

GSE1007E On ehkä ilmennyt SQL-virhe (SQLSTATE "`<SQLSTATE-arvo>`") Spatial Extender -ohjelman yrittäessä lisätä paikkatietosaraketta ("`<sarakkeen_nimi>`") taulukkoon ("`<skeeman_nimi.taulukon_nimi>`").

Käyttäjän toimet: Katso SQLSTATE-arvoon "`<SQLSTATE-arvo>`" liittyvää sanomaa.

GSE1008E Spatial Extender -ohjelma ei voi rekisteröidä näkymäkerrosta "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`", koska näkymäkerroksen paikkatietolaji "`<näkymäkerroksen_sarakkeen_laji>`" ei ole sama kuin kyseisen kerroksen pohjana olevan taulukkokerroksen "`<taulk:n_skeema.taulk:n_nimi.taulk:n_sarake>`" paikkatietolaji "`<taulukkerroksen_sarakkeen_laji>`".

Selitys: Näkymäkerroksen "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`" paikkatietolajin on oltava sama kuin kyseisen kerroksen pohjana olevan taulukkokerroksen "`<taulk:n_skeema.taulk:n_nimi.taulk:n_sarake>`" paikkatietolaji. Näiden tietolajien välinen ristiriita aiheuttaa moniselitteisyyttä paikkatietoja käsiteltäessä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että näkymäkerroksen ja sen pohjana olevan taulukkokerroksen paikkatietolajit ovat samat.

GSE1020E Paikkatietoviitejärjestelmän tunnus "`<paikkatietoviitetunnus>`" ei kelpaa.

Selitys: Paikkatietoviitejärjestelmää, jonka tunnus on "`<paikkatietoviitetunnus>`", ei ole otettu käyttöön.

Käyttäjän toimet: Varmista, että määritetty paikkatietoviitejärjestelmä on otettu käyttöön.

GSE1021E Spatial Extender -ohjelma ei voi ottaa käyttöön paikkatietoviitejärjestelmää "`<paikkatietoviitetunnus>`", koska vastaavan paikkatietokoordinaatiston tunnus "`<paikkatietokoordinaatistotunnus>`" ei kelpaa.

Selitys: Koordinaatistoa, jonka tunnus on "`<paikkatietokoordinaatistotunnus>`", ei ole määritetty Spatial Extender -luettelossa.

Käyttäjän toimet: Tarkista koordinaatistotunnus "<paikkatietokoordinaatistotunnus>" Spatial Extender -luettelon DB2GSE.COORD_REF_SYS-näkymässä.

GSE1030E Spatial Extender -ohjelma ei voi ottaa Geocoder-ohjelmaa käyttöön taulukkoa
"<skeeman_nimi.taulukon_nimi>" varten, koska kyseinen taulukko ei ole perustaulukko.

Selitys: Geocoder-ohjelman lähdetiedot sisältävän objektin on oltava perustaulukko.

Käyttäjän toimet: Varmista, että Geocoder-ohjelman lähdetiedot sisältävät sarakkeet kuuluvat johonkin perustaulukkoon.

GSE1031E Spatial Extender -ohjelma ei voi ottaa käyttöön kerrokselle "<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>" automaattisesti luontitilassa toimivaa Geocoder-ohjelmaa "<Geocoder-tunnus>".

Selitys: Mahdollinen selitys on jokin seuraavista:

- Geocoder-ohjelma on jo otettu käyttöön kerroksen "<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>" automaattista päivitystä varten.
- Geocoder-ohjelma on poistettu käytöstä tilapäisesti tämän kerroksen osalta.
- Tämän kerroksen lähdetietosarakkeita ei ole määritetty.

Käyttäjän toimet: Jos Geocoder-ohjelma on poistettu käytöstä tilapäisesti, ota se käyttöön automaattista uudelleenluontitilaa varten.

GSE1032E Spatial Extender -ohjelma ei voi ottaa käyttöön kerrokselle "<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>" automaattisesti uudelleenluontitilassa toimivaa Geocoder-ohjelmaa "<Geocoder-tunnus>".

Selitys: Mahdollinen selitys on jokin seuraavista:

- Geocoder-ohjelma on jo otettu käyttöön kerroksen "<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>" automaattista päivitystä varten.
- Geocoder-ohjelmaa ei ole aikaisemmin poistettu käytöstä tämän kerroksen osalta.
- Tämän kerroksen lähdetietosarakkeita ei ole määritetty.

Käyttäjän toimet: Jos Geocoder-ohjelma on aikaisemmin poistettu käytöstä hylkäystilassa tai jos ohjelmaa ei ole koskaan määritetty toimimaan tämän kerroksen kanssa, ota se käyttöön automaattista luontitilaa varten.

GSE1033E On ilmennyt SQL-virhe Spatial Extender -ohjelman yrittäessä lisätä liipaisimia taulukkoon, joka sisältää kerroksen "<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>" sarakkeen (SQLSTATE "<SQLSTATE-arvo>").

Selitys: Liipaisimet ylläpitävät tietojen eheyttä Geocoder-ohjelman lähdetiedot sisältävien määritesarakkeiden ja tulokset sisältävän paikkatietosarakkeen välillä. SQL-virhe ilmenee DB2-ohjelman yrittäessä luoda näitä liipaisimia.

Käyttäjän toimet: Katso SQLSTATE-arvoon "<SQLSTATE-arvo>" liittyvää sanomaa.

GSE1034E Spatial Extender -ohjelma ei voi poistaa käytöstä kerrokselle "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`" hylkäystilassa toimivaa Geocoder-ohjelmaa "`<Geocoder-tunnus>`".

Selitys: Mahdollinen selitys on jokin seuraavista:

- Geocoder-ohjelmaa ei ole koskaan otettu käyttöön kerroksen "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`" automaattista päivitystä varten.
- Geocoder-ohjelma on poistettu käytöstä hylkäystilassa.

Käyttäjän toimet: Määritä Geocoder-ohjelman tila, ennen kuin yrität poistaa sen käytöstä. Onko se esimerkiksi rekisteröity tai otettu käyttöön? Päätä sitten, onko tarpeen poistaa ohjelma käytöstä hylkäystilassa. Jos ohjelmaa ei esimerkiksi ole koskaan otettu käyttöön, sitä ei tarvitse poistaa käytöstä.

GSE1035E Spatial Extender -ohjelma ei voi poistaa käytöstä kerrokselle "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`" mitätöintitilassa toimivaa Geocoder-ohjelmaa "`<Geocoder-tunnus>`".

Selitys: Mahdollinen selitys on jokin seuraavista:

- Geocoder-ohjelmaa ei ole koskaan otettu käyttöön kerroksen "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`" automaattista päivitystä varten.
- Geocoder-ohjelma on poistettu käytöstä mitätöintitilassa tai hylkäystilassa.

Käyttäjän toimet: Määritä Geocoder-ohjelman tila, ennen kuin yrität poistaa sen käytöstä. Onko se esimerkiksi rekisteröity tai otettu käyttöön? Päätä sitten, onko tarpeen poistaa ohjelma käytöstä mitätöintitilassa. Jos ohjelma on esimerkiksi jo poistettu käytöstä mitätöintitilassa,

sitä ei tarvitse enää uudelleen poistaa käytöstä samassa tilassa.

GSE1036E On ilmennyt SQL-virhe Spatial Extender -ohjelman yrittäessä hylätä liipaisimia taulukosta, joka sisältää kerroksen "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`" sarakkeen (SQLSTATE "`<SQLSTATE-arvo>`").

Selitys: Liipaisimet luodaan ylläpitämään tietojen eheyttä Geocoder-ohjelman lähdetiedot sisältävien määritesarakkeiden ja tulokset sisältävän paikkatietosarakkeen välillä. SQL-virhe ilmenee DB2-ohjelman yrittäessä hylätä näitä liipaisimia.

Käyttäjän toimet: Katso SQLSTATE-arvoon "`<SQLSTATE-arvo>`" liittyvää sanomaa.

GSE1037E Spatial Extender -ohjelma ei voi määrittää taulukkokerroksen "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`" lähdetietojen paikkatietoja. Syynä voi olla sen argumentin virheellinen arvo ("`<määritteiden_määrä>`"), joka määrittää kyseisen kerroksen lähdetietoina käytettävien määritesarakkeiden määrän.

Selitys: Tähän kerrokseen liittyvien määritesarakkeiden määrä tai vähintään yhden sarakkeen nimi ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tämän kerroksen rekisteröinnissä on käytetty kelvollista määritesarakkeiden määrää ja kelvollisia sarakkeiden nimiä tai että Geocoder-ohjelman lähde- ja tulostiedot ovat kelvollisia.

GSE1038E On ilmennyt SQL-virhe Spatial Extender -ohjelman yrittäessä määrittää taulukkokerroksen "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`" lähdetietojen paikkatietoja eräajotilassa (SQLSTATE "`<SQLSTATE-arvo>`").

Käyttäjän toimet:

- Katso SQLSTATE-arvoon "`<SQLSTATE-arvo>`" liittyvää sanomaa.
- Varmista, että tämän kerroksen sisältö ja ensisijaisen käyttäjän määrittämän funktion argumentti ovat oikein määritetyt.

GSE1050E Määritetty ruudukon koko ("`<ruudukon_koko>`") ei kelpaa ensimmäiselle ruudukon tasolle.

Selitys: Ruudukon ensimmäisen tason kooksi on määritetty nolla tai negatiivinen luku.

Käyttäjän toimet: Määritä ruudukon kooksi positiivinen luku.

GSE1051E Määritetty ruudukon koko ("`<ruudukon_koko>`") ei kelpaa toiselle eikä kolmannelle ruudukon tasolle.

Selitys: Ruudukon toisen tai kolmannen tason kooksi on määritetty negatiivinen luku.

Käyttäjän toimet: Määritä ruudukon kooksi nolla tai positiivinen luku.

GSE1052E On ilmennyt SQL-virhe Spatial Extender -ohjelman yrittäessä luoda taulukkokerroksen "`<kerroksen_skeema.kerroksen_nimi.kerroksen_sarake>`" paikkatietohakemistoa "`<hakemiston_skeema.hakemiston_sarake>`" (SQLSTATE "`<SQLSTATE-arvo>`").

Käyttäjän toimet:

- Varmista, että paikkatietohakemisto on määritetty oikein ja että paikkatietosarakkeeseen ei liity hakemistoa.
- Katso SQLSTATE-arvoon "`<SQLSTATE-arvo>`" liittyvää sanomaa.

GSE1500I Paikkatietojen luonti lähdetietueesta "`<tietueen_numero>`" on onnistunut.

Selitys: Määritetietoja sisältävän tietueen paikkatietojen luonti on onnistunut.

GSE1501W Paikkatietojen luonti lähdetietueesta "`<tietueen_numero>`" ei onnistu.

Selitys: Tarkkuustaso on liian suuri.

Käyttäjän toimet: Luo paikkatiedot käyttämällä pienempää tarkkuustasoa.

GSE1502W Lähdetietuetta "`<tietueen_numero>`" ei löydy.

Selitys: Lähdetietuetta "`<tietueen_numero>`" ei löydy.

Käyttäjän toimet: Tarkista, onko kyseinen tietue tietokannassa.

GSE2001E Spatial Extender -ohjelma ei voi toteuttaa pyydettyä toimintoa.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan pääkäyttäjään.

GSE2002E On ilmennyt tietokannan hallintajärjestelmän virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan pääkäyttäjään.

GSE2003E Tallennettu toimintosarja ei voi muodostaa yhteyttä työasemaan.

Selitys: Tallennettu toimintosarja ei voi käyttää työaseman tunnistukseen tarvittavia tietoja.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan pääkäyttäjään.

GSE2004E **Spatial Extender -ohjelma ei voi vahvistaa tuotavan SDE-siirtotiedoston koordinaatistojärjestelmän tunnusta.**

Käyttäjän toimet: Yritä joitakin seuraavista:

- Varmista, että SDE-tiedostossa oleva paikkatietojärjestelmän tunnus viittaa oikeaan koordinaatistojärjestelmän tunnukseen.
 - Tarkista, onko oikean koordinaatistojärjestelmän tunnus luettelonäkymässä DB2GSE.COORD_REF_SYS. Jos tunnus ei ole luettelonäkymässä, ota yhteys tietokannan pääkäyttäjään.
 - Tarkista, onko SDE-siirtotiedosto vioittunut. Jos näin on, yritä tuoda tiedoston vahingoittumaton kopio.
-

GSE2005E **Spatial Extender -ohjelma ei voi vahvistaa vietävää tiedostoa.**

Selitys: Ongelmaan voi olla useita syitä. Käyttäjällä ei ehkä ole tiedoston käyttöoikeuksia, tai Spatial Extender -ohjelma ei löydä tiedostoa tai ei pysty lukemaan tiedostoa tai tunnistamaan siinä olevia tietolajeja.

Käyttäjän toimet: Määritä tiedoston tarkennettu nimi. Varmista, että tallennettua toimintasarjaa db2gse.gse_export_shape käytävällä tunnuksella on luku- ja kirjoitusoikeus kaikkiin polun hakemistoihin. Varmista, että hakemistot sisältävä kiintolevy on otettu käyttöön samassa solmussa, jossa DB2-ohjelmaa ajetaan, ja että kiintolevy käyttää polussa annettua käyttöönottokohtaa. Varmista myös, että Spatial Extender -ohjelma tunnistaa tiedostossa olevat tietolajit.

Jos häiriö toistuu, määritä, onko tiedosto vioittunut. Jos näin on, yritä tuoda tiedoston vahingoittumaton kopio.

GSE2006E **Tiedostoa "<tiedoston_nimi>" käytettäessä on ilmennyt siirräntävirhe.**

Selitys: Tiedostoa "<tiedoston_nimi>" käytettäessä on ilmennyt siirräntävirhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tiedosto on olemassa, että sinulla on sen käyttöön tarvittavat käyttöoikeudet ja että tiedosto ei ole parhaillaan toisen käyttäjän käytössä.

GSE2007E **Spatial Extender -ohjelma ei voi vahvistaa kerrosta, johon tiedot tuodaan.**

Selitys: Kerroksen määrittävän sarakkeen nimi on ehkä annettu väärin, tai nimi ei noudata tavallisia nimeämiskäytäntöjä. Myös sarakkeen sisältävän taulukon nimi voi olla väärin määritetty.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kerros näkyy DB2GSE.GEOMETRY_COLUMNS-luettelonäkymässä. Varmista myös, että sarakkeen ja taulukon nimet ovat oikeat ja että ne noudattavat tavallisia nimeämiskäytäntöjä.

GSE2008E **Spatial Extender -ohjelma on yrittänyt lisätä null-arvon kerrokseen, jolla on NOT NULL-rajoite.**

Käyttäjän toimet: Tuo null-arvoja sisältävä sarake kerrokseen, joka sallii null-arvot, tai pyydä tietokannan pääkäyttäjää poistamaan NOT NULL -rajoite.

GSE2012E **Spatial Extender -ohjelma ei voi käyttää kerrosta, johon haluat tuoda tiedot.**

Selitys: Käyttäjätunnuksella ei ole muuttovaltuuksia sarakkeeseen, johon kerros on määritetty.

Käyttäjän toimet: Pyydä tietokannan pääkäyttäjältä tarvittavat valtuudet (INSERT- tai SELECT-valtuudet taulukkoon, johon sarake kuuluu).

GSE2014E Spatial Extender -ohjelma ei voi tuoda tietoja määritettyyn kerrokseen.

Selitys: Spatial Extender -ohjelma ei löydä kerrosta, johon haluat tuoda tiedot.

Käyttäjän toimet: Määritä, onko kerros DB2GSE.GEOMETRY_COLUMNS-näkymässä. Jos näin ei ole, rekisteröi kerros tallennetun toimintasarjan db2gse.gse_register_layer tai ohjaustoimintojen Kerroksen luonti -ikkunan avulla. Jos kerros on luetteloitu DB2GSE.GEOMETRY_COLUMNS-näkymässä, ilmoita ongelmasta tietokannan pääkäyttäjälle.

GSE2016E Spatial Extender -ohjelma ei voi tuoda pyydettyä shape-muotoista tiedostoa määritettyyn kerrokseen.

Selitys: Tuotavan paikkatiedon tietolaji ei ole yhteensopiva paikkatietojen kohdekerroksen kanssa.

Käyttäjän toimet: Luo uusi paikkatietokerros, jonka tietolaji on yhteensopiva tuotavien paikkatietojen kanssa. Tuo tiedot uuteen kerrokseen. Vaihtoehtoisesti voit tuoda shape-tiedoston, joka on yhteensopiva paikkatietokerroksen tietolajin kanssa.

GSE2021E Spatial Extender -ohjelma ei voi käyttää tuotavaa shape-muotoista tiedostoa.

Selitys: Mahdollisia syitä on useita. Spatial Extender -ohjelmalle ei ehkä ole annettu shape-tiedoston koko polkua, ohjelma ei tunnista tiedoston muotoa, tai tiedoston sisältävää kiintolevyä ei ole otettu käyttöön oikein.

Käyttäjän toimet: Määritä tiedoston tarkennettu polku. Jos virhe toistuu, varmista, että tiedosto on shape-muodossa. Jos näin on, tee jokin seuraavista toimista:

- Tarkista, onko tiedosto vioittunut. Jos näin on, yritä tuoda tiedoston vahingoittumaton kopio.
- Jos käytät tiedostoa työasemasta, varmista, että
 - levyasema on otettu käyttöön

- levyn käyttöönotto-kohta on sama kuin tiedoston polussa määritetty käyttöönotto-kohta
- käyttäjätunnuksella on tiedostoon lukuoikeudet.

GSE2023E Spatial Extender -ohjelma ei voi tuoda määritetietoja pyydetystä shape-muotoisesta tiedostosta.

Selitys: Shape-tiedoston sarakkeen määrittä ei voi muuntaa kohdetaulukon vastaavan sarakkeen määritteeksi.

Käyttäjän toimet: Varmista, että sarakkeen tietolaji, enimmäispituus ja muut ominaisuudet vastaavat kohdesarakkeen ominaisuuksia.

GSE2026E GSE2026E Spatial Extender -ohjelma ei ole onnustunut luomaan tiedostoa tiedoista, joiden tuonti on epäonnistunut.

Selitys: Kun shape-tiedosto tuodaan taulukkoon, Spatial Extender -ohjelma kerää tiedostoon kaikki tietueet, joiden tuonti ei onnistu. Voit korjata ja tuoda nämä tietueet myöhemmin. Spatial Extender -ohjelma ei ole voinut luoda tällaista tiedostoa puuttuvien tietojen tai valtuuksien vuoksi.

Käyttäjän toimet: Määritä luotavan tiedoston tarkennettu nimi. Varmista, että samannimistä tiedostoa ei jo ole järjestelmässä. Varmista, että tallennettua toimintasarjaa db2gse.gse_import_shape käyttävällä tunnuksella on luku- ja kirjoitusoikeus kaikkiin polun hakemistoihin. Varmista, että hakemistot sisältävä kiintolevy on otettu käyttöön samassa solmussa, jossa DB2-ohjelmaa ajetaan, ja että kiintolevy käyttää polussa annettua käyttöönotto-kohtaa.

GSE2027E Spatial Extender -ohjelma ei voi toteuttaa pyydettyä tuonti- tai vientitoimintoa.

Selitys: Vapaana oleva muistitila ei riitä toiminnon toteutukseen. Tuotava tai vietävä tiedosto saattaa olla vioittunut, mikä varaa runsaasti muistia.

Käyttäjän toimet: Yritä tuoda tai viedä tiedosto uudelleen. Jos häiriö toistuu, määritä, onko tiedosto vioittunut. Jos näin on, tuo tai vie tiedoston vahingoittumaton kopio. Jos häiriö toistuu, ilmoita siitä tietokannan pääkäyttäjälle.

GSE2030 **Spatial Extender -ohjelma ei voi tuoda tietoja määritettyyn sarakkeeseen.**

Selitys: Määritettyä saraketta ei ole rekisteröity kerrokseksi.

Käyttäjän toimet: Jos haluat tuoda SDE-tietoja, rekisteröi sarake kerrokseksi ohjaustoimintojen tai tallennetun toimintasarjan db2gse.gse_import_sde avulla ja tuo tiedot. Jos haluat tuoda shape-tietoja, rekisteröi sarake kerrokseksi ohjaustoimintojen tai tallennetun toimintasarjan db2gse.gse_import_shape avulla ja tuo tiedot.

GSE2031 **Spatial Extender -ohjelma ei voi tuoda tietoja määritettyyn kerrokseen.**

Selitys: Taulukkoa, johon kerros on määritetty, ei enää ole järjestelmässä.

Käyttäjän toimet: Jos haluat tuoda SDE-tietoja, luo taulukko uudelleen ohjaustoimintojen tai tallennetun toimintasarjan db2gse.gse_import_sde avulla ja tuo tiedot. Jos haluat tuoda shape-tietoja, luo taulukko uudelleen ohjaustoimintojen tai tallennetun toimintasarjan db2gse.gse_import_shape avulla ja tuo tiedot.

GSE2032E **Spatial Extender -ohjelma ei voi tuoda määritetietoja.**

Selitys: Yhdellä tai usealla tuotavan tiedoston sarakkeella ei ole vastaavaa saraketta kohdetaulukossa.

Käyttäjän toimet: Määritä tuotavan tiedoston sarake tai sarakkeet, joilla ei ole vastaavaa saraketta kohdetaulukossa. Lisää puuttuvat sarakkeet taulukkoon. Voit myös muuttaa tuonnin kohdekerrosta tai attribuuttisarakkeita.

GSE2033E **Spatial Extender -ohjelma ei voi lukea tuotavaa tiedostoa kokonaan.**

Selitys: Tiedosto saattaa olla vioittunut tai katkennut.

Käyttäjän toimet: Yritä tuoda tiedosto uudelleen. Jos virhe toistuu, yritä tuoda tiedoston vahingoittumaton kopio.

GSE2034E **Spatial Extender -ohjelma ei voi tuoda määritettyä SDE-siirtotiedostoa.**

Selitys: Tuotavan paikkatiedon tietolaji ei ole yhteensopiva paikkatietojen kohdekerroksen kanssa.

Käyttäjän toimet: Luo uusi paikkatietokerros, jonka tietolaji on yhteensopiva tuotavien paikkatietojen kanssa. Tuo tiedot uuteen kerrokseen. Vaihtoehtoisesti voit tuoda SDE-tiedoston, joka on yhteensopiva paikkatietokerroksen tietolajin kanssa.

GSE3001E **Odottamaton järjestelmähäiriö.**

Selitys: Järjestelmässä on ilmennyt odottamaton virhe.

Käyttäjän toimet: Korjaa käskyn muoto ja yritä uudelleen. Jos häiriö toistuu, ota yhteys tekniseen tukeen.

GSE3002E **Tunnettu merkkijono ei kelpaa.**

Selitys: Kutsutun funktion syötteeksi määritetty merkkijono ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Korjaa merkkijonon muoto ja yritä uudelleen. Lisätietoja kelvollisista merkkijonoista on julkaisussa "DB2 Spatial Extender User's Guide and Reference".

GSE3003E **SRID-tunnus ei kelpaa.**

Selitys: Funktiolle välitettyä SRID-tunnusta ei löytynyt DB2 Spatial Extender -ohjelman järjestelmäluettelosta.

Käyttäjän toimet: Määritä SRID-tunnus, joka on

rekisteröity DB2GSE.SPATIAL_REF_SYS-
luettelonäkymään, tai luo uusi
paikkatietoviitejärjestelmä, jolla on haluamasi
SRID-tunnus.

GSE3004E Muisti ei riitä.

Selitys: Järjestelmässä ei ole tarpeeksi muistia
käytettävissä. DB2 Spatial Extender -ohjelma
tarvitsee enintään yhden megatavun muistia.

Käyttäjän toimet: Vapauta muistia DB2 Spatial
Extender -ohjelman käyttöön. Jos et voi
vapauttaa muistia, lisää järjestelmän fyysistä
muistia.

GSE3005E Geometriaobjektien SDIR-tunnukset poikkeavat toisistaan.

Selitys: DB2 Spatial Extender -ohjelman
funktiolle välitetyillä geometriaobjekteilla on
oltava sama SRID-tunnus.

Käyttäjän toimet: Määritä geometriaobjektien
SRID-tunnukset niin, että ne vastaavat toisiaan.

GSE3006E Binaarimerkkijono ei kelpaa.

Selitys: Kutsutun funktion syötteeksi määritetty
binaarimerkkijono ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että määritetty
merkkijono on oikeassa muodossa. Lisätietoja
kelvollisista merkkijonoista on julkaisussa "DB2
Spatial Extender User's Guide and Reference".

GSE3007E Kelvollista geometriaobjektia ei ole määritetty.

Selitys: Funktiolle on lähetetty virheellinen
geometriaobjektin laji. Kelvolliset objektilajit ovat
geometry, point, linestring, polygon, multipoint,
multilinestring, ja multipolygon.

Käyttäjän toimet: Anna SQL-käskey uudestaan
käyttäen kelvollista objektin lajia.

GSE3008E Sulkeita on pariton määrä.

Selitys: Tunnetun merkkijonon
vasemmanpuoleisten sulkeiden määrä ei vastaa

oikeanpuoleisten sulkeiden määrää.

Käyttäjän toimet: Anna merkkijono uudelleen
niin, että sulkeita on sama määrä.

GSE3009E Liian monta määritettyä osaa.

Selitys: Binaari- tai tekstiedostossa määritetty
osien määrä on suurempi kuin lähetettyjen osien
määrä.

Käyttäjän toimet: Korjaa merkkijonossa olevien
osien määrä ja yritä uudelleen.

GSE3010E Geometriaobjektin laji ei kelpaa.

Selitys: Funktiolle on lähetetty virheellinen
geometriaobjektin laji. Esimerkiksi monikulmioita
käsittelevälle funktiolle on lähetetty
linestring-objekti.

Käyttäjän toimet: Välitä funktiolle
geometriaobjekti, jota funktio voi käsitellä, tai
käytä toista funktiota.

GSE3011E Merkkijono on liian pitkä.

Selitys: Merkkijonon pituus on yli 4000
merkkiä.

Käyttäjän toimet: Geometriaobjekti sisältää
liikaa tietoja, jotta sen voisi muuttaa tekstiksi.
Voit kuitenkin muuttaa objektin WKB-muotoon
tai ESRI-binaarimuotoon.

GSE3012E Parametrin arvo ei kelpaa.

Selitys: Funktiolle on annettu virheellinen
parametri.

Käyttäjän toimet: Lisätietoja funktioiden
syntaksista on julkaisussa "DB2 Spatial Extender
User's Guide and Reference". Korjaa virheellinen
parametri ja lähetä funktio uudelleen.

GSE3013E Ruudukon koko ei kelpaa.

Selitys: Syy voi olla jokin seuraavista:

- Ruudukon ensimmäisen, toisen tai kolmannen
tason kooksi on määritetty negatiivinen luku.

- Ruudukon ensimmäisen tason kooksi on määritetty nolla.
- Ruudukon toisen tason ruudukon koko on määritetty pienemmäksi kuin ensimmäisen tason ruudukon koko.
- Ruudukon kolmannen tason ruudukon koko on määritetty pienemmäksi kuin toisen tason ruudukon koko.

Käyttäjän toimet: Määritä kelvollinen ruudukon koko Hakemiston luonti -ikkunan tai tallennetun toimintasarjan db2gse.gse_enable_idx avulla. Lisätietoja kelvollisista ruudukon kokomäärittämisistä on julkaisussa "DB2 Spatial Extender User's Guide and Reference".

GSE3014E Ruudukon koko on liian pieni.

Selitys: Määritetty ruudukon koko luo geometriaobjektiin yli 1 000 ruudukkosolua.

Käyttäjän toimet: Määritä suurempi ruudukon koko Hakemiston luonti -ikkunan tai tallennetun toimintasarjan db2gse.gse_enable_idx avulla.

GSE3015E Luotu geometriobjekti ei kelpaa.

Selitys: Annetut parametrit luovat geometriaobjektin, joka ei kelpaa. Esimerkiksi funktion LineFromShape parametrit voivat luoda virheellisen geometriaobjektin. Virheellinen geometriaobjekti ei vastaa objektille määritettyjä ominaisuuksia.

Käyttäjän toimet: Korjaa virheellinen parametri ja lähetä geometriaobjekti uudelleen.

GSE3016E Järjestelmään on lähetetty väärät geometriaobjektit.

Selitys: Funktio on edellyttänyt kahta geometriaobjektia, joilla on tietty laji. Esimerkiksi funktio ST_Union edellyttää kahta geometriaobjektia, joilla on sama dimensio.

Käyttäjän toimet: Määritä funktion syötteeksi kelvolliset geometriaobjektit. Lisätietoja kelvollisista geometriaobjekteista on julkaisussa "DB2 Spatial Extender User's Guide and Reference".

GSE3017E Geometriaobjektin eheysvirhe.

Selitys: Funktio ei voi käsitellä annettua geometriaobjektia, koska yksi tai usea objektin ominaisuuksista rikkoo eheysrajoitetta.

Käyttäjän toimet: Määritä geometriaobjektin ominaisuudet oikein ja yritä lähetystä uudelleen. Lisätietoja kelvollisista geometriaobjekteista on julkaisussa "DB2 Spatial Extender User's Guide and Reference".

GSE3018E Liian monta pistettä.

Selitys: Geometriaobjektin rakenteen koko ylittää yhden megatavun rajan. Geometriaobjektissa on liikaa määrittämisspisteitä.

Käyttäjän toimet: Poista tarpeettomat määrittämisspisteet. Suoritusnopeus ja levytilan lisäämiseksi objektiin kannattaa sisällyttää vain pisteet, jotka tarvitaan objektin määrittämiseksi. Tarpeettomat määrittämisspisteet tulisi poistaa.

GSE3019 Geometriaobjekti on liian pieni.

Selitys: ST_Difference-, ST_Intersection-, ST_SymmetricDiff- tai ST_Union-funktion palauttama geometriaobjekti on liian pieni käytössä olevassa koordinaatistojärjestelmässä esitettäväksi.

Käyttäjän toimet: Suurena lähdegeometriaobjektin paikkatietoviitejärjestelmän xyunits-parametrin arvoa tallennetun toimintasarjan db2gse.gse_enable_sref avulla. Luo lähdegeometriaobjektin sisältävä taulukko uudelleen.

GSE3020E Puskuri ei ole määritetyllä alueella.

Selitys: Puskurifunktio on luonut puskurin, joka on koordinaatistojärjestelmän ulkopuolella.

Käyttäjän toimet: Pienennä puskurin etäisyyttä tai muuta lähdegeometriaobjektin koordinaatistojärjestelmää. Koordinaatistojärjestelmän muutto edellyttää yleensä paikkatietosarakkeen lataamista uudelleen.

GSE3021E Skaalauskerroin ei kelpaa.

Selitys: Skaalauskerroimen (XY-yksikkö, Z-yksikkö tai M-yksikkö) arvo ei voi olla pienempi kuin yksi.

Käyttäjän toimet: Korjaa taulukkonäkymässä DB2GSE.SPATIAL_REF_SYS olevat liian pienet skaalauskerroimet tallennetun toimintasarjan db2gse.gse_enable_sref avulla.

GSE3022E Koordinaatti ei ole määrittelyalueella.

Selitys: Koordinaatin arvo on liian suuri tai liian pieni käytettävässä koordinaatistojärjestelmässä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että koordinaatin arvo on oikea. Jos näin on, varmista, että arvo on käytetyn koordinaatistojärjestelmän alueella. Lisätietoja koordinaatistojärjestelmästä on taulukkonäkymässä DB2GSE.COORD_REF_SYS.

GSE3023E Koordinaatistojärjestelmän tunnus ei kelpaa.

Selitys: Spatial Extender -ohjelma ei voi vahvistaa määritettyä koordinaatistojärjestelmän tunnusta.

Käyttäjän toimet: Varmista, että tunnus on luettelonäkymässä DB2GSE.COORD_REF_SYS. Jos tunnusta ei ole luettelonäkymässä, pyydä tietokannan pääkäyttäjää lisäämään se Spatial Extender -ohjelman järjestelmäluetteloon.

GSE3024E Huomautusteksti ei kelpaa.

Selitys: Koordinaatistojärjestelmän määrittävää huomautustekstiä ei voi muuntaa kelvolliseksi projektioksi.

Käyttäjän toimet: Etsi koordinaatistojärjestelmän huomautusteksti luettelonäkymistä DB2GSE.COORD_REF_SYS. Varmista, että teksti määrittää järjestelmän oikein. Lisätietoja koordinaatistojärjestelmästä on julkaisussa "DB2 Spatial Extender User's Guide and Reference".

GSE3025E Osan erotin ei kelpaa.

Selitys: Geometriaobjektin projisoinnin aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Varmista, että geometriaobjekti on projektion kelvollisella alueella.

GSE3026E Monikulmion reunaviivat ovat päällekkäisiä.

Selitys: Monikulmion reunaviivat eivät voi olla päällekkäisiä, mutta ne voivat leikata tangentin kohdalla.

Käyttäjän toimet: Korjaa monikulmion koordinaatit ja lähetä se uudelleen.

GSE3027E Määrittämisspisteitä on liian vähän.

Selitys: Viivojen on muodostuttava vähintään kahdesta ja monikulmioden vähintään neljästä määrittämisspisteestä.

Käyttäjän toimet: Määritä geometriaobjektin koordinaatit oikein ja lähetä geometriaobjekti uudelleen.

GSE3028E Monikulmio ei ole suljettu.

Selitys: Monikulmion alku- ja loppupisteen koordinaatit eivät ole samat.

Käyttäjän toimet: Muokkaa monikulmion koordinaattiluetteloa niin, että alku- ja loppupisteet ovat samat. Lähetä monikulmio uudelleen järjestelmään.

GSE3029E Ulompi reunaviiva ei kelpaa.

Selitys: Ulompi reunaviiva ei ympäröi sisempää reunaviivaa. Sisempi reunaviiva on kokonaan ulomman reunaviivan ulkopuolella, eivätkä alueet leikkaa toisiaan.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kaikki sisemmän reunaviivan koordinaatit ovat ulomman reunaviivan sisällä. Jos sisempi reunaviiva esittää toisen monikulmion ulompaa reunaviivaa, määritä geometriaobjektin lajiksi multipolygon.

GSE3030E Monikulmiolla ei ole pinta-alaa.

Selitys: Geometriaobjekti on monikulmio vain, jos sillä on koordinaatteja kahdessa ulottuvuudessa.

Käyttäjän toimet: Muokkaa monikulmion koordinaatteja ja yritä toimintoa uudelleen tai määritä objekti viivaksi.

GSE3031E Monikulmio sisältää samoja koordinaatteja.

Selitys: Vain monikulmion alku- ja loppupisteellä voi olla samat koordinaatit. Muiden monikulmion muodostavien koordinaattien on poikettava toisistaan ja niiden on muodostettava suljettu alue.

Käyttäjän toimet: Etsi koordinaattiparit, joilla on samat X- ja Y-arvot. Muokkaa arvoja niin, että monikulmio muodostaa suljetun alueen, ja yritä toimintoa uudelleen.

GSE3032E Ulommat reunaviivat ovat päällekkäisiä.

Selitys: Multipolygon-objektin ulommat reunaviivat voivat leikata tangentin kohdalla, mutta ne eivät voi olla päällekkäisiä.

Käyttäjän toimet: Muokkaa ulompien reunaviivojen koordinaatteja niin, että reunaviivat eivät ole päällekkäisiä, ja yritä toimintoa uudelleen.

GSE3033E Monikulmio leikkaa itsensä.

Selitys: Monikulmion reunaviiva ei voi leikata itseään.

Käyttäjän toimet: Muokkaa monikulmion koordinaatteja ja yritä toimintoa uudelleen

GSE3034E Number of measures -parametrin arvo ei kelpaa.

Selitys: Binaarimerkkijonon *number of measures* -parametrin arvo ei vastaa merkkijonossa olevien mittojen määrää.

Käyttäjän toimet: Määritä *number of measures*

-parametrin arvo uudelleen.

GSE3035E Number of parts -parametrin arvo ei kelpaa.

Selitys: Binaarimerkkijonon *number of parts* -parametrin arvo ei vastaa merkkijonossa olevien osien määrää.

Käyttäjän toimet: Määritä *number of parts* -parametrin arvo uudelleen.

GSE3036E Part offset -parametrin arvo ei kelpaa.

Selitys: Binaarimerkkijonon *part offset* -parametrin arvo ei vastaa merkkijonossa olevan osan siirtymän arvoa.

Käyttäjän toimet: Määritä *part offset* -parametrin arvo uudelleen.

GSE3037E Osan erotin ei kelpaa.

Selitys: Järjestelmä on havainnut geometriaobjektin, jonka osien erotin on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

GSE3038E BLOB-objekti on liian pieni.

Selitys: Määritetyn BLOB-objektin tavujen määrä on pienempi kuin vastaanotetun BLOB-objektin tavujen määrä.

Käyttäjän toimet: Määritä BLOB-objektin pituudeksi BLOB-objektin tavujen määrä ja yritä toimintoa uudelleen.

GSE3039E Entiteetin laji ei kelpaa.

Selitys: Järjestelmä on havainnut geometriaobjektin, jonka entiteetin laji on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

GSE3040E Tavujärjestys on virheellinen.

Selitys: Tavujärjestyksen arvon on oltava joko 0 tai 1.

Käyttäjän toimet: Muokkaa tavujärjestyksen arvoa niin, että se on joko 0 (little endian) tai 1 (big endian).

GSE3041E Osa ei kelpaa.

Selitys: Funktion parametri viittaa osaan, jota ei ole olemassa. Virhe ilmenee, jos esimerkiksi funktiolle ST_GeometryN välitetään arvo 3 multipoint-objektin kolmannen pisteen palauttamiseksi ja objektissa on vain kaksi pistettä.

Käyttäjän toimet: Korjaa virheellinen parametri ja lähetä funktio uudelleen.

GSE3042E Geometriaobjekti on tyhjä.

Selitys: Tyhjä geometriaobjekti ei kelpaa funktion ST_AsBinary syötteeksi.

Käyttäjän toimet: Muokkaa SQL-käskyä niin, että funktiolle ST_AsBinary ei lähetetä tyhjiä geometriaobjekteja. Voit estää tyhjät geometriaobjektit esimerkiksi WHERE-lauseen avulla.

Luku 11. SAT-sanomat

Tämä jakso sisältää satelliittien sanomat (SAT). Sanomat ovat numerojärjestyksessä.

SAT1000I Ryhmän ensimmäinen sovelluksen versio on asetettu vastaamaan satelliitin normaalissa asennuksessa käytettävää oletusarvoa.

Selitys: Jos olet asentanut satelliitin normaalin asennusvaihtoehdon avulla, sovelluksen versiolle annetaan oletusarvo. Oletusarvo on sama kuin ryhmälle luodun ensimmäisen sovelluksen versio.

Käyttäjän toimet: Jos olet asentanut ryhmän satelliitin jonkin muun asennustavan avulla tai olet muuttanut sovelluksen versiota asennuksen jälkeen, varmista, että uuden sovelluksen versio vastaa satelliitin sovelluksen versiota.

SAT1001I Muistikirjan sivulta puuttuu pakollisia tietoja. Sivun, jolta tietoja puuttuu, tulee kuvaruutuun.

Selitys: Toiminto ei voi jatkua, ennen kuin kaikki pakolliset kentät on täytetty.

Käyttäjän toimet: Määritä pakolliset tiedot ja yritä toimintoa uudelleen.

SAT1002I Testiyhteyden tai -liitoksen muodostus valittuun kohteeseen määritetyillä todennustiedoilla on onnistunut.

Selitys: Järjestelmä on yrittänyt muodostaa yhteyden kohteeseen. Yhteyden tai liitoksen muodostus on onnistunut määritetyillä todennustiedoilla.

Käyttäjän toimet: Korjaustoimia ei tarvita.

SAT2000W Muutoksia ei ole tallennettu. Haluatko tallentaa muutokset nyt?

Selitys: Olet yrittänyt sulkea ikkunan tai muistikirjan, jonka tietoja ei ole tallennettu.

Käyttäjän toimet: Voit tallentaa muutokset valitsemalla Kyllä-painikkeen. Voit perua toiminnon valitsemalla Ei-painikkeen.

SAT2001W Komentotiedostossa on ATTACH- tai CONNECT-käskey.

Selitys: Komentotiedostossa on joko CONNECT- tai ATTACH-käskey. Satelliitti luo tarvittavan ilmentymätason yhteyden automaattisesti ennen DB2-ilmentymän tai komentotiedoston käyttöä. DB2-ilmentymän tai -tietokannan komentotiedostossa ei siis tarvita ATTACH- tai CONNECT-käskyä, ellei toiminto kohdistu useaan kohteeseen.

Käyttäjän toimet: Jos komentotiedostossa ei määritetä useita kohteita, poista CONNECT- tai ATTACH-käskey komentotiedostosta.

SAT2002W Komentotiedoston sisältö ei vastaa komentotiedoston lajia.

Selitys: Komentotiedostoa on ehkä muokattu niin, että tiedosto ei enää vastaa komentotiedoston lajia, tai komentotiedoston laji on muutettu.

Käyttäjän toimet: Varmista, että komentotiedoston laji ja tiedoston sisältö vastaavat toisiaan.

SAT2003W Järjestelmä on luonut implisiittisen taulukkotilan.

Selitys: Korotus on luonut ainakin yhden implisiittisen taulukkotilan.

Käyttäjän toimet: Muuta komentotiedoston taulukkotiloja, jos implisiittiset taulukkotilat eivät sovellu vaatimuksiin.

SAT2014W Haluatko varmasti ottaa käyttöön satelliitin "<satelliitti>"?

Selitys: Jos otat satelliitin käyttöön, se alkaa toteuttaa ryhmän erätöitä. Ota satelliitti käyttöön vain, jos sen korjauserätyön ajo on onnistunut.

Käyttäjän toimet: Voit ottaa satelliitin käyttöön valitsemalla Kyllä-painikkeen. Satelliitti jatkaa ryhmän komentotiedostojen ajoa. Voit perua toiminnon valitsemalla Ei-painikkeen.

SAT2015W Haluatko varmasti asettaa satelliitin "<satelliitti>" korjaustilaan?

Selitys: Jos asetat satelliitin korjaustilaan, se ei voi ajaa ryhmän eräajoja. Satelliitti voi ajaa vain korjauseräajoja, kunnes se korotetaan takaisin eräajotilaan. Aseta satelliitti korjaustilaan vain, jos satelliitti tarvitsee korjausta.

Käyttäjän toimet: Voit asettaa satelliitin korjaustilaan valitsemalla Kyllä-painikkeen. Voit perua toiminnon valitsemalla Ei-painikkeen.

SAT2016W Objekti "<objekti>" on jo tietokannassa "<tietokanta>". Haluatko varmasti korvata objektin?

Selitys: Objektin korvaus vaikuttaa kaikkiin muihin objekteihin, jotka viittaavat korvattuun objektiin.

Käyttäjän toimet: Voit korvata objektin valitsemalla Kyllä-painikkeen. Voit perua toiminnon valitsemalla Ei-painikkeen.

SAT2017W Objekti "<objekti>" on jo tietokannassa "<tietokanta>" ja toisen objektin käytössä. Haluatko varmasti muuttaa objektin määrittystä?

Selitys: Objektin määrittelyn muutto vaikuttaa kaikkiin muihin objekteihin, jotka viittaavat muutettuun objektiin.

Käyttäjän toimet: Voit muuttaa objektin määrittystä valitsemalla Kyllä-painikkeen. Voit perua toiminnon valitsemalla Ei-painikkeen.

SAT2018W Haluatko varmasti muuttaa objektin "<objekti>" määrittystä?

Selitys: Objektin määrittelyn muutto vaikuttaa kaikkiin muihin objekteihin, jotka viittaavat muutettuun objektiin.

Käyttäjän toimet: Voit muuttaa objektin määrittystä valitsemalla Kyllä-painikkeen. Voit perua toiminnon valitsemalla Ei-painikkeen.

SAT2019W Objekti "<objekti>" on jo tietokannassa "<tietokanta>". Haluatko nimetä objektin "<objekti>" uudelleen, ennen kuin se luodaan tietokantaan "<tietokanta>"?

Selitys: Luotaessa objektia "<objekti>" tietokantaan "<tietokanta>" on ilmennyt, että tietokannassa on jo samanniminen objekti. Objekteilla on oltava ainutkertainen nimi.

Käyttäjän toimet: Voit tallentaa objektin uudella nimellä valitsemalla Kyllä-painikkeen. Voit perua toiminnon valitsemalla Ei-painikkeen. Tällöin järjestelmä ei luo objektia.

SAT2020W Ainakin yksi määritetyistä satelliiteista on käytössä. Toimintoa ei toteuteta käytössä olevaan satelliittiin.

Selitys: Satelliittia ei voi muuttaa synkronointitoiminnon aikana.

Käyttäjän toimet: Määritä, mitkä satelliitit ovat käytössä. Odota, kunnes satelliittien käyttö on

päättynyt, ja yritä toimintoa uudelleen.

SAT2021W Testiyhteyden tai -liitoksen muodostus valittuun kohteeseen määritetyillä todennustiedoilla ei ole onnistunut.

Selitys: Järjestelmä on yrittänyt muodostaa yhteyden kohteeseen. Yhteyden muodostus ei ole onnistunut todennusvirheen vuoksi.

Käyttäjän toimet: Tarkista, että todennustiedot ovat oikein, ja yritä pyyntöä uudelleen.

SAT2022W Voit tehdä muutoksia satelliittin sen ollessa testaussatelliitti. Varmista, että satelliitin tila säilyy yhtenäisenä.

Selitys: Testitilassa oleva satelliitti ajaa testauseräajoja. Testauseräajossa voi olla vaiheita, joiden tulokset ovat odottamattomia, ja satelliitti saattaa joutua ristiriitaiseen tilaan. Aseta satelliitti testaustilaan vain, jos satelliitin joutuminen ristiriitaiseen tilaan ei vaikuta järjestelmän käyttöön.

Käyttäjän toimet: Voit asettaa satelliitin testaussatelliitiksi valitsemalla Kyllä-painikkeen. Voit perua toiminnon valitsemalla Peruutus-painikkeen.

SAT2023W Haluatko varmasti muuttaa testaussatelliitin tuotantosatelliitiksi? Satelliitin hallintatoimintoja rajoitetaan.

Selitys: Voit käyttää testaussatelliittia kokoonpanon muutosten testaukseen ennen muutosten käyttöönottoa tuotantosatelliiteissa. Testaussatelliitti saattaa joutua ristiriitaiseen tilaan, jos muutosten toteutus ei onnistu. Voit korjata testaussatelliitin palauttamalla sen eheään tilaan niin, että kokoonpanon muutoksia voi testata yksitellen. Voit kohdistaa testaussatelliittin enemmän hallintatoimintoja. Jos muutat satelliitin tuotantosatelliitiksi, et voi käyttää sitä testaukseen. Käytettävissä olevien hallintatoimintojen määrä pienenee.;

Käyttäjän toimet: Voit määrittää satelliitin

tuotantosatelliitiksi valitsemalla Kyllä-painikkeen. Voit perua toiminnon valitsemalla Peruutus-painikkeen.

SAT2024W Synkronointi-istunto on meneillään. Haluatko varmasti keskeyttää istunnon?

Selitys: Synkronointi-istunnon aikana on annettu keskeytyspyyntö.

Käyttäjän toimet: Jos jatkat keskeytystoimintoa, synkronointi-istunto lopetetaan, ennen kuin se on valmis. Peruuta keskeytys ja anna synkronointi-istunnon päättyä.

SAT2025W Jos käytät yhdistelyssä jotakin muuta kuin epätäydellistä eheiden muutostilojen taulukkoa, kohdetaulukko verestetään satelliittien synkronoinnin yhteydessä.

Selitys: Yhdistämistoisinnuksessa keskeneräisten eheiden muutostietojen taulukoiden yhdistäminen ei verestä kohdetaulukkoa täydellisesti satelliitin synkronoinnin yhteydessä. Kaikki muut taulukot (esimerkiksi käyttäjän kopiointitaulukko tai ajankohtakohdetaulukko) verestävät kohdetaulukon täydellisesti satelliitin synkronoinnin yhteydessä. Jos olet määrittänyt toisinnuksen määrityksen yhteydessä, että tietojen sieppauksessa tehdään täydellinen verestys, kohdetaulukko verestetään täydellisesti jokaisen satelliitin synkronoinnin yhteydessä. Jos tietojen sieppauksessa ei tehdä täydellistä verestystä, kohdetaulukko verestetään täydellisesti vain silloin, kun muutosten päivitysohjelma aloitetaan satelliitissa ensimmäisen kerran.

Käyttäjän toimet: Jos haluat, että kohdetaulukko verestetään satelliitin synkronoinnin yhteydessä, toimia ei tarvita. Jos haluat muuttaa kohdetaulukon lajia, poista toisinnustilausten yleistykest DB2-ohjauspalvelimesta ja palaa ohjaustoimintoihin muokkaamaan toisinnusta. Yleistä toisinnustilaukset tämän jälkeen uudelleen.

SAT2026W **Satelliitti on synkronoitava yhden kerran, ennen kuin käyttäjä muuttaa käyttäjätietoja. Ennen satelliitin ensimmäistä synkronointia muutettuja käyttäjätietoja ei voi toisintaa.**

Selitys: Kun satelliittia synkronoidaan, muutosten seurantaohjelma ja muutosten päivitysohjelma käynnistyvät satelliitissa. Toisinnuksen määritysten mukaan muutoksia, jotka on tehty satelliittietokantaan käyttäjän tietoihin ennen ensimmäistä synkronointi-istuntoa, ei voida toisintaa keskuspalvelimiin tai muutetut tiedot korvataan satelliitissa:

- Jos kyseessä on yhdistämistoisinnus tai päivitystoisinnus ja toisinnuksen suunta on satelliitista keskuspalvelimeen, ennen ensimmäistä synkronointi-istuntoa käyttäjän tietoihin tehtyjä muutoksia ei voi toisintaa satelliitista keskuspalvelimeen. Kun muutosten seurantaohjelma aloitetaan, se ei voi seurata tehtyjä muutoksia.
- Jos kyseessä on jakelutoisinnus tai päivitystoisinnus ja toisinnuksen suunta on keskuspalvelimesta satelliittiin, ennen ensimmäistä synkronointi-istuntoa tehdyt käyttäjän tietojen muutokset korvataan, kun satelliittiin tehdään täydellinen verestys.

Käyttäjän toimet: Neuvo satelliitin käyttäjä synkronoimaan satelliitti ennen satelliitin tietojen muuttoa.

SAT3000N **Nimi "<nimi>" on jo käytössä.**

Selitys: Luotavan objektin nimi "<nimi>" on jo käytössä.

Käyttäjän toimet: Määritä ainutkertainen nimi.

SAT3001N **Kopion kohdenimi "<kohteen_nimi>" on jo käytössä tietokannassa "<tietokanta>"**

Selitys: Kopioille määritetty kohdenimi "<kohteen_nimi>" ei ole ainutkertainen satelliittien ohjaustietokannassa "<tietokanta>"

Käyttäjän toimet: Määritä ainutkertainen nimi.

SAT3002N **Sovelluksen versio "<sovelluksen_versio>" on jo määritetty ryhmälle "<ryhmä>"**

Selitys: Sovelluksen versiolle määritetty nimi on jo käytössä tässä ryhmässä.

Käyttäjän toimet: Määritä sovelluksen versiolle nimi, joka ei ole käytössä ryhmässä "<ryhmä>"

SAT3003N **Ryhmällä ei ole sovelluksen versioita.**

Selitys: Pyydetty toiminto edellyttää ainakin yhden sovelluksen version määrittystä ryhmälle.

Käyttäjän toimet: Luo ryhmälle sovelluksen versio.

SAT3004N **Objektia "<nimi>" ei löydy.**

Selitys: Määritettyä objektia "<nimi>" ei ole löytynyt. Objekti on ehkä poistettu objektin sisältävän näkymän luonnin jälkeen.

Käyttäjän toimet: Verestä näkymä, jossa objekti sijaitsee.

SAT3005N **Objektin "<nimi>" poisto ei onnistu, koska jokin muu objekti viittaa siihen.**

Selitys: Objektin "<nimi>" poisto ei onnistu, koska jokin muu objekti viittaa siihen. Tietokannan eheyttä ei voi säilyttää, jos objekti "<nimi>" poistetaan.

Käyttäjän toimet: Poista kaikki objektin alisteiset objektit, ennen kuin poistat objektin.

SAT3006N **Ryhmän "<ryhmän_nimi>" poisto ei onnistu, koska ainakin yksi sen satelliiteista on käytössä.**

Selitys: Ennen kuin voit poistaa ryhmän, sen satelliitit on poistettava käytöstä, jotta ne voitaisiin poistaa ryhmän mukana. Ainakin yksi ryhmän satelliiteista on käytössä.

Käyttäjän toimet: Poista kaikki ryhmän satelliitit käytöstä.

SAT3007N Ryhmän “<ryhmän_nimi>” poisto ei onnistu, koska ainakin yksi sen sovellusversioista sisältää testaus- tai tuotantotason eräajon.

Selitys: Tuotanto- ja testaustason eräajot ovat aktiivisia eräajoja. Niitä ei voi poistaa. Sovelluksen versiota ja ryhmää, johon nämä eräajot kuuluvat, ei voi myöskään poistaa.

Käyttäjän toimet: Poista kaikki tuotantotason eräajot käytöstä ja poista ryhmän testaustason eräajot. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3008N Sovelluksen versiota “<versio>” ei voi poistaa, koska se sisältää testaus- tai tuotantotason eräajon.

Selitys: Tuotanto- ja testaustason eräajot ovat aktiivisia eräajoja. Niitä ei voi poistaa. Sovelluksen versiota, johon nämä eräajot kuuluvat, ei voi myöskään poistaa.

Käyttäjän toimet: Poista kaikki tuotantotason eräajot käytöstä ja poista ryhmän testaustason eräajot. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3009N Ryhmässä “<ryhmän_nimi>” ei ole yleistettyjä toisinnustilausjoukkoja.

Selitys: Ryhmässä “<ryhmän_nimi>” ei ole yleistettyjä toisinnustilausjoukkoja. Määritetty toiminto edellyttää ainakin yhtä yleistettyä toisinnustilausjoukkoa.

Käyttäjän toimet: Määritä ryhmälle ainakin yksi yleistetty toisinnustilausjoukko.

SAT3010N Ryhmässä “<ryhmän_nimi>” ei ole sovelluksen versioita.

Selitys: Ryhmässä “<ryhmän_nimi>” ei ole sovelluksen versioita. Määritetty toiminto edellyttää ainakin yhtä sovelluksen versiota.

Käyttäjän toimet: Määritä ryhmälle sovelluksen versio.

SAT3011N Sovelluksen versiolla “<versio>” ei ole yleistettyjä toisinnustilausjoukkoja.

Selitys: Järjestelmä luo ryhmän “<ryhmä>” sovelluksen version “<versio>” toisinnuksen oletustilausjoukon yleistystoiminnon avulla. Tilausjoukko on määritettävä, ennen kuin voit mukauttaa yleistetyn toisinnustilauksen.

Käyttäjän toimet: Varmista, että yleistystoiminto on onnistunut ja yritä pyyntöä uudelleen.

SAT3012N Järjestelmä luo ryhmän “<ryhmä>” sovelluksen version “<versio>” toisinnuksen oletusohjauspalvelimen toisinnustilauksen yleistystoiminnon avulla. Ohjauspalvelin on määritettävä, ennen kuin voit mukauttaa yleistetyn toisinnustilauksen.

Selitys: Ryhmän “<ryhmä>” sovelluksen version “<versio>” toisinnuksen oletusohjauspalvelinta ei ole löytynyt.

Käyttäjän toimet: Varmista, että toisinnustilauksen yleistystoiminto on onnistunut. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3013N Tunnussanan vahvistus ei vastaa määritettyä tunnussanaa.

Selitys: Tunnussanan vahvistuksen on vastattava tunnussanaa. Tunnussanoissa pienet ja isot kirjaimet ovat eri merkkejä.

Käyttäjän toimet: Anna tunnussanan vahvistus uudelleen. Varmista, että isot ja pienet kirjaimet on kirjoitettu samoin kuin alkuperäisessä tunnussanassa.

SAT3014N Yhdelle tai usealle erätyön vaiheelle ei ole määritetty kohteen valenimeä tai onnistumisen osoittavaa koodijoukkoa.

Selitys: Kun komentotiedosto tuodaan tai lisätään uudeksi eräajon vaiheeksi, kohteen

valenimi ja onnistumisen osoittava koodijoukko on määritettävä.

Käyttäjän toimet: Tarkista, miltä eräajon vaiheilta puuttuu kohteen valenimi tai onnistumisen osoittava koodijoukko, ja määritä puuttuvat tiedot.

SAT3015N Kohteen valenimeä ei ole valittu. Todennuksen valtuustietoja ei voi määrittää, ennen kuin kohteen valenimi on valittu.

Selitys: Kohteen valenimi on määritettävä, ennen kuin siihen voidaan liittää valtuustietoja.

Käyttäjän toimet: Määritä kohteen valenimi. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3016N Satelliitille ei ole määritetty sovelluksen versiota. Tämä sivu ei ole käytettävissä, ennen kuin satelliitti ilmoittaa sovelluksen version.

Selitys: Satelliitti ajaa sovellusversion eräajot. Tämä satelliitti ei ole vielä ilmoittanut sovelluksen versiota. Eräajon vaiheita ei voi määrittää.

Käyttäjän toimet: Määritä satelliitin sovelluksen versioksi satelliitissa oleva versio. Et voit toteuttaa tätä toimintoa satelliittien hallinnan avulla.

SAT3017N Toimintoa ei voi toteuttaa. Satelliitille ei ole määritetty sovelluksen versiota.

Selitys: Satelliitti ajaa sovellusversion eräajot. Tämä satelliitti ei ole vielä ilmoittanut sovelluksen versiota. Toimintoa ei voi toteuttaa.

Käyttäjän toimet: Määritä satelliitin sovelluksen versioksi satelliitissa oleva versio. Et voit toteuttaa tätä toimintoa satelliittien hallinnan avulla.

SAT3018N Määritetty toteutuksen kohde ei ole kelvollinen komentotiedoston lajille.

Selitys: Valittu kohteen valenimi ei ole kelvollinen. Komentotiedosto on tarkoitettu muunlajiselle kohteelle.

Käyttäjän toimet: Valitse kohteen valenimi, jonka laji on sama kuin valitun komentotiedoston. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3019N Määritetyt onnistumisen osoittavien koodien alueet ovat ristiriidassa.

Selitys: Onnistumisen osoittavien koodien lukualueessa ei voi olla suurempi kuin -ehto (>), jonka määrittämä lukualue on päällekkäinen pienempi kuin -ehdon (<) kanssa. Esimerkiksi seuraavat ehdot ovat ristiriidassa: > 10, < 11.

Käyttäjän toimet: Poista tai korjaa ehdot, jotka aiheuttavat lukualueiden päällekkäisyyksiä. Jos haluat määrittää kahden luvun (a ja b) välisen lukualueen, määritä jokainen lukualueen luku yhtä suuri kuin -ehdolla (=). Voit esimerkiksi määrittää lukujen 5 ja 10 välisen alueen onnistumisen osoittaviksi koodeiksi seuraavien ehtojen avulla: =5,=6,=7,=8, =9 ja =10.

SAT3022N Korotus on epäonnistunut. SQLCODE="<sqlcode>", SQLSTATE="<sqlstate>", sanakkeet: "<sanake1>", "<sanake2>", "<sanake3>". Virhe on havaittu kohteessa "<kohde>".

Selitys: Korotus on epäonnistunut virheen takia.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3023N Järjestelmässä on ilmennyt virhe.

Selitys: Virhe saattaa johtua käyttöjärjestelmän palauttamasta virheestä, resurssipulasta tai kokoonpanon virheellisestä määrittäyksestä.

Käyttäjän toimet: Tarkista toisinnuksen

kokoonpanon määrittäminen tai ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3024N Toisinnuspalvelimen taso ei tueta.

Selitys: Järjestelmä ei tue toisinnuspalvelimen tasoa.

Käyttäjän toimet: Päivitä toisinnuspalvelin tuetulle tasolle.

SAT3025N Muodostettaessa yhteyttä toisinnuspalvelimeen on ilmennyt toisinnusvirhe.

Selitys: Tämä toiminto edellyttää todennusta toisinnuspalvelinten kanssa. Todennus jonkin palvelimen kanssa on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Varmista, että olet antanut oikean käyttäjätunnuksen ja tunnussanan. Yritä toimintoa uudelleen tai ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3026N Luodun komentotiedoston koko ylittää käytettävissä olevan muistin määrän.

Selitys: Tämä toiminto luo komentotiedostoja. Jokin luoduista komentotiedoista on liian suuri.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään tai IBM:n huoltoedustajaan.

SAT3027N Toisinnuksen lähde-, ohjaus- tai kohdepalvelimen tietokannan hakemistomerkintää ei löydy ilmentymästä "<ilmentymän_nimi>".

Selitys: Tämä toiminto edellyttää, että toisinnuksen lähde-, ohjaus- tai kohdepalvelimen hakemistomerkintä löytyy ilmentymästä "<ilmentymän_nimi>". Jokin hakemistomerkinnöistä puuttuu.

Käyttäjän toimet: Luettelo ilmentymässä "<ilmentymän_nimi>" olevat toisinnuksen lähde-, ohjaus- tai kohdepalvelimen hakemistomerkinnät tai ota yhteys järjestelmän

pääkäyttäjään tai IBM:n huoltoedustajaan.

SAT3028N Korjauseräajon "<eräajo>" poisto ei onnistu, koska se on vähintään yhden satelliitin käytössä.

Selitys: Käytössä olevaa eräajoa ei voi poistaa.

Käyttäjän toimet: Odota, kunnes eräajo ei ole satelliittien käytössä. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3029N Komentotiedoston "<komentotiedosto>" muutto ei onnistu, koska se on ainakin yhden tuotantoeräajon tai käytöstä poistetun eräajon käytössä.

Selitys: Voit muuttaa komentotiedostoa vain, jos se ei ole tuotantoeräajon tai käytöstä poistetun eräajon käytössä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että komentotiedosto ei ole tuotantoeräajon tai käytöstä poistetun eräajon käytössä. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3030N Määritetyn käytöstä poistetun eräajon vaiheen poisto ei ole onnistunut, koska vaihe on toisen eräajon käytössä.

Selitys: Voit poistaa käytöstä poistetun eräajon vaiheen vain, jos se ei ole muitten käytössä olevien eräajojen käytössä.

Käyttäjän toimet: Jos vaihetta käyttävä eräajo ei ole enää minkään satelliitin käytössä, poista eräajo käytöstä. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3031N Eräajon vaiheen poisto ei onnistu, koska vaihe ei ole eräajon viimeinen vaihe.

Selitys: Eräajon vaihetta ei voi poistaa eräajon keskeltä. Muut vaiheet on ensin poistettava.

Käyttäjän toimet: Poista kaikki haluamaasi vaihetta seuraavat vaiheet. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3032N Tuotantoeräajon vaihetta ei voi poistaa.

Selitys: Tuotantosatelliitit käyttävät tuotantoeräajojen vaiheita synkronoinnin aikana, eikä näitä vaiheita voi poistaa. Voit poistaa vain testausvaiheita, määrittämättömiä vaiheita ja käytöstä poistettuja vaiheita.

Käyttäjän toimet: Poista eräajon vaihe tuotannosta. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3033N Satelliitin synkronointi ei onnistu, koska satelliittien ohjaustietokantaa SATCTLDB ei löydy tietokantahakemistosta.

Selitys: Satelliittien ohjaustietokannan luettelointi tietokantahakemistoon on epäonnistunut.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3034N Satelliitin synkronointi on epäonnistunut satelliittien ohjauspalvelimen todennusvirheen vuoksi.

Selitys: Ohjauspalvelimeen lähetetty käyttäjätunnus tai tunnussana on virheellinen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3035N Satelliitin synkronointi ei onnistu, satelliitin paikallista tunnusta ei ole löytynyt.

Selitys: Tämä virhe saattaa johtua käyttöjärjestelmän sisäänkirjauksen ohituksesta.

Käyttäjän toimet: Jos olet jo kirjautunut käyttöjärjestelmään, ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3036N Satelliitin synkronointi ei onnistu, koska satelliittien ohjauspalvelin ei tunnista satelliittia.

Selitys: Satelliitin tunnus on määritetty virheellisesti satelliitissa, tai satelliittia ei ole

määritetty ohjauspalvelimeen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3037N Satelliitin synkronointi ei onnistu tuntemattoman virheen vuoksi.

Selitys: Tuntematon.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3038N Synkronointitoiminto on havainnut vakavan DB2-virheen. Synkronointia ei voi jatkaa.

Selitys: Vakavan virheen syy on tuntematon.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3039N Satelliitin synkronointi on epäonnistunut. Satelliitti on virhetilassa satelliittien ohjauspalvelimessa.

Selitys: Satelliitti on virhetilassa, ja se on korjattava.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3040N Satelliitin synkronointi ei onnistu, koska yhteyttä satelliittien ohjaustietokantaan ei voi muodostaa.

Selitys: Satelliitin ja sen ohjauspalvelimen välisen yhteyden muodostus ei onnistu. Ohjauspalvelin ei ehkä ole toiminnassa tai yhteyskäytännön kokoonpanon määrittäminen ei ole kelvollinen (ohjauspalvelimen nimi tai portin numero voi esimerkiksi olla väärä).

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3041N **Satelliitin synkronointi ei onnistu, koska yhteys satelliittien ohjaustietokantaan on katkennut.**

Selitys: On ilmennyt tietoliikennevirhe. Satelliittien ohjauspalvelin ei ole käytössä, tai verkossa on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3042N **Satelliitin synkronointi-istunto ei ole toteuttanut kaikkia toimintoja.**

Selitys: Satelliitin synkronointi-istunnon aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3043N **Satelliitin synkronointi-istunnon aloitus ei ole onnistunut.**

Selitys: Satelliitin synkronointi-istunnon aloituksen aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3044N **Satelliitin synkronointi-istunnon siivousvaihe ei ole onnistunut.**

Selitys: Satelliitin synkronointi-istunnon siivousvaiheen aikana on ilmennyt virhe.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään.

SAT3045N **"<ohjauspalvelin>" ei ole kelvallinen toisinnuksen ohjauspalvelin.**

Selitys: Valittu palvelin ei ole kelvallinen toisinnuksen ohjauspalvelin. Pyyntöä ei voi toteuttaa.

Käyttäjän toimet: Valitse kelvallinen toisinnuksen ohjauspalvelin ja yritä pyyntöä uudelleen.

SAT3046N **Ryhmän "<ryhmän_nimi>" sovelluksen versiolla "<sovelluksen_versio>" ei ole yleistettyjä toisinnuksen tilausjoukkoja.**

Selitys: Ryhmän "<ryhmän_nimi>" sovelluksen versiolla "<sovelluksen_versio>" ei ole yleistettyjä toisinnuksen tilausjoukkoja. Yleistettyjä toisinnuksen tilausjoukkoja ei voi muokata, jos niitä ei ole luotu.

Käyttäjän toimet: Yleistä yksi tai useita toisinnuksen tilausjoukkoja ja yritä pyyntöä uudelleen.

SAT3047N **Kentän "<kentän_nimi>" syöte on liian pitkä. Syötteen enimmäispituus on "<enimmäispituus>".**

Selitys: Kentän "<kentän_nimi>" merkinnän pituus ylittää enimmäispituuden "<enimmäispituus>".

Käyttäjän toimet: Varmista, että merkinnän pituus on kelvallinen ja yritä pyyntöä sen jälkeen uudelleen.

SAT3048N **Ohjauspalvelimeen "<ohjauspalvelin>" on määritetty useampi kuin yksi kohdepalvelin, jonka päivitystunnus on "<tunnus>" .**

Selitys: Toisinnustilauksen ohjauspalvelin määrittää ryhmän satelliitin, joka käyttää määritettyä sovelluksen versiota. Päivitystunnuksella voi siis olla vain yksi kohdepalvelin. Jos toisinnuksen kokoonpanossa on määritetty vain yksi kohdepalvelin, siihen liittyvä päivitystunnus on ehkä määritetty väärin. Muussa tapauksessa toisinnuksen kokoonpanoa ei voi yleistää satelliittiympäristössä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että toisinnuksen kokoonpanossa ei ole määritetty useita kohdepalvelimia. Jos näin on, korjaa toisinnuksen kokoonpano ja yritä toisinnustilauksen yleistystä uudelleen. Jos kokoonpanossa on vain yksi kohdepalvelin, varmista, että toisinnustilauksen

yleistyspyynnössä on määritetty oikea päivytystunnus. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3049N Tiedoston nimi ei kelpaa.

Selitys: Tiedoston nimi ei kelpaa, koska siinä on ainakin yksi seuraavista merkeistä: \ / : * ? " < > |

Käyttäjän toimet: Varmista, ettei tiedoston nimessä ole edellä mainittuja merkkejä. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3050N Yhden tai usean valitun satelliitin sovelluksen versio puuttuu.

Selitys: Jos satelliitin sovelluksen versio puuttuu, sen toisinnusparametreja ei voi muuttaa.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kaikissa valituissa satelliiteissa on sovelluksen versio. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3051N Toisinnustilausten yleistys ei ole onnistunut. Ainakin yksi luotu komentotiedosto on tyhjä.

Selitys: On löytynyt ainakin yksi tyhjä komentotiedosto.

Käyttäjän toimet: Yritä yleistystä uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

SAT3052N Tietokannan valenimeä tai nimeä "<nimi>" ei löydy.

Selitys: Komennossa määritetty tietokannan nimeä tai valenimeä ei löydy. Tietokantaa ei ole lisätty tietokannan hakemistoihin tai tietokantaa ei ole.

Käyttäjän toimet: Varmista, että määritetty tietokannan nimi on järjestelmän tietokantahakemistossa ja että tietokanta on olemassa. Yritä sen jälkeen pyyntöä uudelleen.

SAT3053N Satelliitti on epäonnistunut pyynnön käsittelyssä tai ilmoitusarvojen asetuksessa tai noudossa. Yritä pyyntöä uudelleen.

SAT3054N Satelliitin tietokannan hallintaohjelman kokoonpanoarvojen nouto tai päivitys on epäonnistunut sisäisen API-virheen takia. Aloita tietokantailmentymä uudelleen ja yritä pyyntöä uudelleen.

SAT3055N Tämän satelliitin ilmoitustiedoston ("<ilmentymä>.nfy) tai varmuuskopion ("<ilmentymä>.nfb) luku tai tiedostoon kirjoitus on epäonnistunut järjestelmän sisäisen virheen takia. Yritä pyyntöä uudelleen.

SAT3056N Satelliitti on havainnut virheellisen ilmoitusarvon. Yritä pyyntöä uudelleen.

SAT3057N Ilmoituslokien lataus on epäonnistunut. On ilmennyt järjestelmävirhe, ilmoitustiedostoja puuttuu tai ne ovat vioittuneet. Yritä pyyntöä uudelleen.

SAT4000C Tietokanta "<tietokanta>" ei ole kelvallinen satelliittien ohjaustietokanta.

Selitys: Tietokanta "<tietokanta>" ei ole kelvallinen satelliittien ohjaustietokanta. Järjestelmä olettaa tietokannan nimeltä SATCTLDB olevan satelliittien ohjaustietokanta. Satelliitteihin kohdistuva toiminto varmistaa ensin, että tämä tietokanta on kelvallinen. Toiminto epäonnistuu, jos tietokannan kokoonpano on virheellinen. Jos "<tietokanta>" on satelliittien ohjaustietokanta, sen kokoonpano

on saattanut muuttua niin, että tietokantaa ei voi enää käyttää. Muussa tapauksessa muulle kuin ohjaustietokannalle on annettu nimi SATCTLDB.

Käyttäjän toimet: Anna tietokannalle jokin muu nimi kuin SATCTLDB, jotta järjestelmä ei tulkitse tietokantaa ohjaustietokannaksi. Jos "<tietokanta>" on satelliittien ohjaustietokanta, tarkista sen kokoonpano.

Luku 12. SPM-sanomat

SPM0400 **Keskeneräisen tapahtuman selvitys tietokannan valenimellä DBALIAS="<tkvalenimi>" osoittaa heuristisen vioittumisen - tietokanta on peruuttanut sitoutumisjärjenteen sisältämät muutokset, ja koordinaattori (LUNAME="<lynimi>") on vahvistanut ne. Tapahtuman tunniste on LUWID="<lsjtunn>"**.

Selitys: DB2 on ollut DRDA2-sovelluspalvelin tapahtumassa, jonka tunniste on "<lsjtunn>". DB2-tietokannan avulla tehty selvitys osoittaa heuristisen vioittumisen. Tietokanta, jonka tunnus on "<tkvalenimi>", on selvittänyt keskeneräisen tapahtuman manuaalisesti. DB2-tietokanta ("<lynimi>") on peruuttanut tapahtuman muutokset. Tämä on ristiriidassa loogisen yksikön "<lynimi>" sisältämän DRDA2-koordinaattorin tekemän muutosten vahvistuspäätöksen kanssa.

- Sovellus on saanut tiedon tapahtuman vahvistuksesta.
- Kaikki tapahtumaan osallistuneen järjestelmän resurssipäivitykset on peruutettu.

tkvalenimi

DB2-tietokannan valenimi.

lynimi Koordinaattorin loogisen yksikön nimi.

lsjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjärjenteen tunnus.

Sitoutumisjärjenteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Keskeneräisen tapahtuman selvitys osallistuneessa järjestelmässä päättyy.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan.

Tietokannan valvojan toimet: Ilmoita sekä koordinaattorin (COORDINATOR) "<lynimi>"

että tietokannan (DATABASE) "<tkvalenimi>" valvojalle heuristisesta vioittumisesta tapahtumassa, jonka tunniste on "<lsjtunn>". DB2 on ollut tapahtumassa DRDA2-sovelluspalvelin. DB2 on ollut tapahtumassa DRDA2-sovelluspalvelin. DRDA2-sovelluspyyntöohjelma koordinaattorissa (COORDINATOR) "<lynimi>" on päättänyt vahvistaa (COMMIT) loogisen sitoutumisjärjenteen "<lsjtunn>" sisältämät tietokannan päivitykset. Tapahtumaan osallistunut järjestelmä (PARTICIPANT) "<tkvalenimi>" on tehnyt heuristisen päätöksen peruuttaa (ROLL BACK) loogisen sitoutumisjärjenteen "<lsjtunn>" sisältämät päivitykset.

SPM0401 **Keskeneräisen tapahtuman selvitys tietokannan valenimellä DBALIAS="<tkvalenimi>" osoittaa heuristisen vioittumisen - tietokanta on vahvistanut sitoutumisjärjenteen sisältämät muutokset, ja koordinaattori LUNAME="<lynimi>" on peruuttanut ne. Tapahtuman tunniste on LUWID="<lsjtunn>"**.

Selitys: DB2 on ollut DRDA2-sovelluspalvelin tapahtumassa, jonka tunniste on "<lsjtunn>". DB2-tietokannan (DATABASE) selvityksessä on ilmennyt heuristinen vioittuminen. Tietokanta, jonka tunnus on "<tkvalenimi>", on selvittänyt keskeneräisen tapahtuman manuaalisesti. Tietokanta "<tkvalenimi>" on vahvistanut tapahtuman. Tämä on ristiriidassa loogisessa yksikössä "<lynimi>" olevan DRDA2-koordinaattorin (COORDINATOR) peruutuspäätöksen kanssa.

- Sovellus on saanut tiedon tapahtuman peruutuksesta.
- Kaikki tapahtumaan osallistuneen järjestelmän resurssipäivitykset on vahvistettu.

tkvalenimi

DB2-tietokannan valenimi.

lynimi Koordinaattorin loogisen yksikön nimi.

lsjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjärjenteen tunnus.

Sitoutumisjärjenteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Keskeneräisen tapahtuman selvitys osallistuneessa järjestelmässä päättyy.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan.

Tietokannan valvojan toimet: Ilmoita sekä koordinaattorin (COORDINATOR) "<lynimi>" että tietokannan (DATABASE) "<tkvalenimi>" valvojalle heuristisesta vioittumisesta tapahtumassa, jonka tunniste on "<lsjtunn>". DB2 on ollut tapahtumassa DRDA2-sovelluspalvelin. DB2 on ollut tapahtumassa DRDA2-sovelluspalvelin. DRDA2-sovelluspyyntöohjelma koordinaattorissa (COORDINATOR) "<lynimi>" on päättänyt peruuttaa loogisen sitoutumisjärjenteen "<lsjtunn>" sisältämät tietokannan päivitykset. Tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä (PARTICIPANT) "<tkvalenimi>" on tehty heuristinen päätös vahvistaa (COMMIT) loogisen sitoutumisjärjenteen "<lsjtunn>" sisältämät päivitykset.

SPM0402 **Keskeneräisen tapahtuman selvitys tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä (LUNAME="<lynimi>", DBALIAS="<tkvalenimi>") osoittaa heuristisen vioittumisen - tapahtumaan osallistunut järjestelmä on vahvistanut muutokset, ja DB2 on peruuttanut ne. Tapahtuman tunniste on LUWID="<lsjtunn>".**

Selitys: DB2 on koordinaattorina vastuussa tapahtumasta, jonka tunniste on "<lsjtunn>". Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän selvitys osoittaa heuristisen vioittumisen. Tapahtumaan osallistunut järjestelmä, jonka tunnisteet ovat "<lynimi>" ja "<tkvalenimi>", on selvittänyt keskeneräisen tapahtuman manuaalisesti.

Järjestelmä on vahvistanut tapahtuman. Tämä on ristiriidassa koordinaattorin peruutus päätöksen kanssa.

- Sovellus on saanut tiedon sitoutumisjärjenteen peruutuksesta.
- Kaikki tapahtumaan osallistuneen järjestelmän resurssipäivitykset on vahvistettu.

tkvalenimi

Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tietokannan valenimi.

lynimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän loogisen yksikön nimi.

lsjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjärjenteen tunnus.

Sitoutumisjärjenteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Keskeneräisen tapahtuman selvitys osallistuneessa järjestelmässä päättyy.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan.

Tietokannan valvojan toimet: Ilmoita sekä paikallisen että loogisen yksikön "<lynimi>" tietokannan valvojalle heuristisesta vioittumisesta tapahtumassa, jonka tunniste on "<lsjtunn>". DB2 on tapahtuman koordinaattorina päättänyt peruuttaa loogisen sitoutumisjärjenteen "<lsjtunn>" sisältämät tietokannan päivitykset. Loogisessa yksikössä "<lynimi>" on tehty heuristinen päätös vahvistaa (COMMIT) loogisen sitoutumisjärjenteen "<lsjtunn>" sisältämät päivitykset.

SPM0403 Keskeneräisen tapahtuman selvitys tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä (LUNAME="<lynimi>", DBALIAS="<tkvalenimi>") osoittaa heuristisen vioittumisen - tapahtumaan osallistunut järjestelmä on peruuttanut muutokset, ja DB2 on vahvistanut ne. Tapahtuman tunniste on LUWID="<lsjtunn>".

Selitys: DB2:lla on koordinaattorivastuu tapahtumasta, jonka tunniste on "<lsjtunn>". Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän selvitys osoittaa heuristisen vioittumisen. Tapahtumaan osallistunut järjestelmä, jonka tunnisteet ovat "<lynimi>" ja "<tkvalenimi>", on selvittänyt keskeneräisen tapahtuman manuaalisesti. Sitoutumisjanne on peruutettu. Tämä on ristiriidassa koordinaattorin vahvistuspäätöksen kanssa.

- Sovellus on saanut tiedon tapahtuman vahvistuksesta.
- Kaikki tapahtumaan osallistuneen järjestelmän resurssipäivitykset on peruutettu.

lynimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän loogisen yksikön nimi.

tkvalenimi

Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tietokannan valenimi.

lsjtunnus

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjänteen tunnus.

Sitoutumisjänteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Keskeneräisen tapahtuman selvitys osallistuneessa järjestelmässä päättyy.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan.

Tietokannan valvojan toimet: Ilmoita sekä paikallisen että loogisen yksikön "<lynimi>" tietokannan valvojalle heuristisesta vioittumisesta tapahtumassa, jonka tunniste on "<lsjtunn>". DB2 on tapahtuman koordinaattorina päättänyt

vahvistaa (COMMIT) loogisen sitoutumisjänteen "<lsjtunn>" sisältämät tietokannan päivitykset. Loogisessa yksikössä "<lynimi>" on tehty heuristinen päätös peruuttaa (ROLL BACK) loogisen sitoutumisjänteen "<lsjtunn>" sisältämät päivitykset.

SPM0404 Koordinaattorin LUNAME="<lynimi1>" valvoman keskeneräisen tapahtuman selvityksessä on ilmennyt yhteyskäytäntövirhe - DB2-tietokannassa (LUNAME="<lynimi2>") on keskeneräinen tapahtuma, jonka tunniste on LUWID="<lsjtunn>".

Selitys: DB2 on ollut DRDA2-sovelluspalvelin tapahtumassa, jonka tunniste on "<lsjtunn>". Tietokannan (LUNAME="lynimi2") DB2-tapahtuma on keskeneräinen. Koordinaattorin "<lynimi1>" valvoman keskeneräisen tapahtuman selvityksessä on ilmennyt yhteyskäytäntövirhe.

lynimi1

Koordinaattorina toimivan istuntokumppanin loogisen yksikön nimi.

lynimi2

Sen tietokannan loogisen yksikön nimi, jonka tapahtuma on keskeneräinen.

lsjtunn Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjänteen tunnus.

Sitoutumisjänteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Keskeneräinen tapahtuma jää keskeneräiseksi. Järjestelmä kirjoittaa uudelleensynkronoinnin yhteyskäytäntövirheen jäljitystietueen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan.

Tietokannan valvojan toimet: DB2 ei yritä selvittää keskeneräistä tapahtumaa automaattisesti. Tapahtuma on selvitettävä manuaalisesti. Koordinaattorissa tehty vahvistus-tai peruutus-päätös on selvitettävä, jotta sama

päätös voitaisiin tehdä tapahtumaan osallistuneessa DB2-järjestelmässä.

Ota yhteys koordinaattorin ("`<lynimi>`", "`<tkvalenimi>`") tietokannan valvojaan ja selvitä, onko tapahtuma vahvistettu vai peruutettu.

Selvitä keskeneräinen tapahtuma tapahtumaan osallistuneessa tietokannassa LIST INDOUBT TRANSACTIONS -käskeyllä.

SPM0405 **Tapahtuma LUWID="`<lsjtunn>`" DB2-tietokannassa LUNAME="`<lynimi1>`" on keskeneräinen koordinaattorin LUNAME="`<lynimi2>`" yhteydessä ilmenneen virheen takia.**

Selitys: Kaksivaiheisen vahvistuskäytännön toteutuksen aikana on ilmennyt yhteyksikäytäntövirhe koordinaattorin "`<lynimi2>`" kanssa. Yhteyksikäytännön ensimmäinen vaihe on toteutunut, ja tietokannan "`<lynimi1>`" tapahtuma on keskeneräinen.

Järjestelmä on asettanut tapahtuman keskeneräiseen tilaan, ja se esiintyy LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTIONS -raportissa. Tietoliikenneyhteyden uudelleenmuodostusta koordinaattoriin yritetään määrääjain keskeneräisen tapahtuman automaattista selvitystä varten.

lynimi1 Loogisen yksikön nimi tietokannalle, jonka tapahtuma on keskeneräinen.

lynimi2 Koordinaattorin loogisen yksikön nimi.

lsjtunn Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjärjenteen tunnus.

Keskeneräiseen sitoutumisjärjenteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Keskeneräisen tapahtuman automaattista selvitystä yritetään määrääjain.

Käyttäjän toimet: Selvitä tietoliikennevirheen

aiheuttaja ja korjaa virhe. DB2 yrittää muodostaa tietoliikenneyhteyden määrääjain automaattista selvitystä varten. Jos automaattista selvitystä ei tapahdu kohtuullisen ajan kuluessa, ota yhteys tietokannan valvojaan. Keskeneräisen tapahtuman manuaalinen selvitys voi olla tarpeen lukittujen resurssien vapauttamiseksi.

Tietokannan valvojan toimet: Jos manuaalinen selvitys on tarpeen, tee seuraavat toimet:

- Selvitä koordinaattorissa tehty vahvistus- tai peruutuspäätös, jotta sama päätös voidaan tehdä DB2-tietokannassa. Ota yhteys sen koordinaattorin tietokannan valvojaan, jonka loogisen yksikön tunnus on "`<lynimi>`", ja selvitä, onko tapahtuma vahvistettu vai peruutettu.
- Selvitä keskeneräinen tapahtuma tapahtumaan osallistuneessa tietokannassa LIST INDOUBTS TRANSACTION -käskeyllä.

SPM0406 **Tapahtuma LUWID="`<lsjtunn>`" tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä (LUNAME="`<lynimi>`" ja DBALIAS="`<tkvalenimi>`") saattaa olla keskeneräinen tietoliikennevirheen takia. DB2 on vahvistanut tapahtuman.**

Selitys: Kaksivaiheisen vahvistuskäytännön toteutuksen aikana on ilmennyt tietoliikennevirhe tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä "`<lynimi>`". Yhteyksikäytännön ensimmäinen vaihe on toteutunut loppuun ja tapahtuma on valmis joko vahvistusta tai peruutusta varten. Tapahtuman vahvistuspäätös on tehty, mutta sen ilmoitus tapahtumaan osallistuneelle järjestelmälle ei onnistu. Tapahtumaan osallistunut järjestelmä on keskeneräisessä tilassa.

DB2 vastaa tapahtumaan osallistuneen järjestelmän keskeneräisen tilan selvityksestä. Tämä vastuu näkyy LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTION -raportissa. Tietoliikenneyhteyden uudelleenmuodostusta tapahtumaan osallistuneeseen järjestelmään yritetään määrääjain keskeneräisen tapahtuman automaattista selvitystä varten.

lynimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän loogisen yksikön nimi.

tkvalenimi

Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tietokannan valenimi.

lsjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjärjenteen tunnus.

Sitoutumisjärjenteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Keskeneräisen tapahtuman automaattista selvitystä yritetään määrääjain tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä.

Käyttäjän toimet: Selvitä tietoliikennevirheen aiheuttaja ja korjaa virhe. DB2 yrittää muodostaa tietoliikenneyhteyden uudelleen määrääjain automaattista selvitystä varten. Jos automaattista selvitystä ei tapahdu kohtuullisen ajan kuluessa, ota yhteys tietokannan valvojaan. Keskeneräisen tapahtuman manuaalinen selvitys voi olla tarpeen lukittujen resurssien vapauttamiseksi.

Tietokannan valvojan toimet: Jos manuaalinen selvitys on tarpeen, ilmoita tapahtumaan osallistuneen järjestelmän valvojalle, että päätös on tapahtuman vahvistus.

SPM0407 Tapahtuman LUWID="**<lsjtunn>**" automaattinen selvitys koordinaattorin (LUNAME="**<lynimi>**") kanssa on aiheuttanut muutosten vahvistuksen. DB2 Universal Database -tietokanta on "**<tknimi>**".

Selitys: Keskeneräinen tapahtuma tietokannassa "**<tknimi>**" on selvitetty automaattisesti yhteydellä koordinaattoriin "**<lynimi>**". Järjestelmä on vahvistanut tapahtuman.

lynimi1

Koordinaattorin loogisen yksikön nimi.

lsjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjärjenteen tunnus.

lynimi2

Muutetun tietokannan loogisen yksikön nimi.

Sitoutumisjärjenteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Käsittely jatkuu tavalliseen tapaan.

SPM0408 Loogisen yksikön LUNAME="**<lynimi>**" automaattisen selvityksen aikana on ilmennyt tietoliikennevirhe. Käytettävä tietoliikenneyhteyksikäytäntö on "**<yhteyksikäytäntö>**". Käytettävä API-tietoliikenneliittymä on "**<api>**". Virheen havainnut tietoliikennetoiminto on "**<toiminto>**". Yhteyksikäytäntökohtaiset virhekoodit ovat "**<vk1>**", "**<vk2>**" ja "**<vk3>**".

Selitys: Loogisessa yksikössä "**<lynimi>**" on vähintään yksi keskeneräinen tapahtuma. DB2 on yrittänyt selvittää keskeneräisen tapahtuman automaattisesti, mutta toiminnossa on ilmennyt tietoliikennevirhe.

yhteyksikäytäntö

Käytettävä tietoliikenneyhteyksikäytäntö. Vain APPC on tuettu.

api

Käytettävä API-tietoliikenneliittymä. Joko CM2 APPC tai SNA/6000 OS Subroutines voi olla määritettynä.

koodit

API-tietoliikenneliittymässä CM2 APPC virhekoodit vk1, vk2 ja vk3 sisältävät ensisijaisen paluukoodin, toissijaisen paluukoodin ja mahdollisesti SNA:n sense-koodin. API-tietoliikenneliittymässä SNA/6000 OS Subroutines virhekoodi vk1 sisältää ernno-yleismuuttujan.

Käyttäjän toimet: Selvitä tietoliikennevirheen aiheuttaja ja korjaa virhe. DB2 yrittää muodostaa tietoliikenneyhteyden uudelleen määrääjain automaattista selvitystä varten. Jos automaattista selvitystä ei tapahdu kohtuullisen ajan kuluessa,

ota yhteys tietokannan valvojaan. Keskeneräisen tapahtuman manuaalinen selvitys voi olla tarpeen lukittujen resurssien vapauttamiseksi.

Tietokannan valvojan toimet: Jos manuaalinen selvitys on tarpeen, ilmoita tapahtumaan osallistuneen järjestelmän valvojalle, että päätös on tapahtuman vahvistus.

SPM0409 Tapahtumaa LUWID="`<lsjtunn>`" ei voi selvittää loogisen yksikön LUNAME="`<lynimi>`" alustuksen takia. DB2-tapahtuman tila on "`<tila>`". DB2:n vastuu on "`<vastuu>`".

Selitys: Keskeneräinen tapahtuma on istuntokumppanissa "`<lynimi>`". DB2 ei voi selvittää keskeneräistä tapahtumaa, koska istuntokumppani on menettänyt kaikki keskeneräisten tapahtumien tiedot aiemman yhteyden alustuksen takia.

lsjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjanteen tunnus.

tila DB2:n tiedossa oleva tapahtuman muutosten vahvistuksen tila. Se voi olla keskeneräinen, vahvistettu tai peruutettu.

vastuu DB2:n tapahtumaa koskeva vastuu. DB2 voi olla koordinaattori tai tapahtumaan osallistunut järjestelmä.

Käyttäjän toimet: Koordinaattorin ja tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tiedoissa on todennäköisesti ristiriita. Ilmoita tapahtuman tila tietokannan valvojalle.

Tietokannan valvojan toimet: Tapahtuma on selvitettävä manuaalisesti. Heuristinen päätös (tapahtuman vahvistus tai peruutus) on tehtävä yhdessä kaikkien muiden tapahtumaan osallistuneiden järjestelmien tai koordinaattorin kanssa. Muiden tapahtumaan osallistuneiden järjestelmien olemassaoloa ei ehkä ole helppo selvittää. Tiedot saattavat olla käytettävissä koordinaattorin elvytyslokissa, vaikka koordinaattori on tehnyt alustuksen.

LIST INDOUBT TRANSACTIONS -käslyn

sisältämä tapahtuman vahvistus- tai peruutuspäätös ilmoitetaan kaikille muille tapahtumaan osallistuneille järjestelmille.

SPM0410 Istuntokumppanin LUNAME="`<lynimi>`" osittaisella aloituksella muodostettu yhteys on hylätty. Istuntokumppani on muuttanut vähintään yhden seuraavista: oman lokin nimi "`<oldourname>`" "`<newourname>`", kohdelokin nimi "`<oldtheirname>`" "`<newtheirname>`", eheyden hallintaohjelman yhteyskäytäntö "`<oldpa(newpa)>`", tunnistetavun lähetys "`<oldfb(newfb)>`" ja keskustelukorrelaattorin loogisen yksikön nimen lähetys "`<oldcccls(newcccls)>`".
Keskeneräiset tapahtumat on selvitettävä.

Selitys: Yhteyden osittainen aloitusyritys on hylätty, koska istuntokumppanin määrittämät eheyden hallintaohjelman parametrit eroavat niistä parametreista, jotka olivat käytössä edellisen yhteyden katketessa. DB2:lla on tietoja keskeneräisistä tapahtumista, joissa istuntokumppani on ollut koordinaattorina tai tapahtumaan osallistuneena järjestelmänä. Virhe voi olla korjattavissa, jos istuntokumppani voi tehdä osittaisen aloituksen alkuperäisillä eheyden hallintaohjelman parametreilla. Jos tämä ei ole mahdollista, istuntokumppanin on alustettava uusi yhteys DB2:een.

lynimi Istuntokumppanin loogisen yksikön nimi.

oldourname

Tämän DB2-alijärjestelmän lokinimi. Arvo on tyhjä, jos istuntokumppani ei ole aloittanut lokinimen siirtoa.

newourname

Istuntokumppanin muistama ja yhteyden osittaisen aloitusyrityksen aikana lähetettävä tämän DB2-alijärjestelmän lokinimi. Arvo on

tyhjä, jos istuntokumppani ei ole aloittanut lokinimen siirtoa.

oldtheirname

DB2:n muistissa oleva istuntokumppanin edellisessä yhteydessä käyttämä lokinimi.

newtheirname

Istuntokumppanin yhteyden osittaisessa aloitusyhteyksessä käyttämä lokinimi.

oldpa

DB2:n muistissa oleva edellisessä yhteydessä käytetty eheyden hallintaohjelman yhteyskäytäntö (PA - oletuksena peruutus, PN - ei oletusta).

newpa

Istuntokumppanin muistissa oleva edellisessä yhteydessä käytetty eheyden hallintaohjelman yhteyskäytäntö (PA - oletuksena peruutus, PN - ei oletusta).

oldfb

DB2:n muistissa oleva edellisessä yhteydessä käytetty PS-tunnisteen tavun 2 käyttö (F - käyttö tunnistetavuna, N - ei käyttöä tunnistetavuna).

newfb

Istuntokumppanin muistissa oleva edellisessä yhteydessä käytetty PS-tunnisteen tavun 2 käyttö (F - käyttö tunnistetavuna, N - ei käyttöä tunnistetavuna).

oldccls

DB:n muistama keskustelun korrelaattorin loogisen yksikön nimen siirto edellisessä yhteydessä eheyden hallintaohjelman yhteyskäytännön osana. (E - siirto, N - ei siirtoa).

newccls

Istuntokumppanin muistama keskustelun korrelaattorin loogisen yksikön nimen siirto edellisessä yhteydessä eheyden hallintaohjelman yhteyskäytännön osana (E - siirto, N - ei siirtoa).

Yhteys istuntokumppaniin on hylätty. DB2:lla on tietoja keskeneräisistä tapahtumista.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan.

Tietokannan valvojan toimet: Ota yhteys istuntokumppanin "<lynimi>" tietokannan

valvojaan ja selvitä, voiko istuntokumppani tehdä yhteyden osittaisen aloituksen samoilla eheyden hallintaohjelman parametreilla, jotka ovat käytössä tässä järjestelmässä ('oldourname', 'oldtheirname', 'oldpa', 'oldfb', 'oldccls'). Jos tämän voi tehdä, seuraava yhteydenmuodostusyritys onnistuu.

Jos tämä ei ole mahdollista, ongelmaan on kaksi muuta mahdollista ratkaisua:

- Pyydä istuntokumppania "<lynimi>" alustamaan uusi yhteys tähän DB2-alijärjestelmään.
- Pakota seuraava yhteys istuntokumppaniin alustetuksi yhteydeksi.

SPM0411

Koordinaattorin

LUNAME="<lynimi>"

täydellisellä uudelleenaloituksella muodostettu yhteys on hyväksytty. Keskeneräiset tapahtumat on selvitettävä manuaalisesti.

Selitys: DB2 on ollut DRDA2-sovelluspalvelin, ja sillä on tapahtumaan osallistuneen järjestelmän vastuu keskeneräisistä tapahtumista. Koordinaattori on ilmoittanut DB2:lle, että se on tehnyt alustuksen ja menettänyt kaikki keskeneräisten tapahtumien tiedot. Tämän DB2-ohjelman keskeneräiset tapahtumat on selvitettävä manuaalisesti LIST INDOUBT TRANSACTIONS -komennolla.

tkvalenimi

Koordinaattorin tietokannan valenimi.

Yhteys istuntokumppanin kanssa on hyväksytty. Jäljitystietue on kirjoitettu.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan.

Tietokannan valvojan toimet: DB2 on tapahtumaan osallistunut järjestelmä vähintään yhdessä keskeneräisessä tapahtumassa, jonka koordinaattori on "<lynimi>". Tietokannan hallintajärjestelmä (DBMS) "<lynimi>" on toteuttanut alustuksen. Tapahtumaan osallistunut DB2-järjestelmä olettaa, että koordinaattorin elvytysloki on hävinnyt tai vioittunut eikä

keskeneräisiä tapahtumia voida selvittää. Koordinaattorin tiedoissa on todennäköisesti ristiriita.

Heuristinen päätös (tapahtuman vahvistus tai peruutus) on tehtävä yhdessä kaikkien muiden tapahtumaan osallistuneiden järjestelmien kanssa. Muiden tapahtumaan osallistuneiden järjestelmien olemassaoloa ei ehkä ole helppo selvittää. Tiedot saattavat olla käytettävissä koordinaattorin elvytyslokissa, vaikka koordinaattori on tehnyt alustuksen.

LIST INDOUBT TRANSACTIONS -käslyn sisältämä tapahtuman vahvistus- tai peruutus päätös ilmoitetaan kaikille muille tapahtumaan osallistuneille järjestelmille.

SPM0412 Eheyden hallintaohjelman yhteydessä koordinaattoriin LUNAME="<lynimi1>" on havaittu yhteyskäytäntövirhe. Tapahtuma LUWID="<lsjtunn>" DB2-tietokannassa LUNAME="<lynimi2>" saattaa olla keskeneräinen.

Selitys: DB2 on tapahtumaan osallistunut järjestelmä. SNA-muotoisen eheyden hallintaohjelman siirrossa on ilmennyt yhteyskäytäntövirhe koordinaattorin "<lynimi>" kanssa. Yhteyksikäytäntövirhe kuuluu johonkin seuraavista luokista:

- Vastaanotettu SNA:n PS-tunniste on tuntematon.
- SNA:n PS-tunniste on vastaanotettu väärässä järjestyksessä.
- SNA:n PS-tunnisteen toimituksessa on käytetty virheellistä LU6.2-verbijärjestystä.
- Koordinaattorilta on vastaanotettu DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC), joka osoittaa, että koordinaattori on havainnut yhteyskäytäntövirheen DB2:n lähettämissä PS-tunnisteissa.

lynimi1

Koordinaattorin loogisen yksikön nimi.

lynimi2

Sen tietokannan loogisen yksikön nimi, jonka tapahtuma on keskeneräinen.

lsjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjärjenteen tunnus.

Sitoutumisjärjenteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Jos yhteyskäytäntövirhe on havaittu ennen muutosten vahvistuspäätöstä, tietokannan, jonka loogisen yksikön nimi on "<lynimi2>", tapahtuma voi olla keskeneräinen. DB2 ei selvitä tällaista keskeneräistä tapahtumaa automaattisesti yhteyskäytäntövirheen takia.

Jos yhteyskäytäntövirhe on havaittu vahvistuspäätöksen jälkeen, tapahtuman muutokset on vahvistettu tai peruutettu.

Järjestelmä kirjoittaa eheyden hallintaohjelman yhteyskäytäntövirheen jäljitystietueen.

Käyttäjän toimet: Tietokannan valvojan on ehkä selvitettävä keskeneräinen tapahtuma manuaalisesti.

Tietokannan valvojan toimet: Selvitä, onko tapahtuma keskeneräinen. Jos näin on, selvitä tapahtuma manuaalisesti LIST INDOUBT TRANSACTIONS -käskyllä. Koordinaattorissa tehty vahvistus- tai peruutus päätös on selvitettävä, jotta sama päätös voitaisiin tehdä DB2:ssa.

Ota yhteys koordinaattorin tietokannan valvojaan ja selvitä, onko tapahtuma LUWID="<lsjtunn>" vahvistettu vai peruutettu.

Jos koordinaattorijärjestelmä on toinen DB2, DB2-koordinaattorissa voidaan selvittää, onko päätös ollut vahvistus vai peruutus.

SPM0413 Eheyden hallintaohjelman yhteydessä tapahtumaan osallistuneeseen järjestelmään (LUNAME="<lynimi1>" ja DBALIAS="<tkvalenimi>") on havaittu yhteyskäytäntövirhe. Tapahtuma LUWID="<lsjtunn>" saattaa olla keskeneräinen siihen osallistuneessa järjestelmässä. DB2 on vahvistanut tapahtuman.

Selitys: DB2 on tapahtuman koordinaattori. SNA:n eheyden hallintaohjelman siirrossa istutokumppanin kanssa on ilmennyt yhteyskäytäntövirhe. Istutokumppanin tunnistet ovat "<lynimi>" ja "<tkvalenimi>". Yhteyskäytäntövirhe kuuluu johonkin seuraavista luokista:

- Vastaanotettu SNA:n PS-tunniste on tuntematon.
- SNA:n PS-tunniste on vastaanotettu väärässä järjestyksessä.
- SNA:n PS-tunnisteen toimituksessa on käytetty virheellistä LU6.2-verbijärjestystä.
- Tapahtumaan osallistuneesta järjestelmästä on vastaanotettu DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC), joka osoittaa, että järjestelmä on havainnut yhteyskäytäntövirheen DB2:n lähettämissä PS-tunnisteissa.

lynimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän loogisen yksikön nimi.

tkvalenimi

Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tietokannan valenimi.

lsjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjäljen tunnus.

Sitoutumisjäljenteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Sovellus on saattanut saada tiedon tapahtuman vahvistuksesta.

Tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä voi olla keskeneräinen tapahtuma, jolloin se on

selvitettävä manuaalisesti. DB2 ei selvitä keskeneräistä tapahtumaa automaattisesti yhteyskäytäntövirheen takia.

Järjestelmä kirjoittaa eheyden hallintaohjelman yhteyskäytäntövirheen jäljitystietueen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan. Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän on ehkä selvitettävä keskeneräinen tapahtuma manuaalisesti.

SPM0414 Keskeneräisen tapahtuman selvityksen aikana on tapahtumaan osallistuneen järjestelmän (LUNAME="<lynimi>" ja DBALIAS="<tkvalenimi>") kanssa ilmennyt yhteyskäytäntövirhe. Tapahtuma LUWID="<lsjtunn>" saattaa olla keskeneräinen siihen osallistuneessa järjestelmässä. DB2 on peruuttanut tapahtuman.

Selitys: DB2 on koordinaattorina vastuussa peruutetusta tapahtumasta. Keskeneräisen tapahtuman selvityksessä on ilmennyt yhteyskäytäntövirhe. Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tunnistet ovat "<lynimi>" ja "<tkvalenimi>".

Tapahtuma jää siihen osallistuneessa järjestelmässä keskeneräiseksi. DB2 ei yritä selvittää keskeneräistä tapahtumaa automaattisesti yhteyskäytäntövirheen takia.

lynimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän loogisen yksikön nimi.

tkvalenimi

Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tietokannan valenimi.

lsjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjäljen tunnus.

Sitoutumisjäljenteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Järjestelmä kirjoittaa uudelleensynkronoinnin yhteyskäytäntövirheen jäljitystietueen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan. Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän on ehkä selvitettävä keskeneräinen tapahtuma manuaalisesti.

Tietokannan valvojan toimet: Jos tapahtuma on siihen osallistuneessa järjestelmässä keskeneräinen, se on selvitettävä manuaalisesti (heuristisesti).

SPM0415 **Tapahtuman LUWID="<lsjtunn>" automaattinen selvitys koordinaattorin LUNAME="<lynimi>" kanssa on aiheuttanut muutosten peruutuksen. DB2 Universal Database -tietokanta on "<tknimi>"**

Selitys: Keskeneräinen tapahtuma tietokannassa "<tknimi>" on selvitetty automaattisesti yhteydellä koordinaattoriin "<lynimi>". Järjestelmä on peruuttanut tapahtuman.

lynimi1 Koordinaattorin loogisen yksikön nimi.

lsjtunn Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjanteen tunnus.

lynimi2 Muutetun tietokannan loogisen yksikön nimi.

Sitoutumisjanteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Käsittely jatkuu tavalliseen tapaan.

SPM0416 **Istuntokumppani LUNAME="<lynimi>" on hylännyt täydellisellä aloituksella muodostetun yhteyden.**

Selitys: DB2 on yrittänyt muodostaa täydellisellä aloituksella yhteyden istuntokumppanin tietokannan valenimen avulla. Istuntokumppani on hylännyt tämän yhteyden muodostusyrityksen.

lynimi Koordinaattorin loogisen yksikön nimi.

Yhteyttä ei ole muodostettu.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan.

Tietokannan valvojan toimet: DB2 ei voi muodostaa yhteyttä istuntokumppaniin "<lynimi>", ennen kuin istuntokumppani "<lynimi>" sallii täydellisen aloituksen yhteyden DB2:n kanssa. Ota yhteys istuntokumppaniin "<lynimi>" tietokannan valvojaan.

Ota tarvittaessa yhteys IBM-tukipalveluun.

SPM0417 **Eheyden hallintaohjelman yhteydessä tapahtumaan osallistuneeseen järjestelmään (LUNAME="<lynimi1>" ja DBALIAS="<tkvalenimi>") on havaittu yhteyskäytäntövirhe. Tapahtuma LUWID="<lsjtunn>" saattaa olla keskeneräinen siihen osallistuneessa järjestelmässä. DB2 on peruuttanut tapahtuman.**

Selitys: DB2 on tapahtuman koordinaattori. SNA:n eheyden hallintaohjelman siirrossa istuntokumppanin kanssa on ilmennyt yhteyskäytäntövirhe. Istuntokumppanin tunnistet ovat "<lynimi>" ja "<tkvalenimi>". Yhteyksikäytäntövirhe kuuluu johonkin seuraavista luokista:

- Vastaanotettu SNA:n PS-tunniste on tuntematon.
- SNA:n PS-tunniste on vastaanotettu väärässä järjestyksessä.
- SNA:n PS-tunnisteen toimituksessa on käytetty virheellistä LU6.2-verbijärjestystä.
- Tapahtumaan osallistuneesta järjestelmästä on vastaanotettu DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC), joka osoittaa, että järjestelmä on havainnut yhteyskäytäntövirheen DB2:n lähettämissä PS-tunnisteissa.

lynimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän loogisen yksikön nimi.

tkvalenimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tietokannan valenimi.

Isjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjanteen tunnus.

Sitoutumisjanteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Sovellus on saattanut saada tiedon tapahtuman peruutuksesta.

Tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä voi olla keskeneräinen tapahtuma, jolloin se on selvitettävä manuaalisesti. DB2 ei selvitä keskeneräistä tapahtumaa automaattisesti yhteyskäytäntövirheen takia.

Järjestelmä kirjoittaa eheyden hallintaohjelman yhteyskäytäntövirheen jäljitystietueen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan. Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän on ehkä selvitettävä keskeneräinen tapahtuma manuaalisesti.

SPM0420 **Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän LUNAME="<lynimi>" täydellisen aloituksen avulla muodostettu yhteys on hyväksytty. Vioittumiset ovat mahdollisia.**

Selitys: DB2:lla on koordinaattorina vastuu tapahtumaan osallistuneen järjestelmän keskeneräisistä tapahtumista. DB2 on juuri muodostanut yhteyden tapahtumaan osallistuneeseen järjestelmään, joka on menettänyt kaikki tiedot keskeneräisistä tapahtumista aiemman alustuksen takia. Tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä voi olla vioittuneita tietoja.

lynimi Tapahtumaan osallistuneen mahdollisesti vioittuneen järjestelmän loogisen yksikön nimi.

Yhteys istuntokumppanin kanssa on hyväksytty.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan.

Tietokannan valvojan toimet: DB2 on

koordinaattorina vastuussa vähintään yhden loogisessa yksikössä "<lynimi>" olevan keskeneräisen sitoutumisjanteen selvittämisestä. Tietokannan hallintajärjestelmä (DBMS) "<lynimi>" on toteuttanut alustuksen. DB2 olettaa, että tapahtumaan osallistuneen järjestelmän elvytysloki on hävinnyt tai vioittunut, eikä keskeneräisiä tapahtumia voida selvittää. Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tiedoissa on todennäköisesti ristiriita. Häiriön vähimmäisseuraus on se, että tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tiedot eivät vastaa täysin häiriön aikana keskeneräisinä olleiden tapahtumien lopputulosta.

SPM0421 **Istuntokumppani LUNAME="<lynimi>" on aiheuttanut SNA:n XLN-yhteyksikäytäntövirheen.**

Selitys: DB2 on havainnut yhteyskäytäntövirheen SNA:n XLN-siirrossa (Exchange Log Names) loogisessa yksikössä "<lynimi>" olevan istuntokumppanin kanssa.

lynimi Virheellisen XLN-sanoman lähettäneen istuntokumppanin loogisen yksikön nimi.

Yhteyden muodostus etäkoneeseen ei onnistu. Järjestelmä kirjoittaa XLN-yhteyksikäytäntövirheen jäljitystietueen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys etäkoneen systeemiohjelmoijaan. Järjestelmä tallentaa virheellisen XLN-sanoman jäljitystietueeseen. Virheellisen XLN-sanoman aiheuttava järjestelmän looginen virhe on korjattava etäkoneessa.

SPM0422 Istuntokumppanin LUNAME="**<lynimi>**" osittaisella uudelleenaloituksella muodostettu yhteys on hylätty, koska tämän järjestelmän lokinimi on istuntokumppanin muistissa väärin. Lokinimi on "**<nimi1>**", ja istuntokumppanin muistissa oleva nimi on "**<nimi2>**".

Selitys: Yhteydenmuodostusyritys istuntokumppanin kanssa osittaisella uudelleenaloituksella on hylätty, koska istuntokumppanin muistama lokinimi on nimi2. Tämän järjestelmän lokinimi on nimi1, joka on paikallisen DB2:n loogisen yksikön nimi. Virhe voi olla korjattavissa, jos istuntokumppani voi tehdä uudelleenaloituksen käyttäen lokinimeä nimi1. Jos tämä ei ole mahdollista, istuntokumppanin on alustettava uusi yhteys DB2:een.

lynimi Sen istuntokumppanin loogisen yksikön nimi, jonka kanssa yhteys epäonnistui.

nimi1 Tämän järjestelmän lokinimi.

nimi2 Istuntokumppanin muistama ja tähän järjestelmään yhteyden uudelleenaloitusyrityksessä lähettämä tämän järjestelmän lokinimi.

Yhteys istuntokumppaniin on hylätty.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan.

Tietokannan valvojan toimet: Ota yhteys istuntokumppanin "**<luname>**" tietokannan valvojaan ja selvitä, voiko istuntokumppani toteuttaa alustuksen käyttäen tämän järjestelmän lokinimeä tälle DB2:lle määritettynä loogisen yksikön nimenä. Jos tämän voi tehdä, seuraava yhteydenmuodostusyritys onnistuu. Jos tämä ei ole mahdollista, istuntokumppanin "**<lynimi>**" on alustettava uusi yhteys DB2:een.

SPM0423 Tapahtuman LUWID="**<lsjtunn>**" automaattinen selvitys tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä (LUNAME="**<lynimi>**" ja DBALIAS="**<tkvalenimi>**") on aiheuttanut muutosten vahvistuksen.

Selitys: Keskeneräinen sitoutumisjänne on selvitetty automaattisesti vaihtamalla tietoja tapahtumaan osallistuneen järjestelmän kanssa. Järjestelmälle on ilmoitettu vahvistuspäätöksestä.

lynimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän loogisen yksikön nimi.

tkvalenimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tietokannan valenimi.

lsjtunn Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjärjenteen tunnus.

Sitoutumisjärjenteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Käsittely jatkuu tavalliseen tapaan.

SPM0424 Tapahtuman LUWID="**<lsjtunn>**" automaattinen selvitys tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä (LUNAME="**<lynimi>**" ja DBALIAS="**<tkvalenimi>**") on aiheuttanut muutosten peruutuksen.

Selitys: Keskeneräinen sitoutumisjänne on selvitetty automaattisesti vaihtamalla tietoja tapahtumaan osallistuneen järjestelmän kanssa. Järjestelmälle on ilmoitettu peruutus päätöksestä.

lynimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän loogisen yksikön nimi.

tkvalenimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tietokannan valenimi.

Isjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjärjenteen tunnus.

Sitoutumisjärjenteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Käsittely jatkuu tavalliseen tapaan.

SPM0425 Tapahtuma LUWID="*<Isjtunn>*" tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä (LUNAME="*<lynimi>*" ja DBALIAS="*<tkvalenimi>*") saattaa olla keskeneräinen tietoliikennevirheen takia. DB2 on peruuttanut tapahtuman.

Selitys: Kaksivaiheisen vahvistuskäytännön toteutuksen aikana on ilmennyt tietoliikennevirhe tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä "*<lynimi>*". Yhteyskäytännön ensimmäinen vaihe on toteutunut loppuun ja tapahtuma on valmis joko vahvistusta tai peruutusta varten. Tapahtuma on päätetty peruuttaa, mutta päätöstä koskevan tiedon siirto tapahtumaan osallistuneeseen järjestelmään ei onnistu. Tapahtumaan osallistunut järjestelmä on keskeneräisessä tilassa.

DB2 vastaa tapahtumaan osallistuneen järjestelmän keskeneräisen tilan selvityksestä. Tämä vastuu näkyy LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTION -raportissa. Tietoliikenneyhteyden uudelleenmuodostusta tapahtumaan osallistuneeseen järjestelmään yritetään määrääjain keskeneräisen tapahtuman automaattista selvitystä varten.

lynimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän loogisen yksikön nimi.

tkvalenimi

Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tietokannan valenimi.

Isjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjärjenteen tunnus.

Sitoutumisjärjenteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Keskeneräisen tapahtuman automaattista selvitystä yritetään määrääjain tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä.

Käyttäjän toimet: Selvitä tietoliikennevirheen aiheuttaja ja korjaa virhe. DB2 yrittää muodostaa tietoliikenneyhteyden uudelleen määrääjain automaattista selvitystä varten. Jos automaattista selvitystä ei tehdä kohtuullisen ajan kuluessa, ota yhteys tietokannan valvojaan. Keskeneräisen tapahtuman manuaalinen selvitys voi olla tarpeen lukittujen resurssien vapauttamiseksi.

Tietokannan valvojan toimet: Jos manuaalinen selvitys on tarpeen, ilmoita tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tietokannan valvojalle peruutuspäätöksestä.

SPM0426 Tapahtumaan osallistuneessa järjestelmässä (LUNAME="*<lynimi>*" ja DBALIAS="*<tkvalenimi>*") toteutettavan keskeneräisen tapahtuman selvityksessä on ilmennyt yhteyskäytäntövirhe. Tapahtuma LUWID="*<Isjtunn>*" saattaa olla keskeneräinen siihen osallistuneessa järjestelmässä. DB2 on vahvistanut tapahtuman.

Selitys: DB2 on koordinaattorina vastuussa vahvistetusta tapahtumasta. Keskeneräisen tapahtuman selvityksessä on ilmennyt yhteyskäytäntövirhe. Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tunnisteet ovat "*<lynimi>*" ja "*<tkvalenimi>*".

Tapahtuma jää siihen osallistuneessa järjestelmässä keskeneräiseksi. DB2 ei yritä selvittää keskeneräistä tapahtumaa automaattisesti yhteyskäytäntövirheen takia.

lynimi Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän loogisen yksikön nimi.

tkvalenimi

Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän tietokannan valenimi.

Isjtunn

Tapahtuman SNA-muotoinen loogisen sitoutumisjärjenteen tunnus.

Sitoutumisjanteeseen liittyvä tapahtuman tunniste (XID) näkyy sanoman yhteydessä.

Järjestelmä kirjoittaa uudelleensynkronoinnin yhteyskäytännön jäljitystietueen.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys tietokannan valvojaan. Tapahtumaan osallistuneen järjestelmän on ehkä selvitettävä keskeneräinen tapahtuma manuaalisesti.

Tietokannan valvojan toimet: Jos tapahtuma on siihen osallistuneessa järjestelmässä keskeneräinen, se on selvitettävä manuaalisesti (heuristisesti).

SPM0434 Eheyden hallintaohjelma ei ole käytettävissä - tietoliikennetaso on väärä.

Selitys: Paikallisen tietoliikenteen hallintaohjelman versio on liian vanha tai tietoliikenteen hallintaohjelman kokoonpano on määritetty virheellisesti APPC-tietoliikenneohjelman SYNCLEVEL(SYNC)-keskustelujen tukea varten.

Suojatun keskustelun muodostusyritys ei onnistu.

Käyttäjän toimet: Asenna oikea SYNCLEVEL(SYNC)-keskusteluissa tarvittava tietoliikenteen hallintaohjelman versio ja määritä sen kokoonpano.

SPM0438 Eheyden hallintaohjelman elvytysloki on viallinen.

Selitys: Eheyden hallintaohjelman elvytyslokissa on ristiriitaisia tietoja. Elvytysloki ei voi käyttää DB2:n aloituksessa.

Käyttäjän toimet: DRDA2-sovelluspalvelimissa voi olla keskeneräisiä tapahtumia. Nämä keskeneräiset tapahtumat on selvitettävä manuaalisesti.

Ota yhteys tietokannan valvojaan.

Tietokannan valvojan toimet: Voit aloittaa eheyden hallintaohjelman poistamalla spmlog-hakemiston ja aloittamalla DB2:n. Tällöin DB2 luo uudet eheyden lokitiedostot ja alustaa

uudet yhteydet kaikkiin DRDA2-sovelluspalvelimiin.

SPM0439 Eheyden hallintaohjelmassa on ilmennyt pysyvä virhe järjestelmän yrittäessä kirjoittaa eheyden hallintaohjelman elvytyslokiin.

Selitys: Eheyden hallintaohjelman lokissa on ristiriitaisia tietoja, eikä sitä voi käyttää. Järjestelmä on havainnut pysyvän virheen yrittäessään kirjoittaa eheyden hallintaohjelman lokiin DB2-käsittelyn aikana.

Käyttäjän toimet: Eheyden hallintaohjelma ei salli uusia synclevel(twophase)-yhteyksiä. Voit selvittää kaikkien keskeneräisten tapahtumien tilan antamalla LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS -käsytyn.

Ota yhteys tietokannan valvojaan.

Tietokannan valvojan toimet: Voit aloittaa eheyden hallintaohjelman poistamalla spmlog-hakemiston ja aloittamalla DB2:n. Tällöin DB2 luo uudet eheyden lokitiedostot ja alustaa uudet yhteydet kaikkiin DRDA2-sovelluspalvelimiin.

SPM0440E Yhteyskäytännön "<yhteyskäytäntö>" tuen aloituksessa on ilmennyt virhe. Funktion "<funktio>" paluukoodi on "<pk>". Virhe aiheutuu todennäköisesti siitä, ettei SNA-yhteyttä ei ole muodostettu. Lopeta DB2-ohjelma, muodosta SNA-yhteys ja käynnistä DB2-ohjelma uudelleen.

SPM0441 Eheyden hallintaohjelma ei ole käytettävissä eheyden hallintaohjelman loogisessa yksikössä. Eheyden hallintaohjelman LU on "<ly-nimi>" ja LU-profiili "<ly-profiili>".

Selitys: DB2-ohjelma ei onnistu eheyden hallintaohjelman tuen käyttöönotossa. Virheen

syy on todennäköisesti jokin seuraavista:

1. AIX SNA:n ohjelmataso on väärä. Eheyden hallintaohjelman tuki vaatii AIX SNA:n version 2 tai sitä uudemman.
2. Recovery Resource Manager (RRM) ei ole käytössä AIX SNA:n versiossa 2. Tämä parametri kuuluu SNA:n oletusmäärittelyyn. Ota parametri käyttöön ja tarkista SNA-profiili. Lopeta AIX SNA ja DB2 sekä aloita ne sitten uudelleen.
3. AIX SNA:n versiossa 3 Recovery Resource Manager (RRM) ei ole eheyden hallintaohjelman loogisen yksikön "<lynimi>" käytettävissä. Parametri on loogisen yksikön "<lynimi>" määrittelyssä. Ota parametri käyttöön ja tarkista SNA-profiili. Lopeta AIX SNA ja DB2 sekä aloita ne sitten uudelleen.

Käyttäjän toimet: Määritä virheen syy annettujen vaihtoehtojen perusteella. Korjaa virhe ja yritä uudelleen.

SPM0442 Eheyden hallintaohjelma ei ole käytettävissä. Virhe aiheutuu todennäköisesti siitä, ettei "<nimi>"-nimistä CPI-C-liittymän profiilia ole.

Selitys: Eheyden hallintaohjelma vaatii "<nimi>"-nimisen CPI-C-liittymän profiiliin. Tätä profiilia ei löydy tai siinä on virheellisiä tietoja.

Käyttäjän toimet: Korjaa profiili ja tarkista SNA-profiili. Lopeta DB2 ja SNA sekä aloita ne sitten uudelleen. Lisätietoja SPM-tuen kokoonpanon määrittelyksestä on julkaisussa DB2:n Käyttöopas.

SPM0443 Eheyden hallintaohjelma ei ole käytettävissä. Virhe aiheutuu todennäköisesti siitä, ettei SPM-yhteydskäytännön aloittava ilmentymä kuulu AIX SNA:n luotettuihin ryhmiin (Trusted Group Names).

Selitys: Eheyden hallintaohjelma voi aloittaa itse itsensä vain, jos DB2:n aloitukseen käytettävissä ilmentymässä on käyttöoikeudet, joita tarvitaan yhteydessä SNA-tukeen. AIX SNA vaatii, että luotetut ryhmät (Trusted Group

Names) sisältävät kaikkien näitä komentoja antavien käyttäjien tunnukset.

Käyttäjän toimet: Lisää SNA:n oletusmäärittelysten valintaikkunassa eheyden hallintaohjelman aloittava ilmentymä yhteen ryhmistä, jotka on määritetty luotetuissa ryhmissä (Trusted Group Names). Lopeta AIX SNA ja aloita se uudelleen. Kirjautu ulos AIXista, kirjautu uudelleen sisään ilmentymän tunnukseen ja aloita DB2 uudelleen.

Jos et vieläkään voi aloittaa eheyden hallintaohjelmaa, sovelta AIX SNA:n uusinta PTF:ää ja yritä aiempia ohjeita uudelleen.

SPM0444 Eheyden hallintaohjelma ei ole käytettävissä. Virhe aiheutuu todennäköisesti siitä, ettei "<nimi>"-nimistä tapahtumaohjelman profiilia ole.

Selitys: Eheyden hallintaohjelma vaatii "<nimi>"-nimisen tapahtumaohjelman profiiliin. Tätä profiilia ei löydy tai siinä on virheellisiä tietoja.

Käyttäjän toimet: Korjaa profiili ja tarkista SNA-profiili. Lopeta DB2 ja SNA sekä aloita ne sitten uudelleen. Lisätietoja SPM-tuen kokoonpanon määrittelyksestä on julkaisussa DB2:n Käyttöopas.

SPM0445 DB2 ei ota huomioon tapahtumaohjelmaa "<to-nimi>". Tämä ei ole vakava virhe, mutta jos tarvitset tätä tapahtumaohjelmaa, varmista, että sitä EI ole määritetty AIX SNA -kokoonpanon tapahtumaprofiiliin.

Selitys: Kun eheyden hallintaohjelma käynnistyy automaattisesti, se rekisteröi huomioitavat tapahtumaohjelmat. Jotta eheyden hallintaohjelma voisi ottaa nimetyt tapahtumaohjelman huomioon, kyseinen ohjelma ei saa olla määritettynä mihinkään muuhun tapahtumaohjelman profiiliin, koska tämä aiheuttaisi eheyden hallintaohjelman ja AIX SNA:n välille ristiriidan. Jos ristiriita ilmenee,

AIX SNA kuuntelee tapahtumaohjelmaa, mutta eheyden hallintaohjelma ei kuuntele sitä.

Käyttäjän toimet: Jos haluat, että eheyden hallintaohjelma kuuntelee nimettyä tapahtumaohjelmaa, varmista, ettei mikään muu tapahtumaohjelman profiili viittaa kyseiseen tapahtumaohjelmaan. Eheyden hallintaohjelma on aloitettu virheestä huolimatta.

SPM0446E DB2 ei ota huomioon tapahtumaohjelmaa "<to-nimi>". Tämä on vakava virhe. Eheyden hallintaohjelman aloitus on epäonnistunut. Virhe aiheutuu todennäköisesti siitä, että toinen ilmentymä on aloittanut eheyden hallintaohjelman käyttämällä samaa SPM_NAME-parametria tietokannan hallintaohjelman kokoonpanossa, tai siitä, että samassa koneessa sijaitsee Encina Peer to Peer Gateway -ohjelma ja nimetty tapahtumaohjelma on määritetty AIX SNA -tapahtumaprofiiliin.

Selitys: Eheyden hallintaohjelma ei ole onnistunut tapahtumaohjelman rekisteröinnissä.

Käyttäjän toimet: Poista tapahtumaohjelman profiili AIX SNA:sta. Lopeta sekä DB2 että AIX SNA ja aloita ne uudelleen.

SPM0447E Yhteyskäytännön "<yhteyskäytäntö>" tuen aloituksessa on ilmennyt virhe. Funktion "<funktio>" paluukoodi on "<pk>". Virhe aiheutuu todennäköisesti siitä, että loogisen yksikön nimi "<lynimi>" on jo eheyden hallintaohjelman käytössä. Varmista, ettei Encina Peer to Peer Gateway tai mikään muu eheyden hallintaohjelma käytä tätä loogista yksikköä.

Selitys: Vain yksi sovellus voi rekisteröidä loogisen yksikön, jota AIX SNA:n eheyden hallintaohjelma tukee. Tällöin pyydetty eheyden hallintaohjelman looginen yksikkö on jo

rekisteröity. Virhe aiheutuu todennäköisesti siitä, että Encina Peer to Peer Gateway -ohjelma tai jokin muu DB2:n ilmentymä käyttää tätä loogista yksikköä eheyden hallintaohjelmaan.

Käyttäjän toimet: Muuta SPM_NAME-parametrin arvoa tietokannan hallintaohjelman kokoonpanon määrittäessä siten, että loogisen yksikön nimi on yksilöllinen. Lopeta DB2 ja aloita se uudelleen.

SPM0448E SPM-yhteyskäytäntötuen aloituksessa on ilmennyt virhe. Eheyden hallintaohjelma ei ole onnistunut rekisteröimään SP-yhteyskäytäntötuen loogisen yksikön nimeä "<lynimi>", koska looginen yksikkö on määritetty SNA-sovellusohjelmaliittymää käyttävien työasemien käyttöön. Valitse eheyden hallintaohjelmalle toinen looginen yksikkö tai poista SNA-sovellusohjelmaliittymän työasemakäytön valitsin paikallisen loogisen yksikön Local LU 6.2 -määrittäyksestä.

Selitys: Tämä virhe ilmenee, jos käyttäjä yrittää aloittaa eheyden hallintaohjelman CS/NT-ohjelman versiolla 5.01 ja käytössä on paikallisen loogisen yksikön määrittäminen LU 6.2, jossa SNA-sovellusohjelmaliittymän työasemakäytön valitsin on asetettuna.

Käyttäjän toimet: Valitse toinen paikallinen looginen yksikkö LU 6.2 (johon ei ole määritetty SNA-sovellusohjelmaliittymän työasemakäytön valitsinta) tai poista sovellusohjelmaliittymän työasemakäytön valitsin paikallisen loogisen yksikön määrittäyksestä LU 6.2.

SPM0449E Yhteyden muodostus ei ole onnistunut. Virheen todennäköisin syy on se, että CPIC-sivuprofiiliin "<profiili1>" määritetty looginen yksikkö ei vastaa CPIC-sivuprofiiliin "<profiili2>" määritettyä eheyden hallintaohjelman loogista yksikköä.

Selitys: Jotta tietoliikenneyhteydet pääjärjestelmään toimisivat oikein, kaikkiin tietoliikenteen CPIC-sivuprofiileihin on määritettävä sama looginen yksikkö eheyden hallintaohjelmaa varten.

Käyttäjän toimet: Päivitä SNA:n CPIC-sivuprofiiliin "<profiili1>" kelvollinen looginen yksikkö, tarkista SNA-profiili ja lopeta sekä SNA että DB2-ohjelmisto ja aloita ne uudelleen. Yritä tämän jälkeen muodostaa yhteys uudelleen.

SPM0450E Kirjaston lataus ei onnistu. Käyttöoikeudet on evätty.

Selitys: Ongelma aiheutuu todennäköisesti Windows NT:n virheestä.

Käyttäjän toimet: Varmista, että kaikki järjestelmän verkkoasemat ovat PATH-lauseen lopussa. Valitse vaihtoehdot Käynnistä, Asetukset, Ohjauspaneeli, Järjestelmä, Ympäristö ja Polku. Siirrä kaikki verkkoasemat PATH-lauseen loppuun. Tee järjestelmän alkulataus.

SPM0451E MS SNA Server -palvelinohjelmaa ei ole aloitettu.

Selitys: SNA-palvelinta ei ole aloitettu.

Käyttäjän toimet: Aloita SNA-palvelin ja aloita DB2-ohjelmisto uudelleen.

SPM0452I Varmista, että tietokannan hallintaohjelman kokoonpanossa määritetty SPM_NAME ei ole sama kuin valvontapisteen nimi "<nimi>". SPM_NAME on korvattu tilapäisesti nimellä "<tilapäinen_nimi>".

Selitys: SPM_NAME ei voi olla sama kuin valvontapisteen nimi. SPM_NAME on korvattu tilapäisesti toisella nimellä, mutta tietokannan hallintaohjelman kokoonpanotiedostoa ei ole muutettu.

Käyttäjän toimet: Päivitä SPM_NAME-parametrin arvo tietokannan hallintaohjelman kokoonpanotiedostoon. Määritä nimi, joka ei ole sama kuin valvontapisteen nimi.

SPM0453C Eheyden hallintaohjelmaa ei aloitettu, koska Microsoft SNA Server -palvelinta ei ole aloitettu.

Selitys: DB2:n ilmentymän kokoonpano on määritetty siten, että se aloittaa eheyden hallintaohjelman. Pohjana olevaa SNA-pinoa, Microsoft SNA Server -palvelinta, ei kuitenkaan ole aloitettu. Tämän vuoksi eheyden hallintaohjelman tukea ei voi aloittaa.

Käyttäjän toimet: Microsoft SNA Server -palvelin on aloitettava. Lopeta DB2 antamalla komento DB2STOP FORCE. Suorita sitten seuraavat toimet:

1. Käynnistä
2. Asetukset
3. Ohjauspaneeli
4. Kaksoisnapsauta Palvelut-vaihtoehtoa
5. Napsauta SnaServer-vaihtoehtoa
6. Napsauta Käynnistä-vaihtoehtoa

Kun Microsoft SNA Server -palvelin on aloitettu, aloita DB2 uudelleen antamalla komento DB2START.

SPM0454C Eheyden hallintaohjelmaa ei aloitettu, koska se edellyttää sen loogisen yksikön (LU) eksklusiivista käyttöä, jota edustaa loogisen yksikön valenimi "<lyvalenimi>".

Selitys: Eheyden hallintaohjelma edellyttää loogisen yksikön (LU) eksklusiivista käyttöä. Eheyden hallintaohjelman parhaillaan käyttämä looginen yksikkö kuuluu lähtevien paikallisten APPC:n loogisten yksiköiden oletusvarantoon. Tämän vuoksi looginen yksikkö on merkitty siten, että se on kaikkien sovellusten käytettävissä. Looginen yksikkö on merkitty myös loogiseksi yksiköksi, jota eheyden hallintaohjelma käyttää tietokannan hallintaohjelman kokoonpanoparametrin SPM_NAME kautta. Koska eheyden hallintaohjelma edellyttää tämän loogisen yksikön eksklusiivista käyttöä, looginen yksikkö ei voi kuulua lähtevien paikallisten APPC:n loogisten yksiköiden oletusvarantoon.

Käyttäjän toimet: Muuta loogisen yksikön määritelmää siten, että looginen yksikkö ei kuulu lähtevien paikallisten APPC:n loogisten yksiköiden oletusvarantoon, tai muuta parametrin SPM_NAME arvoksi looginen yksikkö, joka ei kuulu tähän oletusvarantoon. Lopeta SNA-palvelinohjelma ja aloita se uudelleen. Lopeta sitten DB2 ja aloita se uudelleen.

Julkaisuissa DB2 Connect Quick Beginnings Manual ja DB2 Universal Database Quick Beginnings Manual on lisätietoja siitä, miten Microsoft SNA Server -palvelimessa voidaan määrittää looginen yksikkö eheyden hallintaohjelman käyttöön.

SPM0455C Eheyden hallintaohjelmaa ei ole aloitettu. Loogista yksikköä (LU), jota kuvaa loogisen yksikön valenimi "<lyvalenimi>", ei ole määritetty oikein eheyden hallintaohjelman käyttöön.

Selitys: Voidaksesi käyttää eheyden hallintaohjelmaa sinun on määritettävä loogisen

yksikön kokoonpano eheyden hallintaohjelman käyttöön.

Käyttäjän toimet: Muuta loogisen yksikön määritystä niin, että looginen yksikkö on eheyden hallintaohjelman käytössä ja Työasema-kentässä on SNA-palvelimen nimi. Aloita SNA Server -palvelinohjelma ja aloita DB2 uudelleen.

Julkaisuissa DB2 Connect Quick Beginnings Manual ja DB2 Universal Database Quick Beginnings Manual on lisätietoja siitä, miten Microsoft SNA Server -palvelimessa voidaan määrittää looginen yksikkö eheyden hallintaohjelman käyttöön.

SPM0456C Eheyden hallintaohjelmaa ei ole aloitettu. Varmista, että sen loogisen yksikön (LU) Työasema-kentässä, jota kuvaa loogisen yksikön valenimi "<lyvalenimi>", on tämän SNA Server -palvelimen nimi.

Selitys: Jotta eheyden hallintaohjelma voitaisiin aloittaa, loogisen yksikön on oltava käytössä eheyden hallintaohjelmalle. Voit ottaa loogisen yksikön käyttöön eheyden hallintaohjelmalle varmistamalla, että "Eheyden hallintaohjelman tuen käyttöönotto" -valintaruutu on valittuna ja että Työasema-kentässä on tämän SNA Server -palvelimen nimi.

Tässä tilanteessa "Eheyden hallintaohjelman tuen käyttöönotto" -valintaruutu on valittuna, mutta Työasema-kenttä on tyhjä.

Käyttäjän toimet: Muuta loogisen yksikön määritystä niin, että looginen yksikkö on eheyden hallintaohjelman käytössä ja Työasema-kentässä on SNA-palvelimen nimi. Lopeta SNA Server -palvelin ja aloita se uudelleen. Lopeta sitten DB2 ja aloita se uudelleen.

Julkaisuissa DB2 Connect Quick Beginnings Manual ja DB2 Universal Database Quick Beginnings Manual on lisätietoja siitä, miten Microsoft SNA Server -palvelimessa voidaan määrittää looginen yksikkö eheyden hallintaohjelman käyttöön.

SPM0457W Toinen DB2:n ilmentymä kuuntelee jo tapahtumaohjelmaa DB2DRDA. Tämä ei ole kriittinen virhe. Tämä ilmentymä ei kuitenkaan kuuntele tapahtumaohjelmaa DB2DRDA.

Selitys: Jos eheyden hallintaohjelma ei ole käytössä, vain yksi DB2-ilmentymä voi kuunnella tapahtumaohjelmaa DB2DRDA.

Käyttäjän toimet: Määritä DB2-rekisteriarvo DB2SERVICETPINSTANCE yleisellä tasolla sen määrittämiseksi, mikä ilmentymä kuuntelee tapahtumaohjelmaa DB2DRDA. Aloita tämän jälkeen uudelleen kaikki kyseessä olevat ilmentymät.

Voit määrittää DB2-rekisteriarvon DB2SERVICETPINSTANCE yleisellä tasolla antamalla seuraavan komennon:

```
db2set -g  
DB2SERVICETPINSTANCE=<ilmentymän_nimi>,
```

jossa <ilmentymän_nimi> on ilmentymän nimi.

SPM0458W Toinen DB2:n ilmentymä kuuntelee jo tapahtumaohjelmaa x'07'6DB (hex 07F6C4C2). Tämä ei ole kriittinen virhe. Tämä ilmentymä ei kuitenkaan kuuntele tapahtumaohjelmaa x'07'6DB.

Selitys: Vain yksi DB2-ilmentymä voi kuunnella tapahtumaohjelmaa x'07'6DB, jos eheyden hallintaohjelma ei ole käytössä.

Käyttäjän toimet: Määritä DB2-rekisteriarvo DB2SERVICETPINSTANCE yleisellä tasolla sen määrittämiseksi, mikä ilmentymä kuuntelee tapahtumaohjelmaa x'07'6DB (hex 07F6C4C2). Aloita tämän jälkeen uudelleen kaikki kyseessä olevat ilmentymät.

Voit määrittää DB2-rekisteriarvon DB2SERVICETPINSTANCE yleisellä tasolla antamalla seuraavan komennon:

```
db2set -g  
DB2SERVICETPINSTANCE=<ilmentymän_nimi>,
```

jossa <ilmentymän_nimi> on ilmentymän nimi.

SPM0459W Asentamasi SNA-versio ei ole yhteensopiva tämän DB2:n version kanssa.

Selitys: DB2 Connect for AIX -ohjelma ja DB2 Universal Database for AIX -ohjelman versio 6.1 ja uudemmat versiot edellyttävät IBM eNetwork Communication Server for AIX -ohjelman versiota 5.0.3 tai uudempaa versiota SNA-yhteyttä varten.

Tarvittavaa IBM Communication Server -ohjelman versiota ei ole asennettu tähän koneeseen.

Käyttäjän toimet: Sinun on päivitettävä palvelimeen IBM eNetwork Communications Server AIX-järjestelmän versiota 5.0.3 varten. PTF voidaan ladata osoitteesta

<http://service.software.ibm.com/cgi-bin/support/rs6000.support/downloads>.

Valitse vaihtoehto AIX General Software Fixes, AIX Fix Distribution Service, AIX Version 4 ja Search By PTF Number. Syötä haettavaksi merkkijonoksi sna.rte. Valitse vaihtoehto Find Fix. Kun PTF on luettelossa, valitse PTF, napsauta vaihtoehtoa Get Fix Package ja noudata ohjeita.

SPM0460W Tähän koneeseen asennettu Microsoft SNA Server -palvelimen versio ei tue eheyden hallintaohjelmaa.

Selitys: Tämän ilmentymän kokoonpano on määritetty käyttämään DB2 SNA -eheyden hallintaohjelmaa yhdessä Microsoft SNA Server -palvelimen kanssa. Tähän koneeseen asennettu Microsoft SNA Server -palvelimen versio ei tue eheyden hallintaohjelmaa.

Käyttäjän toimet: DB2 edellyttää eheyden hallintaohjelman tukemista varten Microsoft SNA Server V4 Service Pack 3 -ohjelmiston tai uudemman version.

Jos haluat toteuttaa monikonepäivityksen DB2 Universal Database for OS/390-, OS/400-, tai VM/VSE-järjestelmän avulla, sinun on asennettava Microsoft SNA Server V4 Service Pack 3 -ohjelmisto tai uudempi versio. Kun olet

asentanut Microsoft SNA Server -palvelimen oikean version, lopeta DB2 Connect- tai DB2 Universal Database -ohjelma ja aloita se uudelleen.

Luku 13. SQJ-sanomat

Tässä osassa on DB2:n Java-kielen sisäisten käskyjen (SQLJ) sanomat. Sanomat ovat numerojärjestyksessä.

SQJ0001W Profiilin "<profiilin_nimi>" mukautus on meneillään.

Selitys: Tämä sanoma kirjoitetaan vakiotulostuslaitteeseen, kun esikäyttäjä aloittaa käsittelyn. Sanake "<profiilin_nimi>" viittaa mukautettavaan profiiliin.

Käsittely jatkuu.

Käyttäjän toimet: Toimia ei tarvita.

SQJ0100E Virheellisesti määritetty valitsin "<valitsin>".

Selitys: Määritetty valitsin ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Tarkista syntaksi ja anna komento uudelleen käyttäen kelvollista valitsinta ja parametria. Oikea muoto on -<valitsin>=<parametri>.

SQJ0101E Tuntematon valitsin "<valitsin>".

Selitys: Valitsin on tuntematon, tai sitä ei tueta.

Käyttäjän toimet: Toteuta komento ilman ohjeen näyttöön tuovaa valitsinta. Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista valitsinta.

SQJ0102E <Valitsinta> ei ole määritetty.

Selitys: Valitsin puuttuu.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen vaaditun valitsimen kanssa.

SQJ0103E Profiilia ei ole määritetty.

Selitys: Profiilin nimi on pakollinen, mutta se puuttuu.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen profiilin nimen kanssa.

SQJ0104E Profiilin "<profiili>" lataus ei onnistu.

Selitys: Määritettyä profiilia ei voi ladata, tai sitä ei ole.

Käyttäjän toimet: Varmista, että profiili on luotu tai että profiilin nimi on määritetty oikein.

SQJ0105E Profiilin "<profiili>" mukautus ei onnistu.

Selitys: Profiilin mukautus ei onnistu järjestelmävirheen tai sisäisen virheen takia.

Käyttäjän toimet: Ota yhteys IBM:n ohjelmistotukeen.

SQJ0106E Virheellinen syntaksi "<komennon_syntaksi>".

Selitys: Määritetyn valitsimen syntaksi ei kelpaa.

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen käyttäen kelvollista syntaksia.

SQJ0200E On ilmennyt sisäinen virhe.

Selitys: On ilmennyt odottamaton sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota jäljitys käyttöön ja toista vaiheet, jotka aiheuttivat virheen. Jos virhe toistuu, tallenna jäljitystiedot tiedostoon ja ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- ongelman kuvaus
- sanoman numero
- jäljitystiedosto.

SQJ0201E Profiilin mukautuksen aikana on ilmennyt sisäinen virhe. Syykoodi on "<syykoodi>".

Selitys: Profiilin mukautuksen yhteydessä on ilmennyt odottamaton sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota DB2:n ja kutsutasoliittymän jäljitys käyttöön ja toista vaiheet, jotka aiheuttivat virheen. Jos virhe toistuu, tallenna jäljitystiedot tiedostoon ja ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- ongelman kuvaus
- sanoman numero
- syykoodi
- jäljitystiedosto.

SQJ0202E Esikäännöksen aikana on ilmennyt sisäinen virhe. Syykoodi on "<syykoodi>".

Selitys: Esikäännöksen aikana on ilmennyt odottamaton sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota jäljitys käyttöön ja toista vaiheet, jotka aiheuttivat virheen. Jos virhe toistuu, tallenna jäljitystiedot tiedostoon ja ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- ongelman kuvaus
- sanoman numero
- syykoodi
- jäljitystiedosto.

SQJ0203E Komennon käsittelyn aikana on ilmennyt sisäinen virhe. Syykoodi on "<syykoodi>".

Selitys: Komennon käsittelyn yhteydessä on ilmennyt odottamaton sisäinen virhe.

Käyttäjän toimet: Ota jäljitys käyttöön ja toista vaiheet, jotka aiheuttivat virheen. Jos virhe toistuu, tallenna jäljitystiedot tiedostoon ja ilmoita IBM:n ohjelmistotukeen seuraavat tiedot:

- ongelman kuvaus
- sanoman numero
- syykoodi
- jäljitystiedosto.

SQJ0204E SELECT-käskystä on löytynyt FOR UPDATE -lause.

Selitys: Järjestelmä on havainnut muotovirheen SQL-käskyssä. SELECT-käskyssä on UPDATE-lause.

Käyttäjän toimet: Korjaa SELECT-käskyssä oleva virhe.

SQJ4011E Compound SQL -käskyssä on virheellinen alikäsky.

Selitys: Tämä sanoma palautetaan, kun järjestelmä havaitsee virheellisen alikäskyn Compound SQL -käskyssä. Kelvolliset käskyt ovat:

- ALTER TABLE
- COMMENT ON
- CREATE INDEX
- CREATE TABLE
- CREATE VIEW
- haettu DELETE
- DROP
- GRANT
- INSERT
- LOCK TABLE
- REVOKE
- SELECT INTO
- haettu UPDATE
- COMMIT (vain viimeiseksi alikäskyksi määritettynä).

Käyttäjän toimet: Anna komento uudelleen ilman virheellistä alikäskyä.

Liite A. SPM-ohjelman yhteyskäytäntörikkomusten tietueet

Tässä jaksossa esitellään DB2:n eheyden hallintaohjelman luomat yhteyskäytäntörikkomusten tietueet. Ne tallentuvat FFST-ohjelman DB2DIAG.LOG-lokiin siten, että tietue on vastaavan sanoman jäljessä.

Uudelleentahdistuksen yhteyskäytäntörikkomuksen tietue

```
/*
 * SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206 - Resync Protocol error.
 *
 * This trace is produced when a protocol error occurs during a Resync Compare
 * States (CS) exchange with a remote LU. The following are examples of SNA
 * Compare States protocol errors:
 *   * an unknown STATE was found in the SNA CS message
 *   * an invalid data message was received from the remote site
 *   * an invalid LU6.2 verb sequence was detected
 *
 *****/
#define SQLCSPM_RPV_206_T "SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206" /* Title.*/
typedef struct sqlcspm_resync_protocol_violation_206
{
    SQLCSPM_LUNAME luname; /* Site involved in violation.
    SQLCSPM_LUWID luwid; /* LUWID for the unit of work.
    SQLXA_XID xid; /* XID of the thread.
    char role; /* Role of DB2 in LUW - C or P.
                /* C for coordinator.
                /* P for participant.
    char status; /* Local thread status - C, A or I
                /* C for COMMIT.
                /* A for ABORT.
                /* I for INDOUBT.
    SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Communication trace of violation.
} SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206;
```

Eheyden yhteyskäytäntörikkomuksen tietue

```
/*
 * SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208 - SNA syncpoint protocol error.
 *
 * This trace is produced when a protocol error occurs during the SNA
 * syncpoint process with a remote LU. The following are examples of SNA
 * syncpoint protocol errors:
 *   * an unknown SNA PS header was received.
 *   * an SNA PS header was received in the wrong sequence.
 *   * an invalid LU6.2 verb sequence was detected.
 *   * the remote site issued DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC).
 *
 *****/
#define SQLCSPM_2PPV_208_T "SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208" /* Title.*/
```

```

typedef struct sqlcspm_2phase_protocol_violation_208
{
    /*
    SQLCSPM_LUNAME luname;      /* Site involved in violation.      */
    SQLCSPM_LUWID  luwid;      /* LUWID for the unit of work.      */
    SQLXA_XID      xid;        /* XID of the thread.                */
    char           role;       /* Role of DB2 in LUW - C or P.      */
    /*
    /* C for coordinator.
    /* P for participant.
    char           local_status; /* Local thread status - C, A or I  */
    /*
    /* C for COMMIT.
    /* A for ABORT.
    /* I for INDOUBT.
    char           partner_status; /* Partner thread status - C, A or I */
    /*
    /* C for COMMIT.
    /* A for ABORT.
    /* I for INDOUBT.
    SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Communication trace of violation. */
} SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208;

```

XLN-yhteyskäytäntörikkomuksen tiedue

```

/*****
* SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236 - SNA XLN protocol error.      *
*
* This trace is produced when a protocol error occurs during the SNA
* syncpoint process with a remote LU. The following are examples of SNA
* syncpoint protocol errors:
* * an unknown SNA PS header was received.
* * an SNA PS header was received in the wrong sequence.
* * an invalid LU6.2 verb sequence was detected.
* * the remote site issued DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC).
*****/
#define SQLCSPM_XPV_236_T "SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236" /* Title.*/
typedef struct sqlcspm_xln_protocol_violation_236
{
    /*
    SQLCSPM_LUNAME luname;      /* Site involved in violation.      */
    SQLCSPX_XLN_INF xln_inf;    /* Current XLN information
    in LUB. */
    SQLCSPX_XLN_INF txln_inf;   /* Temporary XLN information
    in LUB. */
    SQLCSPM_GDSAREA xln;       /* Current XLN GDS being
    processed. */
    SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Communication trace of violation. */
} SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236;

```

Liite B. DB2:n kirjaston käyttö

DB2 Universal Database -kirjasto koostuu käytönaikaisesta ohjeesta, PDF- ja HTML-muotoisista julkaisuista sekä HTML-muotoisista malliohjelmista. Tässä osassa kuvataan käytettävissä olevat tiedot ja niiden käyttö.

Saat tuotetietoja DB2:n Opastus-kuvakkeen avulla. Lisätietoja on kohdassa "Opastuksen käyttö" sivulla 511. Voit tarkastella tehtäviin liittyviä tietoja, DB2-julkaisuja, vianmäärittystietoja, malliohjelmiä sekä tietoja DB2-ohjelmistosta.

DB2:n PDF-tiedostot ja painetut julkaisut

DB2:n julkaisut

Seuraavassa taulukossa DB2-julkaisut on jaettu neljään luokkaan:

DB2:n oppaat ja komento-oppaat

Nämä julkaisut sisältävät DB2:n yleiset tiedot kaikkia käyttöympäristöjä varten.

DB2:n asennusoppaat ja kokoonpanon määrittysoppaat

Nämä DB2-julkaisut on tarkoitettu tiettyihin käyttöympäristöihin. Esimerkiksi OS/2:n, Windowsin ja UNIX-perustaisen käyttöympäristön DB2-ohjelmistoa varten on erilliset käyttöoppaat.

Ympäristöstä riippumattomat HTML-muotoiset malliohjelmat

Nämä malliohjelmat ovat yhdessä ohjelmistokehitystyökalujen kanssa asennettavien malliohjelmien HTML-versioita. Nämä versiot ovat vain malleina eikä niitä ole tarkoitettu tuotantokäyttöön.

Tietoja versiosta

Uusimmat tiedot, joita ei ole voitu sisällyttää DB2-julkaisuihin, ovat näissä tiedostoissa.

HTML-muotoiset asennusoppaat, versiotiedot ja opetusohjelmat ovat suoraan käytettävissä tuotteen CD-tietolevystä. Useimpia julkaisuja voidaan tarkastella HTML-muotoisina tuotteen CD-tietolevystä sekä tarkastella ja tulostaa Adobe Acrobat (PDF) -muotoisina DB2-julkaisujen CD-tietolevystä. Voit myös tilata painettuja julkaisuja IBM:ltä. Lisätietoja on kohdassa "Painettujen julkaisujen tilaus" sivulla 507. Tilattavissa olevat julkaisut on lueteltu seuraavassa taulukossa.

OS/2- ja Windows-käyttöympäristöissä HTML-tiedostot voi asentaa `sqllib\doc\html`-hakemistoon. Jos järjestelmä ei ole englanninkielinen, osa

tiedostoista voi olla samankielisiä kuin järjestelmä ja osa englanninkielisiä. Julkaisut, joita ei ole käännetty, ovat englanninkielisiä.

UNIX-käyttöympäristössä voi HTML-tiedostoista asentaa useankielisiä versioita hakemistoihin doc/%L/html, jossa %L on paikalliskuvauksen nimi. Lisätietoja on käyttöjärjestelmäkohtaisessa *Käyttöopas*-julkaisussa.

Voit hankkia ja käyttää DB2-julkaisuja useilla tavoilla:

- "Näyttökirjojen tarkastelu" sivulla 510
- "Haku näyttökirjoista" sivulla 515
- "Painettujen julkaisujen tilaus" sivulla 507
- "PDF-julkaisujen tulostus" sivulla 506

Taulukko 1. DB2:n julkaisut

Julkaisun nimi	Kuvaus	Tilausnumero PDF-tiedoston nimi	HTML- hakemisto
DB2:n oppaat ja komento-oppaat			
<i>Administration Guide</i>	<i>Administration Guide: Planning</i> sisältää tiivistelmän tietokantakäsitteistä, tietokannan suunnittelussa tarvittavia tietoja, kuten tietokantojen loogiseen ja fyysiseen suunnitteluun liittyviä tietoja, sekä tietoja korkeasta käytettävyydestä.	SC09-2946 db2d1e70	db2d0
	<i>Administration Guide: Implementation</i> sisältää tietokannan toteutuksessa tarvittavia tietoja, kuten suunnitellun tietokannan toteutukseen, tietokantojen käyttöön, seurantaan, varmistuskopiointiin ja elvytykseen liittyviä tietoja.	SC09-2944 db2d2e70	
	<i>Administration Guide: Performance</i> sisältää tietoja tietokantaympäristöstä sekä sovellusten suorituskyvyn arvioinnista ja säädöstä.	SC09-2945 db2d3e70	
	Voit tilata julkaisun <i>Administration Guide</i> kaikki kolme osaa englanninkielisinä tilausnumerolla SBOF-8934.		

Taulukko 1. DB2:n julkaisut (jatkoa)

Julkaisun nimi	Kuvaus	Tilausnumero PDF-tiedoston nimi	HTML- hakemisto
<i>Administrative API Reference</i>	Julkaisussa kuvaillaan DB2-sovellusohjelmaliittymiä ja tietorakenteita, joita voidaan käyttää tietokantojen hallintaan. Julkaisu sisältää myös selityksen siitä, miten sovellusohjelmaliittymiä kutsutaan sovelluksista.	SC09-2947 db2b0e70	db2b0
<i>Application Building Guide</i>	Julkaisu sisältää ympäristön asetustiedot ja vaiheittaiset ohjeet DB2-sovellusten kääntämisestä, linkityksestä ja ajosta Windows-, OS/2- ja UNIX-käyttöympäristöissä.	SC09-2948 db2axe70	db2ax
<i>APPC, CPI-C, and SNA Sense Codes</i>	Julkaisu sisältää yleisiä tietoja APPC-, CPI-C- ja SNA-yhteyksikäytäntöjen sense-koodeista, joita järjestelmä voi palauttaa käytettäessä DB2 Universal Database -tuotteita. Julkaisu on käytettävissä vain HTML-muodossa.	Ei tilausnumeroa db2ape70	db2ap
<i>Application Development Guide</i>	Julkaisussa selitetään, miten DB2:n tietokantoja käytettäviä sovelluksia kehitetään esikäännettävien SQL-malliohjelmien tai Java-kielen avulla (JDBC ja SQLJ). Siinä on tietoja myös tallennettujen toimintosarjojen ja käyttäjän määrittämien funktioiden kirjoittamisesta, käyttäjän määrittämien lajien luonnista, liipaisimien käytöstä ja sovelluskehityksestä useasta osiosta koostuvissa ympäristöissä tai hajautetuissa järjestelmissä.	SC09-2949 db2a0e70	db2a0
<i>CLI Guide and Reference</i>	Julkaisussa selitetään, miten voidaan kehittää sovelluksia, jotka käyttävät DB2:n tietokantoja DB2:n kutsutasoliittymän (CLI) avulla. Kutsutasoliittymä on Microsoftin ODBC-määrittelyn kanssa yhteensopiva kutsuttava SQL-liittymä.	SC09-2950 db2l0e70	db2l0
<i>Command Reference</i>	Julkaisussa selitetään, miten komentorivisuoritinta käytetään, sekä tietokannan hallinnan DB2-komennot.	SC09-2951 db2n0e70	db2n0

Taulukko 1. DB2:n julkaisut (jatkoa)

Julkaisun nimi	Kuvaus	Tilausnumero PDF-tiedoston nimi	HTML- hakemisto
<i>Connectivity Supplement</i>	Julkaisu sisältää asetustietoja ja ohjeita DB2 for AS/400-, DB2 for OS/390-, DB2 for MVS- ja DB2 for VM -ohjelman käytöstä DRDA-sovelluksen pyyntöohjelmana DB2 Universal Database -palvelimien kanssa. Julkaisu sisältää tietoja myös DRDA-sovelluspalvelimien käytöstä DB2 Connect -sovelluksen pyyntöohjelmien kanssa. Julkaisu on käytettävissä vain HTML- ja PDF-muodossa.	Ei tilausnumeroa db2h1e70	db2h1
<i>Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	Julkaisussa selitetään, miten tietokannan tietoja voi käsitellä DB2-apuohjelmilla, kuten lataus-, tuonti- ja vientitoiminnolla, automaattisella lataustoiminnolla ja DPROP (Data Propagation) -toiminnolla.	SC09-2955 db2dme70	db2dm
<i>Data Warehouse Center Administration Guide</i>	Julkaisu sisältää tietoja tietovaraston luonnista ja ylläpidosta tietovarastotoimintojen (Data Warehouse Center) avulla.	SC26-9993 db2dde70	db2dd
<i>Data Warehouse Center Application Integration Guide</i>	Julkaisussa selitetään, miten sovellukset voidaan integroida tietovarastotoimintoihin ja Information Catalog Manager -ohjelmaan.	SC26-9994 db2ade70	db2ad
<i>DB2 Connect User's Guide</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Connect -ohjelmien käsitteistä, ohjelmoinnista ja käytöstä.	SC09-2954 db2c0e70	db2c0
<i>DB2 Query Patroller Administration Guide</i>	Julkaisu sisältää DB2 Query Patroller -järjestelmän toimintaa kuvaavia tietoja, käyttöön ja hallintaan liittyviä tietoja sekä graafisen hallintakäyttöliittymän apuohjelmien tehtäviin liittyviä tietoja.	SC09-2958 db2dwe70	db2dw
<i>DB2 Query Patroller User's Guide</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Query Patroller -ohjelman työkalujen ja toimintojen käytöstä.	SC09-2960 db2wwe70	db2ww

Taulukko 1. DB2:n julkaisut (jatkoa)

Julkaisun nimi	Kuvaus	Tilausnumero PDF-tiedoston nimi	HTML- hakemisto
<i>Sanasto</i>	Julkaisu sisältää DB2-ohjelmistossa käytettyjen termien määritelmät. Julkaisu on käytettävissä HTML-muodossa ja painetussa julkaisussa <i>SQL Reference</i> .	Ei tilausnumeroa db2t0y70	db2t0
<i>Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2-laajennuksista sekä IAV (Image, Audio and Video) -laajennusten hallinnasta, kokoonpanon määrittämisestä ja käytöstä ohjelmoinnissa. Siinä on myös tietoja vianmäärittämisestä (sekä kyseisiin tilanteisiin liittyviä sanomia) ja malleja.	SC26-9929 dmbu7e70	dmbu7
<i>Information Catalog Manager Administration Guide</i>	Julkaisu sisältää tietoja kuvaustietokantojen hallinnasta.	SC26-9995 db2die70	db2di
<i>Information Catalog Manager Programming Guide and Reference</i>	Julkaisu sisältää Information Catalog Manager -ohjelman arkkitehtuuristen liittymien määrittämiset.	SC26-9997 db2bie70	db2bi
<i>Information Catalog Manager User's Guide</i>	Julkaisu sisältää tietoja Information Catalog Manager -ohjelman käyttöliittymän käytöstä.	SC26-9996 db2aie70	db2ai
<i>Asennus ja kokoonpanon määrittäminen</i>	Julkaisussa on vaiheittaiset ohjeet DB2-työasemien suunnittelusta, asennuksesta ja asetusten määrittämisestä kutakin käyttöympäristöä varten. Julkaisu sisältää myös tietoja sidonnasta, työasemien ja palvelimien tietoliikenneyhteyksien asetusten määrittämisestä, DB2:n graafisen käyttöliittymän työkaluista, DRDA-sovelluspalvelimista, hajautetusta asennuksesta, hajautettujen pyyntöjen kokoonpanon määrittämisestä ja sekakoosteisten tietolähteiden käytöstä.	GB11-9144 db2iyy70	db2iy

Taulukko 1. DB2:n julkaisut (jatkoa)

Julkaisun nimi	Kuvaus	Tilausnumero PDF-tiedoston nimi	HTML- hakemisto
<i>Sanomaopas</i>	Julkaisu sisältää DB2- ja Information Catalog Manager -ohjelmien ja Tietovarastotoimintojen antamien sanomien ja koodien luettelon sekä tarvittavien toimien kuvauksen. Voit tilata julkaisun molemmat osat englanninkielisinä tilausnumerolla SBOF-8932.	osa 1 GB11-9147 db2m1y70 osa 2 GB11-9106 db2m2y70	db2m0
<i>OLAP Integration Server Administration Guide</i>	Julkaisussa selitetään, miten OLAP Integration Server -ohjelman Administration Manager -osaa käytetään.	SC27-0782 db2dpe70	—
<i>OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide</i>	Julkaisussa selitetään, miten OLAP-metajäsenyyksiä luodaan ja miten niihin lisätään alkutietoja OLAP Metaoutline -vakioliittymän (ei Metaoutline Assistant -ohjelman) avulla.	SC27-0784 db2upe70	—
<i>OLAP Integration Server Model User's Guide</i>	Julkaisussa selitetään, miten OLAP-malleja luodaan OLAP Model Interface -vakioliittymän (ei Model Assistant -ohjelman) avulla.	SC27-0783 db2lpe70	—
<i>OLAP, asennus- ja käyttöopas</i>	Julkaisu sisältää tietoja OLAP-toimintojen kokoonpanon määrittämisestä ja asennuksesta.	SB11-9149 db2ipy70	db2ip
<i>OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Excel</i>	Julkaisussa selitetään, miten OLAP-tietoja voidaan analysoida Excel-taulukkolaskentaohjelman avulla.	SB11-9151 db2epy70	db2ep
<i>OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Lotus 1-2-3</i>	Julkaisussa selitetään, miten OLAP-tietoja voidaan analysoida Lotus 1-2-3 -taulukkolaskentaohjelman avulla.	SB11-9150 db2tpy70	db2tp
<i>Replication Guide and Reference</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2:n mukana toimitettujen IBM:n toisinnustyökalujen ympäristön suunnittelusta, kokoonpanon määrittämisestä sekä hallinnasta ja käytöstä.	SC26-9920 db2e0e70	db2e0

Taulukko 1. DB2:n julkaisut (jatkoa)

Julkaisun nimi	Kuvaus	Tilausnumero PDF-tiedoston nimi	HTML- hakemisto
<i>Spatial Extender User's Guide and Reference</i>	Julkaisu sisältää tietoja Spatial Extender -ohjelman asennuksesta, kokoonpanon määräytyksestä, hallinnasta, ohjelmoinnista ja vianmäärityksestä. Siinä myös kuvataan paikkatietokäsitteitä ja annetaan tietoja Spatial Extender -ohjelmaan liittyvistä sanomista ja SQL-käskyistä.	SC27-0701 db2sbe70	db2sb
<i>SQL Getting Started</i>	Julkaisu sisältää SQL-käsitteiden esittelyn sekä esimerkkejä rakenteista ja tehtävistä.	SC09-2973 db2y0e70	db2y0
<i>SQL Reference, Volume 1 and Volume 2</i>	Julkaisussa kuvaillaan SQL-kielen syntaksi, semantiikka ja säännöt. Siinä on tietoja myös versioiden välisistä SQL-kielen eroista, ohjelmistorajoitteista ja kuvausluettelon näkymistä. Voit tilata julkaisun <i>SQL Reference</i> molemmat osat englanninkielisinä tilausnumerolla SBOF-8933.	Volume 1 SC09-2974 db2s1e70 Volume 2 SC09-2975 db2s2e70	db2s0
<i>System Monitor Guide and Reference</i>	Julkaisussa kuvataan, miten tietokannasta ja tietokannan hallintaohjelmasta voidaan kerätä erilaisia tietoja. Siinä myös selitetään, miten näiden tietojen avulla voidaan tulkita tietokannan käyttöastetta, parantaa suorituskykyä ja selvittää ongelmien syitä.	SC09-2956 db2f0e70	db2f0
<i>Text Extender Administration and Programming</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2-laajennuksista sekä Text Extender -laajennusosien hallinnasta, kokoonpanon määräytyksestä ja käytöstä ohjelmoinnissa. Siinä on myös tietoja vianmäärityksestä (sekä kyseisiin tilanteisiin liittyviä sanomia) ja malleja.	SC26-9930 desu9e70	desu9
<i>Troubleshooting Guide</i>	Julkaisu sisältää tietoja virheiden syiden selvityksestä ja virheiden korjauksesta sekä siitä, miten virheenmäärittäysohjelmaa käytetään IBM:n ohjelmistotuen avustuksella.	GC09-2850 db2p0e70	db2p0

Taulukko 1. DB2:n julkaisut (jatkoa)

Julkaisun nimi	Kuvaus	Tilausnumero PDF-tiedoston nimi	HTML- hakemisto
<i>What's New</i>	Julkaisussa kuvaillaan DB2 Universal Database -ohjelman version 7 uudet ominaisuudet ja toiminnot.	SC09-2976 db2q0e70	db2q0
DB2:n asennusoppaat ja kokoonpanon määrittämissä			
<i>DB2 Connect Enterprise Edition for OS/2 and Windows Quick Beginnings</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Connect Enterprise Edition -ohjelman asennuksen suunnittelusta, päivityksestä, asennuksesta ja kokoonpanon määrittämisestä 32-bittisessä OS/2- ja Windows-käyttöjärjestelmässä. Siinä on myös useiden tuettujen työasemaohjelmien asennus- ja asetustiedot.	GC09-2953 db2c6e70	db2c6
<i>DB2 Connect Enterprise Edition for UNIX Quick Beginnings</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Connect Enterprise Edition -ohjelman asennuksen suunnittelusta, päivityksestä, asennuksesta, kokoonpanon määrittämisestä ja käytöstä UNIX-perustaisissa järjestelmissä. Siinä on myös useiden tuettujen työasemaohjelmien asennus- ja asetustiedot.	GC09-2952 db2cye70	db2cy
<i>DB2 Connect Personal Edition Quick Beginnings</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Connect Personal Edition -ohjelman asennuksen suunnittelusta, päivityksestä, asennuksesta, kokoonpanon määrittämisestä ja käytöstä 32-bittisessä OS/2- ja Windows-käyttöjärjestelmässä. Siinä on myös kaikkien tuettujen työasemaohjelmien asennus- ja asetustiedot.	GC09-2967 db2c1e70	db2c1
<i>DB2 Connect Personal Edition Quick Beginnings for Linux</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Connect Personal Edition -ohjelman asennuksen suunnittelusta, asennuksesta, päivityksestä ja kokoonpanon määrittämisestä kaikissa tuetuissa Linux-järjestelmissä.	GC09-2962 db2c4e70	db2c4

Taulukko 1. DB2:n julkaisut (jatkoa)

Julkaisun nimi	Kuvaus	Tilausnumero PDF-tiedoston nimi	HTML- hakemisto
<i>DB2 Data Links Manager Quick Beginnings</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Data Links Manager -ohjelman asennuksen suunnittelusta, asennuksesta, kokoonpanon määrittämisestä ja käytöstä 32-bittisissä AIX- ja Windows-käyttöjärjestelmissä.	GC09-2966 db2z6e70	db2z6
<i>DB2 Enterprise - Extended Edition for UNIX Quick Beginnings</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Enterprise - Extended Edition -ohjelman asennuksen suunnittelusta, asennuksesta ja kokoonpanon määrittämisestä UNIX-perustaisessa järjestelmässä. Siinä on myös useiden tuettujen työasemaohjelmien asennus- ja asetustiedot.	GC09-2964 db2v3e70	db2v3
<i>DB2 Enterprise - Extended Edition for Windows Quick Beginnings</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Enterprise - Extended Edition -ohjelman asennuksen suunnittelusta, asennuksesta ja kokoonpanon määrittämisestä 32-bittisissä Windows-käyttöjärjestelmissä. Siinä on myös useiden tuettujen työasemaohjelmien asennus- ja asetustiedot.	GC09-2963 db2v6e70	db2v6
<i>DB2 for OS/2 Quick Beginnings</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Universal Database -ohjelman asennuksen suunnittelusta, asennuksesta, päivityksestä ja kokoonpanon määrittämisestä OS/2-käyttöjärjestelmässä. Siinä on myös useiden tuettujen työasemaohjelmien asennus- ja asetustiedot.	GB11-9145 db2i2y70	db2i2
<i>DB2 for UNIX Quick Beginnings</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Universal Database -ohjelman asennuksen suunnittelusta, asennuksesta, päivityksestä ja kokoonpanon määrittämisestä UNIX-perustaisessa järjestelmässä. Siinä on myös useiden tuettujen työasemaohjelmien asennus- ja asetustiedot.	GC09-2970 db2ixe70	db2ix

Taulukko 1. DB2:n julkaisut (jatkoa)

Julkaisun nimi	Kuvaus	Tilausnumero PDF-tiedoston nimi	HTML- hakemisto
<i>DB2 for Windows Quick Beginnings</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Universal Database -ohjelman asennuksen suunnittelusta, asennuksesta, päivityksestä ja kokoonpanon määrittämisestä 32-bittisessä Windows-käyttöjärjestelmässä. Siinä on myös useiden tuettujen työasemaohjelmien asennus- ja asetustiedot.	GB11-9146 db2i6y70	db2i6
<i>DB2 Personal Edition Quick Beginnings</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Universal Database Personal Edition -ohjelman asennuksen suunnittelusta, asennuksesta, päivityksestä ja kokoonpanon määrittämisestä 32-bittisessä OS/2- ja Windows-käyttöjärjestelmässä.	GC09-2969 db2i1e70	db2i1
<i>DB2 Personal Edition Quick Beginnings for Linux</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Universal Database Personal Edition -ohjelman asennuksen suunnittelusta, asennuksesta, päivityksestä ja kokoonpanon määrittämisestä kaikissa tuetuissa Linux-järjestelmissä.	GC09-2972 db2i4e70	db2i4
<i>DB2 Query Patroller Installation Guide</i>	Julkaisu sisältää tietoja DB2 Query Patroller -ohjelman asennuksesta.	GC09-2959 db2iwe70	db2iw
<i>DB2 Warehouse Manager Installation Guide</i>	Julkaisu sisältää tietoja Information Catalog Manager -ohjelman, tietovarastoagenttien ja tietovaraston muuntotoimintojen asennuksesta.	GC26-9998 db2ide70	db2id
Ympäristöstä riippumattomat HTML-muotoiset malliohjelmat			
HTML-muotoiset malliohjelmat	Sisältää HTML-muotoiset malliohjelmat kaikkia DB2:n tukemia ohjelmointikieliä varten. Malliohjelmat ovat vain käyttäjän tiedoksi eikä niitä ole tarkoitettu tuotantokäyttöön. Kaikkia malliohjelmia ei ole saatavana kaikilla kielillä. Malliohjelmat ovat käytettävissä vain, jos DB2 Application Development Client -ohjelma on asennettu. Lisätietoja ohjelmista on julkaisussa <i>Application Building Guide</i> .	Ei tilausnumeroa	db2hs

Taulukko 1. DB2:n julkaisut (jatkoa)

Julkaisun nimi	Kuvaus	Tilausnumero PDF-tiedoston nimi	HTML- hakemisto
Tietoja versiosta			
<i>DB2 Connect - Tietoja versiosta</i>	Julkaisu sisältää uusimmat tiedot, joita ei ole voitu sisällyttää DB2 Connect -julkaisuihin.	Katso huomautus 2.	db2cr
<i>DB2-ohjelman asennukseen liittyviä tietoja</i>	Julkaisu sisältää uusimmat asennukseen liittyvät tiedot, joita ei ole voitu sisällyttää DB2-julkaisuihin.	Julkaisu on käytettävissä vain tuotteen CD-tietolevyssä.	
<i>Tietoja versiosta</i>	Julkaisu sisältää uusimmat kaikkiin DB2-tuotteisiin ja ominaisuuksiin liittyvät tiedot, joita ei ole voitu sisällyttää DB2-julkaisuihin.	Katso huomautus 2.	db2ir

Huomautuksia:

1. Tiedoston nimen kuudes merkki osoittaa julkaisussa käytetyn kielen. Esimerkiksi tiedoston nimi db2d0e70 osoittaa, että julkaisu *Administration Guide* on englanninkielinen, ja tiedoston nimi db2d0f70 viittaa edellä mainitun julkaisun ranskankieliseen versioon. Tiedoston nimissä on käytetty seuraavia kirjaimia ilmaisemaan julkaisun kieltä:

Kieli	Tunnus
brasilianportugali	b
bulgaria	u
tshekki	x
tanska	d
hollanti	q
englanti	e
suomi	y
ranska	f
saksa	g
kreikka	a
unkari	h
italia	i
japani	j
korea	k
norja	n
puola	p
portugali	v
venäjä	r
yksinkertaistettu kiina	c

sloveeni	l
espanja	z
ruotsi	s
perinteinen kiina	t
turkki	m

2. Uusimmat tiedot, joita ei ole voitu sisällyttää DB2-julkaisuihin, ovat käytettävissä HTML-muotoisena Tietoja versiosta -tiedostona ja ASCII-tiedostona. HTML-versio on käytettävissä Opastuksessa ja tuotteen CD-tietolevyissä. Voit tarkastella ASCII-tiedostoa seuraavasti:
- UNIX-perustaisissa ympäristöissä Release.Notes-tiedostoa. Tämä tiedosto on DB2DIR/Readme/%L-hakemistossa, jossa %L on paikalliskuvauksen nimi ja DB2DIR on
 - /usr/lpp/db2_07_01 AIX-järjestelmässä
 - /opt/IBMdbs2/V7.1 HP-UX-, PTX-, Solaris- ja Silicon Graphics IRIX-järjestelmässä
 - /usr/IBMdbs2/V7.1 Linux-järjestelmässä.
 - muissa käyttöympäristöissä RELEASE.TXT-tiedostoa. Tämä tiedosto sijaitsee ohjelman asennushakemistossa. OS/2-järjestelmässä voit myös kaksoinapsauttaa ensin **IBM DB2** -kansiota ja sitten **Tietoja versiosta** -kuvaketta.

PDF-julkaisujen tulostus

Jos haluat lukea julkaisuja mieluummin paperilta, voit tulostaa DB2-julkaisujen CD-tietolevyssä olevia PDF-tiedostoja. Voit tulostaa koko julkaisun tai vain haluamasi sivut Adobe Acrobat Reader -ohjelman avulla. Voit tarkistaa kutakin kirjaston julkaisua vastaavan tiedoston nimen taulukosta 1 sivulla 496.

Voit hankkia Adobe Acrobat Reader -ohjelman uusimman version Adobe-yhtiön WWW-sivustosta <http://www.adobe.com>.

DB2-julkaisujen CD-tietolevyssä olevien PDF-tiedostojen tunniste on .pdf. Voit käyttää PDF-tiedostoja seuraavasti:

1. Aseta DB2-julkaisujen CD-tietolevy CD-asemaan. Liitä DB2-julkaisujen CD-tietolevy tiedostojärjestelmään UNIX-perustaisissa ympäristöissä. Lisätietoja näistä toimista on julkaisussa *Quick Beginnings*.
2. Aloita Acrobat Reader -ohjelma.
3. Avaa haluamasi PDF-tiedosto jossakin seuraavista hakemistoista:
 - OS/2- ja Windows-järjestelmissä:
 - $x:\backslash\text{kieli}$ -hakemistossa, jossa x on CD-aseman tunnus ja *kieli* kyseistä kieltä vastaava kaksimerkkinen maakoodi (esimerkiksi FI suomea varten).

- UNIX-perustaisissa ympäristöissä:
CD-tietolevyn `/cdrom/doc/%L`-hakemistossa, jossa `/cdrom` on CD-tietolevyn liitântäkohta ja `%L` halutun paikalliskuvauksen nimi.

Voit myös kopioida PDF-tiedostoja CD-tietolevystä paikalliseen asemaan tai verkkoasemaan lukua varten.

Painettujen julkaisujen tilaus

Voit tilata painettuja DB2-julkaisuja yksitellen tai sarjoina SBOF-tilausnumeron avulla (sarjojen julkaisut ovat englannin kielisiä). Kun haluat tilata painettuja julkaisuja, ota yhteys IBM-jälleenmyyjään tai IBM:n myyntineuvottelijaan (IBM:n puhelinnumero (09) 4591). Voit tilata julkaisuja myös IBM Publications -WWW-sivustosta <http://www.elink.ibm.com/pbl/pbl>.

Kirjoja on saatavissa kaksi sarjaa. Tilausnumero SBOF-8935 sisältää DB2 Warehouse Manager -ohjelman komento- ja käyttöoppaat. Tilausnumero SBOF-8931 sisältää kaikkien muiden DB2 Universal Database -tuotteiden ja -ominaisuuksien komento- ja käyttöoppaat. Kunkin SBOF-tilausnumeron sisältö on lueteltu seuraavassa taulukossa:

Taulukko 2. Painettujen julkaisujen tilaus

SBOF-tilausnumero	Tilaukseen sisältyvät julkaisut	
SBOF-8931	<ul style="list-style-type: none"> • Administration Guide: Planning • Administration Guide: Implementation • Administration Guide: Performance • Administrative API Reference • Application Building Guide • Application Development Guide • CLI Guide and Reference • Command Reference • Data Movement Utilities Guide and Reference • Data Warehouse Center Administration Guide • Data Warehouse Center Application Integration Guide • DB2 Connect User's Guide • Installation and Configuration Supplement • Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming • Sanomaopas, osat 1 ja 2 	<ul style="list-style-type: none"> • OLAP Integration Server Administration Guide • OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide • OLAP Integration Server Model User's Guide • OLAP Integration Server User's Guide • OLAP Setup and User's Guide • OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Excel • OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Lotus 1-2-3 • Replication Guide and Reference • Spatial Extender Administration and Programming Guide • SQL Getting Started • SQL Reference, Volumes 1 and 2 • System Monitor Guide and Reference • Text Extender Administration and Programming • Troubleshooting Guide • What's New
SBOF-8935	<ul style="list-style-type: none"> • Information Catalog Manager Administration Guide • Information Catalog Manager User's Guide • Information Catalog Manager Programming Guide and Reference 	<ul style="list-style-type: none"> • Query Patroller Administration Guide • Query Patroller User's Guide

DB2-ohjelman ohjeiden ja näyttökirjojen käyttö

Käytönaikaisen ohjeen käyttö

Käytönaikainen ohje on käytettävissä kaikissa DB2:n osissa. Seuraavassa taulukossa kuvataan erilaiset ohjelajit.

Ohjeen laji	Sisältö	Käyttö
<i>Komentojen ohje</i>	Selittää komentojen syntaksin komentorivisuorittimessa.	Anna komentorivisuorittimen vuorovaikutteisessa tilassa seuraava komento: ? komento Merkkijono <i>komento</i> on avainsana tai koko komento. Esimerkiksi ? catalog tuo kuvaruutuun kaikkien CATALOG-komentojen ohjeen. Vastaavasti ? catalog database tuo kuvaruutuun CATALOG DATABASE -komennon ohjeen.
<i>Työaseman kokoonpanoapuohjelman ohje</i>	Selittää ikkunassa tai muistikirjassa toteutettavissa olevat tehtävät. Ohjeessa on myös tarvittavat tiedot edeltävistä toimista sekä kuvaus ikkunoiden ja muistikirjojen ohjausobjektien käytöstä.	Valitse ikkunasta tai muistikirjasta Ohje -painike tai paina F1 -näppäintä.
<i>Komentotoimintojen ohje</i>		
<i>Ohjaustoimintojen ohje</i>		
<i>Tietovarastotoimintojen ohje</i>		
<i>Tapahtumien analysointiohjelman ohje</i>		
<i>Information Catalog Manager -ohjelman ohje</i>		
<i>Satelliittien hallintatoimintojen ohje</i>		
<i>Komentotiedostotoimintojen ohje</i>		

Ohjeen laji	Sisältö	Käyttö
<i>Sanomien ohje</i>	Kuvaa sanoman syyn ja tarvittavat toimet.	<p>Anna komentorivisuorittimen vuorovaikutteisessa tilassa seuraava komento:</p> <pre>? XXXnnnnn</pre> <p>Merkkijono <i>XXXnnnnn</i> on kelvollinen sanoman tunnus.</p> <p>Esimerkiksi ? SQL30081 näyttää SQL30081-sanoman ohjeen.</p> <p>Voit tarkastella sanoman ohjetta näyttö kerrallaan seuraavasti:</p> <pre>? XXXnnnnn more</pre> <p>Voit tallentaa sanoman ohjeen tiedostoon kirjoittamalla:</p> <pre>? XXXnnnnn > tiedosto.tun</pre> <p>Merkkijono <i>tiedosto.tun</i> on tiedosto, johon haluat tallentaa sanoman ohjeen.</p>
<i>SQL-ohje</i>	Selittää SQL-käskyjen syntaksin.	<p>Anna komentorivisuorittimen vuorovaikutteisessa tilassa seuraava komento:</p> <pre>help käsky</pre> <p>Merkkijono <i>käsky</i> on SQL-käsky.</p> <p>Esimerkiksi <code>help SELECT</code> näyttää <code>SELECT</code>-käskyn ohjeen.</p> <p>Huomautus: SQL-ohje ei ole käytettävissä UNIX-perustaisissa ympäristöissä.</p>
<i>SQLSTATE-ohje</i>	Selittää SQL-tilat ja luokkakoodit.	<p>Anna komentorivisuorittimen vuorovaikutteisessa tilassa seuraava komento:</p> <pre>? sqlstate tai ? luokkakoodi</pre> <p>Merkkijono <i>sqlstate</i> on kelvollinen viisinumeroinen SQL-tila ja <i>luokkakoodi</i> on SQL-tilan kaksi ensimmäistä numeroa.</p> <p>Esimerkiksi ? 08003 tuo kuvaruutuun SQL-tilan 08003 ohjeen ja ? 08 luokkakoodin 08 ohjeen.</p>

Näyttökirjojen tarkastelu

Tähän tuotteeseen sisältyvät julkaisut ovat Hypertext Markup Language (HTML) -muotoisia. Näin tietoja voi etsiä sekä selata ja hypertekstilinkeillä saa käyttöön aiheeseen liittyviä lisätietoja. Myös kirjaston käyttö on näin helpompaa kuin aiemmin.

Voit tarkastella näyttökirjoja ja malliohjelmia millä tahansa selaimella, joka tukee HTML-kielen version 3.2 määrittämiä.

Voit tarkastella näyttökirjoja tai malliohjelmia seuraavasti:

- Jos käytössäsi on DB2:n hallintatyökalut, käytä tarkasteluun Opastusta.
- Valitse selaimessa **Tiedosto** → **Sivun avaus**. Avattava sivu sisältää linkkejä DB2:n julkaisuihin ja näiden julkaisujen kuvauksia:

- Avaa UNIX-perustaisissa ympäristöissä sivu

`INSTHOME/sql11ib/doc/%L/html/index.htm`

jossa `%L` on paikalliskuvauksen nimi.

- Avaa muissa ympäristöissä sivu

`sql11ib\doc\html\index.htm`

Polku sijaitsee DB2:n asennusasemassa.

Jos et ole asentanut Opastusta, voit avata sivun kaksoisnapsauttamalla **DB2:n Opastus** -kuvaketta. Kuvake on ohjelmiston pääkansiossa tai Käynnistä-valikossa käytössä olevan järjestelmän mukaan.

Netscape-selaimen asennus

Jos et ole vielä asentanut WWW-selainta, voit asentaa Netscape-selaimen ohjelmistopakkauksen Netscape-CD-tietolevystä. Voit tarkastella yksityiskohtaisia asennusohjeita seuraavasti:

1. Aseta Netscape-CD-tietolevy CD-asemaan.
2. Liitä CD-tietolevy tiedostojärjestelmään (vain UNIX-perustaisissa ympäristöissä). Lisätietoja näistä toimista on julkaisussa *Quick Beginnings*.
3. Katso asennusohjeita `CDNAVnn.txt`-tiedostosta, jossa `nn` on kaksimerkin kielitunnus. Tiedosto sijaitsee CD-tietolevyn päähakemistossa.

Opastuksen käyttö

Opastuksen avulla saat nopeasti tietoja DB2-tuotteista. Se on käytettävissä kaikissa niissä käyttöjärjestelmissä, joissa DB2:n hallintatyökalut ovat käytössä.

Voit avata Opastuksen kaksoisnapsauttamalla Opastus-kuvaketta. Kuvake on ohjelmiston Tietoja-kansiossa tai Windowsin **Käynnistä**-valikossa käytössä olevan järjestelmän mukaan.

Voit ottaa Opastuksen käyttöön myös DB2-ohjelman Windows-version työkalurivin ja **Ohje**-valikon avulla.

Opastus sisältää kuudenlaisia tietoja. Voit tarkastella haluamasi lajin tietoja valitsemalla vastaavan välilehden.

Tehtävät	Luettelo DB2:n avulla toteutettavista tärkeimmistä tehtävistä.
Komennot	Luettelo DB2:n käsitteistä, kuten avainsanoista, komennoista ja sovellusohjelmaliittymistä.
Julkaisut	Luettelo DB2:n julkaisuista.
Vianmäärittäminen	Luettelo virhesanomien luokista ja virheiden korjaustoimista.
Malliohjelmat	Luettelo DB2 Application Development Client -ohjelman mukana toimitettavista malliohjelmista. Jos DB2 Application Development Client -ohjelmaa ei ole asennettu, tämä välilehti ei ole näkyvässä.
Web	DB2-tietoa WWW:ssä. Nämä tiedot ovat käytettävissä vain, jos järjestelmässä on Internet-yhteydet.

Kun valitset kohteen edellä mainituista luetteloista, Opastus tuo tiedot näkyviin tarkasteluohjelman avulla. Tarkasteluohjelma on valittujen tietojen mukaan järjestelmän ohjeiden näyttöohjelma, muokkausohjelma tai WWW-selain.

Opastuksessa on hakutoimintoja, joiden avulla voit etsiä tiettyjä aiheita selaamatta luetteloita.

Jos haluat toteuttaa haun koko tekstissä, siirry **Haku DB2-näyttökirjoista** -hakulomakkeeseen valitsemalla opastuksen vastaava hypertekstilinkki.

HTML-hakupalvelin aloitetaan tavallisesti automaattisesti. Jos HTML-muotoisten tietojen haku ei onnistu, voit joutua aloittamaan hakupalvelimen seuraavasti:

Windows-järjestelmässä

Napsauta **Käynnistä**-painiketta ja valitse sitten vaihtoehdot **Ohjelmat** → **IBM DB2** → **Opastus** → **HTML-hakupalvelimen aloitus**.

OS/2-järjestelmässä

Kaksoisnapsauta ensin **DB2 for OS/2** -kansiota ja sitten **HTML-hakupalvelimen aloitus** -kuvaketta.

Jos HTML-tietojen haussa ilmenee ongelmia, katso lisätietoja ohjelman versiota koskevista huomautuksista.

Huomautus: Hakutoiminto ei ole käytettävissä Linux-, PTX- ja Silicon Graphics IRIX -ympäristössä.

DB2:n ohjattujen toimintojen käyttö

Ohjatut toiminnot opastavat vaiheittain tiettyjen hallintaan liittyvien tehtävien toteutuksessa. Ohjatut toiminnot ovat käytettävissä ohjaustoiminnoissa ja työaseman kokoonpanoapuohjelmassa. Seuraavassa taulukossa luetellaan ja kuvaillaan ohjatut toiminnot.

Huomautus: Osioidussa tietokantaympäristössä on käytettävissä ohjattu tietokannan luonti, ohjattu hakemiston luonti, ohjattu monikonepäivityksen kokoonpanon määrittäminen ja ohjattu suorituskyvyn määrittäminen.

Ohjattu toiminto	Kuvaus	Käyttö
<i>Ohjattu tietokannan lisäys</i>	Lisää tietokannan työasemaan.	Valitse työaseman kokoonpanoapuohjelmassa Lisäys -painike.
<i>Ohjattu tietokannan varmistuskopiointi</i>	Määrittää, luo ja ajoittaa varmistuskopiointin.	Napsauta ohjaustoiminnoissa hiiren kakkospainikkeella tietokantaa, josta haluat varmistuskopion, ja valitse vaihtoehdot Varmistuskopiointi → Ohjattu tietokannan varmistuskopiointi .
<i>Ohjattu monikonepäivityksen kokoonpanon määrittäminen</i>	Määrittää monikonepäivityksen, hajautetun tapahtuman tai kaksivaiheisen vahvistuksen kokoonpanon.	Napsauta ohjaustoiminnoissa Tietokannat -kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten vaihtoehto Monikonepäivitys .
<i>Ohjattu tietokannan luonti</i>	Luo tietokannan ja toteuttaa joitakin kokoonpanon määrittämisen perustehtäviä.	Napsauta ohjaustoiminnoissa Tietokannat -kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten vaihtoehdot Luonti → Ohjattu tietokannan luonti .
<i>Ohjattu taulukon luonti</i>	Valitsee perustietolajit ja luo taulukon perusavaimen.	Napsauta ohjaustoiminnoissa Taulukot -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten vaihtoehdot Luonti → Ohjattu taulukon luonti .
<i>Ohjattu taulukkotilan luonti</i>	Luo uuden taulukkotilan.	Napsauta ohjaustoiminnoissa Taulukkotilat -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten vaihtoehdot Luonti → Ohjattu taulukkotilan luonti .
<i>Ohjattu hakemiston luonti</i>	Neuvoo, mitkä hakemistot on luotava ja mitkä hylättävä kyselyissä.	Napsauta ohjaustoiminnoissa Hakemistot -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten vaihtoehdot Luonti → Ohjattu hakemiston luonti .

Ohjattu toiminto	Kuvaus	Käyttö
<i>Ohjattu suorituskyvyn määrittäminen</i>	Säätää tietokannan suorituskyvyn päivittämällä kokoonpanoparametrit vaatimuksia vastaaviksi.	Napsauta ohjaustoiminnoissa hiiren kakkospainikkeella tietokantaa, jonka suorituskykyä haluat säätää, ja valitse vaihtoehto Ohjattu suorituskyvyn määrittäminen . Jos tietokantaympäristö on osioitu, napsauta Tietokantaosiot-näkymässä hiiren kakkospainikkeella ensimmäistä tietokantaosiota, jonka suorituskykyä haluat säätää, ja valitse sitten vaihtoehto Ohjattu suorituskyvyn määrittäminen .
<i>Ohjattu tietokannan palautus</i>	Elvyttää tietokannan häiriön jälkeen. Ohjattu toiminto auttaa selvittämään, mitä varmistuskopiota ja mitä lokitiedostoja kannattaa käyttää.	Napsauta ohjaustoiminnoissa hiiren kakkospainikkeella tietokantaa, jonka haluat palauttaa, ja valitse vaihtoehdot Palautus —> Ohjattu tietokannan palautus .

Opaspalvelimen määrittäminen

Oletusarvon mukaan DB2-ohjelmistoa koskevat tiedot asennetaan paikalliseen järjestelmään. Näin jokaisen, joka haluaa käyttää tietoja, on asennettava samat tiedostot. Voit tallentaa tiedot yhteen paikkaan toimimalla seuraavasti:

1. Kopioi kaikki tiedostot ja alihakemistot paikallisen järjestelmän hakemistosta `\sqlib\doc\html WWW-palvelimeen`. Jokaisella julkaisulla on oma alihakemistonsa, joka sisältää kaikki tarvittavat HTML- ja GIF-tiedostot, joista julkaisu muodostuu. Varmista, että hakemiston rakenne säilyy samana.
2. Määritä WWW-palvelimen kokoonpano niin, että se etsii tietoja uudesta paikasta. Lisätietoja on julkaisun *Asennus ja kokoonpanon määrittäminen* liitteessä NetQuestion.
3. Jos käytössäsi on Opastuksen Java-versio, voit määrittää URL-osoitteen kaikille HTML-tiedostoille. Kannattaa käyttää julkaisuluettelon URL-osoitetta.
4. Kun voit tarkastella julkaisutiedostoja, voit lisätä usein käytettäville aiheille kirjanmerkit. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi:
 - julkaisuluettelo
 - usein käytettyjen julkaisujen sisällysluettelot
 - usein käytetyt ohjeaiheet, kuten Taulukon muutto
 - Haku-lomake.

Lisätietoja DB2 Universal Database -ohjelmiston näyttökirjojen käytöstä palvelimen avulla on julkaisun *Asennus ja kokoonpanon määrittäminen* liitteessä NetQuestion.

Haku näyttökirjoista

Voit hakea tietoja HTML-tiedostoista jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse yläkehyksestä **Haku**-painike. Voit etsiä tietyn aiheen tämän hakutoiminnon avulla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä Linux-, PTX- tai Silicon Graphics IRIX -ympäristössä.
- Valitse yläkehyksestä **Hakemisto**-painike. Hakemistosta voit hakea tietyn julkaisun aiheen.
- Tuo kuvaruutuun ohjeen tai HTML-julkaisun sisällysluettelo tai hakemisto ja etsi julkaisusta haluamasi aihe WWW-selaimen hakutoiminnolla.
- Voit palata nopeasti tiettyyn aiheeseen selaimen kirjanmerkkitoiminnon avulla.
- Voit etsiä tietyn aiheen Opastuksen hakutoiminnon avulla. Lisätietoja on kohdassa "Opastuksen käyttö" sivulla 511.

Liite C. Huomioon otettavaa

Tässä julkaisussa saatetaan viitata sellaisiin IBM:n koneisiin, ohjelmiin tai palveluihin, joita ei ole saatavana Suomessa. Lisätietoja saatavana olevista tuotteista ja palveluista saat IBM:n myyntiedustajalta. Viittauksia IBM:n tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin ei pidä tulkita niin, että ainoastaan näitä tuotteita voidaan käyttää. Niiden asemesta on mahdollista käyttää mitä tahansa toiminnaltaan vastaavaa konetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa IBM:n oikeutta tai muita lailla suojattuja oikeuksia. Haluttaessa käyttää tämän tuotteen kanssa muita kuin IBM:n nimeämiä koneita, ohjelmia tai palveluja on niiden käytön arviointi ja tarkistus käyttäjän omalla vastuulla.

IBM:llä voi olla patenteja tai patenttihakemuksia, jotka koskevat tässä julkaisussa esitettyjä asioita. Tämän julkaisun hankinta ei anna mitään lisenssiä näihin patenteihin. Kirjallisia tiedusteluja voi tehdä osoitteeseen:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

DBCS-merkistön lisenssiä voi tiedustella kirjallisesti osoitteesta:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES TARJOAA TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISESTI TAI KONKLUDENTTISESTI MYÖNNETTYÄ TAKUUTA, MUKAAN LUETTUINA TALOUDELLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT KONKLUDENTTISESTI ILMAISTUT TAKUUT. JOIDENKIN MAIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI KONKLUDENTTISESTI MYÖNNETTYJEN TAKUIDEN RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ OLEVAA RAJOITUSTA EI SOVELLETA NÄISSÄ MAISSA.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia ja painovirheitä. Julkaisun tiedot tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja tarpeelliset muutokset tehdään julkaisun uusiin painoksiin. IBM saattaa tehdä parannuksia tai muutoksia tässä julkaisussa kuvattuihin koneisiin, ohjelmiin tai palveluihin milloin tahansa.

Tässä julkaisussa olevat viittaukset muuhun kuin IBM:n WWW-sivustoon eivät ole osoitus siitä, että IBM millään tavoin vastaisi kyseisen WWW-sivuston sisällöstä tai käytöstä. Kyseisten WWW-sivustojen sisältämä aineisto ei sisälly tähän IBM-tuotteeseen tai sitä koskevaan aineistoon. Sivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

IBM pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa näin saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla niin, että siitä ei aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita.

Tämän ohjelman lisenssinhaltijoiden, jotka haluavat ohjelmasta lisätietoja seuraavista syistä: (i) tietojen välittämiseksi itsenäisesti luotujen ohjelmien ja muiden ohjelmien (mukaan lukien tämä ohjelma) välillä tai (ii) välitettyjen tietojen yhteiskäytön mahdollistamiseksi, tulisi ottaa yhteyttä ohjelmistojen yhteentoimivuudesta vastaavaan yhteyshenkilöön seuraavaan osoitteeseen:

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
1150 Eglinton Ave. East
North York, Ontario
M3C 1H7
CANADA

Kyseisiä tietoja voi olla saatavilla soveltuvien ehtojen ja sopimusten mukaisesti ja joissakin tapauksissa maksua vastaan.

IBM toimittaa tässä asiakirjassa kuvatun lisensoidun ohjelman ja kaiken siihen liittyvän lisensoidun aineiston IBM Customer Agreement -sopimuksen tai sitä vastaavan IBM:n ja asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Kaikki julkaisun sisältämät suorituskykytiedot on määritetty testiympäristössä. Suorituskyky muissa toimintaympäristöissä saattaa poiketa merkittävästi ilmoitetusta arvosta. Osa mittauksista on saatettu tehdä kehitteillä olevissa järjestelmissä, eikä mikään takaa, että tulokset ovat samanlaiset yleisesti saatavana olevissa järjestelmissä. Lisäksi osa mittaustuloksista on saatettu tehdä ekstrapolaation avulla. Todelliset mittaustulokset voivat poiketa ilmoitetuista arvoista. Julkaisun käyttäjien on syytä tarkistaa tiedot soveltuvilta osin käyttämässään järjestelmässä.

Muita kuin IBM:n tuotteita koskevat tiedot ovat tuotteiden valmistajien antamia tai perustuvat valmistajien ilmoituksiin tai muihin julkisiin lähteisiin. IBM ei ole testannut näitä tuotteita eikä voi vahvistaa muiden valmistajien tuotteiden suorituskykyä, yhteensopivuutta tai muita ominaisuuksia koskevien väitteiden paikkansapitävyyttä. Näihin tuotteisiin liittyvät kysymykset on osoitettava tuotteiden valmistajalle.

Kaikki IBM:n tulevaisuudennäkymiin tai aikomuksiin liittyvät maininnat viittaavat vain IBM:n tavoitteisiin ja pyrkimyksiin. IBM voi muuttaa näiden mainintojen muotoa tai poistaa ne julkaisusta ilman ennakkovaroitusta.

Tässä julkaisussa voi olla esimerkkejä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä tiedoista ja raporteista. Jotta esimerkit olisivat mahdollisimman valaisevia, niissä on käytetty henkilöiden, yritysten ja tuotteiden nimiä. Kaikki julkaisussa esiintyvät nimet ovat kuvitteellisia, ja niiden mahdolliset yhtäläisyydet todellisessa liiketoiminnassa esiintyvien nimien ja osoitteiden kanssa ovat sattumanvaraisia.

OIKEUDET TEKIJÄNOIKEUDELLA SUOJATTUUN AINEISTOON

Tämä julkaisu sisältää lähdekielisiä sovellusohjelmaesimerkkejä, jotka havainnollistavat eri käyttöympäristöissä käytettäviä ohjelmointitekniikoita. Asiakkaalla on oikeus ilman erillistä maksua IBM:lle kopioida, muokata ja jakaa näitä esimerkkiohjelmia missä muodossa tahansa sellaisten sovellusohjelmien kehitystä, käyttöä, markkinointia tai jakelua varten, jotka ovat esimerkkiohjelmalle tarkoitetun käyttöyhdistelmän sovellusohjelmaliittymän tai IBM:n sovellusohjelmaliittymien mukaisia. Näitä esimerkkiohjelmia ei ole testattu kaikissa olosuhteissa. Tästä syystä IBM ei vastaa näiden ohjelmien luotettavuudesta, ylläpidettävyydestä tai toimivuudesta.

Jokaisessa näiden esimerkkiohjelmien kopiassa, osassa tai johdannaisessa on oltava seuraava tekijänoikeusmerkintä:

© (yrityksen nimi) (vuosi). Osa tämän ohjelman koodista on laadittu muunnoksena IBM:n esimerkkiohjelmista. © Copyright IBM Corp. _kirjoita tähän vuosiluku tai vuosiluvut_. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkkitietoja

Seuraavat nimet ovat IBM:n tavaramerkkejä USA:ssa ja muissa maissa:

ACF/VTAM	IBM
AISPO	IMS
AIX	IMS/ESA
AIX/6000	LAN DistanceMVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	OS/2
BookManager	OS/390
CICS	OS/400
C Set++	PowerPC
C/370	QBIC
DATABASE 2	QMF
DataHub	RACF
DataJoiner	RISC System/6000
DataPropagator	RS/6000
DataRefresher	S/370
DB2	SP
DB2 Connect	SQL/DS
DB2 Extenders	SQL/400
DB2 OLAP Server	System/370
DB2 Universal Database	System/390
Distributed Relational Database Architecture	SystemView
DRDA	VisualAge
eNetwork	VM/ESA
Extended Services	VSE/ESA
FFST	VTAM
First Failure Support Technology	WebExplorer
	WIN-OS/2.

Seuraavat nimet ovat muiden yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä:

Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Java ja kaikki siihen perustuvat tavamerkit sekä Solaris ovat Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tivoli ja NetView ovat Tivoli Systems, Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

UNIX on Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavamerkki, jonka käyttöoikeuden myöntää yksinoikeudella X/Open Company Limited -yhtiö.

Muut yritysten, tuotteiden tai palvelujen nimet voivat olla muiden yritysten tavaramerkkejä.

Hakemisto

A

asennus
Netscape-selain 511
ASN-sanomat 5
AUD-sanomat 3

C

CCA-sanomat 37
CLI-sanomat 45

D

DB2:n kirjasto
haku näyttökirjoista 515
julkaisut 495
kielten tunnukset 505
käytönaikainen ohje 508
näyttökirjojen tarkastelu 510
ohjatut toiminnot 513
opaspalvelimen määrittäminen 514
opastus 511
painettujen julkaisujen
tilaus 507
PDF-julkaisujen tulostus 506
rakenne 495
tuoreimmat tiedot 506
DB2-sanomat 173
DBA-sanomat 59
DBI-sanomat 119
DIA-sanomat 3

G

GOV-sanomat 3
GSE-sanomat 443

H

haku
näyttökirjat 512, 515
HTML
malliohjelmat 504

J

julkaisut 495, 507

K

kielitunnus
julkaisut 505
komentorisuoritin 173
käytönaikainen ohje 1, 508

M

malliohjelmat
HTML 504
sekaympäristö 504
muut sanomalähteet 3
Muutosten päivitysohjelma 21
muutosten seurantaohjelma 5

N

Netscape-selain
asennus 511
näyttökirjat
haku 515
tarkastelu 510

O

ohjattu hakemiston luonti 513
ohjattu monikonepäivityksen
kokoontalon määrittäminen 513
ohjattu suorituskyvyn määrittäminen 513
ohjattu taulukkotilan luonti 513
ohjattu taulukon luonti 513
ohjattu tietokannan lisäys 513, 514
ohjattu tietokannan luonti 513
ohjattu tietokannan palautus 514
ohjattu tietokannan
varmistuskopiointi 513
ohjattu toiminto
tietokannan palautus 514
ohjatut toiminnot
hakemisto 513
monikonepäivityksen
kokoontalon määrittäminen 513
ohjatut toiminnot 513
suorituskyvyn määrittäminen 513
taulukkotilan luonti 513
taulukon luonti 513
tehtävien toteutus 513
tietokannan lisäys 513, 514
tietokannan luonti 513
tietokannan
varmistuskopiointi 513
ohje 1
ohjeen saanti 1
ohjelmistovirheet 5
opaspalvelimen määrittäminen 514
opastus 511

P

PDF 506
PDF-julkaisujen tulostus 506

S

sanomat 1
ASN 5
AUD 3
CCA 37
CLI 45
DB2 173
DBA 59
DBI 119
DIA 3
GOV 3
GSE 443
Muutosten päivitysohjelma 21
muutosten seurantaohjelma 5
SAT 459
SPM 471
SQLJ 491
toisinnus 5
sanomat, yleistietoja 1
SAT-sanomat 459
SPM-sanomat 471
SQLJ-sanomat 491

T

tarkastelu
näyttökirjat 510
tietoja versiosta 506
tietokannan asennussanomasta 119
tietokannan hallinnan apuohjelman
sanomat 59
tietokannan käsittelyohjelman
sanomat 59
toisinnussanomasta 5
tuoreimmat tiedot 506

Y

yleistietoja sanomista 1

Yhteydenotto IBM:ään

Jos ongelma on tekninen, tee julkaisussa *Troubleshooting Guide* esitetyt toimet, ennen kuin otat yhteyden DB2:n asiakastukeen. Oppaassa kerrotaan, mitä tietoja ongelmasta on ehkä syytä kerätä ennen yhteydenottoa. Näin DB2:n asiakastuki pystyy auttamaan sinua paremmin.

Lisätietoja DB2 Universal Database -tuotteista saat IBM:n myyntineuvottelijalta tai IBM-jälleenmyyjältä. Heiltä voit myös tilata näitä tuotteita.

Tietoja ohjelmasta

<http://www.ibm.com/software/data/>

DB2-ohjelman WWW-sivustossa on uutisia ja muita ohjelmaan liittyviä ajantasaisia tietoja, kuten tuotekuvauksia ja koulutusaikatauluja.

<http://www.ibm.com/software/data/db2/library/>

DB2 Product and Service Technical Library -sivulta löytyvät usein esitetyt kysymykset, korjaukset, julkaisut ja ajantasaiset DB2-ohjelman tekniset tiedot.

Huomautus: Nämä tiedot ovat pääasiassa englanninkielisiä.

<http://www.elink.ibm.com/pbl/pbl/>

International Publications -WWW-sivustosta saat tietoja julkaisujen tilauksesta.

<http://www.ibm.com/education/certify/>

Lisätietoja DB2-ohjelman ja muiden IBM-tuotteiden Professional Certification Program -sertifiointiohjelmasta on IBM:n WWW-sivustossa.

<ftp://software.ibm.com>

Kirjaudu sisään käyttäjätunnuksella anonymous. Hakemistossa /ps/products/db2 on ohjelmaesittelyjä ja -korjauksia, tietoja sekä DB2-ohjelmaan ja muihin tuotteisiin liittyviä työkaluja.

<comp.databases.ibm-db2>, <bit.listserv.db2-1>

Näissä keskusteluryhmissä käyttäjät voivat keskustella DB2-tuotteista saamistaan kokemuksista.

Compuserve: GO IBMDB2

Tällä komennolla voit käyttää IBM DB2 -tuoteperheen keskusteluryhmiä. Palvelut tukevat kaikkia DB2-tuotteita.

Lisää IBM:n yhteystietoja on julkaisun *IBM Software Support Handbook* liitteessä A. Voit saada tämän julkaisun käyttöösi siirtymällä URL-osoitteeseen <http://www.ibm.com/support/> ja valitsemalla sitten IBM Software Support Handbook -linkin sivun alaosasta.

Huomautus: Joissakin maissa valtuutettujen IBM-jälleenmyyjien on otettava yhteys jälleenmyyjien tukipalveluun IBM:n tukikeskuksen asemesta.

IBM

GB11-9147-01

