

IBM[®] DB2[®] Universal Database



Komunikaty, tom 1

wersja 7

IBM[®] DB2[®] Universal Database



Komunikaty, tom 1

wersja 7

Przed skorzystaniem z tych informacji i opisywanych przez nie produktów należy przeczytać informacje ogólne, które zawiera "Dodatek C. Uwagi" na stronie 497.

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące produktów firmy IBM. Są one prezentowane zgodnie z warunkami umowy licencyjnej i są chronione prawem. Informacje zawarte w tej publikacji nie zawierają żadnych gwarancji dotyczących opisywanych produktów i żadnych zapisanych w niej stwierdzeń nie należy interpretować jako takich gwarancji.

Inne publikacje można zamawiać przez przedstawiciela lub oddział firmy IBM obsługujący rejon użytkownika.

Wysłanie informacji do firmy IBM daje jej prawo do ich używania i dystrybucji w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich nadawcy.

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści

Informacje o tym podręczniku	v	Rozdział 10. Komunikaty GSE	429
Dla kogo przeznaczony jest ten podręcznik	v	Rozdział 11. Komunikaty SAT	443
Jaka jest struktura tego podręcznika	v	Rozdział 12. Komunikaty SPM	455
Organizacja	v	Rozdział 13. Komunikaty SQJ	473
Konwencje	vi	Dodatek A. Rekordy naruszenia protokołu SPM	475
Rozdział 1. Wprowadzenie do komunikatów	1	Rekord naruszenia protokołu Resync (Resync Protocol Violation Record).	475
Informacje dostępne w postaci elektronicznej	1	Rekord naruszenia protokołu Syncpoint (Syncpoint Protocol Violation Record)	475
Inne komunikaty DB2	3	Rekord naruszenia protokołu XLN (XLN Protocol Violation Record)	476
Inne źródła komunikatów	3	Dodatek B. Korzystanie z biblioteki DB2	477
Rozdział 2. Komunikaty ASN	5	Pliki PDF i drukowane książki dla DB2	477
Komunikaty programu przechwytyującego zmiany (Capture).	5	Informacje o DB2	477
Komunikaty programu wprowadzającego zmiany (Apply).	20	Drukowanie książek w formacie PDF	487
Rozdział 3. Komunikaty CCA	37	Zamawianie książek drukowanych	488
Rozdział 4. Komunikaty CLI	45	Dokumentacja elektroniczna DB2	489
Rozdział 5. Komunikaty DBA	59	Dostęp do pomocy elektronicznej.	489
Rozdział 6. Komunikaty DBI	117	Przeglądanie informacji elektronicznych	491
Rozdział 7. Komunikaty DB2	171	Korzystanie z kreatorów DB2	494
Rozdział 8. Komunikaty DWC	203	Konfigurowanie serwera dokumentów	495
Rozdział 9. Komunikaty FLG	305	Wyszukiwanie informacji dostępnych elektronicznie	496
Information Catalog Manager Kody przyczyny	305	Dodatek C. Uwagi	497
Information Catalog Manager Komunikaty FLG0001 — FLG0083	354	Znaki towarowe	500
Information Catalog Manager Komunikaty FLG0200 — FLG0273	366	Indeks	503
Information Catalog Manager Komunikaty FLG0301 — FLG0800	375	Kontakt z firmą IBM	505
		Informacje o produkcie	505

Informacje o tym podręczniku

Celem tego podręcznika jest przedstawienie komunikatów zwracanych przez różne komponenty DB2.

Dla kogo przeznaczony jest ten podręcznik

Podręcznik *Komunikaty* przeznaczony jest dla każdego, kto używa DB2 i potrzebuje szczegółowych informacji o zwracanych komunikatach.

Jaka jest struktura tego podręcznika

W tym podręczniku przedstawiono wszystkie możliwe komunikaty o błędach zwracanych przez różne komponenty DB2.

Organizacja

Podręcznik ten składa się z następujących rozdziałów:

- Rozdział 1. Wprowadzenie do komunikatów opisuje, jak uzyskać dostęp do komunikatów o błędach i interpretować je.
- Rozdział 2. Komunikaty ASN opisuje komunikaty generowane przez komponent DB2 Replication.
- Rozdział 3. Komunikaty CCA opisuje komunikaty generowane przez program Asysta podczas konfigurowania klienta.
- Rozdział 4. Komunikaty CLI opisuje komunikaty generowane przez interfejs DB2 Call Level Interface.
- Rozdział 5. Komunikaty DBA opisuje komunikaty generowane przez Centrum sterowania i narzędzie Database Administration Utility.
- Rozdział 6. Komunikaty DBI opisuje komunikaty generowane w trakcie instalowania i konfigurowania DB2.
- Rozdział 7. Komunikaty DB2 opisuje komunikaty generowane przez procesor wiersza komend.
- Rozdział 8. Komunikaty DWC opisuje komunikaty generowane przez Data Warehouse Center.
- Rozdział 9. Komunikaty FLG opisuje komunikaty generowane przez Information Catalog Manager.
- Rozdział 10. Komunikaty GSE opisuje komunikaty generowane przez program DB2 Spatial Extender.
- Rozdział 11. Komunikaty SAT opisuje komunikaty generowane przez DB2 Satellite Edition.

- Rozdział 12. Komunikaty SPM opisuje komunikaty generowane przez menedżera punktów synchronizacji.
- Rozdział 13. Komunikaty SQJ opisuje komunikaty generowane przez język DB2 Embedded SQL in Java (SQLJ).
- Dodatek A. Rekordy naruszenia protokołu SPM wymienia definicje w języku C rekordów, które mogą być zapisywane w protokole obsługi błędów DB2 przez SPM.

Konwencje

Format daty i godziny oraz znaki używane jako separatory daty i godziny są przedstawione, jak dla systemu skonfigurowanego do korzystania z formatu językowego używanego w Stanach Zjednoczonych. Mogą one różnić się od znaków wyświetlanych na danym monitorze, w zależności od narodowego formatu językowego używanego przez dany system.

Rozdział 1. Wprowadzenie do komunikatów

Przyjęto założenie, że czytelnik zna funkcje systemu operacyjnego, w którym zainstalowano DB2. Informacje podane w następujących rozdziałach mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania błędu lub problemu i jego rozwiązania dzięki zastosowaniu odpowiednich działań naprawczych. Mogą one również być pomocne w zorientowaniu się, gdzie komunikaty są generowane i protokolowane.

Informacje dostępne w postaci elektronicznej

Podane poniżej komunikaty DB2 są dostępne z poziomu wiersza komend systemu operacyjnego:

Przedrostek

Opis

ASN	komunikaty generowane przez komponent DB2 Replication
CCA	komunikaty generowane przez program Asysta podczas konfigurowania klienta
CLI	komunikaty generowane przez interfejs Call Level Interface
DBA	komunikaty generowane przez Centrum sterowania i narzędzie Database Administration Utility
DBI	komunikaty generowane w trakcie instalowania i konfigurowania
DB2	komunikaty generowane przez procesor wiersza komend
DWC	komunikaty generowane przez Data Warehouse Center
FLG	komunikaty i kody przyczyny generowane przez Information Catalog Manager
GSE	komunikaty generowane przez program DB2 Spatial Extender
SAT	komunikaty generowane przez DB2 Satellite Edition
SPM	komunikaty generowane przez menedżera punktów synchronizacji
SQJ	komunikaty generowane przez Embedded SQL in Java (SQLJ)
SQL	komunikaty generowane przez menedżera baz danych, gdy zostanie wykryty warunek ostrzeżenia lub błędu.

Ponadto tekst komunikatu skojarzony z wartością SQLSTATE jest dostępny w trybie on-line.

Identyfikatory komunikatów składają się z trzyliterowego przedrostka komunikatu (patrz lista powyżej), po którym następuje cztero- lub pięciocyfrowy numer komunikatu. Cyfra na końcu, która opisuje wagę błędu, jest opcjonalna.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą tych komunikatów o błędach, wprowadź następującą komendę w wierszu komend systemu operacyjnego:

```
db2 "? XXXnnnnn"
```

gdzie *XXX* reprezentuje przedrostek komunikatu,
a *nnnnn* reprezentuje numer komunikatu.

Uwaga: Dla identyfikatora komunikatu akceptowanego jako parametr komendy **db2** nie są rozróżniane wielkie i małe litery i nie jest wymagana litera kończąca.

Dlatego wszystkie podane poniżej komendy dadzą identyczne rezultaty:

- db2 "'? SQL0000N'"
- db2 "'? sql0000'"
- db2 "'? SQL0000n'"

Jeśli tekst komunikatu nie jest zbyt długi, aby go wyświetlić na danym ekranie, użyj następującej komendy (w systemach Unix i innych, które obsługują opcję 'more'):

```
db2 "? XXXnnnnn" | more
```

Pomoc można również wywołać w interaktywnym trybie wprowadzania. Aby przejść w interaktywny tryb wprowadzania, wpisz następującą komendę w wierszu komend systemu operacyjnego:

```
db2
```

W tym trybie, po pojawieniu się następującego znaku zachęty, można zacząć wpisywać komendy:

```
db2 =>
```

Aby uzyskać pomoc dotyczącą komunikatów DB2 w tym trybie, wpisz następującą komendę w wierszu komend:

```
? XXXnnnnn
```

Uwaga: Jeśli tekst komunikatu wykracza poza ekran, użytkownicy niegraficznych stacji roboczych mogą skierować dane wyjściowe do programu 'more' (w systemach Unix) lub przekierować je do pliku, który będzie mógł być następnie przeglądany.

Tekst komunikatu skojarzony z daną wartością SQLSTATE można wyświetlić wydając komendę:

db2 "? nnnnn"

lub

db2 "? nn"

gdzie *nnnnn* jest pięciocyfrową wartością SQLSTATE (alfanumeryczną), a *nn* jest dwucyfrową klasą kodu SQLSTATE (pierwsze dwie cyfry wartości SQLSTATE).

Inne komunikaty DB2

Niektóre komponenty DB2 zwracają komunikaty, które nie są opisane ani w tym podręczniku, ani w pomocy bezpośredniej. Oto niektóre z przedrostków komunikatów:

AUD komunikaty generowane przez narzędzie DB2 Audit.

DIA komunikaty diagnostyczne generowane przez wiele komponentów DB2. Komunikaty te są umieszczane w pliku db2diag.log zawierającym protokół diagnostyczny. Mają one na celu dostarczenie użytkownikom i serwisowi DB2 dodatkowych informacji przydatnych podczas usuwania błędów i ich skutków.

GOV komunikaty generowane przez program narzędziowy DB2 Governor.

W większości przypadków komunikaty zawierają informacje wystarczające do określenia przyczyny błędu lub ostrzeżenia. Więcej informacji o komendzie lub narzędziu, które zwróciło komunikat, można znaleźć w podręczniku zawierającym dokładny opis komendy lub narzędzia.

Inne źródła komunikatów

Gdy w systemie uruchamiane są inne programy, mogą pojawiać się komunikaty z innymi przedrostkami niż przedstawione.

Informacje o tych komunikatach można znaleźć w publikacjach otrzymanych dla danego produktu.

Rozdział 2. Komunikaty ASN

Poniżej znajduje się lista komunikatów dotyczących replikacji DB2 wyświetlanych dla programów przechwytyjących zmiany (Capture) i wprowadzających zmiany (Apply). Zamieszczono tu również krótkie wyjaśnienie statusu.

Jeśli nie będzie to oznaczone inaczej, wszystkie opisane tu kody błędów są wewnętrznymi kodami błędów używanymi przez serwis i programistów IBM. Komunikaty o błędach są wyświetlane z kodem powrotu wynoszącym 8, chyba że zostanie to zaznaczone inaczej.

Komunikaty dotyczące replikacji mają następujące przedrostki:

ASN0 Komunikaty programu przechwytyjącego zmiany (Capture)

ASN1 Komunikaty programu wprowadzającego zmiany (Apply)

Komunikaty programu przechwytyjącego zmiany (Capture)

ASN0000S An internal error occurred for message number “<number>”. The error code is “<error_code>”. The return code is “<return_code>”.

Objaśnienie: Niepoprawnie zainstalowany plik komunikatów programu przechwytyjącego zmiany (Capture).

Działanie użytkownika: Skorzystaj z zawartych w tym podręczniku informacji na temat instalacji i konfigurowania dla odpowiedniej platformy systemowej. Sprawdź, czy plik komunikatów został zainstalowany w odpowiednim katalogu. Jeśli tak, skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN0001E The Capture program encountered an SQL error.

Parametry:

- Nazwa procedury: “<nazwa>”
- Żądanie SQL: “<żądanie>”
- nazwa tabeli: “<nazwa_tabeli>”
- Wartość SQLCODE wynosi “<kod_sql>”
- Wartość SQLERRML wynosi “<sqlerrml>”

- Wartość SQLERRMC wynosi “<sqlerrmc>”

Objaśnienie: Podczas rejestrowania przez program przechwytyjący zmiany (Capture) instrukcji EXEC SQL została zwrócona niezerowa wartość SQLCODE.

Działanie użytkownika: Informacje dotyczące kodów powrotu SQL umieszczonych w zmiennych SQLERRML i SQLERRMC można znaleźć w podręczniku na temat komunikatów i kodów menedżera baz danych na danej platformie. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z administratorem bazy danych.

ASN0002E The Capture program could not connect to DB2.

Parametry:

- Nazwa procedury: “<procedura>”
- Wartość SQLCODE wynosi “<kod_sql>”

Objaśnienie: Błąd podczas rejestrowania przez program przechwytyjący zmiany (Capture)

- funkcji CONNECT w DB2 for VSE & VM,
- funkcji CONNECT w DB2 Call Attachment Facility (CAF),

- lub niejawnego połączenia do DB2 dla wspólnych usług.

Działanie użytkownika: Więcej informacji dotyczących odpowiedniego kodu przyczyny można znaleźć w części dotyczącej kodów DB2 w podręczniku na temat komunikatów i kodów menedżera baz danych DB2 na danej platformie.

Informacje na temat błędów występujących w DB2 dla OS/390 można znaleźć w części podręcznika administracji opisującej narzędzie Call Attachment Facility. Jeśli wystąpiły pytania lub problemy należy skontaktować się z administratorem.

Jeśli uruchamiasz program przechwytyjący zmiany (Capture) w DB2 UDB for UNIX lub w DataJoiner for UNIX, to sprawdź, czy zmienna środowiskowa LIBPATH jest ustawiona na to środowisko, w którym uruchamiany jest program przechwytyjący zmiany (Capture). Więcej informacji można znaleźć w podręczniku *Replication Guide and Reference*.

ASN0003E The Capture program could not open the plan.

Parametry:

- Nazwa procedury: “<procedura>”
- Kod powrotu: “<kod_powrotu>”
- Kod przyczyny: “<kod_przyczyny>”
- Podsystem: “<podsystem>”
- Nazwa planu: “<ASNLPLAN>”

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas próby otwarcia przez program przechwytyjący zmiany (Capture) projektu ASNLPLAN.

Działanie użytkownika: Więcej informacji dotyczących odpowiedniego kodu przyczyny można znaleźć w części dotyczącej kodów DB2 w publikacji na temat komunikatów i kodów menedżera baz danych DB2 na danej platformie. Informacje takie zawiera również odpowiednia część podręcznika administracji menedżera baz danych DB2 na danej platformie: “Call Attachment Facility”.

ASN0004E The Capture program could not start the trace.

Parametry:

- Nazwa procedury: “<procedura>”

- Kod powrotu: “<kod_powrotu>”
- Kod przyczyny: “<kod_przyczyny>”

Objaśnienie: Błąd podczas komendy śledzenia DB2 START TRACE lub podczas odczytu protokołu DB2 przez program przechwytyjący zmiany (Capture).

Działanie użytkownika: Informacje dotyczące odpowiedniego kodu przyczyny można znaleźć w części dotyczącej kodów DB2 w publikacji na temat komunikatów i kodów menedżera baz danych na danej platformie. Więcej informacji można znaleźć w następujących częściach podręcznika administracji baz danych DB2 na danej platformie: “Call Attachment Facility” (CAF) dla błędów wywołania komendy START TRACE DB2, Instrumentation Facility Interface (IFI) dla błędów odczytu protokołu DB2 lub u administratora bazy danych. Zwracany przez CAF lub IFI komunikat jest wyświetlany na ekranie monitora.

ASN0005E The Capture program encountered an error while reading the DB2 log.

Parametry:

- Nazwa procedury: “<procedura>”
- Kolejny numer protokolowania: “<numer_protokolowania>”
- Kod powrotu: “<kod_powrotu>”
- Kod przyczyny: “<kod_przyczyny>”

Objaśnienie: Błąd podczas odczytu protokołu DB2 przez program przechwytyjący zmiany (Capture). Może to być błąd języka SQL.

W przypadku wystąpienia tego komunikatu w programie przechwytyjącym zmiany (Capture) dla OS/390 zostanie wygenerowany zrzut. Dane wyjściowe znajdują się w zbiorze danych, którego nazwa jest określona przez CEEDUMP DDNAME dla wywołania JCL w programie przechwytyjącym zmiany (Capture) dla OS/390.

W przypadku DB2 DataPropagator wartość “<return_code>” dotyczy Asynchronicznego protokołu odczytu. W przypadku systemu UNIX, plik protokołu może nie znajdować się w podanej ścieżce.

W przypadku Capture for VSE “<return code>” dotyczy makra GET VSE/VSAM.

W przypadku Capture for VM “<return code>” dotyczy Diagnose X'A4'.

Działanie użytkownika: Więcej informacji na temat odpowiedniego kodu przyczyny można znaleźć w części dotyczącej kodów DB2 publikacji dotyczącej komunikatów i kodów menedżera baz danych DB2 na danej platformie.

W przypadku programu przechwytyjącego zmiany (Capture) dla OS/390, informacje można znaleźć w części Instrumentation Facility Interface (IFI) w podręczniku administracji menedżera baz danych DB2 na danej platformie lub należy skontaktować się z administratorem bazy danych.

W przypadku Capture for VSE więcej informacji można znaleźć w podręczniku "VSE/VSAM Return and Error Codes".

W przypadku VM/ESA, więcej informacji można znaleźć w VM/ESA Programming Services.

W przypadku IBM DPROPR Capture of Universal Database, informacje można znaleźć w częściach dotyczących aktywnych i archiwizowanych protokołów bazy danych w podręczniku administracji dla wspólnych serwerów, lub należy skontaktować się z inżynierem serwisu IBM.

ASN0006E The Capture program encountered an unexpected log error of unknown log variation. The routine name is "<routine>".

Objaśnienie: Nieoczekiwany błąd protokołu nie zgłoszony przez:

- Instrumentation Facility Interface (IFI) dla programu przechwytyjącego zmiany (Capture) dla OS/390, lub
- funkcję API Asynchronicznego protokołu odczytu dla IBM DPROPR Capture of Universal Database

wystąpił w czasie przetwarzania pozycji w protokole DB2 przez program przechwytyjący zmiany (Capture). Program przechwytyjący zmiany (Capture) nie może określić typu aktualizacji SQL związanego z pozycją w protokole.

W przypadku wystąpienia tego komunikatu w programie przechwytyjącym zmiany (Capture) dla OS/390 zostanie wygenerowany rzut. Dane wyjściowe znajdują się w zbiorze danych, którego nazwa jest określona przez CEEDUMP DDNAME dla wywołania JCL w programie przechwytyjącym zmiany (Capture) dla OS/390.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN0007E The Capture program encountered an unexpected log error of unimplemented data type. The routine name is "<routine>".

Objaśnienie: Nieoczekiwany błąd protokołu nie zgłoszony przez:

- Instrumentation Facility Interface (IFI) dla programu przechwytyjącego zmiany (Capture) dla OS/390, lub
- funkcję API Asynchronicznego protokołu odczytu dla IBM DPROPR Capture of Universal Database

wystąpił w czasie przetwarzania pozycji w protokole DB2 przez program przechwytyjący zmiany (Capture). Program przechwytyjący zmiany (Capture) nie może określić typu aktualizacji SQL związanego z pozycją w protokole.

W przypadku wystąpienia tego komunikatu w programie przechwytyjącym zmiany (Capture) dla OS/390 zostanie wygenerowany rzut. Dane wyjściowe znajdują się w zbiorze danych, którego nazwa jest określona przez CEEDUMP DDNAME dla wywołania JCL w programie przechwytyjącym zmiany (Capture) dla OS/390.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN0008I The Capture program was stopped.

Objaśnienie: Administrator IBM Replication zatrzymał program przechwytyjący zmiany (Capture) wykorzystując jedną z poprawnych metod.

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0009E The table was created without the DATA CAPTURE CHANGES (DCC) attribute.

Parametry:

- Nazwa procedury: "<procedura>"
- Nazwa tabeli: "<nazwa_tabeli>"

Objaśnienie: Tabela źródłowa została zdefiniowana bez atrybutu DCC i program przechwytyjący zmiany (Capture) próbował przechwycić zmiany dla źródła replikacji.

Działanie użytkownika:

1. Zatrzymaj program przechwytyjący zmiany (Capture).
2. Usuń źródło replikacji.
3. Ponownie zdefiniuj źródło replikacji; jeśli pole wyboru "Data capture is full-refresh only" jest zaznaczone, Centrum sterowania DB2 zmodyfikuje tabelę źródłową przy użyciu atrybutu DCC.
4. Uruchom program przechwytyjący zmiany (Capture).

ASN0010E The Capture program cannot obtain enough storage.

Parametry:

- Nazwa procedury: "<procedura>"
- Pamięć masowa: "<ilość>"

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) nie może kontynuować przetwarzania z powodu zbyt małej ilości dostępnej wolnej pamięci.

Działanie użytkownika: W przypadku programu przechwytyjącego zmiany (Capture) dla OS/390, upewnij się, że parametr REGION określa wystarczającą ilość pamięci przydzielonej do wykonania zadania. Jeśli trzeba określić metodę przydzielania wystarczającej ilości pamięci, należy skontaktować się z programistą systemowym OS/390.

W przypadku Capture for VM żądanie dostępu do pamięci wirtualnej może być niewystarczające. Może zaistnieć potrzeba zwiększenia wielkości maszyny wirtualnej, na której jest uruchomiony program przechwytyjący zmiany (Capture).

W przypadku Capture for VSE, wszystkie dostępne pamięci GETVIS zostały wyczerpane. Po przydzieleniu większej partycji może zaistnieć potrzeba ponownego uruchomienia programu przechwytyjącego zmiany (Capture).

ASN0011E The DB2 compression dictionary is not available or the IFCID 306 buffer is invalid.

Parametry:

- Kodem procedury jest "<kod_procedury>"
- Kod przyczyny: "<kod_przyczyny>"

Objaśnienie: Ponieważ słownik kompresji DB2 jest niedostępny, program przechwytyjący zmiany (Capture) próbował odczytać zapisy w protokole ze starego słownika kompresji. DB2 for OS/390 przechowuje w pamięci tylko jedną wersję słownika kompresji. DB2 może odtworzyć zapisy w protokole dla skompresowanej tabeli wyłącznie wtedy, gdy słownik kompresji używany do kompresji zapisów w protokole jest bieżącym słownikiem.

Ponieważ bufor IFCID 306 jest niepoprawny, nie ma w nim potrzebnych informacji sterujących.

W obu przypadkach zostanie wygenerowany rzzut. Dane wyjściowe znajdują się w zbiorze danych, którego nazwa jest określona przez CEEDUMP DDNAME dla wywołania JCL w programie przechwytyjącym zmiany (Capture) dla OS/390.

Działanie użytkownika: W przypadku błędu słownika kompresji DB2, aby uniknąć niepożądanych zimnych startów programu przechwytyjącego zmiany (Capture), należy przed utworzeniem nowej wersji słownika kompresji przechwycić wszystkie zapisy w protokole dla skompresowanej tabeli. Aby zapamiętać bieżącą wersję słownika kompresji podczas przetwarzania podprogramu REORG, należy użyć opcji KEEPDICTIONARY.

Utworzenie nowego słownika kompresji dla tabeli wymaga synchronicznego uruchomienia narzędzia REORG, zaktualizowanych aplikacji oraz programu przechwytyjącego zmiany (Capture). W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Wygaś zaktualizowane aplikacje.
2. Przy użyciu programu przechwytyjącego zmiany (Capture) przechwyć dla skompresowanej tabeli wszystkie zapisane aktualizacje.
3. Dla skompresowanej tabeli użyj narzędzia REORG, tworząc w ten sposób nowy słownik kompresji.
4. Zwolnij zaktualizowane aplikacje.

W przypadku błędu buforu IFCID 306 należy zaktualizować konfigurację DB2.

ASN0013E The Capture program required a column that was not defined in the change data (CD) table.

Parametry:

- Nazwa procedury: "<procedura>"
- Nazwa tabeli: "<nazwa_tabeli>"

Objaśnienie: Użytkownik nie zdefiniował wymaganej kolumny IBMSNAP w tabeli zmian danych.

Działanie użytkownika: Należy sprawdzić poprawność definicji tabeli zmian danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku *Replication Guide and Reference*.

ASN0014E The processing of the Capture program has fallen below a minimum level. The log record lags current time by "<number>" seconds. The routine name is "<routine>".

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) został zakończony, ponieważ prędkość wykonywania transakcji DB2 spowodowała spowolnienie działania programu przechwytyjącego zmiany (Capture) poniżej zdefiniowanego poziomu minimalnego.

Działanie użytkownika: Więcej informacji na temat ograniczeń opóźnienia można znaleźć w rozdziałach dotyczących przechwytywania i wprowadzania zmian dla odpowiedniej platformy. Wykonaj zimny start.

ASN0015E The Capture program encountered a storage allocation error.

Parametry:

- Nazwa procedury: "<procedura>"
- Pamięć masowa: "<iłosc>"

Objaśnienie: Wystąpił błąd przydziału pamięci. Dostępna jest zbyt mała ilość pamięci. Przyczyną takiej sytuacji może być niepoprawne zainstalowanie programu przechwytyjącego zmiany (Capture).

W przypadku programu przechwytyjącego zmiany (Capture) dla AIX, przyczyną może być brak

ustawienia miękkich dowiązań dla plików składników do współużytkowanego katalogu.

Działanie użytkownika: Określ dlaczego pamięć nie może zostać przydzielona. W tym celu zbadaj statusy zadań aplikacji i systemu operacyjnego. Aby określić metodę przydziału pamięci wyświetlonej w komunikacie o błędzie, skontaktuj się z programistą systemowym.

W przypadku Capture for AIX sprawdź, czy ustawione są miękkie dowiązania dla plików składników.

W przypadku Capture for VM żądanie dostępu do pamięci wirtualnej może być niewystarczające. Może zaistnieć potrzeba zwiększenia wielkości maszyny wirtualnej, na której jest uruchomiony program przechwytyjący zmiany (Capture).

W przypadku Capture for VSE, wszystkie dostępne pamięci GETVIS zostały wyczerpane. Po przydzieleniu większej partycji może zaistnieć potrzeba ponownego uruchomienia programu przechwytyjącego zmiany (Capture).

ASN0016E The Capture program could not begin capturing changes because there was no eligible replication source.

Parametry:

- Nazwa procedury: "<procedura>"
- Nazwa tabeli: "<nazwa_tabeli>"

Objaśnienie: W tabeli rejestrów brak określonych informacji na temat źródła replikacji.

Program przechwytyjący zmiany (Capture) został uruchomiony, ale nie może znaleźć tabel źródłowych, które były

- określone przez opcję DATA CAPTURE CHANGES instrukcji CREATE lub ALTER TABLE,
- zdefiniowane jako źródła replikacji przez niezaznaczenie pola wyboru "Data capture is full-refresh only" (Przechwytywanie danych jest tylko w pełni odświeżane) w oknie Define as Source (Zdefiniuj jako źródło).

Działanie użytkownika: Sprawdź poprawność definicji tabel rejestrów. Więcej informacji na temat tabel rejestrów można znaleźć w podręczniku

Replication Guide and Reference. Należy sprawdzić, czy źródła replikacji zostały zdefiniowane.

ASN0017E **The Capture program encountered a severe internal error and could not issue the correct error message. The routine name is “<routine>”; the return code is “<return_code>”; the error message number is “<error_message_num>”.**

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) nie może pobrać komunikatu ze swojego pliku komunikatów.

Działanie użytkownika: Przejrzyj plik komunikatów o błędach programu przechwytyjącego zmiany (Capture). Aby określić, który komunikat o błędzie powinien się ukazać, znajdź komunikat o błędzie o numerze ASNnnnn. Informacje na temat sposobu rozwiązania problemu związanego z błędem można znaleźć w tej publikacji.

ASN0018W **The Capture program did not process updates made to the register table rows. The routine name is “<routine>”; the table name is “<table_name>”.**

Objaśnienie: Podczas wykonywania programu przechwytyjącego zmiany (Capture) użytkownik zmienił definicję źródła replikacji, a następnie wydał komendę REINIT. Tabela rejestrów zawierająca jeden wiersz dla każdego źródła replikacji, może być niezgodna z innymi tabelami sterującymi źródeł replikacji.

Działanie użytkownika:

1. Zatrzymaj program przechwytyjący zmiany (Capture).
2. Usuń źródło replikacji.
3. Ponownie zdefiniuj źródło replikacji.
4. Uruchom program przechwytyjący zmiany (Capture).

ASN0019E **The Capture program libraries are not authorized for the Authorized Program Facility (APF).**

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) nie może przetwarzać komend STOP, SUSPEND, RESUME lub REINIT, ponieważ biblioteki STEPLIB nie mają uprawnień do APF.

Działanie użytkownika: Dodaj dołączanej bibliotece wymagane uprawnienia do APF.

ASN0020I **Netview Generic Alerts Interface failure. The Netview return code is “<return_code>”.**

Objaśnienie: Network Major Vector Transport (NMVT) nie może zostać przesłany przez program do Netview, ponieważ wystąpił błąd interfejsu programu. Jest to dodatkowy komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Aby określić błąd interfejsu, w dokumentacji programu Netview znajdź błąd o kodzie powrotu określonym przez ten komunikat. Ostrzeżenia programu przechwytyjącego zmiany (Capture) będą odbierane przez punkt kontrolny usług serwisowych (SSCP) dopiero po poprawieniu błędu.

ASN0021I **Netview Program to Program Interface unavailable. The Netview return code is “<return_code>”.**

Objaśnienie: Netview jest niedostępny. Jest to dodatkowy komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Aby określić błąd Netview, w dokumentacji programu Netview znajdź błąd o kodzie zwróconym przez ten komunikat. Na przykład, podsystem może nie być uruchomiony.

ASN0022E **DB2 release “<release>” is not supported. The routine name is “<routine>”.**

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) nie obsługuje tej wersji DB2.

Działanie użytkownika: Uruchom program przechwytyjący zmiany (Capture) w odpowiedniej wersji DB2.

ASN0023I **The Capture program successfully reinitialized the register table. The table name is “<table_name>”; the routine name is “<routine_name>”.**

Objaśnienie: Została wydana komenda REINIT; aktualizacja wewnętrznych informacji sterujących programu przechwytyjącego zmiany (Capture) została wykonana pomyślnie. Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0024I **The Capture program did not need to reinitialize the register table. Table “<table_name>” did not change.**

Objaśnienie: Została wydana komenda REINIT. Od momentu inicjalizacji lub wykonania ostatniej komendy REINT nie wykonano żadnej aktualizacji tabeli rejestrów. Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0025I **The Capture program reinitialized the register table. Table “<table_name>” has “<number>” potentially bad row(s).**

Objaśnienie: Komunikat ten towarzyszy komunikatowi o kodzie ASN0018W. Pomimo możliwości wystąpienia błędów określonych w ASN0018W, ponowna inicjalizacja została wykonana.

Działanie użytkownika: Patrz ASN0018W.

ASN0026W **The Capture program could not allocate the trace buffer. The routine name is “<routine>”; the storage required is “<required_storage>”.**

Objaśnienie: Wystąpił błąd przydziału pamięci. Przydzielono zbyt mało pamięci dla bufora śledzenia. Bufor śledzenia zawiera informacje przeznaczone dla programu przechwytyjącego zmiany (Capture), natomiast przydzielenie pamięci nie jest wymagane, by uruchomić program przechwytyjący zmiany (Capture).

Działanie użytkownika: Aby określić metodę

przydziału pamięci wyświetlonej w komunikacie o błędzie, skontaktuj się z programistą systemowym.

W przypadku Capture for VM żądanie dostępu do pamięci wirtualnej może być niewystarczające. Może zaistnieć potrzeba zwiększenia wielkości maszyny wirtualnej, na której jest uruchomiony program przechwytyjący zmiany (Capture).

W przypadku Capture for VSE, wszystkie dostępne pamięci GETVIS zostały wyczerpane. Po przydzieleniu większej partycji może zaistnieć potrzeba ponownego uruchomienia programu przechwytyjącego zmiany (Capture).

ASN0027W **The Capture program is already active.**

Objaśnienie: Wystąpiła próba ponownego uruchomienia programu przechwytyjącego zmiany (Capture) dla podsystemu lub bazy danych.

W przypadku VSE/ESA, Capture for VSE tworzy unikalne nazwy blokad dla każdej bazy danych. Nazwa blokady jest już używana, co oznacza, że Capture for VSE jest już aktywny dla bazy danych.

W przypadku VM/ESA, Capture for VM stwierdził, że ID zasobu, używany jako blokada, jest już w użyciu. ID zasobu jest określony przez parametr ENQ_NAME w pliku CAPTURE ASNPARMs.

Działanie użytkownika: W przypadku podsystemów DB2 dla OS/390, uruchom tylko jedną instancję programu przechwytyjącego zmiany (Capture) dla wszystkich podsystemów będących składowymi grup współużytkujących dane, lub uruchom jedną instancję programu przechwytyjącego zmiany (Capture) na każdym systemie samodzielnym.

W przypadku innych platform baz danych DB2, uruchom jeden program przechwytyjący zmiany (Capture) na jedną bazę danych.

W przypadku Capture for VM, jeśli chcesz uruchomić ten program dla więcej niż jednej bazy danych DB2 w systemie, możesz zmienić parametr ENQ_NAME w CAPTURE ASNPARMs, aby zapewnić unikalne wartości dla każdego programu przechwytyjącego zmiany (Capture).

ASN0028I The Capture program is suspended by operator command.

Objaśnienie: Administrator IBM Replication zawiesił program przechwytyjący zmiany (Capture) i przełączył go w stan oczekiwania. Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0029I The Capture program is resumed by operator command.

Objaśnienie: Administrator IBM Replication odblokował program przechwytyjący zmiany (Capture). Program przechwytyjący zmiany (Capture) kontynuuje pracę. Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0030I The Capture program command entered by the operator was unrecognized.

Objaśnienie: Administrator IBM Replication wprowadził komendę nie rozpoznaną przez program przechwytyjący zmiany (Capture). Poprawne komendy to:

- STOP (*Ctrl+C* w DB2 DataPropagator)
- SUSPEND
- RESUME
- REINIT
- PRUNE
- GETLSEQ

Powyższe komendy nie mają żadnych parametrów.

Działanie użytkownika: Używaj wyłącznie poprawnych komend programu przechwytyjącego zmiany (Capture).

ASN0031E The Capture program tuning parameters table can have only one row. The routine name is "<routine>"; the table name is "<table_name>".

Objaśnienie: Tabela parametrów strojenia została niepoprawnie zdefiniowana lub została zmieniona i składa się z niepoprawnej liczby wierszy.

Działanie użytkownika: Poprawny opis formatu tej tabeli można znaleźć w podręczniku *Replication Guide and Reference*. Usuń wszystkie niepoprawne wiersze.

ASN0033E The Capture program could not reinitialize the register table. The table name is "<table_name>".

Objaśnienie: Administrator IBM Replication próbował ponownie zainicjować program przechwytyjący zmiany (Capture), jednak tabela rejestrów zawierała błąd. Gdy program przechwytyjący zmiany (Capture) był w stanie wykonywania lub oczekiwania, użytkownik mógł zmienić źródło replikacji, co mogło spowodować niezgodność tabeli rejestrów z innymi tabelami sterującymi.

Działanie użytkownika: Jest to dodatkowy komunikat. Więcej informacji na temat błędu zawierają poprzednie komunikaty. Więcej informacji na temat ponownej inicjalizacji programu przechwytyjącego zmiany (Capture) zawierają rozdziały dotyczące przechwytywania oraz wprowadzania zmian dla odpowiedniej platformy, natomiast więcej informacji na temat tabeli rejestrów można znaleźć w podręczniku *Replication Guide and Reference*.

ASN0034E An incorrect value was supplied for column "<column>" of the Capture program tuning parameters table. The routine name is "<routine>"; the table name is "<table_name>".

Objaśnienie: Tabela parametrów strojenia zawiera niepoprawne wartości. Wartości mogą być spoza zakresu.

Działanie użytkownika: Więcej informacji zawierają rozdziały dotyczące przechwytywania oraz wprowadzania zmian dla odpowiedniej platformy. Sprawdź dopuszczalny czas opóźnienia, okres ważności

oraz częstotliwość zatwierdzania.

ASN0035W W tabeli rejestrów znaleziono wiersze, które nie są na tym poziomie obsługiwane. The routine name is “<routine>”; the table name is “<table_name>”.

Objaśnienie: Wersja tabeli rejestrów jest niezgodna z bieżącą wersją programu przechwytyującego zmiany (Capture). Bieżąca wersja Centrum sterowania DB2 jest niezgodna z uruchomioną wersją programu przechwytyującego zmiany (Capture).

Działanie użytkownika: Wymaganą wartość dla kolumny ARCH_LEVEL w tabeli rejestrów można znaleźć w *Replication Guide and Reference*. Sprawdź, czy wartość w tabeli rejestru na serwerze źródłowym jest poprawna. Jeśli tabela jest niepoprawna, to użyj odpowiednich wersji Centrum sterowania oraz programu przechwytyującego zmiany (Capture).

ASN0036E DB2 was terminated abnormally. The routine name is “<routine>”.

Objaśnienie: DB2 został zakończony, ale program przechwytyujący zmiany (Capture) jest nadal aktywny.

W przypadku OS/390, VSE/ESA lub VM/ESA, DB2 został zakończony, podczas gdy program przechwytyujący zmiany (Capture) jest nadal aktywny i użytkownik nie określił operandu startowego NOTERM.

Działanie użytkownika: Uruchom DB2, a następnie program przechwytyujący zmiany (Capture).

ASN0037W DB2 was terminated in QUIESCE mode. The routine name is “<routine>”.

Objaśnienie: DB2 został zakończony, ale program przechwytyujący zmiany (Capture) jest nadal aktywny.

Działanie użytkownika: Uruchom DB2, a następnie program przechwytyujący zmiany (Capture).

ASN0038E The disconnect to DB2 failed. The routine name is “<routine>”; the return code is “<return_code>”; the reason code is “<reason_code>”.

Objaśnienie: DB2 został zatrzymany w trybie QUIESCE, jednak użytkownik chciał zakończyć uruchomiony program przechwytyujący zmiany (Capture). W trakcie zakończenia połączenia z DB2 program przechwytyujący zmiany (Capture) otrzymał kod błędu zwrócony przez Call Attachment Facility (CAF).

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie program przechwytyujący zmiany (Capture).

ASN0040E An error was returned from the FORK function of “<platform>”. The error is “<error_text>”.

Objaśnienie: Funkcja FORK systemu AIX zwróciła wartość ujemną. “<Error_text>” opisuje błąd.

Działanie użytkownika: Więcej informacji na temat funkcji FORK można znaleźć w podręczniku AIX Calls and Subroutines Reference; aby określić błąd, skorzystaj z jego opisu lub skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN0041E An error was returned while getting the instance name. The reason code is “<reason_code>”.

Objaśnienie: Funkcja API SQLEGENS DB2 Universal Database zwróciła błąd.

Działanie użytkownika: Aby określić błąd skorzystaj z podręcznika DB2 for common servers API Reference, który zawiera więcej informacji na temat interfejsu API SQLEGENSI lub skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN0042E An error was returned from the EXECLP function. The error is “<error_text>”.

Objaśnienie: Funkcja EXECLP systemu AIX zwróciła wartość ujemną. “<Error_text>” opisuje błąd.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z podręcznika AIX Calls and Subroutines Reference, który zawiera więcej informacji na temat funkcji EXECLP lub

skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN0043E A child process of ASNLMAIN died.

Objaśnienie: Proces potomny utworzony przez ASNLMAIN został zakończony. Możliwe przyczyny to:

- Użytkownik zatrzymał proces potomny.
- W systemie AIX wystąpił problem.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy procesy systemowe nie powodują konfliktów, lub skontaktuj się z programistą systemowym AIX.

ASN0044E The child process has not called the dummy process after an extended wait.

Objaśnienie: Proces potomny nie może wywołać próbnego podprogramu ASNLVPRF. Miękkie dowiązania instalacji mogą być nie ustawione.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy miękkie dowiązania instalacji są ustawione. Sprawdź, czy wystąpiły problemy związane z systemem, lub skontaktuj się z reprezentantem serwisu IBM.

ASN0045E An error was returned from the MSGRCV function. The error is “<error_text>”.

Objaśnienie: Funkcja MSGRCV zwróciła błąd. “<Error_text>” opisuje błąd.

Działanie użytkownika: Aby określić błąd, skorzystaj z jego opisu lub skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN0046E An error was returned from the MSGGET function. The error is “<error_text>”.

Objaśnienie: Funkcja MSGGET zwróciła błąd. “<Error_text>” opisuje błąd. Wystąpił on podczas obsługi komunikatu.

Działanie użytkownika: Aby określić błąd, skorzystaj z jego opisu lub skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN0047E An error was returned from the FTOK function of “<platform>”. The error is “<error_text>”.

Objaśnienie: Funkcja FTOK systemu AIX zwróciła błąd. “<Error_text>” opisuje błąd.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z podręcznika AIX Calls and Subroutines Reference, który zawiera więcej informacji na temat funkcji FTOK; aby określić błąd, skorzystaj z jego opisu lub skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN0048E The Capture program could not open the log file. The error is “<error_text>. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Nie można otworzyć pliku protokołu za pomocą programu przechwytyującego zmiany (Capture). Niektóre możliwe przyczyny:

- Plik protokołu programu przechwytyującego zmiany (Capture) został usunięty.
- Użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień do katalogu programu przechwytyującego zmiany (Capture).

Działanie użytkownika: Aby określić błąd, skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM lub programistą systemowym.

ASN0050E The Capture program encountered an error while writing to the error message file.

Objaśnienie: Błąd we/wy podczas zapisu do pliku protokołu programu przechwytyującego zmiany (Capture).

Działanie użytkownika: Sprawdź tabelę śledzenia, aby otrzymać komunikat o błędzie.

ASN0053E An error was returned by the Asynchronous Read Log API (SQLURLOG).

Parametry:

Początkowy kolejny numer protokolowania
“<kolejny_numer_protokolowania>”

Pierwszym odczytanym kolejnym numerem protokołowania jest

“<pierwszy_odczytany_kolejny_numer_protokołowania>”

ostatnim odczytanym kolejnym numerem protokołowania jest

“<ostatni_odczytany_kolejny_numer_protokołowania>”

Obecnie aktywnym kolejnym numerem protokołowania jest

“<obecnie_aktywny_kolejny_numer_protokołowania>”

Liczbą zapisanych rekordów w protokołowaniu jest

“<liczba_rekordów_w_protokołowaniu>”

liczbą zapisanych w protokołowaniu bajtów jest

“<liczba_zapisanych_bajtów_w_protokołowaniu>”

Objaśnienie: Funkcja API Asynchronous Read Log zwróciła SQLCODE w komunikacie o błędzie SQL poprzedzającym ten komunikat. Informacje zawarte w tym komunikacie stanowią dodatkowe wiadomości na temat błędu SQL.

Działanie użytkownika: Informacje na temat SQLCODE można znaleźć w ASN0001E.

ASN0054E The Capture program did not recognize the invocation parameter.

Objaśnienie: Komenda ASNCCP została wywołana z błędnym parametrem.

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawny parametr wywołania.

Więcej informacji na temat poprawnych parametrów zawierają rozdziały dotyczące przechwytywania (Capture) oraz wprowadzania zmian (Apply) dla odpowiedniej platformy.

ASN0055E The Capture program encountered an SQLTYPE that is not supported in the origin table.

Parametry:

- Nazwą procedury jest “<procedura>”
- Numerem kolumny jest “<numer_kolumny>”

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany

(Capture) napotkał niepoprawny typ SQL. Tabela mogła zostać zdefiniowana jako źródło replikacji poza Centrum sterowania DB2 i zawiera nieobsługiwane typy SQL (na przykład LONG VARCHAR).

Działanie użytkownika: Usuń źródło replikacji, a następnie korzystając z Centrum sterowania DB2 zdefiniuj źródła replikacji, tak aby nie zawierały niepoprawnych typów. W przypadku gdy ręcznie definiujesz źródło replikacji sprawdź, czy tabela zawiera obsługiwane typy SQL. Więcej informacji dotyczących określania poprawnego SQLTYPE można znaleźć w publikacji na temat komunikatów i kodów menedżera baz danych DB2 odpowiednich dla platformy, na której pracujesz.

ASN0056E ASN.IBMSNAP_UOW table does not exist.

Objaśnienie: Mogła zostać usunięta tabela jednostki pracy lub baza danych serwera źródła.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN0100I The Capture program initialization is successful.

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0101W The Capture program warm start failed because existing data is too old; a cold start will be attempted.

Objaśnienie: Dane w tabelach zmian danych są starsze niż wartość “<current_timestamp_lag_limit>”. Zostanie wykonany zimny start.

Działanie użytkownika: Aby określić, dlaczego program przechwytyjący zmiany (Capture) nie może wykonać gorącego startu, skorzystaj z podręcznika *Replication Guide and Reference*, gdzie zawarte są informacje na temat zimnego i gorącego startu.

ASN0102W The Capture program will switch to cold start because the warm start information is insufficient.

Objaśnienie: Podczas wyszukiwania informacji gorącego startu wystąpił problem. Tabela gorącego startu jest niepoprawna. Zostanie wykonany zimny start.

W przypadku DB2 Universal Database: błąd funkcji API Asynchronous Read Log podczas gorącego startu w momencie odczytywania protokołu. W przypadku OS/390: błąd Instrumentation Facility Information (IFI) podczas gorącego startu w momencie odczytywania protokołu.

Działanie użytkownika: Aby określić, dlaczego program przechwytyjący zmiany (Capture) nie może wykonać gorącego startu, skorzystaj z podręcznika *Replication Guide and Reference*, gdzie zawarte są informacje na temat zimnego i gorącego startu.

ASN0103I The Capture program started with: "<server_name>".

Parametry:

- Wartość SERVER_NAME wynosi "<server_name>"
- Wartość ENQ_NAME wynosi "<enq_name>"
- Wartość START_TYPE wynosi "<start_type>"
- Wartość TERM_TYPE wynosi "<term_type>"
- Wartość PRUNE_TYPE wynosi "<prune_type>"

Objaśnienie: Jest to komunikat informacyjny wyświetlający nazwę serwera DB2 oraz opcje startowe programu przechwytyjącego zmiany (Capture).

W przypadku Capture for VSE and VM, ENQ_NAME to nazwa wykorzystywana podczas tworzenia blokady zapewniającej uruchomienie wyłącznie jednego programu przechwytyjącego zmiany (Capture) dla każdej bazy danych. W przypadku VM/ESA, nazwę blokady określa wartość parametru ENQ_NAME w pliku CAPTURE ASNPARMs.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0104I Change capture started for owner "<owner>", the table name is "<copy_table>" at log sequence number (LSN) "<log_sequence_number>".

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) został uruchomiony dla właściciela tabeli i nazwy tabeli z określonym kolejnym numerem protokołu (LSN). Komunikat ten jest wywoływany dla każdej tabeli wyjściowej, która modyfikuje program przechwytyjący zmiany (Capture). Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0105I Data that has been copied was pruned from the change data table and the unit-of-work table.

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0106I The Capture program is waiting for DB2 to come up.

Objaśnienie: Jeśli podczas pierwszego uruchomienia programu przechwytyjącego zmiany (Capture) DB2 nie jest jeszcze uruchomiony, program przechwytyjący zmiany (Capture) czeka na jego uruchomienie. Dopiero po uruchomieniu DB2 program przechwytyjący zmiany (Capture) tworzy połączenie i rozpoczyna przechwytywanie zmian.

Jeśli opcja NOTERM jest określona w parametrach wywołania programu przechwytyjącego zmiany (Capture), a DB2 zostanie poprawnie zakończony, program przechwytyjący zmiany (Capture) czeka na jego ponowne uruchomienie.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0110E Capture for OS/390 Storage Dump. The Control Address is "<address>".

Objaśnienie: Jest to komunikat informacyjny pojawiający się w przypadku wystąpienia istotnych

błędów na początku zrzutów pamięci. W momencie generowania zrzutu dla komunikatu, dane wyjściowe zrzutu znajdują się w zbiorze danych, którego nazwa jest określona przez CEEDUMP DDNAME dla wywołania JCL w programie przechwytyjącym zmiany (Capture) dla OS/390.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0115I **The warm start control information was not supplied. The routine name is “<routine>”; the table name is “<table_name>”.**

Objaśnienie: Brak tabeli gorącego startu lub tabela jest uszkodzona. Tabela ta umożliwia szybsze wykonanie gorącego startu. Program przechwytyjący zmiany (Capture) wykona gorący start.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0116I **The Capture program did not reinitialize the tuning parameters table. The routine name is “<routine>”; the table name is “<table_name>”.**

Objaśnienie: Została wydana komenda REINIT, ale parametry strojenia z tabeli parametrów strojenia są niedostępne. Poprzednie wartości parametrów strojenia zostały zachowane.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0117W **Warm start control information was not saved. The routine name is “<routine>”; the table name is “<table_name>”.**

Objaśnienie: Wystąpił błąd, który uniemożliwił zachowanie informacji gorącego startu w tabeli IBMSNAP_WARM_START. Istnieje możliwość wykonania gorącego startu, jednakże będzie on trwał znacznie dłużej, ponieważ zostaną użyte informacje z kopii zapasowej.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0121E **The Capture program warm start failed because existing data is too old. The Capture program will terminate.**

Objaśnienie: Czas informacji gorącego startu przekroczył LAG_LIMIT.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie; program przechwytyjący zmiany (Capture) zostanie zakończony, ponieważ określono WARMNS.

ASN0122E **An error occurred while reading the warm start information or DB2 log. The Capture program will terminate.**

Objaśnienie: Problem podczas pobierania informacji gorącego startu. Tabela gorącego startu jest niepoprawna lub, w przypadku OS/390, podczas wykonywania gorącego startu, w momencie odczytywania protokołu, wystąpił błąd IFI (Instrumentation Facility Interface).

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie; program przechwytyjący zmiany (Capture) zostanie zakończony, ponieważ podany został WARMNS.

ASN0123I **The highest log sequence number of a successfully captured log record is “<log_sequence_number>”.**

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) zapisał w tabeli gorącego startu najwyższy kolejny numer protokolowania (LSN). Jest to punkt, w którym program przechwytyjący zmiany (Capture) pomyślnie zakończył przetwarzanie danych protokołu.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie; komunikat ten towarzyszy zakończeniu.

ASN0124I **The prune command was accepted; the pruning action is queued.**

Objaśnienie: Administrator IBM Replication wprowadził skróconą komendę i program przechwytyjący zmiany (Capture) wprowadził żądanie do kolejki. Program przechwytyjący zmiany (Capture) skróci tabele zmian danych oraz tabele jednostek pracy.

Działanie użytkownika: Nie trzeba podejmować żadnych działań.

ASN0125I **The current log sequence number of successfully processed log records is “<log_sequence_number>”. The log timestamp is “<timestamp>”.**

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) przetwarza protokół DB2 od podanego numeru kolejnego.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0126E **The Capture program encountered a syntax error. The Capture program will terminate.**

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) napotkał niepoprawną kombinację parametrów wywołania.

Działanie użytkownika: Więcej informacji na temat składni komendy START zawierają części dotyczące przechwytywania oraz wprowadzania zmian dla danej platformy.

ASN0130I **The user requested that the Capture program start reading from the end of the DB2 log.**

Objaśnienie: W momencie wywołania programu przechwytyjącego zmiany (Capture) użytkownik podał parametr WRMSKPM.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0132I **The Capture program was invoked by asncopy with the mobile option.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0133I **The Capture program reached the end of the mobile transactions.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN0134E **The Capture program could not obtain the start of log information when it was invoked by asncopy with the mobile option.**

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) nie może znaleźć miejsca rozpoczęcia odczytu informacji w protokole.

Działanie użytkownika: Zaczekaj na kolejne komunikaty zawierające więcej szczegółowych informacji.

ASN0135E **The trial period for the Capture program has expired**

Objaśnienie: Zakończył się czas próbny produktu DB2 DataPropagator. Do momentu zamówienia i zainstalowania opcji licencji produktu DataPropagator dla DB2 for OS/390, nie można korzystać z tego produktu.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za zamawianie produktu DB2 DataPropagator.

ASN0136I **The trial version of Capture will end in *nn* days.**

Objaśnienie: Wykorzystywana jest wersja próbna produktu DB2 DataPropagator. Po upływie *nn* dni, nie będzie możliwości korzystania z DB2 DataPropagator, chyba że zostanie zainstalowana opcja licencji produktu DataPropagator dla DB2 for OS/390.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie; możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zamawianie produktu DB2 DataPropagator.

ASN0137E **The product registration module has unexpected content.**

Objaśnienie: Zawartość modułu rejestracji (ASNLPR61) dla opcji DB2 DataPropagator nie jest zgodna z wartością oczekiwaną dla tej wersji produktu DB2 DataPropagator. Nie jest możliwe korzystanie z

produktu, dopóki nie zostanie dostarczony poprawny moduł rejestracji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy opcja DB2 DataPropagator została zainstalowana bezbłędnie. Jeśli wystąpiły błędy, usuń ich przyczyny i spróbuj ponownie.

Jeśli opcja DB2 DataPropagator została zainstalowana bezbłędnie i masz poprawny dostęp do modułu rejestracji opcji (ASNLPR61), skontaktuj się z działem obsługi klienta IBM.

ASN0138E The product trial module has unexpected content.

Objaśnienie: Zawartość modułu próbnego DB2 DataPropagator nie jest zgodna z oczekiwaną dla tej wersji produktu DB2 DataPropagator. Nie jest możliwe korzystanie z produktu, dopóki nie zostanie dostarczony poprawny moduł próbny.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy opcja DB2 DataPropagator została zainstalowana bezbłędnie. Jeśli wystąpiły błędy, usuń ich przyczyny i spróbuj ponownie.

Jeśli opcja DB2 DataPropagator została zainstalowana bezbłędnie i masz do niej poprawny dostęp skontaktuj się z działem obsługi klienta IBM.

ASN0139E The Capture program could not open the trace file. The error is “<error_code>”.

Objaśnienie: Użytkownik podał opcję TRCFILE, ale program przechwytyjący zmiany (Capture) nie może otworzyć pliku śledzenia. Możliwe przyczyny, to:

- katalog określony w zmiennej środowiskowej ASNPATH jest niepoprawny,
- użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień do katalogu.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z programistą systemowym lub inżynierem serwisu IBM.

ASN0200E An incorrect parameter “<parameter>” was passed to the Capture program.

Objaśnienie: W przypadku VM/ESA, przyczyną może być jedna z następujących sytuacji:

- W wywołaniu komendy ASNCCP został podany niepoprawny parametr.
- Plik CAPTURE ASNPARMs zawierał niepoprawny parametr.
- W pliku RESID NAMES pod znacznikiem :RESID dla :DBNAME został podany niepoprawny parametr. a przykład RESID może być zbyt długi.

W przypadku VSE/ESA, w wywołaniu komendy ASNCCP został podany niepoprawny parametr.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy podane parametry są poprawne. Więcej informacji na temat składni komendy ASNCCP zawierają części dotyczące przechwytywania oraz wprowadzania zmian dla danej platformy.

ASN0201E The Capture program encountered a “<platform>” error. The routine name is “<routine>”; the function name is “<function>”; the return code is “<return_code>”.

Objaśnienie: Na maszynie VM:

- W przypadku funkcji LINK, wystąpił błąd programu przechwytyjącego zmiany (Capture) podczas próby wykonania LINK dla minidysków określonych w pliku *bazy danych* SQLFDEF.
Baza danych jest bazą danych określoną przez komendy SQLINIT lub SQLGLOB; domyślnie jest to SQLDBA.
- W przypadku błędów funkcji FSREAD, FSPOINT lub FSTATE, wystąpił błąd programu przechwytyjącego zmiany (Capture) podczas próby odczytu pliku CAPTURE ASNPARMs lub pliku *bazy danych* SQLFDEF.
- W przypadku funkcji XCIDRM, program przechwytyjący zmiany (Capture) nie mógł otrzymać ID zasobu, używanego jako blokady w celu zapewnienia uruchomienia wyłącznie jednego programu przechwytyjącego zmiany (Capture) dla każdej bazy danych DB2. Przyczyny wystąpienia błędu mogą być następujące:
 - maszyna wirtualna, w której uruchomiona jest aplikacja, nie ma uprawnień do połączenia z *IDENT,

- maszyna wirtualna, w której uruchomiona jest aplikacja, nie ma uprawnień do deklarowania zasobu.

Na maszynie VSE:

- W przypadku błędów funkcji GENCB, MODCB, OPEN, GET, CLOSE lub ENDREQ, program przechwytyjący zmiany (Capture) napotkał błąd podczas próby skonfigurowania lub odczytu protokołu bazy danych lub katalogu.
- W przypadku błędów funkcji GETVIS, FREEVIS lub XPCC, program przechwytyjący zmiany (Capture) napotkał błąd podczas próby wykonania jednej z tych funkcji.

Działanie użytkownika: Popraw błędy zgodnie z opisem w dokumentacji platformy. Na maszynie VM:

- W przypadku funkcji LINK, więcej informacji na temat zwracanych kodów można znaleźć w podręczniku VM/ESA CP Command and Utility Reference.
- W przypadku błędów funkcji FSREAD, FSPPOINT lub FSTATE, więcej informacji można znaleźć w podręczniku VM/ESA CMS Application Reference - Assembler.
- W przypadku funkcji XCIDRM, więcej informacji na temat zwracanych kodów można znaleźć w podręczniku VM/ESA CPI Communications User Guide.
- W przypadku innych funkcji, przejrzyj dokumentację komend i wspomaganie tworzenia aplikacji produktów dla odpowiednich platform systemowych.

Na maszynie VSE:

- W przypadku błędów funkcji GENCB, MODCM, OPEN, GET, CLOSE lub ENDREQ, więcej informacji na temat makroinstrukcji IBM VSE/VSAM można znaleźć w podręczniku VSE/ESA Messages and Codes Reference.
- W przypadku błędów funkcji GETVIS, FREEVIS lub XPCC, więcej informacji można znaleźć w podręczniku VSE/ESA Systems Macro Reference.

ASN0202E The USERID parameter was not specified.

Objaśnienie: Parametr USERID jest wymagany w polu PARM= instrukcji sterującej zadania EXEC podczas przebiegu programu przechwytyjącego zmiany (Capture).

Działanie użytkownika: Dodaj parametr USERID=, podając ID użytkownika i hasło w polu PARM=, a następnie uruchom zadanie ponownie.

ASN0203I Łączenie z "<nazwa_dysku>" minidysk"<właściciel_dysku>" jako "<vdev>"

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) wykona komendę wewnętrznego połączenia punktu kontrolnego z podanym minidyskiem bazy danych.

Działanie użytkownika: Jeśli pojawił się znak zachęty, wprowadź hasło minidysku.

Komunikaty programu wprowadzającego zmiany (Apply)

ASN1000S An internal error occurred for message number “<number>”. Its substitution fields are “<substitution_field_1>”, “<substitution_field_2>”, “<substitution_field_3>”, “<substitution_field_4>”, “<substitution_field_5>”, “<substitution_field_6>”, and “<substitution_field_7>”. The error code is “<error_code>”. The return code is “<return_code>”.

Objaśnienie: Plik komunikatów programu wprowadzającego zmiany (Apply) został niepoprawnie zainstalowany.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z zawartych w tym podręczniku informacji na temat instalacji i konfigurowania dla odpowiedniej platformy systemowej. Sprawdź, czy plik komunikatów został zainstalowany w odpowiednim katalogu. Jeśli tak, skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN1001E The Apply program encountered an SQL error.

Parametry:

- Wartość ERRCODE wynosi “<error_code>”
- Wartość SQLSTATE wynosi “<sqlstate>”
- Wartość SQLCODE wynosi “<sqlcode>”
- Wartość SQLERRM wynosi “<sqlerrm>”
- Wartość SQLERRP wynosi “<sqlerrp>”,
- nazwą serwera jest “<nazwa_serwera>”
- nazwą tabeli jest “<nazwa_tabeli>”

Objaśnienie: Błąd podczas wykonywania instrukcji SQL.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z opisów komunikatów bazy danych dla SQL.

ASN1002E The “<table_name>” could not be locked. ERRCODE is “<error_code>”, SQLSTATE is “<sqlstate>”, SQLCODE is “<sqlcode>”, SQLERRM is “<sqlerrm>”, SQLERRP is “<sqlerrp>”, server name is “<server_name>”, table name is “<table_name>”

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie może zablokować tabeli.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z komunikatów bazy danych.

ASN1003E The Apply program could not connect to the server “<server>”.

Parametry:

- kodem błędu jest “<kod_błędu>”
- Wartość SQLSTATE wynosi “<sqlstate>”
- Wartość SQLCODE wynosi “<sqlcode>”
- Wartość SQLERRM wynosi “<sqlerrm>”
- Wartość SQLERRP wynosi “<sqlerrp>”,

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) próbował połączyć się z bazą danych i odebrał kod błędu. Albo baza danych jest nieaktywna, albo jest z nią połączonych zbyt wielu użytkowników.

Działanie użytkownika: Jeśli uruchamiasz program wprowadzający zmiany (Apply) w DB2 UDB for UNIX lub w DataJoiner for UNIX, to sprawdź, czy zmienna środowiskowa LIBPATH jest ustawiona na to środowisko, w którym uruchamiany jest program wprowadzający zmiany (Apply). Więcej informacji zawiera podręcznik *Replication Guide and Reference*.

Skorzystaj z opisów komunikatów bazy danych dla SQL.

ASN1004I The trial version of Apply will end in *nn* days.

Objaśnienie: Wykorzystywana jest wersja próbna produktu DB2 DataPropagator. Po upływie *nn* dni, nie będzie możliwości korzystania z DB2 DataPropagator, chyba że zostanie zainstalowana opcja licencji produktu DataPropagator dla DB2 for OS/390.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie; możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zamawianie produktu DB2 DataPropagator.

ASN1005E The trial period for the Apply program has expired

Objaśnienie: Zakończył się czas próbny produktu DB2 DataPropagator. Do momentu zamówienia i zainstalowania opcji licencji produktu DataPropagator dla DB2 for OS/390, nie można korzystać z tego produktu.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za zamawianie produktu DB2 DataPropagator.

ASN1006E The product registration module has unexpected content.

Objaśnienie: Zawartość modułu rejestracji (ASNAPR61) dla opcji DB2 DataPropagator nie jest zgodna z oczekiwaną wartością dla tej wersji produktu DB2 DataPropagator. Nie jest możliwe korzystanie z produktu, dopóki nie zostanie dostarczony poprawny moduł rejestracji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy opcja DB2 DataPropagator została zainstalowana bezbłędnie. Jeśli wystąpiły błędy, usuń ich przyczyny i spróbuj ponownie.

Jeśli opcja DB2 DataPropagator została zainstalowana bezbłędnie i masz poprawny dostęp do modułu rejestracji opcji (ASNAPR61), skontaktuj się z działem obsługi klienta IBM.

ASN1007E The product trial module has unexpected content.

Objaśnienie: Zawartość modułu próbnego DB2 DataPropagator nie jest zgodna z oczekiwaną dla tej wersji produktu DB2 DataPropagator. Nie jest możliwe korzystanie z produktu, dopóki nie zostanie dostarczony poprawny moduł próbny.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy opcja DB2 DataPropagator została zainstalowana bezbłędnie. Jeśli wystąpiły błędy, usuń ich przyczyny i spróbuj ponownie.

Jeśli opcja DB2 DataPropagator została zainstalowana bezbłędnie i masz do niej poprawny dostęp skontaktuj się z działem obsługi klienta IBM.

ASN1008E The subscription set with Apply qualifier “<qualifier>” and set name “<set_name>” is not defined correctly. ERRCODE is %3.

Objaśnienie: Zestaw subskrypcji nie został poprawnie zdefiniowany.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy kolumna WHOS_ON_FIRST w ASN.IBMSNAP_SUBS_SET została podana poprawnie.

ASN1009E There is no subscription set defined for Apply qualifier “<qualifier>”.

Objaśnienie: Nie ma zdefiniowanego zestawu subskrypcji dla kwalifikatora programu wprowadzającego zmiany (Apply) “<qualifier>”.

Działanie użytkownika: Zdefiniuj co najmniej jeden zestaw subskrypcji dla kwalifikatora programu wprowadzającego zmiany (Apply) “<qualifier>”.

ASN1010E The Apply program could not insert row “<row>” into the audit trail table due to the following error: “<error_code>”.

Objaśnienie: Jest to kod powrotu SQL oznaczający, że tabela rejestracji zdarzeń nie została skonfigurowana w sposób określony w części *Replication Guide and Reference*.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z podręcznika *Replication Guide and Reference* oraz z podręcznika języka SQL dla bazy danych.

ASN1011E The copy request has incompatible source and target attributes. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Jest to kod błędu SQL oznaczający, że atrybuty tabeli docelowej muszą być zgodne z atrybutami tabeli źródłowej.

Działanie użytkownika: Aby zapewnić zgodność atrybutów tabeli źródłowej i docelowej, skorzystaj z kolumny BASE_STRUCTURE w tabeli rejestru.

**ASN1012E The source table structure is invalid.
The error code is “<error_code>”.**

Objaśnienie: Jest to kod powrotu SQL oznaczający, że struktura tabeli źródłowej w tabeli rejestru nie została skonfigurowana zgodnie z kolumną SOURCE_STRUCTURE w tabeli rejestru.

Działanie użytkownika: Aby zapewnić poprawność struktur tabel źródłowych, skorzystaj z podręcznika *Replication Guide and Reference*, gdzie zawarty jest opis kolumny SOURCE_STRUCTURE z tabeli rejestru.

**ASN1013E The target table structure is invalid.
The error code is “<error_code>”.**

Objaśnienie: Struktura tabeli docelowej zawarta w docelowej składowej tabeli subskrypcji (ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR) jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Aby zapewnić poprawność struktur tabel docelowych, skorzystaj z podręcznika *Replication Guide and Reference*.

**ASN1014E The Apply program could not find a source for the copy request because it could not find the change data table.
The error code is “<error_code>”.**

Objaśnienie: Tabela zmian danych nie została zdefiniowana w tabeli rejestru, ponieważ program wprowadzający zmiany (Apply) nie znalazł nazwy tabeli zmian danych w tabeli rejestru lub tabela źródłowa nie została poprawnie zarejestrowana.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z podręcznika *Replication Guide and Reference* i sprawdź, czy tabela zmian danych jest poprawnie zdefiniowana w tabeli rejestru (ASN.IBMSNAP_REGISTER CD_OWNER, CD_TABLE).

ASN1015I The Apply program is waiting for the program przechwytyjący zmiany (Capture) at server “<server_name>” to advance the global SYNCHTIME. Verify that the Capture program is running.

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

**ASN1016I Refresh copying has been disabled.
The error code is “<error_code>”.**

Objaśnienie: Podczas próby wykonania pełnego odświeżania, w programie wprowadzającym zmiany (Apply) wystąpił błąd. Kolumna DISABLE_REFRESH tabeli rejestru była włączona.

Działanie użytkownika: Wyłącz kolumnę DISABLE_REFRESH lub wykonaj odświeżanie ręcznie.

ASN1017E Apply could not find any target column names. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie mógł znaleźć żadnej kolumny w tabeli subskrypcji kolumn ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS.

Działanie użytkownika: Aby ponownie zdefiniować subskrypcję replikacji, skorzystaj z rozdziału “Defining Replication Subscriptions”.

ASN1018I The Apply program is processing subscription set “<set_name>” (“<whos_on_first>”). (“<set_number>” of “<total_sets>”).

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1019E The target table does not have any key columns. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie znalazł nazw kolumn wchodzących w skład klucza podstawowego.

Działanie użytkownika: Aby ponownie zdefiniować opis replikacji, skorzystaj z rozdziału “<Defining Replication Descriptions>”.

ASN1020S **The Apply program could not reserve a storage block. The error code is “<error_code>”.**

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie mógł uzyskać wymaganej ilości pamięci.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN1021S **The Apply program could not read the work file. The error code is “<error_code>”.**

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie mógł odczytać pliku roboczego z powodu błędu systemowego.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy przyczyną problemu jest brak uprawnień dostępu, czy brak miejsca na dysku, a następnie skontaktuj się z administratorem systemu, aby poprawić błąd.

ASN1022S **The Apply program could not write into the work file. The error code is “<error_code>”.**

Objaśnienie: Użytkownik nie ma właściwych uprawnień dostępu do jednego lub wszystkich plików, lub po zapisaniu do pliku docelowego zostało zbyt mało miejsca na dysku.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy przyczyną problemu jest brak uprawnień dostępu, czy brak miejsca na dysku, a następnie skontaktuj się z administratorem systemu, aby poprawić błąd.

ASN1023S **The Apply program could not open the work file. The error code is “<error_code>”.**

Objaśnienie: Nie można otworzyć pliku roboczego za pomocą programu wprowadzającego zmiany (Apply).

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN1024S **The Apply program could not close the work file. The error code is “<error_code>”.**

Objaśnienie: Nie można zamknąć pliku roboczego za pomocą programu wprowadzającego zmiany (Apply).

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN1025I **The Apply program completed processing for subscription set “<set_name>” (“<whos_on_first>”). The return code is “<return_code>”.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1026I **The Apply program encountered an error while trying to bind. SQLSTATE is “<sqlstate>”, SQLCODE is “<sqlcode>”.**

Objaśnienie: Podczas wykonywania powiązania wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z komunikatów bazy danych.

ASN1029E **The SQL statement could not execute. The error code is “<error_code>”.**

Objaśnienie: Wykonanie instrukcji SQL wydanej przez użytkownika nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z SQLSTATE, SQLCODE, SQLERR0 i SQLERRM z tabeli historii wprowadzania zmian oraz z podręcznika języka SQL dla bazy danych.

ASN1030S **The Apply program encountered an OS/2 error. The error code is “<error_code>”; the return code is “<return_code>”.**

Objaśnienie: Wykonanie funkcji API OS/2 nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Więcej informacji na temat kodów powrotu można znaleźć w podręczniku OS/2 WARP Control Program Programming Reference.

ASN1031E The SQL statement is empty. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Instrukcja SQL jest pustym ciągiem znaków.

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawną instrukcję SQL.

ASN1032S The Apply program log file could not be opened. The error code is “<error_code>”; the return code is “<return_code>”.

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie może otworzyć pliku protokołu.

Działanie użytkownika: Aby otrzymać więcej informacji na temat kodów powrotu, skorzystaj z podręcznika OS/2 WARP Control Program Programming Reference lub z biblioteki systemowej odpowiedniej dla danej platformy.

ASN1033E The Apply program could not write to the Apply log file. The error code is “<error_code>”; the return code is “<return_code>”.

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie może dopisać pozycji do pliku protokołu.

Działanie użytkownika: Aby otrzymać więcej informacji na temat kodów powrotu, skorzystaj z podręcznika OS/2 WARP Control Program Programming Reference lub z biblioteki systemowej odpowiedniej dla danej platformy.

ASN1034E Stored procedures are not supported in DB2 for MVS/ESA V3. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Wersja 3 produktu DB2 nie obsługuje wywołań procedur zapisanych w bazie.

Działanie użytkownika: Usuń z tabeli instrukcji (ASN.IBMSNAP_SUBS_STMT), instrukcje CALL dla procedur zapisanych w bazie.

ASN1035E The Apply program could not access the subscription columns table.

Parametry:

- kodem błędu jest “<kod_błędu>”
- Wartość SQLSTATE wynosi “<sqlstate>”
- Wartość SQLCODE wynosi “<sqlcode>”
- Wartość SQLERRM wynosi “<sqlerrm>”
- Wartość SQLERRP wynosi “<sqlerrp>”
- nazwą serwera jest “<nazwa_serwera>”
- nazwą tabeli jest “<nazwa_tabeli>”

Objaśnienie: Błąd podczas wykonywania instrukcji SQL.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z opisów komunikatów bazy danych dla SQL.

ASN1036E The column type “<col_type>” for expression “<expression>” is invalid. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Wartość kolumny COL_TYPE w tabeli subskrypcji kolumn jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Zmień wartość na A, B, C, F lub R.

ASN1037E The Apply program could not obtain the date and time. The error code is “<error_code>”; the return code is “<return_code>”.

Objaśnienie: Wykonanie funkcji API dla OS/2 DosGetDateTime nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Więcej informacji na temat kodów powrotu można znaleźć w podręczniku OS/2 WARP Control Program Programming Reference.

ASN1038E No column names or expressions were specified in the subscription columns table.

Objaśnienie: Instrukcja kopiowania wymaga określenia nazw kolumn lub wyrażeń.

Działanie użytkownika: Więcej informacji na temat wymagań definicji subskrypcji można znaleźć w podręczniku *Replication Guide and Reference*.

ASN1039S **The Apply program plan, “<plan_name>”, could not be opened.**

Parametry:

- kodem błędu jest “<kod_błędu>”
- kodem powrotu jest “<kod_powrotu>”.
- kodem przyczyny jest “<kod_przyczyny>”

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie mógł otworzyć projektu.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z Apply for OS/390 Program Directory.

ASN1040S **The Apply program encountered an OS/390 error. The error code is “<error_code>”; the return code is “<return_code>”.**

Objaśnienie: Wykonanie operacji systemowej OS/390 zakończyło się niepomyślnie.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z informacji zawartych w bibliotece systemowej OS/390.

ASN1041I **The Apply program was started using subsystem name: “<subsystem>”.**

Objaśnienie: Nie jest to komunikat o błędzie, jednak warto sprawdzić, czy wyświetlana nazwa podsystemu jest poprawna.

Działanie użytkownika: Sprawdź poprawność nazwy podsystemu.

ASN1042W **There are too many invocation parameters.**

Objaśnienie: Podczas wywołania programu wprowadzającego zmiany (Apply) użytkownik podał zbyt dużo parametrów.

Działanie użytkownika: Więcej informacji na temat właściwej liczby parametrów zawierają części dotyczące przechwytywania oraz wprowadzania zmian odpowiednie dla danej platformy.

ASN1043E **There is already one Apply instance running with this Apply program qualifier “<qualifier>”. The error code is “<error_code>”; the reason code is “<reason_code>”.**

Objaśnienie: Próba weryfikacji zakończyła się niepomyślnie.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy wyłącznie jedna instancja programu wprowadzającego zmiany (Apply) działa na danym ID użytkownika w danym podsystemie lub bazie danych.

ASN1044I **The Apply program will become inactive for “<number>” minutes and “<number>” seconds.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1045I **The Apply program was started using database “<database>”.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie, chyba że baza danych wyświetlana w komunikacie jest niewłaściwa.

ASN1046S **The Apply program libraries are not authorized for the Authorized Program Facility (APF).**

Objaśnienie: Biblioteki programu wprowadzającego zmiany (Apply) muszą mieć uprawnienie do APF.

Działanie użytkownika: Nadaj uprawnienia bibliotekom Apply .

ASN1048E **The execution of a copy statement failed. See the Apply trail table for full details: “<text>”**

Objaśnienie: Instrukcja kopiowania nie mogła zostać wykonana. Pole komunikatu “<text>” zawiera informacje na temat “<copy_server>”, “<copy_owner, copy_table, stmt_number>” i “<cntl_server>”.

Działanie użytkownika: Aby określić, dlaczego wykonanie instrukcji kopiowania zakończyło się niepomyślnie, sprawdź pola APPERRM w tabeli rejestracji zdarzeń.

ASN1049S **The Apply program encountered a system error. The error code is “<error_code>”. The return code is “<return_code>”.**

Objaśnienie: Wykonanie operacji systemowej zakończyło się niepomyślnie.

Działanie użytkownika: Zajrzyj do odpowiednich dla danej platformy informacji biblioteki systemowej.

ASN1050E **The Apply program encountered an invalid operation while updating the target table. The error code is “<error_code>”. The invalid operation to be applied is “<operation>”.**

Objaśnienie: Operacja pobrania wiersza z tabeli źródłowej nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN1051E **The Apply program detected a gap between the source “<source>” table and the target table. The error code is “<error_code>”.**

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) zagubił zmienione dane przed ich skopiowaniem przez program wprowadzający zmiany (Apply). Na przykład program przechwytyjący zmiany (Capture) mógł wykonać zimny start.

Działanie użytkownika: Sprawdź tabele sterujące, aby określić przyczynę zaistniałego problemu. Przed usunięciem tabel sterujących i ich ponownym zdefiniowaniem, wykonaj odpowiednie działania, aby zachować integralność danych.

ASN1052E **The Apply program could not find the ASNLOAD program.**

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie może znaleźć programu ASNLOAD w bieżącym katalogu.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy ASNLOAD znajduje się w katalogu, z którego wywołujesz program wprowadzający zmiany (Apply).

ASN1053E **The execution of the ASNLOAD program failed. The return code is “<return_code>”.**

Objaśnienie: W programie ASNLOAD wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z plików komunikatów utworzonych przez narzędzia EXPORT i IMPORT. Pamiętaj, że nazwy tych plików są różne dla Apply for OS/2 i Apply for AIX.

ASN1054S **The Apply program could not find the registration information for source owner “<src_ownr>”, source table “<src_tbl>”, and source view qualifier “<src_view_qual>”.**

Objaśnienie: The source table registration is incorrect or incomplete.

Działanie użytkownika: Usuń i ponownie wykonaj rejestrację. Upewnij się także, że informacja o rejestracji znajduje się zarówno w tabeli rejestrów, jak i w przycinanej tabeli sterującej.

ASN1055S **The Apply program could not find the prune control information for source owner “<src_ownr>”, source table “<src_tbl>”, source view qualifier “<src_view_qual>”, target owner “<tgt_ownr>”, and target table “<tgt_tbl>”.**

Objaśnienie: Rejestracja tabeli źródłowej jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Usuń i ponownie wykonaj rejestrację.

ASN1056E The Apply program could not connect to the server due to lack of user ID/password. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie mógł odnaleźć hasła i ID użytkownika do połączenia się z serwerem.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy istnieje hasło programu wprowadzającego zmiany (Apply). Jeśli używasz DB2 Universal Database Satellite Edition, sprawdź, czy hasło i ID użytkownika zostały zdefiniowane dla systemów klientów.

ASN1057E The Apply program could not read the password in the Apply password file. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie znalazł hasła.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz korzystać ze schematu AUTHENTICATION=SERVER, musisz dostarczyć hasło zgodnie z opisem zawartym w części na temat programu wprowadzającego zmiany (Apply) rozdziału dotyczącego przechwytywania i wprowadzania zmian odpowiedniego dla danej platformy.

ASN1058E The Apply program could not close the password file. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Nie można zamknąć pliku hasła za pomocą programu wprowadzającego zmiany (Apply).

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN1059E The Apply program detected invalid syntax for line “<line>” in the password file. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie rozpoznał wiersza w pliku hasła.

Działanie użytkownika: Popraw błąd składni w pliku z hasłem. Więcej informacji zawiera część na temat programu wprowadzającego zmiany (Apply) rozdziału

dotyczącego przechwytywania i wprowadzania zmian odpowiedniego dla danej platformy.

ASN1060E The dynamic allocation for the temporary work file failed. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Błąd systemowy podczas dynamicznego przydziału pamięci.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN1061E An invalid keyword parameter was specified. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Niepoprawnie podany parametr wywołania został zignorowany przez program wprowadzający zmiany (Apply).

Działanie użytkownika: Popraw parametr wywołania. Więcej informacji zawiera część na temat programu wprowadzającego zmiany (Apply) rozdziału dotyczącego przechwytywania i wprowadzania zmian odpowiedniego dla danej platformy.

ASN1063E A subscription set cannot have more than 200 members. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Przekroczona została maksymalna dopuszczalna liczba 200 subskrypcji.

Działanie użytkownika: Usuń nadmiarowe podzbiory z subskrypcji.

ASN1066S An internal Apply program error occurred. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny programu wprowadzającego zmiany (Apply).

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN1067E The Apply program has detected update conflicts and compensated rejected transactions. See the unit-of-work table for details. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Kilka aplikacji pochodzących z różnych miejsc zmodyfikowało ten sam wiersz w tabeli. Niektóre transakcje zostały odrzucone i skompresowane.

Działanie użytkownika: Więcej szczegółów znajdziesz w tabeli ASN.IBMSNAP_UOW.

ASN1068E The Apply program has deactivated the subscription due to a RI violation. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Podczas kopiowania danych z tabeli źródłowej do repliki została naruszona spójność referencyjna. Program wprowadzający zmiany (Apply) zakończył działanie, natomiast subskrypcje zostały zlikwidowane.

Działanie użytkownika: Popraw błąd związany ze spójnością referencyjną i uaktywnij subskrypcje.

ASN1069E The Apply program has detected a referential integrity violation and compensated the rejected transactions. See the unit-of-work table for more details. The error code is “<error-code>”.

Objaśnienie: Podczas replikacji danych z repliki do tabeli użytkowników została naruszona spójność referencyjna.

Działanie użytkownika: Więcej szczegółów można znaleźć w tabeli jednostek pracy.

ASN1070E The Apply program could not lock the target table.

Parametry:

- Wartość ERRCODE wynosi “<error_code>”
- Wartość SQLSTATE wynosi “<sqlstate>”
- Wartość SQLCODE wynosi “<sqlcode>”
- Wartość SQLERRM wynosi “<sqlerrm>”
- Wartość SQLERRP wynosi “<sqlerrp>”

- nazwą serwera jest “<nazwa_serwera>”
- nazwą tabeli jest “<nazwa_tabeli>”

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) może zablokować table docelowe dopiero po sprawdzeniu konfliktów aktualizacji.

Działanie użytkownika: Zanim uruchomisz program wprowadzający (Apply) zmiany sprawdź, czy wszystkie table docelowe są dostępne.

ASN1071E The Apply program has detected an error while reading the temporary work file. The error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Podczas czytania tymczasowego pliku roboczego został wykryty błąd przez programu wprowadzającego zmiany (Apply).

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN1072E The Apply program could not find the ASNDONE program.

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie mógł znaleźć zewnętrznego programu obsługi użytkownika ASNDONE.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy program ASNDONE znajduje się w odpowiednim katalogu.

ASN1073E The execution of the ASNDONE program failed. The return code is “<return_code>”.

Objaśnienie: Błąd podczas wywołania zewnętrznego programu obsługi użytkownika ASNDONE.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN1074E The Apply program could not find the ASNDLCOPY program.

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) nie znalazł programu ASNDLCOPY w bieżącej ścieżce wyszukiwania.

Działanie użytkownika: Dodaj program

ASNDLCOPY do ścieżki wyszukiwania i ponownie uruchom program Apply.

ASN1075E The ASNDLCOPY program failed. The return code is “<error-code>”.

Objaśnienie: W programie ASNDLCOPY wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: W celu uzyskania szczegółowych informacji sprawdź plik protokołu utworzony przez program ASNDLCOPY. Nazwą pliku protokołu jest asndlxxxx.log.

ASN1076E The Apply program cannot read the format of the result file that was generated by the ASNDLCOPY program.

Objaśnienie: Plik wyników utworzony przez program ASNDLCOPY nie jest we właściwym formacie.

Działanie użytkownika: Jeśli program ASNDLCOPY był modyfikowany, sprawdź czy Twoje zmiany nie są przyczyną wystąpienia niepoprawnego formatu. Jeśli Twoje zmiany nie są przyczyną problemu, sprawdź czy komputer ma wystarczającą ilość pamięci do utworzenia pliku rezultatów.

ASN1077S The Apply program encountered an invalid DATALINK column value while updating the target table. The error code is “<error-code>”.

Objaśnienie: Pole kolumny DATALINK z wiersza pobranego z tabeli źródłowej jest niepoprawne.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą oprogramowania IBM.

ASN1097I The Apply program stopped due to the above error.

Objaśnienie: Poprzedni błąd spowodował zatrzymanie programu wprowadzającego zmiany (Apply).

Działanie użytkownika: Napraw błąd opisany w poprzednim komunikacie.

ASN1100I A user has stopped the Apply program.

Objaśnienie: Użytkownik wydał komendę STOP zatrzymującą program wprowadzający zmiany (Apply).

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1109I Not all of the Jet database changes are applied due to an RI violation.

Objaśnienie: Istnieje co najmniej jedna zmiana w tabeli listy docelowej wiersza repliki, która narusza integralność referencyjną tabeli źródłowej.

Działanie użytkownika: Więcej informacji zawierają tabele IBMSNAP_ERROR_INFO i IBMSNAP_ERROR_MESSAGE.

ASN1110I The Apply program created Jet database “<db_name>”.

Objaśnienie: Została utworzona docelowa baza danych <db_name>.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1111I The Apply program converted Jet Database “<db_name>” to a Design Master.

Objaśnienie: Podana baza danych jest obecnie bazą Design Master, z której zostaną utworzone wszystkie repliki Microsoft Jet.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1115I ODBC call was successful with sqlcode “<sqlcode>”, sqlstate “<sqlstate>”, and message “<message>”.

Objaśnienie: Wywołanie ODBC zakończyło się poprawnie, ale komunikat został wyświetlony. Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1116E ODBC call failed. sqlcode “<sqlcode>”, sqlstate “<sqlstate>”, and message “<message>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas wykonywania operacji ODBC na sterowniku ODBC dla DB2 lub sterowniku ODBC MS Jet.

Działanie użytkownika: Więcej informacji zawiera dokumentacja odpowiednia dla danego ODBC.

ASN1130E Execution of DAO call failed. ERRCODE “<error_code>”, DAO error number “<error_number>”, and DAO error message “<error_message>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas wykonania Microsoft Data Access Object (DAO).

Działanie użytkownika: Więcej informacji zawiera dokumentacja Microsoft DAO.

ASN1135E File operation failed. File name is “<file_name>”, error code is “<error_code>”.

Objaśnienie: Nie powiodła się operacja otwarcia, odczytu lub zapisu.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy użytkownik ma uprawnienia do tej operacji na pliku. Sprawdź także, czy w systemie znajduje się wystarczająca ilość wolnej przestrzeni dyskowej.

ASN1200I The asncopy program completed.

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1201S Place holder for generic message - internal error.

Objaśnienie: Program asncopy wykrył błąd SQL.

Parametry:

- Wartość ERRCODE wynosi “<error_code>”
- Wartość SQLSTATE wynosi “<sqlstate>”

- Wartość SQLCODE wynosi “<sqlcode>”
- Wartość SQLERRM wynosi “<sqlerrm>”
- Wartość SQLERRP wynosi “<sqlerrp>”
- nazwą serwera jest “<nazwa_serwera>”
- nazwą tabeli jest “<nazwa_tabeli>”

Działanie użytkownika: Skorzystaj z opisów komunikatów bazy danych dla SQL.

ASN1202E The asncopy program encountered an SQL error. ERRCODE is “<error code>”, SQLSTATE is “<sqlstate>”, SQLCODE is “<sqlcode>”, SQLERRM is “<sqlerrm>”, SQLERRP is “<sqlerrp>”, table name is “<table name>”.

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1203I The asncopy program was stopped by the user.

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1204E The asncopy program encountered an incorrect keyword. The keyword is “<keyword>”.

Objaśnienie: Parametr został wprowadzony niepoprawnie.

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawnie parametr i wykonaj komendę ponownie.

ASN1205E The asncopy program terminated due to a Capture program error.

Objaśnienie: W programie przechwytyjącym zmiany (Capture) wystąpiła niezgodność, która spowodowała zatrzymanie programu asncopy.

Działanie użytkownika: Aby określić przyczynę błędu, skorzystaj z wyników monitorowania

wygenerowanych przez program przechwytyjący zmiany (Capture) (ASN.IBMSNAP_TRACE) lub z protokołu błędów programu asncopy.

ASN1206E The asncopy program terminated due to an Apply program error.

Objaśnienie: W programie wprowadzającym zmiany (Apply) wystąpiła niezgodność, która spowodowała zatrzymanie programu asncopy.

Działanie użytkownika: Aby określić przyczynę błędu, skorzystaj z tabeli historii wprowadzania zmian lub z protokołu błędów programu asncopy.

ASN1207E The subscription for "<subscription>" was not activated.

Objaśnienie: Wybrana subskrypcja jest nieaktywna.

Działanie użytkownika: Uaktywnij subskrypcję lub wybierz inną.

ASN1208E The asncopy program could not find the subscription for set "<set>".

Objaśnienie: Wybrana subskrypcja nie istnieje.

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawną subskrypcję.

ASN1209E The asncopy program could not find any eligible subscription.

Objaśnienie: Nie podano nazwy subskrypcji lub podane nazwy są niepoprawne.

Działanie użytkownika: Sprawdź nazwy subskrypcji i upewnij się, czy poprawnie wprowadzono co najmniej jedną z nich.

ASN1210E An Apply qualifier must be specified following the keyword -q.

Objaśnienie: Po parametrze q musisz podać kwalifikator Apply.

Działanie użytkownika: Po parametrze q podaj kwalifikator Apply.

ASN1211E Set names must be specified following the keyword "<keyword>".

Objaśnienie: Po parametrach (O, U, D lub S) należy podać nazwy zbiorów.

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie program asncopy, podając parametr, a następnie nazwy zbiorów.

ASN1212E A read-only set name "<set_name>" is found following the keyword "<keyword>".

Objaśnienie: Po parametrach U lub D została podana nazwa zbioru przeznaczonego tylko do odczytu.

Działanie użytkownika: Dla parametrów U i D podaj tylko nazwę repliki.

ASN1214E The set name "<set_name>" is specified more than once.

Objaśnienie: Nazwa zbioru nie może występować na więcej niż jednej liście.

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie program asncopy i sprawdź, czy każda nazwa zbioru występuje na każdej liście tylko raz.

ASN1221I Set "<set_name>" has been successfully refreshed with "<number>" rows at "<time>".

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1222I Set "<set_name>" has successfully inserted "<number>" rows, deleted "<number>" rows, updated "<number>" rows at "<time>".

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1223E **The Apply program could not copy for set “<set_name>”.**

Objaśnienie: Podczas kopiowania w programie wprowadzającym zmiany (Apply) wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Aby określić przyczynę błędu, skorzystaj z tabeli historii wprowadzania zmian lub z protokołu błędów programu asncopy.

ASN1230S **The asncopy program encountered a system error. The error code is “<error_code>”and the return code is “<return_code>”.**

Objaśnienie: W programie asncopy wystąpił błąd bazy danych.

Działanie użytkownika: Prześledź warunki wystąpienia błędu i skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN1240E **A system error has been detected. The error code is “<error_code>”, return code is “<return_code>”.**

Objaśnienie: W programie asncopy wystąpił błąd bazy danych.

Działanie użytkownika: Prześledź warunki wystąpienia błędu i skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

ASN1242E **A SQL error occurred. ERRCODE is “<error_code>”, SQLSTATE is “<sqlstate>”, SQLCODE is “<sqlcode>”, SQLERRM is “<sqlerrm>”, SQLERRP is “<sqlerrp>”, table name is “<table_name>”.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

ASN1243E **There is no eligible subscription in the ASN.IBMSNAP_SUBS_SET table.**

Objaśnienie: Nie została wybrana żadna subskrypcja, albo kwalifikator programu wprowadzającego zmiany (Apply) jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Sprawdź nazwy subskrypcji i kwalifikator programu wprowadzającego zmiany (Apply).

ASN1244E **User has not selected any set.**

Objaśnienie: Z okna dialogowego ASNMobil nie został wybrany żaden zestaw subskrypcji.

Działanie użytkownika: Wybierz co najmniej jeden zestaw z okna dialogowego ASNMobil.

ASN1303E **The ASNSAT program encountered an incorrect invocation keyword. The keyword is “<keyword>”.**

Objaśnienie: Został podany nieznan parameter parametru.

Działanie użytkownika: Podaj poprawną wartość parametru.

ASN1304E **The ASNSAT program terminated due to a Capture error.**

Objaśnienie: Program przechwytyjący zmiany (Capture) zwrócił błąd.

Działanie użytkownika: Określ błąd na podstawie pliku protokołu programu przechwytyjącego zmiany (Capture).

ASN1305E **The ASNSAT program terminated due to an Apply error.**

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) zwrócił błąd.

Działanie użytkownika: Określ błąd na podstawie pliku protokołu programu wprowadzającego zmiany (Apply).

ASN1309E Cannot find default control database name.

Objaśnienie:

Satelitarne:

Domyślny serwer sterujący, SATCTLDB, nie został znaleziony w katalogu bazy danych.

Niesatelitarny:

Użytkownik nie podał nazwy domyślnego serwera sterującego w DB2DBDFT.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę serwera sterującego po parametrze -n.

ASN1310E The ASNSAT program encountered a system error while attempting to invoke the Capture program. Return code is "<return_code>".

Objaśnienie: Podczas wywoływania asncep wystąpił błąd systemu operacyjnego.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy program przechwytyjący zmiany (Capture) znajduje się na ścieżce wykonania.

ASN1311E The ASNSAT program encountered a system error while attempting to invoke the Apply program. Return code is "<return_code>".

Objaśnienie: Podczas wywoływania asnapply wystąpił błąd systemu operacyjnego.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy program wprowadzający zmiany (Apply) znajduje się na ścieżce wykonania.

ASN1312E The default target server, DB2DBDFT, is not set.

Objaśnienie: Użytkownik nie podał nazwy serwera docelowego i program ASNSAT nie może określić domyślnej nazwy bazy danych z DB2DBDFT.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę serwera docelowego po parametrze -t.

ASN1314E An SQL error occurred while ASNSAT was getting the default Apply qualifier. SQLSTATE is "<sqlstate>", SQLCODE is "<sqlcode>".

Objaśnienie: Użytkownik nie podał kwalifikatora programu wprowadzającego zmiany (Apply). Podczas przeszukiwania rejestru specjalnego USER, program ASNSAT napotkał na błąd.

Działanie użytkownika: Podaj kwalifikator programu wprowadzającego zmiany (Apply) po parametrze -q.

ASN1315E Cannot connect to database server. SQLSTATE is "<sqlstate>", SQLCODE is "<sqlcode>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas próby połączenia się z docelową bazą danych.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z komunikatów bazy danych.

ASN1316E ASNSAT encountered an error while trying to bind. The SQLSTATE is "<sqlstate>", SQLCODE is "<sqlcode>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas próby automatycznego powiązania.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy w katalogu sqllib\bnd znajduje się plik powiązań.

ASN1317E An SQL error occurred while ASNSAT was getting the CD_TABLE value from ASN.IBMSNAP_REGISTER table. SQLSTATE is "<sqlstate>", SQLCODE is "<sqlcode>".

Objaśnienie: Podczas wybierania z tabeli rejestrów wystąpił błąd SQL.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z komunikatów bazy danych.

ASN1318E An SQL error occurred while
ASNSAT attempted to get the DB2
node type. SQLSTATE is
“<sqlstate>”, SQLCODE is
“<sqlcode>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas otrzymywania
parametru konfiguracji typu węzła.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z komunikatów
bazy danych.

Rozdział 3. Komunikaty CCA

W tym rozdziale opisano komunikaty programu Asysta podczas konfigurowania klienta (CCA). Komunikaty te są uporządkowane według numerów.

CCA2001W No files were found matching the file pattern specified.

Objaśnienie: Zażądano odczytu z plików zgodnych z podanym wzorcem. Nie znaleziono jednak żadnych zgodnych plików.

Działanie użytkownika: Zmień wzorec i ponów żądanie.

CCA2002W An error was encountered updating the TCP/IP services file.

Objaśnienie: Nie powiodła się próba dodania nazwy usługi i numeru portu do pliku usług protokołu TCP/IP lub - w przypadku gdy działają sieciowe usługi informacyjne - został zaktualizowany tylko lokalny plik usług. Węzeł zapisano w katalogu korzystając z numeru portu zamiast z nazwy usługi.

Działanie użytkownika: Jeśli do katalogu węzłów zamiast numeru portu chcesz zapisać nazwę usługi, musisz ręcznie usunąć węzeł z katalogu, a następnie wpisać go do niej ponownie używając nazwy usługi. Plik usług także należy aktualizować ręcznie. Jeśli są używane usługi NIS (Network Information Services), lokalny plik usług mógł zostać zaktualizowany, ale serwer NIS należy aktualizować ręcznie. W takim przypadku węzeł również został zapisany do katalogu przy użyciu numeru portu.

CCA2003W The Discover request did not return data for one or more DB2 systems.

Objaśnienie: Zadanie wykrywania (discover) nie zwróciło danych dla żadnego z określonych systemów DB2. Możliwe przyczyny:

- Serwer administracyjny, do którego wysłano żądanie, nie został uruchomiony.
- Podczas próby wykonania zadania wystąpił błąd.
- System DB2, do którego wysłano żądanie, nie został skonfigurowany pod kątem wykrywania.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy w systemie DB2, do którego wysłano żądanie, jest udostępniona możliwość wykrywania. Jeśli tak, sprawdź, czy w systemie DB2 uruchomiony jest Serwer administracyjny.

CCA2004W The nname value specified is not unique.

Objaśnienie: Podana wartość nname jest już wykorzystywana przez inną aplikację NetBIOS działającą w sieci.

Działanie użytkownika: Wybierz 'YES' (TAK), aby użyć podanej wartości, lub 'NO' (NIE), aby anulować zadanie. Jeśli wybrano 'YES' (TAK), będzie to miało wpływ na aplikację wykorzystującą podaną wartość nname.

CCA2005W The socket number specified is not unique.

Objaśnienie: Podany numer gniazda jest wykorzystywany przez inną instancję DB2 na danej stacji roboczej.

Działanie użytkownika: Wybierz 'YES' (TAK), aby użyć podanej wartości, lub 'NO' (NIE), aby anulować zadanie. Jeśli wybrano 'YES' (TAK), będzie to miało wpływ na aplikację wykorzystującą podany numer gniazda.

CCA2006W An entry already exists in the TCP/IP services file for the service name and port number specified.

Objaśnienie: Dla podanej nazwy usługi i numeru portu istnieje już odpowiednia pozycja w pliku usług TCP/IP. Może z niej korzystać inna aplikacja.

Działanie użytkownika: Wybierz 'YES' (TAK), aby użyć istniejącej pozycji, lub 'NO' (NIE), aby anulować

zadanie. Jeśli wybrano 'YES' (TAK), będzie to miało wpływ na aplikację wykorzystującą daną pozycję.

CCA2007W The port number specified is being used with a different service name.

Objaśnienie: Plik usług TCP/IP zawiera pozycję, która wykorzystuje podany numer portu, ale skojarzona z nim usługa jest inna od podanej.

Działanie użytkownika: Wybierz 'YES' (TAK), aby użyć podanej nazwy usługi i numeru portu, lub 'NO' (NIE), aby anulować żądanie. Jeśli wybrano 'YES' (TAK), do pliku usług zostanie dodana nowa pozycja. Może to mieć wpływ na aplikacje korzystające z pozycji zawierającej podany numer portu.

CCA2008W The service name specified is being used with a different port number.

Objaśnienie: Plik usług TCP/IP zawiera pozycję, która wykorzystuje podaną nazwę usługi, ale skojarzony z nią numer portu jest inny od podanego.

Działanie użytkownika: Wybierz 'YES' (TAK), aby użyć podanej nazwy usługi i numeru portu, lub 'NO' (NIE), aby anulować żądanie. Jeśli wybrano 'YES' (TAK), na odpowiedniej pozycji w pliku usług nazwie usługi zostanie przypisany podany numer portu. Może to wpłynąć na wszystkie aplikacje używające istniejącej pozycji.

CCA2009W The request was cancelled by the user.

Objaśnienie: Żądanie zostało anulowane przez użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

CCA2010W An attempt to update the APPC stack failed.

Objaśnienie: Próba dodania nazwy programu transakcyjnego do stosu komunikacji APPC nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Stos APPC należy zaktualizować ręcznie. Jeśli nazwa programu transakcyjnego nie zostanie dodana do stosu, zdalne połączenia z serwerem nie będą możliwe.

CCA2011W An attempt to add the service name and port number to the TCP/IP services file failed.

Objaśnienie: Próba dodania nazwy usługi i numeru portu do pliku usług protokołu TCP/IP nie powiodła się. Plik konfiguracyjny menedżera baz danych nie został zaktualizowany z nową nazwą usługi.

Działanie użytkownika: Należy ręcznie dodać nazwę usługi i numer portu do pliku usług protokołu TCP/IP. Jeśli pozycja nie zostanie dodana do pliku usług, zdalne połączenia z serwerem nie będą możliwe.

CCA2012W The Discover request did not find any DB2 systems.

Objaśnienie: Żądanie wykrywania systemów DB2 w sieci zakończyło się pomyślnie, ale nie znaleziono żadnych systemów DB2. Lista możliwych przyczyn, z powodu których nie znaleziono żadnych systemów DB2:

- wykrywanie nie było możliwe w żadnym systemie DB2 (tzn. w pliku konfiguracyjnym DBM serwera administracyjnego w systemie DB2 nie podano DISCOVER = SEARCH)
- system DB2 nie został skonfigurowany z odpowiednim protokołem wykrywania umożliwiającym znalezienie klienta (tzn. DISCOVER_COMM w serwerze administracyjnym nie zawiera protokołu, który jest zgodny z protokołem podanym dla DISCOVER_COMM na kliencie)
- system DB2 jest po drugiej stronie routera lub mostu, i routery i mosty w sieci zostały tak skonfigurowane, że pakiet wykrywania został odfiltrowany i nie został przekazany.

Działanie użytkownika: Oto lista możliwych działań, które należy podjąć, aby podczas wykrywania można było znaleźć systemy DB2:

- ustawienie DISCOVER = SEARCH w pliku konfiguracyjnym DBM serwera administracyjnego dla wszystkich systemów DB2, które mają zostać znalezione
- ustawienie DISCOVER_COMM dla serwera administracyjnego, aby zawierał protokół, którego będzie używał klient przy wydawaniu żądań wykrywania (tzn. DISCOVER_COMM musi

zawierać przynajmniej jeden z protokołów podanych w DISCOVER_COMM na kliencie)

- ponowne skonfigurowanie przez administratora sieci routera lub mostu, aby umożliwić tranzyt pakietów (dla podanego protokołu).

CCA2013W Remote database cataloged using APPC but the stack was not configured.

Objaśnienie: Żądanie wpisania bazy danych do katalogu spowodowało zapisanie do katalogu węzła używającego protokołu APPC. Węzeł został zapisany do katalogu przy użyciu symbolicznej nazwy docelowej, która została odczytana z podanego profilu. Stos komunikacji APPC nie został skonfigurowany, ponieważ w profilu brak informacji niezbędnych do skonfigurowania stosu lub komunikacja APPC nie została wykryta w systemie DB2. Nie można używać innego protokołu, ponieważ na kliencie nie wykryto żadnego innego zgodnego protokołu.

Działanie użytkownika: Jeśli komunikacja APPC nie została zainstalowana na kliencie, usuń z katalogu bazę danych i zapisz ją ponownie do katalogu ręcznie używając protokołu dostępnego zarówno na kliencie, jak i na serwerze. Jeśli komunikacja APPC została zainstalowana, skonfiguruj stos, jeśli nie został on wcześniej skonfigurowany.

CCA2014W The transaction program name specified is not unique or has already been configured.

Objaśnienie: Nazwa programu transakcyjnego jest już używana na tym serwerze przez inną instancję DB2 lub aplikację inną niż DB2.

Działanie użytkownika: Wybierz 'YES' (TAK), aby używać podanej nazwy programu transakcyjnego, lub 'NO' (NIE), aby anulować żądanie. Jeśli wybrano przycisk "YES" (TAK), dla wszystkich aplikacji używających równocześnie nazwy programu transakcyjnego komunikacja APPC będzie działać tylko dla programu, który został uruchomiony jako pierwszy. Jeśli podano nowe wartości dla parametru APPC, stos APPC zostanie zaktualizowany.

CCA2015W The service name and port number specified are being used in different entries in the services file.

Objaśnienie: Plik usług protokołu TCP/IP zawiera pozycje używające podanej nazwy usługi i numeru portu, ale nie są one używane w tej samej pozycji.

Działanie użytkownika: Wybierz 'YES' (TAK), aby użyć podanej nazwy usługi i numeru portu, lub 'NO' (NIE), aby anulować żądanie. Jeśli wybrano 'YES' (TAK), na odpowiedniej pozycji w pliku usług nazwie usługi zostanie przypisany podany numer portu. Wpłyń to na wszystkie aplikacje używające istniejących pozycji.

CCA3000C An internal error has occurred. Reason code "<reason code>".

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Włącz śledzenie i powtórz kroki, które spowodowały błąd. Jeśli problem wystąpi ponownie, zachowaj w pliku informacje śledzenia i skontaktuj się z serwisem IBM przedstawiając następujące informacje:

- opis problemu,
- numer komunikatu,
- kod przyczyny,
- plik śledzenia.

CCA3001N The specified service name and port number conflicts with existing values in the TCP/IP services file.

Objaśnienie: Podana przez użytkownika nazwa usługi i numer portu nie są zgodne z wartościami w pliku usług protokołu TCP/IP. Nazwa usługi mogła zostać użyta z innym numerem portu, numer portu mógł zostać użyty z inną nazwą usługi lub mogły zajść oba te przypadki.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę usługi i numer portu, które nie są sprzeczne z pozycjami istniejącymi w pliku usług.

CCA3002N An I/O error occurred.

Objaśnienie: Podczas próby otwarcia, odczytu lub zamknięcia pliku lub zmiany bieżącej pozycji pliku napotkano błąd.

Działanie użytkownika: Jeśli podano nazwę pliku, sprawdź, czy nazwa jest poprawna i czy użytkownik ma uprawnienia do używania pliku. Sprawdź także, czy wystąpiły błędy dotyczące dysku i systemu operacyjnego.

CCA3003N The format of the file is not valid.

Objaśnienie: Podczas czytania pliku wystąpił błąd. Format pliku jest niepoprawny. Możliwe błędy:

- Plik zawiera niepoprawne dane.
- plik nie zawiera wymaganych danych,
- kolejność danych w pliku jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Jeśli podano nazwę pliku, a plik został zmodyfikowany przez użytkownika, odtwórz plik i powtórz operację. Jeśli problem występuje nadal i plik nie został zmodyfikowany przez użytkownika lub problem wystąpił podczas żądania wykrywania, włącz śledzenie i powtórz kroki, które spowodowały ten błąd. Jeśli problem wystąpi ponownie, zachowaj w pliku informacje śledzenia i skontaktuj się z serwisem IBM przedstawiając następujące informacje:

- opis problemu,
- numer komunikatu,
- plik śledzenia,
- nazwa pliku, który spowodował błąd (jeśli została podana).

CCA3004N An attempt to allocate memory failed.

Objaśnienie: Wykryto błąd podczas próby przydzielenia pamięci.

Działanie użytkownika: Zakończ inne aplikacje działające w systemie, które mogą korzystać z dużej ilości pamięci. Jeśli problem występuje nadal, włącz śledzenie i ponów operację. Jeśli problem wystąpi ponownie, zachowaj w pliku informacje śledzenia i skontaktuj się z serwisem IBM przedstawiając następujące informacje:

- opis problemu,
- numer komunikatu,

- plik śledzenia.

CCA3005N An error was encountered writing to a file.

Objaśnienie: Podczas zapisywania do profilu wykryto błąd. Błędy mogły wystąpić także podczas aktualizowania hasła systemu hosta; są one zapisywane do pliku db2pem.log.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy system plików, w którym znajduje się plik, nie jest pełen i czy nie został uszkodzony. Sprawdź także, czy wystąpiły błędy związane z systemem operacyjnym.

CCA3006N No matching communication protocol was detected.

Objaśnienie: Bazy danych nie można wpisać do katalogu, ponieważ żaden z protokołów dostępnych na kliencie nie jest zgodny z żadnym z protokołów dostępnych na serwerze.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy klient i serwer mają przynajmniej jeden zgodny protokół komunikacyjny, który można wykryć na kliencie i na serwerze. Jeśli zgodny protokół został zainstalowany i na kliencie i na serwerze, to mógł nie zostać wykryty. W takim przypadku wpisz ręcznie do katalogu bazę danych i węzeł.

CCA3007N The database alias name specified is not valid.

Objaśnienie: Alias docelowej bazy danych ma niepoprawną długość lub zawiera niepoprawne znaki.

Działanie użytkownika: Popraw alias i ponów żądanie.

CCA3009N The application requestor name specified is not valid.

Objaśnienie: Długość podanej nazwy requestera aplikacji jest niepoprawna lub nazwa zawiera niepoprawne znaki.

Działanie użytkownika: Popraw podaną nazwę i ponów żądanie.

CCA3010N The length of the parameter value specified is not valid.

Objaśnienie: Dla requestera aplikacji podana wartość parametru ma niepoprawną długość.

Działanie użytkownika: Popraw wartość parametru i ponów żądanie.

CCA3011N The target database name specified is not valid.

Objaśnienie: Podana nazwa docelowej bazy danych ma niepoprawną długość lub nazwa zawiera niepoprawne znaki.

Działanie użytkownika: Popraw nazwę docelowej bazy danych i ponów żądanie.

CCA3012N Add ODBC data source failed.

Objaśnienie: Żądanie dodania źródła danych ODBC nie powiodło się. Błąd mógł zostać spowodowany przez brak pamięci, przepełnienie lub uszkodzenie dysku.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy dysk, na którym znajdują się pliki ODBC.INI i DB2CLI.INI, nie jest pełen i czy nie został uszkodzony. Ponadto, jeśli inne aplikacje używają większych obszarów pamięci, zakończ je i ponów operację.

CCA3013N Remove ODBC data source failed.

Objaśnienie: Żądanie usunięcia źródła danych ODBC nie powiodło się. Błąd mógł zostać spowodowany przez brak pamięci lub uszkodzenie dysku.

Działanie użytkownika: Jeśli inne aplikacje używają większych obszarów pamięci, zakończ je i ponów operację. Sprawdź, czy dysk, na którym znajdują się pliki ODBC.INI i DB2CLI.INI nie został uszkodzony.

CCA3014N The bind request cannot be processed.

Objaśnienie: Nie można wykonać żądania wiązania, ponieważ jest już wykonywana inna operacja wiązania.

Działanie użytkownika: Zakończ lub przerwij wykonywanie wiązania i ponów żądanie wykonania danego wiązania.

CCA3015N The adapter specified is not valid.

Objaśnienie: Podany adapter nie został wykryty w systemie DB2.

Działanie użytkownika: Podaj dostępny adapter i ponów żądanie.

CCA3016N The nname value specified is not unique.

Objaśnienie: Podana wartość nname jest już wykorzystywana przez inną aplikację NetBIOS działającą w sieci.

Działanie użytkownika: Podaj unikalną nazwę węzła (nname) i ponów operację.

CCA3017N The path specified for the file is not valid.

Objaśnienie: Próbowano otworzyć podany plik, ale podana ścieżka jest niepoprawna lub nie istnieje.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy użytkownik ma uprawnienia wymagane do uzyskania dostępu do pliku.

CCA3018N The user does not have sufficient authority to access the file.

Objaśnienie: Próbowano uzyskać dostęp do żądanego pliku, ale użytkownik nie ma wymaganych uprawnień, aby uzyskać dostęp do tego pliku.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy użytkownik ma uprawnienia wymagane do uzyskania dostępu do pliku.

CCA3019N The file name specified is a directory.

Objaśnienie: Próba dostępu do podanego pliku nie powiodła się, ponieważ podano nazwę katalogu, a nie pliku.

Działanie użytkownika: Podaj poprawną nazwę pliku i ponów operację.

CCA3020N An attempt to access the specified file failed because of a share violation.

Objaśnienie: Próba dostępu do podanego pliku nie powiodła się z powodu naruszenia zasad współużytkowania plików. Inny proces mógł otworzyć ten plik w trybie wyłączności.

Działanie użytkownika: Plik jest obecnie używany przez inny proces w trybie wyłączności. Sprawdź, czy żaden inny proces nie używa pliku, i ponów operację lub podaj inną nazwę pliku.

CCA3021N An attempt to retrieve, add or remove variable "<variable name>" from the DB2 Profile Registry failed. Reason code "<reason code>".

Objaśnienie: Próba odczytania, dodania lub usunięcia wskazanej zmiennej z DB2 Profile Registry nie powiodła się. Kod przyczyny wskazuje na przyczynę problemu. Oto możliwe wartości kodów przyczyny:

- -3: brak pamięci do przetwarzania żądania
- -4: w rejestrze nie znaleziono zmiennej
- -7: w systemie DB2 nie znaleziono DB2 Profile Registry
- -8: dla danej instancji nie znaleziono profilu
- -9: dla danego węzła nie znaleziono profilu
- -10: przekroczony czas blokady dla pliku rejestracyjnego w systemie UNIX.

Działanie użytkownika: Dla kodu przyczyny -3: przerwij inne aplikacje używające dużych obszarów pamięci i ponów operację. Dla kodu przyczyny -4: sprawdź, czy zmienna została ustawiona w Rejestrze Profili DB2 (DB2 Profile Registry). Dla kodu przyczyny -7: sprawdź, czy został utworzony DB2 Profile Registry. Dla kodów przyczyny -8: i -9: sprawdź, czy utworzono dany profil. Dla kodu przyczyny -10: sprawdź, czy inna procedura nie zablokowała pliku rejestracyjnego.

CCA3022C An attempt to retrieve the address of a function from library "<library name>" failed. Reason code "<reason code>".

Objaśnienie: Próba odczytania adresu funkcji ze wskazanej biblioteki nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy używasz poprawnej wersji biblioteki. Jeśli używasz niepoprawnej wersji, zainstaluj poprawną wersję. Jeśli problem występuje nadal, włącz śledzenie i powtórz kroki, które spowodowały błąd. Jeśli problem wystąpi ponownie, zachowaj w pliku informacje śledzenia i skontaktuj się z serwisem IBM przedstawiając następujące informacje:

- opis problemu,
- numer komunikatu,
- kod przyczyny,
- plik śledzenia.

CCA3023C An attempt to load library "<library name>" failed. Reason code "<reason code>".

Objaśnienie: Próba załadowania wskazanej biblioteki nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy ścieżka, w której znajduje się biblioteka, została dodana do ścieżek bibliotek. Upewnij się także, że jest wystarczająco dużo pamięci, aby załadować bibliotekę. Jeśli problem występuje nadal, włącz śledzenie i powtórz kroki, które spowodowały błąd. Jeśli problem wystąpi ponownie, zachowaj w pliku informacje śledzenia i skontaktuj się z serwisem IBM przedstawiając następujące informacje:

- opis problemu,
- numer komunikatu,
- kod przyczyny,
- plik śledzenia.

CCA3024C An attempt to unload library "<library name>" failed. Reason code "<reason code>".

Objaśnienie: Próba usunięcia z pamięci wskazanej biblioteki nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Włącz śledzenie i powtórz kroki, które spowodowały błąd wewnętrzny. Jeśli problem wystąpi ponownie, zachowaj w pliku informacje śledzenia i skontaktuj się z serwisem IBM przedstawiając następujące informacje:

- opis problemu,
- numer komunikatu,
- kod przyczyny,
- plik śledzenia.

CCA3025N One or more of the IPX/SPX parameters specified is not valid.

Objaśnienie: Jeden lub więcej parametrów wejściowych jest niepoprawnych. Lista możliwych błędów:

- jeden lub więcej parametrów fileserver, objectname lub ipx_socket są równe NULL
- tylko parametr fileserver lub parametr objectname ma wartość "*"
- w systemie Windows NT lub Solaris parametry fileserver i/lub objectname mają wartość inną niż "**"
- wartość podana dla objectname nie jest unikalna
- wartość podana dla ipx_socket nie jest unikalna
- wartość podana dla ipx_socket przekracza dopuszczalny zakres
- nie powiodło się przyłączenie systemu DB2 do serwera fileserver.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy spełnione są następujące warunki:

- parametry: fileserver, objectname i ipx_socket są różne od NULL
- jeśli wartość podana dla fileserver jest równa "**", wartość dla objectname także musi być równa "**"
- w systemach Windows NT i Solaris zarówno fileserver, jak i objectname muszą być równe "**"
- jeśli wartość podana dla objectname jest różna od "**", musi być unikalna dla wszystkich instancji DB2 i aplikacji IPX/SPX zarejestrowanych w serwerze fileserver
- wartość podana dla ipx_socket musi być unikalna dla wszystkich instancji DB2 w systemie DB2
- wartość podana dla ipx_socket mieści się w dopuszczalnym zakresie
- serwer podany w parametrze fileserver istnieje i jest uruchomiony.

Popraw wszystkie błędy i ponów operację.

CCA3026N No available NetBIOS adapters detected.

Objaśnienie: W systemie DB2 nie wykryto adaptera NetBIOS. Baza danych nie może zostać wpisana do katalogu.

Działanie użytkownika: Jeśli adapter jest dostępny w

systemie DB2, wpisz ręcznie do katalogu bazę danych i węzeł.

CCA3027N The port number specified is out of range.

Objaśnienie: Podany numer portu TCP/IP jest spoza zakresu. Maksymalną wartością, jaką można podać dla numeru portu, jest 65534.

Działanie użytkownika: Podaj numer portu, który nie przekracza maksymalnej wartości, i powtórz operację.

CCA3028N The DB2INSTANCE variable is not valid.

Objaśnienie: Zmienna środowiskowa DB2INSTANCE nie została ustawiona lub wskazuje na instancję serwera administracyjnego. Asysta podczas konfigurowania klienta nie może pracować z instancją serwera administracyjnego.

Działanie użytkownika: Ustaw zmienną DB2INSTANCE na instancję inną niż instancja serwera administracyjnego.

CCA3029N Updating of the ODBC data source settings failed.

Objaśnienie: Konfigurowanie źródła danych ODBC nie powiodło się. Błąd mógł zostać spowodowany przez brak pamięci, przepełnienie lub uszkodzenie dysku.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy dysk, na którym znajduje się plik DB2CLI.INI, nie jest pełen i czy nie został uszkodzony. Ponadto, jeśli inne aplikacje używają większych obszarów pamięci, zakończ je i ponów operację.

CCA3030N Values missing for configuring APPC.

Objaśnienie: Uruchomiono żądanie, aby zapisać do katalogu bazę danych używającą komunikacji APPC, lub aby skonfigurować instancję serwera dla komunikacji APPC. Nie można wykonać żądania, ponieważ nie podano jednego lub więcej parametrów.

Działanie użytkownika: Podaj wszystkie wymagane parametry i ponów operację.

CCA3031N The APPC stack has not been configured for the database selected.

Objaśnienie: Wybrana baza danych używa podczas połączenia komunikacji APPC. Jednak stos APPC nie został skonfigurowany dla połączenia.

Działanie użytkownika: Skonfiguruj stos APPC dla wybranej bazy danych.

CCA5000N The user ID specified is not valid.

Objaśnienie: Podano niepoprawny identyfikator użytkownika.

Działanie użytkownika: Wpisz poprawny identyfikator użytkownika i ponów żądanie.

CCA5001N The password specified is incorrect.

Objaśnienie: Podano niepoprawne hasło użytkownika.

Działanie użytkownika: Wpisz poprawne hasło dla identyfikatora użytkownika i ponów żądanie.

CCA5002N The password for the user ID has expired.

Objaśnienie: Hasło dla użytkownika o danym identyfikatorze straciło ważność i nie może zostać uaktualnione.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu w celu ponownego wpisania hasła.

CCA5003N The new password specified is not valid.

Objaśnienie: Podano niepoprawne nowe hasło.

Działanie użytkownika: Wpisz poprawne hasło i ponów żądanie.

CCA5004N An unexpected error occurred.

Objaśnienie: Podczas próby aktualizacji hasła dla podanego identyfikatora użytkownika wystąpił nieoczekiwany błąd. Dodatkowe informacje mogły zostać wpisane do pliku db2pem.log w katalogu instancji.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu i podaj mu informacje zawarte w pliku db2pem.log.

Rozdział 4. Komunikaty CLI

W tej sekcji opisano komunikaty interfejsu CLI (Call Level Interface). Komunikaty te są uporządkowane według numerów.

CLI0001W **Błąd odłączenia.**

Objaśnienie: Podczas odłączania wystąpił błąd. Jednak odłączenie powiodło się.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy komunikacja pomiędzy klientem a serwerem jest nadal aktywna.

CLI0002W **Dane zostały obcięte.**

Objaśnienie: Podany bufor wyjściowy jest za mały, aby pomieścić dane.

Działanie użytkownika: Zwiększ bufor wyjściowy.

CLI0003W **Uprawnienie nie zostało odwołane.**

Objaśnienie: Podano instrukcję REVOKE, a użytkownik nie ma określonego uprawnienia.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagana żadna czynność.

CLI0004W **Niepoprawny atrybut łańcucha połączenia.**

Objaśnienie: W łańcuchu połączenia określono niepoprawny lub nieobsługiwany atrybut, ale sterownik był w stanie połączyć się ze źródłem danych.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagana żadna czynność.

CLI0005W **Wartość opcji została zmieniona.**

Objaśnienie: Ponieważ sterownik nie obsługuje określonej wartości opcji, została ona zastąpiona przez wartość zbliżoną, obsługiwaną przez sterownik.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagana żadna czynność.

CLI0006W **Instrukcję SQLCancel potraktowano jako zamknięcie.**

Objaśnienie: Wywołanie instrukcji SQLCancel zostało potraktowane jak wywołanie instrukcji SQLFreeStmt z opcją SQL_CLOSE.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagana żadna czynność.

CLI0100E **Niepoprawna liczba parametrów.**

Objaśnienie: Liczba parametrów określonych w instrukcji SQLSetParam lub SQLBindParameter była mniejsza niż liczba parametrów w danej instrukcji SQL.

Działanie użytkownika: Określ ponownie instrukcję SQL lub udostępnij więcej parametrów wejściowych przez instrukcję SQLSetParam lub SQLBindParameter.

CLI0101E **Instrukcja nie zwróciła tabeli wynikowej.**

Objaśnienie: Poprzednia instrukcja nie zwróciła tabeli wynikowej.

Działanie użytkownika: Określ ponownie instrukcję SQL.

CLI0102E **Niepoprawna konwersja.**

Objaśnienie: Sterownik nie obsługuje konwersji między typem danych aplikacji a typem danych SQL.

Działanie użytkownika: Określ ponownie konwersję danych, która jest obsługiwana przez sterownik.

CLI0103E **Za dużo kolumn.**

Objaśnienie: Liczba kolumn określona w instrukcji SQLBindCol jest większa niż liczba kolumn w bieżącej tabeli wynikowej.

Działanie użytkownika: Określ ponownie daną instrukcję SQL lub zmień informacje dotyczące wiązań kolumn w instrukcji SQLBindCol.

CLI0104E Nie można połączyć się ze źródłem danych.

Objaśnienie: Sterownik nie mógł ustanowić połączenia ze źródłem danych.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że serwer został uruchomiony i czy komunikacja między klientem a serwerem jest poprawna.

CLI0105E Połączenie jest używane.

Objaśnienie: Określony uchwyt połączenia jest już używany i połączenie jest nadal otwarte.

Działanie użytkownika: Używając instrukcji SQLAllocConnect przydziel nowe połączenie i ustanów je ponownie lub przerwij istniejące połączenie.

CLI0106E Połączenie jest zamknięte.

Objaśnienie: Połączenie określone przez uchwyt połączenia nie jest już aktywne.

Działanie użytkownika: Ustanów nowe połączenie.

CLI0107E Niepowodzenie połączenia podczas transakcji.

Objaśnienie: Podczas wykonywania danej funkcji połączenie nie powiodło się i nie można określić, czy transakcja została zatwierdzona (COMMIT), czy wycofana (ROLLBACK).

Działanie użytkownika: Ustanów nowe połączenie.

CLI0108E Niepowodzenie połączenia komunikacyjnego.

Objaśnienie: Podczas wykonywania tej funkcji połączenie sterownika i źródła danych nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Ustanów nowe połączenie.

CLI0109E Prawostronne obcięcie danych łańcucha.

Objaśnienie: Wartość określona przez instrukcję SQLSetParam lub SQLBindParameter jest większa niż maksymalna wielkość znacznika parametru dopuszczalna w tym przypadku.

Działanie użytkownika: Określ ponownie ten parametr używając instrukcji SQLSetParam lub SQLBindParameter.

CLI0110E Określono niepoprawny bufor wyjściowy lub bufor indykatora.

Objaśnienie: Zwrócone zostały dane NULL, ale określony bufor wyjściowy lub bufor indykatora był buforem NULL.

Działanie użytkownika: Określ ponownie bufor wyjściowy lub bufor indykatora inny niż NULL i powtórz operację.

CLI0111E Wartość liczbowa spoza zakresu.

Objaśnienie: Zwrócenie danych liczbowych spowodowałoby obcięcie części całkowitej liczby.

Instrukcję SQLPutData wywołano dla parametru więcej niż raz, a dane wejściowe nie były typu znakowego ani binarnego.

Działanie użytkownika: Aby uniknąć obciążenia danych liczbowych, określ ponownie wiązania wyjściowe przez instrukcję SQLBindCol lub SQLGetData.

Nie wywołuj dla parametru instrukcji SQLPutData, jeśli typ danych aplikacji określony dla tego parametru przez instrukcję SQLSetParam lub SQLBindParameter jest inny niż SQL_C_CHAR lub SQL_C_BINARY.

CLI0112E Błąd przypisania.

Objaśnienie: Dane wysłane do parametru lub kolumny miały typ niezgodny z typem danych powiązanej z nimi kolumny tabeli.

Działanie użytkownika: Określ ponownie wiązanie wyjściowe przez instrukcję SQLBindCol lub SQLGetData albo wiązanie wejściowe przez instrukcję SQLSetParam lub SQLBindParameter.

CLI0113E Niepoprawny format daty.

Objaśnienie: Dane wysłane do pola daty były niepoprawne.

Działanie użytkownika: Określ datę ponownie.

CLI0114E Przepelnienie pola daty/godziny.

Objaśnienie: Dane wysłane do parametru albo kolumny daty, godziny lub datownika były niepoprawne.

Działanie użytkownika: Określ ponownie datę, godzinę lub datownik.

CLI0115E Niepoprawny stan kursora.

Objaśnienie: Przed wywołaniem instrukcji nie ustawiono wiersza bieżącego.

Działanie użytkownika: Przed wywołaniem danej instrukcji ustaw wiersz bieżący wywołując instrukcję SQLFetch lub SQLExtendedFetch i powtórz operację.

CLI0116E Niepoprawny stan transakcji.

Objaśnienie: Podczas przetwarzania transakcji została wywołana instrukcja SQLDisconnect.

Działanie użytkownika: Przed wywołaniem instrukcji SQLDisconnect wywołaj instrukcję SQLTransact.

CLI0117E Niepoprawna nazwa kursora.

Objaśnienie: W instrukcji SQLSetCursorName określono niepoprawną lub zduplikowaną nazwę kursora.

Działanie użytkownika: Określ ponownie poprawną nazwę kursora w instrukcji SQLSetCursorName.

CLI0118E Niepoprawna składnia SQL.

Objaśnienie: Określono niepoprawną lub błędną instrukcję SQL.

Działanie użytkownika: Określ ponownie poprawną instrukcję SQL.

CLI0119E Nieoczekiwana awaria systemu.

Objaśnienie: Podczas przetwarzania funkcji wystąpiła nieoczekiwana awaria systemu.

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie aplikację i powtórz czynność.

CLI0120E Niepowodzenie przydzielenia pamięci.

Objaśnienie: Sterownik nie był w stanie przydzielić pamięci wymaganej do obsługi uruchomienia lub wykonania funkcji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy system ma wystarczająco dużo pamięci, aby wykonać wymaganą operację.

CLI0121E Niepoprawny numer kolumny.

Objaśnienie: Wartość określona dla parametru iCol jest mniejsza od zera, większa niż liczba kolumn w tabeli wynikowej lub większa niż maksymalna liczba kolumn dopuszczalna w tabeli wynikowej.

Działanie użytkownika: Określ ponownie poprawną wartość dla parametru iCol.

CLI0122E Typ programu spoza zakresu.

Objaśnienie: Wartość określona dla parametru fCType jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Określ ponownie poprawną wartość dla parametru fCType.

CLI0123E Typ danych SQL spoza zakresu.

Objaśnienie: Wartość określona dla parametru fSQLType jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Określ ponownie poprawną wartość dla parametru fSQLType.

CLI0124E Niepoprawna wartość argumentu.

Objaśnienie: Wartość określona dla argumentu jest niepoprawna. Przyczyną może być wskaźnik pusty, niepoprawna długość, niepoprawna opcja itp.

Działanie użytkownika: Prześledź argumenty funkcji

i określ, który z nich jest niepoprawny.

CLI0125E Błąd kolejności wywoływania funkcji.

Objaśnienie: Funkcja ta została wywołana w niepoprawnej kolejności.

Działanie użytkownika: Popraw kolejność wywoływania funkcji w aplikacji i powtórz operację.

CLI0126E Operacja niepoprawna w danym momencie.

Objaśnienie: Operacja, którą system próbuje wykonać, jest w danym momencie niepoprawna.

Działanie użytkownika: Popraw kolejność operacji i powtórz operację.

CLI0127E Niepoprawny kod transakcji.

Objaśnienie: Opcją transakcji określoną w instrukcji SQLTransact nie była opcja SQL_COMMIT ani SQL_ROLLBACK.

Działanie użytkownika: Określ opcję SQL_COMMIT lub SQL_ROLLBACK i powtórz operację.

CLI0128E Nieoczekiwany błąd obsługi pamięci.

Objaśnienie: Błąd obsługi pamięci.

Działanie użytkownika: Podczas obsługi niektórych wewnętrznych buforów pamięci w sterowniku wystąpił nieoczekiwany błąd. Zrestartuj aplikację.

CLI0129E Brak uchwytów.

Objaśnienie: Wywołano instrukcję SQLAllocEnv, SQLAllocConnect lub SQLAllocStmt, ale w sterowniku nie ma więcej dostępnych uchwytów.

Działanie użytkownika: Wywołaj instrukcję SQLFreeEnv, SQLFreeConnect lub SQLFreeStmt, aby zwolnić uchwyty, które nie są już używane przez daną aplikację.

CLI0130E Brak dostępnej nazwy kursora.

Objaśnienie: W danej instrukcji nie było otwartego kursora i żaden kursor nie został ustawiony przy użyciu instrukcji SQLSetCursorName.

Działanie użytkownika: Określ nazwę kursora używając instrukcji SQLSetCursorName.

CLI0131E Niepoprawna długość łańcucha lub buforu.

Objaśnienie: Określona długość buforu jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Określ poprawną długość buforu.

CLI0132E Typ deskryptora spoza zakresu.

Objaśnienie: Określony typ deskryptora jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Określ poprawny typ deskryptora.

CLI0133E Typ opcji spoza zakresu.

Objaśnienie: Określony typ opcji jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Określ poprawny typ opcji.

CLI0134E Niepoprawny numer parametru.

Objaśnienie: Numer określony dla parametru jest mniejszy od zera lub większy niż maksymalny parametr obsługiwany przez źródło danych.

Działanie użytkownika: Określ poprawny numer parametru.

CLI0135E Niepoprawna wartość skali.

Objaśnienie: Określona wartość skali jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość skali.

CLI0136E Typ funkcji spoza zakresu.

Objaśnienie: Typ funkcji jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość typu funkcji.

CLI0137E Typ informacji spoza zakresu.

Objaśnienie: Typ informacji jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość typu informacji.

CLI0138E Typ kolumny spoza zakresu.

Objaśnienie: Typ kolumny jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość typu kolumny.

CLI0139E Typ zasięgu spoza zakresu.

Objaśnienie: Typ zasięgu jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość typu zasięgu.

CLI0140E Typ opcji unikalności spoza zakresu.

Objaśnienie: Typ opcji unikalności jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość typu opcji unikalności.

CLI0141E Typ opcji dokładności spoza zakresu.

Objaśnienie: Typ opcji dokładności jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość typu opcji dokładności.

CLI0142E Opcja kierunku spoza zakresu.

Objaśnienie: Opcja kierunku jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość opcji kierunku.

CLI0143E Niepoprawna wartość dokładności.

Objaśnienie: Wartość dokładności jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość dokładności.

CLI0144E Niepoprawny typ parametru.

Objaśnienie: Typ parametru jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość typu parametru.

CLI0145E Typ pobrania spoza zakresu.

Objaśnienie: Typ pobrania jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość typu pobrania.

CLI0146E Wartość wiersza spoza zakresu.

Objaśnienie: Wartość wiersza jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość wiersza.

CLI0147E Opcja współbieżności spoza zakresu.

Objaśnienie: Opcja współbieżności jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość opcji współbieżności.

CLI0148E Niepoprawna pozycja kursora.

Objaśnienie: Pozycja kursora jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Określ poprawną pozycję kursora.

CLI0149E Niepoprawne zakończenie pracy sterownika.

Objaśnienie: Zakończenie pracy sterownika jest niepoprawne.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość zakończenia pracy sterownika.

CLI0150E Sterownik nie może wykonać operacji.

Objaśnienie: Operacja jest poprawna, ale nie jest obsługiwana albo przez sterownik, albo przez źródło danych.

Działanie użytkownika: Określ poprawną operację.

CLI0151E Brak oczekujących danych.

Objaśnienie: Wywołano instrukcję SQLParamData lub SQLPutData, ale nie ma już danych oczekujących na przetworzenie przez tę instrukcję.

Działanie użytkownika: Określ ponownie parametry używając instrukcji SQLSetParam lub SQLBindParameter.

CLI0152E Wartość inna niż wartość łańcucha.

Objaśnienie: Argumentem funkcji powinien być łańcuch.

Działanie użytkownika: Określ ponownie argument funkcji.

CLI0153E Niepoprawna długość nazwy pliku.

Objaśnienie: Określona długość nazwy pliku jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Określ poprawną długość nazwy pliku.

CLI0154E Niepoprawny stan połączenia.

Objaśnienie: Podjęto próbę zmiany typu połączenia, ale połączenie to lub inne (w przypadku rozproszonej jednostki pracy) jest już otwarte.

Działanie użytkownika: Nie próbuj zmieniać typu połączenia, gdy połączenie jest otwarte.

CLI0155E Za długa nazwa pliku.

Objaśnienie: Długość określona dla nazwy pliku jest większa niż obsługiwana.

Działanie użytkownika: Określ poprawną długość nazwy pliku.

CLI0156E Błąd podczas zamykania pliku.

Objaśnienie: Podczas zamykania pliku wystąpił nieoczekiwany warunek.

Działanie użytkownika: Powtórz operację.

CLI0157E Błąd podczas otwierania pliku.

Objaśnienie: Podczas otwierania pliku wystąpił nieoczekiwany warunek.

Działanie użytkownika: Powtórz operację.

CLI0158E Błąd podczas zapisywania do pliku.

Objaśnienie: Podczas zapisywania do pliku wystąpił nieoczekiwany warunek.

Działanie użytkownika: Powtórz operację.

CLI0159E Błąd podczas usuwania pliku.

Objaśnienie: Podczas usuwania pliku wystąpił nieoczekiwany warunek.

Działanie użytkownika: Powtórz operację.

CLI0164E Typ dopuszczalnej wartości pustej spoza zakresu.

Objaśnienie: Określono niepoprawną dopuszczalną wartość pustą.

Działanie użytkownika: Określ ponownie dopuszczalną wartość pustą.

CLI0165E Błąd w wierszu.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas pobierania jednego lub kilku wierszy. (Funkcja zwraca wartość SQL_SUCCESS_WITH_INFO.)

Działanie użytkownika: Powtórz operację.

CLI0166E Błąd składniowy PARMLIST.

Objaśnienie: Wartość PARMLIST w tabeli katalogu procedur zapisanych w bazie zawiera błąd składniowy.

Działanie użytkownika: Określ ponownie wiersz dla tej procedury zapisanej w bazie.

CLI0167E **Operacja została anulowana.**

Objaśnienie: Dla danej instrukcji wywołano instrukcję SQLCancel.

Działanie użytkownika: Powtórz operację.

CLI0171E **Nie można połączyć się z bazą danych. Przyczyna:**

Objaśnienie: Połączenie z bazą danych nie powiodło się. 'Przyczyna:' wyjaśni, dlaczego nie można połączyć się z bazą danych.

Działanie użytkownika: Popraw błąd i powtórz próbę połączenia.

CLI0172E **Nie można połączyć się z bazą danych. Czy chcesz kontynuować konfigurowanie? Przyczyna:**

Objaśnienie: Połączenie z bazą danych nie powiodło się. 'Przyczyna:' wyjaśni, dlaczego nie można połączyć się z bazą danych.

Działanie użytkownika: Popraw błąd i powtórz próbę połączenia lub kontynuuj konfigurowanie.

CLI0175E **Nie znaleziono Menedżera sterowników ODBC. Nie można utworzyć pliku ODBCINST.INI.**

Objaśnienie: Nie zainstalowano żadnego z Menedżerów sterowników ODBC, ani Visigenic, ani Intersolv ODBC. Menedżer sterowników ODBC musi zostać zainstalowany przed zarejestrowaniem sterownika ODBC dla programu DB2 w pliku ODBCINST.INI.

Działanie użytkownika: Zainstaluj Menedżer sterowników ODBC, a następnie wprowadź ponownie tę komendę.

CLI0176E **Nie można przeprowadzić zapisu do pliku ODBCINST.INI.**

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas zapisywania do pliku ODBCINST.INI, który ma być używany z Menedżerem sterowników ODBC. Przyczyną błędu może być niepoprawny format pierwotnego pliku ODBCINST.INI.

Działanie użytkownika: Zmień nazwę istniejącego pliku ODBCINST.INI i spróbuj ponownie uruchomić tę komendę. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z obsługą techniczną.

CLI0177E **Nie można określić, gdzie został zainstalowany klient DB2 dla OS/2.**

Objaśnienie: Podczas próby znalezienia klienta DB2 dla OS/2 wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy klient DB2 dla OS/2 został poprawnie zainstalowany.

CLI0178I **Sterownik ODBC dla DB2 został poprawnie zarejestrowany.**

Objaśnienie: Sterownik ODBC dla DB2 został zarejestrowany z Menedżerem(ami) sterowników ODBC.

Działanie użytkownika: Aby skonfigurować źródła danych ODBC, użytkownik może teraz wykorzystać odpowiednie narzędzie administratora ODBC otrzymane od dostawcy Menedżera sterowników ODBC.

CLI0179E **Nie można wyświetlić okna dialogowego.**

Objaśnienie: Sterownik ODBC dla DB2 nie może otworzyć okna dialogowego z uchwytem udostępnionym przez aplikację.

Działanie użytkownika: Aplikacja musi przekazać poprawny uchwyt okna.

CLI0180E **Niepoprawna wartość zakładki.**

Objaśnienie: Argumentem fFetchType był SQL_FETCH_BOOKMARK, a zakładka wskazana przez atrybut instrukcji SQL_ATTR_FETCH_BOOKMARK_PTR była niepoprawna.

Działanie użytkownika: Określ ponownie poprawną wartość zakładki.

CLI0181E **Niepoprawny indeks deskryptora.**

Objaśnienie: Wartość określona dla argumentu numeru kolumny jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Określ ponownie poprawny numer kolumny.

CLI0182W Częściowe obcięcie.

Objaśnienie: Dane dla jednej z kolumn zostały obcięte.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagana żadna czynność.

CLI0183E Powiązana instrukcja nie została przygotowana.

Objaśnienie: Uchwyt deskryptora został powiązany z deskryptorem wiersza implementacji (IRD), a powiązany uchwyt instrukcji nie był w przygotowany.

Działanie użytkownika: Przygotuj instrukcję powiązaną z deskryptorem.

CLI0184E Nie można zmodyfikować deskryptora wiersza implementacji.

Objaśnienie: Uchwyt deskryptora jest powiązany z deskryptorem wiersza implementacji (IRD), a nie można zaktualizować pól rekordów IRD.

Działanie użytkownika: Określ poprawny deskryptor i pole.

CLI0185E Niepoprawne użycie uchwytu deskryptora przydzielonego automatycznie.

Objaśnienie: W tym przypadku można użyć tylko deskryptorów przydzielonych jawnie przy użyciu funkcji SQLAllocHandle.

Działanie użytkownika: Użyj deskryptora przydzielonego jawnie.

CLI0186E Serwer odrzucił żądanie anulowania.

Objaśnienie: Błędy komunikacji spowodowały, że serwer odrzucił żądanie anulowania.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagana żadna czynność.

CLI0187E Dane inne niż znakowe i binarne wysłane w częściach.

Objaśnienie: Instrukcję SQLPutData wywołano więcej niż raz dla kolumny, która nie była kolumną znakową ani binarną.

Działanie użytkownika: Dla danych innych niż znakowe i binarne, instrukcję SQLPutData wywołuj tylko raz.

CLI0188E Próba konkatencji wartości pustej.

Objaśnienie: W poprzednim wywołaniu instrukcji SQLPutData dla tego parametru długość buforu wejściowego określono jako SQL_NULL_DATA.

Działanie użytkownika: Wywołaj instrukcję SQLPutData z poprawną długością buforu wejściowego lub sprawdź, czy instrukcja SQLPutData jest wywoływana właściwą liczbą razy.

CLI0189E Niespójne informacje deskryptora.

Objaśnienie: Wynik sprawdzenia spójności powiązanego deskryptora jest negatywny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że pola deskryptora są poprawne i czy wszystkie wewnętrzne pola zależne są ustawione poprawnie.

CLI0190E Niepoprawny deskryptor w odwołaniu pośrednim.

Objaśnienie: Niepoprawny uchwyt deskryptora lub pole ARD (TYPE, OCTECT_LENGTH, DATA_PTR, INDICATOR_PTR lub OCTECT_LENGTH_PTR) zawiera niepoprawną wartość.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że pośredni uchwyt deskryptora jest poprawny i czy pola pośrednie są ustawione poprawnie.

CLI0191E Niepoprawna wartość atrybutu.

Objaśnienie: Wartość określona dla określonego atrybutu była niepoprawna.

Działanie użytkownika: Podaj poprawną wartość dla określonego atrybutu.

CLI0192E Określono niepoprawny alias bazy danych.

Objaśnienie: Przy użyciu parametru -d lub komendy DB2CAP określono niepoprawną lub niezgodną nazwę aliasu bazy danych.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę istniejącego aliasu bazy danych. Aby dowiedzieć się, które bazy danych są aktualnie wpisane do katalogu, użyj komendy LIST DATABASE DIRECTORY.

CLI0193E Plik przechwytywania <nazwa-pliku-przechwytywania> nie został znaleziony lub jest używany.

Objaśnienie: Komenda DB2CAP nie jest w stanie otworzyć pliku <nazwa-pliku-przechwytywania>, który został określony jako wartość parametru BIND. Plik ten nie istnieje albo jakiś proces używa go z wyłącznością.

Działanie użytkownika: Określ nazwę istniejącego pliku przechwytywania lub poczekaj, aż plik ten zostanie zwolniony przez inny proces.

CLI0194E Błąd składniowy komendy. Poprawna składnia jest następująca: db2cap [-h | -?] bind plik-przechwytywania -d alias-bd [-u id-użytkownika [-p hasło]]

Objaśnienie: Parametry komendy DB2CAP, podobnie jak nazwa samej komendy, muszą zostać wpisane dokładnie tak, jak pokazano na powyższym diagramie składniowym. Na platformach UNIX jest dla nich rozróżniana wielkość liter, a na platformach Intel - nie. Między parametrem i jego wartością musi być co najmniej jedna spacja. Na przykład: składnia -u id-użytkownika jest poprawna, ale składnia -uid-użytkownika - nie.

Na diagramie składniowym, nawiasy kwadratowe ([]) oznaczają parametry opcjonalne. Jeśli określisz parametr id-użytkownika, ale pominięsz hasło, pojawi się zachęta do podania hasła; w tym przypadku nie będzie ono widoczne podczas wpisywania.

Jeśli określisz parametr -h lub -?, komenda wyświetli pomoc dotyczącą składni i żadne inne parametry nie będą przetwarzane.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że składnia

komendy jest zgodna z diagramem.

CLI0195E Niepoprawny plik przechwytywania: nie zawiera żadnych poprawnych grup instrukcji.

Objaśnienie: Poprawny plik przechwytywania musi zawierać co najmniej jedną poprawną grupę instrukcji.

Działanie użytkownika: Ponownie przechwyć daną aplikację używając tego samego pliku przechwytywania i upewnij się, że została przechwycona co najmniej jedna instrukcja SQL, lub poddaj edycji plik przechwytywania i ręcznie dodaj grupy statement. Podczas ręcznego dodawania grupy statement pamiętaj, aby określić wszystkie wymagane parametry dla typu dodawanej instrukcji SQL. Następnie wprowadź ponownie żądanie.

CLI0600E Niepoprawny uchwyt połączenia lub połączenie jest zamknięte.

Objaśnienie: Przed wykonaniem operacji połączenie zostało zamknięte.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że przed operacją nie jest wywoływane zamknięcie połączenia.

CLI0601E Niepoprawny uchwyt instrukcji lub instrukcja jest zamknięta.

Objaśnienie: Przed wykonaniem operacji instrukcja została zamknięta.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że przed operacją nie jest wywoływane zamknięcie instrukcji i zamknięcie połączenia instrukcji.

CLI0602E Błąd przydziału pamięci na serwerze.

Objaśnienie: Nie można przydzielić pamięci na serwerze.

Działanie użytkownika: Poproś administratora baz danych o szczegółowe sprawdzenie pliku protokołu DB2 JDBC. Ponownie uruchom program.

CLI0603E **Metoda CallableStatement get*** została wywołana bez wywołania registerOutParameter.**

Objaśnienie: Metoda Get*** została wywołana dla parametru, który nie został zarejestrowany przy użyciu wywołania registerOutParameter.

Działanie użytkownika: Dodaj wywołanie registerOutParameter dla danego parametru.

CLI0604E **Metoda CallableStatement get*** została wywołana bez wywołania wykonania.**

Objaśnienie: Metoda CallableStatement get*** została wywołana przed wywołaniem wykonania CallableStatement.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że wykonanie CallableStatement jest wywoływane przed każdą metodą CallableStatement get***.

CLI0605E **Metoda CallableStatement get*** nie jest zgodna z typem użytym w wywołaniu registerOutParameter.**

Objaśnienie: Metoda CallableStatement get*** nie odpowiada typowi użytemu w wywołaniu registerOutParameter dla tego parametru.

Działanie użytkownika: Zmień metodę get*** na zgodną z typem użytym w wywołaniu registerOutParameter dla tego parametru. (Patrz specyfikacja JDBC.)

CLI0606E **Wartość zwrócona z kolumny jest niezgodna z typem danych odpowiadającym metodzie get***.**

Objaśnienie: Wartość w kolumnie CHAR/VARCHAR/LONGVARCHAR nie jest poprawną wartością liczbową.

Działanie użytkownika: Użyj odpowiednich metod get, które nie zwracają wartości liczbowych.

CLI0607E **Niepoprawny format daty/godziny.**

Objaśnienie: Kolumna CHAR/VARCHAR/LONGVARCHAR zawiera niepoprawną wartość daty/godziny/datownika.

Działanie użytkownika: Użyj odpowiedniej metody get*** innej niż getDate/getTime/getTimestamp.

CLI0608E **Niepoprawna konwersja.**

Objaśnienie: Użyta metoda get*** jest niepoprawna dla kolumny o tym typie.

Działanie użytkownika: Użyj poprawnej metody get*** (patrz specyfikacja JDBC) do pobrania danych z tej kolumny.

CLI0609E **Wartość liczbowa spoza zakresu.**

Objaśnienie: Wartość tej kolumny jest za duża/miała dla wartości typu short lub int; konwersja spowoduje utratę danych.

Działanie użytkownika: Użyj metody get, która dopuszcza tę wartość.

CLI0610E **Niepoprawny numer kolumny.**

Objaśnienie: Numer kolumny jest mniejszy niż 1 lub większy niż łączna liczba kolumn w tabeli wynikowej.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że numer kolumny nie jest mniejszy niż 1 i nie jest większy niż łączna liczba kolumn.

CLI0611E **Niepoprawna nazwa kolumny.**

Objaśnienie: W tabeli wynikowej nie można znaleźć kolumny o określonej nazwie.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że nazwa kolumny jest poprawna.

CLI0612E **Niepoprawny numer parametru.**

Objaśnienie: Podany numer parametru jest mniejszy niż 1 lub większy niż łączna liczba parametrów.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że numer parametru nie jest mniejszy niż 1 i nie jest większy niż łączna liczba parametrów.

CLI0613E **Typ programu spoza zakresu.**

Objaśnienie: Obiekt podany w PreparedStatement/CallableStatement setObject nie jest poprawnym typem obiektu.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że typ obiektu, który ma zostać ustawiony, jest dozwolony dla parametru setObject (patrz specyfikacja JDBC).

CLI0614E Błąd podczas przesyłania do gniazda, serwer nie odpowiada.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas przesyłania danych na serwer, serwer może być wyłączony.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że serwer jest włączony i ponownie uruchom program.

CLI0615E Błąd podczas odbierania z gniazda, serwer nie odpowiada.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas odbierania danych z serwera, serwer może być wyłączony.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że serwer JDBC jest włączony i ponownie uruchom program.

CLI0616E Błąd podczas otwierania gniazda.

Objaśnienie: Nie można otworzyć gniazda do serwera, serwer może być wyłączony.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że serwer JDBC jest włączony i ponownie uruchom program.

CLI0617E Błąd podczas zamykania gniazda.

Objaśnienie: Nie można zamknąć gniazda do serwera. Serwer może być wyłączony.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że serwer JDBC jest włączony i ponownie uruchom program.

CLI0618E Niepoprawny identyfikator i/lub hasło użytkownika.

Objaśnienie: Podany identyfikator/hasło użytkownika jest niepoprawny/niepoprawne.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że identyfikator/hasło użytkownika jest poprawny/poprawne i ponownie uruchom program.

CLI0619E Niepoprawny format danych UTF8.

Objaśnienie: Gdy w kolumnach innych niż DBCS (zestaw znaków dwubajtowych) zostanie wywołana

funkcja getUnicodeStream, przeprowadzane jest dekodowanie z formatu UTF8, ale otrzymywane dane są niepoprawne.

Działanie użytkownika: Użyj funkcji getString/getBytes/getAsciiStream/getBinaryStream.

CLI0620E IOException, błąd odczytu ze strumienia wejściowego.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas odczytywania danych ze strumienia wejściowego.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że dany plik istnieje i czy poprawnie określono jego długość.

CLI0621E Nieobsługiwana konfiguracja serwera JDBC.

Objaśnienie: Docelowa konfiguracja serwera JDBC nie jest obsługiwana. Jeśli uruchomione zostało Centrum sterowania, to docelowy serwer JDBC musi być autonomicznym procesem db2jd (uruchomionym przez proces db2jstrt), a nie dwupoziomowym, rodzimym serwerem JDBC.

Działanie użytkownika: Ponownie skonfiguruj serwer JDBC używając procesu db2jstrt na porcie wskazywanym przez Centrum sterowania.

CLI0622E Błąd podczas próby dostępu do rozszerzeń usług administracyjnych JDBC.

Objaśnienie: Centrum sterowania jest zależne od usług administracyjnych uruchamianych z serwerem JDBC. Centrum sterowania nie było w stanie zlokalizować lub uzyskać dostępu do tych usług administracyjnych.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że z serwerem JDBC zostały zainstalowane usługi administracyjne Centrum sterowania.

CLI0623E Tabele konwersji stron kodowych nie istnieją.

Objaśnienie: Nie można znaleźć tabel konwersji stron kodowych.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że są zainstalowane tabele konwersji (z lokalnej strony

kodowej na stronę Unicode i ze strony Unicode na lokalną stronę kodową).

CLI0624E Tabele konwersji stron kodowych nie zostały załadowane.

Objaśnienie: Nie można załadować tabel konwersji stron kodowych.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że aplikacja JDBC ma dostęp do tabel stron kodowych i czy tabele te nie są uszkodzone.

CLI0625E Określono zachowanie zgodne z interfejsem JDBC 1.22; nie można użyć funkcji interfejsu JDBC 2.0.

Objaśnienie: Funkcja, którą próbujesz wywołać jest nową funkcją zdefiniowaną w interfejsie JDBC 2.0, ale wcześniej określono zachowanie zgodne z interfejsem JDBC 1.22.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz korzystać z funkcji interfejsu JDBC 2.0, nie ustawiaj parametru JDBCVERSION na wartość "122". Powinno ono pozostać nieustawione lub ustawione na wartość "200".

CLI0626E Funkcja "<nazwa-funkcji>" nie jest obsługiwana przez daną wersję sterownika DB2 JDBC 2.0.

Objaśnienie: Funkcja ta nie jest obsługiwana przez daną wersję sterownika DB2 UDB JDBC 2.0.

Działanie użytkownika: Nie używaj tej funkcji.

CLI0627E Tabela wynikowa nie jest przewijalna.

Objaśnienie: Tabela wynikowa nie jest przewijalna.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że atrybut instrukcji/tabeli wynikowej został ustawiony na wartość SCROLLABLE.

CLI0628E Nie. Znacznik parametru "<numer-parametru>" w zbiorze parametrów o numerze "<numer-zbioru>" nie jest ustawiony.

Objaśnienie: Metoda set<typ-danych> nie została wywołana dla tego parametru wejściowego.

Działanie użytkownika: Wywołaj metodę set<typ-danych>, aby określić typ danych wartości wejściowej tego parametru wejściowego.

CLI0629E Funkcja "<nazwa-funkcji>" dla tej kolumny nie jest obsługiwana.

Objaśnienie: Nie można wywołać tej operacji dla tej kolumny.

Działanie użytkownika: Zmień metodę.

CLI0630E Nieznany typ tabeli wynikowej/współbieżności "<numer>".

Objaśnienie: Określona została niepoprawna wartość dla typu tabeli wynikowej lub współbieżności.

Działanie użytkownika: Zmień wartość na poprawną wartość określoną w specyfikacji.

CLI0631E Brak dostępu bezpośredniego do kolumny mieszanej o wartościach char/clob.

Objaśnienie: Dostęp bezpośredni nie jest obsługiwany dla tej kolumny mieszanej o wartościach char.

Działanie użytkownika: Pobierz dane sekwencyjnie.

CLI0632E Niepoprawny rozmiar pobrania; musi on należeć do przedziału od 0 do maxRows, włącznie.

Objaśnienie: Określony rozmiar pobrania musi być większy lub równy 0 i mniejszy lub równy maxRows.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj tę wartość.

CLI0633E Nie można wywołać metody relative(), jeśli nie jest ustawiony bieżący wiersz.

Objaśnienie: Metoda relative została wywołana, gdy kursor nie znajdował się w poprawnym wierszu.

Działanie użytkownika: Najpierw ustaw kursor w poprawnym wierszu (używając instrukcji absolute, next itp), a następnie wywołaj metodę relative.

CLI0634E **Błąd podczas przydzielania uchwytu środowiska interfejsu CLI.**

Objaśnienie: Zainicjowanie funkcji SQLAllocEnv nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że zmienna środowiskowa DB2INSTANCE jest poprawnie ustawiona.

CLI0635E **Funkcja <nazwa-funkcji> nie jest obsługiwana w aplecie.**

Objaśnienie: Funkcja <nazwa-funkcji> nie jest obsługiwana w aplecie.

Działanie użytkownika: Unikaj używania funkcji <nazwa-funkcji> w aplecie.

CLI0636E **Właściwość “<nazwa-właściwości>” nie jest określona dla obiektu Context.**

Objaśnienie: Właściwość “<nazwa-właściwości>” nie jest określona dla obiektu Context w aplikacji języka Java.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że właściwość “<nazwa-właściwości>” jest określona dla obiektu Context w aplikacji języka Java.

CLI0637E **Nie można znaleźć obiektu <obiekt>.**

Objaśnienie: Obiekt <obiekt> nie istnieje.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że obiekt <obiekt> istnieje.

CLI0638E **Obiekt <obiekt> już istnieje.**

Objaśnienie: Obiekt <obiekt> nie może zostać utworzony, ponieważ już istnieje.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że dana operacja jest poprawna.

CLI0639E **Pusty łańcuch.**

Objaśnienie: Pusty łańcuch nie jest dozwolony.

Działanie użytkownika: Popraw określony łańcuch.

CLI0640E **Obiekt <obiekt> nie może zostać pokazany.**

Objaśnienie: Obiekt <obiekt> nie może zostać pokazany.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że obiekt <obiekt> może zostać pokazany.

CLI0641E **W zadaniu wsadowym znajduje się instrukcja SELECT.**

Objaśnienie: Instrukcja SELECT nie jest dozwolona w zadaniu wsadowym.

Działanie użytkownika: Usuń instrukcję SELECT z zadania wsadowego.

CLI0642E **Niepoprawny kierunek pobrania.**

Objaśnienie: Określony kierunek pobrania nie jest obsługiwany.

Działanie użytkownika: Popraw kierunek pobrania.

CLI0643E **W zadaniu wsadowym nie ma żadnej instrukcji.**

Objaśnienie: Dane zadanie wsadowe nie zawiera żadnej instrukcji.

Działanie użytkownika: Dodaj instrukcję do zadania wsadowego.

CLI0644E **Niepoprawna wartość wiersza w wywołaniu absolute().**

Objaśnienie: Wartość wiersza określona w wywołaniu absolute() jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Popraw wartość wiersza.

CLI0645E **Błąd podczas rejestrowania sterownika “<nazwa-klasy>”.
Komunikat: “<komunikat>”.
SQLSTATE: “<sqlstate>”.
SQLCODE: “<sqlcode>”.**

Objaśnienie: DriverManager nie może zarejestrować sterownika JDBC programu DB2.

Działanie użytkownika: Usuń problem, jak opisano

w komunikacji i w strukturach SQLSTATE i SQLCODE, po czym ponownie uruchom program.

CLI0646E **Nie można znaleźć biblioteki**
 “<nazwa-biblioteki>”.

Objaśnienie: Biblioteka “<nazwa-biblioteki>” nie może zostać odnaleziona w ścieżce bibliotek. Ścieżkę bibliotek dla poszczególnych systemów operacyjnych definiuje się w zmiennych środowiskowych w następujący sposób:

AIX (Java 1.1)

LD_LIBRARY_PATH

AIX (Java w wersji 1.2 lub nowszej)

LIBPATH

HP-UX SHLIB_PATH

Linux LD_LIBRARY_PATH

OS/2 LIBPATH

Silicon Graphics IRIX

LD_LIBRARY_PATH

Solaris Operating Environment

LD_LIBRARY_PATH

32-bitowe systemy operacyjne Windows

PATH

Działanie użytkownika: Zapewnij prawidłową konfigurację środowiska dla aplikacji korzystających z programu DB2. Na platformach UNIX w celu ustawienia odpowiednich zmiennych środowiskowych należy uruchomić skrypt sqllib/db2profile.

CLI0647E **Błąd przydzielania uchwytu**
 środowiska DB2. Kod powrotu =
 “<kod-powrotu>”.

Objaśnienie: Nie udało się uruchomić środowiska DB2 CLI.

Działanie użytkownika: Zapewnij prawidłową konfigurację środowiska dla aplikacji korzystających z programu DB2. Na platformach UNIX w celu ustawienia odpowiednich zmiennych środowiskowych należy uruchomić skrypt sqllib/db2profile. Aby zinterpretować kod powrotu, zajrzyj do rozdziału na temat funkcji SQLAllocHandle() w podręczniku *CLI Guide and Reference*.

Rozdział 5. Komunikaty DBA

Każdy komunikat ma identyfikator, który składa się z przedrostka (DBA) i numeru komunikatu. Komunikaty są opisane zgodnie z kolejnością numerów. Są one generowane przez Centrum sterowania i narzędzie DBA, aby poinformować użytkownika o wystąpieniu błędu lub ostrzeżenia.

DBA0000I The function completed successfully.

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA0001E An internal error occurred when allocating memory.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny podczas przydzielania pamięci. Aplikacja zostanie zakończona.

Działanie użytkownika: Spróbuj zakończyć inne aplikacje, aby zwolnić pamięć. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0002E An internal error occurred. Unexpected input was received from the request.

Objaśnienie: Żądanie zwróciło nieoczekiwaną wartość wejściową. Aplikacja zostanie zakończona.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0003E An inconsistency in the table definition was detected when processing the alter request.

Objaśnienie: Podczas przetwarzania żądania zmiany tabeli (alter table) wykryto niespójność między ostatnią znaną definicją tabeli a jej definicją odczytaną z bazy danych. Definicja tabeli mogła zostać zmieniona poza narzędziem do administrowania. Tabela nie może być zmieniona. Żądanie zostanie zakończone.

Działanie użytkownika: Z menu rozwijanego

"Tables" (Tabele) wybierz czynność "Refresh" (Odśwież), aby uzyskać z bazy danych zaktualizowaną listę tabel. Spróbuj ponownie zmienić tabelę.

DBA0004E An internal error occurred when validating a connection to a database.

Objaśnienie: Wykryto niepoprawne połączenie. Ten problem może się pojawić, gdy serwer nie działa, bieżące połączenia przestały być poprawne lub nie można nawiązać nowego połączenia. Żądanie zostanie zakończone.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer został uruchomiony. Z rozwijanego menu bazy danych, z którą chcesz się połączyć, wybierz czynność "Connect" (Połącz). Spróbuj ponownie wykonać czynność.

Jeśli ponowne wykonanie czynności nie uda się, sprawdź, czy sieć działa poprawnie i czy baza danych jest uruchomiona i działa w systemie docelowym.

Jeśli sieć działa poprawnie, mógł wystąpić wewnętrzny błąd systemu. Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0005E An internal error occurred when validating an attach to an instance.

Objaśnienie: Wykryto niepoprawne połączenie. Baza danych została zatrzymana lub połączenie już nie istnieje. Żądanie zostanie zakończone.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer został uruchomiony. Z rozwijanego menu bazy danych, z którą chcesz się połączyć, wybierz czynność "Connect" (Połącz). Spróbuj ponownie wykonać czynność.

Jeśli ponowne wykonanie czynności nie uda się, sprawdź, czy sieć działa poprawnie i czy baza danych jest uruchomiona i działa w systemie docelowym.

Jeśli sieć działa poprawnie, mógł wystąpić wewnętrzny błąd systemu. Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0006E **An internal error occurred when validating a handle for a persistent database connection or instance attach.**

Objaśnienie: Wykryto niepoprawne połączenie. Baza danych została zatrzymana lub połączenie już nie istnieje. Żądanie zostanie zakończone.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer został uruchomiony. Z rozwijanego menu bazy danych, z którą chcesz się połączyć, wybierz czynność "Connect" (Połącz). Spróbuj ponownie wykonać czynność.

Jeśli ponowne wykonanie czynności nie uda się, sprawdź, czy sieć działa poprawnie i czy baza danych jest uruchomiona i działa w systemie docelowym.

Jeśli sieć działa poprawnie, mógł wystąpić wewnętrzny błąd systemu. Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0007E **An internal error occurred when setting the context type for connections.**

Objaśnienie: Błąd podczas ustawiania typu kontekstu dla połączeń nawiązanych przez aplikację. Aplikacja zostanie zakończona.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0008E **An internal error occurred. An unexpected list type was requested.**

Objaśnienie: Typ obiektu do wyświetlenia nie został rozpoznany przez aplikację jako właściwy. Aplikacja zostanie zakończona.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0009E **An internal error occurred. An unexpected request type was received.**

Objaśnienie: Typ żądania do wykonania nie został rozpoznany przez aplikację jako właściwy. Aplikacja zostanie zakończona.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0010E **An internal error occurred. An unexpected object type was detected.**

Objaśnienie: Typ obiektu do przetworzenia nie został rozpoznany przez aplikację jako właściwy. Aplikacja zostanie zakończona.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0011E **There are too many open connections.**

Objaśnienie: Osiągnięto maksymalną liczbę otwartych połączeń z bazą danych. Żądanie zostanie zakończone.

Działanie użytkownika: Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Odłącz się od innych baz danych i połącz z wybraną bazą danych. Z rozwijanego menu każdej bazy danych, od której chcesz się odłączyć, wybierz czynność "Disconnect" (Odłącz). Z rozwijanego menu bazy danych, z którą chcesz się połączyć, wybierz czynność "Connect" (Połącz).
- Zmień parametr konfiguracyjny, aby zwiększyć dopuszczalną liczbę połączeń.

DBA0012E **Unable to allocate a connection handle.**

Objaśnienie: Błąd podczas próby przydzielenia uchwytu połączenia. Aplikacja zostanie zakończona.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0013W **The maximum number of objects that can be listed was reached.**

Objaśnienie: Osiągnięto maksymalną liczbę obiektów, które mogą być wyświetlone przez aplikację. Maksymalną liczbą jest 20 000.

Działanie użytkownika: Brak

DBA0014E An internal error occurred. An unexpected drop type was requested.

Objaśnienie: Typ obiektu do usunięcia nie został rozpoznany przez aplikację jako właściwy. Aplikacja zostanie zakończona.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0015E An internal error occurred. A latch request failed.

Objaśnienie: Nie powiodło się żądanie zatrasku. Aplikacja zostanie zakończona.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0016E An internal error occurred. An unlatch request failed.

Objaśnienie: Nie powiodło się żądanie bez zatrasku. Aplikacja zostanie zakończona.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0017E No error information is available. See the administration tools log.

Objaśnienie: Nie można wyświetlić żadnych informacji o błędzie.

Działanie użytkownika: Informacje o błędzie można znaleźć w protokole narzędzia do administrowania.

DBA0018E Serwer administracyjny nie został uruchomiony. Start the Administration Server and try the action again.

Objaśnienie: Serwer administracyjny nie został uruchomiony.

Działanie użytkownika: Uruchom w docelowym systemie serwer administracyjny za pomocą komendy DB2ADMIN START i spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA0019E The object “<object_name>” or a related object is in use. Try the action again at a later time.

Objaśnienie: Obiekt, którego dotyczy wykonywana czynność, lub obiekt z nim powiązany jest używany przez inną czynność. Obiekt ten lub obiekt z nim związany może być właśnie modyfikowany.

Żądana czynność nie może być wykonywana w tym samym czasie co czynność bieżąca.

Przykłady:

- Jeśli tabela jest właśnie zmieniana, żądanie zmiany nazwy tej tabeli nie zostanie wykonane, dopóki nie zostanie zamknięte okno Zmień (Alter). Jednakże żądanie odczytu zawartości tabeli zostanie wykonane.
- Żądanie usunięcia obiektu (np. tabeli) nie zostanie wykonane, jeśli wcześniej zgłoszono inne czynności do wykonania na związanych z nim obiektach (np. bazie danych, widokach lub wyzwalaczach).

Czynność nie zostanie wykonana.

Działanie użytkownika: Spróbuj ponownie wykonać czynność w późniejszym czasie, kiedy obiekt będzie już dostępny.

DBA0020E An error occurred opening the administration tools trace file.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas otwierania pliku śledzenia za pomocą narzędzi administracyjnych.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0021E An error occurred writing to the administration tools trace file.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas zapisywania pliku śledzenia za pomocą narzędzi administracyjnych.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0022W An error occurred closing the administration tools trace file.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas próby zamknięcia pliku śledzenia za pomocą narzędzi

administracyjnych. Przetwarzanie będzie kontynuowane.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik protokołu narzędzi administracyjnych został podany poprawnie.

DBA0023W An error occurred opening the administration tools log file.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas otwierania pliku protokołu za pomocą narzędzi administracyjnych. Przetwarzanie będzie kontynuowane.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik protokołu narzędzi administracyjnych został podany poprawnie.

DBA0024W An error occurred writing to the administration tools log file.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas zapisywania pliku protokołu za pomocą narzędzi administracyjnych. Przetwarzanie będzie kontynuowane.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik protokołu narzędzi administracyjnych został podany poprawnie i można do niego zapisywać dane.

DBA0025W An error occurred closing the administration tools log file.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas zamykania pliku protokołu za pomocą narzędzi administracyjnych. Przetwarzanie będzie kontynuowane.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik protokołu narzędzi administracyjnych został podany poprawnie.

DBA0026E An internal administration tools error occurred.

Objaśnienie: Błąd, którego nie można naprawić.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0027E An internal error occurred. Lock contention in the administration tools was detected.

Objaśnienie: Została wykryta blokada rywalizacji w narzędziach administracyjnych.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0028I The current administration tools session will be terminated due to an unrecoverable error.

Objaśnienie: Wystąpił poważny błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA0029 The application programming interface “<program>” did not complete successfully for object “<name>” with reason code “<name>”. Try again or contact your local support.

Objaśnienie: Wywołanie aplikacyjnego interfejsu programowego nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Wykonaj operację ponownie lub skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA0030 An error occurred while attempting to connect to database “<name>”.

Objaśnienie: Żądana operacja nie została zakończona, ponieważ wymaga połączenia z bazą danych “<nazwa>”. Nie nawiązano połączenia.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy baza danych jest dostępna. Spróbuj jawnie połączyć się z bazą danych, wybierając z menu rozwijanego bazy danych czynność "Connect" (Połącz). Najczęściej spotykanym błędem przy próbie połączenia jest podanie niewłaściwego identyfikatora użytkownika i hasła. Sprawdź, czy podajesz właściwy identyfikator użytkownika i hasło. Wykonaj operację ponownie lub skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA0031 An error occurred while attempting to attach to instance “<name>”.

Objaśnienie: Żądana operacja nie została zakończona, ponieważ wymaga połączenia z instancją “<nazwa>”. Nie nawiązano połączenia.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy instancja jest dostępna. Spróbuj jawnie połączyć się z instancją, wybierając z menu rozwijanego instancji czynność

"Connect" (Połącz). Najczęściej spotykanym błędem przy próbie połączenia jest podanie niewłaściwego identyfikatora użytkownika i hasła. Sprawdź, czy podajesz właściwy identyfikator użytkownika i hasło. Wykonaj operację ponownie lub skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA0032 **An error occurred while attempting to load DLL "<name>".**

Objaśnienie: Nie znaleziono biblioteki DLL "<nazwa>" lub wystąpił błąd podczas odczytu pliku.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy biblioteka DLL jest zainstalowana i nie jest uszkodzona oraz czy ścieżka do niej jest podana w pliku CONFIG.SYS jako część parametru LIBPATH.

DBA0033 **"<name>" cannot be dropped because it is currently in use by the administration tools. Close some windows and retry the command.**

Objaśnienie: Obiekt do usunięcia "<nazwa>" lub element, którego jest właścicielem, jest nadal używany przez inne narzędzie administracyjne. Na przykład użytkownik mógł otworzyć okno zmiany tabeli (ALTER table) należącej do bazy danych, którą chce usunąć. W tym przypadku nie można usunąć bazy danych, dopóki okno zmiany tabeli nie zostanie zamknięte.

Działanie użytkownika: Zamknij wszystkie okna używające wybranego obiektu lub używające elementów posiadanych przez ten obiekt, a następnie spróbuj ponownie wykonać komendę.

DBA0034 **"<name>" cannot be removed because it is currently in use by the administration tools. Close some windows and retry the command.**

Objaśnienie: Obiekt do usunięcia "<nazwa>" lub element, którego jest właścicielem, jest używany przez inne narzędzie administracyjne. Na przykład, użytkownik mógł otworzyć okno do zmiany tabeli (ALTER table) należącej do bazy danych, którą chce usunąć. W tym przypadku nie można usunąć bazy danych, dopóki okno zmiany tabeli nie zostanie zamknięte.

Działanie użytkownika: Zamknij wszystkie okna używające wybranego obiektu lub używające elementów posiadanych przez ten obiekt, a następnie spróbuj ponownie wykonać komendę.

DBA0035 **The "<operation>" operation cannot be performed because the object "<name>" you are issuing the operation against is not in the correct state for this operation. Close some windows and retry the command.**

Objaśnienie: Operacja "<operacja>" wymaga, aby "<nazwa>" znajdowała się w stanie "<nazwa>".

Działanie użytkownika: Upewnij się, że inne operacje wykonywane na wybranym obiekcie zakończyły się i spróbuj ponownie wykonać komendę.

DBA0036 **The database configuration was successfully updated. All applications must disconnect from database "<name>" before the changes take effect. If a backup has already been taken it is recommended to take another backup of the database in order to pick up the new configuration values.**

Objaśnienie: Zmiana konfiguracji bazy danych zakończyła się poprawnie, lecz wykonane zmiany staną się aktywne dopiero po odłączeniu wszystkich aplikacji od bazy danych. Po odłączeniu wszystkich aplikacji zmiany wejdą w życie wraz z nawiązaniem pierwszego połączenia z bazą danych.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że wszystkie aplikacje są odłączone od bazy danych, a następnie ponownie połącz się z bazą danych.

DBA0037 **The instance configuration was successfully updated. The instance "<name>" must be stopped before most changes take effect.**

Objaśnienie: Parametry konfiguracyjne instancji zostały uaktualnione pomyślnie.

Zmiany parametru konfiguracyjnego "dftdbpath" staną się aktywne natychmiast.

Zmiany pozostałych parametrów konfiguracyjnych

staną się aktywne dopiero po odłączeniu wszystkich aplikacji od bazy danych, a następnie po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu instancji.

Działanie użytkownika: Aby uaktywnić wszystkie zmiany, upewnij się, że wszystkie aplikacje są odłączone od bazy danych, zatrzymaj instancję, a następnie ponownie ją uruchom.

Możesz zatrzymać instancję wybierając z menu rozwijanego w Centrum sterowania czynność "Stop" (Zatrzymaj). Następnie możesz uruchomić instancję wybierając z menu rozwijanego w Centrum sterowania czynność "Start" (Uruchom).

DBA0039 There are currently database objects locked or database connections in use. Continue shutdown?

Objaśnienie: Podczas wykonywania operacji, takich jak zmiana tabeli, obiekty bazy danych w Centrum sterowania, będące przedmiotem operacji, są blokowane. Inne czynności zachowują połączenia z bazą danych, które są wymagane do wykonania zadania.

Działanie użytkownika: Jeśli będziesz kontynuować zamykanie, wszystkie blokady i połączenia zostaną przerwane i narzędzie zostanie zamknięte. Jest to niebezpieczne, gdyż przerwanie działania pewnych czynności (jak odtwarzanie bazy danych) może doprowadzić do uszkodzenia bazy danych.

Najbezpieczniej jest przejść najpierw do narzędzi DB2 i upewnić się, że nie jest wykonywana żadna operacja na bazie danych.

DBA0040 Shutting down will stop the Snapshot monitor. Continue shutdown?

Objaśnienie: Uruchomiono monitorowanie obrazów jednego lub wielu obiektów bazy danych. Monitorowanie może być kontynuowane pod warunkiem działania narzędzi DB2.

Działanie użytkownika: Wybierz kontynuowanie zamykania tylko wtedy, gdy nie potrzebujesz już monitorowania obrazów.

DBA0041 The requested operation could not be performed because the DB2 Administration Tools is an untrusted applet.

Objaśnienie: Aplety ładowane przez sieć są zwykle traktowane jako niezaufane. Różne przeglądarki WWW i przeglądarki apletów nakładają na aplety niezaufane różnego rodzaju ograniczenia dotyczące większości operacji w systemie lokalnym. (Na przykład odczyt, zapis i drukowanie plików).

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu i sprawdź, czy nałożone ograniczenia można zmniejszyć lub doposażyć.

DBA0042 Do you want to clear the setting for the userid and password that was used to connect to this database.

Objaśnienie: Usunięcie tej konfiguracji zapobiegnie nieupoważnionemu dostępowi do tej bazy danych z tej stacji roboczej. Podczas następnego połączenia z tą bazą danych system poprosi o wprowadzenie poprawnego ID użytkownika i hasła.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk Yes (Tak), aby usunąć ID użytkownika i hasło. Kliknij przycisk No (Nie), aby zachować te ustawienia do czasu zakończenia pracy z Centrum sterowania.

DBA0100I Control Center is updating node directory information for instance - "<instance>". Please exit and restart the Control Center. The current request cannot be performed.

Objaśnienie: Centrum sterowania wykryło zmianę typu węzła w instancji i ponownie wprowadza instancję, wykorzystując nowe informacje. W zależności od wartości typu węzła instancji czynności w Centrum sterowania mogą być różne.

Działanie użytkownika: Jeśli to możliwe, spróbuj ponownie wykonać żądanie.

DBA0101W Entries specified in the exception list will not be used. Do you want to continue?

Objaśnienie: Pole wyboru Węzeł zawiera wyjątki (Nodes Contain Exceptions) nie jest zaznaczone, lecz kontenery wyjątków zostały podane w oknie dialogowym Lista wyjątków (List Exception).

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk Yes (Tak), aby wyczyścić listę kontenerów wyjątków lub naciśnij przycisk No (Nie) lub Cancel (Anuluj), aby ponownie zaznaczyć pole wyboru Nodes Contain Exceptions (Węzeł zawiera wyjątki).

DBA0102W Unable to detect nodetype for instance - "<instance>". Reason Code "<reason-code>".

Objaśnienie: Typ węzła jest parametrem konfiguracyjnym menedżera baz danych, który określa, czy instancja jest podzielona na partycje czy też nie.

Nastąpi próba wykrycia typu węzła. Tego typu rozróżnienie między instancjami jest wymagane, ponieważ czynności w Centrum sterowania mogą być różne dla instancji podzielonych i nie podzielonych na partycje.

Jeśli kod przyczyny jest równy -1, to podczas próby wykrycia nie można było przypisać właściwej instancji DB2 do instancji wprowadzonej do katalogu.

Wszystkie pozostałe kody przyczyny odpowiadają właściwemu komunikatowi SQL. Sprawdź pomoc dla odpowiedniego komunikatu SQL.

Działanie użytkownika: Aby wykrywanie (Discovery) działało poprawnie:

1. Serwer administracyjny DB2 musi być skonfigurowany i uruchomiony w zdalnej instancji, którą użytkownik chce wprowadzić do katalogu, lub do której chce uzyskać dostęp.
2. Instancja musi się znajdować w rejestrze. Na hoście wprowadzonym do katalogu należy wydać komendę db2set -l.
3. Muszą być ustawione następujące globalne wartości rejestru DB2:
 - DB2SYSTEM
 - DB2ADMINSERVER
4. Muszą być ustawione następujące wartości rejestru DB2 dla instancji:

- DB2COMM
5. Muszą być ustawione następujące parametry konfiguracyjne serwera administracyjnego:
- DISCOVER = KNOWN i DISCOVER_COMM = null
- lub
- DISCOVER = SEARCH i DISCOVER_COMM = protokół (na przykład TCPIP)

Sprawdź ustawienia tych wartości rejestru wpisując komendę db2set -all.

DBA0103W Changes made to the configuration parameter values will not be used. Do you want to continue?

Objaśnienie: Wybrano następną partycję bazy danych, lecz zmiany parametrów konfiguracyjnych dotyczą poprzednio wybranej partycji bazy danych.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk Yes (Tak), aby otrzymać wartości parametrów konfiguracyjnych dla następnej partycji bazy danych i usunąć zmiany wprowadzone dla poprzednio wybranej partycji bazy danych.

DBA0113E Exception containers are specified, but not all nodes in the nodegroup are included. No containers are specified for the following nodes: "node-list".

Objaśnienie: Podane kontenery wyjątków nie mają wspólnego kontenera. Ponieważ nie podano wspólnego kontenera, kontener wyjątków musi być zdefiniowany w każdym węźle w grupie węzłów.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk OK, aby dodać kontenery do podanych węzłów.

DBA0114W Control Centre detected incorrect node directory information for instance - "<instance>". Please exit and restart the Control Center. Please exit and restart the Control Center. The current request cannot be performed.

Objaśnienie: Centrum sterowania wykryło zmianę typu węzła w instancji.

Działanie użytkownika: Zamknij Centrum sterowania i uruchom je ponownie.

DBA0115I Node directory information has been corrected for this instance. Instance "<instance>" should be refreshed.

Objaśnienie: Ponieważ zaktualizowano wprowadzone do katalogu informacje na temat instancji, wyświetlone obiekty i czynności mogą być niepoprawne.

Działanie użytkownika: Z menu rozwijanego instancji wybierz czynność "Refresh" (Odśwież), aby zaktualizować Centrum sterowania, a następnie spróbuj ponownie wykonać żądanie.

DBA0116I The operation cannot be performed by the JDBC server at this time. Retry this operation later.

Objaśnienie: Serwer JDBC jest zajęty, wykonuje bieżącą operację, i nie może w tej chwili wykonać operacji użytkownika.

Działanie użytkownika: Zaczekaj, aż serwer JDBC zakończy operację bieżącą, i ponów żądanie.

DBA1005W This action will force both Local Databases and Gateway applications. Do you want to continue?

Objaśnienie: Zażądano uruchomienia wszystkich aplikacji dla instancji.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić żądanie, lub przycisk No (Nie), aby anulować.

DBA1006E An invalid plugin extension has been detected by the Control Center.

Objaśnienie: Plik o nazwie "db2plug.zip" jest uszkodzony lub został niewłaściwie zainstalowany.

Działanie użytkownika: Jeśli Centrum sterowania działa jako aplikacja, sprawdź, czy plik "db2plug.zip" jest umieszczony w zmiennej środowiskowej "CLASSPATH". Jeśli Centrum sterowania działa jako aplet, sprawdź, czy plik "db2plug.zip" jest umieszczony w znaczniku "archive" w pliku HTML o nazwie db2cc.htm. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z

administratorem systemu DB2.

DBA1007W An invalid object name or parameter was entered. The Control Center will start with the Systems folder as the root of the navigator tree.

Objaśnienie: Niepoprawna nazwa obiektu oznacza, że odnalezienie wprowadzonej nazwy systemu, instancji, podsystemu lub bazy danych nie jest możliwe, ponieważ nie istnieje ona lub kombinacja wprowadzonych nazw jest niepoprawna. Na przykład wprowadzona nazwa bazy danych może istnieć, ale nie w obrębie wprowadzonej nazwy systemu. Niepoprawny parametr oznacza, że wprowadzono inny parametr niż -h, -i, -sub lub -d.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy używasz poprawnych nazw obiektów i parametrów, a następnie ponów próbę.

DBA1100 Less than "<number>." MB of memory is dedicated to your server. No recommendation has been made. The current values on the Results Page match the suggested values.

Objaśnienie: Kreator Konfigurowanie wydajności nie może niczego zalecić, ponieważ ilość pamięci przydzielonej tej usłudze jest zbyt mała.

Zalecane wartości na zakładce "Results Page" (Wyniki) są takie same, jak bieżące wartości.

Działanie użytkownika: Jeśli możesz przydzielić serwerowi więcej pamięci, wybierz zakładkę "Server Page" (Serwer), zwiększ wielkość pamięci i spróbuj ponownie. W przeciwnym przypadku, kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zamknąć kreatora Konfigurowanie wydajności.

DBA1102 An error occurred when the Performance Configuration wizard tried to save the suggested values in a system file.

Objaśnienie: Kreator Konfigurowanie wydajności nie mógł utworzyć podkatalogu CFG w danym katalogu instancji albo nie mógł zapisać pliku systemowego zawierającego zalecenia w podkatalogu CFG danego katalogu instancji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy dysk, na którym znajduje się katalog instancji, nie jest przepełniony i czy masz uprawnienie do zapisu na tym dysku. Następnie naciśnij przycisk Zakończ (Done), aby spróbować ponownie.

DBA1104 **The instance and database configuration parameters were successfully updated. The instance “<name>” must be stopped before most changes come into effect. You may want to rebind your packages after the new configuration parameters take effect so that the new values will be used during the bind.**

Objaśnienie: Kreator Konfigurowanie wydajności zaktualizował parametry konfiguracyjne menedżera baz danych, parametry konfiguracyjne bazy danych i rozmiary pul buforów w katalogu SYSBUFFERPOOLS.

Zmiany staną się aktywne dopiero po zatrzymaniu instancji na serwerze.

Pakiety zostały powiązane na podstawie starych parametrów konfiguracyjnych. Po uaktywnieniu nowych parametrów należy ponownie powiązać pakiety.

Działanie użytkownika: Kiedy użytkownik będzie gotowy do używania nowych parametrów konfiguracyjnych, musi zatrzymać instancję i uruchomić ją ponownie.

W razie konieczności, należy także ponownie powiązać pakiety.

DBA1107 **An error occurred when the Performance Configuration wizard tried to get system information from your server.**

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd. Kreator Konfigurowanie wydajności nie może kontynuować pracy.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA1108 **The Performance Configuration wizard was unable to increase the sizes of the buffer pools due to other memory requirements determined from your responses. The buffer pool sizes are left unchanged. The use of the suggested set of configuration values may cause paging on the server.**

Objaśnienie: Oznacza to, iż prawdopodobnie nie przydzielono do serwera ilości pamięci wystarczającej, aby uruchomić go z podanym zestawem parametrów wydajności.

Działanie użytkownika: Przejrzyj opcje wybrane na poprzednich stronach kreatora Konfigurowanie wydajności, aby sprawdzić, czy opis obciążenia jest odpowiedni, lub dodaj więcej pamięci do serwera.

DBA1109 **The transactions rate you entered is more than ten times the average number of connected applications. If you are using a transaction manager, ignore this message. If not, consider changing the rate.**

Objaśnienie: Kreator Konfigurowanie wydajności sprawdza, czy liczba transakcji jest odpowiednia. Liczba wykonywanych transakcji może być zbyt duża, jeśli nie używasz menedżera transakcji.

Działanie użytkownika: Jeśli używasz menedżera transakcji, zignoruj ten komunikat. W przeciwnym przypadku, zmniejsz liczbę wykonywanych transakcji na minutę lub zwiększ średnią liczbę połączonych aplikacji.

DBA1110 **The system database directory has no entries.**

Objaśnienie: W tej katalogu baz danych nie znaleziono żadnej pozycji.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA1111 **The database alias “<name>” already exists for another database.**

Objaśnienie: Użytkownik zażądał, aby odtworzyć zeszkładowane dane do nowej bazy danych, lecz podana przez niego nazwa bazy danych jest już używana jako alias dla istniejącej bazy danych.

Podczas tworzenia baza danych jest wprowadzana do systemowego katalogu baz danych z użyciem nazwy bazy danych jako aliasu, który musi być unikalny.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę bazy danych, która nie jest używana jako alias, lub odtwórz zeszkładowane dane do istniejącej bazy danych.

DBA1112 **The database alias “<name>” was not found in the system database directory.**

Objaśnienie: Użytkownik zażądał odtworzenia zeszkładowanych danych do istniejącej bazy danych, lecz baza danych o podanym aliasie nie istnieje.

Działanie użytkownika: Wybierz istniejącą bazę danych lub odtwórz zeszkładowane dane do nowej bazy danych.

DBA1113 **Restart failed because indoubt transactions exist against the database and the connection to the database was dropped.**

Objaśnienie: Podczas operacji ponownego uruchamiania wystąpiły niepełne transakcje. Dlatego baza danych jest niespójna. Narzędzie DBA usunęło połączenie z bazą danych.

Działanie użytkownika: Rozwiąż niepełne transakcje. Jeśli nie zostaną rozwiązane, aplikacje będą musiały ponownie uruchamiać bazę danych, kiedy tylko będzie to wymagane.

Jeśli pracujesz w środowisku XA/DTP i menedżer transakcji, który używał bazy danych, jest dostępny, nakaż mu rozwiązać niepełne transakcje.

W przeciwnym przypadku użyj procesora wiersza komend, aby ręcznie dokończyć każdą niepełną transakcję.

DBA1114 **Database “<name>” is now in backup pending state.**

Objaśnienie: Ten stan zapobiega aktualizowaniu bazy danych. Baza danych musi zostać zeszkładowana przed wykonaniem jakichkolwiek zmian.

Działanie użytkownika: Zeszkładuj bazę danych.

DBA1115 **Enter a value for “<name>”.**

Objaśnienie: Wymagana jest wartość.

Działanie użytkownika: Podaj wartość i ponów żądanie.

DBA1116 **The value for “<parameter>” must be between “<minimum>” and “<maximum>”.**

Objaśnienie: Wartość musi mieścić się w podanym zakresie.

Działanie użytkownika: Wpisz wartość z podanego zakresu i ponów żądanie.

DBA1117 **The value for “<name>” is not valid.**

Objaśnienie: Podana wartość nie jest poprawna.

Działanie użytkownika: Podaj poprawną wartość i ponów żądanie.

DBA1118 **The value for “<name>” must not exceed “<maximum>”.**

Objaśnienie: Podana wartość nie jest poprawna.

Działanie użytkownika: Podaj poprawną wartość i ponów żądanie.

DBA1119 **The value for “<name>” must not be smaller than “<minimum>”.**

Objaśnienie: Podana wartość nie jest poprawna.

Działanie użytkownika: Podaj poprawną wartość i ponów żądanie.

DBA1121 A job was created for the request “<description>” on system “<system>”. Its job number is “<number>”. To view the status and output of the job, use the Jobs page on the Journal.

Objaśnienie: Zadanie zostało uruchomione pomyślnie.

Działanie użytkownika: Aby zobaczyć widok statusu i dane wyjściowe, skorzystaj ze strony Jobs (Zadania) w kronice.

DBA1122 The job has completed for the request “<description>” on system “<system>”. For the status and output of the job, view job “<number>” in the Jobs page on the Journal.

Objaśnienie: Zadanie zakończyło się.

Działanie użytkownika: Aby zobaczyć widok statusu i dane wyjściowe, skorzystaj ze strony Jobs (Zadania) w kronice.

DBA1123 The job “<description>” has been canceled.

Objaśnienie: Zadanie zostało anulowane na żądanie użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA1126 The database has no table spaces.

Objaśnienie: Baza danych nie ma obszaru tabel.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA1127 The table space has no containers.

Objaśnienie: Obszar tabel nie ma żadnych kontenerów.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA1128 No containers have been specified. Select “Add” in order to create containers.

Objaśnienie: Na bieżącej liście nie ma żadnych nowych kontenerów.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk “Add” (Dodaj) i wypełnij wymagane pola, aby dodać kontener do listy.

DBA1129 Enter a value for “<name>”.

Objaśnienie: Żądana operacja może być wykonana tylko po podaniu wartości dla “<nazwa>”.

Działanie użytkownika: Podaj wartość, a następnie naciśnij przycisk OK.

DBA1130 The value for “<name>” must not exceed “<maximum>” characters.

Objaśnienie: Użytkownik podał wartość, która składała się ze zbyt dużej liczby znaków.

Działanie użytkownika: Podaj właściwą wartość, a następnie naciśnij przycisk OK.

DBA1131 “<device>” is not a valid tape device.

Objaśnienie: System operacyjny nie zaakceptował podanego urządzenia taśm. Lokalne urządzenia taśm podaje się w formie “\\.\TAPEn”, gdzie n oznacza numer napędu (pierwszy ma numer 0).

Działanie użytkownika: Podaj właściwą nazwę urządzenia taśm, a następnie naciśnij przycisk OK.

DBA1132 Tape device “<device>” does not support a tape mark blocksize of “<blocksize>”.

Objaśnienie: W Centrum sterowania używany jest rozmiar bloku znacznika taśmy, który nie jest akceptowany przez podane urządzenie taśm.

Działanie użytkownika: Użyj procesora wiersza komend, aby wysłać żądanie. Określ akceptowany rozmiar bloku za pomocą komendy DB2 INITIALIZE TAPE.

DBA1133 An error occurred operating tape device “<device>”.

Objaśnienie: Podczas pracy urządzenia taśm wystąpił nieoczekiwany błąd.

Działanie użytkownika: Ponów żądanie. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA1134 A job was created for the request “<description>”. However, no job-related entries can be created in the Journal because the database administrative server (DAS) instance could not be accessed.

Objaśnienie: Zadanie zostało uruchomione pomyślnie, lecz status i wyniki zadania nie będą zapisane w Kronice. Powodem tego jest nieuruchomienie instancji DAS.

Działanie użytkownika: Aby status i wyniki zadania mogły być zapisywane do Kroniki, uruchom instancję DAS przed rozpoczęciem operacji składowania.

DBA1135 The job has completed for the request “<description>”.

Objaśnienie: Zadanie zakończyło się.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA1136 A backup at the table space level cannot be performed because the database “<db>” is not enabled for forward recovery.

Objaśnienie: Bazę danych można składać na poziomie obszaru tabel tylko po włączeniu dla bazy danych funkcji odtwarzania do przodu.

Działanie użytkownika: Aby włączyć dla bazy danych funkcję odtwarzania do przodu, ustaw parametry konfiguracyjne bazy danych LOGRETAIN oraz USEREXIT na ON, odłącz od bazy danych wszystkie istniejące aplikacje i wykonaj składowanie offline bazy danych.

DBA1137 The value for “<name>” must not be smaller than “<minimum>” “<units>”.

Objaśnienie: Podana wartość jest mniejsza od minimalnej wartości “<minimum>” “<units>”.

Działanie użytkownika: Wpisz właściwą wartość i ponów żądanie.

DBA1138 The value for “<name>” must not exceed “<maximum>” “<units>”.

Objaśnienie: Podana wartość jest większa od maksymalnej wartości “<maximum>” “<units>”.

Działanie użytkownika: Wpisz właściwą wartość i ponów żądanie.

DBA1139 You must allocate at least “<pages>” for the system catalog.

Objaśnienie: W żadnym kontenerze obszarów tabel nie może być więcej niż “<pages>” stron(y). Każda strona danych wymaga 4 kB. Tak więc pamięć 1 MB odpowiada 256 stronom o wielkości 4 kB każda.

Działanie użytkownika: Wpisz właściwą wartość i ponów żądanie.

DBA1140 You cannot allocate more than “<pages>” pages in a single container. There cannot be more than “<pages>” in a table space.

Objaśnienie: Każda strona danych wymaga 4 kB. Tak więc pamięć 1 MB odpowiada 256 stronom o wielkości 4 kB każda.

Działanie użytkownika: Wpisz właściwą wartość i ponów żądanie.

DBA1141 You must allocate a least “<pages>” pages in each container.

Objaśnienie: Minimalna liczba stron w kontenerze obszaru tabel podana jest względem wielkości obszaru tabel. Wynosi ona 5 wielkości obszaru plus jedna strona. Tak więc dla obszaru tabel o wielkości 32 stron (wartość domyślna), minimalna wielkość jednego kontenera wynosi 161 stron.

Działanie użytkownika: Wpisz właściwą wartość i ponów żądanie.

DBA1142 **The LOGARCHIVE database configuration parameter is currently set to ON for database “<name>”. As soon as all applications have disconnected from the database, the database will be in backup pending state. This state prevents the database from being updated. The database must be backed up before any additional updates can occur.**

Objaśnienie: Przed rozpoczęciem zapisywania do protokołu przez menedżera baz danych każdej transakcji zachodzącej w bazie danych, musi on wykonać pełne składowanie zamkniętej bazy danych, które posłuży jako punkt startowy.

Działanie użytkownika: Wykonaj pełne składowanie zamkniętej bazy danych tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie jest to możliwe, ustaw wartość parametru LOGARCHIVE na OFF (Wyłączony).

DBA1143 **You cannot perform an offline backup right now because at least one application is still connected to the database. You can either try again later, or disconnect all applications connected to the database immediately by selecting force from the instance object’s pop-up menu.**

Objaśnienie: Nie można wykonać składowania zamkniętej bazy danych do czasu zatrzymania wszystkich aplikacji połączonych z wybraną bazą danych. Możesz albo poczekać, aż aplikacje same się odłączą, albo wymusić ich natychmiastowe odłączenie.

Działanie użytkownika: Spróbuj ponownie wykonać czynność w późniejszym czasie, albo wybierz z rozwijanego menu instancji komendy "Force" (Wymuś), aby wymusić natychmiastowe odłączenie aplikacji od wybranej bazy danych.

DBA1144 **The container you specified already exists on system you are working with.**

Objaśnienie: Kontenery obszaru tabel muszą być unikalne.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę pliku lub katalogu, która jest używana w systemie.

DBA1145 **You have specified a container more than once.**

Objaśnienie: Kontenery obszaru tabel muszą być unikalne.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę pliku lub katalogu, którego nie ma na liście nowych kontenerów.

DBA1146 **You have specified the same container in both the user and temporary table spaces.**

Objaśnienie: Kontenery obszaru tabel muszą być unikalne.

Działanie użytkownika: Zmień nazwę pliku lub katalogu w obszarze tabel użytkownika albo w obszarze tymczasowym.

DBA1147 **You have specified the same container in both the catalog and temporary table spaces.**

Objaśnienie: Kontenery obszaru tabel muszą być unikalne.

Działanie użytkownika: Zmień nazwę pliku lub katalogu w obszarze tabel katalogu albo w obszarze tymczasowym.

DBA1148 **You have specified the same container in both the user and catalog table spaces.**

Objaśnienie: Kontenery obszaru tabel muszą być unikalne.

Działanie użytkownika: Zmień nazwę pliku lub katalogu w obszarze tabel użytkownika albo katalogu.

DBA1149 **There is not enough free space for the containers you specified.**

Objaśnienie: Przy tworzeniu kontener DMS zajmuje całą przydzieloną mu przestrzeń.

Działanie użytkownika: Przenieś kontener do obszaru, w którym jest więcej dostępnej pamięci, lub zwiększ bieżący obszar pamięci dostępny dla kontenera.

DBA1150E **A column with the same name already exists.**

Objaśnienie: Kolumna nie została dodana, ponieważ w tworzonej lub zmienianej tabeli kolumna o tej samej nazwie została zdefiniowana lub istnieje.

Działanie użytkownika: Podaj inną nazwę kolumny.

DBA1151E **The column participates in a primary key or foreign key.**

Objaśnienie: Kolumna nie została usunięta, ponieważ wchodzi w skład klucza głównego lub obcego.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy wybrano właściwą kolumnę do usunięcia. Aby usunąć wybraną kolumnę z tabeli, zmień definicję klucza głównego lub obcego, tak by wybrana kolumna nie wchodziła w skład tych kluczy.

DBA1152E **A constraint with the same name already exists.**

Objaśnienie: Ograniczenie nie zostało dodane, ponieważ ograniczenie o tej samej nazwie zostało zdefiniowane lub istnieje w tworzonej lub zmienianej tabeli.

Działanie użytkownika: Podaj inną nazwę ograniczenia.

DBA1153E **The object is already in the list.**

Objaśnienie: Podany obiekt znajduje się już na liście. Czynność nie zostanie wykonana.

Działanie użytkownika: Podaj inny obiekt lub zamknij okno.

DBA1154E **The specified system, instance, and database do not identify a recognized database.**

Objaśnienie: Podane nazwy systemu, instancji i bazy danych nie identyfikują bazy danych, która jest znana aplikacji. Czynność nie zostanie wykonana.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy nazwy systemu, instancji i bazy danych są poprawne albo dodaj system, instancję i bazę danych, które mają być dostępne dla aplikacji.

DBA1155E **The object "<object_name>" no longer exists in the database. The request cannot be performed.**

Objaśnienie: Podany obiekt nie istnieje w bazie danych i nie może być przedmiotem operacji. Żądanie zostanie zakończone.

Działanie użytkownika: Z rozwijanego menu folderu, w którym znajduje się obiekt, wybierz czynność "Refresh" (Odśwież), aby uzyskać zaktualizowaną listę obiektów.

DBA1156W **The request completed with warnings. See the administration tools log for details.**

Objaśnienie: Żądana czynność zakończyła się, lecz pojawił się jeden lub więcej komunikatów ostrzeżeń.

Działanie użytkownika: Więcej informacji można znaleźć w protokole narzędzia do administrowania.

DBA1157I **No authorities or privileges were granted or revoked on "<object_name>" for "<user_name>". See the administration log for details.**

Objaśnienie: Żądana czynność zakończyła się. Dla podanego użytkownika lub grupy nie wykonano żadnej czynności dotyczącej uprawnień bądź przywilejów do podanego obiektu.

Działanie użytkownika: Brak

DBA1158I Number of records read during the load = “<count>”. Number of records skipped before the load begins = “<count>”. Number of rows loaded into the target table = “<count>”. Number of records that could not be loaded = “<count>”. Number of duplicate rows deleted = “<count>”. Number of records loaded successfully and committed to the database = “<count>”.

Objaśnienie: Po zakończeniu czynności uzyskano podane wyniki.

Działanie użytkownika: Brak

DBA1159I Export completed.
“<item_description>” = “<count>”

Objaśnienie: Po pomyślnym zakończeniu czynności eksportowania uzyskano podane wyniki.

Działanie użytkownika: Brak

DBA1160I Import completed. Number of records read during the import = “<count>”. Number of records skipped before the import begins = “<count>”. Number of rows imported into the target table = “<count>”. Number of records that could not be imported = “<count>”. Number of duplicate rows deleted = “<count>”. Number of records imported successfully and committed to the database = “<count>”.

Objaśnienie: Po pomyślnym zakończeniu importowania uzyskano podane wyniki.

Działanie użytkownika: Brak

DBA1161I “<item_description>” = “<count>”

Objaśnienie: Po zakończeniu importowania lub eksportowania uzyskano podane wyniki.

Działanie użytkownika: Brak

DBA1162I Load completed. Number of records read during the load = “<count>”. Number of records skipped before the load begins = “<count>”. Number of rows loaded into the target table = “<count>”. Number of records that could not be loaded = “<count>”. Number of duplicate rows deleted = “<count>”. Number of records loaded successfully and committed to the database = “<count>”.

Objaśnienie: Po pomyślnym zakończeniu ładowania uzyskano podane wyniki.

Działanie użytkownika: Brak

DBA1163E The table was not copied. See the administration tools log for details.

Objaśnienie: Podczas kopiowania tabeli pojawiło się jeden lub więcej ostrzeżeń lub błędów. Tabela nie została skopiowana.

Działanie użytkownika: Więcej informacji można znaleźć w protokole narzędzia do administrowania.

DBA1164E The specified target table already exists. The source table was not copied.

Objaśnienie: Czynność kopiowania tabeli nie została wykonana, ponieważ docelowa tabela istnieje.

Działanie użytkownika: Podaj nową tabelę docelową albo usuń istniejącą tabelę docelową i ponownie spróbuj wykonać czynność.

DBA1165E No privileges were granted or revoked for “<user_name>”. See the administration tools log for details.

Objaśnienie: Nie nadano lub nie odebrano uprawnień podanemu użytkownikowi lub grupie.

Działanie użytkownika: Więcej informacji można znaleźć w protokole narzędzia do administrowania.

DBA1166E **The identifier “<identifier_name>” contains unbalanced quotes. Correct the identifier and try the action again.**

Objaśnienie: Podany identyfikator zawiera niezrównoważone apostrofy lub cudzysłowy. Konwencje nazewnictwa wymagają zrównoważonych apostrofów lub cudzysłowów. Czynność nie zostanie wykonana.

Działanie użytkownika: Popraw identyfikator, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1167E **The identifier “<identifier_name>” contains embedded blanks. Correct the identifier and try the action again.**

Objaśnienie: Podany identyfikator zawiera puste znaki, których obecność nie jest zgodna z konwencjami nazewnictwa obowiązującymi dla zwykłych identyfikatorów. Czynność nie zostanie wykonana.

Działanie użytkownika: Usuń puste znaki lub ogranicz identyfikator cudzysłowami i spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1168E **The first character in the identifier “<identifier_name>” is invalid. Correct the identifier and try the action again.**

Objaśnienie: Pierwszy znak podanego identyfikatora jest niewłaściwy. Musi być zgodny z konwencjami nazewnictwa obowiązującymi dla zwykłych identyfikatorów. Czynność nie zostanie wykonana.

Działanie użytkownika: Zastąp pierwszy znak właściwym znakiem lub ogranicz identyfikator cudzysłowami i spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1169 **The command script that can update the instance and database configuration parameters was created successfully. Use the Script Center to run or schedule the script.**

Objaśnienie: Nowy skrypt został pomyślnie zapisany w Centrum skryptów. Możesz otworzyć Centrum skryptów, aby przeglądać, uruchamiać lub planować

uruchomienie nowego skryptu komend.

Po uruchomieniu skryptu zmiany staną się aktywne dopiero po zatrzymaniu instancji na serwerze.

Pakiety zostały powiązane na podstawie starych parametrów konfiguracyjnych. Po uaktywnieniu nowych parametrów należy ponownie powiązać pakiety.

Działanie użytkownika: Aby przeglądać, uruchamiać lub planować uruchamianie nowo zapisanego skryptu, otwórz Centrum skryptów, klikając ikonę Centrum skryptów znajdującą się na pasku ikon.

Po uruchomieniu skryptu i przygotowaniu do używania nowych parametrów konfiguracyjnych, należy zatrzymać instancję i ponownie ją uruchomić.

W razie konieczności, należy także ponownie powiązać pakiety.

DBA1170 **The page size of the table space and the page size of the buffer pool must be equal.**

Objaśnienie: Trzeba wybrać istniejącą pulę buforów, której rozmiar strony jest równy rozmiarowi strony tworzonego obszaru tabel. Domyślnym rozmiarem strony puli buforów jest 4K. Jeśli dla obszaru tabel wymagany jest jakikolwiek inny rozmiar strony, musi istnieć pula buforów z odpowiednim rozmiarem strony.

Działanie użytkownika: W oknie Advanced Table Space zmień rozmiar strony obszaru tabel, tak aby był on równy rozmiarowi strony puli buforów, albo zmień pulę buforów na taką, której rozmiar strony jest równy rozmiarowi strony obszaru tabel. Jeśli nie istnieją pule buforów z żądanym rozmiarem strony, odpowiednią pulę możesz utworzyć w oknie Create Buffer Pool.

DBA1350I **The Index wizard was not able to recommend any indexes. Set a longer time limit on the Calculate page and try calculating recommended indexes again.**

Objaśnienie: Kreator indeksów nie był w stanie zalecić żadnych indeksów, ponieważ maksymalny czas wyszukiwania był zbyt krótki.

Działanie użytkownika:

1. Na stronie Calculate kreatora indeksów należy określić dłuższy lub nieograniczony czas maksymalny.
2. Spróbuj ponownie uruchomić kreatora indeksów.

DBA1351I **The Index wizard was not able to recommend any indexes. Set a larger size limit on the Limits page and try calculating recommended indexes again.**

Objaśnienie: Kreator indeksów nie był w stanie zalecić żadnych indeksów, ponieważ maksymalny logiczny rozmiar wszystkich indeksów był zbyt mały.

Działanie użytkownika:

1. Na stronie Limits kreatora indeksów określ większy lub nieograniczony maksymalny rozmiar logiczny.
2. Spróbuj ponownie uruchomić kreatora indeksów.

DBA1352I **The Index wizard was not able to recommend any indexes that will improve the performance of your workload.**

DBA1353W **You specified only one SQL statement in your workload. Your database might have additional activity. Do not drop any indexes unless you are sure they are not needed for other reasons.**

Objaśnienie: W zadaniu dla systemu umieszczono tylko jedną instrukcję SQL, a jest mało prawdopodobne, aby była to jedyna czynność związana z określoną bazą danych.

Na stronie Drop kreatora indeksów wyświetlana jest lista wszystkich istniejących indeksów, które nie były zalecane dla danej instrukcji SQL.

Działanie użytkownika: Nie usuwaj żadnych indeksów, aż do momentu, kiedy upewnisz się, że nie są one potrzebne.

DBA1500 **The local system object is not allowed to be removed.**

Objaśnienie: Obiekt lokalnego systemu pojawia się w drzewie w przypadku instalacji na serwerze, natomiast

nie pojawia się w przypadku instalacji na kliencie. Nie można bezpośrednio usunąć tego obiektu, ponieważ ma on specjalne właściwości, które są wymagane podczas instalacji na serwerze.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA1501 **The local system object is not allowed to be changed.**

Objaśnienie: Obiekt lokalnego systemu pojawia się w drzewie w przypadku instalacji na serwerze, natomiast nie pojawia się w przypadku instalacji na kliencie. Nie można bezpośrednio zmienić tego obiektu, ponieważ ma on specjalne właściwości, które są wymagane podczas instalacji na serwerze.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA1502 **The unknown system object is not allowed to be removed.**

Objaśnienie: Nieznany obiekt systemowy pojawia się w drzewie tylko wtedy, gdy znaleziono osierocone instancje, które zostały rozpoznane jako nie należące do żadnego istniejącego systemu. Nie można bezpośrednio usunąć tego obiektu, ponieważ jest on automatycznie wyświetlany tylko w razie potrzeby.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie. Jeśli jednak chcesz, aby ten obiekt nie był wyświetlany w drzewie, wykonaj następujące czynności:

- Rozwiń nieznany obiekt systemowy, aby wyświetlić wszystkie osierocone instancje.
- W razie konieczności dodaj do centrum sterowania nowe obiekty systemowe, aby włączyć do niego osierocone instancje.
- W razie konieczności użyj czynności "Alter" (Zmień), aby zmienić nazwę systemu w pozostałych osieroconych instancjach.
- Jeśli pojawi się także nieznany obiekt instancji, oznacza to, że istnieją osierocone bazy danych, które nie zostały rozpoznane jako należące do istniejących instancji. Aby te obiekty nie były wyświetlane, wykonaj czynności podobne do tych, dodawaj instancje lub zmieniaj bazy danych do czasu, aż nie będą widoczne osierocone bazy danych.

DBA1503 The unknown system object is not allowed to be changed.

Objaśnienie: Nieznany obiekt systemowy pojawia się w drzewie tylko wtedy, gdy znaleziono osierocone instancje, które zostały rozpoznane jako nie należące do żadnego istniejącego systemu. Nie można bezpośrednio zmienić tego obiektu, ponieważ jest on automatycznie wyświetlany tylko w razie potrzeby oraz ma wyłącznie specjalne właściwości, które nie mogą być zmienione.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA1510 Specify a system name.

Objaśnienie: Przed dodaniem nowego obiektu systemowego należy podać nazwę systemu.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę systemu w odpowiednim polu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1511 The specified system name is already in use.

Objaśnienie: Podano nazwę systemu, która jest używana jako nazwa innego obiektu systemowego w drzewie. Nazwy systemów muszą być unikalne w centrum sterowania i jest w nich uwzględniana wielkość liter. Nie można używać nazw 'Local' (Lokalny) lub 'Unknown' (Nieznany), ponieważ są to nazwy systemowe zarezerwowane do używania przez lokalne i nieznane obiekty systemowe. Dla odróżnienia nie należy również używać nazw istniejących baz danych lub instancji jako nazw systemów, mimo iż narzędzie pozwala to zrobić.

Działanie użytkownika: Podaj unikalną nazwę systemu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1520 The operating system type for this system object has been detected to be “<newos>”, but the local information shows it to be “<oldos>”. Do you want to update the local information now to reflect the correct operating system type?

Objaśnienie: Przy dodawaniu nowego obiektu systemowego podaje się typ systemu operacyjnego, który jest zapisywany lokalnie dla tego zdalnego systemu. Później, gdy nawiązywane są połączenia ze zdalnym systemem, zwracany jest prawdziwy typ systemu operacyjnego. Istnieje możliwość podania niepoprawnego typu systemu operacyjnego, który jest niezgodny z rzeczywistym typem zdalnego systemu. W tym przypadku najlepiej jest zaktualizować lokalne dane, aby były zgodne z danymi istniejącymi naprawdę w zdalnym systemie.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk Yes (Tak), aby natychmiast zaktualizować lokalne dane lub naciśnij przycisk No (Nie), aby ich nie zmieniać.

DBA1521 The server version type for this system object has been detected to be “<newtyp>”, but the local information shows it to be “<oldtyp>”. Do you want to update the local information now to reflect the correct server version type?

Objaśnienie: Przy dodawaniu nowego obiektu systemowego typ wersji serwera jest automatycznie ustawiany na wartość DB2 V5 lub DRDA, w zależności od wybranego typu systemu operacyjnego. Później, gdy nawiązywane są rzeczywiste połączenia ze zdalnym systemem, zwracany jest prawdziwy typ wersji serwera, który może być typem poprzedniej wersji, takim jak na przykład DB2 V2. W tym przypadku najlepiej jest zaktualizować lokalne dane, aby były zgodne z danymi istniejącymi naprawdę w zdalnym systemie.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk Yes (Tak), aby natychmiast zaktualizować lokalne dane lub naciśnij przycisk No (Nie), aby ich nie zmieniać.

DBA1522 **The operating system type and server version type for this system object have been detected to be “<newos>” and “<newtyp>” respectively, but the local information shows these to be “<oldos>” and “<oldtyp>” respectively. Do you want to update the local information now to reflect the correct settings for these values?**

Objaśnienie: Przy dodawaniu nowego obiektu systemowego podaje się typ systemu operacyjnego, który jest zapisywany lokalnie dla tego zdalnego systemu. Także typ wersji serwera jest automatycznie ustawiany na wartość DB2 V5 lub DRDA, w zależności od wybranego typu systemu operacyjnego. Później, gdy nawiązywane są rzeczywiste połączenia ze zdalnym systemem, zwracane są prawdziwe typy systemu operacyjnego i wersji serwera. Oryginalne ustawienia tych danych mogły być niepoprawne i dlatego nie zgadzają się z prawdziwymi ustawieniami w zdalnym systemie. W tym przypadku najlepiej jest zaktualizować lokalne dane, aby były zgodne z danymi istniejącymi naprawdę w zdalnym systemie.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk Yes (Tak), aby natychmiast zaktualizować lokalne dane lub naciśnij przycisk No (Nie), aby ich nie zmieniać.

DBA1533E **Unable to export the server profile.**

Objaśnienie: W docelowym systemie plików może brakować miejsca na dysku, aby zakończyć operację eksportu.

Działanie użytkownika: Zwolnij trochę miejsca na dysku w docelowym systemie plików i ponów operację. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z administratorem systemu DB2.

DBA1540 **The active local instance object is not allowed to be removed.**

Objaśnienie: Obiekt aktywnej instancji lokalnej jest zawsze wyświetlany w drzewie jako pierwsza instancja tuż poniżej obiektu systemu lokalnego. Jest to specjalny obiekt instancji używany do reprezentowania bieżącej wartości zmiennej środowiskowej DB2INSTANCE. Nie można bezpośrednio usunąć tego obiektu, ponieważ ma on specjalne właściwości, które są wymagane przez system lokalny.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA1541 **The active local instance object is not allowed to be changed.**

Objaśnienie: Obiekt aktywnej instancji lokalnej jest zawsze wyświetlany w drzewie jako pierwsza instancja tuż poniżej obiektu systemu lokalnego. Jest to specjalny obiekt instancji używany do reprezentowania bieżącej wartości zmiennej środowiskowej DB2INSTANCE. Nie można bezpośrednio zmienić tego obiektu, ponieważ ma on specjalne właściwości, które są wymagane przez system lokalny.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA1550 **Specify an instance name.**

Objaśnienie: Przed dodaniem nowego obiektu instancji należy podać nazwę instancji.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę instancji w odpowiednim polu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1551 **The specified instance name is already in use.**

Objaśnienie: Podano nazwę instancji, która jest używana jako nazwa innego obiektu instancji w drzewie lub jest używana w drzewie przez obiekt systemu. Nazwy instancji muszą być unikalne w Centrum sterowania i są zawsze wyświetlane wielkimi literami. Obiekty systemu używają także automatycznie utworzonej nazwy instancji do zapisywania w protokołach własnych informacji. Nazwa instancji jest zazwyczaj skróconą formą nazwy wybranego systemu. Jako nazwy instancji nie możesz używać nazwy 'LOCAL' (LOKALNA) ani nazwy będącej bieżącą wartością zmiennej środowiskowej DB2INSTANCE.

Działanie użytkownika: Podaj inną nazwę instancji, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1552 **Specify a remote instance.**

Objaśnienie: Przed dodaniem nowego obiektu instancji należy podać zdalną instancję.

Działanie użytkownika: Podaj zdalną instancję w

odpowiednim polu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1560 Specify a destination name.

Objaśnienie: Przed poprawnym dodaniem nowego obiektu należy określić docelową nazwę dla wybranego protokołu.

Działanie użytkownika: Podaj docelową nazwę w odpowiednim polu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1561 Specify a file server.

Objaśnienie: Przed poprawnym dodaniem nowego obiektu musisz określić serwer plików dla wybranego protokołu.

Działanie użytkownika: Podaj serwer plików w odpowiednim polu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1562 Specify a workstation name.

Objaśnienie: Przed poprawnym dodaniem nowego obiektu musisz określić nazwę stacji roboczej dla wybranego protokołu.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę stacji roboczej w odpowiednim polu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1563 Specify a host name.

Objaśnienie: Przed poprawnym dodaniem nowego obiektu musisz określić nazwę hosta dla wybranego protokołu.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę hosta w odpowiednim polu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1564 Specify a service name.

Objaśnienie: Przed poprawnym dodaniem nowego obiektu musisz określić nazwę usługi dla wybranego protokołu.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę usługi w odpowiednim polu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1565 Specify a computer name.

Objaśnienie: Przed poprawnym dodaniem nowego obiektu musisz określić nazwę komputera dla wybranego protokołu.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę komputera w odpowiednim polu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1566 Specify an instance name.

Objaśnienie: Przed poprawnym dodaniem nowego obiektu musisz określić nazwę instancji dla wybranego protokołu.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę instancji w odpowiednim polu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1567 This action or function is not available for this instance type or the associated system.

Objaśnienie: Wybrana czynność lub związana z nią funkcja nie jest obecnie obsługiwana w przypadku typu instancji, dla którego ją uruchomiono. Niektóre typy instancji, na przykład Satellite Edition, mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji.

Działanie użytkownika: Informacje na ten temat zawiera dokumentacja opisująca dostępne funkcje dla danego typu instancji.

DBA1568W Database connection was established but did not establish a syncpoint two-phase connection.

Objaśnienie: Podjęto próbę połączenia z bazą danych korzystając z typu połączenia dwufazowego z punktem synchronizacji. Połączenie zostało nawiązane, lecz nie powiodło się połączenie dwufazowe z punktem synchronizacji. Aktualizacje wielostanowiskowe, w których jest wykorzystywana bieżąca baza danych, nie będą pomyślne.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy aktualizacja wielostanowiskowa została poprawnie skonfigurowana w danym środowisku i Sprawdź, czy instancja koordynująca została ponownie uruchomiona po zakończeniu konfiguracji. Jeśli jest wykorzystywany program Syncpoint Manager produktu DB2, sprawdź w

pliku db2diag.log, czy pomyślnie uruchomiono instancję.

DBA1569E **Dana akcja nie może zostać przeprowadzona na tej instancji, ponieważ nazwa instancji zdalnej nie jest znana.**

Objaśnienie: Pole nazwy instancji zdalnej jest parametrem opcjonalnym, który nie został określony. Aby przeprowadzić tę akcję na instancji zdalnej, musi być znana nazwa instancji zdalnej.

Działanie użytkownika: Wywołaj okno Change Instance i określ nazwę instancji zdalnej.

DBA1570E **The DB2 Administration Server for this system has not been defined.**

Objaśnienie: Bieżąca operacja wymaga przyłączenia do serwera administracyjnego systemu, ale nazwa jego instancji nie została określona.

Działanie użytkownika: Wywołaj akcję zmiany dla systemu docelowego i określ jego nazwę instancji, system operacyjny oraz wszelkie inne parametry protokołu.

DBA1571W **The name of the local system does not match the DB2SYSTEM environment variable.**

Objaśnienie: Nazwa systemowa lokalnego węzła administracyjnego różni się od wartości zmiennej środowiskowej DB2SYSTEM.

Działanie użytkownika: Istnieją trzy opcje:

- Zmień wartość zmiennej środowiskowej DB2SYSTEM, tak aby odpowiadała nazwie systemu lokalnego węzła administracyjnego.
- Usuń z katalogu lokalny węzeł administracyjny i wywołaj Centrum sterowania, które automatycznie ponownie wpisze go do katalogu.
- Usuń z katalogu lokalny węzeł administracyjny i ponownie wpisz go do katalogu, używając nazwy systemu, która odpowiada wartości zmiennej środowiskowej DB2SYSTEM.

DBA1572E **The instance name specified is not valid.**

Objaśnienie: Podano niepoprawną nazwę instancji. Nazwa instancji może zawierać od 1 do 8 znaków i wszystkie znaki muszą pochodzić z podstawowego zestawu znaków menedżera baz danych. Ponadto nazwa instancji nie może być taka sama, jak nazwa innej wpisanej do katalogu instancji.

Działanie użytkownika: Określ inną wartość dla nazwy instancji.

DBA1573E **This action is not available for the selected system.**

Objaśnienie: Niektóre akcje Centrum sterowania wymagają, aby w systemie docelowym był dostępny Serwer administracyjny. Wybrany system nie ma Serwera administracyjnego. Żądana akcja nie jest dostępna dla tego systemu.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA1580 **New database objects are not allowed to be added to the unknown instance.**

Objaśnienie: Nieznany obiekt instancji pojawia się w drzewie tylko wtedy, gdy znaleziono osierocone bazy danych, które zostały rozpoznane jako nie należące do żadnej istniejącej instancji. Narzędzie stara się zapobiec tworzeniu nowych osieroconych baz danych, kiedy tylko jest to możliwe, dlatego nie możesz dodać nowych baz danych do nieznannej instancji.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA1581 **Specify a database name.**

Objaśnienie: Przed dodaniem nowego obiektu bazy danych musisz podać nazwę bazy danych.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę bazy danych w odpowiednim polu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1582 **Specify an alias.**

Objaśnienie: Przed dodaniem nowego obiektu bazy danych musisz podać alias.

Działanie użytkownika: Podaj alias w odpowiednim polu, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1583 The specified alias is already in use.

Objaśnienie: Podano alias, który jest używany jako alias innego obiektu bazy danych należącego do drzewa. Aliasy baz danych muszą być unikalne w centrum sterowania i są zawsze wyświetlane wielkimi literami.

Działanie użytkownika: Podaj unikalny alias, a następnie spróbuj ponownie wykonać czynność.

DBA1590 The “<dbase>” database was created using an earlier version of DB2 than DB2 V5. Only limited function will be allowed for this database until it is migrated.

Objaśnienie: Wszystkie bazy danych, wcześniejsze niż DB2 V5, uznaje się za bazy danych DB2 V5. Okazało się, że określona baza danych jest w jednej z poprzednich wersji, a nie wykonano migracji do wersji DB2 V5. Nadal można używać bazy danych, lecz dopóki nie wykona się jej migracji, dostępne będą tylko niektóre funkcje.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA2000E You have not specified a job description.

Objaśnienie: Opis zadania jest informacją wymaganą.

Działanie użytkownika: Podaj opis zadania w polu wprowadzania i naciśnij przycisk OK.

DBA2001E You have not specified the number of hours for your selection.

Objaśnienie: Liczba godzin dla wybranej pozycji jest informacją wymaganą.

Działanie użytkownika: Podaj w polu liczbę godzin.

DBA2002E You must select at least 1 day of the week for your selection.

Objaśnienie: Aby zaplanować powtarzające się zadanie, musisz określić przynajmniej jeden dzień w

tygodniu przeznaczony na wykonanie zadania.

Działanie użytkownika: Wybierz przynajmniej jeden dzień tygodnia podczas planowania powtarzającego się zadania.

DBA2003E You specified a date that is not valid.

Objaśnienie: Podana data jest niepoprawna. Być może jest to data wcześniejsza niż bieżąca.

Działanie użytkownika: Podaj poprawną datę.

DBA2004E You specified a date or time or combination of date and time that is not valid.

Objaśnienie: Data i godzina następnego wykonania nie może być obliczona, dlatego nie można zaplanować żadnych zadań. Jednym z możliwych błędów jest podanie przeszłego terminu jednorazowego wykonania zadania. Należy pamiętać, iż kombinacja daty i godziny musi być poprawna na hoście, na którym mają być wykonywane zaplanowane zadania.

Działanie użytkownika: Podaj poprawną kombinację daty i godziny.

DBA2005E You have not specified a script name.

Objaśnienie: Nazwa skryptu jest informacją wymaganą.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę pliku skryptu, a następnie naciśnij przycisk OK.

DBA2006E You have not specified a comment.

Objaśnienie: Użytkownik zdecydował, iż po zakończeniu zadania chce wpisać komentarz, ale pole komentarza jest puste.

Działanie użytkownika: Wpisz komentarz lub usuń zaznaczenie pola wyboru 'Record a comment' (Zapisz komentarz).

DBA2007E You specified a script name that is not valid.

Objaśnienie: Skrypt komendy jest zapisywany jako plik w systemie plików. Długość ścieżki skryptu może wynosić maksymalnie 255 bajtów. Nazwa pliku, będąca

częścią ścieżki dostępu, może mieć długość najwyżej 8 bajtów. Jeśli podano rozszerzenie, nie może ono być dłuższe niż 3 bajty. Nazwa skryptu nie może zawierać żadnych znaków pustych. Na przykład, poprawnymi nazwami skryptów mogą być: j:\script\nowy.cmd
c:\data\test\crtdb.bat

Działanie użytkownika: Podaj poprawną nazwę skryptu, a następnie naciśnij przycisk OK.

DBA2008I Job “<job id>” was created successfully.

Objaśnienie: Nowe zadanie zostało zaplanowane pomyślnie. Można wywołać podsumowanie kroniki zadań, aby obejrzeć nowo utworzone zadanie.

Działanie użytkownika: Aby obejrzeć nowo utworzone zadanie, wywołaj podsumowanie kroniki zadań, klikając ikonę paska zadań o nazwie Journal (Kronika).

DBA2009E A system error occurred. A Scheduler InfoBase call was unsuccessful. RC = “<return code>”. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2010E The Scheduler service is not up and running. Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę.

Objaśnienie: Aby wykonać dowolną czynność, która wymaga użycia programu do planowania zadań (Scheduler) lub Centrum skryptów, program planowania musi być uruchomiony i musi działać poprawnie.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę.

DBA2011E A system error occurred. Scheduling type (DBA or PGM) is not valid. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2012E A system error occurred. OS error was detected. RC = “<return code>”. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2013E The job id key was not found. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2014E A system error occurred. Unable to change the status of the job. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2015E A system error occurred. Memory allocation was unsuccessful in client. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie

usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2016E **A system error occurred. Scan handle is not valid. Restart the Admin. Server, and then retry the command.**

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2017I **Are you sure you want to remove the selected jobs?**

Objaśnienie: Podjęto decyzję o usunięciu zaznaczonych zadań. Teraz możesz ponownie przejrzeć zaznaczone zadania, a następnie zatwierdzić albo anulować ich usunięcie.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk YES (Tak), aby usunąć zaznaczone zadania. Naciśnij przycisk NO (Nie), aby nie usuwać skryptu.

DBA2018I **Are you sure you want to remove the selected saved scripts?**

Objaśnienie: Podjęto decyzję o usunięciu zaznaczonych skryptów, które są obecnie zapisane. Teraz możesz ponownie przejrzeć zaznaczone skrypty, a następnie zatwierdzić albo anulować ich usunięcie.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk YES (Tak), aby usunąć wybrane skrypty. Naciśnij przycisk NO (Nie), aby nie usuwać skryptu.

DBA2019E **You have not specified the number of days for your selection.**

Objaśnienie: Liczba dni dla wybranej pozycji jest informacją wymaganą.

Działanie użytkownika: Podaj w polu liczbę dni.

DBA2020E **A system error occurred. Unable to determine script type. Command script was not executed.**

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

DBA2021I **Are you sure you want to discard your changes?**

Objaśnienie: Zdecydowano się nie zapisywać zmian wykonanych w Centrum skryptów. Teraz możesz potwierdzić decyzję o nie zapisywaniu zmian lub anulować ją i kontynuować edycję.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk YES (Tak), aby usunąć wprowadzone zmiany. Naciśnij przycisk NO (Nie), aby kontynuować edycję skryptu komend.

DBA2022I **Command script “<script id>” was created successfully.**

Objaśnienie: Nowy skrypt został pomyślnie zapisany w Centrum skryptów. Teraz można otworzyć Centrum skryptów, aby obejrzeć nowy skrypt komend.

Działanie użytkownika: Aby obejrzeć nowo zapisany skrypt, wywołaj Centrum skryptów, klikając ikonę paska zadań o nazwie Centrum skryptów.

DBA2023E **Instance “<instance name>” does not exist. Command script was not executed.**

Objaśnienie: Nazwa instancji powiązanej z plikiem skryptu nie istnieje.

Działanie użytkownika: Możesz w Centrum skryptów wybrać komendę "Edit" (Edytuj), aby zmienić nazwę, tak by odpowiadała istniejącej instancji.

DBA2024E **Command script “<script id>” does not exist.**

Objaśnienie: Zaplanowane zadanie nie może zostać wykonane, ponieważ plik skryptu związany z zadaniem nie istnieje.

Działanie użytkownika:

DBA2025E **A system error occurred. This problem may also be related to memory allocation on the client. Restart the Admin. Server, and then retry the command.**

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2026I **Are you sure you want to remove the selected job?**

Objaśnienie: Podjęto decyzję o usunięciu zaznaczonego zadania. Teraz możesz ponownie przejrzeć zaznaczone zadanie, a następnie zatwierdzić albo anulować jego usunięcie.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk YES (Tak), aby usunąć zaznaczone zadanie. Naciśnij przycisk NO (Nie), aby nie usuwać skryptu.

DBA2027I **Are you sure you want to remove the selected saved script?**

Objaśnienie: Podjęto decyzję o usunięciu zaznaczonego skryptu, który jest obecnie zapisany. Teraz możesz ponownie przejrzeć zaznaczony skrypt, a następnie zatwierdzić albo anulować jego usunięcie.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk YES (Tak), aby usunąć zaznaczony skrypt. Naciśnij przycisk NO (Nie), aby nie usuwać skryptu.

DBA2028E **You have not specified the number of weeks for your selection.**

Objaśnienie: Liczba tygodni dla wybranej pozycji jest informacją wymaganą.

Działanie użytkownika: Podaj w polu liczbę tygodni.

DBA2029E **A system error occurred. Scheduler key was not found. Restart the Admin. Server, and then retry the command.**

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a

następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2030E **You did not specify a system name. Select one from the list.**

Objaśnienie: Nazwa systemu jest wymagana, aby czynność mogła zostać wykonana.

Działanie użytkownika: Wybierz nazwę systemu z listy rozwijanej.

DBA2031I **Job “<job id>” was rescheduled successfully.**

Objaśnienie: Ponowne zaplanowanie wybranego zadania zostało wykonane pomyślnie.

Działanie użytkownika:

DBA2032E **You have not specified a script name.**

Objaśnienie: Nazwa skryptu jest informacją wymaganą.

Działanie użytkownika: Podaj w polu wprowadzania nazwę skryptu i naciśnij przycisk OK.

DBA2033E **You have not entered the command script.**

Objaśnienie: Skrypt komend jest pusty.

Działanie użytkownika: Wpisz zawartość skryptu komend, a następnie naciśnij przycisk OK.

DBA2034I **Command script “<script id>” was updated successfully.**

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

DBA2035E **A system error occurred. Unable to retrieve the command script “<script id>”. Restart the Admin. Server, and then retry the command.**

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie

usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2036E A system error occurred. Unable to create the command script. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2037E A system error occurred. Zastąpienie skryptu komendy “<id_skryptu>” nie jest możliwe. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2038E A system error occurred. Unable to copy the command script “<script id>”. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2039E You have not specified the number of months for your selection.

Objaśnienie: Liczba miesięcy dla wybranej pozycji jest informacją wymaganą.

Działanie użytkownika: Podaj w polu liczbę miesięcy.

DBA2040E You must select at least 1 day of the month for your selection.

Objaśnienie: Aby zaplanować powtarzające się zadanie, musisz określić przynajmniej jeden dzień w miesiącu przeznaczony na wykonanie zadania.

Działanie użytkownika: Podczas planowania

powtarzającego się zadania wybierz przynajmniej jeden dzień w miesiącu.

DBA2041E A system error occurred. Unable to remove the command script “<script id>”. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2042E A system error occurred. Unable to run the command script “<script id>”. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2043I Job “<job id>” was created successfully for running command script “<script id>”.

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

DBA2044E You have not specified a script description.

Objaśnienie: Opis pliku skryptu jest informacją wymaganą.

Działanie użytkownika: Wpisz opis pliku skryptu, a następnie naciśnij przycisk OK.

DBA2045E Command script associated with job “<job id>” is system-generated. Content cannot be shown.

Objaśnienie: Skrypt powiązany z czynnością składowania lub reorganizowania tabeli jest zapisany w formacie, który nie daje się czytać.

Działanie użytkownika: Wybierz inny skrypt komend (plik?), którego zawartość chcesz obejrzeć.

DBA2046E Command script “<script id>” is system-generated. Content cannot be edited.

Objaśnienie: Skrypt powiązany z czynnością składowania lub reorganizowania tabeli jest zapisany w formacie, który nie daje się czytać.

Działanie użytkownika: Wybierz do edycji inny plik skryptu komend.

DBA2047E A system error occurred. The script type is unknown. Restart the Admin. Server., and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2048E The file name you specified already exists. Specify a different script file name.

Objaśnienie: Nazwa każdego pliku skryptu musi być unikalna. Podano nazwę pliku, która już istnieje.

Działanie użytkownika: Podaj unikalną nazwę pliku skryptu.

DBA2049E A system error occurred. File access was denied.

Objaśnienie: Aplikacja nie mogła uzyskać dostępu do pliku w systemie plików.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2050E A system error occurred. The disk is full.

Objaśnienie: Nie ma więcej miejsca na dysku. Przetwarzanie nie może być kontynuowane.

Działanie użytkownika: Usuń niepotrzebne pliki z dysku. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2051E A system error occurred. A hard disk error occurred.

Objaśnienie: Wystąpił wewnętrzny błąd dotyczący twardego dysku. Aplikacja nie mogła uzyskać dostępu do pliku.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2052E Unable to execute the job due to logon failure. Userid = “<user id>”.

Objaśnienie: Podany identyfikator użytkownika nie jest poprawny lub hasło podane dla identyfikatora nie jest poprawne.

Działanie użytkownika: Podaj poprawny identyfikator i hasło.

DBA2053E A system error occurred. Unable to remove job history entry.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2054E A system error occurred. Unable to run job “<job id>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2055E Command script “<script id>” has been removed from the Script Center.

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

DBA2056I Command script “<script id>” was not changed.

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

DBA2057E A system error has occurred. The path was not valid.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2058E A line in the file is greater than “<number>” bytes.

Objaśnienie: Przekroczono maksymalną liczbę bajtów w wierszu.

Działanie użytkownika: Podziel długi wiersz na mniejsze wiersze, których długość nie przekracza maksymalnej długości wiersza.

DBA2059E A system error occurred. There was a sharing violation.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2060E A system error occurred. Unable to copy script “<script id>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2061I Script “<script name>” was created successfully.

Objaśnienie: Nowy plik skryptu o nazwie “<nazwa_skryptu>” został pomyślnie utworzony.

Działanie użytkownika: Aby obejrzeć nowo utworzony skrypt, wywołaj Centrum skryptów, klikając

ikonę paska zadań o nazwie Centrum skryptów.

DBA2062E A system error occurred. Unable to create a new script. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2063E A system error occurred. Unable to retrieve the results of job “<job id>”. Restart the Admin. Server, and then retry the command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Restartuj serwer Admin, a następnie ponów komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2064E A Script Center record already exists for this script file name. Specify a different script file name.

Objaśnienie: Nazwa każdego pliku skryptu musi być unikalna w Centrum skryptów. Podano nazwę pliku, która już istnieje.

Działanie użytkownika: Podaj unikalną nazwę pliku skryptu.

DBA2065E A system error occurred. The script file does not exist in the file system.

Objaśnienie: W systemie plików nie znaleziono pliku skryptu. Plik mógł być usunięty.

Działanie użytkownika: Usuń pozycję dla tego skryptu i utwórz ją ponownie.

DBA2066E The db2job executable is not in the expected directory. Unable to run the script.

Objaśnienie: Plik wykonywalny db2job powinien zostać podczas instalacji skopiowany do sqllib bin.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA2067I **The REORG TABLE command completed successfully.**

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

DBA2068E **You have not entered the instance name.**

Objaśnienie: Nazwa instancji jest informacją wymaganą.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę instancji w polu wprowadzania, a następnie naciśnij przycisk OK.

DBA2069W **The maximum number of “<number>” jobs has been created. Please remove obsolete jobs.**

Objaśnienie:

Działanie użytkownika: Najpierw usuń niepotrzebne zadania, a następnie ponów działanie.

DBA2070W **The maximum number of “<number>” scripts has been created. Please remove obsolete scripts.**

Objaśnienie:

Działanie użytkownika: Najpierw usuń niepotrzebne skrypty, a następnie ponów działanie.

DBA2071W **The maximum number of “<number>” bytes has been reached. Data shown is truncated. The complete file “<file name>” can be found at the server.**

Objaśnienie: Edytor nie może obsługiwać tak dużego pliku jak bieżący. Wyświetlone dane musiały zostać obcięte.

Działanie użytkownika: Plik może być oglądany w całości na serwerze, we wskazanym miejscu.

DBA2072E **The script associated with job “<job id>” has been removed from the Script Center.**

Objaśnienie: Plik skryptu już nie istnieje.

Działanie użytkownika:

DBA2073E **You have not specified a userid and password.**

Objaśnienie: Identyfikator użytkownika i hasło są wymagane do wykonania zadania.

Działanie użytkownika: Najpierw podaj poprawny identyfikator i hasło, a następnie naciśnij przycisk OK.

DBA2074E **A system error has occurred. The working directory path was not valid.**

Objaśnienie: Podany katalog roboczy nie istnieje, dlatego nie może być używany podczas uruchamiania skryptu.

Działanie użytkownika: Aby wybrać poprawny katalog roboczy, naciśnij przycisk Browse... (Przeglądaj...)

DBA2075I **Job “<job id>” has been submitted. Use the Jobs page on the Journal to view the results.**

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

DBA2076E **The job terminated abnormally.**

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

DBA2077E **File name “<file name>” already exists in the file system.**

Objaśnienie: Nazwa pliku musi być unikalna.

Działanie użytkownika: Podaj inną nazwę pliku.

DBA2082W **The file permissions for the script do not allow Script Center to read the script with the current user ID.**

Objaśnienie: Uprawnienia do pliku dla skryptu nie zezwalają na to, aby Centrum skryptów odczytało skrypt z bieżącym ID użytkownika.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy masz odpowiednie uprawnienia do pliku dla skryptu.

DBA2078E **An unexpected error occurred. There is no job output.**

Objaśnienie: Po zakończeniu zadania nie uzyskano danych wyjściowych.

Działanie użytkownika: Możliwą przyczyną błędu jest niepoprawne rozszerzenie pliku używanego przez system operacyjny. Utwórz ponownie skrypt z poprawnym rozszerzeniem.

DBA2081W **The file “<file-name>” exceeds the maximum number of bytes (“<maximum-bytes>”) for the Script Center. You must use an external editor to view or edit the file.**

Objaśnienie: Rozmiar pliku jest większy niż maksymalny rozmiar, jaki może wyświetlić Centrum skryptów.

Działanie użytkownika: Do obejrzenia lub edycji danego pliku użyj edytora zewnętrznego.

DBA2151E **The script cannot be scheduled because it was not saved.**

Objaśnienie: Zadanie nie może być zaplanowane, ponieważ użytkownik anulował czynność zapisywania i dlatego skrypt nie został zapisany w Centrum skryptów.

Działanie użytkownika: Zapisz skrypt, a następnie spróbuj ponownie zaplanować zadanie.

DBA2152I **The script has to be saved to the Script Center before it can be scheduled.**

Objaśnienie: Tylko skrypty zapisane w Centrum skryptów mogą być zaplanowane i uruchamiane.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk OK, aby zapisać skrypt w Centrum skryptów lub przycisk Cancel (Anuluj), jeśli nie chcesz umieścić skryptu w planie.

DBA2153I **File “<file name>” was opened successfully.**

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

DBA2154I **Script “<script name>” was opened successfully.**

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

DBA2155I **Do you want to overwrite file “<file name>”?**

Objaśnienie: Plik “<nazwa_pliku>” już istnieje w systemie plików i operacja zapisu zastąpi jego zawartość.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk OK, aby nadpisać zawartość pliku lub przycisk Cancel (Anuluj), jeśli nie chcesz zmieniać jego zawartości.

DBA2156I **Do you want to overwrite script “<script name>”?**

Objaśnienie: Skrypt “<script name>” już istnieje w Centrum skryptów i operacja zapisu zastąpi jego zawartość.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk OK, aby nadpisać zawartość skryptu lub przycisk Cancel (Anuluj), jeśli nie chcesz zmieniać jego zawartości.

DBA2157I **File “<file name>” was updated successfully.**

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

DBA2158I File "<file name>" was created successfully.

Objaśnienie: Nowy plik o nazwie "<nazwa_pliku>" został pomyślnie utworzony w systemie plików.

Działanie użytkownika:

DBA2171I Do you want to discard all your changes to the script, and exit from the Command Center?

Objaśnienie: Podjęto decyzję wyjścia z Centrum komend, lecz zmiany w bieżącym skrypcie nie zostały jeszcze zapisane. Wprowadzone zmiany zostaną utracone, chyba że anulujesz żądanie wyjścia.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk Yes (Tak), aby usunąć wprowadzone zmiany i wyjść z Centrum komend lub przycisk No (Nie), aby pozostać w Centrum komend.

DBA2172I Do you want to discard your changes to the current script, and create a new script?

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk Yes (Tak), aby usunąć wprowadzone zmiany i utworzyć nowy skrypt lub przycisk No (Nie), aby anulować żądanie.

DBA2173I The Command Center is still processing a command. Try again later.

Objaśnienie: Nastąpiła próba uruchomienia skryptu lub wydania zestawu komend, lecz Centrum komend nie może przetworzyć wydanej komendy, dopóki nie zakończy przetwarzania komendy bieżącej.

Działanie użytkownika: Poczekaj chwilę i ponownie spróbuj wydać komendę. Aby zatrzymać bieżącą komendę, kliknij ikonę przedstawiającą obracające się koła zębate, znajdującą się na pasku narzędzi lub z menu Results (Wyniki) na stronie Results (Wyniki) wybierz komendę "Terminate" (Zakończ).

DBA2174E The file "<file name>" specified on the command line could not be opened. Make sure that the file exists and that you have read access to the file, and then try again.

Objaśnienie: Podano nazwę pliku zawierającego skrypt, który ma być importowany, lecz Centrum komend nie mogło uzyskać dostępu do tego pliku.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy w wierszu komend wpisano poprawnie nazwę pliku, czy plik istnieje i czy identyfikator użytkownika ma uprawnienia do odczytu tego pliku.

DBA2175E There is not enough memory to create the Command Center window. The application cannot continue.

Objaśnienie: Podczas tworzenia okna Centrum komend w systemie wystąpił problem przydziału pamięci.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy w systemie jest ilość pamięci wystarczająca do uruchomienia Centrum komend, a następnie spróbuj ponownie.

DBA2176E The system environment did not initialize. The application cannot continue. Restart the database manager and try again, or contact your local support personnel.

Objaśnienie: Środowisko procesora wiersza komend nie zostało właściwie zainicjowane.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz wystarczającą ilość wolnego miejsca na dysku i spróbuj ponownie.

DBA2177E The system could not create an access plan because a problem relating to Visual Explain has occurred.

Objaśnienie: Podczas próby utworzenia planu dostępu w Centrum komend wystąpił problem.

Działanie użytkownika: Sprawdź pomoc dotyczącą poprzednich komunikatów.

DBA2178E You need a database connection in order to create an access plan. Use the "Connect" statement to connect to a database, and then try the command again.

Działanie użytkownika: Najpierw nawiąż połączenie z bazą danych za pomocą instrukcji "Connect" (Połącz), a następnie utwórz dla niej plan dostępu. Aby obejrzeć listę dostępnych baz danych, wydaj komendę "list database directory".

DBA2179E An access plan cannot be created because the statement you used is not in the correct format or is not a query.

Objaśnienie: Instrukcja użyta do utworzenia planu dostępu jest w formacie niepoprawnym dla zapytania lub nie jest zapytaniem.

Działanie użytkownika: Sprawdź instrukcję pod kątem błędów w formacie zapytania, wprowadź konieczne zmiany i ponownie ją wykonaj. Sposób tworzenia poprawnych zapytań opisany jest w dokumentacji narzędzia graficznego Visual Explain.

DBA2180I The program name "db2" before the statement will be ignored because it is not required.

Objaśnienie: Nie należy wpisywać "db2" przed instrukcją w Centrum komend. Ten przedrostek jest wymagany tylko w wierszu komend systemu operacyjnego.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA2181I The Command Center is not available at this time. Retry this operation later.

Objaśnienie: Serwer JDBC nie obsługuje wielu sesji Centrum komend WEBCC. W serwerze JDBC jest już otwarta jedna sesja Centrum komend.

Działanie użytkownika: Ponów operację po zamknięciu bieżącej sesji Centrum komend.

DBA2182N A script name following the pattern "<script_name_pattern>" cannot be saved because the Script Center already contains too many scripts with names that follow the same pattern. Remove old scripts that follow this pattern from the Script Center then invoke the "<tool_name>" again.

Objaśnienie: Jest wiele zbyt wiele automatycznie generowanych skryptów, których nazwy są podobne do "<script_name_pattern>".

Działanie użytkownika: W Centrum skryptów usuń przynajmniej jeden skrypt o nazwie podobnej do "<script_name_pattern>", a następnie ponownie wywołaj "<tool_name>".

DBA2193W "<window-name>" cannot run without "<program-name>". Ensure that the Database Tools subcomponent is installed.

Objaśnienie: Aby wywołać okno "<nazwa_okna>", na serwerze musi być zainstalowana aplikacja "<nazwa_programu>". Domyślnie, składnik Narzędzia bazy danych komponentu Narzędzia administrowania i konfigurowania jest wybrany podczas instalacji. Składnik Narzędzia bazy danych musi być wybrany podczas instalacji, aby została zainstalowana aplikacja "<nazwa_programu>".

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy składnik Narzędzia bazy danych jest zainstalowany. Jeśli składnik Narzędzia bazy danych nie został wybrany podczas instalacji serwera baz danych, musisz ponownie uruchomić Program konfiguracyjny DB2.

- 1 Zatrzymaj wszystkie usługi DB2.
- 2 Uruchom Program konfiguracyjny DB2.
- 3 Wybierz opcję instalacji niestandardowej.
- 4 Usuń zaznaczenie wszystkich komponentów, z wyjątkiem komponentu Narzędzia administrowania i konfigurowania.
- 5 W oknie szczegółów dla komponentu Narzędzia administrowania i konfigurowania zaznacz składnik Narzędzia bazy danych.
- 6 Dokończ instalację.

- 7 Zrestartuj wszystkie usługi DB2.
8 Użyj okna “<nazwa_okna>”.

DBA3007 Are you sure you want to delete the explained statement?

Objaśnienie: Podjęto decyzję o usunięciu wyjaśnionej instrukcji. Spowoduje to usunięcie wierszy z tabel wyjaśniających.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy chcesz usunąć wyjaśnioną instrukcję.

DBA3008 Are you sure you want to delete the explained statements?

Objaśnienie: Podjęto decyzję o usunięciu wyjaśnionych instrukcji. Spowoduje to usunięcie wierszy z tabel wyjaśniających.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy chcesz usunąć wyjaśnione instrukcje.

DBA3009 A system error occurred. The Visual Explain tool could not continue processing.

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd, który spowodował zatrzymanie operacji.

Działanie użytkownika: Możliwe rozwiązania:

- sprawdź, czy system ma wystarczającą ilość pamięci,
- Jeśli trzeba, zatrzymaj inne programy korzystające z systemu.

Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA3010 The explain snapshot has been deleted. Your request cannot be completed.

Objaśnienie: Żądany obraz wyjaśniający został usunięty z tabel wyjaśniających.

Działanie użytkownika: Ponownie wygeneruj obraz.

DBA3011 This explain snapshot was created using a different version of the database manager from the Visual Explain Tool. Your request cannot be completed.

Objaśnienie: Obraz wyjaśniający został utworzony za pomocą narzędzia graficznego Visual Explain nowszej lub starszej wersji menedżera baz danych. Graf planu dostępu nie może być zbudowany przez narzędzie.

Działanie użytkownika: Aby wyświetlić obraz wyjaśniający, użyj narzędzia graficznego Visual Explain tej samej wersji menedżera baz danych.

DBA3012 String not found.

Objaśnienie: Szukany łańcuch nie został znaleziony w wyświetlanym tekście.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA3013 Text is missing. You must specify the text string to be found.

Objaśnienie: Nie podano łańcucha do znalezienia.

Działanie użytkownika: Podaj szukany łańcuch.

DBA3014 No selection is made in the list. You must select at least one entry in the list.

Objaśnienie: Nie wybrano żadnej pozycji z listy.

Działanie użytkownika: Wybierz przynajmniej jedną pozycję z listy.

DBA3015 There are no referenced columns associated with this access plan.

Objaśnienie: W zapytaniu nie określono kolumn należących do wymienionej tabeli.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA3016 **There are no page fetch pairs statistics associated with this index.**

Objaśnienie: W tabeli katalogu dla tego indeksu nie zapisano statystyki odczytu strony. Więcej szczegółów na ten temat zawiera część System Catalog Statistics w podręczniku *Administration Guide*.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA3017 **There are no referenced functions associated with this access plan.**

Objaśnienie: Ten plan dostępu nie wymagał użycia żadnych funkcji.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA3018 **There are no column distribution statistics associated with this column.**

Objaśnienie: W tabeli katalogu dla tej kolumny nie zapisano statystyki dystrybucji kolumny. Więcej szczegółów na ten temat zawiera część System Catalog Statistics w podręczniku *Administration Guide*.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA3019 **There are no indexes associated with this table.**

Objaśnienie: W czasie wyjaśniania nie zostały zdefiniowane indeksy dla wymienionej tabeli i nie ma ona teraz żadnych indeksów.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA3020 **An error occurred while a COMMIT against the database was being attempted and no SQLCODE can be returned.**

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA3021 **An error occurred while a ROLLBACK against the database was being attempted and no SQLCODE can be returned.**

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA3022 **The Get Database Manager Configuration api passed back a non-zero return code.**

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd, który spowodował zatrzymanie operacji.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA3023 **The Get Database Configuration api passed back a non-zero return code.**

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd, który spowodował zatrzymanie operacji.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA3024 **An error occurred while saving to the file "<file>".**

Objaśnienie: Możliwe przyczyny powstania błędu:

- plik nie mógł być otwarty do zapisu,
- nazwa pliku nie jest zgodna z konwencjami nazewnictwa obowiązującymi w systemie plików.

Działanie użytkownika: Możliwe rozwiązania:

- nadaj plikowi atrybuty odczytu i zapisu,
 - Podaj poprawną nazwę pliku.
-

DBA3025 **An error occurred while retrieving from the file "<file>".**

Objaśnienie: Możliwe przyczyny powstania błędu:

- nie można odczytać pliku,
- plik nie istnieje.

Działanie użytkownika: Podaj poprawną nazwę pliku.

DBA3026 **No printers are installed.**

Objaśnienie: W komputerze nie są zainstalowane żadne drukarki.

Działanie użytkownika: Zainstaluj drukarkę w komputerze.

DBA3033 **There are no referenced table spaces associated with this access plan.**

Objaśnienie: W tym planie dostępu nie wymieniono żadnych obiektów bazy danych zawartych w obszarze tabel.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA3034 **The snapshot was created using code page "<codepage>" but is not converted to the code page of the window running the Visual Explain Tool.**

Objaśnienie: Wyświetlony obraz grafu planu dostępu został utworzony przy użyciu innej strony kodowej niż strona kodowa okna, w którym uruchomiono narzędzie graficzne Visual Explain. Konwersja strony kodowej nie powiodła się, ponieważ obraz jest za duży. Graf planu dostępu został wyświetlony bez przeprowadzania konwersji strony kodowej. W oknie statystyki może nie być widoczna bieżąca statystyka.

Działanie użytkownika: Zmień stronę kodową okna, w którym uruchomiono narzędzie graficzne Visual Explain na tę samą, która została użyta do utworzenia obrazu, i ponownie wyświetl graf planu dostępu.

DBA3035 **The snapshot was created using code page "<codepage>" but is not converted to the code page of the window running the Visual Explain Tool. The value of the database manager configuration parameter UDF_MEM_SZ is too small.**

Objaśnienie: Wyświetlony obraz grafu planu dostępu został utworzony przy użyciu innej strony kodowej niż strona kodowa okna, w którym uruchomiono narzędzie graficzne Visual Explain. Konwersja strony kodowej nie powiodła się, ponieważ funkcja zdefiniowana przez

użytkownika, używana do konwersji stron kodowych, nie mogła zostać uruchomiona z powodu niewystarczającej ilości pamięci. Graf planu dostępu został wyświetlony bez przeprowadzania konwersji strony kodowej. W oknie statystyki może nie być widoczna bieżąca statystyka.

Działanie użytkownika: Możliwe rozwiązania:

- Zmień parametr konfiguracyjny UDF_MEM_SZ menedżera baz danych na serwerze na 512 i ponownie wyświetl graf planu dostępu. Zmiana parametru konfiguracyjnego stanie się aktywna dopiero po wykonaniu na serwerze komendy **db2start**.
 - Zmień stronę kodową okna, w którym uruchomiono narzędzie graficzne Visual Explain na tę samą, która została użyta do utworzenia obrazu, i ponownie wyświetl graf planu dostępu.
-

DBA3036 **Explain tables have been created to process your dynamic explain request.**

Objaśnienie: Dla bieżącego identyfikatora użytkownika została utworzona jedna lub więcej tabel wyjaśniających. Tabele te zostaną użyte do zapisania informacji potrzebnych dynamicznemu żądaniu wyjaśnienia.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA3037 **The explain snapshot has been corrupted. Your request cannot be completed.**

Objaśnienie: Żądany obraz wyjaśniający w tabelach wyjaśniających został uszkodzony.

Działanie użytkownika: Ponownie wygeneruj obraz.

DBA3038 **There are no referenced buffer pools associated with this access plan.**

Objaśnienie: W tym planie dostępu nie wymieniono żadnych obiektów bazy danych zawartych w obszarze buforów.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA3039 Explain tables cannot be found.

Objaśnienie: Tabele wyjaśniające nie istnieją.

Działanie użytkownika: Utwórz tabele wyjaśniające korzystając z jednej z następujących metod:

- Skorzystaj z przykładowego pliku komend o nazwie EXPLAIN.DDL. Ten plik znajduje się w katalogu sqllib/misc. Aby uruchomić plik komend, przejdź do tego katalogu i uruchom komendę **db2 -tf EXPLAIN.DDL**.
- W Centrum sterowania lub w oknie Explained Statements History (Historia wyjaśnianych instrukcji) wybierz z menu komendę **Explain SQL (Wyjaśnij SQL)**. Użyj okna Explain SQL Statement (Wyjaśnij instrukcję SQL), aby dynamicznie wyjaśnić instrukcję SQL i automatycznie utworzyć tabele wyjaśniające.

DBA3040 The command is specified incorrectly.

Objaśnienie: Komenda ma niepoprawną składnię.

Działanie użytkownika: Uruchom komendę z opcją -h, aby wyświetlić jej poprawną składnię.

DBA3041 The name of the database must be between 1 and “<maximum>” characters long.

Objaśnienie: Podana nazwa bazy danych jest pusta albo za długa.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawną nazwą bazy danych.

DBA3042 The explainable statement text must be between 1 and “<maximum>” characters long.

Objaśnienie: Podana instrukcja możliwa do wyjaśnienia jest pusta lub za długa.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając poprawną instrukcję możliwą do wyjaśnienia.

DBA3043 The query tag cannot have more than “<maximum>” characters.

Objaśnienie: Podany znacznik zapytania jest za długi.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawnym znacznikiem zapytania.

DBA3044 The user ID cannot have more than “<maximum>” characters.

Objaśnienie: Podany identyfikator użytkownika jest za długi.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawnym identyfikatorem użytkownika.

DBA3045 The valid range for query number is from 0 to “<maximum>”.

Objaśnienie: Podany numer zapytania jest za mały albo za duży.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawnym numerem zapytania.

DBA3046 The valid values for optimization class are 0, 1, 2, 3, 5, 7 and 9.

Objaśnienie: Podana klasa optymalizacji nie jest poprawna.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawną klasą optymalizacji.

DBA3047 The database “<name>” cannot be found.

Objaśnienie: Podana w komendzie nazwa bazy danych nie istnieje w systemowym katalogu baz danych.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z nazwą istniejącej bazy danych lub wprowadź bazę danych do systemowego katalogu baz danych.

DBA3048 db2vexp explains a dynamic SQL statement to produce an access plan graph. The syntax is:

```
db2vexp -db <database name>
        -sql <explainable statement text>
        [-queryno <query number>]
        [-querytag <query tag>]
        [-opt <optimization class>]
        [-user <user ID>]
        [-password <password>]
        [-withsnapshot]
Use -h option to get help
information.
```

Objaśnienie: Składnia komendy db2vexp.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA3059 There is no details information associated with the selected operator "<operator>".

Objaśnienie: Szczegółowe informacje o wybranym operatorze nie są dostępne w bieżącej wersji Narzędzi administracyjnych DB2.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA3060 There is no help information associated with the selected operator "<operator>".

Objaśnienie: Informacje pomocy dla wybranego operatora nie są dostępne w bieżącej wersji Narzędzi administracyjnych DB2.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA4000W Are you sure you want to stop monitoring?

Objaśnienie: Zażądano zatrzymania monitorowania wszystkich aktualnie monitorowanych obiektów baz danych i wyjścia z programu Monitor wydajności (Performance Monitor).

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk "Yes"

(Tak), aby potwierdzić żądanie, lub przycisk "No" (Nie), aby je anulować.

DBA4001I There is no monitor summary for your selection.

Objaśnienie: Zażądano wyświetlenia aktywności obiektu na poziomie, na którym nie jest monitorowana żadna opcja. Nie ma żadnych informacji o aktywności, które można by wyświetlić.

Działanie użytkownika: Ponów czynność po uruchomieniu monitora dla obiektu, który odpowiada wybranemu poziomowi.

DBA4002W Are you sure you want to stop monitoring "<name>"?

Objaśnienie: Zażądano zatrzymania monitorowania obiektu, który jest właśnie monitorowany.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk "Yes" (Tak), aby potwierdzić żądanie, lub przycisk "No" (Nie), aby je anulować.

DBA4003I Only the default level is changed for IBM supplied monitors.

Objaśnienie: W przypadku monitora dostarczonego przez IBM, jedynym atrybutem podlegającym zmianie jest poziom, na którym domyślnie działa monitor.

Działanie użytkownika:

DBA4004E Multiple selection is only allowed for the Remove action.

Objaśnienie: Wybrano więcej niż jeden monitor z listy. Jedyną czynnością, którą można wykonać na wielu obiektach jest Remove (Usuń).

Działanie użytkownika: Zaznacz tylko jeden monitor i ponów czynność.

DBA4005W Are you sure you want to remove the selected monitors?

Objaśnienie: Zażądano usunięcia z listy wybranych monitorów.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk "Yes"

(Tak), aby potwierdzić żądanie, lub przycisk "No"
(Nie), aby je anulować.

DBA4006W Are you sure you want to reset the counters?

Objaśnienie: Zażądano zresetowania liczników bazy danych.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk "Yes"
(Tak), aby potwierdzić żądanie, lub przycisk "No"
(Nie), aby je anulować.

DBA4007W Are you sure you want to stop monitoring all objects in this level?

Objaśnienie: Zażądano zatrzymania monitorowania wszystkich obiektów na danym poziomie.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk "Yes"
(Tak), aby potwierdzić żądanie, lub przycisk "No"
(Nie), aby je anulować.

DBA4008W Are you sure you want to stop monitoring all partitions in this object?

Objaśnienie: Zażądano zatrzymania monitorowania wszystkich partycji obiektu.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk "Yes"
(Tak), aby potwierdzić żądanie, lub przycisk "No"
(Nie), aby je anulować.

DBA4009I The IBM supplied monitors are being created.

Objaśnienie: Monitory dostarczone przez firmę IBM zostaną utworzone. Może to chwilę potrwać.

Działanie użytkownika:

DBA4010E The Performance Monitor encountered a problem and cannot continue. Retry the action. If the problem persists, take a trace at the client and the server, and contact support personnel.

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd.

Działanie użytkownika: Uruchom śledzenie na

komputerze klienta i na serwerze i skontaktuj się z personelem obsługi.

DBA4011E The program "<name>" is not a valid name. The program cannot be run. Check the name and retry the action.

Objaśnienie: Podano niepoprawną nazwę programu.

Działanie użytkownika: Podaj poprawną nazwę programu i ponów operację.

DBA4012E The program "<name>" cannot be run. The currently executing thread is not allowed to execute the specified program.

Objaśnienie: Podczas uruchamiania podanego programu wystąpił wyjątek ochrony. Komenda uruchamiania działa tylko w trybie aplikacji.

Działanie użytkownika: Ponów czynność, jeśli Centrum sterowania działa jako aplikacja.

DBA4013I Database manager node "<name>" is down.

Objaśnienie: W opcji Tools (Narzędzia), na stronie dotyczącej statusu węzła zaznaczono informowanie o statusie węzła menedżera baz danych wtedy, gdy nie był on uruchomiony.

Działanie użytkownika: Ponownie uruchom węzeł menedżera baz danych, aby kontynuować pracę.

DBA4014I The state of database manager node "<name>" is unknown.

Objaśnienie: W opcji Tools (Narzędzia), na stronie dotyczącej statusu węzła zaznaczono informowanie o statusie węzła menedżera baz danych wtedy, gdy jego stan nie był znany.

Działanie użytkownika:

DBA4015E "<name>" contains invalid input. Please re-enter the entry.

Objaśnienie: Podana pozycja zawiera niepoprawny znak.

Działanie użytkownika: Ponów czynność podając nową pozycję.

DBA4016E **New monitor cannot be created. The maximum number of monitors is “<number>”.**

Objaśnienie: Nie powiodło się żądanie utworzenia lub zachowania (save as). Została przekroczona maksymalna liczba monitorów.

Działanie użytkownika: Usuń nieużywane monitory i ponów czynność.

DBA4017E **The monitoring connection cannot be established. The maximum number of monitoring connections is “<number>”.**

Objaśnienie: Osiągnięto maksymalną liczbę połączeń monitorowania.

Działanie użytkownika: Ponów czynność później lub zatrzymaj wszystkie sesje monitorowania na swoim komputerze.

DBA4018W **Your entry in “<name>” is too long. The maximum number of characters is “<number>”. Your entry is truncated.**

Objaśnienie: Wartość pozycji przekroczyła maksymalną długość.

Działanie użytkownika:

DBA4019E **Your entry in “<name>” is too long. The maximum number of characters is “<number>”. Retry your action with valid input.**

Objaśnienie: Wartość pozycji przekroczyła maksymalną długość.

Działanie użytkownika: Ponów czynność podając poprawną wartość.

DBA4020W **You made changes to the performance monitor “<name>”. Do you want to save your changes?**

Objaśnienie: Wprowadzono zmiany w monitorze wydajności, który nie został jeszcze zachowany, i zażądano zamknięcia okna Show Monitor (Pokaż monitor) lub zastąpienia działającego monitora innym. Należy kliknąć przycisk "Yes" (Tak), aby zachować zmiany.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk "Yes" (Tak), aby potwierdzić żądanie, lub przycisk "No" (Nie), aby je anulować.

DBA4021W **You made changes to the performance variable settings for “<name>”. Do you want to apply your changes to the next snapshot?**

Objaśnienie: Wprowadzono zmiany w ustawieniach zmiennej wydajności, które nie zostały jeszcze zachowane i wybrano inną zmienną. Należy kliknąć przycisk "Yes" (Tak), aby zachować zmiany.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk "Yes" (Tak), aby wprowadzić zmiany do następnego obrazu, lub przycisk "No" (Nie), aby je anulować.

DBA4023E **You entered a combination of alarm and warning threshold values that is not valid for performance variable “<name>”. Change one or more threshold values and try again.**

Objaśnienie: Górna wartość progowa alarmu musi być większa od górnej wartości progowej ostrzeżenia, a dolna wartość progowa alarmu musi być mniejsza od dolnej wartości progowej ostrzeżenia. A zatem: górna wartość progowa alarmu > górna wartość progowa ostrzeżenia > dolna wartość progowa ostrzeżenia > dolna wartość progowa alarmu. Wartość progowa jest liczbą zmiennopozycyjną typu float, zawierającą maksymalnie 9 cyfr.

Działanie użytkownika: Sprawdź wartości progowe i ponów operację.

DBA4024W The Summary page cannot show more than “<number>” columns. Turn to the Details page to see all the performance variables.

Objaśnienie: Strona Summary (Podsumowanie) wyświetla tyle kolumn, ile może się zmieścić, niektóre zmienne wydajności nie są więc wyświetlane.

Działanie użytkownika: Turn to the Details page to see all the performance variables.

DBA4025W The “<type>” view cannot show more than “<number>” performance variables.

Objaśnienie: Wyświetlana jest maksymalna liczba zmiennych wydajności.

Działanie użytkownika: Usuń jedną lub więcej zmiennych wydajności z widoku “<type>”.

DBA4026I A non-applicable monitor has been set as default for this level.

Objaśnienie: Monitor musi obejmować przynajmniej jedną zmienną wydajności dla tego poziomu.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj monitor domyślny, tak aby obejmował przynajmniej jedną zmienną wydajności dla tego poziomu.

DBA4027I Monitoring has not been started as there is nothing to monitor.

Objaśnienie: W danej chwili nie ma żadnych połączeń baz danych ani bram do monitorowania dla tej instancji.

Działanie użytkownika: Aby uruchomić monitorowanie, wpisz do katalogu jakieś połączenie bazy danych lub bramy.

DBA4060E The Performance Monitor is currently active with another monitor for this instance.

Objaśnienie: W tym samym czasie może być aktywny tylko jeden monitor dla danej instancji. Jeśli na przykład monitor domyślny dla baz danych różni się od monitora domyślnego dla połączeń, jednocześnie nie będzie można monitorować baz danych i monitorować

(lub pobierać listy) połączeń.

Działanie użytkownika: W oknie List Monitors (Lista monitorów) można:

1. Sprawdzić, który monitor jest uruchomiony, i zatrzymać go oraz podać inny monitor do uruchomienia.
2. Sprawdzić, który monitor jest uruchomiony, i określić go jako monitor kolejnej czynności.
3. Utworzyć monitor zawierający zmienne wydajności na wszystkich poziomach, a następnie wybrać go jako monitor domyślny na każdym z poziomów.

DBA4065E The threshold value cannot be blank or contain more than 9 characters. Enter a valid threshold value.

Objaśnienie: Wprowadzono wartość progową, która nie jest poprawna, lub wartość ta została zmodyfikowana wewnętrznie. Na przykład wartość 123456789 zostanie zmieniona na wartość 123,456,789.0, która przekracza liczbę znaków dozwoloną dla progę.

Działanie użytkownika: Ponownie wprowadź wartość progową i ponów czynność.

DBA4070E The JDBC server encountered a problem. The list of performance monitors could not be processed.

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer JDBC jest włączony i działa. Jeśli tak, uruchom śledzenie na serwerze JDBC i skontaktuj się personelem obsługi klientów.

DBA4071W Some monitors are currently in use locally. The refreshed list shows local monitors only.

Objaśnienie: Na liście monitorów pojawiły się tylko nowe monitory lokalne.

Działanie użytkownika: Aby wyświetlić pełną listę monitorów, zatrzymaj aktywne monitory i ponów operację.

DBA4072E This monitor name already exists.
Specify a unique name.

Objaśnienie: Nazwy monitora wydajności na serwerze JDBC muszą być unikalne niezależnie od twórcy monitora.

Działanie użytkownika: Podaj unikalną nazwę monitora.

DBA4074E The JDBC server encountered a problem. The operation could not be performed.

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer JDBC jest włączony i działa. Jeśli tak, uruchom śledzenie na serwerze JDBC i skontaktuj się personelem obsługi klientów.

DBA4075E This performance monitor is empty so it cannot be saved. Add at least one performance variable to the monitor and retry the operation.

Objaśnienie: Poprawny monitor musi zawierać przynajmniej jedną zmienną wydajności.

Działanie użytkownika: Dodaj co najmniej jedną zmienną wydajności do monitora i ponów operację.

DBA4076E The action cannot be performed because you are not the creator of the monitor.

Objaśnienie: Tylko właściciel monitora może zmienić monitor, zmienić jego nazwę lub usunąć go.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz wprowadzić zmiany do monitora, najpierw skopiuj go nadając mu inną nazwę, a następnie go zmień.

DBA4079E This monitor is currently in use locally. Stop the monitor, and then remove or rename it.

Objaśnienie: Nie można usuwać lub zmieniać nazwy aktywnego monitora.

Działanie użytkownika: Zatrzymaj monitor i dopiero wówczas usuń go lub zmień jego nazwę.

DBA4080E This monitor is currently in use remotely. Wait till the monitor is stopped, and then remove or rename it.

Objaśnienie: Nie można usuwać lub zmieniać nazwy aktywnego monitora.

Działanie użytkownika: Poczekaj, aż monitor zostanie zatrzymany, i dopiero wówczas usuń go lub zmień mu nazwę.

DBA4083E This monitor could not be found. Another user might have removed it. Stop all monitoring and then refresh your list of monitors.

Objaśnienie: Używany monitor mógł zostać usunięty przez innego użytkownika.

Działanie użytkownika: Zatrzymaj monitorowanie i odśwież listę monitorów.

DBA4090E Connection to the JDBC server has ended abnormally. Close the Control Center and retry the operation. If the problem persists, take a trace at the JDBC server and contact support personnel.

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd.

Działanie użytkownika: Zamknij Centrum sterowania i ponów operację. Jeśli problem występuje nadal, przeprowadź śledzenie na serwerze JDBC i skontaktuj się z obsługą techniczną.

DBA4095I This function has not been implemented on this object.

Objaśnienie: Dana funkcja obiektu została zaplanowana z myślą o następnych wydaniach, lecz nie została jeszcze zrealizowana.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA4220 Full database restore cannot be done from a table space backup image.

Objaśnienie: Nie można wykonać pełnego odtwarzania bazy danych z obrazu kopii zapasowej obszaru tabel.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA4221 Table space selection is not allowed for the media type.

Objaśnienie: Selekcja obszaru tabel nie jest dopuszczalna dla nośnika tego typu.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA4222 Table space selection is not allowed since the database is in backup pending state.

Objaśnienie: Selekcja obszaru tabel jest niemożliwa, gdyż baza danych znajduje się w stanie oczekiwania na składowanie.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA4223 Full database required when backup image information is entered manually.

Objaśnienie: Wymagana jest pełna baza danych podczas wpisywania ręcznej informacji o obrazie kopii zapasowej.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBA4730E Performance monitoring encountered a problem while accessing the monitor server. Monitoring cannot continue. smcode: "<Error code>"

Objaśnienie: Więcej informacji zawierają protokoły błędów Serwera administracyjnego.

Działanie użytkownika: Zapamiętaj powyższy kod i zgłoś go inżynierowi serwisu technicznego.

DBA4731E A resource problem occurred on the Monitor Server. smcode: "<Error code>"

Objaśnienie: Więcej informacji zawierają protokoły błędów Serwera administracyjnego.

Działanie użytkownika: Zwolnij część zasobów serwera i spróbuj ponownie. Jeśli problem nie zostanie usunięty, zapamiętaj powyższy kod i zgłoś go inżynierowi serwisu technicznego.

DBA4732E A problem occurred when trying to attach to the database instance. smcode: "<Error code>"

Objaśnienie: Więcej informacji zawierają protokoły błędów Serwera administracyjnego.

Działanie użytkownika: Powtórz operację. Jeśli problem nie zostanie usunięty, zapamiętaj powyższy kod i zgłoś go inżynierowi serwisu technicznego.

DBA4733W The monitored database instance is stopped. Restart the instance. smcode: "<Error code>"

Objaśnienie: Więcej informacji zawierają protokoły błędów Serwera administracyjnego.

Działanie użytkownika: Restart the instance. Jeśli problem nie zostanie usunięty, zapamiętaj powyższy kod i zgłoś go inżynierowi serwisu technicznego.

DBA4734E Performance monitoring encountered a problem while accessing the monitor server. smcode: "<Error code>"

Objaśnienie: Więcej informacji zawierają protokoły błędów Serwera administracyjnego.

Działanie użytkownika: Powtórz operację. Jeśli problem nie zostanie usunięty, zapamiętaj powyższy kod i zgłoś go inżynierowi serwisu technicznego.

DBA4735E A problem occurred when trying to attach to the database instance. smcode: "<Error code>"

Objaśnienie: Więcej informacji zawierają protokoły błędów Serwera administracyjnego.

Działanie użytkownika: Zapamiętaj powyższy kod i zgłoś go inżynierowi serwisu technicznego.

DBA4736E **Unable to determine the current country code or current code page in use on the client. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Kod kraju i strona kodowa klienta muszą być przesłane do serwera, aby dane były zwracane przez serwer we właściwej stronie kodowej. Serwer monitora nie mógł określić aktywnego kodu kraju lub strony kodowej.

Działanie użytkownika: Zajrzyj do dokumentacji systemu operacyjnego, aby dowiedzieć się, jak należy ustawić kod kraju i aktywną stronę kodową w systemie. Ponów operację po ustawieniu kodu kraju i strony kodowej.

DBA4737E **Unable to set the current client country code or current code page on the server. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Kod kraju i strona kodowa klienta muszą być przesłane do serwera, aby dane były zwracane przez serwer we właściwej stronie kodowej. Serwer monitora nie mógł ustawić na serwerze aktywnego kodu kraju lub strony kodowej klienta.

Działanie użytkownika: Zajrzyj do dokumentacji systemu operacyjnego, aby dowiedzieć się, jak należy uaktywnić na serwerze kod kraju i aktywną stronę kodową klienta. Ponów operację po uaktywnieniu kodu kraju i strony kodowej.

DBA4738E **The Administration Server on system “<name>” is not started. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Serwer administracyjny umieszczony na liście w systemie “<name>” nie został uruchomiony.

Działanie użytkownika: Uruchom serwer administracyjny i ponów operację.

DBA4739E **The client system’s code page could not be determined. The client system might not be set up correctly. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Problem ten dotyczy konfiguracji systemu klienta.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA4740E **The client code page “<name>” is not available on instance “<name>”. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Wymieniona strona kodowa nie została zainstalowana w instancji “<name>”.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu. W instancji “<name>” powinien on zainstalować stronę kodową “<name>”.

DBA4741E **The client codepage “<name>” is not available on instance “<name>”, at node “<name>”. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Podana strona kodowa nie została zainstalowana w instancji “<name>” w węźle “<name>”.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu. Powinien on zainstalować stronę kodową “<name>” w instancji “<name>” w węźle “<name>”.

DBA4742E **The Administration Server “<name>” cannot be found. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Przyczyną tego błędu może być: 1) Niepoprawna nazwa instancji zdalnej, 2) Niepoprawna nazwa hosta.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA4743E **The Administration Server “<name>” detected a problem. sqlcode: “<Error code>”. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Na serwerze administracyjnym “<name>” wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA4744E **The Control Center could not communicate with the parallel tools on instance “<name>” at node “<name>”. Try starting communications. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Komunikacja mogła nie być uruchomiona.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA4745E **The TCP/IP port configuration between the Control Center and the parallel tools on instance “<name>” at node “<name>” is not correct. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Plik /etc/services w węźle “<name>” może zawierać niepoprawne informacje.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu. Powinien on sprawdzić, czy nazwa portu db2ccmsrv została poprawnie wpisana w pliku /etc/services, znajdującym się w węźle “<name>”.

DBA4746E **Instance node host name “<name>” is not valid on instance “<name>”. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Plik db2nodes.cfg dla instancji “<name>” może zawierać niepoprawne informacje.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu. Powinien on sprawdzić poprawność nazwy hosta umieszczonej w pliku db2nodes.cfg dla instancji “<name>”.

DBA4747E **The Performance Monitor did not receive a response from node “<name>” within the snapshot capture interval. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Błąd wydajności lub komunikacji w wymienionym węźle uniemożliwia wysłanie odpowiedzi lub przedział przechwytywania obrazów nie jest wystarczająco długi, aby każdy węzeł miał czas na udzielenie odpowiedzi na żądanie.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu. Administrator może: 1) Zatwierdzić wydajność wymienionego węzła. 2) Zwiększyć przedział przechwytywania obrazów, aby dla każdego węzła zwiększyć czas przewidziany na udzielenie odpowiedzi na żądanie obrazu.

DBA4748E **Logical node “<name>” on instance “<name>” is not valid. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Plik db2nodes.cfg dla instancji “<name>” może zawierać niepoprawne informacje.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA4749E **The Monitor Server on instance “<name>” is unable to establish communications with node “<name>”. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Podsystem komunikacji może nie być uruchomiony.

Działanie użytkownika: Uruchom proces db2cclst na węźle określonym powyżej. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z administratorem systemu.

DBA4750E **The instance being switched to does not exist. smcode: “<Error code>”**

Objaśnienie: Więcej informacji zawierają protokoły błędów Serwera administracyjnego.

Działanie użytkownika: Zapamiętaj powyższy kod i zgłoś go inżynierowi serwisu technicznego.

DBA5006E PIPE Event Monitors are not supported.

Objaśnienie: Analizator zdarzeń obsługuje jedynie śledzenia utworzone przez Monitory zdarzeń typu FILE.

Działanie użytkownika: Użyj monitora zdarzeń FILE.

DBA5007E The specified Event Monitor does not exist.

Objaśnienie: Nazwy Monitorów zdarzeń określone opcją -evm nie zostały znalezione w katalogach bazy danych określonej opcją -db. Monitor zdarzeń mógł zostać usunięty lub próbowano połączyć się z niewłaściwą bazą danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy baza danych, której alias jest określony opcją -db, jest właściwie wprowadzona do katalogu i czy monitor zdarzeń nie jest usunięty. Jeśli monitor zdarzeń jest usunięty, ponownie utwórz monitor zdarzeń.

DBA5250I The number of objects retrieved exceeds the limit of what can fit in the window. A partial list is displayed.

Objaśnienie: Wysokość okna wymagana do wyświetlenia odczytanych obiektów przekracza wartość dopuszczalną dla systemu.

Działanie użytkownika: Możesz zmniejszyć liczbę obiektów wyświetlonych w oknie wykonując następujące czynności:

- Jeśli w menu “View” (Widok) dostępne jest komendę “Include” (Dołącz), możesz określić podzbiór obiektów, które mają być wyświetlane w oknie. Po wybraniu komendy “Include (Dołącz)”, otworzy się okno, w którym można podać kryteria dodatkowe.

DBA5300E Event Analyzer invocation error. Usage:

```
db2eva -path evmon-target
        [-conn [
        -db database-alias]] |
        -evm evmon-name
        -db database-alias [-conn]
```

Objaśnienie: Parametrami komendy db2eva są:
-path evmon-target

Określa katalog zawierający pliki śledzenia monitora zdarzeń.

-db database-alias

Określa bazę danych, dla której został zdefiniowany monitor zdarzeń, w oparciu o informacje z katalogu znajdującego się na komputerze, na którym śledzenie jest analizowane. Wartość database-alias przesłania nazwę bazy danych podaną podczas śledzenia.

-evm evmon-name

Monitor zdarzeń generujący pliki śledzenia do analizy. Jeśli zostanie podany, program db2eva ułatwi użytkownikowi znalezienie plików śledzenia przez odczyt miejsca docelowego monitora zdarzeń z systemowego katalogu baz danych.

-conn

Wymaga, aby db2eva utrzymywało połączenie z bazą danych podaną w opcji -db lub, jeśli opcja -db nie została podana, z bazą danych podaną w nagłówku pliku śledzenia. Utrzymanie połączenia umożliwia Analizatorowi zdarzeń uzyskanie informacji, które nie są zawarte w plikach śledzenia, takich jak tekst statycznych instrukcji SQL. (Statement Text Events dla statycznego SQL zawierają jedynie kreator pakietów, numer pakietu i numer sekcji. Jeśli zostanie podana opcja -conn, db2eva łączy się z bazą danych i odczytuje tekst z systemowego katalogu baz danych, 'sysibm.sysstmt'.) Domyślnie połączenie nie jest utrzymywane.

Opcje menedżera okien (Window Manager) można mieszać z argumentami db2eva.

Pliki śledzenia monitora zdarzeń można odczytywać na dwa sposoby:

1. Użytkownik podaje katalog, w którym znajdują się pliki śledzenia (za pomocą opcji -path). Ten sposób umożliwia użytkownikom przenoszenie plików śledzenia z serwera i analizowanie ich lokalnie, nawet gdy monitor zdarzeń został usunięty.
2. Użytkownik podaje nazwy bazy danych i monitora zdarzeń; db2eva automatycznie znajduje pliki śledzenia.

W tej metodzie, program db2eva łączy się z bazą danych i wydaje komendę 'select target from sysibm.syseventmonitors', aby znaleźć katalog, w którym monitor zdarzeń zapisuje pliki śledzenia. Następnie połączenie jest przerywane, chyba że podana jest opcja -conn. Ten sposób wymaga, aby monitor zdarzeń był uruchomiony.

UWAGA: Zarówno opcja -conn, jak i -db wymagają, aby baza danych, o której są gromadzone informacje śledzenia, istniała oraz aby użytkownik miał uprawnienia dostępu do połączenia z nią i do wybrania jej z systemowego katalogu baz danych.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawnymi argumentami.

DBA5311E Event Monitor invocation error.
Usage:

db2emcrt database-alias

Objaśnienie: Parametrem komendy db2emcrt jest: **database-alias**

określa on bazę danych, dla której należy utworzyć lub zanalizować monitory zdarzeń, zgodnie z informacjami umieszczonymi w katalogu znajdującym się na komputerze, z którego wywołano db2emcrt. Wartość database-alias przesłania nazwę bazy danych podaną podczas śledzenia.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawnymi argumentami.

DBA5350E The specified file cannot be opened.

Objaśnienie: Z nieznaney przyczyny podany plik nie mógł zostać otwarty w trybie tylko do odczytu.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy dobrze wpisano nazwę katalogu podanego w opcji -path, uprawnienia dostępu do niego i czy znajduje się w nim niepusty, dający się czytać plik śledzenia o nazwie 00000000.evt.

UWAGA: Pierwszy plik śledzenia monitora zdarzeń ma zawsze nazwę 00000000.evt, której nie można zmienić.

DBA5351E The specified file cannot be found.

Objaśnienie: W katalogu określonym opcją -path nie ma pliku 00000000.evt.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy dobrze wpisano nazwę katalogu podanego w opcji -path, uprawnienia dostępu do niego i czy znajduje się w nim plik śledzenia o nazwie 00000000.evt.

UWAGA: Pierwszy plik śledzenia monitora zdarzeń ma zawsze nazwę 00000000.evt, której nie można zmienić.

DBA5352E The path specified was not found.

Objaśnienie: Katalog określony opcją -path nie istnieje.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy dobrze wpisano nazwę katalogu podanego w opcji -path, uprawnienia dostępu do niego i czy znajduje się w nim plik śledzenia o nazwie 00000000.evt.

UWAGA: Pierwszy plik śledzenia monitora zdarzeń ma zawsze nazwę 00000000.evt, której nie można zmienić.

DBA5353E Access to the specified file was denied.

Objaśnienie: Podany plik nie mógł być otwarty w trybie tylko do odczytu. Opcja -path może określać katalog, do którego użytkownik nie ma wystarczających uprawnień dostępu.

Działanie użytkownika:

- Sprawdź uprawnienia dostępu do katalogu podanego w opcji -path.
- Sprawdź, czy nikt nie zablokował podanego pliku w trybie wyłączności.

DBA5354E The data cannot be read from the specified file.

Objaśnienie: Plik śledzenia monitora zdarzeń zawiera nieoczekiwane dane lub nie można uzyskać do niego dostępu.

Prawdopodobnie plik śledzenia został uszkodzony podczas przesyłania lub usunięty.

Działanie użytkownika: Ponownie prześlij z serwera pliki śledzenia. Przy przesyłaniu plików śledzenia ze

zdalnego serwera upewnij się, że transmisja odbywa się w trybie binarnym.

DBA5355E An Event Monitor log header could not be found in the specified file.

Objaśnienie: Pierwszy plik zapisany przez monitor zdarzeń ma nazwę 00000000.evt i zawiera strukturę danych, która identyfikuje charakterystykę śledzenia. Tej struktury nie dało się odczytać. Możliwe przyczyny:

- Plik śledzenia został uszkodzony.
- Plik śledzenia jest pusty. Może się tak zdarzyć, gdy monitor zdarzeń jest aktywny, lecz nie zapisał jeszcze danych z buforów do pliku śledzenia.

Działanie użytkownika:

- Jeśli plik śledzenia został przesłany ze zdalnego serwera, prześlij go ponownie upewniając się, że transmisja odbywa się w trybie binarnym.
- Jeśli plik śledzenia jest pusty, wyłącz monitor zdarzeń, co zmusi go do zapisania danych z buforów do pliku śledzenia.

DBA5356E The byte order is not valid in the specified file.

Objaśnienie: Nagłówek protokołu monitora zdarzeń (pierwszy rekord zapisany do nowego pliku śledzenia) określa, czy plik zawiera dane zapisane w formacie little-endian (np. OS/2) czy big-endian (np. AIX). Wartość odczytana z pliku śledzenia nie określała żadnego z tych obsługiwanych formatów danych.

Prawdopodobnie plik śledzenia został uszkodzony podczas przesyłania.

Działanie użytkownika: Ponownie prześlij z serwera pliki śledzenia. Przy przesyłaniu plików śledzenia ze zdalnego serwera upewnij się, że transmisja odbywa się w trybie binarnym.

DBA5357E Unexpected data was found at the specified offset in the specified file.

Objaśnienie: Plik śledzenia monitora zdarzeń zawiera nieoczekiwane dane.

Prawdopodobnie plik śledzenia został uszkodzony podczas przesyłania.

Działanie użytkownika: Prześlij ponownie pliki

śledzenia z serwera, upewniając się, że transmisja odbywa się w trybie binarnym.

DBA5358I Cannot browse local file system without an active local Administration Server.

Objaśnienie: Przeglądarka plików wymaga do przeglądania systemu plików instancji Serwera administracyjnego baz danych (DAS - Database Administration Server). Jeśli jest to instalacja klienta, instancja DAS nie jest obecna i przeglądanie plików lokalnych jest wyłączone.

Działanie użytkownika: W przypadku instalacji serwera, upewnij się, czy instancja DAS jest uruchomiona, i ponów operację.

DBA5500E A system error has occurred. The Event Analyzer tool could not continue processing.

Objaśnienie: Z nieznanego przyczyny wystąpił błąd systemowy podczas próby inicjowania środowiska aplikacji.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę.

DBA5501W Do you want to delete the event files associated with the event monitor "<evname>" that you are removing?

Objaśnienie:

Działanie użytkownika: Aby usunąć pliki zdarzeń wybranego monitora zdarzeń, naciśnij przycisk OK. Jeśli nie chcesz usuwać plików zdarzeń, lecz nadal chcesz usunąć monitor zdarzeń, naciśnij przycisk NO (Nie). Jeśli nie chcesz usuwać monitora zdarzeń lub plików zdarzeń, naciśnij przycisk CANCEL (Anuluj).

DBA5502E No selection was made from the list of Event types. You must select one or more types from the list.

Objaśnienie: Przy tworzeniu monitora zdarzeń należy wybrać przynajmniej jeden typ zdarzenia.

Działanie użytkownika: W oknie Create Event Monitor (Utwórz monitor zdarzeń) zaznacz jedno lub więcej pól wyboru odpowiadających typom zdarzeń.

DBA5503I An event monitor “<evname>” has been successfully created.

Objaśnienie: Monitor zdarzeń został pomyślnie utworzony i dodany do listy Monitorów zdarzeń dla bazy danych.

Działanie użytkownika: Naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat.

DBA5504W Some event monitors were not removed because their event files could not be deleted. See the messages page from the journal notebook for the list of event monitors not removed.

Objaśnienie: Niektóre wybrane Monitory zdarzeń zostały pomyślnie usunięte, podczas gdy inne nie, ponieważ ich pliki śledzenia zdarzeń nie mogły być usunięte.

Zdarza się tak, gdy pliki zdarzeń mają atrybut tylko do odczytu albo są używane przez inny aktywny proces.

Działanie użytkownika: Sprawdź listę Monitorów zdarzeń, które nie zostały usunięte, na stronie komunikatów notesu właściwości kroniki. Aby usunąć pliki, zakończ proces, który ich używa, i sprawdź uprawnienia dostępu do nich. Następnie wybierz pozycję z listy Monitorów zdarzeń i z menu wybierz komendę Remove (Usuń).

DBA5505E Maximum file size was not specified.

Objaśnienie: Jeśli przy tworzeniu monitora zdarzeń, w oknie Options (Opcje), wybrano maksymalny rozmiar pliku w stronach po 4 K, to należy podać maksymalny rozmiar plików zdarzeń.

Działanie użytkownika: Podaj maksymalny rozmiar pliku, należący do przedziału od 1 do 2 147 483 647 stron wielkości 4 K lub zaznacz opcję No Maximum (Brak maksimum). Jeśli wybrano opcję No Maximum (Brak maksimum), to maksymalna liczba plików zdarzeń wynosi 1.

DBA5506E Maximum number of files was not specified.

Objaśnienie: Jeśli przy tworzeniu monitora zdarzeń, w oknie Options (Opcje), wybrano maksymalną liczbę

plików, to należy podać maksymalną liczbę plików zdarzeń.

Działanie użytkownika: Podaj maksymalną liczbę plików zdarzeń, należącą do przedziału od 1 do 2 147 483 647 lub zaznacz opcję No Maximum (Brak maksimum).

DBA5507E Buffer size was not specified.

Objaśnienie: Należy podać rozmiar buforu monitora zdarzeń w stronach wielkości 4 K.

Działanie użytkownika: Musisz podać rozmiar buforu monitora zdarzeń z przedziału od 1 do 2 147 483 647 stron wielkości 4 K.

DBA5508W Do you want to delete the event files associated with the event monitors that you are removing?

Działanie użytkownika: Aby usunąć pliki zdarzeń wybranych monitorów zdarzeń, naciśnij przycisk OK. Jeśli nie chcesz usuwać plików zdarzeń, lecz nadal chcesz usunąć monitory zdarzeń, naciśnij przycisk NO (Nie). Jeśli nie chcesz usuwać monitorów zdarzeń lub plików zdarzeń, naciśnij przycisk CANCEL (Anuluj).

DBA5509E The name entered for the event monitor is not valid.

Objaśnienie: Podana w polu nazwa monitora zdarzeń zawiera jeden lub więcej niedozwolonych znaków. Nazwa monitora zdarzeń może zawierać tylko znaki alfanumeryczne i musi zaczynać się literą.

Działanie użytkownika: Usuń z nazwy wszystkie znaki, które nie są alfanumeryczne, i upewnij się, że nazwa zaczyna się literą.

DBA5510E When trying to activate the monitor, the directory for its data files was not found.

Objaśnienie: Podczas włączania monitora zdarzeń musi istnieć katalog, który został podany podczas tworzenia monitora zdarzeń. Monitor zdarzeń potrzebuje istniejącego pliku i ścieżki dostępu, aby czyścić bufor podczas zapisywania danych do plików śledzenia.

Działanie użytkownika: Utwórz katalog, który

określono przy tworzeniu monitora zdarzeń. Spróbuj ponownie włączyć monitor zdarzeń.

DBA5511E Entry “<name>” is not valid because the value is out of the acceptable range.

Objaśnienie: Wartości maksymalnego rozmiaru pliku, maksymalnej liczby plików i rozmiaru buforu muszą mieścić się w przedziale od 1 do 2 147 483 647.

Działanie użytkownika: Podaj w polach wartości należące do tego przedziału.

DBA5512E The character “<character>” entered for the event monitor name is not allowed.

Objaśnienie: Znak wpisany w polu wprowadzania nazwy monitora zdarzeń jest niedozwolony.

Działanie użytkownika: Usuń z nazwy monitora zdarzeń wszystkie znaki, które nie są alfanumeryczne, i upewnij się, że nazwa zaczyna się literą.

DBA5513W The dynamic link library “<dllname>” could not be loaded successfully.

Objaśnienie: Podczas inicjalizacji analizatora zdarzeń (event analyzer) biblioteka DLL nie mogła być załadowana, ponieważ została usunięta.

Działanie użytkownika: Zainstaluj ponownie Analizator zdarzeń (event analyzer), wybierając podczas instalowania narzędzie Performance Monitor.

DBA5514I The event files for event monitor “<evname>” could not be deleted.

Objaśnienie: Pliki zdarzeń monitora zdarzeń nie mogły być usunięte, ponieważ są używane przez aktywny proces lub mają atrybut tylko do odczytu.

Działanie użytkownika: Aby usunąć pliki, zakończ proces, który ich używa, i sprawdź uprawnienia dostępu do nich. Następnie wybierz pozycję z listy monitorów zdarzeń i z menu wybierz komendę Remove (Usuń).

DBA5515W The database alias name or database name “<dbname>” could not be found.

Objaśnienie: Alias wpisany w wierszu komend nie został wprowadzony do katalogu na tym komputerze.

Działanie użytkownika: Wprowadź do katalogu alias i ponów komendę albo ponów komendę z poprawnym aliasem.

DBA5516W Viewing the trace for this event monitor may take some time. Do you wish to continue processing?

Objaśnienie: Zażądano obejrzenia dużego pliku śledzenia z monitora zdarzeń. Odczytanie plików może zająć trochę czasu.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz kontynuować przetwarzanie pliku śledzenia, naciśnij przycisk OK. Jeśli nie chcesz kontynuować przetwarzania pliku śledzenia, naciśnij przycisk NO (Nie).

DBA5517E The event monitor could not be started due to a reason code of “<reason-code>”.

Objaśnienie: Monitor zdarzeń nie został uruchomiony z powodu, który określa “<kod-przyczyny>”:

1. Ścieżka dostępu do monitora zdarzeń jest niepoprawna.
2. Urządzenie, na którym ma być uruchomiony monitor zdarzeń, nie jest gotowe.
3. Połączenie z serwerem administracyjnym nie zostało nawiązane.

Działanie użytkownika: Aby uruchomić monitor zdarzeń, upewnij się, że ścieżka dostępu do niego jest poprawna, serwer administracyjny jest uruchomiony i na urządzeniu są nadawane odpowiednie uprawnienia. Naciśnij przycisk OK.

Jeśli problem nie zostanie usunięty, utwórz ręcznie katalog monitora zdarzeń na urządzeniu i naciśnij przycisk OK.

Aby utworzyć monitor zdarzeń bez uruchamiania go, usuń zaznaczenie pola wyboru Start now (Uruchom teraz) i naciśnij przycisk OK.

DBA5518E The event monitor could not be started because its output directory could not be created.

Objaśnienie: Nie można było utworzyć katalogu z jednej z następujących przyczyn.

1. Brak odpowiednich uprawnień do tworzenia katalogów we wskazanym systemie plików.
2. Funkcja tworzenia monitora zdarzeń nie obsługuje tworzenia katalogów na platformach innych niż Intel.
3. W systemie plików FAT nie można utworzyć katalogu o nazwie, której długość przekracza 8 znaków.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz uprawnienia wystarczające do tworzenia katalogów.

Na platformach innych niż Intel utwórz ręcznie katalog wyjściowy monitora zdarzeń.

DBA6001I The replication subscription set, “<subscription_set>”, is in use. Please try again later.

Objaśnienie: Program wprowadzający zmiany (Apply) właśnie przetwarza subskrypcję replikacji i ta czynność nie może być przerwana. Poczekaj aż program wprowadzający zmiany (Apply) zakończy przetwarzanie i ponów komendę.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6002I The replication source, “<source_name>”, was defined successfully. To begin capturing changes to the replication source, start the Capture program from the command line.

Objaśnienie: Do działania programu przechwytyującego zmiany (Capture) wymagane jest zdefiniowanie źródła replikacji.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że program przechwytyujący zmiany (Capture) działa.

DBA6003I The replication subscription was defined successfully. To begin replicating the subscription set, ensure that the Apply program has been started from the command line.

Objaśnienie: Do działania programu wprowadzającego zmiany (Apply) wymagane jest zdefiniowanie źródła replikacji.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że program wprowadzający zmiany (Apply) działa.

DBA6004I The replication subscription was successfully changed.

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6005I The replication sources were successfully removed.

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6006I The replication source, “<source_name>”, could not be removed.

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6007I The replication subscription, “<subscription_name>”, could not be removed.

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6008I **The replication subscriptions were successfully removed.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6009E **“<file_name>” is locked by another action.**

Objaśnienie: Plik jest aktualnie używany przez inną czynność.

Działanie użytkownika: Poczekaj do zakończenia czynności i wprowadź ponownie komendę.

DBA6010I **The join was successfully defined.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6012I **The replication source was defined successfully. To begin capturing changes to the replication source, ensure that the Capture program has been started from the command line.**

Objaśnienie: Do działania programu przechwytyjącego zmiany (Capture) wymagane jest zdefiniowanie źródła replikacji.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że program przechwytyjący zmiany (Capture) działa.

DBA6013I **The replication subscription was successfully updated.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6014I **The replication subscription was successfully cloned.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6015I **The SQL statements for this action have been saved in a file for future editing and execution.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6016I **The SQL script file has been run successfully.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6100I **The Apply program will only perform full refresh copies to this set.**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6101E **The table, “<table_name>”, cannot be found.**

Objaśnienie: Podanej tabeli sterującej nie znaleziono w bazie danych lub przypadkowo ją usunięto.

Działanie użytkownika: Utwórz tabelę sterującą. Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale o tabelach.

DBA6102I **This action may take some time to complete. Please wait...**

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6103E The SQL file, "<file_name>", cannot be run.

Objaśnienie: W pliku instrukcji SQL istnieje błąd, prawdopodobnie wprowadzony przez użytkownika w wyniku edycji pliku dla celów replikacji np. zdefiniowania źródła replikacji.

Działanie użytkownika: Popraw błąd w pliku instrukcji SQL i ponownie uruchom ten plik.

DBA6104W No unique prefix character was found. The prefix character will be set to NULL.

Objaśnienie: Znak przedrostka jest alfabetycznym lub numerycznym znakiem używanym do odróżnienia w tabeli źródłowej kolumn sprzed aktualizacji. Jeśli znak przedrostka nie może być przypisany, ponieważ wszystkie możliwe znaki są już w użyciu, zostanie wygenerowane to ostrzeżenie. Tabela zawierająca zmienione dane nie może być utworzona.

Działanie użytkownika: Usuń zaznaczenie kolumn sprzed aktualizacji i ponów czynność.

DBA6105E The field, "<field_name>", requires your input.

Objaśnienie: Użytkownik nie wypełnił wymaganego pola.

Działanie użytkownika: Podaj parametr i naciśnij przycisk OK.

DBA6106E The replication action does not currently support this database system.

Objaśnienie: Aby można było uruchomić daną czynność replikacji, musi ona obsługiwać dany system baz danych.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBA6107E Please enter a different value for the field, "<field_name>".

Objaśnienie: Podczas klonowania subskrypcji replikacji wartości pól **target server (serwer docelowy)** i **Apply qualifier (Kwalifikator zmian)** muszą różnić się od oryginalnych wartości tych pól.

Działanie użytkownika: Wpisz inną nazwę serwera docelowego lub inny kwalifikator zmian i naciśnij przycisk OK.

DBA6108E The action cannot be completed due to a syntax error.

Objaśnienie: Instrukcja SQL zawiera błąd składniowy.

Działanie użytkownika: Sprawdź poprawną składnię w podręczniku SQL. Dla czynności subskrypcji sprawdź klauzulę WHERE, stronę wierszy lub kolumnę CREATE. Dla czynności definiowania łączenia sprawdź instrukcję CREATE VIEW.

DBA6109E SHOW COLUMNS action cannot be completed.

Objaśnienie: Czynność SHOW COLUMNS (Pokaż kolumny) wymaga wybrania tabeli.

Działanie użytkownika: Wybierz tabelę z listy Selected Table (Wybrana tabela) i naciśnij przycisk SHOW COLUMNS (Pokaż kolumny).

DBA6110E The SQL file, "<file_name>", cannot be opened.

Objaśnienie: Plik SQL albo nie istnieje, albo znajduje się w niewłaściwym podkatalogu, albo jest używany przez inny proces.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy wpisujesz poprawną nazwę pliku i czy plik znajduje się we właściwym podkatalogu. Jeśli plik jest używany przez inny proces, zakończ ten proces i wpisz jeszcze raz nazwę pliku.

DBA6111E The file, "<file_name>", cannot be opened.

Objaśnienie: Plik nie istnieje albo znajduje się w niewłaściwym podkatalogu.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy wpisujesz poprawną nazwę pliku na stronie Replication (Replikacja) w oknie Tool Settings (Ustawienia narzędzia).

DBA6112I You have chosen to substitute user-defined values to define replication objects in the Tool Settings notebook. Please supply these values in the file "`<file_name>`".

Objaśnienie: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika.

Działanie użytkownika: Jeśli użytkownik już podał zdefiniowane przez siebie wartości w pliku, Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6113E "`<keyword>`" is an invalid keyword in file "`<file_name>`".

Objaśnienie: Podany parametr jest niepoprawny, użytkownik mógł wpisać go błędnie.

Działanie użytkownika: Użyj parametrów podanych w domyślnym pliku "DPREPL.DFT".

DBA6114E The value for keyword "`<keyword>`" cannot be found in file "`<file_name>`".

Objaśnienie: Do wykonania tej czynności wymagana jest wartość tego parametru.

Działanie użytkownika: Podaj wartość tego parametru w pliku.

DBA6115E None of the items in the column list were selected. This action cannot be completed.

Objaśnienie: Aby wykonać tę czynność, należy wybrać przynajmniej jedną pozycję z listy kolumn.

Działanie użytkownika: Wybierz jedną lub więcej pozycji z listy kolumn i naciśnij przycisk **OK**.

DBA6116E The value for keyword "`<keyword>`" is invalid in file "`<file_name>`".

Objaśnienie: Wartość tego parametru jest za długa albo ma niepoprawny typ lub format.

Działanie użytkownika: Popraw wartość i ponów czynność.

DBA6117W The before-image column "`<column_list>`" was truncated to "`<number>`" bytes because the length of the original column was at the database limit before being appended to the before-image prefix "`<before_image_prefix>`".

Objaśnienie: Długość nazwy kolumny w oryginalnej tabeli źródłowej przekracza limit dla tej bazy danych. Po dodaniu przedrostka 'przed aktualizacją' (before-image), nazwa kolumny okazała się zbyt długa i obcięto kilka jej ostatnich znaków. Nowa nazwa kolumny 'przed aktualizacją' może nie być unikalna, jeśli unikalność zapewniały obcięte znaki końcowe.

Działanie użytkownika: Jeśli nazwa kolumny 'przed aktualizacją' (before-image) po obcięciu ostatnich znaków nie jest unikalna, nie sprawdzaj jej i powtórz działanie.

DBA6118W Datatypes "`<datatype_list>`" are not supported on the database "`<database>`". The datatypes will be converted to "`<datatype_list>`" in the SQL script.

Objaśnienie: Niektóre typy danych z bazy źródłowej nie są obsługiwane w podanej bazie danych. Jednak w bazie docelowej istnieją ich odpowiedniki. Wygenerowane instrukcje SQL zastąpią nieobsługiwane typy danych ich odpowiednikami.

Działanie użytkownika: Jeśli nowe typy danych są poprawne, nie jest potrzebne żadne działanie. Jeśli nie są poprawne, nie sprawdzaj kolumn docelowych i powtórz działanie.

DBA6119W Datatypes "`<datatype_list>`" are not supported on the database "`<database>`". The columns containing these datatypes will be excluded from the SQL script.

Objaśnienie: Niektóre typy danych z bazy źródłowej nie są obsługiwane w podanej bazie danych. W bazie docelowej nie istnieją ich odpowiedniki. Wygenerowane instrukcje SQL usuną kolumny

zawierające nieobsługiwane typy danych.

Działanie użytkownika: Jeśli masz jakieś sugestie, jakimi typami danych można zastąpić w przyszłości nieobsługiwane typy danych, skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA6120W The source table "**<table_name>**" was not defined with a primary key. Specify a primary key for the target table in the Target Columns page.

Objaśnienie: Podczas definiowania subskrypcji nie znaleziono kwalifikowanego klucza podstawowego tabeli źródłowej. Dlatego klucz podstawowy dla tabeli docelowej może być nieoprawny.

Działanie użytkownika: Podaj klucz podstawowy dla tabeli docelowej na stronie Target Columns (Kolumny docelowe) notatnika Advanced (Zaawansowane).

DBA6121W An incompatible Java Runtime Environment has been detected. Please verify that the required level of the Java Runtime Environment has been installed.

Objaśnienie: Zainstalowane środowisko wykonawcze programów Java nie jest obsługiwane przez aplikację DB2 Java.

Działanie użytkownika: Informacje dotyczące wymaganych poziomów środowiska uruchamiania programów Java zawiera plik readme.htm w Centrum sterowania.

DBA6123E The requested action cannot be performed because the schema names of the objects exceed "**<number>**" bytes in length.

Objaśnienie: Komponenty replikacji danych obsługują nazwy schematów o maksymalnej długości 18 bajtów. Próbowano przeprowadzić akcję replikacji na obiektach, które mają dłuższe nazwy schematów. The action cannot be performed.

Działanie użytkownika: Wybierz obiekty, dla których długości nazw schematów nie przekraczają 18 bajtów, i ponownie przeprowadź tę akcję.

DBA6124W The requested action cannot be performed on some of the objects you selected because the schema names of the objects exceed "**<number>**" bytes in length.

Objaśnienie: Komponenty replikacji danych obsługują nazwy schematów o maksymalnej długości 18 bajtów. Próbowano przeprowadzić akcję replikacji na obiektach, z których niektóre mają dłuższe nazwy schematów. Akcja ta zostanie przeprowadzona tylko na obiektach, dla których długości nazw schematów nie przekraczają 18 bajtów.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBA6125W The field "**<field>**", contains a schema name exceeding "**<number>**" bytes in length. The schema name will be truncated to "**<number>**" bytes.

Objaśnienie: Komponenty replikacji danych obsługują nazwy schematów o maksymalnej długości 18 bajtów. Długość nazwy schematu w danym polu przekracza 18 bajtów i zostanie obcięta do 18 bajtów.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie. Możesz jednak wpisać w tym polu krótszą nazwę schematu, jeśli nie chcesz, aby istniejąca nazwa schematu została obcięta.

DBA7000E The license for "**<product-name>**" could not be removed. RC = "**<return-code>**".

Objaśnienie: Usunięcie licencji nie było możliwe. Albo nie można było odnaleźć licencji w pliku nodelock, albo nie można było zaktualizować pliku nodelock.

Działanie użytkownika: Sprawdź uprawnienia pliku nodelock i czy istnieje w nim licencja.

Położenie tego pliku zależy od platformy:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Windows NT4/95/98/2000 OS/2 - \$SDB2PATH/license/nodelock
- Wszystkie inne systemy operacyjne - /var/lum/nodelock

DBA7001E The license could not be added to the nodelock file. RC = “<return-code>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas przesyłania pliku licencji lub instalowania licencji.

Działanie użytkownika: Sprawdź uprawnienia pliku nodelock. Położenie tego pliku zależy od platformy:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Windows NT4/95/98/2000 OS/2 - \$SDB2PATH/license/nodelock
- Wszystkie inne systemy operacyjne - /var/lum/nodelock

Licencję można również dodać używając programu narzędziowego wiersza komend db2licm.

Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA7002E The license certificate is invalid. Please try the command again with a valid license file. RC = “<return-code>”.

Objaśnienie: Certyfikat licencji zawarty w określonym pliku nie zawiera poprawnej licencji db2 lub jego format jest niemożliwy do rozpoznania.

Działanie użytkownika: Poproś przedstawiciela lub autoryzowanego dealera firmy IBM o poprawny certyfikat licencji DB2.

DBA7003W The list of current users could not be retrieved. RC = “<return-code>”.

Objaśnienie: Demon lub usługa, która śledzi użytkowników, nie działa poprawnie lub nie została uruchomiona. Trzeba uaktywnić współbieżną lub zarejestrowaną strategię użytkowników.

Działanie użytkownika: Włącz współbieżną lub zarejestrowaną strategię użytkowników i zrestartuj wszystkie instancje.

Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA7004E The registered user could not be removed from the registered user list. RC = “<return-code>”.

Objaśnienie: Na liście zarejestrowanych użytkowników na serwerze nie można było wprowadzić żądanych zmian.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy dany użytkownik istnieje i czy dana akcja jest poprawna dla tego produktu. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA7005E The registered user could not be added. RC = “<return code>”.

Objaśnienie: Na liście zarejestrowanych użytkowników na serwerze nie można było wprowadzić żądanych zmian.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy nazwa użytkownika i strategia zarejestrowanych użytkowników jest poprawna dla tego produktu. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA7006E The license policy could not be updated. RC = “<return code>”.

Objaśnienie: Próba zaktualizowania strategii licencji dla tego produktu nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Zrestartuj daną instancję i Serwer licencji, używając komendy db2licd -xxx lub (w systemie Windows NT) Menedżera parametrów sterujących usługi.

Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA7007E The statistics regarding license usage could not be retrieved. RC = “<return-code>”.

Objaśnienie: Statystyki są uszkodzone, wystąpił błąd komunikacji lub żadne dane nie są dostępne. Dane są generowane podczas łączenia i odłączania po zaktualizowaniu strategii i po zrestartowaniu instancji.

Działanie użytkownika: Jeśli statystyki są uszkodzone, można usunąć bazę danych statystyk. Spowoduje to usunięcie wszystkich uprzednio

zebranych statystyk. Położenie zależy od platformy i od tego, gdzie jest zainstalowany dany produkt.

- UNIX - DB2 katalog instalacji/misc/db2licst
- Windows NT4/95/98/2000 OS/2 -DB2 katalog instalacji\license\db2licst.dat

DBA7008I The license policy will not take effect fully until the instances are restarted.

Objaśnienie: Po zrestartowaniu instancji konfiguracja licencji zostaje ponownie odczytana.

Działanie użytkownika: Zrestartuj instancje na serwerze.

DBA7009E This product “<product>” does not support the specified license policy. RC = “<return-code>”.

Objaśnienie: Określona strategia licencji nie jest dostępna dla tego produktu.

Działanie użytkownika: Określ poprawną strategię licencji.

DBA7010E The License Center was unable to retrieve a list of products from the specified server. RC = “<return-code>”.

Objaśnienie: Uzyskanie listy produktów na tym serwerze nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Zrestartuj instancję administrowania oraz Centrum sterowania i ponów próbę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA7011E You do not have proper authority to perform the specified action.

Objaśnienie: Użytkownik nie ma uprawnień do przeprowadzenia danej operacji.

Działanie użytkownika: Zaloguj się przy użyciu innego ID użytkownika, który ma uprawnienia do wykonania tej komendy.

DBA7012E No statistics are available for the specified time period.

Objaśnienie: Dla określonego okresu nie ma dostępnych żadnych statystyk.

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawny zakres dat, w którym istnieją statystyki.

DBA7013E The license certificate “<filename>” could not be found. Please try the command again with a valid license file. RC = “<return-code>”.

Objaśnienie: The file specified does not exist or cannot be read.

Działanie użytkownika: Poproś przedstawiciela lub autoryzowanego dealera firmy IBM o poprawny certyfikat licencji DB2.

DBA7014E A general error in the License Center has occurred. RC = “<return-code>”.

Objaśnienie: Zrestartuj Centrum sterowania oraz instancję administrowania i ponów próbę wykonania komendy.

Działanie użytkownika: Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z serwisem IBM.

DBA7015E The license for DB2 OLAP Server cannot be updated. The DB2 OLAP processes are currently active.

Objaśnienie: DB2 nie może zaktualizować licencji serwera DB2 OLAP gdy serwer DB2 OLAP Server działa.

Działanie użytkownika: Aby zaktualizować licencję OLAP, należy zatrzymać wszystkie procesy OLAP i ponownie zainstalować licencję DB2.

DBA7100W The file “<file-name>” could not be opened. The page “<page-name>” in the Information Center, which corresponds to that file, will not be shown.

Objaśnienie: Dane dla Centrum informacyjnego są zapisywane w wielu plikach NDX. Być może pliku “<nazwa_pliku>” nie ma w odpowiednim katalogu.

Jeśli Centrum informacyjne jest uruchamiane jako aplet Java, serwer WWW może nie obsługiwać plików NDX wystarczająco szybko.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy pliki NDX znajdują się w odpowiednim katalogu.

Strony w Centrum informacyjnym i odpowiadające im pliki NDX:

- Tasks - db2tasksuc.ndx
- Books - db2booksuc.ndx
- Reference - db2refsuc.ndx
- Troubleshooting - db2msgsuc.ndx
- Sample Programs - db2sampsuc.ndx
- Web - db2webuc.ndx

Pliki te znajdują się w następujących katalogach:

- Windows i OS/2: \SQLLIB\cc\prime
- UNIX: /DB2DIR/cc/en_US, gdzie DB2DIR to
 - /usr/lpp/db2_07_01 w systemie AIX
 - /opt/IBMDb2/V7.1 w systemie HP-UX, Solaris SGI IRIX
 - /usr/IBMDb2/V7.1 w systemie Linux

DBA7101E The Information Center cannot be displayed because none of the Information Center's NDX files can be opened.

Objaśnienie: Centrum informacyjne musi odczytać przynajmniej jeden plik NDX, aby wyświetlić jakiegokolwiek odsyłacz do informacji DB2.

Dane dla Centrum informacyjnego są zapisywane w wielu plikach NDX. Być może plików tych nie ma w odpowiednim katalogu.

Jeśli Centrum informacyjne jest uruchamiane jako aplet Java, serwer WWW może nie obsługiwać plików NDX wystarczająco szybko.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy pliki NDX znajdują się w odpowiednim katalogu.

Strony w Centrum informacyjnym i odpowiadające im pliki NDX:

- Tasks - db2tasksuc.ndx
- Books - db2booksuc.ndx
- Reference - db2refsuc.ndx

- Troubleshooting - db2msgsuc.ndx
- Sample Programs - db2sampsuc.ndx
- Web - db2webuc.ndx

Pliki te znajdują się w następujących katalogach:

- Windows i OS/2: \SQLLIB\cc\prime
- UNIX: /DB2DIR/cc/en_US, gdzie DB2DIR to
 - /usr/lpp/db2_07_01 w systemie AIX
 - /opt/IBMDb2/V7.1 w systemie HP-UX, Solaris SGI IRIX
 - /usr/IBMDb2/V7.1 w systemie Linux

DBA7102W The file "<file-name>" is not formatted properly. The following lines were ignored: "<line-numbers>". Ensure that these lines are formatted correctly.

Objaśnienie: Każdy wiersz w pliku NDX musi mieć formę listy z przecinkiem jako separatorem. Oto przykład:

"IBM",1,"IBM Home Page",http://www.ibm.com

Format tej listy jest następujący:

- 1 Nazwa pozycji w postaci, w jakiej pojawia się ona w drzewie lub na liście elementów w Centrum informacyjnym
- 2 Liczba reprezentująca kategorię danej pozycji
- 3 Opis, który pojawia się w wierszu statusu, gdy dany element jest wybrany
- 4 Pełny adres WWW wskazujący położenie pozycji

Działanie użytkownika: Jeśli plik ten był edytowany, upewnij się, czy każdy wiersz jest poprawnie sformatowany, zgodnie z następującymi zasadami:

- Nazwa i opis muszą zaczynać się i kończyć znakiem podwójnego cudzysłowu.
- Nazwa i opis nie mogą zawierać znaku podwójnego cudzysłowu.
- Separatorami muszą być przecinki.
- Pierwsza pozycja w pliku jest liczbą odpowiadającą liczbie pozycji w pliku. Jeśli jakieś pozycje zostaną usunięte, liczbę tę trzeba zaktualizować ręcznie.

DBA7200E A maximum of 10 columns can be selected as input to a geocoder.

Objaśnienie: Jako dane wejściowe dla geokodera wybrano więcej niż 10 kolumn.

Działanie użytkownika: Przenieś nazwy kolumn z pola **Selected columns** do pola **Available Columns**, tak aby w polu **Selected Columns** było co najwyżej 10 nazw.

DBA7201E The database is not enabled to perform Spatial Extender operations.

Objaśnienie: Aby można było przeprowadzać operacje Spatial Extender, dla bazy danych musi zostać włączona opcja Spatial Extender.

Działanie użytkownika: Kliknij bazę danych prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję **Spatial Extender->Enable**.

Rozdział 6. Komunikaty DBI

W tym rozdziale opisano komunikaty o błędach, które mogą powstać podczas instalowania i konfigurowania produktów DB2.

DBI1001I

Użycie:

```
db2icrt [-a TypUwierz]
        [-p NazwaPortu]
        [-s TypInst]
        [-w SzerSłowa]
        -u IDChron NazwaInst
```

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy db2icrt. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

- h|-? wyświetlenie informacji o użyciu,
- d włączenie trybu debugingu.
- a TypUwierz
 jest typem uwierzytelniania (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, lub DCE_SERVER_ENCRYPT) dla instancji,
- p NazwaPortu
 jest nazwą lub numerem portu używanego przez tę instancję,
- s TypInst
 jest typem instancji, która ma być utworzona (eee, ee lub client),
- u IDChron
 jest nazwą użytkownika, który będzie uruchamiać chronione funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF) oraz chronione procedury zapisane w bazie. Jeśli zainstalowany jest tylko klient DB2, ta opcja nie jest wymagana.
- w SzerSłowa
 jest szerokością, w bitach, instancji, która ma zostać utworzona (32 lub 64). (AIX, Sun)
 Musisz mieć zainstalowaną wymaganą wersję programu DB2 (32-bitową lub 64-bitową).

NazwaInst

jest nazwą instancji.

Działanie użytkownika: Więcej informacji na temat tej komendy znajduje się w podręczniku “Quick Beginnings” dla używanej platformy. Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
db2icrt [-a TypUwierz] -u IDChron NazwaInst
```

DBI1003I

Użycie:

```
dlfmcrf [-b KatKopiiZap]
        -p NazwaPortu
        AdminDLFM
```

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy dlfmcrf. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

- h|-? wyświetlenie informacji o użyciu,
- p NazwaPortu
 jest nazwą lub numerem portu używanego przez tę instancję,
- b KatKopiiZap jest katalogiem, w którym ma być tworzona kopia zapasowa bazy danych dlfm.

AdminDLFM

jest nazwą Administratora DB2 Data Links Manager.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
dlfmcrf -p NumerPortu AdminDLFM
```

DBI1005I **Użycie:****db2idrop NazwaInst**

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy db2idrop. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.

-d włączenie trybu debugingu.

NazwaInst

jest nazwą instancji.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
db2idrop NazwaInst
```

DBI1006I **Użycie:****db2idrop [-f] NazwaInst**

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy db2idrop. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu,

-d włączenie trybu debugingu.

-f opcja wymuszenia; Jeśli ta opcja jest określona, działanie wszystkich aplikacji korzystających z instancji zostanie zakończone.

NazwaInst

jest nazwą instancji.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
db2idrop [-f] NazwaInst
```

DBI1007I **Użycie:****dlfmdrop AdminDLFM**

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy dlfmdrop. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu,

AdminDLFM

jest nazwą Administratora DB2 Data Links Manager.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
dlfmdrop AdminDLFM
```

DBI1008E **Niezgodność nośnika instalacyjnego i wersji systemu AIX.**

Objaśnienie: W przypadku instalowania 64-bitowej wersji DB2 w systemie AIX, dla systemu AIX w wersji 4 i wersji 5 wymagane są różne dyski CD.

Program db2setup wykrył, że używany jest system AIX w wersji 5, ale instalacja jest przeprowadzana z dysku CD z programem DB2 dla systemu AIX w wersji 4.

Działanie użytkownika: Włóż dysk CD z programem DB2 dla systemu AIX w wersji 5 i spróbuj ponownie instalację.

DBI1009E **Niezgodność nośnika instalacyjnego i wersji systemu AIX.**

Objaśnienie: W przypadku instalowania 64-bitowej wersji DB2 w systemie AIX, dla systemu AIX w wersji 4 i wersji 5 wymagane są różne dyski CD.

Program db2setup wykrył, że używany jest system AIX w wersji 4, ale instalacja jest przeprowadzana z dysku CD z programem DB2 dla systemu AIX w wersji 5.

Działanie użytkownika: Włóż dysk CD z programem DB2 dla systemu AIX w wersji 4 i spróbuj ponownie instalację.

DBI1011I **Użycie:**

```
db2iupdt [-h|-?] [-d] [-k] [-s]
[-a TypUwierz]
[-w SzerSłowa]
[-u IdChron]
{-c|NazwaInst}
```

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy db2iupdt. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.

- d** włączenie trybu debugingu.
- k** zatrzymanie bieżącego typu instancji podczas aktualizacji,
- s** ignorowanie istniejącego katalogu protokołów programu SPM,
- a TypUwierz**
jest typem uwierzytelniania (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, lub DCE_SERVER_ENCRYPT) dla instancji, wartością domyślną jest SERVER,
- w SzerSłowa**
jest szerokością, w bitach, instancji, która ma zostać utworzona (32 lub 64). (AIX, Sun). Ignorowany, jeśli określona jest opcja -e. Musisz mieć zainstalowaną wymaganą wersję programu DB2 (32-bitową lub 64-bitową).

- u IDChron**
jest nazwą użytkownika uruchamiającego chronione funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF) oraz chronione procedury zapisane w bazie; Jeśli zainstalowany jest tylko klient DB2, ta opcja nie jest wymagana.
- e** określa, że każda instancja jest aktualizowana.

NazwaInst
jest nazwą instancji.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając poprawne opcje i argumenty.

DBI1012I Użycie:

**db2iupdt [-f] -u IdChron
NazwaInst**

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy db2iupdt. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

- h|-?** wyświetlenie informacji o użyciu.
- d** włączenie trybu debugingu.
- f** opcja wymuszenia; Jeśli ta opcja jest

określona, działanie wszystkich aplikacji korzystających z instancji zostanie zakończone.

- u IdChron**
jest nazwą użytkownika uruchamiającego chronione funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF) oraz chronione procedury zapisane w bazie; Jeśli zainstalowany jest tylko klient DB2, ta opcja nie jest wymagana.

NazwaInst
jest nazwą instancji.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

db2iupdt [-f] -u IdChron NazwaInst

DBI1013I Użycie:

dlfmupdt [-h|-?] AdminDLFM

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy dlfmupdt. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

- h|-?** wyświetlenie informacji o użyciu,

AdminDLFM
jest nazwą Administratora DB2 Data Links Manager.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

dlfmupdt [-h|-?] AdminDLFM

**DBI1014E Migracja instancji do instancji
32-bitowej nie jest obsługiwana.**

Objaśnienie: W tej wersji migracja instancji z 64-bitowej do 32-bitowej nie jest obsługiwana.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBI1015I Użycie:

**db2imigr [-a TypUwierz]
-u IdChron NazwaInst**

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument.
Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.

-d włączenie trybu debugingu.

-a TypUwierz

jest typem uwierzytelniania (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, lub DCE_SERVER_ENCRYPT) dla instancji,

-u IdChron

jest nazwą użytkownika uruchamiającego chronione funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF) oraz chronione procedury zapisane w bazie; Jeśli zainstalowany jest tylko klient DB2, ta opcja nie jest wymagana.

NazwaInst

jest nazwą instancji.

Działanie użytkownika: Więcej informacji na temat tej komendy znajduje się w podręczniku “Quick Beginnings” dla używanej platformy. Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
db2imigr [-a TypUwierz]
          [-u IdChron NazwaInst]
```

DBI1016I Użycie:

**db2imigr [-f] [-a TypUwierz]
 [-u IdChron NazwaInst]**

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument.
Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.

-d włączenie trybu debugingu.

-f opcja wymuszenia; Jeśli ta opcja jest określona, działanie wszystkich aplikacji korzystających z instancji zostanie zakończone.

-a TypUwierz

jest typem uwierzytelniania (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, lub DCE_SERVER_ENCRYPT) dla instancji,

-u IdChron

jest nazwą użytkownika uruchamiającego chronione funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF) oraz chronione procedury zapisane w bazie; Jeśli zainstalowany jest tylko klient DB2, ta opcja nie jest wymagana.

NazwaInst

jest nazwą instancji.

Działanie użytkownika: Więcej informacji na temat tej komendy znajduje się w podręczniku “Quick Beginnings” dla używanej platformy. Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
db2imigr [-f] [-a TypUwierz]
          [-u IdChron NazwaInst]
```

DBI1018I Użycie:

db2istop [-h|-?] [-d] [-f] NazwaInst

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument.
Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.

-d włączenie trybu debugingu.

-f opcja wymuszenia; Jeśli ta opcja jest określona, działanie wszystkich aplikacji korzystających z instancji zostanie zakończone.

NazwaInst

jest nazwą instancji.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
db2istop [-h|-?] [-d] [-f] NazwaInst
```

DBI1020I Użycie:

**db2setup [-h|-?] [-d]
 [-r PlikOdp]**

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument.
Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu,

-d włączenie trybu debugingu.

-r PlikOdp

jest nazwą pliku odpowiedzi, który będzie używany do instalowania DB2.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
db2setup [-h|-?] [-d] [-r PlikOdp]
```

DBI1021I Użycie:

```
db2imigrev [-h|-?] [-m Wersja]
NazwaInst
```

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu,

-d włączenie trybu debuggingu.

-m podanie wersji DB2,

Wersja jest wersją, do której z powrotem migruje instancja,

NazwaInst

jest nazwą instancji, która migruje z wersji 7 do wcześniejszej wersji DB2.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
db2imigrev [-h|-?] NazwaInst
```

DBI1022I Użycie:

```
db2imigrev [-h|-?] [-f] NazwaInst
```

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.

-d włączenie trybu debuggingu.

-f opcja wymuszenia; Jeśli ta opcja jest określona, działanie wszystkich aplikacji korzystających z instancji zostanie zakończone.

NazwaInst

jest nazwą instancji, która migruje z wersji 7 do wcześniejszej wersji DB2.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
db2imigrev [-h|-?] [-f] NazwaInst
```

DBI1023I Użycie:

```
db2ginfo [-h|-?] [-y]
[-c NazwaInst]
[-a TypUwierz]
[-u IdChron]] KatWyj
```

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy db2ginfo. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu,

-y wykonanie skryptu (w przeciwnym razie tylko wyświetlenie ostrzeżenia),

-c NazwaInst

instancja do testowania,

-a TypUwierz

typ uwierzytelniania (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, DCE_SERVER_ENCRYPT).

-u IdChron

ID chronionego użytkownika,

KatWyj

jest katalogiem, w którym zostanie umieszczony plik wyjściowy dbginfo.txt.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
db2ginfo [-h|-?] [-y]
[-c NazwaInst [-a TypUwierz]
[-u IdChron]] KatWyj
```

DBI1024I Użycie:

```
db2iauto [-h|-?] -on|-off
NazwaInst
```

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.

-on|-off uaktywnienie lub deaktywacja autostartu instancji,

NazwaInst
jest nazwą instancji.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
db2iauto [-h|-?] -on|-off NazwaInst
```

DBI1025I **Użycie:**

dasicrt NazwaSAD

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy dasicrt. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu,

NazwaSAD
jest nazwą Serwera administracyjnego DB2.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
dasicrt NazwaSAD
```

DBI1026I **Użycie:**

dlfmfsm d [-h|-?] [-j] PunktPodl d fs

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy dlfmfsm d. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu,

-j zmiana nazwanego systemu plików z dlfs na jfs dla systemu AIX lub na ufs dla systemu Sun

PunktPodl d fs
jest punktem podłączenia dla systemu plików Data Links Manager Filter (łącznie ze znakiem: /).

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
dlfmfsm d PunktPodl d fs
```

DBI1027I **Użycie:**

dasidrop NazwaSAD

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy dasidrop. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu,

NazwaSAD
jest nazwą Serwera administracyjnego DB2.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
dasidrop NazwaSAD
```

DBI1028I **Użycie:**

dasiupdt [-h|-?] NazwaSAD

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy dasiupdt. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu,

NazwaSAD
jest nazwą Serwera administracyjnego DB2.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
dasiupdt [-h|-?] NazwaSAD
```

DBI1029I **Użycie:**

db2nqadm [start|stop]

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy db2nqadm. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

start uruchomienie wszystkich usług NetQ i demona,
stop zatrzymanie wszystkich usług NetQ i demona.

Należy podać jeden z argumentów.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając poprawny argument.

DBI1030E **Parametr jądra “<nazwa>” musi mieć wartość “<wartość>”.**

Objaśnienie: DB2 wymaga, aby pewne parametry jądra zostały zaktualizowane.

Działanie użytkownika:

- Zaktualizuj wszystkie wymagane parametry jądra, tak jak opisano to w podręczniku “Quick Beginnings” dla używanej platformy.
- Uruchom ponownie system.
- Powtórz komendę.

DBI1031E **Wybrany produkt wymaga poprzedniego zainstalowania programu DB2 UDB Workgroup Edition, DB2 UDB Enterprise Edition lub DB2 UDB Enterprise - Extended Edition.**

Działanie użytkownika:

- Zainstaluj program DB2 UDB Workgroup Edition, DB2 UDB Enterprise Edition lub DB2 UDB Enterprise - Extended Edition.
- Spróbuj ponownie zainstalować ten produkt.

DBI1032E **Wybranego produktu nie można zainstalować w systemie AIX w wersji starszej niż 4.3**

Objaśnienie: Wybrany produkt DB2 wymaga systemu AIX w wersji 4.3 lub nowszej.

DBI1033E **Wybrany produkt wymaga poprzedniego zainstalowania programu DB2 UDB Enterprise Edition lub DB2 UDB Enterprise - Extended Edition.**

Działanie użytkownika:

- Zainstaluj program DB2 UDB Enterprise Edition lub DB2 UDB Enterprise - Extended Edition.
- Spróbuj ponownie zainstalować ten produkt.

DBI1034W **Brak wstępnie wymaganego pakietu.**

Objaśnienie: Wybrano do zainstalowania jeden z następujących pakietów: “<nazwa-pakietu>” Albo

poziom zestawu plików instalowanego pakietu “<nazwa-pakietu>” jest niższy niż “<nazwa>” albo nie może zostać wykryty.

Działanie użytkownika: Zestaw plików “<nazwa-pakietu>” musi być w wersji “<nazwa>” lub wyższej.

Poziom pakietu “<nazwa-pakietu>” nie będzie mieć wpływu na instalację DB2.

DBI1035E **Próba podłączenia systemu plików “<system-plików>” nie powiodła się.**

Objaśnienie: Nie udało się podłączyć określonego systemu plików.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy system plików jest zdefiniowany. Popraw błędy występujące w komendzie podłączenia i uruchom ją ponownie.

DBI1036E **Próba odłączenia systemu plików “<system-plików>” nie powiodła się.**

Objaśnienie: Nie udało się odłączyć określonego systemu plików.

Działanie użytkownika: Popraw błędy występujące w komendzie odłączenia i uruchom ją ponownie.

DBI1037E **System plików “<system-plików>” nie istnieje.**

Objaśnienie: Podany system plików nie jest zdefiniowany na tej stacji roboczej.

Działanie użytkownika: Zdefiniuj system plików na stacji roboczej i powtórz działanie.

DBI1038E **Nie można zmodyfikować systemu plików “<system-plików>”.**

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz uprawnienia do zapisu do pliku systemowego zawierającego definicję systemu plików i powtórz działanie.

DBI1039W **Brak wstępnie wymaganego pakietu.**

Objaśnienie: Do instalacji został wybrany jeden z następujących pakietów: “<nazwa>” Jednak poziom

zainstalowanego zestawu plików “<nazwa>” fileset jest niższy niż “<nazwa>”

Działanie użytkownika: Zainstaluj zestaw plików “<nazwa>” w wersji “<nazwa>” dostarczonej na dysku CD.

DBI1040I Przetłumaczona wersja następującego komunikatu nie jest dostępna w tym systemie.

Działanie użytkownika: Przetłumaczona wersja następującego komunikatu nie jest dostępna w tym systemie. Należy zajrzeć do pliku “Installation.Notes” w katalogu PRODDIR/Readme/LOCALE, gdzie PRODDIR oznacza katalog produktu, a LOCALE jest nazwą kraju lub wersji narodowej. Na przykład, katalogiem produktu jest:

```
/usr/lpp/db2_07_01 w systemie AIX
/opt/IBMDB2/V7.1 w systemach Solaris, HP-UX
SCO UnixWare, SGI,
NUMA-Q
/usr/IBMDB2/V7.1 w systemie Linux
```

DBI1041E Nie można dokonać konwersji systemu plików “<wejściowy-punkt-Podł>” na system dlfs.

Objaśnienie: Nie można dokonać konwersji systemów plików “/”, “/var”, “/usr” i “/tmp” na system plików dlfs. Stało się tak w celu wyeliminowania problemów z restartem komputera, które mogłyby się pojawić po przekształceniu tych systemów plików na systemy plików dlfs.

Działanie użytkownika: Uruchom komendę ponownie, podając inny system plików.

DBI1042E Bazowego systemu plików “<bazowy-system-plików>” nie można zmieniać na system dlfs.

Objaśnienie: W systemie Aix system plików można zmienić na system dlfs tylko wtedy, gdy jego system vfs jest typu fsm lub jfs. System dlfs nie jest obsługiwany dla innych systemów vfs.

Działanie użytkownika: Uruchom komendę ponownie dla systemu plików jfs lub fsm.

DBI1043E Wybrany produkt wymaga wcześniejszego zainstalowania oprogramowania DB2 Administration Client.

Działanie użytkownika:

- Zainstaluj oprogramowanie DB2 Administration Client.
- Spróbuj ponownie zainstalować ten produkt.

DBI1050E Nieobsługiwany system operacyjny “<nazwa-SO>”, wersja “<wersja-SO>”.

Objaśnienie: Bieżący system operacyjny lub jego wersja nie jest obsługiwana. Skorzystaj z podręcznika “Quick Beginnings” dla używanej platformy.

DBI1051E Użytkownik root nie może uruchomić tego programu.

Objaśnienie: Program ten może zostać uruchomiony tylko przez użytkownika innego niż root.

Działanie użytkownika: Zaloguj się jako użytkownik inny niż root i wprowadź ponownie komendę.

DBI1052E Ten program może uruchomić tylko użytkownik root.

Objaśnienie: Program ten może zostać uruchomiony tylko przez użytkownika root. Aby uruchomić ten program, konieczne są specjalne uprawnienia.

Działanie użytkownika: Zaloguj się jako root i wprowadź ponownie komendę.

DBI1053E System plików typu “<typ-sys-plików>” nie jest obsługiwany.

Objaśnienie: Tworzenie głównego katalogu instancji w systemie plików tego typu nie jest obsługiwane. Główny katalog instancji musi istnieć w lokalnym systemie plików albo w dołączonym (mounted) systemie plików NFS.

Działanie użytkownika: Zmień główny katalog w obsługiwanym systemie plików i utwórz ponownie instancję.

DBI1055E Nie można odnaleźć pliku komunikatów “<nazwa-pliku>”.

Objaśnienie: W systemie brak pliku komunikatów potrzebnego komendom instancji; plik mógł zostać usunięty lub produkty bazy danych są niepoprawnie zainstalowane.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy opcja produktu zawierająca plik komunikatów jest zainstalowana poprawnie. Jeśli wystąpią błędy weryfikacji, zainstaluj ponownie opcję produktu.

DBI1057E Wymagana wersja narodowa “<wersja-narodowa>” jest niedostępna.

Objaśnienie: Wymagany katalog wersji narodowej /usr/lib/locale/LANG/LC_MESSAGES, gdzie LANG jest nazwą bieżącej wersji narodowej, nie istnieje.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy podana wersja narodowa została zainstalowana poprawnie. Sprawdź również, czy uprawnienia do odczytu i uruchamiania są ustawione poprawnie dla tego katalogu.

DBI1060E Niepoprawna nazwa pakietu “<nazwa-pakietu>”.

Objaśnienie: Wprowadzono niepoprawną nazwę. Pakiet nie istnieje lub wprowadzona nazwa jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Sprawdź na nośniku dystrybucyjnym, czy istnieje pakiet o podanej nazwie. Jeśli tak, sprawdź pisownię tej nazwy. Wszystkie nazwy pakietów powinny być pisane małymi literami.

DBI1061E Brakuje zestawu plików lub pakietu o nazwie “<nazwa-pakietu>”.

Objaśnienie: Podczas weryfikacji warunku wstępnego oprogramowania wystąpił błąd. Powyższy zestaw plików lub pakiet musi zostać zainstalowany przed użyciem tej komendy.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy pakiet o podanej nazwie jest zainstalowany w systemie.

DBI1062E Brakuje zestawu plików lub pakietu o nazwie “<nazwa-pakietu>”.

Objaśnienie: Powyższy zestaw plików lub pakiet musi zostać zainstalowany przed użyciem tej komendy.

Działanie użytkownika: Zainstaluj zestaw plików lub pakiet, a następnie wprowadź ponownie komendę.

DBI1063E Brak poprawki PTF lub wstawki (patch) “<nazwa-wstawki>”.

Objaśnienie: Przed użyciem podanej komendy należy zainstalować powyższą poprawkę PTF lub wstawkę. Jest to konieczne do pomyślnego zakończenia komendy.

Działanie użytkownika: Zainstaluj wymaganą poprawkę PTF lub wstawkę i wprowadź ponownie komendę.

DBI1065E Program “<nazwa-programu>” został zatrzymany przedwcześnie.

Objaśnienie: Podczas pracy programu wystąpił błąd i spowodował przedczesne zatrzymanie programu.

Działanie użytkownika: Usuń problem i spróbuj ponownie.

DBI1066E Program “<nazwa-programu>” został zatrzymany na żądanie.

Objaśnienie: Program ten został zatrzymany przez użytkownika.

Działanie użytkownika: Wprowadź tę samą komendę, aby ponownie uruchomić program.

DBI1067E Nie zainstalowano biblioteki produktu DB2 w danej wersji narodowej “<nazwa-wersji-narodowej>”.

Objaśnienie: W katalogu DB2DIR/doc/“<nazwa-wersji-narodowej>”/html nie znaleziono spakowanych (compressed-tar) plików HTML, gdzie

DB2DIR =
/usr/lpp/db2_07_01 w systemie AIX
/opt/IBMDb2/V7.1 w systemie HP-UX,
Solaris, SCO UnixWare,

Działanie użytkownika: Dla żądanej wersji narodowej zainstaluj bibliotekę produktu DB2 i wprowadź ponownie komendę.

DBI1068E Nie ma wystarczająco dużo pamięci, aby zdekompresować i rozpakować wszystkie pliki HTML z katalogu “<nazwa-katalogu>”.

Objaśnienie: Po zdekompresowaniu i rozpakowaniu wszystkich plików HTML nie można ich zachować w powyższym katalogu, ponieważ system plików jest zapelniony.

Działanie użytkownika: Zwiększ system plików lub zwolnij wystarczającą ilość pamięci dyskowej w systemie plików. Wprowadź ponownie komendę.

DBI1069E Nieoczekiwany błąd. Funkcja = “<nazwa-funkcji>”, Kod powrotu = “<kod-powrotu>”.

Objaśnienie: Podczas uruchamiania programu wystąpił nieoczekiwany błąd.

Działanie użytkownika: Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu IBM, podając mu następujące informacje:

- numer komunikatu,
- nazwa funkcji,
- kod powrotu,
- opis problemu,

DBI1070I Program “<nazwa-programu>” zakończył się pomyślnie.

DBI1072I Komenda db2licm nie mogła zaktualizować pliku blokady węzła (nodelock). Więcej informacji można znaleźć w pliku protokołu “<nazwa-pliku>”.

Objaśnienie: Komenda db2licm nie mogła zaktualizować pliku blokady węzła (nodelock), więc produkt DB2 będzie działał na warunkach licencji Try-and-Buy, zanim nie zostanie zainstalowany produkt licencjonowany.

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie komendę i jeśli nadal jej wykonanie będzie się kończyło niepowodzeniem, dodaj ręcznie klucz licencyjny do pliku nodelock. Więcej informacji na ten temat licencji znajduje się w podręczniku Quick Beginnings (Krótkie wprowadzenie).

DBI1079I Dane wyjściowe zachowano w pliku protokołu “<nazwa-protokołu>”.

Objaśnienie: Informacje o wszystkich wykonanych i niewykonanych operacjach zostały zachowane w tym pliku protokołu.

Działanie użytkownika: Nie zmieniaj tego pliku w żaden sposób. Plik ten jest wykorzystywany przez obsługę techniczną IBM.

DBI1080E Dysk jest pełen. W katalogu “<nazwa-katalogu>” potrzeba co najmniej “<kB>” kB pamięci, podczas gdy dostępne jest tylko “<kB>” kB pamięci.

Objaśnienie: Brak miejsca na dysku w systemie plików lub katalogu.

Działanie użytkownika: Zwolnij więcej miejsca na dysku i powtórz działanie.

DBI1081E Brakuje pliku lub katalogu “<nazwa-pliku>”.

Objaśnienie: Brakuje pliku lub katalogu potrzebnego podczas wykonywania tej komendy.

Działanie użytkownika: Jeśli plik należy do jednego z produktów bazy danych, sprawdź, czy produkt jest zainstalowany poprawnie, a w razie konieczności zainstaluj go ponownie. Jeśli plik należy do instancji, to instancja ta może być już usunięta lub może być uszkodzona.

Sprawdź, czy podana nazwa katalogu istnieje w systemie plików. Jeśli tak, sprawdź pisownię tej nazwy. Pamiętaj, że w systemie Unix w nazwach wszystkich plików i katalogów są rozróżniane wielkie i małe litery.

DBI1082E Plik lub katalog “<nazwa-pliku>” już istnieje.

Objaśnienie: Plik lub katalog, który miał zostać utworzony przez tę komendę, już istnieje.

Działanie użytkownika: Sprawdź podany plik lub katalog. Jeśli plik lub katalog jest wynikiem pomyślnego poprzedniego wykonania komendy, nie potrzeba wykonywać żadnego działania. W innym przypadku, zmień nazwę lub usuń podany plik lub katalog, a następnie uruchom ponownie komendę.

DBI1083E Nie powiodła się próba usunięcia pliku lub katalogu “<nazwa-pliku>”.

Objaśnienie: Podczas usuwania podanego pliku lub katalogu wystąpił błąd. Przyczyną mogą być niepoprawne uprawnienia do danego pliku lub katalogu.

Działanie użytkownika: Ustaw właściwe uprawnienia i prawa własności dla podanego pliku lub katalogu i następnie spróbuj ponownie.

DBI1084E Próba utworzenia pliku “<nazwa-pliku>” nie powiodła się.

Objaśnienie: Podczas tworzenia podanego pliku lub katalogu wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy jest dosyć miejsca w systemie plików i czy masz uprawnienia do zapisu dla danego katalogu. Proponowane uprawnienia dla katalogu to u=rwx, go=rx.

DBI1085E Próba przeniesienia pliku lub katalogu “<nazwa-pliku>” do “<nazwa-pliku>” nie powiodła się.

Objaśnienie: Podczas próby przeniesienia podanego pliku lub katalogu wystąpił błąd. Komenda nie mogła zostać wykonana.

Działanie użytkownika: Ustal, dlaczego podany plik lub katalog nie mógł zostać przeniesiony i wprowadź ponownie komendę.

DBI1086E Próba skopiowania pliku lub katalogu “<nazwa-pliku>” do “<nazwa-pliku>” nie powiodła się.

Objaśnienie: Podczas próby kopiowania podanego pliku lub katalogu wystąpił błąd. Komenda nie mogła zostać wykonana.

Działanie użytkownika: Ustal, dlaczego podany plik lub katalog nie mógł zostać skopiowany i wprowadź ponownie komendę.

DBI1087E Próba utworzenia dowiązania “<nazwa-pliku>” nie powiodła się.

Objaśnienie: Dane dowiązanie nie może zostać utworzone. Może to być spowodowane odebraniem uprawnień do zapisu w katalogu nadrzędnym lub istnieniem pliku bądź katalogu o takiej samej nazwie.

Działanie użytkownika: Sprawdź uprawnienia w katalogu nadrzędnym i ponownie uruchom proces instalacji. Proponowane uprawnienia dla katalogu to u=rwx, go=rx.

DBI1088E Wykryto niepoprawne uprawnienia dostępu dla katalogu “<katalog>”.

Objaśnienie: Błąd ten może mieć kilka przyczyn. Jest prawdopodobne, że wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Podana nazwa nie jest nazwą katalogu, albo katalog nie ma uprawnień do odczytu (read) i do wykonania (execute).
- Dany katalog może zostać utworzony, ale brak do niego dostępu. Być może uprawnienia dla jednego z katalogów nadrzędnych zostały ustawione niepoprawnie.

Działanie użytkownika: Sprawdź uprawnienia dla danego katalogu i ponownie uruchom proces instalacji. Proponowane uprawnienia dla katalogu to u=rwx, go=rx.

DBI1089E Błąd zapisywania informacji pokrewnych dla bieżącej instancji w katalogu “<katalog-kopii-zapasowej>”.

Objaśnienie: Błąd ten może mieć kilka przyczyn. Jest prawdopodobne, że wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Podany katalog nie ma wystarczających uprawnień lub uprawnień do zapisu.
- W systemie plików brak wolnego miejsca.

Działanie użytkownika: Podejmij odpowiednie działanie korygujące i wprowadź ponownie komendę.

DBI1090E Próba zaktualizowania “<parametru>” w pliku “<nazwa-pliku>” nie powiodła się.

Objaśnienie: Błąd wystąpił podczas aktualizowania podanego pliku.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy we wszystkich wystąpieniach parametr “<parametr>” w pliku “<nazwa-pliku>” ma wartość “<wartość>”.

DBI1091E Próba zmiany uprawnień dla pliku lub katalogu “<katalog>” nie powiodła się.

Objaśnienie: Podczas próby zmiany uprawnień dla danego pliku lub katalogu wystąpił błąd. Przyczyną mogą być niepoprawne uprawnienia do danego pliku lub katalogu.

Działanie użytkownika: Sprawdź uprawnienia i prawa własności dla danego katalogu i ponownie uruchom proces instalacji. Proponowane uprawnienia dla katalogu to u=rwx, go=rx.

DBI1092E Próba zmiany prawa własności dla pliku lub katalogu “<katalog>” nie powiodła się.

Objaśnienie: Podczas próby zmiany prawa własności dla danego pliku lub katalogu wystąpił błąd. Przyczyną mogą być niepoprawne uprawnienia do danego pliku lub katalogu.

Działanie użytkownika: Sprawdź prawa własności

dla danego pliku lub katalogu i ponownie uruchom proces instalacji.

DBI1093E Próba zmiany grupowego prawa własności dla pliku lub katalogu “<katalog>” nie powiodła się.

Objaśnienie: Podczas próby zmiany grupowego prawa własności dla danego pliku lub katalogu wystąpił błąd. Przyczyną mogą być niepoprawne uprawnienia do danego pliku lub katalogu.

Działanie użytkownika: Sprawdź prawa własności dla danego pliku lub katalogu i ponownie uruchom proces instalacji.

DBI1094E Błąd dostępu do katalogu.

Objaśnienie: Narzędzie wykryło błąd dostępu podczas operacji we/wy w serwerze katalogów.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer katalogów jest włączony i jest dostępny w sieci LAN.

DBI1095W Nie znaleziono pliku lub katalogu “<nazwa>”.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy zestaw plików/pakiet udostępniający plik/katalog jest zainstalowany.

DBI1096E Plik lub katalog “<nazwa-pliku>” już istnieje.

Objaśnienie: Plik lub katalog, który miał zostać utworzony przez tę komendę, już istnieje.

Działanie użytkownika: Sprawdź podany plik lub katalog. Jeśli nie potrzebujesz podanego pliku lub katalogu, usuń go, a następnie uruchom ponownie komendę. W innym przypadku, zmień nazwę lub usuń podany plik lub katalog, a następnie uruchom ponownie komendę.

DBI1097E Plik lub katalog “<nazwa-pliku>” nie istnieje.

Objaśnienie: Plik lub katalog wymagany przez komendę nie istnieje.

Działanie użytkownika: Jeśli plik lub katalog nie istnieje, być może trzeba zainstalować oprogramowanie

udostępniające plik/katalog. Jeśli plik lub katalog nie istnieje, sprawdź, czy zmienna PATH została poprawnie ustawiona. Kiedy plik lub katalog znajdzie się w zmiennej PATH, wprowadź ponownie komendę.

**DBI1100E Wykryto blokadę instancji.
Wykonywana jest inna komenda
zarządzania instancjami.**

Objaśnienie: Komenda nie powiodła się, ponieważ jest wykonywana inna komenda zarządzania instancjami (np. db2icrt, db2idrop, db2iupdt lub db2imigr). Komendy zarządzania instancjami żądają blokady na wyłączność, aby uniknąć konfliktu między komendami uruchomionymi jednocześnie dla tej samej instancji.

Działanie użytkownika: Zaczekaj, aż zakończą się wszystkie pozostałe komendy, a następnie wprowadź ponownie komendę. Jeśli nie są wykonywane żadne inne komendy instancji, usuń plik “instance.lock” w jednym z następujących katalogów:

```
        /var/db2/v71  
lub     /var/opt/db2/v71
```

DBI1101E Nazwa instancji jest niepoprawna.

Objaśnienie: Nazwa instancji musi być nazwą, z jaką zalogował się obecnie pracujący użytkownik i nie może:

1. być dłuższa niż 8 znaków,
2. rozpoczynać się od znaków “sql”, “ibm” lub “sys”,
3. rozpoczynać się od cyfry ani zawierać znaków innych niż a-z, \$, #, @, _ i 0-9.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawną nazwą instancji.

DBI1103E Serwer administracyjny już istnieje.

Objaśnienie: System wykrył Serwer administracyjny, który został już utworzony w systemie. W każdym systemie można utworzyć tylko jeden Serwer administracyjny.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz ponownie utworzyć Serwer administracyjny, musisz go najpierw usunąć.

**DBI1104E Nie można usunąć Serwera
administracyjnego.**

Objaśnienie: Próba usunięcia Serwera administracyjnego nie powiodła się. System wykrył, że Serwer administracyjny nie istnieje lub został utworzony przez użytkownika o innym identyfikatorze.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy podana w komendzie “dasilist” nazwa Serwera administracyjnego jest poprawna i powtórz operację.

**DBI1105E Administrator DB2 Data Links
Manager już istnieje.**

Objaśnienie: System wykrył Administratora DB2 Data Links Manager, który został już utworzony w systemie. W każdym systemie można utworzyć tylko jednego Administratora DB2 Data Links Manager.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz ponownie utworzyć Administratora DB2 Data Links Manager, musisz go najpierw usunąć.

**DBI1106E Nie można usunąć Administratora
DB2 Data Links Manager.**

Objaśnienie: Próba usunięcia Administratora DB2 Data Links Manager nie powiodła się. System wykrył, że Administrator DB2 Data Links Manager nie istnieje lub został utworzony przez użytkownika o innym identyfikatorze.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy podana w komendzie “dlfmlist” nazwa Administratora DB2 Data Links Manager jest poprawna i powtórz operację.

**DBI1107E Administrator DB2 Data Links
Manager nie może zostać utworzony.**

Objaśnienie: Utworzenie Administratora DB2 Data Links Manager w środowisku DCE wymaga, aby w systemie była obsługa DFS w wersji 3.1 lub nowszej.

**DBI1109E Przed użyciem tej komendy należy
zmienić parametry jądra.**

Objaśnienie: Niektóre parametry jądra nie są poprawnie ustawione.

Działanie użytkownika:

- Zaktualizuj wszystkie wymagane parametry jądra, tak jak opisano to w podręczniku “Quick Beginnings” dla używanej platformy.
- Uruchom ponownie system.
- Powtórz komendę.

DBI1111E Należy podać parametr FencedID używając opcji -u w komendzie.

Objaśnienie: W tej komendzie należy podać parametr FencedID. Parametr FencedID jest równy nazwie użytkownika, który będzie uruchamiać chronione funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF) oraz chronione procedury zapisane w bazie.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę dodając argumenty “-u FencedID”, gdzie FencedID jest nazwą użytkownika, który ma uruchamiać chronione funkcje UDF lub chronione procedury zapisane w bazie.

Ze względów bezpieczeństwa nazwa instancji powinna być różna od FencedID. Jeśli jednak nie chcesz używać chronionych funkcji UDF lub chronionych procedur zapisanych w bazie, wtedy ustawienie FencedID na nazwę instancji umożliwi Ci pominięcie kroku, w którym będziesz musiał utworzyć użytkownika o innym identyfikatorze dla FencedID.

DBI1112E Parametr FencedID “<id-ochrony>” jest niepoprawny.

Objaśnienie: Parametr FencedID, określający nazwę użytkownika, który będzie uruchamiać chronione funkcje definiowane przez użytkownika (UDF) oraz chronione procedury zapisane w bazie:

- musi być nazwą istniejącego użytkownika
- nie może być nazwą użytkownika root ani bin.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawnym parametrem FencedID.

DBI1113W Poprzednia wartość parametru FencedID “<stara-wartość>” jest inna. Nowa wartość “<nowa-wartość>” zostaje pominięta.

Objaśnienie: Parametr FencedID wprowadzony w wierszu komend różni się od parametru używanego wcześniej z tym identyfikatorem użytkownika. Nowa

wartość tego parametru jest ignorowana.

DBI1115E Niepoprawny parametr AuthType “<typ-leg>” podany z opcją -a.

Objaśnienie: Niepoprawny parametr AuthType określający typ uwierzytelniania podany dla instancji. Poprawne typy uwierzytelniania:

- SERVER
- CLIENT
- DCS
- DCE
- SERVER_ENCRYPT
- DCS_ENCRYPT
- DCE_SERVER_ENCRYPT

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawnym parametrem AuthType.

DBI1120E Nie można usunąć instancji “<nazwa-instancji>”.

Objaśnienie: Próbowano usunąć instancję, która może być teraz aktywna.

DBI1121E Nie można usunąć Serwera administracyjnego przy użyciu komendy “db2idrop”.

Objaśnienie: Próbowano usunąć Serwer administracyjny przy użyciu komendy “db2idrop”. Operacja taka jest niedozwolona, ponieważ spowodowałaby niespójność rejestru.

Działanie użytkownika: Usuń Serwer administracyjny używając komendy “dasidrop”.

DBI1122E Nie można aktualizować instancji “<nazwa-instancji>”.

Objaśnienie: Próbowano zaktualizować instancję. Instancja nie może zostać zaktualizowana, ponieważ:

- nie można zmienić tej instancji przy użyciu komendy “db2iupdt”,
- instancja jest teraz aktywna.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy używasz poprawnej wersji komendy “db2iupdt”. Sprawdź również, czy nie ma procesów db2 uruchomionych w

instancji. Wprowadź ponownie komendę.

DBI1123E Nie można zaktualizować Serwera administracyjnego komendą “db2iupdt”.

Objaśnienie: Próbowano zaktualizować Serwer administracyjny przy użyciu komendy “db2iupdt”. Operacja taka jest niedozwolona, ponieważ spowodowałaby niespójność rejestru.

Działanie użytkownika: Do aktualizacji Serwera administracyjnego użyj komendy “dasiupdt”.

DBI1124E Nie można poddać migracji instancji “<nazwa-instancji>”.

Objaśnienie: Próbowano poddać migracji instancję. Instancji nie można poddać migracji, ponieważ:

- instancja jest teraz aktywna.
- migracja instancji nie jest obsługiwana,
- do migracji tej instancji nie można użyć danej wersji komendy “db2imigr”.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy instancja jest gotowa do migracji i czy używasz poprawnej wersji komendy “db2imigr”. Więcej informacji na temat migracji instancji można znaleźć w podręczniku “Quick Beginnings” dla używanej platformy.

DBI1125E Nie można usunąć Administratora DB2 Data Links Manager przy użyciu komendy “db2idrop”.

Objaśnienie: Próbowano usunąć Administratora DB2 Data Links Manager przy użyciu komendy “db2idrop”. Operacja taka jest niedozwolona, ponieważ spowodowałaby niespójność rejestru.

Działanie użytkownika: Do usunięcia Administratora DB2 Data Links Manager należy użyć komendy “dlfmdrop”.

DBI1126W Jeden lub kilka widoków może mieć wpływ na migrację bazy danych.

Objaśnienie: DB2 wykrył kilka widoków zależnych od zmienionej bazy danych. Może to być przyczyną niepowodzenia migracji bazy danych. Opis działania użytkownika znajduje się w pliku Release.Notes.

DBI1128E Nie można usunąć Serwera administracyjnego komendą “dlfmdrop”.

Objaśnienie: Próbowano usunąć Serwer administracyjny przy użyciu komendy “dlfmdrop”. Operacja taka jest niedozwolona, ponieważ spowodowałaby niespójność rejestru.

Działanie użytkownika: Usuń Serwer administracyjny używając komendy “dasidrop”.

DBI1129E Nie można zaktualizować Serwera administracyjnego przy użyciu “dlfmupdt”.

Objaśnienie: Próbowano zaktualizować Serwer administracyjny przy użyciu komendy “dlfmupdt”. Operacja taka jest niedozwolona, ponieważ spowodowałaby niespójność rejestru.

Działanie użytkownika: Do aktualizacji Serwera administracyjnego użyj komendy “dasiupdt”.

DBI1131E Identyfikator użytkownika “<id-uzytk>” jest niepoprawny.

Objaśnienie: Próba dostępu przy użyciu określonego identyfikatora użytkownika nie powiodła się. Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- w systemie nie ma takiego identyfikatora użytkownika,
- katalog główny tego użytkownika jest niepoprawny,
- jeden z atrybutów użytkownika wymaganych przez DB2 nie jest ustawiony.
- Identyfikator UID tego użytkownika to 0

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy użyty identyfikator użytkownika, katalog główny, powłoka, grupa podstawowa i grupa dodatkowa są poprawne. Jeśli to konieczne, utwórz nowy identyfikator użytkownika.

DBI1135E Grupa podstawowa “<nazwa-grupy>” identyfikatora użytkownika “<id-uzytkownika>” jest niepoprawna.

Objaśnienie: Nazwa grupy podstawowej identyfikatora użytkownika instancji nie może:

1. być równa "guests", "admins", "users" ani "local",
2. zaczynać się od "sql" lub "ibm",
3. zaczynać się od cyfry ani zawierać znaków innych niż a-z, \$, #, @ i 0-9.

Działanie użytkownika: Popraw nazwę grupy podstawowej identyfikatora użytkownika instancji i wprowadź ponownie komendę.

DBI1145W Znalaziono katalog protokołów programu Sync Point Manager (SPM).

Objaśnienie: Znalaziono katalog protokołów programu Sync Point Manager (SPM). Nowa wersja SPM nie może przetworzyć starej wersji protokołu. Przed użyciem nowej wersji SPM sprawdź, czy nie ma niepełnych transakcji.

Działanie użytkownika:

- Jeśli niepełne transakcje są dopuszczalne, można kontynuować aktualizację instancji wprowadzając ponownie komendę db2iupdt z opcją -s. Spowoduje to utworzenie kopii katalogu sqllib/spmlog w katalogu sqllib/spmlog50.
- Jeśli niepełne transakcje są niedopuszczalne, należy przywrócić poprzednią wersję produktu DB2 i postąpić zgodnie z instrukcjami podanymi w plikach readme, dotyczącymi niepełnych transakcji.

DBI1170E Flaga -w akceptuje jako dane wejściowe tylko wartość 64 lub 32.

Objaśnienie: Używając komendy db2icrt lub db2iupdt, dla opcjonalnej flagi -w można podać tylko wartość 32 lub 64. Argument -w 64 należy określić dla komendy db2icrt tworząc instancję 64-bitową. Argument -w 64 można również określić dla komendy db2iupdt aktualizując instancję 32-bitową, aby stała się ona instancją 64-bitową. W innych sytuacjach flaga -w nie jest potrzebna.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając poprawny argument.

DBI1171E Nie zainstalowano obsługi 64-bitowych instancji DB2.

Objaśnienie: Pakiet poprawek dla 64-bitowych instancji DB2 nie został zainstalowany. Można tworzyć tylko 32-bitowe instancje.

Działanie użytkownika:

- Aby utworzyć instancję 32-bitową, wydaj ponownie komendę bez opcji -w.
- Pobierz i zainstaluj pakiety poprawek dla instancji 64-bitowych, a następnie wydaj ponownie komendę.

DBI1172E Podczas próby utworzenia lub aktualizacji instancji 64-bitowej wykryto, że zainstalowany poziom pakietu bos.rte.libc lub bos.adt.prof, lub obu tych pakietów jest niższy niż minimalny poziom wymagany dla instancji 64-bitowych.

Objaśnienie: Zainstalowany poziom pakietu bos.rte.libc lub bos.adt.prof, lub obu tych pakietów jest niższy niż 4.3.3.50, minimalny poziom wymagany dla obsługi instancji 64-bitowych.

Działanie użytkownika: Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy pobrać jeden lub oba poniższe pakiety poprawek i dokonać aktualizacji systemu.

- Dla bos.rte.libc pakiet poprawek to U473728.bff
- Dla bos.adt.prof pakiet poprawek to U473581.bff

Informacje dotyczące pobierania pakietów poprawek są dostępne pod adresem <http://www.ibm.com/aix>.

DBI1186I Użycie:

db2cdbcr [-d] -n NazwaSBD

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy db2cdbcr. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.

-d włączenie trybu debugingu.

-n NazwaSBD

NazwaSBD jest nazwą sterującej bazy danych hurtowni, która ma zostać utworzona.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

db2cdbcr -n NazwaSBD

DBI1187E Zakończenie instalacji DB2 Warehouse Control Database jest niemożliwe.

Objaśnienie: Próba utworzenia sterującej bazy danych hurtowni DB2 nie powiodła się.

Działanie użytkownika: W instalacji Enterprise Edition, spróbuj ręcznie wprowadzić komendę utworzenia tej bazy danych. W instalacji Enterprise - Extended Edition, trzeba również utworzyć grupę węzłów (w węźle 0) oraz obszar tabel (o nazwach FLG32K). Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji produktu DB2 DataWarehouse.

DBI1200E Katalog „<nazwa-katalogu>” nie jest instancją w wersji „<numer-wersji>”.

Objaśnienie: Nie można wykonać komendy, ponieważ w podanym katalogu nie ma żądanej wersji produktów bazy danych.

Działanie użytkownika: Nie można wykonać komendy dla podanej instancji.

DBI1202E Migracja instancji „<nazwa-instancji>” nie jest obsługiwana.

Objaśnienie: Instancji tej nie można migrować, ponieważ:

1. migracja z tej wersji instancji nie jest obsługiwana,
2. instancja już korzysta z bieżącej wersji produktu i nie jest wymagana żadna migracja.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy podana instancja jest poprawna dla migracji i wprowadź ponownie komendę z poprawną nazwą instancji.

DBI1205E Wykryto jedną lub więcej lokalnych baz danych, których nie można poddać migracji do najnowszej wersji. Sprawdź listę błędów w pliku protokołu „<nazwa-pliku-protokołu>”.

Objaśnienie: Oto możliwe błędy w bazie danych:

- Tworzenie kopii zapasowej w toku.
- Odtwarzanie zmian w toku.
- Niespójność w bazie danych.
- Jeden lub więcej z obszarów tabel nie jest w stanie normalnym (normal).
- Baza danych zawiera obiekty o nazwie schematu SYSCAT, SYSSTAT lub SYSFUN.
- Baza danych zawiera obiekty zależne od funkcji SYSFUN.DIFFERENCES. Obiekty, które zostały prawdopodobnie naruszone:
 - ograniczenie,
 - funkcja,
 - wyzwalacz,
 - widok.

Działanie użytkownika: Dla każdej bazy danych z pliku „<nazwa-pliku-protokołu>” podejmij następujące działania naprawcze:

- Tworzenie kopii zapasowej w toku - Wykonaj kopię zapasową (backup) bazy danych.
- Odtwarzanie zmian w toku - Wykonaj odtwarzanie bazy danych do końca protokołów i zatrzymaj się.
- Niespójność bazy danych - Uruchom ponownie bazę danych, tak aby była w stanie spójnym (consistent).
- Obszar tabel nie jest w stanie normalnym (normal) - Wykonaj odtwarzanie zmian w bazie danych.
- Niepoprawny schemat - Usuń obiekt i utwórz go ponownie z poprawną nazwą schematu (kwalifikator). Jeśli obiekt jest tabelą, należy najpierw wyeksportować dane, usunąć tabelę, ponownie utworzyć tabelę z poprawną nazwą schematu i następnie zaimportować lub załadować dane do nowej tabeli.
- Obiekt z zależnością SYSFUN.DIFFERENCES -
 - Ograniczenie - zmień tabelę, aby usunąć ograniczenie.
 - Funkcja - usuń funkcję.

- Wyzwalacz - usuń wyzwalacz.
- Widok - usuń widok.

DBI1211E **Migracja katalogu
“<nazwa-katalogu>” nie powiodła
się.**

Objaśnienie: Podczas migracji katalogu wystąpił błąd systemowy, taki jak brak miejsca na dysku lub brak pamięci. Migracja instancji nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Przed ponownym wywołaniem komendy sprawdź, czy na dysku jest wystarczająca ilość miejsca.

DBI1212W **Migracja katalogu lokalnej bazy
danych w “<ścieżka>” nie powiodła
się.**

Objaśnienie: Migracja katalogu lokalnej bazy danych nie została zakończona, ponieważ wystąpił nieoczekiwany błąd.

Działanie użytkownika: We wspomnianej powyżej ścieżce katalogu został utworzony plik obsługi błędów “db2mgdbd.err” i plik zapasowy katalogu lokalnej bazy danych “sqldbdir/sqldddir.bak”.

Zachowaj te dwa pliki i skontaktuj się z serwisem IBM w celu uzyskania instrukcji dotyczących możliwych sposobów naprawienia katalogu. Bez katalogu lokalnej bazy danych, wpisane do niej bazy danych są niedostępne.

DBI1220W **Migracja katalogu węzłów w ścieżce
“<ścieżka>” nie powiodła się.**

Objaśnienie: Migracja katalogu węzłów nie została zakończona, ponieważ wystąpił nieoczekiwany błąd.

Działanie użytkownika: Dwie opcje odtwarzania:

1. Usuń katalog węzłów i ponownie wpisz pozycję węzła do katalogu.
2. We wspomnianej powyżej ścieżce katalogu jest tworzony plik obsługi błędów “db2mgndd.err” i plik zapasowy katalogu węzłów “sqlnmdir/sqlnmdir.bak”.

Zachowaj te dwa pliki i skontaktuj się z serwisem IBM w celu uzyskania instrukcji dotyczących

możliwych sposobów naprawienia katalogu. Aby odtworzyć katalog węzłów, skontaktuj się z serwisem IBM.

DBI1221W **Katalog węzłów jest uszkodzona i nie
może zostać poddana migracji.**

Objaśnienie: Pliki katalogu węzłów nie są te same lub plik katalogu węzłów został uszkodzony.

Działanie użytkownika: Usuń katalog węzłów i ponownie wpisz pozycję węzła do katalogu.

DBI1222W **Systemowy katalog baz danych jest
uszkodzony i nie może zostać
poddany migracji.**

Objaśnienie: Pliki podstawowy i zapasowy systemowego katalogu baz danych nie są takie same lub systemowy katalog baz danych został uszkodzony.

Działanie użytkownika: Usuń systemowy katalog baz danych i ponownie wpisz do katalogu wszystkie pozycje baz danych.

DBI1223W **Katalog lokalnej bazy danych jest
uszkodzony i nie może zostać
poddany migracji.**

Objaśnienie: Pliki podstawowy i zapasowy katalogu baz danych nie są takie same lub plik lokalnego katalogu bazy danych został uszkodzony.

Działanie użytkownika: We wspomnianej powyżej ścieżce katalogu został utworzony plik obsługi błędów “db2mgdbd.err” i plik zapasowy katalogu lokalnej bazy danych “sqldbdir/sqldddir.bak”.

Zachowaj te dwa pliki i skontaktuj się z serwisem IBM w celu uzyskania instrukcji dotyczących możliwych sposobów naprawienia katalogu. Bez katalogu lokalnej bazy danych, wpisane do niej bazy danych są niedostępne.

DBI1225W **Zmieniono typ uwierzytelniania
lokalnej bazy danych wpisywanej do
katalogu.**

Objaśnienie: Wykryto, że jedna lub więcej pozycji baz danych wpisanych do katalogu ma typ uwierzytelniania inny niż podany dla instancji. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, wszystkim wpisanym

do katalogu pozycjom lokalnej bazy danych zostanie przypisany typ uwierzytelniania instancji, do której należą.

Działanie użytkownika: Sprawdź plik migration.log w katalogu głównym instancji, aby znaleźć listę pozycji lokalnych baz danych wpisanych do katalogu, które nie mają takiego samego typu uwierzytelniania, co uwierzytelnianie podane dla instancji. Jeśli chcesz, aby baza danych zachowała swój poprzedni typ uwierzytelniania, możesz albo zmienić typ uwierzytelniania instancji, albo przemieścić bazę danych do innej instancji, o żądanym typie uwierzytelniania. Przed zmianą typu uwierzytelniania instancji sprawdź, czy chcesz przypisać nowy typ uwierzytelniania wszystkim wpisany do katalogu pozycjom lokalnej bazy danych.

DBI1240E Nie można uruchomić menedżera baz danych.

Objaśnienie: Nie można uruchomić menedżera baz danych w celu sprawdzenia, czy wpisane do katalogu lokalnej bazy danych mogą zostać poddane migracji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, dlaczego nie można uruchomić menedżera baz danych i wprowadź ponownie komendę.

DBI1250E Istnieją aplikacje, które korzystają z instancji <“nazwa-instancji”>.

Objaśnienie: Istnieją działające aplikacje, które korzystają z podanej instancji. Komenda zostanie wykonana dopiero po zakończeniu wszystkich aplikacji korzystających z tej instancji. Listę aplikacji aktualnie korzystających z tej instancji można uzyskać wprowadzając komendę:

```
db2 lista_aplikacji
```

Działanie użytkownika: Możesz albo poczekać, aż aplikacje same się zakończą, albo wymusić zakończenie aplikacji. Inną możliwością jest zalogowanie się jako właściciel instancji i uruchomienie komendy

```
db2 force application all
```

Zwróć uwagę, że po zakończeniu działania powyższej komendy niektóre aplikacje mogą wykonywać

nieoczekiwane działania. Po zatrzymaniu wszystkich aplikacji użyj komendy “db2istop”, aby zakończyć pracę menedżera baz danych.

DBI1260E Odczyt z pliku odpowiedzi jest niemożliwy.

Objaśnienie: Próba odczytu z podanego pliku odpowiedzi nie powiodła się. Sprawdź, czy plik odpowiedzi ma uprawnienia do odczytu i czy podana ścieżka do pliku jest poprawna.

Działanie użytkownika: Popraw uprawnienia dostępu i ścieżkę do pliku odpowiedzi i spróbuj ponownie.

DBI1261E Wartość dla parametru jest niepoprawna.

Objaśnienie: Wartość parametru podana w pliku odpowiedzi jest niepoprawna. Obejrzyj listę poprawnych pozycji w przykładowym pliku odpowiedzi.

Działanie użytkownika: Popraw błąd w odpowiednim wierszu pliku odpowiedzi i spróbuj ponownie.

DBI1262E W pliku odpowiedzi wykryto niezany parametr.

Objaśnienie: Podany w pliku odpowiedzi parametr jest niepoprawny. Obejrzyj listę poprawnych parametrów w przykładowym pliku odpowiedzi.

Działanie użytkownika: Popraw błąd w odpowiednim wierszu pliku odpowiedzi i spróbuj ponownie.

DBI1264E Podczas uruchamiania programu <“nazwa-programu”> wystąpiły błędy. Więcej informacji można znaleźć w pliku protokołu <“nazwa-pliku”> dla instalacji.

Objaśnienie: Informacje o wszystkich wykonanych i niewykonanych operacjach zostały zachowane w tym pliku protokołu.

Działanie użytkownika: Nie zmieniaj tego pliku w żaden sposób. Plik ten jest wykorzystywany przez obsługę techniczną IBM.

DBI1266I Więcej informacji można znaleźć w pliku protokołu “<nazwa-pliku>”.

Objaśnienie: Informacje o wszystkich wykonanych i niewykonanych operacjach zostały zachowane w tym pliku protokołu.

Działanie użytkownika: Nie zmieniaj tego pliku w żaden sposób. Plik ten jest wykorzystywany przez obsługę techniczną IBM.

DBI1268E Pakiet plików “<pakiet-plików>” nie jest dostępny na nośniku instalacyjnym.

Objaśnienie: Jeden z pakietów plików, które mają zostać zainstalowane, nie jest dostępny na nośniku instalacyjnym. Pakiet plików, którego nie ma na nośniku instalacyjnym, nie może być zainstalowany.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy na nośniku instalacyjnym znajduje się potrzebny pakiet plików. Jeśli nie, anuluj jego zaznaczenie i powtórz operację.

DBI1270E W pliku odpowiedzi wystąpił błąd.

Objaśnienie: Podczas przetwarzania pliku odpowiedzi wystąpił błąd. Nie można kontynuować instalowania dopóki błąd nie zostanie poprawiony.

Działanie użytkownika: Popraw błąd w odpowiednim wierszu pliku odpowiedzi i spróbuj ponownie.

DBI1278W Otrzymało ostrzeżenie z pliku odpowiedzi.

Objaśnienie: Podczas przetwarzania pliku odpowiedzi zostało wysłane ostrzeżenie. Instalator DB2 będzie kontynuował działanie.

Działanie użytkownika: Jeśli jest to wymagane, popraw błąd w odpowiednim wierszu pliku odpowiedzi i spróbuj ponownie.

DBI1279I Otrzymało komunikat z pliku odpowiedzi.

Objaśnienie: Podczas przetwarzania pliku odpowiedzi pojawił się komunikat. Instalator DB2 będzie kontynuował działanie.

Działanie użytkownika: Komunikat służy wyłącznie jako informacja dla użytkownika. Nie jest wymagane żadne działanie.

DBI1281E Nie można zainicjować pliku konfiguracyjnego menedżera baz danych.

Objaśnienie: Błąd podczas próby inicjowania pliku konfiguracyjnego menedżera baz danych. Instancja DB2 wersja 7 nie może zostać utworzona ani poddana migracji.

Działanie użytkownika: W celu określenia problemu zajrzyj do pliku protokołu. Usuń problem i wprowadź ponownie komendę. Jeśli problem wystąpi ponownie, skontaktuj się z serwisem IBM.

DBI1282E Nie można połączyć plików konfiguracyjnych menedżera baz danych.

Objaśnienie: Błąd podczas próby połączenia dwóch plików konfiguracyjnych menedżera baz danych. Poprzedni plik konfiguracyjny menedżera baz danych nie mógł zostać połączony z nowym plikiem konfiguracyjnym menedżera baz danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź wartości w nowym pliku konfiguracyjnym menedżera baz danych i zmień parametry według potrzeb.

DBI1283E Nie można zaktualizować informacji komunikacyjnych dla “<instancja>”.

Objaśnienie: Parametr SVCENAME i/lub wartości rejestracji DB2COMM nie mogły zostać zaktualizowane podczas tworzenia instancji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy parametr SVCENAME w pliku konfiguracyjnym menedżera baz danych ma wartość “<nazwa-profilu>” i wykonaj aktualizację komendą

```
db2 update dbm cfg using
SVCENAME “<nazwa-profilu>”
```

Zaktualizuj również zmienną DB2COMM nadając jej wartość tcpip, używając komendy

```
db2set DB2COMM=tcip
```

DBI1290E **Próba utworzenia rejestracji profilu “<nazwa-profilu>” nie powiodła się.**

Objaśnienie: Błąd podczas tworzenia rejestracji profilu. Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- niepoprawne uprawnienia dostępu do pliku zawierającego profil rejestracji,
- profil rejestracji nie został odpowiednio skonfigurowany,
- zbyt mało miejsca w systemie plików.

Działanie użytkownika: Sprawdź uprawnienia dla pliku w profilu listy instancji w jednym z następujących katalogów:

 /var/db2/v71
lub /var/opt/db2/v71

DBI1291E **Na liście instancji nie znaleziono instancji “<nazwa-instancji>”.**

Objaśnienie: Na liście instancji nie znaleziono podanej instancji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy lista instancji zwrócona przez komendę “db2ilist” jest poprawna. Wprowadź ponownie komendę z poprawną nazwą instancji.

DBI1292E **Instancja “<nazwa-instancji>” jest już na liście instancji.**

Objaśnienie: Tworzona lub poddawana migracji instancja jest już na liście instancji.

Działanie użytkownika: Użyj innej nazwy instancji, której nie ma na liście instancji zwróconej przez komendę “db2iset -l”.

DBI1293E **W systemie nie skonfigurowano Serwera DB2 Query Patroller Server.**

Działanie użytkownika: Jeśli nie zainstalowano DB2 Query Patroller za pomocą Instalatora DB2, to użyj Instalatora, aby poprawnie skonfigurować instancję dla Serwera DB2 Query Patroller. Jeśli skonfigurowano instancję, to sprawdź, czy jest ona zapisana w pliku default.env oraz czy ten plik można odczytać. Plik default.env znajduje się w katalogu:

 /var/db2/v71
lub /var/opt/db2/v71

DBI1295E **Nie można zaktualizować listy instancji.**

Objaśnienie: Nie można dodać lub usunąć instancji z listy instancji. Podczas dodawania lub usuwania instancji z listy wystąpił błąd. Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- niepoprawne uprawnienia dostępu do profilu rejestracji,
- profil rejestracji nie został odpowiednio skonfigurowany,
- zbyt mało miejsca w systemie plików.

Działanie użytkownika: Sprawdź uprawnienia dla pliku w profilu listy instancji w jednym z następujących katalogów:

 /var/db2/v71
lub /var/opt/db2/v71

DBI1297E **Nie można zaktualizować profilu instancji “<nazwa-profilu>”.**

Objaśnienie: Podczas aktualizacji rejestracji profilu instancji wystąpił błąd. Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- niepoprawne uprawnienia dostępu do rejestracji profilu instancji,
- profil rejestracji nie został odpowiednio skonfigurowany,
- zbyt mało miejsca w systemie plików.

Działanie użytkownika: Sprawdź uprawnienia dla pliku w profilu listy instancji w jednym z następujących katalogów:

 /var/db2/v71
lub /var/opt/db2/v71

DBI1300N **Komenda db2set wyświetla, ustawia lub usuwa zmienne profilu DB2.**

db2set [[[zmienna=[wartość]]
[-g|-i instancja]
 numer-węzła]]]

[-all] [-null]
[-r instancja[numer-węzła]]
[-n DAS węzeł]
-u użytkownik[-p hasło]]]
[-l|-lr] [-v] [-ul|-ur] [-?|-h]

Objaśnienie: Opcje komendy są następujące:

- g** umożliwia dostęp do zmiennych globalnych profilu
- i** podaje profil instancji, którego należy użyć zamiast bieżącego lub domyślnego
- n** podaje nazwę zdalnego węzła Serwera administracyjnego DB2
- u** podaje identyfikator użytkownika, którego należy użyć podczas dołączania do Serwera administracyjnego
- ul** uzyskuje dostęp do zmiennych profilu użytkownika
- ur** odświeża zmienne profilu użytkownika
- p NazwaPortu** podaje hasło, którego należy użyć podczas dołączania do Serwera administracyjnego
- r** zeruje rejestr profilu dla danej instancji
- l** wyświetla wszystkie profile instancji
- lr** wyświetla wszystkie obsługiwane zmienne rejestru
- v** tryb opisowy
- ?** wyświetla komunikat pomocy dla komendy
- h** Odpowiada opcji -?.
- all** wyświetla wszystkie lokalne zmienne środowiskowe zdefiniowane w:
 - środowisku, oznaczonym przez [e]
 - rejestracji na poziomie użytkownika, oznaczonej przez [u]
 - rejestracji na poziomie węzła, oznaczonej przez [n]
 - rejestracji na poziomie instancji, oznaczonej przez [i]
 - rejestracji poziomu globalnego, określonej przez [g]
- null** ustawia wartość zmiennej na wartość null na podanym poziomie rejestracji, aby zapobiec

szukaniu wartości na następnym poziomie rejestracji, tak jak zdefiniowano w kolejności przeszukiwania wartości zmiennych.

Uwagi:

- db2set bez nazwy zmiennej wyświetla wszystkie zdefiniowane zmienne.
- db2set <zmienna> wyświetla wartość tej zmiennej.
- db2set <zmienna>= (nic) usuwa zmienną <zmienna>.
- db2set <zmienna>=<wartość> modyfikuje wartość zmiennej <zmienna>.
- db2set <zmienna> -null ustawia wartość zmiennej <zmienna> na NULL.
- db2set <zmienna> -all wyświetla wszystkie zdefiniowane wartości zmiennej <zmienna>.
- db2set -ur odświeża profil aktualnego użytkownika.
- db2set <zmienna> -ul wyświetla zdefiniowane <zmiennie> na poziomie użytkownika.
- db2set -all wyświetla wszystkie zmienne zdefiniowane na wszystkich poziomach rejestracji.

DBI1302E Wykryto niepoprawny parametr.

Objaśnienie: Użyto niepoprawnego parametru.

Działanie użytkownika: Użyj opcji -?, aby wyświetlić informacje o stosowaniu komendy.

DBI1303W Zmienna nie jest ustawiona.

Objaśnienie: Zmienna nie została ustawiona w rejestracji profilu.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBI1304E Nieoczekiwany błąd.

Objaśnienie: Narzędzie wykryło nieoczekiwany błąd systemowy.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu DB2.

DBI1305E Nie znaleziono rejestracji profilu.

Objaśnienie: Na komputerze docelowym nie skonfigurowano rejestracji profilu.

Działanie użytkownika: Utwórz rejestrację na komputerze docelowym instalując DB2.

DBI1306N Profil instancji nie jest zdefiniowany.

Objaśnienie: Instancja nie jest zdefiniowana w rejestracji maszyny docelowej.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę istniejącej instancji lub utwórz wymaganą instancję.

DBI1307N Profil węzła instancji nie jest zdefiniowany.

Objaśnienie: Węzeł instancji nie jest zdefiniowany w rejestracji maszyny docelowej.

Działanie użytkownika: Utwórz rejestrację instalując wymagane części produktu DB2.

DBI1308E Wystąpił brak pamięci.

Objaśnienie: Narzędzie wykryło błąd “brak zasobów pamięci”.

Działanie użytkownika: Brak zasobów pamięci w systemie. Zakończ niepotrzebne aplikacje lub powtórz próbę później.

DBI1309E Błąd systemowy.

Objaśnienie: Narzędzie wykryło błąd systemu operacyjnego.

Działanie użytkownika: Wystąpił błąd systemowy podczas dostępu do rejestracji. Sprawdź, czy jest wystarczająco dużo miejsca w systemie plików, w którym znajduje się rejestracja, oraz że istnieje poprawne połączenie sieciowe, jeśli rejestracja jest zdalna.

DBI1310E Dostęp do zdalnej rejestracji nie jest obsługiwany.

Objaśnienie: Narzędzie nie obsługuje opcji zdalnej rejestracji.

Działanie użytkownika: Zajrzyj do Command Reference, aby dowiedzieć się jak uzyskać dostęp zdalny do rejestracji.

DBI1311I Wyświetlanie profili rejestracji instancji...

DBI1312I Wyświetlanie zdefiniowanych zmiennych globalnych...

DBI1313I Wyświetlanie zdefiniowanych zmiennych instancji...

DBI1314I Wyświetlanie wszystkich obsługiwanych zmiennych rejestracji...

DBI1315W Nieznany komunikat!

DBI1316E Instancja nie jest MPP.

Objaśnienie: Instancja docelowa nie jest instancją DB2 MPP.

Działanie użytkownika: Wybierz instancję MPP.

DBI1317E Węzeł instancji już istnieje.

Objaśnienie: Identyczny węzeł instancji już istnieje.

Działanie użytkownika: Wybierz inny węzeł instancji.

DBI1320W OSTRZEŻENIE:

Objaśnienie: Ten skrypt jest używany do zebrania informacji pożytecznych dla inżyniera serwisu IBM do umiejscawiania ewentualnych błędów. Informacje te mogą być istotne dla właściciela. Przed wysłaniem pliku wyjściowego do inżyniera serwisu IBM można dokonać zmian w pliku wyjściowym db2ginfo.txt.

Działanie użytkownika: Aby pokazać, że wyboru dokonano świadomie, uruchom ten skrypt z opcją -y.

DBI1330W Czynność ta może wpłynąć na inne instancje.

Objaśnienie: Plik IWH.environment zawiera informacje globalne dla wszystkich instancji. Zaktualizowanie tego pliku może wpłynąć na wszystkie instancje. Czy chcesz kontynuować?

DBI1332E **Brak pliku szablonu dla pliku IWH.environment.**

Objaśnienie: Wymagany jest plik szablonu dla pliku IWH.environment.

DBI1350I **Użycie:**

dqpsetup
dqpsetup -D NazwaBD -t
NazwaObszTabel
-r NazwaWynObszTabel
-l ŚcObszTabel
[-g GrupaWęzłów]
[-n NumerWęzła]
[-s RozmiarDMS] [-o]
[-h|-?] NazwaInst

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument.
Poprawne argumenty dla tej komendy to:

NazwaBD

jest nazwą bazy danych, która ma zostać użyta z serwerem DB2 Query Patroller.

NazwaObszTabel

jest nazwą obszaru tabel DB2 Query Patroller. Domyślnym typem jest obszar tabel zarządzany przez system (SMS).

NazwaWynObszTabel

jest nazwą wynikowego obszaru tabel, który ma zostać użyty.

ŚcObszTabel

jest pełną nazwą ścieżki do obszaru tabel.

GrupaWęzłów

jest nazwą grupy węzłów, która zawiera obszar tabel dla serwera DB2 Query Patroller [opcja wymagana dla instancji EEE]

NumerWęzła

jest numerem pojedynczego węzła, w którym zdefiniowana jest grupa węzłów [opcja wymagana dla instancji EEE]

-s RozmiarDMS

jest rozmiarem obszaru tabel DMS. Flaga -s służy do określenia rozmiaru obszaru tabel DMS.

-o nadpisuje istniejące obiekty schematu IWM.

NazwaInst

jest nazwą instancji Serwera Query Patroller.

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.

Opcje oznaczone jako [opcja wymagana dla instancji EEE] są wymagane dla instancji MPP DB2 UDB Enterprise - Extended Edition i są ignorowane dla instancji innych niż MPP, na przykład dla instancji DB2 UDB Enterprise Edition.

Jeśli instancja ta została migrowana ze starszej wersji programu DB2 Query Patroller, zaktualizowanie schematu do schematu bieżącego nie wymaga żadnych parametrów. Jeśli chcesz ponownie zbudować schemat, usuwając stare obiekty schematu musisz podać zarówno parametr -o, jak i wszystkie inne wymagane parametry.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę używając poprawnej składni.

DBI1351E **Tę komendę może uruchomić tylko właściciel instancji.**

Objaśnienie: Tę komendę może uruchomić tylko właściciel instancji Serwera DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy instancja Serwera DB2 Query Patroller jest poprawnie zapisana w pliku default.env. Zaloguj się jako właściciel instancji Serwera DB2 Query Patroller i wprowadź ponownie komendę. Plik default.env znajduje się w katalogu:

 /var/db2/v71
lub /var/opt/db2/v71

DBI1352E **Instancja “<nazwa-instancji>” nie jest ani instancją EE, ani EEE.**

Objaśnienie: Server/Agent DB2 Query Patroller musi zostać utworzony w instancji EE lub EEE.

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie tę komendę, używając poprawnej nazwy instancji EE lub EEE. Możesz również utworzyć i skonfigurować nową instancję EE lub EEE przed ponownym uruchomieniem tej komendy.

DBI1353E Serwer DB2 Query Patroller został już skonfigurowany dla instancji.

Objaśnienie: Serwer DB2 Query Patroller Server może zostać zainstalowany tylko w jednej instancji DB2 UDB.

Działanie użytkownika: Uruchom komendę dqplist, aby dowiedzieć się, jaka jest nazwa instancji używanej jako Serwer DB2 Query Patroller. Jeśli nazwa instancji jest poprawna, to nie ma potrzeby uruchamiać komendy dqprt, aby skonfigurować serwer. Aby skonfigurować agenta, musisz użyć poprawnej nazwy instancji. Jeśli ta instancja nie jest już używana do tego celu, to aby ją usunąć uruchom komendę:

dqpdrop nazwa-instancji

Następnie wprowadź ponownie komendę dqprt.

DBI1354E Instancja “<nazwa-instancji>” nie jest instancją Serwera DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Użyj komendy dqplist, aby dowiedzieć się, jaka jest poprawna nazwa instancji serwera i uruchom ponownie komendę.

DBI1355I Użycie:

**dqprt [-h|-?] <-s|-a>
-p NazwaPortu NazwaInst**

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

NazwaPortu

nazwa portu, która ma zostać użyta z Serwerem/Agentem DB2 Query Patroller,

NazwaInst

nazwa instancji, która ma być używana jako instancja Serwera DB2 Query Patroller

-s utworzenie Serwera DB2 Query Patroller w nazwanej instancji,

-a utworzenie Agentu DB2 Query Patroller w nazwanej instancji,

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.

Musisz podać opcję -s lub -a, ale nie możesz podać obydwu opcji. Opcja -a jest poprawna tylko w instancji Enterprise - Extended Edition.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę używając poprawnej składni.

DBI1356I Użycie:

dqplist [-h|-?]

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę używając poprawnej składni.

DBI1357I Użycie:

dqpdrop [-h|-?] NazwaInst

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

NazwaInst

nazwa instancji, z której chcesz usunąć Serwer DB2 Query Patroller

-h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.

Tę komendę można wprowadzić tylko w węźle, w którym utworzono serwer DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę używając poprawnej składni.

DBI1358W Modyfikacja plików profilu DB2 Query Patroller nie powiodła się.

Objaśnienie: Nie udało się wykonać modyfikacji plików dqpprofile i/lub dqpseshrc. Możliwe przyczyny:

- Pliki te nie istnieją w katalogu sqllib w katalogu osobistym instancji.
- Brak uprawnień do zapisu do tych plików.
- Nie udało się utworzyć pliku tymczasowego w katalogu /tmp.

Działanie użytkownika: Sprawdź obecność i uprawnienia do tych plików. Sprawdź, czy masz

uprawnienia do zapisu do katalogu /tmp. Wprowadź ponownie komendę.

DBI1359E Nie można usunąć Serwera DB2 Query Patroller z instancji “<nazwa-instancji>”.

Objaśnienie: Próba usunięcia Serwera DB2 Query Patroller z podanej instancji nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Ręcznie usuń plik sqllib/cfg/dqplevel z katalogu osobistego właściciela instancji. Zmień również plik default.env i usuń z niego wiersz DQPSEVER. Plik default.env znajduje się w katalogu:

```
        /var/db2/v71
lub     /var/opt/db2/v71
```

DBI1360E Nie można zakończyć konfigurowania DB2 Query Patroller.

Objaśnienie: Próba skonfigurowania Serwera DB2 Query Patroller nie powiodła się. Możliwe przyczyny:

- utworzenie bazy danych dla Serwera DB2 Query Patroller nie powiodło się.
- utworzenie grupy węzłów w podanym węźle nie powiodło się.
- utworzenie obszaru tabel w grupie węzłów nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Jeśli utworzenie bazy danych lub grupy węzłów nie powiodło się, spróbuj utworzyć je ręcznie i uruchom ponownie komendę.

Jeśli nie powiodło się utworzenie obszaru tabel, sprawdź, czy masz uprawnienia do zapisu do wyznaczonej ścieżki. Spróbuj ręcznie utworzyć obszar tabel.

DBI1361E Kod Serwera DB2 Query Patroller nie został zainstalowany.

Objaśnienie: Kod Serwera DB2 Query Patroller nie został zainstalowany, a jest on potrzebny do zakończenia aktualnie wykonywanej operacji.

Działanie użytkownika: Zainstaluj kod Serwera DB2 Query Patroller i wprowadź ponownie komendę.

DBI1362W Wykryto obiekty schematu IWM.

Objaśnienie: DB2 wykrył obiekty schematu IWM, być może z poprzedniej instalacji IWM.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz zachować istniejące obiekty schematu IWM, nie musisz nic robić. Jeśli chcesz je usunąć i ponownie utworzyć, wprowadź ponownie komendę dqpssetup z opcją -o.

DBI1363E Utworzenie obiektów schematu IWM nie powiodło się.

Objaśnienie: Próba utworzenia obiektów schematu IWM nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy oba pliki, db2_qp_schema i iwm_schema.sql, znajdują się w katalogu /usr/lpp/db2_07_01/bin.

Jeśli oba te pliki istnieją, to wyjście procedury utworzenia schematu IWM znajduje się w pliku /tmp/iwmschr.log. Popraw istniejące błędy i ponownie uruchom komendę dqpssetup.

DBI1364E Nie istnieją żadne starsze obiekty schematu DB2 Query Patroller.

Objaśnienie: Nie istnieją żadne starsze obiekty schematu DB2 Query Patroller do migrowania.

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie komendę dqpssetup używając poprawnej składni. Użyj komendy 'dqpssetup -h', aby wyświetlić tę składnię.

DBI1365E Nie zdefiniowano numeru węzła.

Objaśnienie: Numer węzła nie jest zdefiniowany w pliku db2nodes.cfg.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy w pliku db2nodes.cfg znajduje się definicja numeru węzła. Wprowadź ponownie komendę z poprawnym numerem węzła, takim samym jak zapisano w pliku db2nodes.cfg.

DBI1366E Kontener “<sms_path>” jest już używany.

Objaśnienie: Katalog podany jako kontener dla obszaru tabel już istnieje.

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie

komendę z inną ścieżką do kontenera dla obszaru tabel.

DBI1367E Powiązanie plików wymienionych w “<bind_list>” nie powiodło się.

Objaśnienie: Wystąpił problem podczas próby powiązania plików powiązań wymienionych w podanych plikach.

Działanie użytkownika: Wykonaj powiązanie ręcznie.

DBI1368E Połączenie z bazą danych DQP “<db2dbdft>” nie powiodło się

Objaśnienie: Prawdopodobnie ta baza danych nie istnieje.

Działanie użytkownika: Określ, że chcesz skonfigurować nową instancję DQP, używając wszystkich wymaganych parametrów komendy dqpsup. Ta instancja nie może zostać migrowana.

DBI1370W Nie można zmodyfikować plików .profile ani .login użytkownika “<nazwa-instancji>”.

Objaśnienie: DB2 nie może zmodyfikować pliku .profile lub pliku .login tego użytkownika. Pliki te nie istnieją albo nie masz dla nich uprawnień do zapisu. Bez ich zmodyfikowania niezbędne będzie ręczne konfigurowanie środowiska przy każdym zalogowaniu się jako dany użytkownik, aby używać DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Podręcznik Quick Beginning (Krótkie wprowadzenie) zawiera więcej szczegółów dotyczących automatycznego konfigurowania środowiska DB2.

DBI1371E Brak argumentów wymaganych do skonfigurowania Serwera Query Patroller.

Objaśnienie: Instancja Query Patroller musi zostać skonfigurowana jako serwer podczas instalowania Serwera DB2 Query Patroller. Dlatego trzeba podać następujące argumenty:

1. Grupa węzłów.
2. Numer węzła.

3. Nazwa bazy danych.
4. Obszar tabel.
5. Wynikowy obszar tabel.
6. Ścieżka do obszaru tabel.

Opcjonalnie:
Rozmiar obszaru tabel DMS.

Działanie użytkownika: Określ argumenty wymagane i/lub opcjonalne w pliku odpowiedzi.

DBI1372E Nie można skonfigurować instancji serwera Query Patroller.

Objaśnienie: Aby skonfigurować instancję serwera Query Patroller, trzeba najpierw zainstalować Serwer DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika:

- Zainstaluj Serwer DB2 Query Patroller.
- Jeśli chcesz skonfigurować agenta Query Patroller, usuń argumenty dla grupy węzłów, numeru węzła, nazwy bazy danych, obszaru tabel, wynikowego obszaru tabel, ścieżki do obszaru tabel i rozmiaru obszaru tabel DMS.

DBI1373E Nie można skonfigurować instancji serwera Query Patroller podczas tworzenia nowej instancji EE lub EEE.

Działanie użytkownika: Utwórz instancję EE lub EEE i skonfiguruj tę instancję jako serwer Query Patroller w osobnych krokach.

DBI1374E Nie można skonfigurować grupy węzłów i numeru węzła dla serwera Query Patroller w instancji EE.

Działanie użytkownika:

- Jeśli chcesz skonfigurować serwer Query Patroller w instancji EE, zainstaluj instancję EEE.
- Usuń specyfikację grupy węzłów i numeru węzła z pliku odpowiedzi.

DBI1375E Nie można skonfigurować instancji serwera Query Patroller bez zainstalowanej instancji EE lub EEE.

Działanie użytkownika: Zainstaluj instancję EE lub EEE i Serwer/Agenta DB2 Query Patroller.

DBI1376E Aby skonfigurować instancję Query Patroller, musisz podać nazwę usługi i numer portu użytkownika IWM.

Działanie użytkownika:

- Jeśli chcesz skonfigurować instancję Query Patroller, wprowadź nazwę usługi i numer portu użytkownika EEE.
- Jeśli nie chcesz skonfigurować instancji Query Patroller, usuń specyfikację grupy węzłów, numeru węzła, nazwy bazy danych, obszaru tabel, wynikowego obszaru tabel, ścieżki do obszaru tabel i rozmiaru obszaru tabel DMS z pliku odpowiedzi.

DBI1400N Składnia komendy db2licm jest niepoprawna.

Objaśnienie: Narzędzie db2licm wykonuje podstawowe funkcje związane z licencjami, jeśli brakuje Centrum sterowania. Dodaje, usuwa, pokazuje i modyfikuje licencje zainstalowane w systemie lokalnym:

```
db2licm [-a nazwa-pliku]
        [-e HARD | SOFT]
        [-p hasło-prod
        REGISTERED | CONCURRENT |
        MEASURED]
        [-r hasło-prod]
        [-u hasło-prod liczba-użyty]
        [-n hasło-prod liczba-procesorów]
[-l] [-v]      [-?]
```

Opcje komendy są następujące:

- a dodanie licencji dla produktu. Podaj nazwę pliku zawierającego poprawne informacje o licencji. Plik ten znajduje się na dysku CD produkt licencjonowanego. Można go również uzyskać kontaktując się z przedstawicielem firmy IBM lub jej autoryzowanym sprzedawcą.

- n aktualizacja liczby autoryzowanych procesorów. Określ liczbę procesorów, których masz prawo używać z tym produktem.
- e aktualizacja strategii wymuszania w systemie. Poprawne wartości to: HARD i SOFT. HARD oznacza, że nielicencjonowane żądania nie będą dopuszczalne. SOFT oznacza, że nielicencjonowane żądania będą protokołowane, ale nie będą ograniczone.
- l wypisanie wszystkich produktów z dostępnymi informacjami o licencjach.
- p **NazwaPortu**
Aktualizuje typ strategii licencji, który ma być użyty w systemie. Można podać parametr CONCURRENT, REGISTERED lub oba te parametry. Dla produktów DB2 Connect Unlimited można również podać parametr MEASURED.
- r usunięcie licencji dla produktu. Po usunięciu licencji, produkt działa w trybie "Try & Buy". Aby pobrać hasło dla konkretnego produktu, należy wprowadzić komendę z opcją -l.
- u aktualizacja liczby nabytych uprawnień użytkowników. Określ hasło produktu, dla którego zastały nabyte uprawnienia, oraz liczbę użytkowników.
- v wyświetlenie informacji o wersji.
- ? wyświetlenie pomocy. Jeśli określono tę opcję, pozostałe opcje są pomijane i wyświetlana jest pomoc.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawnymi parametrami.

DBI1401I Wiersz komend Menedżera licencji DB2.

Objaśnienie: Narzędzie db2licm wykonuje podstawowe funkcje związane z licencjami, jeśli brakuje Centrum sterowania. Dodaje, usuwa, pokazuje i modyfikuje licencje zainstalowane w systemie lokalnym:

```
db2licm [-a nazwa-pliku]
        [-e HARD | SOFT]
```

[-p hasło-prod
REGISTERED | CONCURRENT |
MEASURED]
[-r hasło-prod]
[-u hasło-prod liczba-użyt]
[-n hasło-prod liczba-procesorów]

[-l] [-v] [-?]

Opcje komendy są następujące:

- a dodanie licencji dla produktu. Podaj nazwę pliku zawierającego poprawne informacje o licencji. Plik ten znajduje się na dysku CD produkt licencjonowanego. Można go również uzyskać kontaktując się z przedstawicielem firmy IBM lub jej autoryzowanym sprzedawcą.
- n aktualizacja liczby autoryzowanych procesorów. Określ liczbę procesorów, których masz prawo używać z tym produktem.
- e aktualizacja strategii wymuszania w systemie. Poprawne wartości to: HARD i SOFT. HARD oznacza, że nielicencjonowane żądania nie będą dopuszczalne. SOFT oznacza, że nielicencjonowane żądania będą protokołowane, ale nie będą ograniczone.
- l wypisanie wszystkich produktów z dostępnymi informacjami o licencjach.
- p **NazwaPortu**
Aktualizuje typ strategii licencji, który ma być użyty w systemie. Można podać parametr CONCURRENT, REGISTERED lub oba te parametry. Dla produktów DB2 Connect Unlimited można również podać parametr MEASURED.
- r usunięcie licencji dla produktu. Po usunięciu licencji, produkt działa w trybie "Try & Buy". Aby pobrać hasło dla konkretnego produktu, należy wprowadzić komendę z opcją -l.
- u aktualizacja liczby nabytych uprawnień użytkowników. Określ hasło produktu, dla którego zastały nabyte uprawnienia, oraz liczbę użytkowników.
- v wyświetlenie informacji o wersji.

- ? wyświetlenie pomocy. Jeśli określono tę opcję, pozostałe opcje są pomijane i wyświetlana jest pomoc.

DBI1402I Licencja dodana pomyślnie.

DBI1403I Licencja usunięta pomyślnie.

DBI1404N Nie znaleziono hasła produktu.

Objaśnienie: Nie znaleziono licencji dla tego produktu w pliku blokady węzła (nodelock).

Działanie użytkownika: Wprowadź komendę z opcją -l, aby sprawdzić, czy wpisane hasło produktu jest poprawnym hasłem dla produktu, na którym ma zostać wykonane działanie.

DBI1405I Typ strategii licencji pomyślnie zaktualizowany.

DBI1406N Niepoprawny typ strategii licencji.

Objaśnienie: Wpisany typ strategii licencji jest niepoprawny dla określonego produktu.

Działanie użytkownika: Wpisz poprawną strategię licencji. Opcje:

- CONCURRENT
- REGISTERED

DBI1407N Niepoprawny plik certyfikatu licencji.

Objaśnienie: Plik certyfikatu licencji ma niepoprawny format.

Działanie użytkownika: Wpisz nazwę pliku o poprawnym formacie certyfikatu licencji.

DBI1408N Nie można było otworzyć pliku "<nazwa-pliku>".

Objaśnienie: Podany plik nie został odnaleziony lub brak do niego dostępu.

Działanie użytkownika: Wpisz nazwę pliku, który istnieje i który można otworzyć i wprowadź ponownie komendę.

DBI1409N Niepoprawny typ strategii wymuszania.

Objaśnienie: Podany typ strategii wymuszania jest niepoprawny dla tego produktu.

Działanie użytkownika: Wpisz poprawny typ strategii wymuszania, który jest obsługiwany przez podany produkt.

DBI1410I Współbieżni użytkownicy zostali zaktualizowani pomyślnie.

DBI1411I Typ strategii wymuszania zaktualizowany pomyślnie.

DBI1412W Zakończenie typu HARD strategii wymuszania zatrzymuje używanie produktu po naruszeniu licencji przez użytkowników nie mających licencji.

DBI1413W Zakończenie typu SOFT strategii wymuszania protokołuje naruszenie licencji, ale użytkownicy nie mający licencji mogą nadal używać produktu.

DBI1414N Składnia komendy db2licm jest niepoprawna.

Objaśnienie: Narzędzie db2licm wykonuje podstawowe funkcje związane z licencjami, jeśli brakuje Centrum sterowania. Dodaje, usuwa, pokazuje i modyfikuje licencje zainstalowane w systemie lokalnym:

```
db2licm [-a:nazwa-pliku] [-e:HARD | SOFT]
        [-p:hasło-prod
        REGISTERED | CONCURRENT |
        MEASURED]
        [-r:hasło-prod] [-u:hasło-prod liczba-użyt]
        [-n:hasło-prod liczba-procesorów]
[-l] [-v]          [-?]
```

Opcje komendy są następujące:

-a dodanie licencji dla produktu. Podaj nazwę pliku zawierającego poprawne informacje o

licencji. Plik ten znajduje się na dysku CD produkt licencjonowanego. Można go również uzyskać kontaktując się z przedstawicielem firmy IBM lub jej autoryzowanym sprzedawcą.

-n aktualizacja liczby autoryzowanych procesorów. Określ liczbę procesorów, których masz prawo używać z tym produktem.

-e aktualizacja strategii wymuszania w systemie. Poprawne wartości to: HARD i SOFT. HARD oznacza, że nielicencjonowane żądania nie będą dopuszczalne. SOFT oznacza, że nielicencjonowane żądania będą protokołowane, ale nie będą ograniczone.

-l wypisanie wszystkich produktów z dostępnymi informacjami o licencjach.

-p NazwaPortu

Aktualizuje typ strategii licencji, który ma być użyty w systemie. Można podać parametr CONCURRENT, REGISTERED lub oba te parametry. Dla produktów DB2 Connect Unlimited można również podać parametr MEASURED.

-r usunięcie licencji dla produktu. Po usunięciu licencji, produkt działa w trybie "Try & Buy". Aby pobrać hasło dla konkretnego produktu, należy wprowadzić komendę z opcją -l.

-u aktualizacja liczby nabytych uprawnień użytkowników. Określ hasło produktu, dla którego zastały nabyte uprawnienia, oraz liczbę użytkowników.

-v wyświetlenie informacji o wersji.

-? wyświetlenie pomocy. Jeśli określono tę opcję, pozostałe opcje są pomijane i wyświetlana jest pomoc.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawnymi parametrami.

DBI1415I Wiersz komend Menedżera licencji DB2.

Objaśnienie: Narzędzie db2licm wykonuje podstawowe funkcje związane z licencjami, jeśli

brakuje Centrum sterowania. Dodaje, usuwa, pokazuje i modyfikuje licencje zainstalowane w systemie lokalnym:

db2licm [-a:nazwa-pliku] [-e:HARD | SOFT]
[-p:hasło-prod,
REGISTERED | CONCURRENT |
MEASURED]
[-r:hasło-prod] [-u:hasło-prod, liczba-użyty]
[-l] [-v] [-?]

Opcje komendy są następujące:

- a dodanie licencji dla produktu. Podaj nazwę pliku zawierającego poprawne informacje o licencji. Plik ten znajduje się na dysku CD produkt licencjonowanego. Można go również uzyskać kontaktując się z przedstawicielem firmy IBM lub jej autoryzowanym sprzedawcą.
- n aktualizacja liczby autoryzowanych procesorów. Określ liczbę procesorów, których masz prawo używać z tym produktem.
- e aktualizacja strategii wymuszania w systemie. Poprawne wartości to: HARD i SOFT. HARD oznacza, że nielicencjonowane żądania nie będą dopuszczalne. SOFT oznacza, że nielicencjonowane żądania będą protokołowane, ale nie będą ograniczone.
- l wypisanie wszystkich produktów z dostępnymi informacjami o licencjach.
- p **NazwaPortu**
Aktualizuje typ strategii licencji, który ma być użyty w systemie. Można podać parametr CONCURRENT, REGISTERED lub oba te parametry. Dla produktów DB2 Connect Unlimited można również podać parametr MEASURED.
- r usunięcie licencji dla produktu. Po usunięciu licencji, produkt działa w trybie "Try & Buy". Aby pobrać hasło dla konkretnego produktu, należy wprowadzić komendę z opcją -l.
- u aktualizacja liczby nabytych uprawnień

użytkowników. Określ hasło produktu, dla którego zastały nabyte uprawnienia, oraz liczbę użytkowników.

-v wyświetlenie informacji o wersji.

-? wyświetlenie pomocy. Jeśli określono tę opcję, pozostałe opcje są pomijane i wyświetlana jest pomoc.
[-n:hasło-prod, liczba-procesorów]

DBI1416N Automatyczne dodanie licencji do pliku nodelock nie było możliwe.

Objaśnienie: Kodem powrotu jest "<kod powrotu>".

Działanie użytkownika: Upewnij się, że certyfikat licencji jest możliwy do odczytania. Możesz również ręcznie wprowadzić licencję do pliku nodelock. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w pliku licencji.

DBI1417N Nie można usunąć określonej licencji z pliku nodelock.

Objaśnienie: Kodem powrotu jest "<kod powrotu>".

Działanie użytkownika: Upewnij się, że licencja dla tego produktu istnieje w pliku nodelock.

DBI1418I Liczba licencjonowanych procesorów w tym systemie została pomyślnie zaktualizowana.

DBI1419N Wystąpił błąd podczas aktualizowania liczby licencjonowanych procesorów.

Objaśnienie: Kodem powrotu jest "<kod powrotu>".

DBI1420N Niniejszy produkt nie obsługuje tego typu strategii licencjonowania.

Objaśnienie: Określona strategia licencjonowania nie ma zastosowania do tego produktu lub nie jest obsługiwana.

Działanie użytkownika: Wpisz poprawną strategię licencji.

DBI1421N Określony produkt nie jest zainstalowany w tym systemie.

Objaśnienie: Strategię licencjonowania dla produktu możesz konfigurować, dopóki produkt ten jest zainstalowany.

Działanie użytkownika: Przed uruchomieniem tej komendy zainstaluj produkt lub podaj poprawne hasło produktu. Aby pokazać produkty zainstalowane w tym systemie, wprowadź komendę db2licm -l.

DBI1422N Liczba użytkowników współbieżnych nie została zaktualizowana.

Objaśnienie: Kodem powrotu jest "<kod powrotu>".

Działanie użytkownika: Upewnij się, że dla tego produktu obowiązuje strategia współbieżności.

DBI1423N Opcja ta wymaga utworzenia instancji.

Objaśnienie: Funkcje wymagane do przeprowadzenia tej czynności są dostępne tylko po utworzeniu instancji.

Działanie użytkownika: Utwórz instancję i wprowadź ponownie tę komendę.

DBI1424N Wystąpił nieoczekiwany błąd przy próbie uzyskania dostępu do informacji o procesorze.

Objaśnienie: Kodem powrotu jest "<kod powrotu>".

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DBI1425E Nie można zaktualizować licencji dla serwera DB2 OLAP Server. Procesy DB2 OLAP są obecnie aktywne.

Objaśnienie: DB2 nie może zaktualizować licencji serwera DB2 OLAP gdy serwer DB2 OLAP Server działa.

Działanie użytkownika: Aby zaktualizować licencję OLAP, należy zatrzymać wszystkie procesy OLAP i ponownie zainstalować licencję DB2.

DBI1500I Użycie:

db2inst [-f <plik-odpowiedzi>]

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument. Komenda akceptuje opcję -f, po której następuje ścieżka do pliku odpowiedzi "Instalatora DB2".

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawnym argumentem.

DBI1501E Błąd wewnętrzny.

Objaśnienie: Błąd podczas wykonywania operacji wewnętrznej.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy system plików, w którym rezyduje plik, nie jest uszkodzony. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu IBM, podając mu następujące informacje:

1. numer komunikatu,
2. opis komunikatu błędu wewnętrznego,
3. opis problemu,

DBI1502E Błąd podczas otwarcia lub odczytu z pliku "<nazwa-pliku>".

Objaśnienie: Błąd podczas otwarcia lub odczytu z pliku. Wystąpił jeden z następujących błędów:

- wystąpił błąd we/wy otwarcia lub odczytu z pliku
- w pliku nie znaleziono oczekiwanej wartości
- kolejność danych w pliku jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Jeśli plik został zmodyfikowany przez użytkownika, sprawdź, czy dane w pliku są poprawne. Jeśli plik nie był modyfikowany przez użytkownika, skontaktuj się z obsługą IBM podając następujące informacje:

1. numer komunikatu,
2. opis komunikatu,
3. opis problemu,

DBI1503E Błąd podczas otwarcia lub zapisu do pliku "<nazwa-pliku>".

Objaśnienie: Błąd podczas otwarcia lub zapisu do pliku. Wystąpił jeden z następujących błędów:

- niepoprawne uprawnienia dostępu do danego katalogu
- zbyt mało miejsca w systemie plików.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy uprawnienia w nadrzędnym katalogu plików zostały poprawnie ustawione. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu IBM, podając mu następujące informacje:

1. numer komunikatu,
2. opis komunikatu,
3. opis problemu,

DBI1504E Błąd otwarcia plików komunikatów.

Objaśnienie: Próba otwarcia i odczytu plików z katalogu komunikatów programu "Instalator DB2" nie powiodła się. Zanim program Instalator DB2 wystartuje, szuka dwóch plików zasobów -- db2inst.rcx i db2inst.cat w miejscach określonych przez:

- katalog produktu DB2 lub
- nośnik dystrybucyjny lub
- zmienne środowiskowe DB2IRCX i DB2ICAT.

Działanie użytkownika: Ustaw zmienne środowiskowe DB2IRCX i DB2ICAT na ścieżki bezwzględne do plików odpowiednio db2inst.rcx i db2inst.cat.

DBI1505E Próba przydzielenia pamięci nie powiodła się.

Objaśnienie: Błąd podczas próby przydzielenia pamięci.

Działanie użytkownika: Zakończ inne aplikacje działające w systemie, które mogą korzystać z dużej ilości pamięci. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu IBM, podając mu następujące informacje:

1. numer komunikatu,
2. opis komunikatu,
3. opis problemu,

DBI1507E Instancja programu Instalator DB2 została już uruchomiona.

Objaśnienie: Podczas próby uruchomienia programu Instalator DB2 wystąpił błąd. Inna instancja programu

Instalator DB2 jest właśnie wykonywana.

Działanie użytkownika: Przerwij pracę wszystkich instancji programu Instalator DB2 i ponownie uruchom proces instalacji. Jeśli problem powtórzy się, usuń plik blokady /tmp/.db2inst.lck i ponownie uruchom program Instalator DB2.

DBI1515E Próba przydzielenia zasobów dla podprocesu nie powiodła się.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas próby uruchomienia podprocesu.

Działanie użytkownika: Zakończ inne aplikacje działające w systemie, które mogą korzystać z dużej ilości zasobów. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu IBM, podając mu następujące informacje:

1. numer komunikatu,
2. opis problemu,

DBI1516E Próba zakończenia podprocesu nie powiodła się.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas próby zakończenia podprocesu.

Działanie użytkownika: Zakończ inne aplikacje działające w systemie, które mogą korzystać z dużej ilości zasobów. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu IBM, podając mu następujące informacje:

1. numer komunikatu,
2. opis problemu,

DBI1517E Próba wykonania komendy w podprocesie nie powiodła się.

Objaśnienie: Podczas próby wykonania komendy w podprocesie wystąpił błąd. Wystąpił jeden z następujących problemów:

- Komenda nie istnieje.
- Niepełna ścieżka wyszukiwania komendy.
- Niepoprawne zezwolenia na dostęp w komendzie.
- Błąd zasobów systemowych.

Działanie użytkownika: Usuń problem i spróbuj ponownie działanie. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu IBM,

podając mu następujące informacje:

1. numer komunikatu,
2. opis problemu,

DBI1520E Minimalny rozmiar ekranu terminala wynosi 24 x 80.

Objaśnienie: Bieżący terminal lub rozmiar okna nie jest wystarczający. Ten program wymaga minimalnego rozmiaru ekranu terminala 24 wiersze na 80 kolumn.

Działanie użytkownika: Sprawdź rozmiar terminala lub okna i powtórz próbę.

DBI1521E Próba wczytania informacji o właściwościach terminala nie powiodła się.

Objaśnienie: Błąd podczas próby inicjowania ekranu terminala. Są dwie sytuacje, w których może wystąpić tego typu błąd:

- Funkcja nie może znaleźć zmiennej środowiskowej TERM lub nie może znaleźć w bazie danych terminfo poprawnej pozycji dla terminala.
- Podczas inicjowania ekranu terminala nie jest dostępna wystarczająca ilość pamięci.

Działanie użytkownika: Ustaw zmienną środowiskową TERM na poprawny typ terminala. Jeśli problem powtórzy się, spróbuj zakończyć inne aplikacje działające w systemie, które mogą korzystać z dużej ilości pamięci. Jeśli problem wystąpi ponownie, skontaktuj się z obsługą IBM podając następujące informacje:

1. numer komunikatu,
2. opis problemu,

DBI1522E Próba odtworzenia informacji o właściwościach terminala nie powiodła się.

Objaśnienie: Błąd podczas próby przywrócenia ekranu terminala do oryginalnego stanu.

Działanie użytkownika: Ustaw zmienną środowiskową TERM na poprawny typ terminala. Jeśli problem powtórzy się, spróbuj zakończyć inne aplikacje działające w systemie, które mogą korzystać z dużej ilości pamięci. Jeśli problem wystąpi ponownie,

skontaktuj się z obsługą IBM podając następujące informacje:

1. numer komunikatu,
2. opis problemu,

DBI1530E Nie można rozpakować pliku obrazu.

Objaśnienie: Podczas rozpakowywania obrazu (tar image) z nośnika dystrybucyjnego wystąpił błąd. Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- w podanej nazwie ścieżki znajduje się nieistniejący katalog
- system plików nie ma dostatecznej ilości pamięci
- zezwolenie na dostęp dla podanej ścieżki jest niepoprawne
- w bieżącej ścieżce wyszukiwania nie znaleziono komendy tar.

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie proces instalacji i powtórz działanie z poprawną nazwą ścieżki.

DBI1540E Podano niepoprawną ścieżkę do nośnika dystrybucyjnego.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas próby zlokalizowania modułów instalacyjnych na nośniku dystrybucyjnym. Wystąpił jeden z następujących błędów:

- System plików skojarzony z daną ścieżką nie jest poprawnie podłączony.
- Do danej ścieżki przypisano niepoprawne uprawnienia dostępu.

Działanie użytkownika: Sprawdź ścieżkę i wprowadź ponownie komendę. Pamiętaj, że w systemie Unix w nazwach wszystkich plików i katalogów są rozróżniane wielkie i małe litery.

DBI1541E Próba otwarcia lub odczytu z danego pliku statusu nie powiodła się.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas próby otwarcia lub odczytu pliku statusu. Jeśli plik statusu nie został zmodyfikowany ręcznie, wystąpił jeden z następujących błędów:

- Podano niepoprawną ścieżkę do pliku.

- Do pliku statusu przypisano niepoprawne uprawnienia dostępu.
- System plików skojarzony z daną ścieżką nie jest poprawnie podłączony.

Działanie użytkownika: Sprawdź ścieżkę i wprowadź ponownie komendę. Pamiętaj, że w systemie Unix w nazwach wszystkich plików i katalogów są rozróżniane wielkie i małe litery. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu IBM, podając mu następujące informacje:

1. numer komunikatu,
2. opis problemu,
3. plik statusu.

DBI1550E W systemie plików jest zbyt mało miejsca na dysku.

Objaśnienie: Błąd podczas próby przydzielenia większej ilości miejsca na dysku w systemie plików.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę po zwolnieniu wystarczającej ilości miejsca dla podanej operacji.

DBI1570I Użycie:

db2olset NazwaInst

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy db2olset. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

- h|-? wyświetlenie informacji o użyciu.
- d włączenie trybu debugingu.

NazwaInst

jest nazwą instancji, którą chcesz skonfigurować do używania z zestawem OLAP Starter Kit

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w sposób określony poniżej:

```
db2olset NazwaInst
```

DBI1631E Podczas tworzenia przykładowej bazy danych wystąpił błąd.

Objaśnienie: Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- W systemie plików jest zbyt mało miejsca na dysku.
- Produkt DB2 nie został poprawnie zainstalowany albo brak kilku plików składowych.

Działanie użytkownika: Jeśli na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca, spróbuj ponownie zainstalować produkt. Jeśli problem występuje nadal, włącz śledzenie i powtórz kroki, aby utworzyć bazę danych przy pomocy procesora wiersza komend. Następnie zachowaj informacje śledzenia w pliku i skontaktuj się z obsługą IBM, podając następujące informacje:

- numer komunikatu,
- opis problemu,
- plik śledzenia.

DBI1632E Błąd podczas konfigurowania instancji do "auto-startu".

Objaśnienie: Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Funkcja "auto-start" uruchamiająca automatycznie instancję jest już uruchomiona.
- Podczas dodawania pozycji do pliku "/etc/inittab" wystąpił błąd. Mógł to być problem nieodpowiednich uprawnień do pliku.
- W systemie plików /etc jest zbyt mało miejsca, aby pomieścić nowy plik zasobów rc.db2.

Działanie użytkownika: Jeśli ma miejsce jedna z powyższych sytuacji, rozwiąż problem i wprowadź ponownie komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu IBM, podając mu następujące informacje:

- numer komunikatu,
- opis problemu,

DBI1633E Podczas przenoszenia konfiguracji do instancji "auto-startu" wystąpił błąd.

Objaśnienie: Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Funkcja “auto-start” uruchamiająca automatycznie instancję nie jest uruchomiona.
- Podczas usuwania pozycji z pliku “/etc/inittab” wystąpił błąd. Mógł to być problem nieodpowiednich uprawnień do pliku.
- Brak pliku “/etc/rc.db2”.

Działanie użytkownika: Jeśli ma miejsce jedna z powyższych sytuacji, rozwiąż problem i wprowadź ponownie komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu IBM, podając mu następujące informacje:

- numer komunikatu,
- opis problemu,

DBI1634W Nie można zaktualizować pliku /etc/rc.db2, aby automatycznie podłączać system plików dlfs.

Objaśnienie: Próba aktualizacji pliku /etc/rc.db2 w celu udostępnienia automatycznego podłączania systemu plików dlfs podczas uruchamiania systemu nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Ręcznie dokonaj zmian w pliku /etc/rc.db2 dodając do niego następujące wiersze:

```
if [ -x /etc/rc.dlfs ]; then
    /etc/rc.dlfs
fi
```

DBI1635E Błąd podczas dodawania do listy grupy Serwera administracyjnego.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas próby dodania instancji DB2 do listy grup Serwera administracyjnego.

Działanie użytkownika: Jeśli uruchamiasz tę komendę na kliencie NIS, spróbuj dodać nazwę grupy instancji DB2 do dodatkowej grupy Serwera administracyjnego na serwerze NIS.

DBI1637W Po kliknięciu przycisku OK poprzednie ustawienia dla tej instancji zostaną utracona.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz kontynuować, kliknij przycisk OK. W przeciwnym razie, kliknij przycisk Anuluj.

DBI1639E Nie można skonfigurować nowej instancji.

Objaśnienie: Dana nazwa instancji nie należy do żadnej istniejącej instancji.

Działanie użytkownika:

- Utwórz nową instancję.
 - Jeśli uruchomiony jest instalator interaktywny, w panelu tworzenia instancji wybierz opcję utworzenia nowej instancji.
 - Jeśli uruchomiony jest instalator oparty na pliku odpowiedzi, podaj dodatkowe informacje dla użytkownika.
- Podaj nazwę istniejącej instancji.

DBI1640W Określona instancja nie jest instancją serwera.

Objaśnienie: Niektóre komponenty DB2 mogą być skonfigurowane tylko dla instancji serwera DB2.

Działanie użytkownika:

- Jeśli określona instancja jest instancją klienta i jest zainstalowany serwer DB2, uruchom komendę db2iupdt, aby zaktualizować instancję klienta do instancji serwera.
- Jeśli określona instancja jest Serwerem administracyjnym odsyłacza, wyjdź z instalatora i skonfiguruj instancję z wiersza komend, o ile chcesz to zrobić.

DBI1651E Podany identyfikator użytkownika jest niepoprawny.

Objaśnienie: Podano niepoprawny identyfikator użytkownika. Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Dany identyfikator użytkownika jest już przypisany do innego użytkownika w systemie.
- Dany identyfikator użytkownika jest zbyt długi lub składa się z niepoprawnych znaków.
- Dany identyfikator użytkownika jest mniejszy lub równy 100.

Działanie użytkownika: Spróbuj znowu z innym identyfikatorem użytkownika.

DBI1652E Podana nazwa użytkownika jest niepoprawna.

Objaśnienie: Podano niepoprawną nazwę użytkownika. Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Dana nazwa użytkownika istnieje już w systemie.
- Dana nazwa użytkownika istnieje już w systemie, ale pod inną nazwą grupy.
- Dana nazwa użytkownika jest zbyt długa lub zawiera niepoprawne znaki.

Działanie użytkownika: Powtórz działanie z inną nazwą instancji.

DBI1653E Podana grupa jest niepoprawna.

Objaśnienie: Podano niepoprawny identyfikator grupy lub nazwę grupy. Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Dany identyfikator grupy istnieje już w systemie, ale pod inną nazwą grupy lub dana nazwa grupy już istnieje, ale pod innym identyfikatorem grupy.
- Dany identyfikator grupy lub nazwa grupy jest zbyt długa lub składa się z niepoprawnych znaków.
- Dany identyfikator grupy jest mniejszy lub równy 100.

Działanie użytkownika: Powtórz działanie z innym identyfikatorem grupy lub nazwą grupy.

DBI1654E Podany katalog jest niepoprawny.

Objaśnienie: Podano niepoprawny katalog. Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Dany użytkownik już istnieje, ale ma katalog osobisty o innej nazwie.
- Podana nazwa katalogu jest zbyt długa lub zawiera niepoprawne znaki.

Działanie użytkownika: Powtórz operację wpisując poprawną nazwę katalogu osobistego lub inny katalog.

DBI1655E Podano niepoprawne hasło.

Objaśnienie: Podano niepoprawne hasło. Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Podane hasło ma długość równą zero.
- Podane hasło nie jest zgodne ze sprawdzanym hasłem.

- Podane hasło zawiera niepoprawne znaki.

Działanie użytkownika: Powtórz operację używając innego hasła.

DBI1657E Nazwa instancji jest już używana.

Objaśnienie: Instancja o tej samej nazwie już istnieje w systemie.

Działanie użytkownika: Sprawdź listę instancji zwróconą przez komendę “db2ilist”. Powtórz działanie z inną nazwą instancji.

DBI1701E Podano jeden lub kilka niepoprawnych parametrów TCP/IP.

Objaśnienie: Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Długość nazwy usługi przekroczyła 14 znaków.
- Podany numer portu jest spoza dopuszczalnego zakresu. Numer ten musi zawierać się w przedziale od 1024 do 65535.

Działanie użytkownika: Usuń problem i spróbuj ponowić działanie.

DBI1702E Podana nazwa usługi lub numer portu nie są zgodne z bieżącymi wartościami w pliku usług protokołu TCP/IP.

Objaśnienie: Podana przez użytkownika nazwa usługi lub numer portu nie są zgodne z wartościami istniejącymi w pliku usług protokołu TCP/IP. Nazwa usługi mogła już zostać użyta z innym numerem portu lub numer portu mógł już zostać użyty z inną nazwą usługi.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę usługi i numer portu, które nie są sprzeczne z pozycjami istniejącymi w pliku usług.

DBI1703E Nie znaleziono poprawnej nazwy usługi lub numeru portu.

Objaśnienie: W pliku usług TCP/IP nie można znaleźć poprawnej nazwy usługi lub numeru portu dla danej instancji. Nie ma tej informacji albo jest ona niepoprawna.

Jeśli zainstalowano produkt “DB2 Extended Enterprise

Edition”, przed użyciem tej komendy musisz podać nazwę usługi dla instancji.

Działanie użytkownika: Więcej informacji zawiera “DB2 Enterprise - Extended Edition for UNIX Quick Beginnings”. Podaj poprawną nazwę usługi i numer portu dla tej instancji i wprowadź ponownie daną komendę.

DBI1704W Protokół TCP/IP nie jest uruchomiony w danym systemie.

Objaśnienie: Protokół TCP/IP nie jest uruchomiony w danym systemie. Plik usług TCP/IP nie zostanie zaktualizowany.

DBI1709E Podczas aktualizowania pliku usług protokołu TCP/IP wystąpił błąd.

Objaśnienie: Nie powiodła się próba dodania nazwy usługi i numeru portu do pliku usług protokołu TCP/IP.

Działanie użytkownika: Jeśli do katalogu węzłów zamiast numeru portu chcesz wpisać nazwę usługi, musisz ręcznie usunąć węzeł z katalogu, a następnie ponownie go do niej wpisać używając nazwy usługi. Plik usług także należy aktualizować ręcznie. Jeśli są używane usługi NIS (Network Information Services), lokalny plik usług mógł zostać zaktualizowany, ale serwer NIS należy aktualizować ręcznie. W takim przypadku węzeł został wpisany do katalogu także przy użyciu numeru portu.

DBI1711E Podano jeden lub kilka niepoprawnych parametrów IPX/SPX.

Objaśnienie: Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- parametr fileserver, objectname lub ipx_socket ma wartość null
- parametr fileserver jest ustawiony na *, a parametr objectname nie jest ustawiony na *
- określona wartość parametru objectname lub ipx_socket nie jest unikalna
- wartość określona dla parametru ipx_socket wykracza poza poprawny zakres.

Działanie użytkownika: Usuń problem i spróbuj ponowić działanie.

DBI1715E Identyfikator użytkownika NetWare lub hasło NetWare jest niepoprawne.

Objaśnienie: Zanim identyfikator użytkownika NetWare i hasło NetWare zostaną użyte do zarejestrowania nazwy obiektu DB2, należy je utworzyć i nadać im uprawnienia nadzorca bądź równoważne.

Działanie użytkownika: Usuń problem i spróbuj ponowić działanie.

DBI1720E Podany identyfikator użytkownika lub grupy nie może zostać dodany podczas działania NIS.

Objaśnienie: W systemie działa NIS. Nie można utworzyć nowego identyfikatora użytkownika ani grupy podczas działania NIS w systemie.

Działanie użytkownika: Użyj wcześniej utworzonego identyfikatora użytkownika lub grupy i powtórz działanie.

DBI1722E Nie można dodać podanej usługi do pliku /etc/services, ponieważ działa NIS.

Objaśnienie: W systemie działa NIS. Nie można dodać nowej usługi do pliku /etc/services podczas działania NIS w systemie.

Działanie użytkownika: Użyj nazwy wcześniej utworzonej usługi i numeru portu z pliku /etc/services i powtórz działanie.

DBI1725W Nie można utworzyć usług demona i protokolanta agenta dla Agenta hurtowni danych.

Objaśnienie: Protokół TCP/IP nie jest uruchomiony w danym systemie. Instalacje będzie kontynuowana, ale usługi demona i protokolanta agenta musisz utworzyć ręcznie.

Działanie użytkownika: Uaktywnij w systemie protokół TCP/IP i uruchom instalatora.

DBI1740W Naruszenie ochrony.

Objaśnienie: Użycie w tym miejscu domyślnego ID użytkownika instancji nadaje tej instancji pełne

uprawnienia dostępu do innych instancji w systemie. Zaleca się, aby z przyczyn ochrony używać innego identyfikatora użytkownika.

Działanie użytkownika: Aby uniknąć możliwości naruszenia ochrony, użyj innego identyfikatora użytkownika.

DBI1741W Nie wykryto protokołu.

Objaśnienie: Wybrano protokół, który nie jest wykrywany. Instalator DB2 nie może zaktualizować wszystkich wymaganych ustawień protokołu. Możesz jednak podać wartości dla ustawień tego protokołu.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBI1744W Administrator DB2 Data Links Manager nie został utworzony.

Objaśnienie: Nie został utworzony Administrator DB2 Data Links Manager. Bez Administratora DB2 Data Links Manager nie można zarządzać DB2 Data Links Manager.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBI1745W Nie utworzono Serwera administracyjnego.

Objaśnienie: Nie utworzono Serwera administracyjnego. Bez Serwera administracyjnego nie można udostępnić usług do obsługi narzędzi klienta, które automatyzują konfigurowanie połączeń z bazą danych DB2 i nie można administrować DB2 z systemu serwera lub zdalnego klienta używając Centrum sterowania.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBI1746W Nie utworzono instancji DB2.

Objaśnienie: Nie utworzono instancji DB2. Instancja DB2 jest środowiskiem, w którym są przechowywane dane i uruchamiane aplikacje.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBI1747W Podany katalog już istnieje.

Objaśnienie: Katalog podany w polu Katalog osobisty już istnieje. Jeśli zdecydujesz się użyć tego katalogu, możesz mieć problemy z uprawnieniami.

Działanie użytkownika: Wybierz inny katalog.

DBI1750W Naruszenie ochrony.

Objaśnienie: Użycie w tym miejscu domyślnego ID użytkownika instancji nadaje tej instancji pełne uprawnienia dostępu do innych instancji w systemie. Zaleca się, aby z przyczyn ochrony używać innego identyfikatora użytkownika.

Działanie użytkownika:

- Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować lub
- Anuluj, aby wprowadzić inny identyfikator użytkownika.

DBI1751W Nie wykryto protokołu.

Objaśnienie: Wybrano protokół, który nie jest wykrywany. Instalator DB2 nie może zaktualizować wszystkich wymaganych ustawień protokołu. Możesz jednak podać wartości dla ustawień tego protokołu.

Działanie użytkownika:

- Naciśnij przycisk OK, aby skonfigurować protokół lub
- naciśnij przycisk Anuluj, aby zignorować.

DBI1753W Nie utworzono Serwera administracyjnego.

Objaśnienie: Serwer administracyjny nie został utworzony. Bez Serwera administracyjnego DB2, Agent hurtowni danych nie zostanie w pełni skonfigurowany.

Działanie użytkownika:

- Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować lub
- Anuluj, aby się wycofać.

DBI1754W Administrator DB2 Data Links Manager nie został utworzony.

Objaśnienie: Nie został utworzony Administrator DB2 Data Links Manager. Bez Administratora DB2

Data Links Manager nie można zarządzać DB2 Data Links Manager.

Działanie użytkownika:

- Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować lub
- Anuluj, aby się wycofać.

DBI1755W Nie utworzono Serwera administracyjnego.

Objaśnienie: Nie utworzono Serwera administracyjnego. Bez Serwera administracyjnego nie można udostępnić usług do obsługi narzędzi klienta, które automatyzują konfigurowanie połączeń z bazą danych DB2 i nie można administrować DB2 z systemu serwera lub zdalnego klienta używając Centrum sterowania.

Działanie użytkownika:

- Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować lub
- Anuluj, aby się wycofać.

DBI1756W Nie utworzono instancji DB2.

Objaśnienie: Nie utworzono instancji DB2. Instancja DB2 jest środowiskiem, w którym są przechowywane dane i uruchamiane aplikacje.

Działanie użytkownika:

- Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować lub
- Anuluj, aby się wycofać.

DBI1757W Podany katalog już istnieje.

Objaśnienie: Katalog podany w polu Katalog osobisty już istnieje. Jeśli zdecydujesz się użyć tego katalogu, możesz mieć problemy z uprawnieniami.

Działanie użytkownika:

- Naciśnij przycisk OK, aby użyć tego katalogu lub
- Anuluj, aby się wycofać.

DBI1758W Wykryto instancję DB2 lub Serwer administracyjny.

Objaśnienie: Wybrano usunięcie całego produktu DB2. Jednak w systemie wykryto instancję DB2 lub Serwer administracyjny. Jeśli usuniesz produkt DB2 bez wcześniejszego usunięcia tych instancji, instancje

DB2 mogą później nie działać poprawnie.

Działanie użytkownika:

- Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować lub
- Anuluj, aby się wycofać.

DBI1759W Wykryto konfigurację instancji DB2 lub Serwera administracyjnego.

Objaśnienie: Nie wybrano Serwera administracyjnego. Spowoduje to odrzucenie wszystkich konfiguracji Serwera administracyjnego i instancji DB2.

Działanie użytkownika:

- Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować lub
- Anuluj, aby się wycofać.

DBI1760E Aby skonfigurować pakiet “<nazwa-pkg>”, musisz zainstalować ten pakiet.

Objaśnienie: Wybrana została opcja skonfigurowania komponentu DB2 dla instancji. Nie będziesz w stanie tego zrobić, o ile nie zainstalujesz pakietu.

Działanie użytkownika: Zainstaluj pakiet i spróbuj ponownie.

DBI1761W Naruszenie warunków wstępnych oprogramowania dla zestawu plików lub pakietu “<nazwa-pakietu>”.

Objaśnienie: Podczas weryfikacji warunków wstępnych oprogramowania dla powyższego zestawu plików lub pakietu wystąpił błąd. Rezultatem kontynuowania może być niepoprawne funkcjonowanie produktu. Czy chcesz kontynuować bez instalowania oprogramowania określonego przez warunki wstępne?

Działanie użytkownika:

- Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować bez instalowania warunków wstępnych lub
- naciśnij przycisk Anuluj, aby przerwać instalację.

DBI1762W **Naruszenie zależności oprogramowania dla zestawu plików lub pakietu “<nazwa-pakietu>”.**

Objaśnienie: Podczas weryfikacji zależności oprogramowania powyższego zestawu plików lub pakietu wystąpił błąd. Rezultatem kontynuowania może być usunięcie wszystkich jego zależności oprogramowania. Czy chcesz usunąć te zależności oprogramowania?

Działanie użytkownika:

- Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować lub
- Anuluj, aby się wycofać.

DBI1763I **Zostaną zainstalowane również pliki HTML z dokumentacją w języku angielskim.**

Objaśnienie: Pliki HTML z dokumentacją w języku angielskim są wymagane, jeśli została wybrana instalacja plików HTML z dokumentacją w dowolnym innym języku. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość przeszukiwania całej biblioteki dokumentacji DB2.

DBI1765W **W rejestrze wykryto nieistniejący identyfikator użytkownika “<nazwa-instancji>”.**

Objaśnienie: Rejestr zawiera nieistniejący identyfikator użytkownika. Przyczyną tego może być usunięcie identyfikatora użytkownika instancji bez wcześniejszego usunięcia instancji. Nie ma to wpływu na normalne działanie DB2, zaleca się jednak usunięcie nieaktualnego identyfikatora użytkownika z listy instancji w rejestrze.

Działanie użytkownika: Usuń identyfikator użytkownika z rejestru przy użyciu komendy: db2iset -d “<nazwa-instancji>”

DBI1766W **Nie można zmienić listy dodatkowych grup należącej do “<ID-użytkownika>”.**

Objaśnienie: Kod “<kod>” jest zwracany przy próbie zmiany listy dodatkowych grup danego identyfikatora użytkownika. Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Działa NIS.

- W systemie działa jeden lub kilka procesów z danym identyfikatorem użytkownika.

Działanie użytkownika: Aby Serwer administracyjny działał poprawnie, dodaj identyfikator grupy “<ID-grupy>” do listy dodatkowych grup identyfikatora użytkownika “<ID-użytkownika>”

- Jeśli w systemie działają procesy z danym identyfikatorem użytkownika, zakończ je i wykonaj określone wyżej instrukcje, aby ustawić listę dodatkowych grup tego identyfikatora użytkownika.
- Jeśli uruchamiasz tę komendę na kliencie NIS, spróbuj użyć określonych wyżej instrukcji, aby ustawić listę dodatkowych grup tego identyfikatora użytkownika na serwerze NIS.

DBI1767W **Rejestracja DB2 może zawierać niepoprawne informacje.**

Objaśnienie: Rejestracja może zawierać niepoprawne informacje o instancji. Wynika to prawdopodobnie z tego, że instancja Serwera administracyjnego nie została poprawnie usunięta przed usunięciem produktu DB2. Jeśli ponownie instalujesz produkt i chcesz zachować istniejące informacje o instancji w rejestracji, naciśnij przycisk Anuluj. W przeciwnym wypadku naciśnij przycisk OK, aby ponownie utworzyć rejestrację. Czy chcesz ponownie utworzyć rejestrację?

Działanie użytkownika:

- Naciśnij przycisk OK, aby ponownie utworzyć rejestrację lub
- naciśnij przycisk Anuluj, aby zachować bieżące informacje w rejestracji.

DBI1768W **Nie można zmodyfikować plików .profile ani .login użytkownika “<nazwa-instancji>”.**

Objaśnienie: DB2 nie może zmodyfikować pliku .profile lub pliku .login tego użytkownika. Pliki te nie istnieją albo nie masz dla nich uprawnień do zapisu. Bez ich zmodyfikowania niezbędne będzie ręczne skonfigurowanie środowiska przy każdym zalogowaniu się jako dany użytkownik.

Działanie użytkownika: Dodaj następujący wiersz do pliku .profile lub .login:

. sqllib/db2profile do pliku .profile lub
source sqllib/db2cshrc do pliku .login.

Podręcznik Quick Beginning (Krótkie wprowadzenie) zawiera więcej szczegółów dotyczących automatycznego konfigurowania środowiska DB2.

DBI1769W Nie można usunąć pozycji dla profilu DB2 z pliku .profile albo z pliku .login dla “<nazwa-instancji>”.

Objaśnienie: DB2 nie może wstawić znaku komentarza dla wiersza konfigurowania środowiska DB2 do pliku .profile lub pliku .login tego użytkownika. Przy następnym logowaniu się jako ten użytkownik może pojawić się komunikat mówiący, że nie można odnaleźć pliku db2profile (lub db2cshrc). Przyczyny mogą być różne:

- Pliki .profile i .login mogą nie istnieć.
- Możesz nie mieć uprawnień do zapisu do tych plików.

Działanie użytkownika: Jeśli otrzymasz komunikat o braku pliku db2profile lub db2cshrc, znajdź plik .profile lub .login i zamień na komentarz następujące wiersze:

. sqllib/db2profile w pliku .profile
source sqllib/db2cshrc w pliku .login

DBI1770E Nie można zaktualizować pliku /etc/vfs.

Objaśnienie: Następujący wpis specyficzny dla menedżera DB2 Data Links Manager jest wymagany w pliku /etc/vfs:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

gdzie dlfs_num powinno być równe 12 albo innej liczbie z zakresu od 8 do 15, jeśli 12 jest już używane przez inny system plików. Proces instalacyjny nie mógł dopisać tego wiersza do pliku /etc/vfs. Przyczyny mogą być różne:

- Brak uprawnień do zapisu do tego pliku.
- Cały zakres 8-15 jest wykorzystany i dla dlfs nie można przydzielić numeru.

Działanie użytkownika: Popraw plik /etc/vfs i dodaj

do niego pozycję dla systemu plików dlfs.

DBI1771I Plik /etc/vfs został skopiowany do pliku /tmp/.db2.etcvfs.backup.

Objaśnienie: Aby menedżer DB2 Data Links Manager działał, trzeba wstawić następujący wiersz do pliku /etc/vfs:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

Kopia zapasowa oryginalnego pliku /etc/vfs została umieszczona w pliku /tmp/.db2.etcvfs.backup.

DBI1775W Zmodyfikowano istniejący plik /etc/rc.dlfs.

Objaśnienie: DB2 zmodyfikował istniejący plik /etc/rc.dlfs umieszczając w nim nową pozycję dołączania systemu plików dlfs.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy w pliku /etc/rc.dlfs wszystkie pozycje są poprawne.

DBI1780W DB2 Data Links Manager nie jest obsługiwany przez bieżącą wersję systemu operacyjnego.

Objaśnienie: Bieżąca wersja systemu operacyjnego nie obsługuje DB2 Data Links Manager. Możesz jednak zainstalować ten produkt i używać go na własną odpowiedzialność. Oto lista obsługiwanych systemów operacyjnych dla menedżera DB2 Data Links Manager:

- “<lista-SO>”

DBI1790E Programy narzędziowe ODSSI nie zostały zainstalowane. Nie można utworzyć indeksu przeszukiwania DB2.

Objaśnienie: Programy narzędziowe ODSSI nie zostały zainstalowane. Programy te (config_search, config_view i config_help) są wymagane do utworzenia indeksu przeszukiwania dokumentacji elektronicznej DB2.

Działanie użytkownika: Zainstaluj programy narzędziowe ODSSI, a następnie uruchom następujące komendy:

/opt/IBMd2/V7.1/doc/db2insthtml lang_locale

aby utworzyć indeks przeszukiwania dla dokumentacji DB2 w wersji językowej lang_locale. Przy każdym instalowaniu dokumentacji w dowolnym języku jest również instalowana dokumentacja w języku angielskim. Należy więc uruchomić następującą komendę, aby przeprowadzić indeksowanie plików angielskich:

/opt/IBMd2/V7.1/doc/db2insthtml en_US

DBI1791W Podczas tworzenia/usuwania indeksu przeszukiwania DB2 dla pliku html mógł wystąpić błąd.

Objaśnienie: DB2 uruchamia systemowe programy narzędziowe config_view i config_help, aby utworzyć lub usunąć indeks wyszukiwania DB2, który będzie używany przez program SCOHELP. Jeśli w systemie istnieją inne indeksy, które nie zostały poprawnie utworzone/usunięte, mogą zostać zwrócone komunikaty o błędach.

Działanie użytkownika:

- Jeśli indeks DB2 był tworzony, można uruchomić program SCOHELP i sprawdzić, czy do panelu tematów została dodana pozycja "DB2". Należy sprawdzić przeszukiwanie dla łańcuchów typu "TCP/IP" i obejrzeć otrzymane rezultaty. Jeśli można wykonać przeszukiwanie, to indeks przeszukiwania DB2 został utworzony poprawnie.
- Jeśli indeks DB2 był usuwany, można uruchomić program SCOHELP i sprawdzić, czy z panelu tematów została usunięta pozycja "DB2". Jeśli pozycja zniknęła, to indeks DB2 został pomyślnie usunięty.
- Jeśli nie możesz sprawdzić, czy indeks DB2 został poprawnie utworzony albo usunięty, skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBI1792I Tworzenie indeksu służącego do przeszukiwania plików zawierających dokumentację DB2, proszę czekać...

Objaśnienie: Jest tworzony indeks służący do przeszukiwania plików z dokumentacją DB2. Czas trwania tej operacji zależy od wybranego języka.

DBI1793W Identyfikator użytkownika "<identyfikator-użytkownika>" jest nieznanym.

Objaśnienie: Określony użytkownik jest nieznanym lub nie może być znaleziony w tym systemie.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy użytkownik istnieje w tym systemie i spróbuj ponownie.

DBI1794E Próba umieszczenia zbyt wielu ikon w jednej grupie.

Objaśnienie: Podjęto próbę umieszczenia w wymaganym folderze ikon w liczbie większej niż zezwala na to menedżer pulpitu.

Działanie użytkownika: Usuń zbędne ikony z pulpitu i ponów komendę.

DBI1795E Za mało wolnej pamięci, aby utworzyć wszystkie żądane ikony.

Objaśnienie: Podczas generowania ikon w programie narzędziowym do tworzenia ikon zabrakło pamięci.

Działanie użytkownika: Zamknij niepotrzebne programy i spróbuj ponownie.

DBI1796W Próba utworzenia ikon w katalogu bez odpowiednich uprawnień.

Objaśnienie: Ten identyfikator użytkownika nie ma uprawnień potrzebnych do tworzenia ikon dla żądanego użytkownika.

Działanie użytkownika: Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora lub z uprawnieniami wymaganymi do tworzenia plików w katalogu użytkownika i ponów komendę.

DBI1797I Ikony zostały pomyślnie utworzone.

DBI1900N Obsługa klastrów Windows NT jest niedostępna.

Objaśnienie: DB2 nie ma dostępu do obsługi klastrów Windows.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy obsługa klastrów Windows NT została poprawnie

zainstalowana i że usługa Cluster Service została uruchomiona.

DBI1901N **Podczas próby aktualizacji praw użytkownika do obsługi klastrów DB2/NT wystąpił błąd.**

Objaśnienie: DB2 wykrył błąd podczas próby nadania koniecznych praw użytkownika dla konta, które ma korzystać z usług DB2.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy podano poprawne konto i że masz odpowiednie uprawnienia, aby nadać prawa użytkownika.

DBI1902N **Podczas próby aktualizacji konfiguracji obsługi klastrów DB2/NT wystąpił błąd.**

Objaśnienie: Podczas próby aktualizacji konfiguracji obsługi klastrów DB2/NT DB2 wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy baza Service Database nie została zablokowana i jest dostępna. Upewnij się również, że usługa DB2/NT Cluster Service została utworzona.

DBI1903N **Podczas próby dostępu do rejestru klastrów wystąpił błąd.**

Objaśnienie: DB2 napotkał błąd podczas próby odczytu lub aktualizacji rejestru klastrów Windows NT.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy obsługa klastrów Windows NT została poprawnie zainstalowana i że usługa Cluster Service została uruchomiona. Sprawdź, czy aktualnie zalogowany użytkownik ma uprawnienia wystarczające do korzystania z rejestru klastrów.

DBI1904N **Instancja DB2 nie obsługuje operacji na klastrach.**

Objaśnienie: DB2 próbowała uzyskać dostęp do instancji, która nie została rozpoznana jako instancja DB2 Cluster, aby przeprowadzić operacje na klastrach.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy instancja została utworzona z opcją Cluster. Instancja może być usunięta i ponownie utworzona przy użyciu opcji Cluster, ale katalog węzłów, katalog bazy danych i plik

konfiguracyjny menedżera baz danych zostaną zniszczone.

DBI1905N **Podczas wykonywania operacji na klastrach (DB2 Cluster) wystąpił błąd systemowy.**

Objaśnienie: Podczas wykonywania przez DB2 operacji na klastrach wystąpił błąd systemowy.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy zainstalowana wersja systemu operacyjnego Windows NT obsługuje klastry.

Upewnij się również, że obsługa klastrów Windows NT została poprawnie zainstalowana i że usługa Cluster Service została uruchomiona.

DBI1906N **Podczas próby dodania węzła do instancji DB2 Cluster wystąpił błąd.**

Objaśnienie: Podczas próby dodania węzła do instancji DB2 Cluster wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy system zdalny jest włączony i jest dostępny w sieci LAN. Upewnij się również, że masz wystarczające uprawnienia, aby aktualizować Rejestrację w systemie zdalnym.

DBI1907N **Podczas próby usunięcia węzła z instancji DB2 Cluster wystąpił błąd.**

Objaśnienie: Podczas próby usunięcia węzła z instancji DB2 Cluster wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy system zdalny jest włączony i jest dostępny w sieci LAN. Upewnij się również, że masz wystarczające uprawnienia, aby aktualizować Rejestrację w systemie zdalnym.

Stacja robocza nie może usunąć obsługi klastrów z samej siebie. Aby wykonać to zadanie, instancja musi zostać usunięta.

DBI1908N **Podczas próby utworzenia profilu instancji w systemie zdalnym wystąpił błąd.**

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas próby utworzenia profilu instancji w systemie zdalnym w celu udostępnienia obsługi klastrów.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy system zdalny

jest włączony i jest dostępny w sieci LAN. Upewnij się również, że masz wystarczające uprawnienia, aby aktualizować Rejestrację w systemie zdalnym.

DBI1909N **Podczas próby usunięcia profilu instancji w systemie zdalnym wystąpił błąd.**

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas próby usunięcia profilu instancji w systemie zdalnym w celu udostępnienia obsługi klastrów.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy system zdalny jest włączony i jest dostępny w sieci LAN. Upewnij się również, że masz wystarczające uprawnienia, aby aktualizować Rejestrację w systemie zdalnym.

DBI1910N **Użycie: DB2NCRT
-I:<nazwa-instancji>
-C:<węzeł-klustra>**

Objaśnienie: Użytkownik podał niepoprawne argumenty dla komendy DB2NCRT.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając instancję obsługującą operacje na klastrach i poprawną nazwę stacji roboczej dla węzła klastra.

DBI1911N **Użycie: DB2NLIST
-I:<nazwa-instancji>**

Objaśnienie: Użytkownik podał niepoprawne argumenty dla komendy DB2NLIST.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając instancję obsługującą operacje na klastrach.

DBI1912I **Komenda DB2 Cluster została wykonana pomyślnie.**

Objaśnienie: Żądanie użytkownika zostało wykonane pomyślnie.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBI1913N **Nie można połączyć się z rejestrem zdalnego komputera.**

Objaśnienie: DB2 napotkał błąd podczas próby połączenia się z rejestrem Windows NT na zdalnym komputerze.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy docelowy komputer jest uruchomiony i czy podana nazwa komputera jest poprawna. Sprawdź także, czy aktualnie zalogowany użytkownik ma wystarczające uprawnienia do połączenia się z rejestrem zdalnego komputera.

DBI1914N **Nie można połączyć się z rejestrem klastrów.**

Objaśnienie: DB2 napotkał błąd podczas próby łączenia się z rejestrem klastrów Windows NT.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy obsługa klastrów Windows NT została poprawnie zainstalowana i czy usługa Cluster Service została uruchomiona.

DBI1915N **Docelowy komputer nie należy do klastra Windows NT.**

Objaśnienie: Komenda nie została poprawnie wykonana z jednego z następujących powodów:

- (1) Narzędzie db2iclus próbowało usunąć komputer z instancji MSCS DB2, ale komputer docelowy nie został dodany do instancji MSCS DB2.
- (2) Narzędzie db2iclus próbowało dodać komputer do instancji MSCS DB2, ale na komputerze docelowym nie jest zainstalowane wymagane oprogramowanie obsługujące klastry dla Windows NT.

Działanie użytkownika: W zależności od kodu przyczyny wykonaj następujące działania:

- (1) Sprawdź, czy komputer jest częścią instancji MSCS DB2, uruchamiając komendę "db2iclus list".
- (2) Zainstaluj oprogramowanie do obsługi klastrów dla Windows NT i wprowadź ponownie komendę.

DBI1916N Podano niepoprawną nazwę instancji.

Objaśnienie: W lokalnym komputerze nie ma instancji określonej w parametrze określającym nazwę instancji.

Działanie użytkownika: Aby uzyskać listę poprawnych instancji, uruchom komendę db2ilist. Wprowadź ponownie komendę używając poprawnej nazwy instancji.

DBI1917N Na zdalnym komputerze nie jest ustawiona zmienna profilu DB2 "%1".

Objaśnienie: Wymagana zmienna profilu DB2 nie jest ustawiona na komputerze docelowym. Komenda nie może być kontynuowana.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM, aby uzyskać pomoc.

DBI1918N Błąd przy próbie dostępu do rejestru Windows NT.

Objaśnienie: DB2 napotkał błąd podczas próby odczytu lub aktualizacji rejestru Windows NT na komputerze docelowym.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy aktualnie zalogowany użytkownik ma wystarczające uprawnienia do korzystania z rejestru Windows NT na komputerze docelowym. Jeśli problem nie zostanie usunięty, zwróć się po pomoc do inżyniera serwisu IBM.

DBI1919N Błąd przy próbie dostępu do pliku usług TCP/IP.

Objaśnienie: DB2 napotkał błąd przy odczycie lub aktualizacji pliku usług (services) TCP/IP.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik services istnieje w systemie, oraz czy plik jest dostępny do odczytu i zapisu. Sprawdź również, czy zawartość pliku jest poprawna i nie ma w nim powielonych pozycji.

DBI1920N Parametr zawierający ścieżkę do profilu instancji DB2 jest niepoprawny.

Objaśnienie: DB2 nie może uzyskać dostępu do podanej ścieżki do profilu instancji DB2, ponieważ takiej ścieżki nie ma lub aktualnie zalogowany użytkownik nie ma uprawnień do zapisu.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy nazwa ścieżki do profilu instancji DB2 wskazuje właściwy katalog, oraz czy aktualnie zalogowany użytkownik ma uprawnienia do zapisu do tego katalogu.

DBI1921N Nazwa użytkownika lub hasło jest niepoprawne.

Objaśnienie: Podana nazwa użytkownika lub hasło jest niepoprawne.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając poprawne dane użytkownika.

DBI1922N Nazwa hosta jest niepoprawna.

Objaśnienie: Parametr zawierający nazwę hosta TCP/IP jest niepoprawny lub nie istnieje.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy TCP/IP działa poprawnie w systemie. Jeśli używany jest serwer nazw domen, sprawdź, czy komputer, na którym on działa, jest aktywny. Wprowadź ponownie komendę używając poprawnej nazwy hosta TCP/IP.

DBI1923N Nie określono parametru zawierającego zakres portów TCP/IP.

Objaśnienie: Narzędzie db2icrt wymaga podania zakresu portów TCP/IP podczas tworzenia instancji rozproszonej bazy danych, jeśli pozycje zakresu portów TCP/IP dla tej instancji nie zostały włączone do pliku usług.

Działanie użytkownika: Wybierz zakres portów TCP/IP dostępnych dla systemu i wprowadź ponownie komendę db2icrt, podając opcję -r.

DBI1924N Nazwa komputera jest niepoprawna.

Objaśnienie: Parametr zawierający nazwę komputera jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy docelowy komputer jest uruchomiony i czy podana nazwa komputera jest poprawna. Sprawdź także, czy aktualnie zalogowany użytkownik ma wystarczające uprawnienia do połączenia się z rejestrem komputera docelowego.

DBI1925N Nie można zapytać o status usługi DB2.

Objaśnienie: DB2 nie może zapytać o status usługi DB2.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy na docelowym komputerze istnieją usługi DB2. Sprawdź, czy aktualnie zalogowany użytkownik ma wystarczające uprawnienia do zapytania o status usługi na komputerze docelowym.

DBI1926N Hasło jest już nieaktualne.

Objaśnienie: Hasło dla konta jest nieaktualne.

Działanie użytkownika: Zmień swoje hasło, następnie powtórz żądanie używając nowego hasła.

DBI1927N Użycie:

```
db2iclus {add | drop | list |  
         migrate }  
[/c:nazwa klastra]  
[/p:ścieżka do profilu instancji]  
[/u:nazwa użytkownika, hasło]  
[/i:nazwa instancji]
```

Objaśnienie: Poprawne argumenty dla tej komendy to:

add dodanie węzła MSCS do instancji MSCS DB2

drop usunięcie węzła MSCS z instancji MSCS DB2

list wpisanie wszystkich węzłów MSCS składających się na instancję MSCS DB2

migrate poddanie migracji instancji innych niż MSCS do instancji MSCS

Poprawne opcje dla tej komendy to:

/c aby podać nazwę klastra MSCS, jeśli nie jest to klastr domyślny/bieżący

/p aby podać ścieżkę do profilu instancji; opcja ta jest wymagana przy poddawaniu migracji instancji innych niż instancje MSCS do instancji MSCS

/u aby podać nazwę użytkownika i hasło dla usług DB2; opcja ta jest wymagana przy dodawaniu kolejnego węzła MSCS do instancji rozproszonej bazy danych MSCS DB2

/i aby podać nazwę instancji innej niż instancja domyślna/bieżąca.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając poprawne parametry.

DBI1928N Nie podano nazwy użytkownika.

Objaśnienie: Podczas tworzenia instancji rozproszonej bazy danych lub dodawania węzła do instancji rozproszonej bazy danych należy podać parametr zawierający nazwę użytkownika. W środowisku Windows NT każda partycja menedżera baz danych (lub węzeł MPP), która ma mieć dostęp do współużytkowanych zasobów sieci zawierających katalog instancji, musi być uruchamiana przez poprawnego użytkownika Windows NT.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z opcją -u, aby podać nazwę użytkownika i hasło.

DBI1929N Instancja jest już skonfigurowana dla MSCS.

Objaśnienie: Próba poddania migracji instancji do instancji MSCS nie powiodła się, ponieważ instancja została już wcześniej skonfigurowana dla MSCS.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBI1930N Docelowy komputer jest już częścią instancji MSCS DB2.

Objaśnienie: Próba dodania węzła MSCS do instancji MSCS DB2 nie powiodła się, ponieważ docelowy komputer jest już częścią instancji MSCS DB2.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DBI1931N Serwer partycji baz danych (węzeł) jest aktywny.

Objaśnienie: Nie można usunąć ani zmodyfikować serwera partycji baz danych, ponieważ jest on uruchomiony.

Działanie użytkownika: Przed próbą usunięcia lub zmiany serwera partycji baz danych sprawdź, czy został on zatrzymany. Aby zatrzymać serwer partycji baz danych, użyj komendy db2stop w następujący sposób:

```
db2stop nodenum <numer-węzła>
```

DBI1932N Nie można dodać serwera partycji baz danych na zdalnym komputerze, ponieważ taka instancja istnieje już na tym komputerze.

Objaśnienie: Komenda db2nrcr, która miała dodać nowy serwer partycji baz danych na zdalnym komputerze, nie została poprawnie wykonana, ponieważ istnieje już odpowiednia instancja na zdalnym komputerze.

Działanie użytkownika: Jeśli wspomniana instancja na zdalnym komputerze nie jest już używana, usuń ją uruchamiając komendę db2idrop na zdalnym komputerze.

DBI1933N Serwer partycji baz danych nie może zostać przesunięty na nowy komputer, ponieważ istnieje już baza danych (bazy danych) w tym systemie.

Objaśnienie: Jeśli komenda db2nchg jest wprowadzana z opcją /m: komputer, przesuwa serwer partycji baz danych na nowy komputer. Komenda db2nchg nie zostanie poprawnie wykonana, jeśli w systemie istnieje baza (bazy) danych.

Działanie użytkownika: Aby przenieść serwer partycji baz danych na nowy komputer, na którym istnieje jedna lub więcej baz danych, użyj komendy restartu db2start. Więcej informacji na temat komendy db2start można znaleźć w podręczniku DB2 Command Reference.

DBI1934N Użycie:

```
db2iupdt NazwaInst  
/u:nazwa_użytkownika, hasło  
[/p:ścieżka do profilu instancji]  
[/r:port początkowy, port końcowy]  
[/h:nazwa hosta]
```

Objaśnienie: Dla komendy db2iupdt wprowadzono niepoprawny argument. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

NazwaInst

nazwa instancji

/u aby podać nazwę użytkownika i hasło dla usług DB2; opcja ta jest wymagana podczas tworzenia instancji rozproszonej bazy danych.

/p aby podać nową ścieżkę do profilu instancji dla aktualizowanej instancji

/r aby podać zakres portów TCP/IP, które mają być użyte przez instancję rozproszonej bazy danych podczas pracy w trybie MPP; plik usług komputera lokalnego zostanie zaktualizowany przez następujące pozycje, jeśli zostaną określone odpowiednie opcje:

```
DB2_InstName port początkowy/tcp  
DB2_InstName_END port końcowy/tcp
```

/h aby przesłonić domyślną nazwę hosta TCP/IP w przypadku, gdy jest kilka nazw hostów TCP/IP dla bieżącego komputera.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając poprawne argumenty.

DBI1935N Komenda db2iupdt nie zaktualizowała katalogu instancji.

Objaśnienie: Komenda db2iupdt nie zaktualizowała katalogu instancji z jednego z następujących powodów:

- (1) w katalogu \SQLLIB\CFG brak pliku db2audit.cfg.
- (2) komenda db2iupdt nie ma uprawnień wymaganych do utworzenia plików lub podkatalogów w katalogu instancji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik

db2audit.cfg istnieje w katalogu \SQLLIB\CFG, oraz czy aktualnie zalogowany użytkownik ma wystarczające uprawnienia do tworzenia plików i podkatalogów w katalogu instancji. Katalog instancji znajduje się w katalogu \SQLLIB\InstName (gdzie InstName jest nazwą instancji).

DBI1936N Komenda db2iupdt nie zaktualizowała pliku konfiguracyjnego menedżera baz danych.

Objaśnienie: Komenda db2iupdt nie zaktualizowała pliku konfiguracyjnego menedżera baz danych, ponieważ wcześniejszy plik konfiguracyjny menedżera baz danych został uszkodzony lub go nie ma. Bieżąca instancja jest niespójna i nie może być używana.

Działanie użytkownika: Skopiuj domyślny plik konfiguracyjny menedżera baz danych do katalogu instancji, a następnie wprowadź ponownie komendę. Katalog instancji znajduje się w katalogu \SQLLIB\InstName. Domyślny plik konfiguracyjny menedżera baz danych ma nazwę db2system i można go znaleźć w katalogu \sqlib\cfg.

DBI1937W Komenda db2ncrt pomyślnie dodała węzeł. Węzeł będzie nieaktywny dopóki wszystkie węzły nie zostaną zatrzymane i ponownie uruchomione.

Objaśnienie: Plik db2nodes.cfg zostanie zaktualizowany w celu dodania nowego węzła, gdy wszystkie węzły zostaną równocześnie zatrzymane przez komendę STOP DATABASE MANAGER (db2stop). Dopóki plik nie zostanie zaktualizowany, istniejące węzły nie mogą się komunikować z nowym węzłem.

Działanie użytkownika: Należy wywołać program db2stop, aby zatrzymać wszystkie węzły. Następnie należy wykonać komendę db2start, aby uruchomić wszystkie węzły (razem z nowym węzłem).

DBI1950W Instancja “<nazwa-instancji>” jest już na liście instancji.

Objaśnienie: Tworzona lub poddawana migracji instancja jest już na liście instancji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy lista instancji

zwrócona przez komendę db2ilist jest poprawna.

DBI1951W Na liście instancji nie znaleziono instancji “<nazwa-instancji>”.

Objaśnienie: Na liście instancji nie znaleziono podanej instancji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy lista instancji zwrócona przez komendę db2ilist jest poprawna.

DBI1952E Nazwa instancji “<nazwa-instancji>” jest niepoprawna.

Objaśnienie: Nazwa instancji jest niepoprawna. Nazwa ta nie może:

1. być dłuższa niż 8 znaków,
2. rozpoczynać się od znaków “sql”, “ibm” lub “sys”,
3. rozpoczynać się od cyfry ani zawierać znaków innych niż a-z, \$, #, @, _ i 0-9.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawną nazwą instancji.

DBI1953E Instancja jest aktywna.

Objaśnienie: Próbowano usunąć instancję, która jest aktywna.

Działanie użytkownika: Przed zatrzymaniem działania instancji, przez wydanie komendy db2stop (z identyfikatora użytkownika instancji) sprawdź, czy wszystkie komendy używające instancji zakończyły działanie.

DBI1954E Nazwa instancji jest aktualnie używana przez Serwer administracyjny DB2.

Objaśnienie: Instancja nie może zostać utworzona, ponieważ jest aktualnie używana przez Serwer administracyjny DB2.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z inną nazwą instancji.

DBI1955E Użycie: db2idrop [-h] [-f] InstName

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy db2idrop. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

- h** wyświetlenie informacji o użyciu.
- f** opcja wymuszenia; Jeśli ta opcja jest określona, działanie wszystkich aplikacji korzystających z instancji zostanie zakończone.

NazwaInst

jest nazwą instancji.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w następujący sposób:

```
db2idrop [-h] [-f] InstName
```

DBI1956E Użycie: db2ilist [-w SzerSłowa] [-l]

Objaśnienie: Podano niepoprawny argument dla komendy db2ilist. Poprawne argumenty dla tej komendy to:

- h** wyświetlenie informacji o użyciu.
- w SzerSłowa** jest szerokością, w bitach, instancji, która ma zostać utworzona (32 lub 64). (AIX, Sun)
- l** określa długi format.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę w następujący sposób:

```
db2ilist [-w SzerSłowa] [-l]
```

DBI1957E Składnia komendy db2icrt jest niepoprawna.

Objaśnienie: Narzędzie db2icrt tworzy bazę danych po wprowadzeniu następującej komendy:

```
db2icrt NazwaInst [-s {eee|ee|client|standalone|
satellite}]
[-mpp]
[-p ścieżka do profilu instancji]
[-u nazwa użytkownika,hasło]
[-h nazwa hosta]
[-c nazwa klastra]
[-r port bazowy, port końcowy]
[-?]
```

Opcje komendy są następujące:

- s** określenie typu tworzonej instancji:

eee dla partycjonowanego serwera baz danych

ee dla serwera baz danych z klientami lokalnymi i zdalnymi

client dla klienta

standalone

dla serwera baz danych z klientami lokalnymi

satellite dla satelitarnego serwera baz danych

-mpp Opcja ta jest negatywna i powinna zostać zastąpiona opcją “-s eee”, jeśli ma zostać utworzona partycjonowana instancja bazy danych.

-p NazwaPortu

aby podać ścieżkę do profilu instancji; opcja ta jest wymagana podczas tworzenia instancji rozproszonej bazy danych.

-u aby podać nazwę użytkownika i hasło dla usług DB2; opcja ta jest wymagana podczas tworzenia instancji rozproszonej bazy danych.

-h aby przesłonić domyślną nazwę hosta TCP/IP w przypadku, gdy jest kilka nazw hostów TCP/IP dla bieżącego komputera. Nazwa hosta TCP/IP jest używana podczas tworzenia węzła domyślnego (węzła 0).

-c aby podać nazwę klastra MSCS. Opcja ta jest podawana, aby utworzyć instancję DB2 obsługującą MSCS.

-r aby podać zakres portów TCP/IP, które mają być użyte przez instancję rozproszonej bazy danych podczas pracy w trybie MPP; plik usług komputera lokalnego zostanie zaktualizowany przez następujące pozycje, jeśli zostaną określone odpowiednie opcje:

```
DB2_InstName      port początkowy/tcp
DB2_InstName_END  port końcowy/tcp
```

-? aby wyświetlić pomoc.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z poprawnymi parametrami.

DBI1958N Nie można dodać do rejestracji profilu instancji.

Objaśnienie: Podczas dodawania profilu instancji do rejestracji wystąpił błąd. Instancja nie została utworzona.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBI1959N Nie można utworzyć katalogu instancji.

Objaśnienie: Podczas tworzenia wymaganych plików lub katalogów dla danej instancji wystąpił błąd. Instancja nie została utworzona.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz uprawnienia do zapisu w miejscu, w którym został utworzony katalog instancji. Katalog instancji został utworzony z taką samą ścieżką dostępu, co zainstalowany produkt. Aby podać inną lokalizację dla katalogu instancji, możesz użyć zmiennej profilu DB2INSTPROF.

DBI1960N Nie można utworzyć usługi DB2.

Objaśnienie: Podczas rejestrowania usługi DB2 wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz uprawnienia wystarczające do utworzenia usługi NT oraz że baza Service Database nie jest zablokowana, a następnie powtórz operację.

DBI1961N Nie można dodać do rejestracji klucza węzła dla nowej instancji.

Objaśnienie: Podczas dodawania klucza węzła dla nowej instancji do rejestracji profilu instancji wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBI1962N Nie można dodać nowego węzła do rejestracji.

Objaśnienie: Podczas dodawania nowego węzła do rejestracji profilu instancji wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBI1963N Błąd podczas nadawania użytkownikowi praw do korzystania z instancji.

Objaśnienie: Podczas konfigurowania konta dla DB2 Service, należy nadać następujące prawa użytkownika:

1. działanie jako część systemu operacyjnego
2. tworzenie obiektu token
3. zwiększanie kwoty
4. wpisywanie się jako usługa
5. zamiana tokenu poziomu procesu.

Błąd podczas nadawania użytkownikowi praw do korzystania z instancji.

Działanie użytkownika: Jeśli maszyna należy do domeny NT, sprawdź czy kontroler domeny podstawowej jest aktywny i dostępny przez sieć. W przeciwnym przypadku skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBI1964N Konto logowania nie może być przypisane do usługi DB2.

Objaśnienie: Podczas przypisywania konta logowania do usługi DB2 wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawną nazwę i hasło użytkownika dla konta logowania.

DBI1965N Na liście węzłów nie znaleziono węzła "<numer-węzła>".

Objaśnienie: Na liście węzłów nie znaleziono podanego węzła.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy istnieje podany węzeł wyświetlając listę węzłów przy użyciu komendy DB2NLIST.

DBI1966N Nie można usunąć węzła z rejestracji.

Objaśnienie: Podczas usuwania podanego węzła z rejestracji profilu instancji wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBI1967N Nie można usunąć z rejestracji usługi DB2.

Objaśnienie: Podczas usuwania z rejestracji usługi DB2 wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz odpowiednie uprawnienia do usunięcia usługi NT.

DBI1968N Podczas zmiany konfiguracji węzła w rejestracji profilu wystąpił błąd.

Objaśnienie: Podczas zmiany konfiguracji węzła w rejestracji profilu wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBI1969N Podczas tworzenia nowego pliku w katalogu instancji wystąpił błąd.

Objaśnienie: Podczas tworzenia nowego pliku w katalogu instancji wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz uprawnienia do zapisu do katalogu instancji.

DBI1970N Podczas odczytu lub zapisu do pliku w katalogu instancji wystąpił błąd.

Objaśnienie: Podczas odczytu lub zapisu do pliku w katalogu instancji wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBI1971N Nie można usunąć z rejestracji profilu instancji.

Objaśnienie: Podczas usuwania profilu instancji z rejestracji wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBI1972N Nie można usunąć katalogu instancji.

Objaśnienie: Podczas usuwania żądanych plików lub katalogów należących do podanej instancji wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz

uprawnienia do zapisu w miejscu, w którym został zlokalizowany katalog instancji.

DBI1973N Próba skonfigurowania usługi DB2 do automatycznego uruchamiania nie powiodła się.

Objaśnienie: Podczas konfigurowania usługi DB2 do automatycznego uruchamiania wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Przeładuj maszynę i wprowadź ponownie komendę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBI1974N W rejestracji profilu nie można ustawić zmiennej profilu DB2ADMINSERVER.

Objaśnienie: Podczas ustawiania zmiennej profilu DB2ADMINSERVER w rejestracji profilu wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBI1975N Nie można usunąć z rejestracji profilu zmiennej środowiskowej DB2ADMINSERVER.

Objaśnienie: Podczas usuwania zmiennej środowiskowej DB2ADMINSERVER z rejestracji profilu wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DBI1980W Nie można utworzyć identyfikatora użytkownika "<identyfikator-użytkownika>" w UPM.

Objaśnienie: W UPM (User Profile Management) nie można utworzyć identyfikatora użytkownika podanego podczas instalacji. Jest on wymagany do uruchomienia Serwera administracyjnego DB2.

Działanie użytkownika: Utwórz ręcznie identyfikator użytkownika i hasło używając UPM, a następnie ręcznie uruchom Serwer administracyjny DB2. Być może będziesz musiał przy użyciu komendy "db2admin" skonfigurować Serwer administracyjny

DB2, tak aby używał kombinacji tego identyfikatora użytkownika i hasła.

Rozdział 7. Komunikaty DB2

Każdy komunikat ma identyfikator, który składa się z przedrostka (DB2) i numeru komunikatu. Komunikaty podane są według numerów. Komunikaty te są generowane przez procesor wiersza komend w celu ostrzeżenia użytkownika lub powiadomienia go o wystąpieniu błędu. Są one wyświetlane bezpośrednio na ekranie. Procesor wiersza komend zwraca komunikaty DB2 i SQL.

DB20000r **Wykonanie komendy “<komenda>” zakończyło się pomyślnie.**

Objaśnienie: Podczas wykonywania komendy nie wystąpiły żadne błędy.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagana żadna czynność.

DB21001E **Opcja “<litera-opcji>” podana po komendzie 'db2' lub w zmiennej DB2OPTIONS jest niepoprawna.**

Objaśnienie: Podana opcja nie jest obsługiwana. Obsługiwane są następujące opcje:

Opcja	Opis
-a	Wyświetlaj obszar komunikacyjny SQL
-c	Zatwierdzaj automatycznie
-e	Wyświetlaj SQLCODE/SQLSTATE
-f	Czytaj z pliku wejściowego
-l	Protokołuj komendy w pliku historii
-n	Usuń znak nowego wiersza
-o	Wyświetlaj dane wyjściowe
-p	Wyświetlaj interaktywny wiersz komend
-r	Zapisuj raport wyjściowy do pliku
-s	Zatrzymaj wykonywanie komendy po błędzie
-t	Ustawiaj znak zakończenia instrukcji
-v	Wyświetlaj echo bieżącej komendy
-w	Wyświetlaj ostrzeżenia FETCH/SELECT
-x	Wyłączenie drukowania nagłówków kolumn
-z	Zapisuj wszystkie dane wyjściowe do pliku

Nie można wykonać komendy.

Działanie użytkownika: Wprowadź komendę ponownie podając poprawną opcję.

DB21002E **Parametr opcji “<litera-opcji>” podanej po komendzie 'db2' lub w zmiennej DB2OPTIONS jest niepoprawny lub nie określono go.**

Objaśnienie: Oto lista opcji wraz z parametrami:

Opcja	Opis
-ec	Wyświetlaj SQLCODE
-es	Wyświetlaj SQLSTATE
-f<nazwa-pliku>	Czytaj z pliku wejściowego
<nazwa-pliku>	
-l<nazwa-pliku>	Protokołuj komendy w pliku historii
<nazwa-pliku>	
-r<nazwa-pliku>	Zapisuj raport wyjściowy do pliku
<nazwa-pliku>	
-td<x>	Ustawiaj znak zakończenia na 'x'
-z<nazwa-pliku>	Zapisuj wszystkie dane wyjściowe do pliku
<nazwa-pliku>	

Działanie użytkownika: Wprowadź komendę ponownie podając poprawną opcję i parametr.

DB21003E **Wartość “<wartość>” w zmiennej środowiskowej “<zmienna-środowiskowa>” nie jest poprawna.**

Objaśnienie: Wartość zmiennej DB2BQTRY musi być z zakresu od 0 do 4294967295. Wartości zmiennych DB2QTIME, DB2RQTIME i DB2IQTIME muszą być z zakresu od 1 do 4294967295.

Działanie użytkownika: Ustaw poprawną wartość zmiennej środowiskowej i wprowadź ponownie komendę.

DB21004E Przy wywoływaniu procesora wiersza komend nie można podać równocześnie pliku wejściowego i komendy.

Objaśnienie: Przy wywoływaniu procesora wiersza komend nie można podać równocześnie opcji -f i komendy.

Działanie użytkownika: Napraw błąd i wprowadź ponownie komendę.

DB21005E Błąd podczas próby dostępu do pliku "<nazwa-pliku>".

Objaśnienie: Mógł on zostać spowodowany jedną z następujących przyczyn:

- Uprawnienia do pliku nie zezwalają na dostęp do niego
- Plik nie istnieje.

Działanie użytkownika: Napraw błąd i spróbuj ponownie.

DB21006E Komenda wejściowa jest zbyt długa. Maksymalna długość wynosi "<długość>".

Objaśnienie: Komenda wejściowa nie może przekraczać tej długości.

Działanie użytkownika: Napraw błąd i wprowadź ponownie komendę.

DB21007E Podczas czytania komendy osiągnięto koniec pliku.

Objaśnienie: Nie wykonano ostatniej komendy, ponieważ osiągnięty został koniec pliku. Jeśli użyta została opcja -t, zakończ ostatnią komendę znakiem ';' (lub innym wcześniej zdefiniowanym znakiem zakończenia). Jeśli użyta została opcja +t, usuń znak '\ ' z ostatniego wiersza komendy.

Działanie użytkownika: Napraw błąd i wprowadź ponownie komendę.

DB21008E Komend można wpisywać tylko w trybie interaktywnym lub w trybie wprowadzania procesora wiersza komend.

Objaśnienie: Użytkownik próbował wprowadzić komendę procesora wiersza komend z poziomu wiersza komend DOS.

Działanie użytkownika: Użyj procesora wiersza komend w trybie interaktywnym lub w trybie wprowadzania.

DB21010I Pomoc na temat "<frazą-komendy-pomocy>".

Objaśnienie: Ten komunikat pojawia się tylko w pliku historii określonym w opcji -l.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagana żadna czynność.

DB21011I W partycjonowanym środowisku serwera baz danych pokazywane są jedynie obszary tabel na bieżącym węźle.

Objaśnienie: Dla komendy LIST TABLESPACES widoczne są tylko obszary tabel na bieżącym węźle.

Działanie użytkownika: Aby pokazać listę obszarów tabel na innym węźle, musisz wprowadzić komendę LIST TABLESPACES na tym węźle.

DB21015E Proces procesora wiersza komend od strony serwera zażądał kolejki lub kolejki wejściowej, która nie została utworzona w zadanym czasie.

Objaśnienie: Należy zwiększyć wartości zmiennych środowiskowych DB2BQTRY i DB2BQTIME, chyba że przyczyną jest niemożność uruchomienia programu "db2bp" od strony serwera. Program "db2bp" musi znajdować się w poprawnej ścieżce instalacyjnej menedżera baz danych i użytkownicy muszą mieć uprawnienie do jego uruchomienia.

Działanie użytkownika: Napraw błąd i wprowadź ponownie komendę.

DB21016E Błąd systemowy w procesorze wiersza komend podczas wysyłania komendy do procesu serwera.

Objaśnienie: Mógł on zostać spowodowany jedną z następujących przyczyn:

- Niepoprawne zakończenie procesu od strony serwera,
- Błąd systemowy podczas odczytu z lub zapisu do kolejek procesu od strony serwera,
- Błąd systemowy podczas odczytu z kolejki wyjściowej procesu od strony użytkownika.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę. Jeśli błąd powtórzy się, poproś o pomoc administratora systemu.

DB21017E Błąd systemowy w procesorze wiersza komend związany z kolejką wyjściową procesu od strony użytkownika. Kod przyczyny = <kod przyczyny>.

Objaśnienie: Wystąpił błąd systemowy podczas tworzenia lub odczytu z kolejki wyjściowej procesu od strony użytkownika.

Jeśli kodem przyczyny jest -2499, oznacza to, że występuje konflikt między kolejką wyjściową procesora wiersza komend a istniejącą kolejką.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę. Jeśli błąd powtórzy się, zanotuj numer komunikatu i kod przyczyny, a następnie poproś o pomoc administratora systemu.

DB21018E Wystąpił błąd systemowy. Procesor wiersza komend nie mógł kontynuować przetwarzania.

Objaśnienie: Mógł on zostać spowodowany jedną z następujących przyczyn:

- Zbyt wiele danych wyjściowych jest wysyłanych na ekran. Skieruj dane wyjściowe do pliku, który będzie można obejrzeć po zakończeniu przetwarzania.
- Procesor wiersza komend nie był w stanie zainstalować swojej procedury obsługi sygnału przerwania,

- Procesor wiersza komend nie był w stanie otworzyć kolejek procesu od strony serwera,
- Procesor wiersza komend nie był w stanie uruchomić procesu od strony serwera,
- Proces od strony serwera został niepoprawnie zakończony,
- Proces od strony użytkownika nie był w stanie przydzielić lub zwolnić pamięci,
- Procesor wiersza komend odebrał jeden z następujących sygnałów zakończenia programu:
 - SIGILL
 - SIGTRAP
 - SIGEMT
 - SIGBUS
 - SIGSEGV
 - SIGSYS

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę. Jeśli problem powtórzy się, zanotuj numer komunikatu DB2. Jeśli śledzenie przebiegu sesji było aktywne, zapisz informacje śledzenia i skontaktuj się z obsługą techniczną, podając następujące informacje:

- Opis problemu,
- Numer komunikatu DB2,
- Obszar komunikacyjny SQL, jeśli to możliwe,
- Plik śledzenia, jeśli jest to możliwe.

DB21019E Wystąpił błąd podczas próby dostępu do katalogu "<katalog>".

Objaśnienie: Mógł on zostać spowodowany jedną z następujących przyczyn:

- Uprawnienia do katalogu nie zezwalają na dostęp do niego,
- Katalog nie istnieje.

Działanie użytkownika: Napraw błąd i wprowadź ponownie komendę.

DB21020E Nie można utworzyć domyślnego pliku komunikatów "<plik>".

Objaśnienie: Aby poprawnie wykonać tę komendę, procesor CLP wymaga pliku, w którym zapisywane będą komunikaty generowane podczas przetwarzania przed ich wyświetleniem na konsoli. Próba utworzenia takiego pliku w katalogu używanym zazwyczaj do tego celu (jak /tmp w systemie UNIX lub ...TMP w systemie OS/2) zakończyła się niepowodzeniem,

ponieważ katalog ten nie istnieje.

Działanie użytkownika: Napraw błąd i wprowadź ponownie komendę.

DB21021E Nie zdefiniowano instancji serwera administracyjnego. Komenda nie powiodła się.

Objaśnienie: Wprowadzono komendę, która wymaga użycia instancji serwera administracyjnego, ale nie zdefiniowano takiej instancji.

Działanie użytkownika: Zdefiniuj instancję serwera administracyjnego i wprowadź ponownie komendę.

DB21022E Nie jest możliwe przełączenie na instancję serwera administracyjnego "<nazwa_instancji>".

Objaśnienie: Wprowadzono komendę, która wymaga użycia instancji serwera administracyjnego. Procesor wiersza komend próbował przełączyć się na instancję "<nazwa_instancji>", ale próba ta nie powiodła się. Możliwe przyczyny:

- Nie ustawiono poprawnie instancji serwera administracyjnego,
- Procesor wiersza komend był już połączony z instancją DB2,
- Procesor wiersza komend był połączony z bazą danych.

Działanie użytkownika: Przed użyciem tej komendy sprawdź, czy istnieje poprawna instancja serwera administracyjnego. Przed ponowieniem żądania może być także konieczne wydanie komendy DETACH, CONNECT RESET lub TERMINATE.

DB21023E Komenda ta jest niepoprawna, jeśli jest wykonywana z serwera administracyjnego.

Objaśnienie: Wydano jedną z następujących komend: GET DBM CONFIGURATION, RESET DBM CONFIGURATION lub UPDATE DBM CONFIGURATION, ale komendy te nie mogą być wykonywane z serwera administracyjnego.

Działanie użytkownika: Wydadaj jedną z następujących komend dostępnych na serwerze administracyjnym: GET ADMIN CONFIGURATION,

RESET ADMIN CONFIGURATION lub UPDATE ADMIN CONFIGURATION.

DB21024I Komenda ta działa asynchronicznie i efekt jej działania może nie być natychmiastowy.

Objaśnienie: Ten komunikat wyświetlany jest po wykonaniu komendy FORCE z klauzulą ASYNC.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagana żadna czynność.

DB21025I Zmiany na kliencie nie będą obowiązywać, dopóki aplikacja nie zostanie ponownie uruchomiona lub nie zostanie wydana komenda TERMINATE. Zmiany na serwerze nie będą obowiązywać, dopóki nie zostanie wydana komenda DB2START.

Objaśnienie: Zmiany parametrów konfiguracyjnych menedżera baz danych obowiązują dopiero po ich załadowaniu do pamięci. Następuje to zwykle po wydaniu komendy DB2START na serwerze i po zrestartowaniu aplikacji na kliencie.

Działanie użytkownika: Aby nowe parametry konfiguracyjne menedżera baz danych zaczęły obowiązywać, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

- w przypadku aplikacji użytkownika: zatrzymaj i uruchom aplikację.
- w przypadku procesora CLP: wprowadź komendę TERMINATE i połącz się ponownie.
- w przypadku serwera: wprowadź komendy DB2STOP i DB2START.

DB21026I Dla większości parametrów konfiguracyjnych, aby zmiany zaczęły obowiązywać, wszystkie aplikacje muszą zostać odłączone od bazy danych.

Objaśnienie: Komenda konfiguracji bazy danych została pomyślnie przetworzona. Jednak poza niektórymi parametrami konfiguracyjnymi, takimi jak MINCOMMIT, konfiguracja aktywnej bazy danych nie może zostać zmieniona, dopóki od bazy danych nie

zostaną odłączone wszystkie aplikacje. Po odłączeniu wszystkich aplikacji, pierwsze połączenie z bazą danych spowoduje wprowadzenie żądanych zmian.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że wszystkie aplikacje zostały odłączone od bazy danych i wprowadź komendę db2, aby ustanowić połączenie. Gdy nowe parametry konfiguracyjne zaczną obowiązywać, możesz ponownie powiązać pakiety, aby używać nowych wartości podczas wiązania.

DB21027E W stanie połączenia z bazą danych nie można zmienić poziomu odseparowania.

Objaśnienie: Użytkownik próbował zmienić poziom odseparowania w stanie połączenia z bazą danych. Komenda ta jest ignorowana.

Działanie użytkownika: Jeśli konieczna jest zmiana poziomu odseparowania, odłącz się od bieżącej bazy danych, ustaw poziom odseparowania i połącz się ponownie z bazą danych.

DB21028E Nie zadeklarowano kursora “<nazwa_kursora>”.

Objaśnienie: Podany kursor powinien zostać zadeklarowany przed wykonaniem instrukcji SQL OPEN, FETCH lub CLOSE.

Działanie użytkownika: Zadeklaruj kursor i wprowadź ponownie komendę.

DB21029E Kursor “<nazwa_kursora>” został już zadeklarowany i otwarty.

Objaśnienie: Użytkownik próbował zadeklarować kursor, który jest otwarty.

Działanie użytkownika: Zamknij kursor i wprowadź ponownie komendę otwierającą go.

DB21030E Kursor “<nazwa_kursora>” nie został otwarty.

Objaśnienie: Podany kursor musi być otwarty.

Działanie użytkownika: Otwórz kursor i wprowadź ponownie komendę.

DB21031E Instrukcja SQL używająca kursora “<nazwa_kursora>” (“<kursor_wewnętrzny>”) zwróciła:

Objaśnienie: Ten komunikat podaje wewnętrzną nazwę kursora dla kursora zdefiniowanego przez użytkownika. Niektóre komunikaty o błędach SQL mogą pokazywać wewnętrzną nazwę kursora. Komunikat ten jest wyświetlany przed komunikatem SQL.

Działanie użytkownika: Napraw błąd SQL i wprowadź ponownie komendę.

DB21032E Zadeklarowano już maksymalną liczbę kursorów.

Objaśnienie: Procesor wiersza komend pozwala na użycie stu kursorów z atrybutem WITH HOLD i stu kursorów bez atrybutu WITH HOLD.

Działanie użytkownika: Zmień deklarację jednego z używanych kursorów i wprowadź ponownie komendę.

DB21033E Komenda ta jest niepoprawna dla baz danych znajdujących się na hostach DRDA.

Objaśnienie: Następujące komendy nie są obsługiwane dla baz danych, które znajdują się na serwerach w DRDA:

- LIST TABLES
- LIST PACKAGES
- REORGCHK

Działanie użytkownika: Nie używaj tej komendy dla tej bazy.

DB21034E Komenda nie była poprawną komendą procesora CLP i została przetworzona jako instrukcja SQL. Podczas przetwarzania SQL komenda zwróciła:

Objaśnienie: Komunikat ten jest wyświetlany przed komunikatem o błędzie SQL. Błąd ten może być spowodowany przez błąd składniowy w komendzie nie będącej komendą SQL.

Działanie użytkownika: Napraw błąd i wprowadź ponownie komendę.

DB21035E Przekroczono maksymalną liczbę elementów listy “<nazwa_listy>”. Maksymalną liczbą jest “<liczba>”.

Objaśnienie: Liczba elementów na liście nie może przekroczyć określonego maksimum. Błąd ten może być spowodowany przez niepoprawną określenie zakresu.

Działanie użytkownika: Napraw błąd i wprowadź ponownie komendę.

DB21036E Komenda “<komenda>” nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę z aktywnym śledzeniem. Jeśli problem wystąpi ponownie, zapisz informacje śledzenia i skontaktuj się z obsługą techniczną, podając następujące informacje:

- Opis problemu,
 - Numer komunikatu DB2,
 - Plik śledzenia.
-

DB21037W Nie znaleziono źródeł danych.

Działanie użytkownika: Nie znaleziono źródeł danych ODBC o określonym typie (USER lub SYSTEM). Wprowadź ponownie komendę podając inny typ (SYSTEM lub USER).

DB21040E “<liczba>” jest niepoprawnym numerem transakcji niepełnej.

Objaśnienie: “<liczba>” nie znajduje się na liście numerów transakcji niepełnych.

Działanie użytkownika: Wybierz jeden z określonych numerów transakcji niepełnych i wprowadź ponownie komendę.

DB21041W Nie wyświetlono <liczba> transakcji niepełnych.

Objaśnienie: Procesor wiersza komend nie mógł wyświetlić wszystkich transakcji niepełnych. Liczba nie wyświetlonych transakcji wynosi “<liczba>”.

Działanie użytkownika: Zakończ przetwarzanie bieżącej listy transakcji niepełnych, aby zmniejszyć całkowitą listę transakcji niepełnych w systemie.

Następnie wywołaj ponownie listę transakcji niepełnych.

DB21042E Musisz określić numer transakcji.

Objaśnienie: W podkomendach dotyczących transakcji niepełnych, takich jak commit (c) (zatwierdź), rollback (r) (wycofaj) lub forget (f) (zapomnij) musisz określić numer transakcji.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając odpowiedni numer transakcji.

DB21043E “<podkomenda>” jest niepoprawnym żądaniem.

Objaśnienie: Podana podkomenda dotycząca transakcji niepełnej nie jest poprawna. Poprawne podkomendy to:

Podkomenda	Opis
c <liczba>	Heurystycznie zatwierdź transakcję niepełną o numerze <liczba>.
r <liczba>	Heurystycznie wycofaj transakcję niepełną o numerze <liczba>.
f <liczba>	Heurystycznie zapomnij transakcję niepełną o numerze <liczba>.
l <liczba>	Pokaż wszystkie transakcje niepełne lub transakcję niepełną o numerze <liczba>.
q	Wyjdź z wiersza komendy LIST INDOUBT TRANSACTION.

UWAGA: Komenda “f<liczba>” nie jest dostępna w programie DB2 Extended Enterprise Edition.

Działanie użytkownika: Napraw błąd i wprowadź ponownie komendę.

DB21044E Nie można zatwierdzić (COMMIT) transakcji o numerze “<numer>”.

Objaśnienie: W momencie wydawania podkomendy commit (c) transakcja musi być przygotowana (i).

Działanie użytkownika: Wprowadź inną komendę.

Działanie użytkownika: Napraw błąd i wprowadź ponownie komendę.

DB21055W Komenda niepoprawna dla połączeń typu 2.

Objaśnienie: Informacje zwrócone przez komendę GET CONNECTION STATE nie mają zastosowania dla połączenia typu 2.

Działanie użytkownika: Wprowadź komendę QUERY CLIENT, aby sprawdzić, czy CONNECT = 1.

DB21056W Zmiany wprowadzone w katalogu mogą nie obowiązywać do czasu odświeżenia pamięci podręcznej.

Objaśnienie: Jeśli włączono pamięć podręczną katalogów (DBM CFG dir_cache), baza danych, węzeł i pliki katalogu DCS są przechowywane w pamięci podręcznej. Zmiany wprowadzone w katalogu mogą nie obowiązywać do czasu odświeżenia pamięci podręcznej. Więcej informacji o pamięci podręcznej katalogów można znaleźć w opisie parametru konfiguracyjnego dir_cache w podręczniku ADMIN.

Działanie użytkownika: Aby odświeżyć pamięć podręczną katalogów procesora wiersza komend, wprowadź komendę db2 TERMINATE. Aby odświeżyć informacje o katalogach dostępne dla innej aplikacji, zatrzymaj i zrestartuj tę aplikację. Aby odświeżyć informacje o katalogach dostępne dla bazy danych, zatrzymaj (db2stop) i zrestartuj (db2start) bazę danych.

DB21057E Podano niepoprawny napęd taśm.

Objaśnienie: Symbol napędu taśm przekazany do systemu operacyjnego nie został zaakceptowany. W systemie Windows NT musi on mieć postać "\\.\TAPEx", gdzie x reprezentuje numer napędu (0 oznacza pierwszy napęd).

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając poprawny symbol napędu taśm.

DB21058E Podano niepoprawną pozycję taśmy.

Objaśnienie: Pozycja znacznika taśmy nie jest poprawna. W systemie Windows NT pierwszą pozycją taśmy, od której zapisywana jest kopia zapasowa, jest

1. Kolejne obrazy kopii zapasowej zaczynają się od znacznika 2 i tak dalej.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając poprawną pozycję taśmy.

DB21059E Podano niepoprawną wielkość bloku na taśmie.

Objaśnienie: Podana wielkość bloku nie zawiera się w przedziale obsługiwanym przez dany napęd taśm. Ponadto, funkcje tworzenia kopii zapasowych/odtworzenia wymagają, aby wielkość bloku była wielokrotnością lub ułamkiem liczby 4096.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę podając poprawną wielkość bloku.

DB21060E Ogólna awaria napędu taśm.

Objaśnienie: Napęd taśm zwrócił nieoczekiwany błąd.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę. Jeśli błąd powtórzy się, poproś o pomoc administratora systemu.

DB21061E Nie zainicjowano środowiska wiersza komend.

Objaśnienie: Próbowano wywołać procesor wiersza komend z okna komend, które nie zostało uruchomione przez program db2cmd.exe.

Działanie użytkownika: Wprowadź komendę DB2CMD, aby uruchomić okno komend z zainicjowanym środowiskiem procesora wiersza komend.

DB21080E Dla tego aliasu bazy danych nie wydano uprzednio komendy RESTORE DATABASE z opcją REDIRECT lub utracono informacje dotyczące tej komendy.

Objaśnienie: Próbowano uruchomić komendę RESTORE DATABASE z opcją CONTINUE lub ABORT. Wcześniej jednak nie wydano komendy RESTORE DATABASE z opcją REDIRECT lub wydano ją dla aliasu bazy danych innego niż określony w odrzuconej komendzie. Inną przyczyną może być utracenie informacji o poprawnie wydanej uprzedniej

komendzie RESTORE DATABASE ... REDIRECT. Może się to zdarzyć, jeśli procesor CLP od strony serwera zakończył działanie niepoprawnie lub jeśli wprowadzono komendę TERMINATE.

Działanie użytkownika: Zrestartuj cały przekierowany proces odtwarzania, wydając ponownie komendy RESTORE DATABASE ... REDIRECT i SET TABLESPACE CONTAINERS. Następnie wprowadź komendę RESTORE DATABASE ... CONTINUE.

DB21081E W pliku db2cli.ini nie znaleziono żadnych sekcji.

Objaśnienie: Próbowano wyświetlić parametry CLI z pliku db2cli.ini, korzystając z komendy GET CLI CONFIGURATION, jednak plik ten jest pusty. W pliku tym nie ma żadnych sekcji.

Działanie użytkownika: Aby zaktualizować plik db2cli.ini, użyj komendy UPDATE CLI CONFIGURATION.

DB21082E Nie masz uprawnień do uruchomienia komendy UPDATE CLI CONFIGURATION.

Objaśnienie: Aby uruchomić tę komendę, trzeba mieć uprawnienie SYSADM.

Działanie użytkownika: Poproś administratora baz danych o potrzebne uprawnienie, a następnie wprowadź ponownie komendę.

DB21083E Nie znaleziono sekcji <sekcja>.

Objaśnienie: W pliku db2cli.ini nie znaleziono sekcji <sekcja>.

Działanie użytkownika: Określ istniejącą sekcję i wprowadź ponownie komendę.

DB21084E Hasła NEW i CONFIRM nie są identyczne.

Objaśnienie: Wprowadzono komendę ATTACH lub CONNECT i określono, że hasło ma zostać zmienione. Nowe hasło musi zostać wprowadzone dwukrotnie przy użyciu klauzul NEW i CONFIRM lub w odpowiedzi na dwa zachęty. Dwa hasła podane jako nowe hasło były różne.

Działanie użytkownika: Podaj dwukrotnie to samo hasło.

DB21085I Instancja "<nazwa_instancji>" używa kodu wersji DB2 "<kod_wersji>" z identyfikatorem poziomu "<id_poziomu>" i tokenami informacyjnymi "<id1_realizacji>", "<id2_realizacji>" i "<id3_realizacji>".

Objaśnienie: Ten komunikat jest komunikatem wyjściowym komendy db2level i podaje szczegółowe informacje o poziomie kodu danej instancji DB2. Informacji tych może zażądać inżynier obsługi technicznej DB2 podczas rozwiązywania problemów.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie wyświetlane informacje, aby podać je inżynierowi obsługi technicznej DB2.

Plik wykonywalny db2level nie powinien być kopiowany z jednego komputera na inny. Tylko programy instalacyjne i usługowo-konserwacyjne DB2 powinny wykonywać operacje na tym pliku.

Plik wykonywalny db2level nie wyświetla informacji o prywatnych poprawkach testowych, które nabywca otrzymał od personelu obsługi technicznej DB2 i zainstalował poza oficjalnie obsługiwanym poziomem obsługi technicznej.

DB21086I Przyrostowa operacja RESTORE dla tego obrazu kopii zapasowej została zakończona pomyślnie, ale są jeszcze dalsze obrazy kopii zapasowych, które należy odtworzyć w celu dokończenia całej przyrostowej operacji RESTORE.

Objaśnienie: Aby przeprowadzić pełną operację RESTORE, należy odtworzyć wszystkie obrazy przyrostowej kopii zapasowej z łańcucha odtwarzania. Bieżąca operacja została zakończona pomyślnie, ale są jeszcze dalsze obrazy kopii zapasowych, które muszą zostać odtworzone, aby operacja RESTORE została dokończona.

Działanie użytkownika: Odtwórz następny obraz kopii zapasowej.

DB21100E **Procedura zapisana w bazie “<nazwa-procedury>” istnieje w wielu schematach.**

Objaśnienie: Podana nazwa procedury została znaleziona w kilku schematach.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę CALL z pełną nazwą procedury (“<schemat>”.“<nazwa-procedury>”).

DB21101E **Za mało parametrów wiersza komend dla procedury zapisanej w bazie.**

Objaśnienie: Dana definicja procedury zapisanej w bazie wymaga większej liczby parametrów wiersza komend.

Działanie użytkownika: Sprawdź parametry wiersza komend i wprowadź ponownie komendę.

DB21102E **Wystąpił błąd podczas przydzielania uchwytu środowiska. sqlrc = “<rc>”**

Objaśnienie: Program DB2 nie był w stanie przydzielić uchwytu środowiska.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę. Jeśli problem wystąpi ponownie, skontaktuj się z inżynierem obsługi technicznej.

DB21103W **Określono zbyt wiele parametrów wejściowych (oczekiwana liczba “<liczba>”).**

Objaśnienie: Dla danej procedury zapisanej w bazie określono zbyt wiele parametrów wiersza komend. Parametry poza oczekiwaną liczbą są ignorowane.

Działanie użytkownika: Sprawdź parametry procedury zapisanej w bazie.

DB21600N **Komenda “<komenda>” nie została pomyślnie zakończona.**

Objaśnienie: Podczas wykonywania tej komendy wystąpiły błędy.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem obsługi technicznej. Informacje w pliku db2diag.log

umożliwią inżynierowi obsługi technicznej określenie przyczyny awarii.

DB29320W **Dane wyjściowe zostały obcięte.**

Objaśnienie: Nie można pobrać pełnego wyniku zapytania w określonej postaci. Dane wyjściowe procesora wiersza komend mogą zawierać maksymalnie MAX_STATEMENT_SIZE znaków. Jednak długość danych wyjściowych pojedynczej kolumny nie może przekraczać MAX_COLUMN_SIZE znaków.

Działanie użytkownika: Aby pobrać krótszy łańcuch, można ponownie wpisać zapytanie w procesorze CLP. Można również użyć innego interfejsu DB2, aby obejść ograniczenie procesora CLP.

DB29501E **Program DB2 wykrył niespójne środowisko. Sprawdź: “<błąd>”**

Objaśnienie: Wykryto błąd w środowisku operacyjnym.

Działanie użytkownika: Błąd ten może pojawiać się z powodu niespójności środowiska DB2 lub systemu operacyjnego. Spróbuj usunąć problem zidentyfikowany w komunikacie o błędzie i ponownie wprowadź komendę.

DB29502E **Wykryto niezgodne środowisko wykonawcze programów Java. Sprawdź, czy zainstalowano wymagany poziom środowiska wykonawczego programów Java. Aplikację w języku Java można uruchomić przy użyciu środowiska wykonawczego programów Java zainstalowanego z programem DB2.**

Objaśnienie: Zainstalowane środowisko wykonawcze programów Java nie jest obsługiwane przez aplikację DB2 Java.

Działanie użytkownika: Do uruchamiania aplikacji DB2 Java będzie używane zainstalowane środowisko wykonawcze DB2 Java. Aby zapewnić poprawne działanie, inne aplikacje w języku Java używające zainstalowanego środowiska wykonawczego programów Java powinny zostać zakończone przed wykonaniem aplikacji DB2 Java.

DB29503E Połączenia z wieloma bazami danych nie są obsługiwane.

Objaśnienie: Nie można połączyć się z więcej niż jedną bazą danych.

Działanie użytkownika: Połącz się tylko z jedną bazą danych.

DB29504E Połączenia z wieloma użytkownikami nie są obsługiwane.

Objaśnienie: Nie można połączyć się z więcej niż jednym użytkownikiem.

Działanie użytkownika: Połącz się tylko z jednym użytkownikiem.

DB29526E Nie można usunąć nieistniejącej tabeli. Wybierz zadanie, które ma wyniki i spróbuj ponownie albo wybierz zadanie okresowe, które jest zaplanowane i spróbuj ponownie.

Objaśnienie: Zażądano usunięcia tabeli wynikowej w zadaniu, które nie ma powiązanej tabeli wynikowej.

Działanie użytkownika: Wybierz zadanie, które ma wyniki, albo wybierz zadanie okresowe, które jest zaplanowane i spróbuj ponownie.

DB29543E Nie odnaleziono zasobu DLL rqsres.dll.

Objaśnienie: Nie można było pomyślnie załadować zasobu DLL rqsres.dll.

Działanie użytkownika: Podczas inicjowania programu DB2 Query Patroller Recurring Query Scheduler zasób DLL rqsres.dll nie mógł zostać załadowany, ponieważ został zniszczony lub usunięty. Zainstaluj ponownie program DB2 Query Patroller QueryEnabler.

DB29544E Nie odnaleziono zasobu DLL qeres.dll.

Objaśnienie: Nie można pomyślnie załadować zasobu DLL qeres.dll.

Działanie użytkownika: Podczas inicjowania programu DB2 Query Patroller QueryEnabler zasób

DLL qeres.dll nie mógł zostać załadowany, ponieważ został zniszczony lub usunięty. Zainstaluj ponownie program DB2 Query Patroller QueryEnabler.

DB29545E Niepoprawna nazwa: Nazwa zapytania może mieć maksymalnie długość 20 znaków. Zmień odpowiednio nazwę i spróbuj ponownie.

Objaśnienie: Podana nazwa zapytania ma długość przekraczającą 20 znaków.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę zapytania o długości nie przekraczającej 20 znaków.

DB29546E Niepoprawna nazwa: Nazwa zapytania może zawierać tylko znaki alfanumeryczne i spacje... (“a..z”, “A..Z”, “0..9”). Zmień odpowiednio nazwę i spróbuj ponownie.

Objaśnienie: Podana nazwa zapytania zawiera znaki inne niż alfanumeryczne.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę zapytania zawierającą tylko znaki alfanumeryczne.

DB29608E Załadowanie skryptu nie powiodło się.

Objaśnienie: Pliki skryptów wymagane przez program DB2 Query Patroller Tracker nie zostały odnalezione.

Działanie użytkownika: Zainstaluj ponownie program DB2 Query Patroller Tracker.

DB29610E Załadowanie Menedżera sterowników ODBC nie było możliwe.

Objaśnienie: Biblioteka DLL ODBC32.DLL sterownika ODBC nie mogła zostać załadowana.

Działanie użytkownika: Biblioteka DLL ODBC32.DLL sterownika ODBC nie mogła zostać załadowana ponieważ została uszkodzona lub zniszczona. Zainstaluj ponownie interfejs ODBC.

DB29611E Trzy próby zalogowania nie powiodły się. Nastąpi wyjście z programu Tracker!

Objaśnienie: Program DB2 Query Patroller Tracker wymaga połączenia ze źródłem danych ODBC określonym w oknie dialogowym logowania. Identyfikator użytkownika i hasło podane w oknie dialogowym logowania nie pozwalają na połączenie z określoną bazą danych.

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie program DB2 Query Patroller Tracker i podaj poprawną kombinację identyfikatora użytkownika i hasła dla źródła danych ODBC określonego w oknie dialogowym logowania.

DB29613E Nie odnaleziono zasobu DLL tkres.dll.

Objaśnienie: Program DB2 Query Patroller Tracker do poprawnego działania potrzebuje zasobu dll tkres.dll. Nie można załadować potrzebnej biblioteki dll.

Działanie użytkownika: Podczas inicjowania programu DB2 Query Patroller Tracker zasób DLL tkres.dll nie mógł zostać załadowany, ponieważ został zniszczony lub usunięty. Zainstaluj ponownie program DB2 Query Patroller Tracker.

DB29700E Aplikacyjny interfejs programowy "<program>" nie zakończył pomyślnie działania dla obiektu "<nazwa>" zwracając kod przyczyny "<nazwa>". Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z lokalną obsługą techniczną.

Objaśnienie: Wywołanie aplikacyjnego interfejsu programowego nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Wykonaj operację ponownie lub skontaktuj się z administratorem systemu.

DB29701E Nie znaleziono klasy "<nazwa_klasy>". Sprawdź ścieżkę do klasy.

Objaśnienie: Nie można odnaleźć nazwy "<nazwa_klasy>" w określonej ścieżce klasy.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy ścieżka klasy jest poprawna. Jeśli korzystasz z pliku QueryAdmin.bat lub QueryMonitor.bat, sprawdź ustawienie ścieżki klasy w danym pliku wsadowym.

DB29702E Użytkownik "<ID użytkownika>" nie ma uprawnień do administrowania dla programu QueryAdministrator.

Objaśnienie: Użytkownik "<ID użytkownika>" nie ma uprawnień do administrowania zdefiniowanych w tabeli profili użytkowników programu DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Administrator DB2 Query Patroller powinien upewnić się, że "<ID_autoryzowanego_użytkownika>" ma wystarczającą autoryzację do wykonania tej operacji.

DB29703E Użytkownik "<ID użytkownika>" nie jest zdefiniowany w profilu użytkownika.

Objaśnienie: Użytkownik "<ID użytkownika>" nie został zdefiniowany w tabeli profili użytkowników programu DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Administrator DB2 Query Patroller powinien upewnić się, że "<ID_użytkownika>" jest zdefiniowany w tabeli profilu użytkownika.

DB29704E Nie można usunąć użytkownika iwmm.

Objaśnienie: Użytkownik iwmm jest obowiązkowym identyfikatorem użytkownika wymaganym dla programu DB2 Query Patroller i nie można go usunąć.

Działanie użytkownika:

DB29705W Dla "<nazwy-kolumny>" wprowadzono niepoprawną wartość. Poprawne wartości powinny mieścić się w zakresie od "<wartość_minimalna>" do "<wartość_maksymalna>".

Objaśnienie: Wartość wprowadzona dla "<nazwy-kolumny>" jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie

wartość mieszczącą się w określonym zakresie.

DB29706E Nie można usunąć kolejki zadań “<id_kolejki>”. W kolejce tej znajduje się co najmniej jedno niezakończony zadanie.

Objaśnienie: Nie można usunąć kolejki zadań “<id_kolejki>”, ponieważ wciąż znajdują się w niej uruchomione zadania.

Działanie użytkownika: Usuń kolejkę po zakończeniu wszystkich zadań, które się w niej znajdują.

DB29707E Wynikowe miejsce docelowe “<nazwa-miejsca-docelowego>” jest już zdefiniowane.

Objaśnienie: Określona “<nazwa-miejsca-docelowego>” już istnieje. Parametr “<nazwa-miejsca-docelowego>” musi być unikalny.

Działanie użytkownika: Określ unikalną “<nazwę-miejsca-docelowego>”.

DB29708E Użytkownik o identyfikatorze “<ID_użytkownika>” już istnieje.

Objaśnienie: Określony “<ID_użytkownika>” już istnieje. Parametr “<ID_użytkownika>” musi być unikalny.

Działanie użytkownika: Określ unikalny “<ID_użytkownika>”.

DB29709E Grupa “<id_grupy>” jest już zdefiniowana.

Objaśnienie: Podana grupa “<id_grupy>” jest już zdefiniowana. Identyfikator “<id_grupy>” musi być unikalny.

Działanie użytkownika: Podaj unikalny identyfikator “<id_grupy>”.

DB29710E Kolejka zadań “<id_kolejki>” jest już zdefiniowana.

Objaśnienie: Podana kolejka “<id_kolejki>” jest już zdefiniowana. Identyfikator “<id_kolejki>” musi być unikalny.

Działanie użytkownika: Podaj unikalny identyfikator “<id_kolejki>”.

DB29720E Użytkownik o identyfikatorze “<ID_użytkownika>” nie ma wystarczających uprawnień, aby używać QueryMonitor.

Objaśnienie: Użytkownik o identyfikatorze “<ID_użytkownika>” jest zdefiniowany w tabeli profilu użytkownika **DB2 Query Patroller**, ale nie ma żadnych uprawnień.

Działanie użytkownika: Administrator **DB2 Query Patroller** powinien upewnić się, że “<ID_autoryzowanego_użytkownika>” ma wystarczającą autoryzację do wykonania tej operacji.

DB29721E Wystąpił błąd podczas wprowadzania nowego zadania. Kod przyczyny: “<kod-przyczyny>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas wprowadzania nowego zapytania. Sprawdź zwrócony kod przyczyny.

Kody przyczyn są odwzorowywane na poprawny komunikat SQL. Sprawdź pomoc dla odpowiedniego komunikatu SQL.

Działanie użytkownika: Usuń problem i powtórz operację.

DB29722E Wystąpił błąd podczas generowania numeru kolejnego dla zadania. Kod przyczyny: “<kod-przyczyny>”. Zadanie nie zostanie wprowadzone do kolejki.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas generowania numeru kolejnego dla zadania. Sprawdź zwrócony kod przyczyny.

Kody przyczyn są odwzorowywane na poprawny komunikat SQL. Sprawdź pomoc dla odpowiedniego komunikatu SQL.

Działanie użytkownika: Usuń problem i powtórz operację.

DB29723E Podczas usuwania danych z tabeli wynikowej dla zadania “<identyfikator-zadania>” wystąpił błąd. Kod przyczyny: “<kod-przyczyny>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas usuwania określonej tabeli wynikowej. Sprawdź zwrócony kod przyczyny.

Kody przyczyn są odwzorowywane na poprawny komunikat SQL. Sprawdź pomoc dla odpowiedniego komunikatu SQL.

Działanie użytkownika: Usuń problem i powtórz operację. Tabela mogła zostać usunięta ręcznie poza środowiskiem systemu.

DB29724E Wystąpił błąd podczas próby zmiany statusu dla zadania “<id-zadania>”. Kod przyczyny: “<kod-przyczyny>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas zmiany statusu dla określonego zadania. Sprawdź zwrócony kod przyczyny.

Kody przyczyn są odwzorowywane na poprawny komunikat SQL. Sprawdź pomoc dla odpowiedniego komunikatu SQL.

Działanie użytkownika: Usuń problem i powtórz operację.

DB29725E Wystąpił błąd podczas ponawiania zadania “<id-zadania>” przy użyciu instrukcji SQL “<instr_SQL>”. Kod przyczyny: “<kod-przyczyny>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas ponawiania określonego zadania. Sprawdź zwrócony kod przyczyny.

Kody przyczyn są odwzorowywane na poprawny komunikat SQL. Sprawdź pomoc dla odpowiedniego komunikatu SQL.

Działanie użytkownika: Usuń problem i powtórz operację.

DB29726E Żądanie zakończone pomyślnie.

Objaśnienie: Żądanie zostało zakończone pomyślnie.

Działanie użytkownika:

DB29727N Serwer DB2 Query Patroller nie jest zainstalowany.

Objaśnienie: Serwer DB2 Query Patroller nie jest zainstalowany na serwerze DB2.

Działanie użytkownika: Zainstaluj serwer DB2 Query Patroller.

DB29801E Niepoprawne parametry wiersza komend.

Objaśnienie: Brak lub niepoprawny parametr dla wiersza komend.

Działanie użytkownika: Usuń problem i powtórz operację.

DB29802E Błędne zakończenie programu.

Objaśnienie: Program został zakończony z powodu błędu. Przyczynę można określić na podstawie komunikatów o błędach.

Działanie użytkownika: Usuń problem i powtórz operację.

DB29803E Zmienna rejestrowa DB2 “<zmienna-rejestrowa>” nie jest ustawiona lub jest niepoprawna.

Objaśnienie: Żądana zmienna rejestrowa DB2 “<zmienna-rejestrowa>” nie jest ustawiona lub została ustawiona w niepoprawnym formacie.

Działanie użytkownika: Jeśli zmienną rejestrową DB2 jest DQP_RUNTIME, należy ustawić jej wartość na pełną ścieżkę, gdzie zainstalowany jest DB2 Query Patroller.

Jeśli zmienną rejestrową DB2 jest DQP_SERVER lub DQP_NET, należy ustawić jedną z nich na wartość [host]:[port], gdzie [host] oznacza adres IP komputera na którym zainstalowany jest serwer DB2 Query Patroller, a [port] oznacza port TCP, używany przez serwer DB2 Query Patroller.

W przypadku innych zmiennych rejestrowych DB2, należy zapoznać się z dokumentacją serwera DB2 Query Patroller.

DB29804E Wystąpił błąd przydziału pamięci.

Objaśnienie: Ilość pamięci była zbyt mała, aby kontynuować przetwarzanie.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że w systemie jest wystarczająca ilość pamięci wirtualnej i rzeczywiście.

**DB29805E ID użytkownika
“<ID_użytkownika>” jest
niezdefiniowane.**

Objaśnienie: Parametr “<ID_użytkownika>” nie jest zdefiniowany w systemie operacyjnym.

Działanie użytkownika: Utwórz konto użytkownika systemu operacyjnego lub użyj poprawnego ID użytkownika.

**DB29806E Zmiana ID użytkownika na
“<ID_użytkownika>” jest
niemożliwa. Błąd systemu
operacyjnego: “<błąd-OS>”.**

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

**DB29807E Wystąpił błąd we/wy (przyczyna =
“<kod>”) podczas odczytywania
pliku “<plik>”.**

Objaśnienie: Operacja odczytu pliku “<plik>” nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy błąd we/wy może zostać usunięty i wprowadź ponownie komendę.

**DB29808E Wystąpił błąd we/wy (przyczyna =
“<kod>”) podczas zapisywania pliku
“<plik>”.**

Objaśnienie: Operacja zapisu pliku “<plik>” nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy błąd we/wy może zostać usunięty i wprowadź ponownie komendę.

**DB29809E Wystąpił błąd we/wy (przyczyna =
“<kod>”) podczas operacji odczytu.**

Objaśnienie: Podczas operacji we/wy odczytano niepełne dane.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy błąd we/wy może zostać usunięty i wprowadź ponownie komendę.

**DB29810E Wystąpił błąd we/wy (przyczyna =
“<kod>”) podczas operacji zapisu.**

Objaśnienie: Podczas operacji zapisu wystąpił błąd we/wy. Dane mogą być niepełne.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy błąd we/wy może zostać usunięty i wprowadź ponownie komendę.

**DB29811E Otwarcie pliku o nazwie
“<nazwa-pliku>” było niemożliwe
(przyczyna = “<kod>”).**

Objaśnienie: Podczas próby otwarcia pliku “<nazwa-pliku>” wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że “<nazwa-pliku>” jest poprawna i istnieje w systemie plików oraz że uprawnienia pliku są poprawne.

**DB29812E Podczas zakańczania procesu
“<ID-procesu>” wystąpił błąd.**

Objaśnienie: Podczas próby zakończenia procesu “<ID-procesu>” komendą kill wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy zamykany proces ma wystarczające uprawnienia i czy proces ten istnieje.

**DB29813E Brak pamięci potrzebnej do
wykonania komendy.**

Objaśnienie: Brak wystarczającej ilości pamięci o dostępie bezpośrednim (RAM) potrzebnej do wykonania komendy.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy w systemie jest wystarczająca ilość pamięci. Zwolnij pamięć zatrzymując nieużywane aplikacje.

DB29814E **Żądanie nie zostało zrealizowane, ponieważ osiągnięto limit związany z procesem systemu operacyjnego, wątkiem lub obszarem wymiany.**

Objaśnienie: Osiągnięty został limit związany z procesem systemu operacyjnego, wątkiem lub obszarem wymiany.

Działanie użytkownika: Zwiększ wartość limitu, który został osiągnięty (lub poproś o to administratora systemu).

DB29815E **Działanie programu “<nazwa-programu>” zakończyło się niepowodzeniem (przyczyna = “<kod-przyczyny>”).**

Objaśnienie: Podczas wykonywania programu “<nazwa-programu>” wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy można usunąć problem i spróbuj ponownie

DB29816I **Operacja zakończona pomyślnie.**

Objaśnienie: Żądanie zostało zakończone pomyślnie.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagana żadna czynność.

DB29820E **Nieznany typ zadania “<typ>” dla zadania “<identyfikator-zadania>”.**

Objaśnienie: Proces **iwm_nodemgr** napotkał zadanie o nieznanym typie.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie zapytanie. Jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DB29821E **Uruchomiony jest inny menedżer węzłów.**

Objaśnienie: Dla każdego węzła może być uruchomiony tylko jeden proces **iwm_nodemgr**.

Działanie użytkownika:

DB29822E **Menedżer węzłów nie mógł odtworzyć zadań.**

Objaśnienie: Odtworzenie przez proces **iwm_nodemgr** zadań, które były uruchomione, gdy przestał on działać, nie powiodło się.

Działanie użytkownika:

DB29823W **Statystyki sysinfo nie są gromadzone.**

Objaśnienie: Dla tego węzła informacje o użyciu jednostki centralnej nie mogą być gromadzone, ponieważ narzędzie **sysinfo** jest wyłączone.

Działanie użytkownika:

DB29824E **Zadanie “<identyfikator-zadania>” nie zostało znalezione.**

Objaśnienie: Zadanie “<identyfikator-zadania>” nie zostało znalezione w tabeli zadań.

Działanie użytkownika:

DB29825I **Komunikat zakończenia zadania “<identyfikator-zadania>” został zapisany w pliku “<nazwa-pliku>”.**

Objaśnienie: Proces agenta utracił kontakt z serwerem i nie był w stanie powiadomić go o zakończeniu zadania. Gdy proces menedżera węzłów dla tego węzła zostanie pomyślnie zrestartowany, serwer odbierze powiadomienie o zakończeniu zadania.

Działanie użytkownika:

DB29826N **Podczas wykonywania instrukcji SQL “<instrukcja-SQL>” wystąpił błąd. Błąd: “<kod_sql>”.**

Objaśnienie: Działanie “<instrukcji-SQL>” nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Należy poprawić “<instrukcję-SQL>” i wprowadzić ponownie zadanie.

DB29827I **Wybrano za dużo kolumn.**

Objaśnienie: W instrukcji SQL zadania wybrano za dużo kolumn.

Działanie użytkownika: Popraw instrukcję SQL i wprowadź ponownie zadanie.

DB29828E Nie można utworzyć tabeli wynikowej “<tabela-wynikowa>”.

Objaśnienie: Nie można utworzyć “<tabela-wynikowej>”.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy w systemie jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku i czy taka tabela już nie istnieje.

DB29829E Typ SQLDA “<typ>” nie jest obsługiwany dla kolumny “<nazwa-kolumny>”.

Objaśnienie: Program DB2 Query Patroller nie rozpoznaje typu kolumny bazy danych.

Działanie użytkownika:

DB29830E Zadanie “<identyfikator-zadania>” nie może zostać zaktualizowane.

Objaśnienie: Nie można wykonać żądania zaktualizowania tego zadania, ponieważ żądana zmiana jest niepoprawna dla bieżącego stanu zadania.

Działanie użytkownika:

DB29831W Zadanie “<identyfikator-zadania>” (proces o identyfikatorze “<ID-procesu>”) już nie działa.

Objaśnienie: Zadanie zostało zakończone bez powiadamiania serwera.

Działanie użytkownika:

DB29832E Węzeł “<nazwa-węzła>” nie został znaleziony.

Objaśnienie: Proces RequestHandler menedżera węzłów jest nieaktywny na żądanym węźle.

Działanie użytkownika:

DB29835W Węzeł “<nazwa-węzła>” nie odpowiada pd pięciu minut. Trwa próba odtworzenia.

Objaśnienie: Proces iwmm_nodemgr nie zaktualizował informacji o węźle przez pięć minut. Proces iwmm_sched przyjmuje, że wystąpiła awaria węzła i odtwarza zadania zaplanowane dla tego węzła.

Działanie użytkownika:

DB29836E Program planujący nie zdołał odzyskać zadań węzła “<nazwa-węzła>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas odtwarzania węzła.

Działanie użytkownika:

DB29837W Brak aktywnych węzłów, którym można przypisać zadania.

Objaśnienie: Brak węzłów z aktywnym procesem menedżera węzłów.

Działanie użytkownika:

DB29838I “<liczba>” tabel wynikowych istniejących ponad “<liczba>” dni zostało usuniętych.

Objaśnienie: Usuwanie tabel wynikowych zostało uaktywnione za pomocą parametrów systemowych programu DB2 Query Patroller. Ten komunikat informuje o liczbie usuniętych tabel wynikowych.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagana żadna czynność.

DB29839I “<liczba>” zadań istniejących ponad “<liczba>” dni zostało usuniętych.

Objaśnienie: Usuwanie zadań zostało uaktywnione za pomocą parametrów systemowych programu DB2 Query Patroller. Ten komunikat informuje o liczbie usuniętych zadań.

Działanie użytkownika:

DB29840I Instrukcja PREPARE SQL “<instrukcja-SQL>” nie powiodła się dla użytkownika o “<ID_użytkownika>” z kodem SQLCODE “<kod_sql>”

Objaśnienie: Instrukcja SQL nie mogła zostać przygotowana (PREPARED).

Działanie użytkownika:

DB29841E Instrukcja SQL “<instrukcja-SQL>” nie powiodła się. Kod wyjścia “<kod>”.

Objaśnienie:

Działanie użytkownika:

DB29842E Błąd “<kod_sql>” wystąpił podczas wykonywania następującej instrukcji SQL: “<instrukcja-SQL>”.

Objaśnienie: Wykonanie instrukcji SQL nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Popraw instrukcję SQL i wprowadź ponownie żądanie.

DB29843E Próba połączenia z bazą danych “<alias-bazy-danych>” za pomocą ID użytkownika “<ID_użytkownika>” nie powiodła się. Kod błędu: “<kod_sql>”.

Objaśnienie: Instrukcja CONNECT języka SQL nie powiodła się.

Działanie użytkownika:

DB29844E Użytkownik o identyfikatorze “<ID_użytkownika>” nie jest zdefiniowany w tabeli profilu użytkownika.

Objaśnienie: W tabeli profili użytkowników nie ma wiersza dla danego użytkownika.

Działanie użytkownika: Popraw ID użytkownika i upewnij się, że administrator doda go do tabeli profilu użytkownika.

DB29845E Błąd podczas otwierania gniazda. Błąd: “<kod-błędu>”.

Objaśnienie: Nie można otworzyć określonego gniazda.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy problem może być rozwiązany, odwołując się do “<kodu-błędu>”.

DB29846E Błąd podczas zamykania gniazda. Błąd: “<kod-błędu>”.

Objaśnienie: Nie można zamknąć określonego gniazda.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy problem może być rozwiązany, odwołując się do “<kodu-błędu>”.

DB29847E Wystąpił błąd podczas wysyłania lub odbierania danych. Błąd: “<kod-błędu>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas wysyłania/odbierania danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy problem może być rozwiązany, odwołując się do “<kodu-błędu>”.

DB29848E Wystąpił błąd w obsłudze protokołu TCP/IP. Funkcja TCP/IP: “<funkcja>”. Gniazdo: “<gniazdo>”. Błąd: “<kod-błędu>”.

Objaśnienie: Funkcja TCP/IP nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy problem może być rozwiązany, odwołując się do “<kodu-błędu>”.

DB29849E Podany port odbiornika “<port_odbiornika>” jest niepoprawny.

Objaśnienie: Podany port odbiornika jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy parametry konfiguracyjne programu **DB2 Query Patroller** są poprawnie ustawione.

DB29850E Podany port połączenia “<port_połączenia>” jest niepoprawny.

Objaśnienie: Podany port połączenia jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy parametry konfiguracyjne programu **DB2 Query Patroller** są poprawnie ustawione.

DB29851E Niepoprawny adres internetowy “<adres_internetowy>”.

Objaśnienie: Podany adres internetowy jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy parametry konfiguracyjne programu **DB2 Query Patroller** są poprawnie ustawione.

DB29852E Protokół TCP/IP nie mógł znaleźć nazwy hosta “<nazwa_hosta>” w lokalnym pliku hostów.

Objaśnienie: Podana nazwa hosta “<nazwa_hosta>” nie może zostać przekształcona.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy parametry konfiguracyjne programu **DB2 Query Patroller** są poprawnie ustawione.

DB29853E W pliku usług TCP/IP nie zdefiniowano usługi “<nazwa_usługi>”.

Objaśnienie: Podana usługa “<nazwa_usługi>” nie może zostać przekształcona pliku usług TCP/IP.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy parametry konfiguracyjne programu **DB2 Query Patroller** są poprawnie ustawione.

DB29854E Niepoprawny identyfikator sieci “<id_sieci>”.

Objaśnienie: Identyfikator sieci musi mieć postać: **id_hosta:id_portu**, gdzie **id_hosta** oznacza albo nazwę hosta, która może zostać przekształcona, albo adres internetowy z oddzielającymi kropkami, a **id_portu** oznacza albo nazwę usługi, która może zostać przekształcona, albo numer portu.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy parametry konfiguracyjne programu **DB2 Query Patroller** są poprawnie ustawione.

DB29855E Serwer DB2 Query Patroller jest niedostępny.

Objaśnienie: Nie można nawiązać kontaktu z serwerem.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy parametry konfiguracyjne programu **DB2 Query Patroller** są poprawnie ustawione.

DB29856E Wystąpił poważny błąd wewnętrzny przetwarzania. Błąd “<kod-błędu>”.

Objaśnienie: Wystąpiła wewnętrzna awaria programu **DB2 Query Patroller**.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DB29857E Brak wartości “<nazwa>”.

Objaśnienie: Wystąpiła wewnętrzna awaria programu **DB2 Query Patroller**.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DB29858E Wartość “<nazwa>” jest niepoprawna.

Objaśnienie: Wystąpiła wewnętrzna awaria programu **DB2 Query Patroller**.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DB29859E Nazwa “<nazwa>” miejsca docelowego nie jest już poprawna.

Objaśnienie: Nazwa miejsca docelowego nie jest już aktywna.

Działanie użytkownika:

DB29860E **Nie odebrano oczekiwanego komunikatu odpowiedzi.**

Objaśnienie: Wystąpiła wewnętrzna awaria programu DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DB29861E **Utracono połączenie z programem iwm_net.**

Objaśnienie: Program **iwm_net** nie jest już aktywny.

Działanie użytkownika: Zrestartuj serwera lub agenta na tym węźle.

DB29862E **Nie połączono.**

Objaśnienie: Wystąpiła wewnętrzna awaria programu DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DB29863E **Nie zrozumiano komunikatu.**

Objaśnienie: Wystąpiła wewnętrzna awaria programu DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DB29864E **Program iwm_local nie ma dostępu do bazy danych.**

Objaśnienie: Program **iwm_local** nie powiódł się lub nie został pomyślnie uruchomiony.

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie program DB2 Query Patroller i wszystkich agentów.

DB29865E **Program iwm_remote nie ma dostępu do bazy danych.**

Objaśnienie: Program **iwm_remote** nie powiódł się lub nie został pomyślnie uruchomiony.

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie serwer.

DB29866E **Program iwm_local nie uzyskał dostępu do bazy danych.**

Objaśnienie: Program **iwm_local** nie powiódł się lub nie został pomyślnie uruchomiony.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DB29867E **Program iwm_remote nie uzyskał dostępu do bazy danych.**

Objaśnienie: Program **iwm_remote** nie powiódł się lub nie został pomyślnie uruchomiony.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DB29868E **Niepoprawny bilet.**

Objaśnienie: Wystąpiła wewnętrzna awaria programu DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

DB29869E **Czas zalogowania minął.**

Objaśnienie: Czas zalogowania do programu DB2 Query Patroller minął.

Działanie użytkownika: Zaloguj się ponownie.

DB29870E **Brak autoryzacji.**

Objaśnienie: Brak autoryzacji do wykonania żądanej funkcji.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu w celu otrzymania niezbędnych autoryzacji.

DB29871N **Wysłanie poczty dla zadania “<identyfikator-zadania>” “<status-zadania>” na adres “<adres-email>” nie było możliwe. Przyczyna: “<kod-przyczyny>”.**

Objaśnienie: Podczas wysyłania powiadomienia użytkownika dla zadania “<identyfikator-zadania>” wystąpił błąd.

Działanie użytkownika:

DB29991E Serwer DB2 Query Patroller nie jest poprawnie zainstalowany.

Objaśnienie: Serwer DB2 Query Patroller Server nie został poprawnie zainstalowany.

Działanie użytkownika: Należy ponownie zainstalować serwer DB2 Query Patroller.

DB210016E Zainicjowanie TCP/IP nie jest możliwe (przyczyna = "<kod-przyczyny>"). Wersja pliku WINSOCK.DLL w systemie powinna być mniejsza lub równa "<poziom-winsock>".

Objaśnienie: Zainicjowanie TCP/IP nie jest możliwe. Kod powrotu TCP/IP jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że wersja biblioteki WINSOCK jest obsługiwana przez program DB2 Query Patroller. Program DB2 Query Patroller obsługuje wersje WINSOCK.DLL mniejsze lub równe "<poziom-winsock>".

DB210017E Nieobsługiwany poziom biblioteki WINSOCK.DLL. Wersja pliku WINSOCK.DLL w systemie powinna być mniejsza lub równa "<poziom-winsock>".

Objaśnienie: Ta wersja pliku WINSOCK.DLL nie jest obsługiwana przez serwer DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że wersja biblioteki WINSOCK jest obsługiwana przez program DB2 Query Patroller. Program DB2 Query Patroller obsługuje wersje WINSOCK.DLL mniejsze lub równe "<poziom-winsock>".

DB210018E Rejestracja procedury obsługi sygnału dla procesu o identyfikatorze "<ID_procesu>" nie była możliwa. Kod przyczyny = "<kod-przyczyny>".

Objaśnienie: Utworzenie procedury obsługi sygnału dla obiektu zdarzenia nie powiodło się.

Działanie użytkownika:

DB210019E Oczekiwanie na semafor procedury obsługi sygnału dla procesu o identyfikatorze "<ID-procesu>" nie było możliwe. Kod przyczyny = "<kod-przyczyny>".

Objaśnienie: Oczekiwanie na procedurę obsługi sygnału dla obiektu zdarzenia nie powiodło się.

Działanie użytkownika:

DB210020E Utworzenie wątku dla procedury obsługi sygnału dla procesu o identyfikatorze "<ID-procesu>" nie było możliwe. Kod przyczyny = "<kod-przyczyny>".

Objaśnienie: Utworzenie obiektu wątku dla procedury obsługi sygnału dla bieżącego procesu nie powiodło się.

Działanie użytkownika:

DB210021E Wysłanie sygnału semaforu dla procesu o identyfikatorze "<ID-procesu>" nie było możliwe. Kod przyczyny = "<kod-przyczyny>".

Objaśnienie: Ustawienie stanu zdarzenia na zasygnalizowane dla bieżącego procesu nie powiodło się.

Działanie użytkownika:

DB210022E Zalogowanie się nie było możliwe. Kod przyczyny = "<kod-przyczyny>".

Objaśnienie: ID użytkownika i hasło są prawdopodobnie niepoprawne lub wymagane uprawnienia nie zostały przyznane użytkownikowi.

Działanie użytkownika: Sprawdź ID użytkownika i hasło lub poproś administratora systemu o przyznanie odpowiednich uprawnień Twojemu ID użytkownika.

DB210023E Przelączenie do innego ID użytkownika nie było możliwe. Kod przyczyny = “<kod-przyczyny>”.

Objaśnienie: Serwer DB2 Query Patroller nie mógł przełączyć do użytkownika o innym ID, ponieważ użytkownik o docelowym ID był już zalogowany.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DB210024E Ładowanie nie powiodło się. Kod przyczyny = “<kod-przyczyny>”.

Objaśnienie: Załadowanie danych z plików, taśm lub potoków nazwanych do tabeli programu DB2 nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że źródło danych istnieje.

DB210025E Ładowanie nie powiodło się po odczytaniu następującej liczby wierszy “<wiersze>”. Kod przyczyny = “<kod-przyczyny>”.

Objaśnienie: Ładowanie nie powiodło się po odczytaniu następującej liczby wierszy “<wiersze>”. Kod przyczyny = “<kod-przyczyny>”.

Działanie użytkownika:

DB210026E Ładowanie nie powiodło się podczas czytania wiersza “<wiersz>” z pliku “<nazwa-pliku>”.

Objaśnienie: Podczas odczytu wiersza “<wiersz>” z pliku “<nazwa-pliku>” wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy istnieje plik komunikatów “<nazwa-pliku>”.

DB210027E Parametr “<profil-użytkownika>” lub “<ID_użytkownika>” jest już zdefiniowany.

Objaśnienie: Użytkownik o ID użytkownika “<ID_użytkownika>” już istnieje dla serwera DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Należy zdefiniować

unikalny ID użytkownika dla serwera DB2 Query Patroller.

DB210028E Miejsce docelowe “<nazwa-miejsca-docelowego>” jest już zdefiniowana.

Objaśnienie: Wynikowe miejsce docelowe już istnieje dla serwera DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Zdefiniuj unikalną nazwę wynikowego miejsca docelowego dla serwera DB2 Query Patroller.

DB210030E MAPI nie jest zainicjowany. Kod przyczyny = “<kod-przyczyny>”.

Objaśnienie: Zainicjowanie interfejsu Messaging Application Programming Interface (MAPI) nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy istnieje plik MAPI32.dll.

DB210031E Interfejs MAPI nie jest dostępny na tym komputerze.

Objaśnienie: Interfejs Messaging Application Programming Interface (MAPI) nie jest zainstalowany na tym komputerze.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy interfejs MAPI jest poprawnie zainstalowany i zainicjowany. Sprawdź, czy istnieje plik MAPI32.dll.

DB210032E Wywołanie programu iwmm_cmd nie było możliwe.

Objaśnienie: Wywołanie procesu iwmm_cmd nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer DB2 Query Patroller jest uruchomiony.

DB210033E Poczta “<temat-poczty>” nie mogła być wysłana na adres “<adres-pocztowy>”. Kod przyczyny = “<kod-przyczyny>”.

Objaśnienie: Poczta “<temat-poczty>” nie mogła być wysłana na adres “<adres-pocztowy>”.

Działanie użytkownika: Sprawdź czy interfejs Messaging Application Programming Interface (MAPI) jest poprawnie zainstalowany i zainicjowany. Sprawdź, czy istnieje plik MAPI32.dll.

DB210036N Tabela wynikowa
“<tabela-wynikowa>” nie istnieje.

Objaśnienie: Tabela wynikowa “<tabela-wynikowa>” nie istnieje w bazie danych.

Działanie użytkownika: Wybrana tabela wynikowa “<tabela-wynikowa>” nie istnieje. Wybierz inną.

DB210037I Przetworzenie komendy DQPSTART
powiodło się.

Objaśnienie: Wykonanie komendy uruchomienia programu DB2 Query Patroller powiodło się.

DB210038I Przetworzenie komendy DQPSTOP
powiodło się.

Objaśnienie: Wykonanie komendy zatrzymania programu DB2 Query Patroller powiodło się.

DB210039E Komenda DQPSTART lub
DQPSTOP jest już wykonywana.

Objaśnienie: Program DB2 Query Patroller aktualnie przetwarza komendę uruchomienia lub zatrzymania.

Działanie użytkownika: Przetwarzana jest inna instancja komendy uruchomienia lub zatrzymania programu DB2 Query Patroller.

Działanie użytkownika: Poczekaj na zakończenie przetwarzania bieżącej komendy. Jeśli nie ma innych procesów uruchamiających lub zatrzymujących program DB2 Query Patroller, możesz usunąć plik 'dqpstst.lck' z katalogu 'ctrl' w ścieżce instancji i wprowadzić ponownie komendę.

DB210040W Usługa DB2 Query Patroller nie
została poprawnie uruchomiona.

Objaśnienie: Być może jeden lub kilka procesów nie zostało pomyślnie uruchomionych.

Działanie użytkownika: Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210041E Żądanie licencji dla programu DB2
Query Patroller nie powiodło się.

Objaśnienie: Program DB2 Query Patroller nie mógł zostać uruchomiony bez poprawnego pliku licencji.

DB210044E Napotkany został nieoczekiwany
parametr komendy
“<token_komendy>”.

Objaśnienie: Wydana komenda jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Sprawdź w dokumentacji, jaka jest poprawna składnia.

DB210045E Program DB2 Query Patroller
napotkał błąd systemowy, który
zakończył przetwarzanie.

Objaśnienie: Wystąpił błąd, który zakończył przetwarzanie.

Działanie użytkownika: Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210046E Operacja przeszukiwania pliku
“<nazwa_pliku>” nie powiodła się
(przyczyna = “<kod_przyczyny>”).

Objaśnienie: Podczas przetwarzania plik mógł ulec uszkodzeniu lub z innych przyczyn przestał nadawać się do użytku.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę, a jeśli problem powtórzy się, zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210047E Zmiana uprawnień dostępu do pliku
“<nazwa_pliku>” nie powiodła się
(przyczyna = “<kod_przyczyny>”).

Objaśnienie: Ustawienie uprawnień dostępu do pliku nie było możliwe. Przyczyną mogła być niedostępność pliku lub inny warunek systemowy, który uniemożliwił zmianę uprawnień do pliku.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę, a jeśli problem powtórzy się, zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210048E Niepoprawny format pliku “<nazwa_pliku>” w wierszu “<numer_wiersza>”.

Objaśnienie: Przetwarzanie nie mogło być kontynuowane z powodu nieoczekiwanych tokenów lub niepoprawnego formatu pliku.

Działanie użytkownika: Sprawdź w dokumentacji, jaka jest poprawna konfiguracja.

DB210049E Odtworzenie ścieżki instancji nie było możliwe (przyczyna = “<kod_przyczyny>”).

Objaśnienie: Odtworzenie ścieżki do instancji nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Przed ponownym wydaniem tej komendy upewnij się, że program DB2 jest poprawnie skonfigurowany. Jeśli problem powtórzy się, zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210050E Pobranie ścieżki do instalacji nie było możliwe (przyczyna = “<kod_przyczyny>”).

Objaśnienie: Pobranie ścieżki do instalacji nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Przed ponownym wydaniem tej komendy upewnij się, że program DB2 jest poprawnie skonfigurowany. Jeśli problem powtórzy się, zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210051E Pobranie konfiguracji instancji nie było możliwe (przyczyna = “<kod_przyczyny>”).

Objaśnienie: Pobranie konfiguracji instancji menedżera baz danych nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Przed ponownym wydaniem tej komendy upewnij się, że program DB2 jest poprawnie skonfigurowany. Jeśli problem powtórzy się, zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210052E Uzyskanie nazwy hosta lokalnego lub nazwy komputera nie było możliwe (przyczyna = “<kod_przyczyny>”).

Objaśnienie: Pobranie nazwy komputera (NT) lub nazwy hosta (UNIX) nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210053E Nie można dokonać translacji nazwy hosta “<nazwa-hosta>”.

Działanie użytkownika: Aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210054E Przetworzenie komendy DQPSTART nie powiodło się.

Objaśnienie: Program DB2 Query Patroller nie mógł zostać uruchomiony.

Działanie użytkownika: Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210055E Błąd systemowy. Zarejestrowanie procedury obsługi usługi nie powiodło się.

Objaśnienie: Wystąpił błąd systemowy, który zakończył przetwarzanie.

Działanie użytkownika: Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210056E Błąd systemowy. Sprawdzenie statusu uruchamianie-oczekiwanie usługi nie powiodło się.

Objaśnienie: Wystąpił błąd systemowy, który zakończył przetwarzanie.

Działanie użytkownika: Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210057E Błąd systemowy. Zainicjowanie deskryptora ochrony usługi nie powiodło się.

Objaśnienie: Wystąpił błąd systemowy, który zakończył przetwarzanie.

Działanie użytkownika: Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210058E Błąd systemowy. Utworzenie zdarzenia nie powiodło się.

Objaśnienie: Wystąpił błąd systemowy, który zakończył przetwarzanie. Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

Działanie użytkownika: Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210059E Przetworzenie pliku konfiguracyjnego "<nazwa_pliku>" nie powiodło się (przyczyna = "<kod_przyczyny>").

Objaśnienie: Dany plik konfiguracyjny nie mógł zostać przetworzony, ponieważ ma niepoprawny format, zawiera nieoczekiwane tokeny lub jest w inny sposób uszkodzony.

Działanie użytkownika: Sprawdź w dokumentacji, jaki jest poprawny format tego pliku. Jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210060E Próba uruchomienia usługi "<nazwa_usługi>" nie powiodła się (przyczyna = "<kod_przyczyny>").

Objaśnienie: Nie udało się uruchomić usługi. Poniżej przedstawiono kody przyczyn:

- 1 Usługa nie istnieje.
- 3 Usługa już działa.
- 5 Bieżący użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień do zatrzymywania lub do uruchamiania usługi.

- 6 Uruchomienie usługi nie powiodło się.

Działanie użytkownika:

- 1 Upewnij się, że usługa istnieje. Jeśli nie istnieje, być może została usunięta ręcznie albo instalacja programu DB2 Query Patroller zakończyła się niepowodzeniem. W obu wypadkach program DB2 Query Patroller należy ponownie zainstalować.
- 3 Usługa jest już uruchomiona. Aby ją zrestartować, wydaj komendę DQPSTOP, a potem komendę DQPSTART.
- 5 Ustal poprawne dane logowania dla tej usługi i ponownie wydaj stosowną komendę.
- 6 Wprowadź ponownie komendę. Jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210061E Próba zatrzymania usługi "<nazwa_usługi>" nie powiodła się (przyczyna = "<kod_przyczyny>").

Objaśnienie:

- 1 Usługa nie istnieje.
- 3 Usługa nie została uruchomiona lub została już zatrzymana.
- 5 Bieżący użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień do zatrzymywania lub do uruchamiania usługi.
- 6 Usługa nie daje się zatrzymać.

Działanie użytkownika:

- 1 Upewnij się, że usługa istnieje. Jeśli nie istnieje, być może została usunięta ręcznie albo instalacja programu DB2 Query Patroller zakończyła się niepowodzeniem. W obu wypadkach program DB2 Query Patroller należy ponownie zainstalować.
- 3 Usługa jest już zatrzymana. Aby ją uruchomić, wydaj komendę DQPSTART.
- 5 Ustal poprawne dane logowania dla tej usługi i ponownie wydaj stosowną komendę.

- 6 Wprowadź ponownie komendę. Jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210062E Błąd systemowy. Wykonanie wspólnych procedur inicjalizujących nie powiodło się (SQLCODE = "<sqlcode>").

Objaśnienie: Nie udało się zainicjować środowiska; wartość SQLCODE wynosi "<sqlcode>".

Działanie użytkownika: Sprawdź wartość SQLCODE i wydaj ponownie komendę. Jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210064E Błąd systemowy. Kolejka komunikatów nie powiodła się (przyczyna = "<kod_przyczyny>").

Objaśnienie: Wystąpił błąd systemowy, który zakończył przetwarzanie.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę, a jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210065E Węzeł DB2 Query Patroller nie jest uaktywniony.

Objaśnienie: Wybrany węzeł nie jest skonfigurowany dla przetwarzania.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy podany węzeł jest zdefiniowany w pliku 'dqpnodes.cfg' i wprowadź ponownie komendę.

DB210066E Pobranie wyników przetwarzania komendy uruchomienia lub zatrzymania węzła z pliku "<nazwa_pliku>" nie było możliwe (przyczyna = "<kod_przyczyny>").

Objaśnienie: Pobranie zawartości pliku komunikacyjnego nie było możliwe. Plik ten nie

istnieje albo nie mógł zostać otwarty.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy istnieje możliwość uzyskania dostępu do pliku i wprowadź ponownie komendę. Jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210067E Podczas przetwarzania komendy uruchomienia lub zatrzymania węzła osiągnięty został limit czasu oczekiwania.

Objaśnienie: Komenda uruchomienia lub zatrzymania programu DB2 Query Patroller osiągnęła limit czasu oczekiwania na wyniki z węzła lub węzłów przetwarzających. Uzyskanie zawartości plików wynikowych nie było możliwe, ponieważ nie zostały one utworzone lub nie były dostępne.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik 'dqpnodes.cfg' jest poprawnie skonfigurowany a wszystkie nazwy hostów, adresy IP i nazwy adresów są rozwiązywalne. Sprawdź w dokumentacji, jaka jest poprawna konfiguracja. Sprawdź poprawną konfigurację zmiennych DQP_SERVER i DQP_NET oraz odpowiadających im pozycji w pliku 'services'. W wersji EEE sprawdź, jaka jest poprawna konfiguracja programu narzędziowego 'rah'. Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210068E Napotkany został błąd komunikacyjny podczas oczekiwania na zakończenie przetwarzania przez węzeł lub węzły (przyczyna = "<kod_przyczyny>").

Objaśnienie: Wykonywanie komendy uruchomienia lub zatrzymania programu DB2 Query Patroller nie może być kontynuowane z powodu niepoprawnych wyników wygenerowanych przez jeden z węzłów przetwarzających. Plik wynikowy nie mógł zostać poprawnie zinterpretowany.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę, a jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210069E **Proces “<nazwa_procesu>” nie powiódł się.**

Objaśnienie: Proces nie powiódł się.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę, a jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210070E **Wykonanie procesu “<nazwa_procesu>” nie powiodło się (przyczyna = “<kod_przyczyny>”).**

Objaśnienie: Proces nie mógł zostać uruchomiony.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę, a jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210071E **Wykonywanie procesu “<nazwa_procesu>” zostało przerwane (przyczyna = “<kod_przyczyny>”).**

Objaśnienie: Uruchomiony proces został przerwany.

Działanie użytkownika: Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210072E **Zlokalizowanie programu zewnętrznego “<nazwa_programu>” nie było możliwe (przyczyna = “<kod_przyczyny>”).**

Objaśnienie: Odnalezienie określonego pliku wykonywalnego nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Przed ponowieniem tej komendy sprawdź swoją instalację lub skontaktuj się z administratorem systemu. Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210073E **Wywołanie programu zewnętrznego “<nazwa_programu>” nie było możliwe z powodu niewystarczających zasobów (przyczyna = “<kod_przyczyny>”).**

Objaśnienie: Przydzielenie zasobów wymaganych do uruchomienia procesu nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie komendę, a jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log', aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych.

DB210074E **Wywołanie programu zewnętrznego “<nazwa_programu>” nie było możliwe z powodu niewystarczających uprawnień (przyczyna = “<kod_przyczyny>”).**

Objaśnienie: Użytkownik wywołujący dany program nie ma wystarczających uprawnień.

Działanie użytkownika: Aby uzyskać więcej informacji diagnostycznych, skontaktuj się z administratorem systemu lub zajrzyj do plików 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210075E **Przetwarzanie komendy DQPSTART zostało zakończone. Węzłów pomyślnie uruchomionych: “<liczba>”, węzłów wcześniej uruchomionych: “<liczba>”, węzłów nieuruchomionych: “<liczba>”.**

Objaśnienie: Menedżer uruchamiania programu DB2 Query Patroller zakończył przetwarzanie, ale co najmniej jeden węzeł raportował ostrzeżenie lub błąd podczas przetwarzania komendy uruchomienia węzła.

Działanie użytkownika: Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210076E Przetwarzanie komendy DQPSTOP zostało zakończone. Węzłów pomyślnie zatrzymanych: “<liczba>”, węzłów wcześniej zatrzymanych: “<liczba>”, węzłów niezatrzymanych: “<liczba>”.

Objaśnienie: Menedżer zatrzymywania programu DB2 Query Patroller zakończył przetwarzanie, ale co najmniej jeden węzeł raportował ostrzeżenie lub błąd podczas przetwarzania komendy zatrzymania węzła.

Działanie użytkownika: Więcej informacji diagnostycznych możesz znaleźć w plikach 'syserr.log' i 'db2diag.log'.

DB210085E Operacja została przerwana, ponieważ naruszyłyby ona warunek spójności konfiguracji. SQLSTATE="<kod_stanu>".

Objaśnienie: SQLSTATE=88000,88001: Operacja nie powiodła się, ponieważ naruszyłyby ona jeden z następujących warunków w tabeli IWM003_JOB_QUEUE:

```
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS
AND
MAX(MAX_COST) <=
IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88002,88003,88004: Operacja nie powiodła się, ponieważ naruszyłyby ona jeden z następujących warunków w tabeli IWM003_DATA_SOURCE:

```
MAX_JOBS >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_JOBS)
AND
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_SYS_PARS.QRY_THRESHOLD
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_COST)
AND
MAX(COST_THRESHOLD) <=
IWM003_SYS_PARS.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88005: Operacja nie powiodła się, ponieważ naruszyłyby ona jeden z następujących warunków w tabeli IWM003_SYS_PARS:

```
QRY_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS)
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD)
```

SQLSTATE=88006,88007: Tabela IWM003_SYS_PARS może zawierać co najwyżej jeden wiersz. Jeśli tabela IWM003_DATA_SOURCE jest pusta, ten pojedynczy wiersz może być usunięty.

SQLSTATE=88008: Profil użytkownika lub profil grupowy o zgodnej nazwie i być może innym przypadku już istnieje.

Działanie użytkownika: Sprawdź swoją konfigurację i podaj poprawną wartość dla tego pola.

DB210101E Operacja kolejki odczytu nie powiodła się podczas oczekiwania na odpowiedź od procesu “<proces>”. Kod powrotu = “<kod_powrotu>”. Uchwyt kolejki = “<uchwyt_kolejki>”. Czas oczekiwania = “<wartość_czasu_oczekiwania>”.

Objaśnienie: Operacja kolejki odczytu nie powiodła się podczas oczekiwania na odpowiedź od procesu “<proces>”. Błąd ten może wystąpić, jeśli limit czasu oczekiwania jest zbyt krótki lub jeśli uchwyt kolejki jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Ustaw zmienną profilu DQP_CHILD_WAIT DB2 na wartość większą niż wartość “<wartość_czasu_oczekiwania>” i spróbuj ponownie. Jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z administratorem systemu, aby usunąć uchwyt kolejki “<uchwyt_kolejki>” z danego systemu.

DB210102E Instancja DB2 nie została znaleziona. Kod przyczyny = “<kod_przyczyny>”.

Objaśnienie: Instancja DB2 nie została znaleziona. Zmienna środowiskowa DB2INSTANCE nie jest ustawiona na poprawną instancję DB2.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że zmienna środowiskowa DB2INSTANCE lub zmienna profilu DB2 DB2INSTDEF jest ustawiona na poprawną instancję DB2.

DB210103E Błąd podczas usuwania kolejki komunikatów. Kod przyczyny = “<kod_przyczyny>”. Uchwyt kolejki = “<uchwyt_kolejki>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas usuwania kolejki komunikatów “<uchwyt_kolejki>”.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu, aby usunąć kolejkę “<uchwyt_kolejki>” z danego systemu.

DB210104E Błąd podczas inicjowania kolejki komunikatów. Kod przyczyny = “<kod_przyczyny>”. Nazwa kolejki = “<nazwa_kolejki>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas inicjowania kolejki komunikatów “<nazwa_kolejki>”. Błąd ten może wystąpić, jeśli kolejka o danej nazwie już istnieje.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu, aby usunąć kolejkę “<nazwa_kolejki>” z danego systemu.

DB210105E Błąd podczas zapisywania do podstawowej kolejki komunikatów. Kod przyczyny = “<kod_przyczyny>”. Uchwyt kolejki = “<uchwyt_kolejki>”. Typ żądania = “<typ_żądania>”. Typ akcji = “<typ_akcji>”. Ustawiony typ = “<typ_grupy>”. Śledzenie = “<flaga_śledzenia>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas zapisywania do podstawowej kolejki komunikatów “<uchwyt_kolejki>”. Błąd ten może wystąpić, jeśli uchwyt kolejki jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu, aby usunąć kolejkę “<uchwyt_kolejki>” z danego systemu.

DB210106E Błąd podczas czytania z podstawowej kolejki komunikatów. Kod przyczyny = “<kod_przyczyny>”. Uchwyt kolejki = “<uchwyt_kolejki>”. Czas oczekiwania = “<wartość_czasu_oczekiwania>” sekund.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas czytania z podstawowej kolejki komunikatów “<uchwyt_kolejki>”. Błąd ten może wystąpić, jeśli uchwyt kolejki jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu, aby usunąć kolejkę “<uchwyt_kolejki>” z danego systemu.

DB210107E Błąd podczas otwierania kolejki komunikatów. Kod przyczyny = “<kod_przyczyny>”. Nazwa kolejki = “<nazwa_kolejki>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas otwierania kolejki komunikatów “<nazwa_kolejki>”. Błąd ten może wystąpić, jeśli kolejka o nazwie “<nazwa_kolejki>” już istnieje, a dany proces nie ma uprawnień do jej otwarcia.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu, aby usunąć kolejkę “<nazwa_kolejki>” z danego systemu.

DB210108E Błąd podczas uzyskiwania blokady dla pliku “<nazwa_pliku>”. Kod przyczyny = “<kod_przyczyny>”.

Objaśnienie: Błąd podczas uzyskiwania blokady dla pliku “<nazwa_pliku>”. Błąd ten może wystąpić, jeśli dany proces nie ma uprawnień do blokowania pliku “<nazwa_pliku>” w katalogu /tmp.

Działanie użytkownika: Jeśli plik “<nazwa_pliku>” istnieje w katalogu /tmp, skontaktuj się z administratorem systemu, aby usunąć ten plik z danego systemu.

DB210109E Błąd podczas wysyłania komunikatu do kolejki. Kod przyczyny = “<kod_przyczyny>”. Uchwyty kolejki = “<uchwyty_kolejki>”. Komunikat = “<komunikat>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas wysyłania komunikatu “<komunikat>” do kolejki “<uchwyty_kolejki>”. Błąd ten może wystąpić, jeśli dany proces nie ma uprawnień do zapisywania do kolejki.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu, aby usunąć kolejki “<uchwyty_kolejki>” z danego systemu.

DB210110E Błąd podczas zamykania kolejki komunikatów. Kod przyczyny = “<kod_przyczyny>”. Uchwyty kolejki = “<uchwyty_kolejki>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas zamykania kolejki komunikatów “<uchwyty_kolejki>”. Błąd ten może wystąpić, jeśli dany proces nie ma uprawnień do zamykania kolejki.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu, aby usunąć kolejki “<uchwyty_kolejki>” z danego systemu.

DB210111E Dla wybranego odstępu i częstotliwości nie można zaplanować żadnych zadań od początkowej daty i godziny do końcowej daty i godziny.

Objaśnienie: Wybrany odstęp i częstotliwość nie umożliwiają zaplanowania żadnych zadań od początkowej daty i godziny do końcowej daty i godziny.

Działanie użytkownika: Aby włączyć planowanie zadań, należy skorzystać z jednej z następujących opcji:

- Zwiększyć zakres czasowy, zmieniając datę i godzinę początkową lub końcową.
- Wybrać inne wartości odstępu i częstotliwości dla określonego zakresu czasu, tak aby istniała co najmniej jedna możliwość planowania.

DB210112E Proces lub procesy serwera DB2 Query Patroller “<proces-serwera>” zostały zatrzymane. Pozostałe procesy serwera DB2 Query Patroller zostały także zatrzymane.

Objaśnienie: Jeśli niektóre z procesów serwera DB2 Query Patroller, takie jak iwmm_logmon, iwmm_net, iwmm_server, iwmm_remote, iwmm_nodemgr lub iwmm_sched zostają zatrzymane inne procesy serwera DB2 Query Patroller także zostają zatrzymane.

Działanie użytkownika: Sprawdź plik syserr.log, aby zidentyfikować przyczynę zatrzymania procesów serwera DB2 Query Patroller. Uruchom ponownie serwer DB2 Query Patroller.

DB210113E Rozpoczęcie lub zakończenie przetwarzania w węźle nie powiodło się. Kod przyczyny: “<kod-przyczyny>”.

Objaśnienie: Nie można uruchomić lub zatrzymać programu DB2 Query Patroller we wskazanym węźle. Poniżej przedstawiono kody przyczyn:

- 1 W pliku dqpnodes.cfg istnieje już węzeł serwera. Dopuszczalny jest tylko jeden węzeł serwera.
- 2 Brak węzła serwera w pliku dqpnodes.cfg.
- 3 Istnieje już pozycja w pliku dqpnodes.cfg o takim samym numerze węzła.
- 4 Tego numeru węzła nie ma w pliku dqpnodes.cfg.
- 5 Istnieje już pozycja w pliku dqpnodes.cfg o takiej samej nazwie hosta.
- 6 Typ węzła jest niepoprawny.
- 7 Nie można zastąpić węzła serwera agentem. W pliku dqpnodes.cfg musi znajdować się pozycja odpowiadająca serwerowi.
- 8 Nie można usunąć pozycji odpowiadającej węzłowi serwera. W pliku dqpnodes.cfg musi znajdować się pozycja odpowiadająca serwerowi.
- 9 W pliku dqpnodes.cfg znaleziono więcej niż

jedną pozycję odpowiadającą węzłowi serwera. Dopuszczalny jest tylko jeden węzeł serwera.

- 10 W pliku dqpnodes.cfg znajduje się niepoprawny numer węzła.
- 11 W pliku dqpnodes.cfg są powtórzone numery węzłów.
- 12 W pliku dqpnodes.cfg są powtórzone nazwy hostów.

Działanie użytkownika:

- 1 Wydad ponownie komendę, nie próbując dodawać ani restartować drugiego węzła serwera.
- 2 Dodaj węzeł serwera do pliku dqpnodes.cfg.
- 3 Sprawdź numer węzła i wydaj ponownie komendę z innym numerem węzła.
- 4 Sprawdź numer węzła i wydaj ponownie komendę z numerem istniejącego węzła.
- 5 Sprawdź nazwę hosta i wydaj ponownie komendę z inną nazwą hosta.
- 6 Wydad ponownie komendę z typem węzła "server" lub "agent".
- 7 Wydad ponownie komendę, nie próbując zastępować węzła serwera agentem.
- 8 Wydad ponownie komendę, nie próbując usuwać węzła serwera.
- 9 Sprawdź, która pozycja dotyczy właściwego węzła serwera, i usuń inne węzły serwerów z pliku dqpnodes.cfg.
- 10 Sprawdź numery węzłów w pliku dqpnodes.cfg. Muszą być one poprawnymi nieujemnymi liczbami całkowitymi.
- 11 Sprawdź numery węzłów w pliku dqpnodes.cfg. Numery te nie mogą się powtarzać.
- 12 Sprawdź nazwy hostów w pliku dqpnodes.cfg. Numery te nie mogą się powtarzać.

Uwaga: Węzeł serwera można zrestartować z inną nazwą hosta, ale nie można usunąć ani zastąpić jedynej pozycji odnoszącej się do węzła serwera.

DB210114E Nazwa komputera określona w zmiennej DQP_SERVER rejestru DB2 nie zgadza się z węzłem serwera wpisanym w pliku dqpnodes.cfg.

Objaśnienie: Zmienna DQP_SERVER rejestru DB2 ma postać [host]:[port], gdzie [host] oznacza adres IP komputera, na którym zainstalowany jest serwer DB2 Query Patroller. Ten adres IP nie zgadza się z adresem IP węzła serwera podanym w pliku dqpnodes.cfg.

Działanie użytkownika: Doprowadź do sytuacji, w której adres IP węzła serwera podany w pliku dqpnodes.cfg zgadza się z adresem IP ustawionym w zmiennej DQP_SERVER rejestru DB2.

DB210115E Bieżący użytkownik nie ma prawa uruchamiać komendy "<nazwa-komendy>".

Objaśnienie: Bieżący użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień do wydawania komendy. Jeśli tą komendą jest DQPSTART, DQPSTOP lub IWM_TRACKER, to do jej wydawania uprawniony jest jedynie użytkownik "iwm".

Działanie użytkownika: Jeśli tą komendą jest DQPSTART, DQPSTOP lub IWM_TRACKER, zaloguj się jako użytkownik "iwm" i wydaj ponownie tę komendę.

DB210116E Program DB2 Query Patroller został już uruchomiony w tym węźle.

Objaśnienie: Gdy wydano komendę DQPSTART, program DB2 Query Patroller już działał.

Działanie użytkownika: Aby zrestartować program DB2 Query Patroller, najpierw wydaj komendę DQPSTOP, a potem komendę DQPSTART.

DB210117E Program DB2 Query Patroller został już zatrzymany w tym węźle.

Objaśnienie: Gdy wydawano komendę DQPSTOP, serwer DB2 Query Patroller nie działał.

DB210118E Pliku “<nazwa-pliku>” nie udało się usunąć (przyczyna = “<kod-przyczyny>”).

Objaśnienie: Podczas próby usunięcia pliku “<nazwa-pliku>” wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy nazwa “<nazwa-pliku>” jest poprawna, czy plik istnieje w systemie plików i czy uprawnienia są właściwe.

DB210120E Nie udało się połączyć z bazą danych “<nazwa-bazy-danych>” przy użyciu identyfikatora “<id-użytkownika>” z powodu naprawialnego błędu o kodzie SQLCODE “<sqlcode>”. Nastąpi ponowienie za minut: “<okres-ponawiania>”.

Objaśnienie: Serwerowi DB2 Query Patroller nie udało się połączyć z bazą danych z powodu błędu naprawialnego o kodzie SQLCODE “<sqlcode>”.

Działanie użytkownika: Sprawdź wartość SQLCODE i napraw błąd. Serwer DB2 Query Patroller spróbuje połączyć się z bazą danych ponownie za minut: “<okres-ponawiania>”.

DB210121E Nie można odtwarzać statusu zadań należących do aktywnego węzła.

Objaśnienie: Podany węzeł jest nadal aktywny. Odtwarzanie statusu zadania jest dozwolone tylko w wypadku zadań uruchomionych w węzle, w którym wystąpił błąd.

DB210200I Aby zmiany odniosły skutek, wszystkie aplikacje muszą się odłączyć od bazy danych.

Objaśnienie: Komenda ADD lub DROP DATALINKS MANAGER została pomyślnie wykonana. Jednak zmiany nie zostaną uwzględnione, zanim wszystkie aplikacje nie odłączą się od bazy danych. Po odłączeniu się wszystkich aplikacji pierwsze połączenie z bazą danych spowoduje wprowadzenie żądanych zmian.

Działanie użytkownika: Odłącz wszystkie aplikacje od bazy danych i wydaj komendę CONNECT.

DB210201I Dla tabel baz danych zawierających dowiązania do plików programu DB2 Data Links Manager należy uruchomić narzędzie rozliczające. Program DB2 Data Links Manager nie usuwa żadnych dowiązań do tych plików.

Objaśnienie: Komenda DROP DATALINKS MANAGER została pomyślnie wykonana. Przed usunięciem programu DB2 Data Links Manager sprawdź, czy tabele bazy danych nie zawierają dowiązań do plików programu DB2 Data Links Manager. Jeśli tak, dowiązania te powinny zostać usunięte z tabel bazy danych za pomocą narzędzia rozliczającego. Należy zauważyć, że same pliki pozostaną w systemie plików w stanie dowiązanym. Dodatkowe informacje można znaleźć w opisie składni komendy DROP DATALINKS MANAGER, w dokumencie *Command Reference*.

Rozdział 8. Komunikaty DWC

Poniżej znajduje się lista komunikatów wyświetlanych przez Centrum hurtowni danych. Dołączono również krótkie objaśnienia statusu wraz z zalecanymi działaniami użytkownika i odpowiedziami na błędy.

DWC0000I User defined program executed successfully.

DWC01001I User logged on with user ID “<userID>”.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DWC01002E Logon Failed. Password does not match with user ID “<userID>” to Database “<database-name>” with qualifier “<qualifier-name>”.

Objaśnienie: Zalogowanie się do sterującej bazy danych nie było możliwe, ponieważ podane hasło nie jest ustawione dla danego ID użytkownika.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy hasło, ID użytkownika, nazwa bazy danych i kwalifikator tabeli są poprawne.

DWC01003E Logon Failed. User already logged on with user ID “<userID>” to Database “<database-name>” with qualifier “<qualifier-name>”.

Objaśnienie: Użytkownik próbował zalogować się do Data Warehouse Center przy użyciu innego ID użytkownika, gdy był już zalogowany do Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zamknij Data Warehouse Center. Następnie zaloguj się do Data Warehouse Center przy użyciu innego ID użytkownika.

DWC01004E Cannot change the password for user ID “<userID>” because the current password is invalid.

Objaśnienie: You cannot change an old password to a new password because the old password that you entered is incorrect.

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawne stare hasło. Następnie wprowadź nowe hasło.

DWC01005E Invalid function call. This function cannot be called before dddApp.LogonAsUser is called.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC01006E The Data Warehouse Center access privileges for user ID “<userID>” have been revoked.

Objaśnienie: Podjęto próbę zalogowania się do Data Warehouse Center, przy użyciu ID użytkownika, który nie ma już uprawnień dostępu.

Działanie użytkownika: Zaloguj się przy użyciu innego ID użytkownika lub skontaktuj się z administratorem Data Warehouse Center.

DWC01007E Logon Failed. The database specified by the user does not match the database used by the warehouse server.

Objaśnienie: Logowanie nie powiodło się. Baza danych określona przez użytkownika nie odpowiada bazie danych używanej przez serwer hurtowni.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy określona

sterująca baza danych jest tą samą bazą danych, która jest używana przez serwer hurtowni.

DWC02001E Operation on an ODBC cursor is not possible when the cursor is not prepared.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02002E The ODBC connection with the Data Warehouse Center control database has not been established.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02003E Allocation of the ODBC environment failed (SQLAllocEnv failed).

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02004E Free of the ODBC environment failed (SQLEnvFree failed).

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02005E Allocation of the ODBC Connect statement failed (SQLAllocConnect failed). Database: “<database-name>”. User ID: “<user-ID>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02006E Free of the ODBC Connect statement failed (SQLFreeConnect failed).

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02007E Allocation of the ODBC statement failed (SQLAllocStmt failed). Statement or database: “<database-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02008E Free of the ODBC statement failed (SQLFreeStmt failed).

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02009E Connection to ODBC database failed (SQLConnect failed). Database name: “<database-name>”. User ID: “<user-ID>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02010E Disconnect from ODBC database failed (SQLDisconnect failed).

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02011E Execution of prepared ODBC statement failed (SQLExecute failed).

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02012E Direct execution of ODBC statement failed (SQLExecDirect failed).
Statement: “<statement-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02013E Transaction to connected ODBC database failed (SQLTransact failed).

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02014E Prepare of ODBC statement failed (SQLPrepare failed). Statement:
“<statement-type>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02015E Fetch of ODBC data failed (SQLFetch failed).

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02016E Extended fetch of ODBC data failed (SQLExtendedFetch failed).

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02017E Bind to ODBC parameter failed (SQLBindParameter failed).
Parameter #: “<parameter-number>”. Parameter type: “<parameter-type>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02018E Bind to ODBC column failed (SQLBindCol failed). Column #:
“<column number>”. Data type: “<data-type>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC02019E Set of ODBC statement failed (SQLSetStmtOption failed).
Statement: “<Statement name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03101E The new target table name is the same as the source step target table name.

Objaśnienie: Kopiowany krok ma określoną nową nazwę tabeli docelowej, która jest taka sama, jak stara nazwa tabeli docelowej kroku.

Działanie użytkownika: W polu **New Table Name** panelu kopii kroku zmień nazwę tworzonej tabeli docelowej na nazwę inną niż nazwa tabeli docelowej kopiowanego kroku źródłowego.

DWC03102E RelationCollection entry already exists in Relation Name:
“<relation-name>”

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03103E An invalid target element with an ID of 'XXXXXXXXXX' was passed to addLocal for Relation Name:
“<relation-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły

tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03104E “<object-type>” object named: “<object-name>” is not in a ‘valid’ state. It may not have been retrieved or created properly.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03105E “<object-type>” object named: “<object-name>” already exists in the Data Warehouse Center database.

Objaśnienie: Wystąpił błąd użytkownika Data Warehouse Center lub błąd wewnętrzny Data Warehouse Center. Jeśli błąd ten wystąpił podczas próby utworzenia jednostki Data Warehouse Center, takiej jak krok, proces, grupa ochrony, użytkownik lub baza danych, być może istnieje już jakaś jednostka o tej nazwie.

Jeśli błąd ten nie wystąpił podczas tworzenia nowej jednostki, może to być błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Jeśli została podana nazwa dla nowej jednostki Data Warehouse Center, sprawdź tę nazwę i upewnij się, czy nie istnieje już inna jednostka o tej nazwie.

Jeśli podejrzewasz błąd wewnętrzny Data Warehouse Center, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03106E “<object-type>” was passed a NULL pointer on the “<method>” method.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03109E An Invalid value was found in TimeStamp or step objects.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03110E Length of input data for a set operation of attribute “<attribute-name>” in the “<object>” object is not valid.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03112E Object type passed on the retrieve is not a valid Data Warehouse Center object type.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DWC03113E AttributeLink object does not have its ‘linkType’ operator set correctly.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03114E Attribute object does not have its ‘nativeDataType’, ‘Database’, or ‘Table/File’ attributes set correctly.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03115E The specified native data type: “<type-name>” does not have a conversion to ODBC in the Data Warehouse Center.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03116E The ODBC cursor for the listNext() operation is not initialized.

Objaśnienie: Komunikat o błędzie wewnętrznym.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą klienta firmy IBM.

DWC03117E The 'typeOfMap' attribute in the Map object is not initialized. Create or update not performed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03118E The special character “<character>” is not allowed in the object name. This is reserved for a delimiter for Data Warehouse Center tokens.

Objaśnienie: Podjęta została próba utworzenia tabeli lub kolumny przy użyciu określonego znaku specjalnego zarezerwowanego dla leksemów Data Warehouse Center, które mogą pojawiać się w instrukcji SQL SELECT. Nie można użyć tego znaku specjalnego w nazwie tabeli lub kolumny.

Działanie użytkownika: Usuń określony znak specjalny z nazwy tworzonej tabeli lub kolumny.

DWC03119E The “<object-type>” object named “<object-name>” is already being updated. Cannot update objects at the same time.

Objaśnienie: Próbujesz zaktualizować jednostkę Data Warehouse Center o nazwie “<nazwa_obiektu>” w tym samym czasie, co inny użytkownik.

Działanie użytkownika: Poczekaj na zakończenie początkowej aktualizacji.

DWC03127E An Object-in-use error occurred.

Objaśnienie: Podjęta została próba usunięcia grupy ochrony używanej przez krok, który korzysta z określonej bazy danych.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem danej grupy ochrony z pola **Selected Security Groups** dla tej bazy danych musisz usunąć lub zmodyfikować wszelkie odniesienia do bazy danych i grupy ochrony we wszelkich krokach, które korzystają z tej bazy danych.

DWC03142E “<object-type>” object: “<object-name>” was not found in the Data Warehouse Center control database.

Objaśnienie: Jeśli podjęta została próba otwarcia Data Warehouse Center z listy, być może inny użytkownik usunął otwieraną jednostkę. W przeciwnym przypadku, wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Odśwież listę i ponownie otwórz daną jednostkę. Jeśli wystąpi ten sam błąd, zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03148E An invalid site hostname was passed to the Agent Site object.

Objaśnienie: Dla serwera agenta została określona nazwa hosta, której długość przekracza 200 znaków.

Działanie użytkownika: W polu **Host Name** notatnika serwera agenta, skróć nazwę serwera agenta, tak aby zawierała mniej niż 200 znaków.

DWC03149E An invalid OS type was passed to the AgentSite object.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03150E An invalid user id was passed to the AgentSite object.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03151E An invalid password was passed to the AgentSite object.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03153E Table “<table-name>” is being used by a step as a target table.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03154E Table “<table-name>” is being used by a step as a input table.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia definicji tabeli Data Warehouse Center dla tabeli, której jakiś krok używa jako tabeli źródłowej.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tej tabeli usuń lub zmień wszelkie odniesienia do tabeli źródłowej w danym kroku na inną tabelę źródłową.

DWC03156E The Column object “<object-name>” is being used by a Map object as an input attribute.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia kolumny tabeli, której jakiś krok używa jako kolumny źródłowej.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tej kolumny usuń lub zmień wszelkie odniesienia do tabeli źródłowej w kroku, który używa danej kolumny jako źródła, na inną tabelę źródłową.

DWC03157E The Column object “<object-name>” is being used by an AttributeLink object as an Attribute1 column.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03158E The Column object “<object>” is being used by an AttributeLink object as an Attribute2 column.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03159E The Agent Site cannot be deleted because it is being used by one or more steps.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia serwera agenta, który przez jeden lub kilka kroków jest określony jako ich serwer agenta.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tego serwera agenta usuń lub zmień wszelkie odniesienia do niego w danych krokach na inny serwer agenta.

DWC03160E The target table for step “<step-name>” is linked as a source to another step.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia kroku, którego tabela docelowa jest dowiązana jako źródło do innego kroku.

Działanie użytkownika: Krok ten można usunąć przez usunięcie dowiązań z jego tabeli docelowej. Tabela docelowa będzie w dalszym ciągu używana jako źródło dla innych kroków. Dla tabeli docelowej należy określić nowy sposób jej wypełnienia. Wszystkie kroki, które zależą od tej tabeli docelowej, można obejrzeć przez przeprowadzenie pokazu związanego z danym krokiem lub tabelą docelową.

Przed usunięciem kroku usuń lub zmień wszelkie odniesienia do kroku źródłowego w innych krokach. Aby sprawdzić, które kroki używają tego kroku jako źródła, kliknij prawym przyciskiem myszy krok, który chcesz usunąć, a następnie kliknij komendę Show Related. Pokazane zostaną wszystkie kroki, które są wypełniane przy użyciu danych z tego kroku.

DWC03163E The SecurityGroup object is being used by the Data Warehouse Center steps as the Update Security Group.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia grupy ochrony, która przez jeden lub kilka kroków jest używana jako grupa ochrony aktualizacji.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tej grupy ochrony zmień grupę ochrony aktualizacji na inną grupę ochrony.

DWC03164E The SecurityGroup object is being used by the Data Warehouse Center users.

Objaśnienie: Użytkownik Data Warehouse Center próbuje usunąć grupę ochrony, która zawiera jednego lub kilku użytkowników Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tej grupy ochrony usuń z niej użytkowników.

DWC03165E The “<object-type>” has a NULL pointer passed in on the copy() method.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03168E The Agent Site cannot be deleted because it is being used by one or more databases.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia serwera agenta, który jest używany przez jeden lub kilka celów, źródeł lub jednych i drugich.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tego serwera agenta, zmień bazy danych, które go używają, tak aby używały innego serwera agenta. W notatniku serwera agenta wybierz kartę **Resources** i usuń wszystkie bazy danych z listy **Selected Database**.

DWC03169E The Attribute cannot be deleted because it is being used by one or more Primary Keys.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia kolumny, która jest częścią definicji klucza podstawowego dla tabeli.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tej kolumny usuń ją z definicji klucza podstawowego dla tabeli. W notatniku tabeli wybierz kartę **Primary** i usuń daną kolumnę z definicji.

DWC03170E The Attribute cannot be deleted because it is being used by one or more Foreign Keys.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia kolumny, która jest częścią jednej lub kilku definicji klucza obcego.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tej kolumny usuń ją z definicji kluczy obcych. Otwórz notatnik tabeli dla tabel z definicją klucza obcego. Wybierz kartę **Foreign** i usuń daną kolumnę z definicji.

DWC03171E The Table/File cannot be deleted because it is being used by one or more steps.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia tabeli lub pliku, która/który jest określona/określony dla programu Data Warehouse Center jako używana/używany przez jakiś krok.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tabeli lub pliku usuń ją/go z danego kroku. Listę kroków używających danej tabeli można wyświetlić przez wybranie karty **Usage** w notatniku tabeli.

DWC03301E A Resource attached to step “<step-name>” as a target Resource did not set the warehouse flag.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03302E A Resource attached to a step as a source Resource does not have the warehouse flag set indicating this is a warehouse Resource.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03303E A Resource is associated with a Security Group as both a source and target.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03304E A Resource “<resource-name>” is associated with a Security Group as a source but the iswarehouse flag is set, indicating this is a warehouse.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03305E A Resource “<resource-name>” is associated with a Target Group as a target but the iswarehouse flag is not set, indicating this is not a warehouse.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03306E A resource “<resource-name>” is associated with a Data Warehouse Center program that is not a DB2 stored procedure.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03307E A DataResource’s (table) file type is not set correctly based on the database type of the InformationResource it is associated with.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03308E An Agent Site is being created or updated with a blank name.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03309E An Agent Site is being created or updated with an invalid type.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03310E An AIX Agent Site is being created or updated with no user ID specified.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03311E The subDbType set for a Resource “<resource-name>” is invalid for the dbType specified.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03312E The target Column being removed is associated with a step that is in Test and is referencing this column.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03466E The select parameter for the listNext() method has not been initialized.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03470E An invalid DB2columnbuffer list was passed to the database object.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03471E An invalid parameter pointer list was passed to the database object.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03477E A create or update was issued with the 'name' field of the database not initialized.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03479E A create or update was issued with the 'dbType' field of the database not initialized.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03480E A create or update was issued with the 'subDbType' field of the database "<database>" not initialized.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03483E The table being updated has one or more steps associated with it that are in production mode. Update was successful but the steps may need to be modified.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03484E The passed-in target database object was not valid.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03485E The table being created is missing the 'IRName' or 'name' attribute initialization

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03486E The passed in table is not valid.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły

tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03487E The database type must be a Local files or Remote files type to use this method.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03488E The password in the connect string must be keyed in.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03489E Database "<database-name>" cannot be removed from Agent Site "<agent-site-name>" because they are being used by one or more steps.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia źródłowej lub docelowej bazy danych z serwera agenta, ale jeden lub kilka kroków używa tej bazy danych i tego serwera agenta.

Działanie użytkownika: Aby można było usunąć tę bazę danych z serwera agenta, trzeba usunąć z danych kroków odniesienia do tej bazy danych i serwera agenta.

DWC03490E Target "<target>" name "<name>" exceeds maximum length allowed for table name for the target database. Maximum table name length is "<name-length>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03491E Database subType not defined in internal target table. Internal error.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03492E The parameter list for creating the new KeyMap objects is empty.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03493E The warehouse Primary Key cannot be deleted or changed because is being used by one or more warehouse Foreign Keys.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia definicji klucza podstawowego hurtowni, która jest używana przez jedną lub kilka definicji klucza obcego hurtowni.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tej definicji klucza podstawowego hurtowni usuń odniesienie do tego klucza z definicji klucza obcego hurtowni.

DWC03501E User “<name>” cannot be removed from security group “<group-name>” because there are no other security groups having Administrative Authority and have this user in it.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia z grupy ochrony zalogowanego użytkownika, “<nazwa>”, który ma uprawnienia administracyjne, ale użytkownik ten nie należy do żadnej innej grupy ochrony z uprawnieniami administracyjnymi. Zalogowany użytkownik, który aktualnie ma uprawnienia administracyjne (przez grupę ochrony) nie może utracić tych uprawnień, gdy jest zalogowany do pulpitu Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tego

zalogowanego użytkownika z grupy ochrony dodaj go do innej grupy ochrony z uprawnieniami administracyjnymi.

DWC03502E The current logged on Data Warehouse Center user cannot be deleted.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia zalogowanego użytkownika, który nie może zostać usunięty.

DWC03503E The Administration Privilege cannot be removed from security group “<security group-name>” because there are no other security groups having Administrative Authority and have this user in it.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03504E User ID “<user-ID>” cannot be created because it contains a user ID that is already assigned to an existing user.

Objaśnienie: Każdy użytkownik w programie Data Warehouse Center musi mieć unikalny identyfikator użytkownika. Wybierz unikalny identyfikator użytkownika.

Działanie użytkownika: Wybierz identyfikator użytkownika, który nie powoduje konfliktu z istniejącym identyfikatorem użytkownika.

DWC03700E An invalid schedule type was passed to calculate next stepSchedule.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03701E An invalid day-of-week was passed to set-day-of-week in stepSchedule.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03702E An invalid day-of-month was passed to set-day-of-month in stepSchedule.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03703E An invalid month-of-year was passed to set-month-of-year in stepSchedule.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03704E An invalid schedule frequency was passed to stepSchedule.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03705E Invalid status for step for this particular operation.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03706E Wystąpił błąd wewnętrzny.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03707E Step “<step-name>” is recursive with either its children, parents, or cascades currently defined.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03708E The step relationship to step alias is not initialized.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03709E The target database associated with this step alias’s step, is not initialized.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03710E The step relationship to AttributeLink is not initialized.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03711E The storage buffer for the listNext() method has not been initialized.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03712E The select parameter for the listNext() method has not been initialized.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03713E The target database is not initialized in the step.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03714E The input database list is not initialized in the step.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03716E The input parameters for the deepCopy() method are not set.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03717E The source step input parameter on the deepCopy() method has not been retrieved or created yet.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03719E The object passed in is not a token.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03726E Step - transient step has a schedule.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03729E Step - has no associated output database.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03730E The step has no Agent Site assigned.

Objaśnienie: Wystąpił błąd Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Przypisz serwer agenta i ponownie przeprowadź promocje.

DWC03735E Step “<step-name>” does not have at least one column that is extracted from either a source table or literal.

Objaśnienie: Podjęto próbę utworzenia kroku.

Działanie użytkownika: Powróć do karty odwzorowań kolumn w notatniku kroku i dodaj przynajmniej jedną kolumnę.

DWC03737E Step “<name>” does not have at least one column that is either pulled from a source table or a literal.

Objaśnienie: Podjęto próbę promowania do statusu Test kroku, który określa, że tabela docelowa ma zostać utworzona przez Data Warehouse Center, ale tabela docelowa nie ma zdefiniowanej ani jednej kolumny, która byłaby wyodrębniona z kolumny źródłowej lub byłaby literałem.

Działanie użytkownika: Musisz dodać do tabeli docelowej przynajmniej jedną kolumnę, która jest wyciągnięta z tabeli źródłowej lub jest literałem.

DWC03743E The table “<table-name>” has no columns associated with it.

Objaśnienie: Błąd ten może wystąpić tylko w przypadku promowania do statusu Test, gdy tabela docelowa nie ma zdefiniowanych żadnych kolumn w definicji tabeli docelowej.

Działanie użytkownika: Przejdź do sekcji właściwości notatnika tabeli docelowej i upewnij się, czy została zdefiniowana odpowiednia liczba kolumn dla tabeli docelowej. Jeśli definicja tabeli docelowej została utworzona jako domyślna tabela docelowa, przy użyciu notatnika kroku, upewnij się, czy kolumny zostały wybrane ze źródła.

DWC03744E Step - A database has no input attribute.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03745E Step - A database has no output attribute.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03746E Step - A program function has no program name.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03747E Step - A program function has no function name.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03751E 'Max editions' value for step “<step-name>” is set to 0.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03754E An invalid map type was encountered.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03755E Step: “<step-name>” has a child step named: “<step-name>” that is in development.

Objaśnienie: Podjęto próbę promowania do statusu Test kroku, który ma jeden lub kilka kroków źródłowych (podrzędnych) będących w stanie Projektowanie.

Działanie użytkownika: Aby promować do statusu Test krok nadrzędny, musisz najpierw promować do statusu Test wszystkie kroki źródłowe (podrzędne) kroku nadrzędnego.

DWC03756E Step: “<step-name>” has a child step named: “<step-name>” that is NOT in Production state.

Objaśnienie: Podjęto próbę promowania do statusu Produkcja kroku, który ma jeden lub kilka kroków źródłowych (podrzędnych) będących wciąż w stanie Projektowanie lub Test.

Działanie użytkownika: Aby promować do statusu Produkcja krok nadrzędny, musisz najpierw promować do statusu Produkcja wszystkie kroki źródłowe (podrzędne) kroku nadrzędnego.

DWC03757E Step: “<step-name>” has a parent step named: “<step-name>” that is in NOT in Development state.

Objaśnienie: Podjęto próbę zdegradowania do statusu Projektowanie kroku, który ma jeden lub kilka kroków nadrzędnych będących w stanie Test lub Produkcja.

Działanie użytkownika: Aby zdegradować ten krok do statusu Projektowanie, musisz najpierw zdegradować do statusu Projektowanie wszelkie kroki, które używają tego kroku jako źródła.

DWC03758E Can only change max editions field when a step has development or test status.

Objaśnienie: Podjęto próbę zmiany liczby edycji dla kroku. Nie można tego zrobić, ponieważ krok ten jest w stanie produkcji.

Działanie użytkownika: Zdegraduj krok do statusu Test lub Projektowanie. Następnie zmień liczbę edycji tego kroku.

DWC03759E Can only change atomic flag field when step is in Development state.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03765E Step: “<step-name>” has a parent step named: “<parent-step-name>” that is in Production state.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03766E Step: “<step-name>” cannot be activated. It has no schedules, cascades, or no by request capability.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03767E Step: “<name>”’s select statement refers to a Data Warehouse Center token '&cur_edtn.ddd.ttt' where 'ddd' or 'ttt' is invalid.

Objaśnienie: Określony został leksem Data Warehouse Center, &cur_edtn.ddd.ttt, gdzie wartości ddd (nazwa docelowej bazy danych) i ttt (nazwa tabeli docelowej) są niepoprawne. Data Warehouse Center nie było w stanie znaleźć kroku, który ma nazwę tabeli docelowej ttt w hurtowni z nazwą bazy danych ddd. Leksem &cur_edtn.ddd.ttt pobiera bieżący numer edycji kroku dla kroku w określonej bazie danych z określoną tabelą docelową.

Działanie użytkownika: Popraw wartości ddd, ttt lub obie te wartości, tak aby odpowiadały one tabeli docelowej w hurtowni Data Warehouse Center, która jest skojarzona z krokiem.

DWC03768E Step: “<step-name>”’s select statement refers to a Data Warehouse Center token '&cur_edtn.ddd.ttt' where there are no editions for the step associated with 'ddd.ttt'.

Objaśnienie: Określony został leksem Data Warehouse Center, &cur_edtn.ddd.ttt, gdzie wartość ddd jest nazwą docelowej bazy danych, a ttt - nazwą tabeli docelowej. Krok skojarzony z tą tabelą docelową w tej bazie danych nie ma żadnych edycji zapisanych w tabeli docelowej. Leksem &cur_edtn.ddd.ttt pobiera bieżący numer edycji kroku dla kroku w określonej bazie danych z określoną tabelą docelową.

Działanie użytkownika: Popraw wartość ddd, ttt lub obie te wartości, tak aby odpowiadały one tabeli docelowej w hurtowni Data Warehouse Center która jest skojarzona z krokiem określającym jedną lub kilka edycji. Ponadto sprawdź w oknie Work in Progress, czy krok został uruchomiony.

DWC03774E Cannot add new columns to step “<step-name>” because target Resource is AS/400 V3.1 and does not support SQL ALTER command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Nie próbuj dodawać kolumn po utworzeniu tabeli. Zatrzymaj i ponownie utwórz tabelę z nowymi kolumnami.

DWC03775E The list of new ProgParms to create is empty.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03776E Cannot delete the Data Warehouse Center Program because it is being used by a step.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia jakiegoś programu Data Warehouse Center, który jest używany przez jeden lub kilka kroków.

Działanie użytkownika: Wybierz kartę Usage

notatnika programu, aby sprawdzić, jakie kroki używają tego programu Data Warehouse Center. Przed usunięciem tego programu Data Warehouse Center zmień wszelkie odniesienia do niego w danych krokach.

DWC03777E Cannot delete the Data Warehouse Center Program because it is being used by one or more steps as a Cascaded Data Warehouse Center Program.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia jakiegoś programu Data Warehouse Center, który jest używany przez jeden lub kilka kroków jako warunkowy program kaskadowy.

Działanie użytkownika: Wybierz kartę Usage notatnika programu, aby sprawdzić, jakie kroki używają tego programu Data Warehouse Center. Przed usunięciem tego programu zdefiniowanego przez użytkownika usuń lub zmień wszelkie odniesienia do programu Data Warehouse Center w danych krokach, przez kliknięcie karty **Program** na stronie harmonogramu w notatniku kroku.

DWC03778E Cannot delete a Data Warehouse Center default Data Warehouse Center Program Group.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03779E Cannot delete the Data Warehouse Center Program Group because it contains one or more Data Warehouse Center Programs.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03780E The Data Warehouse Center token selected in the Data Warehouse Center Program parameter command string is not a valid one.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03783E The ProgFunc associated object is not set up.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03784E The ProgType associated with this Data Warehouse Center Program is not set up.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03786E Step “<step-name-1>” has a warehouse foreign key that refers to a warehouse primary key associated with step “<step-name-2>” that is not in test or production state.

Objaśnienie: Podjęto próbę promowania kroku odnoszącego się do klucza podstawowego hurtowni skojarzonego z krokiem, który jest w stanie projektowania. Najpierw trzeba promować krok, który jest skojarzony z kluczem podstawowym hurtowni.

Działanie użytkownika: Promuj krok, który jest skojarzony z kluczem podstawowym hurtowni, do statusu Test lub Produkcja. Następnie możesz promować krok mający klucz obcy hurtowni, który odnosi się do klucza podstawowego hurtowni.

DWC03787E Step “<step-name-1>” has a warehouse primary key that refers to one or more warehouse foreign keys associated with step “<step-name-2>” that is not in development state.

Objaśnienie: Podjęto próbę zdegradowania kroku podrzędnego przed zdegradowaniem kroku nadrzędnego.

Działanie użytkownika: Zdegraduj krok, który ma klucze obce hurtowni, do stanu projektowania. Następnie możesz zdegradować krok, który ma klucz podstawowy hurtowni.

DWC03788E The warehouse primary key defined for step “<step-name>” cannot be deleted or changed because it is being used by one or more warehouse foreign keys.

Objaśnienie: Nie można usunąć ani zmienić klucza podstawowego hurtowni, do którego odnosi się jeden lub kilka kluczy obcych hurtowni.

Działanie użytkownika: Zdegraduj do stanu projektowania kroki mające klucze obce hurtowni, które odnoszą się do klucza podstawowego hurtowni. Możesz również usunąć klucze obce hurtowni z tych kroków. Następnie możesz usunąć lub zmienić klucz podstawowy hurtowni.

DWC03791E Step “<step-name>” is using a Data Warehouse Center program that has a parameter containing blank data in the Parameter Text field. This must be provided before promote.

Objaśnienie: Nie można promować kroku odnoszącego się do definicji programu, która zawiera niezdefiniowane parametry.

Działanie użytkownika: Podaj definicję dla niezdefiniowanego parametru. W tym celu otwórz listę parametrów dla danego programu i zdefiniuj wszelkie parametry, które mają puste pola. Jeśli chcesz zdefiniować parametr dla programu uruchamianego z określonym krokiem, przejdź do listy parametrów przez notatnik kroku. Jeśli chcesz zdefiniować parametr dla definicji programu, przejdź do listy parametrów.

DWC03792E Each comparison value for **IN** and **NOT IN** must be enclosed in single quotes. For example, enter values abc and def as 'abc', 'def'. Re-enter the correct values.

Objaśnienie: Wartość wprowadzona w polu Values nie jest poprawna dla operatora **in** lub **not in**. Wszystkie wartości łańcucha dla następujących operatorów porównania muszą być ujęte w pojedynczy cudzysłów:

- **in**
- **not in**
- **like**
- **not like**
- **between**
- **not between**

Więcej informacji na temat poprawnych wartości można znaleźć w pomocy online Data Warehouse Center dla "Locate".

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawny łańcuch w polu Values.

DWC03793E Comparison values for **IN** and **NOT IN** cannot have non-blank characters in between the ending single quote of a value and the comma separator. For example, enter values abc and def as 'abc', 'def'. Re-enter the correct values.

Objaśnienie: Wartość wprowadzona w polu Values nie jest poprawna dla operatora **in** lub **not in**. Między zamykającym znakiem pojedynczego cudzysłowu dla wartości a przecinkiem nie może być znaków innych niż odstęp. Komunikat ten dotyczy następujących operatorów porównania:

- **in**
- **not in**
- **between**
- **not between**

Więcej informacji na temat poprawnych wartości można znaleźć w pomocy online Data Warehouse Center dla "Locate".

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawny łańcuch w polu Values.

DWC03794E Comparison values for **IN** and **NOT IN** cannot have non-blank characters in between the comma separator and the beginning single quote of the next value. For example, enter values abc and def as 'abc', 'def'. Re-enter the correct values.

Objaśnienie: Wartość wprowadzona w polu Values nie jest poprawna dla operatora **in** lub **not in**. Między otwierającym znakiem pojedynczego cudzysłowu dla wartości a przecinkiem nie może być znaków innych niż odstęp. Więcej informacji na temat poprawnych wartości można znaleźć w pomocy online Data Warehouse Center dla "Locate".

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawny łańcuch w polu Values.

DWC03795E Operatory porównania **IN** i **NOT IN** wymagają parametrów, na przykład 'abc', 'def'. Wprowadź poprawne wartości.

Objaśnienie: Wartość wprowadzona w polu Values nie jest poprawna dla operatora **in** lub **not in**. Być może wartość ta nie jest ujęta w cudzysłów lub brak jest zamykającego znaku pojedynczego cudzysłowu. Wszystkie wartości łańcucha dla następujących operatorów porównania muszą być ujęte w pojedynczy cudzysłów:

- **in**
- **not in**
- **like**
- **not like**
- **between**
- **not between**

Więcej informacji na temat poprawnych wartości można znaleźć w pomocy online Data Warehouse Center dla "Locate".

Działanie użytkownika: Konieczne może być ujęcie wartości w polu **Values** w cudzysłów lub dodanie zamykającego znaku pojedynczego cudzysłowu na końcu wartości. Informacje na temat poprawnego

formatu wartości używających operatorów porównania IN i NOT IN można znaleźć w pomocy online Data Warehouse Center.

DWC03796E A beginning single quote is missing from the value in the Values field. Each comparison value for BETWEEN and NOT BETWEEN must be enclosed in single quotes. For example, enter values abc and def as 'abc', and 'def'. Re-enter the correct values.

Objaśnienie: Dla wartości wprowadzonej w polu Values brak jest otwierającego znaku pojedynczego cudzysłowu. Wszystkie wartości łańcucha dla następujących operatorów porównania muszą być ujęte w pojedynczy cudzysłów:

- in
- not in
- like
- not like
- between
- not between

Więcej informacji na temat poprawnych wartości można znaleźć w pomocy online Data Warehouse Center dla "Locate".

Działanie użytkownika: Dodaj otwierający znak pojedynczego cudzysłowu do wartości w polu Values.

DWC03797E An ending single quote is missing from the value in the Values field. Each comparison value for BETWEEN and NOT BETWEEN must be enclosed in single quotes. For example, enter values abc and def as 'abc', and 'def'. Re-enter the correct values.

Objaśnienie: Dla wartości wprowadzonej w polu Values brak jest zamykającego znaku pojedynczego cudzysłowu. Wszystkie wartości łańcucha dla następujących operatorów porównania muszą być ujęte w pojedynczy cudzysłów:

- in
- not in

- like
- not like
- between
- not between

Więcej informacji na temat poprawnych wartości można znaleźć w pomocy online Data Warehouse Center dla "Locate".

Działanie użytkownika: Dodaj zamykający znak pojedynczego cudzysłowu do wartości w polu Values.

DWC03798E Comparison values for BETWEEN and NOT BETWEEN cannot have non-blank characters in between the ending single quote of a value and the AND separator. For example, enter values abc and def as 'abc' and 'def'. Re-enter the correct values.

Objaśnienie: Wartość wprowadzona w polu Values nie jest poprawna dla operatora **between** lub **not between**. Między zamykającym znakiem pojedynczego cudzysłowu dla wartości a separatorem **and** nie może być znaków innych niż odstęp. Więcej informacji na temat poprawnych wartości można znaleźć w pomocy online Data Warehouse Center dla "Locate".

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawny łańcuch w polu Values.

DWC03799E Comparison values for BETWEEN and NOT BETWEEN cannot have non-blank characters in between the AND separator and the beginning single quote of the next value. For example, enter values abc and def as 'abc' and 'def'. Re-enter the correct values.

Objaśnienie: Wartość wprowadzona w polu Values nie jest poprawna dla operatora **between** lub **not between**. Między separatorem **and** a otwierającym znakiem pojedynczego cudzysłowu dla następującej wartości nie może być znaków innych niż odstęp. Więcej informacji na temat poprawnych wartości można znaleźć w pomocy online Data Warehouse Center dla "Locate".

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawny łańcuch w polu Values.

DWC03800E Comparison values BETWEEN and NOT BETWEEN cannot not have non-blank characters after the last value. Delete extra non-blank characters that follow the ending quote for the last value in the Values field.

Objaśnienie: Wartość wprowadzona w polu Values nie jest poprawna dla operatora **between** lub **not between**. Po ostatniej wartości w polu Values nie może być znaków innych niż odstęp. Więcej informacji na temat poprawnych wartości można znaleźć w pomocy online Data Warehouse Center dla "Locate".

Działanie użytkownika: Usuń wszelkie znaki inne niż odstęp, które następują po zamykającym znaku pojedynczego cudzysłowu dla ostatniej wartości w polu Values.

DWC03801E Step is being created or updated without a 'name' specified. Must specify a unique name for a step.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03802E Step "<step-name>" is being created or updated with an invalid value for stepType.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03803E Step is being created or updated with the atomicFlag set incorrectly. Step either has target and source databases the same or should set atomicFlag to FALSE.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03804E Step "<step-name>" being created or updated is not associated with either a Warehouse or Subject.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03805E Step "<step-name>" being created or updated is associated with a target table that is not in the step's Warehouse.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03806E Step "<step-name>" being created or updated is associated with a target table that is not in the step's Warehouse.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03807E Step “<step-name>” being created or updated is associated with source resource but the source tables are not associated with the step’s source database.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03808E Step “<step-name>” being created or updated is associated with source resource but it has no source tables associated with it.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03809E Step “<step-name>” being created or updated is associated with a source table which is a target table from another step but that child step is not in the child step relationship.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03810E Step “<step-name>” being created or updated does not have an Update Security Group associated with it.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03811E Data Warehouse Center program grouping has no name on a create or update.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03812E Data Warehouse Center program definition has no name on a create or update.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03813E Data Warehouse Center program definition has no program name specified on a create or update.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03814E Data Warehouse Center program definition “<definition-name>” is not associated with a Program Group.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03815E Data Warehouse Center program instance “<instance-name>” is not associated with a step.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły

tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03816E Data Warehouse Center program instance “<instance-name>” is not associated with a program definition.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03817E Data Warehouse Center program parameter is being created or updated without a name.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03818E Data Warehouse Center program parameter “<parameter-name>” is associated with a ProgFunc, TrigFunc, or AggreFunc.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03819E Data Warehouse Center program parameters associated with a ProgFunc, TrigFunc, or AggreFunc called “<function-name>” does not have unique ordering.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03820E Subject is being created or updated without a specified name.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03821E Step being demoted to development has target table that is being used by another step that is in either test or production state.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03826E stepSchedule - attribute mismatch during equalize of two schedules.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03827E stepSchedule - an invalid copy to itself was attempted.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03828E stepSchedule - an invalid copy from itself was attempted.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03829E stepSchedule - an invalid value was specified for set-minute.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03830E stepSchedule - an invalid value was specified for set-second.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03831E stepSchedule - an invalid value was specified for set-hour.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03832E stepSchedule - an invalid value was specified for set-year.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03834E The logged on user has not been initialized in the Data Warehouse Center.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03835E The subject cannot be deleted because it contains one or more processes.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia podmiotu, który zawiera jeden lub kilka procesów. Aby można było usunąć podmiot, trzeba najpierw usunąć z niego procesy.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem podmiotu usuń z niego procesy.

DWC03836E The object has steps associated with it and cannot be removed.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia określonego obiektu, z którym nadal skojarzone są jakieś kroki. Przed usunięciem tego obiektu trzeba usunąć skojarzone z nim kroki.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem obiektu usuń skojarzone z nim kroki.

DWC03837E There are existing Steps that are in production that use this step as a source. Remove of target not done.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC03838E There are existing steps in this process that use this table as a source. The source table was not removed.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia tabeli z procesu, ale w procesie tym istnieją kroki, które używają tej tabeli jako tabeli źródłowej. Przed usunięciem tabeli z procesu trzeba usunąć odsyłacze między tą tabelą a danym krokiem lub krokami.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tabeli z procesu usuń odsyłacze między tą tabelą a danym krokiem lub krokami.

DWC03839E There are existing steps in this process that use this table as a target. The target table was not removed.

Objaśnienie: Podjęto próbę usunięcia tabeli z procesu, ale w procesie tym istnieją kroki, które

używają tej tabeli jako tabeli docelowej.

Działanie użytkownika: Przed usunięciem tabeli z procesu usuń odsyłacze między tą tabelą a danym krokiem lub krokami.

DWC03840E The source or target table being attached to this step is not one of the tables associated with this process. The table was not attached.

Objaśnienie: Tabela źródłowa lub docelowa, którą próbujesz przyłączyć do tego kroku, nie jest skojarzona z danym procesem.

Działanie użytkownika: Tabela źródłowa lub docelowa, którą próbujesz przyłączyć do tego kroku, nie jest skojarzona z danym procesem.

DWC03846E The name of the step cannot be changed because the step is currently running.

Objaśnienie: Podjęto próbę zmiany nazwy kroku, który jest w trybie testowania lub produkcji i który jest aktualnie uruchomiony.

Działanie użytkownika: Zmień nazwę kroku, gdy nie będzie on uruchomiony. Aby stwierdzić, czy krok jest aktualnie uruchomiony, możesz użyć WIP.

DWC05001E A call to new failed. Memory name: “<memory-name>”. Attempted size: “<attempted-size>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny. Brak pamięci.

Działanie użytkownika: Zamknij otwarte okna lub aplikacje, aby zwolnić pamięć.

DWC05002E Invalid command line arguments received.

Objaśnienie: Podjęto próbę uruchomienia jakiegoś programu Data Warehouse Center, który ma niepoprawne argumenty wiersza komend.

Działanie użytkownika: Dla danego programu Data Warehouse Center wprowadzono niepoprawną liczbę argumentów wiersza komend. Wprowadź ponownie komendę.

DWC05003E An invalid log message type was received.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC05004E The Log Server could not open the Data Warehouse Center license file “<file-name>”. The warehouse server could not be started.

Objaśnienie: Plik licencji Data Warehouse Center jest zniszczony lub uszkodzony.

Działanie użytkownika: Ponownie zainstaluj Data Warehouse Center.

DWC05005E The Log Server could not read the Data Warehouse Center license “<file-name>”. The Data Warehouse Center server could not be started.

Objaśnienie: Plik licencji Data Warehouse Center jest zniszczony lub uszkodzony.

Działanie użytkownika: Ponownie zainstaluj Data Warehouse Center.

DWC05006E Your Data Warehouse Center license file has expired. The warehouse server could not be started. Please contact your IBM sales representative.

Objaśnienie: Plik licencji Data Warehouse Center stracił ważność.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy IBM.

DWC05007E Attention: Your Data Warehouse Center license file will expire in “<number-of>” days. The warehouse server will be started. Please contact your IBM sales representative soon!

Objaśnienie: Plik licencji Data Warehouse Center niedługo straci ważność.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy IBM.

DWC05008E The program cannot load the db2licm.dll file.

Objaśnienie: Odnalezienie pliku db2licm.dll nie jest możliwe.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że plik db2licm.dll znajduje się w odpowiednim katalogu DB2 (SQLLIB\BIN).

DWC05009E The entry point for LicRequestAccess cannot be found in the db2licm.dll file.

Objaśnienie: Być może plik db2licm.dll jest uszkodzony.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy plik db2licm.dll nie jest uszkodzony.

DWC05010E The server, logger, or agent program cannot be started.

Objaśnienie: Plik licencji stracił ważność lub nie ma uprawnienia do wykonywania danej komendy (agenta) albo program nie ma licencji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz odpowiednią licencję.

DWC06001E A Receive() or HaltReceive() was attempted before calling InitializeReceive().

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC06002E A call to new failed. Memory name: "<name>". Attempted size: "<size>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC06003E A Send() was attempted before calling InitializeSend().

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC06004E The number of bytes specified in the socket message is invalid. Expected receive count in bytes: "<count>". Actual receive count in bytes: "<count>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC06005E The data buffer to be sent is too long. Allowed length in bytes: "<length>". Requested length in bytes: "<length>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Zannotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC06100E Unable to initialize the TCP/IP environment.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd Windows NT TCP/IP nie może się samodzielnie zainicjować.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06101E The socket cleanup routine failed.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd Windows NT TCP/IP nie może samodzielnie zakończyć swojego działania.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06102E The call to the socket function socket() failed.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd Windows NT TCP/IP nie może się samodzielnie zatrzymać.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06103E The call to socket function bind() failed. Port#: “<port-number>”.

Objaśnienie: Wystąpił jeden z następujących błędów:

- Podsystem sieci uległ awarii.
- Numer portu, którego próbowało użyć Data Warehouse Center, jest już w użyciu albo nie ma więcej wolnych portów.
- Istnieje już zbyt wiele połączeń TCP/IP; nie ma wystarczającej liczby dostępnych buforów.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy żadne porty lokalne nie są w użyciu. Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06104E The call to the socket function listen() failed. Instance count: “<count>”.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd Windows NT TCP/IP nie może samodzielnie zakończyć swojego działania.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06105E The call to the socket function connect() failed. Destination host: “<hostname>”. Destination port: “<port-ID>”. Retry count: “<count>”. Retry interval: “<interval>”.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd Windows NT TCP/IP nie może połączyć się z procesem partnerskim i zwraca błąd inny niż ECONNREFUSED.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06106E Repeated calls to the socket function connect() failed. The message could not be sent. Destination host: “<hostname>”. Destination port: “<port- ID>”. Connections attempted: “<amount>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie mogło ustanowić połączenia TCP/IP z procesem partnerskim, proces agenta został niepoprawnie zakończony albo licencja Data Warehouse Center straciła ważność.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy wśród usług NT uruchomione są: serwer hurtowni, program protokołujący i demon agenta zdalnego (jeśli ma zastosowanie). Jeśli licencja Data Warehouse Center straciła ważność, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC06107E The call to the socket function accept() failed.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd TCP/IP nie może akceptować danych z procesu partnerskiego.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06108E The call to the socket function recv() failed while attempting to receive the message length bytes. Expected length in bytes: “<length>”.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd TCP/IP zostało przerwane podczas próby odebrania pierwszych czterech bajtów danych od procesu partnerskiego.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06109E The call to the socket function recv() failed while attempting to receive the message data. Expected length in bytes: “<length>”.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd TCP/IP zostało przerwane podczas próby odebrania danych wiadomości od procesu partnerskiego.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06110E The call to the socket function send() failed. Destination host: “<hostname>”. Destination port: “<port-ID>”. Message length in bytes: “<length>”.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd TCP/IP zostało przerwane podczas próby odebrania pierwszych czterech bajtów danych od procesu partnerskiego.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06111E The call to the socket function closesocket() failed.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd TCP/IP nie może zamknąć gniazda połączonego z procesem partnerskim.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06112E The call to the socket function getsockname() failed. Port#: “<port-number>”.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd TCP/IP nie może uzyskać adresu bieżącego gniazda.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06113E The call to the socket function gethostbyname() failed. Hostname: “<hostname>”.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd TCP/IP nie może pobrać symbolicznej nazwy hosta. Sprawdź, czy istnieje plik `\etc\hosts`.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

Możesz rozważyć dodanie do pliku `\etc\hosts` docelowej nazwy hosta z nazwą domeny (jeśli jest ona dostępna).

DWC06114E The call to the socket function gethostname() failed.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd TCP/IP nie może pobrać symbolicznej nazwy hosta.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla

numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06115E The call to the socket function getservbyname() failed. Service name: “<service-name>”.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd TCP/IP nie może pobrać symbolicznej nazwy usługi z pliku `\etc\services`.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy istnieje plik `\etc\services`. Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06116E The call to the socket function inet_ntoa failed. Hostname: “<hostname>”.

Objaśnienie: Oprogramowanie gniazd TCP/IP nie może przekształcić 32-bitowego adresu internetowego na postać dziesiętną z kropkami.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy protokół TCP/IP jest w pełni zainstalowany i skonfigurowany na danym komputerze i czy działa sieć. Jeśli tak, zrestartuj komputer i ponów operację.

DWC06117E The warehouse server “<hostname>” on port# “<port-ID>” is not responding at this time.

Objaśnienie: Serwer hurtowni “<nazwa_hosta>” na porcie# “<ID_portu>” w tym momencie nie odpowiada.

Dodatkowy kod powrotu (jeśli istnieje) wyświetla

numer błędu, który jest zwracany przez system operacyjny.

Działanie użytkownika: Przejdź do apletu Usługi w panelu sterowania i sprawdź stan serwera Data Warehouse Center oraz usługi protokolanta Data Warehouse Center. Zrestartuj jedną lub obie z tych usług.

DWC06118E Your logon attempt to the warehouse server failed.

Objaśnienie: Klient Centrum hurtowni danych próbował użyć wszystkich dostępnych adresów IP klienta lokalnego do połączenia się z serwerem hurtowni. Jednak żaden z adresów IP klienta lokalnego nie był w stanie odebrać odpowiedzi z serwera hurtowni.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer hurtowni jest aktywny i czy komunikacja TCP/IP między klientem lokalnym a serwerem hurtowni jest aktywna.

DWC06119E The warehouse client failed to receive a response from the warehouse server.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer hurtowni jest aktywny i czy komunikacja TCP/IP między klientem lokalnym a serwerem hurtowni jest aktywna. Następnie zamknij Centrum hurtowni danych i zaloguj się ponownie.

DWC06200E Wystąpiły nieoczekiwane błędy komunikacji.

Objaśnienie: Protokół TCP/IP nie jest poprawnie skonfigurowany albo podczas logowania określony został niewłaściwy serwer.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy protokół TCP/IP jest poprawnie skonfigurowany. Jeśli protokół TCP/IP jest poprawnie skonfigurowany, upewnij się, czy serwer określony podczas logowania jest poprawny.

**DWC07000E Serwer hurtowni nie był w stanie pobrać kroku “<nazwa_kroku>”.
The error occurred while processing a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>”.**

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie był w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych dla tego kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy definicja kroku nadal istnieje i czy sterująca baza danych jest nadal dostępna z komputera serwera hurtowni. Jeśli problem powtarza się, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07001E The warehouse server was unable to update step “<step-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie był w stanie zapisać w sterującej bazie danych zmian wprowadzonych w definicji kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy definicja kroku nadal istnieje i czy sterująca baza danych jest nadal dostępna z komputera serwera hurtowni. Jeśli problem powtarza się, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07003E The warehouse server was unable to change the status of step “<step-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07005E The warehouse server was unable to construct the select statement for step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie był w stanie pobrać ze sterującej bazy danych SQL zdefiniowanego dla tego kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07006E The warehouse server was unable to construct the insert statement for step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie był w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych wymaganych do zbudowania SQL służącego do wstawiania wierszy do tabeli docelowej.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07007E The warehouse server was unable to construct the delete statement for step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie był w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych wymaganych do zbudowania instrukcji usuwania w języku SQL.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07008E The warehouse server was unable to construct the create statement for step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych wymaganych do zbudowania instrukcji CREATE TABLE.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07009E The warehouse server was unable to construct the drop statement for step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych wymaganych do zbudowania instrukcji DROP TABLE.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07010E The warehouse server was unable to retrieve the retry count for step “<step-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych maksymalnej liczby ponownych prób dla tego kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07011E The warehouse server was unable to retrieve the retry interval for step “<step-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych wartości odstępu czasu między ponownymi próbami dla tego kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07012E The warehouse server was unable to list the child steps of step “<step-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych listy kroków podrzędnych dla tego kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07013E The warehouse server was unable to list the concurrently-cascaded steps of step “<step-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych listy kroków wykonywanych kaskadowo przez dany krok.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07014E The warehouse server was unable to list the cascaded steps of step “<step-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych listy kroków wykonywanych kaskadowo przez dany krok.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07015E The warehouse server was unable to list the schedules of step “<step-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych harmonogramów dla tego kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07016E The warehouse server was unable to calculate the next scheduled population of step “<step-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie obliczyć następczej daty w harmonogramie cyklicznym.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07017E The warehouse server was unable to retrieve database “<database-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych dla tej bazy danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07018E The warehouse server was unable to retrieve the source database for step “<step-name>”. The error occurred while during “<operation-type>” processing for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych dla źródłowej bazy danych. Data Warehouse Center próbowało pobrać dane podczas przeprowadzania operacji określonego typu.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07019E The warehouse server was unable to retrieve the target database for step “<step>”. The error occurred during “<operation-type>” processing for edition “<edition- number>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie pobrać docelowej bazy danych dla kroku “<nazwa_kroku>”. Błąd ten wystąpił podczas przetwarzania operacji typu “<typ_operacji>” dla edycji “<numer_edycji>”.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07020E The warehouse server was unable to retrieve the attribute mapping information for step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych wymaganych do odwzorowania wybranych kolumn instrukcji SELECT dla tabel źródłowych na kolumny instrukcji INSERT dla tabeli docelowej.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07021E The warehouse server was unable to retrieve an output attribute of step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych dla kolumn instrukcji INSERT dla tabeli docelowej.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07022E The warehouse server was unable to retrieve an input attribute of step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych dla kolumn instrukcji SELECT dla tabel źródłowych.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07023E The warehouse server was unable to retrieve the agent site for step “<step-name>”. The error occurred while processing edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych wymaganych do połączenia z serwerem agenta.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07024E The warehouse server was unable to retrieve the agent site for database “<database- name>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych serwera agenta dla tej bazy danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07025E The warehouse server was unable to retrieve the aggregation function for step “<step-name>”. The error occurred during “<operation-type>” processing for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych dla jednego z programów Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07026E The warehouse server was unable to retrieve the target database for step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych dla docelowej bazy danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07027E The warehouse server was unable to list the source databases for step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych dla docelowej bazy danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07028E The warehouse server was unable to retrieve the conditional cascade function for step “<step-name>”. The error occurred during “<job-type>” processing for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych dla

warunkowego programu kaskadowego lub programu postprocesowego.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07029E The warehouse server was unable to list the steps conditionally cascaded from step “<step-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych kaskady kroków wykonywanych warunkowo po danym kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07030E The warehouse server was unable to get the grant statements for step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie pobrać ze sterującej bazy danych instrukcji GRANT języka SQL dla tego kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07031E The warehouse server was unable to list the aliases for step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych listy zdefiniowanych przez Data Warehouse Center aliasów dla tego kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07032E The warehouse server was unable to get the create statement for alias “<alias-name>” of step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych wymaganych do wygenerowania SQL służącego do utworzenia aliasu dla tego kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07033E The warehouse server was unable to get the drop statement for alias “<alias-name>” of step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych wymaganych do wygenerowania SQL służącego do porzucenia aliasu dla tego kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07034E The warehouse server was unable to list the source attributes for step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych dla atrybutów tego kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07035E The warehouse server was unable to retrieve user “<user-name>”. The error occurred in response to an authentication request from client “<client-name>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych określonego ID użytkownika.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy podany ID użytkownika jest poprawny i czy nadal jest zdefiniowany dla serwera Data Warehouse Center.

DWC07036E The warehouse server was unable to retrieve the step from database “<database-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych kroku skojarzonego z docelową bazą danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07037E The warehouse server was unable to retrieve the connect string for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych łańcucha połączenia ODBC, który musi zostać użyty do połączenia z docelową bazą danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07038E The warehouse server was unable to construct the alter statement for step “<step-name>”. The error occurred while processing a command of type “<command-type>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych

wymaganych do zbudowania instrukcji ALTER TABLE języka SQL dla tego kroku.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07039E The warehouse server received an invalid step type, “<identifier>”, for step “<step-name>” from the control database.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center albo sterująca baza danych zawiera niepoprawne metadane.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07040E The warehouse server received an invalid program type, “<program-type-identifier>”, for step “<step-name>” from the control database.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center albo sterująca baza danych zawiera niepoprawne metadane.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07041E The warehouse server could not generate a Data Warehouse Center Program command line for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych parametrów wiersza komend dla jednego z programów Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07042E The warehouse server could not generate an SQL CALL statement for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych wymaganych do wygenerowania instrukcji CALL języka SQL dla procedury zapisanej w bazie.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07043E The warehouse server could not retrieve the database data for a stored procedure for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie mógł pobrać z kroku docelowej bazy danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07044E The warehouse server was unable to list the fail-cascaded steps of step “<step-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie pokazać zakończonej niepowodzeniem kaskady kroków.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07045E The warehouse server was unable to list the steps fail-triggered from step “<step-name>”. The error occurred while processing a job of type “<job-type>” for edition “<edition-name>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie pokazać kroków, dla których nie powiodło się wyzwolenie z kroku “<nazwa_kroku>”. Błąd ten wystąpił podczas przetwarzania zadania typu “<typ_zadania>” dla edycji “<numer_edycji>”.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod

powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07046E The warehouse server could not retrieve the Data Warehouse Center program parameters data for a stored procedure for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie mogło pobrać danych parametrów procedury zapisanej w bazie ze sterującej bazy danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07047E The warehouse server was unable to update the configuration parameter of component name “<component-name>” and value “<value>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07048E The warehouse server was unable to retrieve the data resource ID from the control database.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie pobrać ze sterującej bazy danych ID zasobów danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy istnieje połączenie między serwerem hurtowni a sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07049E The warehouse server was unable to retrieve the authority of the user from the control database.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie pobrać ze sterującej bazy danych uprawnień użytkownika.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy ID użytkownika i hasło są poprawne. (Dla ID użytkownika i hasła rozróżniane są wielkie i małe litery.) Jeśli

problem powtarza się, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07050E The warehouse server was unable to create edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center albo sterująca baza danych zawiera niepoprawne metadane.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07051E The warehouse server was unable to schedule edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie zaktualizować swoich tabel sterujących.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer hurtowni nadal ma łączność ze sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07052E The warehouse server was unable to start the population of edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie zaktualizować swoich tabel sterujących.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer hurtowni nadal ma łączność ze sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07053E The warehouse server was unable to complete the population of edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie zaktualizować swoich tabel sterujących.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer

hurtowni nadal ma łączność ze sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07054E The warehouse server was unable to start the purge of edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie zaktualizować swoich tabel sterujących.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer hurtowni nadal ma łączność ze sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07055E The warehouse server was unable to handle the failure of the purge of edition “<edition-name>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07056E The warehouse server was unable to delete edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie zaktualizować swoich tabel sterujących.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer hurtowni nadal ma łączność ze sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07057E The warehouse server was unable to delete the scheduled editions of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie zaktualizować swoich tabel sterujących.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer

hurtowni nadal ma łączność ze sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07058E The warehouse server was unable to delete the editions of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie zaktualizować swoich tabel sterujących.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer hurtowni nadal ma łączność ze sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07059E The warehouse server was unable to retrieve edition “<edition-number>” of step “<step-name>”. The error occurred during the processing of a job of type “<job-type>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie kierować zapytań do swoich tabel sterujących.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer hurtowni nadal ma łączność ze sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07060E The warehouse server was unable to retrieve the oldest edition of step “<step-name>”. The error occurred during the processing of a job of type “<job-type>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie kierować zapytań do swoich tabel sterujących.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer hurtowni nadal ma łączność ze sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07061E The warehouse server was unable to retrieve the editions which were in progress when the server was last stopped.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie kierować zapytań do swoich tabel sterujących.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer hurtowni nadal ma łączność ze sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07062E The warehouse server has detected that edition “<edition-number>” of step “<step-name>” has an invalid status for restart.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center albo sterująca baza danych zawiera niepoprawne metadane.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07063E The warehouse server was unable to retrieve the editions which are scheduled to be populated.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie kierować zapytań do swoich tabel sterujących.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer hurtowni nadal ma łączność ze sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07064E The warehouse server was unable to update the edition with the edition number of its parent.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie zaktualizować swoich tabel sterujących.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy serwer hurtowni nadal ma łączność ze sterującą bazą danych. Jeśli połączenie nadal istnieje, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07066E The warehouse server was shut down before this edition finished populating.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny. Edycja kroku nie zakończyła wypełniania przed zamknięciem serwera hurtowni; wszystkie zmiany wprowadzone w tabeli docelowej zostały wycofane. Kroki są wypełniane w jednej jednostce pracy. Jeśli serwer hurtowni zostanie zamknięty, gdy krok jest uruchomiony, wszystkie zmiany wprowadzone w tabeli docelowej są wycofywane.

Działanie użytkownika: Ponownie uruchom nieudany krok.

DWC07067E The warehouse server was shut down before this edition finished purging.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny. Edycja kroku nie zakończyła czyszczenia przed zamknięciem serwera hurtowni; wszystkie zmiany wprowadzone w tabeli docelowej zostały wycofane. Jeśli serwer hurtowni zostanie zamknięty, gdy krok przeprowadza czyszczenie, wszystkie usunięte wiersze są odtwarzane w tabeli docelowej.

Działanie użytkownika: Ponownie wyczyść edycję kroku.

DWC07068E The warehouse server was not running during the time period this edition was scheduled to run.

Objaśnienie: Komunikat ten dotyczy tylko sytuacji, gdy serwer hurtowni jest skonfigurowany na ręczny restart. Uruchomienie tego kroku było zaplanowane na czas, kiedy serwer Data Warehouse Center był zamknięty. Błędu tego można uniknąć przez skonfigurowanie serwera hurtowni na automatyczny restart; brakujące kroki są restartowane automatycznie, gdy restartowany jest serwer. Automatyczny restart nie jest jednak zalecany, ponieważ może on uruchamiać kroki w czasie, gdy nie jest to pożądane. Może on również wyczerpać zasoby systemu, ponieważ wszystkie brakujące kroki są uruchamiane współbieżnie.

Działanie użytkownika: Jeśli musisz odświeżyć ten krok przed następnym zaplanowanym czasem, zrestartuj go ręcznie lub zmień harmonogram.

Sprawdź, dlaczego serwer był zamknięty w czasie, gdy zaplanowane było uruchomienie tej edycji kroku.

DWC07069E The warehouse server was shut down before this step edition finished canceling.

Objaśnienie: Edycja kroku nie zakończyła anulowania przed zamknięciem serwera hurtowni.

Działanie użytkownika: Wyczyść tę edycję kroku z okna Work in Progress.

DWC07100E The warehouse server was unable to connect to the control database “<control-database-name>” with user ID of “<user-ID>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie połączyć się ze sterującą bazą danych przy użyciu niepoprawnego ID użytkownika. Albo ten ID użytkownika nie ma już uprawnień dostępu do sterującej bazy danych, albo podczas inicjowania podany został niepoprawny lub błędny ID użytkownika.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy dany ID użytkownika nadal ma uprawnienia dostępu do sterującej bazy danych. Sprawdź, czy pisownia i wielkość liter ID użytkownika jest poprawna.

DWC07101E The warehouse server was unable to retrieve parameter “<parameter-name>” from the control database.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych jednego ze swoich parametrów konfiguracyjnych.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07102E The warehouse server retrieved a timeout parameter “<parameter-name>” with an invalid value of “<timeout-value>”.

Objaśnienie: Wartość czasu oczekiwania określona w notatniku konfiguracji dla danego parametru nie należy do poprawnego zakresu wartości.

Działanie użytkownika: Uruchom aplet konfiguracji Data Warehouse Center. W notatniku konfiguracji zmień wartość czasu oczekiwania dla danego parametru na poprawną wartość.

DWC07103E The warehouse server was unable to retrieve the command-line arguments for its database agent.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych parametrów wiersza komend używanych do uruchomienia agenta Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07104E The warehouse server was unable to update configuration parameter “<parameter-name>” with value “<parameter-value>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie zaktualizować danego parametru konfiguracyjnego w sterującej bazie danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07105E The warehouse server was unable to store value “<parameter-value>” into configuration parameter “<parameter-name>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie zapisać danego parametru konfiguracyjnego w sterującej bazie danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07106E The warehouse server detected that its configured hostname “<install-host-name>” does not match the hostname of the node on which it is running “<tcpip-host-name>”.

Objaśnienie: Powszechną przyczyną tego błędu jest fizyczne przeniesienie komputera serwera hurtowni w inne miejsce i nadanie nowej nazwy hosta TCP/IP.

Działanie użytkownika: Otwórz notatnik konfiguracji Data Warehouse Center, wybierz kartę **Server** i zmień wartość pola **Server Host Name**, tak aby odpowiadała ona nazwie hosta TCP/IP DNS skonfigurowanej dla danego komputera.

DWC07150E The warehouse server was unable to retrieve its TCP/IP hostname.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07151E The warehouse server was unable to retrieve the TCP/IP for the agent daemon.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07152E The warehouse server was unable to retrieve its TCP/IP port number. The service name of the warehouse server is "<tcpip-service-name>".

Objaśnienie: Używając nazwy usługi serwera dostarczonej do Data Warehouse Center, serwer nie był w stanie pobrać swojego numeru portu z pliku TCP/IP SERVICES.

Działanie użytkownika: Otwórz notatnik właściwości Data Warehouse Center, wybierz kartę **Server** i zanotuj wartość pola **Server Service Name**. Sprawdź, czy dla tej nazwy istnieje jeden wpis w pliku TCP/IP SERVICES. Jeśli dla tej nazwy istnieje wiele wpisów, usuń niepotrzebne wpisy. Jeśli nazwy tej nie ma w pliku SERVICES, dodaj ją ręcznie albo ponownie uruchom program inicjujący Data Warehouse Center. Usilnie zaleca się, aby używać domyślnych ustawień dla nazwy usługi serwera i numeru portu, które Data Warehouse Center automatycznie dodaje w czasie inicjowania.

DWC07153E The warehouse server was unable to create a message queue to process a job of type "<job-type>" for edition "<edition-number>" of step "<step-name>".

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07154E The warehouse server was unable to create its primary message queue.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07155E The warehouse server was unable to destroy the message queue used to process a job of type "<job-type>" for edition "<edition-number>" of step "<step-name>".

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07156E The warehouse server was unable to destroy its primary message queue.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07157E The warehouse server was unable to monitor one of its agent processes.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

DWC07158E The warehouse server was unable to successfully stop monitoring one of its agent processes.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07159E The warehouse server was unable to format an agent message to process a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07160E The warehouse server was unable to format an agent message to process a command of type “<command-type>” for database “<database-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07161E The warehouse server was unable to format a request to spawn an agent process on host “<host-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07162E The warehouse server was unable to format a request to shut down an agent process.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07163E The warehouse server was unable to format a request to shut down an agent process on host “<host-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07164E The warehouse server was unable to format a request to kill an agent process on host “<host-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07165E The warehouse server was unable to format a request to populate edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07166E The warehouse server was unable to format a request to purge edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07167E The warehouse server was unable to format a request to populate cascaded step “<step-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07168E The warehouse server was unable to format a job termination notification.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07169E The warehouse server was unable to send an agent command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07170E The warehouse server was unable to send a message to shut down an agent process.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07171E The warehouse server was unable to send a notification of job completion to a requester on port “<port-number>” of host “<host-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07172E The warehouse server was unable to send a populate request for edition “<edition-number>” of step “<step-name>” to its main queue.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07173E The warehouse server was unable to send a purge request for edition “<edition-number>” of step “<step-name>” to its main queue.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07174E The warehouse server was unable to send a request to spawn an agent process on host “<host-name>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie mógł komunikować się z demonem agenta Data Warehouse Center na danym serwerze agenta. Problem ten może wystąpić, jeśli demon agenta nie jest uruchomiony lub nie odpowiada albo jeśli występuje problem z komunikacją. Przyczynę identyfikuje wartość dodatkowego kodu powrotu (RC2).

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy komputer serwera hurtowni ma łączność TCP/IP z serwerem agenta i czy jest uruchomiony demon agenta Data Warehouse Center. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zatrzymaj i zrestartuj demona agenta Data Warehouse Center. Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, sprawdź kod RC2 i podejmij zalecane działanie.

DWC07175E The warehouse server was unable to send a request to shut down an agent process on host “<host-name>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie mógł komunikować się z demonem agenta Data Warehouse Center na danym serwerze agenta. Problem ten może wystąpić, jeśli demon agenta nie jest uruchomiony lub nie odpowiada albo jeśli występuje problem z

komunikacją. Przyczynę identyfikuje wartość dodatkowego kodu powrotu (RC2).

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy komputer serwera hurtowni ma łączność TCP/IP z serwerem agenta i czy jest uruchomiony demon agenta Data Warehouse Center. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zatrzymaj i zrestartuj demona agenta Data Warehouse Center. Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, sprawdź kod RC2 i podejmij zalecane działanie.

DWC07176E The warehouse server was unable to send a message to cascade a step from step “<step-name>” to its main queue.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07177E The warehouse server was unable to send a notification of job completion to its main queue.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07178E The warehouse server was unable to send a request to kill an agent process on host “<host-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07179E The warehouse server encountered an unexpected error while receiving a shutdown response from an agent process.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07180E The warehouse server encountered an unexpected error while receiving a start response from an agent process.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07181E The warehouse server encountered an unexpected error while receiving a message.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07182E The warehouse server encountered an unexpected error while receiving a message during the processing of a step dependency tree.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07183E The warehouse server tried to spawn an agent but did not receive a valid startup-acknowledgment from either the agent or the daemon.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Spróbuj zamknąć i zrestartować demona agenta Data Warehouse Center. Jeśli problem powtarza się, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07184E The warehouse server received an unexpected message of type “<message-type>” and subtype “<message-sub-type>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Błąd ten może wystąpić, jeśli wysyłający komponent Data Warehouse Center jest na innym poziomie kodu niż odbierający komponent Data Warehouse Center. Na przykład, kod obsługi komunikatów w agencji Data Warehouse Center na jednym poziomie obsługi może nie być zgodny z serwerem Data Warehouse Center na innym poziomie obsługi. Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07185E The warehouse server received an unexpected message while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Błąd ten może wystąpić, jeśli wysyłający komponent Data Warehouse Center jest na innym poziomie kodu niż odbierający komponent Data Warehouse Center. Na przykład, kod obsługi komunikatów w agencji Data Warehouse Center na jednym poziomie obsługi może nie być zgodny z serwerem Data Warehouse Center na innym poziomie obsługi. Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07186E The warehouse server received an unexpected message while processing a dependency tree for a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”. The message received was of type “<message-type>” and request type “<request-type>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07187E The warehouse server received an unexpected message type of “<message-type>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Błąd ten może wystąpić, jeśli wysyłający komponent Data Warehouse Center jest na innym poziomie kodu niż odbierający komponent Data Warehouse Center. Na przykład, kod obsługi komunikatów w agencji Data Warehouse Center na jednym poziomie obsługi może nie być zgodny z serwerem Data Warehouse Center na innym poziomie obsługi. Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07188E The warehouse server received an unsupported message type of “<message-type>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07189E The warehouse server timed out while waiting for a shutdown reply from an agent process.

Objaśnienie: Proces agenta został już zamknięty lub jest zawieszony.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy proces agenta został zamknięty na komputerze serwera agenta. Jeśli tak, nie jest wymagane żadne działanie. W przeciwnym przypadku, proces agenta jest zawieszony; zakończ ten proces lub zrestartuj komputer serwera agenta. Jeśli problem ten występuje często, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07190E The warehouse server encountered an unexpected error while receiving a message during the processing of a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07191E The warehouse server was unable to format a status change notification message for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07192E The warehouse server was unable to send a status change notification message for edition “<edition-number>” of step “<step-name>” to a client listening on port “<port-number>” of host “<host-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07193E The warehouse server was unable to format a cancel message for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07194E The warehouse server was unable to send a cancel message for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07195E The warehouse server was unable to determine the message type of a message received while processing a command of type “<command-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07196E The warehouse server received an unexpected message with a command type of “<command-type>” while starting an agent process.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07197E The warehouse server was unable to format a row count message for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07198E The warehouse server was unable to send a row count message for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07199E The warehouse server was unable to receive the response to a row count query for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07200E The warehouse server received an invalid response to a row count query for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07201E The warehouse server was unable to create a message queue to use during shutdown.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07202E The warehouse server was unable to destroy the message queue it used during shutdown.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07203E The warehouse server was unable to format the shutdown message to send to the main message queue.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07204E The warehouse server unable to send the shutdown message to the main message queue.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07205E The warehouse server did not receive a reply to the shutdown message sent to the main message queue.

Objaśnienie: Podsystem komunikacji Data Warehouse Center wykrył błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07206E The warehouse server was unable to retrieve its Internet Address.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie pobrać swojego adresu internetowego.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem sieci, aby upewnić się, czy nazwa i adres IP hosta Centrum hurtowni danych są poprawne.

DWC07207E The warehouse server was unable to process this job because the user does not have proper authority.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie przetworzyć tego zadania, ponieważ użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy użytkownik

ma uprawnienia do wykonania tego zdania. Jeśli problem powtarza się, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07220E The warehouse server was unable to start local agent process “<agent-executable-name>”.

Objaśnienie: Brak pamięci masowej wymaganej do wykonania danego procesu agenta lub pliku wykonywalnego dla agenta; plik ten może być również uszkodzony lub nie można go wykonać.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik “<nazwa_pliku_wykonywalnego_agenta>” znajduje się nadal w podkatalogu BIN katalogu instalacji IWH. Jeśli tak, zwiększ ilość wirtualnej pamięci masowej lub uruchom mniejszą liczbę agentów współbieżnych. Jeśli problem powtarza się, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07221E A Data Warehouse Center agent process was unable to initialize.

Objaśnienie: Proces agenta został uruchomiony, ale jego zainicjowanie nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07222E The Data Warehouse Center agent daemon was unable to spawn a remote agent process.

Objaśnienie: Brak pamięci masowej wymaganej do wykonania danego procesu agenta lub pliku wykonywalnego dla agenta; plik ten może być również uszkodzony lub nie można go wykonać.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik wykonywalny agenta znajduje się nadal w podkatalogu BIN katalogu instalacji IWH. Jeśli tak, zwiększ ilość wirtualnej pamięci masowej lub uruchom mniejszą liczbę agentów współbieżnych. Jeśli problem powtarza się, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07223E The warehouse server attempted to shutdown an unknown agent process.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07224E The Data Warehouse Center agent daemon was unable to shut down a remote agent process.

Objaśnienie: Data Warehouse Center próbowało zamknąć agenta, ale nie powiodło się to. Następnie Data Warehouse Center próbowało zlecić zamknięcie agenta demonowi VW Daemon. Demon ten również nie był w stanie zamknąć tego agenta.

Działanie użytkownika: Jeśli agent został uruchomiony jako proces użytkownika, zakończ proces agenta ręcznie, używając komendy odpowiedniej dla systemu operacyjnego serwera agenta. Jeśli agent został uruchomiony jako proces systemu, być może trzeba będzie poczekać do następnego zrestartowania systemu, aby wyczyścić martwy proces agenta. Do tego czasu powinno być możliwe uruchamianie innych agentów.

DWC07225E The Data Warehouse Center agent daemon was unable to terminate a remote agent process.

Objaśnienie: Data Warehouse Center zażądało, aby demon agenta natychmiast zamknął agenta, z którym serwer hurtowni nie był już w stanie komunikować się. Próba ta nie powiodła się. Proces agenta przestał odpowiadać na komendy systemu lub został już zakończony.

Działanie użytkownika: Jeśli agent został uruchomiony jako proces użytkownika, spróbuj zakończyć proces agenta ręcznie, używając komendy odpowiedniej dla systemu operacyjnego serwera agenta. Jeśli agent został uruchomiony jako proces systemu, trzeba będzie poczekać do następnego zrestartowania systemu, aby wyczyścić martwy proces agenta. Do tego czasu powinno być możliwe uruchamianie innych agentów.

DWC07226E The warehouse server was unable to terminate a local agent process.

Objaśnienie: Proces agenta został już zamknięty lub jest zawieszony.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy proces agenta został zamknięty. Jeśli tak, nie jest wymagane żadne działanie. W przeciwnym przypadku, proces agenta jest zawieszony; zakończ ten proces lub zrestartuj komputer serwera agenta.

DWC07227E The previous error occurred while the warehouse server was initializing its agent dispatcher.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego problemu, patrz poprzedni komunikat o błędzie w protokole.

DWC07228E The previous error occurred while the warehouse server was terminating its agent dispatcher.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego problemu, patrz poprzedni komunikat o błędzie w protokole.

DWC07229E The system page file is getting full. You should increase its size to handle the number of agents you are running.

Objaśnienie: Ilość wirtualnej pamięci masowej zdefiniowana w systemie nie wystarcza do uruchomienia ani jednego procesu agenta więcej.

Działanie użytkownika: Zwiększ ilość wirtualnej pamięci masowej lub uruchom mniejszą liczbę agentów współbieżnych.

DWC07250E The warehouse server was unable to create a job for edition “<edition-number>” of step “<step-name>” in response to a message of type “<message-type>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07251E The previous error occurred while the warehouse server was processing a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego problemu, patrz poprzedni komunikat o błędzie w protokole.

DWC07252E The warehouse server was unable to start a thread to run a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07253E The previous error occurred while the warehouse server was building a command list for a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego problemu, patrz poprzedni komunikat o błędzie w protokole.

DWC07254E The previous error occurred while the warehouse server was building a command list for a job of type “<job-type>” for database “<database-name>”.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego problemu, patrz poprzedni komunikat o błędzie w protokole.

DWC07255E The previous error occurred while the warehouse server was executing a command list for a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego problemu, patrz poprzedni komunikat o błędzie w protokole.

DWC07256E The previous error occurred while the warehouse server was executing a command list for a job of type “<job-type>” for database “<database-name>”.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego problemu, patrz poprzedni komunikat o błędzie w protokole.

DWC07257E The previous error occurred while the warehouse server was verifying the currency of edition “<edition-number>” of step “<step-name>” to process a job of type “<job-type>”.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego problemu, patrz poprzedni komunikat o błędzie w protokole.

DWC07258E The previous error occurred while the warehouse server was populating a dependency tree for a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego problemu, patrz poprzedni komunikat o błędzie w protokole.

DWC07259E The warehouse server attempted to populate step dependency “<step-name>” more than once in the same execution tree.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07260E The warehouse server attempted to clean up step dependency “<step-name>” more than once in the same execution tree.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07261E The warehouse server was unable to handle a completion message during the processing of the execution tree for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07262E The warehouse server was unable to handle a purge message during the processing of the execution tree for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07263E The warehouse server was unable to set a row limit for the population of edition “<edition-number>” of step “<step-name>” because the step type does not support row limits.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny. Ustawienie limitu wierszy nie jest możliwe w bieżącym kontekście.

DWC07300E The warehouse server does not support cancellation of jobs of type “<job-type>”.

Objaśnienie: Anulowanie zadania nie jest w tej chwili możliwe.

DWC07301E The job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>” was not processed because the step was not in production status.

Objaśnienie: Tego typu operację dla kroku można przeprowadzić tylko w przypadku, gdy statusem kroku jest Produkcja. Statusem tego kroku nie jest Produkcja.

DWC07302E The job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>” was not processed because the step was not persistent.

Objaśnienie: Tego typu operację dla kroku można przeprowadzić tylko w przypadku, gdy krok nie jest przejściowy. Ten krok jest krokiem przejściowym.

DWC07303E Step “<step-name>” was not promoted because it was not in development status.

Objaśnienie: Krok można promować do statusu Test tylko wtedy, gdy jego statusem jest Projektowanie. Statusem tego kroku nie jest Projektowanie.

Działanie użytkownika: Jeśli statusem kroku w oknie interfejsu jest Projektowanie, odśwież widok. Jeśli statusu nie można zmienić na status inny niż Projektowanie, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07304E Step “<step-name>” was not suspended because it was not in production status.

Objaśnienie: Krok można zdegradować do statusu Test tylko wtedy, gdy jego statusem jest Produkcja. Statusem tego kroku nie jest Produkcja.

Działanie użytkownika: Jeśli statusem kroku w oknie interfejsu jest Produkcja, odśwież widok. Jeśli statusu nie można zmienić na status inny niż Produkcja, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07305E Step “<step-name>” was not purged because it was not in suspended status.

Objaśnienie: Zdegradowanie kroku do statusu Projektowanie powoduje, że zostaje usunięta tabela docelowa kroku. Krok można zdegradować do statusu Projektowanie tylko wtedy, gdy jego statusem jest Test. Statusem tego kroku nie jest Test.

Działanie użytkownika: Jeśli statusem kroku w oknie interfejsu jest Test, odśwież widok. Jeśli statusu nie można zmienić na status inny niż Test, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07307E Edition “<edition-number>” of step “<step-name>” was not purged because it had not been populated or failed population.

Objaśnienie: Nie można wyczyścić edycji o tym statusie.

Działanie użytkownika: Poczekaj, aż edycja zakończy przetwarzanie. Jeśli błąd ten wystąpił dla edycji, która zakończyła przetwarzanie, jest to błąd wewnętrzny; zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07308E Edition “<edition-number>” of step “<step-name>” was not replaced because it had not been populated or failed population.

Objaśnienie: Nie można zastąpić edycji o tym statusie.

Działanie użytkownika: Poczekaj, aż edycja zakończy przetwarzanie. Jeśli błąd ten wystąpił dla edycji, która zakończyła przetwarzanie, jest to błąd wewnętrzny; zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07309E Edition “<edition-number>” of step “<step-name>” was not populated because it had already started or finished population.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07310E Edition “<edition-number>” of step “<step-name>” was not replaced because it had not been populated or failed population.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły

tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07311E The warehouse server did not import column data for database “<database-name>”. The command was not processed because no table names were specified.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07312E The warehouse server did not process the request to process a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>” because it is already processing an identical request.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie mogło przeprowadzić żądanej operacji, ponieważ właśnie ją przeprowadza. Błąd ten może wystąpić, jeśli użytkownik innego klienta administracyjnego Data Warehouse Center przesłał żądanie, zanim status danego klienta administracyjnego został zaktualizowany.

Działanie użytkownika: Poczekaj chwilę i ponów próbę.

DWC07313E The warehouse server could not start a job of type “<job-type>” for the current edition of step “<step-name>” because it is running a job of type “<job-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”. The two jobs cannot run at the same time.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie mogło przeprowadzić żądanej operacji, ponieważ zakłóciłaby ona inną operację, która jest właśnie przeprowadzana.

Działanie użytkownika: Poczekaj chwilę i ponów próbę.

DWC07314E The warehouse server is already in the process of terminating. It will shut down after the completion of all jobs that are currently processing.

Objaśnienie: Serwer hurtowni już odebrał żądanie zamknięcia systemu.

DWC07315E The current row count for edition “<edition-number>” of step “<step-name>” cannot be determined because the edition is no longer populating.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny. Agent zakończył już wypełnianie danej edycji i został zamknięty. Końcową liczbę wierszy można teraz odczytać w oknie statystyki.

DWC07316E Catalog information cannot be imported from database “<database-name>” because the database type does not support such queries.

Objaśnienie: Typ bazy danych, z której próbowano importować metadane, nie ma narzędzia dla zapytań dotyczących metadanych.

Działanie użytkownika: Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostawcy. Opis bazy danych wprowadź ręcznie.

DWC07317E The schedules of step “<step-name>” could not be activated because the step was not in test state.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07318E The warehouse server could not add a row in the statistics table for step “<step-name>”.

Objaśnienie: Zaktualizowanie tabeli statystyki nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod

powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07319E The warehouse server could not re-grant authority for step “<step-name>” because the step was not in test status.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07320E The warehouse server could not add an alias for step “<step-name>” because the step was in development state.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07321E The warehouse server could not remove an alias of step “<step-name>” because the step was not in development status.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07322E The warehouse server was unable to authenticate the password provided for user “<user-name>”. The error occurred in response to an authentication request from client “<client-name>”.

Objaśnienie: Podane hasło było niepoprawne. Powszechną przyczyną tego błędu jest różnica w wielkości jednego lub kilku znaków; dla haseł rozróżniane są wielkie i małe litery.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie hasło.

DWC07323E The table for step “<step-name>” was not altered because “<step-name>” is not in test status.

Objaśnienie: Do istniejącej tabeli kroku można dodać nowe kolumny tylko wtedy, gdy statusem kroku jest Test.

Działanie użytkownika: Zmień status kroku na Test i ponów operację.

DWC07324E The warehouse server could not sample data for database or table “<table-name>” because the ID string was not found.

Objaśnienie: Podjęto próbę próbkowania danych z tabeli Data Warehouse Center, która nie została znaleziona w sterującej bazie danych Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną Data Warehouse Center.

DWC07325E The warehouse server could not install transformers from the database because the creation type is not supported.

Objaśnienie:

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07350E The previous error occurred while the warehouse server was acquiring an agent to process a command list of type “<command-list-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Serwer hurtowni nie był w stanie uruchomić procesu agenta.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07351E The previous error occurred while the warehouse server was releasing the agent used to process a command list of type “<job-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd, podczas zamykania procesu agenta przez Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07352E The previous error occurred while the warehouse server was building a command list of type “<job-type>” for edition “<edition-number>” of step “<step-name>”.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Patrz poprzedni komunikat o błędzie.

DWC07353E The previous error occurred while the warehouse server was building a command list of type “<command-list-type>” for database “<database-name>”.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Patrz poprzedni komunikat o błędzie.

DWC07354E Step “<step-name>” has no agent site defined on which it should be processed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07355E There is no agent site defined which has connectivity to database “<database-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07356E An agent's processing of a command of type "<command-type>" failed for edition "<edition-number>" of step "<step-name>".

Objaśnienie: Agent napotkał błąd podczas przetwarzania.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07357E A row count query failed for edition "<edition-number>" of step "<step-name>".

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center wykrył błąd podczas przetwarzania zapytania o liczbę wierszy.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07358E Alias "<alias-name>" of step "<step-name>" was not found. The error occurred while processing a command of type "<command-type>".

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie pobrać ze sterującej bazy danych metadanych dla danej nazwy aliasu.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07400E The warehouse server was unable to acquire semaphore "<semaphore-name>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07401E The warehouse server was unable to release semaphore "<semaphore-name>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07450E The previous error occurred while the warehouse server was initializing its scheduler.

Objaśnienie: Wystąpił błąd, który uniemożliwił serwerowi hurtowni uruchomienie jego programu planującego.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07451E The previous error occurred while the warehouse server was terminating its scheduler.

Objaśnienie: Wystąpił błąd, który uniemożliwił serwerowi hurtowni zatrzymanie jego programu planującego.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC07454E The warehouse server was unable to start a thread for its scheduler.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07500I The warehouse server canceled edition "<edition-number>" of step "<step-name>".

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

DWC07501E The warehouse server was unable to cancel edition “<edition-number>” of step “<step-name>” because that edition was not being populated.

Objaśnienie: Anulowanie edycji kroku nie było możliwe, ponieważ w chwili odebrania żądania nie była ona już uruchomiona.

DWC07502I The warehouse server received a duplicate request to cancel edition “<edition-number>” of step “<step-name>” while the edition was already being canceled.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny. Żądanie anulowania edycji danego kroku zostało odebrane w chwili, gdy przetwarzane było wcześniejsze żądanie anulowania tej samej edycji. Edycja zostanie anulowana.

DWC07550E The warehouse server is out of memory.

Objaśnienie: Brak wystarczającej ilości wirtualnej pamięci masowej wymaganej do działania serwera hurtowni. Po wyświetleniu tego komunikatu usługa serwera hurtowni zostanie zamknięta.

Działanie użytkownika: Zwiększ ilość wirtualnej pamięci masowej na komputerze serwera Data Warehouse Center i zrestartuj usługi Data Warehouse Center.

DWC07551E The warehouse server is terminating due to an unhandled exception.

Objaśnienie: System operacyjny zamyka serwer hurtowni z powodu nierozstrzygniętego wyjątku programu.

Działanie użytkownika: Zbierz możliwie najwięcej informacji o wyjątku i zdarzeniach poprzedzających go, po czym zgłoś problem obsłudze technicznej firmy IBM. Spróbuj zrestartować serwer hurtowni.

DWC07552E The warehouse server is terminating unexpectedly.

Objaśnienie: Serwer hurtowni zostanie wyłączony z powodu wystąpienia poważnego błędu.

Działanie użytkownika: Zbierz możliwie najwięcej informacji o wyjątku i zdarzeniach poprzedzających go, po czym zgłoś problem obsłudze technicznej firmy IBM. Spróbuj zrestartować serwer hurtowni.

DWC07700I The warehouse server received a warning from Agent.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DWC07900E Edition “<edition-number>” was not found.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07901E Edition “<edition-number>” of step “<step-name>” could not be marked as completed because the specified status of “<edition-status>” was not valid.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC07902E Step “<step-name>” was not current because edition “<edition-number>” was scheduled to be populated at “<timestamp>”, but population had not yet begun.

Objaśnienie: Nieudany krok był zależny od danych z innego kroku. Nieudany krok nie mógł zostać wypełniony, ponieważ w momencie jego uruchamiania ten drugi krok był wykonywany poza harmonogramem.

Działanie użytkownika: Użyj funkcji Run Now okna Work in Progress, aby wymusić wypełnienie drugiego kroku, a następnie spróbuj ponownie uruchomić krok zależny.

DWC07903E Step “<step-name>” was not current because edition “<edition-number>” was currently populating.

Objaśnienie: Nieudany krok był zależny od danych z innego kroku. Nieudany krok nie mógł zostać wypełniony, ponieważ w momencie jego uruchamiania ten drugi krok nie zakończył jeszcze przetwarzania.

Działanie użytkownika: Poczekaj, aż drugi krok zakończy przetwarzanie i spróbuj ponownie uruchomić nieudany krok zależny.

DWC07904E Step “<step-name>” was not current because edition “<edition-number>” was currently waiting to be retried.

Objaśnienie: Nieudany krok był zależny od danych z innego kroku. Nieudany krok nie mógł zostać wypełniony, ponieważ w momencie jego uruchamiania ten drugi krok oczekiwał na próbę ponownego uruchomienia.

Działanie użytkownika: Poczekaj, aż drugi krok zakończy przetwarzanie i spróbuj ponownie uruchomić nieudany krok zależny.

DWC07905E Step “<step-name>” was not current because edition “<edition-number>” was currently being purged.

Objaśnienie: Nieudany krok był zależny od danych z innego kroku. Nieudany krok nie mógł zostać wypełniony, ponieważ w momencie jego uruchamiania ten drugi krok był w trakcie czyszczenia.

Działanie użytkownika: Poczekaj, aż drugi krok zakończy czyszczenie i spróbuj ponownie uruchomić nieudany krok zależny.

DWC07906E Step “<step-name>” was not current because edition “<edition-number>” was the last edition to be populated and it was unsuccessful.

Objaśnienie: Nieudany krok był zależny od danych z innego kroku. Nieudany krok nie mógł zostać wypełniony, ponieważ dla tego drugiego kroku nie powiodła się ostatnia próba wypełnienia.

Działanie użytkownika: Uruchom ponownie drugi

krok i spróbuj ponownie uruchomić nieudany krok zależny.

DWC07907E The step “<step-name>” was not current because no edition had been successfully populated.

Objaśnienie: Nieudany krok był zależny od danych z innego kroku. Nieudany krok nie mógł zostać wypełniony, ponieważ dla tego drugiego kroku nie było edycji, które pomyślnie zakończyłyby przetwarzanie.

Działanie użytkownika: Uruchom drugi krok i spróbuj ponownie uruchomić nieudany krok zależny.

DWC08000E The operation you attempted is not currently supported by this agent.

Objaśnienie: Opcja Data Warehouse Center, której próbowano użyć, nie jest aktualnie obsługiwana na tej platformie serwera agenta.

Działanie użytkownika: Nie próbuj używać tej opcji Data Warehouse Center na bieżącym serwerze agenta. Skontaktuj się z serwisem Data Warehouse Center, aby dowiedzieć się, jakie są inne możliwości.

DWC08005I The Data Warehouse Center agent is about to shut down.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny. Agent wykonał komendę zamknięcia wydaną przez serwer.

DWC08010E The agent message overflowed and it was truncated from “<initial-count>” items to “<final-count>” items in the returned catalog listing.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center. Możliwą przyczyną jest zbyt duży rozmiar listy tabel.

Działanie użytkownika: Użyj kwalifikatora tabeli, aby zredukować liczbę zwracanych tabel. Jeśli to nie pomoże, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC08205E The agent received too few input parameters. The server port and hostname must be supplied.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC08206E The agent received too many input parameters.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC08207E Agent received invalid edition type.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC08210E The agent received invalid input parameters: "<parameter-name>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC08215E The agent commands are out of sequence.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC08220E The agent daemon received an invalid command.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC08221E Agent daemon cannot communicate through assigned port.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy numery portów wymagane przez serwer, program protokołujący i agenta nie są używane przez inne narzędzia.

DWC08225E The system is running low on memory. The page file has reached the limit. No more agents can be spawned.

Objaśnienie: Demon agenta Data Warehouse Center nie był w stanie uruchomić procesu agenta, ponieważ w systemie brakuje wirtualnej pamięci masowej.

Działanie użytkownika: Zwiększ ilość wirtualnej pamięci masowej w komputerze serwera agenta, zamknij część aplikacji na tym komputerze lub uruchom mniejszą liczbę agentów współbieżnych.

DWC08405E The input command line was too long. The command was: "<command>".

Objaśnienie: Komenda przetworzenia pliku przekazana do agenta była zbyt długa.

Działanie użytkownika: Jeśli to możliwe, skróć komendę. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC08410E The agent was unable to execute a Data Warehouse Center Program.

Objaśnienie: Jeśli został zwrócony dodatkowy kod powrotu (RC2), oznacza to, że agent został uruchomiony, ale uległ awarii podczas wykonywania. Wartością RC2 jest kod powrotu zwrócony przez dany program Data Warehouse Center.

Jeśli RC2 = 1 dla agenta NT, może to wskazywać, że pełna nazwa programu na stronie Program notatnika Program jest niepoprawna lub że program nie jest zainstalowany.

Jeśli RC2 = 127 dla agenta AIX, może to wskazywać, że pełna nazwa programu na stronie Program notatnika Program jest niepoprawna, że program nie jest zainstalowany lub że ID użytkownika podany dla tego agenta nie ma uprawnień wykonywania i uprawnień odczytu. Wymagane są oba te uprawnienia.

Jeśli kod RC2 nie został zwrócony, to albo plik dla danego programu Data Warehouse Center nie został znaleziony, albo nie był on w formacie, który pozwalał na jego wykonanie.

Działanie użytkownika: Sprawdź wartość RC2. Jeśli dany program Data Warehouse Center zwrócił niezerowy kod powrotu, podejmij działanie zalecane dla tego kodu w dokumentacji programu Data Warehouse Center. Jeśli program ten jest jednym z programów firmy IBM dostarczanych z Data Warehouse Center, jego dokumentacja znajduje się w katalogu tego programu Data Warehouse Center na dysku CD.

Jeśli wartością RC2 jest null lub zero, sprawdź, czy ścieżka i nazwa pliku podane dla tego programu Data Warehouse Center są nadal poprawne. Jeśli tak, sprawdź, czy dany program Data Warehouse Center jest w formacie, który pozwala na jego wykonanie.

DWC08411E The agent was unable to issue an FTP command.

Objaśnienie: Agent nie mógł ustanowić połączenia FTP z hostem.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy nazwa hosta, ID użytkownika i hasło podane dla protokołu FTP są poprawne.

Jeśli nazwa hosta, ID użytkownika i hasło są poprawne, wykonaj następujące czynności:

- Sprawdź, czy komendą używaną na danym serwerze do zainicjowania sesji FTP jest ftp.
- Upewnij się, czy na hoście uruchomiony jest proces demona FTP.
- Wydadź komendę ping z serwera agenta na hosta, aby sprawdzić, czy istnieje połączenie TCP/IP.

DWC08412E The agent was unable to delete the FTP file.

Objaśnienie: Operacja FTP nie powiodła się. Pliku pobranego przez protokół FTP nie ma już na serwerze agenta lub plik ten jest używany przez inny proces.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik został pobrany do miejsca określonego przez ścieżkę w definicji bazy danych i czy plik ten istnieje. Jeśli istnieje, sprawdź, czy nie jest on używany przez inny proces.

DWC08413E The file is not executable or has an invalid executable file format.

Objaśnienie: Dany program Data Warehouse Center ma błędny lub niepoprawny format i nie może zostać uruchomiony. Dany plik nie jest wykonywalny lub jest uszkodzonym plikiem wykonywalnym.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik danego programu Data Warehouse Center istnieje i jest wykonywalny.

DWC08414E The command interpreter is damaged or missing.

Objaśnienie: Brak lub uszkodzenie interpretera komend lub powłoki systemu operacyjnego.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy interpreter komend lub program powłoki systemu operacyjnego nadal działa na serwerze agenta.

DWC08420E There is not enough memory, available memory has been corrupted, or an invalid block exists.

Objaśnienie: Na komputerze serwera agenta było za mało wirtualnej pamięci masowej, aby agent utworzył proces lub przydzielił bufor danych.

Działanie użytkownika: Zwiększ ilość wirtualnej pamięci masowej w komputerze serwera agenta, zamknij część aplikacji na tym komputerze lub uruchom mniejszą liczbę agentów współbieżnych. Zrestartowanie komputera serwera agenta może również zwolnić pamięć.

DWC08425E The file to be processed was read-only. The filename was: “<filename>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie usunąć lub zapisać pliku przesłanego przez protokół FTP, ponieważ agent miał dla tego pliku uprawnienie tylko do odczytu.

Działanie użytkownika: Zmień ustawienia systemu, aby zapewnić, że pliki przesyłane przez protokół FTP będą tworzone na komputerze serwera agenta z uprawnieniem do odczytu i zapisu udzielonym ID użytkownika agenta.

DWC08430E The file or the path was not found. The filename was: “<filename>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie usunąć lub zapisać pliku przesłanego przez protokół FTP, ponieważ nie można go było odnaleźć. Być może inny proces lub użytkownik przeniósł lub usunął ten plik.

Działanie użytkownika: Ponownie uruchom ten krok i upewnij się, czy żaden inny proces lub użytkownik nie usunął lub nie przeniósł pliku docelowego po jego utworzeniu. Data Warehouse Center usunie ten plik po zakończeniu przetwarzania.

DWC08440E Failed to update the Intersolv ODBC Driver profile.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie mógł zaktualizować lub utworzyć pliku QETXT.INI używanego przez sterowniki ODBC lub wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy agent ma uprawnienie do odczytu i zapisu dla katalogu, w którym ma zostać utworzony plik QETXT.INI; jest to katalog systemowy lub katalog, w którym znajduje się plik kodu źródłowego. Jeśli agent ma uprawnienie do odczytu i zapisu dla tego katalogu, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC08445E The text file had an invalid data type for field “<field-name>”. Typ danych SQL “<typ_danych>” nie jest obsługiwany.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC08450E Failed to load user DLL “<dll-name>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie załadować do pamięci biblioteki łączonej dynamicznie (DLL - dynamic link library) programu Data Warehouse Center lub znaleźć tej biblioteki.

Działanie użytkownika: Brak biblioteki DLL, jest ona uszkodzona lub jej ścieżka jest niepoprawna. Sprawdź, czy plik DLL nadal istnieje, czy jest nadal poprawny i czy albo ścieżka bibliotek serwera agenta obejmuje ścieżkę określoną w definicji danego programu Data Warehouse Center, albo ścieżka do pliku DLL jest uwzględniona w ścieżce bibliotek serwera agenta.

DWC08455E Failed to find the address of user function “<function-name>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie było w stanie znaleźć określonej funkcji w określonej bibliotece DLL.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy w definicji danego programu Data Warehouse Center została określona nazwa poprawnego punktu wejścia biblioteki DLL. Wybierz Ustawienia Program > Data Warehouse Center na pulpicie Data Warehouse Center.

DWC08457E Failed to execute user function “<function-name>”.

Objaśnienie: Wykonanie przez agenta OS/2 wywołanej biblioteki DLL nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Sprawdź dodatkowy kod powrotu (RC2) i podejmij zalecane działanie.

DWC08460E FTP failed. Please check your user ID, password and file name. They might be case sensitive, depending on the host.

Objaśnienie: Komenda FTP nie zdołała przesłać pliku źródłowego na komputer serwera agenta.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik, który próbujesz przesłać, istnieje na komputerze serwera FTP oraz czy ID użytkownika i hasło określone dla komendy FTP są poprawne.

DWC08461E An error occurred either when opening a code page conversion table or when converting data between Unicode and local locale.

Objaśnienie: Dane żądanie zostało wysłane w celu wykonania do zdalnego agenta Data Warehouse Center, ale agent ten nie mógł utworzyć tabeli konwersji strony kodowej, aby przekształcić komunikat żądania na kod lokalny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy system operacyjny, w którym znajduje się agent ma poprawną tabelę konwersji z kodu Unicode na kod lokalny. Aby dowiedzieć się, jaki kod lokalny jest używany przez agenta w systemie UNIX, możesz przejrzeć plik IWH.environment. Jeśli kod lokalny jest niepoprawny, poddaj edycji plik IWH.environment i zrestartuj demona agenta.

Jeśli błąd ten wystąpi na platformie Sun Solaris, możesz zdefiniować lokalny łańcuch zbioru kodowego Solaris przy użyciu zmiennej środowiskowej VWA_LOCALE_TABLE. Zrestartuj demona agenta i ponów próbę.

DWC08462E An error occurred while converting an agent message from wide characters to multibyte characters.

Objaśnienie: Agent zdalny próbował wysłać odpowiedź na serwer hurtowni, ale napotkał błąd podczas przekształcania komunikatu odpowiedzi ze znaków w kodzie UNICODE na znaki wielobajtowe.

Działanie użytkownika: Jeśli agent działa na platformie UNIX, upewnij się, czy w pliku IWH.environment określony jest poprawny zbiór ustawień narodowych. Jeśli nie, poddaj edycji plik

IWH.environment i zrestartuj demona. W przeciwnym przypadku, skontaktuj się z obsługą techniczną, aby sprawdzić, czy system operacyjny jest właściwie obsługiwany.

DWC08463E An error occurred while converting agent message from multibyte characters to wide characters.

Objaśnienie: Agent zdalny próbował przetworzyć komunikat żądania, ale napotkał błąd podczas przekształcania komunikatu ze znaków wielobajtowych na znaki w kodzie UNICODE.

Działanie użytkownika: Jeśli agent działa na platformie UNIX, upewnij się, czy w pliku IWH.environment określony jest poprawny zbiór ustawień narodowych. Jeśli nie, poddaj edycji plik IWH.environment i zrestartuj demona. W przeciwnym przypadku, skontaktuj się z obsługą techniczną, aby sprawdzić, czy system operacyjny jest właściwie obsługiwany.

DWC08472E The Data Warehouse Center Transformers could not be registered in the target database.

Objaśnienie: Zarejestrowanie transformatorów Centrum hurtowni danych w docelowej bazie danych nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Aby uzyskać więcej informacji, patrz dodatkowy kod powrotu Centrum hurtowni danych i komunikat systemowy.

DWC08474E Data Warehouse Center Transformers could not be dropped from the target database.

Objaśnienie: Usunięcie transformatorów Centrum hurtowni danych z docelowej bazy danych nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Aby uzyskać więcej informacji, patrz dodatkowy kod powrotu Centrum hurtowni danych i komunikat systemowy.

DWC08505E The agent failed to allocate the ODBC environment handle.

Objaśnienie: Menedżer sterowników ODBC nie mógł przydzielić pamięci masowej dla uchwytu środowiska. W systemie brakuje pamięci lub występuje poważny błąd w menedżerze sterowników ODBC.

Działanie użytkownika: Sprawdź, ile jest wirtualnej pamięci masowej w komputerze. Jeśli nie wydaje się, aby brakowało wirtualnej pamięci masowej, spróbuj ponownie zainstalować menedżera sterowników ODBC.

DWC08510E The agent failed to allocate the ODBC connection handle.

Objaśnienie: Agent nie mógł uzyskać uchwytu połączenia ODBC. Przyczyną mógł być błąd przydziału pamięci masowej, błąd bazy danych lub błąd systemu operacyjnego.

Działanie użytkownika: Sprawdź, ile jest wirtualnej pamięci masowej w komputerze. Jeśli nie wydaje się, aby brakowało wirtualnej pamięci masowej, sprawdź wartość SQLSTATE, która towarzyszyła temu komunikatowi o błędzie (jeśli została zwrócona).

DWC08515E The agent failed to connect to the ODBC data source: “<source-name>”.

Objaśnienie: Próba połączenia z określoną bazą danych nie powiodła się. Może być wiele przyczyn tego niepowodzenia. Najczęstsze przyczyny: baza danych nie została wpisana do katalogu jako systemowa nazwa DSN ODBC (jeśli agent działa w systemie Windows NT), połączenie komputera serwera agenta z określoną bazą danych nie powiodło się lub podane ID użytkownika i hasło były niepoprawne.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że ID użytkownika i hasło są poprawne.

Jeśli agent działa w systemie Windows NT, sprawdź, czy określona baza danych została wpisana do katalogu jako systemowa nazwa DSN w menedżerze sterowników ODBC. Jeśli w celu uzyskania dostępu do bazy danych AS/400 używany jest CA/400, sprawdź, czy zainstalowany został najnowszy pakiet serwisowy CA/400, i uruchom program cwbcfg.exe, aby umożliwić uruchamianie CA/400 jako zadania

systemowego. Więcej informacji na temat tego pakietu serwisowego i programu cwbcfg.exe można znaleźć na stronie sieci WWW pod adresem

<http://www.as400.ibm.com/clientaccess/service.htm>. W przeciwnym przypadku, sprawdź w dokumentacji dostawcy bazy danych, jakie mogą być inne przyczyny tego niepowodzenia.

DWC08516E Agent failed to set connect options to the ODBC source “<source-name>”.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center próbował wywołać dla bazy danych funkcję SQLExecute() i odebrał niezerowy kod powrotu. Sprawdź w protokole zdarzeń, czy nie ma w nim dodatkowych komunikatów o błędach SQL.

Działanie użytkownika: Jeśli w protokole zdarzeń nie ma dodatkowych komunikatów o błędach SQL, włącz śledzenie DB2 lub śledzenie ODBC, w zależności od tego, które z nich ma tu zastosowanie.

DWC08520E The agent failed to allocate the ODBC statement handle.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie był w stanie uzyskać uchwytu instrukcji ODBC. Błąd ten może wystąpić, jeśli nie zostało ustanowione połączenie ze źródłem lub menedżer sterowników ODBC nie był w stanie przydzielić pamięci dla uchwytu instrukcji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, ile jest wirtualnej pamięci masowej w komputerze. Jeśli nie wydaje się, aby brakowało wirtualnej pamięci masowej, sprawdź, czy połączenie z bazą danych nie zostało zerwane. Jeśli stale możesz odtworzyć ten problem, to aby sprawdzić, czy połączenie z bazą danych nie zostało zerwane, możesz użyć narzędzia śledzenia od dostawcy bazy danych.

DWC08525E The agent failed at execution of SQL statement “<statement>”.

Objaśnienie: Instrukcja SQL, którą agent Data Warehouse Center próbował wykonać, nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Sprawdź ustawienie SQL Error Processing w notatniku kroku. Upewnij się, czy według tego ustawienia błędy są obsługiwane w żądany

sposób. Jeśli ustawienie to jest poprawne, to aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08530E The agent failed to fetch from the source database.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center napotkał błąd podczas pobierania wiersza ze źródłowej tabeli wynikowej.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08535E The agent failed to insert into the target database.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center napotkał błąd podczas wstawiania danych do tabeli docelowej.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

Jeśli wartością kodu SQL jest 30081, a wartością SQLSTATE jest 40003, sprawdź, czy w protokole DB2 jest wystarczająco dużo miejsca, aby można było wstawiać dane do tabeli docelowej.

DWC08540E The agent failed to disconnect from the ODBC source: “<database-name>”.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie był w stanie odłączyć się od określonej bazy danych.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08541E There is no connection to the source.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center otrzymał komendę odłączenia się od bazy danych, ale połączenie zostało wcześniej zakończone.

DWC08545E The agent failed to retrieve the total number of columns in the result set.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie był w stanie uzyskać liczby kolumn w tabeli wynikowej.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08546E The agent failed to retrieve a column attribute.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie był w stanie uzyskać metadanych dla kolumny z systemu zarządzania baz danych.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08547E The agent failed to retrieve the total number of rows inserted into the target database.

Objaśnienie: Agent nie był w stanie uzyskać liczby wierszy wstawionych do tabeli docelowej z docelowej bazy danych.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08550E The agent failed at ODBC SQLDescribeCol API call.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie był w stanie uzyskać metadanych dla kolumny.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08555E The agent failed to bind column attributes to the selected columns from the source database.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie był w stanie powiązać buforu do przechowywania danych pobranych z jednej kolumny tabeli wynikowej.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie

podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08560E The agent failed to bind column attributes to the insert columns of the target database.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie był w stanie powiązać buforu do przechowywania danych przeznaczonych do wstawienia do jednej z kolumn tabeli docelowej.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

Jeśli dany krok odnosi się do transformatora, sprawdź, czy w docelowej bazie danych są zainstalowane procedury zapisane w bazie Data Warehouse Center.

DWC08565E The agent failed at preparation of an SQL string for execution. The statement was: “<statement>”.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie mógł przygotować instrukcji dynamicznego SQL.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08570E The agent failed with an internal error.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC08575E The agent failed at SQLExecute API call.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center odebrał niezerowy kod powrotu, gdy próbował wywołać dla bazy danych funkcję SQLExecute().

Działanie użytkownika: Sprawdź w protokole zdarzeń, czy nie ma w nim dodatkowych komunikatów o błędach SQL. Jeśli nie, włącz śledzenie DB2 lub śledzenie ODBC (w zależności od tego, które z nich ma

tu zastosowanie) i ponownie uruchom krok.

DWC08580E The agent failed to commit for ODBC source: “<data-source-name>”.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie mógł zatwierdzić zmian wprowadzonych w danym źródle ODBC.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08585E The agent failed to roll back for ODBC source: “<data-source-name>”.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie mógł wycofać zmian wprowadzonych w danym źródle ODBC.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08590E The agent failed to release a statement handle.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie był w stanie zwolnić uchwytu instrukcji ODBC.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08600E The agent failed to retrieve catalog table information.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie był w stanie odtworzyć metadanych dla żądanej tabeli.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08605E The agent failed to retrieve catalog column information.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie był w stanie odtworzyć metadanych dla żądanej kolumny.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie

podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08610E No data was updated or inserted.

Objaśnienie: Po uruchomieniu kroku nie zostały zwrócone żadne wiersze. Ten komunikat o błędzie będzie zwracany tylko wtedy, gdy zostanie określone, że pusta tabela wynikowa jest błędem.

DWC08615E The import table name is case sensitive. The name specified is either incorrect or does not exist. Table name: “<table-name>”.

Objaśnienie: Tabela lub tabelę, które próbowano importować nie zostały znalezione. Przyczyną tego błędu jest zazwyczaj niepoprawna nazwa tabeli lub niepoprawny kwalifikator (kreator).

Działanie użytkownika: Sprawdź pisownię i wielkość znaków nazwy tabeli i kwalifikatora (kreatora). Na niektórych platformach są dla nich rozróżniane wielkie i małe litery.

DWC08620E The SELECT statement had “<select-list-count>” columns while the INSERT had “<insert-list-count>” columns.

Objaśnienie: Liczba wartości, które mają zostać wstawione do tabeli docelowej, różni się do liczby kolumn wybranych z tabeli źródłowej.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy tabela docelowa ma taką samą liczbę kolumn, jak lista wyborów określona na stronie Column Mapping notatnika kroku.

DWC08625E The column “<type>” used is an invalid or not supported SQL data type: “<unknown- data_type>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC08630E An error was encountered while executing a stored procedure. Refer to the secondary return code and the “<your-control-database-qualifier>”.logTable in the target warehouse database for more details.

Objaśnienie: Wykonanie transformatora nie powiodło się.

Działanie użytkownika: Przeczytaj szczegółowe komunikaty w odpowiedniej tabeli protokołu w docelowej bazie danych dla danego transformatora i usuń problem. Jeśli problemu tego nie można określić przez zbadanie odpowiedniej tabeli protokołu w docelowej bazie danych, włącz śledzenie DB2 CLI i poszukaj wszelkich komunikatów diagnostycznych DB2.

DWC08635E A “no data found” error was encountered while executing a stored procedure.

Objaśnienie: Zażądano wykonania procedury zapisanej w bazie lub transformatora, ale menedżer baz danych nie znalazł żadnych danych dla procedury zapisanej w bazie lub transformatora do wykonania.

Działanie użytkownika: Aby określić ten problem, włącz śledzenie DB2 lub śledzenie ODBC (w zależności od tego, które z nich ma tu zastosowanie) i poszukaj wszelkich komunikatów diagnostycznych.

DWC08700E The agent failed to cancel the ODBC execution.

Objaśnienie: Agent Data Warehouse Center nie był w stanie przerwać przetwarzania instrukcji SQL.

Działanie użytkownika: Aby dowiedzieć się, jakie podjąć działanie, znajdź w dokumentacji dostawcy bazy danych wartość kodu SQL lub SQLSTATE.

DWC08710E It is too late to cancel this job. No cancel is performed. The current command being executed is “<command-name>”.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny. Po zatwierdzeniu zmian, wycofaniu zmian albo odłączeniu od źródła lub celu nie można anulować edycji kroku.

Zmiany tabeli docelowej zostały już wprowadzone.

DWC08715E The Data Warehouse Center agent could not retrieve the primary key information from the source.

Objaśnienie: Przyczyną tego błędu może być wiele różnych problemów. W szczególności może nią być awaria łącza komunikacyjnego, problem z przydziałem pamięci, przekroczenie czasu oczekiwania lub problem wewnętrzny, taki jak niepoprawny stan kursora albo niepoprawny łańcuch lub długość bufora.

Działanie użytkownika: Określ przyczynę błędu. Sprawdź, czy łącze komunikacyjne działa, czy przydzielona została wystarczająca ilość pamięci i czy nie został przekroczony czas oczekiwania.

Jeśli łącze komunikacyjne działa, przydzielona została wystarczająca ilość pamięci i nie został przekroczony czas oczekiwania, to wystąpił błąd wewnętrzny. Uruchom śledzenie agenta i skontaktuj się z obsługą techniczną.

DWC08720E The Data Warehouse Center agent could not retrieve the foreign key information from the source.

Objaśnienie: Przyczyną tego błędu może być wiele różnych problemów. W szczególności może nią być awaria łącza komunikacyjnego, problem z przydziałem pamięci, przekroczenie czasu oczekiwania lub problem wewnętrzny, taki jak niepoprawny stan kursora albo niepoprawny łańcuch lub długość bufora.

Działanie użytkownika: Określ przyczynę błędu. Sprawdź, czy łącze komunikacyjne działa, czy przydzielona została wystarczająca ilość pamięci i czy nie został przekroczony czas oczekiwania.

Jeśli łącze komunikacyjne działa, przydzielona została wystarczająca ilość pamięci i nie został przekroczony czas oczekiwania, to wystąpił błąd wewnętrzny. Uruchom śledzenie agenta i skontaktuj się z obsługą techniczną.

DWC08730E The Data Warehouse Center agent received an invalid step parameter on start up.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Uruchom śledzenie agenta i skontaktuj się z obsługą techniczną.

DWC08800E The operation you attempted is not currently supported by this agent.

Objaśnienie: Opcja, której próbowano użyć, nie jest obsługiwana przez tę wersję agenta Data Warehouse Center dla wybranego serwera agenta.

Działanie użytkownika: Unikaj używania tej opcji lub użyj agenta uruchamianego na innej platformie, która obsługuje tę opcję.

DWC08900E Wystąpił błąd połączenia z programem WebSphere Site Analyzer z powodu nieprawidłowych parametrów.

Objaśnienie: Program zdefiniowany przez użytkownika nie mógł połączyć się z serwerem WebSphere Site Analyzer z powodu niepoprawnych ustawień parametrów.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że parametry połączenia podane podczas tworzenia źródła (nazwa hosta programu WebSphere Site Analyzer, numer portu programu WebSphere Site Analyzer) są poprawne.

DWC08901E Nie można połączyć się z programem WebSphere Site Analyzer: błędny kod powrotu HTTP.

Objaśnienie: Jedynym dozwolonym rodzajem konfiguracji jest konfiguracja uwierzytelniania serwera HTTP programu WebSphere Site Analyzer.

Działanie użytkownika: Program zdefiniowany przez użytkownika nie uzyskał prawidłowego kodu powrotu HTTP podczas żądania danych z programu WebSphere Site Analyzer. Sprawdź ustawienia HTTP programu WebSphere Site Analyzer. Serwer HTTP używany przez program WebSphere Site Analyzer nie jest właściwie skonfigurowany do pracy z programem zdefiniowanym przez użytkownika Data Warehouse Center.

DWC08902E Błąd uwierzytelniania programu WebSphere Site Analyzer.

Objaśnienie: Proces uwierzytelniania w celu uzyskania dostępu do programu WebSphere Site Analyzer zakończył się niepowodzeniem, ponieważ podano niepoprawny identyfikator użytkownika i/lub hasło.

Działanie użytkownika: Sprawdź podany identyfikator użytkownika i hasło.

DWC08903E Nie można połączyć się z serwerem HTTP WebSphere Site Analyzer.

Objaśnienie: Program zdefiniowany przez użytkownika Data Warehouse Center nie mógł nawiązać połączenia z serwerem HTTP WebSphere Site Analyzer. Serwer WebSphere Site Analyzer mógł być wyłączony lub połączenie mogło zostać przerwane.

DWC08904E Nie można uzyskać poprawnych danych z programu WebSphere Site Analyzer.

Objaśnienie: Program zdefiniowany przez użytkownika Data Warehouse Center nie mógł uzyskać poprawnych danych z programu WebSphere Site Analyzer. Wystąpił błąd wewnętrzny mechanizmu JSP albo zwrócony został pusty zestaw danych.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że określono importy danych programu WebSphere Site Analyzer.

DWC08907C Błąd wewnętrzny: niepoprawny łańcuch połączenia przekazany z agenta do programu zdefiniowanego przez użytkownika.

Objaśnienie: Podczas uruchamiania programu zdefiniowanego przez użytkownika wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z przedstawicielem firmy IBM.

DWC08908C Błąd wewnętrzny: błąd otwarcia pliku wyjściowego.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny podczas uzyskiwania dostępu do wyjściowego pliku danych w

trakcie wykonywania programu zdefiniowanego przez użytkownika.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z przedstawicielem firmy IBM.

DWC08909C Błąd wewnętrzny: błąd otwarcia pliku wejściowego.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny podczas uzyskiwania dostępu do wejściowego pliku danych w trakcie wykonywania programu zdefiniowanego przez użytkownika.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z przedstawicielem firmy IBM.

DWC08910E Nie można uzyskać statusu z programu Websphere Site Analyzer.

Objaśnienie: Program statusu odpytywania Data Warehouse Center nie mógł uzyskać statusu z programu Websphere Site Analyzer.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że nazwa serwera i importy danych w programie Data Warehouse Center są takie same, jak w programie Websphere Site Analyzer.

DWC08911E Błąd wewnętrzny: uszkodzony plik wejściowy.

Objaśnienie: Plik wejściowy przekazany z agenta do programu kroku odpytującego zawiera niepoprawne dane.

DWC08912E Podana nazwa serwera nie istnieje w programie Websphere Site Analyzer.

Objaśnienie: Nie można znaleźć informacji związanych z nazwą serwera podaną w metadanych programu Websphere Site Analyzer.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że nazwa serwera wprowadzona w programie Data Warehouse Center odpowiada nazwie podanej w programie Websphere Site Analyzer. Zmień definicję źródła ruchu w sieci WWW.

DWC08913E Websphere Site Analyzer zwrócił kod błędu “<kod-błędu>”.

Objaśnienie: Podczas próby nawiązania połączenia z programu Websphere Site Analyzer odebrano kod błędu.

Działanie użytkownika: Wyjaśnienia i informacje o działaniach użytkownika można znaleźć w dokumentacji programu Websphere Site Analyzer.

DWC08914E Błąd wewnętrzny: nie można pobrać komunikatu o błędzie programu zdefiniowanego przez użytkownika.

Objaśnienie: Nie można pobrać komunikatu o błędzie.

DWC08915E Błąd wewnętrzny: wystąpił błąd podczas wykonywania programu zdefiniowanego przez użytkownika.

Objaśnienie: Wystąpił wyjątek Java albo wykonywanie programu dla kroku odpytującego zostało przerwane.

DWC08917E Błąd wewnętrzny: niespodziewane przerwanie podczas wykonywania programu zdefiniowanego przez użytkownika.

Objaśnienie: Wykonywanie programu dla kroku odpytującego zostało niespodziewanie przerwane.

DWC08919I Wykonanie programu dla kroku odpytującego zakończono pomyślnie. Ostatni datownik przetwarzania danych czasu rzeczywistego to “<datownik>”.

Objaśnienie: Dostarczono ostatni datownik aktualizacji zbiorczej bazy danych WWW programu Websphere Site Analyzer. Komunikat ten jest wyświetlany, jeśli dowolny z importów danych jest importem danych czasu rzeczywistego.

DWC08930E An internal SAP extractor error occurred. Message category = “<category-name>”. Message code = “<code-id>” in function “<function-name>”.

Działanie użytkownika: Należy skorzystać z wyjaśnień dotyczących kategorii komunikatu, kodu komunikatu i komunikatu SAP.

DWC08931E Cannot connect to the SAP server. Message category = “<category-name>”. Message code = “<code-id>”. SAP message = “<message-id>”.

Objaśnienie: Serwer SAP jest wyłączony albo wystąpił problem z uwierzytelnianiem.

Działanie użytkownika: Należy skorzystać z bardziej wyczerpujących wyjaśnień dotyczących kategorii komunikatu, kodu komunikatu i komunikatu SAP.

DWC08932E An error occurred during the retrieval of the Business Objects list. Message category = “<category-name>”. Message code = “<code-id>”. SAP message = “<message-id>”.

Działanie użytkownika: Należy skorzystać z bardziej wyczerpujących wyjaśnień dotyczących kategorii komunikatu, kodu komunikatu i komunikatu SAP.

DWC08933E An error occurred during the retrieval of the Business Objects details. Message category = “<category-name>”. Message code = “<code-id>”. SAP message = “<message-id>”.

Działanie użytkownika: Należy skorzystać z bardziej wyczerpujących wyjaśnień dotyczących kategorii komunikatu, kodu komunikatu i komunikatu SAP.

DWC08934E An error occurred during the retrieval of SAP data. Message category = “<category-name>”. Message code = “<code-id>”. SAP message = “<message-id>”.

Działanie użytkownika: Należy skorzystać z bardziej wyczerpujących wyjaśnień dotyczących kategorii komunikatu, kodu komunikatu i komunikatu SAP.

DWC08935E An error occurred during the population of the target table. Message category = “<category-name>”. Message code = “<code-id>”. SAP message = “<message-id>”.

Działanie użytkownika: Należy skorzystać z bardziej wyczerpujących wyjaśnień dotyczących kategorii komunikatu, kodu komunikatu i właściwego komunikatu.

DWC08936W Skipped “<function-name>” due to inconsistent metadata found in the Business Object details. Message category = “<category-name>”. Message code = “<code-id>”. SAP message = “<message-id>”.

Objaśnienie: Ten obiekt biznesowy nie zostanie pobrany z powodu niespójności metadanych.

Działanie użytkownika: Należy skorzystać z bardziej wyczerpujących wyjaśnień dotyczących kategorii komunikatu, kodu komunikatu i komunikatu SAP.

DWC08937I Connecting to the SAP Server. Message category = “<category-name>”. Message code = “<code-id>”. SAP message = “<message-id>”.

DWC08938I Retrieving Business Objects list. Message category = “<category-name>”. Message code = “<code-id>”. SAP message = “<message-id>”.

DWC08939I Retrieving Business Object details. Message category = “<category-name>”. Message code = “<code-id>”. SAP message = “<message-id>”.

DWC08940I Retrieving SAP data. Message category = “<category-name>”. Message code = “<code-id>”. SAP message = “<message-id>”.

DWC08941I Populating the target table. Message category = “<category-name>”. Message code = “<code-id>”. Related message = “<message-id>”.

DWC08960I W dalszej części znajdują się komunikaty konsoli STDOUT agenta dla komendy BPI ImportDimBatch:

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas wykonywania komendy BPI programu Data Warehouse Center dla agenta Data Warehouse Center. Aby pomóc w zdiagnozowaniu przyczyny błędu, wyświetlono ciąg komunikatów konsoli STDOUT.

Działanie użytkownika: Przeanalizuj komunikaty konsoli STDOUT, aby uzyskać informacje o napotkanym błędzie.

DWC08961I W dalszej części znajdują się komunikaty konsoli STDERR agenta dla komendy BPI ImportDimBatch:

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas wykonywania komendy BPI dla agenta Data Warehouse Center. Aby pomóc w zdiagnozowaniu przyczyny błędu, wyświetlono ciąg komunikatów konsoli STDERR.

Działanie użytkownika: Przeanalizuj komunikaty konsoli STDERR, aby uzyskać informacje o napotkanym błędzie.

DWC08962I W dalszej części znajdują się komunikaty konsoli STDOUT agenta dla komendy BPI DataBatch:

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas wykonywania komendy BPI dla agenta Data Warehouse Center. Aby

pomóc w zdiagnozowaniu problemu, wyświetlono komunikaty konsoli STDOUT dotyczące procesu.

Działanie użytkownika: Przeanalizuj komunikaty konsoli STDOUT, aby uzyskać informacje pomocne w diagnozowaniu problemu.

DWC08963I W dalszej części znajdują się komunikaty konsoli STDERR agenta dla komendy BPI DataBatch:

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas wykonywania komendy BPI dla agenta Data Warehouse Center. Aby pomóc w zdiagnozowaniu problemu, wyświetlono ciąg komunikatów konsoli STDERR dotyczących procesu komendy.

Działanie użytkownika: Przeanalizuj komunikaty konsoli STDERR w celu zdiagnozowania przyczyny problemu.

DWC08964I Brak parametrów programu agenta BPI. Podano "<liczba-podanych>" z "<liczba-wymaganych>" wymaganych parametrów.

Objaśnienie: Na agencie Data Warehouse Center wywołano komendę BPI, ale nie podano wszystkich wymaganych parametrów.

Działanie użytkownika: Otwórz okno dialogowe właściwości Data Warehouse Center dla kroku i sprawdź, czy podano wszystkie parametry. Wszystkie parametry muszą mieć poprawne wartości albo muszą mieć wartość NULL, co oznacza, że dla danego parametru nie jest przekazywana żadna wartość.

DWC08965I Nie można utworzyć pliku właściwości BPI "<nazwa-pliku>" w katalogu tymczasowym "<nazwa-katalogu>".

Objaśnienie: Program Data Warehouse Center i2 Connector uruchomiony na agencie Data Warehouse Center nie może utworzyć pliku właściwości. Plik właściwości przekazuje parametry do komendy BPI.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy proces agenta Data Warehouse Center ma uprawnienie do zapisu w katalogu wskazywanym przez zmienną środowiskową TMP.

DWC08966E Podczas oczekiwania na zakończenie komendy BPI wystąpił wyjątek we/wy. Dalej podano komunikaty dotyczące wyjątków:

Objaśnienie: Podczas oczekiwania na zakończenie procesu komendy BPI do programu Java i2 Connector zwrócony został wyjątek we/wy.

Działanie użytkownika: Aby zdiagnozować błąd, zapoznaj się z komunikatem dotyczącym wyjątku.

DWC08967E Podczas zapisywania pliku właściwości BPI wystąpił wyjątek we/wy. Dalej podano komunikaty dotyczące wyjątków:

Objaśnienie: Program agenta Data Warehouse Center i2 Connector tworzy w katalogu tymczasowym plik właściwości służący do przekazywania parametrów do komendy BPI. Przy próbie zapisu do tego pliku program Java zwrócił wyjątek we/wy. Plik jest zapisywany w tymczasowym katalogu roboczym Java.

Działanie użytkownika: Aby zdiagnozować błąd, zapoznaj się z komunikatem dotyczącym wyjątku.

DWC08968E Podczas zapisywania pliku właściwości BPI wystąpił wyjątek FileNotFoundException. Dalej podano komunikaty dotyczące wyjątków:

Objaśnienie: Program Data Warehouse Center uruchomiony na agencie Data Warehouse Center nie mógł utworzyć pliku właściwości BPI. Nazwa pliku ma postać DWCBPIxxxxx.properties.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy proces agenta Data Warehouse Center ma uprawnienie do zapisu w katalogu wskazywanym przez zmienną środowiskową TMP. Więcej informacji można znaleźć w treści komunikatu dotyczącego wyjątku.

DWC09001E A Data Warehouse Center process timed out waiting for an operating system event to occur.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły

tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09002E An error occurred creating a new process.

Objaśnienie: Jeśli ten komunikat jest dodatkowym kodem powrotu dla komunikatu 7220, przyczyną błędu może być niepoprawny ID użytkownika lub hasło podane w definicji serwera agenta albo brak lub uszkodzenie pliku wykonywalnego agenta, IWH2AGENT.

Działanie użytkownika: Sprawdź ID użytkownika i hasło podane w definicji serwera agenta. Jeśli te informacje są poprawne, o dodatkową pomoc zwróć się do obsługi technicznej firmy IBM.

DWC09003E An error occurred terminating an existing process.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09004E A process which was already running was requested to start.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09005E A process which was no longer active was requested to terminate.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09006E An error occurred creating a new thread.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09007E An error occurred terminating an existing thread.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09008E An attempt was made to create a thread which already existed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09009E An attempt was made to terminate a thread which no longer existed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09010E An error occurred acquiring a mutual-exclusion semaphore.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09011E An attempt was made to acquire a mutual exclusion semaphore which was already acquired.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09012E An error occurred releasing a mutual exclusion semaphore.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09013E An attempt was made to release a mutual exclusion semaphore which was already released.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09014E An error occurred creating a mutual exclusion semaphore.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09015E An attempt was made to acquire or release a mutual exclusion semaphore which was not open.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09016E An error occurred signaling an event semaphore.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09017E An error occurred while waiting for an event semaphore.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09018E An error occurred creating an event semaphore.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09019E An error occurred opening the Data Warehouse Center .INI file (in the Registry).

Objaśnienie: Uzyskanie dostępu części rejestru NT związanego z Data Warehouse Center nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy ID użytkownika i hasło podane podczas inicjowania ma uprawnienia administracyjne i czy w rejestrze NT istnieją wpisy dla
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/IBM/Data Warehouse Center.

DWC09020E Failed to obtain the security account information for the user ID specified with the agent site user ID.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09021E Failed on event semaphore set signal.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09022E Failed on event semaphore reset signal.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09102E A Message Queue already exists.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09103E Message Queue creation failed. This may indicate than another process is using the same port number.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09104E Message Queue destroy failed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09105E Message queue instance count is invalid.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09106E Message queue listen terminated abnormally.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09107E Invalid message received by queue.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09108E Invalid message type received.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09109E Invalid message queue size specified.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09110E Invalid message number passed to message queue.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09111E Invalid message queue name received.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09112E Message Queue not created.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09113E Message queue purge failed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09114E Message receive failed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09115E Message queue accept failed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09116E Message queue send failed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09117E Message queue timeout occurred before message received.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika:

1. Jeśli importowane są nazwy tabel, ogranicz liczbę tabel na liście. W tym celu możesz:
 - Zażądać tabel, ale nie widoków.
 - Użyć kwalifikatora tabeli.
 - Zażądać kwalifikatora tabeli i nazwy tabeli.
2. Zwiększyć czas oczekiwania na uruchomienie/zatrzymanie agenta.
3. Jeśli to nie pomoże, zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09118E Invalid message number specified.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09119E Invalid message queue character type (non-Unicode) specified.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09120E No message received on message queue.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09121E The maximum number of clients is already being polled. Maximum client count: “<count>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09122E The client name is invalid. Client name: “<name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09123E No room in the poll client table for another client. Current client count: “<count>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09124E Polling a partner process failed, indicating that the partner has lost connectivity or died. Ping message: “<message>”. Loop count: “<count>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły

tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09125E There are no dead client names to return.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09141E Message attribute set method failed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09142E Message attribute get method failed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09143E Message attribute set method contains invalid data.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09144E Message not ready for send.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanutuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09145E Message contents corrupted.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09146E Message contents contain unsupported (non-Unicode) character type.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09147E Message pack method failed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09148E Message pack buffer too large.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09149E The Data Warehouse Center client message code is a down-level version and cannot communicate with the installed warehouse server.

Objaśnienie: Kod komunikatu klienta Data Warehouse Center jest wersją niższego poziomu i nie może komunikować się z zainstalowanym serwerem hurtowni.

Działanie użytkownika: Musisz zmodernizować kod klienta, tak aby odpowiadał poziomowi serwera hurtowni.

DWC09152E Win32 function FormatMessage() failed. Attempted lookup for return code: "<return-code>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09153E Win32 function LoadLibrary() failed. Attempted to load file: "<filename>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09154E Win32 function RegCreateKeyEx() failed. Subkey: "<subkey>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09155E Win32 function RegSetValueEx() failed. Value: "<value>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09156E Win32 function RegisterEventSource() failed. Event source name: "<source-name>".

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanonuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09157E Win32 function ReportEvent() failed.
Event code: “<code>”. Event type:
“<type>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09158E Data Warehouse Center was unable to delete a key from the Windows NT registry.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09159E Win32 function RegOpenKeyEx failed. Key: “<key>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09160E Win32 function RegQueryValueEx failed. Value: “<value>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09161E Win32 function GetEnvironmentVariable failed.
Variable name: “<name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09162E The configuration variable “<variable-name>” was not found in the configuration table.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09163E The configuration variable “<variable-name>” is not a numerical variable.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09164E The configuration variable “<variable-name>” is not a character string variable.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09171E The NT Service “<service-name>” could not be started.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09172E Win32 function OpenSCManager() failed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09173E Win32 function CreateService() failed. Service name: “<service-name>”. Service label: “<service-label>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09181E A call to new failed. Memory name: “<name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09191E A call to _wfopen() failed. File name: “<file-name>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09192E A call to fwprintf() failed. File name: “<file-name>”. String: “<string>”.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09203E An invalid number of arguments was received.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09204E An invalid argument was received.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zanotuj wszystkie szczegóły tego komunikatu o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC09205E The Create Database DB2 Command failed for the control database.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10004E WSAEINTR The (blocking) call was canceled via WSACancelBlockingCall().

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWCE10009E WSAEBADF

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10013E WSAEACCES The requested address is a broadcast address, but the appropriate flag was not set.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10014E WSAEFAULT The argument is not in a valid part of the user address space.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10022E WSAEINVAL The socket has not been bound to an address with bind, or the listen function was not invoked before accept.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10024E WSAEMFILE The queue is empty upon entry to accept and there are no descriptors available.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10035E WSAEMFILE No more file descriptors are available.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10036E WSAEINPROGRESS A blocking windows sockets operation is in progress.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10037E WSAEALREADY The asynchronous routine being canceled has already completed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10038E WSAENOTSOK The descriptor is not a socket.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10039E WSAEDESTADDRREQ A destination address is required.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10040E WSAEMSGSIZE The datagram was too large to fit into the specified buffer and was truncated.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10041E WSAEPROTOTYPE The specified protocol is of wrong type for this socket.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10042E WSAENOPROTOPT The option is unknown or unsupported by the socket type in your operating system.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10043E WSAEPROTONOSUPPORT The specified protocol is not supported.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10044E WSAESOCKTNOSUPPORT The specified socket type is not supported in this address family.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10045E WSAEOPNOTSUPP The referenced socket is not of a type that supports connection-oriented service.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10046E WSAEPFNOSUPPORT

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10047E WSAEAFNOSUPPORT The specified address family is not supported by this protocol.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10048E WSAEADDRINUSE The specified address is already in use.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10049E WSAEADDRNOTAVAIL The specified address is not available from the local computer.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10050E WSAENETDOWN The Windows Sockets implementation has detected that the network subsystem has failed.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10051E WSAENETUNREACH The network cannot be reached from this host at this time.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10052E WSAENETRESET The connection must be reset because the Windows Sockets implementation dropped it.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10053E WSAECONNABORTED The virtual circuit was aborted due to timeout or other failure.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10054E WSAECONNRESET The virtual circuit was reset by the remote side.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10055E WSAENOBUFS No buffer space is available.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10056E WSAEISCONN The socket is already connected.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10057E WSAENOTCONN The socket is not connected.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10058E WSAESHUTDOWN The socket has been shut down.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10059E WSAETOOMANYREFS

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10060E WSAETIMEDOUT The attempt to connect timed out without establishing a connection.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10061E WSAECONNREFUSED The attempt to connect was forcefully rejected.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10062E WSAELOOP

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10063E WSAENAMETOOLONG

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10064E WSAEHOSTDOWN

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10065E WSAEHOSTUNREACH

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10066E WSAENOTEMPTY

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10067E WSAEPROCLIM

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10068E WSAEUSERS

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10069E WSAEDQUOT

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10070E WSAESTALE

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10071E WSAEMFILE

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10091E WSASYSNOTREADY The underlying network subsystem is not ready for network communication.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10092E WSAVERNOTSUPPORTED The version of Windows Sockets support requested is not provided by this particular Windows Sockets implementation.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC10093E WSANOTINITIALISED A successful WSA startup must occur before using this function.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC11001E WSAHOST_NOT_FOUND Authoritative answer host not found.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC11002E WSATRY_AGAIN Non-authoritative host not found, or SERVERFAIL.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC11003E WSANO_RECOVERY Nonrecoverable errors: FORMERR, REFUSED, NOTIMP.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC11004E WSANO_DATA Valid name, but no data record of requested type.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC12001I The warehouse server has been successfully started.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DWC12002I The warehouse server has been successfully stopped.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DWC12003I The Data Warehouse Center Logger has been successfully started.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DWC12004I The Data Warehouse Center Logger has been successfully stopped.

Objaśnienie: Komunikat informacyjny.

Działanie użytkownika: Nie jest potrzebne żadne działanie.

DWC13001E Import/Export failed to open the tag language file "<filename>".

Objaśnienie: Otwarcie pliku języka znaczników nie było możliwe dla wejścia (import) lub wyjścia (eksport), z jednej z następujących przyczyn:

- Plik języka znaczników jest w użyciu.
- Nazwa pliku jest niepoprawna.
- Tylko przy imporcie: Nazwa ta nie jest nazwą istniejącego pliku. Użyj funkcji znajdowania, aby wybrać istniejący plik języka znaczników.
- Tylko przy imporcie: Jeden ze skojarzonych plików nie znajdował się w tym samym katalogu, co plik znaczników.

Działanie użytkownika: Jeśli plik znaczników jest zastępowany podczas eksportu, upewnij się, czy nie ma on ustawionego atrybutu tylko do odczytu. W przypadku importu upewnij się, że wszystkie skojarzone pliki z ponumerowanymi rozszerzeniami znajdują się w tym samym katalogu, co plik znaczników.

DWC13002E The tag language file contains no valid tags to import.

Objaśnienie: Podczas importu wykryty został pusty plik języka znaczników lub określony plik języka znaczników nie zawiera żadnych użytecznych znaczników do importowania.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy określona została nazwa pliku zawierającego poprawny język znaczników dla obiektów Data Warehouse Center.

DWC13003E Import cannot read the tag language file.

Objaśnienie: Wystąpił błąd odczytu pliku języka znaczników podczas importowania.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie został uszkodzony podczas importowania. Następnie sprawdź, czy w systemie jest wystarczająco dużo dostępnej pamięci.

DWC13004E Incomplete object definition or relationship definition in the tag language file.

Objaśnienie: Podczas importowania wykryto niepełną definicję obiektu lub relacji na końcu pliku języka znaczników.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony, przez próbę eksportowania lub importowania tego pliku. Jeśli błąd powtarza się, być może występuje problem z programem, który wygenerował ten plik. Jeśli użyty został program zewnętrzny, skontaktuj się z dostawcą tego programu lub pliku języka znaczników.

DWC13101E Export failed to open the input file.

Objaśnienie: Otwarcie pliku wejściowego podczas eksportowania nie było możliwe. Plik ten jest w użyciu lub jego nazwa jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Jeśli do eksportowania pliku używasz interfejsu, sprawdź, czy plik ten nie jest już w użyciu i czy jego nazwa jest poprawna. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC13102E The input file contains no usable data for export.

Objaśnienie: Podczas eksportowania wykryto pusty plik wejściowy.

Działanie użytkownika: Ponów próbę eksportu. Jeśli ten komunikat powtarza się, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC13103E Export cannot read the input file.

Objaśnienie: Wystąpił błąd odczytu pliku wejściowego podczas eksportowania.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik wejściowy nie został uszkodzony podczas eksportowania. Następnie sprawdź, czy w systemie jest wystarczająco dużo dostępnej pamięci.

DWC13105E The object type specified in a relationship does not exist.

Objaśnienie: Podjęto próbę eksportowania relacji do lub z obiektu nieznanego typu.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC13106E An installation error has occurred. Export cannot open the files containing object definition.

Objaśnienie: Aby przeprowadzić eksportowanie, Data Warehouse Center musi uzyskać dostęp do następujących plików:

- Flgnyvw0.ty1
- Flgnyvw1.ty1

Tych plików nie ma.

Działanie użytkownika: Ponownie zainstaluj Data Warehouse Center.

DWC13201 Import failed to open the log file.

Objaśnienie: Otwarcie pliku protokołu podczas importowania nie było możliwe, z jednej z następujących przyczyn:

- Nazwa pliku jest niepoprawna.
- Ścieżka jest niepoprawna.
- Brak dostępu z uprawnieniem do zapisu do ścieżki protokołu.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz dostęp z uprawnieniem do zapisu do określonej ścieżki protokołu i czy w systemie jest wystarczająca ilość dostępnej pamięci wewnętrznej i pamięci masowej. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM;

DWC13202E Syntax error -- one or more tag is out of sequence. An OBJECT tag must follow a ACTION.OBJINST tag.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepełną definicję obiektu. Po znaczniku ACTION.OBJINST nie znaleziono znacznika OBJECT.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie uruchom import (lub eksport i import).

Jeśli plik języka znaczników jest uszkodzony, napraw go i ponownie uruchom import. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13203E Syntax error -- OBJECT tag. The TYPE keyword could not be found.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepełną definicję obiektu. Odnalezienie parametru TYPE znacznika OBJECT nie było możliwe lub składnia tego znacznika jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie uruchom import (lub eksport i import).

Jeśli plik języka znaczników jest uszkodzony, napraw go i ponownie uruchom import. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13204W OBJECT tag -- the value for the TYPE keyword is not a valid type.

Objaśnienie: Podczas importowania nie rozpoznano wartości parametru TYPE znacznika OBJECT. Parametr TYPE powinien być taki sam, jak jedna z wartości OBJECT TYPE zdefiniowanych w górnej części pliku języka znaczników.

Działanie użytkownika: Popraw składnię i ponownie uruchom import. Następnie sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli plik języka znaczników jest uszkodzony, napraw go i ponownie uruchom import. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13205E Import must end because more memory is needed. You might need to close other windows or applications.

Objaśnienie: Podczas importowania nie było możliwe przydzielenie pamięci wymaganej dla reprezentacji obiektu Data Warehouse Center.

Działanie użytkownika: Zwiększ ilość pamięci wirtualnej dostępnej w systemie (rozmiar pliku stronicowania) albo zamknij inne okna lub uruchomione aplikacje. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM;

DWC13206E Syntax error -- one or more tags is out of sequence. An INSTANCE tag could not be found after an ACTION.OBJINST tag.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepełną definicję obiektu. Aby zidentyfikować aktualizowaną instancję obiektu, po znaczniku ACTION.OBJINST musi następować znacznik INSTANCE.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli plik języka znaczników jest uszkodzony, napraw go i ponownie uruchom import. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13207E Syntax error -- one or more tag is out of sequence. A RELTYPE tag could not be found after an ACTION.RELATION tag.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepełną definicję relacji. Dla definicji obiektu nie można było znaleźć znacznika RELTYPE.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13208E Syntax error -- RELTYPE tag. The TYPE keyword could not be found.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepełną definicję relacji. Odnalezienie parametru TYPE dla znacznika RELTYPE nie było możliwe lub składnia tego znacznika jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli plik języka znaczników jest uszkodzony, napraw go i ponownie uruchom import. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13209E Syntax error -- RELTYPE tag. The SOURCETYPE keyword could not be found.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepełną definicję relacji. Odnalezienie parametru SOURCETYPE dla znacznika RELTYPE nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13210W RELTYPE tag -- the value for the SOURCETYPE keyword is not a valid type.

Objaśnienie: Wartość parametru SOURCETYPE dla znacznika RELTYPE nie jest poprawna. Parametr SOURCETYPE dla znacznika RELTYPE powinien być jedną z wartości OBJECT TYPE zdefiniowanych w górnej części pliku języka znaczników.

Działanie użytkownika: Popraw plik języka znaczników i ponownie uruchom Import. Jeśli błąd nadal występuje, sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie eksportuj i importuj ten plik. Jeśli plik języka znaczników jest uszkodzony, napraw go i ponownie uruchom Import. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13211E Syntax error -- RELTYPE tag. The TARGETYPE keyword could not be found.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepełną definicję relacji. Odnalezienie parametru TARGETYPE dla znacznika RELTYPE nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Popraw plik języka znaczników i ponownie uruchom Import. Jeśli błąd nadal występuje, spróbuj ponownie uruchomić eksport i import, aby sprawdzić, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. Jeśli plik języka znaczników jest uszkodzony, napraw go i ponownie uruchom import. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13212W RELTYPE tag -- The value for the TARGETYPE keyword is not a valid type.

Objaśnienie: Parametr TARGETYPE dla znacznika RELTYPE powinien być jedną z wartości OBJECT TYPE zdefiniowanych w górnej części pliku języka znaczników.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie eksportuj i importuj ten plik. Jeśli plik języka znaczników jest uszkodzony, napraw go i ponownie uruchom import. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13213E Syntax error -- one or more tag is out of sequence. An INSTANCE tag could not be found after an ACTION.RELATION tag.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepełną definicję relacji. Dla definicji relacji nie można było znaleźć znacznika INSTANCE.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie eksportuj i importuj ten plik. Jeśli plik języka znaczników jest uszkodzony, napraw go i ponownie uruchom import. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13214E Syntax error -- RELTYPE tag. The SOURCEKEY keyword could not be found.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepełną definicję

relacji. Odnalezienie parametru SOURCETYPE dla znacznika RELTYPE nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie eksportuj i importuj ten plik. Jeśli plik języka znaczników jest uszkodzony, napraw go i ponownie uruchom import. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13215E Syntax error -- RELTYPE tag. The TARGETKEY keyword could not be found.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepełną definicję relacji. Odnalezienie wartości parametru TARGETTYPE dla znacznika RELTYPE nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie eksportuj i importuj ten plik. Jeśli plik języka znaczników jest uszkodzony, napraw go i ponownie uruchom import. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13216E Syntax error -- an ACTION tag could not be found.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepełną definicję relacji. Odnalezienie znacznika ACTION dla obiektu lub relacji nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie eksportuj i importuj ten plik. Jeśli plik języka znaczników jest uszkodzony, napraw go i ponownie uruchom Import. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13217E An invalid tag name "<tag-name>" was encountered.

Objaśnienie: W pliku języka znaczników został znaleziony niepoprawny znacznik.

Działanie użytkownika: Listę poprawnych

znaczników możesz znaleźć w *Information Catalog Manager Administration Guide*. Wstaw do pliku poprawny znacznik. Następnie spróbuj ponownie uruchomić eksport i import, aby sprawdzić, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13218E Syntax error -- ACTION tag. :ACTION. must be followed immediately by an OBJTYPE, OBJINST or RELATION keyword.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepoprawny język znaczników. Zawiera on znacznik :ACTION., który nie zawiera żadnego z parametrów OBJTYPE, OBJINST i RELATION.

Działanie użytkownika: Dodaj poprawną składnię do pliku języka znaczników. Następnie, aby sprawdzić, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony, ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13219E An internal error has occurred.

Objaśnienie: Podczas importowania wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC13220E An internal error has occurred.

Objaśnienie: Podczas importowania wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC13221E Syntax error -- a tag contains invalid nesting of parentheses.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepoprawny język znaczników. Znacznik :INSTANCE zawiera niepoprawne zagnieżdżenie nawiasów.

Działanie użytkownika:

1. Popraw błąd składniowy w pliku języka znaczników. Następnie, aby sprawdzić, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony, ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).
2. Sprawdź, czy plik języka znaczników nie zawiera nawiasu, (), w metadanych. Jeśli zawiera nawias, musi on być ujęty w pojedynczy cudzysłów.

DWC13222E Syntax error -- a closing parenthesis for a keyword value could not be found.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepoprawny język znaczników. Odnalezienie nawiasu zamykającego dla parametru znacznika nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Popraw błąd składniowy w pliku języka znaczników. Następnie, aby sprawdzić, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony, ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13223E An internal error has occurred.

Objaśnienie: W programie importu wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Wyszukaj wszelkie inne błędy, które został zgłoszone. Jeśli nie ma innych błędów, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC13224E A Data Warehouse Center object referenced in the SOURCEKEY or TARGETKEY keyword of a relationship definition does not exist.

Objaśnienie: Obiekt Data Warehouse Center, do którego odnosi się wartość parametru SOURCEKEY lub TARGETKEY definicji relacji, nie był zdefiniowany w docelowej sterującej bazie danych, gdy relacja była przetwarzana podczas importowania. Obiekt, do którego odnosi się relacja, musi być

zdefiniowany w pliku języka znaczników przed określeniem definicji relacji albo musi już istnieć w docelowej bazie danych.

Działanie użytkownika: Popraw składnię w pliku języka znaczników. Następnie, aby sprawdzić, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony, ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13226E An internal error has occurred.

Objaśnienie: Podczas importowania nie było możliwe przydzielenie obiektu Data Warehouse Center odpowiadającego definicji obiektu znacznika.

Działanie użytkownika: Zwiększ ilość pamięci wirtualnej dostępnej w systemie (rozmiar pliku stronicowania). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13227E Data Warehouse Center does not allow a relationship between SOURCETYPE “<source type-name>” and TARGETYPE “<target-type-name>”.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie zezwala na relację między obiektami określonego parametru SOURCETYPE a obiektami określonego parametru TARGETYPE.

Działanie użytkownika: Popraw błąd w pliku języka znaczników. Następnie, aby sprawdzić, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony, ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13229E An internal error has occurred.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC13230E A Data Warehouse Center object referenced in the SOURCEKEY or TARGETKEY keyword of a relationship definition does not exist.

Objaśnienie: Obiekt Data Warehouse Center, do którego odnosi się wartość parametru SOURCEKEY lub TARGETKEY definicji relacji, nie był zdefiniowany w docelowej sterującej bazie danych, zanim relacja została przetworzona podczas importowania. Typy obiektów muszą pojawić się w pliku języka znaczników, zanim pojawi się w nim relacja, która się do nich odnosi, albo typy te muszą już istnieć w docelowej bazie danych. Te typy obiektów są zazwyczaj związane z krokami. Mogą one być na przykład odwzorowaniami lub aliasami kroków.

Działanie użytkownika: Popraw plik języka znaczników. Następnie, aby sprawdzić, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony, ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13231E An internal error has occurred.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC13232E A database object does not exist for table object “<table-object-name>”.

Objaśnienie: W pliku języka znaczników obiekt tabeli został znaleziony przed odpowiadającym mu obiektem bazy danych. Ta baza danych nie jest zdefiniowana w docelowej sterującej bazie danych. Gdy przetwarzany jest obiekt tabeli, jego baza danych musi być zdefiniowana w pliku języka znaczników przed tabelą albo musi już ona istnieć w docelowej bazie danych.

Działanie użytkownika: Popraw plik języka znaczników i ponownie uruchom Import. Następnie sprawdź, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13233E An INSTANCE short_name required by an object could not be found.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, zawiera niepoprawny język znaczników. Odnalezienie jednego z parametrów INSTANCE wymaganych przez obiekt nie było możliwe.

Działanie użytkownika: Popraw plik języka znaczników. Następnie, aby sprawdzić, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony, ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13234E One of the first five lines of the tag language file must be a COMMENT tag with platform information.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, jest niepoprawny. Jednym z pierwszych pięciu wierszy pliku języka znaczników musi być :COMMENT.SYSTEM(WindowsNT) lub :COMMENT.SYSTEM(OS/2).

Działanie użytkownika: Popraw plik języka znaczników. Następnie, aby sprawdzić, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony, ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13235E The value for the PGMTYPE keyword of an IWHPROGF, IWHAGGRF, or IWHTRIGF object is not valid.

Objaśnienie: Plik języka znaczników, który próbowano importować, jest niepoprawny. Wartość parametru PGMTYPE obiektu IWHPROGF, IWHAGGRF lub IWHTRIGF nie jest poprawnym typem programu. Musi ona być jedną z następujących wartości (lub odpowiadającym jej parametrem): 0 = Dynamic Load Library, 1 = Command Program, 2 = Executable, 4 = DB2 Stored Procedure

Działanie użytkownika: Popraw plik języka znaczników. Następnie, aby sprawdzić, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony, ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal

występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13236E Cannot create object “<object-name>” because its associated object does not exist.

Objaśnienie: Utworzenie obiektu nie jest możliwe, ponieważ obiekt z nim związany nie został znaleziony. Obecnie obiekty związane są wymagane dla:

- obiektów IWHAGGRF i IWHTRIGF, które wymagają obiektu IWHPROGF,
- obiektów IWHFKEY, które wymagają obiektów IWHPKEY,
- obiektów IWHKMAP, które wymagają obiektu COLUMN.

Działanie użytkownika: Popraw plik języka znaczników. Następnie, aby sprawdzić, czy plik języka znaczników nie jest uszkodzony, ponownie uruchom import (lub eksport i import). Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM (lub dostawcą pliku języka znaczników).

DWC13237E Cannot update step “<step-name>” because it is not in development status.

Objaśnienie: Data Warehouse Center nie może importować kroku, który jest już zdefiniowany w docelowej sterującej bazie danych i nie jest w stanie wykonania.

Działanie użytkownika: Zdegraduj krok do stanu projektowania i ponownie uruchom import. Jeśli nie możesz zdegradować tego kroku, do jego zaktualizowania musisz użyć notatnika kroku (zamiast go importować).

DWC13238W The object of type “<object-type>” identified by “<object-key>” is defined twice in the tag language file.

Objaśnienie: Obiekt został zdefiniowany więcej niż raz w tym samym pliku języka znaczników. Zapisana została druga instancja.

Działanie użytkownika: Jeśli błędy lub problemy są spowodowane przez zduplikowaną instancję, usuń jeden ze zbiorów znaczników OBJINST dla obiektu z

pliku języka znaczników i spróbuj ponownie importować ten plik. Jeśli plik języka znaczników został utworzony przez narzędzie eksportu metadanych, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM lub dostawcą pliku języka znaczników.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku protokołu.

DWC13239E No object or relationship definitions were processed from the tag language file.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że plik języka znaczników zawiera co najmniej jedną definicję obiektu lub relacji. Jeśli podano identyfikator początkowego punktu kontrolnego, upewnij się, że po tym identyfikatorze punktu kontrolnego albo po dowolnym identyfikatorze punktu kontrolnego większym od podanego występuje co najmniej jedna definicja obiektu lub relacji.

DWC13300E Can not open or read from file "<filename>".

Objaśnienie: Podczas próby otwarcia lub odczytu pliku "<nazwa-pliku>" wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy nazwa pliku i ścieżka do pliku są poprawne.

DWC13301E Cannot create or write file "<filename>".

Objaśnienie: Podczas próby utworzenia lub zapisu do pliku "<nazwa-pliku>" wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy nazwa pliku i ścieżka do pliku są poprawne.

DWC13302E A parsing error occurred in the DB2 Extender DAD file "<filename>" in token "<token-name>". Reason code: "<reason-code>".

Objaśnienie: Podczas analizy pliku DAD "<nazwa-pliku>" dla definicji tabeli wystąpił błąd w leksemie "<token-name>". Poniżej podano kody przyczyny:

1. Błąd składni XML w pliku DAD.
2. Znacznik tabeli nie ma atrybutu nazwy.

3. Kolumna lub węzeł nie zawiera wymaganych wartości dla parametrów Nazwy i Typ.
4. W pliku DAD nie znaleziono elementu <DAD>.
5. W pliku DAD nie znaleziono elementu Xcollection.
6. Niepoprawna liczba znaczników kolumn: w węźle "<węzeł-RDB>" dozwolony jest tylko jeden znacznik kolumny.
7. Niepoprawna liczba znaczników kolumn: jeśli w węźle "<węzeł-RDB>" istnieje znacznik kolumny, to w węźle "<węzeł-RDB>" musi istnieć jedna tabela.

Działanie użytkownika: Popraw błąd składniowy w pliku DAD.

DWC13304E A parsing error occurred in the Trillium DDL file "<filename>" near token "<token-name>". Reason code: "<reason-code>".

Objaśnienie: Podczas analizy pliku Trillium DDL "<nazwa-pliku>" dla definicji tabeli wystąpił błąd w pobliżu leksemu "<token-name>". Poniżej podano kody przyczyny:

1. Atrybut pola jest już zdefiniowany albo nie zdefiniowano żadnych pól.
2. W wypadku rekordu wymagana jest informacja o typie i długości.
3. W wypadku pola wymagana jest informacja o typie, długości i początku.
4. Długość i początek muszą być wartościami liczbowymi.
5. Nieoczekiwany koniec pliku. Nie zdefiniowano pól rekordu.
6. Na jeden plik może przypadać tylko jeden rekord.

Działanie użytkownika: Popraw błąd składniowy w pliku DDL.

DWC13600I The export process is complete. See the log file "<log-file>" for details.

Objaśnienie: Program Data Warehouse Center zawsze tworzy plik protokołu, w którym zapisywane są wszystkie szczegóły procesu eksportowania, niezależnie od tego, czy eksport zakończył się pomyślnie, czy też wystąpiły błędy.

Działanie użytkownika: Wyświetl plik protokołu,

aby uzyskać informacje o wynikach procesu eksportowania.

DWC13601I The metadata from the control database “<control-database>” exported successfully.

Objaśnienie: Jest to komunikat informacyjny, który potwierdza, że metadane zostały wyeksportowane bez błędów.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

DWC13602E The Data Warehouse Center encountered errors while exporting metadata “<metadata>”.

Objaśnienie: Program Data Warehouse Center nie mógł wyeksportować wybranych metadanych, ponieważ wystąpiły błędy.

Działanie użytkownika: Aby uzyskać więcej informacji na temat tych błędów, zapoznaj się z plikiem protokołu. Program Data Warehouse Center zawsze tworzy plik protokołu, w którym zapisywane są szczegóły procesu eksportowania, niezależnie od tego, czy zakończył się on pomyślnie, czy też wystąpiły błędy. Jeśli wyeliminowanie błędów nie jest możliwe, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC13603E The export utility was unable to open the log file.

Objaśnienie: Program Data Warehouse Center zawsze próbuje utworzyć plik protokołu, w którym zapisywane są wszystkie szczegóły procesu eksportowania. Wystąpienie tego błędu oznacza, że program Data Warehouse Center nie może uzyskać dostępu do pliku protokołu lub nie może go otworzyć. Jeśli program Data Warehouse Center nie może utworzyć pliku protokołu, proces eksportowania nie może być kontynuowany. Poniżej wymieniono niektóre typowe przyczyny, dla których otwarcie pliku protokołu nie jest możliwe:

- Nazwa pliku jest niepoprawna.
- Nazwa ścieżki jest niepoprawna.
- Brak dostępu z uprawnieniem do zapisu do ścieżki protokołu.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz dostęp z prawem zapisu do określonej ścieżki protokołu i czy w systemie jest wystarczająca ilość dostępnej pamięci wewnętrznej i pamięci masowej. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM;

DWC13604E The export utility was unable to open the feedback file “<feedback-file>”.

Objaśnienie: Program Data Warehouse Center próbuje utworzyć plik informacji zwrotnych w tym samym katalogu, co eksportowany plik XML. Wystąpienie tego błędu oznacza, że program Data Warehouse Center nie może uzyskać dostępu do pliku informacji zwrotnych lub nie może go otworzyć. Jeśli program Data Warehouse Center nie może utworzyć pliku informacji zwrotnych, nie jest możliwe wyświetlenie wyników procesu eksportowania i proces ten nie może być kontynuowany.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz dostęp z prawem do zapisu do określonej ścieżki i czy w systemie jest wystarczająca ilość dostępnej pamięci wewnętrznej i pamięci masowej. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM;

DWC13700E The Data Warehouse Center object “<object1-type>” named “<object1-name>”, which is required to import the Data Warehouse Center object “<object2-type>” named “<object2-name>”, could not be found.

Objaśnienie: Jest to błąd wewnętrzny, który występuje, gdy narzędzie importujące nie może znaleźć obiektu, który powinien już istnieć w programie Data Warehouse Center. Jeśli wymagany obiekt nie został utworzony w trakcie procesu importowania, dalsze działanie narzędzia importującego nie będzie możliwe.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy importowany plik XML nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie wygeneruj plik XML na podstawie oryginalnego kodu źródłowego i ponownie uruchom proces importowania. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM lub z dostawcą pliku.

DWC13701E Unable to import the Data Warehouse Center object “<object1-type>” named “<object1-name>”, because no common warehouse metamodel object of type “<object2-type>” was found.

Objaśnienie: Możliwość utworzenia obiektu tego typu zależy od tego, czy program Data Warehouse Center znajdzie wymagany obiekt wspólnego metamodelu hurtowni. Bez obiektu wspólnego metamodelu hurtowni obiekt programu Data Warehouse Center nie jest poprawny. Jeśli występuje ten błąd, prawdopodobnie importowany plik XML nie zawiera wymaganego obiektu wspólnego metamodelu hurtowni.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy importowany plik XML nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie wygeneruj plik XML na podstawie oryginalnego kodu źródłowego i ponownie uruchom proces importowania. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM lub z dostawcą pliku.

DWC13702E A primary key already exists and cannot be updated. The import process cannot continue.

Objaśnienie: W sterującej bazie danych hurtowni istnieje klucz podstawowy, a dane, które mają być importowane zawierają inny klucz podstawowy zdefiniowany dla tej samej tabeli. Aby możliwe było dokończenie procesu importowania, musi istnieć tylko jeden klucz podstawowy albo dwa klucze podstawowe zgodne ze sobą. Nie mogą istnieć dwa różne klucze podstawowe.

Działanie użytkownika: Aby wyeliminować niezgodność kluczy podstawowych, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Zmień klucz podstawowy sterującej bazy danych hurtowni, aby był on zgodny z kluczem podstawowym istniejącym w danych, które mają być importowane.
- Usuń klucz podstawowy z danych, które mają być importowane i użyj klucza podstawowego istniejącego w sterującej bazie danych hurtowni.

- Zmień klucz podstawowy istniejący w danych, które mają być importowane, aby był zgodny z kluczem podstawowym istniejącym w sterującej bazie danych hurtowni.

DWC13703E A foreign key already exists and cannot be updated. The import process cannot continue.

Objaśnienie: W sterującej bazie danych hurtowni istnieje klucz obcy, a dane, które mają być importowane zawierają inny klucz obcy zdefiniowany dla tej samej tabeli. Aby możliwe było dokończenie procesu importowania, musi istnieć tylko jeden klucz obcy albo dwa klucze obce zgodne ze sobą. Nie mogą istnieć dwa różne klucze obce.

Działanie użytkownika: Aby wyeliminować niezgodność kluczy obcych, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Zmień klucz obcy sterującej bazy danych hurtowni, aby był on zgodny z kluczem obcym istniejącym w danych, które mają być importowane.
- Usuń klucz obcy z danych, które mają być importowane i użyj klucza obcego istniejącego w sterującej bazie danych hurtowni.
- Zmień klucz obcy istniejący w danych, które mają być importowane, aby był zgodny z kluczem obcym istniejącym w sterującej bazie danych hurtowni.

DWC13704E The import utility was unable to import the Data Warehouse Center object “<object1-type>” named “<object1-name>”. This is because the value for the TaggedValue object “<object2-type>”, which was specified for the UML object of type “<object3-type>”, is not valid.

Objaśnienie: Jest to błąd wewnętrzny, który występuje, gdy program Data Warehouse Center znajdzie w obiekcie TaggedValue wartości spoza oczekiwanego zakresu. Na przykład, kiedy że plik zawiera wartości tekstowe zamiast liczbowych albo kiedy wartości liczbowe są niepoprawne.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM lub z dostawcą pliku.

DWC13705E The import utility was unable to create a temporary XML file in the EXCHANGE directory. Exception = “<exception-code>”.

Objaśnienie: Program Data Warehouse Center musi mieć możliwość utworzenia kopii pliku XML w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik CWM.DTD. Wystąpienie tego błędu oznacza, że program Data Warehouse nie może utworzyć tego pliku XML. Jeśli program Data Warehouse Center nie może utworzyć tego pliku, proces importowania nie może być kontynuowany.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz dostęp z prawem do zapisu do określonej ścieżki EXCHANGE i czy w systemie jest wystarczająca ilość dostępnej pamięci wewnętrznej i pamięci masowej. Jeśli problem nadal występuje, zanotuj kod wyjątku podany w tym komunikacie o błędzie i skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC13706E The XML file “<XML-file>” cannot be loaded. Exception = “<exception-code>”

Objaśnienie: Jest to błąd wewnętrzny, który występuje, gdy program Data Warehouse Center nie może odczytać pliku XML w trakcie procesu importowania. Typowe przyczyny to uszkodzenie pliku lub użycie pliku, który nie zawiera danych XML. Jeśli program Data Warehouse Center nie może odczytać pliku XML, proces importowania nie może być kontynuowany.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy importowany plik XML nie jest uszkodzony. W tym celu ponownie wygeneruj plik XML na podstawie oryginalnego kodu źródłowego i ponownie uruchom proces importowania. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM lub z dostawcą pliku.

DWC13707E The import utility was unable to open the log file.

Objaśnienie: Program Data Warehouse Center zawsze próbuje utworzyć plik protokołu, w którym zapisywane są wszystkie szczegóły procesu importowania. Wystąpienie tego błędu oznacza, że program Data Warehouse Center nie może uzyskać dostępu do pliku protokołu lub nie może go otworzyć.

Jeśli program Data Warehouse Center nie może utworzyć pliku protokołu, proces importowania nie może być kontynuowany.

Działanie użytkownika: Poniżej wymieniono niektóre typowe przyczyny, dla których otwarcie pliku protokołu podczas importowania nie jest możliwe:

- Nazwa pliku jest niepoprawna.
- Nazwa ścieżki jest niepoprawna.
- Brak dostępu z uprawnieniem do zapisu do ścieżki protokołu.

Sprawdź, czy występuje którykolwiek z tych problemów i w razie potrzeby wprowadź odpowiednie zmiany lub skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC13708E The import utility was unable to open the feedback file “<feedback-file>”.

Objaśnienie: Program Data Warehouse Center zawsze próbuje utworzyć plik informacji zwrotnych w tym samym katalogu, w którym znajduje się importowany plik XML. Wystąpienie tego błędu oznacza, że program Data Warehouse Center nie może uzyskać dostępu do pliku informacji zwrotnych lub nie może go otworzyć. Jeśli program Data Warehouse Center nie może utworzyć pliku informacji zwrotnych, nie jest możliwe wyświetlenie wyników procesu importowania.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy masz dostęp z prawem do zapisu do określonej ścieżki i czy w systemie jest wystarczająca ilość dostępnej pamięci wewnętrznej i pamięci masowej. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM;

DWC14001E “<database-name>”: Database not found.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny transformatora. W pliku właściwości zasobów nie została znaleziona przetłumaczalna baza danych.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy baza danych działa normalnie. Sprawdź, czy proces uruchamiający transformator ma uprawnienie do tworzenia tabel. Następnie ponownie uruchom transformator.

DWC14002E Log table access error.

Objaśnienie: Transformator nie mógł uzyskać dostępu do tabeli protokołu błędów transformatora.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy baza danych działa normalnie. Sprawdź, czy proces uruchamiający transformator ma uprawnienie do tworzenia tabel. Następnie ponownie uruchom transformator.

DWC14003E Log table definition error.

Objaśnienie: Struktura tabeli protokołu błędów transformatora nie odpowiada strukturze wymaganej przez funkcję protokołowania błędów. Jeśli kod transformatora został zaktualizowany, być może wymagana struktura tabeli protokołu błędów uległa zmianie.

Działanie użytkownika: Usuń tabelę protokołu błędów transformatora. Zostanie ona utworzona ponownie przez transformator przy następnym jego uruchomieniu.

DWC14005E Run ID “<value>” is invalid. It must be an integer.

Objaśnienie: Określona wartość identyfikatora uruchomienia jest niepoprawna. Musi on być liczbą całkowitą. Identyfikator uruchomienia jest używany przez transformatory w tabeli protokołu do jednoznacznego identyfikowania procesu, gdy transformator jest wywoływany.

Działanie użytkownika: Zmień identyfikator uruchomienia na liczbę całkowitą.

DWC14006E Required parameter not specified: “<parameter-name>”.

Objaśnienie: Nie podano wymaganego parametru dla transformatora.

Działanie użytkownika: Wprowadź brakujący parametr i ponownie uruchom transformator.

DWC14007E Data type of column “<column-name>” is not valid for column type specified.

Objaśnienie: Typ danych kolumny nie odpowiada wymaganemu typowi danych dla określonego okresu.

Działanie użytkownika: Podejmij jedno z następujących działań:

- Wybierz kolumnę o typie danych zgodnym z typem danych dla określonego okresu.
- Zmień okres na okres o typie danych zgodnym z wybraną kolumną.

DWC14008E Could not access the specified run log: “<table-name>”.

Objaśnienie: Transformator nie mógł uzyskać dostępu do tabeli protokołu błędów transformatora.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy baza danych działa normalnie. Sprawdź, czy proces uruchamiający transformator ma uprawnienie do tworzenia tabel. Następnie ponownie uruchom transformator.

DWC14009E Data type of the “<column-name>” column is not valid; it must be “<data-type>”.

Objaśnienie: Typ danych dla wybranej kolumny jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Popraw typ danych kolumny i ponownie uruchom transformator.

DWC14010E Parameters “<name>” and “<name>” may not both be specified.

Objaśnienie: Podano informacje dla dwóch pól, które nie mogą być używane razem.

Działanie użytkownika: Wyczyść jedno z tych pól.

DWC14011E One (and only one) of the parameters “<name>” and “<name>” must be specified.

Objaśnienie: Podano informacje dla dwóch pól, które nie mogą być używane razem.

Działanie użytkownika: Podaj informacje dla

jednego (i tylko jednego) z tych pól.

DWC14012E Specified column “<column-name>” not found in table “<table-name>”.

Objaśnienie: Określona kolumna nie została znaleziona w wybranej tabeli.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy określona kolumna jest zdefiniowana dla wybranej tabeli lub czy używana jest odpowiednia tabela.

DWC14013E Unable to calculate statistics value in method “<class-name>.”<method-name>”. Error type: “<error>”.

Objaśnienie: Metoda statystyki nie była w stanie obliczyć wartości statystyki. Przyczyny mogą być następujące:

- Wartości wejściowe przekazane do procedury statystyki były zbyt małe lub zbyt duże.
- Procedura napotkała podczas obliczeń wartość nieokreśloną lub nieskończoną.

Działanie użytkownika: Popraw dane wejściowe i ponownie uruchom transformator.

DWC14016E Input table column data types must have a common promotable data type.

Objaśnienie: Oczekuje się, że określone kolumny tabeli wejściowej są homogeniczne albo ich typy są związane ze sobą przez automatyczną promocję.

Działanie użytkownika: Podejmij jedno z następujących działań:

- Jeśli definiujesz krok, który używa transformatora PivotData, sprawdź, czy grupy przestawne są związane ze sobą przez automatyczną promocję.
- Jeśli definiujesz krok, który używa transformatora InvertData, sprawdź, czy kolumny tabeli źródłowej są związane ze sobą przez promocję typów danych (wyjątkiem jest pierwsza kolumna, jeśli ma ona być używana dla wyjściowych nazw kolumn).

Aby zrozumieć, co to są grupy powiązanych typów danych, patrz rozdział “Promotion of Data Types” w *SQL Reference*.

DWC14017E Invalid parameter: “<parameter-name>”.

Objaśnienie: Parametr przekazany do transformatora jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: W dokumentacji transformatora znajdź dozwolony format danych dla tego parametru. Następnie popraw dany parametr.

DWC14018E Primary Key not found for table “<table-name>”.

Objaśnienie: Dla określonej tabeli nie ma zdefiniowanego klucza podstawowego. Do aktualizacji tabeli wymagany jest klucz podstawowy.

Działanie użytkownika: Zdefiniuj klucz podstawowy dla określonej tabeli.

DWC14019E Value “<value>” for “<parameter-name>” parameter is invalid.

Objaśnienie: Wartość określona dla pola jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Sprawdź w dokumentacji transformatora, jaki jest dozwolony format danych dla tego pola.

DWC14025E Table “<table-name>” has no key column to use for updates.

Objaśnienie: Aby transformator zaktualizował tabelę, tabela musi mieć zdefiniowaną kolumnę klucza podstawowego.

Działanie użytkownika: Zdefiniuj klucz podstawowy dla tej tabeli i ponownie uruchom transformator.

DWC14026E Could not access table “<table-name>”.

Objaśnienie: Transformator nie mógł uzyskać dostępu do określonej tabeli.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy określona tabela istnieje.

DWC14027E No rows in table “<table-name>”.

Objaśnienie: Określona tabela jest pusta. Dla tabeli tej nie ma zdefiniowanych żadnych wierszy.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy określona została właściwa tabela.

DWC14028E NaN or Infinity returned by a Statistics function.

Objaśnienie: Metoda statystyki nie była w stanie obliczyć wartości statystyki. Zwrócona została wartość nieokreślona lub nieskończona.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC14029E Both parameters “<name>” and “<name>” must be specified if one is.

Objaśnienie: Nie można użyć jednego pola bez drugiego.

Działanie użytkownika: Podaj informacje dla obu tych pól.

DWC14100E A “<value>” sub-parameter was not specified in the “<parameter-name>” parameter.

Objaśnienie: Podano informacje dla pola, nie podając wymaganych informacji dodatkowych.

Działanie użytkownika: Podaj poprawne informacje dodatkowe i ponownie uruchom transformator.

DWC14101E Data type of “<column-name>” column must be DATE, TIMESTAMP, or TIME.

Objaśnienie: Określono kolumnę, która ma niepoprawny typ danych. Tym typem danych musi być DATE, TIMESTAMP lub TIME.

Działanie użytkownika: Zmień typ danych na DATE, TIMESTAMP lub TIME i ponownie uruchom transformator.

DWC14102E Value for “<parameter-name>” parameter is earlier than “<parameter-name>” parameter.

Objaśnienie: Wartość określona dla pierwszego parametru w komunikacie musi być nowsza niż wartość określona dla drugiego parametru.

Działanie użytkownika: Popraw wartość pierwszego parametru (lub drugiego, jeśli to konieczne) i ponownie uruchom transformator.

DWC14103E Invalid “<value>” sub-parameter specified for column “<column-name>”.

Objaśnienie: Dla kolumny określono niepoprawny podparametr.

Działanie użytkownika: Określ poprawną wartość dla podparametru i ponownie uruchom transformator.

DWC14104E The specified Date or Time value “<value>” is not in ISO format or has incorrect values.

Objaśnienie: Określono niezgodną wartość Date lub Time.

Działanie użytkownika: Zmień typ danych na Date, TimeStamp lub Time i ponownie uruchom transformator.

DWC14200E ANOVA supports up to 3 Grouping columns.

Objaśnienie: ANOVA obsługuje od 1 do 3 kolumn grupujących. Liczba kolumn grupujących określa typ przeprowadzanych obliczeń ANOVA. Jedna, dwie lub trzy kolumny grupujące to odpowiednio One-way, Two-way lub Three-way ANOVA.

Działanie użytkownika: Zmień odpowiednio liczbę kolumn grupujących.

DWC14201E ANOVA Grouping column is the same as Data column.

Objaśnienie: Kolumna grupująca ANOVA jest taka sama, jak kolumna Data.

Działanie użytkownika: Usuń kolumnę, której chcesz

używać jako kolumny Data, z kolumn grupujących.

DWC14202E ANOVA Cell count is less than 2.

Objaśnienie: W Two-way lub Three-way ANOVA wartość wielowymiarowego licznika komórek (liczba elementów danych w podgrupie) musi być równa 2 lub większa.

Działanie użytkownika: Sprawdź tabelę danych wejściowych i upewnij się, czy dane wejściowe spełniają to wymaganie.

DWC14203E ANOVA Cell count is not equal in all cells.

Objaśnienie: W Two-way lub Three-way ANOVA wartość wielowymiarowego licznika komórek (liczba elementów danych w podgrupie) musi być taka sama dla wszystkich komórek.

Działanie użytkownika: Sprawdź tabelę danych wejściowych i upewnij się, czy dane wejściowe spełniają to wymaganie.

DWC14204E Query returned incorrect number of rows for “<grouping-column-name>”.

Objaśnienie: Podczas zapytania zwrócona została niepoprawna liczba wierszy dla określonej kolumny grupującej. Oczekiwana liczba wierszy została określona przez wcześniejsze zapytanie.

Działanie użytkownika: Ponownie uruchom daną funkcję. Upewnij się, czy tabela wejściowa nie jest współbieżnie aktualizowana przez inny proces.

DWC14255E Table cannot be cross-tabulated.

Objaśnienie: Tabela wejściowa dla transformatora Chi-square nie może zostać przekształcona na tabelę skrzyżowaną. Wprowadzone zostały dwie kolumny grupujące. Transformator Chi-square używa danych z tych dwóch kolumn do utworzenia wierszy i kolumn tabeli skrzyżowanej wypełnianej przez dane z kolumny Observed Frequencies.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy kolumny grupujące w tabeli wejściowej zawierają dane, które mogą zostać użyte do utworzenia tabeli skrzyżowanej.

DWC14256E Cannot calculate expected values without two grouping columns.

Objaśnienie: Do wyliczenia oczekiwanych wartości wymagane są kolumny grupujące.

Działanie użytkownika: Wybierz dodatkową kolumnę jako kolumnę grupującą albo określ kolumnę, która ma być używana jako kolumna Expected Frequencies.

DWC14257E Cannot calculate expected values if Expected Frequencies column is specified.

Objaśnienie: Wprowadzono nazwę kolumny Expected Frequencies i nazwę tabeli wynikowej Expected Values. Można określić tylko jedną z tych nazw.

Działanie użytkownika: Usuń z kroku nazwę kolumny Expected Frequencies lub nazwę tabeli wynikowej Expected Values.

DWC14300E Input data column not specified for rule definition “<rule-name>”.

Objaśnienie: Dla zdefiniowanej reguły nie została określona kolumna danych źródłowych.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy tabela źródłowa została importowana do Data Warehouse Center i czy wszystkie kolumny, które są używane w definicji reguły, istnieją w importowanej tabeli.

DWC14301E Two or more rows specifying the same output column “<column-name>” have different input columns.

Objaśnienie: Zdefiniowane zostały przynajmniej dwie reguły, które zapisują dane do tej samej kolumny docelowej.

Działanie użytkownika: Zmień definicje reguł transformatora Clean Data, tak aby każda kolumna w tabeli docelowej była skojarzona tylko z jedną kolumną w tabeli źródłowej.

DWC14302E Input column “<column-name>” and output column “<column-name>” data types do not match.

Objaśnienie: Jedna lub więcej kolumn nazw w tabeli źródłowej i docelowej, które zostały zdefiniowane w regule, ma różny typ danych.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że kolumny nazw w tabeli źródłowej i docelowej są tego samego typu.

DWC14303E In rule definition “<rule-definition>”, no rule type specified for table “<table-name>”.

Objaśnienie: Nie określono typu czyszczenia dla transformatora czyszczenia.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy dla każdej pozycji w oknie transformatora Data Warehouse Center Clean Data wybrano typ czyszczenia.

DWC14304E In rule definition “<rule-name>”, no table specified for rule type “<rule-type>”.

Objaśnienie: Dla definicji reguły nie określono tabeli reguły.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że wszystkie reguły “find and replace”, “clip” i “discretize” mają tabele reguł, które istnieją i są znane w Data Warehouse Center.

DWC14305E In rule definition “<rule-name>”, no columns specified for table “<table-name>”.

Objaśnienie: Dla definicji reguły nie określono kolumn.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy każda reguła “find and replace”, “clip” i “discretize” ma tabelę z kolumnami odpowiednimi dla wybranej reguły.

DWC14306E In rule definition “<rule-name>”, no table specified for specified columns “<column-names>”.

Objaśnienie: Dla definicji reguły nie określono tabeli reguły.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy każda reguła “find and replace”, “clip” i “discretize” ma tabelę z kolumnami odpowiednimi dla wybranej reguły.

DWC14307E In rule definition “<rule-name>”, rule type “<rule-type>” requires “<count>” column names.

Objaśnienie: Wybrano tabelę reguły, która nie ma wybranej poprawnej liczby kolumn dla definiowanej reguły.

Działanie użytkownika: Wybierz poprawną liczbę kolumn dla definicji reguły.

Reguła “find and replace” wymaga 2 lub 3 kolumn, gdzie dodatkową kolumną jest kolumna “order by” (patrz “Administrowanie Data Warehouse Center” w rozdziale “Używanie transformatorów”).

Reguła “discretize” wymaga 3 lub 4 kolumn, gdzie dodatkowa kolumna określa kolejność, w jakiej reguły są wyciągane z tabeli reguły. Reguły “clip” wymagają 4 lub 5 kolumn, gdzie opcjonalna kolumna dodatkowa jest określana z tych samych powodów, co dla dwóch poprzednich reguł.

DWC14308E In rule definition “<rule-name>”, input and output column data types do not match those of the rule table.

Objaśnienie: W definicji reguły określono tabelę reguły, która ma inne typy danych niż określone typy danych kolumny wejściowej i wyjściowej.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy nazwane kolumny w tabeli reguły (inne niż kolumna porządku) mają ten sam typ danych, co nazwane kolumny w tabeli źródłowej i docelowej.

DWC14309E In rule definition “<rule-name>”, the row clean parameter “<name>” is invalid. It must be a “0” or “1”.

Objaśnienie: Parametr czyszczenia wierszy dla definicji reguły jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy łańcuch SQL dla tego parametru zawiera wartość “0” lub “1”. Wartością domyślną jest “0”.

DWC14310E In rule definition “<rule-name>”, the white space indicator parameter “<name>” is invalid. It must be a “0” or “1”.

Objaśnienie: W polu znaków niewidocznych okna parametrów liczbowych transformatora Clean wprowadzono niepoprawną liczbę.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy łańcuch SQL dla tego parametru zawiera wartość “0” lub “1”. Wartością domyślną jest “0”, gdy nic nie jest wprowadzone.

DWC14311E In rule definition “<rule-name>”, the respect case parameter “<name>” is invalid. It must be a “0” or “1”.

Objaśnienie: W polu parametru rozróżniania wielkości liter okna parametrów liczbowych transformatora Clean wprowadzono niepoprawną liczbę.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy łańcuch SQL dla tego parametru zawiera wartość “0” lub “1”. Wartością domyślną jest “0”, gdy nic nie jest wprowadzone.

DWC14312E In rule definition “<rule-name>”, the compress white space parameter “<name>” is invalid. It must be a “0” or “1”.

Objaśnienie: W polu parametru kompresji znaków niewidocznych okna parametrów liczbowych transformatora Clean wprowadzono niepoprawną liczbę.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy łańcuch SQL dla tego parametru zawiera wartość “0” lub “1”. Wartością domyślną jest “0”, gdy nic nie jest wprowadzone.

DWC14313E In rule definition “<rule-name>”, the numeric tolerance must be a positive integer or decimal number.

Objaśnienie: W polu tolerancji liczbowej okna parametrów liczbowych transformatora Clean wprowadzono niepoprawną liczbę.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy wartość

wprowadzona dla tego parametru jest liczbą całkowitą lub dziesiętną i czy nie jest mniejsza od zera.

DWC14350E Output table “<table-name>” is the same as the input table.

Objaśnienie: Transformator Calculate Statistics lub Correlation został uruchomiony przy użyciu tej samej tabeli dla danych wejściowych i wyjściowych. W przypadku tych transformatorów, tabela wejściowa nie może być tą samą tabelą, co tabela wynikowa. Transformator odczytuje dane z tabeli wejściowej i zapisuje wyniki w tabeli wynikowej.

Działanie użytkownika: Ponownie uruchom transformator, podając nazwę tabeli, która zawiera dane wejściowe, oraz nazwę innej tabeli, w której mogą być zapisywane wyniki.

DWC14351E Unexpected end of “<parameter-name>” parameter reached.

Objaśnienie: Analiza parametru w procedurze zapisanej w bazie transformatora nie została dokończona. Koniec parametru został osiągnięty wcześniej niż oczekiwano. Może być wiele przyczyn tego błędu. Na przykład:

- lewy nawias nie ma odpowiadającego mu prawego nawiasu albo w łańcuchu parametru znajduje się niepotrzebny przecinek,
- brak identyfikatora statystyki.

Działanie użytkownika: Sprawdź, jaka jest poprawna składnia dla danego parametru, popraw ten parametr i ponownie uruchom transformator.

DWC14352E Input column “<column-name>” has an invalid data type “<data-type>” for statistic “<statistic-name>”.

Objaśnienie: Obliczenia statystyczne można przeprowadzać tylko na określonych typach danych. Dla obliczeń statystycznych jako kolumna wejściowa została określona kolumna z nieobsługiwanym typem danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź, jakie są poprawne typy danych wejściowych dla danej statystyki, określ nazwę kolumny wejściowej, która ma poprawny typ danych, i ponownie przeprowadź obliczenia.

DWC14353E Output column “<column-name>” has an invalid data type “<data-type>” for statistic “<statistic-name>” and input column “<column-name>”.

Objaśnienie: Typ danych kolumny wyjściowej określony dla obliczeń statystycznych jest niepoprawny. Dane wyjściowe dla obliczeń statystycznych mogą być tylko danymi określonego typu. Poprawne typy danych zależą od statystyki. W przypadku niektórych statystyk poprawne typy danych zależą również od typu danych kolumny wejściowej. Wystąpił błąd, ponieważ dla obliczeń statystycznych jako kolumna wyjściowa została określona kolumna z niepoprawnym typem danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź, jakie są poprawne typy danych wyjściowych dla danej statystyki, określ nazwę kolumny wyjściowej, która ma poprawny typ danych, i ponownie przeprowadź obliczenia.

DWC14354E Output column “<column-name>” is specified for statistic “<name>” and for statistic “<name>”.

Objaśnienie: Dla dwóch obliczeń statystycznych określono tę samą kolumnę wyjściową. Jedna kolumna wyjściowa może być używana tylko dla jednej statystyki.

Działanie użytkownika: Ponownie uruchom transformator, podając nazwę kolumny, która może być używana dla wyników jednych obliczeń statystycznych, oraz nazwę innej kolumny dla wyników innych obliczeń statystycznych.

DWC14355E Statistic identifier “<number>” is not supported.

Objaśnienie: W krokach Data Warehouse Center dla transformatorów Calculate Statistics i Correlation mogą być określone tylko nazwy każdej statystyki. Każdej statystyce, która może być obliczona przez transformator Calculate Statistics lub Correlation, przypisany zostaje unikalny identyfikator liczbowy.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

DWC14356E Grouping column “<column-name>” is the same as an input column.

Objaśnienie: Kolumna została określona w polu kolumn grupujących oraz jako kolumna danych wejściowych w polu definicji statystyki transformatora Calculate Statistics lub Correlation.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę kolumny, która zawiera dane wejściowe, oraz nazwę innej kolumny lub kolumn, które mogą być używane do grupowania wyników obliczeń statystycznych. Następnie ponownie uruchom transformator.

DWC14357E Grouping column “<column-name>” is specified twice.

Objaśnienie: Usuń zduplikowaną nazwę kolumny z parametru kolumn grupujących i ponownie uruchom transformator.

Działanie użytkownika: Usuń zduplikowaną nazwę kolumny z parametru kolumn grupujących i ponownie uruchom transformator.

DWC14358E Grouping column “<column-name>” is the same as an output column.

Objaśnienie: Kolumna została określona jako kolumna grupująca w parametrze kolumn grupujących oraz jako kolumna danych wyjściowych w parametrze definicji statystyki transformatora Calculate Statistics lub Correlation.

Działanie użytkownika: Tę samą kolumnę określono w polu kolumn grupujących oraz jako kolumnę danych wyjściowych w polu definicji statystyki transformatora Calculate Statistics lub Correlation.

DWC14400E One or more correlation calculations resulted in a “null” value.

Objaśnienie: Wynik obliczenia korelacji nie mógł być reprezentowany jako liczba, więc jest reprezentowany w tabeli wynikowej jako wartość null. Możliwe przyczyny otrzymania wartości null:

- Podano tylko jedną wartość wejściową dla obliczenia korelacji. Na przykład tabela wejściowa może zawierać tylko jeden wiersz danych albo

mogła zostać określona jedna lub kilka kolumn grupujących i jedna lub kilka grup zawiera tylko jeden wiersz danych.

- Obliczenie p-wartości nie było możliwe, ponieważ w trakcie obliczeń na ułamkach łańcuchowych została osiągnięta maksymalna liczba iteracji.
- Wynikiem obliczenia korelacji jest dodatnia lub ujemna nieskończoność.

Działanie użytkownika: Podjmij jedno z następujących działań:

- Upewnij się, czy tabela wejściowa ma przynajmniej dwa wiersze danych. Po wprowadzeniu zmian ponownie uruchom transformator Correlation.
- Jeśli na liście parametrów transformatora Correlation określona jest jedna lub kilka kolumn grupujących, wyników null można uniknąć, określając przynajmniej dwa wiersze danych wejściowych dla każdej grupy.

DWC14401E Output column “<column-name>” has data type “<type>”, but the data type must be “<type>” for this column.

Objaśnienie: Transformator zapisuje nazwy dwóch kolumn, które zawierają dane wejściowe, w pierwszych dwóch kolumnach tabeli wynikowej. Typ danych jednej z pierwszych dwóch kolumn tabeli wynikowej jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Popraw typ danych kolumny i ponownie uruchom transformator.

DWC14402E Output column “<column-name>” has data type “<type>” and output column “<column-name>” has data type “<type>”, but the data type must be “<type>” for each of these columns.

Objaśnienie: Transformator zapisuje nazwy dwóch kolumn, które zawierają dane wejściowe, w pierwszych dwóch kolumnach tabeli wynikowej. Typ danych pierwszych dwóch kolumn tabeli wynikowej jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Popraw typ danych dla każdej z dwóch pierwszych kolumn w tabeli wynikowej i ponownie uruchom transformator.

DWC14500E Too many rows (“<count>”) to Invert. Maximum amount is “<count>”.

Objaśnienie: Próbowano odwrócić tabelę, która ma większą liczbę wierszy niż maksymalna liczba kolumn obsługiwana przez używaną bazę danych.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy liczba wierszy w tabeli źródłowej jest równa lub mniejsza od maksymalnej liczby kolumn tabeli obsługiwanej przez wersję DB2 uruchamiającą dany transformator.

DWC14600E Moving Average Type is invalid.

Objaśnienie: Żądany typ średniej ruchomej jest niepoprawny. Obsługiwane są trzy typy funkcji:

- Standardowa średnia ruchoma,
- Średnia ruchoma wygładzana wykładniczo,
- Suma na okręgu.

Działanie użytkownika: Zmień typ średniej ruchomej na jeden z trzech obsługiwanych typów.

DWC14601E Moving Average Period must be greater than 1.

Objaśnienie: Okres określony dla obliczeń średniej ruchomej lub sumy na okręgu jest niepoprawny. Okres ten musi być liczbą całkowitą większą od 1.

Działanie użytkownika: Zmień okres średniej ruchomej na liczbę całkowitą większą od 1.

DWC14602E Moving Average Data column same as Order By column.

Objaśnienie: Jedna z wybranych kolumn danych średniej ruchomej jest taka sama, jak jedna z kolumn Order By.

Działanie użytkownika: Wybierz dla średniej ruchomej kolumny danych, które są inne niż kolumny z klauzuli Order By.

DWC14650E Carry over columns must be specified in pairs.

Objaśnienie: Dla parametru kolumn przenośnych wymagana jest zarówno nazwa kolumny źródłowej, jak i docelowej.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy istnieje nazwa kolumny źródłowej i czy określona nazwa kolumny docelowej jest poprawna ze względu na ograniczenia Data Warehouse Center.

DWC14651E Invalid number of pivot columns.

Objaśnienie: Grupy przestawne zawierają różne liczby kolumn. Każda grupa przestawna musi zawierać taką samą liczbę kolumn.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy liczba nazw kolumn jest taka sama, jak liczba kolumn w każdej przestawianej grupie, chyba że określona jest tylko jedna nazwa kolumny.

DWC14652E Invalid number of aggregation columns.

Objaśnienie: W polu kolumn przestawnych nie określono żadnych kolumn.

Działanie użytkownika: Określ jedną lub kilka kolumn w polu kolumn przestawnych. Upewnij się, czy liczba nazw kolumn jest taka sama, jak liczba kolumn w każdej przestawianej grupie.

DWC14653E Number of columns in aggregation group does not match pivot column count.

Objaśnienie: Liczba kolumn danych określona w polu kolumn przestawnych nie jest równa całkowitej liczbie kolumn w grupach przestawnych.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy parametr kolumn przestawnych (tak jak pojawia się on w języku SQL) spełnia następującą regułę: Każda grupa jest ograniczona średnikiem ";". Pierwszym parametrem w grupie jest nazwa kolumny wyjściowej. Parametry od drugiego do n-tego w grupie są nazwami kolumn tabel wejściowych. W przypadku specjalnym, gdy w grupie jest tylko jedna nazwa, nazwa ta jest nazwą kolumny wyjściowej zagregowanych kolumn wejściowych, gdzie liczba i nazwy kolumn wejściowych nie są znane z góry.

DWC14654E Carry over columns not found in table "<table-name>".

Objaśnienie: Kolumny wybrane w parze kolumn przenośnych nie istnieją.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy istnieje zero lub więcej par kolumn przenośnych i czy nazwane kolumny istnieją zarówno w tabeli źródłowej, jak i docelowej.

DWC14700E Independent Data column equals Dependent Data column.

Objaśnienie: Ta sama kolumna została wybrana dla kolumny Criterion i dla kolumny Predictor w transformacji regresji. Kolumna wybrana jako kolumna Criterion nie może być taka sama, jak kolumna wybrana jako kolumna Predictor.

Działanie użytkownika: Usuń kolumnę Criterion wybraną jako kolumnę Predictor i ponownie uruchom transformację regresji.

DWC14701E Duplicate Independent Data columns.

Objaśnienie: Kolumna została dwukrotnie wybrana jako kolumna Predictor.

Działanie użytkownika: Usuń jeden z wyborów w polu kolumny Predictor. Następnie ponownie uruchom transformację regresji.

DWC14702E Count from result set and previous row count not equal.

Objaśnienie: Podczas zapytania zwrócona została niepoprawna liczba wierszy. Oczekiwana liczba wierszy została określona przez wcześniejsze zapytanie.

Działanie użytkownika: Ponownie uruchom transformator. Upewnij się, czy tabela wejściowa nie jest współbieżnie aktualizowana przez inny proces.

DWC14750E Subtotal Grouping column same as Date column.

Objaśnienie: Jedna w wybranych kolumn grupujących sumy częściowej jest taka sama, jak kolumna daty.

Działanie użytkownika: Zmień kolumny grupujące, tak aby nie obejmowały kolumny daty.

DWC14751E Subtotal Data column same as Date column.

Objaśnienie: Kolumna danych sumy częściowej jest taka sama, jak kolumna daty.

Działanie użytkownika: Zmień kolumny danych, tak aby nie obejmowały kolumny daty.

DWC14752E Subtotal Data column same as Grouping column.

Objaśnienie: Kolumna danych sumy częściowej jest taka sama, jak kolumna grupująca.

Działanie użytkownika: Zmień kolumny danych, tak aby nie obejmowały kolumn grupujących.

DWC14753E Subtotal Period is invalid.

Objaśnienie: Żądany okres sumy częściowej jest niepoprawny. Obsługiwanych jest pięć typów okresu:

- Tydzień,
- Pół miesiąca,
- Miesiąc,
- Kwartał,
- Rok.

Działanie użytkownika: Zmień typ okresu sumy częściowej na jeden z pięciu obsługiwanych typów.

Rozdział 9. Komunikaty FLG

Poniżej znajduje się lista komunikatów wyświetlanych przez menedżera Information Catalog Manager. Dołączono również krótkie objaśnienia statusu wraz z zalecanymi działaniami użytkownika i odpowiedziami na błędy.

Information Catalog Manager Kody przyczyny

Kod przyczyny, FLG_OK

Objaśnienie: Operacja zakończona pomyślnie.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1, FLG_WRN

Objaśnienie: Symbol zastępczy; wskazuje początek zakresu cyfrowego ostrzeżeń.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 201

FLG_WRN_DISCONNECTED

Objaśnienie: Baza danych została odłączona.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 202

FLG_WRN_DBM_ALREADY_STARTED

Objaśnienie: Menedżer bazy danych został już uruchomiony przed inicjacją katalogu informacyjnego.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 203 FLG_WRN_DB_RESTART

Objaśnienie: Menedżer bazy danych powinien być ponownie uruchomiony przed inicjacją katalogu informacyjnego.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 204 FLG_WRN_DB_ACTIVE

Objaśnienie: Podany menedżer bazy danych był już aktywny przed inicjacją katalogu informacyjnego.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1001

FLG_WRN_INST_NOTFOUND

Objaśnienie: Nie można znaleźć instancji obiektu (używanej także przez FLGListOrphans, FLGFoundIn, FLGListAssociates i FLGExport).

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1002 FLG_WRN_CONTAINER_NOTFOUND

Objaśnienie: Nie można znaleźć kontenera dla podanej instancji obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1003 FLG_WRN_CONTAINEE_NOTFOUND

Objaśnienie: Nie można znaleźć żadnych obiektów zawartych w podanej instancji obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1004 FLG_WRN_CONTACT_NOTFOUND

Objaśnienie: Nie można znaleźć kontaktu dla podanej instancji obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1005 FLG_WRN_PROGRAM_
NOTFOUND

Objaśnienie: Nie można znaleźć programu skojarzonego z obiektem tego typu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1006 FLG_WRN_ANCHOR_
NOTFOUND

Objaśnienie: Nie można znaleźć żadnych kotwic (przedmiotów) zdefiniowanych w katalogu informacyjnym.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1007 FLG_WRN_PROGRAM_
CHANGED

Objaśnienie: Jedna lub kilka skojarzonych instancji programu zostało zmienionych, kiedy typ obiektu był usuwany.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1008
FLG_WRN_NO_INPARAM_ICON_
FILE

Objaśnienie: FLGGetReg Wywołanie API nie określiło wskaźnika do odbioru nazwy pobranego pliku ikony. Information Catalog Manager nie zwrócił ikony.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1009 FLG_WRN_NO_ICON

Objaśnienie: Z tym typem obiektu nie jest skojarzona żadna ikona.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1010
FLG_WRN_ID_LIMIT_REACHED

Objaśnienie: Osiągnięto maksymalną liczbę typów obiektów.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1011 FLG_WRN_OBJECT_NOT_
CHANGED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1012
FLG_WRN_EXCEED_MAX_
ANCHORNUM

Objaśnienie: Nie można zwrócić wszystkich kotwic (przedmiotów) zdefiniowanych w katalogu informacyjnym.

Możliwe kody rozszerzone: Rzeczywista liczba kotwic

Kod przyczyny 1013
FLG_WRN_ICON_REPLACED

Objaśnienie: Plik ikony już istniał w podanej ścieżce ICOPATH. Plik ikony został zastąpiony.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1014 FLG_WRN_PROPDUP

Objaśnienie: Właściwość, która ma być dodana już istnieje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1015
FLG_WRN_EXCEED_MAX_
ORPHANNUM

Objaśnienie: Przekroczona maksymalna liczba sierot.

Możliwe kody rozszerzone: Rzeczywista liczba sierot

Kod przyczyny 1016
FLG_WRN_DB_ICON_REPLACED

Objaśnienie: Ikona typu obiektu została zastąpiona w katalogu informacyjnym.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1017 FLG_WRN_LINKOBJ_
NOTFOUND

Objaśnienie: Nie można znaleźć obiektu połączonego dla podanej instancji obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1018 FLG_WRN_ATTACHOBJ_
NOTFOUND

Objaśnienie: Nie można znaleźć obiektów przyłączonych dla podanej instancji obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 1019
FLG_WRN_MISSING_PROPS_
IN_IOSTRUCT

Objaśnienie: Struktura wejściowa zawiera mniej właściwości, niż zdefiniowano dla tego typu obiektów. Wszystkie brakujące właściwości są opcjonalne. Instancja obiektu jest utworzona lub zaktualizowana.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 2002
FLG_WRN_NO_DISKNTL_
TAG_PRESENTED

Objaśnienie: DISKNTL nie jest pierwszym znacznikiem wejściowym w pliku języka znaczników na urządzeniu wymiennym. Importowanie jest kontynuowane, lecz przetwarzany jest tylko plik języka znaczników na bieżącej dyskietce.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 2003 FLG_WRN_NEED_NEW_
TAGFILE_DISKETTE

Objaśnienie: Włóż następną dyskietkę, aby kontynuować importowanie pliku języka znaczników.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 2004
FLG_WRN_ICONFILE_OPENERR

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 2005
FLG_WRN_NOTHING_TO_
IMPORT

Objaśnienie: Nie można znaleźć żadnych danych do importowania w pliku języka znaczników lub w części pliku języka znaczników po ostatnim punkcie kontrolnym. Plik lub część pliku może być pusta albo zawierać tylko znaczniki COMMENT lub DISKCNTRL.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 2006 FLG_WRN_ICONFILE_
RETRIEVE_ERROR

Objaśnienie: Funkcja API FLGCreateReg lub FLGUpdateReg napotkała błąd w czasie odtwarzania (otwierania, odczytywania lub zamykania) pliku ikony określonego w parametrze pszIconFileID. Kod przyczyny zwrócony w kodzie rozszerzonym wskazuje błąd. Funkcje FLGCreateReg i FLGUpdateReg pomyślnie zakończyły całe pozostałe przetwarzanie rejestracji.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 2007 FLG_WRN_P_HANDLES_
CLEARED

Objaśnienie: Funkcja FLGImport wyzerowała wartość właściwości HANDLES dla instancji programu, ponieważ ta wartość odnosi się do typu obiektu, który nie istnieje w docelowym katalogu informacji.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 2501
FLG_WRN_CFLAG_IGNORED

Objaśnienie: Wartość CONTAINEE-IND dla eksportowanego obiektu została zignorowana, ponieważ obiekt nie należy do kategorii Grupowanie.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 2502**FLG_WRN_TFLAG_IGNORED**

Objaśnienie: Wartość CONTACT-IND dla eksportowanego obiektu została zignorowana, ponieważ obiekt nie należy do kategorii Grupowanie ani Elemental.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 2503 FLG_WRN_NO_ICOPATH

Objaśnienie: Nie określono żadnej ikony; żadne ikony nie zostały wyeksportowane.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 2504**FLG_WRN_GETREG_WARNING**

Objaśnienie: W procesie eksportowania wystąpiło ostrzeżenie z funkcji FLGGetReg. Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny zwrócony przez funkcję FLGGetReg.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 2505**FLG_WRN_GETINST_WARNING**

Objaśnienie: W procesie eksportowania wystąpiło ostrzeżenie z funkcji FLGGetInst. Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny zwrócony przez funkcję FLGGetInst.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 2506**FLG_WRN_LISTCONTACTS_WARNING**

Objaśnienie: W procesie eksportowania wystąpiło ostrzeżenie z funkcji FLGListContacts. Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny zwrócony przez funkcję FLGListContacts.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 2507 FLG_WRN_NAVIGATE_WARNING

Objaśnienie: W procesie eksportowania wystąpiło ostrzeżenie z funkcji FLGNavigate. Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny zwrócony przez funkcję FLGNavigate.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 2508**FLG_WRN_AFLAG_IGNORED**

Objaśnienie: Wartość ATTACHMENT-IND dla eksportowanego obiektu została zignorowana, ponieważ obiekt jest w kategorii Przyłączenie i nie może mieć skojarzonych obiektów przyłączonych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 2509**FLG_WRN_LFLAG_IGNORED**

Objaśnienie: Wartość LINK-IND dla eksportowanego obiektu została zignorowana, ponieważ obiekt nie należy do kategorii Grupowanie ani Elemental.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 2601 FLG_WRN_NO_HISTORY

Objaśnienie: W buforze historii nie ma wpisu historii.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 2602**FLG_WRN_NO_TYPE_RELATE_TO_PROGRAM**

Objaśnienie: Nie ma obiektu pokrewnego instancji programu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 7500 FLG_WRN_VIEW_NOT_SUPPORTED

Objaśnienie: Widok "T" jest podany w profilu Narzędzie, lecz ta funkcja nie jest obsługiwana przez Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 7501 FLG_WRN_LEVEL_NOT_SUPPORTED

Objaśnienie: Poziom "T" jest podany w profilu Narzędzie, lecz ta funkcja nie jest obsługiwana przez Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 7505 FLG_WRN_NO_BEGIN_DEFINITION_SECTION

Objaśnienie: Brak sekcji BEGIN DEFINITION w pliku języka znaczników.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 7510 FLG_WRN_VALUE_TRUNCATED

Objaśnienie: Wartość jest obcięta, ponieważ przekroczyła maksymalną dopuszczalną długość.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 7515 FLG_WRN_INV_TIMESTAMP_FORMAT

Objaśnienie: Wartość daty lub godziny jest niezgodna z poprawnym formatem.

Format wartości dat: RRRR-MM-DD.

Format wartości godzin: GG.MM.SS

Format odświeżanych wartości dat: RRRR-MM-DD-GG.MM.SS.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30000 FLG_ERR

Objaśnienie: Symbol zastępczy; wskazuje początek zakresu cyfrowego błędów.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30001

FLG_ERR_INVALID_NUM_STR

Objaśnienie: Ciąg znaków liczbowych przekazany do katalogu informacyjnego jako dane wejściowe jest niepoprawny.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30002

FLG_ERR_INVALID_NUMBER

Objaśnienie: Wartość całkowita przekazana do katalogu informacyjnego jako dana wejściowa jest za duża.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30003

FLG_ERR_BUFF_TOO_SMALL

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30004

FLG_ERR_MSGFILE_NOTFOUND

Objaśnienie: Nie można zlokalizować pliku komunikatu Information Catalog Manager (DG_{xy}MSG.MSG lub DG_{xy}STR.MSG, gdzie *x* jest identyfikatorem platformy, a *y* jest identyfikatorem wersji języka narodowego).

Ten plik musi być w umieszczony katalogu roboczym Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30005

FLG_ERR_MSGID_NOTFOUND

Objaśnienie: Nie można zlokalizować identyfikatora komunikatu w pliku komunikatu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30006

FLG_ERR_CANT_ACCESS_
MSGFILE

Objaśnienie: Nie można otworzyć pliku komunikatu Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30007

FLG_ERR_INVALID_MSGFILE_
FORMAT

Objaśnienie: Plik komunikatu (DGxyMSG.MSG lub DGxySTR.MSG, gdzie *x* jest identyfikatorem platformy, a *y* jest identyfikatorem wersji języka narodowego) jest uszkodzony lub niepoprawny.

Zainstaluj ponownie odpowiedni plik.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30008

FLG_ERR_MSGFILE_ERROR

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30009 FLG_ERR_TRACE_FAIL

Objaśnienie: W funkcji śledzenia Information Catalog Manager wystąpił błąd. Plik śledzenia może być uszkodzony lub niekompletny.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30010

FLG_ERR_INTERNAL_ERROR

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał wewnętrzny błąd.

Sprawdź kod przyczyny zwrócony w kodzie rozszerzonym i spróbuj rozwiązać problem; w razie niepowodzenia skontaktuj się z obsługą programów firmy IBM (IBM Software Support).

Możliwe kody rozszerzone: Brak; Kod przyczyny

Kod przyczyny 30011

FLG_ERR_RESDLL_NOT_
LOADED

Objaśnienie: Plik DLL języka nie został znaleziony.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30012

FLG_ERR_DGPATH_NOT_
FOUND

Objaśnienie: Ścieżka środowiska (DG2PATH) nie została ustawiona w pliku CONFIG.SYS.

Ścieżka środowiska (DGWPATH) nie została ustawiona albo w rejestrze systemowym albo w pliku AUTOEXEC.BAT.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30013

FLG_ERR_CP_LOAD_FAILED

Objaśnienie: Podstawowe i dodatkowe strony kodowe podane w pliku CONFIG.SYS nie są obsługiwane przez Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30014

FLG_ERR_DBSEM_ERROR

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager (nie można uzyskać semaforu bazy danych).

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30015

FLG_ERR_STRINGFILE_ERROR

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30016

FLG_ERR_MSG_TOO_LONG

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30017 FLG_ERR_DG_DB_INUSE

Objaśnienie: Użytkownik próbował dwukrotnie zalogować się w tym samym katalogu informacyjnym.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30018

FLG_ERR_DGLANG_PATH_NOT_FOUND

Objaśnienie: Nie można znaleźć ścieżki katalogu Information Catalog Manager zależnego od języka.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30019 FLG_ERR_INV_DG_CP

Objaśnienie: Strony kodowe określone na stacji roboczej nie są obsługiwane przez Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30020 FLG_ERR_INV_DB_CP

Objaśnienie: Strony kodowe określone na stacji roboczej nie są obsługiwane przez bazę danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 30021

FLG_ERR_VWSPATH_NOT_FOUND

Objaśnienie: Ścieżka środowiska (VWSPATH) nie została ustawiona albo w rejestrze systemowym albo w pliku AUTOEXEC.BAT.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31000 FLG_ERR_DBERROR

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd bazy danych. Sprawdź w dokumentacji bazy danych wyjaśnienie SQLCODE.

Możliwe kody rozszerzone: Database SQLCODE

Kod przyczyny 31001 FLG_ERR_DBDISC_FAIL

Objaśnienie: Wystąpił błąd w czasie odłączania od bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31002 FLG_ERR_NODBACCESS

Objaśnienie: Nie możesz uzyskać dostępu do podanej bazy danych.

Poproś administratora lub administratora bazy danych o przyznanie potrzebnej autoryzacji do bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31003

FLG_ERR_ID_LIMIT_EXCEEDED

Objaśnienie: Wygenerowany przez system identyfikator (identyfikator typu obiektu lub identyfikator instancji) przekroczył maksymalną liczbę identyfikatorów dopuszczalnych w bazie danych.

Ten limit wynosi 99999999 dla identyfikatorów instancji obiektów i 999999 dla identyfikatorów typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31004 FLG_ERR_PROP_LIMIT_EXCEEDED

Objaśnienie: Przekroczona maksymalna liczba właściwości (255) dopuszczalna dla typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31005

FLG_ERR_LONG_VARCHAR_LIMIT_EXCEEDED

Objaśnienie: Przekroczona maksymalna liczba właściwości LONG VARCHAR (14) dopuszczalna dla typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak; Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 31006

FLG_ERR_PTNAME_EXCEEDS_
ENVSZIE

Objaśnienie: Fizyczna nazwa typu obiektu przekracza maksymalną dopuszczalną długość. Ta długość maksymalna zależy od używanej podstawowej bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31007

FLG_ERR_DBNAME_NOT_
FOUND

Objaśnienie: Nie można znaleźć bazy danych. Jeśli baza danych jest lokalna, nazwa bazy danych nie została znaleziona. Jeśli baza danych jest zdalna, nazwa bazy danych nie została zdefiniowana w lokalnym katalogu bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31008

FLG_ERR_SRH_CRITERIA_
TOOLONG

Objaśnienie: Łączna długość kryterium wyszukiwania jest za duża. Maksymalna długość sumy długości wszystkich podanych kryteriów wyszukiwania wynosi około 32 700 bajtów, zależnie od liczby właściwości w kryteriach wyszukiwania.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31009

FLG_ERR_DB_TRANSLOG_FULL

Objaśnienie: Protokół transakcji bazy danych jest pełny.

Wydaj natychmiast komendę FLGCommit lub FLGRollback. Zwiększ rozmiar pliku protokołu bazy danych, aby zwiększyć liczbę możliwych zmian, zanim wystąpi potrzeba ich zatwierdzenia.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31010 FLG_ERR_INVALID_
AUTHENTICATION

Objaśnienie: Baza danych została wpisana do katalogu z niepoprawną opcją uwierzytelniania.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31011 FLG_ERR_CHARCONV_
WINTODBM

Objaśnienie: Wystąpił błąd w czasie przekształcania znaku ze strony kodowej Windows na stronę kodową bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31012 FLG_ERR_DB_TIMEOUT

Objaśnienie: Serwer bazy danych jest zajęty lub zablokowany.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31013

FLG_ERR_NOT_SUPPORTED_
BY_DB

Objaśnienie: Ta funkcja nie jest obsługiwana przez serwer bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 31014

FLG_ERR_DB_ICON_EXIST

Objaśnienie: Funkcja FLGManageIcons została wywołana z parametrem InOptions ustawionym na FLG_ACTION_CREATE, lecz ikona podana w identyfikatorze pszIconFileID już istnieje w bazie danych.

Określ inny plik ikony albo zastosuj FLG_ACTION_UPDATE.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32000

FLG_ERR_REG_NOTEXIST

Objaśnienie: Dla podanego typu obiektu nie istnieje informacja rejestracji.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32001

FLG_ERR_TYPEID_NOTEXIST

Objaśnienie: Dla podanego typu obiektu nie istnieje informacja rejestracji.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32002 FLG_ERR_SRCTYPEID_NOTEXIST

Objaśnienie: Podany typ obiektu źródłowego nie istnieje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32003 FLG_ERR_TRGTYPEID_NOTEXIST

Objaśnienie: Podany typ obiektu docelowego nie istnieje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32004

FLG_ERR_INSTID_NOTEXIST

Objaśnienie: Podany identyfikator obiektu (FLGID) nie istnieje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32005 FLG_ERR_SRCINSTID_NOTEXIST

Objaśnienie: Podany identyfikator obiektu źródłowego (FLGID) nie istnieje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32006 FLG_ERR_TRGINSTID_NOTEXIST

Objaśnienie: Podany identyfikator obiektu docelowego (FLGID) nie istnieje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32007

FLG_ERR_PROP_NOTEXIST

Objaśnienie: Uruchomienie podanego programu jest niemożliwe. Właściwość podana na liście parametrów obiektu programu nie jest zdefiniowana dla instancji obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32008

FLG_ERR_REL_NOTEXIST

Objaśnienie: Usunięcie relacji jest niemożliwe, ponieważ relacja nie istnieje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32009

FLG_ERR_TYPE_NOT_CREATED

Objaśnienie: Podany typ obiektu został zarejestrowany, lecz nie został utworzony.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32010

FLG_ERR_SRCTYPE_NOT_CREATED

Objaśnienie: Typ obiektu określony w parametrze FLGID instancji obiektu źródłowego został zarejestrowany, lecz nie został utworzony.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32011

FLG_ERR_TRGTYPE_NOT_CREATED

Objaśnienie: Typ obiektu określony w parametrze FLGID instancji obiektu docelowego został zarejestrowany, lecz nie został utworzony.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32012

FLG_ERR_INV_P_CATEGORY

Objaśnienie: P (Program) jest wartością niepoprawną dla kategorii, kiedy są tworzone lub usuwane typy obiektów. Nie można tworzyć ani usuwać typów

obiektów kategorii Program.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32013

FLG_ERR_INV_P_HANDLE_CAT

Objaśnienie: Wartość właściwości HANDLES instancji obiektu Program jest niepoprawna.

Wartość musi być nazwą typu obiektu inną niż PROGRAM.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32014

FLG_ERR_P_HANDLE_NOTEXIST

Objaśnienie: Wartość właściwości HANDLES instancji obiektu Program jest niepoprawna. Podany typ obiektu nie istnieje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32015

FLG_ERR_P_HANDLE_NOT_CREATED

Objaśnienie: Wartość właściwości HANDLES instancji obiektu Program jest niepoprawna. Podany typ obiektu został zarejestrowany, lecz nie został utworzony.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32016

FLG_ERR_INV_A_CATEGORY

Objaśnienie: A (Załącznik) jest wartością niepoprawną dla kategorii, kiedy są tworzone lub usuwane typy obiektów. Nie można tworzyć, usuwać ani dodawać do typów obiektów kategorii Załącznik.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32300 FLG_ERR_REG_DUP

Objaśnienie: Rejestracja tego typu obiektu jest niemożliwa. Podany typ obiektu został już zarejestrowany.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32301 FLG_ERR_TYPE_DUP

Objaśnienie: Utworzenie typu obiektu o podanej nazwie jest niemożliwe. Podana nazwa typu obiektu istnieje już w bazie danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32302 FLG_ERR_INST_DUP

Objaśnienie: Utworzenie podanej instancji obiektu jest niemożliwe. Baza danych zawiera już instancję obiektu z identycznymi wartościami właściwości UUI.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32303 FLG_ERR_REL_DUP

Objaśnienie: Utworzenie podanej relacji obiektu jest niemożliwe. Relacja już istnieje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32304

FLG_ERR_REL_RECURSIVE

Objaśnienie: Utworzenie podanej relacji jest niemożliwe. Podana relacja powodowałaby, że obiekt Grupowanie zawierałby się w sobie.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32305 FLG_ERR_UUI_DUP

Objaśnienie: Definicja tego typu obiektu lub obiekt zawiera dwie lub kilka właściwości z takim samym numerem sekwencji UUI.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości który duplikuje numer sekwencji UUI

Kod przyczyny 32306

FLG_ERR_INVALID_LINK_RELATION

Objaśnienie: Podana relacja LINK jest niepoprawna, ponieważ konsolidator i obiekt konsolidowany są takie same.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32307 FLG_ERR_INVALID_ATTACHMENT_RELATION

Objaśnienie: Relacja przyłączenia jest odrzucona, ponieważ obiekt docelowy jest już związany relacją z pewnym obiektem źródłowym, który nie jest przyłączany. Obiekty kategorii Załącznik mogą być kojarzone tylko z obiektami źródłowymi z kategorii nie przyłączanych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32308 FLG_ERR_ICONFILE_RETRIEVE_ERROR

Objaśnienie: Funkcja API FLGManageIcons napotkała błąd w czasie odtwarzania (otwierania, odczytywania lub zamykania) pliku ikony określonego w parametrze pszIconFileID. Dotyczy to tylko opcji wejściowych FLG_ACTION_CREATE lub FLG_ACTION_UPDATE. Kod przyczyny zwrócony w kodzie rozszerzonym wskazuje błąd. Przetwarzanie nie powiodło się.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 32400 FLG_ERR_CONTAINEE_EXIST

Objaśnienie: Usunięcie tej instancji obiektu jest niemożliwe, ponieważ ta instancja obiektu Grupowanie zawiera jedną lub kilka instancji obiektów. Tej instancji obiektu nie można usunąć dopóki ni e zostaną usunięte albo relacje albo zawarte obiekty.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32401 FLG_ERR_INST_EXIST

Objaśnienie: Usunięcie podanego typu obiektu jest niemożliwe, ponieważ istnieją instancje tego typu obiektu. Tego typu obiektu nie można usunąć dopóki nie zostaną jego wszystkie instancje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32402 FLG_ERR_TYPE_EXIST

Objaśnienie: Usunięcie rejestracji typu obiektu jest niemożliwe, ponieważ istnieje jej typ obiektu. Rejestracji tego typu obiektu nie można usunąć dopóki

nie zostanie usunięty typ obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32403 FLG_ERR_CONTAINEE_DIFFTYPE

Objaśnienie: Funkcja API FLGDeleteTypeExt zatrzymała się, ponieważ znalazła zawartość należącą do innego typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32500 FLG_ERR_INVALID_SRCCAT

Objaśnienie: Utworzenie podanej relacji jest niemożliwe. Kategoria typu obiektu źródłowego jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32501 FLG_ERR_INVALID_TRGCAT

Objaśnienie: Utworzenie podanej relacji jest niemożliwe. Kategoria typu obiektu docelowego jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32502 FLG_ERR_INVALID_CAT

Objaśnienie: Kategoria typu obiektu wejściowego jest niepoprawna.

Sprawdź w odpowiedniej dokumentacji wywołanej funkcji API, jaki jest wymagany typ obiektu wejściowego.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32600 FLG_ERR_KAEXIST

Objaśnienie: Zalogowanie się jako administrator jest niemożliwe. Inny administrator jest już zalogowany. W Information Catalog Manager dopuszczalne jest zalogowanie się tylko jednego administratora naraz.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32601 FLG_ERR_NOTAUTH

Objaśnienie: Bieżący ID użytkownika nie jest autoryzowany do używania tej funkcji Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 32602
FLG_ERR_NOT_INITIALIZED**

Objaśnienie: Katalog informacyjny nie został zainicjowany.

Najpierw musi być wydana komenda FLGInit, aby Information Catalog Manager mógł wykonywać jakiegokolwiek inne funkcje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32603 FLG_ERR_ALREADY_INITIALIZED

Objaśnienie: Katalog informacyjny został już zainicjowany. Nie można wydać drugiego wywołania FLGInit przed wydaniem wywołania FLGTerm.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 32604
FLG_ERR_NOT_CREATOR**

Objaśnienie: Nie masz uprawnień do aktualizacji obiektów Komentarze, które utworzył ktoś inny.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 32700
FLG_ERR_INVALID_TYPEID**

Objaśnienie: Podany identyfikator typu obiektu (OBJTYPID) jest niepoprawny.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 32701
FLG_ERR_INVALID_TYPEID_LEN**

Objaśnienie: Podany identyfikator typu obiektu (OBJTYPID) jest niepoprawny. Ta wartość musi mieć długość 6 bajtów.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 32702
FLG_ERR_INVALID_TYPEID_VAL**

Objaśnienie: Podana wartość identyfikatora typu obiektu (OBJTYPID) jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 32703
FLG_ERR_INVALID_FLGID**

Objaśnienie: Podany identyfikator obiektu (FLGID) jest niepoprawny.

Możliwe kody rozszerzone: Liczba wyeksportowanych obiektów lub pozycja parametru

**Kod przyczyny 32704
FLG_ERR_INVALID_FLGID_LEN**

Objaśnienie: Identyfikator obiektu (FLGID) jest niepoprawny. Ta wartość musi mieć długość 16 bajtów.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 32705
FLG_ERR_INVALID_FLGID_VAL**

Objaśnienie: Identyfikator obiektu (FLGID) zawiera niepoprawne znaki.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 32706
FLG_ERR_INVALID_TYPNM**

Objaśnienie: Nazwa typu obiektu jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 32707
FLG_ERR_INVALID_INSTNM**

Objaśnienie: Nazwa instancji obiektu jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32708**FLG_ERR_INVALID_TIMESTAMP**

Objaśnienie: Wartość wejściowa jest niepoprawna. Wartość wejściowa musi być datownikiem w formacie RRRR-MM-DD-GG.MM.SS.NNNNNN o długości 26 bajtów.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 32709**FLG_ERR_INVALID_SRCID**

Objaśnienie: Identyfikator obiektu źródłowego (FLGID) jest niepoprawny.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32710**FLG_ERR_INVALID_TRGID**

Objaśnienie: Identyfikator obiektu docelowego (FLGID) jest niepoprawny.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32711**FLG_ERR_INVALID_RELTYPE**

Objaśnienie: Podany typ relacji (RelType) jest niepoprawny. Poprawnymi wartościami są C, T, A i L.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32712**FLG_ERR_INVALID_RELOPT**

Objaśnienie: Podana opcja relacji (RelOpt) jest niepoprawna. Poprawnymi wartościami są C i D.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32713**FLG_ERR_INVALID_PGM_FLGID**

Objaśnienie: Podany identyfikator obiektu (FLGID) programu jest niepoprawny.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32714**FLG_ERR_INVALID_OBJ_FLGID**

Objaśnienie: Podany identyfikator obiektu (FLGID), udostępniającego parametry dla wywołania FLGOpen, jest niepoprawny.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32718**FLG_ERR_INVALID_USERID**

Objaśnienie: Wartość identyfikatora użytkownika jest niepoprawna. The length must be 1-8 characters.

Identyfikator lub hasło użytkownika jest niepoprawne (w hasłach AIX uwzględniana jest wielkość liter).

Użytkownik nie jest zalogowany na węźle zdalnym (DB2 dla OS/2 V2.1).

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32719**FLG_ERR_INVALID_PASSWORD**

Objaśnienie: Podano niepoprawne hasło. Hasło musi mieć długość od 1 do 8 znaków.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32720**FLG_ERR_INVALID_DBNAME**

Objaśnienie: Podana nazwa bazy danych jest niepoprawna. Nazwa musi mieć długość od 1 do 8 znaków.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32721**FLG_ERR_INVALID_ADMINOPT**

Objaśnienie: Podana opcja użytkownika (admin) jest niepoprawna. Poprawnymi wartościami są Y i N.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32722**FLG_ERR_INVALID_TRACEOPT**

Objaśnienie: Opcja śledzenia (TraceOpt) jest niepoprawna. Poprawnymi opcjami są: 0, 1, 2, 3 i 4.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32723

FLG_ERR_NULL_PARAMETER

Objaśnienie: Brak parametru wymaganego jako wejście do tego wywołania API lub ma on wartość null. Kod rozszerzony wskazuje pozycję parametru o wartości null.

Możliwe kody rozszerzone: Pozycja parametru

Kod przyczyny 32724

FLG_ERR_NULL_EXTCODE

Objaśnienie: Parametr wskaźnika kodu rozszerzonego (pExtCode) ma wartość null.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32725 **FLG_ERR_INVALID_CONVERTOPT**

Objaśnienie: Podana opcja wejściowa (Opcje) była niepoprawna. Poprawnymi wartościami są D i F.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32726

FLG_ERR_INVALID_ICONOPT

Objaśnienie: Podane opcje wejściowe (Opcje) są niepoprawne dla FLGManageIcons.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32727

FLG_ERR_INVALID_TAGBUFOPT

Objaśnienie: Parametr InOptions określony dla funkcji API FLGManageTagBuf jest niepoprawny. Użyj wartości FLG_TAGBUF_QUERY lub FLG_TAGBUF_RESET, jak zdefiniowano w pliku DGxAPI.H.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32728

FLG_ERR_INVALID_TAGFILEOPT

Objaśnienie: Parametr Opcje określony dla funkcji API FLGXferTagBuf jest niepoprawny. Użyj wartości

FLG_TAGOPT_NEW lub FLG_TAGOPT_REPLACE, jak zdefiniowano w pliku DGxAPI.H.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32729

FLG_ERR_INV_DGFLAG_ACTION

Objaśnienie: Parametr Akcja określony dla FLGManageFlags jest niepoprawny. Użyj wartości FLG_ACTION_GET lub FLG_ACTION_UPDATE, jak zdefiniowano w pliku DGxAPI.H.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32730

FLG_ERR_INV_DGFLAG_FLAGTYPE

Objaśnienie: Parametr Typ_Flagi określony dla funkcji API FLGManageFlags jest niepoprawny. Użyj wartości FLG_HISTORY_TYPE_DELETE, jak zdefiniowano w pliku DGxAPI.H.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32731

FLG_ERR_INV_DGFLAG_VALUE

Objaśnienie: Parametr chValue określony dla FLGManageFlags jest niepoprawny. Poprawnymi wartościami są FLG_YES i FLG_NO.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32732

FLG_ERR_INV_STATUS_ACTION

Objaśnienie: Parametr Akcja określony dla funkcji API FLGManageCommentStatus jest niepoprawny. Użyj wartości FLG_ACTION_UPDATE lub FLG_ACTION_GET, jak zdefiniowano w pliku DGxAPI.H.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32733

FLG_ERR_INV_STATUS_LEN

Objaśnienie: Obszar obiektu struktury wejściowej zawiera pole statusu, które jest dłuższe niż 80 znaków.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 32734

FLG_ERR_INVALID_TREEOPT

Objaśnienie: Parametr Opcje określony dla funkcji API FLGDeleteTree jest niepoprawny. Użyj wartości FLG_DELTREE_REL lub FLG_DELTREE_ALL, jak zdefiniowano w pliku DGxAPI.H.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32735

FLG_ERR_INVALID ASSOCHOPT

Objaśnienie: Parametr Opcje określony dla funkcji API FLGListAssociates jest niepoprawny. Użyj wartości FLG_LIST_PROGRAM, FLG_LIST_ATTACHMENT, FLG_LIST_COMMENTS, FLG_LIST_CONTAIN, FLG_LIST_CONTACT lub FLG_LIST_LINK, jak zdefiniowano w pliku DGxAPI.H.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32736 FLG_ERR_INVALID_ORPHANOPT

Objaśnienie: Parametr Opcje określony dla funkcji API FLGListOrphans jest niepoprawny. Użyj wartości FLG_LIST_PROGRAM, FLG_LIST_CONTACT, FLG_LIST_ATTACHMENT lub FLG_LIST_COMMENTS, jak zdefiniowano w pliku DGxAPI.H.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 32737 FLG_ERR_INVALID_FOUNDINOPT

Objaśnienie: Parametr Opcje określony w funkcji API FLGFoundIn jest niepoprawny. Użyj wartości FLG_LIST_PROGRAM, FLG_LIST_CONTAIN, FLG_LIST_CONTACT lub FLG_LIST_ATTACHMENT, jak zdefiniowano w pliku DGxAPI.H.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 33000

FLG_ERR_ICON_NOTEXIST

Objaśnienie: Podany plik ikony nie istnieje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34000

FLG_ERR_INVALID_IOSTRUCT

Objaśnienie: Struktura wejściowa jest niepoprawna. Długość obszaru definicji albo długość obszaru obiektu nie odpowiada długości opisywanego obszaru.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34001

FLG_ERR_NO_DEFN_AREA

Objaśnienie: W strukturze wejściowej brak obszaru definicji.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34002

FLG_ERR_NO_OBJ_AREA

Objaśnienie: W strukturze wejściowej brak obszaru obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34003

FLG_ERR_INVALID_POSITION

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34004 FLG_ERR_IOSTRUCT_CONVERSION

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny Information Catalog Manager w czasie odczytu struktury wejściowej albo zapisu struktury wyjściowej.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34005

FLG_ERR_INVALID_IOSTRUCT_
NULL

Objaśnienie: Struktura wejściowa zawiera znak null.

Możliwe kody rozszerzone: Bajt offsetu

Kod przyczyny 34006

FLG_ERR_OBJLEN_OBJCNT_
MISMATCH

Objaśnienie: Liczba wpisów obszaru obiektu albo długość obszaru obiektu jest równa zero.

Jeśli jedna z wartości jest większa niż zero, druga wartość nie może być równa zero.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34200

FLG_ERR_INV_HEADER_IDENT

Objaśnienie: Identyfikator w obszarze nagłówka struktury wejściowej jest niepoprawny.

Identyfikator musi mieć wartość FLG-HEAD.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34201

FLG_ERR_INV_HEADER_
DEFLEN

Objaśnienie: Długość definicji w obszarze nagłówka struktury wejściowej jest niepoprawna.

Długość definicji musi być większa niż 0 i musi być wielokrotnością liczby 160. Niektóre wywołania API wymagają ustalonej długości definicji. Sprawdź składnię wywołania API dla wymaganej długości definicji.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34202

FLG_ERR_INV_HEADER_
DEFCNT

Objaśnienie: Liczba definicji oczekiwanych na podstawie długości definicji w obszarze nagłówka jest niepoprawna dla FLGExport.

Liczba definicji dla FLGExport musi być równa pięć; dlatego długość definicji musi być równa 800.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34203

FLG_ERR_INV_HEADER_
OBJLEN

Objaśnienie: Długość obiektu w obszarze nagłówka struktury wejściowej jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34204

FLG_ERR_INV_HEADER_
OBJCNT

Objaśnienie: Liczba wpisów obszaru obiektu w obszarze nagłówka struktury wejściowej jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34205

FLG_ERR_INV_HEADER_
CATEGORY

Objaśnienie: W obszarze nagłówka określona niepoprawna kategoria.

Dla FLGCreateReg wartość kategorii musi być jedną z następujących: G, E, C, D lub S.

Dla FLGCreateType, FLGCreateInst, FLGUpdateReg, FLGAppendType i FLGUpdateInst wartość kategorii musi odpowiadać wartości rejestracji związanego typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34206

FLG_ERR_INV_HEADER_
OBJTYPEID

Objaśnienie: Wartość identyfikatora typu obiektu w obszarze nagłówka jest niepoprawna.

Ta wartość musi być identyczna z identyfikatorem typu obiektu wygenerowanym dla rejestracji związanego typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34207**FLG_ERR_CONFLICTING_
HEADER_FIELDS**

Objaśnienie: Liczba właściwości pobranych z długości definicji jest sprzeczna z liczbą wpisów obszaru obiektu w obszarze nagłówka.

Liczba właściwości równa się długości obszaru definicji podzielonej przez 160, a liczba wpisów obszaru obiektu musi być podzielna bez reszty przez liczbę właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34208**FLG_ERR_CONFLICTING_
OBJTYPID**

Objaśnienie: Wartość określona dla identyfikatora typu obiektu (OBJTYPID) w obszarze obiektu nie odpowiada identyfikatorowi typu obiektu w obszarze nagłówka.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34209**FLG_ERR_HEADER_DEFLEN_
EXCEEDS_MAX**

Objaśnienie: Długość definicji w obszarze nagłówka przekracza maksymalną liczbę właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 34210 FLG_ERR_NONBLANK_
HEADER_CATEGORY**

Objaśnienie: Wartość kategorii w obszarze nagłówka jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 34211 FLG_ERR_NONBLANK_
HEADER_OBJTYPEID**

Objaśnienie: Wartość identyfikatora typu obiektu w obszarze nagłówka jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 34222 FLG_ERR_NONBLANK_
HEADER_RESERVED**

Objaśnienie: Zarezerwowany obszar w obszarze nagłówka struktury wejściowej musi być zawsze odstępem.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34500**FLG_ERR_INV_PROPERTY_
NAME**

Objaśnienie: Podana nazwa właściwości nie jest jedną z nazw właściwości wymaganych w tym wywołaniu API.

Możliwe kody rozszerzone: Brak; Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34501**FLG_ERR_INV_PROPERTY_
PPNAME**

Objaśnienie: Krótka nazwa właściwości dla właściwości w obszarze definicji jest niepoprawna. Może wystąpić brak wartości ze względu na użycie znaków DBCS lub nie użycie wartości wymaganej przez wywołanie API.

Możliwe kody rozszerzone: Brak; Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34502**FLG_ERR_INV_PROPERTY_
DATATYPE**

Objaśnienie: Typ danych właściwości w obszarze definicji jest niepoprawny.

Poprawnymi wartościami są CHAR, TIMESTAMP, VARCHAR lub LONG VARCHAR, zależnie od wywołania API.

Możliwe kody rozszerzone: Brak; Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34503

FLG_ERR_INV_PROPERTY_V_
FLAG

Objaśnienie: Flaga wartości wskazywanej właściwości w obszarze definicji jest niepoprawna.

Poprawnymi wartościami są R, O i S.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34504

FLG_ERR_INV_PROPERTY_
SVALUE_V_FLAG

Objaśnienie: Flaga wartości wskazywanej właściwości w obszarze definicji jest niepoprawna. Określoną flagą wartości jest S, lecz Information Catalog Manager nie generuje właściwości wskazywanej przez krótką nazwę właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34505

FLG_ERR_INV_PROPERTY_CS_
FLAG

Objaśnienie: Wartość flagi uwzględniania wielkości liter we wskazywanej właściwości w obszarze definicji jest niepoprawna.

Poprawnymi wartościami są Y lub N.

Możliwe kody rozszerzone: Brak; Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34506

FLG_ERR_INV_PROPERTY_FS_
FLAG

Objaśnienie: Wartość flagi wyszukiwania rozmytego wskazywanej właściwości w obszarze definicji jest niepoprawna.

Poprawnymi wartościami są Y lub N.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34507

FLG_ERR_INV_PROPERTY_
UISEQ

Objaśnienie: Sekwencja UUI wskazywanej właściwości w obszarze definicji jest niepoprawna.

Poprawnymi wartościami są 1, 2, 3, 4, 5 i odstęp.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34508

FLG_ERR_INV_PROPERTY_LEN_
FOR_DTYPE

Objaśnienie: Wartość długości jest niepoprawna dla wskazywanej właściwości w obszarze definicji z powodu zdefiniowanego typu danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak; Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34509

FLG_ERR_INV_PROP_LEN_
FIELD

Objaśnienie: Długość wskazywanej właściwości w obszarze definicji jest niepoprawna.

Sprawdź składnię wywołania API dla wymaganej długości.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34510

FLG_ERR_INV_PROP_VAL_LEN

Objaśnienie: Pole długości dla wartości właściwości VARCHAR lub LONG VARCHAR w obszarze obiektu jest nie poprawne. Pole to musi zawierać znaki numeryczne wyrównane do prawej.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34511

FLG_ERR_INV_RQDPROP_SPEC

Objaśnienie: W definicji właściwości w obszarze definicji jedno lub kilka pól wymaganych do zdefiniowania wymaganej właściwości jest niepoprawnych.

Dla wymaganej właściwości muszą być określone następujące pola, jak pokazano na diagramach struktury wejściowej wywołania API:

- Nazwa właściwości (bajty 0-79)
- Typ danych (bajty 80-109)
- Długość (bajty 110-117)
- Krótka nazwa właściwości (bajty 118-125)
- Flaga wartości (bajty 126)
- Liczba sekwencji UUI (bajt 127)

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34512

**FLG_ERR_DUP_PROPERTY_
NAME**

Objaśnienie: Inna właściwość w strukturze wejściowej ma już taką nazwę. Każda nazwa właściwości musi być unikatowa w strukturze wejściowej.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34513

**FLG_ERR_DUP_PROPERTY_
PPNAME**

Objaśnienie: Krótka nazwa właściwości dla wskazywanej właściwości jest identyczna z krótką nazwą właściwości innej właściwości w tej strukturze wejściowej. Każda krótka nazwa właściwości musi być unikatowa w strukturze wejściowej.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34514

FLG_ERR_INV_TOT_UUI_LEN

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34515

FLG_ERR_INV_UUI_LENGTH

Objaśnienie: Wartość długości wskazywanej właściwości UUI w obszarze definicji przekracza

maksymalną długość właściwości UUI.

Możliwe kody rozszerzone: Numer sekwencji UUI

Kod przyczyny 34516

FLG_ERR_MISSING_PROPERTY

Objaśnienie: Obszar definicji instancji obiektu nie zawiera wszystkich właściwości zdefiniowanych dla typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34517

**FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_
NAME**

Objaśnienie: Nazwa właściwości jest wymagana, lecz w obszarze definicji wskazywanej właściwości brak jej nazwy.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34518

**FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_
LENGTH**

Objaśnienie: Wartość długości jest wymagana, lecz w obszarze definicji wskazywanej właściwości brak jej wartości.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34519

**FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_
PPNAME**

Objaśnienie: Krótka nazwa właściwości jest wymagana, lecz w obszarze definicji wskazywanej właściwości jest jej brak.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34520

**FLG_ERR_MISSING_REG_
DPNAME**

Objaśnienie: Właściwość DP NAME (DPNAME) jest wymagana, lecz w obszarze definicji struktury

wejściowej brak tej właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34521

**FLG_ERR_MISSING_REG_
PTNAME**

Objaśnienie: Właściwość PHYSICAL TYPE NAME (PTNAME) jest wymagana, lecz w obszarze definicji struktury wejściowej brak tej właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34522

**FLG_ERR_MISSING_REG_
CREATOR**

Objaśnienie: Właściwość CREATOR jest wymagana, lecz w obszarze definicji struktury wejściowej brak tej właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34523

**FLG_ERR_MISSING_REG_
UPDATIME**

Objaśnienie: Właściwość LAST CHANGED DATE AND TIME (UPDATIME) jest wymagana, lecz w obszarze definicji struktury wejściowej brak tej właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34524

**FLG_ERR_MISSING_REG_
UPDATEBY**

Objaśnienie: Właściwość LAST CHANGED BY (UPDATEBY) jest wymagana, lecz w obszarze definicji struktury wejściowej brak tej właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34525

FLG_ERR_MISSING_REG_NAME

Objaśnienie: Właściwość EXTERNAL NAME OF OBJ TYPE (NAME) jest wymagana, lecz w obszarze definicji struktury wejściowej brak tej właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34526

**FLG_ERR_MISSING_UII_
SEQUENCE**

Objaśnienie: Wskazywany numer sekwencji UII został określony w obszarze definicji, chociaż numer poprzedzający nie został określony.

Numery sekwencji UII muszą być ciągłe. Numery 1, 2 i 3 są poprawne, a numery 1, 3 i 5 są niepoprawne.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34527

**FLG_ERR_MISSING_RQD_
INSTIDNT**

Objaśnienie: Właściwość identyfikatora Instancja (INSTIDNT) jest wymagana, lecz w obszarze definicji struktury wejściowej brak tej właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34528

**FLG_ERR_MISSING_RQD_
NAME**

Objaśnienie: Właściwość Nazwa (NAME) jest wymagana, lecz w obszarze definicji struktury wejściowej brak tej właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34529

**FLG_ERR_MISSING_RQD_
OBJTYPID**

Objaśnienie: Właściwość identyfikatora Typ obiektu (OBJTYPID) jest wymagana, lecz w obszarze definicji struktury wejściowej brak tej właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34530

**FLG_ERR_MISSING_RQD_
UPDATEBY**

Objaśnienie: Właściwość Last Changed By (UPDATEBY) jest wymagana, lecz w obszarze definicji struktury wejściowej brak tej właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34531

FLG_ERR_MISSING_RQD_
UPDATIME

Objaśnienie: Właściwość Last Changed Date and Time (UPDATIME) jest wymagana, lecz w obszarze definicji struktury wejściowej brak tej właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34532 FLG_ERR_NOMATCH_
PROPERTY_NAME

Objaśnienie: Wskazywana właściwość wejściowa w obszarze definicji krótkiej nazwy właściwości odpowiada istniejącej właściwości, lecz nazwy właściwości są różne.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34533 FLG_ERR_NOMATCH_
PROPERTY_SPEC

Objaśnienie: Wskazywana właściwość w obszarze definicji odpowiada nazwie właściwości i krótkiej nazwie właściwości istniejącej właściwości; jednak typ danych, długość, flaga wartości lub wartości sekwencji UII są różne.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34534

FLG_ERR_PROPERTY_NOTEXIST

Objaśnienie: Właściwość określona jako część kryterium wyboru nie istnieje.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34536 FLG_ERR_UNMATCH_
DEFINITION

Objaśnienie: Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Wskazywana właściwość określona w obszarze definicji dla instancji obiektu nie odpowiada żadnej właściwości zdefiniowanej dla tego typu obiektu.
- Instancja obiektu ma w obszarze definicji zdefiniowanych więcej właściwości niż zdefiniowano dla tego typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak; Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34537 FLG_ERR_PROPDUP

Objaśnienie: W obszarze definicji określono duplikatową nazwę właściwości lub krótką nazwę właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34538

FLG_ERR_REG_PROPS_OUT_
OF_SEQUENCE

Objaśnienie: Właściwości rejestracji nie są określone w poprawnej sekwencji.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34539

FLG_ERR_RQD_PROPS_OUT_
OF_SEQUENCE

Objaśnienie: Wymagane właściwości nie są określone w poprawnej sekwencji w obszarze definicji.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34540

FLG_ERR_INV_V_FLAG_FOR_
APPEND

Objaśnienie: Wskazywana dodana właściwość ma flagę wartości S lub R.

Właściwość dodana musi mieć flagę wartości O (właściwość opcjonalna).

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34541**FLG_ERR_INV_UUI_FOR_APPEND**

Objaśnienie: Wskazywana dodana właściwość jest określona jako właściwość UUI. Właściwości dodane nie mogą być właściwościami UUI.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34542 FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_V_FLAG

Objaśnienie: Flaga wartości wskazywanej właściwości nie jest odstępem. Flaga wartości nie jest używana przez to wywołanie API i musi być odstępem.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34543 FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_CS_FLAG

Objaśnienie: Flaga uwzględniania wielkości liter we wskazywanej właściwości nie jest odstępem. Flaga uwzględniania wielkości liter nie jest używana przez to wywołanie API i musi być odstępem.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34544 FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_FS_FLAG

Objaśnienie: Flaga wyszukiwania rozmytego wskazywanej właściwości nie jest odstępem. Flaga wyszukiwania rozmytego nie jest używana przez to wywołanie API i musi być odstępem.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34545 FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_UISEQ

Objaśnienie: Pozycja sekwencji UUI wskazywanej właściwości nie jest odstępem.

Pozycja sekwencji UUI nie jest używana przez tę funkcję API i musi być odstępem.

Typem danych jest LONG VARCHAR, a pozycja

sekwencji UUI nie jest odstępem. Właściwością UUI może być CHAR, VARCHAR, TIMESTAMP, lecz nie LONG VARCHAR.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34546 FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_RESERVED

Objaśnienie: Zarezerwowany obszar specyfikacji właściwości struktury wejściowej musi być zawsze odstępem.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34547**FLG_ERR_UUI_V_FLAG_MUST_BE_R**

Objaśnienie: Flaga wartości wskazywanej właściwości nie jest poprawna, ponieważ wszystkie właściwości UUI muszą mieć flagi wartości ustawione na R (wymagane).

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34548**FLG_ERR_AT_LEAST_ONE_UUI_PROP_RQD**

Objaśnienie: Żadna z właściwości określonych w obszarze definicji nie jest zdefiniowana jako właściwość UUI.

Każdy typ obiektu Information Catalog Manager musi być zdefiniowany z przynajmniej jedną właściwością UUI.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34550**FLG_ERR_DUP_REG_DPNAME**

Objaśnienie: Wartość DP NAME (DPNAME) określona w obszarze definicji duplikuje wartość DP NAME istniejącej rejestracji typu obiektu.

Wartość DPNAME musi być unikatowa w obrębie bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34551

FLG_ERR_DUP_REG_PTNAME

Objaśnienie: Wartość PHYSICAL TYPE NAME (PTNAME) duplikuje nazwę istniejącej tabeli w bazie danych.

Wartość PTNAME musi być unikatowa w obrębie bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34552

FLG_ERR_DUP_REG_NAME

Objaśnienie: Podana wartość EXTERNAL NAME OF OBJ TYPE (NAME) duplikuje wartość NAME istniejącej rejestracji typu obiektu.

Wartość NAME musi być unikatowa w obrębie bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34553 **FLG_ERR_INV_DPNAME**

Objaśnienie: Składnia określonej wartości DPNAME jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34554

FLG_ERR_INV_DB_PTNAME

Objaśnienie: Podana wartość PTNAME nie jest poprawna według reguł składni bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34555

FLG_ERR_INV_DB_DPNAME

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34556

**FLG_ERR_INV_DB_PROPERTY_
PPNAME**

Objaśnienie: Wartość krótkiej nazwy właściwości nie jest poprawna według reguł składni bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34557

**FLG_ERR_INV_TOT_PROPERTY_
LEN**

Objaśnienie: Łączna długość właściwości CHAR, VARCHAR i TIMESTAMP, plus narzut, jest większa niż maksymalna długość dopuszczalna przez bazę danych dla każdego wiersza w fizycznej tabeli w bazie danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34558 **FLG_ERR_INV_PTNAME**

Objaśnienie: Składnia określonej wartości PTNAME jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34559

**FLG_ERR_INV_PROPERTY_CS_
FLAG_FOR_DB**

Objaśnienie: Wartość flagi uwzględniania wielkości liter nie jest poprawna dla bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34560

**FLG_ERR_SRH_PROP_VAL_
TOOLONG**

Objaśnienie: Wartość kryterium wyszukiwania jest za długa. Maksymalna długość przy korzystaniu z DB2 for MVS/ESA wynosi 254 bajty.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34561**FLG_ERR_EXTRA_PROPS_IN_**
IOSTRUCT

Objaśnienie: Struktura wejściowa zawiera jedną lub kilka właściwości, których brak w definicji typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34562**FLG_ERR_MISSING_REQ_**
PROPERTY

Objaśnienie: W strukturze wejściowej funkcji API FLGCreateInst lub FLGUpdateInst brak właściwości wymaganej. Kod rozszerzony wskazuje pozycję brakującej właściwości za pomocą kompletnej definicji typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34800**FLG_ERR_PROP_VALUE_**
REQUIRED

Objaśnienie: W obszarze obiektu wskazywanej właściwości nie określono żadnej wartości. Definicja właściwości określa, że wartość jest wymagana.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34801**FLG_ERR_PROP_VALUE_**
EXCEEDED

Objaśnienie: Długość wartości wskazywanej właściwości przekracza maksymalną długość zdefiniowaną w obszarze definicji.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34802**FLG_ERR_INVALID_PROPERTY_**
VALUE

Objaśnienie: Wartość właściwości jest niepoprawna z jednego z następujących powodów:

- W wartości zastosowano znaki DBCS, lecz muszą być używane znaki SBCS.
- Przy FLGUpdateInst wartość INSTIDNT w obszarze obiektu jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34803**FLG_ERR_INV_SRH_VAL_FOR_**
LONGVARCHAR

Objaśnienie: Wartość wyszukiwania wskazywanej właściwości jest dłuższa niż maksymalna długość dopuszczalna dla kryteriów wyszukiwania przy typie danych LONG VARCHAR (3000).

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34804**FLG_ERR_INV_OBJ_LENGTH**

Objaśnienie: Rzeczywista długość obszaru obiektu nie odpowiada długości obiektu określonej w obszarze nagłówka.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34805 **FLG_ERR_PARMLIST_**
REQUIRES_HANDLES

Objaśnienie: Właściwość HANDLES nie jest określona w obszarze definicji.

Możliwe kody rozszerzone: Numer kolejny właściwości

Kod przyczyny 34806**FLG_ERR_REG_CONFLICT**

Objaśnienie: Wartość DPNAME lub PTNAME określona w obszarze obiektu nie odpowiada wartości informacji rejestracji wskazywanej przez identyfikator typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34807

**FLG_ERR_ICON_EXCEEDS_
LIMIT**

Objaśnienie: Rozmiar ikony jest większy niż maksymalny rozmiar ikony (30000).

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 34808 FLG_ERR_INST_VALUE_
EXCEEDED**

Objaśnienie: Łączna długość wartości instancji przekracza limit bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34809

**FLG_ERR_INVALID_VARCHAR_
LENGTH**

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 34810

FLG_ERR_INVALID_CREATOR

Objaśnienie: Funkcje API FLGCreateInst i FLGUpdateInst znalazły błąd w strukturze wejściowej we/wy. Wartość CREATOR nie jest taka sama jak identyfikator zalogowanego użytkownika. Jest to wymagane, jeśli użytkownik wywołujący nie ma uprawnień do wykonywania operacji zarządzania obiektem.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 35000

FLG_ERR_PRG_NOT_STARTED

Objaśnienie: Program nie mógł być uruchomiony z powodu nieoczekiwanego błędu systemu operacyjnego.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 35001 FLG_ERR_PROG_PARM_
TOOLONG**

Objaśnienie: Parametr określony dla właściwości listy Parametrów (PARMLIST) obiektu programu jest

za długi dla wywołania programu zależnego od platformy.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 35002

FLG_ERR_INV_PROG_PARM

Objaśnienie: Lista parametrów w obiekcie programu zawiera specyfikator(%) token bez odpowiednika albo właściwość ograniczana przez specyfikatory nie jest właściwością typu obiektu wskazywanego przez właściwość HANDLES.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 35003

FLG_ERR_PROGRAM_NOTEXIST

Objaśnienie: Program, który ma być uruchomiony nie istnieje albo specyfikacja ścieżki jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 35004 FLG_ERR_INV_SYNTAX_
STARTCMD**

Objaśnienie: Wartość właściwości STARTCMD obiektu Program jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36001

FLG_ERR_ACCESS_DENIED

Objaśnienie: Odmowowa dostępu do pliku otwieranego lub odczytywanego.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36002

FLG_ERR_BAD_INVOCATION

Objaśnienie: Wystąpił błąd w wywołaniu z wiersza komend Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36003**FLG_ERR_BROKEN_PIPE****Objaśnienie:** Otwarcie lub odczytanie określonego pliku jest niemożliwe.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36004**FLG_ERR_BUFFER_OVERFLOW****Objaśnienie:** Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36005**FLG_ERR_CANNOT_MAKE****Objaśnienie:** Utworzenie określonego pliku jest niemożliwe.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36006**FLG_ERR_CLOSE_ERROR****Objaśnienie:** Nie można zamknąć pliku.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36007 FLG_ERR_COPY_ERROR**Objaśnienie:** Nie można skopiować pliku.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36008**FLG_ERR_DELETE_ERROR****Objaśnienie:** Nie można usunąć określonego pliku.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36009**FLG_ERR_DEVICE_IN_USE****Objaśnienie:** Dostęp do pliku jest niemożliwy; plik jest obecnie w użyciu.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36010**FLG_ERR_DIRECT_ACCESS_HANDLE****Objaśnienie:** Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36011 FLG_ERR_DISK_FULL**Objaśnienie:** Dysk jest pełny i plik nie może być utworzony.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36012**FLG_ERR_DRIVE_LOCKED****Objaśnienie:** Dostęp do dysku jest niemożliwy; dysk jest obecnie w użyciu.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36013**FLG_ERR_DUPHNDL_ERROR****Objaśnienie:** Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36014**FLG_ERR_EAS_DIDNT_FIT****Objaśnienie:** Plik ikony ma za dużo atrybutów rozszerzonych.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36015 FLG_ERR_EA_LIST_INCONSISTENT**Objaśnienie:** Niektóre z atrybutów rozszerzonych pliku ikony są niepoprawne.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 36016 FLG_ERR_EAS_NOT_SUPPORTED

Objaśnienie: Nie można skopiować pliku z atrybutami rozszerzonymi do systemu plików, który nie obsługuje atrybutów rozszerzonych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36017
FLG_ERR_FILENAME_EXCED_RANGE

Objaśnienie: Nazwa pliku lub ścieżka była niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36018
FLG_ERR_FILE_NOT_FOUND

Objaśnienie: Podana ścieżka i nazwa pliku nie zostały znalezione.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36019
FLG_ERR_FINDFILE_ERROR

Objaśnienie: Znalezienie określonego pliku jest niemożliwe.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36020
FLG_ERR_FINDNEXT_ERROR

Objaśnienie: Znalezienie następnego pliku jest niemożliwe.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36021
FLG_ERR_INVALID_ACCESS

Objaśnienie: Nie można zapisać do pliku; plik jest tylko do odczytu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36022
FLG_ERR_INVALID_DIRECTORY

Objaśnienie: Podany katalog jest niepoprawny.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36023
FLG_ERR_INVALID_DRIVE

Objaśnienie: Dostęp do określonego dysku jest niemożliwy.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36024
FLG_ERR_INVALID_EA_NAME

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36025
FLG_ERR_INVALID_FILE_NAME

Objaśnienie: Podana nazwa pliku jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36026
FLG_ERR_INVALID_FUNCTION

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36027
FLG_ERR_INVALID_HANDLE

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36028 FLG_ERR_INVALID_PARAMETER

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36029

FLG_ERR_INVALID_TARGET_HANDLE

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36030

FLG_ERR_LOCK_VIOLATION

Objaśnienie: Dostęp do pliku jest niemożliwy; plik jest zablokowany przez inną aplikację.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36031

FLG_ERR_META_EXPANSION_TOO_LONG

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36032 FLG_ERR_MORE_DATA

Objaśnienie: Otwarcie pliku jest niemożliwe; plik jest za duży.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36033

FLG_ERR_NEED_EAS_FOUND

Objaśnienie: Nie można przenieść pliku na dysk, który nie obsługuje atrybutów rozszerzonych. Dla tego pliku wymagane są atrybuty rozszerzone.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36034

FLG_ERR_NEGATIVE_SEEK

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36035

FLG_ERR_NOT_DOS_DISK

Objaśnienie: Podany dysk jest niepoprawny lub nie istnieje.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36036

FLG_ERR_NO_MORE_FILES

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36037

FLG_ERR_NO_MORE_SEARCH_HANDLES

Objaśnienie: Ta sesja Information Catalog Manager osiągnęła maksymalną liczbę uchwytów.

W pliku CONFIG.SYS zwiększ wartość opcji FILES=.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36038 FLG_ERR_OPEN_ERROR

Objaśnienie: Nie można otworzyć pliku ikony, pliku języka znaczników, pliku echa albo pliku protokołu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36039 FLG_ERR_OPEN_FAILED

Objaśnienie: Nie można otworzyć pliku ikony, pliku języka znaczników, pliku echa albo pliku protokołu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36040

FLG_ERR_PATH_NOT_FOUND

Objaśnienie: Podana ścieżka nie została znaleziona.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36041 FLG_ERR_PIPE_BUSY

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36042 FLG_ERR_READ_ERROR

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36043

FLG_ERR_SEEK_ON_DEVICE

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36044

FLG_ERR_SETFILEPTR_ERROR

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36045

FLG_ERR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED

Objaśnienie: Tego pliku nie można współużytkować, ponieważ wystąpiło przepełnienie buforu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36046 FLG_ERR_SHARING_VIOLATION

Objaśnienie: Dostęp do tego pliku jest niemożliwy. Inny proces korzysta z tego pliku.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36047

FLG_ERR_TOO_MANY_OPEN_FILES

Objaśnienie: Nie można otworzyć więcej plików.

W systemie OS/2 zwiększ wartość opcji FILES=.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36048

FLG_ERR_WRITE_ERROR

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36049

FLG_ERR_WRITE_FAULT

Objaśnienie: Zapis na dysku jest niemożliwy. Dysk może być zablokowany lub nieczytelny.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36050

FLG_ERR_WRITE_PROTECT

Objaśnienie: Nie można zapisać do pliku. Plik jest tylko do odczytu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36200

FLG_ERR_NO_MORE_THREADS

Objaśnienie: Dodatkowe wątki systemowe nie są dostępne.

Aby kontynuować, zamknij niektóre istniejące programy.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 36201 FLG_ERR_QDISK_FAIL

Objaśnienie: Dostęp do informacji o dysku jest niemożliwy.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37001

FLG_ERR_INV_RESTART_OPT

Objaśnienie: Podana opcja restartu (RestartOpt) była niepoprawna.

Poprawnymi wartościami są B, C, b i c.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37002**FLG_ERR_INV_OBJTYPE_OPT**

Objaśnienie: Opcja w znaczniku ACTION.OBJTYPE była niepoprawna.

Poprawnymi opcjami są MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT i APPEND.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37003**FLG_ERR_INV_OBJINST_OPT**

Objaśnienie: Opcja w znaczniku ACTION.OBJINST jest niepoprawna.

Poprawnymi opcjami są ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_TREE_REL, DELETE_TREE_ALL i MERGE.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37004**FLG_ERR_INV_RELATION_OPT**

Objaśnienie: Opcja w znaczniku ACTION.RELATION jest niepoprawna.

Poprawnymi opcjami są ADD i DELETE.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37005**FLG_ERR_TAG_OUT_OF_SEQUENCE**

Objaśnienie: Znacznik nie jest w poprawnej sekwencji występując po znaczniku ACTION w pliku języka znaczników.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37006**FLG_ERR_KEYNAME_TOO_LONG**

Objaśnienie: Wartość krótkiej nazwy właściwości UUI w znaczniku INSTANCE jest dłuższa niż długość maksymalna (8).

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37007**FLG_ERR_INV_ACTION_TYPE**

Objaśnienie: Parametr w znaczniku ACTION jest niepoprawny.

Poprawnymi parametrami są OBJTYPE, OBJINST i RELATION.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37008**FLG_ERR_KEYWORD_TOO_LONG**

Objaśnienie: Parametr w znaczniku jest dłuższy niż maksymalna długość dopuszczalna dla parametru.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37009**FLG_ERR_PROPNAME_TOO_LONG**

Objaśnienie: Krótka nazwa właściwości w znaczniku INSTANCE jest dłuższa niż długość maksymalna (8).

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37010**FLG_ERR_VALUE_TOO_LONG**

Objaśnienie: Wartość w pliku języka znaczników jest dłuższa niż długość maksymalna dopuszczalna przez jej parametr, krótką nazwę właściwości, lub krótką nazwę właściwości UUI.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37011**FLG_ERR_OBJTAG_DUP_KEYWORD**

Objaśnienie: Parametr w znaczniku OBJECT jest określony kilka razy.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37012

**FLG_ERR_PROPTAG_DUP_
KEYWORD**

Objaśnienie: Parametr w znaczniku PROPERTY jest określony kilka razy.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37013

**FLG_ERR_RELTAG_DUP_
KEYWORD**

Objaśnienie: Parametr jest określony kilka razy w znaczniku RELTYPE.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37014

**FLG_ERR_INSTTAG_DUP_
KEYNAME**

Objaśnienie: Wartość krótkiej nazwy właściwości UUI jest określona kilka razy w znaczniku INSTANCE.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37015

**FLG_ERR_INSTTAG_DUP_
PROPNAME**

Objaśnienie: Wartość krótkiej nazwy właściwości jest określona kilka razy w znaczniku INSTANCE.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 37016 FLG_ERR_OBJTAG_INV_
KEYWORD**

Objaśnienie: Parametr w znaczniku OBJECT jest niepoprawny.

Poprawnymi parametrami są TYPE, CATEGORY, EXTNAME, PHYNAME, ICOFILE i ICWFILE.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37017

**FLG_ERR_PROPTAG_INV_
KEYWORD**

Objaśnienie: Parametr w znaczniku PROPERTY jest niepoprawny.

Poprawnymi parametrami są EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME, NULLS i UISEQ.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 37018 FLG_ERR_RELTAG_INV_
KEYWORD**

Objaśnienie: Parametr w znaczniku RELTYPE jest niepoprawny.

Poprawnymi parametrami są TYPE, SOURCETYPE i TARGETYPE.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37019

**FLG_ERR_CMMTTAG_INV_
KEYWORD**

Objaśnienie: Parametr w znaczniku COMMIT jest niepoprawny.

Poprawnym parametrem jest CHKPID.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37020

**FLG_ERR_INSTTAG_INV_
KEYNAME**

Objaśnienie: Wartość krótkiej nazwy właściwości UUI w znaczniku INSTANCE jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37021

**FLG_ERR_INSTTAG_INV_
PROPNAME**

Objaśnienie: Wartość krótkiej nazwy właściwości w znaczniku INSTANCE jest niepoprawna.

Wartość krótkiej nazwy właściwości musi istnieć w typie obiektu określonym w znaczniku OBJECT.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37022

FLG_ERR_INSTTAG_MISSING_
SKEY

Objaśnienie: SOURCEKEY nie jest pierwszym parametrem w znaczniku INSTANCE.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37023

FLG_ERR_INSTTAG_MISSING_
TKEY

Objaśnienie: TARGETKEY nie jest drugim parametrem w znaczniku INSTANCE, kiedy jest tworzona lub usuwana relacja.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37024 **FLG_ERR_TAGFILE_**
PREMATURE_EOF

Objaśnienie: Funkcja Information Catalog Manager nieoczekiwanie napotkała koniec pliku języka znaczników w czasie importowania pliku języka znaczników.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37025

FLG_ERR_PROPTAG_INV_DT

Objaśnienie: Wartość DT w znaczniku PROPERTY jest niepoprawna.

Poprawnymi wartościami są C, V, L i T.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37026 **FLG_ERR_PROPTAG_**
RESERVED_SHRTNAME

Objaśnienie: Krótka nazwa właściwości zarezerwowanej została określona jako wartość SHRTNAME w znaczniku PROPERTY.

Następujące krótkie nazwy są zarezerwowane i nie mogą być określane jako SHRTNAME: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME i UPDATEBY.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37027

FLG_ERR_PROPTAG_INV_
NULLS

Objaśnienie: Wartość NULLS w znaczniku PROPERTY jest niepoprawna.

Poprawnymi wartościami są Y i N.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37028

FLG_ERR_PROPTAG_INV_
UIUSEQ

Objaśnienie: Wartość UIUSEQ w znaczniku PROPERTY jest niepoprawna.

Poprawnymi wartościami są 0, 1, 2, 3, 4 i 5.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37029

FLG_ERR_INSTTAG_RESERVED_
PROPNAME

Objaśnienie: Wartość krótkiej nazwy właściwości właściwości zarezerwowanej została określona w znaczniku INSTANCE.

Następujące krótkie nazwy właściwości są zarezerwowane i nie mogą mieć przypisywanych wartości: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME i UPDATEBY.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37030

FLG_ERR_OBJTAG_MISSING_
REQD_KEYWORD

Objaśnienie: W znaczniku OBJECT brak wymaganego parametru.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37031

FLG_ERR_OBJTAG_KEYWORD_
NOT_ALLOWED

Objaśnienie: Parametr określony w znaczniku OBJECT jest niedopuszczalny z bieżącym parametrem znacznika i opcją ACTION.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37032

**FLG_ERR_PROPTAG_MISSING_
REQD_KEYWORD**

Objaśnienie: W znaczniku PROPERTY brak wymaganego parametru.

Wymaganymi parametrami są: EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME i NULLS.

Kiedy NAME jest określona jako wartość parametru SHRTNAME, jest on jedynym wymaganym parametrem.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37033

**FLG_ERR_RELTAG_MISSING_
REQD_KEYWORD**

Objaśnienie: W znaczniku RELTYPE brak wymaganego parametru.

Wymaganymi parametrami są TYPE, SOURCETYPE i TARGETYPE.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37034

**FLG_ERR_INVALID_DISKCNL_
TAG**

Objaśnienie: Wartości i parametry w znaczniku DISKCNL są niepoprawne.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37035

**FLG_ERR_NO_VALID_INPUT_
TAG**

Objaśnienie: plik języka znaczników nie zawiera poprawnych znaczników.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 37037 FLG_ERR_OBJTAG_INV_
CATEGORY**

Objaśnienie: Wartość CATEGORY w znaczniku OBJECT jest niepoprawna.

Poprawnymi wartościami są GROUPING, ELEMENTAL, CONTACT, DICTIONARY i SUPPORT.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37038

FLG_ERR_RELTAG_INV_TYPE

Objaśnienie: Wartość TYPE w znaczniku RELTYPE jest niepoprawna.

Poprawnymi wartościami są CONTAIN, CONTACT, LINK i ATTACHMENT.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37039

FLG_ERR_MISSING_LPAREN

Objaśnienie: Po parametrze, krótkiej nazwie właściwości UUI lub krótkiej nazwie właściwości brak lewego nawiasu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 37040 FLG_ERR_INSTTAG_NO_
PROPNAME**

Objaśnienie: W znaczniku INSTANCE nie określono żadnej krótkiej nazwy właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37041 FLG_ERR_NO_VALUE

Objaśnienie: Brak wartości określonego parametru.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37042

FLG_ERR_NO_KEYWORD

Objaśnienie: Znacznik nie zawiera żadnych parametrów.

We wszystkich znacznikach z wyjątkiem COMMENT, NL i TAB wymagany jest przynajmniej jeden parametr.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37043

FLG_ERR_TAG_FOLLOWED_BY_GARBAGE

Objaśnienie: Po poprawnym znaczniku umieszczono kilka dodatkowych znaków.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37044 FLG_ERR_BAD_PAREN_WITHIN_VALUE

Objaśnienie: Nawias określony w tej wartości jest niepoprawny.

Nawiasy umieszczane w wartościach muszą być zamknięte w pojedynczych cudzysłowach.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37046 FLG_ERR_PROPTAG_KEYWORD_NOT_ALLOWED

Objaśnienie: Podany parametr jest niedopuszczalny w znaczniku PROPERTY, jeśli NAME jest określona jako wartość SHRTNAME.

Poprawnymi parametrami w tym wypadku są SHRTNAME i UISEQ.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37047

FLG_ERR_UNEXPECTED_LPAREN

Objaśnienie: Lewy nawias został podany przed spodziewanym parametrem, krótką nazwą właściwości UUI lub krótką nazwą właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37048

FLG_ERR_UNEXPECTED_RPAREN

Objaśnienie: Prawy nawias został podany przed oczekiwanym lewym nawiasem, parametrem, krótką nazwą właściwości UUI lub krótką nazwą właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37300 FLG_ERR_CHKPT_DUP

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37301

FLG_ERR_CHKPT_NOTEXIST

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37302

FLG_ERR_INV_SAVEAREA_LEN

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37303

FLG_ERR_INV_CHKPT_TOT_LEN

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37304

FLG_ERR_MISSING_CHKPT_VALUE

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37305

FLG_ERR_NO_MATCH_ON_CHKPTID

Objaśnienie: Nie można skojarzyć identyfikatora punktu kontrolnego zapisywanego przez system z żadnym identyfikatorem punktu kontrolnego znacznika COMMIT w określonym plik języka znaczników.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37500

**FLG_ERR_REQUEST_A_NEW_
DISK_FAILED**

Objaśnienie: Użytkownik nie włożył następnej z kolei dyskietki pliku języka znaczników.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37501

**FLG_ERR_VERIFY_DISKETTE_
SEQUENCE_FAILED**

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał błąd próbując sprawdzić kolejność dyskietek.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37502

**FLG_ERR_UNABLE_TO_FIND_
REQUIRED_PROPERTY**

Objaśnienie: Nie można znaleźć określonej krótkiej nazwy właściwości w docelowej bazie danych.

Ta krótka nazwa właściwości została określona w znaczniku INSTANCE w czasie aktualizacji lub scalania instancji obiektu za pomocą ACTION.OBJINST(UPDATE) lub ACTION.OBJINST(MERGE).

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37503

**FLG_ERR_UNABLE_TO_FIND_
REQUIRED_OBJTYPE**

Objaśnienie: W docelowej bazie danych nie można znaleźć nazwy typu obiektu określonej w znaczniku OBJECT.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37504

**FLG_ERR_NONUNIQUE_UUI_
KEY**

Objaśnienie: Podane wartości UUI identyfikują kilka instancji.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37505

**FLG_ERR_MISMATCH_UUI_IN_
MERGE**

Objaśnienie: W scalaniu typu obiektu krótkiej nazwy właściwości UUI typu obiektu w wejściowym pliku języka znaczników nie odpowiada krótkiej nazwie właściwości UUI tego samego typu obiektu w bazie danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37506

**FLG_ERR_DATA_LENGTH_
CONVERSION_FAILED**

Objaśnienie: Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37507

**FLG_ERR_MISMATCH_DATA_
LENGTH_IN_MERGE**

Objaśnienie: Wartość DL (długość danych) w znaczniku PROPERTY występującym po znaczniku ACTION.OBJTYPE(MERGE) w wejściowym pliku języka znaczników nie odpowiada wartości tej samej właściwości w docelowej bazie danych dla tego samego typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37508

**FLG_ERR_MISMATCH_DATA_
TYPE_IN_MERGE**

Objaśnienie: Wartość DT (typ danych) w znaczniku PROPERTY występującym po znaczniku ACTION.OBJTYPE(MERGE) w wejściowym pliku języka znaczników nie odpowiada wartości tej samej właściwości w docelowej bazie danych dla tego samego typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37509 **FLG_ERR_MISMATCH_
PROPERTY_NAME_IN_MERGE**

Objaśnienie: Wartość SHRTNAME (krótka nazwa właściwości) w znaczniku PROPERTY występującym

po znaczniku ACTION.OBJTYPE(MERGE) w wejściowym pliku języka znaczników nie odpowiada żadnej właściwości w bazie danych dla tego samego typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37510 **FLG_ERR_MISMATCH_CATEGORY_IN_MERGE**

Objaśnienie: Wartość CATEGORY w znaczniku OBJECT występującym po znaczniku ACTION.OBJTYPE(MERGE) w wejściowym pliku języka znaczników nie odpowiada wartości w bazie danych dla tego samego typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37511
FLG_ERR_MISSING_REQUIRED_OBJTYPE_MERGE_STATEMENT

Objaśnienie: Nie można scalić instancji obiektu za pomocą znacznika ACTION.OBJINST(MERGE) przed scaleniem jej typu obiektu za pomocą znacznika ACTION.OBJTYPE(MERGE).

Znacznik ACTION.OBJTYPE(MERGE) musi być przetwarzany przed znacznikiem ACTION.OBJINST(MERGE) dla tego samego typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37512 **FLG_ERR_NONUNIQUE_SOURCE_UI_KEY**

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37513 **FLG_ERR_NONUNIQUE_TARGET_UI_KEY**

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37514

FLG_ERR_NO_TAGFILE_ON_DISKETTE

Objaśnienie: Na włożonej dyskietce nie można znaleźć wejściowego pliku języka znaczników.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37515

FLG_ERR_WRONG_DISK_SEQUENCE

Objaśnienie: Dyskietki zawierające plik języka znaczników były wkładane w złej kolejności.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37516 **FLG_ERR_REQ_INST_NOTFOUND**

Objaśnienie: Nie można znaleźć instancji, która ma być zaktualizowana.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37801 **FLG_ERR_NO_UII**

Objaśnienie: Operacja eksportowania napotkała obiekt bez UII i nie może być przetwarzana.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37802

FLG_ERR_CREATEREG_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37803

FLG_ERR_UPDATEREG_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37804

FLG_ERR_GETREG_FAILED

Objaśnienie: Operacja eksportu wywołała funkcję FLGGetReg, która zwróciła błąd.

Sprawdź w pliku protokołu, jaki jest wpływ tego błędu na operację eksportu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak; Kod przyczyny

Kod przyczyny 37805

FLG_ERR_DELETEREG_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37806

FLG_ERR_CREATETYPE_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37807

FLG_ERR_APPENDTYPE_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37808

FLG_ERR_GETTYPE_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37809

FLG_ERR_DELETETYPE_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37820

FLG_ERR_CREATEINST_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37821

FLG_ERR_UPDATEINST_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37822

FLG_ERR_GETINST_FAILED

Objaśnienie: Operacja eksportu wywołała funkcję FLGGetInst, która zwróciła błąd.

Sprawdź w pliku protokołu, jaki jest wpływ tego błędu na operację eksportu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak; Kod przyczyny

Kod przyczyny 37823

FLG_ERR_DELETEINST_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37824

FLG_ERR_LISTTYPE_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37825

FLG_ERR_SEARCH_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37826

FLG_ERR_RELATE_FAILED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37827

FLG_ERR_LISTCONTACTS_FAILED

Objaśnienie: Operacja eksportu wywołała funkcję FLGListContacts, która zwróciła błąd.

Sprawdź w pliku protokołu, jaki jest wpływ tego błędu na operację eksportu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37828**FLG_ERR_NAVIGATE_FAILED**

Objaśnienie: Operacja eksportu wywołała funkcję FLGNavigate, która zwróciła błąd.

Sprawdź w pliku protokołu, jaki jest wpływ tego błędu na operację eksportu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37829**FLG_ERR_FREEMEM_FAILED**

Objaśnienie: Operacja eksportu wywołała funkcję FLGFreeMem, która zwróciła błąd.

Sprawdź w pliku protokołu, jaki jest wpływ tego błędu na operację eksportu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37831**FLG_ERR_LISTASSOC_FAILED**

Objaśnienie: Ta funkcja wywołała funkcję FLGListAssociates, która zwróciła błąd.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37901**FLG_ERR_NULL_LOGFILE**

Objaśnienie: Parametr wskaźnika pliku protokołu ma wartość NULL.

Ten parametr wymaga wartości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37902**FLG_ERR_LOGFILE_OPENERR**

Objaśnienie: Operacja importu lub eksportu napotkała błąd w czasie otwierania pliku protokołu.

Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny błędu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37904**FLG_ERR_LOGFILE_WRITEERR**

Objaśnienie: Operacja importu lub eksportu napotkała błąd w czasie zapisywania w pliku protokołu.

Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny błędu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37906**FLG_ERR_LOGFILE_CLOSEERR**

Objaśnienie: Operacja importu lub eksportu napotkała błąd w czasie zamykania pliku protokołu.

Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny błędu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37908**FLG_ERR_INV_TAGFILE_LEN**

Objaśnienie: Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Podana nazwa pliku języka znaczników ma wartość null.
- Pełna nazwa pliku języka znaczników włącznie ze ścieżką, jest dłuższa niż maksymalna dopuszczalna długość (259).
- Nazwa i rozszerzenie pliku języka znaczników są dłuższe niż maksymalna dopuszczalna długość (240).

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37909**FLG_ERR_INV_LOGFILE_LEN**

Objaśnienie: Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Podana nazwa pliku protokołu ma wartość null.
- Cała nazwa, włącznie ze ścieżką, jest dłuższa niż maksymalna dopuszczalna długość (259).

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37910 FLG_ERR_INV_TAGFILE

Objaśnienie: Dysk podany dla pliku języka znaczników jest niepoprawny, ponieważ Information

Catalog Manager napotkał błąd w czasie próby uzyskania do niego dostępu.

Jeśli plik języka znaczników jest w formacie MDIS, wówczas dysk nie może być urządzeniem wymiennym.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37911 FLG_ERR_INV_LOGFILE

Objaśnienie: Dysk podany dla pliku protokołu jest niepoprawny. Podany dysk może być urządzeniem wymiennym lub wystąpił błąd, kiedy Information Catalog Manager próbował uzyskać do niego dostęp.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37912

FLG_ERR_ECHOFILE_OPENERR

Objaśnienie: Operacja importu napotkała błąd w czasie otwierania pliku echa.

Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny błędu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37913

FLG_ERR_TAGFILE_READERR

Objaśnienie: Operacja importu napotkała błąd w czasie odczytywania pliku języka znaczników.

Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny błędu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37914

FLG_ERR_ECHOFILE_WRITEERR

Objaśnienie: Operacja importu lub eksportu napotkała błąd w czasie zapisywania w pliku echa.

Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny błędu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37915

FLG_ERR_INV_ICOPATH_LEN

Objaśnienie: Podana ścieżka ikony jest za długa.

Maksymalna długość ścieżki ikony, włącznie z nazwą dysku i katalogami, wynosi 246.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37919 FLG_ERR_ICOPATH_NONBLANK_EXT

Objaśnienie: Podana ścieżka ikony (pszIcoPath) zawiera rozszerzenie.

Ta wartość powinna zawierać tylko ścieżkę.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37920 FLG_ERR_INV_ICOPATH

Objaśnienie: Dysk lub rozszerzenie podane w ścieżce ikony jest niepoprawne z jednego z następujących powodów:

- Dysk nie został określony, dysk jest urządzeniem wymiennym lub Information Catalog Manager napotkał błąd w czasie odczytywania z dysku.
- W ścieżce ikony zostało podane rozszerzenie nazwy pliku.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37921

FLG_ERR_TAGFILE_OPENERR

Objaśnienie: Operacja importu lub eksportu albo FLGXferTagBuf napotkał błąd w czasie otwierania pliku języka znaczników.

Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny błędu otwierania.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37922

FLG_ERR_TAGFILE_CLOSEERR

Objaśnienie: Operacja importu lub eksportu albo FLGXferTagBuf napotkała błąd w czasie zamykania pliku języka znaczników.

Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny błędu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37923**FLG_ERR_ECHOFILE_CLOSEERR**

Objaśnienie: Operacja importu napotkała błąd w czasie zamykania pliku echa.

Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny błędu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37924**FLG_ERR_INV_ECHOFILE_LEN**

Objaśnienie: Długość ścieżki pliku protokołu z nazwą pliku języka znaczników i rozszerzeniami ECH jest większa niż maksymalna długość dopuszczalna dla kompletnej ścieżki i nazwy pliku echa.

Długość maksymalna wynosi 259 znaków.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37925**FLG_ERR_MAX_OBJTYPE_EXCEEDED**

Objaśnienie: Plik języka znaczników zawiera większą od maksymalnej liczbę typów obiektów dyskretnych (3500) w czasie importowania lub eksportowania.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37926**FLG_ERR_TAGFILE_WRITEERR**

Objaśnienie: Operacja eksportu lub funkcja API FLGXferTagBuf napotkała błąd w czasie próby zapisu do pliku języka znaczników.

Kod rozszerzony zawiera kod przyczyny błędu zapisu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 37928**FLG_ERR_INV_TAGFILE_EXT**

Objaśnienie: Nazwa pliku określona dla pliku języka znaczników ma rozszerzenie ECH. To rozszerzenie jest niepoprawne.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37929**FLG_ERR_INV_LOGFILE_EXT**

Objaśnienie: Nazwa podana dla pliku protokołu ma rozszerzenie ECH. To rozszerzenie jest niepoprawne.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 37930**FLG_ERR_TAGFILE_LOGFILE_CONFLICT**

Objaśnienie: Podany plik protokołu jest taki sam jak plik języka znaczników. Te dwa pliki muszą być różne.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 38000**FLG_ERR_INVALID_EXPORT_ISTRUCT**

Objaśnienie: Struktura wejściowa dla FLGExport jest niepoprawna.

Możliwe kody rozszerzone: Numer sekwencji obiektu

Kod przyczyny 38001**FLG_ERR_INVALID_CFLAG**

Objaśnienie: Wartość zawartej flagi jest niepoprawna w strukturze wejściowej FLGExport.

Poprawnymi wartościami są Y lub N.

Możliwe kody rozszerzone: Numer sekwencji obiektu

Kod przyczyny 38002**FLG_ERR_INVALID_TFLAG**

Objaśnienie: Wartość flagi kontaktu jest niepoprawna w strukturze wejściowej FLGExport.

Poprawnymi wartościami są Y lub N.

Możliwe kody rozszerzone: Numer sekwencji obiektu

Kod przyczyny 38003**FLG_ERR_TAGFILE_EXIST**

Objaśnienie: Nazwa podana dla wyjściowego pliku eksportu języka znaczników (pszTagFileID) wskazuje plik, który już istnieje.

Nazwa pliku wyjściowego języka znaczników nie może już istnieć.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 38004**FLG_ERR_GET_ICON_FAILED**

Objaśnienie: Nie można wyeksportować ikony dla określonego typu obiektu.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 38005**FLG_ERR_INVALID_AFLAG**

Objaśnienie: Flaga przyłączenia w wejściowej strukturze eksportu nie jest poprawna. Poprawnymi wartościami są Y i N.

Możliwe kody rozszerzone: Numer sekwencji obiektu

Kod przyczyny 38006**FLG_ERR_INVALID_LFLAG**

Objaśnienie: Flaga połączenia w wejściowej strukturze eksportu nie jest poprawna. Poprawnymi wartościami są Y i N.

Możliwe kody rozszerzone: Numer sekwencji typu obiektu

Kod przyczyny 39000 FLG_ERR_UPM_FAIL

Objaśnienie: Nie powiodło się uruchomienie programu narzędziowego User Profile Management (nie powiodło się logowanie lub identyfikator logowania użytkownika jest inny niż identyfikator podłączonego użytkownika).

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39001**FLG_ERR_INV_INPUT_PARM**

Objaśnienie: Wejściowe parametry komendy są niepoprawne lub ich brak.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39002**FLG_ERR_MISSING_PARM_VALUE**

Objaśnienie: Wartości wejściowych parametrów komendy są niepoprawne lub ich brak.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39003**FLG_ERR_INIT_BIDI_ERROR**

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał błąd w czasie inicjacji dla środowiska dwukierunkowego. Dotyczy to tylko wypadków, kiedy Information Catalog Manager działa na komputerze arabskim lub hebrajskim.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39201**FLG_ERR_INVALID_USERTYPE_FOR_UPDATE**

Objaśnienie: Typ użytkownika określony do aktualizacji jest niepoprawny. Poprawnymi typami są podstawy lub zapasowy administrator.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39202**FLG_ERR_INVALID_USERTYPE_FOR_CRT_OR_DEL**

Objaśnienie: Typ użytkownika określony do utworzenia lub usunięcia jest niepoprawny. Można tworzyć lub usuwać tylko użytkowników, którzy mają uprawnienia do wykonywania zadań zarządzania obiektami.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39203

**FLG_ERR_INVALID_ID_BAD_
CHAR**

Objaśnienie: Podany identyfikator użytkownika zawiera niepoprawny znak. Sprawdź w dokumentacji bazy danych jakie są poprawne znaki.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39204

**FLG_ERR_INVALID_ID_NUM_
START**

Objaśnienie: Podany identyfikator użytkownika zaczyna się od znaku numerycznego. To nie jest poprawny znak początkowy.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39205

**FLG_ERR_INVALID_ID_IMB_
BLANK**

Objaśnienie: Podany identyfikator użytkownika zawiera odstęp. Jest to niedopuszczalne.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39206

FLG_ERR_INVALID_MUU_OPT

Objaśnienie: Opcja określona dla funkcji API FLGManageUsers jest niepoprawna. Poprawnymi akcjami są FLG_ACTION_CREATE, FLG_ACTION_UPDATE, FLG_ACTION_DELETE i FLG_ACTION_LIST.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39209

**FLG_ERR_INVALID_PADMIN_
USERID**

Objaśnienie: Identyfikator użytkownika podany dla podstawowego administratora jest niepoprawny. Sprawdź składnię identyfikatora użytkownika w dokumentacji bazy danych .

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39210

**FLG_ERR_INVALID_BADMIN_
USERID**

Objaśnienie: Identyfikator użytkownika podany dla zapasowego administratora jest niepoprawny. Sprawdź składnię identyfikatora użytkownika w dokumentacji bazy danych .

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 39211 FLG_ERR_INVALID_
POWERUSER_USERID**

Objaśnienie: Podany identyfikator użytkownika jest niepoprawny. Sprawdź składnię identyfikatora użytkownika w dokumentacji bazy danych .

Możliwe kody rozszerzone: Struktura wejściowa zawiera indeks identyfikatora użytkownika, który jest niepoprawny.

Kod przyczyny 39502 FLG_ERR_CDF_ERROR

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39504

FLG_ERR_INSTPROFILE_ERROR

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 39700 FLG_ERR_TERM_FAIL_
ROLLBACK_CLOSE**

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 39701 FLG_ERR_TERM_FAIL_
ROLLBACK**

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 39702**FLG_ERR_TERM_FAIL_COMMIT****Objaśnienie:** Zarezerwowane**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 40001**FLG_ERR_INVALID_CONFIG_PROFILE****Objaśnienie:** Plik profilu konfiguracji MDIS nie zawiera poprawnej sekcji BEGIN CONFIGURATION.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 40002 FLG_ERR_CONFIGFILE_READERR**Objaśnienie:** Operacja importu MDIS napotkała błąd w czasie odczytywania pliku profilu konfiguracji.**Możliwe kody rozszerzone:** kod przyczyny

Kod przyczyny 40003 FLG_ERR_CONFIGFILE_CLOSEERR**Objaśnienie:** Operacja importu MDIS napotkała błąd w czasie zamykania pliku profilu konfiguracji.**Możliwe kody rozszerzone:** kod przyczyny

Kod przyczyny 40006**FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_BEGIN_STMT****Objaśnienie:** Plik profilu konfiguracji MDIS zawiera niepoprawną instrukcję BEGIN. Poprawną instrukcją jest: BEGIN CONFIGURATION.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 40007**FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_END_STMT****Objaśnienie:** Plik profilu konfiguracji MDIS zawiera niepoprawną instrukcję END. Poprawną instrukcją jest: END CONFIGURATION.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 40010**FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_KEYWORD****Objaśnienie:** Plik profilu konfiguracji MDIS zawiera niepoprawny parametr.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 40011**FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_TEXT****Objaśnienie:** Plik profilu konfiguracji MDIS zawiera niepoprawny tekst.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 40012**FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_VALUE****Objaśnienie:** Plik profilu konfiguracji MDIS zawiera niepoprawną wartość parametru.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 40013**FLG_ERR_CONFIGFILE_VALUE_TOO_LONG****Objaśnienie:** Plik profilu konfiguracji MDIS zawiera wartość parametru, która przekracza maksymalną dopuszczalną długość tego parametru.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 40015 FLG_ERR_CONFIGFILE_PREMATURE_EOF**Objaśnienie:** Operacja importu MDIS nieoczekiwanie napotkała koniec pliku profilu konfiguracji.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 40021**FLG_ERR_INVALID_TOOL_PROFILE****Objaśnienie:** Plik profilu narzędzia MDIS nie zawiera poprawnej sekcji BEGIN TOOL.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40022

FLG_ERR_TOOLFILE_READERR

Objaśnienie: Operacja importu MDIS napotkała błąd w czasie odczytywania pliku profilu narzędzia.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny

Kod przyczyny 40023

FLG_ERR_TOOLFILE_CLOSEERR

Objaśnienie: Operacja importu MDIS napotkała błąd w czasie zamykania pliku profilu narzędzia.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny

Kod przyczyny 40026

**FLG_ERR_TOOLFILE_INV_\
BEGIN_STMT**

Objaśnienie: Plik profilu narzędzia MDIS zawiera niepoprawną instrukcję BEGIN. Poprawnymi instrukcjami są: BEGIN TOOL i BEGIN APPLICATIONDATA.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40027

**FLG_ERR_TOOLFILE_INV_END_\
STMT**

Objaśnienie: Plik profilu narzędzia MDIS zawiera niepoprawną instrukcję END. Poprawnymi instrukcjami są: END TOOL i END APPLICATIONDATA.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40030

**FLG_ERR_TOOLFILE_INV_\
KEYWORD**

Objaśnienie: Plik profilu narzędzia MDIS zawiera niepoprawny parametr.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40031

FLG_ERR_TOOLFILE_INV_TEXT

Objaśnienie: Plik profilu narzędzia MDIS zawiera niepoprawny tekst.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 40032 FLG_ERR_TOOLFILE_\
INV_VALUE**

Objaśnienie: Plik profilu narzędzia MDIS zawiera niepoprawną wartość parametru.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40033

**FLG_ERR_TOOLFILE_VALUE_\
TOO_LONG**

Objaśnienie: Plik profilu narzędzia MDIS zawiera wartość parametru, która przekracza maksymalną dopuszczalną długość tego parametru.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 40034 FLG_ERR_TOOLFILE_\
CONFLICTING_VALUES**

Objaśnienie: Plik profilu narzędzia MDIS zawiera wartości RECORD, DIMENSION lub ELEMENT, które powodują konflikt.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

**Kod przyczyny 40050 FLG_ERR_TOOLFILE_\
PREMATURE_EOF**

Objaśnienie: Operacja importu MDIS nieoczekiwanie napotkała koniec pliku profilu narzędzia.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40100

**FLG_ERR_UNSUPPORTED_\
MDIS_FUNCTION**

Objaśnienie: Pliku profilu konfiguracji określa funkcję, która nie jest obsługiwana przez Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40101

FLG_ERR_MISSING_REQ_
MDIS_KEYWORD

Objaśnienie: Wymagany parametr MDIS jest nieobecny w pliku języka znaczników.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40110

FLG_ERR_TAGFILE_INV_
KEYWORD

Objaśnienie: Plik języka znaczników MDI zawiera niepoprawny parametr.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40111

FLG_ERR_TAGFILE_INV_TEXT

Objaśnienie: Plik języka znaczników MDIS zawiera niepoprawny tekst.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40112

FLG_ERR_TAGFILE_INV_VALUE

Objaśnienie: Plik języka znaczników MDIS zawiera niepoprawną wartość parametru.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40113

FLG_ERR_TAGFILE_VALUE_
TOO_LONG

Objaśnienie: Plik języka znaczników MIDS zawiera wartość parametru, która przekracza maksymalną dopuszczalną długość tego parametru.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40115

FLG_ERR_MISSING_DQUOTE

Objaśnienie: Po parametrze brak podwójnego cudzysłowu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40116

FLG_ERR_UNEXPECTED_
DQUOTE

Objaśnienie: Nieoczekiwanie został znaleziony znak podwójnego cudzysłowu.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40117 **FLG_ERR_SPECIFIED_**
PROPERTY_NOT_FOUND

Objaśnienie: Nie można znaleźć określonej krótkiej nazwy właściwości w docelowej bazie danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40118

FLG_ERR_TAGFILE_INV_END_
STMT

Objaśnienie: Plik języka znaczników MDIS zawiera niepoprawną instrukcję END.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40119

FLG_ERR_TAGFILE_INV_
BEGIN_STMT

Objaśnienie: Plik języka znaczników MDIS zawiera niepoprawną instrukcję BEGIN.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40130

FLG_ERR_INV_RECORD_
SECTION

Objaśnienie: Sekcja BEGIN RECORD jest niepoprawnie zagnieżdżona w pliku języka znaczników MDIS.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40131

FLG_ERR_INV_DIMENSION_
SECTION

Objaśnienie: Sekcja BEGIN DIMENSION jest niepoprawnie zagnieżdżona w pliku języka znaczników MDIS.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40132

FLG_ERR_INV_SUBSCHEMA_SECTION

Objaśnienie: Sekcja BEGIN SUBSCHEMA jest niepoprawnie zagnieżdżona w pliku języka znaczników MDIS.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40201 FLG_ERR_DUPLICATE_IDENTIFIER

Objaśnienie: Wartość identyfikatora jest zduplikowana w pliku języka znaczników MDIS.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40202

FLG_ERR_INV_IDENTIFIER_REFERENCE

Objaśnienie: Wartość SourceObjectIdentifier albo TargetObjectIdentifier nie odnosi się do wartości identyfikatora zdefiniowanej uprzednio w pliku języka znaczników.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40211

FLG_ERR_INV_PART1_VALUE

Objaśnienie: Wartość pierwszej części obiektu MDIS nie odpowiada wartości nadrzędnej.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40212

FLG_ERR_INV_PART2_VALUE

Objaśnienie: Wartość drugiej części obiektu MDIS nie odpowiada wartości nadrzędnej.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40213

FLG_ERR_INV_PART3_VALUE

Objaśnienie: Wartość trzeciej części obiektu MDIS nie odpowiada wartości nadrzędnej.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40214

FLG_ERR_INV_PART4_VALUE

Objaśnienie: Wartość czwartej części obiektu MDIS nie odpowiada wartości nadrzędnej.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40215 FLG_ERR_MDIS_WORK_BUFFER_OVERFLOW

Objaśnienie: Plik MDIS (plik profilu konfiguracji, plik profilu narzędzia lub plik języka znaczników) zawiera wartość, która jest dłuższa niż maksymalny dopuszczalny rozmiar wewnętrznych buforów roboczych (32 700 bajtów).

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 40216

FLG_ERR_MDIS_APPL_DATA_TOO_LONG

Objaśnienie: Sekcja ApplicationData pliku języka znaczników MDIS przekracza limity typu obiektu danych Aplikacja. Typ obiektu danych Aplikacja jest ograniczony do 10 właściwości, każda o rozmiarze 32 700 bajtów.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 80000 FLG_SEVERR

Objaśnienie: Symbol zastępczy; wskazuje początek zakresu liczbowego błędów istotnych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 80002

FLG_SEVERR_NO_MEMORY

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może przydzielić więcej pamięci.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 80003**FLG_SEVERR_MEM_ERROR****Objaśnienie:** Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- Wystąpiło sprzętowe przerwanie pamięci.
- Pewne uszkodzenie w stosie Information Catalog Manager uniemożliwia Information Catalog Manager przydział lub cofnięcie przydziału pamięci.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 80004 FLG_SEVERR_NO_CSA**Objaśnienie:** Błąd wewnętrzny Information Catalog Manager.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 80005**FLG_SEVERR_APIDLL_FAILURE****Objaśnienie:** W bibliotece DLL API brak wywołań API albo nie można załadować biblioteki DLL API.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 80006**FLG_SEVERR_VIOPOPUP_FAIL****Objaśnienie:** Information Catalog Manager nie może wyświetlać komunikatów o błędach opartych na znakach systemu OS/2 za pomocą we/wy wideo (VIO).**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 80007**FLG_SEVERR_BIDIDLL_FAILURE****Objaśnienie:** Information Catalog Manager napotkał błąd w czasie ładowania biblioteki PMBIDI.DLL. Ta biblioteka DLL jest potrzebna, kiedy Information Catalog Manager działa na komputerze arabskim lub hebrajskim.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 80008**FLG_SEVERR_DG2IFORDLL_FAILURE****Objaśnienie:** Niezbędny plik DG2IFOR.DLL nie został znaleziony lub jest niepoprawny. Information Catalog Manager nie może kontynuować.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 81000**FLG_SEVERR_STARTDBM_FAIL****Objaśnienie:** Nie można uruchomić lokalnego systemu zarządzania bazą danych. Sprawdź w dokumentacji bazy danych wyjaśnienie SQLCODE.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 81001**FLG_SEVERR_STARTDB_FAIL****Objaśnienie:** Zarezerwowane**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 81002 FLG_SEVERR_DB_DISCONNECTED**Objaśnienie:** Baza danych odłączyła się nieoczekiwanie.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 81003 FLG_SEVERR_DB_INCONSISTENT**Objaśnienie:** Information Catalog Manager wykrył niespójność w bazie danych.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 81004**FLG_SEVERR_COMMIT_FAIL****Objaśnienie:** Wywołanie zatwierdzenia do bazy danych nie powiodło się.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 81005**FLG_SEVERR_ROLLBACK_FAIL****Objaśnienie:** Wywołanie wycofania zmian do bazy danych nie powiodło się.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 81006**FLG_SEVERR_NO_DBSPACE****Objaśnienie:** Serwer bazy danych wyszedł poza obszar albo system plików jest pełny.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 81007**FLG_SEVERR_DB_AUTO_ROLLBACK_COMPLETE****Objaśnienie:** Information Catalog Manager napotkał błąd bazy danych i wycofał wszystkie niezatwierdzone zmiany w bazie danych.

W kodzie rozszerzonym znajdź SQLCODE bazy danych opisujący warunek błędu, który był przyczyną wycofania zmian przez Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Database SQLCODE

Kod przyczyny 81008**FLG_SEVERR_DB_AUTO_ROLLBACK_FAIL****Objaśnienie:** Information Catalog Manager napotkał błąd bazy danych i próbował wycofać wszystkie niezatwierdzone zmiany w bazie danych, lecz ta operacja nie powiodła się.

W kodzie rozszerzonym znajdź SQLCODE bazy danych opisujący warunek błędu, który był przyczyną wycofania zmian przez Information Catalog Manager.

Baza danych mogła być w stanie niespójności i może wymagać odtworzenia.

Możliwe kody rozszerzone: Database SQLCODE

Kod przyczyny 82000 FLG_SEVERR_INIT_FAIL**Objaśnienie:** Information Catalog Manager napotkał nieoczekiwany warunek, prawdopodobnie wewnętrzny błąd pamięci systemu OS/2, który uniemożliwił

normalne działanie Information Catalog Manager.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 82001**FLG_SEVERR_TERM_FAIL****Objaśnienie:** Information Catalog Manager napotkał nieoczekiwany warunek, prawdopodobnie wewnętrzny błąd pamięci systemu OS/2, który uniemożliwił zwolnienie przydzielonych zasobów przez Information Catalog Manager. Te zasoby zostaną zwolnione po zakończeniu sesji aplikacji wywołującej.**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 82002**FLG_SEVERR_TERM_FAIL_CLOSE****Objaśnienie:** Zarezerwowane**Możliwe kody rozszerzone:** Brak

Kod przyczyny 82200**FLG_SEVERR_GETREG_FAILED****Objaśnienie:** Operacja eksportu wywołała funkcję FLGGetReg, która zwróciła błąd istotny.**Możliwe kody rozszerzone:** kod przyczyny,

Kod przyczyny 82201**FLG_SEVERR_GETINST_FAILED****Objaśnienie:** Operacja eksportu wywołała funkcję FLGGetInst, która zwróciła błąd istotny.**Możliwe kody rozszerzone:** kod przyczyny,

Kod przyczyny 82202**FLG_SEVERR_LISTCONTACTS_FAILED****Objaśnienie:** Operacja eksportu wywołała funkcję FLGListContacts, która zwróciła błąd istotny.**Możliwe kody rozszerzone:** kod przyczyny,

Kod przyczyny 82203

FLG_SEVERR_NAVIGATE_ FAILED

Objaśnienie: Operacja eksportu wywołała funkcję FLGNavigate, która zwróciła błąd istotny.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 82204

FLG_SEVERR_FREEMEM_ FAILED

Objaśnienie: Operacja eksportu wywołała funkcję FLGFreeMem, która zwróciła błąd istotny.

Możliwe kody rozszerzone: kod przyczyny,

Kod przyczyny 82400

FLG_SEVERR_THREAD_FAILED

Objaśnienie: W czasie tworzenia nowego wątku wystąpił błąd istotny i Information Catalog Manager nie może kontynuować pracy.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 82500

FLG_SEVERR_PARMS_MISSING

Objaśnienie: Wymagana przez Information Catalog Manager tabela systemowa jest uszkodzona lub jej brak.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 82501 FLG_SEVERR_DGEMPTY

Objaśnienie: Baza danych Information Catalog Manager nie zawiera rejestracji lub typów obiektów. Baza danych jest uszkodzona.

Odtwórz bazę danych korzystając z plików zapasowych bazy danych.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 82502

FLG_SEVERR_TYPE_WOUT_ PROPERTY

Objaśnienie: Dla określonego typu obiektu nie istnieją żadne właściwości albo Information Catalog Manager nie może odtworzyć żadnych właściwości.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 82503

FLG_SEVERR_MORE_THAN_ ONE_KA

Objaśnienie: Wystąpiło naruszenie ochrony; kilku administratorów zalogowało się równocześnie.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 83000 FLG_SEVERR_SESSION_ ABENDED

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 83001

FLG_SEVERR_CDF_ERROR

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 83002

FLG_SEVERR_INTERNAL_ ERROR

Objaśnienie: Zarezerwowane

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 84000

FLG_SEVERR_DEMO_EXPIRED

Objaśnienie: Okres wartościowania IBM Information Catalog Manager Administrator zakończył się. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem oprogramowania lub z przedstawicielem firmy IBM, aby zamówić produkt.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 84101

FLG_SEVERR_DB_CONNECT_ FAILED

Objaśnienie: Połączenie z bazą danych jest niemożliwe. Sprawdź w dokumentacji bazy danych wyjaśnienie SQLCODE.

Możliwe kody rozszerzone: None

Kod przyczyny 84102 FLG_SEVERR_DB_BIND

Objaśnienie: Nie można uzyskać powiązania z katalogiem informacyjnym. Information Catalog Manager napotkał nieoczekiwany błąd bazy danych lub nie może znaleźć pliku wiązania w bieżącym katalogu lub ścieżce.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 84103

FLG_SEVERR_INSAUTH_BIND

Objaśnienie: Musisz mieć uprawnienie SYSADM, aby uzyskać powiązanie z katalogiem informacyjnym.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 84104

FLG_SEVERR_CREATETAB

Objaśnienie: Utworzenie tabeli systemowej Information Catalog Manager jest niemożliwe.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 84105

FLG_SEVERR_INSAUTH_GRANT

Objaśnienie: Musisz mieć uprawnienie SYSADM, aby nadać uprawnienie dostępu do katalogu informacyjnego.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 84106 FLG_SEVERR_CREATECOLLECTION

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł utworzyć kolekcji bibliotek DB2 UDB for AS/400.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 84107

FLG_SEVERR_ICON_NOT_GENERATED

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał błąd systemowy lub nie może znaleźć plików ikon albo pliku wykonywalnego.

Ikony Information Catalog Manager nie będą generowane.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 84108 FLG_SEVERR_DGCOL_NOTEXIST

Objaśnienie: Przed wywołaniem tego programu narzędziowego musisz utworzyć kolekcję bibliotek DB2 UDB for AS/400, DATAGUID.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Kod przyczyny 84109

FLG_SEVERR_DB_NOTFOUND

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może znaleźć określonej bazy danych. Jeśli baza danych nie istnieje, utwórz ją. Następnie zarejestruj zdalną bazę danych na stacji roboczej.

Możliwe kody rozszerzone: Brak

Information Catalog Manager Komunikaty FLG0001 — FLG0083

FLG0001W A selected wildcard, <wildcard>, is the same character used to indicate not-applicable values. This might affect the results of searches. Do you want to keep <wildcard> as a wildcard anyway?

Objaśnienie: Znak wybrany jako znak zastępczy jest tym samym znakiem, który został użyty do wskazania wartości która nie jest ani applicable ani obecna. Komunikat ten zawiera pytanie czy chcesz mimo tego pozostawić ten znak jako znak zastępczy. Jeśli pozostawisz go, to znak ten będzie traktowany jako znak zastępczy a nie jako wartość not-applicable. Może to mieć wpływ na wyniki wyszukiwania.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz pozostawić znak jako znak zastępczy, kliknij w oknie komunikatu przycisk **Tak**. W przeciwnym razie kliknij przycisk **Nie**.

FLG0003E The catalog name was entered incorrectly, or has not been registered yet.

Objaśnienie: Information Catalog Manager musi być zarejestrowany przed użyciem. Możliwe, że katalog informacyjny nie został zarejestrowany poprawnie.

Działanie użytkownika: Za pomocą programu narzędziowego Information Catalog Manager **Register (Rejestruj)** zarejestruj katalog informacyjny. Upewnij się, czy nazwa katalogu informacyjnego została zarejestrowana poprawnie.

FLG0004E Your user profile, <profile name>, is corrupted. The Information Catalog Manager must close.

Objaśnienie: Rejestr użytkownika został uszkodzony przez aplikację, przez kogoś edytującego rejestr lub przez nadanie nazwy FLGSETT katalogu informacyjnego.

Działanie użytkownika: Jeśli potrafisz korzystać z programu narzędziowego REGEDIT zakończ **Administrator Response**; w przeciwnym razie poproś administratora o pomoc.

Odpowiedź administratora:

1. W wierszu komend MS-DOS przejdź do katalogu WINDOWS.

2. W wierszu komend wprowadź: REGEDIT
3. Usuń sekcję o nazwie ..\DGWIN\

Czynność ta powinna zlikwidować problem, jeśli jednak usuniętym plikiem profilu użytkownika jest plik FLGSETT.INI, to możesz stracić informacje o ustawieniach. Wszystkie inne usunięte profile użytkowników mogą spowodować utratę kolekcji i zapisanych wyszukiwań.

FLG0005W The Information Catalog Manager cannot find the help file in the current directory or in the help path. Help will not be available, except for Product Information and Object Type Legend.

Objaśnienie: Plik pomocy mógł zostać usunięty, może mieć zmienioną nazwę lub mógł zostać przeniesiony do innego katalogu. W związku z tym mogą być niedostępne następujące pozycje menu

Pomoc:

Indeks pomocy

Pomoc ogólna

Korzystanie z pomocy

Pomoc może być niedostępna dla klawisza F1.

Możesz kontynuować działanie Information Catalog Manager nie mając dostępnych tych elementów pomocy. Jeśli nie możesz odtworzyć pliku pomocy, możesz go zainstalować ponownie.

FLG0006E This window could not be opened.

Objaśnienie: Jest zbyt dużo otwartych okien lub wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Zamknij niektóre okna i ponownie otwórz żądane okno. Jeśli komunikat ten pojawi się ponownie, wymagana jest interwencja administratora.

Odpowiedź administratora: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

FLG0007E **The Information Catalog Manager has encountered an unexpected error and must close. Reason code is <reason code>. Presentation manager code is <PM reason code>.**

Objaśnienie: Wystąpił poważny błąd systemu Windows.

Działanie użytkownika:

1. Po zamknięciu Information Catalog Manager zapisz plik śledzenia, zmieniając mu nazwę. (Plik śledzenia ma taką samą nazwę jak używany katalog informacyjny i rozszerzenie TRC; znajduje się w katalogu określonym w zmiennej DGWPATH.)
2. Otwórz Information Catalog Manager i ponownie spróbuj wykonać akcję. Jeśli komunikat ten pojawi się ponownie, wymagana jest interwencja administratora.

Odpowiedź administratora: Zapamiętaj nazwy aplikacji uruchomionych w momencie pojawienia się komunikatu, a następnie skontaktuj się z Obsługa techniczna firmy IBM.

FLG0008E **The <field name> field must be filled in.**

Objaśnienie: Wymagane pole pozostało puste.

Działanie użytkownika: Wypełnij puste pole i spróbuj ponownie wykonać operację.

FLG0009E **A collection with this name already exists.**

Objaśnienie: Ta sama nazwa nie może być użyta dla więcej niż jednej kolekcji.

Działanie użytkownika: Przypisz kolekcji inną nazwę.

FLG0010E **The database, <database name>, has run out of storage. The Information Catalog Manager must close. Administrator action is required. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Napęd na którym znajduje się katalog informacyjny jest pełny.

Odpowiedź administratora: Usuń część plików z

napędu lub przenieś katalog informacyjny na inny napęd.

FLG0011E **A necessary Information Catalog Manager file was not found or is invalid. Administrator action is required. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Plik może być uszkodzony, mógł zostać usunięty, może mieć zmienioną nazwę lub mógł zostać przeniesiony do innego katalogu.

Odpowiedź administratora: Zamknij Information Catalog Manager i sprawdź czy:

- W pliku AUTOEXEC.BAT zmienna LIBPATH określa katalog w którym znajdują się pliki Information Catalog Manager.
- Pliki DGWAPI.DLL i DGWCOM.DLL znajdują się w katalogu określonym w zmiennej LIBPATH.
- Plik DGWRES.DLL znajduje się w katalogu określonym w zmiennej DGWPATH.

Otwórz Information Catalog Manager. Jeśli komunikat ten pojawi się ponownie, zamknij Information Catalog Manager i zainstaluj go jeszcze raz.

FLG0012E **The Information Catalog Manager trace facility has encountered an internal error and must stop. The trace file might not be complete.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł utworzyć pliku śledzenia lub zostały osiągnięte ograniczenia systemu. Plik śledzenia może być niekompletny.

Działanie użytkownika:

1. Zamknij Information Catalog Manager i otwórz plik AUTOEXEC.BAT.
2. Sprawdź czy w zmiennej DGWPATH określony został istniejący katalog, który zawiera pliki Information Catalog Manager. Jeśli zmienna DGWPATH jest poprawna, to wymagana jest interwencja administratora.

Odpowiedź administratora: Zapamiętaj dane z którymi pracowano w momencie pojawienia się komunikatu, a następnie skontaktuj się z Obsługa techniczna firmy IBM.

FLG0013E An object in this window was previously deleted. Only part of the window could be printed or saved.

Objaśnienie: Po otwarciu tego okna został z niego usunięty przez administratora lub przez użytkownika posiadającego uprawnienie do usuwania obiektów, jeden lub kilka obiektów.

Działanie użytkownika:

1. Zamknij okno.
2. Otwórz okno ponownie.
3. Wydrukuj lub zapisz zawartość okna.

FLG0014E Too many actions were started or too many windows are open. When the Information Catalog Manager completes processing, you might need to close some windows.

Objaśnienie: Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

- W tym samym momencie zostało rozpoczętych zbyt wiele akcji menedżera katalogu informacyjnego i Information Catalog Manager nie może wszystkich akcji zakończyć.
- Jest otwartych zbyt wiele okien menedżera katalogu informacyjnego i Information Catalog Manager nie może otworzyć nowych okien.

Działanie użytkownika: W zależności od potrzeb

- Uruchom jednocześnie mniejszą liczbą akcji lub uruchom akcje z mniejszą liczbą obiektów.
- Gdy Information Catalog Manager zakończy przetwarzanie, zamknij niektóre okna.

FLG0015E The Information Catalog Manager has encountered an unexpected error and must close. Administrator action is required. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może zwolnić pamięci.

Odpowiedź administratora:

1. Po zamknięciu Information Catalog Manager zapisz plik śledzenia, zmieniając mu nazwę. (Plik śledzenia ma taką samą nazwę jak używany katalog

informacyjny i rozszerzenie TRC; znajduje się w katalogu określonym w zmiennej DGWPATH.)

2. Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

FLG0016W The Information Catalog Manager cannot load icon file, <icon file name>. The default or previous icon file will be used.

Objaśnienie: Plik ikon ma niepoprawny format dla tego systemu lub plik ten jest uszkodzony.

FLG0017E A value for a property is invalid because it does not follow the timestamp format: <timestamp format>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł uruchomić wyszukiwania ponieważ właściwość zawiera datownik, który nie jest zgodny z odpowiednim formatem.

Działanie użytkownika: Wprowadź datownik zgodny z formatem, a następnie spróbuj ponownie wykonać wyszukiwanie.

FLG0018E This search is no longer valid because the information catalog has been updated. None of the object types included in the criteria still exist.

Objaśnienie: W wyszukiwaniu należy określić przynajmniej jeden typ obiektu. Żaden z typów obiektów określonych dla tego wyszukiwania już nie istnieje; dlatego też wyszukiwanie jest teraz niepoprawne.

Działanie użytkownika: Usuń wyszukiwanie lub określ przynajmniej jeden istniejący typ obiektu.

FLG0019E Cannot use the selected icon file, because it resides on removable disk, <disk>.

Objaśnienie: Pliki ikon muszą znajdować się na niewymiennych dyskach.

Działanie użytkownika: Skopiuj plik ikon na niewymienny dysk, a następnie kliknij przycisk **Znajdź**, aby ponownie zlokalizować plik ikon.

FLG0020W **The Information Catalog Manager has encountered an unexpected help error. Help will not be available, except for Product Information and Object Type Legend.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może uzyskać dostępu do plików pomocy. W związku z tym mogą być niedostępne następujące pozycje menu

Pomoc:

Indeks pomocy

Pomoc ogólna

Korzystanie z pomocy

Pomoc dotycząca klawiszy

Pomoc może być niedostępna dla klawisza F1. Możesz kontynuować działanie Information Catalog Manager nie mając dostępnych tych elementów pomocy.

Działanie użytkownika: Możliwe, że po zamknięciu Information Catalog Manager i ponownym otwarciu pomoc stanie się dostępna. Jeśli nadal nie ma dostępu do tych elementów pomocy, możesz ponownie zainstalować wszystkie pliki pomocy.

FLG0021E **This Information Catalog Manager session cannot use database <database name>, because it is already in use by another Information Catalog Manager session.**

Objaśnienie: Ten sam katalog informacyjny nie może być używany przez więcej niż jedną sesję Information Catalog Manager.

Działanie użytkownika: Zamknij tę sesję Information Catalog Manager i użyj innej sesji, która jest już połączona z katalogu informacyjnym.

FLG0022E **Cannot search because the combined length of all the values is too long. Shorten some values and try again.**

Objaśnienie: Długość wszystkich wprowadzonych wartości przekroczyła maksymalną wartość, którą Information Catalog Manager może obsłużyć podczas jednego wyszukiwania.

Działanie użytkownika: Skróć niektóre wartości i spróbuj ponownie.

FLG0023W **Tried to save a search for a newly created object type, <object type name>, but a search named <object type name> already exists. Save as <object type name> anyway?**

Objaśnienie: Został utworzony nowy typ obiektu i Information Catalog Manager usiłował zapisać wyszukiwanie dla wszystkich obiektów tego typu. Nazwa, którą Information Catalog Manager mógł automatycznie nadać temu wyszukiwaniu pozostaje w konflikcie z nazwą istniejącego wyszukiwania zapisanego w katalogu informacyjnego. Komunikat ten zawiera pytanie, czy chcesz mimo tego zapisać nowe wyszukiwanie pod tą nazwą. Jeśli tak zrobisz, to utracisz istniejące wyszukiwanie.

Działanie użytkownika: Jeśli mimo tego chcesz zapisać wyszukiwanie, kliknij przycisk **Tak** w oknie komunikatu. W przeciwnym razie kliknij przycisk **Nie**.

FLG0024W **The information catalog has been updated. To get current information, close and reopen the window, and then try again.**

Objaśnienie: W katalogu informacyjnym zostały wykonane zmiany. W związku z tym, pewne informacje mogą być nieaktualne.

Działanie użytkownika: Jeśli po zamknięciu i ponownym otwarciu okna komunikat ten pojawi się znowu, wyloguj się z Information Catalog Manager i otwórz Information Catalog Manager ponownie.

FLG0025E **The string file, fblnstr.str, was not found or is invalid.**

Objaśnienie: Plik może być uszkodzony, mógł zostać usunięty, może mieć zmienioną nazwę lub mógł zostać przeniesiony do innego katalogu.

Działanie użytkownika: Zainstaluj plik ponownie.

FLG0026W A search with this name already exists. Save as <search name> anyway?

Objaśnienie: Ta sama nazwa nie może być użyta dla więcej niż jednego wyszukiwania. Komunikat ten zawiera pytanie, czy chcesz mimo to zapisać wyszukiwanie pod tą nazwą. Jeśli tak zrobisz, to utracisz inne wyszukiwanie.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz zapisać wyszukiwanie, kliknij przycisk **Tak** w oknie komunikatu. W przeciwnym razie kliknij przycisk **Nie**.

FLG0027W Object <object name> was not moved into the collection, <collection name>, because the collection already contains the object.

Objaśnienie: Obiekt nie może pojawić się w kolekcji więcej niż raz.

FLG0028E The user ID or password is either not registered or not entered correctly

Objaśnienie: Komunikat ten może pojawić się z następujących powodów:

- Identyfikator użytkownika nie został zarejestrowany.
- Identyfikator użytkownika lub jego hasło zostały niepoprawnie wprowadzone.

Działanie użytkownika:

- Jeśli identyfikator użytkownika lub jego hasło zostały wprowadzone niepoprawnie, wprowadź je ponownie i kliknij przycisk **OK**.
- Jeśli nie został zarejestrowany identyfikator użytkownika lub jego hasło, wymagana jest interwencja administratora.

Odpowiedź administratora: Zarejestruj identyfikator i hasło użytkownika.

FLG0029W Search results might have changed because Ignore Case is not supported by the current information catalog.

Objaśnienie: Ponieważ opcja Ignoruj wielkość liter nie jest dostępna, wyszukiwanie będzie rozróżniać wielkość liter. Dlatego też pewne obiekty, które

pojawiałyby się w wyniku wyszukiwania mogą się teraz nie pojawić.

FLG0031W Object <object name> was not copied into the collection, <collection name>, because the collection already contains the object.

Objaśnienie: Obiekt nie może pojawić się w kolekcji więcej niż raz.

FLG0032E This number is reserved for help for the message file error.

Objaśnienie: Plik komunikatów może być uszkodzony, mógł zostać usunięty, może mieć zmienioną nazwę lub mógł zostać przeniesiony do innego katalogu. Możliwe jest też, że komunikat nie został znaleziony w pliku komunikatów.

Działanie użytkownika: Odtwórz plik komunikatów lub zainstaluj nowy. Jeśli plik komunikatów nie może zostać odtworzony ani zainstalowany ponownie, to wymagana jest interwencja administratora.

Odpowiedź administratora: Skontaktuj się z obsługą techniczną firmy IBM.

FLG0033E The Information Catalog Manager has encountered an unexpected internal error and must close. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika:

1. Po zamknięciu Information Catalog Manager zapisz plik śledzenia, zmieniając mu nazwę. (Plik śledzenia ma taką samą nazwę jak używany katalog informacyjny i rozszerzenie TRC; znajduje się w katalogu określonym w zmiennej DGWPATH.)
2. Otwórz Information Catalog Manager i ponownie spróbuj wykonać akcję. Jeśli komunikat ten pojawi się ponownie, wymagana jest interwencja administratora.

Odpowiedź administratora: Zapamiętaj dane z którymi pracowano w momencie pojawienia się komunikatu, a następnie skontaktuj się z Obsługą techniczną firmy IBM.

FLG0034E The Information Catalog Manager has encountered an unexpected database error and must close. Administrator action is required. SQL code is <SQL code>.

Objaśnienie: Wystąpił błąd bazy danych.

Odpowiedź administratora: Jeśli używasz DB2 for OS/2, DB2 UDB for AS/400, DB2 UDB for AIX lub bazę danych DB2 UDB for Windows NT to odszukaj kod SQL w podręczniku *Komunikaty* produktu DB2 Universal Database.

Jeśli używasz bazę danych DB2 for MVS/ESA to odszukaj kod SQL w podręczniku *Komunikaty* produktu DB2 Universal Database for OS/390.

Jeśli problem nie zniknie lub jeśli będziesz potrzebować dodatkowej pomocy, odtwórz problem z włączonym śledzeniem, a następnie skontaktuj się z Obsługą techniczna firmy IBM.

FLG0035E The Information Catalog Manager cannot access the database and must close.

Objaśnienie: Połączenie bazy danych nie zostało zakończone normalnie.

Działanie użytkownika: W zależności od typu połączenia wykonaj jedną z następujących czynności, a następnie otwórz Information Catalog Manager:

- Sprawdź fizyczne połączenie z siecią LAN zarówno u klienta jak i na serwerze.
- Sprawdź czy jesteś zalogowany w sieci LAN.
- Sprawdź czy twoje połączenie protokołem sieciowym jest nadal nienaruszone.

Jeśli po wykonaniu tych czynności komunikat ten pojawi się ponownie, to wymagana jest interwencja administratora.

Odpowiedź administratora: W zależności od typu połączenia sprawdź jedną z następujących możliwości, a następnie otwórz Information Catalog Manager:

- Serwer bazy danych jest uruchomiony.
- Inni użytkownicy mogą się łączyć.
- Połączenie użytkowników z serwerem bazy danych w sieci LAN jest nienaruszone.

FLG0036E The Information Catalog Manager has encountered unexpected database damage and must close. Administrator action is required. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Brak informacji w katalogu informacyjnym lub wystąpił błąd instalacji.

Odpowiedź administratora: Będziesz musiał ponownie zainstalować Information Catalog Manager. Jeśli masz ostatnią kopię zapasową katalogu informacyjnego, to ją odtwórz. W przeciwnym wypadku będziesz musiał importować pliki znaczników z danymi, aby odtworzyć katalog informacyjny.

FLG0040E No other collection has been created to move or copy objects into. Create another collection and then try again.

Objaśnienie: W katalogu informacyjnym znajduje się tylko jedna kolekcja — kolekcja z której zażądano przeniesienia lub skopiowania obiektów. Nie ma żadnych innych kolekcji do których można przenieść lub skopiować te obiekty.

Działanie użytkownika: Utwórz inną kolekcję klikając w menu w oknie Information Catalog Manager komendę **Catalog** → **Create collection**, a następnie spróbuj ponownie.

FLG0041E Unable to close the file. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może zamknąć pliku.

Działanie użytkownika: Zamknij Information Catalog Manager. Może to spowodować zamknięcie pliku przez system Windows.

FLG0042E No collections have been created. Create a collection and then try again.

Objaśnienie: W katalogu informacyjnym nie ma żadnej kolekcji, do której można skopiować obiekty.

Działanie użytkownika: Utwórz kolekcję klikając w menu w oknie Information Catalog Manager **Catalog**

komendę **Catalog** → **Create collection**, a następnie spróbuj ponownie.

FLG0043E **Unable to save as a file. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może uzyskać dostępu do dysku określonego w ścieżce do pliku, lub nastąpiła próba zapisu do istniejącego pliku, który jest zabezpieczony przed zapisem.

Działanie użytkownika: Sprawdź czy określono poprawny napęd dysków. Jeśli usiłujesz pisać do istniejącego pliku, spróbuj pisać do nowego pliku.

FLG0044W **The Information Catalog Manager cannot find icon file, <icon file name>. The default icon will be used.**

Objaśnienie: Plik ikon mógł zostać usunięty, może mieć zmienioną nazwę lub mógł zostać przeniesiony do innego katalogu.

FLG0045E **Invocation syntax error: A value is required for <keyword>. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Określony parametr wymaga podania wartości.

Działanie użytkownika: Wprowadź komendę w celu otwarcia Information Catalog Manager, używając poprawnej wartości parametru. Informacje na temat poprawnej składni wywołania Information Catalog Manager można znaleźć w podręczniku *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0046E **Invocation syntax error: <value> is not a valid keyword. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Podany parametr jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Wprowadź komendę w celu otwarcia Information Catalog Manager, używając poprawnego parametru. Informacje na temat poprawnej składni wywołania Information Catalog Manager można znaleźć w podręczniku *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0047E **Invocation syntax error: A required keyword is missing. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Po niektórych parametrach muszą występować inne parametry.

Działanie użytkownika: Wprowadź komendę w celu otwarcia Information Catalog Manager, używając brakującego parametru. Informacje na temat poprawnej składni wywołania Information Catalog Manager można znaleźć w podręczniku *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0048E **The value entered for property <property name> is too long.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł uruchomić wyszukiwania ponieważ właściwość zawiera wartość, która przekracza maksymalną długość.

Działanie użytkownika: Skróć wartość właściwości i spróbuj ponownie przeprowadzić wyszukiwanie.

FLG0049W **The <field> is invalid.**

Objaśnienie: Wpis w jednym z pól jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Popraw wpis w polu i spróbuj ponownie wykonać akcję.

FLG0050E **Unable to open the file. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może otworzyć pliku do zapisu.

Działanie użytkownika: Sprawdź czy:

- Napęd dysków jest dostępny.
- Masz dostęp do zapisu na dysku.
- Dysk nie jest zapełniony.
- Plik nie jest plikiem tylko do odczytu.

FLG0051E The Information Catalog Manager must close because more memory is needed. You might need to close some other windows or applications.

Objaśnienie: Aby kontynuować, Information Catalog Manager potrzebuje więcej pamięci operacyjnej. Powodem tego może być:

- Zbyt wiele uruchomionych aplikacji.
- Information Catalog Manager zawiera zbyt wiele obiektów lub typów obiektów.

Działanie użytkownika: Po zamknięciu Information Catalog Manager zamknij niektóre inne okna oraz aplikacje, a następnie ponownie otwórz Information Catalog Manager.

Odpowiedź administratora: Za pomocą funkcji importu usuń niektóre obiekty i typy obiektów z bieżącego Information Catalog Manager.

FLG0052E The single character wildcard and multiple character wildcard must be different.

Objaśnienie: Wybrano ten sam znak w obu polach: **Znak zastępczy składający się z jednego znaku i Znak zastępczy składający się z wielu znaków.**

Działanie użytkownika: W jednym z pól wybierz inny znak, a następnie kliknij przycisk **OK**.

FLG0053E The Information Catalog Manager cannot start the program, <program name>. Administrator action is required. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: W obiekcie programu jest błąd lub środowisko użytkownika nie zawiera programu.

Odpowiedź administratora: Sprawdź czy:

- Program działa poprawnie poza Information Catalog Manager.
- Parametry programu określone zostały w PARMLIST zgodnie z poprawną składnią.
- Program znajduje się we właściwym miejscu.
- Długość rozwiniętych parametrów nie przekracza 245 znaków.

- Nazwa wywołania programu określona we właściwości STARTCMD jest poprawna.

FLG0054E You are not authorized to view this information. The Information Catalog Manager must close. Contact your administrator to gain proper authorization to the <database name> information catalog.

Objaśnienie: Prawdopodobnie nie masz uprawnień dostępu do tego katalogu informacyjnego.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem aby uzyskać odpowiednie uprawnienia do katalogu informacyjnego.

FLG0055W This <search or collection> has been deleted from this information catalog in another Information Catalog Manager session. This object will be removed from your work area.

Objaśnienie: Kolekcja lub wyszukiwanie, z których skorzystano zostały usunięte z innej sesji Information Catalog Manager, która korzystała z tego samego katalogu informacyjnego i identyfikatora użytkownika co bieżąca sesja.

Jeśli usuniesz kolekcję lub wyszukiwanie z jednej sesji Information Catalog Manager, obiekt ten zostanie usunięty dla wszystkich sesji, które korzystają z tego samego identyfikatora użytkownika i z tego samego katalogu informacyjnym.

Jeśli klikniesz przycisk **OK**, obiekt ten zostanie usunięty z bieżącego katalogu informacyjnego.

FLG0056W Search results might have changed because Ignore Case is not supported by the current information catalog. Run the search anyway?

Objaśnienie: Ponieważ opcja Ignoruj wielkość liter nie jest dostępna, wyszukiwanie będzie po uruchomieniu rozróżniać wielkość liter. Komunikat ten zawiera pytanie, czy chcesz mimo to uruchomić wyszukiwanie. Jeśli uruchomisz, to pewne obiekty, które pojawiłyby się w wynikach wyszukiwania mogą się teraz nie pojawić.

Działanie użytkownika: Jeśli mimo tego chcesz

uruchomić wyszukiwanie, kliknij przycisk **Tak** w oknie komunikatu. W przeciwnym razie kliknij przycisk **Nie**.

FLG0057E Cannot find the program, <program name>.

Objaśnienie: Moduł wynikowy programu może nie określać poprawnej ścieżki lub nazwy pliku, lub może nie określać poprawnych parametrów wywołania dla środowiska użytkownika. Program mógł zostać usunięty, może mieć zmienioną nazwę lub mógł zostać przeniesiony do innego katalogu.

Działanie użytkownika: Sprawdź czy ścieżka do pliku i nazwa pliku określone w module wynikowym są poprawne, czy program znajduje się na komputerze i czy program działa poza Information Catalog Manager. Jeśli żadna z tych możliwości nie jest spełniona to wymagana jest interwencja administratora.

Odpowiedź administratora: Jeśli podana ścieżka lub nazwa pliku są niepoprawne to za pomocą okna **Update Program (Aktualizuj program)** określ poprawną ścieżkę i nazwę pliku dla programu. Jeśli programu nie ma na komputerze użytkownika, to program ten trzeba zainstalować.

FLG0058W The Information Catalog Manager cannot find the help file in the current directory or in the help path. Help will not be available.

Objaśnienie: Plik pomocy mógł zostać usunięty, może mieć zmienioną nazwę lub mógł zostać przeniesiony do innego katalogu. W związku z tym mogą być niedostępne następujące pozycje menu

Pomoc:

Indeks pomocy

Pomoc ogólna

Korzystanie z pomocy

Pomoc dotycząca klawiszy

Działanie użytkownika: Możesz kontynuować działanie Information Catalog Manager nie mając dostępnych tych elementów pomocy. Jeśli nie możesz odtworzyć pliku pomocy, możesz go zainstalować ponownie.

FLG0059W The number of subjects exceeds the maximum. <maximum number> of <total number> subjects will be displayed.

Objaśnienie: Liczba tematów w katalogu informacyjnym przekracza maksymalną liczbę tematów, które można wyświetlić w oknie **Tematy**.

FLG0060E The Information Catalog Manager cannot start <program name>. Either the program does not run on Microsoft Windows or the program is not available on your system.

Objaśnienie: Moduł wynikowy programu może nie określać poprawnej ścieżki lub nazwy pliku, lub może nie określać poprawnych parametrów wywołania dla środowiska użytkownika. Program mógł zostać usunięty, może mieć zmienioną nazwę lub mógł zostać przeniesiony do innego katalogu.

Działanie użytkownika: Sprawdź czy ścieżka do pliku i nazwa pliku określone w module wynikowym są poprawne, czy program znajduje się na komputerze i czy program działa poza Information Catalog Manager. Jeśli żadna z tych możliwości nie jest spełniona to wymagana jest interwencja administratora.

Odpowiedź administratora: Jeśli podana ścieżka lub nazwa pliku są niepoprawne to za pomocą okna **Update Program (Aktualizuj program)** określ poprawną ścieżkę i nazwę pliku dla programu. Jeśli programu nie ma na komputerze użytkownika, to program ten trzeba zainstalować.

FLG0061E The Information Catalog Manager has encountered an unexpected Windows error and must close.

Objaśnienie: Wystąpił poważny błąd systemu Windows.

Działanie użytkownika: Po zamknięciu Information Catalog Manager zmień nazwę pliku śledzenia. (Plik śledzenia ma taką samą nazwę jak używana baza danych i rozszerzenie TRC; znajduje się w katalogu określonym w zmiennej DGWPATH.)

Otwórz Information Catalog Manager. Jeśli komunikat ten pojawi się ponownie, wymagana jest interwencja administratora.

Odpowiedź administratora: Zapamiętaj nazwy aplikacji uruchomionych w momencie pojawienia się komunikatu, a następnie skontaktuj się z Obsługa techniczna firmy IBM.

FLG0064E **The data you entered contains special characters that the Information Catalog Manager does not support.**

Objaśnienie: Wprowadzony tekst zawiera znaki specjalne, których nie obsługuje Information Catalog Manager.

Działanie użytkownika: Wprowadź tekst bez tych znaków i spróbuj ponownie wykonać akcję.

FLG0065E **<file name> is not an icon file. The Information Catalog Manager will use the default icon file.**

Objaśnienie: Plik o podanej nazwie nie jest plikiem ikon lub nie ma formatu ikon systemu Windows.

Działanie użytkownika: Wprowadź inną nazwę pliku ikon.

FLG0066W **The Information Catalog Manager cannot continue tracing because the disk specified in DGWPATH is full. The Information Catalog Manager trace has been turned off.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może zapisać żadnych dodatkowych informacji w pliku śledzenia ponieważ napęd dyskowy zawierający plik śledzenia jest pełny. Napęd dyskowy jest określony w instrukcji DGWPATH w pliku AUTOEXEC.BAT.

Działanie użytkownika: Aby ponownie uruchomić śledzenie, usuń kilka plików z podanego dysku i ponownie uruchom Information Catalog Manager.

FLG0067E **The number of objects you selected to copy or move to a collection exceeds the limit of 1600 objects. The <collection name> collection already contains <number> objects. The Information Catalog Manager did not copy or move any objects.**

Objaśnienie: Kolekcja katalog informacyjny może zawierać tylko 1600 obiektów. Kolekcja którą określono może już zawierać jakieś obiekty. Information Catalog Manager nie może skopiować ani przenieść żadnych obiektów, które wybrano do kolekcji.

Działanie użytkownika: Wybierz mniejszą liczbę obiektów i spróbuj ponownie.

FLG0068W **Print driver is invalid. Please select a different printer.**

Objaśnienie: Sterownik drukarki wybrany dla tej drukarki jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Z listy **Drukarki** wybierz inną drukarkę. Może wystąpić konieczność ponownego zainstalowania sterowników drukarki.

FLG0069I **The print job was created successfully and routed to the printer.**

FLG0070E **The printer is unavailable. Please select a different printer.**

Objaśnienie: Drukarka nie jest dostępna. Możliwe przyczyny to: wyłączone zasilanie drukarki lub jeśli drukarka znajduje się w sieci LAN, to stacja robocza może nie być przyłączona do sieci.

Działanie użytkownika: Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Z listy **Drukarki** wybierz inną drukarkę.
- Upewnij się, czy wybrana drukarka jest włączona.
- Jeśli wybrana drukarka znajduje się w sieci LAN to upewnij się, czy stacja robocza jest połączona z siecią LAN.

FLG0071E An internal error occurred, and the Information Catalog Manager was unable to create the print job.

Objaśnienie: W systemie może brakować pamięci operacyjnej, mógł także wystąpić inny problem.

Działanie użytkownika: Musisz zamknąć i zrestartować stację roboczą.

FLG0072E Invocation syntax error: A value is required or invalid for <keyword>. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Określony parametr wymaga podania wartości.

Działanie użytkownika: Wprowadź komendę aby utworzyć katalog informacyjny, wprowadzając poprawną wartość parametru. Więcej informacji zawiera *Podręcznik administrowania menedżerem katalogu informacyjnego*.

FLG0073I The print job was canceled.

FLG0074W The selected font is too large or unavailable.

Objaśnienie: Wybrana czcionka jest zbyt duża lub niedostępna.

Działanie użytkownika: Wybierz inną czcionkę i ponów operację drukowania.

FLG0075E You did not create <name of comment>. You are not authorized to delete comments you did not create.

Objaśnienie: Nie możesz usunąć komentarza, który nie został przez Ciebie utworzony.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz usunąć komentarz musisz skontaktować się z jedną z następujących osób, które mogą ten komentarz usunąć:

- osobą która utworzyła komentarz.
- użytkownikiem katalog informacyjny który ma uprawnienia do wykonywania dodatkowych zadań w tym katalog informacyjny.
- administrator katalog informacyjny.

FLG0076E The printer is unavailable or disconnected.

FLG0077I The system is unable to find an installed printer.

FLG0078I The printer is out of paper or disconnected. Refresh the printer's paper supply and check printer connection.

FLG0079E Your code page is not supported by the database. See your database documentation for a list of valid code pages.

Objaśnienie: Baza danych nie obsługuje strony kodowej zdefiniowanej w pliku AUTOEXEC.BAT.

Działanie użytkownika:

1. Przejrzyj dokumentację bazy danych aby ustalić jaka strona kodowa jest poprawna w twoim środowisku.
2. Zdefiniuj poprawną stronę kodową w pliku AUTOEXEC.BAT i zrestartuj system.
Aby dodać obsługę nowej strony kodowej mogą być potrzebne dyskiety instalacyjne systemu operacyjnego.

FLG0080E Unable to complete action because the database was too busy. Try again later.

Objaśnienie: Żądana akcja nie została zakończona ponieważ baza danych przetwarzała zbyt wiele innych żądań.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź u innych osób, aby upewnić się, czy błąd wystąpił ponieważ wiele osób zgłaszało równocześnie żądanie aktualizacji bazy danych lub administrator importował plik znacznika.
2. Spróbuj ponownie, gdy baza nie będzie tak obciążona.

FLG0081W **Object types have been updated. To get current information, click Catalog → Refresh in the katalog informacyjny window, then try again.**

Objaśnienie: W katalogu informacyjnym zostały zmienione typy obiektów. W związku z tym, pewne informacje mogą być nieaktualne.

Działanie użytkownika:

1. W oknie katalog informacyjny kliknij w menu komendę **Katalog** → **Odśwież**.
Zostaną zamknięte wszystkie okna z wyjątkiem okna katalog informacyjny i okna importu.
2. Otwórz wszystkie okna, niezbędne do tego by wrócić do miejsca w którym pojawił się komunikat i spróbuj ponownie.

FLG0082E **A comment with the same name, creator, and creation date already exists.**

Objaśnienie: taka sama kombinacja nazwy, osoby która utworzyła komentarz oraz daty nie może być

użyta dla więcej niż jednego komentarza.

Działanie użytkownika:

1. Zamknij okno Create Comment (Utwórz komentarz), Copy Comment (Kopiuje komentarz) lub Update Comment (Aktualizuj komentarz).
2. Otwórz okno ponownie.
3. W polu **Nazwa** wpisz inną nazwę dla komentarza.

FLG0083E **You do not have a valid license for the IBM Information Catalog Manager Initialization utility. Please contact your local software reseller or IBM marketing representative.**

Objaśnienie: Usiłowano skorzystać z programu narzędziowego Information Catalog Manager Initialization bez ważnej licencji.

Działanie użytkownika: Musisz zakupić DB2 Warehouse Manager lub IBM DB2 OLAP Server i zainstalować komponent Information Catalog Manager, który zawiera program narzędziowy Information Catalog Initialization.

Information Catalog Manager Komunikaty FLG0200 — FLG0273

FLG0200E **The short name specified for the object type is invalid.**

Objaśnienie: Nazwa skrócona określona dla typu obiektu zawiera niepoprawne znaki. Zasady tworzenia nazw skróconych są następujące:

- Maksymalnie 8 znaków (SBCS).
- Pierwszy znak musi być dużą lub małą literą angielskiego alfabetu znakiem @, # lub znakiem \$.
- Następne znaki muszą być wielkimi lub małymi literami angielskiego alfabetu, cyframi, i od 0 do 9, znakiem @, #, \$ lub znakiem _.

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawną nazwę skróconą, zgodną ze składnią.

- Maksymalnie 8 znaków (SBCS).
- Pierwszy znak musi być dużą lub małą literą angielskiego alfabetu znakiem @, # lub znakiem \$.
- Następne znaki muszą być wielkimi lub małymi literami angielskiego alfabetu, cyframi od 0 do 9, znakiem @, #, \$ lub znakiem _.
- Nazwa nie może być zastrzeżonym słowem SQL.
- Nazwa musi być unikalna, jeśli zostanie wpisana nazwa która istnieje już dla danego typu obiektu, to Information Catalog Manager poprosi o wprowadzenie innej nazwy.

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawną nazwę skróconą, zgodną ze składnią.

FLG0201E **The short name specified for the property, <short name>, is invalid.**

Objaśnienie: Nazwa skrócona określona dla właściwości zawiera niepoprawne znaki. Zasady tworzenia nazw skróconych właściwości:

FLG0202E **Cannot access icon file <icon file>. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas próby dostępu do pliku ikon.

Działanie użytkownika: Opis przyczyny problemu można znaleźć w sekcji *Information Catalog Manager*

Kody przyczyn podręcznika *Message Reference* (Komunikaty).

FLG0203E In order to specify invocation parameters, the program must be associated with an object type.

Objaśnienie: Parametry wywołania zostały określone, lecz z programem nie został stowarzyszony obiekt.

Działanie użytkownika: Stowarzysz typ obiektu z programem lub nie określaj parametrów wywołania.

FLG0205E User <user ID> does not have administrator authorization.

Objaśnienie: Użytkownik określony w oknie Otwórz katalogu informacyjnego nie ma uprawnień do logowania się jako administrator.

Działanie użytkownika: Zaloguj się bez funkcji administratora (bez parametru /ADMIN).

FLG0206E An administrator is already logged on.

Objaśnienie: W dowolnym momencie może być zalogowany jako administrator tylko jeden użytkownik.

Działanie użytkownika: Zaloguj się bez funkcji administratora (bez parametru /ADMIN). Możesz także zaczekać aż zalogowany obecnie administrator zamknie ten katalog informacyjny, po czym zaloguj się jako administrator.

FLG0207E The Information Catalog Manager table in the database has been corrupted with multiple active administrator flags.

Objaśnienie: Baza danych została uszkodzona i w tabeli systemowej Information Catalog Manager znaleziono wiele aktywnych flag administratora.

Działanie użytkownika: Uruchom program narzędziowy CLEARKA (patrz podręcznik *Information Catalog Manager Administration Guide*).

FLG0212E A property in the parameter list is not a property of the associated object type, or the parameter list does not follow the correct format.

Objaśnienie: Wprowadzono niepoprawne parametry lub dana lista parametrów nie jest zgodna z poprawnym formatem.

Jako parametry mogą być użyte tylko właściwości stowarzyszonego typu obiektu.

Poprawny format listy parametrów wygląda w następujący sposób:

- Wszystkie parametry ograniczone są znakami procentu (na przykład %NAME%).
- Rzeczywiste znaki procentu wprowadzane są podwójnie (%%).

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy wszystkie teksty ograniczone znakami procentu są skróconymi nazwami właściwości stowarzyszonego typu obiektu.

Zmodyfikuj listę parametrów w taki sposób, aby była zgodna z formatem.

FLG0213E The Information Catalog Manager has encountered an unexpected database error and must close. Changes to the information catalog will not be made.

Objaśnienie: Z powodu błędu systemowego nie można wykonać poprawnie zatwierdzenia lub wycofania zmian. Information Catalog Manager nie ma zezwolenia na wykonywanie dodatkowych instrukcji języka SQL.

Odpowiedź administratora:

1. Zakończ wszystkie aplikacje korzystające z bazy danych.
2. Zrestartuj bazę danych. Jeśli odtwarzanie jest niemożliwe, odtwórz bazę danych z kopii zapasowej.

FLG0214E Value for property <property number> must follow timestamp format: <timestamp format>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł utworzyć lub zaktualizować obiektu ponieważ

właściwość zawiera datownik, który nie jest zgodny z odpowiednim formatem.

Działanie użytkownika: Wprowadź datownik zgodny z formatem, a następnie spróbuj ponownie wykonać wyszukiwanie.

FLG0215E The object type to be associated with the program does not exist.

Objaśnienie: Programy mogą być stowarzyszone tylko z istniejącym typem obiektu, należącym do kategorii pozaprogramowej.

Działanie użytkownika: Stowarzysz program z istniejącym typem obiektu.

FLG0216E This object type cannot be associated with the program.

Objaśnienie: Programy mogą być stowarzyszone tylko z istniejącym typem obiektu, należącym do kategorii pozaprogramowej.

Działanie użytkownika: Stowarzysz program z typem obiektu innej kategorii niż Program.

FLG0217E The combined length of all the non-LONG VARCHAR properties is too long. Shorten some properties and try again.

Objaśnienie: Istnieje ograniczenie na łączną długość wszystkich właściwości CHAR, VARCHAR i TIMESTAMP dla typu obiektu. Ograniczenie to zmienia się w zależności od środowiska.

Działanie użytkownika: Skróć niektóre właściwości i spróbuj ponownie.

FLG0218E The icon specified for the object type cannot be used because it exceeds the maximum size of <maximum size> bytes.

Objaśnienie: Ikona określona dla typu obiektu nie może być użyta ponieważ przekracza maksymalny rozmiar.

Działanie użytkownika: Określ dla typu obiektu mniejszą ikonę.

FLG0219E Blanks are not permitted in the short name.

Objaśnienie: Nazwa skrócona rozpoczyna się od odstępów lub między znakami innymi niż znak odstępów zawiera znaki odstępów.

Działanie użytkownika: Usuń niedopuszczalne znaki odstępów.

FLG0220E The specified path or file name is invalid. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł uzyskać dostępu do podanej ścieżki i do pliku o podanej nazwie.

Działanie użytkownika: Opis przyczyny problemu można znaleźć w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0221E The checkpoint for the import file was not found.

Objaśnienie: W importowanym pliku nie znaleziono znacznika punktu kontrolnego.

Działanie użytkownika: Rozpocznij import pliku od początku, klikając opcję **Start at beginning (Rozpocznij od początku)**.

FLG0222W The specified user ID already exists.

Objaśnienie: Podany identyfikator użytkownika został utworzony już poprzednio.

Działanie użytkownika: Sprawdź identyfikator użytkownika, który chcesz dodać. Jeśli identyfikator użytkownika został wpisany z błędami, popraw pisownię i spróbuj dodać go ponownie.

FLG0223W The Export window is already open. Complete or cancel the export from this window before beginning another.

Objaśnienie: W danym momencie może być otwarte tylko jedno okno **Eksport**.

FLG0224W **There is nothing in the tag language file to import.**

Objaśnienie: plik języka znaczników, który chcesz importować nie zawiera poprawnych znaczników.

FLG0225E **Object <object name> cannot be deleted, because it has contents.**

Objaśnienie: Obiekt może zostać usunięty tylko wtedy, gdy nie zawiera innych obiektów.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz usunąć dany obiekt, to musisz najpierw usunąć wszystkie obiekty, które on zawiera. Z menu podręcznego obiektu wybierz komendę **Update Grouping (Aktualizuj grupowanie)**.

FLG0226W **This property is currently a part of the UII. If the property is removed, you might need to redefine the UII before creating the object type. Remove anyway?**

Objaśnienie: Właściwość którą chcesz usunąć jest częścią identyfikatora UII.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz usunąć tę właściwość to w oknie komunikatu kliknij przycisk **Tak**. Może wystąpić konieczność ponownego przypisania w oknie Definiuj UII właściwości dla części identyfikatora UII na którą miało to wpływ.

FLG0227E **At least one part must be filled in.**

Objaśnienie: W oknie Definiuj UII nie została określona żadna część UII.

Działanie użytkownika: Wybierz właściwość przynajmniej dla części 1 UII.

FLG0228E **One or more required parts are missing. For a <number>-part UII definition, parts 1 through <number> must be filled in.**

Objaśnienie: Po określeniu części UII nie można części pominąć. Na przykład w przypadku UII, które składa się z 4 części, żadna z części o numerach od 1 do 4 nie może zostać określona jako <brak>.

Działanie użytkownika: Wypełnij część lub części,

które zostały niepoprawnie określone jako <brak>.

FLG0229E **The same property cannot be used for more than one part.**

Objaśnienie: Właściwość została użyta w więcej niż jednej części UII.

Działanie użytkownika: Zmień jedną ze zduplikowanych części.

FLG0230E **A short name specified for a property is invalid, because it is a word reserved for use by the database.**

Objaśnienie: Nazwa skrócona określona dla właściwości jest słowem zarezerwowanym do użycia przez bazę danych.

Działanie użytkownika: Informacje dotyczące słów zarezerwowanych zawiera skorowidz bazy danych.

FLG0231E **The object type must have a UII definition before it can be created.**

Objaśnienie: Aby utworzyć typ obiektu musisz zdefiniować właściwości, które zostaną użyte do zdefiniowania jednoznacznych identyfikatorów uniwersalnych (UII).

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk **Definiuj UII**, aby zdefiniować UII.

FLG0232E **The UII definition is no longer valid because a UII property has been removed or modified. The UII must be redefined before the object type can be created.**

Objaśnienie: Właściwość zdefiniowana w definicji identyfikatora UII została usunięta lub została zmieniony jej typ danych. W związku z tym definicja UII nie jest już poprawna.

Działanie użytkownika: W oknie Definiuj UII wybierz nową właściwość dla zmienionej części UII.

FLG0233E **The object type has <number> more properties than the allowed maximum.**

Objaśnienie: Liczba właściwości dla typu obiektu przekroczyła limit.

Działanie użytkownika: Usuń liczbę właściwości wskazywaną w komunikacie i spróbuj ponownie.

FLG0234E **An object type cannot have more than <number> properties with a data type of LONG VARCHAR. Remove or change the data type of at least <number> LONG VARCHAR properties.**

Objaśnienie: Liczba właściwości typu LONG VARCHAR przekroczyła limit.

Działanie użytkownika: Usuń niektóre właściwości typu LONG VARCHAR lub zmień ich typ danych, a następnie spróbuj ponownie.

FLG0235E **The Information Catalog Manager failed. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Awaria wystąpiła w Information Catalog Manager.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn i rozszerzonych kodów przyczyn zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0236E **Cannot delete the <object type name> object type, because existing <object type name> objects contain objects of a different object type.**

Objaśnienie: Typ obiektu może być usunięty tylko wtedy, gdy żadne obiekty tego typu nie zawierają obiektów innych typów.

Działanie użytkownika:

- Usuń obiekty, które zawierają obiekty innego typu.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten obiekt który chcesz usunąć, a następnie w menu podręcznym kliknij komendę **Usuń**.

2. W otwartym oknie **Usuń** drzewo zaznacz pole wyboru **Usuń wszystkie podległe obiekty**.

3. Kliknij przycisk **Usuń**.

- **Usuń** wszystkie obiekty innego typu, znajdujące się w obiektach, których typ odpowiada typowi obiektów który chcesz usunąć.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten obiekt który chcesz usunąć, a następnie w menu podręcznym kliknij komendę **Usuń**.

2. W otwartym oknie **Usuń** kliknij przycisk **Usuń**.

FLG0237E **<object> cannot both contain and be contained in <grouping object>. Remove <object> from the Objects in grouping box and click Update again.**

Objaśnienie: Obiekt nie może jednocześnie zawierać i być zawartym w tym samym obiekcie.

Działanie użytkownika: Jeśli dodajesz nowe obiekty do grupowania lub usuwasz obiekty z grupowania, to w celu zakończenia aktualizacji grupowania:

1. **Usuń** wskazany obiekt dla pola **Obiekty w grupowaniu**.
2. Kliknij przycisk **Zaktualizuj**.

Jeśli chcesz dodać wskazany obiekt do grupowania, to musisz najpierw usunąć grupowanie z obiektu. W menu podręcznym obiektu kliknij komendę **Aktualizuj grupowanie**.

FLG0238E **The number of changes has exceeded the maximum of 600. All changes made before the maximum was reached will be made.**

Objaśnienie: Jednorazowo wykonano więcej zmian niż można wykonać w katalogu informacyjnym. Zostaną uwzględnione tylko zmiany wykonane przed osiągnięciem maksymalnej liczby zmian.

Działanie użytkownika: Po wykonaniu zmian w katalogu informacyjnym, wprowadź ponownie zmiany, które nie zostały zapisane.

FLG0239E **The UII for this object is the same as the UII for another object. Change the value of at least one of the properties used in the UII.**

Objaśnienie: Różne obiekty nie mogą mieć tego samego identyfikatora UII.

Działanie użytkownika: Zmień wartość przynajmniej jednej z właściwości używanych w identyfikatorze UII.

FLG0240E **The short name specified for the object type is invalid because it is a word reserved for use by the database.**

Objaśnienie: Nazwa skrócona określona dla typu obiektu jest słowem zarezerwowanym do użycia przez bazę danych.

Działanie użytkownika: Informacje dotyczące słów zarezerwowanych zawiera skorowidz bazy danych.

FLG0241E **A property named <property name> already exists.**

Objaśnienie: Nazwy właściwości dla typu obiektu nie mogą się powtarzać.

Działanie użytkownika: Przypisz inną nazwę zduplikowanej właściwości.

FLG0242E **A property with a short name of <short name> already exists.**

Objaśnienie: Skrócone nazwy właściwości nie mogą się powtarzać dla danego typu obiektu.

Działanie użytkownika: Przypisz inną nazwę skróconą zduplikowanej właściwości.

FLG0243E **The size entered for this property is invalid. For the selected data type (<data type>), the size must be in the range of 1 to <maximum length>.**

Objaśnienie: Rozmiar wprowadzony dla właściwości nie mieści się w poprawnym zakresie, wskazanym w komunikacie.

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawny

rozmiar właściwości, tak aby mieścił się w zakresie.

FLG0244W **This property is currently a part of the UII. If the property is modified to be optional, it can no longer be used as a UII part. Modify anyway?**

Objaśnienie: Właściwość, którą chcesz określić jako opcjonalną jest teraz częścią identyfikatora UII. Jeśli właściwość ta stanie się opcjonalna to nie będzie mogła być dłuższą częścią identyfikatora UII. Komunikat ten zawiera pytanie czy chcesz zmodyfikować tę właściwość. Jeśli zmodyfikujesz to będziesz musiał wybrać inną właściwość, aby zastąpiła tę właściwość w identyfikatorze UII.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz zmodyfikować tę właściwość to w oknie komunikatu kliknij przycisk **Tak**. W przeciwnym razie kliknij przycisk **Nie**.

FLG0245W **This property is currently a part of the UII. If the data type is modified to LONG VARCHAR, it can no longer be used as a UII part. Modify anyway?**

Objaśnienie: Właściwość, której typ danych chcesz zmienić na LONG VARCHAR jest teraz częścią identyfikatora UII. Jeśli typ danych tej właściwości zostanie zmieniony na LONG VARCHAR, nie będzie mógł być używany jako część identyfikatora UII. Komunikat ten zawiera pytanie czy chcesz zmodyfikować tę właściwość. Jeśli zmodyfikujesz to będziesz musiał wybrać inną właściwość, aby zastąpiła tę właściwość w identyfikatorze UII.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz zmodyfikować tę właściwość to w oknie komunikatu kliknij przycisk **Tak**. W przeciwnym razie kliknij przycisk **Nie**.

FLG0246E **An object type with a short name of <short name> already exists.**

Objaśnienie: Nazwy skrócone obiektów nie mogą się powtarzać.

Działanie użytkownika: Przypisz inną nazwę skróconą zduplikowanemu typowi obiektów.

FLG0247E An object type named <object type name> already exists.

Objaśnienie: Nazwy typów obiektów w katalogu informacyjnym nie mogą się powtarzać.

Działanie użytkownika: Przypisz inną nazwę typowi obiektu.

FLG0248W A search cannot be defined because there are no objects categorized as Grouping or Elemental.

Objaśnienie: Do grupowania mogą być dodane tylko obiekty należące do kategorii Elemental lub Grupowanie. W katalogu informacyjnym nie ma żadnego takiego obiektu.

FLG0249W A search cannot be defined because there are no objects categorized as Contact.

Objaśnienie: Jako Contact mogą być dodane do obiektu tylko obiekty należące do kategorii Contact. W katalogu informacyjnym nie ma żadnego takiego obiektu.

FLG0250E The Information Catalog Manager has run out of system identifiers. No more objects or object types can be created.

Objaśnienie: Zawsze wtedy, gdy tworzony jest nowy obiekt lub typ obiektu, Information Catalog Manager przypisuje mu jako identyfikator systemowy niepowtarzalną liczbę. Information Catalog Manager osiągnął maksymalną liczbę używaną dla identyfikatorów systemowych.

Działanie użytkownika: Więcej informacji można znaleźć w podręczniku *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0252E The command to invoke the program does not follow the correct format.

Objaśnienie: Wartość właściwości określająca komendę wywołującą program ma niepoprawny format. Komenda wywołująca musi być ostatnim parametrem i musi być podana jako pełna nazwa wraz z rozszerzeniem.

Działanie użytkownika: Wprowadź poprawną nazwę właściwości używając poprawnego formatu.

FLG0253W The specified user ID is already registered.

Objaśnienie: Podany identyfikator użytkownika został zarejestrowany już poprzednio.

Działanie użytkownika: Sprawdź identyfikator użytkownika, który chcesz zarejestrować. Jeśli identyfikator użytkownika został wpisany z błędami, popraw pisownię i spróbuj zarejestrować go ponownie.

FLG0254E The Information Catalog Manager cannot find icon file, <icon file>.

Objaśnienie: Ścieżka do pliku i jego nazwa zostały wprowadzone niepoprawnie lub plik ikon nie istnieje.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk Szukaj i wprowadź poprawną ścieżkę i nazwę pliku.

FLG0255E The disk drive specified for <field name> is either invalid or not available.

Objaśnienie: Określono nieistniejący napęd lub napęd który nie jest gotowy.

Działanie użytkownika: Przygotuj podany napęd, wstawiając dyskietkę lub dysk CD-ROM albo określ inny napęd.

FLG0256E Unable to open file <file name>. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas otwierania pliku.

Działanie użytkownika: Opis przyczyny problemu można znaleźć w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0257E Unable to write to file <file name>. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Podczas zapisu do pliku wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Opis przyczyny problemu można znaleźć w sekcji *Information Catalog Manager*

Kody przyczyn podręcznika *Message Reference* (Komunikaty).

FLG0258E **The Information Catalog Manager cannot start the import because the path and file name generated for the echo file is too long. Specify a shorter path for the log file, or rename the import tag file.**

Objaśnienie: Podczas importu Information Catalog Manager tworzy plik echa, z którego można skorzystać podczas rozpoznawania problemów związanych z importem. Ścieżka do pliku echa jest zawsze taka sama jak ścieżka do pliku protokołu. Domyślnie, nazwa pliku echa jest taka sama jak nazwa importowanego pliku; inne jest rozszerzenie, którym w przypadku pliku echa jest .ech.

W tym wypadku długość ścieżki do pliku echa oraz nazwa pliku przekraczają łącznie maksymalną długość.

Działanie użytkownika: Aby kontynuować import należy skrócić ścieżkę do pliku protokołu lub skrócić nazwę pliku echa.

Aby skrócić ścieżkę do pliku protokołu należy zmodyfikować pole **Ścieżka i nazwa pliku protokołu** w oknie **Import**.

Aby zmienić nazwę pliku echa należy użyć komendy **rename** z wiersza komend.

FLG0259E **An error occurred while the database was being changed. The Information Catalog Manager must close. The database has been left in stable condition. SQL code is <SQL code>.**

Objaśnienie: Wewnątrz interfejsu API wystąpił błąd podczas tworzenia, aktualizacji lub usuwania typu obiektu. Błąd spowodował wycofanie zmian dokonanych w katalogu informacyjnym. katalog informacyjny jest w stanie stabilnym, lecz nie zostały wykonane żadne zmiany.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź czy serwer bazy danych jest dostępny i czy działa poprawnie.
2. Uruchom komendę CLEARKA aby skasować administratora menedżera katalogu informacyjnego z katalogu informacyjnego.

3. Uruchom Information Catalog Manager i ponownie wykonaj zmiany w katalogu informacyjnym. Jeśli zmian tych nie można zrobić, może wystąpić konieczność odtworzenia katalogu informacyjnego.

FLG0260E **An error occurred while the database was being changed. The Information Catalog Manager must close. The database might not be in stable condition. SQL code is <SQL code>.**

Objaśnienie: Wewnątrz interfejsu API wystąpił błąd podczas tworzenia, aktualizacji lub usuwania typu obiektu. Błąd spowodował wycofywanie zmian dokonanych w katalogu informacyjnym, który się nie powiodł. katalog informacyjny jest w stanie stabilnym lecz nie zostały wykonane żadne zmiany.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź czy serwer bazy danych jest dostępny i czy działa poprawnie.
2. Uruchom komendę CLEARKA aby skasować administratora menedżera katalogu informacyjnego z katalogu informacyjnego.
3. Uruchom Information Catalog Manager i ponownie wykonaj zmiany w katalogu informacyjnym. Jeśli zmian tych nie można zrobić, może wystąpić konieczność odtworzenia katalogu informacyjnego.

FLG0261I **Delete history successfully transferred to a tag language file.**

FLG0262I **Logging of delete history disabled.**

FLG0263I **Logging of delete history enabled.**

FLG0264I **Delete history managed successfully.**

FLG0265I **Are you sure you want to delete from the information catalog the object type and all its underlying object instances?**

FLG0266W The user ID <user ID> contains an invalid character.

Objaśnienie: Podany identyfikator użytkownika zawiera odstęp wstawiony lub inne niepoprawne znaki.

Działanie użytkownika:

- Usunąć odstępy wstawione z identyfikatora użytkownika.
- Sprawdzić w dokumentacji bazy danych, jakie są poprawne znaki dla identyfikatora użytkownika i usunąć wszystkie niepoprawne znaki z podanego identyfikatora użytkownika.

FLG0267W You cannot add more users without first clicking OK in the Manage Information Catalog Users window.

Objaśnienie: Równocześnie możesz dodać więcej niż 100 użytkowników.

Działanie użytkownika:

1. Kliknij przycisk **OK**, aby dodać 100 wyspecyfikowanych uprzednio użytkowników.
2. Kontynuuj dodawanie użytkowników w grupach po 100, klikając przycisk **OK**, aby dodać każdą grupę.

FLG0269W <number of objects not moved> objects cannot be moved.

Objaśnienie: Obiektów nie można przenieść, ponieważ usiłowano wykonać jedną z następujących czynności:

- Stowarzyszyć lub połączyć obiekt z nim samym.
- Dodać obiekt do listy połączonych obiektów, obiektów Komentarze lub obiektów Contact lub do grupowania, w których obiekt już istnieje.
- Przyłączyć obiekt Komentarze do innego obiektu nie mając uprawnień do wykonania tej operacji, ponieważ teraz nie utworzono obiektu Komentarze.

FLG0270W You are not authorized to update comments you did not create.

Objaśnienie: Nie masz uprawnień do aktualizacji tego komentarza, ponieważ nie został przez Ciebie utworzony lub nie masz uprawnień do aktualizowania katalogu informacyjnego.

FLG0271W Status field value for this comment is no longer a valid choice. Choose a different status value from the list.

Objaśnienie: Określono wartość statusu komentarza, która nie jest już poprawna. Wartości statusu są zdefiniowane przez administrator katalogu informacyjnego i wyświetlane są na liście **Status**. Administrator katalogu informacyjnego mógł zmienić poprawne wartości statusu od czasu, gdy po raz ostatni ta wartość była przez Ciebie wprowadzona.

Działanie użytkownika: Z listy **Status** wybierz nową wartość statusu komentarza.

FLG0272W This property is currently a part of the UUI. If the size of the property is modified to be greater than 254 characters, it can no longer be used as a UUI part. Modify anyway?

Objaśnienie: Usiłowano zmodyfikować rozmiar właściwości, która jest zdefiniowana jako właściwość UUI. Maksymalna wartość części UUI wynosi 254 znaki, dlatego też jeśli zmodyfikowano tę wartość, to nie może ona być dłuższą częścią identyfikatora UUI.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk **OK**, aby zmodyfikować właściwość.

FLG0273E You must enter a search value for the selected search option.

Objaśnienie: Nie określono wartości w polu **Wprowadź wartość dla wybranej właściwości**. Wartość ta jest wymagana, jeśli wybrano opcję wyszukiwania **Dopasowanie dokładne**.

Działanie użytkownika:

1. Wprowadź wartość, którą chcesz wyszukać. Information Catalog Manager będzie szukał wartości dokładnie zgodnej z wartością wpisaną w polu **Wprowadź wartość dla wybranej właściwości**.
2. Spróbuj wyszukać ponownie.

Information Catalog Manager Komunikaty FLG0301 — FLG0800

FLG0301E Null input parameter: <sequence number>.

Objaśnienie: Jeden z parametrów wymaganych przez wydaną komendę lub przez wywołanie funkcji API jest równy null. Numer określa położenie parametru równego null.

Działanie użytkownika: Należy określić poprawną wartość tego parametru.

FLG0302E Must have administrator authorization to run this function.

Objaśnienie: Tylko administrator lub użytkownik autoryzowany może wyeksportować katalog informacyjny.

Działanie użytkownika:

- Otwórz katalog informacyjny jako administrator.
 - Musisz poprosić administratora, aby nadał Ci uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie eksportu informacji.
 - Poproś administratora aby wyeksportował potrzebne informacje.
-

FLG0303E Information Catalog Manager API error while processing the input structure.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał na błąd podczas przetwarzania struktury wejściowej dla wywołania funkcji FLGExport API.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy nie wystąpiły następujące błędy struktury wejściowej:

- Niepoprawna długość definicji w obszarze nagłówkowym.
 - Niepoprawna długość obiektu w obszarze nagłówkowym.
 - struktura wejściowa zawiera znaki null.
-

FLG0304E Type ID does not exist.

Objaśnienie: W katalogu informacyjnym nie istnieje identyfikator typu obiektu, określony w bajtach 0-5 wartości FLGID w FLGExport struktury wejściowej.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy identyfikator typu obiektu został określony poprawnie.

FLG0305E Value for property <sequence number> is too large.

Objaśnienie: Rozmiar wartości właściwości przekracza długość danych określoną w definicji właściwości.

Działanie użytkownika: Zdefiniuj wartość właściwości w taki sposób, aby jej długość była mniejsza niż zdefiniowana długość danej.

FLG0306I Export completed successfully.

FLG0307I Export completed with warnings.

FLG0308I Export terminated with errors.

FLG0309I Export terminated with severe errors.

FLG0310W Cannot export icons because no icon path was specified.

Objaśnienie: Dla eksportowanych ikon nie została określona docelowa ścieżka do ikon. Nie zostały wyeksportowane żadne pliki ikon.

Działanie użytkownika: Jeśli chcesz wyeksportować pliki ikon, musisz określić ścieżkę katalogu docelowego.

FLG0311W CONTAINEE-IND for object <object name> was ignored because the object is not of category Grouping.

Objaśnienie: Dla obiektu który nie jest obiektem grupowania wartość CONTAINEE-IND jest ustawiona w strukturze wejściowej na Y.

Funkcja eksportu zignoruje wartość CONTAINEE-IND i będzie kontynuować działanie.

FLG0312W CONTACT-IND for object <FLGID> was ignored because the object is not of category Grouping or Elemental.

Objaśnienie: Wartość CONTACT-IND dla obiektu została zignorowana ponieważ obiekt nie jest obiektem grupowania ani Elemental.

Wartość CONTACT-IND określa, czy mają zostać wyeksportowane wszystkie obiekty Contact danego obiektu.

FLG0313E Error in export input structure: Input must start with FLG-HEAD.

Objaśnienie: Struktura danych wejściowych określona dla wywołania funkcji FLGExport API nie rozpoczyna się od FLG-HEAD.

Działanie użytkownika: W bajtach 0-7 obszaru nagłówkowego struktury wejściowej określ FLG-HEAD.

FLG0314E Error in export input structure: Invalid definition length in header area.

Objaśnienie: Długość obszaru definicji w obszarze nagłówkowym struktury wejściowej dla FLGExport jest niepoprawna.

Długość obszaru definicji wymagana przez FLGExport w danych wejściowych wynosi zawsze 800.

Działanie użytkownika: W bajtach 8-15 obszaru nagłówkowego określ 800 jako długość obszaru definicji.

FLG0315E Error in export input structure: Invalid object area length in header area.

Objaśnienie: Długość obszaru obiektu w obszarze nagłówkowym struktury wejściowej dla FLGExport jest niepoprawna.

Łączna długość trzech wartości właściwości wymagana dla instancji obiektu wynosi 20. Ponadto, długość obszaru obiektu musi być wielokrotnością liczby 20 (20 * liczba instancji obiektu).

Działanie użytkownika: W bajtach 16-23 obszaru nagłówkowego określ dla obszaru długości obiektu

wartość, która jest wielokrotnością liczby 20.

FLG0316E Error in export input structure: Invalid object count in header area.

Objaśnienie: Licznik obszaru obiektu w obszarze nagłówkowym struktury wejściowej dla FLGExport jest niepoprawny.

Dla każdej wyspecyfikowanej instancji obiektu wymaganych jest pięć właściwości. Dlatego też licznik obszarów obiektu musi być wielokrotnością liczby 5 (pięć * liczba instancji obiektu).

Działanie użytkownika: W bajtach 24-31 obszaru nagłówkowego określ dla licznika obszaru obiektu wartość, która jest wielokrotnością liczby 5.

FLG0317E Error in export input structure: Invalid property type specified for property <sequence number>. Only CHAR is a valid property type.

Objaśnienie: Typ danych właściwości, określony dla wskazanej właściwości w obszarze definicji jest niepoprawny.

W strukturze wejściowej FLGExport jedynym poprawnym typem danych jest typ CHAR. Wszystkie inne typy danych są niepoprawne.

Działanie użytkownika: Określ typ danych wskazanej właściwości jako CHAR.

FLG0318E Error in export input structure: case-sensitivity (cs) flag must be blank for property <sequence number>.

Objaśnienie: Dla wskazanej właściwości flaga rozróżniania wielkości znaków (cs) w obszarze definicji struktura wejściowa musi być pusta.

Flaga ta nie jest poprawna jeśli zostanie użyta w wywołaniu funkcji FLGExport API.

Działanie użytkownika: Ustaw wartość 128 bajtu w definicji wskazanej właściwości na wartość pustą.

FLG0319E Error in export input structure: UUI sequence (us) flag must be blank for property <sequence number>.

Objaśnienie: Dla wskazanej właściwości flaga kolejności jednoznacznego identyfikatora uniwersalnego (us) w obszarze definicji struktury wejściowej musi być pusta. Kod rozszerzony zawiera numer kolejny właściwości z niepustą flagą us.

Flaga kolejności UUI (us) wskazuje kolejność właściwości w UUI i nie jest poprawna, jeśli zostanie użyta w wywołaniu FLGExport funkcji API.

Działanie użytkownika: Ustaw wartość 127 bajtu w definicji wskazanej właściwości na wartość pustą.

FLG0320E Error in export input structure: Fuzzy search (fs) flag must be blank for property <sequence number>.

Objaśnienie: Dla wskazanej właściwości flaga wyszukiwania rozmytego (fs) w obszarze definicji struktury wejściowej musi być pusta.

Flaga fs nie jest poprawna jeśli zostanie użyta w wywołaniu funkcji FLGExport API.

Działanie użytkownika: Ustaw wartość 129 bajtu w definicji wskazanej właściwości na wartość pustą.

FLG0321E Error in export input structure: Value flag (vf) must be blank for property <sequence number>.

Objaśnienie: Dla wskazanej właściwości flaga wartości (vs) w obszarze definicji struktury wejściowej musi być pusta.

Flaga wartości (vs) wskazuje czy wartość jest opcjonalna, wymagana czy generowana przez system; flaga ta nie jest poprawna, jeśli zostanie użyta w wywołaniu funkcji FLGExport API.

Działanie użytkownika: Ustaw wartość 126 bajtu w definicji wskazanej właściwości na wartość pustą.

FLG0322E Error in opening tag language file. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał błąd podczas otwierania pliku języka znaczników dla eksportowanych danych.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0323E Error in closing tag language file. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał błąd podczas zamykania pliku języka znaczników, zawierającego wyeksportowane dane.

Użycie wyeksportowanego pliku języka znaczników może okazać się niemożliwe.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0324E Error in writing to tag language file. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał błąd podczas zapisu do pliku języka znaczników dla eksportowanych danych.

Użycie wyeksportowanego pliku języka znaczników może okazać się niemożliwe.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0325E Error in opening log file. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał błąd podczas otwierania eksportowanego pliku protokołu.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0326E **Error in closing log file. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał błąd podczas zamykania eksportowanego pliku protokołu.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0327E **Error in writing to log file. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał błąd podczas zapisu do eksportowanego pliku protokołu.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0328W **Warning in retrieving information for object type <object type identifier>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał ostrzeżenie podczas odtwarzania informacji rejestracyjnych dla wskazanego typu obiektu.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

Sprawdź eksportowany plik języka znaczników, aby upewnić się, czy to ostrzeżenie nie wpłynęło na jego zawartość.

FLG0329W **Warning in retrieving information about object <FLGID>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał ostrzeżenie podczas odtwarzania informacji dla wskazanego obiektu.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

Sprawdź eksportowany plik języka znaczników, aby upewnić się, czy to ostrzeżenie nie wpłynęło na jego zawartość.

FLG0330W **Warning in retrieving contacts for object <FLGID>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał ostrzeżenie podczas odtwarzania informacji dla wskazanego obiektu.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

Sprawdź eksportowany plik języka znaczników, aby upewnić się, czy to ostrzeżenie nie wpłynęło na jego zawartość.

FLG0331W **Warning in retrieving containees for object <FLGID>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał ostrzeżenie podczas odtwarzania obiektów zawartych we wskazanym obiekcie.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

Sprawdź eksportowany plik języka znaczników, aby upewnić się, czy to ostrzeżenie nie wpłynęło na jego zawartość.

FLG0332E **Unable to retrieve information for object type <object type identifier>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł odtworzyć informacji dotyczących wskazanego typu obiektu.

Użycie wyeksportowanego pliku języka znaczników może okazać się niemożliwe.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0333E **Unable to retrieve information about object. UII: <part 1>, <part 2>, <part 3>, <part 4>, <part 5>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł odtworzyć informacji dotyczących obiektu określonego przez UII.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0334E **Unable to retrieve contacts for object <FLGID>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł odtworzyć obiektów Contact dla wskazanego obiektu.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0335E **Unable to retrieve containees for object <FLGID>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł odtworzyć obiektów zawartych we wskazanym obiekcie.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0336E **Tag language file name has invalid length.**

Objaśnienie: Nazwa pliku i ścieżka eksportowanego pliku języka znaczników jest albo zbyt długa, albo jej długość wynosi 0.

Działanie użytkownika: Określ napęd, katalog i nazwę pliku języka znaczników, których długość zawiera się w przedziale od 1 do 259 znaków.

FLG0337E **Log file name is too long.**

Objaśnienie: Nazwa podanego eksportowanego pliku protokołu jest zbyt długa.

Napęd, katalogi i nazwa pliku nie mogą zawierać więcej niż 259 znaków.

Działanie użytkownika: Określ napęd, katalog i nazwę pliku, których długość zawiera się w przedziale od 1 do 259 znaków.

FLG0338E **Tag language file name is invalid. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Napęd, katalogi, nazwa pliku lub rozszerzenie podane dla pliku języka znaczników, który ma otrzymać eksportowane dane jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0339E Log file name is invalid. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Napęd, katalogi, nazwa pliku lub rozszerzenie podane dla eksportowanego pliku protokołu jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0340E Severe error in getting object type information. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał poważny błąd podczas odtwarzania informacji dla typu obiektu.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0341E Severe error in retrieving information about objects. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał poważny błąd podczas odtwarzania informacji o obiektach.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0342E Severe error in retrieving contacts for objects. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał poważny błąd podczas odtwarzania obiektów Contact.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0343E Severe error in retrieving containees for objects. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał poważny błąd i nie mógł odtworzyć obiektów zawartych w innych obiektach.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0344E Error in export input structure: CONTAINEE-IND must be Y or N for object <FLGID>.

Objaśnienie: Wartość CONTAINEE-IND w obszarze obiektów struktury wejściowej musi być równa Y lub N.

Wartość CONTAINEE-IND wskazuje czy Information Catalog Manager eksportuje wszystkie obiekty zawarte we wskazanym obiekcie Grupowanie. Dla innych typów obiektów wartość ta jest wymagana, chociaż jest ignorowana.

Działanie użytkownika: Dla właściwości CONTAINEE-IND wskazanej instancji obiektu określ wartość Y lub N.

FLG0345W Icon was not exported; no icon is associated with object type <object type identifier>.

Objaśnienie: Wskazany typ obiektu nie ma skojarzonej żadnej ikony.

Z obiektem wskazanego typu nie została wyeksportowana żadna ikona.

FLG0346E Export input structure error: CONTACT-IND must be Y or N for object <FLGID>.

Objaśnienie: Wartość CONTACT-IND w obszarze obiektów struktury wejściowej musi być dla wskazanego obiektu równa Y lub N.

Wartość CONTACT-IND wskazuje, czy Information Catalog Manager wyeksportuje wszystkie obiekty

Contact skojarzone ze wskazanym obiektem Grupowanie lub Elemental. Chociaż dla innych obiektów wartość ta jest wymagana, jest jednak ignorowana.

Działanie użytkownika: Dla właściwości CONTACT-IND wskazanej instancji obiektu określ wartość Y lub N.

FLG0347E Invalid icon path. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Ścieżka do ikony, która ma zawierać pliki ikon do wyeksportowania jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0348E Icon path is too long.

Objaśnienie: Podana ścieżka do ikony jest zbyt długa.

Działanie użytkownika: Określ ścieżkę, która nie przekracza 246 znaków.

FLG0349E Export input structure error: Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Błąd wystąpił podczas odczytu struktury wejściowej przez Information Catalog Manager dla funkcji FLGExport API.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.
2. Popraw błąd w strukturze wejściowej.
3. Spróbuj uruchomić program ponownie.

FLG0350E Unable to free memory. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł zwolnić obszaru pamięci używanego przez Information Catalog Manager podczas eksportowania informacji.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager*

Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty).

FLG0352W Object <FLGID> contains no objects to export.

Objaśnienie: Wartość CONTAINEE-IND dla wskazanego obiektu wynosi Y o obszarze obiektów struktury wejściowej dla FLGExport; lecz wskazany obiekt grupowania nie zawiera żadnych obiektów.

Nie zostały wyeksportowane żadne obiekty wewnętrzne.

FLG0353W Object <FLGID> has no contacts to export.

Objaśnienie: Wartość CONTACT-IND dla wskazanego obiektu wynosi Y w obszarze obiektów struktury wejściowej dla FLGExport; lecz wskazany obiekt nie jest skojarzony z żadnym obiektem Contact.

Nie został wyeksportowany żaden obiekt Contact.

FLG0354E The object identifier (FLGID) value, <flgid>, is invalid.

Objaśnienie: Wskazany identyfikator obiektu (FLGID) jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Określ poprawny identyfikator FLGID:

Identyfikator FLGID musi mieć długość 16 bajtów.

FLGID musi zawierać tylko znaki numeryczne (0-9).

W bajtach 0-5 nie mogą znajdować się same znaki 0.

W bajtach 6-15 nie mogą znajdować się same znaki 0.

FLG0355I Export started: tag language file -- <tag language file name>

FLG0356I Eksport został zakończony: plik języka znaczników -- <nazwa pliku języka znaczników>

FLG0357E Error in export input structure: Category in header area must be blank.

Objaśnienie: Pozycja bajtu kategorii (32) w obszarze nagłówkowym struktury wejściowej dla FLGExport nie jest pusta.

Pozycja bajtu kategorii obszaru nagłówkowego w struktury wejściowej FLGExport musi być pusta.

Działanie użytkownika: Ustaw wartość 32 bajtu w obszarze nagłówkowym na wartość pustą.

FLG0358E Error in export input structure: Object type ID in the header area must be blank.

Objaśnienie: Pozycja (33-38) bajtów identyfikatora typu obiektu w obszarze nagłówkowym struktury wejściowej FLGExport nie są puste.

Wymienione pozycje bajtów identyfikatora typu muszą być puste.

Działanie użytkownika: Ustaw wartości bajtów 33-38 w obszarze nagłówkowym na wartości puste.

FLG0359E Error in export input structure: Reserved area in the header area must be blank.

Objaśnienie: Pozycje bajtów obszaru zarezerwowanego (39-159) obszaru nagłówkowego struktury wejściowej FLGExport nie są puste.

Wymienione pozycje bajtów obszaru zarezerwowanego muszą być puste.

Działanie użytkownika: Ustaw wartości bajtów 39-159 w obszarze nagłówkowym na wartości puste.

FLG0360E Error in export input structure: Reserved area in the Definition area must be blank.

Objaśnienie: Pozycje bajtów obszaru zarezerwowanego (130-159) obszaru definicji w strukturze wejściowej FLGExport nie są puste.

Wymienione pozycje bajtów obszaru zarezerwowanego muszą być puste.

Działanie użytkownika: Ustaw wartości bajtów

130-159 w obszarze definicji na wartości puste.

FLG0361I Completed export of object <object name>.

FLG0362I Generated checkpoint ID: <checkpoint ID>.

FLG0363E The information catalog has not been initialized.

Objaśnienie: Przed wydaniem FLGExport musisz zainicjować katalog informacyjny.

Działanie użytkownika: Otwórz katalog informacyjny za pomocą interfejsu użytkownika końcowego lub wywołaj FLGInit interfejsu API.

FLG0364I Export completed for object <object name> and all its associated Contact objects.

FLG0365I Export completed for all objects contained by object <object name>.

FLG0366E A tag language file exists with the specified name. Specify the name of a file that does not already exist.

Objaśnienie: Podana nazwa i ścieżka do eksportowanego pliku języka znaczników określa plik istniejący.

Wyjściowy plik języka znaczników nie może w danym momencie istnieć.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę i ścieżkę dla nowego pliku, który będzie zawierać wyeksportowany język znaczników.

FLG0367E Unable to retrieve information for object <FLGID>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł odtworzyć informacji dotyczących wskazanego obiektu.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn

znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0368E **Unable to export icon for object type <object type identifier>. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł wyeksportować ikony dla wskazanego typu obiektu. Podczas eksportowania ikony wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

Upewnij się, czy w podanej ścieżce ikon nie istnieje już ikona o takiej samej nazwie jak krótka nazwa typu obiektu.

FLG0369W **An icon file for object type <object type name> already existed in the icon path. The icon file was replaced.**

Objaśnienie: Dla eksportowanego typu obiektu ścieżka do ikon zawiera już plik ikony. Information Catalog Manager wymieni istniejący plik ikony.

FLG0370E **The Information Catalog Manager cannot process object <object name>. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może przetworzyć danych znajdujących się w katalogu informacyjnym. Prawdopodobnie katalog informacyjny został otwarty lub zaktualizowany inną metodą niż za pomocą Information Catalog Manager.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0371W **Object <name of object> has no attachment or link objects to export.**

Objaśnienie: W obszarze obiektu w strukturze wejściowej FLGExport wartość ATTACHMENT-IND lub LINK-IND dla wskazanego obiektu wynosi Y, jednak wskazany obiekt nie ma stowarzyszonego

Attachment ani stowarzyszonych obiektów połączonych.

FLG0372W **ATTACHMENT-IND for object <name of object> was ignored because the object is an Attachment object.**

Objaśnienie: Wartość ATTACHMENT-IND dla obiektu została zignorowana ponieważ obiekt nie jest obiektem Attachment. Wartość ATTACHMENT-IND określa, czy mają zostać wyeksportowane wszystkie obiekty Komentarze przyłączone do danego obiektu.

Działanie użytkownika: Dla ATTACHMENT-IND w strukturze wejściowej określ N, aby wskazać, że nie będą eksportowane załączniki.

FLG0373W **LINK-IND for object <object name> was ignored because the object is not of the Grouping or Elemental category.**

Objaśnienie: Wartość LINK-IND dla obiektu została zignorowana ponieważ obiekt nie może mieć stowarzyszonych obiektów połączonych. Stowarzyszone obiekty połączone mogą mieć tylko obiekty należące do kategorii Grupowanie lub Elemental.

Działanie użytkownika: W bloku struktury wejściowej określ N dla LINK-IND, aby wskazać że nie będą eksportowane obiekty przyłączone.

FLG0374E **Error in export input structure: LINK-IND must be Y or N for object <FLGID>.**

Objaśnienie: Wartość LINK-IND w obszarze obiektu struktury wejściowej musi być równa Y lub N.

Wartość LINK-IND wskazuje, czy mają być eksportowane wszystkie obiekty połączone ze wskazanym obiektem Grupowanie lub Elemental; w przypadku innych obiektów wartość ta powinna być równa N (wartość Y jest ignorowana).

Działanie użytkownika: Dla właściwości LINK-IND wskazanej instancji obiektu określ wartość Y lub N.

FLG0375E Error in export input structure: ATTACHMENT-IND must be Y or N for object <FLGID>.

Objaśnienie: Wartość ATTACHMENT-IND w obszarze obiektu struktury wejściowej musi być równa Y lub N.

Wartość ATTACHMENT-IND określa, czy mają zostać wyeksportowane wszystkie obiekty przyłączone do danego obiektu. Dla obiektów należących do kategorii Attachment wartość ta jest wymagana, chociaż jest ignorowana.

Działanie użytkownika: Dla właściwości ATTACHMENT-IND wskazanej instancji obiektu określ Y lub N.

FLG0376I Insert the next diskette, and then press Enter.

FLG0401E Commit failed. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>. Database is in inconsistent state. Perform database recovery.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł zatwierdzić zmian dla katalogu informacyjnego. katalog informacyjny jest w stanie niespójnym.

Działanie użytkownika: Wykonaj odtwarzanie bazy danych aby przywrócić katalog informacyjny do stanu spójności.

FLG0402E Rollback failed. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>. Database is in inconsistent state. Perform database recovery.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł usunąć zmian wykonanych w katalogu informacyjnym. katalog informacyjny próbował wyczołać zmiany gdy napotkał błąd podczas importowania pliku języka znaczników.

katalog informacyjny jest w stanie niespójnym.

Działanie użytkownika: Wykonaj odtwarzanie bazy danych aby przywrócić katalog informacyjny do stanu spójności.

FLG0403E Unable to delete object instance and underlying tree. UUI: <Part 1>, <Part 2>, <Part 3>, <Part 4>, <Part 5>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł usunąć wskazanego obiektu i podległych mu relacji (struktury drzewa). Jeśli wybrano także opcję usunięcia podległych obiektów, to Information Catalog Manager nie mógł ich także usunąć.

Information Catalog Manager wyczołał zmiany w bazie danych do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
3. Sprawdź na czym polegał błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny), aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0404E Information Catalog Manager API internal error. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Wystąpił błąd wewnętrzny podczas próby importu lub eksportu.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

Zanotuj kod przyczyny i kod rozszerzony, a następnie zadzwoń do Obsługa techniczna firmy IBM.

FLG0405E Unexpected end of file reached in tag language file.

Objaśnienie: Information Catalog Manager osiągnął koniec pliku języka znaczników, lecz nie mógł zakończyć ostatniej żądanej operacji ponieważ

informacje dotyczące tej operacji były niepełne.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importowania pliku.

Działanie użytkownika:

1. Przeprowadź edycję pliku języka znaczników i uzupełnij znacznik dla ostatniej operacji.
2. Sprawdź plik protokołu.
3. Jeśli wykonujesz zwykłą operację importu (a nie import MDIS), to sprawdź plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
4. Określ na czym polega błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ponownie przeprowadź import pliku języka znaczników. Jeśli wykonujesz operację zwykłego importu, to możesz ustawić opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0406E **Syntax error -- ACTION tag. '<keyword>' is not a valid keyword. Specify either OBJTYPE, OBJINST, or RELATION.**

Objaśnienie: Znacznik ACTION zawiera niepoprawny parametr. Dla znacznika ACTION poprawne są następujące parametry:

OBJTYPE
OBJINST
RELATION

Information Catalog Manager wycofał zmiany w bazie danych do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Popraw błąd składniowy.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0407E **Syntax error -- Tag language file contains a tag that is out of sequence.**

Objaśnienie: plik języka znaczników zawiera znacznik, którego kolejność nie jest zgodna z oczekiwaną kolejnością znaczników. Na przykład po znaczniku ACTION.OBJTYPE(ADD) występuje znacznik PROPERTY zamiast znacznika OBJECT.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Sprawdź na czym polegał błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny), aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0408E **Syntax error -- ACTION tag. OBJINST option is invalid. Valid OBJINST options are: ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_TREE_REL, DELETE_TREE_ALL, and MERGE.**

Objaśnienie: Opcja dla parametru OBJINST jest niepoprawna dla znacznika ACTION. Poprawne są następujące opcje:

ADD
UPDATE
DELETE
DELETE_TREE_ALL
DELETE_TREE_REL
MERGE

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Przeprowadź edycję pliku języka znaczników i popraw opcję dla parametru OBJINST znacznika ACTION. Sprawdź plik protokołu i plik echa, aby ustalić w którym miejscu wystąpił błąd. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0409E **Syntax error -- ACTION tag. RELATION option is invalid. Valid RELATION options are: ADD and DELETE.**

Objaśnienie: Opcja parametru RELATION jest niepoprawna dla znacznika ACTION. Poprawne są następujące opcje:

ADD
DELETE

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Przeprowadź edycję pliku języka znaczników i popraw opcję dla parametru RELATION znacznika ACTION. Sprawdź plik protokołu i plik echa, aby ustalić w którym miejscu wystąpił błąd. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0410W **The Information Catalog Manager cleared the HANDLES property value for the program object (UII: <part 1>, <part 2>, <part 3>, <part 4>, <part 5>), because object type (<short name>) does not exist in the target information catalog. Import continues.**

Objaśnienie: Docelowy katalog informacyjny nie zawiera typu obiektu stowarzyszonego z podanym programem. Funkcja importu zastąpi wartość właściwości HANDLES wartościami psutymi i będzie kontynuować importowanie pliku znacznika.

Działanie użytkownika: Zaktualizuj wartość właściwości HANDLES obiektu programu poprawną nazwą typu obiektu:

1. Sprawdź z jakim istniejącym typem obiektu powinien być stowarzyszony obiekt programu lub utwórz nowy typ obiektu.
2. Odszukaj podany obiekt programu.
3. Kliknij obiekt programu prawym przyciskiem myszy.
4. W menu podręcznym kliknij komendę **Update Object (Zaktualizuj obiekt)**.
Zostanie otwarte okno Aktualizuj obiekt.
5. W polu listy **Properties/Values (Właściwości/Wartości)** kliknij właściwość **HANDLES**. (Właściwość ta może mieć inną nazwę; w przykładowym katalogu informacyjnym jest to "Object type this program handles - Typ obiektu obsługiwany przez ten program.")
6. W polu **Enter value for selected property (Wprowadź wartość dla wybranej właściwości)** wprowadź krótką nazwę dla typu obiektu istniejącego w katalogu informacyjnym.
7. Kliknij przycisk **Enter**.
8. Upewnij się, czy istniejąca wartość właściwości PARMLIST jest zgodna z typem obiektu określonym dla właściwości HANDLES.
9. Kliknij przycisk **Update (Zaktualizuj)**.

FLG0412E Syntax error -- ACTION tag, OBJTYPE option is invalid. Valid OBJTYPE options are: MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT, and APPEND.

Objaśnienie: Znacznik ACTION zawiera niepoprawną OPCJĘ dla parametru OBJTYPE lub opcji tej brak.

Poprawnymi wartościami opcji są MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT, APPEND.

Program importujący wycofał przed zatrzymaniem się zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Popraw błąd składniowy.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0413E The Information Catalog Manager import function has encountered an unexpected internal error and must stop. The database will be rolled back. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał podczas importowania błąd wewnętrzny i musiał zostać zatrzymany. Zmiany dokonane w katalogu informacyjnym zostaną wycofane.

Działanie użytkownika: Jeśli wykonujesz operację zwykłego importu (a nie import MDIS), ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby rozpocząć od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia i użyć śledzącego programu narzędziowego. Jeśli wykonujesz import MDIS, zaimportuj plik języka znaczników ponownie, używając śledzącego programu narzędziowego.

Zanotuj kod przyczyny i kod rozszerzony, przekazane z tym komunikatem, a następnie skontaktuj się z inżynierem serwisu firmy IBM.

FLG0414I Created new object instance. Type: <object type name>. UII:

FLG0415I Updated object instance. Type: <object type name>. UII:

FLG0416I Deleted object instance. Type: <object type name>. UII:

FLG0417I Import or export terminated at user's request.

FLG0418I Updated object type: <object type name>.

FLG0419I Deleted object type: <object type name>.

FLG0420W Object type <object type name> is missing associated icon information, because the Information Catalog Manager could not retrieve icon file <icon file name>. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager utworzył wskazany typ obiektu bez informacji o ikonie ponieważ Information Catalog Manager nie mógł odtworzyć podanego pliku ikon.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu, aby zidentyfikować typy obiektów dla których brakuje informacji o ikonach.
2. Popraw informacje o ikonach aktualizując typ obiektu za pomocą okien Information Catalog Manager lub języka znaczników.

FLG0421I Created new object type: <object type name>.

FLG0422I Added new properties for object type: <short name>.

FLG0423I Created new relationship. UIIs:

FLG0424I Deleted relationship. UUIs:

FLG0425E Unable to complete action. Could not locate necessary information in the information catalog. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł zlokalizować informacji wymaganych do wykonania żądanej operacji.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu.
3. Jeśli wykonujesz zwykłą operację importu (a nie import MDIS), to sprawdź plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
4. Określ na czym polega błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ponownie przeprowadź import pliku języka znaczników. Jeśli wykonujesz operację zwykłego importu, to możesz ustawić opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0426E Unable to complete action. Could not retrieve necessary information about object type <object type name>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł odtworzyć informacji dotyczących wskazanego typu obiektu. Bez tych informacji Information Catalog Manager nie może wykonać żądanej operacji importu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu

kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Komunikaty*.
2. Sprawdź plik protokołu.
3. Jeśli wykonujesz zwykłą operację importu (a nie import MDIS), to sprawdź plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
4. Określ na czym polega błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ponownie przeprowadź import pliku języka znaczników. Jeśli wykonujesz operację zwykłego importu, to możesz ustawić opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0427E Unable to complete action. Could not retrieve necessary information about object type. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł odtworzyć informacji dotyczących typów obiektów w katalogu informacyjnym. Bez tych informacji Information Catalog Manager nie może wykonać żądanej operacji importu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu.
3. Jeśli wykonujesz zwykłą operację importu (a nie import MDIS), to sprawdź plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.

4. Określ na czym polega błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ponownie przeprowadź import pliku języka znaczników. Jeśli wykonujesz operację zwykłego importu, to możesz ustawić opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0428E **Unable to update object instance. UUI: <part 1>, <part 2>, <part 3>, <part 4>, <part 5>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł zaktualizować informacji dotyczących wskazanego obiektu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu.
3. Jeśli wykonujesz zwykłą operację importu (a nie import MDIS), to sprawdź plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
4. Określ na czym polega błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ponownie przeprowadź import pliku języka znaczników. Jeśli wykonujesz operację zwykłego importu, to możesz ustawić opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0429E **Unable to create object type <object type name>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł utworzyć wskazanego typu obiektu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
3. Sprawdź na czym polegał błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny), aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0430E **Unable to update object type <object type name>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł zaktualizować informacji dotyczących wskazanego typu obiektu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
3. Sprawdź na czym polegał błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny), aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0431E Unable to add properties to object type <object type name>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł dodać właściwości do wskazanego typu obiektu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
3. Sprawdź na czym polegał błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny), aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0432E Unable to create object instance. UII: <part 1>, <part 2>, <part 3>, <part 4>, <part 5>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł utworzyć wskazanego obiektu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w bazie danych do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu.
3. Jeśli wykonujesz zwykłą operację importu (a nie import MDIS), to sprawdź plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.

4. Określ na czym polega błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ponownie przeprowadź import pliku języka znaczników. Jeśli wykonujesz operację zwykłego importu, to możesz ustawić opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0433E Unable to completely delete information for object type <object type name>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł usunąć w całości definicji dla wskazanego typu obiektu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w bazie danych do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
3. Sprawdź na czym polegał błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny), aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0434E Unable to delete object type <object type name>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł usunąć wskazanego typu obiektu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w bazie danych do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
3. Sprawdź na czym polegał błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny), aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0436E **Unable to delete object instance. UII: <part 1>, <part 2>, <part 3>, <part 4>, <part 5>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł usunąć wskazanego obiektu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w bazie danych do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
3. Sprawdź na czym polegał błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny), aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0437E **Error in opening echo file. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Wystąpił błąd podczas otwierania pliku echa. Kod przyczyny wynosi <kod przyczyny>.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0438E **Error in reading tag language file. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł odczytać danych wejściowych pliku języka znaczników.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0439E **Error in writing to echo file. Reason code is <reason code>.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał błąd podczas zapisu do pliku echa.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0440E **The UII definition for object type <object type name> in the tag language file does not match the target information catalog.**

Objaśnienie: Definicja UII dla wskazanego typu obiektu w źródłowym pliku języka znaczników różni się od definicji UII dla docelowego katalogu informacyjnego.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ definicję UII dla wskazanego typu obiektu w źródłowym pliku języka znaczników tak, aby była zgodna z definicją UII dla istniejącego typu obiektu w docelowym katalogu informacyjnym.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0441E Unable to complete action. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł zakończyć operacji importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
3. Upewnij się, czy wartość długości danych (DL) wprowadzona dla znacznika PROPERTY jest w całości numeryczna.
4. Sprawdź na czym polegał błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny), aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0442E The data length defined for property <short name> in the tag language file does not match the target information catalog.

Objaśnienie: Długość danych dla wskazanej właściwości jest w źródłowym pliku języka znaczników zdefiniowana inaczej niż w docelowym katalogu informacyjnym.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Dla parametru DL znacznika PROPERTY określ długość danych, która jest zgodna z właściwością istniejącego typu obiektu w docelowym katalogu informacyjnym.

3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0443E The data type defined for property <short name> in the tag language file does not match the target information catalog.

Objaśnienie: Wskazana właściwość ma w wejściowym pliku języka znaczników zdefiniowany inny typ danych niż w katalogu informacyjny docelowym.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Dla parametru DT znacznika PROPERTY określ typ danych, który jest zgodna z typem danych istniejącym w katalogu informacyjnym docelowym.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0444E Property name (short_name) <short name> was not found in target information catalog.

Objaśnienie: Wskazana nazwa skrócona właściwości danych wejściowych (nazwa_skrócona) nie jest zgodna z żadną nazwą skróconą właściwości w docelowym katalogu informacyjnym.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.

2. Dla parametru SHRTNAME znacznika PROPERTY określ ośmioznakową nazwę właściwości, który jest zgodna z właściwością typu obiektu istniejącego w katalogu informacyjnym docelowym.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0445E The category defined for object type <object type name> in the tag language file does not match the target information catalog.

Objaśnienie: Kategoria zdefiniowana dla wskazanego typu obiektu jest inna w źródłowym pliku języka znaczników niż w docelowym katalogu informacyjnym.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika: Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.

1. Dla parametru CATEGORY znacznika OBJECT określ kategorię, która jest zgodna z kategorią dla wskazanego typu obiektu istniejącego w docelowym katalogu informacyjnym.
2. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0446E Syntax error -- INSTANCE tag. Property name (short_name) <short name> is invalid for the object type.

Objaśnienie: Wskazana w znaczniku INSTANCE nazwa skrócona właściwości (nazwa_skrócona) jest niepoprawna. Nazwa właściwości jest zbyt długa albo jest niepoprawna dla typu obiektu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników. Skrócona nazwa właściwości musi być zgodna z następującymi zasadami:
 - Skrócona nazwa nie może być dłuższa niż osiem znaków.
 - Skrócona nazwa musi odpowiadać skróconej nazwie właściwości zdefiniowanej w typie obiektu dla tej instancji.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0447E Syntax error -- OBJECT tag. <keyword> appears more than once within the tag.

Objaśnienie: W tym samym znaczniku OBJECT wskazany parametr określony został więcej niż raz.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0448E Syntax error -- PROPERTY tag. <keyword> appears more than once within the tag.

Objaśnienie: W tym samym znaczniku PROPERTY wskazany parametr określony został więcej niż raz.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu

kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0449E **Syntax error -- RELTYPE tag.
<keyword> appears more than once
within the tag.**

Objaśnienie: W tym samym znaczniku RELTYPE wskazany parametr określony został więcej niż raz.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0450E **Syntax error -- INSTANCE tag. UUI
property name (UUI_short_name)
<short name> appears more than
once within the tag.**

Objaśnienie: Wskazana nazwa właściwości UUI (nazwa_skrócona_UUI) jest dla parametru SOURCEKEY lub TARGETKEY w tym samym znaczniku INSTANCE określona więcej niż jeden raz.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu

kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0451E **Syntax error -- INSTANCE tag.
Property name (short_name) <short
name> appears more than once
within the tag.**

Objaśnienie: Wskazana nazwa skrócona właściwości (nazwa_skrócona) pojawia się w tym samym znaczniku INSTANCE więcej niż jeden raz.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0452E **Syntax error -- OBJECT tag.
<keyword> value exceeds maximum
length of <maximum length>.**

Objaśnienie: Wskazana wartość parametru w znaczniku OBJECT jest dłuższa niż wskazywana maksymalna długość dopuszczalna dla wartości parametru.

Wartości parametrów w znaczniku OBJECT są ograniczone lewymi i prawymi nawiasami. Information

Catalog Manager ignoruje dodatkowe znaki odstępu w wartościach parametrów lecz uwzględnia wiodące znaki odstępu podczas wyznaczania długości wartości.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0453E **Syntax error -- PROPERTY tag. <keyword> value exceeds maximum length of <maximum length>.**

Objaśnienie: Wskazana wartość parametru w znaczniku PROPERTY jest dłuższa niż wskazywana maksymalna długość dopuszczalna dla tego parametru.

Wartości parametrów w znaczniku PROPERTY są ograniczone lewymi i prawymi nawiasami. Information Catalog Manager ignoruje dodatkowe znaki odstępu w wartościach parametrów lecz uwzględnia wiodące znaki odstępu podczas wyznaczania długości wartości.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0454E **Syntax error -- INSTANCE tag. Property '<short name>' value exceeds maximum length of <maximum length>.**

Objaśnienie: Wskazana wartość parametru w znaczniku INSTANCE jest dłuższa niż wskazywana maksymalna długość dopuszczalna dla tej wartości.

Wartości właściwości i właściwości UII w znaczniku INSTANCE są ograniczone lewymi i prawymi nawiasami. Information Catalog Manager ignoruje dodatkowe znaki odstępu w tych wartościach lecz uwzględnia wiodące znaki odstępu podczas wyznaczania długości tych wartości.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0455E **Syntax error -- RELTYPE tag. <keyword> value exceeds maximum length of <maximum length>.**

Objaśnienie: Wskazana wartość parametru w znaczniku RELTYPE jest dłuższa niż wskazywana maksymalna długość dopuszczalna dla wartości parametru.

Wartości parametrów w znaczniku RELTYPE są ograniczone lewymi i prawymi nawiasami. Information Catalog Manager ignoruje dodatkowe znaki odstępu w wartościach parametrów lecz uwzględnia wiodące znaki odstępu podczas wyznaczania długości wartości.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0456E **Syntax error -- COMMIT tag.
CHKPID value exceeds maximum
length of <maximum length>.**

Objaśnienie: Wartość CHKPID w znaczniku COMMIT jest dłuższa niż wskazana długość maksymalna.

Wartości parametrów w znaczniku COMMIT są ograniczone lewymi i prawymi nawiasami. Information Catalog Manager ignoruje dodatkowe znaki odstępu w wartościach parametrów lecz uwzględnia wiodące znaki odstępu podczas wyznaczania długości wartości.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0457E **Syntax error -- OBJECT tag.
<keyword> is not a valid keyword.
Valid keywords are: TYPE,
CATEGORY, EXTNAME,
PHYNAME, ICOFILE, and
ICWFILE.**

Objaśnienie: Wskazany parametr nie jest poprawny dla znacznika OBJECT. Poprawne są następujące parametry:

TYPE
CATEGORY
EXTNAME
PHYNAME
ICOFILE
ICWFILE

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0458E **Syntax error -- PROPERTY tag.
<keyword> is not a valid keyword.
Valid keywords are: EXTNAME, DT,
DL, SHRTNAME, NULLS, and
UUISEQ.**

Objaśnienie: Wskazany parametr nie jest poprawny dla znacznika PROPERTY. Poprawne są następujące parametry:

EXTNAME
DT
DL
SHRTNAME
NULLS

UISEQ

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

**FLG0459E Syntax error -- RELTYPE tag.
<keyword> is not a valid keyword.
Valid keywords are: TYPE,
SOURCETYPE, and TARGETYPE.**

Objaśnienie: Wskazany parametr nie jest poprawny dla znacznika RELTYPE. Poprawne są następujące parametry:

TYPE
SOURCETYPE
TARGETYPE

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

**FLG0460E Syntax error -- COMMIT tag.
<keyword> is not a valid keyword.
Valid keyword is CHPID.**

Objaśnienie: Wskazany parametr nie jest poprawny dla znacznika COMMIT. Jedynym poprawnym parametrem dla znacznika COMMIT jest parametr CHPID.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

**FLG0461E Syntax error -- INSTANCE tag.
<keyword> is not a valid keyword.
Valid keywords: SOURCEKEY;
TARGETKEY is valid for
relationships only.**

Objaśnienie: Wskazany parametr nie jest poprawny dla znacznika INSTANCE. Poprawne są następujące parametry:

SOURCEKEY
TARGETKEY, jeśli po znaczniku RELTYPE występuje INSTANCE

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.

3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0462E **Syntax error -- INSTANCE tag. UUI property name (UUI_short_name) <short name> is either invalid for the object type or not part of the UUI.**

Objaśnienie: Wskazana nazwa właściwości UUI (nazwa_skrócona_UUI) znacznika INSTANCE jest:

- Zbyt długa (dłuższa niż 8 znaków).
- Niepoprawna dla typu obiektu.
- Poprawna dla typu obiektu, lecz nie jest częścią UUI.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0463E **Syntax error -- INSTANCE tag. SOURCEKEY was not found where expected.**

Objaśnienie: Parametr SOURCEKEY nie był pierwszym parametrem znacznika INSTANCE. Parametr SOURCEKEY musi być określony jako pierwszy parametr znacznika INSTANCE w następujących przypadkach:

W przypadku usuwania instancji obiektu

```
:ACTION.OBJINST(DELETE)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

lub

```
:ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_REL)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

lub

```
:ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_ALL)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

Aktualizacji instancji obiektu

```
:ACTION.OBJINST(UPDATE)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

Dodawania lub usuwania relacji

Podział wiersza w przykładzie znacznika :RELTYPE nie ma znaczenia, wpisz wszystkie parametry w jednym wierszu.

```
:ACTION.RELATION()
:RELTYPE.TYPE() SOURCETYPE()
TARGETYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY() TARGETKEY()
```

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0464E **Syntax error -- INSTANCE tag. TARGETKEY was not found where expected.**

Objaśnienie: Parametr TARGETKEY nie został określony jako drugi parametr znacznika INSTANCE. Gdy po znaczniku RELTYPE występuje znacznik INSTANCE w celu dodania lub usunięcia relacji, parametr TARGETKEY musi być parametrem drugim w kolejności.

W takim wypadku kolejność znaczników jest następująca:

```
:ACTION.RELATION(ADD) lub
:ACTION.RELATION(DELETE)
:RELTYPE.TYPE() SOURCETYPE() TARGETTYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY() TARGETKEY()
```

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0465E **Syntax error -- OBJECT tag, <keyword> is missing. It is required with this particular ACTION tag option.**

Objaśnienie: W znaczniku OBJECT brakuje wskazanego, wymaganego parametru.

W zależności od opcji znacznika ACTION wymagane są pewne parametry OBJECT.

TYPE Zawsze wymagany. Określa nazwę typu obiektu.

CATEGORY

Wymagany jeśli występuje po :ACTION.OBJTYPE(ADD) lub :ACTION.OBJTYPE(MERGE). Nie jest poprawny dla żadnych innych opcji znacznika ACTION.

EXTNAME

Wymagany jeśli występuje po :ACTION.OBJTYPE(ADD) lub :ACTION.OBJTYPE(MERGE). Opcjonalny dla ACTION.OBJTYPE(UPDATE). Nie jest poprawny dla żadnych innych opcji znacznika ACTION.

PHYNAME

Opcjonalny; poprawny tylko wtedy, gdy występuje po :ACTION.OBJTYPE(ADD) lub :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICOFIELD

Opcjonalny; poprawny tylko wtedy, gdy występuje po :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) lub :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICWFIELD

Opcjonalny; poprawny tylko wtedy, gdy występuje po :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) lub :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0466E **Syntax error -- OBJECT tag. CATEGORY value is invalid. Valid CATEGORY values are: GROUPING, ELEMENTAL, CONTACT, DICTIONARY, and SUPPORT.**

Objaśnienie: Wartość określona dla parametru CATEGORY w znaczniku OBJECT jest niepoprawna. Poprawne są następujące wartości:

GROUPING
ELEMENTAL
CONTACT
DICTIONARY
SUPPORT

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0467E Syntax error -- PROPERTY tag. DT value is invalid. Valid DT values are: C, V, L, and T.

Objaśnienie: Wartość określona dla parametru DT w znaczniku PROPERTY jest niepoprawna. Poprawne są następujące wartości:

C	Łańcuch znaków o stałej długości
V	łańcuch znaków o zmiennej długości
L	długi łańcuch znaków o zmiennej długości
T	dane typu datownik

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0468E Syntax error -- PROPERTY tag. NULLS value is invalid. Valid NULLS values are: Y and N.

Objaśnienie: Wartość określona dla parametru NULLS w znaczniku PROPERTY jest niepoprawna. Poprawne są następujące wartości:

Y	Dla tej właściwości wartość nie jest wymagana. Wartość ta może być równa null.
N	Dla tej właściwości wartość jest wymagana.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0469E Syntax error -- PROPERTY tag. UISEQ value is invalid. Valid UISEQ values are: 0, 1, 2, 3, 4, and 5.

Objaśnienie: Wartość określona dla parametru UISEQ w znaczniku PROPERTY jest niepoprawna. Poprawne są następujące wartości:

0 (domyślnie)

Właściwość nie jest częścią jednoznacznego identyfikatora uniwersalnego (UII).

1, 2, 3, 4 lub 5

Właściwość jest częścią identyfikatora UII, i znajduje się na wskazanej pozycji w identyfikatorze UII.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0470E Syntax error -- RELTYPE tag. TYPE value is invalid. Valid TYPE values are: CONTAIN, CONTACT, LINK, and ATTACHMENT.

Objaśnienie: Wartość określona dla parametru TYPE w znaczniku RELTYPE jest niepoprawna. Poprawne są następujące wartości:

ATTACHMENT

Obiekt docelowy jest podłączony do obiektu źródłowego jako obiekt Komentarze.

CONTAIN

Obiekt źródłowy zawiera obiekt docelowy.

CONTACT

Obiekt źródłowy jest stowarzyszony z obiektem źródłowym Contact.

LINK Obiekt źródłowy jest połączony odsyłaczem z obiektem docelowym.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0471E Syntax error -- PROPERTY tag. <short name> is not a valid value for the SHRTNAME keyword because it is a reserved property short name. Reserved short name values are: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME, and UPDATEBY.

Objaśnienie: Wskazana wartość parametru SHRTNAME we wskaźniku PROPERTY jest niepoprawna, ponieważ jest to zarezerwowana krótka nazwa właściwości.

Następujące wartości są zarezerwowane przez Information Catalog Manager i nie mogą być wyspecyfikowane jako wartość parametru SHRTNAME (nazwa_skrócona) dla nowej właściwości:

OBJTYPID
INSTIDNT
UPDATIME
UPDATEBY

Aby wskazać, że NAME jest właściwością UII dla nowego typu obiektu, określ NAME jako nazwę skróconą nowej właściwości.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0472E **Syntax error -- INSTANCE tag. <short name> is not a valid short_name value because it is reserved for use by Import. Reserved short_name values are: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME, and UPDATEBY.**

Objaśnienie: Wskazana właściwość nazwa skrócona (nazwa_skrócona) w znaczniku INSTANCE jest niepoprawna ponieważ Information Catalog Manager generuje wartość dla tej właściwości. Użytkownik nie może zresetować tej właściwości.

Wartości następujących właściwości są generowane przez Information Catalog Manager:

OBJTYPID
INSTIDNT
UPDATIME
UPDATEBY

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0473E **Syntax error -- RELTYPE tag. <keyword> is missing. Required keywords are: TYPE, SOURCETYPE, and TARGETYPE.**

Objaśnienie: Wskazany parametr dla znacznika RELTYPE jest wymagany i go brakuje. Wymagane są następujące parametry:

TYPE
SOURCETYPE
TARGETYPE

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0474E **Syntax error -- PROPERTY tag. <keyword> is missing. Required keywords are: EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME, and NULLS.**

Objaśnienie: Wskazany parametr dla znacznika PROPERTY jest wymagany i go brakuje. Wymagane są następujące parametry:

EXTNAME
DT
DL
SHRTNAME
NULLS

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0475E **Syntax error -- OBJECT tag, <keyword> is not used with this particular ACTION tag option.**

Objaśnienie: Wskazany parametr nie jest poprawny dla znacznika OBJECT. Niektóre parametry znacznika OBJECT są poprawne tylko z wybranymi opcjami znacznika ACTION. Poniższa lista zawiera opis sposobu użycia parametrów znacznika OBJECT:

TYPE Zawsze wymagany. Określa nazwę typu obiektu.

CATEGORY

Wymagany i poprawny tylko jeśli występuje po :ACTION.OBJTYPE(ADD) lub :ACTION.OBJTYPE(MERGE).

EXTNAME

Wymagany jeśli występuje po :ACTION.OBJTYPE(ADD) lub :ACTION.OBJTYPE(MERGE).

Opcjonalny jeśli występuje po :ACTION.OBJTYPE(UPDATE).

PHYNAME

Opcjonalny; poprawny tylko wtedy, gdy występuje po :ACTION.OBJTYPE(ADD) lub :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICOFILE

Opcjonalny; poprawny tylko wtedy, gdy występuje po :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) lub :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICWFILE

Opcjonalny; poprawny tylko wtedy, gdy występuje po :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) lub :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.

2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0476E **Cannot restart import for tag language file <tag language file name> because checkpoint ID <checkpoint ID> was not found.**

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może zaimportować wskazanego pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia. Identyfikator punktu kontrolnego zapisany przez system nie jest zgodny z identyfikatorem punktu kontrolnego w żadnym znaczniku COMMIT we wskazanym pliku języka znaczników.

Działanie użytkownika: Sprawdź następujące możliwe przyczyny:

- Może istnieć kilka plików o tej samej nazwie. Jeśli tak jest, to upewnij się, czy importujesz właściwy plik.
- Zapisany punkt kontrolny został usunięty z pliku języka znaczników. Jeśli tak jest to odtwórz punkt kontrolny w pliku.
- Punkt kontrolny może dotyczyć pliku znajdującego się w innym katalogu. Upewnij się, czy importujesz z właściwego katalogu.

FLG0477E **Syntax error -- DISKCNTL tag.**

Objaśnienie: Znacznik DISKCNTL zawiera błąd składniowy. Dla tej komendy obowiązuje następująca składnia:

:DISKCNTL.SEQUENCE(*nn*, + | -)

- nn* Kolejny numer dyskietki.
- +** Plik języka znaczników będzie kontynuowany na jednej lub kilku dyskietkach.
- Dyskietka zawiera koniec pliku języka znaczników.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0478E Unable to update object type <object type name>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może zaktualizować wskazanego typu obiektu z powodu błędu wewnętrznego lub błędu bazy danych.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0479E Object type <object type name> was not found in target information catalog.

Objaśnienie: Wskazany typ obiektu nie został znaleziony w docelowym katalogu informacyjnym. Information Catalog Manager nie mógł dopasować podanej nazwy typu obiektu z istniejącym typem obiektu dla jednego z następujących znaczników ACTION:

ACTION.OBJTYPE(UPDATE)
ACTION.OBJTYPE(APPEND)
ACTION.OBJINST(ADD)
ACTION.OBJINST(UPDATE)
ACTION.OBJINST(DELETE)
ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_REL)
ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_ALL)
ACTION.OBJINST(MERGE)

ACTION.RELATION(ADD)
ACTION.RELATION(DELETE)

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu.
2. Jeśli wykonujesz zwykłą operację importu (a nie import MDIS), to sprawdź plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
3. Dla parametru TYPE znacznika OBJECT określ nazwę typu obiektu, która jest zgodna z nazwą typu obiektu dla wskazanego typu obiektu istniejącego w docelowym katalogu informacyjny.
4. Zaktualizuj plik języka znaczników i ponownie przeprowadź import pliku języka znaczników. Jeśli wykonujesz operację zwykłego importu, możesz ustawić opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0481E OBJINST(MERGE) was found before an OBJTYPE(MERGE) was processed for object type <object type name>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager zatrzymał operację importu pliku języka znaczników ponieważ znacznik :ACTION.OBJINST(MERGE) wystąpił dla instancji obiektu przed znacznikiem :ACTION.OBJTYPE(MERGE) typu obiektu tej instancji.

Information Catalog Manager musi najpierw scalić typy obiektów, aby sprawdzić, czy typ obiektu w pliku języka znaczników i w katalogu docelowym są zgodne.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0482E Unable to delete relationship. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł usunąć relacji.

Information Catalog Manager wyczołwał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
3. Sprawdź na czym polegał błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny), aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0483E Unable to create relationship. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł utworzyć relacji.

Information Catalog Manager wyczołwał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu.
3. Jeśli wykonujesz zwykłą operację importu (a nie import MDIS), to sprawdź plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
4. Określ na czym polega błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ponownie przeprowadź import pliku języka znaczników. Jeśli wykonujesz operację zwykłego importu, możesz ustawić opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0484E The tag language file, <tag language file name>, was not found on the diskette. Insert the correct diskette and then press Enter.

Objaśnienie: Wskazanego plik języka znaczników nie ma na bieżącej dyskietce.

Działanie użytkownika: Włóż właściwą dyskietkę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

FLG0485E The diskette was inserted out of sequence. Insert diskette number <number>, and then press Enter.

Objaśnienie: Bieżąca dyskietka włożona została w niepoprawnej kolejności.

Wejściowy plik języka znaczników zapisany jest na wielu dyskietkach, dlatego też musisz wkładać dyskietki w poprawnej kolejności.

Działanie użytkownika: Włóż właściwą dyskietkę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

FLG0486I Insert diskette number <number>, and then press Enter.

FLG0487E Syntax error -- INSTANCE tag. No property name (short_name) was found. At least one property name (short_name) is required.

Objaśnienie: Dla tego znacznika INSTANCE nie zostały określone żadne nazwy właściwości (nazwa_skrócona). W następujących przypadkach dla znacznika INSTANCE musi być podana co najmniej jedna skrócona nazwa właściwości (nazwa_skrócona):

Aktualizacji instancji obiektu

```
:ACTION.OBJINST(UPDATE)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
nazwa_skrócona(wartość) ...
```

Dodawanie lub scalanie instancji obiektu

```
:ACTION.OBJINST(ADD) lub
:ACTION.OBJINST(MERGE)
:OBJECT.TYPE() CATEGORY()
EXTNAME() PHYNAME() ICOFILE()
:INSTANCE.nazwa_skrócona(wartość) ...
```

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Dla tego znacznika INSTANCE podaj jedną lub kilka skróconych nazw właściwości (nazwa_skrócona) oraz ich wartości.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0488W Icon information for object type <object type name> was not updated because the Information Catalog Manager could not retrieve icon file <icon file name>. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł zaktualizować informacji o ikonach dla wskazanego

typu obiektu ponieważ nie można było odtworzyć podanego pliku ikon.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu, aby zidentyfikować typy obiektów dla których brakuje informacji o ikonach.
2. Popraw informacje o ikonach aktualizując typ obiektu za pomocą okien Information Catalog Manager lub języka znaczników.

FLG0489E Syntax error -- ACTION tag. <keyword> value exceeds maximum length of <maximum length>.

Objaśnienie: Wskazana wartość parametru jest dłuższa niż wskazywana maksymalna długość dopuszczalna dla wartości parametru.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0490I Import started: tag language file -- <tag language file name>

FLG0491I Import ended: tag language file -- <tag language file name>

FLG0492I Commit successful for checkpoint <checkpoint ID>.

FLG0493I Import terminated with errors. The database has been rolled back to either the last commit point or the beginning of the tag language file.

FLG0494I Import completed successfully.

FLG0496E Syntax error -- <tag name> tag. Left parenthesis not found where expected.

Objaśnienie: Wskazany znacznik zawiera parametr, po którym nie występuje lewy nawias. Lewy nawias jest wymagany po każdym parametrze.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0497E Syntax error -- <tag name> tag. <keyword/short name> value contains a parenthesis that is not enclosed by single quotation marks.

Objaśnienie: Wskazana wartość zawiera jeden lub kilka nawiasów, które nie są ograniczone znakami apostrofu. Każdy nawias znajdujący się w wartości parametru musi być ograniczony znakami apostrofu w podany niżej sposób (znak nowego wiersza znajdujący się w tym przykładzie nie ma znaczenia, wpisz kod znacznika w całości w jednym wierszu):

```
:INSTANCE.REMARK(To jest>('wspaniały'))'
przykład)
```

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.

2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0498I Object type to be deleted (<object type name>) was not found. Import continues.

FLG0499I Import completed with warnings.

FLG0500E Syntax error. A valid tag, <tag name>, is followed by extra characters.

Objaśnienie: Po wskazanym znaczniku i przed rozpoczęciem następnego znacznika zostały znalezione niepoprawne znaki.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0501E Syntax error -- <tag name> tag. No keyword was specified for this tag.

Objaśnienie: Bez parametrów został określony jeden z następujących znaczników:

ACTION
COMMIT
OBJECT
PROPERTY
RELTYPE

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Dodaj do znacznika wymagane parametry.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0502E Syntax error -- <tag name> tag. Value for <keyword> is missing or all blanks.

Objaśnienie: Brak wartości dla wskazanego parametru lub wszystkie wartości są puste.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Jeśli parametr jest wymagany, określ wartość. Jeśli wartość jest opcjonalna i chcesz ją opuścić, to usuń parametr.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0504E Object instance to be updated was not found. Object type: <object type name>. UUI: <part 1>, <part 2>, <part 3>, <part 4>, <part 5>.

Objaśnienie: Wskazany typ obiektu przeznaczony do aktualizacji nie został znaleziony w docelowym katalogu informacyjnym. katalog informacyjny nie zawiera żadnego obiektu o wskazanej wartości właściwości identyfikatora UUI (jednoznaczny identyfikator uniwersalny).

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Popraw wszystkie błędne wartości właściwości UUI.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0505E Unable to create object type <object type name>. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł utworzyć podczas importu wskazanego typu obiektu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0506I Object instance to be deleted was not found. Object type: <object type name>. UUI: <part 1>, <part 2>, <part 3>, <part 4>, <part 5>. Import continues.

FLG0507E Error in closing echo file. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał błąd podczas zamykania pliku echa.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn podręcznika Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0508I Duplicated relationship. UIIs:

FLG0510I Cannot delete relationship because it does not exist. UIIs:

FLG0511E Syntax error -- PROPERTY tag. <keyword> is not used with the PROPERTY tag when SHRTNAME(NAME) is specified.

Objaśnienie: Wskazany parametr jest niepoprawny dla znacznika PROPERTY jeśli parametr SHRTNAME ma wartość NAME. Ponieważ NAME jest zarezerwowaną nazwą skróconą właściwości, to w takim przypadku znacznik PROPERTY może mieć tylko następującą składnię:

:PROPERTY.SHRTNAME(NAME) UIISEQ(*n*)

Żadne inne parametry PROPERTY nie są poprawne.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Popraw składnię znacznika PROPERTY.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0512E No valid tags were found in the tag language file.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może rozpoznać zawartości pliku języka znaczników ponieważ plik nie rozpoczyna się poprawnym znacznikiem.

Działanie użytkownika:

1. Jeśli plik języka znaczników zawiera informacje o użytkowniku, to użyj znaczników komentarza do zidentyfikowania tych informacji.
2. Napraw błąd i ponownie przeprowadź import plik języka znaczników.

FLG0513E Tag language file exceeds the maximum number of discrete object types allowed when importing or exporting.

Objaśnienie: Podczas importu komunikat ten oznacza, że plik języka znaczników zawiera więcej niż 3500 osobnych typów obiektów.

Podczas eksportu komunikat ten oznacza, że Information Catalog Manager wyeksportował już więcej niż 3500 osobnych typów obiektów.

Działanie użytkownika: W przypadku operacji importu podziel plik języka znaczników na mniejsze pliki, aby zmniejszyć liczbę importowanych osobnych typów obiektów podczas każdorazowego użycia funkcji importującej.

W przypadku operacji eksportu, podczas każdej funkcji eksportu eksportuj mniejszą liczbę osobnych typów obiektów.

FLG0514E Syntax error -- < tag name> tag. Right parenthesis was found where not expected. One of the following is missing: left parenthesis, keyword, short_name, or UII_short_name.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał prawy nawias w niepoprawnej kolejności. W znaczniku brakuje jednego z następujących elementów:

Lewego nawiasu: W następującym przykładzie, parametry NAME i VALUE powinny być oddzielone lewym nawiasem:

Błąd :INSTANCE.NAMEVALUE)

Poprawnie :INSTANCE.NAME(VALUE)

Parametru: W następującym przykładzie, między znacznikiem OBJECT, a wartością ABC należy określić parametr TYPE:

Błąd :OBJECT.)

Poprawnie

:OBJECT.TYPE(ABC)

nazwy_skróconej W następującym przykładzie przed następnym prawym nawiasem należy określić skróconą nazwę właściwości oraz jej wartość (lub usunąć prawy nawias):

Błąd :INSTANCE.PROP1(VALUE1)
PROP2(VALUE2)

Poprawnie

:INSTANCE.PROP1(VALUE1)
PROP2(VALUE2) PROP3(VALUE3)

nazwy_skróconej_UII: W następującym przykładzie, wewnątrz nawiasów dla SOURCEKEY należy określić nazwę skróconą_UII (8-znakową nazwę właściwości UII) oraz wartość

Błąd: :INSTANCE.SOURCEKEY()

Poprawnie:

:INSTANCE.SOURCEKEY(UII_1(VALUE1))

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. W niepoprawnym znaczniku umieść wymagane elementy.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0515E Syntax error -- <tag name> tag. Left parenthesis was found where not expected. One of the following is missing: keyword, short_name, or UII_short_name.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał lewy nawias w niepoprawnej kolejności. W znaczniku brakuje jednego z następujących elementów:

parametru: W następnym przykładzie parametr wymagany jest między znacznikiem :ACTION. i opcją (ADD):

Błąd :ACTION.(ADD)

Poprawnie

:ACTION.OBJTYPE(ADD)

nazwy_skróconej: W następującym przykładzie przed wartością właściwości należy określić skróconą nazwę właściwości (za pomocą Information Catalog Manager):

Błąd :INSTANCE.(za pomocą Information Catalog Manager)

Poprawnie

:INSTANCE.TITLE(za pomocą Information Catalog Manager)

nazwy_skróconej_UII: W następującym przykładzie nazwa_skróconaj_UII musi być określona przed wartością (J. Smith):

Błąd :INSTANCE.SOURCEKEY((J. Smith)
TITLE(za pomocą Information Catalog Manager))

Poprawnie

:INSTANCE.SOURCEKEY(AUTHOR(J.
Smith) TITLE(za pomocą Information Catalog Manager))

Information Catalog Manager wycofał zmiany w bazie danych do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Umieść w znaczniku wymagane elementy.
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0516W Unable to delete the relationship. Could not find source UUI: <part 1>, <part 2>, <part 3>, <part 4>, <part 5>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł usunąć relacji ponieważ w docelowym katalogu informacyjnym nie mógł znaleźć podanej instancji obiektu źródłowego. Wartości UUI parametru SOURCEKEY nie są zgodne z żadną instancją obiektu, znajdującą się w katalogu informacyjnym.

Przetwarzanie jest kontynuowane.

FLG0517E Unable to create the relationship. Could not find source UUI: <part 1>, <part 2>, <part 3>, <part 4>, <part 5>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł dodać relacji ponieważ w docelowym katalogu informacyjnym nie mógł znaleźć podanej instancji obiektu źródłowego (SOURCEKEY).

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Zmień UUI dla instancji obiektu źródłowego (SOURCEKEY).
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0518W Unable to delete the relationship. Could not find target UUI: <part 1>, <part 2>, <part 3>, <part 4>, <part 5>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł usunąć relacji ponieważ w katalogu informacyjnym nie mógł znaleźć podanej instancji obiektu docelowego. Wartości określone dla właściwości UUI dla parametru TARGETKEY nie są zgodne z żadną instancją znajdującą się w katalogu informacyjnym.

Przetwarzanie jest kontynuowane.

FLG0519E Unable to create relationship. Could not find target UUI: <part 1>, <part 2>, <part 3>, <part 4>, <part 5>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł dodać relacji ponieważ w docelowym katalogu informacyjnym nie mógł znaleźć podanej instancji obiektu docelowego. Wartości właściwości UUI dla parametru TARGETKEY nie są zgodne z żadną instancją obiektu w katalogu informacyjnym.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
2. Zmień wartości UUI dla instancji obiektu docelowego (TARGETKEY).
3. Ustaw opcję restartu na C (punkt kontrolny) aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0520E The Information Catalog Manager has encountered an unexpected problem and must close. Administrator action is required. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie może zwolnić pamięci.

Działanie użytkownika:

1. Po zamknięciu Information Catalog Manager zapisz plik śledzenia, zmieniając mu nazwę. (Plik śledzenia ma taką samą nazwę jak używany katalog informacyjny i rozszerzenie TRC; znajduje się w katalogu określonym w zmiennej DGWPATH.)
2. Otwórz Information Catalog Manager ponownie i ponownie spróbuj wykonać akcję. Jeśli komunikat znów się pojawi, wymagana jest akcja administratora.
3. Skontaktuj się z Obsługa techniczna firmy IBM.

FLG0521E The Information Catalog Manager must close because more memory is needed. You might need to close some other windows or applications.

Objaśnienie: Aby kontynuować, Information Catalog Manager potrzebuje więcej pamięci operacyjnej. Powodem tego może być:

- Zbyt wiele uruchomionych aplikacji.
- Information Catalog Manager zawiera zbyt wiele obiektów lub typów obiektów.

Działanie użytkownika: Po zamknięciu Information Catalog Manager zamknij niektóre inne okna oraz aplikacje, a następnie ponownie otwórz Information Catalog Manager.

Odpowiedź administratora: Za pomocą funkcji importu usuń niektóre obiekty i typy obiektów z bieżącego katalogu informacyjnego.

FLG0522I Deleted object type <object type name> and all its underlying object instances.

FLG0523E Unable to delete object type <object type name> and its underlying objects. Reason code is <reason code>. Extended code is <extended code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł usunąć wskazanego typu obiektu ani żadnych obiektów tego typu.

Information Catalog Manager wycofał zmiany w katalogu informacyjnym do ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia, a następnie zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Opis kodów przyczyn i kodów rozszerzonych zawiera sekcja *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.
2. Sprawdź plik protokołu i plik echa. Jeden z dwóch ostatnich znaczników w pliku echa (pomijając znaczniki COMMENT) jest znacznikiem błędnym.
3. Sprawdź na czym polegał błąd, zaktualizuj plik języka znaczników i ustaw opcję restartu na C

(punkt kontrolny), aby przeprowadzić import pliku języka znaczników rozpoczynając od ostatniego punktu kontrolnego zatwierdzenia.

FLG0524I Deleted object instance and underlying tree structure. Object type: <object type name>. UUI:

FLG0525I Deleted tree structure for object instance including all underlying objects. Object type: <object type name>. UUI:

FLG0600I The information catalog was registered successfully. The Information Catalog Manager icons have been generated.

FLG0601I The information catalog was created successfully. The Information Catalog Manager icons have been generated.

FLG0602E An information catalog with this name already exists. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0603I An information catalog with this alias already exists. The Information Catalog Manager icons have been generated.

FLG0604E Unable to load the code page. Refer to the Information Catalog Manager installation documentation for code page settings.

FLG0606E The Information Catalog Manager encountered a problem allocating memory and must close.

FLG0607E Unable to open the command file.

FLG0608E Unable to close the command file.

FLG0609E Unable to read the command file.

FLG0610E Information catalog name contains invalid characters.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0611P Registration is in progress. Please wait.

FLG0612E You selected an invalid drive ID, or a drive ID to which you do not have read/write access.

FLG0613E Information catalog creation failed;
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0614E Unable to create the katalog informacyjny system table: <system table name>.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0615E Unable to bind the Information Catalog Manager to the information catalog. The Information Catalog Manager has encountered an unexpected database error or cannot find the bind file in the current directory or path. SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0616E The Information Catalog Manager lost connection to the information catalog. The information catalog might be in an inconsistent state and need to be dropped.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0617E Unable to create the information catalog because of insufficient system resources.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0618P Upgrade is in progress. Please wait.

FLG0619E You must have SYSADM authority to bind the Information Catalog Manager to the information catalog.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0620E Unable to start the local database management system.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>. Refer to your database documentation.

FLG0621E You must have SYSADM authority to create the information catalog.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0622E You must have SYSADM authority to grant access to the information catalog. SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0623E Unable to connect to the database.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>. Refer to your database documentation.

FLG0624P Creation is in progress. Please wait.

FLG0625E Unable to close the Information Catalog Manager. SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>. Refer to your database documentation.

FLG0626E The Information Catalog Manager encountered unexpected database damage and must close.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>. Refer to your database documentation.

FLG0627E Unable to find the command files.

FLG0628I Command file started processing.

FLG0629E You cannot use <reserved word> as a name or alias, because it is a reserved word. Choose a different name or alias.

FLG0630E The Information Catalog Manager could not import the common object types. Reason code is <reason code>. Use the Import Common Object Types utility to import them after you fix the indicated error.

FLG0631E The Information Catalog Manager encountered an unexpected database error and must close.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>. Refer to your database documentation.

FLG0632E A system error occurred. The selected command file cannot be processed.

FLG0633E The file is not executable. Modify it or select another command file and try again.

FLG0634W The Information Catalog Manager has encountered an unexpected help error. Help will not be available.

FLG0636E Registration of server node cannot continue, because there are no command files in the <directory name> directory.

FLG0638E The Information Catalog Manager has encountered an unexpected internal error and must close.

FLG0640W The selected command file is larger than <field name> field. You will not see the entire command file.

FLG0641E There is no registered node ID. The Information Catalog Manager cannot continue.

FLG0642E The Information Catalog Manager failed to create an AS/400 library collection: <collection name>,
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>. Contact your AS/400 administrator for assistance.

FLG0643E You must create the AS/400 library collection: "DATAGUID", prior to invoking this utility.
SQLCODE=<SQLCODE>.
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0644E You must enter a value for <field name>.

FLG0645E The Information Catalog Manager has encountered a system error, or is unable to find the Information Catalog Manager icon files or the Information Catalog Manager executable file. The Information Catalog Manager icons will not be generated.

FLG0646E Your system does not have a valid Information Catalog Manager code page. Refer to the Information Catalog Manager installation documentation for the supported code pages.

FLG0647E The code page you selected is not supported by the database. Refer to your database documentation for valid code pages.

FLG0648E Information catalog creation failed. The DB2 for OS/2 create database API rc=<rc>.

FLG0649E This upgrade is not valid because there are no database IDs in the system database directory.

FLG0650E Unable to open the icon file. Make sure the sample icon files are stored in a directory specified in the PATH statement. Depending on your operating system, the PATH is set in your system registry, your AUTOEXEC.BAT, or your CONFIG.SYS.

FLG0651E The Information Catalog Manager cannot place sample icon files into the information catalog. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Refer to your database documentation.

FLG0652I The information catalog was upgraded successfully. The Information Catalog Manager icons have been generated.

FLG0653E The required bind package is not defined in the database, or a timestamp conflict occurred. Make sure there is only one <bind file name> file in your path.

FLG0654I The information catalog was upgraded successfully. The Information Catalog Manager icons have been generated. However, some object types have UII property lengths that exceed the 254 byte maximum length. See <listing of object types to update> for a listing of object types to update.

FLG0655E Error in writing to file <file name>.

FLG0656E The Information Catalog Manager has encountered an unexpected Windows error.

FLG0657E The Information Catalog Manager is unable to find the DGWPATH setting, or the drive or directory specified in DGWPATH is invalid. Depending on your operating system, the DGWPATH is set in your system registry, your AUTOEXEC.BAT, or your CONFIG.SYS file.

FLG0658I You have registered a database that is not an information catalog. Ask your administrator to create the information catalog.

FLG0659I You have registered a down-level information catalog. Ask your administrator to upgrade the information catalog.

FLG0660E The Information Catalog Manager cannot find the specified database. Create the database if it does not exist. Catalog remote databases on your workstation using the DB2 CATALOG DATABASE command.

FLG0661E A required object type does not exist in the information catalog. Ask your administrator to import the predefined object types.

FLG0701E Unable to open output tag language file <tag language file name>.

Objasnienie: DGETL_SM nie może otworzyć pliku DG_ETI.TAG dla zapisu.

Działanie użytkownika: Sprawdź czy plik nie został otwarty lub czy nie jest używany przez inny program.

FLG0702E Unable to read input file; the file is not in the correct format.

Objasnienie: Komenda DGETL_SM oczekiwała pliku w odpowiednim formacie, natomiast podany plik wejściowy nie jest zgodny z oczekiwanym formatem, zachodzi podejrzenie, że plik może być uszkodzony.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem ETI, aby wygenerował nowy plik.

FLG0703E Error in writing to tag language file.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał błąd podczas zapisu do pliku DG_ETI.TAG. Użycie plik języka znaczników może okazać się niemożliwe.

Działanie użytkownika: Sprawdź czy plik nie został otwarty lub czy nie jest używany przez inny program.

FLG0750I MDIS conversion started: input tag language file -- <tag language file name>; output tag language file -- <tag language file name>.

FLG0751I MDIS conversion completed successfully.

FLG0752I MDIS conversion terminated with errors.

FLG0753I MDIS import might have encountered errors. See the log file (<file name>) for messages.

FLG0754I MDIS export completed successfully. See the log file (<file name>) for details.

FLG0755I MDIS import completed successfully. See the log file (<file name>) for details.

FLG0756I MDIS export might have encountered errors. See the log file (<file name>) for messages.

FLG0757W Unable to export the specified object; it does not match any object in the information catalog.

Objaśnienie: Katalog informacyjny nie zawiera obiektu, który byłby zgodny z wartością określoną dla opcji /OBJTYPE i /OBJECTS w komendzie /MDIS_EXPORT.

Działanie użytkownika: Upewnij się czy typ obiektu MDIS i jego nazwa są poprawnie określone.

FLG0758I MDIS export completed for <object type> object, <MDIS object name>.

FLG0759E Invocation syntax error: The value specified for the /OBJECTS keyword is invalid.

Objaśnienie: Wartość określona dla parametru /OBJECTS jest niezgodna z poprawnym formatem.

Działanie użytkownika: Wprowadź komendę aby uruchomić Information Catalog Manager w celu przeprowadzenia eksportu MDIS, używając do tego poprawnej wartości parametru. Wprowadź komendę w celu otwarcia Information Catalog Manager, używając brakującego parametru. Informacje na temat poprawnej składni wywołania Information Catalog Manager można znaleźć w podręczniku *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0760E Invocation syntax error: The value specified for the /OBJTYPE keyword is invalid.

Objaśnienie: Wartość określona dla parametru /OBJTYPE jest niezgodna z poprawnym formatem.

Działanie użytkownika: Wprowadź komendę aby uruchomić Information Catalog Manager w celu przeprowadzenia eksportu MDIS, używając do tego poprawnej wartości parametru. Wprowadź komendę w celu otwarcia Information Catalog Manager, używając brakującego parametru. Informacje na temat poprawnej składni wywołania Information Catalog Manager można znaleźć w podręczniku *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0761E MDIS syntax error -- BEGIN <MDIS section name> section. The <keyword> keyword is invalid for this section.

Objaśnienie: Wskazany parametr nie jest poprawny dla wskazanej sekcji.

Każda sekcja ma pewne parametry, które są poprawne.

Sekcja	Poprawne parametry	Sekcja	Poprawne parametry
BEGIN HEADER	CharacterSet ExportingTool ToolVersion ServerName ServerType ToolInstanceID MDISVersion Date Time MaxRecLength	BEGIN ELEMENT	Identifier DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName DatabaseName OwnerName RecordName DimensionName ElementName ElementLongName BriefDescription LongDescription ElementDataType ElementLength ElementNulls ElementKeyPosition ElementPosition ElementPrecision ElementOrdinality ElementLastRefreshDate
BEGIN DATABASE	Identifier DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName DatabaseName OwnerName DatabaseLongName BriefDescription LongDescription DatabaseType ServerType DatabaseStatus ContactName	BEGIN DIMENSION	ContactName Identifier DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName DatabaseName OwnerName DimensionName DimensionLongName BriefDescription LongDescription DimensionType DimensionCount DimensionLevelCount ContactName
BEGIN RECORD	Identifier DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName DatabaseName OwnerName RecordLongName BriefDescription LongDescription RecordName RecordType RecordLastRefreshDate RecordUpdateFrequency ContactName		

Sekcja	Poprawne parametry
BEGIN SUBSCHEMA	Identifier DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName DatabaseName OwnerName SubschemaName SubschemaLongName BriefDescription LongDescription ContactName
BEGIN RELATIONSHIP	Identifier SourceObjectIdentifier TargetObjectIdentifier DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName OwnerName RelationshipLongName BriefDescription LongDescription RelationshipName RelationshipType RelationshipExpresion SourceSequenceOrder RelationshipOrdinality RelationshipBidirectional ContactName
BEGIN APPLICATIONDATA	ToolName ToolData

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik języka znaczników aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0762E MDIS syntax error -- unexpected keywords. <invalid MDIS keyword> should be <MDIS keyword>.

Objaśnienie: Wskazane parametry nie są poprawne. Parametry te mogą nie być poprawnymi parametrami MDIS, na przykład parametr START zamiast BEGIN, mogą także nie być poprawne ponieważ instrukcje BEGIN i END muszą występować parami, tak jak w następującym przykładzie:

```
BEGIN DATABASE
END DATABASE
```

Parametry nie mogą także występować w niepoprawnej kolejności, na przykład BEGIN RECORD nie może wystąpić w sekcji BEGIN ELEMENT.

Jeśli znalezione parametry mają więcej niż 50 znaków, to w tekście komunikatu wyświetlanych jest tylko pierwszych 47 znaków, po których występuje wielokropek (...).

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik języka znaczników aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0763E MDIS syntax error -- <identifier> value <value> does not match a previously identified object.

Objaśnienie: Wskazywana wartość SourceObjectIdentifier lub TargetObjectIdentifier nie jest zgodna z żadnym obiektem identyfikowanym przez plik języka znaczników przed bieżącą sekcją BEGIN RELATIONSHIP.

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik języka znaczników aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0764E MDIS syntax error -- BEGIN <MDIS section name> section. The <keyword> keyword is missing.

Objaśnienie: We wskazanej sekcji brak wskazanego, wymaganego parametru.

W zależności od sekcji wymagane są pewne parametry.

Sekcja	Wymagane parametry
BEGIN HEADER	CharacterSet ExportingTool ToolVersion ToolInstanceID MDISVersion Date Time
BEGIN DATABASE	Identifier ServerName DatabaseName OwnerName DatabaseType ServerType ¹
BEGIN RECORD	Identifier RecordName RecordType
BEGIN ELEMENT	Identifier ElementName ElementDataType ElementPrecision ²
BEGIN DIMENSION	Identifier DimensionName DimensionType
BEGIN SUBSCHEMA	Identifier SubschemaName
BEGIN RELATIONSHIP	Identifier SourceObjectIdentifier TargetObjectIdentifier ServerName OwnerName RelationshipType RelationshipExpression ³ RelationshipOrdinality RelationshipBidirectional

Uwagi:

1. Opcjonalne dla MDIS wersja 1.0, wymagane dla MDIS 1.1.
2. Wymagane dla dziesiętnych.

3. Wymagane jeśli RelationshipType wynosi DERIVED.

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik języka znaczników aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0765I Current updates committed successfully.

FLG0766E MDIS syntax error -- BEGIN <MDIS section name> section. <keyword> keyword value is missing, or is all blanks.

Objaśnienie: We wskazanej sekcji brakuje wartości wskazanego wymaganego parametru lub wartość ta jest pusta.

Niektóre wartości parametrów w zależności od sekcji są wymagane.

Sekcja	Wartości wymaganych parametrów
BEGIN DATABASE	Identifier DatabaseType
BEGIN RECORD	Identifier RecordType
BEGIN ELEMENT	Identifier ElementDataType ElementPrecision
BEGIN DIMENSION	Identyfikator
BEGIN SUBSCHEMA	Identyfikator
BEGIN RELATIONSHIP	Identifier SourceObjectIdentifier TargetObjectIdentifier RelationshipType RelationshipOrdinality RelationshipBidirectional
BEGIN APPLICATIONDATA	ToolName

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik języka znaczników aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0767W Brak sekcji BEGIN DEFINITION. Operacja importu MDIS jest kontynuowana.

Objaśnienie: Bieżący plik języka znaczników nie zawiera spodziewanej sekcji BEGIN DEFINITION występującej po sekcji BEGIN HEADER. Information Catalog Manager kontynuuje operację importu MDIS.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik języka znaczników aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Albo przenieś istniejącą sekcję BEGIN DEFINITION do poprawnego położenia po sekcji BEGIN HEADER lub utwórz sekcję BEGIN DEFINITION.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0768W BEGIN <MDIS section name> section. <keyword> keyword value has invalid date/time format. MDIS import continues.

Objaśnienie: We wskazanej sekcji wartość wskazanego parametru ma niepoprawny format daty/godziny. Poprawnymi formatami dla każdego parametru są:

Parametr	Format
DateCreated	YYYY-MM-DD
DateUpdated	YYYY-MM-DD
TimeCreated	HH.MM.SS
TimeUpdated	HH.MM.SS
RecordLastRefreshDate	YYYY-MM-DD- HH.MM.SS
ElementLastRefreshDate	YYYY-MM-DD- HH.MM.SS

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik języka znaczników aby ustalić gdzie znajduje się błąd.

2. Sprowadź wskazaną wartość do poprawnego formatu.
3. Nie trzeba ponownie importować pliku języka znaczników, chyba że musisz mieć poprawną wartość.

FLG0769E Error in reading MDIS profile file <file name>. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł odczytać wskazanego pliku profilu MDIS.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0770E Error in closing MDIS profile file <file name>. Reason code is <reason code>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie mógł zamknąć wskazanego pliku profilu MDIS.

Działanie użytkownika: Opis kodów przyczyn znajduje się w sekcji *Information Catalog Manager Kody przyczyn* podręcznika *Message Reference (Komunikaty)*.

FLG0771I Metadata from <name> was published successfully.

FLG0772I The Information Catalog Manager might have encountered errors while publishing metadata from <name>.

FLG0773E MDIS syntax error -- BEGIN <MDIS section name> section. <keyword> keyword value is invalid.

Objaśnienie: We wskazanej sekcji wartość wskazanego wymaganego parametru jest niepoprawna.

Niektóre wartości parametrów są poprawne w zależności od sekcji i innych wartości parametru.

Sekcja	Parametry	Poprawne wartości lub formaty
BEGIN HEADER	CharacterSet	ENGLISH INTELENG GERMAN FRENCH SPANISH JAPANESE SWISS PORTUG ITALIAN NORDIC
	MDISVersion	1.0 1.1
	Date	YYYY-MM-DD
	Time	HH.MM.SS
	MaxRecLength	całkowita 1-99999999
BEGIN DATABASE	DatabaseType	RELATIONAL MULTIDIMENSIONAL HIERARCHICAL FILE OBJECTNETWORK
	DatabaseStatus	PRODUCTION DEVELOPMENT TEST
BEGIN RECORD	RecordType jeśli DatabaseType wynosi RELATIONAL	TABLE
	RecordType jeśli DatabaseType wynosi NETWORK	RECORD GROUP
	RecordType jeśli DatabaseType wynosi OBJECT	CLASS
	RecordType jeśli DatabaseType wynosi FILE	FILE GROUP
	RecordType jeśli DatabaseType wynosi HIERARCHICAL	GROUP SEGMENT
BEGIN ELEMENT	ElementDataType	CHARVARCHARSTRING TEXT BINARY SIGNED-INTEGER UNSIGNED-INTEGER DECIMAL FLOAT DATE TIME TIMESTAMPRECORD PROGRAM
	ElementLength	liczba całkowita
	ElementNulls	TF
	ElementKeyPosition	liczba całkowita
	ElementPosition	liczba całkowita
	ElementPrecision	liczba całkowita
	ElementOrdinality	Nliczba całkowita
	BEGIN DIMENSION	DimensionCount
DimensionLevelCount		liczba całkowita

Sekcja	Parametry	Poprawne wartości lub formaty
BEGIN RELATIONSHIP	RelationshipType	EQUIVALENT DERIVED INHERITS-FROM CONTAINS INCLUDES LINK-TO REDEFINES GROUP-EQUIVALENT USER-DEFINED
	SourceSequenceOrder	liczba całkowita:liczba całkowita
	RelationshipOrdinality	1:1 1:N N:N 1:liczba całkowita
	RelationshipBidirectional	TF

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik języka znaczników aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0774E Unexpected end of file reached in MDIS profile file <file name>.

Objaśnienie: Information Catalog Manager przedwcześnie osiągnął koniec wskazanego pliku profilu MDIS.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź wskazany plik profilu MDIS aby ustalić błąd i go naprawić.
2. Wywołaj import MDIS aby importować plik języka znaczników.

FLG0775E MDIS syntax error -- BEGIN <MDIS section name> section. The IDENTIFIER keyword value <value> is not unique.

Objaśnienie: Wskazana wartość parametru IDENTIFIER nie jest unikalna. Wartości parametru IDENTIFIER muszą być unikalne.

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Zaktualizuj plik języka znaczników wstawiając unikalną wartość parametru IDENTIFIER zamiast wartości błędnej.
2. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0776I Publication of metadata completed. See the trace file (<file name>) for details.

FLG0777E MDIS syntax error -- MDIS profile file <file name>. <keyword> keyword value is invalid.

Objaśnienie: We wskazanym pliku profilu wartość wskazanego parametru jest niepoprawna.

Plik profilu	Parametry	Poprawne wartości
Konfiguracja	AllowOverride	TF
Narzędzie	Baza danych	T
	Subschema	TF
	Dimension	TF
	Record	TF
	Element	TF
	Relationship	TF
	Level	TF
	View	TF

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź wskazany plik profilu aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik profilu poprawną wartością.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0778E MDIS profile file <file name> requested a function that is not supported by the current version of the Information Catalog Manager.

Objaśnienie: Wskazany plik profilu zażądał funkcji, która nie jest w danym momencie obsługiwana przez Information Catalog Manager. Na przykład w pliku

profilu konfiguracji następujące wartości są jedynymi obsługiwanymi tylko dla następujących parametrów:

Parametr	Obsługiwana wartość
Obiekty	*
AllowOverride	T

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź wskazany plik profilu, aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Jeśli możesz zastąpić alternatywną obsługiwaną funkcją, przeprowadź edycję pliku profilu, aby włączyć obsługiwaną wartość parametru.
3. Jeśli zmienisz plik profilu zaimportuj ponownie plik języka znaczników.

FLG0779E MDIS syntax error -- MDIS profile file <file name>. <invalid keywords> should be <valid keywords>.

Objaśnienie: Wskazane parametry nie są poprawne. Parametry mogą być niepoprawne ponieważ są wpisane z błędami lub w skróconej formie.

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź wskazany plik profilu aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik profilu.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0780E MDIS profile file <file name> contains conflicting values.

Objaśnienie: Wskazany plik profilu narzędzia zawiera wartości parametrów, które nie są zgodne. Na przykład parametr ELEMENT z wartością T nie jest zgodny, jeśli zostanie określony parametr DIMENSION z wartością F lub parametr RECORD z wartością F.

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź wskazany plik profilu narzędzia, aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik profilu.

3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0781E MDIS profile file <file name> is invalid.

Objaśnienie: Wskazany plik profilu nie zawiera wymaganych parametrów i wartości potrzebnych do importowania pliku języka znaczników przez Information Catalog Manager.

Plik profilu konfiguracyjnego musi zawierać parę BEGIN CONFIGURATION/END CONFIGURATION oraz następujące parametry i wartości:

Parametry	wartości
TargetToolName	Information Catalog Manager
TargetToolVersion	3.1
TargetToolInstance	Null lub musi odpowiadać nazwie katalogu informacyjnego
SourceToolName	Musi być zgodny z wartością ExportingTool w sekcji BEGIN HEADER importowanego plik języka znaczników.
SourceToolVersion	Musi być zgodny z wartością ToolVersion w sekcji BEGIN HEADER importowanego plik języka znaczników.
SourceToolInstance	Null lub musi być zgodny z wartością ToolInstanceID w sekcji BEGIN HEADER importowanego plik języka znaczników.
MDISVersion	Musi być zgodny z wartością MDISVersion w sekcji BEGIN HEADER importowanego plik języka znaczników.

Plik profilu konfiguracyjnego musi zawierać parę BEGIN TOOL/END TOOL oraz następujące parametry i wartości:

Parametry	wartości
ToolName	Information Catalog Manager
ToolVersion	3.1
MDISVersion	Musi być zgodny z wartością MDISVersion w sekcji BEGIN HEADER importowanego plik języka znaczników.

Information Catalog Manager nie mógł zaimportować plik języka znaczników.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź wskazany plik profilu aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik profilu.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0782E MDIS syntax error -- MDIS profile file <file name>. The <keyword> keyword is invalid for this profile file.

Objaśnienie: Wskazane parametry nie są poprawne dla wskazanego pliku profilu. Poprawnymi wartościami dla każdego pliku profilu są:

Plik profilu	Poprawne parametry
Configuration profile (Profil konfiguracyjny)	TargetToolName
	TargetToolVersion
	TargetToolInstance
	SourceToolName
	SourceToolVersion
	SourceToolInstance
	MDISVersion
	Obiekty
AllowOverride	

Tool profile (Profil narzędzia)	ToolName
	ToolVersion
	MDISVersion
	Database
	Subschema
	Dimension
	Record
	Element
	Relationship
	Level
	View
	InvokeImport
	InvokeExport
	Begin ApplicationData
	End ApplicationData

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź wskazany plik profilu aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik profilu.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0783E MDIS syntax error -- MDIS profile file <file name>. <keyword> value exceeds maximum length of <maximum length>.

Objaśnienie: Wskazana wartość parametru we wskazanym pliku profilu jest dłuższa niż wskazywana maksymalna długość dopuszczalna dla wartości tego parametru. Information Catalog Manager zatrzymał operację importu pliku języka znaczników.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź wskazany plik profilu.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik profilu.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0784W BEGIN <MDIS section name> section. <keyword or property short name> value was truncated because it exceeded maximum length of <maximum length>. MDIS import continues.

Objaśnienie: Wskazana wartość nazwy skróconej parametru lub właściwości we wskazanym pliku profilu MDIS jest dłuższa niż wskazywana maksymalna długość dopuszczalna dla wartości tego parametru. Wartość parametru została obcięta i Information Catalog Manager kontynuuje import pliku języka znaczników.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu.
2. Określ błąd który wystąpił i jeśli jakieś wymagane dane zostały utracone to zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Jeśli zachodzi taka konieczność, to zaimportuj plik języka znaczników ponownie.

FLG0785E MDIS syntax error -- BEGIN <MDIS section name> section. <keyword or property short name> value exceeds maximum length of <maximum length>.

Objaśnienie: Wskazana wartość nazwy skróconej parametru lub właściwości we wskazanym pliku profilu MDIS jest dłuższa niż wskazywana maksymalna długość dopuszczalna dla wartości tego parametru.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu.
2. Określ błąd który wystąpił i zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0786E MDIS syntax error -- BEGIN <MDIS section name> section. <MDIS keyword> keyword value <value> does not match parent value.

Objaśnienie: We wskazanej sekcji MDIS wartość wskazanego parametru jest jawnie określona w plik języka znaczników. Określona wartość jest w konflikcie z wartością określoną dla odpowiadającego

parametru w innej sekcji lub sekcjach w których jest zagnieżdżona.

Jeśli na przykład importujemy kolumny z tabeli relacyjnej importujemy zagnieżdżone obiekty w sposób następujący:

- Obiekt typu obiektu baz danych
- Obiekt relacyjnych tabel i widoków
- Obiekt kolumn lub pól

Jeśli wyspecyfikujemy jawnie wartości dla każdego z wymienionych wyżej obiektów, wartości te muszą być zgodne według następujących zasad:

Część 1	Część 2	Część 3	Część 4
ServerName	DatabaseName		
ServerName	DatabaseName	OwnerName	RecordName
ServerName	DatabaseName	OwnerName	RecordName

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik języka znaczników aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0787W MDIS profile file <file name>. <function name> function is not supported by the current version of the Information Catalog Manager. MDIS import continues.

Objaśnienie: Wskazany plik profilu narzędzia zażądał funkcji, która nie jest w danym momencie obsługiwana przez Information Catalog Manager. W pliku profilu narzędzia następujące wartości są jedynymi obsługiwanymi tylko dla następujących parametrów:

Parametr	Obsługiwana wartość
VIEW	F
LEVEL	F

Działanie użytkownika: Gdy Information Catalog Manager zakończy import pliku języka znaczników, zajrzyj do pliku protokołu aby sprawdzić, czy nie wystąpiły jakieś problemy z powodu nieobsługiwanej wartości.

FLG0788E MDIS syntax error -- BEGIN <MDIS section name> section is not valid in its current position.

Objaśnienie: Wskazana sekcja MDIS jest niepoprawna w miejscu, w którym się w danym momencie znajduje w plik języka znaczników. Można zagnieżdżać sekcje MDIS zgodnie z pewnymi zasadami:

Sekcja	Jest poprawna wewnątrz BEGIN DATABASE jeśli:
BEGIN RECORD	DatabaseType nie jest Multidimensional; może być pierwszą sekcją
	Występuje po innej poprawnej sekcji BEGIN RECORD
	Występuje po sekcji BEGIN SUBSCHEMA jeśli DatabaseType nie jest równy Hierarchical
	Nie występuje bezpośrednio po sekcji BEGIN DIMENSION
BEGIN DIMENSION	DatabaseType jest Multidimensional
	Nie występuje bezpośrednio po początkowej sekcji BEGIN RECORD
	Nie występuje bezpośrednio po początkowej sekcji BEGIN SUBSCHEMA

Sekcja	Jest poprawna wewnątrz BEGIN DATABASE jeśli:
BEGIN SUBSCHEMA	Jest to pierwsza sekcja
	Występuje po innych poprawnych sekcjach BEGIN SUBSCHEMA
	Występuje po początkowej sekcji BEGIN RECORD jeśli DatabaseType nie jest hierarchiczny
	Nie występuje bezpośrednio po sekcji BEGIN DIMENSION

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik języka znaczników aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0789E MDIS syntax error -- BEGIN <MDIS section name> section. Property short name <short name> for object type <object type name> was not found in the target information catalog.

Objaśnienie: Wskazana nazwa skrócona właściwości we wskazanej sekcji nie jest zgodna z żadną nazwą skróconą właściwości dla wskazanego typu obiektu w docelowym katalogu informacyjnym. Albo typ obiektu nie spełnia wymagań MDIS albo definicja typu obiektu w sekcji ApplicationData w katalogu informacyjnym zawiera niepoprawną skróconą nazwę właściwości.

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik języka znaczników aby ustalić gdzie znajduje się błąd.
2. Zaktualizuj plik języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0790E MDIS syntax error -- katalog informacyjny ApplicationData section. Left parenthesis was found where not expected. A property_short_name is missing.

Objaśnienie: Information Catalog Manager napotkał lewy nawias w niepoprawnej kolejności. W przypadku MDIS wersja 1.1, sekcja ApplicationData musi być zgodna z następującym formatem:

```
BEGIN ApplicationData
ToolName "toolname"
ToolData "tooldata"
ToolName "Information Catalog Manager"
ToolData "skrócona_nazwa_właściwości(wartość
_właściwości)
skrócona_nazwa_właściwości(wartość
_właściwości)
```

```
...
END ApplicationData
```

Komunikat ten oznacza, że niespodziewanie został napotkany lewy nawias, na przykład:

```
ToolData "(wartość_właściwości)"
```

wskazuje na to, że brakuje skróconej nazwy właściwości.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik języka znaczników aby ustalić gdzie znajduje się błąd.
2. Zaktualizuj wskazaną sekcję ApplicationData w pliku języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0791E MDIS syntax error -- katalog informacyjny ApplicationData section. Left parenthesis not found where expected.

Objaśnienie: Information Catalog Manager nie znalazł spodziewanego lewego nawiasu. W przypadku MDIS wersja 1.1, sekcja ApplicationData musi być zgodna z następującym formatem:

```
BEGIN ApplicationData
ToolName "toolname"
ToolData "tooldata"
ToolName "Information Catalog Manager"
ToolData "skrócona_nazwa_właściwości(wartość
_właściwości)
```

```
skröcona_nazwa_właściwości (wartość
    _właściwości)
```

```
...
END ApplicationData
```

Komunikat ten oznacza, że nie został napotkany lewy nawias, na przykład:

```
ToolData "skröcona_nazwa_właściwości wartość
_właściwości)"
```

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik języka znaczników aby ustalić gdzie znajduje się błąd.
2. Zaktualizuj wskazaną sekcję ApplicationData w pliku języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0792E MDIS syntax error -- MDIS file <file name>. Double quotation mark was found where not expected. A keyword is missing.

Objaśnienie: Wewnątrz wskazanego pliku Information Catalog Manager napotkał znak cudzysłowu (") który znajduje się poza kolejnością. Znaków cudzysłowu należy spodziewać się po parametrach, lecz w tym przypadku nie został znaleziony żaden parametr.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź wskazany plik, aby ustalić skąd bierze się błąd.
2. Zaktualizuj wskazany plik.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0793E MDIS syntax error -- MDIS file <file name>. Double quotation mark not found where expected.

Objaśnienie: Wewnątrz wskazanego pliku Information Catalog Manager nie napotkał spodziewanego znaku cudzysłowu ("). Znaków cudzysłowu należy spodziewać się po parametrach, lecz w tym przypadku został znaleziony parametr bez odpowiednich znaków cudzysłowu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź wskazany plik, aby ustalić skąd bierze się błąd.

2. Zaktualizuj wskazany plik.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0794E MDIS syntax error -- MDIS file <file name>. A keyword value is longer than the allowed maximum of 32,700 bytes.

Objaśnienie: Wskazany plik zawiera wartość która jest zbyt długa dla Information Catalog Manager do zaimportowania. Maksymalna długość dla tej wartości wynosi 32700 bajtów.

Działanie użytkownika:

1. Odszukaj we wskazanym pliku wartość, która przekracza 32,700 bajtów.
2. Skróć wartość jeśli zachodzi taka konieczność.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

FLG0795I Duplicated existing container/containee relationship between MDIS identifier <identifier> and MDIS identifier <identifier>.

FLG0796I Created new container/containee relationship between MDIS identifier <identifier> and MDIS identifier <identifier>.

FLG0797I Updated object instance. MDIS identifier: <identifier>. The katalog informacyjny type: <object type name>. UUI:

FLG0798I Created new object instance. MDIS identifier: <identifier>. The katalog informacyjny type: <object type name>. UUI:

FLG0799E MDIS syntax error -- katalog informacyjny ApplicationData section. A value contains a parenthesis that is not enclosed by single quotation marks.

Objaśnienie: Wartość znajdująca się w sekcji ApplicationData katalogu informacyjnego pliku języka

znaczników, zawiera jeden lub więcej nawiasów, które nie są ujęte w znaki apostrofu. Każdy nawias znajdujący się w wartości parametru musi być ograniczony znakami apostrofu, na przykład (znak nowego wiersza znajdujący się w tym przykładzie nie ma znaczenia, możesz wpisać cały przykład w jednym wierszu):

```
ToolData  
"skrótowa_nazwa_właściwości(xxx '('123')'  
yyy zzz)"
```

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź plik protokołu i plik języka znaczników aby ustalić gdzie znajduje się błąd.
2. Zaktualizuj wskazaną sekcję ApplicationData w pliku języka znaczników.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

**FLG0800E MDIS syntax error --
ApplicationData exceeds the katalog
informacyjny limits.**

Objaśnienie: Sekcja ApplicationData pliku języka znaczników jest zbyt duża dla Information Catalog Manager do zaimportowania do typu obiektu ApplicationData katalogu informacyjnego. Typ obiektu ApplicationData zawiera 10 właściwości; wartość żadnej z tych właściwości nie może przekraczać 3700 bajtów.

Information Catalog Manager zatrzymał operację importu.

Działanie użytkownika:

1. Sprawdź wskazany plik protokołu, aby ustalić gdzie znajduje się błąd.
2. W pliku języka znaczników odszukaj sekcję ApplicationData, która jest zbyt duża i zmień jej rozmiar w taki sposób, aby mieścił się w ograniczeniach dla katalogu informacyjnego.
3. Ponownie zaimportuj plik języka znaczników.

Rozdział 10. Komunikaty GSE

W tym rozdziale zawarto komunikaty DB2 Spatial Extender. Komunikaty te są uporządkowane według numerów.

GSE0000I The operation is completed successfully.

GSE0001E Spatial Extender could not perform the requested operation (“<operation-name>”) under user ID “<user-id>”.

Objaśnienie: Przeprowadzenia tej operacji zażądano przy użyciu ID użytkownika, który nie ma uprawnień do jej przeprowadzenia.

Działanie użytkownika: Sprawdź w dokumentacji, jakie są właściwe uprawnienia, lub poproś o nie administratora Spatial Extender.

GSE0002E “<value>” is not a valid value for the “<argument-name>” argument.

Objaśnienie: Wprowadzona nazwa była niepoprawna lub została błędnie wpisana.

Działanie użytkownika: Sprawdź w dokumentacji lub zapytaj administratora Spatial Extender, jaką wartość lub zakres wartości należy określić.

GSE0003E Spatial extender could not perform the requested operation because argument “<argument-name>” was not specified.

Objaśnienie: Nie określono argumentu, który jest wymagany dla tej operacji.

Działanie użytkownika: Określ argument “<nazwa_argumentu>” z żadaną wartością; następnie spróbuj ponownie przeprowadzić daną operację.

GSE0004W The argument “<argument-name>” was not evaluated.

Objaśnienie: Dla żądanej operacji nie jest używany argument “<nazwa_argumentu>”.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

GSE0005E Spatial Extender could not process your request to create an object named “<object-name>”.

Objaśnienie: Obiekt “<nazwa_objektu>” już istnieje lub brak odpowiednich uprawnień do jego utworzenia. Mogła to być tabela, kolumna, wyzwalacz, indeks, plik lub inny typ obiektu.

Działanie użytkownika: Jeśli żądanym obiektem jest “<nazwa_objektu>”, nie jest wymagane żadne działanie. W przeciwnym przypadku, poprawnie określ nazwę i sprawdź, czy masz uprawnienia do utworzenia obiektu.

GSE0006E Spatial Extender could not perform the requested operation on an enabled or registered object named “<object-name>”.

Objaśnienie: Obiekt “<nazwa_objektu>” jest już uaktywniony lub zarejestrowany albo już istnieje. Mogła to być warstwa, indeks, przestrzenny układ odniesienia, układ współrzędnych, geokoder lub inny typ obiektu.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy obiekt “<nazwa_objektu>” istnieje i ponów żądanie.

GSE0007E Spatial Extender could not perform the requested operation on “<object-name>”, an object that has not yet been enabled or registered.

Objaśnienie: Obiekt “<nazwa_objektu>” nie został jeszcze uaktywniony ani zarejestrowany. Mogła to być warstwa, indeks, przestrzenny układ odniesienia, układ współrzędnych, geokoder lub inny typ obiektu.

Działanie użytkownika: Uaktywnij lub zarejestruj obiekt “<nazwa_obiektu>”. Następnie ponów żądanie.

GSE0008E An unexpected SQL error (“<sql-error-message>”) has occurred.

Działanie użytkownika: Znajdź szczegółowy komunikat skojarzony z kodem SQLCODE w komunikacie o błędzie SQL “<komunikat_o_błędzie_sql>”. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z inżynierem serwisu IBM.

GSE0009E The requested operation could not be performed on an object named “<object-name>” that already exists.

Objaśnienie: Obiekt “<nazwa_obiektu>” już istnieje w bazie danych lub systemie operacyjnym. Mógł to być plik, tabela, widok, kolumna, indeks, wyzwalacz lub inny typ obiektu.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy poprawnie określasz obiekt, gdy próbujesz uzyskać do niego dostęp. Jeśli to konieczne, usuń obiekt.

GSE0010E The requested operation could not be performed on an object named “<object-name>” that might not exist.

Objaśnienie: Obiekt “<nazwa_obiektu>” nie istnieje w bazie danych lub systemie operacyjnym. Mógł to być plik, tabela, widok, kolumna, indeks, wyzwalacz lub inny typ obiektu.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy masz odpowiednie uprawnienia, aby uzyskać dostęp do obiektu. Jeśli masz takie uprawnienia, a obiekt nie istnieje, musisz go utworzyć.

GSE0011E Spatial Extender could not disable or unregister object “<object-name>”.

Objaśnienie: Obiekt “<nazwa_obiektu>” jest zależny od innego obiektu. Obiekt “<nazwa_obiektu>” mógł być przestrzennym układem odniesienia, warstwą, geokoderem lub innym typem obiektu.

Działanie użytkownika: Sprawdź w dokumentacji, od jakich typów obiektów może być zależny obiekt

“<nazwa_obiektu>”. Następnie usuń obiekt, od którego zależny jest obiekt “<nazwa_obiektu>”.

GSE0012E Spatial Extender could not process your request because the fully qualified spatial column “<layer-schema.layer-name.layer-column>” is not registered as a table layer.

Objaśnienie: Pełna kolumna przestrzenna “<schemat_warstwy.nazwa_warstwy.kolumna_warstwy>” musi być zarejestrowana jako warstwa tabeli, aby można było przeprowadzać niektóre związane z nią operacje (takie jak uaktywnienie jej indeksu, uaktywnienie geokodera do wypełnienia jej w trybie wsadowym lub jej automatyczne aktualizowanie).

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy pełna kolumna przestrzenna “<schemat_warstwy.nazwa_warstwy.kolumna_warstwy>” jest zarejestrowana jako warstwa tabeli, przez sprawdzenie widoku DB2GSE.GEOMETRY_COLUMNS w katalogu Spatial Extender. Upewnij się też, czy tabela zawierająca tę kolumnę, zawiera również poprawne kolumny atrybutów.

GSE0013E The database is not enabled for spatial analysis.

Objaśnienie: Baza danych nie jest uaktywniona dla analizy przestrzennej. Dlatego katalog Spatial Extender nie istnieje.

Działanie użytkownika: Uaktywnij bazę danych dla operacji przestrzennych.

GSE0014E The database has already been enabled for spatial operations.

Objaśnienie: Baza danych została już uaktywniona dla operacji przestrzennych.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy baza danych została uaktywniona w oczekiwany sposób. Jeśli to konieczne, wyłącz bazę danych.

GSE0498E The following error occurred: “<error-message>”.

GSE0499W Spatial Extender issued the following warning: “<warning-message>”.

GSE0500E The operation mode that you specified (“<operation-mode>”) is invalid.

Objaśnienie: Określony tryb nie jest obsługiwany przez żadaną operację.

Działanie użytkownika: Sprawdź w dokumentacji, jakie tryby są obsługiwane przez daną operację.

GSE1001E Spatial Extender was unable to register a view layer that is named “<schema-name.view-name.column-name>” and that is based on spatial column “<schema-name.table-name.column-name>”.

Objaśnienie: Określona kolumna przestrzenna “<nazwa_schematu.nazwa_tabeli.nazwa_kolumny>”) nie została zarejestrowana jako warstwa tabeli.

Działanie użytkownika: Zarejestruj kolumnę “<nazwa_schematu.nazwa_tabeli.nazwa_kolumny>”) jako warstwę tabeli.

GSE1002E Spatial Extender was unable to register a view layer that is named “<schema-name.view-name.column-name>” and that is based on table “<schema-name.table-name>”.

Objaśnienie: Określona tabela (“<nazwa_schematu.nazwa_tabeli>”) nie ma ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z widokiem “<nazwa_schematu.nazwa_widoku.nazwa_kolumny>”.

Działanie użytkownika: Dowiedz się, jaka jest tabela podstawowa dla widoku “<nazwa_schematu.nazwa_widoku.nazwa_kolumny>”) i określ tę tabelę.

GSE1003E Spatial Extender was unable to access a column named “<column-name>” in a table or view named “<schema-name.object-name>”.

Objaśnienie: Tabela lub widok “<nazwa_schematu.nazwa_obiektu>”) nie ma kolumny o nazwie “<nazwa_kolumny>”.

Działanie użytkownika: Sprawdź w definicji tabeli lub widoku “<nazwa_schematu.nazwa_obiektu>”), jaka jest poprawna nazwa żądanej kolumny.

GSE1004E Spatial Extender was unable to register the fully qualified spatial column “<schema-name.table-name.column-name>” as a table layer.

Objaśnienie: Kolumna “<nazwa_schematu.nazwa_tabeli.nazwa_kolumny>”) nie ma przestrzennego typu danych lub nie jest skojarzona z tabelą podstawową.

Działanie użytkownika: Zdefiniuj przestrzenny typ danych dla kolumny “<nazwa_schematu.nazwa_tabeli.nazwa_kolumny>”) albo upewnij się, czy kolumna ta jest częścią lokalnej tabeli podstawowej.

GSE1005E The spatial reference system (“<view-layer-spatial-reference-id>”) that you specified for a view layer differs from the spatial reference system (“<table-layer-spatial-reference-id>”) that is used for this layer’s underlying table layer.

Objaśnienie: Przestrzenny układ odniesienia warstwy widoku musi być taki sam jak przestrzenny układ odniesienia warstwy jego tabeli podstawowej.

Działanie użytkownika: Określ przestrzenny układ odniesienia warstwy tabeli dla warstwy widoku.

GSE1006E Because “<spatial-reference-id>” is an invalid spatial reference system ID, Spatial Extender was unable to register the layer that you requested.

Objaśnienie: Określony przestrzenny układ odniesienia (“<id_przestrzennego_układu_odniesienia>”) nie został uaktywniony lub zarejestrowany.

Działanie użytkownika: Uaktywnij lub zarejestruj przestrzenny układ odniesienia. Następnie ponów żądanie zarejestrowania warstwy.

GSE1007E An SQL error (SQLSTATE “<sqlstate>”) might have occurred when Spatial Extender tried unsuccessfully to add a spatial column (“<column-name>”) to table “<schema-name.table-name>”.

Działanie użytkownika: Znajdź komunikat skojarzony z kodem SQLSTATE “<sqlstate>”.

GSE1008E Spatial Extender was unable to register a view layer “<layer-schema.layer-name.layer-column>” because the spatial data type “<layer-column-type>” of the view layer does not match the spatial data type “<geo-column-type>” of the underlying table layer “<geo-schema.geo-name.geo-column>”.

Objaśnienie: Przestrzenny typ danych warstwy widoku “<schemat_warstwy.nazwa_warstwy.kolumna_warstwy>” musi odpowiadać przestrzennemu typowi warstwy tabeli podstawowej “<schemat_geo.nazwa_geo.kolumna_geo>”. Niezgodność tych typów danych jest przyczyną niejednoznaczności podczas przetwarzania danych przestrzennych.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy przestrzenne typy danych warstwy widoku i warstwy jego tabeli podstawowej są takie same.

GSE1020E “<spatial-reference-id>” is an invalid spatial reference system ID.

Objaśnienie: Przestrzenny układ odniesienia o identyfikatorze “<id_przestrzennego_układu_odniesienia>” nie został uaktywniony.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy określony przestrzenny układ odniesienia jest uaktywniony.

GSE1021E Spatial Extender could not enable spatial reference system “<spatial-reference-id>” because the corresponding spatial coordinate system ID “<spatial-coordinate-id>” is invalid.

Objaśnienie: Układ współrzędnych o identyfikatorze “<id_przestrzennego_układu_współrzędnych>” nie jest zdefiniowany w katalogu Spatial Extender.

Działanie użytkownika: Sprawdź identyfikator przestrzennego układu współrzędnych “<id_przestrzennego_układu_współrzędnych>” przez sprawdzenie widoku DB2GSE.COORD_REF_SYS w katalogu Spatial Extender.

GSE1030E Because “<schema-name.table-name>” is not a base table, Spatial Extender could not enable a geocoder for it.

Objaśnienie: Obiekt zawierający dane źródłowe, które mają zostać zakodowane przy użyciu geokodera, musi być tabelą podstawową.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy kolumny zawierające dane źródłowe, które mają zostać zakodowane przy użyciu geokodera, są częścią tabeli podstawowej.

GSE1031E Spatial Extender could not enable geocoder “<geocoder-id>” to operate automatically in create mode for layer “<layer-schema.layer-name.layer-column>”.

Objaśnienie: Możliwe wyjaśnienia:

- Geokoder jest już ustawiony na automatyczne aktualizowanie warstwy
“<schemat_warstwy.nazwa_warstwy.kolumna_warstwy>”.
- Geokoder został czasowo unieważniony dla tej warstwy.
- Żadne kolumny danych źródłowych nie zostały zdefiniowane dla tej warstwy.

Działanie użytkownika: Jeśli geokoder został czasowo unieważniony, ustaw go na działanie automatyczne w trybie "Recreate".

GSE1032E Spatial Extender could not enable geocoder “<geocoder-id>” to operate automatically in recreate mode for layer “<layer-schema.layer-name.layer-column>”.

Objaśnienie: Możliwe wyjaśnienia:

- Geokoder jest już ustawiony na automatyczne aktualizowanie warstwy
“<schemat_warstwy.nazwa_warstwy.kolumna_warstwy>”.
- Geokoder nie był wcześniej czasowo unieważniony dla tej warstwy.
- Żadne kolumny danych źródłowych nie zostały zdefiniowane dla tej warstwy.

Działanie użytkownika: Jeśli geokoder został wcześniej wyłączony w trybie usuwania lub jeśli nigdy nie był zdefiniowany dla tej warstwy, ustaw go na działanie automatyczne w trybie "Create".

GSE1033E An SQL error occurred when Spatial Extender tried to add triggers to a table that contains the column for layer “<layer-schema.layer-name.layer-column>” (SQLSTATE “<sqlstate>”).

Objaśnienie: Celem wyzwalaczy jest utrzymywanie integralności danych między kolumnami atrybutów, z których pochodzą dane wejściowe geokodera, a kolumną przestrzenną, w której umieszczane są dane wyjściowe. Wystąpił błąd SQL, gdy DB2 próbował utworzyć te wyzwalacze.

Działanie użytkownika: Znajdź komunikat skojarzony z kodem SQLSTATE “<sqlstate>”.

GSE1034E Spatial Extender could not disable geocoder “<geocoder-id>” in drop mode for layer “<layer-schema.layer-name.layer-column>”.

Objaśnienie: Możliwe wyjaśnienia:

- Geokoder nigdy nie był ustawiony na automatyczne aktualizowanie warstwy
“<schemat_warstwy.nazwa_warstwy.kolumna_warstwy>”.
- Geokoder został wyłączony w trybie usuwania.

Działanie użytkownika: Przed próbą wyłączenia geokodera sprawdź jego stan. Na przykład, czy został on zarejestrowany i czy został uaktywniony? Następnie zdecyduj, czy musi on zostać wyłączony w trybie usuwania. Jeśli na przykład nigdy nie był on uaktywniony, nie ma potrzeby wyłączania go.

GSE1035E Spatial Extender could not disable geocoder “<geocoder-id>” in invalidate mode for layer “<layer-schema.layer-name.layer-column>”.

Objaśnienie: Możliwe wyjaśnienia:

- Geokoder nigdy nie był ustawiony na automatyczne aktualizowanie warstwy
“<schemat_warstwy.nazwa_warstwy.kolumna_warstwy>”.
- Geokoder został wyłączony w trybie unieważniania lub usuwania.

Działanie użytkownika: Przed próbą wyłączenia geokodera sprawdź jego stan. Na przykład, czy został on zarejestrowany i czy został uaktywniony? Następnie zdecyduj, czy musi on zostać wyłączony w trybie unieważniania. Jeśli na przykład został on już wyłączony w trybie unieważniania, nie ma potrzeby ponownego wyłączania go w tym trybie.

GSE1036E An SQL error occurred when Spatial Extender tried to drop triggers from a table that contains the column for layer “<layer-schema.layer-name.layer-column>” (SQLSTATE “<sqlstate>”).

Objaśnienie: Celem wyzwalaczy jest utrzymywanie integralności danych między kolumnami atrybutów, z

których pochodzą dane wejściowe geokodera, a kolumną przestrzenną, w której umieszczane są dane wyjściowe. Wystąpił błąd SQL, gdy DB2 próbował usunąć te wyzwalacze.

Działanie użytkownika: Znajdź komunikat skojarzony z kodem SQLSTATE “<sqlstate>”.

GSE1037E Spatial Extender could not geocode source data for table layer “<layer-schema.layer-name.layer-column>”, possibly because an incorrect value “<number-of-attributes>” was assigned to the argument that specifies how many attribute columns are to provide source data for this layer.

Objaśnienie: Liczba kolumn atrybutów skojarzonych z tą warstwą albo nazwa jednej lub kilku z tych kolumn została określona niepoprawnie.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy warstwa jest zarejestrowana z poprawną liczbą i poprawnymi nazwami kolumn atrybutów, albo sprawdź poprawność danych wejściowych i wyjściowych dla geokodera.

GSE1038E An SQL error occurred when Spatial Extender tried to geocode source data for table layer “<layer-schema.layer-name.layer-column>” in batch mode (SQLSTATE “<sqlstate>”).

Działanie użytkownika:

- Znajdź komunikat skojarzony z kodem SQLSTATE “<sqlstate>”.
- Upewnij się, czy zawartość i argument primaryUDF tej warstwy są poprawnie zdefiniowane.

GSE1050E The grid size that you specified (“<grid-size>”) is invalid for the first grid level.

Objaśnienie: Jako rozmiar siatki dla pierwszego poziomu siatki określono zero lub liczbę ujemną.

Działanie użytkownika: Określ liczbę dodatnią jako rozmiar siatki.

GSE1051E The grid size that you specified (“<grid-size>”) is invalid for the second and third grid levels.

Objaśnienie: Jako rozmiar siatki dla drugiego i trzeciego poziomu siatki określono liczbę ujemną.

Działanie użytkownika: Określ zero lub liczbę dodatnią jako rozmiar siatki.

GSE1052E An SQL error occurred when the Spatial Extender tried to create spatial index “<index-schema.index-column>” for a table layer “<layer-schema.layer-name.layer-column>” (SQLSTATE “<sqlstate>”).

Działanie użytkownika:

- Upewnij się, czy indeks przestrzenny jest poprawnie określony i czy z kolumną przestrzenną nie jest skojarzony indeks.
- Znajdź komunikat skojarzony z kodem SQLSTATE “<sqlstate>”.

GSE1500I Source record “<record-number>” was successfully geocoded.

Objaśnienie: Rekord zawierający dane atrybutów został pomyślnie zakodowany przy użyciu geokodera.

GSE1501W Source record “<record-number>” was not geocoded.

Objaśnienie: Poziom dokładności był zbyt wysoki.

Działanie użytkownika: Użyj niższego poziomu dokładności.

GSE1502W Source record “<record-number>” was not found.

Objaśnienie: Rekord źródłowy “<numer_rekordu>” nie został znaleziony.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy rekord ten istnieje w bazie danych.

GSE2001E Spatial Extender could not perform the operation that you requested.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

GSE2002E A database management system error has occurred.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

GSE2003E The stored procedure that you invoked cannot connect to your workstation.

Objaśnienie: Procedura zapisana w bazie nie może uzyskać dostępu do informacji używanych do identyfikacji stacji roboczej użytkownika.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

GSE2004E Spatial Extender cannot validate the coordinate system identifier specified in the SDE transfer file that you are importing.

Działanie użytkownika: Spróbuj zastosować jedną lub kilka spośród następujących metod:

- Sprawdź, czy identyfikator systemu odniesienia przestrzennego w pliku transferu SDE wskazuje na właściwy identyfikator układu współrzędnych.
- Sprawdź, czy właściwy identyfikator układu współrzędnych występuje w widoku katalogu DB2GSE.COORD_REF_SYS. Jeśli identyfikatora nie ma w tym widoku, powiadom administratora bazy danych.
- Sprawdź, czy plik transferu SDE nie jest uszkodzony. Jeśli jest on uszkodzony, spróbuj uzyskać i zaimportować jego nienaruszoną kopię.

GSE2005E Spatial Extender cannot validate the file that you want to export.

Objaśnienie: Problem ten może mieć jedną lub kilka przyczyn. Na przykład, użytkownik może nie mieć uprawnień dostępu do pliku. Możliwe jest także, że program Spatial Extender nie może odnaleźć lub

odczytać pliku albo rozpoznać zawartych w nim typów danych.

Działanie użytkownika: Zawsze podawaj pełną ścieżkę pliku. Ponadto upewnij się, że identyfikator użytkownika, przy użyciu którego uruchomiono procedurę db2gse.gse_export_shape zapisaną w bazie ma prawo zapisu i odczytu do wszystkich katalogów występujących w ścieżce. Sprawdź, czy dysk zawierający te katalogi jest podłączony w tym samym węźle, w którym uruchomiony jest program DB2 i czy korzysta on z punktu podłączenia, który podano w ścieżce. Ponadto sprawdź, czy program Spatial Extender rozpoznaje typy danych zawartych w pliku.

Jeśli błąd będzie nadal występował, sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony. Jeśli jest on uszkodzony, spróbuj uzyskać i wyeksportować jego nienaruszoną kopię.

GSE2006E An I/O error for a file named "<filename>" has occurred.

Objaśnienie: Wystąpił błąd we/wy dla pliku "<nazwa_pliku>".

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy plik ten istnieje, czy masz odpowiednie uprawnienia dostępu do tego pliku i czy nie jest on używany przez innego użytkownika.

GSE2007E Spatial Extender cannot validate the layer to which you want to import data.

Objaśnienie: Nazwa kolumny, dla której zdefiniowano tę warstwę, może być niepoprawna albo niezgodna ze standardowymi konwencjami nazewnictwa. Również nazwa tabeli, do której należy ta kolumna, może być niepoprawna albo niezgodna ze standardowymi konwencjami nazewnictwa.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że warstwa występuje w widoku katalogu DB2GSE.GEOMETRY_COLUMNS, że nazwę kolumny i tabeli, do której ona należy, podano poprawnie i że nazwy te są zgodne ze standardowymi konwencjami nazewnictwa.

GSE2008E Spatial Extender attempted to insert a null into a layer that has a NOT NULL constraint.

Działanie użytkownika: Zaimportuj kolumnę zawierającą wartości puste do warstwy, która przyjmuje wartości puste albo zwróć się do administratora bazy danych w celu usunięcia ograniczenia NOT NULL.

GSE2012E Spatial Extender was unable to access the layer that you want to import data to.

Objaśnienie: Identyfikator użytkownika, przy użyciu którego podjęto próbę uzyskania dostępu do warstwy, nie ma uprawnień do modyfikowania kolumny, dla której ta warstwa jest zdefiniowana.

Działanie użytkownika: Zwróć się do administratora bazy danych o nadanie niezbędnych uprawnień (niezbędne mogą być np. uprawnienia INSERT lub SELECT w odniesieniu do tabeli, do której należy ta kolumna).

GSE2014E Spatial Extender was unable to import data to the layer that you specified.

Objaśnienie: Program Spatial Extender nie mógł znaleźć warstwy, na którą mają zostać zaimportowane dane.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy warstwa występuje w widoku DB2GSE.GEOMETRY_COLUMNS. Jeśli nie występuje, zarejestruj warstwę za pomocą procedury db2gse.gse_register_layer zapisanej w bazie lub okna Utwórz warstwę w Centrum sterowania. Jeśli warstwa występuje w widoku DB2GSE.GEOMETRY_COLUMNS, poinformuj o problemie administratora bazy danych.

GSE2016E Spatial Extender was unable to import the shape file that you requested to the layer that you specified.

Objaśnienie: Typ danych przestrzennych, które mają być importowane, jest niezgodny z typem danych warstwy, dla której dane te są przeznaczone.

Działanie użytkownika: Utwórz nową warstwę, której typ danych będzie zgodny z typem danych przestrzennych, które mają być importowane. Następnie zaimportuj dane na nową warstwę. Można także zaimportować inny plik kształtu — taki, którego dane przestrzenne są zgodne z warstwą, która ma być zapełniona.

GSE2021E Spatial Extender was unable to access the shape file that you want to import.

Objaśnienie: Problem ten może mieć kilka przyczyn. Na przykład w programie Spatial Extender może nie być znana pełna ścieżka do pliku kształtu, program może nie rozpoznawać formatu pliku lub dysk zawierający plik może być podłączony nieprawidłowo.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że została podana pełna ścieżka pliku. Jeśli błąd będzie nadal występował sprawdź, czy plik jest rzeczywiście plikiem kształtu, a nie plikiem innego rodzaju, który omyłkowo wskazano jako plik kształtu. Jeśli plik jest plikiem kształtu, zastosuj jeden z poniższych środków zaradczych:

- Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony. Jeśli jest on uszkodzony, spróbuj uzyskać i zaimportować jego nienaruszoną kopię.
- Jeśli dostęp do pliku jest uzyskiwany z innej stacji roboczej, upewnij się, że:
 - Dysk zawierający plik jest podłączony.
 - Dysk ten korzysta z punktu podłączenia, który podano w ścieżce pliku.
 - Identyfikator użytkownika stosowany na innej stacji roboczej ma uprawnienia do odczytu pliku.

GSE2023E Spatial Extender was unable to import attribute data from the shape file that you specified.

Objaśnienie: Definicji kolumny atrybutu w pliku kształtu nie dało się przekonwertować na definicję odpowiedniej kolumny w tabeli, do której mają być importowane dane.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że typ danych, maksymalna długość i inne parametry tej kolumny atrybutu mogą zostać przekonwertowane na równoważne parametry lub ich odpowiedniki dla kolumny atrybutu, do której są importowane dane.

GSE2026E Spatial Extender was unable to create a file to contain the data that it could not import.

Objaśnienie: Podczas importowania pliku kształtu program Spatial Extender gromadzi w tym pliku wszystkie rekordy, których nie udało się zaimportować, dzięki czemu można je naprawić i zaimportować później. W takim przypadku program Spatial Extender nie ma wystarczających informacji lub uprawnień do utworzenia pliku zawierającego odrzucone rekordy.

Działanie użytkownika: Podaj pełną ścieżkę do pliku z odrzuconymi rekordami, który zostanie utworzony przez program Spatial Extender. Upewnij się, że nie istnieje już plik o tej samej ścieżce i nazwie. Ponadto upewnij się, że identyfikator użytkownika, który uruchomił procedurę db2gse.gse_import_shape zapisaną w bazie ma prawo zapisu i odczytu do wszystkich katalogów występujących w ścieżce. Sprawdź, czy dysk zawierający te katalogi jest podłączony w tym samym węźle, w którym uruchomiony jest program DB2 i czy korzysta z punktu podłączenia, który podano w ścieżce.

GSE2027E Spatial Extender could not perform the import or export operation that you requested.

Objaśnienie: Brakuje pamięci, aby zakończyć operację. Importowany lub eksportowany plik może być uszkodzony, co czasami powoduje nadmierne zużycie pamięci.

Działanie użytkownika: Spróbuj ponownie zaimportować lub wyeksportować plik. Jeśli błąd będzie nadal występował, sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony. Jeśli jest, uzyskaj jego nienaruszoną kopię i zaimportuj lub wyeksportuj kopię. Jeśli problem nadal występuje, poinformuj o nim administratora bazy danych.

GSE2030 Spatial Extender was unable to import data to the column that you specified.

Objaśnienie: Podana kolumna nie została zarejestrowana jako warstwa.

Działanie użytkownika: Aby zaimportować dane SDE, zarejestruj kolumnę jako warstwę za pomocą

Centrum sterowania DB2 lub procedury db2gse.gse_import_sde; zapisanej w bazie, a następnie zaimportuj dane. Aby zaimportować dane kształtu, zarejestruj kolumnę jako warstwę za pomocą Centrum sterowania DB2 lub procedury db2gse.gse_import_shape; zapisanej w bazie, a następnie zaimportuj dane.

GSE2031 Spatial Extender was unable to import data to the layer that you specified.

Objaśnienie: Tabela, na bazie której zdefiniowano warstwę, już nie istnieje.

Działanie użytkownika: Aby zaimportować dane SDE, odtwórz tabelę za pomocą Centrum sterowania DB2 lub procedury db2gse.gse_import_sde; zapisanej w bazie, a następnie zaimportuj dane. Aby zaimportować dane kształtu, odtwórz tabelę za pomocą Centrum sterowania DB2 lub procedury db2gse.gse_import_shape; zapisanej w bazie, a następnie zaimportuj dane.

GSE2032E Spatial Extender could not import attribute data.

Objaśnienie: Jedna lub kilka kolumn atrybutów podanych w pliku importu nie ma swoich odpowiedników w tabeli, do której importowane są dane.

Działanie użytkownika: Odszukaj w pliku importu kolumny, dla których nie istnieją odpowiednie kolumny w tabeli, do której ma zostać załadowany plik. Następnie utwórz w tabeli brakujące kolumny. Można także jako cel importu wybrać warstwę i inny zestaw kolumn atrybutów, niż pierwotnie zamierzony.

GSE2033E Spatial Extender could not read the complete file that you want to import.

Objaśnienie: Plik mógł zostać uszkodzony lub obcięty.

Działanie użytkownika: Spróbuj ponownie zaimportować plik. Jeśli błąd się powtórzy, spróbuj uzyskać i zaimportować nienaruszoną kopię pliku.

GSE2034E Spatial Extender could not import the SDE transfer file that you requested.

Objaśnienie: Typ danych przestrzennych, które mają być importowane, jest niezgodny z typem danych warstwy, dla której dane te są przeznaczone.

Działanie użytkownika: Utwórz nową warstwę, której typ danych będzie zgodny z typem danych przestrzennych, które mają być importowane. Następnie zaimportuj dane na nową warstwę. Można także zaimportować inny plik transferu SDE — taki, którego dane przestrzenne są zgodne z warstwą, która ma być zapełniona.

GSE3001E Unknown system failure.

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd systemowy.

Działanie użytkownika: Popraw składnię, a następnie ponownie wywołaj funkcję. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z obsługą techniczną.

GSE3002E Invalid Well-Known Text string.

Objaśnienie: Jako wartość wejściową wywołanej funkcji wprowadzono niepoprawny, ogólnie znany łańcuch tekstowy.

Działanie użytkownika: Popraw łańcuch, a następnie ponownie wywołaj funkcję. Informacje na temat poprawnego formatu ogólnie znanych łańcuchów tekstowych można znaleźć w podręczniku DB2 Spatial Extender User's Guide and Reference.

GSE3003E Invalid SRID.

Objaśnienie: Identyfikator przestrzennego układu odniesienia (SRID), który próbowano przekazać do tej funkcji, nie jest wymieniony w katalogu systemowym programu DB2 Spatial Extender.

Działanie użytkownika: Podaj identyfikator SRID, który jest obecnie zarejestrowany w widoku katalogu DB2GSE.SPATIAL_REF_SYS albo utwórz przestrzenny układ odniesienia o wymaganym identyfikatorze SRID.

GSE3004E Insufficient memory.

Objaśnienie: Nie wystarczająca ilość pamięci. Program DB2 Spatial Extender wymaga maksymalnie jednego megabajta pamięci.

Działanie użytkownika: Zmień przydział pamięci, aby udostępnić większy jej obszar dla programu DB2 Spatial Extender. Jeśli zmiana przydziału pamięci nie jest możliwa, zwiększ ilość pamięci fizycznej.

GSE3005E Geometries' SRIDs differ.

Objaśnienie: Geometrie przekazywane do funkcji programu DB2 Spatial Extender muszą mieć ten sam identyfikator przestrzennego układu odniesienia (SRID).

Działanie użytkownika: Ponownie utwórz jedną z geometrii, aby jej przestrzenny układ odniesienia był zgodny z systemem drugiej geometrii.

GSE3006E Invalid binary string.

Objaśnienie: Jako wartość wejściową wywołanej funkcji wprowadzono niepoprawnie zbudowany ogólnie znany łańcuch binarny lub łańcuch binarny ESRI.

Działanie użytkownika: Ponownie utwórz łańcuch, stosując poprawny format. Informacje na temat poprawnego formatu można znaleźć w podręczniku DB2 Spatial Extender User's Guide and Reference.

GSE3007E Valid geometry not specified.

Objaśnienie: Do wywołanej funkcji nie przekazano poprawnego typu geometrii. Poprawne typy to: geometry, point, linestring, polygon, multipoint, multilinestring i multipolygon.

Działanie użytkownika: Ponownie wprowadź instrukcję SQL z poprawnym typem geometrii.

GSE3008E Parentheses not balanced.

Objaśnienie: Liczba nawiasów otwierających w ogólnie znanym łańcuchu tekstowym jest różna od liczby nawiasów zamykających.

Działanie użytkownika: Ponownie wprowadź łańcuch, dla każdego nawiasu otwierającego wpisując

odpowiedni nawias zamykający.

GSE3009E Too many parts specified.

Objaśnienie: Liczba części podana w łańcuchu binarnym lub tekstowym przekracza rzeczywistą liczbę dostarczonych części.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie łańcuch, podając poprawną liczbę części.

GSE3010E Incorrect geometry type.

Objaśnienie: Do wywołanej funkcji przekazano niepoprawny typ geometrii. Na przykład: do funkcji, której wartością wejściową jest wielokąt (polygon), przekazano typ linestring.

Działanie użytkownika: Przekaż do funkcji taki typ geometrii, który może ona przetworzyć albo użyj funkcji, która przyjmuje typ geometrii, który chcesz przekazać.

GSE3011E Text string is too long.

Objaśnienie: Długość łańcucha tekstowego geometrii przekracza limit 4000 znaków.

Działanie użytkownika: Geometria zawiera zbyt wiele szczegółów, aby można ją było przekształcić do postaci tekstowej. Można jednak przekształcić ją do formatu WKB lub do formatu binarnego opisu kształtu ESRI.

GSE3012E Invalid parameter value.

Objaśnienie: Do funkcji przekazano niepoprawny parametr.

Działanie użytkownika: Porównaj składnię funkcji z wzorem podanym w podręczniku DB2 Spatial Extender User's Guide and Reference. Popraw błędny parametr, a następnie ponownie wywołaj funkcję.

GSE3013E Invalid grid size.

Objaśnienie: Dokonano jednej z następujących niepoprawnych specyfikacji:

- Jako rozmiar siatki dla pierwszego, drugiego lub trzeciego poziomu siatki podano liczbę ujemną.

- Jako rozmiar siatki dla pierwszego poziomu siatki podano zero.
- Rozmiar siatki podany dla drugiego poziomu siatki jest mniejszy od rozmiaru podanego dla pierwszego poziomu siatki.
- Rozmiar siatki podany dla trzeciego poziomu siatki jest mniejszy od rozmiaru podanego dla drugiego poziomu siatki.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z okna Utwórz indeks lub z procedury db2gse.gse_enable_idx zapisanej w bazie, aby określić poprawny rozmiar siatki. Informacje na temat poprawnych rozmiarów siatki można znaleźć w podręczniku DB2 Spatial Extender User's Guide and Reference.

GSE3014E Grid size too small.

Objaśnienie: Podany rozmiar siatki powoduje, że na geometrię przypada więcej niż 1000 komórek siatki.

Działanie użytkownika: Skorzystaj z okna Utwórz indeks lub z procedury db2gse.gse_enable_idx zapisanej w bazie, aby zwiększyć rozmiar siatki lub dodać kolejny poziom siatki.

GSE3015E Invalid geometry produced.

Objaśnienie: Wprowadzone parametry doprowadziły do powstania niepoprawnej geometrii. Do powstania niepoprawnej geometrii mogły na przykład doprowadzić parametry wprowadzone dla funkcji LineFromShape. Niepoprawna geometria to taka, która narusza właściwość geometrii.

Działanie użytkownika: Popraw parametr, a następnie ponownie wprowadź geometrię.

GSE3016E Wrong geometries submitted.

Objaśnienie: Funkcja oczekiwała dwóch geometrii określonego typu, ale nie zostały one przekazane. Na przykład funkcja ST_Union oczekuje dwóch geometrii o tym samym wymiarze, ale przekazano do niej geometrie typu point i linestring, których wymiary są różne.

Działanie użytkownika: Podaj geometrie, które funkcja przyjmuje jako poprawne wartości wejściowe. Informacje na temat typów geometrii, które są poprawne w wypadku tej funkcji, można znaleźć w

podręczniku DB2 Spatial Extender User's Guide and Reference.

GSE3017E Geometry integrity error.

Objaśnienie: Funkcja nie może przetworzyć geometrii, którą do niej przekazano, ponieważ jedna lub kilka właściwości geometrii narusza ograniczenie integralności.

Działanie użytkownika: Ponownie wprowadź geometrię z prawidłowo zdefiniowanymi właściwościami. Informacje na temat właściwości geometrii można znaleźć w podręczniku DB2 Spatial Extender User's Guide and Reference.

GSE3018E Too many points.

Objaśnienie: Przy tworzeniu geometrii przekroczony został limit 1 MB pamięci; geometria zawiera zbyt wiele punktów.

Działanie użytkownika: Usuń zbędne punkty. Mając na względzie wydajność i zużycie pamięci, należy włączać do geometrii tylko te punkty, które są niezbędne do jej renderowania. Wszystkie punkty, które nie mają istotnego znaczenia należy wyłączyć z geometrii.

GSE3019 Geometry is too small.

Objaśnienie: Geometria zwrócona przez funkcję ST_Difference, ST_Intersection, ST_SymmetricDiff lub ST_Union jest za mała, aby można ją było przedstawić przy użyciu wartości bieżącego układu współrzędnych.

Działanie użytkownika: Jeśli uzyskanie wyniku jest konieczne, skorzystaj z procedury db2gse.gse_enable_sref zapisanej w bazie, aby zwiększyć parametr xyunits przestrzennego układu odniesienia geometrii źródłowej. Następnie ponownie utwórz tabelę, w której przechowywana jest geometria źródłowa.

GSE3020E Buffer out of bounds.

Objaśnienie: Funkcja bufora utworzyła bufor poza układem współrzędnych.

Działanie użytkownika: Zmniejsz odległość bufora albo zmień układ współrzędnych geometrii źródłowej.

W większości wypadków ze zmianą układu współrzędnych wiąże się konieczność ponownego załadowania kolumny przestrzennej.

GSE3021E Invalid scale factor.

Objaśnienie: Współczynnik skali (jednostka XY, jednostka Z lub jednostka M) nie może być mniejszy od 1.

Działanie użytkownika: Za pomocą procedury db2gse.gse_enable_sref zapisanej w bazie popraw w widoku katalogu DB2GSE.SPATIAL_REF_SYS wszystkie współczynniki skali, które są mniejsze od 1.

GSE3022E Coordinate out of bounds.

Objaśnienie: Współrzędna jest za duża albo za mała i wykracza poza granice układu współrzędnych.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy współrzędna jest poprawna. Jeśli jest poprawna, sprawdź, czy mieści się w granicach używanego układu współrzędnych. Informacje na temat tego układu współrzędnych można uzyskać z widoku katalogu DB2GSE.COORD_REF_SYS.

GSE3023E Invalid coordinate system ID.

Objaśnienie: Program Spatial Extender nie może sprawdzić poprawności podanego identyfikatora układu współrzędnych.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy identyfikator występuje w widoku katalogu DB2GSE.COORD_REF_SYS. Jeśli nie występuje, sprawdź, czy jest poprawny i poproś administratora bazy danych o zarejestrowanie go w katalogu systemowym programu Spatial Extender.

GSE3024E Invalid annotation text.

Objaśnienie: Tekst adnotacji definiujący określony układ współrzędnych nie może być przekształcony w poprawny rzut.

Działanie użytkownika: W widoku katalogu DB2GSE.COORD_REF_SYS wyszukaj tekst adnotacji tego układu współrzędnych. Sprawdź, czy tekst poprawnie definiuje układ. Pomocne informacje można znaleźć w rozdziale poświęconym układom współrzędnych w podręczniku DB2 Spatial Extender

GSE3025E Projection error.

Objaśnienie: Podczas próby rzutowania geometrii wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy geometria znajduje się w poprawnej domenie rzutu.

GSE3026E Polygon rings overlap.

Objaśnienie: Pierścienie wielokąta nie mogą się nakładać, ale mogą przecinać się w punkcie styczności.

Działanie użytkownika: Popraw współrzędne wielokąta, a następnie wprowadź go ponownie.

GSE3027E Too few points.

Objaśnienie: Geometria typu Linestring musi zawierać co najmniej dwa punkty, a geometria typu wielokąty muszą zawierać co najmniej cztery punkty.

Działanie użytkownika: Wprowadź ponownie geometrię, podając poprawną liczbę punktów.

GSE3028E Polygon is not closed.

Objaśnienie: Współrzędne punktu początkowego i końcowego wielokąta nie są takie same.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj listę współrzędnych wielokąta, upewniając się, że punkt początkowy jest identyczny z końcowym, a następnie ponownie wprowadź wielokąt.

GSE3029E Exterior ring is invalid.

Objaśnienie: Pierścień zewnętrzny nie zawiera w sobie pierścienia wewnętrznego. Pierścień wewnętrzny znajduje się całkowicie poza pierścieniem zewnętrznym i nie nakłada się na niego.

Działanie użytkownika: Upewnij się, że współrzędne pierścienia wewnętrznego leżą całkowicie wewnątrz pierścienia zewnętrznego. Jeśli pierścień wewnętrzny rzeczywiście reprezentuje pierścień zewnętrzny innego wielokąta, użyj geometrii typu multipolygon.

GSE3030E Polygon has no area.

Objaśnienie: Geometria jest wielokątem tylko wtedy, gdy jej współrzędne rozciągają się na dwa wymiary przestrzeni.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj współrzędne wielokąta, aby tworzyły one zamknięty obszar, a następnie ponownie wprowadź wielokąt. Możesz też wprowadzić geometrię typu linestring.

GSE3031E Polygon contains a spike.

Objaśnienie: Tylko punkt początkowy i końcowy wielokąta mogą się pokrywać. Wszystkie pozostałe współrzędne pierścienia wielokąta muszą być różne i wspólnie muszą tworzyć zamknięty obszar.

Działanie użytkownika: Wyszukaj pary współrzędnych z identycznymi wartościami X i Y. Zmodyfikuj te punkty, aby wielokąt obejmował pojedynczy zamknięty obszar, po czym ponownie wprowadź wielokąt.

GSE3032E Exterior rings overlap.

Objaśnienie: Zewnętrzne pierścienie geometrii typu multipolygon mogą się przecinać w punkcie styczności, ale nie mogą się nakładać.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj współrzędne pierścieni zewnętrznych, aby pierścienie te się nie nakładały, a następnie ponownie wprowadź geometrię typu multipolygon.

GSE3033E Polygon intersects itself.

Objaśnienie: Pierścień wielokąta nie może przecinać sam siebie.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj współrzędne pierścienia, który przecina sam siebie, a następnie ponownie wprowadź wielokąt.

GSE3034E Invalid number of measures.

Objaśnienie: Parametr *liczby miar* łańcucha binarnego określa liczbę miar różną od liczby miar podanej wraz z łańcuchem.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj parametr *liczby*

miar, aby odpowiadał liczbie podanej w łańcuchu binarnym.

GSE3035E Invalid number of parts.

Objaśnienie: Parametr *liczby części* łańcucha binarnego określa liczbę części różną od liczby części podanej wraz z łańcuchem.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj parametr *liczby części*, aby odpowiadał liczbie podanej w łańcuchu binarnym.

GSE3036E Invalid part offset.

Objaśnienie: Parametr *przesunięcia części* łańcucha binarnego określa przesunięcie części różne od przesunięcia części podanego w łańcuchu.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj parametr *przesunięcia części*, aby odpowiadał przesunięciu części podanemu w łańcuchu binarnym.

GSE3037E Invalid part separator.

Objaśnienie: Napotkano niedozwoloną geometrię; jej separator części jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu IBM.

GSE3038E BLOB too small.

Objaśnienie: Liczba bajtów w określonym dużym obiekcie binarnym (BLOB) jest mniejsza od liczby bajtów w dostarczonym obiekcie BLOB.

Działanie użytkownika: Spowoduj, aby długość obiektu BLOB była równa liczbie bajtów określonej w tym obiekcie, a następnie ponownie wywołaj funkcję.

GSE3039E Invalid entity type.

Objaśnienie: Napotkano niedozwoloną geometrię; skojarzony z nią typ jednostki jest niepoprawny.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu IBM.

GSE3040E Invalid byte order.

Objaśnienie: Kolejność bajtów musi być równa 0 albo 1.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj kolejność bajtów, aby była równa 0 dla układu little endian albo 1 dla układu big endian.

GSE3041E Invalid part.

Objaśnienie: Parametr funkcji odnosi się do nieistniejącej części. Ten błąd może wystąpić na przykład w sytuacji, gdy do funkcji ST_GeometryN zostanie przekazana wartość 3 w celu zwrócenia trzeciego punktu w geometrii typu multipoint, podczas gdy geometria ta zawiera tylko dwa punkty.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj parametr, a następnie ponownie wywołaj funkcję.

GSE3042E Empty geometry.

Objaśnienie: Do funkcji ST_AsBinary przekazano pustą geometrię, mimo że nie jest to dozwolona wartość wejściowa tej funkcji.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj wprowadzoną instrukcję SQL, aby do funkcji ST_AsBinary była przekazywana wyłącznie niepusta geometria. Można na przykład użyć klauzuli WHERE w celu wykluczenia pustych geometrii dla funkcji ST_IsEmpty.

Rozdział 11. Komunikaty SAT

Niniejsza część zawiera komunikaty Satellite (SAT). Komunikaty te są uporządkowane według numerów.

SAT1000I **The first application version for this group has been defaulted to match the value used for the Typical satellite install.**

Objaśnienie: Jeśli wykonujesz typową instalację satelity, wersja aplikacji satelity przyjmie wartość predefiniowaną. Jest ona równa wartości domyślnej pierwszej wersji aplikacji, utworzonej dla grupy.

Działanie użytkownika: Jeśli satelity w tej grupie nie zostały zainstalowane za pomocą instalacji typowej lub jeśli zmieniono wersję aplikacji jednego lub kilku satelitów, upewnij się, czy identyfikator, który podano w celu utworzenia nowej wersji aplikacji, jest zgodny z wersją aplikacji satelity.

SAT1001I **Mandatory information is missing from one of the notebook pages. The notebook will return to the page that is missing information.**

Objaśnienie: Aby czynność została zakończona, wszystkie pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione.

Działanie użytkownika: Wpisz wymagane informacje i ponów czynność.

SAT1002I **A test connection or attachment to the selected target was successful using the specified authentication credentials.**

Objaśnienie: Podjęto próbę połączenia się z serwerem docelowym. Połączenie lub przyłączenie zostało ustanowione pomyślnie przy użyciu podanego uwierzytelnienia.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

SAT2000W **Changes have not been saved. Save now?**

Objaśnienie: Zamykasz okno lub notatnik bez uprzedniego zachowania wprowadzonych zmian.

Działanie użytkownika: Aby zachować zmiany, kliknij przycisk Yes (Tak). W przeciwnym razie kliknij przycisk No (Nie).

SAT2001W **An ATTACH or CONNECT statement was found in the script.**

Objaśnienie: Skrypt zawiera instrukcję CONNECT lub ATTACH. Wymagane przyłączenie na poziomie instancji lub połączenie na poziomie bazy danych zostało automatycznie ustanowione w satelicie przed uruchomieniem instancji DB2 lub skryptu bazy danych DB2. Wobec tego w skryptach instancji lub bazy danych DB2 nie jest konieczne umieszczanie instrukcji ATTACH i CONNECT, chyba że skrypt odwołuje się do więcej niż jednego serwera docelowego.

Działanie użytkownika: Jeśli skrypt odwołuje się tylko do jednego serwera docelowego, usuń w nim instrukcje CONNECT i ATTACH.

SAT2002W **Script contents may not be consistent with the script type.**

Objaśnienie: Zawartość skryptu zmodyfikowano w sposób naruszający zgodność z typem skryptu lub odwrotnie - zmieniono typ skryptu w sposób naruszający zgodność z zawartością skryptu.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy typ i zawartość skryptu są zgodne.

SAT2003W **Implicit table space was created.**

Objaśnienie: Promocja spowodowała utworzenie przynajmniej jednego niejawnego obszaru tabel.

Działanie użytkownika: Zmień obszary tabel w skrypcie, jeśli utworzone niejawne obszary tabel nie pasują do założeń biznesowych.

SAT2014W Are you sure that you want to promote satellite “<satellite>” ?

Objaśnienie: Promocja satelity powoduje, że satelita uruchamia zadania wsadowe grupy. Promocję satelity uruchamia się tylko wówczas, gdy wykonał on pomyślnie zadanie wsadowe poprawek i jest gotowy do wykonania zadań wsadowych grupy.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk Yes (Tak), aby satelita powrócił do wykonywania zadań wsadowych grupy. W przeciwnym razie kliknij przycisk No (Nie).

SAT2015W Are you sure that you want to fix the satellite “<satellite>” ?

Objaśnienie: Przesłanie satelity w tryb poprawek uniemożliwia mu wykonywanie zadań wsadowych grupy. Do czasu ponownego przejścia do trybu wykonywania zadań wsadowych grupy satelita może jedynie wykonywać zadanie wsadowe poprawek. Satelitę należy przesłać w tryb poprawek tylko wtedy, gdy jego funkcjonowanie wymaga ingerencji.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk Yes (Tak), aby przesłać satelitę w tryb poprawek i umożliwić mu wykonanie zadania wsadowego poprawek. W przeciwnym razie kliknij przycisk No (Nie).

SAT2016W An object with name “<object>” already exists in the database “<database>”. Are you sure you want to overwrite it ?

Objaśnienie: Zastąpienie obiektu będzie miało wpływ na wszystkie obiekty, które zawierają odniesienia do niego.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk Yes (Tak), aby zastąpić obiekt. W przeciwnym razie kliknij przycisk No (Nie).

SAT2017W An object with name “<object>” already exists in the database “<database>” and is being used by another object. Are you sure that you want to change the definition of the object ?

Objaśnienie: Zmiana definicji obiektu będzie miała wpływ na wszystkie obiekty, które zawierają odniesienia do niego.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk Yes (Tak), aby zmienić definicję obiektu. W przeciwnym razie kliknij przycisk No (Nie).

SAT2018W Are you sure that you want to change the definition of the object “<object>” ?

Objaśnienie: Zmiana definicji obiektu będzie miała wpływ na wszystkie obiekty, które zawierają odniesienia do niego.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk Yes (Tak), aby zmienić definicję obiektu. W przeciwnym razie kliknij przycisk No (Nie).

SAT2019W An object with the name “<object>” already exists in the database “<database>”. Would you like to rename “<object>” before it is created in “<database>”?

Objaśnienie: Podczas tworzenia “<object>” w “<database>” znaleziono inny obiekt o tej samej nazwie. Obiekty muszą mieć nazwy unikalne.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk Yes (Tak), aby zachować obiekt pod inną nazwą. W przeciwnym razie kliknij przycisk No (Nie). Obiekt nie zostanie utworzony.

SAT2020W At least one of the specified satellites is currently online. No action is taken on satellites that are online.

Objaśnienie: Gdy satelita działa i podlega synchronizacji, nie można go zmieniać.

Działanie użytkownika: Sprawdź, które satelity działają. Poczekaj, aż przestaną działać i ponów żądanie.

SAT2021W **A test connection or attachment to the selected target was not successful using the specified authentication credentials.**

Objaśnienie: Podjęto próbę połączenia się lub przyłączenia się do serwera docelowego. Nie można ustanowić połączenia z powodu błędu uwierzytelniania.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy dane uwierzytelniające są poprawne, i ponów żądanie.

SAT2022W **You will be able to make modifications to this satellite when it is a test satellite. Care should be taken to ensure the satellite's state remains consistent.**

Objaśnienie: Ustanowienie satelity satelitą testowym oznacza, że będzie on wykonywał testowe zadania wsadowe. Zadania te mogą zawierać kroki dające niepewne wyniki i mogą wprowadzić satelitę w stan niespójności. Satelita może być satelitą testowym tylko wtedy, gdy można go narazić na powyższe ryzyko.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk OK, aby ustanowić satelitę satelitą testowym. W przeciwnym razie kliknij przycisk Cancel (Anuluj).

SAT2023W **Are you sure you want to change this test satellite to a production satellite? The administrative function available for this satellite will be severely restricted.**

Objaśnienie: Satelita testowy jest używany do wypróbowania zmian w konfiguracji przed wprowadzeniem ich do satelity produkcyjnego. W związku z tym satelita testowy może znaleźć się w stanie niespójności, jeśli zmiany w konfiguracji nie powiodą się. Aby naprawić satelitę testowego, należy przywrócić go do stanu spójnego. Zmiany w konfiguracji można wówczas przetestować krok po kroku. Więcej czynności administracyjnych można wykonać w przypadku satelity testowego. Jeśli zostanie on zmieniony na satelitę produkcyjnego, nie można go już używać w celach testowania. Funkcje administracyjne dla tego satelity zostaną mocno ograniczone.

Działanie użytkownika: Kliknij przycisk OK, aby

ustanowić satelitę satelitą produkcyjnym. W przeciwnym razie kliknij przycisk Cancel (Anuluj).

SAT2024W **Synchronization session is in progress. Are you sure that you want to terminate it?**

Objaśnienie: Sesja była w toku, gdy zażądano jej przerwania.

Działanie użytkownika: Jeśli przerwiesz sesję, zostanie ona zatrzymana przed normalnym zakończeniem. Powinieneś anulować przerwanie i umożliwić zakończenie sesji synchronizacyjnej.

SAT2025W **If you use anything other than a noncomplete consistent-change-table in a consolidation scenario, the target table is refreshed when satellites synchronize.**

Objaśnienie: W wypadku replikacji scalającej niekompletna tabela spójności zmian danych nie powoduje pełnego odświeżenia tabeli docelowej podczas synchronizacji satelity. Każdy inny rodzaj tabeli (na przykład kopia użytkownika lub tabela docelowa z datownikiem) powoduje pełne odświeżenie tabeli docelowej podczas synchronizacji satelity. Jeśli podczas definiowania sposobu przeprowadzania replikacji użytkownik zdecydował, że metodą przechwytywania danych jest pełne odświeżenie, tabela docelowa będzie w pełni odświeżana przy każdej synchronizacji satelity. Jeśli metodą przechwytywania danych nie jest pełne odświeżanie, tabela docelowa będzie odświeżana tylko przy pierwszym wywołaniu programu Apply na satelicie.

Działanie użytkownika: Jeśli tabela docelowa ma być odświeżana podczas synchronizacji satelity, nie jest wymagane żadne działanie. Chcąc zmienić typ tabeli docelowej, należy usunąć efekty uogólnienia subskrypcji replikacji z serwera sterującego DB2 i powrócić do Centrum sterowania w celu zmodyfikowania sposobu przeprowadzania replikacji. Następnie należy ponownie uogólnić subskrypcje replikacji.

SAT2026W **The satellite should be synchronized once before the user changes user data. User data that is changed before the initial synchronization of the satellite cannot be replicated.**

Objaśnienie: Podczas synchronizacji satelity są na nim wywoływane programy Capture i Apply. W zależności od tego, jak zdefiniowano sposób przeprowadzania replikacji, zmiany wprowadzone w danych użytkownika w bazie danych satelitów przed pierwszą sesją synchronizacji nie będą replikowane do źródeł korporacyjnych albo zostaną zastąpione na satelicie:

- Jeśli sposobem przeprowadzania replikacji jest scalanie lub aktualizacja z dowolnego miejsca, przy czym zdefiniowano kierunek replikacji od satelity do źródła korporacyjnego, zmiany wprowadzone w danych użytkownika przed pierwszą sesją synchronizacji nie mogą być replikowane z satelity do źródła korporacyjnego. Po wywołaniu programu Capture nie można za jego pomocą przechwycić tych zmian.
- Jeśli sposobem przeprowadzania replikacji jest rozkład lub aktualizacja z dowolnego miejsca, przy czym zdefiniowano kierunek replikacji od źródła korporacyjnego do satelity, zmiany wprowadzone w danych użytkownika przed pierwszą sesją synchronizacji zostaną zastąpione podczas pełnego odświeżenia na satelicie.

Działanie użytkownika: Poinstruj wszystkich użytkowników satelity, aby przeprowadzili synchronizację zanim zmodyfikują dane na satelicie.

SAT3000N **The name “<name>” already exists.**

Objaśnienie: Nazwa obiektu “<name>”, który próbowano utworzyć, już istnieje.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę unikalną.

SAT3001N **The target name of a copy, “<targetname>”, already exists in the database “<cdb>”.**

Objaśnienie: Podana nazwa kopii “<targetname>” nie jest unikalna w docelowej satelitarnej sterującej bazie danych “<cdb>”.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę unikalną.

SAT3002N **Application version “<application version name>” already exists for the group “<group name>”.**

Objaśnienie: Nazwa podana dla danej wersji aplikacji została już użyta w danej grupie.

Działanie użytkownika: Podaj nazwę wersji aplikacji, która nie występuje jeszcze w grupie “<nazwa grupy>”.

SAT3003N **No application versions exist for this group.**

Objaśnienie: Żądana czynność dotycząca grupy wymaga istnienia przynajmniej jednej wersji aplikacji.

Działanie użytkownika: Utwórz w grupie wersję aplikacji.

SAT3004N **The object “<name>” does not exist.**

Objaśnienie: Podany obiekt “<name>” nie istnieje. Mógł on zostać usunięty po wypełnieniu widoku, w którym się znajdował.

Działanie użytkownika: Odśwież widok, w którym znajduje się obiekt.

SAT3005N **The object “<name>” cannot be deleted because it is currently referred to by another object.**

Objaśnienie: Obiekt “<name>” nie może zostać usunięty, ponieważ odnosi się do niego inny obiekt. Po usunięciu obiektu “<name>” nie można byłoby zachować spójności.

Działanie użytkownika: Zanim usuniesz obiekt, usuń wszystkie obiekty od niego zależne.

SAT3006N **Group “<group name>” cannot be deleted because it has at least one enabled satellite.**

Objaśnienie: Przed usunięciem grupy trzeba wyłączyć wszystkie jej satelity, aby mogły one zostać usunięte wraz z grupą. Co najmniej jeden z satelitów w grupie jest włączony.

Działanie użytkownika: Wyłącz wszystkie satelity w grupie.

SAT3007N **Group “<group name>” cannot be deleted because it has at least one application version that has either a test-level or a production-level batch.**

Objaśnienie: Zadania wsadowe na poziomie testowym i produkcyjnym traktuje się jak poziomy aktywne, wykorzystywane przez satelity. W związku z tym nie można ich usuwać. Wobec tego wersja aplikacji, a więc i cała grupa, nie może zostać usunięta.

Działanie użytkownika: W grupie zmien terminy wszystkich zadań wsadowych na poziomie produkcyjnym, tak by się już więcej nie wykonywały, i usuń wszystkie zadanie wsadowe na poziomie testowym. Następnie ponów żądanie.

SAT3008N **Application version “<application version name>” cannot be deleted because it has either a test-level or a production-level batch.**

Objaśnienie: Zadania wsadowe na poziomie testowym i produkcyjnym traktuje się jak poziomy aktywne, wykorzystywane przez satelity. W związku z tym nie można ich usuwać. Wobec tego wersja aplikacji, która je zawiera, nie może zostać usunięta.

Działanie użytkownika: W danej wersji aplikacji zmien terminy wszystkich zadań wsadowych na poziomie produkcyjnym, tak by się już więcej nie wykonywały, i usuń zadania wsadowe na poziomie testowym. Następnie ponów żądanie.

SAT3009N **No generalized replication subscription sets exist for the group “<group name>”.**

Objaśnienie: Dla grupy “<group name>” nie istnieją żadne ogólne subskrypcje replikacji. Określona czynność wymaga, aby istniała co najmniej jedna ogólna subskrypcja replikacji.

Działanie użytkownika: Zdefiniuj w grupie jeden lub kilka ogólnych zestawów subskrypcji replikacji.

SAT3010N **No application versions exist for the group “<group name>”.**

Objaśnienie: Brak wersji aplikacji w grupie “<group name>”. Określona czynność wymaga, aby istniała co

najmniej jedna wersja aplikacji.

Działanie użytkownika: Zdefiniuj dla grupy wersję aplikacji.

SAT3011N **No default replication subscription sets exist for the application version “<application version name>” in group “<group name>”.**

Objaśnienie: Domyślne zestawy subskrypcji replikacji dla wersji aplikacji “<application version name>”, w grupie “<group name>”, są generowane przez operację generalizacji. Są one niezbędne, aby można było dostosować ogólną subskrypcję replikacji.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy operacja generalizacji zakończyła się pomyślnie, i ponów żądanie.

SAT3012N **A default replication control server for application version “<application version name>”, in group “<group name>”, is generated by the generalize replication subscription action. Such a control server is necessary before the generalized replication subscription can be customized.**

Objaśnienie: Brak domyślnego serwera sterującego replikacją dla wersji aplikacji “<application version name>” w grupie “<group name>”.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy generalizacja subskrypcji replikacji zakończyła się pomyślnie. Następnie ponów żądanie.

SAT3013N **The confirmation password does not match the specified password.**

Objaśnienie: Hasło potwierdzone musi dokładnie zgadzać się z hasłem podanym. W hasłach rozróżnia się wielkość liter.

Działanie użytkownika: Wpisz ponownie hasło potwierdzone. Upewnij się, że wszystkie znaki mają tę samą wielkość, co w hasle oryginalnym.

SAT3014N At least one of the specified batch steps does not have a target alias, a success code set, or both.

Objaśnienie: Jeśli importuje lub dodaje się skrypt jako krok zadania wsadowego, należy podać alias docelowy i zestaw kodów dla komunikatów o pomyślnym zakończeniu operacji.

Działanie użytkownika: Sprawdź, dla których kroków zadania wsadowego brakuje tych informacji, i uzupełnij je.

SAT3015N A target alias has not been selected. You must select a target alias before you can specify the authentication credentials.

Objaśnienie: Trzeba podać alias docelowy, aby można było z nim związać dane uwierzytelniające.

Działanie użytkownika: Podaj alias docelowy. Następnie ponów żądanie.

SAT3016N An application version has not been set for this satellite. This page will be disabled until the satellite reports its application version.

Objaśnienie: Satelita wykonuje zadania wsadowe wersji aplikacji. Dany satelita nie poinformował jeszcze o swojej wersji aplikacji. Wobec tego nie można podać dla niego zadań wsadowych.

Działanie użytkownika: Na komputerze satelity przypisz satelicie wersję aplikacji. Nie można wykonać tej operacji z Satellite Administration Center.

SAT3017N The action cannot be performed. An application version has not been set.

Objaśnienie: Satelita wykonuje zadania wsadowe wersji aplikacji. Dany satelita nie poinformował jeszcze o swojej wersji aplikacji. Wobec tego nie można wykonać podanej czynności.

Działanie użytkownika: Na komputerze satelity przypisz satelicie wersję aplikacji. Nie można wykonać tej operacji z Satellite Administration Center.

SAT3018N The type of the execution target specified is not correct for the type of the script.

Objaśnienie: Wybrano niepoprawny alias docelowy. Skrypt zaprojektowano pod kątem innego typu wykonawcy docelowego.

Działanie użytkownika: Wybierz alias docelowy tego samego typu, co wybrany skrypt. Następnie ponów żądanie.

SAT3019N The specified success code ranges are in conflict.

Objaśnienie: Zbiór kodów pomyślnego zakończenia nie może zawierać relacji "większy niż" (>), określającej zakres liczb, który pokrywa się częściowo z zakresem liczb określonym przez relację "mniejszy niż" (<). Na przykład, następujące dwie relacje nie są dopuszczalne w tym samym zbiorze kodowym: > 10, < 11.

Działanie użytkownika: Usuń lub popraw relacje dotyczące zbioru kodowego, które powodują nakładanie się zakresów. Aby określić skończony zakres liczb między dwiema liczbami a i b, należy podać relację równości (=) dla każdej liczby z tego zakresu. Na przykład, aby jako kody pomyślnego zakończenia podać zakres liczb między 5 i 10, wymagane są następujące relacje: =5,=6,=7,=8, =9 i =10.

SAT3022N Promotion failed with the following error: `SQLCODE="<sqlcode>"`, `SQLSTATE="<sqlstate>"`, tokens: `"<token1>"`, `"<token2>"`, `"<token3>"`. The error was detected at location `"<location>"`.

Objaśnienie: Promocja nie powiodła się z nieoczekiwanych powodów.

Działanie użytkownika: Poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3023N A system or internal error occurred.

Objaśnienie: Możliwe błędy to: błąd systemowy zwrócony przez system operacyjny, niewystarczające

zasoby lub niepoprawna konfiguracja.

Działanie użytkownika: Sprawdź konfigurację replikacji lub skontaktuj się z administratorem systemu lub serwisem IBM.

SAT3024N **A replication server is at a level that is not supported.**

Objaśnienie: Wersja serwera replikacji nie jest obsługiwana.

Działanie użytkownika: Uaktualnij serwer do wersji obsługiwanej.

SAT3025N **An authentication failure occurred when connecting to a replication server.**

Objaśnienie: Ta czynność wymaga uwierzytelnienia przez serwery replikacji. Uwierzytelnienia nie powiodło się na jednym z nich.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy podano poprawny ID użytkownika i hasło. Ponów żądanie lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3026N **The size of a generated script exceeds the available storage.**

Objaśnienie: Podana czynność generuje skrypty. Co najmniej jeden z wygenerowanych skryptów jest większy niż maksymalna dostępna pamięć.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem systemu lub serwisem IBM.

SAT3027N **The database directory entry for a replication source server, control server, or target server does not exist at instance "<instance name>".**

Objaśnienie: Podana czynność wymaga, aby w instancji "<instance name>" istniały pozycje katalogu bazy danych odpowiadające serwerowi źródłowemu replikacji, serwerowi sterującemu i serwerowi docelowemu. Co najmniej jedna z tych pozycji nie może zostać znaleziona.

Działanie użytkownika: Wpisz do katalogu serwery źródła replikacji, serwer sterujący i serwer docelowy w instancji "<nazwa_instancji>" albo skontaktuj się z

administratorem systemu lub serwisem IBM.

SAT3028N **The fix batch "<batch>" cannot be deleted because it is being used by at least one satellite.**

Objaśnienie: Nie można usunąć zadania wsadowego, ponieważ jest właśnie wykorzystywane.

Działanie użytkownika: Poczekaj, aż satelita zakończy zadanie wsadowe. Następnie ponów żądanie.

SAT3029N **The script "<script>" cannot be changed because it is being used by at least one production or obsolete batch step.**

Objaśnienie: Skrypt można zmodyfikować tylko wtedy, gdy nie jest on używany w żadnym wsadowym zadaniu produkcyjnym ani przeterminowanym.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy skrypt nie jest wykorzystywany w żadnym zadaniu produkcyjnym ani przeterminowanym. Następnie ponów żądanie.

SAT3030N **The specified obsolete batch step cannot be deleted because it is being used by a batch that is not obsolete.**

Objaśnienie: Krok w przestarzałym zadaniu wsadowym można usunąć tylko wtedy, gdy nie występuje on w żadnym zadaniu wsadowym, które nie jest jeszcze przestarzałe.

Działanie użytkownika: Jeśli zadanie wsadowe, w którym występuje dany krok, nie jest już używane przez żadnego satelitę, zmień je na przestarzałe. Następnie ponów żądanie.

SAT3031N **The batch step cannot be deleted because it is not the last step in the set of batch steps.**

Objaśnienie: Nie można usunąć kroku znajdującego się w środku zadania wsadowego. Najpierw należy usunąć wszystkie kroki po nim następujące.

Działanie użytkownika: Usuń wszystkie kroki następujące po danym kroku. Następnie ponów żądanie.

SAT3032N A production batch step cannot be deleted.

Objaśnienie: Kroki produkcyjnych zadań wsadowych są wykorzystywane przez satelity produkcyjne w celach synchronizacji i nie można ich usuwać. Usuwane mogą być jedynie testowe, nieprzypisane i przestarzałe zadania wsadowe.

Działanie użytkownika: Określ zadanie wsadowe jako nieprodukcyjne. Następnie ponów żądanie.

SAT3033N Satellite synchronization failed because the satellite control database SATCTLDB cannot be found in the database directory.

Objaśnienie: Satelitarna sterująca baza danych nie została poprawnie wpisana do katalogu baz danych.

Działanie użytkownika: Poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3034N Satellite synchronization failed because of an authentication error at the satellite control server.

Objaśnienie: Nie jest poprawne ID użytkownika lub hasło, przesyłane do serwera sterującego.

Działanie użytkownika: Poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3035N Satellite synchronization failed because the satellite ID could not be found locally.

Objaśnienie: Błąd ten może wynikać z pominięcia logowania do systemu operacyjnego.

Działanie użytkownika: Jeśli jesteś już zalogowany w systemie operacyjnym, poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3036N Satellite synchronization failed because the satellite control server does not recognize this satellite.

Objaśnienie: ID satelity nie został poprawnie zdefiniowany na satelicie lub satelita nie został poprawnie zdefiniowany na serwerze sterującym satelitami.

Działanie użytkownika: Poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3037N Satellite synchronization failed because of an unknown error.

Objaśnienie: Nieznane.

Działanie użytkownika: Poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3038N The synchronizer has detected a severe DB2 error. Synchronization cannot continue.

Objaśnienie: Przyczyna tego poważnego błędu nie jest znana.

Działanie użytkownika: Poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3039N Satellite synchronization failed. The satellite is in fail state at the satellite control server.

Objaśnienie: Satelita znajduje się w stanie błędu i musi zostać poprawiony.

Działanie użytkownika: Poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3040N Satellite synchronization failed because the satellite control server cannot be contacted.

Objaśnienie: Nie udało się nawiązać komunikacji między satelitą i jego serwerem sterującym. Być może serwer sterujący nie działa lub konfiguracja komunikacji nie jest poprawna (niepoprawna może być

na przykład nazwa hosta lub numer portu serwera sterującego satelitami).

Działanie użytkownika: Poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3041N **Satellite synchronization failed because communications with the satellite control server was lost.**

Objaśnienie: Wystąpiła awaria łącza komunikacyjnego. Serwer sterujący satelitami stał się nieaktywny lub wystąpił błąd w sieci.

Działanie użytkownika: Poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3042N **The satellite synchronization session did not complete all tasks successfully.**

Objaśnienie: Wystąpił błąd w sesji synchronizacji satelity.

Działanie użytkownika: Poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3043N **The satellite synchronization session did not start successfully.**

Objaśnienie: W fazie uruchamiania sesji synchronizacji satelitarnej wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3044N **The cleanup phase of the satellite synchronization session did not complete successfully.**

Objaśnienie: W fazie czyszczenia w sesji synchronizacji satelitarnej wystąpił błąd.

Działanie użytkownika: Poszukaj informacji w pomocy podręcznej lub skontaktuj się z administratorem systemu.

SAT3045N **“<control server>” is not a valid replication control server.**

Objaśnienie: Wybrany serwer nie jest poprawnym serwerem sterującym replikacjami. Żądania nie można wykonać.

Działanie użytkownika: Wybierz poprawny serwer sterujący replikacjami i ponów żądanie.

SAT3046N **No generalized replication subscription sets exist for application version “<application version name>” in group “<group name>”.**

Objaśnienie: Brak ogólnych zestawów subskrypcji replikacji dla wersji aplikacji “<application version name>” w grupie “<group name>”. Musi istnieć ogólny zestaw subskrypcji replikacji, aby można go było dostosować.

Działanie użytkownika: Wykonaj generalizację zestawów subskrypcji replikacji dla wersji aplikacji i ponów żądanie.

SAT3047N **The input for field “<field name>” exceeds the limit. The maximum allowable length for this field is “<maximum length>”.**

Objaśnienie: Długość danych w polu “<field name>” przekracza limit “<maximum length>”.

Działanie użytkownika: Zmień dane tak, by nie przekraczały maksymalnej długości i ponów żądanie.

SAT3048N **More than one target server is associated with apply qualifier “<apply qualifier>” at control server “<control server>”.**

Objaśnienie: Serwer docelowy subskrypcji replikacji reprezentuje satelitę w grupie, który wykonuje określoną wersję aplikacji. W związku z tym dla kwalifikatora zmian może istnieć tylko jeden serwer docelowy. Jeśli konfiguracja replikacji określa tylko jeden serwer, niepoprawny może być kwalifikator zmian. W przeciwnym razie, konfiguracja replikacji może nie poddawać się generalizacji w środowisku satelity.

Działanie użytkownika: Najpierw sprawdź, czy

konfiguracja replikacji nie określa więcej niż jednego serwera. Jeśli określa, popraw ją i ponów żądanie generalizacji. Jeśli konfiguracja określa tylko jeden serwer, upewnij się, czy podano poprawny kwalifikator zmian. Następnie ponów żądanie.

SAT3049N The file name is not valid.

Objaśnienie: Nazwa pliku jest niepoprawna, ponieważ zawiera ona przynajmniej jeden z następujących znaków: \ / : * ? " < > |

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy nazwa pliku nie zawiera żadnego z tych znaków. Następnie ponów żądanie.

SAT3050N One or more of the selected satellites does not have an application version.

Objaśnienie: Nie można zmienić parametrów replikacji dla aplikacji satelitarnej, która nie ma wersji aplikacji.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy każda z wybranych aplikacji satelitarnych ma wersję aplikacji. Następnie ponów żądanie.

SAT3051N The generalization of the replication subscriptions failed. At least one of the generated scripts is empty.

Objaśnienie: Przynajmniej jeden z wygenerowanych skryptów jest pusty.

Działanie użytkownika: Ponów próbę uogólnienia. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktuj się z serwisem IBM.

SAT3052N The database alias or database name "<name>" cannot be found.

Objaśnienie: Odnalezienie nazwy lub aliasu bazy danych określonego w komendzie nie jest możliwe. Baza danych nie jest wpisana do katalogu w katalogach baz danych albo nie istnieje.

Działanie użytkownika: Upewnij się, czy określona nazwa bazy danych istnieje w systemowym katalogu baz danych i czy istnieje sama baza danych. Następnie ponów żądanie.

SAT3053N The satellite was unable to process a request to set or retrieve the notification values. Try the request again.

SAT3054N The database manager configuration values on the satellite could not be retrieved or updated because of an internal API error. Restart the database instance and try the request again.

SAT3055N This satellite's notification file, "<instance>.nfy, or its backup, "<instance>.nfb could not be read or written because of an internal system error. Try the request again.

SAT3056N An invalid notification value has been detected by the satellite. Try the request again.

SAT3057N The notification logs could not be uploaded. Either a system error occurred, or the notification files are missing or corrupted. Try the request again.

SAT4000C "<cdb>" is not a valid satellite control database.

Objaśnienie: Baza danych o nazwie "<cdb>" nie jest poprawną satelitarną sterującą bazą danych. Dowolna baza danych o nazwie SATCTLDB jest początkowo uznawana za satelitarną sterującą bazą danych. Przed wykonaniem dowolnej czynności związanej z administrowaniem satelitami i dotyczącej takiej bazy danych zostanie sprawdzona poprawność bazy danych. Czynność nie wykona się pomyślnie, jeśli baza danych nie została poprawnie skonfigurowana. Jeśli "<cdb>" jest satelitarną sterującą bazą danych, jej konfigurację zmieniono w sposób uniemożliwiający użycie tej bazy danych. W przeciwnym razie, baza danych SATCTLDB nie jest sterującą bazą danych.

Działanie użytkownika: Aby uniknąć pomyłki, zmień nazwę bazy danych na inną niż SATCTLDB. Jeśli "<cdb>" jest satelitarną sterującą bazą danych,

porównaj jej konfigurację z oryginalną definicją.

Rozdział 12. Komunikaty SPM

SPM0400 **Rozstrzygnięcie transakcji niepełnej z bazą danych DBALIAS="<dbalias>" wykazuje uszkodzenie wymagające decyzji heurystycznej - baza danych wycofała jednostkę pracy, a koordynator LUNAME="<luname>" zatwierdził ją. Transakcja jest identyfikowana przez LUWID="<luwid>"**

Objaśnienie: System DB2 był serwerem aplikacji DRDA2 dla transakcji identyfikowanej przez "<luwid>". Rozstrzygnięcie za pomocą bazy danych DB2 wykazuje wystąpienie uszkodzenia wymagającego decyzji heurystycznej. W bazie danych identyfikowanej przez "<dbalias>" niepełna transakcja została rozstrzygnięta ręcznie. Baza danych DB2 w "<luname>" wycofała transakcję. Jest to niezgodne z decyzją koordynatora DRDA2 w "<luname>" o zatwierdzeniu transakcji.

- Do aplikacji dotarła informacja o zatwierdzeniu transakcji.
- Wszystkie aktualizacje zasobów po stronie uczestnika zostały wycofane.

dbalias Alias bazy danych DB2.

luname Nazwa jednostki logicznej koordynatora.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Rozstrzygnięcie niepełnej transakcji przez uczestnika zakończone.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: Powiadom zarówno administratora koordynatora (COORDINATOR) "<luname>", jak i administratora bazy danych (DATABASE) "<dbalias>", że dla transakcji identyfikowanej przez "<luwid>" wystąpiło

uszkodzenie wymagające decyzji heurystycznej. Dla tej transakcji system DB2 był serwerem aplikacji DRDA2. Requester aplikacji DRDA2 po stronie koordynatora (COORDINATOR) "<luname>" podjął decyzję o zatwierdzeniu (COMMIT) aktualizacji bazy danych dokonanych przez "<luwid>". Uczestnik (PARTICIPANT) "<dbalias>" podjął heurystyczną decyzję o wycofaniu (ROLL BACK) aktualizacji dokonanych przez "<luwid>".

SPM0401 **Rozstrzygnięcie niepełnej transakcji przez bazę DBALIAS="<dbalias>" wykazuje uszkodzenie wymagające decyzji heurystycznej - baza danych zatwierdziła zmiany, a koordynator w LUNAME="<luname>" wycofał je. Transakcja jest identyfikowana przez LUWID="<luwid>"**

Objaśnienie: System DB2 był serwerem aplikacji DRDA2 dla transakcji identyfikowanej przez "<luwid>". Rozstrzygnięcie przez bazę danych (DATABASE) DB2 wykazuje wystąpienie uszkodzenia wymagającego decyzji heurystycznej. W bazie danych identyfikowanej przez "<dbalias>" niepełna transakcja została rozstrzygnięta ręcznie. Baza "<dbalias>" zatwierdziła transakcję. Jest to niezgodne z decyzją koordynatora (COORDINATOR) DRDA2 w "<luname>" o wycofaniu transakcji.

- Do aplikacji dotarła informacja o wycofaniu transakcji.
- Wszystkie aktualizacje zasobów po stronie uczestnika zostały zatwierdzone.

dbalias Alias bazy danych DB2.

luname Nazwa jednostki logicznej koordynatora.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Rozstrzygnięcie niepełnej transakcji przez uczestnika zakończone.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: Powiadom zarówno administratora koordynatora (COORDINATOR) "<luname>", jak i administratora bazy danych (DATABASE) "<dbalias>", że dla transakcji identyfikowanej przez "<luwid>" wystąpiło uszkodzenie wymagające decyzji heurystycznej. Dla tej transakcji system DB2 był serwerem aplikacji DRDA2. Requester aplikacji DRDA2 po stronie koordynatora (COORDINATOR) "<luname>" podjął decyzję o wycofaniu aktualizacji bazy danych dokonanych przez "<luwid>". Po stronie uczestnika (PARTICIPANT) "<dbalias>" podjęto heurystyczną decyzję, aby wykonać instrukcję COMMIT dla aktualizacji wykonanej przez "<luwid>".

SPM0402 **Rozstrzygnięcie niepełnej transakcji przez uczestnika o LUNAME="<luname>" i DBALIAS="<dbalias>" wykazuje uszkodzenie wymagające decyzji heurystycznej - uczestnik zatwierdził zmiany, a baza DB2 wycofała je. Transakcja jest identyfikowana przez LUWID="<luwid>".**

Objaśnienie: System DB2 pełni obowiązki koordynatora dla transakcji identyfikowanej przez "<luwid>". Rozstrzygnięcie przez uczestnika wykazuje wystąpienie uszkodzenia wymagającego decyzji heurystycznej. Uczestnik identyfikowany przez "<luname>" i "<dbalias>" ręcznie rozstrzygnął niepełną transakcję. Podjęte czynności zmierzały do zatwierdzenia transakcji. Jest to niespójne z decyzją koordynatora o jej wycofaniu.

- Aplikacja otrzymała informację dotyczącą wycofania jednostki pracy.
- Wszystkie aktualizacje zasobów po stronie uczestnika zostały zatwierdzone.

dbalias Alias uczestnika.

luname Nazwa jednostki logicznej uczestnika.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Rozstrzygnięcie niepełnej transakcji przez uczestnika zakończone.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: Powiadom administratora lokalnej bazy danych i administratora bazy danych w "<luname>", że dla transakcji identyfikowanej przez "<luwid>" wystąpiło uszkodzenie wymagające decyzji heurystycznej. System DB2 był koordynatorem dla transakcji i podjął decyzję, aby wycofać zmiany dotyczące aktualizacji bazy danych wykonanej przez "<luwid>". W "<luname>" podjęto heurystyczną decyzję o zatwierdzeniu (COMMIT) aktualizacji dokonanych przez "<luwid>".

SPM0403 **Rozstrzygnięcie niepełnej transakcji przez uczestnika o LUNAME="<luname>" i DBALIAS="<dbalias>" wykazuje uszkodzenie wymagające decyzji heurystycznej - uczestnik wycofał zmiany, a baza DB2 je zatwierdziła. Transakcja jest identyfikowana przez LUWID="<luwid>".**

Objaśnienie: System DB2 pełni obowiązki koordynatora dla transakcji identyfikowanej przez "<luwid>". Rozstrzygnięcie przez uczestnika wykazuje wystąpienie uszkodzenia wymagającego decyzji heurystycznej. Uczestnik identyfikowany przez "<luname>" i "<dbalias>" ręcznie rozstrzygnął niepełną transakcję. Działanie to zostało podjęte w celu wycofania zmian z jednostki pracy. Jest to niespójne z decyzją koordynatora o zatwierdzeniu.

- Aplikacja otrzymała informację dotyczącą zatwierdzenia transakcji.
- Wszystkie aktualizacje zasobów po stronie uczestnika zostały wycofane.

luname Nazwa jednostki logicznej uczestnika.

dbalias Alias bazy danych uczestnika.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Rozstrzygnięcie niepełnej transakcji przez uczestnika zakończone.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: Powiadom administratora lokalnej bazy danych i administratora bazy danych w "<luname>", że dla transakcji identyfikowanej przez "<luwid>" wystąpiło uszkodzenie wymagające decyzji heurystycznej. System DB2 był koordynatorem dla transakcji i podjął decyzję wykonania instrukcji (COMMIT) dla aktualizacji bazy danych wykonanej przez "<luwid>". W "<luname>" podjęto heurystyczną decyzję o wycofaniu (ROLL BACK) aktualizacji dokonanych przez "<luwid>".

SPM0404 **Błąd protokołu podczas rozstrzygnięcia niepełnej transakcji przez koordynatora o LUNAME="<luname1>" - baza danych DB2 o LUNAME="<luname2>" ma niepełną transakcję identyfikowaną przez LUWID="<luwid>"**

Objaśnienie: System DB2 był serwerem aplikacji DRDA2 dla transakcji identyfikowanej przez "<luwid>". Transakcja DB2 związana z bazą o LUNAME="<luname2>" jest niepełna. Podczas rozstrzygnięcia niepełnej transakcji przez koordynatora identyfikowanego przez "<luname1>" wystąpił błąd protokołu.

luname1 Nazwa jednostki logicznej (LU - Logical Unit) partnera działającego jako koordynator.

luname2 Nazwa jednostki logicznej bazy danych, w której transakcja jest niepełna.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Niepełna transakcja pozostaje niepełna. Zapisano ślad naruszenia protokołu resynchronizacji (Resync Protocol Violation).

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: System DB2 nie próbował automatycznie rozstrzygnąć niepełnej transakcji. Transakcja musi być rozstrzygnięta ręcznie. Należy określić, czy koordynator podjął decyzję o zatwierdzeniu, czy o wycofaniu i tak samo zdecydować w uczestniczącym systemie DB2.

Skontaktuj się z administratorem bazy danych koordynatora identyfikowanego przez "<luname>" i "<dbalias>", aby określić, czy transakcja została zatwierdzona, czy wycofana.

Żeby rozstrzygnąć niepełne transakcje, użyj w bazie "<dbalias>" (uczestnik) komendy LIST INDOUBT TRANSACTIONS.

SPM0405 **Transakcja o LUWID="<luwid>" z bazą danych DB2 o LUNAME="<luname1>" jest niepełna z powodu przerwy w komunikacji z koordynatorem o LUNAME="<luname2>"**

Objaśnienie: Podczas wykonywania protokołu dwufazowego zatwierdzenia z koordynatorem w "<luname2>" wystąpiła przerwa w komunikacji. Faza 1 protokołu jest zakończona, a transakcja z bazą danych "<luname1>" niepełna.

Transakcja jest kwalifikowana jako niepełna i pojawia się na wydruku LISTA NIEPEŁNYCH TRANSAKCI DRDA (LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS). Podejmowane są okresowe próby przywrócenia komunikacji z koordynatorem w celu automatycznego rozstrzygnięcia transakcji.

luname1 Nazwa jednostki logicznej bazy danych, w której transakcja jest niepełna.

luname2 Nazwa jednostki logicznej koordynatora.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany niepełnej jednostce pracy.

Okresowo podejmowane będą próby automatycznego rozstrzygnięcia niepełnej transakcji.

Działanie użytkownika: Rozwiąż problem określając przyczynę przerwy w komunikacji. System DB2 okresowo podejmuje próby przywrócenia komunikacji w celu automatycznego rozstrzygnięcia transakcji. Jeśli automatyczne rozstrzygnięcie nie nastąpi w rozsądnym czasie, skontaktuj się z administratorem bazy danych. W celu zwolnienia blokady zasobów może być konieczne ręczne rozstrzygnięcie niepełnej transakcji.

Działanie administratora bazy danych: Jeśli konieczne jest rozstrzygnięcie ręczne:

- Dowiedz się, że koordynator podjął decyzję o zatwierdzeniu, czy o wycofaniu, żeby tak samo zdecydować w bazie danych DB2. Skontaktuj się z administratorem bazy danych koordynatora identyfikowanego przez "<luname>", aby określić, czy transakcja została zatwierdzona, czy wycofana.
- Żeby rozstrzygnąć niepełne transakcje, użyj w bazie "<dbalias>" (uczestnik) komendy LIST INDOUBT TRANSACTIONS.

SPM0406 **Transakcja o LUWID="<luwid>" z bazą uczestnika identyfikowaną przez LUNAME="<luname>" i DBALIAS="<dbalias>" może być niepełna z powodu przerwy w komunikacji. System DB2 zatwierdził transakcję.**

Objaśnienie: Podczas wykonywania protokołu dwufazowego zatwierdzenia z uczestnikiem w "<luname>" wystąpiła przerwa w komunikacji. Faza 1 protokołu została zakończona, a transakcja jest przygotowana do zatwierdzenia lub anulowania. Podjęto decyzję o zatwierdzeniu, ale nie zdołano przekazać jej uczestnikowi. Baza uczestnika jest niepełna.

System DB2 staje się odpowiedzialny za niepełne rozstrzygnięcie przez uczestnika. Obowiązek ten pojawia się na wydruku LISTA NIEPEŁNYCH TRANSAKCJI DRDA. Podejmowane są okresowe próby przywrócenia komunikacji z uczestnikiem w celu automatycznego rozstrzygnięcia.

luname Nazwa jednostki logicznej uczestnika.

dbalias Alias uczestnika.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Okresowo podejmowane będą próby automatycznego rozstrzygnięcia niepełnej transakcji u uczestnika.

Działanie użytkownika: Rozwiąż problem określając przyczynę przerwy w komunikacji. DB2 okresowo podejmuje próby przywrócenia komunikacji w celu automatycznego rozstrzygnięcia transakcji. Jeśli automatyczne rozstrzygnięcie nie nastąpi w rozsądnym czasie, skontaktuj się z administratorem bazy danych. W celu zwolnienia blokady zasobów może być konieczne ręczne rozstrzygnięcie transakcji u uczestnika.

Działanie administratora bazy danych: Jeśli konieczne jest ręczne rozstrzygnięcie, poinformuj administratora bazy danych u uczestnika, że podjęto decyzję o zatwierdzeniu.

SPM0407 **W wyniku automatycznego rozstrzygnięcia transakcji o LUWID="<luwid>" z koordynatorem w LUNAME="<luname>" transakcja została zatwierdzona. DB2 Universal Database jest = "<dbname>".**

Objaśnienie: Niepełna transakcja z bazą identyfikowaną przez "<dbname>" została rozstrzygnięta automatycznie przez komunikację z koordynatorem identyfikowanym przez "<luname>". Zatwierdzono transakcję.

luname1

Nazwa jednostki logicznej koordynatora.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

luname2

Nazwa jednostki logicznej bazy danych, w której dokonano zmian.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Przetwarzanie odbywa się normalnie.

SPM0408 Podczas automatycznego rozstrzygnięcia z **LUNAME="<luname>"** wystąpiła przerwa w komunikacji. Używany protokół komunikacyjny="<protokół>". Używany zestaw funkcji komunikacyjnych API="<api>". Funkcja komunikacyjna wykrywająca błąd="<funkcja>". Właściwe dla protokołu kody błędów: "<rc1>", "<rc2>", "<rc3>".

Objaśnienie: W "<luname>" istnieje jedna lub więcej niepełnych transakcji. System DB2 przystąpił do automatycznego rozstrzygnięcia transakcji, ale wystąpił błąd komunikacji.

protocol

Używany protokół komunikacyjny. Obsługiwany jest tylko protokół "APPC".

api Używany zestaw komunikacyjnych funkcji API. Można wybrać albo "CM2 APPC" albo "SNA/6000 OS Subroutines".

codes Dla funkcji API "CM2 APPC" oznaczenia rc1, rc2 i rc3 odpowiadają głównemu kodowi powrotu, drugorzędemu kodowi powrotu oraz ewentualnemu kodowi znaczeniowemu SNA. Dla funkcji API "SNA/6000 OS Subroutines" rc1 zawiera zmienną globalną errno.

Działanie użytkownika: Rozwiąż problem określając przyczynę przerwy w komunikacji. DB2 okresowo podejmuje próby przywrócenia komunikacji w celu automatycznego rozstrzygnięcia transakcji. Jeśli automatyczne rozstrzygnięcie nie nastąpi w rozsądnym czasie, skontaktuj się z administratorem bazy danych. W celu zwolnienia blokady zasobów może być konieczne ręczne rozstrzygnięcie transakcji u uczestnika.

Działanie administratora bazy danych: Jeśli konieczne jest ręczne rozstrzygnięcie, poinformuj administratora bazy danych u uczestnika, że podjęto decyzję o zatwierdzeniu.

SPM0409 Transakcja o LUWID="<luwid>" nie może zostać rozstrzygnięta ze względu na zimny start w LUNAME="<luname>". Status transakcji DB2="<status>". Odpowiedzialność DB2="<odpowiedzialność>".

Objaśnienie: Istnieje niepełna transakcja z partnerem w "<luname>". System DB2 nie jest w stanie rozstrzygnąć niepełnej transakcji ponieważ partner, ze względu na uprzedni zimny start, utracił wszystkie informacje o niepełnych transakcjach.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

status Znany systemowi DB2 stan zatwierdzenia transakcji. Stan zatwierdzenia określany jest jako niepełny, zatwierdzony lub wycofany.

odpowiedzialność

Odpowiedzialność DB2 za transakcję. DB2 może być koordynatorem lub uczestnikiem.

Działanie użytkownika: Prawdopodobnie dane koordynatora są niespójne z danymi uczestnika. Poinformuj administratora o statusie transakcji.

Działanie administratora bazy danych: Konieczne jest rozstrzygnięcie ręczne. Heurystyczna decyzja (to znaczy zatwierdzenie lub wycofanie transakcji) powinna być uzgodniona z pozostałymi uczestnikami i/lub z koordynatorem. Ustalenie, czy istnieją inni uczestnicy, może być niełatwe. Pomimo zimnego startu koordynatora informacja o tym może być dostępna w jego protokole odtwarzania.

Decyzja o zatwierdzeniu lub anulowaniu danej transakcji wyrażona za pomocą komendy LIST INDOUBT TRANSACTIONS jest przekazywana do wszystkich kolejnych uczestników, jeśli tacy są.

SPM0410 **Połączenie z partnerem w**
LUNAME="<luname>" po gorącym
starcie zostało odrzucone. Partner
zmienił co najmniej 1 z
następujących parametrów: nazwa
naszego protokołu
"<oldourname>" "<newourname>",
nazwa jego protokołu
"<oldtheirname>" "<newtheirname>",
protokół punktu synchronizacji
"<oldpa(newpa)>", wysłany bajt
znacznika "<oldfb(newfb)>", wysłana
nazwa cclluname
"<oldccls(newccls)>". Niepełna
transakcja wymaga rozstrzygnięcia.

Objaśnienie: Próba ponownego nawiązania połączenia z partnerem po gorącym starcie została odrzucona, ponieważ używał on innego zestawu parametrów punktu synchronizacji niż w momencie utraty połączenia. DB2 ma informacje o niepełnych transakcjach, w których partner był albo koordynatorem albo uczestnikiem. Błąd ten może być naprawialny, o ile możliwe jest ponowne uruchomienie partnera z oryginalnymi parametrami punktu synchronizacji. Jeśli nie jest to możliwe, partner musi wykonać połączenie po zimnym starcie z DB2.

luname Nazwa jednostki logicznej (LU - Logical Unit) partnera.

oldourname
Nazwa protokołu dla tego podsystemu DB2. Ma ona wartość null, jeśli partner nie zainicjował wymiany nazw protokołów.

newourname
Nazwa protokołu tego podsystemu DB2 zapamiętana przez partnera i wysłana przy próbie połączenia po gorącym starcie. Ma ona wartość null, jeśli partner nie zainicjował wymiany nazw protokołów.

oldtheirname
Zapamiętana przez DB2 nazwa protokołu używana przez partnera podczas ostatniego połączenia.

newtheirname
Nazwa protokołu użyta przez partnera przy próbie połączenia po gorącym starcie.

oldpa Zapamiętany przez DB2 protokół punktu

synchronizacji używany podczas ostatniego połączenia. (PA - Zakładaj anulowanie, PN - Nie przyjmuj żadnych założeń).

newpa Zapamiętany przez partnera protokół punktu synchronizacji używany podczas ostatniego połączenia. (PA - Zakładaj anulowanie, PN - Nie przyjmuj żadnych założeń).

oldfb Zapamiętany przez DB2 sposób wykorzystania bajtu 2 nagłówka PS podczas ostatniego połączenia. (F - używany jako bajt flagi, N - nie używany jako bajt flagi).

newfb Zapamiętany przez partnera sposób wykorzystania bajtu 2 nagłówka PS podczas ostatniego połączenia. (F - używany jako bajt flagi, N - nie używany jako bajt flagi).

oldccls Pamiętany przez DB2 parametr określający, czy nazwa jednostki logicznej (luname) korelatora konwersacji była wymieniana jako część protokołu punktu synchronizacji. (E - była wymieniana, N - nie była wymieniana).

newccls Pamiętany przez partnera parametr określający, czy podczas ostatniego połączenia nazwa jednostki logicznej (luname) korelatora konwersacji była wymieniana jako część protokołu punktu synchronizacji. (E - była wymieniana, N - nie była wymieniana).

Połączenie z partnerem nie zostało nawiązane. DB2 zachowuje informacje o niepełnych transakcjach.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: Skontaktuj się z administratorem bazy danych partnera "<luname>" i dowiedz się, że możliwe jest przeprowadzenie gorącego startu partnera z takimi samymi, jak Twoje, parametrami protokołu punktu synchronizacji ('oldourname', 'oldtheirname', 'oldpa', 'oldfb', 'oldccls'). Jeśli jest to możliwe, to następną próbą połączenia powiedzie się.

Jeśli nie można tego zrobić, to są możliwe dwa inne rozstrzygnięcia:

- Spowoduj połączenie partnera "<luname>" z tym podsystemem DB2 po zimnym starcie.

- Spowoduj, aby następne połączenie z partnerem było połączeniem po zimnym starcie.

SPM0411 **Połączenie z koordynatorem w LUNAME="<luname>" po zimnym starcie zaakceptowane. Niepełne transakcje wymagają rozstrzygnięcia ręcznego.**

Objaśnienie: System DB2 był serwerem aplikacji DRDA2 i był odpowiedzialny jako uczestnik za niepełne transakcje. Koordynator poinformował DB2 o operacji zimnego startu i utraceniu wszystkich informacji o niepełnych transakcjach. Niepełne transakcje w tej bazie DB2 muszą być rozstrzygnięte ręcznie, za pomocą komendy LIST INDOUBT TRANSACTIONS.

dbalias Alias koordynatora.

Połączenie z partnerem jest zaakceptowane. Wykonano zapis śledzenia.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: DB2 jest uczestnikiem z jedną lub wieloma niepełnymi transakcjami, których koordynatorem jest "<luname>". Menedżer baz danych w "<luname>" wykonał zimny start. Uczestnik DB2 zakłada, że protokół odtwarzania koordynatora został uszkodzony i rozstrzygnięcie niepełnych transakcji nie jest możliwe. Prawdopodobnie dane koordynatora są niespójne.

Heurystyczna decyzja (to znaczy zatwierdzenie lub wycofanie transakcji) powinna być uzgodniona z pozostałymi uczestnikami. Ustalenie, czy istnieją inni uczestnicy, może być niełatwe. Pomimo zimnego startu koordynatora informacja o tym może być dostępna w jego protokole odtwarzania.

Decyzja o zatwierdzeniu lub anulowaniu danej transakcji wyrażona za pomocą komendy LIST INDOUBT TRANSACTIONS jest przekazywana do wszystkich kolejnych uczestników, jeśli tacy są.

SPM0412 **W momencie synchronizacji wystąpił błąd komunikacji z koordynatorem w LUNAME="<luname1>". Transakcja LUWID="<luwid>" z bazą danych DB2 w LUNAME="<luname2>" może być niepełna.**

Objaśnienie: DB2 jest uczestnikiem w transakcji. W momencie synchronizacji, podczas wymiany SNA z koordynatorem identyfikowanym przez "<luname>" wystąpił błąd protokołu. Błąd protokołu należy do jednej z następujących kategorii:

- Odebrano nieznaną nagłówek PS SNA.
- Odebrano nagłówek PS SNA w niewłaściwej kolejności.
- Do dostarczenia nagłówka PS SNA użyto parametrów LU6.2 w niewłaściwej kolejności.
- Od koordynatora odebrano komunikat DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC), oznaczający, że koordynator wykrył naruszenie protokołu w nagłówkach PS przesyłanych przez DB2.

luname1 Nazwa jednostki logicznej koordynatora.

luname2 Nazwa jednostki logicznej bazy danych, w której transakcja jest niepełna.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Jeśli błąd protokołu wykryto przed decyzją o zatwierdzeniu, transakcja z bazą z LUNAME="<luname2>" może być niepełna. DB2 nie rozstrzygnie automatycznie takiej transakcji z powodu błędu protokołu.

Jeśli błąd protokołu wykryto po decyzji o zatwierdzeniu, transakcja albo zakończy się zatwierdzeniem, albo przerwaniem przetwarzania.

Zapisany zostanie ślad naruszenia protokołu punktu synchronizacji (Syncpoint Protocol Violation).

Działanie użytkownika: Może być konieczne ręczne rozstrzygnięcie niepełnych transakcji przez

administratora bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: Ustal, czy transakcja jest niepełna. Jeśli tak, to musi być rozstrzygnięta ręcznie za pomocą komendy LIST INDOUBT TRANSACTIONS. Należy określić czy koordynator podjął decyzję o zatwierdzeniu, czy o wycofaniu i tak samo zdecydować w DB2.

Skontaktuj się z administratorem bazy danych koordynatora "<dbalias>", aby określić, czy transakcja LUWID="<luwid>" została zatwierdzona, czy wycofana.

Jeśli system koordynatora jest również systemem DB2, to można przedsięwziąć działania w celu określenia decyzji o zatwierdzeniu lub wycofaniu.

SPM0413 **W momencie synchronizacji wystąpił błąd komunikacji z uczestnikiem identyfikowanym przez LUNAME="<luname>" i DBALIAS="<dbalias>". U uczestnika transakcja LUWID="<luwid>" może być niepełna. System DB2 zatwierdził transakcję.**

Objaśnienie: System DB2 jest koordynatorem transakcji. W momencie synchronizacji, podczas wymiany SNA z uczestnikiem identyfikowanym przez "<luname>" i "<dbalias>". Błąd protokołu należy do jednej z następujących kategorii:

- Odebrano nieznyany nagłówek PS SNA.
- Odebrano nagłówek PS SNA w niewłaściwej kolejności.
- Do dostarczenia nagłówka PS SNA użyto parametrów LU6.2 w niewłaściwej kolejności.
- Od uczestnika odebrano komunikat DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC), oznaczający, że uczestnik wykrył naruszenie protokołu w nagłówkach PS przesyłanych przez DB2.

luname Nazwa jednostki logicznej uczestnika.

dbalias Alias uczestnika.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Aplikacja otrzymała informację dotyczącą zatwierdzenia transakcji.

Jeśli tak, to konieczne jest jej ręczne rozstrzygnięcie. DB2 nie rozstrzygnie automatycznie niepełnej transakcji z powodu błędu protokołu.

Zapisany zostanie ślad naruszenia protokołu punktu synchronizacji (Syncpoint Protocol Violation).

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych. Może być konieczne ręczne rozstrzygnięcie niepełnej transakcji u uczestnika.

SPM0414 **Błąd protokołu podczas rozstrzygania niepełnej transakcji z uczestnikiem identyfikowanym przez LUNAME="<luname>" i DBALIAS="<dbalias>". U uczestnika transakcja LUWID="<luwid>" może być niepełna. System DB2 wycofał ją.**

Objaśnienie: System DB2 pełni obowiązki koordynatora dla wycofanej transakcji. Podczas rozstrzygania niepełnej transakcji z uczestnikiem identyfikowanym przez "<luname>" i "<dbalias>" wystąpił błąd protokołu.

U uczestnika transakcja pozostaje niepełna. DB2 nie rozstrzygnie automatycznie niepełnej transakcji z powodu naruszenia protokołu.

luname Nazwa jednostki logicznej uczestnika.

dbalias Alias uczestnika.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Zapisano ślad naruszenia protokołu resynchronizacji (Resync Protocol Violation).

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych. Może być konieczne ręczne rozstrzygnięcie niepełnej transakcji u uczestnika.

Działanie administratora bazy danych: Jeśli u uczestnika transakcja jest niepełna, to musi być

rozstrzygnięta ręcznie (heurystycznie).

SPM0415 **W wyniku automatycznego rozstrzygnięcia transakcji o LUWID="<luwid>" z koordynatorem w LUNAME="<luname>" transakcja została wycofana. DB2 Universal Database jest = "<dbname>"**.

Objaśnienie: Niepełna transakcja z bazą identyfikowaną przez "<dbname>" została rozstrzygnięta automatycznie przez komunikację z koordynatorem identyfikowanym przez "<luname>". Transakcję wycofano.

luname1 Nazwa jednostki logicznej koordynatora.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

luname2 Nazwa jednostki logicznej bazy danych, w której dokonano zmian.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Przetwarzanie odbywa się normalnie.

SPM0416 **Połączenie po zimnym starcie odrzucone przez partnera w LUNAME "<luname>"**.

Objaśnienie: System DB2 próbował połączyć się z partnerem "<dbalias>" po zimnym starcie. Partner odrzucił tę próbę połączenia.

luname Nazwa jednostki logicznej koordynatora.

Połączenia nie nawiązano.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: DB2 nie będzie w stanie połączyć się z partnerem "<luname>" dopóki partner "<luname>" nie pozwoli na połączenia po zimnym starcie z DB2. Skontaktuj się z administratorem bazy danych partnera "<luname>"

Skontaktuj się z IBM Support Center w celu otrzymania dalszej pomocy.

SPM0417 **W momencie synchronizacji wystąpił błąd komunikacji z uczestnikiem identyfikowanym przez LUNAME="<luname>" i DBALIAS="<dbalias>". U uczestnika transakcja LUWID="<luwid>" może być niepełna. System DB2 wycofał ją.**

Objaśnienie: System DB2 jest koordynatorem transakcji. W momencie synchronizacji, podczas wymiany SNA z uczestnikiem identyfikowanym przez "<luname>" i "<dbalias>". Błąd protokołu należy do jednej z następujących kategorii:

- Odebrano nieznaną nagłówek PS SNA.
- Odebrano nagłówek PS SNA w niewłaściwej kolejności.
- Do dostarczenia nagłówka PS SNA użyto parametrów LU6.2 w niewłaściwej kolejności.
- Od uczestnika odebrano komunikat DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC), oznaczający, że uczestnik wykrył naruszenie protokołu w nagłówkach PS przesyłanych przez DB2.

luname Nazwa jednostki logicznej uczestnika.

dbalias Alias uczestnika.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Jeśli do aplikacji dotarła informacja, że transakcję wycofano, to możliwe jest istnienie niepełnej transakcji u uczestnika.

Jeśli tak, to konieczne jest jej ręczne rozstrzygnięcie. DB2 nie rozstrzygnie automatycznie niepełnej transakcji z powodu błędu protokołu.

Zapisany zostanie ślad naruszenia protokołu punktu synchronizacji (Syncpoint Protocol Violation).

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych. Może być konieczne ręczne rozstrzygnięcie niepełnej transakcji u uczestnika.

SPM0420 **Połączenie z uczestnikiem w LUNAME="<luname>" po zimnym starcie zaakceptowane. Możliwe uszkodzenie.**

Objaśnienie: DB2 pełni obowiązki koordynatora dla transakcji niepełnej po stronie uczestnika i właśnie połączył się z tym uczestnikiem, który utracił wszystkie informacje o niepełnych transakcjach z powodu zimnego stratu. Możliwe jest uszkodzenie po stronie uczestnika.

luname Nazwa jednostki logicznej (LU - Logical Unit) uczestnika, który może być uszkodzony.

Połączenie z partnerem jest zaakceptowane.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: Dla kilku niepełnych jednostek pracy w "<luname>" DB2 jest koordynatorem odpowiedzialnym za rozstrzygnięcie niepełnych transakcji. Menedżer baz danych w "<luname>" wykonał zimny start. DB2 zakłada, że protokół odtwarzania uczestnika został uszkodzony i rozstrzygnięcie niepełnych transakcji nie jest możliwe. Prawdopodobnie dane uczestnika są niespójne. Mogą one nie odzwierciedlać w całości wyników transakcji, które były niepełne w momencie wystąpienia awarii.

SPM0421 **Naruszenie protokołu SNA XLN przez partnera w LUNAME="<luname>".**

Objaśnienie: DB2 wykrył naruszenie protokołu podczas wymiany Nazw Protokołów Wymiany SNA (SNA Exchange Log Names (XLN)) z partnerem w danej "<luname>".

luname Nazwa jednostki logicznej (LU - Logical Unit) partnera, który wysłał niepoprawny komunikat XLN.

Próba zdalnego połączenia nie powiodła się. Zapisano ślad naruszenia protokołu XLN (XLN Protocol Violation).

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z programistą systemowym zdalnego systemu. Niepoprawny komunikat XLN został zapisany w postaci rekordu

śledzenia. Systemowy błąd logiczny, który spowodował wysłanie niepoprawnego komunikatu XLN, musi być poprawiony w zdalnym systemie.

SPM0422 **Połączenie po gorącym starcie z partnerem LUNAME="<luname>" zostało odrzucone, ponieważ zapamiętał on nazwę naszego protokołu niepoprawnie. Nazwa naszego protokołu to "<name1>", a partner zapamiętał ją jako "<name2>".**

Objaśnienie: Próba ponownego nawiązania połączenia z partnerem po gorącym starcie została odrzucona, ponieważ używał on nazwy name2 jako nazwy naszego protokołu. Nazwą protokołu jest name1, jest to nazwa luname lokalnego systemu DB2. Błąd ten może być naprawialny, o ile możliwe jest ponowne uruchomienie partnera z name1 jako nazwą protokołu. Jeśli nie jest to możliwe, partner musi wykonać połączenie po zimnym starcie z DB2.

luname Nazwa jednostki logicznej (LU - Logical Unit) partnera, z którym przerwane zostało połączenie.

name1 Nazwa naszego protokołu, zapamiętana przez nas.

name2 Nazwa naszego protokołu, zapamiętana przez naszego partnera i przesłana nam przy próbie połączenia po gorącym starcie.

Połączenie z partnerem nie zostało nawiązane.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: Skontaktuj się z administratorem bazy danych partnera "<luname>" i dowiedz się, że możliwe jest przeprowadzenie gorącego startu partnera z nazwą naszego protokołu określoną przez nazwę luname tego systemu DB2. Jeśli jest to możliwe, to następna próba połączenia powiedzie się. W przeciwnym razie spowoduj połączenie partnera "<luname>" z podsystemem DB2 po zimnym starcie.

SPM0423 **W wyniku automatycznego rozstrzygnięcia transakcji LUWID="<luwid>" z partnerem DBALIAS="<dbalias>" w LUNAME="<luname>" transakcja została zatwierdzona.**

Objaśnienie: Niepełne jednostki pracy zostały automatycznie rozstrzygnięte przez komunikację z uczestnikiem. Uczestnik został powiadomiony o decyzji zatwierdzającej.

luname Nazwa jednostki logicznej uczestnika.

dbalias Alias uczestnika.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Przetwarzanie odbywa się normalnie.

SPM0424 **W wyniku automatycznego rozstrzygnięcia transakcji LUWID="<luwid>" z uczestnikiem DBALIAS="<dbalias>" w LUNAME="<luname>" transakcja została wycofana.**

Objaśnienie: Niepełne jednostki pracy zostały automatycznie rozstrzygnięte przez komunikację z uczestnikiem. Uczestnik został powiadomiony o decyzji wycofania zmian.

luname Nazwa jednostki logicznej uczestnika.

dbalias Alias uczestnika.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Przetwarzanie odbywa się normalnie.

SPM0425 **Transakcja o LUWID="<luwid>" z bazą uczestnika identyfikowaną przez LUNAME="<luname>" i DBALIAS="<dbalias>" może być niepełna z powodu przerwy w komunikacji. System DB2 wycofał ją.**

Objaśnienie: Podczas wykonywania protokołu dwufazowego zatwierdzenia z uczestnikiem w "<luname>" wystąpiła przerwa w komunikacji. Faza 1 protokołu została zakończona, a transakcja jest przygotowana do zatwierdzenia lub anulowania. Podjęto decyzję o anulowaniu transakcji, ale nie przekazano jej uczestnikowi. Baza uczestnika jest niepełna.

System DB2 staje się odpowiedzialny za niepełne rozstrzygnięcie przez uczestnika. Obowiązek ten pojawia się na wydruku LISTA NIEPEŁNYCH TRANSAKCJI DRDA. Podejmowane są okresowe próby przywrócenia komunikacji z uczestnikiem w celu automatycznego rozstrzygnięcia.

luname Nazwa jednostki logicznej uczestnika.

dbalias Alias uczestnika.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Okresowo podejmowane będą próby automatycznego rozstrzygnięcia niepełnej transakcji u uczestnika.

Działanie użytkownika: Rozwiąż problem określając przyczynę przerwy w komunikacji. DB2 okresowo podejmuje próby przywrócenia komunikacji w celu automatycznego rozstrzygnięcia transakcji. Jeśli automatyczne rozstrzygnięcie nie nastąpi w rozsądnym czasie, skontaktuj się z administratorem bazy danych. W celu zwolnienia blokady zasobów może być konieczne ręczne rozstrzygnięcie transakcji u uczestnika.

Działanie administratora bazy danych: Jeśli konieczne jest ręczne rozstrzygnięcie, poinformuj administratora bazy danych u uczestnika, że podjęto decyzję o wycofaniu zmian.

SPM0426 **Błąd protokołu podczas rozstrzygnięcia niepełnej transakcji z uczestnikiem DBALIAS="`<dbalias>`" w LUNAME="`<luname>`". U uczestnika transakcja LUWID="`<luwid>`" może być niepełna. System DB2 zatwierdził transakcję.**

Objaśnienie: System DB2 pełni obowiązki koordynatora dla transakcji, która została zatwierdzona. Podczas rozstrzygnięcia niepełnej transakcji z uczestnikiem identyfikowanym przez "`<luname>`" i "`<dbalias>`" wystąpił błąd protokołu.

U uczestnika transakcja pozostaje niepełna. DB2 nie rozstrzygnie automatycznie niepełnej transakcji z powodu naruszenia protokołu.

luname Nazwa jednostki logicznej uczestnika.

dbalias Alias uczestnika.

luwid Identyfikator logicznej jednostki pracy w SNA.

Po tym komunikacie drukowany jest identyfikator XID przypisany jednostce pracy.

Zapisano ślad naruszenia protokołu resynchronizacji (Resync Protocol Violation).

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z administratorem bazy danych. Może być konieczne ręczne rozstrzygnięcie niepełnej transakcji u uczestnika.

Działanie administratora bazy danych: Jeśli u uczestnika transakcja jest niepełna, to musi być rozstrzygnięta ręcznie (heurystycznie).

SPM0434 **Program Sync point manager jest niedostępny - niewłaściwy poziom komunikacji.**

Objaśnienie: Lokalna wersja protokołu komunikacyjnego jest starsza niż minimalna wymagana lub Menedżer komunikacji jest niewłaściwie skonfigurowany do obsługi konwersacji APPC SYNCLEVEL(SYNC).

Próba utworzenia konwersacji chronionej nie powiodła się.

Działanie użytkownika: Zainstaluj i skonfiguruj wersję protokołu komunikacyjnego wymaganą do obsługi konwersacji SYNCLEVEL(SYNC).

SPM0438 **Protokół odtwarzania Sync point manager jest błędny.**

Objaśnienie: Protokół odtwarzania sync point manager jest niespójny i nie może być użyty do odtwarzania podczas przetwarzania początkowego DB2.

Działanie użytkownika: Serwery aplikacji DRDA2 mogą zawierać niepełne transakcje. Należy je rozstrzygnąć ręcznie.

Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: W celu uruchomienia programu sync point manager usuń katalog spmlog i uruchom DB2. Wymusi to na DB2 utworzenie nowych plików protokołu punktu synchronizacji i nawiązanie połączeń po gorącym starcie ze wszystkimi serwerami aplikacji DRDA2.

SPM0439 **Podczas próby zapisu w protokole odtwarzania SPM wystąpił nienaprawialny błąd programu Syncpoint Manager.**

Objaśnienie: Protokół odtwarzania programu sync point manager jest niespójny i nie może być użyty. W momencie próby zapisu w protokole SPM, podczas przetwarzania DB2, wykryto błąd krytyczny.

Działanie użytkownika: Sync point manager nie dopuści do żadnych połączeń typu synclevel(twophase). Wprowadź komendę LIST DRDA INDOUBT TRANSACTION (WYŚWIETL NIEPEŁNE TRANSAKCJE DRDA), żeby określić status dowolnych niepełnych transakcji.

Skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Działanie administratora bazy danych: W celu uruchomienia programu sync point manager usuń katalog spmlog i uruchom DB2. Wymusi to na DB2 utworzenie nowych plików protokołu punktu synchronizacji i nawiązanie połączeń po gorącym starcie ze wszystkimi serwerami aplikacji DRDA2.

SPM0440E Podczas próby uruchomienia obsługi protokołu "<protokół>" wystąpił błąd. Kod powrotu z "<funkcja>" jest równy "<rc>". Najprawdopodobniej błąd ten powstał dlatego, że nie uruchomiono SNA. Należy zatrzymać DB2, uruchomić SNA i ponownie uruchomić DB2.

SPM0441 Menedżer punktów synchronizacji nie jest dostępny dla jednostki logicznej menedżera punktów synchronizacji. Jednostką logiczną menedżera punktów synchronizacji jest "<lu-name>", a profilem jednostki logicznej jest "<lu-profile>".

Objaśnienie: Obsługa punktu synchronizacji nie działa w DB2. Najbardziej prawdopodobne przyczyny to:

1. Poziom komunikacyjny SNA AIX jest niepoprawny. Obsługa punktu synchronizacji SNA AIX wymaga wersji V2 lub późniejszej.
2. Program Recovery Resource Manager (RRM) nie działa w wersji v2 SNA AIX. Właściwy parametr można znaleźć w Wartościach Domyślnych Systemu SNA (SNA System Defaults). Należy uaktywnić ten parametr, sprawdzić profil SNA, zatrzymać i uruchomić ponownie SNA AIX i DB2.
3. Program Recovery Resource Manager (RRM) nie działa w wersji v3 SNA AIX dla jednostki logicznej sync point manager "<lu-name>". Parameter ten można znaleźć w definicji jednostki logicznej "<lu-name>". Należy uaktywnić ten parametr, sprawdzić profil SNA, zatrzymać i uruchomić ponownie SNA AIX i DB2.

Działanie użytkownika: Określ przyczynę na podstawie wcześniej opisanych możliwości. Wprowadź poprawki i spróbuj ponownie.

SPM0442 Menedżer punktów synchronizacji jest niedostępny. Awaria ta najprawdopodobniej wystąpiła dlatego, że nie istnieje profil informacji ubocznych "<nazwa>" interfejsu CPIC.

Objaśnienie: Menedżer punktów synchronizacji wymaga profilu informacji ubocznych interfejsu CPIC

o nazwie "<nazwa>". Nie można znaleźć tego profilu lub zawiera on niepoprawne informacje.

Działanie użytkownika: Popraw profil, sprawdź profil SNA, zatrzymaj i ponownie uruchom DB2 i SNA. Dalsze informacje na temat konfigurowania obsługi sync point manager można znaleźć w podręczniku DB2 Connect Quick Beginnings (Krótkie wprowadzenie).

SPM0443 Menedżer punktów synchronizacji jest niedostępny. Błąd ten powstał najprawdopodobniej dlatego, że instancja uruchamiająca sync point manager nie należy do Zatwierdzonych Nazw Grup (Trusted Group Names) w architekturze SNA AIX.

Objaśnienie: Aby sync point manager mógł sam się uruchomić, instancja, w której jest uruchamiany system DB2, musi mieć pewne uprawnienia umożliwiające współpracę z SNA. Architektura AIX SNA wymaga, aby zaufane nazwy grup obejmowały wszelkie identyfikatory użytkowników, którzy będą wydawali te komendy.

Działanie użytkownika: W oknie dialogowym SNA System Defaults, dodaj instancję uruchamiającą menedżera punktów synchronizacji do jednej z grup zdefiniowanych w obrębie zaufanych nazw grup (Trusted Group Names). Zatrzymaj i zrestartuj architekturę AIX SNA. Wyloguj się z AIX Term, załoguj się ponownie do ID instancji i zrestartuj program DB2.

Jeśli w dalszym ciągu nie możesz uaktywnić menedżera momentów synchronizacji, zastosuj najnowszą poprawkę PTF dla architektury AIX SNA i spróbuj ponownie wykonać poprzednie instrukcje.

SPM0444 Menedżer punktów synchronizacji jest niedostępny. Awaria ta najprawdopodobniej wystąpiła dlatego, że nie istnieje profil programu transakcyjnego "<nazwa>".

Objaśnienie: Menedżer punktów synchronizacji wymaga profilu programu transakcyjnego o nazwie "<nazwa>". Nie można znaleźć tego profilu lub

zawiera on niepoprawne informacje.

Działanie użytkownika: Popraw profil, sprawdź profil SNA, zatrzymaj i ponownie uruchom DB2 i SNA. Dalsze informacje na temat konfigurowania obsługi sync point manager można znaleźć w podręczniku DB2 Connect Quick Beginnings (Krótkie wprowadzenie).

SPM0445 Program transakcyjny "<tp-name>" nie jest powiązany z DB2. Nie jest to poważny błąd, ale jeśli jest potrzebny program transakcyjny, to należy sprawdzić, czy program ten NIE jest podany w profilu transakcyjnym konfiguracji SNA AIX.

Objaśnienie: W czasie uruchamiania program sync point manager rejestruje programy transakcyjne, z którymi jest powiązany. Powiązanie sync point manager z nazwanym programem transakcyjnym, wymaga, aby w profilu programu transakcyjnego nie był podany program transakcyjny, w przeciwnym razie wystąpi konflikt między sync point manager i SNA AIX. Jeśli taki konflikt wystąpi, to SNA AIX będzie powiązany, a sync point manager - nie.

Działanie użytkownika: Jeśli sync point manager ma być powiązany z nazwanym programem transakcyjnym, to sprawdź, czy żaden profil programu transakcyjnego nie odnosi się do tego programu transakcyjnego. Sync point manager uruchomił się poprawnie niezależnie od tego błędu.

SPM0446E Program transakcyjny "<tp-name>" nie jest powiązany z DB2. Wystąpił poważny błąd. Uruchomienie sync point manager nie powiodło się. Najprawdopodobniej inna instancja uruchomiła sync point manager używając tej samej nazwy SPN_NAME w swojej konfiguracji Menedżera baz danych LUB program transakcyjny (TP) Encina Peer to Peer Gateway został zdefiniowany w Profilu Transakcyjnym AIX SNA.

Objaśnienie: Sync point manager próbował bez powodzenia zarejestrować ten program transakcyjny.

Działanie użytkownika: Usuń ten profil programu transakcyjnego z SNA AIX. Zatrzymaj i ponownie uruchom DB2 i SNA AIX.

SPM0447E Podczas próby uruchomienia obsługi protokołu "<protokół>" wystąpił błąd. Kod powrotu z "<funkcja>" jest równy "<rc>". Błąd ten powstał najprawdopodobniej dlatego, że zarządzanie momentem synchronizacji wykorzystuje już jednostkę logiczną "<lu-name>". Należy sprawdzić, czy Encina Peer to Peer Gateway lub inny sync point manager nie używa tej jednostki logicznej.

Objaśnienie: Jednostkę logiczną można zarejestrować w SNA AIX jako obsługę punktu synchronizacji przez co najmniej jedną aplikację. W tym przypadku jest już zarejestrowana żądana jednostka logiczna sync point manager. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest użycie tej LU przez bramę Encina Peer to Peer Gateway jako sync point manager lub użycie jej jako sync point manager przez inną instancję.

Działanie użytkownika: Zmień w konfiguracji menedżera baz danych parametr SPM_NAME, tak aby była używana unikalna jednostka logiczna. Zatrzymaj i ponownie uruchom DB2.

SPM0448E Podczas próby uruchomienia obsługi protokołu sync point manager wystąpił błąd. Menedżer punktów synchronizacji nie zdołał zarejestrować nazwy jednostki logicznej (LUNAME) "<luname>" dla obsługi punktów synchronizacji, ponieważ jednostka ta została skonfigurowana do używania przez klienta interfejsu API SNA. Wybierz inną jednostkę logiczną dla menedżera momentów synchronizacji albo wyłącz używanie przez klienta tej jednostki logicznej w definicji lokalnej jednostki logicznej 6.2.

Objaśnienie: Ten błąd występuje, gdy użytkownik próbuje uruchomić sync point manager używając CS/NT V5.01 i używa definicji lokalnej jednostki

logicznej 6.2, w której flaga używania klienta API SNA jest ustawiona na ON.

Działanie użytkownika: Wybierz inną lokalną jednostkę logiczną 6.2 (w której flaga używania klienta API SNA nie jest ustawiona) albo zmień ustawienie flagi używania klienta w definicji lokalnej jednostki logicznej 6.2.

SPM0449E **Próba połączenia nie powiodła się. Błąd ten powstał najprawdopodobniej dlatego, że jednostka logiczna podana w profilu informacyjnym "<profile1>" CPIC Side nie odpowiada jednostce logicznej sync point manager podanej w profilu informacyjnym "<profile2>" CPIC Side.**

Objaśnienie: Aby zapewnić poprawną komunikację z systemem hosta, każdy profil informacyjny CPIC Side zdefiniowany dla komunikacji musi podać taką samą nazwę jednostki logicznej, jaka została zdefiniowana w konfiguracji dla sync point manager.

Działanie użytkownika: Zaktualizuj profil informacyjny SNA CPIC Side "<profile1>" używając odpowiedniej nazwy jednostki logicznej, sprawdź profil SNA, zatrzymaj i uruchom SNA i DB2, następnie spróbuj połączyć się ponownie.

SPM0450E **Nie można załadować biblioteki. Uprawnienia dostępu odrzucone.**

Objaśnienie: Najprawdopodobniej przyczyną błędu jest błąd Windows NT.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy wszystkie dyski sieciowe w systemie oraz lokalna instrukcja PATH znajdują się na końcu instrukcji PATH. Wybierz Start/Ustawienia/Panel sterowania/System/Środowisko/System/Ścieżka i przenieś wszystkie dyski sieciowe na koniec instrukcji PATH. Następnie zamknij i ponownie uruchom system.

SPM0451E **Serwer MS SNA Server nie został uruchomiony.**

Objaśnienie: Serwer SNA server nie został uruchomiony.

Działanie użytkownika: Uruchom serwer SNA

Server i ponownie uruchom DB2.

SPM0452I **Upewnij się, że nazwa SPM_NAME określona w konfiguracji menedżera baz danych nie jest taka sama, jak nazwa punktu kontrolnego "<nazwa>". Nazwa SPM_NAME została tymczasowo zastąpiona nazwą "<nazwa-tymcz>".**

Objaśnienie: Nazwa SPM_NAME nie może być taka sama, jak nazwa punktu kontrolnego. Nazwa SPM_NAME została tymczasowo zastąpiona inną nazwą, ale plik konfiguracyjny menedżera baz danych nie został zmieniony.

Działanie użytkownika: Zaktualizuj nazwę SPM_NAME w pliku konfiguracyjnym menedżera baz danych. Określ nazwę, która nie jest taka sama, jak nazwa punktu kontrolnego.

SPM0453C **Menedżer punktów synchronizacji nie został uruchomiony, ponieważ nie został uruchomiony serwer Microsoft SNA Server.**

Objaśnienie: Ta instancja DB2 została skonfigurowana na uruchamianie menedżera momentów synchronizacji. Nie został jednak uruchomiony stos SNA, Microsoft SNA Server. Dlatego obsługa menedżera punktów synchronizacji nie może zostać uruchomiona.

Działanie użytkownika: Musi zostać uruchomiony serwer Microsoft SNA Server. Zatrzymaj program DB2 wprowadzając komendę DB2STOP FORCE. Następnie wykonaj następujące kroki:

1. Start
2. Ustawienia
3. Panel sterowania
4. Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi
5. Kliknij usługę SnaServer
6. Kliknij przycisk Start

Po uruchomieniu serwera Microsoft SNA Server, zrestartuj program DB2 wprowadzając komendę DB2START.

SPM0454C Menedżer punktów synchronizacji nie został uruchomiony, ponieważ wymaga on wyłącznego używania jednostki logicznej reprezentowanej przez alias "<alias_jl>".

Objaśnienie: Menedżer punktów synchronizacji wymaga wyłącznego używania jednostki logicznej. Jednostka logiczna aktualnie używana przez menedżera punktów synchronizacji jest identyfikowana jako część wychodzącej, lokalnej puli jednostek logicznych APPC. Dlatego nie jest ona identyfikowana jako jednostka logiczna dostępna dla jakiegokolwiek aplikacji. Ta jednostka logiczna jest również identyfikowana jako jednostka logiczna, która ma być używana przez menedżera punktów synchronizacji, przez parametr konfiguracyjny menedżera baz danych SPM_NAME. Ponieważ menedżer punktów synchronizacji wymaga wyłącznego używania tej jednostki logicznej, nie może ona być elementem wychodzącej, lokalnej puli jednostek logicznych APPC.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj definicję jednostki logicznej, tak aby nie była ona elementem domyślnej, wychodzącej, lokalnej puli jednostek logicznych APPC, lub zmień wartość SPM_NAME na jednostkę logiczną, która nie jest elementem tej puli domyślnej. Zatrzymaj i zrestartuj serwer SNA Server. Następnie zatrzymaj i zrestartuj program DB2.

Instrukcje dotyczące definiowania w obrębie serwera Microsoft SNA Server jednostki logicznej, która ma być używana przez menedżera punktów synchronizacji, można znaleźć w podręczniku Krótkie wprowadzenie dla programu DB2 Connect lub DB2 Universal Database.

SPM0455C Menedżer punktów synchronizacji nie został uruchomiony. Jednostka logiczna reprezentowana przez alias "<alias_jl>" nie jest poprawnie skonfigurowana do używania przez menedżera punktów synchronizacji.

Objaśnienie: Jeśli chcesz używać menedżera punktów synchronizacji, musisz tak skonfigurować jednostkę logiczną, aby rozpoznawała momenty synchronizacji.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj definicję jednostki logicznej, tak aby rozpoznawała ona

momenty synchronizacji i aby pole Klient zawierało nazwę serwera SNA Server. Zrestartuj serwer SNA, a następnie program DB2.

Instrukcje dotyczące definiowania w obrębie serwera Microsoft SNA Server jednostki logicznej, która ma być używana przez menedżera punktów synchronizacji, można znaleźć w podręczniku Krótkie wprowadzenie dla programu DB2 Connect lub DB2 Universal Database.

SPM0456C Menedżer punktów synchronizacji nie został uruchomiony. Upewnij się, że pole Klient jednostki logicznej reprezentowanej przez alias "<alias_jl>" zawiera nazwę tego serwera SNA Server.

Objaśnienie: Aby uruchomić menedżera punktów synchronizacji, jednostka logiczna musi rozpoznawać momenty synchronizacji. W związku z tym, upewnij się, że pole wyboru "Włącz obsługę punktów synchronizacji" jest zaznaczone i że pole Klient zawiera nazwę tego serwera SNA Server.

W tej sytuacji, pole wyboru "Włącz obsługę punktów synchronizacji" jest zaznaczone, ale pole Klient jest puste.

Działanie użytkownika: Zmodyfikuj definicję jednostki logicznej, tak aby rozpoznawała ona momenty synchronizacji i aby pole Klient zawierało nazwę serwera SNA Server. Zatrzymaj i zrestartuj serwer SNA Server, a następnie zatrzymaj i zrestartuj program DB.

Instrukcje dotyczące definiowania w obrębie serwera Microsoft SNA Server jednostki logicznej, która ma być używana przez menedżera punktów synchronizacji, można znaleźć w podręczniku Krótkie wprowadzenie dla programu DB2 Connect lub DB2 Universal Database.

SPM0457W Inna instancja programu DB2 nasłuchuje już programu transakcyjnego DB2DRDA. Nie jest to błąd fatalny. Jednak dana instancja nie nasłuchuje programu transakcyjnego DB2DRDA.

Objaśnienie: Jeśli menedżer punktów synchronizacji nie jest uaktywniony, tylko pojedyncza instancja DB2

może nasłuchiwać programu transakcyjnego DB2DRDA.

Działanie użytkownika: Zdefiniuj wartość rejestru DB2, DB2SERVICETPINSTANCE, na poziomie globalnym, aby określić, która instancja nasłuchuje programu transakcyjnego DB2DRDA. Następnie zrestartuj wszystkie wymagane instancje.

Aby zdefiniować wartość rejestru DB2, DB2SERVICETPINSTANCE, na poziomie globalnym, wprowadź następującą komendę:

```
db2set -g DB2SERVICETPINSTANCE=<nazwa-  
instancji>
```

gdzie <nazwa-instancji> reprezentuje nazwę instancji.

SPM0458W Inna instancja programu DB2 nasłuchuje już programu transakcyjnego x'07'6DB (szesn. 07F6C4C2). Nie jest to błąd fatalny. Jednak dana instancja nie nasłuchuje programu transakcyjnego x'07'6DB.

Objaśnienie: Jeśli menedżer punktów synchronizacji nie jest uaktywniony, tylko pojedyncza instancja DB2 może nasłuchiwać programu transakcyjnego x'07'6DB.

Działanie użytkownika: Zdefiniuj wartość rejestru DB2, DB2SERVICETPINSTANCE, na poziomie globalnym, aby określić, która instancja nasłuchuje programu transakcyjnego x'07'6DB (szesn. 07F6C4C2). Następnie zrestartuj wszystkie wymagane instancje.

Aby zdefiniować wartość rejestru DB2, DB2SERVICETPINSTANCE, na poziomie globalnym, wprowadź następującą komendę:

```
db2set -g DB2SERVICETPINSTANCE=<nazwa-  
instancji>
```

gdzie <nazwa-instancji> reprezentuje nazwę instancji.

SPM0459W Zainstalowana wersja architektury SNA jest niezgodna z daną wersją programu DB2.

Objaśnienie: Programy DB2 Connect for AIX i DB2 Universal Database for AIX w wersji V6.1 lub nowszej wymagają do łączności SNA serwera IBM eNetwork Communication Server for AIX w wersji V5.0.3 lub nowszej.

Wymagana wersja serwera IBM Communication Server nie jest zainstalowana na tym komputerze.

Działanie użytkownika: Musisz zaktualizować serwer do serwera IBM eNetwork Communications Server for AIX V5.0.3. Poprawkę PTF można pobrać pod adresem:

<http://service.software.ibm.com/cgi-bin/support/rs6000.support/downloads>.

Wybierz AIX General Software Fixes, AIX Fix Distribution Service, AIX Version 4 i Search By PTF Number. Wprowadź łańcuch wyszukiwania sna.rte. Wybierz Find Fix. Po wyświetleniu poprawek PTF, wybierz żadaną poprawkę, a następnie kliknij Get Fix Package i postępuj zgodnie z instrukcjami.

SPM0460W Wersja serwera Microsoft SNA Server zainstalowanego na tym komputerze nie obsługuje menedżera punktów synchronizacji.

Objaśnienie: Ta instancja jest skonfigurowana na używanie menedżera punktów synchronizacji DB2 SNA z serwerem Microsoft SNA Server. Wersja serwera Microsoft SNA Server zainstalowanego na tym komputerze nie obsługuje menedżera punktów synchronizacji.

Działanie użytkownika: Aby obsługiwany był menedżer punktów synchronizacji, program DB2 wymaga serwera Microsoft SNA Server w wersji V4 Service Pack 3 lub nowszej.

Aby można było przeprowadzać aktualizacje wielomiejscowe przy użyciu programu DB2 Universal Database dla systemu OS/390, OS/400 lub VM/VSE, trzeba zainstalować serwer Microsoft SNA Server w wersji V4 Service Pack 3 lub nowszej. Po zainstalowaniu poprawnej wersji serwera Microsoft SNA Server, zatrzymaj i zrestartuj program DB2 Connect lub DB2 Universal Database.

Rozdział 13. Komunikaty SQJ

W tym rozdziale opisano komunikaty programu DB2 Embedded SQLJ in Java (SQLJ). Komunikaty te są uporządkowane według numerów.

SQJ0001W Customizing profile "`<profile-name>`".

Objaśnienie: Ten komunikat jest wyświetlany na standardowym urządzeniu wyjściowym, gdy prekompilator rozpocznie przetwarzanie. Token "`<nazwa-profilu>`" odnosi się do dopasowywanego profilu.

Przetwarzanie jest kontynuowane.

Działanie użytkownika: Nie jest wymagane żadne działanie.

SQJ0100E Invalid option specified "`<option>`".

Objaśnienie: Podana opcja jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Sprawdź składnię i wpisz opcję ponawiając poprawną opcję i parametr. Format jest następujący `-<opcja>=<parametr>`.

SQJ0101E Unknown option "`<option>`".

Objaśnienie: Podana opcja jest nieznana lub nieobsługiwana.

Działanie użytkownika: Aby uzyskać informacje o dostępnych opcjach, wydaj komendę bez żadnych opcji. Wprowadź komendę ponownie podając poprawną opcję.

SQJ0102E No `<option>` specified.

Objaśnienie: Brak opcji.

Działanie użytkownika: Ponownie wydaj komendę podając żadaną opcję.

SQJ0103E No profile specified.

Objaśnienie: Nie została podana wymagana nazwa profilu.

Działanie użytkownika: Ponownie wydaj komendę podając nazwę profilu.

SQJ0104E Unable to load profile "`<profile>`".

Objaśnienie: Podany profil nie istnieje lub nie można go znaleźć.

Działanie użytkownika: Sprawdź, czy profil istnieje i że jego nazwa została poprawnie podana.

SQJ0105E Unable to customize profile "`<profile>`".

Objaśnienie: Profilu nie można dopasować z powodu błędu systemowego lub wewnętrznego.

Działanie użytkownika: Skontaktuj się z serwisem IBM.

SQJ0106E Invalid syntax "`<command-syntax>`".

Objaśnienie: Składnia podanej komendy jest niepoprawna.

Działanie użytkownika: Ponownie wydaj komendę używając poprawnej składni.

SQJ0200E An internal error has occurred.

Objaśnienie: Wystąpił nieoczekiwany błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Włącz śledzenie i powtórz kroki, które spowodowały błąd. Jeśli problem wystąpi ponownie, zachowaj w pliku informacje śledzenia i skontaktuj się z serwisem IBM przedstawiając następujące informacje:

- opis problemu,
- numer komunikatu,
- Plik śledzenia.

SQJ0201E An internal error has occurred during profile customization. Reason code "<reason-code>".

Objaśnienie: Podczas dopasowywania profilu wystąpił nieoczekiwany błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Włącz śledzenie DB2 i CLI i powtórz działania, które spowodowały błąd. Jeśli problem wystąpi ponownie, zachowaj w pliku informacje śledzenia i skontaktuj się z serwisem IBM przedstawiając następujące informacje:

- opis problemu,
- numer komunikatu,
- kod przyczyny,
- Plik śledzenia.

SQJ0202E An internal error has occurred during precompilation. Reason code "<reason-code>".

Objaśnienie: Podczas prekompilacji wystąpił nieoczekiwany błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Włącz śledzenie i powtórz kroki, które spowodowały błąd. Jeśli problem wystąpi ponownie, zachowaj w pliku informacje śledzenia i skontaktuj się z serwisem IBM przedstawiając następujące informacje:

- opis problemu,
- numer komunikatu,
- kod przyczyny,
- Plik śledzenia.

SQJ0203E An internal error has occurred when processing the command. Reason code "<reason-code>".

Objaśnienie: Podczas przetwarzania komendy wystąpił nieoczekiwany błąd wewnętrzny.

Działanie użytkownika: Włącz śledzenie i powtórz kroki, które spowodowały błąd. Jeśli problem wystąpi ponownie, zachowaj w pliku informacje śledzenia i skontaktuj się z serwisem IBM przedstawiając następujące informacje:

- opis problemu,
- numer komunikatu,
- kod przyczyny,
- Plik śledzenia.

SQJ0204E A FOR UPDATE clause was found from a SELECT statement.

Objaśnienie: Wykryto błąd składni w instrukcji SELECT języka SQL, w której występuje klauzula update.

Działanie użytkownika: Popraw błąd składni w instrukcji SELECT i podaj klauzulę update za pomocą klauzuli deklaracji iteratora.

SQJ4011E Invalid SQL sub-statement in a Compound SQL statement.

Objaśnienie: Błąd ten jest zwracany po wykryciu niepoprawnej podinstrukcji w złożonej instrukcji SQL. Poprawne instrukcje to:

- ALTER TABLE
- COMMENT ON
- CREATE INDEX
- CREATE TABLE
- CREATE VIEW
- DELETE z wyszukiwaniem
- DROP
- GRANT
- INSERT
- LOCK TABLE
- REVOKE
- SELECT INTO
- UPDATE z wyszukiwaniem
- COMMIT; tylko gdy podano ją jako ostatnią podinstrukcję.

Działanie użytkownika: Ponownie wydaj komendę bez niepoprawnej podinstrukcji.


```

*****/
#define SQLCSPM_2PPV_208_T "SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208" /* Tytuł.*/
typedef struct sqlcspm_2phase_protocol_violation_208
{
    /*
    SQLCSPM_LUNAME luname; /* Miejsce odpowiedzialne za naruszenie.*/
    SQLCSPM_LUWID luwid; /* LUWID dla jednostki pracy. */
    SQLXA_XID xid; /* XID dla wątku. */
    char role; /* Rola DB2 w LUW -- C lub P. */
    /* C dla koordynatora. */
    /* P dla uczestnika. */
    char local_status; /* Status lokalnego wątku -- C, A lub I*/
    /* C dla COMMIT. */
    /* A dla ABORT. */
    /* I dla INDOUBT. */
    char partner_status; /* Status wątku partnera -- C, A lub I */
    /* C dla COMMIT. */
    /* A dla ABORT. */
    /* I dla INDOUBT. */
    SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Śledzenie komunikacji naruszenia. */
} SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208;

```

Rekord naruszenia protokołu XLN (XLN Protocol Violation Record)

```

/*****
* SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236 - błąd protokołu SNA XLN. *
* *
* Ten zapis powstał wskutek wystąpienia błędu protokołu w trakcie procesu SNA*
* syncpoint ze zdalną jednostką logiczną. Poniżej podano przykłady błędów *
* syncpoint ze zdalną jednostką logiczną. Poniżej podano przykłady SNA
* *
* błędy protokołu punktu synchronizacji: *
* * odebrano nieznaną nagłówek PS SNA. *
* * odebrano nagłówek PS SNA w niewłaściwej kolejności. *
* * wykryto błędną sekwencję słów LU6.2 *
* * zdalny host wydał komendę DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC). *
*****/
#define SQLCSPM_XPV_236_T "SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236" /* Tytuł.*/
typedef struct sqlcspm_xln_protocol_violation_236
{
    /*
    SQLCSPM_LUNAME luname; /* Miejsce odpowiedzialne za naruszenie.*/
    SQLCSPX_XLN_INF xln_inf; /* Bieżące informacje XLN
    w LUB. */
    SQLCSPX_XLN_INF txln_inf; /* Tymczasowe informacje XLN
    w LUB. */
    SQLCSPM_GDSAREA xln; /* Bieżące GDS dla XLN będące w trakcie
    przetwarzania. */
    SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Śledzenie komunikacji naruszenia. */
} SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236;

```

Dodatek B. Korzystanie z biblioteki DB2

Biblioteka DB2 Universal Database składa się z pomocy elektronicznej, książek (w formatach PDF i HTML) i prostych programów w formacie HTML. W tym rozdziale opisano dostępne informacje oraz metody ich uzyskiwania.

Aby uzyskać dostęp do pomocy elektronicznej, można użyć Centrum informacji. Więcej informacji zawiera punkt “Dostęp do informacji poprzez Centrum informacji” na stronie 492. Na stronach WWW można znaleźć informacje o zadaniach, książki dotyczące DB2, informacje na temat rozwiązywania problemów, programy przykładowe oraz informacje na temat DB2.

Pliki PDF i drukowane książki dla DB2

Informacje o DB2

W poniższej tabeli zestawiono książki o DB2 podzielone na cztery kategorie:

Podręczniki i skorowidze DB2

Książki te zawierają informacje podstawowe na temat DB2 odnoszące się do wszystkich systemów.

Informacje na temat instalowania i konfigurowania DB2

Książki te zawierają informacje o DB2 dla określonego systemu operacyjnego. Dostępne są na przykład osobne podręczniki *Quick Beginnings* dla systemów OS/2, Windows i systemów UNIX-owych.

Programy przykładowe w HTML wspólne dla różnych systemów

Są to wersje HTML programów przykładowych instalowanych wraz z komponentem Application Development Client. Przykłady dostarczane są tylko w celach informacyjnych i nie zastępują rzeczywistych programów.

Uwagi do wydania

Te pliki zawierają najnowsze informacje, których nie zdążono umieścić w książkach DB2.

Podręczniki instalacyjne, uwagi do wydania i kursy są w formacie HTML i można je przeglądać bezpośrednio z dysku CD-ROM z produktem. Większość książek jest dostępna do przeglądania w formacie HTML na dysku CD-ROM z produktem oraz na dysku CD-ROM z publikacjami w formacie PDF (format programu Adobe Acrobat) do przeglądania i drukowania. W firmie IBM można również zamówić drukowane egzemplarze dokumentacji; zobacz “Zamawianie książek drukowanych” na stronie 488. Poniższa tabela przedstawia książki, które można zamawiać.

Na platformach OS/2 i Windows pliki HTML można zainstalować w katalogu `sqllib\doc\html`. Informacje o DB2 są tłumaczone na różne języki, jednak nie wszystkie są tłumaczone na każdy język. Jeżeli informacje nie są dostępne w danym języku, wówczas dostępna jest dokumentacja w języku angielskim.

Na platformach UNIX różne wersje językowe plików HTML można instalować w katalogach `doc/%L/html`, gdzie `%L` oznacza ustawienia narodowe. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej książce *Quick Beginnings (Krótkie wprowadzenie)*.

Książki o DB2 i dostęp do informacji można uzyskać na różne sposoby:

- “Przeglądanie informacji elektronicznych” na stronie 491
- “Wyszukiwanie informacji dostępnych elektronicznie” na stronie 496
- “Zamawianie książek drukowanych” na stronie 488
- “Drukowanie książek w formacie PDF” na stronie 487

Tabela 1. Informacja o DB2

Nazwa	Opis	Numer zamówienia (Form Number)	Katalog HTML Nazwa pliku PDF
Podręczniki i skorowidze DB2			
<i>Administration Guide</i>	<i>Administration Guide: Planning</i> oferuje przegląd pojęć związanych z bazami danych, informacje o zagadnieniach projektowania (takich jak logiczny i fizyczny projekt bazy danych) oraz omówienie wysokiej dostępności.	SC09-2946 db2d1x70	db2d0
	<i>Administration Guide: Implementation</i> oferuje informacje o zagadnieniach takich jak wdrażanie projektu, dostęp do baz danych, kontrola, tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie.	SC09-2944 db2d2x70	
	<i>Administration Guide: Performance</i> zapewnia informacje o środowisku bazy danych oraz ocenie i dostosowywaniu wydajności aplikacji.	SC09-2945 db2d3x70	
Wszystkie trzy tomy książki <i>Administration Guide</i> w języku angielskim można zamówić w Ameryce Północnej przy użyciu numeru zamówienia SBOF-8934.			

Tabela 1. Informacja o DB2 (kontynuacja)

Nazwa	Opis	Numer zamówienia (Form Number)	Katalog HTML
		Nazwa pliku PDF	
<i>Administrative API Reference</i>	Opisuje aplikacyjne interfejsy programowe (API) DB2 oraz struktury danych służące do zarządzania bazą danych. Ta książka wyjaśnia również, jak wywoływać interfejsy API z własnych aplikacji.	SC09-2947 db2b0x70	db2b0
<i>Application Building Guide</i>	Zawiera informacje na temat konfiguracji środowiska DB2, jak również szczegółowe instrukcje na temat kompilacji, łączenia i uruchamiania aplikacji DB2 w systemie Windows, OS/2 oraz systemach UNIX-owych.	SC09-2948 db2axx70	db2ax
<i>APPC, CPI-C, and SNA Sense Codes</i>	Zawiera ogólne informacje na temat protokołu APPC, interfejsu CPI-C oraz kodów znaczenia SNA, które mogą wystąpić podczas korzystania z produktów DB2 Universal Database.	Brak numeru db2apx70	db2ap
	Dostępna tylko w formacie HTML.		
<i>Application Development Guide</i>	Wyjaśnia, jak tworzyć aplikacje uzyskujące dostęp do baz danych DB2 za pomocą wbudowanego języka SQL i Java (JDBC lub SQLJ). Omówienie tematów obejmuje pisanie procedur przechowywanych, pisanie funkcji zdefiniowanych przez użytkownika, tworzenie typów zdefiniowanych przez użytkownika, używanie wyzwalaczy oraz opracowywanie aplikacji w środowiskach partycyjonowanych lub dla systemów stowarzyszonych.	SC09-2949 db2a0x70	db2a0
<i>CLI Guide and Reference</i>	Wyjaśnia sposób opracowywania aplikacji korzystających z baz danych DB2 przy użyciu Interfejsu poziomu wywołania DB2 (DB2 Call Level Interface), interfejsu SQL kompatybilnego ze specyfikacją Microsoft ODBC.	SC09-2950 db2l0x70	db2l0
<i>Command Reference</i>	Wyjaśnia, jak używać procesora wiersza komend i opisuje komendy DB2 używane do zarządzania bazą danych.	SC09-2951 db2n0x70	db2n0

Tabela 1. Informacja o DB2 (kontynuacja)

Nazwa	Opis	Numer zamówienia (Form Number)	Katalog HTML
		Nazwa pliku PDF	
<i>Suplement do połączeń z DB2</i>	Zapewnia informacje instalacyjne i ogólne dotyczące używania DB2 dla AS/400, DB2 dla OS/390, DB2 dla MVS oraz DB2 dla VM w roli requesterów aplikacji DRDA z serwerami DB2 Universal Database. Ta książka wyjaśnia również, jak używać serwerów aplikacji DRDA z requesterami aplikacji DB2 Connect.	Brak numeru db2h1x70	db2h1
		Dostępna wyłącznie w formatach HTML i PDF.	
<i>Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	Wyjaśnia, jak używać narzędzi DB2 takich jak funkcje importowania, eksportowania, ładowania, automatyczny program ładujący i DPROF, które służą do przenoszenia danych.	SC09-2955 db2dmx70	db2dm
<i>Data Warehouse Center Administration Guide</i>	Udostępnia informacje na temat tworzenia i obsługi hurtowni danych, za pomocą Data Warehouse Center.	SC26-9993 db2ddx70	db2dd
<i>Data Warehouse Center Application Integration Guide</i>	Zapewnia pomoc programistom w integrowaniu aplikacji z Data Warehouse Center oraz Information Catalog Manager.	SC26-9994 db2adx70	db2ad
<i>IBM DB2 Connect Podręcznik użytkownika</i>	Przestawia pojęcia, programowanie i ogólne informacje dotyczące używania produktów DB2 Connect.	SC85-0038 db2c0x70	db2c0
<i>DB2 Query Patroller Administration Guide</i>	Przedstawia przegląd informacji o działaniu systemu DB2 Query Patroller, niektóre informacje operacyjne i administracyjne oraz informacje o zadaniach graficznych narzędzi administracyjnych.	SC09-2958 db2dwx70	db2dw
<i>DB2 Query Patroller User's Guide</i>	Opisuje, jak używać narzędzi i funkcji systemu DB2 Query Patroller.	SC09-2960 db2wwx70	db2ww
<i>Glossary</i>	Ten podręcznik przedstawia definicje terminów używanych w produkcie DB2 i jego komponentach.	Brak numeru db2t0x70	db2t0
		Dostępny w formacie HTML i <i>SQL Reference</i> .	

Tabela 1. Informacja o DB2 (kontynuacja)

Nazwa	Opis	Numer zamówienia (Form Number)	Katalog HTML
		Nazwa pliku PDF	
<i>Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming</i>	Oferuje ogólne informacje o modułach rozszerzających DB2, o administrowaniu i konfigurowaniu modułów rozszerzających obrazu, dźwięku i wideo (IAV) oraz o programowaniu przy użyciu modułów rozszerzających IAV. Zawiera informacje referencyjne i diagnostyczne (z komunikatami) oraz przykłady.	SC26-9929 dmbu7x70	dmbu7
<i>Information Catalog Manager Administration Guide</i>	Udostępnia wskazówki dotyczące zarządzania katalogami informacyjnymi.	SC26-9995 db2dix70	db2di
<i>Information Catalog Manager Programming Guide and Reference</i>	Udostępnia definicje dla interfejsów tworzących dla menedżera katalogów informacyjnych.	SC26-9997 db2bix70	db2bi
<i>Information Catalog Manager User's Guide</i>	Udostępnia informacje na temat korzystania z interfejsu użytkownika Menedżera katalogów informacyjnych.	SC26-9996 db2aix70	db2ai
<i>Instalowanie i konfigurowanie - suplement</i>	Przewodnik po planowaniu, instalacji i konfiguracji klientów DB2 przeznaczonych dla określonych systemów. Ten suplement zawiera również informacje na temat wiązania, konfigurowania komunikacji między klientem i serwerem, narzędzi graficznych DB2, DRDA AS, instalacji rozproszonej, konfiguracji rozproszonych żądań i dostępu do heterogenicznych źródeł danych.	GC85-0034 db2iyx70	db2iy
<i>Komunikaty</i>	Zawiera listę komunikatów i kodów wysyłanych przez DB2, Information Catalog Manager i Data Warehouse Center, a także opisuje czynności, jakie należy podjąć. Oba tomy książki Komunikaty w języku angielskim można zamówić w Ameryce Północnej przy użyciu numeru zamówienia SBOF-8932.	Tom 1 GC85-0036 db2m1x70 Tom 2 GC85-0037 db2m2x70	db2m0
<i>OLAP Integration Server Administration Guide</i>	Wyjaśnia, jak korzystać z komponentu Administration Manager produktu OLAP Integration Server.	SC27-0782 db2dpx70	brak

Tabela 1. Informacja o DB2 (kontynuacja)

Nazwa	Opis	Numer zamówienia (Form Number)	Katalog HTML
		Nazwa pliku PDF	
<i>OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide</i>	Wyjaśnia, jak tworzyć i zapełniać metakontury OLAP przy użyciu standardowego interfejsu OLAP Metaoutline (nie przy użyciu Asystenta metakonturów).	SC27-0784 db2upx70	brak
<i>OLAP Integration Server Model User's Guide</i>	Wyjaśnia, jak tworzyć modele OLAP przy użyciu standardowego interfejsu OLAP Model Interface (nie przy użyciu Asystenta modeli).	SC27-0783 db2lpx70	brak
<i>OLAP Setup and User's Guide</i>	Udostępnia informacje dotyczące instalowania i konfigurowania zestawu OLAP Starter Kit.	SC27-0702 db2ipx70	db2ip
<i>OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Excel</i>	Opisuje, w jaki sposób korzystać z programu Excel do analizowania danych OLAP.	SC27-0786 db2epx70	db2ep
<i>OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Lotus 1-2-3</i>	Opisuje, w jaki sposób korzystać z programu Lotus 1-2-3 do analizowania danych OLAP.	SC27-0785 db2tpx70	db2tp
<i>Replication Guide and Reference</i>	Zawiera informacje na temat planowania, konfiguracji, administracji i użytkowania narzędzi IBM Replication dostarczanych z DB2.	SC26-9920 db2e0x70	db2e0
<i>Spatial Extender User's Guide and Reference</i>	Dostarcza informacji dotyczących instalowania, konfigurowania, administrowania, programowania i rozwiązywania problemów związanych z produktem DB2 Spatial Extender. Podaje również ważne opisy pojęć dotyczących danych przestrzennych i informacje referencyjne (komunikaty i SQL) związane z produktem Spatial Extender.	SC27-0701 db2sbx70	db2sb
<i>SQL Getting Started</i>	Wprowadza w pojęcia języka SQL i udostępnia przykłady wielu konstrukcji i zadań.	SC09-2973 db2y0x70	db2y0

Tabela 1. Informacja o DB2 (kontynuacja)

Nazwa	Opis	Numer zamówienia (Form Number)	Katalog HTML
		Nazwa pliku PDF	
<i>SQL Reference, Tom 1 i Tom 2</i>	Opisują składnię, semantykę i reguły języka SQL. Ta książka zawiera też informacje o niezgodnościach między wydaniem, ograniczeniach produktów i widokach katalogowych. Oba tomy książki <i>SQL Reference</i> w języku angielskim można zamówić w Ameryce Północnej przy użyciu numeru zamówienia SBOF-8933.	Tom 1 SC09-2974 db2s1x70 Tom 2 SC09-2975 db2s2x70	db2s0
<i>System Monitor Guide and Reference</i>	Opisuje sposób gromadzenia różnego rodzaju informacji związanych z bazami danych i ich zarządzaniem. Ta książka wyjaśnia, jak praktycznie zastosować te informacje i nauczyć się zasad działania bazy danych, sposobów poprawiania jej wydajności oraz znajdowania przyczyn problemów.	SC09-2956 db2f0x70	db2f0
<i>Text Extender Administration and Programming</i>	Oferuje ogólne informacje o modułach rozszerzających DB2, o administrowaniu i konfigurowaniu modułu rozszerzającego tekst oraz o programowaniu przy użyciu modułów rozszerzających tekst. Zawiera informacje referencyjne i diagnostyczne (z komunikatami) oraz przykłady.	SC26-9930 desu9x70	desu9
<i>Troubleshooting Guide</i>	Pomaga w określeniu źródeł błędów, odzyskiwaniu po wystąpieniu problemów i używaniu narzędzi diagnostycznych w konsultacjach z Obsługą klienta DB2.	GC09-2850 db2p0x70	db2p0
<i>Co nowego</i>	Opisuje nowe możliwości, funkcje i rozszerzenia produktu DB2 Universal Database w wersji 7.	SC85-0039 db2q0x70	db2q0
Informacje na temat instalowania i konfigurowania DB2			
<i>DB2 Connect Enterprise Edition for OS/2 and Windows Quick Beginnings</i>	Zawiera informacje na temat planowania, instalacji, migracji i konfiguracji DB2 Connect Enterprise Edition w systemach OS/2 i 32-bitowe systemy operacyjne Windows. Ta książka zawiera również informacje instalacyjne i konfiguracyjne dla wielu obsługiwanych klientów.	GC09-2953 db2c6x70	db2c6

Tabela 1. Informacja o DB2 (kontynuacja)

Nazwa	Opis	Numer zamówienia (Form Number)	Katalog HTML
		Nazwa pliku PDF	
<i>DB2 Connect Enterprise Edition for UNIX Quick Beginnings</i>	Zawiera informacje na temat planowania, instalacji, migracji, konfiguracji i zadań DB2 Connect Enterprise Edition na platformach systemu UNIX. Ta książka zawiera również informacje instalacyjne i konfiguracyjne dla wielu obsługiwanych klientów.	GC09-2952 db2cyx70	db2cy
<i>DB2 Connect Personal Edition Krótkie wprowadzenie</i>	Zawiera informacje na temat planowania, instalacji, migracji, konfiguracji i zadań DB2 Connect Personal Edition w systemach OS/2 i 32-bitowe systemy operacyjne Windows. Ta książka zawiera również informacje instalacyjne i konfiguracyjne dla wszystkich obsługiwanych klientów.	GC85-0035 db2c1x70	db2c1
<i>DB2 Connect Personal Edition Quick Beginnings for Linux</i>	Zawiera informacje na temat planowania, instalacji, migracji i konfiguracji DB2 Connect Personal Edition we wszystkich obsługiwanych dystrybucjach systemu Linux.	GC09-2962 db2c4x70	db2c4
<i>DB2 Data Links Manager Quick Beginnings</i>	Zawiera informacje na temat planowania, instalacji, migracji, konfiguracji i zadań DB2 Data Links Manager dla systemu AIX i 32-bitowych systemów operacyjnych Windows.	GC09-2966 db2z6x70	db2z6
<i>DB2 Enterprise - Extended Edition for UNIX Quick Beginnings</i>	Zawiera informacje na temat planowania, instalacji i konfiguracji DB2 Enterprise - Extended Edition na platformach systemu UNIX. Ta książka zawiera również informacje instalacyjne i konfiguracyjne dla wielu obsługiwanych klientów.	GC09-2964 db2v3x70	db2v3
<i>DB2 Enterprise - Extended Edition for Windows Quick Beginnings</i>	Zawiera informacje na temat planowania, instalacji i konfiguracji DB2 Enterprise - Extended Edition dla 32-bitowych systemów operacyjnych Windows. Ta książka zawiera również informacje instalacyjne i konfiguracyjne dla wielu obsługiwanych klientów.	GC09-2963 db2v6x70	db2v6

Tabela 1. Informacja o DB2 (kontynuacja)

Nazwa	Opis	Numer zamówienia (Form Number)	Katalog HTML
		Nazwa pliku PDF	
<i>DB2 for OS/2 Quick Beginnings</i>	Zawiera informacje na temat planowania, instalacji, migracji i konfiguracji DB2 Universal Database w systemie operacyjnym OS/2. Ta książka zawiera również informacje instalacyjne i konfiguracyjne dla wielu obsługiwanych klientów.	GC09-2968 db2i2x70	db2i2
<i>DB2 for UNIX Quick Beginnings</i>	Zawiera informacje na temat planowania, instalacji, migracji i konfiguracji DB2 Universal Database w systemach UNIX-owych. Ta książka zawiera również informacje instalacyjne i konfiguracyjne dla wielu obsługiwanych klientów.	GC09-2970 db2ixx70	db2ix
<i>DB2 for Windows Quick Beginnings</i>	Zawiera informacje na temat planowania, instalacji, migracji i konfiguracji DB2 Universal Database w 32-bitowe systemy operacyjne Windows. Ta książka zawiera również informacje instalacyjne i konfiguracyjne dla wielu obsługiwanych klientów.	GC09-2971 db2i6x70	db2i6
<i>DB2 Personal Edition Quick Beginnings</i>	Zawiera informacje na temat planowania, instalacji, migracji i konfiguracji DB2 Universal Database Personal Edition w systemach OS/2 i 32-bitowe systemy operacyjne Windows.	GC09-2969 db2i1x70	db2i1
<i>DB2 Personal Edition Quick Beginnings for Linux</i>	Zawiera informacje na temat planowania, instalacji, migracji i konfiguracji DB2 Universal Database Personal Edition na wszystkich obsługiwanych dystrybucjach systemu Linux.	GC09-2972 db2i4x70	db2i4
<i>DB2 Query Patroller Installation Guide</i>	Zapewnia informacje instalacyjne na temat produktu DB2 Query Patroller.	GC09-2959 db2iw70	db2iw
<i>DB2 Warehouse Manager Installation Guide</i>	Przedstawia informacje instalacyjne dla agentów hurtowni, transformatorów hurtowni i produktu Information Catalog Manager.	GC26-9998 db2idx70	db2id
Programy przykładowe w HTML wspólne dla różnych systemów			

Tabela 1. Informacja o DB2 (kontynuacja)

Nazwa	Opis	Numer zamówienia (Form Number)	Katalog HTML
		Nazwa pliku PDF	
Programy przykładowe w formacie HTML	Zawiera programy przykładowe w formacie HTML dla języków programowania dla wszystkich platform obsługiwanych przez DB2. Programy przykładowe są udostępniane tylko dla celów informacyjnych. Nie wszystkie przykłady są dostępne we wszystkich językach programowania. Przykłady w formacie HTML są dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowany jest produkt DB2 Application Development Client. Więcej informacji na temat tych programów można znaleźć w podręczniku <i>Application Building Guide</i> .	Brak numeru	db2hs
Uwagi dotyczące wydania			
<i>DB2 Connect Release Notes</i>	Zawiera najnowsze informacje, których nie udało się umieścić w książkach o DB2.	Patrz uwaga nr 2.	db2cr
<i>Uwagi dotyczące instalowania DB2</i>	Zawiera najnowsze informacje instalacyjne, których nie udało się umieścić w książkach o DB2.	Dokument dostępny tylko na dysku CD-ROM.	
<i>DB2 Release Notes</i>	Zawiera najnowsze informacje o wszystkich produktach i możliwościach DB2, których nie udało się umieścić w książkach o DB2.	Patrz uwaga nr 2.	db2ir

Uwagi:

1. Litera *x* na szóstej pozycji w nazwie pliku oznacza wersję językową książki. Na przykład nazwa pliku *db2d0e70* identyfikuje angielską wersję książki *Administration Guide*, a nazwa pliku *db2d0f70* - jej wersję francuską. Na szóstej pozycji w nazwie pliku mogą występować następujące litery oznaczające wersję językową:

Język	Identyfikator
portugalski wersja brazylijska	b
bułgarski	u
czeski	x
duński	d
holenderski	q
angielski	e
fiński	y

francuski	f
niemiecki	g
grecki	a
węgierski	h
włoski	i
japoński	j
koreański	k
norweski	n
polski	p
portugalski	v
rosyjski	r
chiński uproszczony	c
słoweński	l
hiszpański	z
szwedzki	s
chiński tradycyjny	t
turecki	m

2. Najnowsze informacje, których nie udało się umieścić w książkach o DB2 są dostępne w Uwagach do wydania w formacie HTML i w pliku ASCII. Wersja HTML jest dostępna w Centrum informacyjnym oraz na Dyskach CD-ROM z produktem. Aby przejrzeć plik ASCII:
 - Dla systemów UNIX-owych, patrz plik Release.Notes. Ten plik znajduje się w katalogu DB2DIR/Readme/%L, gdzie %L reprezentuje nazwę ustawień narodowych, a DB2DIR oznacza:
 - /usr/lpp/db2_07_01 w systemie AIX
 - /opt/IBMDb2/V7.1 w systemach HP-UX, PTX, Solaris, i Silicon Graphics IRIX
 - /usr/IBMDb2/V7.1 w systemie Linux.
 - Dla innych systemów, patrz plik RELEASE.TXT. Plik ten jest umieszczony w tym samym katalogu co zainstalowany produkt. Na platformach OS/2 można również kliknąć dwukrotnie folder **IBM DB2**, a potem kliknąć dwukrotnie ikonę **Uwagi do wydania**.

Drukowanie książek w formacie PDF

Jeśli wolisz drukowane wersje książek, możesz wydrukować pliki PDF znajdujące się na dyskach CD-ROM z publikacjami o DB2. Używając programu Adobe Acrobat Reader, można wydrukować całą książkę lub strony o numerach z określonego przedziału. Nazwy plików dla każdej książki z biblioteki zawiera Tabela 1 na stronie 478.

Najnowszą wersję programu Adobe Acrobat Reader można pobrać z serwisu WWW pod adresem <http://www.adobe.com>.

Pliki PDF są dołączane do dysku CD-ROM z publikacjami DB2 i mają rozszerzenia PDF. Aby skorzystać z plików PDF:

1. Włóż dysk CD-ROM z publikacjami o DB2. Jeśli używasz platformy UNIX, załaduj CD-ROM z publikacjami o DB2. Opis procedur ładowania zawiera książka *Quick Beginnings*.
2. Uruchom program Acrobat Reader.
3. Otwórz żądany plik PDF z jednej z następujących lokalizacji:
 - W systemach OS/2 i Windows:
`x:\doc\język`, gdzie *x* oznacza literę napędu CD-ROM, a *język* reprezentuje dwuliterowy kod kraju identyfikujący język (na przykład EN dla języka angielskiego).
 - W systemach UNIX-owych:
`/cdrom/doc/%L` na CD-ROM-ie, gdzie */cdrom* reprezentuje punkt ładowania dysku CD-ROM, a *%L* oznacza nazwę żądanych ustawień narodowych.

Pliki PDF można skopiować z dysku CD-ROM na dysk lokalny lub sieciowy i odczytywać je stamtąd.

Zamawianie książek drukowanych

Drukowane książki DB2 można zamawiać pojedynczo lub w zestawach (tylko w Ameryce Północnej), używając formularza zamówienia SBOF. Aby zamówić książki, należy się skontaktować z autoryzowanym dealerem lub przedstawicielem firmy IBM albo zadzwonić pod numer 1-800-879-2755 w Stanach Zjednoczonych bądź pod numer 1-800-IBM-4YOU w Kanadzie. Książki można również zamówić ze strony WWW poświęconej publikacjom pod adresem <http://www.elink.ibm.com/pbl/pbl>.

Dostępne są dwa zestawy książek. SBOF-8935 zapewnia informacje referencyjne i użytkowe o produkcie DB2 Warehouse Manager. SBOF-8931 przedstawia informacje referencyjne i użytkowe o wszystkich innych produktach i możliwościach DB2 Universal Database. Treść każdego zamówienia SBOF przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 2. Zamawianie książek drukowanych

Numer zamówienia SBOF	Zawarte książki	
SBOF-8931	<ul style="list-style-type: none"> • Administration Guide: Planning • Administration Guide: Implementation • Administration Guide: Performance • Administrative API Reference • Application Building Guide • Application Development Guide • CLI Guide and Reference • Command Reference • Data Movement Utilities Guide and Reference • Data Warehouse Center Administration Guide • Data Warehouse Center Application Integration Guide • DB2 Connect User's Guide • Installation and Configuration Supplement • Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming • Message Reference, tomy 1 i 2 	<ul style="list-style-type: none"> • OLAP Integration Server Administration Guide • OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide • OLAP Integration Server Model User's Guide • OLAP Integration Server User's Guide • OLAP Setup and User's Guide • OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Excel • OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Lotus 1-2-3 • Replication Guide and Reference • Spatial Extender Administration and Programming Guide • SQL Getting Started • SQL Reference, tomy 1 i 2 • System Monitor Guide and Reference • Text Extender Administration and Programming • Troubleshooting Guide • What's New
SBOF-8935	<ul style="list-style-type: none"> • Information Catalog Manager Administration Guide • Information Catalog Manager User's Guide • Information Catalog Manager Programming Guide and Reference 	<ul style="list-style-type: none"> • Query Patroller Administration Guide • Query Patroller User's Guide

Dokumentacja elektroniczna DB2

Dostęp do pomocy elektronicznej

Pomoc elektroniczna jest dostępna dla wszystkich komponentów DB2. Poniższa tabela opisuje różne typy pomocy.

Typ pomocy	Zawartość	Sposób uzyskania
<i>Pomoc do komendy</i>	Wyjaśnia składnię komendy procesora wiersza komend.	<p>W trybie interakcyjnym w procesorze wiersza komend, wpisz:</p> <p style="padding-left: 40px;">? <i>komenda</i></p> <p>gdzie <i>komenda</i> reprezentuje słowo kluczowe lub całą komendę.</p> <p>Na przykład, ? <i>catalog</i> wyświetla pomoc na temat wszystkich komend CATALOG, a ? <i>catalog database</i> wyświetla pomoc na temat komendy CATALOG DATABASE.</p>
<i>Pomoc do Asysty podczas konfigurowania klienta</i>	Wyjaśniają czynności, które można wykonywać w oknie lub notesie. Ta pomoc obejmuje informacje ogólne i dotyczące wymagań wstępnych, jakie należy poznać, i opisuje, jak używać kontrolek okna lub notesu.	Kliknij w oknie lub notesie przycisk Pomoc lub naciśnij klawisz F1 .
<i>Pomoc do Centrum komend</i>		
<i>Pomoc do produktu Control Center</i>		
<i>Pomoc produktu Data Warehouse Center</i>		
<i>Pomoc produktu Event Analyzer</i>		
<i>Pomoc produktu Information Catalog Manager</i>		
<i>Pomoc produktu Satellite Administration Center</i>		
<i>Pomoc produktu Script Center</i>		

Typ pomocy	Zawartość	Sposób uzyskania
<i>Pomoc do komunikatu</i>	Opisuje powód wystąpienia komunikatu oraz czynność, jaką należy wykonać.	<p>W trybie interakcyjnym w procesorze wiersza komend, wpisz:</p> <pre>? XXXnnnnn</pre> <p>gdzie <i>XXXnnnnn</i> reprezentuje poprawny identyfikator komunikatu.</p> <p>Na przykład, ? SQL30081 wyświetli pomoc dotyczącą komunikatu SQL30081.</p> <p>Aby wyświetlić na ekranie pomoc do komunikatu, wpisz:</p> <pre>? XXXnnnnn more</pre> <p>Aby zapisać pomoc do komunikatu w pliku, wpisz:</p> <pre>? XXXnnnnn > nazwa.roz</pre> <p>gdzie <i>nazwa.roz</i> reprezentuje plik, w którym ma zostać zapisana treść pomocy dotyczącej komunikatu.</p>
<i>Pomoc do języka SQL</i>	Wyjaśnia składnię instrukcji SQL.	<p>W trybie interakcyjnym w procesorze wiersza komend, wpisz:</p> <pre>help instrukcja</pre> <p>gdzie <i>instrukcja</i> reprezentuje instrukcję SQL.</p> <p>Na przykład help SELECT wyświetla pomoc do instrukcji SELECT.</p> <p>Uwaga: Pomoc do języka SQL jest niedostępna w systemach UNIX.</p>
<i>Pomoc do SQLSTATE</i>	Wyjaśnia stany i kody klas języka SQL.	<p>W trybie interakcyjnym w procesorze wiersza komend, wpisz:</p> <pre>? stan_sql lub ? kod klasy</pre> <p>gdzie <i>stan_sql</i> oznacza poprawny pięciocyfrowy stan SQL, a <i>kod klasy</i> reprezentuje pierwsze dwie cyfry stanu SQL.</p> <p>Na przykład, ? 08003 wyświetli pomoc dotyczącą stanu 08003 języka SQL, a ? 08 wyświetli pomoc dotyczącą kodu klasy 08.</p>

Przeglądanie informacji elektronicznych

Książki dołączane do tego produktu są w formacie HTML (Hypertext Markup Language). Format taki umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie informacji oraz zapewnia odsyłacze hipertekstowe do informacji pokrewnych. Ułatwia on także współużytkowanie biblioteki w sieci.

Książki elektroniczne i programy przykładowe można przeglądać przy pomocy każdej przeglądarki zgodnej ze specyfikacją języka HTML w wersji 3.2.

Aby przejrzeć książki elektroniczne lub programy przykładowe:

- Jeśli uruchomiłeś Narzędzia administracyjne DB2, użyj Centrum informacji.
- Z poziomu przeglądarki wybierz polecenie **Plik** → **Otwórz stronę**. Strona zawiera opis odnośników do informacji dotyczących DB2:

- Dla systemów UNIX-owych otwórz stronę:

```
INSTHOME/sql11ib/doc/%L/html/index.htm
```

gdzie *%L* reprezentuje nazwę ustawień narodowych.

- Dla innych systemów otwórz stronę:

```
sql11ib\doc\html\index.htm
```

Ścieżka dotyczy dysku, na którym zainstalowano DB2.

Jeśli Centrum informacyjne nie zostało zainstalowane, można otworzyć tę stronę dwukrotnym kliknięciem ikony **DB2 Information**. W zależności od systemu, ikona znajduje się w głównym folderze produktu lub w menu Start systemu Windows.

Instalowanie przeglądarki firmy Netscape

Jeśli przeglądarka WWW nie została jeszcze zainstalowana, można zainstalować przeglądarkę firmy Netscape z dysku CD-ROM znajdującego się w opakowaniu produktu. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat sposobu jej instalowania, wykonaj następujące czynności:

1. Włóż dysk CD-ROM z przeglądarką firmy Netscape.
2. Załaduj dysk CD-ROM (tylko na platformach UNIX). Opis procedur ładowania zawiera książka *Quick Beginnings*.
3. Instrukcje instalacyjne można znaleźć w pliku CDNAVnn.txt, gdzie *nn* oznacza dwuliterowy identyfikator języka. Plik znajduje się w katalogu głównym dysku CD-ROM.

Dostęp do informacji poprzez Centrum informacji

Centrum informacji umożliwi szybki dostęp do informacji o produkcie DB2. Jest ono dostępne we wszystkich systemach zawierających Narzędzia administracyjne DB2.

Centrum informacyjne można otworzyć, klikając dwukrotnie jego ikonę. W zależności od używanego systemu, ikona znajduje się w folderze Informacje w głównym folderze produktu lub w menu **Start** systemu Windows.

Do Centrum informacyjnego można się również dostać z paska narzędzi i menu **Pomoc** w DB2 na platformie Windows.

Centrum informacyjne oferuje sześć typów informacji. Kliknij odpowiednią kartę, aby obejrzeć tematy udostępniane dla danego typu.

Zadania Najważniejsze czynności, jakie można wykonywać przy użyciu DB2.

Informacje pokrewne

Informacje referencyjne o DB2, takie jak słowa kluczowe, komendy i interfejsy API.

Książki Książki o DB2.

Rozwiązywanie problemów

Kategorie komunikatów o błędach i czynności umożliwiające ich usuwanie.

Programy przykładowe

Programy przykładowe dostarczane z produktem DB2 Application Development Client. Jeśli produkt DB2 Application Development Client nie został zainstalowany, ta karta nie jest wyświetlana.

WWW

Informacje o DB2 dostępne w sieci WWW. Aby uzyskać dostęp do tych informacji, trzeba mieć dostęp do Internetu.

Wybranie elementu z listy w Centrum informacji powoduje uruchomienie przeglądarki umożliwiającej oglądanie informacji. W zależności od typu wybranych informacji przeglądarką może być systemowy program wyświetlający pomoc, edytor lub przeglądarka WWW.

Centrum informacyjne oferuje funkcję wyszukiwania, dzięki której można wyszukać konkretny temat bez konieczności przeglądania list.

Aby skorzystać z wyszukiwania pełnotekstowego, otwórz znajdujący się w Centrum informacyjnym odsyłacz hipertekstowy prowadzący do formularza wyszukiwania **Wyszukiwanie informacji o DB2 online**.

Serwer wyszukiwania HTML jest zwykle uruchamiany automatycznie. Jeśli wyszukiwanie HTML nie działa, może zachodzić konieczność uruchomienia serwera wyszukiwania przy użyciu jednej z następujących metod:

W systemie Windows

Kliknij przycisk **Start** i wybierz kolejno polecenia **Programy** → **IBM DB2** → **Informacje** → **Uruchomienie serwera wyszukiwania HTML**.

W systemie OS/2

Kliknij dwukrotnie folder **DB2 for OS/2**, a potem ikonę **Uruchomienie serwera wyszukiwania HTML**.

Jeśli wystąpiły inne problemy podczas wyszukiwania informacji HTML, przejrzyj uwagi do wydania.

Uwaga: Funkcja wyszukiwania nie jest dostępna w systemach Linux, PTX i Silicon Graphics IRIX.

Korzystanie z kreatorów DB2

Kreatorzy pomagają w wykonywaniu pewnych zadań administracyjnych, przeprowadzając użytkownika przez cały proces punkt po punkcie. Kreatorzy są dostępni poprzez Control Center i Asysta podczas konfigurowania klienta. Poniższa tabela przedstawia kreatorów i opisuje ich przeznaczenie.

Uwaga: Dla środowiska partitioned database dostępni są kreatorzy do tworzenia baz danych, indeksów, aktualizowania wielu hostów i konfigurowania wydajności.

Kreator	Czynności, których wykonanie usprawnia	Sposób uzyskania
<i>Dodawanie bazy danych</i>	Wpisanie do katalogu bazy danych na stacji roboczej klienta.	W programie Asysta podczas konfigurowania klienta kliknij przycisk Dodaj .
<i>Tworzenie kopii zapasowej bazy danych</i>	Określanie, tworzenie i uruchamianie planu archiwizacji.	W Centrum sterowania kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych, której kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie wybierz Utwórz kopię zapasową → Bazy danych przy użyciu kreatora .
<i>Konfigurowanie aktualizacji wielu hostów</i>	Konfigurowanie aktualizacji wielu hostów, transakcji rozproszonych i dwuetapowego zatwierdzania.	W Centrum sterowania kliknij prawym przyciskiem myszy folder Bazy danych i wybierz polecenie Aktualizacja wielu hostów .
<i>Tworzenie baz danych</i>	Tworzenie baz danych i przeprowadzanie kilku podstawowych czynności konfiguracyjnych.	W Centrum sterowania kliknij prawym przyciskiem myszy folder Bazy danych i wybierz polecenie Utwórz → Bazę danych przy użyciu kreatora .
<i>Tworzenie tabel</i>	Wybieranie podstawowych typów danych i tworzenie klucza podstawowego tabeli.	W Centrum sterowania kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Tabele i wybierz polecenie Utwórz → Tabele przy użyciu kreatora .
<i>Tworzenie obszaru tabel</i>	Tworzenie nowego obszaru tabel.	W Centrum sterowania kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Obszary tabel i wybierz polecenie Utwórz → Obszar tabel przy użyciu kreatora .
<i>Tworzenie indeksów</i>	Określanie, które indeksy należy utworzyć, a które usunąć dla wszystkich zapytań.	W Centrum sterowania kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Indeks i wybierz polecenie Utwórz → Indeks przy użyciu kreatora .

Kreator	Czynności, których wykonanie usprawia	Sposób uzyskania
<i>Konfigurowanie wydajności</i>	Dostrajanie działania bazy danych przez dopasowanie parametrów konfiguracyjnych do istniejących wymagań.	W Centrum sterowania kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych, którą chcesz dostroić, i wybierz polecenie Skonfiguruj wydajność przy użyciu kreatora . W przypadku środowiska partycjonowanej bazy danych w widoku partycji bazy danych kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszą partycję, którą chcesz dostroić, i wybierz polecenie Skonfiguruj wydajność przy użyciu kreatora .
<i>Odtwarzanie bazy danych</i>	Odtwarzanie bazy danych po awarii. Określanie, których kopii zapasowych użyć i na które raporty odpowiedzieć.	W Centrum sterowania kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych, którą chcesz odtworzyć, i wybierz polecenie Odtwórz —> Bazę danych przy użyciu kreatora .

Konfigurowanie serwera dokumentów

Domyślnie informacje dotyczące DB2 są instalowane w systemie lokalnym. Oznacza to, że każdy, kto potrzebuje dostępu do tych informacji, musi zainstalować te same pliki. Aby informacje DB2 były zapisywane w jednym miejscu, wykonaj następujące czynności:

1. Skopiuj wszystkie pliki i podkatalogi z `\sqlib\doc\html` na swoim komputerze lokalnym do serwera WWW. Każda książka ma swój własny podkatalog zawierający wszystkie niezbędne pliki HTML i GIF tworzące tę książkę. Sprawdź, czy struktura katalogów pozostała taka sama.
2. Skonfiguruj serwer WWW, aby szukał plików w nowym miejscu. Więcej informacji zawiera załącznik NetQuestion podręcznika *Instalowanie i konfigurowanie - suplement*.
3. Jeśli używasz Centrum informacji w wersji napisanej w języku Java, możesz podać adres bazowy URL dla wszystkich plików HTML. Użyj adresu URL do listy książek.
4. Kiedy będziesz w stanie odczytać pliki książek, utwórz zakładki do często wyświetlanych tematów. Zakładki warto utworzyć dla następujących stron:
 - lista książek,
 - spisy treści najczęściej używanych książek,
 - często czytane artykuły (np. temat o instrukcji ALTER TABLE),
 - formularz wyszukiwania.

Informacje o tym, jak udostępnić pliki dokumentacji elektronicznej DB2 Universal Database z komputera centralnego, można znaleźć w załączniku NetQuestion podręcznika *Instalowanie i konfigurowanie - suplement*.

Wyszukiwanie informacji dostępnych elektronicznie

Aby znaleźć pliki HTML, użyj jednej z następujących metod:

- Kliknij przycisk **Wyszukaj** na górnej ramce. Do odnalezienia konkretnego tematu można użyć formularza szukania. Ta możliwość jest niedostępna w systemach Linux, PTX i Silicon Graphics IRIX.
- Kliknij przycisk **Indeks** na górnej ramce. Za pomocą indeksu można odnaleźć określone tematy z książki.
- Wyświetl spis treści lub indeks pomocy albo książki HTML, a potem znajdź konkretny temat książki za pomocą funkcji wyszukiwania przeglądarki WWW.
- Użyć zakładki (bookmark) przeglądarki WWW, aby móc później szybko wrócić do określonej strony.
- Użyć funkcji przeszukiwania Centrum informacji do odnalezienia konkretnego tematu. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w punkcie "Dostęp do informacji poprzez Centrum informacji" na stronie 492.

Dodatek C. Uwagi

Produktów, usług lub możliwości opisywanych w tym dokumencie firma IBM nie musi oferować we wszystkich krajach. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy IBM. Jakakolwiek wzmianka na temat produktu, programu lub usługi firmy IBM nie oznacza, że może być zastosowany jedynie ten produkt, ten program lub ta usługa firmy IBM. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny, pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej firmy IBM. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi pochodzących od producenta innego niż IBM spoczywa na użytkowniku.

IBM może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Używanie tego dokumentu nie daje żadnych praw do tych patentów. Wnioski o przyznanie licencji można zgłaszać na piśmie pod adresem:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Wnioski o przyznanie licencji na informacje dotyczące zestawów znaków dwubajtowych (DBCS) należy kierować do lokalnych działów własności intelektualnej firmy IBM (IBM Intellectual Property Department) lub zgłaszać na piśmie pod adresem:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

Poniższy akapit nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach, w których jego treść pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa miejscowego: FIRMA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE “ AS IS” BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŻNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji; w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną ujęte w kolejnych wydaniach tej publikacji. Firma IBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszelkie wzmianki w tej publikacji na temat stron internetowych innych firm zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkowników i w żadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią materiałów opracowanych do tego produktu IBM, a użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

Firma IBM ma prawo do używania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora.

Informacje na temat możliwości stosowania programów, takich jak: (i) wymiana informacji między niezależnie tworzonymi programami a innymi programami (włącznie z tym) czy (ii) wspólne używanie wymienianych informacji, można uzyskać pod adresem:

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
1150 Eglinton Ave. East
North York, Ontario
M3C 1H7
CANADA

Informacje takie mogą być udostępnione, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki, w tym w niektórych przypadkach uiszczenie odpowiedniej opłaty.

Licencjonowany program opisany w tej publikacji i wszystkie dotyczące go licencjonowane materiały są dostarczane przez firmę IBM na warunkach określonych w Umowie IBM z Klientem, Międzynarodowej Umowie Licencyjnej IBM na Program lub w innych podobnych umowach zawartych pomiędzy firmą IBM a użytkownikami.

Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. W związku z tym rezultaty uzyskane w innych środowiskach operacyjnych mogą się znacząco różnić. Niektóre pomiary mogły być dokonywane na systemach będących w fazie rozwoju i nie ma gwarancji, że pomiary te wykonane na ogólnie dostępnych systemach dadzą takie same wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska.

Informacje dotyczące produktów innych firm zostały uzyskane od dostawców tych produktów z opublikowanych zapowiedzi lub innych powszechnie dostępnych źródeł. IBM nie testował tych produktów i nie może potwierdzić dokładności pomiarów

wydajności, kompatybilności ani żadnych innych danych związanych z tymi produktami. Pytania dotyczące możliwości produktów innych firm należy kierować do dostawców tych produktów.

Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłych kierunków rozwoju i zamierzeń firmy IBM mogą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia.

Niniejsze informacje mogą zawierać przykładowe dane i raporty używane w codziennych operacjach gospodarczych i handlowych. W celu kompleksowego zilustrowania tej pracy podane przykłady zawierają nazwy osób, firm i ich produktów. Wszystkie te nazwy są fikcyjne i jakiegokolwiek podobieństwo do istniejących nazw i adresów przedsiębiorstw jest całkowicie przypadkowe.

LICENCJA NA PRAWA AUTORSKIE:

Niniejsze informacje mogą zawierać przykładowe aplikacje w języku źródłowym ilustrujące techniki programistyczne na różnych platformach operacyjnych. Użytkownik może kopiować, modyfikować i rozpowszechniać te programy przykładowe w dowolnej formie bez uiszczania opłat, w celu rozbudowy, użytkowania, handlowym lub w celu rozpowszechniania aplikacji zgodnych z aplikacyjnym interfejsem programowym dla tego systemu operacyjnego, dla którego napisane były programy przykładowe. Programy przykładowe nie zostały gruntownie przetestowane. Firma IBM nie może zatem gwarantować lub sugerować niezawodności, użyteczności i funkcjonalności tych programów.

Każdy egzemplarz lub dowolna część tych programów przykładowych oraz prac powstałych na ich podstawie muszą zawierać następujące informacje o prawach autorskich:

© (nazwa firmy użytkownika) (rok). Fragmenty niniejszego kodu powstały w oparciu o programy przykładowe firmy IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _wprowadź rok lub lata_. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe

Następujące terminy, które mogą być oznaczone gwiazdką(*), są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach:

ACF/VTAM	IBM
AISPO	IMS
AIX	IMS/ESA
AIX/6000	LAN DistanceMVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	OS/2
BookManager	OS/390
CICS	OS/400
C Set++	PowerPC
C/370	QBIC
DATABASE 2	QMF
DataHub	RACF
DataJoiner	RISC System/6000
DataPropagator	RS/6000
DataRefresher	S/370
DB2	SP
DB2 Connect	SQL/DS
DB2 Extenders	SQL/400
DB2 OLAP Server	System/370
DB2 Universal Database	System/390
Distributed Relational Database Architecture	SystemView
DRDA	VisualAge
eNetwork	VM/ESA
Extended Services	VSE/ESA
FFST	VTAM
First Failure Support Technology	WebExplorer
	WIN-OS/2

Następujące terminy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi innych firm:

Microsoft, Windows oraz Windows NT są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Java oraz wszelkie znaki towarowe i logo związane z tym terminem, a także Solaris są znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Tivoli i NetView są znakami towarowymi firmy Tivoli Systems Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach używanym wyłącznie przez firmę X/Open Company Limited.

Pozostałe nazwy firm, produktów lub usług, które mogą być oznaczone podwójną gwiazdką(**), mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów.

Indeks

A

ASN, komunikaty 5
AUD, komunikaty 3

B

biblioteka DB2
Centrum informacji 492
drukowanie książek w formacie PDF 487
identyfikator języka dla książek 486
konfigurowanie serwera dokumentów 495
kreatorzy 494
książki 477
najnowsze informacje 487
pomoc elektroniczna 489
przeglądanie książek elektronicznych 491
przeszukiwanie informacji elektronicznych 496
struktura 477
zamawianie książek drukowanych 488
błędy nieregularne 5

C

Centrum informacji 492
CLI, komunikaty 45

D

DB2, komunikaty 171
DBA, komunikaty 59
DBI, komunikaty 117
DIA, komunikaty 3
drukowanie książek w formacie PDF 487

G

GOV, komunikaty 3
GSE, komunikaty 429

H

HTML
programy przykładowe 485

I

identyfikator języka książki 486
informacje elektroniczne wyświetlanie 491

informacje w dokumentacji elektronicznej wyszukiwanie 496
inne źródła komunikatów 3
instalacja przeglądarka firmy Netscape 492
instalacja bazy danych, komunikaty 117
interfejs graficzny, komunikaty 59

K

Komunikaty 1
ASN 5
AUD 3
CCA 37
CLI 45
DB2 171
DBA 59
DBI 117
DIA 3
GOV 3
GSE 429
program przechwytyjący zmiany (Capture) 5
program wprowadzający zmiany (Apply) 21
replikacja 5
SAT 443
SPM 455
SQLJ 473

komunikaty CCA 37
komunikaty dotyczące replikacji 5
komunikaty, wprowadzenie 1
konfigurowanie serwera dokumentów 495
kreator odtwarzania baz danych 495
kreator dodawania baz danych 494, 495
kreator indeksów 494
kreator konfiguracji aktualizacji wielu hostów 494
kreator konfigurowania wydajności 494
kreator odtwarzania 495
kreator tworzenia baz danych 494
kreator tworzenia kopii zapasowych baz danych 494
kreator tworzenia obszaru tabel 494
kreator tworzenia tabel 494
kreatorzy dodawania baz danych 494, 495
indeksów 494

kreatorzy (*kontynuacja*) konfiguracji aktualizacji wielu hostów 494
konfigurowania wydajności 494
przeprowadzanie zadań 494
tworzenia baz danych 494
tworzenia kopii zapasowych baz danych 494
tworzenia obszaru tabel 494
tworzenia tabel 494
książki 477, 488

N

najnowsze informacje 487
narzędzie do administrowania, komunikaty 59

P

PDF 487
pomoc 1
pomoc elektroniczna 1, 489
procesor wiersza komend 171
program przechwytyjący zmiany (Capture) 5
program wprowadzający zmiany (Apply) 21
programy przykładowe HTML 485
wieloplatformowe 485
przeglądarka firmy Netscape instalacja 492

S

SAT, komunikaty 443
SmartGuides kreatorzy 494
SPM, komunikaty 455
SQLJ, komunikaty 473

U

uwagi do wydania 487
uzyskiwanie dostępu do pomocy 1

W

wprowadzenie do komunikatów 1
wyszukiwanie informacji elektroniczne 493
informacji w dokumentacji elektronicznej 496

wyświetlanie
informacje elektroniczne 491

Kontakt z firmą IBM

W przypadku problemów technicznych, przed skontaktowaniem się z obsługą techniczną DB2 należy przejrzeć i wykonać czynności sugerowane w podręczniku *Troubleshooting Guide*. Ten podręcznik sugeruje informacje, które można zebrać, aby pomóc zespołowi obsługi technicznej DB2 lepiej rozwiązać problem.

Informacje dotyczące zamówień produktów DB2 Universal Database można uzyskać, kontaktując się z dowolnym przedstawicielem firmy IBM w lokalnym oddziale firmy lub autoryzowanym sprzedawcą oprogramowania firmy IBM.

Osoby zamieszkałe w USA mogą dzwonić pod następujące numery:

- 1-800-237-5511 - obsługa techniczna
- 1-888-426-4343 - informacje na temat dostępnych opcji serwisowych

Informacje o produkcie

Osoby zamieszkałe w USA mogą dzwonić pod następujące numery:

- 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255) lub 1-800-3IBM-OS2 (1-800-342-6672) - zamawianie produktów i informacje ogólne.
- 1-800-879-2755 - zamawianie publikacji.

<http://www.ibm.com/software/data/>

Strony WWW produktu DB2 zawierają informacje o nowościach, opisy produktów, schematy szkoleń i wiele innych.

<http://www.ibm.com/software/data/db2/library/>

Biblioteka DB2 Product and Service Technical Library umożliwia dostęp do często zadawanych pytań, książek i najnowszych danych technicznych dotyczących DB2

Uwaga: Te informacje mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/pbl/pbl/>

Informacje na temat zamawiania książek można znaleźć na stronie WWW International Publications do składania zamówień.

<http://www.ibm.com/education/certify/>

Program certyfikacji zawodowej dostępny na stronie WWW firmy IBM oferuje informacje na temat testów certyfikacyjnych dla różnych produktów firmy IBM, łącznie z DB2.

ftp.software.ibm.com

Zaloguj się jako użytkownik anonymous. W katalogu /ps/products/db2 można znaleźć wersje demonstracyjne, poprawki, informacje i narzędzia dotyczące DB2 i wielu innych produktów.

comp.databases.ibm-db2, bit.listserv.db2-l

Dostępne są grupy dyskusyjne dla użytkowników chcących omawiać swoje doświadczenia z produktami DB2.

W sieci Compuserve: GO IBMDB2

Wpisz tę komendę, aby uzyskać dostęp do forów rodziny produktów IBM DB2. Fora te są o tematykę obejmującą wszystkie produkty DB2.

Informacje dotyczące kontaktowania się z firmą IBM poza Stanami Zjednoczonymi można znaleźć w dodatku A dokumentu *IBM Software Support Handbook*. Aby dostać się do tego dokumentu, przejdź na następującą stronę WWW <http://www.ibm.com/support/>, a potem wybierz odsyłacz IBM Software Support Handbook u dołu strony.

Uwaga: W niektórych krajach autoryzowani dealerzy firmy IBM powinni kontaktować się ze strukturami obsługi dealerów, a nie z centrum obsługi firmy IBM.



GC85-0036-01

