

IBM® DB2® Warehouse Manager



설치 안내서

버전 7

IBM® DB2® Warehouse Manager



설치 안내서

버전 7

이 책의 정보와 지원하는 제품을 사용하기 전에 반드시 87 페이지의 『주의사항』을 읽으십시오.

이 책에는 IBM의 특허 정보가 나와 있습니다. 이 정보는 사용권 계약하에서 제공되며, 저작권법으로 보호받습니다. 이 책에 있는 정보는 어떠한 제품도 보증하지 않으며, 이 책에 제공된 어떤 내용도 이와 같이 해석되어서는 안됩니다.

책에 대한 주문은 한국 IBM 영업대표나 고객만족센터로 문의하십시오.

고객이 IBM으로 정보를 보낸 경우, 고객은 IBM이 고객에게 어떠한 권한을 부여하지 않고 적절하다고 생각하는 방식으로 정보를 사용 또는 배분할 수 있는 IBM의 비독점적 권리를 승인하는 것입니다.

목차

이 책에 관하여	v	웹용 Information Catalog Manager 설치	16
이 책의 사용자	v	보안 고려사항	17
기본 서적	v	Windows NT Websphere IBM HTTP 웹	
고객 의견 보내기	vi	서버에 웹용 Information Catalog	
제1장 Warehouse Manager 구성요소의 개요	1	Manager 설치	17
Information Catalog Manager	1	AIX Websphere IBM HTTP 웹 서버에서	
웨어하우스 에이전트	3	웹용 Information Catalog Manager 설치	22
웨어하우스 변환기	3	웹 서버에서 웹용 Information Catalog	
제2장 소프트웨어 요구사항	5	Manager 설치	29
Information Catalog Manager 구성요소	5	설치 후 사용자 정의	33
Information Catalog Manager 도구 구성요 소	5	샘플 정보 카탈로그 작성	34
정보 카탈로그 관리자 구성요소	5	제4장 웨어하우스 에이전트 설치	35
정보 카탈로그 사용자 구성요소	6	웨어하우스 에이전트 설치 준비	35
웹용 Information Catalog Manager	6	Windows NT 웨어하우스 에이전트 설치	36
웨어하우스 에이전트 사이트	7	Visual Warehouse Windows NT 에이전 트 제거	36
고정 디스크 공간	8	Windows NT 웨어하우스 에이전트 설치	37
ODBC를 사용하여 DB2가 아닌 소스 데이 터베이스에 액세스	8	OS/2 웨어하우스 에이전트 설치	37
UNICODE 지원의 사용 가능 확인	8	Visual Warehouse OS/2 에이전트 제거	37
AIX 및 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이 전트에 대한 ODBC 연결 설정	9	OS/2 웨어하우스 에이전트 설치	38
웨어하우스 변환기	11	OS/390 웨어하우스 에이전트 설치	39
제3장 Information Catalog Manager 구성 요소 설치	13	AS/400 웨어하우스 에이전트 설치	39
Information Catalog Manager 도구 구성요 소 설치	13	Visual Warehouse AS/400 에이전트 제거	40
Information Catalog Manager 도구 구성요 소 설치	13	AS/400 웨어하우스 에이전트 설치	40
Information Catalog Manager 도구 구성 요소 설치	14	AIX 및 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전 트 설치	41
정보 카탈로그 초기화 유틸리티 수행	14	Visual Warehouse AIX 에이전트 제거	41
정보 카탈로그 관리자 구성요소 설치	15	Visual Warehouse Solaris 운영 환경 에이 전트 제거	42
정보 카탈로그 사용자 구성요소 설치	16	AIX 또는 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트 설치	42

연결성 제품	43	부록D. DB2 라이브러리 사용	67
데이터베이스 클라이언트	44	DB2 PDF 파일 및 인쇄된 책	67
연결성 테스트	44	DB2 정보	67
DB2 버전 7 웨어하우스 에이전트 제거 . . .	45	PDF 책 인쇄	77
제5장 AIX 및 Solaris 운영 환경 웨어하우스		인쇄된 책 주문	77
에이전트 환경 구성	47	DB2 온라인 문서	79
웨어하우스 에이전트 환경 구성	47	온라인 도움말 액세스	79
DB2 노드 및 데이터베이스의 카탈로그화 . .	51	정보 온라인 보기	81
제6장 웨어하우스 변환기 준비 및 설치 . . .	53	DB2 마법사 사용	83
사용자 환경 준비	53	문서 서버 설정	84
JDK 가져오기	53	정보 온라인 검색	85
환경 변수 생성	54		
데이터베이스 관리 프로그램 구성 생성 . .	56		
데이터베이스 구성 생성	56		
권한 및 특권 설정	56		
웨어하우스 변환기 설치	57		
웨어하우스 변환기 사용	57		
부록A. Information Catalog Manager 구			
성요소에 대한 환경 구조	59		
부록B. Information Catalog Manager에			
대한 언어 지원 고려사항	61		
부록C. 웨어하우스 에이전트 환경 구조 . . .	65		
		주의사항	87
		등록상표	90
		참고 문헌	93
		DB2 Universal Database 정보	93
		Query Patroller 정보	93
		AIX 설치 정보	93
		웹 컴퓨팅 정보	93
		색인	95
		IBM에 문의	99
		제품 정보	99

0 | 책에 관하여

이 책에서는 다음 Warehouse Manager 구성요소인 Information Catalog Manager, 웨어하우스 에이전트 및 웨어하우스 변환기를 설치하는데 필요한 정보를 설명합니다. 제품 정보의 중요한 쟁신에 대해 DB2 Universal Database에 포함된 readme 파일을 참조하십시오.

0 | 책의 사용자

사용자가 Information Catalog Manager 관리자이거나 워크스테이션의 Warehouse Manager 구성요소 설치 담당자인 경우 이 책을 읽어야 합니다. 데이터베이스 개념, 클라이언트/서버 아키텍처, TCP/IP 연결성 및 네트워킹 개념에 대해 잘 알아야 합니다.

기본 서적

다음 책에는 Warehouse Manager 구성요소 설치 중에 또는 설치 전에 필요한 정보가 있습니다.

- *Data Warehouse Center* 관리 안내서
- *Information Catalog Manager Administration Guide*
- *Information Catalog Manager* 사용자 안내서
- *Information Catalog Manager Programming Guide and Reference*
- 메시지 참조서

이 문서들의 인쇄 또는 주문에 대해서는 67 페이지의 『부록D. DB2 라이브러리 사용』을 참조하십시오.

고객 의견 보내기

사용자 피드백은 IBM이 품질 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다. 이 책이나 다른 Information Catalog Manager 서적에 대한 사용자 주석을 보내십시오. 웹에서 사용자 주석을 보내십시오. 웹 사이트 <http://www.software.ibm.com/data/vw/>를 방문하십시오.

웹 사이트에는 주석을 입력하고 보내는 데 사용할 수 있는 피드백 페이지가 있습니다.

제1장 Warehouse Manager 구성요소의 개요

Warehouse Manager 패키지에는 DB2 Universal Database의 일부인 Data Warehouse Center가 제공하는 웨어하우징 기능을 강화하는 구성요소가 있습니다. Warehouse Manager 구성요소를 설치하기 전에 각 구성요소가 제공하는 기능 및 각 구성요소에 대한 하드웨어와 소프트웨어 전제조건을 잘 알고 있어야 합니다.

Warehouse Manager 패키지에는 다음 구성요소가 있습니다.

- Information Catalog Manager
- 웨어하우스 에이전트
- 웨어하우스 변환기
- Query Patroller

Query Patroller에 대한 설치 및 사용 정보는 *DB2 Query Patroller 설치 안내서*, *DB2 Query Patroller User's Guide* 및 *DB2 Query Patroller Administration Guide*에서 제공됩니다. Warehouse Manager 패키지에 있는 Query Patroller 설치 CD를 사용하여 Query Patroller를 설치하십시오.

Information Catalog Manager

Data Warehouse Center는 메타데이터 구동 시스템입니다. 메타데이터 또는 사용자 데이터에 대한 정보는 관리자 및 비지니스 사용자에게 데이터 웨어하우스에 저장된 정보에 대한 설명을 제공합니다. 비지니스 용어로 비지니스 메타데이터를 설명하는 정보 카탈로그를 작성하고, 이 메타데이터를 주제 영역으로 조직하며, 사용자의 워크그룹이나 엔터프라이즈 요구에 맞게 정의할 수 있습니다. 그런 후, Information Catalog Manager를 사용하여 데이터 관계의 그래픽 표시와 웨어하우스 단계에 대한 오브젝트 정의를 제공할 수 있습니다.

Warehouse Manager 개요

Information Catalog Manager는 사용자가 엔터프라이즈 데이터를 찾을 수 있도록 하고, 엔터프라이즈 데이터의 이해 및 액세스를 돋는 강력한 비즈니스 지향 솔루션을 제공합니다. 비지니스 사용자가 총계, 실행기록, 데이터 추출, 데이터 소스 및 데이터 설명을 볼 수 있도록 합니다.

Information Catalog Manager는 Information Catalog Manager 도구, 정보 카탈로그 관리자, 정보 카탈로그 사용자, 웹용 Information Catalog Manager 등의 구성요소로 구성됩니다.

Information Catalog Manager 도구 구성요소에는 정보 카탈로그 관리자 구성요소 및 정보 카탈로그 초기화 유ти리티가 포함됩니다. 사용자의 정보 카탈로그를 작성하려면 정보 카탈로그 초기화 유ти리티를 수행해야 합니다.

정보 카탈로그 관리자 구성요소를 사용하여 메타데이터 교환이 가능하고, 정보 카탈로그가 웨어하우스 제어 데이터베이스와 일치하도록 할 수 있습니다. 정보 카탈로그 관리자 구성요소에는 Oracle 및 Microsoft® Excel과 같은 일반적인 데이터 및 정보 소스로부터 설명 데이터를 추출하는 유ти리티가 포함되어 있습니다. 정보 카탈로그 관리자 구성요소에는 데이터와 함께 샘플 정보 카탈로그도 있습니다. 추출 유ти리티 및 샘플 정보 카탈로그에 대해서는 *Information Catalog Manager Administration Guide*에서 자세한 내용을 보십시오.

정보 카탈로그 관리자 구성요소를 설치한 후에는 정보 카탈로그 관리자 구성요소와 정보 카탈로그 사용자 구성요소 모두에 대한 기능에 액세스할 수 있습니다. 정보 카탈로그 사용자 구성요소는 비지니스 사용자가 브라우즈 및 검색 인터페이스를 통한 웨어하우스 데이터의 이해를 돋습니다. 이 인터페이스를 사용하여 비지니스 사용자는 데이터 또는 비지니스 오브젝트 표시에 필요한 프로그램 또는 명령 파일을 시작할 수 있습니다.

웹용 Information Catalog Manager를 사용하여 정보 카탈로그에 액세스할 수 있고, 형식, 화폐, 소유자, 위치와 같은 사용 가능한 데이터에 대한 설명을 볼 수 있습니다. 웹 브라우저에서 사용 가능한 헬퍼 응용프로그램을 수행하여 데이터를 볼 수 있습니다.

웨어하우스 에이전트

웨어하우스 에이전트는 데이터 소스와 목표 웨어하우스 사이의 데이터 흐름을 관리합니다. 웨어하우스 에이전트는 Solaris 운영 환경 및 Windows NT®, Windows 2000, AIX®, OS/2®, OS/390®, AS/400® 운영 체제에서 사용 가능합니다. 웨어하우스 에이전트는 ODBC(Open Database Connectivity) 드라이버 또는 DB2 CLI를 사용하여 다른 데이터베이스와 통신합니다. 여러 웨어하우스 에이전트가 소스와 목표 웨어하우스 사이의 데이터 전송을 처리할 수 있습니다.

웨어하우스 변환기

웨어하우스 변환기는 웨어하우스 단계에서의 데이터 변환에 사용할 수 있는 저장 프로시듀어 및 사용자 정의 함수입니다. Data Warehouse Center에서 단계를 사용하여 웨어하우스를 작성 및 유지보수합니다. 단계는 데이터가 의미있는 비즈니스 정보로 변환되는 방식을 제어합니다. 단계에서 웨어하우스 변환기를 사용하여 데이터의 제거, 역변환 및 피벗을 수행하고, 기본 키 및 기간 테이블을 생성하며, 다양한 통계를 계산할 수 있습니다.

제2장 소프트웨어 요구사항

이 장에서는 Warehouse Manager 구성요소에 대한 소프트웨어 요구사항에 대해 설명합니다.

Warehouse Manager 구성요소에는 구성요소에 따라 버전 7 DB2 클라이언트 또는 DB2 서버가 필요합니다. 달리 지정되지 않는 한, DB2 클라이언트가 아직 설치되지 않은 경우 Warehouse Manager 구성요소를 설치할 때 버전 7 DB2 클라이언트가 설치됩니다. DB2 클라이언트 및 DB2 서버에 대한 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항에 대해서는 사용자 운영 체제용 빠른 시작을 참조하십시오.

Data Warehouse Center 구성요소와 Warehouse Manager 구성요소 사이의 통신을 설정하려면 연결성 소프트웨어를 설치해야 합니다. DB2 클라이언트와 DB2 서버 사이에 사용할 수 있는 통신 프로토콜에 대해서는 빠른 시작 서적을 참조하십시오.

Information Catalog Manager 구성요소

이 절에서는 Information Catalog Manager 도구, 정보 카탈로그 관리자, 정보 카탈로그 사용자, 웹용 Information Catalog Manager와 같은 구성요소에 대한 소프트웨어 요구사항에 대해 설명합니다.

Information Catalog Manager 도구 구성요소

Information Catalog Manager 도구 구성요소를 설치하려면 50MB의 고정 디스크 공간이 필요합니다.

정보 카탈로그 관리자 구성요소

정보 카탈로그 관리자 구성요소를 설치하려면 47MB의 고정 디스크 공간이 필요합니다.

정보 카탈로그 관리자 구성요소에는 Windows 32비트 운영 체제(Windows NT, Windows 95, Windows 98, 또는 Windows 2000) 중 하나가 필요합니다.

소프트웨어 요구사항

이러한 정보 카탈로그가 웨어하우스 제어 데이터베이스와 같은 데이터베이스에 포함되지 않은 경우, 정보 카탈로그는 OS/2, AIX, 또는 Windows NT용 DB2 Universal Database 버전 5.2(fixpacks 또는 CSD 포함)에서 호스트될 수 있습니다.

정보 카탈로그는 다음 DB2 계열 데이터베이스의 버전 6.1 이상에서도 호스트될 수 있습니다.

- Windows NT용 DB2 Universal Database
- AIX용 DB2 Universal Database
- OS/2용 DB2 Universal Database
- OS/390용 DB2 Universal Database
- AS/400용 DB2 Universal Database
- Solaris 운영 환경용 DB2 Universal Database

사용자의 정보 카탈로그가 OS/390 또는 AS/400 데이터베이스에서 원격 위치해 있는 경우 DB2 Connect를 설치해야 합니다.

사용자 LAN으로도 연결해야 합니다.

정보 카탈로그 사용자 구성요소

정보 카탈로그 사용자 구성요소를 설치하려면 26MB의 고정 디스크 공간이 필요합니다.

정보 카탈로그 사용자 구성요소에는 Windows 32비트 운영 체제(Windows NT, Windows 95, Windows 98, 또는 Windows 2000) 중 하나가 필요합니다.

웹용 Information Catalog Manager

웹용 Information Catalog Manager을 설치하려면 500KB의 고정 디스크 공간이 필요합니다.

웹용 Information Catalog Manager를 설치할 웹 서버에서는 다음과 같은 제품이 필수적입니다.

- 웹 서버 소프트웨어

- Net.Data[®] 버전 2 이상(및 영문 외 버전에 대한 최신 Fixpack)
- Perl 5 해석기

<http://www.perl.com/reference/query.cgi?binaries>로부터 많은 운영 체제에 대한 Perl 실행 파일을 다운로드할 수 있습니다.

사용자의 웹 서버에서 정보 카탈로그가 상주하는 워크스테이션으로의 연결을 설정하기 위해 해당 소프트웨어도 설치해야 합니다.

웹 서버는 데이터베이스 서버와 같은 워크스테이션이거나 다른 워크스테이션이 될 수 있습니다.

웹용 Information Catalog Manager에 액세스하기 위해 클라이언트 워크스테이션에는 Netscape Navigator 3.0 또는 Microsoft Internet Explorer 3.0과 같은 HTML 3.2에 대해 사용 가능한 웹 브라우저가 있어야 합니다.

웨어하우스 에이전트 사이트

Warehouse Manager는 에이전트 사이트로서 다음과 같은 운영 체제를 지원합니다.

- 서비스 팩 5 이상이 있는 Windows NT 서버 버전 4.0 또는 Microsoft Windows NT 워크스테이션.
- Microsoft Windows 2000.
- IBM AIX 버전 4.2 이상.
- IBM OS/2 Warp 버전 4 이상.
- IBM OS/390 버전 2.6 이상.
- 전체 소프트웨어 수정팩 및 PTF가 있는 IBM AS/400 버전 4.2 이상. 현재 유지보수 목록의 경우 readme 파일을 보십시오. 사용자 AS/400 워크스테이션에 어떤 소프트웨어가 설치되어 있는지 결정하려면 AS/400 명령 프롬프트에 DSPSFWRSC를 입력하십시오.
- Solaris 운영 환경 버전 2.6 이상.

AS/400의 경우, ALLOBJ 및 JOBCTL 권한이 있는 사용자 ID가 있어야 합니다. 이 레벨의 권한은 AS/400 RSTLICPGM 명령과 STRVWD 및 ENDVWD

소프트웨어 요구사항

명령 모두에 요구됩니다. 또한, 웨어하우스 에이전트 디먼을 시작하는 사용자 프로파일에는 사용자 클래스로서 *PGMR(바인드 가능)도 있어야 합니다.

고정 디스크 공간

AIX, OS/2, Windows NT 및 Solaris 운영 환경용 웨어하우스 에이전트에는 50MB의 각 고정 디스크 공간이 필요합니다.

OS/390 웨어하우스 에이전트에는 약 95MB의 HFS 공간이 필요합니다.

고정 디스크는 AS/400에서의 웨어하우스 에이전트에는 적용되지 않습니다.

ODBC를 사용하여 DB2가 아닌 스스 데이터베이스에 액세스

ODBC 드라이버를 사용하여 에이전트 사이트로부터 몇몇 비 DB2 웨어하우스 소스에 액세스할 수 있습니다. Windows NT, OS/2, AIX 및 Solaris 운영 환경용 Data Warehouse Center ODBC drivers 및 드라이버 관리 프로그램은 이들 운영 체제 중 하나에 웨어하우스 에이전트를 설치할 때 설치됩니다. Data Warehouse Center ODBC drivers 및 드라이버 관리 프로그램은 Merant가 제공하는 DataDirect Connect ODBC 드라이버 및 드라이버 관리 프로그램입니다.

오류를 피하려면, 동일한 워크스테이션에서 Oracle 또는 Sybase 데이터베이스와 함께 Informix 데이터베이스를 구성하지 마십시오.

데이터베이스 클라이언트 소프트웨어 설정에 대해서는 *Data Warehouse Center* 관리 안내서에서 자세한 내용을 보십시오.

UNICODE 지원의 사용 가능 확인

OS/390, AIX, 또는 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트를 사용할 경우, 사용자 시스템에서 UNICODE 지원이 사용 가능한지 확인해야 합니다.

OS/390에서 UNICODE 지원 확인

Iconv는 OS/390 웨어하우스 에이전트를 지원하는 OS/390의 모든 릴리스에서 UCS-2 사이의 변환을 지원합니다.

AIX에서 UNICODE 지원 확인

UNICODE 지원을 AIX에서 사용할 수 있는지 확인하려면 다음을 입력하십시오.

```
lslpp -al | grep -i iconv
```

다음 파일세트가 나열되어 있는지 확인하십시오.

bos.iconv.ucs.com

UNICODE 기본 변환기

bos.iconv.ucs.pc

PC 코드 세트용 UNICODE 변환기

사용자 언어에 대한 언어 변환기도 설치해야 합니다. 자세한 내용은 http://www.austin.ibm.com/resource/aix_resource/Pubs로 가거나, *AIX Packaging Guide for LPP Installation*을 참조하십시오.

Solaris 운영 환경에서의 UNICODE 지원 확인

Solaris 운영 환경에서의 UNICODE 지원을 확인하려면 다음을 입력하십시오.

```
pkginfo | grep -i iconv
```

UNICODE 지원이 사용 가능한 경우 다음 패키지를 참조해야 합니다.

SUNWuiu8 -- Iconv modules for UTF-8 Locale

웨어하우스 에이전트의 언어 버전을 사용할 경우, 해당 코드 세트 및 iconv 모듈을 설치했는지 확인하십시오.

AIX 및 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트에 대한 ODBC 연결 설정

AIX 또는 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트를 설치할 때 두 개의 ODBC 연결 유형이 사용 가능합니다.

DB2 CLI

이 연결 유형은 다음과 같은 소스에 액세스합니다.

- DB2 계열
- 다음을 포함한 DataJoiner[®]를 통한 이질적인 데이터 소스
 - Oracle

- Sybase
- Microsoft SQL Server
- Informix
- VSAM
- IMSTM

DB2 CLI 연결 유형을 사용할 경우 이질적인 데이터 액세스를 위한 DataJoiner가 있어야 합니다. VSAM 및 IMS 소스 액세스에는 DataJoiner Classic Connect도 필요합니다.

Merant 가능 ODBC

이 연결 유형은 다음과 같은 소스에 액세스합니다.

- DB2 계열
- Oracle
- Sybase
- Microsoft SQL Server
- Informix
- 데이터 파일

두 가지 연결 유형 모두 다음과 같은 웨어하우스 목표 데이터베이스를 지원합니다.

- DB2 Universal Database Enterprise Edition
- DB2 Universal Database Enterprise - Extended Edition
- AS/400용 DB2 Universal Database
- DB2 for MVS/ESATM
- DataJoiner
- Oracle(DataJoiner 이용)
- Sybase(DataJoiner 이용)
- Informix(DataJoiner 이용)

두 가지 연결 유형 모두 실행 파일을 포함합니다.

웨어하우스 변환기

웨어하우스 변환기는 웨어하우스 단계에서의 데이터 변환에 사용할 수 있는 저장 프로시듀어 및 사용자 정의 함수입니다. 웨어하우스 변환기를 사용하려면 에이전트 사이트에 설치하고 목표 웨어하우스에 사용할 수 있도록 해야 합니다.

웨어하우스 변환기 설치 및 사용에 대해서는 53 페이지의 『제6장 웨어하우스 변환기 준비 및 설치』에서 자세한 내용을 참조하십시오.

Java Developer's Kit(JDK) 버전 1.1.8 이상은 웨어하우스 변환기를 사용할 데이터베이스에 설치해야 합니다. DB2 응용프로그램 개발 클라이언트에는 AIX, OS/2 및 Windows NT용 JDK가 포함되어 있습니다. 다른 운영 체제용 JDK를 얻는 것에 대해서는 53 페이지의 『제6장 웨어하우스 변환기 준비 및 설치』에서 자세한 내용을 보십시오.

제3장 Information Catalog Manager 구성요소 설치

이 장에서는 Information Catalog Manager 도구 구성요소, 정보 카탈로그 관리자 구성요소, 정보 카탈로그 사용자 구성요소 및 웹용 Information Catalog Manager에 대한 설치 프로세스에 대해 설명합니다.

사용자의 관리자가 정보 카탈로그를 작성하거나 기존의 정보 카탈로그를 이주하기 위해 사용할 Windows NT 워크스테이션에 정보 카탈로그 관리자 구성요소가 포함된 Information Catalog Manager 도구 구성요소를 설치해야 합니다. 그 다음, Windows 32비트 운영 체제(Windows NT, Windows 95, Windows 98, 또는 Windows 2000)가 수행 중인 추가 워크스테이션에서 정보 카탈로그 관리자 구성요소를 설치할 것인지 또는 정보 카탈로그 사용자 구성요소를 설치할 것인지 선택할 수 있습니다. 이 워크스테이션은 사용자의 DB2 Universal Database가 위치한 워크스테이션에 연결되어야 합니다.

(Information Catalog Manager 도구 구성요소와 별도로) 정보 카탈로그 관리자 구성요소나 정보 카탈로그 사용자 구성요소를 설치한 후, 서버 노드 및 원격 정보 카탈로그를 레지스터해야 합니다. *Information Catalog Manager* 사용자 안내서에서 자세한 내용을 참조하십시오.

DB2 Universal Database 및 Net.Data를 지원하는 운영 체제로부터, 웹용 Information Catalog Manager를 사용하여 정보 카탈로그에 있는 메타데이터에 액세스할 수 있습니다. 웹용 Information Catalog Manager를 설치하는 워크스테이션에는 Net.Data Live Connection Manager 및 Net.Data Perl LE(Language Environment)도 설치되어야 합니다.

Information Catalog Manager 도구 구성요소 설치

Information Catalog Manager 도구 구성요소에는 정보 카탈로그 관리자 구성요소 및 정보 카탈로그 초기화 유ти리티가 포함됩니다.

Information Catalog Manager 도구 구성요소 설치

사용자의 DB2 Universal Database에 대한 연결성이 있는 Windows NT 또는 Windows 2000 워크스테이션에 Information Catalog Manager 도구 구성요소를 설치할 수 있습니다.

Information Catalog Manager 도구 구성요소를 설치하려면,

1. Warehouse Manager CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오. 런치패드가 열립니다.
2. 런치패드에서 설치를 누르십시오.
3. 제품 선택 창에서, **DB2 Warehouse Manager** 선택란이 선택되었는지 확인한 후 다음을 누르십시오.
4. 설치 유형 선택 창에서 사용자 설치를 누르고 다음을 누르십시오.
5. DB2 구성요소 선택 창에서, **Information Catalog Manager** 도구 구성요소를 제외한 모든 선택란을 지우십시오.
6. 다음을 눌러 설치 프로그램을 계속하십시오. 설치 프로그램이 완료됩니다.
7. AS/400 또는 OS/390에서 Information Catalog Manager 도구 구성요소를 설치할 경우, `createic.bak` 및 `f1gnmwcr.bak` 파일을 찾아 그 이름을 각각 `createic.exe` 및 `f1gnmwcr.exe`로 바꾸십시오.
8. 정보 카탈로그 초기화 유ти리티를 수행하십시오. 『정보 카탈로그 초기화 유ти리티 수행』에서 자세한 내용을 참조하십시오

정보 카탈로그 초기화 유ти리티 수행

정보 카탈로그 관리자 구성요소를 사용하려면 우선 정보 카탈로그를 작성하거나 기존의 정보 카탈로그를 이주시켜야 합니다. 정보 카탈로그 초기화 유ти리티는 다음과 같은 기능을 수행합니다.

정보 카탈로그 초기화 유ти리티를 수행하려면,

1. DB2 Universal Database에서 데이터베이스를 작성하거나, 정보 카탈로그가 포함된 기존의 데이터베이스를 찾으십시오.
2. 시작 → 프로그램 → IBM DB2 → **Information Catalog Manager** → 정보 카탈로그 초기화를 누르십시오. 정보 카탈로그 초기화 창이 열립니다.

3. 정보 카탈로그 유형을 선택한 후 확인을 누르십시오. Windows NT용 DB2 UDB에서 카탈로그 정의 창이 열립니다.
4. 필요한 정보를 입력하고 정의를 누르십시오. 정보 카탈로그에 연결 창이 열립니다.
5. 사용자가 지정한 정보 카탈로그에 대한 사용자 ID 및 암호를 입력하고 연결을 누르십시오.

정보 카탈로그 관리자 구성요소 설치

Windows 32비트 운영 체제(Windows NT, Windows 95, Windows 98, 또는 Windows 2000)에서 (Information Catalog Manager 도구 구성요소와 별도로) 정보 카탈로그 관리자 구성요소를 설치하려면,

1. DB2 Universal Database CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오 런치패드가 열립니다.
2. 런치패드에서 설치를 누르십시오.
3. 제품 선택창에서, **DB2 Enterprise Edition** 서버 선택란(해당되는 경우에는 **DB2 Enterprise - Extended Edition** 서버 선택란) 또는 **DB2 Administration Client** 선택란을 선택한 후 다음을 누르십시오.
4. 설치 유형 선택창에서 사용자 설치를 누르고 다음을 누르십시오.
5. DB2 구성요소 선택창에서, 데이터 웨어하우스 도구 구성요소에 대한 선택란을 선택하고 하위 구성요소를 선택하십시오.
6. 하위 구성요소 선택창에서 정보 카탈로그 관리자 하위 구성요소에 대한 선택란을 선택하십시오.
7. DB2 구성요소 선택창으로 돌아가려면 계속을 누르고 다음을 눌러 설치 프로그램을 계속하십시오.
8. 설치 프로그램이 완료되면 Warehouse Manager CD-ROM에서 Information Catalog Manager 도구 구성요소를 설치한 후 (아직 수행하지 않은 경우) 정보 카탈로그 초기화 유ти리티를 수행하십시오. 13 페이지의 『Information Catalog Manager 도구 구성요소 설치』에서 자세한 내용을 참조하십시오.

정보 카탈로그 사용자 구성요소 설치

Windows 32비트 운영 체제(Windows NT, Windows 95, Windows 98, 또는 Windows 2000)에 정보 카탈로그 사용자 구성요소를 설치하려면,

1. DB2 Universal Database CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오. 런치패드가 열립니다.
2. 런치패드에서 설치를 누르십시오.
3. 제품 선택 창에서 **DB2 Administration Client** 선택란을 선택하고, **DB2 Enterprise Edition** 선택란(또는 해당되는 경우, **DB2 Enterprise - Extended Edition** 선택란)을 지운 후 다음을 누르십시오.
4. 설치 유형 선택 창에서 사용자 설치를 누르고 다음을 누르십시오.
5. DB2 구성요소 선택 창에서, 데이터 웨어하우스 도구 구성요소를 제외한 모든 선택란을 지우고 하위 구성요소를 누르십시오.
6. 하위 구성요소 선택 창에서 정보 카탈로그 사용자 하위 구성요소에 대한 선택란을 선택하십시오.
7. 계속을 눌러 설치 프로그램을 계속하십시오.
8. 설치 프로그램이 완료되면 서버 노드와 원격 정보 카탈로그를 등록하십시오.
Information Catalog Manager 사용자 안내서에서 자세한 내용을 참조하십시오.

웹용 Information Catalog Manager 설치

DB2 Universal Database 및 Net.Data를 지원하는 운영 체제에 웹용 Information Catalog Manager를 설치할 수 있습니다. 이 운영 체제는 Net.Data Live Connection Manager 및 Perl LE도 지원합니다. 이 운영 체제에는 Windows NT, OS/2, AIX 및 Solaris 운영 환경이 포함됩니다.

프로그램 시작을 위한 MIME 유형 설정에 대해서는 *Information Catalog Manager Administration Guide*를 참조하십시오.

보안 고려사항

웹 서버에서 인증을 사용할 수 있어야 합니다. 인증을 사용한 후 각 사용자는 사용자 ID 및 암호를 입력하여 웹용 Information Catalog Manager에 액세스해야 합니다. Net.Data Live Connection Manager이 데이터베이스 연결을 관리하므로, 사용자는 데이터베이스 사용자 ID와 암호를 몰라도 됩니다.

정보 카탈로그에서의 정보 민감도에 따라 사용자의 웹 서버에 대한 적절한 레벨의 보안을 구현해야 합니다. 웹 서버의 인증 기능을 넘어서는 추가 보안을 위해서, 암호화 및 키가 있는 보안 패키지를 설치할 수 있습니다. 고급 웹 서버 보안에 대해서는 IBM SecureWay®(Websphere 계열) 문서를 참조하십시오.

Windows NT Websphere IBM HTTP 웹 서버에 웹용 Information Catalog Manager 설치

웹용 Information Catalog Manager를 설치하기 전에,

1. IBM HTTP 웹 서버가 설치되었는지 확인하십시오.
2. 웹 서버 포트 번호를 확인하십시오. 웹 서버에 80(기본값)이 아닌 포트가 있는 경우, 도메인 이름을 구성할 때 웹 주소에 있는 호스트 이름에 포트 번호를 추가하십시오(예: `http://hostname:portnumber/`).
3. Net.Data 실행 파일이 포함되도록 웹 서버에 icm이라는 디렉토리를 작성하십시오(예: \IBM HTTP Server\icm). Net.Data cgi-bin 디렉토리로서 이 디렉토리를 포인트하십시오. 이 디렉토리에 db2www.exe 실행 파일을 두십시오.

웹용 Information Catalog Manager를 설치하려면,

1. 웹용 Information Catalog Manager 파일을 사용자의 웹 서버에 설치하려면,
 - a. DB2 Universal Database CD-ROM을 웹 서버 워크스테이션의 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오. 런치패드가 열립니다.
 - b. 런치패드에서 설치를 누르십시오.
 - c. 제품 선택 창에서 **DB2 Administration Client** 선택란을 선택한 후 다음을 누르십시오.
 - d. 설치 유형 선택 창에서 사용자 설치를 누르고 다음을 누르십시오.

웹용 Information Catalog Manager 설치

- e. DB2 구성요소 선택 창에서 데이터 웨어하우스 도구 구성요소를 제외한 모든 구성요소에 대한 선택란을 지우십시오.
 - f. 하위 구성요소를 누르십시오.
 - g. 하위 구성요소 선택 창에서, 웹용 **Information Catalog Manager**에 대한 선택란이 선택되었는지와 다른 모든 선택란이 지워졌는지 확인하십시오.
 - h. 계속을 클릭하십시오.
 - i. 구성요소 선택 창에서, 통신 프로토콜 구성요소, 응용프로그램 개발 인터페이스 구성요소, 관리 및 구성 도구 구성요소의 선택란을 지우십시오. 데이터 웨어하우스 도구 구성요소가 선택된 상태인지 확인하십시오.
 - j. 다음을 눌러 설치를 계속하십시오. 설치 프로그램은 다음 디렉토리에 파일을 작성합니다.
 - \sqllib\icmweb\macro
 - \sqllib\icmweb\html
 - \sqllib\icmweb\icons
2. 모든 *.mac 및 *.hti 파일을 \sqllib\icmweb\macro 디렉토리에서 Net.Data 매크로 디렉토리(일반적으로 \db2www\macro)로 복사하십시오.
 3. 모든 *.htm 및 *.gif 파일을 \sqllib\icmweb\html에서 웹 서버의 문서 루트 디렉토리(일반적으로 \IBM HTTP Server\htdocs)로 복사하십시오.
 4. 모든 dg*.gif 파일을 \sqllib\icmweb\icons 디렉토리에서 웹 서버의 이미지 디렉토리(일반적으로 \IBM HTTP Server\icons)로 복사하십시오. 이 디렉토리는 dg_config.hti 파일의 image_path 변수에 대한 값이 됩니다.
 5. 파일 및 서버 이름을 복사한 디렉토리가 포함되도록 dg_config.hti 파일을 편집하십시오. macro_path 변수는 사용자 액세스를 제어하기 위해 사용자 웹 서버에 설정된 별명을 사용합니다. dg_config.hti 파일은 다음과 같습니다.

```
%DEFINE {  
    server_name="http://winntserver.ibm.com/"  
    image_path="$(server_name)icons/"  
    macro_path="$(server_name)icm/db2www.exe/"  
    help_path="$(server_name)"  
}%
```
 6. 기존 웹 페이지에 링크를 추가하거나, 웹용 Information Catalog Manager 흘 페이지로 링크되는 웹 페이지를 작성하십시오.

웹 페이지를 작성하려면 icm.html 파일을 편집하여 다음 행을 추가하십시오.

```
<html><head>
<title>웹용 Information Catalog Manager</title>
</head>
<body bgcolor=white>
<p><a href=/icm/db2www.exe/dg_home.mac/Logon>
웹용 Information Catalog Manager</a>
</body>
</html>
```

이 파일을 HTML 기본 디렉토리(일반적으로 \IBM HTTP Server\htdocs)에 두십시오.

7. 웹용 Information Catalog Manager의 각 사용자에 대한 웹 서버에서 기본 사용자 인증을 사용하십시오.

사용자가 웹용 Information Catalog Manager 홈 페이지에 액세스할 때 사용자 ID와 암호를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다. 이 값들을 입력하면 HTTP 환경 변수 REMOTE_USER가 설정됩니다. 이 변수는 사용자에게 사용자 ID 및 암호를 프롬프트하고, 주석을 작성, 생성 및 삭제할 때 사용됩니다.

- a. 별명을 설정하십시오.

Net.Data CGI 프로그램 DB2WWW가 있는 디렉토리에 대한 icm이라는 별명을 작성하십시오. dg_config.hti 파일에 정의된 macro_path 변수는 이 별명을 사용합니다.

```
macro_path="$(server_name)icm/db2www.exe/"
```

별명 디렉토리 icm은 사용자 ID 및 암호 인증을 사용 가능화해야 합니다. 인증을 사용 가능하게 하려면, httpd.conf 파일을 편집하십시오. 이 파일은 일반적으로 \IBM HTTP Server\conf 디렉토리에 있습니다. ScriptAlias 명령문을 다음과 같이 추가하십시오.

```
ScriptAlias /icm/ "c:/IBM HTTP Server/icm/"
```

또한 httpd.conf 파일은 다음과 같이 액세스 파일 이름을 정의하는 명령문을 포함해야 합니다.

```
AccessFileName .htaccess
```

웹용 Information Catalog Manager 설치

- b. 웹용 Information Catalog Manager의 각 사용자에 대해 권한이 있는 사용자 ID 및 암호를 포함하는 암호 파일을 작성하십시오. htpasswd 명령을 사용하여 암호 파일을 작성 및 편집하십시오.

예를 들어, 사용자 ID ADMIN에 대해 c:/IBM HTTP Server/icmweb.pwd 암호 파일을 작성하려면, 다음 명령을 입력하십시오.

```
htpasswd -c c:/IBM HTTP Server/icmweb.pwd ADMIN
```

-c 옵션을 지정하면 암호 파일을 작성할 때 암호를 입력할 것을 확인합니다.

암호를 입력하라는 프롬프트가 표시되면, ADMINPW를 입력하십시오.

ADMINPW2 암호와 함께 다른 사용자 ID인 ADMIN2를 추가하려면, 다음 명령을 입력하십시오.

```
htpasswd c:/IBM HTTP Server/icmweb.pwd ADMIN2 ADMINPW2
```

주석이 작성될 때 정보 카탈로그 테이블에 저장되기 때문에, 사용자 ID는 8문자 이하여야 합니다.

- c. 액세스를 \IBM HTTP Server\icm\ 디렉토리로 제한하십시오.

- 1) 사용자가 \IBM HTTP Server\icm\ 디렉토리로 액세스할 때 인증을 요구하려면, httpd.conf 파일을 편집하십시오. 이 파일은 일반적으로 \IBM HTTP Server\conf 디렉토리에 있습니다. 다음과 같이 \IBM HTTP Server\icm 디렉토리에 대한 디렉토리 명령문을 추가하십시오.

```
<Directory "c:/IBM HTTP Server/icm">  
AllowOverride AuthConfig  
Options None  
</Directory>
```

- 2) .htaccess라는 파일을 AuthName, AuthType, AuthUserFile과 함께 \IBM HTTP Server\icm 디렉토리에 작성하고 다음과 같이 설정된 명령문을 요구하십시오.

```
AuthName ICMWeb  
AuthType Basic  
AuthUserFile "c:/IBM HTTP Server/icmweb.pwd"  
require valid-user
```

어떤 편집기는 파일 이름 및 파일 확장자를 요구하므로, `htaccess.txt`라는 파일을 작성하여 저장한 후 `.htaccess`로 이름을 바꿔 주어야 합니다.

이러한 변경사항이 효력을 갖게 하려면 웹 서버를 중지하고 다시 시작하십시오.

주: 이러한 방법으로 IBM HTTP 웹 서버에서 인증을 사용 가능하게 할 수 있습니다. 필요한 경우 추가 보안 패키지와 함께 복잡한 디렉토리 구조, 사용자 그룹 및 허가를 설정할 수 있습니다. 기본 인증 설정에 관한 더 자세한 정보는 IBM HTTP 웹 서버 문서에서 제공됩니다. 고급 웹 서버 보안에 대해서는 IBM SecureWay (Websphere 계열) 문서를 참조하십시오.

8. 웹용 Information Catalog Manager가 사용하는 데이터베이스에 대해 Live Connection Manager를 수행하도록 Net.Data를 설정하십시오.
 - a. Net.Data 파일 `\db2www\connect\dtwcm.cnf`를 편집하고, 웹용 Information Catalog Manager가 사용할 각 데이터베이스에 대해 CLIETTE DTW_SQL 블록을 추가하십시오.

최소한 하나의 프로세스를 가진 데이터베이스 ICMSAMP를 추가하려면, 개 인용 포트 번호는 7100부터 시작하고 공용 포트 번호는 7110부터 시작하는 최대 세 가지 프로세스에 다음 블록을 추가합니다.

```
CLIETTE DTW_SQL:ICMSAMP{
MIN_PROCESS=1
MAX_PROCESS=3
START_PRIVATE_PORT=7100
START_PUBLIC_PORT=7110
EXEC_NAME=./dtwcdb2
DATABASE=ICMSAMP
BINDFILE=NOT_USED
LOGIN=*USE_DEFAULT
PASSWORD=*USE_DEFAULT
}
```

6개 포트(7100, 7101, 7102, 7110, 7111, 7112)가 ICMSAMP 데이터베이스에 할당됩니다. 이 포트를 다른 응용프로그램이 사용하고 있지 않은지

웹용 Information Catalog Manager 설치

확인하십시오. 각 CLIETTE DTW_SQL 블록에 대해 다른 포트 번호 범위를 사용해야 합니다. *Net.Data Administration and Programming Guide*에서 자세한 내용을 참조하십시오.

- b. LOGIN 값을 데이터베이스의 사용자 ID로 설정하고, PASSWORD 값을 데이터베이스의 암호로 설정하십시오. 데이터베이스가 지역적이면 *USE_DEFAULT를 사용할 수 있습니다.
- c. SQL 호출에 대해 Live Connection Manager를 사용하도록 Net.Data 초기화 파일을 설정하십시오. 웹 서버의 문서 루트 디렉토리에서 DB2WWW.INI 파일을 편집하십시오. ENVIRONMENT DTW_SQL 명령문이 CLIETTE "DTW_SQL:\$DATABASE)"로 끝나는지 확인하십시오.
예를 들면, 다음과 같습니다.

```
ENVIRONMENT (DTW_SQL) DTWSQL(IN DATABASE,LOGIN,PASSWORD,  
TRANSACTION_SCOPE,SHOWSQL,ALIGN,START_ROW_NUM)  
CLIETTE "DTW_SQL:$DATABASE"
```

- d. 실행 파일 /DB2WWW/CONNECT/dtwcm.exe를 사용하여 Live Connection Manager를 시작하십시오. 웹용 Information Catalog Manager가 데이터베이스에 액세스할 수 있으려면 Live Connection Manager가 수행 중이어야 합니다. Live Connection Manager가 시작된 후 웹 서버의 Live Connection Manager 창을 최소화시킬 수 있습니다. *Net.Data Administration and Programming Guide*에서 자세한 내용을 참조하십시오.

웹용 Information Catalog Manager를 사용하기 전에 33 페이지의 『설치 후 사용자 정의』의 단계를 따르십시오.

AIX Websphere IBM HTTP 웹 서버에서 웹용 Information Catalog Manager 설치

웹용 Information Catalog Manager를 설치하기 전에,

1. IBM HTTP 웹 서버가 설치되었는지 확인하십시오.
2. 웹 서버 포트 번호를 확인하십시오. 웹 서버에 80(기본값)이 아닌 포트가 있는 경우, 도메인 이름을 구성할 때 웹 주소에 있는 호스트 이름에 포트 번호를 추가하십시오. 예: <http://hostname:portnumber/>

3. Net.Data 실행 파일이 포함되도록 웹 서버에 icm이라는 디렉토리를 작성하십시오(예. /usr/lpp/HTTPServer/share/icm/). 이 디렉토리를 Net.Data cgi-bin 디렉토리로 지정하십시오. 실행 파일 db2www(일반적으로 /usr/lpp/internet/server_root/cgi-bin 디렉토리에 있음)를 이 디렉토리에 두십시오.
4. db2www.ini 파일(일반적으로 /usr/lpp/internet/server_root/pub/ 디렉토리에 있음)을 문서 루트 디렉토리(일반적으로 /usr/lpp/HTTPServer/share/htdocs)로 복사하십시오. db2www.ini 파일을 편집하고 DB2 인스턴스 및 경로를 갱신하십시오.

```
DB2INSTANCE db2
MACRO_PATH /usr/lpp/internet/db2www/macro
INCLUDE_PATH /usr/lpp/internet/db2www/macro
HTML_PATH /usr/lpp/HTTPServer/share/htdocs
EXEC_PATH /usr/lpp/internet/db2www/macro
DTW_LOG_DIR /usr/lpp/internet/db2www/logs
```

웹용 Information Catalog Manager을 설치하려면,

1. 루트 권한을 갖는 사용자로 로그인하십시오.
2. DB2 Universal Database CD-ROM을 삽입하고 마운트하십시오. CD-ROM 마운팅에 대해서는 UNIX용 DB2 빠른 시작에서 자세한 내용을 참조하십시오.
3. cd /cdrom을 입력하여 CD-ROM이 마운트된 디렉토리로 변경하십시오. 여기서 cdrom은 사용자 CD-ROM 제품의 마운트 포인트입니다.
4. ./db2setup 명령을 입력하십시오. 잠시 후 DB2 V7 설치 창이 열립니다.
5. 설치 사용권이 있는 제품을 선택하십시오. Tab 키를 눌러 강조표시된 옵션을 변경하십시오. 옵션을 선택하거나 선택 취소하려면 Enter를 누르십시오. 옵션을 선택하면, 별표가 그 옆에 표시됩니다.

설치하려는 DB2 제품의 선택적 구성요소를 선택하거나 선택취소하려면, 사용자 정의 옵션을 선택하십시오. 언제든 이전 창으로 돌아가려면 취소 옵션을 선택하십시오.

6. DB2 제품과 그 구성요소의 선택을 마쳤으면, **OK**를 선택하여 설치를 계속하십시오.

DB2 제품 또는 구성요소의 설치 동안에 필요한 정보나 지원을 얻으려면 도움말 옵션을 선택하십시오.

웹용 Information Catalog Manager 설치

설치 프로그램은 다음 디렉토리에 파일을 작성합니다.

- \sqllib\icmweb\macro
- \sqllib\icmweb\html
- \sqllib\icmweb\icons

7. 모든 *.mac 및 *.hti 파일을 Windows NT 워크스테이션의 \sqllib\icmweb\macro 디렉토리에서 (일반적으로 /usr/lpp/internet/db2www/macro인) 웹 서버의 Net.Data 매크로 디렉토리로 복사하십시오. 이 파일에 대한 사용권한을 공용 읽기로 설정하려면 chmod ugo+r *를 입력하십시오.
8. 모든 *.htm 및 *.gif 파일을 Windows NT 워크스테이션의 \sqllib\icmweb\html 디렉토리에서 웹 서버(일반적으로 /usr/lpp/HTTPServer/share/htdocs)의 문서 루트 디렉토리로 복사하십시오. 이 파일에 대한 사용권한을 공용 읽기로 설정하려면 chmod ugo+r *를 입력하십시오.
9. 모든 dg*.gif 파일을 Windows NT 워크스테이션의 \sqllib\icmweb\icons 디렉토리에서 웹 서버(일반적으로 /usr/lpp/HTTPServer/share/icons)의 이미지 디렉토리로 복사하십시오. 이 디렉토리는 dg_config.hti 파일의 image_path 변수에 대한 값이 됩니다. 이 파일에 대한 사용권한을 공용 읽기로 설정하려면 chmod ugo+r *를 입력하십시오.
10. 파일 및 서버 이름을 복사한 디렉토리가 포함되도록 dg_config.hti 파일을 편집하십시오. macro_path 변수는 사용자 액세스를 제어하기 위해 사용자 웹 서버에 설정된 별명을 사용합니다. dg_config.hti 파일은 다음과 같습니다.

```
%DEFINE {
    server_name="http://aixserver.ibm.com/"
    image_path="$(server_name)icons/"
    macro_path="$(server_name)icm/db2www/"
    help_path="$(server_name)"
}%
```
11. 기존 웹 페이지에 링크를 추가하거나, 웹용 Information Catalog Manager 홈 페이지로 링크되는 웹 페이지를 작성하십시오.
웹 페이지를 작성하려면 icm.html 파일을 편집하고 다음 행을 추가하십시오.

```
<html><head>
<title>웹용 Information Catalog Manager</title>
</head>
<body bgcolor=white>
<p><a href=/icm/db2www/dg_home.mac/Logon>
웹용 Information Catalog Manager</a>
</body>
</html>
```

(일반적으로 /usr/lpp/HTTPServer/share/htdocs인) 문서 루트 디렉토리에 파일을 두십시오.

12. 웹용 Information Catalog Manager의 각 사용자에 대한 웹 서버에서 기본 사용자 인증을 사용합니다.

사용자가 웹용 Information Catalog Manager 홈 페이지에 액세스할 때 사용자 ID와 암호를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다. 이 값을 입력하면 HTTP 환경 변수 REMOTE_USER가 설정됩니다. 이 변수는 사용자에게 사용자 ID 및 암호를 프롬프트하고, 주석을 작성, 생성 및 삭제할 때 사용됩니다.

- a. 별명을 설정하십시오.

Net.Data CGI 프로그램 DB2WWW가 있는 디렉토리에 대한 icm이라는 별명을 작성하십시오. dg_config.hti 파일에 정의된 macro_path 변수는 이 별명을 사용합니다.

```
macro_path="$(server_name)icm/db2www/"
```

별명 디렉토리 icm은 사용자 ID 및 암호 인증을 사용 가능화해야 합니다. 인증을 사용 가능하게 하려면, httpd.conf 파일을 편집하십시오. 이 파일은 일반적으로 /usr/lpp/HTTPServer/etc/ 디렉토리에 있습니다. ScriptAlias 명령문을 다음과 같이 추가하십시오.

```
ScriptAlias /icm/ /usr/lpp/HTTPServer/share/icm
```

또한 httpd.conf 파일은 다음과 같이 액세스 파일 이름을 정의하는 명령문을 포함해야 합니다.

```
AccessFileName .htaccess
```

웹용 Information Catalog Manager 설치

- b. 웹용 Information Catalog Manager의 각 사용자에 대해 권한이 있는 사용자 ID 및 암호를 포함하는 암호 파일을 작성하십시오. htpasswd 명령을 사용하여 암호 파일을 작성 및 편집하십시오.

예를 들어, 사용자 ID ADMIN에 대한 암호 파일 /usr/lpp/HTTPServer/share/icmweb.pwd를 작성하려면 다음 명령을 입력하십시오.

```
htpasswd -c /usr/lpp/HTTPServer/share/icmweb.pwd ADMIN
```

-c 옵션을 지정하면 암호 파일을 작성할 때 암호를 입력할 것을 확인합니다.

암호를 입력하라는 프롬프트가 표시되면, ADMINPW를 입력하십시오.

ADMINPW2 암호와 함께 다른 사용자 ID인 ADMIN2를 추가하려면, 다음 명령을 입력하십시오.

```
htpasswd /usr/lpp/HTTPServer/share/icmweb.pwd ADMIN2 ADMINPW2
```

주석이 작성될 때 정보 카탈로그 테이블에 저장되기 때문에 사용자 ID는 8문자 이하여야 합니다.

- c. /usr/lpp/HTTPServer/share/icm 디렉토리로 액세스를 제한하십시오.

- 1) 사용자가 /usr/lpp/HTTPServer/share/icm 디렉토리에 액세스할 때 인증이 필요하려면 httpd.conf 파일을 편집하십시오. 이 파일은 일반적으로 /usr/lpp/HTTPServer/etc/ 디렉토리에 있습니다. 다음과 같이 /usr/lpp/HTTPServer/share/icm 디렉토리에 대한 디렉토리 명령문을 추가하십시오.

```
<Directory /usr/lpp/HTTPServer/share/icm>  
AllowOverride AuthConfig  
Options None  
</Directory>
```

- 2) .htaccess라는 파일을 AuthName, AuthType, AuthUserFile과 함께 /usr/lpp/HTTPServer/share/icm 디렉토리에 작성하고 다음과 같이 설정된 명령문을 요구하십시오.

```

AuthName ICMWeb
AuthType Basic
AuthUserFile /usr/lpp/HTTPServer/share/icmweb.pwd
require valid-user

```

어떤 편집기는 파일 이름 및 파일 확장자를 요구하므로, htaccess.txt라는 파일을 작성하여 저장한 후 .htaccess로 이름을 바꿀 필요가 있습니다.

이러한 변경사항이 효력을 갖게 하려면 웹 서버를 중지하고 다시 시작하십시오.

주: 이러한 방법으로 IBM HTTP 웹 서버에서 인증을 사용 가능하게 할 수 있습니다. 필요한 경우 추가 보안 패키지와 함께 복잡한 디렉토리 구조, 사용자 그룹 및 허기를 설정할 수 있습니다. 기본 인증 설정에 관한 더 자세한 정보는 IBM HTTP 웹 서버 문서에서 제공됩니다. 고급 웹 서버 보안에 대해서는 IBM SecureWay (Websphere 계열) 문서를 참조하십시오.

13. 웹용 Information Catalog Manager가 사용하는 데이터베이스에 대해 Live Connection Manager를 수행하도록 Net.Data를 설정하십시오.

- a. Net.Data 파일 /usr/lpp/internet/db2www/db2/dtwcm.cnf를 편집하고, 웹용 Information Catalog Manager가 사용할 각 데이터베이스에 대해 CLIETTE DTW_SQL 블록을 추가하십시오.

최소한 하나의 프로세스를 가진 데이터베이스 ICMSAMP를 추가하려면, 개인용 포트 번호는 7100부터 시작하고 공용 포트 번호는 7110부터 시작하는 최대 세 가지 프로세스가 다음 블록을 추가합니다.

```

CLIETTE DTW_SQL:ICMSAMP{
MIN_PROCESS=1
MAX_PROCESS=3
START_PRIVATE_PORT=7100
START_PUBLIC_PORT=7110
EXEC_NAME=./dtwcdb2
DATABASE=ICMSAMP
BINDFILE=NOT_USED
LOGIN=*USE_DEFAULT
PASSWORD=*USE_DEFAULT
}

```

웹용 Information Catalog Manager 설치

6개 포트(7100, 7101, 7102, 7110, 7111, 7112)가 ICMSAMP 데이터베이스에 할당됩니다. 이 포트를 다른 응용프로그램이 사용하고 있지 않은지 확인하십시오. 각 CLIETTE DTW_SQL 블록에 대해 다른 포트 번호 범위를 사용해야 합니다. *Net.Data Administration and Programming Guide*에서 자세한 내용을 참조하십시오.

- b. LOGIN 값을 데이터베이스의 사용자 ID로 설정하고, PASSWORD 값을 데이터베이스의 암호로 설정하십시오. 데이터베이스가 지역적이면 *USE_DEFAULT를 사용할 수 있습니다.
- c. SQL 호출에 대해 Live Connection Manager를 사용하도록 Net.Data 초기화 파일을 설정하십시오. 웹 서버(일반적으로 /usr/lpp/HTTPServer/share/htdocs)의 문서 루트 디렉토리에서 DB2WWW.INI 파일을 편집하십시오. ENVIRONMENT DTW_SQL 명령문이 CLIETTE "DTW_SQL:\$ (DATABASE)"로 끝나는지 확인하십시오.

예를 들면, 다음과 같습니다.

```
ENVIRONMENT (DTW_SQL) DTWSQL(IN DATABASE,LOGIN,PASSWORD,  
TRANSACTION_SCOPE,SHOWSQL,ALIGN,START_ROW_NUM)  
CLIETTE "DTW_SQL:$(DATABASE)"
```

- d. 실행 파일 /usr/lpp/internet/db2www/db2/dtwcm을 사용하여 Live Connection Manager를 시작하십시오. 웹용 Information Catalog Manager 가 데이터베이스로부터 데이터에 액세스할 수 있도록 Live Connection Manager가 수행 중이어야 합니다. Live Connection Manager가 시작된 후 웹 서버의 Live Connection Manager 창을 최소화시킬 수 있습니다. *Net.Data Administration and Programming Guide*에서 자세한 내용을 참조하십시오.

주: Live Connection Manager는 db2www.ini 파일에 지정된 DB2 인스턴스로 시작해야 합니다. DB2 환경은 dtwcm 실행 파일을 수행하기 전에 설정해야 합니다.

14. 로그아웃하십시오.

웹용 Information Catalog Manager를 사용하기 전에 33 페이지의 『설치 후 사용자 정의』의 단계를 따르십시오.

웹 서버에서 웹용 Information Catalog Manager 설치

웹용 Information Catalog Manager를 설치하기 전에,

1. 웹 서버 소프트웨어가 웹 서버에 설치되어 있는지 확인하십시오.
2. 웹 서버에 (일반적인 기본값인) 80이 아닌 포트 번호가 있는 경우, <http://hostname:portnumber/> 웹 주소의 호스트 이름에 포트 번호를 추가 하십시오.
3. Net.Data를 설치할 때, 웹 서버의 CGI-BIN 및 HTML 디렉토리가 프롬프트 됩니다. CGI 프로그램이 수행되는 웹 서버의 디렉토리와 HTML 파일에 대한 문서 루트 디렉토리를 지정하는지 확인하십시오. Net.Data CGI 프로그램 db2www는 이 CGI-BIN 디렉토리에 놓입니다. Net.Data DB2WWW.INI 파일은 문서 루트 디렉토리에 놓입니다.

웹용 Information Catalog Manager를 설치하려면,

1. 웹용 Information Catalog Manager 파일을 사용자의 웹 서버나 Windows NT 워크스테이션에 설치하십시오.
 - a. DB2 Universal Database CD-ROM을 웹 서버 워크스테이션의 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오. 런치패드가 열립니다.
 - b. 런치패드에서 설치를 누르십시오.
 - c. 제품 선택 창에서 **DB2 Administration Client** 선택란을 선택한 후 다음을 누르십시오.
 - d. 설치 유형 선택 창에서 사용자 설치를 누르고 다음을 누르십시오.
 - e. DB2 구성요소 선택 창에서 데이터 웨어하우스 도구 구성요소를 제외한 모든 구성요소에 대한 선택란을 지우십시오.
 - f. 하위 구성요소를 누르십시오.
 - g. 하위 구성요소 선택 창에서, 웹용 **Information Catalog Manager**에 대한 선택란이 선택되었는지와 다른 모든 선택란이 지워졌는지 확인하십시오.
 - h. 계속을 클릭하십시오.
1. 구성요소 선택 창에서, 통신 프로토콜 구성요소, 응용프로그램 개발 인터페이스 구성요소, 관리 및 구성 도구 구성요소의 선택란을 지우십시오. 데이터 웨어하우스 도구 구성요소가 선택된 상태인지 확인하십시오.

웹용 Information Catalog Manager 설치

- j. 다음을 눌러 설치를 계속하십시오. 설치 프로그램은 다음 디렉토리에 파일을 작성합니다.
 - \sql1lib\icmweb\macro
 - \sql1lib\icmweb\html
 - \sql1lib\icmweb\icons
2. 모든 *.mac 및 *.hti 파일을 \sql1lib\icuweb\macro 디렉토리에서 웹 서버의 \db2www\macro 디렉토리로 복사하거나, FTP를 사용하여 2진으로 전송하십시오. 공용 읽기 액세스를 허용하는 파일 사용 권한을 설정하십시오.
3. 모든 *.htm 및 *.gif 파일을 \sql1lib\icuweb\html 디렉토리에서 웹 서버의 문서 루트 디렉토리로 복사하거나, FTP를 사용하여 2진으로 전송하십시오. 공용 읽기 액세스를 허용하는 파일 사용 권한을 설정하십시오.
4. 모든 dg_*.gif 파일을 \sql1lib\icuweb\icons 디렉토리에서 웹 서버의 아이콘 디렉토리로 복사하거나, FTP를 사용하여 2진으로 전송하십시오. 공용 읽기 액세스를 허용하는 파일 사용 권한을 설정하십시오.
5. dg_config.hti 파일을 편집하십시오. 파일 및 서버 이름을 복사한 디렉토리 이름을 추가하십시오. macro_path 변수는 사용자 액세스를 제어하기 위해 사용자 웹 서버에 설정된 별명에 설정될 수 있습니다.
 - server_name 변수를 사용하여 사용자의 웹 서버를 식별하십시오.
 - image_path 변수에 대한 값을 웹 서버 구성 파일에 정의된 ICONS 디렉토리에 맵하십시오.
 - macro_path 변수 값을 사용하여 icm/db2www 경로를 지정하십시오.

UNIX® 운영 체제에서, dg_config.hti 파일은 다음과 같습니다.

```
%DEFINE {  
    server_name="http://server.ibm.com/"  
    image_path="$(server_name)icons/"  
    macro_path="$(server_name)icm/db2www/"  
    help_path="$(server_name)"  
}%
```

Windows NT 및 OS/2 운영 체제에서, dg_config.hti 파일은 다음과 같아 됩니다.

```
%DEFINE {
    server_name="http://server.ibm.com/"
    image_path="$(server_name)icons/"
    macro_path="$(server_name)icm/db2www.exe/"
    help_path="$(server_name)"
}%
```

6. 기존 웹 페이지에 링크를 추가하거나, 웹용 Information Catalog Manager 홈 페이지로 링크되는 웹 페이지를 작성하십시오.

웹 페이지를 작성하려면 (*document_root*가 웹 서버의 문서 루트 디렉토리인) \document_root\icm.htm 파일을 편집하십시오. 공용 읽기 액세스를 허용하는 파일 사용 권한을 설정하십시오.

- UNIX 운영 체제에서 다음 행을 추가하십시오.

```
<html><head>
<title>웹용 Information Catalog Manager</title>
</head>
<body bgcolor=white>
<p><a href=/icm/db2www/dg_home.mac/Logon>
웹용 Information Catalog Manager</a>
</body>
</html>
```

- Windows NT 및 OS/2 운영 체제에서 다음 행을 추가하십시오.

```
<html><head>
<title>웹용 Information Catalog Manager</title>
</head>
<body bgcolor=white>
<p><a href=/icm/db2www.exe/dg_home.mac/Logon>
웹용 Information Catalog Manager</a>
</body>
</html>
```

7. 웹용 Information Catalog Manager의 각 사용자에 대한 웹 서버에서 기본 사용자 인증을 사용합니다.

사용자가 웹용 Information Catalog Manager 홈 페이지에 액세스할 때 사용자 ID와 암호를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다. 이 값들을 입력하면 HTTP 환경 변수 REMOTE_USER가 설정됩니다. 이 변수는 사용자에게 사용자 ID 및 암호를 프롬프트하고, 주석을 작성, 생성 및 삭제할 때 사용됩니다.

웹용 Information Catalog Manager 설치

주석이 작성될 때 사용자 ID가 정보 카탈로그 테이블에 저장되므로 사용자 ID는 8자 이하여야 합니다.

- a. Net.Data CGI 프로그램 db2www가 있는 디렉토리에 대해 icm이라는 별명을 작성하십시오.

- UNIX 운영 체제에서, dg_config.hti 파일에 정의된 macro_path 변수는 이 별명을 사용합니다.

```
macro_path="$(server_name)icm/db2www/"
```

- Windows NT 및 OS/2 운영 체제에서, dg_config.hti 파일에 정의된 macro_path 변수는 이 별명을 사용합니다.

```
macro_path="$(server_name)icm/db2www.exe/"
```

- b. 별명 디렉토리 icm에 대한 사용자 ID 및 암호 인증이 가능하도록 설정하고 해당 권한을 설정하십시오.

인증 사용 가능에 대한 자세한 정보는 웹 서버 문서를 참조하십시오.

8. 웹용 Information Catalog Manager가 사용하는 데이터베이스에 대해 Live Connection Manager를 수행하도록 Net.Data를 설정하십시오.

- a. Net.Data 파일 dtwcm.cnf를 편집하고 웹용 Information Catalog Manager 가 사용할 각 데이터베이스에 대해 CLIETTE DTW_SQL 블록을 추가하십시오.

최소한 하나의 프로세스를 가진 데이터베이스 ICMSAMP를 추가하려면, 개 인용 포트 번호 7100부터 시작하고 공용 포트 번호 7110부터 시작하는 최 대 세 가지 프로세스가 다음 블록을 추가합니다.

```
CLIETTE DTW_SQL:ICMSAMP{  
MIN_PROCESS=1  
MAX_PROCESS=3  
START_PRIVATE_PORT=7100  
START_PUBLIC_PORT=7110  
EXEC_NAME=./dtwcdb2  
DATABASE=ICMSAMP  
BINDFILE=NOT_USED  
LOGIN=*USE_DEFAULT  
PASSWORD=*USE_DEFAULT  
}
```

이 블록은 6개 포트(7100, 7101, 7102, 7110, 7111, 7112)를 ICMSAMP 데이터베이스에 할당합니다. 이 포트를 다른 응용프로그램이 사용하고 있지 않은지 확인하십시오. 각 CLIETTE DTW_SQL 블록에 대해 다른 포트 번호 범위를 사용해야 합니다. *Net.Data Administration and Programming Guide*에서 자세한 내용을 참조하십시오.

- b. LOGIN 값을 데이터베이스의 사용자 ID로 설정하고, PASSWORD 값을 데이터베이스의 암호로 설정하십시오. 지역 데이터베이스를 사용하는 경우, *USE_DEFAULT 값을 사용할 수 있습니다.
- c. SQL 호출에 대해 Live Connection Manager를 사용하도록 Net.Data 초기화 파일을 설정하십시오. 웹 서버의 문서 루트 디렉토리에서 db2www.ini 파일을 편집하십시오. 환경 DTW_SQL 명령문이 CLIETTE "DTW_SQL:\$ (DATABASE)"로 끝나는지 확인하십시오.

예를 들면, 다음과 같습니다.

```
ENVIRONMENT (DTW_SQL) DTWSQL(IN DATABASE,LOGIN,PASSWORD,
TRANSACTION_SCOPE,SHOWSQL,ALIGN,START_ROW_NUM)
CLIETTE "DTW_SQL:$ (DATABASE)"
```

- d. Net.Data 디렉토리에 있는 dtcmf 실행 파일을 사용하여 Live Connection Manager를 시작하십시오. Live Connection Manager는 웹용 Information Catalog Manager가 데이터베이스에서 데이터에 액세스할 수 있도록 수행 중이어야 합니다. Live Connection Manager가 시작된 후 웹 서버의 Live Connection Manager 창을 최소화시킬 수 있습니다. *Net.Data Administration and Programming Guide*에서 자세한 내용을 참조하십시오.

웹용 Information Catalog Manager를 사용하기 전에 『설치 후 사용자 정의』의 단계를 따르십시오.

설치 후 사용자 정의

웹용 Information Catalog Manager를 설치한 후, 다음 단계를 완료하여 사용자에 대한 웹용 Information Catalog Manager를 사용자 정의하십시오.

1. dg_home.hti 파일을 편집하십시오. 사용자가 웹용 Information Catalog Manager로부터 액세스하려는 각 정보 카탈로그에 링크를 추가하십시오. 링크에 대해 다음 형식을 사용하십시오.

웹용 Information Catalog Manager 설치

```
<LI><A HREF=$(macro_path)dg_frame.mac/frame?DATABASE=xxxx> zzzz </A>
xxxx 정보 카탈로그 데이터베이스 이름(예:ICMSAMP)
zzzz 웹 페이지(예. CelDial 샘플 카탈로그)에 표시된 설명 주석
```

정보 카탈로그 목록 앞이나 뒤에 dg_home.hti 파일에 HTML 태그를 추가할 수 있습니다. 이 태그에는 추가할 다른 HTML 3.2 태그나 링크, 이미지, 또는 텍스트가 포함될 수 있습니다.

- 필요한 DB2 클라이언트 기능을 사용하여 서버 노드 및 데이터베이스를 카탈로그화합니다. 설치 및 구성 보충 설명서에서 자세한 내용을 참조하십시오. DB2 명령행 처리기에서 웹 서버가 데이터베이스에 성공적으로 연결될 수 있는지 확인하십시오.

웹용 Information Catalog Manager를 통해 정보 카탈로그에 액세스하기 전에, 데이터베이스 관리 프로그램이 데이터베이스 서버에서 시작되고, Live Connection Manager가 웹 서버에서 시작되며, 웹 서버가 시작되는지 확인하십시오.

사용자에게 사용자 ID와 암호를 알려 주고, 웹용 Information Catalog Manager에 액세스하는 데 사용할 수 있는 웹 주소를 알리십시오.

샘플 정보 카탈로그 작성

정보 카탈로그 관리자는 설치 성공 여부를 확인할 수 있도록 샘플 프로그램을 제공합니다. 프로그램은 정보 카탈로그 관리자에 포함된 샘플 데이터를 설치합니다. 이 샘플 데이터는 *Information Catalog Manager* 사용자 안내서의 시나리오에서 사용됩니다.

*Information Catalog Manager Administration Guide*에서는 샘플 정보 카탈로그 작성 방법에 대해 설명합니다.

제4장 웨어하우스 에이전트 설치

Windows NT 또는 Windows 2000에서 DB2 Universal Database로 웨어하우스 서버를 설치하면 기본 에이전트가 설치됩니다. 웨어하우스 서버와 원격에 있는 웨어하우스 에이전트가 필요한 경우, DB2 Warehouse Manager를 사용하여 다른 웨어하우스 에이전트를 설치할 수 있습니다.

웨어하우스 서버 및 모든 웨어하우스 에이전트는 버전 7 레벨이어야 합니다.

DB2 버전 7 웨어하우스 에이전트를 설치하기 전에 그 워크스테이션에 있는 Visual Warehouse 버전 5.2 이전부터 웨어하우스 에이전트를 제거해야 합니다.

웨어하우스 에이전트는 Windows NT, Windows 2000, OS/2, AIX, AS/400 및 OS/390 운영 체제 및 Solaris 운영 환경에 사용 가능합니다. Windows NT, Windows 2000, OS/2, AIX 및 Solaris 운영 환경에서 웨어하우스 에이전트를 설치할 때 Data Warehouse Center ODBC drivers 및 드라이버 관리 프로그램도 설치됩니다.

DB2 버전 7 웨어하우스 에이전트를 제거하려면 45 페이지의 『DB2 버전 7 웨어하우스 에이전트 제거』에서 자세한 내용을 참조하십시오.

웨어하우스 에이전트 설치 준비

웨어하우스 에이전트 사이트는 웨어하우스 소스 및 웨어하우스 목표에 액세스해야 합니다. 시스템 DSN으로서 ODBC를 이용하여 이를 소스 및 목표 데이터베이스를 레지스터해야 합니다. AIX 또는 Solaris 운영 환경에서는 .ODBC.INI 파일에 지정해야 합니다. 기본 지역 에이전트가 액세스하는 데이터에 대한 서버 워크스테이션에도 적용됩니다. *Data Warehouse Center* 관리 안내서에서 자세한 내용을 참조하십시오.

웨어하우스 에이전트 사이트와 웨어하우스 서버 사이의 연결을 설정하려면 웨어하우스 에이전트 사이트에 TCP/IP를 설치해야 합니다. 연결 설정에 대해서는 43 페이지의 『연결성 설정』에서 자세한 내용을 보십시오.

웨어하우스 에이전트 설치

DB2 서버로부터 원격 클라이언트 기능을 수행하려면 DB2 서버에서 DB2COMM 환경 변수를 설정하십시오.

```
db2set -i instance DB2COMM=TCPIP
```

이 설정으로 서버는 원격 클라이언트로부터 TCP/IP 요청을 승인할 수 있습니다.

Windows NT 웨어하우스 에이전트 설치

Windows NT 웨어하우스 에이전트를 설치하기 전에 그 워크스테이션에 있는 Visual Warehouse 버전 5.2 이전의 Windows NT 에이전트를 제거해야 합니다.

Visual Warehouse Windows NT 에이전트 제거

Visual Warehouse Windows NT 에이전트를 제거하려면,

1. 시작 => 설정 => 제어판을 누르십시오.
2. 프로그램 추가/제거 아이콘을 더블 클릭하십시오.
3. 설치/설치 제거 페이지에서 **Visual Warehouse**를 누르고 추가/제거 버튼을 누르십시오.
제거 확인 창이 열립니다.
4. 제거를 누르십시오.
5. VWSWIN 디렉토리를 삭제하십시오.
 - a. Windows NT 탐색기를 여십시오.
 - b. Visual Warehouse Windows NT 에이전트를 설치한 드라이브에서 VWSWIN 디렉토리를 찾으십시오.
 - c. VWSWIN 디렉토리를 삭제하십시오.
6. Windows NT 레지스트리에서 Visual Warehouse를 제거하십시오.
 - a. 시작 => 실행을 누르십시오.
 - b. 열기 필드에 regedit를 입력하고 확인을 누르십시오.
 - c. **HKEY_LOCAL_MACHINE** 폴더를 확장하십시오.
 - d. **Software** 폴더를 확장하십시오.
 - e. **IBM** 폴더를 확장하십시오.

- f. **Visual Warehouse** 폴더를 삭제하십시오.

Windows NT 웨어하우스 에이전트 설치

Windows NT 웨어하우스 에이전트를 설치하기 전에, 관리자 특권이 있는 Windows NT 사용자 ID를 사용하고 있는지 확인하십시오. DB2 Universal Database 가 웨어하우스 에이전트 사이트에 설치된 경우, 버전 7이어야 합니다.

Windows NT 웨어하우스 에이전트를 설치하려면,

1. 모든 Windows 프로그램을 닫으십시오.
2. Warehouse Manager CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오. 런치패드가 열립니다.
3. 런치패드에서 설치를 누르십시오.
4. 제품 선택 창에서, **DB2 Warehouse Manager** 선택란이 선택되었는지 확인한 후 다음을 누르십시오.
5. 설치 유형 선택 창에서 사용자 설치를 누르고 다음을 누르십시오.
6. DB2 구성요소 선택 창에서, 웨어하우스 에이전트 선택란을 선택한 후, 다음을 누르십시오.
7. 파일 복사 시작 창에서, 선택 사항을 점검하십시오. 선택 사항을 변경할 경우, 뒤로를 눌러 선택 사항을 변경하도록 하십시오. 다음을 누르면 파일 복사가 시작됩니다.
8. 설치 완료 창에서, 완료를 누르면 워크스테이션이 재시작됩니다.

웨어하우스 에이전트를 설치한 후, 시작 → 설정 → 제어판 → ODBC를 눌러 소스 및 목표 데이터베이스를 시스템 DSN으로 등록하십시오.

OS/2 웨어하우스 에이전트 설치

OS/2 웨어하우스 에이전트를 설치하기 전에 그 워크스테이션에 있는 Visual Warehouse 버전 5.2 이전의 OS/2 에이전트를 제거해야 합니다.

Visual Warehouse OS/2 에이전트 제거

Visual Warehouse OS/2 에이전트 구성요소를 워크스테이션에서 제거하려면,

웨어하우스 에이전트 설치

- Visual Warehouse 버전 3.1의 경우, 데스크탑의 Visual Warehouse 에이전트 폴더에 있는 설치 제거 프로그램 아이콘을 시작하십시오.
- Visual Warehouse 버전 5.2의 경우, Visual Warehouse 폴더에 있는 설치 유틸리티를 사용하십시오.

OS/2 웨어하우스 에이전트 설치

OS/2의 웨어하우스 에이전트 설치에는 ODBC 데이터 소스로서 에이전트가 액세스할 데이터베이스의 키탈로그화 및 웨어하우스 에이전트 코드의 설치가 포함됩니다. ODBC 관리자를 사용하면 됩니다. 설치된 Data Warehouse Center ODBC drivers로 DB2가 아닌 데이터베이스에 액세스하려면, 그 데이터베이스 유형에 대해 사용권한이 있는 클라이언트를 설치해야 하며, 이 클라이언트는 웨어하우스 에이전트가 수행될 노드에서 웨어하우스 에이전트가 액세스할 수 있어야 합니다.

OS/2 웨어하우스 에이전트를 설치하기 전에,

1. DB2 ODBC 드라이버 및 드라이버 관리 프로그램(DB2 Universal Database CD-ROM에서 사용 가능한)이 부트 드라이브의 OS\2 디렉토리에 설치되었는지 확인하십시오.
2. 설치된 Data Warehouse Center ODBC drivers로 데이터베이스에 액세스하려면, 사용할 데이터 소스에 대해 올바른 클라이언트 소프트웨어가 설치되었는지 확인하십시오. 지원되는 데이터 소스에 대해서는 *Data Warehouse Center 관리 안내서*에서 자세한 내용을 참조하십시오.

웨어하우스 에이전트 및 실행 가능한 버전의 샘플 프로그램을 설치하려면,

1. Warehouse Manager CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오.
2. *f:\install.exe*를 실행하십시오. 여기서 *f*는 사용자의 CD-ROM 드라이브입니다.
3. Visual Warehouse에서 업그레이드하는 경우, \SQLLIB\BIN 디렉토리에서 ODBC.DLL 파일을 찾아 ODBC.BAK으로 이름을 바꾸십시오. 부트 드라이브의 OS\2 디렉토리에서 ODBC 관리 프로그램을 사용할 수 있게 됩니다.
4. 워크스테이션을 재시작하십시오.

DB2 노드 및 데이터베이스를 카탈로그화해야 하며 사용할 각 소스 및 웨어하우스 에이전트를 시스템 DSN으로서 웨어하우스 에이전트에 등록해야 합니다. 설치 및 구성 보충 설명서에서 자세한 내용을 참조하십시오.

웨어하우스 에이전트를 설치할 때, 웨어하우스 에이전트 디먼이 OS/2 시작 폴더에 추가됩니다. OS/2 시작 폴더에서 시작될 때, 웨어하우스 에이전트 디먼은 포그라운드 세션의 창에서 수행됩니다. 디먼이 수행 중일 때, 이 창은 디먼의 상태 정보를 나타냅니다. 창을 닫으면 세션이 종료됩니다.

웨어하우스 에이전트는 VWS_LOGGING 환경 변수가 지정한 디렉토리에 로그 파일을 작성합니다. 이 변수의 기본값은 C:\SQLLIB\LOGGING입니다.

OS/390 웨어하우스 에이전트 설치

웨어하우스 에이전트를 설치하기 전에, 다음 소프트웨어 제품이 시스템에 설치되어 있는지 확인하십시오.

- OS/390 버전 2.6 이상
- DB2 Universal Database 버전 7
- UNIX 시스템 서비스

웨어하우스 에이전트를 설치하려면, SMP/E(System Modification Program Extended) 테이프로부터 웨어하우스 에이전트에 대한 코드를 로드 해제하십시오.

이 코드의 로드 해제 및 설치에 대해서는 *DB2 Warehouse Manager*용 프로그램 안내서 및 *DB2* 버전 7 프로그램 디렉토리에서 자세한 내용을 참조하십시오.

웨어하우스 에이전트의 사용 준비는 *Data Warehouse Center* 관리 안내서에서 자세한 내용을 참조하십시오.

AS/400 웨어하우스 에이전트 설치

AS/400 웨어하우스 에이전트를 설치하기 전에 그 워크스테이션에 있는 Visual Warehouse 버전 5.2의 AS/400 에이전트를 제거해야 합니다.

Visual Warehouse AS/400 에이전트 제거

Visual Warehouse AS/400 에이전트 코드를 삭제하려면, AS/400 프롬프트에서 DLTPLICPGM LICPGM(5639VW5)을 입력하십시오.

삭제 명령에는 다음 사항이 포함됩니다.

- SRVTBLE 항목 제거
- IFS 디렉토리 제거
- /QIBM/ProdData/IWH 서브디렉토리 제거
- 디먼 중지
- 제품 삭제

AS/400 웨어하우스 에이전트 설치

웨어하우스 에이전트를 설치하기 전에, 웨어하우스에 대해 보안 및 특권을 정의해야 합니다. 웨어하우스 보안 정의에 대해서는, *Data Warehouse Center* 관리 안내서 및 Data Warehouse Center의 온라인 도움말을 참조하십시오.

웨어하우스 에이전트를 설치하려면, ALLOBJ 및 JOBCTL 권한이 있는 사용자 ID가 있어야 합니다. 이 레벨의 권한은 AS/400 RSTPLICPGM 명령과 STRVWD 및 ENDVWD 명령 모두에 요구됩니다. 설치가 완료된 후 에이전트를 사용하려면, AS/400 오브젝트를 작성, 삭제 및 실행할 수 있는 권한이 있는 사용자 ID가 필요합니다.

웨어하우스 에이전트를 설치하려면,

1. Warehouse Manager CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오.
2. AS/400에 로그온하십시오.
3. AS/400 명령 프롬프트에서 다음을 입력하십시오.

RSTPLICPGM LICPGM(5697G23) DEV(OPT01)

여기서 OPT01은 Warehouse Manager CD-ROM을 가진 장치 이름입니다.

/QIBM/UserData/IWH 서브디렉토리 및 /QIBM/ProdData/IWH 서브디렉토리는 설치 프로세스에서 작성됩니다. 추적은 /QIBM/UserData/IWH 서브디렉토리에 작성됩니다.

AIX 및 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트 설치

AIX 또는 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트를 설치하기 전에, 그 워크스테이션에 있는 Visual Warehouse 버전 5.2 이전의 AIX 또는 Solaris 운영 환경 에이전트를 제거해야 합니다.

Visual Warehouse AIX 에이전트 제거

Visual Warehouse AIX 에이전트를 제거하려면,

1. *root*로 AIX에 로그온하십시오.
2. smit를 입력하십시오.
시스템 관리 창이 열립니다.
3. 소프트웨어 설치 및 유지보수를 선택하십시오.
소프트웨어 설치 및 유지보수 창이 열립니다.
4. 소프트웨어 유지보수 및 유ти리티를 선택하십시오.
소프트웨어 유지보수 및 유ти리티 창이 열립니다.
5. 설치된 소프트웨어 제거를 선택하십시오.
설치된 소프트웨어 제거 창이 열립니다.
6. 소프트웨어 이름 필드 옆의 화살표를 누르십시오.
7. 목록에서 **IWH.agent**를 선택하십시오.
8. 예를 클릭하십시오.
설치된 소프트웨어 제거 창이 열립니다.
9. 사전열람만 합니까?(제거 작업은 수행되지 않음) 필드에 아니오를 입력하십시오.
10. **OK**를 클릭하십시오.
확인 창이 열립니다.
11. 예를 눌러 선택 사항을 확인하십시오.

Visual Warehouse AIX 에이전트가 제거된 후, 출력 창이 열립니다. 출력 창 아래의 결과 컬럼은 제거 프로세스의 상태를 나타냅니다. 제거 프로세스가 실패하면, IBM Software Support에 문의하십시오.

Visual Warehouse Solaris 운영 환경 에이전트 제거

Visual Warehouse Solaris 운영 환경 에이전트를 제거하려면, 명령 프롬프트에서 다음 명령을 입력하십시오.

```
usr/sbin/pkgrm IBMiwh
```

Visual Warehouse Solaris 운영 환경 에이전트의 제거를 확인하려면, 확인 표시 창에서 예를 입력하십시오.

AIX 또는 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트 설치

db2setup 유ти리티를 사용하여 웨어하우스 에이전트를 AIX에 설치하십시오.

AIX 및 Solaris 운영 환경 디렉토리 구조에 대해서는 65 페이지의 『부록C. 웨어하우스 에이전트 환경 구조』에서 자세한 내용을 참조하십시오.

웨어하우스 에이전트를 설치하기 전에, 최소 하나의 DB2 인스턴스를 작성 및 구성해야 합니다. *UNIX용 DB2 빠른 시작*에서 자세한 내용을 참조하십시오.

db2setup 유ти리티를 사용하여 웨어하우스 에이전트를 설치하려면,

1. 루트 권한을 갖는 사용자로 로그인하십시오.
2. Warehouse Manager CD-ROM을 삽입하고 마운트하십시오. CD-ROM 마운팅에 대해서는 *UNIX용 DB2 빠른 시작*에서 자세한 내용을 참조하십시오.
3. cd /cdrom을 입력하여 CD-ROM이 마운트된 디렉토리로 변경하십시오. 여기서 cdrom은 사용자 CD-ROM 제품의 마운트 포인트입니다.
4. ./db2setup 명령을 입력하십시오. 잠시 후 DB2 V7 설치 창이 열립니다.
5. 설치 사용권이 있는 제품을 선택하십시오. Tab 키를 눌러 강조표시된 옵션을 변경하십시오. Enter를 눌러 옵션을 선택하거나 선택 해제하십시오. 옵션을 선택하면, 별표가 그 옆에 표시됩니다.

설치하려는 DB2 제품의 선택적 구성요소를 선택하거나 선택취소하려면, 사용자 정의 옵션을 선택하십시오. 언제든 이전 창으로 돌아가려면 취소 옵션을 선택하십시오.

6. DB2 제품과 그 구성요소의 선택을 마쳤으면, **OK**를 선택하여 설치를 계속하십시오.

DB2 제품 또는 구성요소의 설치 동안에 필요한 정보나 지원을 얻으려면 도움
말 옵션을 선택하십시오.

7. 로그아웃하십시오.

설치 프로세스가 완료되면, 웨어하우스 에이전트는 다음 디렉토리에 설치됩니다.

- AIX에서는, /usr/lpp/db2_07_01 디렉토리
- Solaris 운영 환경에서는, /opt/IBMDb2/V7.1/ 디렉토리

47 페이지의 『제5장 AIX 및 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트 환경 구성』
의 지시 사항을 따라 웨어하우스 에이전트의 환경을 구성하고 DB2 노드 및 데이
터베이스를 카탈로그화 하십시오.

설치가 실패하는 경우, IBM Software Support에 문의하십시오.

연결성 설정

웨어하우스 에이전트 사이트로부터 웨어하우스 소스 및 목표에 연결성을 설정해야
합니다.

웨어하우스 소스 및 목표에 액세스하려면, 웨어하우스 에이전트 사이트의 데이터
베이스 클라이언트, TCP/IP와 같은 연결성 소프트웨어 및 Data Warehouse Center
ODBC drivers 또는 DB2 Connect가 필요합니다.

ODBC 드라이버

몇몇 DB2가 아닌 데이터베이스를 위한 Data Warehouse Center ODBC drivers
는 웨어하우스 에이전트를 설치할 때 설치됩니다. DB2 Universal Database
CD-ROM은 DB2용 ODBC 드라이버를 포함합니다.

연결성 제품

원격 웨어하우스 소스 및 목표에 액세스할 때 필요한 연결성 제품을 설치하십시오.
TCP/IP 또는 NetBIOS 사용자 정의, Windows NT용 SNA 클라이언트 또
는 Windows NT용 SNA 서버를 포함할 수 있습니다.

웨어하우스 에이전트 설치

연결성 제품을 웨어하우스 서버(지역 웨어하우스 에이전트를 사용하는 경우) 및 웨어하우스 에이전트 사이트에 설치할 필요가 있습니다. 예를 들어, TCP/IP 또는 NetBIOS를 통해 DB2 계열 데이터베이스에 액세스할 수 있습니다. DB2 Connect 게이트웨이가 네트워크에서 연결성과 함께 필요한 호스트 데이터베이스로 액세스 할 수 있는 경우, TCP/IP 또는 NetBIOS를 통해 MVS/ESA용 DB2 데이터베이스에도 액세스할 수 있습니다.

DB2가 아닌 소스 데이터베이스 및 Data Warehouse Center에서의 웨어하우스 소스와 목표 정의에 대해서는 *Data Warehouse Center* 관리 안내서에서 자세한 내용을 참조하십시오.

IBM Classic 연결을 사용하여 MVS™에 있는 IMS 데이터베이스나 VSAM 데이터 세트에 액세스할 때 연결성 요구사항에 대해서는 *Data Warehouse Center* 관리 안내서를 참조하십시오.

데이터베이스 클라이언트

(지역 웨어하우스 에이전트를 사용하는 경우) 웨어하우스 에이전트 사이트나 웨어하우스 서버에서 원격 DB2가 아닌 데이터베이스의 클라이언트 구성요소를 설치하십시오. 자세한 정보는 *Data Warehouse Center* 관리 안내서를 보거나, 데이터베이스 문서를 참조하십시오.

데이터베이스의 DB2 계열에서는 DB2 Universal Database에 필요한 DB2 클라이언트 험수가 포함되어 있습니다.

연결성 테스트

다음 워크스테이션 사이의 TCP/IP 연결성을 테스트하십시오.

- 웨어하우스 에이전트 사이트로의 웨어하우스 서버
- 웨어하우스 서버로의 웨어하우스 에이전트 사이트
- 웨어하우스 서버로의 Data Warehouse Center 관리 클라이언트
- Data Warehouse Center 관리 클라이언트로의 웨어하우스 서버

연결성을 테스트하려면 ping *hostname*을 입력하십시오. 여기서 *hostname*은 웨어하우스 서버, Data Warehouse Center 관리 클라이언트, 또는 웨어하우스 에이전트입니다.

트 사이트의 TCP/IP 호스트 이름입니다. AIX 및 Windows 32비트 운영 체제의 TCP/IP 연결을 확인하는 창에서 그림1과 같은 여러 가지 메시지를 볼 수 있습니다.

```
[C:\]ping dgntserv2.st1.ibm.com
PING dgntserv2.st1.ibm.com: 56 data bytes
64 bytes from 9.112.46.127: icmp_seq=1. time=0. ms
64 bytes from 9.112.46.127: icmp_seq=2. time=0. ms
64 bytes from 9.112.46.127: icmp_seq=3. time=0. ms
64 bytes from 9.112.46.127: icmp_seq=4. time=0. ms
----dgntserv2.st1.ibm.com PING Statistics----
5 packets transmitted, 4 packets received, 20% packet loss
round-trip (ms) min/avg/max = 0/0/0
```

그림 1. PING 명령으로부터의 샘플 응답

Solaris 운영 환경에서 ping 명령은 다음과 같은 정보를 리턴합니다.

```
host is alive
```

OS/2 또는 AIX 웨어하우스 에이전트가 있는 워크스테이션의 경우, 지역 도메인 이름이 없는 호스트 이름만 사용하여 워크스테이션을 ping할 수 있습니다. 예를 들어, ping dgntserv2.st1.ibm.com 대신 ping dgntserv2를 입력하십시오. 다음과 같이 /etc/hosts 파일에 항목을 추가해야 할 것입니다.

```
123.45.67.89      dgntserv2      dgntserv2.st1.ibm.com
```

DB2가 아닌 데이터베이스 클라이언트와 서버 사이의 ODBC 연결성을 테스트하십시오. Windows NT 웨어하우스 에이전트를 사용할 경우, Windows NT 시스템 프로세스로서 연결을 설정할 수 있는지 확인하십시오.

DB2 버전 7 웨어하우스 에이전트 제거

DB2 버전 7 웨어하우스 에이전트를 제거하려면, 사용자 운영 체제에 대한 빠른 시작에서 DB2 제품을 제거하는 방법이 나와 있는 절을 참조하십시오.

DB2 버전 7 OS/390 웨어하우스 에이전트를 제거하려면, SMP/E를 사용하십시오. 보다 자세한 내용은 *DB2 Warehouse Manager*용 프로그램 안내서 및 *DB2 버전 7 프로그램 디렉토리*를 사용하십시오.

제5장 AIX 및 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트 환경 구성

AIX 또는 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트를 설치한 후에는 웨어하우스 에이전트 환경을 구성하고 DB2 노드 및 데이터베이스를 카탈로그화해야 합니다. 이 장에서는 웨어하우스 에이전트 환경 구성 방법에 대해 설명합니다.

웨어하우스 에이전트 환경 구성

이 절에서는 IWH.environment 파일에 설정해야 할 환경 변수에 대해 설명합니다. 변경해야 하는 환경 변수는 START 및 END 주석 행 사이에 있습니다. 48 페이지의 그림2에는 샘플 IWH.environment 파일의 구성 가능한 부분이 표시됩니다.

ODBC와 DB2 CLI 사용자 모두에게 다음 규칙이 적용됩니다.

1. 모든 상황에서 DB2INSTANCE 변수를 설정해야 합니다.
2. DB2 CLI 액세스를 위해서는 DB2 환경 절에 변수만 설정해야 합니다.
DB2 데이터베이스에 있는 웨어하우스 소스나 목표에 액세스하기 위해서는 DB2 환경 섹션에서 변수를 구성해야 합니다.
3. 설정한 변수에 대한 주석 문자(#echo)를 제거해야 합니다.

ODBC 사용자에게 다음 규칙이 적용됩니다.

1. ODBC 액세스의 경우, IS_ODBC 변수를 ODBC 설치 경로로 설정해야 합니다. 이 변수에는 주석이 없어야 합니다.

AIX에서, 기본 경로는 /usr/lpp/db2_07_01/odbc입니다. Solaris 운영 환경에서 기본 경로는 /opt/IBMdB2/V7.1/odbc입니다.

2. 선택한 데이터베이스에 대한 ODBC 환경 변수를 설정하십시오.

IWH.environment 파일에서의 설정을 변경할 때 웨어하우스 에이전트 디먼을 재 시작해야 합니다.

웨어하우스 에이전트 환경 구성

```
# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ATTENTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
# !!!!! START OF MUST SET ENVIRONMENT VARIABLES SECTION !!!!!
# !!!!! DB2 environment section. Please set DB2 instance id !!!!!
#
DB2INSTANCE=<.... your DB2 instance id ....>
LANG=en_US
LC_ALL=en_US
DB2CODEPAGE=819
export DB2INSTANCE LANG LC_ALL DB2CODEPAGE
# ! If using Data Warehouse Center ODBC drivers, set the
# ! IS_ODBC environment variable to the path for
# ! Data Warehouse Center ODBC drivers directory.
#
# IS_ODBC=<....your ODBC base install directory>
# Should have path for Data Warehouse Center ODBC drivers odbc dir
# ! For essbase udp, set the following path : !
#
# ARBOPATH=<..../essbase>
# export ARBOPATH
# ! If using Oracle ODBC driver, set the following paths: !
#
# ORACLE_HOME=<.... your Oracle client HOME dir ....>
# TNS_ADMIN=<.... your TNS_ADMIN dir ....>
# ORACLE_SID=<.... your ORACLE_SID ....>
# export ORACLE_HOME TNS_ADMIN ORACLE_SID
# ! If using Sybase ODBC driver, set the following paths: !
#
# SYBASE=<.... your Sybase client dir ....>
# DSQUERY=<.... your DSQUERY value ....>
# export SYBASE DSQUERY
# ! If using Informix ODBC driver, set the following paths:!
#
# INFORMIXDIR=<.... your Informix client dir ....>
# INFORMIXSERVER=<.... your Informix Server ....>
# export INFORMIXDIR INFORMIXSERVER
# Environment variables for JCL templates and logs.
# You can choose to change values for following environment variables !
#
VWSPATH=<... the warehouse agent base install directory ...>
VWS_LOGGING=/var/IWH/ # default path
export VWS_LOGGING VWSPATH
# !!!!!!!T!!!!!!!!!!!!!! ATTENTION !!!!!!!
# !!!!! END OF MUST SET ENVIRONMENT VARIABLES SECTION !!!!!
# !!!!!
```

그림 2. 샘플 *IWH.environment* 파일

웨어하우스 에이전트 환경을 구성하려면,

1. 연결 유형 설정:
 - a. 루트로 로그온하십시오.
 - b. 다음 명령 중 하나를 입력하여 설치 디렉토리에 있는 bin 서브디렉토리로 변경하십시오.

- AIX에서, `cd /usr/lpp/db2_07_01/bin`을 입력하십시오.
 - Solaris 운영 환경에서, `cd /opt/IBMdB2/V7.1/bin`을 입력하십시오.
- c. IWH2AGNT로 올바른 소프트 링크를 설정하십시오. 이렇게 하려면 `IWH.agent.db.interface` 명령을 수행하십시오. 이 명령의 구문은 다음과 같습니다.
- ```
IWH.agent.db.interface [odbc | db2cli]
```
- 웨어하우스 에이전트 실행 파일 버전은 두 가지가 있습니다.
- `IWH2AGNT.db2cli` 파일은 DB2 CLI 링크입니다. DataJoiner(Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Informix, VSAM, IMS)를 통해 이질적인 데이터에 액세스하고 이 링크를 사용하여 DB2 계열에 액세스하십시오.
  - 이것은 기본 링크입니다.
  - `IWH2AGNT.ivodbc` 파일은 ODBC 링크입니다. 이 링크를 사용하여 DB2 계열, Oracle, Sybase 및 Informix 데이터베이스, 데이터 파일에 액세스하십시오.
2. DB2 또는 DataJoiner 소스 또는 목표 데이터에 액세스하기 위해, 다음 변수를 `IWH.environment` 파일에 설정하십시오. AIX에서, 파일은 `/usr/lpp/db2_07_01/bin` 디렉토리에 있습니다. Solaris 운영 환경에서 파일은 `/opt/IBMdB2/V7.1/bin` 디렉토리에 있습니다. 2바이트 문자 세트(DBCS)를 사용할 것인지 1바이트 문자 세트(SBCS)를 사용할 것인지 변수를 설정해야 합니다.
- `DB2INSTANCE` = 웨어하우스 에이전트를 수행하려는 DB2 인스턴스 이름  
여러 개의 DB2 인스턴스가 있는 경우, 마스터 DB 인스턴스가 될 인스턴스를 하나 선택해야 합니다.
  - `LANG` = 사용자의 해당 지역 언어  
`LANG` 및 `LC_ALL` 환경 변수는 웨어하우스 에이전트가 로케일을 사용자의 지역 로케일로 설정하도록 지정합니다.
  - `LC_ALL` = 사용자의 해당 지역 언어
  - `DB2CODEPAGE` = 클라이언트 데이터베이스의 코드 페이지  
`DB2CODEPAGE` 변수는 시스템 코드 페이지를 겹쳐씁니다. 이 변수를 사용하여 클라이언트로부터 기본 코드 페이지를 해석할 수 없는 서버와 통신합니다.  
`DB2CODEPAGE` 변수는 기본 코드 페이지를 서버가 지원하는 코드 페이지로 설정합니다. 자세한 정보는 설치 및 구성 보충 설명서에서 참조하십시오.
3. Data Warehouse Center ODBC drivers를 사용하여 ODBC 데이터에 액세스하려면 `IWH.environment` 파일에 다음 변수를 설정하십시오.

## 웨어하우스 에이전트 환경 구성

- IS\_ODBC = Data Warehouse Center ODBC drivers를 설치한 기본 디렉토리
  - Oracle 데이터에 액세스하려면 다음 환경 변수를 설정하십시오.
    - ORACLE\_HOME
    - TNS\_ADMIN
    - ORACLE\_SID
  - Sybase 데이터에 액세스하려면 다음 환경 변수를 설정하십시오.
    - SYBASE
    - DSQUERY
  - Informix 데이터에 액세스하려면 다음 환경 변수를 설정하십시오.
    - INFORMIXDIR
    - INFORMIXSERVER
4. Essbase 또는 DB2 OLAP Server™ 데이터에 액세스하려면, IWH.environment 파일에 ARBORPATH 환경 변수를 설정하십시오.
5. 선택적: 다음 변수를 IWH.environment 파일에 설정하여 환경을 사용자 정의하십시오.
- VWS\_LOGGING = 웨어하우스 에이전트 추적 파일, 프로그램 출력 로그, 환경 출력 파일이 저장된 디렉토리.  
기본 디렉토리는 /var/IWH입니다.
  - VWSPATH = 웨어하우스 에이전트 기본 설치 디렉토리.
  - ODBCINI = ODBC 사용자에 대한 기본 .odbc.ini 파일.
  - VWA\_LOCALE\_TABLE = 로케일 변환표.  
Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트의 언어 버전을 사용하고 있는 경우, 에이전트가 문자열 변환에 사용할 수 있는 사용자 정의 변환표를 선택해야 할 것입니다. 이렇게 하려면 VWA\_LOCALE\_TABLE 환경 변수를 IWH.environment 파일에 추가하고, 해당 값을 사용하고자 하는 코드 세트(예. en\_US의 경우 8859-1)로 설정하십시오.
6. NIS 또는 AFS 환경에서 공유 /etc/services 파일을 사용하는 경우, 다음 서비스를 공유 /etc/services 파일에 추가하십시오.
- 이들 포트 번호가 사용자의 운영 환경에서 이미 사용 중인 경우, 시스템의 /etc/services 파일에서 변경할 수 있습니다. 그러나, Data Warehouse Center 관리 클라이언트와 웨어하우스 서버가 설치된 워크스테이션과, 연관된 모든 웨어하우스 에이전트 사이트에서 동일한 포트 번호도 변경해야 합니다.

설치 프로세스는 사용자의 지역 /etc/services 파일만 갱신하므로 이를 서비스를 추가해야 합니다.

| 포트 이름 | 포트 번호 |
|-------|-------|
|-------|-------|

|            |           |
|------------|-----------|
| <b>vwd</b> | 11001/tcp |
|------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>vwlogger</b> | 11002/tcp |
|-----------------|-----------|

7. 이러한 변경이 효력을 발생하려면 웨어하우스 에이전트 디먼을 중지하고 재시작하십시오.

- a. 다음을 입력하여 디먼 프로세스를 지정합니다.

```
ps -e | grep vwdaemon
```

- b. 다음을 입력하여 디먼을 중지합니다.

```
kill pid
```

여기서 pid는 디먼 프로세스 ID입니다.

디먼을 중지하면 자동으로 재시작됩니다.

## DB2 노드 및 데이터베이스의 카탈로그화

AIX 또는 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트를 설치하고 웨어하우스 에이전트 환경을 구성한 후, DB2 노드 및 데이터베이스를 구성해야 합니다.

1. DB2 인스턴스 ID로 로그온하십시오.
2. 액세스하고자 하는 DB2 노드 및 데이터베이스를 카탈로그화하십시오. 설치 및 구성 보충 설명서에서 자세한 내용을 참조하십시오.  
동일한 워크스테이션에 여러 개의 DB2 인스턴스가 있는 경우, IWH.environment 파일에 있는 DB2INSTANCE 변수 값을 기록해 두십시오. 이 인스턴스에서 작성되지 않은 데이터베이스는 원격으로 카탈로그화되어야 합니다.
3. ODBC 사용자의 경우: 해당 .odbc.ini 파일에서 DB2 데이터 소스를 정의할 때, DSN이 실제 DB2 데이터베이스 이름이나 데이터베이스 별명 이름인지 확인하십시오. .odbc.ini 파일은 에이전트 사이트에서 사용되는 사용자 ID의 홈 디렉토리에 상주해야 합니다.

**추가 정보:** Data Warehouse Center ODBC drivers를 사용 중인 경우, 샘플 .odbc.ini 파일을 보십시오. AIX에서 이 파일은 /usr/lpp/db2\_07\_01/odbc 디

## 웨어하우스 에이전트 환경 구성

렉토리에 있습니다. Solaris 운영 환경에서 이 파일은 /opt/IBMdB2/V7.1/odbc 디렉토리에 있습니다. 파일 이름은 .ODBC.INI입니다.

---

## 제6장 웨어하우스 변환기 준비 및 설치

이 장에서는 웨어하우스 변환기 설치 및 사용가능 방법에 대해 설명합니다.

---

### 사용자 환경 준비

웨어하우스 변환기를 사용 가능하도록 하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- 웨어하우스 에이전트 설치 35 페이지의 『제4장 웨어하우스 에이전트 설치』에서 자세한 내용을 참조하십시오.
- 사용자 운영 체제용 JDK 설치.
- 환경 변수 생성.
- 목표 DB2 인스턴스에 대한 데이터베이스 관리 프로그램 구성 생성.
- 목표 데이터베이스에 대한 데이터베이스 구성 생성.

### JDK 가져오기

DB2 응용프로그램 개발 클라이언트에는 AIX, OS/2 및 Windows NT용 JDK가 포함되어 있습니다.

- AIX에 DB2 응용프로그램 개발 클라이언트를 설치할 때, 이전 버전의 JDK가 검출되지 않으면 JDK가 설치됩니다.
- OS/2에 DB2 응용프로그램 개발 클라이언트를 설치할 때 JDK가 설치되지 않습니다. JDK 설치에 대해서는 설치 및 구성 보충 설명서에서 자세한 내용을 참조하십시오.
- Windows NT에 DB2 응용프로그램 개발 클라이언트를 설치할 때 JDK가 항상 설치됩니다.

자세한 정보는 설치 및 구성 보충 설명서에서 참조하십시오.

Solaris 운영 환경용 JDK를 가져와 설치하려면, <http://www.sun.com/java/products/platform.html>로 가서 지시사항을 따르십시오.

## 환경 변수 갱신

이 절에는 Windows NT, AIX 및 Solaris 운영 환경에서의 환경 변수 갱신 단계가 포함되어 있습니다.

### Windows NT에서 환경 변수 갱신

Path 및 CLASSPATH 환경 변수를 갱신하려면,

1. Windows NT 제어판을 여십시오.
2. 시스템을 더블 클릭하십시오.
3. 변수를 보려면 환경 탭을 누르십시오.
4. **Path** 시스템 변수를 누르고, JDK bin 서브디렉토리 경로를 경로 끝에 추가하십시오. 기본 경로는 c:\sql1lib\java\jdk입니다.
5. 설정을 누르십시오.
6. **CLASSPATH** 시스템 변수를 누르십시오. 변환기가 설치된 경로와 DB2 Java 지원 클래스가 포함된 디렉토리의 경로를 추가하십시오. 경로 이름은 세미콜론으로 분리하십시오. CLASSPATH 변수가 없는 경우 이를 정의해야 합니다. 예를 들어, C:\SQLLIB\FUNCTION;C:\SQLLIB\JAVA\DB2JAVA.ZIP;을 CLASSPATH 변수에 추가할 수 있습니다.
7. 설정을 누르십시오.
8. 창을 닫으려면 확인을 누르십시오.

### AIX에서 환경 변수 갱신

다음 명령을 입력하여 현재 디렉토리가 CLASSPATH 변수에 있는지 확인하십시오.

```
$ echo $CLASSPATH
```

예를 들면, 다음과 같습니다.

```
.:/INSTHOME/sql1lib/java/db2java.zip
```

여기서 /INSTHOME은 인스턴스 소유자의 홈 디렉토리입니다.

CLASSPATH 변수를 변경하려면 다음 명령을 입력하십시오.

```
CLASSPATH=.:$CLASSPATH
export CLASSPATH
```

PATH 변수에 /sqllib/bin이 포함되어 있는지 확인하십시오. 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
/INSTHOME/sqllib/bin
```

여기서 /INSTHOME은 인스턴스 소유자의 홈 디렉토리입니다.

LIBPATH 변수에 /sqllib/lib이 포함되어 있는지 확인하십시오. 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
/INSTHOME/sqllib/lib
```

여기서 /INSTHOME은 인스턴스 소유자의 홈 디렉토리입니다.

### **Solaris 운영 환경에서 환경 변수 간접**

sqllib 서브디렉토리(예. /home/db2inst1/sqllib)에 있는 db2profile 파일의 LD\_LIBRARY\_PATH 변수에 jdk11\_path/lib/sparc/native\_threads가 포함되도록 db2profile 파일을 간접하십시오. 여기서 jdk11\_path는 JDK가 설치된 서브디렉토리입니다.

다음 명령을 입력하여 현재 디렉토리가 CLASSPATH 변수에 있는지 확인하십시오.

```
$ echo $CLASSPATH
```

예를 들면, 다음과 같습니다.

```
.:/INSTHOME/sqllib/java/db2java.zip
```

여기서 /INSTHOME은 인스턴스 소유자의 홈 디렉토리입니다.

CLASSPATH 변수를 변경하려면 다음 명령을 입력하십시오.

```
CLASSPATH=.:$CLASSPATH
export CLASSPATH
```

PATH 변수에 sqllib/bin이 포함되어 있는지 확인하십시오. 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
/INSTHOME/sqllib/bin
```

여기서 /INSTHOME은 인스턴스 소유자의 홈 디렉토리입니다.

## 데이터베이스 관리 프로그램 구성 갱신

데이터베이스 관리 프로그램 구성을 갱신하려면 DB2 명령행 처리기를 사용하여 다음 데이터베이스 설정을 변경하십시오.

- JDK 경로 매개변수(JDK11\_PATH)를 JDK가 설치된 서브디렉토리로 설정하십시오.

```
UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION USING JDK11_PATH path
```

여기서 *path*는 JDK가 설치된 서브디렉토리입니다.

- Java Virtual Machine 힙(heap) 크기 매개변수(JAVA\_HEAP\_SZ)를 4096으로 설정하십시오.

```
UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION USING JAVA_HEAP_SZ 4096
```

## 데이터베이스 구성 갱신

목표 데이터베이스에 대한 데이터베이스 구성을 갱신하려면 DB2 명령행 처리기를 사용하여 이 데이터베이스의 기본 응용프로그램 힙(heap) 매개변수(APPLHEAPSZ)를 1024로 설정하십시오.

```
UPDATE DATABASE CONFIGURATION FOR warehouse_database_name USING APPLHEAPSZ 1024
```

---

## 권한 및 특권 설정

웨어하우스 변환기는 저장 프로시듀어입니다. 웨어하우스 변환기를 사용 가능하도록 하기 전에, 목표 웨어하우스가 상주하는 데이터베이스에 필요한 특정 권한 부여 레벨이 필요합니다. 명령문의 권한 부여 ID에는 다음 권한 또는 특권 중 최소한 하나가 포함되어야 합니다.

- SYSADM 또는 DBADM 권한
- 프로시듀어의 내재된 또는 명시적 스키마 이름이 없는 경우, 데이터베이스의 IMPLICIT\_SCHEMA 권한.
- 프로시듀어의 스키마 이름이 기존 스키마를 참조하는 경우, 스키마에 대한 CREATEIN 특권

분리(fenced) 저장 프로시듀어를 작성할 때 추가 권한이나 특권은 필요 없습니다.

비분리 저장 프로시듀어를 작성하려면 명령문의 권한 부여 ID에 다음 권한 중 하나도 포함되어야 합니다.

- 데이터베이스의 CREATE\_NOT\_FENCED 권한
- SYSADM 또는 DBADM 권한

## 웨어하우스 변환기 설치

웨어하우스 변환기를 설치하려면,

1. Warehouse Manager CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오. 런치패드가 열립니다.
2. 런치패드에서 설치를 누르십시오.
3. 제품 선택 창에서, **DB2 Warehouse Manager** 선택란이 선택되었는지 확인한 후 다음을 누르십시오.
4. 설치 유형 선택 창에서 사용자 설치를 누르고 다음을 누르십시오.
5. DB2 구성요소 선택 창에서 웨어하우스 변환기 선택란을 선택한 후 다음을 누르십시오.
6. 파일 복사 시작 창에서, 선택 사항을 점검하십시오. 선택 사항을 변경할 경우, 뒤로를 눌러 선택 사항을 변경하도록 하십시오. 다음을 누르면 파일 복사가 시작됩니다.
7. 설치 완료 창에서, 완료를 누르면 워크스테이션이 재시작됩니다.

## 웨어하우스 변환기 사용

웨어하우스 목표가 웨어하우스 변환기를 사용하도록 하려면,

1. Data Warehouse Center를 시작하십시오.
  - a. 시작 --> 프로그램 --> **IBM DB2** --> 제어 센터를 눌러 제어 센터를 시작하십시오.
  - b. 제어 센터 도구 모음의 **Data Warehouse Center** 아이콘을 누르십시오.
2. 왼쪽의 트리 뷰에서, 웨어하우스 변환기를 사용할 웨어하우스 목표를 찾아서 등록 정보 노트북을 여십시오.

## 웨어하우스 변환기 설치

3. 데이터베이스 페이지의 목표 데이터베이스 영역에서, 변환기를 작성하여 분리로 등록 또는 변환기를 작성하여 비분리로 등록을 누르십시오. 분리 및 비분리 저장 프로시듀어에 대해서는 온라인 도움말 또는 SQL 참조서를 참조하십시오.
4. 웨어하우스 목표 영역에서 변환기에 대해 목표 사용을 누르십시오.
5. 확인을 클릭하십시오.
6. 노트북을 닫으십시오.

단일 데이터베이스에는 여러 개의 웨어하우스 목표가 포함될 수 있으나, 각 웨어하우스 목표에 대해 웨어하우스 변환기를 사용할 수 있어야 합니다. 단일 데이터베이스에 여러 개의 웨어하우스 목표가 있고 단일 웨어하우스 목표에 대해 이들 설정을 변경하면, 이 데이터베이스의 다른 웨어하우스 목표가 영향을 받습니다.

예를 들어, 여러 웨어하우스 목표에 대해 사용 가능하도록 한 후 웨어하우스 변환기를 삭제하면 이 변경이 데이터베이스에 정의된 다른 웨어하우스 목표에 영향을 준다는 메시지가 나타납니다. 다른 웨어하우스 목표 이름이 메시지에 나열됩니다. 삭제 프로시듀어를 취소하거나 계속할 수 있습니다. 계속할 경우, 웨어하우스 변환기를 다시 작성하지 않는 한 웨어하우스 변환기를 사용하는 웨어하우스 목표에 있는 모든 프로세스나 단계들은 수행되지 않습니다.

분리에서 비분리로, 또는 비분리에서 분리로 웨어하우스 변환기를 변경하고 데이터베이스에 정의된 웨어하우스 목표가 여러 개 있는 경우, 이 변경이 데이터베이스에 정의된 다른 웨어하우스 목표에 영향을 준다는 메시지가 나타납니다. 다른 웨어하우스 목표 이름이 메시지에 나열됩니다. 변경을 취소하거나 계속할 수 있습니다. 계속하면 변환기가 삭제되고 지정된 대로 재작성됩니다.

---

## 부록A. Information Catalog Manager 구성요소에 대한 환경 구조

Information Catalog Manager 도구 구성요소, 정보 카탈로그 관리자 구성요소 또는 정보 카탈로그 사용자 구성요소를 설치할 때, 여러 Windows NT 환경 변수 및 사용자 변수에 대한 항목이 추가되거나 수정됩니다. 표1 및 표2에서, 드라이브 이름 C는 지역 드라이브를 나타냅니다.

표1. *Information Catalog Manager* 구성요소에 대한 환경 변수 개선

| 환경 변수:        | 추가, 수정, 또는 포함 경로:                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PATH          | C:\SQLLIB\BIN                                                                                                    |
| LOCPATH       | C:\SQLLIB\LOCALE                                                                                                 |
| DGWPATH       | C:\SQLLIB\DGWIN                                                                                                  |
| VWSPATH       | C:\SQLLIB                                                                                                        |
| VWS_FOLDER    | DB2 Universal Database 폴더 이름(예: IBM DB2)                                                                         |
| LIB           | C:\SQLLIB\LIB                                                                                                    |
| INCLUDE       | C:\SQLLIB\LIB                                                                                                    |
| MDIS_PROFILE  | 이 변수가 존재하지 않는 경우<br>C:\SQLLIB\METADATA\PROFILES로서 추가 및 설정됩니다. 변수<br>가 존재하는 경우 변경되지 않습니다.                         |
| VWS_TEMPLATES | C:\SQLLIB\TEMPLATES                                                                                              |
| VWS_LOGGING   | C:\SQLLIB\LOGGING                                                                                                |
| LC_ALL        | 이 변수가 존재하지 않는 경우 ll_cc로서 추가 및 설정됩니다. 여기서<br>ll은 언어 코드이며, cc는 국가 코드입니다(62 페이지의 표3 참조). 변수<br>가 존재하는 경우 변경되지 않습니다. |

표2. *Information Catalog Manager*에 대한 사용자 변수 개선

| 사용자 변수: | 추가, 수정, 또는 포함 경로: |
|---------|-------------------|
| LOCPATH | %LOCPATH%         |
| LIB     | %LIB%             |
| INCLUDE | %INCLUDE%         |

## Information Catalog Manager 구성요소에 대한 환경 구조

---

## 부록B. Information Catalog Manager에 대한 언어 지원 고려사항

영어가 아닌 시스템에 Information Catalog Manager의 영어 버전을 설치하고 영어가 아닌 언어로 텍스트를 입력하려면 Information Catalog Manager LC\_ALL 환경 변수를 변경할 수 있습니다. Information Catalog Manager 영어 버전이 설치될 때 LC\_ALL 환경변수가 EN\_US로 설정됩니다. LC\_ALL 환경 변수는 Windows 95 및 Windows 98에서는 AUTOEXEC.BAT 파일에 설정되고, Windows NT 및 Windows 2000에서는 시스템 환경 변수에 설정됩니다.

Windows 95 및 Windows 98에 대한 변수 값을 변경하려면, 다음 명령문을 AUTOEXEC.BAT 파일에 포함시키십시오.

```
SET LC_ALL=language
```

여기서 *language*는 사용할 언어에 대한 62 페이지의 표3의 값입니다.

Windows NT 및 Windows 2000에 대한 변수 값을 변경하려면,

1. 시작 → 설정 → 제어판을 누르십시오.
2. 시스템 아이콘을 더블 클릭하십시오.
3. 시스템 등록 정보 창에서 환경 탭을 누르십시오.
4. 시스템 변수 목록에서 **LC\_ALL** 변수를 누르십시오.
5. 62 페이지의 표3에 제공하는 사용할 언어에 대한 값을 값 필드에 입력하십시오.
6. 설정을 누르십시오.
7. 적용을 누르십시오.
8. 창을 닫으십시오. 변경의 효력이 발생되도록 워크스테이션을 재시작하십시오.

## 언어 지원 고려사항

표 3. 언어 식별자

| 언어 - 국가        | LC_ALL 값 |
|----------------|----------|
| 아랍어 - 아랍어      | AR_AA    |
| 불가리아어 - 불가리아어  | BG_BG    |
| 중국어 - 중국       | ZH_CN    |
| 중국어 - 대만       | ZH_TW    |
| 크로아티아어 - 크로아티아 | HR_HR    |
| 체코어 - 체코슬로바키아  | CS_CZ    |
| 덴마크어 - 덴마크     | DA_DK    |
| 네덜란드어 - 벨기에    | NL_BE    |
| 네덜란드어 - 네덜란드   | NL_NL    |
| 영어 - 영국        | EN_GB    |
| 영어 - 일본        | EN_JP    |
| 영어 - 미국        | EN_US    |
| 핀란드어 - 핀란드     | FI_FI    |
| 프랑스어 - 벨기에     | FR_BE    |
| 프랑스어 - 캐나다     | FR_CA    |
| 프랑스어 - 프랑스     | FR_FR    |
| 프랑스어 - 스위스     | FR_CH    |
| 독어 - 독일        | DE_DE    |
| 독어 - 스위스       | DE_CH    |
| 그리스어 - 그리스     | EL_GR    |
| 히브리어 - 이스라엘    | IW_IL    |
| 헝가리어 - 헝가리     | HU_HU    |
| 아이슬랜드어 - 아이슬랜드 | IS_IS    |
| 이탈리아어 - 이탈리아   | IT_IT    |
| 일본어 - 일본       | JA_JP    |
| 한국어 - 한국       | KO_KR    |
| 마케도니아어 - 마케도니아 | MK_MK    |
| 노르웨이어 - 노르웨이   | NO_NO    |
| 폴란드어 - 폴란드     | PL_PL    |
| 포르투칼어 - 브라질    | PT_BR    |
| 포르투칼어 - 포르투갈   | PT_PT    |
| 루마니아어 - 루마니아   | RO_RO    |

표 3. 언어 식별자 (계속)

| 언어 - 국가        | LC_ALL 값 |
|----------------|----------|
| 러시아어 - 러시아     | RU_RU    |
| 슬로바키아어 - 슬로바키아 | SK_SK    |
| 슬로베니아어 - 슬로베니아 | SL_SI    |
| 스페인어 - 스페인     | ES_ES    |
| 스웨덴어 - 스웨덴     | SV_SE    |
| 타이어 - 태국       | TH_TH    |
| 터키어 - 터키       | TR_TR    |



## 부록C. 웨어하우스 에이전트 환경 구조

이 부록의 정보는 AIX 및 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트 환경의 구조에 대해 설명합니다. 이 정보는 AIX 및 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트 환경 구성을 돋습니다.

표4에는 AIX 및 Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트에 대한 디렉토리 구조가 나와 있습니다.

표 4. 웨어하우스 에이전트의 디렉토리 구조

| 이 운영 체제에서:    | 이 디렉토리:                 | 포함된 항목:                                                       |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| AIX           | /usr/bin/IWH.startup    | 에이전트 디먼 시작 파일.                                                |
|               | /usr/bin/IWH2AGNT       | 소프트 링크                                                        |
|               | /usr/bin/vwdemon        |                                                               |
|               | /usr/bin/iwhetrig       |                                                               |
|               | /usr/lpp/db2_07_01/bin  | 에이전트, ETI 및 사용자 정의 프로그램 실행 파일, 환경 설정 파일. 이 파일은 기본 설치 디렉토리입니다. |
|               | /usr/lpp/db2_07_01/odbc | 샘플 .odbc.ini 파일 및 Data Warehouse Center ODBC drivers.         |
| Solaris 운영 환경 | /var/IWH                | 추적 파일. 이는 디먼 추적, 에이전트 추적 및 사용자 정의 프로그램 출력 파일에 대한 기본 디렉토리입니다.  |
|               | /usr/bin/IWH.startup    | 에이전트 디먼 시작 파일.                                                |
|               | /usr/bin/IWH2AGNT       | 소프트 링크.                                                       |
|               | /usr/bin/vwdemon        |                                                               |
|               | /usr/bin/iwhetrig       |                                                               |
|               | /opt/IMDb2/V7.1         | 기본 설치 기본 디렉토리.                                                |
|               | /opt/IMDb2/V7.1/bin     | 에이전트, ETI 및 사용자 정의 프로그램 실행 파일, 환경 설정 파일.                      |
|               | /opt/IMDb2/V7.1/odbc    | 샘플 .odbc.ini 파일 및 Data Warehouse Center ODBC drivers.         |
|               | /opt/IMDb2/V7.1/lib     | Solaris 운영 환경 런타임 라이브러리.                                      |
|               | /var/IWH                | 추적 파일. 이는 디먼 추적, 에이전트 추적 및 사용자 정의 프로그램 출력 파일에 대한 기본 디렉토리입니다.  |



---

## 부록D. DB2 라이브러리 사용

DB2 Universal Database 라이브러리는 온라인 도움말, 책(PDF 및 HTML) 및 샘플 프로그램이 HTML 형식으로 구성됩니다. 이 절에서는 제공되는 정보 및 액세스하는 방법을 설명합니다.

제품 정보에 [온라인으로](#) 액세스하려면, 정보 센터를 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 82 페이지의 『정보 센터로 정보에 액세스』에서 참조하십시오. 웹에서 타스크 정보, DB2 책, 문제점 해결 정보, 샘플 프로그램 및 DB2 정보를 열람할 수 있습니다.

---

### DB2 PDF 파일 및 인쇄된 책

#### DB2 정보

다음의 테이블은 DB2 책을 4개의 범주로 나눕니다.

##### DB2 안내 및 참조 정보

이 책에는 모든 플랫폼에 공통적인 DB2 정보가 들어 있습니다.

##### DB2 설치 및 구성 정보

이들 책은 특정 플랫폼에서의 DB2에 대한 것입니다. 예를 들어, OS/2, Windows 및 UNIX 플랫폼에서의 DB2용으로 각각 다른 빠른 시작 책이 있습니다.

##### HTML 형식의 플랫폼 공통 샘플 프로그램

이 샘플들은 응용프로그램 개발 클라이언트와 함께 설치된 샘플 프로그램의 HTML 버전입니다. 이들은 단지 정보용으로서 실제 프로그램을 대체하지는 않습니다.

##### 릴리스 정보

이러한 파일에는 DB2 책에 포함될 수 없었던 최신 정보가 포함되어 있습니다.

설치 매뉴얼, 릴리스 정보 및 자습서는 제품 CD-ROM의 HTML 디렉토리에서 볼 수 있습니다. 대부분의 책은 단지 보기용으로 제품 CD-ROM에서 HTML 형식으로 제공되고 보기와 인쇄용으로 제품 CD-ROM에서 PDF 형식으로 제공됩니다. 또한 IBM에서 인쇄된 책을 주문하려면 77 페이지의 『인쇄된 책 주문』에서 자세한 내용을 참조하십시오. 다음 테이블에는 주문할 수 있는 책을 보여줍니다.

OS/2 및 Windows 플랫폼에서는 `sql1ib\doc\html` 디렉토리에 HTML 파일을 설치할 수 있습니다. DB2 정보는 여러 나라 언어로 번역되었습니다. 하지만, 모든 정보가 모든 나라의 언어로 번역된 것은 아닙니다. 정보가 특정 나라의 언어로 사용할 수 없을 경우에는 영문으로 제공됩니다.

UNIX 플랫폼에서는 `doc/%L/html` 디렉토리에 여러 나라 언어 버전의 HTML 파일을 설치할 수 있습니다. 여기서 `%L`은 해당 언어의 로케일을 나타냅니다. 빠른 시작 책에서 보다 자세한 내용을 참조하십시오.

다음의 여러 가지 방법으로 DB2 책을 구하고 정보를 액세스할 수 있습니다.

- 81 페이지의 『정보 온라인 보기』
- 85 페이지의 『정보 온라인 검색』
- 77 페이지의 『인쇄된 책 주문』
- 77 페이지의 『PDF 책 인쇄』

표 5. DB2 정보

| 이름                               | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 문서 번호                                                                   | HTML 디렉토리 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PDF 파일 이름                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |           |
| <b>DB2 안내 및 참조 정보</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |           |
| 관리 안내서                           | <p>관리 안내서: 계획에서는 데이터베이스의 개념에 대한 개요, 논리적 또는 물리적인 데이터베이스 설계와 같은 설계에 대한 정보 그리고 고용성에 대한 정보를 제공합니다.</p> <p>관리 안내서: 구현에서는 사용자의 설계, 데이터베이스 액세스, 감사, 백업 및 복구와 같은 구현에 대한 정보를 제공합니다.</p> <p>관리 안내서: 성능에서는 데이터베이스의 환경, 응용프로그램 성능 평가 및 성능 조정에 대한 정보를 제공합니다.</p> <p>사용자는 문서 번호 SBOF-8934를 사용하여 세 권으로 된 관리 안내서 책을 주문할 수 있습니다.</p> | SA30-0990<br>db2d1x70<br>SA30-0988<br>db2d2x70<br>SA30-0989<br>db2d3x70 | db2d0     |
| Administrative API Reference     | 데이터베이스를 관리하는 데 사용할 수 있는 DB2 API와 데이터 구조에 대해 설명합니다. 또한 응용프로그램에서 API를 호출하는 방법을 설명합니다.                                                                                                                                                                                                                                 | SC09-2947<br>db2b0x70                                                   | db2b0     |
| 응용프로그램 빌드 안내서                    | 환경 설정 정보와 Windows, OS/2 및 UNIX 기반 플랫폼에서 DB2 응용프로그램을 컴파일하고, 링크하고, 수행하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.                                                                                                                                                                                                                         | SA30-0991<br>db2axx70                                                   | db2ax     |
| APPC, CPI-C, and SNA Sense Codes | DB2 Universal Database 제품을 사용할 때 발생할 수 있는 APPC, CPI-C 및 SNA 센스 코드에 관한 일반 정보를 제공합니다.                                                                                                                                                                                                                                 | 문서 번호가 없습니다.<br>db2apx70                                                | db2ap     |
| 응용프로그램 개발 안내서                    | Embedded SQL 또는 Java(JDBC 및 SQLJ)를 사용하여 DB2 데이터베이스를 액세스하는 응용프로그램을 개발하는 방법을 설명합니다. 저장 프로시듀어 작성, 사용자 정의 함수 작성, 사용자 정의 유형 작성, 트리거 사용, 파티션된 환경 또는 연합 시스템에서 응용프로그램을 개발하는 등의 다양한 주제가 다루어집니다.                                                                                                                              | SA30-0992<br>db2a0x70                                                   | db2a0     |

표 5. DB2 정보 (계속)

| 이름                                       | 설명                                                                                                                                                                                                             | 문서 번호                    | HTML 디렉토리 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                | PDF 파일 이름                |           |
| <i>CLI Guide and Reference</i>           | Microsoft ODBC 스페과 호환 가능한 DB2 콜 레벨 인터페이스와 호출 가능 SQL 인터페이스를 사용하여 DB2 데이터베이스에 액세스하는 응용 프로그램을 개발하는 방법을 설명합니다.                                                                                                     | SC09-2950<br>db2l0x70    | db2l0     |
| <i>Command Reference</i>                 | 명령행 프로세서를 사용하는 방법을 설명하고 데이터베이스를 관리하기 위해 사용할 수 있는 DB2 명령을 설명합니다.                                                                                                                                                | SC09-2951<br>db2n0x70    | db2n0     |
| 연결성 보충 설명서                               | AS/400용 DB2, OS/390용 DB2, MVS용 DB2 또는 VM용 DB2를 DB2 Universal Database 서버와의 DRDA 응용프로그램 리퀘스터로 사용하는 방법에 대한 참조 정보 및 설치 정보를 제공합니다. 또한 DB2 Connect AR(응용프로그램 리퀘스터)과 함께 DRDA AS(응용프로그램 서버)를 사용하는 방법에 대해서도 상세히 설명합니다. | 문서 번호가 없습니다.<br>db2h1x70 | db2h1     |
|                                          | HTML 및 PDF 형식으로만 사용할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                   |                          |           |
| 데이터 이동 유ти리티 안내 및 참조서                    | Import, Export, Load, AutoLoader 및 DPRP와 같이 데이터 이동을 용이하게 해 주는 DB2 UDB 유ти리티의 사용 방법에 대해 설명합니다.                                                                                                                  | SA30-0994<br>db2dmx70    | db2dm     |
| Data Warehouse Center 관리 안내서             | Data Warehouse Center를 사용하여 데이터 웨어하우스를 구축 및 유지보수하는 방법을 제공합니다.                                                                                                                                                  | SA30-1000<br>db2ddx70    | db2dd     |
| Data Warehouse Center 응용프로그램 통합 안내서      | 프로그래머들이 Data Warehouse Center 및 Information Catalog Manager를 응용프로그램과 통합하는 데 도움을 주는 정보를 제공합니다.                                                                                                                  | SA30-1001<br>db2adx70    | db2ad     |
| DB2 Connect 사용자 안내서                      | DB2 Connect 제품에 대한 개념, 프로그래밍 및 일반 사용 정보를 제공합니다.                                                                                                                                                                | SA30-0993<br>db2c0x70    | db2c0     |
| DB2 Query Patroller Administration Guide | DB2 Query Patroller 시스템의 조작 개요, 특정 조작 및 관리 정보, 관리 그래픽 사용자 인터페이스 유ти리티에 대한 타스크 정보를 제공합니다.                                                                                                                       | SC09-2958<br>db2dwx70    | db2dw     |

표 5. DB2 정보 (계속)

| 이름                                                          | 설명                                                                                                                                                | 문서 번호                                                          | HTML 디렉토리 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| PDF 파일 이름                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                |           |
| DB2 Query Patroller User's Guide                            | DB2 Query Patroller의 도구 및 함수를 사용하는 방법을 설명합니다.                                                                                                     | SC09-2960<br>db2wwx70                                          | db2ww     |
| 용어집                                                         | DB2에서 사용되는 용어와 그 구성요소에 대한 정의를 제공합니다.                                                                                                              | 문서 번호가 없습니다.<br>db2t0x70                                       | db2t0     |
| Image, Audio 및 Video Extenders 관리 및 프로그램                    | DB2 Extender에 대한 일반적인 정보와 이미지, 오디오 및 비디오(IAV)의 관리 및 구성에 대한 정보 그리고 IAV extenders를 사용한 프로그램에 대한 정보를 제공합니다. 여기에는 참조 정보, 진단 정보(메시지 포함) 및 샘플도 들어 있습니다. | SA30-1043<br>dbmu7x70                                          | dbmu7     |
| Information Catalog Manager Administration Guide            | 정보 카탈로그 관리에 대한 지침을 제공합니다.                                                                                                                         | SC26-9995<br>db2dix70                                          | db2di     |
| Information Catalog Manager Programming Guide and Reference | Information Catalog Manager에 대한 아키텍처 및 인터페이스에 대한 정의를 제공합니다.                                                                                       | SC26-9997<br>db2bix70                                          | db2bi     |
| Information Catalog Manager 사용자 안내서                         | Information Catalog Manager 사용자 인터페이스 사용에 대한 정보를 제공합니다.                                                                                           | SA30-1002<br>db2aix70                                          | db2ai     |
| 설치 및 구성 보충 설명서                                              | 플랫폼 특정 DB2 클라이언트의 플랜, 설치 및 설정에 대해 설명합니다. 또한 바인딩, 클라이언트 및 서버 통신의 설정, DB2 GUI 도구, DRDA AS, 분산 설치 및 이종 데이터 소스에 대한 분산 요구와 액세스 방식의 구성에 대한 정보가 들어 있습니다. | GA30-0975<br>db2iyx70                                          | db2iy     |
| 메시지 참조서                                                     | DB2, Information Catalog Manager 및 Data Warehouse Center에서 발행하는 메시지와 코드를 나열하고 수행해야 할 조치에 대해 설명합니다.                                                | 볼륨 1<br>GA30-0986<br>db2m1x70<br>볼륨 2<br>GA30-0987<br>db2m2x70 | db2m0     |

표 5. DB2 정보 (계속)

| 이름                                                      | 설명                                                                                                                                        | 문서 번호                         | HTML 디렉토리 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| PDF 파일 이름                                               |                                                                                                                                           |                               |           |
| <i>OLAP Integration Server Administration Guide</i>     | OLAP 통합 서버의 관리 프로그램 구성요소를 사용하는 방법을 설명합니다.                                                                                                 | SC27-0787<br>db2dpx70         | n/a       |
| <i>OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide</i> | 표준 OLAP Metaoutline 인터페이스 (Metaoutline Assistant가 아닌)를 사용하여 OLAP Metaoutlines을 작성하고 사용하는 방법을 설명합니다.                                       | SC27-0784<br>db2upx70         | n/a       |
| <i>OLAP Integration Server Model User's Guide</i>       | 표준 OLAP 모델 인터페이스(Model Assistant 가 아닌)를 사용하여 OLAP 모델을 작성하는 방법을 설명합니다.                                                                     | SC27-0783<br>db2lpx70         | n/a       |
| <i>OLAP 설치 및 안내서</i>                                    | OLAP Starter Kit에 대한 구성 및 설치 정보를 제공합니다.                                                                                                   | SA30-1074<br>db2ipx70         | db2ip     |
| <i>Excel-용 OLAP Spreadsheet Add-in 사용자 안내서</i>          | Excel 스프레드시트 프로그램을 사용하여 OLAP 데이터를 분석하는 방법을 설명합니다.                                                                                         | SA30-0564<br>db2epx70         | db2ep     |
| <i>Lotus 1-2-3-용 OLAP Spreadsheet Add-in 사용자 안내서</i>    | Lotus 1-2-3 스프레드시트 프로그램을 사용하여 OLAP 데이터를 분석하는 방법을 설명합니다.                                                                                   | SA30-0565<br>db2tpx70         | db2tp     |
| <i>복제 안내 및 참조서</i>                                      | DB2와 함께 제공된 IBM 복제 도구에 관한 플랜, 구성, 관리 및 사용 정보를 제공합니다.                                                                                      | SA30-1003<br>db2e0x70         | db2e0     |
| <i>Spatial Extender 사용자 안내 및 참조서</i>                    | Spatial Extender 설치, 구성, 관리, 프로그래밍 및 문제 해결에 대한 정보를 제공합니다. 또한 공간 데이터 개념에 대한 설명을 제공하고 Spatial Extender에만 고유하게 적용되는 참조 정보(메시지 및 SQL)를 제공합니다. | SA30-1045<br>db2sbx70         | db2sb     |
| <i>SQL 시작하기</i>                                         | SQL 개념을 소개하고, 많은 구조와 타스크에 관한 예를 보여줍니다.                                                                                                    | SA30-0996<br>db2y0x70         | db2y0     |
| <i>SQL 참조서, 블롭 1 및 블롭 2</i>                             | SQL 구문, 의미 그리고 언어 규칙에 대해 설명합니다. 또한 릴리스 간 비호환성, 제품 제한 사항 및 키털로그 뷰에 대한 정보도 들어 있습니다.                                                         | 블롭 1<br>SA30-0997<br>db2s1x70 | db2s0     |
|                                                         | SBOF-8933 문서 번호를 사용하여 SQL 참조서를 주문할 수 있습니다.                                                                                                | 블롭 2<br>SA30-0998<br>db2s2x70 |           |

표 5. DB2 정보 (계속)

| 이름                                                      | 설명                                                                                                                                          | 문서 번호                          | HTML 디렉토리 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| PDF 파일 이름                                               |                                                                                                                                             |                                |           |
| 시스템 모니터 안내 및 참조 서                                       | 데이터베이스와 데이터베이스 관리 프로그램에 대한 다른 종류의 정보를 수집하는 방법을 설명합니다. 이 책은 데이터베이스 활동을 이해하고, 성능을 향상시키고, 문제점의 원인을 판별하기 위한 정보를 사용하는 방법을 설명합니다.                 | SA30-0995<br>db2f0x70          | db2f0     |
| Text Extender 관리 및 프로그래밍                                | DB2 extenders에 관한 일반적인 정보와 Text extenders 관리 및 구성에 관한 정보, Text extenders를 사용한 프로그래밍에 관한 정보를 제공합니다. 여기에는 참조 정보, 진단 정보(메시지 포함) 및 샘플도 들어 있습니다. | SA30-1044<br>desu9<br>desu9x70 | desu9     |
| 문제점 해결 안내서                                              | 오류의 출처를 판별하고 문제점으로부터 회복하고, DB2 고객 서비스와 상담하여 진단 도구를 사용하는 것을 도와줍니다.                                                                           | GA30-0704<br>db2p0x70          | db2p0     |
| 새로운 기능                                                  | DB2 Universal Database, 버전 7의 새로운 특성, 기능 및 향상된 내용을 설명합니다.                                                                                   | SA30-0999<br>db2q0x70          | db2q0     |
| DB2 설치 및 구성 정보                                          |                                                                                                                                             |                                |           |
| OS/2 및 Windows용 DB2 Connect Enterprise Edition 빠른 시작    | OS/2 및 Windows 32비트 운영 체제에서 DB2 Connect Enterprise Edition에 관한 플랜, 설치, 이주 및 구성 정보를 제공합니다. 또한 지원되는 많은 클라이언트에 대한 설치 및 설정 정보도 들어 있습니다.         | GA30-0974<br>db2c6x70          | db2c6     |
| UNIX용 DB2 Connect Enterprise Edition 빠른 시작              | UNIX 기반 플랫폼에서의 DB2 Connect Enterprise Edition에 대한 플랜, 이주, 설치, 구성 및 타스크 정보를 제공합니다. 또한 지원되는 많은 클라이언트에 대한 설치 및 설정 정보도 들어 있습니다.                 | GA30-0973<br>db2cyx70          | db2cy     |
| DB2 Connect Personal Edition 빠른 시작                      | OS/2 및 Windows 32비트 운영 체제에서 DB2 Connect Personal Edition에 관한 플랜, 설치, 이주 및 구성 정보를 제공합니다. 또한 지원되는 모든 클라이언트에 대한 설치 및 설정 정보도 들어 있습니다.           | GA30-0981<br>db2c1x70          | db2c1     |
| DB2 Connect Personal Edition Quick Beginnings for Linux | 지원되는 모든 Linux에서 DB2 Connect Personal Edition에 관한 플랜, 설치, 이주 및 구성 정보를 제공합니다.                                                                 | GC09-2962<br>db2c4x70          | db2c4     |

표 5. DB2 정보 (계속)

| 이름                                                      | 설명                                                                                                                          | 문서 번호                 | HTML 디렉토리 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| PDF 파일 이름                                               |                                                                                                                             |                       |           |
| <i>DB2 Data Links Manager 빠른 시작</i>                     | AIX 및 Windows 32 비트 운영 체제용 DB2 Data Links Manager에 대한 플랜, 설치, 구성 및 타스크 정보를 제공합니다.                                           | GA30-0980<br>db2z6x70 | db2z6     |
| <i>UNIX용 DB2 Enterprise - Extended Edition 빠른 시작</i>    | UNIX 기반 플랫폼에서의 DB2 Enterprise - Extended Edition 플랜, 설치 및 구성 정보를 제공합니다. 또한 지원되는 많은 클라이언트에 대한 설치 및 설정 정보도 들어 있습니다.           | GA30-0978<br>db2v3x70 | db2v3     |
| <i>Windows용 DB2 Enterprise - Extended Edition 빠른 시작</i> | Windows 32 비트 운영 체제용 DB2 Enterprise - Extended Edition에 관한 플랜, 설치 및 구성 정보를 제공합니다. 또한 지원되는 많은 클라이언트에 대한 설치 및 설정 정보도 들어 있습니다. | GA30-0977<br>db2v6x70 | db2v6     |
| <i>OS/2용 DB2 빠른 시작</i>                                  | OS/2 운영 체제에서의 DB2 Universal Database에 관한 플랜, 설치, 이주 및 구성 정보를 제공합니다. 또한 지원되는 많은 클라이언트에 대한 설치 및 설정 정보도 들어 있습니다.               | GA30-0982<br>db2i2x70 | db2i2     |
| <i>UNIX용 DB2 빠른 시작</i>                                  | UNIX 기반 플랫폼에서의 DB2 Universal Database에 관한 플랜, 설치, 이주 및 구성 정보를 제공합니다. 또한 지원되는 많은 클라이언트에 대한 설치 및 설정 정보도 들어 있습니다.              | GA30-0984<br>db2ixx70 | db2ix     |
| <i>Windows용 DB2 빠른 시작</i>                               | Windows 32비트 운영 체제에서 DB2 Universal Database에 관한 플랜, 설치, 이주 및 구성 정보를 제공합니다. 또한 지원되는 많은 클라이언트에 대한 설치 및 설정 정보도 들어 있습니다.        | GA30-0985<br>db2i6x70 | db2i6     |
| <i>DB2 Personal Edition 빠른 시작</i>                       | OS/2 및 Windows 32비트 운영 체제에서의 DB2 Universal Database Personal Edition에 관한 플랜, 설치, 이주 및 구성 정보를 제공합니다.                         | GA30-0983<br>db2i1x70 | db2i1     |
| <i>DB2 Personal Edition Quick Beginnings for Linux</i>  | 지원되는 모든 Linux에서 DB2 Universal Database Personal Edition에 관한 플랜, 설치, 이주 및 구성 정보를 제공합니다.                                      | GC09-2972<br>db2i4x70 | db2i4     |
| <i>DB2 Query Patroller 설치 안내서</i>                       | DB2 Query Patroller에 관한 설치 정보를 제공 합니다.                                                                                      | GA30-0976<br>db2iwx70 | db2iw     |

## 표 5. DB2 정보 (계속)

| 이름                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 설명                                                                      | 문서 번호                                                          | HTML 디렉토리         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| PDF 파일 이름                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                |                   |
| DB2 Warehouse Manager                                                                                                                                                                                                                                                                      | 웨어하우스 에이전트, 웨어하우스 변환기 및<br>설치 안내서                                       | GA30-1027<br>Information Catalog Manager에 관한 설치 정<br>보를 제공합니다. | db2id<br>db2idx70 |
| HTML 형식의 플랫폼 공통 샘플 프로그램                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                |                   |
| HTML 형식의 샘플 프로그램 DB2가 지원하는 모든 플랫폼에서 프로그래밍 언 문서 번호가 없습니 db2hs<br>어에 대한 샘플 프로그램이 HTML 형식으로 제 다.<br>공됩니다. 이 샘플 프로그램은 정보용으로만 제<br>공됩니다. 모든 샘플을 모든 프로그래밍 언어로<br>사용할 수 있는 것은 아닙니다. HTML 샘플은<br>DB2 응용프로그램 개발 클라이언트가 설치될 때<br>사용할 수 있습니다.<br><br>프로그램에 대한 정보는 응용프로그램 빌드 안<br>내서에서 자세한 내용을 참조하십시오. |                                                                         |                                                                |                   |
| 릴리스 정보                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                |                   |
| DB2 Connect 릴리스 정보                                                                                                                                                                                                                                                                         | DB2 Connect 책에는 포함될 수 없었던 최신 정 #2를 참조하십시오. db2cr<br>보를 제공합니다.           |                                                                |                   |
| DB2 설치 정보                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DB2 책에는 포함될 수 없었던 최신 설치 정보 제품 CD-ROM에서<br>를 제공합니다.                      |                                                                | 만 사용할 수 있습<br>니다. |
| DB2 릴리스 정보                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DB2 책에는 포함될 수 없었던 모든 DB2 제품 #2를 참조하십시오. db2ir<br>및 기능에 대한 최신 정보를 제공합니다. |                                                                |                   |

### 주:

- 파일 이름의 6번째 자리에 있는 문자 *x*는 책의 언어 버전을 나타냅니다. 예를  
들면, 파일 이름 db2d0e70은 관리 안내서 책의 영문 버전을 나타내며  
db2d0k70은 같은 책의 한글 버전을 나타냅니다. 다음 문자는 언어 버전을 나  
타내기 위해 파일 이름의 6번째 자리에 사용됩니다.

| 언어        | 식별자 |
|-----------|-----|
| 브라질 포르투갈어 | b   |
| 불가리아어     | u   |
| 체코어       | x   |
| 덴마크어      | d   |
| 네덜란드어     | q   |
| 영어        | e   |

|        |   |
|--------|---|
| 핀란드어   | y |
| 프랑스어   | f |
| 독일어    | g |
| 그리스어   | a |
| 헝가리어   | h |
| 이탈리아어  | i |
| 일본어    | j |
| 한글     | k |
| 노르웨이어  | n |
| 폴란드어   | p |
| 포르투갈어  | v |
| 러시아어   | r |
| 중국어    | c |
| 슬로베니아어 | l |
| 스페인어   | z |
| 스웨덴어   | s |
| 대만어    | t |
| 터키어    | m |

2. DB2 책에 포함되어 있지 않을 수 있는 최신 정보는 릴리스 정보에서 HTML 형식과 ASCII 파일로 사용할 수 있습니다. HTML 버전은 정보 센터와 제품 CD-ROM에서 사용할 수 있습니다. ASCII 파일을 보려면,

- UNIX 기반 플랫폼의 경우에는 **Release.Notes** 파일을 참조하십시오. 이 파일은 DB2DIR/Readme/%L 디렉토리에 있으며 여기서, %L은 로케일 이름이고 DB2DIR은 다음과 같습니다.
  - AIX에서는 /usr/lpp/db2\_07\_01
  - HP-UX, PTX, Solaris 및 Silicon Graphics IRIX에서는 /opt/IBMdb2/V7.1
  - Linux에서는 /usr/IBMdb2/V7.1
- 다른 플랫폼의 경우에는 **RELEASE.TXT** 파일을 참조하십시오. 이 파일은 제품이 설치된 디렉토리에 있습니다. OS/2 플랫폼에서는 **IBM DB2** 폴더를 더블 클릭하고 릴리스 정보 아이콘을 더블 클릭할 수 있습니다.

## PDF 책 인쇄

책의 사본을 원하는 경우 DB2 책 CD-ROM에 있는 PDF 파일을 인쇄할 수 있습니다. Adobe Acrobat Reader를 사용하여 책 전체나 특정 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 라이브러리에 있는 각 책의 파일 이름에 대해서는 69 페이지의 표5에서 자세한 내용을 참조하십시오.

Adobe 웹 사이트인 <http://www.adobe.com>에서 Adobe Acrobat Reader의 최신 버전을 얻을 수 있습니다.

PDF 파일은 파일 확장자가 PDF로서 DB2 책 CD-ROM에 들어 있습니다. PDF 파일을 액세스하려면,

1. DB2 책 CD-ROM을 삽입하십시오. UNIX 기반의 플랫폼에서는 DB2 책 CD-ROM을 마운트해야 합니다. 마운트 절차에 대해서는 빠른 시작 책에서 자세한 내용을 참조하십시오.
2. Acrobat Reader를 시작하십시오.
3. 다음 위치에서 원하는 PDF 파일을 여십시오.
  - OS/2 및 Windows 플랫폼에서:  
*x:\doc\language* 디렉토리. 여기서 *x*는 CD-ROM 드라이브를 나타내며 *language*는 사용자 언어를 나타내는 2문자 국가 코드를 나타냅니다. 예를 들면 영문인 경우에는 EN입니다.
  - UNIX 기반 플랫폼에서:  
*/cdrom/doc/%L* 디렉토리. 여기서 */cdrom*은 CD-ROM의 마운트 위치이고 *%L*은 원하는 로케일의 이름입니다.

또한 PDF 파일을 CD-ROM에서 지역이나 네트워크로 파일을 복사하고 거기서 읽을 수도 있습니다.

## 인쇄된 책 주문

인쇄된 DB2 책은 책 주문 번호(SBOF)를 사용하여 세트나 낱권으로 주문할 수 있습니다. 인쇄본을 주문하려면, IBM 협력업체 또는 영업 대표에게 문의하십시오. 또한 웹 사이트 <http://www.elink.ibmlink.ibm.com/pbl/pbl>에서도 책을 주문할 수 있습니다.

두 종류의 책 세트를 사용할 수 있습니다. SBOF-8935는 DB2 Warehouse Manager에 대한 참조 및 사용에 관한 정보를 제공합니다. SBOF-8931은 다른 모든 DB2 Universal Database 제품과 특징에 대한 참조 및 사용 정보를 제공합니다. 각 SBOF의 내용은 다음 테이블에 나열되어 있습니다.

표 6. 인쇄된 책 주문

| SBOF 번호   | 포함된 책                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SBOF-8931 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관리 안내서: 계획</li> <li>• 관리 안내서: 구현</li> <li>• 관리 안내서: 성능</li> <li>• Administrative API Reference</li> <li>• 응용프로그램 빌드 안내서</li> <li>• 응용프로그램 개발 안내서</li> <li>• CLI Guide and Reference</li> <li>• Command Reference</li> <li>• 데이터 이동 유ти리티 안내 및 참조서</li> <li>• Data Warehouse Center 관리 안내서</li> <li>• Data Warehouse Center 응용프로그램 통합 안내서</li> <li>• DB2 Connect 사용자 안내서</li> <li>• 설치 및 구성 보충 설명서</li> <li>• Image, Audio 및 Video Extenders 관리 및 프로그래밍</li> <li>• 메시지 참조서, 볼륨 1 및 2</li> <li>• OLAP Integration Server Administration Guide</li> <li>• OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide</li> <li>• OLAP Integration Server Model User's Guide</li> <li>• OLAP Integration Server User's Guide</li> <li>• OLAP 설정 및 사용자 안내서</li> <li>• Excel용 OLAP Spreadsheet Add-in 사용자 안내서</li> <li>• Lotus 1-2-3용 OLAP Spreadsheet Add-in 사용자 안내서</li> <li>• 복제 안내 및 참조서</li> <li>• Spatial Extender 관리 및 프로그래밍 안내서</li> <li>• SQL 시작하기</li> <li>• SQL 참조서, 볼륨 1 및 2</li> <li>• 시스템 모니터 안내 및 참조서</li> <li>• Text Extender 관리 및 프로그래밍</li> <li>• 문제점 해결 안내서</li> <li>• 새로운 기능</li> </ul> |
| SBOF-8935 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Information Catalog Manager Administration Guide</li> <li>• Information Catalog Manager 사용자 안내서</li> <li>• Information Catalog Manager Programming Guide and Reference</li> <li>• Query Patroller Administration Guide</li> <li>• Query Patroller User's Guide</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# DB2 온라인 문서

## 온라인 도움말 액세스

온라인 도움말은 모든 DB2 구성요소에서 사용 가능합니다. 다음의 테이블에서는 다양한 도움말 유형을 설명합니다.

| 도움말 유형                    | 내용                                                                                         | 액세스하는 방법                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 명령 도움말                    | 명령행 처리기의 명령 구문을 설명합니다.                                                                     | 대화식 모드인 명령행 처리기에서, 다음을 입력하십시오.<br><code>? command</code><br>여기서, <code>command</code> 는 키워드이거나 전체 명령입니다. |
| 클라이언트 구성 지원 프로그램 도움말      | 창 또는 노트북에서 수행할 수 있는 타스크를 설명합니다. 도움말은 알아야 할 개념과 전제조건 정보를 포함하고, 창 또는 노트북 제어를 사용하는 방법을 설명합니다. | 예를 들어, ? catalog는 모든 CATALOG 명령에 대한 도움말을 표시하고, ? catalog database는 CATALOG DATABASE 명령에 대한 도움말을 표시합니다.   |
| 명령 센터 도움말                 | 명령 센터 도움말                                                                                  | 창이나 노트북에서, 도움말 버튼을 누르거나 F1 키를 누르십시오.                                                                     |
| 제어 센터 도움말                 | 제어 센터 도움말                                                                                  | 제어 센터 도움말                                                                                                |
| Data Warehouse Center 도움말 | 이벤트 분석기 도움말                                                                                | Information Catalog Manager 도움말                                                                          |
| 위성 관리 센터 도움말              | 스크립트 센터 도움말                                                                                | 스크립트 센터 도움말                                                                                              |

| 도움말 유형       | 내용                              | 액세스하는 방법                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 메시지 도움말      | 메시지의 원인과 사용자가 취해 야 할 조치를 설명합니다. | 대화식 모드인 명령행 처리기에서, 다음을 입력하십시오.<br>? XXXnnnnn<br><br>여기서, XXXnnnnn은 유효한 메시지 식별자입니다.                                                          |
|              |                                 | 예를 들어, ? SQL30081은 SQL30081 메시지에 대한 도움말을 표시합니다.                                                                                             |
|              |                                 | 한 번에 한 화면씩 메시지 도움말을 보려면, 다음을 입력하십시오.<br>? XXXnnnnn   more                                                                                   |
|              |                                 | 파일에 메시지 도움말을 저장하려면, 다음을 입력하십시오.<br>? XXXnnnnn > filename.ext                                                                                |
|              |                                 | 여기서, filename.ext는 메시지 도움말을 저장하려는 파일입니다.                                                                                                    |
| SQL 도움말      | SQL문의 구문을 설명합니다.                | 대화식 모드인 명령행 처리기에서, 다음을 입력하십시오.<br><br>help statement<br><br>여기서, statement는 SQL문입니다.                                                        |
|              |                                 | 예를 들어, help SELECT는 SELECT문에 대한 도움말을 표시합니다.                                                                                                 |
|              |                                 | 주: SQL 도움말은 UNIX 기반 플랫폼에서 사용할 수 없습니다.                                                                                                       |
| SQLSTATE 도움말 | SQL 상태와 클래스 코드를 설명합니다.          | 대화식 모드인 명령행 처리기에서, 다음을 입력하십시오.<br>? sqlstate 또는 ? class code<br><br>여기서, sqlstate는 유효한 5자리 숫자로 된 SQL 상태이고 class code는 SQL 상태의 처음 2자리 숫자입니다. |
|              |                                 | 예를 들어, ? 08003은 08003 SQL 상태에 대한 도움말을 표시하고, ? 08은 08 클래스 코드에 대한 도움말을 표시합니다.                                                                 |

## 정보 온라인 보기

이 제품에 들어 있는 책은 HTML(Hypertext Markup Language) 소프트카피 형식으로 제공됩니다. 소프트카피는 정보를 검색할 수 있게 하고 관련된 정보로 링크하는 하이퍼텍스트를 제공합니다. 또한, 사이트에서 라이브러리를 공유하는 것도 더 쉬워집니다.

HTML 버전 3.2 스펙을 따르는 브라우저로 온라인 책 또는 샘플 프로그램을 볼 수 있습니다.

온라인 책 또는 샘플 프로그램을 보려면:

- DB2 관리 도구를 수행할 경우, 정보 센터를 사용하십시오.
- 브라우저에서, 파일 —>페이지 열기를 클릭하십시오. 열린 페이지에 DB2 정보에 대한 설명과 링크가 들어 있습니다.
  - UNIX 기반 플랫폼의 경우, 다음 페이지를 여십시오.

*INSTHOME/sql1ib/doc/%L/html/index.htm*

여기서 %L은 로케일 이름입니다.

- 기타 플랫폼에서는, 다음 페이지를 여십시오.

*sql1ib\doc\html\index.htm*

이 경로는 DB2가 설치된 드라이브에 있습니다.

정보 센터를 설치하지 않은 경우, **DB2** 정보 아이콘을 더블 클릭하여 페이지를 열 수 있습니다. 사용하는 시스템에 따라, 주 제품 폴더나 Windows 시작 메뉴에 아이콘이 있습니다.

### Netscape 브라우저 설치

웹 브라우저를 설치하지 않은 경우, 제품 상자에 있는 Netscape CD-ROM에서 Netscape를 설치할 수 있습니다. 설치하는 방법에 대한 자세한 지시 사항을 보려면 다음을 수행하십시오.

1. Netscape CD-ROM을 삽입하십시오.
2. UNIX 기반의 플랫폼에서는 CD-ROM을 마운트해야 합니다. 마운트 절차에 대해서는 빠른 시작 책에서 자세한 내용을 참조하십시오.

- 설치 지침서는 `CDNA\nn.txt` 파일을 참조하십시오. 여기서, `nn`은 2문자로 된 언어 식별자입니다. 파일은 CD-ROM의 루트 디렉토리에 있습니다.

### 정보 센터로 정보에 액세스

정보 센터는 DB2 제품 정보로의 빠른 액세스를 제공합니다. 정보 센터는 DB2 관리 도구를 사용할 수 있는 모든 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

정보 센터 아이콘을 더블 클릭하여 정보 센터를 열 수 있습니다. 사용하는 시스템에 따라 아이콘은 주 제품 폴더나 Windows 시작 메뉴의 정보 폴더에 있습니다.

또한 DB2 Windows 플랫폼에서 도구 모음이나 도움말 메뉴를 사용하여 정보 센터를 액세스할 수 있습니다.

정보 센터는 6개 유형의 정보를 제공합니다. 적당한 탭을 클릭하여 그 유형에서 지원하는 주제를 보십시오.

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>타스크</b>     | DB2를 사용하여 수행할 수 있는 키 <b>타스크</b> .                                                      |
| <b>참조</b>      | 키워드, 명령 및 API와 같은 DB2 참조 정보.                                                           |
| <b>책</b>       | DB2 책.                                                                                 |
| <b>문제점 해결</b>  | 오류 메시지의 종류와 복구 조치.                                                                     |
| <b>샘플 프로그램</b> | DB2 응용프로그램 개발 클라이언트와 함께 제공되는 샘플 프로그램. DB2 응용프로그램 개발 클라이언트를 설치하지 않은 경우, 이 탭은 표시되지 않습니다. |
| <b>웹</b>       | 월드 와이드 웹에서의 DB2 정보. 이 정보에 액세스하려면 시스템에서 웹으로의 연결을 갖고 있어야 합니다.                            |

목록 중 하나에서 항목을 선택하면 정보 센터가 표시기를 시작하여 정보를 표시합니다. 표시기는 사용자가 선택하는 정보의 종류에 따라, 시스템 도움말 표시기, 편집기 또는 웹브라우저가 될 수 있습니다.

정보 센터는 찾기 기능을 제공하므로 목록을 찾지 않고도 특정 주제를 찾을 수 있습니다.

전체 텍스트 검색을 위해서는 **DB2 온라인 정보 검색** 검색 양식으로 연결된 정보 센터의 하이퍼텍스트 링크를 따라 검색하십시오.

HTML 검색 서버는 보통 자동으로 시작됩니다. HTML 정보에서 검색 기능이 작동하지 않으면, 다음 방법 중 하나를 사용하여 검색 서버를 시작할 수 있습니다.

#### Windows의 경우:

시작을 클릭하고 프로그램 → IBM DB2 → 정보 → HTML 검색 서버 시작을 선택하십시오.

#### OS/2의 경우

OS/2용 DB2 폴더를 더블 클릭하고 HTML 검색 서버 시작 아이콘을 더블 클릭하십시오.

HTML 정보 검색시 그 외의 다른 문제가 발생한 경우에는 릴리스 정보를 참조하십시오.

주: 검색 기능은 Linux, PTX 및 Silicon Graphics IRIX 환경에서는 작동하지 않습니다.

## DB2 마법사 사용

마법사는 한 번에 한 단계씩 각 작업을 수행하게 함으로써 특정 관리 태스크를 완료하는 데 도움을 줍니다. 마법사는 제어 센터 및 클라이언트 구성 지원 프로그램을 통해 사용할 수 있습니다. 다음 테이블에서는 마법사를 나열하고 그 기능을 설명합니다.

주: 데이터베이스 작성, 색인 작성, 다중 사이트 개선 구성 및 성능 구성 마법사는 파티션된 데이터베이스 환경에서 사용할 수 있습니다.

| 마법사          | 도움 내용                                 | 액세스하는 방법                                                                    |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 데이터베이스 추가    | 클라이언트 워크스테이션의 데이터베이스 카탈로그화            | 클라이언트 구성 지원 프로그램에서 추가를 클릭하십시오.                                              |
| 데이터베이스 백업    | 백업 계획의 결정, 작성 및 일정 계획                 | 제어 센터에서 백업하려는 데이터베이스를 마우스의 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 백업 → 마법사를 사용한 데이터베이스 백업을 선택하십시오. |
| 다중 사이트 개선 구성 | 다중 사이트 개선, 분산 트랜잭션 또는 2 단계 확인을 구성합니다. | 제어 센터에서 데이터베이스 폴더를 마우스의 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다중 사이트 개선을 선택하십시오.                    |

| 마법사       | 도움 내용                                                        | 액세스하는 방법                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 데이터베이스 작성 | 데이터베이스 작성 및 일부 기본 구성 작업의 수행                                  | 제어 센터에서 데이터베이스 폴더를 마우스의 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 작성 → 마법사를 사용한 데이터베이스 작성을 선택하십시오. |
| 테이블 작성    | 기본 데이터 유형의 선택 및 테이블 1차 키의 작성                                 | 제어 센터에서 테이블 아이콘을 마우스의 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작성 → 마법사를 사용한 테이블을 선택하십시오.           |
| 테이블 공간 작성 | 새로운 테이블 공간의 작성                                               | 제어 센터에서 테이블 공간 아이콘을 마우스의 오른쪽 버튼으로 선택하고 작성 → 마법사를 사용한 테이블 공간을 선택하십시오.     |
| 색인 작성     | 사용자의 모든 조회를 작성하고 삭제하기 위해 색인화합니다.                             | 제어 센터에서 색인 아이콘을 마우스의 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작성 → 마법사를 사용한 색인을 선택하십시오.             |
| 성능 구성     | 비지니스 요구조건에 맞게 구성 매개변수를 개선하여 데이터베이스의 성능을 조정합니다.               | 제어 센터에서 성능을 조정하려는 데이터베이스를 마우스의 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마법사를 사용한 성능 구성을 선택하십시오.     |
| 데이터베이스 복원 | 실패 후에 데이터베이스를 복구합니다. 사용할 백업 위치 및 재작동할 로그 기록을 이해하는 데 도움을 줍니다. | 제어 센터에서 복원하려는 데이터베이스를 마우스의 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 복원 → 마법사를 사용한 데이터베이스를 선택하십시오. |

## 문서 서버 설정

기본값으로 DB2 정보는 지역 시스템에 설치됩니다. 이는 DB2 정보에 액세스해야 하는 모든 사람이 동일한 파일을 설치해야 함을 의미합니다. DB2 정보를 한 위치에 저장하려면, 다음과 같이 하십시오.

- 지역 시스템의 `\sql1ib\doc\html`에 있는 모든 파일과 서브디렉토리를 웹 서버로 복사하십시오. 각 책은 책을 구성하는 데 필요한 모든 HTML 및 GIF 파일이 들어 있는 서브디렉토리를 가집니다. 디렉토리 구조가 변경되지 않게 하십시오.
- 새로운 위치에 있는 파일을 찾도록 웹 서버를 구성하십시오. 보다 자세한 정보는 설치 및 구성 보충 설명서의 부록 NetQuestion을 참조하십시오.
- Java 버전의 정보 센터를 사용하면 모든 HTML 파일에 대한 기본 URL을 지정할 수 있습니다. 책 목록에 대한 URL을 사용해야 합니다.
- 책 파일을 열람할 수 있게 되면, 다음과 같이 자주 열람하는 주제 항목에 대해서는 북마크를 설정할 수 있습니다. 다음의 페이지들을 북마크로 설정해 두면 도움이 될 것입니다.
  - 책 목록
  - 자주 사용되는 책의 목차
  - ALTER TABLE 주제와 같은 자주 참조하는 항목
  - 검색 양식

DB2 Universal Database 온라인 문서 파일을 중앙 시스템에서 제공하는 방법에 대한 정보를 보려면 설치 및 구성 보충 설명서의 부록 NetQuestion을 참조하십시오.

## 정보 온라인 검색

HTML 파일에서 정보를 찾으려면, 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.

- 맨 위 프레임에서 검색을 클릭하십시오. 특정 주제를 찾으려면 검색 양식을 사용하십시오. 이 기능은 Linux, PTX 또는 Silicon Graphics IRIX 환경에서는 사용할 수 없습니다.
- 맨 위 프레임에서 색인을 클릭하십시오. 책에서 특정 주제를 찾으려면 색인을 사용하십시오.
- 책에서 특정 주제를 찾으려면 목차나 도움말의 색인 또는 HTML 책을 표시하고 웹 브라우저의 찾기 기능을 사용하십시오.
- 특정 주제로 빨리 리턴하려면 웹 브라우저의 북마크 기능을 사용하십시오.

- 특정 주제를 찾으려면 정보 센터의 검색 기능을 사용하십시오. 82 페이지의 『정보 센터로 정보에 액세스』에서 자세한 내용을 참조하십시오.

---

## 주의사항

IBM은 이 책에서 논의된 제품, 서비스 또는 기능을 다른 나라에서는 제공하지 않을 수 있습니다. 현재 사용자가 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 해당 지역의 IBM 영업대표에게 문의하십시오. IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 반드시 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용해야 함을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 소유권을 침해하지 않는 기능상으로 동등한 타사의 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 그러나, 타사 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대한 특허를 보유하고 있거나 출원중일 수 있습니다. 이 문서를 제공하는 것이 특허에 대한 사용권을 부여하는 것은 아닙니다. 특허 사용권에 대한 문의는 다음 주소로 하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩  
한국 아이.비.엠 주식회사  
지적 재산권부

2바이트(DBCS) 정보에 관한 사용권 문의는 사용자 국가의 IBM 지적 재산권부나 다음 주소로 서면 문의하십시오.

IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106, Japan

다음 사항은 영국이나 이 조항이 현지법과 상충되는 나라에는 적용되지 않습니다. IBM에서는 이 책을 명시적 또는 암시적인 어떠한 종류의 보증없이 『있는 그대로』 제공하므로, 판매 가능성을 보장하거나 특정 목적에 적합한지 여부에 대해서는 책 임질 수 없습니다. 일부 국가에서는 특정 거래의 명시적 또는 암시적인 보증을 부인하는 문장을 허용하지 않으므로, 이 사항이 사용자에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 책에는 기술상 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 책의 내용은 정기적으로 변경되며, 이들 변경사항은 개정판에 통합됩니다. IBM은 사전 통지없이 언제든지 이 책에 설명된 제품과 프로그램을 개선 및 변경할 수 있습니다.

이 책에서 타사의 웹 사이트를 언급한 것은 단지 편의를 위해서일 뿐이며 이런 웹 사이트를 추천하려는 의도는 아닙니다. 이런 웹 사이트의 데이터가 이 IBM 제품에 대한 데이터의 일부는 아니므로 이런 웹 사이트 사용에 대한 책임은 사용자가 져야 합니다.

IBM은 독자가 제공한 정보를 적절한 방식으로 사용하거나 배포할 수 있으며, 제공한 독자는 이에 대해 책임을 지지 않습니다.

(i) 독자적으로 작성된 프로그램(이 프로그램을 포함하여)과 기타 프로그램간의 정보 교환, (ii) 교환된 정보의 상호 사용 등을 목적으로 이 프로그램에 대한 정보를 원하는 사용자는 아래 주소로 문의하시기 바랍니다.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩  
한국 아이.비.엠 주식회사  
소프트웨어 사업부

그러한 정보를 지원받을 수 있으나 해당 계약 조건에 따라 사용료를 지불해야 할 수 있습니다.

이 책에 기술된 사용권 프로그램 및 이 프로그램에 사용가능한 모든 사용권 데이터는 IBM 고객 협약, IBM 국제 프로그래밍 사용권 협약 또는 이와 동등한 모든 협약 조건하에 IBM에서 제공됩니다.

여기에 제시된 어떠한 성능 데이터는 주위 환경에 따라 결정될 수 있습니다. 따라서, 다른 운영 체제에서 제시된 결과 값과 다를 수 있습니다. 몇몇 측정값은 개발 단계에서 얻은 값일 수 있습니다. 따라서 일반적인 사용자 시스템에서 얻은 값과 다를 수 있습니다. 또한 몇몇 측정값은 보완법을 통해 측정된 값입니다. 실제 값과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 사용자의 특정 환경에 맞게 적용가능한 데이터를 변경해야 합니다.

타사 제품과 관련된 정보는 해당 제품의 공급자, 공개 발표 또는 기타 공개적으로 사용가능한 소스에서 확보한 것입니다. IBM은 이들 제품을 검사하지 않았고 성능상의 정확성, 호환성 또는 타사 제품과 관련된 기타 주장을 확인할 수 없습니다. 타사 제품의 성능에 관한 문제는 해당 제품의 공급자에게 제기되어야 합니다.

IBM이 제시하는 방향 또는 의도에 관한 어떠한 언급도 특별한 통지없이 변경될 수 있습니다.

이 정보는 일상적인 비지니스 처리에 사용되는 데이터와 보고서의 예가 들어 있을 수 있습니다. 이들 예를 가능한 한 완벽하게 설명하기 위해, 예에는 개인, 회사, 브랜드 및 제품의 이름이 포함되어 있습니다. 이들 이름 모두는 가상적인 것으로 실제 비지니스에서 그 이름과 주소를 사용하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

#### 사용권:

이 정보에는 여러 운영 체제에서 프로그래밍 소스 언어로 예제 응용프로그램이 들어 있을 수 있습니다. 사용자는 이들 예제 프로그램을 IBM에게 비용을 지급하지 않고 복사, 수정 및 분배할 수 있습니다. 이들 예제 프로그램은 모든 조건에서 철저하게 검사되지 않았습니다. 따라서, IBM은 이들 프로그램에 대해 어떠한 보증도 할 수 없습니다.

이들 예제 프로그램의 각각의 복사본이나 특정 부분은 다음과 같은 사용권 주의 사항을 포함해야 합니다.

© (사용자 회사 이름) (년도). 이 코드의 일부는 IBM Corp. 예제 프로그램에서 발췌된 것입니다. © Copyright IBM Corp. (년도 입력). All rights reserved.

---

## 등록상표

다음 용어는 미국 및 다른 나라의 International Business Machines 상표입니다.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| ACF/VTAM                         | IBM              |
| AISPO                            | IMS              |
| AIX                              | IMS/ESA          |
| AIX/6000                         | LAN DistanceMVS  |
| AIXwindows                       | MVS/ESA          |
| AnyNet                           | MVS/XA           |
| APPN                             | Net.Data         |
| AS/400                           | OS/2             |
| BookManager                      | OS/390           |
| CICS                             | OS/400           |
| C Set++                          | PowerPC          |
| C/370                            | QBIC             |
| DATABASE 2                       | QMF              |
| DataHub                          | RACF             |
| DataJoiner                       | RISC System/6000 |
| DataPropagator                   | RS/6000          |
| DataRefresher                    | S/370            |
| DB2                              | SP               |
| DB2 Connect                      | SQL/DS           |
| DB2 Extenders                    | SQL/400          |
| DB2 OLAP Server                  | System/370       |
| DB2 Universal Database           | System/390       |
| Distributed Relational           | SystemView       |
| Database Architecture            | VisualAge        |
| DRDA                             | VM/ESA           |
| eNetwork                         | VSE/ESA          |
| Extended Services                | VTAM             |
| FFST                             | WebExplorer      |
| First Failure Support Technology | WIN-OS/2         |

다음 용어는 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Microsoft, Windows 및 Windows NT는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

Java 또는 모든 Java 관련 상표 및 로고 그리고 Solaris는 미국 및 다른 나라의 Sun Microsystems, Inc.의 상표입니다.

Tivoli 및 NetView는 미국 및 다른 나라의 Tivoli Systems Inc.의 상표입니다.

UNIX는 X/Open사를 통해 독점적으로 사용권이 부여되는 등록상표입니다.

기타 회사, 제품, 또는 서비스 이름은 해당 회사의 등록 상표이거나 서비스 상표입니다.



---

## 참고 문헌

- 이 참고 문헌은 Warehouse Manager 패키지에 대한 작업시 유용한 관련 서적들입니다.

---

### DB2 Universal Database 정보

- Windows용 DB2 빠른 시작 (GA30-0985)
- 설치 및 구성 보충 설명서 (GA30-0975)
- 연결성 보충 설명서 (온라인 전용)

---

### Query Patroller 정보

- DB2 Query Patroller 설치 안내서
- DB2 Query Patroller Administration Guide
- DB2 Query Patroller User's Guide

---

### AIX 설치 정보

- AIX Packaging Guide for LPP Installation,

[http://www.rs6000.ibm.com/doc\\_link/  
en\\_US/a\\_doc\\_lib/aixins/inslppkg/toc.htm](http://www.rs6000.ibm.com/doc_link/en_US/a_doc_lib/aixins/inslppkg/toc.htm)

---

### 웹 컴퓨팅 정보

- Net.Data Administration and Programming  
Guide,

[http://www-4.ibm.com/software/data/  
net.data/library.html](http://www-4.ibm.com/software/data/net.data/library.html)

- Virtual Private Networks 안내서, 제I권:  
IBM Firewall, 서버 및 클라이언트 솔루션,  
SG24-5201
- IBM Redbook: Network Computing  
Framework Component Guide,  
[http://www-4.ibm.com/software/  
ebusiness/sg242119.html](http://www-4.ibm.com/software/ebusiness/sg242119.html)
- IBM SecureWay Firewall 제품,  
[http://www-4.ibm.com/software/  
security/firewall/](http://www-4.ibm.com/software/security/firewall/)
- IBM Distributed File System Web Secure,  
[http://www-4.ibm.com/software/network/  
dce/about/dfsweb.html](http://www-4.ibm.com/software/network/dce/about/dfsweb.html)

## 참고 문헌

# 색인

## [ 가 ]

검색  
온라인 정보 82, 85  
고려사항  
보안 17  
구성  
노드 39  
데이터베이스 39  
웨어하우스 에이전트 환경 47  
구성 파일 47  
구성요소  
웹용 Information Catalog  
Manager 16  
권한 7  
권한 부여  
웨어하우스 변환기용 56

## [ 나 ]

노드 및 데이터베이스 카탈로그화 51  
  
[ 다 ]  
다중 사이트 개선 구성 마법사 83  
데이터베이스  
구성 39  
카탈로그화 51  
DB2 외의 제품 8  
데이터베이스 백업 마법사 83  
데이터베이스 작성 마법사 83  
데이터베이스 추가 마법사 83, 84  
데이터베이스 클라이언트, 설치 44

## [ 라 ]

릴리스 정보 76

## [ 마 ]

마법사  
다중 사이트 개선 구성 83  
데이터베이스 백업 83  
데이터베이스 복원 84  
데이터베이스 작성 83  
데이터베이스 추가 83, 84  
색인 84  
성능 구성 84  
타스크 완료 83  
테이블 공간 작성 84  
테이블 작성 84  
문서 서버 설정 84

## [ 바 ]

변수 59  
개선 54  
경로 54  
규칙 47  
사용자 59  
환경 59  
CLASSPATH 54  
DB2CODEPAGE 49  
DB2INSTANCE 49  
LANG 49  
LC\_ALL 49  
변수 개선 54  
변수 설정 규칙 47  
변환기  
설명 3  
보기  
온라인 정보 81  
보안 고려사항 17  
복원 마법사 84

## [ 사 ]

사용자 변수 59  
사용자 변수 개선 59  
사용자 정의 33  
색인 마법사 84  
샘플  
정보 카탈로그 2  
샘플 정보 카탈로그 테스트 34  
샘플 정보 카탈로그 확인 34  
샘플 정보 카탈로그, 확인 34  
샘플 프로그램  
상호 플랫폼 75  
HTML 75  
샘플 IWH.environment 파일 47  
설치  
데이터베이스 클라이언트 44  
연결성 소프트웨어 43  
웨어하우스 에이전트 35  
웹용 Information Catalog  
Manager 16, 17, 22  
AIX 웨어하우스 에이전트 42  
AS/400 웨어하우스 에이전트 40  
Netscape 브라우저 81  
ODBC 드라이버 43  
OS/2 웨어하우스 에이전트 38  
Windows NT 웨어하우스 에이전트 37

설치 후 사용자 정의 33  
성능 구성 마법사 84  
소스 데이터베이스 8  
소프트웨어 요구사항  
웨어하우스 변환기 11  
웨어하우스 에이전트 사이트 7  
웹용 Information Catalog  
Manager 6

# 색인

소프트웨어 요구사항 (계속)

Information Catalog Manager 구성

요소 5

식별자, 언어 62

## [ 아 ]

언어 고려사항 50, 61

언어 식별자 62

책 75

에이전트

설명 3

Visual Warehouse AIX, 제거 41

에이전트 사이트 7

연결성 43, 44

연결성 소프트웨어, 설치 43

연결성 테스트 44

온라인 도움말 79

온라인 정보

검색 85

보기 81

요구사항

소프트웨어 5

웨어하우스 변환기

사용 11

설명 3

설치 53

요구사항 11

작성 56

준비 53

웨어하우스 변환기 사용 11

웨어하우스 에이전트

설치 35

제거 39

웹 구성요소 16

웹 서버 16

웹용 Information Catalog Manager

및 Websphere IBM HTTP 웹 서버

17, 22

보안 고려사항 17

사용자 정의 33

웹용 Information Catalog Manager (계속)

설명 2

설치 16, 17, 22, 29

소프트웨어 요구사항 6

전체조건 6

웹용 Information Catalog Manager 설치

29

인증 17

## [ 자 ]

저장 프로시듀어

권한 부여 56

정보 센터 82

정보 카탈로그

샘플 2

추출 2

확인 34

정보 카탈로그 초기화 유틸리티 2

## [ 차 ]

책 67, 77

최신 정보 76

추출 유틸리티 2

## [ 타 ]

테이블 공간 작성 마법사 84

테이블 작성 마법사 84

## [ 하 ]

환경 변수 59

갱신 54, 59

규칙 47

DB2CODEPAGE 49

DB2INSTANCE 49

LANG 49

LC\_ALL 49

환경 변수 갱신 59

## A

AIX 웨어하우스 에이전트

구성 47

설치 42

실행 파일 49

ODBC 연결 유형 9

AS/400 웨어하우스 에이전트

설치 40

## D

DB2 노드

구성 39

카탈로그화 51

DB2 라이브러리

구조 67

마법사 83

문서 서버 설정 84

온라인 도움말 79

온라인 정보 검색 85

온라인 정보 보기 81

인쇄된 책 주문 77

정보 센터 82

책 67

책의 언어 식별자 75

최신 정보 76

PDF 책 인쇄 77

DB2CODEPAGE 환경 변수 49

DB2INSTANCE 환경 변수 49

## H

HTML

샘플 프로그램 75

## I

Information Catalog Manager

사용자 변수 59

Information Catalog Manager (계속)

설명 1

언어 61

환경 변수 59

Information Catalog Manager 구성요소

소프트웨어 요구사항 5

Information Catalog Manager 도구 2

## J

Java Developer's Kit

얻기 53

Java Developer's Kit, 설치 11

Java Virtual Machine 힙(heap) 크기 매

개변수 56

JAVA\_HEAP\_SZ 매개변수 56

JDK 경로 매개변수 56

JDK 매개변수 56

JDK11\_PATH 매개변수 56

JDK, 가져오기 53

## L

LANG 환경 변수 49

LC\_ALL 환경 변수 49

## N

Netscape 브라우저

설치 81

## O

ODBC 드라이버 8

ODBC 드라이버, 설치 43

ODBC 연결 유형 9

OS/2

JDK 53

OS/2 웨어하우스 에이전트 설치 38

## P

PDF 77

PDF 책 인쇄 77

Perl 해석기 6

## S

SmartGuides

마법사 83

Solaris 운영 환경

JDK 53

Solaris 운영 환경 웨어하우스 에이전트

구성 47

실행 파일 49

환경 47

ODBC 연결 유형 9

## U

UNICODE 지원 8

## V

Visual Warehouse AIX 에이전트

제거 41

Visual Warehouse AIX 에이전트 제거

41

Visual Warehouse AS/400 에이전트

제거 40

Visual Warehouse AS/400 에이전트 제

거 40

Visual Warehouse AS/400 에이전트, 제

거 40

Visual Warehouse OS/2 에이전트 제거

37

Visual Warehouse OS/2 에이전트, 제거

37

Visual Warehouse Solaris 운영 환경 에

이전트

제거 42

Visual Warehouse Solaris 운영 환경 에

이전트 제거 42

Visual Warehouse 에이전트

AS/400, 제거 40

Visual Warehouse 에이전트 (계속)

OS/2, 제거 37

Solaris 운영 환경에서 제거 42

Solaris 운영 환경, 제거 42

## W

Warehouse Manager

개요 1

변환기 1

에이전트 1

Information Catalog Manager 1

Websphere IBM HTTP 웹 서버 17,

22

Windows 95 변수 59

Windows NT

시스템 변수 경로 54

시스템 변수 CLASSPATH 54

웨어하우스 에이전트 설치 37

Windows NT 변수 59



---

## IBM에 문의

기술적인 문제가 발생한 경우에는 DB2 고객 지원 센터에 문의하기 전에 문제점 해결 안내서에서 제안한 조치를 검토하고 실행해 보십시오. 이것은 DB2 고객 지원 부서로 하여금 사용자를 보다 더 잘 지원할 수 있도록 사용자가 모을 수 있는 정보를 제공합니다.

DB2 Universal Database 제품에 대한 정보나 주문은 그 지역의 IBM 영업 대표나 공인 IBM 소프트웨어 재판매업자에게 문의하십시오.

미국에 사시는 분은 다음 번호 중 하나를 선택하여 전화하십시오.

- 고객 지원을 받으려면, 1-800-237-5511.
- 사용 가능한 서비스 옵션을 알려면, 1-888-426-4343.

---

## 제품 정보

미국에 사시는 분은 다음 번호 중 하나를 선택하여 전화하십시오.

- 제품 주문이나 일반 정보를 얻으려면 1-800-IBM-CALL(1-800-426-2255) 또는 1-800-3IBM-OS2 (1-800-342-6672)
- 책에 대한 주문은 1-800-879-2755.

### <http://www.ibm.com/software/data/>

DB2 World Wide Web 페이지에서는 새로운 소식, 제품 설명, 교육 일정 등에 관한 현재 DB2 정보를 제공합니다.

### <http://www.ibm.com/software/data/db2/library/>

DB2 제품 및 서비스 기술 라이브러리는 빈도 높은 질문(FAQ), 수정사항(fixes), 책 및 최신 DB2 기술 정보에 대한 액세스를 제공합니다.

**주:** 이러한 정보는 영어로만 제공됩니다.

### <http://www.elink.ibmlink.ibm.com/pbl/pbl/>

여기에서는 책을 웹 사이트에서 주문할 수 있는 방법을 제공합니다.

**<http://www.ibm.com/education/certify/>**

IBM 웹 사이트에서 기술 전문 인증 프로그램은 DB2를 포함하여 다른 IBM 제품의 기술 전문 인증 테스트 정보를 제공합니다.

**ftp.software.ibm.com**

anonymous로 로그온하십시오. /ps/products/db2 디렉토리에서, DB2와 많은 관련 제품에 관한 데이터, 수정사항, 도구 등을 찾을 수 있습니다.

**comp.databases.ibm-db2, bit.listserv.db2-l**

이러한 인터넷 뉴스 그룹으로 사용자는 DB2 제품에 대한 자신의 사용 경험을 토론할 수 있습니다.

**Compuserve에서, GO IBMDB2**

이 명령을 입력하여 IBM DB2 계열 포럼을 액세스하십시오. 모든 DB2 제품이 이러한 포럼을 통해 지원됩니다.

미국 외 지역에서 IBM에 연락하는 방법에 관한 정보는 *IBM Software Support Handbook*의 Appendix A를 참조하십시오. 이 문서에 액세스하려면, 웹 사이트 <http://www.ibm.com/support/>로 가서 페이지 맨 밑에 있는 IBM Software Support Handbook 링크를 클릭하십시오.

**주:** 일부 국가의 IBM 공인 딜러는 IBM 지원 센터 대신 해당 딜러 지원 부서에 연락해야 합니다.

## IBM 한글 지원에 관한 설문



FAX : (02) 781-7778

보내 주시는 의견은 더 나은 고객 지원 체계를 위한 귀중한 자료가 됩니다.  
독자 여러분의 좋은 의견을 기다립니다.

# 책 제목: IBM® DB2® Warehouse Manager 설치 안내서 버전 7

책 번호: GA30-1027-00

|          |                                                                                                      |         |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 성명       |                                                                                                      | 직위/담당업무 |  |
| 회사명      |                                                                                                      | 부서명     |  |
| 주소       |                                                                                                      |         |  |
| 전화번호     |                                                                                                      | 팩스번호    |  |
| 전자우편 주소  |                                                                                                      |         |  |
| 사용중인 시스템 | <input type="checkbox"/> 종대형 서버 <input type="checkbox"/> UNIX 서버 <input type="checkbox"/> PC 및 PC 서버 |         |  |

1. IBM에서 제공하는 한글 책자와 영문 책자 중 어느 것을 더 좋아하십니까? 그 이유는 무엇입니까?  
□ 한글 책자                          □ 영문 책자  
( 이유: )

2. 본 책자와 해당 소프트웨어에서 사용된 한글 용어에 대한 귀하의 평가 점수는?  
□ 수                          □ 우                          □ 미                          □ 양                          □ 가

3. 본 책자와 해당 소프트웨어에서 번역 품질에 대한 귀하의 평가 점수는?  
□ 수                          □ 우                          □ 미                          □ 양                          □ 가

4. 본 책자의 인쇄 상태에 대한 귀하의 평가 점수는?  
□ 수                          □ 우                          □ 미                          □ 양                          □ 가

5. 한글 소프트웨어 및 책자가 지원되는 분야에 대해 귀하는 어떻게 생각하십니까?  
□ 한글 책자를 늘려야 함                  □ 현재 수준으로 만족  
□ 그다지 필요성을 느끼지 않음

6. IBM은 인쇄물 형식(hardcopy)과 화면 형식(softcopy)의 두 종류로 책자를 제공합니다. 어느 형식을 더 좋아하십니까?  
□ 인쇄물 형식(hardcopy)                  □ 화면 형식(softcopy)                  □ 둘 다

IBM 한글 지원 서비스에 대해 기타 제안사항이 있으시면 적어주십시오.

⑤ 설문에 답해 주셔서 감사합니다.  
귀하의 의견을 저희에게 매우 소중한 것이며, 고객 여러분들께 보다 좋은 제품을 제공해 드리기 위해  
처음부터 말씀해주시면 감사하겠습니다.



부품 번호: CT60SKO

프로그램 번호: 5648-D35

5697-G23

5675-DB2

Printed in Singapore



JAVA  
COMPATIBLE

GA30-1027-00

CT60SKO

