

IBM DB2 Universal Database



Meddeleleshåndbog, bind 1

Version 7

IBM DB2 Universal Database



Meddeleleshåndbog, bind 1

Version 7

Læs de generelle oplysninger under "Tillæg C. Om dette dokument" på side 463, før oplysningerne i denne bog og det tilhørende program anvendes.

Dette dokument indeholder oplysninger, der ejes af IBM. De stilles til rådighed under en licensaftale og er beskyttet af loven om ophavsret. I bogen gives ingen garanti for programmets funktion.

Publikationer kan bestilles hos en IBM-forhandler eller en IBM-konsulent.

Oversat af IBM Sprogcenter.

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2000. All rights reserved.

Indholdsfortegnelse

Om denne bog	v	Information Catalog Manager-meddelelser FLG0301-FLG0800.	349
Målgruppen	v	Kapitel 10. GSE-meddelelser	403
Bogens opbygning	v	Kapitel 11. SAT-meddelelser.	411
Struktur.	v	Kapitel 12. SPM-meddelelser	421
Typografi	vi	Kapitel 13. SQJ-meddelelser	439
Kapitel 1. Meddelelser	1	Tillæg A. Overtrædelse af SPM- protokoller.	441
Onlineoplysninger	1	Overtrædelse af Resync-protokollen.	441
Andre DB2-meddelelser	3	Overtrædelse af Syncpoint-protokollen.	441
Andre meddelelseskilder	3	Overtrædelse af XLN-protokollen	442
Kapitel 2. Meddelelser fra opsamlings- og aktiveringsprogram (ASN)	5	Tillæg B. DB2-dokumentation	443
Meddelelser til opsamlingsprogrammet	5	DB2 PDF-filer og trykte bøger	443
Meddelelser fra aktiveringsprogrammet.	19	DB2-bøger	443
Kapitel 3. CCA-meddelelser	33	Udskriv PDF-bøger	452
Kapitel 4. CLI-meddelelser	41	Bestil trykte bøger	453
Kapitel 5. DBA-meddelelser	55	DB2-onlinedokumentation	454
Kapitel 6. DBI-meddelelser	111	Onlinehjælp.	454
Kapitel 7. DB2-meddelelser	161	Vis onlineoplysninger	456
Kapitel 8. Meddelelser i Datavarehuscen- ter	189	DB2-guider	459
Kapitel 9. FLG-meddelelser	281	Konfigurerér dokumentserver	460
Årsagskoder til Information Catalog Mana- ger.	281	Søg i onlineoplysninger.	461
Information Catalog Manager-meddelelser FLG0001-FLG0083.	329	Tillæg C. Om dette dokument	463
Information Catalog Manager-meddelelser FLG0200-FLG0273.	341	Varemærker.	465
		Stikordsregister	467
		Kontakt IBM	469
		Produktinformation	469

Om denne bog

I denne bog vises en oversigt over de meddelelser, der returneres af forskellige komponenter i DB2.

Målgruppen

Meddeleleshåndbog henvender sig til alle, som bruger DB2 og skal have flere oplysninger om de meddelelser, der vises.

Bogens opbygning

Bogen indeholder de fejlmeddelelser, som kan blive vist i de forskellige DB2-komponenter.

Struktur

Bogen indeholder følgende afsnit:

- Kapitel 1. Meddelelser. Beskriver, hvordan du får adgang til og fortolker fejlmeddelelser.
- Kapitel 2. Meddelelser fra opsamlings- og aktiveringsprogram (ASN). Beskriver meddelelserne i DB2 Replikering.
- Kapitel 3. CCA-meddelelser. Beskriver meddelelserne i DB2 Klientkonfiguration.
- Kapitel 4. CLI-meddelelser. Beskriver meddelelserne i DB2 CLI (Call Level Interface).
- Kapitel 5. DBA-meddelelser. Beskriver meddelelserne i kontrolcentret og fra administratorfunktionerne.
- Kapitel 6. DBI-meddelelser. Beskriver meddelelserne under installation og konfiguration af DB2.
- Kapitel 7. DB2-meddelelser. Beskriver meddelelserne i DB2-kommandolinie.
- Kapitel 8. Meddelelser i Datavarehuscenter. Beskriver meddelelserne i data-varehuscentret.
- Kapitel 9. FLG-meddelelser. Beskriver meddelelserne i Information Catalog Manager.
- Kapitel 10. GSE-meddelelser. Beskriver meddelelserne i DB2 Spatial Extender.
- Kapitel 11. SAT-meddelelser. Beskriver meddelelserne i DB2 Satellite Edition.
- Kapitel 12. SPM-meddelelser. Beskriver meddelelserne i DB2 SPM (Syncpoint Manager).

- Kapitel 13. SQJ-meddelelser. Beskriver DB2-meddelelserne til indlejret SQL i Java (SQLJ).
- Tillæg A. Overtrædelse af SPM-protokoller. Indeholder definitioner i sproget C af records, som kan blive skrevet til DB2 First Failure Service Log af SPM.

Typografi

Dato- og klokkeslætsformat samt skilletegn er baseret på et system med amerikansk sprogformat. Hvis dit system er sat op til et andet sprog, kan disse indstillinger se anderledes ud.

Kapitel 1. Meddelelser

Det antages, at du kender det styresystem, hvor DB2 er installeret. I de følgende kapitler kan du få hjælp til at identificere en fejl eller et problem og til at løse problemet. Du kan også lære om, hvor meddelelser oprettes og registreres.

Onlineoplysninger

Du kan få adgang til følgende DB2-meddelelser fra styresystemets kommandolinie:

Forstavelse

Beskrivelse

ASN	Meddelelser, som vises af DB2 Replikering
CCA	Meddelelser, som vises af Klientkonfiguration (CCA)
CLI	Meddelelser, som vises af CLI (Call Level Interface)
DBA	Meddelelser, som vises af Kontrolcenter og Administratorfunktioner
DBI	Meddelelser, som vises under installation og konfiguration
DB2	Meddelelser, som vises af DB2-kommandolinie
DWC	Meddelelser, som vises af Datavarehuscenter
FLG	Meddelelser og årsagskoder, der vises af Information Catalog Manager
GSE	Meddelelser, der vises af DB2 Spatial Extender
SAT	Meddelelser, der vises af DB2 Satellite Edition
SPM	Meddelelser, der vises af Syncpoint Manager
SQJ	Meddelelser til indlejret SQL i Java (SQLJ)
SQL	Meddelelser, som vises af databasesystemet, når der registreres en advarsel eller en fejltilstand

Meddelelseteksten til SQLSTATE-værdier er også tilgængelig online.

Meddelelses-id'er består af en forstavelse på tre tegn (se ovenstående liste) efterfulgt af et fire- eller femcifret meddelelsesnummer. Til sidst kan der være et enkelt bogstav, som angiver, hvor alvorlig fejlen er.

Du kan få hjælp til fejlmeddelelserne ved at skrive følgende kommando på styresystemets kommandolinie:

```
db2 ? XXXnnnnn
```

hvor *XXX* er forstavelsen til meddelelsen, og hvor *nnnnn* er meddelelsesnummeret.

Bemærk: I meddelelses-id'en til **DB2**-kommandoen skelnes der ikke mellem store og små bogstaver, og det afsluttende bogstav kan udelades.

Følgende tre kommandoer giver derfor samme resultat:

- db2 ? SQL0000N
- db2 ? sql0000
- db2 ? SQL0000n

Hvis meddelelsekstekten er for lang til skærmen, skal du skrive følgende kommando på UNIX-systemer og andre systemer, som understøtter 'more':

```
db2 ? XXXnnnnn | more
```

Du kan også få hjælp i interaktiv inputtilstand. Skriv følgende kommando på styresystemets kommandolinie for at komme i interaktiv inputtilstand:

```
db2
```

Når du er i interaktiv inputtilstand, kan du skrive kommandoer på denne kommandolinie:

```
db2 =>
```

Hvis du vil have vist hjælp til DB2-meddelelser i denne tilstand, skal du skrive følgende kommando på kommandolinien:

```
? XXXnnnnn
```

Bemærk: Hvis meddelelsekstekt er længere end skærmens længde, kan du, hvis du arbejder på en ikke-grafisk arbejdsstation, overføre output (pipe) til 'more'-programmet (på UNIX-systemer) eller omdirigere det til en fil, som du kan få vist.

Du kan få vist meddelelsekstekten til en SQLSTATE-værdi ved at skrive:

db2 ? *nnnnn*

eller

db2 ? *nn*

hvor *nnnnn* er en femcifret, alfanumerisk SQLSTATE-værdi, og *nn* er den tocifrede SQLSTATE-klasskode (de første to cifre af SQLSTATE-værdien).

Andre DB2-meddelelser

Nogle DB2-programmer viser meddelelser, der hverken er beskrevet i denne håndbog eller online. Nogle af meddelelsernes forstavelser kan være:

- AUD** Meddelelser, som vises af DB2-kontrolfunktionen (audit).
- DIA** Systemtestmeddelelser, som vises af mange DB2-programmer. Disse meddelelser skrives i fejlloggen `db2diag.log` og kan stille flere oplysninger til rådighed ved fejlsøgning.
- GOV** Meddelelser, som vises af ressourcegrænsefunktionen i DB2 (Governor).

I de fleste tilfælde indeholder meddelelserne tilstrækkelig information til at finde årsagen til advarslen eller fejlen. Se også i dokumentationen til den pågældende kommando eller funktion, der viser meddelelsen.

Andre meddelelseskilder

Når du udfører andre programmer på arbejdsstationen, kan du få vist meddelelser med andre forstavelser end dem, der er nævnt her.

Du kan få oplysninger om disse meddelelser i dokumentationen til det pågældende program.

Kapitel 2. Meddelelser fra opsamlings- og aktiveringsprogram (ASN)

Nedenfor vises en oversigt over meddelelser, der udstedes af DB2-replikering for opsamlings- og aktiveringsprogrammet. Status forklares kort.

Hvis ikke andet er angivet, er alle de her beskrevne fejkoder interne koder, der bruges af IBM-serviceteknikere og IBM-udviklere. Desuden vises fejlmeddelelser med returkoden 8, hvis ikke andet er angivet.

Der er følgende præfiks til replikeringsmeddelelserne:

ASN0 Opsamlingsprogrammet

ASN1 Aktiveringsprogrammet

Meddelelser til opsamlingsprogrammet

ASN0000S Der er opstået en intern fejl for meddelelsesnummer <nummer>. Fejkoden er <fejkode>. Returkoden er <returkode>.

Årsag: Meddelelsesfilen til opsamlingsprogrammet er installeret korrekt.

Handling: Der er oplysninger om installation og konfiguration i denne bog. Kontrollér, at meddelelsesfilen er installeret i det korrekte bibliotek. Kontakt en servicetekniker, hvis det er tilfældet.

ASN0001E Opsamlingsprogrammet har registreret en SQL-fejl.

Parametre:

- Rutine=<rutine>
- SQL-kommando=<kommando>
- Tabelnavn=<tabelnavn>
- SQLCODE=<sqlcode>
- SQLERRML=<sqlerrml>
- SQLERRMC=<sqlerrmc>

Årsag: Der er returneret en ikke-NULL SQL-

CODE, da opsamlingsprogrammet udførte en SQL-sætning.

Handling: Der er oplysninger i bogen om meddelelser og koder i databasesystemet om SQL-returkoder, der anvender SQLERRML og SQLERRMC som erstatningsfelter. Kontakt databaseadministratoren for at få flere oplysninger.

ASN0002E Opsamlingsprogrammet kan ikke oprette forbindelse til DB2.

Parametre:

- Rutine=<rutine>
- SQLCODE=<sqlcode>

Årsag: Der er opstået en fejl, da opsamlingsprogrammet afsendte en af følgende funktioner:

- en CONNECT-funktion til DB2 til VSE og VM
- en CONNECT-funktion til DB2 CAF (Call Attachment Facility)
- en automatisk forbindelse til generelle DB2-faciliteter.

Handling: Der er oplysninger i bogen om med-

delelser og koder i databasesystemet om årsagskoden.

Hvis fejlen er en OS/390-fejl, er der oplysninger i administrationsvejledningen i afsnittet, der beskriver CAF (Call Attachment Facility). Få hjælp af databaseadministratoren.

Hvis du udfører opsamlingsprogrammet under DB2 Universal Database til UNIX eller under DataJoiner til UNIX, skal du sikre dig, at LIBPATH-systemvariablen defineres til det system, som opsamlingsprogrammet starter under. Der er flere oplysninger under *Replication Guide and Reference*.

ASN0003E Opsamlingsprogrammet kan ikke åbne planen.

Parametre:

- Rutine=<rutine>
- Returkode=<returkode>
- Årsagskode=<årsagskode>
- Subsystem=<subsystem>
- Plan=<ASNLPLAN>

Årsag: Der er opstået en fejl, da opsamlingsprogrammet forsøgte at åbne planen ASNLPLAN.

Handling: Der er oplysninger i bogen om meddelelser og koder i databasesystemet om den pågældende årsagskode. Der er også oplysningerne i administrationsvejledningen til database-systemet i afsnittet "Call Attachment Facility".

ASN0004E Opsamlingsprogrammet kan ikke starte sporing.

Parametre:

- Rutine=<rutine>
- Returkode=<returkode>
- Årsagskode=<årsagskode>

Årsag: Der er opstået en fejl under afsendelse af kommandoen START TRACE DB2, eller da opsamlingsprogrammet forsøgte at læse DB2-loggen.

Handling: Der er oplysninger i bogen om meddelelser og koder i databasesystemet om den pågældende årsagskode. Der er også oplysning-

erne i administrationsvejledningen til database-systemet i afsnittet "Call Attachment Facility" (CAF) om fejl vedrørende kommandoen START TRACE DB2. og i afsnittet om IFI (Instrumentation Facility Interface) vedrørende læsefejl i DB2-loggen. Kontakt eventuelt databaseadministratoren. Hvis CAF eller IFI har returneret en meddelelse, vises denne på systemets skærmskål.

ASN0005E Opsamlingsprogrammet har registreret en fejl under læsning af DB2-loggen.

Parametre:

- Rutine=<rutine>
- LSN=<logsekvensnummer>
- Returkode=<returkode>
- Årsagskode=<årsagskode>

Årsag: Opsamlingsprogrammet har registreret en fejl under læsning af DB2-loggen. Der er muligvis en SQL-fejl.

Hvis opsamlingsprogrammet anvendes under OS/390, er der automatisk taget et dump. Out-puttet vises i det datasæt, hvis navn er angivet af CEEDUMP DDNAME i JCL-kaldet til opsamlingsprogrammet til OS/390.

For DB2 DataPropagator er værdien for <returkode> loggen til asynkron læsning. I UNIX er logfilen muligvis ikke angivet i stien.

For opsamlingsprogrammet til VSE skal <returkode> sendes til makroen VSE/VSAM GET.

For opsamlingsprogrammet til VM skal <returkode> sendes til Diagnose X'A4'.

Handling: Der er oplysninger i bogen om meddelelser og koder i databasesystemet i afsnittet om DB2-koder om den pågældende årsagskode.

I opsamlingsprogrammet til OS/300 er der oplysninger i afsnittet Instrumentation Facility Interface (IFI) i administrationsvejledningen til databasesystemet. Du kan også kontakte databaseadministratoren.

I opsamlingsprogrammet til VSE er der oplysninger i bogen VSE/VSAM Return and Error Codes.

Under VM/ESA er der oplysninger i VM/ESA Programming Services.

I IBM DPROPR-opsamling i Universal Database er der evt. oplysninger i de aktive og arkiverede databaselogge. Du kan også kontakte en servicetekniker.

ASN0006E Opsamlingsprogrammet har registreret en uventet logfejl i forbindelse med en ukendt logvariation. Rutine=<rutine>.

Årsag: Der er registreret en uventet logfejl, som ikke er rapporteret af hverken:

- IFI (Instrumentation Facility Interface) til opsamlingsprogrammet til OS/390 eller
- API'et Asynchronous Read Log til IBM DPROPR-opsamling i Universal Database

Logfejlen er registreret, mens opsamlingsprogrammet behandlede DB2-log-records. Opsamlingsprogrammet kan ikke typebestemme SQL-opdateringen, der er knyttet til log-recorden.

Hvis opsamlingsprogrammet anvendes under OS/390, er der automatisk taget et dump. Out-puttet vises i det datasæt, hvis navn er angivet af CEEDUMP DDNAME i JCL-kaldet til opsamlingsprogrammet til OS/390.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

ASN0007E Opsamlingsprogrammet har registreret en uventet logfejl i forbindelse med en ikke-implementeret datatype. Rutine=<rutine>.

Årsag: Der er registreret en uventet logfejl, som ikke er rapporteret af hverken:

- IFI (Instrumentation Facility Interface) til opsamlingsprogrammet til OS/390 eller
- API'et Asynchronous Read Log til IBM DPROPR-opsamling i Universal Database

Logfejlen er registreret, mens opsamlingsprogrammet behandlede DB2-log-records. Opsamlingsprogrammet kan ikke typebestemme SQL-opdateringen, der er knyttet til log-recorden.

Hvis opsamlingsprogrammet anvendes under OS/390, er der automatisk taget et dump. Out-puttet vises i det datasæt, hvis navn er angivet af CEEDUMP DDNAME i JCL-kaldet til opsamlingsprogrammet til OS/390.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

ASN0008I Opsamlingsprogrammet er stoppet.

Årsag: Administratoren af IBM-replikering har stoppet opsamlingsprogrammet på en gyldig måde.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN0009E Tabellen er oprettet uden attributten DATA CAPTURE CHANGES.

Parametre:

- Rutine=<rutine>
- Tabelnavn=<tabelnavn>

Årsag: Kildetabellen er defineret uden DCC-attributter, og opsamlingsprogrammet har forsøgt at opsamle ændringer til replikeringskilden.

Handling:

1. Stop opsamlingsprogrammet.
2. Slet replikeringskilden.
3. Definér replikeringskilden igen. Hvis du ikke har markeret afkrydsningsfeltet *Alle data opsamles, ikke kun ændringer*, ændrer DB2 Kontrolcenter kildetabellen, så den defineres med DCC-attributter.
4. Start opsamlingsprogrammet.

ASN0010E Opsamlingsprogram kan ikke få tilstrækkelig hukommelse.

Parametre:

- Rutine=<rutine>
- Nødvendig hukommelse=<mængde>

Årsag: Opsamlingsprogrammet kan ikke fortsætte behandlingen, fordi der ikke er tilstrækkelig hukommelse.

Handling: OS/390: Undersøg, om der er allokeret tilstrækkelig hukommelse til parameteren REGION. Få evt. OS/300-systemprogrammøren til at hjælpe dig med at tildele tilstrækkelig hukommelse.

VM: En kommando, der opretter virtuel hukommelse, er ikke udført. Du skal muligvis øge størrelsen på den virtuelle maskine, der afvikler opsamlingsprogrammet.

VSE: Der er ikke mere GETVIS-hukommelse. Det er muligvis nødvendigt at allokere mere hukommelse til opsamlingsprogrammet og derefter genstarte det.

ASN0011E DB2 Compression Dictionary er ikke tilgængelig, eller bufferen IFCID 306 er ugyldig.

Parametre:

- Rutinekode=<rutinekode>
- Årsagskode=<årsagskode>

Årsag: Hvis komprimeringsordbogen ikke er til rådighed, forsøger opsamlingsprogrammet at læse log-records fra en ældre komprimeringsordbog. DB2 til OS/390 har kun én version af komprimeringsordbogen i hukommelsen. DB2 kan kun dekomprimere logrecords fra en komprimeret tabel, hvis den komprimeringsordbog, der er anvendt til komprimering af tabellen, er den aktuelle komprimeringsordbog.

Hvis IFCID 306-bufferen er defekt, mangler kontroloplysningerne fra bufferen.

I begge tilfælde er der taget et dump automatisk. Outputtet vises i det datasæt, hvis navn er angivet af CEEDUMP DDNAME i JCL-kaldet til opsamlingsprogrammet til OS/390.

Handling: Hvis der er en fejl i komprimeringsordbogen, skal du opsamle alle log-records til den komprimerede tabel, før du opretter en ny version af komprimeringsordbogen, så du undgår en koldstart af opsamlingsprogrammet. Anvend parameteren KEEPDICTIONARY, hvis du vil bevare den aktuelle version af komprimeringsordbogen under udførelse af rutinen REORG.

Hvis du vil oprette en nyt komprimeringsordbog

til tabellen, skal du synkronisere afviklingen af REORG med de opdaterede applikationer og opsamlingsprogrammet sådan:

1. Deaktivér de opdaterede applikationer.
2. Lad opsamlingsprogrammet opsamle alle opdateringer til den komprimerede tabel, der er registreret i loggen.
3. Brug parameteren REORG på den komprimerede tabel til at oprette en nyt komprimeringsordbog.
4. Frigiv de opdaterede programmer.

Hvis der er fejl pga. IFCID 306-bufferen, skal du kontrollere, at alle DB2-opdateringer er foretaget.

ASN0013E Opsamlingsprogrammet har brug for en kolonne, der ikke er defineret i ændringstabellen (CD).

Parametre:

- Rutine=<rutine>
- Tabelnavn=<tabelnavn>

Årsag: Brugeren har ikke defineret en nødvendig IBMSNAP-kolonne i ændringstabellen.

Handling: Kontrollér, at definitionen af ændringstabellen er korrekt. Der er flere oplysninger i *Replication Guide and Reference*.

ASN0014E Behandlingen af opsamlingsprogrammet er under minimumsniveauet. Log-recorden er <antal> sekunder efter aktuelt klokkeslæt. Rutine=<rutine>.

Årsag: Opsamlingsprogrammet er afsluttet, fordi en høj DB2-transaktionsrate har bevirket, at opsamlingsprogrammet afvikles langsommere, end det definerede minimumsniveau tillader.

Handling: Der er flere oplysninger om minimumsniveauet i afsnittet om opsamling og aktivering til din platform. Udfør en koldstart.

ASN0015E Opsamlingsprogrammet har registreret en fejl ved tildeling af hukommelse (malloc).

Parametre:

- Rutine=<rutine>
- Nødvendig hukommelse=<mængde>

Årsag: Der er opstået en allokeringsfejl. Der er ikke tilstrækkelig hukommelse. Opsamlingsprogrammet er ikke installeret korrekt.

Hvis opsamlingsprogrammet er installeret under AIX, skal du kontrollere, at der er angivet en symbolsk henvisning til komponentfilerne i det fælles bibliotek.

Handling: Undersøg status for styresystemet og applikationsfunktioner for at finde årsagen til, at der er for lidt hukommelse. Få systemprogramøren til at hjælpe med at tildele den nødvendige hukommelse.

AIX: Undersøg, om der er symbolske henvisninger til komponentfilerne.

VM: En kommando, der opretter virtuel hukommelse, er ikke udført. Du skal muligvis øge størrelsen på den virtuelle maskine, der afvikler opsamlingsprogrammet.

VSE: Der er ikke mere GETVIS-hukommelse. Det er muligvis nødvendigt at allokere mere hukommelse til opsamlingsprogrammet og derefter genstarte det.

ASN0016E Opsamlingsprogrammet kan ikke begynde at opsamle ændringer, fordi der ikke er nogen relevant replikeringskilde.

Parametre:

- Rutine=<rutine>
- Tabelnavn=<tabelnavn>

Årsag: Der er ikke defineret oplysninger om replikeringskilden i registertabellen.

Opsamlingsprogrammet er startet, men kan ikke finde de kildetabeller, der er:

- aktiveret med parameteren DATA CAPTURE CHANGES i CREATE- eller ALTER TABLE-sætningen,
- eller defineret som replikeringskilder uden afkrydsningsfeltet *Alle data opsamles, ikke kun ændringer* markeret i vinduet Definér som kilde.

Handling: Kontrollér, at registertabellen er defineret korrekt. Der er flere oplysninger i *Repllication Guide and Reference*. Undersøg, om der er defineret replikeringskilder.

ASN0017E Opsamlingsprogrammet har registreret en alvorlig intern fejl og kan ikke afsende den rigtige fejlmeddelelse. Rutine=<rutine>, returkode=<returkode>, fejlmeddelelsesnummer=<fejlmeddelelsesnummer>

Årsag: Opsamlingsprogrammet kan ikke indlæse fejlmeddelelsen fra meddelelsesfilen.

Handling: Redigér opsamlingsprogrammets fejlmeddelelsesfil. Find fejlmeddelelsesnummeret (ASNnnnn) på den meddelelse, der skulle have været indlæst af opsamlingsprogrammet. Ret fejlen vha. oplysningerne i fejlmeddelelsen.

ASN0018W Opsamlingsprogrammet har ikke behandlet ændringer af rækker i registertabellen. Rutine=<rutine>, tabelnavn=<tabelnavn>

Årsag: Brugeren har ændret en definitionen af en replikeringskilde, mens opsamlingsprogrammet var aktivt, og derefter afsendte kommandoen REINIT. Registertabellen, der indeholder en række til hver replikeringskilde, passer måske ikke sammen med de andre styretabeller til replikeringskilden.

Handling:

1. Stop opsamlingen.
2. Slet replikeringskilden.
3. Definér replikeringskilden igen.
4. Start opsamlingen.

ASN0019E Opsamlingsprogrammets programbiblioteker er ikke autoriseret til APF (Authorized Program Facility).

Årsag: Opsamlingsprogrammet kan ikke udføre kommandoerne STOP, SUSPEND, RESUME eller REINIT, fordi STEPLIB-bibliotekerne ikke er autoriseret til APF.

Handling: Autoriser opsamlingsprogrammets programbiblioteker til APF.

ASN0020I Der er opstået fejl i forbindelse med Netview Generic Alerts Interface. Netview-returkode=<returkode>.

Årsag: NMVT (Network Major Vector Transport) kan ikke sendes til Netview af programmet, fordi der er en fejl i programgrænsefladen. Meddelelsen er en sekundær, orienterende meddelelse.

Handling: Der er flere oplysninger om fejlmeddelelsen i vejledningen til Netview-programmering. Opsamlingsprogrammets advarsler modtages ikke af SSCP (System Services Control Point (SSCP), før fejlen er rettet.

ASN0021I Netview Program to Program Interface er ikke tilgængelig. Netview-returkode=<returkode>.

Årsag: Netview er ikke tilgængelig. Meddelelsen er en sekundær, orienterende meddelelse.

Handling: Der er flere oplysninger om fejlmeddelelsen i vejledningen til Netview-programmering. Muligvis er subsystemet ikke startet.

ASN0022E DB2 release <release> understøttes ikke. Rutine=<rutine>.

Årsag: Opsamlingsprogrammet understøtter ikke denne version af DB2.

Handling: Kør opsamlingsprogrammet med en version af DB2, der kan anvendes.

ASN0023I Opsamlingsprogrammet har reinitialiseret registertabellen. Tabelnavn=<tabelnavn>, rutine=<rutine>.

Årsag: Kommandoen REINIT er afsendt, og opdateringerne til opsamlingsprogrammets interne kontroloplysninger er udført. Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN0024I Opsamlingsprogrammet har ikke behov for at reinitialisere registertabellen. Tabellen <tabelnavn> er ikke ændret.

Årsag: Kommandoen REINIT er afsendt. Registertabellen er ikke opdateret siden sidste REINIT. Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN0025I Opsamlingsprogrammet har reinitialiseret registertabellen. Tabel <tabelnavn> indeholder <antal> række(r), der kan være beskadedet.

Årsag: Denne meddelelse følger efter ASN0018W. Reinitialiseringen er udført på trods af de potentielle problemer, der er beskrevet i ASN0018W.

Handling: Se i ASN0018W.

ASN0026W Opsamlingsprogrammet kan ikke allokere hukommelse til sporingsbufferen. Rutine=<rutine>, nødvendig hukommelse=<mængde>.

Årsag: Der er ikke allokert tilstrækkelig hukommelse til sporingsbufferen. Sporingbufferen anvendes kun til opbevaring af oplysninger. Den er ikke nødvendig for afvikling af opsamlingsprogrammet.

Handling: Få systemprogrammøren til at hjælpe med at tildele den nødvendige hukommelse.

VM: En kommando, der opretter virtuel hukommelse, er ikke udført. Du skal muligvis øge stør-

relsen på den virtuelle maskine, der afvikler opsamlingsprogrammet.

VSE: Der er ikke mere GETVIS-hukommelse. Det er muligvis nødvendigt at allokere mere hukommelse til opsamlingsprogrammet og derefter genstarte det.

ASN0027W Opsamlingsprogrammet er allerede aktivt.

Årsag: Du har forsøgt at starte mere end ét opsamlingsprogram til et subsystem eller en database.

VSE/ESA: Opsamlingsprogrammet opretter et entydigt låsenavn til hver database. Låsenavnet anvendes allerede, dvs. at opsamlingsprogrammet allerede er aktiveret for databasen.

VM/ESA: Opsamlingsprogrammet har registreret, at ressource-id'en for en lås allerede anvendes. Ressource-id'en er angivet i parameteren ENQ_NAME i filen CAPTURE ASNPARMs.

Handling: OS/390-subsystemer: Kør kun en enkelt version af opsamlingsprogrammet for alle de subsystemer, der er i samme gruppe, og som deler data, eller kør kun ét opsamlingsprogram i et enkeltstående system.

DB2 på andre platforme: Kør kun ét opsamlingsprogram til hver database.

VM: Du kan ændre parameteren ENQ_NAME i filen CAPTURE ASNPARMs, så der er entydige værdier for hvert enkelt opsamlingsprogram, hvis du vil afvikle opsamlingsprogrammet på mere end én DB2-database på systemet.

ASN0028I Opsamlingsprogrammet er midlertidigt afbrudt vha. operatørkommando.

Årsag: IBM-replikeringsadministratoren har midlertidigt afbrudt Opsamlingsprogrammet og har angivet ventetilstand. Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN0029I Opsamlingsprogrammet er genoptaget vha. operatørkommando.

Årsag: IBM-replikeringsadministratoren har startet opsamlingsprogrammet, der har været afbrudt midlertidigt. Programmet fortsætter afviklingen. Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN0030I Opsamlingsprogrammet har modtaget en ukendt kommando.

Årsag: IBM-replikeringsadministratoren har angivet en kommando, der er ukendt for opsamlingsprogrammet. Følgende kommandoer er gyldige:

- STOP (*Ctrl+C* for DB2 DataPropagator)
- SUSPEND
- RESUME
- REINIT
- PRUNE
- GETLSEQ

Der er ingen parametre til kommandoerne.

Handling: Brug kun gyldige opsamlingsprogram-kommandoer.

ASN0031E Der må kun være en enkelt række i opsamlingsprogrammets tabel med optimeringsparametre. Rutine=<rutine>, tabelnavn=<tabelnavn>.

Årsag: Tabellen med optimeringsparametre er ikke defineret korrekt eller er opdateret med ugyldige rækker.

Handling: Det korrekte format for tabellen er beskrevet i *Replication Guide and Reference*. Fjern ugyldige rækker.

ASN0033E Opsamlingsprogrammet kan ikke reinitialisere registertabellen. Rutinenavn=<rutine>, tabelnavn=<tabelnavn>.

Årsag: IBM-replikeringsadministratoren har forsøgt at reinitialisere opsamlingsprogrammet,

men der er en fejl i registertabellen. En bruger kan have forsøgt at opdatere en replikeringskilde, mens opsamlingsprogrammet var aktivt eller midlertidigt afbrudt, og registertabellen passer muligvis ikke med andre styretabeller.

Handling: Meddelelsen er sekundær. Der er flere oplysninger om fejlen i de forudgående meddelelser. I afsnittet til din platform om opsamling og aktivering er der flere oplysninger om reinitialisering af opsamlingsprogrammet, og i *Replication Guide and Reference* er der flere oplysninger om registertabellen.

ASN0034E Der er angivet en forkert værdi for kolonne <kolonne> i opsamlingsprogrammets tabel med optimeringsparametre.
Rutine=<rutine>,
tabelnavn=<tabelnavn>.

Årsag: Optimeringsparametrene har ikke de korrekte værdier. Værdierne er muligvis uden for det tilladte interval.

Handling: Der er flere oplysninger i afsnittet om opsamling og aktivering til din platform. Kontrollér minimumsniveauet, opbevaringsperioden og commitfrekvensen.

ASN0035W Registertabellen indeholder rækker med en ARCH_LEVEL-værdi, der ikke understøttes.
Rutine=<rutine>,
tabelnavn=<tabelnavn>.

Årsag: Versionen af registertabellen kan ikke anvendes med den aktuelle version af opsamlingsprogrammet, eller den aktuelle version af DB2 Kontrolcenter er ikke kompatibel med versionen af opsamlingsprogrammet.

Handling: Der er oplysninger i *Replication Guide and Reference* om, hvordan man kontrollerer værdien for kolonnen ARCH_LEVEL i registertabellen. Kontrollér, at værdien i registertabellen på kildeserveren er korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du anvende kompatible versioner af kontrolcentret og opsamlingsprogrammet.

ASN0036E DB2 er afbrudt pga. fejl.
Rutine=<rutine>.

Årsag: DB2 er afbrudt, mens opsamlingsprogrammet var aktivt.

OS/390, VSE/ESA eller VM/ESA: DB2 blev afbrudt, mens opsamlingsprogrammet var aktivt, og brugeren har ikke angivet startparameteren NOTERM.

Handling: Start DB2 og Opsamlingsprogrammet.

ASN0037W DB2 er afbrudt og er i deaktiveret tilstand (QUIESCE).
Rutine=<rutine>.

Årsag: DB2 er afbrudt, mens opsamlingsprogrammet var aktivt.

Handling: Start DB2 og Opsamlingsprogrammet.

ASN0038E Forbindelsen til DB2 er ikke afbrudt. **Rutine=<rutine>**,
returkode=<returkode>,
årsagskode=<årsagskode>.

Årsag: DB2 er standset i QUIESCEMODE, men brugeren har anmodet om, at opsamlingsprogrammet fortsætter. Opsamlingsprogrammet modtog en fejlreturkode fra CAF (Call Attachment Facility), da forbindelsen til DB2 blev afbrudt.

Handling: Start opsamlingsprogrammet igen.

ASN0040E FORK-funktionen på <platform> har returneret en fejl.
Fejl=<fejlttekst>.

Årsag: AIX FORK-funktionen har returneret en negativ værdi. <Fejlttekst> beskriver fejlen.

Handling: Der er flere oplysninger i AIX Calls and Subroutines Reference om FORK-funktionen. Brug fejlmeddelelseteksten til at identificere fejlen, eller kontakt en servicetekniker.

ASN0041E Der er opstået en fejl under forsøg på at hente DB2-subsystemnavnet.
Årsagskode=<årsagskode>.

Årsag: SQLEGENS API'et til DB2 Universal Database har returneret en fejl.

Handling: Ret fejlen ved at bruge oplysningerne i DB2 for Common Servers API Reference, eller kontakt en servicetekniker.

ASN0042E EXECLP-funktionen har returneret en fejl. Fejl=<fejltekst>.

Årsag: Funktionen AIX EXECLP har returneret en negativ værdi. <Fejltekst> beskriver fejlen.

Handling: Ret fejlen ved at bruge oplysningerne i AIX Calls and Subroutines Reference, eller kontakt en servicetekniker.

ASN0043E En underproces for ASNLMAIN er død.

Årsag: En underproces, der er oprettet af ASNLMAIN, er afbrudt. Det kan have følgende årsager:

- Underprocessen er stoppet af en bruger.
- Der er opstået en AIX-systemfejl.

Handling: Undersøg, om der er sammenfaldende systemprocesser, eller kontakt en AIX-systemprogrammør.

ASN0044E Underprocessen har ikke kaldt dummy-processen efter udvidet ventetid.

Årsag: Underprocessen kan ikke kalde dummyrutinen ASNLPVRF. Symbolske henvisninger til installationen er muligvis ikke angivet.

Handling: Undersøg, om symbolske henvisninger til installationen er angivet, og om der er systemfejl, eller kontakt en servicetekniker.

ASN0045E MSGRCV-funktionen har returneret en fejl. Fejl=<fejltekst>.

Årsag: Funktionen MSGRCV har returneret en fejl. <Fejltekst> beskriver fejlen.

Handling: Ret fejlen vha. oplysningerne i teksten til fejlmeddelelsen, eller kontakt en servicetekniker.

ASN0046E MSGGET-funktionen har returneret en fejl. Fejl=<fejltekst>.

Årsag: Funktionen MSGGET har returneret en fejl. <Fejltekst> beskriver fejlen. Fejlen opstår under behandling af meddelelser.

Handling: Ret fejlen vha. oplysningerne i teksten til fejlmeddelelsen, eller kontakt en servicetekniker.

ASN0047E FTOK-funktionen har returneret en fejl. Fejl=<fejltekst>.

Årsag: AIX-funktionen FTOK har returneret en fejl. <Fejltekst> beskriver fejlen.

Handling: Der er flere oplysninger om FTOK-funktioner i AIX Calls and Subroutines Reference. Ret fejlen ved at bruge fejlmeddelelseteksten, eller kontakt en servicetekniker.

ASN0048E Opsamlingsprogrammet kan ikke åbne logfilen. Fejl=<fejltekst>. Fejlkoden er <fejlkode>.

Årsag: Opsamlingsprogrammet kan ikke åbne logfilen. Det kan have en af følgende årsager:

- Opsamlingsprogrammets logfil er slettet.
- Brugeren har ikke korrekt autorisation til opsamlingsprogrammets bibliotek.

Handling: Kontakt systemprogrammøren eller en servicetekniker for at få rettet fejlen.

ASN0050E Opsamlingsprogrammet har registreret en fejl under skrivning til fejlmeddelelsesfilen.

Årsag: Der er opstået en I/O-fejl under skrivning til opsamlingsprogrammets logfil.

Handling: Undersøg, om der er fejlmeddelelser til sporingstabellen.

ASN0053E LOG READ API'et (SQLURLOG) har returneret en fejl.

Parametre:

INITIAL LSN =
<logsekvensnummer>

FIRSTREAD LSN =
<første_LSN-læsning>

LASTREAD LSN =
<sidste_LSN-læsning>

CURACTIVE LSN =
<aktuelt_aktiv_LSN>

LOG RECSWRITTEN =
<skrevne_log-records>

LOG BYTESWRITTEN =
<skrevne_logbyte>

Årsag: API'et Asynchronous Read Log har returneret en SQLCODE i SQL-fejlmeddelelsen forud for denne meddelelse. Oplysningerne i SQL-meddelelsen indeholder supplerende oplysninger om SQL-fejlen.

Handling: Der er flere oplysninger om SQLCODE-værdier i ASN0001E.

ASN0054E Opsamlingsprogrammet kender ikke startparameteren.

Årsag: Der er angivet en ugyldig startparameter til kommandoen ASNCCP.

Handling: Angiv en gyldig startparameter.

Der er flere oplysninger om gyldige startparametre i afsnittet om opsamling og aktivering til din platform.

ASN0055E Opsamlingsprogrammet har registreret en SQLTYPE, der ikke understøttes i oprindelsestabellen.

Parametre:

- Rutine=<rutine>
- Kolonnennummer=<kolonnennummer>

Årsag: Opsamlingsprogrammet har registreret en ugyldig SQL-type. En tabel kan være defineret som replikeringskilde udenfor kontrolcentret og indeholde SQL-typer, der ikke understøttes, f.eks. LONG VARGRAPHIC.

Handling: Slet replikeringskilden, og brug kontrolcentret til at definere replikeringskilden, så du er sikker på, at der kun defineres gyldige typer. Eller kontrollér, at tabellen kun har understøttede SQL-typer, hvis du definerer replikeringskilden manuelt. Benyt håndbogen om meddelelser og fejlkoder, der hører til din DB2-platform, til at finde den ugyldige SQLTYPE.

ASN0056E Tabellen ASN.IBMSNAP_UOW findes ikke.

Årsag: UOW-tabellen (unit of work) eller databasen på kildeserveren er muligvis slettet.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

ASN0100I Opsamlingsprogram er initialiseret.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN0101W Varmstart af opsamlingsprogrammet er ikke mulig, fordi de eksisterende data er for gamle. En koldstart forsøges.

Årsag: Data i ændringstabellen er ældre end værdien <aktuelt_tidsstempel_for_forældelse>. Der udføres en koldstart.

Handling: Benyt oplysninger om varm- og koldstart af opsamlingsprogrammet i *Replication Guide and Reference* til at finde ud af, hvorfor der ikke kan udføres varmstart af opsamlingsprogrammet.

ASN0102W Opsamlingsprogrammet skifter til koldstart, fordi oplysningerne om varmstart er utilstrækkelige.

Årsag: Oplysningerne til varmstart kan ikke indlæses korrekt. Tabelfdata til varmstart er ugyldige. Der udføres en koldstart.

DB2 Universal Database: Der er opstået en fejl i forbindelse med API'et Asynchronous Read Log under indlæsning af loggen til varmstart.
OS/390: Der er opstået en IFI-fejl (Instrumentation Facility Information) under indlæsning af loggen til varmstart.

Handling: Benyt oplysninger om varm- og koldstart af opsamlingsprogrammet i *Replication Guide and Reference* til at finde ud af, hvorfor der ikke kan udføres varmstart af opsamlingsprogrammet.

ASN0103I Opsamlingsprogram er startet med følgende parametre:

Parametre:

- SERVER_NAME=<servernavn>
- ENQ_NAME=<entydigt_navn>
- START_TYPE=<starttype>
- TERM_TYPE=<afslutningstype>
- PRUNE_TYPE=<beskæringstype>

Årsag: Meddelelsen er orienterende. Den viser navnet på DB2-serveren og startparameteren for opsamlingsprogrammet.

VSE og VM: ENQ_NAME angiver låsenavnet til opsamlingsprogrammet for at sikre, at der kun afvikles ét opsamlingsprogram til en DB2-database. Låsenavnet angives til VM/ESA ved at ændre parameterværdien for ENQ_NAME i filen CAPTURE ASNPARMs.

Handling: Ingen.

ASN0104I Opsamling af ændringer er startet for ejer <ejer>. Tabelnavn er <kopieringstabel>, og logsekvensnummer (LSN) er <logsekvensnummer>.

Årsag: Opsamlingsprogrammet er startet for ejeren og tabelnavnet ved det angivne LSN (logsekvensnummer). Meddelelsen afsendes, hver gang programmet opsamler ændringer for en oprindelsestabel. Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN0105I Data, der er kopieret, er fjernet fra ændringstabellen og unit of work-tabellen.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN0106I Opsamlingsprogrammet venter på, at DB2 starter.

Årsag: Hvis opsamlingsprogrammet startes før DB2, afventer det, at DB2 starter. Når DB2 er startet, opretter opsamlingsprogrammet forbindelse og begynder at opsamle ændringer.

Hvis parameteren NOTERM er angivet i opsamlingsprogrammets startparametre, og DB2 lukkes ned normalt, venter opsamlingsprogrammet, til DB2 er klar igen.

Handling: Ingen.

ASN0110E Opsamlingsprogram til OS/390 - dump af hukommelse. Kontroladresse=<adresse>.

Årsag: Meddelelsen er orienterende og skrives foran et dump af hukommelsen ved alvorlige fejl. Når der genereres et dump til en meddelelse, vises outputtet i det datasæt, hvis navn er angivet af CEEDUMP DDNAME i JCL-kaldet i opsamlingsprogrammet for OS/390.

Handling: Ingen.

ASN0115I Kontroloplysninger om varmstart er ikke opgivet. Rutine=<rutine>, tabelnavn=<tabelnavn>.

Årsag: Varmstarttabellen mangler eller er ødelagt. Tabellen giver en hurtigere varmstart. Varmstart af opsamlingsprogrammet udføres.

Handling: Ingen.

ASN0116I Opsamlingsprogrammet har ikke reinitialiseret tabellen med optimeringsparametre.
Rutine=<rutine>,
tabelnavn=<tabelnavn>.

Årsag: Kommandoen REINIT er afsendt, men der er ikke oplysninger om optimeringsparametre i optimeringsparametertabellen. De tidligere optimeringsparametre er bevaret.

Handling: Ingen.

ASN0117W Kontroloplysninger om varmstart er ikke gemt. Rutine=<rutine>,
tabelnavn=<tabelnavn>.

Årsag: Der er opstået en fejl, så oplysningerne om varmstart ikke er gemt i tabellen IBMSNAP_WARM_START. Du kan forsøge varmstart, men det vil tage længere tid, fordi der anvendes sikkerhedskopier som kilde.

Handling: Ingen.

ASN0121E Der kan ikke udføres varmstart af opsamlingsprogrammet, fordi de eksisterende data er for gamle.
Opsamlingsprogrammet afbrydes.

Årsag: Oplysningerne om varmstart er så gamle, at tidsfristen, der er angivet i LAG_LIMIT, er overskredet.

Handling: Ingen. Opsamlingsprogrammet afbrydes, fordi WARMNS er angivet.

ASN0122E Der er opstået en fejl under læsning af oplysninger om varmstart eller læsning fra DB2-loggen.
Opsamlingsprogrammet afbrydes.

Årsag: Der er opstået et problem under indlæsningen af oplysningerne om varmstart. Tabeldata til varmstart er ugyldige. OS/390: Der er opstået en IFI-fejl (Instrumentation Facility Interface), da loggen skulle indlæses under varmstart.

Handling: Ingen. Opsamlingsprogrammet afbrydes, fordi WARMNS er angivet.

ASN0123I Sidst opsamlede log-record har logsekvensnummer <logsekvensnummer>.

Årsag: Opsamlingsprogrammet har gemt det højeste LSN (logsekvensnummer) i varmstarttabellen. Nummeret angiver det punkt, hvor opsamlingsprogrammet har afsluttet behandlingen af logdata korrekt.

Handling: Ingen. Meddelelsen vises efter afbrydelse.

ASN0124I PRUNE-kommandoen er modtaget og sat i kø.

Årsag: IBM-replikeringadministratoren har angivet PRUNE-kommandoen, og opsamlingsprogrammet har sat den i kø. Opsamlingsprogrammet beskærer ændringstabellen og UOW-tabellen (unit of work).

Handling: Ingen.

ASN0125I Det aktuelle logsekvensnummer, der er behandlet uden fejl, er <logsekvensnummer>. Logtidsstemplet er <tidsstempel>.

Årsag: Opsamlingsprogrammet behandler DB2-loggen fra det angivne log-recordnummer.

Handling: Ingen.

ASN0126E Der er angivet en forkert kombination af startparametre til Opsamlingsprogrammet. Opsamlingsprogrammet afbrydes.

Årsag: Opsamlingsprogrammet har registreret en forkert kombination af startparametre.

Handling: Der er flere oplysninger om syntaksen til kommandoen START i afsnittet om opsamling og aktivering til din platform.

ASN0130I En brugerkommando har instrueret opsamlingsprogrammet om at læse fra slutningen af DB2-loggen.

Årsag: Brugeren har angivet parameteren WRMSKPM, da opsamlingsprogrammet startede.

Handling: Ingen.

ASN0132I Opsamlingsprogrammet er startet af ASCOPY med parameteren MOBILE.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN0133I Opsamlingsprogrammet har nået slutningen af DB2-loggen.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN0134E Opsamlingsprogrammet er startet af ASCOPY med parameteren MOBILE. Programmet kan ikke hente oplysninger fra starten af loggen.

Årsag: Opsamlingsprogrammet kan ikke finde det sted i logfilen, hvor det skal begynde at læse oplysninger.

Handling: Vent på efterfølgende meddelelser, som giver flere oplysninger.

ASN0135E Prøveperioden for opsamlingsprogrammet er udløbet.

Årsag: Prøveperioden for programmet DB2 DataPropagator er udløbet. Du kan ikke benytte programmet mere, medmindre du bestiller og installerer licensfunktionen DataPropagator for DB2 til OS/390.

Handling: Kontakt den administrator, der står for bestilling af DB2 DataPropagator.

ASN0136I Prøveudgaven af opsamlingsprogrammet udløber om *m* dage.

Årsag: Du bruger prøveudgaven af DB2 DataPropagator. Når der er gået *m* dage, kan du ikke benytte DB2 DataPropagator mere, medmindre du installerer licensfunktionen DataPropagator for DB2 til OS/390.

Handling: Ingen. Kontakt evt. den administrator, der står for bestilling af DB2 DataPropagator.

ASN0137E Modulet til programregistrering har et uventet indhold.

Årsag: Indholdet af registreringsmodulet (ASN-LPR61) til DB2 DataPropagator er ikke det ventede til denne version af DB2 DataPropagator. Du kan ikke anvende programmet mere, medmindre du anskaffer det korrekte registreringsmodul.

Handling: Kontrollér, om DB2 DataPropagator-funktionen er installeret uden fejl. Hvis der er opstået fejl, skal du rette dem og prøve igen.

Hvis DB2 DataPropagator er installeret uden fejl, og du har korrekt adgang til registreringsmodulet (ASN-LPR61), skal du kontakte en IBM-servicetekniker for at få hjælp.

ASN0138E Modulet til programafprøvning har et uventet indhold.

Årsag: Indholdet af prøvemodulet til DB2 DataPropagator er ikke det ventede til denne version af DB2 DataPropagator. Du kan ikke anvende programmet mere, medmindre du anskaffer det korrekte prøvemodul.

Handling: Kontrollér, om DB2 DataPropagator-funktionen er installeret uden fejl. Hvis der er opstået fejl, skal du rette dem og prøve igen.

Hvis DB2 DataPropagator er installeret uden fejl, og du har korrekt adgang til funktionen, skal du kontakte en IBM-servicetekniker for at få hjælp.

ASN0139E Opsamlingsprogrammet kan ikke åbne sporingsfilen.
Fejl=<fejlkode>.

Årsag: Brugeren har angivet parameteren TRC-FILE, men opsamlingsprogrammet kan ikke åbne sporingsfilen. Det kan have en af følgende årsager:

- Biblioteket, der er angivet i systemvariablen ASNPATH, er ikke korrekt.
- Brugeren har ikke korrekt autorisation til biblioteket.

Handling: Kontakt en systemprogrammør eller en IBM-servicetekniker.

ASN0200E Der er overført en forkert parameter <parameter> til opsamlingsprogrammet.

Årsag: VM/ESA: Fejlen er opstået af en af følgende årsager:

- Der er angivet en forkert parameter til kommandoen SNCCP.
- Filen CAPTURE ASNPARMs indeholder en forkert parameter.
- Der er angivet en forkert parameter til :RESID-markeringen i filen RESID NAMES til :DBNAME. RESID kan f.eks. være for lang.

VSE/ESA: Der er angivet en forkert parameter til kommandoen ASNCCP.

Handling: Kontrollér, at parameteren er gyldig. Der er flere oplysninger om kommandoen ASNCCP i afsnittet om opsamlings- og aktive-ringsprogrammer til din platform.

ASN0201E Der er opstået en <platform>-fejl i opsamlingsprogrammet.
**Rutine=<rutine>,
funktionsnavn=<funktion>,
returkode=<returkode>.**

Årsag: På VM:

- LINK-funktion: Opsamlingsprogrammet har registreret en fejl under tilknytning (LINK) af minidiskene, der er angivet i filen SQLFDEF til *databasen*.

databasen er den database, der er angivet i kommandoen SQLINIT eller SQLGLOB, som er standard for SQLDBA.

- Funktionsfejl: Opsamlingsprogrammet har registreret en fejl for FSREAD, FSPOINT eller FSTATE under læsning af filen CAPTURE ASNPARMs eller SQLFDEF til *databasen*.
- XCIDRM-funktion: Opsamlingsprogrammet kan ikke få den ressource-id, der anvendes som en lås, der sikrer, at kun ét opsamlingsprogram er aktivt for DB2-databasen. Fejlen kan være opstået af følgende årsager:
 - Den virtuelle maskine, som kører programmet, har ikke autorisation til at oprette forbindelse til *IDENT.
 - Den virtuelle maskine, som kører programmet, har ikke autorisation til erklære resourcen.

VSE:

- Hvad angår funktionsfejl i forbindelse med kommandoerne GENCB, MODCB, OPEN, GET, CLOSE eller ENDREQ, har opsamlingsprogrammet registreret en fejl under klargøring eller læsning af databaseloggen eller -biblioteket.
- Hvad angår funktionsfejl i forbindelse med kommandoerne GETVIS, FREEVIS eller XPCC, har opsamlingsprogrammet registreret en fejl under udførelse af en af kommandoerne.

Handling: Ret fejlene som beskrevet i dokumentationen til din platform. På VM:

- Funktionen LINK: Der er flere oplysninger om returkoden i VM/ESA CP Command and Utility Reference.
- Funktionerne FSREAD, FSPOINT og FSTATE: Der er oplysninger i VM/ESA CMS Application Reference - Assembler.
- Funktionen XCIDRM: Der er oplysninger i VM/ESA CPI Communications User Guide.
- Andre funktioner: Søg efter oplysninger i dokumentationen vedrørende programudvikling og kommandoer.

VSE:

- Hvad angår funktionsfejl i forbindelse med kommandoerne GENCB, MODCM, OPEN,

GET, CLOSE eller ENDREQ, er der flere oplysninger i VSE/ESA Messages and Codes Reference.

- Hvad angår funktionsfejl i forbindelse med kommandoerne GETVIS, FREEVIS eller XPCC, er der flere oplysninger i VSE/ESA Systems Macro Reference.

ASN0202E **Parameteren USERID er ikke angivet.**

Årsag: Parameteren USERID er nødvendig i feltet PARM= i jobkontROLSætningen EXEC, der sendes til opsamlingsprogrammet.

Meddelelser fra aktiveringsprogrammet

ASN1000S **Der er opstået en intern fejl for meddelelsesnummer <nummer>. Erstatningsfelterne er <erstatningsfelt_1>, <erstatningsfelt_2>, <erstatningsfelt_3>, <erstatningsfelt_4>, <erstatningsfelt_5>, <erstatningsfelt_6> og <erstatningsfelt_7>. Fejlkode er <fejlkode>. Returkode er <returkode>.**

Årsag: Meddelelsesfilen til aktiveringsprogrammet er installeret korrekt.

Handling: Der er oplysninger om installation og konfiguration i denne bog. Kontrollér, at meddelelsesfilen er installeret i det korrekte bibliotek. Kontakt en servicetekniker, hvis det er tilfældet.

ASN1001E **Aktiveringsprogrammet har registreret en SQL-fejl.**

Parametre:

- ERRCODE=<fejlkode>
- SQLSTATE=<sqlstate>
- SQLCODE=<sqlcode>
- SQLERRM=<fejlmeddelelse>
- SQLERRP=<sqlerrp>
- Servernavn=<servernavn>
- Tabelnavn=<tabelnavn>

Handling: Tilføj parameteren USERID=, og angiv bruger-id og kodeord i feltet PARM=, og afsend kommandoen igen.

ASN0203I **Link oprettes til <disknavn> minidisk <diskejer> som <vdev>.**

Årsag: Opsamlingsprogrammet afsender en intern CP-linkkommando til den angivne databaseminidisk.

Handling: Angiv et kodeord til minidisken, hvis du bliver bedt om det.

Årsag: Der er opstået en fejl under udførelse af en SQL-sætning.

Handling: Der er oplysninger i SQL-meddelelseshåndbogen til databasen.

ASN1002E **Tabel <tabelnavn> kan ikke læses. ERRCODE=<fejlkode>, SQLSTATE=<sqlstate>, SQLCODE=<sqlcode>, SQLERRM=<sqlfejlmeddelelse>, SQLERRP=<sqlerrp>, servernavn=<servernavn>, tabelnavn=<tabelnavn>.**

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke læse tabellen.

Handling: Se i meddelelseshåndbogen til databasen.

ASN1003E **Aktiveringsprogrammet kan ikke oprette forbindelse til server <server>.**

Parametre:

- Fejlkode er <fejlkode>
- SQLSTATE=<sqlstate>
- SQLCODE=<sqlcode>
- SQLERRM=<fejlmeddelelse>
- SQLERRP=<sqlerrp>

Årsag: Aktiveringsprogrammet har forsøgt at

oprette forbindelse til databasen og har modtaget en fejlreturkode, fordi databasen ikke er startet, eller fordi der er for mange brugere, der anvender den.

Handling: Hvis du udfører aktiveringsprogrammet under DB2 Universal Database til UNIX eller under DataJoiner til UNIX, skal du sikre dig, at LIBPATH-systemvariablen defineres til det system, som aktiveringsprogrammet starter under. Der er flere oplysninger under *Replication Guide and Reference*.

Der er oplysninger i SQL-meddelelseshåndbogen til databasen.

ASN1004I Prøveudgaven af aktiveringsprogrammet udløber om *nn* dage.

Årsag: Du bruger prøveudgaven af DB2 DataPropagator. Når der er gået *nn* dage, kan du ikke benytte DB2 DataPropagator mere, medmindre du installerer licensfunktionen DataPropagator for DB2 til OS/390.

Handling: Ingen. Kontakt evt. den administrator, der står for bestilling af DB2 DataPropagator.

ASN1005E Prøveperioden for aktiveringsprogrammet er udløbet.

Årsag: Prøveperioden for programmet DB2 DataPropagator er udløbet. Du kan ikke benytte programmet mere, medmindre du bestiller og installerer licensfunktionen DataPropagator for DB2 til OS/390.

Handling: Kontakt den administrator, der står for bestilling af DB2 DataPropagator.

ASN1006E Modulet til programregistrering har et uventet indhold.

Årsag: Indholdet af registreringsmodulet (ASNAPR61) til DB2 DataPropagator er ikke det ventede til denne version af DB2 DataPropagator. Du kan ikke anvende programmet mere, medmindre du anskaffer det korrekte registreringsmodul.

Handling: Kontrollér, om DB2 DataPropagator-funktionen er installeret uden fejl. Hvis der er

opstået fejl, skal du rette dem og prøve igen.

Hvis DB2 DataPropagator er installeret uden fejl, og du har korrekt adgang til registreringsmodulet (ASNAPR61), skal du kontakte en IBM-servicetekniker for at få hjælp.

ASN1007E Modulet til programafprøvning har et uventet indhold.

Årsag: Indholdet af prøvemodulet til DB2 DataPropagator er ikke det ventede til denne version af DB2 DataPropagator. Du kan ikke anvende programmet mere, medmindre du anskaffer det korrekte prøvemodul.

Handling: Kontrollér, om DB2 DataPropagator-funktionen er installeret uden fejl. Hvis der er opstået fejl, skal du rette dem og prøve igen.

Hvis DB2 DataPropagator er installeret uden fejl, og du har korrekt adgang til funktionen, skal du kontakte en IBM-servicetekniker for at få hjælp.

ASN1008E Abonnementsættet med aktiveringskvalifikator <kvalifikator> og sætnavn <sætnavn> er ikke defineret korrekt. ERRCODE er %3.

Årsag: Abonnementsættet er ikke defineret korrekt.

Handling: Kontrollér, at kolonnen WHOS_ON_FIRST i ASN.IBMSNAP_SUBS_SET er angivet korrekt.

ASN1009E Der er ikke defineret noget abonnementsæt for aktiveringskvalifikatoren <kvalifikator>.

Årsag: Der er ikke defineret noget abonnementsæt for aktiveringskvalifikatoren <kvalifikator>.

Handling: Definér mindst ét abonnementsæt for aktiveringskvalifikatoren <kvalifikator>.

ASN1010E Aktiveringsprogrammet kan ikke indsætte række <række> i revisi-
onssportabellen pga. følgende fejl:
<fejlkode>.

Årsag: Denne SQL-returkode angiver, at revisi-
onssportabellen ikke har samme struktur som
tabellen i *Replication Guide and Reference*.

Handling: Se i *Replication Guide and Reference* og
i SQL-håndbog til databasen.

ASN1011E Kilde- og målattributter i kopie-
ringskommandoen passer ikke til
hinanden. Fejlkode er <fejl-
kode>.

Årsag: SQL-fejlkode angiver, at attributten for
måltabellen skal være kompatibel med attribut-
ten for kildetabellen.

Handling: Undersøg kolonnen BASE_STRUC-
TURE i registertabellen med henblik på kompati-
bilitet mellem kilde- og måltabellen.

ASN1012E Kildetabellens struktur er ugyl-
dig. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: SQL-koden angiver, at i registertabellen
svarer strukturen i kildetabellen ikke til kolonnen
SOURCE_STRUCTURE.

Handling: Undersøg vha. oplysningerne i *Repli-
cation Guide and Reference*, om kildetabelstruktu-
ren i kolonnen SOURCE_STRUCTURE i register-
tabellen er gyldig.

ASN1013E Måltabellens struktur er ugyldig.
Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Måltabellens struktur i abonnementets
elementmåtabel (ASN.IBMSNAP_SUBS-
_MEMBR) er ugyldig.

Handling: Gyldige måltabelstrukturer er beskrevet
i *Replication Guide and Reference*.

ASN1014E Aktiveringsprogrammet kan ikke
finde en kilde til kopieringskom-
mandoen, fordi ændringstabellen
ikke er fundet. Fejlkode er <fejl-
kode>.

Årsag: Ændringstabellen er ikke defineret i
registertabellen, enten fordi aktiveringsprogram-
met ikke har fundet ændringstabelnavnet i regi-
stertabellen, eller fordi kildetabellen ikke er
registreret korrekt.

Handling: Kontrollér vha. oplysningerne i
Replication Guide and Reference, at ændringstabel-
len er defineret ændringstabellen er defineret
korrekt i registertabellen (ASN.IBMSNAP_REGI-
STER CD_OWNER, CD_TABLE).

ASN1015I Aktiveringsprogram venter på, at
opsamlingsprogrammet på server
<servernavn> rykker den globale
SYNCHTIME frem. Kontrollér, at
opsamlingsprogrammet er aktivt.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN1016I Opfriskningskopiering er deakti-
veret. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet har registreret
en DISABLE_REFRESH-kolonne, der er aktiv,
under udførelsen af fuldstændig opfriskning.

Handling: Deaktiver kolonnen DISABLE_REF-
RESH eller foretag en manuel opfriskning uden
for aktiveringsprogrammet.

ASN1017E Aktiveringsprogrammet kan ikke
finde nogen målkolonnenavn.
Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke finde
nogen kolonner i abonnementskolonnenetabellen
ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS.

Handling: Anvend oplysningerne i "Defining
Replication Subscriptions" til at omdefinere
replikeringsabonnementet.

ASN1018I Aktiveringsprogrammet behandler abonnementsæt
<sætnavn>(<whos_on_first>).
(<sætnummer> af <sæt_totalt>).

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN1019E Måltabellen har ikke nogen nøglekolonner. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke finde navnene på nøglekolonner i en af de kolonner, hvor en primærnøgle er nødvendig.

Handling: Anvend oplysningerne i "Defining Replication Subscriptions" til at omdefinere replikeringsabonnementet.

ASN1020S Aktiveringsprogrammet kan ikke reservere en lagerblok. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet har ikke fået tildelt den nødvendige hukommelse.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

ASN1021S Aktiveringsprogrammet kan ikke læse arbejdsfilen. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke læse arbejdsfilen pga. en systemfejl.

Handling: Undersøg, om fejlen skyldes utilstrækkelig hukommelse. Kontakt derefter systemadministratoren.

ASN1022S Aktiveringsprogrammet kan ikke skrive til arbejdsfilen. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Enten har brugeren ikke autorisation til en eller flere af filerne, eller også er der ikke tilstrækkelig hukommelse, når der er skrevet til målfilen.

Handling: Undersøg, om fejlen skyldes manglende autorisation eller utilstrækkelig hukommelse.

melse. Kontakt derefter systemadministratoren.

ASN1023S Aktiveringsprogrammet kan ikke åbne arbejdsfilen. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke åbne arbejdsfilen.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

ASN1024S Aktiveringsprogrammet kan ikke lukke arbejdsfilen. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke lukke arbejdsfilen.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

ASN1025I Aktiveringsprogrammet har behandlet abonnementsæt <sætnavn>(<whos_on_first>).
Returkode er <returkode>.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN1026I Aktiveringsprogrammet har registreret en fejl under bindingen.
SQLSTATE=<sqlstate>,
SQLCODE=<sqlcode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under udførelse af binding.

Handling: Se i meddelelshåndbogen til databasen.

ASN1029E SQL-sætningen kan ikke udføres. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: SQL-sætningen, der er angivet af brugeren, er ikke udført.

Handling: Undersøg SQLSTATE, SQLCODE, SQLERRA og SQLERRM i aktiveringshistoriktabellen. Der er flere oplysninger i SQL-håndbogen til databasen.

ASN1030S **Aktiveringsprogrammet har registreret en OS/2-fejl. Fejlkoden er <fejlkode>, returkoden er <returkode>.**

Årsag: Udførelsen af et OS/2-API er ikke gennemført.

Handling: Der er flere oplysninger om returkoden i vejledningen i OS/2 WARP Control Program Programming Reference.

ASN1031E **SQL-sætningen er tom. Fejlkoden er <fejlkode>.**

Årsag: SQL-sætningen er tom.

Handling: Angiv den SQL-sætning, der skal udføres.

ASN1032S **Aktiveringsprogrammets logfil kan ikke åbnes. Fejlkoden er <fejlkode>, returkoden er <returkode>.**

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke åbne logfilen.

Handling: Der er flere oplysninger om returkoden i vejledningen i OS/2 WARP Control Program Programming Reference, eller i vejledningen til din specielle platform i systemets programbibliotek.

ASN1033E **Aktiveringsprogrammet kan ikke skrive til sin logfil. Fejlkoden er <fejlkode>, returkoden er <returkode>.**

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke skrive til logfilen.

Handling: Der er flere oplysninger om returkoden i vejledningen i OS/2 WARP Control Program Programming Reference, eller i vejledningen til din specielle platform i systemets programbibliotek.

ASN1034E **Lagrede procedurer understøttes ikke i DB2 til MVS/ESA Version 3. Fejlkoden er <fejlkode>.**

Årsag: DB2 Version 3 understøtter ikke kald fra lagrede procedurer.

Handling: Fjern den lagrede CAL-sætning fra sætningstabellen (ASN.IBMSNAP_SUBS_STMT).

ASN1035E **Aktiveringsprogrammet kan ikke få adgang til tabellen med abonnementskolonner.**

Parametre:

- Fejlkoden er <fejlkode>
- SQLSTATE=<sqlstate>
- SQLCODE=<sqlcode>
- SQLERRM=<fejlmmeddelelse>
- SQLERRP=<sqlerrp>
- Servernavn=<servernavn>
- Tabelnavn=<tabelnavn>

Årsag: Der er opstået en fejl under udførelse af en SQL-sætning.

Handling: Der er oplysninger i SQL-meddelelseshåndbogen til databasen.

ASN1036E **Kolonnetypen <kolonnetype> for udtrykket <udtryk> er ugyldig. Fejlkoden er <fejlkode>.**

Årsag: Værdien for kolonnen COL_TYPE i abonnements kolonnetabel er ugyldig.

Handling: Angiv A, B, C, F eller R som værdi.

ASN1037E **Aktiveringsprogrammet kan ikke hente dato og klokkeslæt. Fejlkoden er <fejlkode>, returkoden er <returkode>.**

Årsag: OS/2-API'et DosGetDateTime er ikke udført.

Handling: Der er flere oplysninger om returkoden i vejledningen i OS/2 WARP Control Program Programming Reference.

ASN1038E Der er ikke angivet nogen kolonnenavne eller udtryk i tabellen med abonnementskolonner.

Årsag: Der skal angives kolonnenavne eller udtryk til en kopisætning.

Handling: Der er flere oplysninger om krav til abonnementsdefinitioner i *Replication Guide and Reference*.

ASN1039S Planen <plannavn> for aktiveringsprogrammet kan ikke åbnes.

Parametre:

- Fejlkoden er <fejlkode>
- Returkoden er <returkode>
- Årsagskoden er <årsagskode>

Årsag: Planen til aktiveringsprogrammet kan ikke åbnes.

Handling: Se i programkataloget for aktiveringsprogrammet til OS/390.

ASN1040S Aktiveringsprogrammet har registreret en OS/390-fejl. Fejlkoden er <fejlkode>, returkoden er <returkode>.

Årsag: En OS/390-systemfunktion er ikke udført.

Handling: Der er oplysninger i vejledningen til OS/390-programbiblioteket.

ASN1041I Aktiveringsprogrammet er startet. Bruger subsystemnavn <subsystem>.

Årsag: Det er ikke en fejlmeddelelse, men du bør kontrollere, at navnet på det viste subsystem er gyldigt.

Handling: Undersøg om navnet på subsystemet er gyldigt.

ASN1042W Der er for mange startparametre.

Årsag: Det antal parametre, du har angivet, da du startede aktiveringsprogrammet, overstiger det tilladte maksimum.

Handling: Der er flere oplysninger om antallet af startparametre i afsnittet om opsamlings- og aktiveringsprogrammer til din platform.

ASN1043E En udgave af aktiveringsprogrammet er allerede aktiv med aktiveringskvalifikator <kvalifikator>. Fejlkoden er <fejlkode>, årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Der kan ikke udføres verifikation.

Handling: Sørg for, at der kun kører én udgave af aktiveringsprogrammet på subsystemet eller databasen under bruger-id'en.

ASN1044I Aktiveringsprogram bliver inaktivt i <antal> minutter og <antal> sekunder.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN1045I Aktiveringsprogram er startet. Bruger database <database>.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen, med mindre det ikke er den korrekte database.

ASN1046S Aktiveringsprogrammets programbiblioteker er ikke autoriseret til APF (Authorized Program Facility).

Årsag: Aktiveringsprogrammets programbiblioteker skal være autoriseret til APF.

Handling: Giv aktiveringsprogrammets programbiblioteker autorisation.

ASN1048E Der er opstået fejl under udførelse af en kopieringskommando. Aktiveringshistoriktabellen indeholder flere oplysninger: <tekst>.

Årsag: En kopieringskommando kan ikke udføres. I meddelelsen bliver <kopiserver>, <kopiejer, kopitabel, sætningsnummer> og <kontrolserver> identificeret af <tekst>.

Handling: Undersøg APPERRM-felterne i revisionsporttabellen for at fastlægge, hvorfor kopisætningen ikke er udført.

ASN1049S Aktiveringsprogrammet har registreret en systemfejl. Fejlkode er <fejlkode>. Returkoden er <returkode>.

Årsag: En systemfunktion er ikke udført.

Handling: Der er flere oplysninger i vejledningen til din specielle platform i systemets programbibliotek.

ASN1050E Aktiveringsprogrammet har registreret en ugyldig funktion under opdatering af måltabellen. Fejlkode er <fejlkode>. Den ugyldige funktion, der skal aktiveres, er <funktion>.

Årsag: Et funktionsfelt i en række, der er hentet i kildetabellen, er ikke gyldigt.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

ASN1051E Aktiveringsprogrammet har registreret et hul mellem kildetabellen <kilde> og måltabellen. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet har registreret, at Opsamlingsprogrammet har mistet ændringer, før de er kopieret af aktiveringsprogrammet. Opsamlingsprogrammet er muligvis koldstartet.

Handling: Undersøg i styretabellerne, hvorfor hullet er opstået. Tag passende forholdsregler for at bevare dataintegriteten, før du nulstiller oplysninger i styretabellerne for at udføre definitionen igen.

ASN1052E Aktiveringsprogrammet kan ikke finde programmet ASNLOAD.

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke finde programmet ASNLOAD i det aktuelle bibliotek.

Handling: Kontrollér, at ASNLOAD er i det bibliotek, hvorfra du starter aktiveringsprogrammet.

ASN1053E Der er opstået fejl under udførelsen af ASNLOAD-programmet. Returkoden er <returkode>.

Årsag: Programmet ASNLOAD har registreret en fejl.

Handling: Der er oplysninger i meddelelsesfilerne, der er indsat automatisk af funktionerne EXPORT og IMPORT. Bemærk, at filerne har forskellige navne i aktiveringsprogrammer til OS/2 og AIX.

ASN1054S Aktiveringsprogrammet kan ikke finde registreringsoplysninger for kildeejere <kildeejere>, kildetabel <kildetabel> og kvalifikator for kildeudpluk <kildeudpukskv>.

Årsag: Kildetabelregistrering er ikke korrekt eller ikke færdigudført.

Handling: Slet registreringen, og udfør den forfra. Kontrollér desuden, at registreringsoplysningerne findes i både registertabellen og beskæringskontroltabellen.

ASN1055S Aktiveringsprogrammet kan ikke finde kontroloplysninger til beskæring for kildeejere <kildeejere>, kildetabel <kildetabel>, kvalifikator for kildeudpluk <kildeudpukskv>, målejer <målejer> og måltabel <måltabel>.

Årsag: Kildetabelregistrering er ikke korrekt.

Handling: Slet abonnementssettet, og udfør det forfra.

ASN1056E Aktiveringsprogrammet kan ikke oprette forbindelse til serveren, fordi der mangler bruger-id/kodeord. Fejlkoden er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke oprette forbindelse til serveren.

Handling: Kontrollér, at der findes et kodeord til aktiveringsprogrammet. Hvis du bruger DB2 Universal Database Satellite Edition, skal du sikre dig, at kodeord og bruger-id er defineret til klientsystemerne.

ASN1057E Aktiveringsprogrammet kan ikke læse kodeordet i sin kodeordsfil. Fejlkoden er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet har ikke fundet noget kodeord.

Handling: Hvis du vil anvende AUTHENTICATION=SERVER, skal du oprette en kodeordsfil, som beskrevet under aktiveringsprogrammet i afsnittet om opsamling og aktivering.

ASN1058E Aktiveringsprogrammet kan ikke lukke kodeordsfilen. Fejlkoden er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke lukke kodeordsfilen.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

ASN1059E Aktiveringsprogrammet har registreret en ugyldig syntaks i linie <linie> i kodeordsfilen. Fejlkoden er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet kender ikke den pågældende linie i kodeordsfilen.

Handling: Ret syntaksfejlen. Der er flere oplysninger om aktiveringsprogrammet i afsnittet om opsamling og aktivering til din platform.

ASN1060E Dynamisk allokering til den midlertidige arbejdsfil er ikke udført. Fejlkoden er <fejlkode>.

Årsag: Der er opstået en systemfejl under dynamisk allokering.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

ASN1061E Der er angivet en ugyldig nøgleordsparameter. Fejlkoden er <fejlkode>.

Årsag: Der er angivet en ugyldig startparameter, der ignoreres af aktiveringsprogrammet.

Handling: Ret startparameteren. Der er flere oplysninger om aktiveringsprogrammet i afsnittet om opsamling og aktivering til din platform.

ASN1063E Et abonnementsæt må højst indeholde 200 elementer. Fejlkoden er <fejlkode>.

Årsag: Antallet af abonnementer overstiger det tilladte maksimum på 200.

Handling: Fjern nogle elementer i abonnementet.

ASN1066S Der er opstået en intern fejl i aktiveringsprogrammet. Fejlkoden er <fejlkode>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i aktiveringsprogrammet.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

ASN1067E Aktiveringsprogrammet har registreret opdateringskonflikter og har kompenseret for de afviste transaktioner. Der er flere oplysninger i unit of work-tabellen. Fejlkoden er <fejlkode>.

Årsag: Flere applikationer med forskellige placeringer har opdateret den samme række i den samme tabel. Nogle transaktioner er afvist, og der er kompenseret for disse.

Handling: Der er flere oplysninger i tabellen ASN.IBMSNAP_UOW.

ASN1068E Aktiveringsprogrammet har deaktiveret abonnementssættet på grund af overtrædelse af referenceintegritet. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Der er registreret en overtrædelse af referenceintegritet under kopiering af data fra kildetabellen til replika. Aktivitetsprogrammet er afbrudt, og abonnementet er deaktiveret.

Handling: Ret fejlen vedr. referenceintegritet, og aktivér abonnementet igen.

ASN1069E Aktiveringsprogrammet har registreret en overtrædelse af referenceintegritet og har kompenseret de afviste transaktioner. Der er flere oplysninger i unit of work-tabellen. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Der er registreret en overtrædelse af referenceintegritet under replikering af data fra replika til brugertabeller.

Handling: Der er flere oplysninger i unit of work-tabellen.

ASN1070E Aktiveringsprogrammet kan ikke låse måltabellen.

Parametre:

- ERRCODE=<fejlkode>
- SQLSTATE=<sqlstate>
- SQLCODE=<sqlcode>
- SQLERRM=<fejlmeddelelse>
- SQLERRP=<sqlerrp>
- Servernavn=<servernavn>
- Tabelnavn=<tabelnavn>

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke låse måltabellen, før den er kontrolleret for opdateringskonflikter.

Handling: Kontrollér, at alle måltabeller er tilgængelige, før du kører aktiveringsprogrammet igen.

ASN1071E Aktiveringsprogrammet kan ikke finde skrivepositionen i arbejdsfilen. Fejlkode er <fejlkode>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke finde skrivepositionen i arbejdsfilen.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

ASN1072E Aktiveringsprogrammet kan ikke finde programmet ASNDONE.

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke finde user exit-programmet ASNDONE.

Handling: Undersøg, om ASNDONE-programmet er placeret i det korrekte bibliotek.

ASN1073E Der er opstået fejl under udførelsen af ASNDONE-programmet. Returkode er <returkode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under kald af user exit-programmet ASNDONE.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

ASN1074E Aktiveringsprogrammet kan ikke finde programmet ASNDLCOPY.

Årsag: Aktiveringsprogrammet kan ikke finde programmet ASNDLCOPY i den aktuelle søgesti.

Handling: Føj programmet ASNDLCOPY til søgestien, og kør aktiveringsprogrammet igen.

ASN1075E Programmet ASNDLCOPY er ikke udført. Returkode er <returkode>.

Årsag: Programmet ASNDLCOPY har registreret en fejl.

Handling: Der er flere oplysninger i den logfil, der er oprettet af ASNDLCOPY-programmet. Navnet på logfilen er asndlxxx.log.

ASN1076E **Aktiveringsprogrammet kan ikke læse formatet på den resultatfil, der er oprettet af ASNDLCOPY-programmet.**

Årsag: Den resultatfil, der er oprettet af ASNDLCOPY-programmet, har ikke det forventede format.

Handling: Hvis du har ændret ASNDLCOPY-programmet, skal du kontrollere, at dine ændringer ikke har medført det ugyldige format. Hvis problemet ikke skyldes ændringer, skal du kontrollere, at maskinen har plads til resultatfilen.

ASN1077S **Aktiveringsprogrammet har registreret en ugyldig DATALINK-kolonneværdi under opdatering af måltabellen. Fejlkode er <fejlkode>.**

Årsag: DATALINK-kolonnefeltet i en række, der er hentet i kildetabellen, er ikke gyldigt.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

ASN1097I **Aktiveringsprogrammet er stoppet på grund af ovenstående fejl.**

Årsag: Den tidligere rapporterede fejl har bevirket, at aktiveringsprogrammet er stoppet.

Handling: Ret den fejl, der er vist før denne meddelelse

ASN1100I **Aktiveringsprogrammet er stoppet af en bruger.**

Årsag: Kommandoen STOP er afsendt til aktiveringsprogrammet af en bruger.

Handling: Ingen.

ASN1109I **Ikke alle ændringerne af Jet-databasen er aktiveret pga. en overtrædelse af referenceintegriteten.**

Årsag: Mindst én ændring af mållistetabellen for række-replika overtræder kildetabellens referenceintegritet (RI).

Handling: Der er flere oplysninger i tabellen IBMSNAP_ERROR_INFO og IBMSNAP_ERROR_MESSAGE.

ASN1110I **Aktiveringsprogram har oprettet Jet-databasen <dbnavn>.**

Årsag: Måldatabasen <dbnavn> er oprettet.

Handling: Ingen.

ASN1111I **Aktiveringsprogram har konverteret Jet-databasen <dbnavn> til en masterskabelon.**

Årsag: Den angivne database er nu en masterskabelon (Design Master), som alle Microsoft Jet-replika oprettes ud fra.

Handling: Ingen.

ASN1115I **ODBC-kald er udført vha. SQLCODE=<sqlcode>, SQLSTATE=<sqlstate> og meddelelse=<meddelelse>.**

Årsag: ODBC-er udført, men der er vises en meddelelse. Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN1116E **ODBC-kald er ikke udført. SQLCODE=<sqlcode>, SQLSTATE=<sqlstate> og meddelelse=<meddelelse>.**

Årsag: Der er opstået en fejl under udførelse af et ODBC-kald til enten DB2 ODBC-styreprogram eller MS Jet ODBC-styreprogram.

Handling: Der er flere oplysninger i dokumentationen til ODBC.

ASN1130E **DAO-kald er ikke udført. ERRCODE=<fejlkode>, DAO-fejlnummer=<fejlnummer> og DAO-fejlmeddelelse=<fejlmeddelelse>.**

Årsag: Der er opstået en fejl under DAO-udførelse (Microsoft Data Access Object).

Handling: Der er flere oplysninger i dokumentationen til Microsoft DAO.

ASN1135E Filfunktion er ikke udført.
Filnavn=<filnavn>,
fejlkode=<fejlkode>.

Årsag: Fejl ved åbning, lukning, læsning eller skrivning.

Handling: Kontrollér, at brugeren har autorisation til filfunktionen. Undersøg desuden, om der er plads nok på systemet.

ASN1200I Programmet ASNCOPY er udført.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN1201S Pladsholder for generisk meddelelse. Intern fejl.

Årsag: ASNCOPY-programmet har registreret en SQL-fejl.

Parametre:

- ERRCODE=<fejlkode>
- SQLSTATE=<sqlstate>
- SQLCODE=<sqlcode>
- SQLERRM=<fejlmeddelelse>
- SQLERRP=<sqlerrp>
- Servernavn=<servernavn>
- Tabelnavn=<tabelnavn>

Handling: Der er oplysninger i SQL-meddeleleshåndbogen til databasen.

ASN1202E ASNCOPY-programmet har registreret en SQL-fejl.
ERRCODE=<fejlkode>,
SQLSTATE=<sqlstate>,
SQLCODE=<sqlcode>,
SQLERRM=<sqlfejlmeddelelse>,
SQLERRP=<sqlerrp>,
tabelnavn=<tabelnavn>.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN1203I ASNCOPY-programmet er stoppet af brugeren.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN1204E ASNCOPY-programmet har registreret et forkert nøgleord. Nøgledet er <nøgledet>.

Årsag: Der er angivet et ugyldigt nøgleord.

Handling: Udfør kommandoen igen med et gyldigt nøgleord.

ASN1205E ASNCOPY-programmet er afbrudt på grund af en fejl under opsamling.

Årsag: ASNCOPY-programmet er afbrudt på grund af en fejl i opsamlingsprogrammet.

Handling: Find årsagen til fejlen i sporingen til opsamlingsprogrammet (ASN.IBMSNAP_TRACE) eller fejlloggen til ASNCOPY-programmet.

ASN1206E ASNCOPY-programmet er afbrudt på grund af en fejl under aktivering.

Årsag: ASNCOPY-programmet er afbrudt på grund af en fejl i aktiveringsprogrammet.

Handling: Find årsagen til fejlen i aktiveringshistoriktabellen eller fejlloggen til ANSCOPY-programmet.

ASN1207E Abonnementet for <abonnement> er ikke aktiveret.

Årsag: Det valgte abonnementer ikke aktivt.

Handling: Aktivér abonnementet eller vælg et andet.

ASN1208E ASNCOPY-programmet kan ikke finde abonnementet til sæt <sæt>.

Årsag: Det valgte abonnement findes ikke.

Handling: Angiv det korrekte abonnement.

ASN1209E ASNCOPY-programmet kan ikke finde noget relevant abonnement.

Årsag: Enten er der ikke noget abonnementsnavn, eller også er det angivne navn ugyldigt.

Handling: Kontrollér, at abonnementsnavnet findes og er angivet korrekt.

ASN1210E Der skal angives en aktiveringskvalifikator efter nøgleordet -q.

Årsag: Der skal angives en aktiveringskvalifikator efter nøgleordet -q.

Handling: Angiv en aktiveringskvalifikator efter nøgleordet -q.

ASN1211E Sætnavne skal angives efter nøgleordet <nøgleord>.

Årsag: Der skal angives sætnavne efter nøgleordene O, U, D eller S.

Handling: Genstart ASNCOPY-programmet ved at angive nøgleord og sætnavne.

ASN1212E Efter nøgleordet <nøgleord> står navnet på et skrivebeskyttet sæt <sætnavn>.

Årsag: Efter nøgleordet U eller D står navnet på et skrivebeskyttet sæt.

Handling: Angiv kun replika for nøgleordene U og D.

ASN1214E Samme sætnavn <sætnavn> er angivet flere gange.

Årsag: Et sætnavn kan kun angives i en enkelt liste.

Handling: Kontrollér, at alle sætnavne kun er angivet en enkelt gang i hver liste.

ASN1221I Sæt <sætnavn> er opfrisket med <antal> rækker på <tid>.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN1222I Sæt <sætnavn> har indsat <antal> rækker, slettet <antal> rækker, og opdateret <antal> rækker på <tid>.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN1223E Aktiveringsprogrammet kan ikke kopiere for sæt <sætnavn>.

Årsag: Aktiveringsprogrammet har registreret en fejl under kopiering.

Handling: Find årsagen til fejlen i aktiveringshistoriktabellen eller fejlloggen til ANSCOPY-programmet.

ASN1230S ASNCOPY-programmet har registreret en systemfejl. Fejlkode er <fejlkode>, returkode er <returkode>.

Årsag: ASNCOPY-programmet har registreret en fejl i databasen.

Handling: Spor fejlen, eller kontakt en service-tekniker.

ASN1240E Der er registreret en systemfejl. Fejlkode er <fejlkode>, returkode er <returkode>.

Årsag: ASNCOPY-programmet har registreret en fejl i databasen.

Handling: Spor fejlen, eller kontakt en service-tekniker.

ASN1242E Der er opstået en SQL-fejl.
ERRCODE=<fejlkode>,
SQLSTATE=<sqlstate>,
SQLCODE=<sqlcode>,
SQLERRM=<sqlfejlmeldelse>,
SQLERRP=<sqlerrp>,
tabelnavn=<tabelnavn>.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

ASN1243E Der er ikke noget relevant abonnement i tabellen ASN.IBM-SNAP_SUBS_SET.

Årsag: Enter er der ikke valgt noget abonnement, eller aktiveringskvalifikatoren er ugyldig.

Handling: Kontrollér abonnementsnavnene og aktiveringskvalifikatoren.

ASN1244E Brugeren har ikke valgt et sæt.

Årsag: Der er ikke valgt noget abonnementsæt i ASNMOBIL-vinduet.

Handling: Vælg mindst ét sæt i ASNMOBIL-vinduet.

ASN1303E ASNSAT-programmet har registreret et forkert nøgleord i kald.
Nøgleordet er <nøgleord>.

Årsag: Der er angivet en ukendt nøgleordsparemeter.

Handling: Angiv den korrekte nøgleordsparemeter.

ASN1304E ASNSAT-programmet er afbrudt pga. en fejl i opsamlingsprogrammet.

Årsag: Opsamlingsprogrammet har returneret en fejl.

Handling: Find årsagen til fejlen i opsamlingsprogrammets logfil.

ASN1305E ASNSAT-programmet er afbrudt pga. en fejl i aktiveringsprogrammet.

Årsag: Aktiveringsprogrammet har returneret en fejl.

Handling: Find årsagen til fejlen i aktiveringsprogrammets logfil.

ASN1309E Kan ikke finde navnet på standardkontrol databasen.

Årsag:

Satellit:

Standardkontrolserveren, SATCTLDB, findes ikke i databasekataloget.

Ikke-satellit:

Brugeren har ikke angivet navnet på standardkontrolserveren i DB2DBDFT.

Handling: Angiv navnet på kontrolserveren efterfulgt af nøgleordet -n.

ASN1310E ASNSAT-programmet har registreret en systemfejl under start af opsamlingsprogrammet. Returneringen er <returkode>.

Årsag: Der er opstået en styresystemfejl under kald af ASNCCP.

Handling: Kontrollér, at opsamlingsprogrammet er angivet i udførelsesstien.

ASN1311E ASNSAT-programmet har registreret en systemfejl under start af aktiveringsprogrammet. Returneringen er <returkode>.

Årsag: Der er opstået en styresystemfejl under kald af ASNAPPLY.

Handling: Kontrollér, at aktiveringsprogrammet er angivet i udførelsesstien.

ASN1312E Standardmåls serveren, DB2DBDFT, er ikke angivet.

Årsag: Brugeren har ikke angivet måls serverens navn, og ASNSAT-programmet kan ikke fast-

lægge standarddatabasens navn ud fra DB2DBDFT.

Handling: Angiv navnet på målserveren efterfulgt af nøgleordet -t.

ASN1314E Der opstod en SQL-fejl, da ASNSAT skulle hente standardaktiveringskvalifikatoren.
SQLSTATE=<sqlstate>,
SQLCODE=<sqlcode>.

Årsag: Brugeren har ikke angivet aktiveringskvalifikatoren. ASNSAT-programmet har registreret en fejl, mens USER-specialregistret blev hentet.

Handling: Angiv aktiveringskvalifikatoren efter nøgleordet -q.

ASN1315E Kan ikke oprette forbindelse til databaseserveren.
SQLSTATE=<sqlstate>,
SQLCODE=<sqlcode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under forsøg på at oprette forbindelse til måldatabasen.

Handling: Se i meddelelseshåndbogen til databasen.

ASN1316E ASNSAT har registreret en fejl under bindingen.
SQLSTATE=<sqlstate>,
SQLCODE=<sqlcode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under forsøg på at oprette binding.

Handling: Kontrollér, at bindefilerne findes i biblioteket SQLLIB\BND.

ASN1317E Der opstod en SQL-fejl, da ASNSAT skulle hente CD_TABLE-værdien fra tabellen ASN.IBM-SNAP_REGISTER.
SQLSTATE=<sqlstate>,
SQLCODE=<sqlcode>.

Årsag: Der er opstået en SQL-fejl, mens der blev foretaget valg fra registertabellen.

Handling: Se i meddelelseshåndbogen til databasen.

ASN1318E Der opstod en SQL-fejl, da ASNSAT forsøgte at hente DB2-nodetypen.
SQLSTATE=<sqlstate>,
SQLCODE=<sqlcode>.

Årsag: Der er opstået en fejl, mens nodetypens konfigurationsparameter blev hentet.

Handling: Se i meddelelseshåndbogen til databasen.

Kapitel 3. CCA-meddelelser

Dette afsnit indeholder meddelelser fra Klientkonfiguration (CCA). Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

CCA2001W Der er ingen filer, der passer til det angivne filmønster.

Årsag: Der er sendt en kommando om at læse fra filer, der svarer til det angivne filmønster. Der er ingen filer, der passer til filmønstret.

Handling: Ret filmønstret, og gentag funktionen.

CCA2002W Der er opstået en fejl ved opdatering af TCP/IP-filen SERVICES.

Årsag: Et forsøg på at føje et servicenavn og portnummer til TCP/IP-filen SERVICES er ikke udført, eller NIS (Network Information Services) anvendes, og kun den lokale SERVICES-fil blev opdateret. Portnummeret bruges til at katalogisere noden i stedet for servicenavnet.

Handling: Hvis du vil bruge servicenavnet i stedet for portnummeret i nodekataloget, skal katalogiseringen af noden først ophæves manuelt. Derefter skal den katalogiseres igen med servicenavnet. Filen SERVICES skal også opdateres manuelt. Hvis NIS (Network Information Services) bruges, kan den lokale SERVICES-fil være blevet opdateret, men NIS-serveren skal opdateres manuelt. I det tilfælde er noden katalogiseret med portnummeret.

CCA2003W Opsporingsfunktionen har ikke hentet nogen data til et eller flere DB2-systemer.

Årsag: Opsporingsfunktionen har ikke hentet nogen data til et eller flere af de angivne DB2-systemer. Mulige årsager:

- Administrationsserveren, som kommandoen er sendt til, er ikke startet.
- Der er opstået en fejl ved forsøget på at udføre opsporingen.

- Det DB2-system, kommandoen er sendt til, er ikke konfigureret til opsporing.

Handling: Undersøg, om det DB2-system, kommandoen er sendt til, er konfigureret til opsporing. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, om administrationsserveren på DB2-systemet er startet.

CCA2004W Den angivne NNAME-værdi er ikke entydig.

Årsag: Den angivne NNAME-værdi bruges i forvejen af en anden NetBIOS-applikation i netværket.

Handling: Vælg 'JA', hvis du vil bruge den angivne NNAME-værdi, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', har det indflydelse på applikationer, der bruger det eksisterende NNAME.

CCA2005W Det angivne socket-nummer er ikke entydigt.

Årsag: Det angivne socket-nummer bruges af et andet DB2-subsystem på arbejdsstationen.

Handling: Vælg 'JA', hvis du vil bruge den angivne socket, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', har det indflydelse på applikationer, der bruger det eksisterende socket-nummer.

CCA2006W Der findes allerede en registrering med det angivne servicenavn og portnummer i TCP/IP-filen SERVICES.

Årsag: Der findes allerede en registrering med det angivne servicenavn og portnummer i TCP/IP-filen SERVICES. Registreringen bruges

måske af en anden applikation.

Handling: Vælg 'JA', hvis du vil bruge den eksisterende registrering, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', har det indflydelse på applikationer, der bruger den eksisterende registrering.

CCA2007W Det angivne portnummer bruges sammen med et andet servicenavn.

Årsag: TCP/IP-filen SERVICES indeholder en registrering med det angivne portnummer, men det tilhørende servicenavn svarer ikke til det angivne servicenavn.

Handling: Vælg 'JA', hvis du vil bruge det angivne servicenavn og portnummer, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', føjes en ny registrering til filen SERVICES. Det kan have indflydelse på applikationer, der bruger registreringen med det eksisterende portnummer.

CCA2008W Det angivne servicenavn bruges sammen med et andet portnummer.

Årsag: TCP/IP-filen SERVICES indeholder en registrering af det angivne servicenavn, men det tilhørende portnummer svarer ikke til det angivne portnummer.

Handling: Vælg 'JA', hvis du vil bruge det angivne servicenavn og portnummer, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', opdateres den eksisterende registrering i filen SERVICES med det angivne portnummer. Det kan have indflydelse på applikationer, der bruger den eksisterende registrering.

CCA2009W Kommandoen er afbrudt af brugeren.

Årsag: Kommandoen er afbrudt af brugeren.

Handling: Ingen.

CCA2010W Et forsøg på at opdatere APPC-stakken er ikke udført.

Årsag: Et forsøg på at føje navnet på transaktionsprogrammet til APPC-stakken er ikke udført.

Handling: APPC-stakken skal opdateres manuelt. Hvis navnet på transaktionsprogrammet ikke føjes til stakken, er det ikke muligt at oprette eksterne forbindelser til serveren.

CCA2011W Et forsøg på at føje servicenavnet og portnummeret til TCP/IP-filen SERVICES er ikke udført.

Årsag: Et forsøg på at føje servicenavnet og portnummeret til TCP/IP-filen SERVICES er ikke udført. Konfigurationsfilen til databasesystemet er blevet opdateret med det servicenavn, du har angivet.

Handling: Servicenavnet og portnummeret skal føjes manuelt til TCP/IP-filen SERVICES. Hvis registreringen ikke føjes til filen SERVICES, er det ikke muligt at oprette eksterne forbindelser til serveren.

CCA2012W Opsporingsfunktionen har ikke fundet nogen DB2-systemer.

Årsag: En kommando om at søge på netværket efter DB2-systemer er afsluttet, men der er ingen DB2-systemer. Det følgende er en oversigt over mulige årsager til, at DB2-systemerne ikke er fundet:

- Opsporingsfunktionen er ikke aktiveret på nogen af DB2-systemerne. Dvs. at DISCOVER = SEARCH ikke er angivet i databasesystemets konfigurationsfil på DB2-systemets administrationsserver.
- DB2-systemet er ikke konfigureret med en passende opsporingsprotokol, så klienten kan finde systemet. Dvs. at DISCOVER_COMM på administrationsserveren ikke indeholder en protokol, der svarer til en protokol, der er angivet for DISCOVER_COMM på klienten.
- DB2-systemet findes på den anden side af en router eller netværksbro, og routerne og netværksbroerne er konfigureret, så opsporingspakken filtreres fra og ikke sendes videre.

Handling: Det følgende er en oversigt over mulige metoder til at lade opsporingsfunktionen finde DB2-systemerne:

- Angiv DISCOVER = SEARCH i databasesystemets konfigurationsfil på DB2-systemernes administrationsservere. Dette gælder alle de DB2-systemer, der skal opspores.
- Ret DISCOVER_COMM på administrationsserveren, så den indeholder den protokol, som klienten skal bruge til at sende en opsporingskommando. Dvs. at DISCOVER_COMM mindst skal indeholde en af de protokoller, der er angivet i DISCOVER_COMM på klienten.
- Bed netværksadministratoren om at omkonfigurere routeren eller netværksbroen, så opsporingspakkerne (for den angivne protokol) kan passere.

CCA2013W Den eksterne database er katalogiseret som APPC, men stakken er ikke konfigureret.

Årsag: En kommando om at katalogisere en database har medført, at en node, som anvender APPC-protokollen, blev katalogiseret. Noden blev katalogiseret med det symbolske destinationsnavn, der er hentet fra den angivne profil. APPC-stakken blev ikke konfigureret, fordi der er utilstrækkelige oplysninger i profilen til at konfigurere stakken, eller APPC blev ikke fundet på DB2-systemet. Det var ikke muligt at anvende en anden protokol, fordi der ikke er fundet nogen tilsvarende protokol på klienten.

Handling: Hvis APPC ikke er installeret på klienten, skal du ophæve katalogiseringen af databasen og katalogisere databasen igen manuelt med en protokol, der er tilgængelig på både klienten og serveren. Hvis APPC er installeret, skal du konfigurere stakken, hvis den ikke allerede er konfigureret.

CCA2014W Det angivne transaktionsprogramnavn findes i forvejen eller er allerede konfigureret.

Årsag: Det angivne transaktionsprogramnavn anvendes allerede af et andet DB2-subsystem eller er ikke en DB2-applikation på denne server.

Handling: Vælg 'JA', hvis du vil bruge det angivne transaktionsprogramnavn, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', betyder det, at for alle applikationer, der er anvender transaktionsprogrammet samtidigt, fungerer APPC kun for den første, der startes. Hvis der er angivet nye APPC-parameterverdier, bliver APPC-stakken opdateret med disse værdier.

CCA2015W Det angivne servicenavn og portnummer bruges i forskellige indgange i SERVICES-filen.

Årsag: TCP/IP-filen SERVICES indeholder indgange, der bruger det angivne servicenavn og portnummer, men de anvendes ikke i den samme indgang.

Handling: Vælg 'JA', hvis du vil bruge det angivne servicenavn og portnummer, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', opdateres den eksisterende registrering i filen SERVICES med det angivne portnummer. Det kan have indflydelse på applikationer, der bruger de eksisterende registreringer.

CCA3000C Der er opstået en intern fejl. Årsagskode <årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en uventet intern fejl.

Handling: Aktivér sporing, og gentag de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Årsagskode
- Sporingensfil

CCA3001N Det angivne servicenavn eller portnummer falder sammen med eksisterende værdier i TCP/IP-filen SERVICES.

Årsag: Det servicenavn eller portnummer, brugeren har angivet, falder sammen med eksisterende værdier i TCP/IP-filen SERVICES. Servicenavnet bruges måske allerede sammen med et

andet portnummer, portnummeret bruges måske allerede sammen med et andet servicenavn, eller begge dele kan være tilfældet.

Handling: Angiv et servicenavn og portnummer, der ikke falder sammen med eksisterende registreringer i filen SERVICES.

CCA3002N Der er opstået en I/O-fejl.

Årsag: Der er opstået en fejl under forsøg på at åbne, læse eller ændre filens placering eller lukke en fil.

Handling: Hvis der er angivet et filnavn, skal det kontrolleres, om filnavnet er gyldigt, og om brugeren har adgang til filen. Kontrollér også, om der er fejl på disken eller i styresystemet.

CCA3003N Filens format er ugyldigt.

Årsag: Der er opstået en fejl under læsning fra en fil. Filens format er ugyldigt. Mulige fejl:

- Filen indeholder ugyldige data.
- Filen indeholder ikke de forventede data.
- Datarækkefølgen i filen er ikke korrekt.

Handling: Hvis der er angivet et filnavn, og filen er ændret af brugeren, skal filen oprettes igen, og funktionen skal gendannes. Hvis der stadig er fejl, og filen ikke er ændret af brugeren, eller hvis fejlen opstår under en opsporing, skal sporing (TRACE) aktiveres. Gentag derefter de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
 - Meddelelsesnummer
 - Sporingsfil
 - Den fil, der forårsager fejlen, hvis der er angivet et filnavn.
-

CCA3004N Fejl ved tildeling af hukommelse.

Årsag: Der er opstået en fejl under forsøg på at tildele hukommelse.

Handling: Afslut andre applikationer, der bruger meget hukommelse. Hvis der stadig er fejl, skal sporing aktiveres. Gentag derefter de trin,

der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
 - Meddelelsesnummer
 - Sporingsfil
-

CCA3005N Der er opstået en fejl under skrivning til en fil.

Årsag: Der er opstået en fejl under skrivning til en profil. Fejlen kan også opstå, når kodeordet til et værtssystem opdateres. Fejl registreres i filen DB2PEM.LOG.

Handling: Kontrollér, at det filsystem, hvor filen er placeret, ikke er fyldt eller beskadiget. Kontrollér også, om der er fejl i styresystemet.

CCA3006N Der er ingen tilsvarende kommunikationsprotokol.

Årsag: Databasen kan ikke katalogiseres, fordi ingen af klientprotokollerne svarer til serverprotokollerne.

Handling: Kontrollér, at klienten og serveren har mindst én fælles kommunikationsprotokol, som kan findes af både klienten og serveren. Hvis samme protokol er installeret på både klienten og serveren, kan protokollen ikke findes. I det tilfælde skal databasen og noden katalogiseres manuelt.

CCA3007N Det angivne databasealias er ugyldigt.

Årsag: Længden af databasealiaset er ugyldigt, eller aliaset indeholder ugyldige tegn.

Handling: Ret aliaset, og gentag kommandoen.

CCA3009N Det angivne applikationsrequester-navn er ugyldigt.

Årsag: Længden af navnet på applikationsrequesteren er ugyldigt, eller navnet indeholder ugyldige tegn.

Handling: Ret navnet på applikationsrequesteren, og gentag kommandoen.

CCA3010N Den angivne længde af parameterværdien er ugyldig.

Årsag: Længden af parameterværdien for applikations-requesteren er ugyldig.

Handling: Ret parameterværdien, og gentag kommandoen.

CCA3011N Navnet på den angivne måldatabase er ugyldigt.

Årsag: Længden af navnet på måldatabasen er ugyldigt, eller navnet indeholder ugyldige tegn.

Handling: Ret navnet, og gentag kommandoen.

CCA3012N Fejl under tilføjelse af ODBC-datakilde.

Årsag: En kommando om at tilføje en ODBC-datakilde er ikke udført. Fejlen kan skyldes for lidt hukommelse, at disken er fyldt, eller at der er fejl på disken.

Handling: Kontrollér, at disken med filerne ODBC.INI og DB2CLI.INI ikke er fyldt eller beskadiget. Hvis andre applikationer bruger meget hukommelse, skal de afbrydes. Gentag derefter kommandoen.

CCA3013N Fejl under fjernelse af ODBC-datakilde.

Årsag: En kommando om at slette en ODBC-datakilde er ikke udført. Fejlen kan skyldes for lidt hukommelse, eller at der er fejl på disken.

Handling: Hvis andre applikationer bruger meget hukommelse, skal de afbrydes. Gentag derefter kommandoen. Kontrollér, at disken med filerne ODBC.INI og DB2CLI.INI ikke er fyldt eller beskadiget.

CCA3014N Anmodning om oprettelse af binding kan ikke behandles.

Årsag: En kommando om oprettelse af binding kan ikke behandles, fordi en bindefunktion allerede er i gang.

Handling: Færdiggør eller afbryd den igangvæ-

rende bindefunktion, og gentag kommandoen.

CCA3015N Den angivne adapter er ugyldig.

Årsag: Den angivne adapter findes ikke på DB2-systemet.

Handling: Angiv en tilgængelig adapter, og gentag kommandoen.

CCA3016N Den angivne NNAME-værdi er ikke entydig.

Årsag: Den angivne NNAME-værdi bruges i forvejen af en anden NetBIOS-applikation i netværket.

Handling: Angiv en entydig NNAME-værdi, og gentag funktionen.

CCA3017N Den angivne sti er ugyldig.

Årsag: Der er gjort forsøg på at åbne den angivne fil, men stien er ugyldig eller findes ikke.

Handling: Kontrollér, at den angivne sti er gyldig, og at den findes.

CCA3018N Brugeren har ikke autorisation til at få adgang til filen.

Årsag: Der er gjort forsøg på at få adgang til den angivne fil, men brugeren har ikke den nødvendige autorisation til at få adgang til filen.

Handling: Kontrollér, at brugeren har den nødvendige autorisation.

CCA3019N Det angivne filnavn er et bibliotek.

Årsag: Der er gjort forsøg på at få adgang til filen, men det angivne navn er navnet på et bibliotek.

Handling: Angiv et gyldigt filnavn, og gentag kommandoen.

CCA3020N Et forsøg på at få adgang til den angivne fil er ikke udført pga. fejl ved deling af adgang til fil.

Årsag: Der er gjort forsøg på at få adgang til filen, men der er opstået en fejl ved deling af adgang til filen. En anden proces har måske ene adgang til filen.

Handling: En anden proces har i øjeblikket ene adgang til filen. Kontrollér, at ingen andre processer har adgang til filen, og gentag kommandoen, eller angiv et andet filnavn.

CCA3021N Et forsøg på at hente, tilføje eller fjerne variabelen <variabelnavn> fra DB2-profilregistret er ikke udført. Årsagskode <årsagskode>.

Årsag: Et forsøg på at hente, tilføje eller fjerne den angivne variabel fra DB2-profilregistret er ikke udført. Årsagskoden angiver fejlen. Der findes følgende mulige årsagskoder:

- -3 Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at behandle kommandoen
- -4 Variablen findes ikke i registreringsdatabasen
- -7 DB2-profilregistret findes ikke på dette DB2-system
- -8 Profilen findes ikke til det angivne subsystem
- -9 Profilen findes ikke til den angivne node
- -10 Tidsfristen for låsning af UNIX-registerfilen er udløbet

Handling: Årsagskode 3: afbryd andre applikationer, der bruger meget hukommelse, og gentag kommandoen. Årsagskode 4: kontrollér, at variabelen er angivet i DB2-profilregistret. Årsagskode 7: kontrollér, at DB2-profilregistret er oprettet. Årsagskode 8 og 9: kontrollér, at den angivne profil er oprettet. Årsagskode 10: kontrollér, at registerfilen ikke er låst af en anden proces.

CCA3022C Et forsøg på at hente adressen på en funktion i biblioteket <biblioteksnavn> er ikke udført. Årsagskode <årsagskode>.

Årsag: Et forsøg på at hente adressen på en funktion i det angivne bibliotek er ikke udført.

Handling: Kontrollér, at den rigtige version af biblioteket bruges. Installér den rigtige version, hvis den nuværende version er forkert. Hvis der stadig er fejl, skal sporing aktiveres. Gentag derefter de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Årsagskode
- Sporingofil

CCA3023C Et forsøg på at indlæse programbiblioteket <biblioteksnavn> er ikke udført. Årsagskode <årsagskode>.

Årsag: Et forsøg på at indlæse det angivne programbibliotek er ikke udført.

Handling: Kontrollér, at stien til biblioteket er inkluderet i programbiblioteksstien (LIBPATH). Undersøg også, om der er tilstrækkelig hukommelse til at indlæse biblioteket. Hvis der stadig er fejl, skal sporing aktiveres. Gentag derefter de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Årsagskode
- Sporingofil

CCA3024C Et forsøg på at udlæse programbiblioteket <biblioteksnavn> er ikke udført. Årsagskode <årsagskode>.

Årsag: Et forsøg på at udlæse det angivne programbibliotek er ikke udført.

Handling: Aktivér sporing, og gentag de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Årsagskode
- Sporingsfil

CCA3025N En eller flere af de angivne IPX/SPX-parametre er ugyldige.

Årsag: En eller flere af inputparametrene er ugyldige. Det følgende er en oversigt over mulige fejl:

- En eller flere af parametrene for filserver, objektnavn og ipx_socket er NULL.
- Kun parameteren for filserver eller objektnavn er "*".
- Parameteren for filserver og/eller objektnavn er ikke "*" for Windows NT og Solaris.
- Den angivne værdi for objektnavn er ikke entydig.
- Den angivne værdi for ipx_socket er ikke entydig.
- Den angivne værdi for ipx_socket er ikke inden for det gyldige interval.
- DB2-systemet kunne ikke oprette forbindelse til den angivne filserver.

Handling: Kontrollér, at:

- Parametrene for filserver, objektnavn og ipx_socket ikke er NULL.
- Hvis den angivne værdi for filserver er "*", skal værdien for objektnavn også være "*".
- I Windows NT og Solaris skal både filserver og objektnavn være "*".
- Den angivne værdi for objektnavn (hvis den ikke er "*") er entydig for alle DB2-subsystemer og IPX/SPX-applikationer, der er registreret på filserveren.
- Den angivne værdi for ipx_socket er entydig for alle DB2-subsystemer på DB2-systemet.
- Den angivne værdi for ipx_socket er inden for det gyldige interval.

- Den angivne filserver findes, og at den fungerer.

Ret fejlene, og gentag kommandoen.

CCA3026N Der er ingen tilgængelige NetBIOS-adaptre.

Årsag: Der er ikke fundet en NetBIOS-adapter på DB2-systemet. Databasen kan ikke katalogiseres.

Handling: Katalogiser databasen og noden manuelt, hvis der findes en adapter på DB2-systemet.

CCA3027N Det angivne portnummer er uden for intervallet.

Årsag: Det angivne TCP/IP-portnummer ligger uden for intervallet. Maksimumsværdien for portnummeret er 65534.

Handling: Angiv et portnummer, der ikke overstiger 65534, og gentag kommandoen.

CCA3028N Variablen DB2INSTANCE er ugyldig.

Årsag: Systemvariablen DB2INSTANCE er ikke angivet, eller er angivet til administrationsserverens subsystem. Klientkonfigurationen kan ikke afvikles under administrationsserveren.

Handling: Angiv systemvariablen DB2INSTANCE til et andet subsystem end administrationsserverens subsystem.

CCA3029N Fejl under ændring af konfiguration af ODBC-datakilde.

Årsag: En kommando om at opdatere indstillingerne for en ODBC-datakilde er ikke udført. Fejlen kan skyldes for lidt hukommelse, at disken er fyldt, eller at der er fejl på disken.

Handling: Kontrollér, at disken med DB2CLI.INI-filen ikke er fyldt eller beskadiget. Hvis andre applikationer bruger meget hukommelse, skal de afbrydes. Gentag derefter kommandoen.

CCA3030N Der mangler værdier til APPC-konfigurationen.

Årsag: Der er afgivet en kommando om at katalogisere en database ved hjælp af APPC eller at konfigurere et serversubsystem til APPC. Kommandoen kan ikke gennemføres, fordi én eller flere parametre ikke er angivet.

Handling: Kontrollér, at alle krævede parametre er angivet. Gentag derefter funktionen.

CCA3031N APPC-stakken er ikke konfigureret til den valgte database.

Årsag: Den valgte database anvender APPC til databaseforbindelsen. APPC-stakken er imidlertid ikke konfigureret til forbindelsen.

Handling: Konfigurer APPC-stakken til den valgte database.

CCA5000N Den angivne bruger-id er ugyldig.

Årsag: Den angivne bruger-id findes ikke.

Handling: Angiv den rigtige bruger-id, og udfør kommandoen igen.

CCA5001N Det angivne kodeord er forkert.

Årsag: Kodeordet til bruger-id'en er forkert.

Handling: Angiv det rigtige kodeord, og udfør kommandoen igen.

CCA5002N Bruger-id'ens kodeord er udløbet.

Årsag: Bruger-id'ens kodeord er udløbet, og det kan ikke ændres.

Handling: Kontakt systemadministratoren med henblik på at få ændret kodeordet.

CCA5003N Det nye kodeord er ikke gyldigt.

Årsag: Det nye kodeord er ikke gyldigt.

Handling: Angiv et gyldigt kodeord, og gentag kommandoen.

CCA5004N Der er opstået en uventet fejl.

Årsag: Der er opstået en fejl under forsøg på opdatering af kodeordet til den angivne bruger-id. Der kan være yderligere oplysninger i filen DB2PEM.LOG i biblioteket til subsystemet.

Handling: Kontakt systemadministratoren, hvis du vil have mere hjælp, og brug oplysningerne fra filen DB2PEM.LOG.

Kapitel 4. CLI-meddelelser

Dette afsnit indeholder CLI-meddelelser (Call Level Interface). Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

CLI0001W **Fejl under afbrydelse af forbindelse.**

Årsag: Der er opstået en fejl, da forbindelsen skulle afbrydes. Forbindelsen er imidlertid afbrudt

Handling: Kontrollér, at kommunikationen mellem klientsystemet og serveren fungerer.

CLI0002W **Data er afkortet.**

Årsag: Den angivne outputbuffer er ikke stor nok til at indeholde data.

Handling: Gør outputbufferen større.

CLI0003W **Rettighed er ikke tilbagekaldt.**

Årsag: Sætningen var en REVOKE-sætning, men brugeren har ikke den rettighed, du forsøgte at tilbagekalde.

Handling: Ingen.

CLI0004W **Ugyldig strengattribut for forbindelse.**

Årsag: Der blev angivet en ugyldig eller uanvendelig strengattribut for forbindelse i forbindelsesstrengen, men styreprogrammet kunne alligevel oprette forbindelse til datakilden.

Handling: Ingen.

CLI0005W **Parameterværdi ændret.**

Årsag: Styreprogrammet accepterer ikke den angivne parameterværdi og har erstattet den med en lignende værdi.

Handling: Ingen.

CLI0006W **SQLCancel er behandlet som en lukning.**

Årsag: SQLCancel-kaldet blev behandlet som et SQLFreeStmt-kald med parameteren SQL_CLOSE.

Handling: Ingen.

CLI0100E **Forkert antal parametre.**

Årsag: Det antal parametre, der er angivet i SQLSetParam eller SQLBindParameter, er mindre end antallet af parametre i SQL-sætningen.

Handling: Ret SQL-sætningen, eller angiv flere inputparametre via SQLSetParam eller SQLBindParameter.

CLI0101E **Sætningen returnerede ikke resultatrækker.**

Årsag: Den foregående sætning gav ikke resultatrækker.

Handling: Ret SQL-sætningen.

CLI0102E **Ugyldig konvertering.**

Årsag: Styreprogrammet kan ikke udføre konverteringen mellem applikationsdatatypen og SQL-datatypen.

Handling: Ret datakonverteringen, så den kan anvendes af styreprogrammet.

CLI0103E **For mange kolonner.**

Årsag: Antallet af kolonner i SQLBindCol er større end antallet af kolonner i de aktuelle resultatrækker.

Handling: Ret SQL-sætningen eller afgrænsnin-

gen af kolonnen i SQLBindCol.

CLI0104E Der kan ikke oprettes forbindelse til datakilde.

Årsag: Styreprogrammet kunne ikke oprette forbindelse til datakilden.

Handling: Kontrollér, at serveren er startet, og at kommunikationen mellem klientsystem og server fungerer.

CLI0105E Forbindelsen er i brug.

Årsag: Den angivne forbindelsesreference anvendes allerede, og forbindelsen er stadig åben.

Handling: Allokér en ny forbindelse vha. SQLAllocConnect, og prøv at oprette forbindelsen igen, eller afbryd den eksisterende forbindelse.

CLI0106E Forbindelsen er lukket.

Årsag: Den forbindelse, der er angivet vha. forbindelsesreference (*handle*), er ikke længere aktiv.

Handling: Opret en ny forbindelse.

CLI0107E Forbindelsen blev afbrudt under en transaktion.

Årsag: Der opstod en fejl i forbindelsen under udførelsen af funktionen, og det kan ikke fastlægges, om COMMIT eller ROLLBACK blev udført, før fejlen opstod.

Handling: Opret en ny forbindelse.

CLI0108E Fejl i kommunikationsforbindelsen.

Årsag: Der er opstået en fejl i forbindelsen mellem styreprogrammet og datakilden under udførelsen af funktionen.

Handling: Opret en ny forbindelse.

CLI0109E Strengdata afkortet til højre.

Årsag: De data, der angives via SQLSetParam eller SQLBindParameter, er større end den tilfaldte størrelse for en tilsvarende parametermarkering.

Handling: Angiv parameteren igen vha. SQLSetParam eller SQLBindParameter.

CLI0110E Der er angivet en ugyldig output- eller indikatorbuffer.

Årsag: De returnerede data er NULL, men den angivne output- eller indikatorbuffer er en NULL-buffer.

Handling: Angiv output- eller indikatorbufferen igen med en ikke-NULL buffer, og gentag funktionen.

CLI0111E Numerisk værdi uden for interval.

Årsag: Returnering af de numeriske data ville have bevirket, at heltalsdelen af tallet var blevet afkortet.

SQLPutData blev kaldt mere end én gang for en parameter, og inputdata var ikke af typen Character eller Binary.

Handling: Angiv outputbindingerne igen enten via SQLBindCol eller SQLGetData for at undgå afkortning af numeriske data.

Send ikke SQLPutData for en parameter, hvis de angivne applikationsdata for parameteren via SQLSetParam eller SQLBindParameter ikke er SQL_C_CHAR eller SQL_C_BINARY.

CLI0112E Fejl i tildeling.

Årsag: De afsendte data for en parameter eller kolonne passer ikke til datatypen for den tilhørende tabelkolonne.

Handling: Angiv outputbindingen via SQLBindCol eller SQLGetData, eller angiv inputbindingen via SQLSetParam eller SQLBindParameter.

CLI0113E Ugyldigt datoformat.

Årsag: De afsendte data for et datofelt er ugyldige.

Handling: Ret datooplysningerne.

CLI0114E Overløb i et dato-/klokkeslætsfelt.

Årsag: De afsendte data for en dato-, klokkeslæt- eller tidsstempelparameter eller -kolonne er ugyldige.

Handling: Ret dato, klokkeslæt eller tidsstempel.

CLI0115E Ugyldig cursortilstand.

Årsag: Sætningen er ikke placeret i en række.

Handling: Placer sætningen i en række ved at kalde SQLFetch eller SQLExtendedFetch, og gentag funktionen.

CLI0116E Ugyldig transaktionstilstand.

Årsag: Der var en transaktion i gang, da SQLDisconnect blev kaldt.

Handling: Kald SQLTransact, før SQLDisconnect kaldes.

CLI0117E Ugyldigt cursornavn.

Årsag: Der er angivet et ugyldigt eller identisk cursornavn i SQLSetCursorName.

Handling: Angiv et gyldigt cursornavn via SQLSetCursorName.

CLI0118E Ugyldig SQL-syntaks.

Årsag: Der er angivet en ugyldig eller forkert SQL-sætning.

Handling: Angiv en gyldig SQL-sætning.

CLI0119E Uforudset systemfejl.

Årsag: Der er opstået en uforudset systemfejl under udførelsen af funktionen.

Handling: Start applikationen, og prøv igen.

CLI0120E Fejl i allokering af hukommelse.

Årsag: Styreprogrammet kan ikke allokere den hukommelse, der kræves til udførelsen eller afslutningen af funktionen.

Handling: Kontrollér, at systemet har tilstrækkelig hukommelse til at gennemføre den ønskede funktion.

CLI0121E Ugyldigt kolonnenummer.

Årsag: Den værdi, der er angivet i inputkolonnen (iCol) er mindre end nul, større end antallet af kolonner i resultatrækkerne, eller større end det maksimalt tilladte antal kolonner i resultatrækkerne.

Handling: Angiv en gyldig værdi for inputkolonnen.

CLI0122E Programtypen ligger uden for intervallet.

Årsag: Den værdi, der er angivet for fCType, er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for fCType.

CLI0123E SQL-datatypen ligger uden for intervallet.

Årsag: Den værdi, der er angivet for fSQLType, er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for fSQLType.

CLI0124E Ugyldig parameter værdi.

Årsag: Den angivne værdi for parameteren er ugyldig. Mulige årsager kan være en NULL-pointer, ugyldig længde, ugyldig parameter, osv.

Handling: Undersøg de parameter værdier, der overføres til funktionen, og find ud af, hvilken værdi der er ugyldig.

CLI0125E Sekvensfejl i funktion.

Årsag: Funktionen er kaldt i en forkert rækkefølge.

Handling: Ret sekvensen i applikationen, og gentag funktionen.

CLI0126E Funktion er ugyldig i øjeblikket.

Årsag: Den aktivitet, systemet forsøger at udføre, er ugyldig i øjeblikket.

Handling: Ret sekvensen, og gentag funktionen.

CLI0127E Ugyldig transaktionskode.

Årsag: Den transaktionsparameter, der er angivet i SQLTransact, er ikke SQL_COMMIT eller SQL_ROLLBACK.

Handling: Angiv enten SQL_COMMIT eller SQL_ROLLBACK, og gentag funktionen.

CLI0128E Der opstod en uforudset fejl under håndteringen af hukommelse.

Årsag: Fejl i håndteringen af hukommelse.

Handling: Der opstod en uforudset fejl i styreprogrammet under håndteringen af en intern buffer. Start applikationen igen.

CLI0129E Der er ikke flere filreferencer.

Årsag: Der er udført et kald til SQLAllocEnv, SQLAllocConnect eller SQLAllocStmt, men der er ikke flere filreferencer (*handles*) til rådighed for styreprogrammet.

Handling: Kald SQLFreeEnv, SQLFreeConnect eller SQLFreeStmt for at frigøre filreferencer, der ikke længere anvendes af applikationen.

CLI0130E Cursornavn mangler.

Årsag: Der er ikke åbnet en cursor i sætningen, og der er ikke angivet en cursor sammen med SQLSetCursorName.

Handling: Angiv et cursornavn vha. SQLSetCursorName.

CLI0131E Ugyldig streng eller bufferlængde.

Årsag: Længden af den angivne buffer er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig bufferlængde.

CLI0132E Deskriptortypen ligger uden for intervallet.

Årsag: Den angivne deskriptortype er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig deskriptortype.

CLI0133E Parametertypen ligger uden for intervallet.

Årsag: Den angivne parametertype er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig parametertype.

CLI0134E Ugyldigt parameternummer.

Årsag: Det angivne parameternummer er mindre end nul eller større end det maksimale nummer for datakilden.

Handling: Angiv et gyldigt parameternummer.

CLI0135E Ugyldig værdi for antal decimaler.

Årsag: Den angivne værdi for antallet af decimaler er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi.

CLI0136E Funktionstypen ligger uden for intervallet.

Årsag: Funktionstypen er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for funktionstypen.

CLI0137E Oplysningstypen ligger uden for intervallet.

Årsag: Oplysningstypen er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for oplysningstypen.

CLI0138E Kolonnetypen ligger uden for intervallet.

Årsag: Kolonnetypen er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for kolonnetypen.

CLI0139E Intervaltypen ligger uden for værdiområdet.

Årsag: Intervaltypen er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for intervaltypen.

CLI0140E Entydighedstypen ligger uden for intervallet.

Årsag: Entydighedstypen er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for entydighedstypen.

CLI0141E Nøjagtighedstypen ligger uden for intervallet.

Årsag: Nøjagtighedstypen er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for nøjagtighedstypen.

CLI0142E Retningsangivelsen ligger uden for intervallet.

Årsag: Retningsangivelsen er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for retningsangivelsen.

CLI0143E Ugyldig præcisionsværdi

Årsag: Præcisionsværdien er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig præcisionsværdi.

CLI0144E Ugyldig parametertype.

Årsag: Parametertypen er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for parametertypen.

CLI0145E FETCH-typen er uden for intervallet.

Årsag: FETCH-typen er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for FETCH.

CLI0146E Rækkeværdien ligger uden for intervallet.

Årsag: Rækkeværdien er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig rækkeværdi.

CLI0147E Samtidighedsparameteren ligger uden for intervallet.

Årsag: Samtidighedsparameteren er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for samtidighedsparameteren.

CLI0148E Ugyldig cursorposition.

Årsag: Cursorpositionen er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for cursorpositionen.

CLI0149E Ugyldig afslutning på styreprogrammet.

Årsag: Afslutningen på styreprogrammet er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for afslutningen på styreprogrammet.

CLI0150E Styreprogrammet kan ikke udføre funktionen.

Årsag: Funktionen er gyldig, men kan ikke anvendes af styreprogrammet eller datakilden.

Handling: Angiv en gyldig funktion.

CLI0151E Der er ingen udestående data.

Årsag: SQLParamData eller SQLPutData er kaldt, men der er ingen udestående data for sætningen.

Handling: Ret parametrene vha. `SQLSetParam` eller `SQLBindParameter`.

CLI0152E Dette er ikke en strengværdi.

Årsag: Funktionen forventede at modtage en strengværdi.

Handling: Ret parameterværdien til funktionen.

CLI0153E Ugyldig længde på filnavn.

Årsag: Den angivne længde på filnavnet er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig værdi for længden på filnavnet.

CLI0154E Ugyldig forbindelsestilstand.

Årsag: Der blev gjort forsøg på at ændre forbindelsestypen, men forbindelsen eller en anden forbindelse (i tilfælde af distribueret unit of work) er allerede aktiv.

Handling: Forsøg ikke at ændre forbindelsestypen, mens forbindelsen er aktiv.

CLI0155E Filnavnet er for langt.

Årsag: Den længde, der er angivet for filnavnet, er større end tilladt.

Handling: Angiv en gyldig værdi for længden på filnavnet.

CLI0156E Fejl under lukning af en fil.

Årsag: Det opstod en uforudset fejl under lukning af en fil.

Handling: Forsøg at udføre funktionen igen.

CLI0157E Fejl under åbning af en fil.

Årsag: Det opstod en uforudset fejl under åbning af en fil.

Handling: Forsøg at udføre funktionen igen.

CLI0158E Fejl under skrivning til en fil.

Årsag: Det opstod en uforudset fejl under skrivning til en fil.

Handling: Forsøg at udføre funktionen igen.

CLI0159E Fejl under sletning af en fil.

Årsag: Det opstod en uforudset fejl under sletning af en fil.

Handling: Forsøg at udføre funktionen igen.

CLI0164E NULL-type ligger uden for intervallet.

Årsag: Der blev angivet en ugyldig NULL-værdi.

Handling: Ret NULL-værdien.

CLI0165E Fejl i en række.

Årsag: Der er opstået en fejl, da én eller flere rækker skulle hentes. Funktionen har returneret `SQL_SUCCESS_WITH_INFO`.

Handling: Forsøg at udføre funktionen igen.

CLI0166E PARMLIST-syntaksfejl.

Årsag: `PARMLIST`-værdien i katalogtabellen over de lagrede procedurer indeholder en syntaksfejl.

Handling: Ret den pågældende række for den tilhørende procedure.

CLI0167E Funktionen er afbrudt.

Årsag: `SQLCancel` blev kaldt for den pågældende sætning.

Handling: Gentag funktionen.

CLI0171E Databasen kan ikke oprette forbindelse. Årsag:

Årsag: Der er opstået en fejl under oprettelse af forbindelsen til databasen. 'Årsag:' angiver,

hvorfor databasen ikke kunne oprette forbindelse.

Handling: Løs problemet, og forsøg at oprette forbindelse igen.

CLI0172E Databasen kan ikke oprette forbindelse. Vil du fortsætte konfigurationen? Årsag:

Årsag: Der er opstået en fejl under oprettelse af forbindelsen til databasen. 'Årsag:' angiver, hvorfor databasen ikke kunne oprette forbindelse.

Handling: Løs problemet, og forsøg at oprette forbindelse igen, eller fortsæt med konfigurationen.

CLI0175E Der er ikke fundet noget ODBC-styreprogram. Filen ODBCINST.INI kan ikke åbnes.

Årsag: Hverken Visigenic- eller Intersolv ODBC-styreprogram er installeret. Der skal være installeret et ODBC-styreprogram, før DB2 ODBC-styreprogrammet kan registreres i den tilknyttede ODBCINST.INI-fil.

Handling: Installér et ODBC-styreprogram, og forsøg at udføre kommandoen igen.

CLI0176E Der kan ikke skrives til filen ODBCINST.INI.

Årsag: Der er opstået en fejl under forsøg på at skrive til en ODBCINST.INI-fil, som skal bruges sammen med et ODBC-styreprogram. Det kan skyldes et ugyldigt format i den oprindelige ODBCINST.INI-fil.

Handling: Omdøb den eksisterende ODBCINST.INI-fil, og prøv at udføre kommandoen igen. Kontakt den systemansvarlige, hvis fejlen opstår igen.

CLI0177E Det kan ikke konstateres, hvor DB2 OS/2-klientprogrammet er installeret.

Årsag: Der er opstået en fejl under forsøg på at finde ud af, hvor DB2 OS/2-klientprogrammet er installeret.

Handling: Kontrollér, om DB2 OS/2-klientprogrammet er installeret korrekt.

CLI0178I DB2 ODBC-styreprogrammet er registreret.

Årsag: DB2 ODBC-styreprogrammet er registreret af det eller de installerede ODBC-styreprogrammer.

Handling: Brugeren kan nu anvende det relevante ODBC-administratorværktøj fra leverandøren af ODBC-styreprogrammet til at konfigurere ODBC-datakilderne.

CLI0179E Vinduet kan ikke vises.

Årsag: DB2 ODBC-styreprogrammet kan ikke åbne et vindue med den vinduesreference, der er angivet af programmet.

Handling: Programmet skal angive en gyldig vinduesreference.

CLI0180E Ugyldig bogmærkeværdi.

Årsag: Værdien for FetchOrientation-parameteren er SQL_FETCH_BOOKMARK, og det bogmærke, der henvises til af sætningsattributten SQL_ATTR_FETCH_BOOKMARK_PTR, er ikke gyldigt.

Handling: Gentag funktionen med en gyldig bogmærkeværdi.

CLI0181E Ugyldigt deskriptorindeks.

Årsag: Værdien for kolonnennummer er ugyldig.

Handling: Gentag kommandoen med et gyldigt kolonnennummer.

CLI0182W Data er afkortet.

Årsag: Data er afkortet i en af kolonnerne.

Handling: Ingen.

CLI0183E Den tilknyttede sætning er ikke klargjort.

Årsag: Deskriptorreferencen er knyttet til en IRD, og den tilknyttede sætning er ikke i klargjort.

Handling: Klargør (PREPARE) sætningen, der er knyttet til deskriptoren.

CLI0184E En implementeringsspecifik rækkeskriptor kan ikke ændres.

Årsag: Deskriptorreferencen er knyttet til en IRD, og record-felter i IRD kan ikke ændres.

Handling: Angiv en gyldig deskriptor og et gyldigt felt.

CLI0185E Ugyldig brug af en automatisk tildelt deskriptorreference.

Årsag: Kun eksplicite deskriptorer, der er tildelt vha. funktionen SQLAllocHandle, kan bruges på denne måde.

Handling: Brug en eksplicit tildelt deskriptor.

CLI0186E Server har afvist annulleringskommando.

Årsag: Serveren har afvist annulleringskommandoen pga. en kommunikationsfejl.

Handling: Ingen.

CLI0187E Kun Character- og Binary-data kan sendes i mindre dele.

Årsag: SQLPutData er kaldt flere gange for en kolonne, der ikke indeholder data af typen Character eller Binary.

Handling: Kald kun SQLPutData én gang, når data ikke er af typen Character eller Binary.

CLI0188E Forsøg på at sammenkæde en NULL-værdi.

Årsag: I et tidligere kald til SQLPutData for denne parameter er længden på en inputbuffer angivet til SQL_NULL_DATA.

Handling: Kald SQLPutData med en gyldig længde på inputbufferen, eller sørg for, at SQLPutData kaldes det rigtige antal gange.

CLI0189E Inkonsistente deskriptoroplysninger.

Årsag: Den tilknyttede deskriptor er ikke konsistent.

Handling: Sørg for, at alle deskriptorfelter er gyldige, og at alle gensidigt afhængige felter er angivet korrekt.

CLI0190E Ugyldig deskriptor ved indirekte reference.

Årsag: Deskriptorreferencen er ugyldig, eller feltet TYPE, OCTECT_LENGTH, DATA_PTR, INDICATOR_PTR eller OCTECT_LENGTH_PTR i ARD indeholder en ugyldig værdi.

Handling: Sørg for, at den indirekte deskriptorreference er gyldig, og at de nævnte felter er angivet korrekt.

CLI0191E Ugyldig attributværdi.

Årsag: Den angivne værdi kan ikke benyttes til den pågældende attribut.

Handling: Brug en korrekt værdi til attributten.

CLI0192E Der er angivet et ugyldigt databasealias.

Årsag: Du har angivet et ugyldigt eller ikke-eksisterende databasealias i parameteren -d i kommandoen DB2CAP.

Handling: Skriv navnet på et eksisterende databasealias. Brug kommandoen LIST DATABASE DIRECTORY, hvis du vil se, hvilke databaser der er katalogiseret.

CLI0193E Opsamlingsfilen <opsamlingsfilnavn> er ikke fundet, eller den er i brug.

Årsag: DB2CAP kan ikke åbne filen <opsamlingsfilnavn>, du har angivet som værdi for en bindeparameter. Filen findes ikke, eller den bruges med en adgang af en anden proces.

Handling: Angiv navnet på en eksisterende opsamlingsfil, eller vent, til filen frigives af den anden proces.

CLI0194E Fejl i kommandosyntaks. Den korrekte syntaks er: db2cap [-h | -?] bind <opsamlingsfil> -d <dbalias> [-u <brugrid> [-p <kodeord>]]

Årsag: Kommandoen DB2CAP og dens parametre skal skrives nøjagtigt som vist i ovenstående syntaks. Der skelnes mellem store og små bogstaver på UNIX-platforme. Det er ikke tilfældet på Intel-platforme. Der skal være mindst ét mellemrum mellem parameteren og værdien. Eksempel: -u brugrid er korrekt, -ubrugrid er forkert.

Kantede parenteser ([]) i syntaksdiagrammet angiver valgfri parametre. Hvis du angiver bruger-id'en, men udelader kodeordet, vises en instruktion om at indtaste kodeordet. I det tilfælde er kodeordet ikke synligt, når du skriver det.

Hvis du angiver parameteren -h eller -?, vises syntaksen for kommandoen. Andre parametre behandles ikke.

Handling: Sørg for, at kommandoens syntaks er som vist i diagrammet.

CLI0195E Ugyldig opsamlingsfil. Filen indeholder ikke nogen gyldige sætningsgrupper.

Årsag: En gyldig opsamlingsfil skal indeholde mindst én gyldig sætningsgruppe.

Handling: Start opsamlingen for applikationen igen vha. samme opsamlingsfil. Kontrollér, at der er opsamlet mindst én SQL-sætning, eller redigér opsamlingsfilen, og tilføj sætningsgrupper

manuelt. Når du manuelt tilføjer en sætningsgruppe, skal du sørge for at angive alle de nøgleord, der kræves til den type SQL-sætning, du tilføjer. Gentag derefter funktionen.

CLI0600E Ugyldig forbindelsesreference, eller forbindelse er lukket.

Årsag: Forbindelsen er blevet lukket, før funktionen blev udført.

Handling: Sørg for, at forbindelsen ikke lukkes, før funktionen er udført.

CLI0601E Ugyldig sætningsreference, eller sætning er lukket.

Årsag: Sætningen er lukket, før funktionen blev udført.

Handling: Sørg for, at sætningen og forbindelsen ikke lukkes, før funktionen er udført.

CLI0602E Fejl under allokering af hukommelse på serveren.

Årsag: Der kan ikke allokeres hukommelse på serveren.

Handling: Bed databaseadministratoren om at kontrollere DB2 JDBC-logfilen. Udfør programmet igen.

CLI0603E CallableStatement get*-metode blev kaldt uden registerOutParameter.**

Årsag: Get***-metoden er kaldt gældende for en parameter, der ikke er registreret vha. registerOutParameter.

Handling: Tilføj kaldet registerOutParameter til parameteren.

CLI0604E CallableStatement get*-metode blev kaldt uden at aktivere Execute.**

Årsag: Metoden CallableStatement get*** blev kaldt, før CallableStatement Execute blev kaldt.

Handling: CallableStatement Execute skal kal-

des før en CallableStatement get***-metode.

CLI0605E **CallableStatement get***-metode svarer ikke til typen i registerOutParameter.**

Årsag: CallableStatement get***-metoden svarer ikke til den type, der anvendes i registerOutParameter til denne parameter.

Handling: Ret get***-metoden, så den svarer til den type, der anvendes i registerOutParameter til denne parameter. Se JDBC-specifikationen.

CLI0606E **Returneret værdi fra en kolonne er inkompatibel med den datatype, der svarer til get***-metoden.**

Årsag: Værdien i en CHAR/VARCHAR/LONGVARCHAR-kolonne har ikke en gyldig numerisk værdi.

Handling: Brug en get-metode, som ikke returnerer numeriske værdier.

CLI0607E **Ugyldigt format for dato/klokkeslæt.**

Årsag: Værdien i kolonnen CHAR/VARCHAR/LONGVARCHAR indeholder en ugyldig værdi for dato/klokkeslæt/tidsstempel.

Handling: Brug en anden get***-metode end getDate/getTime/ getTimestamp.

CLI0608E **Ugyldig konvertering.**

Årsag: Metoden get*** er ugyldig for denne kolonnetype.

Handling: Brug en gyldig get***-metode, når du vil hente data fra denne kolonne. Se JDBC-specifikationen.

CLI0609E **Numerisk værdi uden for interval.**

Årsag: Værdien for denne kolonne er for stor/lille til en kort værdi eller en heltalsværdi - konvertering medfører tab af data.

Handling: Brug en get-metode, som kan håndtere værdien.

CLI0610E **Ugyldigt kolonnennummer.**

Årsag: Kolonnennummeret er mindre end 1 eller større end det totale antal kolonner i ResultSet.

Handling: Kolonnennummeret må ikke være mindre end 1 og ikke større end det samlede antal kolonner.

CLI0611E **Ugyldigt kolonnenavn.**

Årsag: Det angivne kolonnenavn er ikke indeholdt i resultatrækkerne.

Handling: Sørg for, at kolonnenavnet er korrekt.

CLI0612E **Ugyldigt parameternummer.**

Årsag: Parameternummeret er mindre end 1 eller større end det totale antal parametre.

Handling: Sørg for, at parameternummeret er mindst 1 og ikke større end det totale antal parametre.

CLI0613E **Programtypen ligger uden for intervallet.**

Årsag: Det objekt, der er angivet i PreparedStatement/CallableStatement setObject, er ikke en gyldig objekttype.

Handling: Det objekt, du angiver, skal have en af de objekttyper, der kan anvendes i setObject. Se JDBC-specifikationen.

CLI0614E **Fejl under afsendelse til socket. Serveren reagerer ikke.**

Årsag: Der er opstået en fejl under afsendelse af data til serveren. Serveren kan være nede.

Handling: Kontrollér, at serveren er oppe, og udfør programmet igen.

CLI0615E Fejl under modtagelse fra socket. Serveren reagerer ikke.

Årsag: Der er opstået en fejl under modtagelse af data fra serveren. Serveren kan være nede.

Handling: Kontrollér, at JDBC-serveren er oppe, og udfør programmet igen.

CLI0616E Fejl under åbning af socket.

Årsag: Socket til serveren kan ikke åbnes. Serveren er måske nede.

Handling: Kontrollér, at JDBC-serveren er oppe, og udfør programmet igen.

CLI0617E Fejl under lukning af socket.

Årsag: Socket til serveren kan ikke lukkes. Serveren er måske ikke aktiv.

Handling: Kontrollér, at JDBC-serveren er oppe, og udfør programmet igen.

CLI0618E Bruger-id og/eller kodeord er ugyldig(t).

Årsag: Bruger-id'en eller kodeordet er ikke gyldigt.

Handling: Angiv den/det korrekte bruger-id/kodeord, og udfør programmet igen.

CLI0619E Ugyldigt UTF8-dataformat.

Årsag: Når funktionen `getUnicodeStream` kaldes for kolonner, der ikke indeholder dobbeltbyte tegn (DBCS), foretages afkodning fra UTF8-format, men afkodningen kan ikke foretages korrekt.

Handling: Brug i stedet `getString/getBytes/getAsciiStream/getBinaryStream`.

CLI0620E Fejl under læsning fra inputstrøm (IOException).

Årsag: Der er opstået en fejl under læsning af data, der skulle overføres fra inputstrømmen.

Handling: Undersøg, om filen findes, og om fil-

længden er angivet korrekt.

CLI0621E JDBC-serverkonfigurationen understøttes ikke.

Årsag: Den angivne JDBC-serverkonfiguration understøttes ikke. Når du vil udføre kontrolcentret, skal JDBC-målserveren være en DB2JD-proces, der er startet via DB2JSTRT, ikke en ren to-niveaus JDBC-server.

Handling: Revidér konfigurationen af JDBC-serveren, så den benytter DB2JSTRT på den port, som kontrolcentret peger på.

CLI0622E Kan ikke få adgang til de administrative JDBC-serviceprogrammer.

Årsag: De administrative serviceprogrammer, der skal udføres sammen med JDBC-serveren, er en forudsætning for at starte kontrolcentret. Kontrolcentret kan ikke finde eller få adgang til de administrative serviceprogrammer.

Handling: Kontrollér, at kontrolcentrets administrative serviceprogrammer er installeret sammen med JDBC-serveren.

CLI0623E Tabeller til konvertering af tegntabeller findes ikke.

Årsag: Det er ikke muligt at finde tabellerne til konvertering af tegntabeller.

Handling: Sørg for, at konverteringstabellerne (fra den lokale tegntabel til Unicode og fra Unicode til den lokale tegntabel) er installeret.

CLI0624E Tabeller til konvertering af tegntabeller er ikke indlæst.

Årsag: Det er ikke muligt at indlæse tabellerne til konvertering af tegntabeller.

Handling: Kontrollér, at JDBC-applikationen har adgang til konverteringstabellerne, og at tabellerne ikke er ødelagt.

CLI0625E Du har angivet JDBC 1.22. Kan ikke benytte 2.0-funktioner.

Årsag: Funktionen, du kalder, er en ny funktion i JDBC 2.0, men du har angivet, at du vil benytte JDBC Version 1.22.

Handling: Hvis du vil benytte JDBC 2.0-funktioner, skal du ikke angive nøgleordet JDBC-VERSION til "122". Nøgleordet skal ikke angives eller skal angives til "200".

CLI0626E <funktionsnavn> understøttes ikke i denne version af DB2 JDBC 2.0-styreprogrammet.

Årsag: Denne funktion kan ikke benyttes i denne version af DB2 UDB JDBC 2.0-styreprogrammet.

Handling: Undlad at benytte funktionen.

CLI0627E Der kan ikke blades i resultatsættet.

Årsag: Der kan ikke blades i resultatsættet.

Handling: Sørg for at angive SCROLLABLE for sætningens/resultatsættets attribut.

CLI0628E Parametermarkering nr. <parameternummer> i parametersæt nr. <sætnummer> er ikke angivet.

Årsag: Metoden set<datatype> er ikke kaldt til denne inputparameter.

Handling: Kald metoden set<datatype> for at angive inputparameterens datatype og inputværdi.

CLI0629E <funktionsnavn> kan ikke benyttes til denne kolonne.

Årsag: Funktionen kan ikke kaldes til denne kolonne.

Handling: Brug en anden metode.

CLI0630E Ukendt resultatsættetype/samtidighed <nummer>.

Årsag: Der er angivet en ugyldig værdi for resultatsættetype eller samtidighed.

Handling: Ret værdien.

CLI0631E Ingen tilfældig adgang til Mixed Char/CLOB-kolonne.

Årsag: Tilfældig (random) adgang kan ikke benyttes til denne Mixed Char-kolonne.

Handling: Hent data sekventielt.

CLI0632E Ugyldig størrelse for FETCH. Den skal være fra 0 og til og med maxRows.

Årsag: Antal rækker, der hentes, skal være lig med eller over 0 og mindre end eller lig med maxRows.

Handling: Ret værdien.

CLI0633E Kan ikke kalde relative(), når der ikke er en aktuel række.

Årsag: Metoden relative er kaldt på et tidspunkt, hvor cursoren ikke er på en gyldig række.

Handling: Flyt først cursoren til en gyldig række (vha. absolute, next osv.), og kald derefter relative.

CLI0634E Kan ikke allokere CLI-miljøreference.

Årsag: SQLAllocEnv kan ikke udføres under initialiseringen.

Handling: Kontrollér, at systemvariablen DB2INSTANCE er defineret korrekt.

CLI0635E <funktionsnavn> understøttes ikke i et miniprogram.

Årsag: <funktionsnavn> understøttes ikke i et miniprogram.

Handling: Undlad at benytte <funktionsnavn> i et miniprogram (applet).

CLI0636E **Egenskaben <egenskabsnavn> er ikke angivet for Context-objektet.**

Årsag: Egenskaben <egenskabsnavn> er ikke angivet for Context-objektet i Java-applikationen.

Handling: Sørg for, at egenskaben <egenskabsnavn> angives for Context-objektet i Java-applikationen.

CLI0637E **<objekt> er ikke fundet.**

Årsag: <objekt> findes ikke.

Handling: Sørg for, at <objekt> findes.

CLI0638E **<objekt> findes i forvejen.**

Årsag: <objekt> kan ikke oprettes. Det findes i forvejen.

Handling: Sørg for, at funktionen er korrekt.

CLI0639E **Tom streng.**

Årsag: En tom streng er ikke tilladt.

Handling: Ret den angivne streng.

CLI0640E **<objekt> kan ikke vises.**

Årsag: <objekt> kan ikke vises.

Handling: Sørg for, at <objekt> kan vises.

CLI0641E **Kommandobundtet indeholder en SELECT-sætning.**

Årsag: En SELECT-sætning er ikke tilladt i kommandobundtet.

Handling: Fjern SELECT-sætningen fra kommandobundtet.

CLI0642E **Ugyldig retning for hentning af data.**

Årsag: Den angivne retning for hentning af data understøttes ikke.

Handling: Korrigér retningen.

CLI0643E **Kommandobundtet indeholder ikke en sætning.**

Årsag: Kommandobundtet indeholder ikke nogen sætning.

Handling: Føj en sætning til kommandobundtet.

CLI0644E **Ugyldig rækkeværdi i absolute()-kald.**

Årsag: Den rækkeværdi, der er angivet over for absolute(), er ugyldig.

Handling: Ret rækkeværdien.

Kapitel 5. DBA-meddelelser

Hver meddelelse er tilknyttet en meddelelses-id, der består af et præfiks (DBA) og et meddelelsesnummer. Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer. Meddelelserne indsættes automatisk af kontrolcentret og Administratorfunktioner. De vises i forbindelse med advarsler og fejl.

DBA0000I Funktioner er udført uden fejl.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

DBA0001E Der er opstået en intern fejl under tildeling af hukommelse.

Årsag: Der er opstået en intern fejl under tildeling af hukommelse. Applikationen afsluttes.

Handling: Forsøg at lukke applikationer, så der frigives hukommelse. Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

DBA0002E Der er opstået en intern fejl. Uventet input modtaget fra kommandoen.

Årsag: Der er modtaget en uventet inputværdi fra kommandoen. Applikationen afsluttes.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0003E Der er registreret en fejl i tabeldefinitionen under behandling af ændringskommando.

Årsag: Under behandling af en kommando til ændring af tabel er der opdaget en fejl mellem den sidst kendte tabeldefinition og den tabeldefinition, der er hentet fra databasen. Tabeldefinitionen kan være ændret uden for administratorværktøjet. Tabellen kan ikke ændres. Kommandoen er afsluttet.

Handling: Vælg funktionen "Opfrisk" på pop op-menuen "Tabeller", hvis du vil have vist en

opdateret liste over tabeller fra databasen. Forsøg at ændre tabellen igen.

DBA0004E Der er opstået en fejl under kontrol af en forbindelse til en database.

Årsag: Der er fundet en ugyldig forbindelse. Der kan opstå et problem, hvis serveren går ned, så de aktuelle forbindelser ikke længere er gyldige, og der ikke kan etableres en ny forbindelse. Kommandoen er afsluttet.

Handling: Kontrollér, at serveren er startet. Vælg "Opret forbindelse til" på pop op-menuen til den database, du vil oprette forbindelse til. Forsøg at udføre funktionen igen.

Hvis funktionen ikke kan udføres igen, skal du kontrollere, at netværket fungerer i forhold til det relevante system, og at databasen fungerer på det system.

Hvis netværket fungerer, kan der være opstået en intern systemfejl. Kontakt en servicetekniker.

DBA0005E Der er opstået en fejl under kontrol af tilknytning til et subsystem.

Årsag: Der er fundet en ugyldig forbindelse. Databasen kan være stoppet, eller forbindelsen findes ikke længere. Kommandoen er afsluttet.

Handling: Kontrollér, at serveren er startet. Vælg "Opret forbindelse til" på pop op-menuen til den database, du vil oprette forbindelse til. Forsøg at udføre funktionen igen.

Hvis funktionen ikke kan udføres igen, skal du kontrollere, at netværket fungerer i forhold til det

relevante system, og at databasen fungerer på det system.

Hvis netværket fungerer, kan der være opstået en intern systemfejl. Kontakt en servicetekniker.

DBA0006E Der er opstået en fejl under kontrol af reference til en bestående forbindelse til en database eller et subsystem.

Årsag: Der er fundet en ugyldig forbindelse. Databasen kan være stoppet, eller forbindelsen findes ikke længere. Kommandoen er afsluttet.

Handling: Kontrollér, at serveren er startet. Vælg "Opret forbindelse til" på pop op-menuen til den database, du vil oprette forbindelse til. Forsøg at udføre funktionen igen.

Hvis funktionen ikke kan udføres igen, skal du kontrollere, at netværket fungerer i forhold til det relevante system, og at databasen fungerer på det system.

Hvis netværket fungerer, kan der være opstået en intern systemfejl. Kontakt en servicetekniker.

DBA0007E Intern fejl under indstilling af konteksttype til forbindelser.

Årsag: Der opstod en fejl under indstilling af konteksttype til forbindelser, der er etableret af applikationen. Applikationen afsluttes.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0008E Der er opstået en intern fejl. Kommandoen indeholder en ugyldig listetype.

Årsag: Objekttypen blev ikke genkendt af applikationen som en gyldig type. Applikationen afsluttes.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0009E Der er opstået en intern fejl. Der er modtaget en forkert kommandotype.

Årsag: Kommandotypen blev ikke genkendt af applikationen som en gyldig type. Applikationen afsluttes.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0010E Der er opstået en intern fejl. Objekttypen er ugyldig.

Årsag: Kommandotypen blev ikke genkendt af applikationen som en gyldig type. Applikationen afsluttes.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0011E Der er for mange åbne forbindelser.

Årsag: Det maksimale antal åbne databaseforbindelser er nået. Kommandoen er afsluttet.

Handling: Mulige handlinger:

- Afbryd forbindelsen til andre databaser, og opret forbindelse til den ønskede database. Vælg "Afbryd" på pop op-menuen til de databaser, hvor du vil afbryde forbindelsen. Vælg "Opret forbindelse til" på pop op-menuen til den database, du vil oprette forbindelse til.
- Ret konfigurationsparameteren, så antallet af tilladte forbindelser øges.

DBA0012E Kan ikke tildele en forbindelsesreference.

Årsag: Der er opstået en fejl under allokering af en forbindelsesreference. Applikationen afsluttes.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0013W Der kan ikke vises flere objekter.

Årsag: Det maksimale antal objekter, der kan vises af applikationen, er nået. Det maksimale antal er 20.000.

Handling: Ingen

DBA0014E Der er opstået en intern fejl. Kommandoen indeholder en ugyldig slettetype.

Årsag: Den objekttype, der skal slettes, genkendes ikke af applikationen som en gyldig type. Applikationen afsluttes.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0015E Der er opstået en intern fejl. Låsekommandoen er ikke udført.

Årsag: Låsekommandoen er ikke udført. Applikationen afsluttes.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0016E Der er opstået en intern fejl. Løsnekommandoen er ugyldig.

Årsag: Løsnekommandoen er ugyldig. Applikationen afsluttes.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0017E Der er ingen oplysninger om fejlen. Der er flere oplysninger i loggen for administratorværktøjer.

Årsag: Der kan ikke vises fejloplysninger.

Handling: Se i loggen for administratorværktøjer.

DBA0018E Administrationsserveren er ikke startet. Start den, og udfør funktionen igen.

Årsag: Administrationsserveren er ikke startet.

Handling: Start administrationsserveren med kommandoen DB2ADMIN START på det relevante system, og forsøg at udføre funktionen igen.

DBA0019E Objektet <objektnavn> benyttes. Prøv igen senere.

Årsag: Objektet, som funktionen blev udført på, eller et tilknyttet objekt anvendes allerede i anden funktion. Objektet eller et tilknyttet objekt

er muligvis ved at blive ændret.

Den ønskede funktion kan ikke udføres på samme tid som den aktuelle funktion.

Eksempler:

- Hvis en tabel er ved at blive ændret, kan en kommando om at give samme tabel nyt navn ikke gennemføres, før ændringen er udført. Det er dog tilladt at udtrække indholdet af tabellen.
- En kommando om at slette et objekt (f.eks. en tabel) kan ikke udføres, hvis andre funktioner er i gang på tilknyttede objekter (f.eks. database, udpluk eller triggere).

Funktionen er ikke udført.

Handling: Forsøg at udføre funktionen igen på et senere tidspunkt, når objektet er tilgængeligt.

DBA0020E Fejl under åbning af sporingsfil til administratorværktøjer.

Årsag: Fejl under åbning af sporingsfil til administratorværktøjer.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0021E Fejl under skrivning til sporingsfil til administratorværktøjer.

Årsag: Fejl under skrivning til sporingsfil til administratorværktøjer.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0022W Fejl under lukning af sporingsfil til administratorværktøjer.

Årsag: Der er opstået en fejl under lukning af sporingsfilen til administratorværktøjer. Behandlingen fortsætter.

Handling: Kontrollér, at logfilen til administratorværktøjer er angivet korrekt.

DBA0023W Fejl under åbning af logfil til administratorværktøjer.

Årsag: Der er opstået en fejl under åbning af logfilen til administratorværktøjer. Behandlingen fortsætter.

Handling: Kontrollér, at logfilen til administratorværktøjer er angivet korrekt.

DBA0024W Fejl under skrivning til logfil til administratorværktøjer.

Årsag: Der er opstået en fejl under skrivning til logfilen til administratorværktøjer. Behandlingen fortsætter.

Handling: Kontrollér, at logfilen til administratorværktøjer er angivet korrekt, og at der kan skrives til den.

DBA0025W Fejl under lukning af logfil til administratorværktøjer.

Årsag: Der er opstået en fejl under lukning af logfilen til administratorværktøjer. Behandlingen fortsætter.

Handling: Kontrollér, at logfilen til administratorværktøjer er angivet korrekt.

DBA0026E Intern fejl i administratorværktøjer.

Årsag: Der er opstået en uoprettelig fejl.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0027E Der er opstået en intern fejl. Der er registreret låsekonflikt i administratorværktøjer.

Årsag: Der er registreret låsekonflikt i administratorværktøjer.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0028I Den aktuelle session i administratorværktøjer afbrydes pga. en uoprettelig fejl.

Årsag: Der er opstået en alvorlig intern fejl.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA0029 API'et <program> er ikke udført for objekt <navn> med årsagskode <navn>. Forsøg igen, eller kontakt systemadministratoren.

Årsag: Kaldet til API'et er ikke udført.

Handling: Forsøg at udføre funktionen igen, eller kontakt systemadministratoren.

DBA0030 Fejl under forsøg på at oprette forbindelse til databasen <navn>.

Årsag: Funktionen kan ikke udføres, fordi der kræves en forbindelse til databasen <navn>. Forbindelsen kan ikke oprettes.

Handling: Sørg for, at der er adgang til databasen. Prøv at oprette eksplicit forbindelse til databasen ved at anvende funktionen Opret forbindelse til på pop op-menuen Database. Ofte skyldes den manglende forbindelse forkert bruger-id og kodeord. Kontrollér, at du anvender en bruger-id og et kodeord, der er gyldigt. Forsøg at udføre funktionen igen, eller kontakt systemadministratoren.

DBA0031 Fejl under oprettelse af tilknytning til subsystemet <navn>.

Årsag: Funktionen kan ikke udføres, fordi der kræves en forbindelse til subsystemet <navn>. Tilslutningen er ikke udført.

Handling: Kontrollér, at der er adgang til subsystemet. Prøv at oprette forbindelse til subsystemet ved at anvende funktionen Opret forbindelse til på pop op-menuen i subsystemet. Ofte skyldes den manglende forbindelse forkert bruger-id og kodeord. Kontrollér, at du anvender en bruger-id og et kodeord, der er gyldigt. Forsøg at udføre funktionen igen, eller kontakt systemadministratoren.

DBA0032 Fejl under indlæsning af DLL-filen <navn>.

Årsag: DLL-biblioteket <navn> er ikke fundet, eller der er registreret en fejl under læsning af filen.

Handling: Kontrollér, at DLL-filen er installeret, ikke er beskadiget, og at dens placering er en del af LIBPATH-parametere i CONFIG.SYS-filen.

DBA0033 <navn> kan ikke slettes, fordi objektet anvendes af et andet administratorværktøj. Luk de relevante vinduer, og udfør kommandoen igen.

Årsag: Et andet administratorværktøj anvender enten objektet <navn>, som du vil slette, eller et element, der ejes af objektet. F.eks. kan du have åbnet vinduet Ret tabel til en database, du vil slette. Hvis det er tilfældet, kan du ikke slette databasen, før du lukker vinduet.

Handling: Luk alle vinduer, der anvender det objekt, du har valgt, og/eller luk alle vinduer, der anvender elementer, der ejes af objektet. Gentag derefter kommandoen.

DBA0034 <navn> kan ikke fjernes, fordi objektet anvendes af et andet administratorværktøj. Luk de relevante vinduer, og udfør kommandoen igen.

Årsag: Et andet administratorværktøj anvender enten objektet <navn>, som du vil fjerne, eller et element, der ejes af objektet. F.eks. kan du have åbnet vinduet Ret tabel til en database, du vil fjerne. Hvis det er tilfældet, kan du ikke fjerne databasen, før du lukker vinduet.

Handling: Luk alle vinduer, der anvender det objekt, du har valgt, og/eller luk alle vinduer, der anvender elementer, der ejes af objektet. Gentag derefter kommandoen.

DBA0035 Funktionen <funktion> kan ikke udføres, fordi objektet <navn> anvendes af et andet administratortværktøj. Luk de relevante vinduer, og udfør kommandoen igen.

Årsag: Funktionen <funktion> kræver <navn> for at have tilstanden <navn>.

Handling: Kontroller, at alle funktioner for det valgte objekt er afsluttet, og udfør kommandoen igen.

DBA0036 Databasekonfigurationen er opdateret uden fejl. Alle applikationer skal afbryde forbindelsen til databasen <navn>, før ændringerne får virkning. Hvis der allerede findes en sikkerhedskopi, anbefales det at tage endnu en sikkerhedskopi af databasen, så de nye konfigurationsværdier kommer med.

Årsag: Databasekonfigurationen er opdateret, men den aktive databasekonfiguration kan ikke ændres, før alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databasen. Når alle applikationer har afbrudt forbindelsen, aktiveres ændringerne ved første oprettelse af forbindelse til databasen.

Handling: Kontrollér, at alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databasen, og opret forbindelsen igen.

DBA0037 Subsystemets konfiguration er opdateret. Subsystemet <navn> skal stoppes, før alle ændringer får virkning.

Årsag: Subsystemets konfiguration er opdateret.

Ændringer af konfigurationsparameteren DFTD-BPATH træder i kraft med det samme.

For de resterende konfigurationsparametre træder ændringerne ikke i kraft, før alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databasen, og subsystemet er standset og startet igen.

Handling: Hvis alle ændringer skal træde i

kraft, skal forbindelsen mellem alle applikationer og databasen afbrydes. Subsystemet skal stoppes og derefter startes igen.

Du kan stoppe subsystemet ved at vælge Stop på pop op-menuen til subsystemet i kontrolcentret. Du kan starte subsystemet ved at vælge Start på pop op-menuen til subsystemet i kontrolcentret.

DBA0039 Der er i øjeblikket låste databaseobjekter eller databaseforbindelser, der anvendes. Skal standsningen fortsætte?

Årsag: Databaseobjekterne i kontrolcentret er låst, når funktioner som f.eks. tabelændring udføres. Andre funktioner opretholder de forbindelser til database, som er nødvendige for at kunne gennemføre funktionen.

Handling: Hvis du vælger at fortsætte med standsningen, bliver alle låse og forbindelser tvunget til at standse, og værktøjerne bliver afsluttet. Det kan være risikabelt at tvinge visse funktioner (som f.eks. databasegenindlæsning) til afslutning midt i forløbet, fordi databasen kan blive beskadiget.

Det sikreste er, først at returnere til DB2-værktøjerne for at kontrollere, at der ikke er nogen udestående databaseoperationer.

DBA0040 Standsningen stopper snapshotovervågningen. Skal standsningen fortsætte?

Årsag: Snapshotovervågningen er startet på én eller flere databaseobjekter. Hvis du vil fortsætte overvågningen, skal DB2-værktøjerne være i gang.

Handling: Vælg kun at fortsætte standsningen, hvis du ikke længere skal bruge snapshotovervågningen.

DBA0041 Funktionen kan ikke udføres, fordi DB2-administratorværktøjerne er et ikke-betroet miniprogram.

Årsag: Miniprogrammer (applets), der indlæses fra netværket, betragtes normalt som ikke-

betroede. Afhængigt af Web-browseren og miniprogramfremviseren kan der blive lagt forskellige begrænsninger på ikke-betroede miniprogrammer, herunder de fleste lokale systemfunktioner, f.eks. læsning, skrivning og udskrivning af filer.

Handling: Spørg den systemansvarlige, om disse begrænsninger kan opheves eller justeres.

DBA0042 Vil du fjerne værdierne for bruger-id og kodeord, der er brugt til at oprette forbindelse til denne database?

Årsag: Hvis du vælger at fjerne værdierne, forhindres uautoriseret adgang til databasen fra denne arbejdsstation. Du skal angive de korrekte værdier for bruger-id og kodeord næste gang, du vil oprette forbindelse til databasen.

Handling: Vælg Ja, hvis du vil fjerne værdierne for bruger-id og kodeord. Vælg Nej, hvis du vil gemme værdierne, indtil kontrolcentret afsluttes.

DBA0100I Kontrolcentret opdaterer nodekatalogoplysninger for subsystemet <subsystem>. De ukorrekte oplysninger bliver rettet. Den aktuelle kommando kan ikke behandles.

Årsag: Kontrolcentret har registreret, at nodetypen er ændret i subsystemet og katalogiserer subsystemet igen på grundlag af de nye oplysninger. Kontrolcentrets handlinger varierer, afhængigt af nodetypeværdien for subsystemet.

Handling: Hvis kommandoen er tilgængelig, så afsend den igen.

DBA0101W Registreringer i afvigelseslisten bliver ikke anvendt. Vil du fortsætte?

Årsag: Afkrydsningsfeltet Noder indeholder afvigelser er ikke markeret, men der er angivet afvigelsesopbevaringssteder i oversigten Vis afvigelser.

Handling: Vælg Ja for at rydde oversigten over afvigelsesopbevaringssteder, eller vælg Nej eller Annullér, hvis du igen vil markere afkrydsningsfeltet Noder indeholder afvigelser.

DBA0102W Nodetypen til subsystem <subsystem> kan ikke kontrolleres.
Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Nodetypen er en konfigurationsparameter for databasesystemet, som angiver, om subsystemmiljøet består af et enkelt afsnit, eller om det er inddelt.

Opsporingsfunktionen forsøger at finde værdien for nodetypen. Denne skelnen mellem subsystemer er nødvendig, fordi kontrolcentrets handlinger kan være forskellige på inddelte systemer og systemer med ét afsnit.

Hvis årsagskoden er -1, har opsporingsfunktionen ikke kunnet omdefinere det katalogiserede subsystem til et gyldigt DB2-subsystem.

Alle andre årsagskoder henviser til en gyldig SQL-meddelelse. Hjælpen indeholder den tilsvarende SQL-meddelelse.

Handling: Der er følgende krav ved opsporingsgen:

1. DB2-adminstrationsserver skal konfigureres og afvikles på det eksterne subsystem, hvis du vil katalogisere eller have adgang.
2. Kontrollér, at subsystemet er angivet i registret. Afsend kommandoen DB2SET -I fra det system, du er ved at katalogisere.
3. Følgende globale DB2-registerværdier skal angives:
 - DB2SYSTEM
 - DB2ADMINSERVER
4. Følgende DB2-registerværdier for subsystem skal angives:
 - DB2COMM
5. Følgende konfigurationsparametre for administrationsserveren skal angives:
 - DISCOVER = KNOWN og DISCOVER-_COMM = null

eller

- DISCOVER = SEARCH og DISCOVER-_COMM = protokol (f.eks. TCPIP)

Kontrollér indstillingen af disse registerværdier ved at angive kommandoen DB2SET -all.

DBA0103W De ændrede værdier for konfigurationsparametrene bliver ikke brugt. Vil du fortsætte?

Årsag: Et andet databaseafsnit er valgt, men ændringerne af konfigurationsparametrene er aktiveret for det tidligere valgte databaseafsnit.

Handling: Vælg Ja for at hente konfigurationsparameter værdierne for det næste databaseafsnit og ignorere de ændringer, der er angivet for det tidligere valgte databaseafsnit.

DBA0113E Der er angivet afvigelsesopbevaringssteder, men ikke alle noder i nodegruppen er inkluderet. Der er ikke angivet opbevaringssteder for disse noder: "odeliste".

Årsag: Der er ikke noget fælles opbevaringssted for de angivne afvigelsesopbevaringssteder. Da der ikke er angivet noget fælles opbevaringssted, skal afvigelsesopbevaringsstedet defineres på alle noder i nodegruppen.

Handling: Vælg OK for at føje opbevaringssteder til de angivne noder.

DBA0114W Kontrolcentret har registreret ukorrekte nodekatalogoplysninger for subsystemet <subsystem> De ukorrekte oplysninger bliver rettet. Afslut og start kontrolcentret igen. Den aktuelle kommando kan ikke behandles.

Årsag: Kontrolcentret har registreret, at nodetypen er ændret i subsystemet.

Handling: Afslut kontrolcentret og start det igen.

DBA0115I Nodekatalogoplysninger er korrigeret for dette subsystem. Subsystemet <subsystem> skal opfriskes.

Årsag: Fordi de katalogiserede oplysninger for subsystemet er blevet opdateret, er de viste objekter og menupunkter muligvis ikke korrekte.

Handling: Vælg menupunktet Opfrisk på sub-

systemets pop op-menu, hvis du vil opdatere kontrolcentret. Gentag derefter kommandoen.

DBA0116I Funktionen kan i øjeblikket ikke udføres af JDBC-serveren. Gentag funktionen senere.

Årsag: JDBC-serveren er i øjeblikket optaget af en anden funktion og kan ikke udføre den ønskede funktion.

Handling: Vent, til JDBC-serveren har afsluttet den igangværende funktion, og gentag den ønskede funktion.

DBA1005W Handlingen vil lukke både lokale databaseapplikationer og gateway-applikationer. Vil du fortsætte?

Årsag: Du er ved at lukke alle applikationer på subsystemet.

Handling: Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

DBA1006E Kontrolcentret har registreret et ugyldigt plugin-program.

Årsag: Filen "d2plug.zip" er ødelagt eller forkert defineret.

Handling: Hvis kontrolcentret kører som applikation, skal du undersøge, om "db2plug.zip" findes i systemvariablen CLASSPATH. Hvis kontrolcentret kører som et miniprogram, skal du undersøge, om "db2plug.zip" findes i arkivbitten i HTML-filen db2cc.htm. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en DB2-systemadministrator.

DBA1007W Der er angivet et ugyldigt objekt-navn eller en ugyldig parameter. Kontrolcentret startes med folderen Systemer som roden i træstrukturen.

Årsag: Et ugyldigt objektnavn betyder, at det angivne navn på et system, subsystem eller database ikke er fundet, enten fordi det ikke eksisterer, eller fordi kombinationen af de angivne navne er ugyldig. Det kan f.eks. være, at

det angivne databasenavn findes, men ikke på det angivne system. En ugyldig parameter betyder, at der er angivet en anden parameter end -h, -i, -sub eller -d.

Handling: Sørg for at benytte gyldige objekt-navne og parametre, og gentag funktionen.

DBA1100 Der er tildelt serveren mindre end <antal> MB hukommelse. Der er ikke anbefalet nogen værdier. De foreslåede værdier på siden Resultater svarer til de aktuelle værdier.

Årsag: Da den mængde hukommelse, der er tildelt til serveren, er meget lille, kan guiden Konfigurér performance ikke anbefale en værdi.

De foreslåede værdier på siden Resultater svarer til de aktuelle værdier.

Handling: Hvis du kan tildele serveren mere hukommelse, skal du på siden Server øge mængden af hukommelse og prøve igen. Vælg Annullér, hvis du vil lukke guiden Konfigurér performance.

DBA1102 Der er opstået en fejl, da guiden Konfigurér performance forsøgte at gemme de foreslåede værdier i et systemfil.

Årsag: Guiden Konfigurér performance kan ikke oprette et CFG-underbibliotek i subsystemets bibliotek, eller systemfilen med de foreslåede værdier kan ikke gemmes i CFG-underbiblioteket.

Handling: Kontrollér, at der er plads på den disk, der indeholder subsystemets bibliotek, og at du har skriveadgang til disken. Vælg derefter Udført for at prøve igen.

DBA1104 Konfigurationsparametrene til subsystem og database er opdateret. Subsystemet <navn> skal stoppes, før ændringerne får virkning. Du kan oprette ny binding af pakker, når konfigurationsparametrene er aktiveret, så de nye værdier anvendes under bindingen.

Årsag: Guiden Konfigurér performance har opdateret databasesystemets konfigurationsparametre, databasekonfigurationsparametre og bufferpuljernes størrelser i kataloget SYSBUFFER-POOLS.

Ændringerne træder ikke i kraft, før subsystemet er stoppet på serveren.

Der er oprettet bindinger til pakkerne med de gamle konfigurationsparametre. Der skal oprettes nye bindinger, når de nye parametre træder i kraft, for at parametrene kan anvendes.

Handling: Når de ny konfigurationsparametre er klar, skal du stoppe subsystemet og starte det igen.

Opret nye bindinger til pakker, hvis det er nødvendigt.

DBA1107 Der er opstået en fejl, da guiden Konfigurér performance forsøgte at hente systemoplysninger fra serveren.

Årsag: Der er opstået en uventet fejl. Guiden Konfigurér performance kan ikke fortsætte.

Handling: Kontakt systemadministratoren.

DBA1108 Guiden Konfigurér performance kan ikke øge størrelsen på bufferpuljer pga. de krav til hukommelse, der stilles ud fra svarene. Der er ikke ændret størrelse på bufferpuljen. Anvendelse af de foreslåede konfigurationsværdier kan forårsage paging på serveren.

Årsag: Dette er en advarsel om, at der formentlig ikke er tildelt serveren tilstrækkelig hukom-

melse til den belastning, du har angivet.

Handling: Gennemse dine valg på de forrige sider i guiden Konfigurér performance, og undersøg, om belastningsbeskrivelsen er passende, eller om det er nødvendigt at tildele serveren mere hukommelse.

DBA1109 Transaktionsantallet, du har angivet, er ti gange så højt som det gennemsnitlige antal forbundne applikationer. Hvis du anvender transaktionsstyring, kan du se bort fra meddelelsen. I modsat fald bør du overveje, om antallet skal ændres.

Årsag: Guiden Konfigurér performance kontrollerer, om transaktionstallet er rimeligt. Transaktionsantallet er muligvis for højt, hvis du ikke anvender transaktionsstyring.

Handling: Hvis du anvender transaktionsstyring, kan du se bort fra meddelelsen. I modsat fald bør du angive et lavere antal transaktioner pr. minut, eller øge det gennemsnitlige antal forbundne applikationer.

DBA1110 Der er ikke nogen registreringer i systemdatabasekataloget.

Årsag: Der er i øjeblikket ingen registreringer i databasebiblioteket.

Handling: Ingen.

DBA1111 Databasealiaset <navn> findes allerede for en anden database.

Årsag: Du har angivet, at en sikkerhedskopi skal genindlæses i en ny database, men det databasenavn, du har angivet, anvendes allerede som alias for en eksisterende database.

Når en database oprettes, bliver databasen indsat i systemdatabasekataloget. Databasenavnet bliver brugt som alias, og aliaset skal være entydigt.

Handling: Angiv et databasenavn, der ikke bruges som et alias, eller angiv, at sikkerhedskopien skal indlæses i den eksisterende database.

DBA1112 Databasealiaset <navn> er ikke fundet i systemdatabasekataloget.

Årsag: Du har angivet, at en sikkerhedskopi skal indlæses i en eksisterende database, men der findes ikke længere en database med dette alias.

Handling: Vælg en eksisterende database, eller angiv, at sikkerhedskopien skal indlæses i en ny database.

DBA1113 Fejl under genstart. Der er uafklarede transaktioner i databasen. Forbindelsen til databasen er afbrudt.

Årsag: Der er registreret uafklarede transaktioner under genstarten. Dette har medført, at databasen er i en ustabil tilstand. Administratorfunktioner har slettet forbindelsen til databasen.

Handling: Løs de uafklarede transaktioner. Hvis de ikke løses, skal applikationer genstarte databasen, hver gang den skal bruges.

Hvis den transaktionsstyringsfunktion, der anvendte databasen (i XA/DTP-omgivelser), er tilgængelig, bør du sørge for, at transaktionsstyringen løser de uafklarede transaktioner.

Du kan også løse hver enkelt uafklaret transaktion via DB2-kommandolinien.

DBA1114 Databasen <navn> er i tilstanden udestående sikkerhedskopiering.

Årsag: Tilstanden forhindrer, at databasen opdateres. Databasen skal sikkerhedskopieres, før der foretages yderligere opdateringer.

Handling: Sikkerhedskopier databasen.

DBA1115 Angiv en værdi for <navn>.

Årsag: Det er nødvendigt at angive en værdi.

Handling: Angiv værdien, og gentag kommandoen.

DBA1116 Værdien for <parameter> skal være mellem <minimum> og <maksimum>.

Årsag: Værdien skal ligge i det angivne interval.

Handling: Angiv en værdi inden for det angivne område, og udfør kommandoen igen.

DBA1117 Værdien for <navn> er ugyldig.

Årsag: Den angivne værdi er ugyldig.

Handling: Ret værdien, og udfør kommandoen igen.

DBA1118 Værdien for <navn> må ikke overstige <maksimum>.

Årsag: Den angivne værdi er ugyldig.

Handling: Ret værdien, og udfør kommandoen igen.

DBA1119 Værdien for <navn> må ikke være mindre end <minimum>.

Årsag: Den angivne værdi er ugyldig.

Handling: Ret værdien, og udfør kommandoen igen.

DBA1121 Der er oprettet et job til kommandoen <beskrivelse> på system <system>. Jobnummeret er <nummer>. Du kan få vist status og output for jobbet ved at anvende Job-siden i journalen.

Årsag: Jobbet er startet.

Handling: Du kan få vist status og output for jobbet ved at anvende Job-siden i journalen.

DBA1122 **Jobbet til kommandoen <beskrivelse> på system <system> er udført. Du kan få vist status og output for jobbet ved at se job <nummer> i journalen.**

Årsag: Jobbet er afsluttet.

Handling: Du kan få vist status og output for jobbet ved at anvende Job-siden i journalen.

DBA1123 **Job <beskrivelse> er annulleret.**

Årsag: Jobbet er afbrudt af en bruger.

Handling: Ingen.

DBA1126 **Databasen har ikke nogen tablespaces.**

Årsag: Databasen har ikke nogen tablespaces.

Handling: Ingen.

DBA1127 **Tablespacet har ikke nogen opbevaringssteder.**

Årsag: Tablespacet har ikke nogen opbevaringssteder.

Handling: Ingen.

DBA1128 **Der er ikke angivet nogen opbevaringssteder. Vælg "Tilføj" hvis du vil oprette opbevaringssteder.**

Årsag: Den aktuelle oversigt indeholder ingen nye opbevaringssteder.

Handling: Vælg "Tilføj", og udfyld de nødvendige felter for at føje et opbevaringssted til oversigten.

DBA1129 **Angiv en værdi for <navn>.**

Årsag: Funktionen kan kun udføres, hvis du angiver en værdi for <navn>.

Handling: Angiv en værdi, og vælg OK.

DBA1130 **Værdien for <navn> må ikke være på mere end <maksimum> tegn.**

Årsag: Du har angivet en værdi, der overskrider det maksimale antal tegn.

Handling: Angiv en gyldig værdi, og vælg OK.

DBA1131 **<enhed> er ikke en gyldig båndstation.**

Årsag: Styresystemet accepterede ikke den angivne båndstation. For lokale båndstationer skal formatet være "\\.\TAPEn", hvor n repræsenterer drevnummeret, og hvor 0 er det første drev.

Handling: Angiv en gyldig værdi for båndstationen, og vælg OK.

DBA1132 **Båndstationen <enhed> støtter ikke blokstørrelsen <størrelse>.**

Årsag: Kontrolcentret anvender en blokstørrelse, der ikke understøttes af den angivne båndstation.

Handling: Brug DB2-kommandolinien, når du vil udføre kommandoen. Angiv en blokstørrelse, der støttes, i DB2-kommandoen INITIALIZE TAPE.

DBA1133 **Fejl på båndstation <enhed>.**

Årsag: Der er opstået en uventet fejl i forbindelse med den angivne båndstation.

Handling: Udfør kommandoen igen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA1134 **Der er oprettet et job til kommandoen <beskrivelse>. Der kan imidlertid ikke oprettes registreringer i journalen, fordi der ikke er adgang til DAS-subsystemet (database administrative server).**

Årsag: Jobbet er startet, men status for og output fra jobbet registreres ikke i journalens log. Det kan forekomme, når DAS-subsystemet ikke er startet.

Handling: Start DAS-subsystemet, før du starter sikkerhedskopieringen, hvis du vil have jobbet status og output registreret i journalens log.

DBA1135 **Jobbet til kommandoen <beskrivelse> er udført.**

Årsag: Jobbet er afsluttet.

Handling: Ingen.

DBA1136 **Der kan ikke tages en sikkerhedskopi på tablespace-niveau, fordi databasen <database> ikke er aktiveret til retablering med rollforward.**

Årsag: Du kan kun sikkerhedskopiere en database på tablespace-niveau, hvis du på forhånd har aktiveret retablering med rollforward af databasen.

Handling: Hvis du vil aktivere databasen til retablering med rollforward, skal en af konfigurationsparametrene LOGRETAIN eller USEREXIT aktiveres. Alle applikationer skal afbryde forbindelsen til databasen, og der skal tages en sikkerhedskopi af databasen offline.

DBA1137 **Værdien for <navn> må ikke være mindre end <minimum> enheder.**

Årsag: Den angivne værdi er mindre end <minimum> <enheder>.

Handling: Angiv en gyldig værdi, og gentag kommandoen.

DBA1138 **Værdien for <navn> må ikke overstige <maksimum> <enheder>.**

Årsag: Den angivne værdi overskrider maksimummet for <maksimum> <enheder>.

Handling: Angiv en gyldig værdi, og gentag kommandoen.

DBA1139 **Du skal tildele mindst <sider> til systemkataloget.**

Årsag: Der kan ikke være mere end <antal> sider i hvert opbevaringssted. Hver dataside anvender 4 KB. 1 MB diskplads svarer altså til 256 af disse sider.

Handling: Angiv en gyldig værdi, og gentag kommandoen.

DBA1140 **Du kan ikke tildele mere end <antal> sider til et opbevaringssted. Der kan ikke være mere end <antal> sider i hvert tablespace.**

Årsag: Hver dataside anvender 4 KB. 1 MB diskplads svarer altså til 256 af disse sider.

Handling: Angiv en gyldig værdi, og gentag kommandoen.

DBA1141 **Du skal tildele mindst <antal> sider til hvert opbevaringssted.**

Årsag: Minimum for antallet af sider i et opbevaringssted har relation til tablespacets zonestørrelse. Minimum er fem gange zonestørrelsen plus en side. Hvis et tablespace f.eks. har en zonestørrelse på 32 (standardværdien), er minimumsstørrelsen for et opbevaringssted 161 sider.

Handling: Angiv en gyldig værdi, og gentag kommandoen.

DBA1142 **Databasens konfigurationsparameter LOGARCHIVE er aktiveret for databasen <navn>. Så snart alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databasen, har databasen tilstanden udestående sikkerhedskopiering. Tilstanden forhindrer, at databasen opdateres. Databasen skal sikkerhedskopieres, før der foretages yderligere opdateringer.**

Årsag: Før et databasesystem kan påbegynde logning af hver enkelt transaktion i databasen, skal der tages en fuldstændig sikkerhedskopi, der anvendes som udgangspunkt for logningen.

Handling: Tag en fuldstændig sikkerhedskopi af databasen så snart som muligt. Hvis det ikke er muligt, skal parameteren LOGARCHIVE angives som OFF.

DBA1143 Du kan ikke udføre en offline-sikkerhedskopiering nu, fordi mindst én applikation stadig er forbundet med databasen. Du kan enten forsøge igen senere eller straks afbryde alle applikationer, der er forbundet med database ved at vælge Luk på pop op-menuen til subsystemet.

Årsag: En offline-sikkerhedskopiering kan ikke udføres, før alle applikationer, der er forbundet med den valgte database, er stoppet. Du kan enten vente på, applikationerne selv afbryder forbindelsen, eller du kan tvinge de forbundne applikationer til det nu.

Handling: Du kan enten forsøge at udføre funktionen senere, eller du kan tvinge alle applikationer, der er forbundet med den valgte database, til straks at afbryde forbindelsen. Vælg "Tving" på pop op-menuen til subsystemet.

DBA1144 Opbevaringsstedet <navn> findes allerede.

Årsag: Hvert opbevaringssted til tablespace skal være entydigt.

Handling: Angiv et filnavn eller et bibliotek, der ikke allerede findes på systemet.

DBA1145 Opbevaringsstedet <navn> er angivet flere gange.

Årsag: Hvert opbevaringssted til tablespace skal være entydigt.

Handling: Angiv et filnavn eller et bibliotek, der ikke allerede er på listen over nye opbevaringssteder.

DBA1146 Opbevaringsstedet <navn> er angivet i både et bruger-tablespace og et midlertidigt tablespace.

Årsag: Hvert opbevaringssted til tablespace skal være entydigt.

Handling: Ret filnavnet eller biblioteket til opbevaringsstedet i bruger-tablespacet eller det midlertidige tablespace.

DBA1147 Opbevaringsstedet <navn> er angivet i både et katalog-tablespace og et midlertidigt tablespace.

Årsag: Hvert opbevaringssted til tablespace skal være entydigt.

Handling: Ret filnavnet eller biblioteket til opbevaringsstedet i enten katalog-tablespacet eller det midlertidige tablespace.

DBA1148 Opbevaringsstedet <navn> er angivet i både et bruger-tablespace og et katalog-tablespace.

Årsag: Hvert opbevaringssted til tablespace skal være entydigt.

Handling: Ret filnavnet eller biblioteket til opbevaringsstedet i enten bruger-tablespacet eller katalog-tablespacet.

DBA1149 Der er ikke nok ledig plads på <drev> til de angivne opbevaringssteder.

Årsag: Når et DMS-opbevaringssted oprettes, bruger det al den plads, der er allokeret til det.

Handling: Du kan ændre placeringen af opbevaringsstedet til et område, hvor der er mere diskplads, eller du kan øge den tilgængelige diskplads dér, hvor opbevaringsstedet er placeret nu.

DBA1150E Der findes allerede en kolonne med navnet.

Årsag: Kolonnen er ikke tilføjet, fordi en kolonne med samme navn allerede er angivet eller findes i den tabel, der oprettes eller ændres.

Handling: Angiv et andet kolonnenavn.

DBA1151E Der er en primærnøgle eller en fremmednøgle på kolonnen.

Årsag: Kolonnen er ikke fjernet, fordi den indgår i en primærnøgle eller en fremmednøgle.

Handling: Kontrollér, at den angivne kolonne er den korrekte kolonne, der skal fjernes. Hvis du vil fjerne den angivne kolonne i en tabel, skal du ændre definitionerne for primærnøgle eller fremmednøgle, så der ikke længere henvises til den angivne kolonne.

DBA1152E Der findes allerede en betingelse med navnet.

Årsag: Betingelsen er ikke tilføjet, fordi en betingelse med samme navn allerede er angivet eller findes i den tabel, der oprettes eller ændres.

Handling: Angiv et andet betingelsesnavn.

DBA1153E Objektet findes allerede i oversigten.

Årsag: Det angivne objekt findes allerede i oversigten. Funktionen er ikke udført.

Handling: Angiv et andet objekt, eller luk vinduet.

DBA1154E Systemet, subsystemet og databasen, der er angivet, angiver en ukendt databasebase.

Årsag: Systemet, subsystemet og databasespecifikationerne angiver ikke en database, der kendes af applikationen. Funktionen er ikke udført.

Handling: Kontrollér, at system-, subsystem- og databasenavnene er korrekte, eller fjern systemet, subsystemet og databasen, som du vil have adgang til, til applikationen.

DBA1155E Objektet <objektnavn> findes ikke længere i databasen. Kommandoen kan ikke behandles.

Årsag: Det angivne objekt findes ikke længere i databasen, og det kan derfor ikke behandles. Kommandoen er afsluttet.

Handling: Vælg "Opfrisk" på menuen til objektfolderen, når du vil have vist en opdateret objektoversigt.

DBA1156W Kommandoen er udført med advarsler. Der er flere oplysninger i loggen for administratorværktøjer.

Årsag: Kommandoen blev udført, men der er forekommet én eller flere advarsler.

Handling: Se i loggen for administratorværktøjer.

DBA1157I Der er ikke tildelt eller tilbagekaldt autorisationer eller rettigheder i "<objektnavn>" for "<brugernavn>". Der er flere oplysninger i loggen for administratorværktøjer.

Årsag: Funktionen er udført. Der er ikke ændret autorisationer eller rettigheder i forhold til det angivne objekt for den angivne bruger eller gruppe.

Handling: Ingen

DBA1158I Antal læste records under indlæsning = <antal>. Antal records, der er sprunget over inden indlæsning = <antal>. Antal indlæste rækker i måltabellen = <antal>. Antal records, der ikke kunne indlæses = <antal>. Antal slettede ens rækker = <antal>. Antal records, der er indlæst og indsat i databasen = <antal>.

Årsag: Funktionen er udført med det angivne resultat.

Handling: Ingen

DBA1159I Eksport afsluttet. <beskrivelse> = <antal>

Årsag: Eksporten er udført uden fejl med de angivne resultater.

Handling: Ingen

DBA1160I Import afsluttet. Antal læste records under import = <antal>. Antal records, der er sprunget over inden import = <antal>. Antal rækker, der er importeret i måltabellen = <antal>. Antal records, der ikke kunne importeres = <antal>. Antal slettede ens rækker = <antal>. Antal records, der er importeret og indsat i databasen = <antal>.

Årsag: Importen er udført uden fejl med de angivne resultater.

Handling: Ingen

DBA1161I <beskrivelse> = <antal>

Årsag: Importen eller eksporten er udført med det angivne resultat.

Handling: Ingen

DBA1162I Indlæsning afsluttet. Antal læste records under indlæsning = <antal>. Antal records, der er sprunget over inden indlæsning = <antal>. Antal indlæste rækker i måltabellen = <antal>. Antal records, der ikke kunne indlæses = <antal>. Antal slettede ens rækker = <antal>. Antal records, der er indlæst og indsat i databasen = <antal>.

Årsag: Indlæsningen er udført uden fejl med de angivne resultater.

Handling: Ingen

DBA1163E Tabellen er ikke kopieret. Der er flere oplysninger i loggen for administratorværktøjer.

Årsag: Der forekom én eller flere advarsler eller fejl under kopieringen af tabellen. Tabellen er ikke kopieret.

Handling: Se i loggen for administratorværktøjer.

DBA1164E Den angivne måltabel findes allerede. Kildetabellen er ikke kopieret.

Årsag: Kopieringen af tabellen blev ikke udført, fordi måltabellen findes i forvejen.

Handling: Angiv enten en ny måltabel, eller slet den eksisterende måltabel, og forsøg at udføre funktionen igen.

DBA1165E Der er ikke tildelt eller tilbagekaldt rettigheder for <brugernavn>. Der er flere oplysninger i loggen for administratorværktøjer.

Årsag: Der er ikke tildelt eller tilbagekaldt rettigheder for den angivne bruger eller gruppe.

Handling: Se i loggen for administratorværktøjer.

DBA1166E Kvalifikatoren <id-navn> indeholder uoverensstemmende anførselstegn. Ret kvalifikatoren, og udfør funktionen igen.

Årsag: Den angivne kvalifikator indeholder uoverensstemmende enkelte eller dobbelte anførselstegn. Navngivningsreglerne kræver overensstemmende anførselstegn. Funktionen er ikke udført.

Handling: Ret kvalifikatoren, og udfør funktionen igen.

DBA1167E Kvalifikatoren <id-navn> indeholder mellemrum. Ret kvalifikatoren, og udfør funktionen igen.

Årsag: Den angivne kvalifikator indeholder mellemrum, som tilsidesætter navngivningsreglerne for almindelige kvalifikatorer. Funktionen er ikke udført.

Handling: Fjern mellemrummene, eller afgræns kvalifikatoren med dobbelte anførselstegn, og forsøg at udføre funktionen igen.

DBA1168E Det første tegn i kvalifikatoren <id-navn> er ugyldigt. Ret kvalifikatoren, og udfør funktionen igen.

Årsag: Det første tegn i den angivne kvalifikator er ugyldigt. Navngivningsreglerne for almindelige kvalifikatorer skal overholdes. Funktionen er ikke udført.

Handling: Erstat det første tegn med et gyldigt tegn, eller afgræns kvalifikatoren med dobbelte anførselstegn, og forsøg at udføre funktionen igen.

DBA1169 Kommandofilen, der kan opdatere subsystemet og databasekonfigurationsparametrene er oprettet uden fejl. Brug Kommandofiler til at udføre eller planlægge kommandofilen.

Årsag: Der er gemt en ny kommandofil i Kommandofiler. Du kan åbne Kommandofiler for at få vist, udføre eller planlægge den nye kommandofil.

Når kommandofilen er udført, træder ændringerne først i kraft, når subsystemet er stoppet på serveren.

Der er oprettet bindinger til pakkerne med de gamle konfigurationsparametre. Der skal oprettes nye bindinger, når de nye parametre træder i kraft, for at parametrene kan anvendes.

Handling: Hvis du vil have vist, udført eller planlægge den gemte kommandofil, skal du åbne

Kommandofiler ved hjælp af ikonen Kommandofiler på ikonbåndet.

Når du har udført kommandofilen, og du er klar til at bruge de nye konfigurationsparametre, skal du stoppe subsystemet og derefter starte det igen.

Opret nye bindinger til pakker, hvis det er nødvendigt.

DBA1170 Sidestørrelsen for tablespacet skal være den samme som sidestørrelsen for bufferpuljen.

Årsag: Du skal vælge en eksisterende bufferpulje, hvis sidestørrelse svarer til det tablespace, du vil oprette. Standardbufferpuljens sidestørrelse er 4 KB. Hvis der skal bruges en anden sidestørrelse til tablespacet, skal der findes en bufferpulje med en tilsvarende sidestørrelse.

Handling: I vinduet Tilpasset for tablespacet skal du revidere sidestørrelsen for tablespacet, så den svarer til bufferpuljens sidestørrelse eller vælge en bufferpulje med en sidestørrelse, der passer til tablespacet. Hvis der ikke findes bufferpuljer med den ønskede sidestørrelse, kan du oprette en i vinduet Opret bufferpulje.

DBA1350I Guiden Indeks kan ikke anbefale nogen indekser. Angiv en længere tidsfrist på siden Beregn, og forsøg at generere anbefalede indekser igen.

Årsag: Guiden indeks kan ikke anbefale nogen indekser, fordi den maksimale søgetid er for kort.

Handling:

1. Angiv en længere tidsfrist, eller undlad at angive en, på siden Beregn i guiden Indeks.
2. Prøv at udføre guiden Indeks igen.

DBA1351I **Guiden Indeks kan ikke anbefale nogen indekser. Forøg størrelsen på siden Grænseværdier, og forsøg at generere anbefalede indekser igen.**

Årsag: Guiden Indeks kan ikke anbefale nogen indekser, fordi den maksimale logiske størrelse på alle indekser er for lille.

Handling:

1. Forøg den maksimale logiske størrelse, eller undlad at angive en, på siden Grænseværdier i guiden Indeks.
2. Prøv at udføre guiden Indeks igen.

DBA1352I **Guiden indeks kan ikke anbefale nogen indekser, der vil forbedre performance for den angivne belastning.**

DBA1353W **Du har kun angivet én SQL-sætning i belastningen. Databasen kan have flere aktiviteter. Slet ikke indekser, før du har kontrolleret, at de ikke skal bruges til andre formål.**

Årsag: Du har kun angivet én SQL-sætning i belastningen, og det er usandsynligt, at den repræsenterer alle aktiviteter, der udføres mod databasen.

Siden Slet i guiden Indeks viser en oversigt over alle eksisterende indekser, der ikke kunne anbefales til denne SQL-sætning.

Handling: Slet ikke indekser, før du har kontrolleret, at de ikke skal bruges til andre formål.

DBA1500 **Det lokale systemobjekt må ikke slettes.**

Årsag: Det lokale systemobjekt vises i en træstruktur, hvis der er tale om en serverinstallation. På en klient vises det ikke. Du har ikke direkte kontrol over fjernelsen af dette objekt, fordi det har specielle indstillinger, der er bestemt af serverens installationstype.

Handling: Ingen.

DBA1501 **Det lokale systemobjekt må ikke ændres.**

Årsag: Det lokale systemobjekt vises i en træstruktur, hvis der er tale om en serverinstallation. På en klient vises det ikke. Du har ikke direkte kontrol over ændring af dette objekt, fordi det har specielle indstillinger, der er bestemt af serverens installationstype.

Handling: Ingen.

DBA1502 **Det ukendte systemobjekt må ikke slettes.**

Årsag: Det ukendte systemobjekt vises kun i træstrukturen, hvis der findes subsystemer, der ikke genkendes som hørende til det eksisterende system. Du har ikke direkte kontrol over fjernelsen af dette objekt, fordi det vises automatisk, når det er nødvendigt.

Handling: Ingen. Hvis du vil fjerne årsagen til, at objektet vises, skal du gøre følgende:

- Udvid det ukendte systemobjekt. Du får vist alle subsystemer uden tilhørsforhold.
- Tilføj evt. nye systemobjekter til kontrolcentret. De kan indeholde de systemer, der er uden tilhørsforhold.
- Brug evt. rettefunktionen til at ændre systemnavn på de resterende subsystemer uden tilhørsforhold.
- Hvis det ukendte subsystemobjekt også vises, har du også databaser, der ikke genkendes som hørende til nogen af de eksisterende subsystemer. Du kan fjerne årsagen til, at objekterne vises på samme måde som ovenfor. Tilføj subsystemer eller revidér databaserne, til der ikke vises flere databaser uden tilhørsforhold.

DBA1503 **Det ukendte systemobjekt må ikke ændres.**

Årsag: Det ukendte systemobjekt vises kun i træstrukturen, hvis der findes subsystemer, der ikke genkendes som hørende til det eksisterende system. Du har ikke direkte kontrol over ændringen af dette objekt, fordi det vises automatisk, når det er nødvendigt, og har specielle indstil-

linger, der ikke kan ændres.

Handling: Ingen.

DBA1510 **Angiv et systemnavn.**

Årsag: Du skal angive et systemnavn, før du kan tilføje dette objekt.

Handling: Angiv et systemnavn i indtastningsfeltet, og udfør kommandoen igen.

DBA1511 **Det angivne systemnavn anvendes allerede.**

Årsag: Du har angivet et systemnavn, der anvendes af et andet systemobjekt i træstrukturen. Systemnavne skal være entydige i kontrolcentret. Der skelnes mellem store og små bogstaver. Du kan ikke anvende navnene 'Lokal' eller 'Ukendt', fordi det er systemnavne, der er reserveret til lokale og ukendte systemobjekter. Du kan undgå en del forvirring ved at undlade at anvende navne på subsystemer eller databaser som systemnavne, selvom du har mulighed for at gøre det.

Handling: Angiv et entydigt systemnavn, og udfør kommandoen igen.

DBA1520 **Styresystemtypen for dette systemobjekt er bestemt til at være <nyt_styresystem>, men de lokale data angiver typen <gammelt_styresystem>. Vil du opdatere de lokale data nu, så de angiver den korrekte styresystemtype?**

Årsag: Når du tilføjer et nyt systemobjekt, angiver du en styresystemtype for det eksterne system, der gemmes lokalt. Når du på et senere tidspunkt rent faktisk etablerer forbindelse til det eksterne system, rapporteres der oplysninger om det faktisk anvendte styresystem. Det er muligt, at oplysninger om styresystemtypen er angivet forkert, så den ikke svarer til de faktiske indstillinger på det eksterne system. I så fald er det bedst at opdatere de lokale oplysninger, så de svarer til de faktiske indstillinger på det eksterne system.

Handling: Vælg Ja, hvis du vil opdatere de

lokale oplysninger nu, eller Nej, hvis de lokale oplysninger skal bevares.

DBA1521 **Serverversionstypen for dette systemobjekt er bestemt til at være <ny_type>, men de lokale data angiver typen som <gammel_type>. Vil du opdatere de lokale data nu, så de angiver den korrekte serverversionstype?**

Årsag: Når du tilføjer et nyt systemobjekt, angives serverens versionstype automatisk som enten DB2 Version 5 eller DRDA, afhængig af den styresystemtype du vælger. Når du på et senere tidspunkt rent faktisk etablerer forbindelse til det eksterne system, rapporteres der oplysninger tilbage om den faktiske serverversionstype. Det kan f.eks. være en tidligere version som DB2 Version 2. I så fald er det bedst at opdatere de lokale oplysninger, så de svarer til de faktiske indstillinger på det eksterne system.

Handling: Vælg Ja, hvis du vil opdatere de lokale oplysninger nu, eller Nej, hvis de lokale oplysninger skal bevares.

DBA1522 **Styresystem- og serverversionstypen for dette systemobjekt er bestemt til at være hhv. <nyt_styresystem> og <ny_type>, men de lokale data angiver typen som hhv. <gammelt_styresystem> og <gammel_type>. Vil du opdatere de lokale data nu, så de angiver de korrekte indstillinger?**

Årsag: Når du tilføjer et nyt systemobjekt, angiver du en styresystemtype for det eksterne system, der gemmes lokalt. Serverens versionstype angives altså automatisk til at være enten DB2 Version 5 eller DRDA, afhængig af den styresystemtype, du vælger. Når du på et senere tidspunkt rent faktisk etablerer forbindelse til det eksterne system, rapporteres der oplysninger tilbage om det faktiske styresystem og den faktiske serverversionstype. Oplysningerne herom kan være angivet ukorrekt, så de ikke svarer til de faktiske indstillinger på det eksterne system. I så fald er det bedst at opdatere de lokale oplys-

ninger, så de svarer til de faktiske indstillinger på det eksterne system.

Handling: Vælg Ja, hvis du vil opdatere de lokale oplysninger nu, eller Nej, hvis de lokale oplysninger skal bevares.

DBA1533E Kan ikke eksportere serverprofil.

Årsag: Målfilsystemet har eventuelt ikke nok diskplads til at kunne færdiggøre eksportfunktionen.

Handling: Frigør diskplads på målfilsystemet, og gentag funktionen. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte DB2-systemadministratoren.

DBA1540 Det aktive, lokale systemobjekt må ikke slettes.

Årsag: Det aktive lokale subsystemobjekt vises i træstrukturen som det første subsystem under det lokale systemobjekt. Det er et særligt subsystemobjekt, der repræsenterer den aktuelle DB2INSTANCE-systemvariabelindstilling. Du har ikke direkte kontrol over fjernelsen af dette objekt, fordi det har specielle indstillinger, der er bestemt af det lokale system.

Handling: Ingen.

DBA1541 Det aktive, lokale systemobjekt må ikke ændres.

Årsag: Det aktive lokale subsystemobjekt vises i træstrukturen som det første subsystem under det lokale systemobjekt. Det er et særligt subsystemobjekt, der repræsenterer den aktuelle DB2INSTANCE-systemvariabelindstilling. Du har ikke direkte kontrol over ændringen af dette objekt, fordi det har specielle indstillinger, der er bestemt af det lokale system.

Handling: Ingen.

DBA1550 Angiv et subsystemnavn.

Årsag: Du skal angive et subsystemnavn, før du kan tilføje et subsystemobjekt.

Handling: Angiv et navn til subsystemet i

indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

DBA1551 Det angivne systemnavn anvendes allerede.

Årsag: Du har angivet et subsystemnavn, der anvendes af et andet systemobjekt i træstrukturen. Subsystemnavne skal være entydige i kontrolcentret. De skrives altid med store bogstaver. Systemobjekter anvender også et automatisk genereret subsystemnavn, hvor deres egne protokoloplysninger gemmes. Navnet er normalt en forkortet udgave af det valgte systemnavn. Du kan ikke anvende navnet 'LOKAL' eller den aktuelle DB2INSTANCE systemvariabelindstilling som subsystemnavn.

Handling: Angiv et andet subsystemnavn, og udfør kommandoen igen.

DBA1552 Angiv et eksternt subsystem.

Årsag: Du skal angive et eksternt subsystem, før du kan tilføje det nye subsystemobjekt.

Handling: Angiv et eksternt subsystem i indtastningsfeltet, og udfør kommandoen igen.

DBA1560 Angiv et destinationsnavn.

Årsag: Du skal angive et destinationsnavn til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

Handling: Angiv et destinationsnavn i indtastningsfeltet, og udfør kommandoen igen.

DBA1561 Angiv en filserver.

Årsag: Du skal angive en filserver til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

Handling: Angiv en filserver i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

DBA1562 Angiv et navn på en arbejdsstation

Årsag: Du skal angive et navn på en arbejdsstation til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

Handling: Angiv et navn på en arbejdsstation i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

DBA1563 Angiv et værtsnavn.

Årsag: Du skal angive et værtsnavn til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

Handling: Angiv et værtsnavn i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

DBA1564 Angiv et servicenavn.

Årsag: Du skal angive et servicenavn til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

Handling: Angiv et servicenavn i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

DBA1565 Angiv et systemnavn.

Årsag: Du skal angive et systemnavn til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

Handling: Angiv et systemnavn i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

DBA1566 Angiv et subsystemnavn.

Årsag: Du skal angive et subsystemnavn til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

Handling: Angiv et navn til subsystemet i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

DBA1567 Handlingen eller funktionen er ikke tilgængelig for subsystemtypen eller det tilknyttede system.

Årsag: Den valgte eller tilknyttede funktion er i øjeblikket ikke understøttet for den subsystemtype, handlingen eller funktionen er startet mod. Visse subsystemtyper, f.eks. Satellite Edition, understøtter måske ikke alle funktioner.

Handling: Se i dokumentationen, hvilke funktioner der er tilgængelige for den anvendte subsystemtype.

DBA1568W Databaseforbindelsen er oprettet, men der er ikke etableret en to-faseforbindelse vha. Syncpoint Manager.

Årsag: Du har forsøgt at oprette forbindele til en database vha. forbindelsestypen SYNCPOINT TWOPHASE. Der er oprettet en forbindelse, men der er ikke etableret en to-faseforbindelse vha. Syncpoint Manager. Der kan ikke udføres multiopdatering vha. denne databaseforbindelse.

Handling: Kontrollér, at installationen er konfigureret korrekt til multiopdatering, og sørg for, at det koordinerende subsystem genstartes, når konfigurationen er afsluttet. Hvis DB2's Syncpoint Manager bruges, kan du i DB2DIAG.LOG kontrollere, om den er startet uden fejl.

DBA1569E Funktionen kan ikke udføres for subsystemet, fordi det eksterne subsystemnavn ikke kendes.

Årsag: Feltet Eksternt subsystem er valgfrit og er ikke udfyldt. Hvis du vil udføre funktionen i et eksternt subsystem, skal det eksterne subsystemnavn være kendt.

Handling: Åbn vinduet Revidér subsystem, og angiv navnet på det eksterne subsystem.

DBA1570E DB2-administrationsserveren er ikke defineret for systemet.

Årsag: Den aktuelle funktion kræver, at der findes en tilslutning til systemets administrationsserver, men dens subsystemnavn er ikke angivet.

Handling: Udfør ændringen på målsystemet, og angiv dets subsystemnavn, styresystem og eventuelle andre protokolparametre.

DBA1571W Navnet på det lokale system svarer ikke til systemvariablen DB2SYSTEM.

Årsag: Systemnavnet på den lokale administrationsnode afviger fra værdien af systemvariablen DB2SYSTEM.

Handling: Der er tre muligheder:

- Revidér værdien af systemvariablen DB2SYSTEM, så den svarer til systemnavnet på den lokale administrationsnode.
- Ophæv katalogiseringen af den lokale administrationsnode, og start kontrolcentret. Derved katalogiseres den automatisk igen.
- Ophæv katalogiseringen af den lokale administrationsnode, og katalogiser den igen med et systemnavn, der svarer til værdien af systemvariablen DB2SYSTEM.

DBA1572E Det angivne subsystemnavn er ikke gyldigt.

Årsag: Det angivne subsystemnavn er ikke gyldigt. Subsystemnavnet skal indeholde fra 1 til 8 tegn, og alle tegn skal være indeholdt i databasesystemets basistegnsæt. Desuden må subsystemnavnet ikke være det samme som et andet katalogiseret subsystem.

Handling: Angiv en anden værdi for subsystemnavnet.

DBA1573E Funktionen kan ikke benyttes til det valgte system.

Årsag: Nogle funktioner i kontrolcentret kræver, at der findes en administrationsserver på målsystemet. Det valgte system har ikke en administrationsserver. Funktionen kan ikke benyttes til systemet.

Handling: Ingen.

DBA1580 Der må ikke tilføjes nye databaseobjekter til det ukendte subsystem.

Årsag: Det ukendte systemobjekt vises kun i træstrukturen, hvis der findes databaser, der ikke genkendes som hørende til det eksisterende subsystem. Værktøjet forsøger, når det er muligt, at forhindre oprettelse af nye objekter uden tilhørsforhold. Du kan derfor ikke tilføje nye til det ukendte subsystem.

Handling: Ingen.

DBA1581 Angiv et databasenavn.

Årsag: Du skal angive et databasenavn, før du kan tilføje det nye databaseobjekt.

Handling: Angiv et databasenavn i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

DBA1582 Angiv et alias.

Årsag: Du skal angive et alias, før du kan tilføje det nye databaseobjekt.

Handling: Angiv et alias i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

DBA1583 Det angivne alias er allerede i brug.

Årsag: Du har angivet et alias, der svarer til et alias til et andet databaseobjekt i træet. Databasealiaser skal være entydige i kontrolcentret. De skrives altid med store bogstaver.

Handling: Angiv et entydigt alias, og udfør kommandoen igen.

DBA1590 Databasen <database> er oprettet i en tidligere version af DB2 end DB2 Version 5. Der kan kun udføres et begrænset antal funktioner, indtil databasen er konverteret.

Årsag: Alle databaser, der findes under DB2 Version 5-systemtypeobjektet, anses umiddelbart for at være DB2 Version 5-databaser. Det har nu vist sig, at denne database er en tidligere version, der endnu ikke er konverteret til DB2 version 5. Du har stadig adgang til databasen, men du kan kun udføre et begrænset antal funktioner, indtil du konverterer den.

Handling: Ingen.

DBA2000E Du har ikke angivet en jobbeskrivelse.

Årsag: Der skal være en jobbeskrivelse.

Handling: Indtast en jobbeskrivelse i indtastningsfeltet, og vælg OK.

DBA2001E Du har ikke angivet antal timer for dit valg.

Årsag: Antal timer skal angives.

Handling: Angiv et tal i indtastningsfeltet Timer.

DBA2002E Du skal vælge mindst 1 dag om ugen for dit valg.

Årsag: Hvis du vil planlægge et gentagelsesjob, skal du angive mindst en dag om ugen.

Handling: Vælg mindst en dag om ugen, hvis du planlægger et gentagelsesjob.

DBA2003E Du har angivet en ugyldig dato.

Årsag: Den angivne dato er ugyldig. Den er muligvis forældet.

Handling: Angiv en gyldig dato.

DBA2004E Du har angivet en ugyldig dato eller et ugyldigt klokkeslæt eller en ugyldig kombination af dato/klokkeslæt.

Årsag: Næste udførelsesdato og klokkeslæt kan ikke beregnes. Der kan derfor ikke planlægges nogen job. Det kan muligvis skyldes, at den angivne dato er forældet. Husk, at kombinationen og dato og klokkeslæt skal være gyldig på det system, hvor planlægningsjobbet skal afvikles.

Handling: Angiv en gyldig kombination af dato og klokkeslæt.

DBA2005E Du har ikke angivet et kommandofilnavn.

Årsag: Kommandofilen skal have et navn.

Handling: Angiv navnet på en kommandofil. Vælg derefter OK.

DBA2006E Du har ikke angivet en kommentar.

Årsag: Du har angivet, at du vil registrere en kommentar, når jobbet er afsluttet, men kommentarfeltet er tomt.

Handling: Indtast en kommentar eller fjern markeringen i afkrydsningsfelt Registrér kommentar.

DBA2007E Du har angivet et ugyldigt kommandofilnavn.

Årsag: Kommandofilen gemmes som en fil i filsystemet. Stien til kommandofilen er mindst 255 byte lang. Selve navnet kan ikke være på mere end 8 byte. En evt. filtype kan ikke være mere end 3 byte. Navnet må ikke indeholde blanktegn. Gyldige navne på kommandofiler kan f.eks. være: J:\SCRIPT\NY.CMD
C:\DATA\TEST\CRTDB.BAT

Handling: Angiv et gyldigt navn. Vælg derefter OK.

DBA2008I Jobbet <job-id> er oprettet.

Årsag: Der er planlagt et nyt job. I joboversigten kan du få vist det job, du har oprettet.

Handling: Hvis du vil have vist det job, du har oprettet, skal du vælge ikonen Journal på ikonbåndet.

DBA2009E Der er opstået en systemfejl. Et InfoBase-kald fra planlægningsprogrammet er ikke udført. RC = <returkode>. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2010E Planlægningsprogrammet er ikke aktivt. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Planlægningsprogrammet skal være startet, før du kan udføre en funktion, der indrager planlægningsprogrammet eller Kommandofiler.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

DBA2011E Der er opstået en systemfejl. Planlægningstypen (DBA eller PGM) er ikke gyldig. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2012E Der er opstået en systemfejl. Der er registreret en fejl i styresystemet. RC = <returkode>. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2013E Job-id'en findes ikke. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2014E Der er opstået en systemfejl. Status for jobbet kan ikke ændres. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2015E Der er opstået en systemfejl. Der kan ikke tildeles hukommelse på klienten. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2016E Der er opstået en systemfejl. Scanningsreferencen er ikke gyldig. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2017I Vil du fjerne de markerede job?

Årsag: Du vil fjerne de valgte job. Du har nu mulighed for at kontrollere de job, du vil fjerne, igen. Du kan derefter fortsætte eller annullere kommandoen.

Handling: Vælg Ja, hvis du vil fjerne jobbene. Vælg Nej, hvis du vil annullere kommandoen.

DBA2018I Vil du fjerne de markerede, gemte kommandofiler?

Årsag: Du vil fjerne de valgte kommandofiler, der er gemt for nylig. Du har nu mulighed for at kontrollere de kommandofiler, du vil fjerne, igen.

Du kan derefter fortsætte eller annullere kommandoen.

Handling: Vælg Ja, hvis du vil fjerne kommandofilerne. Vælg Nej, hvis du vil annullere kommandoen.

DBA2019E Du har ikke angivet antal dage for dit valg.

Årsag: Antal dage skal angives.

Handling: Angiv et tal i indtastningsfeltet Dage.

DBA2020E Der er opstået en systemfejl. Kommandofilens type kan ikke bestemmes. Kommandofilen er ikke udført.

Årsag:

Handling:

DBA2021I Vil du ophæve dine ændringer?

Årsag: Du har angivet, at du ikke vil gemme ændringerne i Kommandofiler. Du har nu mulighed for at ignorere de foretagne ændringer eller annullere kommandoen og genoptage redigeringen.

Handling: Vælg Ja, hvis du vil ignorere ændringerne. Vælg Nej, hvis du vil genoptage redigeringen af kommandofilen.

DBA2022I Kommandofilen <fil-id> er oprettet.

Årsag: Der er gemt en ny kommandofil i Kommandofiler. Du skal gå til Kommandofiler, hvis du vil have vist den ny kommandofil.

Handling: Hvis du vil have vist den kommandofil, du har gemt, i joboversigten, skal du vælge ikonen Journal på ikonbåndet.

DBA2023E Subsystemet <navn> findes ikke. Kommandofilen er ikke udført.

Årsag: Navnet på det subsystem, der er knyttet til kommandofilen, findes ikke.

Handling: Vælg Redigér i Kommandofiler, hvis du vil opdatere subsystemets navn til et eksisterende subsystem.

DBA2024E Kommandofilen <fil-id> findes ikke.

Årsag: Det planlagte job kan ikke udføres, fordi den kommandofil, der er knyttet til jobbet, ikke findes.

Handling:

DBA2025E Der er opstået en systemfejl. Problemet kan skyldes, at der ikke kan tildeles hukommelse på klienten. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2026I Vil du fjerne det markerede job?

Årsag: Du vil fjerne det markerede job. Du har nu mulighed for at kontrollere det job, du vil fjerne, igen. Du kan derefter fortsætte eller annullere kommandoen.

Handling: Vælg Ja, hvis du vil fjerne jobbet. Vælg Nej, hvis du vil annullere kommandoen.

DBA2027I Vil du fjerne den markerede gemte kommandofil?

Årsag: Du vil fjerne den markerede kommandofil, der er gemt. Du har nu mulighed for at kontrollere den kommandofil, du vil fjerne, igen. Du kan derefter fortsætte eller annullere kommandoen.

Handling: Vælg Ja, hvis du vil fjerne kommandofilen. Vælg Nej, hvis du vil annullere kommandoen.

DBA2028E Du har ikke angivet antal uger for dit valg.

Årsag: Antal uger skal angives.

Handling: Angiv et tal i indtastningsfeltet Uger.

DBA2029E Der er opstået en systemfejl. Planlægningsnøglen er ikke fundet. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2030E Du har ikke angivet et systemnavn. Vælg et navn i oversigten.

Årsag: Funktionen kan ikke udføres uden systemnavnet.

Handling: Vælg et systemnavn i oversigten.

DBA2031I Job <job-id> er planlagt.

Årsag: Der er ændret jobplan for det valgte job.

Handling:

DBA2032E Du har ikke angivet et kommandofilnavn.

Årsag: Kommandofilen skal have et navn.

Handling: Indtast et navn på en kommandofil i indtastningsfeltet, og vælg OK.

DBA2033E Du har ikke indtastet kommandofilen.

Årsag: Kommandofilen er tom.

Handling: Angiv indholdet i kommandofilen. Vælg derefter OK.

DBA2034I Kommandofilen <fil-id> er opdateret.

Årsag:

Handling:

DBA2035E Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen <fil-id> kan ikke indlæses. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2036E Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen kan ikke oprettes. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2037E Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen <fil-id> kan ikke erstattes. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2038E Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen <fil-id> kan ikke kopieres. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

stratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2039E Du har ikke angivet antal måneder for dit valg.

Årsag: Antal måneder skal angives.

Handling: Angiv et tal i indtastningsfeltet Måneder.

DBA2040E Du skal vælge mindst 1 dag om måneden for dit valg.

Årsag: Hvis du vil planlægge et gentagelsesjob, skal du angive mindst en dag om måneden.

Handling: Vælg mindst en dag om måneden, hvis du planlægger et gentagelsesjob.

DBA2041E Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen <fil-id> kan ikke fjernes. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2042E Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen <fil-id> kan ikke udføres. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2043I Job <job-id>, der skal udføre kommandofilen <fil-id>, er oprettet.

Årsag:

Handling:

DBA2044E Du har ikke angivet en beskrivelse af kommandofilen.

Årsag: En beskrivelse af kommandofilen er nødvendig.

Handling: Angiv en beskrivelse af kommandofilen. Vælg derefter OK.

DBA2045E Kommandofilen, der er knyttet til job <job-id>, er oprettet af systemet. Du kan ikke få vist indholdet.

Årsag: Kommandofilen er knyttet til en sikkerhedskopi eller en reorganisering af en tabel. Den kan ikke læses.

Handling: Vælg en anden kommandofil eller fil, hvis du vil have vist indholdet af <navn>>

DBA2046E Kommandofilen <fil-id> er oprettet af systemet. Indholdet kan ikke redigeres.

Årsag: Kommandofilen er knyttet til en sikkerhedskopi eller en reorganisering af en tabel. Den kan ikke læses.

Handling: Vælg en anden kommandofil.

DBA2047E Der er opstået en systemfejl. Kommandofiltypen er ukendt. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2048E Den angivne fil findes i forvejen. Angiv et andet navn på kommandofilen.

Årsag: Navne på kommandofiler skal være entydige. Du har angivet et filnavn, der findes i forvejen.

Handling: Angiv et entydigt kommandofilnavn.

DBA2049E Der er opstået en systemfejl. Der er ikke adgang til filen.

Årsag: Applikationen kan ikke få adgang til filen i filsystemet.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2050E Der er opstået en systemfejl. Der er ikke mere plads på disken.

Årsag: Der er ikke mere plads på disken. Behandlingen kan ikke fortsætte.

Handling: Slet nogle filer. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2051E Der er opstået en systemfejl. Der er opstået en fejl på disken.

Årsag: Intern fejl på grund af harddisken. Applikationen kan ikke få adgang til filen.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2052E Jobbet kan ikke udføres pga. fejl under logon. Bruger-id = <bruger-id>.

Årsag: Kodeordet er ugyldigt for den angivne bruger-id, eller bruger-id'en er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig bruger-id og et gyldigt kodeord.

DBA2053E Der er opstået en systemfejl. Registreringen kan ikke fjernes fra jobhistorikken.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2054E Der er opstået en systemfejl. Job <job-id> kan ikke udføres.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2055E Kommandofilen <fil-id> er fjernet fra Kommandofiler.

Årsag:

Handling:

DBA2056I Kommandofilen <fil-id> er ikke ændret.

Årsag:

Handling:

DBA2057E Der er opstået en systemfejl. Stien er ikke gyldig.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2058E En linie i filen er længere end <antal> byte.

Årsag: Det maksimale antal byte i en linie er overskredet.

Handling: Skriv den lange linie som flere linier, der ikke overskrider begrænsningen i længde.

DBA2059E Der er opstået en systemfejl. Der er opstået en fejl ved deling af adgang til ressourcer.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2060E Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen <fil-id> kan ikke kopieres.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2061I Kommandofilen <filnavn> er oprettet.

Årsag: Der er oprettet en ny kommandofil med navnet <filnavn>.

Handling: Hvis du vil have vist den kommandofil, du har oprettet, i joboversigten, skal du vælge ikonen Journal på ikonbåndet.

DBA2062E Der er opstået en systemfejl. Der kan ikke oprettes en ny kommandofil. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2063E Der er opstået en systemfejl. Resultatet af jobbet <job-id> kan ikke indlæses. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA2064E Der findes i forvejen en registrering af kommandofilnavnet. Angiv et andet navn på kommandofilen.

Årsag: Navne på kommandofiler skal være entydige i Kommandofiler. Du har angivet et filnavn, der findes i forvejen.

Handling: Angiv et entydigt kommandofilnavn.

DBA2065E Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen findes ikke i filsystemet.

Årsag: Kommandofilen findes ikke i filsystemet. Filen kan være slettet.

Handling: Fjern kommandofilen, og genskab den derefter.

DBA2066E DB2JOB.EXE er ikke i det forventede bibliotek. Kommandofilen kan ikke udføres.

Årsag: DB2JOB.EXE skal kopieres til SQLLIB\BIN under installationen.

Handling: Kontakt systemadministratoren.

DBA2067I Kommandoen REORG TABLE er udført.

Årsag:

Handling:

DBA2068E Du har ikke angivet et subsystemnavn.

Årsag: Navnet på subsystemet skal angives.

Handling: Skriv navnet på subsystemet i indtastningsfeltet, og vælg OK.

DBA2069W Det maksimale antal job, <antal>, er oprettet. Fjern forældede job.

Årsag:

Handling: Fjern overflødige job, før du opretter nye.

DBA2070W Det maksimale antal kommandofiler, <antal>, er oprettet. Fjern forældede kommandofiler.

Årsag:

Handling: Fjern overflødige kommandofiler, før du opretter en ny kommandofil.

DBA2071W Det maksimale antal byte, <antal>, er nået. De viste data er afkortet. Hele filen <filnavn> findes på serveren.

Årsag: Redigeringsprogrammet kan ikke håndtere en fil, der er så stor som den aktuelle. De viste data afkortes.

Handling: Du kan få vist hele filen på serveren i den angivne sti.

DBA2072E Kommandofilen, der er knyttet til jobbet <job-id>, er fjernet fra Kommandofiler.

Årsag: Kommandofilen findes ikke.

Handling:

DBA2073E Du har ikke angivet en bruger-id og et kodeord.

Årsag: Der skal angives bruger-id og kodeord til jobbet.

Handling: Angiv en gyldig bruger-id og et gyldigt kodeord, og klik på OK.

DBA2074E Der er opstået en systemfejl. Stien til arbejdsbiblioteket er ikke gyldig.

Årsag: Det angivne arbejdsbibliotek findes ikke, så det kan ikke bruges til at udføre kommandofilen.

Handling: Brug knappen Vis til at vælge en gyldig sti for arbejdsbiblioteket.

DBA2075I Job <job-id> er afsendt. Brug siden Job i notesbogen Journal, hvis du vil have vist resultatet.

Årsag:

Handling:

DBA2076E Jobbet er afbrudt pga. fejl.

Årsag:

Handling:

DBA2077E Filnavnet <filnavn> findes allerede i filsystemet.

Årsag: Filnavnet skal være entydigt.

Handling: Angiv et andet filnavn.

DBA2082W Filrettighederne for kommandofilen tillader ikke, at Kommandofiler læser kommandofilen med den aktuelle bruger-id.

Årsag: Filrettighederne for kommandofilen tillader ikke, at Kommandofiler læser kommandofilen med den aktuelle bruger-id.

Handling: Kontrollér, at du har angivet de korrekte filrettigheder for kommandofilen.

DBA2078E Der er opstået en uventet fejl. Der er ikke noget joboutput.

Årsag: Der er ikke noget joboutput efter jobudførelsen.

Handling: Der bruges måske en ugyldig filtype på styresystemet. Genskab kommandofilen med en gyldig filtype.

DBA2081W Filen "<filnavn>" overskrider det maksimale antal byte ("<maks-byte>") for Kommandofiler. Du skal bruge et eksternt tekstbehandlingsprogram til at få vist eller redigere i filen.

Årsag: Filen overskrider den maksimale størrelse, som Kommandofiler kan vise.

Handling: Brug et eksternt tekstbehandlingsprogram til at redigere i filen.

DBA2151E Kommandofilen kan ikke indgå i en planlægning, fordi den ikke er gemt.

Årsag: Kommandofilen kan ikke indgå i en planlægning, fordi du ikke har gemt den i Kommandofiler.

Handling: Gem kommandofilen, og prøv at planlægge igen.

DBA2152I Kommandofilen skal gemmes i Kommandofiler, før den kan indgå i planlægningen.

Årsag: Kun Kommandofiler, der er gemt i Kommandofiler, kan planlægges og udføres.

Handling: Vælg OK, hvis du vil gemme kommandofilen i Kommandofiler, eller Annullér, hvis den ikke skal indgå i planlægningen.

DBA2153I Filen <filnavn> er åbnet.

Årsag:

Handling:

DBA2154I Kommandofilen <filnavn> er åbnet uden fejl.

Årsag:

Handling:

DBA2155I Vil du overskrive filen <filnavn>?

Årsag: Filen <filnavn> findes allerede i filsystemet, og hvis du gemmer nu, overskrives den eksisterende fil.

Handling: Vælg OK, hvis du vil overskrive indholdet af filen, eller Annullér, hvis du ikke vil ændre dens indhold.

DBA2156I Vil du overskrive kommandofilen <filnavn>?

Årsag: Filen <filnavn> findes allerede i Kommandofiler, og hvis du gemmer nu, overskrives indholdet af den eksisterende fil.

Handling: Vælg OK, hvis du vil overskrive indholdet af kommandofilen, eller Annullér, hvis du ikke vil ændre dens indhold.

DBA2157I Filen <filnavn> er opdateret.

Årsag:

Handling:

DBA2158I Filen <filnavn> er oprettet.

Årsag: Der er oprettet en ny fil med navnet <filnavn> i filsystemet.

Handling:

DBA2171I Vil du slette alle ændringer i kommandofilen og lukke kommandocentralen?

Årsag: Du har angivet, at du vil afslutte kommandocentralen, men ændringerne i den aktuelle kommandofil er ikke gemt. Ændringerne går tabt, hvis du ikke annullere kommandoen om at afslutte.

Handling: Vælg Ja, hvis du vil slette ændringerne og afslutte kommandocentralen, eller Nej, hvis du vil annullere kommandoen.

DBA2172I Vil du slette alle ændringer i den aktuelle kommandofil og oprette en ny kommandofil?

Handling: Vælg Ja, hvis du vil slette ændringerne og oprette en ny kommandofil, eller Nej, hvis du vil annullere kommandoen.

DBA2173I Kommandocentralen behandler stadig en kommando. Prøv igen.

Årsag: Du har forsøgt at udføre en kommandofil eller en række kommandoer, men kommandocentralen kan ikke behandle kommandoen, før den aktuelle kommando er behandlet.

Handling: Vent et øjeblik, og forsøg at udføre kommandoen igen. Hvis du vil stoppe den aktuelle kommando, skal du klikke på ikonen med det drejende tandhjul på værktøjslinien eller

vælg "Afbryd" på menuen Resultater på siden Resultater.

DBA2174E Kan ikke få adgang til filen <filnavn>, der er angivet på kommandolinien. Kontrollér, at filen findes, og at du har læseadgang til den. Prøv igen.

Årsag: Du har angivet navnet på en kommandofil, du vil importere, men kommandocentralen har ikke adgang til filen.

Handling: Kontrollér, at du har indtastet det rigtige filnavn på kommandolinien, at filen findes, og at din bruger-id har læseadgang til filen.

DBA2175E Der er for lidt hukommelse til, at vinduet Kommandocentral kan oprettes. Applikationen kan ikke fortsætte.

Årsag: Der er opdaget en allokeringssfejl i hukommelsen, da vinduet Kommandocentral skulle oprettes.

Handling: Sørg for, at der er nok hukommelse i systemet til at køre Kommandocentral, og gentag funktionen.

DBA2176E Kan ikke initialisere systemmiljøet. Applikationen kan ikke fortsætte. Start databasesystemet, og forsøg igen, eller kontakt systemadministratoren.

Årsag: Kommandofortolkeren blev ikke initialiseret korrekt.

Handling: Kontrollér, at der er nok diskplads, og prøv igen.

DBA2177E Systemet kan ikke oprette en adgangsplan, fordi der er opstået et problem i forbindelse med Visual Explain.

Årsag: Kommandocentralen har opdaget et problem under oprettelse af en adgangsplan.

Handling: Se i hjælpen til de tidligere meddelelser.

DBA2178E Der skal være en databaseforbindelse, for at du kan oprette en adgangsplan. Brug sætningen CONNECT, hvis du vil oprette forbindelse til en database, og prøv derefter at udføre kommandoen igen.

Handling: Opret først en databaseforbindelse med sætningen CONNECT, og opret derefter en adgangsplan til databasen. Hvis du vil have vist en liste over tilgængelige databaser, skal du udføre kommandoen LIST DATABASE DIRECTORY.

DBA2179E Der kan ikke oprettes en adgangsplan, fordi den sætning, du anvendte, ikke har det rigtige format eller ikke er en forespørgsel.

Årsag: Den sætning, du har brugt til oprette en adgangsplan med, har enten et forkert format for en forespørgsel, eller også er det ikke en forespørgsel.

Handling: Kontrollér, om der er fejl i sætningen. Ret eventuelle fejl, og udfør sætningen igen. Se i vejledningen til Visual Explain, hvis du vil have hjælp til udformning af gyldige forespørgsler.

DBA2180I Programnavnet "DB2" før sætningen ignoreres, fordi det ikke er nødvendigt.

Årsag: Du behøver ikke at skrive "DB2" før en sætning i kommandocentralen. Dette er kun nødvendigt, når du skriver på styresystemets kommandolinie.

Handling: Ingen.

DBA2181I Kommandocentralen er ikke tilgængelig i øjeblikket. Gentag funktionen senere.

Årsag: JDBC-serveren understøtter ikke flere sessioner med Web-kommandocentralen. Web-kommandocentralen er allerede åben.

Handling: Vent, til den aktuelle session med

kommandocentralen er færdig, og gentag funktionen.

DBA2182N Kommandofilen kan ikke gemmes med et navn, der er baseret på skabelonen <kommandofilnavn_ skabelon>, kan ikke gemmes, fordi Kommandofiler allerede indeholder for mange kommandofilnavne, der er baseret på skabelonen. Fjern forældede kommandofiler, hvis navn er baseret på skabelonen, fra Kommandofiler, og start <værktøj> igen.

Årsag: Der er for mange automatisk genererede kommandofiler med navne af typen <kommandofilnavn_ skabelon>.

Handling: Du skal fjerne mindst én kommandofil med et navn af typen <kommandofilnavn_ skabelon> fra Kommandofiler og herefter prøve at udføre <værktøj> igen.

DBA2193W <vinduesnavn> kan ikke køre uden <programnavn>. Sørg for, at Databaseværktøjer er installeret.

Årsag: Applikationen <programnavn> skal være installeret på serveren, før <vinduesnavn> kan startes. Hvis intet andet angives, installeres subkomponenten Databaseværktøjer som en del af komponenten Administrations- og konfigurationsværktøjer. Databaseværktøjer skal vælges under installationen, for at applikationen "<programnavn>" installeres.

Handling: Sørg for, at subkomponenten Databaseværktøjer er installeret. Hvis Databaseværktøjer ikke blev valgt under installationen af database-serveren, skal du køre DB2-installationsprogrammet igen.

- 1 Stop alle DB2-serviceprogrammer.
- 2 Start DB2-installationsprogrammet.
- 3 Vælg Tilpasset installation.
- 4 Fjern markeringen fra alle andre komponenter end Administrations- og konfigurationsværktøjer.

- 5 Vælg Databaseværktøjer under subkomponenterne for Administrations- og konfigurationsværktøjer.
- 6 Udfør resten af installationen.
- 7 Start alle DB2-serviceprogrammer igen.
- 8 Brug <vinduesnavnet>.

DBA3007 Er du sikker på, at du vil slette den analyserede sætning?

Årsag: Du er ved at slette den sætning, der er analyseret med Explain. Det medfører, at rækkerne i tabellerne til Explain-analyseprogram slettes.

Handling: Kontrollér, at du vil slette den sætning, der er analyseret vha. Explain.

DBA3008 Er du sikker på, at du vil slette de analyserede sætninger?

Årsag: Du er ved at slette de sætninger, der er analyseret med Explain. Det medfører, at rækkerne i tabellerne til Explain-analyseprogram slettes.

Handling: Kontrollér, at du vil slette de sætninger, der er analyseret vha. Explain.

DBA3009 Der er opstået en systemfejl. Visual Explain kan ikke fortsætte behandlingen.

Årsag: Der er opstået en uventet fejl, der forårsager, at funktionen stopper.

Handling: Mulige løsninger:

- Kontrollér, at systemet har tilstrækkelig hukommelse.
- Stop eventuelle andre applikationer, der anvender systemet.

Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA3010 Explain-snapshot er slettet. Kommandoen kan ikke udføres.

Årsag: Det explain-snapshot, du har anmodet om, er slettet fra tabellen til Explain-analyseprogrammet.

Handling: Opret snapshottet igen.

DBA3011 Dette Explain-snapshot er dannet vha. en anden version af databasesystemet end Visual Explain-versionen. Kommandoen kan ikke udføres.

Årsag: Dette Explain-snapshot er dannet vha. en ældre version af databasesystemet end Visual Explain-versionen. Diagrammet med adgangsplener kan ikke oprettes af værktøjet.

Handling: Anvend samme version af database-systemet og Visual Explain Explain-værktøjet, hvis du vil oprette et diagram.

DBA3012 Strengen er ikke fundet.

Årsag: Søgestrengen findes ikke i den tekst, der vises.

Handling: Ingen.

DBA3013 Tekst mangler. Du skal angive den tekststreng, der skal søges efter.

Årsag: Du har ikke angivet en søgestreng.

Handling: Angiv en søgestreng.

DBA3014 Du har ikke valgt et element i oversigten. Du skal vælge mindst ét element i oversigten.

Årsag: Du har ikke foretaget et valg i oversigten.

Handling: Vælg mindst ét element i oversigten.

DBA3015 Der er ikke knyttet nogen referencokolonner til denne adgangsplan.

Årsag: Der henvises ikke til nogen kolonner i forespørgslen til den tabel, der henvises til.

Handling: Ingen.

DBA3016 Der er ikke knyttet nogen statistik vedr. sidehentningspar til dette indeks.

Årsag: Der er ikke gemt nogen oplysninger om sidehentningspar i katalogtabellen til dette indeks. Der er flere oplysninger i afsnittet om statistik for systemkataloget i *Administration Guide*.

Handling: Ingen.

DBA3017 Der er ikke knyttet nogen referencefunktioner til denne adgangsplan.

Årsag: Til denne adgangsplan er det ikke nødvendigt at anvende nogen funktioner.

Handling: Ingen.

DBA3018 Der er ikke knyttet nogen kolonnefordelingsstatistik til denne kolonne.

Årsag: Der er ikke gemt nogen oplysninger om kolonnefordeling i katalogtabellen til denne kolonne. Der er flere oplysninger i afsnittet om statistik for systemkataloget i *Administration Guide*.

Handling: Ingen.

DBA3019 Der er ikke knyttet nogen indekser til denne tabel.

Årsag: Der er ikke defineret nogen indekser i den tabel, der henvises til, på det tidspunkt, Explain-analysen er udført, og der er ikke i øjeblikket defineret indekser i tabellen.

Handling: Ingen.

DBA3020 Der er opstået en fejl under forsøg på COMMIT på databasen. Der kan ikke returneres nogen SQLCODE.

Årsag: Der er opstået en uventet fejl.

Handling: Kontakt systemadministratoren.

DBA3021 Der er opstået en fejl under et forsøg på ROLLBACK mod databasen. Der kan ikke returneres nogen SQLCODE.

Årsag: Der er opstået en uventet fejl.

Handling: Kontakt systemadministratoren.

DBA3022 API'et til GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION har sendt en returkode, der er forskellig fra nul.

Årsag: Der er opstået en uventet fejl, der forårsager, at funktionen stopper.

Handling: Kontakt systemadministratoren.

DBA3023 API'et til GET DATABASE CONFIGURATION har sendt en returkode, der er forskellig fra nul.

Årsag: Der er opstået en uventet fejl, der forårsager, at funktionen stopper.

Handling: Kontakt systemadministratoren.

DBA3024 Der er opstået en fejl ved skrivning til filen <fil>.

Årsag: Fejlen kan skyldes:

- Den angivne fil kan ikke åbnes for skrivning.
- Filnavnet overholder ikke standarden for filsystemet.

Handling: Mulige løsninger:

- Angiv en læs/skriv-tilladelse som filattribut.
- Angiv et korrekt filnavn.

DBA3025 Der er opstået en fejl ved læsning af data fra filen <fil>.

Årsag: Fejlen kan skyldes:

- Filen kan ikke læses.
- Filen findes ikke.

Handling: Angiv et korrekt filnavn.

DBA3026 Der er ikke installeret nogen printere.

Årsag: Der er ikke installeret nogen printere på din maskine.

Handling: Installér en printer på din maskine.

DBA3033 Der er ikke knyttet nogen reference-tablespace til denne adgangsgangplan.

Årsag: Adgangsgangplanen indeholder ikke referencer til nogen databaseobjekter, der findes i et tablespace.

Handling: Ingen.

DBA3034 Snapshottet er oprettet vha. tegntabel <tegntabel>. Det er ikke konverteret til tegntabellen i det vindue, hvor Visual Explain udføres.

Årsag: Snapshottet til adgangsgangplandiagrammet er oprettet vha. en tegntabel, der ikke svarer til tegntabellen i det vindue, hvor Visual Explain-værktøjet anvendes. Konvertering af tegntabellen er ikke udført, fordi snapshottet er for stort. Adgangsgangplandiagrammet vises uden konvertering af tegntabel. Det er muligt, du ikke kan få vist de statistiske oplysninger, når du åbner statistikvinduet.

Handling: Skift tegntabel i vinduet, der anvender Visual Explain-værktøjet, så det anvender samme tegntabel som vinduet, der har oprettet snapshottet. Få derefter vist adgangsgangplandiagrammet igen.

DBA3035 **Snapshotet er oprettet vha. tegntabel <tegntabel>. Det er ikke konverteret til tegntabellen i det vindue, hvor Visual Explain udføres. Værdien af databasesystemets konfigurationsparameter UDF-_MEM_SZ er for lille.**

Årsag: Snapshotet til adgangsplandiagrammet er oprettet vha. en tegntabel, der ikke svarer til tegntabellen i det vindue, hvor Visual Explain-værktøjet anvendes. Konverteringen af tegntabellen er ikke gennemført, fordi den brugerdefinerede funktion, der er anvendt til konvertering af de to tegntabeller, ikke har tilstrækkelig hukommelse. Adgangsplandiagrammet vises uden konvertering af tegntabel. Det er muligt, du ikke kan få vist de statistiske oplysninger, når du åbner statistikvinduet.

Handling: Mulige løsninger:

- Du kan ændre databasesystemets konfigurationsparameter UDF_MEM_SZ på serveren til 512 og få vist adgangsplandiagrammet igen. Bemærk, at konfigurationsparameteren ikke er aktiv, før næste gang du udfører en **DB2START** på serveren.
- Skift tegntabel i vinduet, der anvender Visual Explain-værktøjet, så det anvender samme tegntabel som vinduet, der har oprettet snapshotet. Få derefter vist adgangsplandiagrammet igen.

DBA3036 **Der er oprettet Explain-tabeller, så den dynamiske Explain-kommando kan behandles.**

Årsag: En eller flere tabeller til Explain-analyseprogrammet er oprettet under den aktuelle bruger-id. Tabellerne anvendes til at gemme oplysninger for den dynamiske Explain-kommando.

Handling: Ingen.

DBA3037 **Explain-snapshot er beskadiget. Kommandoen kan ikke udføres.**

Årsag: Det explain-snapshot, du har anmodet om, er beskadiget i tabellerne til Explain-analyseprogrammet.

Handling: Opret snapshotet igen.

DBA3038 **Der er ikke knyttet nogen referencbufferpuljer til denne adgangspl.**

Årsag: Adgangsplanen indeholder ikke referencer til nogen databaseobjekter, der findes i en bufferpulje.

Handling: Ingen.

DBA3039 **Explain-tabeller findes ikke.**

Årsag: Der findes ingen Explain-tabeller.

Handling: Opret Explain-tabeller på én af følgende måder:

- Brug eksempelkommandofilen, der findes i filen EXPLAIN.DDL. Filen er placeret i biblioteket SQLLIB\MISC. Hvis du vil udføre denne fil, skal du skifte til biblioteket og udføre kommandoen **DB2 -TF EXPLAIN.DDL**.
- Fra Kontrolcentret eller fra vinduet Historik for analyserede sætninger skal du vælge **Analysér SQL** på menuen. Brug **Analysér SQL**-sætning til dynamisk at analysere en SQL-sætning med Explain og automatisk oprette tabeller til Explain-analyseprogrammet.

DBA3040 **Kommandoen er ikke angivet korrekt.**

Årsag: Kommandoens syntaks er ugyldig.

Handling: Udfør kommandoen med parameteren -h, så du kan få vist den korrekte syntaks.

DBA3041 **Navnet på databasen skal være mellem 1 og <maksimum> tegn langt.**

Årsag: Det angivne databasenavn er enten tomt eller for langt.

Handling: Gentag kommandoen med et gyldigt databasenavn.

DBA3042 Den sætningstekst, der skal analyseres af Explain, skal være mellem 1 og <maksimum> tegn lang.

Årsag: Den angivne sætningstekst er enten tom eller for lang.

Handling: Gentag kommandoen med en gyldig sætningstekst.

DBA3043 Forespørgselsmarkeringen må kun indeholde <maksimum> tegn.

Årsag: Den angivne forespørgselsmarkering er for lang.

Handling: Gentag kommandoen med en gyldig forespørgselsmarkering.

DBA3044 Bruger-id må højst indeholde <maksimum> tegn.

Årsag: Den angivne bruger-id er for lang.

Handling: Gentag kommandoen med en gyldig bruger-id.

DBA3045 Det gyldige interval for antal forespørgsler er 0 til <maksimum>.

Årsag: Det angivne forespørgselsantal er enten for lille eller for stort.

Handling: Gentag kommandoen med et gyldigt forespørgselsantal.

DBA3046 De gyldige værdier for optimeringsniveau er 0, 1, 2, 3, 5, 7 og 9.

Årsag: Det angivne optimeringsniveau er ikke en af de gyldige værdier.

Handling: Gentag kommandoen med et gyldigt optimeringsniveau.

DBA3047 Databasen <navn> er ikke fundet.

Årsag: Det databasenavn, der er angivet i kommandoen, findes ikke i systemdatabasekataloget.

Handling: Gentag kommandoen med et eksisterende databasenavn, eller katalogiser databasen i systemdatabasekataloget.

DBA3048 DB2VEXP analyserer en dynamisk SQL-sætning, så der kan oprettes et adgangsplandiagram. Syntaksen er:

DB2VEXP -db <databasenavn>

-sql <sætningstekst, der skal analyseres>

[-queryno <forespørgselsnummer>]

[-querytag <forespørgselsmarkering>]

[-opt <optimeringsniveau>]

[-user <bruger-id>]

[-password <kodeord>]

[-withsnapshot]

Brug parameteren -h for at få vist hjælp.

Årsag: Dette er syntaksen for DB2VEXP-kommandoen.

Handling: Ingen.

DBA3059 Der er ingen oplysninger om den valgte operator <operator>.

Årsag: Der er ikke nærmere oplysninger om den valgte operator i den aktuelle version af DB2-administratorværktøjerne.

Handling: Ingen.

DBA3060 Der er ingen hjælp til den valgte operator <operator>.

Årsag: Der er ingen hjælpeoplysninger om den valgte operator i den aktuelle version af DB2-administratorværktøjerne.

Handling: Ingen.

DBA4000W Vil du stoppe al overvågning?

Årsag: Du er ved at stoppe overvågning af alle databaseobjekter, der i øjeblikket overvåges, og afslutte Performanceovervågning.

Handling: Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

DBA4001I Der findes ingen overvågningsoversigt for det valgte objekt.

Årsag: Du har sendt en kommando for at få vist overvågningsaktiviteter vedrørende et objektniveau, der ikke overvåges. Der kan ikke vises nogen aktivitetsoversigt.

Handling: Gentag funktionen, når der er startet overvågning af et objekt, der svarer til det valgte niveau.

DBA4002W Vil du stoppe overvågning af <navn>?

Årsag: Du har bedt om at stoppe overvågning af et objekt, der i øjeblikket overvåges.

Handling: Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

DBA4003I Kun standardniveauet ændres for overvågninger fra IBM.

Årsag: Den eneste attribut, du kan ændre for et overvågningsprogram fra IBM, er det niveau, overvågningsprogrammet som standard er beregnet til.

Handling:

DBA4004E Du kan kun markere flere overvågninger, hvis du vil slette dem.

Årsag: Du har valgt mere end ét overvågningsprogram i oversigten over overvågningsprogrammer. Den eneste handling, du kan udføre på flere objekter ad gangen, er Fjern.

Handling: Ophæv markering af alle overvågningsprogrammer i oversigten undtagen ét, og prøv at udføre funktionen igen.

DBA4005W Vil du fjerne de valgte overvågninger?

Årsag: Du er ved at fjerne de valgte overvågningsprogrammer fra oversigten.

Handling: Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

DBA4006W Vil du nulstille tællerne?

Årsag: Du er ved at nulstille databasetællerne.

Handling: Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

DBA4007W Vil du stoppe overvågning af alle objekter på dette niveau?

Årsag: Du er ved at stoppe overvågning af alle objekter på det aktuelle niveau, der i øjeblikket overvåges.

Handling: Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

DBA4008W Vil du stoppe overvågning af alle afsnit i dette objekt?

Årsag: Du er ved at stoppe overvågning af alle afsnit på det aktuelle niveau, der i øjeblikket overvåges.

Handling: Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

DBA4009I Overvågninger fra IBM oprettes.

Årsag: Overvågninger fra IBM oprettes. Det kan tage et stykke tid.

Handling:

DBA4010E Performanceovervågning er stødt på et problem og kan ikke fortsætte. Gentag funktionen. Opret en sporing (trace) på klienten og serveren, hvis problemet opstår igen, og kontakt en servicetekniker.

Årsag: Der er opstået en uventet fejl.

Handling: Udfør sporing på klient- og serversystemet, og kontakt en servicetekniker.

DBA4011E Programnavnet <navn> er ikke gyldigt. Programmet kan ikke udføres. Kontrollér navnet, og gentag funktionen.

Årsag: Du har angivet et ugyldigt programnavn.

Handling: Angiv et gyldigt programnavn, og gentag funktionen.

DBA4012E Programmet <navn> kan ikke udføres. Den programdel (thread), der udføres i øjeblikket, har ikke tilladelse til at udføre det angivne program.

Årsag: Der vises en meddelelse om overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne, når det angivne program udføres. Kommandoudførelsen fungerer kun i applikationstilstand.

Handling: Prøv at udføre funktionen igen, når du afvikler kontrolcentret som en applikation.

DBA4013I Databasesystemnode <navn> er nede.

Årsag: Du har på siden Indstillinger for værktøj angivet, at du vil have vist status for databasesystemnoden, når den er nede.

Handling: Start databasesystemnoden igen for at fortsætte behandlingen.

DBA4014I Tilstanden for databasesystemnoden <navn> er ukendt.

Årsag: Du har på siden Indstillinger for værktøj angivet, at du vil have vist status for databasesystemnoden, når den er ukendt.

Handling:

DBA4015E <navn> indeholder ugyldigt input. Angiv indgangen igen.

Årsag: Indgangen indeholder ugyldige tegn.

Handling: Prøv at udføre funktionen igen efter at have skrevet de korrekte oplysninger.

DBA4016E Der kan ikke oprettes en ny overvågning. Det maksimale antal overvågninger er <antal>.

Årsag: Opret-, Gem som- eller Kopiér-kommandoen er slået fejl. Det maksimale antal overvågningsprogrammer er nået.

Handling: Fjern ubenyttede overvågningsprogrammer, og prøv at udføre funktionen igen.

DBA4017E Forbindelse til overvågning kan ikke oprettes. Det maksimale antal overvågningsforbindelser er <antal>.

Årsag: Det maksimale antal overvågningsforbindelser er nået.

Handling: Prøv at udføre funktionen igen senere, eller stop eventuelle aktive overvågnings-sessioner på systemet.

DBA4018W Indgangen i <navn> er for lang. Det maksimale antal tegn er <antal>. Indgangen er afkortet.

Årsag: De indtastede oplysninger er for lange.

Handling:

DBA4019E Indgangen i <navn> er for lang. Det maksimale antal tegn er <antal>. Ret input, og gentag funktionen.

Årsag: De indtastede oplysninger er for lange.

Handling: Prøv at udføre funktionen igen efter at have indtastet korrekte oplysninger.

DBA4020W Du har ændret performanceovervågning <navn>. Vil du gemme ændringerne?

Årsag: Du har foretaget en eller flere ændringer af Performanceovervågning, som endnu ikke er gemt, og er ved at afslutte vinduet Vis overvågning eller gøre et andet overvågningsprogram til det aktive. Dine ændringer går tabt, hvis du ikke vælger Ja.

Handling: Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

DBA4021W Du har ændret indstillingen for performanceovervågning for <navn>. Skal ændringerne træde i kraft ved næste snapshot?

Årsag: Du har foretaget en eller flere ændringer i performanceindstillingerne, som endnu ikke er gemt, og du har valgt at arbejde videre med en anden performancevariabel. Dine ændringer går tabt, hvis du ikke vælger Ja.

Handling: Vælg Ja, hvis ændringerne skal gælde for det næste snapshot, eller Nej for at annullere.

DBA4023E Du har angivet en kombination af grænseværdier for varsler og advarsler, som ikke er gyldig for performancevariablen <navn>. Revidér en eller flere grænseværdier, og prøv igen.

Årsag: Grænseværdien for den øvre alarm skal være større end grænseværdien for den øvre advarsel, osv. Det vil sige, at grænseværdi for øvre alarm > grænseværdi for øvre advarsel > grænseværdi for nedre advarsel > grænseværdi for nedre alarm. Grænseværdien er et tal med flydende decimaltegn og med højst 9 decimaler.

Handling: Kontrollér grænseværdierne, og prøv at udføre funktionen igen.

DBA4024W Der kan højst vises <antal> kolonner på siden Oversigt. Blad om til siden Oplysninger, hvis du vil have vist alle performancevariable.

Årsag: Siden Oversigt indeholder i øjeblikket det maksimale antal kolonner, der kan vises, men visse performancevariable vises ikke.

Handling: Blad om til siden Oplysninger, hvis du vil have vist alle performancevariable.

DBA4025W Der kan højst vises <antal> performancevariable i oversigten <type>.

Årsag: Det maksimale antal performancevariable vises i øjeblikket.

Handling: Fjern en eller flere performancevariable fra udplukket <type>, før du tilføjer flere.

DBA4026I Den overvågning, der er angivet som standard for dette niveau, kan ikke benyttes.

Årsag: Overvågningen skal indeholde mindst én performancevariabel for dette niveau.

Handling: Revidér standardovervågningen, så den indeholder mindst én performancevariabel for dette niveau.

DBA4027I Overvågning er ikke startet, da der ikke er noget at overvåge.

Årsag: Der er i øjeblikket ingen databaser eller gateway-forbindelser, der kan overvåges for dette subsystem.

Handling: Katalogisér en database eller en gateway-forbindelse, hvis du vil starte overvågningen.

DBA4060E En anden performanceovervågning er i øjeblikket aktiv for dette subsystem.

Årsag: Der kan kun være ét aktivt overvågningsprogram pr. subsystem. Hvis standardovervågningsprogrammet for databaser f.eks. er et andet end standardovervågningsprogrammet for forbindelser, kan du ikke overvåge databaser og overvåge (eller få vist) forbindelser samtidigt.

Handling: Du kan gøre følgende i vinduet Vis overvågninger:

1. Find ud af, hvilket overvågningsprogram der er aktivt, og stop det, så du kan angive et andet.
 2. Find ud af, hvilket overvågningsprogram der er aktivt, og angiv, at du vil benytte det til den næste overvågningsfunktion.
-

3. Opret et overvågningsprogram, der indeholder performancevariabler til alle niveauer, og vælg så dette program som standardovervågningsprogram for alle niveauer.

DBA4065E Grænseværdien må ikke være tom eller indeholde mere end 9 tegn. Angiv en gyldig grænseværdi.

Årsag: Du har angivet en ugyldig grænseværdi, eller grænseværdien er ændret internt. 123456789 ændres f.eks. til 123,456,789.0, hvilket overstiger det antal tegn, der er tilladt i grænseværdien.

Handling: Angiv en ny grænseværdi, og prøv at udføre funktionen igen.

DBA4070E JDBC-serveren har registreret et problem. Oversigten over performanceovervågninger kan ikke behandles.

Årsag: Der er opstået en uventet fejl.

Handling: Kontrollér, at JDBC-serveren er oppe og aktiv. Hvis det er tilfældet, skal du udføre sporing på JDBC-serveren og herefter kontakte en servicetekniker.

DBA4071W Nogle overvågninger er i øjeblikket i brug lokalt. I den opdaterede oversigt vises kun lokale overvågninger.

Årsag: Oversigten over overvågningsprogrammer opdateres kun med lokale overvågningsprogrammer.

Handling: Du får vist en fuldstændig oversigt, hvis du stopper de aktive overvågningsprogrammer og udfører funktionen igen.

DBA4072E Overvågningsnavnet findes i forvejen. Angiv et navn, der ikke allerede findes.

Årsag: Navnene på performanceovervågningsprogrammer på en JDBC-server skal være entydige, uanset hvem der ejer programmerne.

Handling: Angiv et entydigt overvågningsnavn.

DBA4074E JDBC-serveren har registreret et problem. Funktionen kan ikke udføres.

Årsag: Der er opstået en uventet fejl.

Handling: Kontrollér, at JDBC-serveren er oppe og aktiv. Hvis det er tilfældet, skal du udføre sporing på JDBC-serveren og herefter kontakte en servicetekniker.

DBA4075E Performanceovervågningsprogrammet er tomt og kan ikke gemmes. Føj mindst én performancevariabel til overvågningen, og gentag funktionen.

Årsag: Overvågningsprogrammer skal indeholde mindst én performancevariabel for at være gyldige.

Handling: Føj mindst én performancevariabel til overvågningsprogrammet, og prøv at udføre funktionen igen.

DBA4076E Funktionen kan ikke udføres, fordi du ikke er ejer af overvågningen.

Årsag: Du skal have oprettet overvågningsprogrammet for at kunne ændre, omdøbe eller fjerne det.

Handling: Hvis du har forsøgt at ændre et overvågningsprogram, skal du kopiere det til et andet navn, før du ændrer det.

DBA4079E Overvågningsprogrammet er i øjeblikket i brug lokalt. Stop overvågningen, og fjern den eller giv den et andet navn.

Årsag: Du kan ikke fjerne eller omdøbe et aktivt overvågningsprogram.

Handling: Stop overvågningsprogrammet, før du fjerner eller omdøber det.

DBA4080E **Overvågningsprogrammet er i øjeblikket i brug eksternt. Vent, til overvågningen er stoppet, og fjern den eller giv den et andet navn.**

Årsag: Du kan ikke fjerne eller omdøbe et aktivt overvågningsprogram.

Handling: Vent, til overvågningsprogrammet er stoppet, før du fjerner eller omdøber det.

DBA4083E **Overvågningen findes ikke. Den kan være fjernet af en anden bruger. Stop al overvågning, og opfrisk oversigten over overvågninger.**

Årsag: En anden bruger har eventuelt fjernet det overvågningsprogram, du benytter.

Handling: Stop al overvågning, og opfrisk så oversigten over overvågningsprogrammer.

DBA4090E **Forbindelsen til JDBC-serveren er afbrudt pga. en fejl. Luk kontrolcentret, og gentag funktionen. Opret en sporing (trace) på JDBC-serveren, hvis problemet opstår igen, og kontakt en servicetekniker.**

Årsag: Der er opstået en uventet fejl.

Handling: Luk kontrolcentret, og gentag funktionen. Opret en sporing (trace) på JDBC-serveren, hvis problemet opstår igen, og kontakt en servicetekniker.

DBA4095I **Funktionen er ikke implementeret for dette objekt.**

Årsag: Funktionen er planlagt til en senere release, men er i øjeblikket ikke implementeret på objektet.

Handling: Ingen.

DBA4220 **En hel database kan ikke genindlæses fra en tablespace-sikkerhedskopi.**

Årsag: En hel database kan ikke genindlæses fra en tablespace-sikkerhedskopi.

Handling: Ingen.

DBA4221 **Der kan ikke vælges tablespaces i forbindelse med denne medietype.**

Årsag: Der kan ikke vælges tablespaces i forbindelse med denne medietype.

Handling: Ingen.

DBA4222 **Der kan ikke vælges tablespaces, fordi databasen er i tilstanden udestående sikkerhedskopiering.**

Årsag: Der kan ikke vælges tablespaces, fordi databasen er i tilstanden udestående sikkerhedskopiering.

Handling: Ingen.

DBA4223 **Fuld database kræves, når oplysninger om sikkerhedskopi indtastes manuelt.**

Årsag: Fuld database kræves, når oplysninger om sikkerhedskopi indtastes manuelt.

Handling: Ingen.

DBA4730E **Der er opstået et problem for performanceovervågningen i forbindelse med adgangen til overvågningsserveren. Overvågningen kan ikke fortsætte. SMCODE = <fejlkode>.**

Årsag: Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

Handling: Kontakt en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

DBA4731E Der er opstået et ressourceproblem på overvågningsserveren. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

Handling: Frigør nogle ressourcer på serveren, og forsøg at udføre funktionen igen. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

DBA4732E Der er opstået en fejl under forsøg på at tilknytte databasesubsystemet. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

Handling: Forsøg at udføre funktionen igen. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

DBA4733W Det overvågede databasesubsystem er stoppet. Start subsystemet igen. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

Handling: Start subsystemet igen. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

DBA4734E Der er opstået et problem for performanceovervågningen i forbindelse med adgangen til overvågningsserveren. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

Handling: Forsøg at udføre funktionen igen. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

DBA4735E Der er opstået en fejl under forsøg på at tilknytte databasesubsystemet. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

Handling: Kontakt en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

DBA4736E Det kan ikke fastslås, hvilken aktuel landekode og tegntabel der anvendes på klienten. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Klientens landekode og tegntabel skal sendes til serveren, så data returneres med den korrekte tegntabel. Overvågningsserveren kan ikke finde den aktive landekode eller tegntabel.

Handling: I dokumentationen til styresystemet er der oplysninger om, hvordan landekoden og den aktive tegntabel skal angives for systemet. Udfør funktionen igen, når du har angivet landekoden og tegntabellen.

DBA4737E Den aktuelle landekode på klienten eller den aktuelle tegntabel på serveren kan ikke angives. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Klientens landekode og tegntabel skal sendes til serveren, så data returneres med den korrekte tegntabel. Overvågningsserveren kan ikke fastsætte klientens aktive landekode eller tegntabel på serveren.

Handling: I dokumentationen til styresystemet er der oplysninger om, hvordan klientens landekode og den aktive tegntabel på serveren kan aktiveres. Udfør funktionen igen, når du har aktiveret landekoden og tegntabellen.

DBA4738E Administrationsserveren på systemet <navn> er ikke startet. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Den angivne administrationsserver på systemet <navn> er ikke startet.

Handling: Start administrationsserveren, og gentag funktionen.

DBA4739E Klientsystemets tegntabel kan ikke bestemmes. Klientsystemet er muligvis ikke konfigureret korrekt. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Dette er et konfigurationsproblem på klientsystemet.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA4740E Klientens tegntabel <navn> findes ikke i subsystem <navn>. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Den angivne tegntabel er ikke installeret i subsystemet <navn>.

Handling: Kontakt systemadministratoren. Administratoren skal installere tegntabellen <navn> i subsystemet <navn>.

DBA4741E Klientens tegntabel <navn> findes ikke i subsystem <navn> på node <navn>. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Den angivne tegntabel er ikke installeret i subsystemet <navn> på noden <node>.

Handling: Kontakt systemadministratoren. Administratoren skal installere tegntabellen <navn> i subsystemet <navn> på noden <node>.

DBA4742E Administrationsserveren <navn> findes ikke. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Fejlen kan evt. skyldes: 1) Navnet på det eksterne subsystem er ugyldigt. 2) Værtsnavnet er ugyldigt.

Handling: Kontakt systemadministratoren.

DBA4743E Administrationsserveren <navn> har registreret et problem. SQL-CODE: <fejlkode>. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i administrationsserveren <navn>.

Handling: Kontakt systemadministratoren.

DBA4744E Kontrolcentret kan ikke kommunikere med de parallelle værktøjer i subsystem <navn> på node <navn>. Prøv at starte kommunikationen. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Kommunikationen er evt. ikke startet.

Handling: Kontakt systemadministratoren.

DBA4745E TCP/IP-portkonfigurationen mellem kontrolcentret og lytteprogrammet (db2cclst) i subsystem <navn> på node <navn> er ikke korrekt. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Filen ETC/SERVICES på noden <navn> indeholder evt. ukorrekte oplysninger.

Handling: Kontakt systemadministratoren. Administratoren skal kontrollere, at portnavnet til DB2CCMSRV er angivet korrekt i filen /ETC/SERVICES på noden <navn>.

DBA4746E Nodens værtsnavn, <navn>, i subsystem <navn> er ikke gyldigt. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Filen db2nodes.cfg for subsystemet <navn> kan indeholde forkerte oplysninger.

Handling: Kontakt systemadministratoren. Administratoren skal validere værtsnavnet, der er angivet i filen DB2NODES.CFG for subsystemet <navn>.

DBA4747E Performanceovervågningen har ikke modtaget svar fra noden <navn> inden for opsamlingsintervallet. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: En performance- eller kommunikationsfejl på den angivne node forhindrer, at svaret afsendes, eller snapshotets opsamlingspause er ikke lang nok til, at hver enkelt node har tid til at reagere på kommandoen.

Handling: Kontakt systemadministratoren. Administratoren kan: 1) Kontrollere performance på den angivne node. 2) Forlænge opsamlingsintervallet mellem snapshot, så der bliver mere

tid for noden til at reagere på snapshotkommandoen.

DBA4748E Den logiske node <navn> i subsystem <navn> er ikke gyldig. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Filen db2nodes.cfg for subsystemet <navn> kan indeholde forkerte oplysninger.

Handling: Kontakt systemadministratoren.

DBA4749E Overvågningsserveren i subsystem <navn> kan ikke oprette kommunikation med node <navn>. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Kommunikationssystemet er evt. ikke startet.

Handling: Start processen db2cclst på den node, der er angivet ovenfor. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

DBA4750E Subsystemet, der skiftes til, findes ikke. SMCODE = <fejlkode>.

Årsag: Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

Handling: Kontakt en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

DBA5006E <navn> er en aktivitetsovervågning, der skriver til en named pipe. Aktivitetsanalyse kan ikke bruge PIPE-aktivitetsovervågninger.

Årsag: Aktivitetsanalyse anvender kun sporinger, der er fremstillet af FILE-aktivitetsovervågningsfunktionen.

Handling: Brug en FILE-aktivitetsovervågningsfunktion.

DBA5007E Den angivne aktivitetsovervågningsfunktion findes ikke.

Årsag: Navnet på aktivitetsovervågningen, der er angivet i parameteren -evm findes ikke i katalogerne for databasen, der er angivet med

parameteren -db. Aktivitetsovervågningen kan være slettet, eller du har oprettet forbindelse til en forkert database.

Handling: Sørg for, at det databasealias, der er angivet vha. -db, er katalogiseret korrekt, og at aktivitetsovervågningsfunktionen ikke er slettet. Hvis aktivitetsovervågningen er slettet, skal du oprette den igen.

DBA5250I Antallet af objekter overskrider maksimum for, hvad vinduet kan indeholde. Kun en del af oversigten vises.

Årsag: Den vindueshøjde, der kræves for at kunne vise de hentede objekter, overskrider systemgrænsen.

Handling: Du kan mindske antallet af objekter, der skal vises i vinduet, ved at gøre følgende:

- Hvis du kan vælge punktet "Inkluder" på menuen "Vis", kan du vælge at få vist et udsnit af objekter i vinduet. Når du vælger "Inkluder", vises et vindue, hvor du bliver bedt om at angive kriterier for de objekter, der skal vises.

DBA5300E Fejl ved kald af aktivitetsanalyse. Syntaks:

```
DB2EVA -path
      aktivitetsovervågningsmål
      [-conn [
      -db databasealias]] |
      -evm
      aktivitetsovervågningsnavn
      -db databasealias [-conn]
```

Årsag: Parametrene for kommandoen DB2EVA er:

-path aktivitetsovervågningsmål

angiver biblioteket, der indeholder sporingfilerne til aktivitetsovervågning.

-db databasealias

angiver den database, der er defineret aktivitetsovervågning for, som katalogiseret på den maskine, sporingresultaterne analyseres på. databasealias overskriver det databasenavn, der er angivet i sporingen.

-evm aktivitetsovervågningsnavn

er navnet på den aktivitetsovervågning, der genererer de sporingsfiler, der skal analyseres. Hvis det er angivet, finder DB2EVA sporingsfilerne for brugeren ved at læse aktivitetsovervågnings placering i systemkataloget.

-conn anmoder DB2EVA om at opretholde en forbindelse til den database, der er angivet ved parameteren `-db`. Hvis `-db` ikke er angivet, skal der bevares en forbindelse til den database, der er angivet i sporingsfilens header. Når en forbindelse bevares, kan aktivitetsanalysen hente oplysninger, der ikke findes i sporingsfilerne, f.eks. tekst til statiske SQL-sætninger. Dvs. oplysninger om, hvem der har oprettet pakken, pakkenummeret og afsnitsnummeret. Hvis parameteren `-conn` er angivet, opretter DB2EVA forbindelse til databasen og henter teksten fra databasesystemkataloget 'syshbm.sysstmt'. Standard er, at forbindelsen ikke opretholdes.

Parametre for Vinduesstyring kan blandes med DB2EVA-parameterværdier.

Der er to måder at læse sporingsfiler i aktivitetsovervågningsfunktionen på:

1. Brugeren kan angive det bibliotek, sporingsfilerne er placeret i (vha. `-path`).

Herved kan brugere flytte sporingsfiler fra en server og analysere dem lokalt, selv om aktivitetsovervågningsfunktionen er slettet.

2. Brugeren kan angive navnene på databasen og aktivitetsovervågningsfunktionen. Herved finder DB2EVA automatisk sporingsfilerne.

Når denne metode bruges, opretter DB2EVA forbindelse til databasen og udsteder kommandoen 'select target from sysibm.sysevent-monitors' for at finde det bibliotek, aktivitetsovervågningsfunktionen skriver sporingsfiler til. Herefter afbrydes forbindelsen, medmindre brugeren angiver parameteren `-conn`. Aktivitetsovervågningsfunktionen må ikke være slettet, når denne tilstand anvendes.

Bemærk: Både parameteren `-conn` og parameteren `-db` forudsætter, at den database, sporingsresultatet er registreret i, findes endnu, og at brugeren har den fornødne adgangstilladelse til at oprette forbindelse til systemkatalogerne og kan vælge fra dem.

Handling: Gentag kommandoen med gyldige parameterværdier.

DBA5311E Fejl under start af Aktivitetsovervågning. Syntaks:

DB2EMCRT databasealias

Årsag: Parameteren til kommandoen DB2EMVRT

databasealias

angiver den database, som aktivitetsovervågning skal oprettes eller analyseres for, som katalogiseret på den maskine, hvor DB2EMCRT-kommandoen startes. `databasealias` overskriver det databasenavn, der er angivet i springen.

Handling: Gentag kommandoen med gyldige parameterværdier.

DBA5350E Den angivne fil kan ikke åbnes.

Årsag: Den angivne fil kan ikke åbnes som skrivebeskyttet af en ukendt årsag.

Handling: Kontrollér, at biblioteket er stavet korrekt i parameteren `PATH`. Undersøg også bibliotekets adgangstilladelser, og om adgangskontrollen indeholder en læselig sporingsfil ved navn 00000000.EVT, der ikke er tom.

Bemærk: Den første fil til en aktivitetsovervågning har altid navnet 00000000.EVT, og kan ikke omdøbes.

DBA5351E Den angivne fil findes ikke.

Årsag: Filen 00000000.EVT er ikke i det bibliotek, der er angivet med parameteren `PATH`.

Handling: Kontrollér, at biblioteket er stavet korrekt i parameteren `PATH`. Undersøg også bibliotekets adgangstilladelser, og om adgangskontrollen indeholder en læselig sporingsfil ved navn 00000000.EVT, der ikke er tom.

kontrollen indeholder en læselig sporingsfil ved navn 00000000.EVT, der ikke er tom.

Bemærk: Den første fil til en aktivitetsovervågning har altid navnet 00000000.EVT, og kan ikke omdøbes.

DBA5352E Den angivne sti findes ikke.

Årsag: Parameteren PATH angiver et bibliotek, som ikke findes.

Handling: Kontrollér, at biblioteket er stavet korrekt i parameteren PATH. Undersøg også bibliotekets adgangstilladelser, og om adgangskontrollen indeholder en læselig sporingsfil ved navn 00000000.EVT, der ikke er tom.

Bemærk: Den første fil til en aktivitetsovervågning har altid navnet 00000000.EVT, og kan ikke omdøbes.

DBA5353E Adgang nægtet til den angivne fil.

Årsag: Den angivne fil kan ikke åbnes som skrivebeskyttet. Parameteren -path angiver et bibliotek, som du ikke har den fornødne adgang til.

Handling:

- Kontrollér adgangstilladelsen til det bibliotek, der er angivet i parameteren PATH.
- Kontrollér, at ingen har låst den angivne fil med en adgang.

DBA5354E Data kan ikke læses fra den angivne fil.

Årsag: Aktivitetsovervågningens sporingsfil indeholder ugyldige data og kan ikke indlæses.

Sporingsfilen er sandsynligvis slettet eller ødelagt under overførslen.

Handling: Send sporingsfilerne fra serveren en gang til. Når du overfører sporingsfiler fra en ekstern server, skal du sørge for at gøre det binært.

DBA5355E Der er ingen header til aktivitetsovervågningsloggen i <navn>.

Årsag: Filen 00000000.EVT er den første fil, aktivitetsovervågningen skriver til. Den indeholder en datastruktur, der angiver sporingskendetegn. Denne datastruktur kan ikke læses. Mulige årsager:

- Sporingsfilen er ødelagt.
- Sporingsfilen er tom. Det kan ske, hvis aktivitetsovervågningen er aktiv, men ikke har fyldt bufferne endnu.

Handling:

- Hvis sporingen er overført fra en ekstern server, så prøv at gentage overførslen. Overførslen skal ske binært.
- Hvis sporingsfilen er tom, skal du deaktivere aktivitetsovervågningen for at tvinge den til at rense buffere.

DBA5356E Ugyldig byte-rækkefølge i den angivne fil.

Årsag: Aktivitetsovervågningens logheader (den første record, der er skrevet til en ny sporing) angiver, om sporingen indeholder data af typen little-endian (f.eks. OS/2) eller big-endian (f.eks. AIX). Den værdi, der findes i sporingsfilen, repræsenterer ingen af disse to understøttede datatyper.

Sporingsfilen er sandsynligvis ødelagt under overførslen.

Handling: Send sporingsfilerne fra serveren en gang til. Når du overfører sporingsfiler fra en ekstern server, skal du sørge for at gøre det binært.

DBA5357E Der er konstateret uventede data ved den forskudte adresse i den angivne fil.

Årsag: Aktivitetsovervågningens sporingsfil indeholder ugyldige data.

Sporingsfilen er sandsynligvis ødelagt under overførslen.

Handling: Gentag overførslen af sporingsfilerne

fra serveren, og sørg for, at overførslen sker binært.

DBA5358I **Der kan ikke søges i det lokale filsystem uden en aktiv lokal administrationsserver.**

Årsag: Søgning i filsystemet kræver, at der findes et subsystem for databaseadministrations-serveren (DAS). Hvis det er klientinstallation, findes DAS-subsystemet ikke, og søgning i filsystemet er deaktiveret.

Handling: Hvis det er en serverinstallation, skal du sørge for, at DAS-subsystemet er startet og gentage funktionen.

DBA5500E **Der er opstået en systemfejl. Aktivitetsanalysen kan ikke fortsætte.**

Årsag: Der er opstået en systemfejl af en ukendt årsag under initialisering af applikationen.

Handling: Gentag kommandoen.

DBA5501W **Vil du slette aktivitetsfiler, der er knyttet til aktivitetsovervågningen <navn>, som du fjerner?**

Årsag:

Handling: Vælg Ja, hvis du vil slette aktivitetsfilen til den valgte aktivitetsovervågning. Hvis du ikke vil slette aktivitetsfilen, men kun aktivitetsovervågningen, skal du vælge Nej. Hvis du hverken vil slette aktivitetsfilen eller aktivitetsovervågningen, skal du vælge Annullér.

DBA5502E **Der er ikke foretaget et valg i oversigten over aktivitetstyper. Vælg en eller flere typer i oversigten.**

Årsag: Når du opretter en aktivitetsovervågning, skal mindst én aktivitetstype være valgt.

Handling: Vælg en eller flere aktivitetstyper i vinduet Opret aktivitetsovervågning.

DBA5503I **Aktivitetsovervågningen <navn> er oprettet.**

Årsag: Aktivitetsovervågningen er oprettet og føjet til databasens oversigt over aktivitetsovervågningsfunktioner.

Handling: Vælg OK, så meddelelsen fjernes.

DBA5504W **Nogle aktivitetsovervågninger er ikke slettet, fordi deres aktivitetsfiler ikke kan slettes. Brug meddelelsessiden i notesbogen Journal til at få vist en oversigt over aktivitetsovervågninger, der ikke er slettet.**

Årsag: Nogle af de valgte aktivitetsovervågninger er fjernet. Nogle er ikke fjernet, fordi de tilknyttede sporingsfiler ikke kan slettes.

Det skyldes, at aktivitetsfilerne er skrivebeskyttet eller anvendes af en anden proces.

Handling: Brug meddelelsessiden i notesbogen Journal til at få vist en oversigt over aktivitetsovervågninger, der ikke er slettet. Hvis du vil slette filerne, skal du afslutte den proces, der anvender dem, og undersøge adgangskontrollen til filerne. Vælg derefter aktivitetsovervågningen i oversigten, og vælg Fjern på menuen.

DBA5505E **Maksimal filstørrelse er ikke angivet.**

Årsag: Hvis maksimumsstørrelsen i 4 KB-sider er valgt i vinduet Tilpasning til Opret aktivitetsovervågning, skal maksimumsstørrelsen for aktivitetsfilen angives.

Handling: Angiv den maksimale filstørrelse i intervallet mellem 1 og 2.147.483.647 4 KB-sider eller vælg Intet maksimum. Hvis du vælger parameteren Intet maksimum, er det maksimale antal aktivitetsfiler 1.

DBA5506E **Maksimalt antal filer er ikke angivet.**

Årsag: Hvis det maksimale antal filer er valgt i vinduet Tilpasning til Opret aktivitetsovervågning, skal det maksimale antal filer angives.

Handling: Angiv det maksimale antal aktivitetsfiler i intervallet mellem 1 og 2.147.483.647 4 KB-sider eller vælg Intet maksimum.

DBA5507E Bufferstørrelse er ikke angivet.

Årsag: Bufferstørrelsen for aktivitetsovervågningen skal angives i 4 KB-sider.

Handling: Du skal angive en bufferstørrelse i intervallet mellem 1 og 2.147.483.647 4 KB-sider.

DBA5508W Vil du slette aktivitetsfiler, der er knyttet til de aktivitetsovervågninger, du fjerner?

Handling: Vælg Ja, hvis du vil slette de aktivitetsfiler, der er knyttet til de aktivitetsovervågninger, du fjerner. Hvis du ikke vil slette aktivitetsfilerne, men kun aktivitetsovervågningerne, skal du vælge Nej. Hvis du hverken vil slette aktivitetsfiler eller aktivitetsovervågninger, skal du vælge Annullér.

DBA5509E Navnet på aktivitetsovervågningen er ugyldigt.

Årsag: Navnet, der er angivet i aktivitetsovervågningens navnefelt indeholder et eller flere ugyldige tegn. Aktivitetsovervågningen kan indeholde tal og bogstaver, og skal begynde med et bogstav.

Handling: Fjern de ugyldige tegn, og sørg for, at navnet begynder med et bogstav.

DBA5510E Biblioteket til overvågningsprogrammets datafiler er ikke fundet ved forsøget på at aktivere overvågningsprogrammet.

Årsag: Når du aktiverer en aktivitetsovervågning, skal det bibliotek findes, der blev angivet, da aktivitetsovervågningen blev oprettet. Bufferne til aktivitetsovervågningen kan kun fyldes, hvis det pågældende bibliotek findes.

Handling: Opret det bibliotek, der blev angivet under oprettelsen af aktivitetsovervågningen. Aktivér derefter overvågningen igen.

DBA5511E Registreringen <navn> er ugyldig, fordi dens værdi ligger uden for værdiområdet.

Årsag: Værdierne i Maksimal filstørrelse, Maksimalt antal filer og Bufferstørrelse skal ligge i intervallet mellem 1 og 2.147.483.647.

Handling: Angiv en værdi i indtastningsfeltet inden for det gyldige område.

DBA5512E Tegnet <tegn> i navnet på aktivitetsovervågningen er ugyldigt.

Årsag: Der er angivet et ugyldigt tegn i navnet på en aktivitetsovervågning i indtastningsfeltet.

Handling: Fjern de ugyldige tegn, og sørg for, at navnet begynder med et bogstav.

DBA5513W DLL-filen DB2EVA.DLL kan ikke indlæses.

Årsag: Under initialisering af aktivitetsanalysen er DLL-filen ikke indlæst, fordi den er slettet eller fjernet.

Handling: Geninstallér aktivitetsanalysen ved at vælge performanceovervågning under installationen.

DBA5514I Aktivitetsfilerne til aktivitetsovervågningen <navn> kan ikke slettes.

Årsag: Aktivitetsfilerne til aktivitetsovervågningen kan ikke slettes, fordi filerne anvendes i en aktiv proces eller er skrivebeskyttede.

Handling: Hvis du vil slette filerne, skal du afslutte den proces, der anvender dem, og undersøge adgangskontrollen til filerne. Vælg derefter aktivitetsovervågningen i oversigten, og vælg Fjern på menuen.

DBA5515W Databasealiaset eller databasenavnet <databasenavn> findes ikke.

Årsag: Det angivne aliasnavn er ikke katalogiseret på maskinen.

Handling: Katalogiser navnet og gentag kom-

mandoen, eller gentag kommandoen med et gyldigt aliasnavn.

DBA5516W Det kan tage lang tid at fremvise sporingsfilen for denne aktivitetsovervågning. Vil du fortsætte?

Årsag: Du vil have vist en stor sporingsfil til en aktivitetsovervågning. Det kan tage noget tid at udføre denne funktion.

Handling: Vælg OK, hvis du vil fortsætte. Vælg Nej, hvis du ikke vil fortsætte behandlingen af sporingsfilen.

DBA5517E Aktivitetsovervågningen kan ikke starte pga. årsagskode <årsagskode>.

Årsag: Aktivitetsovervågningen kan ikke starte pga. årsagskode <årsagskode>.

1. Stien til aktivitetsovervågningen er ugyldig.
2. Enheden, hvor aktivitetsovervågningen skal startes, er ikke klar.
3. Der kan ikke oprettes forbindelse til administrationsserveren.

Handling: Kontrollér, at stien til aktivitetsovervågningen er gyldig, at administrationsserveren er startet, og at der er de fornødne autorisationer på enheden. Vælg OK.

Hvis det ikke løser problemet, kan du oprette aktivitetsovervågningen manuelt på den pågældende enhed og vælge OK.

Du kan oprette aktivitetsovervågningen uden at starte den ved at fjerne markering fra afkrydsningsfeltet Start nu og derefter vælge OK.

DBA5518E Aktivitetsovervågningen er ikke startet, fordi der ikke kan oprettes et outputbibliotek.

Årsag: Biblioteket kan ikke oprettes af én af følgende årsager:

1. Der er ikke de nødvendige autorisationer til at oprette biblioteker i det ønskede filsystem.

2. Opret aktivitetsovervågning kan ikke bruges til at oprette biblioteker på ikke-Intel-platforme.
3. Der kan ikke oprettes et bibliotek med et navn på mere end 8 tegn i et FAT-filsystem.

Handling: Sørg for at have de korrekte autorisationer til biblioteksoprettelse.

På ikke-Intel-platforme skal du oprette aktivitetsovervågningsens outputbibliotek manuelt.

DBA6001I Replikeringsabonnementsættet, <abonnement>, benyttes. Prøv igen.

Årsag: Aktiveringsprogrammet behandler replikeringsabonnementet i øjeblikket og kan ikke afbrydes. Vent, til aktiveringsprogrammet har afsluttet behandlingen, og prøv igen.

Handling: Ingen.

DBA6002I Replikeringskilden <kildenavn> er defineret. Start opsamlingsprogrammet fra kommandolinien, hvis du vil begynde at opsamle ændringer til replikeringskilden.

Årsag: Der skal være defineret en replikeringskilde.

Handling: Opsamlingsprogrammet skal være i gang.

DBA6003I Replikeringsabonnementet er defineret. Aktiveringsprogrammet skal være startet fra kommandolinien, hvis du vil begynde at replikere abonnementsættet.

Årsag: Der skal være defineret en replikeringskilde, hvis aktiveringsprogrammet skal kunne køre.

Handling: Aktiveringsprogrammet skal være i gang.

DBA6004I Replikeringsabonnementet er opdateret.

Årsag: Meddelelsen er kun orienterende.

Handling: Ingen.

DBA6005I Replikeringskilderne er slettet.

Årsag: Meddelelsen er kun orienterende.

Handling: Ingen.

DBA6006I Replikeringskilden <kildenavn> kan ikke slettes.

Årsag: Meddelelsen er kun orienterende.

Handling: Ingen.

DBA6007I Replikeringsabonnementet <abonnementsnavn> kan ikke slettes.

Årsag: Meddelelsen er kun orienterende.

Handling: Ingen.

DBA6008I Replikeringsabonnementerne er slettet.

Årsag: Meddelelsen er kun orienterende.

Handling: Ingen.

DBA6009E <filnavn> er låst af en anden funktion.

Årsag: Filen anvendes i øjeblikket af en anden funktion.

Handling: Vent til funktionen er afsluttet, og udfør kommandoen igen.

DBA6010I Sammenkædningen er defineret.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

DBA6012I Replikeringskilden er defineret. Opsamlingsprogrammet skal være startet fra kommandolinien, hvis du vil begynde at opsamle ændringer til replikeringskilden.

Årsag: Der skal være defineret en replikeringskilde.

Handling: Opsamlingsprogrammet skal være i gang.

DBA6013I Replikeringsabonnementet er opdateret.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

DBA6014I Replikeringsabonnementet er klonet.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

DBA6015I SQL-sætningen til denne funktion er gemt i en fil med henblik på senere redigering og udførelse.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

DBA6016I SQL-kommandofilen er udført.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

DBA6100I Aktivér vil kun udføre en fuldstændig opfriskning for dette sæt.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

DBA6101E Tabellen <tabelnavn> findes ikke.

Årsag: Den angivne styretabel er ikke fundet i databasen. Den kan evt. være slettet ved et uheld.

Handling: Opret styretabellen. Der er flere oplysninger i kapitlet om tabeller.

DBA6102I **Det kan tage noget tid at udføre denne funktion. Vent et øjeblik!**

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Ingen.

DBA6103E **SQL-filen <filnavn> kan ikke udføres.**

Årsag: Brugeren kan have redigeret SQL-sætningsfilen af hensyn til en replikeringsfunktion. Der er fejl i filen.

Handling: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

DBA6104W **Der er ikke fundet et entydigt præfikstegn. Præfikstegnet angives til NULL.**

Årsag: Et præfiks er et bogstav eller tal, der anvendes til at angive før-image-kolonner i en kildetabel. Denne meddelelse skyldes, at der ikke kan tilknyttes noget præfiks, fordi alle præfikstegn allerede er anvendt. Ændringstabellen kan ikke oprettes.

Handling: Ophæv markeringen af før-imagekolonnerne, og udfør funktionen igen.

DBA6105E **Du skal angive oplysninger i feltet <feltnavn>.**

Årsag: Brugeren har ikke udfyldt feltet.

Handling: Angiv en parameter og vælg OK.

DBA6106E **Replikeringsfunktionen understøttes ikke af databasesystemet.**

Årsag: Replikeringsfunktionen skal understøtte databasesystemet, hvis den skal kunne udføres.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBA6107E **Angiv en anden værdi i feltet <feltnavn>.**

Årsag: Når du opretter en klonet tabel, skal felterne Målserver og Aktiveringskvalifikator være forskellige fra de originale felter for Målserver og Aktiveringskvalifikator.

Handling: Angiv et andet navn i feltet Målserver eller Aktiveringskvalifikator og vælg OK.

DBA6108E **Funktionen kan ikke afsluttes pga. en syntaksfejl.**

Årsag: SQL-sætningen indeholder en syntaksfejl.

Handling: Se i vejledningen til SQL, hvis du vil have oplysninger om den korrekte syntaks. Hvis du vil udføre abonnementsfunktioner, skal du markere WHERE-udtrykket, ROWS-siden eller CREATE-kolonnen. I forbindelse med definition af sammenkædninger (JOIN) skal du markere CREATE VIEW-sætningen.

DBA6109E **Funktionen Vis kolonner kan ikke udføres.**

Årsag: Der skal være valgt en tabel til funktionen vis kolonner.

Handling: Vælg en tabel i oversigten Valgte tabeller, og tryk på Vis kolonner.

DBA6110E **SQL-filen <filnavn> kan ikke åbnes.**

Årsag: SQL-filen findes ikke, er placeret i det forkerte underbibliotek eller er optaget af en anden proces.

Handling: Kontrollér, om du har angivet det korrekte filnavn, og at filen er placeret i det rigtige underbibliotek. Hvis filen er optaget af en anden proces, skal du afslutte den pågældende proces, og angive filnavnet igen.

DBA6111E **Filen <filnavn> kan ikke åbnes.**

Årsag: Enten findes filen ikke, eller den er placeret i det forkerte underbibliotek.

Handling: Kontrollér, om du har angivet det korrekte filnavn på siden Replikering i notesbogen Indstillinger for værktøj.

DBA6112I Du har valgt at erstatte brugerdefinerede værdier for at definere replikeringsobjekter i notesbogen Indstillinger for værktøj. Angiv disse værdier i filen <filnavn>.

Årsag: Meddelelsen er kun til orientering.

Handling: Du behøver ikke at gøre mere, hvis du allerede har angivet de brugerdefinerede værdier i filen.

DBA6113E <nøgleord> er et ugyldigt nøgleord i filen <filnavn>.

Årsag: Det angivne nøgleord er ugyldigt eller evt. blot stavet forkert.

Handling: Brug nøgleordene, som de er angivet i standardfilen DPREPL.DFT.

DBA6114E Værdien for nøgleordet <nøgleord> findes ikke i filen <filnavn>.

Årsag: Værdien for nøgleordet er nødvendigt for færdiggørelsen af funktionen.

Handling: Angiv en værdi for nøgleordet i filen.

DBA6115E Ingen registreringer i kolonneoversigten er valgt. Funktionen kan ikke afsluttes.

Årsag: Mindst ét punkt i kolonneoversigten skal være valgt, for at funktionen kan færdiggøres.

Handling: Markér én eller flere registreringer i kolonneoversigten, og tryk på OK.

DBA6116E Værdien for nøgleordet <nøgleord> er ugyldig i filen <filnavn>.

Årsag: Værdien for nøgleordet er enten for lang, eller af en forkert datatype eller i et forkert format.

Handling: Ret værdien, og start funktionen igen.

DBA6117W Før-image-kolonnen <kolonneliste> er afkortet til <antal> byte, fordi den originale kolonne havde den maksimale længde for databasen, inden den blev føjet til før-image-præfikset <før-image-præfikset>.

Årsag: Kolonnen i den originale kildetabel har den maksimale længde for databasen. Da navnet blev føjet til før-image-præfikset, blev de sidste tegn i kolonnenavnet afkortet for ikke at overskride den maksimale længde. Det nye før-image-kolonnenavn er muligvis ikke længere entydigt. De afkortede tegn kan være nødvendige, for at navnet er entydigt.

Handling: Fjern markeringen fra før-image-kolonnen, hvis det afkortede navn ikke længere er entydigt, og gentag funktionen.

DBA6118W Datatyperne <datatypeliste> understøttes ikke i database <database>. Datatyperne konverteres til <datatypeliste> i SQL-kommandofilen.

Årsag: Nogle datatyper fra kilden understøttes ikke i den angivne database. Databasen indeholder tilsvarende datatyper. De genererede SQL-sætninger benytter de konverterede datatyper i stedet for de datatyper, der ikke understøttes.

Handling: Ingen, hvis de konverterede datatyper kan accepteres. Fjern markeringen fra målkolonnerne, og gentag funktionen, hvis datatyperne ikke kan accepteres.

DBA6119W Datatyperne <datatypeliste> understøttes ikke i database <database>. Kolonnerne, der indeholder datatyperne, udelades i SQL-kommandofilen.

Årsag: Nogle datatyper fra kilden understøttes ikke i den angivne database. Databasen indeholder ikke tilsvarende datatyper. Kolonner, der indeholder de datatyper, der ikke understøttes,

udelades i de genererede SQL-sætninger.

Handling: Kontakt en servicetekniker, hvis du vil foreslå, at en bestemt datatype understøttes i den pågældende database på et senere tidspunkt.

DBA6120W Kildetabellen <tabelnavn> er ikke defineret med en primærnøgle. Angiv en primærnøgle for måltabellen på siden Målkolonner.

Årsag: Under definition af abonnementet er der ikke fundet en kvalificerende primærnøgle for kildetabellen. Funktionen kan derfor ikke fastsætte en egnet primærnøgle for måltabellen.

Handling: Angiv en primærnøgle for måltabellen på siden Målkolonner i notesbogen Tilpasset.

DBA6121W Der er registreret en inkompatibel udgave af JRE (Java Runtime Environment). Kontrollér, at den rigtige udgave af JRE er installeret.

Årsag: Det installerede Java-runtime-program understøttes ikke af DB2 Java-applikationen.

Handling: Der er flere oplysninger i kontrolcentrets readme.htm om de Java Runtime Environment-niveauer, der er nødvendige forudsætninger.

DBA6123E Funktionen kan ikke udføres, fordi længden på objekternes skemanavn overstiger <antal> byte.

Årsag: Komponenterne til datareplikering understøtter skemanavne på op til 18 byte. Du har forsøgt at udføre en replikeringsfunktion mod objekter med et længere skemanavn. Handlingen kan ikke udføres.

Handling: Vælg objekter med et skemanavn på højst 18 byte, og gentag funktionen.

DBA6124W Funktionen kan ikke udføres for nogle af de valgte objekter, fordi længden på objekternes skemanavn overstiger <antal> byte.

Årsag: Komponenterne til datareplikering understøtter skemanavne på op til 18 byte. Du har forsøgt at udføre en replikeringsfunktion mod nogle objekter med et længere skemanavn. Funktionen udføres kun for de objekter, der har et skemanavn på højst 18 byte.

Handling: Ingen.

DBA6125W Feltet <felt> indeholder et skemanavn med en længde på over <antal> byte. Skemanavnet afkortes til <antal> byte.

Årsag: Komponenterne til datareplikering understøtter skemanavne på op til 18 byte. Skemanavnet i feltet overstiger 18 byte og afkortes til 18 byte.

Handling: Ingen. Du kan skrive et kortere skemanavn i feltet, hvis det eksisterende skemanavn ikke skal afkortes.

DBA7000E Licensen for <programnavn> kan ikke fjernes. RC = <returkode>.

Årsag: Licensen kan ikke fjernes. Enten findes licensen ikke i filen med systemspecifikke licenser (nodelock), eller filen kunne ikke opdateres.

Handling: Kontrollér tilladelserne til filen nodelock, og at licensen findes i den.

Filens placering afhænger af platformen:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Windows NT4/95/98/2000 OS/2 - \$DB2PATH/license/nodelock
- Alle andre styresystemer - /var/lum/nodelock

DBA7001E Licensen kan ikke føjes til filen nodelock. RC = <returkode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under overførsel af licensfilen eller installation af licensen.

Handling: Kontrollér tilladelserne til filen node-

lock. Filens placering afhænger af platformen:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Windows NT4/95/98/2000 OS/2 - \$DB2PATH/license/nodelock
- Alle andre styresystemer - /var/lum/nodelock

Du kan i stedet tilføje licensen vha. funktionen db2licm fra en kommandolinie.

Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

DBA7002E Licenscertifikatet er ugyldigt. Gentag kommandoen med en gyldig licensfil. RC = <returkode>.

Årsag: Licenscertifikatet i filen indeholder ikke en gyldig DB2-licens, eller filens format er forkert.

Handling: Rekvirér en gyldig DB2-licens fra forhandleren.

DBA7003W Der kan ikke hentes en oversigt over aktuelle brugere. RC = <returkode>.

Årsag: Dæmonen eller serviceprogrammet, der holder styr på brugere, fungerer ikke korrekt eller er ikke startet. Reglen for samtidige brugere eller reglen for registrerede brugere skal være aktiveret.

Handling: Aktivér reglen for samtidige brugere eller reglen for registrerede brugere, og start alle subsystemer igen.

Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

DBA7004E Den registrerede bruger kan ikke fjernes fra oversigten over registrerede brugere. RC = <returkode>.

Årsag: Oversigten over registrerede brugere på serveren kan ikke opdateres med dine ændringer.

Handling: Kontrollér, at brugeren findes, og at funktionen er gyldig for programmet. Kontakt

serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

DBA7005E Den registrerede bruger kan ikke tilføjes. RC = <returkode>.

Årsag: Oversigten over registrerede brugere på serveren kan ikke opdateres med dine ændringer.

Handling: Kontrollér, at brugernavnet er gyldigt, og at reglen for registrerede brugere er gyldig for programmet. Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

DBA7006E Licensreglen kan ikke opdateres. RC = <returkode>.

Årsag: Opdateringen af licensreglen er ikke udført.

Handling: Start subsystemet og licensserveren igen vha. kommandoen db2licd -xxx eller vha. Serviceprogrammer i Window NT.

Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

DBA7007E Der kan ikke hentes statistik for licensbrug. RC = <returkode>.

Årsag: Statistikken er beskadiget, der er opstået en kommunikationsfejl, eller der er ingen tilgængelige data. Data genereres ved oprettelse og afbrydelse af forbindelser, efter en regel er opdateret, og subsystemerne er startet igen.

Handling: Hvis statistikken er beskadiget, kan du fjerne statistikdatabasen. Derved fjernes al tidligere oprettet statistik. Placeringen afhænger af platformen og af, hvor programmet er installeret.

- UNIX - <DB2-installationsbibliotek>/misc/db2licst
- Windows NT4/95/98/2000 OS/2 - <DB2-installationsbibliotek>\license\db2licst.dat

DBA7008I Licensreglen træder først fuldstændigt i kraft, når subsystemerne startes igen.

Årsag: Når subsystemerne startes igen, læses licenskonfigurationen igen.

Handling: Start subsystemerne igen på serveren.

DBA7009E Programmet <program> understøtter ikke den angivne licensregel. RC = <returkode>.

Årsag: Licensreglen kan ikke benyttes sammen med det pågældende program.

Handling: Angiv en gyldig licensregel.

DBA7010E Licenscentret kan ikke hente en oversigt over programmer fra den angivne server. RC = <returkode>.

Årsag: Det var ikke muligt at hente programoversigten på den pågældende server.

Handling: Start administrationssystemet og Kontrolcenter igen, og gentag funktionen. Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

DBA7011E Du har ikke autorisation til at udføre handlingen.

Årsag: Brugeren har ikke tilladelse til at udføre funktionen.

Handling: Log på med en bruger-id, der har tilladelse til at udføre kommandoen.

DBA7012E Der findes ingen statistik for den angivne periode.

Årsag: Der findes ingen statistik for den periode, du har angivet.

Handling: Angiv et gyldigt datointerval, hvor der findes statistik.

DBA7013E Licenscertifikatet <filnavn> findes ikke. Gentag kommandoen med en gyldig licensfil. RC = <returkode>.

Årsag: Den angivne fil findes ikke eller kan ikke læses.

Handling: Rekvirér en gyldig DB2-licens fra forhandleren.

DBA7014E Der er opstået en generel fejl i licenscentret. RC = <returkode>.

Årsag: Start kontrolcentret og administrationsubsystemet igen, og gentag kommandoen.

Handling: Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

DBA7015E Licensen til DB2 OLAP Server kan ikke opdateres. DB2 OLAP-processerne er aktive i øjeblikket.

Årsag: DB2 kan ikke opdatere licensen til DB2 OLAP Server, når DB2 OLAP Server udføres.

Handling: Hvis du vil opdatere OLAP-licensen, skal du stoppe alle OLAP-processer og installere DB2-licensen igen.

DBA7100W Filen <filnavn> kan ikke åbnes. Siden <sidenavn> i Informationscenter, der svarer til filen, vises ikke.

Årsag: Data til informationscentret findes i en række NDX-filer. Filen <filnavn> mangler muligvis i det rigtige bibliotek.

Hvis informationscentret kører som et Java-miniprogram, leveres NDX-filerne muligvis ikke fra Web-serveren i rette tid.

Handling: Sørg for, at NDX-filerne findes i det rigtige bibliotek, som er vist nedenfor.

Sider i informationscentret og de tilhørende NDX-filer:

- Opgaver - db2tasksuc.ndx
- Bøger - db2booksuc.ndx
- Opslag - db2refsuc.ndx
- Fejlfinding - db2msgsuc.ndx
- Programeksempler - db2sampsuc.ndx
- WWW - db2webuc.ndx

Filerne findes i følgende biblioteker:

- Windows og OS/2: \SQLLIB\cc\prime
- UNIX: /DB2DIR/cc/da_DK, hvor DB2DIR – er /usr/lpp/db2_07_01 i AIX

- er /opt/IBMdb2/V7.1 i HP-UX, Solaris og SGI IRIX
- er /usr/IBMdb2/V7.1 i Linux

DBA7101E Informationscentret kan ikke vises, fordi ingen af NDX-filerne til informationscentret kan åbnes.

Årsag: Informationscentret skal læse mindst én NDX-fil for at kunne vise links til DB2-oplysninger.

Data til informationscentret findes i en række NDX-filer. Filerne findes muligvis ikke i det rigtige bibliotek.

Hvis informationscentret kører som et Java-miniprogram, leveres NDX-filerne muligvis ikke fra Web-serveren i rette tid.

Handling: Sørg for, at NDX-filerne findes i det rigtige bibliotek, som er vist nedenfor.

Sider i informationscentret og de tilhørende NDX-filer:

- Opgaver - db2tasksuc.ndx
- Bøger - db2booksuc.ndx
- Opslag - db2refsuc.ndx
- Fejlfinding - db2msgsuc.ndx
- Programeksemples - db2sampsuc.ndx
- WWW - db2webuc.ndx

Filerne findes i følgende biblioteker:

- Windows og OS/2: \SQLLIB\cc\prime
- UNIX: /DB2DIR/cc/da_DK, hvor DB2DIR
 - er /usr/lpp/db2_07_01 i AIX
 - er /opt/IBMdb2/V7.1 i HP-UX, Solaris og SGI IRIX
 - er /usr/IBMdb2/V7.1 i Linux

DBA7102W Filen <filnavn> har ikke det rigtige format. Følgende linier ignoreres: <linienumre>. Sørg for, at linierne har det rigtige format.

Årsag: Hver linie i en NDX fil skal indeholder elementer adskilt vha. kommaer. Eksempel:

"IBM",1,"IBM-hjemmeside",http://www.ibm.com

Listen har følgende format:

- 1 Indgangens navn, der vises i træstrukturen eller oversigten i informationscentret
- 2 Nummeret, der repræsenterer indgangens kategori
- 3 Beskrivelsen, der vises i statuslinien, når indgangen markeres.
- 4 Den fuldstændige Web-adresse, der angiver indgangens placering

Handling: Hvis du har redigeret filen, skal du sørge for, at hver linie har det rigtige format:

- Navn og beskrivelse skal begynde med og afsluttes med dobbelte anførselstegn.
- Navn og beskrivelse må ikke indeholde dobbelte andførselstegn.
- Brug komma som skilletegn.
- Den første indgang i filen er et tal, der svarer til antallet af indgange i filen. Du skal rette tallet, hvis du tilføjer eller fjerner indgange.

DBA7200E Der kan højst vælges 10 kolonner som input til en Geocoder.

Årsag: Der er valgt over 10 kolonner som input til en Geocoder.

Handling: Flyt kolonnenavne fra oversigten **Valgte kolonner** til oversigten **Tilgængelige kolonner**, indtil oversigten **Valgte kolonner** højst indeholder 10 navne.

DBA7201E Databasen er ikke aktiveret til Spatial Extender-funktioner.

Årsag: Databasen skal aktiveres til Spatial Extender, før du kan udføre Spatial Extender-funktioner.

Handling: Klik med højre museknap på databasen, og vælg **Spatial Extender->Aktivér** på menuen.

Kapitel 6. DBI-meddelelser

Dette kapitel indeholder de fejlmeddelelser, du kan få sendt under installationen og konfigurationen af DB2-programmer.

DBI1001I Syntaks:

```
db2icrt [-a valitype]
         [-p portnavn]
         [-s subtype]
         [-w ordlængde]
         -u afskærmid subsystem
```

Årsag: Der er angivet en ugyldig parameter-værdi til kommandoen DB2ICRT. Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

-h l-? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

-a valitype

Er brugervalideringstypen (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT eller DCE_SERVER_ENCRYPT) for subsystemet.

-p portnavn

Det portnavn eller portnummer, der skal bruges af dette subsystem.

-s subtype

Den type subsystem, der skal oprettes (eee, ee eller client).

-u afskærmid

Navnet på den bruger, som afskærmede brugerdefinerede funktioner og lagrede procedurer skal udføres under. Flaget kræves ikke, hvis der kun er installeret en DB2-klient.

-w ordlængde

Længden i bit (32 eller 64) på det subsystem, der skal oprettes. (AIX, Sun) Det kræver, at du har den tilsvarende DB2-version (32-bit eller 64-bit).

subsystem

Navnet på subsystemet.

Handling: Der er flere oplysninger om kommandoen i håndbogen "Quick Beginnings" til den anvendte platform. Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2icrt [-a valitype]
         -u afskærmid subsystem
```

DBI1003I Syntaks:

```
dlfmcrf [-b sikkopibib]
         -p portnavn
         DLFMAdmin
```

Årsag: Der er angivet en ugyldig parameter-værdi til kommandoen "dlfmcrf". Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

-h l-? Viser syntaksoplysninger.

-p Det portnavn eller portnummer, der skal bruges af dette subsystem.

-b Det bibliotek, hvor sikkerhedskopien af dlfm-databasen skal placeres.

DLFMAdmin

Navnet på DB2 Data Links Manager-administratoren.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
dlfmcrf -p portnummer DLFMAdmin
```

DBI1005I Syntaks:

```
db2idrop subsystem
```

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi til kommandoen "db2idrop". Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

subsystem

Navnet på subsystemet

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

db2idrop subsystem

DBI1006I Syntaks:

db2idrop [-f] subsystem

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi til kommandoen "db2idrop". Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

-f Afslutter alle applikationer (Force). Hvis flaget angives, tvinges alle alle applikationer, der benytter subsystemet, til at blive afsluttet.

subsystem

Navnet på subsystemet.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

db2idrop [-f] subsystem

DBI1007I Syntaks:

dlfmdrop DLFMAdmin

Årsag: Der er angivet en ugyldig parameter-værdi til kommandoen "dlfmdrop". Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

DLFMAdmin

Navnet på DB2 Data Links Manager-administratoren.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

dlfmdrop DLFMAdmin

DBI1011I Syntaks:

**db2iupdt [-h|-?] [-d] [-k] [-s]
[-a valitype]
[-w ordlængde]
[-u afskærmid]
[-e| subsystem]**

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi til kommandoen "db2iupdt". Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

-k Bevarer den aktuelle subsystemtype under opdateringen.

-s Ignorerer det eksisterende SPM-logbibliotek.

-a valitype

Er brugervalideringstypen (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT eller DCE_SERVER_ENCRYPT) for subsystemet. Standardværdien er SERVER.

-w ordlængde

Længden i bit (32 eller 64) på det subsystem, der skal oprettes. (AIX, Sun). Ignoreres, hvis -e er angivet. Det kræver, at du har den tilsvarende DB2-version (32-bit eller 64-bit).

-u afskærmid

Navnet på den bruger, som afskærmede brugerdefinerede funktioner og lagrede procedurer skal udføres under. Flaget kræves ikke, hvis der kun er installeret en DB2-klient.

-e Angiver, at alle subsystemer opdateres.

subsystem

Navnet på subsystemet.

Handling: Gentag kommandoen med de rigtige parametre og parameter-værdier.

DBI1012I Syntaks:

**db2iupdt [-f] -u afskærmid
subsystem**

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-
værdi til kommandoen "db2iupdt". Gyldige
parameterværdier til denne kommando er:

- h l-? Viser syntaksoplysninger.
- d Aktiverer fejlsøgning.
- f Afslutter alle applikationer (Force). Hvis
flaget angives, tvinges alle applika-
tioner, der benytter subsystemet, til at
blive afsluttet.

-u afskærmid

Navnet på den bruger, som afskærmede
brugerdefinerede funktioner og lagrede
procedurer skal udføres under. Flaget
kræves ikke, hvis der kun er installeret
en DB2-klient.

subsystem

Navnet på subsystemet.

Handling: Angiv kommandoen igen på føl-
gende måde:

```
db2iupdt [-f] -u afskærmid subsystem
```

DBI1013I Syntaks:

dlfmupdt [-h l-?] DLFMAdmin

Årsag: Der er angivet en ugyldig parameter-
værdi til kommandoen "dlfmupdt". Gyldige
parameterværdier til denne kommando er:

- h l-? Viser syntaksoplysninger.

DLFMAdmin

Navnet på DB2 Data Links Manager-
administratoren.

Handling: Angiv kommandoen igen på føl-
gende måde:

```
dlfmupdt [-h l-?] DLFMAdmin
```

DBI1015I Syntaks:

**db2imigr [-a valitype]
-u afskærmid subsystem**

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-
værdi. Gyldige parameterværdier til denne kom-
mando er:

- h l-? Viser syntaksoplysninger.
- d Aktiverer fejlsøgning.
- a valitype
Er brugervalideringstypen (SERVER,
CLIENT, DCS, DCE, SERVER_EN-
CRYPT, DCS_ENCRYPT eller DCE_SER-
VER_ENCRYPT) for subsystemet.

-u afskærmid

Navnet på den bruger, som afskærmede
brugerdefinerede funktioner og lagrede
procedurer skal udføres under. Flaget
kræves ikke, hvis der kun er installeret
en DB2-klient.

subsystem

Navnet på subsystemet.

Handling: Der er flere oplysninger om kom-
mandoen i håndbogen "Quick Beginnings" til
den anvendte platform. Angiv kommandoen igen
på følgende måde:

```
db2imigr [-a valitype]  
-u afskærmid subsystem
```

DBI1016I Syntaks:

**db2imigr [-f] [-a valitype]
-u afskærmid subsystem**

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-
værdi. Gyldige parameterværdier til denne kom-
mando er:

- h l-? Viser syntaksoplysninger.
- d Aktiverer fejlsøgning.
- f Afslutter alle applikationer (Force). Hvis
flaget angives, tvinges alle applika-
tioner, der benytter subsystemet, til at
blive afsluttet.

-a valitype

Er brugervalideringstypen (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT eller DCE_SERVER_ENCRYPT) for subsystemet.

-u afskærmit

Navnet på den bruger, som afskærmede brugerdefinerede funktioner og lagrede procedurer skal udføres under. Flaget kræves ikke, hvis der kun er installeret en DB2-klient.

subsystem

Navnet på subsystemet.

Handling: Der er flere oplysninger om kommandoen i håndbogen "Quick Beginnings" til den anvendte platform. Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2imigr [-f] [-a valitype]
          -u afskærmit subsystem
```

DBI1018I Syntaks:

```
db2istop [-h|-?] [-d]
          [-f] subsystem
```

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi. Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

-f Afslutter alle applikationer (Force). Hvis flaget angives, tvinges alle applikationer, der benytter subsystemet, til at blive afsluttet.

subsystem

Navnet på subsystemet.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2istop [-h|-?] [-d] [-f] subsystem
```

DBI1020I Syntaks:

```
db2setup [-h|-?] [-d]
          [-r svarfil]
```

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi. Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

-r svarfil

Navnet på den svarfil, der skal bruges til at installere DB2.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2setup [-h|-?] [-d] [-r svarfil]
```

DBI1021I Syntaks:

```
db2imigrev [-h|-?] [-m Version]
            subsystem
```

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi. Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

-m Angiv DB2-version.

Version

er den version, subsystemet bliver overført tilbage til.

subsystem

Navnet på det subsystem, som skal overføres fra version 6 til den tidligere version af DB2.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2imigrev [-h|-?] subsystem
```

DBI1022I Syntaks:

db2imigrev [-h|-?]
[-f] **subsystem**

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi. Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

- h|-? Viser syntaksoplysninger.
- d Aktiverer fejlsøgning.
- f Afslutter alle applikationer (Force). Hvis flaget angives, tvinges alle applikationer, der benytter subsystemet, til at blive afsluttet.

subsystem

Navnet på det subsystem, som skal overføres fra version 6 til den tidligere version af DB2.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2imigrev [-h|-?] [-f] subsystem
```

DBI1023I Syntaks:

db2ginfo [-h|-?] [-y]
[-c **subsystem**
[-a **valitype**
[-u **afskærmid**]]
outputbibliotek

Årsag: er er angivet en ugyldig parameter-værdi til kommandoen "db2ginfo". Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

- h|-? Viser syntaksoplysninger.
- y Udfører kommandofil (viser ellers kun advarsel).
- c **subsystem**
Angiv, hvilket subsystem der skal afprøves.
- a **valitype**
Angiv brugervalideringstypen (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT eller DCE_SERVER_ENCRYPT).

-u afskærmid

Angiv afskærmet bruger-id.

Outputbibliotek

Det bibliotek, hvor outputfilen, dbginfo.txt, bliver placeret.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2ginfo [-h|-?] [-y]  
[-c subsystem [-a valitype  
[-u afskærmid]] outputbibliotek
```

DBI1024I Syntaks:

db2iauto [-h|-?] **-on|-off**
subsystem

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi. Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

- h|-? Viser syntaksoplysninger.
- on|-off
Aktiverer eller deaktiverer automatisk start af et subsystem.

subsystem

Navnet på subsystemet.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2iauto [-h|-?] -on|-off subsystem
```

DBI1025I Syntaks:

dasicrt **DASNavn**

Årsag: Der er angivet en ugyldig parameter-værdi til kommandoen "dasicrt". Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

- h|-? Viser syntaksoplysninger.

DASNavn

Navnet på DB2-administrationsserveren.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
dasicrt DASNavn
```

DBI1026I Syntaks:

dlfmfsm [-h|-?] [-j] **dlfsMntPt**

Årsag: Der er angivet en ugyldig parameter-værdi til kommandoen "dlfmfsm". Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

-j Ændrer navnet på filsystemet fra dlfs til jfs

dlfsMntPt

Tilknytningspunkt for Data Links-filsystemfilter (inklusive skræstregen: /).

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

dlfmfsm dlfsMntPt

DBI1027I Syntaks:

dasidrop **DASNavn**

Årsag: Der er angivet en ugyldig parameter-værdi til kommandoen "dasidrop". Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

DASNavn

Navnet på DB2-administrationsserveren.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

dasidrop **DASNavn**

DBI1028I Syntaks:

dasiupdt [-h|-?] **DASNavn**

Årsag: Der er angivet en ugyldig parameter-værdi til kommandoen "dasiupdt". Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

DASNavn

Navnet på DB2-administrationsserveren.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

dasiupdt [-h|-?] **DASNavn**

DBI1029I Syntaks:

db2nqadm [**start|stop**]

Årsag: Der er angivet en ugyldig parameter-værdi til kommandoen "db2nqadm". Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

start	start NetQ-dæmonen og alle NetQ-funktioner
stop	stop NetQ-dæmonen og alle NetQ-funktioner

En af parametrene skal angives.

Handling: Gentag kommandoen med en af de rigtige parametre.

DBI1030E Kerneparameteren <navn> skal angives til <værdi>.

Årsag: DB2 kræver, at bestemte kerneparametre skal opdateres.

Handling:

- Opdatér alle nødvendige kerneparametre som dokumenteret i håndbogen "Quick Beginnings" til den anvendte platform.
 - Start systemet igen.
 - Prøv at udføre kommandoen igen.
-

DBI1031E Det program, du har valgt, kræver, at DB2 UDB Workgroup Edition, DB2 UDB Enterprise Edition eller DB2 UDB Enterprise - Extended Edition først installeres.

Handling:

- Installér enten DB2 UDB Workgroup Edition, DB2 UDB Enterprise Edition eller DB2 UDB Enterprise - Extended Edition.
- Prøv at installere programmet igen.

DBI1032E Det program, du har valgt, kan ikke installeres under en AIX-version, der er tidligere end 4.3.

Årsag: Det valgte DB2-program kræver en AIX-version på 4.3 eller nyere.

DBI1033E Det program, du har valgt, kræver, at DB2 UDB Enterprise Edition eller DB2 UDB Enterprise - Extended Edition først installeres.

Handling:

- Installér enten DB2 UDB Enterprise Edition eller DB2 UDB Enterprise - Extended Edition.
- Prøv at installere programmet igen.

DBI1034W Nødvendig pakke mangler.

Årsag: Du har valgt at installere en af følgende pakker: <pakkenavn>. Versionen for den installerede pakke <pakkenavn> er imidlertid under <navn>.

Handling: Opgradér <pakkenavn> til version <navn> eller nyere.

DBI1035E Filsystemet <filsystem> kan ikke tilknyttes.

Årsag: Forsøget på at tilknytte det angivne filsystem er slået fejl.

Handling: Kontrollér, om filsystemet er defineret. Ret eventuelle fejl i tilknytningskommandoen, og prøv igen.

DBI1036E Filsystemet <filsystem> kan ikke fjernes.

Årsag: Forsøget på at fjerne tilknytningen til det angivne filsystem er slået fejl.

Handling: Ret eventuelle fejl i den anvendte kommando, og prøv igen.

DBI1037E Filsystemet <filsystem> findes ikke.

Årsag: Det angivne filsystem er ikke defineret på arbejdsstationen.

Handling: Definér filsystemet på arbejdsstationen, og prøv igen.

DBI1038E Filsystemet <filsystem> kan ikke ændres.

Handling: Kontrollér, at du har skriveadgang til den systemfil, der indeholder definitionen af filsystemet, og prøv igen.

DBI1039W Nødvendig pakke mangler.

Årsag: Du har valgt at installere en af følgende pakker: <navn>. Versionen for <navn>, der er installeret, er imidlertid under <navn>.

Handling: Installér version <navn> af <navn>, som findes på cd'en.

DBI1040I Den oversatte version af følgende meddelelse er ikke tilgængelig på systemet.

Handling: Den oversatte version af følgende meddelelse er ikke tilgængelig på systemet. Se i filen "Installation.Notes", der er placeret i biblioteket PROGBIB/Readme/SPROG, hvor PROGBIB er programbiblioteket, og SPROG er sprogkonventionen. Programbiblioteket er f.eks.:

```
/usr/lpp/db2_07_01 i AIX
/opt/IBMDB2/V7.1 i Solaris, HP-UX
                  SCO UnixWare, SGI,
                  NUMA-Q
/usr/IBMDB2/V7.1 i Linux
```

DBI1050E Styresystemet <styresystemnavn>, version <styresystemsversion> understøttes ikke.

Årsag: Styresystemet eller dets aktuelle version understøttes ikke. Se i håndbogen "Quick Beginnings" til den anvendte platform.

DBI1051E Du kan ikke udføre dette program som root-bruger.

Årsag: Dette program kan kun udføres under en bruger-id, der ikke er en root-brugers.

Handling: Log på med en bruger-id, der ikke er

en root-brugers, og gentag kommandoen.

DBI1052E Du skal være root-bruger for at udføre programmet.

Årsag: Det pågældende program kan kun udføres med en root-bruger-id. Der kræves særlige rettigheder for at udføre programmet.

Handling: Log på som root-bruger, og gentag kommandoen.

DBI1053E Filsystemtypen <filsystemtype> understøttes ikke.

Årsag: Du kan ikke oprette subsystemets personlige bibliotek på denne type styresystem. Subsystemets personlige bibliotek skal enten eksistere på et lokalt eller NFS-tilknyttet filsystem.

Handling: Skift filsystem for det personlige bibliotek, og opret subsystemet igen.

DBI1055E Meddelelsesfilen <filnavn> er ikke fundet.

Årsag: Den meddelelsesfil, der kræves for at kunne udføre subsystemkommandoerne, findes ikke på systemet. Enten er den slettet, eller også er databaseprogrammerne installeret forkert.

Handling: Kontrollér, at programkomponenten, som indeholder meddelelsesfilen, er installeret korrekt. Installér programkomponenten igen, hvis der opstår valideringsfejl.

DBI1057E De nødvendige sprogkonventioner <sprogkonventioner> er ikke tilgængelige.

Årsag: Det påkrævede bibliotek for sprogkonventioner, /usr/lib/locale/SPROG/LC_MESSAGES, hvor SPROG er navnet på de aktuelle sprogkonventioner, eksisterer ikke.

Handling: Kontrollér, om de pågældende sprogkonventioner er installeret korrekt. Kontrollér også, at læse- og udførelsestilladelserne er angivet korrekt for biblioteket.

DBI1060E Ugyldigt pakkenavn <pakkenavn>.

Årsag: Der er angivet et forkert pakkenavn. Enten eksisterer pakken ikke, eller også er navnet angivet forkert.

Handling: Kontrollér, om pakkenavnet findes på distributionsmediet. Hvis det findes her, skal du kontrollere, om du har stavet det korrekt. Alle pakkenavne skal angives med små bogstaver.

DBI1061E Der mangler et filsæt eller et pakkenavn <pakkenavn>.

Årsag: Der er opstået en fejl under validering af softwarekrav. Du kan ikke udføre kommandoen, før det pågældende filsæt eller den pågældende pakke er installeret.

Handling: Undersøg, om pakken med det givne navn er installeret på systemet.

DBI1062E Der mangler et filsæt eller et pakkenavn <pakkenavn>.

Årsag: Du kan ikke udføre kommandoen, før det pågældende filsæt eller den pågældende pakke er installeret.

Handling: Installér filsættet eller pakken, og udfør kommandoen igen.

DBI1063E Programrettelsen (PTF) eller opdateringen (PATCH) <rettelsesnavn> mangler.

Årsag: Den ovennævnte programrettelse (PTF) eller opdatering (med PATCH) skal være installeret, før du kan anvende denne kommando. Programrettelsen eller opdateringen er nødvendig, hvis kommandoen skal bruges uden fejl.

Handling: Installér den nødvendige programrettelse eller opdatering, og gentag kommandoen.

DBI1065E Programmet <programnavn> er afsluttet på grund af fejl.

Årsag: Der er opstået en fejl, som fik programmet til at stoppe under udførelsen.

Handling: Ret fejlen, og prøv at udføre kommandoen igen.

DBI1066E Programmet <programnavn> er afsluttet efter anmodning.

Årsag: En bruger har stoppet programmet.

Handling: Udfør samme kommando for at starte programmet igen.

DBI1067E DB2-programbibliotek for sprogkonventioner <sprogkonventioner> er ikke installeret.

Årsag: Der er ikke fundet nogen tar-komprimerede HTML-filer i biblioteket DB2DIR/doc/<sprogkonventioner>/html, hvor

DB2DIR =
/usr/lpp/db2_07_01 i AIX
/opt/IBMdb2/V7.1 i HP-UX,
Solaris,
SCO UnixWare,
NUMA-Q
/usr/IBMdb2/V7.1 i Linux

Handling: Installér DB2-programbiblioteket for det relevante sprogområde, og gentag kommandoen.

DBI1068E Der er ikke nok plads til at dekomprimere og udpakke alle HTML-filerne i tar-format i biblioteket <biblioteksnavn>.

Årsag: Efter dekomprimeringen og udpakningen i tar-format kan ikke alle HTML-filer gemmes i ovenstående bibliotek, fordi filsystemet er fuldt.

Handling: Giv filsystemet mere plads, eller frigør tilstrækkelig plads i filsystemet. Gentag kommandoen.

DBI1069E Uventet fejl. Funktion = <funktionnavn>, returkode = <returkode>.

Årsag: Der er opstået en uventet fejl under udførelsen af programmet.

Handling: Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

- Meddelelsesnummer
- Navnet på funktionen
- Returkode
- Problembeskrivelse

DBI1070I Program <programnavn> er udført.

DBI1072I Kommandoen "db2licm" kan ikke opdatere filen med systemspecifikke licenser (nodelock). Logfilen <logfilnavn> indeholder flere oplysninger.

Årsag: Kommandoen "db2licm" kan ikke føje licensen til filen med systemspecifikke licenser (nodelock), så DB2 udføres med en "Prøv og køb"-licens, indtil der installeres en programlicens.

Handling: Gentag kommandoen. Hvis den stadig ikke kan udføres, skal du manuelt føje licensnøglen til filen med systemspecifikke licenser (nodelock). Der er flere oplysninger om licenser i brugervejledningen (Quick Beginnings).

DBI1079I Output er gemt i logfilen <logfilnavn>.

Årsag: Alle udførte og ikke-udførte funktioner er blevet gemt i denne logfil.

Handling: Filen må ikke ændres. Den er til hjælp for serviceteknikeren.

DBI1080E Der er ikke mere plads på disken. I <biblioteksnavn> skal der mindst være <antal> KB til rådighed, men der er kun <antal> KB.

Årsag: Der er ikke nok ledig plads i filsystemet eller biblioteket.

Handling: Sørg for mere diskplads, og prøv at udføre kommandoen igen.

DBI1081E **Filen eller biblioteket <navn> mangler.**

Årsag: Der mangler en fil eller et bibliotek, som er nødvendig for at udføre kommandoen.

Handling: Hvis filen hører til databaseprogrammet, skal du undersøge, om programmet er installeret korrekt og geninstallere det, hvis det er nødvendigt. Hvis filen hører til et subsystem, er subsystemet muligvis allerede fjernet, eller det kan være fejlbehæftet.

Undersøg, om det angivne biblioteksnavn findes på filsystemet. Hvis det findes her, skal du kontrollere, om du har stavet det korrekt. Bemærk, at der skelnes mellem små og store bogstaver i fil- og biblioteksnavne på UNIX-systemer.

DBI1082E **Filen eller biblioteket <navn> findes i forvejen.**

Årsag: Den fil eller det bibliotek, som kommandoen skal oprette, findes allerede.

Handling: Undersøg den pågældende fil eller det pågældende bibliotek. Hvis filen eller biblioteket allerede findes som resultat af en tidligere udførelse af kommandoen, er det ikke nødvendigt, at du foretager dig noget. Ellers skal du enten omdøbe eller fjerne filen eller biblioteket, før du prøver at udføre kommandoen igen.

DBI1083E **Filen eller biblioteket <filnavn> er ikke fjernet.**

Årsag: Der er opstået en fejl under sletningen af den pågældende fil eller det pågældende bibliotek. Fejlen kan skyldes ukorrekt ejerskab af filen eller biblioteket.

Handling: Revidér tilladelserne til eller ejerskabet af filen eller biblioteket, og udfør derefter kommandoen igen.

DBI1084E **Filen eller biblioteket <navn> er ikke oprettet.**

Årsag: Der er opstået en fejl under oprettelsen af den pågældende fil eller det pågældende bibliotek.

Handling: Undersøg, om der er plads nok i filsystemet, og om du har skrivetilladelse til det relevante bibliotek. De anbefalede bibliotekstilladelser er: u=rwx,go=rx.

DBI1085E **Filen eller biblioteket <navn> er ikke flyttet til <navn>.**

Årsag: Der er opstået en fejl under flytningen af den angivne fil eller det angivne bibliotek. Kommandoen kan ikke udføres korrekt.

Handling: Undersøg, hvorfor filen eller biblioteket ikke kan flyttes, og gentag kommandoen.

DBI1086E **Filen eller biblioteket <navn> er ikke kopieret til <navn>.**

Årsag: Der er opstået en fejl under kopieringen af den angivne fil eller det angivne bibliotek. Kommandoen kan ikke udføres korrekt.

Handling: Undersøg, hvorfor filen eller biblioteket ikke kan kopieres, og gentag kommandoen.

DBI1087E **Henvisningen <filnavn> er ikke oprettet.**

Årsag: Det er ikke muligt at oprette henvisningen (link). Fejlen kan skyldes, at skrivetilladelsen til henvisningens overordnede bibliotek er deaktiveret, eller at der allerede findes en fil eller et bibliotek med det samme navn.

Handling: Kontrollér tilladelserne for det overordnede bibliotek, og start forfra på installationen. De anbefalede bibliotekstilladelser er: u=rwx,go=rx.

DBI1088E **Der er registreret en ugyldig adgangstilladelse til biblioteket <bibliotek>.**

Årsag: Fejlen kan have flere årsager. Den skyldes sandsynligvis et af følgende:

- Det angivne navn er ikke navnet på et bibliotek, eller der er ikke læse- og udførelsestilladelse (rx) til biblioteket.
- Det er muligt at oprette biblioteket, men ikke at få adgang til det. Tilladelserne til et eller

flere af de overordnede biblioteker i det pågældende biblioteks sti er muligvis forkert.

Handling: Kontrollér tilladelserne til biblioteket, og start forfra på installationen. De anbefalede bibliotekstilladelser er: `u=rwx,go=rx`.

DBI1089E Fejl under arkivering af oplysninger vedrørende det aktuelle subsystem i biblioteket < sikkerheds-kopibibliotek >.

Årsag: Fejlen kan have flere årsager. Den skyldes sandsynligvis et af følgende:

- Det givne bibliotek har ikke tilstrækkelige tilladelser, eller har ikke skrivetilladelse.
- Der er ikke mere plads på filsystemet.

Handling: Forsøg at rette fejlen, og gentag kommandoen.

DBI1090E Kan ikke opdatere <parameter> i <filnavn>.

Årsag: Der er opstået en fejl under opdatering af den pågældende fil.

Handling: Kontrollér, at alle forekomster af <parameter> er fastsat til <værdi> i <filnavn>.

DBI1091E Tilladelserne for <bibliotek> kan ikke ændres.

Årsag: Der er opstået en fejl i forbindelse med ændring af tilladelserne til den angivne fil eller det angivne bibliotek. Fejlen kan skyldes ukorrekt ejerskab af filen eller biblioteket.

Handling: Kontrollér tilladelserne til og ejerskabet af biblioteket, og start forfra på installationen. De anbefalede bibliotekstilladelser er: `u=rwx,go=rx`.

DBI1092E Ejerskabet af <bibliotek> er ikke ændret.

Årsag: Der er opstået en fejl under ændring af ejerskabet af filen eller biblioteket. Fejlen kan skyldes ukorrekt ejerskab af filen eller biblioteket.

Handling: Undersøg ejerskabet af det pågæl-

dende bibliotek, og start forfra på installationen.

DBI1093E Gruppeejerskabet af <bibliotek> er ikke ændret.

Årsag: Der er opstået en fejl under ændring af gruppeejerskabet af filen eller biblioteket. Fejlen kan skyldes ukorrekt ejerskab af filen eller biblioteket.

Handling: Undersøg ejerskabet af det pågældende bibliotek, og start forfra på installationen.

DBI1094E Fejl i biblioteksadgang.

Årsag: Værktøjet har registreret en adgangsfejl under en I/O-funktion på biblioteksserveren.

Handling: Kontrollér, at serveren er online og tilgængelig via LAN.

DBI1095W Filen eller biblioteket <navn> er ikke fundet.

Handling: Kontrollér, at filsættet/pakken, som angiver fil/bibliotek, er installeret.

DBI1096E Filen eller biblioteket <navn> findes i forvejen.

Årsag: Den fil eller det bibliotek, som kommandoen skal oprette, findes allerede.

Handling: Undersøg den pågældende fil eller det pågældende bibliotek. Hvis du ikke længere skal bruge filen eller biblioteket, skal du fjerne dem og udføre kommandoen igen. Ellers skal du enten omdøbe eller fjerne filen eller biblioteket, før du prøver at udføre kommandoen igen.

DBI1097E Filen eller biblioteket <navn> findes ikke.

Årsag: Den fil eller det bibliotek, som kommandoen har brug for, findes ikke.

Handling: Hvis filen eller biblioteket ikke findes, kan det være nødvendigt at installere det program, der opretter filen/biblioteket. Hvis filen eller biblioteket ikke findes, skal du kontrollere, at systemvariablen PATH er angivet korrekt. Gentag kommandoen, når filen/biblioteket er

angivet i PATH-variablen.

DBI1100E Der er fundet en subsystemlås. En anden subsystemkommando er ved at blive udført.

Årsag: Kommandoen er ikke udført, fordi en anden kommando (f.eks. "db2icrt", "db2idrop", "db2iupdt" eller "db2imigr") udføres mod subsystemet. Når flere kommandoer udføres mod det samme subsystem samtidigt, aktiveres der låse med eneadgang for at undgå sammenfald.

Handling: Vent, til alle andre kommandoer mod subsystemet er afsluttet, og gentag kommandoen. Hvis der ikke er andre aktive subsystemkommandoer, skal du slette "subsystem.lås" i et af følgende biblioteker:

```
/var/db2/v71  
eller /var/opt/db2/v71
```

DBI1101E Subsystemnavnet er ugyldigt.

Årsag: Subsystemnavnet skal være logon-navnet på en eksisterende bruger, og må ikke:

1. Være på mere end 8 tegn.
2. Starte med "sql", "ibm" eller "sys".
3. Starte med et tal eller indeholde andre tegn end a-z, \$, #, @, _ og 0-9.

Handling: Gentag kommandoen med et gyldigt subsystemnavn.

DBI1103E Administrationsserveren findes allerede.

Årsag: Det er registreret, at administrationsserveren allerede er oprettet på dit system. Du kan kun oprette én administrationsserver pr. system.

Handling: Hvis du vil genskabe administrationsserveren, skal du først slette den.

DBI1104E Administrationsserveren kan ikke slettes.

Årsag: Forsøget på at slette administrationsserveren er ikke lykkedes. Det er registreret, at administrationsserveren ikke findes, eller er

oprettet under en anden bruger-id.

Handling: Kontrollér, at navnet på administrationsserveren er korrekt som angivet vha. kommandoen "dasilist", og prøv igen.

DBI1105E DB2 Data Links Manager-administratoren findes i forvejen.

Årsag: Systemet har registreret, at DB2 Data Links Manager-administratoren allerede er oprettet. Du kan kun oprette én DB2 Data Links Manager-administrator på hvert system.

Handling: Hvis du vil oprette DB2 Data Links Manager-administratoren igen, skal du slette DB2 Data Links Manager-administratoren, før du opretter den igen.

DBI1106E DB2 Data Links Manager-administratoren kan ikke slettes.

Årsag: DB2 Data Links Manager-administrator kan ikke slettes. Systemet har registreret, at DB2 Data Links Manager-administrator ikke findes eller er oprettet under en anden bruger-id.

Handling: Kontrollér, at navnet på DB2 Data Links Manager-administratoren er korrekt som angivet af kommandoen "dlfmlist", og prøv igen.

DBI1107E DB2 Data Links Manager-administratoren kan ikke oprettes.

Årsag: Hvis der skal oprettes en DB2 Data Links Manager-administrator, der bruger DCE, kræves DFS version 3.1 eller nyere på systemet.

DBI1109E Kerneparametrene skal opdateres, før kommandoen kan bruges.

Årsag: Nogle af kerneparametrene er ikke konfigureret korrekt.

Handling:

- Opdatér alle nødvendige kerneparametre som dokumenteret i håndbogen "Quick Beginning" til den anvendte platform.
- Start systemet igen.
- Prøv at udføre kommandoen igen.

DBI1111E **Parameteren for afskærmet id skal angives vha. flaget -u i kommandoen.**

Årsag: Parameteren for afskærmet id skal angives i kommandoen. Parameteren skal angives som navnet på den bruger, som du vil afvikle afskærmede, brugerdefinerede funktioner og afskærmede, lagrede procedurer under.

Handling: Angiv kommandoen igen, og tilføj parameterværdierne "-u afskærmid", hvor afskærmid er navnet på den bruger, du vil have, at de afskærmede, brugerdefinerede funktioner eller de afskærmede, lagrede procedurer skal udføres under.

Af hensyn til sikkerheden anbefales det, at du ikke bruger subsystemnavnet som afskærmid. Hvis du ikke skal bruge afskærmede, brugerdefinerede funktioner eller afskærmede, lagrede procedurer, er der dog intet i vejen for at angive afskærmid som subsystemnavnet. Så behøver du ikke oprette en anden bruger til afskærmid.

DBI1112E **Parameteren <afskærmid> er ikke gyldig.**

Årsag: Parameteren for afskærmet id (afskærmid), som angiver det brugernavn, afskærmede brugerdefinerede funktioner og afskærmede lagrede procedurer skal udføres under:

- Skal være logon-navnet på en eksisterende bruger
- Må ikke være brugeren "root" eller "bin".

Handling: Gentag kommandoen med en gyldig parameter.

DBI1113W **Den forrige parameterværdi for afskærmet id, <forrige-værdi>, er en anden. Den nye værdi <ny-værdi> ignoreres.**

Årsag: Den parameterværdi for afskærmet id, der er angivet på kommandolinien er forskellig fra den værdi, der før er brugt for denne bruger-id. Den nye værdi for parameteren ignoreres.

DBI1115E **Der er angivet en ugyldig parameter for brugervalideringstype <brugervalideringstype> med flaget -a.**

Årsag: Parameteren, som angiver, hvilken brugervalideringstype der skal bruges til subsystemet, er ikke gyldig. Der er følgende brugervalideringstyper:

- SERVER
- CLIENT
- DCS
- DCE
- SERVER_ENCRYPT
- DCS_ENCRYPT
- DCE_SERVER_ENCRYPT

Handling: Gentag kommandoen med en gyldig parameter for brugervalideringstype.

DBI1120E **Subsystemet <subsystem> kan ikke slettes.**

Årsag: Der er registreret et forsøg på at slette et subsystem, der muligvis stadig er aktivt.

DBI1121E **Administrationsserveren kan ikke slettes vha. "db2idrop".**

Årsag: Det er forsøgt at slette administrationsserveren vha. "db2idrop". Funktionen er ikke til-ladt, fordi registret ville komme i en inkonsistent tilstand.

Handling: Brug kommandoen "dasidrop" til at fjerne administrationsserveren.

DBI1122E **Subsystemet <subsystem> kan ikke opdateres.**

Årsag: Det er forsøgt at opdatere et subsystem. Subsystemet kan ikke opdateres, fordi:

- Kommandoen "db2iupdt" kan ikke bruges til at opdatere det pågældende subsystem.
- Subsystemet er stadig aktivt.

Handling: Undersøg, om du bruger den korrekte version af kommandoen "db2iupdt". Kontrollér også, at der ikke udføres nogen DB2-

processer på subsystemet. Gentag kommandoen.

DBI1123E Administrationsserveren kan ikke opdateres vha. "db2iupdt".

Årsag: Det er forsøgt at opdatere administrationsserveren vha. "db2iupdt". Funktionen er ikke tilladt, fordi registret ville komme i en inkonsistent tilstand.

Handling: Brug kommandoen "dasiupdt" til at opdatere administrationsserveren.

DBI1124E Subsystemet <system> kan ikke overføres.

Årsag: Et subsystem forsøgtes overført. Subsystemet kan ikke overføres, fordi:

- Subsystemet er stadig aktivt.
- Overførsel af dette subsystem ikke understøttes.
- Denne version af "db2imigr"-kommandoen kan ikke bruges til at overføre subsystemet.

Handling: Kontrollér, om subsystemet er klart til overførsel, og at du bruger den korrekte version af "db2imigr"-kommandoen. Der er flere oplysninger om overførsel af subsystemer i håndbogen "Quick Beginnings" til den anvendte platform.

DBI1125E DB2 Data Links Manager-administratoren kan ikke slettes vha. "db2idrop".

Årsag: Det er forsøgt at slette DB2 Data Links Manager-administrator vha. "db2idrop". Funktionen er ikke tilladt, fordi registret ville komme i en inkonsistent tilstand.

Handling: Brug kommandoen "dlfmdrop" til at fjerne DB2 Data Links Manager-administratoren.

DBI1126W Et eller flere udpluk kan påvirke databaseoverførslen.

Årsag: DB2 har registreret, at nogle udpluk, der er afhængige af databasen, er ændret. Det kan bevirke, at databasen ikke overføres. Afhjælpning af problemet er beskrevet i Release.Notes.

DBI1128E Administrationsserveren kan ikke slettes vha. "dlfmdrop".

Årsag: Det er forsøgt at slette administrationsserveren vha. "dlfmdrop". Funktionen er ikke tilladt, fordi registret ville komme i en inkonsistent tilstand.

Handling: Brug kommandoen "dasidrop" til at fjerne administrationsserveren.

DBI1129E Administrationsserveren kan ikke opdateres vha. "dlfmupdt".

Årsag: Det er forsøgt at opdatere administrationsserveren vha. "dlfmupdt". Funktionen er ikke tilladt, fordi registret ville komme i en inkonsistent tilstand.

Handling: Brug kommandoen "dasiupdt" til at opdatere administrationsserveren.

DBI1131E Bruger-id'en <brugrid> er ugyldig.

Årsag: Der er registreret et forsøg på at få adgang til den angivne bruger-id. En af følgende situationer er opstået:

- Bruger-id'en findes ikke i systemet.
- Det personlige bibliotek for brugeren er ikke konfigureret korrekt.
- En af de brugerattributter, som DB2 kræver, er ikke angivet.

Handling: Sørg for at bruge en gyldig bruger-id med gyldige værdier for personligt bibliotek, kommandofortolker (shell), primær og sekundær gruppe. Opret en ny, hvis det er nødvendigt.

DBI1135E Den primære gruppe <gruppenavn> for bruger-id'en <brugrid> er ugyldig.

Årsag: Det primære gruppenavn for subsystembrugrid'en må ikke:

1. Være "guests", "admins", "users" eller "local"
2. Starte med "sql" eller "ibm"
3. Starte med et tal eller indeholde andre tegn end a-z, \$, #, @ og 0-9.

Handling: Giv den primære gruppe for bruger-id'en til subsystemet et gyldigt navn, og gentag kommandoen.

DBI1145W Der findes i forvejen et logbibliotek for DB2 SPM (Syncpoint Manager).

Årsag: Der findes i forvejen et logbibliotek for DB2 SPM (Syncpoint Manager). Den nye version af SPM kan ikke behandle den gamle udgave af loggen. Undersøg, om der er uafklarede transaktioner, inden den nye udgave af SPM installeres.

Handling:

- Hvis eventuelle uafklarede transaktioner ikke er et problem for dig, kan du fortsætte opdateringen af subsystemet ved at gentage kommandoen "db2iupdt" med parameteren -s. Der oprettes en kopi af biblioteket sqllib/spmlog under sqllib/spmlog50.
- Hvis du vil undersøge, om der findes uafklarede transaktioner, skal du afbryde installationen for at vende tilbage til den tidligere version af DB2 og følge vejledningen vedrørende uafklarede transaktioner i README-filen til programmet.

DBI1170E Parameteren -w kan kun have værdien 64 eller 32.

Årsag: Når du bruger kommandoen "db2icrt" eller "db2iupdt", kan du kun angive værdien 32 eller 64 for den valgfri parameter -w. Du angiver -w 64, når du opretter et 64-bit-subsystem vha. "db2icrt". Du kan også angive -w 64 for "db2iupdt", når du opdaterer et 32-bit-subsystem til 64-bit. I andre tilfælde er det ikke nødvendigt at angive parameteren -w.

Handling: Gentag kommandoen med den rigtige parameter.

DBI1186I Syntaks:

db2cdbcr [-d] -n KDBnavn

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi til kommandoen "db2cdbcr". Gyldige parameterværdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

-n KDBnavn

KDBnavn er navnet på den varehuskontroldatabase, du vil oprette.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

db2cdbcr -n KDBnavn

DBI1187E Kan ikke fuldføre installation af varehuskontroldatabase.

Årsag: Der er opstået en fejl under oprettelse af varehuskontroldatabasen.

Handling: Ved installation af Enterprise Edition kan du prøve at oprette databasen manuelt. Ved installation af Enterprise - Extended Edition skal der også oprettes en nodegruppe (på node 0) og et tablespace. Begge skal hedde FLG32K. Der er flere oplysninger i dokumentationen til DB2 Data Warehouse.

DBI1200E Biblioteket <biblioteksnavn> er ikke et version <versionsnummer> subsystem.

Årsag: Kommandoen kan ikke udføres, fordi det angivne bibliotek ikke henviser til den påkrævede version af databaseprogrammerne.

Handling: Kommandoen kan ikke udføres på det angivne subsystem.

DBI1202E Overførsel af subsystem <subsystem> understøttes ikke.

Årsag: Subsystemet kan ikke overføres, fordi:

1. Overførsel fra den pågældende version af subsystemet ikke understøttes.
2. Subsystemet allerede bruger den aktuelle programversion, og overførslen derfor ikke er nødvendig.

Handling: Undersøg, om det er muligt at overføre subsystemet ud fra ovenstående, og gentag derefter kommandoen med et gyldigt subsystemnavn.

DBI1205E Der er registreret en eller flere lokale databaser, som ikke kan overføres til den nyeste version. Undersøg logfilen <logfilnavn> for at få vist fejloversigten.

Årsag: Det kan dreje sig om følgende fejl på databasen:

- Udestående sikkerhedskopiering
- Afventer rollforward
- Inkonsistent Database
- Et eller flere tablespaces er ikke i normal tilstand
- Databasen indeholder databaseobjekter, som har skemanavnet SYSCAT, SYSSTAT eller SYSFUN
- Databasen indeholder databaseobjekter, som er afhængige af funktionen SYSFUN.DIFFERENCES. Der er mulighed for fejl på følgende objekter:
 - betingelse
 - funktion
 - trigger
 - udpluk

Handling: Ret følgende for hver enkelt database fra filen <logfilnavn>:

- Udestående sikkerhedskopiering: Tag en sikkerhedskopi af databasen.
- Afventer rollforward: Udfør rollforward af databasen til slutningen af logfilerne, og stop.
- Inkonsistent database: Start databasen igen, så den igen bliver konsistent.
- Tablespace ikke i normal tilstand: Udfør rollforward af databasen.
- Ugyldigt skema: Slet objektet, og genskab det med et korrekt skemanavn (kvalifikator). Hvis objektet er en tabel, skal du først eksportere tabellens data, slette tabellen, genskabe tabellen med et korrekt skemanavn, og derefter importere eller indlæse data i den nye tabel.
- Objekt, der er afhængigt af SYSFUN.DIFFERENCES:
 - Betingelse - ret tabellen, så betingelsen slettes
 - Funktion - slet funktionen

- Trigger - slet triggeren
- Udpluk - slet udplukket

DBI1211E Kataloget <katalognavn> er ikke udført.

Årsag: Der er opstået en systemfejl, f.eks. ikke nok diskplads eller ikke nok hukommelse, under overførsel af kataloget. Subsystemet er ikke overført.

Handling: Sørg for, at der er tilstrækkelig diskplads og hukommelse, før du forsøger at udføre kommandoen igen.

DBI1212W Fejl ved overførsel af det lokale databasekatalog i <sti>.

Årsag: Overførslen af det lokale databasekatalog er ikke udført, fordi der er opstået en fejl.

Handling: Der oprettes en fejllogfil ("db2mgdbd.err") og en sikkerhedskopi af det lokale databasekatalog ("sqldbdir/sqlddir.bak") i den ovennævnte sti.

Kontakt serviceteknikeren, og giv ham disse to filer for at få at vide, hvordan kataloget kan udbedres. Det er ikke muligt at få adgang til databaser, der er katalogiseret i det lokale databasekatalog, hvis det er ødelagt.

DBI1220W Fejl ved overførsel af nodekataloget i <sti>.

Årsag: Overførslen af nodekatalog er ikke udført, fordi der er opstået en fejl.

Handling: Du kan gøre to ting for at genoprette:

1. Fjern nodekataloget, og katalogiser noden igen.
2. Der oprettes en fejllogfil ("db2mgndd.err") og en sikkerhedskopi af nodekataloget ("sqlnmdir/sqlnddir.bak") i den ovennævnte sti.

Kontakt serviceteknikeren, og giv ham disse to filer for at få at vide, hvordan kataloget kan udbedres. Kontakt en servicetekniker for at få nodekataloget retableret.

DBI1221W Nodekataloget er ødelagt og kan ikke overføres.

Årsag: Enten er nodekatalogfilerne ikke ens, eller også er nodekatalogfilen ødelagt.

Handling: Fjern nodekataloget, og katalogiser noden igen.

DBI1222W Systemdatabasekataloget er ødelagt og kan ikke overføres.

Årsag: Enten er den primære fil og sikkerhedskopifilen i systemdatabasekataloget ikke ens, eller også er systemdatabasekataloget ødelagt.

Handling: Fjern systemdatabasekataloget, og katalogiser alle databaserer igen.

DBI1223W Det lokale databasekatalog er ødelagt og kan ikke overføres.

Årsag: Enten er den primære fil og sikkerhedskopifilen i databasekataloget ikke ens, eller også er den lokale databasekatalogfil ødelagt.

Handling: Der oprettes en fejllogfil ("db2mgdbd.err") og en sikkerhedskopi af det lokale databasekatalog ("sqldbdir/sqlddir.bak") i den ovennævnte sti.

Kontakt serviceteknikeren, og giv ham disse to filer for at få at vide, hvordan kataloget kan udbedres. Det er ikke muligt at få adgang til databaser, der er katalogiseret i det lokale databasekatalog, hvis det er ødelagt.

DBI1225W Brugervalideringstypen er ændret for en katalogiseret lokal database.

Årsag: Der er registreret en eller flere katalogiserede databaseregistreringer med en brugervalideringstype, som er en anden end den, der er angivet for det pågældende subsystem. Hvis der ikke gøres noget, får alle katalogiserede lokale databaseregistreringer automatisk brugervalideringstypen for det subsystem, de tilhører.

Handling: Undersøg, om der i filen "migration.log" i subsystemets personlige bibliotek findes en oversigt over katalogiserede lokale databasere-

gistreringer, som ikke er de samme som for den angivne brugervalideringstype for subsystemet. Hvis du vil have, at databasen skal bevare den tidligere brugervalideringstype, kan du enten ændre typen for subsystemet eller flytte databasen til et andet subsystem, som har den ønskede brugervalideringstype. Før du ændrer brugervalideringstypen for subsystemet, skal du være sikker på, at alle de katalogiserede lokale databaseregistreringer skal have den nye brugervalideringstype.

DBI1240E Databasesystemet kan ikke startes.

Årsag: Der er gjort forsøg på at undersøge om katalogiserede, lokale databaser kan overføres, men databasesystemet kan ikke startes.

Handling: Undersøg, hvorfor databasesystemet ikke kan startes, og gentag kommandoen.

DBI1250E Der er stadig applikationer, der bruger subsystemet <subsystem>.

Årsag: Der er stadig applikationer, der bruger det angivne subsystem. Alle applikationer, der bruger subsystemet, skal afsluttes, så kommandoen kan udføres. Du får vist en oversigt over applikationer, der i øjeblikket bruger subsystemet, ved at udføre kommandoen:

```
db2 list applications
```

Handling: Du kan enten vente på, at alle applikationerne afsluttes af sig selv, eller du kan tvinge applikationerne til at afslutte. Du kan logge på som ejer af subsystemet og udføre kommandoen:

```
db2 force application all
```

Bemærk: Nogle applikationer kan evt. opføre sig uforudsigeligt, hvis de afsluttes vha. ovenstående kommando. Når alle applikationerne er stoppet, skal du stoppe databasesystemet vha. kommandoen "db2istop".

DBI1260E Kan ikke læse fra svarfilen.

Årsag: Der kunne ikke læses fra den angivne svarfil. Kontrollér, at der er læseadgang til svarfilen, og at den angivne sti til svarfilen er korrekt.

Handling: Ret svarfilens adgangstilladelser og placering, og gentag kommandoen.

DBI1261E Værdien er ikke gyldig for nøgleordet.

Årsag: Værdien, der er angivet i svarfilen, er ikke gyldig for det tilsvarende nøgleord. I eksemplet på svarfilen vises en oversigt over de gyldige værdier.

Handling: Ret fejlen på den viste linie i svarfilen, og gentag kommandoen.

DBI1262E Ukendt nøgleord i svarfil.

Årsag: Det angivne nøgleord i svarfilen er ikke gyldigt. I eksemplet på svarfilen vises en oversigt over de gyldige nøgleord.

Handling: Ret fejlen på den viste linie i svarfilen, og gentag kommandoen.

DBI1264E Der er opstået fejl under udførelse af <programnavn>. Logfilen <logfilnavn> indeholder flere oplysninger.

Årsag: Alle udførte og ikke-udførte funktioner er blevet gemt i denne logfil.

Handling: Filen må ikke ændres. Den er til hjælp for serviceteknikeren.

DBI1266I Logfilen <logfilnavn> indeholder flere oplysninger.

Årsag: Alle udførte og ikke-udførte funktioner er blevet gemt i denne logfil.

Handling: Filen må ikke ændres. Den er til hjælp for serviceteknikeren.

DBI1268E Filsættet <filsæt> findes ikke på installationsmediet.

Årsag: Et af de filsæt, der skal installeres, findes ikke på installationsmediet. Hvis filsættet ikke findes på installationsmediet, kan det ikke installeres.

Handling: Undersøg, om filsættet findes på installationsmediet. Hvis filsættet ikke findes på installationsmediet, skal du ophæve valget af det og gentage funktionen.

DBI1270E Der er registreret en fejl i svarfilen.

Årsag: Der er fundet en fejl under behandlingen af svarfilen. Installationen kan ikke fortsætte, før problemet løses.

Handling: Ret fejlen på den viste linie i svarfilen, og gentag kommandoen.

DBI1278W Der er afsendt en advarsel fra svarfilen.

Årsag: Der er afsendt en advarsel under behandlingen af svarfilen. DB2-installationsprogrammet fortsætter.

Handling: Ret om nødvendigt fejlen på den viste linie i svarfilen, og gentag kommandoen.

DBI1279I Der er afsendt en orienterende meddelelse fra svarfilen.

Årsag: Der er afsendt en orienterende meddelelse under behandlingen af svarfilen. DB2-installationsprogrammet fortsætter.

Handling: Meddelelsen er kun orienterende.

DBI1281E Konfigurationsfilen til database-systemet kan ikke initialiseres.

Årsag: Der er opstået en fejl under initialisering af konfigurationsfilen til databasesystemet. Et DB2 Version 6-subsystem kan ikke oprettes eller overføres.

Handling: Undersøg logfilen for at finde årsagen til fejlen. Ret fejlen, og prøv at udføre kom-

mandoen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en servicetekniker.

/var/db2/v71
eller /var/opt/db2/v71

DBI1282E Konfigurationsfilerne til database-systemet kan ikke sammenflettes.

Årsag: Der er opstået en fejl under fletningen af to konfigurationsfiler til databasesystemet. Den forrige konfigurationsfil kan ikke sammenflettes med den nye.

Handling: Undersøg værdierne i den nye konfigurationsfil, og opdatér de nødvendige parametre.

DBI1283E Kommunikationsoplysningerne for <subsystem> kan ikke opdateres.

Årsag: Systemvariablen SVCENAME og/eller DB2COMM-værdien i registreringsdatabasen kan ikke opdateres under oprettelsen af subsystemet.

Handling: Kontrollér, at parameteren SVCE-NAME er fastsat til <profilnavn> i konfigurationsfilen til databasesystemet, og opdatér vha. kommandoen

```
db2 update dbm cfg using  
SVCENAME <profilnavn>
```

Angiv også variablen DB2COMM til TCP/IP ved at udføre følgende kommando:

```
db2set DB2COMM=tcPIP
```

DBI1290E Profilregistreringsdatabasen <profilnavn> er ikke oprettet.

Årsag: Der er opstået en fejl under oprettelsen af profilregistreringsdatabasen. Der er sket et af følgende:

- Adgangstilladelsen for filen, der indeholder profilregistreringsdatabasen, er forkert.
- Profilregistreringsdatabasen er konfigureret forkert.
- Der er ikke nok plads i filesystemet.

Handling: Kontrollér filstilladelserne i profilen for subsystemregistret i et af følgende biblioteker:

DBI1291E Subsystemet <subsystem> er ikke fundet i oversigten over subsystemer.

Årsag: Det angivne subsystem er ikke fundet i oversigten over subsystemer.

Handling: Kontrollér, at oversigten over subsystemer er korrekt. Den vises ved at udføre kommandoen "db2ilist". Gentag kommandoen med et gyldigt subsystemnavn.

DBI1292E Subsystemet <subsystem> findes allerede i oversigten over subsystemer.

Årsag: Det subsystem, som forsøges oprettet eller overført, findes allerede i oversigten over subsystemer.

Handling: Brug et subsystemnavn, som ikke findes i oversigten over subsystemer. Du kan få vist oversigten ved at angive kommandoen "db2iset -l".

DBI1293E Der er ikke defineret nogen DB2 Query Patroller-server på systemet.

Handling: Hvis DB2 Query Patroller ikke er installeret vha. DB2-installationsprogram, skal du bruge installationsprogrammet til at konfigurere et subsystem, som kan anvendes med DB2 Query Patroller-server. Hvis der er konfigureret et system, skal du kontrollere, at det er registreret i filen default.env, og at filen kan læses globalt. Filen default.env findes i

/var/db2/v71
eller /var/opt/db2/v71

DBI1295E Subsystemoversigten kan ikke opdateres.

Årsag: Subsystemet kan ikke føjes til eller fjernes fra oversigten over subsystemer. Under tilføjes eller sletningen af subsystemet fra subsystemoversigten Der er sket et af følgende:

- Adgangstilladelsen for profilen i registreringsdatabasen er forkert.
- Profilregistreringsdatabasen er konfigureret forkert.
- Der er ikke nok plads i filsystemet.

Handling: Kontrollér filtilladelseerne i profilen for subsystemregistret i et af følgende biblioteker:

```

/var/db2/v71
eller /var/opt/db2/v71

```

DBI1297E Subsystemprofilen <profilnavn> kan ikke opdateres.

Årsag: Under opdateringen af profilregistreringsdatabasen Der er sket et af følgende:

- Adgangstilladelseerne for registreringsdatabasen for subsystemprofilen er forkerte.
- Profilregistreringsdatabasen er konfigureret forkert.
- Der er ikke nok plads i filsystemet.

Handling: Kontrollér filtilladelseerne i profilen for subsystemregistret i et af følgende biblioteker:

```

/var/db2/v71
eller /var/opt/db2/v71

```

DBI1300N Kommandoen "db2set" viser, fastsætter eller fjerner DB2-profilvariabler.

```

db2set [[[variabel]=[værdi]]
        [-g|-i subsystem[
        nodenummer]]]
        [-all] [-null]
        [-r subsystem[nodenummer]]
        [-n DAS-node]
        [-u bruger[-p kodeord]]
        [-l|-lr] [-v] [-ul|-ur]
        [-?|-h]

```

Årsag: Der er følgende parametre:

- g Giver adgang til de globale profilvariabler.
- i Angiver den subsystemprofil, der skal

anvendes i stedet for den aktuelle profil eller standardprofilen.

- n Angiver den eksterne DB2-administrationsservers nodenavn.
- u Angiver, hvilken bruger-id der skal bruges ved tilslutning til administrationsserveren.
- ul Giver adgang til brugerprofilvariablerne
- ur Opfrisker brugerprofilvariablerne
- p Angiver kodeordet, der skal bruges ved tilslutning til administrationsserveren.
- r Genindstiller profilregistreringsdatabasen for det angivne subsystem.
- l Viser en oversigt over alle subsystemprofiler.
- lr Viser en oversigt over understøttede variabler i registreringsdatabasen.
- v Viser flere oplysninger.
- ? Viser hjælp til kommandoer.
- h Samme som parameteren -? .
- all Viser alle forekomster af de lokale systemvariabler defineret i:
 - [e] for systemmiljø.
 - [u] for brugerregistreringsdatabase.
 - [n] for registreringsdatabase på node-niveau.
 - [i] for registreringsdatabase på subsystemniveau.
 - [g] for registreringsdatabase på globalt niveau.
- null Sætter variabelværdien til NULL på det angivne registreringsdatabaseniveau for at forhindre, at værdien kontrolleres på det næste registreringsdatabaseniveau som defineret i søgerækkefølgen for variabelværdien.

Bemærkninger:

- db2set uden et variabelnavn viser alle definerede variabler.
- db2set <variabel> viser <variabel>værdien.
- db2set <variabel>= (intet) sletter <variabelen>.

- db2set <variabel>=<værdi> ændrer <variabel>værdien.
- db2set <variabel> -null sætter <variabel>værdien til NULL.
- db2set <variabel> -all viser alle definerede <variabel>værdier.
- db2set -ur opfrisker den aktuelle brugerprofil.
- db2set <variabel> -ul viser definerede <variabler> på brugerniveau.
- db2set -all viser alle definerede variabler på alle registreringsdatabaseniveauer.

DBI1302E Ugyldig parameter.

Årsag: Der er brugt en ugyldig parameter.

Handling: Angiv parameteren -? for at få hjælp til brugen af parametre.

DBI1303W Variablen er ikke angivet.

Årsag: Variablen er ikke angivet i profilregistreringsdatabasen.

Handling: Ingen.

DBI1304E Uventet fejl.

Årsag: Der er registreret en uventet systemfejl i forbindelse med programmet.

Handling: Tilkald en servicetekniker.

DBI1305E Profilregistreringsdatabasen er ikke fundet.

Årsag: Der er ikke konfigureret en profilregistreringsdatabase på målmaskinen.

Handling: Opret registreringsdatabasen på maskinen ved at installere DB2.

DBI1306N Subsystemprofilen er ikke defineret.

Årsag: Subsystemet er ikke defineret i registreringsdatabasen på målmaskinen.

Handling: Angiv et eksisterende subsystemnavn, eller opret det krævede subsystem.

DBI1307N Profilen for subsystemnoden er ikke defineret.

Årsag: Subsystemnoden er ikke defineret i registreringsdatabasen på målmaskinen.

Handling: Opret registreringsdatabasen ved at installere de nødvendige DB2-programelementer.

DBI1308E Der er ikke nok hukommelse.

Årsag: Der er ikke nok hukommelse til at udføre funktionen.

Handling: Der er ikke nok hukommelsesressourcer på systemet. Afslut evt. unødvendige applikationer, eller prøv at udføre funktionen senere.

DBI1309E Systemfejl.

Årsag: Der er opstået en fejl i styresystemet i forbindelse med funktionen.

Handling: Der er opstået en fejl under adgang til registreringsdatabasen. Sørg for, at der er plads nok i det filsystem, hvor registreringsdatabasen er placeret, og at der findes en gyldig LAN-forbindelse, hvis registreringsdatabasen er ekstern.

DBI1310E Adgang til ekstern registreringsdatabase understøttes ikke.

Årsag: En ekstern registreringsdatabase kan ikke anvendes i forbindelse med funktionen.

Handling: Command Reference indeholder vejledning i, hvordan du får ekstern adgang til registreringsdatabasen.

DBI1311I Opretter oversigt over subsystemprofiler i registreringsdatabasen...

DBI1312I Opretter oversigt over definerede globale variabler...

DBI1313I Opretter oversigt over definerede subsystemvariabler...

DBI1314I Opretter oversigt over understøttede registervariabler...

DBI1315W Ukendt meddelelse!

DBI1316E Subsystemet er ikke et MPP-subsystem.

Årsag: Målsubsystemet er ikke et DB2 MPP-subsystem (Massively Parallel Processing).

Handling: Vælg et MPP-subsystem.

DBI1317E Subsystemnoden findes allerede.

Årsag: Der findes en subsystemnode, der er magen til denne.

Handling: Vælg en anden subsystemnode.

DBI1320W Advarsel:

Årsag: Kommandofilen bruges til at indsamle oplysninger til IBM-serviceteknikere til brug for fejlsøgning. Der kan være tale om følsomme oplysninger. Du kan redigere outputfilen, db2ginfo.txt, før du sender den til IBM.

Handling: Du bekræfter og accepterer ovennævnte advarsel ved at udføre kommandofilen med flaget -y.

DBI1330W Handlingen kan påvirke andre subsystemer.

Årsag: Filen IWH.environment indeholder globale oplysninger for alle subsystemer. Hvis du opdaterer filen, kan det påvirke alle subsystemer. Vil du fortsætte?

DBI1332E Skabelonfil til IWH.environment mangler.

Årsag: Der kræves en skabelonfil til IWH.environment.

DBI1350I Syntaks:

```
dqpsetup
dqpsetup -D databasenavn
-t tablespacenavn
-r navn på tablespace med resultat
-l sti til tablespace
[-g nodegruppe]
[-n nodenummer]
[-s DMS-str.]
[-o]
[-h | -?] subsystem
```

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi. Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

databasenavn

Navnet på den database, der skal bruges sammen med DB2 Query Patroller-server

tablespacenavn

Navnet på DB2 Query Patroller-tablespacet. Standardtypen er et systemstyret tablespace.

navn på tablespace med resultat

Navnet på det resultat-tablespace, der skal anvendes

sti til tablespace

Fuldstændigt stinavn på tablespacet

nodegruppe

Navnet på den nodegruppe, der indeholder tablespacet til DB2 Query Patroller-serveren [kræves til EEE]

nodenummer

Nodenummeret på en enkelt node, hvor nodegruppen er defineret [kræves til EEE]

-s DMS-str.

Størrelsen på DMS-tablespacet. Brug flagparameteren -s til at angive størrelsen på DMS-tablespacet.

-o

Overskriver eventuelle eksisterende IWM-skemaobjekter

subsystem

Navnet på Query Patroller-server subsystemet

-h | -? Viser syntaksoplysninger.

Parametre, der er markeret med [kræves til EEE], er nødvendige for MPP-subsystemer i DB2 UDB Enterprise - Extended Edition. De ignoreres for subsystemer, der ikke er MPP-subsystemer, f.eks. DB2 UDB Enterprise Edition-subsystemer.

Hvis du har overført subsystemet fra en tidligere version af DB2 Query Patroller, kræves ingen parametre for blot at opdatere skemaet til det aktuelle skema. Hvis du vil genopbygge skemaet og fjerne de gamle skemaobjekter, skal du angive **-o** såvel som alle andre nødvendige parametre.

Handling: Skriv kommandoen igen med den rigtige syntaks.

DBI1351E Du skal være ejer af subsystemet for at kunne udføre kommandoen.

Årsag: For at kunne udføre kommandoen skal du være ejer af subsystemet DB2 Query Patroller-server.

Handling: Kontrollér, at DB2 Query Patroller-server subsystemet er korrekt registreret i filen default.env. Log på som ejer af subsystemet DB2 Query Patroller Server, og udfør kommandoen igen. Filen default.env findes i

/var/db2/v71
eller /var/opt/db2/v71

DBI1352E Subsystemet <subsystem> er ikke et EE- eller EEE-subsystem.

Årsag: DB2 Query Patroller-server/-agent skal oprettes et EE- eller EEE-subsystem.

Handling: Udfør kommandoen igen med et gyldigt EE- eller EEE-subsystemnavn, eller opret og konfigurér et nyt EE- eller EEE-subsystem, før du udfører kommandoen igen.

DBI1353E DB2 Query Patroller-server er allerede konfigureret på et subsystem.

Årsag: DB2 Query Patroller-server kan kun konfigureres i ét DB2 Universal Database-subsystem.

Handling: Udfør kommandoen "dqplist" for at finde navnet på det subsystem, der anvendes som DB2 Query Patroller-server. Hvis subsystemnavnet er korrekt, behøver du ikke udføre "dqpcrt" for at konfigurere en server. Du skal bruge det korrekte subsystemnavn for at kunne konfigurere en agent. Hvis subsystemet ikke længere bruges til det formål, skal du udføre kommandoen

dqpdrop inst_name

for at fjerne det. Udfør så kommandoen "dqpcrt" igen.

DBI1354E Subsystemet <subsystem> er ikke et DB2 Query Patroller-server subsystem.

Handling: Brug "dqplist" til at finde det korrekte navn på serversubsystemet, og udfør kommandoen igen.

DBI1355I Syntaks:

dqpcrt [-h | -?] <-s | -a>
-p portnavn subsystem

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi. Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

portnavn

Det portnavn, der skal bruges sammen med DB2 Query Patroller-server/-agent

subsystem

Navnet på et subsystem, der skal specificeres som et DB2 Query Patroller-server subsystem

-s Opretter en DB2 Query Patroller-server i det navngivne subsystem

-a Opretter en DB2 Query Patroller-agent i det navngivne subsystem

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

Du skal angive enten **-s** eller **-a**, ikke begge dele. Parameteren **-a** er kun gyldig for et Enterprise - Extended Edition-subsystem.

Handling: Skriv kommandoen igen med den rigtige syntaks.

DBI1356I Syntaks:

dqplist [-h|-?]

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi. Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

Handling: Skriv kommandoen igen med den rigtige syntaks.

DBI1357I Syntaks:

dqdrop [-h|-?] subsystem

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi. Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

subsystem

Navnet på det subsystem, du vil fjerne DB2 Query Patroller-server fra

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

Kommandoen kan kun anvendes på den node, hvor DB2 Query Patroller-server er oprettet.

Handling: Skriv kommandoen igen med den rigtige syntaks.

DBI1358W DB2 Query Patroller-profilfilerne er ikke ændret.

Årsag: Opdateringen af filerne dqpprofile og/eller dqpcshrc er ikke udført. Der er følgende mulige årsager

- Filerne findes ikke i biblioteket sqllib i subsystemets personlige bibliotek.
- Der er ikke skrivetilladelse til filerne.
- Der kan ikke oprettes en midlertidig fil i biblioteket /tmp.

Handling: Kontrollér, om filerne findes, og de tilhørende tilladelser. Undersøg, om du kan skrive tile /tmp. Gentag kommandoen.

DBI1359E DB2 Query Patroller-server kan ikke fjernes fra subsystemet <subsystem>.

Årsag: DB2 Query Patroller-server kan ikke fjernes fra det angivne subsystem.

Handling: Fjern filen sqllib/cfg/dqplevel manuelt fra subsystemejerens personlige bibliotek. Redigér desuden filen default.env, og fjern linien DQPSERVER fra filen. Filen default.env findes i

/var/db2/v71
eller /var/opt/db2/v71

DBI1360E Konfigurationen af DB2 Query Patroller kan ikke færdiggøres.

Årsag: DB2 Query Patroller-server kan ikke konfigureres. Mulige årsager:

- Der er ikke oprettet en database til DB2 Query Patroller-server
- Der er ikke oprettet en nodegruppe på den angivne node
- Der er ikke oprettet et tablespace i nodegruppen

Handling: Hvis der ikke kan oprettes en database eller nodegruppe, skal du prøve at oprette dem manuelt og udføre kommandoen igen.

Hvis fejlen opstod ved oprettelsen af tablespacet, skal du kontrollere, om du har skrivetilladelse til den angivne sti. Prøv at oprette tablespacet manuelt.

DBI1361E DB2 Query Patroller-serverkoden er ikke installeret.

Årsag: DB2 Query Patroller-serverkoden er ikke installeret. Den skal være installeret, for at den aktuelle funktion kan udføres.

Handling: Installér DB2 Query Patroller-serverkoden, og prøv at udføre kommandoen igen.

DBI1362W Der er registreret IWM-skemaobjekter.

Årsag: DB2 har registreret IWM-skemaobjekter, muligvis fra en tidligere installation af IWM.

Handling: Hvis du vil beholde de eksisterende IWM-skemaobjekter, skal du ikke gøre noget. Hvis du vil fjerne dem og oprette nogle nye, skal du udføre kommandoen "dqpsetup" igen med flagparameteren -o.

DBI1363E IWM-skemaobjekterne er ikke oprettet.

Årsag: IWM-skemaobjekterne kan ikke oprettes.

Handling: Kontrollér, at filerne db2_qp_schema og iwm_schema.sql begge findes i biblioteket /usr/lpp/db2_07_01/bin.

Hvis begge filer findes, er output fra oprettelsen af IWM-skemaer placeret i /tmp/iwmschcr.log. Ret eventuelle fejl, og udfør kommandoen "dqpsetup" igen.

DBI1364E Der findes ikke nogen tidligere DB2 Query Patroller-skemaobjekter.

Årsag: Der findes ikke nogen tidligere DB2 Query Patroller-skemaobjekter, der kan overføres.

Handling: Gentag "dqpsetup" med den korrekte syntaks. Brug "dqpsetup -h" til at få vist syntaksen.

DBI1365E Nodenummeret er ikke angivet.

Årsag: Der er ikke defineret et nodenummer i db2nodes.cfg.

Handling: Undersøg filen db2nodes.cfg, og kontrollér, at den ønskede indgang findes i filen. Skriv kommandoen igen med det rigtige node-nummer, skrevet nøjagtigt som det er registreret i filen db2nodes.cfg.

DBI1366E Opbevaringsstedet <sms-sti> benyttes i forvejen.

Årsag: Det bibliotek, der er angivet som opbevaringssted for tablespacet, findes i forvejen.

Handling: Udfør kommandoen igen med en anden sti til opbevaringsstedet for tablespacet.

DBI1367E Filerne i <bindingsoversigt> kan ikke bindes.

Årsag: Der er opstået fejl ved binding af bindefilerne i de angivne filer.

Handling: Udfør bindingen manuelt.

DBI1368E Kan ikke oprette forbindelse til DQP-database <db2dbdft>.

Årsag: Databasen findes sandsynligvis ikke.

Handling: Konfigurer et nyt DQP-subsystem vha. kommandoen "dqpsetup" med alle de nødvendige parametre. Dette subsystem kan ikke overføres.

DBI1370W Kan ikke revidere filen .profile eller .login for bruger <subsystem>.

Årsag: DB2 kan ikke revidere denne brugers .profile- eller .login-fil. Muligvis findes filerne ikke, eller du har ikke skrevetilladelse til dem. Når filerne ikke kan ændres, skal du konfigurere miljøet manuelt, hver gang du logger på som denne bruger for at anvende DB2 Query Patroller.

Handling: Brugervejledningen (Quick Beginnings) indeholder flere oplysninger om, hvordan systemvariablerne automatisk defineres.

DBI1371E Parametre til konfiguration af Query Patroller-server mangler.

Årsag: Et Query Patroller-subsystem skal konfigureres som server, når DB2 Query Patroller Server installeres. Derfor skal følgende parametre angives:

1. Nodegruppe
2. Nodenummer
3. Databasenavn
4. Tablespace
5. Resultat-tablespace
6. Tablespace-sti

Valgfrit:

Størrelse på DMS-tablespace

Handling: Angiv de nødvendige parametre og eventuelt valgfri parametre i svarfilen.

DBI1372E Kan ikke konfigurere et Query Patroller-serversubsystem.

Årsag: DB2 Query Patroller Server skal være installeret, for at du kan konfigurere et Query Patroller-serversubsystem.

Handling:

- Installer DB2 Query Patroller Server.
- Hvis du vil konfigurere en Query Patroller-agent, skal du udelade parametrene for nodegruppe, nodenummer, databasenavn, tablespace, resultat-tablespace, tablespace-sti og størrelse på DMS-tablespace.

DBI1373E Query Patroller-serversubsystemet kan ikke konfigureres, når et nyt EE- eller EEE-subsystem oprettes.

Handling: Opret EE- eller EEE-subsystemet, og konfigurer subsystemet som Query Patroller-server i to adskilte trin.

DBI1374E Kan ikke konfigurere nodegruppe og nodenummer for Query Patroller-server i et EE-subsystem.

Handling:

- Installer EEE, hvis du vil konfigurere Query Patroller-serveren i et EEE-subsystem.
- Fjern angivelsen af nodegruppe og nodenummer fra svarfilen.

DBI1375E Kan ikke konfigurere et Query Patroller-subsystem, uden at EE eller EEE er installeret.

Handling: Installer EE eller EEE og DB2 Query Patroller Agent/Server.

DBI1376E Du skal angive servicenavn og portnummer for IWM-brugeren for at konfigurere et Query Patroller-subsystem.

Handling:

- Angiv servicenavn og portnummer for IWM-brugeren, hvis du vil konfigurere et Query Patroller-subsystem.
- Hvis du ikke vil konfigurere et Query Patroller-subsystem, skal du fjerne angivelsen af nodegruppe, nodenummer, databasenavn, tablespace, resultat-tablespace, tablespace-sti og størrelse på DMS-tablespace fra svarfilen.

DBI1400N Syntaksen for kommandoen "db2licm" er forkert.

Årsag: Værktøjet "db2licm" udfører grundlæggende licensfunktioner, når kontrolcentret ikke findes. Værktøjet fjerner, viser og ændrer licenser, som er installeret på det lokale system:

```
db2licm [/a:filnavn]
        [/e:HARD | SOFT]
        [/p:prod-kodeord,
        REGISTERED | CONCURRENT |
        MEASURED]
        [/r:prod-kodeord]
        [/u:prod-kodeord, antal brugere]
        [/n:prod-kodeord, antal processorer]
        [/I]
        [/v]
        [/?]
```

Der er følgende parametre:

- /a** Føjer en licens til et program. Angiv et filnavn, der indeholder gyldige licensoplysninger. Den kan fås fra licensprogram-cd'en eller fra forhandleren.
- /n** Opdaterer antallet af processorer med licens. Angiv det antal processorer, du har ret til at benytte programmet på.
- /e** Opdaterer licensreglerne på systemet. Gyldige værdier: HARD og SOFT. HARD angiver, at ikke-licenserede kommandoer ikke tillades. SOFT angiver, at ikke-licenserede kommandoer bliver registreret, men stadigvæk udført.
- /l** Viser alle programmer med tilgængelige licensoplysninger.
- /p** Opdaterer de licensregler, der skal gælde for systemet. Nøgleordene CONCURRENT, REGISTERED eller begge kan angives. Du kan også angive MEASURED for DB2 Connect Unlimited-programmer.
- /r** Fjerner licensen til et program. Når licensen er fjernet, fungerer programmet i tilstanden "Prøv og køb". Hvis du vil se kodeordet for et bestemt program, skal du udføre kommandoen med parameteren -l.
- /u** Opdaterer det antal brugertilladelser, der er købt. Angiv kodeordet for det program, licenserne er anskaffet til, og antallet af brugere.
- /v** Viser versionsoplysninger.
- /?** Viser hjælp. Når du vælger denne parameter, ignoreres alle andre parametre, og kun hjælpeoplysningerne vises.

Handling: Gentag kommandoen med gyldige parametre.

DBI1401I DB2 Licensstyring

Årsag: Værktøjet "db2licm" udfører grundlæggende licensfunktioner, når kontrolcentret ikke findes. Værktøjet fjerner, viser og ændrer licenser, som er installeret på det lokale system:

```
db2licm [/a:filnavn]
        [/e:HARD | SOFT]
        [/p:prod-kodeord,
        REGISTERED | CONCURRENT |
        MEASURED]
        [/r:prod-kodeord]
        [/u:prod-kodeord, antal brugere]
        [/n:prod-kodeord, antal-processorer]
        [/l]
        [/v]
        [/?]
```

Der er følgende parametre:

- /a** Føjer en licens til et program. Angiv et filnavn, der indeholder gyldige licensoplysninger. Den kan fås fra licensprogram-cd'en eller fra forhandleren.
- /n** Opdaterer antallet af processorer med licens. Angiv det antal processorer, du har ret til at benytte programmet på.
- /e** Opdaterer licensreglerne på systemet. Gyldige værdier: HARD og SOFT. HARD angiver, at ikke-licenserede kommandoer ikke tillades. SOFT angiver, at ikke-licenserede kommandoer bliver registreret, men stadigvæk udført.
- /l** Viser alle programmer med tilgængelige licensoplysninger.
- /p** Opdaterer de licensregler, der skal gælde for systemet. Nøgleordene CONCURRENT, REGISTERED eller begge kan angives. Du kan også angive MEASURED for DB2 Connect Unlimited-programmer.
- /r** Fjerner licensen til et program. Når licensen er fjernet, fungerer programmet i tilstanden "Prøv og køb". Hvis du vil se kodeordet for et bestemt program, skal du udføre kommandoen med parameteren -l.
- /u** Opdaterer det antal brugertilladelser, der er købt. Angiv kodeordet for det program, licenserne er anskaffet til, og antallet af brugere.
- /v** Viser versionsoplysninger.

/? Viser hjælp. Når du vælger denne parameter, ignoreres alle andre parametre, og kun hjælpeoplysningerne vises.

DBI1402I Licensen er tilføjet.

DBI1403I Licensen er fjernet.

DBI1404N Programkodeordet er ikke fundet.

Årsag: Der er ikke fundet en licens til programmet i filen med systemspecifikke licenser.

Handling: Udfør kommandoen med parameteren -l for at kontrollere, at det programkodeord, der er angivet, er det rigtige kodeord til det program, du vil udføre funktionen på.

DBI1405I Licensreglerne er opdateret.

DBI1406N Ugyldig licenstype.

Årsag: Den angivne licenstype er ikke gyldig for det angivne program.

Handling: Angiv en gyldig licensregel. Der er følgende parametre:

- CONCURRENT
- REGISTERED

DBI1407N Ugyldig licenscertifikatfil.

Årsag: Licenscertifikatfilen har ikke det rigtige format.

Handling: Skriv navnet på en fil med det rigtige licenscertifikatformat.

DBI1408N Filen <filnavn> kan ikke åbnes.

Årsag: Filen er ikke fundet, eller adgang til filen er nægtet.

Handling: Skriv navnet på en fil, der findes, og som kan åbnes, og prøv at udføre kommandoen igen.

DBI1409N Ugyldig licensregel.

Årsag: Den angivne type licensregel kan ikke anvendes for programmet.

Handling: Skriv en gyldig licensregel, som kan anvendes sammen med det angivne program.

DBI1410I Samtidige brugere er opdateret.

DBI1411I Licensreglerne er opdateret.

DBI1412W Der er angivet licensstop, som bevirker, at programmet ikke kan anvendes af ikke-licenserede brugere, når der er tale om licensbrud.

DBI1413W En licensoverskridelsesregel har registreret licensbrud, men ikke-licenserede brugere kan stadig anvende programmet.

DBI1414N Syntaksen for kommandoen "db2licm" er forkert.

Årsag: Værktøjet "db2licm" udfører grundlæggende licensfunktioner, når kontrolcentret ikke findes. Værktøjet fjerner, viser og ændrer licenser, som er installeret på det lokale system:

```
db2licm [-a:filnavn]
         [-e:HARD | SOFT]
         [-p:prod-kodeord,
         REGISTERED | CONCURRENT |
         MEASURED]
         [-r:prod-kodeord]
         [-u:prod-kodeord, antal brugere]
         [/n:prod-kodeord, antal processorer]
         [-l]
         [-v]
         [-?]
```

Der er følgende parametre:

-a Føjer en licens til et program. Angiv et filnavn, der indeholder gyldige licensop-

- lysninger. Den kan fås fra licensprogram-cd'en eller fra forhandleren.
- n Opdaterer antallet af processorer med licens. Angiv det antal processorer, du har ret til at benytte programmet på.
 - e Opdaterer licensreglerne på systemet. Gyldige værdier: HARD og SOFT. HARD angiver, at ikke-licenserede kommandoer ikke tillades. SOFT angiver, at ikke-licenserede kommandoer bliver registreret, men stadigvæk udført.
 - l Viser alle programmer med tilgængelige licensoplysninger.
 - p Opdaterer de licensregler, der skal gælde for systemet. Nøgleordene CONCURRENT, REGISTERED eller begge kan angives. Du kan også angive MEASURED for DB2 Connect Unlimited-programmer.
 - r Fjerner licensen til et program. Når licensen er fjernet, fungerer programmet i tilstanden "Prøv og køb". Hvis du vil se kodeordet for et bestemt program, skal du udføre kommandoen med parameteren -l.
 - u Opdaterer det antal brugertilladelser, der er købt. Angiv kodeordet for det program, licenserne er anskaffet til, og antallet af brugere.
 - v Viser versionsoplysninger.
 - ? Viser hjælp. Når du vælger denne parameter, ignoreres alle andre parametre, og kun hjælpeoplysningerne vises.

Handling: Gentag kommandoen med gyldige parametre.

DBI1415I DB2 Licensstyring

Årsag: Værktøjet "db2licm" udfører grundlæggende licensfunktioner, når kontrolcentret ikke findes. Værktøjet fjerner, viser og ændrer licenser, som er installeret på det lokale system:

```
db2licm [-a:filnavn]
        [-e:HARD | SOFT]
        [-p:prod-kodeord,
        REGISTERED | CONCURRENT |
        MEASURED]
        [-r:prod-kodeord]
        [-u:prod-kodeord, antal brugere]
        [/n:prod-kodeord, antal-processorer]
        [-l]
        [-v]
        [-?]
```

Der er følgende parametre:

- a Føjer en licens til et program. Angiv et filnavn, der indeholder gyldige licensoplysninger. Den kan fås fra licensprogram-cd'en eller fra forhandleren.
- n Opdaterer antallet af processorer med licens. Angiv det antal processorer, du har ret til at benytte programmet på.
- e Opdaterer licensreglerne på systemet. Gyldige værdier: HARD og SOFT. HARD angiver, at ikke-licenserede kommandoer ikke tillades. SOFT angiver, at ikke-licenserede kommandoer bliver registreret, men stadigvæk udført.
- l Viser alle programmer med tilgængelige licensoplysninger.
- p Opdaterer de licensregler, der skal gælde for systemet. Nøgleordene CONCURRENT, REGISTERED eller begge kan angives. Du kan også angive MEASURED for DB2 Connect Unlimited-programmer.
- r Fjerner licensen til et program. Når licensen er fjernet, fungerer programmet i tilstanden "Prøv og køb". Hvis du vil se kodeordet for et bestemt program, skal du udføre kommandoen med parameteren -l.
- u Opdaterer det antal brugertilladelser, der er købt. Angiv kodeordet for det program, licenserne er anskaffet til, og antallet af brugere.
- v Viser versionsoplysninger.

-? Viser hjælp. Når du vælger denne parameter, ignoreres alle andre parametre, og kun hjælpeoplysningerne vises.

DBI1416N **Licensen kan ikke automatisk føjes til filen nodelock.**

Årsag: Returkoden er <returkode>.

Handling: Kontrollér, at licenscertifikatet kan læses. Du kan også skrive licensen manuelt i filen nodelock. Der findes instruktioner i licensfilen.

DBI1417N **Den angivne licens kan ikke fjernes fra filen nodelock.**

Årsag: Returkoden er <returkode>.

Handling: Kontrollér, at der findes en licens til programmet i filen nodelock.

DBI1418I **Antallet af processerlicenser på systemet er opdateret.**

DBI1419N **Der er opstået en fejl under opdatering af antallet af processorlicenser.**

Årsag: Returkoden er <returkode>.

DBI1420N **Programmet understøtter ikke denne type licensregel.**

Årsag: Den angivne licensregel kan ikke anvendes til dette program eller understøttes ikke.

Handling: Angiv en gyldig licensregel.

DBI1421N **Det angivne program er ikke installeret på systemet.**

Årsag: Du kan først konfigurere en licensregel for et program, når programmet er installeret.

Handling: Installér programmet, inden du udfører kommandoen, eller angiv det korrekte programkodeord. Brug kommandoen "db2licm -l", hvis du vil have vist en oversigt over de programmer, der er installeret på systemet.

DBI1422N **Antallet af samtidige brugere er ikke opdateret.**

Årsag: Returkoden er <returkode>.

Handling: Sørg for, at reglen for samtidige brugere er aktiveret for programmet.

DBI1423N **Parameteren kræver, at der er oprettet et subsystem.**

Årsag: Faciliteter, der kræves for at udføre funktionen, er først tilgængelige, når et subsystem er oprettet.

Handling: Opret et subsystem, og gentag kommandoen.

DBI1424N **Der er opstået en fejl under adgang til processoroplysninger.**

Årsag: Returkoden er <returkode>.

Handling: Ingen.

DBI1425E **Licensen til DB2 OLAP Server kan ikke opdateres. DB2 OLAP-processerne er aktive i øjeblikket.**

Årsag: DB2 kan ikke opdatere licensen til DB2 OLAP Server, når DB2 OLAP Server udføres.

Handling: Hvis du vil opdatere OLAP-licensen, skal du stoppe alle OLAP-processer og installere DB2-licensen igen.

DBI1500I **Syntaks:**

db2inst [-f <svarfil>]

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi. Kommandoen må indeholde et valgfrit flag -f, som skal følges af stien til svarfilen for DB2-installationsprogrammet.

Handling: Gentag kommandoen med en gyldig parameter-værdi.

DBI1501E **Der er opstået en intern fejl.**

Årsag: Der er opstået en fejl under udførelse af en intern funktion.

Handling: Undersøg, om filsystemet, hvor filen er placeret, er beskadiget. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Meddelelsesbeskrivelsen for den interne fejl
3. Problembeskrivelse

DBI1502E Der er opstået en fejl under åbning af eller læsning fra filen <filnavn>.

Årsag: Der er opstået en fejl ved åbning af eller læsning fra en fil. Fejlen skyldes et af følgende:

- I/O-fejl ved åbning af eller læsning fra filen.
- En forventet værdi er ikke fundet i filen.
- Datarækkefølgen i filen er ikke korrekt.

Handling: Hvis filen er blevet ændret af en bruger, skal du kontrollere, at data i filen er gyldige. Hvis filen ikke er ændret af brugeren, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Meddelelsesbeskrivelse
3. Problembeskrivelse

DBI1503E Der er opstået en fejl under åbning af eller skrivning til filen <filnavn>.

Årsag: Der er opstået en fejl ved skrivning af data til en filen. Fejlen skyldes et af følgende:

- Adgangstilladelserne til det relevante bibliotek er forkerte.
- Der er ikke nok plads i filsystemet.

Handling: Kontrollér, om tilladelserne til filens overordnede bibliotek er angivet korrekt. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Meddelelsesbeskrivelse
3. Problembeskrivelse

DBI1504E Der er opstået en fejl under åbning af meddelelsesfilerne.

Årsag: Der er opstået en fejl ved åbning af og læsning fra DB2-installationsprogrammets meddelelseskatalogfiler. Før DB2-installationsprogram starter, søges der efter to ressourcefiler, db2inst.rcx og db2inst.cat, følgende steder:

- DB2-programbiblioteket eller
- på distributionsmediet eller
- via systemvariablerne DB2IRCX og DB2ICAT.

Handling: Definér systemvariablerne DB2IRCX og DB2ICAT, så den absolutte placering af henholdsvis DB2INST.RCX og DB2INST.CAT er angivet.

DBI1505E Fejl ved tildeling af hukommelse.

Årsag: Der er opstået en fejl ved tildeling af hukommelse.

Handling: Afslut andre applikationer, der bruger meget hukommelse. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Meddelelsesbeskrivelse
3. Problembeskrivelse

DBI1507E DB2-installationsprogrammet er allerede startet.

Årsag: Der er opstået en fejl under forsøget på at starte DB2-installationsprogrammet. En anden udgave af DB2-installationsprogrammet er aktivt.

Handling: Afbryd alle forekomster af DB2-installationsprogrammet, og start installationen igen. Hvis problemet stadig opstår, skal du fjerne låsefilen /TMP/.DB2INST.LCK, og starte DB2-installationsprogrammet igen.

DBI1515E Fejl ved tildeling af ressourcer til en underproces.

Årsag: Der er opstået en fejl i forbindelse med start af en underproces.

Handling: Afslut andre applikationer, der bru-

ger mange ressourcer. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Problembeskrivelse

DBI1516E Fejl ved afslutning af en underproces.

Årsag: Der er opstået en fejl i forbindelse med afslutning af en underproces.

Handling: Afslut andre applikationer, der bruger mange ressourcer. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Problembeskrivelse

DBI1517E Fejl under udførelse af kommando i en underproces.

Årsag: Der er opstået en fejl i forbindelse med udførelsen af en kommando i en underproces. Fejlen skyldes et af følgende:

- Kommandoen findes ikke.
- Søgestien til kommandoen er ikke fuldstændig.
- Adgangstilladelserne for kommandoen er ikke korrekte.
- Fejl i forbindelse med systemressourcer.

Handling: Ret fejlen, og forsøg igen. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Problembeskrivelse

DBI1520E Skærmstørrelsen skal mindst være 24 x 80.

Årsag: Skærmen eller vinduet er ikke stort nok. Programmet kræver mindst en skærmstørrelse på 24 linier gange 80 kolonner.

Handling: Kontrollér skærm- eller vinduesstørrelsen, og forsøg igen.

DBI1521E Oplysningerne om skærmegenskaber kan ikke indlæses.

Årsag: Der er opstået en fejl ved initialisering af skærmterminalen. Denne type fejl kan opstå i to situationer:

- Systemvariablen TERM findes ikke, eller det er ikke muligt at finde den korrekte registrering i terminfo-databasen med oplysninger om skærmterminalen.
- Der er ikke nok hukommelse til at initialisere skærmterminalen.

Handling: Angiv systemvariablen TERM med en korrekt terminaltype. Hvis fejlen opstår igen, kan du prøve at afslutte andre applikationer, der bruger meget hukommelse. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Problembeskrivelse

DBI1522E Oplysningerne om skærmegenskaber kan ikke genindlæses.

Årsag: Der er opstået en fejl under genindlæsningen af skærmterminalens oprindelige tilstand.

Handling: Angiv systemvariablen TERM med en korrekt terminaltype. Hvis fejlen opstår igen, kan du prøve at afslutte andre applikationer, der bruger meget hukommelse. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Problembeskrivelse

DBI1530E Installationsfilen kan ikke pakkes ud.

Årsag: Der er opstået en fejl under udpakning af den tar-komprimerede installationsfil fra distributionsmediet. En af følgende situationer er opstået:

- Stien angiver et ikke-eksisterende bibliotek.
- Der er ikke nok plads i filesystemet.
- Adgangstilladelsen til den angivne sti er ikke korrekt.

- Tar-kommandoen er ikke fundet i den aktuelle søgesti.

Handling: Start installationen igen, og angiv et korrekt stinavn.

DBI1540E Der er angivet en ugyldig sti til distributionsmediet.

Årsag: Der er opstået en fejl ved søgning efter installationsfiler på distributionsmediet. Fejlen skyldes et af følgende:

- Filsystemet for den givne sti er ikke korrekt tilknyttet.
- Der er knyttet en forkert adgangstilladelse til stien.

Handling: Kontrollér stien, og udfør kommandoen igen. Bemærk, at på UNIX-systemer skal alle filer og biblioteker skrives med små bogstaver.

DBI1541E Statusfilen kan ikke åbnes eller læses.

Årsag: Der er opstået en fejl ved åbning af eller læsning fra statusfilen. Hvis statusfilen ikke er ændret manuelt, er der opstået en af følgende fejl:

- Der er angivet en forkert sti.
- Der er knyttet en forkert adgangstilladelse til statusfilen.
- Filsystemet for den givne sti er ikke korrekt tilknyttet.

Handling: Kontrollér stien, og udfør kommandoen igen. Bemærk, at på UNIX-systemer skal alle filer og biblioteker skrives med små bogstaver. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Problembeskrivelse
3. Statusfil.

DBI1550E Der er ikke nok diskplads i filsystemet.

Årsag: Der er opstået en fejl i forbindelse med et forsøg på at tildele mere diskplads i filsystemet.

Handling: Prøv at udføre kommandoen igen, når der er frigivet nok plads til funktionen.

DBI1570I Syntaks:

db2olset subsystem

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi til kommandoen "db2olset". Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

-h|-? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

subsystem

Navnet på det subsystem, du vil benytte til OLAP Starter Kit

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

db2olset subsystem

DBI1631E Fejl ved oprettelse af en SAMPLE-database.

Årsag: En af følgende situationer er opstået:

- Der er ikke nok diskplads i filsystemet.
- DB2 er ikke installeret korrekt, eller også mangler en af komponentfilerne.

Handling: Prøv at installere programmet igen, hvis fejlen ikke skyldes manglende diskplads. Hvis fejlen opstår igen, skal du aktivere sporing og gentage trinene til oprettelse en database via DB2-kommandolinien. Gem oplysningerne fra sporingen i en fil, og kontakt en IBM-servicetekniker, og oplys følgende:

- Meddelelsesnummer
- Problembeskrivelse
- Sporingofil

DBI1632E Der er opstået en fejl i forbindelse med konfiguration af automatisk start af subsystemet.

Årsag: En af følgende situationer er opstået:

- Automatisk start af subsystemet er allerede aktiveret.
- Der er opstået en fejl ved tilføjelse af en registrering i filen "/etc/inittab". Denne fejl kan skyldes adgangstilladelsen til filen.
- Der er ikke nok plads i filsystemet, til at det kan indeholde en ny rc.db2-ressourcefil.

Handling: Hvis fejlen skyldes en af ovenstående årsager, skal du rette fejlen og udføre kommandoen igen. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

- Meddelelsesnummer
- Problembeskrivelse

DBI1633E Der er opstået en fejl i forbindelse med at slette konfigurationen til automatisk start af subsystemet.

Årsag: En af følgende situationer er opstået:

- Automatisk start af subsystemet er ikke aktiveret.
- Der er opstået en fejl ved sletning af en registrering i filen "/etc/inittab". Denne fejl kan skyldes adgangstilladelsen til filen.
- Filen "/etc/rc.db2" findes ikke.

Handling: Hvis fejlen skyldes en af ovenstående årsager, skal du rette fejlen og udføre kommandoen igen. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

- Meddelelsesnummer
- Problembeskrivelse

DBI1634W Filen /etc/rc.db2 kan ikke opdateres, så den installerer dlfs-filsystemet automatisk.

Årsag: Opdatering af filen /etc/rc.db2, så dlfs-filsystemet installeres automatisk ved genstart af systemet, er slået fejl.

Handling: Redigér filen /etc/rc.db2 manuelt, og fjn følgende linier til den:

```
if [ -x /etc/rc.dlfs ]; then
    /etc/rc.dlfs
fi
```

DBI1635E Der er opstået en fejl under tilføjelse af en registrering til administrationsservergruppen.

Årsag: Der er opstået en fejl under forsøget på at føje et DB2-subsystem til administrationsservergruppen.

Handling: Hvis du udfører denne kommando på en NIS-klient, skal du forsøge at tilknytte DB2-subsystemets gruppenavn til administrationsserverens sekundære gruppe på NIS-serveren.

DBI1637W Hvis du vælger OK, går de tidligere indstillinger for subsystemet tabt.

Handling: Vælg OK, hvis du vil fortsætte. Ellers skal du vælge Annullér.

DBI1639E Kan ikke konfigurere et nyt subsystem.

Årsag: Det angivne subsystemnavn hører ikke til et eksisterende subsystem.

Handling:

- Opret et nyt subsystem.
 - Hvis du kører installationsprogrammet interaktivt, kan du vælge at oprette et nyt subsystem i det relevante vindue.
 - Hvis du kører installationsprogrammet vha. en svarfil, skal du angive yderligere oplysninger for brugeren.
- Angiv navnet på et eksisterende subsystem.

DBI1640W Det angivne subsystem er ikke et serversubsystem.

Årsag: Visse DB2-komponenter kan kun konfigureres til DB2-server subsystemer.

Handling:

- Hvis det angivne subsystem er et klientsubsystem, og DB2 Server-programmet er installeret, kan du opdatere klientsubsystemet til et serversubsystem vha. "db2iupdt".
- Hvis det angivne subsystem er en Data Link Administration Server, skal du afslutte installationsprogrammet og konfigurere subsystemet fra kommandolinien, hvis det er hensigten.

DBI1651E Bruger-id'en er ugyldig.

Årsag: Der er angivet en ugyldig bruger-id. En af følgende situationer er opstået:

- Bruger-id'en findes allerede på systemet.
- Bruger-id'en er for lang eller indeholder ugyldige tegn.
- Bruger-id'ens nummer er mindre end eller lig med 100.

Handling: Angiv en anden bruger-id.

DBI1652E Brugernavnet er ugyldigt.

Årsag: Der er angivet et forkert brugernavn. En af følgende situationer er opstået:

- Brugernavnet er allerede tildelt en eksisterende bruger på systemet.
- Brugernavnet er allerede tildelt en eksisterende bruger på systemet, men er tildelt under et andet gruppenavn.
- Brugernavnet er for langt eller indeholder ugyldige tegn.

Handling: Gentag kommandoen med et andet navn.

DBI1653E Gruppen er ugyldig.

Årsag: Der er angivet en forkert gruppe-id eller et forkert gruppenavn. En af følgende situationer er opstået:

- Den angivne gruppe-id findes allerede under et andet gruppenavn på systemet, eller det angivne gruppenavn eksisterer allerede under en anden gruppe-id.
- Gruppe-id'en eller gruppenavnet er for langt eller indeholder ugyldige tegn.
- Gruppe-id'en er mindre end eller lig med 100.

Handling: Prøv med en anden gruppe-id eller et andet gruppenavn.

DBI1654E Det angivne bibliotek er ugyldigt.

Årsag: Der er angivet et ugyldigt bibliotek. En af følgende situationer er opstået:

- Den angivne bruger findes allerede, men der er defineret et andet personligt bibliotek for brugeren i systemet.
- Det angivne biblioteksnavn er for langt eller indeholder ugyldige tegn.

Handling: Gentag funktionen med brugerens personlige bibliotek, eller ret biblioteksnavnet.

DBI1655E Kodeordet er ikke gyldigt.

Årsag: Der er angivet et forkert kodeord. En af følgende situationer er opstået:

- Kodeordet har en længde på nul.
- Det angivne kodeord passer ikke med valideringskodeordet.
- Kodeordet indeholder ugyldige tegn.

Handling: Prøv igen med et andet kodeord.

DBI1657E Subsystemnavn er allerede i brug.

Årsag: Der findes allerede et subsystem med dette navn på systemet.

Handling: Kontrollér subsystemnavnene ud fra oversigten over subsystemer. Den vises vha. kommandoen "db2ilist". Gentag kommandoen med et andet navn.

DBI1701E En eller flere af de angivne TCP/IP-parametre er ugyldige.

Årsag: En af følgende situationer er opstået:

- Servicenavnet er længere end 14 tegn.
- Det angivne portnummer er uden for intervallet. Nummeret skal ligge mellem 1024 og 65535.

Handling: Ret fejlen, og forsøg igen.

DBI1702E Det angivne servicenavn eller portnummer falder sammen med eksisterende værdier i TCP/IP-filen SERVICES.

Årsag: Det servicenavn eller portnummer, der er angivet af brugeren, falder sammen med eksisterende værdier i TCP/IP-filen SERVICES. Servicenavnet bruges måske allerede sammen med et andet portnummer, eller også bruges portnummeret måske allerede sammen med et andet servicenavn.

Handling: Angiv et servicenavn og portnummer, der ikke falder sammen med eksisterende registreringer i filen SERVICES.

DBI1703E Der er ikke fundet noget gyldigt servicenavn eller portnummer.

Årsag: Der findes ikke noget gyldigt servicenavn eller portnummer for dette subsystem i TCP/IP-filen SERVICES. Enten mangler oplysningerne, eller også er de forkerte.

Hvis du har installeret programmet DB2 Extended Enterprise Edition, skal der angives et servicenavn for subsystemet, inden du kan anvende kommandoen.

Handling: Der er flere oplysninger i "DB2 Enterprise - Extended Edition for UNIX Quick Beginnings". Angiv et gyldigt servicenavn og portnummer for subsystemet, og gentag kommandoen.

DBI1704W TCP/IP er ikke aktivt på systemet.

Årsag: TCP/IP er ikke aktivt på systemet. TCP/IP-filen services opdateres ikke.

DBI1709E Der er opstået en fejl ved opdatering af TCP/IP-filen SERVICES.

Årsag: Et forsøg på at føje et servicenavn og portnummer til TCP/IP-filen SERVICES er ikke udført.

Handling: Hvis brugeren vil bruge servicenavnet i stedet for portnummeret i nodekataloget, skal katalogiseringen af noden først ophæves manuelt. Derefter skal noden katalogiseres igen med servicenavnet. Filen SERVICES skal også opdateres manuelt. Hvis NIS (Network Information Services) bruges, kan den lokale SERVICES-fil være blevet opdateret, men NIS-serveren skal opdateres manuelt. I det tilfælde er noden katalogiseret med portnummeret.

DBI1711E En eller flere af de angivne IPX/SPX-parametre er ugyldige.

Årsag: En af følgende situationer er opstået:

- Parameteren for filserver, objektnavn eller ipx_socket er NULL.
- Parameteren for filserver er "*", men objektnavnet er ikke "*".
- Den angivne værdi for objektnavn eller ipx_socket er ikke entydig.
- Den angivne værdi for ipx_socket er ikke inden for det gyldige interval.

Handling: Ret fejlen, og forsøg igen.

DBI1715E Ugyldig NetWare-bruger-id eller ugyldigt Netware-kodeord.

Årsag: Den NetWare-bruger-id eller det Netware-kodeord, du angiver, skal findes i forvejen og bruges til at registrere DB2-objektnavnet på en NetWare-filserver. Den skal have autorisationen Supervisor eller tilsvarende.

Handling: Ret fejlen, og forsøg igen.

DBI1720E Den angivne bruger-id eller gruppe-id kan ikke tilføjes, fordi NIS er aktiv.

Årsag: NIS er aktiv på systemet. Du kan ikke oprette en ny bruger-id eller gruppe-id, mens

NIS udføres på systemet.

Handling: Brug en eksisterende bruger-id eller gruppe-id, og prøv igen.

DBI1722E Den angivne funktion kan ikke føjes til filen /etc/services, fordi NIS er aktiv.

Årsag: NIS er aktiv på systemet. Du kan ikke føje en ny funktion til filen /etc/services, mens NIS udføres på systemet.

Handling: Brug et eksisterende funktionsnavn og portnummer fra filen /etc/services, og prøv igen.

DBI1725W Kan ikke oprette agentdæmon- og logservice for datavarehusagenten.

Årsag: TCP/IP er ikke aktivt på systemet. Installationen fortsætter, men du skal manuelt oprette services for agentdæmonen og logfunktionen.

Handling: Aktivér TCP/IP på systemet, og start installationsprogrammet.

DBI1740W Sikkerhedsrisiko.

Årsag: Hvis du bruger standardsubsystembruger-id'en her, får det pågældende subsystem fri adgang til andre subsystemer i systemet. Af hensyn til sikkerheden anbefales det kraftigt at bruge en anden bruger-id.

Handling: Benyt en anden bruger-id for at undgå sikkerhedsrisikoen.

DBI1741W Protokollen er ikke fundet.

Årsag: Den protokol, du har valgt, er ikke fundet. DB2-installationsprogrammet kan ikke opdatere alle de nødvendige indstillinger for protokollen. Du kan dog selv angive værdierne for protokollen.

Handling: Ingen.

DBI1744W DB2 Data Links Manager-administratoren er ikke oprettet.

Årsag: Du har ikke oprettet DB2 Data Links Manager Administrator. Uden DB2 Data Links Manager Administrator kan du ikke administrere DB2 Data Links Manager.

Handling: Ingen.

DBI1745W Administrationsserveren er ikke oprettet.

Årsag: Du har ikke oprette en administrations-server. Uden den stilles der ikke funktioner til rådighed til støtte af klientværktøjer, som automatiserer konfigurationen af forbindelserne til DB2-databaserne, og du kan ikke administrere DB2 fra dit serversystem eller en ekstern klient via kontrolcentret.

Handling: Ingen.

DBI1746W DB2-subsystem er ikke oprettet.

Årsag: Du har ikke oprettet et DB2-subsystem. Et DB2-subsystem er et miljø, hvor du kan gemme data og udføre applikationer.

Handling: Ingen.

DBI1747W Det angivne bibliotek findes i forvejen.

Årsag: Biblioteket, der er angivet som personligt bibliotek, findes i forvejen. Hvis du vælger at benytte biblioteket, kan du få problemer med tilladelser.

Handling: Vælg et andet bibliotek, hvis det kan blive et problem.

DBI1750W Sikkerhedsrisiko.

Årsag: Hvis du bruger standardsubsystembruger-id'en her, får det pågældende subsystem fri adgang til andre subsystemer i systemet. Af hensyn til sikkerheden anbefales det kraftigt at bruge en anden bruger-id.

Handling:

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil angive en anden bruger-id.

DBI1751W Protokollen er ikke fundet.

Årsag: Den protokol, du har valgt, er ikke fundet. DB2-installationsprogrammet kan ikke opdatere alle de nødvendige indstillinger for protokollen. Du kan dog selv angive værdierne for protokollen.

Handling:

- Vælg OK, hvis du vil definere protokolindstillinger.
- Vælg Annullér, hvis du vil ignorere meddelelsen.

DBI1753W Administrationsserveren er ikke oprettet.

Årsag: Du har ikke oprette en administrationsserver. Uden DB2-administrationsserveren konfigureres datavarehusagenten ikke fuldt ud.

Handling:

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

DBI1754W DB2 Data Links Manager-administratoren er ikke oprettet.

Årsag: Du har ikke oprettet DB2 Data Links Manager Administrator. Uden DB2 Data Links Manager Administrator kan du ikke administrere DB2 Data Links Manager.

Handling:

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

DBI1755W Administrationsserveren er ikke oprettet.

Årsag: Du har ikke oprette en administrationsserver. Uden den stilles der ikke funktioner til rådighed til støtte af klientværktøjer, som automatiserer konfigurationen af forbindelserne til DB2-databaserne, og du kan ikke administrere

DB2 fra dit serversystem eller en ekstern klient via kontrolcentret.

Handling:

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

DBI1756W DB2-subsystem er ikke oprettet.

Årsag: Du har ikke oprettet et DB2-subsystem. Et DB2-subsystem er et miljø, hvor du kan gemme data og udføre applikationer.

Handling:

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

DBI1757W Det angivne bibliotek findes i forvejen.

Årsag: Biblioteket, der er angivet som personligt bibliotek, findes i forvejen. Hvis du vælger at benytte biblioteket, kan du få problemer med tilfaldelser.

Handling:

- Vælg OK, hvis du vil benytte biblioteket, eller
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

DBI1758W DB2-subsystem eller -administrationsserver er registreret.

Årsag: Du har valgt at fjerne hele DB2-programmet. Der er imidlertid registreret et DB2-subsystem eller en administrationsserver på systemet. Hvis du fjerner DB2-programmet uden først at slette disse subsystemer, kan DB2-subsystemerne måske ikke fungere korrekt senere.

Handling:

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

DBI1759W Konfiguration af DB2-subsystem eller -administrationsserver er registreret.

Årsag: Du har ikke markeret administrationsserveren. Dermed slettes al konfiguration af administrationsserveren og DB2-subsystemet.

Handling:

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

DBI1760E Du skal installere pakken <pakkenavn>, hvis du vil konfigurere den.

Årsag: Du har valgt at konfigurere en DB2-komponent for et subsystem. Det er kun muligt, hvis pakken er installeret.

Handling: Installér pakken, og prøv igen.

DBI1761W Softwarekrav er overtrådt for filsættet eller pakken <pakkenavn>.

Årsag: Der er opstået en fejl under validering af softwarekrav i forbindelse med ovenstående filsæt eller pakke. Hvis behandlingen fortsætter, kan det medføre, at programmet ikke fungerer korrekt. Vil du fortsætte installationen, uden at al programmets nødvendige software installeres?

Handling:

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte, uden at al nødvendig software installeres.
- Vælg Annullér, hvis du vil afbryde installationen.

DBI1762W Softwareforudsætninger er overtrådt for filsættet eller pakken <pakkenavn>.

Årsag: Der er opstået en fejl under validering af softwareforudsætninger i forbindelse med ovenstående filsæt eller pakke. Hvis du fortsætter, kan det medføre, at alle programmets softwareforudsætninger fjernes. Vil du fjerne programmets softwareforudsætninger?

Handling:

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

DBI1763I Der installeres også engelske HTML-bøger.

Årsag: HTML-filerne til de engelske bøger installeres også, når du vælger at installere HTML-bøger på andre sprog end engelsk. Det sker for at sikre, at brugerne kan søge i hele DB2-biblioteket.

DBI1765W Der er registreret en ikke-eksisterende bruger-id, <subsystem>, i registreringsdatabasen.

Årsag: Registreringsdatabasen indeholder en ikke-eksisterende bruger-id. Det kan skyldes, at bruger-id'en for subsystemet er fjernet, uden at subsystemet først er slettet. DB2 vil stadig fungere normalt, men det anbefales, at du fjerner denne forældede bruger-id fra subsystemlisten i registreringsdatabasen.

Handling: For at fjerne bruger-id'en fra registret med kommandoen: `db2iset -d <subsystem>`

DBI1766W Den sekundære gruppeliste for <brugrid> kan ikke ændres.

Årsag: Koden <kode> returneres, når det forsøges at ændre den sekundære gruppeliste for en given bruger-id. En af følgende situationer er opstået:

- NIS er aktiv.
- Der udføres i øjeblikket processer under den angivne bruger-id.

Handling: Du skal føje gruppe-id'en <gruppeid> til den sekundære gruppeoversigt for bruger-id'en, <brugrid>, så administrationsserveren kan fungere korrekt.

- Afslut eventuelle processer, der kører under den angivne bruger-id, og redigér bruger-id'ens sekundære gruppeliste ved at følge vejledningen ovenfor.
- Hvis du udfører denne kommando på en NIS-klient, skal du forsøge at redigere denne

bruger-id's sekundære gruppeliste på NIS-serveren ved at følge ovenstående vejledning.

DBI1767W DB2-registreringsdatabasen kan indeholde beskadigede oplysninger.

Årsag: Registreringsdatabasen kan indeholde ugyldige oplysninger om subsystemer. Det skyldes formentlig, at et subsystem eller administrationsserveren ikke er slettet korrekt, inden DB2-programmet fjernes. Vælg Annullér, hvis du er ved at geninstallere programmet og vil bevare de eksisterende oplysninger om subsystemer i registreringsdatabasen. I modsat fald skal du vælge OK for at oprette registreringsdatabasen igen. Vil du oprette registreringsdatabasen igen?

Handling:

- Vælg OK, hvis du vil oprette registreringsdatabasen igen.
- Vælg Annullér, hvis du vil bevare de aktuelle oplysninger i registreringsdatabasen.

DBI1768W Kan ikke revidere filen .profile eller .login for bruger <subsystem>.

Årsag: DB2 kan ikke revidere denne brugers .profile- eller .login-fil. Muligvis findes filerne ikke, eller du har ikke skrivetilladelse til dem. Uden ændringen skal du definere systemvariablen manuelt, hver gang du logger på for at benytte DB2 som denne bruger.

Handling: Føj følgende linie til filen .profile eller .login:

```
. sqllib/db2profile til filen .profile eller
source sqllib/db2cshrc til filen .login
```

Brugervejledningen (Quick Beginnings) indeholder flere oplysninger om, hvordan systemvariablerne automatisk defineres.

DBI1769W Kan ikke fjerne DB2-profilregistreringen fra filen .profile eller .login, der tilhører <subsystem>.

Årsag: DB2 kan ikke udkommentere linien med DB2-systemvariablen i denne brugers .profile- eller .login-fil. Næste gang du logger på som denne bruger, kan der blive vist en meddelelse om, at filen DB2PROFILE (eller DB2CSHRC) ikke findes. Det kan skyldes følgende:

- De to filer (.profile og .login) findes ikke.
- Du har ikke skrivetilladelse til disse filer.

Handling: Hvis der vises en meddelelse om, at DB2PROFILE eller DB2CSHRC mangler, skal du i filen .profile eller .login udkommentere følgende linie:

```
. sqllib/db2profile i filen .profile
source sqllib/db2cshrc i filen .login
```

DBI1770E Kan ikke opdatere filen /etc/vfs.

Årsag: Følgende specifikke DB2 Data Links Manager-indgang kræves i filen /etc/vfs:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

hvor dlfs_num skal angives til 12 eller et tal mellem 8 og 15, hvis 12 allerede er tildelt et andet filesystem. Installationsprogrammet kan ikke indsætte linien i filen /etc/vfs. Det kan skyldes følgende:

- Du har ikke skrivetilladelse til filen.
- Intervallet 8-15 er optaget, så der kan ikke tildeles et nummer til DLFS.

Handling: Redigér filen /etc/vfs manuelt, og fjør DLFS-indgangen til filen.

DBI1771I Filen /etc/vfs er kopieret til /tmp.db2.etcvfs.backup.

Årsag: Følgende linie skal indsættes i filen /etc/vfs, før DB2 Data Links Manager fungerer:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

Der er gemt en sikkerhedskopi af filen /etc/vfs i /tmp/.db2.etcvfs.backup.

DBI1775W Den eksisterende fil /etc/rc.dlfs er ændret.

Årsag: DB2 har ændret den eksisterende fil /etc/rc.dlfs file, så den nye indgang vedrørende installation af dlfs-filsystemet er inkluderet.

Handling: Kontrollér, om alle indgange er korrekte, i filen /etc/rc.dlfs.

DBI1780W DB2 Data Links Manager understøttes ikke af den aktuelle version af styresystemet.

Årsag: Den aktuelle version af styresystemet er ikke understøttet til at kunne udføre DB2 Data Links Manager. Du kan stadig installere og konfigurere programmet på eget ansvar. Nedenfor vises en oversigt over styresystemer, der kan anvende DB2 Data Links Manager:

- <Oversigt over styresystemer>

DBI1790E ODSSI-funktionerne er ikke installeret. DB2-søgeindekset kan ikke oprettes.

Årsag: ODSSI-funktionerne er ikke installeret. Disse funktioner (config_search, config_view og config_help) er nødvendige, for at søgeindekset til DB2-onlinebøgerne kan oprettes.

Handling: Installér ODSSI-funktionerne, og udfør derefter følgende kommando:

```
/opt/IBMDb2/V7.1/doc/db2insthtml sprog_område
```

for at oprette søgeindekset til DB2-onlinebøgerne på det pågældende sprog. Bemærk, at de engelske bøger også installeres, når du installerer bøger på et andet sprog. Brug følgende kommando, hvis du vil indekser de danske filer:

```
/opt/IBMDb2/V7.1/doc/db2insthtml da_DK
```

DBI1791W Mulig fejl under oprettelse/fjernelse af DB2-søgeindeks for HTML-filer.

Årsag: Systemfunktionerne config_view og config_help udføres for at oprette eller fjerne det DB2-søgeindeks, der skal benyttes sammen med SCOHELP. Der kan blive vist fejlmeddelelser, hvis der findes ikke-DB2-indeks på systemet, der ikke er oprettet eller fjernet korrekt.

Handling:

- Hvis du er ved at oprette DB2-indekset, kan du starte SCOHELP og se, om DB2-indgangen er føjet til emneoversigten. Prøv at søge efter en streng som "TCP/IP", og se, om der vises et resultat. Hvis søgningen ikke udføres, er DB2-søgeindekset ikke oprettet.
- Hvis du er ved at fjerne DB2-indekset, kan du starte SCOHELP og se, om DB2-indgangen er fjernet fra emneoversigten. Hvis indgangen er væk, er DB2-indekset fjernet uden fejl.
- Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan konstatere, om DB2-indekset er oprettet eller fjernet uden fejl.

DBI1792I Opretter søgeindeks til DB2-bøger. Vent...

Årsag: Søgeindekset til DB2-bøgerne er ved at blive oprettet. Afhængigt af de eller de sprog, du har valgt, kan det tage nogen tid.

DBI1900N Klyngestøtten til Windows NT er ikke tilgængelig.

Årsag: DB2 kan ikke få adgang til Windows NT-klyngen.

Handling: Kontrollér, at Windows NT-klyngestøtten er installeret korrekt, og at klyngefunktionen er startet.

DBI1901N Der er opstået en fejl under en opdatering af brugerrettighederne til DB2/NT-klyngefunktionen.

Årsag: DB2 har registreret en fejl ved tildeling af de nødvendige rettigheder til den konto, det er angivet, at DB2-funktionen skal bruges med.

Handling: Kontrollér, at der er angivet en gyldig konto, og at du har den nødvendige tilladelse til at tildele brugerrettigheder.

DBI1902N Der er opstået en fejl under opdatering af konfigurationen af DB2/NT-klyngefunktionen.

Årsag: DB2 har registreret en fejl under et forsøg på at opdatere konfigurationen af DB2/NT-klyngefunktionen.

Handling: Kontrollér, at servicedatabasen ikke er låst, og at den er tilgængelig. Kontrollér også, at DB2/NT-klyngefunktionen er oprettet.

DBI1903N Der er opstået en fejl under adgang til klyngeregistreringsdatabasen.

Årsag: DB2 har registreret en fejl under et forsøg på at læse eller opdatere Windows NT-klyngeregistreringsdatabasen.

Handling: Kontrollér, at Windows NT-klynge støtten er installeret korrekt, og at klyngefunktionen er startet. Kontrollér, at den aktuelle logon-brugerkonto har tilstrækkelige rettigheder til at få adgang til klyngeregistreringsdatabasen.

DBI1904N DB2-subsystemet er ikke klynget.

Årsag: DB2 forsøgte at få adgang til et subsystem for at udføre klyngefunktioner, men subsystemet er ikke identificeret som et DB2-klynge subsystem.

Handling: Kontrollér, at subsystemet er oprettet med klyngefunktionen. Du kan slette subsystemet og genoprette det vha. klyngefunktionen, men nodekataloget, databasekataloget og konfigurationsfilen til databasesystemet vil gå tabt.

DBI1905N Der er opstået en systemfejl under en DB2-klyngefunktion.

Årsag: Der er registreret en fejl under udførelse af en klyngefunktion.

Handling: Kontrollér, at Windows NT-versionen er korrekt for klynge støtte.

Kontrollér også, at Windows NT-klynge støtten er installeret korrekt, og at klyngefunktionen er startet.

DBI1906N Der er opstået en fejl under tilføje af en node til et DB2-klynge subsystem.

Årsag: Der er opstået en fejl under et forsøg på at opdatere en node, så den kunne benytte et DB2-klynge subsystem.

Handling: Kontrollér, at det eksterne system er online, og at det er tilgængeligt over LAN. Kontrollér, at du har den nødvendige tilladelse til at opdatere registreringsdatabasen på det eksterne system.

DBI1907N Der er opstået en fejl under sletning af en node fra et DB2-klynge subsystem.

Årsag: Der er opstået en fejl under et forsøg på at slette en node fra et DB2-klynge subsystem.

Handling: Kontrollér, at det eksterne system er online, og at det er tilgængeligt over LAN. Kontrollér, at du har den nødvendige tilladelse til at opdatere registreringsdatabasen på det eksterne system.

Klynge støtten kan ikke slettes fra selve arbejdsstationen. For at opnå det ønskede resultat skal subsystemet slettes.

DBI1908N Fejl under oprettelse af subsystemprofilen på et eksternt system.

Årsag: Der er registreret en fejl under et forsøg på at oprette subsystemprofilen på et eksternt system for at aktivere klynge støtte.

Handling: Kontrollér, at det eksterne system er online, og at det er tilgængeligt over LAN. Kontrollér, at du har den nødvendige tilladelse til at opdatere registreringsdatabasen på det eksterne system.

DBI1909N Fejl under sletning af subsystemprofilen på et eksternt system.

Årsag: Der er opstået en fejl under et forsøg på at slette subsystemprofilen på et eksternt system for at deaktivere klyngestøtten.

Handling: Kontrollér, at det eksterne system er online, og at det er tilgængeligt over LAN. Kontrollér, at du har den nødvendige tilladelse til at opdatere registreringsdatabasen på det eksterne system.

DBI1910N Syntaks: DB2NCRT
-I:<subsystem> -C:<klyngenode>

Årsag: Brugeren har angivet forkerte parameter-værdier til DB2NCRT-kommandoen.

Handling: Udfør kommandoen igen, og angiv et klyngesubsystem og et gyldigt arbejdsstationsnavn på klyngenoden.

DBI1911N Syntaks: DB2NLIST
-I:<subsystem>

Årsag: Brugeren har angivet forkerte parameter-værdier til DB2NLIST-kommandoen.

Handling: Udfør kommandoen igen, og angiv et klyngesubsystem.

DBI1912I DB2-klyngekommandoen er udført.

Årsag: Brugers kommando er udført.

Handling: Ingen.

DBI1913N Prøv igen at oprette forbindelse til det eksterne system.

Årsag: DB2 har registreret en fejl under et forsøg på at oprette forbindelse til Windows NT-registreringsdatabasen på et eksternt system.

Handling: Kontrollér, at det eksterne system er aktivt, og at det angivne systemnavn er korrekt. Kontrollér også, at den aktuelle logon-brugerkonto har tilstrækkelige rettigheder til at oprette forbindelse til registreringsdatabasen på det eksterne system.

DBI1914N Der kan ikke oprettes forbindelse til klyngeregistreringsdatabasen.

Årsag: DB2 har registreret en fejl under et forsøg på at oprette forbindelse til Windows NT-klyngeregistreringsdatabasen.

Handling: Kontrollér, at klyngestøtten i Windows NT er installeret korrekt, og at klyngefunktionen er startet.

DBI1915N Målsystemet tilhører ikke Windows NT-klyngen.

Årsag: Kommandoen er ikke udført af en af følgende årsager:

- (1) Funktionen DB2ICLUS har forsøgt at fjerne et system fra et DB2 MSCS-subsystem, men målsystemet er ikke føjet til DB2 MSCS-subsystemet.
- (2) Funktionen DB2ICLUS har forsøgt at føje et system til et DB2 MSCS-subsystem, men den nødvendige Windows NT-klyngestøtte er ikke installeret på målsystemet.

Handling: Alt efter årsagen til problemet skal du:

- (1) Sikre, at systemet tilhører DB2 MSCS-subsystemet ved at udføre kommandoen "db2iclus list".
- (2) Installere Windows NT-klyngestøtte på målsystemet og gentage kommandoen.

DBI1916N Det angivne subsystemnavn er ikke gyldigt.

Årsag: Det subsystem, der er angivet i subsystemparameteren, findes ikke for det lokale system.

Handling: Benyt kommandoen "db2ilist" til at få vist en oversigt over gyldige subsystemer. Gentag kommandoen med et gyldigt subsystemnavn.

DBI1917N DB2-profilvariablen "%1" er ikke defineret på målsystemet.

Årsag: DB2-profilvariablen er nødvendig, men er ikke defineret på målsystemet. Kommandoen kan ikke udføres.

Handling: Kontakt en servicetekniker for at få hjælp.

DBI1918N Der er opstået en fejl under adgang til Windows NT-registreringsdatabasen.

Årsag: DB2 har registreret en fejl under et forsøg på at læse eller opdatere Windows NT-registreringsdatabasen på målsystemet.

Handling: Kontrollér, at den aktuelle logon-brugerkonto har tilstrækkelige rettigheder til at få adgang til Windows NT-registreringsdatabasen på målsystemet. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke er løst.

DBI1919N Der er opstået en fejl under adgang til TCP/IP-filen SERVICES.

Årsag: DB2 har registreret en fejl under læsning eller opdatering af TCP/IP-filen SERVICES.

Handling: Kontrollér, at filen SERVICES findes på systemet, og at der er læse- og skriveadgang til filen. Kontrollér også, at filens indhold er gyldigt, og at der ikke findes ens indgange i filen.

DBI1920N Stien til profilen for DB2-subsystemet er ikke gyldig.

Årsag: DB2 kan ikke få adgang til den angivne sti til DB2-subsystemets profil. Stien findes ikke, eller den aktuelle logon-brugerkonto har ikke fået skrive-tilladelse.

Handling: Kontrollér, at stien til DB2-subsystemets profil peger på et gyldigt bibliotek, og at den aktuelle logon-brugerkonto har skrive-tilladelse til biblioteket.

DBI1921N Brugerkontoen er ikke gyldig, eller kodeordet er ikke gyldigt.

Årsag: Brugerkontoen er ikke gyldig, eller kodeordet er ikke gyldigt.

Handling: Gentag kommandoen med den rigtige konto.

DBI1922N Værtsnavnet er ikke gyldigt.

Årsag: TCP/IP-værtsnavnet er ikke gyldigt eller findes ikke.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er aktivt på systemet. Hvis der benyttes en domænenavneserver, skal du sikre, at domænenavneserveren er aktiv. Gentag kommandoen med det rigtige TCP/IP-værtsnavn.

DBI1923N TCP/IP-portintervallet er ikke angivet.

Årsag: Hvis TCP/IP-portintervallet for subsystemet ikke er føjet til filen SERVICES, skal portintervallet angives i DB2ICRT-funktionen, når der oprettes et subsystem i en inddelt database.

Handling: Vælg et interval for TCP/IP-porte, som er ledigt på systemet, og gentag kommandoen "db2icrt" med parameteren -r.

DBI1924N Systemnavnet er ikke gyldigt.

Årsag: Parameterværdien for systemnavn er ikke gyldig.

Handling: Kontrollér, at det eksterne system er aktivt, og at det angivne systemnavn er korrekt. Kontrollér også, at den aktuelle logon-brugerkonto har tilstrækkelige rettigheder til at oprette forbindelse til registreringsdatabasen på målsystemet.

DBI1925N Status for DB2-serviceprogrammet kan ikke hentes.

Årsag: DB2 kan ikke få oplysninger om status for DB2-serviceprogrammet.

Handling: Kontrollér, at DB2-

serviceprogrammet findes på målsystemet. Kontrollér, at den aktuelle logon-brugerkonto har tilstrækkelige rettigheder til at få oplysninger om status for serviceprogrammet på målsystemet.

DBI1926N Kodeordet er udløbet.

Årsag: Kontoens kodeord er udløbet.

Handling: Skift kodeord, og forsøg igen med det nye kodeord.

DBI1927N Syntaks:

```
db2iclus {add | drop | list |
          migrate }
          [/c:klyngenavn]
          [/p:sti til subsystemprofil]
          [/u:brugernavn,kodeord]
          [/i:subsystem]
```

Årsag: Gyldige parameterværdier til denne kommando er:

- add** Føjer en MSCS-node til et DB2 MSCS-subsystem
- drop** Fjerner en MSCS-node fra et DB2 MSCS-subsystem
- list** Viser en oversigt over alle MSCS-noder, der tilhører DB2 MSCS-subsystemet
- migrate** Overfører et ikke-MSCS-subsystem til et MSCS-subsystem

Kommandoen har følgende parametre:

- /c** For at angive navnet på MSCS-klyngen, hvis klyngen ikke er standardklyngen eller den aktuelle klynge.
- /p** For at angive stien til subsystemets profil. Parameteren kræves, når et ikke-MSCS-subsystem overføres til et MSCS-subsystem.
- /u** For at angive kontonavn og kodeord til DB2-serviceprogrammet. Parameteren er nødvendig, når der føjes en ny MSCS-node til DB2 MSCS-subsystemet i en inddelt database.

- /i** For at angive navnet på subsystemet, hvis det ikke er standardsubsystemet eller det aktuelle subsystem.

Handling: Gentag kommandoen med gyldige parametre.

DBI1928N Brugerkontoen er ikke angivet.

Årsag: Du skal angive parameteren for bruger-konto, når du opretter et subsystem i en inddelt database eller føjer en node til et subsystem i en inddelt database. I Windows NT-miljøet skal hvert databaseafsnit (eller MPP-node) udføres under en gyldig Windows NT-konto for at få adgang til det netværksshare, som indeholder subsystembiblioteket.

Handling: Gentag kommandoen med bruger-kontonavn og kodeord vha. parameteren -u.

DBI1929N Subsystemet er allerede konfigureret til MSCS-støtte.

Årsag: Det er forsøgt at overføre et subsystem til et MSCS-subsystem, men subsystemet er allerede konfigureret til MSCS-støtte.

Handling: Ingen.

DBI1930N Målsystemet tilhører i forvejen DB2 MSCS-subsystemet.

Årsag: Det er forsøgt at føje en MSCS-node til et DB2 MSCS-subsystem, men målsystemet tilhører allerede DB2 MSCS-subsystemet.

Handling: Ingen.

DBI1931N Databaseafsnitsserveren (noden) er aktiv.

Årsag: Databaseafsnitsserveren kan ikke slettes eller ændres, fordi den er aktiv.

Handling: Sørg for, at databaseafsnitsserveren er stoppet, inden du forsøger at slette eller ændre den. Brug kommandoen "db2stop" på følgende måde til at stoppe databaseafsnitsserveren:

```
db2stop nodenum <nodenummer>
```

DBI1932N Databaseafsnitsserveren kan ikke føjes til eksternt system, fordi samme subsystem i forvejen findes på systemet.

Årsag: Det er ikke muligt at føje en ny databaseafsnitsserver til et eksternt system vha. kommandoen "db2nprt", fordi der i forvejen findes et subsystem på det eksterne system.

Handling: Hvis subsystemet på det eksterne system ikke benyttes længere, skal det fjernes vha. kommandoen "db2idrop" på det eksterne system.

DBI1933N Databaseafsnitsserveren kan ikke flyttes til det nye system, fordi der allerede findes databaser på systemet.

Årsag: Når kommandoen "db2nchg" udføres med systemparameteren /m, flyttes databaseafsnitsserveren til et nyt system. Hvis systemet i forvejen indeholder databaser, kan kommandoen "db2nchg" ikke udføres.

Handling: Brug kommandoen "db2start restart", hvis du vil flytte databaseafsnitsserveren til et nyt system, når der findes databaser. Der er flere oplysninger om kommandoen "db2start" i bogen DB2 Command Reference.

DBI1934N Syntaks:

db2iupdt subsystem
/u:brugernavn, kodeord
[/p:sti til subsystemprofil]
[/r:basisport,slutport]
[/h:værtsnavn]

Årsag: Der er angivet en ugyldig parameter-værdi til kommandoen "db2iupdt". Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

subsystem

Navnet på subsystemet

/u For at angive kontonavn og kodeord til DB2-serviceprogrammet. Parameteren er nødvendig, når der oprettes et subsystem i en inddelt database.

/p For at angive den nye sti til profilen for det opdaterede subsystem.

/r For at angive et interval af TCP/IP-porte, der skal benyttes af subsystemet i den inddelte database, når der benyttes MPP-tilstand. Hvis parameteren angives, opdateres filen "services" på det lokale system med følgende indgange:

```
DB2_InstName      baseport/tcp
DB2_InstName_END  endport/tcp
```

/h For at benytte et andet TCP/IP-værtsnavn end det, der er standard, hvis der findes flere TCP/IP-værtsnavne til det aktuelle system.

Handling: Gentag kommandoen med gyldige parametre.

DBI1935N Subsystembiblioteket kan ikke opdateres vha. kommandoen "db2iupdt".

Årsag: Subsystembiblioteket kan ikke opdateres vha. kommandoen "db2iupdt" af en af følgende årsager:

- (1) Filen db2audit.cfg mangler i biblioteket \SQLLIB\CFG.
- (2) Kommandoen "db2iupdt" har ikke den nødvendige autorisation til at oprette filer eller underbiblioteker i subsystembiblioteket.

Handling: Kontrollér, at filen db2audit.cfg findes i biblioteket \SQLLIB\CFG, og at den aktuelle logon-konto har autorisation til at oprette filer og biblioteker i subsystembiblioteket. Subsystembiblioteket findes i \SQLLIB\subsystem (hvor "subsystem" er navnet på subsystemet).

DBI1936N Konfigurationsfilen til database-systemet kan ikke opdateres vha. kommandoen "db2iupdt".

Årsag: Konfigurationsfilen til databasesystemet kan ikke opdateres vha. kommandoen "db2iupdt", fordi konfigurationsfilen mangler eller er beskadiget. Det aktuelle subsystem er i

en inkonsistent tilstand og kan ikke benyttes.

Handling: Kopiér standardkonfigurationsfilen til databasesystemet til subsystembiblioteket, og gentag kommandoen. Subsystembiblioteket er \SQLLIB\

DBI1937W Noden er tilføjet vha. kommandoen "db2ncrt". Noden er ikke aktiv, før alle noder stoppes og startes igen.

Årsag: Filen db2nodes.cfg opdateres ikke, så den indeholder den nye node, før alle noder stoppes samtidigt vha. kommandoen STOP DATABASE MANAGER (db2stop). De eksisterende noder kan ikke kommunikere med den ny node, før filen er blevet opdateret.

Handling: Afsend "db2stop" for at stoppe alle noder. Afsend derefter "db2start" for at starte alle noder, inklusive den ny node.

DBI1950W Subsystemet <subsystem> findes allerede i oversigten over subsystemer.

Årsag: Det subsystem, som forsøges oprettet eller overført, findes allerede i oversigten over subsystemer.

Handling: Kontrollér, at oversigten over subsystemer er korrekt. Du får den vist vha. kommandoen "db2ilist".

DBI1951W Subsystemet <subsystem> er ikke fundet i oversigten over subsystemer.

Årsag: Det angivne subsystem er ikke fundet i oversigten over subsystemer.

Handling: Kontrollér, at oversigten over subsystemer er korrekt. Du får den vist vha. kommandoen "db2ilist".

DBI1952E Subsystemnavnet <subsystem> er ugyldigt.

Årsag: Subsystemnavnet er ugyldigt. Navnet må ikke:

1. Være på mere end 8 tegn.
2. Starte med "sql", "ibm" eller "sys".
3. Starte med et tal eller indeholde andre tegn end a-z, \$, #, @, _ og 0-9.

Handling: Gentag kommandoen med et gyldigt subsystemnavn.

DBI1953E Subsystemet er aktivt.

Årsag: Der er registreret et forsøg på at slette et aktivt subsystem.

Handling: Sørg for, at alle applikationer, der anvender subsystemet, er afsluttet, før subsystemet stoppes vha. kommandoen "db2stop" (fra bruger-id'en for subsystemet).

DBI1954E Subsystemnavnet anvendes for øjeblikket af DB2-administrationsserveren.

Årsag: Subsystemnavnet kan ikke oprettes, fordi det for øjeblikket anvendes af DB2-administrationsserveren.

Handling: Gentag kommandoen med et andet subsystemnavn.

DBI1955E Syntaks: db2idrop [-h] [-f] subsystem

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi til kommandoen "db2idrop". Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

- h Viser syntaksoplysninger.
- f Afslutter alle applikationer (Force). Hvis flaget angives, tvinges alle applikationer, der benytter subsystemet, til at blive afsluttet.

subsystem

Navnet på subsystemet

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

db2idrop [-h] [-f] subsystem

DBI1956E Syntaks: db2ilist [-w ordlængde] [-l]

Årsag: Der er angivet en forkert parameter-værdi til kommandoen "db2ilist". Gyldige parameter-værdier til denne kommando er:

-h Viser syntaksoplysninger.

-w ordlængde

Længden i bit (32 eller 64) på det subsystem, der skal oprettes. (AIX, Sun)

-l Angiver langt format.

Handling: Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2ilist [-w ordlængde] [-l]
```

DBI1957E Kommandosyntaksen for "db2icrt" er forkert.

Årsag: Vha. funktionen "db2icrt" oprettes et databasesubsystem:

```
db2icrt subsystem [-s {eee|ee|client|standalone|
                    satellite}]
                    [-mpp]
                    [-p sti til subsystemprofil]
                    [-u brugernavn,kodeord]
                    [-h værtsnavn]
                    [-c klyngenavn]
                    [-r basisport,slutport]
                    [-?]
```

Kommandoparametre:

-s Angiver den type subsystem, der skal oprettes:

eee For en databaseafsnitsserver

ee For databaseserver med lokale og eksterne klienter

client For klient

standalone

For databaseserver med lokale klienter

satellit (satellite)

For satellitdatabaseserver

-mpp I stedet for denne parameter bør "-s eee" bruges til at oprette et subsystem i en inddelt database

-p For at angive stien til subsystemets profil. Parameteren er nødvendig, når der oprettes et subsystem i en inddelt database.

-u For at angive kontonavn og kodeord til DB2-serviceprogrammet. Parameteren er nødvendig, når der oprettes et subsystem i en inddelt database.

-h For at benytte et andet TCP/IP-værtsnavn end det, der er standard, hvis der findes flere TCP/IP-værtsnavne til det aktuelle system. TCP/IP-værtsnavnet bruges, når standardnoden (node 0) oprettes.

-c For at angive navnet på MSCS-klyngen. Parameteren benyttes til at oprette et DB2-subsystem, der understøtter MSCS.

-r For at angive et interval af TCP/IP-porte, der skal benyttes af subsystemet i den inddelte database, når der benyttes MPP-tilstand. Hvis parameteren angives, opdateres filen "services" på det lokale system med følgende indgange:

```
DB2_InstName      baseport/tcp
DB2_InstName_END  endport/tcp
```

-? For at få vist hjælp.

Handling: Gentag kommandoen med gyldige parametre.

DBI1958N Subsystemprofilen kan ikke føjes til registret.

Årsag: Der er opstået en fejl under tilføjelse af subsystemprofilen til registret. Subsystemet er ikke oprettet.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBI1959N Subsystembiblioteket kan ikke oprettes.

Årsag: Der er opstået en fejl under oprettelsen af de nødvendige filer eller biblioteker til det nye subsystem. Subsystemet er ikke oprettet.

Handling: Kontrollér, at du har skriveadgang til den placering, hvor subsystemet skal oprettes. Subsystembiblioteket oprettes under den sti, hvor programmet er installeret. Du kan bruge profilvariablen DB2INSTPROF til at angive en anden placering til subsystembiblioteket.

DBI1960N DB2-funktionen kan ikke oprettes.

Årsag: Der er opstået en fejl under registrering af et DB2-serviceprogram.

Handling: Kontrollér, at du har den fornødne autorisation til at oprette et NT-serviceprogram, og at servicedatabasen ikke er låst. Prøv derefter at udføre funktionen igen.

DBI1961N Nodenøglen til det nye subsystem kan ikke føjes til registret.

Årsag: Der er opstået en fejl under tilføjelse af en nodenøgle til det nye subsystem i subsystemprofilregistret.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBI1962N Den nye node kan ikke føjes til registret.

Årsag: Der er opstået en fejl under tilføjelse af den nye node til subsystemprofilregistret.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBI1963N Der er opstået en fejl under tildeling af brugertilladelser til kontoen for subsystemet.

Årsag: Når du konfigurerer kontoen for DB2-serviceprogrammet, skal du tildele kontoen følgende brugertilladelser:

1. Være en del af operativsystemet
2. Opret et tokenobjekt

3. Forøg kvoter
4. Logge på som et serviceprogram
5. Erstatte en procesniveautoken

Der er opstået en fejl under tildeling af brugertilladelser til kontoen for subsystemet.

Handling: Hvis maskinen hører under et NT-domæne, skal du kontrollere, at den primære Domain Controller er aktiv, og at den er tilgængelig over netværket. Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan rette fejlen.

DBI1964N Logon-kontoen kan ikke tildeles DB2-serviceprogrammet.

Årsag: Der er opstået en fejl under tildeling af en logon-konto til DB2-serviceprogrammet.

Handling: Undersøg, om brugernavnet og kodeordet til logon-kontoen er gyldige.

DBI1965N Noden <nodenummer> er ikke fundet i nodeoversigten.

Årsag: Den angivne node er ikke fundet i nodeoversigten.

Handling: Kontrollér, at noden eksisterer, ved at få vist en oversigt over noder vha. kommandoen DB2NLIST.

DBI1966N Noden kan ikke slettes fra registreringsdatabasen.

Årsag: Der er opstået en fejl under sletning af den angivne node fra registreringsdatabasen med subsystemprofiler.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBI1967N DB2-serviceprogrammet kan ikke fjernes fra registreringsdatabasen.

Årsag: Der er opstået en fejl under fjernelse af et DB2-serviceprogram fra registreringsdatabasen.

Handling: Kontrollér, at du har den fornødne autorisation til at slette et NT-serviceprogram.

DBI1968N Der er opstået en fejl under ændring af nodekonfigurationen i profilregistreringsdatabasen.

Årsag: Der er opstået en fejl under ændring af nodekonfigurationen i profilregistreringsdatabasen.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBI1969N Fejl under oprettelse af en ny fil i subsystembiblioteket.

Årsag: Der er opstået en intern fejl under oprettelse af en ny fil i subsystembiblioteket.

Handling: Kontrollér, at du har skriveadgang til subsystembiblioteket.

DBI1970N Fejl under læsning fra eller skrivning til en fil i subsystembiblioteket.

Årsag: Der er opstået en intern fejl under læsning fra eller skrivning til en fil i subsystembiblioteket.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBI1971N Subsystemprofilen kan ikke fjernes fra registreringsdatabasen.

Årsag: Der er opstået en fejl under fjernelse af subsystemprofilen fra registreringsdatabasen.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBI1972N Subsystembiblioteket kan ikke fjernes.

Årsag: Der er opstået en fejl under fjernelse af de nødvendige filer eller biblioteker, der hører til det angivne subsystem.

Handling: Kontrollér, at du har skriveadgang til subsystemets placering.

DBI1973N DB2-faciliteten kan ikke konfigureres til at starte automatisk.

Årsag: Der er opstået en fejl under konfiguration af automatisk start af DB2-faciliteten.

Handling: Genstart maskinen, og prøv at udføre kommandoen igen. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses.

DBI1974N Profilvariablen DB2ADMINSERVER kan ikke indstilles i profilregistreringsdatabasen.

Årsag: Der er opstået en fejl under indstilling af profilvariablen DB2ADMINSERVER i profilregistreringsdatabasen.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBI1975N Systemvariablen DB2ADMINSERVER kan ikke fjernes fra profilregistreringsdatabasen.

Årsag: Der er opstået en fejl under fjernelse af systemvariablen DB2ADMINSERVER i profilregistreringsdatabasen.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

DBI1980W Bruger-id'en <brugrid> kan ikke oprettes i UPM.

Årsag: Den bruger-id, du har angivet under installationen af programmet, kan ikke oprettes i UPM (User Profile Management). Bruger-id'en kræves, for at man kan starte DB2-administrationsserveren.

Handling: Opret manuelt en bruger-id og et kodeord vha. UPM, og start derefter manuelt DB2-administrationsserveren. Det er muligvis nødvendigt at indstille administrationsserveren til at bruge bruger-id'en og kodeordet vha. kommandoen "db2admin".

Kapitel 7. DB2-meddelelser

Hver meddelelse har en meddelelses-id, der består af et præfiks (DB2) og et meddelelsesnummer. Meddelelserne er sorteret efter meddelelsesnummer. Meddelelserne afsendes af DB2-kommandolinien. De vises i forbindelse med advarsler og fejl på skærmen. DB2-kommandolinien afsender DB2- og SQL-meddelelser.

DB2000r <kommando>-kommandoen er udført.

Årsag: Kommandoen er udført uden fejl.

Handling: Ingen.

DB21001E Parameteren <parameter>, der er angivet efter DB2-kommandoen eller i variabelen DB2OPTIONS, er forkert.

Årsag: Parameteren kan ikke benyttes. Følgende parametre kan benyttes:

Parameter	Beskrivelse
-a	Vis SQLCA
-c	Automatisk commit
-e	Vis SQLCODE/SQLSTATE
-f	Læs fra inputfil
-l	Registrér kommandoer i historikfil
-n	Fjern tegn for ny linie
-o	Vis output
-p	Vis interaktiv instruktion
-r	Gem outputrapporten i en fil
-s	Stop udførelse ved kommandofejl
-t	Angiv sætningens afslutningstegn
-v	Gengiv den aktuelle kommando
-w	Vis FETCH/SELECT-advarsler
-x	Udskriv ikke kolonneoverskrifter
-z	Gem alt output i outputfil

Kommandoen kan ikke udføres.

Handling: Gentag kommandoen med en gyldig parameter.

DB21002E Værdien for parameteren <parameter>, der er angivet efter DB2-kommandoen eller i variabelen DB2OPTIONS, mangler eller er forkert.

Årsag: Gyldige parametre er:

Parameter	Beskrivelse
-ec	Vis SQLCODE
-es	Vis SQLSTATE
-f<filnavn>	Læs fra inputfil <filnavn>
-l<filnavn>	Gem kommando i historikfil <filnavn>
-r<filnavn>	Gem outputrapport i fil <filnavn>
-td<x>	Angiv x som afslutningstegn
-z<filnavn>	Gem alt output i fil <filnavn>

Handling: Gentag kommandoen med en gyldig parameter.

DB21003E Værdien <værdi> i <systemvariabel> er forkert.

Årsag: Værdien for DB2BQTRY skal være mellem 0 og 4294967295. Værdien for DB2BQTIME, DB2RQTIME eller DB2IQTIME skal være mellem 1 og 4294967295.

Handling: Angiv systemvariabelen med den rigtige værdi, og gentag kommandoen.

DB21004E **DB21004E Du kan ikke angive både en inputfil og en kommando, når du kalder DB2-kommandolinien.**

Årsag: Du kan ikke både angive parameteren -f og en kommando, når du starter DB2-kommandolinien.

Handling: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

DB21005E **Der er opstået en fejl under adgang til filen <filnavn>.**

Årsag: Der kan være følgende årsager til fejlen:

- Filtilladelseerne giver ikke adgang til filen.
- Filen findes ikke.

Handling: Ret fejlen, og forsøg at udføre kommandoen igen.

DB21006E **Inputkommandoen er for lang. Den maksimale længde er <længde>.**

Årsag: Inputkommandoen må ikke være længere end den angivne længde.

Handling: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

DB21007E **Filslut er nået under læsning af kommandoen.**

Årsag: Den sidste kommando er ikke udført, fordi slutningen af filen blev nået. Afslut den sidste kommando med ';' (eller det definerede afslutningstegn), hvis parameteren -t blev anvendt. Fjern '\' fra den sidste linie i kommandoen, hvis parameteren +t blev benyttet.

Handling: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

DB21008E **DB2-kommandolinien kan kun behandle kommandoer i interaktiv tilstand eller i inputfil-tilstand.**

Årsag: Brugeren forsøgte fra en DOS-kommandolinie at afsende en kommando, der skal afsendes fra DB2-kommandolinien.

Handling: Benyt DB2-kommandoliniens interaktive tilstand eller inputfil-tilstand.

DB21010I **Hjælp til <hjælp-kommandosætning>.**

Årsag: Meddelelsen vises i historikfilen, hvis parameteren -l er angivet.

Handling: Ingen.

DB21011I **I et inddelt databaseservermiljø vises kun tablespacene på den aktuelle node.**

Årsag: Kommandoen LIST TABLESPACES viser kun tablespacene på den aktuelle node.

Handling: Hvis du vil se tablespacene på en anden node, skal kommandoen udstedes på den pågældende node.

DB21015E **Back-end-processen til DB2-kommandoliniens forespørgsels- eller inputkø blev ikke oprettet inden for tidsfristen.**

Årsag: Hvis værdierne for systemvariablerne DB2BQTRY og DB2BQTIME forhøjes, kan DB2-kommandoliniens back-end-proces DB2BP startes. Programmet "DB2BP" skal findes i installationsstien for databasesystemet, og brugeren skal have tilladelse til at udføre filen.

Handling: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

DB21016E **Der er opstået en systemfejl under afsendelse af kommandoen fra DB2-kommandolinien til back-end-processen.**

Årsag: Der kan være følgende årsager til fejlen:

- Back-end-processen blev afbrudt på grund af fejl.
- Der er opstået en systemfejl under læsning fra eller skrivning til back-end-processens køer.
- Der er opstået en systemfejl under læsning fra front-end-processens outputkø.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis fejlen opstår igen.

DB21017E DB2-kommandolinien har fundet en systemfejl ved outputkøen til front-end processen. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Der opstod en systemfejl under oprettelse af eller læsning fra front-end-processens outputkø.

Hvis årsagskoden er -2499, er DB2-kommandoliniens outputkø i modstrid med en eksisterende kø.

Handling: Gentag kommandoen. Skriv meddelelsesnummeret og årsagskoden ned, og kontakt systemadministratoren, hvis fejlen opstår igen.

DB21018E Der er opstået en systemfejl. DB2-kommandolinien kan ikke fortsætte behandlingen.

Årsag: Der er én af følgende årsager til systemfejlen:

- Der sendes for mange data til skærmen. Omdirigerer output til en fil, som du kan se i, når behandlingen er færdig.
- Der er opstået fejl under DB2-kommandoliniens installation af en interuptsignalbehandler.
- DB2-kommandolinien kan ikke åbne back-end-processens køer.
- DB2-kommandolinien kan ikke starte back-end-processen.
- Back-end-processen er afbrudt på grund af fejl.
- Front-end-processen kan ikke allokere eller frigive hukommelse.
- DB2-kommandolinien har modtaget et af følgende signaler om at afbryde programmet:
 - SIGILL
 - SIGTRAP
 - SIGEMT
 - SIGBUS
 - SIGSEGV
 - SIGSYS

Handling: Gentag kommandoen. Hvis samme problem opstår igen, skal du notere DB2-meddelelsesnummeret. Gem sporingsoplysningerne, hvis sporing (TRACE) var aktiveret, kon-

takt serviceteknikeren, og angiv følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- DB2-meddelelsesnummer
- SQLCA (hvis muligt)
- Sporingofil (hvis muligt).

DB21019E Der er opstået en fejl under adgang til biblioteket <bibliotek>.

Årsag: Der kan være følgende årsager til fejlen:

- Bibliotekstilladelse giver ikke adgang til biblioteket.
- Biblioteket findes ikke.

Handling: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

DB21020E Det er ikke muligt at oprette standardmeddelelsesfilen <fil>.

Årsag: Kommandoen kan kun behandles korrekt, hvis de meddelelser, du genererer under behandlingen, bliver gemt i en fil, før de vises på skærmen. Kommandolinien forsøgte at oprette en sådan fil i et bibliotek, der normalt bruges til dette formål (f.eks. /tmp på UNIX-platforme eller ...\\TMP i OS/2), men forsøget mislykkedes, fordi biblioteket ikke findes.

Handling: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

DB21021E Intet subsystem defineret til administrationsserver. Kommandoen er ikke udført.

Årsag: Du har angivet en kommando, der skal bruge et administrationsserver subsystem, men der er ikke defineret et sådan subsystem.

Handling: Definér et subsystem til administrationsserveren, og udfør kommandoen igen.

DB21022E Det er ikke muligt at skifte til administrationsserverens subsystem <subsystemnavn>.

Årsag: Du har angivet en kommando, der skal bruge et subsystem på administrationsserveren. Kommandolinien forsøgte at skifte til administrationsserverens subsystem <subsystemnavn>,

men det var ikke muligt. Der kan være følgende årsager:

- Subsystemet på administrationsserveren er ikke konfigureret korrekt.
- Kommandolinien er allerede tilknyttet et DB2-subsystem.
- Kommandolinien er tilknyttet en database.

Handling: Kontrollér, at der er konfigureret et gyldigt subsystem på administrationsserveren, før du bruger kommandoen. Det kan desuden være nødvendigt at udføre kommandoen DETACH, CONNECT RESET eller TERMINATE, før du udfører forespørgslen igen.

DB21023E Kommandoen er ikke gyldig, når den udføres fra administrationsserveren.

Årsag: En af følgende kommandoer er afsendt: GET DBM CONFIGURATION, RESET DBM CONFIGURATION eller UPDATE DBM CONFIGURATION. Kommandoerne kan ikke udføres fra administrationsserveren.

Handling: Brug en af følgende kommandoer, der kan anvendes på administrationsserveren: GET ADMIN CONFIGURATION, RESET ADMIN CONFIGURATION eller UPDATE ADMIN CONFIGURATION.

DB21024I Denne kommando er asynkron og får måske ikke virkning straks.

Årsag: Meddelelsen vises efter en FORCE-kommando med udtrykket ASYNC.

Handling: Ingen.

DB21025I Ændringer af klientprogrammet træder først i kraft, næste gang applikationen startes, eller TERMINATE-kommandoen udføres. Ændringer af serveren træder ikke i kraft før næste DB2START-kommando.

Årsag: Ændringer af databasesystemets konfigurationsparametre får først virkning, når de indlæses i hukommelsen. Det sker normalt efter,

DB2START-kommandoen er udført på en server, og efter applikationen er startet igen på et klient-system.

Handling: De nye konfigurationsparametre for databasesystemet aktiveres, når en af følgende handlinger udføres:

- For applikationer: Stop og start applikationen.
- For CLP: Udfør TERMINATE-kommandoen, og opret forbindelse igen.
- For en server: Udfør DB2STOP og DB2START.

DB21026I Ved de fleste konfigurationsparametre skal alle applikationer afbryde forbindelsen til databasen, før ændringerne får virkning.

Årsag: Konfigurationskommandoen for databasen er behandlet uden fejl. Med undtagelse af visse konfigurationsparametre som MINCOMMIT kan den aktive databasekonfiguration ikke ændres, før alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databasen. Når alle applikationer har afbrudt forbindelsen, aktiveres ændringerne ved første oprettelse af forbindelse til databasen.

Handling: Kontrollér, at alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databasen, og angiv derefter kommandoen DB2 CONNECT TO. Du kan eventuelt oprette ny binding af pakker, når konfigurationsparametrene er aktiveret, så de nye værdier anvendes under bindingen.

DB21027E Isolationsniveauet kan ikke ændres, så længe der er forbindelse til en database.

Årsag: Brugeren forsøgte at ændre isolationsniveauet, mens en databaseforbindelse var aktiv. Kommandoen udføres ikke.

Handling: Hvis isolationsniveauet skal afbrydes, så afbryd forbindelsen til den aktuelle database, angiv derefter isolationsniveauet, og opret forbindelse til databasen.

DB21028E **Cursoren <cursornavn> er ikke erklæret.**

Årsag: Cursoren skal erklæres, før SQL-sætningen OPEN, FETCH eller CLOSE udføres.

Handling: Erklær cursoren, og gentag kommandoen.

DB21029E **Cursoren <cursornavn> er allerede erklæret og åbnet.**

Årsag: Brugeren forsøgte at erklære en cursor, der er åben.

Handling: Luk cursoren, og gentag kommandoen OPEN.

DB21030E **Cursoren <cursornavn> er ikke åbnet.**

Årsag: Den angivne cursor skal åbnes.

Handling: Åbn cursoren, og gentag kommandoen.

DB21031E **SQL-sætningen, der anvender cursoren <cursornavn> (<intern cursor>), angav:**

Årsag: Meddelelsen viser det interne cursornavn på den brugerdefinerede cursor. Nogle SQL-fejlmeddelelser viser det interne cursornavn. Denne meddelelse vises før SQL-meddelelsen.

Handling: Ret SQL-fejlen, og gentag kommandoen.

DB21032E **Du har allerede erklæret det maksimale antal cursorer.**

Årsag: Fra DB2-kommandolinien kan der erklæres 100 cursorer med attributten WITH HOLD og 100 cursorer uden denne attribut.

Handling: Erklær en af de eksisterende cursorer igen, og gentag kommandoen.

DB21033E **Kommandoen er ikke gyldig for databaser på DRDA-værtssystemer.**

Årsag: Følgende kommandoer understøttes ikke for databaser, som er placeret på DRDA-værtsservere:

- LIST TABLES
- LIST PACKAGES
- REORGCHK

Handling: Undlad at benytte kommandoen til denne database.

DB21034E **Kommandoen er udført som en SQL-sætning, fordi den ikke er en gyldig kommando på DB2-kommandolinien. Under SQL-behandlingen blev angivet:**

Årsag: Denne meddelelse vises før SQL-fejlmeddelelsen. Fejlen kan være opstået på grund af en syntaksfejl i en ikke-SQL-kommando.

Handling: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

DB21035E **Der er angivet for mange elementer på listen <listenavn>. Det maksimale antal er <antal>.**

Årsag: Antallet af elementer på listen må ikke overstige det angivne maksimum. Fejlen kan skyldes, at der er angivet et forkert interval.

Handling: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

DB21036E **Kommandoen <kommando> er ikke udført.**

Handling: Aktivér sporing (TRACE), og gentag kommandoen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- DB2-meddelelsesnummer
- Sporingstil

DB21037W Der er ikke fundet nogen datakilder.

Handling: Der er ikke fundet nogen ODBC-datakilder af den angivne type (USER or SYSTEM). Angiv den anden type (SYSTEM or USER) i kommandoen, og gentag den.

DB21040E <nummer> er ikke et gyldigt uafklaret transaktionsnummer.

Årsag: <nummer> er ikke et af de viste numre på uafklarede transaktioner.

Handling: Vælg et af de viste transaktionsnumre, og gentag kommandoen.

DB21041W Antal uafklarede transaktioner, der ikke er vist: <antal>.

Årsag: DB2-kommandolinien kunne ikke vise alle de uafklarede transaktioner. <antal> angiver det antal transaktioner, der ikke er vist.

Handling: Afslut behandlingen af den aktuelle liste med uafklarede transaktioner for at reducere det samlede antal uafklarede transaktioner i systemet. Gentag derefter kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS.

DB21042E Du skal angive et transaktionsnummer.

Årsag: Der skal angives et transaktionsnummer med underkommandoen COMMIT (C), ROLLBACK (R) eller FORGET (F) uafklarede transaktioner.

Handling: Gentag kommandoen med det relevante transaktionsnummer.

DB21043E <underkommando> er en ugyldig kommando.

Årsag: Den angivne INDOUBT TRANSACTIONS-underkommando er forkert. Der er følgende underkommandoer:

Underkommando	Beskrivelse
c <nummer>	Udfør heuristisk commit af uafklaret transaktion <nummer>.

r <nummer>	Udfør heuristisk rollback af uafklaret transaktion <nummer>.
f <nummer>	Udfør heuristisk FORGET af uafklaret transaktion <nummer>.
l <nummer>	Vis alle uafklarede transaktioner eller uafklaret transaktion <nummer>.
q	Afslut LIST INDOUBT TRANSACTIONS WITH PROMPTING.

Bemærk: Kommandoen f <nummer> kan ikke anvendes i DB2 Extended Enterprise Edition.

Handling: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

DB21044E Kan ikke udføre commit af transaktionsnummer <nummer>.

Årsag: Transaktionen skal være i klargjort tilstand (i), når du afgiver underkommandoen COMMIT (c).

Handling: Afgiv en anden kommando.

DB21045E Kan ikke udføre rollback af transaktionsnummer <nummer>.

Årsag: Transaktionen skal være i klargjort (i) eller inaktiv (e) tilstand, når du afsender underkommandoen ROLLBACK (r).

Handling: Afgiv en anden kommando.

DB21046E Kan ikke udføre FORGET af transaktionsnummer <nummer>.

Årsag: Der skal være udført heuristisk commit (c) eller heuristisk rollback (r) af transaktionen, når du afgiver kommandoen FORGET (f).

Handling: Afgiv en anden kommando.

DB21050E <værdi> er ikke en gyldig SQLSTATE.

Årsag: Den angivne SQLSTATE er ugyldig eller findes ikke. Gyldige SQLSTATE-værdier er numeriske og på 2 eller 5 cifre.

Handling: Gentag kommandoen med en anden værdi for SQLSTATE.

DB21051E Kommandoen kan ikke benyttes i dette miljø.

Årsag: Kommandoen kan ikke benyttes på DB2-kommandolinien i det anvendte miljø.

Handling: Gentag kommandoen på en anden platform eller i et andet miljø.

DB21052I <kommando> er sendt til udførelse.

Årsag: DB2-kommandolinien forsøger at udføre den angivne kommando. Det er usikkert, om kommandoen er udført uden fejl.

Handling: Gentag kommandoen fra styresystemets kommandolinie, hvis den tilsyneladende ikke bliver udført.

DB21053W Der vil ske automatisk eskalering, hvis du opretter forbindelse til en database, der ikke kan benytte <isolationsniveau>.

Årsag: Isolationsniveauer er databaseafhængige. F.eks. kan NC kun anvendes på visse databaser. Hvis du vælger et isolationsniveau, der ikke kan benyttes i den database, du opretter forbindelse til, vil det automatisk blive eskaleret til et understøttet niveau.

Handling: Vælg en database, der kan benytte det valgte isolationsniveau, eller vælg et andet isolationsniveau.

DB21054E Der er opstået en systemfejl i forbindelse med kommandoen <kommando>. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: DB2-kommandolinien kan ikke få tilstrækkelig hukommelse til at udføre kommandoen. Der opstod en systemfejl under udførelsen.

.*

Årsagskode	Beskrivelse	Syntaks
1	Datafil	LOAD FROM fil/pipe/enhed...
2	LOB-data	LOBS FROM lob-sti...
3	Bibliotek	USING-bibliotek...

4	Kilde	FROM-dir/dev...
5	Mål	TO-dir/dev...
6	Tablespace	TABLESPACE tblspace-navn...
7	Tblspace-def	MANAGED BY...
8	Opbevaringssted-data	USING (PATH..., PATH...) eller USING ({FILE DEVICE}..., {FILE DEVICE}...)
9	Logsti	logbibliotek ... logbibliotek ...
10	Nodeliste	nodenummer nodenummer ...

Handling: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

DB21055W Kommandoen kan ikke anvendes til type 2-forbindelser.

Årsag: De oplysninger, der er returneret af kommandoen GET CONNECTION STATE, gælder ikke for type 2-forbindelser.

Handling: Udfør kommandoen QUERY CLIENT for at kontrollere, at CONNECT = 1.

DB21056W Katalogændringer aktiveres ikke, for katalogcachen opdateres.

Årsag: Hvis katalogcachen (DBM CFG dir_cache) er aktiveret, bliver filerne med databasekataloget, kataloget over noder og kataloget over databaseforbindelser placeret i cache i hukommelsen. Katalogændringer registreres ikke, før katalogcachen opdateres. Der er flere oplysninger om katalogcache i forbindelse med konfigurationsparameteren dir_cache i Administration Guide.

Handling: Hvis du vil opdatere DB2-kommandoliniens katalogcache, skal du udføre kommandoen DB2 TERMINATE. Hvis du vil opdatere katalogoplysningerne for en anden applikation, skal du stoppe applikationen og starte den igen. Hvis du vil opdatere katalogoplysningerne for databasen, skal du stoppe (DB2STOP) og starte databasen igen (DB2START).

DB21057E Ugyldig båndstation.

Årsag: Den angivne båndstation kan ikke anvendes. I Windows NT skal formatet være "\\.\TAPEx", hvor x repræsenterer drevnummeret, og hvor 0 er det første drev.

Handling: Angiv en gyldig båndstation, og udfør kommandoen igen.

DB21058E Ugyldig båndposition.

Årsag: Indstillingsmarkeringen for båndet er ugyldig. I Windows NT er den første båndposition for sikkerhedskopier position 1. Efterfølgende sikkerhedskopier får tildelt position 2 osv.

Handling: Angiv en gyldig båndposition, og udfør kommandoen igen.

DB21059E Ugyldig blokstørrelse på bånd.

Årsag: Den angivne blokstørrelse på bånd er ikke inden for det interval, der understøttes af båndstationen. Desuden skal blokstørrelsen svare til en faktor eller et multiplum af 4096, hvis den skal kunne sikkerhedskopieres eller genindlæses.

Handling: Angiv en gyldig båndstørrelse, og udfør kommandoen igen.

DB21060E Generel båndfejl.

Årsag: Der er returneret en uventet fejlkode fra båndfunktionen.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis fejlen opstår igen.

DB21061E Kommandolinie ikke initialiseret.

Årsag: Du har forsøgt at aktivere DB2-kommandolinien fra et vindue, som ikke er startet vha. db2cmd.exe.

Handling: Skriv DB2CMD, for at starte et kommandovindue hvor programmiljøet for kommandolinien er initialiseret.

DB21080E Der er ikke tidligere udført en RESTORE DATABASE-kommando med parameteren REDIRECT til dette databasealias, eller oplysningerne om kommandoen er gået tabt.

Årsag: Du har forsøgt at udføre kommandoen RESTORE DATABASE uden at angive parameteren CONTINUE eller ABORT. Enten har du ikke tidligere udført en RESTORE DATABASE-kommando med parameteren REDIRECT, eller også har du udført kommandoen til et andet databasealias end det, der er angivet i denne kommando. Årsagen kan også være, at oplysningerne om en tidligere korrekt udført RESTORE DATABASE ... REDIRECT-kommando er gået tabt. Dette kan forekomme, hvis DB2-kommandolinie-back-end-processen afsluttes unormalt, eller hvis du har udført en TERMINATE-kommando.

Handling: Start hele den omdirigerede genindlæsningsprocedure igen. Udfør kommandoerne RESTORE DATABASE ... REDIRECT og SET TABLESPACE CONTAINERS igen. Udfør derefter kommandoen RESTORE DATABASE ... CONTINUE.

DB21081E Der er ingen afsnit i filen DB2CLI.INI.

Årsag: Du har forsøgt at få vist en oversigt over CLI-parametre i filen DB2CLI.INI ved at anvende kommandoen GET CLI CONFIGURATION, men filen er tom. Der er ingen afsnit i filen.

Handling: Brug kommandoen UPDATE CLI CONFIGURATION til at opdatere filen DB2CLI.INI.

DB21082E Du har ikke tilstrækkelig autorisation til at udføre kommandoen UPDATE CLI CONFIGURATION.

Årsag: Du skal have SYSADM-autorisation for at udføre denne kommando.

Handling: Du kan få den nødvendige autorisation af databaseadministratoren. Gentag derefter kommandoen.

DB21083E Afsnittet <afsnit> er ikke fundet.

Årsag: Afsnittet <afsnit> er ikke fundet i filen DB2CLI.INI.

Handling: Angiv et eksisterende afsnit, og gentag kommandoen.

DB21084E NEW- og CONFIRM-kodeordene er ikke ens.

Årsag: Du har benyttet kommandoen ATTACH eller CONNECT og angivet, at du vil ændre kodeord. Det nye kodeord skal angives to gange vha. udtrykkene NEW og CONFIRM eller ved at udføre instruktionerne. De to værdier, du har angivet for det nye kodeord, er ikke ens.

Handling: Angiv det samme kodeord to gange.

DB21085I Subsystem <subsystemnavn> bruger DB2-kodeversion <release> med level-id <level-id> og supplerende oplysninger <build_id1>, <build_id2> og <build_id3>.

Årsag: Meddelelsen er output fra kommandoen DB2LEVEL. Den giver detaljerede oplysninger om kodeniveaue for et bestemt DB2-subsystem. DB2-serviceteknikere anmoder undertiden om disse oplysninger som en hjælp til at løse problemer.

Handling: Notér alle de viste oplysninger, så de kan stilles til rådighed for serviceteknikeren.

DB2LEVEL-programfilen må ikke kopieres fra ét system til et andet. Filen bør kun anvendes af DB2-installations- og vedligeholdelsesprogrammer.

DB2LEVEL-kommandoen viser ikke oplysninger om private testrettelser, som er modtaget fra DB2-serviceteknikere og installeret oven på et officielt opdateringsniveau.

DB21100E Den lagrede procedure <procedurenavn> findes i flere skemaer.

Årsag: Det angivne procedurenavn findes i mere end ét skema.

Handling: Gentag CALL-kommandoen med et fuldt kvalificeret procedurenavn (<skema>.<procedurenavn>).

DB21101E Der er angivet for få kommandolinieparametre til den lagrede procedure.

Årsag: Der kræves flere kommandolinieparametre til definitionen af den lagrede procedure.

Handling: Validér kommandolinieparametrene, og gentag kommandoen.

DB21102E Der er opstået en fejl under allokering af miljøreferencen. SQL RC = <rc>

Årsag: DB2 kan ikke allokere miljøreferencen.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

DB21103W Der er angivet for mange inputparametre (forventet <antal>).

Årsag: Der er angivet for mange kommandolinieparametre for den lagrede procedure. Parametrene efter det forventede antal ignoreres.

Handling: Validér parametrene for den lagrede procedure.

DB21600N Kommandoen <kommando> er ikke udført.

Årsag: Der er opstået fejl under udførelsen af kommandoen.

Handling: Kontakt en servicetekniker. Oplysninger i filen DB2DIAG.LOG kan hjælpe serviceteknikeren med at finde årsagen til fejlen.

DB29320W Output er afkortet.

Årsag: Det fuldstændige resultat af forespørgslen kan ikke hentes. Output fra DB2-kommandolinien kan højst være MAX_STATMENT_SIZE-tegn. Længden af output fra en enkelt kolonne må heller ikke overstige antallet af MAX_COLUMN_SIZE-tegn.

Handling: Omskriv forespørgslen, så der hentes en kortere streng, hvis du vil benytte DB2-kommandolinien. Eller brug en anden DB2-grænseflade, der ikke har DB2-kommandoliniens begrænsning.

DB29501E DB2 har registreret et inkonsistent miljø. Undersøg følgende <fejl>.

Årsag: Der er opstået en fejl i styresystemet.

Handling: Denne fejl kan opstå i et inkonsistent DB2- eller styresystemmiljø. Forsøg at rette den fejl, der identificeres i fejlmeddelelsen, og udsted kommandoen igen.

DB29502E Der er registreret en inkompatibel udgave af JRE (Java Runtime Environment). Kontrollér, at den rigtige udgave af JRE er installeret. Java-applikationen kan startes vha. den JRE, der er installeret sammen med DB2.

Årsag: Det installerede Java-runtime-program understøttes ikke af DB2 Java-applikationen.

Handling: Det installerede DB2 Java-runtime-program vil blive brugt til at starte DB2 Java-applikationen. Andre Java-applikationer, der bruger det installerede Java-runtime-program skal afsluttes, inden DB2 Java-applikation udføres - for at sikre korrekt udførelse.

DB29503E Forbindelser til flere databaser understøttes ikke.

Årsag: Du kan kun oprette forbindelse til én database.

Handling: Opret kun forbindelse til én database.

DB29504E Forbindelser vha. flere bruger-id'er understøttes ikke.

Årsag: Du kan kun oprette forbindelse vha. én bruger-id.

Handling: Opret kun forbindelse vha. én bruger-id.

DB29526E Tabellen kan ikke slettes. Den findes ikke. Vælg et job, der har resultater, og prøv igen, eller vælg et gentaget job, der er planlagt, og prøv igen.

Årsag: Der er udstedt en kommando om at slette en resultattabel for et job, som ikke har en tilknyttet resultattabel.

Handling: Vælg et job, der har resultater, eller vælg et gentaget job, der er planlagt, og prøv igen.

DB29543E Ressource-DLL rqsres.dll ikke fundet.

Årsag: Ressourc-DLL rqsres.dll er ikke indlæst.

Handling: Under initialisering af DB2 Query Patroller Recurring Query Scheduler kunne ressource-DLL'en rqsres.dll ikke indlæses, fordi den enten var beskadiget eller slettet. Geninstaller DB2 Query Patroller QueryEnabler.

DB29544E Ressource-DLL qeres.dll ikke fundet.

Årsag: Ressource-DLL qeres.dll er ikke blevet indlæst.

Handling: Under initialiseringen DB2 Query Patroller QueryEnabler kunne ressource-DLL'en qeres.dll ikke indlæses, fordi den enten var beskadiget eller slettet. Geninstaller DB2 Query Patroller QueryEnabler.

DB29545E Ugyldigt navn: Forespørgselsnavn må højst være på 20 tegn. Revidér navnet, og prøv igen.

Årsag: Der er angivet et forespørgselsnavn, der er længere end 20 tegn.

Handling: Angiv et forespørgselsnavn med højst 20 tegn.

DB29546E Ugyldigt navn: Forespørgselsnavn må kun indeholde bogstaver, tal og mellemrum ("a-z", "A-Z", "0-9"). Revidér navnet, og prøv igen.

Årsag: Der er angivet et forespørgselsnavn, der indeholder ikke-alfanumeriske tegn.

Handling: Angiv et forespørgselsnavn med kun alfanumeriske tegn.

DB29608E Fejl under indlæsning af kommandofil.

Årsag: Kommandofiler, der er nødvendige for DB2 Query Patroller Tracker, er ikke fundet.

Handling: Geninstallér DB2 Query Patroller Tracker.

DB29610E Kan ikke indlæse ODBC Driver Manager.

Årsag: ODBC-styreprogramfilen ODBC32.DLL er ikke indlæst.

Handling: ODBC-styreprogramfilen ODBC32.DLL er ikke indlæst, fordi den er beskudiget eller slettet. Reinstallér ODBC.

DB29611E Du har prøvet at logge på tre gange. Tracker afsluttes.

Årsag: Det er nødvendigt, at der oprettes forbindelse mellem DB2 Query Patroller Tracker og den ODBC-datakilde, der er angivet i logon-vinduet. Den kombination af bruger-id/kodeord, der er angivet i logon-vinduet, giver ikke autorisation til at oprette forbindelse til den ønskede database.

Handling: Start DB2 Query Patroller Tracker igen, og angiv en gyldig kombination af bruger-id og kodeord til den ODBC-datakilde, der er angivet i logon-vinduet.

DB29613E Ressource-DLL tkres.dll ikke fundet.

Årsag: DB2 Query Patroller Tracker skal bruge ressource-filen tkres.dll for at kunne fungere kor-

rekt. DLL-filen kan ikke indlæses.

Handling: Under initialisering af DB2 Query Patroller Tracker kunne ressource-DLL'en tkres.dll ikke indlæses, fordi den enten var beskudiget eller slettet. Geninstallér DB2 Query Patroller Tracker.

DB29700E DBA0029C API'et <program> er ikke udført for objekt <navn> med årsagskode <navn>. Forsøg igen, eller kontakt systemadministratoren.

Årsag: Kaldet til API'et er ikke udført.

Handling: Forsøg at udføre funktionen igen, eller kontakt systemadministratoren.

DB29701E Klasse <klassenavn> ikke fundet. Kontrollér klassestien.

Årsag: <klassenavn> er ikke fundet i den angivne klassesti.

Handling: Kontrollér, om klassestien er korrekt angivet. Hvis du bruger QueryAdmin.bat eller QueryMonitor.bat, skal du kontrollere indstillingerne for klassestien i kommandofilen.

DB29702E Bruger <bruger_id> har ikke tilstrækkelig autorisation (administrator) til at bruge QueryAdministrator.

Årsag: Der er ikke defineret autorisation som administrator for bruger <bruger_id> i DB2 Query Patroller.

Handling: Få en DB2 Query Patroller-administrator til at sikre, at <bruger_id> har den nødvendige autorisation til at udføre funktionen.

DB29703E Brugeren <bruger_id> er ikke defineret i brugerprofilen.

Årsag: Brugeren <bruger_id> er ikke defineret i brugerprofiltabellen til DB2 Query Patroller.

Handling: Få en DB2 Query Patroller-administrator til at sikre, at <bruger_id> er defineret i brugerprofiltabellen.

DB29704E Brugeren iwmm kan ikke fjernes.

Årsag: Bruger iwmm er den obligatoriske bruger-id til **DB2 Query Patroller**, så den kan ikke fjernes.

Handling:

DB29705W Der er angivet en ugyldig værdi for <kolonnenavn>. Værdien kan være fra <minimumsværdi> til <maksimumsværdi>.

Årsag: Den angivne værdi for <kolonnenavn> er ugyldig.

Handling: Gentag kommandoen med en værdi inden for intervallet.

DB29706E Jobkøen <kø_id> kan ikke fjernes. Køen indeholder et eller flere job, der ikke er færdige.

Årsag: Jobkøen <kø_id> kan ikke fjernes, da der stadig er aktive job i køen.

Handling: Vent med at slette køen, til alle job i køen er færdige.

DB29707E Resultatdestinationen <destinationsnavn> er allerede defineret.

Årsag: Det angivne <destinationsnavn> er allerede defineret. Destinationsnavnet skal være entydigt.

Handling: Angiv et entydigt destinationsnavn.

DB29708E Brugeren <bruger_id> er allerede defineret.

Årsag: Den angivne <bruger_id> er allerede defineret. Bruger-id'en skal være entydig.

Handling: Angiv en entydig bruger-id.

DB29709E Gruppen <gruppe_id> er allerede defineret.

Årsag: Den angivne <gruppe_id> er allerede defineret. Gruppe-id'en skal være entydig.

Handling: Angiv en entydig gruppe-id.

DB29710E Jobkøen <kø_id> er allerede defineret.

Årsag: Den angivne <kø_id> er allerede defineret. Kø-id'en skal være entydig.

Handling: Angiv en entydig kø-id.

DB29720E Bruger <bruger_id> har ikke tilstrækkelig autorisation til at bruge QueryMonitor.

Årsag: Brugeren <bruger_id> er defineret i brugerprofiltabellen til **DB2 Query Patroller** men har ingen autorisation.

Handling: Få en **DB2 Query Patroller-administrator** til at sikre, at <bruger_id> har den nødvendige autorisation til at udføre funktionen.

DB29721E Der er opstået en fejl under afsendelse af nyt job. Årsagskode=<årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under afsendelse af en ny forespørgsel. Check årsagskoden.

Årsagskoder henviser til en gyldig SQL-meddelelse. Hjælpen indeholder den tilsvarende SQL-meddelelse.

Handling: Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen.

DB29722E Der er opstået en fejl under generering af jobsekvensnummer. Årsagskode=<årsagskode>. Jobbet sendes ikke.

Årsag: Der er opstået en fejl under generering af jobsekvensnummer. Check årsagskoden.

Årsagskoder henviser til en gyldig SQL-meddelelse. Hjælpen indeholder den tilsvarende SQL-meddelelse.

Handling: Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen.

DB29723E Der er opstået en fejl under fjernelse af resultatsæt for job <job-id>. Årsagskode=<årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under rensning af det angivne resultatsæt. Check årsagskoden.

Årsagskoder henviser til en gyldig SQL-meddelelse. Hjælpen indeholder den tilsvarende SQL-meddelelse.

Handling: Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen. Tabellen er måske slettet manuelt uden for systemmiljøet.

DB29724E Der er opstået en fejl under ændring af status for job <job-id>. Årsagskode=<årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en fejl, mens status for det angivne job blev ændret. Check årsagskoden.

Årsagskoder henviser til en gyldig SQL-meddelelse. Hjælpen indeholder den tilsvarende SQL-meddelelse.

Handling: Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen.

DB29725E Der er opstået en fejl under ny afsendelse af job <job-id> med SQL-sætning <SQL_sætning>. Årsagskode=<årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under ny afsendelse af det angivne job. Check årsagskoden.

Årsagskoder henviser til en gyldig SQL-meddelelse. Hjælpen indeholder den tilsvarende SQL-meddelelse.

Handling: Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen.

DB29726E Kommandoen er udført.

Årsag: Kommandoen er udført uden fejl.

Handling:

DB29727N DB2 Query Patroller-serveren er ikke installeret.

Årsag: DB2 Query Patroller-serveren er ikke installeret på DB2-serveren.

Handling: Installér DB2 Query Patroller-serveren.

DB29801E Ugyldige kommandolinieparametre.

Årsag: De angivne kommandolinieparametre mangler eller er ikke korrekte.

Handling: Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen.

DB29802E Afsluttet med fejl.

Årsag: Programmet er afbrudt på grund af en fejl. Se årsagen i de relevante årsagsmeddelelser.

Handling: Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen.

DB29803E DB2-registreringsvariablen <registreringsvariabel> er ikke angivet eller er ugyldig.

Årsag: Den nødvendige DB2-registreringsvariabel <registreringsvariabel> er ikke angivet eller er angivet i et ugyldigt format.

Handling: Hvis DB2-registreringsvariablen er DQP_RUNTIME, skal du angive DQP_RUNTIME til den fuldstændige sti, hvor DB2 Query Patroller er installeret.

Hvis DB2-registreringsvariablen er DQP_SERVER, skal du angive DQP_SERVER til [vært]:[port], hvor [vært] er IP-adressen på den maskine, hvor DB2 Query Patroller-serveren er installeret, og [port] er den TCP-port, der bruges af DB2 Query Patroller-serveren.

Hvis DB2-registreringsvariablen er DQP_SERVER eller DQP_NET, skal du angive DQP_SERVER eller DQP_NET til [vært]:[port], hvor [vært] er IP-adressen på den maskine, hvor DB2 Query Patroller-serveren er installeret, og [port] er den TCP-port, der bruges af DB2 Query Patroller-serveren.

Se dokumentationen til DB2 Query Patroller, hvis det drejer sig om en anden DB2-registreringsvariabel.

DB29804E Der er for lidt plads i hukommelsen.

Årsag: Der var ikke tilstrækkelig hukommelse under behandlingen til at fortsætte.

Handling: Kontrollér, at der er tilstrækkelig fysisk og virtuel hukommelse på systemet.

DB29805E Bruger-id <bruger_id> er ikke defineret.

Årsag: <bruger_id> er ikke defineret i styresystemet.

Handling: Opret en brugerregistrering i styresystemet, eller anvend en korrekt bruger-id.

DB29806E Kan ikke ændre faktisk bruger-id til <bruger_id>. Styresystemfejl: <styresystemfejl>.

Årsag:

Handling:

DB29807E DB29807E Der er opstået en I/O-fejl (årsag=<kode>) under læsning af filen <fil>.

Årsag: Der er opstået en fejl under læsning af <fil>.

Handling: Find ud af, om I/O-fejlen kan afhjælpes, og udfør kommandoen igen.

DB29808E DB29807E Der er opstået en I/O-fejl (årsag=<kode>) under skrivning til filen <fil>.

Årsag: Der er opstået en fejl under skrivning til <fil>.

Handling: Find ud af, om I/O-fejlen kan afhjælpes, og udfør kommandoen igen.

DB29809E DB29807E Der er opstået en I/O-fejl (årsag=<kode>) under læsning.

Årsag: Der er læst fejlbehæftede data under en I/O-funktion.

Handling: Find ud af, om I/O-fejlen kan afhjælpes, og udfør kommandoen igen.

DB29810E Der er opstået en I/O-fejl (årsag=<kode>) under skrivning.

Årsag: Der er opstået en I/O-fejl i forbindelse med skrivning. Data kan være ufuldstændige.

Handling: Find ud af, om I/O-fejlen kan afhjælpes, og udfør kommandoen igen.

DB29811E Filen <filnavn> kan ikke åbnes (årsag=<kode>).

Årsag: Der er opstået en fejl under forsøg på at åbne filen <filnavn>.

Handling: Sørg for, at <filnavn> er korrekt angivet og findes i filsystemet, og at filtilladelserne er korrekte.

DB29812E Der er opstået en fejl under afbrydelse af processen <proces-id>.

Årsag: Der er opstået en fejl under afbrydelse af processen <proces-id>.

Handling: Sørg for, at der er tilstrækkelig autorisation til at udføre afslutningsprocessen, og at processen findes.

DB29813E Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at behandle kommandoen.

Årsag: Der er ikke tilstrækkelig hukommelse (RAM) til rådighed til at behandle kommandoen.

Handling: Kontrollér, om der er tilstrækkeligt paging-område på systemet. Frigør hukommelse ved at afbryde applikationer, der ikke benyttes.

DB29814E Kommandoen er ikke udført, fordi grænsen er nået for en proces, programdel eller swapplads i styresystemet.

Årsag: Grænsen for en styresystemproces, programdel (thread) eller swap-område er nået.

Handling: Hæv den grænse, der blev nået, eller bed systemadministratoren om at gøre det.

DB29815E Fejl under udførelse af <programnavn> (årsag = <årsagskode>).

Årsag: Der er opstået en fejl under udførelse af <programnavn>.

Handling: Find ud af, om fejlen kan rettes, og udfør funktionen igen.

DB29816I Afsluttet uden fejl.

Årsag: Kommandoen er udført uden fejl.

Handling: Ingen.

DB29820E Ukendt jobtype <type> for job <job-id>.

Årsag: Processen `iwm_nodemgr` har registreret et job af en ikke-kendt type.

Handling: Udfør forespørgslen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en IBM-servicetekniker.

DB29821E En anden Node Manager er aktiv.

Årsag: Kun én `iwm_nodemgr`-proces kan udføres på hver node.

Handling:

DB29822E Node Manager kan ikke hente job.

Årsag: Under udførelse af processen `iwm_nodemgr` er der ikke retableret job, som blev udført, da der sidst opstod fejl.

Handling:

DB29823W Der indsamles ikke systemstatistik.

Årsag: Der kan ikke indsamles oplysninger om CPU-udnyttelse for denne node, fordi `SYSINFO` er deaktiveret.

Handling:

DB29824E Job <job-id> er ikke fundet.

Årsag: Jobbet <job-id> er ikke fundet i jobtabellen.

Handling:

DB29825I Meddelelse om udførelse af job <job-id> er gemt i filen <filnavn>.

Årsag: Agentprocessen har mistet kontakt med serverkomponenten og har ikke kunne underrette serveren om, at jobbet er udført. Når Node Manager-processen starter uden fejl på denne node, modtager serverkomponenten besked om, at jobbet er udført.

Handling:

DB29826N Der er opstået en fejl under udførelse af SQL-sætning <SQL-sætning>. Fejl: <sqlcode>.

Årsag: <SQL-sætning> er ikke udført.

Handling: Ret <SQL-sætning>, og udfør jobbet igen.

DB29827I Der er valgt for mange kolonner.

Årsag: Der er valgt for mange kolonner af jobbets SQL-sætning.

Handling: Ret SQL-sætningen, og udfør jobbet igen.

DB29828E Kan ikke oprette resultattabel <resultattabel>.

Årsag: <resultattabel> kunne ikke oprettes.

Handling: Kontrollér, at der er tilstrækkelig

ledig diskplads, og at tabellen ikke findes i forvejen.

DB29829E SQLDA-type <type> er ikke understøttet for kolonne <kolonnenavn>.

Årsag: DB2 Query Patroller genkender ikke databasekolonnetypen.

Handling:

DB29830E Job <job-id> kan ikke opdateres.

Årsag: Kommandoen til opdatering af job kan ikke udføres, fordi jobbet ikke kan opdateres i sin aktuelle tilstand.

Handling:

DB29831W Job <job-id> (proces-id <proces-id>) er ikke i gang.

Årsag: Jobbet er afbrudt, uden at serverkomponenten er underrettet.

Handling:

DB29832E Noden <nodenavn> er ikke fundet.

Årsag: Node Manager-processen RequestHandler er ikke aktiv på den angivne node.

Handling:

DB29835W Node <nodenavn> har ikke svaret i fem minutter. Forsøger retablering.

Årsag: Processen `iwm_nodemgr` har ikke opdateret nodeoplysningerne i fem minutter. Processen `iwm_sched` forudsætter, at noden er gået ned, og vil retablere de job, der er planlagt for noden.

Handling:

DB29836E Planlægningsprogrammet kan ikke retablere job for node <nodenavn>.

Årsag: Der er opstået en fejl under noderetablering .

Handling:

DB29837W Der er ingen aktive noder, der kan tildeles job.

Årsag: Der er ingen noder med en aktiv Node Manager-proces.

Handling:

DB29838I <antal> resultattabeller, der er over <antal> dage gamle, er fjernet.

Årsag: Fjernelsen af resultattabeller er aktiveret vha. systemparametre under **DB2 Query Patroller**. I meddelelsen angives, hvor mange resultattabeller der er fjernet.

Handling: Ingen.

DB29839I <antal> job, der er over <antal> dage gamle, er fjernet.

Årsag: Fjernelsen af **DB2 Query Patroller**-job er aktiveret vha. systemparametre under **DB2 Query Patroller**. I meddelelsen angives, hvor mange job der er fjernet.

Handling:

DB29840I Fejl under PREPARE SQL-sætning <SQL-sætning> for bruger <bruger_id>. SQLCODE=<sqlcode>.

Årsag: SQL-sætningen kan ikke være PREPARED.

Handling:

DB29841E Fejl i SQL-sætning <SQL-sætning>. Afslutningskode <kode>.

Årsag:

Handling:

DB29842E Fejl <sqlcode> er opstået under udførelse af følgende SQL-sætning: <SQL-sætning>.

Årsag: SQL-sætningen er ikke udført.

Handling: Ret SQL-sætningen, og udfør kommandoen igen.

DB29843E Kan ikke oprette forbindelse til database <databasealias> med bruger-id <bruger_id>. Fejlkode=<sqlcode>.

Årsag: SQL CONNECT-sætningen er ikke udført.

Handling:

DB29844E Brugeren <bruger_id> er ikke defineret i brugerprofiltabellen.

Årsag: Der er ikke nogen række for brugeren i brugerprofilen.

Handling: Ret bruger-id'en, eller få systemadministratoren til at føje en bruger til brugerprofiltabellen.

DB29845E Fejl under åbning af socket. Fejl: <fejlkode>.

Årsag: Den angivne socket kan ikke åbnes.

Handling: Find ud af, om fejlen kan rettes, ud fra <fejlkode>.

DB29846E Fejl under lukning af socket. Fejl: <fejlkode>.

Årsag: Den angivne socket kan ikke lukkes.

Handling: Find ud af, om fejlen kan rettes, ud fra <fejlkode>.

DB29847E Der er opstået en fejl under afsendelse eller modtagelse af data. Fejl: <fejlkode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under afsendelse eller modtagelse af data.

Handling: Find ud af, om fejlen kan rettes, ud fra <fejlkode>.

DB29848E Fejl i TCP/IP-protokol. TCP/IP-funktion <funktion>. Socket er <socket>. Fejl: <fejlkode>.

Årsag: TCP/IP-funktionen er ikke udført.

Handling: Find ud af, om fejlen kan rettes, ud fra <fejlkode>.

DB29849E Den angivne lytteport <lytteport> er ikke gyldig.

Årsag: Den angivne lytteport er ikke gyldig.

Handling: Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

DB29850E Den angivne forbindelsesport <forbindelsesport> er ikke gyldig.

Årsag: Den angivne forbindelsesport er ikke gyldig.

Handling: Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

DB29851E Ugyldig Internet-adresse <internet-adresse>.

Årsag: Den angivne Internet-adresse er ikke gyldig.

Handling: Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

DB29852E TCP/IP kan ikke finde værtsnavnet <værtsnavn> i den lokale hosts-fil.

Årsag: Det angivne <værtsnavn> kan ikke opløses.

Handling: Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

DB29853E Servicen <servicenavn> er ikke defineret i TCP/IP-filen services.

Årsag: Det angivne <servicenavn> kan ikke opløses vha. TCP/IP-filen services.

Handling: Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

DB29854E Ugyldig netværks-id <netværksstreng>.

Årsag: Netværks-id'en skal have formatet **værts-id:port-id**, hvor **værts-id** repræsenterer enten et værtsnavn, der kan opløses, eller Internet-adressen med punktummer som skilletegn, og **port-id**, der repræsenterer enten et servicenavn, der kan opløses, eller et portnummer.

Handling: Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

DB29855E DB2 Query Patroller-serveren er ikke tilgængelig.

Årsag: Serverkomponenten kan ikke kontaktes.

Handling: Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

DB29856E Der er opstået en alvorlig intern behandlingsfejl. Fejl=<fejlkode>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

Handling: Kontakt en IBM-servicetekniker.

DB29857E Værdien <navn> mangler.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

Handling: Kontakt en IBM-servicetekniker.

DB29858E Værdien <navn> er ugyldig.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

Handling: Kontakt en IBM-servicetekniker.

DB29859E Destinationen <navn> er ikke længere gyldig.

Årsag: Destinationsnavnet er ikke gyldigt længere.

Handling:

DB29860E Forventet svarmeddelelse er ikke modtaget.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

Handling: Kontakt en IBM-servicetekniker.

DB29861E Forbindelsen til iwm_net er gået tabt.

Årsag: Programmet **iwm_net** er ikke længere aktivt.

Handling: Genstart serverkomponenten eller agenten på noden.

DB29862E Ingen forbindelse.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

Handling: Kontakt en IBM-servicetekniker.

DB29863E Meddelelse ikke forstået.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

Handling: Kontakt en IBM-servicetekniker.

DB29864E Ingen adgang til IWM_LOCAL-database.

Årsag: Programmet `iwm_local` er ikke udført pga. fejl eller er ikke startet korrekt.

Handling: Genstart DB2 Query Patroller og alle agenter.

DB29865E Ingen adgang til IWM_REMOTE-database.

Årsag: Programmet `iwm_remote` er ikke udført pga. fejl eller er ikke startet korrekt.

Handling: Genstart serverkomponenten.

DB29866E Fejl under adgang til IWM_LOCAL-database.

Årsag: Programmet `iwm_local` er ikke udført pga. fejl eller er ikke startet korrekt.

Handling: Kontakt en IBM-servicetekniker.

DB29867E Fejl under adgang til IWM_REMOTE-database.

Årsag: Programmet `iwm_remote` er ikke udført pga. fejl eller er ikke startet korrekt.

Handling: Kontakt en IBM-servicetekniker.

DB29868E Ugyldig billet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

Handling: Kontakt en IBM-servicetekniker.

DB29869E Logon er udløbet.

Årsag: Din logon til **DB2 Query Patroller** er udløbet.

Handling: Log på igen.

DB29870E Ikke autoriseret.

Årsag: Du er ikke autoriseret til til at udføre den angivne funktion.

Handling: Kontakt systemadministratoren for at

få den nødvendige autorisation.

DB29871N Posten for job <job-id> <jobstatus> kan ikke sendes til <e-postadresse>. Årsag: <årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under afsendelse af besked til brugeren for job <job-id>.

Handling:

DB29991E DB2 Query Patroller Server er ikke installeret korrekt.

Årsag: DB2 Query Patroller Server er ikke installeret korrekt.

Handling: Installér DB2 Query Patroller Server igen.

DB210016E Kan ikke initialisere TCP/IP (årsag = <årsagskode>).

Årsag: Kan ikke initialisere TCP/IP. TCP/IP-returkoden er ugyldig.

Handling: Kontrollér den WINSOCK-version, der understøttes af WINSOCK.DLL-filen. DB2 Query Patroller understøtter følgende versioner: 0.0, 1.0, 1.1.

DB210017E WINSOCK.DLL-versionen understøttes ikke.

Årsag: Denne WINSOCK.DLL-version understøttes ikke af DB2 Query Patroller.

Handling: Sørg for, at WINSOCK.DLL-versionen understøttes af DB2 Query Patroller. DB2 Query Patroller understøtter følgende versioner: 0.0, 1.0, 1.1. Bemærk, at versionsnummeret 0.0 vises for nogle WINSOCK.DLL-udgaver.

DB210018E Kan ikke registrere signalbehandler for proces-id <proces-id>. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Der kan ikke oprettes en signalbehandler til hændelsesobjektet.

Handling:

DB210019E Kan ikke vente på signalbehandlersemafor for proces-id <proces-id>. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Der blev ikke ventet på signalbehandleren til hændelsesobjektet.

Handling:

DB210020E Kan ikke oprette en programdel (thread) for signalbehandleren for proces-id <proces-id>. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Det var ikke muligt at oprettet et programdelsobjekt (thread) til signalbehandleren for den aktuelle proces.

Handling:

DB210021E Kan ikke afsende signalsemafor for proces-id <proces-id>. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Det var ikke muligt at angive tilstanden for den hændelse, der skal signaleres til den aktuelle proces.

Handling:

DB210022E Kan ikke udføre logon. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Bruger-id og kodeord er sandsynligvis ikke korrekt, eller brugeren er ikke tildelt de nødvendige rettigheder.

Handling: Kontrollér bruger-id og kodeord, eller anmod systemadministratoren om at tildele de relevante rettigheder til bruger-id'en.

DB210023E Kan ikke skifte til en anden bruger-id. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: DB2 Query Patroller kan ikke skifte til en anden bruger-id, fordi den pågældende bruger-id allerede er logget på.

Handling: Ingen.

DB210024E Fejl under indlæsning. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Det var ikke muligt at indlæse data fra filer, bånd eller named pipes i en DB2-tabel.

Handling: Kontrollér, at datakilderne findes.

DB210025E Fejl under indlæsning efter læsning af <rækker>. Årsagskode <årsagskode>.

Årsag: Data kunne ikke indlæses efter læsning af <rækker>. Årsagskode <årsagskode>.

Handling:

DB210026E Fejl under indlæsning ved læsning af <linie> i <filnavn>.

Årsag: Der opstod en fejl under læsning af <linie> i <filnavn>.

Handling: Sørg for, at meddelelsesfilen <filnavn> findes.

DB210027E <brugerprofil> eller <bruger_id> er allerede defineret.

Årsag: Bruger-id'en <bruger_id> findes i forvejen for DB2 Query Patroller.

Handling: Definér en entydig bruger-id for DB2 Query Patroller.

DB210028E Destinationen <destinationsnavn> er allerede defineret.

Årsag: Resultatdestinationen findes i forvejen for DB2 Query Patroller.

Handling: Definér et entydigt resultatdestinationsnavn for DB2 Query Patroller.

DB210030E MAPI er ikke initialiseret. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: MAPI-grænsefladen (Messaging Application Programming Interface) kan ikke initialiseres.

Handling: Sørg for, at filen MAPI32.dll findes.

DB210031E MAPI er ikke tilgængelig på systemet.

Årsag: MAPI (Messaging Application Programming Interface) er ikke installeret på maskinen.

Handling: Sørg for, at MAPI er korrekt installeret og initialiseret. Sørg for, at filen MAPI32.dll findes.

DB210032E Kan ikke starte programmet iwmmcmd.

Årsag: Det var ikke muligt at starte processen iwmmcmd.

Handling: Kontrollér, om DB2 Query Patroller-serveren kører.

DB210033E Post <postemne> kan ikke sendes til <postadresse>. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Post <postemne> kan ikke sendes til <postadresse>.

Handling: Sørg for, at MAPI (Messaging Application Programming Interface) er korrekt installeret og initialiseret. Sørg for, at filen MAPI32.dll findes.

DB210036N Resultattabellen <resultattabel> findes ikke.

Årsag: Resultattabellen <resultattabel> findes ikke i databasen.

Handling: Den valgte resultattabel <resultattabel> findes ikke. Vælg en anden.

DB210037I DQPSTART er udført.

Årsag: Kommandoen, der starter DB2 Query Patroller, er udført uden fejl.

DB210038I DQPSTOP er udført.

Årsag: Kommandoen, der stopper DB2 Query Patroller, er udført uden fejl.

DB210039E Kommandoen DQPSTART eller DQPSTOP er i forvejen ved at blive udført.

Årsag: DB2 Query Patroller er ved at behandle en start- eller stop-kommando.

Handling: Der er en anden forekomst af start- eller stopkommandoen til DB2 Query Patroller, der er ved at blive udført.

Handling: Vent, til kommandoen, der er ved at blive udført, er færdig. Hvis der ikke er andre aktive start- eller stopprocesser for DB2 Query Patroller, kan du fjerne filen dqpstst.lck i biblioteket ctrl i subsystemstien og gentage kommandoen.

DB210040W Serviceprogrammet til DB2 Query Patroller er ikke startet korrekt.

Årsag: En eller flere processer er muligvis ikke startet uden fejl.

Handling: Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210041E Licens til DB2 Query Patroller er ikke tildelt.

Årsag: DB2 Query Patroller kan ikke startes uden en gyldig licensfil.

DB210044E Der er registreret en uventet kommandoparameter <kommandosymbol>.

Årsag: Den afsendte kommando er ugyldig.

Handling: Undersøg den gyldige syntaks i dokumentationen.

DB210045E DB2 Query Patroller har registreret en systemfejl, som har afbrudt behandlingen.

Årsag: Der er opstået en fejl, som har afbrudt behandlingen.

Handling: Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210046E Fejl under søgning efter filen <filnavn>. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Filen kan under behandlingen være blevet beskadiget eller på anden måde inoperativ.

Handling: Gentag kommandoen. Undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210047E Fejl under ændring af adgangstiladelser for filen <filnavn>. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Det var ikke muligt at angive adgangstiladelserne for filen. Det kan skyldes, at filen ikke er tilgængelig, eller at en anden systemtilstand forhindrede ændringen af tilladelserne.

Handling: Gentag kommandoen. Undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210048E Ugyldigt format i filen <filnavn> i linie <linienummer>.

Årsag: Behandlingen kan ikke fortsætte på grund af uventede symboler eller et ugyldigt filformat.

Handling: Undersøg den korrekte konfiguration i dokumentationen.

DB210049E Kan ikke hente subsystemstien. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Det var ikke muligt at hente subsystemstien.

Handling: Kontrollér, at DB2 er konfigureret korrekt, og gentag kommandoen. Undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210050E Kan ikke hente installationsstien. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Det var ikke muligt at hente DB2-installationsstien.

Handling: Kontrollér, at DB2 er konfigureret

korrekt, og gentag kommandoen. Undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210051E Kan ikke hente subsystemkonfigurationen. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Det var ikke muligt at hente konfigurationen af databasesystemet for subsystemet.

Handling: Kontrollér, at DB2 er konfigureret korrekt, og gentag kommandoen. Undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210052E Kan ikke hente det lokale værts- eller systemnavn. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Det var ikke muligt at hente systemnavnet (NT) eller værtsnavnet (UNIX).

Handling: Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210053E Kan ikke finde adresse for værtsnavn. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Det var ikke muligt at finde adressen for værtsnavnet.

Handling: Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210054E DQPSTART er ikke udført.

Årsag: DB2 Query Patroller kan ikke startes.

Handling: Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210055E Systemfejl. Fejl under registrering af behandlingsprogram til serviceprogram.

Årsag: Der er opstået en systemfejl, som har afbrudt behandlingen.

Handling: Der kan være flere oplysninger om

fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210056E Systemfejl. Serviceprogrammets status kan ikke kontrolleres.

Årsag: Der er opstået en systemfejl, som har afbrudt behandlingen.

Handling: Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210057E Systemfejl. Deskriptor til sikkerhedsserviceprogram er ikke initialiseret.

Årsag: Der er opstået en systemfejl, som har afbrudt behandlingen.

Handling: Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210058E Systemfejl. Hændelse er ikke oprettet.

Årsag: Der er opstået en systemfejl, som har afbrudt behandlingen. Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

Handling: Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210059E Fejl under behandling af konfigurationsfil <filnavn>. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Konfigurationsfilen kan ikke behandles. Den har et ugyldigt format, indeholder uventede symboler eller er beskadiget på anden måde.

Handling: Undersøg filens format i dokumentationen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210060E Serviceprogrammet <servicenavn> er ikke startet. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Serviceprogrammet kan ikke startes. Det er ikke registreret, det er allerede startet, eller det

kan ikke modtage styringsmeddelelser på dette tidspunkt.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210061E Serviceprogrammet <servicenavn> er ikke stoppet. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Serviceprogrammet kan ikke stoppes. Det er ikke registreret, det er ikke startet, eller det kan ikke modtage styringsmeddelelser på dette tidspunkt.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210062E Systemfejl. Fælles initialiseringsrutiner er ikke udført. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Miljøet kan ikke initialiseres.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210064E Systemfejl. Fejl ved meddelelseskø. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en systemfejl, som har afbrudt behandlingen.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210065E DB2 Query Patroller-noden er ikke aktiveret.

Årsag: Den valgte node er ikke konfigureret til behandling.

Handling: Sørg for, at den angivne node er

defineret i filen dqpnodes.cfg, og gentag kommandoen.

DB210066E Resultatet af nodestart eller -stop kan ikke hentes fra filen <filnavn>. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Det er ikke muligt at hente indholdet af kommunikationsfilen. Filen findes ikke eller kan ikke åbnes.

Handling: Sørg for, at der er adgang til den angivne fil, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210067E Tidsfristen er udløbet for behandlingen af nodestart eller -stop.

Årsag: Tidsfristen udløb for start- eller stopkommandoen for DB2 Query Patroller, men der blev ventet på resultatet fra de noder, der indgår i behandlingen. Indholdet af resultatfilerne kan ikke hentes, fordi filerne ikke var oprettet eller ikke tilgængelige.

Handling: Sørg for, at filen dqpnodes.cfg er konfigureret korrekt, og at alle værtsnavne, IP-adresser og systemnavne kan opløses. Undersøg konfigurationen i dokumentationen. Kontrollér, at variablerne DQP_SERVER og DQP_NET og de tilsvarende indgange i filen services er konfigureret korrekt. I DB2 EEE kan du bruge funktionen "rah" til at kontrollere konfigurationen. Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210068E Der opstod en kommunikationsfejl, mens der blev ventet på, at noderne afsluttede behandlingen. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Start- eller stopkommandoen for DB2 Query Patroller kan ikke fortsætte på grund af en ugyldig resultatfil, der er genereret af en af noderne, der indgår i behandlingen. Resultatfilen kan ikke fortolkes korrekt.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt syste-

administratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210069E Der er opstået en fejl i proces <procesnavn>.

Årsag: Processen er ikke udført.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210070E Processen <proces> kan ikke udføres. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Processen kan ikke startes.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210071E Udførelsen af proces <proces> er afbrudt. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: En igangværende proces er afbrudt.

Handling: Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210072E Et eksternt program <programnavn> er ikke fundet. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Det var ikke muligt at finde en bestemt programfil.

Handling: Kontrollér installationen, eller kontakt systemadministratoren, og gentag kommandoen. Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210073E Et eksternt program <program-navn> kan ikke startes på grund af manglende ressourcer.
Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Der kan ikke tildeles ressourcer, så processen kan startes.

Handling: Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

DB210074E Et eksternt program <program-navn> kan ikke startes på grund af manglende autorisation.
Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Brugeren, der starter programmet, har ikke autorisation til det.

Handling: Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210075E Behandlingen af DQPSTART er afsluttet. <antal> node(r) er startet. <antal> node(r) var allerede startet. Der er fejl ved <antal> node(r).

Årsag: DB2 Query Patroller er startet, men mindst én node har afsendt en advarsel eller fejl under behandlingen af kommandoen til start af noder.

Handling: Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210076E Behandlingen af DQPSTOP er afsluttet. <antal> node(r) er stoppet. <antal> node(r) var allerede stoppet. Der er fejl ved <antal> node(r).

Årsag: DB2 Query Patroller er stoppet, men mindst én node har afsendt en advarsel eller fejl under behandlingen af kommandoen til stop af noder.

Handling: Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

DB210085E Funktionen er afbrudt pga. overtrædelse af en konfigurationsbetingelse. SQLSTATE=<sqlstate-værdi>.

Årsag: SQLSTATE=88000,88001: Funktionen er ikke udført. Den ville overtræde en af følgende betingelser for tabellen IWM003_JOB_QUEUE:

```
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS
AND
MAX(MAX_COST) <=
IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88002,88003,88004: Funktionen er ikke udført. Den ville overtræde en af følgende betingelser for tabellen IWM003_DATA_SOURCE:

```
MAX_JOBS >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_JOBS)
AND
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_SYS_PARAMS.QRY_THRESHOLD
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_COST)
AND
MAX(COST_THRESHOLD) <=
IWM003_SYS_PARAMS.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88005: Funktionen er ikke udført. Den ville overtræde en af følgende betingelser for tabellen IWM003_SYS_PARAMS:

```
QRY_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS)
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD)
```

SQLSTATE=88006,88007: Tabel IWM003_SYS_PARAMS kan højst indeholde én række. Rækken kan blive slettet, hvis tabellen IWM003_DATA_SOURCE er tom.

SQLSTATE=88008: Der findes i forvejen en bruger- eller en gruppeprofil med samme navn. Der kan være forskel på store og små bogstaver i navnet.

Handling: Revidér konfigurationen, og angiv en gyldig værdi for feltet.

DB210101E Der er ikke læst fra køen, fordi der ventes på svar fra <proces>. Returkode = <returkode>. Køreference = <køreference>. Tidsfrist = <tidsfristværdi>.

Årsag: Der er ikke læst fra køen, fordi der ventes på svar fra <proces>. Fejlen kan opstå, hvis tidsfristen er for kort, eller hvis køreferencen er ugyldig.

Handling: Angiv en højere værdi end <tidsfristværdi> for profilvariablen DQP_CHILD_WAIT DB2, og prøv igen. Kontakt systemadministratoren, så <køreference> kan blive fjernet fra systemet, hvis problemet opstår igen.

DB210102E DB2-subsystemet er ikke fundet. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: DB2-subsystemet er ikke fundet. Der er ikke angivet et gyldigt DB2-subsystem for systemvariablen DB2INSTANCE.

Handling: Sørg for, at der er angivet et gyldigt DB2-subsystem for systemvariablen DB2INSTANCE eller DB2-profilvariablen DB2INSTDEF.

DB210103E Fejl under sletning af meddelelseskø. Årsagskode = <årsagskode>. Køreference = <køreference>.

Årsag: Der er opstået en fejl under sletning af meddelelseskø <køreference>.

Handling: Kontakt systemadministratoren, så <køreference> kan blive fjernet fra systemet.

DB210104E Fejl under initialisering af meddelelseskø. Årsagskode = <årsagskode>. Kønavn = <kønavn>.

Årsag: Der er opstået en fejl under initialisering af meddelelseskøen <kønavn>. Fejlen kan opstå, hvis der allerede findes en kø med dette navn.

Handling: Kontakt systemadministratoren, så <kønavn> kan blive fjernet fra systemet.

DB210105E Fejl under skrivning til den primære meddelelseskø. Årsagskode = <årsagskode>. Køreference = <køreference>. Forespørgselstype = <forespørgselstype>. Funktionstype = <funktionstype>. Sættype = <gruppetype>. Sporing = <sporingflag>.

Årsag: Der er opstået en fejl under skrivning til den primære meddelelseskø <køreference>. Fejlen kan opstå, hvis køreferencen er ugyldig.

Handling: Kontakt systemadministratoren, så <køreference> kan blive fjernet fra systemet.

DB210106E Fejl under læsning fra den primære meddelelseskø. Årsagskode = <årsagskode>. Køreference = <køreference>. Tidsfrist = <tidsfristværdi> sekunder.

Årsag: Der er opstået en fejl under læsning fra den primære meddelelseskø <køreference>. Fejlen kan opstå, hvis køreferencen er ugyldig.

Handling: Kontakt systemadministratoren, så <køreference> kan blive fjernet fra systemet.

DB210107E Fejl under åbning af meddelelseskø. Årsagskode = <årsagskode>. Kønavn = <kønavn>.

Årsag: Der er opstået en fejl under åbning af meddelelseskøen <kønavn>. Fejlen kan opstå, hvis der allerede findes en kø med navnet <kønavn>, og processen ikke har autorisation til at åbne den.

Handling: Kontakt systemadministratoren, så <kønavn> kan blive fjernet fra systemet.

DB210108E Fejl ved oprettelse af lås på filen <filnavn>. Årsagskode = <årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en fejl ved oprettelse af lås på filen <filnavn>. Fejlen kan opstå, hvis processen ikke har autorisation til at låse filen <filnavn> i biblioteket /tmp.

Handling: Kontakt systemadministratoren, så

filen <filnavn> kan blive fjernet fra systemet, hvis den findes i biblioteket /tmp.

DB210109E Fejl ved afsendelse af meddelelse til kø. Årsagskode = <årsagskode>. Køreference = <køreference>. Meddelelse = <meddelelse>.

Årsag: Der er opstået en fejl under afsendelse af meddelelse <meddelelse> til kø <køreference>. Fejlen kan opstå, hvis processen ikke har autorisation til at skrive til køen.

Handling: Kontakt systemadministratoren, så <køreference> kan blive fjernet fra systemet.

DB210110E Fejl under lukning af meddelelseskø. Årsagskode = <årsagskode>. Køreference = <køreference>.

Årsag: Der er opstået en fejl under lukning af meddelelseskø <køreference>. Fejlen kan opstå, hvis processen ikke har autorisation til at lukke køen.

Handling: Kontakt systemadministratoren, så <køreference> kan blive fjernet fra systemet.

DB210111E For det interval og den hyppighed, der er valgt, kan der ikke planlægges job mellem det valgte starttidspunkt og sluttidspunkt.

Årsag: Det valgte interval og den valgte hyppighed tillader ikke, at der planlægges job mellem det valgte starttidspunkt og sluttidspunkt.

Handling: Aktivér planlægning af job på en af følgende måder:

- Forøg tidsintervallet ved at justere startdato og -klokkeslæt eller slutdato og -klokkeslæt.
- Vælg et andet interval og en anden hyppighed for tidsintervallet, så der er mindst én planlægningsmulighed.

DB210112E DB2 Query Patroller-serverprocessen eller -processerne <serverproces> er stoppet. De øvrige DB2 Query Patroller-serverprocesser er også stoppet.

Årsag: Hvis en af DB2 Query Patroller-serverprocesserne, som f.eks. iwm_logmon, iwm_net, iwm_server, iwm_remote, iwm_nodemgr eller iwm_sched, er stoppet, stoppes de øvrige DB2 Query Patroller-serverprocesser også.

Handling: Brug filen syserr.log til at finde årsagen til, at DB2 Query Patroller-serverprocesserne er stoppet. Start DB2 Query Patroller-serveren igen.

Kapitel 8. Meddelelser i Datavarehuscenter

Nedenfor vises en oversigt over meddelelser, der afsendes af datavarehuscentret. Status forklares kort sammen med den anbefalede brugerhandling og -svar til fejl.

DWC01001I Brugeren er logget på med bruger-id'en <bruger-id>.

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Ingen.

DWC01002E Logon er ikke udført. Kodeordet svarer ikke til bruger-id'en <bruger-id> til databasen <databasenavn> med kvalifikatoren <kvalifikatornavn>.

Årsag: Du kan ikke logge på kontrol-databasen, fordi det kodeord, du har angivet, ikke er defineret sammen med din bruger-id.

Handling: Kontrollér, at din bruger-id, dit kodeord, databasenavnet og tabelkvalifikatoren er korrekte.

DWC01003E Logon er ikke udført. Brugeren er allerede logget på med bruger-id'en <bruger-id> til databasen <databasenavn> med kvalifikatoren <kvalifikatornavn>.

Årsag: Du har forsøgt at logge på Datavarehuscenter med en anden bruger-id, men du er allerede logget på datavarehuscentret.

Handling: Afslut Datavarehuscenter. Log derefter på Datavarehuscenter med den anden bruger-id.

DWC01004E Kodeordet for bruger-id'en <bruger-id> kan ikke ændres, fordi det aktuelle kodeord er forkert.

Årsag: Du kan ikke ændre et gammelt kodeord til et nyt kodeord, fordi det gamle kodeord, du har angivet, er forkert.

Handling: Skriv det gamle kodeord korrekt. Skriv derefter det nye kodeord.

DWC01005E Ugyldigt funktionskald. Funktionen kan ikke kaldes, før dddApp.LogonAsUser er kaldt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC01006E Adgangsrettighederne til Datavarehuscenter for bruger-id <bruger-id> er tilbagekaldt.

Årsag: Du forsøger at logge på datavarehuscentret med en bruger-id, der ikke længere har adgangsrettigheder.

Handling: Log på med en anden bruger-id, eller kontakt administratoren af datavarehuscentret.

DWC01007E Logon er ikke udført. Den database, brugeren har angivet, svarer ikke til den database, der benyttes af varehusserveren.

Årsag: Logon er ikke udført. Den database, brugeren har angivet, svarer ikke til den database, der benyttes af varehusserveren.

Handling: Kontrollér, at den angivne database

er den samme database, som benyttes af varehusserveren.

DWC02001E Det er ikke muligt at udføre funktioner med en ODBC-cursor, når cursoren ikke er klargjort.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02002E ODBC-forbindelsen til datavarehuscentrets kontroldatabase er endnu ikke oprettet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02003E Allokering af ODBC-miljøet er ikke udført (SQLAllocEnv er ikke udført).

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02004E Frigivelse af ODBC-miljøet er ikke udført (SQLFreeEnv er ikke udført).

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02005E Allokering af ODBC CONNECT-sætningen er ikke udført (SQLAllocConnect er ikke udført). Database: <databasenavn>. Bruger-id: <bruger-id>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02006E Frigivelse af ODBC CONNECT-sætningen er ikke udført (SQLFreeConnect er ikke udført).

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02007E Allokering af ODBC-sætningen er ikke udført (SQLAllocStmnt er ikke udført). Sætning eller database: <databasenavn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02008E Frigivelse af ODBC CONNECT-sætningen er ikke udført (SQLFreeStmnt er ikke udført).

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02009E Forbindelse til ODBC-database er ikke oprettet (SQLConnect er ikke udført). Databasenavn: <databasenavn>. Bruger-id: <bruger-id>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02010E Forbindelse til ODBC-database er ikke afbrudt (SQLDisconnect er ikke udført).

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02011E Klargjort ODBC-sætning er ikke udført (SQLExecute er ikke udført).

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02012E Direkte udførelse af ODBC-sætning er ikke udført (SQLExecDirect er ikke udført). Sætning: <sætningsnavn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02013E Transaktion til forbundet ODBC-database er ikke udført (SQL-Transact er ikke udført).

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02014E Klargøring af ODBC-sætning er ikke udført (SQLPrepare er ikke udført). Sætning: <sætningstype>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02015E Hentning af ODBC-data er ikke udført (SQLFetch er ikke udført).

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02016E Udvidet hentning af ODBC-data er ikke udført (SQLExtendedFetch er ikke udført).

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02017E Binding til ODBC-parameter er ikke oprettet (SQLBindParameter er ikke udført). Parameternummer: <parameternummer>. Parametertype: <parametertype>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02018E Binding til ODBC-kolonne er ikke oprettet (SQLBindCol er ikke udført). Kolonnenummer: <kolonnenummer>. Datatype: <datatype>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC02019E Definition af ODBC-sætning er ikke udført (SQLSetStmtOption er ikke udført). Sætning: <Sætningsnavn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC03101E Navnet på den nye måltabel er det samme som navnet på måltabelen for kildetrinet.

Årsag: Det nye og det gamle måltabelnavn for det trin, der kopieres, er det samme.

Handling: Revidér navnet på den nye måltabel, der oprettes, til et, der er forskelligt fra det kildetrin, der kopieres, i feltet **Nyt tabelnavn** i vinduet **Kopier trin**.

DWC03102E Indgangen RelationCollection findes allerede i relationsnavnet <relationsnavn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03103E Et ugyldigt målelement med id'en XXXXXXXXX er overført til addLocal for relationsnavnet: <relationsnavn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03104E Objektet af typen <objekttype> med navnet <objektnavn> er ikke i en gyldig tilstand. Det er muligvis ikke hentet eller oprettet korrekt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmed-

delelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03105E Objektet af typen <objekttype> med navnet <objektnavn> findes allerede i datavarehuscentrets database.

Årsag: Der er opstået en brugerfejl eller en intern fejl i datavarehuscentret. Hvis fejlen opstod, da du var ved at oprette en datavarehuscenterenhed, f.eks. et trin, en proces, en sikkerhedsgruppe eller en database, kan fejlen skyldes, at enheden findes i forvejen.

Hvis fejlen opstod på et tidspunkt, hvor du ikke havde oprettet en ny enhed, kan det skyldes en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Hvis du har angivet et navn på en ny datavarehuscenterenhed, skal du kontrollere, at det pågældende navn ikke findes i forvejen.

Hvis du mener, at der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC03106E <objekttype> har modtaget en NULL-pointer til metoden <metode>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03109E Der er fundet en ugyldig værdi i objekter af typen TimeStamp eller trinobjekter.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03110E Længden på inputdata for en sætoperator i attributten <attributnavn> i objektet <objekt> er ikke gyldig.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03112E Den objekttype, der er overført til hentningen, er ikke en gyldig objekttype i datavarehuscentret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Ingen.

DWC03113E Operatoren linkType er ikke defineret korrekt for objektet AttributeLink.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03114E Attributterne nativeDataType, Database eller Table/File er ikke defineret korrekt for objektet af typen Attribute.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03115E Den angivne lokale datatype <typenavn> har ikke en ODBC-konvertering i datavarehuscentret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03116E ODBC-cursoren for funktionen listNext() er ikke initialiseret.

Årsag: Intern fejlmeddelelse.

Handling: Kontakt IBM Customer Service.

DWC03117E Attributten typeOfMap i objektet Map er ikke initialiseret. Opretelse eller opdatering er ikke udført.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03118E Specialtegnet <tegn> er ikke tilladt i objektnavnet. Det er et reserveret skilletegn til numre i datavarehuscentret.

Årsag: Du har forsøgt at oprette en tabel eller kolonne med det angivne specialtegn, som er reserveret til numre i datavarehuscentret, som kan inkluderes i en SQL SELECT-sætning. Du kan ikke bruge specialtegnet i navnet på en tabel eller en kolonne.

Handling: Fjern det angivne specialtegn fra navnet på den tabel eller den kolonne, du opretter.

DWC03119E Objektet af typen <objekttype> med navnet <objektnavn> opdateres i forvejen. Du kan ikke opdatere objekter på samme tid.

Årsag: Du forsøger at opdatere datavarehuscenterenheden, der hedder <objektnavn>, på samme tid som en anden bruger.

Handling: Vent, til den første opdatering er udført.

DWC03127E Der er opstået en fejl af typen objekt-i-brug.

Årsag: Du forsøger at fjerne en sikkerhedsgruppe, der benyttes i et trin, der anvender den angivne database.

Handling: Inden du fjerner sikkerhedsgruppen fra **Valgte sikkerhedsgrupper** for denne database, skal du slette eller ændre eventuelle henvisninger til databasen og sikkerhedsgruppen i andre trin, der bruger databasen.

DWC03142E Objekt af typen <objekttype>: <objektnavn> findes ikke i datavarehuscentrets kontrolldatabase.

Årsag: Hvis du forsøger at åbne et datavarehuscenter fra en oversigt, kan en anden bruger have slettet den enhed, du forsøger at åbne. Er det ikke tilfældet, er der opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Opfrisk oversigten, og åbn enheden igen. Hvis den samme fejl opstår, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC03148E Et ugyldigt værtsnavn på en lokation er overført til objektet af typen AgentSite.

Årsag: Du har angivet et værtsnavn på en agentlokation, der er på mere end 200 tegn.

Handling: Afkort navnet på agentlokationen til mindre end 200 tegn i feltet **Værtsnavn** i notesbogen Agentlokation.

DWC03149E En ugyldig type styresystem er overført til objektet af typen AgentSite.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03150E En ugyldig bruger-id er overført til objektet af typen AgentSite.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03151E Et ugyldigt kodeord er overført til objektet af typen AgentSite.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03153E Tabellen <tabelnavn> benyttes af et trin som måltabel.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03154E Tabellen <tabelnavn> benyttes af et trin som inputtabel.

Årsag: Du forsøger at slette en datavarehustabeldefinition for en tabel, som benyttes af et trin som kildetabel.

Handling: Slet eller revidér eventuelle henvisninger til kildetabellen i trinnet til en anden kildetabel, inden du sletter tabellen.

DWC03156E Kolonneobjektet <objektnavn> benyttes af et objekt af typen Map som inputattribut.

Årsag: Du forsøger at slette en kolonne i en tabel, som benyttes af et trin som kildekolonne.

Handling: Slet eller revidér eventuelle henvisninger til kildetabellen i det trin, der benytter kolonnen som kilde til en anden kildetabel, inden du sletter kolonnen.

DWC03157E Kolonneobjektet <objektnavn> benyttes af et AttributeLink-objekt som en Attribute1-kolonne.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03158E Kolonneobjektet <objekt> benyttes af et AttributeLink-objekt som en Attribute2-kolonne.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03159E Agentlokationen kan ikke slettes, fordi den benyttes af et eller flere trin.

Årsag: Du forsøger at slette en agentlokation, som et eller flere trin benytter som agentlokation.

Handling: Slet eller revidér eventuelle henvisninger til agentlokationen i trinene til en anden agentlokation, inden du sletter agentlokationen.

DWC03160E Måltabellen for trinnet <trinnavn> er sammenkædet som kilde til et andet trin.

Årsag: Du forsøger at slette et trin, hvor måltabellen er sammenkædet som kilde til et andet trin.

Handling: Du kan slette trinnet ved at ophæve sammenkædningen mellem trinnet og dens måltabel. Måltabellen benyttes fortsat som kilde for andre trin. Du skal definere en ny måde at indsætte data i måltabellen på. Du kan få vist alle de trin, som er afhængige af måltabellen, ved hjælp af funktionen Vis relaterede for trinnet eller for måltabellen.

Slet eller revidér eventuelle henvisninger til kildet trinnet i trinene, inden du sletter trinnet. Hvis du vil finde ud af, hvilke trin der benytter trinnet som kilde, skal du klikke på trinnet med højre museknap og vælge Vis relaterede. Du får vist alle trin, der udfyldes med data fra dette trin.

DWC03163E Objektet af typen SecurityGroup benyttes af datavarehuscentertrin som sikkerhedsgruppe til opdatering.

Årsag: Du forsøger at slette en sikkerhedsgruppe, som et eller flere trin benytter som sik-

kerhedsgruppe til opdatering.

Handling: Revidér eller opdatér sikkerhedsgruppen til en anden sikkerhedsgruppe, inden du sletter sikkerhedsgruppen.

DWC03164E Objektet af typen SecurityGroup benyttes af datavarehusbrugere.

Årsag: Datavarehusbrugeren forsøger at slette en sikkerhedsgruppe, der indeholder en eller flere datavarehusbrugere.

Handling: Fjern brugerne fra sikkerhedsgruppen, inden du sletter sikkerhedsgruppen.

DWC03165E <objekttype> har modtaget en NULL-pointer fra metoden copy().

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03168E Agentlokationen kan ikke slettes, fordi den benyttes af en eller flere databaser.

Årsag: Du forsøger at slette en agentlokation, der benyttes af et eller flere mål, kilder eller begge dele.

Handling: Angiv en anden agentlokation for de databaser, der benytter agentlokationen, inden du sletter agentlokationen. Vælg skillebladet **Ressourcer**, og fjern alle databaser fra oversigten **Valgte databaser** i notesbogen Agentlokation.

DWC03169E Attributten kan ikke slettes, fordi den benyttes af en eller flere primærnøgler.

Årsag: Du forsøger at slette en kolonne, der er del af primærnøgledefinitionen for tabellen.

Handling: Fjern kolonnen fra tabellens primærnøgledefinition, inden du sletter den. Vælg skillebladet **Primær** i notesbogen Tabel, og fjern kolonnen fra definitionen.

DWC03170E Attributten kan ikke slettes, fordi den benyttes af en eller flere fremmednøgler.

Årsag: Du forsøger at slette en kolonne, der er del af en eller flere fremmednøgledefinitioner.

Handling: Fjern kolonnen fra fremmednøgledefinitionerne, inden du sletter den. Åbn notesbogen Tabel for tabellerne med fremmednøgledefinitionen. Vælg skillebladet **Fremmed**, og fjern kolonnen fra definitionerne.

DWC03171E Tabellen/filen kan ikke slettes, fordi den benyttes af et eller flere trin.

Årsag: Du forsøger at slette en tabel eller en fil, der skal bruges af et trin i et igangværende datavarehusprogram.

Handling: Fjern tabellen eller filen fra trinnet, inden du sletter tabellen eller filen. Du kan få vist en oversigt over de trin, der bruger tabellen, ved at vælge skillebladet **Brug** i notesbogen Tabel.

DWC03301E En ressource, der er knyttet til trinnet <trinnavn> som målressource, har ikke sat varehusflaget.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03302E En ressource, der er knyttet til et trin som kilderessource, har ikke sat varehusflaget, som angiver, at det er en varehusressource.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03303E En ressource er knyttet til en sikkerhedsgruppe som både kilde og mål.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03304E Ressourcen "<ressourcenavn>" er knyttet til en sikkerhedsgruppe som kilde, men flaget iswarehouse er defineret, hvilket angiver, at det er et varehus.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03305E Ressourcen "<ressourcenavn>" er knyttet til en målgruppe som et mål, men flaget iswarehouse er ikke defineret, hvilket angiver, at det ikke er et varehus.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03306E Ressourcen <ressourcenavn> er knyttet til et datavarehusprogram, der ikke er en lagret DB2-procedure.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03307E Filtypen til en DataResource-tabel er ikke defineret korrekt på basis af databasetypen for Information-Resource, som den er knyttet til.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03308E En agentlokation oprettes eller opdateres med et tomt navn.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03309E En agentlokation oprettes eller opdateres med en ugyldig type.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03310E En AIX-agentlokation oprettes eller opdateres uden en angiven bruger-id.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03311E Den subDbType, der er defineret for ressourcen <ressourcenavn>, er ugyldig for den angivne dbType.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03312E Den målkolonne, der fjernes, er knyttet til et trin, der er i testtilstand, og som henviser til denne kolonne.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03466E SELECT-parameteren for metode listNext() er ikke initialiseret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03470E En ugyldig DB2columnbuffer-oversigt er overført til databaseobjektet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03471E En ugyldig oversigt over parameter-pointere er overført til databaseobjektet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03477E En kommando om oprettelse eller opdatering er sendt, uden at name-feltet til databasen er initialiseret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03479E En kommando om oprettelse eller opdatering er sendt, uden at dbType-feltet til databasen er initialiseret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03480E En kommando om oprettelse eller opdatering er sendt, uden af subdbType-feltet til databasen "<database>" er initialiseret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03483E Den tabel, der opdateres, har et eller flere tilknyttede trin, der er i produktionstilstand. Opdateringen er udført, men trinene skal muligvis ændres.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03484E Det overførte databaseobjekt er ikke gyldigt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03485E Den tabel, der oprettes, mangler initialisering af attributten IRName eller name.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03486E Den overførte tabel er ikke gyldig.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03487E **Metoden kan kun benyttes, hvis databasen er af typen Lokal fil eller Ekstern fil.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03488E **Kodeordet i forbindelsesstrengen skal indtastes.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03489E **Databasen <databasenavn> kan ikke fjernes fra agentlokationen <agentlokationsnavn>, fordi den benyttes af et eller flere trin.**

Årsag: Du forsøger at fjerne en kilde- eller måldatabase fra en oversigt over valgte agentlokationer, men et eller flere trin benytter databasen og agentlokationen.

Handling: Fjern henvisninger til databasen og agentlokationen fra trinene, inden du fjerner databasen fra agentlokationen.

DWC03490E **Målet <mål> med navnet <navn> overskrider den maksimale længde, der er tilladt for tabelnavne i måldatabasen. Den maksimale længde på tabelnavne er <navnelængde>.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03491E **subType for databasen er ikke defineret i den interne måltabel. Intern fejl.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03492E **Parameteroversigten til brug ved oprettelse af nye KeyMap-objekter er tom.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03493E **Varehusets primærnøgle kan ikke slettes eller ændres, fordi den benyttes af en eller flere af varehusets fremmednøgler.**

Årsag: Du forsøger at slette en definition på en varehusprimærnøgle, der benyttes af en eller flere definitioner på varehusfremmednøgler.

Handling: Fjern henvisningen til denne varehusprimærnøgle i varehusets fremmednøgledefinition, inden du sletter varehusets primærnøgledefinition.

DWC03501E **Brugeren <navn> kan ikke fjernes fra sikkerhedsgruppen <gruppenavn>, fordi brugeren ikke tilhører andre sikkerhedsgrupper, der har autorisation som administrator.**

Årsag: Du forsøger at fjerne brugeren <navn>, som er logget på, og som har administrative rettigheder, fra en sikkerhedsgruppe, men brugeren tilhører ikke andre sikkerhedsgrupper med administrative rettigheder. En bruger, der er logget på, og som aktuelt har administrative rettigheder (via en sikkerhedsgruppe), kan ikke miste sine rettigheder, mens han/hun er logget på datavarehuscentret.

Handling: Føj brugeren til en anden sikkerhedsgruppe med administrative rettigheder, inden du fjerner brugeren, der aktuelt er logget på.

DWC03502E Den aktuelle datavarehusbruger, der logget på, kan ikke slettes.

Årsag: Du forsøger at slette en bruger, der er logget på, men som ikke kan slettes.

DWC03503E Den administrative rettighed kan ikke fjernes fra sikkerhedsgruppen <sikkerhedsgruppe>, fordi denne bruger er ikke medlem af andre sikkerhedsgrupper med administrative rettigheder.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03700E En ugyldig plantype er overført til beregning af næste stepSchedule.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03701E En ugyldig dag i ugen er overført til angivelse af dag i ugen i stepSchedule.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03702E En ugyldig dag i måneden er overført til angivelse af dag i måneden i stepSchedule.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03703E En ugyldig måned i året er overført til angivelse af måned i året i stepSchedule.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03704E En ugyldig planlægningsfrekvens er overført til stepSchedule.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03705E Ugyldig status for trin for denne funktion.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03706E Der er opstået en intern fejl.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03707E Trinnet <trinnavn> er rekursivt med enten de underordnede, overordnede eller afledte elementer, det aktuelt har defineret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03708E Trinrelationen til trinaliaset er ikke initialiseret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03709E Den måldatabase, der er knyttet til trinnet for trinaliaset, er ikke initialiseret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03710E Trinrelationen til AttributeLink er ikke initialiseret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03711E Lagerbufferen for metoden listNext() er ikke initialiseret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03712E SELECT-parametere for metode listNext() er ikke initialiseret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03713E Måldatabasen er ikke initialiseret i trinnet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03714E Inputdatabaseoversigten er ikke initialiseret i trinnet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03716E Inputparametrene for metoden deepCopy() er ikke defineret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03717E Inputparameteren for kildetrim for metoden deepCopy() er ikke hentet eller oprettet endnu.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03719E Det overførte objekt er ikke et nummer.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03726E Trinnet <trinnavn> (midlertidigt trin) har en plan.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03729E Trinnet <trinnavn> har ingen tilknyttet outputdatabaseressource.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03730E Trinnet <trinnavn> er ikke tildelt en agentlokation.

Årsag: Der er opstået en fejl i datavarehuscentret.

Handling: Tildel en agentlokation, og udfør promovring igen.

DWC03735E Trinnet <trinnavn> har ingen kolonner, der er hentet enten fra en kildetabel eller en tegnstreng.

Årsag: Du forsøger at oprette et trin.

Handling: Vend tilbage til skillebladet Kolonneforbindelser i notesbogen Trin, og tilføj mindst én kolonne.

DWC03737E Trinnet <navn> har ingen kolonner, der er hentet vha. PULL fra en kildetabel eller en tegnstreng.

Årsag: Du forsøger at promovere et trin til testtilstand. Trinnet angiver, at måltabellen skal oprettes af datavarehuscentret, men måltabellen har ikke en defineret kolonne, der enten er hentet fra en kildekolonne, eller som er en tegnstreng.

Handling: Du skal føje mindst én kolonne til måltabellen, som enten hentes vha. PULL fra en kildekolonne eller en tegnstreng.

DWC03743E Der er ikke knyttet nogen kolonner til tabellen <tabelnavn>.

Årsag: Fejlen kan kun opstå, hvis du promoverer et trin til testtilstand, og måltabellen ikke har nogen kolonner defineret i måltabellens definition.

Handling: Skift til Indstillinger i notesbogen Måltabel, og sørg for, at det korrekte antal kolonner er defineret i måltabellen. Hvis definitionen af måltabellen er oprettet som en standardmåltabel vha. notesbogen Trin, skal du kontrollere, at du har valgt kolonner fra en kilde.

DWC03744E Trin - en database har ingen inputattribut.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03745E Trin - en database har ingen outputattribut.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03746E Trin - en programfunktion mangler et programnavn.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03747E Trin - en programfunktion mangler et funktionsnavn.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03751E Værdien for 'Max editions' for trinnet <trin> er sat til 0.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03754E Der er registreret en ugyldig konverteringstype.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmed-

delelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03755E Trinnet <trinnavn> har et underordnet trin med navnet <trinnavn>, som er i udviklingstilstand.

Årsag: Du forsøger at promovere et trin til testtilstand. Trinnet har et eller flere (underordnede) kildetrin, der er i udviklingstilstand.

Handling: Du skal promovere alle (underordnede) kildetrin til testtilstand, inden du kan promovere det overordnede trin til testtilstand.

DWC03756E Trinnet <trinnavn> har et underordnet trin med navnet <trinnavn>, som IKKE er i produktionsstilstand.

Årsag: Du forsøger at promovere et trin til produktionstilstand. Trinnet har et eller flere (underordnede) trin, der stadig er i udviklings- eller testtilstand.

Handling: Du skal promovere alle (underordnede) kildetrin til produktionstilstand, inden du kan promovere det overordnede trin til produktionsstilstand.

DWC03757E Trinnet <trinnavn> har et overordnet trin med navnet <trinnavn>, som IKKE er i udviklingstilstand.

Årsag: Du forsøger at flytte til trin ned til udviklingstilstand. Trinnet har et eller flere overordnede trin, der enten er i test- eller produktionsstilstand.

Handling: Inden du kan flytte trinnet til udviklingstilstand, skal du flytte eventuelle trin, der benytter dette trin som kilde, til udviklingstilstand.

DWC03758E Kan kun ændre feltet for maks. antal udgaver, når et trin er i udviklings- eller testtilstand.

Årsag: Du forsøger at ændre udgavenummeret for et trin. Det er ikke muligt, fordi trinnet er i produktionstilstand.

Handling: Flyt trinnet til test- eller udviklingstilstand. Ret derefter trinudgaven.

DWC03759E Kan kun ændre feltet for atomisk flag, når trinnet er i udviklingstilstand.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03765E Trinnet <trinnavn> har et overordnet trin med navnet <overordnet trinnavn>, der er i produktionstilstand.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03766E Trinnet <trinnavn> kan ikke aktiveres. Det har ingen planer, ingen tildelte elementer eller egenskaber til aktivering pr. kommando.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03767E Trinnet <navn> har en SELECT-sætning, der henviser til et data-
varehusnummer, &cur_edtn.d-
dd.ttt, hvor ddd eller ttt er
ugyldigt.

Årsag: Du har angivet datavarehusnummeret &cur_edtn.ddd.ttt, hvor værdierne ddd, navnet på måldatabasen, og ttt, navnet på måltabellen, ikke er gyldige. Datavarehuscentret kan ikke finde et trin, der har en måltabel med navnet ttt i et varehus, der har en database med navnet ddd. Nummeret &cur_edtn.ddd.ttt henter det aktuelle trinudgavenummer for et trin i den angivne database med den angivne måltabel.

Handling: Ret ddd, ttt eller begge værdier, så

de svarer til en måltabel i et datavarehus, der er knyttet til et trin.

DWC03768E **SELECT-sætningen for trin**et <trinnavn> henviser til datavarehusnummeret '&cur_edtn.ddd.ttt', hvor der ikke er nogen udgaver for det trin, der er knyttet til 'ddd.ttt'.

Årsag: Du har angivet datavarehusnummeret &cur_edtn.ddd.ttt, hvor ddd er navnet på måldatabasen, og ttt er navnet på måltabellen. Det trin, der er knyttet til denne måltabel i denne måldatabase, har ikke nogen udgaver gemt i måltabellen. Nummeret &cur_edtn.ddd.ttt henter det aktuelle trinudgavenummer for et trin i den angivne database med den angivne måltabel.

Handling: Ret ddd, ttt eller begge værdier, så de svarer til en måltabel i et datavarehus, der er knyttet til et trin, der angiver en eller flere udgaver. Kontrollér, at trinnet er udført i vinduet Igangværende arbejde.

DWC03774E **Nye kolonner kan ikke føjes til trin**et <trinnavn>, fordi målræsourcen er AS/400 Version 3.1, som ikke understøtter kommandoen SQL ALTER.

Årsag: Der er opstået en fejl i datavarehuscentret.

Handling: Undlad at tilføje kolonner, når en tabel er oprettet. Stop, og opret tabellen igen med de nye kolonner.

DWC03775E **Oversigten over nye ProgParm'er, der skal oprettes, er tom.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03776E **Datavarehusprogrammet kan ikke slettes, fordi det benyttes af et trin.**

Årsag: Du forsøger at slette et datavarehusprogram, som benyttes af et eller flere trin.

Handling: Vælg skillebladet **Brug** i notesbogen Program for at undersøge, hvilke trin der benytter datavarehusprogrammet. Revidér eventuelle henvisninger til datavarehusprogrammet i trinene, inden du sletter det pågældende datavarehusprogram.

DWC03777E **Datavarehusprogrammet kan ikke slettes, fordi det benyttes af et eller flere trin som et tildelt datavarehusprogram.**

Årsag: Du forsøger at slette et datavarehusprogram, som et eller flere trin benytter som et betinget tildelt program.

Handling: Vælg skillebladet **Brug** i notesbogen Program for at undersøge, hvilke trin der benytter datavarehusprogrammet. Slet eller revidér eventuelle henvisninger til datavarehusprogrammet i trinene ved at klikke på **Program** på siden Planlæg i trinets notesbog, inden du sletter det brugerdefinerede program.

DWC03778E **Kan ikke slette en standard datavarehusprogramgruppe i datavarehuscentret.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03779E **Kan ikke slette den brugerdefinerede programgruppe i datavarehuscentret, fordi den benyttes af et datavarehusprogram.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03780E Det datavarehusnummer, der er valgt i parameterkommandostrengen til datavarehusprogrammet, er ugyldigt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03783E Det tilknyttede objekt af typen ProgFunc er ikke defineret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03784E ProgType, der er knyttet til dette datavarehusprogram, er ikke defineret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03786E Trinnet <trinnavn-1> har en varehusfremmednøgle, der henviser til en varehusprimærnøgle, der er knyttet til trinnet <trinnavn-2>, som hverken er i test- eller produktionstilstand.

Årsag: Du forsøger at promovere et trin, der henviser til en varehusprimærnøgle, der er knyttet til et trin, der er i udviklingstilstand. Du skal først promovere det trin, der er knyttet til varehusprimærnøglen.

Handling: Promovér det trin, der er knyttet til varehusprimærnøglen, til test- eller produktionstilstand. Promovér derefter det trin, der har den varehusfremmednøgle, der henviser til varehusprimærnøglen.

DWC03787E Trinnet <trinnavn-1> har en varehusprimærnøgle, der henviser til en eller flere varehusfremmednøgler, der er knyttet til trinnet <trinnavn-2>, som ikke er i udviklingstilstand.

Årsag: Du forsøger at flytte et underliggende trin ned, inden du har flyttet det overordnede trin ned.

Handling: Flyt det trin, der har varehusfremmednøgler, ned til udviklingstilstand. Flyt derefter det trin, der har varehusprimærnøgler, ned.

DWC03788E Den varehusprimærnøgle, der er defineret til trinnet <trinnavn>, kan ikke slettes eller ændres, fordi den benyttes af en eller flere varehusfremmednøgler.

Årsag: Du kan ikke slette eller ændre en varehusprimærnøgle, som en eller flere varehusfremmednøgler henviser til.

Handling: Flyt de trin, der har varehusfremmednøgler, som henviser til varehusprimærnøglen, ned til udviklingstilstand. Du kan også fjerne varehusfremmednøglerne fra trinene. Du kan derefter slette eller ændre varehusprimærnøglen.

DWC03791E Trinnet <trinnavn> anvender et datavarehusprogram, der har en parameter med et ikke-udfyldt parameter tekstfelt. Parameteren skal angives, inden promoveringen kan udføres.

Årsag: Du kan ikke promovere et trin, der henviser til en programdefinition, der indeholder undefinerede parametre.

Handling: Angiv en definition for den parameter, der ikke er defineret. Det gør du ved at åbne parameteroversigten til programmet og udfylde eventuelle tomme parameterfelter. Hvis du vil definere parameteren for programmet, når det udføres med et bestemt trin, skal du åbne parameteroversigten via trinets notesbog. Hvis du vil definere en parameter for programdefinitionen, skal du åbne parameteroversigten.

DWC03792E Hver enkelt sammenligningsværdi for IN og NOT IN skal være omsluttet af enkelte anførselstegn. Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc', 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.

Årsag: Den værdi, du har angivet i feltet Værdier, er ikke gyldig for operatorerne IN eller NOT IN. Alle strengværdier for følgende sammenligningsoperatører skal være omsluttet af enkelte anførselstegn:

- IN
- NOT IN
- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter .

Handling: Angiv en gyldig streng i feltet Værdier.

DWC03793E Sammenligningsværdier for IN og NOT IN må kun indeholde blanktegn mellem det afsluttende anførselstegn for en værdi og skilletegnet (komma). Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc', 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.

Årsag: Den værdi, du har angivet i feltet Værdier, er ikke gyldig for operatorerne IN eller NOT IN. Der må kun være blanktegn mellem det afsluttende anførselstegn for en værdi og kommaet. Meddelelsen gælder for følgende sammenligningsoperatører:

- IN
- NOT IN
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter .

Handling: Angiv en gyldig streng i feltet Værdier.

DWC03794E Sammenligningsværdier for IN og NOT IN må kun indeholde blanktegn mellem kommaskilletegnet og det indledende anførselstegn for den næste værdi. Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc', 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.

Årsag: Den værdi, du har angivet i feltet Værdier, er ikke gyldig for operatorerne IN eller NOT IN. Der må kun være blanktegn mellem det indledende enkeltanførselstegn for en værdi og kommaet. Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter .

Handling: Angiv en gyldig streng i feltet Værdier.

DWC03795E Sammenligningsværdierne IN og NOT IN kræver parametre, f.eks. 'abc', 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.

Årsag: Den værdi, du har angivet i feltet Værdier, er ikke gyldig for operatorerne IN eller NOT IN. Værdien er muligvis ikke omsluttet af anførselstegn, eller den mangler et afsluttende enkeltanførselstegn. Alle strengværdier for følgende sammenligningsoperatører skal være omsluttet af enkelte anførselstegn:

- IN
- NOT IN
- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter .

Handling: Du skal muligvis omslutte værdien i feltet **Værdier** med anførselstegn eller tilføje et afsluttende enkeltanførselstegn i slutningen af værdien. Der er flere oplysninger om det korrekte format for værdier, der anvender sam-

menligningsoperatorerne IN og NOT IN, i onlinehjælpen til Datavarehuscenter .

DWC03796E Et indledende enkeltanførselstegn mangler i værdien i feltet **Værdier**. Hver enkelt sammenligningsværdi for **BETWEEN** og **NOT BETWEEN** skal være omsluttet af enkelte anførselstegn. Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc' AND 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.

Årsag: Den værdi, du har angivet i feltet **Værdier**, mangler et indledende enkeltanførselstegn. Alle strengværdier for følgende operatorer skal være omsluttet af enkelte anførselstegn:

- IN
- NOT IN
- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter .

Handling: Føj et indledende enkeltanførselstegn til værdien i feltet **Værdier**.

DWC03797E Et afsluttende enkeltanførselstegn mangler i værdien i feltet **Værdier**. Hver enkelt sammenligningsværdi for **BETWEEN** og **NOT BETWEEN** skal være omsluttet af enkelte anførselstegn. Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc' AND 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.

Årsag: Den værdi, du har angivet i feltet **Værdier**, mangler et afsluttende enkeltanførselstegn. Alle strengværdier for følgende operatorer skal være omsluttet af enkelte anførselstegn:

- IN
- NOT IN

- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter .

Handling: Føj et afsluttende enkeltanførselstegn til værdien i feltet **Værdier**.

DWC03798E Sammenligningsværdier for **BETWEEN** og **NOT BETWEEN** må kun indeholde blanktegn mellem det afsluttende enkeltanførselstegn for en værdi og skilletegnet **AND**. Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc' AND 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.

Årsag: Den værdi, du har angivet i feltet **Værdier**, er ikke gyldig for operatorerne **BETWEEN** eller **NOT BETWEEN**. Der må kun være blanktegn mellem det afsluttende anførselstegn for en værdi og skilletegnet **AND**. Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter .

Handling: Angiv en gyldig streng i feltet **Værdier**.

DWC03799E Sammenligningsværdier for **BETWEEN** og **NOT BETWEEN** må kun indeholde blanktegn mellem skilletegnet **AND** og det indledende enkeltanførselstegn for den næste værdi. Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc' AND 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.

Årsag: Den værdi, du har angivet i feltet **Værdier**, er ikke gyldig for operatorerne **BETWEEN** eller **NOT BETWEEN**. Der må kun være blanktegn mellem skilletegnet **AND** og det indledende anførselstegn for den næste værdi. Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter .

Handling: Angiv en gyldig streng i feltet Værdier.

DWC03800E Sammenligningsværdierne BETWEEN og NOT BETWEEN må kun indeholde blanktegn efter den sidste værdi. Slet ekstra tegn, som ikke er blanktegn efter det afsluttende anførselstegn for den sidste værdi i feltet Værdier.

Årsag: Den værdi, du har angivet i feltet Værdier, er ikke gyldig for operatorerne BETWEEN eller NOT BETWEEN. Der må kun være blanktegn efter den sidste værdi i feltet Værdier. Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter .

Handling: Slet eventuelle tegn, som ikke er blanktegn efter det afsluttende anførselstegn for den sidste værdi i feltet Værdier.

DWC03801E Trinnet oprettes eller opdateres uden angivelse af et navn. Der skal angives et entydigt navn for et trin.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03802E Trinnet "<trinnavn>" oprettes eller opdateres med en ugyldig værdi for trintype.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03803E Trinnet oprettes eller opdateres med atomicFlag defineret forkert. Trinnet har enten ens mål- og kilddatabaser, eller der skal angives FALSE for atomicFlag.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03804E Trinnet "<trinnavn>", der oprettes eller opdateres, er ikke knyttet til et varehus eller et emne.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03805E Trinnet "<trinnavn>", der oprettes eller opdateres, er knyttet til en måltabel, der ikke er placeret i trinets varehus.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03806E Trinnet "<trinnavn>", der oprettes eller opdateres, er knyttet til en måltabel, der ikke er placeret i trinets varehus.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03807E Trinnet "<trinnavn>", der oprettes eller opdateres, er knyttet til en kilderessource, men kildetabellerne er ikke knyttet til trinets kilddatabase.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03808E Trinnet "<trinnavn>", der oprettes eller opdateres, er knyttet til en kilderessource, men der er ingen tilknyttede kildetabeller.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03809E Trinnet "<trinnavn>", der oprettes eller opdateres, er knyttet til en kildetabel, som er en måltabel fra et andet trin, men det underordnede trin er ikke i den underordnede trinrelation.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03810E Trinnet "<trinnavn>", der oprettes eller opdateres, har ikke en tilknyttet opdateringssikkerhedsgruppe.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03811E Programgruppering i datavarehuscentret mangler et navn i en CREATE- eller UPDATE-kommando.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03812E Programdefinition i datavarehuscentret mangler et navn i en CREATE- eller UPDATE-kommando.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03813E Programdefinition i datavarehuscentret mangler en CREATE- eller UPDATE-kommando.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03814E Programdefinitionen <definitionsnavn> i datavarehuscentret er ikke knyttet til en programgruppe.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03815E Programsubsystemet <subsystemnavn> i datavarehuscentret er ikke knyttet til et trin.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03816E Programsubsystemet <subsystemnavn> i datavarehuscentret er ikke knyttet til en programdefinition.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03817E Programparameter i datavarehuscentret oprettes eller opdateres uden et navn.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03818E Programparameteren <parameternavn> i datavarehuscentret er knyttet til en funktion af typen ProgFunc, TrigFunc eller AggreFunc.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03819E De programparametre i datavarehuscenteret, der er knyttet til en funktion af typen ProgFunc, TrigFunc eller AggreFunc med navnet <funktionsnavn>, har ikke en entydig rækkefølge.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03820E Et emne oprettes eller opdateres uden angivelse af et navn.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03821E Det trin, der flyttes til udviklings-tilstand, har en måltabel, der benyttes af et andet trin, der enten er i test- eller produktions-tilstand.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03826E stepSchedule - uoverensstemmende attributter under udjævning af to planer.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03827E stepSchedule - ugyldig kopiering til sig selv forsøgt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03828E stepSchedule - ugyldig kopiering fra sig selv forsøgt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03829E stepSchedule - en ugyldig værdi er angivet for angivelse af minut.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03830E stepSchedule - en ugyldig værdi er angivet for angivelse af sekund.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03831E stepSchedule - en ugyldig værdi er angivet for angivelse af time.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03832E stepSchedule - en ugyldig værdi er angivet for angivelse af år.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03834E Den bruger, der er logget på, er ikke initialiseret i datavarehuscentret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC03835E Emnet kan ikke slettes, fordi det indeholder en eller flere processer.

Årsag: Du forsøger at slette et emne, der indeholder en eller flere processer. Du skal slette processerne fra emnet, før du kan slette emnet.

Handling: Slet processerne fra emnet, før du sletter emnet.

DWC03836E Der er trin knyttet til objektet, så det kan ikke slettes.

Årsag: Du forsøger at slette et bestemt objekt, men der er stadig knyttet trin til objektet. Du skal slette de tilknyttede trin, før du sletter objektet.

Handling: Slet trinene fra objektet, før du sletter objektet.

DWC03837E Der er eksisterende trin i produktionsstilstand, der benytter trinets som en kilde. Målet er ikke slettet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC03838E Der er eksisterende trin i processen, der benytter tabellen som en kilde. Kildetabellen er ikke slettet.

Årsag: Du forsøger at slette en tabel fra en proces, men et eller flere trin i processen benytter tabellen som kildetabel. Du skal først slette dataforbindelserne mellem tabellen og trinene, før du sletter tabellen fra processen.

Handling: Slet dataforbindelserne mellem tabellen og trinene, før du sletter tabellen fra processen.

DWC03839E Der er eksisterende trin i processen, der benytter tabellen som et mål. Måltabellen er ikke slettet.

Årsag: Du forsøger at slette en tabel fra processen, men et eller flere trin i processen benytter tabellen som måltabel.

Handling: Slet dataforbindelsen mellem tabellen og trinene, før du forsøger at slette tabellen fra processen.

DWC03840E Den kilde- eller måltabel, der knyttes til trinets, er ikke en af de tabeller, der er knyttet til processen. Tabellen er ikke tilknyttet.

Årsag: Den kilde- eller måltabel, du forsøger at knytte til trinets, er ikke knyttet til processen.

Handling: Den kilde- eller måltabel, du forsøger at knytte til trinets, er ikke knyttet til processen.

DWC03846E Trinets navn kan ikke ændres, fordi trinets udførelse er i øjeblikket.

Årsag: Du forsøger at ændre navnet på et trin, som er i test- eller produktionstilstand, og trinets udførelse er i øjeblikket.

Handling: Ret navnet på trinets navn på et tidspunkt, hvor det ikke udføres. Brug WIP til at bestemme, om trinets udførelse er i øjeblikket.

DWC05001E Et kald til new er ikke udført. Navn på hukommelse: "<navn-på-hukommelse>". Forsøgt størrelse: "<forsøgt-størrelse>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl. Der er for lidt hukommelse.

Handling: Luk åbne vinduer eller programmer for at frigive hukommelse.

DWC05002E Der er modtaget ugyldige kommandolinieargumenter.

Årsag: Du forsøger at udføre et datavarehusprogram, men der er angivet ugyldige kommandolinieargumenter.

Handling: Du har angivet et forkert antal kommandolinieargumenter for datavarehusprogrammet. Gentag kommandoen.

DWC05003E Der er modtaget en ugyldig logmeddelelse.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC05004E Logserveren kan ikke åbne licensfilen <filnavn> til Datavarehuscenter. Varehusservere kan ikke startes.

Årsag: Licensfilen til datavarehuscentret er enten beskadiget eller ødelagt.

Handling: Installér Datavarehuscenter igen.

DWC05005E Logserveren kan ikke læse licensfilen <filnavn> til datavarehuscentret. Varehusservere kan ikke startes.

Årsag: Licensfilen til datavarehuscentret er enten beskadiget eller ødelagt.

Handling: Installér Datavarehuscenter igen.

DWC05006E Licensfilen til datavarehuscentret er udløbet. Varehusservere kan ikke startes. Kontakt en IBM-salgskonsulent.

Årsag: Licensfilen til datavarehuscentret er udløbet.

Handling: Kontakt en IBM-salgskonsulent.

DWC05007E Bemærk: Licensfilen til datavarehuscentret udløber om <antal> dage. Varehusservere startes. Kontakt en IBM-salgskonsulent snart.

Årsag: Licensen til datavarehuscentret udløber snart.

Handling: Kontakt en IBM-salgskonsulent.

DWC05008E Programmet kan ikke indlæse filen db2licm.dll.

Årsag: Filen db2licm.dll er ikke fundet.

Handling: Kontrollér, at filen db2licm.dll er placeret i den korrekte DB2-sti (SQLLIB\BIN).

DWC05009E Indgangspunktet for LicRequestAccess er ikke fundet i filen db2licm.dll.

Årsag: Filen db2licm.dll er muligvis ødelagt.

Handling: Kontrollér, at filen db2licm.dll er intakt.

DWC05010E Serveren, logprogrammet eller agentprogrammet kan ikke startes.

Årsag: Licensperioden er udløbet, eller licensen har ikke autorisation til at udføre kommandoen (agent), eller programmet har ingen licens.

Handling: Kontrollér, at licensen er i orden.

DWC06001E Receive() eller HaltReceive() er forsøgt, inden InitializeReceive() er kaldt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC06002E Et kald til new er ikke udført. Navn på hukommelse: <navn>. Forsøgt størrelse: <størrelse>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC06003E Send() er forsøgt, inden InitializeSend() er kaldt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC06004E Det angivne antal byte i socketmeddelelsen er ugyldigt. Det forventede antal modtagne byte: <antal>. Det modtagne antal byte: <antal>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC06005E Den databuffer, der skal sendes, er for stor. Den tilladte længde i byte: <længde>. Den anmodede længde i byte: <længde>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC06100E TCP/IP-miljøet kan ikke initialiseres.

Årsag: Windows NT-programmet TCP/IP Sockets kan ikke initialisere sig selv.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06101E Sockets-oprydningsrutinen er ikke udført.

Årsag: Windows NT-programmet TCP/IP Sockets kan ikke afbryde sig selv.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises)

angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06102E Kaldet til socket-funktionen socket() er ikke udført.

Årsag: Windows NT-programmet TCP/IP Sockets kan ikke afbryde sig selv.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06103E Kaldet til socket-funktionen bind() er ikke udført. Portnummer: <portnummer>.

Årsag: Fejlen skyldes et af følgende:

- En fejl i et netværkssystem.
- At det portnummer, som Datavarehuscenter forsøgte at anvende, allerede benyttes, eller at der ikke er flere ledige porte.
- At der allerede er for mange TCP/IP-forbindelser. Der er ikke nok tilgængelige buffere.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at alle lokale porte ikke er i brug. Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06104E Kaldet til socket-funktionen listen() er ikke udført. Subsystemantal: <antal>.

Årsag: Windows NT-programmet TCP/IP Sockets kan ikke afbryde sig selv.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06105E Kaldet til socket-funktionen connect() er ikke udført. Destinationsvært: <værtsnavn> Destinationsport: <port-id>. Antal forsøg: <antal>. Interval mellem forsøg: <interval>.

Årsag: Windows NT-programmet TCP/IP Socket kan ikke oprette forbindelse til en partnerproces. Der er opstået en anden fejl end ECONN-REFUSED.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06106E Gentagne kald til socket-funktionen connect() er ikke udført. Meddelelsen kan ikke sendes. Destinationsvært: <værtsnavn> Destinationsport: <port-id>. Antal forsøg på at oprette forbindelse: <antal>.

Årsag: Enten kan datavarehuscentret ikke oprette en TCP/IP-forbindelse til en partnerproces, eller en agentproces er afbrudt unormalt, eller licensen til datavarehuscentret er udløbet.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises)

angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at varehusserveren, log-programmet og den eksterne agentdæmon (hvis en sådan anvendes) afvikles under NT Services. Kontakt IBM Software Support, hvis licensen til datavarehuscentret er udløbet.

DWC06107E Kaldet til socket-funktionen accept() er ikke udført.

Årsag: TCP/IP Socket-programmet kan ikke acceptere data fra en partnerproces.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06108E Der er opstået en fejl i socket-funktionen recv() under forsøg på at de byte, som indeholder meddelelseslængden. Forventet længde i byte: <længde>.

Årsag: TCP/IP Socket-programmet blev afbrudt under modtagelsen af de første fire byte data fra en partnerproces.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06109E Der er opstået en fejl i socket-funktionen recv() under forsøg på at modtage meddelelsesdata. Forventet længde i byte: <længde>.

Årsag: TCP/IP Socket-programmet blev afbrudt under modtagelsen af meddelelsesdata fra en partnerproces.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06110E Kaldet til socket-funktionen send() er ikke udført. Destinationsvært: <værtsnavn> Destinationsport: <port-id>. Meddelelseslængde i byte: <længde>.

Årsag: TCP/IP Socket-programmet blev afbrudt under modtagelsen af de første fire byte data fra en partnerproces.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06111E Kaldet til socket-funktionen closesocket() er ikke udført.

Årsag: TCP/IP Socket-programmet kan ikke afslutte en socket, der har forbindelse til en partnerproces.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06112E Kaldet til socket-funktionen getsockname() er ikke udført. Portnummer: <portnummer>.

Årsag: TCP/IP Socket-programmet kan ikke hente adressen på den aktuelle socket.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises)

angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06113E Kaldet til socket-funktionen get-hostbyname() er ikke udført.
Værtsnavn: <værtsnavn>.

Årsag: TCP/IP Socket-programmet kan ikke hente det symbolske værtsnavn. Kontrollér, at filen `\etc\hosts` findes.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

Du kan eventuelt føje målværtsnavnet med domænenavnet (hvis et sådant findes) til filen `\etc\hosts`.

DWC06114E Kaldet til socket-funktionen get-hostname() er ikke udført.

Årsag: TCP/IP Socket-programmet kan ikke hente det symbolske værtsnavn.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06115E Kaldet til socket-funktionen get-servbyname() er ikke udført.
Serviceavn: <serviceavn>.

Årsag: TCP/IP Socket-programmet kan ikke hente det symbolske serviceavn fra filen `\etc\services`.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises)

angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at filen `etc\services` findes. Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06116E Kaldet til socket-funktionen inet_ntoa er ikke udført. **Værtsnavn:** <værtsnavn>.

Årsag: TCP/IP Socket-programmet kan ikke konvertere 32-bit internetadressen til decimaltal adskilt af punktummer.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

DWC06117E Varehusservieren "<værtsnavn>" på portnummer "<port-id>" reagerer ikke i øjeblikket.

Årsag: Varehusservieren "<værtsnavn>" på portnummer "<port-id>" reagerer ikke i øjeblikket.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

Handling: Skift til Serviceprogrammer i kontrolpanelet, og kontrollér status for varehusservieren og datavarehusets logprogramfunktion. Genstart et eller begge programmer, hvis det er nødvendigt.

DWC06118E Der opstod en fejl under forsøg på at logge på varehusservieren.

Årsag: Datavarehusklienten har forsøgt at anvende alle de IP-adresser, der er tilgængelige for den lokale klient, til at kommunikere med varehusservieren. Men ingen af de lokale

IP-adresser for klienter har modtaget svar fra varehusserveren.

Handling: Kontrollér, at varehusserveren er aktiv, og at TCP/IP-kommunikationen mellem den lokale klient og varehusserveren er aktiv.

DWC06119E Den lokale datavarehusklient har ikke modtaget svar fra varehusserveren.

Årsag: Den lokale datavarehusklient har ikke modtaget svar fra varehusserveren.

Handling: Kontrollér, at varehusserveren er aktiv, og at TCP/IP-kommunikationen mellem den lokale klient og varehusserveren er aktiv. Luk derefter datavarehuscentret, og log på igen.

DWC06200E Der er opstået en uventet kommunikationsfejl.

Årsag: Enten er TCP/IP ikke konfigureret korrekt, eller du har angivet den forkerte server under logon.

Handling: Kontrollér, at TCP/IP er konfigureret korrekt. Hvis TCP/IP er konfigureret korrekt, skal du sikre, at du har angivet den korrekte server ved logon.

DWC07000E Varehusserveren kan ikke hente trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til trinnet fra kontrolldatabasen.

Handling: Kontrollér, at trindefinitionen stadig findes, og at der stadig er adgang til kontrolldatabasen fra varehusserveren. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07001E Varehusserveren kan ikke opdatere trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke gemme ændringerne af en trindefinition i kontrolldatabasen.

Handling: Kontrollér, at trindefinitionen stadig findes, og at der stadig er adgang til kontrolldatabasen fra varehusserveren. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07003E Varehusserveren kan ikke ændre status for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07005E Varehusserveren kan ikke konstruere SELECT-sætningen for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente den SQL, der er defineret for trinnet, fra kontrolldatabasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07006E Varehusserveren kan ikke konstruere INSERT-sætningen for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrolldatabasen, der kræves for at

bygge den SQL, som skal indsætte rækker i måltabellen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07007E Varehusservieren kan ikke konstruere DELETE-sætningen for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrolldatabasen, der kræves for at bygge en SQL-sætning af typen DELETE.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07008E Varehusservieren kan ikke konstruere CREATE-sætningen for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrolldatabasen, der kræves for at bygge en CREATE TABLE-sætning.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07009E Varehusservieren kan ikke konstruere DROP-sætningen for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrolldatabasen, der kræves for at bygge en DROP TABLE-sætning.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07010E Varehusservieren kan ikke hente RETRY COUNT for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente det maksimale antal forsøg, der er defineret for trinnet, fra kontrolldatabasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07011E Varehusservieren kan ikke hente RETRY INTERVAL for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente det interval mellem forsøg, der er defineret for trinnet, fra kontrolldatabasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07012E Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over de underordnede trin for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente oversigten over de underordnede trin, der er defineret for trinnet, fra kontrolldatabasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07013E Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over de trin, der er afledt samtidigt af trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente oversigten over de trin, der er afledt af det angivne

trin, fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07014E Varehusserveren kan ikke vise en oversigt over de trin, der er afledt af trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente oversigten over de trin, der er afledt af det angivne trin, fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07015E Varehusserveren kan ikke vise en oversigt over planerne for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente de planer, der er defineret for trinnet, fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07016E Varehusserveren kan ikke beregne den næste planlagte udfyldning af trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke beregne den næste dato i en tilbagevendende plan.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07017E Varehusserveren kan ikke hente databasen "<databasenavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til databasen fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07018E Varehusserveren kan ikke hente kildedatabasen for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af <funktionstype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til kildedatabasen fra kontrol databasen. Datavarehuscentret har forsøgt at hente data under udførelse af den angivne type funktion.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07019E Varehusserveren kan ikke hente måldatabasen for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af <funktionstype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Varehusserveren kan ikke hente måldata-basen for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af <funktionstype> for udgave <udgavenummer>.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07020E Varehusserveren kan ikke hente oplysninger om attributkonvertering for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, der kræves for at konvertere de kolonner, SELECT-sætningen har valgt som kildetabeller, til de kolonner, der er

angivet i INSERT-sætningen for måltabellen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07021E Varehusservieren kan ikke hente en outputattribut for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til kolonnerne i INSERT-sætningen for måltabellen fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07022E Varehusservieren kan ikke hente en inputattribut for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til kolonnerne i SELECT-sætningen for kildetabeller fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07023E Varehusservieren kan ikke hente agentlokationen for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, der kræves for at oprette forbindelse til en agentlokation.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07024E Varehusservieren kan ikke hente agentlokationen for databasen "<databasenavn>".

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til agentlokationen til brug for databasen fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07025E Varehusservieren kan ikke hente beregningsfunktionen for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af <funktionstype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til et datavarehusprogram fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07026E Varehusservieren kan ikke hente måldatabasen for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til måldatabasen fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07027E Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over kildedatabaserne for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til måldatabasen fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07028E Varehusserveren kan ikke hente den betingede afledningsfunktion for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af <jobtype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til et betinget afledningsprogram eller et efterbehandlingsprogram fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07029E Varehusserveren kan ikke vise en oversigt over de trin, der er betinget afledt af trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente en oversigt fra kontrol databasen over de trin, som er betinget afledt af det angivne trin.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07030E Varehusserveren kan ikke hente GRANT-sætninger for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Varehusserveren kan ikke hente SQL GRANT-sætninger til trinnet fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07031E Varehusserveren kan ikke vise en oversigt over aliaser for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente oversigten over de datavarehusdefinerede aliaser for trinnet fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07032E Varehusserveren kan ikke hente CREATE-sætningen for aliaset "<aliasnavn>" til trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, der kræves for at bygge den SQL, som skal oprette aliaser til trinnet.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07033E Varehusserveren kan ikke hente DROP-sætningen for aliaset "<aliasnavn>" til trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, der kræves for at bygge den SQL, som skal slette et alias til trinnet.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07034E Varehusserveren kan ikke vise en oversigt over kildeattributter for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype> for udgave <udgavenummer>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til trinet attributter fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07035E Varehusservieren kan ikke hente brugeren "<brugernavn>". Fejlen er opstået som svar på en brugervalidering fra klienten <klientnavn>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente den angivne bruger-id fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér, at den angivne bruger-id er korrekt, og at den stadig er defineret over for varehusservieren.

DWC07036E Varehusservieren kan ikke hente trinnet fra databasen "<databasenavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente et trin, der er knyttet til måltabellen, fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07037E Varehusservieren kan ikke hente forbindelsesstrengen for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente den ODBC-forbindelsesstreng fra kontrol databasen, der skal bruges til at oprette forbindelse til måldatabasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07038E Varehusservieren kan ikke konstruere ALTER-sætningen for trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, som kræves for at bygge en SQL ALTER TABLE-sætning til trinnet.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode

(RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07039E Varehusservieren har modtaget en ugyldig trintype "<identifikation>" for trinnet "<trinnavn>" fra kontrol databasen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret, eller kontrol databasen indeholder ugyldige metadata.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07040E Varehusservieren har modtaget en ugyldig programtype "<programtype-id>" for trinnet "<trinnavn>" fra kontrol databasen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret, eller kontrol databasen indeholder ugyldige metadata.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07041E Varehusservieren kan ikke oprette en kommandolinie til datavarehusprogrammet for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente kommandolinieparametre for et nyt datavarehusprogram.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07042E Varehusservieren kan ikke oprette en SQL CALL-sætning for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, som kræves for at bygge en SQL CALL-sætning til en lagret procedure.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07043E Varehusserveren kan ikke hente databasedata til en lagret procedure for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Varehusserveren kan ikke hente måldata-basen fra trinnet.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07044E Varehusserveren kan ikke vise en oversigt over de trin, som afledning fra trinnet "<trinnavn>" ikke er udført for. Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype> for udgave <udgave-nummer>.

Årsag: Varehusserveren kan ikke vise en oversigt over de afledte trin, der ikke er udført.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07045E Varehusserveren kan ikke vise en oversigt over de trin, som udløsning fra trinnet "<trinnavn>" ikke er udført for. Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype> for udgave <udgave-nummer>.

Årsag: Varehusserveren kan ikke vise en oversigt over de trin, som udløsning fra trinnet "<trinnavn>" ikke er udført for. Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype> for udgave <udgavenummer>.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07046E Varehusserveren kan ikke hente parameterdata til datavarehusprogrammet for en lagret procedure for udgave <udgavenummer> af trinnet <trinnavn>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente den lagrede procedures parameterdata fra kontrol-databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07047E Varehusserveren kan ikke opdatere konfigurationsparameteren for komponenten <komponentnavn> og værdien <værdi>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07048E Varehusserveren kan ikke hente dataresource-id'en fra kontrol-databasen.

Årsag: Varehusserveren kan ikke hente dataresource-id'en fra kontrol-databasen.

Handling: Kontrollér, at der er oprettet forbindelse mellem varehusserveren og kontrol-databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07049E Varehusserveren kan ikke hente brugerens autorisation fra kontrol-databasen.

Årsag: Varehusserveren kan ikke hente brugerens autorisation fra kontrol-databasen.

Handling: Kontrollér, at bruger-id og kodeord er korrekt. Der skelnes mellem store og små bogstaver i bruger-id'er og kodeord. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07050E Varehusserveren kan ikke oprette udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret, eller kontrol-databasen indeholder ugyldige metadata.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07051E Varehusservieren kan ikke planlægge udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

Handling: Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07052E Varehusservieren kan ikke starte udfyldning af udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

Handling: Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07053E Varehusservieren kan ikke afslutte udfyldning af udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

Handling: Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07054E Varehusservieren kan ikke starte sletning af udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

Handling: Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07055E Varehusservieren kan ikke håndtere den fejl, der opstod under sletning af udgave <udgavenummer> af trinnet <trinnavn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07056E Varehusservieren kan ikke slette udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

Handling: Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07057E Varehusservieren kan ikke slette planlagte udgaver af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

Handling: Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07058E Varehusservieren kan ikke slette udgaver af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

Handling: Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07059E Varehusserveren kan ikke hente udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype>.

Årsag: Varehusserveren kan ikke forespørge på styretabellerne.

Handling: Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusserveren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07060E Varehusserveren kan ikke hente den ældste udgave af trinnet "<trinnavn>". Fejlen opstod under behandling af et job af typen <jobtype>.

Årsag: Varehusserveren kan ikke forespørge på styretabellerne.

Handling: Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusserveren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07061E Varehusserveren kan ikke hente de udgaver, der blev udført, da serveren sidst blev stoppet.

Årsag: Varehusserveren kan ikke forespørge på styretabellerne.

Handling: Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusserveren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07062E Varehusserveren har registreret, at udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>" har en ugyldig status for genstart.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret, eller kontrol databasen indeholder ugyldige metadata.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07063E Varehusserveren kan ikke hente de udgaver, som det er planlagt, at der skal indsættes data i.

Årsag: Varehusserveren kan ikke forespørge på styretabellerne.

Handling: Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusserveren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07064E Varehusserveren kan ikke opdatere udgaven til udgavenummeret for dens overordnede udgave.

Årsag: Varehusserveren kan ikke opdatere styretabellerne.

Handling: Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusserveren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07066E Varehusserveren blev afsluttet, inden denne udgave var færdig med at indsætte data.

Årsag: Orienterende meddelelse. Trinudgaven var ikke færdig med at indsætte data, da varehusserveren blev afsluttet. Der er udført rollback af alle ændringer af måltabellen. Trin udfyldes i en enkelt unit of work. Hvis varehusserveren afsluttes, mens et trin udføres, udføres der rollback af alle ændringer af måltabellen.

Handling: Udfør det pågældende trin igen.

DWC07067E Varehusserveren blev afsluttet, inden denne udgave var færdig med at udføre sletning.

Årsag: Orienterende meddelelse. Trinudgaven var ikke færdig med at udføre sletning, da varehusserveren blev afsluttet. Der er udført rollback af alle ændringer af måltabellen. Hvis varehus-

serveren afsluttes, mens et trin udfører sletning, genindlæses alle slettede rækker i måltabellen igen.

Handling: Slet trinudgaven igen.

DWC07068E Varehusservieren blev ikke udført i den tidsperiode, hvor det var planlagt, at denne udgave skulle udføres.

Årsag: Meddelelsen gælder kun, hvis varehusservieren er konfigureret til manuel genstart. Trinnet var planlagt til at køre i en tidsperiode, hvor varehusservieren var afsluttet. Du undgår denne fejl, hvis du konfigurerer varehusservieren til automatisk genstart. De ikke-udførte trin genstartes automatisk, når serveren genstartes. Automatisk genstart anbefales imidlertid ikke, da trin kan blive startet på uønskede tidspunkter. Automatisk genstart kan også opbruge systemressourcer, fordi alle ikke-udførte trin startes samtidig.

Handling: Hvis du skal opfriske trinnet, inden det næste planlagte tidspunkt for udførelse, kan du genstarte det automatisk, eller du kan revidere trinets plan.

Find årsagen til, at serveren var afsluttet på det tidspunkt, hvor det var planlagt, at trinudgaven skulle udføres.

DWC07069E Varehusservieren blev afsluttet, inden trinudgaven var færdig med at udføre annullering.

Årsag: Trinudgaven var ikke færdig med at udføre annullering, da varehusservieren blev afsluttet.

Handling: Slet trinudgaven i vinduet Igangværende arbejde.

DWC07100E Varehusservieren kan ikke oprette forbindelse til kontrol databasen "<kontrol databasenavn>" med bruger-id'en "<bruger-id>"

Årsag: Varehusservieren har forsøgt at oprette forbindelse til kontrol databasen med en ugyldig bruger-id. Enten har bruger-id'en ikke længere

adgangsautorisation til kontrol databasen, eller den bruger-id, der er angivet under initialiseringen, er ugyldig eller stavet forkert.

Handling: Kontrollér, at bruger-id'en stadig er en autoriseret bruger af kontrol databasen. Kontrollér, at bruger-id'en er stavet korrekt, og at der skelnes mellem store og små bogstaver.

DWC07101E Varehusservieren kan ikke hente parameteren "<parameternavn>" fra kontrol databasen.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente en af sine konfigurationsparametre fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07102E Varehusservieren har hentet en tidsfristparameter "<parameternavn>" med en ugyldig værdi "<tidsfristværdi>"

Årsag: Den tidsfristværdi, der er angivet for den pågældende parameter i notesbogen Konfiguration, ligger ikke inden for det gyldige interval.

Handling: Start konfigurationsminiprogrammet i datavarehuscentret. Ret værdien for tidsfristen for den angivne parameter i notesbogen Konfiguration notebook til en gyldig værdi.

DWC07103E Varehusservieren kan ikke hente kommandolinieargumenter til dens databaseagent.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente de kommandolinieargumenter fra kontrol databasen, som skal bruges til at starte datavarehusagenten.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07104E Varehusserveren kan ikke opdatere konfigurationsparameteren "<parameternavn>" med værdien "<parameterværdi>".

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke opdatere den angivne konfigurationsparameter i kontrol-databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07105E Varehusserveren kan ikke gemme værdien "<parameterværdi>" i konfigurationsparameteren "<parameternavn>".

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke gemme den angivne konfigurationsparameter i kontrol-databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07106E Varehusserveren har registreret, at dens konfigurerede værtsnavn "<installationsværtsnavn>" ikke svarer til værtsnavnet på den node "<tcpip-værtsnavn>", den udføres på.

Årsag: Fejlen opstår oftest, hvis varehusserver-maskinen flyttes til en anden fysisk placering, hvor den får et nyt TCP/IP-værtsnavn.

Handling: Åbn notesbog Konfiguration i datavarehuscentret, og vælg skillebladet **Server**. Revider værdien i feltet **Serverværtsnavn**, så det passer til det TCP/IP DNS-værtsnavn, maskinen er konfigureret til.

DWC07150E Varehusserveren kan ikke hente sit TCP/IP-værtsnavn.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07151E Varehusserveren kan ikke hente TCP/IP-portnummeret for agent-dæmonen.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07152E Varehusserveren kan ikke hente sit TCP/IP-portnummer. Servicenavnet på varehusserveren er "<tcpip-servicenavn>".

Årsag: Serveren kan ikke hente sit portnummer fra filen TCP/IP SERVICES vha. funktionen Serverservicenavn i Datavarehuscenter .

Handling: Åbn notesbogen Indstillinger for Datavarehuscenter, vælg skillebladet **Server**, og notér værdien i feltet **Serverservicenavn**. Kontrollér, at navnet kun findes én gang i filen TCP/IP SERVICES. Hvis navnet optræder flere gang, skal du slette de overflødige indgange. Hvis navnet ikke findes i SERVICES-filen, skal du enten tilføje det manuelt eller køre initialiseringsprogrammet for Datavarehuscenter igen. Det anbefales på det kraftigste, at du bruger den standardværdi for serverservicenavnet og portnummeret, som Datavarehuscenter automatisk tilføjer under initialisering.

DWC07153E Varehusserveren kan ikke oprette en meddelelseskø til behandling af job af typen "<jobtype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07154E Varehusserveren kan ikke oprette dens primære meddelelseskø.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode

(RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07155E Varehusserveren kan ikke slette den meddelelseskø, der bruges til at behandle et job af typen "<jobtype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07156E Varehusserveren kan ikke slette dens primære meddelelseskø.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07157E Varehusserveren kan ikke overvåge en af sine agentprocesser.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

DWC07158E Varehusserveren kan ikke stoppe overvågningen af en af sine agentprocesser.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07159E Varehusserveren kan ikke formatere agentmeddelelsen til udførelsen af en kommando af typen "<kommandotype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07160E Varehusserveren kan ikke formatere en agentmeddelelse til udførelse af en kommando af typen "<kommandotype>" for databasen "<databasenavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07161E Varehusserveren kan ikke formatere en kommando om oprettelse af en agentproces på værten "<værtsnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07162E Varehusserveren kan ikke formatere en kommando om afslutning af en agentproces.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07163E Varehusserveren kan ikke formatere en kommando om afslutning af en agentproces på værten "<værtsnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07164E Varehusserveren kan ikke formatere en kommando om afbrydelse af en agentproces på værten "<værtsnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07165E Varehusserveren kan ikke formatere en kommando om udfyldning af udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07166E Varehusserveren kan ikke formatere en kommando om sletning af udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07167E Varehusserveren kan ikke formatere en kommando om at indsætte data i det afledte trin "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07168E Varehusserveren kan ikke formatere en besked om afslutning af et job.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode

(RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07169E Varehusserveren kan ikke sende en agentkommando af typen "<kommandotype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07170E Varehusserveren kan ikke sende en meddelelse om afslutning af en agentproces.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07171E Varehusserveren kan ikke sende en besked om jobafslutning til en requester på port "<portnummer>" på værten "<værtsnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07172E Varehusserveren kan ikke sende en kommando om indsættelse af data for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>" til hovedkøen.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07173E Varehusservoren kan ikke sende en kommando om sletning for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>" til hovedkøen.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07174E Varehusservoren kan ikke sende en kommando om oprettelse af en agentproces på værten "<værtsnavn>".

Årsag: Varehusservoren kan ikke kommunikere med datavarehuscentrets agentdæmon på den angivne agentlokation. Denne fejl opstår, hvis agentdæmonen ikke er startet eller ikke svarer, eller hvis der er opstået en kommunikationsfejl. Værdien af den sekundære returkode (RC2) angiver årsagen.

Handling: Kontrollér, at der er oprettet TCP/IP-forbindelse til agentlokationen, og at datavarehuscentrets agentdæmon er aktiv. Hvis det ikke løser problemet, skal du stoppe og genstarte datavarehuscentrets agentdæmon. Er problemet stadig ikke løst, skal du slå RC2-koden op og udføre den anbefalede handling.

DWC07175E Varehusservoren kan ikke sende en kommando om afslutning af en agentproces på værten "<værtsnavn>".

Årsag: Varehusservoren kan ikke kommunikere med datavarehuscentrets agentdæmon på den angivne agentlokation. Denne fejl opstår, hvis agentdæmonen ikke er startet eller ikke svarer, eller hvis der er opstået en kommunikationsfejl. Værdien af den sekundære returkode (RC2) angiver årsagen.

Handling: Kontrollér, at der er oprettet TCP/IP-forbindelse til agentlokationen, og at datavarehuscentrets agentdæmon er aktiv. Hvis det ikke løser problemet, skal du stoppe og genstarte datavarehuscentrets agentdæmon. Er problemet stadig ikke løst, skal du slå RC2-koden op og

udføre den anbefalede handling.

DWC07176E Varehusservoren kan ikke sende en meddelelse til hovedkøen om at aflede et trin fra trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07177E Varehusservoren kan ikke sende en besked om jobafslutning til hovedkøen.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07178E Varehusservoren kan ikke sende en kommando om afbrydelse af en agentproces på værten "<værtsnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07179E Varehusservoren har registreret en uventet fejl under modtagelse af et svar om afslutning fra en agentproces.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07180E Varehusservoren har registreret en uventet fejl under modtagelse af et svar om start fra en agentproces.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07181E Varehusserveren har registreret en uventet fejl under modtagelse af en meddelelse.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07182E Varehusserveren har registreret en uventet fejl under modtagelse af en meddelelse, mens en træafhængighed blev behandlet.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07183E Varehusserveren har forsøgt at oprette en agent, men har ikke modtaget en gyldig bekræftelse om start fra agenten eller dæmonen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Afslut og genstart datavarehuscentrets agentdæmon. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07184E Varehusserveren har modtaget en uventet meddelelse af typen "<meddelelsestype>" og af subtype "<meddelelæssubtype>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Fejlen kan opstå, hvis den datavarehuskomponent, der afsender, har en anden programversion end den datavarehuskomponent, der modtager. Hvis meddelelseskoden i en datavarehusagent f.eks. er på ét vedligeholdelsesniveau, er meddelelseskoden muligvis ikke kompa-

tibel med den i en datavarehusserver, der er på et andet vedligeholdelsesniveau. Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07185E Varehusserveren har modtaget en uventet meddelelse under behandling af en kommando af typen "<kommandotype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Fejlen kan opstå, hvis den datavarehuskomponent, der afsender, har en anden programversion end den datavarehuskomponent, der modtager. Hvis meddelelseskoden i en datavarehusagent f.eks. er på ét vedligeholdelsesniveau, er meddelelseskoden muligvis ikke kompatibel med den i en datavarehusserver, der er på et andet vedligeholdelsesniveau. Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07186E Varehusserveren har modtaget en uventet meddelelse under behandling af en afhængig træstruktur for et job af typen "<jobtype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>". Den modtagne meddelelse er af typen <meddelelsestype> og kommandotypen <kommandotype>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07187E Varehusserveren har modtaget en uventet meddelelse af typen "<meddelelsestype>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Fejlen kan opstå, hvis den datavarehuskomponent, der afsender, har en anden pro-

gramversion end den datavarehuskomponent, der modtager. Hvis meddelelseskoden i en datavarehusagent f.eks. er på ét vedligeholdelsesniveau, er meddelelseskoden muligvis ikke kompatibel med den i en datavarehusserver, der er på et andet vedligeholdelsesniveau. Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07188E Varehusserveren har modtaget en ikke-understøttet meddelelse af typen "<meddelelsestype>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07189E Varehusserverens tidsfrist udløb, mens den ventede på et svar om afslutning fra en agentproces.

Årsag: Agentprocessen er allerede afsluttet eller hænger.

Handling: Kontrollér, at agentprocessen er afsluttet på agentlokationsmaskinen. Er den det, kræves ingen yderligere handling. I modsat fald hænger agentprocessen. Afslut processen, eller genstart agentlokationsmaskinen. Kontakt IBM Software Support, hvis fejlen ofte opstår.

DWC07190E Varehusserveren har modtaget en uventet fejl under modtagelse af en meddelelse, mens en kommando af typen "<kommandotype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>" blev behandlet.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07191E Varehusserveren kan ikke formatere en besked om ændring af status for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07192E Varehusserveren kan ikke sende en besked om ændring af status for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>" til en klient, der lytter efter port "<portnummer>" på værten "<værtsnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07193E Varehusserveren kan ikke formatere en meddelelse om annullering for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07194E Varehusserveren kan ikke sende en meddelelse om annullering for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07195E Varehusserveren kan ikke finde meddelelsestypen for en meddelelse, der er modtaget under udførelse af en kommando af typen "<kommandotype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07196E Varehusserveren har modtaget en uventet meddelelse med en kommando af typen "<kommandotype>" under start af en agentproces.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07197E Varehusserveren kan ikke formatere en meddelelse om antal rækker for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07198E Varehusserveren kan ikke sende en meddelelse om antal rækker for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07199E Varehusserveren kan ikke modtage svaret på forespørgslen om antal rækker for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07200E Varehusserveren har modtaget et ugyldigt svar på forespørgslen om antal rækker for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07201E Varehusserveren kan ikke oprette en meddelelseskø til brug under afslutning.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07202E Varehusserveren kan ikke slette den meddelelseskø, den bruger under afslutning.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07203E Varehusserveren kan ikke formatere afslutningsmeddelelsen, der skal sendes til hovedmeddelelseskøen.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07204E Varehusservieren kan ikke sende afslutningsmeddelelsen til hovedmeddelelseskøen.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07205E Varehusservieren har ikke modtaget et svar på afslutningsmeddelelsen, der er sendt til hovedmeddelelseskøen.

Årsag: Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07206E Varehusservieren kan ikke hente dens internetadresse.

Årsag: Varehusservieren kan ikke hente dens internetadresse.

Handling: Kontakt netværksadministratoren, og kontrollér, at værtsnavnet på datavarehuscentret og IP-adressen er gyldige.

DWC07207E Varehusservieren kan ikke behandle jobbet, fordi brugeren ikke har den nødvendige autorisation.

Årsag: Varehusservieren kan ikke behandle jobbet, fordi brugeren ikke har den nødvendige autorisation.

Handling: Kontrollér, at brugeren har den korrekte autorisation til at udføre opgaven. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07220E Varehusservieren kan ikke starte den lokale agentproces "<agent-EXE-filnavn>".

Årsag: Det er ikke tilstrækkelig diskplads til at udføre agentprocessen, eller EXE-filen mangler, er beskadiget eller kan ikke udføres.

Handling: Kontrollér, at filen <agent-EXE-filnavn> stadig findes i underbiblioteket BIN i IWH-installationsbiblioteket. Hvis filen findes der, skal du øge mængden af virtuelt lager eller udføre færre agenter samtidigt. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07221E En datavarehusagentproces kan ikke initialiseres.

Årsag: Agentprocessen blev startet, men ikke initialiseret.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07222E Datavarehusagentdæmonen kan ikke oprette en ekstern agentproces.

Årsag: Det er ikke tilstrækkelig diskplads til at udføre agentprocessen, eller EXE-filen mangler, er beskadiget eller kan ikke udføres.

Handling: Kontrollér, at agentens EXE-fil stadig findes i underbiblioteket BIN i IWH-installationsbiblioteket. Hvis filen findes der, skal du øge mængden af virtuelt lager eller udføre færre agenter samtidigt. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07223E Varehusservieren har forsøgt at afslutte en ukendt agentproces.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07224E Datavarehusagentdæmonen kan ikke afslutte en ekstern agentproces.

Årsag: Datavarehuscentret har forsøgt at afslutte en agent, men afslutningen blev ikke udført. Datavarehuscentret forsøgte derefter at få VW Daemon til at afslutte agenten. Dæmonen var heller i stand til at afslutte agenten.

Handling: Hvis agenten var ved at udføre en brugerproces, skal du afslutte agentprocessen manuelt vha. en kommando, der er relevant for agentlokationens styresystem. Hvis agenten var ved at udføre en systemproces, skal du muligvis vente til næste gang, du genstarter systemet, for at afslutte den agentproces, der er gået i baglås. Du skulle kunne udføre andre agenter i mellemtiden.

DWC07225E Datavarehusagentdæmonen kan ikke afbryde en ekstern agentproces.

Årsag: Datavarehuscentret har anmodet agentdæmonen om at gennemføre afbrydelse af en agent, som varehusserveren ikke længere kan kommunikere med. Kommandoen er ikke udført. Agentprocessen reagerer ikke på systemkommandoer længere, eller den er allerede afbrudt.

Handling: Hvis agenten var ved at udføre en brugerproces, skal du prøve at afslutte agentprocessen manuelt vha. en kommando, der er relevant for agentlokationens styreprogram. Hvis agenten var ved at udføre en systemproces, skal du vente til næste gang, du genstarter systemet, for at afslutte den agentproces, der er gået i baglås. Du skulle kunne udføre andre agenter i mellemtiden.

DWC07226E Varehusserveren kan ikke afbryde en lokal agentproces.

Årsag: Agentprocessen er allerede afsluttet eller hænger.

Handling: Kontrollér, at agentprocessen er afsluttet. Er den det, kræves ingen yderligere handling. I modsat fald hænger agentprocessen.

Afslut processen, eller genstart agentlokationsmaskinen.

DWC07227E Den forrige fejl opstod, mens varehusserveren initialiserede agentprogramfordeleren.

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

DWC07228E Den forrige fejl opstod, mens varehusserveren afbrød agentprogramfordeleren.

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

DWC07229E Der er næsten ikke mere plads i systemets sidefil. Du skal øge filens størrelse for at håndtere det antal agenter, du udfører.

Årsag: Der er ikke defineret tilstrækkeligt virtuelt lager på systemet til at starte flere agentprocesser.

Handling: Øg mængden af virtuelt lager, eller udfør færre agenter samtidigt.

DWC07250E Varehusserveren kan ikke oprette et job til udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>" som svar på en meddelelse af typen "<meddelelsetype>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07251E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren behandlede et job af typen "<jobtype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

DWC07252E Varehusservieren kan ikke starte en programdel (thread) for at behandle et job af typen "<jobtype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07253E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren oprettede en kommandooversigt for et job af typen "<jobtype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

DWC07254E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren opbyggede en kommandooversigt for et job af typen "<jobtype>" for databasen "<databasenavn>".

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

DWC07255E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren udførte en kommandooversigt for et job af typen "<jobtype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

DWC07256E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren udførte en kommandooversigt for et job af typen "<jobtype>" for databasen "<databasenavn>".

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

DWC07257E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren validerede, om udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>" kunne benyttes til at behandle et job af typen "<jobtype>".

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

DWC07258E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren udfyldte en afhængighedstræstruktur for et job af typen "<jobtype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

DWC07259E Varehusserveren har forsøgt at udfylde trinafhængigheden <trinnavn> mere end én gang i den samme udførelsestræstruktur.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07260E Varehusserveren har forsøgt at afslutte trinafhængigheden "<trinnavn>" mere end én gang i den samme udførelsestræstruktur.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07261E Varehusserveren kan ikke håndtere en meddelelse om udført job, mens den behandler udførelsestræstrukturen for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07262E Varehusserveren kan ikke håndtere en meddelelse om sletning, mens den behandler udførelsestræstrukturen for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07263E Varehusserveren kan ikke definere det maksimale antal rækker for udfyldning af udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>", fordi trintypen ikke understøtter begrænsninger af rækker.

Årsag: Orienterende meddelelse. Det maksimale antal rækker kan ikke defineres i den aktuelle kontekst.

DWC07300E Varehusserveren understøtter ikke annullering af job af typen "<jobtype>".

Årsag: Annullering er ikke muligt i øjeblikket.

DWC07301E Jobbet af typen <jobtype> for udgave <udgavenummer> af trinnet <trinnavn> er ikke behandlet, fordi trinnet ikke er i produktionstilstand.

Årsag: Denne type funktion kan kun udføres for et trin, hvis det er i produktionstilstand. Trinnet er ikke i produktionstilstand.

DWC07302E Jobbet af typen <jobtype> for udgave <udgavenummer> af trinnet <trinnavn> er ikke behandlet, fordi trinnet er midlertidigt.

Årsag: Denne type funktion kan kun udføres for et trin, hvis det ikke er midlertidigt. Trinnet er et midlertidigt trin.

DWC07303E Trinnet <trinnavn> er ikke promoveret, fordi det ikke er i udviklingstilstand.

Årsag: Du kan kun promovere et trin til testtilstand, hvis det er i udviklingstilstand. Trinnet er ikke i udviklingstilstand.

Handling: Hvis trinnet er i udviklingstilstand i programvinduet, skal du opfriske oversigten. Hvis tilstanden ikke opdateres til en anden end Udvikling, skal du notere alle oplysningerne i

fejlmeldelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07304E Trinnet <trinnavn> er ikke afbrudt midlertidigt, fordi det ikke er i produktionstilstand.

Årsag: Du kan kun flytte et trin til testtilstand, hvis det er i produktionstilstand. Trinnet er ikke i produktionstilstand.

Handling: Hvis trinnet er i produktionstilstand i programvinduet, skal du opfriske oversigten. Hvis tilstanden ikke opdateres til en anden end Produktion, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeldelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07305E Trinnet <trinnavn> er ikke slettet, fordi det ikke er midlertidigt afbrudt.

Årsag: Når du flytter et trin til udviklingstilstand, slettes trinets måltabel. Du kan kun flytte et trin til udviklingstilstand, hvis det er i testtilstand. Trinnet er ikke i testtilstand.

Handling: Hvis trinnet er angivet i testtilstand i programvinduet, skal du opfriske oversigten. Hvis tilstanden ikke opdateres til en anden end testtilstand, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeldelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC07307E Udgave <udgavenummer> af trinnet <trinnavn> er ikke slettet, fordi der ikke er indsat data, eller fordi det ikke var muligt at ind sætte data.

Årsag: Du kan ikke slette en udgave med denne status.

Handling: Vent med at slette udgaven, til udgaven har afsluttet behandlingen. Hvis fejlen er opstået for en udgave, der har afsluttet behandlingen, er der opstået en intern fejl. Notér alle oplysningerne i fejlmeldelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07308E Udgave <udgavenummer> af trinnet <trinnavn> er ikke erstattet, fordi der ikke er indsat data, eller fordi det ikke var muligt at ind sætte data.

Årsag: Du kan ikke erstatte en udgave med denne status.

Handling: Vent med at erstatte udgaven, til udgaven har afsluttet behandlingen. Hvis fejlen er opstået for en udgave, der har afsluttet behandlingen, er der opstået en intern fejl. Notér alle oplysningerne i fejlmeldelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07309E Der er ikke indsat data i udgave <udgavenummer> af trinnet <trinnavn> er ikke udført, fordi ind sættelsen allerede er startet eller afsluttet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeldelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07310E Udgave <udgavenummer> af trinnet <trinnavn> er ikke erstattet, fordi der ikke er indsat data, eller fordi det ikke var muligt at ind sætte data.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeldelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07311E Varehusserveren har ikke importeret kolonnedata for databasen "<databasenavn>". Kommandoen er ikke behandlet, fordi der ikke er angivet nogen tabelnavne.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeldelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07312E Varehusserveren har ikke udført kommandoen om at behandle et job af typen "<jobtype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>", fordi den allerede udfører den kommando.

Årsag: Varehusserveren kan ikke udføre funktionen, fordi varehusserveren udfører den allerede. Fejlen kan opstå, hvis en bruger på en anden administrativ varehusklient sender kommandoen, inden din administrative klient opdateres med den nye status.

Handling: Prøv igen senere.

DWC07313E Varehusserveren kan ikke starte et job af typen "<jobtype>" for den aktuelle udgave af trinnet "<trinnavn>", fordi den udfører et job af typen "<jobtype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>". De to job kan ikke udføres samtidigt.

Årsag: Datavarehuscenter kan ikke udføre funktionen, fordi den vil forstyrre en anden igangværende funktion.

Handling: Prøv igen senere.

DWC07314E Varehusserveren er allerede i gang med at afbryde. Den afsluttes, når behandling af alle aktuelle job er udført.

Årsag: Varehusserveren har modtaget en afslutningskommando.

DWC07315E Det aktuelle antal rækker for udgave <udgavenummer> af trinnet <trinnavn> kan ikke fastlægges, fordi udgaven ikke udfører udfyldning længere.

Årsag: Orienterende meddelelse. Agenten har allerede udfyldt den pågældende udgave og er afbrudt. Det endelige antal rækker kan kun hentes fra statistikvinduet.

DWC07316E Katalogoplysninger kan ikke importeres fra databasen <databasenavn>, fordi databasetypen ikke understøtter den type forespørgsler.

Årsag: Den type database, som du forsøger at importere metadata fra, har ingen funktioner til metadataforespørgsler.

Handling: Der er flere oplysninger i kildeleverandørens dokumentation. Skriv databasebeskrivelsen manuelt.

DWC07317E Planerne for trinnet <trinnavn> kan ikke aktiveres, fordi trinnet ikke er i testtilstand.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07318E Varehusserveren kan ikke føje en række til statistiktabelen for trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Statistiktabelen kan ikke opdateres.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07319E Varehusserveren kan ikke tildele autorisation for trinnet "<trinnavn>" igen, fordi trinnet ikke er i testtilstand.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07320E Varehusserveren kan ikke tilføje et alias for trinnet "<trinnavn>", fordi trinnet er i udviklingstilstand.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmed-

delelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07321E Varehusservere kan ikke fjerne et alias for trinnet "<trinnavn>", fordi trinnet ikke er i udviklingstilstand.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07322E Varehusservere kan ikke validere det kodeord, der er angivet for bruger "<brugernavn>". Fejlen er opstået som svar på en brugervalidering fra klienten <klientnavn>.

Årsag: Det angivne kodeord er forkert. Fejlen skyldes ofte, at der er forskel på store og små bogstaver for et eller flere af tegnene. I kodeord skelnes der mellem store og små bogstaver.

Handling: Angiv kodeordet igen.

DWC07323E Tabellen for trinnet <trinnavn> er ikke ændret, fordi <trinnavn> ikke er i testtilstand.

Årsag: Du kan kun føje nye kolonner til et eksisterende trin, hvis trinnet er i testtilstand.

Handling: Ret trinet til Test, og gentag funktionen.

DWC07324E Varehusservere kan ikke udvælge data til databasen eller tabellen "<tabelnavn>", fordi id-strengen ikke er fundet.

Årsag: Du forsøger at udvælge data fra en varehustabel, der ikke findes i datavarehuscentrets kontrol database.

Handling: Kontakt en Datavarehuscenter-servicetekniker.

DWC07325E Varehusservere kan ikke installere transformeringer fra databasen, fordi oprettelsestypen ikke understøttes.

Årsag:

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07350E Den forrige fejl opstod, mens varehusservere hentede en agent til brug ved udførelse af en kommandooversigt af typen "<kommandooversigtstype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Varehusservere kan ikke starte agentprocessen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07351E Den forrige fejl opstod, mens varehusservere frigav den agent, der blev benyttet til udførelse af en kommandooversigt af typen "<jobtype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Der er opstået en fejl, mens datavarehuscentret afsluttede en agentproces.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07352E Den forrige fejl opstod, mens varehusservere oprettede en kommandooversigt af typen "<jobtype>" for udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Der er flere oplysninger under forrige fejlmeddelelse.

DWC07353E Den forrige fejl opstod, mens varehusserveren oprettede en kommandooversigt af typen "<kommandooversigtstype>" for databasen "<databasenavn>".

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Der er flere oplysninger under forrige fejlmeddelelse.

DWC07354E Der er ikke defineret en agentlokation for behandling af trinnet <trinnavn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07355E Der er ikke defineret nogen agentlokation, som har forbindelse til databasen <database-navn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07356E En agents behandling af en kommando af typen <kommandotype> er ikke udført for udgave <udgavenummer> af trinnet <trinnavn>.

Årsag: Agenten har registreret en fejl, mens den behandlede.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07357E En forespørgsel om antal rækker er ikke udført for udgave <udgavenummer> af trin <trinnavn>.

Årsag: Varehusagenten har registreret en fejl under udførelse af en forespørgsel om antal rækker.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode

(RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07358E Alias <aliasnavn> af trinnet <trinnavn> er ikke fundet. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen <kommandotype>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til det angivne aliasnavn fra kontrol databasen.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07400E Varehusserveren kan ikke hente semaforen "<semafornavn>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07401E Varehusserveren kan ikke frigive semaforen "<semafornavn>".

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07450E Den forrige fejl opstod, mens varehusserveren initialiserede sit planlægningsprogram.

Årsag: Der er opstået en fejl, der forhindrer varehusserveren i at starte sit planlægningsprogram.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07451E Den forrige fejl opstod, mens varehusserveren afsluttede sit planlægningsprogram.

Årsag: Der er opstået en fejl, der forhindrer varehusserveren i at stoppe sit planlægningsprogram.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC07454E Varehusservieren kan ikke starte en programdel (thread) for sit planlægningsprogram.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07500I Varehusservieren har annulleret udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>".

Årsag: Orienterende meddelelse.

DWC07501E Varehusservieren kan ikke annullere udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>", fordi der ikke blev indsat data i den udgave.

Årsag: Trinudgaven kan ikke annulleres, fordi den ikke blev udført, da kommandoen om annullering blev modtaget.

DWC07502I Varehusservieren har modtaget to ens kommandoer om at annullere udgave "<udgavenummer>" af trinnet "<trinnavn>", mens udgaven var ved at blive annulleret.

Årsag: Orienterende meddelelse. En kommando om annullering af det angivne trin blev afsendt, mens en tidligere kommando om annullering af den samme udgave blev udført. Udgaven vil blive annulleret.

DWC07550E Der er for lidt hukommelse på varehusservieren.

Årsag: Varehusservieren kan ikke fungere, fordi der ikke er tilstrækkeligt virtuelt lager til rådighed. Varehusserviefunktionen afsluttes efter denne meddelelse.

Handling: Øg mængden af virtuelt lager på den maskine, hvor varehusservieren er placeret, og

genstart datavarehuscentrets funktioner

DWC07551E Varehusservieren afbrydes pga. en ikke-håndteret undtagelse.

Årsag: Styresystemet afbryder varehusservieren, fordi en programundtagelse ikke kunne behandles.

Handling: Indhent så mange oplysninger som muligt om undtagelsen og de aktiviteter, der fandt sted forud for undtagelsen, og rapportér fejlen til IBM Software Support. Prøv at genstarte varehusservieren.

DWC07552E Varehusservieren afbrydes uventet.

Årsag: Varehusservieren har registreret en alvorlig intern fejl og afsluttes.

Handling: Indhent så mange oplysninger som muligt om undtagelsen og de aktiviteter, der fandt sted forud for undtagelsen, og rapportér fejlen til IBM Software Support. Prøv at genstarte varehusservieren.

DWC07700I Varehusservieren har modtaget en advarsel fra en agent.

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Ingen.

DWC07900E Udgave <udgavenummer> er ikke fundet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07901E Udgave <udgavenummer> af trinnet <trinnavn> kan ikke markeres som udført, fordi den angivne status <udgavestatus> er ugyldig.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC07902E Trinnet <trinnavn> er ikke aktuelt, fordi det er planlagt, at der skal indsættes data i udgave <udgavenummer> kl. <tidsstempel>, men indsættelsen er endnu ikke begyndt.

Årsag: Det trin, som ikke er udført, er afhængigt af data fra et andet trin. Det ikke-udførte trin blev ikke udfyldt, fordi det andet trin var bagud ifølge planen på det tidspunkt, det ikke-udførte trin blev startet.

Handling: Brug funktionen Udfør nu i vinduet Igangværende arbejde til at gennemføre udfyldning i det andet trin, og prøv derefter at udføre det afhængige trin igen.

DWC07903E Trinnet <trinnavn> var ikke det aktuelle trin, fordi udgave <udgavenummer> var ved at blive udfyldt.

Årsag: Det trin, som ikke er udført, er afhængigt af data fra et andet trin. Det ikke-udførte trin blev ikke udfyldt, fordi det andet trin ikke var færdigudført på det tidspunkt, det ikke-udførte trin blev startet.

Handling: Vent, til det andet trin er udført, og prøv at udføre det pågældende afhængige trin igen.

DWC07904E Trinnet <trinnavn> er ikke det aktuelle trin, fordi udgave <udgavenummer> venter på at blive gentaget.

Årsag: Det trin, som ikke er udført, er afhængigt af data fra et andet trin. Trinnet kan ikke udfyldes, fordi det andet trin var ved at blive gentaget på det tidspunkt, det ikke-udførte trin forsøgte at blive udført.

Handling: Vent, til det andet trin er udført, og prøv at udføre det pågældende afhængige trin igen.

DWC07905E Trinnet <trinnavn> var ikke det aktuelle trin, fordi udgave <udgavenummer> er ved at blive slettet.

Årsag: Det trin, som ikke er udført, er afhængigt af data fra et andet trin. Trinnet kan ikke udfyldes, fordi det andet trin var ved at blive slettet på det tidspunkt, det ikke-udførte trin forsøgte at blive udført.

Handling: Vent, til det andet trin er slettet, og prøv at udføre det pågældende afhængige trin igen.

DWC07906E Trinnet <trinnavn> var ikke det aktuelle trin, fordi udgave <udgavenummer> var den sidste udgave, der skulle udfyldes, og udfyldning blev ikke udført.

Årsag: Det trin, som ikke er udført, er afhængigt af data fra et andet trin. Trinnet kan ikke udfyldes, fordi det andet trin ikke blev udført ved det sidste forsøg på udfyldning.

Handling: Udfør det andet trin igen, og prøv at udføre det ikke-udførte afhængige trin igen.

DWC07907E Trinnet <trinnavn> er ikke det aktuelle trin, fordi ingen udgaver er blevet udfyldt korrekt.

Årsag: Det trin, som ikke er udført, er afhængigt af data fra et andet trin. Trinnet kan ikke udfyldes, fordi det andet trin ikke har nogen udgaver, der blev udført korrekt.

Handling: Udfør det andet trin, og prøv at udføre det ikke-udførte afhængige trin igen.

DWC08000E Den funktion, du har forsøgt at udføre, understøttes ikke af agenten.

Årsag: Den datavarehusfunktion, du har forsøgt at bruge, understøttes aktuelt ikke på platformen for denne agentlokation.

Handling: Undlad at bruge denne datavarehusfunktion igen på den aktuelle agentlokation. Under varehusfunktionerne kan du se, hvilke funktioner der er til rådighed.

DWC08005I Varehusagenten skal til at afslutte.

Årsag: Orienterende meddelelse. Agenten har udført en kommando om afslutning, som serveren har afsendt.

DWC08010E Der er overløb i agentmeddelelsen, og den er afkortet fra <startantal> elementer til <slutantal> elementer i den returnerede katalogoversigt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret. Det kan skyldes, at der er returneret for mange tabeller.

Handling: Brug en tabelkvalifikator til at reducere antallet af returnerede tabeller. Hvis problemet opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen ned og kontakte IBM Software Support.

DWC08205E Agenten har modtaget for få inputparametre. Serverport og værtsnavn skal angives.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC08206E Agenten har modtaget for mange inputparametre.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC08207E Agenten har modtaget en ugyldig udgavetype.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC08210E Agenten har modtaget ugyldige inputparametre: <parameternavn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC08215E Agentkommandoerne er i forkert rækkefølge.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC08220E Agentdæmonen har modtaget en ugyldig kommando.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC08221E Agentdæmonen kan ikke kommunikere via den tilknyttede port.

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Kontrollér, at de portnumre, der kræves af serveren, logprogrammet og agenten, ikke bruges af andre værktøjer.

DWC08225E Der er meget lidt hukommelse til rådighed i systemet. Sidefilen har nået sin grænseværdi. Der kan ikke oprettes flere agenter.

Årsag: Varehusagentdæmonen kan ikke starte en agentproces, fordi der ikke er mere tilgængeligt virtuelt lager i systemet.

Handling: Øg mængden af virtuelt lager på agentlokationens maskine, afslut nogle programmer på den pågældende maskine, eller udfør færre agenter samtidigt.

DWC08405E Inputkommandolinien er for lang. Kommandoen er følgende: <kommando>.

Årsag: Den kommando om udførelse af fil, der er overført til agenten, er for lang.

Handling: Afkort kommandoen, hvis det er muligt. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte IBM Software Support.

DWC08410E Agenten kan ikke udføre et data-varehuscenterprogram.

Årsag: Hvis det er en sekundær returkode (RC2), der er returneret, var agenten aktiv, men kunne ikke udføres. Værdien af RC2 er den returkode, der returneres af datavarehuscenterprogrammet.

RC2 = 1 for en NT-agent. Det kan betyde, at det fuldstændige programnavn på siden Program i notesbogen Program er forkert, eller at programmet ikke er installeret.

RC2 = 127 for en AIX-agent. Det kan betyde, at det fuldstændige programnavn, der er angivet på siden Program i notesbogen Program, er forkert, eller at programmet ikke er installeret, at den angivne bruger-id for agentlokationen ikke har udføre- og læseautorisation. Begge autorisationstyper er nødvendige.

Hvis RC2 ikke returneres, skyldes det enten, at filen for varehusprogrammet ikke er fundet, eller at den ikke har et format, der kan udføres.

Handling: Kontrollér værdien af RC2. Hvis varehusprogrammet returnerer en returkode, der er forskellig fra 0, skal du udføre den handling, der anbefales for den pågældende returkode i dokumentationen for varehusprogrammet. Hvis det er et af de IBM-programmer, der leveres sammen med datavarehuscentret, findes dokumentationen i datavarehuscentrets programbibliotek på cd'en.

Hvis værdien af RC2 er NULL eller nul, skal du kontrollere, at den sti og det filnavn, der er angivet for datavarehusprogrammet, stadig er gyldige. Er de det, skal du kontrollere, at datavarehusprogrammet stadig er i et format, der kan udføres.

DWC08411E Agenten kan ikke afsende en FTP-kommando.

Årsag: Agenten kan ikke oprette en FTP-forbindelse til værten.

Handling: Kontrollér, at værtsnavnet, bruger-id'en og kodeordet, som er angivet over for FTP, er korrekte.

Gør følgende, hvis værtsnavnet, bruger-id'en og kodeordet er korrekt:

- Kontrollér, at ftp er den kommando, der bruges på din lokation til at initialisere en FTP-session.
- Kontrollér, at FTP-dæmonprocessen er aktiv på værten.
- Kontrollér, at der er oprettet en TCP/IP-forbindelse, ved at afsende kommandoen ping fra agentlokationen til værten.

DWC08412E Agenten kan ikke slette FTP-filen.

Årsag: FTP-funktionen kan ikke udføres. Den fil, der er hentet vha. FTP, findes ikke på agentlokationen længere, eller filen benyttes af en anden proces.

Handling: Kontrollér, at filen er hentet til den sti, der er angivet i databasedefinitionen, og at filen findes. Hvis den findes, skal du undersøge, om den benyttes af en anden proces.

DWC08413E Filen kan ikke eksekveres, eller den har den et format, der ikke kan udføres.

Årsag: Varehusprogrammet har et ugyldigt eller forkert format og kan ikke udføres. Enten er den fil, der henvises til, ikke en eksekverbar fil, eller den er beskadiget.

Handling: Kontrollér, at varehusfilen findes, og at den kan eksekveres.

DWC08414E Kommandofortolkeren er beskadiget eller mangler.

Årsag: Styresystemets kommandofortolker eller shell-program er beskadiget eller mangler.

Handling: Kontrollér, at styresystemets kommandofortolker eller shell-program stadig fungerer på agentlokationen.

DWC08420E Der er ikke tilstrækkelig hukommelse, den ledige hukommelse er ødelagt, eller der findes en ugyldig blok.

Årsag: Der er ikke tilstrækkeligt virtuelt lager på maskinen med agentlokationen, til at agenten kan oprette en proces eller allokere en databuffer.

Handling: Øg mængden af virtuelt lager på agentlokationens maskine, afslut nogle programmer på den pågældende maskine, eller udfør færre agenter samtidigt. Du kan også frigive hukommelse ved at genstarte den maskine, hvor agentlokationen er placeret.

DWC08425E Den fil, der skal udføres, er skrivebeskyttet. Filnavnet er <filnavn>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke slette eller skrive til en fil, der er overført vha. FTP, fordi agenten kun har læseadgang til filen.

Handling: Revidér systemindstillingerne for at sikre, at filer, der overføres vha. FTP, oprettes på en agentlokation, hvor agentbruger-id'en har fået tildelt både læse- og skriveautorisation.

DWC08430E Filen eller stien findes ikke. Filnavnet er <filnavn>.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke slette eller skrive til en fil, der er overført vha. FTP, fordi filen ikke findes. En anden proces eller bruger kan have flyttet eller slettet filen.

Handling: Udfør trinene igen, og kontrollér, at ingen andre processer eller brugere sletter eller flytter målfilen, når den er oprettet. Datavarehuscentret sletter filen, når behandlingen er udført.

DWC08440E Profilen til Intersolv ODBC-styreprogrammet er ikke opdateret.

Årsag: Varehusagenten kan ikke opdatere eller oprette filen QETXT.INI, som bruges af ODBC-styreprogrammer, eller der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Kontrollér, at agenten har læse/skriveautorisation til det bibliotek, hvor filen QETXT.INI skal oprettes, som enten er i systembiblioteket eller i det bibliotek, hvor kilde tekstfiler er placeret. Hvis agenten har læse/skriveautorisation til biblioteket, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC08445E Tekstfilen har en ugyldig datatype for feltet <feltnavn>. SQL-datatypen <datatype> understøttes ikke.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC08450E Bruger-DLL-filen <DLL-navn> er ikke indlæst.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke indlæse en varehusprogram-DLL-fil i hukommelsen, eller DLL-filen findes ikke.

Handling: DLL'en mangler eller er beskadiget, eller dens sti er forkert. Kontrollér, at DLL-filen stadig findes, at den stadig er gyldig, og at enten agentlokationens bibliotekssti inkluderer den sti, der er angivet i programdefinitionen til datavarehuscentret, eller at der er angivet en sti til DLL-filen i agentlokationens bibliotekssti.

DWC08455E Adressen til brugerfunktionen <funktionsnavn> er ikke fundet.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke finde den angivne funktion i den angivne DLL-fil.

Handling: Kontrollér, at det er navnet på et gyldigt DLL-startpunkt, der er angivet i definitionen.

nen af datavarehusprogrammet. Vælg Indstillinger > Datavarehuscenter - Program på datavarehuscentrets arbejdsplads.

DWC08457E Brugerfunktionen <funktionsnavn> er ikke udført.

Årsag: OS/2-agenten har ikke udført en DLL-fil, der er kaldt.

Handling: Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

DWC08460E FTP kan ikke udføres. Kontrollér din bruger-id, dit kodeord og filnavnet. Afhængigt af værten skelnes der muligvis mellem store og små bogstaver.

Årsag: FTP-kommandoen har ikke overført kildefilen til agentlokationens maskine.

Handling: Kontrollér, at den fil, du prøver at overføre, findes på FTP-serveren, og at den bruger-id og det kodeord, du har angivet i FTP-kommandoen, er korrekt.

DWC08461E Der opstod en fejl under åbning af en konverteringstabel til en tegntabel eller under konvertering af data mellem Unicode og det lokale sprog.

Årsag: Kommandoen er sendt til en ekstern datavarehusagent for at blive udført, men den eksterne agent kan ikke åbne en konverteringstabel til tegntabellen for at konvertere meddelelsen til det lokale sprog.

Handling: Kontrollér, at det styresystem, hvor agenten er placeret, benytter den korrekte tabel til konvertering mellem Unicode og det lokale sprog. Gennemgå filen IWH.environment for at undersøge, hvilke lokale sprogkonventioner agenten benytter på UNIX. Hvis den lokale sprogkonvention er forkert, skal du redigere filen IWH.environment og genstarte agentdæmonen.

Hvis fejlmeddelelsen vises, mens der benyttes en Sun Solaris-plattform, kan du definere den lokale Solaris-tegntabelstreng vha. systemvariablen

VWA_LOCALE_TABLE. Genstart agentdæmonen, og prøv igen.

DWC08462E Der er opstået en fejl under konvertering af en agentmeddelelse fra brede (wide) tegn til flerbyte (multibyte) tegn.

Årsag: Den eksterne agent har forsøgt at sende et svar til varehusserveren, men der er opstået en fejl under konvertering af svarmeddelelsen fra bredt tegnformat til flerbyte tegnformat.

Handling: Hvis agenten udføres på UNIX-plattformen, skal du kontrollere, at den korrekte sprogkonvention er defineret i filen IWH.environment. Er den ikke det, skal du redigere filen IWH.environment og genstarte dæmonen. Ellers kan du kontakte den ansvarlige for styresystemet, som kan kontrollere, om styresystemet har den korrekte version.

DWC08463E Der er opstået en fejl under konvertering af en agentmeddelelse fra flerbyte (multibyte) tegn til brede (wide) tegn.

Årsag: Den eksterne agent har forsøgt at behandle kommandomeddelelsen, men registrerede en fejl under konvertering af meddelelsen fra flerbyte tegnformat til bredt tegnformat.

Handling: Hvis agenten udføres på UNIX-plattformen, skal du kontrollere, at den korrekte sprogkonvention er defineret i filen IWH.environment. Er den ikke det, skal du redigere filen IWH.environment og genstarte dæmonen. Ellers kan du kontakte den ansvarlige for styresystemet, som kan kontrollere, om styresystemet har den korrekte version.

DWC08472E Datavarehuscentrets transformeringer kan ikke registreres i måldatabasen.

Årsag: Datavarehuscentrets transformeringer kan ikke registreres i måldatabasen.

Handling: Der er flere oplysninger i datavarehuscentrets sekundære returkode og systemmeddelelsen.

DWC08474E Datavarehuscentrets transformeringer kan ikke slettes fra måldatabasen.

Årsag: Datavarehuscentrets transformeringer kan ikke slettes fra måldatabasen.

Handling: Der er flere oplysninger i datavarehuscentrets sekundære returkode og systemmeddelelsen.

DWC08505E Agenten har ikke allokeret ODBC-miljøreferencen.

Årsag: ODBC Driver Manager kan ikke allokere lager til miljøreferencen. Enten er systemets hukommelse ved at være opbrugt, eller der er opstået en alvorlig fejl i ODBC Driver Manager.

Handling: Kontrollér, hvor meget virtuelt lager der findes på maskinen. Hvis der ikke mangler virtuelt lager, kan du prøve at installere ODBC Driver Manager igen.

DWC08510E Agenten har ikke allokeret ODBC-forbindelsesreferencen.

Årsag: Agenten kan ikke hente en ODBC-forbindelsesreference. Det kan skyldes en lagerallokeringsfejl, en databasefejl eller en styresystemfejl.

Handling: Kontrollér, hvor meget virtuelt lager der findes på maskinen. Hvis der ikke mangler virtuelt lager, skal du kontrollere SQLSTATE, der følger med denne fejlmeddelelse (hvis en værdi er returneret).

DWC08515E Agenten har ikke oprettet forbindelse til ODBC-datakilden <kildenavn>.

Årsag: Forbindelse til den angivne database er ikke oprettet. Det kan der være flere årsager til. De følgende årsager er de mest almindelige: databasen er ikke katalogiseret som en ODBC-systemdatakilde (hvis agenten udføres under Windows NT), forbindelsen fra agentlokationens maskine til den angivne database er ikke oprettet eller konfigureret korrekt, eller den bruger-id og det kodeord, der er angivet, er ikke korrekt.

Handling: Kontrollér, at den bruger-id og det kodeord, der er angivet, er korrekt.

Hvis agenten udføres under Windows NT, skal du kontrollere, at den angivne database er katalogiseret som en systemdatakilde i ODBC Driver Manager. Hvis du anvender CA/400 til at få adgang til en AS/400-database, skal du kontrollere, at du har installeret den seneste CA/400-servicepakke, og at du har udført filen cwbcfg.exe for at aktivere CA/400 til at køre som systemfunktion. Der er flere oplysninger om servicepakken og filen cwbcfg.exe på adressen <http://www.as400.ibm.com/clientaccess/service.htm>. Du kan også finde årsager til forbindelsesfejlen i dokumentationen til databasen.

DWC08516E Agenten har ikke defineret forbindelsesparametre for ODBC-kilden <kildenavn>.

Årsag: Datavarehusagenten har forsøgt at sende et SQLExecute()-kald til databasen og har modtaget en returkode, der er forskellig fra 0. Kontrollér aktivitetslogfilen for at se, om der er flere SQL-fejlmeddelelser.

Handling: Hvis der ikke er flere SQL-fejlmeddelelser i aktivitetslogfilen, skal du aktivere enten DB2- eller ODBC-sporingsfunktionen, afhængigt af hvilken type der er relevant.

DWC08520E Agenten har ikke allokeret ODBC-sætningsreferencen.

Årsag: Agenten kan ikke hente en ODBC-sætningsreference. Fejlen kan opstå, hvis forbindelsen til kilden ikke er oprettet, eller hvis ODBC Driver Manager ikke kan allokere hukommelse til en sætningsreference.

Handling: Kontrollér, hvor meget virtuelt lager der findes på maskinen. Hvis der ikke mangler virtuelt lager, skal du undersøge, om forbindelsen til databasen er fjernet. Hvis du kan genskabe fejlen, kan du konstatere, om databaseforbindelsen er fjernet, ved at undersøge databasens sporingsfunktion.

DWC08525E Agenten har ikke udført SQL-sætningen <sætning>.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke udføre SQL-sætningen.

Handling: Kontrollér indstillingen for behandling af SQL-fejl i trinets notesbog for trin. Kontrollér, at indstillingen er sat til at håndtere fejl på den måde, du ønsker det. Hvis du er tilfreds med indstillingen, skal du slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08530E Agenten har ikke hentet en række fra kildedatabasen.

Årsag: Datavarehusagenten har registreret en fejl under hentning af en række fra kilderesultatsættet.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08535E Agenten har ikke indsat data i måldatabasen.

Årsag: Datavarehusagenten har registreret en fejl under indsættelse af data i måltabellen.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

Hvis SQL-koden er 30081, og SQLSTATE er 40003, skal du undersøge DB2-logfilen for at sikre, at der er nok plads til indsættelse af data i måltabellen.

DWC08540E Agenten har ikke afbrudt forbindelsen til ODBC-kilden <databasenavn>.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke afbryde forbindelsen til den angivne database.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08541E Der er ingen forbindelse til kilden.

Årsag: Datavarehusagenten har modtaget en kommando om at afbryde forbindelsen til databasen, men forbindelsen er allerede afbrudt.

DWC08545E Agenten har ikke hentet det totale antal kolonner i resultatsættet.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke hente antallet af kolonner i resultatsættet.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08546E Agenten har ikke hentet en kolonneindstilling.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke hente metadata til en kolonne fra databasesystemet.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08547E Agenten har ikke hentet det totale antal rækker, der er indsat i måldatabasen.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke hente antallet af rækker, der skal indsættes i måltabellen fra måldatabasen.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08550E Udførelsen af agenten stoppede ved API-kaldet ODBC SQLDescribeCol.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke hente metadata til en kolonne.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08555E Agenten har ikke oprettet binding mellem kolonneindstillingerne og de valgte kolonner fra kildedatabasen.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke oprette binding til en buffer, der skal indeholde de data, der er hentet fra en kolonne i resultatsættet.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08560E Agenten kan ikke oprette binding mellem kolonneindstillingerne og måldatabasens indsættelseskolonner.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke oprette binding til en buffer, der skal indeholde de data, der skal indsættes i en kolonne i måltabellen.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

Hvis trinnet henviser til en transformering, skal du undersøge, om datavarehuscentrets lagrede procedurer er installeret i måldatabasen.

DWC08565E Udførelsen af agenten stoppede ved klargøring af en SQL-streng, der skal udføres. Sætningen er <sætning>.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke klargøre en dynamisk SQL-sætning.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08570E Udførelsen af agenten stoppede pga. en intern fejl.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC08575E Udførelsen af agenten stoppede ved ODBC API-kaldet SQLExecute.

Årsag: Datavarehusagenten har modtaget en returkode, der er forskellig fra 0, mens den forsøgte at afsende et SQLExecute()-kald til databasen.

Handling: Kontrollér aktivitetslogfilen for at se, om der er flere SQL-fejlmeddelelser. Er der ikke det, skal du aktivere DB2- eller ODBC-sporingsfunktionen, afhængigt af hvilken der er relevant, og udføre trinnet igen.

DWC08580E Agenten har ikke udført commit for ODBC-kilden <datakilde-navn>.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke udføre commit for de ændringer, der er foretaget af den angivne ODBC-kilde.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08585E Agenten har ikke udført rollback for ODBC-kilden <datakilde-navn>.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke udføre rollback for de funktionsændringer, der er foretaget af den angivne ODBC-kilde.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08590E Agenten har ikke frigivet en sætningsreference.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke frigive en ODBC-sætningsreference.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08600E Agenten har ikke hentet oplysninger om katalogtabel.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke hente metadata til den angivne tabel.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08605E Agenten har ikke hentet oplysninger om katalogkolonne.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke hente metadata til den angivne kolonne.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08610E Ingen data er opdateret eller indsat.

Årsag: Ingen rækker er returneret efter udførelse af trinnet. Fejlmeddelelsen returneres kun, hvis du har angivet, at et tomt resultatsæt er en fejl.

DWC08615E Der skelnes mellem store og små bogstaver i navnet på importtabel. Det angivne navn er enten forkert, eller det findes ikke. Tabelnavn: <tabelnavn>.

Årsag: Den eller de tabeller, du forsøger at importere, findes ikke. Fejlen skyldes som regel et ugyldigt tabelnavn eller en ugyldig tabelkvalifikator (oprettet af).

Handling: Kontrollér tabelnavnet og -kvalifikatoren (oprettet af), du har angivet, mht. stavfejl og store/små bogstaver. Der skelnes mellem store og små bogstaver for disse værdier på visse platforme.

DWC08620E SELECT-sætningen har <antal i select-liste-> kolonner, men INSERT-sætningen har <antal i insert-liste> kolonner.

Årsag: Det antal værdier, der skal indsættes i måltabellen, er forskellig fra det antal kolonner, der hentes fra kildetabellen.

Handling: Kontrollér, at måltabellen har det samme antal kolonner som SELECT-listen, der er defineret på siden Kolonneforbindelser i trinets notesbog.

DWC08625E Den benyttede kolonne af typen <type> er ugyldig eller er en ikke-understøttet SQL-datatype <ukendt datatype>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC08630E Der er opstået en fejl under udførelse af en lagret procedure. Der er flere oplysninger under den sekundære returkode og <indkontrolldatabasekvalifikator>.logTable i målvarehusets database.

Årsag: Transformering er ikke udført.

Handling: Gennemgå de detaljerede meddelelser i den angivne logtabel i måldatabasen for transformeringen, og ret fejlen. Hvis du ikke kan finde årsagen til fejlen ved at undersøge den angivne logtabel i måldatabasen, skal du aktivere DB2 CLI-sporingsfunktionen og søge efter eventuelle DB2-fejlmeddelelser.

DWC08635E Der er opstået en fejl af typen "ingen data er fundet" under udførelse af en lagret procedure.

Årsag: Du har forsøgt at udføre en lagret procedure eller transformering, men databasesystemet kan ikke finde nogen data, som den lagrede procedure eller transformeringen skal udføre.

Handling: Aktivér DB2 CLI- eller ODBC-

spøringsfunktionen, afhængigt af hvilken der er relevant, og søg efter fejlmeddelelser for at finde årsagen til fejlen.

DWC08700E Agenten har ikke annulleret udførelsen af ODBC.

Årsag: Datavarehusagenten kan ikke afbryde udførelsen af en SQL-sætning.

Handling: Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

DWC08710E Det er for sent at annullere jobbet. Ingen annullering er udført. Den kommando, der aktuelt udføres, er <kommandonavn>.

Årsag: Orienterende meddelelse. Når der er udført commit eller rollback af ændringer, eller når forbindelsen til en kilde eller et mål er afbrudt, kan du ikke annullere en trinudgave. Ændringerne af måltabellen er allerede udført.

DWC08715E Datavarehusagenten kan ikke hente oplysninger om primærnøglen fra kilden.

Årsag: Fejlen kan skyldes flere forskellige problemer. Den kan skyldes en fejl i kommunikationsforbindelsen, en fejl i allokering af hukommelse, en udløbet tidsfrist, et internt problem, f.eks. en ugyldig cursortilstand, eller en ugyldig længde på en streng eller en buffer.

Handling: Find årsagen til fejlen. Kontrollér, at kommunikationsforbindelsen er oprettet, at der er allokeret nok hukommelse, og at en tidsfrist ikke er udløbet.

Hvis kommunikationsforbindelsen er oprettet, der er tilstrækkelig hukommelse, og en tidsfrist ikke er udløbet, er der opstået en intern fejl. Udfør en agentsporing, og kontakt en tekniker.

DWC08720E Datavarehusagenten kan ikke hente oplysninger om fremmednøglen fra kilden.

Årsag: Fejlen kan skyldes flere forskellige problemer. Den kan skyldes en fejl i kommunikationsforbindelsen, en fejl i allokering af hukommelse, en udløbet tidsfrist, et internt problem, f.eks. en ugyldig cursortilstand, eller en ugyldig længde på en streng eller en buffer.

Handling: Find årsagen til fejlen. Kontrollér, at kommunikationsforbindelsen er oprettet, at der er allokeret nok hukommelse, og at en tidsfrist ikke er udløbet.

Hvis kommunikationsforbindelsen er oprettet, der er tilstrækkelig hukommelse, og en tidsfrist ikke er udløbet, er der opstået en intern fejl. Udfør en agentsporing, og kontakt en tekniker.

DWC08730E Datavarehusagenten har modtaget en ugyldig trinparameter ved start.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Udfør en agentsporing, og kontakt en tekniker.

DWC08800E Den funktion, du har forsøgt at udføre, understøttes ikke af agenten.

Årsag: Den funktion, du forsøger at benytte, understøttes ikke i denne version af datavarehusagenten for den agentlokation, du har valgt.

Handling: Undlad at bruge funktionen, eller brug en agent, der udføres på en anden platform, som understøtter funktionen.

DWC09001E Tidsfristen er udløbet for en datavarehusproces, der venter på, at en styresystemaktivitet skal udføres.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmed-

delelsen, og kontakt IBM Software Support.

**DWC09002E Der er opstået en fejl under opret-
telse af en ny proces.**

Årsag: Hvis meddelelsen er den sekundære returkode for meddelelsen 7220, kan det skyldes, at der er angivet en ugyldig bruger-id eller et ugyldigt kodeord i agentlokationens definition, eller at agentens EXE-fil, IWH2AGNT, mangler eller er beskadiget.

Handling: Kontrollér den bruger-id og det kodeord, der er angivet for agentlokationens definition. Kontakt IBM Software Support for at få mere hjælp, hvis oplysningerne er korrekte.

**DWC09003E Der er opstået en fejl under afbry-
delse af en eksisterende proces.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

**DWC09004E Der er afsendt en kommando om
at starte en proces, der allerede
udføres.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

**DWC09005E Der er afsendt en kommando om
at afbryde en proces, der ikke er
aktiv længere.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

**DWC09006E Der er opstået en fejl under opret-
telse af en ny programdel
(thread).**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

**DWC09007E Der er opstået en fejl under afbry-
delse af en programdel (thread).**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

**DWC09008E Det er forsøgt at oprette en pro-
gramdel (thread), der allerede
findes.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

**DWC09009E Det er forsøgt at afbryde en pro-
gramdel (thread), der ikke findes
længere.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

**DWC09010E Der er opstået en fejl under hent-
ning af en semafor til indbyrdes
udelukkelse.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

**DWC09011E Det er forsøgt at hente en semafor
til indbyrdes udelukkelse, som
allerede er hentet.**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09012E Der er opstået en fejl under frigivelse af en semafor til indbyrdes udelukkelse.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09013E Det er forsøgt at frigive en semafor til indbyrdes udelukkelse, som allerede er frigivet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09014E Der er opstået en fejl under oprettelse af en semafor til indbyrdes udelukkelse.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09015E Det er forsøgt at hente eller frigive en semafor til indbyrdes udelukkelse, som ikke er åben.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09016E Der er opstået en fejl under signalering af en aktivitetssemafor.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09017E Der er opstået en fejl, mens der ventes på en aktivitetssemafor.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09018E Der er opstået en fejl under oprettelse af en aktivitetssemafor.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09019E Der er opstået en fejl under åbning af datavarehuscentrets .INI-fil (i registreringsdatabasen).

Årsag: Der er ikke adgang til datavarehuscentrets del af NT-registreringsdatabasen.

Handling: Kontrollér, at den bruger-id og det kodeord, der er angivet under initialiseringen, har administratorautorisation, og at der findes indgange i NT-registreringsdatabasen for HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/IBM/Datavarehuscentret.

DWC09020E Forbrugsuplysningerne om sikkerhed for den bruger-id, der er angivet sammen med agentlokationens bruger-id, er ikke hentet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09021E Aktiveringssignal for aktivitetssemafor er ikke udført.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09022E Reset-signal for aktivitetssemafor er ikke udført.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09102E Der findes allerede en meddelelseskø.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09103E Meddelelseskøen er ikke oprettet. Det kan skyldes, at en anden proces benytter det samme portnummer.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09104E Meddelelseskøen er ikke slettet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09105E Antallet af meddelelseskøer er ugyldigt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09106E Lytning på meddelelseskøen er afbrudt unormalt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09107E Køen har modtaget en ugyldig meddelelse.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09108E Der er modtaget en ugyldig meddelelsestype.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09109E Den angivne størrelse på meddelelseskøen er ugyldig.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09110E Et ugyldigt meddelelsesnummer er overført til meddelelseskøen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09111E Der er modtaget et ugyldigt navn på en meddelelseskø.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09112E Meddelelseskøen er ikke oprettet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09113E Meddelelseskøen er ikke slettet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09114E Meddelelsen er ikke modtaget.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09115E Meddelelseskøen er ikke accepteret.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09116E Meddelelseskøen er ikke afsendt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09117E Tidsfristen for meddelelseskøen udløb, inden meddelelsen blev modtaget.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling:

1. Hvis du importerer tabelnavne, skal du begrænse oversigten til færre tabeller. Du kan gøre dette på følgende måder:
 - Anmod om tabeller, men ikke udpluk.
 - Brug en tabelkvalifikator.
 - Anmod om en tabelkvalifikator og et tabelnavn.

2. Forøg tidsfristen for start/stop af agenten i konfigurationen.
3. Hvis det ikke løser problemet, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

DWC09118E Der er angivet et ugyldigt meddelelsesnummer.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09119E Der er angivet en ugyldig character-type for meddelelseskøen (ikke-Unicode).

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09120E Ingen meddelelse er modtaget i meddelelseskøen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09121E Det maksimale antal klienter kaldes allerede. Maks. antal klienter: <antal>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09122E Klientnavnet er ugyldigt. Klientnavn: <navn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09123E Der er ikke plads til endnu en klient i POLL-klienttabellen.
Aktuelt antal klienter: <antal>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09124E POLL af en partnerproces er ikke udført. Forbindelsen til partneren er gået tabt, eller partneren er inaktiv. Ping-meddelelse: <meddelelse>. Antal løkker: <antal>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09125E Der er ingen inaktive klientnavne at returnere.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09141E Metode til angivelse af meddelelsesattribut er ikke udført.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09142E Metode til hentning af meddelelsesattribut er ikke udført.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09143E Metoden til angivelse af meddelelsesattributter indeholder ugyldige data.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09144E Meddelelsen er ikke klar til afsendelse.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09145E Meddelelsesindholdet er ødelagt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09146E Meddelelsesindholdet indeholder en ikke-understøttet character-type (ikke-Unicode).

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09147E Metode til pakning af meddelelse kan ikke udføres.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09148E Buffer til pakning af meddelelse er for stor.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09149E Meddelelseskoden i datavarehuscentret er en ældre udgave og kan ikke kommunikere med den installerede datavarehusserver.

Årsag: Meddelelseskoden i datavarehuscentret er en ældre udgave og kan ikke kommunikere med den installerede datavarehusserver.

Handling: Opdatér klientkoden, så den svarer til varehusserverens niveau.

DWC09152E Win32-funktionen `FormatMessage()` er ikke udført. Det er forsøgt at slå returkode <returkode> op.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09153E Win32-funktionen `LoadLibrary()` er ikke udført. Det er forsøgt at indlæse filen <filnavn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09154E Win32-funktionen `RegCreateKeyEx()` er ikke udført. Subnøgle: <subnøgle>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09155E Win32-funktionen `RegSetValueEx()` er ikke udført. Værdi: <værdi>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09156E Win32-funktionen `RegisterEventSource()` er ikke udført. Navn på aktivetskilde: <kildenavn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09157E Win32-funktionen `ReportEvent()` er ikke udført. Aktivitetskode: <kode>. Aktivitetstype: <type>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09158E Datavarehuscentret kan ikke slette en nøgle fra Windows NT-registreringsdatabasen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09159E Win32-funktionen `RegOpenKeyEx` er ikke udført. Nøgle: <nøgle>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09160E Win32-funktionen `RegQueryValueEx` er ikke udført. Værdi: <værdi>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09161E Win32-funktionen `GetEnvironmentVariable` er ikke udført.
Variabelnavn: <navn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09162E Konfigurationsvariablen <variabelnavn> er ikke fundet i konfigurationstabellen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09163E Konfigurationsvariablen <variabelnavn> er ikke en numerisk variabel.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09164E Konfigurationsvariablen <variabelnavn> er ikke en variabel af typen `Character-streng`.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09171E NT-serviceprogrammet <servicenavn> kan ikke startes.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09172E Win32-funktionen `OpenSCManager()` er ikke udført.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09173E Win32-funktionen `CreateService()` er ikke udført. Servicenavn: <servicenavn>. Servicemærke: <servicemærke>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09181E Et kald til `new` er ikke udført.
Navn på hukommelse: <navn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09191E Et kald til `_wfopen()` er ikke udført. Filnavn: <filnavn>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09192E Et kald til `fwprintf()` er ikke udført. Filnavn: <filnavn>. Streng: <streng>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09203E Der er modtaget et ugyldigt antal argumenter.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09204E Der er modtaget et ugyldigt argument.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Handling: Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

DWC09205E DB2-kommandoen CREATE DATABASE er ikke udført for kontroldata-basen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10004E WSAEINTR Blocking-kaldet er annulleret vha. WSACancelBlockingCall().

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWCE10009 WSAEBADF

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10013E WSAEACCES Den ønskede adresse er en rundsendelsesadresse, men det tilsvarende flag er ikke angivet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10014E WSAEFAULT Parameterværdien er ikke en gyldig del af brugerens adresseområde.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10022E WSAEINVAL Socket er ikke bundet til en adresse med en BIND-kommando, eller lyttfunktionen er ikke startet før godkendelse.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10024E WSAEMFILE Køen er tom ved start af godkendelse, og der er ingen tilgængelige deskriptorer.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10035E WSAEMFILE Der er ikke flere tilgængelige fildeskriptorer.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10036E WSAEINPROGRESS En blok-ningsfunktion for Windows Sockets er i gang.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10037E WSAEALREADY Den asynkrone rutine, der annulleres, er allerede afsluttet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10038E WSAENOTSOCK Deskriptoren er ikke en socket.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10039E WSAEDESTADDRREQ Der skal angives en destinationsadresse.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10040E WSAEMSGSIZE Datagrammet er for stort til den angivne buffer, og det er blevet afkortet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10041E WSAEPROTOTYPE Den angivne protokol har en forkert type til denne socket.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10042E WSAENOPROTOOPT Parametere er ukendt eller understøttes ikke af styresystemets socket-type.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10043E WSAEPROTONOSUPPORT Den angivne protokol understøttes ikke.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10044E WSAESOCKTNOSUPPORT Den angivne socket-type understøttes ikke i denne adressefamilie.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10045E WSAEOPNOTSUPP Den socket, der henvises til, er ikke en forbindelsesorienteret type.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10046E WSAEPFNOSUPPORT

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10047E WSAEAFNOSUPPORT Den angivne adressefamilie understøttes ikke af protokollen.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10048E WSAEADDRINUSE Den angivne adresse er allerede i brug.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10049E WSAEADDRNOTAVAIL Den angivne adresse er ikke tilgængelig fra den lokale computer.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10050E WSAENETDOWN Windows Sockets-implementeringen har registreret fejl i netværkssubsystemet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10051E WSAENETUNREACH Der er ikke forbindelse til netværket fra denne vært i øjeblikket.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10052E WSAENETRESET Forbindelsen skal nulstilles, da Windows Sockets-implementeringen har afbrudt den.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10053E WSAECONNABORTED Det virtuelle kredsløb er afbrudt pga. tidsfrist eller en anden fejl.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10054E WSAECONNRESET Det virtuelle kredsløb er nulstillet eksternt.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10055E WSAENOBUFS Der er ingen tilgængelig bufferplads.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10056E WSAEISCONN Socket er allerede tilsluttet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10057E WSAENOTCONN Socket er ikke tilsluttet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10058E WSAESHUTDOWN Socket er lukket ned.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10059E WSAETOOMANYREFS

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10060E WSAETIMEDOUT Der er ikke oprettet forbindelse pga. udløbet tidsfrist.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10061E WSAECONNREFUSED Forsøget på at oprette forbindelse blev afvist.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10062E WSAELOOP

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10063E WSAENAMETOOLONG

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10064E WSAEHOSTDOWN

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10065E WSAEHOSTUNREACH

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10066E WSAENOTEMPTY

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10067E WSAEPROCLIM

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10068E WSAEUSERS

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10069E WSAEDQUOT

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10070E WSAESTALE

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10071E WSAEMFILE

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10091E WSASYSNOTREADY Det underliggende netværkssystem er ikke klar til netværkskommunikation.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10092E WSAVERNOTSUPPORTED Denne Windows Sockets-implementering understøtter ikke den ønskede version af Windows Sockets.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC10093E WSANOTINITIALISED Før du kan udføre denne funktion, skal WSA være startet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC11001E WSAHOST_NOT_FOUND Den autoriserede svarvært blev ikke fundet.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC11002E WSATRY_AGAIN Den ikke-autoriserede svarvært blev ikke fundet eller SERVERFAIL.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC11003E WSANO_RECOVERY Uoprettelige fejl: FORMERR, REFUSED, NOTIMP.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC11004E WSANO_DATA Gyldigt navn, men ingen data-records med den ønskede type.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC12001I Varehusserveren er startet.

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Ingen.

DWC12002I Varehusserveren er stoppet.

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Ingen.

DWC12003I Datavarehuscentrets logprogram er startet.

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Ingen.

DWC12004I Datavarehuscentrets logprogram er stoppet.

Årsag: Orienterende meddelelse.

Handling: Ingen.

DWC13001E Import/Export har ikke åbnet koden.

Årsag: Koden kan ikke åbnes til input (Import) eller output (Eksport) pga. et af følgende:

- Koden benyttes i forvejen.
- Filnavnet er ugyldigt.
- Filnavnet findes ikke (kun Import). Find en eksisterende koden vha. Søg.

Handling: Hvis en koden erstattes ved eksport, skal du sikre, at skrivebeskyttelsesattributen ikke er sat.

DWC13002E Koden indeholder ingen gyldige koder, der skal importeres.

Årsag: Under import er der registreret en tom koden, eller den koden, du har angivet, indeholder ingen anvendelige koder at importere.

Handling: Kontrollér, at du har angivet navnet på en fil, der indeholder gyldigt kodesprog for datavarehusobjekter.

DWC13003E Importprogrammet kan ikke læse koden.

Årsag: Der er opstået en fejl, mens importprogrammet læste koden.

Handling: Kontrollér, at koden ikke er ødelagt under importprocessen. Kontrollér derefter, at der er nok ledig hukommelse på systemet.

DWC13004E Ufuldstændig objektdefinition eller relationsdefinition i koden.

Årsag: Importprogrammet har registreret en ufuldstændig objekt- eller relationsdefinition i slutningen af koden.

Handling: Kontrollér, at koden ikke er ødelagt, ved at prøve at eksportere og importere den. Hvis denne fejl opstår igen, kan det skyldes den fejl i det program, der har oprettet koden. Hvis det er et eksternt program, du bruger, skal du kontakte leverandøren af programmet eller koden.

DWC13101E Eksportprogrammet kan ikke åbne inputkoden.

Årsag: Inputkoden kan ikke åbnes ved eksport. Enten er koden i brug, eller koden er ugyldigt.

Handling: Hvis du eksporterer koden vha. brugergrænsefladen, skal du kontrollere, at koden allerede er i brug, og at koden er korrekt. Kontakt IBM Software Support, hvis fejlen opstår igen.

DWC13102E Inputkoden indeholder ingen anvendelige data til eksport.

Årsag: Der er registreret en tom inputkoden under eksportprocessen.

Handling: Prøv at eksportere igen. Kontakt IBM Software Support, hvis fejlen fortsat opstår.

DWC13103E Eksportprogrammet kan ikke læse inputkoden.

Årsag: Der opstod en fejl under læsning af inputkoden ved eksport.

Handling: Kontrollér, at inputkoden ikke er ødelagt under eksportprocessen. Kontrollér derefter, at der er nok ledig hukommelse på systemet.

DWC13105E Den objekttype, der er angivet i en relation, findes ikke.

Årsag: Det er forsøgt at eksportere en relation til eller fra en ukendt type objekt.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC13106E Der er opstået en installationsfejl. Eksportprogrammet kan ikke åbne de filer, der indeholder objektdefinitionen.

Årsag: Datavarehuscentret skal have adgang til følgende filer for at udføre en eksportproces:

- Flgnyvw0.ty1
- Flgnyvw1.ty1

Filerne mangler.

Handling: Installér datavarehuscentret igen.

DWC13201 Importprogrammet kan ikke åbne logfilen.

Årsag: Logfilen kan ikke åbnes under importprocessen pga. ét af følgende:

- Filnavnet er ikke gyldigt.
- Stien er ikke gyldig.
- Du har ikke skriveadgang til logstien.

Handling: Kontrollér, at du har skriveadgang til den logsti, der er angivet, og at der er nok hukommelse og diskplads tilgængeligt på systemet. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

DWC13202E Syntaksfejl - en eller flere koder er uden for rækkefølge. En OBJECT-kode skal følge en ACTION.OBJINST-kode.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig objektdefinition. En OBJECT-kode må ikke findes efter en ACTION.OBJINST-kode.

Handling: Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen.

Hvis kodefilen er ødelagt, skal du rette den og udføre importprocessen igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13203E Syntaksfejl - OBJECT-kode. Nøgleordet TYPE er ikke fundet.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig objektdefinition. Nøgleordet TYPE mangler for en OBJECT-kode, eller kodens syntaks er forkert.

Handling: Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen.

Hvis kodefilen er ødelagt, skal du rette den og udføre importprocessen igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13204W

OBJECT-kode - værdien af nøgleordet TYPE er ikke en gyldig type.

Årsag: Importprogrammet genkender ikke værdien af nøgleordet TYPE for en OBJECT-kode. Nøgleordet TYPE skal være identisk med en af de OBJECT TYPE-værdier, der er defineret øverst i kodefilen.

Handling: Ret syntaksfejlen, og udfør importprocessen igen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen. Hvis kodefilen er ødelagt, skal du rette den og udføre importprocessen igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13205E Importprogrammet skal afsluttes, fordi der er brug for mere hukommelse. Du skal muligvis afslutte andre vinduer eller programmer.

Årsag: Importprogrammet kan ikke allokere den hukommelse, der kræves for at repræsentere et datavarehusobjekt.

Handling: Øg den virtuelle hukommelse, der er til rådighed for systemet (sidefilstørrelsen), eller afslut andre igangværende vinduer eller programmer. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

DWC13206E Syntaksfejl - en eller flere koder er uden for rækkefølge. Der mangler en INSTANCE-kode efter en ACTION.OBJINST-kode.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig objektdefinition. En INSTANCE-kode skal følge en ACTION.OBJINST-kode, så det objekt, der opdateres, kan identificeres.

Handling: Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen. Hvis kodefilen er ødelagt, skal du revidere den og udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13207E Syntaksfejl - en eller flere koder er uden for rækkefølge. Der mangler en RELTYPE-kode efter en ACTION.RELATION-kode.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. Der mangler en RELTYPE-kode til en objektdefinition.

Handling: Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13208E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. Nøgleordet TYPE er ikke fundet.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. Nøgleordet TYPE for en RELTYPE-kode er ikke fundet, eller kodens syntaks er forkert.

Handling: Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen. Hvis kodefilen er ødelagt, skal du rette den og udføre importprocessen igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13209E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. Nøgleordet SOURCETYPE er ikke fundet.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. Nøgleordet SOURCETYPE for en RELTYPE-kode er ikke fundet.

Handling: Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13210W RELTYPE-kode - værdien af nøgleordet SOURCETYPE er ikke en gyldig type.

Årsag: Værdien af nøgleordet SOURCETYPE for en RELTYPE-kode er ikke gyldig. Nøgleordet SOURCETYPE for en RELTYPE-kode skal være en af de OBJECT TYPE-værdier, der er defineret øverst i kodefilen.

Handling: Revidér kodefilen, og udfør importprogrammet igen. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at prøve at eksportere og importere filen igen. Hvis kodefilen er ødelagt, skal du revidere filen og udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13211E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. Nøgleordet TARGETYPE er ikke fundet.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. Nøgleordet TARGETYPE mangler for en RELTYPE-kode.

Handling: Revidér kodefilen, og udfør importprogrammet igen. Hvis fejlen fortsætter, skal du prøve at eksportere og importere filen igen, for at kontrollere, om kodefilen er ødelagt. Hvis den er ødelagt, skal du revidere den og derefter udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM

Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13212W

RELTYPE-kode - værdien af nøgleordet TARGETYPE er ikke en gyldig type.

Årsag: Nøgleordet TARGETYPE for en RELTYPE-kode skal være en af de OBJECT TYPE-værdier, der er defineret øverst i kodefilen.

Handling: Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at eksportere og importere filen igen. Hvis den er ødelagt, skal du revidere den og derefter udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13213E Syntaksfejl - en eller flere koder er uden for rækkefølge. Der mangler en INSTANCE-kode efter en ACTION.RELATION-kode.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. En INSTANCE-kode mangler til en relationsdefinition.

Handling: Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at eksportere og importere filen igen. Hvis den er ødelagt, skal du revidere den og derefter udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13214E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. Nøgleordet SOURCEKEY er ikke fundet.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. Værdien af nøgleordet SOURCEKEY for en RELTYPE-kode mangler.

Handling: Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at eksportere og importere filen igen. Hvis den er ødelagt, skal du revidere den og derefter udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13215E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. Nøgleordet TARGETKEY er ikke fundet.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. Værdien af nøgleordet TARGETYPE for en RELTYPE-kode mangler.

Handling: Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at eksportere og importere filen igen. Hvis den er ødelagt, skal du revidere den og derefter udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13216E Syntaksfejl - en ACTION-kode er ikke fundet.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig objekt- eller relationsdefinition. En ACTION-kode for en objekt- eller relationsdefinition er ikke fundet.

Handling: Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at eksportere og importere filen igen. Hvis kodefilen er ødelagt, skal du revidere filen og udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13217E Der er registreret et ugyldigt kodenavn <kodenavn>.

Årsag: En ugyldig kode er fundet i kodefilen.

Handling: I *Information Catalog Manager Administration Guide* er der en oversigt over gyldige koder. Indsæt den korrekte kode i kodefilen. Prøv at eksportere eller importere kodefilen igen for at kontrollere, at den ikke er ødelagt. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13218E Syntaksfejl - ACTION-kode. :ACTION. skal følges umiddelbart af et OBJTYPE-, OBJINST- eller RELATION-nøgleord.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder ugyldigt kodesprog. Den indeholder

en :ACTION.-kode, der ikke indeholder et af følgende nøgleord: OBJTYPE, OBJINST eller RELATION.

Handling: Føj den korrekte syntaks til kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13219E Der er opstået en intern fejl.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i importprogrammet.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC13220E Der er opstået en intern fejl.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i importprogrammet.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC13221E Syntaksfejl - en kode indeholder ugyldigt indflettede parenteser.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder ugyldigt kodesprog. En :INSTANCE-kode indeholder ugyldigt indflettede parenteser.

Handling:

1. Ret syntaksfejlen i kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.
2. Kontrollér, at kodefilen ikke indeholder () i metadataene. Hvis filen indeholder (), skal parenteserne være omsluttet af enkelte anførselstegn.

DWC13222E Syntaksfejl - der mangler en afsluttende parentes for et nøgleord.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder ugyldigt kodesprog. Der mangler en

afsluttende parentes for et kodenøgleord.

Handling: Ret syntaksfejlen i kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13223E Der er opstået en intern fejl.

Årsag: Der er opstået en intern fejl i importprogrammet.

Handling: Slå eventuelle andre fejl op, der rapporteres. Kontakt IBM Software Support, hvis der ikke rapporteres andre fejl.

DWC13224E Der refereres til et datavarehusobjekt, som ikke findes, i nøgleordet SOURCEKEY eller TARGETKEY i en relationsdefinition.

Årsag: Der refereres til et datavarehusobjekt i SOURCEKEY- eller TARGETKEY-værdien i en relationsdefinition, men det var ikke defineret i målkontrolldatabasen, da importprocessen behandlede relationen. Når der refereres til et objekt i en relationsdefinition, skal det enten være defineret i kodefilen, inden relationsdefinitionen defineres, eller objektet skal findes i måldatabasen i forvejen.

Handling: Revidér syntaksen i kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13226E Der er opstået en intern fejl.

Årsag: Importprogrammet kan ikke allokere et datavarehusobjekt, der svarer til en kodeobjektdefinition.

Handling: Øg den virtuelle hukommelse, der er til rådighed for systemet (sidefilstørrelsen). Kontakt IBM Software Support, hvis fejlen opstår igen.

DWC13227E I datavarehuscentret er en relation mellem SOURCTYPE <kildetypenavn> og TARGETYPE <måltypenavn> ikke tilladt.

Årsag: Relationer mellem objekter af den angivne SOURCTYPE og objekter af den angivne TARGETYPE er ikke tilladt i datavarehuscentret.

Handling: Ret fejlen i kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13229E Der er opstået en intern fejl.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC13230E Der refereres til et datavarehusobjekt, som ikke findes, i nøgleordet SOURCEKEY eller TARGETKEY i en relationsdefinition.

Årsag: Der refereres til et datavarehusobjekt i SOURCEKEY- eller TARGETKEY-værdien i en relationsdefinition, men det var ikke defineret i kodefilen, da importprocessen behandlede relationen. Objekttyper skal stå før relationer, som refererer til dem, i kodefilen, eller også skal objekttyperne findes i måldatabasen i forvejen. Disse objekttyper er oftest relateret til trin. Objekttyperne kan f.eks. være trinforbindelser eller trinaliaser.

Handling: Ret kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13231E Der er opstået en intern fejl.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC13232E Der findes ikke et dataobjekt for tabelobjektet <tabelobjektnavn>.

Årsag: Der er registreret et tabelobjekt i en kodefil, som er angivet før dets tilsvarende databaseobjekt i kodefilen. Databasen er ikke defineret i målkontrolldatabasen. Når et tabelobjekt behandles, skal dets database enten være defineret i kodefilen før tabeldefinitionen, eller det skal findes i måldatabasen i forvejen.

Handling: Revidér kodefilen, og udfør importprogrammet igen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13233E Et INSTANCE-kort_navn, der kræves af et objekt, er ikke fundet.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder ugyldigt kodesprog. Et af de INSTANCE-nøgleord, der kræves af et objekt, er ikke fundet.

Handling: Ret kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13234E En af de første fem linjer i kodefilen skal være en COMMENT-kode med oplysninger om platform.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, er ugyldig. En af de første fem linjer i kodefilen skal være :COMMENT.SYSTEM(WindowsNT) eller :COMMENT.SYSTEM(OS/2).

Handling: Ret kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13235E Værdien af PGMTYPE-nøgleordet, som er et IWHPROGF-, IWHAGGRF- eller IWHTRIGF-objekt, er ugyldig.

Årsag: Den kodefil, du forsøger at importere, er ugyldig. Værdien af PGMTYPE-nøgleordet, som er et IWHPROGF-, IWHAGGRF- eller IWHTRIGF-objekt, er ikke en gyldig programtype. Værdien skal være et af følgende tal eller det tilsvarende nøgleord: 0 = DLL (Dynamic Link Library), 1 = Kommandoprogram, 2 = Kan eksekveres, 4 = Lagret DB2-procedure

Handling: Ret kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13236E Objektet <objektnavn> kan ikke oprettes, fordi dets tilknyttede objekt ikke findes.

Årsag: Et objekt kan ikke oprettes, fordi dets tilknyttede objekt ikke findes. I øjeblikket er tilknyttede objekter relevante for:

- IWHAGGRF- og IWHTRIGF-objekter, der kræver et IWHPROGF-objekt.
- IWHFKEY-objekter, der kræver IWHKEY-objekter.
- IWHKMAP-objekter, der kræver et kolonobjekt.

Handling: Ret kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

DWC13237E Trinnet <trinnavn> kan ikke opdateres, fordi det ikke er i udviklingstilstand.

Årsag: Datavarehuscentret kan ikke importere et trin, der allerede er defineret i målkontrol databasen, og som ikke er i udviklingstilstand.

Handling: Flyt trinnet til udviklingstilstand, og

importér det igen. Hvis du ikke kan flytte trinnet, skal du bruge trinnotesbogen til at opdatere det i stedet for at bruge importprogrammet.

DWC13238W

Et objekt af typen <objekttype>, der identificeres af <objektnøgle>, er defineret to gange i kodefilen.

Årsag: Et objekt er defineret mere end én gang i den samme kodefil. Den anden definition er gemt.

Handling: Hvis fejl eller problemer skyldes to ens forekomster, skal du fjerne det ene sæt OBJINST-koder for objektet fra kodefilen og prøve at importere filen igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis kodefilen er oprettet af funktionen til eksport af metadata.

Der kan være flere oplysninger i logfilen.

DWC14001E <databasenavn>: Databasen findes ikke.

Årsag: Der er opstået en intern transformeringsfejl. En database, der kan transformeres, findes ikke i ressourceegenskabsfilen.

Handling: Kontrollér, at databasen udføres korrekt. Kontrollér, at den proces, der udfører transformeringen, har autorisation til at oprette tabeller. Udfør transformeringen igen.

DWC14002E Adgangsfejl til logtabel.

Årsag: En transformering kan ikke få adgang til transformerings fejllogtabel.

Handling: Kontrollér, at databasen udføres korrekt. Kontrollér, at den proces, der udfører transformeringen, har autorisation til at oprette tabeller. Udfør transformeringen igen.

DWC14003E Definitionsfejl i logtabel.

Årsag: Strukturen i transformeringens fejllogtabel svarer ikke til den struktur, der kræves af fejllogfunktionen. Hvis transformeringskoden er opdateret, kan den påkrævede tabelstruktur til fejllogfilen være ændret.

Handling: Slet transformeringens fejllogtabel. Den oprettes igen af transformeringen, næste gang transformeringen udføres.

DWC14005E <værdi> for kørsels-id er ugyldig. Værdien skal være et heltal.

Årsag: Den angivne værdi for kørsels-id'en er ugyldig. Værdien skal være et heltal. Kørsels-id'en benyttes af transformeringer i logtabellen til entydigt at identificere processen, når transformeringen startes.

Handling: Ret kørsels-id'en til et heltal.

DWC14006E En påkrævet parameter er ikke angivet: <parameternavn>.

Årsag: Du har ikke angivet en påkrævet parameter for transformeringen.

Handling: Angiv den manglende parameter, og udfør transformeringen igen.

DWC14007E Datatypen for kolonnen <kolonnenavn> er ikke gyldig for den angivne kolonnetype.

Årsag: Datatypen for kolonnen svarer ikke til den påkrævede datatype for den periode, du har angivet.

Handling: Udfør en af følgende handlinger:

- Vælg en kolonne med en datatype, der svarer til datatypen for den periode, du har angivet.
- Ret perioden til en periode med en datatype, der svarer til den kolonne, du har valgt.

DWC14008E Der er ikke adgang til den angivne kørselslog: <tabelnavn>.

Årsag: En transformering kan ikke få adgang til transformeringens fejllogtabel.

Handling: Kontrollér, at databasen udføres korrekt. Kontrollér, at den proces, der udfører transformeringen, har autorisation til at oprette tabeller. Udfør transformeringen igen.

DWC14009E Datatypen for kolonnen <kolonnenavn> er ikke gyldig. Den skal være <datatype>.

Årsag: Datatypen for den valgte kolonne er forkert.

Handling: Ret datatypen for kolonnen, og udfør transformeringen igen.

DWC14010E Parametrene <navn> og <navn> kan ikke angives samtidigt.

Årsag: Du har angivet oplysninger for to felter, der ikke kan benyttes sammen.

Handling: Ryd et af felterne.

DWC14011E Kun én af parametrene <navn> og <navn> må angives.

Årsag: Du har angivet oplysninger for to felter, der ikke kan benyttes sammen.

Handling: Sørg for kun at angive oplysninger for ét af felterne.

DWC14012E Den angivne kolonne <kolonnenavn> findes ikke i tabellen <tabelnavn>.

Årsag: Den angivne kolonne findes ikke i den angivne tabel.

Handling: Kontrollér, at den angivne kolonne er defineret for den tabel, du har valgt, eller at den korrekte tabel benyttes.

DWC14013E Statistikværdi i metoden <klassenavn>.<metodenavn> kan ikke beregnes. Fejltype: <fejl>.

Årsag: En statistikmetode kan ikke udføre beregninger for en statistikværdi. Det kan skyldes et af følgende:

- Inputværdierne, der er overført til statistikrutinen, er for små eller for store.
- Rutinen har registreret en NaN- eller Infinity-værdi under udførelse af beregninger.

Handling: Ret inputdataene, og udfør transformeringen igen.

DWC14016E Datatyperne for inputtabeller i kolonner skal have en fælles datatype, der kan promoveres.

Årsag: De angivne inputtabelkolonner forventes enten at være ensartede eller af typer, der er relateret til hinanden gennem automatisk promovning.

Handling: Udfør en af følgende handlinger:

- Hvis du definerer et trin, der bruger transformeringen Pivotér data, skal du kontrollere, at pivoteringsgrupperne er relateret til hinanden gennem automatisk promovning.
- Hvis du definerer et trin, der bruger transformeringen Drej data, skal du kontrollere, at kildetabelkolonnerne er relateret til hinanden gennem datatypepromovning, undtagen den første kolonne, hvis den skal bruges til outputkolonnenavn.

Der er flere oplysninger om grupper af relaterede datatyper i afsnittet Promotion of Data Types i *SQL Reference*.

DWC14017E Ugyldig parameter: <parameternavn>.

Årsag: Den parameter, der er overført til transformeringen, er ugyldig.

Handling: Find oplysningerne om parameterens tilladte dataformat i dokumentationen til transformeringen. Ret parameteren.

DWC14018E Primærnøglen findes ikke for tabellen <tabelnavn>.

Årsag: Der er ikke defineret en primærnøgle for den angivne tabel. Primærnøglen kræves til opdateringen af tabellen.

Handling: Definér en primærnøgle for den angivne tabel.

DWC14019E Værdien <værdi> for parameteren <parameternavn> er ugyldig.

Årsag: Den angivne værdi for feltet er ugyldig.

Handling: Der er oplysninger om det tilladt

dataformat for feltet i dokumentationen til transformeringen.

DWC14025E Tabellen <tabelnavn> har ingen nøglekolonne til brug ved opdateringer.

Årsag: Der skal være defineret en primærnøglekolonne for tabellen, for at transformeringen kan opdatere tabellen.

Handling: Definér en primærnøgle for tabellen, og gentag transformeringen.

DWC14026E Der er ikke adgang til tabellen <tabelnavn>.

Årsag: En transformering kan ikke få adgang til den angivne tabel.

Handling: Kontrollér, at den angivne tabel findes.

DWC14027E Der er ingen rækker i tabellen <tabelnavn>.

Årsag: Den angivne tabel er tom. Der er ikke defineret nogen rækker for tabellen.

Handling: Kontrollér, at det er den korrekte tabel, der er angivet.

DWC14028E NaN eller Infinity er returneret af statistikfunktion.

Årsag: En statistikmetode kan ikke udføre beregninger for en statistikværdi. En NaN- eller Infinity-værdi er returneret fra beregningen.

Handling: Kontakt IBM Software Support.

DWC14029E Hvis en af parametrene <navn> eller <navn> er angivet, skal den anden også angives.

Årsag: Du kan ikke bruge det ene felt uden også at bruge det andet.

Handling: Angiv oplysninger for begge felter.

DWC14100E En subparameter <værdi> mangler i parameteren <parameternavn>.

Årsag: Du kan angivet oplysninger for et felt uden også at angive de påkrævede sekundære oplysninger.

Handling: Angiv de nødvendige sekundære oplysninger, og gentag transformeringen.

DWC14101E Datatypen for kolonnen <kolonnenavn> skal være DATE, TIME-
STAMP eller TIME.

Årsag: Du har angivet en kolonne, som har en forkert datatype. Datatypen skal være DATE, TIME-
STAMP eller TIME.

Handling: Ret datatypen til DATE, TIME-
STAMP eller TIME, og gentag transformeringen.

DWC14102E Værdien af parameteren <parameternavn> ligger før parameteren <parameternavn>.

Årsag: Den værdi, der er angivet for den første parameter i meddelelsen, skal være senere end den værdi, der er angivet for den anden parameter i meddelelsen.

Handling: Ret værdien af den første parameter (eller den anden, hvis det er nødvendigt), og gentag transformeringen.

DWC14103E Ugyldig <værdi> af subparameter er angivet for kolonnen <kolonnenavn>.

Årsag: Du har angivet en ugyldig subparameter for en kolonne.

Handling: Angiv en gyldig værdi for subparameteren, og gentag transformeringen.

DWC14104E Den angivne værdi <værdi> for Date eller Time er ikke i ISO-format eller indeholder ugyldige værdier.

Årsag: Du har angivet en inkompatibel værdi for Date eller Time.

Handling: Ret datatypen til Date, TimeStamp eller Time, og gentag transformeringen.

DWC14200E ANOVA understøtter op til tre grupperingskolonner.

Årsag: ANOVA understøtter fra 1 til 3 grupperingskolonner. Antallet af grupperingskolonner bestemmer den type ANOVA-beregninger, der udføres. En, to eller tre grupperingskolonner resulterer i henholdsvis envejs-, tovejs- eller trevejs-ANOVA.

Handling: Ret antallet af grupperingskolonner til det relevante antal.

DWC14201E ANOVA-grupperingskolonne er den samme som datakolonnen.

Årsag: En ANOVA-grupperingskolonne er den samme som datakolonnen.

Handling: Fjern den kolonne, du vil bruge som datakolonne, fra grupperingskolonnerne.

DWC14202E Antallet af ANOVA-celler er mindre end to.

Årsag: I tovejs- eller trevejs-ANOVA skal det flerdimensionale celleantal (antallet af dataelementer i subgruppen) være to eller mere.

Handling: Kontrollér inputdatatabellen, og sørg for, at inputdataene overholder dette krav.

DWC14203E ANOVA-celleantallet er ikke ens i alle celler.

Årsag: I tovejs- eller trevejs-ANOVA skal det flerdimensionale celleantal (antallet af dataelementer i subgruppen) være ens på tværs af alle celler.

Handling: Kontrollér inputdatatabellen, og sørg for, at inputdataene overholder dette krav.

DWC14204E Forespørgsel har returneret ugyldigt antal rækker for <grupperingskolonnenavn>.

Årsag: I løbet af en forespørgsel er et ugyldigt antal rækker returneret for den angivne grup-

peringskolonne. Antallet af forventede rækker er bestemt af en tidligere forespørgsel.

Handling: Udfør funktionen igen. Kontrollér, at inputtabellen ikke opdateres samtidigt af en anden proces.

DWC14255E Tabellen kan ikke lægges sammen på tværs.

Årsag: Inputtabellen for transformeringen Chikvadrat kan ikke konverteres til en tabel, der lægges sammen på tværs. Der er angivet to grupperingskolonner. Chikvadrat benytter dataene i disse to kolonner til at oprette rækker og kolonner i en tabel, der lægges sammen på tværs, og som udfyldes med data fra kolonnen med observerede frekvenser.

Handling: Kontrollér, at grupperingskolonnerne i inputtabellen indeholder data, der kan bruges til at oprette en tabel, som lægges sammen på tværs.

DWC14256E De forventede værdier kan ikke beregnes uden to grupperingskolonner.

Årsag: Der kræves to grupperingskolonner for at beregne de forventede værdier.

Handling: Vælg en ekstra kolonne som grupperingskolonne, eller angiv en kolonne, der skal bruges som en kolonne med forventede frekvenser.

DWC14257E De forventede værdier kan ikke beregnes, hvis der er angivet en kolonne med forventede frekvenser.

Årsag: Du har angivet navnet på en kolonne med forventede frekvenser og navnet på en outputtabel med forventede værdier. Det er kun den ene eller den anden, der kan angives.

Handling: Fjern enten navnet på kolonnen med forventede frekvenser eller navnet på outputtabellen med forventede værdier.

DWC14300E Inputdatakolonne er ikke angivet for regeldefinitionen <regelnavn>.

Årsag: Du har ikke angivet en kildedatakolonne for en regel, du har defineret.

Handling: Kontrollér, at kildetabellen er importeret til datavarehuscentret, og at alle kolonner, der benyttes i regeldefinitionen, findes i den importerede tabel.

DWC14301E To eller flere rækker, der angiver den samme outputkolonnen <kolonnenavn>, har forskellige inputkolonner.

Årsag: Du har defineret to eller flere regler, der skriver til den samme målkolonne.

Handling: Revidér regeldefinitionerne for transformeringen Rens data, så hver kolonne i måltabellen kun er knyttet til én kolonne i kildetabellen.

DWC14302E Datatyperne for inputkolonnen <kolonnenavn> og outputkolonnen <kolonnenavn> stemmer ikke overens.

Årsag: En eller flere af navnekolonnerne i de kilde- og måltabeller, du har defineret i en regel, har forskellige datatyper.

Handling: Sørg for, at navnekolonnerne i kilde- og måltabellerne er af samme type.

DWC14303E Der er ikke angivet en regeltype for tabellen <tabelnavn> i regeldefinitionen <regeldefinition>.

Årsag: Du har ikke angivet en rensetype for en rensetransformering.

Handling: Kontrollér, at du har valgt en rensetype for hver indgang i datavarehusvinduet for transformeringen Rens data.

DWC14304E Der er ikke angivet en tabel for regeltypen <regeltype> i regeldefinitionen <regelnavn>.

Årsag: Du har ikke angivet en regeltabel for en regeldefinition.

Handling: Sørg for, at alle regler af typen Søg og erstat, Klip og Gør diskret har regeltabeller, der findes, og som er kendt over for datavarehuset.

DWC14305E Der er ikke angivet kolonner for tabel <tabelnavn> i regeldefinitionen <regelnavn>.

Årsag: Du har ikke angivet kolonner for en regeldefinition.

Handling: Sørg for, at alle regler af typen Søg og erstat, Klip og Gør diskret har en tabel med kolonner, der er relevante for den valgte regel.

DWC14306E Der er ikke angivet en tabel for de angivne kolonner <kolonnavne> i regeldefinitionen <regelnavn>.

Årsag: Du har ikke angivet en regeltabel for en regeldefinition.

Handling: Sørg for, at alle regler af typen Søg og erstat, Klip og Gør diskret har en tabel med kolonner, der er relevante for den valgte regel.

DWC14307E Regeltype <regelnavn> kræver <antal> kolonnenavnene i regeldefinitionen <regelnavn>.

Årsag: Du har valgt en regeltabel, hvor det korrekte antal kolonner ikke er valgt for den regel, du definerer.

Handling: Vælg det korrekte antal kolonner for regeldefinitionen.

Reglen Søg og erstat kræver 2 eller 3 kolonner. Den ekstra kolonne er opstillingskolonnen. Der er flere oplysninger i afsnittet Using transformers i Managing Datavarehuscenter .

Reglen Gør diskret kræver 3 eller 4 kolonner. Den ekstra kolonne angiver den rækkefølge, som

regler skal hentes fra regeltabellen. Reglerne for Klip kræver 4 eller 5 kolonner, hvor den ekstra valgfri kolonne angives til samme formål som i de to forrige regler.

DWC14308E I regeldefinitionen <regelnavn> svarer input- og outputkolonnernes datatyper ikke til regeltabellens datatyper.

Årsag: I en regeldefinition har du angivet en regeltabel, der benytter andre datatyper end dem, du har angivet for kilde- og kolonnedataene.

Handling: Kontrollér, at de angivne kolonner i regeltabellen (bortset fra opstillingskolonnen) har den samme datatype som de kolonner, der er angivet i kilde- og måltabellerne.

DWC14309E Rækkerenseparameteren <navn> er ugyldig i regeldefinitionen <regelnavn>. Den skal være "0" eller "1".

Årsag: Rækkerenseparameteren i en regeldefinition er ugyldig.

Handling: Kontrollér, at SQL-strengen indeholder enten "0" eller "1" for denne parameter. Standardværdien er "0".

DWC14310E Indikatoren for tom plads <navn> er ugyldig i regeldefinitionen <regelnavn>. Den skal være "0" eller "1".

Årsag: Du har angivet et ugyldigt tal i feltet for tom plads i vinduet Rensning - numeriske parametre.

Handling: Kontrollér, at SQL-strengen indeholder enten "0" eller "1" for denne parameter. Standardværdien er "0", når der ikke er angivet noget.

DWC14311E Parameteren for bevarelse af store og små bogstaver <navn> er ugyldig i regeldefinitionen <regelnavn>. Den skal være "0" eller "1".

Årsag: Du har angivet et ugyldigt tal i feltet for bevarelse af store og små bogstaver i vinduet Rensning - numeriske parametre.

Handling: Kontrollér, at SQL-strengen indeholder enten "0" eller "1" for denne parameter. Standardværdien er "1", når der ikke er angivet noget.

DWC14312E Parameteren for komprimering af tom plads <navn> er ugyldig i regeldefinitionen <regelnavn>. Den skal være "0" eller "1".

Årsag: Du har angivet et ugyldigt tal i feltet Komprimer tom plads i vinduet Rensning - numeriske parametre.

Handling: Kontrollér, at SQL-strengen indeholder enten "0" eller "1" for denne parameter. Standardværdien er "0", når der ikke er angivet noget.

DWC14313E I regeldefinitionen <regelnavn> skal den numeriske tolerance være et positivt heltal eller decimaltal.

Årsag: Du har angivet et ugyldigt tal i feltet Numerisk tolerance i vinduet Rensning - numeriske parametre.

Handling: Kontrollér, at den værdi, der angives for denne parameter, er angivet i 10-talssystemet og større end eller lig med nul.

DWC14350E Outputtabel <tabelnavn> er den samme som inputtabellen.

Årsag: Du har udført en transformering af typen Beregn statistik eller Korrelation, hvor du har angivet den samme tabel for input og output. I forbindelse med disse transformeringer må inputtabellen ikke være den samme som outputtabellen. Transformeringen læser data fra input-

tabellen og skriver resultatet til outputtabellen.

Handling: Udfør transformeringen igen, og angiv forskellige navne på den tabel, der indeholder inputdata, og den tabel, som resultatet skal skrives til.

DWC14351E Uventet slut på parameteren <parameternavn> er nået.

Årsag: Analyse af en parameter i transformeringens lagrede procedure er ikke udført. Parameterslut registreret tidligere end forventet. Fejlen kan opstå af flere forskellige årsager, f.eks.:

- En venstreparentes mangler en tilhørende højreparentes, eller et overflødig komma er inkluderet i parameterstrengen.
- En statistik-id mangler.

Handling: Gennemse den korrekte syntaks for den ugyldige parameter, ret parameteren, og gentag transformeringen.

DWC14352E Inputkolonnen <kolonnenavn> har en ugyldig datatype <datatype> for statistikken <statistiknavn>.

Årsag: Statistiske beregninger kan kun udføres for specifikke typer data. En kolonne med en ikke-understøttet datatype er angivet som inputkolonne for en statistisk beregning.

Handling: Gennemse de gyldige inputdatatyper for den ugyldige statistik, angiv navnet på en inputkolonne, der har en gyldig datatype, og gentag beregningen.

DWC14353E Outputkolonnen <kolonnenavn> har en ugyldig datatype <datatype> for statistikken <statistiknavn> og inputkolonnen <kolonnenavn>.

Årsag: Datatypen på en outputkolonne, der er angivet for en statistisk beregning, er ugyldig. Output fra statistiske beregninger kan kun være af bestemte typer data. Gyldige datatyper afhænger af statistikken. I forbindelse med visse typer statistik afhænger datatyperne også af inputkolonnens datatype. Fejlen er opstået, fordi der er

angivet en kolonne med en ugyldig datatype som outputkolonne for en statistisk beregning.

Handling: Gennemse de gyldige outputdatatyper for den ugyldige statistik, angiv navnet på en outputkolonne, der har en gyldige datatype, og gentag beregningen.

DWC14354E Outputkolonnen <kolonnenavn> er angivet for statistikken <navn> og for statistikken <navn>.

Årsag: Du har angivet den samme outputkolonne for to statistiske beregninger. En outputkolonne kan kun benyttes til én statistisk beregning.

Handling: Udfør transformeringen igen, og angiv navnet på en kolonne, der skal bruges til resultatet fra én statistisk beregning, og navnet på en anden kolonne, som kan bruges til resultatet fra en anden statistisk beregning.

DWC14355E Statistik-id <nummer> er ikke understøttet.

Årsag: Det er kun statistiknavnene, der kan angives i datavarehuscentertrin til transformeringer af typen Beregn statistik og Korrelation. De statistikker, der kan beregnes af transformeringer af typen Beregn statistik og Korrelation, tildeles hver en entydig numerisk id.

Handling: Kontakt IBM-kundeservice.

DWC14356E Grupperingskolonnen <kolonnenavn> er den samme som en inputkolonne.

Årsag: Du har angivet en kolonne både i feltet Grupperingskolonner og som inputdatakolonne i feltet Statistikdefinition i transformeringen Beregn statistik eller Korrelation.

Handling: Angiv navnet på en kolonne, der indeholder inputdata, og navnet på en eller flere andre kolonner, der kan bruges til at gruppere resultatet af den statistiske beregning. Udfør transformeringen igen.

DWC14357E Grupperingskolonnen <kolonnenavn> er angivet to gange.

Årsag: Fjern det ekstra kolonnenavn fra grupperingskolonneparameteren, og udfør transformeringen igen.

Handling: Fjern det ekstra kolonnenavn fra grupperingskolonneparameteren, og udfør transformeringen igen.

DWC14358E Grupperingskolonnen <kolonnenavn> er den samme som en outputkolonne.

Årsag: En kolonne er både angivet som grupperingskolonne i grupperingskolonneparameteren og som outputdatakolonne i statistikdefinitionsparameteren i transformeringen Beregn statistik eller Korrelation.

Handling: Du har angivet den samme kolonne i feltet Grupperingskolonner, som du har angivet som outputdatakolonnen i feltet Statistikdefinition i transformeringen Beregn statistik eller Korrelation.

DWC14400E Resultatet af en eller flere korrelationsberegninger er en NULL-værdi.

Årsag: Resultatet af en beregning af korrelationsstatistik kan ikke repræsenteres ved et tal, så resultatet repræsenteres i outputtabellen ved NULL. NULL-resultatet kan skyldes et af følgende:

- Du har kun angivet én inputværdi for en beregning af typen Korrelationsstatistik. F.eks. indeholder inputtabellen muligvis kun én række data, eller en eller flere grupperingskolonner kan være angivet, og en eller flere grupper indeholder kun én række data.
- P-værdien kan ikke beregnes, fordi det maksimale antal gennemløb er nået under en fortsat brøkdelsberegning.
- Resultatet af en beregning af typen Korrelationsstatistik er negativ eller positiv Infinity.

Handling: Udfør en af følgende handlinger:

- Kontrollér, at inputtabellen har mindst to rækker data. Udfør transformeringen Korrelation igen, når du har foretaget dine ændringer.
- Hvis en eller flere grupperingskolonner er angivet i parameteroversigten i transformeringen Korrelation, kan du muligvis undgå NULL-resultater ved at sørge for, at der er mindst to rækker inputdata for hver gruppe.

DWC14401E Outputkolonnen <kolonnenavn> har datatypen <type>, men datatypen skal være <type> for denne kolonne.

Årsag: Transformeringen Korrelation skriver navnene på de to kolonner, der indeholder inputdata, til de to første kolonner i outputtabellen. En af de første to kolonner i outputtabellen har en ugyldig datatype.

Handling: Ret datatypen for kolonnen i outputtabellen, og udfør transformeringen igen.

DWC14402E Outputkolonnen <kolonnenavn> har datatypen <type>, og outputkolonnen <kolonnenavn> har datatypen <type>, men datatypen skal være <type> for begge disse kolonner.

Årsag: Transformeringen Korrelation skriver navnene på de to kolonner, der indeholder inputdata, til de to første kolonner i outputtabellen. Datatypen er ugyldig for begge de to første kolonner i outputtabellen.

Handling: Ret datatypen for hver af de to kolonner i outputtabellen, og udfør transformeringen igen.

DWC14500E For mange rækker (<antal>), der skal drejes. Det maksimale antal er <antal>.

Årsag: Du forsøger at dreje en tabel, der indeholder flere rækker end det maksimale antal kolonner, databasen understøtter.

Handling: Kontrollér, at kildetabellens antal rækker er mindre end eller lig med det maksimale antal tabelkolonner, der understøttes i den

aktuelle DB2-version, der udfører denne transformering.

DWC14600E Typen af glidende gennemsnit er ugyldig.

Årsag: Den angivne type glidende gennemsnit er ugyldig. Følgende tre funktionstyper understøttes:

- Simpelt glidende gennemsnit
- Eksponentielt glidende gennemsnit
- Rullende sum

Handling: Revidér typen af glidende gennemsnit til en af de tre understøttede typer.

DWC14601E Perioden for glidende gennemsnit skal være større end 1.

Årsag: Den periode, der er angivet for beregning af Glidende gennemsnit eller Rullende sum, er ugyldig. Perioden skal være et heltal, der er større end 1.

Handling: Ret perioden for Glidende gennemsnit til et heltal, der er større end 1.

DWC14602E Datakolonnen for glidende gennemsnit er den samme som en opstillingskolonne.

Årsag: En af de valgte datakolonner for glidende gennemsnit er den samme som en af opstillingskolonnerne.

Handling: Vælg datakolonner for glidende gennemsnit, der er forskellige fra opstillingskolonner.

DWC14650E Overførselskolonner skal angives parvist.

Årsag: Overførselsparameteren kræver navnet på både kilde- og målkolonnen.

Handling: Kontrollér, at navnet på kildekolonnen findes, og at navnet på den angivne målkolonne overholder datavarehuscentrets regler.

DWC14651E Ugyldigt antal pivoteringskolonner.

Årsag: Pivoteringsgrupper indeholder forskellige antal kolonner. Hver pivoteringsgruppe skal indeholde det samme antal kolonner.

Handling: Kontrollér, at antallet af kolonnenavne stemmer overens med antallet af kolonner i hver gruppe, der pivoteres, medmindre der kun angives ét kolonnenavn.

DWC14652E Ugyldigt antal samlekolonner.

Årsag: Du har ikke angivet nogen kolonner i feltet Pivoteringskolonne.

Handling: Angiv en eller flere kolonner i feltet Pivoteringskolonne. Kontrollér, at antallet af kolonnenavne stemmer overens med antallet af kolonner i hver angivne gruppe.

DWC14653E Antal kolonner i samlegruppe svarer ikke til antallet af pivoteringskolonner.

Årsag: Det antal datakolonner, du har angivet i feltet Pivoteringskolonne, svarer ikke til det totale antal kolonner i pivoteringsgrupperne.

Handling: Kontrollér, at parameteren for pivoteringskolonner (som den vises i SQL'en) overholder følgende regel: Hver gruppe adskilles af et semikolon ";". Den første parameter i en gruppe er navnet på outputkolonnen. Den anden til n'te parameter i en gruppe er navnene på inputtabelkolonnerne. I det særlige tilfælde, hvor der kun er ét navn i en gruppe, er det navn navnet på outputkolonnen for de samlede inputkolonner, hvor antallet af navne på inputkolonnerne ikke er kendt på forhånd.

DWC14654E Overførselskolonner ikke fundet i tabellen <tabelnavn>.

Årsag: De kolonner, du har valgt i overførselskolonneparrene, findes ikke.

Handling: Kontrollér, at der er ingen eller flere overførselskolonnepar, og at den angivne kolonne findes i både kilde- og måltabellerne.

DWC14700E Kolonnen med uafhængige data er den samme som kolonnen med afhængige data.

Årsag: Du har valgt den samme kolonne for kriteriekolonnen, som du har valgt til forudsigelseskolonnen i en transformering af typen Regression. Den kolonne, der er valgt som kriteriekolonne, kan ikke være den samme kolonne som den, der er valgt som forudsigelseskolonne.

Handling: Fjern kriteriekolonnen fra de valgte forudsigelseskolonner, og udfør transformeringen Regression igen.

DWC14701E To ens uafhængige datakolonner.

Årsag: En kolonne er valgt som forudsigelseskolonne to gange.

Handling: Fjern den ene valgte kolonne fra feltet Forudsigelseskolonner. Udfør transformeringen Regression igen.

DWC14702E Resultatsættets antal og det forrige rækkeantal er ikke ens.

Årsag: I løbet af en forespørgsel er et ugyldigt antal rækker returneret. Antallet af forventede rækker er bestemt af en tidligere forespørgsel.

Handling: Udfør transformeringen igen. Kontrollér, at inputtabellen ikke opdateres samtidigt af en anden proces.

DWC14750E Subtotalgrupperingskolonne er den samme som datokolonnen.

Årsag: En af de valgte subtotalgrupperingskolonner er den samme som datokolonnen.

Handling: Revidér grupperingskolonnerne, så datokolonnen ikke inkluderes.

DWC14751E Subtotaldatakolonne er den samme som datokolonnen.

Årsag: En subtotaldatakolonne er den samme som en datokolonne.

Handling: Revidér datakolonnerne, så datokolonnen ikke inkluderes.

DWC14752E Subtotaldatakolonne er den samme som grupperingskolonnen.

Årsag: En subtotalkolonne er den samme som en grupperingskolonne.

Handling: Revidér datakolonnerne, så grupperingskolonner ikke inkluderes.

DWC14753E Subtotalperioden er ugyldig.

Årsag: Den angivne subtotalperiode er ugyldig. Følgende fem periodetyper understøttes:

- Uge
- Halv måned
- Måned
- Kvartal
- År

Handling: Revidér periodetypen for subtotal til en af de fem, der understøttes.

Kapitel 9. FLG-meddelelser

Nedenfor vises en oversigt over meddelelser, der afsendes af Information Catalog Manager. Status forklares kort sammen med den anbefalede brugerhandling og -svar til fejl.

Årsagskoder til Information Catalog Manager

Årsagskode 0

FLG_OK

Årsag: Afsluttet uden fejl.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1

FLG_WRN

Årsag: Pladsholder, som angiver begyndelsen af det numeriske interval for advarsler.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 201

FLG_WRN_DISCONNECTED

Årsag: Forbindelsen til databasen er blevet afbrudt.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 202

FLG_WRN_DBM_ALREADY_STARTED

Årsag: Databasesystemet blev startet før initialiseringen af informationskataloget.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 203

FLG_WRN_DB_RESTART

Årsag: Databasesystemet skulle genstartes før initialiseringen af informationskataloget.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 204

FLG_WRN_DB_ACTIVE

Årsag: Det angivne databasesystem var aktivt før initialiseringen af informationskatalog.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1001

FLG_WRN_INST_NOTFOUND

Årsag: Objektforekomsten findes ikke (bruges også af FLGListOrphans, FLGFoundIn, FLGListAssociates og FLGExport).

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1002

FLG_WRN_CONTAINER_NOTFOUND

Årsag: Der findes ikke nogen beholder til den angivne objektforekomst.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1003

FLG_WRN_CONTAINEE_NOTFOUND

Årsag: Der findes ingen objekter, som er indeholdt af den angivne objektforekomst.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1004

**FLG_WRN_CONTACT_NOT-
FOUND**

Årsag: Der findes ingen kontaktperson for den angivne objektforekomst.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1005

**FLG_WRN_PROGRAM_NOT-
FOUND**

Årsag: Der er ingen programmer tilknyttet denne objekttype.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1006

**FLG_WRN_ANCHOR_NOT-
FOUND**

Årsag: Der er ikke defineret nogen blokke (emner) i informationskataloget.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1007

**FLG_WRN_PROGRAM_CHAN-
GED**

Årsag: En eller flere tilknyttede programforekomster blev ændret, da objekttypen blev slettet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1008

**FLG_WRN_NO_INPARM_ICON_
FILE**

Årsag: FLGGetReg-API-kaldet har ikke givet en henvisning til at modtage navnet på den ikonfil, der er hentet. Information Catalog Manager har ikke returneret en ikon.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1009

FLG_WRN_NO_ICON

Årsag: Objekttypen er ikke tilknyttet nogen ikoner.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1010

FLG_WRN_ID_LIMIT_REACHED

Årsag: Grænsen for maksimalt antal objekttyper er nået.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1011

**FLG_WRN_OBJECT_NOT_
CHANGED**

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1012

**FLG_WRN_EXCEED_MAX_ANC-
HORNUM**

Årsag: Ikke alle definerede blokke (emner) i informationskataloget kan returneres.

Udvidede koder: Faktisk antal blokke

Årsagskode 1013

FLG_WRN_ICON_REPLACED

Årsag: Der findes en ikonfil i forvejen i den angivne ICOPATH. Ikonfilen er erstattet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1014

FLG_WRN_PROPDUP

Årsag: Den egenskab, der skal tilføjes, findes i forvejen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1015

**FLG_WRN_EXCEED_MAX_ORP-
HANNUM**

Årsag: Maksimalt antal ikke-tilknyttede objekter er nået.

Udvidede koder: Faktisk antal ikke-tilknyttede objekter

Årsagskode 1016**FLG_WRN_DB_ICON_REPLACED**

Årsag: Objekttypeikonen er erstattet i informationskataloget.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1017**FLG_WRN_LINKOBJ_NOT-
FOUND**

Årsag: Der findes ikke noget sammenkædet objekt til den angivne objektforekomst.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1018**FLG_WRN_ATTACHOBJ_NOT-
FOUND**

Årsag: Der findes ingen Attachment-objekter for den angivne objektforekomst.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 1019**FLG_WRN_MISSING_PROPS_
IN_IOSTRUCT**

Årsag: Inputstrukturen indeholder færre egenskaber, end der er defineret for objekttypen. Alle de manglende egenskaber er valgfri. Objektforekomsten oprettes eller opdateres.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 2002**FLG_WRN_NO_DISKNTL_
TAG_PRESENTED**

Årsag: DISKNTL er ikke den første kode i inputkodefilen på en enhed, der kan udskiftes. Importen fortsætter, men kun kodefilen på den aktuelle diskette behandles.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 2003**FLG_WRN_NEED_NEW_TAGFI-
LE_DISKETTE**

Årsag: Indsæt næste diskette for at fortsætte import af kodefilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 2004**FLG_WRN_ICONFILE_OPENERR**

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 2005**FLG_WRN_NOHING_TO_
IMPORT**

Årsag: Der findes ingen data at importere i kodefilen eller i kodefilen efter sidste kontrolpunkt. Filen eller en del af filen er måske tom eller indeholder kun koderne COMMENT eller DISKNTL.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 2006**FLG_WRN_ICONFILE_RETRIE-
VE_ERROR**

Årsag: API FLGCreateReg eller FLGUpdateReg har registreret en fejl under hentning (åbning, læsning eller lukning) af den ikonfil, der er angivet i parameteren pszIconFileID. Den årsagskode, der er returneret i den udvidede kode, angiver fejlen. FLGCreateReg og FLGUpdateReg har udført al anden registreringsbehandling.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 2007**FLG_WRN_P_HANDLES_CLE-
RED**

Årsag: FLGImport ryddede egenskabsværdien HANDLES for en programforekomst, fordi værdien henviser til en objekttype, der ikke findes i målinformationskataloget.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 2501

FLG_WRN_CFLAG_IGNORED

Årsag: CONTAINEE-IND-værdi for det eksporterede objekt blev ignoreret, fordi objektet ikke tilhører kategorien Grouping.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 2502

FLG_WRN_TFLAG_IGNORED

Årsag: CONTACT-IND-værdi for det eksporterede objekt blev ignoreret, fordi objektet ikke tilhører kategorien Grouping eller Elemental.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 2503

FLG_WRN_NO_ICOPATH

Årsag: Ingen ikonsti angivet. Der er ikke eksporteret nogen ikoner.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 2504

FLG_WRN_GETREG_WARNING

Årsag: Eksport har registreret en advarsel fra FLGGetReg. Den udvidede kode indeholder den årsagskode, der er returneret af FLGGetReg.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 2505

FLG_WRN_GETINST_WARNING

Årsag: Eksport har registreret en advarsel fra FLGGetInst. Den udvidede kode indeholder den årsagskode, der er returneret af FLGGetInst.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 2506

FLG_WRN_LISTCONTACTS_WARNING

Årsag: Eksport har registreret en advarsel fra FLGListContacts. Den udvidede kode indeholder

den årsagskode, der er returneret af FLGListContacts.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 2507

FLG_WRN_NAVIGATE_WARNING

Årsag: Eksport har registreret en advarsel fra FLGNavigate. Den udvidede kode indeholder den årsagskode, der er returneret af FLGNavigate.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 2508

FLG_WRN_AFLAG_IGNORED

Årsag: ATTACHMENT-IND-værdi for det eksporterede objekt blev ignoreret, fordi objektet tilhører kategorien Attachment (Tilknytning) og ikke kan have tilknyttede objekter af samme type.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 2509

FLG_WRN_LFLAG_IGNORED

Årsag: LINK-IND-værdi for det eksporterede objekt blev ignoreret, fordi objektet ikke tilhører kategorien Grouping eller Elemental.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 2601

FLG_WRN_NO_HISTORY

Årsag: Der er ingen historikindgang i historikbufferen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 2602

FLG_WRN_NO_TYPE_RELATE_TO_PROGRAM

Årsag: Programforekomsten har ingen relateret objekttype.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 7500

FLG_WRN_VIEW_NOT_SUPPORTED

Årsag: Udplukket "T" er angivet i værktøjsprofilen, men funktionen understøttes ikke af Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 7501

FLG_WRN_LEVEL_NOT_SUPPORTED

Årsag: Niveau "T" er angivet i værktøjsprofilen, men funktionen understøttes ikke af Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 7505

FLG_WRN_NO_BEGIN_DEFINITION_SECTION

Årsag: Afsnittet BEGIN DEFINITION mangler i kodefilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 7510

FLG_WRN_VALUE_TRUNCATED

Årsag: En værdi er afkortet, fordi den overskrider den maksimalt tilladte længde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 7515

FLG_WRN_INV_TIMESTAMP_FORMAT

Årsag: En værdi for dato eller klokkeslæt har ikke det korrekte format.

Format for datoværdier: ÅÅÅÅ-MM-DD.

Format for klokkeslætsværdier: TT.MM.SS

Format for tidsstempel: ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30000

FLG_ERR

Årsag: Pladsholder, som angiver begyndelsen af det numeriske interval for fejl.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30001

FLG_ERR_INVALID_NUM_STR

Årsag: Den numeriske streng, der er sendt som input til informationskataloget, er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30002

FLG_ERR_INVALID_NUMBER

Årsag: Den heltalsværdi, der er sendt som input til informationskataloget, er for stor.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30003

FLG_ERR_BUFF_TOO_SMALL

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30004

FLG_ERR_MSGFILE_NOTFOUND

Årsag: Meddelelsesfilen i Information Catalog Manager DG x yMSG.MSG eller DG x ySTR.MSG, hvor x er platform-id, og y er national sprogversion-id, findes ikke.

Filen skal findes i arbejdsbiblioteket i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30005

FLG_ERR_MSGID_NOTFOUND

Årsag: Meddelelsesnummeret findes ikke i meddelelsesfilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30006

FLG_ERR_CANT_ACCESS_
MSGFILE

Årsag: Meddelelsesfilen i Information Catalog Manager kan ikke åbnes.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30007

FLG_ERR_INVALID_MSGFILE_
FORMAT

Årsag: Meddelelsesfilen DG xy MSG.MSG eller DG xy STR.MSG, hvor x er platform-id, og y er national sprogversion-id, er ødelagt eller ugyldig.

Installér filen igen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30008

FLG_ERR_MSGFILE_ERROR

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30009

FLG_ERR_TRACE_FAIL

Årsag: Der er opstået en fejl i sporingsfunktionen i Information Catalog Manager. Sporingsfilen er måske ødelagt eller ufuldstændig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30010

FLG_ERR_INTERNAL_ERROR

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Undersøg den årsagskode, der er returneret i den udvidede kode, og prøv at løse problemet. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet opstår igen.

Udvidede koder: Ingen; Årsagskode

Årsagskode 30011

FLG_ERR_RESDLL_NOT_LOADED

Årsag: Sprog-DLL-filen findes ikke.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30012

FLG_ERR_DGPATH_NOT_FOUND

Årsag: Systemsti (DG2PATH) er ikke angivet i filen CONFIG.SYS.

Systemsti (DGWPATH) er ikke angivet i systemregistret eller filen AUTOEXEC.BAT.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30013

FLG_ERR_CP_LOAD_FAILED

Årsag: Den primære og sekundære tegntabel, der er angivet i filen CONFIG.SYS, understøttes ikke af Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30014

FLG_ERR_DBSEM_ERROR

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager. Semafor i database kan ikke hentes.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30015

FLG_ERR_STRINGFILE_ERROR

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30016

FLG_ERR_MSG_TOO_LONG

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30017**FLG_ERR_DG_DB_INUSE**

Årsag: Bruger har forsøgt at logge på det samme informationskatalog to gange.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30018**FLG_ERR_DGLANG_PATH_NOT_FOUND**

Årsag: Sprogafhængig bibliotekssti i Information Catalog Manager findes ikke.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30019**FLG_ERR_INV_DG_CP**

Årsag: De tegntabeller, der er angivet på arbejdsstationen, understøttes ikke af Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30020**FLG_ERR_INV_DB_CP**

Årsag: De tegntabeller, der er angivet på arbejdsstationen, understøttes ikke af databasen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 30021**FLG_ERR_VWSPATH_NOT_FOUND**

Årsag: Systemsti (VWSPATH) er ikke angivet i systemregistret eller filen AUTOEXEC.BAT.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31000**FLG_ERR_DBERROR**

Årsag: Der er opstået en uventet database-fejl. Se i dokumentationen til databasen for at få oplysninger om SQLCODE.

Udvidede koder: Database-SQLCODE

Årsagskode 31001**FLG_ERR_DBDISC_FAIL**

Årsag: Der er opstået en fejl under afbrydelse af forbindelsen til databasen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31002**FLG_ERR_NODBACCESS**

Årsag: Du har ikke adgang til den angivne database.

Kontakt administratoren eller databaseadministratoren for at få den databaseautorisation, du har brug for.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31003**FLG_ERR_ID_LIMIT_EXCEEDED**

Årsag: Den systemgenererede id (objekttype-id eller forekomst-id) overskrider det maksimalt antal tilladte id'er i databasen.

Grænsen er 99999999 for objektforekomst-id'er og 999999 for objekttype-id'er.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31004**FLG_ERR_PROP_LIMIT_EXCEEDED**

Årsag: Maksimalt antal tilladte egenskaber (255) for objekttype er nået.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31005**FLG_ERR_LONG_VARCHAR_LIMIT_EXCEEDED**

Årsag: Maksimalt antal tilladte LONG VARCHAR-egenskaber (14) for objekttype er nået.

Udvidede koder: Ingen; Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 31006

FLG_ERR_PTNAME_EXCEEDS_ ENVSIZE

Årsag: Navn på fysisk type for objekttypen overskrider maksimal tilladt længde. Den maksimale længde afhænger af den underliggende database, du bruger.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31007

FLG_ERR_DBNAME_NOT_FOUND

Årsag: Databasen findes ikke. Hvis databasen er lokal, findes databasenavnet ikke. Hvis databasen er ekstern, er databasenavnet ikke defineret i det lokale databasebibliotek.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31008

FLG_ERR_SRH_CRITERIA_TOOLONG

Årsag: Total længde på søgekriterier er for lang. Maksimal længde for summen af længderne på alle angivne søgekriterier er ca. 32700 byte, afhængigt af antallet af egenskaber i søgekriterierne.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31009

FLG_ERR_DB_TRANSLOG_FULL

Årsag: Databasens transaktionslog er fuld.

Afsend straks FLGCommit eller FLGRollback. Forøg logfilens størrelse for databasen for at øge det antal ændringer, det er muligt at foretage, før der skal udføres commit af ændringerne.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31010

FLG_ERR_INVALID_AUTHENTICATION

Årsag: Databasen er katalogiseret med en forkert brugervalideringsparameter.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31011

FLG_ERR_CHARCONV_ WINTODBM

Årsag: Der er opstået en fejl under konvertering af et tegn fra Windows-tegntabel til databasens tegntabel.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31012

FLG_ERR_DB_TIMEOUT

Årsag: Databaseserver arbejder eller er låst.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31013

FLG_ERR_NOT_SUPPORTED_BY_DB

Årsag: Funktionen understøttes ikke af databaseserveren.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 31014

FLG_ERR_DB_ICON_EXIST

Årsag: FLGManageIcons er kaldt med parameteren InOptions sat til FLG_ACTION_CREATE, men den ikon, der er angivet i pszIconFileID, findes allerede i databasen.

Angiv en anden ikonfil, eller brug FLG_ACTION_UPDATE.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32000

FLG_ERR_REG_NOTEXIST

Årsag: Ingen registreringsoplysninger for den angivne objekttype.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32001

FLG_ERR_TYPEID_NOTEXIST

Årsag: Ingen registreringsoplysninger for den angivne objekttype.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32002

**FLG_ERR_SRCTYPEID_ NOTEX-
IST**

Årsag: Den angivne kildeobjekttype findes ikke.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32003

**FLG_ERR_TRGTYPEID_ NOTEX-
IST**

Årsag: Den angivne målobjekttype findes ikke.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32004

FLG_ERR_INSTID_NOTEXIST

Årsag: Den angivne objekt-id (FLGID) findes ikke.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32005

**FLG_ERR_SRCINSTID_ NOTEX-
IST**

Årsag: Den angivne kildeobjekt-id (FLGID) findes ikke.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32006

**FLG_ERR_TRGINSTID_ NOTEX-
IST**

Årsag: Den angivne målobjekt-id (FLGID) findes ikke.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32007

FLG_ERR_PROP_NOTEXIST

Årsag: Det angivne program kan ikke startes. Den egenskab, der er angivet i parameteroversigten for programobjekter, er ikke defineret for objektforekomsten.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32008

FLG_ERR_REL_NOTEXIST

Årsag: Relationen kan ikke slettes, da den ikke findes.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32009

FLG_ERR_TYPE_NOT_CREATED

Årsag: Den angivne objekttype er registreret, men ikke oprettet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32010

**FLG_ERR_SRCTYPE_NOT_
CREATED**

Årsag: Den objekttype, der er angivet i FLGID i kildeobjektforekomsten, er registreret men ikke oprettet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32011

**FLG_ERR_TRGTYPE_NOT_
CREATED**

Årsag: Den objekttype, der er angivet i FLGID i målobjektforekomsten, er registreret, men ikke oprettet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32012

FLG_ERR_INV_P_CATEGORY

Årsag: P (Program) er en ugyldig værdi for kategorien ved oprettelse eller sletning af objekt-

typer. Du kan ikke oprette eller slette objekttyper i kategorien Program.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32013

FLG_ERR_INV_P_HANDLE_CAT

Årsag: Egenskabsværdien HANDLES i Program-objektforekomsten er ugyldig.

Værdien skal være navnet på en ikke-PROGRAM-objekttype.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32014

FLG_ERR_P_HANDLE_NOTEXIST

Årsag: Egenskabsværdien HANDLES i Program-objektforekomsten er ugyldig. Den angivne objekttype findes ikke.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32015

FLG_ERR_P_HANDLE_NOT_CREATED

Årsag: Egenskabsværdien HANDLES i Program-objektforekomsten er ugyldig. Den angivne objekttype er registreret, men ikke oprettet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32016

FLG_ERR_INV_A_CATEGORY

Årsag: A (Attachment) er en ugyldig værdi for kategorien ved oprettelse, sletning eller tilføjelse til objekttyper. Du kan ikke oprette, slette eller tilføje til objekttyper i kategorien Attachment.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32300

FLG_ERR_REG_DUP

Årsag: Objekttypen kan ikke registreres. Den angivne objekttype er allerede registreret.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32301

FLG_ERR_TYPE_DUP

Årsag: Der kan ikke oprettes en objekttype med det angivne navn. Det angivne objekttypenavn findes i forvejen i databasen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32302

FLG_ERR_INST_DUP

Årsag: Den angivne objektforekomst kan ikke oprettes. Databasen indeholder allerede en objektforekomst med identiske UUI-egenskabsværdier.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32303

FLG_ERR_REL_DUP

Årsag: Den angivne objektrelation kan ikke oprettes. Relationen findes i forvejen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32304

FLG_ERR_REL_RECURSIVE

Årsag: Den angivne relation kan ikke oprettes. Relationen ville medføre, at et objekt i kategorien Grouping ville indeholde sig selv.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32305

FLG_ERR_UUI_DUP

Årsag: Definitionen af objekttypen eller objektet indeholder to eller flere egenskaber med samme UUI-sekvensnummer.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab, der giver ens UUI-sekvensnumre

Årsagskode 32306

FLG_ERR_INVALID_LINK_RELATION

Årsag: Den angivne LINK-relation er ugyldig, fordi de sammenkædede elementer er de samme.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32307

FLG_ERR_INVALID_ATTACHMENT_RELATION

Årsag: Attachment-relasjonen er afvist, fordi målobjektet allerede er tilknyttet et kildeobjekt, der ikke har typen Attachment. Objekter i kategorien Attachment kan kun tilknyttes ét kildeobjekt, der ikke findes i kategorien Attachment.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32308

FLG_ERR_ICONFILE_RETRIEVE_ERROR

Årsag: API FLGManageIcons har registreret en fejl under hentning (åbning, læsning eller lukning) af den ikonfil, der er angivet i parameteren pszIconFileID. Dette gælder kun for inputparametrene FLG_ACTION_CREATE og FLG_ACTION_UPDATE. Den årsagskode, der er returneret i den udvidede kode, angiver fejlen. Behandlingen er ikke udført.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 32400

FLG_ERR_CONTAINEE_EXIST

Årsag: Objektforekomsten kan ikke slettes, fordi objektforekomsten i kategorien Grouping indeholder en eller flere objektforekomster. Du kan ikke slette objektforekomsten, før du har slettet relationerne eller de indeholdte objekter.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32401

FLG_ERR_INST_EXIST

Årsag: Den angivne objekttype kan ikke slettes, fordi der findes forekomster af objekttypen. Du kan ikke slette objekttypen, før du har slettet alle dens forekomster.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32402

FLG_ERR_TYPE_EXIST

Årsag: Objekttyperegistreringen kan ikke slettes, fordi dens objekttype findes. Du kan ikke slette objekttyperegistreringen, før du har slettet objekttypen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32403

FLG_ERR_CONTAINEE_DIFFTYPE

Årsag: FLGDeleteTypeExt-API stoppet, fordi der findes et indeholdt element, som tilhører en anden objekttype.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32500

FLG_ERR_INVALID_SRCCAT

Årsag: Den angivne relation kan ikke oprettes. Kategorien for kildeobjekttypen er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32501

FLG_ERR_INVALID_TRGCAT

Årsag: Den angivne relation kan ikke oprettes. Kategorien for målobjekttypen er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32502

FLG_ERR_INVALID_CAT

Årsag: Kategorien for inputobjekttypen er ikke korrekt.

Se i dokumentationen til det API, du har kaldt, for at få oplysninger om inputobjekttypen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32600

FLG_ERR_KAEXIST

Årsag: Kan ikke logge på som administrator. En anden administrator er allerede logget på. Infor-

mation Catalog Manager tillader kun, at der er én administrator logget på ad gangen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32601

FLG_ERR_NOTAUTH

Årsag: Den aktuelle bruger-id er ikke autoriseret til at bruge Information Catalog Manager-funktionen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32602

FLG_ERR_NOT_INITIALIZED

Årsag: Informationskataloget er ikke initialiseret.

FLGInit skal afsendes, før Information Catalog Manager kan udføre andre funktioner.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32603

FLG_ERR_ALREADY_INITIALIZED

Årsag: Informationskataloget er allerede initialiseret. Du kan ikke afsende endnu et FLGInit-kald, før du afsender et FLGTerm-kald.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32604

FLG_ERR_NOT_CREATOR

Årsag: Du har ikke autorisation til at opdatere objektet Kommentarer, som du ikke har oprettet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32700

FLG_ERR_INVALID_TYPEID

Årsag: Den angivne objekttype-id (OBJTYPID) er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32701

FLG_ERR_INVALID_TYPEID_LEN

Årsag: Den angivne objekttype-id (OBJTYPID) er ugyldig. Værdiens længde skal være 6 byte.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32702

FLG_ERR_INVALID_TYPEID_VAL

Årsag: Værdien for den angivne objekttype-id (OBJTYPID) er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32703

FLG_ERR_INVALID_FLGID

Årsag: Den angivne objekt-id (FLGID) er ugyldig.

Udvidede koder: Antal eksporterede objekter eller parameterposition

Årsagskode 32704

FLG_ERR_INVALID_FLGID_LEN

Årsag: Objekt-id'en (FLGID) er ugyldig. Værdiens længde skal være 16 byte.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32705

FLG_ERR_INVALID_FLGID_VAL

Årsag: Objekt-id'en (FLGID) indeholder ugyldige tegn.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32706

FLG_ERR_INVALID_TYPM

Årsag: Objekttypenavnet er ugyldigt.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32707

FLG_ERR_INVALID_INSTNM

Årsag: Navnet på objektforekomsten er ugyldigt.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32708

FLG_ERR_INVALID_TIMESTAMP

Årsag: Inputværdien er ugyldig. Inputværdien skal være et tidsstempel i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS.NNNNNN og være 26 byte lang.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 32709

FLG_ERR_INVALID_SRCID

Årsag: Kildeobjekt-id'en (FLGID) er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32710

FLG_ERR_INVALID_TRGID

Årsag: Målobjekt-id'en (FLGID) er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32711

FLG_ERR_INVALID_RELTYPE

Årsag: Den angivne relationstype (RelType) er ugyldig. Gyldige værdier er C, T, A og L.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32712

FLG_ERR_INVALID_RELOPT

Årsag: Den angivne relationsparameter (RelOpt) er ugyldig. Gyldige værdier er C og D.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32713

FLG_ERR_INVALID_PGM_FLGID

Årsag: Den angivne objekt-id (FLGID) for programobjektet er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32714

FLG_ERR_INVALID_OBJ_FLGID

Årsag: Den angivne objekt-id (FLGID) for objektet, som stiller parametre til rådighed for FLGOpen-kaldet, er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32718

FLG_ERR_INVALID_USERID

Årsag: Værdi for bruger-id er ugyldig. Længden skal være på mellem 1 og 8 tegn.

Bruger-id eller kodeord er ugyldig (på AIX skal store/små bogstaver i kodeord respekteres).

Bruger er ikke logget på den eksterne node (DB2 til OS/2 V2.1).

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32719

FLG_ERR_INVALID_PASSWORD

Årsag: Kodeordet er ikke gyldigt. Længden skal være på mellem 1 og 8 tegn.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32720

FLG_ERR_INVALID_DBNAME

Årsag: Det angivne databasenavn er ugyldigt. Længden skal være på mellem 1 og 8 tegn.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32721

FLG_ERR_INVALID_ADMINOPT

Årsag: Den angivne brugerparameter (admin) er ugyldig. Gyldige værdier er Y og N.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32722**FLG_ERR_INVALID_TRACEOPT**

Årsag: Spøringsfunktionen (TraceOpt) er ugyldig. Gyldige funktioner er: 0, 1, 2, 3 og 4.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32723**FLG_ERR_NULL_PARAMETER**

Årsag: En parameter, der kræves som input til API-kaldet, mangler eller er NULL. Den udvidede kode angiver positionen på den parameter, der er NULL.

Udvidede koder: Parameterposition

Årsagskode 32724**FLG_ERR_NULL_EXTCODE**

Årsag: Den udvidede kodehenviingsparameter (pExtCode) er NULL.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32725**FLG_ERR_INVALID_CONVERTOPT**

Årsag: Den angivne inputparameter (Options) er ugyldig. Gyldige værdier er D og F.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32726**FLG_ERR_INVALID_ICONOPT**

Årsag: De angivne inputparametre (Options) er ikke gyldige for FLGManageIcons.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32727**FLG_ERR_INVALID_TAGBUFOPT**

Årsag: InOptions for FLGManageTagBuf-API'et er ikke gyldig. Brug FLG_TAGBUF_QUERY eller FLG_TAGBUF_RESET som defineret i filen DGxAPI.H.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32728**FLG_ERR_INVALID_TAGFILEOPT**

Årsag: Den Options-parameter, som er angivet for FLGXferTagBuf-API'et, er ikke gyldig. Brug FLG_TAGOPT_NEW eller FLG_TAGOPT_REPLACE som defineret i filen DGxAPI.H.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32729**FLG_ERR_INV_DGFLAG_ACTION**

Årsag: Den Action-parameter, som er angivet for FLGManageFlags, er ikke gyldig. Brug FLG_ACTION_GET eller FLG_ACTION_UP-DATE som defineret i filen DGxAPI.H.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32730**FLG_ERR_INV_DGFLAG_FLAG-
TYPE**

Årsag: Den FlagType-parameter, som er angivet for FLGManageFlags-API'et, er ikke gyldig. Brug FLG_HISTORY_TYPE_DELETE som defineret i filen DGxAPI.H.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32731**FLG_ERR_INV_DGFLAG_VALUE**

Årsag: Den chValue-parameter, som er angivet for FLGManageFlags, er ikke gyldig. Gyldige værdier er FLG_YES og FLG_NO.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32732**FLG_ERR_INV_STATUS_ACTION**

Årsag: Den Action-parameter, som er angivet for FLGManageCommentStatus-API'et, er ikke gyldig. Brug FLG_ACTION_UPDATE eller FLG_ACTION_GET som defineret i filen DGxAPI.H.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32733**FLG_ERR_INV_STATUS_LEN**

Årsag: Inputstrukturetområdet indeholder et statusfelt, der er mere end 80 tegn langt.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 32734**FLG_ERR_INVALID_TREEOPT**

Årsag: Den Options-parameter, som er angivet for FLGDeleteTree-API'et, er ikke gyldig. Brug FLG_DELTREE_REL eller FLG_DELTREE_ALL som defineret i filen DGxAPI.H.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32735**FLG_ERR_INVALID ASSOCOPT**

Årsag: Den Options-parameter, som er angivet for FLGListAssociates-API'et, er ikke gyldig. Brug FLG_LIST_PROGRAM, FLG_LIST_ATTACHMENT, FLG_LIST_COMMENTS, FLG_LIST_CONTAIN, FLG_LIST_CONTACT eller FLG_LIST_LINK som defineret i filen DGxAPI.H.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32736**FLG_ERR_INVALID_ORPHAN-OPT**

Årsag: Den Options-parameter, som er angivet for FLGListOrphans-API'et, er ikke gyldig. Brug FLG_LIST_PROGRAM, FLG_LIST_CONTACT, FLG_LIST_ATTACHMENT eller FLG_LIST_COMMENTS som defineret i filen DGxAPI.H.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 32737**FLG_ERR_INVALID_FOUNDIN-OPT**

Årsag: Den Options-parameter, som er angivet i FLGFoundIn-API'et, er ikke gyldig. Brug FLG_LIST_PROGRAM, FLG_LIST_CONTAIN, FLG_LIST_CONTACT eller FLG_LIST_ATTACHMENT som defineret i filen DGxAPI.H.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 33000**FLG_ERR_ICON_NOTEXIST**

Årsag: Den angivne ikonfil findes ikke.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34000**FLG_ERR_INVALID_IOSTRUCT**

Årsag: Inputstrukturen er ugyldig. Definitionsområdelængden eller objektområdelængden passer ikke til længden på det område, den beskriver.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34001**FLG_ERR_NO_DEFN_AREA**

Årsag: Definitionsområdet mangler i inputstrukturen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34002**FLG_ERR_NO_OBJ_AREA**

Årsag: Objektområdet mangler i inputstrukturen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34003**FLG_ERR_INVALID_POSITION**

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34004**FLG_ERR_IOSTRUCT_CONVERSION**

Årsag: Der er opstået en intern fejl i Information Catalog Manager under læsning af inputstrukturen eller skrivning af outputstrukturen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34005

FLG_ERR_INVALID_IOSTRUCT_
NULL

Årsag: Inputstrukturen indeholder et tegn, der er NULL.

Udvidede koder: Byteforskydning

Årsagskode 34006

FLG_ERR_OBJLEN_OBJCNT_
MISMATCH

Årsag: Antal indgange i objektområde eller objektområdelængde er nul.

Hvis en af værdierne er større end nul, kan den anden værdi ikke være nul.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34200

FLG_ERR_INV_HEADER_IDENT

Årsag: Id'en i inputstrukturens header-område, er ugyldig.

Id'en skal være FLG-HEAD.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34201

FLG_ERR_INV_HEADER_DEF-
LEN

Årsag: Definitionslængden i inputstrukturens header-område er ikke gyldig.

Definitionslængden skal være større end 0 og et multiplum af 160. Nogle API-kald kræver en fast definitionslængde. Se syntaksen for API-kaldet for at få oplysninger om den påkrævede definitionslængde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34202

FLG_ERR_INV_HEADER_
DEFNCNT

Årsag: Antallet af forventede definitioner baseret på definitionslængden i header-området er ugyldig for FLGExport.

Antal definitioner skal være fem for FLGExport. Derfor skal definitionslængden være 800.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34203

FLG_ERR_INV_HEADER_OBJ-
LEN

Årsag: Objektlængden i inputstrukturens header-område er ikke gyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34204

FLG_ERR_INV_HEADER_
OBJCNT

Årsag: Antal indgange i objektområdet i inputstrukturens header-område er ikke gyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34205

FLG_ERR_INV_HEADER_CATE-
GORY

Årsag: Ugyldig kategori angivet i header-området.

For FLGCreateReg skal kategoriværdien være en af følgende: G, E, C, D eller S.

For FLGCreateType, FLGCreateInst, FLGUpdateReg, FLGAppendType og FLGUpdateInst skal kategoriværdien passe til værdien for den relaterede objekttyperegistrering.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34206

FLG_ERR_INV_HEADER_OBJ-
TYPEID

Årsag: Værdi for objekttype-id i header-området er ugyldig.

Værdien skal være identisk med den objekttype-id, der er genereret for den relaterede objekttyperegistrering.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34207

**FLG_ERR_CONFLICTING_ HEA-
DER_FIELDS**

Årsag: Antal egenskaber, der er afledt af definitionslængden falder sammen med antal indgange i objektområdet i header-området.

Antal egenskaber er lig med definitionsområde-længde divideret med 160, og antal indgange i objektområdet skal kunne divideres lige med antal egenskaber.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34208

**FLG_ERR_CONFLICTING_ OBJ-
TYPID**

Årsag: Den værdi, der er angivet for objekttype-id'en (OBJTYPID) i objektområdet, svarer ikke til objekttype-id'en i header-området.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34209

**FLG_ERR_HEADER_DEFLEN_
EXCEEDS_MAX**

Årsag: Definitionslængden i header-området overskrider maksimalt antal egenskaber.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34210

**FLG_ERR_NONBLANK_ HEA-
DER_CATEGORY**

Årsag: Kategoriværdien i header-området er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34211

**FLG_ERR_NONBLANK_ HEA-
DER_OBJTYPEID**

Årsag: Værdi for objekttype-id i header-området er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34222

**FLG_ERR_NONBLANK_ HEA-
DER_RESERVED**

Årsag: Det reserverede område i inputstrukturens header-område skal altid være tomt.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34500

**FLG_ERR_INV_PROPERTY_
NAME**

Årsag: Det angivne egenskabsnavn er ikke et af de egenskabsnavne, der er påkrævet til API-kaldet.

Udvidede koder: Ingen; Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34501

**FLG_ERR_INV_PROPERTY_
PPNAME**

Årsag: Kort navn på egenskab i definitionsområdet er ugyldig. Måske mangler værdien, eller den bruger måske DBCS-tegn eller bruger ikke den værdi, der kræves af API-kaldet.

Udvidede koder: Ingen; Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34502

**FLG_ERR_INV_PROPERTY_
DATATYPE**

Årsag: Datatypen for en egenskab i definitionsområdet er ugyldig.

Gyldige værdier er CHAR, TIMESTAMP, VARCHAR eller LONG VARCHAR afhængigt af API-kaldet.

Udvidede koder: Ingen; Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34503

**FLG_ERR_INV_PROPERTY_V_
FLAG**

Årsag: Værdiflaget for den angivne egenskab i definitionsområdet er ugyldigt.

Gyldige værdier er R, O og S.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34504

FLG_ERR_INV_PROPERTY_
SVALUE_V_FLAG

Årsag: Værdiflaget for den angivne egenskab i definitionsområdet er ugyldigt. Det angivne værdiflag er S, men Information Catalog Manager genererer ikke den egenskab, der er angivet af kort navn på egenskab.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34505

FLG_ERR_INV_PROPERTY_CS_
FLAG

Årsag: Flagværdien for, at store/små bogstaver skal respekteres for den angivne egenskab i definitionsområdet, er ugyldig.

Gyldige værdier er Y eller N.

Udvidede koder: Ingen; Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34506

FLG_ERR_INV_PROPERTY_FS_
FLAG

Årsag: Flagværdien for beslægtet søgning for den angivne egenskab i definitionsområdet er ugyldig.

Gyldige værdier er Y eller N.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34507

FLG_ERR_INV_PROPERTY_
UUISEQ

Årsag: UUI-sekvensen for den angivne egenskab i definitionsområdet er ugyldig.

Gyldige værdier er 1, 2, 3, 4, 5 og blanktegn.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34508

FLG_ERR_INV_PROPERTY_LEN_
FOR_DTYPE

Årsag: Længdeværdien er ugyldig for den angivne egenskab i definitionsområdet pga. den definerede datatype.

Udvidede koder: Ingen; Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34509

FLG_ERR_INV_PROP_LEN_
FIELD

Årsag: Længden for den angivne egenskab i definitionsområdet er ugyldig.

Undersøg syntaksen for API-kald for at få oplysninger om den påkrævede længde.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34510

FLG_ERR_INV_PROP_VAL_LEN

Årsag: Længdefeltet for en VARCHAR- eller LONG VARCHAR-egenskabsværdi i objektområdet er ugyldig. Det skal indeholde højrejusterede numeriske tegn.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34511

FLG_ERR_INV_RQDPROP_SPEC

Årsag: I egenskabsdefinition i definitionsområdet er et eller flere felter, som kræves til definition af en påkrævet egenskab, ugyldige.

Til en påkrævet egenskab skal følgende felter angives som vist i inputstrukturdiagrammerne for API-kaldet:

- Egenskabsnavn (byte 0-79)
- Datatype (byte 80-109)
- Længde (byte 110-117)
- Kort navn på egenskab (byte 118-125)
- Værdiflag (byte 126)
- UUI-sekvensnummer (byte 127)

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34512

**FLG_ERR_DUP_PROPERTY_
NAME**

Årsag: Der findes allerede en egenskab i inputstrukturen med dette egenskabsnavn. Hvert egenskabsnavn skal være entydigt i inputstrukturen.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34513

**FLG_ERR_DUP_PROPERTY_
PPNAME**

Årsag: Kort navn på egenskab for den angivne egenskab er identisk med kort navn på egenskab for en anden egenskab i inputstrukturen. Hvert kort navn på egenskab skal være entydigt i inputstrukturen.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34514

FLG_ERR_INV_TOT_UUI_LEN

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34515

FLG_ERR_INV_UUI_LENGTH

Årsag: Den angivne længdeværdi for UUI-egenskab i definitionsområdet overskrider maksimal længde for en UUI-egenskab.

Udvidede koder: UUI-sekvensnummer

Årsagskode 34516

FLG_ERR_MISSING_PROPERTY

Årsag: Definitionsområdet for objektforekomsten indeholder ikke alle de egenskaber, der er defineret for objekttypen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34517

**FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_
NAME**

Årsag: Egenskabsnavnet er påkrævet, men mangler for den angivne egenskab i definitionsområdet.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34518

**FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_
LENGTH**

Årsag: Længdeværdien er påkrævet, men mangler for den angivne egenskab i definitionsområdet.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34519

**FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_
PPNAME**

Årsag: Kort navn på egenskab er påkrævet, men mangler for den angivne egenskab i definitionsområdet.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34520

**FLG_ERR_MISSING_REG_
DPNAME**

Årsag: Egenskaben DP-NAVN (DPNAME) er påkrævet, men mangler i inputstrukturens definitionsområde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34521

**FLG_ERR_MISSING_REG_
PTNAME**

Årsag: Egenskaben NAVN PÅ FYSISK TYPE (PTNAME) er påkrævet, men mangler i inputstrukturens definitionsområde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34522

FLG_ERR_MISSING_REG_
CREATOR

Årsag: Egenskaben OPRETTET AF er påkrævet, men mangler i inputstrukturens definitionsområde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34523

FLG_ERR_MISSING_REG_
UPDATIME

Årsag: Egenskaben Sidst revideret d./kl (UPDATIME) er påkrævet, men mangler i inputstrukturens definitionsområde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34524

FLG_ERR_MISSING_REG_
UPDATEBY

Årsag: Egenskaben Sidst ændret af (UPDATEBY) er påkrævet, men mangler i inputstrukturens definitionsområde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34525

FLG_ERR_MISSING_REG_NAME

Årsag: Egenskaben EKSTERNT NAVN PÅ OBJEKTTYPE er påkrævet, men mangler i inputstrukturens definitionsområde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34526

FLG_ERR_MISSING_UUI_
SEQUENCE

Årsag: Det angivne UUI-sekvensnummer er angivet i definitionsområdet, selv om det foregående nummer ikke er angivet.

UUI-sekvensnumre må ikke springe numre over i sekvensen: 1, 2 og 3 er gyldige. 1, 3 og 5 er ugyldige.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34527

FLG_ERR_MISSING_RQD_ INS-
TIDNT

Årsag: Egenskaben Subsystem-id (INSTIDNT) er påkrævet, men mangler i inputstrukturens definitionsområde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34528

FLG_ERR_MISSING_RQD_
NAME

Årsag: Egenskaben Navn (NAME) er påkrævet, men mangler i inputstrukturens definitionsområde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34529

FLG_ERR_MISSING_RQD_ OBJ-
TYPID

Årsag: Egenskaben Objekttype-id (OBJTYPID) er påkrævet, men mangler i inputstrukturens definitionsområde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34530

FLG_ERR_MISSING_RQD_
UPDATEBY

Årsag: Egenskaben Sidst ændret af (UPDATEBY) er påkrævet, men mangler i inputstrukturens definitionsområde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34531

FLG_ERR_MISSING_RQD_
UPDATIME

Årsag: Egenskaben Sidst revideret d./kl (UPDATIME) er påkrævet, men mangler i inputstrukturens definitionsområde.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34532

FLG_ERR_NOMATCH_PROPERTY_NAME

Årsag: Den angivne inputegenskab i definitionsområdet passer til det korte navn på en eksisterende egenskab, men egenskabsnavnene svarer ikke til hinanden.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34533

FLG_ERR_NOMATCH_PROPERTY_SPEC

Årsag: Den angivne egenskab i definitionsområdet passer til egenskabsnavn og kort navn på en eksisterende egenskab, men datatype, længde, værdiflag eller UUI-sekvensværdier passer ikke dertil.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34534

FLG_ERR_PROPERTY_NOTEXIST

Årsag: Den egenskab, der er angivet som en del af udvælgelseskriterierne, findes ikke.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34536

FLG_ERR_UNMATCH_DEFINITION

Årsag: Der er opstået et af følgende:

- Den egenskab, der er angivet i definitionsområdet for objektforekomsten, svarer ikke til nogen af de egenskaber, der er defineret for objekttypen.
- Der er defineret flere egenskaber for objektforekomsten i definitionsområdet, end der er defineret for objekttypen.

Udvidede koder: Ingen; Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34537

FLG_ERR_PROPDUP

Årsag: Sammenfaldende egenskabsnavne eller korte navne på egenskaber angivet i definitionsområdet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34538

FLG_ERR_REG_PROPS_OUT_OF_SEQUENCE

Årsag: Registreringsegenskaberne er ikke angivet i korrekt rækkefølge.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34539

FLG_ERR_RQD_PROPS_OUT_OF_SEQUENCE

Årsag: De påkrævede egenskaber er ikke angivet i korrekt rækkefølge i definitionsområdet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34540

FLG_ERR_INV_V_FLAG_FOR_APPEND

Årsag: Værdiflaget for den tilføjede egenskab er S eller R.

Tilføjede egenskaber skal have O som værdiflag (valgfri egenskab).

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34541

FLG_ERR_INV_UUI_FOR_APPEND

Årsag: Den tilføjede egenskab er angivet som en UUI-egenskab. Tilføjede egenskaber kan ikke være UUI-egenskaber.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34542

FLG_ERR_NONBLANK_PRO-
PERTY_V_FLAG

Årsag: Værdiflaget for egenskaben er ikke tomt. Værdiflaget bruges ikke af API-kaldet og må ikke angives.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34543

FLG_ERR_NONBLANK_PRO-
PERTY_CS_FLAG

Årsag: Flaget for, om store/små bogstaver skal respekteres for egenskaben er ikke tom. Flaget for, om store/små bogstaver skal respekteres, bruges ikke af API-kaldet og må ikke angives.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34544

FLG_ERR_NONBLANK_PRO-
PERTY_FS_FLAG

Årsag: Flaget for beslægtet søgning for egenskaben er ikke tom. Flaget for beslægtet søgning bruges ikke af API-kaldet og må ikke angives.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34545

FLG_ERR_NONBLANK_PRO-
PERTY_UUISEQ

Årsag: UUI-sekvensposition for egenskaben er ikke tom.

UUI-sekvensposition bruges ikke af API'et og må ikke angives.

Datatypen er LONG VARCHAR, og UUI-sekvensposition er ikke tom. En UUI-egenskab kan have typen CHAR, VARCHAR, TIME-STAMP, men ikke LONG VARCHAR.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34546

FLG_ERR_NONBLANK_PRO-
PERTY_RESERVED

Årsag: Det reserverede område i inputstrukturens egenskabspecifikationer skal altid være tomt.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34547

FLG_ERR_UUI_V_FLAG_MUST_
BE_R

Årsag: Værdiflaget for egenskaben er ikke gyldigt, fordi alle UUI-egenskaber skal have R (påkrævet) som værdiflag.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34548

FLG_ERR_AT_LEAST_ONE_UUI_
PROP_RQD

Årsag: Ingen af de egenskaber, der er angivet i definitionsområdet, er defineret som UUI-egenskab.

Alle objekttyper i Information Catalog Manager skal være defineret med mindst én UUI-egenskab.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34550

FLG_ERR_DUP_REG_DPNAME

Årsag: Det DP-NAVN (DPNAME), der er angivet i definitionsområdet, falder sammen med DP-NAVN-værdien for en eksisterende objekttyperegistrering.

Værdien for DP-NAVN skal være entydig i databasen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34551

FLG_ERR_DUP_REG_PTNAME

Årsag: NAVN PÅ FYSISK TYPE (PTNAME) falder sammen med navnet på en eksisterende tabel i databasen.

PTNAME-værdien skal være entydig i databasen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34552

FLG_ERR_DUP_REG_NAME

Årsag: EKSTERNT NAVN PÅ OBJEKTTYPE (NAME) falder sammen med NAME-værdien for en eksisterende objekttyperegistrering.

Værdien for NAME skal være entydig i databasen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34553

FLG_ERR_INV_DPNAME

Årsag: Syntaksen for DPNAME-værdien er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34554

FLG_ERR_INV_DB_PTNAME

Årsag: Den angivne PTNAME-værdi er ikke gyldig ifølge databasens syntaksregler.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34555

FLG_ERR_INV_DB_DPNAME

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34556

FLG_ERR_INV_DB_PROPERTY_PPNAME

Årsag: Det korte navn på egenskaben er ikke gyldigt ifølge databasens syntaksregler.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34557

FLG_ERR_INV_TOT_PROPERTY_LEN

Årsag: Total længde for egenskaberne CHAR, VARCHAR og TIMESTAMP plus tillæg er større end den maksimalt tilladte længde for hver række i den fysiske tabel i databasen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34558

FLG_ERR_INV_PTNAME

Årsag: Syntaksen for den angivne PTNAME-værdi er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34559

FLG_ERR_INV_PROPERTY_CS_FLAG_FOR_DB

Årsag: Værdien for flaget for, om store/små bogstaver skal respekteres, er ikke gyldig for databasen.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34560

FLG_ERR_SRH_PROP_VAL_TOOLONG

Årsag: Værdien for søgekriterier er for lang. Maksimal længde ved brug af DB2 til MVS/ESA er 254 byte.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34561

FLG_ERR_EXTRA_PROPS_IN_IOSTRUCT

Årsag: Inputstrukturen indeholder en eller flere egenskaber, som ikke findes i objekttyperedefinitionen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34562

FLG_ERR_MISSING_REQ_PROPERTY

Årsag: Der mangler en påkrævet egenskab i inputstrukturen i et FLGCreateInst- eller FLGUpdateInst-API. Den udvidede kode henviser til placeringen af den manglende egenskab vha. objekttypens fuldstændige definition.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34800

FLG_ERR_PROP_VALUE_REQUIRED

Årsag: Der er ikke angivet en værdi i objektområdet for egenskaben. Definitionen for egenskaben angiver, at der kræves en værdi.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34801

FLG_ERR_PROP_VALUE_EXCEEDED

Årsag: Længden af værdien for egenskaben overskrider den maksimalt tilladte længde, som er defineret i definitionsområdet.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34802

FLG_ERR_INVALID_PROPERTY_VALUE

Årsag: Egenskabsværdien er ugyldig af en af følgende grunde:

- Værdien bruger DBCS-tegn, men skal bruge SBCS-tegn.
- INSTIDNT-værdien i objektområdet er ikke gyldig sammen med FLGUpdateInst.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34803

FLG_ERR_INV_SRH_VAL_FOR_LONGVARCHAR

Årsag: Søgeværdien for egenskaben er længere end maksimal tilladt længde for søgekriterier

med datatypen LONG VARCHAR (3000).

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34804

FLG_ERR_INV_OBJ_LENGTH

Årsag: Objektområdets faktiske længde svarer ikke til den objektlængde, der er angivet i header-området.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34805

FLG_ERR_PARMLIST_REQUIRES_HANDLES

Årsag: Egenskaben HANDLES er ikke angivet i definitionsområdet.

Udvidede koder: Sekvensnummer for egenskab

Årsagskode 34806

FLG_ERR_REG_CONFLICT

Årsag: De værdier, der er angivet for DPNAME eller PTNAME i objektområdet, svarer ikke til værdierne for de registreringsoplysninger, der identificeres af objekttype-id'en.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34807

FLG_ERR_ICON_EXCEEDS_LIMIT

Årsag: Ikonstørrelse er større end maksimal ikonstørrelse (30000).

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34808

FLG_ERR_INST_VALUE_EXCEEDED

Årsag: Total længde på forekomstværdi overskrider databasens grænse.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34809

FLG_ERR_INVALID_VARCHAR_LENGTH

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 34810

FLG_ERR_INVALID_CREATOR

Årsag: API'erne FLGCreateInst og FLGUpdateInst har registreret en fejl i input-I/O-strukturen. Værdien OPRETTET AF er ikke den samme som den bruger-id, der er logget på. Det er et krav, hvis den opkaldende bruger ikke er autoriseret til at udføre funktioner til objektstyring.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 35000

FLG_ERR_PRG_NOT_STARTED

Årsag: Programmet kan ikke startes pga. en uventet fejl i styresystemet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 35001

FLG_ERR_PROG_PARM_TOO_LONG

Årsag: Den parameter, der er angivet for egenskaben Parameteroversigt (PARMLIST) i programobjektet, er for lang til det platformspecifikke programkald.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 35002

FLG_ERR_INV_PROG_PARM

Årsag: Parameteroversigten i programobjektet indeholder en variabelangivelse (%), der ikke passer, eller en egenskab, der er skilletegnssepareret af variabelangivelser, er ikke en egenskab af den objekttype, der identificeres af egenskaben HANDLES.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 35003

FLG_ERR_PROGRAM_NOTEXIST

Årsag: Programmet, der skal startes, findes ikke, eller stiangivelsen er ikke korrekt.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 35004

FLG_ERR_INV_SYNTAX_STARTCMD

Årsag: Værdien for egenskaben STARTCMD i objektet Program er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36001

FLG_ERR_ACCESS_DENIED

Årsag: Adgang nægtet under åbning eller læsning af fil.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36002

FLG_ERR_BAD_INVOCATION

Årsag: Der er opstået en fejl ved kald af kommandolinie i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36003

FLG_ERR_BROKEN_PIPE

Årsag: Filen kan ikke åbnes eller læses.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36004

FLG_ERR_BUFFER_OVERFLOW

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36005
FLG_ERR_CANNOT_MAKE

Årsag: Filen kan ikke oprettes.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36006
FLG_ERR_CLOSE_ERROR

Årsag: Filen kan ikke lukkes.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36007
FLG_ERR_COPY_ERROR

Årsag: Filen kan ikke kopieres.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36008
FLG_ERR_DELETE_ERROR

Årsag: Filen kan ikke slettes.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36009
FLG_ERR_DEVICE_IN_USE

Årsag: Der er ikke adgang til filen. Filen er i brug i øjeblikket.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36010
FLG_ERR_DIRECT_ACCESS_
HANDLE

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36011
FLG_ERR_DISK_FULL

Årsag: Disken er fuld, og filen kan ikke oprettes.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36012
FLG_ERR_DRIVE_LOCKED

Årsag: Der er ikke adgang til drevet. Drevet er i brug i øjeblikket.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36013
FLG_ERR_DUPHNDL_ERROR

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36014
FLG_ERR_EAS_DIDNT_FIT

Årsag: Ikonfilen har for mange udvidede attributter.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36015
FLG_ERR_EA_LIST_
INCONSISTENT

Årsag: Nogle af ikonfilens udvidede attributter er ugyldige.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36016
FLG_ERR_EAS_NOT_
SUPPORTED

Årsag: Fil med udvidede attributter kan ikke kopieres til et filsystem, der ikke understøtter udvidede attributter.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36017
FLG_ERR_FILENAME_EXCED_
RANGE

Årsag: Filnavn eller sti er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36018
FLG_ERR_FILE_NOT_FOUND

Årsag: Sti og filnavn er ikke fundet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36019
FLG_ERR_FINDFILE_ERROR

Årsag: Filen er ikke fundet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36020
FLG_ERR_FINDNEXT_ERROR

Årsag: Næste fil kan ikke findes.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36021
FLG_ERR_INVALID_ACCESS

Årsag: Der kan ikke skrives til filen. Den er skrivebeskyttet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36022
FLG_ERR_INVALID_DIRECTORY

Årsag: Det angivne bibliotek er ugyldigt.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36023
FLG_ERR_INVALID_DRIVE

Årsag: Der er ikke adgang til drevet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36024
FLG_ERR_INVALID_EA_NAME

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36025
FLG_ERR_INVALID_FILE_NAME

Årsag: Filnavnet er ugyldigt.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36026
FLG_ERR_INVALID_FUNCTION

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36027
FLG_ERR_INVALID_HANDLE

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36028
FLG_ERR_INVALID_PARAMETERS

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36029
FLG_ERR_INVALID_TARGET_HANDLE

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36030
FLG_ERR_LOCK_VIOLATION

Årsag: Der er ikke adgang til filen. Filen er låst af en anden applikation.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36031

FLG_ERR_META_EXPANSION_
TOO_LONG

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36032

FLG_ERR_MORE_DATA

Årsag: Fil kan ikke åbnes. Filen er for stor.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36033

FLG_ERR_NEED_EAS_FOUND

Årsag: Filen kan ikke flyttes til et drev, der ikke understøtter udvidede attributter. Udvidede attributter er påkrævet for filen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36034

FLG_ERR_NEGATIVE_SEEK

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36035

FLG_ERR_NOT_DOS_DISK

Årsag: Disken er ikke en gyldig disk eller findes ikke.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36036

FLG_ERR_NO_MORE_FILES

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36037

FLG_ERR_NO_MORE_SEARCH_
HANDLES

Årsag: Information Catalog Manager-sessionen har nået maksimalt antal referencer.

Forøg værdien for kommandoen FILES= i filen CONFIG.SYS.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36038

FLG_ERR_OPEN_ERROR

Årsag: Ikonfil, kodefil, gengivelsesfil eller logfil kan ikke åbnes.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36039

FLG_ERR_OPEN_FAILED

Årsag: Ikonfil, kodefil, gengivelsesfil eller logfil kan ikke åbnes.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36040

FLG_ERR_PATH_NOT_FOUND

Årsag: Den angivne sti er ikke fundet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36041

FLG_ERR_PIPE_BUSY

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36042

FLG_ERR_READ_ERROR

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36043

FLG_ERR_SEEK_ON_DEVICE

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36044

FLG_ERR_SETFILEPTR_ERROR

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36045

FLG_ERR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED

Årsag: Filen kan ikke deles, fordi der er bufferoverløb.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36046

FLG_ERR_SHARING_VIOLATION

Årsag: Der er ikke adgang til filen. Den bruges af en anden proces.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36047

FLG_ERR_TOO_MANY_OPEN_FILES

Årsag: Der kan ikke åbnes flere filer.

Under OS/2 skal du forøge værdien for kommandoen FILES=.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36048

FLG_ERR_WRITE_ERROR

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36049

FLG_ERR_WRITE_FAULT

Årsag: Der kan ikke skrives til disken. Disken er måske låst eller ulæselig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36050

FLG_ERR_WRITE_PROTECT

Årsag: Der kan ikke skrives til filen. Filen er skrivebeskyttet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36200

FLG_ERR_NO_MORE_THREADS

Årsag: Der er ikke flere tilgængelige systemprogramdele.

Luk nogle eksisterende programmer for at kunne fortsætte.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 36201

FLG_ERR_QDISK_FAIL

Årsag: Der er ikke adgang til oplysninger om disken.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37001

FLG_ERR_INV_RESTART_OPT

Årsag: Den angivne genstartparameter (RestartOpt) er ugyldig.

Gyldige værdier er B, C, b og c.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37002

FLG_ERR_INV_OBJTYPE_OPT

Årsag: Parameteren i ACTION.OBJTYPE-koden er ugyldig.

Gyldige parametre er MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT og APPEND.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37003
FLG_ERR_INV_OBJINST_OPT

Årsag: Parameteren i ACTION.OBJINST-koden er ugyldig.

Gyldige parametre er ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_TREE_REL, DELETE_TREE_ALL og MERGE.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37004
FLG_ERR_INV_RELATION_OPT

Årsag: Parameteren i ACTION.RELATION-koden er ugyldig.

Gyldige parametre er ADD og DELETE.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37005
FLG_ERR_TAG_OUT_OF_SEQUENCE

Årsag: En kode er ikke i korrekt rækkefølge efter en ACTION-kode i kodefilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37006
FLG_ERR_KEYNAME_TOO_LONG

Årsag: Et kort navn på egenskab for UUI i INSTANCE-koden er længere end maksimal tilladt længde (8).

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37007
FLG_ERR_INV_ACTION_TYPE

Årsag: Nøgleordet i ACTION-koden er ugyldigt.

Gyldige nøgleord er OBJTYPE, OBJINST og RELATION.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37008
FLG_ERR_KEYWORD_TOO_LONG

Årsag: Et nøgleord i en kode er længere end maksimal tilladt længde for nøgleordet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37009
FLG_ERR_PROPNAME_TOO_LONG

Årsag: Kort navn på egenskab i INSTANCE-koden er længere end maksimal tilladt længde (8).

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37010
FLG_ERR_VALUE_TOO_LONG

Årsag: Værdi i kodefil er længere end maksimalt tilladt af nøgleord, kort navn på egenskab eller kort navn på egenskab for UUI.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37011
FLG_ERR_OBJTAG_DUP_KEYWORD

Årsag: Et nøgleord i OBJECT-koden er angivet flere gange.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37012
FLG_ERR_PROPTAG_DUP_KEYWORD

Årsag: Et nøgleord i PROPERTY-koden er angivet flere gange.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37013
FLG_ERR_RELTAG_DUP_KEYWORD

Årsag: Et nøgleord er angivet flere gange i RELTYPE-koden.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37014
FLG_ERR_INSTTAG_DUP_KEYNAME

Årsag: Et kort navn på egenskab for UUI er angivet flere gange i INSTANCE-koden.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37015
FLG_ERR_INSTTAG_DUP_PROPNAME

Årsag: Et kort navn på egenskab er angivet flere gange i INSTANCE-koden.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37016

FLG_ERR_OBJTAG_INV_ KEY-
WORD

Årsag: Et nøgleord i OBJECT-koden er ugyldigt.

Gyldige nøgleord er TYPE, CATEGORY, EXT-
NAME, PHYNAM, ICOFILE og ICWFILE.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37017

FLG_ERR_PROPTAG_INV_ KEY-
WORD

Årsag: Et nøgleord i PROPERTY-koden er ugyldigt.

Gyldige nøgleord er EXTNAME, DT, DL, SHRT-
NAME, NULLS og UUISEQ.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37018

FLG_ERR_RELTAG_INV_ KEY-
WORD

Årsag: Et nøgleord i RELTYPE-koden er ugyldigt.

Gyldige nøgleord er TYPE, SOURCETYPE og
TARGETYPE.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37019

FLG_ERR_CMMTTAG_INV_
KEYWORD

Årsag: Et nøgleord i COMMIT-koden er ugyldigt.

Det gyldige nøgleord er CHKPID.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37020

FLG_ERR_INSTTAG_INV_ KEY-
NAME

Årsag: Et kort navn på egenskab for UUI i
INSTANCE-koden er ugyldigt.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37021

FLG_ERR_INSTTAG_INV_
PROPNAME

Årsag: Et kort navn på egenskab i INSTANCE-
koden er ugyldigt.

Det korte navn på egenskab skal findes i den
objekttype, der er angivet i OBJECT-koden.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37022

FLG_ERR_INSTTAG_MISSING_
SKEY

Årsag: SOURCEKEY er ikke det første nøgleord
i INSTANCE-koden.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37023

FLG_ERR_INSTTAG_MISSING_
TKEY

Årsag: TARGETKEY er ikke det andet nøgleord
i INSTANCE-koden ved oprettelse eller sletning
af relation.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37024

FLG_ERR_TAGFILE_PREMATU-
RE_EOF

Årsag: Information Catalog Manager har regi-
streret uventet slutning af kodefil ved import af
kodefilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37025

FLG_ERR_PROPTAG_INV_DT

Årsag: DT-værdien i PROPERTY-koden er ugyldig.

Gyldige værdier er C, V, L og T.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37026

FLG_ERR_PROPTAG_RESERVE-
D_SHRTNAME

Årsag: Kort navn på reserveret egenskab er
angivet som værdi for SHRTNAME i
PROPERTY-koden.

Følgende korte navne er reserverede og kan ikke
angives som SHRTNAME: OBJTYPID, INS-
TIDNT, UPDATIME og UPDATEBY.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37027
FLG_ERR_PROPTAG_INV_ NULLS

Årsag: NULLS-værdi i PROPERTY-koden er ugyldig.

Gyldige værdier er Y og N.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37028
FLG_ERR_PROPTAG_INV_ UUISEQ

Årsag: UUISEQ-værdi i PROPERTY-koden er ugyldig.

Gyldige værdier er 0, 1, 2, 3, 4 og 5.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37029
FLG_ERR_INSTTAG_RESERVED_ PROPNAME

Årsag: Kort navn på egenskab for reserveret egenskab er angivet i INSTANCE-koden.

Følgende korte navne på egenskaber er reserverede og kan ikke tildeles værdier: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME og UPDATEBY.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37030
FLG_ERR_OBJTAG_MISSING_ REQD_KEYWORD

Årsag: Påkrævet nøgleord mangler i OBJECT-koden.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37031
FLG_ERR_OBJTAG_KEYWORD_ NOT_ALLOWED

Årsag: Et nøgleord, der er angivet i OBJECT-koden er ikke tilladt sammen med det aktuelle nøgleord og aktuel parameter for ACTION-koden.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37032
FLG_ERR_PROPTAG_MISSING_ REQD_KEYWORD

Årsag: Påkrævet nøgleord mangler i PROPERTY-koden.

Følgende nøgleord er påkrævet: EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME og NULLS.

Når NAME er angivet som værdi for SHRTNAME, er SHRTNAME det eneste nøgleord, som er påkrævet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37033
FLG_ERR_RELTAG_MISSING_ REQD_KEYWORD

Årsag: Påkrævet nøgleord mangler i RELTYPE-koden.

Påkrævede nøgleord er TYPE, SOURCETYPE og TARGETYPE.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37034
FLG_ERR_INVALID_DISKCNTRL_ TAG

Årsag: Værdierne og nøgleordene i DISKCNTRL-koden er ugyldige.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37035
FLG_ERR_NO_VALID_INPUT_ TAG

Årsag: Kodefilen indeholder ingen gyldige koder.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37037
FLG_ERR_OBJTAG_INV_ CATE- GORY

Årsag: CATEGORY-værdien i OBJECT-koden er ugyldig.

Gyldige værdier er GROUPING, ELEMENTAL, CONTACT, DICTIONARY og SUPPORT.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37038
FLG_ERR_RELTAG_INV_TYPE

Årsag: TYPE-værdien i RELTYPE-koden er ugyldig.

Gyldige værdier er CONTAIN, CONTACT, LINK og ATTACHMENT.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37039
FLG_ERR_MISSING_LPAREN

Årsag: Der mangler en venstreparentes efter et nøgleord, et kort navn på egenskab for UUI eller et kort navn på egenskab.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37040
FLG_ERR_INSTTAG_NO_PROPERTY_NAME

Årsag: Ingen korte navne på egenskaber angivet i INSTANCE-koden.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37041
FLG_ERR_NO_VALUE

Årsag: Værdien for det angivne nøgleord mangler.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37042
FLG_ERR_NO_KEYWORD

Årsag: En kode indeholder ikke nogen nøgleord.

Mindst ét nøgleord er påkrævet for alle koder undtagen COMMENT, NL og TAB.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37043
FLG_ERR_TAG_FOLLOWED_BY_GARBAGE

Årsag: En gyldig kode er efterfulgt af ekstra tegn.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37044
FLG_ERR_BAD_PAREN_WITHIN_VALUE

Årsag: En parentes, som er angivet i værdien, er ugyldig.

Parenteser i værdier skal være omgivet af enkelte anførselstegn.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37046
FLG_ERR_PROPTAG_KEYWORD_NOT_ALLOWED

Årsag: Et nøgleord, som er angivet, er ikke tilladt i PROPERTY-koden, når NAME er angivet som værdien SHRTNAME.

Gyldige nøgleord i det tilfælde er SHRTNAME og UUISEQ.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37047
FLG_ERR_UNEXPECTED_LPAREN

Årsag: Der er angivet en venstreparentes før et forventet nøgleord, kort navn på egenskab for UUI eller kort navn på egenskab.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37048
FLG_ERR_UNEXPECTED_RPAREN

Årsag: Der er angivet en højreparentes før en forventet venstreparentes, nøgleord, kort navn på egenskab for UUI eller kort navn på egenskab.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37300
FLG_ERR_CHKPT_DUP

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37301
FLG_ERR_CHKPT_NOTEXIST

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37302
FLG_ERR_INV_SAVEAREA_LEN

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37303
FLG_ERR_INV_CHKPT_TOT_LEN

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37304

FLG_ERR_MISSING_CHKPT_VALUE

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37305

FLG_ERR_NO_MATCH_ON_CHKPTID

Årsag: Kontrolpunkt-id, der er gemt af systemet, passer ikke til nogen kontrolpunkt-id for COMMIT-koden i den angivne kodefil.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37500

FLG_ERR_REQUEST_A_NEW_DISK_FAILED

Årsag: Brugeren har ikke indsat den næste kodefildiskette i rækkefølgen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37501

FLG_ERR_VERIFY_DISKETTE_SEQUENCE_FAILED

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under validering af disketterækkefølgen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37502

FLG_ERR_UNABLE_TO_FIND_REQUIRED_PROPERTY

Årsag: Intet kort navn på egenskab i mål databasen.

Det korte navn på egenskab blev angivet i INSTANCE-koden under opdatering eller fletning af en objektforekomst vha. ACTION.OBJINST(UPDATE) eller ACTION.OBJINST(MERGE).

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37503

FLG_ERR_UNABLE_TO_FIND_REQUIRED_OBJTYPE

Årsag: Det objekttypenavn, der er angivet i OBJECT-koden, findes ikke i mål databasen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37504

FLG_ERR_NONUNIQUE_UUI_KEY

Årsag: De angivne UUI-værdier identificerer mere end én forekomst.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37505

FLG_ERR_MISMATCH_UUI_IN_MERGE

Årsag: Ved fletning af objekttype passer objekttypens korte navne på egenskaber for UUI i inputkodefilen ikke til de korte navne på egenskaber for UUI for den samme objekttype i databasen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37506

FLG_ERR_DATA_LENGTH_CONVERSION_FAILED

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37507

FLG_ERR_MISMATCH_DATA_LENGTH_IN_MERGE

Årsag: Værdien for DL (datalængde) i en PROPERTY-kode efter en ACTION.OBJTYPE(MERGE)-kode i inputkodefilen passer ikke til værdien for den samme egenskab i mål databasen for samme objekttype.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37508

FLG_ERR_MISMATCH_DATA_TYPE_IN_MERGE

Årsag: Værdien for DT (datatype) i en PROPERTY-kode efter en ACTION.OBJTYPE(MERGE)-kode i inputkodefilen passer ikke til værdien for den samme egenskab i mål databasen for samme objekttype.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37509

FLG_ERR_MISMATCH_PROPERTY_NAME_IN_MERGE

Årsag: Værdien for SHRTNAME (kort navn på egenskab) i en PROPERTY-kode efter en ACTION.OBJTYPE(MERGE)-kode i inputkodefilen

len passer ikke til nogen egenskab i databasen for samme objekttype.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37510

FLG_ERR_MISMATCH_CATEGORY_IN_MERGE

Årsag: Værdien for CATEGORY i en OBJECT-kode efter en ACTION.OBJTYPE(MERGE)-kode i inputkodefilen passer ikke til værdien i databasen for samme objekttype.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37511

FLG_ERR_MISSING_REQUIRED_OBJTYPE_MERGE_STATEMENT

Årsag: Objektforekomst kan ikke flettes vha. ACTION.OBJINST(MERGE), før dens objekttype er flettet vha. ACTION.OBJTYPE(MERGE).

ACTION.OBJTYPE(MERGE)-koden skal behandles før ACTION.OBJINST(MERGE) for samme objekttype.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37512

FLG_ERR_NONUNIQUE_SOURCE_UUI_KEY

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37513

FLG_ERR_NONUNIQUE_TARGET_UUI_KEY

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37514

FLG_ERR_NO_TAGFILE_ON_DISKETTE

Årsag: Inputkodefilen er ikke fundet på disketten.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37515

FLG_ERR_WRONG_DISK_SEQUENCE

Årsag: Disketterne med kodefilen blev indsat i forkert rækkefølge.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37516

FLG_ERR_REQ_INST_NOT_FOUND

Årsag: Den forekomst, der skal opdateres, er ikke fundet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37801

FLG_ERR_NO_UUI

Årsag: Eksport har registreret et objekt uden UUI, og behandlingen afbrydes.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37802

FLG_ERR_CREATEREG_FAILED

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37803

FLG_ERR_UPDATEREG_FAILED

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37804

FLG_ERR_GETREG_FAILED

Årsag: Eksportfunktionen kalder FLGGetReg, som har returneret en fejl.

Se i logfilen for at få oplysninger om, hvordan fejlen har indflydelse på eksporten.

Udvidede koder: Ingen; Årsagskode

Årsagskode 37805

FLG_ERR_DELETEREG_FAILED

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37806

FLG_ERR_CREATETYPE_FAILED

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37807
FLG_ERR_APPENDTYPE_FAILED

Årsag: Reserveret
Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37808
FLG_ERR_GETTYPE_FAILED

Årsag: Reserveret
Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37809
FLG_ERR_DELETETYPE_FAILED

Årsag: Reserveret
Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37820
FLG_ERR_CREATEINST_FAILED

Årsag: Reserveret
Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37821
FLG_ERR_UPDATEINST_FAILED

Årsag: Reserveret
Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37822
FLG_ERR_GETINST_FAILED

Årsag: Eksportfunktionen kalder FLGGetInst, som har returneret en fejl.

Se i logfilen for at få oplysninger om, hvordan fejlen har indflydelse på eksporten.

Udvidede koder: Ingen; Årsagskode

Årsagskode 37823
FLG_ERR_DELETEINST_FAILED

Årsag: Reserveret
Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37824
FLG_ERR_LISTTYPE_FAILED

Årsag: Reserveret
Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37825
FLG_ERR_SEARCH_FAILED

Årsag: Reserveret
Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37826
FLG_ERR_RELATE_FAILED

Årsag: Reserveret
Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37827
FLG_ERR_LISTCONTACTS_FAILED

Årsag: Eksportfunktionen kalder FLGListContacts, som har returneret en fejl.

Se i logfilen for at få oplysninger om, hvordan fejlen har indflydelse på eksporten.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37828
FLG_ERR_NAVIGATE_FAILED

Årsag: Eksportfunktionen kalder FLGNavigate, som har returneret en fejl.

Se i logfilen for at få oplysninger om, hvordan fejlen har indflydelse på eksporten.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37829
FLG_ERR_FREEMEM_FAILED

Årsag: Eksportfunktionen kalder FLGFreeMem, som har returneret en fejl.

Se i logfilen for at få oplysninger om, hvordan fejlen har indflydelse på eksporten.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37831
FLG_ERR_LISTASSOC_FAILED

Årsag: Funktionen kalder FLGListAssociates, som har returneret en fejl.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37901
FLG_ERR_NULL_LOGFILE

Årsag: Parameterværdien for logfilhenvisningen er NULL.

Parameteren kræver en værdi.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37902
FLG_ERR_LOGFILE_OPENERR

Årsag: Import eller eksport har registreret en fejl under åbning af logfilen.

Den udvidede kode indeholder årsagskoden for fejlen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37904
FLG_ERR_LOGFILE_WRITEERR

Årsag: Import eller eksport har registreret en fejl under skrivning til logfilen.

Den udvidede kode indeholder årsagskoden for fejlen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37906
FLG_ERR_LOGFILE_CLOSEERR

Årsag: Import eller eksport har registreret en fejl under lukning af logfilen.

Den udvidede kode indeholder årsagskoden for fejlen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37908
FLG_ERR_INV_TAGFILE_LEN

Årsag: Et af følgende er opstået:

- Navnet på kodefilen er NULL.
- Det fuldstændige navn på kodefilen, inklusive sti, er længere end den maksimalt tilladte længde (259).
- Navnet på kodefilen og filtype er længere end den maksimalt tilladte længde (240).

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37909
FLG_ERR_INV_LOGFILE_LEN

Årsag: Et af følgende er opstået:

- Navnet på logfilen er NULL.
- Det fuldstændige navn, inklusive sti, er længere end den maksimalt tilladte længde (259).

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37910
FLG_ERR_INV_TAGFILE

Årsag: Det angivne drev for kodefilen er ugyldigt, fordi Information Catalog Manager har registreret en fejl under forsøg på at få adgang til det.

Hvis kodefilen har formatet MDIS, kan drevet ikke være et flytbart medie.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37911
FLG_ERR_INV_LOGFILE

Årsag: Drevet til logfilen er ugyldigt. Det angivne drev kan måske udskiftes, eller der opstod en fejl, da Information Catalog Manager forsøgte at få adgang til det.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37912
FLG_ERR_ECHOFILE_OPENERR

Årsag: Importfunktionen har registreret en fejl under åbning af gengivelsesfilen.

Den udvidede kode indeholder årsagskoden for fejlen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37913
FLG_ERR_TAGFILE_READERR

Årsag: Importfunktionen har registreret en fejl under læsning af kodefilen.

Den udvidede kode indeholder årsagskoden for fejlen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37914
FLG_ERR_ECHOFILE_WRITEERR

Årsag: Importfunktionen har registreret en fejl under skrivning til gengivelsesfilen.

Den udvidede kode indeholder årsagskoden for fejlen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37915

FLG_ERR_INV_ICOPATH_LEN

Årsag: Den angivne ikonsti er for lang.

Maksimal længde for en ikonsti, inklusive drev og biblioteker, er 246.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37919

**FLG_ERR_ICOPATH_NON-
BLANK_EXT**

Årsag: Den angivne ikonsti (pszIcoPath) indeholder en typeangivelse.

Værdien skal kun indeholde stien.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37920

FLG_ERR_INV_ICOPATH

Årsag: Det drev eller den filtype, der er angivet i ikonstien, er ugyldig af en af følgende grunde:

- Drevet er ikke angivet, drevet kan udskiftes, eller Information Catalog Manager har registreret en fejl under læsning fra det.
- Der er angivet en filtype i ikonstien.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37921

FLG_ERR_TAGFILE_OPENERR

Årsag: Import, eksport eller FLGXferTagBuf har registreret en fejl under åbning af kodefilen.

Den udvidede kode indeholder årsagskoden for fejlen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37922

FLG_ERR_TAGFILE_CLOSEERR

Årsag: Import, eksport eller FLGXferTagBuf har registreret en fejl under lukning af kodefilen.

Den udvidede kode indeholder årsagskoden for fejlen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37923

FLG_ERR_ECHOFILE_CLOSEERR

Årsag: Importfunktionen har registreret en fejl under lukning af gengivelsesfilen.

Den udvidede kode indeholder årsagskoden for fejlen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37924

FLG_ERR_INV_ECHOFILE_LEN

Årsag: Længden på logfilstien med navn på kodefil og ECH-filtype er længere end den maksimalt tilladte længde for det fuldstændige sti- og filnavn på gengivelsesfilen.

Maksimal længde er 259 tegn.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37925

**FLG_ERR_MAX_OBJTYPE_
EXCEEDED**

Årsag: Kodefilen indeholder flere end det maksimalt tilladte antal betingede objekttyper (3500) ved import eller eksport.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37926

FLG_ERR_TAGFILE_WRITEERR

Årsag: Eksportfunktionen eller FLGXferTagBuf-API'et har registreret en fejl under skrivning til kodefilen.

Den udvidede kode indeholder årsagskoden for fejlen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 37928

FLG_ERR_INV_TAGFILE_EXT

Årsag: Det filnavn, der er angivet for kodefilen, har filtypen ECH. Filtypen er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37929

FLG_ERR_INV_LOGFILE_EXT

Årsag: Det filnavn, der er angivet for logfilen, har filtypen ECH. Filtypen er ugyldig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 37930

FLG_ERR_TAGFILE_LOGFILE_CONFLICT

Årsag: Navnet på den angivne logfil er det samme som kodefilen. De to filer skal være forskellige.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 38000

FLG_ERR_INVALID_EXPORT_IOSTRUCT

Årsag: Inputstrukturen for FLGExport er ugyldig.

Udvidede koder: Sekvensnummer for objekt

Årsagskode 38001

FLG_ERR_INVALID_CFLAG

Årsag: Flagværdien for indeholdt element er ugyldig i FLGExport-inputstrukturen.

Gyldige værdier er Y eller N.

Udvidede koder: Sekvensnummer for objekt

Årsagskode 38002

FLG_ERR_INVALID_TFLAG

Årsag: Flagværdien for kontaktperson (Contact) er ugyldig i FLGExport-inputstrukturen.

Gyldige værdier er Y eller N.

Udvidede koder: Sekvensnummer for objekt

Årsagskode 38003

FLG_ERR_TAGFILE_EXIST

Årsag: Det angivne navn for eksportoutputkodefilen (pszTagFileID) henviser til en fil, der findes i forvejen.

Navnet på outputkodefilen må ikke findes i forvejen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 38004

FLG_ERR_GET_ICON_FAILED

Årsag: Ikonen for den angivne objekttype kan ikke eksporteres.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 38005

FLG_ERR_INVALID_AFLAG

Årsag: Tilknytningsflaget (Attachment) i eksportinputstrukturen er ikke gyldigt. Gyldige værdier er Y og N.

Udvidede koder: Sekvensnummer for objekt

Årsagskode 38006

FLG_ERR_INVALID_LFLAG

Årsag: Forbindelsesflaget i eksportinputstrukturen er ikke gyldigt. Gyldige værdier er Y og N.

Udvidede koder: Sekvensnummer for objekttype

Årsagskode 39000

FLG_ERR_UPM_FAIL

Årsag: Fejl i funktionen User Profile Management. Logon er ikke udført, eller brugerens logon-id er forskellig fra den bruger-id, der har oprettet forbindelse.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39001

FLG_ERR_INV_INPUT_PARM

Årsag: Inputparameternøgledene for kommandoen er ugyldige eller mangler.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39002

FLG_ERR_MISSING_PARM_
VALUE

Årsag: Inputparameterværdierne for kommandoen er ugyldige eller mangler.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39003

FLG_ERR_INIT_BIDI_ERROR

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under initialisering af tovejsmiljøet. Dette gælder kun, når Information Catalog Manager kører på en arabisk eller hebræisk maskine.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39201

FLG_ERR_INVALID_USERTYPE_
FOR_UPDATE

Årsag: Den brugertype, der er angivet til opdatering, er ugyldig. Gyldige typer er primær eller sekundær administrator.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39202

FLG_ERR_INVALID_USERTYPE_
FOR_CRT_OR_DEL

Årsag: Den brugertype, der er angivet til oprettelse eller sletning, er ugyldig. Du kan kun oprette eller slette brugere, der er autoriseret til at udføre objektstyringsopgaver.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39203

FLG_ERR_INVALID_ID_BAD_
CHAR

Årsag: Den angivne bruger-id indeholder et ugyldigt tegn. Se i dokumentationen til databasen for at få oplysninger om gyldige tegn.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39204

FLG_ERR_INVALID_ID_NUM_
START

Årsag: Den angivne bruger-id begynder med et numerisk tegn. Det er ikke et gyldigt begyndelsestegn.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39205

FLG_ERR_INVALID_ID_IMB_
BLANK

Årsag: Den angivne bruger-id indeholder et indlejret blanktegn. Dette er ikke tilladt.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39206

FLG_ERR_INVALID_MUU_OPT

Årsag: Den parameter, der er angivet for FLGManageUsers-API'et, er ugyldig. Gyldige funktioner er FLG_ACTION_CREATE, FLG_ACTION_UPDATE, FLG_ACTION_DELETE og FLG_ACTION_LIST.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39209

FLG_ERR_INVALID_PADMIN_
USERID

Årsag: Bruger-id'en for primær administrator er ugyldig. Kontrollér syntaksen for bruger-id i dokumentationen til databasen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39210

FLG_ERR_INVALID_BADMIN_
USERID

Årsag: Bruger-id'en for sekundær administrator er ugyldig. Kontrollér syntaksen for bruger-id i dokumentationen til databasen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39211**FLG_ERR_INVALID_POWERUSER_USERID**

Årsag: Den angivne bruger-id er ugyldig. Kontrollér syntaksen for bruger-id i dokumentationen til databasen.

Udvidede koder: Indeholder indekset til den bruger-id i inputstrukturen, som er ugyldig.

Årsagskode 39502**FLG_ERR_CDF_ERROR**

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39504**FLG_ERR_INSTPROFILE_ERROR**

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39700**FLG_ERR_TERM_FAIL_ROLLBACK_CLOSE**

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39701**FLG_ERR_TERM_FAIL_ROLLBACK**

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 39702**FLG_ERR_TERM_FAIL_COMMIT**

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40001**FLG_ERR_INVALID_CONFIG_PROFILE**

Årsag: MDIS-konfigurationsprofilfilen indeholder ikke et gyldigt BEGIN CONFIGURATION-afsnit.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40002**FLG_ERR_CONFIGFILE_READERR**

Årsag: MDIS-import har registreret en fejl under læsning af konfigurationsprofilfilen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 40003**FLG_ERR_CONFIGFILE_CLOSEERR**

Årsag: MDIS-import har registreret en fejl under lukning af konfigurationsprofilfilen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 40006**FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_BEGIN_STMT**

Årsag: MDIS-konfigurationsprofilfilen indeholder en ugyldig BEGIN-sætning. Den gyldige sætning er: BEGIN CONFIGURATION.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40007**FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_END_STMT**

Årsag: MDIS-konfigurationsprofilfilen indeholder en ugyldig END-sætning. Den gyldige sætning er: END CONFIGURATION.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40010

FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
KEYWORD

Årsag: MDIS-konfigurationsprofilfilen indeholder et ugyldigt nøgleord.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40011

FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
TEXT

Årsag: MDIS-konfigurationsprofilfilen indeholder ugyldig tekst.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40012

FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
VALUE

Årsag: MDIS-konfigurationsprofilfilen indeholder en ugyldig nøgleordsværdi.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40013

FLG_ERR_CONFIGFILE_VALUE_
TOO_LONG

Årsag: MDIS-konfigurationsprofilfilen indeholder en nøgleordsværdi, der overskrider maksimalt tilladt længde for nøgleordet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40015

FLG_ERR_CONFIGFILE_PRE-
MATURE_EOF

Årsag: MDIS-import har registreret uventet slutning af konfigurationsprofilfilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40021

FLG_ERR_INVALID_TOOL_
PROFILE

Årsag: MDIS-værktøjsprofilfilen indeholder ikke et gyldigt BEGIN TOOL-afsnit.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40022

FLG_ERR_TOOLFILE_READERR

Årsag: MDIS-import har registreret en fejl under læsning af værktøjsprofilfilen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 40023

FLG_ERR_TOOLFILE_CLOSEERR

Årsag: MDIS-import har registreret en fejl under lukning af værktøjsprofilfilen.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 40026

FLG_ERR_TOOLFILE_INV_
BEGIN_STMT

Årsag: MDIS-værktøjsprofilfilen indeholder en ugyldig BEGIN-sætning. Følgende sætninger er gyldige: BEGIN TOOL og BEGIN APPLICATIONDATA.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40027

FLG_ERR_TOOLFILE_INV_END_
STMT

Årsag: MDIS-værktøjsprofilfilen indeholder en ugyldig END-sætning. Følgende sætninger er gyldige: END TOOL og END APPLICATIONDATA.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40030

FLG_ERR_TOOLFILE_INV_
KEYWORD

Årsag: MDIS-værktøjsprofilfilen indeholder et ugyldigt nøgleord.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40031
FLG_ERR_TOOLFILE_INV_TEXT

Årsag: MDIS-værktøjsprofilfilen indeholder ugyldig tekst.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40032
FLG_ERR_TOOLFILE_INV-
_VALUE

Årsag: MDIS-værktøjsprofilfilen indeholder en ugyldig nøgleordsværdi.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40033
FLG_ERR_TOOLFILE_VALUE_
TOO_LONG

Årsag: MDIS-værktøjsprofilfilen indeholder en nøgleordsværdi, der overskrider maksimalt tilladt længde for nøgleordet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40034
FLG_ERR_TOOLFILE_CONFLIC-
TING_VALUES

Årsag: MDIS-værktøjsprofilfilen indeholder sammenfaldende værdier for RECORD, DIMENSION eller ELEMENT.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40050
FLG_ERR_TOOLFILE_PREMA-
TURE_EOF

Årsag: MDIS-import har registreret uventet slutning af værktøjsprofilfilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40100
FLG_ERR_UNSUPPORTED_
MDIS_FUNCTION

Årsag: Konfigurationsprofilfilen angiver en funktion, der ikke understøttes af Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40101
FLG_ERR_MISSING_REQ_MDI-
S_KEYWORD

Årsag: Påkrævet MDIS-nøgleord mangler i kodefilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40110
FLG_ERR_TAGFILE_INV_KEY-
WORD

Årsag: MDIS-kodefilen indeholder et ugyldigt nøgleord.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40111
FLG_ERR_TAGFILE_INV_TEXT

Årsag: MDIS-kodefilen indeholder ugyldig tekst.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40112
FLG_ERR_TAGFILE_INV_VALUE

Årsag: MDIS-kodefilen indeholder en ugyldig nøgleordsværdi.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40113
FLG_ERR_TAGFILE_VALUE_
TOO_LONG

Årsag: MDIS-kodefilen indeholder en nøgleordsværdi, der overskrider maksimalt tilladt længde for nøgleordet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40115
FLG_ERR_MISSING_DQUOTE

Årsag: Der mangler et dobbelt anførselstegn efter et nøgleord.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40116
FLG_ERR_UNEXPECTED_DQUOTE

Årsag: Der findes et uventet dobbelt anførselstegn.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40117
FLG_ERR_SPECIFIED_PROPERTY_NOT_FOUND

Årsag: Intet kort navn på egenskab i måldata-basen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40118
FLG_ERR_TAGFILE_INV_END_STMT

Årsag: MDIS-kodefilen indeholder en ugyldig END-sætning.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40119
FLG_ERR_TAGFILE_INV_BEGIN_STMT

Årsag: MDIS-kodefilen indeholder en ugyldig BEGIN-sætning.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40130
FLG_ERR_INV_RECORD_SECTION

Årsag: BEGIN RECORD-afsnit er indlejret forkert i MDIS-kodefilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40131
FLG_ERR_INV_DIMENSION_SECTION

Årsag: BEGIN DIMENSION-afsnit er indlejret forkert i MDIS-kodefilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40132
FLG_ERR_INV_SUBSCHEMA_SECTION

Årsag: BEGIN SUBSCHEMA-afsnit er indlejret forkert i MDIS-kodefilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40201
FLG_ERR_DUPLICATE_IDENTIFIER

Årsag: Der er sammenfaldende identifikationsværdier i MDIS-kodefilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40202
FLG_ERR_INV_IDENTIFIER_REFERENCE

Årsag: Værdi for SourceObjectIdentifier eller TargetObjectIdentifier henviser ikke til en identifikationsværdi, der tidligere er defineret i kodefilen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40211
FLG_ERR_INV_PART1_VALUE

Årsag: Værdi for første del af MDIS-objekt svarer ikke til den overordnede værdi.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40212**FLG_ERR_INV_PART2_VALUE**

Årsag: Værdi for anden del af MDIS-objekt svarer ikke til den overordnede værdi.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40213**FLG_ERR_INV_PART3_VALUE**

Årsag: Værdi for tredje del af MDIS-objekt svarer ikke til den overordnede værdi.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40214**FLG_ERR_INV_PART4_VALUE**

Årsag: Værdi for fjerde del af MDIS-objekt svarer ikke til den overordnede værdi.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40215**FLG_ERR_MDIS_WORK_BUFFER_OVERFLOW**

Årsag: MDIS-fil (konfigurationsprofilfil, værktøjsprofilfil eller kodefil) indeholder en værdi, der er længere end maksimalt tilladt størrelse på interne arbejdsbuffer (32700 byte).

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 40216**FLG_ERR_MDIS_APPL_DATA_TOO_LONG**

Årsag: ApplicationData-afsnittet i MDIS-kodefilen overskrider grænsen for objekttypen applikationsdata. Objekttypen applikationsdata er begrænset til 10 egenskaber på hver 32700 byte.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 80000**FLG_SEVERR**

Årsag: Pladsholder, som angiver begyndelsen af det numeriske interval for alvorlige fejl.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 80002**FLG_SEVERR_NO_MEMORY**

Årsag: Der kan ikke allokeres mere hukommelse i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 80003**FLG_SEVERR_MEM_ERROR**

Årsag: Der er opstået et af følgende:

- Der er opstået et hukommelses-interrupt i hardwaren.
- Beskadigelse i Information Catalog Manager-hoben forhindrer Information Catalog Manager i at allokere eller frigøre hukommelse.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 80004**FLG_SEVERR_NO_CSA**

Årsag: Intern fejl i Information Catalog Manager.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 80005**FLG_SEVERR_APIDLL_FAILURE**

Årsag: API DLL'en mangler API-kald, eller API DLL'en kan ikke indlæses.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 80006**FLG_SEVERR_VIOPOPUP_FAIL**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke vise OS/2-tegnbaserede fejlmeddelelser vha. video input/output (VIO).

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 80007**FLG_SEVERR_BIDIDLL_FAILURE**

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under indlæsning af PMBIDI.DLL. DLL'en er nødvendig, når Information Catalog Manager kører på en arabisk eller hebræisk maskine.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 80008**FLG_SEVERR_DG2IFORDLL_FAILURE**

Årsag: Nødvendig DG2IFOR.DLL-fil er ikke fundet eller er ugyldig. Information Catalog Manager kan ikke fortsætte.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 81000**FLG_SEVERR_STARTDBM_FAIL**

Årsag: Det lokale databasesystem kan ikke startes. Se i dokumentationen til databasen for at få oplysninger om SQLCODE.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 81001**FLG_SEVERR_STARTDB_FAIL**

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 81002**FLG_SEVERR_DB_DISCONNECTED**

Årsag: Databasen har uventet afbrudt forbindelsen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 81003**FLG_SEVERR_DB_INCONSISTENT**

Årsag: Information Catalog Manager har registreret fejl i databasen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 81004**FLG_SEVERR_COMMIT_FAIL**

Årsag: Commit-kald til databasen er ikke udført.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 81005**FLG_SEVERR_ROLLBACK_FAIL**

Årsag: Rollback-kald til databasen er ikke udført.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 81006**FLG_SEVERR_NO_DBSPACE**

Årsag: Databaseserveren har ikke mere lagerområde, eller filsystemet er fuldt.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 81007**FLG_SEVERR_DB_AUTO_ROLLBACK_COMPLETE**

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en databasefejl og har udført rollback af ændringer, der ikke er udført commit af til databasen.

Undersøg den udvidede kode for databasens SQLCODE, der beskriver den fejltilstand, som har bevirket, at Information Catalog Manager har udført rollback.

Udvidede koder: Database-SQLCODE

Årsagskode 81008**FLG_SEVERR_DB_AUTO_ROLLBACK_FAIL**

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en databasefejl og har forsøgt at udføre rollback af ændringer, der ikke er udført commit af til databasen, men rollback er ikke udført.

Undersøg den udvidede kode for databasens

SQLCODE, der beskriver den fejltilstand, som har bevirket, at Information Catalog Manager har forsøgt at udføre rollback.

Databasens tilstand kan være inkonsistent og skal muligvis genoprettes.

Udvidede koder: Database-SQLCODE

Årsagskode 82000
FLG_SEVERR_INIT_FAIL

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en uventet tilstand, sikkert en fejl i intern hukommelse i OS/2, der forhindrer Information Catalog Manager i at køre normalt.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 82001
FLG_SEVERR_TERM_FAIL

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en uventet tilstand, sikkert en fejl i intern hukommelse i OS/2, der forhindrer Information Catalog Manager i at frigøre de allokerede ressourcer. Ressourcerne frigives, når den kaldende applikationssession slutter.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 82002
FLG_SEVERR_TERM_FAIL_CLOSE

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 82200
FLG_SEVERR_GETREG_FAILED

Årsag: Eksportfunktionen kalder FLGGetReg, som har returneret en alvorlig fejl.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 82201
FLG_SEVERR_GETINST_FAILED

Årsag: Eksportfunktionen kalder FLGGetInst, som har returneret en alvorlig fejl.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 82202
FLG_SEVERR_LISTCONTACTS_FAILED

Årsag: Eksportfunktionen kalder FLGListContacts, som har returneret en alvorlig fejl.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 82203
FLG_SEVERR_NAVIGATE_FAILED

Årsag: Eksportfunktionen kalder FLGNavigate, som har returneret en alvorlig fejl.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 82204
FLG_SEVERR_FREEMEM_FAILED

Årsag: Eksportfunktionen kalder FLGFreeMem, som har returneret en alvorlig fejl.

Udvidede koder: Årsagskode

Årsagskode 82400
FLG_SEVERR_THREAD_FAILED

Årsag: Der er opstået en alvorlig fejl under oprettelse af den nye programdel (thread), og Information Catalog Manager kan ikke fortsætte.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 82500
FLG_SEVERR_PARMS_MISSING

Årsag: Den påkrævede systemtabel i Information Catalog Manager er ødelagt eller mangler.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 82501
FLG_SEVERR_DGEMPTY

Årsag: Information Catalog Manager-databasen indeholder ingen registreringer eller objekttyper. Databasen er ødelagt.

Retablér databasen vha. de sikkerhedskopierede databasefiler.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 82502

**FLG_SEVERR_TYPE_WOUT_
PROPERTY**

Årsag: Der findes ingen egenskaber for den angivne objekttype, eller Information Catalog Manager kan ikke hente nogen egenskaber.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 82503

**FLG_SEVERR_MORE_THAN_
ONE_KA**

Årsag: Der er sket en sikkerhedsovertrædelse. Flere administratorer er logget på samtidig.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 83000

**FLG_SEVERR_SESSION_
ABEN-
DED**

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 83001

FLG_SEVERR_CDF_ERROR

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 83002

**FLG_SEVERR_INTERNAL_
ERROR**

Årsag: Reserveret

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 84000

FLG_SEVERR_DEMO_EXPIRED

Årsag: Prøveperioden for Information Catalog Manager Administrator er udløbet. Kontakt

forhandleren for at bestille programmet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 84101

**FLG_SEVERR_DB_CONNECT_
FAILED**

Årsag: Forbindelse til databasen kan ikke oprettes. Se i dokumentationen til databasen for at få oplysninger om SQLCODE.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 84102

FLG_SEVERR_DB_BIND

Årsag: Der kan ikke oprettes binding til informationskataloget. Information Catalog Manager har registreret en uventet databasefejl eller kan ikke finde bindefilen i det aktuelle bibliotek eller den aktuelle sti.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 84103

FLG_SEVERR_INSAUTH_BIND

Årsag: Du skal have SYSADM-autorisation for at oprette binding til informationskataloget.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 84104

FLG_SEVERR_CREATETAB

Årsag: Information Catalog Manager-systemtabellen kan ikke oprettes.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 84105

FLG_SEVERR_INSAUTH_GRANT

Årsag: Du skal have SYSADM-autorisation for at tildele adgang til informationskataloget.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 84106

**FLG_SEVERR_CREATECOL-
LECTION**

Årsag: DB2 UDB til AS/400-biblioteksgruppe i Information Catalog Manager er ikke oprettet.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 84107

**FLG_SEVERR_ICON_NOT_
GENERATED**

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en systemfejl eller kan ikke finde ikonfilerne eller den fil, der kan eksekveres.

Information Catalog Manager-ikonerne bliver ikke genereret.

Udvidede koder: Ingen

Information Catalog Manager-meddelelser FLG0001-FLG0083

FLG0001W Et valgt jokertegn <jokertegn> er det samme tegn, som bruges til at angive værdier, der ikke kan benyttes. Det kan påvirke søgeresultatet. Vil du benytte <joker-tegn> alligevel?

Årsag: Du har valgt et tegn som jokertegn, der er det samme som det, der bruges til at angive en værdi, der enten ikke kan benyttes eller ikke er til stede. Meddelelsen spørger, om du vil beholde tegnet som jokertegn alligevel. Er det tilfældet, fortolkes tegnet som et jokertegn og ikke som en værdi, der ikke kan anvendes. Det kan påvirke søgeresultatet.

Handling: Vælg **Ja** i meddelelsesvinduet, hvis du vil bevare tegnet som et jokertegn. Vælg **Nej**, hvis det ikke er tilfældet.

FLG0003E Katalognavnet er angivet forkert, eller også er det endnu ikke registreret.

Årsag: Informationskataloget skal være registreret, for at du kan bruge programmet. Informationskataloget er muligvis ikke registreret korrekt.

Handling: Brug Information Catalog Manager-

Årsagskode 84108

**FLG_SEVERR_DGCOL_NOTEX-
IST**

Årsag: Du skal oprette DB2 UDB til AS/400-biblioteksgruppen DATAGUID, før du kalder funktionen.

Udvidede koder: Ingen

Årsagskode 84109

FLG_SEVERR_DB_NOTFOUND

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke finde den angivne database. Opret databasen, hvis den ikke findes. Registrér derefter den eksterne database på arbejdsstationen.

Udvidede koder: Ingen

funktionen **Registrér** til at registrere informationskataloget. Kontrollér, at navnet på informationskataloget er angivet korrekt.

FLG0004E Brugerprofilen <profilnavn> er ødelagt. Information Catalog Manager afsluttes.

Årsag: Brugerregistreringsdatabasen er ødelagt enten af en applikation eller af en anden bruger, som redigerer registreringsdatabasen, eller fordi du har givet informationskataloget navnet FLGSETT.

Handling: Hvis du har kendskab til værktøjet REGEDIT, kan du selv udføre **administrator-handlingen**, ellers skal du kontakte administratoren for at få hjælp.

Administratorhandling:

1. Skift til biblioteket WINDOWS på en MS-DOS-kommandolinie.
2. Skriv REGEDIT på kommandolinien.
3. Slet det afsnit, der hedder
.. \DGWIN\<profilnavn>.INI, hvor
<profilnavn> er navnet på den brugerprofil, der er angivet i meddelelsen. Vær forsigtig, når du sletter oplysninger fra registreringsdata-

basen. Hvis du sletter noget forkert, kan det påvirke andre applikationer eller arbejdspladsen.

Problemet er løst, men hvis brugerprofilfilen FLGSETT.INI slettes, går oplysningerne om dine indstillinger tabt. Hvis alle andre brugerprofiler slettes, går grupper og gemte søgninger tabt.

FLG0005W Information Catalog Manager kan ikke finde hjælpefilen i det aktuelle bibliotek eller i stien til hjælpen. Hjælpen er ikke tilgængelig, undtagen til Produktinformation og Objekttypesymboler.

Årsag: Hjælpefilen er muligvis slettet eller flyttet til et andet bibliotek, eller den har fået et nyt navn. Følgende punkter på menuen **Hjælp** er derfor ikke tilgængelige:

Stikord

Generel hjælp

Brug af hjælp

Når du trykker på F1, vises ingen hjælp.

Du kan fortsat køre Information Catalog Manager uden disse hjælpefunktioner. Hvis du ikke kan retablere hjælpefilen, kan du installere den igen.

FLG0006E Vinduet kan ikke åbnes.

Årsag: Enten er der for mange åbne vinduer, eller også er der opstået en intern fejl.

Handling: Luk nogle vinduer, og prøv at åbne det ønskede vindue igen. Hvis meddelelsen vises igen, kræves en administratorhandling.

Administratorhandling: Kontakt IBM Software Support.

FLG0007E Information Catalog Manager har opdaget en uventet fejl og afsluttes. Årsagskoden er <årsagskode>. Presentation Manager-koden er <PM-årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en alvorlig Windows-fejl.

Handling:

1. Når Information Catalog Manager er afsluttet, skal du gemme sporingsfilen ved at give den et nyt navn. Sporingensfilen har samme navn som det informationskatalog, du bruger, men filtypen er TRC. Sporingensfilen er placeret i det bibliotek, der er angivet i DGWPATH.
2. Åbn Information Catalog Manager, og udfør funktionen igen. Hvis meddelelsen vises igen, kræves en administratorhandling.

Administratorhandling: Notér, hvilke andre applikationer der blev udført, da fejlen opstod, og kontakt IBM Software Support.

FLG0008E Feltet <feltnavn> skal udfyldes.

Årsag: Et felt, der skal udfyldes, er tomt.

Handling: Udfyld feltet, og udfør funktionen igen.

FLG0009E En gruppe med det navn findes i forvejen.

Årsag: Det samme navn kan ikke bruges til flere grupper.

Handling: Giv gruppen et andet navn.

FLG0010E Databasen <databasenavn> har ikke mere ledig diskplads. Information Catalog Manager afsluttes. En administratorhandling er nødvendig. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Der er ikke mere plads på det drev, hvor informationskataloget er placeret.

Administratorhandling: Slet nogle overflødige filer på drevet, eller flyt informationskataloget til et andet drev.

FLG0011E En nødvendig Information Catalog Manager-fil findes ikke eller er ugyldig. En administratorhandling er nødvendig. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Filen er muligvis ødelagt, slettet eller flyttet til et andet bibliotek, eller den har fået et nyt navn.

Administratorhandling: Luk Information Catalog Manager, og kontrollér derefter, at:

- LIBPATH i filen AUTOEXEC.BAT angiver det bibliotek, der indeholder filerne til Information Catalog Manager.
- Filerne DGWAPI.DLL og DGWCOM.DLL er placeret i de biblioteker, der er angivet i LIBPATH.
- Filen DGWRES.DLL er placeret i det bibliotek, der er angivet i DGWPATH.

Åbn Information Catalog Manager. Hvis meddelelsen vises igen, skal du afslutte Information Catalog Manager og installere programmet igen.

FLG0012E Sporangsfunktionen i Information Catalog Manager-funktionen har opdaget en intern fejl og afsluttes. Sporangsfilen er muligvis ødelagt.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke oprette sporingsfilen, eller også er systemets grænseværdier nået. Sporangsfilen er muligvis ødelagt.

Handling:

1. Luk Information Catalog Manager, og åbn derefter filen AUTOEXEC.BAT.
2. Kontrollér, at DGWPATH angiver et eksisterende bibliotek, der indeholder filerne til Information Catalog Manager. Hvis DGWPATH er gyldig, kræves en administratorhandling.

Administratorhandling: Notér de data, der blev arbejdet med, da fejlen opstod, og kontakt derefter IBM Software Support.

FLG0013E Et objekt i vinduet er tidligere blevet slettet. Kun en del af vinduet kan udskrives eller gemmes.

Årsag: Efter du åbnede vinduet, blev et eller flere objekter slettet af administratoren eller af en bruger, der har autorisation til at slette objekter.

Handling:

1. Luk vinduet.
2. Åbn vinduet igen.
3. Udskriv eller gem indholdet af vinduet.

FLG0014E Der er enten startet for mange funktioner, eller også er der for mange åbne vinduer. Når Information Catalog Manager har afsluttet behandlingen, skal du muligvis lukke nogle vinduer.

Årsag: Et af følgende er opstået:

- Der er startet for mange Information Catalog Manager-funktioner på samme tid, og Information Catalog Manager kan ikke udføre alle funktionerne.
- Der er åbnet for mange Information Catalog Manager-vinduer, og Information Catalog Manager kan ikke åbne flere.

Handling: Udfør et af følgende:

- Start færre funktioner samtidigt, eller start funktionen med færre objekter.
- Luk nogle vinduer, når Information Catalog Manager har afsluttet behandlingen.

FLG0015E Information Catalog Manager har opdaget en uventet fejl og afsluttes. En administratorhandling er nødvendig. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke frigive hukommelse.

Administratorhandling:

1. Når Information Catalog Manager er afsluttet, skal du gemme sporingsfilen ved at give den et nyt navn. Sporangsfilen har samme navn som det informationskatalog, du bruger, men

filtypen er TRC. Spøringsfilen er placeret i det bibliotek, der er angivet i DGWPATH.

2. Kontakt IBM Software Support.

FLG0016W Information Catalog Manager kan ikke indlæse ikonfilen <ikonfil-navn>. Standardikonfilen eller den forrige ikonfil bruges i stedet for.

Årsag: Formatet på ikonfilen kan ikke bruges sammen med systemet, eller også er ikonfilen ødelagt.

FLG0017E Værdien for en egenskab er ugyldig, fordi den ikke har det korrekte tidsstempelformat: <tidsstempelformat>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke udføre søgningen, fordi egenskaben indeholder et tidsstempel, der ikke har det korrekte format.

Handling: Angiv tidsstemplet i det korrekte format, og prøv derefter søgningen igen.

FLG0018E Søgningen er ikke længere gyldig, fordi informationskataloget er opdateret. Ingen af objekttyperne i kriteriet findes længere.

Årsag: En søgning skal indeholde mindst én objekttype. Ingen af de angivne objekttyper for søgningen eksisterer længere. Søgningen er derfor ugyldig.

Handling: Slet søgningen, eller angiv mindst én eksisterende objekttype.

FLG0019E Den valgte ikonfil kan ikke bruges, fordi den er placeret på disken <disk>, som kan udskiftes.

Årsag: En ikonfil skal være placeret på en disk, der ikke kan udskiftes.

Handling: Kopiér ikonfilen til en disk, der ikke kan udskiftes, og klik derefter på trykknappen **Søg** for at søge efter ikonfilen igen.

FLG0020W Information Catalog Manager har opdaget en uventet fejl i hjælpen. Hjælpen er ikke tilgængelig, undtagen til Produktinformation og Objekttypesymboler.

Årsag: Information Catalog Manager har ikke adgang til hjælpefilerne. Følgende punkter på menuen **Hjælp** er derfor ikke tilgængelige:

Stikord

Generel hjælp

Brug af hjælp

Taster

Når du trykker på F1, vises ingen hjælp. Du kan fortsat køre Information Catalog Manager uden disse hjælpefunktioner.

Handling: Du kan muligvis få adgang til hjælpen igen ved at lukke Information Catalog Manager og derefter åbne programmet igen. Hvis du stadig ikke har adgang til hjælpefunktionerne, kan du installere hjælpefilerne igen.

FLG0021E Denne Information Catalog Manager-session kan ikke bruge databasen <databasenavn>, fordi den benyttes i en anden Information Catalog Manager-session.

Årsag: Et informationskatalog kan ikke bruges af flere Information Catalog Manager-sessioner samtidig.

Handling: Luk denne Information Catalog Manager-session, og brug den anden session, der allerede har forbindelse til informationskataloget.

FLG0022E Søgningen kan ikke udføres, fordi den samlede længde på alle værdierne er for stor. Afkort nogle værdier, og prøv igen.

Årsag: Længden på alle de angivne værdier overskrider den maksimale længde, Information Catalog Manager kan håndtere pr. søgning.

Handling: Afkort nogle værdier, og prøv igen.

FLG0023W Du har forsøgt at gemme en søgning for en nyoprettet objekttype <objekttypenavn>, men der findes allerede en søgning med navnet <objekttypenavn>. Vil du gemme <objekttypenavn> alligevel?

Årsag: Der er oprettet en ny objekttype, og Information Catalog Manager forsøger at gemme en søgning for alle objekter af denne type. Det navn, som Information Catalog Manager automatisk tildeler søgningen, er i konflikt med et navn på en eksisterende søgning, der allerede er gemt i informationskatalog. Meddelelsen spørger, om du vil gemme den nye søgning med det pågældende navn alligevel. Hvis du gør det, går den eksisterende søgning tabt.

Handling: Vælg **Ja** i meddelelsesvinduet, hvis du vil gemme søgningen. Vælg **Nej**, hvis det ikke er tilfældet.

FLG0024W Informationskataloget er opdateret. Hvis du vil hente de seneste oplysninger, skal du lukke og åbne vinduet og derefter prøve igen.

Årsag: Der er foretaget ændringer til informationskataloget. Nogle af oplysningerne er derfor muligvis ikke aktuelle.

Handling: Hvis meddelelsen vises igen, når du har lukket og åbnet vinduet, skal du logge af Information Catalog Manager og derefter åbne Information Catalog Manager igen.

FLG0025E Strengfilen fblnstr.str findes ikke eller er ugyldig.

Årsag: Filen er muligvis ødelagt, slettet eller flyttet til et andet bibliotek, eller den har fået et nyt navn.

Handling: Installér filen igen.

FLG0026W En søgning med det navn findes i forvejen. Vil du gemme <søgenavn> alligevel?

Årsag: Det samme navn kan ikke bruges til flere søgninger. Meddelelsen spørger, om du vil gemme søgningen med det pågældende navn alligevel. Hvis du gør det, går den anden søgning tabt.

Handling: Vælg **Ja** i meddelelsesvinduet, hvis du vil gemme søgningen. Vælg **Nej**, hvis det ikke er tilfældet.

FLG0027W Objektet <objektnavn> er ikke flyttet til gruppen <gruppenavn>, fordi gruppen allerede indeholder objektet.

Årsag: Et objekt kan ikke optræde mere end én gang i en gruppe.

FLG0028E Bruger-id'en eller kodeordet er enten ikke registreret eller ikke angivet korrekt.

Årsag: Denne meddelelse vises af en af følgende årsager:

- Bruger-id'en er muligvis ikke registreret.
- Du har angivet bruger-id'en eller kodeordet forkert.

Handling:

- Skriv bruger-id'en eller kodeordet igen, og klik på **OK**, hvis bruger-id'en eller kodeordet er angivet forkert.
- Hvis bruger-id'en eller kodeordet ikke er registreret, kræves en administratorhandling.

Administratorhandling: Registrér bruger-id'en og kodeordet.

FLG0029W Søgeresultatet er muligvis ændret, fordi funktionen Ignorer store og små bogstaver ikke understøttes af det aktuelle Informationskatalog.

Årsag: Da funktionen Ignorer store og små bogstaver ikke er tilgængelig, respekteres

store/små bogstaver. Visse objekter, der normalt ville blive vist i søgeresultatet, vises derfor ikke.

FLG0031W Objektet <objektnavn> er ikke kopieret til gruppen <gruppnavn>, fordi gruppen indeholder objektet i forvejen.

Årsag: Et objekt kan ikke optræde mere end én gang i en gruppe.

FLG0032E Dette meddelelsesnummer er reserveret til hjælp til fejl vedrørende meddelelsesfilen.

Årsag: Meddelelsesfilen er muligvis ødelagt, slettet eller flyttet til et andet bibliotek, eller den har fået et nyt navn. Fejlen kan også skyldes, at meddelelsen ikke findes i meddelelsesfilen.

Handling: Retablér meddelelsesfilen, eller installér en ny meddelelsesfil. Hvis meddelelsesfilen hverken kan retableres eller installeres igen, kræves en administratorhandling.

Administratorhandling: Kontakt IBM Software Support.

FLG0033E Information Catalog Manager har opdaget en uventet intern fejl og afsluttes. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl.

Handling:

1. Når Information Catalog Manager er afsluttet, skal du gemme sporingsfilen ved at give den et nyt navn. Sporingsfilen har samme navn som det informationskatalog, du bruger, men filtypen er TRC. Sporingsfilen er placeret i det bibliotek, der er angivet i DGWPATH.
2. Åbn Information Catalog Manager, og udfør funktionen igen. Hvis meddelelsen vises igen, kræves en administratorhandling.

Administratorhandling: Notér de data, der blev arbejdet med, da fejlen opstod, og kontakt derefter IBM Software Support.

FLG0034E Information Catalog Manager har opdaget en uventet databasefejl og afsluttes. En administratorhandling er nødvendig. SQL-koden er <SQL-kode>.

Årsag: Der er opstået en databasefejl.

Administratorhandling: Slå SQL-koden op i DB2 Universal Database *Message Reference*, hvis du bruger en DB2 til OS/2-, DB2 UDB til AS/400-, DB2 UDB til AIX- eller DB2 UDB til Windows NT-database.

Slå SQL-koden op i Universal Database til OS/390-bogen *Messages and Codes*, hvis du bruger en DB2 til MVS/ESA-database.

Hvis problemet fortsætter, eller hvis du har brug for yderligere assistance, skal du genskabe fejlen, mens sporingsfunktionen er aktiveret, og derefter kontakte IBM Software Support.

FLG0035E Information Catalog Manager kan ikke få adgang til databasen og afsluttes.

Årsag: Forbindelsen til databasen er afbrudt pga. en fejl.

Handling: Udfør et eller flere af følgende, afhængigt af forbindelsestypen, og åbn derefter Information Catalog Manager:

- Kontrollér den fysiske forbindelse til netværket for både klienten og serveren.
- Kontrollér, at du er logget på LAN.
- Kontroller, at forbindelsen til netværksprotokollen stadig er intakt.

Hvis meddelelsen vises igen, når du har udført ovenstående handlinger, kræves en administratorhandling.

Administratorhandling: Kontrollér et eller flere af følgende, afhængigt af forbindelsestypen, og åbn derefter Information Catalog Manager:

- At databaseserveren er aktiv.
- Om andre brugere kan oprette forbindelse.
- Brugerens forbindelse til databaseserveren eller LAN er intakt.

FLG0036E Information Catalog Manager har opdaget en uventet databasefejl og afsluttes. En administratorhandling er nødvendig. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Der mangler oplysninger i informationskataloget, eller også er der en fejl i installationen.

Administratorhandling: Du skal installere Information Catalog Manager igen. Hvis du har en sikkerhedskopi af informationskataloget, som er oprettet fornyligt, skal du genindlæse den. Ellers kan du muligvis importere kodefiler med data for at genskabe informationskataloget.

FLG0040E Der er ikke oprettet nogen anden gruppe, der skal flyttes eller kopieres objekter til. Opret en anden gruppe, og prøv igen.

Årsag: Der er kun én gruppe i informationskataloget, nemlig den, du vil kopiere eller flytte objekter fra. Der er ikke andre grupper, du kan kopiere eller flytte objekterne til.

Handling: Opret en anden gruppe ved at klikke på **Katalog -> Opret gruppe** på menulinien i Information Catalog Manager-vinduet Katalog. Prøv derefter igen.

FLG0041E Filen kan ikke lukkes. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke lukke filen.

Handling: Afslut Information Catalog Manager. Det kan muligvis bevirke, at Windows lukker filen.

FLG0042E Der er ikke oprettet nogen grupper. Opret en gruppe, og prøv derefter igen.

Årsag: Der er ingen grupper i informationskataloget, som du kan kopiere objekterne til.

Handling: Opret en gruppe ved at klikke på **Katalog -> Opret gruppe** på menulinien i Infor-

mation Catalog Manager-vinduet Katalog. Prøv derefter igen.

FLG0043E Kan ikke gemmes som fil. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager har muligvis ikke adgang til den disk, der er angivet i filens sti, eller også forsøger du at skrive til en eksisterende fil, der er skrivebeskyttet.

Handling: Kontrollér, at du har angivet et gyldigt diskdrev. Hvis du forsøger at skrive til en eksisterende fil, skal du prøve at skrive til en ny fil i stedet for.

FLG0044W Information Catalog Manager kan ikke finde ikonfilen <ikonfilnavn>. Standardikonfilen benyttes i stedet for.

Årsag: Ikonfilen er muligvis slettet eller flyttet til et andet bibliotek, eller den har fået et nyt navn.

FLG0045E Syntaksfejl i funktionskald: <nøgleord> kræver en værdi. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Det angivne nøgleord kræver en værdi.

Handling: Angiv kommandoen til åbning af Information Catalog Manager sammen med en gyldig værdi for nøgleordet. Der er flere oplysninger om den korrekte syntaks til start af Information Catalog Manager i *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0046E Syntaksfejl i funktionskald: <værdi> er ikke et gyldigt nøgleord. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Det angivne nøgleord er ikke gyldigt.

Handling: Angiv kommandoen til åbning af Information Catalog Manager sammen med det korrekte nøgleord. Der er flere oplysninger om den korrekte syntaks til start af Information Catalog Manager i *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0047E Syntaksfejl i funktionskald: Et nødvendigt nøgleord mangler. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Nogle nøgleord skal efterfølges af andre nøgleord.

Handling: Angiv kommandoen til åbning af Information Catalog Manager sammen med det manglende nøgleord. Der er flere oplysninger om den korrekte syntaks til start af Information Catalog Manager i *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0048E Den angivne værdi for egenskaben <egenskabsnavn> er for lang.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke udføre søgningen, fordi en egenskab indeholder en værdi, der overskrider den maksimale længde.

Handling: Afkort værdien for egenskaben, og gentag søgningen.

FLG0049W Feltet <felt> er ugyldigt.

Årsag: Angivelsen i et af felterne er ugyldig.

Handling: Revidér angivelsen i feltet, og udfør funktionen igen.

FLG0050E Filen kan ikke åbnes. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke åbne filen til skrivning.

Handling: Kontrollér følgende:

- At der er adgang til diskdrevet.
- At du har skriveadgang til disken.
- At der er ledig plads på disken.
- At filen ikke er skrivebeskyttet.

FLG0051E Information Catalog Manager afsluttes, fordi der er brug for mere hukommelse. Det kan være nødvendigt at lukke nogle andre vinduer eller afslutte nogle applikationer.

Årsag: Information Catalog Manager har brug for mere hukommelse af en af følgende årsager:

- Der udføres for mange applikationer.
- Information Catalog Manager indeholder for mange objekter eller objekttyper.

Handling: Når Information Catalog Manager er afsluttet, skal du lukke nogle flere vinduer og applikationer og derefter åbne Information Catalog Manager igen.

Administratorhandling: Slet nogle objekter eller objekttyper fra det aktuelle informationskatalog vha. importfunktionen.

FLG0052E Angivelserne i feltet Jokertegn for ét tegn og i feltet Jokertegn for flere tegn skal være forskellige.

Årsag: Du har valgt det samme tegn i felterne Jokertegn for ét tegn og Jokertegn for flere tegn.

Handling: Vælg et andet tegn i et af felterne, og vælg derefter OK.

FLG0053E Information Catalog Manager kan ikke starte programmet <programnavn>. En administratorhandling er nødvendig. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en fejl i programobjektet, eller også indeholder dit brugermiljø ikke det pågældende program.

Administratorhandling: Kontrollér følgende:

- At programmet afvikles korrekt uden for Information Catalog Manager.
- At de angivne programparametre i egenskaben PARMLIST benytter den korrekte syntaks.
- At programmet har den korrekte placering.

- At længden på de udvidede parametre ikke overstiger 245 tegn.
- At programnavnet i funktionskaldet er angivet korrekt i egenskaben STARTCMD.

FLG0054E Du er ikke autoriseret til at få vist disse oplysninger. Information Catalog Manager afsluttes. Kontakt administratoren for at få tildelt den nødvendige autorisation til informationskataloget <databasenavn>.

Årsag: Du har ikke autorisation til at få adgang til dette informationskatalog.

Handling: Kontakt administratoren for at få tildelt den nødvendige autorisation til informationskataloget.

FLG0055W Denne <søgning eller gruppe> er slettet fra informationskataloget under en anden Information Catalog Manager-session. Objektet fjernes fra dit arbejdsområde.

Årsag: Den gruppe eller søgning, du forsøger at bruge, er slettet under en anden Information Catalog Manager-session, der benytter det samme informationskatalog og den samme bruger-id som den aktuelle session.

Når du sletter en gruppe eller en søgning fra en Information Catalog Manager-session, slettes objektet for alle sessioner, der bruger den samme bruger-id og det samme informationskatalog.

Når du klikker på **OK**, slettes objektet fra det aktuelle informationskatalog.

FLG0056W Søgeresultatet er muligvis ændret, fordi funktionen Ignorer store og små bogstaver ikke understøttes af det aktuelle Informationskatalog. Vil du udføre søgningen alligevel?

Årsag: Da funktionen Ignorer store og små bogstaver ikke er tilgængelig, respekteres store/små bogstaver i søgningen. Meddelelsen spørger, om du vil udføre søgningen alligevel.

Vil du det, er det ikke sikkert, at alle de objekter, der normalt ville blive vist, vises.

Handling: Vælg **Ja** i meddelelsesvinduet, hvis du vil udføre søgningen alligevel. Vælg **Nej**, hvis det ikke er tilfældet.

FLG0057E Programmet <programnavn> findes ikke.

Årsag: Programobjektet angiver muligvis ikke den korrekte sti eller det korrekte filnavn eller de korrekte startparametre for brugerens programmiljø. Programmet er muligvis slettet eller flyttet til et andet bibliotek, eller det har fået et nyt navn.

Handling: Kontrollér, at stien og filnavnet, der er angivet i programobjektet, er gyldige, at programmet findes på din maskine, og at programmet udføres uden for Information Catalog Manager. Hvis et af ovenstående ikke er tilfældet, kræves en administratorhandling.

Administratorhandling: Brug vinduet **Opdater program** til at angive en gyldig sti og et gyldigt filnavn for programmet, hvis en af delene er angivet forkert. Installér programmet, hvis det ikke findes på brugerens maskine.

FLG0058W Information Catalog Manager kan ikke finde hjælpefilen i det aktuelle bibliotek eller i stien til hjælpen. Hjælpen er ikke tilgængelig.

Årsag: Hjælpefilen er muligvis slettet eller flyttet til et andet bibliotek, eller den har fået et nyt navn. Følgende punkter på menuen **Hjælp** er derfor ikke tilgængelige:

Stikord
Generel hjælp
Brug af hjælp
Taster

Handling: Du kan fortsat køre Information Catalog Manager uden disse hjælpefunktioner. Hvis du ikke kan retablere hjælpefilen, kan du installere den igen.

FLG0059W **Antallet af emner overskrider det maksimale antal. Der vises <maksimumsantal> af de <samlet antal> emner.**

Årsag: Antallet af emner i informationskataloget overskrider det maksimale antal emner, der kan vises i vinduet **Emner**.

FLG0060E **Information Catalog Manager kan ikke starte <programnavn>. Enten kan programmet ikke udføres under Microsoft Windows, eller også er programmet ikke tilgængeligt på systemet.**

Årsag: Programobjektet angiver muligvis ikke den korrekte sti eller det korrekte filnavn eller de korrekte startparametre for brugerens programmiljø. Programmet er muligvis slettet eller flyttet til et andet bibliotek, eller det har fået et nyt navn.

Handling: Kontrollér, at stien og filnavnet, der er angivet i programobjektet, er gyldige, at programmet findes på din maskine, og at programmet udføres uden for Information Catalog Manager. Hvis et af ovenstående ikke er tilfældet, kræves en administratorhandling.

Administratorhandling: Brug vinduet **Opdater program** til at angive en gyldig sti og et gyldigt filnavn for programmet, hvis en af delene er angivet forkert. Installér programmet, hvis det ikke findes på brugerens maskine.

FLG0061E **Information Catalog Manager har opdaget en uventet Windows-fejl og afsluttes.**

Årsag: Der er opstået en alvorlig Windows-fejl.

Handling: Giv sporingsfilen et nyt navn, når Information Catalog Manager er afsluttet. Sporingsfilen har samme navn som den database, du bruger, men filtypen er TRC. Sporingsfilen er placeret i det bibliotek, der er angivet i DGWPATH.

Åbn Information Catalog Manager. Hvis meddelelsen vises igen, kræves en administratorhandling.

Administratorhandling: Notér, hvilke andre applikationer der blev udført, da fejlen opstod, og kontakt IBM Software Support.

FLG0064E **De data, du har angivet, indeholder specialtegn, som Information Catalog Manager ikke understøtter.**

Årsag: Den tekst, du har angivet, indeholder specialtegn, som Information Catalog Manager ikke understøtter.

Handling: Angiv teksten uden specialtegnene, og prøv at udføre funktionen igen.

FLG0065E **Filen <filnavn> er ikke en ikonfil. Information Catalog Manager benytter standardikonfilen i stedet for.**

Årsag: Det angivne filnavn er ikke en ikonfil, eller også har det ikke Windows-ikonfilformat.

Handling: Angiv navnet på en anden ikonfil.

FLG0066W **Information Catalog Manager kan ikke fortsætte sporingen, fordi der ikke er mere ledig plads på den disk, der er angivet i DGWPATH. Sporingfunktionen i Information Catalog Manager er deaktiveret.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke skrive flere oplysninger til sporingsfilen, fordi der ikke er mere ledig plads på det diskdrev, hvor sporingsfilen er placeret. Diskdrevet er angivet i sætningen DGWPATH i filen AUTO-EXEC.BAT.

Handling: Slet nogle overflødige filer på den angivne disk, og start Information Catalog Manager igen for at starte sporing igen.

FLG0067E Det antal objekter, du har valgt at kopiere eller flytte til en gruppe, overskrider grænsen på 1600 objekter. Gruppen <gruppenavn> indeholder allerede <tal> objekter. Information Catalog Manager har ikke kopieret eller flyttet nogen objekter.

Årsag: En informationskataloggruppe kan maks. indeholde 1600 objekter. Den gruppe, du har angivet, indeholder muligvis allerede nogle objekter. Information Catalog Manager har ikke kopieret eller flytte nogen af de objekter, du har valgt til gruppen.

Handling: Vælg færre objekter, og prøv igen.

FLG0068W Printerstyreprogrammet er ugyldigt. Vælg en anden printer.

Årsag: Det printerstyreprogram, du har valgt til printeren, er ugyldigt.

Handling: Vælg en anden printer i oversigten **Printer**. Du skal muligvis installere printerstyreprogrammer igen.

FLG0069I Udskrivningsjobbet er oprettet og sendt til printeren.

FLG0070E Printeren er ikke tilgængelig. Vælg en anden printer.

Årsag: Printeren er ikke tilgængelig. Der kan være slukket for printeren, eller hvis printeren indgår i et lokalt netværk, er din arbejdsstation muligvis ikke tilsluttet netværket.

Handling: Gør et af følgende:

- Vælg en anden printer i oversigten **Printer**.
 - Kontrollér, at der er tændt for den valgte printer.
 - Kontrollér, at din arbejdsstation er tilsluttet netværket, hvis den valgte printer indgår i et lokalt netværk.
-

FLG0071E Der er opstået en intern fejl, og Information Catalog Manager kan ikke oprette udskrivningsjobbet.

Årsag: Systemet har muligvis for lidt hukommelse, eller der kan være opstået en anden fejl.

Handling: Luk for arbejdsstationen, og start den igen.

FLG0072E Syntaksfejl i funktionskald: <nøgleord> kræver en værdi, eller også er værdien ugyldig. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Det angivne nøgleord kræver en værdi.

Handling: Angiv kommandoen til oprettelse af et informationskatalog sammen med en gyldig værdi for nøgleordet. Der er flere oplysninger i *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0073I Udskrivningsjobbet er annulleret.

FLG0074W Den valgte font er for stor, eller også er den ikke tilgængelig.

Årsag: Den valgte font er for stor, eller også er den ikke tilgængelig.

Handling: Vælg en anden font, og prøv at udskrive igen.

FLG0075E Du har ikke oprettet <kommentar-navn>. Du er ikke autoriseret til at slette kommentarer, du ikke selv har oprettet.

Årsag: Du kan ikke slette en kommentar, du ikke selv har oprettet.

Handling: Hvis du vil slette en kommentar, skal du kontakte følgende personer, som kan slette kommentaren:

- Den person, der har oprettet kommentaren.
 - En informationskatalogbruger, der er autoriseret til at udføre yderligere opgaver med dette informationskatalog.
 - Informationskatalogadministratoren.
-

FLG0076E **Printeren er ikke tilgængelig, eller også er den afbrudt.**

FLG0077I **Systemet kan ikke finde en printer, der er installeret.**

FLG0078I **Der er ikke mere papir i printeren, eller også er den afbrudt. Læg papir i printeren, og kontrollér printerforbindelsen.**

FLG0079E **Databasen understøtter ikke tegntabellen. Der er en oversigt over gyldige tegntabeller i dokumentationen til databasen.**

Årsag: Databasen understøtter ikke den tegntabel, der er defineret i filen AUTOEXEC.BAT.

Handling:

1. I dokumentationen til databasen kan du se, hvilke tegntabeller der kan benyttes i det pågældende miljø.
2. Definér den gyldige tegntabel i filen AUTOEXEC.BAT, og start derefter systemet igen.
Du skal muligvis bruge styresystemdisketterne til at tilføje støtte af den nye tegntabel.

FLG0080E **Funktionen kan ikke udføres, fordi databasen ikke er ledig. Prøv igen senere.**

Årsag: Den funktion, du vil udføre, kan ikke udføres, fordi databasen behandler for mange andre anmodninger.

Handling:

1. Kontrollér hos de andre brugere, om fejlen skyldes for mange samtidige anmodninger om databaseopdateringer, eller om den skyldes, at administratoren var ved at importere en kodefil.
2. Prøv igen senere, når systembelastningen er mindre.

FLG0081W **Objekttyper er opdateret. Klik på Katalog -> Opfrisk i informationskatalogvinduet, og prøv igen.**

Årsag: Objekttyper er ændret i informationskataloget. Nogle af oplysningerne er derfor muligvis ikke aktuelle.

Handling:

1. Klik på **Katalog** -> **Opfrisk** på menulinien i informationskatalogvinduet.
Alle åbne vinduer lukkes, undtagen informationskatalogvinduet og vinduet Importér.
2. Åbn de vinduer, der skal bruges til at vende tilbage til det punkt, hvor du modtog meddelelsen, og prøv igen.

FLG0082E **En kommentar med de angivelser for Navn, Oprettet af og Oprettelsesdato findes i forvejen.**

Årsag: Kombinationen af Navn, Oprettet af og Oprettelsesdato kan ikke bruges til mere end én kommentar.

Handling:

1. Luk vinduet Opret kommentar, Kopiér kommentar eller Opdatér kommentar.
2. Åbn vinduet igen.
3. Angiv et andet navn til kommentaren i feltet **Navn**.

FLG0083E **Du har ikke en gyldig licens til initialiseringsfunktionen til IBM Information Catalog Manager. Kontakt din lokale IBM-forhandler.**

Årsag: Du forsøger at benytte initialiseringsfunktionen til Information Catalog Manager uden en gyldig licens.

Handling: Du skal anskaffe DB2 Warehouse Manager eller IBM DB2 OLAP Server og installere Information Catalog Manager-komponenten, som indeholder initialiseringsfunktionen.

Information Catalog Manager-meddelelser FLG0200-FLG0273

FLG0200E Det korte navn, der er angivet for objekttypen, er ugyldigt.

Årsag: Det korte navn, der er angivet for objekttypen, indeholder ugyldige tegn. Følgende regler gælder for korte navne:

- Maks. 8 tegn (SBCS)
- Det første tegn skal være et stort eller lille bogstav (undtagen æ, ø og å), @ (at-tegnet), # (nummertegnet) eller \$ (dollartegnet).
- Efterfølgende tegn skal være store eller små bogstaver (undtagen æ, ø eller å), 0 til 9, @ (at-tegnet), # (nummertegnet), \$ (dollartegnet) eller _ (understregning).

Handling: Angiv et gyldigt kort navn, der overholder syntaksen.

FLG0201E Det korte navn, der er angivet for egenskaben, <kort navn>, er ugyldigt.

Årsag: Det korte navn, der er angivet for egenskaben, indeholder ugyldige tegn. Følgende regler gælder for korte navne på egenskaber:

- Maks. 8 tegn (SBCS)
- Det første tegn skal være et stort eller lille bogstav (undtagen æ, ø og å), @ (at-tegnet), # (nummertegnet) eller \$ (dollartegnet).
- Efterfølgende tegn skal enten være store eller små bogstav (undtagen æ, ø eller å), @ (at-tegnet), # (nummertegnet), \$ (dollar-tegnet) eller _ (understregning).
- Det må ikke være et reserveret SQL-ord.
- Det skal være entydigt. Hvis du angiver et navn, der allerede eksisterer i objekttypen, bliver du bedt om at angive et andet navn.

Handling: Angiv et gyldigt kort navn, der overholder syntaksen.

FLG0202E Kan ikke få adgang til ikonfilen <ikonfil>. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under forsøg på at få adgang til ikonfilen.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at finde årsagen til fejlen.

FLG0203E Programmet skal være knyttet til en objekttype, for at du kan angive startparametre.

Årsag: Du har angivet startparametre, men du har ikke knyttet en objekttype til programmet.

Handling: Du skal enten knytte en objekttype til programmet, eller også skal du undlade at angive startparametre.

FLG0205E Brugeren <bruger-id> har ikke administratorautorisation.

Årsag: Den bruger, der er angivet i vinduet Åbn Informationskatalog, er ikke autoriseret til at logge på som administrator.

Handling: Log på uden administratorfunktionen (uden parameteren /ADMIN).

FLG0206E En administrator er allerede logget på.

Årsag: Der kan aldrig være mere end én bruger, der er logget på som administrator.

Handling: Log på uden administratorfunktionen (uden parameteren /ADMIN). Eller du kan vente, til den aktuelle administrator har lukket informationskataloget, og derefter logge på som administrator.

FLG0207E Information Catalog Manager-tabellen i databasen er beskadiget pga. flere aktive administratorflag.

Årsag: Databasen er ødelagt, og flere aktive administratorflag er fundet i Information Catalog Manager-systemtabellen.

Handling: Kør CLEARKA-funktionen (se *Information Catalog Manager Administration Guide*).

FLG0212E En egenskab i parameteroversigten er ikke en egenskab til den tilknyttede objekttype, eller også har parameteroversigten ikke det korrekte format.

Årsag: Du har angivet ugyldige parametre, eller også har parameteroversigten ikke det korrekte format.

Det er kun egenskaberne for den tilknyttede objekttype, der kan bruges som parametre.

Det korrekte format til parameteroversigten er følgende:

- Alle parametre skal være omsluttet af procenttegn, f.eks. %NAME%.
- Selve procenttegnet angives ved to procenttegn (%%).

Handling: Kontrollér, at al tekst, der er omsluttet af procenttegn, er korte navne på egenskaber til den tilknyttede objekttype.

Revidér parameteroversigten, så den følger formatet.

FLG0213E Information Catalog Manager har opdaget en uventet databasefejl og afsluttes. Der foretages ingen ændringer af informationskataloget.

Årsag: En commit- eller rollback-funktion kan ikke udføres pga. en systemfejl. Information Catalog Manager har ikke tilladelse til at udstede yderligere SQL-sætninger.

Administratorhandling:

1. Afslut alle applikationer, der anvender databasen.
2. Start databasen igen. Genindlæs databasen fra en sikkerhedskopi, hvis retablering ikke kan udføres.

FLG0214E Værdien for egenskaben <egenskabsnummer> skal følge tidsstempelformatet: <tidsstempelformat>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke oprette eller opdatere objektet, fordi egenskaben indeholder et tidsstempel, der ikke har det korrekte format.

Handling: Angiv tidsstemplet i det korrekte format, og gentag søgningen.

FLG0215E Den objekttype, der skal knyttes til programmet, findes ikke.

Årsag: Programmer kan kun knyttes til eksisterende objekttyper, der ikke har kategorien Program.

Handling: Knyt programmet til en eksisterende objekttype.

FLG0216E Objekttypen kan ikke knyttes til programmet.

Årsag: Programmer kan kun knyttes til eksisterende objekttyper, der ikke har kategorien Program.

Handling: Knyt programmet til en objekttype, der ikke har kategorien Program.

FLG0217E Den samlede længde på alle egenskaber, der ikke har typen LONG VARCHAR, er for lang. Afkort nogle af egenskaberne, og prøv igen.

Årsag: Der findes en grænse for den samlede længde på alle CHAR-, VARCHAR- og TIMESTAMP-egenskaber for en objekttype. Denne grænse varierer, afhængigt af miljøet.

Handling: Afkort nogle af egenskaberne, og prøv igen.

FLG0218E Den ikon, der er angivet for objekttypen, kan ikke benyttes, fordi den overskrider den maksimale størrelse på <maksimumstørrelse> byte.

Årsag: Den ikon, du har angivet for objekttypen, kan ikke benyttes, fordi den overskrider den maksimale størrelse.

Handling: Angiv en mindre ikon til brug sammen med objekttypen.

FLG0219E Blanktegn må ikke benyttes i korte navne.

Årsag: Det korte navn starter med et blanktegn, eller også indgår der blanktegn i navnet.

Handling: Fjern de ugyldige blanktegn.

FLG0220E Den angivne sti eller det angivne filnavn er ugyldigt. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke få adgang til den sti og det filnavn, du har angivet.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager* i *Meddeleleshåndbog* for at finde årsagen til fejlen.

FLG0221E Kontrolpunktet for importfilen er ikke fundet.

Årsag: Der er ikke fundet et kontrolpunktmærke i importfilen.

Handling: Importér fra starten ved at klikke på **Start ved begyndelse**.

FLG0222W Den angivne bruger-id findes i forvejen.

Årsag: Den angivne bruger-id er tilføjet tidligere.

Handling: Kontrollér den bruger-id, du vil tilføje. Ret eventuelle stavfejl og prøv igen, hvis du har stavet bruger-id'en forkert.

FLG0223W Vinduet Eksportér er allerede åbent. Udfør eller annullér eksporten fra dette vindue, inden du starter på en ny.

Årsag: Kun ét Eksportér-vindue kan være åbent ad gangen.

FLG0224W Der er intet at importere i kodefilen.

Årsag: Den kodefil, du vil importere, indeholder ingen gyldige koder.

FLG0225E Objektet <objektnavn> kan ikke slettes, fordi det ikke er tomt.

Årsag: Et objekt kan kun slettes, hvis det ikke indeholder andre objekter.

Handling: Hvis du vil slette objektet, skal du først fjerne de objekter, det indeholder. Væg **Opdatér gruppering** på objektets pop op-menu.

FLG0226W Egenskaben er aktuelt et element i UUI'en. Hvis egenskaben fjernes, skal du muligvis definere UUI'en igen, inden du kan oprette objekttypen. Vil du fjerne den alligevel?

Årsag: En egenskab, du vil fjerne, er aktuelt et element i UUI'en.

Handling: Væg **Ja** i meddelelsesvinduet, hvis du vil fjerne egenskaben. Du skal muligvis tildele det pågældende UUI-element en egenskab igen i vinduet **Definér UUI**.

FLG0227E Mindst ét element skal være udfyldt.

Årsag: Ingen UUI-elementer er angivet i vinduet **Definér UUI**.

Handling: Væg en egenskab for mindst UUI-element 1.

FLG0228E Et eller flere elementer mangler. I forbindelse med en UUI-definition med <antal> elementer, skal elementerne 1 til og med <antal> være udfyldt.

Årsag: Når du angiver UUI-elementer, kan du ikke springe et element over. Eksempel: I en UUI, der består af 4 elementer, må ingen af elementerne 1 til 4 angives som <ingen>.

Handling: Udfyld det eller de elementer, der er forkert angivet som <ingen>.

FLG0229E Den samme egenskab kan ikke bruges til mere end ét element.

Årsag: En egenskab er benyttet til mere end ét UUI-element.

Handling: Revidér et af elementerne.

FLG0230E Et kort navn, der er angivet for en egenskab, er ugyldigt, fordi det er et reserveret databaseord.

Årsag: Et kort navn, du har angivet for en egenskab, er et reserveret databaseord.

Handling: Der er flere oplysninger om reserverede ord i dokumentationen til databasen.

FLG0231E Objekttypen skal have en UUI-definition, inden den kan oprettes.

Årsag: Du skal definere egenskaberne, der skal bruges til at generere UUI'er (Unique Universal Identifiers), for at oprette objekttypen.

Handling: Klik på **Definér UUI** for at definere UUI'en.

FLG0232E UUI-definitionen er ikke længere gyldig, fordi en UUI-egenskab er fjernet eller ændret. UUI'en skal omdefineres, inden objekttypen kan oprettes.

Årsag: En egenskab, der er angivet i UUI-definitionen, er fjernet, eller også er dens data-

type ændret. Det bevirker, at UUI-definitionen nu er ugyldig.

Handling: Vælg en ny egenskab for det pågældende UUI-element i vinduet **Definér UUI**.

FLG0233E Objekttypen har <antal> egenskaber mere end det maksimalt tilladte.

Årsag: Grænsen for antallet af egenskaber for objekttypen er nået.

Handling: Fjern det antal egenskaber, der er angivet i meddelelsen, og prøv igen.

FLG0234E En objekttype kan ikke have mere end <antal> egenskaber med datatypen LONG VARCHAR. Fjern eller revidér datatypen for mindst <antal> LONG VARCHAR-egenskaber.

Årsag: Antallet af egenskaber med datatypen LONG VARCHAR har nået grænsen.

Handling: Fjern nogle LONG VARCHAR-egenskaber, eller revidér datatypen, og prøv igen.

FLG0235E Der er opstået en fejl i Information Catalog Manager. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Der er opstået en fejl i Information Catalog Manager.

Handling: Slå årsagskoden og den udvidede årsagskode op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager* i *Meddeleleshåndbog* for at finde årsagen til fejlen.

FLG0236E Kan ikke slette objekttypen <objekttypenavn>, fordi eksisterende objekter af typen <objekttypenavn> indeholder objekter med en anden objekttype.

Årsag: En objekttype kan kun slettes, hvis ingen objekter af den type indeholder objekter af en anden objekttype.

Handling:

- Slet de objekter, der indeholder objekter af en anden objekttype:
 1. Klik med højre museknap på hvert objekt, du vil slette, og klik på **Slet** på pop op-menuen.
 2. Markér afkrydsningsfeltet **Slet også alle underliggende objekter** i vinduet Slet træstruktur, der vises.
 3. Klik på **Slet**.
- Slet alle de objekter, der indeholder objekter med en anden objekttype end den objekttype, du vil slette:
 1. Klik med højre museknap på hvert objekt, du vil slette, og klik på **Slet** på pop op-menuen.
 2. Vælg **Slet** i vinduet Slet, der åbnes.

FLG0237E <objekt> kan ikke både indeholde og være indeholdt i <grupperingsobjekt>. Fjern <objekt> fra feltet Grupperingsobjekter, og klik på **Opdatér** igen.

Årsag: Et objekt kan ikke indeholde og være indeholdt i det samme objekt.

Handling: Hvis du føjer andre objekter til grupperingen eller fjerner objekter fra grupperingen, skal du udføre følgende for at gennemføre opdateringen af grupperingen:

1. Fjern det angivne objekt fra feltet **Grupperingsobjekter**.
2. Klik på **Opdatér**.

Hvis du vil føje det angivne objekt til grupperingen, skal du først fjerne grupperingen fra objektet. Klik på **Opdatér gruppering** på objektets pop op-menu.

FLG0238E Antallet af ændringer har nået grænsen på 600. Alle ændringer, der er foretaget, inden grænsen blev nået, udføres.

Årsag: Du har foretaget flere ændringer af informationskataloget, end det er tilladt på én gang. Kun de ændringer, der er foretaget, inden

grænsen blev nået, udføres.

Handling: Når ændringerne er udført i informationskataloget, skal du angive de ikke-gemte ændringer igen.

FLG0239E UUI'en til dette objekt er den samme som til et andet objekt. Revidér værdien for mindst én af egenskaberne, der benyttes i UUI'en.

Årsag: Flere objekter kan ikke have samme UUI.

Handling: Revidér værdien for mindst én af egenskaberne, der benyttes i UUI'en.

FLG0240E Det korte navn, der er angivet for objekttypen, er ugyldigt, fordi det er et reserveret databaseord.

Årsag: Et kort navn, der er angivet for en objekttype, er ugyldigt, fordi det er et reserveret databaseord.

Handling: Der er flere oplysninger om reserverede ord i dokumentationen til databasen.

FLG0241E Der findes i forvejen en egenskab med navnet <egenskabsnavn>.

Årsag: Navne på egenskaber skal være entydige inden for en objekttype.

Handling: Tildel den ene egenskab et andet navn.

FLG0242E Der findes i forvejen en egenskab med det korte navn <kort navn>.

Årsag: Korte navne til egenskaber skal være entydige inden for en objekttype.

Handling: Tildel den ene egenskab et andet kort navn.

FLG0243E Størrelsen på den angivne egenskab er ugyldig. For den valgte datatype <datatype> skal størrelsen ligge i intervallet 1 til <maksimumslængde>.

Årsag: Den angivne størrelse for egenskaben ligger ikke inden for det gyldige interval, der er angivet i meddelelsen.

Handling: Angiv en gyldig størrelse for egenskaben inden for intervallet.

FLG0244W Egenskaben er aktuelt et element i UUI'en. Hvis egenskaben ændres til at være valgfri, kan den ikke længere bruges som et UUI-element. Vil du ændre den alligevel?

Årsag: Den egenskab, du vil angive som valgfri, er aktuelt et element i UUI'en. Hvis egenskaben bliver valgfri, kan den ikke længere være et element i UUI'en. Du bliver spurgt, om du vil revidere egenskaben. Hvis du gør det, skal du vælge en anden egenskab til at erstatte denne egenskab i UUI'en.

Handling: Vælg **Ja** i meddelelsesvinduet, hvis du vil ændre den. Vælg **Nej**, hvis det ikke er tilfældet.

FLG0245W Egenskaben er aktuelt et element i UUI'en. Hvis datatypen ændres til LONG VARCHAR, kan den ikke længere bruges som et UUI-element. Vil du ændre den alligevel?

Årsag: Den egenskab, du vil ændre til datatypen LONG VARCHAR, er aktuelt et element i UUI'en. Hvis egenskabens datatype ændres til LONG VARCHAR, kan den ikke længere være et element i UUI'en. Du bliver spurgt, om du vil revidere egenskaben. Hvis du gør det, skal du vælge en anden egenskab til at erstatte denne egenskab i UUI'en.

Handling: Vælg **Ja** i meddelelsesvinduet, hvis du vil ændre den. Vælg **Nej**, hvis det ikke er tilfældet.

FLG0246E Der findes i forvejen en objekttype med det korte navn <kort navn>.

Årsag: Korte navne til objekttyper skal være entydige.

Handling: Tildel objekttypen et andet kort navn.

FLG0247E Der findes i forvejen en objekttype med navnet <objekttypenavn>.

Årsag: Navne på objekttyper skal være entydige inden for et informationskatalog.

Handling: Tildel objekttypen et andet navn.

FLG0248W En søgning kan ikke defineres, fordi ingen objekter er kategoriseret som Grouping eller Elemental.

Årsag: Det er kun objekter, der er kategoriseret som Elemental og Grouping, der kan føjes til en gruppering. I informationskataloget findes der aktuelt ingen.

FLG0249W En søgning kan ikke defineres, fordi ingen objekter er kategoriseret som Contact.

Årsag: Det er kun objekter, der er kategoriseret som Contact, der kan føjes til et objekt som Contact. I informationskataloget findes der aktuelt ingen.

FLG0250E Information Catalog Manager har ikke flere system-id'er. Der kan ikke oprettes flere objekter eller objekttyper.

Årsag: Hver gang der oprettes et objekt eller en objekttype, tildeler Information Catalog Manager et entydigt nummer som system-id. Information Catalog Manager har nået det maksimale antal system-id'er.

Handling: Der er flere oplysninger i *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0252E Den kommando, der skal starte programmet, har ikke det korrekte format.

Årsag: Værdien for den egenskab, der skal starte programmet, er ugyldig. Startkommandoen skal være den sidste parameter og skal indeholde et fuldstændigt filnavn inkl. filtype.

Handling: Angiv et gyldigt egenskabsnavn i det korrekte format.

FLG0253W Den angivne bruger-id er allerede registreret.

Årsag: Den angivne bruger-id er registreret tidligere.

Handling: Kontrollér den bruger-id, du vil registrere. Ret eventuelle stavfejl og prøv at registrere den igen, hvis du har stavet bruger-id'en forkert.

FLG0254E Information Catalog Manager kan ikke finde ikonfilen <ikonfil>.

Årsag: Stien og filnavnet er muligvis ikke angivet korrekt, eller også findes ikonfilen ikke.

Handling: Vælg **Søg**, og angiv en gyldig sti og et gyldigt filnavn.

FLG0255E Det diskdrev, der er angivet for <feltnavn>, er enten ugyldigt eller ikke klart.

Årsag: Du har angivet et ikke-eksisterende drev eller et drev, der ikke er klart.

Handling: Gør det angivne drev klart ved at indsætte en diskette eller en cd, eller angiv et andet drev.

FLG0256E Kan ikke åbne filen <filnavn>. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under åbning af filen.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager* i *Meddeleleshåndbog* for at finde årsagen til fejlen.

FLG0257E Kan ikke skrive til filen <filnavn>. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en fejl under skrivning til filen.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager* i *Meddeleleshåndbog* for at finde årsagen til fejlen.

FLG0258E Information Catalog Manager kan ikke starte importprocessen, fordi den sti og det filnavn, der er oprettet til gengivelsesfilen er for lang. Angiv en kortere sti for logfilen, eller giv importkodefilen et andet navn.

Årsag: Under importprocessen opretter Information Catalog Manager en gengivelsesfil, som du kan bruge til at løse eventuelle problemer, der kan opstå under importprocessen. Stien til gengivelsesfilen er altid den samme som til logfilen. Gengivelsesfilen får som standard det samme navn som importfilen, blot med filtypen .ech.

I dette tilfælde overskrider stien til og navnet på gengivelsesfilen den maksimale grænse.

Handling: Du skal enten afkorte stien til logfilen eller afkorte navnet på filen, hvis du vil fortsætte importprocessen.

Revidér feltet **Logsti og -filnavn** i vinduet **Importér** for at ændre stien til logfilen.

Brug kommandoen **rename** fra en kommandolinie, hvis du vil give filen et nyt navn.

FLG0259E Der opstod en fejl, da databasen blev ændret. Information Catalog Manager afsluttes. Databasen er fortsat i en stabil tilstand. SQL-koden er <SQL-kode>.

Årsag: Der er opstået en fejl i API'et under oprettelse, opdatering eller sletning af en objekttype. Fejlen medført rollback af informationskataloget. Informationskataloget er fortsat i en stabil tilstand, men ingen ændringer er udført.

Handling:

1. Kontrollér, at databaseserveren er tilgængelig i øjeblikket, og at den kører korrekt.
2. Kør kommandoen CLEARKA for at rydde Information Catalog Manager-administratoren fra informationskataloget.
3. Start Information Catalog Manager, og foretag ændringen af informationskataloget igen. Hvis ændringen ikke kan udføres, skal informationskataloget muligvis genindlæses.

FLG0260E Der opstod en fejl, da databasen blev ændret. Information Catalog Manager afsluttes. Databasen er muligvis ikke i en stabil tilstand. SQL-koden er <SQL-kode>.

Årsag: Der er opstået en fejl i API'et under oprettelse, opdatering eller sletning af en objekttype. Fejlen medførte rollback af informationskataloget, men rollback blev ikke udført. Informationskataloget er ikke i en stabil tilstand, men ingen ændringer er udført.

Handling:

1. Kontrollér, at databaseserveren er tilgængelig i øjeblikket, og at den kører korrekt.
2. Kør kommandoen CLEARKA for at rydde Information Catalog Manager-administratoren fra informationskataloget.
3. Start Information Catalog Manager, og foretag ændringen af informationskataloget igen. Hvis ændringen ikke kan udføres, skal informationskataloget muligvis genindlæses.

FLG0261I Sletningshistorik er overført til kodefil.

FLG0262I Registrering af sletningshistorik er deaktiveret.

FLG0263I Registrering af sletningshistorik er aktiveret.

FLG0264I Sletningshistorik er behandlet.

FLG0265I Vil du slette objekttypen og alle dens underliggende objekter fra informationskataloget?

FLG0266W Bruger-id'en <bruger-id> indeholder et ugyldigt tegn.

Årsag: Den angivne bruger-id indeholder et blanktegn eller et andet ugyldigt tegn.

Handling:

- Fjern blanktegnet i bruger-id'en.
- Der er flere oplysninger om gyldige tegn til bruger-id'er i dokumentationen til databasen. Fjern eventuelle ugyldige tegn fra den angivne bruger-id.

FLG0267W Du kan ikke tilføje flere brugere, før du har klikket på OK i vinduet Brugerstyring.

Årsag: Du kan ikke tilføje mere end 100 brugere ad gangen.

Handling:

1. Vælg **OK** for at tilføje de 100 brugere, der allerede er angivet.
2. Fortsæt med at tilføje brugere i grupper på 100 ved at klikke på **OK** for at tilføje hver gruppe.

FLG0269W <antal ikke-flyttede objekter> objekter kan ikke flyttes.

Årsag: Objekter kan ikke flyttes, fordi du har forsøgt et af følgende:

- At knytte et objekt til sig selv eller at sammenkæde et objekt med sig selv.
- At føje et objekt til en oversigt over sammenkædede objekter, objekter af typen Kommentarer eller Contact eller til en gruppering, hvor objektet findes i forvejen.
- At tilknytte et objekt af typen Kommentarer til et andet objekt uden at have autorisation til det, fordi du ikke har oprettet objektet Kommentarer.

FLG0270W Du er ikke autoriseret til at opdatere kommentarer, du ikke selv har oprettet.

Årsag: Du har ikke autorisation til at opdatere kommentaren, fordi du ikke har oprettet den, eller også har du ikke autorisation til at opdatere informationskataloget.

FLG0271W Statusværdien er ikke længere et gyldig for kommentaren. Vælg en anden statusværdi i oversigten.

Årsag: Du har angivet en kommentarstatusværdi, der ikke længere er gyldig. Statusværdier defineres af informationskatalogadministratoren og vises i oversigten **Status**. Informationskatalogadministratoren har muligvis ændret de gyldige statusværdier, siden du sidst har angivet en værdi.

Handling: Vælg en ny kommentarstatusværdi i oversigten **Status**.

FLG0272W Egenskaben er aktuelt et element i UUI'en. Hvis størrelsen på egenskaben ændres til mere end 254 tegn, kan den ikke længere bruges som et UUI-element. Vil du ændre den alligevel?

Årsag: Du har forsøgt at ændre størrelsen på en egenskab, der er defineret som en UUI-egenskab.

Information Catalog Manager-meddelelser FLG0301-FLG0800

FLG0301E NULL-inputparameter: <sekvensnummer>.

Årsag: En af de parametre, der kræves af den afsendte kommando eller det afsendte API-kald, er NULL. Tallet angiver placeringen af den parameter, der er NULL.

Handling: Angiv en gyldig værdi for parameteren.

Den maksimale værdi for et UUI-element er 254 tegn, så hvis du ændrer værdien, kan den ikke bruges som et UUI-element længere.

Handling: Vælg **OK**, hvis du vil ændre egenskaben.

FLG0273E Du skal angive en søgeværdi for den valgte søgefunktion.

Årsag: Du har ikke angivet en værdi i feltet **Angiv værdi for den valgte egenskab**. Der skal angives en værdi, når søgefunktionen svarer nøjagtigt til er valgt.

Handling:

1. Angiv den værdi, du vil søge efter. Information Catalog Manager søger efter nøjagtigt samme værdi, som du har angivet i feltet **Angiv værdi for den valgte egenskab**.
2. Gentag søgningen.

FLG0302E Der kræves administratorrettigheder for at udføre denne funktion.

Årsag: Det er kun en administrator eller en autoriseret bruger, der kan eksportere informationskataloget.

Handling:

- Åbn informationskataloget som en administrator.
- Bed administratoren om give dig yderligere rettigheder, så du kan eksportere oplysninger.

- Bed administratoren om at eksportere de oplysninger, du har brug for.

FLG0303E Der er opstået en API-fejl i Information Catalog Manager under behandling af inputstrukturen.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under behandling af inputstrukturen for API-kaldet FLGExport.

Handling: Kontrollér inputstrukturen for følgende fejl:

- Definitionslængden i header-området er muligvis forkert.
- Objektlængden i header-området er muligvis forkert.
- Inputstrukturen indeholder muligvis NULL-tegn.

FLG0304E Type-id findes ikke.

Årsag: Objekttype-id'en, der er angivet i byte 0-5 i FLGID-værdien i FLGExport-inputstrukturen, findes ikke i informationskataloget.

Handling: Kontrollér, at objekttype-id'en er angivet korrekt.

FLG0305E Værdi for egenskab <sekvensnummer> er for lang.

Årsag: Størrelsen på egenskabsværdien overskrider den datalængde, der er angivet i definitionen af egenskaben.

Handling: Definér en længde for egenskabsværdien, der er mindre end den definerede datalængde.

FLG0306I Eksport er afsluttet.

FLG0307I Eksport er afsluttet med advarsler.

FLG0308I Eksport er afbrudt med fejl.

FLG0309I Eksport er afbrudt med alvorlige fejl.

FLG0310W Ikoner kan ikke eksporteres, fordi der ikke er angivet en ikonsti.

Årsag: Målikonstien for eksporterede ikonfiler er ikke angivet. Ingen ikonfiler er eksporteret.

Handling: Angiv stien til målbiblioteket, hvis du vil eksportere ikonfiler.

FLG0311W CONTAINEE-IND for objektet <objektnavn> er ignoreret, fordi objektet ikke har kategorien Grouping.

Årsag: Værdien af CONTAINEE-IND er sat til Y i inputstrukturen for et objekt, der ikke har kategorien Grouping.

Eksportfunktionen ignorerer CONTAINEE-IND-værdien og fortsætter.

FLG0312W CONTACT-IND for objektet <FLGID> er ignoreret, fordi objektet ikke har kategorien Grouping eller Elemental.

Årsag: Værdien af CONTACT-IND er ignoreret for et objekt, fordi objektet ikke har kategorien Grouping eller Elemental.

Værdien af CONTACT-IND angiver, om alle objekter af typen Contact i et objekt skal eksporteres.

FLG0313E Fejl i eksportinputstruktur: Input skal starte med FLG-HEAD.

Årsag: Den datastruktur, der er angivet som input FLGExport-API'et startede ikke med FLG-HEAD.

Handling: Angiv FLG-HEAD i byte 0-7 i inputstrukturens header-område.

FLG0314E Fejl i eksportinputstruktur: Definitionslængden i header-området er ugyldig.

Årsag: Længden på definitionsområdet i header-området i FLGExport-inputstrukturen er ugyldig.

Længden på det definitionsområde, der kræves som input af FLGExport, er altid 800.

Handling: Angiv 800 for længden på definitionsområdet i byte 8-15 i header-området.

FLG0315E Fejl i eksportinputstruktur: Længden på objektområdet i header-området er ugyldig.

Årsag: Længden på objektområdet i header-området i FLGExport-inputstrukturen er ugyldig.

Den samlede længde på de tre egenskabsværdier, der kræves for et objekt, er 20. Længden på objektområdet skal derfor være et multiplum af 20 (20 gange antallet af objekter).

Handling: Angiv en værdi, der er et multiplum af 20, for længden på objektområdet, i byte 16-23 af header-området.

FLG0316E Fejl i eksportinputstruktur: Antallet af objekter i header-området er ugyldigt.

Årsag: Antallet af objektområder i header-området i FLGExport-inputstrukturen er ugyldigt.

Der kræves fem egenskaber for hvert objekt, der er angivet. Antallet af objektområder skal derfor være et multiplum af 5 (fem gange antallet af objekter).

Handling: Angiv en værdi, der er et multiplum af 5, for antallet af objektområder i byte 24-31 af header-området.

FLG0317E Fejl i eksportinputstruktur: Der er angivet en ugyldig egenskabstype for egenskab <sekvensnummer>. Den eneste gyldige egenskabsværdi er CHAR.

Årsag: Den egenskabsdatatype, der er fastsat for den angivne egenskab i definitionsområdet, er ugyldig.

Den eneste gyldige datatype for egenskaber i FLGExport-inputstrukturen er CHAR. Alle andre egenskabsdata typer er ugyldige.

Handling: Angiv CHAR som egenskabsdatatype for den angivne egenskab.

FLG0318E Fejl i eksportinputstruktur: Flaget for bevarelse af store og små bogstaver (cs) må ikke angives for egenskab <sekvensnummer>.

Årsag: Flaget for bevarelse af store og små bogstaver (cs) i definitionsområdet for inputstrukturen må ikke angives for den angivne egenskab.

Flaget er ugyldigt, når det benyttes sammen med API-kaldet FLGExport.

Handling: Angiv et blanktegn for byteværdi 128 i definitionen for den angivne egenskab.

FLG0319E Fejl i eksportinputstruktur: Flaget for UUI-sekvens (us) må ikke angives for egenskab <sekvensnummer>.

Årsag: Flaget for UUI-sekvens (us) i definitionsområdet i inputstrukturen må ikke angives for den angivne egenskab. Den udvidede kode indeholder sekvensnummeret på egenskaben med det angivne UUI-sekvensflag.

Flaget UUI-sekvens (us) angiver egenskabens sekvens i UUI'en, og det er ugyldigt, når det benyttes sammen med API-kaldet FLGExport.

Handling: Angiv et blanktegn for byteværdi 127 i definitionen for den angivne egenskab.

FLG0320E Fejl i eksportinputstruktur: Flaget for beslægtet søgning (fs) må ikke angives for egenskab <sekvensnummer>.

Årsag: Flaget for beslægtet søgning (fs) i definitionsområdet for inputstrukturen må ikke angives for den angivne egenskab.

Flaget for beslægtet søgning er ugyldigt, når det benyttes sammen med API-kaldet FLGExport.

Handling: Angiv et blanktegn for byteværdi 129 i definitionen for den angivne egenskab.

FLG0321E Fejl i eksportinputstruktur: Værdiflaget (vf) må ikke angives for egenskab <sekvensnummer>.

Årsag: Værdiflaget (vf) i definitionsområdet for inputstrukturen må ikke angives for den angivne egenskab.

Værdiflaget angiver, om en værdi er valgfri, påkrævet eller systemgenereret, og det er ugyldigt, når det benyttes sammen med API-kaldet FLGExport.

Handling: Angiv et blanktegn for byteværdi 126 i definitionen for den angivne egenskab.

FLG0322E Fejl under åbning af kodefil. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under åbning af kodefilen for de eksporterede data.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0323E Fejl under lukning af kodefil. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under lukning af kodefilen, der indeholder de eksporterede data.

Du kan muligvis ikke benytte den eksporterede kodefil.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0324E Fejl under skrivning til kodefil. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under skrivning til kodefilen for de eksporterede data.

Du kan muligvis ikke benytte den eksporterede kodefil.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0325E Fejl under åbning af logfil. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under åbning af eksportlogfilen.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0326E Fejl under lukning af logfil. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under lukning af eksportlogfilen.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0327E Fejl under skrivning til logfil. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under skrivning til eksportlogfilen.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0328W Advarsel under hentning af oplysninger om objekttypen <objekttype-id>. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en advarsel under hentning af registreringsoplysninger om den angivne objekttype.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

Kontrollér den eksporterede kodefil for at sikre, at advarslen ikke har indflydelse på indholdet.

FLG0329W Advarsel under hentning af oplysninger om objektet <FLGID>. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en advarsel under hentning af oplysninger om det angivne objekt.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

Kontrollér den eksporterede kodefil for at sikre, at advarslen ikke har indflydelse på indholdet.

FLG0330W Advarsel under hentning af kontaktpersoner til objekt <FLGID>. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en advarsel under hentning af oplysninger om det angivne objekt.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

Kontrollér den eksporterede kodefil for at sikre, at advarslen ikke har indflydelse på indholdet.

FLG0331W Advarsel under hentning af indhold til objekt <FLGID>. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en advarsel under hentning af de objekter, som det angivne objekt indeholder.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

Kontrollér den eksporterede kodefil for at sikre, at advarslen ikke har indflydelse på indholdet.

FLG0332E Oplysninger om objekttypen <objekttype-id> kan ikke hentes. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke hente oplysninger om den angivne objekttype.

Du kan muligvis ikke benytte den eksporterede kodefil.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0333E Oplysninger om objekt kan ikke hentes. UI: <Element 1>, <Element 2>, <Element 3>, <Element 4>, <Element 5>. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke hente oplysninger om det objekt, der er angivet i UI'en.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0334E **Kontaktpersoner til objekt <FLGID> kan ikke hentes. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke hente objekter af typen Contact til det angivne objekt.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0335E **Objekter, der er indeholdt i objekt <FLGID> kan ikke hentes. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke hente objekter, som det angivne objekt indeholder.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.

FLG0336E **Længden på navnet til kodefilen er ugyldig.**

Årsag: Stien til og navnet på den eksporterede kodefil er enten for langt, eller længden er 0.

Handling: Angiv et drev, bibliotek og filnavn til kodefilen, som tilsammen har en længde på 1 til 259 tegn.

FLG0337E **Navnet på logfilen er for langt.**

Årsag: Navnet på den angivne eksportlogfil er for langt.

Drevet, stien og navnet på logfilen kan være op til 259 tegn langt.

Handling: Angiv et drev, bibliotek og filnavn, der tilsammen har en længde på 1 til 259 tegn.

FLG0338E **Navnet på kodefilen er ugyldigt. Årsagskoden er <årsagskode>.**

Årsag: Drevet, stien, filnavnet eller filtypen, der er angivet for kodefilen, og som skal modtage eksporteret data, er ugyldig.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0339E **Navnet på logfilen er ugyldigt. Årsagskoden er <årsagskode>.**

Årsag: Drevet, stien, filnavnet eller filtypen, der er angivet for eksportlogfilen er ikke gyldig.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0340E **Der er opstået en alvorlig fejl under hentning af oplysninger om objekttype. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.**

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en alvorlig fejl under hentning af oplysninger om en objekttype.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0341E **Der er opstået en alvorlig fejl under hentning af oplysninger om objekter. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.**

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en alvorlig fejl under hentning af oplysninger om objekter.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0342E Der er opstået en alvorlig fejl under hentning af kontaktpersoner til objekter. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en alvorlig fejl under hentning af objekter af typen Contact.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0343E Der er opstået en alvorlig fejl under hentning af indeholdte objekter. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en alvorlig fejl og kan ikke hente de objekter, som andre objekter indeholder.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0344E Fejl i eksportinputstruktur: CONTAINEE-IND skal være Y eller N for objekt <FLGID>.

Årsag: Værdien af CONTAINEE-IND i objektområdet for inputstrukturen skal være Y eller N.

Værdien af CONTAINEE-IND angiver, om Information Catalog Manager skal eksportere alle de objekter, det angivne objekt af typen Grouping indeholder. I forbindelse med andre objekttyper er værdien påkrævet, men ignoreres.

Handling: Angiv Y eller N for egenskaben CONTAINEE-IND for det angivne objekt.

FLG0345W Ikonen er ikke eksporteret. Der er ikke knyttet en ikon til objekttypen <objekttype-id>.

Årsag: Der er ikke knyttet en ikon til den angivne objekttype.

Ingen ikonfiler er eksporteret med den angivne type.

FLG0346E Fejl i eksportinputstruktur: CONTACT-IND skal være Y eller N for objektet <FLGID>.

Årsag: Værdien af CONTACT-IND i objektområdet for inputstrukturen skal være Y eller N for det angivne objekt.

Værdien af CONTACT-IND angiver, om Information Catalog Manager skal eksportere alle objekter af typen Contact, der er knyttet til det angivne objekt af typen Grouping eller Elemental. I forbindelse med andre objekter er værdien påkrævet, men ignoreres.

Handling: Angiv Y eller N for egenskaben CONTACT-IND for det angivne objekt.

FLG0347E Ugyldig ikonsti. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Den angivne ikonsti, der indeholder de ikonfiler, der skal eksporteres, er ugyldig.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0348E Ikonstien er for lang.

Årsag: Den angivne ikonsti er for lang.

Handling: Angiv en sti, der ikke er længere end 246 tegn.

FLG0349E Fejl i eksportinputstruktur: Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Der opstod en fejl, mens Information Catalog Manager læste inputstrukturen for API'et FLGExport.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.
2. Ret fejlen i inputstrukturen.

3. Prøv at køre programmet igen.

FLG0350E Hukommelse kan ikke frigives. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke frigive et område i hukommelsen, som benyttes af Information Catalog Manager ved eksport af oplysninger.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0352W Objekt <FLGID> indeholder ingen objekter, der kan eksporteres.

Årsag: Værdien af CONTAINEE-IND for det angivne objekt er Y i objektområdet i FLGExport-inputstrukturen, men det angivne objekt af typen Grouping indeholder ingen objekter.

Ingen indeholdte objekter er eksporteret.

FLG0353W Objekt <FLGID> har ingen kontaktpersoner, der kan eksporteres.

Årsag: Værdien af CONTACT-IND for det angivne objekt er Y i objektområdet i FLGExport-inputstrukturen, men det angivne objekt er ikke knyttet til nogen objekter af typen Contact.

Ingen objekter af typen Contact er eksporteret.

FLG0354E Værdi for objekt-id (FLGID) <flgid> er ugyldig.

Årsag: Den angivne objekt-id (FLGID) er ugyldig.

Handling: Angiv en gyldig FLGID:

FLGID skal være 16 byte lang.

FLGID må kun indeholde numeriske tegn (0-9).

Byte 0-5 må ikke kun indeholde nuller.

Byte 6-15 må ikke kun indeholde nuller.

FLG0355I Eksport er startet: kodefil - <kodefilnavn>

FLG0356I Eksport er afsluttet: kodefil - <kodefilnavn>

FLG0357E Fejl i eksportinputstruktur: Kategori i header-området skal være tomt.

Årsag: Kategoriens byteposition (32) i header-området i FLGExport-inputstrukturen er ikke tom.

Kategoriens byteposition i header-området i FLGExport-inputstrukturen skal være tom.

Handling: Angiv et blanktegn for byteværdi 32 i header-området.

FLG0358E Fejl i eksportstrukturen: Objekttype-id'en i header-området skal være tom.

Årsag: Objekttype-id'ens bytepositioner (33-38) i header-området i FLGExport-inputstrukturen er ikke tomme.

Objekttype-id'ens bytepositioner skal være tomme.

Handling: Angiv blanktegn for byteværdier 33-38 i header-området.

FLG0359E Fejl i eksportinputstruktur: Reserveret område i header-området skal være tomt.

Årsag: Det reserverede områdes bytepositioner (39-159) i header-området i FLGExport-inputstrukturen er ikke tomme.

Bytepositionerne i det reserverede område skal være tomme.

Handling: Angiv blanktegn for byteværdier 39-159 i header-området.

FLG0360E Fejl i eksportinputstruktur: Reserveret område i definitionsområdet skal være tomt.

Årsag: Det reserverede områdes bytepositioner (130-159) i definitionsområdet i FLGExport-inputstrukturen er ikke tomme.

Bytepositionerne i det reserverede område skal være tomme.

Handling: Angiv blanktegn for byteværdier 130-159 i definitionsområdet.

FLG0361I Eksport af objektet <objektnavn> er udført.

FLG0362I Kontrolpunkt-id'en <kontrolpunkt-id> er oprettet.

FLG0363E Informationskataloget er ikke initialiseret.

Årsag: Du skal initialisere informationskataloget, inden du kan afsende FLGExport.

Handling: Åbn informationskataloget gennem brugergrænsefladen, eller afsend et kald til FLGInit-API'et.

FLG0364I Eksport er udført for objektet <objektnavn> og alle de tilknyttede objekter af typen CONTACT.

FLG0365I Eksport udført for alle objekter, der er indeholdt i objektet <objektnavn>.

FLG0366E Der findes en kodefil med det angivne navn. Skriv navnet på en fil, der ikke findes i forvejen.

Årsag: Det angivne filnavn på og den angivne sti til den eksporterede kodefil peger på en eksisterende fil.

Outputkodefilen må ikke findes i forvejen.

Handling: Angiv et filnavn på og en sti til en

ny fil, der skal indeholde det eksporterede kodesprog.

FLG0367E Oplysninger om objektet <FLGID> kan ikke hentes. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke hente oplysninger om det angivne objekt.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0368E Ikon for objekttypen <objekttype-id> kan ikke eksporteres. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke eksportere ikonen for den angivne objekttype. Der er opstået en fejl under eksport af ikonen.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

Kontrollér, at der ikke allerede findes en ikon med det samme navn som det korte navn på objekttypen i den angivne ikonsti.

FLG0369W En ikonfil for objekttypen <objekttypenavn> findes i ikonstien i forvejen. Ikonfilen er erstattet.

Årsag: Ikonstien indeholdt allerede en ikonfil for den eksporterede objekttype. Information Catalog Manager har erstattet den eksisterende ikonfil.

FLG0370E Information Catalog Manager kan ikke behandle objektet <objektnavn>. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke behandle data i informationskataloget. Det kan

skyldes, at informationskataloget er åbnet eller opdateret på en anden måde end vha. Information Catalog Manager.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager* i *Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0371W Objektet <objektnavn> har ingen tilknytninger eller sammenkædede objekter, der kan eksporteres.

Årsag: Værdien af ATTACHMENT-IND eller LINK-IND for det angivne objekt er Y i objektområdet i FLGExport-inputstrukturen, men der er ingen tilknytninger eller sammenkædede objekter, der er knyttet til det angivne objekt.

FLG0372W ATTACHMENT-IND for objektet <objektnavn> ignoreres, fordi objektet er af typen Attachment.

Årsag: Værdien af ATTACHMENT-IND ignoreres for et objekt, fordi objektet er et Attachment-objekt. ATTACHMENT-IND-værdien angiver, om alle objekter af typen Kommentarer, der er knyttet til et objekt, skal eksporteres.

Handling: Skriv N for ATTACHMENT-IND i inputstrukturen for at angive, at tilknytninger ikke skal eksporteres.

FLG0373W LINK-IND for objektet <objektnavn> ignoreres, fordi objektet ikke har kategorien Grouping eller Elemental.

Årsag: Værdien af LINK-IND ignoreres for et objekt, fordi objektet kan ikke være knyttet til sammenkædede objekter. Det er kun objekter af kategorien Grouping eller Elemental, der kan have tilknyttede sammenkædede objekter.

Handling: Skriv N for LINK-IND i inputstrukturen for at angive, at der ikke skal eksporteres sammenkædede objekter.

FLG0374E Fejl i eksportinputstruktur: LINK-IND skal være Y eller N for objekt <FLGID>.

Årsag: LINK-IND-værdien i objektområdet i inputstrukturen skal være Y eller N.

LINK-IND-værdien angiver, om alle objekter, der er sammenkædet med det angivne objekt af typen Grouping eller Elemental, skal eksporteres. I forbindelse med andre objekter skal denne værdi være N. Angives Y, ignoreres den.

Handling: Angiv Y eller N for egenskaben LINK-IND for det angivne objekt.

FLG0375E Fejl i eksportinputstruktur: ATTACHMENT-IND skal være Y eller N for objektet <FLGID>.

Årsag: ATTACHMENT-IND-værdien i objektområdet i inputstrukturen skal være Y eller N.

ATTACHMENT-IND-værdien angiver, om alle objekter, der er knyttet til det angivne objekt, skal eksporteres. I forbindelse med objekter af kategorien Attachment er værdien påkrævet, men den ignoreres.

Handling: Angiv Y eller N for egenskaben ATTACHMENT-IND for den angivne objekt.

FLG0376I Sæt den næste diskette i drevet, og tryk på Enter.

FLG0401E Der kan ikke udføres commit. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>. Databasens tilstand er inkonsistent. Udfør retablering af databasen.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke udføre commit for ændringerne af informationskataloget. Informationskatalogets tilstand er inkonsistent.

Handling: Udfør retablering af databasen, så informationskatalogets tilstand kan blive konsistent.

FLG0402E Der kan ikke udføres rollback. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>. Databasens tilstand er inkonsistent. Udfør retablering af databasen.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke fjerne ændringer fra informationskataloget. Der opstod en fejl under import af kodefilen, mens informationskataloget forsøgte at udføre rollback af ændringerne.

Informationskatalogets tilstand er inkonsistent.

Handling: Udfør retablering af databasen, så informationskatalogets tilstand kan blive konsistent.

FLG0403E Objektet og den underliggende træstruktur kan ikke slettes. UUI: <Element 1>, <Element 2>, <Element 3>, <Element 4> og <Element 5>. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke slette det angivne objekt og de underliggende relationer (træstrukturen). Du kan også vælge selv at slette de underliggende objekter, som Information Catalog Manager ikke kan slette.

Information Catalog Manager har udført rollback af databasen til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.
2. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
3. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og angiv C (checkpoint) for genstartsparemeteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0404E Intern API-fejl i Information Catalog Manager. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Der opstod en intern fejl, da du forsøgte at importere eller eksportere.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

Notér årsagskoden og den udvidede kode, og kontakt IBM Software Support.

FLG0405E Uventet filslut er nået i kodefilen.

Årsag: Information Catalog Manager er nået til slutningen af kodefilen, men kan ikke udføre den sidste funktion, da oplysningerne til funktionen er ufuldstændige.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet import af filen.

Handling:

1. Redigér kodefilen, og angiv værdier for koderne til den sidste funktion.
2. Gennemgå logfilen.
3. Gennemgå gengivelsesfilen, hvis du udfører en almindelig import, og ikke en MDIS-import. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
4. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og importér den igen. Hvis du udfører en almindelig import, kan du angive C (checkpoint) for genstartsparemeteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0406E Syntaksfejl - ACTION-kode. <nøgleord> er ikke et gyldigt nøgleord. Angiv enten OBJTYPE, OBJINST eller RELATION.

Årsag: ACTION-koden indeholder et ugyldigt nøgleord. Følgende nøgleord er gyldige sammen med en ACTION-kode.

OBJTYPE

OBJINST
RELATION

Information Catalog Manager har udført rollback af databasen til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Ret syntaksfejlen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemeteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0407E Syntaksfejl - Kodefil indeholder en kode, der er uden for rækkefølge.

Årsag: Kodefilen indeholder en kode, der ikke følger den forventede koderækkefølge. En ACTION.OBJTYPE(ADD)-kode kan f.eks. være fulgt af en PROPERTY-kode i stedet for en OBJECT-kode.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og angiv C (checkpoint) for genstartsparemeteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0408E Syntaksfejl - ACTION-kode. OBJINST-parametere er ugyldig. Følgende parametre er gyldige for OBJINST: ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_TREE_REL, DELETE_TREE_ALL og MERGE.

Årsag: Parametere for nøgleordet OBJINST er ugyldig i forbindelse med en ACTION-kode.

Følgende parametre er gyldige:

ADD
UPDATE
DELETE
DELETE_TREE_ALL
DELETE_TREE_REL
MERGE

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Redigér kodefilen ved at rette parametere for nøgleordet OBJINST i koden ACTION. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen for at finde, hvor fejlen er opstået. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemeteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0409E Syntaksfejl - ACTION-kode. RELATION-parametere er ugyldig. Følgende parametre er gyldige for RELATION: ADD og DELETE.

Årsag: Parametere for nøgleordet RELATION er ugyldig i forbindelse med en ACTION-kode. Følgende parametre er gyldige:

ADD
DELETE

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Redigér kodefilen ved at rette parametere for nøgleordet RELATION i koden ACTION. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen for at finde, hvor fejlen er opstået. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemeteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0410W Information Catalog Manager har fjernet værdien af HANDLES-egenskaben for programobjektet (UI: <Element 1>, <Element 2>, <Element 3>, <Element 4> og <Element 5>), fordi objekttypen (<kort navn>) ikke findes i målinformationskataloget. Importprocessen fortsætter.

Årsag: Målinformationskataloget indeholder ikke den objekttype, der skal knyttes til det angivne program. Importfunktionen har erstattet værdien af HANDLES-egenskaben med blanktegn og fortsætter import af kodefilen.

Handling: Ret værdien for programobjektets HANDLES-egenskab til et gyldigt objekttypenavn:

1. Undersøg, hvilke af de eksisterende objekttyper programmet bør være knyttet til, eller opret en ny objekttype.
2. Søg efter det angivne programobjekt.
3. Klik med højre museknap på programobjektet.
4. Klik på **Opdater objekt** på pop op-menuen. Vinduet Opdater objekt åbnes.
5. Klik på egenskaben **HANDLES** i oversigten **Egenskab/Værdi**. (Egenskaben kan have et andet navn. I informationskataloget i eksemplet er det Objekttype, som håndteres af dette program).
6. Angiv det korte navn på en objekttype, der findes i informationskataloget, i feltet **Angiv værdi for den valgte egenskab**.
7. Klik på **Angiv**.
8. Sørg for, at en eventuel værdi, der er angivet for egenskaben PARMLIST, er kompatibel med den objekttype, du har angivet for egenskaben HANDLES.
9. Klik på **Opdater**.

FLG0412E Syntaksfejl - ACTION-kode. OBJTYPE-parameter er ugyldig. Følgende parametre er gyldige parametre for OBJTYPE: MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT og APPEND.

Årsag: Parameteren for nøgleordet OBJTYPE i en ACTION-kode mangler eller er ugyldig.

Følgende parametre er gyldige: MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT og APPEND.

Importprogrammet har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt, inden det stoppede.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Ret syntaksfejlen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparementen, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0413E Importfunktion i Information Catalog Manager har registreret en uventet intern fejl og afsluttes. Der udføres rollback af databasen. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en intern fejl under importprocessen og afsluttes. Der udføres rollback af informationskataloget.

Handling: Angiv C (checkpoint) for genstartsparementen, så importen startes fra det seneste commit-kontrolpunkt, og brug sporingsfunktionen, hvis du udfører en almindelig import, og ikke en MDIS-import. Hvis du udfører en MDIS-import, skal du importere kodefilen igen vha. sporingsfunktionen.

Notér årsagskoden og den udvidede kode, som vises i denne meddelelsen, og kontakt en service-tekniker.

FLG0414I	Nyt objekt er oprettet. Type: <objekttypenavn>. UUI:
----------	--

FLG0415I	Objekt er opdateret. Type: <objekttypenavn>. UUI:
----------	---

FLG0416I	Objekt er slettet. Type: <objekttypenavn>. UUI:
----------	---

FLG0417I	Import- eller eksportproces er afbrudt af bruger.
----------	---

FLG0418I	Objekttypen <objekttypenavn> er opdateret.
----------	--

FLG0419I	Objekttypen <objekttypenavn> er slettet.
----------	--

FLG0420W	Objekt af typen <objekttypenavn> mangler tilknyttede ikonoplysninger, fordi Information Catalog Manager ikke kan hente ikonfilen <ikonfilnavn>. Årsagskoden er <årsagskode>.
----------	--

Årsag: Information Catalog Manager har oprettet den angivne objekttype uden ikonoplysninger, fordi Information Catalog Manager ikke kan hente den angivne ikonfil.

Handling:

1. Gennemgå logfilen for at finde frem til de objekttyper, der mangler ikonoplysninger.
2. Ret ikonoplysningerne ved at opdatere objekttypen vha. Information Catalog Manager eller kodesprog.

FLG0421I	Ny objekttype af typen <objekttypenavn> er oprettet.
----------	--

FLG0422I	Nye egenskaber for objekttypen <kort navn> er tilføjet.
----------	---

FLG0423I	Ny relation er oprettet. UUI'er:
----------	----------------------------------

FLG0424I	Relation er slettet. UUI'er:
----------	------------------------------

FLG0425E	Funktionen kan ikke færdiggøres. De nødvendige oplysninger i informationskataloget findes ikke. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.
----------	---

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke finde de oplysninger, der kræves for at udføre den pågældende funktion.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelseshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.
2. Gennemgå logfilen.
3. Gennemgå gengivelsesfilen, hvis du udfører en almindelig import, og ikke en MDIS-import. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
4. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og importér den igen. Hvis du udfører en almindelig import, kan du angive C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0426E **Funktionen kan ikke færdiggøres. De nødvendige oplysninger om objekttypen <objekttypenavn> kan ikke hentes. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke hente oplysninger om den angivne objekttype. Uden disse oplysninger kan Information Catalog Manager ikke udføre den pågældende funktion.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelseshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.
2. Gennemgå logfilen.
3. Gennemgå gengivelsesfilen, hvis du udfører en almindelig import, og ikke en MDIS-import. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
4. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og importér den igen. Hvis du udfører en almindelig import, kan du angive C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0427E **Funktionen kan ikke færdiggøres. De nødvendige oplysninger om objekttypen kan ikke hentes. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke hente oplysningerne om objekttyperne i informationskataloget. Uden disse oplysninger kan Information Catalog Manager ikke udføre den pågældende import.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelseshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.
2. Gennemgå logfilen.
3. Gennemgå gengivelsesfilen, hvis du udfører en almindelig import, og ikke en MDIS-import. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
4. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og importér den igen. Hvis du udfører en almindelig import, kan du angive C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0428E **Objektet kan ikke opdateres. UUI: <Element 1>, <Element 2>, <Element 3>, <Element 4>, <Element 5>. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke opdatere oplysningerne for det angivne objekt.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.
2. Gennemgå logfilen.
3. Gennemgå gengivelsesfilen, hvis du udfører en almindelig import, og ikke en MDIS-import. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
4. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og importer den igen. Hvis du udfører en almindelig import, kan du angive C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0429E **Objekttypen <objekttypenavn> kan ikke oprettes. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke oprette den angivne objekttype.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.
2. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
3. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0430E **Objekttypen <objekttypenavn> kan ikke opdateres. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke opdatere oplysningerne om den angivne objekttype.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.
2. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
3. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0431E **Egenskaber kan ikke føjes til objekttypen <objekttypenavn>. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke føje egenskaber til den angivne objekttype.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.
2. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.

3. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0432E Objekt kan ikke oprettes. UUI: <Element 1>, <Element 2>, <Element 3>, <Element 4>, <Element 5>. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke oprette det angivne objekt.

Information Catalog Manager har udført rollback af databasen til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.
2. Gennemgå logfilen.
3. Gennemgå gengivelsesfilen, hvis du udfører en almindelig import, og ikke en MDIS-import. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
4. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og importér den igen. Hvis du udfører en almindelig import, kan du angive C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0433E Ikke alle oplysninger for objekttypen <objekttypenavn> kan slettes helt. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke slette definitionen af den angivne objekttype helt.

Information Catalog Manager har udført rollback af databasen til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.
2. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
3. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0434E Objekttypen <objekttypenavn> kan ikke slettes. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke slette den angivne objekttype.

Information Catalog Manager har udført rollback af databasen til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.
2. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
3. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0436E Objekt kan ikke slettes. UUI: <Element 1>, <Element 2>, <Element 3>, <Element 4>, <Element 5>. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke slette det angivne objekt.

Information Catalog Manager har udført rollback

af databasen til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.
2. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
3. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0437E Fejl under åbning af gengivelsesfil. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Fejl under åbning af gengivelsesfil. Årsagskoden er <årsagskode>.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0438E Fejl under læsning af kodefil. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke læses input-kodefilen.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0439E Fejl under skrivning til gengivelsesfil. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under skrivning til gengivelsesfilen.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0440E UUI-definitionen af objekttypen <objekttypenavn> i kodefilen stemmer ikke overens med målinformationskataloget.

Årsag: UUI-definitionen af den angivne objekttype i kildekodefilen er forskellig fra UUI-definitionen for målinformationskataloget.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Angiv en UUI-definition for den angivne objekttype i kildekodefilen, så den svarer til UUI-definitionen for den eksisterende objekttype i målinformationskataloget.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0441E Funktionen kan ikke færdiggøres. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke færdiggøre importfunktionen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.
2. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
3. Kontrollér, at den værdi for datalængde (DL), du har angivet for koden PROPERTY, er numerisk.
4. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0442E Den datalængde, der er defineret for egenskab <kort navn> i kodefilen, stemmer ikke overens med målinformationskataloget.

Årsag: Der er defineret en anden datalængde for den angivne egenskab i kildekodefilen end i målinformationskataloget.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Angiv en datalængde for DL-nøgleordet i koden PROPERTY, der svarer til den eksisterende objekttype i målinformationskataloget.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0443E Den datatype, der er defineret for egenskab <kort navn> i kodefilen, stemmer ikke overens med målinformationskataloget.

Årsag: Der er defineret en anden datatype for den angivne egenskab i inputkodefilen end i målinformationskataloget.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Angiv en datatype for DT-nøgleordet i koden PROPERTY, der svarer til den eksisterende objekttype i målinformationskataloget.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0444E Egenskabsnavnet (kort_navn) <kortnavn> findes ikke i målinformationskataloget.

Årsag: Det korte navn, der er angivet for egenskaben (kort_navn), svarer ikke til noget kort navn på en egenskab i målinformationskataloget.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Angiv et egenskabsnavn på 8 tegn for SHRTNAME-nøgleordet i koden PROPERTY. Navnet skal svare til egenskaben i den eksisterende objekttype i målinformationskataloget.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0445E Den kategori, der er defineret for objekttypen <objekttypenavn> i kodefilen, stemmer ikke overens med målinformationskataloget.

Årsag: Det kategori, der er defineret for den angivne objekttype, er en anden i inputkodefilen end i målinformationskataloget.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling: Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.

1. Angiv en kategori for det CATEGORY-nøgleord i koden OBJECT, der svarer til kategorien for den angivne objekttype, der findes i målinformationskataloget.
2. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0446E Syntaksfejl - INSTANCE-kode.
Egenskabsnavn (kort_navn) <kort navn> er ugyldigt for objekt-typen.

Årsag: Det angivne korte egenskabsnavn (kort_navn) i koden INSTANCE er ugyldigt. Enten er egenskabsnavnet for langt, eller det er ugyldigt i forhold til objekttypen.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen. Følgende regler gælder for korte navne på egenskaber:
 - Det korte navn kan bestå af op til 8 tegn.
 - Det korte navn skal svare til det korte navn på en egenskab, der er defineret for objekt-typen for det pågældende objekt.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0447E Syntaksfejl - OBJECT-kode. <nøgleord> findes flere gange i koden.

Årsag: Det angivne nøgleord optræder flere gange i den samme OBJECT-kode.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0448E Syntaksfejl - PROPERTY-kode.
<nøgleord> findes flere gange i koden.

Årsag: Det angivne nøgleord optræder flere gange i den samme PROPERTY-kode.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0449E Syntaksfejl - RELTYPE-kode.
<nøgleord> findes flere gange i koden.

Årsag: Det angivne nøgleord optræder flere gange i den samme RELTYPE-kode.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0450E Syntaksfejl - INSTANCE-kode.
UII-egenskabsnavnet (UII_kort_navn) <kort navn> er angivet flere gange i koden.

Årsag: Det angivne UII-egenskabsnavn (UII_kort_navn) optræder flere gange for SOUR-

CEKEY eller TARGETKEY i den samme INSTANCE-kode.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0451E Syntaksfejl - INSTANCE-kode. Egenskabsnavnet (kort_navn) <kort navn> er angivet flere gange i koden.

Årsag: Det angivne korte navne (kort_navn) for egenskaben optræder flere gange i den samme INSTANCE-kode.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0452E Syntaksfejl - OBJECT-kode. Værdien af <nøgleord> overskrider den maksimale længde på <maksimumslængde>.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet i OBJECT-koden er længere end den tilladte maksimumslængde for den pågældende nøgleordsværdi.

Nøgleordsværdier i OBJECT-koden er angivet

mellem parenteser. Information Catalog Manager ignorerer foranstillede blanktegn i nøgleordsværdier, men inkluderer efterstillede blanktegn, når længden på værdien bestemmes.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0453E Syntaksfejl - PROPERTY-kode. Værdien af <nøgleord> overskrider den maksimale længde på <maksimumslængde>.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet i PROPERTY-koden er længere end den tilladte maksimumslængde for den pågældende nøgleordsværdi.

Nøgleordsværdier i PROPERTY-koden er angivet mellem parenteser. Information Catalog Manager ignorerer foranstillede blanktegn i nøgleordsværdier, men inkluderer efterstillede blanktegn, når længden på værdien bestemmes.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0454E Syntaksfejl - INSTANCE-kode. Egenskabsværdi for <kort navn> overskrider den maksimale længde på <maksimumslængde>.

Årsag: Den angivne egenskabsværdi i INSTANCE-koden er længere end den tilladte maksimumslængde for den pågældende værdi.

Nøgleordsværdier og UUI-egenskabsværdier i INSTANCE-koden er angivet mellem parenteser. Information Catalog Manager ignorerer foranstillede blanktegn i disse værdier, men inkluderer efterstillede blanktegn, når længden på værdien bestemmes.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0455E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. Værdien af <nøgleord> overskrider den maksimale længde på <maksimumslængde>.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet i RELTYPE-koden er længere end den tilladte maksimumslængde for den pågældende nøgleordsværdi.

Nøgleordsværdier i RELTYPE-koden er angivet mellem parenteser. Information Catalog Manager ignorerer foranstillede blanktegn i nøgleordsværdier, men inkluderer efterstillede blanktegn, når længden på værdien bestemmes.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0456E Syntaksfejl - COMMIT-kode. Værdi for CHKPID overskrider den maksimale længde på <maksimumslængde>.

Årsag: CHKPID-værdien i COMMIT-koden er længere end den angivne maksimumslængde.

Nøgleordsværdier i COMMIT-koden er angivet mellem parenteser. Information Catalog Manager ignorerer foranstillede blanktegn i nøgleordsværdier, men inkluderer efterstillede blanktegn, når længden på værdien bestemmes.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0457E Syntaksfejl - OBJECT-kode. <nøgleord> er ikke et gyldigt nøgleord. Følgende nøgleord er gyldige: TYPE, CATEGORY, EXTNAME, PHYNAME, ICOFILE og ICW-FILE.

Årsag: Det angivne nøgleord er ikke gyldigt i OBJECT-koden. Følgende nøgleord er gyldige:

TYPE
KATEGORI
EXTNAME

PHYNAME
ICOFILE
ICWFILE

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0458E Syntaksfejl - PROPERTY-kode.
<nøgleord> er ikke et gyldigt nøgleord. Følgende nøgleord er gyldige: EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME, NULLS og UISEQ.

Årsag: Det angivne nøgleord er ikke gyldigt i PROPERTY-koden. Følgende nøgleord er gyldige:

EXTNAME
DT
DL
SHRTNAME
NULLS
UISEQ

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0459E Syntaksfejl - RELTYPE-kode.
<nøgleord> er ikke et gyldigt nøgleord. Følgende nøgleord er gyldige: TYPE, SOURCETYPE og TARGETYPE.

Årsag: Det angivne nøgleord er ikke gyldigt i RELTYPE-koden. Følgende nøgleord er gyldige:

TYPE
SOURCETYPE
TARGETYPE

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0460E Syntaksfejl - COMMIT-kode.
<nøgleord> er ikke et gyldigt nøgleord. Følgende nøgleord er gyldigt: CHKPID.

Årsag: Det angivne nøgleord er ikke gyldigt i COMMIT-koden. CHKPID er det eneste gyldige nøgleord i en COMMIT-kode.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0461E Syntaksfejl - INSTANCE-kode. <nøgleord> er ikke et gyldigt nøgleord. Følgende nøgleord er gyldige: SOURCEKEY. TARGETKEY er kun gyldigt i forbindelse med relationer.

Årsag: Det angivne nøgleord er ikke gyldigt i INSTANCE-koden. Følgende nøgleord er gyldige:

SOURCEKEY

TARGETKEY, når INSTANCE følger en RELTYPE-kode.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0462E Syntaksfejl - INSTANCE-kode. UI-egenskabsnavnet (UI_kort_navn) <kort navn> er enten ugyldigt sammen med den pågældende objekttype, eller det er ikke et element i UI'en.

Årsag: For det UI-egenskabsnavn (UI_kort_navn), der er angivet i INSTANCE-koden, gælder ét af følgende:

- Det er for langt (mere end 8 tegn).
- Det er ugyldigt sammen med den pågældende objekttype.
- Det er gyldigt sammen med objekttypen, men ikke med et element i UI'en.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0463E Syntaksfejl - INSTANCE-kode. Nøgleord SOURCEKEY er ikke fundet, hvor det er forventet.

Årsag: SOURCEKEY er ikke det første nøgleord i en INSTANCE-kode. SOURCEKEY-nøgleordet skal angives som det første nøgleord i en INSTANCE-kode i følgende tilfælde:

Ved sletning af et objekt:

```
:ACTION.OBJINST(DELETE)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

eller

```
:ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_REL)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

eller

```
:ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_ALL)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

Ved opdatering af et objekt

```
:ACTION.OBJINST(UPDATE)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

Ved tilføjelse eller sletning af en relation:

Linieskiftet i eksemplet med :RELTYPE-koden er uden betydning. Skriv alle nøgleord på én linie.

```
:ACTION.RELATION()
:RELTYPE.TYPE() SOURCETYPE()
TARGETTYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY() TARGETKEY()
```

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0464E Syntaksfejl - INSTANCE-kode. Nøgleord TARGETKEY er ikke fundet, hvor det er forventet.

Årsag: TARGETKEY er ikke angivet som det andet nøgleord i INSTANCE-koden. Når INSTANCE-koden følger RELTYPE-koden for at tilføje eller slette en relation, skal TARGETKEY være det andet nøgleord.

I det tilfælde er koderækkefølgen følgende:

```
:ACTION.RELATION(ADD)
eller
:ACTION.RELATION(DELETE)
:RELTYPE.TYPE() SOURCETYPE() TARGETTYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY() TARGETKEY()
```

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0465E Syntaksfejl - OBJECT-kode. <nøgleord> mangler. Nøgleordet er påkrævet sammen med den pågældende parameter for ACTION-koden.

Årsag: Det angivne nøgleord, som er påkrævet, mangler i OBJECT-koden.

Visse OBJECT-nøgleord er påkrævet, afhængigt af ACTION-kodens parameter.

TYPE Altid påkrævet. Det angiver navnet på en objekttype.

CATEGORY

Påkrævet, når det følger efter :ACTION.OBJTYPE(ADD) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE). Ikke gyldigt sammen med andre parametre til ACTION-koden.

EXTNAME

Påkrævet, når det følger efter :ACTION.OBJTYPE(ADD) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE). Valgfrit sammen med ACTION.OBJTYPE(UPDATE). Ikke gyldigt sammen med andre parametre til ACTION-koden.

PHYNAME

Valgfrit. Kun gyldigt, når det følger efter :ACTION.OBJTYPE(ADD) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICOFIELD

Valgfrit. Kun gyldigt, når det følger efter :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICWFIELD

Valgfrit. Kun gyldigt, når det følger efter :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0466E Syntaksfejl - OBJECT-kode. Værdi for CATEGORY er ugyldig. Følgende værdier er gyldige for CATEGORY: GROUPING, ELEMENTAL, CONTACT, DICTIONARY og SUPPORT.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet CATEGORY i OBJECT-koden er ugyldig. Følgende værdier er gyldige:

GROUPING
ELEMENTAL
CONTACT
DICTIONARY
SUPPORT

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0467E Syntaksfejl - PROPERTY-kode. Værdi for DT er ugyldig. Følgende værdier er gyldige for DT: C, V, L og T.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet DT i PROPERTY-koden er ugyldig. Følgende værdier er gyldige:

C Streng af typen Character med fast længde
V Streng af typen Character med variabel længde
L Character-streng af typen LONG med variabel længde
T Tidsstempeldata

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0468E Syntaksfejl - PROPERTY-kode. Værdi for NULLS er ugyldig. Følgende værdier er gyldige for NULLS: Y og N.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet NULLS i PROPERTY-koden er ugyldig. Følgende værdier er gyldige:

Y Egenskaben kræver ikke en værdi. Værdien kan være NULL.
N Egenskaben kræver en værdi.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0469E Syntaksfejl - PROPERTY-kode. Værdi for UUISEQ er ugyldig. Gyldige værdier for UUISEQ er: 0, 1, 2, 3, 4 og 5.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet UUISEQ i PROPERTY-koden er ugyldigt. Følgende værdier er gyldige:

0 (standard)

Egenskaben er ikke et element i UUI'en (Universal Unique Identifier).

1, 2, 3, 4 eller 5

Egenskaben er et element i UUI'en og har den angivne position i UUI'en.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparementen, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0470E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. Værdi for TYPE er ugyldig. Gyldige værdier for TYPE er: CONTAIN, CONTACT, LINK og ATTACHMENT.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet TYPE i RELTYPE-koden er ugyldigt. Følgende værdier er gyldige:

ATTACHMENT

Målobjektet er knyttet som et objekt af typen Kommentarer til kildeobjektet.

CONTAIN

Kildeobjektet indeholder målobjektet.

CONTACT

Kildeobjektet er knyttet til målobjektet af typen Contact.

LINK Kildeobjektet er sammenkædet med målobjektet.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparementen, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0471E Syntaksfejl - PROPERTY-kode. <kort navn> er ikke en gyldig værdi for nøgleordet SHRT-NAME, fordi det er et kort navn, der er reserveret til egenskaber. Følgende værdier er reserverede korte navne: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME og UPDATEBY.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet SHRT-NAME i koden PROPERTY er ugyldig, fordi den er et reserveret kort navn på egenskab.

Følgende værdier er reserveret af Information Catalog Manager og kan ikke angives som SHRTNAME-værdi (kort_navn) for en ny egenskab.

OBJTYPID
INSTIDNT
UPDATIME
UPDATEBY

Angiv NAME som det korte navn på en ny egenskab for at angive, at NAME er en UUI-egenskab for en ny objekttype.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparementen, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0472E Syntaksfejl - INSTANCE-kode. <kort navn> er ikke en gyldig værdi for kort_navn, fordi det er reserveret til brug for importfunktionen. Følgende værdier er reserveret til kort_navn: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME og UPDATEBY.

Årsag: Det angivne korte egenskabsnavn (kort_navn) i koden INSTANCE er ugyldigt, fordi Information Catalog Manager genererer værdien for denne egenskab. Brugeren kan ikke ændre denne værdi.

Værdierne for følgende egenskaber genereres af Information Catalog Manager:

OBJTYPID
INSTIDNT
UPDATIME
UPDATEBY

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0473E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. <nøgleord> mangler. Følgende nøgleord er påkrævet: TYPE, SOURCTYPE og TARGETYPE.

Årsag: Det angivne nøgleord for koden RELTYPE er påkrævet, men mangler. Følgende nøgleord er påkrævet:

TYPE
SOURCTYPE
TARGETYPE

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0474E Syntaksfejl - PROPERTY-kode. <nøgleord> mangler. Følgende nøgleord er påkrævet: EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME og NULLS.

Årsag: Det angivne nøgleord for koden PROPERTY er påkrævet, men mangler. Følgende nøgleord er påkrævet:

EXTNAME
DT
DL
SHRTNAME
NULLS

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0475E Syntaksfejl - OBJECT-kode. <nøgleord> bruges ikke sammen med den pågældende parameter for ACTION-koden.

Årsag: Det angivne nøgleord er ikke gyldigt sammen med denne OBJECT-kode. Nogle nøgleord for koden OBJECT er kun gyldige sammen med bestemte parametre for ACTION-koden. Følgende oversigt viser brugen af nøgleordene for koden OBJECT:

TYPE Altid påkrævet. Det angiver navnet på en objekttype.

CATEGORY

Påkrævet og kun gyldigt, når det følger efter :ACTION.OBJTYPE(ADD) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE).

EXTNAME

Påkrævet, når det følger efter :ACTION.OBJTYPE(ADD) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Valgfrit, når det følger efter :ACTION.OBJTYPE(UPDATE)

PHYNAME

Valgfrit. Kun gyldigt, når det følger efter :ACTION.OBJTYPE(ADD) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICOFIELD

Valgfrit. Kun gyldigt, når det følger efter :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICWFIELD

Valgfrit. Kun gyldigt, når det følger efter :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparametren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0476E Import kan ikke startes igen for kodefilen <kodefilnavn>, fordi kontrolpunkt-id'en <kontrolpunkt-id> ikke er fundet.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke importere den angivne kodefil startende fra det seneste commit-kontrolpunkt. Den kontrolpunkt-id, som systemet har gemt, stemmer ikke overens med et kontrolpunkt-id for nogen af COMMIT-koderne i den angivne kodefil.

Handling: Gennemgå følgende:

- Om flere filer har samme navn. Er det tilfældet, skal du sikre dig, at du importerer den korrekte fil.
- Om det gemte kontrolpunkt er fjernet fra kodefilen. Er det tilfældet, skal du genindlæse kontrolpunktet i filen.
- Om kontrolpunktet gælder for en fil i et andet bibliotek. Kontrollér, at du importerer fra det korrekte bibliotek.

FLG0477E Syntaksfejl - DISKCNTL-kode.

Årsag: Koden DISKCNTL indeholder en syntaksfejl. Kommandosyntaksen er følgende:

:DISKCNTL.SEQUENCE(*nn*, + | -)

nn Diskettens nummer i rækkefølgen.

+ Kodefilen fortsætter på mere end én diskette.

— Disketten indeholder slutningen af kodefilen.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0478E **Objekttypen <objekttypenavn> kan ikke opdateres. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke opdatere den angivne objekttype pga. en intern fejl eller en databasefejl.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager* i *Meddelelseshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.

FLG0479E **Objekttypen <objekttypenavn> findes ikke i målinformationskataloget.**

Årsag: Den angivne objekttype findes ikke i målinformationskataloget. Information Catalog Manager kan ikke finde en eksisterende objekttype for en af følgende ACTION-koder til det angivne objekttypenavn:

```

ACTION.OBJTYPE(UPDATE)
ACTION.OBJTYPE(APPEND)
ACTION.OBJINST(ADD)
ACTION.OBJINST(UPDATE)
ACTION.OBJINST(DELETE)
ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_REL)
ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_ALL)
ACTION.OBJINST(MERGE)
ACTION.RELATION(ADD)
ACTION.RELATION(DELETE)

```

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen.
2. Gennemgå gengivelsesfilen, hvis du udfører en almindelig import, og ikke en MDIS-import. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
3. Angiv det objekttypenavn, som svarer til objekttypenavnet for den angivne objekttype, der findes i målinformationskataloget, for nøgleordet TYPE i koden OBJECT.
4. Opdatér kodefilen, og importér den igen. Hvis du udfører en almindelig import, kan du angive C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0481E **OBJINST(MERGE) er fundet, inden kommandoen OBJTYPE(MERGE) blev udført for objekttypen <objekttypenavn>.**

Årsag: Information Catalog Manager har stoppet import af kodefilen, fordi :ACTION.OBJINST(MERGE) skal udføres for et objekt, inden :ACTION.OBJTYPE(MERGE) udføres for objektets objekttype.

Information Catalog Manager skal først sammenflette objekttyperne for at sikre, at egen-skabsdefinitionerne for objekttypen i kodefilen og målkataloget er kompatible.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0482E **Relation kan ikke slettes.**
Årsagskoden er <årsagskode>.
Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke slette en relation.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.
2. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
3. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0483E **Relation kan ikke oprettes.**
Årsagskoden er <årsagskode>.
Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke oprette en relation.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.
2. Gennemgå logfilen.
3. Gennemgå gengivelsesfilen, hvis du udfører en almindelig import, og ikke en MDIS-import. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.

4. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og importér den igen. Hvis du udfører en almindelig import, kan du angive C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0484E **Kodefil <kodefilnavn> findes ikke på disketten. Sæt den korrekte diskette i drevet, og tryk på Enter.**

Årsag: Den angivne kodefil findes ikke på den aktuelle diskette.

Handling: Sæt den korrekte diskette i drevet, og tryk på Enter.

FLG0485E **Disketten er indsat i forkert rækkefølge. Sæt diskette nummer <nummer> i drevet, og tryk på Enter.**

Årsag: Den aktuelle diskette er indsat i forkert rækkefølge.

Inputkodefilen er gemt på flere disketter. Du skal derfor indsætte disketterne i korrekt rækkefølge.

Handling: Sæt den korrekte diskette i drevet, og tryk på Enter.

FLG0486I **Sæt diskette nummer <nummer> i drevet, og tryk på Enter.**

FLG0487E **Syntaksfejl - INSTANCE-kode. Egenskabsnavnet (kort_navn) er ikke fundet. Mindst ét egenskabsnavn (kort_navn) er påkrævet.**

Årsag: Der er ikke angivet nogen korte egenskabsnavne (kort_navn) for denne INSTANCE-kode. Et eller flere korte egenskabsnavne (kort_navn) og værdier skal angives for INSTANCE-koden i følgende tilfælde:

Ved opdatering af et objekt

:ACTION.OBJINST(UPDATE) :OBJECT-.TYPE() :INSTANCE.SOURCEKEY()
kort_navn(værdi) ...

Ved tilføjelse eller sammenfletning af et objekt
:ACTION.OBJINST(ADD) eller :ACTI-

```
ON.OBJINST(MERGE) :OBJECT.TYPE()
CATEGORY() EXTNAME() PHY-
NAME() ICOFILE() :INSTANCE.kort-
_navn(værdi) ...
```

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Angiv et eller flere korte egenskabsnavne (kort_navn) og værdier for denne INSTANCE-kode.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0488W Ikonoplysningerne for objekttypen <objekttypenavn> er ikke opdateret, fordi Information Catalog Manager ikke kan hente ikonfilen <ikonfilnavn>. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke opdatere ikonoplysningerne for den angivne objekttype, fordi den angivne ikonfil ikke kunne hentes.

Handling:

1. Gennemgå logfilen for at finde frem til de objekttyper, der mangler ikonoplysninger.
2. Ret ikonoplysningerne ved at opdatere objekttype vha. Information Catalog Manager eller kodesprogen.

FLG0489E Syntaksfejl - ACTION-kode. Værdien af <nøgleord> overskrider den maksimale længde på <maksimumslængde>.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet er længere end den tilladte maksimale længde for nøgleordsværdier.

Information Catalog Manager har udført rollback

af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0490I Import er startet: kodefil - <kodefilnavn>

FLG0491I Import er afsluttet: kodefil - <kodefilnavn>

FLG0492I Commit er udført for kontrolpunktet <kontrolpunkt-id>.

FLG0493I Import er afbrudt med fejl. Der er udført rollback af databasen enten til det seneste commit-kontrolpunkt eller til starten af kodefilen.

FLG0494I Importen er udført.

FLG0496E Syntaksfejl - <kodenavn>-kode. Der mangler en venstreparentes, hvor den forventes.

Årsag: Den angivne kode indeholder et nøgleord, der ikke er afsluttet med en venstreparentes. Alle nøgleord skal afsluttes med en venstreparentes.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.

2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0497E **Syntaksfejl - <kodenavn>-kode. Værdi for <nøgleord/kort navn> indeholder en parentes, der ikke er omsluttet af enkelte anførselstegn.**

Årsag: Den angivne værdi indeholder en eller flere parenteser, der ikke er omsluttet af enkelte anførselstegn. Alle parenteser i en nøgleordsværdi skal være omgivet af enkelte anførselstegn, som det fremgår af følgende eksempel. Linieskiftet i eksemplet er uden betydning. Skriv koden på én linie:

```
:INSTANCE.REMARK(Dette er et ('godt')
eksempel)
```

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0498I **Den objekttype, der skal slettes (<objekttypenavn>), findes ikke. Importprocessen fortsætter.**

FLG0499I **Importen er udført med advarsler.**

FLG0500E **Syntaksfejl. En gyldig kode <kodenavn> er efterfulgt af ekstra tegn.**

Årsag: Der er fundet ugyldige tegn efter den angivne kode og inden starten af den næste kode.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0501E **Syntaksfejl - <kodenavn>-kode. Der er ikke angivet nogen nøgleord for koden.**

Årsag: En af følgende koder er angivet uden nøgleord:

```
ACTION
COMMIT
OBJECT
PROPERTY
RELTYPE
```

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Føj de påkrævede nøgleord til koden.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0502E **Syntaksfejl - <kodenavn>-kode. Værdi for <nøgleord> mangler eller er blanktegn.**

Årsag: Værdi for det angivne nøgleord mangler, eller det består af blanktegn.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-

kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Angiv en værdi, hvis den er påkrævet. Hvis værdien er valgfri, og du vil udelade den, skal du fjerne nøgleordet.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0504E Det objekt, der skal opdateres, findes ikke. Objekttype: <objekttypenavn>. UUI: <Element 1>, <Element 2>, <Element 3>, <Element 4>, <Element 5>.

Årsag: Det angivne objekt, der skal opdateres, findes ikke i informationskataloget. Informationskataloget indeholder ikke et objekt med de angivne egenskabsværdier for UUI (Universal Unique Identifier).

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Ret eventuelle UUI-egenskabsværdier, der er fejlbehæftede.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0505E Objekttypen <objekttypenavn> kan ikke oprettes. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke oprette den angivne objekttype under import.

Information Catalog Manager har udført rollback

af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager* i *Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.

FLG0506I Det objekt, der skal slettes, findes ikke. Objekttype: <objekttypenavn>. UUI: <Element 1>, <Element 2>, <Element 3>, <Element 4>, <Element 5>. Importprocessen fortsætter.

FLG0507E Fejl under lukning af gengivelsesfil. Årsagskoden er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under lukning af gengivelsesfilen.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager* i *Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0508I Relation er kopieret. UUI'er:

FLG0510I Relation kan ikke slettes, fordi den ikke findes. UUI'er:

FLG0511E Syntaksfejl - PROPERTY-kode. <nøgleord> benyttes ikke sammen med koden PROPERTY, når SHRTNAME(NAME) er angivet.

Årsag: Det angivne nøgleord er ugyldigt sammen med koden PROPERTY, når værdien for nøgleordet SHRTNAME er NAME. Da NAME er et reserveret kort egenskabsnavn, kan koden PROPERTY kun benytte følgende syntaks i dette tilfælde:

:PROPERTY.SHRTNAME(NAME) UUISEQ(*n*)

Ingen andre værdier for PROPERTY er gyldige.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Ret syntaksen for koden PROPERTY.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0512E Ingen gyldige koder er fundet i kodefilen.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke genkende indholdet af kodefilen, fordi filen ikke starter med en gyldig kode.

Handling:

1. Hvis kodefilen indeholder brugeroplysninger, skal du bruge kommentarkoder til at identificere disse oplysninger.
2. Ret fejlen, og importér kodefilen igen.

FLG0513E Kodefilen har nået det tilladte maksimale antal betingede objekttyper under import eller eksport.

Årsag: Under import betyder meddelelsen, at kodefilen indeholder mere end 3500 betingede objekttyper.

Under eksport betyder meddelelsen, at Information Catalog Manager allerede har eksporteret 3500 betingede objekttyper.

Handling: Hvis du importerer, skal du opdele kodefilen i mindre filer for at reducere antallet af betingede objekttyper, du importerer til brug for importfunktionen.

Hvis du eksporterer, skal du eksportere færre betingede objekttyper under hver udførsel af eksportfunktionen.

FLG0514E Syntaksfejl - <kodenavn>-kode. Der er fundet en højreparentes, hvor den ikke var forventet. Et af følgende manglede: venstre parentes, nøgleord, kort_navn eller UUI_kort_navn.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en højreparentes, der er uden for rækkefølge. Et af følgende elementer mangler i en kode:

Venstreparentes: I følgende eksempel skal NAME og VALUE adskilles af en venstreparentes.

Forkert :INSTANCE.NAMEVALUE)

Korrekt
:INSTANCE.NAME(VALUE)

Nøgleord: I følgende eksempel skal du angive nøgleordet TYPE mellem koden OBJECT og værdien ABC:

Forkert :OBJECT.)

Korrekt
:OBJECT.TYPE(ABC)

kort_navn: I følgende eksempel skal du angive et kort egenskabsnavn og en værdi før den næste højreparentes (eller fjerne højreparentesen):

Forkert :INSTANCE.PROP1(VALUE1)
PROP2(VALUE2))

Korrekt
:INSTANCE.PROP1(VALUE1)
PROP2(VALUE2) PROP3(VALUE3)

UUI_kort_navn: I følgende eksempel skal UUI_kort_navn (8-tegns navn for en UUI-egenskab) og en værdi angives inden for SOURCEKEY-parentesen.

Forkert: :INSTANCE.SOURCEKEY()

Korrekt:
:INSTANCE.SOURCEKEY(UUI_1(VALUE1))

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Føj de påkrævede elementer til den ugyldige kode.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0515E Syntaksfejl - <kodenavn>-kode. Der er fundet en venstreparentes, hvor den ikke var forventet. Et af følgende mangler: nøgleord, kort_navn eller UUI_kort_navn.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en venstreparentes, der er uden for rækkefølge. Et af følgende elementer mangler i en kode:

Nøgleord: I følgende eksempel skal der angives et nøgleord mellem :ACTION. og parameteren (ADD):

Forkert :ACTION.(ADD)

Korrekt

:ACTION.OBJTYPE(ADD)

kort_navn: I følgende eksempel skal du angive et kort egenskabsnavn inden værdien for egenskaben (vha. Information Catalog Manager):

Forkert :INSTANCE. (Vha. Information Catalog Manager)

Korrekt

:INSTANCE.TITLE (Vha. Information Catalog Manager)

UUI_kort_navn: I følgende eksempel skal UUI_kort_navn angives før værdien (S. Hansen):

Forkert :INSTANCE.SOURCEKEY((S. Hansen) TITLE (vha. Information Catalog Manager))

Korrekt

:INSTANCE.SOURCEKEY(AUTHOR(S. Hansen) TITLE (vha. Information Catalog Manager))

Information Catalog Manager har udført rollback af databasen til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Føj de påkrævede elementer til koden.
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0516W Relation kan ikke slettes. Kilde-UUI: <Element 1>, <Element 2>, <Element 3>, <Element 4> og <Element 5> findes ikke.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke slette en relation, fordi programmet ikke har fundet det angivne kildeobjekt i målinformationskataloget. UUI-værdierne for nøgleordet SOURCEKEY stemmer ikke overens med noget objekt i informationskataloget.

Behandlingen fortsætter.

FLG0517E Relation kan ikke oprettes. Kilde-UUI: <Element 1>, <Element 2>, <Element 3>, <Element 4> og <Element 5> findes ikke.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke tilføje relationen, fordi programmet ikke kan finde kildeobjektet (SOURCEKEY) i målinformationskataloget.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Revidér UUI'en for kildeobjektet (SOURCE-KEY).
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0518W **Relation kan ikke slettes. Mål-UUI: <Element 1>, <Element 2>, <Element 3>, <Element 4> og <Element 5> findes ikke.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke slette relationen, fordi programmet ikke kan finde det angivne målobjekt i informationskataloget. Værdierne for de angivne UUI-egenskaber for nøgleordet TARGETKEY stemmer ikke overens med noget objekt i informationskataloget.

Behandlingen fortsætter.

FLG0519E **Relation kan ikke oprettes. Mål-UUI: <Element 1>, <Element 2>, <Element 3>, <Element 4> og <Element 5> findes ikke.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke tilføje relationen, fordi programmet ikke kan finde målobjektet i målinformationskataloget. Værdierne af UUI-egenskaberne for nøgleordet TARGETKEY stemmer ikke overens med noget objekt i målinformationskataloget.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
2. Revidér UUI-værdierne for målobjektet (TARGETKEY).
3. Angiv C (checkpoint) for genstartsparameteren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0520E **Information Catalog Manager har registreret en uventet fejl og afsluttes. En administratorhandling er nødvendig. Årsagskoden er <årsagskode>.**

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke frigive hukommelse.

Handling:

1. Når Information Catalog Manager er afsluttet, skal du gemme sporingsfilen ved at give den et nyt navn. Sporingsfilen har samme navn som det informationskatalog, du bruger, men filtypen er TRC. Sporingsfilen er placeret i det bibliotek, der er angivet i DGWPATH.
2. Åbn Information Catalog Manager igen, og udfør funktionen igen. Hvis meddelelsen vises igen, kræves en administratorhandling.
3. Kontakt IBM Software Support.

FLG0521E **Information Catalog Manager afsluttes, fordi der er brug for mere hukommelse. Det kan være nødvendigt at lukke nogle andre vinduer eller afslutte nogle applikationer.**

Årsag: Information Catalog Manager har brug for mere hukommelse til at fortsætte af en af følgende årsager :

- Der udføres for mange applikationer.
- Information Catalog Manager indeholder for mange objekter eller objekttyper.

Handling: Når Information Catalog Manager er afsluttet, skal du lukke nogle flere vinduer og applikationer og derefter åbne Information Catalog Manager igen..

Administratorhandling: Slet nogle objekter eller objekttyper fra den aktuelle informationskatalog-session, der benytter importfunktionen.

FLG0522I **Objekttypen <objekttypenavn> og alle underliggende objekter er slettet.**

FLG0523E Objekttypen <objekttypenavn> og underliggende objekter kan ikke slettes. Årsagskoden er <årsagskode>. Den udvidede kode er <udvidet kode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke slette den angivne objekttype eller andre objekter af den type.

Information Catalog Manager har udført rollback af informationskataloget til det sidste commit-kontrolpunkt og har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager i Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden og den udvidede kode.
2. Gennemgå logfilen og gengivelsesfilen. En af de sidste to koder i gengivelsesfilen, bortset fra COMMENT-koder, er den fejlbehæftede kode.
3. Find årsagen til fejlen, opdatér kodefilen, og angiv C (checkpoint) for genstartsparemetren, så kodefilen importeres fra det seneste commit-kontrolpunkt.

FLG0524I Objekt og underliggende træstruktur er slettet. Objekttype: <objekttypenavn>. UUI:

FLG0525I Træstruktur for objekt inkl. alle underliggende objekter er slettet. Objekttype: <objekttypenavn>. UUI:

FLG0600I Informationskatalog er registreret. Information Catalog Manager-ikonerne er oprettet.

FLG0601I Informationskataloget er oprettet. Information Catalog Manager-ikonerne er oprettet.

FLG0602E Et informationskatalog med dette navn findes i forvejen. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0603I Et informationskatalog med dette alias findes i forvejen. Information Catalog Manager-ikonerne er oprettet.

FLG0604E Tegntabellen kan ikke indlæses. Der er flere oplysninger om tegntabelsindstillinger i installationsvejledningen til Information Catalog Manager.

FLG0606E Information Catalog Manager har registreret en fejl under allokering af hukommelse og afsluttes.

FLG0607E Kommandofil kan ikke åbnes.

FLG0608E Kommandofil kan ikke lukkes.

FLG0609E Kommandofil kan ikke læses.

FLG0610E Navnet på informationskataloget indeholder ugyldige tegn. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0611P Registrering i gang. Vent.

FLG0612E Du har valgt en ugyldig drev-id, eller du har ikke læse/skriveadgang til drevet.

FLG0613E Informationskatalog er ikke oprettet. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0614E Informationskatalogets systemtabel <systemtabelnavn> kan ikke oprettes.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0615E Der kan ikke oprettes binding mellem Information Catalog Manager og informationskataloget. Information Catalog Manager har registreret en uventet databasefejl og kan ikke finde bindefilen i det aktuelle bibliotek eller den aktuelle sti.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0616E Forbindelsen mellem Information Catalog Manager og informationskataloget er gået tabt. Informationskatalogets tilstand kan være inkonsistent, og det skal muligvis slettes. SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0617E Informationskataloget kan ikke oprettes pga. utilstrækkelige systemressourcer.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0618P Opgradering i gang. Vent.

FLG0619E Du skal have SYSADM- autorisation for at oprette binding mellem Information Catalog Manager og informationskataloget. SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0620E Det lokale databasesystem kan ikke startes.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>. Der er flere oplysninger i dokumentationen til databasen.

FLG0621E Du skal have SYSADM- autorisation for at oprette informationskataloget.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0622E Du skal have SYSADM- autorisation for at tildele adgang til informationskataloget.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0623E Forbindelse til databasen kan ikke oprettes.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>. Der er flere oplysninger i dokumentationen til databasen.

FLG0624P Oprettelse i gang. Vent.

FLG0625E Information Catalog Manager kan ikke lukkes.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>. Der er flere oplysninger i dokumentationen til databasen.

FLG0626E Information Catalog Manager har registreret en uventet databasefejl og skal afsluttes.
SQLCODE=<SQLCODE>,
SQLSTATE=<SQLSTATE>. Der er flere oplysninger i dokumentationen til databasen.

FLG0627E Kommandofilerne kan ikke findes.

FLG0628I Behandling af kommandofil er startet.

FLG0629E Du kan ikke bruge <reserveret ord> som navn eller alias, fordi det er et reserveret ord. Vælg et andet navn eller alias.

FLG0630E Information Catalog Manager kan ikke importere de fælles objekttyper. Årsagskoden er <årsagskode>. Brug funktionen Importér fælles objekttyper til at importere dem, når du har rettet den angivne fejl.

FLG0631E Information Catalog Manager har registreret en uventet databasefejl og skal afsluttes. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Der er flere oplysninger i dokumentationen til databasen.

FLG0632E Der er opstået en systemfejl. Den valgte kommandofil kan ikke behandles.

FLG0633E Filen kan ikke eksekveres. Revidér den, eller vælg en anden kommandofil, og prøv igen.

FLG0634W Information Catalog Manager har registreret en uventet fejl i hjælpen. Hjælpen er ikke tilgængelig.

FLG0636E Registrering af servernode kan ikke fortsætte, fordi der ikke er nogen kommandofiler i biblioteket <biblioteksnavn>.

FLG0638E Information Catalog Manager har registreret en uventet intern fejl og skal afsluttes.

FLG0640W Den valgte kommandofil er større end feltet <feltnavn>. Du får ikke vist hele kommandofilen.

FLG0641E Der er ingen registreret node-id. Information Catalog Manager kan ikke fortsætte.

FLG0642E Information Catalog Manager har ikke oprettet en AS/400-biblioteksgruppe <gruppenavn>. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Kontakt AS/400-administratoren.

FLG0643E Du skal oprette AS/400-biblioteksgruppen DATAGUID, inden du starter denne funktion. SQLCODE=<SQLCODE>. SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0644E Du skal angive en værdi for <feltnavn>.

FLG0645E Information Catalog Manager har registreret en systemfejl eller er ikke i stand til at finde Information Catalog Manager-ikonfilerne eller de eksekverbare Information Catalog Manager-filer. Information Catalog Manager-ikonerne oprettes ikke.

FLG0646E Systemet har ikke en gyldig Information Catalog Manager-tegntabel. Der er flere oplysninger om understøttede tegntabeller i installationsvejledningen til Information Catalog Manager.

FLG0647E Den valgte tegntabel understøttes ikke af databasen. Der er flere oplysninger om gyldige tegntabeller i dokumentationen til databasen.

FLG0648E Informationskataloget er ikke oprettet. Returkode=<returkode> for DB2 til OS/2 API'et for oprettelse af database.

FLG0649E Opgraderingen er ikke gyldig, fordi der ikke er nogen database-id'er i systemdatabasekataloget.

FLG0650E Ikonfil kan ikke åbnes. Kontrollér, at eksempelikonfilerne er gemt i et bibliotek, der er angivet i sætningen PATH. Afhængigt af, hvilket styresystem du bruger, angives PATH i systemets registreringsdatabase, filen AUTOEXEC.BAT eller filen CONFIG.SYS.

FLG0651E Information Catalog Manager kan ikke placere eksempelikonfilerne i informationskataloget. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Der er flere oplysninger i dokumentationen til databasen.

FLG0652I Informationskataloget er opgraderet. Information Catalog Manager-ikonerne er oprettet.

FLG0653E Den påkrævede bindepakke er ikke defineret i databasen, eller også er der opstået en tidsstempekonflikt. Kontrollér, at der kun er angivet én <bindefilnavn>-fil i stien.

FLG0654I Informationskataloget er opgraderet. Information Catalog Manager-ikonerne er oprettet. Nogle objekttyper har UI-egenskabslængder, der overskrider den maksimale længde på 254 byte. I <liste over objekttyper, der skal opdateres> er de objekttyper, der skal opdateres, angivet.

FLG0655E Fejl under skrivning til filen <filnavn>.

FLG0656E Information Catalog Manager har registreret en uventet Windows-fejl.

FLG0657E Information Catalog Manager kan ikke finde indstillingen DGWPATH, eller det drev eller bibliotek, der er angivet i DGWPATH, er ugyldigt. Afhængigt af, hvilket styresystem du bruger, angives DGWPATH i systemets registreringsdatabase, filen AUTOEXEC.BAT eller filen CONFIG.SYS.

FLG0658I Du har registreret en database, der ikke er et informationskatalog. Bed administratoren om at oprette informationskataloget.

FLG0659I Du har registreret en ældre udgave af et informationskatalog. Bed administratoren om at opgradere informationskataloget.

FLG0660E Information Catalog Manager kan ikke finde den angivne database. Opret databasen, hvis den ikke findes. Katalogisér eksterne databaser på din arbejdsstation vha. kommandoen DB2 CATALOG DATABASE.

FLG0661E En objekttype, der er påkrævet, findes ikke i informationskataloget. Bed administratoren om at importere de foruddefinerede objekttyper.

FLG0701E Outputkodefilen <kodefilnavn> kan ikke åbnes.

Årsag: DGETI_SM kan ikke åbne DG_ETI.TAG til skrivning.

Handling: Kontrollér, om filen allerede er åben eller benyttes i et andet program.

FLG0702E Inputfil kan ikke læses. Den har ikke det korrekte format.

Årsag: Kommandoen DGETI_SM forventer, at filen har et bestemt format, men den angivne inputfil har ikke det forventede format. Den er muligvis ødelagt.

Handling: Kontakt ETI-administratoren for at få oprettet en ny fil.

FLG0703E Fejl under skrivning til kodefil.

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en fejl under skrivning til DG_ETI.TAG. Du kan muligvis ikke bruge kodefilen.

Handling: Kontrollér, om filen allerede er åben eller benyttes i et andet program.

FLG0750I MDIS-konvertering er startet: inputkodefil - <kodefilnavn>; outputkodefil - <kodefilnavn>.

FLG0751I MDIS-konvertering er afsluttet.

FLG0752I MDIS-konvertering er afbrudt med fejl.

FLG0753I Der er muligvis opstået fejl under MDIS-import. Se eventuelle meddelelser i logfilen (<filnavn>).

FLG0754I MDIS-eksport er afsluttet. Se detaljer i logfilen (<filnavn>).

FLG0755I MDIS-import er afsluttet. Se detaljer i logfilen (<filnavn>).

FLG0756I Der er muligvis opstået fejl under MDIS-eksport. Se eventuelle meddelelser i logfilen (<filnavn>).

FLG0757W Det angivne objekt kan ikke eksporteres, fordi det ikke svarer til noget objekt i informationskataloget.

Årsag: Informationskataloget indeholder ikke et objekt, der svarer til de værdier, der er angivet for /OBJTYPE og /OBJECTS i kommandoen /MDIS_EXPORT.

Handling: Kontrollér, at MDIS-objekttypen og objektnavnet er angivet korrekt.

FLG0758I MDIS-eksport er afsluttet for objekt af typen <objekttype> og med navnet <MDIS-objektnavn>.

FLG0759E Syntaksfejl i funktionskald: Den angivne værdi for nøgleordet /OBJECTS er ugyldig.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet /OBJECTS har ikke det korrekte format.

Handling: Angiv kommandoen sammen med en gyldig værdi for nøgleordet for at starte Information Catalog Manager til MDIS-eksport. Angiv kommandoen til åbning af Information Catalog Manager sammen med det manglende nøgleord. Der er flere oplysninger om den korrekte syntaks til Information Catalog Manager-funktionskald i *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0760E Syntaksfejl i funktionskald: Den angivne værdi for nøgleordet /OBJTYPE er ugyldig.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet /OBJTYPE har ikke det korrekte format.

Handling: Angiv kommandoen sammen med en gyldig værdi for nøgleordet for at starte Information Catalog Manager til MDIS-eksport. Angiv kommandoen til åbning af Information Catalog Manager sammen med det manglende nøgleord. Der er flere oplysninger om den korrekte syntaks til Information Catalog Manager-funktionskald i *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0761E **MDIS-syntaksfejl - BEGIN**
 <MDIS-afsnitsnavn>-afsnit. Nøg-
 leordet <nøgleord> er ugyldigt for
 afsnittet.

Årsag: Det angivne nøgleord er ikke gyldigt for det pågældende afsnit.

Bestemte nøgleord er gyldige for de enkelte afsnit.

Afsnit	Gyldige nøgleord
BEGIN HEADER	CharacterSet ExportingTool ToolVersion ServerName ServerType ToolInstanceID MDISVersion Date Time MaxRecLength
BEGIN DATABASE	Identifier DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName DatabaseName OwnerName DatabaseLongName BriefDescription LongDescription DatabaseType ServerType DatabaseStatus ContactName

Afsnit
BEGIN RECORD

BEGIN ELEMENT

Gyldige nøgleord
Identifier
DateUpdated
TimeUpdated
DateCreated
TimeCreated
ServerName
DatabaseName
OwnerName
RecordLongName
BriefDescription
LongDescription
RecordName
RecordType
RecordLastRefreshDate
RecordUpdateFrequency
ContactName
Identifier
DateUpdated
TimeUpdated
DateCreated
TimeCreated
ServerName
DatabaseName
OwnerName
RecordName
DimensionName
ElementName
ElementLongName
BriefDescription
LongDescription
ElementDataType
ElementLength
ElementNulls
ElementKeyPosition
ElementPosition
ElementPrecision
ElementOrdinality
ElementLastRefreshDate
ContactName

Afsnit	Gyldige nøgleord
BEGIN DIMENSION	Identifier DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName DatabaseName OwnerName DimensionName DimensionLongName BriefDescription LongDescription DimensionType DimensionCount DimensionLevelCount ContactName
BEGIN SUBSCHEMA	Identifier DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName DatabaseName OwnerName SubschemaName SubschemaLongName BriefDescription LongDescription ContactName
BEGIN RELATIONSHIP	Identifier SourceObjectIdentifier TargetObjectIdentifier DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName OwnerName RelationshipLongName BriefDescription LongDescription RelationshipName RelationshipType RelationshipExpression SourceSequenceOrder RelationshipOrdinality RelationshipBidirectional ContactName

Afsnit	Gyldige nøgleord
BEGIN APPLICATIONDATA	ToolName ToolData

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå kodefilen for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0762E MDIS-syntaksfejl - uventede nøgleord. <ugyldigt MDIS-nøgleord> skal være <MDIS-nøgleord>.

Årsag: De angivne nøgleord er ikke gyldige. Nøgleordene er muligvis ikke gyldige MDIS-nøgleord, f.eks. START i stedet for BEGIN, eller de er måske ikke gyldige, fordi BEGIN- og END-sætninger skal optræde parvis. f.eks.:

```
BEGIN DATABASE
END DATABASE
```

Nøgleord skal angives i en bestemt rækkefølge, f.eks. må BEGIN RECORD ikke findes inden for et BEGIN ELEMENT-afsnit.

Hvis de fundne nøgleord er på mere end 50 tegn, vises kun de første 47 efterfulgt af tre prikker (...) i meddelelsen. .

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå kodefilen for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0763E MDIS-syntaksfejl - værdi <værdi> for <identifikation> stemmer ikke overens med et tidligere angivet objekt.

Årsag: Værdien for SourceObjectIdentifier eller TargetObjectIdentifier stemmer ikke overens med noget objekt, der er angivet før det aktuelle BEGIN RELATIONSHIP-afsnit i kodefilen.

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå kodefilen for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0764E MDIS-syntaksfejl - BEGIN <MDIS-afsnitsnavn>-afsnit. Nøgleordet <nøgleord> mangler.

Årsag: Det angivne nøgleord, som er påkrævet, mangler i det angivne afsnit.

Visse nøgleord er påkrævet, afhængigt af afsnittet.

Afsnit	Påkrævede nøgleord
BEGIN HEADER	CharacterSet ExportingTool ToolVersion ToolInstanceID MDISVersion Date Time
BEGIN DATABASE	Identifier ServerName DatabaseName OwnerName DatabaseType ServerType ¹
BEGIN RECORD	Identifier RecordName RecordType
BEGIN ELEMENT	Identifier ElementName ElementDataType ElementPrecision ²

Afsnit	Påkrævede nøgleord
BEGIN DIMENSION	Identifier DimensionName DimensionType
BEGIN SUBSCHEMA	Identifier SubschemaName
BEGIN RELATIONSHIP	Identifier SourceObjectIdentifier TargetObjectIdentifier ServerName OwnerName RelationshipType RelationshipExpression ³ RelationshipOrdinality RelationshipBidirectional

Bemærkninger:

1. Valgfrit under MDIS Version 1.0, påkrævet under MDIS 1.1.
2. Påkrævet ved decimaler.
3. Påkrævet, hvis RelationshipType er DERIVED.

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå kodefilen for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0765I Der er udført commit for de aktuelle opdateringer.

FLG0766E MDIS-syntaksfejl - BEGIN <MDIS-afsnitsnavn>-afsnit. Nøgleordet <nøgleord> mangler, eller også består det af blanktegn.

Årsag: Den angivne værdi, som er påkrævet, mangler eller består af blanktegn i det pågældende afsnit.

Visse værdier for nøgleord er påkrævet, afhængigt af afsnittet.

Afsnit	Nøgleord, der kræver en værdi
BEGIN DATABASE	Identifier DatabaseType
BEGIN RECORD	Identifier RecordType
BEGIN ELEMENT	Identifier ElementDataType ElementPrecision
BEGIN DIMENSION	Identifier
BEGIN SUBSCHEMA	Identifier
BEGIN	Identifier
RELATIONSHIP	SourceObjectIdentifier TargetObjectIdentifier RelationshipType RelationshipOrdinality RelationshipBidirectional
BEGIN APPLICATIONDATA	ToolName

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå kodefilen for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0767W Afsnittet **BEGIN DEFINITION** mangler. **MDIS-importprocessen** fortsætter.

Årsag: Den aktuelle kodefil indeholder ikke et **BEGIN DEFINITION**-afsnit efter afsnittet **BEGIN HEADER**, som forventes. Information Catalog Manager fortsætter **MDIS-importprocessen**.

Handling:

1. Gennemgå kodefilen for at finde årsagen til fejlen.
2. Flyt et eksisterende **BEGIN DEFINITION**-afsnit til den korrekte placering efter **BEGIN HEADER**-afsnittet, eller opret et **BEGIN DEFINITION**-afsnit.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0768W **BEGIN** <MDIS-afsnitsnavn>-afsnit. Nøgleordet <nøgleord> har et ugyldigt dato/klokkeslætsformat. **MDIS-importprocessen** fortsætter.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet i det pågældende afsnit har et ugyldigt dato/klokkeslætsformat. De gyldige formater for nøgleord er følgende:

Nøgleord	Format
DateCreated	ÅÅÅÅ-MM-DD
DateUpdated	ÅÅÅÅ-MM-DD
TimeCreated	TT.MM.SS
TimeUpdated	TT.MM.SS
RecordLastRefreshDate	ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS
ElementLastRefreshDate	ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS

Handling:

1. Gennemgå kodefilen for at finde ud af, hvor fejlen er opstået.
2. Kontrollér, at den angivne værdi har det korrekte format.
3. Du behøver ikke importere kodefilen igen, medmindre du skal bruge det korrekte format.

FLG0769E Fejl under læsning af **MDIS-profilfilen** <filnavn>. **Årsagskoden** er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke læse den angivne **MDIS-profilfil**.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager* i *Meddelelshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0770E Fejl under lukning af **MDIS-profilfil** <filnavn>. **Årsagskoden** er <årsagskode>.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke lukke den angivne **MDIS-profilfil**.

Handling: Slå årsagskoden op i afsnittet *Årsagskoder i Information Catalog Manager* i *Meddeleleshåndbog* for at få en forklaring på årsagskoden.

FLG0771I Metadata fra <navn> er udgivet.

FLG0772I Information Catalog Manager har muligvis registreret fejl under udgivelse af metadata fra <navn>.

FLG0773E MDIS-syntaksfejl - BEGIN <MDIS-afsnitsnavn>-afsnit. Værdi af nøgleordet <nøgleord> er ugyldig.

Årsag: Den angivne påkrævede værdi for nøgleordet i det pågældende afsnit er ugyldig.

Visse værdier for nøgleord er gyldige, afhængigt af afsnittet og andre nøgleordsværdier.

Afsnit	Nøgleord	Gyldige værdier eller formater
BEGIN HEADER	CharacterSet	ENGLISH INTLENG GERMAN FRENCH SPANISH JAPANESE SWISS PORTUG ITALIAN NORDIC
	MDISVersion	1.0 1.1
	Date	ÅÅÅÅ-MM-DD
	Time	TT.MM.SS
	MaxRecLength	heltal 1-99999999
BEGIN DATABASE	DatabaseType	RELATIONAL MULTIDIMENSIONAL HIERARCHICAL FILE OBJECT NETWORK
	DatabaseStatus	PRODUCTION DEVELOPMENT TEST

Afsnit	Nøgleord	Gyldige værdier eller formater
BEGIN RECORD	RecordType, hvis DatabaseType er RELATIONAL	TABLE
	RecordType, hvis DatabaseType er NETWORK	RECORD GROUP
	RecordType, hvis DatabaseType er OBJECT	CLASS
	RecordType, hvis DatabaseType er FILE	FILE GROUP
	RecordType, hvis DatabaseType er HIERARCHICAL	GROUP SEGMENT
BEGIN ELEMENT	ElementDataType	CHAR VARIABLE STRING TEXT BINARY SIGNED-INTEGER UNSIGNED-INTEGER DECIMAL FLOAT DATE TIME TIMESTAMP RECORD PROGRAM
	ElementLength	heltal
	ElementNulls	TF
	ElementKeyPosition	heltal
	ElementPosition	heltal
	ElementPrecision	heltal
	ElementOrdinality	N heltal
BEGIN DIMENSION	DimensionCount	N heltal
	DimensionLevelCount	heltal
BEGIN RELATIONSHIP	RelationshipType	EQUIVALENT DERIVED INHERITS-FROM CONTAINS INCLUDES LINK-TO REDEFINES GROUP-EQUIVALENT USER-DEFINED
	SourceSequenceOrder	heltal:heltal
	RelationshipOrdinality	1:1 1:N N:N 1:heltal
	RelationshipBidirectional	TF

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå kodefilen for at finde årsagen til fejlen.

2. Opdatér kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0774E Uventet filslut er nået i MDIS-profilfilen <filnavn>.

Årsag: Information Catalog Manager har nået slutningen af den angivne MDIS-profilfil for tidligt.

Handling:

1. Gennemgå den angivne MDIS-profilfil for at finde årsagen til fejlen, og ret den.
2. Start MDIS-import for at importere kodefilen.

FLG0775E MDIS-syntaksfejl - BEGIN <MDIS-afsnitsnavn>-afsnit. Værdien <værdi>, der er angivet for nøgleordet IDENTIFIER, er ikke entydig.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet IDENTIFIER er ikke entydig. Værdier for nøgleordet IDENTIFIER skal være entydige.

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Opdatér kodefilen ved at indsætte en entydig IDENTIFIER-værdi for den ugyldige værdi.
2. Importér kodefilen igen.

FLG0776I Udgivelse af metadata er udført. Der er flere oplysninger i sporsningsfilen <filnavn>.

FLG0777E MDIS-syntaksfejl - MDIS-profilfilen <filnavn>. Værdi af nøgleordet <nøgleord> er ugyldig.

Årsag: Den angivne værdi for nøgleordet i det pågældende afsnit er ugyldig.

Profilfil	Nøgleord	Gyldige værdier
Konfiguration	AllowOverride	TF

Profilfil	Nøgleord	Gyldige værdier
Værktøj	Database	T
	Subschema	TF
	Dimension	TF
	Record	TF
	Element	TF
	Relationship	TF
	Level	TF
	View	TF

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå den angivne profilfil for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér profilfilen ved at angive en gyldig værdi.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0778E MDIS-profilfilen <filnavn> har kaldt en funktion, der ikke understøttes af den aktuelle version af Information Catalog Manager.

Årsag: Den angivne profilfil har kaldt en funktion, der aktuelt ikke understøttes af Information Catalog Manager. I konfigurationsprofilfilen f.eks. er følgende værdier de eneste, der understøttes for disse nøgleord :

Nøgleord	Understøttet værdi
Objects	*
AllowOverride	T

Handling:

1. Gennemgå den angivne profilfil for at finde ud af, hvor fejlen er opstået.
2. Redigér profilfilen, og inkluder den understøttede nøgleordsværdi, hvis der findes en alternativ understøttet funktion.

3. Importér kodefilen igen, hvis du ændrer profilfilen.

FLG0779E MDIS-syntaksfejl - MDIS-profilfilen <filnavn>. <ugyldige nøgleord> skal være <gyldige nøgleord>.

Årsag: De angivne nøgleord er ikke gyldige. Nøgleordene er muligvis ikke gyldige, fordi de er stavet forkert eller forkortet.

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå den angivne profilfil for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér profilfilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0780E MDIS-profilfil <filnavn> indeholder modstridende værdier.

Årsag: Den angivne værktøjsprofilfil indeholder nøgleordsværdier, der ikke er kompatible. F.eks. kan værdien T ikke angives for nøgleordet ELEMENT, hvis værdien F er angivet for nøgleordet DIMENSION, eller hvis værdien F er angivet sammen med nøgleordet RECORD.

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå den angivne værktøjsprofilfil for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér profilfilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0781E MDIS-profilfilen <filnavn> er ugyldig.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke importere kodefilen, fordi den angivne profilfil ikke indeholder de påkrævede nøgleord og værdier.

Konfigurationsprofilfilen skal indeholde et BEGIN CONFIGURATION/END CONFIGURATION-par, der indeholder følgende

nøgleord og værdier:

Nøgleord	Værdier
TargetToolName	Information Catalog Manager
TargetToolVersion	3.1
TargetToolInstance	NULL, eller skal svare til navnet på Informationskataloget.
SourceToolName	Skal svare til ExportingTool-værdien i afsnittet BEGIN HEADER i den kodefil, der importeres.
SourceToolVersion	Skal svare til ToolVersion-værdien i afsnittet BEGIN HEADER i den kodefil, der importeres.
SourceToolInstance	NULL, eller skal svare til ToolInstanceID-værdien i afsnittet BEGIN HEADER i den kodefil, der importeres.
MDISVersion	Skal svare til MDISVersion-værdien i afsnittet BEGIN HEADER i den kodefil, der importeres.

Værktøjsprofilfilen skal indeholde et BEGIN TOOL/END TOOL-par, der indeholder følgende nøgleord og værdier:

Nøgleord	Værdier
ToolName	Information Catalog Manager
ToolVersion	3.1
MDISVersion	Skal svare til MDISVersion-værdien i afsnittet BEGIN HEADER i den kodefil, der importeres.

Information Catalog Manager kan ikke importere kodenfilen.

Handling:

1. Gennemgå den angivne profilfil for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér profilfilen.
3. Importér kodenfilen igen.

FLG0782E MDIS-syntaksfejl - MDIS-profilfilen <filnavn>. Nøgleordet <nøgleord> er ugyldigt for profilfilen.

Årsag: De angivne nøgleord er ikke gyldige for den angivne profilfil. De gyldige nøgleord for hver profilfil er:

Profilfil	Gyldige nøgleord
Konfigurationsprofil	TargetToolName
	TargetToolVersion
	TargetToolInstance
	SourceToolName
	SourceToolVersion
	SourceToolInstance
	MDISVersion
	Objects
	AllowOverride

Værktøjsprofil	ToolName
	ToolVersion
	MDISVersion
	Database
	Subschema
	Dimension
	Record
	Element
	Relationship
	Level
	View
	InvokeImport
	InvokeExport
	Begin ApplicationData
End ApplicationData	

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå den angivne profilfil for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér profilfilen.
3. Importér kodenfilen igen.

FLG0783E MDIS-syntaksfejl - MDIS-profilfilen <filnavn>. Værdien af <nøgleord> overskrider den maksimale længde på <maksimumslængde>.

Årsag: Den angivne værdi af nøgleordet i den angivne MDIS-profilfil er længere end den angivne maksimumslængde for nøgleordets værdi. Information Catalog Manager har stoppet importen af kodenfilen.

Handling:

1. Gennemgå den angivne profilfil.
2. Find årsagen til fejlen, og opdatér profilfilen.
3. Importér kodenfilen igen.

FLG0784W **BEGIN <MDIS-afsnitsnavn>-afsnit. Værdien <kort navn på nøgleord eller egenskab> er afkortet, fordi maksimumslængden på <maksimumslængde> er nået. MDIS-importprocessen fortsætter.**

Årsag: Værdien af det korte navn på det angivne nøgleord eller den angivne egenskab i det pågældende MDIS-afsnit er længere end den angivne maksimumslængde, der er tilladt for nøgleordsværdien. Nøgleordsværdien er afkortet, og Information Catalog Manager fortsætter importen af kodefilen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen.
2. Find årsagen til fejlen, og opdatér kodefilen, hvis nogle påkrævede data er gået tabt.
3. Importér kodefilen igen, hvis det er nødvendigt.

FLG0785E **MDIS-syntaksfejl - BEGIN <MDIS-afsnitsnavn>-afsnit. Værdien <kort navn på nøgleord eller egenskab> overskrider maksimumslængden på <maksimumslængde>.**

Årsag: Værdien af det korte navn på det angivne nøgleord eller den angivne egenskab i det pågældende MDIS-afsnit er længere end den angivne maksimumslængde, der er tilladt for nøgleordsværdien.

Handling:

1. Gennemgå logfilen.
2. Find årsagen til fejlen, og ret kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0786E **MDIS-syntaksfejl - BEGIN <MDIS-afsnitsnavn>-afsnit. Nøgleordet <MDIS-nøgleord>'s værdi <værdi> stemmer ikke overens med den overordnede værdi.**

Årsag: I det angivne MDIS-afsnit er den angivne nøgleordsværdi eksplicit angivet i kodefilen. Som det fremgår, er der uoverensstemmelse

mellem værdien og den værdi, der er angivet for det tilsvarende nøgleord i et eller flere andre afsnit, som værdien er indlejret i.

Hvis du f.eks. importerer kolonner inden for en relationsdatabase, kan du importere indlejrede objekter på følgende måde:

- Objekt af objekttypen Databaser
- Objekt af typen Relationelle tabeller og udpluk
- Objekt af typen Kolonner eller felter

Hvis du eksplicit angiver værdier for hver af ovenstående typer objekter, skal værdierne stemme overens på følgende måde:

Element 1	Element 2	Element 3	Element 4
ServerName	DatabaseName		
ServerName	DatabaseName	OwnerName	RecordName
ServerName	DatabaseName	OwnerName	RecordName

Handling:

1. Gennemgå kodefilen for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0787W **MDIS-profilfil <filnavn>. Funktionen <funktionsnavn> understøttes ikke af den aktuelle version af Information Catalog Manager. MDIS-importprocessen fortsætter.**

Årsag: Den angivne værktøjsprofilfil har kaldt en funktion, der aktuelt ikke understøttes af Information Catalog Manager. I værktøjsprofilfilen er følgende værdier de eneste, der understøttes for disse nøgleord :

Nøgleord	Understøttet værdi
VIEW	F
LEVEL	F

Handling: Gennemgå logfilen, når Information Catalog Manager har afsluttet import af kodefilen, for at undersøge, om der er opstået eventuelle fejl pga. den ikke-understøttede værdi.

FLG0788E MDIS-syntaksfejl - BEGIN <MDIS-afsnitsnavn>-afsnittet er ikke gyldigt i den aktuelle position.

Årsag: Det angivne MDIS-afsnit har aktuelt en ugyldig placering i kodefilen. Du kan indlejre MDIS-afsnit i henhold til følgende regler:

Afsnit	Er gyldigt i BEGIN DATABASE, hvis:
BEGIN RECORD	DatabaseType ikke er Multidimensional. Det kan være det første afsnit.
	Det følger et andet gyldigt BEGIN RECORD-afsnit.
	Det følger et BEGIN SUBSCHEMA-afsnit, hvis DatabaseType ikke er Hierarchical.
	Det ikke følger et BEGIN DIMENSION-afsnit.
BEGIN DIMENSION	DatabaseType er Multidimensional.
	Det ikke følger et BEGIN RECORD-afsnit, som er det første afsnit.
	Det ikke følger et BEGIN SUBSCHEMA-afsnit, som er det første afsnit.

Afsnit	Er gyldigt i BEGIN DATABASE, hvis:
BEGIN SUBSCHEMA	Det er det første afsnit.
	Det følger andre gyldige BEGIN SUBSCHEMA-afsnit.
	Det følger et BEGIN RECORD-afsnit, som er det første, hvis DatabaseType ikke er Hierarchical.
	Det ikke følger et BEGIN DIMENSION-afsnit.

Handling:

1. Gennemgå kodefilen for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0789E MDIS-syntaksfejl - BEGIN <MDIS-afsnitsnavn>-afsnit. Det korte egenskabsnavn <kort navn> for objekttypen <objekttypenavn> findes ikke i målinformationskataloget.

Årsag: Det angivne korte egenskabsnavn i det angivne afsnit stemmer ikke overens med noget kort egenskabsnavn for den angivne objekttype i målinformationskataloget. Enten er objekttypen ikke i overensstemmelse med MDIS-navngivningsregler, eller også indeholder objekttypedefinitionen i informationskatalogets ApplicationData-afsnit et ugyldigt kort egenskabsnavn.

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og kodefilen for at finde årsagen til fejlen.
2. Opdatér kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0790E **MDIS-syntaksfejl - Informationskatalogets ApplicationData-afsnit. Der er fundet en venstreparentes, hvor den ikke var forventet. Et kort_egenskabsnavn mangler.**

Årsag: Information Catalog Manager har registreret en venstreparentes, der er uden for rækkefølge. Under MDIS Version 1.1 skal ApplicationData-afsnittet have følgende format:

```
BEGIN ApplicationData
ToolName "værktøjsnavn"
ToolData "værktøjsdata"
ToolName "Information Catalog Manager"
ToolData "kort_egenskabsnavn(egenskabsværdi)
        kort_egenskabsnavn(egenskabsværdi)
...
END ApplicationData
```

Meddelelsen angiver, at en uventet venstreparentes er registreret, f.eks.:

```
ToolData
"(egenskabsværdi)"
```

som angiver, at der mangler et kort egenskabsnavn.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og kodefilen for at finde årsagen til fejlen.
2. Revidér det angivne ApplicationData-afsnit i kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0791E **MDIS-syntaksfejl - Informationskatalogets ApplicationData-afsnit. Der mangler en venstreparentes, hvor den forventes.**

Årsag: Information Catalog Manager har ikke fundet en venstreparentes, hvor den forventes. Under MDIS Version 1.1 skal ApplicationData-afsnittet have følgende format:

```
BEGIN ApplicationData
ToolName "værktøjsnavn"
ToolData "værktøjsdata"
ToolName "Information Catalog Manager"
```

```
ToolData "kort_egenskabsnavn(egenskabsværdi)
        kort_egenskabsnavn(egenskabsværdi)
...
END ApplicationData
```

Meddelelsen angiver, at der mangler en venstreparentes, f.eks.:

```
ToolData
"kort_egenskabsnavn egenskabsværdi)"
```

Handling:

1. Gennemgå logfilen og kodefilen for at finde årsagen til fejlen.
2. Revidér det angivne ApplicationData-afsnit i kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0792E **MDIS-syntaksfejl - MDIS-fil <filnavn>. Der findes uventede dobbelte anførselstegn. Et nøgleord mangler.**

Årsag: I den angivne fil har Information Catalog Manager registreret et dobbelt anførselstegn ("), der er uden for rækkefølge. Dobbelte anførselstegn forventes efter nøgleord, men der findes ikke noget nøgleord.

Handling:

1. Gennemgå den angivne fil for at finde årsagen til filen.
2. Revidér den angivne fil.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0793E **MDIS-syntaksfejl - MDIS-fil <filnavn>. Der mangler dobbelte anførselstegn, hvor de forventes.**

Årsag: I den angivne fil har Information Catalog Manager ikke fundet forventet dobbelt anførselstegn ("). Dobbelte anførselstegn forventes efter nøgleord, men der findes et nøgleord uden efterfølgende dobbelte anførselstegn.

Handling:

1. Gennemgå den angivne fil for at finde årsagen til filen.
2. Revidér den angivne fil.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0794E MDIS-syntaksfejl - MDIS-fil <filnavn>. Der er en nøgleordsværdi på mere end det tilladte maksimum på 32.700 byte.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke importere den angivne fil, fordi den indeholder en værdi, der er for lang. Maksimumslængden for en værdi er 32.700 tegn.

Handling:

1. Gennemgå den angivne fil for at finde den værdi, der overskrider 32.700 byte.
2. Afkort værdien.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0795I Objektrelationen mellem MDIS-id'en <identifikation> og MDIS-id <identifikation> findes i forvejen.

FLG0796I Der er oprettet en ny objektrelation mellem MDIS-id <identifikation> og MDIS-id <identifikation>.

FLG0797I Objekt er opdateret. MDIS-id: <identifikation>. Informationskatalogtype: <objekttypenavn>. UUI:

FLG0798I Nyt objekt er oprettet. MDIS-id: <identifikation>. Informationskatalogtype: <objekttypenavn>. UUI:

FLG0799E MDIS-syntaksfejl - Informationskatalogets ApplicationData-afsnit. En værdi indeholder en parentes, der ikke er omsluttet af enkelte anførselstegn.

Årsag: En værdi indeholder en eller flere parenteser, som ikke er omsluttet af enkelte anførselstegn, i informationskatalogets ApplicationData-afsnit i kodefilen. Alle parenteser i en nøgleordsværdi skal være omsluttet af enkelte anførselstegn, som det fremgår af følgende eksempel. Linieskiftet i eksemplet er uden betydning. Hele eksemplet kan skrives på én linie:

```
ToolData  
"kort_egenskabsnavn(xxx '('123')' yyy zzz)"
```

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen og kodefilen for at finde årsagen til fejlen.
2. Revider det angivne ApplicationData-afsnit i kodefilen.
3. Importér kodefilen igen.

FLG0800E MDIS-syntaksfejl - ApplicationData overskrider informationskatalogets grænseværdier.

Årsag: Information Catalog Manager kan ikke importere afsnittet ApplicationData i kodefilen til informationskatalogets ApplicationData-objekttype, fordi afsnittet er for stort. Objekttypen ApplicationData indeholder 10 egenskaber. Værdien af hver egenskab må ikke overskride 32.700 byte.

Information Catalog Manager har stoppet importprocessen.

Handling:

1. Gennemgå logfilen for at finde, hvor fejlen er opstået.
2. Søg i kodefilen efter det ApplicationData-afsnit, der er for stort, og ret dets størrelse efter informationskatalogets grænseværdier.
3. Importér kodefilen igen.

Kapitel 10. GSE-meddelelser

Dette afsnit indeholder DB2 Spatial Extender-meddelelser. Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

GSE0000I Funktionen er udført korrekt.

Handling: Ingen.

GSE0001E Spatial Extender kan ikke udføre funktionen (<funktionsnavn>) med bruger-id'en <bruger-id>.

GSE0005E Spatial Extender kan ikke behandle anmodningen om at oprette objektet <objektnavn>.

Årsag: Du har anmodet om at udføre en funktion med en bruger-id, der ikke har rettighed eller autorisation til at udføre funktionen.

Årsag: Objektet <objektnavn> findes i forvejen, eller du har ikke den rette tilladelse til at oprette det. Objektet kan være en tabel, en kolonne, en trigger, et indeks, en fil eller en anden type objekt.

Handling: Se i dokumentationen for at finde den korrekte autorisation, eller få den af Spatial Extender-administratoren.

Handling: Hvis <objektnavn> er det korrekte objekt, skal du ikke gøre noget. Ellers skal du angive navnet korrekt og kontrollere, at du har den rette tilladelse til at oprette objektet.

GSE0002E <værdi> er ikke en gyldig værdi for argumentet <argumentnavn>.

Årsag: Den værdi, du har angivet, er ikke korrekt eller er stavet forkert.

GSE0006E Spatial Extender kan ikke udføre funktionen for det aktiverede eller registrerede objekt <objektnavn>.

Handling: Se i dokumentationen, eller kontakt Spatial Extender-administratoren for at få oplysninger om, hvilken værdi eller hvilket værdiområde der skal angives.

Årsag: Objektet <objektnavn> er allerede aktiveret eller registreret, eller det findes i forvejen. Objektet kan være et lag, et indeks, et rumreferencesystem, et koordinatsystem, en Geocoder eller en anden type objekt.

GSE0003E Spatial Extender kan ikke udføre funktionen, fordi argumentet <argumentnavn> ikke er angivet.

Årsag: Et argument, der kræves for funktionen, er ikke angivet.

Handling: Kontrollér, at objektet <objektnavn> findes, og prøv at udføre funktionen igen.

Handling: Angiv argumentet <argumentnavn> med den ønskede værdi, og prøv at udføre funktionen igen.

GSE0007E Spatial Extender kan ikke udføre funktionen for <objektnavn>, som er et objekt, der ikke er aktiveret eller registreret endnu.

GSE0004W Argumentet <argumentnavn> er ikke vurderet.

Årsag: Funktionen anvender ikke argumentet <argumentnavn>.

Årsag: Objektet <objektnavn> er ikke aktiveret eller registreret. Det kan være et lag, et indeks, et rumreferencesystem, et rumkoordinatsystem, en Geocoder eller en anden type objekt.

Handling: Aktivér eller registrér objektet

<objektnavn>. Prøv derefter at udføre funktionen igen.

GSE0008E Der er opstået en uventet SQL-fejl (<sql-fejlmeddelelse>).

Handling: Se i den detaljerede meddelelse, som er tilknyttet SQLCODE i SQL-fejlmeddelelsen <sql-fejlmeddelelse>. Kontakt evt. en servicetekniker.

GSE0009E Funktionen kan ikke udføres for objektet <objektnavn>, der allerede findes.

Årsag: <objektnavn> findes allerede i databasen eller styresystemet. Objektet kan være en fil, en tabel, et udpluk, en kolonne, et indeks, en trigger eller en anden type objekt.

Handling: Kontrollér, at du har angivet objektet korrekt, når du forsøger at få adgang til det. Slet eventuelt objektet.

GSE0010E Funktionen kan ikke udføres for objektet <objektnavn>, der måske ikke findes.

Årsag: <objektnavn> findes ikke i databasen eller styresystemet. Objektet kan være en fil, en tabel, et udpluk, en kolonne, et indeks, en trigger eller en anden type objekt.

Handling: Kontrollér, at du har den rette tilladelse til at få adgang til objektet. Hvis du har tilladelse, og objektet ikke findes, skal du oprette det.

GSE0011E Spatial Extender kan ikke deaktivere eller ophæve registreringen af objektet <objektnavn>.

Årsag: <objektnavn> er underordnet et andet objekt. <objektnavn> kan være et rumreference-system, et lag, en Geocoder eller en anden type objekt.

Handling: Se i dokumentationen for at få oplysninger om, hvilke objekter <objektnavn> kan være underordnet. Fjern derefter det objekt, som <objektnavn> er underordnet.

GSE0012E Spatial Extender kan ikke behandle kommandoen, fordi den fuldstændigt angivne rumkolonne <lagskema.lagnavn.lagkolonne> ikke er registreret som et tabellag.

Årsag: Den fuldstændigt angivne rumkolonne <lagskema.lagnavn.lagkolonne> skal være registreret som et tabellag, før du kan udføre visse funktioner for den, f.eks. aktivering af dens indeks, aktivering af Geocoder for at udfylde den i batchtilstand eller for automatisk opdatering.

Handling: Kontrollér, at den fuldstændigt angivne rumkolonne <lagskema.lagnavn.lagkolonne> er registreret som et tabellag ved at kontrollere udplukket DB2GSE.GEOMETRY_COLUMNS i Spatial Extender-kataloget. Du skal også kontrollere, at den tabel, der indeholder kolonnen, indeholder gyldige tilsvarende attributkolonner.

GSE0013E Databasen er ikke aktiveret til rumanalyse.

Årsag: Databasen er ikke aktiveret til rumfunktioner. Derfor findes Spatial Extender-kataloget ikke.

Handling: Aktivér databasen til rumfunktioner.

GSE0014E Databasen er allerede aktiveret til rumfunktioner.

Årsag: Databasen er allerede aktiveret til rumfunktioner.

Handling: Kontrollér, at databasen er aktiveret som forventet. Deaktivér evt. databasen.

GSE0498E Fejl: <fejlmeddelelse>.

GSE0499W Spatial Extender har sendt følgende advarsel: <advarselsmeddelelse>.

GSE0500E Den driftstilstand, du har angivet (<driftstilstand>), er ugyldig.

Årsag: Tilstanden kan ikke anvendes sammen med den funktion, du har angivet.

Handling: Se i dokumentationen for at få oplysninger om, hvilke tilstande du kan bruge sammen med funktionen.

GSE1001E Spatial Extender kan ikke registrere udplukslaget <skemanavn.udpluksnavn.kolonnenavn>, som er baseret på rumkolonnen <skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn>.

Årsag: Den angivne rumkolonne (<skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn>) er ikke registreret som et tabellag.

Handling: Registrér kolonnen <skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn> som et tabellag.

GSE1002E Spatial Extender kan ikke registrere udplukslaget <skemanavn.udpluksnavn.kolonnenavn>, som er baseret på tabellen <skemanavn.tabelnavn>.

Årsag: Den angivne tabel (<skemanavn.tabelnavn>) ligger ikke under udplukket <skemanavn.udpluksnavn.kolonnenavn>, hverken direkte eller indirekte.

Handling: Find navnet på basistabellen for udplukket <skemanavn.udpluksnavn.kolonnenavn>, og angiv tabelnavnet.

GSE1003E Spatial Extender kan ikke få adgang til kolonnen <kolonnenavn> i tabellen eller udplukket <skemanavn.objektnavn>.

Årsag: Tabellen eller udplukket <skemanavn.objektnavn> har ikke kolonnen <kolonnenavn>.

Handling: Undersøg definitionen af tabellen eller udplukket <skemanavn.objektnavn> for at finde det korrekte navn på den kolonne, du vil arbejde med.

GSE1004E Spatial Extender kan ikke registrere den fulstændigt angivne rumkolonne <skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn> som et tabellag.

Årsag: Kolonnen <skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn> har ikke en rumdatatype, eller er ikke tilknyttet en basistabel.

Handling: Definér en rumdatatype for kolonnen <skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn>, eller kontroller, at kolonnen er en del af en lokal basistabel.

GSE1005E Det rumreferencesystem (<udpluk-lag-rumreference-id>), du har angivet for et udplukslag, er forskelligt fra det rumreferencesystem (<tabel-lag-rumreference-id>), der bruges til lagets underliggende tabellag.

Årsag: Et udplukslags rumreferencesystem skal være det samme som det underliggende tabellags rumreferencesystem.

Handling: Angiv det underliggende tabellags rumreferencesystem for udplukslaget.

GSE1006E Da <rumreference-id> er en ugyldig rumreferencesystem-id, kan Spatial Extender ikke registrere det lag, du har bedt om.

Årsag: Det rumreferencesystem, du har angivet (<rumreference-id>), er ikke aktiveret eller registreret.

Handling: Aktivér eller registrér rumreferencesystemet. Gentag derefter kommandoen om at registrere laget.

GSE1007E Der er muligvis opstået en SQL-fejl (SQLSTATE <sqlstate>), da Spatial Extender har forsøgt at tilføje en rumkolonne (<kolonnavn>) til tabellen <skema-navn.tabelnavn>.

Handling: Slå den meddelelse op, der er tilknyttet SQLSTATE <sqlstate>.

GSE1008E Spatial Extender kan ikke registrere et udplukslag <lagskema.lagnavn.lagkolonne>, da udplukslagets rumdatatype <lagkolonnetype> ikke svarer til rumdatatypen <geokolonnetype> i det underliggende tabellag <geoskema.geonavn.geokolonne>.

Årsag: Rumdatatypen for et udplukslag <lagskema.lagnavn.lagkolonne> skal svare til rumdatatypen for lagets underliggende tabellag <geoskema.geonavn.geokolonne>. Uoverensstemmelse mellem de to datatyper giver fejl under behandlingen af rumdata.

Handling: Kontrollér, at rumdatatypen for udplukslaget og dets underliggende tabellag er den samme.

GSE1020E <rumreference-id> er en ugyldig rumreferencesystem-id.

Årsag: Et rumreferencesystem med id'en <rumreference-id> er ikke aktiveret.

Handling: Kontrollér, at den angivne rumreference er aktiveret.

GSE1021E Spatial Extender kan ikke aktivere rumreferencesystemet <rumreference-id>, fordi den tilsvarende rumkoordinatsystem-id <rumkoordinat-id> er ugyldig.

Årsag: Et koordinatsystem med id'en <rumkoordinat-id> er ikke defineret i Spatial Extender-kataloget.

Handling: Validér koordinatsystem-id'en

<rumkoordinat-id> ved at kontrollere udplukket DB2GSE.COORD_REF_SYS i Spatial Extender-kataloget.

GSE1030E Da <skemaavn.tabelnavn> ikke er en basistabel, kan Spatial Extender ikke aktivere en Geocoder til den.

Årsag: Det objekt, der indeholder kildedata, der skal udføres Geocoding på, skal være en basistabel.

Handling: Kontrollér, at de kolonner, der indeholder de kildedata, der skal udføres Geocoding på, findes i en basistabel.

GSE1031E Spatial Extender kan ikke aktivere Geocoder'en <geocoder-id> til at fungere automatisk i CREATE-tilstand for lag <lagskema.lagnavn.lagkolonne>.

Årsag: Mulige forklaringer kan være:

- Geocoder'en er allerede aktiveret til at opdatere laget <lagskema.lagnavn.lagkolonne> automatisk.
- Geocoder'en er midlertidigt gjort ugyldig for laget.
- Der er ikke defineret nogen kolonner til kilde-data for laget.

Handling: Hvis Geocoder'en midlertidigt har været gjort ugyldig, skal du aktivere den til at fungere automatisk i RECREATE-tilstand.

GSE1032E Spatial Extender kan ikke aktivere Geocoder'en <geocoder-id> til at fungere automatisk i RECREATE-tilstand for laget <lagskema.lagnavn.lagkolonne>.

Årsag: Mulige forklaringer kan være:

- Geocoder'en er allerede aktiveret til at opdatere laget <lagskema.lagnavn.lagkolonne> automatisk.
- Geocoder'en er ikke tidligere gjort ugyldig for laget.

- Der er ikke defineret nogen kolonner til kilde-data for laget.

Handling: Hvis Geocoder'en tidligere er blevet deaktiveret i DROP-tilstand, eller hvis den aldrig er blevet defineret for laget, skal du aktivere den til at fungere automatisk i CREATE-tilstand.

GSE1033E Der opstod en SQL-fejl, da Spatial Extender forsøgte at føje trigger til en tabel, der indeholder kolonnen for laget <lagskema.lagnavn.lagkolonne> (SQLSTATE <sqlstate>).

Årsag: Formålet med triggerne er at vedligeholde dataintegritet mellem de attributkolonner, som Geocoder'ens input kommer fra og den rumkolonne, som outputtet skal ind i. SQL-fejlen opstod, da DB2 forsøgte at oprette triggerne.

Handling: Slå den meddelelse op, der er tilknyttet SQLSTATE <sqlstate>.

GSE1034E Spatial Extender kan ikke deaktivere Geocoder'en <geocoder-id> i DROP-tilstand for laget <lagskema.lagnavn.lagkolonne>.

Årsag: Mulige forklaringer kan være:

- Geocoder'en er aldrig blevet aktiveret til at opdatere laget <lagskema.lagnavn.lagkolonne> automatisk.
- Geocoder'en er blevet deaktiveret i DROP-tilstand.

Handling: Afgør Geocoder'ens tilstand, før du forsøgte at deaktivere den. Var den f.eks. registreret? Var den aktiveret? Afgør derefter, om den skal deaktiveres i DROP-tilstand. Hvis den f.eks. aldrig er blevet aktiveret, er der ingen grund til at deaktivere den.

GSE1035E Spatial Extender kan ikke deaktivere Geocoder'en <geocoder-id> i INVALIDATE-tilstand for laget <lagskema.lagnavn.lagkolonne>.

Årsag: Mulige forklaringer kan være:

- Geocoder'en er aldrig blevet aktiveret til at opdatere laget <lagskema.lagnavn.lagkolonne> automatisk.
- Geocoder'en er blevet deaktiveret i INVALIDATE-tilstand eller i DROP-tilstand.

Handling: Afgør Geocoder'ens tilstand, før du forsøgte at deaktivere den. Var den f.eks. registreret? Var den aktiveret? Afgør derefter, om den skal deaktiveres i INVALIDATE-tilstand. Hvis den f.eks. allerede er blevet deaktiveret i INVALIDATE-tilstand, er der ingen grund til at deaktivere den i den tilstand igen.

GSE1036E Der opstod en SQL-fejl, da Spatial Extender forsøgte at slette trigger fra en tabel, der indeholder kolonnen for laget <lagskema.lagnavn.lagkolonne> (SQLSTATE <sqlstate>).

Årsag: Triggerne er oprettet for at vedligeholde dataintegritet mellem de attributkolonner, som Geocoder'ens input kommer fra og den rumkolonne, som outputtet skal ind i. SQL-fejlen opstod, da DB2 forsøgte at slette triggerne.

Handling: Slå den meddelelse op, der er tilknyttet SQLSTATE <sqlstate>.

GSE1037E Spatial Extender kan ikke udføre Geocoding på kildedata for tabel-laget <lagskema.lagnavn.lagkolonne>, måske fordi der er tildelt en forkert værdi <attributantal> til argumentet, der angiver, hvor mange attributkolonner der skal stille kildedata til rådighed for laget.

Årsag: Antallet af attributkolonner, der er tilknyttet laget, er angivet forkert, eller navnet på en eller flere af disse kolonner er angivet forkert.

Handling: Kontrollér, at laget er registreret med korrekt nummer og navne på tilknyttede attributkolonner, eller kontrollér, at input- og outputdata for Geocoder'en er korrekt.

GSE1038E Der opstod en SQL-fejl, da Spatial Extender forsøgte at udføre Geocoding på kildedata for tabel-laget <lagskema.lagnavn.lagkolonne> i batchtilstand (SQLSTATE <sqlstate>).

Handling:

- Slå den meddelelse op, der er tilknyttet SQLSTATE <sqlstate>.
- Kontrollér, at indholdet og primaryUDF-argumentet i laget er defineret korrekt.

GSE1050E Den gitterstørrelse, du har angivet (<gitterstørrelse>), er ugyldig for det første gitterniveau.

Årsag: Du har angivet nul eller et negativt tal som gitterstørrelse for det første gitterniveau.

Handling: Angiv et positivt tal som gitterstørrelse.

GSE1051E Den gitterstørrelse, du har angivet (<gitterstørrelse>), er ugyldig for andet og tredje gitterniveau.

Årsag: Du har angivet et negativt tal som gitterstørrelse for andet eller tredje gitterniveau.

Handling: Angiv nul eller et positivt tal som gitterstørrelse.

GSE1052E Der opstod en SQL-fejl, da Spatial Extender forsøgte at oprette rumindekset <indeksskema.indekskolonne> for et tabellag <lagskema.lagnavn.lagkolonne> (SQLSTATE <sqlstate>).

Handling:

- Kontrollér, at rumindekset er angivet korrekt, og at rumkolonnen ikke har noget tilknyttet indeks.
- Slå den meddelelse op, der er tilknyttet SQLSTATE <sqlstate>.

GSE1500I Der er udført Geocoding for kilde-record <record-nummer>.

Årsag: Der er udført Geocoding for en record, der indeholder attributdata.

GSE1501W Der er ikke udført Geocoding for kilde-record <record-nummer>.

Årsag: Præcisionsniveauet var for højt.

Handling: Udfør Geocoding med lavere præcisionsniveau.

GSE1502W Kilde-record'en <record-nummer> findes ikke.

Årsag: Kilde-record'en <record-nummer> findes ikke.

Handling: Afgør, om record'en findes i databasen.

GSE2001E Den angivne overførselsfil (<filnavn>) er ikke gyldig.

Årsag: Den angivne overførselsfil (<filnavn>) er ikke gyldig.

Handling: Kontrollér, at den angivne fil er en SDE-overførselsfil, og at stinavnet er angivet korrekt.

GSE2002E Det angivne SQL WHERE-udtryk (<SQL-where-udtryk>) er ikke gyldigt.

Årsag: Det angivne SQL WHERE-udtryk (<SQL-where-udtryk>) er ikke gyldigt.

Handling: Undersøg WHERE-udtrykket for korrekt SQL-syntaks, stavfejl og ugyldige kolonnenavne.

GSE2003E Den angivne Shape-værdi er ikke tilladt.

Årsag: Den angivne Shape-værdi er ikke tilladt.

Handling: Kontrollér, at den angivne form passer til den angivne type rumkolonne. Hvis typerne passer sammen eller er kompatible, er

geometriformen ugyldig. Undersøg for overlappende polygoner, enkeltpunktsbuer, etc.

Handling: Kontrollér, at der er nok hukommelse til funktionen Import/eksport.

GSE2004E **Overførselsfilskemaet er inkompatibelt med det angivne lags skema.**

Årsag: Overførselsfilskemaet er inkompatibelt med det angivne lags skema.

Handling: Kontrollér, at skema- og lagnavne er angivet korrekt. Hvis skemaerne ikke passer sammen, skal du indlæse data som en ny tabel og ophæve skemaforskellene.

GSE2005E **Overførselsfilens geometritype er inkompatibel med det angivne lags geometritype.**

Årsag: Overførselsfilens geometritype er inkompatibel med det angivne lags geometritype.

Handling: Kontrollér, at skema- og lagnavne er angivet korrekt.

GSE2006E **Der er opstået en I/O-fejl for filen <filnavn>.**

Årsag: Der er opstået en I/O-fejl for filen <filnavn>.

Handling: Kontrollér, at filen findes, at du har den korrekte adgangsrettighed til filen, og at filen ikke bruges af en anden bruger.

GSE2007E **Der er opstået en attributkonverteringsfejl.**

Årsag: Der er opstået en attributkonverteringsfejl.

Handling: Kontrollér, at alle attributtyper i tabellen kan anvendes. F.eks. understøttes BLOB-data ikke i Shape-filer. Undersøg også, om der er dataværdier uden for interval eller ugyldige dataværdier, som f.eks. datoer i forkert format.

GSE2008E **Der er for lidt hukommelse til funktionen Import/eksport.**

Årsag: Der er for lidt hukommelse til funktionen Import/eksport.

Kapitel 11. SAT-meddelelser

Dette afsnit indeholder meddelelserne til Satellit-funktionen (SAT). Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

SAT1000I Standardværdien for en typisk satellitinstallation bruges til gruppens første applikationsversion.

Årsag: Hvis du udfører en typisk installation af en satellit, er applikationsværdien for satellitten foruddefineret. Den foruddefinerede applikationsversion bliver den samme som standardværdien for den første applikationsversion, der oprettes for en gruppe.

Handling: Hvis du ikke har udført en typisk installation af satellitterne i gruppen, eller hvis du har ændret applikationsversionen for en eller flere satellitter efter installationen, skal du sikre, at den id, du angiver ved oprettelsen af en ny applikationsversion, er konsistent med satellittens applikationsversion.

SAT1001I Der mangler nødvendige oplysninger på en af siderne i notesbogen. Notesbogen åbnes på den side, hvor der mangler oplysninger.

Årsag: Alle obligatoriske felter skal udfyldes, før funktionen kan udføres.

Handling: Angiv de nødvendige oplysninger, og prøv at udføre funktionen igen.

SAT1002I Der er oprettet en testforbindelse eller -tilknytning vha. de angivne brugervalideringsoplysninger.

Årsag: Du har forsøgt at oprette forbindelse til et mål. Forbindelsen eller tilknytningen er etableret vha. de angivne brugervalideringsoplysninger.

Handling: Ingen.

SAT2000W Ændringerne er ikke gemt. Vil du gemme dem?

Årsag: Du er ved at afslutte et vindue eller en notesbog uden at gemme de foretagne ændringer.

Handling: Vælg Ja for at gemme ændringerne. Ellers skal du vælge Nej.

SAT2001W Kommandofilen indeholder en ATTACH- eller CONNECT-sætning.

Årsag: Kommandofilen ser ud til at indeholde enten en CONNECT- eller en ATTACH-sætning. På satellitter etableres der automatisk tilknytning til det relevante subsystemniveau eller forbindelse til det relevante databaseniveau, før et DB2-subsystem eller en DB2-kommandofil udføres. Det er derfor ikke nødvendigt at indsætte ATTACH- eller CONNECT-sætninger i kommandofiler til DB2-subsystemer eller -databaser, medmindre en kommandofil angiver mere end ét mål for udførelse.

Handling: Hvis der kun er angivet ét mål, skal du fjerne CONNECT- eller ATTACH-sætningen fra kommandofilen.

SAT2002W Indholdet af kommandofilen kan være i modstrid med kommandofilens type.

Årsag: Enten er kommandofilens indhold ændret på en måde, der medfører uoverensstemmelse med dens type, eller også er kommandofilens type ændret på en måde, der medfører uoverensstemmelse med dens indhold.

Handling: Sørg for, at kommandofilens type og indhold er kompatible.

SAT2003W Der er oprettet et implicit table-space.

Årsag: Promoveringsfunktionen har oprettet mindst ét implicit tablespace.

Handling: Revider kommandofilens tablespaces, hvis de implicitte tablespaces, der oprettes, ikke passer til den funktion, de skal bruges til.

SAT2014W Vil du promovere satellit <satellit>?

Årsag: Når du promoverer en satellit, begynder den at udføre gruppens bundter. Du skal kun promovere en satellit, når den har udført rettelserbundet uden fejl og er parat til at udføre gruppebundter.

Handling: Vælg Ja, hvis satellitten skal promoveres til at udføre bundter på gruppeniveau. Ellers skal du vælge Nej.

SAT2015W Vil du rette satellit <satellit>?

Årsag: Når du vælger, at en satellit skal være i rettelsetilstand, kan satellitten ikke udføre sine gruppebundter. Satellitten kan kun udføre et rettelserbundet, hvis den promoveres tilbage til at udføre bundter på gruppeniveau. Du skal kun angive, at en satellit skal være i rettelsetilstand, hvis den har brug for service.

Handling: Vælg Ja, hvis satellitten skal være i rettelsetilstand, så den kan udføre et rettelserbundet. Ellers skal du vælge Nej.

SAT2016W Der findes i forvejen et objekt med navnet <objekt> i databasen <database>. Vil du erstatte det?

Årsag: Hvis du overskriver et objekt, har det indflydelse på alle andre objekter, der henviser til det overskrevne objekt.

Handling: Vælg Ja for at erstatte objektet. Ellers skal du vælge Nej.

SAT2017W Der findes i forvejen et objekt med navnet <objekt> i databasen <database>. Det bruges af et andet objekt. Vil du ændre definitionen af objektet?

Årsag: Hvis du ændrer definitionen af et objekt, får det indflydelse på alle andre objekter, der henviser til objektet.

Handling: Vælg Ja for at ændre definitionen af objektet. Ellers skal du vælge Nej.

SAT2018W Vil du ændre definitionen af objekt <objekt>?

Årsag: Hvis du ændrer definitionen af et objekt, får det indflydelse på alle andre objekter, der henviser til objektet.

Handling: Vælg Ja for at ændre definitionen af objektet. Ellers skal du vælge Nej.

SAT2019W Der findes i forvejen et objekt med navnet <objekt> i databasen <database>. Vil du omdøbe <objekt>, før det oprettes i <database>?

Årsag: Under oprettelsen af <objekt> i <database> er der fundet et eksisterende objekt med samme navn. Objekter skal have entydige navne.

Handling: Vælg Ja for at gemme objektet med et andet navn. Ellers skal du vælge Nej. Objektet bliver ikke oprettet.

SAT2020W Mindst én af de valgte satellitter er i øjeblikket online. Der kan ikke udføres funktioner for satellitter, der er online.

Årsag: Når en satellit er online og ved at synkronisere, kan den ikke ændres.

Handling: Find ud af, hvilke satellitter der i øjeblikket er online. Vent, til satellitterne er offline, og gentag kommandoen.

SAT2021W Der kan ikke oprettes en testforbindelse vha. de angivne brugervalideringsoplysninger.

Årsag: Du har forsøgt at oprette en forbindelse eller tilslutning til et mål. Forbindelsen kan ikke etableres pga. en brugervalideringsfejl.

Handling: Kontrollér, at brugervalideringsoplysningerne er korrekte for målet, og gentag kommandoen.

SAT2022W Du kan ændre satellitten, når det er en testsatellit.

Årsag: Når du angiver, at en satellit skal være en testsatellit, betyder det, at den udfører testbundter. Et testbundet kan indeholde bundttrin, der giver uforudsigelige resultater, og som kan gøre satellittens tilstand inkonsistent. En satellit bør kun gøres til testsatellit, når denne risiko er acceptabel.

Handling: Vælg OK for at gøre satellitten til en testsatellit. Ellers skal du vælge Annullér.

SAT2023W Vil du ændre testsatellitten til produktionssatellit? De administrative funktioner for satellitten vil være begrænsede.

Årsag: En testsatellit bruges til at afprøve konfigurationsændringer, før ændringerne gøres tilgængelige for produktionssatellitterne. Derfor kan en testsatellits tilstand blive inkonsistent, hvis konfigurationsændringerne ikke fungerer korrekt. Du reparerer testsatellitten ved at gøre dens tilstand konsistent, så konfigurationsændringerne kan afprøves igen. Der kan udføres flere administrative funktioner mod en testsatellit. Hvis satellitten gøres til produktionssatellit, kan den ikke længere anvendes til testformål. De administrative funktioner, der er tilgængelige for satellitten, vil nødvendigvis blive stærkt begrænsede. ;

Handling: Vælg OK for at gøre satellitten til produktionssatellit. Ellers skal du vælge Annullér.

SAT2024W Synkroniseringen er i gang. Vil du afslutte den?

Årsag: Synkroniseringen var i gang, da afslutningskommandoen blev udført.

Handling: Hvis du afslutter, stopper synkroniseringen, før den er færdiggjort. Annullér afslutningskommandoen, og lad synkroniseringen fortsætte, til den er færdiggjort.

SAT3000N Navnet <navn> findes i forvejen.

Årsag: Navnet på det objekt, du er ved at oprette, <navn>, findes i forvejen.

Handling: Angiv et entydigt navn.

SAT3001N Navnet på kopien <målnavn> findes i forvejen i databasen <kontrolldatabase>.

Årsag: Navnet på kopien, <målnavn>, er ikke entydigt i målkontrolldatabasen for satellitter, <kontrolldatabase>.

Handling: Angiv et entydigt navn.

SAT3002N Applikationsversion <applikationsversion> findes allerede for gruppen <gruppenavn>.

Årsag: Navnet på applikationsversionen anvendes i forvejen for gruppen.

Handling: Angiv et navn på applikationsversionen, som ikke allerede anvendes af gruppen <gruppenavn>.

SAT3003N Der findes ingen applikationsversioner for gruppen.

Årsag: Den funktion, der skal udføres mod gruppen, kræver mindst én applikationsversion.

Handling: Opret en applikationsversion for gruppen.

SAT3004N Objektet <navn> findes ikke.

Årsag: Det angivne objekt, <navn>, findes ikke. Det kan være fjernet, da udplukket med objektet var fyldt.

Handling: Opfrisk den oversigt, objektet vises i.

SAT3005N Objektet <navn> kan ikke slettes, fordi et andet objekt henviser til det.

Årsag: Objektet <navn> kan ikke slettes, fordi et andet objekt i øjeblikket henviser til det. Konsistensen kan ikke opretholdes, hvis <navn> slettes.

Handling: Alle objekter, der er afhængige af objektet, skal slettes før selve objektet.

SAT3006N Gruppen <gruppenavn> kan ikke slettes, fordi den indeholder mindst én aktiveret satellit.

Årsag: Før en gruppe kan slettes, skal alle dens satellitter deaktiveres, så de kan slettes sammen med gruppen. Mindst én af satellitterne i gruppen er aktiveret.

Handling: Deaktiver alle satellitter i gruppen.

SAT3007N Gruppen <gruppenavn> kan ikke slettes, fordi den indeholder mindst én applikationsversion med et bundt på testniveau eller produktionsniveau.

Årsag: Bundter på produktions- og testniveau anses for at have aktive niveauer, der benyttes af satellitter. Derfor kan de ikke slettes. Applikationsversionen og den gruppe, de tilhører, kan heller ikke slettes.

Handling: Gør alle bundter på produktionsniveau til udgåede bundter, og fjern alle de bundter i gruppen, der er på testniveau. Gentag kommandoen.

SAT3008N Applikationsversion <applikationsversionsnavn> kan ikke slettes, fordi den indeholder et bundt på testniveau eller produktionsniveau.

Årsag: Bundter på produktions- og testniveau anses for at have aktive niveauer, der benyttes af satellitter. Derfor kan de ikke slettes. Den applikationsversion, de tilhører, kan heller ikke slettes.

Handling: Gør alle bundter på produktionsniveau til udgåede bundter, og fjern alle bundter på testniveau for applikationsversionen. Gentag kommandoen.

SAT3009N Der findes ikke nogen generaliserede replikeringsabonnementer for gruppe <gruppenavn>.

Årsag: Der findes ikke nogen generaliserede replikeringsabonnementer for gruppe <gruppenavn>. Den angivne funktion kræver, at der findes mindst ét generaliseret replikeringsabonnement.

Handling: Definér ét eller flere generaliserede replikeringsabonnementer for gruppen.

SAT3010N Der er ikke nogen applikationsversioner for gruppe <gruppenavn>.

Årsag: Der er ikke nogen applikationsversioner for gruppe <gruppenavn>. Den angivne funktion kræver, at der findes mindst én applikationsversion.

Handling: Definér en applikationsversion for gruppen.

SAT3011N Der er ikke noget standardabonnementsæt til replikering for applikationsversion <applikationsversionsnavn> i gruppe <gruppenavn>.

Årsag: Handlingen Generaliser replikeringsabonnement for applikationsversion <applikationsnavn> i gruppen <gruppenavn> opretter standardabonnementsæt til replikering. Abon-

nementsættene er en forudsætning for at kunne tilpasse det generaliserede replikeringsabonnement.

Handling: Kontrollér, at handlingen Generaliser replikeringsabonnement er færdiggjort, og gentag kommandoen.

SAT3012N Handlingen Generaliser replikeringsabonnementer opretter en standardkontrolserver for replikering for applikationsversion <applikationsversionsnavn> i gruppe <gruppenavn>. Kontrolserveren er en forudsætning for, at det generaliserede replikeringsabonnement kan tilpasses.

Årsag: Der findes ikke en standardkontrolserver for replikering for applikationsversion <applikationsversionsnavn> i gruppe <gruppenavn>.

Handling: Kontrollér, at generaliseringen af replikeringsabonnementerne er færdiggjort. Gentag kommandoen.

SAT3013N Bekræftelseskodeordet er ikke det samme som det nye kodeord.

Årsag: Bekræftelseskodeordet skal være nøjagtigt det samme som det nye kodeord. Store og små bogstaver respekteres i kodeord.

Handling: Skriv bekræftelseskodeordet igen. Sørg for at skrive alle tegn med store og små bogstaver ligesom i det nye kodeord.

SAT3014N Mindst ét af de angivne bundttrin mangler målalias, koder for fejlfri udførelse eller begge dele.

Årsag: Når en kommandofil importeres eller tilføjes som nyt bundttrin, skal der angives et alias for mål og koder for fejlfri udførelse. De er ikke angivet her.

Handling: Find ud af, hvilke bundttrin der mangler målalias eller koder for fejlfri udførelse, og tilføj de manglende oplysninger.

SAT3015N Der er ikke valgt et målalias. Du skal vælge et målalias, før du kan angive brugervalideringsoplysninger.

Årsag: Der skal være angivet et målalias, før der kan knyttes en brugervalidering til det.

Handling: Angiv et alias for mål. Gentag kommandoen.

SAT3016N Der er ikke defineret en applikationsversion for satellitten. Siden er deaktiveret, indtil satellitten oplyser sin applikationsversion.

Årsag: En satellit udfører bundterne i en applikationsversion. Satellitten har endnu ikke oplyst sin applikationsversion. Derfor kan der ikke angives bundttrin for den.

Handling: Knýt en applikationsversion til satellitten på selve satellitten. Du kan ikke udføre denne handling fra Satellitadministration.

SAT3017N Handlingen kan ikke udføres. Der er ikke defineret en applikationsversion.

Årsag: En satellit udfører bundterne i en applikationsversion. Satellitten har endnu ikke oplyst sin applikationsversion. Handlingen kan ikke udføres.

Handling: Knýt en applikationsversion til satellitten på selve satellitten. Du kan ikke udføre denne handling fra Satellitadministration.

SAT3018N Måltypen for udførelse af er ikke gyldig for kommandofiltypen.

Årsag: Der er valgt et forkert målalias. Kommandofilen er beregnet til at blive udført mod en anden type mål.

Handling: Vælg et målalias, der har samme type som den valgte kommandofil. Gentag kommandoen.

SAT3019N Der er sammenfald mellem de angivne intervaller for fejlfri udførelseskoder.

Årsag: Koder for fejlfri udførelse må ikke indeholde relationen (>), hvis den angiver et talinterval, der overlapper det talinterval, der er angivet af relationen (<). De to følgende relationer er f.eks. ikke tilladt i samme sæt koder for fejlfri udførelse: > 10, < 11.

Handling: Du skal enten fjerne eller rette de pågældende relationer i koderne for fejlfri udførelse, der medfører overlapning af intervaller. For at kunne angive et finit interval mellem to tal, a og b, skal relationen lig med (=) angives for hvert enkelt tal i intervallet. Hvis du f.eks. vil angive et finit talinterval mellem 5 og 10 som koder for fejlfri udførelse, kræves følgende relationer: =5,=6,=7,=8, =9 og =10.

SAT3022N Promovering er ikke udført pga. en fejl. SQLCODE=<sqlkode>, SQLSTATE=<sqltilstand>, elementer: <element1>, <element2>, <element3>. Sted, hvor fejlen er opstået <placering>.

Årsag: Promoveringen er slået fejl af uventede årsager.

Handling: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3023N Der er opstået en systemfejl eller en intern fejl.

Årsag: Mulige årsager kan være systemfejl returneret af styresystemet, utilstrækkelige ressourcer eller forkert konfiguration.

Handling: Validér replikeringskonfigurationen, eller kontakt systemadministratoren eller en IBM-servicetekniker.

SAT3024N En replikeringsserver har et niveau, der ikke er understøttet.

Årsag: Replikeringsserverens programniveau er ikke understøttet.

Handling: Opgradér til et understøttet niveau.

SAT3025N Brugeren er ikke valideret under oprettelse af forbindelse til en replikeringsserver.

Årsag: Handlingen kræver validering over for replikeringsserverne. Validering er slået fejl på en af serverne.

Handling: Kontrollér, at du har angivet korrekt bruger-id og kodeord. Prøv at udføre kommandoen igen, eller kontakt systemadministratoren.

SAT3026N Størrelsen på en genereret kommandofil overstiger det ledige lager.

Årsag: Handlingen genererer kommandofiler. Mindst én af de genererede kommandofiler er større end det maksimale tilgængelige lager.

Handling: Kontakt systemadministratoren eller en IBM-servicetekniker.

SAT3027N Der findes ikke en indgang i databasekataloget for en replikeringskilde-server, kontrolserver eller målserver i subsystem <subsystem>.

Årsag: Handlingen kræver, at databasekataloget indeholder en indgang for replikeringskilde-server, kontrolserver eller målserver i subsystemet <subsystem>. Mindst én af indgangene i databasekataloget er ikke fundet.

Handling: Katalogisér replikeringskilde-server, kontrolserver og målserver på <subsystem>. Ellers skal du kontakte systemadministratoren eller en IBM-servicetekniker.

SAT3028N Rettelseshæft <bundt> kan ikke slettes, fordi det bruges af mindst én satellit.

Årsag: Et bundt kan ikke slettes, fordi det anvendes i øjeblikket.

Handling: Vent, til bundtet ikke længere bruges af nogen satellitter. Gentag kommandoen.

SAT3029N Kommandofilen <kommandofil> kan ikke ændres, fordi den bruges af mindst ét trin i et produktionsbundt eller et udgået bundt.

Årsag: En kommandofil kan kun ændres, hvis den ikke bruges af et produktionsbundttrin eller et udgået bundttrin.

Handling: Kontrollér, at kommandofilen ikke i øjeblikket anvendes af et produktionsbundttrin eller et udgået bundttrin. Gentag kommandoen.

SAT3030N Det angivne trin i et udgået bundt kan ikke slettes, fordi det bruges af et bundt, der ikke er udgået.

Årsag: Et udgået bundttrin kan kun slettes, hvis det ikke bruges af et bundt, der ikke er udgået.

Handling: Hvis det bundt, der bruger bundttrinet, ikke længere bruges af nogen satellitter, skal det flyttes til udgået niveau. Gentag kommandoen.

SAT3031N Bundttrinet kan ikke slettes, fordi det ikke er sidste trin i en række af bundttrin.

Årsag: Et bundttrin kan ikke slettes, hvis det er placeret midt i en række bundttrin. Alle efterfølgende bundttrin skal slettes først.

Handling: Slet alle de bundttrin, der kommer efter det bundttrin, der skal slettes. Gentag kommandoen.

SAT3032N Et trin i et produktionsbundt kan ikke slettes.

Årsag: Produktionsbundttrin bruges af produktionsatellitter til synkronisering og kan ikke slettes. Kun testbundttrin, ikke tilknyttede bundttrin og udgåede bundttrin kan slettes.

Handling: Fjern bundttrinet fra produktion. Gentag kommandoen.

SAT3033N Synkroniseringen kan ikke udføres, fordi kontrol databasen for satellitter, SATCTLDB, ikke findes i databasekataloget.

Årsag: Kontrol databasen for satellitter er ikke katalogiseret korrekt i databasekataloget.

Handling: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3034N Synkroniseringen kan ikke udføres pga. en brugervalideringsfejl på kontrolserveren for satellitter.

Årsag: Enten er den bruger-id eller det kodeord, der er sendt til kontrolserveren, forkert.

Handling: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3035N Synkroniseringen kan ikke udføres, fordi satellit-id'en ikke findes lokalt.

Årsag: Fejlen kan skyldes manglende logon på styresystemet.

Handling: Hvis du allerede er logget på styresystemet, skal du kontakte Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3036N Synkroniseringen kan ikke udføres, fordi kontrolserveren for satellitter ikke kender satellitten.

Årsag: Enten er satellit-id'en ikke defineret korrekt på satellitten, eller også er satellitten ikke defineret korrekt på kontrolserveren for satellitter.

Handling: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3037N Synkroniseringen kan ikke udføres pga. en fejl.

Årsag: Ukendt.

Handling: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3038N Synkroniseringsprogrammet har registreret en alvorlig DB2-fejl. Synkroniseringen kan ikke fortsætte.

Årsag: Årsagen til den alvorlige fejl er ukendt.

Handling: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3039N Synkroniseringen er ikke udført. Satellitten er i fejltilstand på kontrolserveren for satellitter.

Årsag: Satellitten er i fejltilstand og skal rettes.

Handling: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3040N Synkroniseringen kan ikke udføres, fordi kontrolserveren for satellitter ikke kan kontaktes.

Årsag: Der kan ikke etableres en kommunikationsforbindelse mellem satellitten og dens kontrolserver. Det kan skyldes, at kontrolserveren ikke fungerer, eller at kommunikationsforbindelsen ikke er konfigureret korrekt. Der kan f.eks. være angivet et forkert værtsnavn eller portnummer for kontrolserveren.

Handling: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3041N Synkroniseringen kan ikke udføres, fordi kommunikationen med kontrolserveren for satellitter er gået tabt.

Årsag: Der er opstået en fejl i kommunikationsforbindelsen. Enten er kontrolserveren inaktiv, eller også er der tale om en netværksfejl.

Handling: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3042N Ikke alle opgaver er fuldført under synkroniseringssessionen.

Årsag: Der er opstået en fejl i synkroniseringssessionen.

Handling: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3043N Synkroniseringssessionen er ikke startet.

Årsag: Der er opstået en fejl i startfasen af synkroniseringssessionen for satellitter.

Handling: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3044N Oprydningssfasen af synkroniseringssessionen er ikke fuldført.

Årsag: Der er opstået en fejl i oprydningssfasen af synkroniseringssessionen for satellitter.

Handling: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SAT3045N <kontrolserver> er ikke en gyldig kontrolserver til replikering.

Årsag: Den valgte server er ikke en gyldig kontrolserver til replikering. Kommandoen kan ikke behandles.

Handling: Vælg en gyldig kontrolserver til replikering, og gentag kommandoen.

SAT3046N Der findes ikke nogen generaliserede replikeringsabonnementsæt for applikationsversion <applikationsversionsnavn> i gruppen <gruppenavn>.

Årsag: Der findes ikke nogen generaliserede replikeringsabonnementsæt for applikationsversion <applikationsversionsnavn> i gruppen <gruppenavn>. Der skal findes et generaliseret replikeringsabonnementsæt, før det kan tilpasses.

Handling: Generaliser et eller flere replikeringsabonnementsæt til applikationsversionen, og gentag kommandoen.

SAT3047N Input for feltet <feltnavn> er for langt. Maksimumslængden for feltet er <maksimumslængde>.

Årsag: Længden på input i feltet <feltnavn> overstiger grænsen på <maksimumslængde>.

Handling: Sørg for, at input ikke overstiger maksimumslængden, og gentag kommandoen.

SAT3048N Mere end én målserver er tilknyttet aktiveringskvalifikatoren <aktiveringskvalifikator> på kontrolserver <kontrolserver>.

Årsag: En målserver for et replikeringsabonnement repræsenterer en satellit i den gruppe, der udfører den angivne applikationsversion. Der kan derfor kun være én målserver for en given aktiveringskvalifikator. Hvis der kun er angivet én målserver i replikeringskonfigurationen, er den tilknyttede aktiveringskvalifikator måske ikke angivet korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, kan satellitmiljøet måske ikke acceptere replikeringskonfigurationen til generalisering.

Handling: Kontrollér først, at replikeringskonfigurationen kun angiver én målserver. Ret replikeringskonfigurationen, hvis der er angivet flere målservere, og afsend generaliseringskommandoen igen. Hvis replikeringskonfigurationen kun angiver én målserver, skal du kontrollere, at den korrekte aktiveringskvalifikator er angivet for kommandoen til generalisering af replikeringsabonnementet. Gentag kommandoen.

SAT3049N Filnavnet er ikke gyldigt.

Årsag: Filnavnet er ikke gyldigt. Det indeholder mindst ét af følgende tegn: \ / : * ? " < > |

Handling: Sørg for, at filnavnet ikke indeholder nogen af ovenstående tegn. Gentag kommandoen.

SAT3050N En eller flere af de valgte satellitter har ikke en applikationsversion.

Årsag: Du kan ikke ændre replikeringsparametrene for en satellit, der ikke har en applikationsversion.

Handling: Sørg for, at alle de valgte satellitter har en applikationsversion. Gentag kommandoen.

SAT3051N Der er opstået en fejl under generaliseringen af replikeringsabonnementet. Mindst én af de genererede kommandofiler er tom.

Årsag: Mindst én af de genererede kommandofiler er tom.

Handling: Gentag generaliseringen. Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

SAT3052N Databasealiaset eller databasenavnet <navn> findes ikke.

Årsag: Det databasenavn eller alias, der er angivet i kommandoen, er ikke fundet. Enten er databasen ikke katalogiseret i databasekatalogerne, eller den findes ikke.

Handling: Kontrollér, at den angivne database findes, og sørg for, at den findes i systemdatabasekataloget. Gentag kommandoen.

SAT4000C <satdb> er ikke en gyldig kontrol-database for satellitter.

Årsag: Databasen <satdb> er ikke en gyldig kontrol-database for satellitter. Enhver database med navnet SATCTLDDB antages automatisk for at være en kontrol-database for satellitter. Før der udføres satellitadministrationsfunktioner mod en sådan database, bliver databasen automatisk valideret. Funktionen udføres kun, hvis databasen er korrekt konfigureret. Hvis <satdb> er en kontrol-database for satellitter, er dens konfiguration ændret i en sådan grad, at den ikke længere kan bruges. Ellers skyldes problemet, at en database, der ikke er en kontrol-database, har fået navnet SATCTLDDB.

Handling: I sidste tilfælde skal du omdøbe databasen til alt andet end SATCTLDB for at undgå fejl. Hvis <satdb> er en kontroldatabase for satellitter, skal du validere dens konfiguration vha. den oprindelige definition.

Kapitel 12. SPM-meddelelser

SPM0400 Afklaring af uafklaret transaktion med databasealias <dbalias> viser heuristisk beskadigelse. Database har foretaget rollback af UOW, og den koordinerende server med LU-navn <lunavn> har udført commit. Transaktionens LUWID er <luwid>.

Årsag: DB2 er DRDA2 AS for den transaktion, der er identificeret ved <luwid>. Afklaring med DB2-databasen viser, at der er opstået heuristisk beskadigelse. Database med id'en <dbalias> har manuelt afklaret den uafklarede transaktion. DB2-databasen på <lunavn> har foretaget rollback af transaktionen. Det er inkonsistent med den commit, der er foretaget af den koordinerende DRDA2-server på <lunavn>.

- Det er angivet over for applikationen, at der er udført commit af transaktionen.
- Der er foretaget rollback af eventuelle ressourcer, som er opdateret af deltageren.

dbalias DB2-databasens alias.

lunavn Den koordinerende servers LU-navn.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Afklaring med deltageren afsluttes.

Handling: Kontakt databaseadministratoren.

Databaseadministratorens handling: Informér databaseadministratorerne på både den koordinerende server <lunavn> og databasen <dbalias> om, at der er sket heuristisk beskadigelse i forbindelse med transaktionen med <luwid>. DB2 er DRDA2 AS for transaktionen. DRDA2 AR på den koordinerende server <lunavn> har taget beslutningen om at udføre commit af de databaseændringer, der foretaget af <luwid>. Deltageren <dbalias> har taget en heuristisk beslutning

om at foretage rollback af de opdateringer, der er foretaget af <luwid>.

SPM0401 Afklaring af uafklaret transaktion med databasealias <dbalias> viser heuristisk beskadigelse. Database har udført commit af UOW, og den koordinerende server med LU-navn <lunavn> har foretaget rollback. Transaktionens LUWID er <luwid>.

Årsag: DB2 er DRDA2 AS for den transaktion, der er identificeret ved <luwid>. Afklaring med DB2-databasen viser, at der er opstået heuristisk beskadigelse. Database med id'en <dbalias> har manuelt afklaret den uafklarede transaktion. <dbalias> har udført commit af transaktionen.

Det er inkonsistent med den rollback-funktion, der er foretaget af den koordinerende DRDA2-server på <lunavn>.

- Det er angivet over for applikationen, at der er foretaget rollback af transaktionen.
- Der er udført commit af eventuelle ressourcer, som er opdateret af deltageren.

dbalias DB2-databasens alias.

lunavn Den koordinerende servers LU-navn.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Afklaring med deltageren afsluttes.

Handling: Kontakt databaseadministratoren.

Databaseadministratorens handling: Informér databaseadministratorerne på både den koordinerende server <lunavn> og databasen <dbalias> om, at der er sket heuristisk beskadigelse i forbindelse med transaktionen med <luwid>. DB2 er DRDA2 AS for transaktionen. DRDA2 AR på den koordinerende server <lunavn> har taget en

beslutning om at udføre rollback af de databaseændringer, der er udført af <luwid>. Deltageren <dbalias> har der taget en heuristisk beslutning om at udføre commit af de opdateringer, der er foretaget af <luwid>.

SPM0402 Afklaring af uafklaret transaktion med deltageren med LU-navn <lunavn> og databasealias <dbalias> viser heuristisk beskadigelse. Deltageren har udført commit, og DB2 har foretaget rollback. Transaktionens LUWID er <luwid>.

Årsag: DB2 har koordinationsansvar for transaktionen med id'en <luwid>. Afklaringen med deltageren viser, at der er opstået heuristisk beskadigelse. Deltageren med id'en <lunavn> og <dbalias> har afklaret den uafklarede transaktion manuelt. Der er udført commit af transaktionen. Det er inkonsistent med den rollback, der er foretaget af den koordinerende server.

- Det er angivet over for applikationen, at der er foretaget rollback af unit of work.
- Der er udført commit af eventuelle ressourcer, som er opdateret af deltageren.

dbalias Databasealias for deltageren.

lunavn LU-navn for deltageren.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Afklaring med deltageren afsluttes.

Handling: Kontakt databaseadministratoren.

Databaseadministratorens handling: Informér den lokale databaseadministrator og databaseadministratoren på <lunavn> om, at der er opstået heuristisk beskadigelse i forbindelse med transaktionen med <luwid>. DB2 er koordinerende server for transaktionen og har besluttet at foretage rollback af de databaseopdateringer, der er udført af <luwid>. På <lunavn> er der taget en heuristisk beslutning om at udføre commit af de opdateringer, der er foretaget af <luwid>.

SPM0403 Afklaring af uafklaret transaktion med deltageren med LU-navn <lunavn> og databasealias <dbalias> viser heuristisk beskadigelse. Deltageren har foretaget rollback, og DB2 har udført commit. Transaktionens LUWID er <luwid>.

Årsag: DB2 har koordinationsansvar for transaktionen med id'en <luwid>. Afklaringen med deltageren viser, at der er opstået heuristisk beskadigelse. Deltageren med id'en <lunavn> og <dbalias> har afklaret den uafklarede transaktion manuelt. Der er foretaget rollback af UOW. Det er inkonsistent med den commit, der er udført af den koordinerende server.

- Det er angivet over for applikationen, at der er udført commit af transaktionen.
- Der er foretaget rollback af eventuelle ressourcer, som er opdateret af deltageren.

lunavn LU-navn for deltageren.

dbalias Databasealias for deltageren.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Afklaring med deltageren afsluttes.

Handling: Kontakt databaseadministratoren.

Databaseadministratorens handling: Informér den lokale databaseadministrator og databaseadministratoren på <lunavn> om, at der er opstået heuristisk beskadigelse i forbindelse med transaktionen med <luwid>. DB2 er koordinerende server for transaktionen og har besluttet at udføre commit af de databaseopdateringer, der er udført af <luwid>. På <lunavn> er der taget en heuristisk beslutning om at udføre rollback af de opdateringer, der er foretaget af <luwid>.

SPM0404 **Protokolfejll under afklaring af uafklaret transaktion med den koordinerende server med LU-navn <lunavn1>. DB2-databasen med LU-navn <lunavn2> har en uafklaret transaktion med LUWID <luwid>.**

Årsag: DB2 er DRDA2 AS for den transaktion, der er identificeret ved <luwid>. DB2-transaktionen, som er knyttet til databasen med LU-navn <lunavn2>, er uafklaret. Der er opstået en protokolfejll under afklaring af den uafklarede transaktion med den koordinerende server, der har id'en <lunavn1>.

lunavn1

LU-navn på den partner, der fungerer som koordinerende server.

lunavn2

LU-navn på den database, hvor transaktionen er uafklaret.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Den uafklarede transaktion forbliver uafklaret. Der skrives en Resync Protocol Violation-sporingsrecord.

Handling: Kontakt databaseadministratoren.

Databaseadministratorens handling: DB2 forsøger ikke automatisk at afklare den uafklarede transaktion. Transaktionen skal afklares manuelt. Det skal undersøges, om den koordinerende server har udført commit af eller afbrudt transaktionen, så den samme beslutning kan træffes af DB2-deltageren.

Kontakt databaseadministratoren på den koordinerende server med <lunavn> og <dbalias> for at se, om der er udført commit af transaktionen, eller den er afbrudt.

Brug kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS på dette dbalias (deltagerens) til at afklare den uafklarede transaktion.

SPM0405 **En transaktion med LUWID <luwid> i DB2-databasen med LU-navn <lunavn1> er uafklaret pga. en kommunikationsfejll med den koordinerende server med LU-navn <lunavn2>.**

Årsag: Der er opstået en kommunikationsfejll under udførelsen af protokollen til tofase-commit med den koordinerende server på <lunavn2>. Fase 1 af protokolfunktionen er udført, mens transaktionen i databasen med <lunavn1> er uafklaret.

Transaktionen er registreret som uafklaret i oversigten LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS. Det forsøges med mellemrum at retablere forbindelsen til den koordinerende server for at afklare transaktionen automatisk.

lunavn1

LU-navn på den database, hvor transaktionen er uafklaret.

lunavn2

Den koordinerende servers LU-navn.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den uafklarede unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Der gøres regelmæssige forsøg på at afklare den uafklarede transaktion automatisk.

Handling: Find årsagen til kommunikationsfejllen, og løs problemet. DB2 forsøger med mellemrum at etablere forbindelse, så transaktionen kan afklares automatisk. Hvis det ikke kan lade sig gøre inden for en rimelig periode, skal du tilkalde databaseadministratoren. Det kan være nødvendigt at afklare den uafklarede transaktion manuelt for at kunne frigøre låste ressourcer.

Databaseadministratorens handling: Hvis manuel afklaring er påkrævet:

- Undersøg, om den koordinerende server har udført commit af eller afbrudt transaktionen, så den samme beslutning kan træffes af DB2-databasen. Kontakt databaseadministratoren på den koordinerende server med <lunavn>

for at se, om der er udført commit af transaktionen, eller den er afbrudt.

- Brug kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS på dette dbalias (deltagerens) til at afklare den uafklarede transaktion.

SPM0406 En transaktion med LUWID <luwid> hos deltageren med LU-navn <lunavn> og databasealias <dbalias> kan være uafklaret pga. en kommunikationsfejl. DB2 har udført commit.

Årsag: Der er opstået en kommunikationsfejl under udførelsen af protokollen til tofase-commit med deltageren på <lunavn>. Fase 1 af protokol-funktionen er udført, og transaktionen er klar til commit eller til at blive afbrudt. Det er besluttet at udføre commit af transaktionen, men dette kan i øjeblikket ikke kommunikeres til deltageren. Deltageren er uafklaret.

DB2 bliver ansvarlig for afklaring med deltageren. Dette ansvar fremgår af oversigten LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS. Det forsøges med mellemrum at retablere forbindelsen til deltageren for at afklare transaktionen automatisk.

lunavn LU-navn for deltageren.

dbalias Databasealias for deltageren.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Der gøres regelmæssige forsøg på at afklare den uafklarede transaktion automatisk hos deltageren.

Handling: Find årsagen til kommunikationsfejlen, og løs problemet. DB2 forsøger med mellemrum at etablere forbindelse, så transaktionen kan afklares automatisk. Hvis det ikke kan lade sig gøre inden for en rimelig periode, skal du tilkalde databaseadministratoren. Det kan være nødvendigt med manuel afklaring af den uafklarede transaktion hos deltageren for at kunne frigøre låste ressourcer.

Databaseadministratorens handling: Hvis manuel afklaring er påkrævet, skal deltagerens databaseadministrator oplyses om, at det er besluttet at udføre commit.

SPM0407 Automatisk afklaring af transaktionen med LUWID <luwid> med den koordinerende server på LU-navn <lunavn> har resulteret i en commit. DB2 Universal Database = <dbnavn>.

Årsag: Den uafklarede transaktion i databasen med id'en <dbnavn> er afklaret automatisk vha. kommunikation med den koordinerende server, der har id'en <lunavn>. Der er udført commit af transaktionen.

lunavn1

Den koordinerende servers LU-navn.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

lunavn2

LU-navnet på den database, hvor ændringerne er foretaget.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Behandlingen fortsætter.

SPM0408 Der er opstået en kommunikationsfejl under automatisk afklaring med LU-navn =<lunavn>. Den anvendte kommunikationsprotokol er <protokol>. Det anvendte kommunikations-API er <api>. Kommunikationsfunktionen, som har konstateret fejlen, er <funktion>. Protokolspecifikke fejlkoder er <rc1>,<rc2>,<rc3>.

Årsag: Der findes én eller flere uafklarede transaktioner med <lunavn>. DB2 har forsøgt at afklare den uafklarede transaktion automatisk, men der er opstået en kommunikationsfejl.

protokol

Den anvendte kommunikationsprotokol. Kun "APPC" understøttes.

api Det anvendte kommunikations-API. Der kan angives enten "CM2 APPC" eller "SNA/6000 OS Subroutines".

koder For API'et "CM2 APPC" indeholder rc1, rc2 og rc3 den primære returkode, sekundære returkode og eventuelt en SNA-registreringskode. For API'et "SNA/6000 OS Subroutines" indeholder rc1 den globale variabel "errno".

Handling: Find årsagen til kommunikationsfejlen, og løs problemet. DB2 forsøger med mellemrum at etablere forbindelse, så transaktionen kan afklares automatisk. Hvis det ikke kan lade sig gøre inden for en rimelig periode, skal du tilkalde databaseadministratoren. Det kan være nødvendigt med manuel afklaring af den uafklarede transaktion hos deltageren for at kunne frigøre låste ressourcer.

Databaseadministratorens handling: Hvis manuel afklaring er påkrævet, skal deltagerens databaseadministrator oplyses om, at det er besluttet at udføre commit.

SPM0409 En transaktion med LUWID <luwid> kan ikke løses pga. koldstart vedr. LU-navn <lunavn>. DB2-transaktionsstatus er <status>. DB2-ansvar er <ansvar>.

Årsag: Der er tale om en uafklaret transaktion med partneren på <lunavn>. DB2 er ikke i stand til at afklare den uafklarede transaktion, fordi partneren har mistet alle informationer om uafklarede transaktioner på grund af en tidligere koldstart.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

status Commit-status for transaktionen, som den er registreret af DB2. Commit-status kan være uafklaret, commit udført eller rollback udført.

ansvar DB2-transaktionsansvar. DB2 kan være den koordinerende server eller deltageren.

Handling: Der er sandsynligvis tale om ugyldige data på den koordinerende server og på

deltageren. Informér databaseadministratoren om transaktionens status.

Databaseadministratorens handling: Manuel afklaring er påkrævet. Den heuristiske beslutning om at foretage commit eller rollback af transaktionen skal koordineres med eventuelle andre deltagere og/eller den koordinerende server. Det kan være svært at afgøre, om der er andre deltagere. Der kan være oplysninger i den koordinerende servers retableringslog, selv om der er foretaget en koldstart.

Beslutningen om at udføre commit eller afbryde, der kan ses vha. kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS, spredes til alle underordnede deltagere.

SPM0410 Varmstartsforbindelse fra partner med LU-navn <lunavn> er afvist. Partneren har ændret mindst ét af følgende: Navn på vores logfil <vorestidlnavn><(voresnyenavn)>, navn på deres logfil <derestidlnavn><(deresnyenavn)>, synkroniseringsprotokol <tidlpr-(nypr)>, flag-byte afsendt <tidlfb-(nyfb)>, ccellu-navn afsendt <tidlcls(nycccls)>. Uafklarede transaktioner skal afklares.

Årsag: Et forsøg på at oprette en varmstartsforbindelse med en partner er afvist, fordi partneren har angivet et sæt synkroniseringsparametre, som er forskellige fra dem, der blev anvendt, da kommunikationsforbindelsen blev afbrudt. DB2 er informeret om uafklarede transaktioner, som involverer partneren som enten den koordinerende server eller en deltager. Problemet kan løses, hvis partneren kan starte igen med de oprindelige synkroniseringsparametre. Hvis det ikke er muligt, skal partneren oprette en koldstartsforbindelse til DB2.

lunavn Partnerens LU-navn.

vorestidlnavn

Det registrerede navn på dette DB2-subsystem. Værdien er NULL, hvis partneren ikke har initieret udveksling af det registrerede navn.

voresnyenavn

Det registrerede navn på dette DB2-subsystem, som det huskes af vores partner og sendes til os ved forsøget på at oprette en varmstartsforbindelse. Værdien er NULL, hvis partneren ikke har initieret udveksling af det registrerede navn.

derestidlnavn

Det registrerede navn, der er anvendt af partneren under sidste forbindelse, og som huskes af DB2.

deresnyenavn

Det registrerede navn, der er anvendt af partneren i forsøget på at oprette en varmstartsforbindelse.

tidlpr

Den synkroniseringsprotokol, som er anvendt under sidste forbindelse, som den huskes af DB2 (PA - Presumed Abort, PN - Presumed Nothing).

nypr

Den synkroniseringsprotokol, som er anvendt under sidste forbindelse, som den huskes af partneren (PA - Presumed Abort, PN - Presumed Nothing).

tidlfb

Anvendelsen af byte 2 i PS-kontrolstrengen under sidste forbindelse, som den huskes af DB2 (F - brugt som flag-byte, N - ikke brugt som flag-byte).

nyfb

Anvendelsen af byte 2 i PS-kontrolstrengen under sidste forbindelse, som den huskes af partneren (F - brugt som flag-byte, N - ikke brugt som flag-byte).

tidlccls

Om LU-navnet på konversationskorrelatoren er udvekslet som del af synkroniseringsprotokollen under sidste forbindelse, som det huskes af DB2. (E - er udvekslet, N - er ikke udvekslet).

nycccls

Om LU-navnet på konversationskorrelatoren er udvekslet som del af synkroniseringsprotokollen under sidste forbindelse, som det huskes af partneren (E - er udvekslet, N - er ikke udvekslet).

Forbindelsen til partneren er afvist. DB2 beholder informationer om den uafklarede situation.

Handling: Kontakt databaseadministratoren.

Databaseadministratorens handling: Kontakt databaseadministratoren hos partner <lunavn>, og find ud af, om det er muligt for partneren at udføre en varmstart med de samme synkroniseringsparametre, som vi har ('vorestidlnavn', 'derestidlnavn', tidlpr', tidlfb', tidlccls'). Hvis det er muligt, vil det næste forsøg på at oprette forbindelse lykkes.

Hvis det ikke er muligt, findes der to andre mulige løsninger:

- Lad partneren <lunavn> oprette en koldstartsforbindelse med dette DB2-subsystem.
- Opret en koldstartsforbindelse med partneren.

SPM0411 Koldstartsforbindelse vha. koordinerende server med LU-navn <lunavn> er accepteret. Uafklarede transaktioner kræver manuel afklaring.

Årsag: DB2 er DRDA2 AS og har deltageransvar for uafklarede transaktioner. Den koordinerende server har informeret DB2 om, at den har foretaget en koldstart, og at alle oplysninger om uafklarede transaktioner er mistet. De uafklarede transaktioner på denne DB2 skal afklares manuelt vha. kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS.

dbalias Databasealias for den koordinerende server.

Forbindelsen til partneren oprettes. Der skrives en springsrecord.

Handling: Kontakt databaseadministratoren.

Databaseadministratorens handling: DB2 er deltager med en eller flere uafklarede transaktioner, mens den koordinerende server er <lunavn>. Databasesystemet på <lunavn> har udført en koldstart. DB2-deltageren antager, at den koordinerende servers retableringslog er gået tabt eller er beskadiget, og at uafklarede transaktioner ikke kan afklares. Der er sandsynligvis tale om inkonsistente data på den koordinerende server.

Den heuristiske beslutning om at foretage commit eller rollback mht. transaktionen skal koordineres med eventuelle andre deltagere. Det kan være svært at afgøre, om der er andre deltagere. Der kan være oplysninger i den koordinerende servers retableringslog, selv om der er foretaget en koldstart.

Beslutningen om at udføre commit eller afbryde, der kan ses vha. kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS, spredes til alle underordnede deltagere.

SPM0412 **Protokolfejl konstateret i synkroniseringskommunikation med den koordinerende server med LU-navn <lunavn1>. Transaktionen med LUWID <luwid> ved DB2-databasen med LU-navn <lunavn2> kan være uafklaret.**

Årsag: DB2 er deltager i transaktionen. Der er opstået en protokolfejl under SNA-synkroniseringsudvekslingen med den koordinerende server med id'en <lunavn>. Protokolfejlen hører til en af følgende kategorier:

- Der er modtaget en ukendt SNA PS-kontrolstreng.
- Der er modtaget en SNA PS-kontrolstreng med forkert rækkefølge.
- Der er anvendt en ugyldig LU6.2-kommandosekvens til at sende SNA PS-kontrolstrengen.
- Kommandoen DEALLOCATE TYPE-(ABEND_SVC) er modtaget fra den koordinerende server. Den angiver, at den koordinerende server har konstateret en protokolfejl i de PS-kontrolstreng, som er transmitteret af DB2.

lunavn1

Den koordinerende servers LU-navn.

lunavn2

LU-navn på den database, hvor transaktionen er uafklaret.

luwid

Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Hvis protokolfejlen er konstateret før beslutningen om at udføre commit, kan transaktionen på databasen med LU-navn <lunavn2> være uafklaret. DB2 afklarer ikke automatisk en sådan uafklaret transaktion pga. protokolfejlen.

Hvis protokolfejlen er konstateret efter beslutningen om at udføre commit, er behandlingen af commit eller afbrydelse af transaktionen afsluttet.

Der er skrevet en Syncpoint Protocol Violation-sporingsrecord.

Handling: Databaseadministratoren kan være nødt til at afklare den uafklarede transaktion manuelt.

Databaseadministratorens handling: Afgør, om transaktionen er uafklaret. Hvis det er tilfældet, skal den afklares manuelt vha. kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS. Det skal undersøges, om den koordinerende server har udført commit af eller afbrudt transaktionen, så den samme beslutning kan træffes af DB2.

Kontakt databaseadministratoren på databasealiaset for den koordinerende server for at undersøge, om der er udført commit af transaktionen med LUWID <luwid>, eller transaktionen er afbrudt.

Hvis det koordinerende serversystem er en anden DB2, kan man foretage følgende på den koordinerende DB2-server for at se, om der er udført commit, eller transaktionen er afbrudt.

SPM0413 **Protokolfejl konstateret i synkroniseringskommunikation med deltager med LU-navn <lunavn> og databasealias <dbalias>. Transaktionen med LUWID <luwid> kan være uafklaret hos deltageren. DB2 har udført commit.**

Årsag: DB2 er den koordinerende server for transaktionen. Der er opstået en protokolfejl under SNA-synkroniseringsudvekslingen med deltageren med id'en <lunavn> og <dbalias>. Protokolfejlen hører til en af følgende kategorier:

- Der er modtaget en ukendt SNA PS-kontrolstreng.
- Der er modtaget en SNA PS-kontrolstreng med forkert rækkefølge.
- Der er anvendt en ugyldig LU6.2-kommandosekvens til at sende SNA PS-kontrolstrengen.
- Kommandoen DEALLOCATE TYPE-(ABEND_SVC) er modtaget fra deltageren. Den angiver, at deltageren har konstateret en protokolfejl i de PS-kontrolstreng, der er transmitteret af DB2.

lunavn LU-navn for deltageren.

dbalias Databasealias for deltageren.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Hvis det er angivet over for applikationen, at der er udført commit af transaktionen:

Der kan være tale om en uafklaret transaktion hos deltageren. Hvis det er tilfældet, skal den uafklarede transaktion afklares manuelt. DB2 afklarer ikke automatisk den uafklarede transaktion pga. protokolfejlen.

Der er skrevet en Syncpoint Protocol Violation-sporingsrecord.

Handling: Kontakt databaseadministratoren. Deltageren kan være nødt til at afklare den uafklarede transaktion manuelt.

SPM0414 **Protokolfejl under afklaring af uafklaret transaktion med deltager med LU-navn <lunavn> og databasealias <dbalias>. Transaktionen med LUWID <luwid> kan være uafklaret hos deltageren. DB2 har foretaget rollback.**

Årsag: DB2 er koordinerende server for den transaktion, der er foretaget rollback af. Der er opstået en protokolfejl under afklaring af en

uafklaret transaktion med deltageren med id'en <lunavn> og <dbalias>.

Transaktionen på deltageren forbliver uafklaret. DB2 forsøger ikke at afklare den uafklarede transaktion automatisk på grund af protokolfejlen.

lunavn LU-navn for deltageren.

dbalias Databasealias for deltageren.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Der skrives en Resync Protocol Violation-sporingsrecord.

Handling: Kontakt databaseadministratoren. Deltageren kan være nødt til at afklare den uafklarede transaktion manuelt.

Databaseadministratorens handling: Hvis transaktionen er uafklaret hos deltageren, skal den løses manuelt (heuristisk).

SPM0415 **Automatisk afklaring af transaktionen med LUWID <luwid> med den koordinerende server med LU-navn <lunavn> er resulteret i rollback. DB2 Universal Database = <dbnavn>.**

Årsag: Den uafklarede transaktion i databasen med id'en <dbnavn> er afklaret automatisk vha. kommunikation med den koordinerende server, der har id'en <lunavn>. Der er foretaget rollback af transaktionen.

lunavn1 Den koordinerende servers LU-navn.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

lunavn2 LU-navnet på den database, hvor ændringerne er foretaget.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Behandlingen fortsætter.

SPM0416 Koldstartsforbindelse afvist af partneren med LU-navn <lunavn>.

Årsag: DB2 har forsøgt at oprette en koldstartsforbindelse med et partnerdatabasealias. Partneren har afvist forsøget på forbindelse.

lunavn Den koordinerende servers LU-navn.

Der er ikke etableret en forbindelse.

Handling: Kontakt databaseadministratoren.

Databaseadministratorens handling: DB2 er ikke i stand til at oprette forbindelse til partner <lunavn>, før partner <lunavn> tillader oprettelse af en koldstartsforbindelse til DB2. Kontakt databaseadministratoren på partner <lunavn>.

Kontakt en servicetekniker, hvis du har brug for mere hjælp.

SPM0417 Protokolfejil konstateret i synkroniseringskommunikation med deltager med LU-navn <lunavn> og databasealias <dbalias>. Transaktionen med LUWID <luwid> kan være uafklaret hos deltageren. DB2 har foretaget rollback.

Årsag: DB2 er den koordinerende server for transaktionen. Der er opstået en protokolfejil under SNA-synkroniseringsudvekslingen med deltageren med id'en <lunavn> og <dbalias>. Protokolfejilen hører til en af følgende kategorier:

- Der er modtaget en ukendt SNA PS-kontrolstreng.
- Der er modtaget en SNA PS-kontrolstreng med forkert rækkefølge.
- Der er anvendt en ugyldig LU6.2-kommandosekvens til at sende SNA PS-kontrolstrengen.
- Kommandoen DEALLOCATE TYPE-(ABEND_SVC) er modtaget fra deltageren. Den angiver, at deltageren har konstateret en protokolfejil i de PS-kontrolstrengene, der er transmitteret af DB2.

lunavn LU-navn for deltageren.

dbalias Databasealias for deltageren.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Hvis det er angivet over for applikationen, at der er udført rollback af transaktionen:

Der kan være tale om en uafklaret transaktion hos deltageren. Hvis det er tilfældet, skal den uafklarede transaktion afklares manuelt. DB2 afklarer ikke automatisk den uafklarede transaktion pga. protokolfejlen.

Der er skrevet en Syncpoint Protocol Violation-sporingsrecord.

Handling: Kontakt databaseadministratoren. Deltageren kan være nødt til at afklare den uafklarede transaktion manuelt.

SPM0420 Koldstartsforbindelse accepteret af deltageren med LU-navn <lunavn>. Mulig beskadigelse.

Årsag: DB2 er koordinerende server for uafklarede transaktioner hos en deltager og har lige oprettet forbindelse til deltageren. Deltageren har mistet alle oplysninger om uafklarede transaktioner på grund af en tidligere koldstart. Der kan være tale om beskadigelse hos deltageren.

lunavn LU-navn på den deltager, hvor der kan være tale om beskadigelse.

Forbindelsen til partneren oprettes.

Handling: Kontakt databaseadministratoren.

Databaseadministratorens handling: DB2 er koordinerende server med ansvar for afklaring af uafklarede transaktioner for én eller flere uafklarede units of work på <lunavn>. Databasesystemet på <lunavn> har udført en koldstart. DB2 antager, at deltagerens retableringslog er mistet eller beskadiget, og at uafklarede transaktioner ikke kan afklares. Der er sandsynligvis tale om

inkonsistente data hos deltageren. Det må i hvert fald forventes, at deltageren ikke fuldstændigt afspejler det endelige resultat mht. de transaktioner, der var uafklaret på det tidspunkt, fejlen opstod.

SPM0421 SNA XLN-protokolfejl hos partner med LU-navn <lunavn>.

Årsag: DB2 har konstateret en protokolfejl i SNA XLN-udvekslingen (SNA Exchange Log Names) hos partneren på det angivne LU-navn <lunavn>.

lunavn LU-navn for den partner, der har afsendt den ugyldige XLN-meddelelse.

Der er ikke oprettet forbindelse til den eksterne lokation. Der er skrevet en XLN Protocol Violation-sporingsrecord.

Handling: Kontakt systemprogrammøren på den eksterne lokation. Den ugyldige XLN-meddelelse er registeret i sporingsrecorden. Den logiske systemfejl, som har forårsaget den ugyldige XLN-meddelelse, skal rettes på den eksterne lokation.

SPM0422 Forsøg på varmstartsforbindelse fra partner med LU-navn <lunavn> er afvist, fordi partneren ikke har husket vores registrerede navn korrekt. Vores navn er <navn1>, og partneren har husket det som <navn2>.

Årsag: Et forsøg på at oprette en varmstartsforbindelse til en partner er afvist, fordi partneren har angivet vores registrerede navn som <navn2>. Vores registrerede navn er <navn1>, som er LU-navnet på den lokale DB2. Problemet kan løses, hvis partneren kan starte igen med navn1 som vores registrerede navn. Hvis det ikke er muligt, skal partneren oprette en koldstartsforbindelse til DB2.

lunavn LU-navn for den partner, der ikke kan oprettes forbindelse til.

navn1 Vores registrerede navn, som det huskes af os.

navn2 Vores registrerede navn, som det er husket af vores partner og sendt til os i forsøget på at oprette en varmstartsforbindelse.

Forbindelsen til partneren er afvist.

Handling: Kontakt databaseadministratoren.

Databaseadministratorens handling: Kontakt databaseadministratoren hos partner <lunavn>, og find ud af, om det er muligt for partneren at udføre en varmstart med LU-navnet på denne DB2 som det registrerede navn. Hvis det er muligt, vil det næste forsøg på at oprette forbindelse lykkes. Ellers skal partner <lunavn> oprette en koldstartsforbindelse til DB2.

SPM0423 Automatisk afklaring af transaktionen med LUWID <luwid> med deltageren på LU-navn <lunavn> og databasealias <dbalias> er resulteret i en commit.

Årsag: Den uafklarede unit of work er afklaret automatisk vha. kommunikation med deltageren. Deltageren er gjort opmærksom på beslutningen om at udføre commit.

lunavn LU-navn for deltageren.

dbalias Databasealias for deltageren.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Behandlingen fortsætter.

SPM0424 Automatisk afklaring af transaktionen med LUWID <luwid> med deltageren på LU-navn <lunavn> og databasealias <dbalias> er resulteret i en rollback.

Årsag: Den uafklarede unit of work er afklaret automatisk vha. kommunikation med deltageren. Deltageren er gjort opmærksom på beslutningen om at foretage rollback.

lunavn LU-navn for deltageren.

dbalias Databasealias for deltageren.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Behandlingen fortsætter.

SPM0425 En transaktion med LUWID <luwid> hos deltageren med LU-navn <lunavn> og databasealias <dbalias> kan være uafklaret pga. en kommunikationsfejl. DB2 har foretaget rollback.

Årsag: Der er opstået en kommunikationsfejl under udførelsen af protokollen til tofase-commit med deltageren på <lunavn>. Fase 1 af protokolfunktionen er udført, og transaktionen er klar til commit eller til at blive afbrudt. Det er besluttet at foretage rollback af transaktionen, men beslutningen kan ikke kommunikeres til deltageren i øjeblikket. Deltageren er uafklaret.

DB2 bliver ansvarlig for afklaring med deltageren. Dette ansvar fremgår af oversigten LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS. Det forsøges med mellemrum at retablere forbindelsen til deltageren for at afklare transaktionen automatisk.

lunavn LU-navn for deltageren.

dbalias Databasealias for deltageren.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Der gøres regelmæssige forsøg på at afklare den uafklarede transaktion automatisk hos deltageren.

Handling: Find årsagen til kommunikationsfejlen, og løs problemet. DB2 forsøger med mellemrum at etablere forbindelse, så transaktionen kan afklares automatisk. Hvis det ikke kan lade

sig gøre inden for en rimelig periode, skal du tilkalde databaseadministratoren. Det kan være nødvendigt med manuel afklaring af den uafklarede transaktion hos deltageren for at kunne frigøre låste ressourcer.

Databaseadministratorens handling: Hvis manuel afklaring er påkrævet, skal databaseadministratoren hos deltageren oplyses om, at det er besluttet at foretage rollback.

SPM0426 Protokolfejl under afklaring af uafklaret transaktion med deltager med LU-navn <lunavn> og databasealias <dbalias>. Transaktionen med LUWID <luwid> kan være uafklaret hos deltageren. DB2 har udført commit.

Årsag: DB2 er koordinerende server for den transaktion, der er udført commit af. Der er opstået en protokolfejl under afklaring af en uafklaret transaktion med deltageren med id'en <lunavn> og <dbalias>.

Transaktionen på deltageren forbliver uafklaret. DB2 forsøger ikke at afklare den uafklarede transaktion automatisk på grund af protokolfejlen.

lunavn LU-navn for deltageren.

dbalias Databasealias for deltageren.

luwid Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Der skrives en Resync Protocol Violation-sporingsrecord.

Handling: Kontakt databaseadministratoren. Deltageren kan være nødt til at afklare den uafklarede transaktion manuelt.

Databaseadministratorens handling: Hvis transaktionen er uafklaret hos deltageren, skal den løses manuelt (heuristisk).

SPM0434 **Syncpoint Manager er ikke til rådighed - forkert kommunikationsniveau.**

Årsag: Det lokale kommunikationsversionsnummer er tidligere end det laveste versionsnummer, der kan anvendes, eller kommunikationsprogrammet er ikke korrekt konfigureret til konversationer af typen APPC SYNCLEVEL(SYNC).

Der er ikke oprettet en beskyttet konversation.

Handling: Installér og konfigurer den kommunikationsversion, der kræves til SYNCLEVEL(SYNC)-konversationer.

SPM0438 **Retableringsloggen for Syncpoint Manager er ugyldig.**

Årsag: Syncpoint Manager-retableringsloggen er inkonsistent og kan ikke anvendes til at udføre retablering under start af DB2.

Handling: Der kan være tale om uafklarede transaktioner på DRDA2-applikationsservere. De skal afklares manuelt.

Kontakt databaseadministratoren.

Databaseadministratorens handling: Hvis du vil starte Syncpoint Manager, skal du slette biblioteket SPMLOG og starte DB2. Herved opretter DB2 nye logfiler til synkronisering og etablerer koldstartsforbindelser til alle DRDA2-applikationsservere.

SPM0439 **Syncpoint Manager - uoprettelig fejl under forsøg på at skrive til SPM-retableringsloggen.**

Årsag: Syncpoint Manager-retableringsloggen er inkonsistent og kan ikke anvendes. Der er konstateret en uoprettelig fejl under forsøg på at skrive til SPM-retableringsloggen under DB2-behandling.

Handling: Syncpoint Manager tillader ikke nogen nye SYNCLEVEL-forbindelser (tofaseforbindelser). Afsend kommandoen LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS for at fastslå status på eventuelle uafklarede transaktioner.

Kontakt databaseadministratoren.

Databaseadministratorens handling: Hvis du vil starte Syncpoint Manager, skal du slette biblioteket SPMLOG og starte DB2. Herved opretter DB2 nye logfiler til synkronisering og etablerer koldstartsforbindelser til alle DRDA2-applikationsservere.

SPM0440E **Fejl under forsøg på at starte protokolstøtte til <protokol>. Returkoden fra <funktion> er <rc>. Fejlen skyldes sandsynligvis, at SNA ikke er startet. Stop DB2, start SNA, og start DB2 igen.**

SPM0441 **Syncpoint Manager er ikke tilgængelig for Syncpoint Manager-LU'en. Syncpoint Manager-LU er <lunavn>, og LU-profil er <luprofil>.**

Årsag: Synkroniseringsstøtte kan ikke aktiveres af DB2. De mest sandsynlige årsager er følgende:

1. AIX SNA-kommunikationsniveauet er forkert. Til synkroniseringsstøtte kræves AIX SNA V2 eller højere.
2. AIX SNA V2: Ressourcestyring til retablering (RRM) er ikke aktiveret. Parameteren findes i SNA Systemstandard. Aktivér parameteren, validér SNA-profilen, stop både AIX SNA og DB2, og start dem igen.
3. AIX SNA V3: Ressourcestyring til retablering (RRM) er ikke aktiveret til Syncpoint Manager-LU <lunavn>. Parameteren findes i LU-definitionen for LU <lunavn>. Aktivér parameteren, validér SNA-profilen, stop både AIX SNA og DB2, og start dem igen.

Handling: Find årsagen til fejlen ud fra ovenstående. Ret fejlen, og forsøg igen.

SPM0442 **Syncpoint Manager er ikke til rådighed. Fejlen skyldes sandsynligvis, at der ikke findes en CPIC Side Information-profil med navnet <navn>.**

Årsag: Syncpoint Manager kræver en CPIC Side Information-profil med navnet <navn>. Profilen er ikke fundet, eller den indeholder forkerte oplysninger.

Handling: Ret profilen, validér SNA-profilen, stop både DB2 og SNA, og start dem igen. Der er flere oplysninger om konfiguration af Syncpoint Manager-støtte i DB2 Connect Kom godt i gang.

SPM0443 **Syncpoint Manager er ikke til rådighed. Fejlen skyldes sandsynligvis, at det subsystem, der starter Syncpoint Manager, ikke er en betroet gruppe i AIX SNA.**

Årsag: Hvis Syncpoint Manager skal kunne initialiseres, skal det subsystem, hvor DB2 er startet, have bestemte autorisationer for at kunne arbejde med SNA-støtte. AIX SNA kræver, at de betroede grupper indeholder alle bruger-id'er, som skal afsende kommandoerne.

Handling: I vinduet SNA System Defaults skal du føje det subsystem, der starter Syncpoint Manager, til en af de definerede grupper under Trusted Group Names. Stop og start AIX SNA igen. Log af AIX-terminalen, log på med subsystem-id'en, og start DB2 igen.

Hvis du stadig ikke kan starte Syncpoint Manager, skal du installere de nyeste rettelser (PTF'er) til AIX SNA og udføre ovenstående instruktioner.

SPM0444 **Syncpoint Manager er ikke til rådighed. Fejlen skyldes sandsynligvis, at der ikke findes en transaktionsprogramprofil med navnet <navn>.**

Årsag: Syncpoint Manager kræver en transaktionsprogramprofil med navnet <navn>. Profilen er ikke fundet, eller den indeholder forkerte oplysninger.

Handling: Ret profilen, validér SNA-profilen, stop både DB2 og SNA, og start dem igen. Der er flere oplysninger om konfiguration af Syncpoint Manager-støtte i DB2 Connect Kom godt i gang.

SPM0445 **DB2 lytter ikke efter transaktionsprogrammet <tp-navn>. Denne fejl er ikke alvorlig, men hvis du har brug for transaktionsprogrammet, skal du sørge for, at det IKKE er defineret i transaktionsprofilen for AIX SNA-konfigurationen.**

Årsag: Når Syncpoint Manager initialiseres, registrerer den de transaktionsprogrammer, den lytter efter. For at Syncpoint Manager kan lytte efter det angivne transaktionsprogram, må programmet ikke være defineret i nogen anden transaktionsprogramprofil, da der i det tilfælde vil være sammenfald mellem Syncpoint Manager og AIX SNA. Hvis der opstår sammenfald, lytter AIX SNA og ikke Syncpoint Manager.

Handling: Hvis Syncpoint Manager skal lytte efter det angivne transaktionsprogram, skal du sørge for, at der ikke er andre transaktionsprogramprofiler, som henviser til transaktionsprogrammet. Syncpoint Manager er startet på trods af fejlen.

SPM0446E **DB2 lytter ikke efter transaktionsprogrammet <tp-navn>. Denne fejl er alvorlig. Syncpoint Manager kan ikke startes. Det skyldes sandsynligvis, at et andet subsystem har startet Syncpoint Manager med samme SPM_NAME i konfigurationen af databasesystemet, eller at Encina Peer to Peer Gateway findes på samme system, og at det angivne transaktionsprogram er defineret i en AIX SNA-transaktionsprofil.**

Årsag: Syncpoint Manager har forsøgt at registrere transaktionsprogrammet, men det er ikke lykkedes.

Handling: Slet transaktionsprogramprofilen fra AIX SNA. Stop både DB2 og AIX SNA, og start dem igen.

SPM0447E Fejl under forsøg på at starte protokolstøtte til <protokol>. Returkoden fra <funktion> er <rc>. Fejlen skyldes sandsynligvis, at LU <lunavn> allerede er i brug til synkroniseringsstyring. Kontrollér, at Encina Peer til Peer-gateway'en eller en anden Syncpoint Manager ikke bruger denne LU.

Årsag: På AIX SNA kan højst én applikation registrere, at en LU har synkroniseringspunktstøtte. I dette tilfælde er den angivne Syncpoint Manager-LU allerede registreret. Den mest sandsynlige årsag er, at Encina peer til peer-gateway'en anvender LU'en som Syncpoint Manager, eller at et andet DB2 subsystem anvender den som Syncpoint Manager.

Handling: Revidér SPM_NAME i konfigurationen af databasesystemet, så en entydig LU anvendes. Stop DB2, og start den igen.

SPM0448E Der er opstået en fejl under forsøg på at starte Syncpoint Manager-protokollen. Syncpoint Manager kan ikke registrere LUNAME <lunavn> til understøttelse af synkroniseringspunkter, da LU'en er konfigureret til brug for SNA API-klienter. Vælg en anden LU til Syncpoint Manager, eller deaktivér SNA API-klientens brug af denne LU i definitionen Local LU 6.2.

Årsag: Fejlen opstår, hvis det forsøges at starte Syncpoint Manager vha. CS/NT Version 5.01 og bruger en Local LU 6.2-definition, som er markeret til brug for SNA API-klienter.

Handling: Vælg en anden lokal LU 6.2 (hvor SNA API-klientbrug ikke er konfigureret), eller deaktivér markeringen af SNA API-klientbrug i Local LU 6.2-definitionen.

SPM0449E Der er opstået en fejl under oprettelse af forbindelse. Fejlen skyldes sandsynligvis, at den LU, der er angivet i CPIC Side Information-profilen <profil1>, ikke svarer til den Syncpoint Manager-LU, der er angivet i CPIC Side Information-profilen <profil2>.

Årsag: Kommunikationen med værtssystemet kræver, at den samme LU, som er defineret til Syncpoint Manager, angives i CPIC Side Information -profilen.

Handling: Ret LU-navnet i SNA CPIC Side Information-profilen <profil1>, og validér SNA-profilen. Stop SNA og DB2, start dem igen, og opret forbindelsen igen.

SPM0450E DLL kan ikke indlæses. Adgang nægtet.

Årsag: Den mest sandsynlige årsag til problemet er en fejl i Windows NT.

Handling: Sørg for, at alle netværksdrev står i slutningen af PATH-sætningen (både for systemet og lokalt). Vælg Start/Indstillinger/Kontrolpanel/System/Miljø/Path, og flyt alle netværksdrev til slutningen af PATH-sætningen. Luk derefter systemet og start det igen.

SPM0451E MS SNA Server er ikke startet.

Årsag: SNA-serveren er ikke startet.

Handling: Start SNA-serveren, og genstart DB2.

SPM0452I Sørg for, at værdien for SPM_NAME i konfigurationen af databasesystemet ikke er den samme som Control Point-navnet <navn>. SPM_NAME er midlertidigt erstattet af <midlertidigt-navn>.

Årsag: Værdien for SPM_NAME må ikke være den samme som Control Point-navnet (CP). Der er midlertidigt indsat en anden værdi for SPM-

_NAME, men konfigurationsfilen til databasesystemet er ikke ændret.

Handling: Opmåler SPM_NAME i konfigurationsfilen til databasesystemet. Angiv et navn, der er forskelligt fra CP-navnet.

SPM0453C Syncpoint Manager er ikke startet, fordi Microsoft SNA Server ikke er startet.

Årsag: Dette DB2-subsystem er konfigureret til at starte Syncpoint Manager. Den underliggende SNA-stak, Microsoft SNA Server, er imidlertid ikke startet. Derfor kan Syncpoint Manager ikke startes.

Handling: Microsoft SNA Server skal startes. Stop DB2 vha. kommandoen DB2STOP FORCE. Udfør derefter følgende trin:

1. Start
2. Indstillinger
3. Kontrolpanel
4. Dobbeltklik på Serviceprogrammer
5. Klik på SnaServer
6. Klik på Start

Når Microsoft SNA Server er startet, skal du starte DB2 igen vha. kommandoen DB2START.

SPM0454C Syncpoint Manager er ikke startet, fordi den kræver ene adgang til den LU (Logical Unit), der repræsenteres af LU-alias <lu-alias>.

Årsag: Syncpoint Manager kræver ene adgang til en LU (Logical Unit). Den LU, der i øjeblikket bruges af Syncpoint Manager, indgår i standardpuljen for udgående LU'er (Local APPC LU Pool). LU'en er derfor tilgængelig for alle applikationer. LU'en er også defineret som den LU, der skal benyttes af Syncpoint Manager, i parameteren SPM_NAME i konfigurationen af databasesystemet. Da Syncpoint Manager kræver ene adgang til LU'en, kan den ikke indgå i standardpuljen for udgående LU'er (Local APPC LU Pool).

Handling: Revider LU-definitionen, så LU'en ikke indgår i standardpuljen for udgående LU'er,

eller ret SPM_NAME-værdien til en LU, som ikke er en del af standardpuljen. Stop SNA Server og start den igen. Stop og start derefter DB2.

Bøgerne DB2 Connect Quick Kom godt i gang og DB2 Universal Database Quick Beginnings indeholder en vejledning i definition af en Syncpoint Manager-LU i Microsoft SNA Server.

SPM0455C Syncpoint Manager er ikke startet. Den LU (Logical Unit), der repræsenteres af LU-alias <lu-alias>, er ikke konfigureret korrekt, så den kan benyttes af Syncpoint Manager.

Årsag: Hvis du vil benytte en Syncpoint Manager, skal LU'en konfigureres til brug for Syncpoint Manager.

Handling: Revider LU-definitionen, så LU'en er aktiveret til Syncpoint, og feltet Client indeholder navnet på SNA-serveren. Start SNA Server igen, og genstart derefter DB2.

Bøgerne DB2 Connect Quick Kom godt i gang og DB2 Universal Database Quick Beginnings indeholder en vejledning i definition af en Syncpoint Manager-LU i Microsoft SNA Server.

SPM0456C Syncpoint Manager er ikke startet. Sørg for, at feltet Client for den LU, der repræsenteres af LU-alias <lu-alias>, indeholder navnet på SNA-serveren.

Årsag: LU'en skal aktiveres til Syncpoint, før Syncpoint Manager kan startes. Aktivering af LU'en til Syncpoint kræver, at afkrydsningsfeltet "Enable Syncpoint Support" er markeret, og at feltet Client indeholder navnet på den pågældende SNA-server.

I denne situation er afkrydsningsfeltet "Enable Syncpoint Support" markeret, men feltet Client er ikke udfyldt.

Handling: Revider LU-definitionen, så LU'en er aktiveret til Syncpoint, og feltet Client indeholder navnet på SNA-serveren. Stop og genstart SNA Server, og stop og genstart derefter DB2.

Bøgerne DB2 Connect Quick Kom godt i gang og

DB2 Universal Database Quick Beginnings indeholder en vejledning i definition af en Syncpoint Manager-LU i Microsoft SNA Server.

SPM0457W Et andet DB2-subsystem lytter i forvejen efter transaktionsprogram DB2DRDA. Fejlen er ikke alvorlig. Den betyder dog, at dette subsystem ikke lytter efter transaktionsprogram DB2DRDA.

Årsag: Medmindre Syncpoint Manager er aktiveret, er der kun ét DB2-subsystem, der kan lytte efter transaktionsprogram DB2DRDA.

Handling: Definér DB2-registreringsværdien DB2SERVICETPINSTANCE globalt for at angive, hvilket subsystem der lytter efter transaktionsprogram DB2DRDA. Start derefter alle berørte subsystemer igen.

Brug følgende kommando til at definere DB2-registreringsværdien DB2SERVICETPINSTANCE globalt:

```
db2set -g
DB2SERVICETPINSTANCE=<subsystemnavn>
```

hvor <subsystemnavn> er navnet på subsystemet.

SPM0458W Et andet DB2-subsystem lytter i forvejen efter transaktionsprogram x'07'6DB (hex 07F6C4C2). Fejlen er ikke alvorlig. Den betyder dog, at dette subsystem ikke lytter efter transaktionsprogram x'07'6DB.

Årsag: Medmindre Syncpoint Manager er aktiveret, er der kun ét DB2-subsystem, der kan lytte efter transaktionsprogram x'07'6DB.

Handling: Definér DB2-registreringsværdien DB2SERVICETPINSTANCE globalt for at angive, hvilket subsystem der lytter efter transaktionsprogram x'07'6DB (hex 07F6C4C2). Start derefter alle berørte subsystemer igen.

Brug følgende kommando til at definere DB2-registreringsværdien DB2SERVICETPINSTANCE globalt:

```
db2set -g
DB2SERVICETPINSTANCE=<subsystemnavn>
```

hvor <subsystemnavn> er navnet på subsystemet.

SPM0459W Den installerede SNA-version er ikke kompatibel med denne DB2-version.

Årsag: DB2 Connect til AIX og DB2 Universal Database Version 6.1 til AIX og nyere kræver IBM eNetwork Communication Server Version 5.0.3 til AIX eller nyere, hvis der skal kommunikeres vha. SNA.

Den nødvendige IBM Communication Server-version er ikke installeret på systemet.

Handling: Du skal opgradere til IBM eNetwork Communications Server Version 5.0.3 til AIX. Rettelsen (PTF'en) kan overføres fra:

<http://service.software.ibm.com/cgi-bin/support/rs6000.support/downloads>.

Vælg General Software Fixes, AIX Fix Distribution Service, AIX Version 4 og Search By PTF Number. Indtast søgestrengen sna.rte. Vælg Find Fix. Når du får vist PTF'en, skal du markere den, klikke på Get Fix Package og følge vejledningen.

SPM0460W Den Microsoft SNA Server-version, der er installeret på systemet, understøtter ikke Syncpoint Manager.

Årsag: Subsystemet er konfigureret til at bruge DB2 SNA Syncpoint Manager sammen med Microsoft SNA Server. Den Microsoft SNA Server-version, der er installeret på systemet, understøtter ikke Syncpoint Manager.

Handling: DB2 kræver Microsoft SNA Server Version 4 Servicepakke 3 eller nyere for at understøtte Syncpoint Manager.

Hvis du vil udføre multiopdatering med DB2 Universal Database til OS/390, OS/400 eller VM/VSE, skal du installere Microsoft SNA Server Version 4 Servicepakke 3 eller nyere. Når du har installeret den korrekte version af Microsoft SNA Server, skal du stoppe og genstarte DB2

Connect eller DB2 Universal Database.

Kapitel 13. SQJ-meddelelser

Dette afsnit indeholder DB2-meddelelser til indlejret SQL i Java (SQLJ). Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

SQJ0001W Tilpasser profil <profilnavn>.

Årsag: Ovenstående meddelelse skrives til standardoutputenheden, når præ-compileren starter en behandling. Symbolet <profilnavn> henviser til den profil, der tilpasses.

Behandlingen fortsætter.

Handling: Ingen.

SQJ0100E Der er angivet en ugyldig parameter: <parameter>.

Årsag: Den angivne parameter er ugyldig.

Handling: Kontrollér syntaksen, og gentag kommandoen med en gyldig parameter og parameterværdi. Formatet er -<parameter><værdi>.

SQJ0101E Ukendt parameter <parameter>.

Årsag: Parameteren er ukendt eller understøttes ikke.

Handling: Udfør kommandoen uden parametre for at få vist kommandosyntaksen. Gentag kommandoen med en gyldig parameter.

SQJ0102E Parameteren <parameter> mangler.

Årsag: Der mangler en parameter.

Handling: Gentag kommandoen med den nødvendige parameter.

SQJ0103E Der er ikke angivet en profil.

Årsag: Der skal angives et profilnavn.

Handling: Gentag kommandoen med et profilnavn.

SQJ0104E Kan ikke indlæse profilen <profil>.

Årsag: Den angivne profil findes ikke, eller det er ikke muligt at finde den.

Handling: Kontrollér, at profilen findes, og at profilnavnet er angivet korrekt.

SQJ0105E Kan ikke tilpasse profilen <profil>.

Årsag: Profilen kan ikke tilpasses pga. en systemfejl eller intern fejl.

Handling: Kontakt en servicetekniker.

SQJ0106E Ugyldig syntaks: <kommandosyntaks>.

Årsag: Syntaksen for den angivne parameter er ugyldig.

Handling: Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

SQJ0200E Der er opstået en intern fejl.

Årsag: Der er opstået en uventet intern fejl.

Handling: Aktivér sporing, og gentag de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Sporingofil

SQJ0201E Der er opstået en intern fejl under tilpasning af profilen. Årsagskode <årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en uventet intern fejl under tilpasning af en profil.

Handling: Aktivér DB2- og CLI-sporing, og gentag de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Årsagskode
- Sporingsfil

SQJ0202E Der er opstået en intern fejl under prækompilering. Årsagskode <årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en uventet intern fejl under prækompilering.

Handling: Aktivér sporing, og gentag de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Årsagskode
- Sporingsfil

SQJ0203E Der er opstået en intern fejl under behandling af kommandoen. Årsagskode <årsagskode>.

Årsag: Der er opstået en intern fejl under behandling af kommandoen.

Handling: Aktivér sporing, og gentag de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Årsagskode
- Sporingsfil

SQJ0204E FOR UPDATE-udtrykket er angivet i en SELECT-sætning.

Årsag: Der er registreret en syntaksfejl i SQL-sætningen, fordi UPDATE-udtrykket står i en SELECT-sætning.

Handling: Ret syntaksfejlen i SELECT-sætningen, og angiv opdateringsudtrykket vha. et iterator-erklæringsudtryk.

SQJ4011E Ugyldig SQL-undersætning i en sammensat SQL-sætning.

Årsag: Fejlen bliver returneret, når en ugyldig undersætning bliver fundet i en sammensat SQL-sætning. Der er følgende gyldige sætninger:

- ALTER TABLE
- COMMENT ON
- CREATE INDEX
- CREATE TABLE
- CREATE VIEW
- Søgt DELETE
- DROP
- GRANT
- INSERT
- LOCK TABLE
- REVOKE
- SELECT INTO
- Søgt UPDATE
- COMMIT. Kun når det er angivet som den sidste undersætning.

Handling: Gentag kommandoen uden den ugyldige undersætning.

Tillæg A. Overtrædelse af SPM-protokoller

I dette afsnit vises de records, som oprettes ved overtrædelse af protokoller i DB2 SPM (Syncpoint Manager). Disse records registreres i First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG) efter den tilsvarende meddelelse.

Overtrædelse af Resync-protokollen

```
/*
 * SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206 - Resync Protocol error.
 *
 * This trace is produced when a protocol error occurs during a Resync Compare
 * States (CS) exchange with a remote LU. The following are examples of SNA
 * Compare States protocol errors:
 *   * an unknown STATE was found in the SNA CS message
 *   * an invalid data message was received from the remote site
 *   * an invalid LU6.2 verb sequence was detected
 *
 *****/
#define SQLCSPM_RPV_206_T "SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206" /* Title */
typedef struct sqlcspm_resync_protocol_violation_206
{
    SQLCSPM_LUNAME luname; /* Site involved in violation. */
    SQLCSPM_LUWID luwid; /* LUWID for the unit of work. */
    SQLXA_XID xid; /* XID of the thread. */
    char role; /* Role of DB2 in LUW -- C or P.
                /* C for coordinator.
                /* P for participant.
    char status; /* Local thread status -- C, A or I
                /* C for COMMIT.
                /* A for ABORT.
                /* I for INDOUBT.
    SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Communication trace of violation. */
} SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206;
```

Overtrædelse af Syncpoint-protokollen

```
/*
 * SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208 - SNA syncpoint protocol error.
 *
 * This trace is produced when a protocol error occurs during the SNA
 * syncpoint process with a remote LU. The following are examples of SNA
 * syncpoint protocol errors:
 *   * an unknown SNA PS header was received.
 *   * an SNA PS header was received in the wrong sequence.
 *   * an invalid LU6.2 verb sequence was detected.
 *   * the remote site issued DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC).
 *
 *****/
#define SQLCSPM_2PPV_208_T "SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208" /* Title */
```

```

typedef struct sqlcspm_2phase_protocol_violation_208
{
    SQLCSPM_LUNAME  luname;          /* Site involved in violation. */
    SQLCSPM_LUWID   luwid;           /* LUWID for the unit of work. */
    SQLXA_XID       xid;             /* XID of the thread. */
    char            role;            /* Role of DB2 in LUW -- C or P. */
                                    /* C for coordinator. */
                                    /* P for participant. */
    char            local_status;     /* Local thread status -- C, A or I */
                                    /* C for COMMIT. */
                                    /* A for ABORT. */
                                    /* I for INDOUBT. */
    char            partner_status;   /* Partner thread status -- C, A or I */
                                    /* C for COMMIT. */
                                    /* A for ABORT. */
                                    /* I for INDOUBT. */
    SQLCSPS_TRACE   comm_trace;      /* Communication trace of violation. */
} SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208;

```

Overtrædelse af XLN-protokollen

```

/*****
* SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236 - SNA XLN protocol error.
*
* This trace is produced when a protocol error occurs during the SNA
* syncpoint process with a remote LU. The following are examples of SNA
* syncpoint protocol errors:
* * an unknown SNA PS header was received.
* * an SNA PS header was received in the wrong sequence.
* * an invalid LU6.2 verb sequence was detected.
* * the remote site issued DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC).
*****/
#define SQLCSPM_XPV_236_T "SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236" /* Title.*/
typedef struct sqlcspm_xln_protocol_violation_236
{
    SQLCSPM_LUNAME  luname;          /* Site involved in violation. */
    SQLCSPX_XLN_INF xln_inf;         /* Current XLN information
                                     in LUB. */
    SQLCSPX_XLN_INF txln_inf;        /* Temporary XLN information
                                     in LUB. */
    SQLCSPM_GDSAREA xln;             /* Current XLN GDS being
                                     processed. */
    SQLCSPS_TRACE   comm_trace;      /* Communication trace of violation. */
} SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236;

```

Tillæg B. DB2-dokumentation

Oplysningerne om DB2 Universal Database består af onlinehjælp, bøger (PDF og HTML) og eksempelprogrammer i HTML-format. I dette afsnit beskrives oplysningerne, og hvordan du får adgang til dem.

Brug Informationscenter til at få adgang til onlineproduktinformation. Der er flere oplysninger i "Adgang til bøger vha. Informationscenter" på side 457. Du kan få vist oplysninger om opgaver, DB2-bøger, fejlfinding, eksempelprogrammer og DB2-information på WWW.

DB2 PDF-filer og trykte bøger

DB2-bøger

I følgende oversigt er DB2-bøgerne inddelt i fire kategorier:

Vejledninger og opslagsbøger til DB2

Disse bøger indeholder DB2-oplysninger, som er fælles for alle platforme.

Oplysninger om installation og konfiguration af DB2

Disse bøger gælder for en bestemt platform, hvor DB2 er installeret. Der er f.eks. forskellige brugervejledninger (*Quick Beginnings*-bøger) til DB2 under OS/2, under Windows og på UNIX-baserede platforme.

Fælles HTML-programeksempler

Eksemplerne er HTML-versionen af de programeksempler, der installeres sammen med komponenten Applikationsudviklingsklient. De er til orientering og erstatter ikke de egentlige programmer.

Versionsnoter

Her finder du de nyeste oplysninger, som ikke er med i DB2-bøgerne.

Installationsbøger, versionsnoter og øvelser kan ses i HTML direkte fra program-cd'en. De fleste bøger findes i HTML på program-cd'en og i PDF-format (Adobe Acrobat) på DB2-cd'en med bøger, hvorfra de kan fremvises og udskrives. Du kan også bestille en trykt udgave hos IBM. Se "Bestil trykte bøger" på side 453. Nedenstående oversigt viser de bøger, der kan bestilles.

På OS/2- og Windows-platforme kan HTML-filerne installeres i biblioteket `sqlib\doc\html`. En del af DB2-dokumentationen er oversat til andre sprog. Når oplysningerne ikke findes på et bestemt sprog, leveres de på engelsk.

På UNIX-plattformer kan du installere flere sprogversioner af HTML-filerne under bibliotekerne `doc/%L/html`, hvor `%L` står for sproget. Der er flere oplysninger i den relevante brugervejledning (*Quick Beginnings*).

Der er flere måder at få adgang til DB2-bøger og få vist oplysningerne i dem:

- “Vis onlineoplysninger” på side 456
- “Søg i onlineoplysninger” på side 461
- “Bestil trykte bøger” på side 453
- “Udskriv PDF-bøger” på side 452

Tabel 1. DB2-bøger

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-bibliotek
Vejledninger og opslagsbøger til DB2			
<i>Administration Guide</i>	<i>Administration Guide: Planning</i> indeholder en oversigt over databasebegreber, oplysninger om designaspekter, f.eks. logisk og fysisk databasedesign, og om høj tilgængelighed.	SC09-2946 db2d1x70	db2d0
	<i>Administration Guide: Implementation</i> indeholder oplysninger om implementering, f.eks. implementering af design, adgang til databaser, kontrol, sikkerhedskopiering og retablering.	SC09-2944 db2d2x70	
	<i>Administration Guide: Performance</i> indeholder oplysninger om databasemiljø og evaluering og tuning af applikationsperformance.	SC09-2945 db2d3x70	
	Alle tre bind af <i>Administration Guide</i> kan bestilles på engelsk vha. formnummeret SBOF-8934.		
<i>Administrative API Reference</i>	DB2-API'er (Application Programming Interface) og datastrukturer til styring af databaserne. Bogen beskriver også, hvordan API'er kaldes fra applikationer.	SC09-2947 db2b0x70	db2b0
<i>Application Building Guide</i>	Oplysninger om konfiguration af miljøet og en trinvis vejledning i kompilering, linkning og udførelse af DB2-applikationer på Windows-, OS/2- og UNIX-baserede plattformer.	SC09-2948 db2axx70	db2ax

Tabel 1. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer	HTML-bibliotek
		PDF-filnavn	
<i>APPC, CPI-C, and SNA Sense Codes</i>	Indeholder generelle oplysninger om APPC-, CPI-C- og SNA-registreringskoder, der kan forekomme under anvendelsen af DB2 Universal Database-programmer.	Intet formnummer	db2ap
	Findes kun i HTML-format.	db2apx70	
<i>Application Development Guide</i>	Forklaring på udvikling af applikationer, der opretter adgang til DB2-databaser vha. indlejret SQL eller Java (JDBC and SQLJ). Det forklares også, hvordan man skriver lagrede procedurer, brugerdefinerede funktioner, opretter brugerdefinerede typer, hvordan man anvender triggere, og hvordan man udvikler applikationer i inddelte miljøer eller i fødererede systemer.	SC09-2949	db2a0
		db2a0x70	
<i>CLI Guide and Reference</i>	Udvikling af applikationer, der får adgang til DB2-databaser vha. DB2-CLI (Call Level Interface), en SQL-grænseflade, som er kompatibel med Microsofts ODBC.	SC09-2950	db2i0
		db2i0x70	
<i>Command Reference</i>	Brugen af DB2-kommandolinien og DB2-kommandoer til styring af databasen.	SC09-2951	db2n0
		db2n0x70	
<i>Connectivity Supplement</i>	Konfigurations- og referenceoplysninger om anvendelsen af DB2 til AS/400, DB2 til OS/390, DB2 til MVS eller DB2 til VM som DRDA-applikations-requestere sammen med DB2 Universal Database-servere. Bogen beskriver også anvendelsen af DRDA-applikationsservere sammen med DB2 Connect-applikations-requestere.	Intet formnummer	db2h1
	Findes kun i HTML og PDF.	db2h1x70	
<i>Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	Forklaring på, hvordan man anvender DB2-funktioner, f.eks. IMPORT, EXPORT, LOAD, AutoLoader og DPROP, til at flytte data.	SC09-2955	db2dm
		db2dmx70	

Tabel 1. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer	HTML-bibliotek
		PDF-filnavn	
<i>Data Warehouse Center Administration Guide</i>	Oplysning om opbygning og vedligeholdelse af et datavarehus vha. datavarehuscentret.	SC26-9993 db2ddx70	db2dd
<i>Data Warehouse Center Application Integration Guide</i>	Oplysninger til programmører om integration af applikationer med datavarehuscentret og Information Catalog Manager.	SC26-9994 db2adx70	db2ad
<i>DB2 Connect Brugervejledning</i>	Begreber, programmering og generel brug af DB2 Connect-programmer.	S511-5802 db2c0x70	db2c0
<i>DB2 Query Patroller Administration Guide</i>	Giver et driftsmæssigt overblik over DB2 Query Patroller, specifikke oplysninger om drift og administration og oplysninger om brug af funktionerne i den grafiske brugergrænseflade til administration.	SC09-2958 db2dwx70	db2dw
<i>DB2 Query Patroller User's Guide</i>	Beskrivelse af, hvordan man bruger værktøjer og funktioner i DB2 Query Patroller.	SC09-2960 db2wwx70	db2ww
<i>Ordliste</i>	Definitioner af begreber, der bruges i DB2 og DB2-komponenterne. Findes på dansk i HTML-format og på engelsk i <i>SQL Reference</i> .	Intet formnummer db2t0x70	db2t0
<i>Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming</i>	Generelle oplysninger om DB2-udvidelsesprogrammer (Extenders), administration og konfiguration af IAV Extenders (udvidelser til billeder, lyd og video) og programmering vha. IAV Extenders. Bogen indeholder også opslagsmateriale, fejlfindingsoplysninger med meddelelser og eksempler.	SC26-9929 dmbu7x70	dmbu7
<i>Information Catalog Manager Administration Guide</i>	Vejledning i håndtering af informationskataloger.	SC26-9995 db2dix70	db2di
<i>Information Catalog Manager Programming Guide and Reference</i>	Definitioner af grænsefladerne i Information Catalog Manager.	SC26-9997 db2bix70	db2bi
<i>Information Catalog Manager User's Guide</i>	Beskriver brugergrænsefladen i Information Catalog Manager.	SC26-9996 db2aix70	db2ai

Tabel 1. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer	HTML-bibliotek
		PDF-filnavn	
<i>Installation og konfiguration</i>	En vejledning i planlægning, installation og konfiguration af platformspecifikke DB2-klienter. Bogen indeholder også oplysninger om binding, konfiguration af client/serverkommunikation, grafiske DB2-værktøjer, DRDA-applikationsservere, distribueret installation, konfiguration af distribuerede forespørgsler og adgang til heterogene datakilder.	G511-5796 db2iyx70	db2iy
<i>Meddeleleshåndbog</i>	Indeholder meddelelser og koder, der afsendes af DB2, Information Catalog Manager og Datavarehuscenter og evt. handlinger i forbindelse hermed. Begge bind af Meddeleleshåndbog kan bestilles på engelsk i USA vha. formnummer SBOF-8932.	Bind 1 G511-5800 db2m1x70 Bind 2 G511-5801 db2m2x70	db2m0
<i>OLAP Integration Server Administration Guide</i>	Forklarer brugen af Administration Manager-komponenten i OLAP Integration Server.	SC27-0782 db2dpx70	Ikke tilgængelig
<i>OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide</i>	Forklarer, hvordan man opretter og indsætter data i OLAP-metastrukturer vha. standardgrænsefladen for OLAP-metastrukturer (ikke vha. Metaoutline Assistant).	SC27-0784 db2upx70	Ikke tilgængelig
<i>OLAP Integration Server Model User's Guide</i>	Forklarer, hvordan man opretter OLAP-modeller vha. standardgrænsefladen for OLAP-modeller (ikke vha. Model Assistant).	SC27-0783 db2lpx70	Ikke tilgængelig
<i>OLAP Installations- og brugervejledning</i>	Konfiguration og installation af OLAP Starter Kit.	S511-5805 db2ipx70	db2ip
<i>OLAP Spreadsheet Add-in Brugervejledning til Excel</i>	Beskriver, hvordan man bruger et Excel-regneark til at analysere OLAP-data.	S511-5806 db2epx70	db2ep
<i>OLAP Spreadsheet Add-in Brugervejledning til Lotus 1-2-3</i>	Beskriver, hvordan man bruger et Lotus 1-2-3-regneark til at analysere OLAP-data.	S511-5807 db2tpx70	db2tp

Tabel 1. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer	HTML-bibliotek
		PDF-filnavn	
<i>Replication Guide and Reference</i>	Planlægning, konfiguration, administration og brug af IBM-replikeringsværktøjer, som leveres med DB2.	SC26-9920	db2e0
		db2e0x70	
<i>Spatial Extender User's Guide and Reference</i>	Indeholder oplysninger om, hvordan man installerer, konfigurerer, administrerer, programmerer og udfører fejlsøgning i Spatial Extender. Beskriver også begrebet rumdata og indeholder meddelelser og SQL, der vedrører Spatial Extender.	SC27-0701	db2sb
		db2sbx70	
<i>Kom godt i gang med SQL</i>	SQL-begreber og eksempler på konstruktioner og funktioner.	S511-5803	db2y0
		db2y0x70	
<i>SQL Reference, Volume 1 og Volume 2</i>	SQL-syntaks og -semantik samt sproglige regler. Der er også oplysninger om manglende kompatibilitet mellem versioner, programbegrænsninger og katalogudpluk. Begge bind af <i>SQL Reference</i> kan bestilles på engelsk i USA vha. formnummer SBOF-8933.	SC09-2974 Volume 1	db2s0
		db2s1x70	
		SC09-2975 Volume 2	
		db2s2x70	
<i>System Monitor Guide and Reference</i>	Beskriver, hvordan forskellige typer oplysninger indsamles om databaser og databasesystemet. Indeholder en forklaring på, hvordan du bruger oplysningerne til at få en forståelse af databaseaktiviteter, forbedre performance og finde årsagen til fejl.	SC09-2956	db2f0
		db2f0x70	
<i>Text Extender Administration and Programming</i>	Generelle oplysninger om DB2-udvidelsesprogrammer (Extenders), administration og konfiguration af Text Extender og programmering vha. Text Extender. Bogen indeholder også opslagsmateriale, fejlfindingsoplysninger med meddelelser og eksempler.	SC26-9930	desu9
		desu9x70	
<i>Troubleshooting Guide</i>	Årsagen til fejl, retablering efter fejl og brug af fejlfindingsværktøjer samt DB2-service.	GC09-2850	db2p0
		db2p0x70	

Tabel 1. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer	HTML-bibliotek
		PDF-filnavn	
<i>Nye funktioner i DB2</i>	Beskrivelse af nye faciliteter, funktioner og forbedringer i DB2 Universal Database version 7.	S511-5804 db2q0x70	db2q0
Oplysninger om installation og konfiguration af DB2			
<i>DB2 Connect Enterprise Edition for OS/2 and Windows Quick Beginnings</i>	Planlægning, overførsel, installation og konfiguration af DB2 Connect Enterprise Edition under OS/2 og Windows 32-bit-styresystemer. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	GC09-2953 db2c6x70	db2c6
<i>DB2 Connect Enterprise Edition for UNIX Quick Beginnings</i>	Planlægning, overførsel, installation, konfiguration og brug af DB2 Connect Enterprise Edition på UNIX-baserede platforme. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	GC09-2952 db2cyx70	db2cy
<i>DB2 Connect Personal Edition Kom godt i gang</i>	Planlægning, overførsel, installation, konfiguration og brug af DB2 Connect Personal Edition under OS/2 og Windows 32-bit-styresystemer. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af klienter.	G511-5797 db2c1x70	db2c1
<i>DB2 Connect Personal Edition Quick Beginnings for Linux</i>	Planlægning, installation, overførsel og konfiguration af DB2 Connect Personal Edition til alle understøttede Linux-distributioner.	GC09-2962 db2c4x70	db2c4
<i>DB2 Data Links Manager Quick Beginnings</i>	Planlægning, installation, konfiguration og opgaver i DB2 Data Links Manager til AIX og Windows 32-bit-styresystemer.	GC09-2966 db2z6x70	db2z6
<i>DB2 Enterprise - Extended Edition for UNIX Quick Beginnings</i>	Planlægning, installation og konfiguration af DB2 Enterprise - Extended Edition på UNIX-baserede platforme. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	GC09-2964 db2v3x70	db2v3
<i>DB2 Enterprise - Extended Edition for Windows Quick Beginnings</i>	Planlægning, installation og konfiguration af DB2 Enterprise - Extended Edition under Windows 32-bit-styresystemer. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	GC09-2963 db2v6x70	db2v6

Tabel 1. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer	HTML-bibliotek
		PDF-filnavn	
<i>DB2 til OS/2 Brugervejledning</i>	Planlægning, installation, overførsel og konfiguration af DB2 Universal Database til OS/2. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	G511-5798 db2i2x70	db2i2
<i>DB2 for UNIX Quick Beginnings</i>	Planlægning, installation, overførsel og konfiguration af DB2 Universal Database på UNIX-baserede platforme. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	GC09-2970 db2ixx70	db2ix
<i>DB2 til Windows Brugervejledning</i>	Planlægning, installation, overførsel og konfiguration af DB2 Universal Database under Windows 32-bit-styresystemer. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	G511-5799 db2i6x70	db2i6
<i>DB2 Personal Edition Quick Beginnings</i>	Planlægning, installation, overførsel og konfiguration af DB2 Universal Database Personal Edition under OS/2 og Windows 32-bit-styresystemer.	GC09-2969 db2i1x70	db2i1
<i>DB2 Personal Edition Quick Beginnings for Linux</i>	Planlægning, installation, overførsel og konfiguration af DB2 Universal Personal Edition til alle understøttede Linux-distributioner.	GC09-2972 db2i4x70	db2i4
<i>DB2 Query Patroller Installation Guide</i>	Installationsoplysninger om DB2 Query Patroller.	GC09-2959 db2iwx70	db2iw
<i>DB2 Warehouse Manager Installation Guide</i>	Installationsoplysninger om varehusagenter, varehustransformeringer og Information Catalog Manager.	GC26-9998 db2idx70	db2id

Tabel 1. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer	HTML-bibliotek
		PDF-filnavn	
Fælles HTML-programeksempler			
HTML-programeksempler	Indeholder programeksempler i HTML-format til programmeringssprog på alle platforme, som understøttes af DB2. Eksemplerne er orienterende. Ikke alle eksempler er tilgængelige i alle programmeringssprog. HTML-eksemplerne er kun tilgængelige, når DB2-applikationsudviklingsklient er installeret. Der er flere oplysninger om programmerne i <i>Application Building Guide</i> .	Intet formnummer	db2hs
Versionsnoter			
<i>Versionsnoter til DB2 Connect</i>	De nyeste oplysninger, som ikke er med i DB2 Connect-bøgerne.	Se bemærkning 2.	db2cr
<i>Installationsnoter til DB2</i>	De nyeste installationsoplysninger, som ikke er med i DB2-bøgerne.	Findes kun på program-cd'en.	
<i>Versionsnoter til DB2</i>	De nyeste oplysninger om alle DB2-programmer og -faciliteter, som ikke er med i DB2-bøgerne.	Se bemærkning 2.	db2ir

Bemærkninger:

1. Det sjette tegn, *x*, i filnavnet angiver bogens sprogudgave. Filnavnet db2c0e70 angiver f.eks. den engelske udgave af *DB2 Connect Brugervejledning*, og filnavnet db2c0d70 angiver den danske udgave af samme bog. Der er brugt følgende bogstaver i sjette position i filnavnet til at angive sprogudgaven:

Sprog	Id
Brasiliansk portugisisk	b
Bulgarsk	u
Dansk	d
Engelsk	e
Finsk	y
Forkortet kinesisk	c
Fransk	f
Græsk	a
Hollandsk	q
Italiensk	i
Japansk	j

Koreansk	k
Norsk	n
Polsk	p
Portugisisk	v
Russisk	r
Slovensk	l
Spansk	z
Svensk	s
Tjekkisk	x
Tyrkisk	m
Tysk	g
Uforkortet kinesisk	t
Ungarsk	h

2. I versionsnoterne findes de nyeste oplysninger, som ikke er med i DB2-bøgerne. De findes i HTML-format og som en ASCII-fil. HTML-udgaven er tilgængelig fra Informationscenter og på program-cd'erne. Sådan får du vist ASCII-filen:

- På UNIX-baserede platforme skal du se i filen Release.Notes. Filen er placeret i biblioteket DB2DIR/Readme/%L, hvor %L er navnet på sprogkonventionerne, og DB2DIR er:
 - /usr/lpp/db2_07_01 i AIX
 - /opt/IBMdb2/V7.1 i HP-UX, PTX, Solaris og Silicon Graphics IRIX
 - /usr/IBMdb2/V7.1 i Linux.
- På andre platforme skal du se i filen RELEASE.TXT. Filen er placeret i det bibliotek, hvor programmet er installeret. Under OS/2 kan du også åbne folderen **IBM DB2** og dobbeltklikke på ikonen **Versionsnoter**.

Udskriv PDF-bøger

Hvis du foretrækker at udskrive bøgerne, kan du udskrive de PDF-filer, der findes på DB2-cd'en med bøger. Vha. Adobe Acrobat Reader kan du enten udskrive hele bogen eller et bestemt sideinterval. Filnavnet på de enkelte bøger i biblioteket findes i tabel 1 på side 444.

Du kan hente den seneste version af Adobe Acrobat Reader fra Adobe's Web-side <http://www.adobe.com>.

PDF-filerne findes på DB2-cd'en med bøger. De har filtypen PDF. Sådan får du adgang til PDF-filerne:

1. Sæt DB2-cd'en med bøger i drevet. På UNIX-baserede platforme skal du tilknytte cd'en. Tilknytning af cd-drevet er beskrevet i *Quick Beginnings*.
2. Start Acrobat Reader.
3. Åbn den pågældende PDF-fil fra et af følgende steder:
 - OS/2 og Windows:

Biblioteket *x:\doc\sprog*, hvor *x* repræsenterer cd-drevet, og *sprog* er den landekode på to bogstaver, der repræsenterer sproget, f.eks. DK for dansk.

- UNIX-baserede platforme:

Biblioteket */cdrom/doc/%L* på cd'en, hvor */cdrom* repræsenterer cd'ens tilknytningspunkt, og *%L* står for sproget.

Du kan også kopiere PDF-filerne fra cd'en til et lokalt drev eller et netværksdrev og læse dem derfra.

Bestil trykte bøger

Du kan bestille trykte DB2-bøger enkeltvis eller som et sæt. Bogsæt kan kun bestilles på engelsk i USA vha. et SBOF-nummer (Sold Bill of Forms). Bøger kan bestilles hos en IBM-forhandler. Du kan også bestille bøger på Web-siden for IBM-bøger på <http://www.elink.ibm.link.ibm.com/pbl/pbl>.

Der findes to bogsæt. SBOF-8935 indeholder opslagsmateriale og oplysninger om brug til DB2 Warehouse Manager. SBOF-8931 indeholder opslagsmateriale og oplysninger om brug til alle andre DB2 Universal Database-produkter og -faciliteter. Indholdet af hvert bogsæt er vist i nedenstående tabel:

Tabel 2. Bestil trykte bøger

SBOF-nummer	Indeholdte bøger	
SBOF-8931	<ul style="list-style-type: none"> • Administration Guide: Planning • Administration Guide: Implementation • Administration Guide: Performance • Administrative API Reference • Application Building Guide • Application Development Guide • CLI Guide and Reference • Command Reference • Data Movement Utilities Guide and Reference • Data Warehouse Center Administration Guide • Data Warehouse Center Application Integration Guide • DB2 Connect User's Guide • Installation and Configuration Supplement • Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming • Message Reference, Volume 1 og 2 	<ul style="list-style-type: none"> • OLAP Integration Server Administration Guide • OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide • OLAP Integration Server Model User's Guide • OLAP Integration Server User's Guide • OLAP Setup and User's Guide • OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Excel • OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Lotus 1-2-3 • Replication Guide and Reference • Spatial Extender Administration and Programming Guide • SQL Getting Started • SQL Reference, Volume 1 og 2 • System Monitor Guide and Reference • Text Extender Administration and Programming • Troubleshooting Guide • What's New
SBOF-8935	<ul style="list-style-type: none"> • Information Catalog Manager Administration Guide • Information Catalog Manager User's Guide • Information Catalog Manager Programming Guide and Reference 	<ul style="list-style-type: none"> • Query Patroller Administration Guide • Query Patroller User's Guide

DB2-onlinedokumentation

Onlinehjælp

Der findes onlinehjælp til alle DB2-komponenter. Følgende oversigt beskriver de forskellige typer hjælp.

Hjælpetype	Indhold	Adgang
<i>Hjælp til kommandoer</i>	Forklaring på syntaks i kommandoer på DB2-kommandolinien.	<p>Fra DB2-kommandolinien i interaktiv tilstand skal du skrive:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>? kommando</i></p> <p>hvor <i>kommando</i> er et nøgleord eller hele kommandoen.</p> <p>Eksempel: Hvis du skriver <i>? catalog</i> får du vist hjælp til alle CATALOG-kommandoer, og ved at skrive <i>? catalog database</i> får du vist hjælp til kommandoen CATALOG DATABASE.</p>
<i>Klientkonfiguration - hjælp</i>	Forklaring på opgaver, du kan udføre i et vindue eller en notesbog. Hjælpen	Fra et vindue eller en notesbog skal du vælge trykknappen Hjælp eller trykke på F1 .
<i>Kommandocentral - hjælp</i>	omfatter bl.a. en oversigt og grundlæggende oplysninger,	
<i>Kontrolcenter - hjælp</i>	du kan få brug for, og brugen af elementerne i vinduet eller notesbogen	
<i>Datavarehuscenter - hjælp</i>	forklares.	
<i>Aktivitetsanalyse - hjælp</i>		
<i>Information Catalog Manager - hjælp</i>		
<i>Satellitadministration - hjælp</i>		
<i>Kommandofiler - hjælp</i>		

Hjælpetype	Indhold	Adgang
<i>Hjælp til meddelelser</i>	Beskrivelse af årsagen til en meddelelse samt en eventuel handling.	<p>Fra DB2-kommandolinien i interaktiv tilstand skal du skrive:</p> <pre>? XXXnnnnn</pre> <p>hvor XXXnnnnn er en gyldig meddelelses-id.</p> <p>Eksempel: Hvis du skriver ? SQL30081 får du vist hjælp til meddelelsen SQL30081.</p> <p>Hvis du vil have vist ét skærmbillede ad gangen i hjælpen til meddelelser, skal du skrive:</p> <pre>? XXXnnnnn more</pre> <p>Hvis du vil gemme hjælpen til en meddelelse i en fil, skal du skrive:</p> <pre>? XXXnnnnn > filnavn.typ</pre> <p>hvor <i>filnavn.typ</i> er den fil, hvor hjælpen skal gemmes.</p>
<i>Hjælp til SQL</i>	Forklaring på syntaksen i SQL-sætninger.	<p>Fra DB2-kommandolinien i interaktiv tilstand skal du skrive:</p> <pre>help sætning</pre> <p>hvor <i>sætning</i> er en SQL-sætning.</p> <p>Eksempel: Hvis du skriver help SELECT, får du vist hjælp til SELECT-sætningen.</p> <p>Bemærk: Der er ingen hjælp til SQL på UNIX-baserede platforme.</p>
<i>Hjælp til SQLSTATE</i>	Forklaring på SQLSTATE-værdier og klassekoder.	<p>Fra DB2-kommandolinien i interaktiv tilstand skal du skrive:</p> <pre>? sqlstate eller ? klassekode</pre> <p>hvor <i>sqlstate</i> er en gyldig femcifret SQLSTATE-værdi, og <i>klassekode</i> er de to første cifre af SQLSTATE-værdien.</p> <p>Eksempel: Hvis du skriver ? 08003, får du vsst hjælp til SQLSTATE 08003. Hvis du skriver ? 08, får du vist hjælp til klassekode 08.</p>

Vis onlineoplysninger

Bøgerne til programmet er i formatet HTML (Hypertext Markup Language). Det elektroniske format gør det lettere at søge og få vist oplysninger, og du kan benytte link til at få vist beslægtede oplysninger. Det er også lettere, når flere brugere er fælles om bøgerne.

Du kan få vist onlinebøger eller programeksempler med alle browsere, der overholder HTML Version 3.2-specifikationerne.

Sådan får du vist onlinebøger eller programeksempler:

- Hvis du bruger DB2-administratorværktøjer, kan du bruge informationscentret.
- Klik på **Fil** → **Åbn side** i en browser. Den side, der vises, indeholder beskrivelser af og link til DB2-bøgerne:

- På UNIX-baserede platforme skal du åbne følgende side:

```
INSTHOME/sqllib/doc/%L/html/index.htm
```

hvor %L er det sprog, der skal bruges.

- På andre platforme skal du åbne følgende side:

```
SQLLIB\DOC\HTML\INDEX.HTM
```

Stien findes på det drev, hvor DB2 er installeret.

Hvis du ikke har installeret Informationscenter, kan du åbne siden ved at dobbeltklikke på ikonen **DB2-onlinehjælp**. Afhængigt af systemet er ikonen placeret i DB2-folderen eller i startmenuen til Windows.

Installér Netscape-browser

Hvis du ikke har installeret en Web-browser, kan du installere Netscape fra Netscape-cd'en, der findes i programpakken. Gør følgende, hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om, hvordan programmet installeres:

1. Indsæt Netscape-cd'en.
2. På UNIX-baserede platforme skal cd-drevet tilknyttes. Tilknytning af cd'en er beskrevet i *Quick Beginnings*.
3. Der findes en installationsvejledning i filen CDNAV*nn*.txt, hvor *nn* er sprog-id'en på to bogstaver. Filen findes i hovedbiblioteket på cd'en.

Adgang til bøger vha. Informationscenter

Gennem informationscentret får du hurtig adgang til DB2-bøgerne. Informationscentret er tilgængeligt på alle platforme, hvor DB2-administratorværktøjerne er tilgængelige.

Du kan åbne informationscentret ved at dobbeltklikke på ikonen Informationscenter. Afhængigt af systemet findes ikonen i informationsfolderen i DB2-folderen eller på **Start**-menuen i Windows.

Du kan også få adgang til informationscentret vha. værktøjslinien og menuen **Hjælp** i DB2 til Windows.

Informationscentret indeholder seks typer oplysninger. Klik på det relevante skilleblad for at se de emner, der findes til den pågældende type.

- Opgaver** Centrale opgaver, der kan udføres vha. DB2.
- Opslag** DB2-referenceoplysninger, f.eks. nøgleord, kommandoer og API'er.
- Bøger** DB2-bøger.
- Fejlfinding** Kategorier med fejlmeddelelser og de tilhørende handlinger.

Program eksemppler

Program eksemppler, som leveres sammen med DB2-applikationsudviklingsklient. Hvis du ikke har installeret DB2-applikationsudviklingsklient, vises skillebladet ikke.

- WWW** DB2-oplysninger på World Wide Web. Hvis du vil have adgang til oplysningerne, skal du have forbindelse til WWW fra systemet.

Når du vælger et punkt på en af oversigterne, startes der automatisk et fremvisningsprogram fra informationscentret, så du kan få vist oplysningerne. Fremvisningsprogrammet kan være systemets indbyggede program, et redigeringsprogram eller en Web-browser, afhængigt af de oplysninger, du vælger at få vist.

Informationscentret indeholder en søgefunktion, så du kan søge efter et bestemt emne uden at gennemgå oversigterne.

Hvis du vil foretage en fuldstændig tekstsøgning, skal du vælge knappen **Søg** for at få vist søgeformularen **Søg i DB2-onlinehjælp**.

HTML-søgeserveren startes som regel automatisk. Hvis en HTML-søgning ikke fungerer, skal du muligvis starte søgeserveren på en af følgende måder:

I Windows

Klik på **Start**, og vælg **Programmer** → **IBM DB2** → **Start HTML-søgeserver**.

I OS/2:

Dobbeltklik på folderen **DB2 til OS/2** og derefter på ikonen **Start HTML-søgeserver**.

Se i versionsnoterne, hvis du har andre problemer med søgning i HTML-dokumenter.

Bemærk: Søgefunktionen er ikke tilgængelig i Linux-, PTX- og Silicon Graphics IRIX-miljøer.

DB2-guider

Guiderne indeholder hjælp til bestemte administrative funktioner i form af trinvis vejledning. Guiderne er tilgængelige via Kontrolcenter og Klientkonfiguration. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over guiderne og deres formål.

Bemærk: Guiderne Opret database, Opret indeks, Konfigurér multiopdatering og Konfigurér performance er tilgængelige i et miljø med inddelte databaser.

Guide	Hjælp til at...	Adgang
<i>Tilføj database</i>	Katalogisere en database på en klientarbejdsstation.	Vælg Tilføj fra Klientkonfiguration.
<i>Sikkerhedskopiér database</i>	Udarbejde, oprette og planlægge sikkerhedskopiering.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på den database, du vil sikkerhedskopiere, og vælg Sikkerhedskopiér → Database vha. guide .
<i>Konfigurér multiopdatering</i>	Konfigurere en multiopdatering, en distribueret transaktion eller en tofasecommit.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på ikonen Databaser , og vælg Multiopdatering .
<i>Opret database</i>	Oprette en database og udføre grundlæggende konfigurationsopgaver.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på folderen Databaser , og vælg Opret → Database vha. guide .
<i>Opret tabel</i>	Vælge grundlæggende datatyper og oprette en primærnøgle til tabellen.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på ikonen Tabeller , og vælg Opret → Tabel vha. guide .
<i>Opret tablespace</i>	Oprette et nyt tablespace.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på ikonen Tablespaces , og vælg Opret → Tablespace vha. guide .
<i>Opret indeks</i>	Få anbefalet, hvilke indekser der skal oprettes og slettes for alle dine forespørgsler.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på folderen Indekser , og vælg Opret → Indeks vha. guide .

Guide	Hjælp til at...	Adgang
<i>Konfigurér performance</i>	Optimere performance for en database ved at opdatere konfigurationsparametrene på basis af den typiske databaseanvendelse.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på den database, du vil tune, og vælg Konfigurér performance vha. guide . I et inddelt databasemiljø skal du i oversigten over databaseafsnit klikke med højre museknap på det første databaseafsnit, du vil tune, og vælge Konfigurér performance vha. guide .
<i>Genindlæs database</i>	Retablere en database efter en fejl. Du får vejledning i, hvilken sikkerhedskopi og hvilke logfiler du skal bruge.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på den database, du vil genindlæse, og vælg Genindlæs → Database vha. guide .

Konfigurér dokumentserver

Som standard installeres DB2-bøger på det lokale system. Det betyder, at alle brugere, som skal have adgang til DB2-bøgerne, skal installere de samme filer. Du kan i stedet installere DB2-oplysningerne ét sted ved at udføre følgende trin:

1. Kopiér alle filer og underbiblioteker fra `\sql\doc\html` på det lokale system til en Web-server. Hver bog har sit eget underbibliotek med alle HTML- og GIF-filerne til bogen. Sørg for, at biblioteksstrukturen ikke ændres.
2. Konfigurér Web-serveren til at søge efter filerne på den nye placering. Der er flere oplysninger i tillægget om NetQuestion i *Installation og konfiguration*.
3. Hvis du bruger Java-versionen af informationscentret, kan du angive en basis-URL til alle HTML-filer. Du bør bruge URL'en til bogoversigten.
4. Når du kan få vist bogfilerne, kan du sætte bogmærker ved emner, som bruges ofte. Det kan f.eks. være praktisk at placere et bogmærke på følgende sider:
 - Bogoversigt
 - Indholdsfortegnelser i bøger, som bruges meget
 - Artikler, der ofte læses, f.eks. emnet Ret tabel
 - Søgeformular

Der er flere oplysninger om, hvordan du kan stille onlinedokumentationsfilerne til DB2 Universal Database til rådighed på en central maskine, i NetQuestion-tillægget i bogen *Installation og konfiguration*.

Søg i onlineoplysninger

Du kan søge efter oplysninger i HTML-filerne på en af følgende måder:

- Klik på **Søg** i øverste ramme. Brug søgeformularen til at finde et emne. Søgefunktionen er ikke tilgængelig i Linux-, PTX- og Silicon Graphics IRIX-miljøer.
- Klik på **Stikord** i øverste ramme. Du kan bruge stikordsregistret til at finde et bestemt emne i bogen.
- Aktivér indholdsfortegnelsen eller stikordsregistret til hjælpen eller HTML-bogen, og brug derefter Web-browserens søgefunktion til at finde et bestemt emne i bogen.
- Du kan bruge Web-browserens bogmærkefunktion til hurtigt at vende tilbage til et bestemt emne.
- Informationscentrets søgefunktion kan bruges til at søge efter bestemte emner. Der er flere oplysninger under "Adgang til bøger vha. Informationscenter" på side 457.

Tillæg C. Om dette dokument

Dette dokument kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), -programmering eller -ydelser, som ikke er introduceret i Danmark. Sådanne henvisninger eller oplysninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark. Henvisning til IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser kan benyttes.

IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det tekniske område, som dette dokument dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af dokumentet. Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til:

Director of Commercial Relations - Europe
IBM Deutschland GmbH
Schönaicher Strasse 220
D - 7030 Böblingen
Tyskland

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages med mellemrum ændringer af oplysningerne i dokumentet. Disse ændringer inkorporeres i nye udgaver af dokumentet. IBM kan når som helst og uden varsel foretage forbedringer og/eller ændringer af de produkter og/eller programmer, der er beskrevet i dokumentet.

Eventuelle henvisninger til ikke-IBM Web-steder er kun ment som serviceoplysninger og er ikke udtryk for, at IBM giver sin støtte til disse Web-steder. De materialer, De finder på sådanne Web-steder, udgør ikke en del af materialerne til dette IBM-produkt, og brugen af Web-stederne sker for Deres egen risiko.

Hvis der er kommentarer til indholdet af dokumentet, bedes disse sendt til IBM Danmark A/S, der forbeholder sig ret til at benytte oplysningerne.

Brugere, som har licens til dette program og ønsker oplysninger om det med henblik på a) at udveksle oplysninger mellem uafhængigt udviklede programmer og andre programmer (herunder dette) og b) gensidig brug af udvekslede oplysninger, skal kontakte:

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
1150 Eglinton Ave. East

North York, Ontario
M3C 1H7
Canada

Det licensprogram, der er beskrevet i dette dokument, og al licenseret materiale til licensprogrammet, leveres af IBM i henhold til IBM's Generelle Vilkår samt IBM's Internationale Program Licens Aftale (IPLA).

Alle data vedrørende ydeevne i dokumentet er opnået i et kontrolleret driftsmiljø. De resultater, der opnås i andre driftsmiljøer, kan afvige væsentligt fra de angivne data. Nogle af målingerne kan være foretaget på systemer på udviklingsniveau, og det er ikke sikkert, at samme resultater opnås på generelt tilgængelige systemer. Nogle måleresultater er anslået ved hjælp af ekstrapolering. De faktiske resultater kan afvige herfra. De bør derfor kontrollere de pågældende data for Deres specifikke miljø.

Oplysninger om ikke-IBM-produkter er indhentet fra leverandørerne af disse produkter, fra deres annonceringer eller fra andre offentligt tilgængelige kilder. IBM har ikke testet disse produkter og indestår ikke for nøjagtigheden af de angivne oplysninger om ydeevne, kompatibilitet eller andre påstande vedrørende ikke-IBM-produkter. Spørgsmål vedrørende ikke-IBM-produkters funktioner skal rettes til leverandørerne af de pågældende produkter.

Erklæringer vedrørende IBM's fremtidige udvikling eller planer er kun udtryk for målsætninger og kan ændres eller trækkes tilbage uden varsel.

Dokumentet kan indeholde eksempler på data og rapporter, som bruges i forbindelse med en virksomheds daglige forretningsgange.

Copyrightlicens:

Dokumentet kan indeholde eksempler på applikationsprogrammer i kilde-sprog, som viser programmeringsteknikker på forskellige styresystemsplatforme. De må kopiere, ændre og distribuere disse programeksempler i en hvilken som helst form, uden betaling til IBM, med det formål at udvikle, anvende, markedsføre eller distribuere applikationsprogrammer, som er i overensstemmelse med programmeringsgrænsefladen til det styresystem, som programeksemplerne er skrevet til. Disse eksempler er ikke testet fuldt ud under alle forhold. IBM kan derfor ikke stå inde for disse programeksemplers driftssikkerhed, serviceegnethed eller funktionsdygtighed.

Enhver hel eller delvis kopi af disse programeksempler eller af afledte arbejder deraf skal indeholde en copyrighterklæring svarende til følgende:

© (Deres firmanavn) (år). Dele af denne kode er afledt fra IBM's programeksempler. © Copyright IBM Corp. _angiv årstallet eller årstallene_. All rights reserved.

Varemærker

Følgende varemærker tilhører International Business Machines Corporation:

ACF/VTAM	IBM
AISFO	IMS
AIX	IMS/ESA
AIX/6000	LAN DistanceMVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	OS/2
BookManager	OS/390
CICS	OS/400
C Set++	PowerPC
C/370	QBIC
DATABASE 2	QMF
DataHub	RACF
DataJoiner	RISC System/6000
DataPropagator	RS/6000
DataRefresher	S/370
DB2	SP
DB2 Connect	SQL/DS
DB2 Extenders	SQL/400
DB2 OLAP Server	System/370
DB2 Universal Database	System/390
Distributed Relational Database Architecture	SystemView
DRDA	VisualAge
eNetwork	VM/ESA
Extended Services	VSE/ESA
FFST	VTAM
First Failure Support Technology	WebExplorer
	WIN-OS/2

Følgende varemærker tilhører andre firmaer:

Varemærkerne Microsoft, Windows og Windows NT tilhører Microsoft Corporation.

Varemærket Java og alle Java-baserede varemærker og logoer og varemærket Solaris tilhører Sun Microsystems, Inc.

Varemærkerne Tivoli og NetView tilhører Tivoli Systems Inc.

Varemærket UNIX gives i licens gennem X/Open Company Limited.

Alle andre varemærker anerkendes.

Stikordsregister

A

adgang til hjælp 1
Aktiveringsprogram 19
andre meddelelseskilder 3
ASN-meddelelser 5
AUD-meddelelser 3

B

bøger 443, 453

C

CCA-meddelelser 33
CLI-meddelelser 41

D

databaseadministration, meddelelser
 DBA-funktioner, meddelelser 55
databaseinstallation, meddelelser 111
databasestyringsmeddelelser 55
DB2-dokumentation
 bestil trykte bøger 453
 bøger 443
 dokumentserver, konfigureret 460
 guider 459
 Informationscenter 457
 nyeste oplysninger 452
 onlinehjælp 454
 sprog-id'er for bøger 451
 struktur 443
 søg i onlinehjælp 461
 udskriv PDF-bøger 452
 vis onlinehjælp 456
DB2-guider
 guider 459
DB2-kommandolinie 161
DB2-meddelelser 161
DBA-meddelelser 55
DBI-meddelelser 111
DIA-meddelelser 3
dokumentserver, konfigureret 460

G

genindlæs vha. guide 460
GOV-meddelelser 3
GSE-meddelelser 403
guiden Konfigureret multiopdatering 459
guider
 genindlæs database 460

guider (*fortsat*)

 indeks 459
 konfigureret multiopdatering 459
 konfigureret performance 459
 opret database 459
 opret tabel 459
 opret tablespace 459
 sikkerhedskopieret database 459
 tilføj database 459, 460
 udfør opgaver 459

H

hjælp 1
HTML
 programeksempler 451

I

indeks vha. guide 459
Informationscenter 457
installér
 Netscape 457
introduktion til meddelelser 1

K

konfigureret performance vha. guide 459

M

Meddelelser 1
 Aktiveringsprogram 19
 ASN 5
 AUD 3
 CCA 33
 CLI 41
 DB2 161
 DBA 55
 DBI 111
 DIA 3
 GOV 3
 GSE 403
 Opsamlingsprogram 5
 replikering 5
 SAT 411
 SPM 421
 SQLJ 439

meddelelser, introduktion 1

N

Netscape
 installér 457
 nyeste oplysninger 452

O

onlinehjælp 1, 454
 søg 461
 vis 456
opret database vha. guide 459
opret tabel vha. guide 459
opret tablespace vha. guide 459
Opsamlingsprogram 5

P

PDF 452
programeksempler
 fælles 451
 HTML 451
programfejl 5

R

replikeringsmeddelelser 5

S

SAT-meddelelser 411
sikkerhedskopieret database vha. guide 459
SPM-meddelelser 421
sprog-id
 bøger 451
SQLJ-meddelelser 439
søg
 onlinehjælp 458, 461

T

tilføj database vha. guide 459, 460

U

udskriv PDF-bøger 452

V

versionsnoter 452
vis
 onlinehjælp 456

Kontakt IBM

Hvis du har et teknisk problem, bør du gennemgå og udføre de handlinger, der foreslås i *Troubleshooting Guide*, inden du kontakter DB2 Service. Denne vejledning indeholder forslag til oplysninger, du kan indsamle, så DB2 Service bedre kan hjælpe.

Du kan få oplysninger om eller bestille DB2 Universal Database-programmer ved at kontakte en IBM-forhandler eller en IBM Business Partner.

I USA kan du ringe til et af følgende numre:

- Kundeservice: 1-800-237-5511
- Tilgængelig service oplyses på 1-888-426-4343

Produktinformation

I USA kan du ringe til et af følgende numre:

- Bestilling af produkter eller generelle oplysninger: 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255) eller 1-800-3IBM-OS2 (1-800-342-6672).
- Bestilling af bøger: 1-800-879-2755.

<http://www.ibm.com/software/data/>

DB2's WWW-sider indeholder aktuelle oplysninger om nyheder, produktbeskrivelser, uddannelsestilbud, osv.

<http://www.ibm.com/software/data/db2/library/>

Via DB2 Product and Service Technical Library kan du få adgang til FAQ (Frequently Asked Questions), rettelser, bøger og dagsaktuelle tekniske DB2-oplysninger.

Bemærk: Disse oplysninger er næsten udelukkende på engelsk.

<http://www.elink.ibm.com/pbl/pbl/>

Dette Web-sted til international bestilling af bøger indeholder oplysninger om bogbestilling.

<http://www.ibm.com/education/certify/>

Professional Certification Program fra Web-stedet indeholder oplysninger om certificeringstest for en række IBM-produkter, herunder DB2.

<ftp.software.ibm.com>

Du kan logge på som brugeren anonymous. I kataloget /ps/products/db2 finder du demoer, rettelser, oplysninger og værktøjer til DB2 og mange andre produkter.

comp.databases.ibm-db2, bit.listserv.db2-1

Via disse Internetnyhedsgrupper kan brugerne diskutere deres erfaringer med DB2-produkterne.

I Compuserve: GO IBMDB2

Brug kommandoen til at få adgang til forumer for IBM DB2-programmerne. Alle DB2-programmerne understøttes via disse forumer.

I tillæg A i *IBM Software Support Handbook* kan du få at vide, hvordan IBM kontaktes uden for USA. Åbn Web-siden <http://www.ibm.com/support/>, og vælg linket IBM Software Support Handbook nederst på siden.

Bemærk: I visse lande skal IBM-autoriserede forhandlere kontakte deres forhandlerstøttefunktion og ikke IBM eller en IBM Business Partner.



Printed in Denmark by IBM Danmark A/S

G511-5800-00

