

IBM DB2 Universal Database



Referenčni opis sporočil, Zvezek 1

Različica 7

IBM DB2 Universal Database



Referenčni opis sporočil, Zvezek 1

Različica 7

Preden začnete uporabljati te informacije in izdelek, za katerega so namenjene, preberite Dodatek C, "Opombe" na strani 347.

V tem dokumentu so zakonsko zaščitene informacije IBM-a. Na voljo so vam v okviru licenčne pogodbe in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah. Informacije v tej publikaciji ne vključujejo nobenih garancij za izdelke, zato nobenega stavka iz tega priročnika ne smete razumeti na ta način.

Publikacije lahko naročite pri tržnem predstavniku IBM-a ali v lokalni podružnici. V Združenih državah Amerike jih lahko naročite na tel. številki 1-800-879-2755, v Kanadi pa na 1-800-IBM-4YOU.

Če IBM-u pošljete informacije, mu dodelite izrecno pravico za njihovo uporabo in razdeljevanje na kakršenkoli način, ki se mu zdi primeren, pri čemer do vas nima nobene odgovornosti.

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2000. Vse pravice pridržane.

Vsebina

O tem vodiču	v	Poglavje 10. Sporočila GSE	303
Komu je namenjen ta vodič	v	Poglavje 11. Sporočila SAT	309
Kako je ta vodič zasnovan	v	Poglavje 12. Sporočila SPM	317
Poglavje 1. Uvod v sporočila	1	Poglavje 13. Sporočila SQJ	329
Informacije, ki so na voljo sproti	1	Dodatek A. Zapisi kršitev protokola	
Druga sporočila DB2	2	SPM	331
Ostali izvori sporočil	2	Zapis kršitve protokola Resync	331
Poglavje 2. Sporočila programov za		Zapis kršitve protokola Synpoint	331
prestrezanje in uveljavljanje (ASN)	5	Zapis kršitve protokola XLN	332
Sporočila programa za prestrezanje	5	Dodatek B. Uporaba knjižnice DB2	333
Sporočila programa za uveljavljanje	15	Datoteke PDF in natisnjene knjige DB2	333
Poglavje 3. Sporočila CCA	27	Informacije o DB2	333
Poglavje 4. Sporočila CLI	33	Tiskanje knjig PDF	340
Poglavje 5. Sporočila DBA	43	Naročanje natisnjenih knjig	340
Poglavje 6. Sporočila DBI	85	Zaslonska dokumentacija DB2	341
Poglavje 7. Sporočila DB2	121	Dostop do zaslonske pomoči	341
Poglavje 8. Sporočila DWC	141	Prikaz informacij na zaslonu	343
Poglavje 9. Sporočila FLG	211	Uporaba čarovnikov DB2	344
Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij	211	Nastavljanje strežnika dokumentov	345
Sporočila Upravljalnika kataloga informacij FLG0001		Zaslonsko iskanje informacij	346
— FLG0083	246	Dodatek C. Opombe	347
Sporočila FLG0200 — FLG0273 za Upravljalnik		Blagovne znamke	348
kataloga informacij	254	Stvarno kazalo	351
Sporočila FLG0301 — FLG0800 za Upravljalnik		Stik z IBM-om	353
kataloga informacij	260	Informacije o izdelkih	353

O tem vodiču

V tej knjigi je prikazan seznam sporočil, ki jih vrnejo različne komponente DB2.

Komu je namenjen ta vodič

Knjiga *Message Reference* je izdelana tako, da jo lahko uporabi vsak, ki uporablja DB2 in za vrnjena sporočila potrebuje podrobnejše informacije.

Kako je ta vodič zasnovan

Ta vodič navede vsa možna sporočila o napakah, ki jih vrnejo različne komponente DB2.

Ureditev

Ta knjiga vsebuje naslednje razdelke:

- Poglavje 1, Uvod v sporočila opisuje kako poiskati in kako si razlagati sporočila o napakah.
- Poglavje 2, Sporočila programov za prestrezanje in uveljavljanje (ASN) opisuje sporočila, ki jih izdelata Kopiranje DB2.
- Poglavje 3, Sporočila CCA opisuje sporočila, ki jih generira Pomočnik konfiguracije odjemalca DB2.
- Poglavje 4, Sporočila CLI opisuje sporočila, ki jih generira Vmesnik ravni klicanja DB2.
- Poglavje 5, Sporočila DBA opisuje sporočila, ki jih generira pomožni program za upravljanje podatkovne baze in Nadzorni center DB2.
- Poglavje 6, Sporočila DBI opisuje sporočila, ki se generirajo med nameščanjem in konfiguriranjem DB2.
- Poglavje 7, Sporočila DB2 opisuje sporočila, ki jih generira procesor ukazne vrstice.
- Poglavje 8, Sporočila DWC opisuje sporočila, ki jih izdelata Center skladišča podatkov.
- Poglavje 9, Sporočila FLG opisuje sporočila, ki jih izdelata Upravljalnik kataloga informacij.
- Poglavje 10, Sporočila GSE opisuje sporočila, ki jih izdelata Dopolnilo za prostorske podatke DB2.
- Poglavje 11, Sporočila SAT opisuje sporočila, ki jih generira DB2 Satelitska izdaja.
- Poglavje 12, Sporočila SPM opisuje sporočila, ki jih izdelata upravljalnik točke skladnosti.
- Poglavje 13, Sporočila SQJ opisuje sporočila, ki jih izdelata vdelani SQL DB2 v Javi (SQLJ).
- Dodatek A, Zapisi kršitev protokola SPM vsebuje seznam definicij jezika C za zapise, ki jih je SPM zapisal v dnevnik storitev prve napake DB2.

Dogovori

Oblika datuma in časa ter znaki, uporabljeni kot ločevalni znaki za datum in čas, so konfigurirani v obliki za narodni jezik Združenih držav Amerike. Ta je morda drugačen od tistega na vašem zaslonu, odvisno od formata narodnega jezika, ki ga uporablja vaš sistem.

Poglavje 1. Uvod v sporočila

Pri opisih je privzeto, da ste seznanjeni s funkcijami operacijskega sistema z nameščenim programom DB2. Pri določevanju in odpravljanju težav si lahko pomagata z informacijami iz naslednjih poglavij. V teh informacijah je podano tudi, kje se sporočila izdelajo in zapišejo.

Informacije, ki so na voljo sproti

V ukazni vrstici operacijskega sistema lahko prikažete naslednja sporočila DB2:

Predpona	Opis
ASN	sporočila, ki jih izdelata Podvajanje DB2
CCA	sporočila, ki jih izdelata Pomočnik konfiguracije odjemalca
CLI	sporočila, ki jih izdelata Vmesnik ravni klika
DBA	sporočila, ki jih izdelata Nadzorni center in Pomožni program za upravljanje baz podatkov
DBI	sporočila, ki so bila izdelana pri nameščanju in konfiguraciji
DB2	sporočila, ki jih izdelata procesor ukazne vrstice
DWC	sporočila, ki jih izdelata Center skladišča podatkov
FLG	sporočila in kode vzrokov, ki jih izdelata Upravljalnik kataloga informacij
GSE	sporočila, ki jih izdelata Dopolnilo za prostorske podatke DB2
SAT	sporočila, ki jih izdelata DB2 Satelitska izdaja
SPM	sporočila, ki jih izdelata upravljalnik točke skladnosti
SQJ	sporočila, ki jih izdelata vdelani SQL v Javi (SQLJ)
SQL	sporočila, ki jih upravljalnik baz podatkov izdelata pri odkritju opozorilnega stanja ali stanja napake.

Poleg tega pa so besedila sporočil, povezana z vrednostmi SQLSTATE, na voljo tudi zaslonsko.

Identifikatorji sporočil so sestavljeni iz trimestne predpone sporočila (glejte zgornji seznam), ki mu sledi štiri ali petmestna številka sporočila. Številka na koncu, ki opisuje resnost sporočila o napaki, ni obvezna.

Pomoč za ta sporočila o napakah lahko prikažete tako, da v ukazni poziv operacijskega sistema vnesete naslednje:

```
db2 "? XXXnnnn"
```

kjer je *XXX* predpona sporočila,
nnnn pa je številka sporočila.

Opomba: Identifikator sporočila, ki je v ukazu **db2** uporabljen kot parameter, ne upošteva velikih in malih črk, zadnja črka pa ni potrebna.

Zato bodo imeli naslednji ukazi za posledico enak rezultat:

- db2 “? SQL0000N”
- db2 “? sql0000”
- db2 “? SQL0000n”

Če je besedilo sporočila predolgo, da bi se lahko naenkrat izpisalo na zaslonu, uporabite naslednji ukaz (v sistemih, ki temeljijo na UNIX, ter na tistih, ki podpirajo možnost 'more'):

```
db2 "? XXXnnnnn" | more
```

Pomoč lahko pokličete tudi v interaktivnem vnosnem načinu. Če želite prikazati interaktivni vnosni način, v ukazni poziv operacijskega sistema vnesite naslednji ukaz:

```
db2
```

Ko ste v interaktivnem vnosnem načinu, lahko ukaze vnašate v naslednjo ukazno vrstico:

```
db2 =>
```

Če želite pomoč za sporočila DB2 prikazati v tem načinu, v ukazni poziv vnesite naslednji ukaz:

```
? XXXnnnnn
```

Opomba: Če je besedilo sporočila daljše od zaslona, lahko uporabniki ne-grafičnih delovnih postaj izpis preusmerijo v program 'more' (v sistemih, ki temeljijo na UNIX) ali pa ga preusmerijo v datoteko, ki si jo lahko kasneje ogledajo.

Besedilo sporočila, povezano z dano vrednostjo SQLSTATE, lahko prikažete tako, da vnesete:

```
db2 "? nnnnn"
```

```
ali
```

```
db2 "? nn"
```

kjer je *nnnnn* petmestni SQLSTATE (alfanumeričen, *nn* pa je dvomestna koda razreda SQLSTATE (prvi dve števki vrednosti SQLSTATE)).

Druga sporočila DB2

Nekatere komponente DB2 vrnejo sporočila, ki niso opisana v tem priročniku ali v zaslonski pomoči. Nekatere predpone sporočil lahko vključujejo:

AUD sporočila, ki jih izdelava pripomoček za beleženje DB2.

DIA diagnostična sporočila, ki jih izdelava več komponent DB2. Ta sporočila se zapišejo v diagnostično datoteko dnevnika db2diag.log in so namenjena zagotovitvi dodatnih informacij uporabnikom in osebju servisa DB2 pri preiskovanju napak.

GOV sporočila, ki jih izdelava pomožni program za vodenje DB2.

V večini primerov, nudijo ta sporočila zadostne informacije za določitev vzroka sporočila ali napake. Če želite podrobnejše informacije o ukazu ali pomožnem programu, ki je izdelal sporočilo, pogledajte ustrezní priročnik, kjer je ukaz ali pomožni program opisan.

Ostali izvori sporočil

Pri izvajanju drugih programov v sistemu se lahko prikažejo sporočila s predponami, ki se razlikujejo od predpon, omenjenih v teh referencah.

Za informacije o teh sporočilih preglejte publikacije, ki ste jih prejeli poleg tega programa.

Poglavje 2. Sporočila programov za prestrazanje in uveljavljanje (ASN)

Sledi seznam sporočil, ki jih izda kopiranje DB2 za Programa za prestrazanje in uveljavljanje. Podan je kratek opis statusa.

Če ni navedeno drugače, so vse kode napak, opisane na tem mestu, interne kode, ki jih uporabljajo IBM-ovi storitveni in razvojni strokovnjaki. Če ni navedeno drugače, so sporočila o napakah izdana s povratno kodo 8.

Sporočila o kopiranju imajo naslednje predpone:

ASN0 Program za prestrazanje

ASN1 Program za uveljavljanje

Sporočila programa za prestrazanje

ASN0000S Za številko sporočila "<številka>" se je zgodila notranja napaka. Koda napake je "<koda_napake>". Povratna koda je "<povratna_koda>".

Pojasnilo: Datoteka sporočil za program za prestrazanje ni bila pravilno nameščena.

Odgovor uporabnika: V tej knjigi preglejte informacije o namestitvi in konfiguraciji, ki se nanašajo na vašo platformo. Preverite, ali je datoteka sporočil nameščena v pravem imeniku. Če je, se obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

ASN0001E Program za prestrazanje je naletel na napako SQL.

Parametri:

- Ime podprograma je "<ime>"
- Zahteva SQL je "<zahteva>"
- Ime tabele je "<ime_tabele>"
- SQLCODE je "<sqlcode>"
- SQLERRML je "<sqlerrml>"
- SQLERRMC je "<sqlerrmc>"

Pojasnilo: Ko je Program za prestrazanje izdal stavek SQL EXEC, je bila vrnjena neničelna vrednost SQLCODE.

Odgovor uporabnika: Če želite dodatne informacije o povratnih kodah SQL, ki kot nadomestna polja uporabljajo SQLERRML in SQLERRMC, preglejte publikacijo s sporočili in kodami Upravljalnika podatkovnih baz DB2, ki je na vaši platformi. Če želite dodatne informacije, se obrnite na skrbnika podatkovne baze.

ASN0002E Program za prestrazanje ni mogel vzpostaviti povezave z DB2.

Parametri:

- Ime podprograma je "<podprogram>"
- SQLCODE je "<sqlcode>"

Pojasnilo: Do napake je prišlo, ko je Program za prestrazanje izdal

- funkcijo CONNECT z DB2 za VSE & VM
- funkcijo CONNECT za DB2 CAF (Pripomoček za pripenjanje klica)
- brezpogojno povezavo z DB2 za splošne storitve

Odgovor uporabnika: Ustrezno kodo vzroka lahko najdete v publikaciji s sporočili in kodami Upravljalnika podatkovnih baz DB2, ki je na vaši platformi.

Napake DB2 za OS/390 lahko najdete v poglavju Vodiča za upravljanje, ki opisuje Pripomoček za pripenjanje klica. Z vprašanji se lahko obrnete na skrbnika podatkovnih baz.

Če uporabljate program za Prestrazanje v DB2 UDB za UNIX ali v DataJoinerju za UNIX, zagotovite, da je spremenljivka okolja LIBPATH nastavljena na isto okolje, v katerem se program za prestrazanje izvaja. Podrobnejše informacije najdete v priročniku *Vodič in priročnik za kopiranje*.

ASN0003E Program za prestrazanje ni mogel odpreti načrta.

Parametri:

- Ime podprograma je "<podprogram>"
- Povratna koda je "<povratna_koda>"
- Koda vzroka je "<koda_vzroka>"
- Podsystem je "<podsystem>"
- Ime načrta je "<ASNLPLAN>"

ASN0004E •ASN0007E

Pojasnilo: Medtem ko je Program za prestrezanje poskusil odpreti načrt ASNPLAN, se je zgodila napaka.

Odgovor uporabnika: Ustrezno kodo vzroka lahko najdete v poglavju Kode DB2 publikacije s sporočili in kodami Upravljalnika podatkovnih baz DB2, ki je na vaši platformi. Preberite ustrezno poglavje publikacije s sporočili in kodami Upravljalnika podatkovnih baz DB2 za vašo platformo "Pripomoček za pripenjanje klica."

ASN0004E Program za prestrezanje ni mogel zagnati sledenja.

Parametri:

- Ime podprograma je "<podprogram>"
- Povratna koda je "<povratna_koda>"
- Koda vzroka je "<koda_vzroka>"

Pojasnilo: Do napake je prišlo pri izdaji ukaza START TRACE DB2, oziroma ko je Program za prestrezanje prebral dnevnik DB2.

Odgovor uporabnika: Ustrezno kodo vzroka lahko najdete v poglavju Kode DB2 publikacije s sporočili in kodami Upravljalnika podatkovnih baz DB2, ki je na vaši platformi. Če želite dodatne informacije, preglejte eno od naslednjih poglavij v Vodiču za upravljanje baze podatkov DB2: "Pripomoček za pripenjanje klica" (CAF) za napake START TRACE DB2, Vmesnik za instrumentacijo (IFI) za napake branja dnevnika DB2 ali pa se obrnite na skrbnika podatkovnih baz. Če CAF ali pa IFI vrmeta sporočilo, se to izpiše tudi na sistemski ukazni mizi.

ASN0005E Med branjem dnevnika DB2 je Program za prestrezanje odkril napako.

Parametri:

- Ime podprograma je "<podprogram>"
- LSN je "<zaporedna_številka_dnevnika>"
- Povratna koda je "<povratna_koda>"
- Koda vzroka je "<koda_vzroka>"

Pojasnilo: Do napake je prišlo, ko je Program za prestrezanje bral dnevnik DB2. Morda je prišlo do napake SQL.

Za program za prestrezanje za OS/390 je bilo za to sporočilo izdelan izpis pomnilnika. Izhodne podatke lahko najdete v nizu podatkov z imenom, ki ga je podal CEEDUMP DDNAME v JCL-u poziva programa za prestrezanje za OS/390.

Za DataPropagator DB2 je vrednost "<povratne_kode>" za dnevnik asinhrona branja. V UNIX-u datoteka dnevnika morda ni na pravi poti.

Za Program za prestrezanje za VSE je "<povratna_koda>" za makro GET VSE/VSAM.

Za Program za prestrezanje za VM je "<povratna_koda>" je za Diagnose X'A4'.

Odgovor uporabnika: Ustrezno kodo vzroka lahko najdete v poglavju Kode DB2, publikacije s sporočili in kodami Upravljalnika podatkovnih baz DB2, ki je na vaši platformi.

Za program za prestrezanje za MVS preglejte poglavje Vmesnik za instrumentacijo (IFI) v Vodiču za upravljanje Upravljalnika podatkovnih baz DB2, ki je na vaši platformi ali pa se obrnite na skrbnika podatkovnih baz.

Če želite dodatne informacije o Program za prestrezanje za VSE, preglejte priročnik "Povratne koda in kode napak za VSE/VSAM".

Če želite dodatne informacije o VM/ESA, preglejte Programske storitve VM/ESA.

Za Program za prestrezanje DPROPR IBM za Universal Database preglejte poglavje o aktivnih in arhiviranih dnevnikih podatkovnih baz v Vodiču za upravljanje za skupne strežnike ali pa se obrnite na vašega predstavnika servisne službe IBM.

ASN0006E Program za prestrezanje je naletel na nepričakovano napako dnevnika neznane vrste dnevnika. Ime podprograma je "<podprogram>"

Pojasnilo: Do nepričakovane napake dnevnika, ki je nista sporočila:

- Vmesnik za instrumentacijo (IFI) za program za prestrezanje za OS/390
- API dnevnika asinhrona branja za Program za prestrezanje DPROPR IBM za Universal Database

je prišlo, medtem ko je Program za prestrezanje obdeloval zapise dnevnika DB2. Program za prestrezanje ni mogel ugotoviti tipa ažuriranja SQL, povezanega z zapisom dnevnika.

Za program za prestrezanje za OS/390 je bilo za to sporočilo izdelan izpis pomnilnika. Izhodne podatke lahko najdete v nizu podatkov z imenom, ki ga je podal CEEDUMP DDNAME v JCL-u poziva programa za prestrezanje za OS/390.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

ASN0007E Program za prestrezanje je odkril nepričakovano napako dnevnika, ki kaže neveljavljen tip podatkov. Ime podprograma je "<podprogram>"

Pojasnilo: Do nepričakovane napake dnevnika, ki je nista sporočila:

- Vmesnik za instrumentacijo (IFI) za program za prestrezanje za OS/390
- API dnevnika asinhrona branja za Program za prestrezanje DPROPR IBM za Universal Database

je prišlo, medtem ko je Program za prestrezanje obdeloval zapise dnevnika DB2. Program za prestrezanje ni mogel ugotoviti tipa ažuriranja SQL, povezanega z zapisom dnevnika.

Za program za prestrezanje za OS/390 je bilo za to sporočilo izdelan izpis pomnilnika. Izhodne podatke lahko najdete v nizu podatkov z imenom, ki ga je podal CEEDUMP DDNAME v JCL-u poziva programa za prestrezanje za OS/390.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

ASN0008I Program za prestrezanje se je zaustavil.

Pojasnilo: Skrbnik za Program za kopiranje IBM je zaustavil Program za prestrezanje s pomočjo eno od veljavnih metod.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0009E Tabela je bila izdelana brez atributa DATA CAPTURE CHANGES (DCC).

Parametri:

- Ime podprograma je "<podprogram>"
- Ime tabele je "<ime_tabele>"

Pojasnilo: Izvorna tabela je bila definirana brez atributa DCC, Program za prestrezanje pa je poskusil presteči spremembe izvora za podvajanje.

Odgovor uporabnika:

1. Zaustavite Program za prestrezanje.
2. Zbrišite izvor za podvajanje.
3. Znova definirajte izvor za podvajanje; če niste izbrali potrditvenega polja "Prestrezanje podatkov je samo popolna osvežitev", bo Nadzorni center DB2 izvorno tabelo spremenil z atributom DCC.
4. Zaženite Program za prestrezanje.

ASN0010E Program za prestrezanje ne more pridobiti dovolj pomnilnika.

Parametri:

- Ime podprograma je "<podprogram>"
- Zahtevan pomnilnik je "<količina>"

Pojasnilo: Program za prestrezanje ne more nadaljevati z obdelavo, ker ni na voljo dovolj prostega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Za program prestrezanje za OS/390 zagotovite, da ste parametru REGION dodelili dovolj pomnilnika za zagon vašega opravila. Če je potrebno, se obrnite na sistemskega programerja OS/390, ki bo določil zadostno velikost pomnilnika.

Zahteve za pridobitev navideznega pomnilnika za Program za prestrezanje za VM ni bilo mogoče izvesti. Povečajte velikost navideznega računalnika, na katerem se izvaja Program za prestrezanje.

Za Program za prestrezanje za VSE je bil izčrpan ves razpoložljivi pomnilnik GETVIS. Potem ko boste dodelili

večji del, boste morda morali znova zagnati Program za prestrezanje.

ASN0011E Slovar za stiskanje DB2 ni na voljo ali pa vmesni pomnilnik IFCID 306 ni veljaven.

Parametri:

- Koda podprograma je "<koda_podprograma>"
- Koda vzroka je "<koda_vzroka>"

Pojasnilo: Če je vzrok napake nerazpoložljivost slovarja za stiskanje, je Program za prestrezanje poskusil prebrati zapise dnevnika za star slovar za stiskanje. DB2 za OS/390 v pomnilniku zadrži samo eno različico slovarja za stiskanje. DB2 lahko raztegne zapise dnevnika za stisnjeno tabelo le, če je uporabljeni slovar za stiskanje zapisov dnevnika še vedno trenutni slovar za stiskanje.

Če pa vmesni pomnilnik IFCID 306 ni veljaven, v vmesniku manjkajo nadzorne informacije.

V obeh primerih je bil za to sporočilo izdelan izpis pomnilnika. Izhodne podatke lahko najdete v nizu podatkov z imenom, ki ga je podal CEEDUMP DDNAME v JCL-u poziva programa za prestrezanje za OS/390.

Odgovor uporabnika: Pri napaki slovarja za stiskanje DB2, se lahko neželenemu hladnemu zagonu Program za prestrezanje izognete tako, da pred izdelavo nove različice slovarja za stiskanje prestežete vse zapise dnevnika za stisnjeno tabelo. Med obdelavo podprograma REORG trenutno različico slovarja za stiskanje zadržite s pomočjo možnosti KEEPDICTIONARY.

Če za tabelo želite nov slovar za stiskanje, morate sinhronizirati izvajanje pomožnega programa REORG, tako da ažurirane aplikacije in Program za prestrezanje zaženete na naslednji način:

1. Ažurirane aplikacije začasno zaustavite.
2. Program za prestrezanje naj presteže vsa za stisnjeno tabelo zabeležena ažuriranja.
3. S pomočjo pomožnega programa REORG in stisnjene tabele izdelajte nov slovar za stiskanje.
4. Izdajte ažurirane aplikacije.

V primeru napake vmesnega pomnilnika IFCID 306 preverite, ali je vzdrževanje podatkov DB2 ažurno.

ASN0013E Program za prestrezanje je zahteval stolpec, ki ni bil definiran v tabeli spremenjenih podatkov (CD).

Parametri:

- Ime podprograma je "<podprogram>"
- Ime tabele je "<ime_tabele>"

Pojasnilo: V tabeli spremenjenih podatkov niste definirali stolpca, ki ga zahteva IBMSNAP.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je definicija tabele spremenjenih podatkov pravilna. Podrobnejše informacije boste našli v priročniku *Vodič in priročnik za kopiranje*.

ASN0014E Obdelava Program za prestrezanje je padla pod najnižjo raven. Zapis dnevnika zaostaja za trenutnim časom za "<število>" sekund. Ime podprograma je "<podprogram>".

Pojasnilo: Program za prestrezanje se je zaustavil, ker je visoka hitrost transakcije DB2 povzročila, da se je Program za prestrezanje upočasnil pod najnižjo raven.

Odgovor uporabnika: Če želite dodatne informacije o omejitvah zakasnitev, preberite poglavje za prestrezanje in uveljavljanje za vašo platformo. Izvedite hladen zagon.

ASN0015E Program za prestrezanje je odkril napako pri dodeljevanju pomnilnika.

Parametri:

- Ime podprograma je "<podprogram>"
- Zahtevan pomnilnik je "<količina>"

Pojasnilo: Odkrita je bila napaka pri dodeljevanju pomnilnika; na voljo ni dovolj pomnilnika. Program za prestrezanje morda ni pravilno nameščen.

V Programu za prestrezanje za AIX morda niste nastavili programskih povezav za datoteke komponent na imenik v skupni rabi.

Odgovor uporabnika: Poglejte status opravi operacijskega sistema in aplikacij ter ugotovite zakaj pomnilnika ni bilo mogoče dodeliti. Obrnite se na vašega sistemskega programerja, ki bo podal način za dodelitev pomnilnika, ki je naveden v sporočilu o napaki.

Za Program za prestrezanje za AIX preverite, ali ste nastavili programske povezave za datoteke komponente.

Zahteve za pridobitev navideznega pomnilnika za Program za prestrezanje za VM ni bilo mogoče izvesti. Povečajte velikost navideznega računalnika, na katerem se izvaja Program za prestrezanje.

Za Program za prestrezanje za VSE je bil izčrpan ves razpoložljivi pomnilnik GETVIS. Potem ko boste dodelili večji del, boste morda morali znova zagnati Program za prestrezanje.

ASN0016E Program za prestrezanje ni mogel zagnati prestrezanja sprememb, ker ni bil na voljo noben primeren izvor za podvajanje.

Parametri:

- Ime podprograma je "<podprogram>"
- Ime tabele je "<ime_tabele>"

Pojasnilo: Informacije o izvoru za podvajanje v tabeli registra niso bile definirane.

Program za prestrezanje se je zagnal, vendar ni mogel najti izvornih tabel, ki so bile:

- Omogočene z možnostjo DATA CAPTURE CHANGES stavka CREATE ali ALTER TABLE.

- V oknu Definiranje kot izvor definirane kot izvori za podvajanje z odstranjeno oznako potrditvenega polja "Prestrezanje podatkov je samo popolna osvežitev".

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je tabela registra definirana pravilno. Podrobnejše informacije o registriranju tabele najdete v priročniku *Vodič in priročnik za kopiranje*. Preverite, ali so izvori za podvajanje definirani.

ASN0017E Program za prestrezanje je naletel na resno notranjo napako in ni mogel izdati pravega sporočila o napaki. Ime podprograma je "<podprogram>"; povratna koda je "<povratna_koda>"; številka sporočila o napaki je "<številka_sporočila_o_napaki>".

Pojasnilo: Program za prestrezanje iz datoteke sporočil programa za prestrezanje ni mogel priklicati sporočila.

Odgovor uporabnika: Uredite datoteko sporočil o napakah programa za prestrezanje. Poiščite številko sporočila o napaki ASNnnnn in ugotovite katero sporočilo o napaki bi se moralo izpisati. Na tem izpisu preberite informacije o sporočilu o napaki, da tako ugotovite kako rešiti težavo.

ASN0018W Program za prestrezanje ni obdelal ažuriranj vrstic tabele registra. Ime podprograma je "<podprogram>"; ime tabele je "<ime_tabele>".

Pojasnilo: Med izvajanjem programa za prestrezanje ste spremenili definicijo izvora za podvajanje in nato izdali ukaz REINIT. Tabela registra, ki za vsak izvor za podvajanje vsebuje vrstico, se morda ne ujema z ostalimi nadzornimi tabelami za izvor za podvajanje.

Odgovor uporabnika:

1. Zaustavite prestrezanje.
2. Zbrišite izvor za podvajanje.
3. Znova definirajte izvor za podvajanje.
4. Zaženite prestrezanje.

ASN0019E Knjižnice programa za prestrezanje niso pooblašene za AFP (Authorized Program Facility).

Pojasnilo: Program za prestrezanje ne more izvesti ukazov STOP, SUSPEND, RESUME ali REINIT, ker knjižnice STEPLIB niso pooblašene za APF.

Odgovor uporabnika: Pooblastite povezovalno knjižnico prestrezanja za APF.

ASN0020I Odpoved Netview Generic Alerts Interface. Povratna koda Netview je "<povratna_koda>".

Pojasnilo: Program ni mogel poslati Network Major Vector Transport (NMVT) v Netview, ker je odpovedal vmesnik programa. To je sekundarno informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Če želite opis povratne kode, da odkrijete napako vmesnika, preglejte programsko

dokumentacijo Netview. Nadzorna točka sistemskih storitev (SSCP) ne bo sprejemala opozoril programa za prestrezanje, dokler ne odpravite napake.

ASN0021I Vmesnik Netview za komuniciranje programa s programom ni na voljo. Povratna koda Netview je "<povratna_koda>".

Pojasnilo: Netview ni na voljo. To je sekundarno informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Če želite opis povratne kode, da odkrijete napako Netview-a, preglejte programsko dokumentacijo Netview. Na primer, podsistem morda ni zagnan.

ASN0022E Različica DB2 "<različica>" ni podprta. Ime podprograma je "<podprogram>".

Pojasnilo: Program za prestrezanje ne podpira te različice DB2.

Odgovor uporabnika: Program za prestrezanje zaženite z ustrezno izdajo DB2.

ASN0023I Program za prestrezanje je uspešno znova inicializiral tabelo registra. Ime tabele je "<ime_tabele>"; ime podprograma je "<ime_podprograma>".

Pojasnilo: Izdan je bil ukaz REINIT in notranje nadzorne informacije programa za prestrezanje so bile uspešno ažurirane. To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0024I Programu za prestrezanje ni bilo treba znova inicializirati tabele registra. Tabela "<ime_tabele>" se ni spremenila.

Pojasnilo: Izdan je bil ukaz REINIT. Od inicializacije ali od zadnje izdaje ukaza REINT, tabela registra ni bila ažurirana. To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0025I Program za prestrezanje je znova inicializiral tabelo registra. Tabela "<ime_tabele>" ima "<številce>" potencialno neveljavnih vrstic.

Pojasnilo: To sporočilo spada k ASN0018W. Zahtevana vnovična inicializacija je bila izvedena, kljub možnim težavam, sporočenim v ASN0018W.

Odgovor uporabnika: Preberite ASN0018W.

ASN0026W Program za prestrezanje ni mogel dodeliti vmesnega pomnilnika za sledenje. Ime podprograma je "<podprogram>"; potreben pomnilnik je "<potreben_pomnilnik>".

Pojasnilo: Odkrita je bila napaka pri dodeljevanju pomnilnika; vmesnemu pomnilniku za sledenje ni bilo dodeljeno dovolj pomnilnika. Vmesni pomnilnik za sledenje je samo informacijska zmožnost programa za prestrezanje.

Vmesni pomnilnik za sledenje je samo informacijska komponenta programa za prestrezanje. Program za prestrezanje se lahko izvaja brez dodeljenega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na vašega sistemskega programerja, ki bo podal način za dodelitev pomnilnika, ki je naveden v sporočilu o napaki.

Zahteve za pridobitev navideznega pomnilnika za Program za prestrezanje za VM ni bilo mogoče izvesti. Povečajte velikost navideznega računalnika, na katerem se izvaja Program za prestrezanje.

Za Program za prestrezanje za VSE je bil izčrpan ves razpoložljivi pomnilnik GETVIS. Potem ko boste dodelili večji del, boste morda morali znova zagnati Program za prestrezanje.

ASN0027W Program za prestrezanje je že aktiven.

Pojasnilo: Za en podsistem DB2 ali podatkovno bazo ste poskusili zagnati več kot en Program za prestrezanje.

Za VSE/ESA Program za prestrezanje za VSE za vsako bazo podatkov izdelata unikatno ime ključavnice. Ime te ključavnice je že v uporabi, kar kaže, da je Program za prestrezanje za VSE za bazo podatkov že aktivno.

Za VM/ESA je Program za prestrezanje za VM ugotovilo, da je ID sredstva, ki je uporabljen kot ključavnica, že v uporabi. ID sredstva je podan v parametru ENQ_NAME datoteke CAPTURE ASNPARMs.

Odgovor uporabnika: V DB2 za podsisteme OS/390 zaženite samo en primerek programa za prestrezanje za vse podsisteme, ki so člani skupine skupne rabe podatkov ali pa zaženite samo en primerek programa za prestrezanje v samostojnem sistemu.

Na ostalih platformah baz podatkov DB2 zaženite za eno podatkovno bazo samo en Program za prestrezanje.

Če želite prestrezanje za VM zagnati za več podatkovnih baz DB2, lahko v prestrezanju za VM spremenite parameter ENQ_NAME v CAPTURE ASNPARMs tako, da za vsak program za prestrezanje zagotovite unikatne vrednosti.

ASN0028I Skrbnik je z ukazom začasno zaustavil Program za prestrezanje.

Pojasnilo: Skrbnik Program za kopiranje IBM je začasno prekinil Program za prestrezanje in vnesel čakalno stanje. To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0029I Operater je z ukazom znova zagnal Program za prestrezanje.

Pojasnilo: Skrbnik za Program za kopiranje IBM je zagnal začasno zaustavljen Program za prestrezanje in ta se znova izvaja. To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0030I Operater je vnesel neprepoznan ukaz programa za prestrezanje.

Pojasnilo: Skrbnik za Program za kopiranje IBM je vnesel ukaz, ki ga Program za prestrezanje ne prepozna. Veljavni so samo ukazi:

- STOP (*Ctrl+C* za DB2 DataPropagator)
- SUSPEND
- RESUME
- REINIT
- PRUNE
- GETLSEQ

Za te ukaze parametri niso dovoljeni.

Odgovor uporabnika: Uporabljajte samo veljavne ukaze programa za prestrezanje.

ASN0031E Tabela parametrov za usklajevanje programa za prestrezanje ima lahko samo eno vrstico. Ime podprograma je "<podprogram>"; ime tabele je "<ime_tabele>".

Pojasnilo: Tabela parametrov za usklajevanje ni bila pravilno definirana ali pa je bila ažurirana z neveljavnimi vrsticami.

Odgovor uporabnika: Če želite ugotoviti pravi format te tabele, preglejte *Vodič in priročnik za kopiranje*. Odstranite vse neveljavne vrstice.

ASN0033E Program za prestrezanje ni mogel znova inicializirati tabele registra. Ime tabele je "<ime_tabele>".

Pojasnilo: Skrbnik za kopiranje IBM je poskusil znova inicializirati Program za prestrezanje, vendar ga zaradi napake v tabeli registra ni uspel. Med začasno zaustavitvijo oziroma izvajanjem programa za prestrezanje ste morda poskusili ažurirati izvor za podvajanje in zato se tabela registra ne ujema z ostalimi nadzornimi tabelami.

Odgovor uporabnika: To je sekundarno sporočilo. Če želite dodatne informacije o napaki, preglejte predhodna sporočila. Za podrobnejše informacije o vnovični inicializaciji programa za prestrezanje preglejte razdelek o prestrezanju in uveljavljanju, za podrobnejše informacije o tabeli registra pa preglejte *Vodič in priročnik za kopiranje*.

ASN0034E Za stolpec "<stolpec>" tabele parametrov za usklajevanje programa za prestrezanje je bila podana neveljavna vrednost. Ime podprograma je "<podprogram>"; ime tabele je "<ime_tabele>".

Pojasnilo: Tabela parametrov za usklajevanje nima pravih vrednosti. Vrednosti so morda izven dovoljenega območja.

Odgovor uporabnika: Če želite dodatne informacije, preberite poglavje za prestrezanje in uveljavljanje za vašo platformo. Preverite omejitve zakasnitve, frekvenco odobritev in časovna obdobja pridržanj.

ASN0035W V tabeli registra je bilo najdenih nekaj vrstic z nepodprto arhitekturno ravnijo. Ime podprograma je "<podprogram>"; ime tabele je "<ime_tabele>".

Pojasnilo: Različica tabele registra se ne ujema s trenutno različico programa za prestrezanje. Trenutna različica Nadzornega centra DB2 ni združljiva z različico programa za prestrezanje, ki ga uporabljate.

Odgovor uporabnika: Preglejte *Vodič in priročnik za kopiranje*, kjer boste našli zahtevano vrednost za stolpec ARCH_LEVEL tabele registra. Preverite, ali je vrednost v tabeli registra na izvornem strežniku prava. Če ni, uporabite združljive različice Nadzornega centra in programa za prestrezanje.

ASN0036E DB2 se je končal nenormalno. Ime podprograma je "<podprogram>".

Pojasnilo: Medtem ko se je Program za prestrezanje še izvajal, se je DB2 zaustavil.

Pri OS/390, VSE/ESA ali VM/ESA se je DB2 končal, medtem ko je bil Program za prestrezanje še aktiven aktiven in uporabnik ni podal klicnega parametra NOTERM.

Odgovor uporabnika: Zaženite DB2 in Program za prestrezanje.

ASN0037W DB2 je bil zaključen v način QUIESCE. Ime podprograma je "<podprogram>".

Pojasnilo: Medtem ko se je Program za prestrezanje še izvajal, se je DB2 zaustavil.

Odgovor uporabnika: Zaženite DB2 in Program za prestrezanje.

ASN0038E Prekinitev povezave z DB2 ni uspela. Ime podprograma je "<podprogram>"; povratna koda je "<povratna_koda>"; koda vzroka je "<koda_vzroka>".

Pojasnilo: DB2 je bil zaustavljen v način QUIESCE, vendar je uporabnik želel pustiti Program za prestrezanje zagnan. Med prekinjanjem povezave z DB2 je Program za prestrezanje sprejel povratno kodo napake iz CAF (Call Attachment Facility).

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Program za prestrezanje.

ASN0040E Funkcija FORK platforme "<platforma>" je vrnila napako. Napaka je "<besedilo_napake>".

Pojasnilo: Funkcija AIX FORK je vrnila negativno vrednost. "<Opis_napake>" opisuje napako.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše informacije o funkcijah FORK preglejte AIX Calls and Subroutines Reference in s pomočjo opisa napake ugotovite napako ali pa se obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

ASN0041E Med pridobivanjem imena primerka je bila vrnjena napaka. Koda vzroka je "<koda_vzroka>".

Pojasnilo: API SQLEGENS programa DB2 Universal Database je vrnil napako.

Odgovor uporabnika: Če želite ugotoviti napako, preglejte DB2 for common servers API Reference, kjer boste našli informacije o API SQLEGENS, ali pa se obrnite na predstavnika IBM-ove servisne službe.

ASN0042E Funkcija EXECLP je vrnila napako. Napaka je "<besedilo_napake>".

Pojasnilo: Funkcija AIX EXECLP je vrnila negativno vrednost. "<Opis_napake>" opisuje napako.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o funkciji EXECLP, preglejte AIX Calls and Subroutines Reference, ali pa se obrnite na predstavnika IBM-ove servisne službe.

ASN0043E Podrejeni proces ASNLMAIN se je prekinil.

Pojasnilo: Končal se je podrejeni proces, ki ga je izdelal ASNLMAIN. Možni vzroki so lahko:

- Uporabnik je zaustavil podrejeni proces.
- Pojavila se je težava sistema AIX.

Odgovor uporabnika: Preverite procese sistema za možna navzkrižja ali pa se obrnite na programerja sistema AIX.

ASN0044E Podrejeni proces po podaljšanem čakanju ni poklical slepega procesa.

Pojasnilo: Podrejeni proces ni mogel poklicati slepega podprograma ASNLPVRF. Morda niso nastavljene programske povezave.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so programske povezave nastavljene, preverite sistem za možne napake ali pa se obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

ASN0045E Funkcija MSGSRV je vrnila napako. Napaka je "<besedilo_napake>".

Pojasnilo: Funkcija MSGRCV je vrnila napako. "<Opis_napake>" opisuje napako.

Odgovor uporabnika: S pomočjo besedila o napaki ugotovite napako ali pa se obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

ASN0046E Funkcija MSGGET je vrnila napako. Napaka je "<besedilo_napake>".

Pojasnilo: Funkcija MSGGET je vrnila napako. "<Opis_napake>" opisuje napako. Ta napaka se lahko zgodi med ravnanjem s sporočili.

Odgovor uporabnika: S pomočjo besedila o napaki ugotovite napako ali pa se obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

ASN0047E Funkcija FTOK platforme "<platforma>" je vrnila napako. Napaka je "<besedilo_napake>".

Pojasnilo: Funkcija AIX FTOK je vrnila napako. "<Opis_napake>" opisuje napako.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše informacije o funkciji FTOK preglejte AIX Calls and Subroutines Reference in s pomočjo opisa napake ugotovite napako ali pa se obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

ASN0048E Program za prestrezanje ni mogel odpreti datoteke dnevnika. Napaka je "<besedilo_napake>. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Program za prestrezanje ni mogel odpreti datoteke dnevnika. Nekateri možni vzroki so:

- Datoteka dnevnika programa za prestrezanje je bila zbrisana.
- Uporabnik za imenik programa za prestrezanje nima ustreznih pooblastil.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na sistemskega programerja, ki bo morda ugotovil napako ali pa se obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

ASN0050E Med zapisovanjem v datoteko sporočil o napakah, je Program za prestrezanje naletel na napako.

Pojasnilo: Med pisanjem v datoteko dnevnika programa za prestrezanje je prišlo do V/I napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte tabelo sledenja, kjer boste našli sporočila o napakah.

ASN0053E API asinhronega branja dnevnika (SQLURLOG) je vrnil napako.

Parametri:

Začetni LSN je

"<zaporedna_številka_dnevnika>"

FIRSTRead LSN je

"<LSN_prvega_branja>"

lastRead LSN je

"<LSN_zadnjega_branja>"

CurActive LSN je

"<trenutno_aktiven_LSN>"

log Recswritten je

"<zapisanih_zapisov_dnevnika>"

log Byteswritten je

"<zapisanih_bajtov_dnevnika>"

Pojasnilo: API asinhronega branja dnevnika je v predhodnem sporočilu o napaki SQL vrnil kodo SQLCODE. Dodatne informacije o napaki SQL so na voljo v tem sporočilu.

Odgovor uporabnika: Za informacije o kodah SQLCODE preglejte ASN0001E.

ASN0054E Program za prestrezanje ni prepoznal klicnega parametra.

Pojasnilo: Z ukazom ASNCCP je bil vnesen neveljaven klicni parameter.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavni klicni parameter.

Za podrobnejše informacije o veljavnih parametrih preglejte razdelek o prestrezanju in uveljavljanju za vašo platformo.

ASN0055E Program za prestrezanje je odkril SQLTYPE, ki ni podprt v izvorni tabeli.

Parametri:

- Ime podprograma je "<podprogram>"
- Številka stolpca je "<številka_stolpca>"

Pojasnilo: Program za prestrezanje je odkril neveljaven tip SQL. Tabela je bila morda izven Nadzornega centra DB2 definirana kot izvor za podvajanje in vsebuje nepodprte tipe SQL (npr. LONG VARCHAR).

Odgovor uporabnika: Da zagotovite samo veljavne tipe, zbrisate izvor za podvajanje in s pomočjo Nadzornega centra DB2 definirajte izvore za podvajanje. Ali pa pri ročnem definiranju izvora za podvajanje zagotovite, da ima tabela podprte tipe SQL. Neveljavne tipe SQLTYPE lahko najdete v publikaciji sporočil in kod Upravljalnika podatkovnih baz, ki je na vaši platformi.

ASN0056E Tabela ASN.IBMSNAP_UOW ne obstaja.

Pojasnilo: Morda sta bila zbrisana tabela enote-dela (UOW) ali pa podatkovna baza izvornega strežnika.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

ASN0100I Inicializacija programa za prestrezanje je bila uspešna.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0101W Topli zagon programa za prestrezanje ni uspel, ker so obstoječi podatki prestari. Sistem bo poskusil s hladnim zagonom.

Pojasnilo: Podatki v tabeli spremenjenih podatkov so starejši od "<omejitev_zakasnitve_trenutnega_časovnega_žiga>". Izveden bo hladni zagon.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o toplih in hladnih zagonih ter o vzrokih, zakaj se Program za prestrezanje ni uspel toplo zagnati, preglejte *Vodič in priročnik za kopiranje*.

ASN0102W Program za prestrezanje bo preklopil na hladni zagon, ker ni na voljo dovolj informacij o toplem zagonu.

Pojasnilo: Med pridobivanjem informacij o toplem zagonu je prišlo do napake. Podatki tabele toplega zagona so bili neveljavni. Izveden bo hladni zagon.

Pri DB2 Universal Database je med toplim zagonom pri branju dnevnika prišlo do napake API-ja asinhrona branja dnevnika. Za OS/390 je med toplim zagonom pri branju dnevnika prišlo do napake IFI (Instrumentation Facility Information).

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o toplih in hladnih zagonih ter o vzrokih, zakaj se Program za prestrezanje ni uspel toplo zagnati, preglejte *Vodič in priročnik za kopiranje*.

ASN0103I Program za prestrezanje se je zagnal z: "<ime_streznika>".

Parametri:

- SERVER_NAME je "<ime_streznika>"
- ENQ_NAME je "<ime_enq>"
- START_TYPE je "<tip_start>"
- TERM_TYPE je "<tip_izraza>"
- PRUNE_TYPE je "<tip_prune>"

Pojasnilo: To je informativno sporočilo, ki prikaže ime strežnika DB2 in zagonsko možnost programa za prestrezanje.

Pri prestrezanju za VSE in VM, ENQ_NAME prikazuje ime s pomočjo katerega program za prestrezanje izvede zaklepanje, da s tem zagotovi, da se za vse podatkovne baze DB2 izvaja samo en program za prestrezanje. Ime ključavnice lahko za VM/ESA podate tako, da spremenite vrednost parametra ENQ_NAME v datoteki CAPTURE ASNPARMs.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0104I Spremenite program za prestrezanje za lastnika "<lastnik>", ime tabele je "<tabela_za_kopiranje>" na zaporedni številki dnevnika (LSN) "<zaporedna_številka_dnevnika>".

Pojasnilo: Program za prestrezanje je bil zagnan za lastnika tabele in ime tabele, podane z zaporedno številko dnevnika (LSN). To sporočilo se izda za vsako tabelo izvora, za katero Program za prestrezanje prestreže spremembe. To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0105I Podatki, ki so bili prekopirani so bili odstranjeni iz tabele spremenjenih podatkov in tabele enote dela.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0106I Program za prestrezanje čaka, da se bo zagnal DB2.

Pojasnilo: Če pri zagonu programa za prestrezanje DB2 ni zagnan, Program za prestrezanje počaka, dokler se DB2 ne zažene. Ko se DB2 zažene, Program za prestrezanje vzpostavi povezavo in prične prestrezati spremembe.

Če je v klicnih parametrih prestrezanja podana možnost NOTERM in se DB2 zaustavi nemoteno, Program za prestrezanje počaka, da se spet zažene.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0110E Izpis pomnilnika Programa za prestrezanje za OS/390. Krmilni naslov je "<naslov>".

Pojasnilo: To je informativno sporočilo, ki se pri resnih napakah izpiše na vrhu izpisov pomnilnika. Ko se za sporočilo izdela izpis pomnilnika, se podatki izpisa pomnilnika prikažejo v nizu podatkov z imenom, ki ga je podal CEEDUMP DDNAME v JCL-u poziva Prestrezanja za OS/390.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0115I Nadzorne informacije toplega zagona niso bile zagotovljene. Ime podprograma je "<podprogram>"; ime tabele je "<ime_tabele>".

Pojasnilo: Tabela toplega zagona manjka ali pa je pokvarjena. Ta tabela zagotavlja hitrejši topli zagon. Program za prestrezanje je bo zagnal toplo.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0116I Program za prestrezanje ni znova inicializiral tabele parametrov za usklajevanje. Ime podprograma je "<podprogram>"; ime tabele je "<ime_tabele>".

Pojasnilo: Izdan je bil ukaz REINIT, vendar informacije o parametrih za usklajevanje iz tabele parametrov za usklajevanje niso bile na voljo. Zadržane so bile vrednosti prejšnjih parametrov za usklajevanje.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0117W Nadzorne informacije toplega zagona niso bile shranjene. Ime podprograma je "<podprogram>"; ime tabele je "<ime_tabele>".

Pojasnilo: Prišlo je do napake, ki je preprečila shranitev informacij toplega zagona v tabelo IBMSNAP_WARM_START. Topli zagon se lahko izvede, vendar bo trajal dlje, ker bodo uporabljena sredstva varnostne kopije.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0121E Topli zagon Programa za prestrezanje ni uspel, ker so obstoječi podatki prestari. Program za prestrezanje se bo končal.

Pojasnilo: Čas informacij toplega zagona je presegel LAG_LIMIT.

Odgovor uporabnika: Odziv ni potreben; Program za prestrezanje se bo zaustavil, ker je bil podan WARMNS.

ASN0122E Med branjem informacij toplega zagona ali dnevnika DB2 je prišlo do napake. Program za prestrezanje se bo končal.

Pojasnilo: Med iskanjem informacij toplega zagona je prišlo do težav. Podatki tabele toplega zagona niso bili pravilni ali pa je v OS/390 v času toplega zagona med branjem dnevnika prišlo do napake IFI (Vmesnik za instrumentacijo).

Odgovor uporabnika: Odziv ni potreben; Program za prestrezanje se zaustavlja, ker je bil podan WARMNS.

ASN0123I Najvišja zaporedna številka uspešno prestreženega zapisa dnevnika je "<zaporedna številka dnevnika>".

Pojasnilo: Program za prestrezanje je v tabelo toplega zagona shranil najvišjo zaporedno številko dnevnika (LSN). To je dogodek, ko je Program za prestrezanje končal uspešno obdelavo podatkov dnevnika.

Odgovor uporabnika: Odziv ni potreben; to sporočilo spremlja zaključitev.

ASN0124I Ukaz za odstranitev je bil sprejet; odstranitveno dejanje je bilo postavljeno v čakalno vrsto.

Pojasnilo: Skrbnik za kopiranje IBM je vnesel ukaz za odstranitev, Program za prestrezanje pa ga je uvrstil v čakalno vrsto. Program za prestrezanje bo odstranil tabelo spremenjenih podatkov (CD) in tabelo enote dela.

Odgovor uporabnika: Odziv ni potreben.

ASN0125I Trenutna zaporedna številka uspešno obdelanih zapisov dnevnika je “<zaporedna_številka_dnevnika>”. Časovni žig dnevnika je “<časovni_žig>”.

Pojasnilo: Program za prestrezanje obdeluje dnevnik DB2 pri prikazani zaporedni številki dnevnika.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0126E Program za prestrezanje je odkril skladiščno napako. Program za prestrezanje se bo končal.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je odkril napačno kombinacijo klicnih parametrov.

Odgovor uporabnika: Če želite dodatne informacije o skladnji ukaza START, preglejte poglavje za prestrezanje in uveljavljanje za vašo platformo.

ASN0130I Zahtevali ste, naj Program za prestrezanje začne branje s konca dnevnika DB2.

Pojasnilo: Pri klicu programa za prestrezanje ste podali parameter WRMSKPM.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0132I Program za prestrezanje je bil klican z asncopy s prenosno možnostjo.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0133I Program za prestrezanje je prišel do konca prenosnih transakcij.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN0134E Ko je bil Program za prestrezanje poklican z asncopy s prenosno možnostjo, ni mogel najti začetka informacij dnevnika.

Pojasnilo: Program za prestrezanje ni mogel najti točke v dnevniku, kjer naj bi začel brati podatke.

Odgovor uporabnika: Počakajte na dodatna sporočila, ki bodo prikazala podrobnejše informacije.

ASN0135E Obdobje vrednotenja Programa za prestrezanje je poteklo.

Pojasnilo: Obdobje vrednotenja programa DB2 DataPropagator je poteklo. Tega izdelka ne morete več uporabljati, dokler ne naročite in namestite licenčne možnosti DataPropagator v DB2 za OS/390.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na osebo, ki je odgovorna za naročanje izdelka DB2 DataPropagator.

ASN0136I Obdobje vrednotenja programa za prestrezanje se bo končalo v *nn* dneh.

Pojasnilo: Uporabljate preizkusno različico programa DB2 DataPropagator. Po pretečenih *nn* dnevih izdelka DB2 DataPropagator ne boste mogli več uporabljati, razen če boste namestili licenčno možnost DataPropagator v DB2 za OS/390.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje. Obrnite se na osebo, ki je odgovorna za naročanje izdelka DB2 DataPropagator.

ASN0137E Modul za registracijo izdelka nima pričakovane vsebine.

Pojasnilo: Vsebina modula za registracijo (ASNLPR61) za DB2 DataPropagator ni taka, kot je pričakovana za to različico izdelka DB2 DataPropagator. Nadaljnja uporaba tega izdelka ni mogoča, dokler ne zagotovite pravilnega modula za registracijo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila komponenta DataPropagator DB2 nameščena brez napak. Če je prišlo do napak, jih odpravite in poskusite znova.

Če je bila komponenta DataPropagator DB2 nameščena pravilno brez napak in pravilno dostopate do modula za registracijo (ASNLPR61), se za pomoč obrnite na IBM-ov servis za stranke.

ASN0138E Modul za vrednotenje izdelka nima pričakovane vsebine.

Pojasnilo: Vsebina modula za preizkušanje (ASNLPR61) za DB2 DataPropagator ni taka, kot je pričakovana za to različico izdelka DB2 DataPropagator. Nadaljnja uporaba tega izdelka ni mogoča, dokler ne zagotovite pravilnega modula za preizkušanje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila komponenta DataPropagator DB2 nameščena brez napak. Če je prišlo do napak, jih odpravite in poskusite znova.

Če je bila komponenta DataPropagator DB2 nameščena pravilno brez napak in do nje dostopate pravilno, se za pomoč obrnite na IBM-ov servis za stranke.

ASN0139E Program za prestrezanje ni mogel odpreti datoteke sledenja. Napaka je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: V možnosti TRCFILE je podan uporabnik, vendar Program za prestrezanje ni mogel odpreti datoteke sledenja. Možni vzroki so naslednji:

- Imenik, ki je podan v spremenljivki okolja ASNPATH, ni pravičen.
- Uporabnik nima ustreznih pooblastil za imenik.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na sistemskega programerja ali na predstavnika IBM-ove servisne službe.

ASN0200E Programu za prestrezanje je bil posredovana nepravilen parameter "<parameter>".

Pojasnilo: Pri VM/ESA je napako povzročilo nekaj od naslednjega:

- S klicnim ukazom ASNCCP je bil podan nepravilen parameter.
- Datoteka CAPTURE ASNPARMs je vsebovala neveljaven parameter.
- Za oznako :RESID v datoteki RESID NAMES za :DBNAME je bil podan neveljaven parameter. Na primer, RESID je morda predolg.

Pri VSE/ESA je bil s klicnim ukazom ASNCCP podan neveljaven parameter.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so podani parametri veljavni. Za podrobnejše informacije o ukazu ASNCCP preglejte poglavje o prestrezanju in uveljavljanju za vašo platformo.

ASN0201E Program za prestrezanje je naletel na napako "<platforma>". Ime podprograma je "<podprogram>"; ime funkcije je "<funkcija>"; povratna koda je "<povratna_koda>".

Pojasnilo: V VM:

- Za funkcijo LINK je Program za prestrezanje naletel na napako med poskusom povezovanja minidiskov, določenih v datoteki SQLFDEF *baze podatkov*,

baza podatkov je baza podatkov, določena z ukazi SQLINIT ali SQLGLOB, privzete za SQLDBA.

- Pri napakah funkcij FSREAD, FSPOINT ali FSTATE je Program za prestrezanje napako odkril med poskusom branja CAPTURE ASNPARMs ali pa datoteke SQLFDEF *baze podatkov*.
- Pri funkciji XCIDRM Program za prestrezanje ni mogel pridobiti ID-ja sredstva, ki ga uporablja kot ključavnico, s katero zagotovi, da je za bazo podatkov DB2 aktiven samo en Program za prestrezanje. Do napake je lahko prišlo zaradi naslednjih vzrokov:
 - Virtualni računalnik, na katerem se aplikacija izvaja, nima pooblastila za vzpostavitev povezave z *IDENT.
 - Virtualni računalnik, na katerem se aplikacija izvaja, nima pooblastila za navedbo sredstva.

V VSE:

- Pri napakah funkcij GENCB, MODCB, OPEN, GET, CLOSE ali ENDREQ je Program za prestrezanje naletel na napako med poskusom nastavitve ali poskusom branja dnevnika ali imenika.
- Pri napakah funkcij GETVIS, FREEVIS ali XPCC je Program za prestrezanje naletel na napako med poskusom zagona ene od teh funkcij.

Odgovor uporabnika: Odpravite napako, kot je opisano v dokumentaciji platforme. V VM:

- Za funkcijo LINK lahko podrobnejše informacije o povratni kodi dobite v VM/ESA CP Command and Utility Reference.
- Za napake funkcij FSREAD, FSPOINT ali FSTATE preglejte VM/ESA CMS Application Reference - Assembler.
- Za funkcijo XCIDRM lahko podrobnejše informacije o povratnih kodah dobite v VM/ESA CPI Communications User Guide.
- Za ostale funkcije preglejte dokumentacijo za razvoj aplikacij in dokumentacijo o ukazih za izdelke platforme.

V VSE:

- Za napake funkcij GENCB, MODCM, OPEN, GET, CLOSE ali ENDREQ za dodatne informacije o makrih VSE/VSAM IBM preglejte VSE/ESA Messages and Codes Reference.
- Za napake funkcij GETVIS, FREEVIS ali XPCC preglejte VSE/ESA Systems Macro Reference.

ASN0202E Parameter USERID ni bil podan.

Pojasnilo: Parameter USERID je zahtevan za polje PARM= v nadzornem stavku opravila EXEC, ki je posredovan Programu za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: V polje PARM= dodajte parameter USERID=, ki podaja ID uporabnika in geslo in znova zaženite opravilo.

ASN0203I Povezovanje z "<ime_diska>" minidisk"<lastnik_diska>" kot "<vdev>"

Pojasnilo: Program za prestrezanje bo izdal ukaz za notranjo povezavo CP s podanim minidiskom baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Če boste pozvani, vnesite geslo minidiska.

Sporočila programa za uveljavljanje

ASN1000S Za številko sporočila “<številka>” se je zgodila notranja napaka. Polja za zamenjavo so “<polje_za_zamenjavo_1>”, “<polje_za_zamenjavo_2>”, “<polje_za_zamenjavo_3>”, “<polje_za_zamenjavo_4>”, “<polje_za_zamenjavo_5>”, “<polje_za_zamenjavo_6>” in “<polje_za_zamenjavo_7>”. Koda napake je “<koda_napake>”. Povratna koda je “<povratna_koda>”.

Pojasnilo: Datoteka sporočil za Uveljavi ni bila pravilno nameščena.

Odgovor uporabnika: V tej knjigi preglejte informacije o namestitvi in konfiguraciji, ki se nanašajo na vašo platformo. Preverite, ali je datoteka sporočil nameščena v pravem imeniku. Če je, se obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

ASN1001E Program za uveljavljanje je naletel na napako SQL.

Parametri:

- ERRCODE je “<koda_napake>”
- SQLSTATE je “<sqlstate>”
- SQLCODE je “<sqlcode>”
- SQLERRM je “<sqlerrm>”
- SQLERRP je “<sqlerrp>”
- ime strežnika je “<ime_streznika>”
- Ime tabele je “<ime_tabele>”

Pojasnilo: Med izvrševanjem stavka SQL je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis sporočil podatkovne baze za SQL.

ASN1002E “<Ime_tabele>” ni bilo mogoče zakleniti. ERRCODE je “<koda_napake>”, SQLSTATE je “<sqlstate>”, SQLCODE je “<sqlcode>”, SQLERRM je “<sqlerrm>”, SQLERRP je “<sqlerrp>”, ime strežnika je “<ime_streznika>”, ime tabele je “<ime_tabele>”

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel zakleniti tabele.

Odgovor uporabnika: Preglejte Referenčni opis sporočil baze podatkov.

ASN1003E Program za uveljavljanje ni mogel vzpostaviti povezave s strežnikom “<streznik>”.

Parametri:

- koda napake je “<koda_napake>”.
- SQLSTATE je “<sqlstate>”
- SQLCODE je “<sqlcode>”
- SQLERRM je “<sqlerrm>”

- SQLERRP je “<sqlerrp>”

Pojasnilo: Program za uveljavljanje je poskusil vzpostaviti povezavo s podatkovno bazo in sprejel povratno kodo napake, ker podatkovna baza ni bila aktivirana ali pa je do nje dostopalo preveč uporabnikov.

Odgovor uporabnika: Če uporabljate program za Uveljavljanje v DB2 UDB za UNIX ali v DataJoinerju za UNIX, zagotovite, da je spremenljivka okolja LIBPATH nastavljena na isto okolje, v katerem se program za uveljavljanje izvaja. Podrobnejše informacije najdete v priročniku *Vodič in priročnik za kopiranje*.

Preglejte referenčni opis sporočil podatkovne baze za SQL.

ASN1004I Obdobje vrednotenja programa za uveljavljanje se bo končalo v *nm* dneh.

Pojasnilo: Uporabljate preizkusno različico programa DB2 DataPropagator. Po pretečenih *nm* dnevih izdelka DB2 DataPropagator ne boste mogli več uporabljati, razen če boste namestili licenčno možnost DataPropagator v DB2 za OS/390.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje. Obrnite se na osebo, ki je odgovorna za naročanje izdelka DB2 DataPropagator.

ASN1005E Obdobje vrednotenja Programa za uveljavljanje je poteklo.

Pojasnilo: Obdobje vrednotenja programa DB2 DataPropagator je poteklo. Tega izdelka ne morete več uporabljati, dokler ne naročite in namestite licenčne možnosti DataPropagator v DB2 za OS/390.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na osebo, ki je odgovorna za naročanje izdelka DB2 DataPropagator.

ASN1006E Modul za registracijo izdelka nima pričakovane vsebine.

Pojasnilo: Vsebina modula za registracijo (ASNAPR61) za DB2 DataPropagator ni taka, kot je pričakovana za to različico izdelka DB2 DataPropagator. Nadaljnja uporaba tega izdelka ni mogoča, dokler ne zagotovite pravega modula za registracijo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila komponenta DataPropagator DB2 nameščena brez napak. Če je prišlo do napak, jih odpravite in poskusite znova.

Če je bila komponenta DataPropagator DB2 nameščena pravilno brez napak in pravilno dostopate do modula za registracijo (ASNAPR61), se za pomoč obrnite na IBM-ov servis za stranke.

ASN1007E Modul za vrednotenje izdelka nima pričakovane vsebine.

Pojasnilo: Vsebina modula za preizkušanje (ASNLPR61) za DB2 DataPropagator ni taka, kot je pričakovana za to različico izdelka DB2 DataPropagator. Nadaljnja uporaba tega izdelka ni mogoča, dokler ne zagotovite pravilnega modula za preizkušanje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila komponenta DataPropagator DB2 nameščena brez napak. Če je prišlo do napak, jih odpravite in poskusite znova.

Če je bila komponenta DataPropagator DB2 nameščena pravilno brez napak in do nje dostopate pravilno, se za pomoč obrnite na IBM-ov servis za stranke.

ASN1008E Naročilo, ki je nastavljeno s kvalifikatorjem "<kvalifikator>" in imenom niza "<ime_niza>" za uveljavljanje, ni definirano pravilno. ERRCODE je %3.

Pojasnilo: Nastavljeno naročilo ni definirano pravilno.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je stolpec WHOS_ON_FIRST v datoteki ASN.IBMSNAP_SUBS_SET podan pravilno.

ASN1009E Za kvalifikator za uveljavljanje "<kvalifikator>" ni podan niz naročila.

Pojasnilo: Za kvalifikator za uveljavljanje "<kvalifikator>" ni podan niz naročila.

Odgovor uporabnika: Za kvalifikator za uveljavljanje "<kvalifikator>" definirajte najmanj en niz naročila.

ASN1010E Program za uveljavljanje zaradi napake "<koda_napake>" ni mogel vstaviti vrstice "<vrstica>" v tabelo vodenja beleženja.

Pojasnilo: To je povratna koda SQL, ki kaže, da tabela vodenja beleženja ni bila nastavljena z enako strukturo kot tabela v *Vodič in priročnik za kopiranje*.

Odgovor uporabnika: Preglejte *Vodič in priročnik za kopiranje* in priročnik za SQL vaše baze podatkov.

ASN1011E Zahteva za kopiranje ima nezdružljivi izvor in nezdružljive ciljne atribute. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: To je koda napake SQL, ki kaže, da morajo atributi ciljne tabele združljivi z atributi izvorne tabele.

Odgovor uporabnika: Za podatke o združljivosti izvornih in ciljnih atributov preglejte stolpec BASE_STRUCTURE v tabeli registra.

ASN1012E Struktura izvorne tabele ni veljavna. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: To je povratna koda SQL, ki kaže, da struktura izvorne tabele v tabeli registra ni bila nastavljena glede na stolpec SOURCE_STRUCTURE v tabeli registra.

Odgovor uporabnika: Veljavne strukture izvorne tabele lahko najdete v *Vodič in priročnik za kopiranje*, stolpec SOURCE_STRUCTURE tabele registra.

ASN1013E Struktura ciljne tabele ni veljavna. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Struktura ciljne tabele v ciljni tabeli naročil članov (ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR) ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Veljavne strukture ciljne tabele so opisane v *Vodič in priročnik za kopiranje*.

ASN1014E Program za uveljavljanje ni mogel najti izvora za zahtevo za kopiranje, ker ni mogel najti tabele spremenjenih podatkov. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Tabela spremenjenih podatkov v tabeli registra ni bila definirana, ker Program za uveljavljanje v tabeli registra ni našel imena tabele spremenjenih podatkov ali pa izvorna tabela ni bila pravilno registrirana.

Odgovor uporabnika: Preglejte *Vodič in priročnik za kopiranje* in preverite, ali je tabela spremenjenih podatkov v tabeli registra (ASN.IBMSNAP_REGISTER CD_OWNER, CD_TABLE) pravilno definirana.

ASN1015I Program za uveljavljanje čaka, da Program za prestrezanje na strežniku "<ime_streznika>" posreduje globalni SYNCHTIME. Preverite, ali se Program za prestrezanje izvaja.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1016I Osvežitev kopiranja je bilo onemogočeno. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Med poskusom izvajanja celotne osvežitve je Program za uveljavljanje v tabeli registra odkril sproženi stolpec DISABLE_REFRESH.

Odgovor uporabnika: Izključite stolpec DISABLE_REFRESH ali pa se izognite programu za uveljavljanje in izvedite ročno osvežitev.

ASN1017E Uveljavi ni našlo nobenega imena ciljnega stolpca. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Uveljavi v tabeli stolpcev naročil ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS ni mogel najti nobenega stolpca.

Odgovor uporabnika: Če želite znova definirati naročilo kopiranja, preglejte "Definiranje naročil za kopiranje".

ASN1018I Program za uveljavljanje obdeluje niz naročila "<ime_niza>"("<whos_on_first>"). ("<številka_niza>" od "<skupaj_nizov>").

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1019E Ciljna tabela nima nobenih ključnih stolpcev. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel najti imen ključnih stolpcev v enem od stolpcev, ki zahtevajo primarni ključ.

Odgovor uporabnika: Preglejte "<Določanje opisov za podvajanje>" in znova definirajte opise podvajanja.

ASN1020S Program za uveljavljanje ni mogel rezervirati bloka pomnilnika. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel dobiti zahtevanega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

ASN1021S Program za uveljavljanje ni mogel prebrati delovne datoteke. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Zaradi systemske napake program za uveljavljanje ni mogel prebrati delovne datoteke.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali je težava nastala zaradi pomanjkanja prostora in se obrnite na skrbnika sistema, ki vam bo podal dodatne informacije.

ASN1022S Program za uveljavljanje ni mogel zapisati v delovno datoteko. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Uporabnik za eno ali več od datotek nima ustreznega pooblastila za dostop ali pa po zapisovanju v ciljno datoteko na voljo ni dovolj pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali je težava nastala zaradi neustreznih pooblastil ali zaradi pomanjkanja prostora in se obrnite na skrbnika sistema, ki vam bo podal dodatne informacije.

ASN1023S Program za uveljavljanje ni mogel odpreti delovne datoteke. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel odpreti delovne datoteke.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

ASN1024S Program za uveljavljanje ni mogel zapreti delovne datoteke. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel zapreti delovne datoteke.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

ASN1025I Program za uveljavljanje je končal obdelavo za niz naročila "<ime_niza>"("<whos_on_first>"). Povratna koda je "<povratna_koda>".

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1026I Program za uveljavljanje je med poskusom vzpostavitve povezave naletel na napako. SQLSTATE je "<sqlstate>", SQLCODE je "<sqlcode>".

Pojasnilo: Med izvajanjem povezovanja je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte Referenčni opis sporočil baze podatkov.

ASN1029E Stavek SQL se ni mogel izvršiti. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Stavek SQL, ki ga je podal uporabnik se ni uspešno izvedel.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, preglejte SQLSTATE, SQLCODE, SQLERRM in SQLERRM v tabeli vodenja uveljavljanja in priročnik SQL podatkovne baze.

ASN1030S Program za uveljavljanje je naletel na napako OS/2. Koda napake je "<koda_napake>"; povratna koda je "<povratna_koda>".

Pojasnilo: Izvršitev API-ja OS/2 ni uspela.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o povratni kodi, preglejte OS/2 WARP Control Program Programming Reference.

ASN1031E Stavek SQL je prazen. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Stavek SQL je prazen niz.

Odgovor uporabnika: Podajte stavek SQL, ki naj se izvrši.

ASN1032S Datoteke dnevnika programa za uveljavljanje ni bilo mogoče odpreti. Koda napake je “<koda_napake>”; povratna koda je “<povratna_koda>”.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel odpreti datoteke dnevnika.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o povratni kodi, preglejte OS/2 WARP Control Program Programming Reference ali informacije sistemske knjižnice za vašo platformo.

ASN1033E Program za uveljavljanje ni mogel zapisati v datoteko dnevnika programa za uveljavljanje. Koda napake je “<koda_napake>”; povratna koda je “<povratna_koda>”.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel pisati v datoteko dnevnika.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o povratni kodi, preglejte OS/2 WARP Control Program Programming Reference ali informacije sistemske knjižnice za vašo platformo.

ASN1034E Shranjene procedure v DB2 za MVS/ESA V3 niso podprte. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: DB2 različice 3 ne podpira klica shranjene procedure.

Odgovor uporabnika: Iz tabele stavkov (ASN.IBMSNAP_SUBS_STMT) izločite stavek CALL shranjene procedure.

ASN1035E Program za uveljavljanje ni mogel dostopiti do tabele stolpcev naročila.

Parametri:

- koda napake je “<koda_napake>”.
- SQLSTATE je “<sqlstate>”
- SQLCODE je “<sqlcode>”
- SQLERRM je “<sqlerrm>”
- SQLERRP je “<sqlerrp>”
- ime strežnika je “<ime_streznika>”
- Ime tabele je “<ime_tabele>”

Pojasnilo: Med izvrševanjem stavka SQL je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis sporočil podatkovne baze za SQL.

ASN1036E Tip stolpca “<tip_stolp>” za izraz “<izraz>” ni veljaven. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: Vrednost stolpca COL_TYPE v tabeli stolpcev naročil ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Vrednost spremenite na A, B, C, F ali R.

ASN1037E Program za uveljavljanje ni mogel prebrati datuma in časa. Koda napake je “<koda_napake>”; povratna koda je “<povratna_koda>”.

Pojasnilo: OS/2 API DosGetDateTime je odpovedal.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o povratni kodi, preglejte OS/2 WARP Control Program Programming Reference.

ASN1038E V tabeli s stolpci naročil ni bilo podanih imen ali izrazov stolpcev.

Pojasnilo: Potrebno je podati imena stolpcev ali izrazov za stavek kopiranja.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o zahtevah za definicije naročila, preglejte *Vodič in priročnik za kopiranje*.

ASN1039S Načrta programa za uveljavljanje “<ime_načrta>” ni bilo mogoče odpreti.

Parametri:

- koda napake je “<koda_napake>”.
- povratna koda je “<povratna_koda>”
- koda vzroka je “<koda_vzroka>”

Pojasnilo: Načrta programa za uveljavljanje ni bilo mogoče odpreti.

Odgovor uporabnika: Preglejte imenik programa Apply za OS/390.

ASN1040S Program za uveljavljanje je naletel na napako OS/390. Koda napake je “<koda_napake>”; povratna koda je “<povratna_koda>”.

Pojasnilo: Izvajanje sistemske operacije OS/390 ni bilo uspešno.

Odgovor uporabnika: Preglejte informacije v sistemske knjižnici OS/390.

ASN1041I Program za uveljavljanje se zagnali s pomočjo imena podsistema: “<podsistem>”.

Pojasnilo: To ni sporočilo o napaki, vseeno pa zagotovite, da je prikazano ime podsistema veljavno.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime podsistema veljavno.

ASN1042W Podano je bilo preveč klicnih parametrov.

Pojasnilo: Število podanih parametrov pri klicu programa za uveljavljanje je večje od največje dovoljene vrednosti.

Odgovor uporabnika: Informacije glede ustreznega števila klicnih parametrov za vašo platformo so na voljo v razdelku za prestrezanje in uveljavljanje.

ASN1043E S tem kvalifikatorjem programa za uveljavljanje "<kvalifikator>" se že izvaja primerek za uveljavljanje. Koda napake je "<koda_napake>"; koda vzroka je "<koda_vzroka>".

Pojasnilo: Poskus preverjanja ni bil uspešen.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se s tem ID-jem v tem podsistemu ali bazi podatkov izvaja le en primerek programa za uveljavljanje.

ASN1044I Program za uveljavljanje bo postal neaktiven za "<število>" minut in "<število>" sekund.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1045I Program za uveljavljanje je bil zagnan s pomočjo baze podatkov "<baza podatkov>".

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Če je to zelena baza podatkov, vam ni potrebno izvesti nobenega dejanja.

ASN1046S Knjižnice programa za uveljavljanje niso pooblašene za APF (Authorized Program Facility).

Pojasnilo: Knjižnice programa za uveljavljanje morajo biti pooblašene za APF.

Odgovor uporabnika: Pooblastite knjižnice programa za uveljavljanje.

ASN1048E Izvajanje stavka za kopiranje ni bilo uspešno. Podrobnosti si pogledajte v tabeli sledenja programa za uveljavljanje: "<besedilo>"

Pojasnilo: Stavek za kopiranje se ni mogel izvesti. V sporočilu "<besedilo>" določa "<strežnik_za_kopija>", "<lastnik_kopija, tabela_kopije, številka_stmt>" in "<nadz_strežnik>".

Odgovor uporabnika: V tabeli za nadziranje sledi preverite polja APPERRM ter poskusite poiskati vzrok neuspeha stavka za kopiranje.

ASN1049S Program za uveljavljanje je naletel na sistemsko napako. Koda napake je "<koda_napake>". Povratna koda je "<povratna_koda>".

Pojasnilo: Izvajanje sistemske operacije ni bilo uspešno.

Odgovor uporabnika: Preglejte informacije v sistemski knjižnici za vašo platformo.

ASN1050E Program za uveljavljanje je med ažuriranjem ciljne tabele naletel na neveljavno operacijo. Koda napake je "<koda_napake>". Neveljavna operacija, ki jo želite uveljaviti, je "<operacija>".

Pojasnilo: Polje operacije, prebrano iz vrstice izvorne tabele, ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

ASN1051E Program za uveljavljanje je med izvorno tabelo "<izvor>" in ciljno tabelo zaznal vrzel. Koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Program za uveljavljanje je zaznal, da je program za prestrezanje izgubil spremembe podatkov še preden jih je lahko program za uveljavljanje prekopiral. Program za prestrezanje je morda zagnan v hladnem načinu.

Odgovor uporabnika: Preverite nadzorne tabele ter poskusite določiti vzrok vrzeli. Pred ponastavitvijo informacij nadzorne tabele za vnovično izvajanje določitve izvedite ustrezna dejanja za zaščito neokrnjenosti podatkov.

ASN1052E Program za uveljavljanje ni našel programa ASNLOAD.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje v trenutnem imeniku ne najde programa ASNLOAD.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se bo SNLOAD nahajal v imeniku, iz katerega ste zagnali Program za uveljavljanje.

ASN1053E Izvajanje programa ASNLOAD ni bilo uspešno. Povratna koda je "<povratna_koda>".

Pojasnilo: Program ASNLOAD je zaznal napako.

Odgovor uporabnika: Preglejte sporočila pomožnih programov EXPORT in IMPORT. Pomnite, da so imena teh datotek različna za Program za uveljavljanje za OS/2 in Program za uveljavljanje za AIX.

ASN1054S Program za uveljavljanje ni mogel najti informacij o registraciji za lastnika izvora “<lastnik_izvora>”, izvorna tabela “<izv_tab>” in kvalifikator izvornega pogleda “<kval_izv_pogleda>”.

Pojasnilo: Registracija izvorne tabel ni pravilna ali ni dokončana.

Odgovor uporabnika: Odstranite registracijo in jo znova izvedite. Prav tako zagotovite, da so informacije o registraciji v tabeli registra in očiščeni nadzorni tabeli.

ASN1055S Program za uveljavljanje ni mogel najti nadzornih informacij za lastnika izvora “<last_izv>”, izvorno tabelo “<izv_tab>”, kvalifikator izvornega pogleda “<kval_izv_pogleda>”, lastnika cilja “<last_cilja>” in ciljne tabele “<ciljna_tabela>”.

Pojasnilo: Registracija izvorne tabel ni pravilna.

Odgovor uporabnika: Odstranite naročnino in jo znova izvedite.

ASN1056E Program za uveljavljanje ni mogel vzpostaviti povezave s strežnikom zaradi manjka ID-ja/gesla. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel najti gesla in ID uporabnika za vzpostavitev povezave s strežnikom.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da obstaja geslo za program za uveljavljanje. Če uporabljate Satelitsko izdajo DB2 Universal Database, zagotovite, da sta geslo in ID uporabnika definirana v odjemalskih sistemih.

ASN1057E Program za uveljavljanje ni mogel prebrati gesla iz datoteke gesel programa za uveljavljanje. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni našel gesla.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabljati shemo AUTHENTICATION=SERVER, je potrebno vnesti geslo. To je opisano tudi v razdelku Program za uveljavljanje poglavja za prestrezanje in uveljavljanje za vašo platformo.

ASN1058E Program za uveljavljanje ni mogel zapreti datoteke gesel. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel zapreti datoteke gesel.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

ASN1059E Program za uveljavljanje je v datoteki gesel v vrstici “<vrstica>” zaznal neveljavno skladnjo. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje v datoteki gesel ni mogel prepoznati vrstice.

Odgovor uporabnika: Odpravite napako skladnje v datoteki gesel. Preglejte razdelek Programa za uveljavljanje v poglavju za prestrezanje in uveljavljanje, ki ustreza vaši platformi.

ASN1060E Dinamična dodelitev začasne delovne datoteke ni bila uspešna. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: Med dinamično dodelitvijo je prišlo do systemske napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

ASN1061E Podan je bil neveljaven parameter ključne besede. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: Podan je bil neveljaven klicen parameter, ki ga je Program za uveljavljanje prezrl.

Odgovor uporabnika: Popravite klicni parameter. Preglejte razdelek Programa za uveljavljanje v poglavju za prestrezanje in uveljavljanje, ki ustreza vaši platformi.

ASN1063E V skupini naročil ne more biti več kot 200 članov. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: Število naročil je preseglo največjo dovoljeno število 200.

Odgovor uporabnika: Iz naročila odstranite odvečne člane.

ASN1066S Prišlo je do notranje napake programa za uveljavljanje. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake programa za uveljavljanje.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

ASN1067E Program za uveljavljanje je zaznal navzkrižja pri ažuriranju. Pri tem je nadomestil zavrnjene transakcije. Podrobnosti so na voljo v tabeli enot dela. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: Več aplikacij je isto vrstico tabele ažuriralo z več mest. Nekatere transakcije so se lahko zavrnilo ali nadomestile.

Odgovor uporabnika: Podrobnosti so na voljo v tabeli ASN.IBMSNAP_UOW.

ASN1068E Program za uveljavljanje je zaradi kršitve RI deaktiviral naročilo. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: Pri kopiranju podatkov iz izvorne tabele v kopijo je bila zaznana kršitev referenčne neokrnjenosti. Program za uveljavljanje se je prekinil, naročilo pa se je deaktiviralo.

Odgovor uporabnika: Odpravite napako referenčne neokrnjenosti ter znova aktivirajte naročilo.

ASN1069E Program za uveljavljanje je odkril kršenje referenčne neokrnjenosti in je nadomestil zavrnjene transakcije. Podrobnosti so na voljo v tabeli enot dela. Koda napake je “<koda-napake>”.

Pojasnilo: Pri kopiranju podatkov iz kopije v uporabniško tabelo je prišlo do kršitve referenčne neokrnjenosti.

Odgovor uporabnika: Podrobnosti so na voljo v tabeli enot dela.

ASN1070E Program za uveljavljanje ni mogel zakleniti ciljne tabele.

Parametri:

- ERRCODE je “<koda_napake>”
- SQLSTATE je “<sqlstate>”
- SQLCODE je “<sqlcode>”
- SQLERRM je “<sqlerrm>”
- SQLERRP je “<sqlerrp>”
- ime strežnika je “<ime_streznika>”
- Ime tabele je “<ime_tabele>”

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel zakleniti ciljnih tabel pred preverjanjem navzkrižij ažuriranja.

Odgovor uporabnika: Pred vnovičnim zagonom programa za uveljavljanje zagotovite, da bodo vse ciljne tabele na voljo.

ASN1071E Program za uveljavljanje je med branjem začasne delovne datoteke zaznal napako. Koda napake je “<koda_napake>”.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje je med branjem začasne delovne datoteke zaznal napako.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

ASN1072E Program za uveljavljanje ni mogel najti programa ASNDONE.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel najti programa uporabniškega izhoda ASNDONE.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se bo program ASNDONE nahajal v ustreznem imeniku.

ASN1073E Izvajanje programa ASNDONE ni bilo uspešno. Povratna koda je “<povratna_koda>”.

Pojasnilo: Med klicem uporabniškega izhoda ASNDONE je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

ASN1074E Program za uveljavljanje ni mogel najti programa ASNDLCOPY.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje na trenutni poti ni našel programa ASNDLCOPY.

Odgovor uporabnika: Program ASNDLCOPY dodajte na iskalno pot in znova zaženite program za uveljavljanje.

ASN1075E Program ASNDLCOPY ni uspel. Povratna koda je “<povratna-koda>”.

Pojasnilo: Program ASNDLCOPY je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Podrobnejše informacije so na voljo v datoteki dnevnika, ki jo je izdelal program ASNDLCOPY. Ime datoteke dnevnika je asndlxxxx.log.

ASN1076E Program za uveljavljanje ni mogel prebrati formata nastale datoteke, ki jo je izdelal program ASNDLCOPY.

Pojasnilo: Nastala datoteka, ki jo je izdelal program ASNDLCOPY, ni v pričakovanem formatu.

Odgovor uporabnika: Če ste spremenili program ASNDLCOPY, se prepričajte, da spremembe ne povzročajo neveljavnega formata. Če spremembe niso vzrok za napako, se prepričajte, da je v računalniku na voljo dovolj prostega prostora za nastalo datoteko.

ASN1077S Program za uveljavljanje je med ažuriranjem ciljne tabele odkril neveljavno vrednost stolpca DATALINK. Koda napake je “<koda-napake>”.

Pojasnilo: Polje DATALINK vrstice, prebrano iz izvorne tabele, ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

ASN1097I Program za uveljavljanje se je ustavil zaradi zgoraj navedene napake.

Pojasnilo: Prejšnja napake je povzročila ustavitev programa za uveljavljanje.

Odgovor uporabnika: Odpravite napako, ki je navedena v prejšnjem sporočilu.

ASN1100I Uporabnik je ustavil Program za uveljavljanje.

Pojasnilo: Uporabnik je izdal ukaz STOP za zaustavitev programa za uveljavljanje.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1109I Zaradi kršitve RI niso uveljavljene vse spremembe baze podatkov Jet.

Pojasnilo: Najmanj ena sprememba v tabeli seznama cilja kopiranja vrstic krši referenčno integriteto (RI) izvirne tabele.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, preglejte tabeli IBMSNAP_ERROR_INFO in IBMSNAP_ERROR_MESSAGE.

ASN1110I Program za uveljavljanje je izdelal bazo podatkov Jet "<ime_bp>".

Pojasnilo: Izdelana je bila ciljna baza podatkov <ime_bp>.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1111I Program za uveljavljanje je pretvoril bazo podatkov Jet "<ime_bp>" v Design Master.

Pojasnilo: Baza podatkov, ki ste jo podali, je zdaj Design Master, iz katere bodo izdelani vse Microsoftove kopije Jet.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1115I Klic ODBC je bil uspešen z sqlcode "<sqlcode>", sqlstate "<sqlstate>" in sporočilom "<sporočilo>".

Pojasnilo: Klic ODBC je bil uspešen, vendar je bilo izdano sporočilo. To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1116E Klic ODBC ni uspel. Sqlcode "<sqlcode>", sqlstate "<sqlstate>", in sporočilo "<sporočilo>".

Pojasnilo: Med izvajanjem operacije ODBC z gonilnikom ODBC DB2 ali z gonilnikom MS Jet ODBC je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, preglejte referenčni opis za ODBC.

ASN1130E Izvajanje klica DAO ni uspelo. ERRCODE "<koda_napake>", številka napake DAO "<številka_napake>" in sporočilo o napaki DAO "<sporočilo_o_napaki>".

Pojasnilo: Do napake je prišlo med izvajanjem Microsoftovega DAO (Data Access Object).

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, preglejte referenčni opis za Microsoftov DAO.

ASN1135E Operacija z datoteko ni uspela. Ime datoteke je "<ime_datoteke>", koda napake je "<koda_napake>".

Pojasnilo: Operacija odpiranja, zapiranja, branja ali pisanja ni uspela.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima uporabnik ustrezna pooblastila za datotečno operacijo. Preverite tudi, ali je v sistemu dovolj prostora.

ASN1200I Program asncopy se je zaključil.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1201S Rezervirano mesto za generično sporočilo - notranja napaka

Pojasnilo: Program asncopy je naletel na napako SQL-a.

Parametri:

- ERRCODE je "<koda_napake>"
- SQLSTATE je "<sqlstate>"
- SQLCODE je "<sqlcode>"
- SQLERRM je "<sqlerrm>"
- SQLERRP je "<sqlerrp>"
- ime strežnika je "<ime_streznika>"
- Ime tabele je "<ime_tabele>"

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis sporočil podatkovne baze za SQL.

ASN1202E Program asncopy je naletel na napako SQL-a. ERRCODE je "<koda_napake>", SQLSTATE je "<sqlstate>", SQLCODE je "<sqlcode>", SQLERRM je "<sqlerrm>", SQLERRP je "<sqlerrp>", ime tabele je "<ime_tabele>".

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1203I Program asncopy je zaustavil uporabnik.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1204E Program asncopy je naletel na nepravilno ključno besedo. Ključna beseda je "<ključna beseda>".

Pojasnilo: Ključna beseda ni pravilno vnesena.

Odgovor uporabnika: Znova izvedite ukaz s pravilno ključno besedo.

ASN1205E Program asncopy se je zaradi napake programa za prestrezanje prekinil.

Pojasnilo: Neskladnost v izvajanjih programa za uveljavljanje je povzročila zaključitev programa asncopy.

Odgovor uporabnika: Preglejte si sled programa za prestrezanje (ASN.IBMSNAP_TRACE) ali pa dnevnik napak programa asncopy ter v njem poiščite vzrok napake.

ASN1206E Program asncopy se je prekinil zaradi napake programa za uveljavljanje.

Pojasnilo: Neskladnost v izvajanjih programa za uveljavljanje je povzročila končanje programa asncopy.

Odgovor uporabnika: Preglejte tabelo sledi za uveljavljanje ali dnevnik napak programa asncopy ter skušajte določiti vzrok napake.

ASN1207E Naročilo za "<naročilo>" ni bilo aktivirano.

Pojasnilo: Izbrano naročilo ni aktivno.

Odgovor uporabnika: Aktivirajte naročilo ali pa izberite drugo.

ASN1208E Program asncopy ni našel naročil za niz "<niz>".

Pojasnilo: Izbrano naročilo ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Vnesite pravilno naročilo.

ASN1209E Program asncopy ni našel nobenih primernih naročil.

Pojasnilo: Niste podali imena naročila ali pa podana imena niso veljavna.

Odgovor uporabnika: Preverite imena naročil ter zagotovite, da boste vnesli pravilna imena.

ASN1210E Kvalifikator za uveljavljanje morate podati za ključno besedo -q.

Pojasnilo: Za ključno besedo q morate podati kvalifikator programa za uveljavljanje.

Odgovor uporabnika: Za ključno besedo q podajte kvalifikator programa za uveljavljanja.

ASN1211E Imena nizov morate podati za ključno besedo "<ključna beseda>".

Pojasnilo: Imena nizov morate podati po ključnih besedah (O, U, D ali S).

Odgovor uporabnika: Znova zaženite program asncopy ter podajte ključno besedo in imena skupin.

ASN1212E Najdeno je ime niza samo za branje "<ime_niza>", ki sledi ključni besedi "<ključna beseda>".

Pojasnilo: Po ključni besedi U ali D je bilo podano ime skupine samo za branje.

Odgovor uporabnika: Podajte edino kopijo za ključni besedi U in D.

ASN1214E Ime skupine "<ime_skupine>" je podano večkrat.

Pojasnilo: V seznamu ni dovoljeno podati ime skupine večkrat.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite program asncopy in pri tem zagotovite, da se vsako ime skupine v vseh seznamih pojavi samo enkrat.

ASN1221I Skupina "<ime_skupine>" je bila uspešno osvežena s "<število>" vrstic ob "<času>".

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1222I Skupina "<ime_skupine>" je uspešno vrnila "<število>" vrstic, zbrisala "<število>" vrstic, ažurirala "<število>" vrstic ob "<času>".

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1223E Program za uveljavljanje ni mogel prekopirati za skupino "<ime_skupine>".

Pojasnilo: Program za uveljavljanje je med kopiranjem naletel na težavo.

Odgovor uporabnika: Preglejte tabelo sledi za uveljavljanje ali dnevnik napak programa asncopy ter skušajte določiti vzrok napake.

ASN1230S Program asncopy je zaznal sistemsko napako. Koda napake je "<koda_napake>" in povratna koda je "<povratna_koda>".

Pojasnilo: Program asncopy je v bazi podatkov zaznal napako.

Odgovor uporabnika: Poiščite napako in pokličite predstavnika servisne službe IBM.

ASN1240E Odkrita je bila sistemska napaka. Koda napake je "<koda_napake>", povratna koda je "<povratna_koda>".

Pojasnilo: Program asncopy je v bazi podatkov zaznal napako.

Odgovor uporabnika: Poiščite napako in pokličite predstavnika servisne službe IBM.

ASN1242E Prišlo je do napake SQL. ERRCODE je "<error_code>", SQLSTATE je "<sqlstate>", SQLCODE je "<sqlcode>", SQLERRM je "<sqlerrm>", SQLERRP je "<sqlerrp>", ime tabele je "<ime_tabele>".

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

ASN1243E V tabeli ASN.IBMSNAP_SUBS_SET ni nobene primerne naročnine.

Pojasnilo: Naročilo ni bilo izbrano ali pa kvalifikator za uveljavljanje ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Preverite imena naročil in kvalifikator za uveljavljanje.

ASN1244E Uporabnik ni izbral nobene skupine.

Pojasnilo: V pogovornem oknu ASNMOBIL niste izbrali skupine naročil.

Odgovor uporabnika: V pogovornem oknu ASNMOBIL izberite najmanj eno skupino.

ASN1303E Program ASNSAT je naletel na nepravilno ključno besedo poziva. Ključna beseda je "<ključna beseda>".

Pojasnilo: Podan je bil nepoznan parameter ključne besede.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilen parameter ključne besede.

ASN1304E Program ASNSAT se je zaradi napake programa za prestrezanje prekinil.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je vrnil napako.

Odgovor uporabnika: Iz datoteke dnevnika programa za prestrezanje ugotovite napako.

ASN1305E Program ASNSAT se je prekinil zaradi napake programa za uveljavljanje.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje je vrnil napako.

Odgovor uporabnika: Iz datoteke dnevnika programa za uveljavljanje ugotovite napako.

ASN1309E Ne morem najti imena privzete krmilne baze podatkov.

Pojasnilo:

Satelit:

Privzetega krmilnega strežnika, SATCTLDB, ni mogoče najti v imeniku baze podatkov.

Ne-satelitski:

Uporabnik ni podal imena privzetega krmilnega strežnika v DB2DBDFT.

Odgovor uporabnika: Podajte ime krmilnega strežnika, ki sledi ključni besedi -n.

ASN1310E Program ASNSAT je med poskusom klika programa za prestrezanje naletel na sistemsko napako. Povratna koda je "<povratna_koda>".

Pojasnilo: Med klicem asncpp je prišlo do napake operacijskega sistema.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je program za prestrezanje v izvajalni poti.

ASN1311E Program ASNSAT je med poskusom klika programa za uveljavljanje naletel na sistemsko napako. Povratna koda je "<povratna_koda>".

Pojasnilo: Med klicem asnapply je prišlo do napake operacijskega sistema.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je program za uveljavljanje v izvajalni poti.

ASN1312E Privzeti ciljni strežnik, DB2DBDFT, ni nastavljen.

Pojasnilo: Uporabnik ni podal imena ciljnega strežnika in program ASNSAT iz DB2DBDFT ni mogel ugotoviti imena privzete baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte ime ciljnega strežnika, ki sledi ključni besedi -t.

ASN1314E Medtem ko je ASNSAT pridobival privzeti kvalifikator programa za uveljavljanje je prišlo do napake SQL. SQLSTATE je "<sqlstate>", SQLCODE je "<sqlcode>".

Pojasnilo: Uporabnik ni podal kvalifikatorja programa za uveljavljanje. Program ASNSAT je naletel na napako med pridobivanjem posebnega registra uporabnika (USER).

Odgovor uporabnika: Po ključni besedi -q podajte kvalifikator Uveljavi.

ASN1315E Ne morem vzpostaviti povezave s strežnikom baze podatkov. SQLSTATE je "<sqlstate>", SQLCODE je "<sqlcode>".

Pojasnilo: Med poskusom vzpostavitve povezave s ciljno bazo podatkov je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte Referenčni opis sporočil baze podatkov.

ASN1316E ASNSAT je med poskusom vzpostavitve povezave naletel na napako. SQLSTATE je "<sqlstate>", SQLCODE je "<sqlcode>".

Pojasnilo: Med poskusom samodejnega povezovanja je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da v imeniku sqllib\bdn obstaja povezovalna datoteka.

ASN1317E •ASN1318E

ASN1317E Medtem ko je ASNSAT pridobival vrednost CD_TABLE iz tabele ASN.IBMSNAP_REGISTER je prišlo do napake SQL. SQLSTATE je "<sqlstate>", SQLCODE je "<sqlcode>".

Pojasnilo: Med izbiranjem iz tabele registra je prišlo do napake SQL.

Odgovor uporabnika: Preglejte Referenčni opis sporočil baze podatkov.

ASN1318E Medtem ko je ASNSAT poskušal pridobiti tip vozlišča DB2 je prišlo do napake SQL. SQLSTATE je "<sqlstate>", SQLCODE je "<sqlcode>".

Pojasnilo: Med pridobivanjem parametra konfiguracije tipa vozlišča je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte Referenčni opis sporočil baze podatkov.

Poglavje 3. Sporočila CCA

To poglavje vsebuje sporočila Pomočnika za konfiguriranje odjemalca (CCA). Sporočila so našeta v številčnem zaporedju.

CCA2001W Datoteke, ki bi se ujemala s podanim vzorcem datoteke, ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Izdali ste zahtevo za branje iz datotek, ki se ujemajo s podanim vzorcem datoteke. Datoteke, ki bi se ujemala z vzorcem, ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Popravite podani vzorec datoteke in nato znova poskusite operacijo.

CCA2002W Pri ažuriranju datoteke storitev TCP/IP je prišlo do napake.

Pojasnilo: Poskus dodajanja storitvenega imena in številke vrat v datoteko storitev ni uspel ali pa so omrežne informacijske storitve v uporabi in je bila ažurirana samo lokalna datoteka storitev. Namesto storitvenega imena je bila za katalogiziranje vozlišča uporabljena številka vrat.

Odgovor uporabnika: Če želite v postavki imenika vozlišča namesto številke vrat uporabiti storitveno ime, morate vozlišče ročno odstraniti iz kataloga in ga nato s pomočjo storitvenega imena znova katalogizirati. Datoteko storitev morate prav tako ročno ažurirati. Če uporabljate informacijske storitve omrežja (NIS), je bila datoteka lokalnih storitev ažurirana, vendar morate strežnik NIS ažurirati ročno. V tem primeru je bilo tudi vozlišče katalogizirano s številko vrat.

CCA2003W Zahteva za odkrivanje enega ali več sistemov DB2 ni vrnila podatkov.

Pojasnilo: Zahteva za odkrivanje enega ali več od zahtevanih sistemov DB2 ni vrnila podatkov. Zgodilo se je lahko nekaj od naslednjega:

- Strežnik za upravljanje, na katerega je bila poslana zahteva za odkrivanje, ni bil zagnan.
- Med poskusom izvajanja zahteve za odkrivanje je prišlo do napake.
- Sistem, v katerega je bila poslana zahteva za odkrivanje, ni konfiguriran za odkrivanje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je sistem, v katerega je bila poslana zahteva za odkrivanje, omogočen za odkrivanje. Če je omogočen, zagotovite, da se strežnik za upravljanje v sistemu DB2 izvaja.

CCA2004W Podana vrednost nname ni unikatna.

Pojasnilo: Podano vrednost nname že uporablja druga aplikacija NetBIOS v omrežju.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti podano vrednost nname, izberite 'DA', če pa želite prekiniti zahtevo, izberite 'NE'. Če izberete 'DA', bo to vplivalo na vse aplikacije, ki uporabljajo obstoječi nname.

CCA2005W Podana številka vtičnice ni unikatna.

Pojasnilo: Podano številko vtičnice uporablja drug primerek DB2 na delovni postaji.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti podano vtičnico, izberite 'DA', ali pa 'NE', če želite preklicati zahtevo. Če izberete 'DA', bo to vplivalo na vse aplikacije, ki uporabljajo obstoječo številko vtičnice.

CCA2006W Za podano številko vrat in storitveno ime v datoteki storitev TCP/IP že obstaja postavka.

Pojasnilo: Za podano številko vrat in storitveno ime v datoteki storitev TCP/IP že obstaja postavka. Postavko morda uporablja druga aplikacija.

Odgovor uporabnika: Izberite 'DA', da uporabite obstoječo postavko ali pa 'NE', da prekinete zahtevo. Če ste izbrali 'DA', bo to vplivalo na vse aplikacije, ki uporabljajo obstoječo postavko.

CCA2007W Podana številka vrat je uporabljena z drugačnim storitvenim imenom.

Pojasnilo: Datoteka storitev TCP/IP vsebuje postavko, ki uporablja podano številko vrat, vendar se z njo povezano storitveno ime ne ujema s podanim storitvenim imenom.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti podano storitveno ime in podano številko vrat, izberite 'DA', če pa želite preklicati zahtevo, izberite 'NE'. Če izberete 'DA', bo nova postavka dodana v datoteko storitev. To lahko vpliva na vse aplikacije, ki uporabljajo postavko z obstoječo številko vrat.

CCA2008W Podano storitveno ime se uporablja z drugačno številko vrat.

Pojasnilo: Datoteka storitev TCP/IP vsebuje postavko, ki uporablja podano storitveno ime, vendar se z njo povezana številka vrat ne ujema s podano številko vrat.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti podano storitveno ime in podano številko vrat, izberite 'DA', če pa želite preklicati zahtevo, izberite 'NE'. Če izberete 'DA', bo obstoječa postavka v storitveni datoteki, ki uporablja

CCA2009W • CCA2015W

storitveno ime ažurirana tako, da bo uporabljala podano številko vrat. To lahko vpliva na vsako aplikacijo, ki uporablja obstoječo postavko.

CCA2009W Zahtevo je prekinil uporabnik.

Pojasnilo: Zahtevo je prekinil uporabnik.

Odgovor uporabnika: Nič.

CCA2010W Poskus ažuriranja sklada APPC ni uspel.

Pojasnilo: Poskus dodajanja imena transakcijskega programa na sklad APPC ni uspel.

Odgovor uporabnika: Sklad APPC morate ročno ažurirati. Če imena transakcijskega programa ne dodate na sklad, oddaljene povezave s strežnikom ne bodo mogoče.

CCA2011W Poskus dodajanja storitvenega imena in številke vrat v datoteko storitev TCP/IP ni uspel.

Pojasnilo: Poskus dodajanja storitvenega imena in številke vrat v datoteko storitev TCP/IP ni uspel. Konfiguracijska datoteka upravljalnika baze podatkov je bila ažurirana s podanim storitvenim imenom.

Odgovor uporabnika: Storitveno ime in številko vrat morate ročno dodati v datoteko storitev TCP/IP. Če postavke ne dodate v datoteko storitev, oddaljene povezave s strežnikom ne bodo mogoče.

CCA2012W Zahteva za odkrivanje ni našla nobenega sistema DB2.

Pojasnilo: Zahteva za iskanje sistemov DB2 po omrežju se je zaključila uspešno, vendar ni bil najden noben sistem DB2. Seznam možnih vzrokov, zakaj ni bil najden noben sistem DB2:

- Odkrivanje iskanja ni bilo omogočeno na nobenem sistemu DB2 (to pomeni v konfiguracijski datoteki DBM strežnika za upravljanje v sistemu DB2, ni bilo podano DISCOVER = SEARCH).
- Sistem DB2 ni bil nastavljen s protokolom odkrivanja, ki bi ga našel odjemalec (to pomeni, DISCOVER_COMM na strežniku za upravljanje ne vsebuje protokola, ki bi se ujema s protokolom, podanim za DISCOVER_COMM na odjemalcu).
- Sistem DB2 je na drugi strani usmerjevalnika ali mostu, usmerjevalniki in mostovi v omrežju pa so bili konfigurirani tako, da je bil odkrivni paket pri filtriranju izključen in ni bil posredovan.

Odgovor uporabnika: Seznam možnih dejanj, ki jih lahko izvedete, da bo odkrivanje našlo sisteme DB2:

- V vseh sistemih DB2, za katere želite, da bodo najdeni, v konfiguracijski datoteki DBM strežnika za upravljanje nastavite DISCOVER = SEARCH.

- Za strežnik za upravljanje nastavite DISCOVER_COMM, da bo vključil protokol, ki ga bo odjemalec uporabil za izdajo zahteve za odkrivanje (to pomeni, nastavite DISCOVER_COMM, da vključite vsaj enega od protokolov, podanih v DISCOVER_COMM na odjemalcu),
- Skrbnik omrežja naj znova konfigurira usmerjevalnik ali most, da bo razposlane pakete (za podani protokol) mogoče posredovati naprej.

CCA2013W Oddaljena baza podatkov je bila katalogizirana z APPC, vendar sklad ni bil konfiguriran.

Pojasnilo: Zahteva za katalogiziranje baze podatkov je povzročila, da se je katalogiziralo vozlišče, ki uporablja protokol APPC. Vozlišče je bilo katalogizirano s pomočjo simboličnega ciljnega imena, ki je bilo prebrano iz podanega profila. Sklad APPC ni bil konfiguriran, ker je bilo v profilu premalo informacij, potrebnih za konfiguriranje sklada, ali pa v sistemu DB2 ni bil odkrit APPC. Drugega protokola ni bilo mogoče uporabiti, ker na odjemalcu ni bil odkrit noben drug ujemajoči se protokol.

Odgovor uporabnika: Če na odjemalcu APPC ni nameščen, s kataloga odstranite bazo podatkov in jo znova ročno katalogizirajte s pomočjo protokola, ki je na voljo na odjemalcu in strežniku. Če je APPC nameščen, konfigurirajte sklad, če še ni bil.

CCA2014W Podano ime transakcijskega programa ni unikatno ali pa je bilo že konfigurirano.

Pojasnilo: Podano ime transakcijskega programa že uporablja drug primerek DB2 ali pa aplikacija, ki ni DB2, na tem strežniku.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti podano ime transakcijskega programa, izberite 'DA', če pa želite zahtevo prekiniti, izberite 'NE'. Če izberete "DA", bo med vsemi aplikacijami, ki sočasno uporabljajo ime transakcijskega programa APPC uporabljala le tista, ki je bila zagnana prva. Če podate nove vrednosti parametra APPC, se bo sklad APPC ažuriral s temi vrednostmi.

CCA2015W Podano storitveno ime in številka vrat sta uporabljena v drugih postavkah v storitveni datoteki.

Pojasnilo: Storitvena datoteka TCP/IP vsebuje postavke, ki uporabljajo podano storitveno ime in podano številko vrat, vendar podani vrednosti nista uporabljeni v isti postavki.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti podano storitveno ime in podano številko vrat, izberite 'DA', če pa želite preklicati zahtevo, izberite 'NE'. Če izberete 'DA', bo obstoječa postavka v storitveni datoteki, ki uporablja storitveno ime ažurirana tako, da bo uporabljala podano številko vrat. To lahko vpliva na vsako aplikacijo, ki uporablja obstoječe postavke.

CCA3000C Zgodila se je notranja napaka. Koda vzroka "<koda vzroka>".

Pojasnilo: Zgodila se je nepričakovana notranja napaka.

Odgovor uporabnika: Vključite sledenje in znova poskusite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Koda vzroka
- Datoteka sledenja

CCA3001N Podana storitveno ime in številka vrat sta v navzkrižju z obstoječimi vrednostmi v datoteki storitev TCP/IP.

Pojasnilo: Storitveno ime in številka vrat, ki jih je podal uporabnik, sta v navzkrižju z obstoječimi vrednostmi v datoteki storitev TCP/IP. Storitveno ime se morda že uporablja z drugačno številko vrat, številka vrat pa je morda že uporabljena z drugačnim storitvenim imenom ali pa oboje.

Odgovor uporabnika: Podajte storitveno ime in številko vrat, ki nista v neskladju z obstoječimi postavkami v datoteki storitev.

CCA3002N Zgodila se je V/I napaka.

Pojasnilo: Med poskusom odpiranja, branja ali spreminjanja položaja datoteke ali zapiranja datoteke je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Če ste podali ime datoteke, zagotovite, da je ime datoteke veljavno, in da ima uporabnik ustrezna pooblastila za dostop do datoteke. Preverite tudi za možne diskovne in napake operacijskega sistema.

CCA3003N Format datoteke ni veljaven.

Pojasnilo: Med branjem iz datoteke je bila odkrita napaka. Format datoteke ni veljaven. Mogoče napake so:

- Datoteka ne vsebuje veljavnih podatkov.
- Datoteka ne vsebuje pričakovanih podatkov.
- Vrstni red podatkov v datoteki ni pravičen.

Odgovor uporabnika: Če ste podali ime datoteke in ste datoteko popravljali, datoteko znova izdelajte in ponovite operacijo. Če težave ne morete rešiti in datoteke niste popravljali, oziroma če je težava nastala med zahtevo za odkrivanje, vključite sledenje in znova poskusite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Datoteka sledenja
- Datoteka, ki povzroča napako, če je bilo ime datoteke podano

CCA3004N Poskus dodelitve pomnilnika ni uspel.

Pojasnilo: Med poskusom dodeljevanja pomnilnika je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Končajte ostale aplikacije, ki se izvajajo na sistemu in morda zasedajo veliko količino pomnilnika. Če težave s tem ne odpravite, vključite sledenje in ponovite postopek. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Datoteka sledenja

CCA3005N Med pisanjem v datoteko je bila odkrita napaka.

Pojasnilo: Med pisanjem v profil je bila odkrita napaka. Napaka je bila lahko odkrita tudi pri ažuriranju gesla sistema gostitelja, napake pa se beležijo v datoteko db2pem.log.

Odgovor uporabnika: Preverite, da datotečni sistem, v katerem je datoteka, ni poln in da ni pokvarjen. Preverite tudi možne napake operacijskega sistema.

CCA3006N Odkrit ni bil noben ujemaajoči se komunikacijski protokol.

Pojasnilo: Baze podatkov ni mogoče katalogizirati, ker se noben od protokolov, razpoložljivih na odjemalcu, ne ujema z nobenim protokolom, razpoložljivim na strežniku.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da imata odjemalec in strežnik vsaj en ujemaajoči komunikacijski protokol, ki ga je mogoče odkriti na obeh, strežniku in odjemalcu. Če je na odjemalcu in strežniku nameščen ujemaajoči protokol, protokola ni bilo mogoče odkriti. V tem primeru ročno katalogizirajte bazo podatkov in vozlišče.

CCA3007N Podano nadomestno ime baze podatkov ni veljavno.

Pojasnilo: Dolžina podanega vzdevka baze podatkov ni veljavna ali pa vzdevek ne vsebuje veljavnih znakov.

Odgovor uporabnika: Nadomestno ime popravite in znova podajte zahtevo.

CCA3009N Podano ime zahtevnika aplikacije ni veljavno.

Pojasnilo: Dolžina podanega imena zahtevnika aplikacije ni veljavna ali pa ime ne vsebuje veljavnih znakov.

Odgovor uporabnika: Popravite ime zahtevnika aplikacije in znova podajte zahtevo.

CCA3010N Dolžina podane vrednosti parametra ni veljavna.

Pojasnilo: Dolžina vrednosti parametra, podane za zahtevnika aplikacije, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost parametra in znova izdajte zahtevo.

CCA3011N Podano ciljno ime baze podatkov ni veljavno.

Pojasnilo: Dolžina podanega ciljnega imena baze podatkov ni veljavna ali pa ime ne vsebuje veljavnih znakov.

Odgovor uporabnika: Popravite ciljno ime baze podatkov in znova izdajte zahtevo.

CCA3012N Dodajanje izvora podatkov ODBC ni uspelo.

Pojasnilo: Zahteva za dodajanje izvora podatkov ODBC ni uspela. Napaka se je lahko zgodila zaradi premalo pomnilnika, polnega diska ali pa napake na disku.

Odgovor uporabnika: Preverite, da disk, na katerem sta datoteki ODBC.INI in DB2CLI.INI, ni poln in ni pokvarjen. Poleg tega, če ostale aplikacije uporabljajo velike količine pomnilnika, te zaustavite in ponovite operacijo.

CCA3013N Odstranjevanje izvora podatkov ODBC ni uspelo.

Pojasnilo: Zahteva za odstranitev izvora podatkov ODBC ni uspela. Napaka se je lahko zgodila zaradi premalo pomnilnika ali pa napake na disku.

Odgovor uporabnika: Če ostale aplikacije uporabljajo velike količine pomnilnika, te zaustavite in ponovite postopek. Zagotovite, da disk, na katerem sta datoteki DB2CLI.INI ODBC.INI, ni poškodovan.

CCA3014N Zahteve za povezovanje ni mogoče obdelati.

Pojasnilo: Zahteve za povezovanje ni mogoče obdelati, ker je v teku že drug postopek povezovanja.

Odgovor uporabnika: Dokončajte ali pa končajte povezovanje v teku in nato znova podajte zahtevo za povezovanje.

CCA3015N Podani vmesnik ni veljaven.

Pojasnilo: Podani vmesnik v sistemu DB2 ni bil odkrit.

Odgovor uporabnika: Podajte vmesnik, ki je na voljo in znova podajte zahtevo.

CCA3016N Podana vrednost nname ni unikatna.

Pojasnilo: Podano vrednost nname že uporablja druga aplikacija NetBIOS v omrežju.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno vrednost nname in znova poskusite operacijo.

CCA3017N Podana pot za datoteko ni veljavna.

Pojasnilo: Poskušali ste odpreti podano datoteko, vendar podana pot ni veljavna ali pa ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je podana pot veljavna in da pot za datoteko obstaja.

CCA3018N Uporabnik nima ustreznih pooblastil za dostop do datoteke.

Pojasnilo: Narejen je bil poskus dostopa do zahtevane datoteke, vendar uporabnik nima zahtevanih pooblastil za dostop do datoteke.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima uporabnik zahtevana pooblastila za dostop do datoteke.

CCA3019N Podano ime datoteke je imenik.

Pojasnilo: Poskus dostopa do podane datoteke ni uspel, ker je podano ime imenik in ne datoteka.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno ime in znova poskusite postopek.

CCA3020N Poskus dostopa do podane datoteke ni uspel zaradi kršitve delitvenih pravic.

Pojasnilo: Poskus dostopa do podane datoteke ni uspel zaradi kršitve delitvenih pravic. Drug proces ima morda datoteko odprto v izključnem načinu.

Odgovor uporabnika: Datoteko trenutno uporablja drug proces v izključnem načinu. Zagotovite, da do datoteke ne dostopa noben drug proces in ponovite postopek ali pa podajte drugo ime datoteke.

CCA3021N Poskus priklica, dodajanja ali odstranjevanja spremenljivke "<ime spremenljivke>" iz registra profilov DB2 ni uspel. Koda vzroka "<koda vzroka>".

Pojasnilo: Poskus priklica, dodajanja ali odstranjevanja nakazane spremenljivke iz registra profilov DB2 ni uspel. Koda vzroka nakazuje vzrok za napako. Možne so naslednje kode vzrokov:

- -3 Za obdelavo zahteve ni na voljo dovolj pomnilnika
- -4 Spremenljivka v registru ni bila najdena
- -7 Registra profilov DB2 ni mogoče najti v tem sistemu DB2
- -8 Za podani primerek ni bilo mogoče najti profila
- -9 Za podano vozlišče ni bilo mogoče najti profila
- -10 Iztekel se je čakalni čas ključavnice datoteke registra UNIX

Odgovor uporabnika: Za kodo vzroka -3 končajte ostale aplikacije, ki uporabljajo velike količine pomnilnika in znova poskusite postopek. Za kodo vzroka -4 zagotovite, da je spremenljivka nastavljena v registru profilov DB2. Za kodo vzroka -7 zagotovite, da je bil izdelan register profilov DB2. Za kodo vzroka -8 in -9 zagotovite, da je bil izdelan podani profil. Za kodo vzroka -10 zagotovite, da datoteke registra ni zaklenil drug proces.

CCA3022C Poskus priklica naslova funkcije iz knjižnice "<ime knjižnice>" ni uspel. Koda vzroka "<koda vzroka>"

Pojasnilo: Poskus priklica naslova funkcije iz nakazane knjižnice ni uspel.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da uporabljate pravilno različico knjižnice. Če ne uporabljate pravilne različice, namestite pravilno različico. Če težave s tem ne odpravite, vključite sledenje in ponovite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Koda vzroka
- Datoteka sledenja

CCA3023C Poskus nalaganja knjižnice "<ime knjižnice>" ni uspel. Koda vzroka "<koda vzroka>"

Pojasnilo: Poskus nalaganja nakazane knjižnice ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je pot, v kateri je knjižnica, vključena v poti knjižnice. Prav tako zagotovite, da je za nalaganje knjižnice na voljo dovolj pomnilnika. Če težave s tem ne odpravite, vključite sledenje in ponovite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Koda vzroka
- Datoteka sledenja

CCA3024C Poskus razlaganja knjižnice "<ime knjižnice>" ni uspel. Koda vzroka "<koda vzroka>"

Pojasnilo: Poskus razlaganja nakazane knjižnice ni uspel.

Odgovor uporabnika: Vključite sledenje in znova poskusite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Koda vzroka
- Datoteka sledenja

CCA3025N En ali več od podanih parametrov IPX/SPX ni veljavnih.

Pojasnilo: En ali več od podanih vhodnih parametrov ni veljavnih. Seznam mogočih napak:

- En ali več od parametrov fileserver, objectname in ipx_socket je NULL (ničeln).
- Samo parametra fileserver ali objectname sta nastavljena na "*".

- Parametra fileserver in/ali objectname nista nastavljena na "*" za Windows NT in Solaris.
- Podana vrednost objectname ni unikatna.
- Podana vrednost ipx_socket ni unikatna.
- Podana vrednost ipx_socket ni v veljavnem območju
- Sistem DB2 se ni uspel priključiti na podani datotečni strežnik.

Odgovor uporabnika: Zagotovite naslednje:

- Da parametri fileserver, objectname in ipx_socket niso NULL.
- Če je vrednost, podana za fileserver enaka "*", mora biti vrednost za objectname prav tako "*".
- V Windows NT in Solaris morata biti oba, fileserver in objectname enaka "*".
- Če podana vrednost za objectname ni enaka "*", mora biti unikatna za vse primerke DB2 in aplikacije IPX/SPX, registrirane na datotečnem strežniku fileserver.
- Da je podana vrednost za ipx_socket unikatna v vseh primerkih DB2 v sistemu DB2.
- Da je podana vrednost za ipx_socket znotraj veljavnega območja.
- Da datotečni strežnik obstaja in da se izvaja.

Popravite vse napake in ponovite postopek.

CCA3026N Odkrit ni bil noben razpoložljiv vmesnik NetBIOS.

Pojasnilo: Vmesnik NetBIOS v sistemu DB2 ni bil odkrit. Baze podatkov ni mogoče katalogizirati.

Odgovor uporabnika: Če je vmesnik v sistemu DB2 na voljo, bazo podatkov in vozlišče katalogizirajte ročno.

CCA3027N Podana številka vrat je izven območja.

Pojasnilo: Podana številka vrat TCP/IP je izven območja. Največja vrednost, ki jo je mogoče podati za številko vrat, je 65534.

Odgovor uporabnika: Podajte številko vrat, ki ne presega največje vrednosti, in ponovite postopek.

CCA3028N Spremenljivka DB2INSTANCE ni veljavna.

Pojasnilo: Spremenljivka okolja DB2INSTANCE ni nastavljena ali pa je nastavljena za primerek strežnika za upravljanje. Pomočnik za konfiguriranje odjemalca se ne more izvajati v primerku strežnika za upravljanje .

Odgovor uporabnika: Spremenljivko DB2INSTANCE nastavite na vrednost, ki je različna od primerka strežnika za upravljanje.

CCA3029N • CCA5004N

CCA3029N Ažuriranje nastavitve izvora podatkov ODBC ni uspelo.

Pojasnilo: Zahteva za ažuriranje nastavitve izvora podatkov ODBC ni uspela. Napaka se je lahko zgodila zaradi premalo pomnilnika, polnega diska ali pa napake na disku.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da disk na katerem je datoteka DB2CLI.INI, ni poln in ni poškodovan. Poleg tega, če ostale aplikacije uporabljajo velike količine pomnilnika, te zaustavite in ponovite operacijo.

CCA3030N Za konfiguriranje APPC manjkajo vrednosti.

Pojasnilo: Podana je bila zahteva za katalogiziranje baze podatkov s pomočjo APPC ali pa za konfiguriranje primerka strežnika za APPC. Zahteve ni bilo mogoče zaključiti, ker eden ali več parametrov ni bilo podanih.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so podani vsi zahtevani parametri in ponovite postopek.

CCA3031N Sklad APPC ni bil konfiguriran za izbrano bazo podatkov.

Pojasnilo: Izbrana baza podatkov uporablja APPC za povezavo z bazo podatkov, toda sklad APPC za povezavo ni bil konfiguriran.

Odgovor uporabnika: Sklad APPC konfigurirajte za izbrano bazo podatkov.

CCA5000N Podani ID uporabnika ni veljaven.

Pojasnilo: Podani ID uporabnika ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Vnesite pravilni ID uporabnika in znova podajte zahtevo.

CCA5001N Podano geslo ni veljavno.

Pojasnilo: Geslo, podano za ID uporabnika, ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Za ID uporabnika vnesite pravilno geslo in znova podajte zahtevo.

CCA5002N Geslo za ID uporabnika je preteklo.

Pojasnilo: Geslo za ID uporabnika je preteklo in ga ne morete ažurirati.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na vašega skrbnika sistema, da vam bo na novo nastavil geslo.

CCA5003N Podano novo geslo ni veljavno.

Pojasnilo: Podano novo geslo ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno geslo in znova podajte zahtevo.

CCA5004N Prišlo je do nepričakovane napake.

Pojasnilo: Med poskusom ažuriranja gesla za podani ID uporabnika se je zgodila nepričakovana napaka. V datoteko db2pem.log v imeniku primerka so bile morda zapisane dodatne informacije.

Odgovor uporabnika: Za dodatno pomoč se obrnite na vašega skrbnika sistema in podajte tudi informacije iz datoteke db2pem.log.

Poglavje 4. Sporočila CLI

Ta razdelek vsebuje sporočila vmesnika klicne ravni (CLI). Sporočila so našeta v številčnem zaporedju.

CLI0001W Napaka pri prekinitvi povezave.

Pojasnilo: Med prekinitvijo povezave je prišlo do napake. Kljub temu je prekinitve povezave uspela.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je komunikacija med odjemalcem in strežnikom še vedno aktivna.

CLI0002W Podatki so bili okrnjeni.

Pojasnilo: Podani izhodni vmesni pomnilnik ni dovolj velik, da bi vseboval podatke.

Odgovor uporabnika: Povečajte velikost izhodnega vmesnega pomnilnika.

CLI0003W Pooblastilo ni bilo preklicano.

Pojasnilo: Stavek je bil stavek REVOKE, uporabnik pa ni imel podanega pooblastila.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

CLI0004W Neveljaven atribut povezovalnega niza.

Pojasnilo: V povezovalnem nizu je bil podan neveljaven ali nepodprt atribut povezovalnega niza, vendar se je gonilniku kljub temu uspelo povezati z izvorom podatkov.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

CLI0005W Vrednost možnosti se je spremenila.

Pojasnilo: Gonilnik ni podpiral podane vrednosti možnosti in jo je zamenjal s podobno vrednostjo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

CLI0006W SQLCancel je bil obravnavan kot zapiranje.

Pojasnilo: Klic SQLCancel je bil obravnavan kot klic SQLFreeStmt z možnostjo SQL_CLOSE.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

CLI0100E Napačno število parametrov.

Pojasnilo: Število parametrov, podanih v SQLSetParam ali SQLBindParameter je bilo manjše od števila parametrov, podanih v stavku SQL.

Odgovor uporabnika: Znova podajte stavek SQL ali pa prek SQLSetParam ali SQLBindParameter zagotovite več vhodnih parametrov.

CLI0101E Stavek ni vrnil nastalega niza.

Pojasnilo: Prejšnjemu stavku ne sledi nastali niz.

Odgovor uporabnika: Znova podajte stavek SQL.

CLI0102E Neveljavna pretvorba.

Pojasnilo: Gonilnik ne podpira pretvorbe med tipom podatkov aplikacije in tipom podatkov SQL.

Odgovor uporabnika: Podajte takšno pretvorbo podatkov, ki jo podpira gonilnik.

CLI0103E Preveč stolpcev.

Pojasnilo: Število stolpcev, podanih v SQLBindCol, je večje od števila stolpcev v trenutno nastalem nizu.

Odgovor uporabnika: Znova podajte stavek SQL ali pa na novo nastavite povezane informacije stolpcev v SQLBindCol.

CLI0104E Ne morem vzpostaviti povezave z izvorom podatkov.

Pojasnilo: Gonilnik ni mogel vzpostaviti povezave z izvorom podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik pognan in ali komuniciranje med odjemalcem in strežnikom poteka pravilno.

CLI0105E Povezava je v uporabi.

Pojasnilo: Podana ročka povezave je že v uporabi, in povezava je še vedno odprta.

Odgovor uporabnika: Z uporabo SQLAllocConnect dodelite novo povezavo in znova poskusite vzpostaviti povezavo ali pa zaključite obstoječo.

CLI0106E Povezava je zaprta.

Pojasnilo: Povezava, ki jo je podala ročka povezave, ni več aktivna.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite novo povezavo.

CLI0107E Vzpostavitev povezave med transakcijo ni uspela.

Pojasnilo: Vzpostavitev povezave med izvajanjem funkcije ni uspela in ni mogoče določiti, ali je pred napako prišlo do COMMIT ali ROLLBACK.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite novo povezavo.

CLI0108E • CLI0122E

CLI0108E Neuspela komunikacijska povezava.

Pojasnilo: Povezava med gonilnikom in izvorom podatkov med izvajanjem te funkcije ni uspela.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite novo povezavo.

CLI0109E Desna okrnitev podatkov niza.

Pojasnilo: Podatki, podani prek SQLSetParam ali SQLBindParameter, so daljši od največje velikosti, dovoljene za ustrezno uporabo oznake parametra.

Odgovor uporabnika: Z uporabo SQLSetParam ali SQLBindParameter znova podajte parameter.

CLI0110E Podan je bil neveljaven izhodni ali indikatorski vmesni pomnilnik.

Pojasnilo: Vrnjeni podatki so bili ničelni, vendar je bil podan izhodni ali indikatorski vmesni pomnilnik ničelni vmesni pomnilnik.

Odgovor uporabnika: Znova podajte izhodni ali indikatorski vmesni pomnilnik, pri tem pa podajte neničelni vmesni pomnilnik, nato pa ponovite operacijo.

CLI0111E Številčna vrednost je izven območja.

Pojasnilo: Izpis številčnih podatkov bi povzročil okrnitev celega dela številke.

SQLPutData je bil za parameter poklican več kot enkrat, vhodni podatki pa niso bili znakovni ali dvojiški.

Odgovor uporabnika: Če se želite izogniti okrnitvi številčnih podatkov, prek SQLBindCol ali SQLGetData znova podajte izhodne povezave.

Za parameter ne pokličite SQLPutData, če tip podatkov aplikacije, podanih za ta parameter prek SQLSetParam ali SQLBindParameter, ni SQL_C_CHAR ali SQL_C_BINARY.

CLI0112E Napaka pri dodelitvi.

Pojasnilo: Podatki, poslani za parameter ali stolpec, niso bili združljivi s tipom podatkov povezanega stolpca tabele.

Odgovor uporabnika: Znova podajte izhodno povezavo prek SQLBindCol ali SQLGetData, ali pa vhodno povezavo prek SQLSetParam ali SQLBindParameter.

CLI0113E Neveljaven format datuma.

Pojasnilo: Datum, poslan za datumsko polje, ni bil veljaven.

Odgovor uporabnika: Znova podajte podatke datuma.

CLI0114E Prelivanje datumsko-časovnega polja.

Pojasnilo: Podatki, poslani za parameter datuma, časa ali časovnega žiga ali stolpca niso bili veljavni.

Odgovor uporabnika: Znova podajte podatke datuma, časa ali časovnega žiga.

CLI0115E Neveljavno stanje kazalke.

Pojasnilo: Stavček ni postavljen v vrstico.

Odgovor uporabnika: Stavček postavite v vrstico tako, da pokličete SQLFetch ali SQLExtendedFetch, in ponovite operacijo.

CLI0116E Neveljavno stanje transakcije.

Pojasnilo: Ko je bil poklican SQLDisconnect, je potekala transakcija.

Odgovor uporabnika: SQLTransact pokličite, preden pokličete SQLDisconnect.

CLI0117E Neveljavno ime kazalke.

Pojasnilo: V SQLSetCursorName je bilo podano neveljavno ali podvojeno ime kazalke.

Odgovor uporabnika: Prek SQLSetCursorName znova podajte veljavno ime kazalca.

CLI0118E Neveljavna skladnja SQL.

Pojasnilo: Podan je bil neveljaven ali nepravilen stavček SQL.

Odgovor uporabnika: Znova podajte veljaven stavček SQL.

CLI0119E Nepričakovana sistemska napaka.

Pojasnilo: Med obdelavo funkcije je prišlo do nepričakovane sistemske napake.

Odgovor uporabnika: Še enkrat poženite aplikacijo in poskusite znova.

CLI0120E Napaka pri dodelitvi pomnilnika.

Pojasnilo: Gonilnik ni mogel dodeliti pomnilnika, zahtevanega za izvršitev ali zaključek funkcije.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima vaš sistem dovolj pomnilnika za zaključek zelene operacije.

CLI0121E Neveljavna številka stolpca.

Pojasnilo: Vrednost, podana v iCol je manjša od nič, večja od števila stolpcev v nastalem nizu ali pa večja od največjega števila stolpcev, dovoljenega v nastalem nizu.

Odgovor uporabnika: Znova podajte veljavno vrednost za iCol.

CLI0122E Tip programa je izven območja.

Pojasnilo: Vrednost, podana za fCType ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Znova podajte veljavno vrednost za fCType.

CLI0123E Tip podatkov SQL je izven območja.

Pojasnilo: Vrednost, podana za fSQLType ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Znova podajte veljavno vrednost za fSQLType.

CLI0124E Neveljavna vrednost argumenta.

Pojasnilo: Vrednost, podana za argument, ni veljavna. Možni vzroki so ničelni kazalec, neveljavna dolžina, neveljavna možnost itd.

Odgovor uporabnika: Preverite argument, podan funkciji in določite, kateri argument ni veljaven.

CLI0125E Napaka v zaporedju funkcije.

Pojasnilo: Ta funkcija je bila poklicana v neveljavnem zaporedju.

Odgovor uporabnika: Popravite zaporedje v vaši aplikaciji in ponovite operacijo.

CLI0126E Operacija trenutno ni veljavna.

Pojasnilo: Operacija, ki jo poskuša izvesti sistem, trenutno ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Popravite zaporedje operacije, nato pa jo ponovite.

CLI0127E Neveljavna koda transakcije.

Pojasnilo: Možnost transakcije, podana v SQLTransact, ni bila SQL_COMMIT ali SQL_ROLLBACK.

Odgovor uporabnika: Podajte SQL_COMMIT ali SQL_ROLLBACK in ponovite operacijo.

CLI0128E Nepričakovana napaka pri delu s pomnilnikom.

Pojasnilo: Napaka pri delu s pomnilnikom.

Odgovor uporabnika: Pri delu z notranjim vmesnim pomnilnikom je v gonilniku prišlo do nepričakovane napake. Znova poženite vašo aplikacijo.

CLI0129E Ni več ročk.

Pojasnilo: Poklicani so bili SQLAllocEnv, SQLAllocConnect ali SQLAllocStmt, vendar v gonilniku ni na voljo več nobena ročka.

Odgovor uporabnika: Pokličite SQLFreeEnv, SQLFreeConnect ali SQLFreeStmt, da sprostite nekaj ročk, ki se ne uporabljajo več v aplikaciji.

CLI0130E Na voljo ni nobeno ime kazalke.

Pojasnilo: Za stavek ni bilo nobene odprte kazalke, pa tudi nobena kazalka ni bila nastavljena z SQLSetCursorName.

Odgovor uporabnika: Ime kurzorja podajte prek SQLSetCursorName.

CLI0131E Neveljaven niz ali dolžina vmesnega pomnilnika.

Pojasnilo: Podana dolžina vmesnega pomnilnika ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno dolžino vmesnega pomnilnika.

CLI0132E Tip deskriptorja je izven območja.

Pojasnilo: Podan tip deskriptorja ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljaven tip deskriptorja.

CLI0133E Tip možnosti je izven območja.

Pojasnilo: Podan tip možnosti ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljaven tip možnosti.

CLI0134E Neveljavna številka parametra.

Pojasnilo: Številka, podana za številko parametra, je manjša od nič ali pa večja od največjega parametra, ki ga podpira izvor podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno številko parametra.

CLI0135E Neveljavna vrednost lestvice.

Pojasnilo: Podana vrednost lestvice ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost lestvice.

CLI0136E Tip funkcije je izven območja.

Pojasnilo: Tip funkcije ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip funkcije.

CLI0137E Tip informacij je izven območja.

Pojasnilo: Tip informacij ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip informacij.

CLI0138E Tip stolpca je izven območja.

Pojasnilo: Tip stolpca ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip stolpca.

CLI0139E Tip obsega je izven območja.

Pojasnilo: Tip obsega ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip obsega.

CLI0140E • CLI0158E

CLI0140E Tip možnosti za enkratnost je izven območja.

Pojasnilo: Tip možnosti za enkratnost ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip možnosti za enkratnost.

CLI0141E Tip možnosti za natančnost je izven območja.

Pojasnilo: Tip možnosti za natančnost ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip možnosti za natančnost.

CLI0142E Možnost za smer je izven območja.

Pojasnilo: Možnost za smer ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za možnost za smer.

CLI0143E Neveljavna vrednost za natančnost.

Pojasnilo: Vrednost za natančnost ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za natančnost.

CLI0144E Neveljaven tip parametra.

Pojasnilo: Tip parametra ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip parametra.

CLI0145E Tip pridobivanja je izven območja.

Pojasnilo: Tip pridobivanja ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip pridobivanja.

CLI0146E Vrednost vrstice je izven območja.

Pojasnilo: Vrednost vrstice ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost vrstice.

CLI0147E Možnost za hkratnost je izven območja.

Pojasnilo: Možnost za hkratnost ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za možnost za hkratnost.

CLI0148E Neveljaven položaj kazalke.

Pojasnilo: Položaj kazalke ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip kurzorja.

CLI0149E Neveljaven zaključek gonilnika.

Pojasnilo: Zaključek gonilnika ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za zaključek gonilnika.

CLI0150E Gonilnik ni primeren.

Pojasnilo: Operacija je veljavna, vendar je ne podpira gonilnik ali izvor podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno operacijo.

CLI0151E Nobeni podatki ne čakajo.

Pojasnilo: Poklican je bil SQLParamData ali SQLPutData, vendar za ta stavek ne čakajo nobeni podatki za izvršitev.

Odgovor uporabnika: Znova podajte parametre prek SQLSetParam ali SQLBindParameter.

CLI0152E To ni vrednost niza.

Pojasnilo: Funkcija je pričakovala argument niza.

Odgovor uporabnika: Znova podajte argument za funkcijo.

CLI0153E Neveljavna dolžina imena datoteke.

Pojasnilo: Dolžina, podana za ime datoteke, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno dolžino za ime datoteke.

CLI0154E Neveljavno stanje povezave.

Pojasnilo: Narejen je bil poskus spreminjanja tipa povezave, vendar je povezava ali pa druga povezava (v primeru porazdeljene enote dela) že odprta.

Odgovor uporabnika: Ko je povezava odprta, ne poskušajte spreminjati njenega tipa.

CLI0155E Ime datoteke je predolgo.

Pojasnilo: Dolžina, podana za imena datoteke, je večja od podprte.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno dolžino za ime datoteke.

CLI0156E Napaka pri zapiranju datoteke.

Pojasnilo: Pri zapiranju datoteke je prišlo do nepričakovanega stanja.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo.

CLI0157E Napaka pri odpiranju datoteke.

Pojasnilo: Pri odpiranju datoteke je prišlo do nepričakovanega stanja.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo.

CLI0158E Napaka pri pisanju v datoteko.

Pojasnilo: Pri pisanju v datoteko je prišlo do nepričakovanega stanja.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo.

CLI0159E Napaka pri brisanju datoteke.

Pojasnilo: Pri brisanju datoteke je prišlo do nepričakanega stanja.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo.

CLI0164E Ničelni tip je izven območja.

Pojasnilo: Podana je bila neveljavna ničelna vrednost.

Odgovor uporabnika: Znova podajte ničelno vrednost.

CLI0165E Napaka v vrstici.

Pojasnilo: Pri pridobivanju ene ali več vrstic je prišlo do napake. (Funkcija vrne SQL_SUCCESS_WITH_INFO.)

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo.

CLI0166E Skladijska napaka v PARMLIST.

Pojasnilo: Vrednost PARMLIST v kataloški tabeli shranjenih procedur vsebuje skladijsko napako.

Odgovor uporabnika: Znova podajte vrstico za to shranjeno proceduro.

CLI0167E Operacija je bila prekinjena.

Pojasnilo: Za stavek je bil poklican SQLCancel.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo.

CLI0171E Bazi podatkov ni uspelo vzpostaviti povezave. Razlog:

Pojasnilo: Vzpostavitev povezave baze podatkov ni uspela. V 'Razlogu:' boste izvedeli, zakaj bazi podatkov ni uspelo vzpostaviti povezave.

Odgovor uporabnika: Popravite problem, nato pa znova poskusite vzpostaviti povezavo.

CLI0172E Bazi podatkov ni uspelo vzpostaviti povezave. Ali želite nadaljevati s konfiguracijo? Razlog:

Pojasnilo: Vzpostavitev povezave baze podatkov ni uspela. V 'Razlogu:' boste izvedeli, zakaj bazi podatkov ni uspelo vzpostaviti povezave.

Odgovor uporabnika: Popravite problem, nato pa znova poskusite vzpostaviti povezavo ali pa nadaljujte s konfiguracijo.

CLI0175E Najden ni noben Upravljalnik gonilnikov ODBC. Ne morem odpreti datoteke ODBCINST.INI.

Pojasnilo: Nameščen ni bil nobeden izmed Upravljalnikov gonilnikov Visigenic ali Intersolv ODBC. Preden je lahko gonilnik DB2 ODBC registriran v povezano datoteko ODBCINST.INI, mora biti prisoten Upravljalnik gonilnikov ODBC.

Odgovor uporabnika: Namestite Upravljalnik gonilnikov ODBC, nato pa poskusite znova izvesti ta ukaz.

CLI0176E Ne morem pisati v datoteko ODBCINST.INI.

Pojasnilo: Med pisanjem v datoteko ODBCINST.INI, ki naj bi bila uporabljena z Upravljalnikom gonilnikov ODBC, je prišlo do napake. Kriv je morda neveljaven format izvorne datoteke ODBCINST.INI.

Odgovor uporabnika: Preimenujte obstoječo datoteko ODBCINST.INI, nato pa ponovite ukaz. Če napaka ne izgine, se obrnite na tehnično osebje.

CLI0177E Ne morem določiti, kje je nameščen odjemalec DB2 OS/2.

Pojasnilo: Med iskanjem, kje je nameščen odjemalec DB2 OS/2, je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil odjemalec DB2 OS/2 pravilno nameščen.

CLI0178I Gonilnik DB2 ODBC je bil uspešno registriran.

Pojasnilo: Gonilnik DB2 ODBC je bil registriran z nameščenim(i) Upravljalnikom(i) gonilnikov ODBC.

Odgovor uporabnika: Uporabnik lahko zdaj za konfiguriranje izvorov podatkov uporabi ustrezno orodje Administrator ODBC, ki ga je dobil pri prodajalcu Upravljalnika gonilnikov ODBC.

CLI0179E Ne morem prikazati pogovornega okna.

Pojasnilo: Gonilnik DB2 ODBC ne more odpreti pogovornega okna z ročko okna, ki jo je podala aplikacija.

Odgovor uporabnika: Aplikacija mora podati veljavno ročko okna.

CLI0180E Neveljavna vrednost zaznamka.

Pojasnilo: Argument fFetchOrientation je bil SQL_FETCH_BOOKMARK, zaznamek, na katerega je kazala vrednost SQL_ATTR_FETCH_BOOKMARK_PTR atributa stavka ni bila veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost zaznamka.

CLI0181E Neveljaven indeks deskriptorja.

Pojasnilo: Vrednost, podana za argument številke stolpca, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno številko stolpca.

CLI0182W Delni obrez.

Pojasnilo: Podatki enega izmed stolpcev so bili obrezani.

Odgovor uporabnika: Nič ni potrebno.

CLI0183E • CLI0194E

CLI0183E Povezan stavek ni pripravljen.

Pojasnilo: Ročka deskriptorja je bila povezana z IRD-jem, povezana ročka stavka pa ni bila v pripravljenem stanju.

Odgovor uporabnika: Pripravite stavek, povezan z deskriptorjem.

CLI0184E Ne morem spremeniti deskriptorja izvedbene vrstice.

Pojasnilo: Ročka deskriptorja je bila povezana z IRD-jem, polj zapisov IRD pa ni mogoče ažurirati.

Odgovor uporabnika: Podajte veljaven deskriptor in polje.

CLI0185E Neveljavna uporaba samodejno dodeljene ročke deskriptorja.

Pojasnilo: Na ta način so lahko uporabljeni le izrecni deskriptorji, dodeljeni z uporabo funkcije SQLAllocHandle.

Odgovor uporabnika: Uporabite izrecno dodeljen deskriptor.

CLI0186E Strežnik je zavrnil zahtevo za prekinitvev.

Pojasnilo: Komunikacijske napake so povzročile, da je strežnik zavrnil zahtevo za prekinitvev.

Odgovor uporabnika: Nič ni potrebno.

CLI0187E Neznakovni in nedvojiški podatki poslani v delih.

Pojasnilo: SQLPutData je bil poklican več kot enkrat za stolpec, ki ni bil znakovni ali dvojiški.

Odgovor uporabnika: Za neznakovne in nedvojiške podatke pokličite SQLPutData le enkrat.

CLI0188E Poskus povezave ničelne vrednosti.

Pojasnilo: Prejšnji klic SQLPutData za ta parameter je podal dolžino vhodnega vmesnega pomnilnika SQL_NULL_DATA.

Odgovor uporabnika: SQLPutData pokličite z veljavno dolžino vhodnega vmesnega pomnilnika ali pa zagotovite, da je SQLPutData poklican tolikokrat, kot je pravilno.

CLI0189E Neskladne informacije deskriptorja.

Pojasnilo: Pri preverjanju skladnosti povezanega deskriptorja so bile ugotovljene napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so polja deskriptorja veljavna in ali so vsa medsebojno odvisna polja pravilno nastavljena.

CLI0190E Neveljavna ali posredna referenca deskriptorja.

Pojasnilo: Ročka deskriptorja ni bila veljavna ali pa so polja TYPE, OCTECT_LENGTH, DATA_PTR, INDICATOR_PTR ali OCTECT_LENGTH_PTR iz ARD vsebovala neveljavno vrednost.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je posredna ročka deskriptorja veljavna in da so zakasnjena polja pravilno nastavljena.

CLI0191E Neveljavna vrednost atributa.

Pojasnilo: Podana vrednost ni bila pravilna na podan atribut.

Odgovor uporabnika: Za podan atribut uporabite pravilno vrednost.

CLI0192E Podali ste neveljaven vzdevek baze podatkov.

Pojasnilo: Prek parametra -d ukaza DB2CAP ste podali neveljaven ali neobstoječ vzdevek baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte ime obstoječega vzdevka baze podatkov. Če želite ugotoviti, katere baze podatkov so trenutno katalogizirane, uporabite ukaz LIST DATABASE DIRECTORY.

CLI0193E Datoteka zajemanja

<ime-datoteke-zajemanja> ni bila najdena ali pa je v uporabi.

Pojasnilo: DB2CAP ne more odpreti datoteke <ime-datoteke-zajemanja>, ki ste jo podali kot vrednost parametra BIND. Datoteka ne obstaja ali pa jo izključno uporablja nek drug postopek.

Odgovor uporabnika: Podajte ime obstoječe datoteke zajemanja ali pa počakajte, da jo nek drug postopek sprost.

CLI0194E Skladenjska napaka v ukazu. Pravilna skladnja je takšna: db2cap [-h | -?] bind datoteka-zajemanja -d vzdevek-baze-podatkov [-u id-uporabnika [-p geslo]]

Pojasnilo: Parametre ukaza DB2CAP, kot tudi ime samega ukaza, morate vpisati natančno tako, kot kaže zgornji skladenjski diagram. Parametri na platformah UNIX upoštevajo velike in male črke, na platformah Intel pa ne. Med parametrom in njegovo vrednostjo mora biti vsaj en presledek. Pravilno je, če vpišete -u id-uporabnika, napačno pa, če vpišete -uid-uporabnika.

Oglati oklepaji ([]) v skladenjskem diagramu označujejo izbirne parametre. Če podate id uporabnika, vendar izpustite geslo, vas bo program pozval na njegov vnos; geslo pri vnašanju ne bo prikazano.

Če podate parameter -h ali -?, bo ukaz prikazal pomoč za skladnjo, vendar nobeden od parametrov ne bo obdelan.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je skladnja ukaza natančno takšna kot v diagramu.

CLI0195E Neveljavna datoteka zajemanja, ki ne vsebuje nobenih veljavnih skupin statement.

Pojasnilo: Veljavna datoteka zajemanja mora vsebovati vsaj eno veljavno skupino statement.

Odgovor uporabnika: S pomočjo iste datoteke zajemanja znova opravite zajemanje za aplikacijo in zagotovite, da je bil zajet vsaj en stavek SQL ali pa popravite datoteko zajemanja in skupine statement dodajte ročno. Če skupino statement dodate ročno, morate podati vse zahtevane ključne besede za vrsto stavka SQL, ki ga dodajate, nato pa znova predložite zahtevo.

CLI0600E Neveljavna ročka povezave ali zaprta povezava.

Pojasnilo: Povezava je bila zaprta pred operacijo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da zapiranje povezave ni poklicano pred operacijo.

CLI0601E Neveljavna ročka stavka ali zaprt stavek.

Pojasnilo: Stavek je bil zaprt pred operacijo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da zapiranje stavka in zapiranje povezave stavka nista poklicana pred operacijo.

CLI0602E Napaka pri dodelitvi pomnilnika na strežniku.

Pojasnilo: Ne morem dodeliti pomnilnika na strežniku.

Odgovor uporabnika: Vašega skrbnika baze podatkov prosite, da preveri datoteko dnevnika DB2 JDBC. Znova poženite program.

CLI0603E Metoda CallableStatement get* je bila poklicana brez registerOutParameter.**

Pojasnilo: Metoda Get*** je bila poklicana za parameter, ki ni bil registriran z uporabo registerOutParameter.

Odgovor uporabnika: Za parameter dodajte klic registerOutParameter.

CLI0604E Metoda CallableStatement get* je bila poklicana, ne da bil poklican izvršitelj.**

Pojasnilo: Metoda CallableStatement get*** je bila poklicana, preden je bil poklican izvršitelj CallableStatement.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je izvršitelj CallableStatement poklican pred katerokoli metodo CallableStatement get***.

CLI0605E Metoda CallableStatement get* se ni ujemala s tipom, uporabljenim v registerOutParameter.**

Pojasnilo: Metoda CallableStatement get*** ne ustreza tipu, uporabljenem v registerOutParameter za ta parameter.

Odgovor uporabnika: Uporabite metodo get***, ki ustreza tipu, uporabljenem v registerOutParameter za ta parameter. (Poglejte specifikacijo JDBC)

CLI0606E Vrnjena vrednost iz stolpca ni združljiva s tipom podatkov, ki ustreza metodi get*.**

Pojasnilo: Vrednost v stolpcu CHAR/VARCHAR/LONGVARCHAR ni veljavna številčna vrednost.

Odgovor uporabnika: Uporabite ustrezne metode get, ki ne vračajo številčnih vrednosti.

CLI0607E Neveljaven datumsko-časovni format.

Pojasnilo: Vrednost v stolpcu CHAR/VARCHAR/LONGVARCHAR je neveljavna vrednost datuma/časa/časovnega žiga.

Odgovor uporabnika: Uporabite ustrezno metodo get***, ki ni getDate/getTime/ getTimestamp.

CLI0608E Neveljavna pretvorba.

Pojasnilo: Metoda get*** ni veljavna za ta tip stolpca.

Odgovor uporabnika: Za priklic podatkov iz tega stolpca uporabite veljavno metodo get*** (poglejte specifikacijo JDBC).

CLI0609E Številčna vrednost je izven območja.

Pojasnilo: Vrednost v tem stolpcu je prevelika/premajhna za kratko ali celo vrednost, zato bo pretvorba povzročila izgubo podatkov.

Odgovor uporabnika: Uporabite metodo get, ki lahko prilagodi vrednost.

CLI0610E Neveljavna številka stolpca.

Pojasnilo: Številka stolpca je manjša od 1 ali večja od skupnega števila stolpcev v ResultSet.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da številka stolpca ni manjša od 1 in ni večja od skupnega števila stolpcev.

CLI0611E Neveljavno ime stolpca.

Pojasnilo: Podanega imena stolpca ni mogoče najti v ResultSet.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime stolpca pravilno.

CLI0612E Neveljavna številka parametra.

Pojasnilo: Podana številka parametra je manjša od 1 ali večja od skupnega števila parametrov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da številka parametra ni manjša od 1 in ni večja od skupnega števila parametrov.

CLI0613E • CLI0625E

CLI0613E Tip programa je izven območja.

Pojasnilo: Objekt, podan v PreparedStatement/CallableStatement setObject, ni veljaven tip objekta.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je objekt, ki naj bo nastavljen, eden izmed tipov objektov, dovoljenih v setObject (poglejte specifikacijo JDBC).

CLI0614E Napaka pri pošiljanju v vtičnico, strežnik se ne odziva.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med pošiljanjem podatkov strežniku, strežnik morda ne deluje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali strežnik deluje, nato pa znova poženite vaš program.

CLI0615E Napaka pri pošiljanju iz vtičnice, strežnik se ne odziva.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med pošiljanjem podatkov iz strežnika, strežnik morda ne deluje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali strežnik JDBC deluje, nato pa znova poženite vaš program.

CLI0616E Napaka pri odpiranju vtičnice.

Pojasnilo: Ne morem odpreti vtičnice za strežnik, strežnik morda ne deluje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali strežnik JDBC deluje, nato pa znova poženite vaš program.

CLI0617E Napaka pri zapiranju vtičnice.

Pojasnilo: Ne morem zapreti vtičnice za strežnik. Strežnik morda ne deluje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali strežnik JDBC deluje, nato pa znova poženite vaš program.

CLI0618E ID uporabnika in/ali geslo nista veljavna.

Pojasnilo: Podan ID uporabnika/geslo nista veljavna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta ID uporabnika/geslo pravilna, nato pa znova poženite vaš program.

CLI0619E Neveljaven format datuma UTF8.

Pojasnilo: Ko je za stolpce, ki niso DBCS, poklican getUnicodeStream, se izvede dekodiranje iz formata UTF8, vendar podatkov ni mogoče pravilno dekodirati.

Odgovor uporabnika: Uporabite getString/getBytes/getAsciiStream/getBinaryStream.

CLI0620E V/I izjema, napaka pri branju iz vhodnega pretoka.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med branjem podatkov, ki naj bi bili postavljeni v vhodni pretok.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka obstaja in ali je njena dolžina pravilno podana.

CLI0621E Nepodprta konfiguracija strežnika JDBC

Pojasnilo: Konfiguracija ciljnega strežnika JDBC ni podprta. Če izvajate nadzorni center, mora biti ciljni strežnik JDBC samostojen proces db2jd (zagnan prek db2jstrt) in ne 2-plastni izvorni strežnik JDBC.

Odgovor uporabnika: S pomočjo ukaza db2jstrt znova konfigurirajte strežnik JDBC na vratih, ki jih nadzoruje nadzorni center.

CLI0622E Napaka pri dostopanju do podatkov storitev upravljanja JDBC

Pojasnilo: Nadzorni center je odvisen od pripomočkov za podporo upravljanju, ki se izvajajo s strežnikom JDBC. Nadzorni center ni mogel najti ali dostopati do teh pripomočkov za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so pripomočki za upravljanje v Nadzornem centru nameščene s strežnikom JDBC.

CLI0623E Tabele za pretvorbo kodnih strani ne obstajajo.

Pojasnilo: Tabel za pretvorbo kodnih strani ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so tabele za pretvorbo (iz lokalne kodne strani v Unicode in iz Unicode v lokalno kodno stran) nameščene.

CLI0624E Tabele za pretvorbo kodnih strani niso naložene.

Pojasnilo: Tabel za pretvorbo kodnih strani ni mogoče naložiti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima aplikacija JDBC dostop do tabel kodnih strani in da tabele niso pokvarjene.

CLI0625E Podali ste vedenje JDBC 1.22. Funkcij JDBC 2.0 ni mogoče uporabiti.

Pojasnilo: Funkcija, ki jo poskušate poklicati je na novo definirana v JDBC 2.0, podali pa ste vedenje JDBC 1.22.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti funkcije JDBC 2.0, ključne besede JDBCVERSION ne nastavite na "122". Pustite jo nenastavljeno ali pa jo nastavite na "200".

CLI0626E "<ime-funkcije>" ni podprto v tej različici gonilnika JDBC 2.0 za DB2.

Pojasnilo: Ta različica gonilnika JDBC 2.0 UDB DB2 ne podpira te komponente.

Odgovor uporabnika: Te komponente ne uporabite.

CLI0627E Nastalega niza ni mogoče pomikati.

Pojasnilo: Nastalega niza ni mogoče pomikati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ste atribut za niz stavka ali nastali niz nastavili na SCROLLABLE.

CLI0628E Številka <številka-parametra>" oznake parametra v nizu parametrov številka <številka-niza>" ni bila nastavljena.

Pojasnilo: Metoda set<data-type> ni bil poklican za ta vhodni parameter.

Odgovor uporabnika: Pokličite metodo set<data-type> in podajte tip podatkov in vhodno vrednost za ta vhodni parameter.

CLI0629E "<ime-funkcije>" ni podprto za ta stolpec.

Pojasnilo: Tega postopka ni mogoče poklicati za ta stolpec.

Odgovor uporabnika: Spremenite na drug način.

CLI0630E Za tip/sočasnost ste nastavili neveljavno vrednost "<številka>".

Pojasnilo: Za tip ali sočasnost nastalega tipa ste podali neveljavno vrednost.

Odgovor uporabnika: Vrednost spremenite v ustrezno vrednost, ki je podana v specifikaciji.

CLI0631E Za mešani stolpec tipa char/clob naključni dostop ni podprt.

Pojasnilo: Za stolpec mešanih znakov naključni dostop ni podprt.

Odgovor uporabnika: Podatke poskusite pridobiti zaporedno.

CLI0632E Neveljavna velikost pridobivanja. Vrednost mora biti med 0 in maxRows.

Pojasnilo: Podana velikost pridobivanja mora biti večja ali enaka 0 ter manjša ali enaka maxRows.

Odgovor uporabnika: Spremenite vrednost.

CLI0633E Če ni trenutne vrstice, relative() ni mogoče poklicati.

Pojasnilo: Relativni način ste poklicali, ko kazalec ni bil v veljavni vrstici.

Odgovor uporabnika: Najprej kazalec premaknite v veljavno vrstico (s pomočjo absolutnega, naslednjega, itd) in nato pokličite relativni način.

CLI0634E Napaka pri dodeljevanju ročke okolja CLI.

Pojasnilo: SQLAllocEnv ni uspel med inicializacijo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je spremenljivka okolja DB2INSTANCE nastavljena pravilno.

CLI0635E <ime-funkcije> ni podprto v programčku.

Pojasnilo: <ime-funkcije> ni podprto v programčku.

Odgovor uporabnika: Izognite se uporabi <imena-funkcije> v programčku.

CLI0636E Lastnost "<ime-lastnosti>" ni podana za objekt konteksta.

Pojasnilo: Lastnost "<ime-lastnosti>" ni podana za objekt konteksta v aplikaciji Java.

Odgovor uporabnika: Podajte lastnost "<ime-lastnosti>" za objekt konteksta v aplikaciji Java.

CLI0637E <objekta> ni mogoče najti.

Pojasnilo: <objekt> ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da <objekt> obstaja.

CLI0638E <objekt> že obstaja.

Pojasnilo: <objekta> ni mogoče izdelati, ker že obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je operacija pravilna.

CLI0639E Prazen niz.

Pojasnilo: Prazen niz ni dovoljen.

Odgovor uporabnika: Popravite podan niz.

CLI0640E <objekta> ni mogoče navesti.

Pojasnilo: <objekta> ni mogoče navesti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je <objekt> mogoče navesti.

CLI0641E V paketni datoteki je stavek SELECT.

Pojasnilo: Stavek SELECT ni dovoljen v paketni datoteki.

Odgovor uporabnika: Iz paketne datoteke odstranite stavek SELECT.

CLI0642E Neveljavna smer pridobivanja.

Pojasnilo: Podana smer pridobivanja ni podprta.

Odgovor uporabnika: Popravite smer pridobivanja.

CLI0643E V paketni datoteki ni nobenega stavka.

Pojasnilo: V paketni datoteki ni nobenega stavka.

Odgovor uporabnika: V paketno datoteko dodajte stavek.

CLI0644E •CLI0644E

CLI0644E Neveljavna vrednost vrstice za klic `absolute()`.

Pojasnilo: Vrednost vrstice, podana za `absolute()`, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost vrstice.

Poglavje 5. Sporočila DBA

Vsako sporočilo ima identifikator sporočila, ki je sestavljen iz predpone (DBA) in številke sporočila. Sporočila so navedena v številčnem zaporedju, ki temelji na številkah sporočil. Ta sporočila lahko prikažeta Nadzorni center in pomožni program DBA ter vas obvestijo v primeru opozorila ali napake.

DBA0000I Funkcija je uspešno končana.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA0001E Pri dodeljevanju pomnilnika je prišlo do notranje napake.

Pojasnilo: Pri dodeljevanju pomnilnika je prišlo do notranje napake. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Poskusite zapreti nekaj ostalih aplikacij ter tako sprostiti pomnilnik. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA0002E Prišlo je do notranje napake. Iz zahteve se je sprejel nepričakovan vnos.

Pojasnilo: Iz zahteve se je sprejela nepričakovana vnosna vrednost. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0003E Pri obdelovanju zahteve po spremembi je prišlo do neskladja v določitvi tabele.

Pojasnilo: Pri obdelovanju zahteve po spremembi tabele je bilo zaznано neskladje med zadnjo določitvijo tabele in določitvijo tabele, ki se je prebrala iz baze podatkov. Morda se je določitev tabele spremenila izven upravljalnega orodja. Tabele ni možno spremeniti. Tabele ni mogoče spremeniti. Zahteva se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Ažurirani seznam tabel v bazi podatkov si lahko prikažete z možnostjo "Obnovi", ki je na voljo v pojavnem meniju "Tabele". Poskusite znova spremeniti tabelo.

DBA0004E Pri uveljavljanju povezave z bazo podatkov je prišlo do notranje napake.

Pojasnilo: Zaznana je bila neveljavna povezava. Do težave bi lahko prišlo v primeru, da je bil strežnik izključen, trenutno zadržane povezave niso veljavne, nova povezava pa ni možna. Zahteva se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Strežnik naj bo zagnan. V pojavnem meniju zelene baze podatkov izberite postavko "Vzpostavi zvezo". Znova poskusite izvesti to dejanje.

Če bo dejanje znova neuspešno, se prepričajte, ali omrežje ustrezno deluje za ciljni sistem ter da je na tem sistemu vzpostavljena ter zagnana baza podatkov.

Če omrežje deluje, je morda prišlo do notranje napake sistema. Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0005E Pri uveljavljanju povezave s primerkom je prišlo do notranje napake.

Pojasnilo: Zaznana je bila neveljavna povezava. Baza podatkov je morda zaustavljena ali pa je povezava prekinjena. Zahteva se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Strežnik naj bo zagnan. V pojavnem meniju zelene baze podatkov izberite postavko "Vzpostavi zvezo". Znova poskusite izvesti to dejanje.

Če bo dejanje znova neuspešno, se prepričajte, ali omrežje ustrezno deluje za ciljni sistem ter da je na tem sistemu vzpostavljena ter zagnana baza podatkov.

Če omrežje deluje, je morda prišlo do notranje napake sistema. Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0006E Pri uveljavljanju ročke za vztrajno povezavo z bazo podatkov ali priključkom primerka je prišlo do notranje napake.

Pojasnilo: Zaznana je bila neveljavna povezava. Baza podatkov je morda zaustavljena ali pa je povezava prekinjena. Zahteva se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Strežnik naj bo zagnan. V pojavnem meniju zelene baze podatkov izberite postavko "Vzpostavi zvezo". Znova poskusite izvesti to dejanje.

Če bo dejanje znova neuspešno, se prepričajte, ali omrežje ustrezno deluje za ciljni sistem ter da je na tem sistemu vzpostavljena ter zagnana baza podatkov.

Če omrežje deluje, je morda prišlo do notranje napake sistema. Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0007E Pri nastavljanju tipa konteksta za povezave je prišlo do notranje napake.

Pojasnilo: Pri nastavljanju tipa konteksta za povezave aplikacije je prišlo do napake. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0008E • DBA0019E

DBA0008E Prišlo je do notranje napake. Zahtevan je bil nepričakovan tip seznama.

Pojasnilo: Tip objekta, ki naj bi se izpisal, aplikacija ni prepoznala kot veljaven tip. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0009E Prišlo je do notranje napake. Sprejel se je nepričakovani tip zahteve.

Pojasnilo: Tip zahteve, ki naj bi se izvedel, aplikacija ni prepoznala kot veljaven tip. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0010E Prišlo je do notranje napake. Zaznan je bil nepričakovan tip objekta.

Pojasnilo: Tip objekta, ki naj bi se obdelal, aplikacija ni prepoznala kot veljaven tip. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0011E Odprtih je preveč povezav.

Pojasnilo: Doseženo je bilo največje število odprtih povezav z bazami podatkov. Zahteva se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Bodisi:

- Prekinite povezavo z ostalimi bazami podatkov ter se povežite z zeleno bazo podatkov. V pojavnem meniju baze podatkov, s katero želite prekiniti povezavo, izberite postavko "Prekini povezavo". V pojavnem meniju baze podatkov, s katero želite vzpostaviti povezavo, izberite postavko "Vzpostavi povezavo".
 - Ažurira parameter konfiguracije ter tako poveča število dovoljenih povezav.
-

DBA0012E Ne morem dodeliti ročke povezave.

Pojasnilo: Pri poskusu dodelitve ročke povezave je prišlo do napake. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0013W Doseženo je bilo največje število objektov, ki jih je možno izpisati.

Pojasnilo: Doseženo je bilo največje število objektov, ki jih aplikacija lahko izpiše. To število je 20,000.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA0014E Prišlo je do notranje napake. Zahtevan je bil nepričakovan tip brisanja.

Pojasnilo: Aplikacija ni prepoznala tipa objekta, ki naj bi se zbrisal. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0015E Prišlo je do notranje napake. Zapiranje ni bilo uspešno.

Pojasnilo: Zapiranje ni bilo uspešno. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0016E Prišlo je do notranje napake. Zahteva odpiranja ni bila uspešna.

Pojasnilo: Zahteva odpiranja ni bila uspešna. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0017E Na voljo ni nobenih informacij o napaki. Poglejte si dnevnik upravljalnih orodij.

Pojasnilo: Ni možno prikazati nobenih informacij o napakah.

Odgovor uporabnika: Informacije o napakah poiščite v dnevniku upravljalnih orodij.

DBA0018E Upravljalni strežnik ni zagnan. Zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

Pojasnilo: Upravljalni strežnik ni zagnan.

Odgovor uporabnika: Na ciljnem sistemu zaženite Upravljalni strežnik z ukazom DB2ADMIN START ter nato znova poskusite izvesti zeleno dejanje.

DBA0019E Objekt "<ime objekta>" oziroma z njim povezani objekt je v rabi. Poskusite to dejanje znova izvesti pozneje.

Pojasnilo: Objekt, za katerega je bilo zahtevano dejanje, ali pa povezani objekt uporablja neko drugo dejanje. Spremembe objekta ali povezanega objekta se morda še izvajajo.

Zahtevanega dejanje ni možno izvesti hkrati s trenutnim dejanjem.

Zgledi:

- Če spreminjate tabelo, zahteva po preimenovanju iste tabele ne bo omogočena, vse dokler se ne zaključí interakcija z oknom Spremeni. Pri tem pa je omogočena zahteva za zbiranje vsebin tabele.
- Zahteva za izbris objekta (kot na primer tabele) ne bo možna, vse dokler katera druga dejanja s povezanimi

objekti visijo (na primer baza podatkov, prikazi ali prožilci).

Dejanje se ne bo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Poskusite izvesti dejanje pozneje, ko bo objekt na voljo.

DBA0020E Med odpiranjem datoteke sledenja upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med odpiranjem datoteke sledenja upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0021E Med pisanjem v datoteko sledenja upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med pisanjem v datoteko sledenja upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0022W Med zapiranjem datoteke sledenja upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri poskusu zapiranja datoteke sledenja upravljalnih orodij je prišlo do napake. Obdelava se nadaljuje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka dnevnika upravljalnih orodij pravilno podana.

DBA0023W Med odpiranjem datoteke dnevnika upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri poskusu odpiranja datoteke dnevnika upravljalnih orodij je prišlo do napake. Obdelava se nadaljuje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka dnevnika upravljalnih orodij pravilno podana.

DBA0024W Med pisanjem v datoteko dnevnika upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom pisanja v datoteko dnevnika upravljalnih orodij je prišlo do napake. Obdelava se nadaljuje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka dnevnika upravljalnih orodij pravilno podana in je vanjo možno pisati.

DBA0025W Med zapiranjem datoteke dnevnika upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom zapiranja datoteke dnevnika upravljalnih orodij je prišlo do napake. Obdelava se nadaljuje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka dnevnika upravljalnih orodij pravilno podana.

DBA0026E Prišlo je do notranje napake upravljalnih orodij.

Pojasnilo: Prišlo je do nepopravljive napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0027E Prišlo je do notranje napake. V upravljalnih orodjih je bilo zaznано zadrževanje zaradi delovanja naprave.

Pojasnilo: V upravljalnih orodjih je bilo zaznано zadrževanje zaradi delovanja naprave.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0028I Trenutna seja upravljalnih orodij se bo zaradi nepopravljive napake prekinila.

Pojasnilo: Prišlo je do resne notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0029 Aplikacijski programerski vmesnik "<program>" se pri objektu "<ime>" ni uspešno izvedel, koda razloga je bila "<ime>" . Poskusite znova ali pa se obrnite na servisno osebje.

Pojasnilo: Klic aplikacijskega programerskega vmesnika se ni izvedel.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova izvesti operacijo, ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

DBA0030 Med poskusom vzpostavitve povezave z bazo podatkov "<ime>" je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni bilo mogoče izvesti, ker potrebuje povezavo z bazo podatkov "<ime>". Vzpostavitev povezave ni bila uspešna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je baza podatkov dostopna. Nato se poskusite z njo izrecno povezati z dejanjem vzpostavi povezavo, ki je na voljo v pojavnem meniju baze podatkov. Pogosta napaka pri vzpostavljanju povezav je neveljaven id uporabnik in geslo. Preverite, ali ste podali ustrezen id uporabnika in geslo. Poskusite znova izvesti operacijo, ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

DBA0031 Med poskusom pripenjanja primerka "<ime>" je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni bilo mogoče končati, ker potrebuje priključek k primerku "<ime>". Vzpostavitev povezave ni bila uspešna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da bo primerek dostopen. Nato se poskusite z njo izrecno povezati z dejanjem vzpostavi povezavo, ki je na voljo v pojavnem meniju primerka. Pogosta napaka pri vzpostavljanju povezav je neveljaven id uporabnik in geslo. Preverite, ali ste podali

DBA0032 • DBA0039

ustrezen id uporabnika in geslo. Poskusite znova izvesti operacijo, ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

DBA0032 Med poskusom nalaganja "<imena>" DLL je prišlo do napake.

Pojasnilo: Imena dinamične povezovalne knjižnice (DLL) "<ime>" ni bilo mogoče najti, ali pa je med branjem datoteke prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je DLL nameščen, ni poškodovan, ter parameter LIBPATH v datoteki CONFIG.SYS pravilno podaja njegovo pot.

DBA0033 "<Imena>" ni možno zbrisati, ker ga trenutno uporabljajo orodja za upravljanje. Zaprite nekaj oken ter poskusite nato znova izvesti ukaz.

Pojasnilo: Neko drugo orodje za upravljanje še vedno uporablja objekt "<ime>" ali pa njegov element, ki ga želite zbrisati. Lahko bi na primer imeli odprto okno ALTER baze podatkov, ki jo nameravate zbrisati. V tem primeru ne bi mogli zbrisati baze podatkov, vse dokler ne bi zaprli njenega okna tabele ALTER.

Odgovor uporabnika: Zaprite vsa okna z izbranim oknom oziroma zaprite vsa okna, ki uporabljajo elemente tega objekta ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

DBA0034 "<Imena>" ni možno odstraniti, ker ga trenutno uporabljajo orodja za upravljanje. Zaprite nekaj oken ter poskusite nato znova izvesti ukaz.

Pojasnilo: Neko drugo orodje za upravljanje še vedno uporablja objekt "<ime>" ali pa njegov element, ki ga želite odstraniti. Lahko bi na primer imeli odprto okno ALTER baze podatkov, ki jo želite odstraniti. V tem primeru ne bi mogli odstraniti baze podatkov, vse dokler ne bi zaprli njenega okna tabele ALTER.

Odgovor uporabnika: Zaprite vsa okna z izbranim oknom oziroma zaprite vsa okna, ki uporabljajo elemente tega objekta ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

DBA0035 Operacije "<operacija>" ni mogoče izvesti, ker objekt "<ime>", za katerega želite izvesti dejanje, ni veljavno stanje te operacije. Zaprite nekaj oken ter poskusite nato znova izvesti ukaz.

Pojasnilo: Ta operacija "<operacija>" zahteva, da je "<ime>" v stanju "<imena>".

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se vsa viseča dejana izbranega objekta izvedejo. Nato znova poskusite izvesti ukaz.

DBA0036 Konfiguracija baze podatkov se je uspešno ažurirala. Preden bodo spremembe postale veljavne, bodo morale vse aplikacije prekiniti povezavo z bazo podatkov "<ime>". Če ste že izdelali varnostno kopijo, bi bilo dobro to storiti še enkrat, sicer bi se lahko vrednosti konfiguracije v varnostni kopiji razlikovale od dejanskih.

Pojasnilo: Konfiguracija baze podatkov se je uspešno ažurirala, vendarle pa konfiguracije aktivne baze podatkov ni možno spremeniti, vse dokler vse aplikacije ne prekinjejo povezave s to bazo podatkov. Ko vse aplikacije prekinjejo povezavo, bodo spremembe postale veljavne pri prvi vzpostavitvi povezave z bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ne bo nobena aplikacija povezana z bazo podatkov, nato pa znova vzpostavitev povezavo z bazo podatkov.

DBA0037 Konfiguracija primerka se je uspešno ažurirala. Preden bodo spremembe stopile v veljavo, morate ustaviti primerek "<ime>".

Pojasnilo: Konfiguracija primerka se je uspešno ažurirala.

Spremembe konfiguracijskega parametra "dftdbpath" postanejo veljavne takoj.

Pri ostalih konfiguracijskih parametrih spremembe ne postanejo veljavne takoj. Najprej morajo vse aplikacije prekiniti povezavo z bazo podatkov, primerek pa je potrebno uspešno ustaviti ter nato znova zagnati.

Odgovor uporabnika: Da bi spremembe stopile v veljavo, bodo morale vse baze podatkov prekiniti povezavo z bazo podatkov, nato pa bo potrebno še ustaviti primerek ter ga znova zagnati.

Primerik lahko ustavite tako, da v Nadzornem centru izberete iz pojavnega menija primerka postavko Zaustavi. Poženete ga nato tako, da z istega menija izberete ukaz Poženi.

DBA0039 Nekateri objekti baze podatkov so trenutno zaklenjeni, ali pa so nekatere povezave baz podatkov v rabi. Naj nadaljujem z zaustavljanjem?

Pojasnilo: Objekti baz podatkov se v Nadzornem centru zaklenejo pri izvajanju določenih dejanj, kot je na primer spreminjanje tabele. Druga dejanja obdržijo povezave z bazami podatkov, ki so potrebne za izvršitev opravila.

Odgovor uporabnika: Če izberete nadaljevanje zaustavljanja, se bodo izsilila vsa zaklepanja in povezave, orodja pa se bodo zaustavila. Tako dejanje je lahko nevarno, ker pri izsiljevanju določenih dejanj (kot je na primer obnavljanje baze podatkov) sredi izvajanja lahko pokvari bazo podatkov.

Najvarneje je vrniti se v orodja DB2 ter se prepričati, da se ne izvaja nobena operacija baz podatkov.

DBA0040 Pri zaustavljanju se bo zaustavil tudi Nadzornik posnetkov. Naj nadaljujem z zaustavljanjem?

Pojasnilo: Na enem ali več objektih baze podatkov je bilo zagnano nadziranje posnetkov. Za nadaljevanje nadziranja se morajo orodja DB2 izvajati.

Odgovor uporabnika: Nadaljevanje zaustavljanja izberite le v primeru, da ne potrebujete več Nadzornika posnetkov.

DBA0041 Zahtevane operacije ni mogoče izvesti, ker orodja za upravljanje DB2 niso overjeni programček.

Pojasnilo: Programčki, naloženi prek omrežja se ponavadi obravnavajo kot neoverjeni. Različni spletni pregledovalniki in prikazovalniki aplikacij imajo za neoverjene programčke, vključno z večino lokalnih sistemskih operacij določene različne omejitve (na primer branje datotek, pisanje datotek in tiskanje datotek).

Odgovor uporabnika: Skrbnika sistema vprašajte, če je te omejitve mogoče omiliti.

DBA0042 DBA0042 Ali želite odstraniti nastavev ID-ja uporabnika in gesla, ki sta bila uporabljena za vzpostavitev povezave s to bazo podtkov?

Pojasnilo: Če boste odstranili to nastavev, boste preprečili nepooblaščen dostop do baze podatkov s te delovne postaje. Naslednjič, ko boste dostopili do baze podatkov, boste morali vnesti pravilni ID uporabnika in geslo.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, da boste zbrisali nastavev za ID uporabnika in geslo. Če pa želite shraniti nastavev za ID uporabnika in geslo, dokler ne boste zapustili Nadzornega centra, kliknite Ne.

DBA0100I Nadzorni center ažurira informacije imenika vozlišč za primerka - "<primerka>". Nepravilne informacije se popravljajo. Trenutne zahteve ni možno izvesti.

Pojasnilo: Nadzorni center je zaznal spremembo tipa vozlišča na primerku ter sedaj z novimi informacijami vnovično katalogizira primerka. Dejanja Nadzornega centra so lahko različna, odvisno pač od vrednosti tipa vozlišča primerka.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova izvesti zahtevo, če vam je ta možnost na voljo.

DBA0101W Vnosi s seznama izjem se ne bodo uporabili. Ali želite nadaljevati?

Pojasnilo: Potrditveno polje Vozlišča vsebujejo izjeme ni izbrano, v dialogu Seznama izjem pa so bili podani vsebniki izjem.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da ter tako spraznite seznam vsebnikov izjem, ali pa kliknite Ne oziroma Prekliči ter tako odstranite izbiro potrditvenega polja Vozlišča vsebujejo izjeme.

DBA0102W Ne morem zaznati tipa vozlišča primerka - "<primerka>". Koda vzroka "<koda-vzroka>".

Pojasnilo: Tip vozlišča je konfiguracijski parameter Upravljalnika baz podatkov, ki določa, ali je primerka okolje s posamezno ali z več particijami.

Odkrivanje bo samo poskušalo razrešiti vrednost tipa vozlišča. Razlika med primerki je potrebna zato, ker so nekatera dejanja Nadzornega centra lahko različna pri okoljih z eno particijo ter pri okoljih z več particijami.

Če je koda razloga -1, odkrivanje ni moglo preslikati katalogiziranega primerka v veljavni primerka DB2.

Vse ostale kode razlogov se preslikajo v veljavno sporočilo SQL. Preberite si pomoč ustreznega sporočila SQL.

Odgovor uporabnika: Pri odkrivanju mora biti izpolnjeno naslednje:

1. Upravljalni strežnik DB2 mora biti nastavljen in se izvajati na oddaljenem primerku, ki ga želite katalogizirati ali uporabljati.
2. Zagotovite, da bo primerka naveden v seznamu. Na gostitelju, s katerega katalogizirate, izdajte ukaz db2set -l.
3. Potrebno je nastaviti naslednje vrednosti globalnega seznama DB2:
 - DB2SYSTEM
 - DB2ADMINSERVER
4. Nastaviti je potrebno naslednje vrednosti seznama DB2:
 - DB2COMM
5. Potrebno je nastaviti naslednje konfiguracijske vrednosti strežnika za upravljanje:
 - DISCOVER = KNOWN in DISCOVER_COMM = nič
 ali
 - DISCOVER = SEARCH in DISCOVER_COMM = protokol (na primer TCP/IP)

Nastavitve vrednosti seznama preverite z ukazom db2set -all.

DBA0103W Spremembe vrednosti konfiguracijskih parametrov se ne bodo uporabile. Ali želite nadaljevati?

Pojasnilo: Izbrano je bilo še eno razdeljevanje baze podatkov, spremembe konfiguracijskih parametrov pa se nanašajo na prejšnje razdeljevanje baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da ter si tako prikažite vrednosti konfiguracijskih parametrov naslednjega razdeljevanja baze podatkov ter opustite spremembe predhodno izbranega razdeljevanja.

DBA0113E • DBA1104

DBA0113E Vsebniki izjem so podani, vendarle pa niso vključena vsa vozlišča skupine vozlišč. Za naslednja vozlišča ni podanih vsebnikov: "seznam-vozlišč".

Pojasnilo: Podani vsebniki izjem nimajo skupnega vsebnika. Ker je skupni vsebnik podan, je vsebnik izjem potrebno določiti v vsakem vozlišču skupine vozlišč.

Odgovor uporabnika: Vsebnike lahko dodate podanim vozliščem z gumbom Potrdi.

DBA0114W Nadzorni center je za primerek - "<primerek>" zaznal nepravilne informacije o imeniku vozlišč. Nepravilne informacije se popravljajo. Zapustite ter znova zaženite Nadzorni center. Trenutne zahteve ni možno izvesti.

Pojasnilo: Nadzorni center je zaznal spremembo tipa vozlišča na primerku.

Odgovor uporabnika: Zapustite Nadzorni center ter ga nato znova poženite.

DBA0115I Informacije o imeniku vozlišč so se za ta primerek popravile. Primerek "<primerek>" morate osvežiti.

Pojasnilo: Ker so se katalogizirane informacije o primerku ažurirale, prikazani objekti in dejanja morda niso več pravilni.

Odgovor uporabnika: Iz pojavnega menija primerka izberite ukaz "Osveži" ter tako ažurirajte Nadzorni center. Nato znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA0116I Postopka trenutno ni mogoče izvesti s strežnikom JDBC. Postopek ponovite pozneje.

Pojasnilo: Strežnik JDBC je trenutno zaseden z obstoječim postopkom in ne more izvesti uporabniške operacije.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da bo strežnik JDBC zaključil obstoječo operacijo in nato ponovite operacijo.

DBA1005W To dejanje bo prisililo aplikacije lokalnih baz podatkov in prehoda. Ali želite nadaljevati?

Pojasnilo: Zahtevali ste vsilitev vseh aplikacij v primerku.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite obdelati zahtevo oziroma Ne, če jo želite preklicati.

DBA1006E Nadzorni center je odkril neveljavno pripono dodatka.

Pojasnilo: Datoteka "db2plug.zip" je pokvarjena ali pa ni primerno nastavljena.

Odgovor uporabnika: Če Nadzorni center izvaja aplikacijo, preverite, ali je datoteka "db2plug.zip" vključena v spremenljivki okolja "CLASSPATH". Če Nadzorni center izvaja programček, preverite, ali je datoteka "db2plug.zip" vključena v oznaki "archive" v datoteki HTML db2cc.htm.

Če težave ne morete rešiti, se obrnite na skrbnika sistema DB2.

DBA1007W Vnesli ste neveljavno ime ali parameter objekta. Nadzorni center bo ob zagonu kot koren drevesa za navigacijo uporabil mapo Systems.

Pojasnilo: Neveljavno ime objekta pomeni, da vneseno ime sistema, primerka, podsistema ali baze podatkov ni bilo mogoče najti, ker ime ne obstaja ali kombinacija vnesenih imen ni veljavna. Ime baze podatkov lahko obstaja, vendar ne znotraj podanega imena sistema. Neveljaven parameter pomeni, da ste vnesli nekaj drugega kot -h, -i, -sub, ali -d.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da uporabljate veljavna imena in parametre objektov. Nato poskusite znova.

DBA1100 Strežniku je dodeljeno manj kot "<število>." MB pomnilnika.

Podanega ni bilo nobenega priporočila. Trenutne vrednosti na Strani rezultatov se ujemajo s predlaganimi vrednostmi.

Pojasnilo: Ker je količina strežniku namenjega pomnilnika premajhna, Čarovnik za konfiguracijo zmogljivosti ne more dati nobenega priporočila.

Predlagane vrednosti na "Strani rezultatov" bodo enake trenutnim vrednostim.

Odgovor uporabnika: Če lahko strežniku dodelite več pomnilnika, se postavite na "Stran strežnika", povečajte količino pomnilnika ter nato poskusite znova. Sicer pa kliknite Prekliči ter tako zaprite Čarovnika za konfiguracijo zmogljivosti.

DBA1102 Ko je Čarovnik za konfiguracijo zmogljivosti poskušal shraniti predlagane vrednosti v sistemsko datoteko, je prišlo do napake.

Pojasnilo: Čarovnik za konfiguracijo zmogljivosti ni mogel izdelati podimenika CFG v imeniku primerka, ali pa vanj ni mogel shraniti sistemske datoteke s priporočili.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da disk z imenikom primerka ni poln ter da imate omogočeno pisanje na disk. Nato kliknite Dokončano ter poskusite znova.

DBA1104 Konfiguracijski parametri baze podatkov in primerka so se uspešno ažurirali. Preden bodo spremembe stopile v veljavo, morate ustaviti primerek "<ime>". Po uveljavitvi konfiguracijskih parametrov bi bilo dobro znova povezati pakete, tako da se bodo pri povezovanju uporabile nove vrednosti.

Pojasnilo: Čarovnik za konfiguracijo zmogljivosti je ažuriral konfiguracijske parametre Upravljalnika baz podatkov, baze podatkov in velikosti spominskih prostorov vmesnih pomnilnikov v katalogu SYSBUFFERPOOLS.

Spremembe ne bodo postale veljavne, vse dokler na strežniku ne ustavite primerka.

Paketi so se povezali s starimi konfiguracijskimi parametri. Po uveljavitvi novih parametrov je potrebno pakete znova povezati.

Odgovor uporabnika: Ko želite začeti z uporabo novih konfiguracijskih parametrov, ustavite primerek ter ga nato znova zaženite.

Po potrebi znova povežite pakete.

DBA1107 Ko je Čarovnik za konfiguracijo zmogljivosti s strežnika poskušal prebrati informacije o sistemu, je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake. Čarovnik za konfiguracijo zmogljivosti ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA1108 Čarovnik za konfiguracijo zmogljivosti zaradi ostalih pomnilniških zahtev vašega sistema ni mogel povečati velikosti spominskih prostorov vmesnih pomnilnikov. Velikosti spominskih prostorov vmesnih pomnilnikov se niso spremenile. Pri uporabi predlaganih vrednosti konfiguracije bi na strežniku lahko prišlo do dodeljevanja strani.

Pojasnilo: To opozorilo pomeni, da je vašemu strežniku morda dodeljenega premalo pomnilnika za podano obremenitev.

Odgovor uporabnika: Preglejte si izbire na prejšnjih straneh Čarovnika za konfiguracijo zmogljivosti ter preverite, ali je opis obremenjenosti ustrezen, ali pa strežniku dodajte več pomnilnika.

DBA1109 Vnešena hitrost transakcij je več kot desetkrat večja od povprečnega števila aplikacij. Če uporabljate upravljavnik transakcij, lahko zanemarite to sporočilo. Sicer pa bi bilo dobro spremeniti hitrost.

Pojasnilo: Čarovnik za konfiguracijo zmogljivosti preveri, ali je hitrost transakcij sprejemljiva. Če uporabljate upravljavnik transakcij, bi bila lahko hitrost transakcij previsoka.

Odgovor uporabnika: Če uporabljate upravljavnik transakcij, lahko zanemarite to sporočilo. Sicer pa uporabite za število transakcij na minuto manjšo vrednost, ali pa povečajte povprečno število povezanih aplikacij.

DBA1110 Imenik sistemskih baz podatkov nima nobenega vnosa.

Pojasnilo: Trenutno ni v tem imeniku baz podatkov noben vnos.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA1111 Vzdevek baze podatkov "<ime>" že obstaja za neko drugo bazo podatkov.

Pojasnilo: Zahtevali ste obnovitev varnostne kopije v novo bazo podatkov, pri tem pa se podana baza podatkov že uporablja kot vzdevek obstoječe baze podatkov.

Pri izdelavi baze podatkov se le-ta katalogizira v imenik sistemskih baz podatkov, pri tem pa za vzdevek uporabi ime baze podatkov. Vzdevki morajo biti enoznačni.

Odgovor uporabnika: Podajte ime baze podatkov, ki še ni uporabljeno kot vzdevek, ali pa zahtevajte obnovitev varnostne kopije v obstoječo bazo podatkov.

DBA1112 Imena vzdevka baze podatkov "<ime>" v imeniku sistemskih baz podatkov ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Zahtevali ste obnovitev iz varnostne kopije baze podatkov, baza podatkov s takim vzdevkom pa ne obstaja več.

Odgovor uporabnika: Izberite obstoječo bazo podatkov ali pa zahtevajte obnovitev baze podatkov v novo bazo podatkov.

DBA1113 Vnovični zagon ni uspel, ker pri bazi podatkov obstajajo še nezaključene transakcije, povezava z bazo podatkov pa se je zbrisala.

Pojasnilo: Operacija vnovičnega zagona je naletela na nezaključene transakcije in je tako pustila bazo podatkov v neskladnem stanju. Pomožni program DBA je zbrisal povezavo z bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Razrešite nezaključene transakcije. Če jih ne razrešite, bodo morale aplikacije vnovično zagnati bazo podatkov pri vsaki uporabi.

Če delate v okolju XA/DTP ter je na voljo upravljavnik transakcij, ki je uporabljal bazo podatkov, podajte v njem razrešitev nezaključenih transakcij.

Sicer bo potrebno nezaključene transakcije razrešiti ročno iz ukazne vrstice.

DBA1114 Baza podatkov "<ime>" je v stanju čakanja na izdelavo varnostne kopije.

Pojasnilo: V tem stanju ni možno ažuriranje baze podatkov. Pred ažuriranjem je potrebno izdelati varnostno kopijo baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Izdelajte varnostno kopijo baze podatkov.

DBA1115 Vnesite vrednost za "<ime>".

Pojasnilo: Potrebno je vnesti vrednost.

Odgovor uporabnika: Vnesite vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1116 • DBA1133

DBA1116 Vrednost za parameter “<parameter>” mora biti med “<najmanjšim številom>” in “<največjim številom>”.

Pojasnilo: Vrednost je potrebno podati znotraj navedenega območja.

Odgovor uporabnika: Vrednost vnesite znotraj navedenega območja ter nato znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1117 Vrednost za “<ime>” ni veljavna.

Pojasnilo: Vnešena vrednost ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1118 Vrednost za “<ime>” ne sme presežati “<največjega števila>”.

Pojasnilo: Vnešena vrednost ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1119 Vrednost za “<ime>” ne sme biti manjša od “<najmanjšega števila>”.

Pojasnilo: Vnešena vrednost ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1121 Za zahtevo “<opis>” na sistemu “<sistem>” se je izdelalo opravilo. Številka tega opravila = “<število>”. Stanje rezultata izhoda si lahko prikažete s stranjo **Opravila**. Ta stran je na voljo v **Dnevniku**.

Pojasnilo: Opravilo se je uspešno zagnalo.

Odgovor uporabnika: Stanje rezultata izhoda si lahko prikažete s stranjo **Opravila**. Ta stran je na voljo v **Dnevniku**.

DBA1122 Opravilo za zahtevo “<opis>” na sistemu “<sistem>” se je zaključilo. Stanje in izhodne podatke opravila, si lahko ogledate v dnevniku “<število>” na strani **Opravila**.

Pojasnilo: Opravilo se je izvedlo.

Odgovor uporabnika: Stanje rezultata izhoda si lahko prikažete s stranjo **Opravila**. Ta stran je na voljo v **Dnevniku**.

DBA1123 Opravilo “<opis>” je bilo preklicano.

Pojasnilo: Opravilo se je na uporabnikovo zahtevo prekinilo.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA1126 Baza podatkov nima prostora tabel.

Pojasnilo: Baza podatkov nima prostora tabel.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA1127 Prostor tabel nima vsebnikov.

Pojasnilo: Prostor tabel nima vsebnikov.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA1128 Podan ni bil noben vsebnik. Vsebnike dodajte z gumbom “Dodaj”.

Pojasnilo: V trenutnem seznamu ni nobenega novega vsebnika.

Odgovor uporabnika: Izberite “Dodaj” ter izpolnite vsa polja, ki so potrebna za dodajanje vsebnika seznamu.

DBA1129 Vnesite vrednost za “<ime>”.

Pojasnilo: Zahtevano operacijo je mogoče izvesti le v primeru, da podate vrednost za “<ime>”.

Odgovor uporabnika: Vnesite vrednost ter nato kliknite **Potrdi**.

DBA1130 Vrednost za “<ime>” ne sme presežati “<največjega števila>” znakov.

Pojasnilo: Vnesli ste vrednost, ki je večja od največjega dovoljenega števila znakov.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno vrednost ter nato kliknite **Potrdi**.

DBA1131 “<naprava>” ni veljaven tračni pogon.

Pojasnilo: Operacijski sistem ni prepoznal podanega tračnega pogona. Lokalni tračni pogoni so oblike “\\.\TAPEn”, pri čemer je n številka pogona (za prvi pogon se uporablja številka 0).

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno ime tračnega pogona ter kliknite **Potrdi**.

DBA1132 Tračni pogon “<naprava>” ne podpira velikosti blokov oznake traku “<velikost bloka>”.

Pojasnilo: Nadzorni center uporablja velikost blokov oznake traku, ki jo podani tračni pogon ne podpira.

Odgovor uporabnika: Zahtevo predložite iz ukazne vrstice. Z ukazom DB2 INITIALIZE TAPE podajte podprto velikost blokov.

DBA1133 Pri delu s tračnim pogonom “<naprava>” je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri delu s podanim tračnim pogonom je prišlo do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte zahtevo. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA1134 Za zahtevo “<opis>” se je izdelalo opravilo vendarle pa v Dnevniku ni možno zapisati vnose o opravilih, ker dostop do primerka upravljalnega strežnika baz podatkov (DAS - database administrative server) ni omogočen.

Pojasnilo: Opravilo se je uspešno zagnalo, vendarle pa se njegova stanja in rezultati ne bodo zapisovali v Dnevnik. Do tega lahko pride v primeru, da primerek DAS ni zagnan.

Odgovor uporabnika: Če želite v dnevnik zapisovati stanje in izpis opravila, je potrebno najprej zagnati primerek strežnika DAS ter šele nato pričeti z izdelovanjem varnostne kopije.

DBA1135 Opravilo za zahtevo “<opis>” se je zaključilo.

Pojasnilo: Opravilo se je izvedlo.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA1136 Izdelavo varnostne kopije ravni prostora tabel ni možno izvesti, ker bazi podatkov “<baza podatkov>” ni omogočena vnaprejšnja obnova.

Pojasnilo: Varnostno kopijo baze podatkov na ravni prostora tabel lahko izdelate le v primeru, da ste bazi podatkov najprej omogočili vnaprejšnjo obnovo.

Odgovor uporabnika: Če želite bazi podatkov omogočiti vnaprejšnjo obnovo, nastavite konfiguracijski parameter baze podatkov LOGRETAIN ali USEREXIT na ON, prekinitve vse obstoječe povezave aplikacij z bazami podatkov ter izvedite nesprotno izdelavo varnostne kopije.

DBA1137 Vrednost za “<ime>” ne sme biti manjša od “<najmanjšega števila>” “<enot>”.

Pojasnilo: Vnešena vrednost je manjša od “<najmanjše število>” “<enot>”.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1138 Vrednost za “<ime>” ne sme presegati “<največjega števila>” “<enot>”.

Pojasnilo: Vnešena vrednost je presegla “<največje število>” “<enot>”.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1139 Za sistemski katalog morate dodeliti vsaj “<strani>”.

Pojasnilo: V vsebniku prostora tabel ne more biti več kot “<strani>”. Za vsako stran je potrebnih 4 KB. 1 MB pomnilniškega prostora je tako enako kot 256 strani dolgih 4 KB.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1140 V posameznemu vsebniku ne morete dodeliti več kot “<strani>”. V prostoru tabel ne more biti več kot “<strani>”.

Pojasnilo: Za vsako stran je potrebnih 4 KB. 1 MB pomnilniškega prostora je tako enako kot 256 strani dolgih 4 KB.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1141 V vsakemu vsebniku je potrebno dodeliti vsaj “<strani>”.

Pojasnilo: Najmanjše število strani v vsebniku prostora tabel je povezano z velikostjo obsega prostora tabel. To število je 5 krat večje od velikosti obsega prostora tabel plus še ena dodatna stran. Tako je za prostor tabel z velikostjo obsega 32 strani (privzeta vrednost) potrebno za posamezni vsebnik vsaj 161 strani.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1142 Konfiguracijski parameter baze podatkov LOGARCHIVE je za bazo podatkov “<ime>” trenutno nastavljen na ON. Ko vse aplikacije prekinajo povezavo z bazo podatkov, se bo le-ta postavila v stanje viseče varnostne kopije. V tem stanju ni možno ažurirati baze podatkov. Pred dodatnim ažuriranjem je potrebno izdelati varnostno kopijo baze podatkov.

Pojasnilo: Preden lahko Upravljalnik baz podatkov prične z beleženjem prenosov v bazi podatkov, mora imeti celotno nesprotno varnostno kopijo baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Čimprej izdelajte celotno nesprotno varnostno kopijo baze podatkov. Če to ni možno, nastavite parameter LOGARCHIVE na OFF.

DBA1143 Trenutno ne morete izdelati nesprotno varnostne kopije, ker je vsaj ena aplikacija povezana z bazo podatkov. Pozneje lahko poskusite znova, ali pa takoj prekinete povezavo vseh povezanih aplikacij z bazami podatkov. To storite tako, da iz pojavnega menija objekta primerka izberete ukaz Izsili.

Pojasnilo: Nesprotno varnostne kopije ne bo možno izdelati, vse dokler se ne ustavijo vse aplikacije, ki so povezane z izbrano bazo podatkov. Lahko počakate, da se aplikacije končajo same, ali pa takoj prisilno zaključite povezane aplikacije.

Odgovor uporabnika: Poskusite izvesti dejanje pozneje, ali pa izsilite takojšnjo zaključitev vseh aplikacij, povezanih z izbrano bazo podatkov. To lahko storite z ukazom "Izsili", ki je na voljo v pojavnem meniju objekta.

DBA1144 •DBA1156W

DBA1144 Podani vsebnik na vašem sistemu že obstaja.

Pojasnilo: Vsak vsebnik prostora tabel mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Podajte ime datoteke ali imenika, ki na sistemu še ne obstaja.

DBA1145 Vsebnik ste podali večkrat.

Pojasnilo: Vsak vsebnik prostora tabel mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Podajte ime datoteke ali imenika, ki še ni v seznamu novih vsebnikov.

DBA1146 V uporabniških in začasnih prostorih tabel ste podali isti vsebnik.

Pojasnilo: Vsak vsebnik prostora tabel mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Spremenite ime datoteke ali imenika v uporabniškem ali začasnem prostoru tabel.

DBA1147 V začasnih prostorih tabel in v prostorih tabel kataloga ste podali isti vsebnik.

Pojasnilo: Vsak vsebnik prostora tabel mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Spremenite ime datoteke ali imenika v začasnem prostoru tabel ali pa v prostoru tabel kataloga.

DBA1148 V uporabniških prostorih tabel in v prostorih tabel kataloga ste podali isti vsebnik.

Pojasnilo: Vsak vsebnik prostora tabel mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Spremenite ime datoteke ali imenika v uporabniškem prostoru tabel ali pa v prostoru tabel kataloga.

DBA1149 Za podane vsebnike je na voljo premalo prostora.

Pojasnilo: Pri izdelavi vsebnika DMS le-ta zavzame ves prostor, ki mu ga dodelite.

Odgovor uporabnika: Mesto vsebnika spremenite na mesto z več spominskega prostora, ali pa v trenutnem mestu vsebnika povečajte količino razpoložljivega pomnilnika.

DBA1150E Stolpec z enakim imenom že obstaja.

Pojasnilo: Stolpec se ni dodal, ker v izdelani ali spremenjeni tabeli stolpec s takim imenom že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte drugačno ime stolpca.

DBA1151E Stolpec se uporabi v prvotnem ali v tujem ključu.

Pojasnilo: Stolpec se ni odstranil, ker se uporablja v prvotnem ali tujem ključu.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali je podani stolpec res tisti, ki naj bi se odstranil. Za odstranitev podanega stolpca iz tabele je potrebno spremeniti določitev prvotnega ali tujega ključa tako, da v njih podani stolpec ne bo več omenjen.

DBA1152E Omejitev s takim imenom že obstaja.

Pojasnilo: Omejitev se ni dodala, ker je v izdelani ali spremenjeni tabeli omejitev s takim imenom že podana oziroma že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte drugačno ime omejitve.

DBA1153E Objekt je že v seznamu.

Pojasnilo: Podani objekt v seznamu že obstaja. Dejanje se ne bo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Podajte nek drug objekt ali pa zaprite okno.

DBA1154E Podani sistem, primerek ali baza podatkov ne določajo znane baze podatkov.

Pojasnilo: Specifikacije sistema, primerka in baze podatkov ne določajo baze podatkov, ki bi bila aplikaciji znana. Dejanje se ne bo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabljati aplikacijo, zagotovite, da bodo imena sistema, primerka in baze podatkov pravilna, lahko pa jih tudi dodate.

DBA1155E Objekt "<ime_objekta>" v bazi podatkov ne obstaja več. Zahteve ni možno izvesti.

Pojasnilo: Podani objekt v bazi podatkov ne obstaja več. Tako z njim ni več možno delati. Zahteva se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Ažurirani seznam objektov si lahko prikazete tako, da v pojavnem meniju mape objekta izberete ukaz "Osveži".

DBA1156W Zahteva se je izvedla z opozorili. Podrobnosti so na voljo v dnevniku upravljalnih orodij.

Pojasnilo: Zahtevano dejanje se je izvedlo, vendarle so se pri tem izdala opozorila.

Odgovor uporabnika: Dodatne informacije so na voljo v dnevniku upravljalnih orodij.

DBA1157I Za “<ime_objekta>” za “<ime_uporabnika>” niso bila dodeljena ali preklicana nobena pooblastila. Podrobnosti so na voljo v dnevniku upravljanja.

Pojasnilo: Zahtevano dejanje se je izvedlo. Nobeno dejanje glede pooblastil ali pravic podanega objekta se ni izvedlo za podanega uporabnika ali skupino.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA1158I Število prebranih zapisov med nalaganjem = “<število>”. Število izpuščenih zapisov pred pričetkom nalaganja = “<število>”. Število vrstic, naloženih v ciljno tabelo = “<število>”. Število zapisov, ki jih ni bilo mogoče naložiti = “<število>”. Število zbranih podvojenih vrstic = “<število>”. Število uspešno naloženih ter odobrenih vrstic v bazo podatkov = “<število>”.

Pojasnilo: Dejanje se je izvedlo s podanimi rezultati.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA1159I Izvoz se je zaključil. “<opis_postavke>” = “<število>”

Pojasnilo: Izvoz se je uspešno izvedel s podanimi rezultati.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA1160I Uvoz se je zaključil. Število prebranih zapisov med uvažanjem = “<število>”. Število izpuščenih vnosov pred uvozom = “<število>”. Število vrstic, uvoženih v ciljno tabelo = “<število>”. Število zapisov, ki jih ni bilo mogoče uvoziti = “<število>”. Število zbranih podvojenih vrstic = “<število>”. Število uspešno uvoženih ter odobrenih vnosov v bazo podatkov = “<število>”.

Pojasnilo: Uvoz se je uspešno izvedel s podanimi rezultati.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA1161I “<opis_postavke>” = “<število>”

Pojasnilo: Uvoz ali izvoz se je izvedel s podanimi rezultati.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA1162I Naložitev se je zaključila. Število prebranih zapisov med nalaganjem = “<število>”. Število izpuščenih zapisov pred pričetkom nalaganja = “<število>”. Število vrstic, naloženih v ciljno tabelo = “<število>”. Število zapisov, ki jih ni bilo mogoče naložiti = “<število>”. Število zbranih podvojenih vrstic = “<število>”. Število uspešno naloženih ter odobrenih vrstic v bazo podatkov = “<število>”.

Pojasnilo: Naložitev se je uspešno izvedla s podanimi rezultati.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA1163E Tabela se ni prekopirala. Podrobnosti so na voljo v dnevniku upravljalnih orodij.

Pojasnilo: Pri kopiranju tabele je prišlo do ene ali več napak oziroma opozoril. Tabela se ni prekopirala.

Odgovor uporabnika: Dodatne informacije so na voljo v dnevniku upravljalnih orodij.

DBA1164E Podana ciljna tabela že obstaja. Izvorna tabela se ni prekopirala.

Pojasnilo: Kopiranje tabele ni uspelo, ker ciljna tabela že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte novo ciljno tabelo ali zbršite obstoječo ciljno tabelo ter nato poskusite znova izvesti dejanje.

DBA1165E Uporabniku “<ime_uporabnika>” niso bila dodeljena ali odvzeta nobena pooblastila. Podrobnosti so na voljo v dnevniku upravljalnih orodij.

Pojasnilo: Privilegiji se niso dodelili ali odstranili iz podanega uporabnika ali skupine.

Odgovor uporabnika: Dodatne informacije so na voljo v dnevniku upravljalnih orodij.

DBA1166E Identifikator “<ime_identifikatorja>” vsebuje neizenačene narekovaje. Popravite identifikator ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

Pojasnilo: V podanem identifikatorju so neuravnovešeni enojni ali dvojni narekovaji. V pravilih poimenovanja je določeno, da morajo biti narekovaji uravnovešeni. Dejanje se ne bo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Popravite identifikator ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1167E V identifikatorju “<ime_identifikatorja>” so vstavljeni presledki. Popravite identifikator ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

Pojasnilo: V podanem identifikatorju so prazni presledki, to pa krši pravila poimenovanja za običajne identifikatorje. Dejanje se ne bo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Odstranite presledke ali pa razmejite identifikator z dvojnimi narekovaji ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1168E Prvi znak identifikatorja
“<ime_identifikatorja>” ni veljaven.
Popravite identifikator ter nato znova
poskusite izvesti dejanje.

Pojasnilo: Prvi znak podanega identifikatorja ni veljaven. Moral bi se pokoravati pravilom poimenovanja običajnih identifikatorjev. Dejanje se ne bo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Zamenjajte prvi znak z veljavnim, ali pa omejite identifikator z dvojnima narekovajema ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1169 Uspešno se je izdelala skripta, ki lahko
ažurira primerek in konfiguracijske
parametre baze podatkov. Skripto ali plan
zaženite iz Centra skript.

Pojasnilo: Nova skripta se je v Centru skript uspešno shranila. V Centru skript si lahko prikazete, zaženete ali izdelate plan nove ukazne skripte.

Po zagonu skripte bodo spremembe postale veljavne šele po ustavitvi primerka na strežniku.

Paketi so se povezali s starimi konfiguracijskimi parametri. Po uveljavitvi novih parametrov je potrebno pakete znova povezati.

Odgovor uporabnika: Če si želite prikazati, zagnati ali izdelati načrt na novo shranjene skripte, si odprite Center skript. To storite z ikono Center skript.

Ko ste zagnali skripto ter želite začeti uporabljati nove konfiguracijske parametre, ustavite primerek ter ga nato znova zaženite.

Po potrebi znova povežite pakete.

DBA1170 Velikost strani prostora tabel in velikost
strani področja vmesnega pomnilnika morata
biti enaki.

Pojasnilo: Izbrati morate obstoječe področje vmesnega pomnilnika, katerega velikost strani se ujema s prostorom tabel, ki ga želite izdelati. Privzeto področje vmesnega pomnilnika ima privzeto velikost strani 4K. Če želite katerokoli drugo velikost strani za prostor tabel, morda obstajati področje vmesnega pomnilnika z enako velikostjo strani.

Odgovor uporabnika: V oknu Zahtevnejši prostor tabel spremenite velikost strani prostora tabel tako, da se bo ujemala z velikostjo strani področja vmesnega pomnilnika ali spremenite področje vmesnega pomnilnika na eno od velikosti strani, ki se ujema s prostorom tabel. Če področje vmesnega pomnilnika z zeleno velikostjo strani ne obstaja, ga lahko izdelate v oknu Izdelava področja vmesnega pomnilnika.

DBA1350I Čarovnik za indekse ni mogel priporočiti
nobnih indeksov. Na strani Izračun
nastavite daljšo časovno omenitev in znova
poskušate izračunati priporočene indekse.

Pojasnilo: Čarovnik za indekse ni mogel priporočiti nobnih indeksov, ker je bil največji čas za iskanje prekratek.

Odgovor uporabnika:

1. Na strani Izračun v Čarovniku za indekse nastavite daljšo časovno omejitev ali celo nobene omejitve.
2. Znova poženite čarovnika za indekse.

DBA1351I Čarovnik za indekse ni mogel priporočiti
nobnih indeksov. Na strani Omejitve
nastavite večjo omejitev velikosti in znova
poskušate izračunati priporočene indekse.

Pojasnilo: Čarovnik za indekse ni mogel priporočiti nobnih indeksov, ker je bila največja logična velikost za vse indekse premajhna.

Odgovor uporabnika:

1. Na strani Omejitve v Čarovniku za indekse nastavite večjo največjo logično velikost, ali sploh nobene največje velikosti.
2. Znova poženite čarovnika za indekse.

DBA1352I Čarovnik za indekse ni mogel priporočiti
nobnih indeksov, ki bi omogočili hitrejšje
izvajanje opravil.

DBA1353W V zahtevah za dokončanje ste podali samo en
stavek SQL. Baza podatkov lahko izvaja
 dodatna opravila. Ne zbrisite nobnih
indeksov, razen če ste prepričani, da jih iz
drugih razlogov ne potrebujete.

Pojasnilo: Ker ste v zahtevah za dokončanje podali samo en stavek SQL, verjetno to ne predstavlja vseh aktivnosti z bazo podatkov.

Na strani Brisanje v Čarovniku za indekse so navedeni vsi obstoječi indeksi, ki niso bili priporočeni za ta stavek SQL.

Odgovor uporabnika: Ne zbrisite nobnih indeksov, razen če ste prepričani, da jih iz drugih razlogov ne potrebujete.

DBA1500 Lokalnega sistemskega objekta sistema ni
možno odstraniti.

Pojasnilo: Pri nameščanju strežnika se lokalni sistemski objekt prikaže v drevesu, pri namestitvi odjemalca pa ne. Za odstranitev tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker ima posebne lastnosti, potrebne pri namestitvi strežnika.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA1501 Lokalnega sistemkega objekta ne morete spreminjati.

Pojasnilo: Pri nameščanju strežnika se lokalni sistemski objekt prikaže v drevesu, pri namestitvi odjemalca pa ne. Za spreminjanje tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker ima posebne lastnosti, potrebne pri namestitvi strežnika.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA1502 Neznane sistema objekta ni možno odstraniti.

Pojasnilo: Neznani sistemski objekt se v drevesu prikaže le v primeru, da se zaznajo osamel primerki, ki ne pripadajo nobenemu sistemu. Za odstranitev tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker se po potrebi prikaže samodejno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje. Če želite odstraniti ta objekt z drevesa, storite naslednje korake:

- Razširite neznani sistemski objekt ter si tako prikažite vse osamele primerke.
- Po potrebi dodajte nove sistemske objekte Nadzornemu centru, v katerega naj se shranijo osamel primerki.
- Po potrebi spremenite ime sistema na preostalih osamljenih primerkih.
- Če se prikaže tudi neznani objekt primerka, imate tudi osamele baze podatkov, ki ne pripadajo nobenemu obstoječemu primerku. Prikaz objektov lahko odstranite na podoben način, pri čemer dodate ali spremenite baze podatkov, vse dokler ne bo prikazanega nobenega osamelega primerka več.

DBA1503 Neznane sistema objekta ni možno spremeniti.

Pojasnilo: Neznani sistemski objekt se v drevesu prikaže le v primeru, da se zaznajo osamel primerki, ki ne pripadajo nobenemu sistemu. Za spreminjanje tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker se po potrebi prikaže samodejno ter ima posebne lastnosti, ki jih ni možno spreminjati.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA1510 Podajte ime sistema.

Pojasnilo: Ime sistema je potrebno podati pred dodajanjem novega sistemkega objekta.

Odgovor uporabnika: Ime sistema podajte v ustrezno vnosno polje ter nato poskusite znova izvesti dejanje.

DBA1511 Podano ime sistema je že v rabi.

Pojasnilo: Podali ste ime sistema, ki je enako imenu, uporabljeno na nekem drugem sistemskem objektu v drevesu. Sistemski imena so občutljiva na velike in male črke, v Nadzornem centru pa morajo biti enoznačna. Imeni 'Local' ali 'Unknown' ne morete uporabiti, ker sta to rezervirani sistemski imeni za lokalne ali neznane sistemske objekte. Da bi se izognili zmedi, skušajte uporabiti imena, ki se razlikujejo od obstoječih primerkov baz podatkov ali imen sistemov, čeprav vam orodja tega ne preprečujejo.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačno ime sistema ter nato znova skušajte vzpostaviti povezavo.

DBA1520 Tip operacijskega sistema tega sistemkega objekta je bil zaznan kot "<novi_os>", v lokalnih informacijah pa je določen kot "<stari_os>". Želite ažurirati lokalne informacije glede na trenutni tip operacijskega sistema?

Pojasnilo: Pri dodajanju novega sistemkega objekta je potrebno podati tip operacijskega sistema, ki se na oddaljenem sistemu shrani lokalno. Pozneje se bo pri dejanskih vzpostavitvah povezav z oddaljenim sistemom podal pravi operacijski sistem. Informacije tipa operacijskega sistema bi bile lahko napačno nastavitve ter se zato ne ujemajo z dejanskimi nastavitvami na oddaljenem sistemu. V tem primeru bi bilo najbolje ažurirati lokalne informacije glede na dejanske informacije na oddaljenem sistemu.

Odgovor uporabnika: Za ažuriranje informacij izberite Da, ali pa izberite Ne ter ohranite lokalne informacije v trenutnem stanju.

DBA1521 Tip različice strežnika tega sistemkega objekta je bil zaznan kot "<novi_os>", v lokalnih informacijah pa je prikazan kot "<stari_os>". Želite ažurirati lokalne informacije glede na pravilen tip različice strežnika?

Pojasnilo: Pri dodajanju novega sistemkega objekta se tip različice strežnika samodejno nastavi na DB2 V5 ali DRDA, odvisno od izbranega tipa operacijskega sistema. Pozneje se pri dejanskih vzpostavitvah povezav z oddaljenim strežnikom poda dejanski tip različice strežnika, ki je lahko prejšnja različica (na primer DB2 V2). V tem primeru bi bilo najbolje ažurirati lokalne informacije glede na dejanske informacije na oddaljenem sistemu.

Odgovor uporabnika: Za ažuriranje informacij izberite Da, ali pa izberite Ne ter ohranite lokalne informacije v trenutnem stanju.

DBA1522 Tip operacijskega sistema in različice strežnika tega sistemkega objekta sta bila zaznana kot "<novi_os>"ter "<novi_tip>", v lokalnih informacijah pa sta podana kot "<stari_os>"in "<stari_tip>". Želite ažurirati lokalne informacije glede na pravilne nastavitve teh vrednosti?

Pojasnilo: Pri dodajanju novega sistemkega objekta je potrebno podati tip operacijskega sistema, ki se na oddaljenem sistemu shrani lokalno. Tip različice strežnika se samodejno nastavi na DB2 V5 ali DRDA, odvisno od izbranega operacijskega sistema. Pozneje se pri dejanskih vzpostavitvah povezav z oddaljenim strežnikom podata dejanski tip različice strežnika in operacijskega sistema. Prvotne nastavitve teh informacij so lahko napačne ter se ne ujemajo z dejanskimi nastavitvami oddaljenega sistema. V tem primeru bi bilo najbolje ažurirati lokalne informacije glede na dejanske informacije na oddaljenem sistemu.

DBA1533E •DBA1566

Odgovor uporabnika: Za ažuriranje informacij izberite Da, ali pa izberite Ne ter ohranite lokalne informacije v trenutnem stanju.

DBA1533E Ne morem izvoziti profila strežnika.

Pojasnilo: Ciljni datotečni sistem morda na disku nima dovolj prostora za dokončanje operacije izvažanja.

Odgovor uporabnika: Na ciljnem datotečnem sistemu sprostite nekaj prostora na disku in poskusite znova. Če težave ne morete rešiti, se obrnite na skrbnika sistema DB2.

DBA1540 Aktivnega lokalnega objekta primerka ni možno odstraniti.

Pojasnilo: Aktivni lokalni objekt primerka se v drevesu vedno prikaže kot prvi primerek v lokalnem sistemskem objektu. To je poseben objekt primerka, ki se uporablja za predstavitev trenutne nastavitve okolja DB2INSTANCE. Za odstranitev tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker ima posebne lastnosti, potrebne za lokalni sistem.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA1541 Aktivnega lokalnega objekta primerka ni možno spremeniti.

Pojasnilo: Aktivni lokalni objekt primerka se v drevesu vedno prikaže kot prvi primerek v lokalnem sistemskem objektu. To je poseben objekt primerka, ki se uporablja za predstavitev trenutne nastavitve okolja DB2INSTANCE. Za spreminjanje tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker ima posebne lastnosti, potrebne za lokalni sistem.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA1550 Podajte ime primerka.

Pojasnilo: Ime primerka je potrebno podati pred dodajanjem novega objekta primerka.

Odgovor uporabnika: Ime primerka podajte v ustrezno polje ter poskušajte nato znova izvesti dejanje.

DBA1551 Podano ime primerka je že v rabi.

Pojasnilo: Podali ste ime primerka, ki je enako imenu nekega drugega objekta primerka v drevesu ali pa ga že uporablja sistemski objekt. Imena primerkov morajo biti znotraj Nadzornega centra enoznačna ter napisana z velikimi črkami. Sistemski objekti uporabljajo za shranjevanje informacij o protokolu tudi samodejno izdelano ime primerka, pri čemer je ime primerka ponavadi krajše ime izbranega sistemskega imena. Za ime primerka ne morete uporabiti 'LOCAL' ali pa trenutne nastavitve spremenljivke okolja DB2INSTANCE.

Odgovor uporabnika: Podajte drugačno ime primerka ter nato znova skušajte vzpostaviti povezavo.

DBA1552 Podajte oddaljeni primerek.

Pojasnilo: Oddaljeni primerek je potrebno podati pred dodajanjem novega objekta primerka.

Odgovor uporabnika: Oddaljeni primerek podajte v ustrezno vnosno polje ter nato znova skušajte izvesti dejanje.

DBA1560 Podajte ime cilja.

Pojasnilo: Ime cilja je za izbrani protokol potrebno podati pred dodajanjem novega objekta.

Odgovor uporabnika: Ime cilja podajte v ustrezno vnosno polje ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1561 Podajte datotečni strežnik.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta je potrebno podati datotečni strežnik izbranega protokola.

Odgovor uporabnika: Datotečni strežnik podajte v ustrezno vnosno polje ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1562 Podajte ime delovne postaje.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta je potrebno podati ime delovne postaje za izbrani protokol.

Odgovor uporabnika: V ustrezno vnosno polje podajte ime delovne postaje ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1563 Podajte ime gostitelja.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta je potrebno podati ime gostitelja za izbrani protokol.

Odgovor uporabnika: V ustrezno polje podajte ime gostitelja ter nato znova poskusite zahtevo.

DBA1564 Podajte storitveno ime.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta je potrebno podati storitveno ime izbranega protokola.

Odgovor uporabnika: V ustrezno polje podajte storitveno ime ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1565 Podajte ime računalnika.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta je potrebno podati ime računalnika izbranega protokola.

Odgovor uporabnika: Ime računalnika podajte v ustrezno vnosno polje ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1566 Podajte ime primerka.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta je potrebno podati ime primerka za izbranega protokola.

Odgovor uporabnika: Ime primerka podajte v ustrezno polje ter poskušajte nato znova izvesti dejanje.

DBA1567 To dejanje ali funkcija ni na voljo za ta tip primerka ali povezani sistem.

Pojasnilo: Izbrano dejanje ali povezana funkcija trenutno ni podprta za tip primerka s katerim sta bila dejanje ali funkcija začeta. Nekateri tipi primerkov za na primer Satelitsko izdajo ne podpirajo popolne funkcionalnosti.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo, ki opisuje funkcije, ki so na voljo za ta tip primerka.

DBA1568W Povezava z bazo podatkov je bila vzpostavljena, ni pa bila vzpostavljena povezava v dveh korakih točke skladnosti.

Pojasnilo: Z bazo podatkov ste se poskušali povezati s pomočjo tipa povezave v dveh korakih točke skladnosti. Povezava z bazo podatkov je bila vzpostavljena, ni pa uspela povezava v dveh korakih točke skladnosti. Ažuriranja na več mestih, ki vključujejo to povezavo baze podatkov, ne bodo uspešna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil scenarij za ažuriranje na več mestih pravilno konfiguriran za vaše okolje in zagotovite, da po dokončanju konfiguracije primerka za konfiguracijo znova zaženete. Če uporabljate Upravljalnik točke skladnosti DB2, v datoteki db2diag.log preverite, ali se je zagnal uspešno.

DBA1569E Dejanja ni mogoče dokončati na tem primerku, ker ime oddaljenega primerka ni poznano.

Pojasnilo: Polje za ime oddaljenega primerka je izbirni parameter in ni bil podan. Če želite izvesti to dejanje na oddaljenem primerku, mora biti ime oddaljenega primerka znano.

Odgovor uporabnika: Odprite okno Spreminjanje primerka in podajte ime oddaljenega primerka.

DBA1570E Strežnik za upravljanje DB2 za ta sistem še ni bil definiran.

Pojasnilo: Trenutna operacija zahteva priključitev strežniku za upravljanje sistema vendar ime njegova primerka ni bilo podano.

Odgovor uporabnika: Spremenite ciljni sistem in podajte njegovo ime primerka, operacijski sistem in druge parametre protokola.

DBA1571W Ime lokalnega sistema se ne ujema s spremenljivko okolja DB2SYSTEM.

Pojasnilo: Ime sistema lokalnega vozlišča za upravljanje je drugačno od vrednosti spremenljivke okolja DB2SYSTEM.

Odgovor uporabnika: Na voljo imate tri možnosti:

- Vrednost spremenljivke okolja DB2SYSTEM spremenite tako, da se bo ujemala z imenom sistema lokalnega vozlišča za upravljanje.

- Odkatalogizirajte lokalno vozlišče za upravljanje in pokličite Nadzorni center, ki ga bo samodejno znova katalogiziral.
 - Odkatalogizirajte lokalno vozlišče za upravljanje in ga nato znova katalogizirajte z imenom sistema, ki se ujema z vrednostjo spremenljivke okolja DB2SYSTEM.
-

DBA1572E Podano ime primerka ni veljavno.

Pojasnilo: Podano ime primerka ni veljavno. Ime primerka ima lahko od 1 do 8 znakov. Vsi znaki morajo biti iz osnovnega nabora znakov upravljalnika baze podatkov. Ime primerka se ne sme ujemati s katerikoli drugim katalogiziranim primerkom.

Odgovor uporabnika: Za ime primerka podajte drugo vrednost.

DBA1573E To dejanje ni na voljo za izbrani sistem.

Pojasnilo: Nekatera dejanja Nadzornega centra zahtevajo, da je na ciljnem sistemu na voljo Strežnik za upravljanje. Izbrani sistem nima Strežnika za upravljanje. Zahtevano dejanje ni na voljo za ta sistem.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA1580 Neznanemu primerku ni možno podati novih objektov baze podatkov.

Pojasnilo: Neznani objekt primerka se v drevesu prikaže le v primeru, da se zaznajo osamelih primerki, ki ne pripadajo nobenemu obstoječemu primerku. Orodje vas bo poskusilo preprečiti pri izdelovanju novih osamelih primerkov, tako neznanemu primerku ne boste mogli dodati novih.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA1581 Podajte ime baze podatkov.

Pojasnilo: Ime baze podatkov je potrebno podati pred dodajanjem novega objekta baze podatkov.

Odgovor uporabnika: V ustrezno polje podajte ime baze podatkov ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1582 Podajte vzdevek.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta baze podatkov je potrebno podati vzdevek.

Odgovor uporabnika: V ustrezno polje podajte vzdevek ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1583 Podani vzdevek je že v rabi.

Pojasnilo: Podali ste vzdevek, ki je enak vzdevku drugega objekta baze podatkov v drevesu. Vzdevek baze podatkov mora biti v Nadzornem centru enoznačen ter podan z velikimi črkami.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačen vzdevek ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1590 Baza podatkov “<baza podatkov>” je bila izdelana z različico DB2, ki je starejša od DB2 V5. Vse dokler ne preselite te baze podatkov, bodo zanjo omogočene samo omejene funkcije.

Pojasnilo: Vse baze podatkov, ki se najdejo v sistemskih objektih tipa DB2 V5, se najprej obravnavajo kot baze podatkov. Baza podatkov se je zaznala kot baza podatkov prejšnje izdaje, ki še ni bila preseljena v različico DB2 V5. Dostop do te baze podatkov bo še vedno omogočen, vendarle pa bodo zanjo na voljo le omejene funkcije, vse dokler je ne preselite.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA2000E Niste podali opisa opravila.

Pojasnilo: Opis opravila spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite opis opravila ter kliknite Potrdi,

DBA2001E Za izbiro niste podali števila ur.

Pojasnilo: Število ur izbire je obvezna informacija.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite število ur.

DBA2002E Za izbiro je potrebno izbrati vsak 1 dan tedna.

Pojasnilo: Za načrtovanje ponavljajočega se opravila je potrebno podati vsaj en dan v tednu.

Odgovor uporabnika: Pri načrtovanju ponavljajočega se opravila izberite vsaj en dan v tednu.

DBA2003E Podani datum ni veljaven.

Pojasnilo: Podani datum ni veljaven. Morda je podani datum že minil.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljaven datum.

DBA2004E Podali ste neveljaven datum, čas oziroma njuno kombinacijo.

Pojasnilo: Naslednjega datuma in časa izvajanja ni možno izračunati, tako ni možno načrtovati nobenega opravila. Možen vzrok napake je lahko ta, da je čas za začetek izvajanja opravila že minil. Datum in čas morata biti veljavna na upravljanem gostitelju, kjer naj bi se načrtovano opravilo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno kombinacijo datuma in časa.

DBA2005E Niste podali imena skripte.

Pojasnilo: Ime skripte spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: Vnesite ime datoteke skript ter nato kliknite Potrdi.

DBA2006E Niste podali opombe.

Pojasnilo: Določili ste zapis opombe pri zaključku opravila, vnosno polje opombe pa je prazno.

Odgovor uporabnika: Vnesite opombo ali pa odstranite izbiro potrditvenega polje 'Zapiši opombo'.

DBA2007E Podali ste neveljavno ime skripte.

Pojasnilo: Ukazna skripta se v datotečni sistem shrani kot datoteka. Pot skripte je lahko dolga največ 255 bajtov. Ime datoteke skripte je lahko dolgo največ 8 bajtov. Podana končnica ne more biti daljša od 3 bajtov. V imenu skripte ne sme biti nobenega presledka. Zgleda veljavnih imen skript: j:\script\new.cmd c:\data\test\crtdb.bat

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno ime skripte ter kliknite Potrdi.

DBA2008I Opravilo “<id opravila>” je bilo uspešno izdelano.

Pojasnilo: Za novo opravilo se je uspešno izdelal plan. V povzetku opravila dnevnika si lahko ogledate novo izdelano opravilo.

Odgovor uporabnika: Novo izdelano opravilo si prikažete tako, da se postavite v povzetek opravila dnevnika. Za to je potrebno izbrati ikono Dnevnik

DBA2009E Prišlo je do sistemske napake. Klic Planerja InfoBase ni bil uspešen. RC = “<povratna koda>”. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2010E Storitve urnika še niso nastavljene in se ne izvajajo. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Za izvajanje dejanj s Planerjem opravil ali Centrom skript mora biti Planer nastavljen in zagnan.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

DBA2011E Prišlo je do sistemske napake. Tip načrtovanja (DBA ali PGM) ni veljaven. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2012E Prišlo je do sistemske napake. Zaznana je bila napaka OS. RC = "<povratna koda>". Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2013E Nisem našel ključa id-ja opravila. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2014E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem spremeniti stanje opravila. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2015E Prišlo je do sistemske napake. Dodelite pomnilnika na odjemalcu ni bila uspešna. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2016E Prišlo je do sistemske napake. Ročka pregledovanja ni veljavna. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2017I Ste prepričani, da želite odstraniti izbrana opravila?

Pojasnilo: Podali ste odstranitev izbranih opravil. Še enkrat lahko preverite, ali dejansko nameravate odstraniti izbrana opravila. Z zahtevo lahko nadaljujete, lahko pa jo tudi prekličete.

Odgovor uporabnika: Za odstranitev izbranih opravil izberite DA, za preklic zahteve pa NE.

DBA2018I Ste prepričani, da želite odstraniti izbrane shranjene skripte?

Pojasnilo: Podali ste odstranitev izbranih shranjenih skript. Še enkrat lahko preverite, ali dejansko nameravate odstraniti izbrane skripte. Z zahtevo lahko nadaljujete, lahko pa jo tudi prekličete.

Odgovor uporabnika: Za odstranitev izbranih skript izberite DA, za preklic zahteve pa NE.

DBA2019E Pri izbiri niste podali števila dni.

Pojasnilo: Število dni spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite število dni.

DBA2020E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem določiti tipa skripte. Ukazna skripta se ni izvedla.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2021I Ste prepričani, da želite zavreči spremembe?

Pojasnilo: V Centru skript ste podali, da se spremembe ne shranijo. Še enkrat se lahko odločite, ali naj se spremembe zavrzijo, namesto tega pa lahko zahtevo prekličete ter nadaljujete z urejanjem.

Odgovor uporabnika: Za opustitev sprememb izberite Da. Za nadaljevanje urejanja ukazne skripte izberite NE.

DBA2022I Ukazni skript "<id skripta>" je bila uspešno izdelan.

Pojasnilo: Nova skripta se je v Centru skript uspešno shranila. Novo ukazno skripto si lahko pogledate v Centru skript.

Odgovor uporabnika: Novo shranjeno skripto si lahko prikazete z ikono Center skript, ki ta program zažene.

DBA2023E Primerek "<ime_primerka>" ne obstaja. Ukazna skripta se ni izvedla.

Pojasnilo: Ime primerka, povezano z datoteko skripte, ne obstaja.

Odgovor uporabnika: V Centru skript lahko izberete "Ureaj" ter tako ažurirate ime primerka v obstoječi primerek.

DBA2024E • DBA2036E

DBA2024E Ukazni skript “<id skripta>” ne obstaja.

Pojasnilo: Načrtovanega opravila ni možno izvesti, ker datoteka skripte, povezane z datoteko, ne obstaja.

Odgovor uporabnika:

DBA2025E Prišlo je do sistemske napake. To težavo bi lahko povzročila tudi neustrezna dodelitev pomnilnika na odjemalcu. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2026I Ste prepričani, da želite odstraniti izbrano opravilo?

Pojasnilo: Podali ste odstranitev izbranega opravila. Še enkrat lahko preverite, ali dejansko nameravate odstraniti izbrano opravilo. Z zahtevo lahko nadaljujete, lahko pa jo tudi prekličete.

Odgovor uporabnika: Za odstranitev izbranega opravila izberite DA, za preklic zahteve pa NE.

DBA2027I Ste prepričani, da želite odstraniti izbrano shranjeno skripto?

Pojasnilo: Podali ste odstranitev izbrane shranjene skripte. Še enkrat lahko preverite, ali dejansko nameravate odstraniti izbrano skripto. Z zahtevo lahko nadaljujete, lahko pa jo tudi prekličete.

Odgovor uporabnika: Za odstranitev izbrane skripte izberite DA, za preklic zahteve pa NE.

DBA2028E Pri izbiri niste podali številke tednov.

Pojasnilo: Število tednov spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite število tednov.

DBA2029E Prišlo je do sistemske napake. Nisem našel ključa planerja. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2030E Niste podali ime sistema. Izberite en sistem s seznama.

Pojasnilo: Za izvršitev dejanja spada ime sistema med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: Ime sistema izberite s padajočega seznama.

DBA2031I Opravilo “<id opravila>” je bilo uspešno na novo načrtovano.

Pojasnilo: Zahtevana vnovična izdelava načrta opravila se je uspešno izvedla.

Odgovor uporabnika:

DBA2032E Niste podali imena skripte.

Pojasnilo: Ime skripte spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite ime skripte ter kliknite Potrdi.

DBA2033E Niste vnesli ukazne skripte.

Pojasnilo: Ukazna skripta je prazna.

Odgovor uporabnika: Vnesite vsebino ukazne skripte ter nato kliknite Potrdi.

DBA2034I Ukazni skript “<id skripta>” je bil uspešno spremenjen.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2035E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem prebrati ukazne skripte “<id skripta>”. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2036E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem izdelati ukazne skripte. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2037E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem zamenjati ukaznega skripta “<id skripta>”. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2038E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem prekopirati ukaznega skripta “<id skripta>”. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2039E Pri izbiri niste podali števila mesecev.

Pojasnilo: Število mesecev spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite število mesecev.

DBA2040E Pri izbiri je potrebno izbrati vsaj 1 dan v mesecu.

Pojasnilo: Za načrtovanje ponavljajočega se opravila je potrebno podati vsaj en datum v mesecu.

Odgovor uporabnika: Pri načrtovanju ponavljajočega se opravila izberite vsaj en datum v mesecu.

DBA2041E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem odstraniti ukaznega skripta “<id skripta>”. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2042E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem izvesti ukaznega skripta “<id skripta>”. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2043I Za izvajanje ukaznega skripta “<id skripta>” se je uspešno izdelalo opravilo “<id opravila>”.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2044E Niste podali opis skripte.

Pojasnilo: Opis datoteke skripte spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: Vnesite opis datoteke skripte ter nato kliknite Potrdi OK.

DBA2045E Ukazni skript, ki je povezan z opravilom “<job id>” generira sistem. Vsebine ni možno prikazati.

Pojasnilo: Skripta za izdelavo varnostne kopije ali vnovično urejanje ni v berljivem formatu.

Odgovor uporabnika: Za prikaz vsebin izberite drugo ukazno skripto (oz. datoteko).

DBA2046E Ukazni skript “<id skripta>” generira sistem. Vsebine ni možno urejati.

Pojasnilo: Skripta za izdelavo varnostne kopije ali vnovično urejanje ni v berljivem formatu.

Odgovor uporabnika: Za urejanje izberite drugačno datoteko ukazne skripte.

DBA2047E Prišlo je do sistemske napake. Tip skripte ni znan. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2048E Podano ime datoteke že obstaja. Podajte drugačno ime datoteke skripta.

Pojasnilo: Ime vsake datoteke skripta mora biti enoznačno. Podali ste že obstoječe ime datoteke.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačno ime datoteke skripte.

DBA2049E Prišlo je do sistemske napake. Dostop do datotek je bil zavržen.

Pojasnilo: Aplikaciji ni bil omogočen dostop do datoteke v datotečnem sistemu.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2050E • DBA2062E

DBA2050E Prišlo je do sistemske napake. Disk je poln.

Pojasnilo: Na disku ni več prostora. Obdelava se ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Zbrišite neželene datoteke v datotečnem sistemu. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2051E Prišlo je do sistemske napake. Prišlo je do napake na disku.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake na disku. Aplikaciji ni bil omogočen dostop do datoteke.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2052E Zaradi neuspešne prijave ne morem izvesti opravila. ID uporabnika = "<id uporabnika>".

Pojasnilo: Geslo je bilo neveljavno za podani id uporabnika.

Odgovor uporabnika: Vnesite pravilni id uporabnika in geslo.

DBA2053E Prišlo je do sistemske napake. Iz dnevnika ne morem odstraniti zapisa zgodovine.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2054E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem izvesti opravila "<id opravila>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2055E Ukazni skript "<id skripta>" je bil odstranjen iz Centra za skripte.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2056I Ukazni skript "<id skripta>" ni bil spremenjen.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2057E Prišlo je do sistemske napake. Pot ni veljavna.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2058E Vrstica v datoteki je daljša od "<število>" bajtov.

Pojasnilo: Preseženo je bilo največje dovoljeno število bajtov v vrstici.

Odgovor uporabnika: Dolgo vrstico zapišite v več vrsticah, pri tem pa ne prekoračite omejitve.

DBA2059E Prišlo je do sistemske napake. Prišlo je do kršitve delitvenih pravic.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2060E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem prekopirati skripta "<id skripta>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2061I Skript "<ime_skripta>" je bila uspešno izdelan.

Pojasnilo: Nova datoteka skripta "<ime_skripta >" je bila uspešno izdelana.

Odgovor uporabnika: Novo izdelano skripto si lahko prikažete v programu Center skript. Ta program lahko aktivirate z ikono Center skript.

DBA2062E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem izdelati nove skripte. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2063E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem prebrati rezultatov opravila "<id opravila>". Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2064E Zapis Centra skripta s takim imenom že obstaja. Podajte drugačno ime datoteke skripta.

Pojasnilo: Znotraj Centra skripta mora biti vsako ime datoteke skript enoznačno. Podali ste že obstoječe ime datoteke.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačno ime datoteke skripte.

DBA2065E Prišlo je do sistemske napake. Datoteka skript v datotečnem sistemu še ne obstaja.

Pojasnilo: V datotečnem sistemu nisem našel datoteke skripte. Morda je datoteka zbrisana.

Odgovor uporabnika: Odstranite vnos skripte ter ga nato znova izdelajte.

DBA2066E Datoteka db2job ni v pričakovanem imeniku. Ne morem zagnati skripte.

Pojasnilo: Datoteke db2job pri namestitvi ne morem prekopirati v predal sqllib.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA2067I Ukaz REORG TABLE se je uspešno izvedel.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2068E Niste vnesli imena primerka.

Pojasnilo: Ime primerka spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite ime primerka ter nato kliknite Potrdi.

DBA2069W Izdelali ste največje dovoljeno število "<število>" opravil. Odstranite zastarela opravila.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Pred izdelovanjem novega opravila odstranite odvečna opravila.

DBA2070W Izdelali ste največje dovoljeno število "<število>" skriptov. Prosim odstranite zastarele skripte.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Pred izdelovanjem nove skripte odstranite odvečne skripte.

DBA2071W Doseženo je bilo največje dovoljeno število "<število>" bajtov. Prikazani podatki so okrnjeni. Celotna datoteka "<ime_datoteke>" je na voljo na strežniku.

Pojasnilo: Urejevalnik ne more delati s tako veliko datoteko, kot je trenutna. Prikazane podatke je bilo potrebno okrniti.

Odgovor uporabnika: Celotna datoteka je na voljo na strežniku in sicer na naslednjem mestu.

DBA2072E Skript, ki je povezan z opraviлом "<job id>" je bil odstranjen iz Centra za skripte.

Pojasnilo: Datoteka skript ne obstaja več.

Odgovor uporabnika:

DBA2073E Niste podali id-ja uporabnika in gesla.

Pojasnilo: Za izvajanje opravila sta potrebna id uporabnika in geslo.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljaven id uporabnika in geslo ter nato kliknite Potrdi.

DBA2074E Prišlo je do sistemske napake. Pot delovnega imenika ni veljavna.

Pojasnilo: Podani delovni imenik ne obstaja ter ga tako ni možno uporabiti za izvajanje skripte.

Odgovor uporabnika: Z gumbom Preglej... izberite veljavno pot deljenega imenika.

DBA2075I Opravilo "<id opravila>" je bilo predloženo. Rezultate si lahko prikazete v Dnevniku na strani Opravila.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2076E Opravilo se je prekinilo nenormalno.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2077E Ime datoteke "<ime datoteke>" že obstaja v datotečnem sistemu.

Pojasnilo: Ime datoteke mora biti enoznačno.

Odgovor uporabnika: Podajte drugačno ime datoteke.

DBA2082W Dovoljenja datoteke za skrip Centru skript ne dopuščajo branja skripta s trenutnim ID uporabnika.

Pojasnilo: Dovoljenja datoteke za skrip Centru skript ne dopuščajo branja skripta s trenutnim ID uporabnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste nastavili ustrezna dovoljenja datoteke za skript.

DBA2078E Prišlo je do nepričakovane napake. Ni bilo rezultata opravila.

Pojasnilo: Izvajajoče opravilo ni izdelalo nobenega rezultata.

Odgovor uporabnika: Vzrok napake bi bila lahko neveljavna pripona datoteke operacijskega sistema. Skript znova izdelajte z veljavno pripono.

DBA2081W Datoteka “<ime-datoteke>” presega največje število bajtov (“<največje-število-bajtov>”) za Center skript. Če želite urediti ali prikazati datoteko, morate uporabiti zunanji urejevalnik besedila.

Pojasnilo: Datoteka je večja, kot največja velikost, ki jo lahko prikaže Center skript.

Odgovor uporabnika: Če želite urediti ali prikazati datoteko, uporabite zunanji urejevalnik besedila.

DBA2151E Za skripto ni možno izdelati načrta, ker še ni shranjena.

Pojasnilo: Za skripto ni možno izdelati načrta, ker ste preklicali shranjevanje ter se skripta v Centru skript ni shranila.

Odgovor uporabnika: Shranite skripto ter nato znova poskusite izdelati načrt.

DBA2152I Pred izdelovanjem načrta je skripto potrebno shraniti v Center skript.

Pojasnilo: Načrtovati in izvajati je možno samo skripte, ki se shranijo v Centru skript.

Odgovor uporabnika: Za shranitev skripte v Center skript izberite Potrdi, če pa tega ne želite storiti, izberite Prekliči.

DBA2153I Datoteka “<ime datoteke>” je bila uspešno odprta.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2154I Skript “<ime_skripta>” je bila uspešno odprt.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2155I Ali želite prepisati datoteko “<ime datoteke>”?

Pojasnilo: Datoteka “<ime datoteke>” v datotečnem sistemu že obstaja in bi se tako pri shranjevanju njena vsebina prepisala.

Odgovor uporabnika: Če želite prepisati vsebino datoteke, izberite Potrdi. Če pa tega ne želite storiti, izberite Prekliči.

DBA2156I Ali želite prepisati skript “<ime skripta>”?

Pojasnilo: Skript “<ime skripta>” v Centru za skripte že obstaja ter bi se tako pri shranjevanju njegova vsebina prepisala.

Odgovor uporabnika: Če želite prepisati vsebino skripte, izberite Potrdi. Če pa tega ne želite storiti, izberite Prekliči.

DBA2157I Datoteka “<ime datoteke>” je bila uspešno ažurirana.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2158I Datoteka “<ime datoteke>” je bila izdelana uspešno.

Pojasnilo: V datotečnem sistemu se je izdelala nova datoteka “<ime datoteke>”.

Odgovor uporabnika:

DBA2171I Želite zavreči vse spremembe skripte ter zapustiti Ukazni center.

Pojasnilo: Podali ste izhod iz Ukaznega centra, spremembe trenutne skripte pa še niso shranjene. Če ne prekličete zahteve po izhodu, se bodo vaše spremembe izgubile.

Odgovor uporabnika: Za opustitev sprememb in zapustitev Ukaznega centra izberite Da. Zahtevo po izhodu lahko prekličete z Ne.

DBA2172I Želite opustiti spremembe trenutne ukazne skripte ter izdelati novo?

Odgovor uporabnika: Za opustitev sprememb in izdelavo nove skripte izberite Da, če pa želite preklicati zahtevo, izberite Ne.

DBA2173I Ukazni center še vedno obdeluje ukaz. Pozneje poskusite znova.

Pojasnilo: Poskušali ste izvesti skripto ali pa izdati skupino ukazov, vendarle pa Ukazni center ne bo mogel obdelati tega ukaza, vse dokler ne zaključite z obdelovanjem trenutnega.

Odgovor uporabnika: Počakajte prosim trenutek ter znova poskusite izvesti ukaz. Trenutni ukaz lahko ustavite s klikom ikone menjalnika ali pa z menija Rezultatov na strani Rezultatov izberete možnost "Končaj".

DBA2174E Podane datoteke “<ime datoteke>” ni bilo možno odpreti. Prepričajte se, ali datoteka obstaja ter imate pooblastila za branje. Nato poskusite znova.

Pojasnilo: Podali ste ime datoteke s skripto, ki naj bi se uvozila, Ukaznemu centru pa ni bil omogočen dostop do te datoteke.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da boste pravilno vnesli ime datoteke v ukazno vrstico, da datoteka obstaja in da ima vaš ID uporabnika ustrezna pooblastila za branje te datoteke.

DBA2175E Za izdelavo okna Nadzornega centra je na voljo premalo pomnilnika. Aplikacija se ne more nadaljevati.

Pojasnilo: Sistem je pri poskusu izdelave okna Ukaznega centra naletel na težavo z dodelitvijo pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Vašemu sistemu omogočite dovolj pomnilnika za izvajanje Ukaznega centra ter nato poskusite znova.

DBA2176E Okolje sistema se ni inicializiralo. Aplikacija se ne more nadaljevati. Znova zaženite Upravljalnik baz podatkov ter poskusite znova, ali pa se obrnite na osebje za lokalno podporo.

Pojasnilo: Okolje ukazne vrstice se ni uspešno inicializiralo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite ustrezno količino prostora na disku ter nato poskusite znova.

DBA2177E Sistem ni mogel izdelati pristopnega plana, ker je prišlo do napake pri Slikovni razlagi.

Pojasnilo: Ukazni center je pri izdelovanju pristopnega plana naletel na težavo.

Odgovor uporabnika: Poglejte si pomoč za prejšnja sporočila.

DBA2178E Za izdelavo pristopnega plana morate imeti vzpostavljeno povezavo z bazo podatkov. Z bazo podatkov se priključite z možnostjo "Vzpostavi zvezo" ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite povezavo z bazo podatkov ter nato izdelajte pristopni načrt te baze podatkov. Seznam razpoložljivih baz podatkov je na voljo v "izpiši imenik baze podatkov".

DBA2179E Pristopnega plana ni bilo možno izdelati, ker uporabljeni stavki ni v pravilnem formatu oziroma ni poizvedba.

Pojasnilo: Stavki, ki ste ga uporabili za izdelavo pristopnega plana, ni v pravilnem formatu oziroma ni poizvedba.

Odgovor uporabnika: Poiščite morebitne napake v stavku, jih odpravite ter nato poskusite znova. Navodila glede

izdelovanja veljavnih poizvedb so na voljo v dokumentaciji za Slikovno razlago.

DBA2180I Ime programa "db2" pred stavkom ni potrebno in se zato ne bo upoštevalo.

Pojasnilo: V Ukaznem centru vam pred ukaze ni potrebno vnesti "db2". To je potrebno vnesti le v ukazni poziv.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA2181I Ukazni center trenutno ni na voljo. Postopek ponovite pozneje.

Pojasnilo: Strežnik JDBC ne podpira več sej ukaznega centra WEBCC. Strežnik JDBC je zaposlen z obstoječo sejo ukaznega centra.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se trenutna seja ukaznega centra zaključi in nato ponovite postopek.

DBA2182N Ime skripta, ki sledi vzorcu “<vzorec_ime_naskripte>”, ni mogoče shraniti, ker Center za skripte že vsebuje preveč skriptov z imeni, ki sledijo istemu vzorcu. Iz Centra za skripte odstranite stare skripte, ki sledijo temu vzorcu, in nato znova pokličite “<ime_rodja>”.

Pojasnilo: Na voljo je preveč samodejno generiranih skriptov z imeni, kot je “<vzorec_ime_naskripta>”.

Odgovor uporabnika: V Centru za skripte odstranite vsaj en skript z imenom “<vzorec_ime_naskripta>” in nato znova pokličite “<ime_rodja>”.

DBA2193W “<Ime-okna>” se ne more izvajati brez “<ime-programa>”. Zagotovite, da je podkomponenta orodij za baze podatkov nameščena.

Pojasnilo: Če želite poklicati “<ime-okna>”, mora biti na strežniku nameščena aplikacija “<ime-programa>”. Po privzetku podkomponento orodij za baze podatkov komponente orodij za konfiguriranje in upravljanje izberete med nameščanjem. Če želite namestiti aplikacijo “<ime-programa>”, morate med nameščanjem izbrati podkomponento orodij za baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je podkomponenta orodij za baze podatkov nameščena. Če orodij za baze podatkov niste izbrali med nameščanjem strežnika baz podatkov, boste morali znova zagnati namestitveni program DB2.

- 1 Zaustavite vse storitve DB2.
- 2 Zaženite namestitveni program za DB2 (Setup).
- 3 Izberite namestitev po meri.
- 4 Izključite izbiro vseh komponent razden Orodij za upravljanje in konfiguriranje.
- 5 V podrobnostih za Orodja za upravljanje in konfiguriranje izberite Orodja za baze podatkov.
- 6 Dokončajte namestitev.

DBA3007 • DBA3020

7 Znova zaženite vse storitve DB2.

8 Uporabite "<ime-okna>".

DBA3007 Ste prepričani, da želite zbrisati pojasnjeni stavke?

Pojasnilo: Nameravate zbrisati pojasnjeni stavke. Pri tem se bodo iz pojasnilnih tabel zbrisale vrstice.

Odgovor uporabnika: Glede brisanja pojasnjene stavke je potrebno biti prepričan.

DBA3008 Ste prepričani, da želite zbrisati pojasnjene stavke?

Pojasnilo: Nameravate zbrisati pojasnjene stavke. Pri tem se bodo iz pojasnilnih tabel zbrisale vrstice.

Odgovor uporabnika: Glede brisanja pojasnjenih stavkov je potrebno biti prepričan.

DBA3009 Prišlo je do sistemske napake. Orodje Slikovna razlaga ni mogla nadaljevati z obdelavo.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake, zaradi katere se je morala operacija zaključiti.

Odgovor uporabnika: Možne rešitve:

- Preverite, ali ima sistem dovolj pomnilnika.
- Po potrebi zaustavite ostale programe, ki uporabljajo sistem.

Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA3010 Posnetek s pojasnilom se je zbrisal. Zahteve ni možno izvesti.

Pojasnilo: Zahtevani posnetek s pojasnilom se je zbrisal iz pojasnilnih tabel.

Odgovor uporabnika: Znova izdelajte posnetek.

DBA3011 Posnetek s pojasnilom se je izdelal z drugačno različico Upravljalnika baz podatkov z orodjem Slikovna razlaga. Zahteve ni možno izvesti.

Pojasnilo: Posnetek s pojasnilom se je izdelal z novejšo ali starejšo različico Upravljalnika baz podatkov iz orodja Slikovna razlaga. Orodje ne more izdelati grafa pristopnega načrta.

Odgovor uporabnika: Pri izdelavi grafa posnetka s pojasnilom uporabite Upravljalnik baz podatkov, ki je enake različice kot orodje Slikovna razlaga.

DBA3012 Nisem našel niza.

Pojasnilo: V prikazanem besedilu nisem našel iskanega niza.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3013 Ni besedila. Potrebno je podati niz besedila, ki naj se poišče.

Pojasnilo: Niste podali niza za iskanje.

Odgovor uporabnika: Podajte niz za iskanje.

DBA3014 Na seznamu niste izbrali nobenega elementa. V seznamu je potrebno izbrati vsaj en element.

Pojasnilo: V seznamu niste izbrali nobenega elementa.

Odgovor uporabnika: Izberite vsaj en element s seznama.

DBA3015 Za ta pristopni načrt ni navedenega nobenega stolpca.

Pojasnilo: V poizvedbi za podano tabelo ni bil naveden noben stolpec.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3016 S tem kazalom ni povezanih nobenih statističnih podatkov o parih pridobivanja strani.

Pojasnilo: V tabeli kataloga ni za to kazalo shranjenih nobenih statističnih podatkov o parih pridobivanja strani. Dodatne informacije so na voljo v razdelku Statistični podatki kataloga sistema v priročniku *Vodič za upravljanje*.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3017 S tem pristopnim načrtom ni povezana nobena navedena funkcija.

Pojasnilo: Pri tem pristopnem planu ni bilo potrebno uporabiti nobene funkcije.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3018 S tem stolpcem ni povezanih nobenih statističnih podatkov o razdelitvi stolpcev.

Pojasnilo: V tabeli kataloga ni za stolpec shranjenih nobenih statističnih podatkov o stolpcu. Dodatne informacije so na voljo v razdelku Statistični podatki kataloga sistema v priročniku *Vodič za upravljanje*.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3019 S to tabelo ni povezano nobeno kazalo.

Pojasnilo: V podani tabeli ob pojasnilu ni bilo določenih kazal, trenutno pa tudi ni določenega nobenega kazala.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3020 Med izvajanjem odobritve (COMMIT) na bazi podatkov je prišlo do napake, ter se tako koda (SQLCODE) ni mogla vrniti.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA3021 Med poskusom povratka (ROLLBACK) baze podatkov je prišlo do napake ter se tako koda (SQLCODE) ni mogla vrniti.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA3022 API Preberi konfiguracijo Upravljalnika baz podatkov je podal neničelno povratno kodo.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake, zaradi katere se je morala operacija zaključiti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA3023 API Preberi konfiguracijo Upravljalnika baz podatkov je podal neničelno povratno kodo.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake, zaradi katere se je morala operacija zaključiti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA3024 Pri shranjevanju datoteke "<datoteka>" je prišlo do napake.

Pojasnilo: Mogoči vzroki so:

- Datoteke ni možno odpreti ali pa vanjo pisati.
- Ime datoteke ne ustreza dogovorom datotečnega sistema.

Odgovor uporabnika: Možne rešitve:

- Spremenite atribut datoteke za branje in pisanje.
- Podajte pravilno ime datoteke.

DBA3025 Med branjem datoteke "<datoteka>" je prišlo do napake.

Pojasnilo: Mogoči vzroki so:

- Datoteke ni možno brati.
- Datoteka ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno ime datoteke.

DBA3026 Ni nameščenega nobenega tiskalnika.

Pojasnilo: Na računalniku ni nameščen noben tiskalnik.

Odgovor uporabnika: Namestite tiskalnik.

DBA3033 S tem pristopnim načrtom ni povezan noben prostor tabel.

Pojasnilo: Pristopni plan se ne nanaša na noben objekt baze podatkov v prostoru tabel.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3034 Posnetek se je izdelal s kodno stranjo "<kodna stran>", ni pa se pretvoril v kodno stran okna, v katerem se izvaja orodje Visual Explain.

Pojasnilo: Posnetek prikazanega grafa pristopnega plana se je izdelal s kodno stranjo, ki je različna od kodne strani okna, v katerem se izvaja orodje Slikovna razlaga. Pretvorba kodne strani ni bila uspešna, ker je posnetek prevelik. Graf pristopnega načrta se prikaže brez pretvorbe kodne strani. Pri odpiranju okna s statističnimi podatki si morda ne boste mogli prikazati trenutnih statističnih podatkov.

Odgovor uporabnika: Spremenite kodno stran okna, v katerem se izvaja orodje Slikovna razlaga, tako, da bo enaka kodni strani posnetka. Nato si znova prikažite graf pristopnega načrta.

DBA3035 Posnetek se je izdelal s kodno stranjo "<kodna stran>", ni pa se pretvoril v kodno stran okna, v katerem se izvaja orodje Visual Explain. Vrednost konfiguracijskega parametra UDF_MEM_SZ Upravljalnika baz podatkov je premajhna.

Pojasnilo: Posnetek prikazanega grafa pristopnega plana se je izdelal s kodno stranjo, ki je različna od kodne strani okna, v katerem se izvaja orodje Slikovna razlaga. Pretvorba kodne strani ni bila uspešna, ker uporabniško določena funkcija za pretvarjanje med kodnimi stranmi nima na voljo dovolj pomnilnika. Graf pristopnega načrta se prikaže brez pretvorbe kodne strani. Pri odpiranju okna s statističnimi podatki si morda ne boste mogli prikazati trenutnih statističnih podatkov.

Odgovor uporabnika: Možne rešitve:

- Spremenite konfiguracijski parameter UDF_MEM_SZ Upravljalnika baz podatkov strežnika na 512 ter si znova prikažite graf pristopnega načrta. Konfiguracijski parameter morda ne bo stopil v veljavo, dokler na strežniku ne zaženete ukaza **db2start**.
- Spremenite kodno stran okna, v katerem se izvaja orodje Slikovna razlaga, tako, da bo enaka kodni strani posnetka. Nato si znova prikažite graf pristopnega načrta.

DBA3036 Za obdelavo zahtev dinamičnih pojasnil so se izdelale tabele s pojasnili.

Pojasnilo: S trenutnim ID-jem uporabnika se je izdelala ena ali več tabel s pojasnili. V te tabele se bodo shranile informacije, ki jih potrebuje zahteva dinamičnega pojasnila.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3037 Posnetek s pojasnilom je pokvarjen. Zahteve ni možno izvesti.

Pojasnilo: Zahtevani posnetek s pojasnilom je v pojasnilnih tabelah pokvarjen.

Odgovor uporabnika: Znova izdelajte posnetek.

DBA3038 •DBA3060

DBA3038 S tem pristopnim planom ni povezanih navedenih spominskih prostorov vmesnega pomnilnika.

Pojasnilo: Pristopni plan se ne nanaša na noben objekt baze podatkov v spominskem prostoru vmesnega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3039 Nisem našel pojasnilnih tabel.

Pojasnilo: Pojasnilne tabele ne obstajajo.

Odgovor uporabnika: Pojasnilne tabele izdelajte z enim izmed naslednjih načinov:

- Uporabite vzorčno ukazno vrstico, ki je na voljo v datoteki EXPLAIN.DDL. Ta datoteka se nahaja v imeniku sqllib/misc. Za zagon ukazne datoteke se je potrebno postaviti v ta imenik ter izdati ukaz **db2 -tf EXPLAIN.DDL**.
 - V oknu Nadzorni center ali Zgodovina pojasnjenih stavkov izberite z menijev možnost **Explain SQL**. Z oknom Pojasni stavek SQL si lahko samodejno pojasnite stavek SQL ter izdelate pojasnilne tabele.
-

DBA3040 Ukaz ni podan pravilno.

Pojasnilo: Skladnja ukaza ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Skladnjo si lahko prikažete tako, da z ukazom podate možnost -h.

DBA3041 Dolžina imena baze podatkov je lahko med 1 in "<največje število>".

Pojasnilo: Podano ime baze podatkov je prazno ali predolgo.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnim imenom baze podatkov.

DBA3042 Dolžina besedila stavka za razlago je lahko med 1 in "<največje število>" znakov.

Pojasnilo: Podano besedilo stavka za razlago je prazno ali predolgo.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnim besedilom stavka za razlago.

DBA3043 Oznaka poizvedbe ne more biti daljša od "<največje število>" znakov.

Pojasnilo: Podana oznaka poizvedbe je predolga.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavno oznako poizvedbe.

DBA3044 ID uporabnika ne more biti daljši od "<največje število>" znakov.

Pojasnilo: Podani id uporabnika je predolg.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz veljavnim id-jem uporabnika.

DBA3045 Veljavno območje številke poizvedbe je od 0 do "<največje število>".

Pojasnilo: Podana številka poizvedbe je premajhna ali prevelika.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavno številko poizvedbe.

DBA3046 Veljavne vrednosti za razred optimizacije so 0, 1, 2, 3, 5, 7 in 9.

Pojasnilo: Podani razred optimizacije ni ena izmed veljavnih vrednosti.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnim razredom optimizacije.

DBA3047 Baze podatkov "<ime>" ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Podano ime baze podatkov v imeniku sistemskih baz podatkov ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnim imenom baze podatkov ali pa katalogizirajte bazo podatkov v imenik sistemskih baz podatkov.

DBA3048 db2vexp prikaže pojasnilo dinamičnega stavka SQL ter tako izdela graf pristopnega plana. Skladnje ukaza je naslednja:

```
db2vexp -db <database ime>
        -sql <besedilo stavka za razlago>
        [-queryno <številka poizvedbe>]
        [-querytag <oznaka poizvedbe>]
        [-opt <razred optimizacije>]
        [-user <ID uporabnika>]
        [-password <geslo>]
        [-withsnapshot]
```

Pomoč si lahko prikažete z možnostjo -h.

Pojasnilo: To je skladnja ukaza db2vexp.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3059 Z izbranim operatorjem "<operator>" ni povezanih podrobnih informacij.

Pojasnilo: Informacije o podrobnostih za izbrani operator niso na voljo za trenutno izdajo upravljalnih orodij DB2.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3060 Z izbranim operatorjem "<operator>" ni povezanih informacij o pomoči.

Pojasnilo: Informacije o pomoči za izbrani operator niso na voljo za trenutno izdajo upravljalnih orodij DB2.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA4000W Ali ste prepričani, da želite zaustaviti nadzorovanje?

Pojasnilo: Zahtevali ste ustavitev nadziranja vseh trenutno nadziranih objektov baze podatkov ter zapustitev Nadzornika zmogljivosti.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4001I Za vašo izbiro ni na voljo povzetka nadzornika.

Pojasnilo: Zahtevali ste prikaz delovanja nadzornika na ravni objekta, na kateri se ni nič nadzorovalo. Za prikaz ni na voljo nobenega povzetka delovanja.

Odgovor uporabnika: Dejanje znova ponovite, že se nadzornik izvaja na objektu, ki ustreza izbrani ravni.

DBA4002W Ali ste prepričani, da želite zaustaviti nadzorovanje "<ime>"?

Pojasnilo: Zahtevali ste prenehanje nadzorovanja objekta, ki je bil trenutno nadzorovan.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4003I Za IBM-ove nadzornike je bila spremenjena samo prizveta raven.

Pojasnilo: Za nadzornike, ki jih je dobavil IBM, lahko spremenite samo raven, za katero je ta nadzornik določen kot prizveta.

Odgovor uporabnika:

DBA4004E Izbire več elementov je dovoljena samo za dejanje Odstrani.

Pojasnilo: Na seznamu nadzornikov ste izbrali več nadzornikov. Edino dejanje, ki ga lahko izvedete z več izbranimi objekti, je odstranjevanje.

Odgovor uporabnika: Na seznamu označite samo enega nadzornika in znova poskusite dejanje.

DBA4005W Ali ste prepričani, da želite odstraniti izbrane nadzornike?

Pojasnilo: Zahtevali ste odstranitev izbranih nadzornikov s seznama.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4006W Ali ste prepričani, da želite na novo nastaviti števec?

Pojasnilo: Zahtevali ste vnovično nastavitvev števecv baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4007W Ali ste prepričani, da želite prenehati nadzorovati vse objekte na tej ravni?

Pojasnilo: Zahtevali ste prenehanje nadzorovanja vseh objektov na tej ravni, ki se trenutno nadzorujejo.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4008W Ali ste prepričani, da želite prenehati nadzorovati vse particije v tem objektu?

Pojasnilo: Zahtevali ste prenehanje nadzorovanja vseh particij v tem objektu, ki se trenutno nadzorujejo.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4009I Izdelujejo se nadzorniki, ki jih je podal IBM.

Pojasnilo: Izdelujejo se nadzorniki, ki jih je podal IBM. To lahko traja nekaj časa.

Odgovor uporabnika:

DBA4010E Nadzornik zmogljivosti je naletel na težavo in ne more nadaljevati. Operacijo poskusite znova. Če težave ne morete odpraviti, odkrijte odjemalca in strežnik ter se obrnite na strokovno osebje.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Odkrijte odjemalca in strežnik ter se obrnite na strokovno osebje.

DBA4011E "<Ime>" programa ni veljavno ime. Programa ni mogoče izvesti. Preverite ime in poskusite znova.

Pojasnilo: Niste podali veljavnega imenika programa.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno ime programa in poskusite znova.

DBA4012E Programa "<ime>" ni mogoče zagnati. Niti, ki se trenutno izvaja, ni dovoljeni izvesti podanega programa.

Pojasnilo: Pri izvajanju podanega programa pride do izjemnega stanja zaščite. Ukaz za izvajanje deluje samo v načinu aplikacije.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova, ko Ukazni center izvajate kot aplikacijo.

DBA4013I Vozlišče upravljalnika baze podatkov "<ime>" ne deluje.

Pojasnilo: Na strani statusa vozlišča v nastavitvah orodij ste izbrali možnost, da želite biti informirani o statusu vozlišča upravljalnika baze podatkov, kadar ta ne deluje.

Odgovor uporabnika: Če želite nadaljevati z obdelavo, znova zaženite vozlišče upravljalnika baze podatkov.

DBA4014I • DBA4026I

DBA4014I Stanje vozlišča Upravljalnika baz podatkov “<ime>” ni poznano.

Pojasnilo: Na strani statusa vozlišča v nastavitvah orodij ste izbrali možnost, da želite biti informirani o statusu vozlišča upravljalnika baze podatkov, kadar stanje ni poznano.

Odgovor uporabnika:

DBA4015E V “<imenu>” niso veljavni vhodni podatki. Prosimo, da znova vnesete postavko.

Pojasnilo: Postavka vsebuje neveljavne znake.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z novo postavko.

DBA4016E Novega nadzornika ni mogoče izdelati. Največje število nadzornikov je “<število>”.

Pojasnilo: Zahteva za izdelavo, kopiranje ali shranjevanje kot ni uspela. Doseženo je bilo največje število nadzornikov.

Odgovor uporabnika: Odstranite neuporabljene nadzornike in poskusite znova.

DBA4017E Povezave za nadzorovanje ni mogoče vzpostaviti. Največje število povezav za nadzorovanje je “<število>”.

Pojasnilo: Doseženo je bilo največje število povezav za nadzorovanje.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova kasneje ali na delovni postaji zaustavite vse seje nadzorovanja, ki se izvajajo.

DBA4018W “<ime>” je predolgo. Največje število znakov je “<število>”. Vaš vnos je obrezan.

Pojasnilo: Vnos je presegel omejitev.

Odgovor uporabnika:

DBA4019E “<ime>” je predolgo. Največje število znakov je “<število>”. Poskusite znova z veljavnim vnosom.

Pojasnilo: Vnos je presegel omejitev.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z veljavnim vnosom.

DBA4020W Spremenili ste podatke nadzornika zmogljivosti “<ime>”. Ali želite shraniti spremembe?

Pojasnilo: Nadzorniku zmogljivosti se spremenili eno ali več nastavitvev, ki jih še niste shranili, želite pa zapustiti okno Prikaži nadzornika ali pa želite nadzorniku, ki se izvaja, nastaviti drugega nadzornika. Če kliknete "Da", se bodo spremembe shranile. V nasprotnem primeru jih boste izgubili.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4021W Spremenili ste nastavitve spremenljivke zmogljivosti za “<ime>”. Ali želite uveljaviti spremembe za naslednji posnetek?

Pojasnilo: Nastavitvam spremenljivke zmogljivosti ste spremenili enega ali več podatkov, ki jih še niste shranili, za delo pa želite izbrati drugo spremenljivko zmogljivosti. Če kliknete "Da", se bodo spremembe shranile. V nasprotnem primeru jih boste izgubili.

Odgovor uporabnika: Če želite uveljaviti spremembe za naslednji posnetek, kliknite "Da", če pa jih želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4023E Vnesli sta vrednosti za prag alarma in opozorila, ki niso veljavne za spremenljivko zmogljivosti “<ime>”. Spremenite eno ali več vrednosti praga in poskusite znova.

Pojasnilo: Zgornja vrednost praga alarma mora biti večja od zgornje vrednosti praga opozorila, in tako naprej; to pomeni: zgornja vrednost praga alarma > zgornja vrednost praga opozorila > spodnja vrednost praga opozorila > spodnja vrednost praga alarma. Vrednost praga je realno število, ki ni daljše od 9 mest.

Odgovor uporabnika: Preverite vrednosti pragov in poskusite znova.

DBA4024W Stran povzetka ne more prikazati več kot “<število>” stolpcev. Obrnite na stran Podrobnosti, kjer boste videli vse spremenljivke zmogljivosti.

Pojasnilo: Stran povzetka trenutno kaže toliko stolpcev, kot jih lahko, vendar nekatere spremenljivke zmogljivosti niso prikazane.

Odgovor uporabnika: Obrnite na stran Podrobnosti, kjer boste videli vse spremenljivke zmogljivosti.

DBA4025W “<Tipski>” pogled ne more prikazati več kot “<število>” spremenljivk zmogljivosti.

Pojasnilo: Prikazano je največje število spremenljivk zmogljivosti.

Odgovor uporabnika: Pred novim dodajanjem iz “<tipskega>” pogleda odstranite eno ali več spremenljivk zmogljivosti.

DBA4026I Kot privzetek za to raven ste podali neprimerne nadzornika.

Pojasnilo: Nadzornik mora za to raven vsebovati najmanj en pv.

Odgovor uporabnika: Privzetega nadzornika spremenite tako, da bo vseboval najmanj en pv za to raven.

DBA4027I Nadzorovanje ni bilo zagnano, ker ni mogoče nadzorovati ničesar.

Pojasnilo: Trenutno za ta primerek ni povezav baz podatkov ali prehodov, ki bi jih nadzorovali.

Odgovor uporabnika: Če želite začeti nadzorovanje, katalogizirajte povezavo baze podatkov ali prehoda.

DBA4060E Nadzornik zmogljivosti je trenutno aktiven z drugim nadzornikom za ta primerek.

Pojasnilo: Hkrati je na en primerek lahko aktiven samo en nadzornik. Če je na primer privzeti nadzornik za baze podatkov drugačen od trenutnega nadzornika za povezave, ne boste mogli hkrati nadzorovati baze podatkov in povezave (ali jih pregledovati).

Odgovor uporabnika: V oknu seznama nadzornikov lahko storite naslednje:

1. Ugotovite, kateri nadzornik se izvaja in ga zaustavite, če želite podati drugega.
2. Ugotovite, kateri nadzornik se izvaja in ga podate za naslednje dejanje nadzorovanja.
3. Izdelate nadzornika, ki vsebuje spremenljivke zmogljivosti za vse ravni in ga nato izberete kot privzetega za vsako raven.

DBA4065E Vrednost praga ne sme biti prazna ali večja od devetih znakov. Vnesite veljavno vrednost praga.

Pojasnilo: Vnesli ste vrednost praga, ki ni veljavna, ali pa je bila interno spremenjena. 123456789 bo na primer spremenjena v 123,456,789.0, ki pa presega največje število znakov, dovoljenih v pragu.

Odgovor uporabnika: Znova vnesite vrednost praga in poskusite znova.

DBA4070E Strežnik JDBC je naletel na težave. Seznama nadzornikov zmogljivosti ni bilo mogoče obdelati.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane težave.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je strežnik JDBC vključen in da se izvaja. Če se strežnik izvaja, na strežniku JDBC zaženite sledenje in se nato obrnite na osebje za podporo.

DBA4071W Isti nadzorniki so trenutno v lokalni uporabi. Osveženi seznam kaže samo lokalne nadzornike.

Pojasnilo: Seznam nadzornikov je osvežen samo z lokalnimi nadzorniki.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati popoln seznam, zaustavite aktivne nadzornike in operacijo poskusite znova.

DBA4072E To ime nadzornika že obstaja. Podajte unikatno ime.

Pojasnilo: Imena nadzornikov zmogljivosti na strežniku JDBC morajo biti unikatna, ne glede na izdelovalca nadzornika.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno ime nadzornika.

DBA4074E Strežnik JDBC je naletel na težave. Operacije ni bilo mogoče izvesti.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane težave.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je strežnik JDBC vključen in da se izvaja. Če se strežnik izvaja, na strežniku JDBC zaženite sledenje in se nato obrnite na osebje za podporo.

DBA4075E Ta nadzornik zmogljivosti je prazen in ga zato ni mogoče shraniti. Nadzorniku dodajte najmanj eno spremenljivko zmogljivosti in operacijo poskusite znova.

Pojasnilo: Če želite, da bodo nadzorniki veljavni, morajo vsebovati najmanj eno spremenljivko zmogljivosti.

Odgovor uporabnika: Nadzorniku dodajte najmanj eno spremenljivko zmogljivosti in operacijo poskusite znova.

DBA4076E Dejanja ne morete izvesti, ker niste izdelovalec nadzornika.

Pojasnilo: Če želite nadzornika spremeniti, preimenovati ali odstraniti, morate biti njegov lastnik.

Odgovor uporabnika: Če želite nadzornika spremeniti, ga najprej prekopirajte v nadzornika z drugim imenom in ga šele nato spreminjajte.

DBA4079E Ta nadzornik je trenutno v lokalni uporabi. Nadzornika zaustavite in ga nato odstranite ali preimenujte.

Pojasnilo: Aktivnega nadzornika ne morete preimenovati ali odstraniti.

Odgovor uporabnika: Pred odstranitvijo ali preimenovanjem zaustavite nadzornika.

DBA4080E Ta nadzornik je trenutno v oddaljeni uporabi. Počakajte, da se nadzornik zaustavi in ga nato odstranite ali preimenujte.

Pojasnilo: Aktivnega nadzornika ne morete preimenovati ali odstraniti.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se nadzornik zaustavi in ga nato odstranite ali preimenujte.

DBA4083E •DBA4735E

DBA4083E Tega nadzornika ni bilo mogoče najti. Morda ga je drug nadzornik odstranil. Zaustavite vsa nadzorovanja in nato osvežite seznam nadzornikov.

Pojasnilo: Drug uporabnik je morda odstranil nadzornika, ki ga uporabljate.

Odgovor uporabnika: Zaustavite vsa nadzorovanja in osvežite seznam nadzornikov.

DBA4090E Povezava s strežnikom JDBC se ni končala normalno. Zaprite Nadzorni center in operacijo poskusite znova. Če težave ne morete odpraviti, na strežniku JDBC zaženite sledenje in se nato obrnite na osebje za podporo.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Zaprite Nadzorni center in operacijo poskusite znova. Če težave ne morete odpraviti, na strežniku JDBC zaženite sledenje in se nato obrnite na osebje za podporo.

DBA4095I Ta funkcija na tem objektu ni bila izvršena.

Pojasnilo: Ta funkcija je bila načrtovana za prihodnjo izdajo, vendar trenutno ni izvršena na tem objektu.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA4220 Celotne obnovitve baze podatkov ni mogoče izvesti iz varnostnega posnetka prostora tabel.

Pojasnilo: Celotne obnovitve baze podatkov ni mogoče izvesti iz varnostnega posnetka prostora tabel.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA4221 Izbira prostora tabel ni dovoljena za tip nosilca.

Pojasnilo: Izbira prostora tabel ni dovoljena za tip nosilca.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA4222 Izbira prostora tabel ni dovoljena, ker je baza podatkov v stanju čakanja na izdelavo varnostne kopije.

Pojasnilo: Izbira prostora tabel ni dovoljena, ker je baza podatkov v stanju čakanja na izdelavo varnostne kopije.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA4223 Če informacije varnostnega posnetka vnesete ročno, je potrebna celotna baza podatkov.

Pojasnilo: Če informacije varnostnega posnetka vnesete ročno, je potrebna celotna baza podatkov.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA4730E Nadzorovanje zmogljivosti je med dostopanjem do strežnika nadzornikov naletelo na težave. Nadzorovanje ne more nadaljevati. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA4731E Na strežniku nadzornikov je prišlo do težave z viri. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Sprostite nekaj virov strežnika ter nato poskusite znova izvesti operacijo. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA4732E Med poskusom priključitve s primerkom baze podatkov je prišlo do težav. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA4733W Primerek nadzirane baze podatkov se je ustavil. Znova zaženite primerek. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite primerek. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA4734E Nadzorovanje zmogljivosti je med dostopanjem do strežnika nadzornikov naletelo na težave. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA4735E Med poskusom priključitve s primerkom baze podatkov je prišlo do težav. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA4736E Ne morem določiti kode države kodne strani, ki se trenutno uporablja na odjemalcu. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Koda države in kodna stran odjemalca se morata strežniku poslati zato, da bi se lahko podatki vrnili v pravilni kodni strani. Strežnik nadzornikov ni mogel določiti aktivne kode države ali kodne strani.

Odgovor uporabnika: Pomagajte si z dokumentacijo operacijskega sistema ter poskušajte ugotoviti, kako se nastavi kodo države in aktivno kodno stran na sistemu. Po nastavitvi kode države in kodne strani znova poskusite izvesti operacijo.

DBA4737E Na strežniku ne morem nastaviti trenutne kode države ali kodne strani odjemalca. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Koda države in kodna stran odjemalca se morata strežniku poslati zato, da bi se lahko podatki vrnili v pravilni kodni strani. Strežnik nadzornikov na strežniku ni mogel nastaviti aktivne kode države ali kodne strani odjemalca.

Odgovor uporabnika: Pomagajte si z dokumentacijo operacijskega sistema ter poskušajte ugotoviti, kako se na strežniku nastavi kodo države in aktivno kodno stran odjemalca. Po aktiviranju kode države in kodne strani poskusite znova izvesti operacijo.

DBA4738E Strežnik za upravljanje v sistemu "<ime>" ni zagnan. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Navedeni Strežnik za upravljanje na sistemu "<ime>" ni zagnan.

Odgovor uporabnika: Zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti operacijo.

DBA4739E Kodne strani sistema odjemalca ni bilo mogoče ugotoviti. Sistem odjemalca morda ni bil nastavljen pravilno. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: To težavo je povzročila nastavev sistema odjemalca.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA4740E Kodna stran odjemalca "<ime>" na primerku "<ime>" ni na voljo. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Navedena kodna stran na primerku "<ime>" ni bila nameščena.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema. Skrbnik mora na primerku "<ime>" namestiti kodno stran "<ime>".

DBA4741E Kodna stran odjemalca "<ime>" ni na voljo na primerku "<ime>", v vozlišču "<ime>". koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Navedena kodna stran na primerku "<ime>" v vozlišču "<ime>" ni bila nameščena.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema. Skrbnik mora na primerku "<ime>" v vozlišču "<ime>" namestiti kodno stran "<ime>".

DBA4742E Strežnik za upravljanje "<ime>" ni mogoče najti. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Mogoči vzroki te težave so naslednji: 1) Oddaljeno ime primerka ni veljavno. 2) Ime gostitelja ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA4743E Strežnik za upravljanje "<ime>" je odkril težave. sqlcode: "<Koda napake>". koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Na Strežniku za upravljanje "<ime>" je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA4744E Nadzorni center ni mogel komunicirati z vzporednimi orodji na primerku "<ime>" v vozlišču "<ime>". Poskusite zagnati komunikacije. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: Morda komunikacije niso zagnane.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA4745E Konfiguracija priključka TCP/IP med Nadzornim centrom in vzporednimi orodji v primerku "<ime>" v vozlišču "<ime>" ni pravilna. koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: V datoteki /etc/services v vozlišču "<ime>" niso pravilne informacije.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema. Skrbnik mora preveriti, ali je ime priključka db2ccmsrv v datoteki /etc/services na vozlišču "<ime>" vneseno pravilno.

DBA4746E Ime gostitelja vozlišča primerka "<ime>" ni veljavno v primerku "<ime>". koda sm: "<Koda napake>"

Pojasnilo: V datoteki db2nodes.cfg za primerku "<ime>" morda niso pravilne informacije.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema. Skrbnik mora preveriti ime gostitelja v datoteki db2nodes.cfg za primerku "<ime>".

DBA4747E Nadzornik zmogljivosti iz vozlišča “<ime>” ni sprejel odgovora znotraj intervala za zajemanje posnetkov. koda sm: “<Koda napake>”

Pojasnilo: Težave s storilnostjo ali komunikacijami na navedenem vozlišču onemogočajo pošiljanje odgovora, ali pa interval zajemanja posnetkov ni dovolj dolg, da bi se lahko vsako vozlišče odzvalo zahtevi.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema. Skrbnik lahko 1) Uveljavi storilnost na navedenem vozlišču. 2) Poveča interval zajemanja posnetkov ter tako vozlišču omogoči več časa za odgovor na zahteve posnetkov.

DBA4748E Logično vozlišče “<ime>” v primerku “<ime>” ni veljavno. koda sm: “<Koda napake>”

Pojasnilo: V datoteki db2nodes.cfg za primerek “<ime>” morda niso pravilne informacije.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA4749E Strežnik nadzornikov v primerku “<ime>” ne more vzpostaviti komunikacij z vozliščem “<ime>”. koda sm: “<Koda napake>”

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem morda ni zagnan.

Odgovor uporabnika: Proces db2cc1st poženite na zgoraj podanem vozlišču. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA4750E Primerek, ki ste ga preklepili, ne obstaja. koda sm: “<Koda napake>”

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA5006E Nadzorniki dogodkov PIPE niso podprti.

Pojasnilo: Analizator dogodkov lahko dela le s sledmi, ki jih izdelajo Nadzorniki dogodkov FILE.

Odgovor uporabnika: Uporabite Nadzornik dogodkov FILE.

DBA5007E Podani Nadzornik dogodkov ne obstaja.

Pojasnilo: V katalogih baz podatkov, podanih z možnostjo -db, nisem našel imen Nadzornika dogodkov, ki so bila podana z možnostjo -evm. Morda se je Nadzornik dogodkov zbrisal, morda pa tudi poskušate vzpostaviti povezavo z nepravilno bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da bo vzdevek baze podatkov, podan z možnostjo -db, ustrezno katalogiziran in Nadzornik dogodkov ne bo zbrisan. Če je Nadzornik zbrisan, ga znova izdelajte.

DBA5250I Število prebranih objektov je večje, kot bi se jih lahko prikazalo v oknu. Prikazal se vam bo le delni seznam.

Pojasnilo: Višina okna, ki bi bila potrebna za prikaz prebranih objektov, je večja od systemske omejitve.

Odgovor uporabnika: Število objektov, ki se prikaže v oknu, lahko zmanjšate tako, da storite naslednje:

- Če je na meniju “Prikaz” na voljo možnost “Vključi”, lahko podate podskupino objektov, ki naj se prikaže. Če izberete možnost “Vključi”, se prikaže okno, v katerega lahko vnesete kriterije za razdeljevanje v podskupine.

DBA5300E Napaka poziva Analizatorja dogodkov.

Uporaba:

```
db2eva -path evmon-target
        [-conn [
        -db database-alias]] |
        -evm ime_nadzornika
        -db vzdevek_baze_podatkov [-conn]
```

Pojasnilo: Parametri ukaza db2eva so:

-path evmon-target podaja imenik z datotekami sledi Nadzornika dogodkov.

-db vzdevek_baze_podatkov

določa bazo podatkov, za katero je določen Nadzornik dogodkov, kot je katalogiziran na računalnika, kjer se analizira sled. vzdevek_baze_podatkov prevlada nad imenom baze podatkov, ki je podano v sledi.

-evm ime_nadzornika

Nadzornik dogodkov, ki izdela datoteke sledi za analiziranje. Če je ta možnost podana, bo db2eva poiskal datoteke sledenja uporabnika tako, da bo iz systemskega kataloga baz podatkov prebral cilj Nadzornika dogodkov.

-conn

Če db2eva zahteva ohranitev povezave z bazo podatkov, ki je bila podana z možnostjo -db, oziroma z bazo podatkov v oglavju datoteke sledi, če možnost -db ni bila podana. S povezavo lahko Analizator dogodkov prebere informacije, ki jih v datotekah sledi ni. To je na primer besedilo statičnih stavkov SQL. (V Besedilu dogodkov stavkov za statični SQL so podani le izdelovalci paketa, številka paketa in številka razdelka. Če podate možnost -conn, db2eva vzpostavi povezavo z bazo podatkov ter prebere besedilo iz systemskega kataloga Baz podatkov 'sysibm.sysstmt'.)

Privzeto je, da se povezava ne ohrani.

Možnosti Upravljalnika oken je možno uporabiti skupaj z argumenti za db2eva.

Za branje datotek sledenja Nadzornika dogodkov sta na voljo dva načina:

1. Uporabnik sam poda imenik z datotekami sledi (možnost -path)

S tem načinom lahko uporabniki prenesejo datoteke sledi s strežnika ter jih analizirajo lokalno, tudi če je Nadzornik dogodkov zbrisan.

2. Uporabnik poda imena baz podatkov in Nadzornika dogodkov, db2eva pa samodejno poišče datoteke sledi.

Pri tem načinu db2eva vzpostavi povezavo z bazo podatkov ter z ukazom 'select target from sysibm.syseventmonitors' to poišče imenik, kamor bo Nadzornik dogodkov lahko zapisal datoteke sledi. Če niste podali -conn, se bo povezava nato sprostita. Pri tem načinu Nadzornik dogodkov ne sme biti zbrisan.

OPOMBA: Pri možnostih -conn in -db mora obstajati baza podatkov, v katero se je zapisala sled, uporabnik pa mora imeti ustrezna pooblastila za vzpostavitev povezave in izbiranje iz sistemskih katalogov.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnimi argumenti.

DBA5311E Napaka pri klicu Nadzornika dogodkov.

Uporaba:

db2emcrt vzdevek-baze-podatkov

Pojasnilo: Ukazni parameter za ukaz db2emcrt je:

vzdevek_baze_podatkov

podaja bazo podatkov, za katero želite nadzornike zmogljivosti izdelati ali analizirati, kot je katalogizirana na računalniku, kjer ste izdali ukaz db2emcrt. vzdevek_baze_podatkov prevlada nad imenom baze podatkov, ki je podano v sledi.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnimi argumenti.

DBA5350E Nisem mogel odpreti podane datoteke.

Pojasnilo: Podane datoteke iz neznanega vzroka ni bilo možno odpreti v načinu samo za branje.

Odgovor uporabnika: Preverite črkovanje imenika, ki ste ga podali z možnostjo -path, pooblastila za dostop ter ali je v njem neprazna datoteka 00000000.evt, ki jo je možno brati.

OPOMBA: Prva datoteka sledi Nadzornika dogodkov se vedno poimenuje kot 00000000.evt. Tega imena ni možno spremeniti.

DBA5351E Nisem našel podane datoteke.

Pojasnilo: V imeniku, podanem z možnostjo -path, ni datoteke 00000000.evt.

Odgovor uporabnika: Preverite črkovanje imenika, ki ste ga podali z možnostjo -path, pooblastila za dostop ter ali je v njem neprazna datoteka 00000000.evt.

OPOMBA: Prva datoteka sledi Nadzornika dogodkov se vedno poimenuje kot 00000000.evt. Tega imena ni možno spremeniti.

DBA5352E Nisem našel podane poti.

Pojasnilo: V možnosti -path je podan neobstoječi imenik.

Odgovor uporabnika: Preverite črkovanje imenika, ki ste ga podali z možnostjo -path, pooblastila za dostop ter ali je v njem neprazna datoteka 00000000.evt.

OPOMBA: Prva datoteka sledi Nadzornika dogodkov se vedno poimenuje kot 00000000.evt. Tega imena ni možno spremeniti.

DBA5353E Dostop do podane datoteke je bil zavržen.

Pojasnilo: Podane datoteke ne morem odpreti v načinu samo za branje. V možnosti -path je lahko podan imenik, za katerega nimate ustreznih pooblastil.

Odgovor uporabnika:

- Preverite pooblastila imenika, ki ste ga podali z možnostjo -path.
- Preverite, ali ni nekdo zaklenil podano datoteko v izključitvenem načinu.

DBA5354E Podatkov ni možno brati iz podane datoteke.

Pojasnilo: V datoteki sledi Nadzornika dogodkov so nepričakovani podatki, do katerih ni omogočenega dostopa.

Datoteka sledi se je verjetno pokvarila med prenosom, lahko pa se je tudi odstranila.

Odgovor uporabnika: Znova prenesite datoteke sledi na strežnik. Pri prenašanju datotek sledi z oddaljenega strežnika je potrebno zagotoviti, da se prenos izvede v dvojiškem načinu.

DBA5355E V podani datoteki ne najdem oglavja dnevnika Nadzornika dogodkov.

Pojasnilo: Ime prve datoteke, ki se zapiše v Nadzornik dogodkov, je 00000000.evt. V njeni zgradbi podatkov so določene lastnosti sledi. Računalnik ni mogel prebrati te zgradbe podatkov. Možni vzroki:

- Datoteka sledenja je pokvarjena.
- Datoteka sledenja je prazna. Do tega lahko pride v primeru, da je Nadzornik dogodkov aktiven, ni pa še spraznil vmesnih pomnilnikov.

Odgovor uporabnika:

DBA5356E • DBA5505E

- Če je bila sled prenešana z oddaljenega strežnika, jo znova prenesite ter pri tem zagotovite, da se bo prenos izvedel v dvojiškem načinu.
- Če je datoteka sledi prazna, lahko izsilite izpraznitev vmesnega pomnilnika z izključitvijo Nadzornika dogodkov.

DBA5356E Vrstni red bajtov v podani datoteki ni veljaven.

Pojasnilo: V oglavju dnevnika Nadzornika dogodkov (prvi zapis nove sledi) je podano, ali naj se v sled zapišejo podatki little-endian (na primer OS/2) ali big-endian (na primer AIX). Vrednost v datoteki sledenja ne podaja nobenega izmed podprtih tipov podatkov.

Datoteka sledenja se je med prenosom verjetno poškodovala.

Odgovor uporabnika: Znova prenesite datoteke sledi na strežnik. Pri prenašanju datotek sledi z oddaljenega strežnika je potrebno zagotoviti, da se prenos izvede v dvojiškem načinu.

DBA5357E V navedenem odmiku podane datoteke so nepričakovani podatki.

Pojasnilo: V datoteki sledenja Nadzornika dogodkov so nepričakovani podatki.

Datoteka sledenja se je med prenosom verjetno poškodovala.

Odgovor uporabnika: Znova pošljite datoteke s strežnika ter pri tem zagotovite, da se bo prenos izvedel v dvojiškem načinu.

DBA5358I Brez aktivnega Strežnika za upravljanje ne morem pregledovati lokalnega datotečnega sistema.

Pojasnilo: Pregledovalnik datotek zahteva Strežnik za upravljanje baz podatkov (DAS) za uspešno pregledovanje datotečnih sistemov. Če imate namestitev na odjemalcu, primerek DAS ne obstaja, zato pregledovanje lokalnih datotek ni mogoče.

Odgovor uporabnika: Pri namestitvah na strežniku zagotovite, da je primerek DAS zagnan in nato ponovite operacijo.

DBA5500E Prišlo je do sistemske napake. Orodje Analizatorja dogodkov ni moglo nadaljevati z obdelovanjem.

Pojasnilo: Pri inicializiranju okolja aplikacije je iz neznanega razloga prišlo do sistemske napake.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz.

DBA5501W Želite zbrisati datoteke dogodkov, povezane z nadzornikom dogodkov "<ime_dog>", ki ga odstranjujete?

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Datoteke dogodkov izbranega Nadzornika dogodkov zbrisate s klikom gumba Potrdi. Če ne želite zbrisati datotek dogodkov, želite pa odstraniti Nadzornik dogodkov, izberite NE. Če ne želite zbrisati datotek dogodkov, želite pa odstraniti Nadzornik dogodkov, izberite NE. Če ne želite zbrisati Nadzornika dogodkov in ne datotek dogodkov, kliknite PREKLIČI.

DBA5502E V seznamu tipov dogodkov niste izbrali nobenega elementa. S seznama je potrebno izbrati vsaj en ali več elementov.

Pojasnilo: Pri izdelovanju Nadzornika dogodkov je potrebno izbrati vsaj en tip dogodkov.

Odgovor uporabnika: V oknu Izdelaj Nadzornik dogodkov izberite eno ali več potrditvenih polj Tipov dogodkov.

DBA5503I Nadzornik dogodkov "<ime_nadzornika_dogodkov>" se je uspešno izdelal.

Pojasnilo: Nadzornik dogodkov se je uspešno izdelal ter dodal seznamu baz podatkov Nadzornikov dogodkov.

Odgovor uporabnika: Za odstranitev sporočila kliknite Potrdi.

DBA5504W Nekateri Nadzorniki dogodkov se niso odstranili, ker njihovih datotek dogodkov ni možno zbrisati. Na strani dnevnika s sporočili preglejte seznam Nadzornikov dogodkov, ki se niso odstranili.

Pojasnilo: Nekateri Nadzorniki dogodkov so se odstranili, vendarle pa njihovih datotek sledenja dogodkov ni bilo možno zbrisati.

Do tega pride v primeru, da so datoteke dogodkov samo za branje, ali pa jih uporablja nek drug aktiven postopek.

Odgovor uporabnika: Na strani dnevnika s sporočili preglejte seznam Nadzornikov dogodkov, ki se niso odstranili. Če želite zbrisati datoteke, je potrebno zaključiti vse postopke, ki jih uporabljajo, ter nato pregledati pooblastila datotek. Nato izberite s seznama želeni Nadzornikov dogodkov ter v meniju izberite možnost Odstrani.

DBA5505E Niste podali največje velikosti datoteke.

Pojasnilo: Če v oknu Možnosti za izdelavo Nadzornika opravil izberete največjo velikost datotek v 4K straneh, je potrebno podati še največjo velikost datotek dogodkov.

Odgovor uporabnika: Vnesite največjo velikost datoteke. Dovoljeno območje je med 1 in 2,147,483,647 4K strani, lahko pa tudi izberete možnost Brez maksimuma. Če izberete možnost Brez maksimuma, bo največje število datotek dogodkov 1.

DBA5506E Niste podali največjega števila datotek.

Pojasnilo: Če v oknu Možnosti za izdelavo Nadzornika opravil izberete največje število datotek, je potrebno podati še največjo velikost datotek dogodkov.

Odgovor uporabnika: Vnesite največje število datotek. Dovoljeno območje je med 1 in 2,147,483,647, lahko pa tudi izberete možnost Brez maksimuma.

DBA5507E Niste podali velikosti vmesnega pomnilnika.

Pojasnilo: Potrebno je podati velikost vmesnega pomnilnika Nadzornika dogodkov v 4K straneh.

Odgovor uporabnika: Velikost vmesnega pomnilnika Nadzornika dogodkov je lahko v območju med 1 in 2,147,483,647 4K strani.

DBA5508W Želite zbrisati datoteke dogodkov, povezane z Nadzorniki dogodkov, ki jih odstranjujete?

Odgovor uporabnika: Če želite zbrisati datoteke dogodkov izbranih Nadzornikov dogodkov, kliknite Potrdi. Če ne želite zbrisati datotek dogodkov, želite pa odstraniti Nadzornike dogodkov, izberite NE. Če ne želite zbrisati izbranih Nadzornikov dogodkov ali datotek dogodkov, kliknite PREKLIČI.

DBA5509E Ime za Nadzornik dogodkov ni veljavno.

Pojasnilo: V imenu, ki ste ga vnesli v polje Ime Nadzornika dogodkov, je en ali več nedovoljenih znakov. V imenu Nadzornika dogodkov si lahko alfanumerični znaki, začeti pa se mora s črko.

Odgovor uporabnika: Odstranite vse neveljavne znake ter pregledajte, ali se ime začne s črko.

DBA5510E Pri aktiviranju nadzornika nisem našel ustreznega imenika.

Pojasnilo: Da bi se Nadzornik dogodkov lahko aktiviral, mora obstajati imenik, ki ste ga podali pri izdelavi Nadzornika dogodkov. Če želite sprazniti njegove vmesne pomnilnike, bo Nadzorniku dogodkov potrebno podati obstoječo pot in datoteko.

Odgovor uporabnika: Izdelajte imenik, ki ste ga podali pri izdelovanju Nadzornika dogodkov. Nato poskusite znova aktivirati Nadzornik dogodkov.

DBA5511E Postavka "<ime>" ni veljavna, ker je vrednost izven veljavnega območja.

Pojasnilo: Vrednosti največje velikosti datoteke Nadzornika dogodkov, največjega števila datotek in velikosti vmesnega pomnilnika so lahko v intervalu od 1 in 2,147,483,647.

Odgovor uporabnika: V vnosna polja vnesite vrednosti, ki so znotraj podanega območja.

DBA5512E V imenu Nadzornika dogodkov znak "<znak>" ni dovoljen.

Pojasnilo: Znak, ki ste ga vnesli v vnosno polje za ime nadzornika dogodkov, ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Iz imena Nadzornika dogodkov odstranite vse znake, ki niso alfanumerični, prvi znak pa mora biti črka.

DBA5513W Dinamične povezovalne knjižnice "<ime_dll>" ni bilo mogoče uspešno naložiti.

Pojasnilo: Med inicializacijo Analizatorja dogodkov se dll ni naložil, ker je bil zbrisan ali prenesen.

Odgovor uporabnika: Znova namestite Analizator dogodkov. To storite tako, da med namestitvijo izberete Nadzornik zmogljivosti.

DBA5514I Datotek dogodkov za Nadzornika dogodkov "<ime_nadzornika_dogodkov>" ni bilo mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Datoteke Nadzornika dogodkov ni možno zbrisati, ker datoteke uporablja nek aktiven postopek, ali pa so samo za branje.

Odgovor uporabnika: Če želite te datoteke zbrisati, zaključite postopek, ki uporablja te datoteke, ter si pogledjte pooblastila za dostop do datotek. Znova izberite Nadzornik dogodkov ter nato uporabite menijev ukaz Odstrani.

DBA5515W Vzdevka baze podatkov ali imena baze podatkov "<ime_bp>" ni mogoče najti.

Pojasnilo: Ime vzdevka, ki ste ga vnesli v ukazno vrstico, na tem računalniku še ni katalogizirano.

Odgovor uporabnika: Katalogizirajte vzdevka na tem računalniku ter nato znova vnesite ukaz, ali pa ga znova izdajte z veljavnim imenom vzdevka.

DBA5516W Prikaz sledi tega Nadzornika dogodkov lahko traja nekaj časa. Želite nadaljevati z obdelovanjem?

Pojasnilo: Uporabnik je za nadzornik dogodkov zahteval prikaz večje sledi. Branje datotek lahko traja nekaj časa.

Odgovor uporabnika: Za nadaljevanje z obdelovanjem sledi kliknite Potrdi. Če ne želite nadaljevati z obdelovanjem datoteke sledenja, kliknite NE.

DBA5517E Nadzornika dogodkov ni bilo mogoče pognati zaradi koda vzroka "<koda-vzroka>".

Pojasnilo: Nadzornika dogodkov ni bilo mogoče pognati zaradi vzroka, ki je podan s kodo vzroka "<koda-vzroka>":

1. Pot Nadzornika dogodkov ni veljavna.
2. Naprava, na kateri naj bi se zagnal Nadzornik dogodkov, ni pripravljena.
3. Povezava s Strežnikom za upravljanje ni bila uspešna.

DBA5518E • DBA6014I

Odgovor uporabnika: Pred zagonom Nadzornika dogodkov se prepričajte, ali je pot Nadzornika dogodkov veljavna, Strežnik za upravljanje zagnan, za napravo pa so določena ustrezna pooblastila. Kliknite Potrdi.

Če se bo težava pojavljala še v prihodnje, ročno izdelajte imenik Nadzornika dogodkov na napravi ter kliknite Potrdi.

Za izdelavo Nadzornika dogodkov brez zagona je potrebno odstraniti izbiro potrditvenega polja Poženi zdaj ter nato klikniti Potrdi.

DBA5518E Nadzornik dogodkov se ni mogel zagnati, ker njegovega imenika rezultatov ni bilo možno izdelati.

Pojasnilo: Imenika ni bilo možno izdelati iz enega izmed naslednjih vzrokov.

1. Na zahtevanem datotečnem sistemu ni ustreznih pooblastil za izdelovanje imenikov.
2. Izdelava Nadzornika dogodkov ne podpira izdelavo imenikov na ne-Intelovih platformah.
3. V datotečnem sistemu FAT ni možno izdelati imenika, ki bi bil daljši od 8 znakov.

Odgovor uporabnika: Določite ustrezna pooblastila za izdelavo imenika.

Na ne-Intelovih platformah je imenik rezultatov Nadzornika dogodkov potrebno izdelati ročno.

DBA6001I Komplet naročila kopiranja "<komplet_narocila>" je v rabi. Pozneje poskusite znova.

Pojasnilo: Program Uveljavi trenutno obdeluje naročilo kopiranja, pri tem pa tega dejanja ni možno prekiniti. Počakajte na zaključek izvajanja tega programa ter nato znova poskusite izvesti zahtevo.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6002I Izvor kopiranja "<ime_izvora>" je bil določen uspešno. Za pričetek zajemanja sprememb izvora kopiranja zaženite program za zajemanje iz ukazne vrstice.

Pojasnilo: Da bi se program za zajemanje lahko izvajal, morajo biti na njemu določen izvor kopiranja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se bo program za zajemanje izvajal.

DBA6003I Naročilo kopiranja se je uspešno določilo. Za začetek s kopiranjem sklopa naročil je program Uveljavi potrebno zagnati iz ukazne vrstice.

Pojasnilo: Program Uveljavi potrebuje za svoje izvajanje določeni vir kopiranja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se bo program za uveljavljanje izvajal.

DBA6004I Naročilo kopiranja se je uspešno spremenilo.

Pojasnilo: To sporočilo je le informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6005I Izvor kopiranja se je uspešno odstranil.

Pojasnilo: To sporočilo je le informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6006I Izvora kopiranja "<ime_izvora>" ni bilo mogoče odstraniti.

Pojasnilo: To sporočilo je le informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6007I Naročila kopiranja, "<ime_narocila>", ni bilo mogoče odstraniti.

Pojasnilo: To sporočilo je le informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6008I Naročila kopiranja so se uspešno odstranila.

Pojasnilo: To sporočilo je le informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6009E "<ime_datoteke>" je zaklenilo neko drugo dejanje.

Pojasnilo: Datoteko trenutno uporablja neko drugo dejanje.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se bo to dejanje zaključilo. Nato znova poskusite izvesti ukaz.

DBA6010I Združitev se je uspešno določila.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6012I Izvor kopiranja se je uspešno določil. Za začetek zajemanja sprememb izvora kopiranja je program za zajemanje potrebno zagnati iz ukazne vrstice.

Pojasnilo: Da bi se program za zajemanje lahko izvajal, morajo biti na njemu določen izvor kopiranja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se bo program za zajemanje izvajal.

DBA6013I Naročilo kopiranja se je uspešno ažuriralo.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6014I Naročilo kopiranja se je uspešno prekopiralo.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6015I Stavki SQL tega dejanja so se shranili v datoteko. Tako vam bo tudi pozneje omogočeno njeno urejanje in izvajanje.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6016I Skriptna datoteka SQL se je uspešno zagnala.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6100I Program za uveljavljanje bo v tej množici izvedel le kopije s celotno obnovo.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6101E Tabele "<ime_tabele>" ni mogoče najti.

Pojasnilo: V bazi podatkov nisem našel podane nadzorne tabele. Morda je bila pomotoma zbrisana.

Odgovor uporabnika: Izdelajte si nadzorno tabelo. Dodatne informacije so na voljo v poglavju Tabele.

DBA6102I To dejanje se lahko izvaja dlje časa. Prosim počakajte...

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6103E Datoteke SQL "<ime_datoteke>" ni mogoče zagnati.

Pojasnilo: Uporabnik si je morda uredil datoteko stavkov SQL za dejanje obnove, kot je na primer določitev izvora kopiranja, v tej datoteki pa je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Odpravite napako v datoteki stavkov SQL ter jo nato znova zaženite.

DBA6104W Nisem našel enoznačnega znaka predpone. Znak predpone se bo nastavil na NULL.

Pojasnilo: Predpona je abecedni ali numeričen znak, ki v izvorni tabeli razločuje stolpce pred sliko. V primeru, da predpone ni možno dodeliti, ker so že vse možne predpone dodeljene, se vam bo prikazalo opozorilo. Tabele za spremembo podatkov ni možno izdelati.

Odgovor uporabnika: Odstranite izbiro stolpcev pred sliko ter znova izvedite dejanje.

DBA6105E V polje "<ime_polja>" morate vnesti ustrezne podatke.

Pojasnilo: Uporabnik ni vnesel zahtevanih podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte parameter ter izberite **Potrdi**.

DBA6106E Dejanje kopiranja še ne podpira tega sistema baz podatkov.

Pojasnilo: Da bi se lahko dejanje kopiranja izvedlo, mora podpirati uporabljeni sistem baz podatkov.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnik servisne službe IBM.

DBA6107E V polje "<ime_polja>" vnesite drugo vrednost.

Pojasnilo: Pri kopiranju naročila kopiranja se morata polji **ciljni strežnik** in **kvalifikator za uveljavljanje** razlikovati od prvotnih polj **ciljnega strežnika** in **kvalifikatorja za uveljavljanje**.

Odgovor uporabnika: Vnesite drugačno ime ciljnega strežnika ali kvalifikatorja za uveljavljanje ter izberite **Potrdi**.

DBA6108E Zaradi napake skladnje tega dejanja ni možno izvesti.

Pojasnilo: V stavku SQL je skladenjska napaka.

Odgovor uporabnika: V Referenčnem opisu SQL je opisana ustrezna skladnja. Za dejanja naročil si preglejte člen where, stran vrstic ali stolpec CREATE. Za dejanja določanja in združevanja si preglejte stavek CREATE VIEW.

DBA6109E Dejanja SHOW COLUMNS ni možno izvesti.

Pojasnilo: Pri dejanju SHOW COLUMNS je potrebno izbrati tabelo.

Odgovor uporabnika: S seznama Izbranih tabel izberite zeleno tabelo ter nato pritisnite tipko SHOW COLUMNS.

DBA6110E Datoteke SQL "<ime_datoteke>" ni mogoče odpreti.

Pojasnilo: Datoteka SQL ne obstaja, je v napačnem podimeniku, ali pa trenutno dela z njo nek drug postopek.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali ste vnesli pravilno ime datoteke ter da se nahaja v pravilnem podimeniku. Če datoteko zaseda kateri drugi proces, ga končajte ter nato znova vnesite ime datoteke.

DBA6111E Datoteke, "<ime_datoteke>" ni mogoče odpreti.

Pojasnilo: Datoteka ne obstaja, ali pa je v napačnem imeniku.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da bo vneseno ime datoteke na strani Kopiranje beležnice Nastavitve orodij pravilno.

DBA6112I V beležnici Nastavitev orodij ste za določitev objektov kopiranja izbrali nadomestitev uporabniško določenih vrednosti. Želene vrednosti vnesite v datoteko "`<ime_datoteke>`".

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Če ste v datoteko že vnesli uporabniško določene vrednosti, vam ni potrebno storiti nobenega dejanja.

DBA6113E "`<ključna beseda>`" v datoteki "`<ime_datoteke>`" ni veljavna.

Pojasnilo: Podana ključna beseda ni veljavna. Morda ste se zmotili pri tipkanju.

Odgovor uporabnika: Uporabite ključne besede tako, kot so podane v privzeti datoteki "DPREPL.DFT".

DBA6114E V datoteki "`<ime_datoteke>`" ni bilo mogoče najti ključne besede "`<ključna beseda>`".

Pojasnilo: Za izvršitev tega dejanja je potrebna vrednost ključne besede.

Odgovor uporabnika: Vrednost ključne besede podajte v datoteko.

DBA6115E Niste izbrali nobenega elementa s seznama stolpcev. Tega dejanja ni možno izvesti.

Pojasnilo: Za izvršitev tega dejanja je v seznamu stolpcev potrebno izbrati vsaj en element.

Odgovor uporabnika: S seznama stolpcev izberite enega ali več elementov ter kliknite **Potrdi**.

DBA6116E Vrednost ključne besede "`<ključna beseda>`" v datoteki "`<ime_datoteke>`" ni veljavna.

Pojasnilo: Vrednost te ključne besede je predolga, nepravilnega tipa podatkov ali pa nepravilnega formata.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost ter nato skušajte znova izvesti dejanje.

DBA6117W Stolpec pred-slika "`<seznam_stolpca>`" je bil zmanjšan na "`<število>`" bajtov, ker je bila dolžina izvornega stolpca na meji baze podatkov, preden je bil dodan v predpono pred-slika "`<predpona_pred_slika>`".

Pojasnilo: Dolžina stolpca v izvorni izvorni tabeli je bila na meji baze podatkov. Pri dodajanju priponi slike so bili nekateri znaki na koncu imena stolpca skrajšani, da je ime ustrezalo omejitvi baze podatkov. Novo ime stolpca slike morda ne bo več edinstveno, ker so bili znaki, ki so zagotavljali enoznačnost imena, zbrisani.

Odgovor uporabnika: Če okrajšano ime ni enoznačno, odstranite izbiro stolpca slike in ponovite dejanje.

DBA6118W Tipi podatkov "`<seznam_tipov_podatkov>`" niso podprti v bazi podatkov "`<baza_podatkov>`". Tipi podatkov bodo v skriptu SQL pretvorjeni v "`<seznam_tipov_podatkov>`".

Pojasnilo: Nekateri podatkovni tipi iz izvora niso podprti v poimenovani bazi podatkov. Prav tako ni bilo mogoče najti ekvivalentnih podatkovnih tipov za poimenovano bazo podatkov. Izdelani stavki SQL bodo namesto nepodprtih podatkovnih tipov uporabili pretvorjene podatkovne tipe.

Odgovor uporabnika: Če so pretvorjeni podatkovni tipi sprejemljivi, ni potrebno nobeno dejanje. Če niso, odstranite izbiro ciljnih stolpcev in ponovite dejanje.

DBA6119W Tipi podatkov "`<seznam_tipov_podatkov>`" niso podprti v bazi podatkov "`<baza_podatkov>`". Stolpci, ki jih vsebujejo, bodo izključeni iz skripta SQL.

Pojasnilo: Nekateri podatkovni tipi iz izvora niso podprti v poimenovani bazi podatkov. Prav tako ni bilo mogoče najti ekvivalentnih podatkovnih tipov za poimenovano bazo podatkov. Izdelani stavki SQL bodo izključili nepodprte podatkovne tipe.

Odgovor uporabnika: Če želite, da bo določen podatkovni tip podprt v poimenovanih bazah podatkov, se obrnite na IBM-ov servis.

DBA6120W Izvorna tabela "`<ime_tabele>`" ni bila definirana s primarnim ključem. Na strani Ciljni stolpci podajte primarni ključ ciljne tabele.

Pojasnilo: Dejanje za definiranje naročila ni uspelo najti ustreznega primarnega ključa za izvorno tabelo, zato definiranje naročila ni uspelo določiti ustreznega primarnega ključa za ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Na strani Ciljni stolpci beležnice Zahtevnejše podajte primarni ključ za ciljno tabelo.

DBA6121W Odkrito je bilo nezdržljivo izvajalno okolje Java. Prosimo, da zagotovite, da je nameščena zahtevana raven izvajalnega okolja Java.

Pojasnilo: Nameščenega izvajalnega okolja Java ne podpirajo aplikacije DB2, napisane v Javi.

Odgovor uporabnika: Če želite informacije o predpogojih ravni izvajalnega okolja Java, preglejte datoteko readme.htm Nadzornega centra.

DBA6123E Zahtevanega dejanja ni bilo mogoče izvesti, ker so imena shem objektov preseгла dolžino "<število>" bajtov.

Pojasnilo: Komponente za kopiranje podatkov podpirajo imena shem, ki so dolga do 18 bajtov. Poskušali ste izvesti kopiranje objektov, ki imajo daljša imena shem. Dejanja ni mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Izberite objekte, katerih imena shem so krajša od 18 bajtov in nato znova izvedite dejanje.

DBA6124W Zahtevanega dejanja ni bilo mogoče izvesti na nekaterih izbranih objektih, ker so imena shem objektov preseгла dolžino "<število>" bajtov.

Pojasnilo: Komponente za kopiranje podatkov podpirajo imena shem, ki so dolga do 18 bajtov. Poskušali ste izvesti kopiranje nekaterih objektov, ki imajo daljša imena shem. Dejanje bo izvedeno le na tistih objektih, katerih imena so dolga 18 bajtov ali manj.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBA6125W Polje "<polje>" vsebuje ime sheme, katerega dolžina presega "<število>" bajtov. Ime sheme bo obrezano na "<število>" bajtov.

Pojasnilo: Komponente za kopiranje podatkov podpirajo imena shem, ki so dolga do 18 bajtov. Ime sheme v polju presega 18 bajtov in bo obrezano na 18 bajtov.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje. Če ne želite, da bo obstoječe ime sheme obrezano, lahko v polje vnesete krajše ime sheme.

DBA7000E Licence za "<ime-izdelka>" ni bilo mogoče odstraniti. Povratna koda = "<povratna-koda>".

Pojasnilo: Licence ni bilo mogoče odstraniti. Licence ni bilo mogoče najti v datoteki zaklepanja vozlišča ali pa datoteke zaklepanja vozlišča ni bilo mogoče ažurirati.

Odgovor uporabnika: Preverite dovoljenja datoteke zaklepanja vozlišča ter obstoj licence v njej.

Nahajališče datoteke je odvisno od platforme:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Windows NT4/95/98/2000 OS/2 - \$DB2PATH/license/nodelock
- Vsi drugi operacijski sistemi - /var/lum/nodelock

DBA7001E Licence ni mogoče dodati v datoteko zaklepanja vozlišča. Povratna koda = "<povratna-koda>".

Pojasnilo: Do napake je prišlo pri prenosu datoteke z licenco ali pri nameščanju licence.

Odgovor uporabnika: Preverite dovoljenja datoteke zaklepanja vozlišča. Nahajališče datoteke je odvisno od platforme:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Windows NT4/95/98/2000 OS/2 - \$DB2PATH/license/nodelock
- Vsi drugi operacijski sistemi - /var/lum/nodelock

Licenco lahko dodate tudi s pomočjo pomožnega programa ukazne vrstice db2licm.

Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7002E Potrdilo licence ni veljavno. Poskusite ponoviti ukaz z veljavno datoteko z licenco. Povratna koda = "<povratna-koda>".

Pojasnilo: Potrdilo licence, ki je vsebovano v podani datoteki, ne vsebuje veljavne licence DB2 ali pa je ta v neprepoznavnem formatu.

Odgovor uporabnika: Pri IBM-ovem tržnem predstavniku ali pooblaščenem prodajalcu si priskrbite veljavno potrdilo licence DB2.

DBA7003W Seznamov trenutnih uporabnikov ni bilo mogoče priklicati. Povratna koda = "<povratna-koda>".

Pojasnilo: Demon ali storitev, ki sledita uporabnike, ne delujeta pravilno ali nista bila zagnana. Aktivirana morate imeti načela za sočasne uporabnike ali pa načela za registrirane uporabnike.

Odgovor uporabnika: Vključite načela za sočasne uporabnike ali načela za registrirane uporabnike, nato pa znova zaženite vse primerke.

Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7004E Registriranega uporabnika ni bilo mogoče odstraniti s seznama registriranih uporabnikov. Povratna koda = "<povratna-koda>".

Pojasnilo: Seznama registriranih uporabnikov ni bilo mogoče ažurirati z zahtevanimi spremembami.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali uporabnik obstaja in ali je to dejanje veljavno za ta izdelek. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7005E Registriranega uporabnika ni bilo mogoče dodati. Povratna koda = "<povratna-koda>".

Pojasnilo: Seznama registriranih uporabnikov ni bilo mogoče ažurirati z zahtevanimi spremembami.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime uporabnika veljavno in zagotovite, da so načela registriranih uporabnikov veljavna za ta izdelek. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7006E Načel za licence ni bilo mogoče ažurirati.
Povratna koda = "<povratna koda>".

Pojasnilo: Poskus ažuriranja načel za licence za ta izdelek ni uspel.

Odgovor uporabnika: S pomočjo ukaza db2licd -xxx ali v Windows NT s pomočjo programa Services Control Manager znova zaženite primerke in Strežnik licenc.

Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7007E Statističnih podatkov o uporabi licenc ni bilo mogoče priklicati. Povratna koda = "<povratna-koda>".

Pojasnilo: Statistični podatki so pokvarjeni, morda je prišlo do komunikacijske napake ali pa podatki niso na voljo. Podatki o povezavah in prekinitvah povezav so generirani po ažuriranju načel in vnovičnem zagonu primerkov.

Odgovor uporabnika: Če so statistični podatki pokvarjeni, lahko statistično bazo podatkov odstranite. S tem boste odstranili predhodno zbrane statistične podatke. Nahajališče je odvisno od platforme ter od mesta, kjer je izdelek nameščen.

- UNIX - Namestitveni imenik DB2/misc/db2licst
- Windows NT4/95/98/2000 OS/2 - Namestitveni imenik DB2\license\db2licst.dat

DBA7008I Načela o licencah ne bodo stopila v veljavo, dokler primerka znova ne zaženete.

Pojasnilo: Pri vnovičnem zagonu primerki znova preberejo konfiguracijo licenc.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite primerke na strežniku.

DBA7009E Ta izdelek "<izdelek>" ne podpira podanih načel o licencah.

Povratna koda = "<povratna-koda>".

Pojasnilo: Podana načela o licencah niso na voljo na uporabo s tem izdelkom.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavna načela o licencah.

DBA7010E Center za licence s podanega strežnika ni mogel priklicati seznama izdelkov. Povratna koda = "<povratna-koda>".

Pojasnilo: Seznama izdelkov na tem strežniku ni bilo mogoče dobiti.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite primerke za upravljanje ter Nadzorni center in nato poskusite znova. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7011E Za izvedbo podanega dejanja nimate ustreznih pooblastil.

Pojasnilo: Uporabnik nima dovoljenja za izvedbo te operacije.

Odgovor uporabnika: Prijavite se z ID uporabnika, ki ima ustrežna dovoljenja za izvedbo tega ukaza.

DBA7012E Za podano časovno obdobje ni na voljo nobenih statističnih podatkov.

Pojasnilo: Za časovno obdobje, ki ste ga podali, ni na voljo nobenih statističnih podatkov.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno datumsko območje, za katerega bodo obstajali statistični podatki.

DBA7013E Potrdila licence "<imedatoteke>" ni bilo mogoče najti. Poskusite ponoviti ukaz z veljavno datoteko z licenco. Povratna koda = "<povratna-koda>".

Pojasnilo: Podana datoteka ne obstaja ali pa je ni mogoče prebrati.

Odgovor uporabnika: Pri IBM-ovem tržnem predstavniku ali pooblaščenem prodajalcu si priskrbite veljavno potrdilo licence DB2.

DBA7014E V Centru za licence je prišlo do splošne napake. Povratna koda = "<povratna-koda>".

Pojasnilo: Znova zaženite primerke za upravljanje ter Nadzorni center in nato poskusite znova.

Odgovor uporabnika: Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7015E Licence za strežnik OLAP DB2 ni mogoče ažurirati. Procesi OLAP DB2 so trenutno aktivni.

Pojasnilo: DB2 ne more ažurirati licence za strežnik OLAP DB2, medtem ko se strežnik OLAP DB2 izvaja.

Odgovor uporabnika: Če želite ažurirati licenco OLAP, zaustavite vse procese OLAP in znova namestite to licenco DB2.

DBA7100W Datoteke "<ime-datoteke>" ni bilo mogoče odpreti. Stran "<ime-strani>" v Informacijskem centru, ki ustreza tej datoteki, ne bo prikazana.

Pojasnilo: Podatki za Informacijski center so shranjeni v več datotekah NDX. Datoteka "<ime-datoteke>" morda manjka v pravilnem imeniku.

Če Informacijski center izvaja programček v Javi, spletni strežnik morda ne streže datotek NDX v časovnem načinu.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se datoteke NDX nahajajo v pravilnem imeniku, ki je naveden spodaj.

Strani v Informacijskem centru in pripadajoče datoteke NDX:

- Opravila - db2tasksuc.ndx
- Knjige - db2booksuc.ndx
- Reference - db2refsuc.ndx
- Odpravljanje težav - db2msgsuc.ndx
- Vzorčni programi - db2sampsuc.ndx
- Splet - db2webuc.ndx

Te datoteke so v naslednjih imenikih:

- Za Windows in OS/2: \SQLLIB\cc\prime
- Za UNIX: /DB2DIR/cc/en_US, kjer je DB2DIR
 - /usr/lpp/db2_07_01 v AIX
 - /opt/IBMDB2/V7.1 v HP-UX, Solaris ali SGI IRIX
 - /usr/IBMDB2/V7.1 v Linux

DBA7101E Informacijskega centra ni mogoče prikazati, ker ni mogoče odpreti nobene od datotek NDX Informacijskega centra.

Pojasnilo: Če želi prikazati povezave z informacijami DB2, mora Informacijski center prebrati vsaj eno datoteko NDX.

Podatki za Informacijski center so shranjeni v več datotekah NDX. Datoteke morda niso v pravilnem imeniku.

Če Informacijski center izvaja programček v Javi, spletni strežnik morda ne streže datotek NDX v časovnem načinu.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se datoteke NDX nahajajo v pravilnem imeniku, ki je naveden spodaj.

Strani v Informacijskem centru in pripadajoče datoteke NDX:

- Opravila - db2tasksuc.ndx
- Knjige - db2booksuc.ndx
- Reference - db2refsuc.ndx
- Odpravljanje težav - db2msgsuc.ndx
- Vzorčni programi - db2sampsuc.ndx
- Splet - db2webuc.ndx

Te datoteke so v naslednjih imenikih:

- Za Windows in OS/2: \SQLLIB\cc\prime
- Za UNIX: /DB2DIR/cc/en_US, kjer je DB2DIR
 - /usr/lpp/db2_07_01 v AIX
 - /opt/IBMDB2/V7.1 v HP-UX, Solaris ali SGI IRIX
 - /usr/IBMDB2/V7.1 v Linux

DBA7102W Datoteka "<ime-datoteke>" ni formatirana pravilno. Naslednje vrstice niso bile upoštevane: "<številke-vrstic>". Zagotovite, da so te vrstice formatirane pravilno.

Pojasnilo: Vsaka vrstica v datoteki NDX mora biti v obliki seznama, ločenega z vejicami. Zgled:

"IBM",1,"IBM-ova domača stran",http://www.ibm.com

Format seznama je naslednji:

- 1 Ime postavke, kot se pojavlja v drevesu ali seznamu postavk v Informacijskem centru.
- 2 Številka, ki predstavlja kategorijo te postavke
- 3 Opis, ki se pojavlja v statusni vrstici, ko je postavka izbrana
- 4 Poln spletni naslov, ki kaže nahajališče postavke

Odgovor uporabnika: Če ste uredili to datoteko, morate zagotoviti, da je vsaka vrstica formatirana pravilno:

- Ime in opis se morata začeti in končati z dvojnimi narekovaji.
- Ime in opis ne smeta vsebovati dvojnih narekovajev.
- Za ločila uporabite vejice.
- Prva postavka v datoteki je številka, ki ustreza številu postavk v datoteki. Če dodajate ali odvzimate postavke, morate to število urediti ročno.

DBA7200E Kot vhodne podatke v geokoder lahko izberete največ 10 stolpcev.

Pojasnilo: Kot vhodne podatke v geokoder ste izbrali več kot 10 stolpcev.

Odgovor uporabnika: Imena stolpcev iz okenca **Izbrani stolpci** premikajte v okence **Razpoložljivi stolpci**, dokler v okencu **Izbrani stolpci** ne bo 10 ali manj postavk.

DBA7201E Baza podatkov ne more izvajati operacij Dopnila za prostorske podatke.

Pojasnilo: Preden lahko izvedete operacije Dopnila za prostorske podatke mora biti baza podatkov omogočena za Dopnilo za prostorske podatke.

Odgovor uporabnika: Z desnim gumbom miške kliknite bazo podatkov in z menija izberite **Dopnilo za prostorske podatke>Omogoči**.

Poglavje 6. Sporočila DBI

To poglavje vsebuje sporočila o napakah, ki lahko nastanejo med nameščanjem in konfiguriranjem izdelkov DB2.

DBI1001I Uporaba:

```
db2icrt [-a AuthType]
        [-p PortName]
        [-s InstType]
        [-w WordWidth]
        -u FencedID InstName
```

Pojasnilo: Za ukaz db2icrt niste vnesli veljavnega argumenta. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h|-?** prikaže informacije o uporabi.
- d** vključi način razhroščevanja.
- a AuthType** je tip overjanja (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT ali DCE_SERVER_ENCRYPT) za primerek.
- p PortName** je ime vrat, oziroma številka vrat, ki jo ta primerek uporabi.
- s InstType** je tip primerka, ki naj se izdela (eee, ee, ali client).
- u FencedID** je ime uporabnika, pod katerim se bodo izvajale ograjene uporabniško definirane funkcije (UDF-ji) in ograjene shranjene procedure. Ta oznaka ni zahtevana, če je nameščen samo odjemalec DB2.
- w WordWidth** je bitna širina primerka, ki bo izdelan (32 ali 64). (AIX, Sun) Če želite, da bo to delovalo, morate imeti nameščeno zahtevano različico DB2 (32- ali 64-bitno).
- InstName** je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Dodatne informacije o tem ukazu poiščite v priročniku "Hitri začetki" za vašo platformo. Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2icrt [-a AuthType]
        -u FencedID InstName
```

DBI1003I Uporaba:

```
dlfmcr [-b BackupDir]
        -p PortName
        DLFMAdmin
```

Pojasnilo: Za ukaz dlfmcr ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h|-?** prikaže informacije o uporabi.

-p PortName je ime vrat, oziroma številka vrat, ki jo ta primerek uporabi.

-b BackupDir je imenik, ki bo uporabljen za izdelavo varnostne kopije baze podatkov dlfm.

DLFMAdmin je ime skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
dlfmcr -p PortNum DLFMAdmin
```

DBI1005I Uporaba:

```
db2idrop InstName
```

Pojasnilo: Za ukaz db2idrop ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h|-?** prikaz informacij o uporabi
- d** vključi način razhroščevanja.
- InstName** je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2idrop InstName
```

DBI1006I Uporaba:

```
db2idrop [-f] InstName
```

Pojasnilo: Za ukaz db2idrop ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h|-?** prikaže informacije o uporabi.
- d** vključi način razhroščevanja.
- f** je oznaka za izsilitev aplikacije. Če je ta oznaka podana, bodo vse aplikacije, ki uporabljajo ta primerek, prisilno zaključene.

InstName je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2idrop [-f] InstName
```

DBI1007I Uporaba:

```
dlfmdrop DLFMAdmin
```

Pojasnilo: Za ukaz dlfmdrop je bil vnesen neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

DBI1011I • DBI1015I

-h|-? prikaže informacije o uporabi.

DLFMAdmin je ime Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
dlfmdrop DLFMAdmin
```

DBI1011I Uporaba:

```
db2iupdt [-h|-?] [-d] [-k] [-s]
          [-a AuthType]
          [-w WordWidth]
[
-u FencedID
]
{-e|InstName}
```

Pojasnilo: Za ukaz db2iupdt ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaz informacij o uporabi

-d vključi način razhroščevanja.

-k med ažuriranjem ohrani trenutni tip primerka.

-s zanemari obstoječi imenik dnevnikov SPM

-a AuthType je tip overjanja (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT ali DCE_SERVER_ENCRYPT) za primerek. Privzetek je SERVER (strežnik).

-w WordWidth je bitna širina primerka, ki bo izdelan (32 ali 64). (AIX, Sun). Če podate -e, bo zanemarjen. Če želite, da bo to delovalo, morate imeti nameščeno zahtevano različico DB2 (32- ali 64-bitno).

-u FencedID je ime uporabnika, pod katerim se bodo izvajale ograjene uporabniško definirane funkcije (UDF-ji) in ograjene shranjene procedure. Ta oznaka ni zahtevana, če je nameščen samo odjemalec DB2.

-e podaja, da so ažurirani vsi primerki.

InstName je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite z ustreznimi možnostmi in argumenti.

DBI1012I Uporaba:

```
db2iupdt [-f] -u FencedID InstName
```

Pojasnilo: Za ukaz db2iupdt ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaz informacij o uporabi

-d vključi način razhroščevanja.

-f je oznaka za izsilitev aplikacije. Če je ta oznaka podana, bodo vse aplikacije, ki uporabljajo ta primerek, prisilno zaključene.

-u FencedID je ime uporabnika, pod katerim se bodo izvajale ograjene uporabniško definirane funkcije (UDF-ji) in ograjene shranjene procedure. Ta oznaka ni zahtevana, če je nameščen samo odjemalec DB2.

InstName je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2iupdt [-f] -u FencedID InstName
```

DBI1013I Uporaba:

```
dlfmupdt [-h|-?] DLFMAdmin
```

Pojasnilo: Za ukaz dlfmupdt je bil vnesen neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaže informacije o uporabi.

DLFMAdmin je ime skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
dlfmupdt [-h|-?] DLFMAdmin
```

DBI1015I Uporaba:

```
db2imigr [-a AuthType]
          -u FencedID InstName
```

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaz informacij o uporabi

-d vključi način razhroščevanja.

-a AuthType je tip overjanja (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT ali DCE_SERVER_ENCRYPT) za primerek.

-u FencedID je ime uporabnika, pod katerim se bodo izvajale ograjene uporabniško definirane funkcije (UDF-ji) in ograjene shranjene procedure. Ta oznaka ni zahtevana, če je nameščen samo odjemalec DB2.

InstName je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Dodatne informacije o tem ukazu poiščite v priročniku "Hitri začetki" za vašo platformo. Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2imigr [-a AuthType]
          -u FencedID InstName
```

DBI1016I Uporaba:

**db2imigr [-f] [-a AuthType]
-u FencedID InstName**

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h -?	prikaz informacij o uporabi
-d	vključi način razhroščevanja.
-f	je oznaka za izsilitev aplikacije. Če je ta oznaka podana, bodo vse aplikacije, ki uporabljajo ta primerek, prisilno zaključene.
-a AuthType	je tip overjanja (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT ali DCE_SERVER_ENCRYPT) za primerek.
-u FencedID	je ime uporabnika, pod katerim se bodo izvajale ograjene uporabniško definirane funkcije (UDF-ji) in ograjene shranjene procedure. Ta oznaka ni zahtevana, če je nameščen samo odjemalec DB2.
InstName	je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Dodatne informacije o tem ukazu poiščite v priročniku "Hitri začetki" za vašo platformo. Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2imigr [-f] [-a AuthType]
-u FencedID InstName
```

DBI1018I Uporaba:

**db2istop [-h|-?] [-d]
[-f] InstName**

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h -?	prikaz informacij o uporabi
-d	vključi način razhroščevanja.
-f	je oznaka za izsilitev aplikacije. Če je ta oznaka podana, bodo vse aplikacije, ki uporabljajo ta primerek, prisilno zaključene.
InstName	je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2istop [-h|-?] [-d] [-f] InstName
```

DBI1020I Uporaba:

db2setup [-h|-?] [-d] [-r RespFile]

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h -?	prikaže informacije o uporabi.
--------------	--------------------------------

-d	vključi način razhroščevanja.
-r RespFile	je ime odzivne datoteke, ki bo uporabljena za namestitev DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2setup [-h|-?] [-d] [-r RespFile]
```

DBI1021I Uporaba:

db2imigrev [-h|-?] [-m Version] InstName

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h -?	prikaže informacije o uporabi.
-d	vključi način razhroščevanja.
-m	podaja različico DB2.
Version	je različica v katero se bo primerek preselil.
InstName	je ime primerka, pod katerim bo različica 6 preseljena v predhodno različico DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2imigrev [-h|-?] InstName
```

DBI1022I Uporaba:

**db2imigrev [-h|-?]
[-f] InstName**

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h -?	prikaz informacij o uporabi
-d	vključi način razhroščevanja.
-f	je oznaka za izsilitev aplikacije. Če je ta oznaka podana, bodo vse aplikacije, ki uporabljajo ta primerek, prisilno zaključene.
InstName	je ime primerka, pod katerim bo različica 6 preseljena v predhodno različico DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2imigrev [-h|-?] [-f] InstName
```

DBI1023I Uporaba:

**db2ginfo [-h|-?] [-y]
[-c InstName
[-a AuthType]
[-u FencedID]]
OutputDir**

Pojasnilo: Za ukaz db2ginfo ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h -?	prikaže informacije o uporabi.
-y	izvede skript (sicer prikaže samo opozorila).

DBI1024I •DBI1030E

-c InstName podaja primerek za preizkušanje.
-a AuthType podaja tip overjanja (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, DCE_SERVER_ENCRYPT).
-u FencedID podaja ograjeni ID uporabnika.
OutputDir je imenik, v katerega se bo zapisala izhodna datoteka dbginfo.txt.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2ginfo [-h|-?] [-y]
          [-c InstName [-a AuthType]
          [-u FencedID]] OutputDir
```

DBI1024I Uporaba:

db2iauto [-h|-?] -on|-off InstName

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaz informacij o uporabi
-on|-off omogoči, oziroma onemogoči samodejni zagon primerka.
InstName je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2iauto [-h|-?] -on|-off InstName
```

DBI1025I Uporaba:

dasicrt DASName

Pojasnilo: Za ukaz dasicrt niste vnesli veljavnega argumenta. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaže informacije o uporabi.
DASName je ime strežnika za upravljanje DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
dasicrt DASName
```

DBI1026I Uporaba:

dlfmsmd [-h|-?] [-j] dlfsMntPt

Pojasnilo: Za ukaz dlfmsmd ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaže informacije o uporabi.
-j popravi imenovani datotečni sistem iz dlfs v jfs
dlfsMntPt Točka namestitve za filtrirni datotečni sistem filtra Upravljalnika podatkovnih povezav (vključno s poševnico: /).

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
dlfmsmd dlfsMntPt
```

DBI1027I Uporaba:

dasidrop DASName

Pojasnilo: Za ukaz dasidrop niste vnesli veljavnega argumenta. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaže informacije o uporabi.
DASName je ime strežnika za upravljanje DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
dasidrop DASName
```

DBI1028I Uporaba:

dasiupdt [-h|-?] DASName

Pojasnilo: Za ukaz dasiupdt je bil vnesen neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaže informacije o uporabi.
DASName je ime strežnika za upravljanje DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
dasiupdt [-h|-?] DASName
```

DBI1029I Uporaba:

db2nqadm [start|stop]

Pojasnilo: Za ukaz dasiupdt ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

start zažene vse storitve NetQ in demona
stop zaustavi vse storitve NetQ in demona

Podati morate enega od argumentov.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz s pravilnim argumentom.

DBI1030E Parameter jedra (kernel) “<ime>” mora biti nastavljen na “<vrednost>”.

Pojasnilo: DB2 zahteva, da so nekateri parametri jedra (kernel) ažurirani.

Odgovor uporabnika:

- Ažurirajte vse potrebne parametre jedra (kernel), kot je dokumentirano v priročniku “Hitri začetki” za vašo platformo.
- Ponovno zaženite sistem
- Poskusite znova podati ukaz.

DBI1031E Izdelek, ki ste ga izbrali, zahteva, da najprej namestite izdajo DB2 UDB za delovne skupine, izdajo DB2 UDB za podjetja ali razširjeno izdajo DB2 UDB za podjetja.

Odgovor uporabnika:

- Namestite izdajo DB2 UDB za delovne skupine, izdajo DB2 UDB za podjetja ali razširjeno izdajo DB2 UDB za podjetja.
- Znova poskusite namestiti izdelek.

DBI1032E Izdelka, ki ste ga izbrali, ni mogoče namestiti v AIX različice, nižje od 4.3.

Pojasnilo: Izdelek DB2, ki ste ga izbrali, zahteva različico AIX, ki je 4.3 ali večja.

DBI1033E Izdelek, ki ste ga izbrali, zahteva, da najprej namestite izdajo DB2 UDB za podjetja ali razširjeno izdajo DB2 UDB za podjetja.

Odgovor uporabnika:

- Namestite izdajo DB2 UDB za podjetja ali razširjeno izdajo DB2 UDB za podjetja.
- Znova poskusite namestiti izdelek.

DBI1034W Zahtevan paket manjka.

Pojasnilo: Za namestitev ste izbrali enega od naslednjih izdelkov: "<ime-paketa>" Vendar je raven nameščenega niza datotek "<ime-paketa>" pod "<ime>"

Odgovor uporabnika: Niz datotek "<ime-paketa>" nadgradite v različico "<ime>" ali višjo.

DBI1035E Datotečnega sistema "<Datotečni-sistem>" ni mogoče naložiti.

Pojasnilo: Poskus nalaganja podanega datotečnega sistema ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datotečni sistem definiran. Popravite vse napake v ukazu za nalaganje in poskusite znova.

DBI1036E Datotečnega sistema "<Datotečni-sistem>" ni mogoče razložiti.

Pojasnilo: Poskus razlaganja podanega datotečnega sistema ni uspel.

Odgovor uporabnika: Popravite vse napake v ukazu za razlaganje in poskusite znova.

DBI1037E Datotečni sistem "<Datotečni-sistem>" ne obstaja.

Pojasnilo: Podani datotečni sistem ni definiran na tej delovni postaji.

Odgovor uporabnika: Na delovni postaji definirajte datotečni sistem in poskusite znova.

DBI1038E Datotečnega sistema "<Datotečni-sistem>" ni mogoče spreminjati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da imate dovoljenje za pisanje v sistemsko datoteko, ki vsebuje definicijo datotečnega sistema, in poskusite znova.

DBI1039W Zahtevan paket manjka.

Pojasnilo: Za namestitev ste izbrali enega od naslednjih izdelkov: "<ime>" Vendar je raven nameščenega niza datotek "<ime>" pod "<ime>"

Odgovor uporabnika: Namestite "<ime>" različice niza datotek "<ime>", ki je na voljo za zgoščenki.

DBI1040I Prevedena različica naslednjega sporočila ni razpoložljiva na tem sistemu.

Odgovor uporabnika: Prevedena različica naslednjega sporočila ni razpoložljiva na tem sistemu. Poglejte v datoteko "Opomba_k_namestitvi" v imeniku PRODDIR/Readme/LOCALE, kjer je PRODDIR imenik izdelka in LOCALE ime državnih nastavitvev. Imenik izdelka je na primer:

```
/usr/lpp/db2_07_01 v sistemu AIX
/opt/IBMdb2/V7.1 v sistemu Solaris, HP-UX
v sistemu SCO UnixWare, SGI,
```

NUMA-Q

```
/usr/IBMdb2/V7.1 v sistemu Linux
```

DBI1050E Nepodprti operacijski sistem "<ime-OS>", različica "<različica-OS>".

Pojasnilo: Vaš trenutni operacijski sistem ali ta različica operacijskega sistema ni podprta. Preglejte priročnik "Hitri začetki" za vašo platformo.

DBI1051E Tega programa ne morete izvršiti kot korenski uporabnik.

Pojasnilo: Ta program lahko zažene le uporabnik, ki nima ID-ja korenskega uporabnika.

Odgovor uporabnika: Prijavite se z ID-jem uporabnika, ki ni korenski, in znova izdajte ukaz.

DBI1052E Ta program lahko izvršite le kot korenski uporabnik.

Pojasnilo: Ta program lahko zažene le uporabnik z ID-jem korenskega uporabnika. Za zagon tega programa potrebujete posebna pooblastila.

Odgovor uporabnika: Prijavite se kot korenski uporabnik in znova podajte ukaz.

DBI1053E Tip datotečnega sistema “<tip-fsys>” ni podprt.

Pojasnilo: Izdelava domačega imenika primera na tem tipu datotečnega sistema ni podprta. Domači imenik primera mora obstajati na lokalnem datotečnem sistemu ali na NFS nastavljenem datotečnem sistemu.

Odgovor uporabnika: Spremenite domači imenik na podprti datotečni sistem in znova izdelajte primer.

DBI1055E Datoteke sporočil “<ime-datoteke>” ni mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteke sporočil, ki jo zahtevajo ukazi primera, ni na sistemu; morda je bila zbrisana ali pa izdelki baze podatkov niso bili pravilno nameščeni.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je možnost izdelka, ki vsebuje datoteko sporočila, pravilno nameščena. Če pri preverjanju naletite na napake, znova namestite možnost izdelka.

DBI1057E Zahtevani državne nastavitve “<državne_nastavitve>” niso razpoložljive.

Pojasnilo: Zahtevani imenik državnih nastavitvev, /usr/lib/locale/LANG/LC_MESSAGES, kjer je LANG ime trenutne državne nastavitve, ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila zahtevana državna nastavitvev pravilno nameščena. Preverite tudi, ali so dovoljenja za branje in izvajanje v tem imeniku pravilno nastavljena.

DBI1060E Neveljavno ime paketa “<ime-paketa>”.

Pojasnilo: Vneseno je bilo nepravilno ime. Paket ne obstaja ali pa je bilo nepravilno vneseno ime.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ime danega paketa obstaja na razdeljevalnem nosilcu. V tem primeru preverite, ali ste vnesli pravilno ime. Vsa imena paketov morajo biti izpisana z malimi črkami.

DBI1061E Manjka ime niza datotek ali paketa “<ime-pkg>”.

Pojasnilo: Med preverjanjem predpogojev programske opreme je prišlo do napake. Gornji niz datotek ali paket mora biti nameščen pred uporabo tega ukaza.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil paket z danim imenom nameščen na vaš sistem.

DBI1062E Manjka ime niza datotek ali paketa “<ime-pkg>”.

Pojasnilo: Gornji niz datotek ali paket mora biti nameščen pred uporabo tega ukaza.

Odgovor uporabnika: Namestite niz datotek ali paket in nato znova izdajte ta ukaz.

DBI1063E PTF ali popravek “<ime-popravka>” manjka.

Pojasnilo: Gornji PTF ali popravek mora biti nameščen pred uporabo tega ukaza. Ta PTF ali popravek je zahtevan, da se lahko ta ukaz uspešno zaključi.

Odgovor uporabnika: Namestite zahtevani PTF ali popravek in nato znova vnesite ta ukaz.

DBI1065E Program “<ime-programa>” se je predčasno zaključil.

Pojasnilo: Med izvajanjem je prišlo do napake, ki je povzročila predčasno zaključitev programa.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova.

DBI1066E Program “<ime-programa>” se je končal na zahtevo.

Pojasnilo: Ta program je končal uporabnik.

Odgovor uporabnika: Izdajte isti ukaz, če želite znova zagnati program.

DBI1067E Knjižnica izdelka DB2 za državne nastavitve “<ime-državnih-nastavitve>” ni nameščena.

Pojasnilo: V imeniku DB2DIR/doc/“<ime-državnih-nastavitve>”/html ni stisnjenih - tar HTML datotek, kjer je

DB2DIR =
/usr/lpp/db2_07_01 v sistemu AIX
/opt/IBMDB2/V7.1 v sistemu HP-UX,
/opt/IBMDB2/V6.1 v sistemu HP-UX,
v sistemu SCO UnixWare,

NUMA-Q
/usr/IBMDB2/V7.1 v sistemu Linux

Odgovor uporabnika: Namestite knjižnico izdelka DB2 za zahtevano državno nastavitvev in znova izdajte ta ukaz.

DBI1068E V imeniku “<ime-imenika>” ni dovolj prostora za vse raztegnjene ali iz arhiva tar raztegnjene HTML datoteke.

Pojasnilo: Po razširjanju ali razširjanju arhiva tar vseh datotek HTML ni mogoče shraniti v gornji imenik, ker je datotečni sistem poln.

Odgovor uporabnika: Povečajte velikost datotečnega sistema ali sprostite dovolj prostora na disku v datotečnem sistemu. Znova izdajte ukaz.

DBI1069E Nepričakovana napaka. Funkcija = “<ime-datoteke>”, Povratna koda = “<povratna-koda>”.

Pojasnilo: Med izvajanjem tega programa je prišlo do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

- Številka sporočila

- Ime funkcije
- Povratna koda
- Opis težave

DBI1070I Program “<ime-programa>” se je zaključil uspešno.

DBI1072I db2licm ni uspel ažurirati datoteke zaklepanja vozlišča. Če želite podrobnejše informacije, pogledajte datoteko dnevnika “<ime-dnevnika>”.

Pojasnilo: db2licm v datoteko zaklepanja vozlišča ni uspel dodati licence, tako da se bo DB2 izvajal v načinu preizkusne licence dokler ne namestite licence izdelka.

Odgovor uporabnika: Znova vnesite ukaz. Če se napaka ponavlja, ključ licence ročno dodajte v datoteko zaklepanja vozlišča. Če želite podrobnejše informacije o izdajanju licenc, pogledajte priročnik Hitri začetki.

DBI1079I Izhodni podatki so shranjeni v datoteko dnevnika “<ime-dnevnika>”.

Pojasnilo: Vse obdelane in neuspešne operacije so bile shranjene v to datoteko dnevnika.

Odgovor uporabnika: Ne spreminjajte te datoteke na kakršenkoli način. Ta datoteka je namenjena tehnični podpori IBM-a.

DBI1080E Disk je poln. Najmanjša zahtevana količina prostora v “<ime-imenika>” je “<KB>” KB, razpoložljivih pa je samo “<KB>” KB prostora.

Pojasnilo: V datotečnem sistemu ali imeniku ni dovolj prostega prostora.

Odgovor uporabnika: Sprostite več prostora na disku in poskusite ponoviti ukaz.

DBI1081E Manjka datoteka ali imenik “<ime-datoteke>” .

Pojasnilo: Manjka datoteka ali imenik, ki je zahtevana za obdelavo tega ukaza.

Odgovor uporabnika: Če datoteka pripada enemu od izdelkov baz podatkov, preverite ali je izdelek pravilno nameščen in ga po potrebi znova namestite. Če datoteka pripada primeru, je bil primer morda že odstranjen ali pa je pokvarjen.

Preverite, ali ime danega imenika obstaja na vašem datotečnem sistemu. V tem primeru preverite, ali ste vnesli pravilno ime. Ne pozabite, da se pri vseh imenih imenikov in datotek na Unixu upoštevajo velike in male črke.

DBI1082E Datoteka ali imenik “<ime-datoteke>” že obstaja.

Pojasnilo: Datoteka ali imenik, ki ga mora izdelati ukaz, že obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite podani imenik ali datoteko. Če je obstoj datoteke ali imenika posledica predhodno uspešno izvedenega ukaza, ni potrebno nobeno dejanje. V nasprotnem primeru boste morali preimenovati podano datoteko ali imenik, preden znova poskusite zagnati ukaz.

DBI1083E Poskus odstranitve “<ime-datoteke>” ni bil uspešen.

Pojasnilo: Pri odstranjevanju dane datoteke ali imenika je prišlo do napake. To je lahko posledica nepravilnega lastništva dane datoteke ali imenika.

Odgovor uporabnika: Nastavite dovoljenja datoteke ali lastništvo podane datoteke ali imenika, nato pa znova izdajte ukaz.

DBI1084E Poskus izdelave “<ime-datoteke>” ni uspel.

Pojasnilo: Pri izdelavi dane datoteke ali imenika je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je dovolj prostora na datotečnem sistemu in ali imate dovoljenje za pisanje v zahtevani imenik. Predlagana dovoljenja imenika so u=rwx,go=rx.

DBI1085E Poskus premikanja datoteke ali imenika “<ime-datoteke>” v “<ime-datoteke>” ni uspel.

Pojasnilo: Pri poskusu spremembe nahajališča dane datoteke ali imenika je prišlo do napake. Ukaza ni bilo mogoče uspešno obdelati.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, zakaj podane datoteke ali imenika ni bilo mogoče premakniti, nato pa poskusite ponoviti ukaz.

DBI1086E Poskus kopiranja datoteke ali imenika “<ime-datoteke>” v “<ime-datoteke>” ni uspel.

Pojasnilo: Do napake je prišlo pri poskusu podvojitve dane datoteke ali imenika. Ukaza ni bilo mogoče uspešno obdelati.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, zakaj podane datoteke ali imenika ni bilo mogoče premakniti, nato pa poskusite ponoviti ukaz.

DBI1087E Poskus izdelave povezave “<ime-datoteke>” ni uspel.

Pojasnilo: Dane povezave ni mogoče izdelati. Morda je bilo izključeno dovoljenje za pisanje na nadrejenem imeniku ali pa datoteka ali imenik s tem imenom že obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite dovoljenja za nadrejeni imenik in znova zaženite namestitev. Predlagana dovoljenja imenika so `u=rwx,go=rx`.

DBI1088E Za imenik “<imenik>” je bilo odkrito nepravilno pooblastilo za dostop.

Pojasnilo: Ta napaka ima lahko več vzrokov. Verjetno se je zgodilo nekaj od naslednjega:

- Dano ime ni imenik ali pa nima dovoljenja za branje in izvajanje.
- Dani imenik se lahko izdelata, vendar dostop do njega ni mogoč. Možno je, da so bila nepravilno nastavljena dovoljenja za katerikoli nadrejeni imenik v njegovi poti.

Odgovor uporabnika: Preverite dovoljenja za dani imenik in znova zaženite namestitev. Predlagana dovoljenja imenika so `u=rwx,go=rx`.

DBI1089E Napaka pri shranjevanju informacij, ki se nanašajo na trenutni primer, v imenik “<imenik-var-kopije>” .

Pojasnilo: Ta napaka ima lahko več vzrokov. Verjetno se je zgodilo nekaj od naslednjega:

- Dani imenik nima zadostnih dovoljenj ali dovoljenja za pisanje.
- Na datotečnem sistemu ni več prostega prostora.

Odgovor uporabnika: Na ustrezne način popravite stanje in znova izdajte ukaz.

DBI1090E Poskus ažuriranja “<parameter>” v “<ime-datoteke>” ni uspel.

Pojasnilo: Pri ažuriranju podane datoteke je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so vse pojavitve “<parameter>” nastavljene na “<vrednost>” v “<ime-datoteke>”.

DBI1091E Poskus spreminjanja dovoljenj za “<imenik>” ni uspel.

Pojasnilo: Pri spreminjanju dovoljenj za dano datoteko ali imenik je prišlo do napake. To je lahko posledica neprimerne lastništva te datoteke ali imenika.

Odgovor uporabnika: Preverite dovoljenja in lastništvo za dani imenik in znova zaženite namestitev. Predlagana dovoljenja imenika so `u=rwx,go=rx`.

DBI1092E Poskus spreminjanja lastništva za “<imenik>” ni uspel.

Pojasnilo: Pri spreminjanju lastništva za dano datoteko ali imenik je prišlo do napake. To je lahko posledica nepravilnega lastništva dane datoteke ali imenika.

Odgovor uporabnika: Preverite lastništva za dani imenik in znova zaženite namestitev.

DBI1093E Poskus spreminjanja lastništva skupine za “<imenik>” ni uspel.

Pojasnilo: Pri spreminjanju lastništva skupine za dano datoteko ali imenik je prišlo do napake. To je lahko posledica neprimerne lastništva te datoteke ali imenika.

Odgovor uporabnika: Preverite lastništva za dani imenik in znova zaženite namestitev.

DBI1094E Napaka pri dostopu do imenika.

Pojasnilo: Med V/I operacijo z imeniškim strežnikom je orodje naletelo na napako pri dostopu.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je imeniški strežnik vključen in dostopen prek lokalnega omrežja.

DBI1095W Datoteke ali imenika “<ime>” ni mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil niz datotek/paket, ki nudi datoteko/imenik, nameščen.

DBI1096E Datoteka ali imenik “<ime-datoteke>” že obstaja.

Pojasnilo: Datoteka ali imenik, ki ga mora izdelati ukaz, že obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite podani imenik ali datoteko. Če te datoteke ali imenika ne potrebujete več, ga odstranite in znova zaženite ukaz. V nasprotnem primeru boste morali preimenovali podano datoteko ali imenik, preden znova poskusite zagnati ukaz.

DBI1097E Datoteka ali imenik “<ime-datoteke>” ne obstaja.

Pojasnilo: Datoteka ali imenik, ki ga zahteva ukaz, ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Če datoteka ali imenik ne obstajata, boste morda morali namestiti programsko opremo, ki nudi datoteko/imenik. Če datoteka ali imenik obstajata, preverite, ali je spremenljivka PATH nastavljena pravilno. Ko je datoteka ali imenik definiran v spremenljivki PATH, znova izdajte ukaz.

DBI1100E Odkrit je bil zaklenjen primer. V teku je že drug ukaz za upravljanje primera.

Pojasnilo: Ukaz ni bil uspešen, ker se izvaja drug ukaz upravljanja primera (npr. db2icrt, db2idrop, db2iupdt ali db2imigr). Ukazi upravljanja primera pridobijo preprečitveno ključavnico, da se prepreči navzkrižje hkratnih ukazov za isto postavko.

Odgovor uporabnika: Pred vnovičnim poskusom izdaje ukaza počakajte, da se končajo izvajati vse ostale pojavitve ukazov primera. Če se drugi ukazi primerki ukazov ne izvajajo, zbršite datoteko "instance.lock" v enem od naslednjih imenikov:

```

/var/db2/v71
ali /var/opt/db2/v71

```

DBI1101E Ime primerka ni veljavno.

Pojasnilo: Ime primerka mora biti prijavno ime obstoječega uporabnika in ne sme:

1. biti daljše od 8 znakov.
2. se začeti "sql", "ibm" ali "sys".
3. se začeti s številko ali vsebovati znake, različne od a-z, \$, #, @ ali 0-9.

Odgovor uporabnika: Poskusite ponoviti ukaz z veljavnim imenom primerka.

DBI1103E Strežnik za upravljanje že obstaja.

Pojasnilo: Sistem je odkril, da je bil strežnik za upravljanje že izdelan na vašem sistemu. Na vsakem sistemu lahko izdelate le en strežnik za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Če želite znova izdelati strežnik za upravljanje, morate pred vnovično izdelavo sprostiti strežnik za upravljanje.

DBI1104E Strežnika za upravljanje ni mogoče sprostiti.

Pojasnilo: Poskus, da bi se sprostil strežnik za upravljanje, ni uspel. Sistem je zaznal, da strežnik za upravljanje ne obstaja ali je bil izdelan pod drugim ID-jem uporabnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime strežnika za upravljanje, ki ga javi ukaz "dasilist", pravilno in poskusite znova.

DBI1105E Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav DB2 že obstaja.

Pojasnilo: Sistem je odkril, da je bil skrbnik upravljalnika podatkovnih povezav DB2 že izdelan na vašem sistemu. V posameznem sistemu lahko izdelate samo enega skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Odgovor uporabnika: Če želite skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 znova izdelati, morate pred vnovično izdelavo le-tega zbrisati.

DBI1106E Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Poskus brisanja skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ni uspel. Sistem je zaznal, da skrbnik upravljalnika podatkovnih povezav ne obstaja ali je bil izdelan pod drugim ID-jem uporabnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav, ki ga javi ukaz "dlfmlist", pravilno in poskusite znova.

DBI1107E Skrbnika Upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ni mogoče izdelati.

Pojasnilo: Za izdelavo skrbnika Upravljalnika podatkovnih povezav DB2 s pomočjo DFS morate imeti v sistemu DFS različice 3.1 ali višje.

DBI1109E Pred uporabo tega ukaza morajo biti ažurirani parametri jedra.

Pojasnilo: Nekateri parametri jedra niso pravilno konfigurirani.

Odgovor uporabnika:

- Ažurirajte vse potrebne parametre jedra (kernel), kot je dokumentirano v priročniku "Hitri začetki" za vašo platformo.
- Ponovno zaženite sistem
- Poskusite znova podati ukaz.

DBI1111E Parameter FencedID mora biti podan z oznako -u s tem ukazom.

Pojasnilo: Parameter FencedID mora biti podan s tem ukazom. Parameter FencedID je nastavljen na ime uporabnika, pod katerim se bodo izvajale ograjene uporabniško definirane funkcije (UDF-i) ali ograjene shranjene procedure.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova z argumentom "-u FencedID", kjer je FencedID ime uporabnika, pod katerim želite izvajati ograjene UDF-je ali ograjene shranjene procedure.

Iz varnostnih razlogov se odsvetuje uporaba imena primera za FencedID. Če pa ne nameravate uporabljati ograjene uporabniško definirane funkcije (UDF-a) ali ograjene shranjene procedure, si s tem ko nastavite FencedID na ime primera lahko prihranite izdelavo novega uporabnika za FencedID.

DBI1112E Parameter FencedID "<fenced-id>" ni veljaven.

Pojasnilo: Parameter FencedID, ki podaja ime uporabnika, pod katerim bodo zagnane ograjene uporabniško definirane funkcije in ograjene shranjene procedure:

- Biti mora prijavno ime obstoječega uporabnika.
- Ni ga mogoče nastaviti na korenski imenik uporabnika koša (bin).

DBI1113W •DBI1128E

Odgovor uporabnika: Poskusite ponoviti ukaz z veljavnim parametrom FencedID.

DBI1113W Prejšnja vrednost parametra FencedID “<stara-vrednost>” je drugačna. Nova vrednost “<nova-vrednost>” se zanemari.

Pojasnilo: V ukazno vrstico vnesen parameter FencedID se razlikuje od tistega, ki je bil prej uporabljen za ta id uporabnika. Nova vrednost za ta parameter se ne upošteva.

DBI1115E Neveljaven parameter AuthType “<tip-over>” je bil podan z oznako -a.

Pojasnilo: Parameter AuthType, ki podaja tip overjanja, kateri je uporabljen za primer, ni veljaven. Veljavni tipi overjanja so:

- SERVER
- CLIENT
- DCS
- DCE
- SERVER_ENCRYPT
- DCS_ENCRYPT
- DCE_SERVER_ENCRYPT

Odgovor uporabnika: Poskusite ponoviti ukaz z veljavnim parametrom AuthType.

DBI1120E Primerka “<ime-primerka>” ni mogoče sprostiti.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus sprostitve primerka, ki je morda še vedno aktivna.

DBI1121E Z ukazom “db2idrop” ni mogoče zbrisati Strežnika za upravljanje.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus brisanja Strežnika za upravljanje s pomočjo “db2idrop”. Ta operacija ni dovoljena, ker bo v registru povzročila neskladno stanje.

Odgovor uporabnika: Strežnik za upravljanje odstranite s pomočjo ukaza “dasidrop”.

DBI1122E Primerka “<ime-primerka>” ni mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus ažuriranja primerka. Tega primerka ni mogoče ažurirati, ker:

- Tega ukaza “db2iupdt” ni mogoče uporabiti za ažuriranje tega primerka.
- Je primerek še vedno aktiven.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da uporabljate pravilno različico ukaza “db2iupdt”. Prav tako zagotovite, da se v primerku ne izvaja noben proces db2. Ponovite ukaz.

DBI1123E S pomočjo “db2iupdt” strežnika za upravljanje ni mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus ažuriranja strežnika za upravljanje s pomočjo “db2iupdt”. Ta operacija ni dovoljena, ker bo v registru povzročila neskladno stanje.

Odgovor uporabnika: Za ažuriranje strežnika za upravljanje uporabite ukaz “dasiupdt”.

DBI1124E Primerka “<ime-primerka>” ni mogoče preseliti.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus selitve primerka. Tega primerka ni mogoče preseliti, ker:

- Je primerek še vedno aktiven.
- Selitev tega primerka ni podprta
- Te različice ukaza “db2imigr” ni mogoče uporabiti za selitev tega primerka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je primerek pripravljen na selitev in da uporabljate pravilno različico ukaza “db2imigr”. Dodatne informacije glede delitve primerka poiščite v priročniku “Hitri začetki” za vašo platformo.

DBI1125E Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ne morem zbrisati z uporabo ukaza “db2idrop”.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus brisanja skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 z uporabo “db2idrop”. Ta operacija ni dovoljena, ker bo v registru povzročila neskladno stanje.

Odgovor uporabnika: Za odstranitev skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 uporabite ukaz “dlfmdrop”.

DBI1126W Na selitev baze podatkov lahko vpliva en ali več pogledov.

Pojasnilo: DB2 je odkril nekatere poglede, ki so odvisni od objekta baze podatkov, ki ga želite spremeniti. Zaradi tega morda selitev baze podatkov ne bo uspela. Za ukrepe uporabnika preglejte opombe k izdaji.

DBI1128E S pomočjo ukaza “dlfmdrop” skrbnika za upravljanje ni mogoče sprostiti.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus sprostitve strežnika za upravljanje s pomočjo “dlfmdrop”. Ta operacija ni dovoljena, ker bo v registru povzročila neskladno stanje.

Odgovor uporabnika: Strežnik za upravljanje odstranite s pomočjo ukaza “dasidrop”.

DBI1129E S pomočjo ukaza "dlfmupdt" strežnika za upravljanje ni mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus ažuriranja strežnika za upravljanje s pomočjo ukaza "dlfmupdt". Ta operacija ni dovoljena, ker bo v registru povzročila neskladno stanje.

Odgovor uporabnika: Za ažuriranje strežnika za upravljanje uporabite ukaz "dasiupdt".

DBI1131E ID uporabnika "<id-uporabnika>" ni veljavno.

Pojasnilo: Poskus dostopa do danega ID-ja uporabnika ni uspel. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Ta ID uporabnika ne obstaja na sistemu.
- Domači imenik tega uporabnika ni pravilno nastavljen.
- Ena od lastnosti uporabnika, ki jo potrebuje DB2, ni nastavljena.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je uporabljen pravilni ID uporabnika z veljavnim domačim imenikom, lupino ter primarno in sekundarno skupino. Po potrebi izdelajte novega uporabnika.

DBI1135E Primarna skupina "<ime-skupine>" ID uporabnika "<id-uporabnika>" ni veljavna.

Pojasnilo: Ime osnovne skupine ID-ja uporabnika primerka:

1. ne sme biti "guests", "admins", "users" ali "local".
2. se ne sme začeti s "sql" ali "ibm".
3. se ne sme začeti s številko ali vsebovati znake, druge kot a-z, \$, #, @ ali 0-9.

Odgovor uporabnika: Spremenite osnovno skupino ID-ja uporabnika primerka v skupino z veljavnim imenom in poskusite ponoviti ukaz.

DBI1145W Najden je bil obstoječi imenik dnevnika upravljalnika točke sinhronizacije (SPM).

Pojasnilo: Najden je bil obstoječi imenik dnevnika upravljalnika točke sinhronizacije (SPM). Nova različica SPM ne more obdelovati stare različice dnevnika. Preden pričnete uporabljati novo različico SPM, morate zagotoviti, da ni čakajočih transakcij.

Odgovor uporabnika:

- Če ni čakajočih transakcij, lahko nadaljujete z ažuriranjem primerka, tako da znova vnesete ukaz db2iupdt z oznako -s. Izdelala se bo kopija imenika sqllib/spmlog pod imenikom sqllib/spmlog50.
- Če imate čakajoče transakcije, morate vrniti izdelek DB2 nazaj na prejšnjo različico in nato slediti navodilom v datoteki Preberi izdelka, ki se nanašajo na čakajoče transakcije.

DBI1170E Oznaka -w kot možne vhodne podatke sprejema samo 64 ali 32.

Pojasnilo: Če uporabite ukaz db2icrt ali db2iupdt, lahko za izbirno oznako -w podate samo vrednost 32 ali 64. Vrednost -w 64 podajte za db2icrt pri izdelavi 64-bitnega primerka. -w 64 lahko podate za db2iupdt tudi, če 32-bitni primerek nadgrajujete v 64-bitni. Oznaka -w sicer ni potrebna.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte s pravilnim argumentom.

DBI1186I Uporaba:**db2cdbcr [-d] -n CDBName**

Pojasnilo: Za ukaz db2cdbcr ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h|-? prikaz informacij o uporabi
- d vključi način razhroščevanja.
- n CDBName CDBName je ime nadzorne baze podatkov skladišča, ki jo želite izdelati.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

db2cdbcr -n CDBName

DBI1187E Ne morem dokončati nastavitve nadzorne baze podatkov skladišča DB2.

Pojasnilo: Poskus izdelave nadzorne baze podatkov skladišča DB2 ni uspel.

Odgovor uporabnika: Pri namestitvi izdaje za podjetja poskusite ročno namestiti ukaz. Pri namestitvi razširjene izdaje za podjetja morate izdelati tudi skupino vozlišč (izdelano v vozlišču 0) in prostor tabel (ki se imenujeta FLG32K). Podrobnejše informacije boste našli v dokumentaciji skladišča podatkov DB2.

DBI1200E Imenik "<ime-imenika>" ni primerek različice "<številka-različice>".

Pojasnilo: Ukaz se ne more nadaljevati, ker podani imenik ne kaže zahtevane različice izdelka baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Ukaza ni mogoče pognati s podanim primerkom.

DBI1202E Selitev primerka "<ime-primerka>" ni podprta.

Pojasnilo: Primerka ni mogoče preseliti, ker:

1. Selitev iz te različice primerka ni podprta.
2. Primerek že uporablja trenutno različico izdelka in selitev ni potrebna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je primerek veljaven za selitev in nato poskusite ponoviti ukaz z veljavnim imenom primerka.

DBI1205E Odkrita je bila ena ali več lokalnih baz podatkov, ki jih ni mogoče preseliti na novjšo različico. Preverite seznam napak v datoteki dnevnika "`<ime-datoteke-dnevnika>`".

Pojasnilo: Možne napake baze podatkov so:

- Izdelava varnostne kopije čaka
- Čakanje na ažuriranje
- Baza podatkov ni skladna
- Eden ali več prostorov tabel ni v normalnem stanju
- Baza podatkov vsebuje objekte baze podatkov, ki imajo ime sheme SYSCAT, SYSSTAT ali SYSFUN
- Baza podatkov vsebuje objekte baze podatkov, ki so odvisni od funkcije SYSFUN.DIFFERENCES . Objekti, pri katerih je morda prišlo do kršitve, so:
 - omejitev
 - funkcija
 - prožilec
 - pogled

Odgovor uporabnika: Vsako bazo podatkov iz datoteke "`<ime-datoteke-dnevnika>`" popravite na naslednji način:

- Čakanje na izdelavo varnostne kopije - Izdelajte varnostno kopijo baze podatkov.
- Čakanje na ažuriranje - Ažurirajte bazo podatkov do konca dnevnikov in zaustavite.
- baza podatkov ni skladna - Znova zaženite bazo podatkov, da se bo ta vrnila v stanje skladnosti.
- Prostor tabel ni v normalnem stanju - Ažurirajte bazo podatkov.
- Neveljavna shema - Zbrišite objekt in znova izdelajte objekt z veljavnim imenom sheme (kvalifikator). Če je objekt tabela, morate najprej izvoziti njene podatke, zbrisati tabelo in jo znova izdelati s pravilnim imenom sheme ter nato uvoziti ali naložiti podatke v novo tabelo.
- Objekt, ki je odvisen od SYSFUN.DIFFERENCES -
 - Omejitev - spremenite tabelo, če želite zbrisati omejitev
 - Funkcija - zbrišite funkcijo
 - Prožilec - zbrišite prožilec
 - Pogled - zbrišite pogled

DBI1211E Selitev "`<ime-imenika>`" ni uspela.

Pojasnilo: Med selitvijo imenika je prišlo do sistemske napake, kot je na primer pomanjkanje prostora na disku ali pomnilnika. Selitev primerka ni uspela.

Odgovor uporabnika: Preden poskusite ponovno, zagotovite da je dovolj pomnilnika in prostora na disku.

DBI1212W Selitev imenika lokalne baze podatkov na "`<pot>`" ni uspela.

Pojasnilo: Postopek selitve lokalne baze podatkov ni zaključen, ker je prišlo do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Varnostna kopija datoteke napak "`db2mgdbd.err`" in imenika lokalne baze podatkov "`sqlbdir/sqlddir.bak`" se izdelava v zgoraj omenjeni poti.

Shranite ti datoteki in pokličite servisno službo IBM-a za navodila glede popravila imenika. Brez imenika lokalne baze podatkov, baze podatkov ki so vpisane v katalog v imeniku lokalne baze podatkov, ne bodo več dostopne.

DBI1220W Selitev imenika vozlišča na "`<pot>`" ni uspela.

Pojasnilo: Postopek selitve lokalnega vozišča ni zaključen, ker je prišlo do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Obnovite lahko na dva načina:

1. Odstranite imenik vozlišča in postavko vozišča znova vpišite v katalog.
2. Varnostna kopija datoteke napak "`db2mgndd.err`" in imenika vozlišča "`sqlnodir/sqlnddir.bak`" se izdelava v zgoraj omenjeni poti.

Shranite ti datoteki in pokličite servisno službo IBM-a za navodila glede popravila imenika. Za pomoč pri obnavljanju imenika vozlišča se obrnite na servisno službo IBM-a.

DBI1221W Imenik vozlišča je pokvarjen in ga ni mogoče preseliti.

Pojasnilo: Datoteke imenika vozlišča se razlikujejo ali pa je pokvarjena datoteka imenika vozlišča.

Odgovor uporabnika: Odstranite imenik vozlišča in postavko vozišča znova vpišite v katalog.

DBI1222W Imenik sistemske baze podatkov je pokvarjen in ga ni mogoče preseliti.

Pojasnilo: Datoteke primarnega in varnostne kopije imenika sistemske baze podatkov se razlikujejo ali pa je pokvarjen imenik sistemske baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Odstranite imenik sistemske baze podatkov in znova vpišite v katalog vse postavke baze podatkov.

DBI1223W Imenik lokalne baze podatkov je pokvarjen in ga ni mogoče preseliti.

Pojasnilo: Datoteke primarnega in varnostne kopije imenika baze podatkov se razlikujejo ali pa je pokvarjena datoteka imenika lokalne baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Varnostna kopija datoteke napak "`db2mgdbd.err`" in imenika lokalne baze podatkov "`sqlbdir/sqlddir.bak`" se izdelava v zgoraj omenjeni poti.

Shranite ti datoteki in pokličite servisno službo IBM-a za navodila glede popravila imenika. Brez imenika lokalne baze

podatkov, baze podatkov ki so vpisane v katalog v imeniku lokalne baze podatkov, ne bodo več dostopne.

DBI1225W Tip overjanja lokalne baze podatkov, ki je vpisana v katalog, je bil spremenjen.

Pojasnilo: Odkrita je bila ena ali več postavk katalogizirane baze podatkov, ki se razlikujejo od tipa overjanja, ki je bil podan za primerek. Če ne storite ničesar, bodo vse postavke lokalne baze podatkov, ki so vpisane v katalog, privzele tip overjanja primerka, ki mu pripadajo.

Odgovor uporabnika: V datoteki migration.log v domačem imeniku primera preverite seznam postavk lokalne baze podatkov, ki so vpisane v katalog in se razlikujejo od overjanja, ki je podano za primer. Če želite, da baza podatkov ohrani predhodni tip overjanja, lahko spremenite tip overjanja primerka ali premaknete bazo podatkov v drug primerek, ki ima želeni tip overjanja. Preden spremenite tip overjanja primerka se morate prepričati, da želite imeti nov tip overjanja za vse postavke lokalne baze podatkov, ki so vpisane v katalog.

DBI1240E Upravljalnika baze podatkov ni bilo mogoče zagnati.

Pojasnilo: Upravljalnika baze podatkov ni bilo mogoče zagnati pri poskusu preverjanja, ali je lokalne baze podatkov, ki so vpisane v katalog, mogoče preseliti.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo, ki je onemogočila zagon upravljalnika baze podatkov, in poskusite znova izdati ukaz.

DBI1250E Aplikacije še vedno uporabljajo primerek “<ime-primerka>”.

Pojasnilo: Nekatere aplikacije, ki se še vedno izvajajo, uporabljajo podani primerek. Vse aplikacije, ki uporabljajo primerek, morate končati, saj se drugače ukaz ne more uspešno končati. S tem ukazom lahko dobite seznam aplikacij, ki trenutno uporabljajo primerek:

```
db2 list applications
```

Odgovor uporabnika: Lahko počakate, da se aplikacije končajo same, ali izrecno prisilno zaključite aplikacije. Lahko pa se prijavite kot lastnik primerka in zaženete ukaz

```
db2 force application all
```

Zapomnite si, da se nekatere aplikacije lahko obnašajo nenavadno, ko boste zgornji ukaz zaključili. Ko boste zaustavili vse aplikacije, z ukazom “db2istop” zaustavite še upravljalnik baze podatkov.

DBI1260E Ne morem brati iz odzivne datoteke.

Pojasnilo: Poskus branja iz dane odzivne datoteke ni uspel. Zagotovite, da ima odzivna datoteka dovoljenje za dostop z branjem in, da je pot do podane odzivne datoteke pravilna.

Odgovor uporabnika: Popravite dovoljenje za dostop in nahajališče odzivne datoteke, nato pa poskusite znova.

DBI1261E Vrednost je za to ključno besedo neveljavna.

Pojasnilo: Vrednost v odzivni datoteki, ki ustreza določeni ključni besedi, je neveljavna. Za seznam veljavnih postavk pogledjte vzorčno odzivno datoteko.

Odgovor uporabnika: V podani vrstici odzivne datoteke odpravite težavo in poskusite znova.

DBI1262E V odzivni datoteki je bila odkrita neznana ključna beseda.

Pojasnilo: Podana ključna beseda v odzivni datoteki je neveljavna. Za seznam veljavnih postavk pogledjte vzorčno odzivno datoteko.

Odgovor uporabnika: V podani vrstici odzivne datoteke odpravite težavo in poskusite znova.

DBI1264E Med izvajanjem “<ime-programa>” je prišlo do napake. Če želite podrobnejše informacije, pogledjte datoteko dnevnika namestitve “<ime-dnevnika>”.

Pojasnilo: Vse obdelane in neuspešne operacije so bile shranjene v to datoteko dnevnika.

Odgovor uporabnika: Ne spreminjajte te datoteke na kakršenkoli način. Ta datoteka je namenjena tehnični podpori IBM-a.

DBI1266I Če želite podrobnejše informacije, pogledjte datoteko dnevnika “<ime-dnevnika>”.

Pojasnilo: Vse obdelane in neuspešne operacije so bile shranjene v to datoteko dnevnika.

Odgovor uporabnika: Ne spreminjajte te datoteke na kakršenkoli način. Ta datoteka je namenjena tehnični podpori IBM-a.

DBI1268E Nabor datotek “<nabor datotek>” ni na voljo na namestitvenem nosilcu.

Pojasnilo: Enega od naborov datotek za namestitev ne najdem na namestitvenem nosilcu. Če nabora datotek ni na namestitvenem nosilcu, ga ni mogoče namestiti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je nabor datotek na namestitvenem nosilcu. Če nabora datotek ni na namestitvenem nosilcu, odstranite njegovo izbiro in poskusite znova.

DBI1270E V odzivni datoteki je bila odkrita napaka.

Pojasnilo: Med obdelavo odzivne datoteke je prišlo do napake. Namestitev se ne more nadaljevati, dokler ne odpravite težave.

Odgovor uporabnika: V podani vrstici odzivne datoteke odpravite težavo in poskusite znova.

DBI1278W Odzivna datoteka je izdala opozorilo.

Pojasnilo: Med obdelavo odzivne datoteke je bilo izdano opozorilo. Namestitveni program DB2 bo nadaljeval brez prekinitve.

Odgovor uporabnika: Če je potrebno, v podani vrstici odzivne datoteke odpravite težavo in poskusite znova.

DBI1279I Odzivna datoteka je izdala opombo.

Pojasnilo: Med obdelavo odzivne datoteke je bila izdana opomba. Namestitveni program DB2 bo nadaljeval brez prekinitve.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je le informativno. Zahtevano ni nobeno dejanje.

DBI1281E Konfiguracijske datoteke upravljalnika baze podatkov ni bilo mogoče inicializirati.

Pojasnilo: Pri poskusu inicializacije konfiguracijske datoteke upravljalnika baze podatkov je prišlo do napake. Primerka DB2 različice 6 ni bilo mogoče izdelati ali preseliti.

Odgovor uporabnika: Težavo poskusite določiti s pomočjo datoteko dnevnika. Odpravite težavo in poskusite znova. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a.

DBI1282E Konfiguracijskih datotek upravljalnika baze podatkov ni bilo mogoče zlit.

Pojasnilo: Pri poskusu zlitja dveh konfiguracijskih datotek upravljalnika baze podatkov je prišlo do napake. Predhodne konfiguracijske datoteke upravljalnika baze podatkov ni bilo mogoče zlit z novo konfiguracijsko datoteko upravljalnika baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite vrednosti v novi konfiguracijski datoteki upravljalnika baze podatkov in po potrebi ažurirajte parametre.

DBI1283E Ne morem ažurirati komunikacijskih informacij za "<primerek>".

Pojasnilo: Parameter SVCENAME in/ali vrednost registra DB2COMM ni mogoče ažurirati med izdelovanjem primerka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je v konfiguracijski datoteki upravljalnika baze podatkov parameter SVCENAME nastavljen na "<ime-profila>" in ažuriran s pomočjo

```
db2 update dbm cfg using
  SVCENAME "<ime-profila>"
```

Prav tako ažurirajte spremenljivko DB2COMM na tcpip z ukazom

```
db2set DB2COMM=tcpip
```

DBI1290E Poskus izdelave registra profila "<ime-profila>" ni uspel.

Pojasnilo: Pri izdelavi registra profila prišlo do napake. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Nepravilno dostopno dovoljenje za datoteko, ki vsebuje register profila.
- Register profila ni pravilno nastavljen.
- Na datotečnem sistemu ni dovolj prostora.

Odgovor uporabnika: Preberite dovoljenja datoteke na profilu seznama primerkov v enem od naslednjih imenikov:

```
/var/db2/v71
ali /var/opt/db2/v71
```

DBI1291E Primerka "<ime-primerka>" ni bilo mogoče najti v seznamu primerkov.

Pojasnilo: Podanega primerka ni na seznamu primerkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je seznam primerkov, kot ga posreduje ukaz "db2ilist" pravilen. Poskusite ponoviti ukaz z veljavnim imenom primerka.

DBI1292E Primerek "<ime-primerka>" je že na seznamu primerkov.

Pojasnilo: Primerek, ki ga poskušate izdelati ali preseliti, je že na seznamu primerkov.

Odgovor uporabnika: Uporabite drugo ime primerka, ki ni del seznama primerkov, kot ga javi ukaz "db2iset -l".

DBI1293E Na tem sistemu strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni nastavljen.

Odgovor uporabnika: Če Nadzornika poizvedb DB2 niste namestili z Namestitvenim programom DB2, uporabite namestitveni program, da primerek pravilno nastavite za uporabo strežnika Nadzornika poizvedb DB2. Če ste ga že nastavili, preverite, da je zapisan v datoteki default.env, in da je datoteko mogoče brati. Prijavite se kot lastnik primerka strežnika nadzornika poizvedb DB2 in znova izdajte ukaz default.env lahko najdete v

```
/var/db2/v71
ali /var/opt/db2/v71
```

DBI1295E Seznama primerkov ni bilo mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Primerka ni bilo mogoče dodati ali odstraniti s seznama primerkov. Pri odstranjevanju ali dodajanju primerka s seznama primerkov je prišlo do napake. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Nepravilno dostopno dovoljenje na registru profila.
- Register profila ni pravilno nastavljen.
- Na datotečnem sistemu ni dovolj prostora.

Odgovor uporabnika: Preberite dovoljenja datoteke na profilu seznama primerkov v enem od naslednjih imenikov:

```
/var/db2/v71
ali /var/opt/db2/v71
```

DBI1297E Profila primerka “<ime-profila>” ni bilo mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Pri ažuriranju registra profila primerka je prišlo do napake. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Nepravilna dostopna dovoljenja za register profila primerka.
- Register profila ni pravilno nastavljen.
- Na datotečnem sistemu ni dovolj prostora.

Odgovor uporabnika: Preberite dovoljenja datoteke na profilu seznama primerkov v enem od naslednjih imenikov:

```
/var/db2/v71
ali /var/opt/db2/v71
```

DBI1300N db2set prikaže, nastavi ali odstrani spremenljivke profila DB2.

```
db2set [[[spremenljivka]=[vrednost]]
[-g|-i primerek[
številka-vozišča]]
[-all] [-null]
[-r primerek[številka-vozišča]]
[-n vozišče DAS]
[-u uporabnik[-p geslo]]
[-l|-lr] [-v] [-ul|-ur]
[-?|-h]
```

Pojasnilo: Možnosti ukaza so:

- g** Dostop do globalnih spremenljivk profila.
- i** Podaja profil primerka, ki bo uporabljen namesto trenutnega ali privzetega.
- n** Podaja ime oddaljenega vozišča strežnika za upravljanje DB2.
- u** Podaja ID uporabnika, ki bo uporabljen za priključitev strežnika za upravljanje.
- ul** Dostopa do spremenljivk profila uporabnika
- ur** Osveži spremenljivke profila uporabnika
- p** Podaja geslo, ki bo uporabljen za priključitev strežnika za upravljanje.
- r** Za dani primerek znova nastavi register profila.
- l** Navede vse profile primerkov.
- lr** Navede vse podprte spremenljivke registra.
- v** Način z razlago.
- ?** Prikaže sporočilo pomoči za ukaz.
- h** Enako kot -? .
- all** Prikaže vse pojavitve lokalnih spremenljivk okolja, definiranih v:
 - okolju, označenem z [e]
 - registru ravni uporabnika, označenem z [u]
 - registru ravni vozišča, označenem z [n]
 - registru ravni primerka, označenem z [i] in

- globalnem registru ravni, označenem z [g]

-null Za podano raven registra nastavi vrednost spremenljivke na nič in s tem onemogoči iskanje vrednosti na naslednji ravni registra, podani v iskalnem zaporedju vrednosti spremenljivke.

Opombe:

- db2set brez imena spremenljivke prikaže vse definirane spremenljivke.
- db2set <spremenljivka> prikaže vrednost <spremenljivke>.
- db2set <spremenljivka>= (nič) zbrise <spremenljivko>.
- db2set <spremenljivka>=<vrednost> popravi vrednost <spremenljivke>.
- db2set <spremenljivka> -null nastavi vrednost <spremenljivke> na NULL.
- db2set <spremenljivka> -all prikaže vse definirane vrednosti <spremenljivke>.
- db2set -ur osveži trenutni profil uporabnika.
- db2set <spremenljivka> -ul prikaže definirane <spremenljivke> na ravni uporabnika.
- db2set -all prikaže vse definirane spremenljivke v vseh ravneh registra.

DBI1302E Odkrit je bil neveljavni parameter.

Pojasnilo: Uporabljen je bil neveljaven parameter.

Odgovor uporabnika: Uporabite možnost -? za prikaz sporočil pomoči o uporabi.

DBI1303W Spremenljivka ni nastavljena.

Pojasnilo: Spremenljivka ni bila nastavljena v registru profila.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

DBI1304E Nepričakovana napaka.

Pojasnilo: Orodje je naletelo na nepričakovano sistemsko napako.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe DB2.

DBI1305E Registra profila ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Ciljni računalnik nima nastavljenega registra profila.

Odgovor uporabnika: Izdelajte register na ciljnem računalniku, kar storite tako, da namestite DB2.

DBI1306N Profil primerka ni definiran.

Pojasnilo: Primerek ni definiran v registru ciljnega računalnika.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječe ime primera ali izdelajte zahtevani primerek.

DBI1307N •DBI1350I

DBI1307N Profil vozlišča primerka ni definiran.

Pojasnilo: Vozlišče primerka ni definirano v registru ciljnega računalnika.

Odgovor uporabnika: Izdelajte register, kar storite tako, da namestite zahtevane dele izdelka DB2.

DBI1308E Orodje je naletelo na napako Zmanjkalo je pomnilnika.

Pojasnilo: Orodje je naletelo na napako "zmanjkalo je pomnilnika".

Odgovor uporabnika: Sistemu primanjkuje pomnilnika. Končajte aplikacije, ki jih ne potrebujete nujno, ali poskusite pozneje.

DBI1309E Sistemska napaka.

Pojasnilo: Orodje je naletelo na napako operacijskega sistema.

Odgovor uporabnika: Med dostopom do registra je prišlo do sistemske napake. Zagotovite, da je na datotečnem sistemu, v katerem se nahaja register, dovolj pomnilnika, in da je LAN povezava veljavna, če gre za oddaljeni register.

DBI1310E Dostop do oddaljenega registra ni podprt.

Pojasnilo: Orodje ne podpira možnosti oddaljenega registra.

Odgovor uporabnika: V referenčnem opisu ukazov poiščite informacije o tem, kako se dostopa do registra z oddaljene lokacije.

DBI1311I Poteka izpisovanje profilov primerkov...

DBI1312I Poteka izpisovanje globalnih spremenljivk...

DBI1313I Poteka izpisovanje spremenljivk primerka...

DBI1314I Poteka izpisovanje vseh podprtih spremenljivk registra...

DBI1315W Nepoznano sporočilo!

DBI1316E Primerek ni MPP.

Pojasnilo: Ciljni primerek ni primerek DB2 MPP.

Odgovor uporabnika: Izberite primerek MPP.

DBI1317E Vozlišče primerka že obstaja.

Pojasnilo: Podvojeno vozlišče primerka že obstaja.

Odgovor uporabnika: Izberite drugo vozlišče primerka.

DBI1320W OPOZORILO:

Pojasnilo: Ta skript se uporablja za zbiranje informacij, ki so koristne IBM-ovi podpori pri razhroščevanju vaših težav. Te informacije so zelo občutljive narave. Morda boste želeli urediti izhodno datoteko, db2ginfo.txt, preden jo boste poslali IBM-ovi podpori.

Odgovor uporabnika: V znamenje odobritve in sprejemanja zgornjega opozorila, zaženite ta skript z oznako -y.

DBI1330W Dejanje lahko vpliva na druge primerke.

Pojasnilo: Datoteka IWH.environment vsebuje splošne informacije za vse primerke. Ažuriranje te datoteke lahko vpliva na vse primerke. Ali želite nadaljevati?

DBI1332E Manjkajoča datoteka predloge za IWH.environment.

Pojasnilo: Potrebna je datoteka predloge za IWH.environment.

DBI1350I Uporaba:

dqpsetup

```
dqpsetup -D DbName
          -t TblSpcName
          -r RsltTblSpcName
          -l TblSpcPath
          [-g NodeGroup]
          [-n NodeNum]
          [-s SizeDMS]
          [-o]
          [-h|-?] InstName
```

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

DbName ime baze podatkov, ki jo želite uporabiti s strežnikom Nadzornika poizvedb DB2

TblSpcName ime prostora tabel nadzornika poizvedb DB2. Privzeti tip je prostor tabel SMS.

RsltTblSpcName ime prostora tabel za rezultat, ki ga želite uporabiti

TblSpcPath celotna pot prostora tabel

NodeGroup ime skupine vozlišč, ki vsebuje prostor tabel za strežnik Nadzornika poizvedb DB2 (potreben za razširjeno izdajo za podjetja).

NodeNum številka posameznega vozlišča, v katerem je definirana skupina vozlišč (potrebna za razširjeno izdajo za podjetja).

-s SizeDMS velikost prostora tabel DMS. Če želite podati velikost za prostor tabel DMS, uporabite oznako -s.

-o prepiše poljubne obstoječe objekte sheme IWM

InstName ime primerka Nadzornika poizvedb

-h|-? prikaz informacij o uporabi

Možnosti z oznako [potrebno za EEE] so potrebne za primerke MPP razširjenih izdaj DB2 UDB za podjetja in so v primerkih, ki niso MPP, zanemarjene, kot je na primer v primerkih DB2 UDB za podjetja.

Če ste ta primerek preselili iz prejšnje različice Nadzornika poizvedb DB2, za preprosto ažuriranje sheme v trenutno shemo niso potrebni nobeni parametri. Če želite na novo izdelati shemo, pri čemer boste odstranili staro shemo, morate podati -o, kot tudi druge potrebne parametre.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pravilno skladnjo.

DBI1351E Za izvajanje tega ukaza morate biti lastnik primerka.

Pojasnilo: Za izvajanje tega ukaza morate biti lastnik strežnika nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je strežnik nadzornika poizvedb DB2 v datoteki default.env pravilno zapisan. Prijavite se kot lastnik primerka strežnika nadzornika poizvedb DB2 in znova izdajte ukaz. Prijavite se kot lastnik primerka strežnika nadzornika poizvedb DB2 in znova izdajte ukaz. default.env lahko najdete v

```
/var/db2/v71
ali /var/opt/db2/v71
```

DBI1352E Primerek "<ime-primerka>" ni primerek EE ali EEE.

Pojasnilo: Strežnik/posrednik Nadzornika poizvedb DB2 morate izdelati v primerku EE ali EEE.

Odgovor uporabnika: Ta ukaz zaženite z veljavnim imenom primerka EE ali EEE; pred vnovično izvedbo tega ukaza lahko najprej izdelate in nastavite nov primerek EE ali EEE.

DBI1353E Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 je bil v primerku že nastavljen.

Pojasnilo: Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 lahko nastavite samo v enem primerku DB2 UDB.

Odgovor uporabnika: Zaženite ukaz dqplist, da boste ugotovili ime primerka, ki ga uporabljate kot strežnik Nadzornika poizvedb DB2. Če je ime primerka pravilno, ni treba izvesti ukaza dqpcrt za nastavitvev strežnika. Za nastavitvev posrednika morate uporabiti pravilno ime primerka. Če se primerek ne uporablja več v ta namen, izvedite ukaz

```
dqpdrop inst_name
```

za njegovo odstranitev. Nato znova poženite ukaz dqpcrt.

DBI1354E Primerek "<ime-primerka>" ni primerek strežnika Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz dqplist uporabite, če želite poiskati pravilno ime primerka strežnika in nato znova izvesti ukaz.

DBI1355I Uporaba:

```
dqpcrt [-h|-?] [-s|-a]
-p PortName InstName
```

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

PortName	ime vrat, ki jo želite uporabiti s strežnikom/posrednikom Nadzornika poizvedb DB2
InstName	ime primerka, ki ga boste določili kot primerek strežnika Nadzornika poizvedb DB2
-s	Izdelava strežnika nadzornika poizvedb DB2 v imenovanem primerku
-a	Izdelava posrednika Nadzornika poizvedb DB2 za poimenovani primerek.
-h -?	prikaz informacij o uporabi

Podatki morate -s ali -a, vendar ne morete podati obeh možnosti hkrati. Možnost -a je veljavna samo za primerek razširjene izdaje za podjetja.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pravilno skladnjo.

DBI1356I Uporaba:

```
dqplist [-h|-?]
```

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h -?	prikaz informacij o uporabi
--------------	-----------------------------

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pravilno skladnjo.

DBI1357I Uporaba:

```
dqpdrop [-h|-?] InstName
```

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

InstName	ime primerka, iz katerega želite odstraniti strežnik Nadzornika poizvedb DB2
-h -?	prikaz informacij o uporabi

Ta ukaz lahko izvedete samo v vozlišču, v katerem je bil izdelan strežnik nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pravilno skladnjo.

DBI1358W Spreminjanje datotek profila nadzornika poizvedb DB2 ni uspelo.

Pojasnilo: Poskus ažuriranja datotek dqpprofile in/ali dqpcshrc ni uspel. Možni vzroki so

- Te datoteke ne obstajajo v imeniku sqllib pod domačim imenikom primerka.
- Za pisanje v te datoteke nimate dovoljenja.
- Napaka pri izdelavi začasne datoteke v imeniku /tmp.

Odgovor uporabnika: Preverite obstoj datotek in dovoljenja zanje. Zagotovite, da lahko pišete v /tmp. Znova izdajte ukaz.

DBI1359E Ne morem odstraniti Nadzornika poizvedb DB2 iz primerka “<ime-primerka>”.

Pojasnilo: Poskus odstranitve Nadzornika poizvedb DB2 iz imenovanega primerka ni uspel.

Odgovor uporabnika: Iz domačega imenika lastnika primerka ročno odstranite datoteko sqllib/cfg/dqplevel. Uredite tudi datoteko default.env in iz te datoteke odstranite vrstico DQPSEVER. Prijavite se kot lastnik primerka strežnika nadzornika poizvedb DB2 in znova izdajte ukaz. default.env lahko najdete v

```
/var/db2/v71  
ali /var/opt/db2/v71
```

DBI1360E Ne morem dokončati nastavitve Nadzornika poizvedb DB2.

Pojasnilo: Poskus nastavitve strežnika Nadzornika poizvedb DB2 ni uspel. Možni vzroki vključujejo naslednje:

- neuspela izdelava baze podatkov za strežnik Nadzornika poizvedb DB2
- neuspela izdelava skupine vozlišč v podanem vozlišču
- neuspela izdelava prostora tabel v skupini vozlišč

Odgovor uporabnika: Če izdelava baze podatkov ali skupine vozlišč ni uspela, jo poskusite izdelati ročno in nato znova izvedite ukaz.

Če je prišlo do odpovedi pri izdelavi prostora tabel, preverite, ali imate dovoljenja za pisanje na poti, ki ste jo določili. Prostor tabel poskusite izdelati ročno.

DBI1361E Koda strežnika Nadzornika poizvedb DB2 še ni bila nameščena.

Pojasnilo: Koda strežnika Nadzornika poizvedb DB2 še ni bila nameščena, vendar je potrebna za dokončanje trenutne operacije.

Odgovor uporabnika: Namestite kodo strežnika Nadzornika poizvedb DB2 in nato znova izdajte ukaz.

DBI1362W Odkriti so bili objekti sheme IWM.

Pojasnilo: DB2 je odkril objekte sheme IWM, verjetno iz prehodne namestitve IWM.

Odgovor uporabnika: Če želite ohraniti obstoječe objekte sheme IWM, ni treba storiti ničesar. Če jih želite odstraniti in nato izdelati nove, znova izdajte ukaz dqpssetup z oznako -o.

DBI1363E Izdelava objektov sheme IWM ni uspela.

Pojasnilo: Poskus izdelave objektov sheme IWM ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta datoteki db2_qp_schema in iwm_schema.sql v imeniku /usr/lpp/db2_07_01/bin.

Če obe datoteki obstajata, lahko izhodne podatke procedure izdelave sheme IWM najdete v /tmp/iwmschr.log. Popravite napake in nato znova izdajte ukaz dqpssetup.

DBI1364E Noben objekt sheme Nadzornika poizvedb DB2 ne obstaja.

Pojasnilo: Za selitev ne obstaja noben objekt sheme Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz dqpssetup znova zaženite s pravilno skladnjo. Za prikaz skladnje uporabite 'dqpssetup -h'.

DBI1365E Številka vozlišča ni definirana.

Pojasnilo: Številka vozlišča ni definirana v db2nodes.cfg.

Odgovor uporabnika: Preglejte datoteko db2nodes.cfg in zagotovite, da je v njej zelena postavka. Znova vnesite ukaz z uporabo pravilne številke vozlišča in sicer natančno tako, kot je zapisano v datoteki db2nodes.cfg.

DBI1366E Vsebnik “<sms_path>” je že v uporabi.

Pojasnilo: Imenik, ki ste ga določili kot vsebnik za prostor tabel, že obstaja.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izvedite z uporabo druge poti za vsebnik za prostor tabel.

DBI1367E Datotek, navedenih na “<seznam_za_povezovanje>”, ni bilo mogoče povezati.

Pojasnilo: Pri povezovanju povezovalnih datotek, navedenih v poimenovanih datotekah, je prišlo do težav.

Odgovor uporabnika: Povezovanje izvedite ročno.

DBI1368E Vzpostavitev povezave z bazo podatkov DQP “<db2dbdft>” ni uspela.

Pojasnilo: Baza podatkov najbrž ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte, da želite nastaviti nov primerek DQP s pomočjo vseh potrebnih parametrov za dqpssetup. Tega primerka ni mogoče preseliti.

DBI1370W Ne morem spremeniti datoteke .profile ali .login uporabnika “<ime-primerka>”.

Pojasnilo: DB2 ni uspel spremeniti datoteke .profile ali datoteke .login tega uporabnika. Teh datotek morda ni ali za njih nimate dovoljenj za pisanje. Brez sprememb boste morali ročno nastaviti vaše okolje vsakokrat, ko se boste v Nadzornik poizvedb DB2 prijavi s tem uporabniškim imenom.

Odgovor uporabnika: Če želite zvedeti podrobnosti o samodejnem nastavljanju okolja DB2, pogledjte priročnik Hitri Začetki.

DBI1371E Manjkajo argumenti za nastavev strežnika Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Primerek Nadzornika poizvedb mora biti pri nastavitvi strežnika Nadzornika poizvedb DB2 nastavljen kot strežnik. Zato morate podati naslednje argumente:

1. skupino vozlišč,
2. številko vozlišča,
3. ime baze podatkov,
4. prostor tabel,
5. nastali prostor tabel in
6. pot do prostora tabel,

izbirno pa tudi velikost prostora tabel DMS.

Odgovor uporabnika: Potrebne in/ali izbirne parametre podajte v odzivni datoteki.

DBI1372E Ne morem nastaviti primerka strežnika Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Če želite nastaviti primerek strežnika Nadzornika poizvedb, morate imeti nameščen strežnik Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika:

- Namestite strežnik Nadzornika poizvedb DB2.
- Če želite nastaviti strežnik Nadzornika poizvedb, poiščite argumente za skupino vozlišč, številko vozlišča, ime baze podatkov, prostor tabel, nastali prostor tabel, pot do prostora tabel in velikost prostora tabel DMS.

DBI1373E Pri izdelavi novega primerka EE ali EEE ne morete nastaviti primerka strežnika Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Izdelajte primerek EE ali EEE in v ločenih korakih nastavite primerek kot strežnik Nadzornika poizvedb.

DBI1374E V primerku EE ne morete nastaviti skupine vozlišč in številke vozlišča za strežnik Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika:

- Če želite v primerku EEE namestiti strežnik Nadzornika poizvedb, namestite EEE.
- Iz odzivne datoteke odstranite specifikacijo skupine vozlišč in številko vozlišča.

DBI1375E Brez nameščenega EE ali EEE ne morete nastaviti primerka Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Namestite EE ali EEE in posrednik/strežnik Nadzornika poizvedb DB2.

DBI1376E Če želite nastaviti primerek Nadzornika poizvedb, morate podati storitveno ime in številko vrat uporabnika IWM.

Odgovor uporabnika:

- Če želite nastaviti primerek Nadzornika poizvedb, vnesite storitveno ime in številko vrat uporabnika IWM.
- Če ne želite nastaviti primerka Nadzornika poizvedb, iz odzivne datoteke zbrisate specifikacijo skupine vozlišč, številke vozlišča, imena baze podatkov, prostora tabel, nastalega prostora tabel, poti do prostora tabel in velikosti prostora tabel DMS.

DBI1400N Skladnja ukaza db2licm ni pravilna.

Pojasnilo: V odsotnosti Nadzornega centra izvede orodje db2licm osnovne licenčne funkcije. Doda, odstrani, navede in spremeni licence, nameščene v lokalnem sistemu:

```
db2licm [/a:ime-datoteke]
        [/e:HARD | SOFT]
        [/p:geslo-izdelka
        REGISTERED | CONCURRENT |
        MEASURED]
        [/r:geslo-izdelka]
        [/u:geslo-izdelka, število-uporabnikov]
        [/n:geslo-izdelka, število-procesorjev]
        [/I]
        [/v]
        [/?]
```

Možnosti ukaza so:

- /a Doda licenco za izdelek. Podajte ime datoteke, ki vsebuje veljavne licenčne informacije. Najdete jo lahko na licenčni zgoščenki, lahko pa se obrnete tudi na IBM-ovega tržnega predstavnika ali pooblaščenega trgovca.
- /n Ažurira število procesorjev, ki jih lahko uporabljate. Podajte število procesorjev, ki jih lahko uporabite s tem izdelkom.
- /e Ažurira uveljavljanje načel v sistemu. Veljavni vrednosti sta HARD in SOFT. Možnost HARD podaja, da nelicencirane zahteve ne bodo dovoljene. Možnost SOFT pa podaja, da bodo nelicencirane zahteve zabeležene, vendar ne omejene.
- /I Navede vse izdelke z razpoložljivimi podatki o licenciranju.
- /p Ažurira tip načel o licenciranju, ki se uporabljajo na sistemu. Podate ključni besedi CONCURRENT, REGISTERED, ali obe. Za izdelke DB2 Connect Unlimited lahko podate tudi MEASURED.
- /r Odstrani licenco za izdelek. Po odstranitvi licence, se funkcije izdelka spremenijo v način "Poskusi & Kupi". Če želite dobiti geslo za podani izdelek, izdajte ukaz z možnostjo -l.
- /u Ažurira število uporabniških licenc, ki ste jih kupili. Podajte geslo izdelka, za katerega ste kupili licence, in število uporabnikov.
- /v Prikaže informacije o različici.

DBI1401I • DBI1414N

/? Prikaže pomoč. Če podate to možnost, se vse ostale možnosti zanemarijo, prikaže pa se samo pomoč.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pomočjo veljavnih parametrov.

DBI1401I Upravljalnik licenc DB2 ukazuje vrstice.

Pojasnilo: V odsotnosti Nadzornega centra izvede orodje db2licm osnovne licenčne funkcije. Doda, odstrani, navede in spremeni licence, nameščene v lokalnem sistemu:

```
db2licm [/a:ime-datoteke]
        [/e:HARD | SOFT]
        [/p:geslo-izdelka
REGISTERED | CONCURRENT |
MEASURED]
        [/r:geslo-izdelka]
        [/u:geslo-izdelka, število-uporabnikov]
        [/n:geslo-izdelka, število-procesorjev]
        [/l]
        [/v]
        [/?]
```

Možnosti ukaza so:

- /a Doda licenco za izdelek. Podajte ime datoteke, ki vsebuje veljavne licenčne informacije. Najdete jo lahko na licenčni zgoščenci, lahko pa se obrnete tudi na IBM-ovega tržnega predstavnika ali pooblaščenega trgovca.
- /n Ažurira število procesorjev, ki jih lahko uporabljate. Podajte število procesorjev, ki jih lahko uporabite s tem izdelkom.
- /e Ažurira uveljavljanje načel v sistemu. Veljavni vrednosti sta HARD in SOFT. Možnost HARD podaja, da nelicencirane zahteve ne bodo dovoljene. Možnost SOFT pa podaja, da bodo nelicencirane zahteve zabeležene, vendar ne omejene.
- /l Navede vse izdelke z razpoložljivimi podatki o licenciranju.
- /p Ažurira tip načel o licenciranju, ki se uporabljajo na sistemu. Podate ključni besedi CONCURRENT, REGISTERED, ali obe. Za izdelke DB2 Connect Unlimited lahko podate tudi MEASURED.
- /r Odstrani licenco za izdelek. Po odstranitvi licence, se funkcije izdelka spremenijo v način "Poskusi & Kupi". Če želite dobiti geslo za podani izdelek, izdajte ukaz z možnostjo -l.
- /u Ažurira število uporabniških licenc, ki ste jih kupili. Podajte geslo izdelka, za katerega ste kupili licence, in število uporabnikov.
- /v Prikaže informacije o različici.
- /? Prikaže pomoč. Če podate to možnost, se vse ostale možnosti zanemarijo, prikaže pa se samo pomoč.

DBI1402I Licenca je bila dodana uspešno.
DBI1403I Licenca je bila odstranjena uspešno.
DBI1404N Gesla izdelka ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: V datoteki ključavnice vozlišča ni bilo mogoče najti licence za ta izdelek.

Odgovor uporabnika: Ta ukaz podajte z možnostjo -l in preverite, ali je vneseno geslo za izdelek pravilno za izdelek, za katerega želite izvesti to dejanje.

DBI1405I Tip načela o licenciranju se je ažuriral uspešno.

DBI1406N Neveljaven tip načel o licenciranju.

Pojasnilo: Vneseni tip načel o licenciranju ni bil veljaven za podani izdelek.

Odgovor uporabnika: Prosim, vnesite veljavna načela o licenciranju. Možnosti so naslednje:

- CONCURRENT
- REGISTERED

DBI1407N Neveljavna datoteka potrtil o licencah.

Pojasnilo: Datoteka potrtil o licencah ni pravilne oblike.

Odgovor uporabnika: Vnesite ime datoteke s pravilnim formatom potrtil o licencah,

DBI1408N Datoteke "<ime-datoteke>" ni bilo mogoče odpreti.

Pojasnilo: Datoteke ni bilo mogoče najti ali pa je zavržen dostop do nje.

Odgovor uporabnika: Vnesite ime datoteke, ki obstaja in jo je mogoče odpreti, in nato znova izdajte ukaz.

DBI1409N Neveljaven tip načel za uveljavljanje.

Pojasnilo: Podani tip načel za uveljavljanje za ta izdelek ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljaven tip načel za uveljavljanje, ki ga podpira podani izdelek.

DBI1410I Sočasni uporabniki so bili ažurirani uspešno.

DBI1411I Tip načel za uveljavljanje je bil ažuriran uspešno.

DBI1412W Če pride do prekoračitve števila licenc, načela za uveljavljanje trde zaustavitve preprečijo uporabo izdelka uporabnikom brez licence.

DBI1413W Načela za uveljavljanje mehke zaustavitve zabeležijo kršitve licence, vendar omogočajo, da uporabniki brez licence lahko uporabljajo izdelek.

DBI1414N Skladnja ukaza db2licm ni pravilna.

Pojasnilo: V odsotnosti Nadzornega centra izvede orodje db2licm osnovne licenčne funkcije. Doda, odstrani, navede in spremeni licence, nameščene v lokalnem sistemu:

```
db2licm [-a:ime-datoteke]
        [-e:HARD | SOFT]
        [-p:geslo-izdelka]
```


REGISTERED | CONCURRENT |
 MEASURED]
 [-r:geslo-izdelka]
 [-u:geslo-izdelka, število-uporabnikov]
 [-n:geslo-izdelka, število-procesorjev]
 [-l]
 [-v]
 [-?]

[-v]
 [-?]

Možnosti ukaza so:

- a Doda licenco za izdelek. Podajte ime datoteke, ki vsebuje veljavne licenčne informacije. Najdete jo lahko na licenčni zgoščenki, lahko pa se obrnete tudi na IBM-ovega tržnega predstavnika ali pooblaščenega trgovca.
- n Ažurira število procesorjev, ki jih lahko uporabljate. Podajte število procesorjev, ki jih lahko uporabite s tem izdelkom.
- e Ažurira uveljavljanje načel v sistemu. Veljavni vrednosti sta HARD in SOFT. Možnost HARD podaja, da nelicencirane zahteve ne bodo dovoljene. Možnost SOFT pa podaja, da bodo nelicencirane zahteve zabeležene, vendar ne omejene.
- l Navede vse izdelke z razpoložljivimi podatki o licenciranju.
- p Ažurira tip načel o licenciranju, ki se uporabljajo na sistemu. Podate ključni besedi CONCURRENT, REGISTERED, ali obe. Za izdelke DB2 Connect Unlimited lahko podate tudi MEASURED.
- r Odstrani licenco za izdelek. Po odstranitvi licence, se funkcije izdelka spremenijo v način "Poskusi & Kupi". Če želite dobiti geslo za podani izdelek, izdajte ukaz z možnostjo -l.
- u Ažurira število uporabniških licenc, ki ste jih kupili. Podajte geslo izdelka, za katerega ste kupili licence, in število uporabnikov.
- v Prikaže informacije o različici.
- ? Prikaže pomoč. Če podate to možnost, se vse ostale možnosti zanemarijo, prikaže pa se samo pomoč.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pomočjo veljavnih parametrov.

DBI1415I Upravljalnik licenc DB2 ukazne vrstice

Pojasnilo: V odsotnosti Nadzornega centra izvede orodje db2licm osnovne licenčne funkcije. Doda, odstrani, navede in spremeni licence, nameščene v lokalnem sistemu:

db2licm [-a:ime-datoteke]
 [-e:HARD | SOFT]
 [-p:geslo-izdelka
 REGISTERED | CONCURRENT |
 MEASURED]
 [-r:geslo-izdelka]
 [-u:geslo-izdelka, število-uporabnikov]
 [-n:geslo-izdelka, število-procesorjev]
 [-l]

Možnosti ukaza so:

- a Doda licenco za izdelek. Podajte ime datoteke, ki vsebuje veljavne licenčne informacije. Najdete jo lahko na licenčni zgoščenki, lahko pa se obrnete tudi na IBM-ovega tržnega predstavnika ali pooblaščenega trgovca.
- n Ažurira število procesorjev, ki jih lahko uporabljate. Podajte število procesorjev, ki jih lahko uporabite s tem izdelkom.
- e Ažurira uveljavljanje načel v sistemu. Veljavni vrednosti sta HARD in SOFT. Možnost HARD podaja, da nelicencirane zahteve ne bodo dovoljene. Možnost SOFT pa podaja, da bodo nelicencirane zahteve zabeležene, vendar ne omejene.
- l Navede vse izdelke z razpoložljivimi podatki o licenciranju.
- p Ažurira tip načel o licenciranju, ki se uporabljajo na sistemu. Podate ključni besedi CONCURRENT, REGISTERED, ali obe. Za izdelke DB2 Connect Unlimited lahko podate tudi MEASURED.
- r Odstrani licenco za izdelek. Po odstranitvi licence, se funkcije izdelka spremenijo v način "Poskusi & Kupi". Če želite dobiti geslo za podani izdelek, izdajte ukaz z možnostjo -l.
- u Ažurira število uporabniških licenc, ki ste jih kupili. Podajte geslo izdelka, za katerega ste kupili licence, in število uporabnikov.
- v Prikaže informacije o različici.
- ? Prikaže pomoč. Če podate to možnost, se vse ostale možnosti zanemarijo, prikaže pa se samo pomoč.

DBI1416N Licence ni mogoče samodejno dodati v datoteko zaklepanja vozlišča.

Pojasnilo: Povratna koda je "<povratna-koda>".

Odgovor uporabnika: Prosim, zagotovite, da je licenčno potrdilo mogoče prebrati. Licenco lahko v datoteko zaklepanja vozlišča vnesete tudi ročno. Navodila boste našli v datoteko z licenco.

DBI1417N Podane licence ni bilo mogoče odstraniti iz datoteke zaklepanja vozlišča.

Pojasnilo: Povratna koda je "<povratna-koda>".

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da licenca za ta izdelek obstaja v datoteki zaklepanja vozlišča.

DBI1418I Število licenčnih procesorjev v tem sistemu je bilo uspešno ažurirano.

DBI1419N Pri ažuriranju števila licenčnih procesorjev je prišlo do napake.

Pojasnilo: Povratna koda je "<povratna-koda>".

DBI1420N Ta izdelek ne podpira te vrste načel za licence.

Pojasnilo: Podano načelo za licence se ne nanaša na ta izdelek ali ni podprto.

Odgovor uporabnika: Prosim, vnesite veljavna načela o licenciranju.

DBI1421N Podan izdelek ni nameščen v tem sistemu.

Pojasnilo: Dokler ne namestite izdelka, zanj ne morete konfigurirati načel za licence.

Odgovor uporabnika: Preden izvedete ta ukaz, namestite izdelek ali pa podajte pravilno geslo izdelka. Če želite prikazati izdelke, ki so nameščeni v sistemu, uporabite ukaz db2licm -l.

DBI1422N Število sočasnih uporabnikov ni bilo ažurirano.

Pojasnilo: Povratna koda je “<povratna-koda>”.

Odgovor uporabnika: Prosim, zagotovite, da je načelo sočasnosti omogočeno za ta izdelek.

DBI1423N Ta možnost zahteva izdelavo primerka.

Pojasnilo: Do funkcij, ki so potrebne za izvedbo tega dejanja, je mogoče dostopiti šele, ko izdelate primerek.

Odgovor uporabnika: Prosimo, izdelajte primerek in znova izdajte ta ukaz.

DBI1424N Pri dostopanju do informacij o procesorju je prišlo do nepričakovane napake.

Pojasnilo: Povratna koda je “<povratna-koda>”.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBI1425E Licence za strežnik OLAP DB2 ni mogoče ažurirati. Procesi OLAP DB2 so trenutno aktivni.

Pojasnilo: DB2 ne more ažurirati licence za strežnik OLAP DB2, medtem ko se strežnik OLAP DB2 izvaja.

Odgovor uporabnika: Če želite ažurirati licenco OLAP, zaustavite vse procese OLAP in znova namestite to licenco DB2.

DBI1500I Uporaba:

db2inst [-f <odzivna-datoteka>]

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Ukaz sprejme neobvezno oznako -f, ki ji sledi pot odzivne datoteke “Namestitvenega programa DB2”.

Odgovor uporabnika: Podajte ukaz znova z veljavnim argumentom.

DBI1501E Prišlo je do notranje napake.

Pojasnilo: Med obdelavo notranjega postopka je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je poškodovan datotečni sistem, na katerem se nahajajo datoteke. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis sporočila o notranji napaki
3. Opis težave

DBI1502E Pri odpiranju ali branju datoteke “<ime-datoteke>” je program naletel na napako.

Pojasnilo: Pri odpiranju ali branju datoteke je program naletel na napako. Prišlo je do ene od naslednjih napak:

- Pri odpiranju ali branju datoteke je prišlo do V/I napake.
- V datoteki ni bilo pričakovane vrednosti.
- Vrstni red podatkov v datoteki ni pravilen.

Odgovor uporabnika: Če je datoteko spreminjal uporabnik, preverite ali so podatki v datoteki pravilni. Če datoteke ni spreminjal uporabnik, se obrnite na predstavnika podporne službe IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis sporočila
3. Opis težave

DBI1503E Pri odpiranju ali pisanju v datoteko “<ime-datoteke>” je program naletel na napako.

Pojasnilo: Pri pisanju podatkov v datoteko je program naletel na napako. Prišlo je do ene od naslednjih napak:

- Nepravilna dovoljenja dostopa za dani imenik.
- Na datotečnem sistemu ni dovolj prostora.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so bila pravilno nastavljena dovoljenja za nadrejeni imenik datoteke. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis sporočila
3. Opis težave

DBI1504E Pri odpiranju datoteke sporočil je prišlo do napake.

Pojasnilo: Poskus odpiranja in branja iz datotek kataloga sporočil namestitvenega programa DB2 “DB2 Installer” ni bil uspešen. Preden se DB2 Installer zažene, pregleda dve datoteki virov -- db2inst.rcx in db2inst.cat na naslednjih mestih:

- Imenik izdelka DB2 ali
- razdeljevalni nosilec ali
- spremenljivki okolja DB2IRCX in DB2ICAT.

Odgovor uporabnika: Spremenljivki okolja DB2IRCX in DB2ICAT na absolutno nahajališče db2inst.rcx in db2inst.cat posamezno.

DBI1505E Poskus dodelitve pomnilnika ni uspel.

Pojasnilo: Pri poskusu dodelitve pomnilnika je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Končajte ostale aplikacije, ki se izvajajo na sistemu in morda zasedajo veliko količino pomnilnika. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis sporočila
3. Opis težave

DBI1507E Primerek programa za namestitev DB2 se že izvaja.

Pojasnilo: Pri poskusu zagona programa za namestitev DB2 je bila odkrita napaka. Drug primerek programa za namestitev DB2 se še izvaja.

Odgovor uporabnika: Končajte vse primerke programa za namestitev DB2 in znova zaženite namestitev. Če se težave ne da odpraviti, odstranite datoteko ključavnice /tmp/.db2inst.lck in znova zaženite program za namestitev DB2.

DBI1515E Poskus dodelitve vira za podproces ni uspel.

Pojasnilo: Pri poskusu zagona podprocesa je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Končajte ostale aplikacije, ki se izvajajo na sistemu in morda zasedajo veliko virov. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis težave

DBI1516E Poskus končanja podprocesa ni bil uspešen.

Pojasnilo: Pri poskusu končanja podprocesa je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Končajte ostale aplikacije, ki se izvajajo na sistemu in morda zasedajo veliko virov. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis težave

DBI1517E Poskus izvršitve ukaza v podprocesu ni uspel.

Pojasnilo: Pri poskusu izvršitve ukaza v podprocesu je bila odkrita napaka. Prišlo je do ene od naslednjih težav:

- Ukaz ne obstaja.
- Nepopolna iskalna pot ukaza.
- Nepravilna dostopna dovoljenja za ukaz.
- Težava sistemskega vira.

Odgovor uporabnika: Popravite problem in poskusite znova. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis težave

DBI1520E Najmanjša velikost zaslona je 24 x 80.

Pojasnilo: Trenutna velikost okna ali terminala ni dovolj velika. Ta program zahteva najmanjšo velikost zaslona terminala 24 vrstic krat 80 stolpcev.

Odgovor uporabnika: Preverite velikost okna ali terminala in poskusite znova.

DBI1521E Poskus branja informacij zmogljivosti terminala ni uspel.

Pojasnilo: Pri poskusu inicializacije zaslona terminala je bila odkrita napaka. Do te napake lahko pride pod dvema pogoje:

- Funkcija ne najde spremenljivke okolja TERM ali pa ne najde pravilnega vnosa baze podatkov terminfo za terminal.
- Pri inicializaciji zaslona terminala ni dovolj razpoložljivega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Nastavite spremenljivko okolja TERM na pravi tip terminala. Če se težave ne da rešiti, poskusite končati ostale aplikacije, ki se izvajajo na sistemu in morda zasedajo veliko pomnilnika. Če se težave še vedno ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis težave

DBI1522E Poskus obnovitve informacij zmogljivosti terminala ni uspel.

Pojasnilo: Pri poskusu obnovitve zaslona terminala na izvorno velikost je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Nastavite spremenljivko okolja TERM na pravi tip terminala. Če se težave ne da rešiti, poskusite končati ostale aplikacije, ki se izvajajo na sistemu in morda zasedajo veliko pomnilnika. Če se težave še vedno ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis težave

DBI1530E Ne morem razpakirati datoteke.

Pojasnilo: Pri razpakiranju slike tar z razdeljevalnega nosilca je prišlo do napake. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Dano ime poti navaja imenik, ki ne obstaja.
- Datotečni sistem nima dovolj prostora.
- Dostopno dovoljenje za dano pot ni pravilno.
- Ukaza tar ni bilo v vaši trenutni iskalni poti.

Odgovor uporabnika: Postopek namestitve poženite znova z veljavno potjo.

DBI1540E Podan je neveljavni razdeljevalni nosilec.

Pojasnilo: Pri poskusu iskanja namestljivih paketov na razdeljevalnem nosilcu je prišlo do napake. Prišlo je do ene od naslednjih napak:

- Datotečni sistem, ki je povezan z dano potjo, ni pravilno nastavljen.
- Dani poti je bilo dodeljeno nepravilno dostopno dovoljenje.

Odgovor uporabnika: Preverite pot in poskusite ponoviti ukaz. Ne pozabite, da se pri vseh imenih imenikov in datotek na Unixu upoštevajo velike in male črke.

DBI1541E Poskus odpiranja ali branja iz dane statusne datoteke ni bil uspešen.

Pojasnilo: Pri poskusu odpiranja ali branja iz statusne datoteke je prišlo do napake. Če statusna datoteka ni bila ročno spremenjena, je prišlo do ene od naslednjih napak:

- Podana je bila napačna pot datoteke.
- Statusni datoteki je bilo dodeljeno nepravilno dostopno dovoljenje.
- Datotečni sistem, ki je povezan z dano potjo, ni pravilno nastavljen.

Odgovor uporabnika: Preverite pot in poskusite ponoviti ukaz. Ne pozabite, da se pri vseh imenih imenikov in datotek na Unixu upoštevajo velike in male črke. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis težave
3. Statusna datoteka

DBI1550E Na datotečnem sistemu ni dovolj prostora.

Pojasnilo: Pri poskusu dodelitve več prostora na disku na datotečnem sistemu je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Poskusite ukaz ponoviti, ko bo sproščenega dovolj prostora za podano operacijo.

DBI1570I Uporaba:

db2olset InstName

Pojasnilo: Za ukaz db2olset ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h|-? prikaz informacij o uporabi
- d vključi način razhroščevanja.

InstName je ime primerka, ki ga želite nastaviti za uporabo s kompletom orodij za zagon OLAP

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

db2olset InstName

DBI1631E Med izdelavo vzorca baze podatkov je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Na datotečnem sistemu ni dovolj prostora.
- DB2 ni bil pravilno nameščen ali pa manjkajo nekatere datoteke komponent.

Odgovor uporabnika: Če ne gre za težavo trdega diska, poskusite znova namestiti izdelek. Če se težave ne da odpraviti, vključite sledenje in poskusite znova izdelati bazo podatkov preko CLP-ja. Nato shranite informacije sledenja in se obrnite na servisno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

- Številka sporočila
- Opis težave
- Datoteka sledenja

DBI1632E Med konfiguriranjem za "samodejni-zagon" je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Možnost za "samodejni-zagon" je že omogočena.
- Pri dodajanju postavke v datoteko "/etc/inittab" je prišlo do napake. Vzrok težave je morda v dovoljenju datoteke.
- Na datotečnem sistemu /itd ni dovolj prostora za novo datoteko vira rc.db2.

Odgovor uporabnika: Če je vzrok ena od gornjih treh situacij, odpravite težavo in poskusite ponoviti ukaz. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

- Številka sporočila
- Opis težave

DBI1633E Med odstranjanjem konfiguracije za "samodejni-zagon" primerka je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Možnost za "samodejni-zagon" primerka ni omogočena.
- Pri odstranjevanju postavke za datoteko "/etc/inittab" je prišlo do napake. Vzrok težave je morda v dovoljenju datoteke.
- Manjka datoteka "/etc/rc.db2".

Odgovor uporabnika: Če je vzrok ena od gornjih treh situacij, odpravite težavo in poskusite ponoviti ukaz. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

- Številka sporočila
- Opis težave

DBI1634W Ne morem ažurirati /etc/rc.db2 za samodejno-nalaganje datotečnega sistema dlfs.

Pojasnilo: Poskus ažuriranja /etc/rc.db2 za omogočanje samodejnega nalaganja datotečnega sistema ni uspel pri ponovnem zagonu sistema.

Odgovor uporabnika: Ročno uredite datoteko /etc/rc.db2 in vanjo dodajte naslednje vrstice:

```
if [ -x /etc/rc.dlfs ]; then
    /etc/rc.dlfs
fi
```

DBI1635E Pri dodajanju seznama skupine Strežnik za upravljanje je bila odkrita napaka.

Pojasnilo: Pri poskusu dodajanja primerka DB2 na seznam skupine Strežnik za upravljanje je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Če ta ukaz poganjate na odjemalcu NIS, poskusite pripeti ime skupine primerka DB2 k sekundarni skupini strežnika za upravljanje na vašem strežniku NIS.

DBI1637W Če kliknete Potrdi, boste izgubili prejšnje nastavitve za primerek.

Odgovor uporabnika: Če želite nadaljevati, kliknite Potrdi, v nasprotnem primeru pa Prekliči.

DBI1639E Ne morem nastaviti novega primerka.

Pojasnilo: Podano ime primerka na pripada obstoječemu primerku.

Odgovor uporabnika:

- Izdelajte nov primerek.
 - Če izvajate interaktivni namestitveni program, v oknu za izdelavo primerka izdelajte nov primerek.

— Če izvajate namestitveni program odzivne datoteke, podajte dodatne informacije za uporabnika.

- Vnesite ime obstoječega primerka.

DBI1640W Podan primerek ni primerek strežnika.

Pojasnilo: Nekatere komponente DB2 je mogoče konfigurirati samo za primerke strežnika DB2.

Odgovor uporabnika:

- Če gre za primerek odjemalca in imate nameščen strežnik DB2, s pomočjo programčka db2iupdt ažurirajte primerek odjemalca v primerek strežnika.
- Če je podani primerek strežnik za upravljanje podatkovnih povezav, zaprite namestitveni program in če želite, primerke nastavite iz ukazne vrstice.

DBI1651E Podani UID ni veljaven.

Pojasnilo: Vnesen je bil neveljavni UID. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Dani UID je že dodeljen obstoječemu uporabniku na sistemu.
- Dani UID je predolg ali pa sestavljen iz neveljavnih znakov.
- Dani UID je manjši od ali enak 100.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z drugim ID-jem uporabnika.

DBI1652E Podano ime uporabnika ni veljavno.

Pojasnilo: Niste vnesli veljavnega imena uporabnika. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Dano ime uporabnika že obstaja na sistemu.
- Dano ime uporabnika že obstaja na sistemu, vendar pod drugim imenom skupine.
- Dani ime uporabnika je predolgo ali pa sestavljeno iz neveljavnih znakov.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z drugim imenom uporabnika.

DBI1653E Podana skupina ni veljavna.

Pojasnilo: Vnesen je bil neveljaven ID skupine ali ime skupine. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Dani ID skupine že obstaja na sistemu, vendar pod drugim imenom skupine, ali pa dano ime skupine že obstaja, vendar pod drugim ID-jem skupine.
- Dani ID skupine je predolg ali pa sestavljen iz neveljavnih znakov.
- Dani ID skupine je manjši od ali enak 100.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z drugim ID-jem skupine ali imenom skupine.

DBI1654E •DBI1715E

DBI1654E Podani imenik ni veljaven.

Pojasnilo: Vnesen je bil neveljavni imenik. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Podani imenik že obstaja vendar ima v sistemu podan drug domači imenik.
- Podani imenik je predolg ali pa sestavljen iz neveljavnih znakov.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z uporabnikovim domačim imenikom, ki je podan v sistemu, ali pa podajte drug imenik.

DBI1655E Podano geslo ni veljavno.

Pojasnilo: Vneseno je bilo nepravilno geslo. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Dano geslo ima dolžino nič.
- Dano geslo se ne ujema s preverjanjem gesla.
- Dano geslo vsebuje neveljavne znake.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z drugim geslom.

DBI1657E Ime primerka je že v rabi.

Pojasnilo: Primerek z enakim imenom že obstaja v sistemu.

Odgovor uporabnika: Preverite s seznamom primerkov, kot ga javi ukaz "db2ilist". Poskusite znova z drugim imenom uporabnika.

DBI1701E Eden ali več podanih parametrov TCP/IP je neveljavnih.

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Dolžina storitvenega imena presega 14 znakov.
- Podana številka vrat je izven območja. To število mora biti med 1024 in 65535.

Odgovor uporabnika: Popravite problem in poskusite znova.

DBI1702E Podano storitveno ime ali številka priključka se ne sklada z obstoječimi vrednostmi v datoteki storitev TCP/IP.

Pojasnilo: Storitveno ime ali številka priključka, ki jo je podal uporabnik, se ne sklada z obstoječimi vrednostmi v datoteki storitev TCP/IP. Storitveno ime je morda že uporabljeno z drugo številko priključka, ali pa je številka priključka že uporabljena z drugim storitvenim imenom.

Odgovor uporabnika: Podajte storitveno ime in številko vrat, ki nista v neskladju z obstoječimi postavkami v datoteki storitev.

DBI1703E Ni bilo mogoče najti veljavne številke priključka ali storitvenega imena.

Pojasnilo: V datoteki storitev TCP/IP ni bilo mogoče najti veljavnega storitvenega imena ali številke priključka. Te informacije manjkajo ali pa niso pravilne.

Če ste namestili "Razširjeno izdajo DB2 za podjetja", mora biti storitveno ime podano za primerek še preden uporabite ta ukaz.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše informacije preglejte "Hitri začetki za razširjeno izdajo DB2 za podjetja za UNIX". Podajte veljavno ime storitve in številko priključka ter poskusite ponoviti ukaz.

DBI1704W V vašem sistemu se ne izvaja TCP/IP.

Pojasnilo: V vašem sistemu se ne izvaja TCP/IP. Datoteka storitev TCP/IP ne bo ažurirana.

DBI1709E Pri ažuriranju datoteke storitev TCP/IP je program naletel na napako.

Pojasnilo: Poskus dodajanja imena storitev in številke vrat v datoteko storitev TCP/IP ni uspel.

Odgovor uporabnika: Če uporabnik želi uporabiti storitveno ime namesto številke priključka v vnosu imenika vozlišča, mora biti vozlišče ročno zbrisano iz kataloga in nato znova katalogizirano s storitvenim imenom. Datoteko storitev morate prav tako ročno ažurirati. Če uporabljate informacijske storitve omrežja (NIS), je bila datoteka lokalnih storitev ažurirana, vendar morate strežnik NIS ažurirati ročno. V tem primeru je bilo vozlišče tudi katalogizirano s številko priključka.

DBI1711E Eden ali več od podanih parametrov IPX/SPX ni veljavnih.

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- parameter fileserver, objectname ali ipx_socket je ničeln.
- parameter fileserver je nastavljen na *, vendar objectname ni *.
- vrednost, podana za objectname ali ipx_socket, ni enkratna.
- vrednost, podana za ipx_socket, ni v veljavnem obsegu.

Odgovor uporabnika: Popravite problem in poskusite znova.

DBI1715E ID uporabnika ali geslo NetWare ni veljavno.

Pojasnilo: ID uporabnika in geslo NetWare, ki ste ju podali, mora že obstajati in se uporablja za registracijo imena objekta DB2 v datotečni strežnik NetWare ter mora imeti pooblastilo nadzornika ali enakovredno pooblastilo.

Odgovor uporabnika: Popravite problem in poskusite znova.

DBI1720E Podanega ID uporabnika ali ID skupine ni mogoče dodati, ker se izvaja NIS.

Pojasnilo: V vašem sistemu se izvaja NIS. Dokler se v vašem sistemu izvaja NIS, ni mogoče izdelati novega ID uporabnika ali ID skupine.

Odgovor uporabnika: Uporabite predhodno izdelani ID uporabnika ali ID skupine in poskusite znova.

DBI1722E Podane storitve ni mogoče dodati v datoteko /etc/services, ker se izvaja NIS.

Pojasnilo: V vašem sistemu se izvaja NIS. Dokler se v vašem sistemu izvaja NIS, ni mogoče dodati nove storitve v datoteko /etc/services.

Odgovor uporabnika: Uporabite predhodno izdelano ime storitve in številko vrat iz datoteke /etc/services in poskusite znova.

DBI1725W Ne morem izdelati demona posrednika in prijavnih storitev za posrednika skladišča podatkov.

Pojasnilo: TCP/IP se ne izvaja v sistemu. Namestitveni se bo nadaljevala, vendar morate demon posrednika in prijavne storitve izdelati ročno.

Odgovor uporabnika: Aktivirajte TCP/IP v sistemu in zaženite namestitveni program.

DBI1740W Varnostno tveganje.

Pojasnilo: Uporaba ID-ja uporabnika privzetega primerka omogoča temu primeru polno dostopno dovoljenje za ostale primerke v sistemu. Zaradi varnostnih razlogov priporočamo uporaba drugega ID-ja uporabnika.

Odgovor uporabnika: Če se želite izogniti težavam z zaščito, uporabite drugi ID uporabnika.

DBI1741W Protokol ni odkrit.

Pojasnilo: Izbrali ste protokol, ki ni odkrit. Namestitveni program DB2 (DB2 Installer) ne more ažurirati vseh zahtevanih nastavitvev protokolov. Lahko pa ponudite vrednosti za nastavitve tega protokola.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1744W Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ni izdelan.

Pojasnilo: Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 niste izdelali. Brez Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ne morete upravljati Upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1745W Strežnik za upravljanje ni izdelan.

Pojasnilo: Niste izdelali strežnika za upravljanje. Brez strežnika za upravljanje ne morete nuditi storitev, ki podpirajo orodja odjemalcev, katera avtomatizirajo konfiguriranje povezav na baze podatkov DB2, in ne morete upravljati DB2 z vašega sistema strežnika ali z oddaljenega odjemalca, ki uporablja Nadzorni center.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1746W Primerka DB2 ni bil izdelan.

Pojasnilo: Niste izdelali primerka DB2. Primerka DB2 je okolje, v katerem lahko shranjujete podatke in izvajate aplikacije.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1747W Podani imenik že obstaja.

Pojasnilo: Imenik, ki je podan v polju Domači imenik, že obstaja. Če želite uporabiti ta imenik, imate lahko težave z dovoljenji.

Odgovor uporabnika: Če je to težava, izberite drug imenik.

DBI1750W Varnostno tveganje.

Pojasnilo: Uporaba ID-ja uporabnika privzetega primerka omogoča temu primeru polno dostopno dovoljenje za ostale primerke v sistemu. Zaradi varnostnih razlogov priporočamo uporaba drugega ID-ja uporabnika.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi, ali
- Za vnos drugega ID-ja uporabnika pritisnite Esc.

DBI1751W Protokol ni odkrit.

Pojasnilo: Izbrali ste protokol, ki ni odkrit. Namestitveni program DB2 (DB2 Installer) ne more ažurirati vseh zahtevanih nastavitvev protokolov. Lahko pa ponudite vrednosti za nastavitve tega protokola.

Odgovor uporabnika:

- Če želite vnesti nastavitve protokola, kliknite Potrdi.
- Prekliči, če jih želite zanemariti.

DBI1753W Strežnik za upravljanje ni izdelan.

Pojasnilo: Strežnika za upravljanje niste izdelali. Brez strežnika za upravljanje DB2 posrednik skladišča podatkov ne bo v celoti nastavljen.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi, ali
- Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.

DBI1754W •DBI1763I

DBI1754W Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ni izdelan.

Pojasnilo: Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 niste izdelali. Brez Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ne morete upravljati Upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi, ali
- Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.

DBI1755W Strežnik za upravljanje ni izdelan.

Pojasnilo: Niste izdelali strežnika za upravljanje. Brez strežnika za upravljanje ne morete nuditi storitev, ki podpirajo orodja odjemalcev, katera avtomatizirajo konfiguriranje povezav na baze podatkov DB2, in ne morete upravljati DB2 z vašega sistema strežnika ali z oddaljenega odjemalca, ki uporablja Nadzorni center.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi, ali
- Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.

DBI1756W Primerek DB2 ni bil izdelan.

Pojasnilo: Niste izdelali primerka DB2. Primerk DB2 je okolje, v katerem lahko shranjujete podatke in izvajate aplikacije.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi, ali
- Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.

DBI1757W Podani imenik že obstaja.

Pojasnilo: Imenik, ki je podan v polju Domači imenik, že obstaja. Če želite uporabiti ta imenik, imate lahko težave z dovoljenji.

Odgovor uporabnika:

- Če želite uporabiti ta imenik, kliknite Potrdi, ali
- Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.

DBI1758W Odkrit je bil primerk DB2 ali strežnik za upravljanje.

Pojasnilo: Izbrali ste možnost, da želite odstraniti celotni izdelek DB2, vendar je bil na vašem sistemu odkrit primerk DB2 ali strežnik za upravljanje. Če odstranite DB2, ne da bi prej sprostili te primerke, vaši primerki DB2 morda kasneje ne bodo pravilno delovali.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi, ali

- Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.

DBI1759W Odkrit je bil primerk DB2 ali konfiguracije strežnika za upravljanje.

Pojasnilo: Niste izbrali strežnika za upravljanje. Zato bodo vsi primerki strežnika za upravljanje in konfiguracije primerkov DB2 zavržene.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi, ali
- Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.

DBI1760E Za nastavitve "<ime-paketa>" morate namestiti paket.

Pojasnilo: Izbrali ste konfiguriranje komponente DB2 za primerk, vendar tega ne boste mogli narediti, dokler ne namestite paketa.

Odgovor uporabnika: Namestite paket in poskusite znova.

DBI1761W Predpogoji programske opreme so bili kršeni na nizu datotek ali paketu "<ime-paketa>".

Pojasnilo: Med preverjanjem predpogojev programske opreme na gornjem nizu datotek ali paketu je prišlo do napake. Nadaljevanje lahko povzroči nepravilno delovanje izdelka. Želite nadaljevati, ne da bi namestili predpogoje izdelka?

Odgovor uporabnika:

- Če želite nadaljevati, ne da bi namestili predpogoje izdelka, pritisnite Potrdi.
- Če želite prekiniti namestitve, kliknite Prekliči.

DBI1762W Odvisnosti programske opreme so bile kršene na nizu datotek ali paketu "<ime-paketa>".

Pojasnilo: Med preverjanjem odvisnosti programske opreme na gornjem nizu datotek ali paketu je prišlo do napake. Nadaljevanje lahko povzroči odstranitev vseh odvisnosti programske opreme. Želite odstraniti odvisnosti programske opreme?

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi, ali
- Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.

DBI1763I Nameščene bodo tudi dokumentacijske datoteke HTML v angleščini.

Pojasnilo: Dokumentacijske datoteke HTML v angleščini so zahtevane, če za namestitve izberete katerekoli dokumentacijske datoteke HTML, ki niso v angleščini. To zagotavlja, da lahko vsi uporabniki iščejo celotno knjižnico dokumentacije DB2.

DBI1765W V registru je bil odkrit neobstoječ ID uporabnika "<InstName>".

Pojasnilo: Register vsebuje neobstoječ ID uporabnika. To se lahko zgodi v primeru, da odstranite ID uporabnika primerka, ne da bi najprej sprostili primerek. To ne bo vplivalo na normalno delovanje DB2, vendar je priporočeno, da ta zastareli ID uporabnika odstranite iz seznama primerka v registru.

Odgovor uporabnika: ID uporabnika lahko iz imenika odstranite z ukazom: db2iset -d "<InstName>"

DBI1766W Seznama sekundarne skupine "<userId>" ne morem spremeniti.

Pojasnilo: Pri poskusu spremembe seznama sekundarne skupine podanega ID uporabnika je vrnjena koda "<koda>". Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Izvaja se NIS.
- Pod podanim ID uporabnika se trenutno izvaja en ali več procesov.

Odgovor uporabnika: ID skupine "<ID_skupine>" morate dodati seznamu sekundarne skupine tega ID uporabnika "<ID_uporabnika>", da lahko strežnik za upravljanje deluje normalno.

- Če je to katerikoli proces, ki se izvaja pod podanim ID uporabnika, zaključite vse te procese in sledite zgornjim navodilom za nastavitvev seznama sekundarne skupine tega ID uporabnika.
- Če ta ukaz izvajate na odjemalcu NIS, poskusite zgornja navodila za nastavitvev seznama sekundarne skupine tega uporabnika v strežniku NIS.

DBI1767W Register DB2 lahko vsebuje pokvarjene informacije.

Pojasnilo: Register lahko vsebuje neveljavne informacije primerka. Vzrok je verjetno v tem, da pred odstranitvijo izdelka DB2 primerek strežnika za upravljanje ni bil pravilno zbrisan. Če izdelek znova nameščate in želite v registru ohraniti obstoječe informacije primerka, pritisnite Prekliči. V nasprotnem primeru za vnovično izdelavo registra pritisnite Potrdi. Želite znova izdelati register?

Odgovor uporabnika:

- Če želite znova izdelati register, pritisnite Potrdi, ali
- Prekliči, če želite ohraniti trenutne informacije registra.

DBI1768W Ne morem spremeniti datoteke .profile ali .login uporabnika "<ime-primerka>".

Pojasnilo: DB2 ni uspel spremeniti datoteke .profile ali datoteke .login tega uporabnika. Teh datotek morda ni ali za njih nimate dovoljenj za pisanje. Brez sprememb boste morali ročno nastaviti vaše okolje vsakokrat, ko se boste v DB2 prijavi s tem uporabniškim imenom.

Odgovor uporabnika: V datoteko .profile ali .login dodajte naslednjo vrstico:

```
. sqllib/db2profile v datoteko .profile, ali
source sqllib/db2cshrc v datoteko .login
```

Če želite zvedeti podrobnosti o samodejnem nastavljanju okolja DB2, pogledajte priročnik Hitri Začetki.

DBI1769W Iz datoteke .profile ali .login "<inst-name>" ne morem odstraniti postavke.

Pojasnilo: DB2 ni uspel označiti kot opombo vrstice z nastavitvijo okolja DB2 v datoteki .profile ali datoteki .login tega uporabnika. Ko se naslednjič prijavite kot ta uporabnik, se lahko prikaže sporočilo, ki pravi, da datoteke db2profile (ali db2cshrc) ni mogoče najti. Vzroki za to so lahko različni:

- Datoteki (.profile in .login) morda ne obstajata.
- Nimate dovoljenj za pisanje v ti datoteki.

Odgovor uporabnika: Če se prikaže sporočilo, ki kaže, da datoteka db2profile ali db2cshrc manjka, ju poiščite in kot opombo označite naslednje:

```
. sqllib/db2profile v datoteki .profile
source sqllib/db2cshrc v datoteki .login
```

DBI1770E Ne morem ažurirati datoteke /etc/vfs.

Pojasnilo: V datoteki /etc/vfs je potrebna naslednja specifična postavka Upravljalnika podatkovnih povezav DB2:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

kjer mora biti dlfs_num nastavljen na 12, oziroma na število med 8 in 15, če je 12 že dodeljena drugemu fs. Postopek namestitve ni uspel vriniti te vrstice v datoteko /etc/vfs. Vzroki za to so lahko različni:

- Nimate dovoljenja za pisanje v to datoteko.
- Območje 8-15 je v celoti zasedeno, dlfs ne more biti dodeljena nobena številka.

Odgovor uporabnika: Ročno uredite datoteko /etc/vfs in v to datoteko dodajte postavko za dlfs.

DBI1771I Datoteka /etc/vfs je bila prekopirana v /tmp/.db2.etcvfs.backup.

Pojasnilo: Če želite, da bo Upravljalnik podatkovnih povezav DB2 deloval, morate v datoteko /etc/vfs vstaviti naslednjo vrstico:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

Varnostna kopija prvotne datoteke /etc/vfs je v /tmp/.db2.etcvfs.backup.

DBI1775W Obstojeca datoteka /etc/rc.dlfs je bila spremenjena.

Pojasnilo: DB2 je spremenil obstoječo datoteko /etc/rc.dlfs z novo postavko za nalaganje datotečnega sistema dlfs.

Odgovor uporabnika: Preglejte datoteko /etc/rc.dlfs in zagotovite, da so vse postavke pravilne.

DBI1780W Trenutna različica operacijskega sistema ne podpira upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Pojasnilo: Trenutna različica vašega operacijskega sistema ni podprta za izvajanje upravljalnika podatkovnih povezav. Izdelek lahko kljub temu namestite in konfigurirate na lastno odgovornost. Sledi seznam podprtih operacijskih sistemov za Upravljalnik podatkovnih povezav DB2:

- “<Seznam OS>”

DBI1790E Pripomočki ODSSI niso bili nameščeni, ne morem izdelati stvarnega kazala DB2.

Pojasnilo: Pripomočki ODSSI niso bili nameščeni. Ti pripomočki (config_search, config_view in config_help) so zahtevani za izdelavo stvarnega kazala za zaslonsko dokumentacijo DB2.

Odgovor uporabnika: Namestite pomožne programe ODSSI, nato pa zaženite naslednje ukaze:

```
/opt/IBMdb2/V7.1/doc/db2insthtml lang_locale
```

za izdelavo stvarnega kazala za dokumentacijo DB2 v jeziku locale lang_locale. Pomnite, da se poleg dokumentacije v kateremkoli jeziku namesti tudi dokumentacija v angleščini. Zato za indeksiranje angleških datotek zaženite tudi naslednji ukaz:

```
/opt/IBMdb2/V7.1/doc/db2insthtml en_US
```

DBI1791W Mogoče so napake v izdelavi/preimenovanju stvarnega kazala DB2 za datoteko html.

Pojasnilo: DB2 zažene sistemske pripomočke config_view in config_help za izdelavo ali odstranitev stvarnega kazala DB2, ki naj se izdela s SCOHELP. Vendar je lahko to sporočilo prikazano tudi v primeru, če v sistemu obstajajo stvarna kazala, ki niso DB2, in so bila nepravilno izdelana/odstranjena.

Odgovor uporabnika:

- Če želite izdelati stvarno kazalo DB2, poženite SCOHELP in preverite, ali je bila v okno tem dodana kakšna postavka DB2. Preizkusno poiščite niz kot je "TCP/IP" in poglejte, če so vrnjeni rezultati. Če lahko iščete, se je stvarno kazalo DB2 izdelalo uspešno.
- Če želite stvarno kazalo DB2 odstraniti, poženite SCOHELP in preverite, ali je bila postavka DB2 odstranjena iz okna tem. Če postavke ni več, je bilo stvarno kazalo DB2 odstranjeno uspešno.
- Če ne morete preveriti pravilnosti izdelave ali odstranitve stvarnega kazala DB2, se obrnite na IBM.

DBI1792I Izdelujem stvarno kazalo za dokumentacijske datoteke DB2, prosim počakajte ...

Pojasnilo: Izdeluje se stvarno kazalo za dokumentacijske datoteke DB2. Trajanje je odvisno od števila izbranih jezikov.

DBI1900N Podpora za gruče Windows NT ni dostopna.

Pojasnilo: DB2 nima dostopa do gruč Windows NT.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali je bila podpora gručam Windows NT pravilno nameščena in ali je bila storitev gruč (Cluster service) zagnana.

DBI1901N Pri poskusu ažuriranja pravic uporabnika za storitev gruč DB2/NT je prišlo do napake.

Pojasnilo: DB2 je naletel na napako pri poskusu odobritve potrebnih pravic uporabnika za šifro, ki je bila podana za uporabo s storitvami DB2.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je bila podana veljavna šifra in da imate potrebno pooblastilo za odobritev pravic uporabniku.

DBI1902N Pri poskusu ažuriranja pravic uporabnika za storitev gruč (cluster service) DB2/NT je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri poskusu ažuriranja konfiguracije storitev gruč (cluster service) DB2/NT je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da baza podatkov storitve ni zaklenjena in da je dostopna. Zagotovite tudi, da je bila izdelana storitev gruč DB2/NT (Cluster Service).

DBI1903N Pri dostopu do registra gruče je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri poskusu branja ali pisanja v register storitev grozda Windows NT je DB2 naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali je bila podpora gručam Windows NT pravilno nameščena in ali je bila storitev gruč (Cluster service) zagnana. Zagotovite, da ima trenutno prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za dostop do registra grozda.

DBI1904N Za primerek DB2 se ne uporablja združevanje v grozde.

Pojasnilo: DB2 je poskusil dostopiti do primerka, da bi izvedel operacije združevanja v grozde, vendar primer ni bil določen kot primerek združevanja v grozde DB2.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil primerek izdelan z možnostmi združevanja v grozde. Primerek lahko sprostite in znova izdelate z možnostjo združevanja v grozde, vendar bodo izgubljeni Imenik vozlišča, imenik baze podatkov in konfiguracija upravljalnika baze podatkov.

DBI1905N Med postopkom združevanja v grozde DB2 je prišlo do sistemske napake.

Pojasnilo: Medtem, ko je DB2 izvajal postopek združevanja v grozde, je bila odkrita sistemska napaka.

Odgovor uporabnika: Preverite, da bi zagotovili, da je operacijski sistem Windows NT na pravilni ravni za podporo združevanja v grozde.

Zagotovite tudi, da je bila podpora grozda (Cluster) Windows NT pravilno nameščena in da je bila storitev združevanja v grozde (Cluster service) zagnana.

DBI1906N Med poskusom dodajanja vozlišča primerku grozda DB2 je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom ažuriranja vozlišča za podporo primerka grozda DB2 je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je oddaljeni sistem vključen in dostopen prek lokalnega omrežja. Prav tako zagotovite, da imate potrebno pooblastilo za ažuriranje registra na oddaljenem sistemu.

DBI1907N Med poskusom brisanja vozlišča iz primerka grozda DB2 je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom brisanja vozlišča iz primerka grozda DB2 je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je oddaljeni sistem vključen in dostopen prek lokalnega omrežja. Prav tako zagotovite, da imate potrebno pooblastilo za ažuriranje registra na oddaljenem sistemu.

Delovna postaja ne more sprostiti podpore združevanja v grozde iz same sebe. Da bi lahko izvedli to opravilo, mora biti ta primerek sproščen.

DBI1908N Med poskusom izdelave profila primerka v oddaljenem sistemu je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom izdelave profila primerka v oddaljenem primerku, s čimer bi se omogočila podpora grozdov, je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je oddaljeni sistem vključen in dostopen prek lokalnega omrežja. Prav tako zagotovite, da imate potrebno pooblastilo za ažuriranje registra na oddaljenem sistemu.

DBI1909N Med poskusom brisanja profila primerka v oddaljenem sistemu je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom brisanja profila primerka na oddaljenem primerku, s čimer bi se onemogočila podpora grozdov, je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je oddaljeni sistem vključen in dostopen prek lokalnega omrežja. Prav tako zagotovite, da imate potrebno pooblastilo za ažuriranje registra na oddaljenem sistemu.

DBI1910N Uporaba : DB2NCRT -I:<Ime-primerka> -C:<vozlišče-gruče>

Pojasnilo: Uporabnik je podal nepravilne argumente za ukaz DB2NCRT.

Odgovor uporabnika: Podajte ukaz znova in tokrat podajte primerek, razdeljen na grozde, ter veljavno ime delovne postaje za vozlišče grozdov.

DBI1911N Uporaba : DB2NLIST -I:<Ime-primerka>

Pojasnilo: Uporabnik je podal nepravilne argumente za ukaz DB2NLIST.

Odgovor uporabnika: Podajte ukaz znova in tokrat podajte primerek z združevanjem v grozde.

DBI1912I Ukaz združevanja v grozd DB2 je bil uspešen.

Pojasnilo: Zahteva uporabnika je bila uspešno obdelana.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1913N Ne morem se povezati z registrom oddaljenega računalnika.

Pojasnilo: Pri poskusu povezovanja z registrom Windows NT v oddaljenem računalniku je DB2 naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ciljni računalnik v izvajanju in da je podano ime računalnika pravilno. Prav tako zagotovite, da ima trenutno prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za povezavo z registrom oddaljenega računalnika.

DBI1914N Ne morem se povezati z registrom grozda.

Pojasnilo: Pri poskusu povezovanja z registrom grozda Windows NT je DB2 naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je bila podpora grozda Windows NT pravilno nameščena in da je bila storitev združevanja v grozde zagnana.

DBI1915N Ciljni računalnik ne pripada grozdu Windows NT.

Pojasnilo: Ukaz ni uspel zaradi enega od naslednjih vzrokov:

- (1) Pripomoček db2iclus je poskušal odstraniti računalnik iz primerka MSCS DB2, vendar ciljni računalnik ni bil dodan primerku MSCS DB2, ali
- (2) Pripomoček db2iclus je poskušal dodati računalnik primerku MSCS DB2, vendar ciljni računalnik nima nameščene zahtevane programske opreme za podporo grozda Windows NT.

Odgovor uporabnika: Sledite ukrepu, ki ustreza vzroku težave:

- (1) Zagotovite, da je računalnik del primerka MSCS DB2, tako da izvedete ukaz "db2iclus list", ali
- (2) Na ciljnim računalniku namestite programsko opremo grozda Windows NT in znova izdajte ukaz.

DBI1916N Podano ime primerka ni veljavno.

Pojasnilo: Podani primerek, ki je podan s parametrom imena primerka, ne obstaja za lokalni računalnik.

Odgovor uporabnika: Če želite poiskati seznam veljavnih primerkov, izvedite ukaz db2ilist. Ukaz izdajte znova z veljavnim imenom primerka.

DBI1917N •DBI1927N

DBI1917N Spremenljivka profila DB2 "%1" na ciljnim računalniku ni nastavljena.

Pojasnilo: Zahtevana spremenljivka profila DB2 "%1" na ciljnim računalniku ni nastavljena. Ukaz ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Za pomoč se obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

DBI1918N Pri dostopu do registra Windows NT je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri poskusu branja ali ažuriranja registra Windows NT na ciljnim računalniku je DB2 naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima trenutno prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za dostop do registra Windows NT na ciljnim računalniku. Če težave ne morete rešiti, se za pomoč obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

DBI1919N Pri dostopu do datoteke storitev TCP/IP je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri branju ali ažuriranju datoteke storitev TXP/IP je DB2 naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da v sistemu obstaja datoteka storitev in da je do nje mogoče dostopati s pooblastili za branje in pisanje. Prav tako zagotovite, da je vsebina datoteke storitev veljavna in v njej ni podvojenih zapisov.

DBI1920N Parameter poti profila primerka DB2 ni veljavno.

Pojasnilo: DB2 ne more dostopati do podane poti profila primerka DB2, ker poti ni ali trenutno prijavljeni uporabnik nima pooblastil za pisanje.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da profil primerka DB2 kaže na veljaven imenik in da ima trenutno prijavljeni uporabnik pooblastila za pisanje v imenik.

DBI1921N Šifra ali geslo uporabnika ni veljavno.

Pojasnilo: Šifra ali geslo uporabnika ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz s pravilno šifro.

DBI1922N Ime gostitelja ni veljavno.

Pojasnilo: Parameter imena gostitelja TCP/IP ni veljavno ali ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v sistemu operativen. Če je uporabljen imenski strežnik domen, zagotovite, da je računalnik imenskega strežnika domen aktiven. Ukaz izdajte znova z veljavnim imenom gostitelja TCP/IP.

DBI1923N Parameter območja vrat TCP/IP ni podan.

Pojasnilo: Pripomoček db2icrt zahteva, da je območje vrat TCP/IP podano pri izdelavi primerka razdeljene baze podatkov, če postavke za območje vrat TCP/IP za primerek niso bile dodane v datoteko storitev.

Odgovor uporabnika: Izberite vrata TCP/IP, ki so na voljo za sistem in znova izdajte ukaz db2icrt z možnostjo -r.

DBI1924N Ime računalnika ni veljavno.

Pojasnilo: Parameter imena računalnika ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ciljni računalnik v izvajanju in da je podano ime računalnika pravilno. Prav tako zagotovite, da ima trenutno prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za povezavo z registrom ciljnega računalnika.

DBI1925N Ne morem poizvedeti statusa storitve DB2.

Pojasnilo: DB2 ne more poizvedeti statusa storitve za storitev DB2.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je storitev DB2 v ciljnim računalniku. Zagotovite, da ima trenutno prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za izvajanje poizvedb statusa storitev na ciljnim računalniku.

DBI1926N Geslo je preteklo.

Pojasnilo: Geslo uporabnika je preteklo.

Odgovor uporabnika: Spremenite geslo in znova izdajte zahtevo s pomočjo novega gesla.

DBI1927N Uporaba:

```
db2iclus {add | drop | list |  
migrate }  
[/c:Ime gruče]  
[/p:pot profila primerka]  
[/u:ime uporabnika, geslo]  
[/i:ime uporabnika, geslo]  
[/i:ime primerka]
```

Pojasnilo: Veljavni argumenti za ta ukaz so:

add	če želite primerku DB2 MSCS dodati vozlišče MSCS
drop	če želite iz primerka DB2 MSCS odstraniti vozlišče MSCS
list	če želite prikazati vsa vozlišča MSCS, ki so del primerka DB2 MSCS
migrate	če želite primerek, ki ni MSCS, v primerek MSCS

Veljavne možnosti za ta ukaz so:

/c če želite podati ime grozda MSCS, ki se razlikuje od privzetega/trenutnega grozda

- /p** če želite podati pot profila primerka. Ta možnost je zahtevana pri preselitvi primerka, ki ni MSCS, v primerek MSCS
- /u** za podajanje šifre in gesla za storitev DB2. Ta možnost je zahtevana, če želite v primerek razdeljene baze podatkov DB2 MSCS dodati drugo vozlišče MSCS.
- /i** če želite podati ime primerka, ki se razlikuje od privzetega/trenutnega primerka

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite z veljavnimi parametri

DBI1928N Šifra uporabnika ni podana.

Pojasnilo: Pri izdelavi primerka razdeljene baze podatkov ali dodajanju vozlišča v primerek razdeljene baze podatkov morate podati parameter šifre uporabnika. V okolju Windows NT se mora vsaka particija upravljalnika baze podatkov (ali vozlišče MPP) izvajati pod veljavno šifro Windows NT, da bi lahko souporabljala omrežje, v katerem je imenik primerka.

Odgovor uporabnika: Za podajanje imena in gesla uporabnika znova izdajte ukaz z možnostjo -u.

DBI1929N Primerek je že konfiguriran za podporo MSCS.

Pojasnilo: Poskus preselitve primerka v primerek MSCS ni uspel, ker je primerek že konfiguriran za podporo MSCS.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1930N Ciljni računalnik je že del primerka MSCS DB2.

Pojasnilo: Poskus dodajanja vozlišča MSCS v primerek MSCS DB2 ni uspel, ker je ciljni računalnik že del primerka MSCS DB2.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1931N Strežnik particije baze podatkov (vozlišča) je aktiven.

Pojasnilo: Strežnika particije baze podatkov ni mogoče sprostiti ali spremeniti, ker je aktiven.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je pred poskusom sprostitve ali spremembe strežnik particije baze podatkov zaustavljen. Če želite zaustaviti strežnik particije baze podatkov, uporabite ukaz db2stop na naslednji način:

```
db2stop nodenum <številka-vozlišča>
```

DBI1932N Strežnika particije baze podatkov na oddaljenem računalniku ne morem dodati, ker je isti primerek že v tem računalniku.

Pojasnilo: Ukaz db2ncrt ni uspel dodati novega strežnika particije baze podatkov na oddaljeni računalnik, ker je na njem že isti primerek.

Odgovor uporabnika: Če primerek na oddaljenem računalniku ni več uporabljen, ga odstranite z ukazom db2idrop na oddaljenem računalniku.

DBI1933N Strežnika particije baze podatkov ni mogoče premakniti v nov računalnik, ker je tam že obstoječa baza(e) podatkov.

Pojasnilo: Če ukaz db2nchg izdate z možnostjo /m:računalnik, bo ukaz prenesel strežnik particije baze podatkov v nov računalnik. Ukaz db2nchg ne bo uspel, če je v sistemu že obstoječa baza(e) podatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite premakniti strežnik particije baze podatkov v nov računalnik, kjer je že baza(e) podatkov, uporabite ukaz za vnovičen zagon db2start restart. Če želite podrobnejše informacije o ukazu db2start, pogledjte priložni Referenčni opis ukazov DB2.

DBI1934N Uporaba:

```
db2iupdt InstName
/u:ime uporabnika, geslo
[/u:ime uporabnika, geslo]
[/r:osnovna vrata, zaključna vrata]
[/h:ime gostitelja]
```

Pojasnilo: Za ukaz db2iupdt je bil vnesen neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

InstName Ime primerka

/u za podajanje šifre in gesla za storitev DB2. Ta možnost je zahtevana pri izdelavi primerka razdeljene baze podatkov.

/p za podajanje nove poti profila primerka za ažuriran primerek.

/r za podajanje območja vrat TCP/IP, ki naj jih uporabi primerek razdeljene baze podatkov pri izvajanju v načinu MPP. Če je podana ta možnost, bo datoteka storitev lokalnega računalnika ažurirana z naslednjimi postavkami:

```
DB2_InstName osnovna vrata/tcp
DB2_InstName_END zaključna vrata/tcp
```

/h za razveljavitev privzetega imena gostitelja TCP/IP, če je za trenutni računalnik na voljo več imen gostiteljev TCP/IP.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pomočjo veljavnih parametrov.

DBI1935N Ukaz db2iupdt ni uspel ažurirati imenika primerka.

Pojasnilo: Ukaz db2iupdt ni uspel ažurirati imenika primerka iz enega od naslednjih vzrokov:

- (1) v imeniku \SQLLIB\CFG manjka datoteka db2audit.cfg.
- (2) ukaz db2iupdt nima zahtevanega pooblastila za izdelavo datotek ali podimenikov znotraj imenika primerka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je datoteka db2audit.cfg v imeniku \SQLLIB\CFG in da ima trenutno prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za izdelavo datotek in imenikov v imeniku primerka. Imenik primerka je v \SQLLIB\InstName (kjer je InstName ime primerka).

DBI1936N Ukaz db2iupdt ni uspel ažurirati konfiguracijske datoteke upravljalnika baze podatkov.

Pojasnilo: Ukaz db2iupdt ni uspel ažurirati konfiguracijske datoteke upravljalnika baze podatkov, ker je prejšnja konfiguracijska datoteka upravljalnika baze podatkov pokvarjena ali manjka. Trenutni primerek je stanju neskladnosti in ga ni mogoče uporabiti.

Odgovor uporabnika: Privzeto konfiguracijsko datoteko upravljalnika baze podatkov prekopirajte v imenik primerka in znova izdajte ukaz. Imenik primerka je v \SQLLIB\InstName. Privzeta konfiguracijska datoteka upravljalnika baze podatkov je db2system in jo najdete v imeniku \sqllib\cfg.

DBI1937W Ukaz db2nert je uspešno dodal vozlišče. Vozlišče ne bo aktivno, dokler se ne zaustavijo in nato znova zaženejo vsa vozlišča.

Pojasnilo: Datoteka db2nodes.cfg ni ažurirana za vključitev novega vozlišča dokler se vsa vozlišča istočasno ne zaustavijo z ukazom STOP DATABASE MANAGER (db2stop). Dokler datoteka ni ažurirana, obstoječa vozlišča ne morejo komunicirati z novim vozliščem.

Odgovor uporabnika: Izdajte db2stop za zaustavitev vseh vozlišč. Če so vsa vozlišča uspešno zaustavljena, izdajte ukaz db2start in poženite vsa vozlišča, vključno z novim vozliščem.

DBI1950W Primerek “<ime-primerka>” je že na seznamu primerkov.

Pojasnilo: Primerek, ki ga poskušate izdelati ali preseliti, je že na seznamu primerkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je seznam primerkov, kot ga javi ukaz db2ilist, pravilen.

DBI1951W Primerka “<ime-primerka>” ni bilo mogoče najti v seznamu primerkov.

Pojasnilo: Podanega primerka ni na seznamu primerkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je seznam primerkov, kot ga javi ukaz db2ilist, pravilen.

DBI1952E Ime primerka “<ime-primerka>” ni veljavno.

Pojasnilo: Ime primerka ni veljavno. Ne sme:

1. biti daljše od 8 znakov.
2. se začeti “sql”, “ibm” ali “sys”.
3. se začeti s številko ali vsebovati znake, različne od a-z, \$, #, @ ali 0-9.

Odgovor uporabnika: Poskusite ponoviti ukaz z veljavnim imenom primerka.

DBI1953E Primerek je aktiven.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus sprostitev aktivnega primerka.

Odgovor uporabnika: Preden zaustavite primerek z ukazom db2stop (iz ID-ja uporabnika tega primerka) zagotovite, do so se končale vse aplikacije, ki uporabljajo primerek.

DBI1954E Ime primerka trenutno uporablja strežnik za upravljanje DB2.

Pojasnilo: Primerka ni mogoče izdelati, ker ga trenutno uporablja strežnik za upravljanje DB2.

Odgovor uporabnika: Poskusite ponoviti ukaz z drugim imenom primerka.

DBI1955E Uporaba: db2idrop [-h] [-f] InstName

Pojasnilo: Za ukaz db2idrop ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h** prikaz informacij o uporabi
- f** je oznaka za izsilitev aplikacije. Če je ta oznaka podana, bodo vse aplikacije, ki uporabljajo ta primerek, prisilno zaključene.

InstName je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2idrop [-h] [-f] InstName
```

DBI1956E Uporaba: db2ilist [-w WordWidth] [-l]

Pojasnilo: Za ukaz db2ilist niste vnesli pravilnega argumenta. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h** prikaz informacij o uporabi
- w WordWidth** je bitna širina primerka, ki bo izdelan (32 ali 64). (AIX, Sun)
- l** podaja format long.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2ilist [-w WordWidth] [-l]
```

DBI1957E Skladnja ukaza db2icrt ni pravilna.

Pojasnilo: Pripomoček db2icrt izdeluje primerek baze podatkov:

```
db2icrt InstName [-s {eee|ee|client|standalone|
                  satellite}]
                  [-mpp]
                  [-p pot do profila primerka]
                  [-u ime uporabnika,geslo]
                  [-h ime gostitelja]
                  [-c ime gruče]
                  [-r osnovna vrata,končna vrata]
                  [-?]
```

Ukazne možnosti so:

-s za podajanje tipa izdelanega primerka:

eee	za strežnik porazdeljene baze podatkov
ee	za strežnik baz podatkov z lokalnimi in oddaljenimi odjemalci
odjemalec	za odjemalca
standalone	za strežnik baz podatkov z lokalnimi odjemalci
satellite	za strežnik satelitske izdaje baze podatkov

-mpp

Ta možnost ni več v uporabi; namesto nje za izdelavo primerka porazdeljene baze podatkov uporabite "-s eee".

-p če želite podati pot profila primerka. Ta možnost je zahtevana pri izdelavi primerka razdeljene baze podatkov.

-u za podajanje šifre in gesla za storitev DB2. Ta možnost je zahtevana pri izdelavi primerka razdeljene baze podatkov.

-h za razveljavitev privzetega imena gostitelja TCP/IP, če je za trenutni računalnik na voljo več imen gostiteljev TCP/IP. Ime gostitelja TCP/IP je uporabljeno pri izdelavi privzetega vozlišča (vozlišče 0).

-c če želite podati ime grozda MSCS. Ta možnost je podana za izdelavo primerka DB2, ki podpira MSCS.

-r za podajanje območja vrat TCP/IP, ki naj jih uporabi primerek razdeljene baze podatkov pri izvajanju v načinu MPP. Če je podana ta možnost, bo datoteka storitev lokalnega računalnika ažurirana z naslednjimi postavkami:

```
DB2_InstName    osnovna vrata/tcp
DB2_InstName_END zaključna vrata/tcp
```

-? za prikaz pomoči

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pomočjo veljavnih parametrov.

DBI1958N Profila primerka ni mogoče dodati v register.

Pojasnilo: Med dodajanjem profila primerka v register je prišlo do napake. Primerek ni bil izdelan.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1959N Imenika primerka ni mogoče izdelati.

Pojasnilo: Pri izdelavi zahtevanih datotek ali imenikov za novi primerek je prišlo do napake. Primerek ni bil izdelan.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da imate dostop za pisanje v nahajališče, kjer je izdelan imenik primerka. Imenik primerka je izdelan kot podimenik poti, v katero je nameščen izdelek. Drugo nahajališče za imenik primerka lahko podate s spremenljivko profila DB2INSTPROF.

DBI1960N Storitve DB2 ni mogoče izdelati.

Pojasnilo: Pri registraciji storitev DB2 je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da imate dovolj pooblastil za izdelavo storitve NT in da baza podatkov ni zaklenjena, nato pa poskusite ponoviti postopek.

DBI1961N Ključa vozlišča za nov primerek ni mogoče dodati v register.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med dodajanjem ključa vozlišča za novi primerek v registru profila primerka.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1962N Novega vozlišča ni mogoče dodati v register.

Pojasnilo: Pri dodajanju novega vozlišča v register profila primerka je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1963N Do napake je prišlo, ko je potekalaodobritev pravic uporabnika do šifre za primerek.

Pojasnilo: Kadar konfigurirate šifro za storitev DB2, morajo biti za šifro odobrene pravice uporabnika:

1. Delo kot del operacijskega sistema
2. Izdelava žetonskega objekta
3. Povečevanje kvote
4. Prijavi se kot storitev
5. Nadomesti parameter nivoja procesa

Do napake je prišlo, ko je potekalaodobritev pravic uporabnika do šifre za primerek.

Odgovor uporabnika: Če računalnik pripada domeni NT, zagotovite da je primarni krmilnik domene aktiven in dostopen prek omrežja. V nasprotnem primeru obvestite predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1964N •DBI1980W

DBI1964N Prijavne šifre ni mogoče dodeliti storitvi DB2.

Pojasnilo: Napaka šifre pri dodeljevanju prijavne šifre storitvi DB2.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta ime uporabnika in geslo za prijavno šifro veljavna.

DBI1965N Vozlišče "<številka-vozišča>" ni bilo najdeno na seznamu vozišč.

Pojasnilo: Podano vozišče ni bilo najdeno v seznamu vozišča.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali vozišče dejansko obstaja, kar storite z ukazom DB2NLIST, ki prikaže seznam vozišč.

DBI1966N Vozlišča ni mogoče zbrisati iz registra.

Pojasnilo: Pri odstranjevanju podanega vozišča iz registra profila primerka je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1967N Storitve DB2 ni mogoče zbrisati iz registra.

Pojasnilo: Pri brisanju storitev DB2 iz registra je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da imate dovolj pooblastil za brisanje storitve NT.

DBI1968N Pri spreminjanju konfiguracije vozišča v registru profila je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri spreminjanju konfiguracije vozišča v registru profila je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1969N Med izdelavo nove datoteke v imeniku primerka je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med izdelavo nove datoteke v imeniku primerka je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali imate dostop za pisanje v imenik primerka.

DBI1970N Pri branju ali pisanju v datoteko, ki je v imeniku primerka, je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri branju ali pisanju v datoteko, ki je v imeniku primerka, je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1971N Profila primerka ni mogoče odstraniti iz registra.

Pojasnilo: Pri odstranjevanju profila primerka iz registra je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1972N Imenika primerka ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Pri odstranjevanju zahtevanih datotek ali imenikov, ki pripadajo podanemu primerku, je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da imate dostop za pisanje v imenik primerka.

DBI1973N Poskus konfiguriranja storitev DB2 za samodejni zagon ni bil uspešen.

Pojasnilo: Pri nastavljanju storitev DB2 za samodejni zagon je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite računalnik in poskusite ponoviti ukaz. Če težave ne morete rešiti, obvestite predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1974N Spremenljivke profila DB2ADMINSERVER ni mogoče nastaviti v registru profila.

Pojasnilo: Pri nastavljanju spremenljivke profila DB2ADMINSERVER v registru profila je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1975N Spremenljivke okolja DB2ADMINSERVER ni mogoče odstraniti iz registra profila.

Pojasnilo: Pri odstranjevanju spremenljivke okolja DB2ADMINSERVER iz registra profila je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1980W Ne morem izdelati ID-ja uporabnika "<ID-uporabnika>" v UPM.

Pojasnilo: ID-ja uporabnika, ki ste ga vnesli med nameščanjem izdelka, ni bilo mogoče izdelati v Upravljanju profila uporabnika (User Profile Management - UPM). Ta ID uporabnika je zahtevan za zagon strežnika za upravljanje DB2.

Odgovor uporabnika: S pomočjo UPM-ja ročno izdelajte ID uporabnika in geslo, nato pa ročno zaženite strežnik za upravljanje DB2. Morda boste morali nastaviti strežnik za upravljanje DB2 tako, da bo uporabljal to kombinacijo ID-ja uporabnika in gesla z ukazom "db2admin".

Poglavje 7. Sporočila DB2

Vsako sporočilo ima svoj identifikator, ki je sestavljen iz predpone (DB2) in številke sporočila. Sporočila so navedena v številčnem zaporedju, ki temelji na številkah sporočil. Ta sporočila izdelata procesor ukazne vrstice kažejo na stanje opozorila ali napake. Sporočila so prikazana neposredno na zaslonskem vmesniku. procesor ukazne vrstice vrne sporočila DB2 in SQL.

DB20000r Ukaz "<ukaz>" je bil uspešno zaključen.

Pojasnilo: Med izvajanjem tega ukaza ni bila odkrita nobena napaka.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DB21001E Možnost "<črka-možnosti>", podana za ukazom 'db2' ali v spremenljivki DB2OPTIONS, ni pravilna.

Pojasnilo: Podana možnost ni podprta. Podprte možnosti so:

Možnost	Opis
-a	Prikaz SQLCA
-c	Samodejna potrditev
-e	Prikaz SQLCODE/SQLSTATE
-e	Prikaz SQLCODE/SQLSTATE
-f	Branje iz vhodne datoteke
-n	Odstranitev znaka za novo vrstico
-l	Beleženje ukazov v datoteko zgodovine
-o	Prikaz izhodnih podatkov
-p	Prikaz interaktivnega poziva
-r	Shranitev izhodnega poročila v datoteko
-s	Ustavitev izvajanja pri napaki cmd
-t	Nastavitev zaključnega znaka stmt
-v	Ponovitev trenutnega ukaza
-x	Zadržanje tiskanja oglavij stolpcev
-w	Prikaz opozoril FETCH/SELECT
-z	Shranitev vseh izhodnih podatkov v datoteko

Ukaza ni mogoče obdelati.

Odgovor uporabnika: Ukaz podajte z veljavno možnostjo.

DB21002E Parameter za možnost "<črka-možnosti>", podano za ukazom 'db2' ali v spremenljivki DB2OPTIONS, manjka ali pa ni pravilen.

Pojasnilo: Spodaj so navedene možnosti s parametri:

Možnost	Opis
-ec	Prikaz SQLCODE
-es	Prikaz SQLSTATE
-f<ime-datoteke>	Branje iz vhodne datoteke <ime-datoteke>
-l<ime-datoteke>	Beleženje ukazov v datoteko zgodovine <ime-datoteke>
-r<ime-datoteke>	Shranitev izhodnega poročila v datoteko <ime-datoteke>
-t<ime_datoteke>	Nastavitev zaključnega znaka na 'x' <ime-datoteke>

Odgovor uporabnika: Ukaz podajte z veljavno možnostjo in parametrom.

DB21003E Vrednost "<vrednost>" v "<spremenljivka-okolja>" ni veljavna.

Pojasnilo: Vrednost za DB2BQTRY mora biti med 0 in 4294967295. Vrednost za DB2BQTIME, DB2RQTIME ali DB2IQTIME mora biti med 1 in 4294967295.

Odgovor uporabnika: Spremenljivko okolja nastavite s pravilno vrednostjo in znova podajte ukaz.

DB21004E Ko kličete procesorja ukazne vrstice, ne morete hkrati podati vhodne datoteke in ukaza.

Pojasnilo: Ko kličete procesorja ukazne vrstice, ne morete hkrati podati možnosti -f in ukaza ukazne vrstice.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova izdajte ukaz.

DB21005E Med dostopanjem do datoteke "<ime-datoteke>" se je zgodila napaka.

Pojasnilo: Napaka se je lahko zgodila zaradi naslednjega:

- dovoljenja datoteke ne omogočajo dostopa do datoteke
- datoteka ne obstaja

Odgovor uporabnika: Popravite napako in poskusite znova.

DB21006E Dolžina vhodnega ukaza je prevelika. Največja dolžina je "<dolžina>".

Pojasnilo: Vhodni ukaz ne sme preseči podane dolžine.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21007E Med branjem ukaza sem prišel do konca datoteke.

Pojasnilo: Zadnji ukaz ni bil izvršen, ker je bil dosežen konec datoteke. Če je bila uporabljena možnost -t, zadnji ukaz zaključite z ';' (ali z vašim definiranim zaključitvenim znakom). Če je bila uporabljena možnost +t, odstranite '\' iz zadnje vrstice ukaza.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21008E Ukaze lahko vnesete le v interaktivnem načinu procesorja ukazne vrstice ali v vnosnem načinu datoteke.

Pojasnilo: Uporabnik je poskusil vnesti ukaz procesorja ukazne vrstice iz poziva DOS.

Odgovor uporabnika: Uporabite interaktivni način procesorja ukazne vrstice ali vnosni način datoteke.

DB21010I Pomoč podana za "<izraz-ukaza-pomoči>".

Pojasnilo: To sporočilo se prikaže le v datoteki zgodovine, podani z možnostjo -l.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DB21011I V porazdeljenem okolju strežnika baz podatkov so navedeni le prostori tabel za trenutno vozlišče.

Pojasnilo: Za ukaz LIST TABLESPACES so vidni le prostori tabel za trenutno vozlišče.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati prostore tabel za drugo vozlišče, morate izdati ukaz LIST TABLESPACES za to vozlišče.

DB21015E Čakalna vrsta zahtev perifernega procesa procesorja ukazne vrstice ali vhodna čakalna vrsta nista bili izdelani v za to določenem času.

Pojasnilo: Potrebno je povečati spremenljivke okolja za DB2BQTRY in DB2BQTIME ali pa ni mogoče pognati perifernega programa procesorja ukazne vrstice "db2bp". Program "db2bp" mora biti na pravilni namestitveni poti upravljalnika baze podatkov, uporabniki pa morajo za datoteko imeti izvršilno dovoljenje.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21016E Procesor ukazne vrstice je med pošiljanjem ukaza perifernemu procesu naletel na sistemsko napako.

Pojasnilo: Zgodilo se je lahko nekaj izmed naslednjega:

- Periferni proces ni bil normalno zaključen.
- Med branjem čakalnih vrst perifernih procesov ali pisanjem v njih se je zgodila sistemsko napaka.
- Med branjem izhodne čakalne vrste čelnih procesov se je zgodila sistemsko napaka.

Odgovor uporabnika: Znova podajte ukaz. Če se napaka ponovi, se obrnite na skrbnika sistema.

DB21017E Procesor ukazne vrstice je v izhodni čakalni vrsti čelnih procesov naletel na sistemsko napako. Koda vzroka = <koda vzroka>.

Pojasnilo: Med izdelavo ali branjem izhodne čakalne vrste čelnih procesov se je zgodila sistemsko napaka.

Če je koda vzroka -2499, je izhodna čakalna vrsta procesor ukazne vrstice navzkrižju z obstoječo čakalno vrsto.

Odgovor uporabnika: Znova podajte ukaz. Če se napaka ponovi, si zapišite številko sporočila in kodo vzroka in se obrnite na skrbnika sistema.

DB21018E Prišlo je do sistemsko napake. Eden od možnih vzrokov te napake je, da upravljalnik baz podatkov ni Procesor ukazne vrstice ni mogel nadaljevati z obdelavo.

Pojasnilo: Sistemsko napako je povzročilo nekaj izmed naslednjega:

- Na zaslon je bilo poslanih preveč podatkov. Podatke preusmerite v datoteko, ki si jo boste lahko ogledali, ko bo obdelava končana.
- Procesor ukazne vrstice ni uspešno namestil svojega nadzornika prekinitvenega signala.
- Procesor ukazne vrstice ni uspešno odprl čakalnih vrst perifernih procesov.
- Procesor ukazne vrstice ni uspešno pognal perifernega procesa.
- Periferni proces ni bil normalno zaključen.
- Čelni proces ni uspešno dodelil ali sprostil pomnilnika.
- Procesor ukazne vrstice je prejel enega izmed naslednjih signalov za zaključek programa:
 - SIGILL
 - SIGTRAP
 - SIGEMT
 - SIGBUS
 - SIGSEGV
 - SIGSYS

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če se problema ne da odpraviti, se zapišite številko sporočila DB2. Če je bilo slednje aktivno, shranite informacije sledenja in se obrnite na tehnično osebje, pri tem pa imejte naslednje informacije:

- Opis težave
- Številka sporočila DB2
- SQLCA, če je možno
- Datoteko sledenja, če je možno

DB21019E Pri dostopanju do imenika "<imenik>" se je zgodila napaka.

Pojasnilo: Napaka se je lahko zgodila zaradi naslednjega:

- dovoljenja imenika ne omogočajo dostopa
- imenik ne obstaja

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21020E Ne morem izdelati privzete datoteke sporočil “<datoteka>”.

Pojasnilo: Za pravilno obdelavo tega ukaza CLP potrebuje datoteko, v kateri so shranjena sporočila, ki so bila izdana med obdelavo, in preden so bila prikazana na ukazni mizi. Takšno datoteko je poskusil izdelati v imeniku, ki se običajno uporablja za ta namen (kot je npr. /tmp v platformah UNIX ali ...\\TMP v OS/2), vendar poskus ni uspel, ker imenik ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21021E Definiran ni noben primerek strežnika za upravljanje. Ukaz ni uspel.

Pojasnilo: Izdali ste ukaz, ki mora uporabiti primerek strežnika za upravljanje, vendar ni definiran noben takšen primerek.

Odgovor uporabnika: Definirajte primerek strežnika za upravljanje in znova podajte ukaz.

DB21022E Ne morem preklopiti v primerek strežnika za upravljanje “<ime-primerka>”.

Pojasnilo: Izdali ste ukaz, ki mora uporabiti primerek strežnika za upravljanje. Procesor ukazne vrstice je poskusil preklopiti v primerek strežnika za upravljanje “<ime-primerka>”, vendar mu to ni uspelo. Možni vzroki so:

- Primerek strežnika za upravljanje ni pravilno nastavljen.
- Procesor ukazne vrstice je bil že priključen primerku DB2.
- Procesor ukazne vrstice je povezan z bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preden uporabite ukaz, preverite, ali je nastavljen veljavni primerek strežnika za upravljanje. Preden boste ponovili zahtevo, boste morda morali izdati ukaze DETACH ali CONNECT RESET ali TERMINATE.

DB21023E Ukaz ni veljaven, če je izveden iz strežnika za upravljanje.

Pojasnilo: Izdali ste enega izmed naslednjih ukazov: GET DBM CONFIGURATION, RESET DBM CONFIGURATION ali UPDATE DBM CONFIGURATION, vendar teh ukazov ni mogoče izvesti iz strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Izdajte enega izmed naslednjih ukazov, ki so veljavni na strežniku za upravljanje: GET ADMIN CONFIGURATION, RESET ADMIN CONFIGURATION ali UPDATE ADMIN CONFIGURATION.

DB21024I Ta ukaz je asinhron in morda ne bo učinkoval takoj.

Pojasnilo: To sporočilo je prikazano za ukazom FORCE s členom ASYNC.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DB21025I Spremembe odjemalca ne bodo stopile v veljavo, dokler ne boste znova pognali aplikacije ali izvedli ukaza TERMINATE. Spremembe strežnika ne bodo stopile v veljavo do naslednjega ukaza DB2START.

Pojasnilo: Spremembe konfiguracijskih parametrov upravljalnika baze podatkov stopijo v veljavo šele potem, ko se naložijo v pomnilnik. To se na strežniku običajno zgodi po izdaji ukaza DB2START na odjemalcu pa po vnovičnem zagonu aplikacije.

Odgovor uporabnika: Da bi novi konfiguracijski parametri upravljalnika baze podatkov postali aktivni, naredite eno ali več od naslednjega:

- za uporabniške aplikacije: zaustavitev in zagon aplikacije
- za CLP: TERMINATE in vnovična povezava
- za strežnik: izdajte DB2STOP in DB2START

DB21026I Preden spremembe stopijo v veljavo, morate za večino konfiguracijskih parametrov prekiniti povezavo vseh aplikacij s to bazo podatkov.

Pojasnilo: Ukaz za konfiguriranje baze podatkov je bil uspešno obdelan. Vendar razen nekaterih konfiguracijskih parametrov kot je MINCOMMIT, konfiguracije aktivne baze podatkov ni mogoče spremeniti, dokler vse aplikacije ne prekinijo povezave s to bazo podatkov. Ko je prekinjena povezava aplikacij z bazo podatkov, bo prva povezava z bazo podatkov povzročila, da bodo spremembe stopile v veljavo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je prekinjena povezava vseh aplikacij z bazo podatkov in izdajte povezovalni ukaz db2. Morda boste po tem, ko bodo stopili v veljavo konfiguracijski parametri, želeli znova povezati vaše pakete tako, da bodo med povezovanjem uporabljene nove vrednosti.

DB21027E Ko je vzpostavljena povezava z bazo podatkov, ni mogoče spremeniti ravni izolacije.

Pojasnilo: Uporabnik je poskusil spremeniti raven izolacije, ko je bila vzpostavljena povezava z bazo podatkov. Ukaz je bil zanemarjen.

Odgovor uporabnika: Če je potrebna sprememba ravni izolacije, prekinite povezavo s trenutno bazo podatkov, nato pa nastavite raven izolacije in znova vzpostavite povezavo z bazo podatkov.

DB21028E Kurzor “<ime-kurzorja>” ni bil naveden.

Pojasnilo: Preden izdate stavke SQL OPEN, FETCH ali CLOSE, morate navesti podan kurzor.

Odgovor uporabnika: Navedite kurzor in znova podajte ukaz.

DB21029E •DB21043E

DB21029E Kurzor "<ime-kurzorja>" je bil že naveden in odprt.

Pojasnilo: Uporabnik je poskusil navesti kurzor, ki je že odprt.

Odgovor uporabnika: Zaprite kurzor in znova podajte ukaz za odpiranje.

DB21030E Kurzor "<ime-kurzorja>" še ni bil odprt.

Pojasnilo: Podan kurzor je potrebno odpreti.

Odgovor uporabnika: Odprite kurzor in znova podajte ukaz.

DB21031E Stavek SQL, ki uporablja kurzor "<ime-kurzorja>" ("<notranji-kurzor>"), je vrnil:

Pojasnilo: To sporočilo kaže ime notranjega kurzorja za uporabniško definiran kurzor. Sporočilo o napaki SQL lahko prikaže ime notranjega kurzorja. To sporočilo je prikazano pred sporočilom SQL.

Odgovor uporabnika: Popravite napako SQL in znova podajte ukaz.

DB21032E Navedli ste že največje možno število kurzorjev.

Pojasnilo: Procesor ukazne vrstice podpira 100 kazalk, navedenih z atributom WITH HOLD in 100 kazalk, podanih brez atributa WITH HOLD.

Odgovor uporabnika: Znova navedite enega izmed obstoječih kazalk in še enkrat podajte ukaz.

DB21033E Ukaz ni veljaven za bazo podatkov, ki je na gostitelju DRDA.

Pojasnilo: Naslednji ukazi niso podprti za baze podatkov, ki so na gostiteljskih strežnikih DRDA:

- LIST TABLES
- LIST PACKAGES
- REORGCHK

Odgovor uporabnika: Za to bazo podatkov ne izdajte ukaza.

DB21034E Ukaz je bil obdelan kot stavek SQL, ker ni bil veljaven ukaz procesorja ukazne vrstice. Med obdelavo SQL je vrnil:

Pojasnilo: To sporočilo je prikazano pred sporočilom o napaki SQL. Napako je lahko povzročila skladišna napaka v ukazu, ki ni SQL.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21035E Največje možno število postavk na seznamu "<ime-seznama>" je bilo preseženo. Največje število je "<število>".

Pojasnilo: Število postavk na seznamu ne sme preseči podanega maksimuma. To napako je lahko povzročila neveljavna specifikacija območja.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21036E Ukaz "<ukaz>" ni uspel.

Odgovor uporabnika: Ukaz ponovite z aktivnim sledenjem. Če se problem ponavlja, shranite informacije sledenja in se na osebje za tehnično pomoč obrnite z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila DB2
- Datoteka sledenja

DB21037W Najdeni niso bili nobeni izvori podatkov.

Odgovor uporabnika: V tipu, (USER ali SYSTEM), ki ste ga podali, niso bili najdeni nobeni izvori podatkov ODBC. Ukaz ponovite tako, da boste podali drug tip (SYSTEM ali USER).

DB21040E "<številk>" ni veljavna številka nezaključene transakcije.

Pojasnilo: "<številk>" ni ena izmed navedenih številk nezaključenih transakcij.

Odgovor uporabnika: Izberite eno izmed navedenih številk transakcij in znova podajte ukaz.

DB21041W <število> nezaključena(ih) transakcij(a) ni prikazana(ih).

Pojasnilo: Procesor ukazne vrstice ni mogel prikazati vseh nezaključenih transakcij. Število transakcij, ki niso prikazane, je "<število>".

Odgovor uporabnika: Zaključite obdelavo trenutnega seznama nezaključenih transakcij, da boste v sistemu zmanjšali skupno število nezaključenih transakcij. Nato znova izdajte ukaz za prikaz seznama nezaključenih transakcij.

DB21042E Podate morate številko transakcije.

Pojasnilo: Številka transakcije mora biti podana s podukazi nezaključenih transakcij za odobritev (c), povrnitev (r) ali zanemaritev (f).

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z ustreznimi številki transakcije.

DB21043E "<podukaz>" ni veljavna zahteva.

Pojasnilo: Podan podukaz nezaključene transakcije ni veljaven. Veljavni podukazi so:

Podukaz	Opis
c <število>	Hevristična odobritev <število> nezaključenih transakcij.
r <število>	Hevristična povrnitev <število> nezaključenih transakcij.
f <število>	Hevristična pozaba <število> nezaključenih transakcij.
l <število>	Navede vse nezaključene transakcije ali nezaključeno transakcijo <število>.
q	Izhod iz pozivanja LIST INDOUBT TRANSACTION.

OPOMBA: Ukaz "f <število>" ni na voljo v Razširjeni izdaji DB2 za podjetja.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21044E Za številko transakcije "<število>" ne morem uporabiti ukaza COMMIT.

Pojasnilo: Transakcija mora biti v pripravljenem stanju (i), ko izdate podukaz za odobritev (c).

Odgovor uporabnika: Izdajte drug ukaz.

DB21045E Za številko transakcije "<število>" ne morem uporabiti ukaza ROLLBACK.

Pojasnilo: Transakcija mora biti v pripravljenem (i) ali mirujočem (e) stanju, ko izdate podukaz za povrnitev (r).

Odgovor uporabnika: Izdajte drug ukaz.

DB21046E Za številko transakcije "<število>" ne morem uporabiti ukaza FORGET.

Pojasnilo: Transakcija mora biti v hevristično odobrenem (c) ali hevristično povrnjenem (r) stanju, ko izdate ukaz za zanemaritev (f).

Odgovor uporabnika: Izdajte drug ukaz.

DB21050E "<stanje>" ni veljavno SQLSTATE.

Pojasnilo: Podan sqlstate ni veljaven ali pa ga ni bilo mogoče najti. Veljavna stanja so številčna in so sestavljena iz dveh ali petih števk.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z uporabo drugega stanja.

DB21051E Ukaz ni podprt za to okolje.

Pojasnilo: Procesor ukazne vrstice v uporabljenem okolju trenutno ne podpira zahtevanega ukaza.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz na drugi platformi ali znotraj drugega okolja.

DB21052I "<ukaz>" je bil predložen za izvršitev.

Pojasnilo: Procesor ukazne vrstice poskuša izvršiti naznačen ukaz. Pri tem ne bo mogel določiti, ali je bil ukaz uspešno končan.

Odgovor uporabnika: Če se vam zdi, da ukaz ni bil uspešen, ga podajte izven procesorja ukazne vrstice.

DB21053W Ko boste vzpostavili povezavo z bazo podatkov, ki ne podpira <raven-izolacije>, bo prišlo do samodejnega zvišanja ravni.

Pojasnilo: Ravni izolacije so odvisne od baz podatkov. Nekatere, kot je npr. NC, podpirajo le določene baze podatkov. Če izberete raven izolacije, ki je baza podatkov, s katero vzpostavljate povezavo, ne podpira, bo prišlo do samodejnega prehoda na podprto raven.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite povezavo z bazo podatkov, ki podpira izbrano raven izolacije ali pa izberite drugo.

DB21054E Procesor ukazne vrstice je v ukazu <ukaz> naletel na sistemsko napako.

Koda vzroka = <koda vzroka>.

Pojasnilo: Procesorju ukazne vrstice za obdelavo vašega ukaza ni uspelo pridobiti dovolj pomnilnika. Med njegovo obdelavo se je zgodila sistemska napaka.

Koda vzroka	Opis	Skladnja
1	Podatkovna datoteka datoteka/cev/naprava...	LOAD FROM
2	Podatki tipa lob pot lob...	LOBS FROM
3	Imenik	USING imenik...
4	Izvor	FROM imenik/naprava...
5	Cilj	TO imenik/naprava...
6	Prostor tabel ime-prostora-tabel...	TABLESPACE
7	Def. prostora tabel	MANAGED BY...
8	Podatki vsebnika USING (PATH..., PATH...) ali USING ({FILE DEVICE}..., {FILE DEVICE}...)	
9	Pot dnevnika imenik dnevnika...	imenik dnevnika...
10	Seznam vozlišča številka vozlišča...	številka vozlišča...

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21055W Ukaz ni veljaven za tip povezav 2.

Pojasnilo: Informacije, ki jih je vnil ukaz GET CONNECTION STATE, se ne nanašajo na tip povezav 2.

Odgovor uporabnika: Izdajte QUERY CLIENT, da boste preverili CONNECT = 1.

DB21056W Spremembe imenika morda ne bodo stopile v veljavo, dokler ne bo osvežen predpomnilnik imenikov.

Pojasnilo: Če je omogočeno shranjevanje imenikov v predpomnilnik (DBM CFG dir_cache), se datoteke imenika baza podatkov, vozlišča in DCS shranijo v predpomnilnik. Spremembe imenika morda ne bodo stopile v veljavo, dokler ne bo osvežen predpomnilnik imenikov. Če želite prebrati opis shranjevanja imenikov v predpomnilnik, v vodiču ADMIN pogledajte konfiguracijski parameter dir_cache.

Odgovor uporabnika: Če želite osvežiti predpomnilnik imenikov CLP, izdajte ukaz db2 TERMINATE. Če želite osvežiti informacije imenika za drugo aplikacijo, zaustavite aplikacijo in jo nato znova poženite. Če želite osvežiti informacije imenika za bazo podatkov, zaustavite (db2stop) bazo podatkov in jo nato znova poženite (db2start).

DB21057E Podana je bila neveljavna tračna naprava.

Pojasnilo: Tračna naprava, podana operacijskemu sistemu, ni bila sprejeta. V Windows NT mora imeti obliko "\\.\TAPEX", pri čemer x predstavlja številko pogona (prva je 0).

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavno tračno napravo.

DB21058E Podan je bil neveljaven položaj traku.

Pojasnilo: Podan položaj oznake traku ni veljaven. V Windows NT je prvi položaj traku, kjer je posneta varnostna kopija, 1. Naslednje varnostne slike se začnejo pri oznaki traku 2 itd.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnim položajem traku.

DB21059E Podana je bila neveljavna velikost bloka traku.

Pojasnilo: Podana velikost bloka oznake traku ni znotraj območja, ki ga podpira tračna naprava. Če naj delujeta izdelava varnostne kopije ali obnovitev, mora velikost biti množenec ali večkratnik 4096.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavno velikostjo traku.

DB21060E Splošna napaka traku.

Pojasnilo: Operacija traku je vrnila nepričakovano povratno kodo.

Odgovor uporabnika: Znova podajte ukaz. Če se napaka ponovi, se obrnite na skrbnika sistema.

DB21061E Okolje ukazne vrstice ni bilo inicializirano.

Pojasnilo: Procesorja ukazne vrstice ste poskusili poklicati iz ukaznega okna, ki ni bilo pognano z db2cd.exe.

Odgovor uporabnika: Izdajte DB2CMD, da boste pognali ukazno okno, ki ima inicializirano okolje procesorja ukazne vrstice.

DB21080E Za ta vzdevek baze podatkov ni bil izdan noben predhodni ukaz RESTORE DATABASE z možnostjo REDIRECT ali pa so se informacije o tem ukazu izgubile.

Pojasnilo: Ukaz RESTORE DATABASE ste poskusili pognati z možnostjo CONTINUE ali ABORT. Ukaza RESTORE DATABASE predhodno niste izdali z možnostjo REDIRECT ali pa ste izdali takšen ukaz, vendar za vzdevek baze podatkov, ki se razlikuje od tistega, ki je bil podan za neuspeh ukaz. Drugi možen vzrok za prikaz tega sporočila je izguba informacij o pravilno izdanem predhodnem ukazu RESTORE DATABASE ... REDIRECT. To se lahko zgodi, če se periferni proces CLP ne zaključijo normalno ali če izdate ukaz TERMINAT.

Odgovor uporabnika: Z izdajo ukaza RESTORE DATABASE ... REDIRECT in ukazov SET TABLESPACE CONTAINERS znova poženite celoten preusmerjeni obnovitveni postopek. Nato izdajte ukaz RESTORE DATABASE ... CONTINUE.

DB21081E V datoteki db2cli.ini ni bilo najdenih nobenih razdelkov.

Pojasnilo: S pomočjo ukaza GET CLI CONFIGURATION ste poskušali pregledati parametre CLI v datoteki db2cli.ini, vendar je datoteka prazna. V tej datoteki ni nobenih razdelkov.

Odgovor uporabnika: Če želite popraviti datoteko db2cli.ini, izdajte ukaz UPDATE CLI CONFIGURATION.

DB21082E Za izvajanje ukaza UPDATE CLI CONFIGURATION nimate zadostnih pooblastil.

Pojasnilo: Če želite izvesti ta ukaz, morate imeti pooblastilo SYSADM.

Odgovor uporabnika: Pri vašem skrbniku baze podatkov si priskrbite ustrezno pooblastilo in znova izdajte ukaz.

DB21083E Razdelek <razdelek> ni bil najden.

Pojasnilo: V datoteki db2cli.ini ni bil najden razdelek <razdelek> .

Odgovor uporabnika: Podajte razdelek, ki obstaja, in znova izdajte ukaz.

DB21084E Gesli NEW in CONFIRM nista enaki.

Pojasnilo: Uporabljali ste ukaz ATTACH ali CONNECT in želeli spremeniti vaše geslo. Novo geslo morate podati dvakrat s pomočjo stavkov NEW in CONFIRM ali z odgovori na pozive. Gesli, ki ste jih podali kot novo geslo, sta bili različni.

Odgovor uporabnika: Podajte isto geslo dvakrat.

DB21085I Primerek "<ime-primerka>" uporablja kodo izdaje DB2 "<izd-rav-pop>" z identifikatorjem ravni "<id-ravni>" in informativnimi parametri "<build_id1>", "<build_id2>" in "<build_id3>".

Pojasnilo: To sporočilo je rezultat ukaza db2level in nudi podrobne informacije o ravni kode podanega primerka DB2. Informacije lahko zahteva servisno osebje DB2 kot pomoč pri reševanju težav.

Odgovor uporabnika: Zapišite vse prikazane informacije, ki jih boste posredovali servisnemu osebju DB2.

Izvršilna datoteka db2level ne smete prekopirati iz enega računalnika v drugega. To datoteko naj vzdržujejo samo namestitveni programi in programi za vzdrževanje storitev DB2.

Izvršilna datoteka db2level ne bo prikazala informacij o zasebnih preizkusnih popravkih, ki jih je stranka prejela od servisnega osebja DB2 in namestila na uradno podprto raven storitve.

DB21100E Shranjena procedura "<ime-procedure>" obstaja v več shemah.

Pojasnilo: Podano ime procedure je bilo najdeno v več shemah.

Odgovor uporabnika: Ukaz CALL znova izdajte s celotnim imenom procedure ("<shema>."<ime-procedure>").

DB21101E Za shranjeno proceduro ste podali premalo parametrov ukazne vrstice.

Pojasnilo: Za definicijo shranjene procedure je potrebnih več parametrov ukazne vrstice.

Odgovor uporabnika: Preglejte parametre ukazne vrstice in znova izdajte ukaz.

DB21102E Med dodelitvijo ročke okolja je prišlo do napake. sqlrc = "<rc>"

Pojasnilo: DB2 ni uspel dodeliti ročke okolja.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na predstavnika servisne službe.

DB21103W Podali ste preveč vhodnih parametrov (pričakovana "<količina>").

Pojasnilo: Za shranjeno proceduro je bilo podanih preveč parametrov ukazne vrstice. Parametri za pričakovano količino bodo zanemarjeni.

Odgovor uporabnika: Preglejte parametre shranjene procedure.

DB21600N Ukaz "<ukaz>" se ni zaključil uspešno.

Pojasnilo: Med izvajanjem tega ukaza je prišlo do napak.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe. Informacije v datoteki db2diag.log bodo predstavniku servisa pomagale pri določitvi vzroka napake.

DB29320W Izhodni podatki so bili obrezani.

Pojasnilo: Rezultata celotne poizvedbe ni mogoče pridobiti, kot je bilo podano. Izhodni podatki procesorja ukazne vrstice imajo lahko največ MAX_STATETMENT_SIZE znakov. Vendar pa izhodni podatki nobenega določenega stolpca ne smejo preseči MAX_COLUMN_SIZE znakov.

Odgovor uporabnika: Poizvedbo CLP lahko znova napišete tako, da bo pridobila krajši niz. Če za DB2 uporabite drug vmesnik, lahko povečate omejitev CLP.

DB29501E DB2 je odkril neskladno okolje. Prosimo, preverite naslednje: <napaka>"

Pojasnilo: Odkrita je bila napaka v operacijskem okolju.

Odgovor uporabnika: Do te napake lahko pride zaradi neskladnega okolja DB2 ali operacijskega sistema. Poskusite popraviti težavo, ki je nakazana s sporočilom o napaki in znova izdajte ukaz.

DB29502E Odkrito je bilo nezdružljivo izvajalno okolje Java. Prosimo, da zagotovite, da je nameščena zahtevana raven izvajalnega okolja Java. Aplikacijo, napisano v Javi, ste morda pognali z uporabo izvajalnega okolja Java, nameščenega z DB2.

Pojasnilo: Nameščenega izvajalnega okolja Java ne podpirajo aplikacije DB2, napisane v Javi.

Odgovor uporabnika: Nameščeno izvajalno okolje Java DB2 bo uporabljeno za zagon aplikacij DB2, napisanih v Javi. Druge aplikacije v Javi, ki uporabljajo nameščeno izvajalno okolje Java, bi morali končati pred izvajanjem aplikacij DB2 v Javi, in s tem zagotoviti pravilno obnašanje.

DB29503E Povezave z več bazami podatkov niso podprte.

Pojasnilo: Povezava z več kot eno bazo podatkov ni mogoča.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite povezavo samo z eno bazo podatkov.

DB29504E Povezave z več uporabniki niso podprte.

Pojasnilo: Povezave ni mogoče vzpostaviti z več kot enim uporabnikom.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite povezavo samo z enim uporabnikom.

DB29526E Te tabele ne morete zbrisati, ker ne obstaja. Prosimo, da izberete opravilo, ki ima rezultate, in poskusite znova, ali pa izberete ponavljajoče se opravilo, ki je načrtovano, in poskusite znova.

Pojasnilo: Izdana je bila zahteva za brisanje tabele rezultata za opravilo, ki ni imelo povezane tabele rezultata.

Odgovor uporabnika: Izberite opravilo, ki ima rezultate, ali izberite ponavljajoče se opravilo, ki je načrtovano, in poskusite znova.

DB29543E DLL-a sredstva rqsres.dll ni mogoče najti.

Pojasnilo: DLL sredstva rqsres.dll ni bilo mogoče naložiti uspešno.

Odgovor uporabnika: Med inicializacijo Planerja ponavljajočih poizvedb Nadzornika poizvedb DB2 ni bilo mogoče naložiti dll sredstva rqsres.dll, ker je bil pokvarjen ali zbrisan. Prosimo, da Omogočevalnika poizvedb Nadzornika poizvedb DB2 znova namestite.

DB29544E DLL-a sredstva qeres.dll ni mogoče najti.

Pojasnilo: DLL sredstva qeres.dll ni bilo mogoče naložiti uspešno.

Odgovor uporabnika: Med inicializacijo Omogočevalnika poizvedb nadzornika poizvedb DB2 ni bilo mogoče naložiti dll sredstva qeres.dll, ker je bil pokvarjen ali zbrisan. Prosimo, da Omogočevalnika poizvedb Nadzornika poizvedb DB2 znova namestite.

DB29545E Neveljavno ime: Ime poizvedbe je lahko sestavljeno iz 20 znakov ali manj. Prosimo, ustrezno spremenite ime in poskusite znova.

Pojasnilo: Za poizvedbo ste podali ime, ki je daljše od 20 znakov.

Odgovor uporabnika: Podajte ime poizvedbe, ki je dolgo največ 20 znakov.

DB29546E Neveljavno ime: Ime poizvedbe lahko vsebuje samo alfanumerične znake in presledke...("a..z", "A..Z", "0..9"). Prosimo, ustrezno spremenite ime in poskusite znova.

Pojasnilo: Za poizvedbo ste podali ime, ki je vsebovala znake, ki niso bili alfanumerični.

Odgovor uporabnika: Podajte ime poizvedbe, ki je sestavljeno samo iz alfanumeričnih znakov.

DB29608E Nalaganje skripta ni uspelo.

Pojasnilo: Skriptnih datotek, ki jih zahteva Sledilec nadzornika poizvedb DB2, ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da znova namestite Sledilca nadzornika poizvedb DB2.

DB29610E Nisem mogel naložiti Upravljalnika gonilnika ODBC.

Pojasnilo: DLL gonilnika ODBC ODBC32.DLL ni bilo mogoče naložiti.

Odgovor uporabnika: DLL gonilnika ODBC ODBC32.DLL ni bilo mogoče naložiti, ker je pokvarjen ali uničen. Prosimo, znova namestite ODBC.

DB29611E Trije neuspeli poskusi prijave! Izstopam iz Sledilca!

Pojasnilo: Sledilec nadzornika poizvedb DB2 zahteva povezavo z izvorom podatkov ODBC, podanim v prijavnem pogovornem oknu. Kombinacija id-ja uporabnika in gesla, podana v prijavnem pogovornem oknu, ni bila pooblaščenca za povezavo s podano bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da znova poženete Sledilca nadzornika poizvedb DB2 in zagotovite veljavno kombinacijo id-ja uporabnika in gesla za izvor podatkov ODBC, podanega v prijavnem pogovornem oknu.

DB29613E DLL sredstva tkres.dll ni mogoče najti.

Pojasnilo: Za uspešno delovanje zahteva Sledilec nadzornika poizvedb DB2 dll sredstva tkres.dll. DLL-ja ni bilo mogoče naložiti.

Odgovor uporabnika: Med inicializacijo Sledilca nadzornika poizvedb DB2 ni bilo mogoče naložiti dll sredstva tkres.dll, ker je bil pokvarjen ali zbrisan. Prosimo, da znova namestite Sledilca nadzornika poizvedb DB2.

DB29700E Aplikacijski programerski vmesnik "<program>" se pri objektu "<ime>" ni uspešno izvedel, koda razloga je bila "<ime>" . Poskusite znova ali pa se obrnite na servisno osebje.

Pojasnilo: Klic aplikacijskega programerskega vmesnika se ni izvedel.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova izvesti operacijo, ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

DB29701E Razreda "<ime razreda>" ni bilo mogoče najti. Prosimo, da preverite pot razreda (classpath).

Pojasnilo: "<Imena-razreda>" ni bilo mogoče najti na podani poti razreda.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je pot razreda pravilna. Če uporabljate QueryAdmin.bat ali QueryMonitor.bat, prosimo, da preverite nastavev poti razreda v paketni datoteki.

DB29702E Uporabnik “<IDuporabnika>” nima ustreznih upravnih pooblastil za uporabo Upravljalnika poizvedb.

Pojasnilo: Uporabnik “<IDuporabnika>” nima upravnega pooblastila, definirane v tabeli profilov uporabnikov Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Nadzornik poizvedb DB2 naj zagotovi, da ima “<IDuporabnika>” ustrezno pooblastilo za izvedbo operacije.

DB29703E Uporabnik “<IDuporabnika>” ni definiran v profilu uporabnika.

Pojasnilo: Uporabnik “<IDuporabnika>” ni definiran v tabeli profilov uporabnikov Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Skrbnik Nadzornika poizvedb DB2 naj zagotovi, da je “<IDuporabnika>” definiran v tabeli profilov uporabnikov.

DB29704E Iwm uporabnika ni mogoče odstraniti.

Pojasnilo: Iwm uporabnika je obvezen id uporabnika, ki ga potrebuje Nadzornik poizvedb DB2, in ga ni mogoče odstraniti.

Odgovor uporabnika:

DB29705W Za “<ime-stolpca>” ste vnesli neveljavno ime. Veljavne vrednosti so v območju od “<minimalna-vrednost>” do “<maksimalna-vrednost>”.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli za “<ime-stolpca>”, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Vnesite vrednost, ki je podana z območjem.

DB29706E Čakalne vrste sporočil “<id_čakalne_vrste>” ni mogoče odstraniti. V tej čakalni vrsti je več nedokončanih opravil.

Pojasnilo: Te čakalne vrste opravil “<id_čakalne_vrste>” ni mogoče odstraniti, ker so v njej še vedno opravila, ki se izvajajo.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se dokončajo vsa opravila, ki so v čakalni vrsti, in jo nato zbršite.

DB29707E Cilj “<ime_cilja>” je že definiran.

Pojasnilo: Podano “<ime_cilja>” je že definirano. “<Ime_cilja>” mora biti unikatno.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno “<ime_cilja>”.

DB29708E Uporabnik “<id-uporabnika>” je že definiran.

Pojasnilo: Podani “<IDuporabnika>” je že definiran. “<IDuporabnika>” mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačni “<IDuporabnika>”.

DB29709E Skupina “<id_skupine>” je že definirana.

Pojasnilo: Podani “<id_skupine>” je že definiran. “<id_skupine>” mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačni “<id_skupine>”.

DB29710E Čakalna vrsta opravil “<id_čakalne_vrste>” je že definiran.

Pojasnilo: Podani “<id_čakalne_vrste>” je že definiran. “<id_čakalne_vrste>” mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačni “<id_čakalne_vrste>”.

DB29720E Uporabnik “<IDuporabnika>” nima ustreznih pooblastil za uporabo Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Uporabnik “<IDuporabnika>” je definiran v tabeli profilov uporabnikov Nadzornika poizvedb DB2, vendar nima pooblastil.

Odgovor uporabnika: Nadzornik poizvedb DB2 naj zagotovi, da ima “<IDuporabnika>” ustrezno pooblastilo za izvedbo operacije.

DB29721E Pri predložitvi novega opravila je prišlo do napake. Koda vzroka: “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Pri predložitvi nove poizvedbe je prišlo do napake. Preverite vrnjeno kodo vzroka.

Kode vzrokov se preslikajo v veljavna sporočila SQL. Preberite si pomoč ustreznega sporočila SQL.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo.

DB29722E Pri tvorjenju zaporedne številke opravila je bila odkrita napaka. Koda vzroka: “<koda-vzroka>”. Opravilo ne bo predloženo.

Pojasnilo: Pri tvorjenju zaporedne številke opravila je bila odkrita napaka. Preverite vrnjeno kodo vzroka.

Kode vzrokov se preslikajo v veljavna sporočila SQL. Preberite si pomoč ustreznega sporočila SQL.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo.

DB29723E •DB29806E

DB29723E Do napake je prišlo med brisanjem nastalega niza za opravilo “<id-opravila>”. Koda vzroka: “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Med brisanjem podanega nastalega niza je prišlo do napake. Preverite vrnjeno kodo vzroka.

Kode vzrokov se preslikajo v veljavna sporočila SQL. Preberite si pomoč ustreznega sporočila SQL.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo. Tabela ste mogoče zbrisali izven systemskega okolja.

DB29724E Do napake je prišlo med poskusom spreminjanja statusa za opravilo “<id-opravila>”. Koda vzroka: “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med spreminjanjem statusa za podano opravilo. Preverite vrnjeno kodo vzroka.

Kode vzrokov se preslikajo v veljavna sporočila SQL. Preberite si pomoč ustreznega sporočila SQL.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo.

DB29725E Do napake je prišlo med vnovičnim podajanjem opravila “<id-opravila>” s stavkom SQL “<stavek-SQL>”. Koda vzroka: “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Med vnovično predložitvijo ukaza je prišlo do napake. Preverite vrnjeno kodo vzroka.

Kode vzrokov se preslikajo v veljavna sporočila SQL. Preberite si pomoč ustreznega sporočila SQL.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo.

DB29726E Zahteva se je končala uspešno.

Pojasnilo: Zahteva je bila uspešna.

Odgovor uporabnika:

DB29727N Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni nameščen.

Pojasnilo: Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni nameščen na strežniku DB2.

Odgovor uporabnika: Namestite strežnik Nadzornika poizvedb DB2.

DB29801E Neveljavni parametri ukazne vrstice.

Pojasnilo: Parameter za podano ukazno vrstico manjka ali pa ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo.

DB29802E Dokončano z napako.

Pojasnilo: Program se je končal zaradi napake. Prosimo, da za ugotovitev vzroka pregledate povezana sporočila o napakah.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo.

DB29803E Spremenljivka registra DB2 “<spremenljivka-registra>” ni nastavljena ali pa ni veljavna.

Pojasnilo: Potrebna spremenljivka registra DB2 “<spremenljivka-registra>” ni nastavljena ali pa je bila nastavljena z neveljavnim formatom.

Odgovor uporabnika: Če je spremenljivka registra DB2 DQP_RUNTIME, DQP_RUNTIME nastavite tako, da bo vsebovala celotno pot, kjer je nameščen Nadzornik poizvedb DB2.

Če je spremenljivka registra DB2 DQP_SERVER, nastavite DQP_SERVER na [gostitelj]:[vrata], pri čemer je [gostitelj] naslov IP računalnika, kjer je nameščen strežnik Nadzornika poizvedb DB2, [vrata] pa so vrata TCP, ki jih uporablja strežnik Nadzornika poizvedb DB2.

Če je spremenljivka registra DB2 DQP_SERVER ali DQP_NET, nastavite DQP_SERVER ali DQP_NET na [gostitelj]:[vrata], pri čemer je [gostitelj] naslov IP računalnika, kjer je nameščen strežnik Nadzornika poizvedb DB2, [vrata] pa so vrata TCP, ki jih uporablja strežnik Nadzornika poizvedb DB2.

Za ostale spremenljivke registra DB2 preglejte dokumentacijo Nadzornika poizvedb DB2.

DB29804E Pri dodelitvi pomnilnika se je zgodila napaka.

Pojasnilo: Med obdelavo ni bilo dovolj pomnilnika za nadaljevanje obdelave.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima vaš sistem dovolj realnega in navideznega pomnilnika.

DB29805E ID uporabnika “<IDuporabnika>” ni definiran.

Pojasnilo: “<IDuporabnika>” v operacijskem sistemu ni definiran.

Odgovor uporabnika: Izdelajte šifro uporabnika operacijskega sistema ali uporabite pravilni ID uporabnika.

DB29806E Ne morem spremeniti razpoložljivega ID uporabnika v “<IDuporabnika>”. Napaka operacijskega sistema : “<napaka-OS>”.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DB29807E Do V/I napake (vzrok = “<koda>”) je prišlo med branjem datoteke “<datoteka>”.

Pojasnilo: Operacija branja v “<datoteki>” ni uspela.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, če lahko popravite V/I napako in znova podajte ukaz.

DB29808E Do V/I napake (vzrok = “<koda>”) je prišlo med pisanjem v datoteko “<datoteka>”.

Pojasnilo: Operacija pisanja v “<datoteko>” ni uspela.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, če lahko popravite V/I napako in znova podajte ukaz.

DB29809E Do V/I napake (vzrok = “<koda>”) je prišlo med postopkom branja.

Pojasnilo: Med V/I postopkom so bili prebrani nepopolni podatki.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, če lahko popravite V/I napako in znova podajte ukaz.

DB29810E Do V/I napake (vzrok = “<koda>”) je prišlo med postopkom pisanja.

Pojasnilo: Med postopkom zapisovanja je prišlo do V/I napake. Podatki so morda nepopolni.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, če lahko popravite V/I napako in znova podajte ukaz.

DB29811E Datoteke “<ime-datoteke>” ni bilo mogoče odpreti (vzrok = “<koda>”).

Pojasnilo: Do napake je prišlo med poskusom odpiranja datoteke “<ime-datoteke>”.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je “<ime-datoteke>” pravilno in da obstaja v datotečnem sistemu, in da so dovoljenja datoteke pravilna.

DB29812E Napaka se je zgodila med zaključevanjem procesa “<id-procesa>”.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med poskusom prekinitve procesa “<id-procesa>”.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima proces, ki ga želite prekiniti, ustrezna pooblastila, in da proces obstaja.

DB29813E Za obdelavo ukaza je premalo razpoložljivega pomnilnika.

Pojasnilo: Za obdelavo ukaza je premalo razpoložljivega bralno-pisalnega pomnilnika (RAM).

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima sistem ustrezen prostor za dodeljevanje strani. Sprostite nekaj pomnilnika, tako da zaustavite neuporabljene aplikacije.

DB29814E Zahteva ni uspela, ker je bila dosežena omejitev procesa, niti ali izmenjalnega prostora operacijskega sistema.

Pojasnilo: Dosežena je bila omejitev procesa, niti ali izmenjalnega prostora operacijskega sistema.

Odgovor uporabnika: Povečajte omejitev, ki je bila dosežena (ali pa naj to za vas stori skrbnik sistema).

DB29815E Izvrševanje “<ime-programa>” ni uspelo (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Med izvajanjem programa “<ime-programa>” je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali je težavo mogoče popraviti in ponovite operacijo.

DB29816I Uspešno zaključeno.

Pojasnilo: Zahteva je bila uspešna.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DB29820E Neznani tip opravi “<tip>” za opravilo “<id-opravi>”.

Pojasnilo: Proces `iwm_nodemgr` je naletel na opravilo neznanega tipa.

Odgovor uporabnika: Znova podajte poizvedbo. Če se težava ponavlja, se obrnite na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29821E Izvaja se drug upravljalnik vozlišča.

Pojasnilo: Samo proces `iwm_nodemgr` se lahko izvaja v vsakem vozlišču.

Odgovor uporabnika:

DB29822E Upravljalnik vozlišča ni mogel obnoviti opravi.

Pojasnilo: `iwm_nodemgr` ni uspel obnoviti opravi, ki so se izvajala od zadnjega neuspeha.

Odgovor uporabnika:

DB29823W Statistični podatki `sysinfo` niso bili zbrani.

Pojasnilo: Porabe CPU ni mogoče zbrati za to vozlišče, ker je pomožni program `sysinfo` onemogočen.

Odgovor uporabnika:

DB29824E Opravi “<id-opravi>” ni mogoče najti.

Pojasnilo: Opravi “<id-opravi>” ni mogoče najti v tabeli opravi.

Odgovor uporabnika:

DB29825I Sporočilo o dokončanju za opravilo “<id-opravila>” je bilo shranjeno v datoteko “<ime-datoteke>”.

Pojasnilo: Proces posrednika je izgubil povezavo s komponento strežnika in ni mogel potrditi dokončanje opravila. Če se proces Upravljalnika vozlišča uspešno vnovič zažene v tem vozlišču, komponenta strežnika sprejme potrditev o dokončanju opravila.

Odgovor uporabnika:

DB29826N Med izvajanjem stavka SQL “<stavek-SQL>” je prišlo do napake. Napaka: “<sqlcode>”.

Pojasnilo: Stavek “<stavek-SQL>” ni uspel.

Odgovor uporabnika: Popravite “<stavek-SQL>” in znova predložite opravilo.

DB29827I Izbranih je preveč stolpcev.

Pojasnilo: Stavek SQL opravila je izbral preveč stolpcev.

Odgovor uporabnika: Stavek SQL popravite in znova podajte opravilo.

DB29828E Ne morem izdelati tabele rezultatov “<tabela-rezultatov>”.

Pojasnilo: “<Tabele-rezultatov>” ni bilo mogoče izdelati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima sistem na voljo dovolj prostega prostora, in da tabela še ne obstaja.

DB29829E Tip SQLDA “<tip>” ni podprt za stolpec “<ime-stolpca>”.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb DB2 ne prepozna tip stolpca baze podatkov.

Odgovor uporabnika:

DB29830E Opravila “<id-opravila>” ni mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Zahteve za ažuriranje tega opravila ni mogoče izvesti, ker sprememba zahteve ni veljavna za trenutno stanje opravila.

Odgovor uporabnika:

DB29831W Opravilo “<id-opravila>” (ID procesa “<id-procesa>”) se ne izvaja več.

Pojasnilo: Opravilo se je prekinilo brez opozorila komponente strežnika.

Odgovor uporabnika:

DB29832E Vozlišča “<ime-vozlišča>” ni mogoče najti.

Pojasnilo: Proces Upravljalnika vozlišča Upravljalnik zahtev ni aktiven v zahtevanem vozlišču.

Odgovor uporabnika:

DB29835W Vozlišče “<ime-vozlišča>” se 5 minut ni odzvalo. Poskušam obnovitev.

Pojasnilo: Proces **iwm_nodemgr** pet minut ni ažuriral informacij vozlišča. Proces **iwm_sched** predpostavlja, da je vozlišče razpadlo, in bo obnovil opravila, ki so načrtovana za to vozlišče.

Odgovor uporabnika:

DB29836E Planer ni mogel obnoviti opravil za vozlišče “<ime-vozlišča>”.

Pojasnilo: Med obnovitvijo vozlišča je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika:

DB29837W Za dodelitev opravil ni na voljo nobenih aktivnih vozlišč.

Pojasnilo: Z aktivnim procesom upravljalnika vozlišča ni vozlišč.

Odgovor uporabnika:

DB29838I “<število>” tabel rezultatov, ki so starejše od “<število>” dni, je bilo zbranih.

Pojasnilo: Brisanje tabel rezultata je bilo aktivirano s sistemskimi parametri **Nadzornika poizvedb DB2**. To sporočilo kaže, koliko tabel rezultata je bilo zbranih.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DB29839I Opravila “<število>” opravil, ki so starejši od “<število>” dni, je bilo zbranih.

Pojasnilo: Brisanje opravil **Nadzornika poizvedb DB2** je bilo aktivirano s sistemskimi parametri **Nadzornika poizvedb DB2**. To sporočilo kaže, koliko opravil je bilo zbranih.

Odgovor uporabnika:

DB29840I Stavek SQL PREPARE “<stavek-SQL>” ni uspel za uporabnika “<IDuporabnika>” z SQLCODE “<sqlcode>”

Pojasnilo: Tega stavka SQL ni bilo mogoče pripraviti (PREPARED).

Odgovor uporabnika:

DB29841E Stavek SQL “<stavek-SQL>” ni uspel. Izhodna koda “<koda>”.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DB29842E Napaka “<sqlcode>” je bila odkrita med izvajanjem naslednjega stavka SQL: “<stavek-SQL>”.

Pojasnilo: Stavki SQL ni uspel.

Odgovor uporabnika: Popravite stavek SQL in znova podajte zahtevo.

DB29843E Povezava z bazo podatkov “<vzdevek-baze-podatkov>” ni uspela z ID-jem uporabnika “<IDuporabnika>”. Koda napake : “<sqlcode>”.

Pojasnilo: Stavki SQL CONNECT ni uspel.

Odgovor uporabnika:

DB29844E Uporabnik “<IDuporabnika>” ni definiran v tabeli profilov uporabnikov.

Pojasnilo: V tabeli profila uporabnika ni vrstice za uporabnika.

Odgovor uporabnika: Popravite ID uporabnika, ali pa naj skrbnik doda uporabnika v tabelo profilov uporabnikov.

DB29845E Napaka pri odpiranju vtičnice. Napaka: “<koda-napake>”.

Pojasnilo: Podane vtičnice ni mogoče odpreti.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali je težavo mogoče popraviti s pregledom “<kode-napake>”.

DB29846E Napaka pri zapiranju vtičnice. Napaka: “<koda-napake>”.

Pojasnilo: Podane vtičnice ni mogoče zapreti.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali je težavo mogoče popraviti s pregledom “<kode-napake>”.

DB29847E Med pošiljanjem ali sprejemanjem podatkov je prišlo do napake. Napaka: “<koda-napake>”.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med pošiljanjem / sprejemanjem podatkov.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali je težavo mogoče popraviti s pregledom “<kode-napake>”.

DB29848E V podpori protokola TCP/IP je bila odkrita napaka. Funkcija TCP/IP “<funkcija>”. Vtičnica je bila “<vtičnica>”. Vtičnica je bila “<vtičnica>”. Napaka: “<koda-napake>”.

Pojasnilo: Funkcija TCP/IP ni uspela.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali je težavo mogoče popraviti s pregledom “<kode-napake>”.

DB29849E Podana vrata poslušalca “<vrata-poslušalca>” niso veljavna.

Pojasnilo: Podana vrata poslušalca niso veljavna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29850E Podana povezovalna vrata “<vrata-spojnika>” niso veljavna.

Pojasnilo: Podana povezovalna vrata niso veljavna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29851E Neveljavni internetni naslov “<internetni-naslov>”.

Pojasnilo: Podani internetni naslov ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29852E TCP/IP ni mogel najti imena gostitelja “<ime-gostitelja>” v datoteki lokalnih gostiteljev.

Pojasnilo: Podanega “<imena-gostitelja>” ni mogoče razrešiti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29853E Storitve “<ime-storitve>” ni definirana v datoteki storitev TCP/IP.

Pojasnilo: Podanega “<imena-storitve>” ni mogoče razrešiti v datoteki storitev TCP/IP.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29854E Neveljavni identifikator omrežja “<niz-omrežja>”.

Pojasnilo: Identifikator omrežja mora imeti obliko **id-gostitelja:id-vrat**, pri čemer **id-gostitelja** predstavlja ime gostitelja, ki ga je mogoče razrešiti ali internetni naslov s pikami, **id-vrat** pa ime storitve ali številko vrat, ki ju je mogoče razrešiti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29855E Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni na voljo.

Pojasnilo: S komponento strežnika ni mogoče vzpostaviti stika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29856E •DB29871N

DB29856E V obdelavi je prišlo do resne notranje napake. Napaka "<koda-napake>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Prosim, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29857E Vrednost za "<ime>" manjka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Prosim, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29858E Vrednost za "<ime>" ni veljavna.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Prosim, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29859E "<Ime>" cilja ni več veljavno.

Pojasnilo: Ciljno ime ni več aktivno.

Odgovor uporabnika:

DB29860E Pričakovano odzivno sporočilo ni bilo sprejeto.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Prosim, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29861E Povezava z iwm_net se je izgubila.

Pojasnilo: Program iwm_net ni več aktiven.

Odgovor uporabnika: V tem vozlišču znova zaženite komponento strežnika ali posrednika.

DB29862E Ni povezave.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Prosim, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29863E Sporočilo ni razumljeno.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Prosim, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29864E Dostop do baze podatkov iwm_local ni na voljo.

Pojasnilo: Program iwm_local ni uspel ali pa ni bil zagnan uspešno.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Nadzornika poizvedb DB2 in vse posrednike.

DB29865E Dostop do baze podatkov iwm_remote ni na voljo.

Pojasnilo: Program iwm_remote ni uspel ali pa ni bil zagnan uspešno.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite komponento strežnika.

DB29866E Dostop do baze podatkov iwm_local ni uspel.

Pojasnilo: Program iwm_local ni uspel ali pa ni bil zagnan uspešno.

Odgovor uporabnika: Prosim, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29867E Dostop do baze podatkov iwm_remote ni uspel.

Pojasnilo: Program iwm_remote ni uspel ali pa ni bil zagnan uspešno.

Odgovor uporabnika: Prosim, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29868E Neveljavna dovolilnica.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Prosim, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29869E Prijava je potekla.

Pojasnilo: Vaša prijava v Nadzornik poizvedb DB2 je potekla.

Odgovor uporabnika: Znova se prijavite.

DB29870E Brez pooblastil.

Pojasnilo: Za izvedbo zahtevane funkcije niste pooblašteni.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema, ki vam bo priskrbel ustrezna pooblastila.

DB29871N Pošte za opravilo "<id-opravila>" "<status-opravila>" ni mogoče poslati na "<elektronski-naslov>". Vzrok : "<koda-vzroka>".

Pojasnilo: Med pošiljanjem uporabniškega obvestila za opravilo "<id-opravila>" je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika:

DB29991E Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni pravilno nameščen.

Pojasnilo: Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni bil pravilno nameščen.

Odgovor uporabnika: Znova namestite strežnik Nadzornika poizvedb DB2.

DB210016E TCP/IP-ja ni mogoče inicializirati (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: TCP/IP-ja ni mogoče inicializirati. Povratna koda TCP/IP ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Preverite različico WINSOCK, ki jo podpira WINSOCK DLL. Nadzornik poizvedb DB2 podpira naslednje različice: 0.0, 1.0, 1.1.

DB210017E Nepodprta raven WINSOCK.DLL.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb DB2 ne podpira te različice datoteke WINSOCK.DLL.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da Nadzornik poizvedb DB2 podpira različico WINSOCK-a. Nadzornik poizvedb DB2 podpira naslednje različice: 0.0, 1.0, 1.1. Ne pozabite, da nekatere različice datoteke WINSOCK.DLL poročajo številko različice 0.0.

DB210018E Nisem mogel registrirati nadzornika signalov za ID procesa “<ID-procesa>”, koda vzroka = “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Nisem uspel izdelati nadzornika signalov za objekt dogodkov.

Odgovor uporabnika:

DB210019E Nisem mogel čakati na semafor nadzornika signalov za ID procesa “<ID-procesa>”, koda vzroka = “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Čakanje na nadzornik signalov za objekt dogodkov ni uspelo.

Odgovor uporabnika:

DB210020E Nisem mogel izdelati nadzornika signalov za ID procesa “<ID-procesa>”, koda vzroka = “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Izdelava objekta niti za nadzornik dogodkov za trenutni proces ni uspela.

Odgovor uporabnika:

DB210021E Nisem mogel poslati semaforja signalov za ID procesa “<ID-procesa>”, koda vzroka = “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Nastavitev stanja dogodka, ki bi bilo signalizirano za trenutni proces, ni uspela.

Odgovor uporabnika:

DB210022E Nisem se mogel prijavit, koda vzroka = “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: ID uporabnika in geslo najbrž nista pravilna ali pa uporabnik nima ustreznih pooblastil.

Odgovor uporabnika: Preverite ID uporabnika in geslo ali pa skrbnika sistema prosite, naj vam dodeli ustrezna pooblastila.

DB210023E Ne morem preklopiti na drug ID-uporabnika, koda vzroka = “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb DB2 ni mogel preklopiti na drug ID-uporabnika, ker je bil ciljni ID uporabnika že prijavljen.

Odgovor uporabnika: Nič.

DB210024E Nalaganje ni uspelo s kodo vzroka = “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Nalaganje podatkov iz datotek, trakov ali poimenovanih cevi v tabelo DB2 ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da izvori podatkov obstajajo.

DB210025E Nalaganje je odpovedalo po branju “<vrstic>”, koda vzroka = “<koda_vzroka>”.

Pojasnilo: Nalaganje podatkov je po branju “<vrstic>” odpovedalo, koda vzroka = “<koda-vzroka>”.

Odgovor uporabnika:

DB210026E Nalaganje je odpovedalo pri branju “<vrstice>” iz “<ime-datoteke>”.

Pojasnilo: Pri branju “<vrstice>” iz “<ime-datoteke>” je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da datoteka sporočil “<ime-datoteke>” obstaja.

DB210027E “<tip_profila_uporabnika>” ali “<IDuporabnika>” sta že definirana.

Pojasnilo: ID uporabnika “<IDuporabnika>” že obstaja za Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Za Nadzornika poizvedb DB2 definirajte enkratni ID uporabnika.

DB210028E Cilj “<ime_cilja>” je že definiran.

Pojasnilo: Nastali cilj že obstaja za Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Za Nadzornika poizvedb DB2 definirajte enkratno ciljno ime.

DB210030E •DB210048E

DB210030E MAPI ni bil inicializiran, koda vzroka =
“<koda_vzroka>”.

Pojasnilo: MAPI-ja (Messaging Application Programming Interface) ni bilomogoče inicializirati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da MAPI32.dll obstaja.

DB210031E MAPI ni na voljo na tej delovni postaji.

Pojasnilo: Messaging Application Programming Interface (MAPI) ni nameščen na tem računalniku.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je MAPI pravilno nameščen in inicializiran. Zagotovite, da MAPI32.dll obstaja.

DB210032E Programa iwmm_cmd ni bilo mogoče poklicati.

Pojasnilo: Klicanje procesa iwmm_cmd ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se strežnik Nadzornika poizvedb DB2 izvaja.

DB210033E Pošte “<predmet-pošte>” ni bilo mogoče poslati na “<poštni-naslov>”, koda vzroka =
“<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Pošte “<predmet-pošte>” ni bilo mogoče poslati na “<poštni-naslov>”.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je MAPI (Messaging Application Programming Interface) pravilno nameščen in inicializiran. Zagotovite, da MAPI32.dll obstaja.

DB210036N Tabela rezultatov “<tabela-rezultatov>” ne obstaja.

Pojasnilo: Tabela rezultatov “<tabela-rezultatov>” ne obstaja v bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Izbrana tabela rezultatov “<tabela-rezultatov>” ne obstaja; prosim, izberite drugo.

DB210037I Obdelava DQPSTART je bila uspešna.

Pojasnilo: Ukaz za zagon Nadzornika poizvedb DB2 se je uspešno končal.

DB210038I Obdelava DQPSTOP je bila uspešna.

Pojasnilo: Ukaz za zaustavitev Nadzornika poizvedb DB2 se je uspešno končal.

DB210039E Ukaz DQPSTART ali DQPSTOP je že v teku.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb DB2 trenutno obdeluje ukaz start ali stop.

Odgovor uporabnika: Trenutno je v obdelavi drug primerik ukaza start ali stop Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se ukaz, ki je trenutno v obdelavi, konča. Če ni nobenega drugega procesa, ki bi zaganjal ali zaustavljal Nadzornik poizvedb DB2, lahko datoteko 'dqpstst.lck' odstranite iz imenika 'ctrl' na poti primerka in ponovite ukaz.

DB210040W Storitve Nadzornika poizvedb DB2 se ni pravilno zagnala.

Pojasnilo: Eden ali več procesov se morda ni pravilno zagnalo.

Odgovor uporabnika: Za diagnostične podatke preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210041E Zahteva za licenco Nadzornika poizvedb DB2 ni uspela.

Pojasnilo: Nadzornika poizvedb DB2 ni mogoče zagnati brez veljavne datoteke licence.

DB210044E Naletel sem na nepričakovan ukazni parameter “<parameter-ukaza>”.

Pojasnilo: Izdan ukaz ni veljaven.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji poiščite pravilno skladnjo.

DB210045E Nadzornik poizvedb DB2 je naletel na sistemsko napako, ki je končala obdelavo.

Pojasnilo: Prišlo je do napake, ki je končala obdelavo.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210046E Operacija iskanja datoteke za “<ime-datoteke>” ni uspela (vzrok =
“<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Med obdelavo je prišlo do okvare datoteke ali pa le-ta ne deluje.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210047E Sprememba dostopnih pravic za datoteko “<ime-datoteke>” ni uspela (vzrok =
“<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Dostopnih pravic datoteke ni bilo mogoče nastaviti. To stanje je lahko posledica nerazpoložljivosti datoteke ali kakšnega drugega sistemskega stanja, ki preprečuje prilagoditev datotečnih pravic.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210048E Neveljaven format datoteke “<ime-datoteke>” v vrstici
“<številka-vrstice>”.

Pojasnilo: Obdelava se zaradi nepričakovanih parametrov ali neveljavnega formata datoteke ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Pravilno nastavitev poiščite v dokumentaciji.

DB210049E Nisem mogel najti poti do primerka (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Poti do primerka ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preden znova izdate ukaz, preverite, ali je DB2 pravilno nastavljen. Če težave ne uspete odpraviti, za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210050E Nisem mogel najti namestitvene poti (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Namestitvene poti DB2 ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preden znova izdate ukaz, preverite, ali je DB2 pravilno nastavljen. Če težave ne uspete odpraviti, za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210051E Nisem mogel najti konfiguracije primerka (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Konfiguracije Upravljalnika baz podatkov primerka ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preden znova izdate ukaz, zagotovite, da je DB2 pravilno nastavljen. Če težave ne uspete odpraviti, za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210052E Nisem mogel najti imena lokalnega gostitelja ali računalnika (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Imena računalnika (NT) ali imena gostitelja (UNIX) ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210053E Nisem mogel razrešiti imena gostitelja (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Imena gostitelja ni bilo mogoče razrešiti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210054E Obdelava DQPSTART ni uspela.

Pojasnilo: Nadzornika poizvedb DB2 ni bilo mogoče zagnati.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210055E Sistemska napaka. Registracija nadzornika storitvenih krmilnih elementov ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do sistemske napake, ki je končala obdelavo.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210056E Sistemska napaka. Preverjanje statusa na čakanje zagona storitve ni uspelo.

Pojasnilo: Prišlo je do sistemske napake, ki je končala obdelavo.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210057E Sistemska napaka. Inicializacija deskriptorja zaščite storitve ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do sistemske napake, ki je končala obdelavo.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210058E Sistemska napaka. Izdelava dogodka ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do sistemske napake, ki je končala obdelavo. Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210059E Obdelava konfiguracijske datoteke “<ime-datoteke>” ni uspela (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Konfiguracijske datoteke ni mogoče obdelati, ker njen format ni pravilen, ima nepričakovane parametre ali je kako drugače okvarjena.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji boste našli, kakšen je pravilen format datoteke. Če težave ne uspete odstraniti, se obrnite na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210060E Poskus zagona storitve “<ime-storitve>” ni uspel (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Storitve ni bilo mogoče zagnati, ker ni registrirana, je že zagnana ali zdaj ne more sprejemati nadzornih sporočil.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210061E Poskus zaustavitve storitve “<ime-storitve>” ni uspel (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Storitve ni bilo mogoče zaustaviti, ker ni registrirana, je že zagnana ali zdaj ne more sprejemati nadzornih sporočil.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210062E Sistemska napaka. Splošni podprogrami za inicializacijo niso uspeli (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Okolja ni bilo mogoče inicializirati.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210064E Sistemska napaka. Čakalna vrsta sporočil ni uspela (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Prišlo je do sistemske napake, ki je končala obdelavo.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210065E Vozlišče Nadzornika poizvedb DB2 ni aktivirano.

Pojasnilo: Izbrano vozlišče ni nastavljeno za obdelavo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je podano vozlišče definirano v 'dqpnodes.cfg' in ponovite ukaz.

DB210066E Rezultatov obdelave zagona ali zaustavitve vozlišča ni bilo mogoče pridobiti iz datoteke “<ime-datoteke>” (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Vsebine komunikacijske datoteke ni bilo mogoče pridobiti. Datoteka na obstaja ali je ni bilo mogoče odpreti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je do podane datoteke mogoče dostopiti in znova izdajte ukaz. Če težave ne uspete odstraniti, se obrnite na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210067E Obdelava zagona ali zaustavitve vozlišča je dosegla vrednost čakalnega časa.

Pojasnilo: Ukaz za zagon ali zaustavitev Nadzornika poizvedb DB2 je med čakanjem na rezultate iz obdelovalnega(ih) vozliš(a) dosegel vrednost čakalnega časa. Vsebine nastalih datotek ni bilo mogoče pridobiti, ker ni bila izdelana ali do nje ni bilo mogoče dostopiti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je datoteka 'dqpnodes.cfg' pravilno nastavljena in da je mogoče razrešiti vsa imena gostiteljev, naslove IP in imena računalnikov. Pravilno nastavitve boste našli v dokumentaciji. V datoteki storitev poiščite pravilno nastavitve spremenljivk DQP_SERVER in DQP_NET in njihovih ustreznih postavk. V EEE poiščite pravilno nastavitve pomožnega programa 'rah'.

Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210068E Pri čakanju, da bo vozlišče(a) končalo(a) obdelavo, je prišlo do komunikacijske napake (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Ukaz za zagon ali zaustavitev Nadzornika poizvedb DB2 se zaradi neveljavne nastale datoteke, ki jo je ustvarilo eno od obdelovalnih vozlišč, ni mogel nadaljevati. Nastale datoteke ni bilo mogoče pravilno interpretirati.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210069E Proces “<ime-procesa>” ni uspel.

Pojasnilo: Proces ni uspel.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210070E Izvedba procesa “<ime-procesa>” ni uspela (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Proces ni bilo mogoče zagnati.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210071E Izvedba procesa “<ime-procesa>” je bila prekinjena (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Izvajanje procesa je bilo prekinjeno.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210072E Zunanje programa “<ime-programa>” ni bilo mogoče najti (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Podane izvršilne datoteke ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preden ponovite ukaz, preglejte namestitve ali se obrnite na skrbnika sistema. Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210073E Zunanje programa “<ime-programa>” ni bilo mogoče poklicati zaradi nezadostnih sredstev (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Sredstev za zagon procesa ni bilo mogoče dodeliti.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210074E Zunanjega programa “<ime-programa>” ni bilo mogoče poklicati zaradi nezadostnih pooblastil (vzrok = “<koda-vzroka>”).

Pojasnilo: Uporabnik, ki kliče program, za to nima ustreznih pooblastil.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210075E Obdelava DQPSTART se je končala. “<število>” vozlišč je bilo uspešno zagnano, “<število>” vozlišč je bilo že zagnano, “<število>” vozlišč ni uspelo.

Pojasnilo: Upravljalnik zagona Nadzornika poizvedb DB2 je končal obdelavo, vendar je vsaj eno vozlišče med obdelavo ukaza za zagon vozlišča vrnilo opozorilo ali napako.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210076E Obdelava DQPSTOP se je končala. “<število>” vozlišč je bilo uspešno zaustavljenih, “<število>” vozlišč je bilo že zaustavljenih, “<število>” vozlišč ni uspelo.

Pojasnilo: Upravljalnik zaustavitve Nadzornika poizvedb DB2 je končal obdelavo, vendar je vsaj eno vozlišče med obdelavo ukaza za zaustavitev vozlišča vrnilo opozorilo ali napako.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210085E Operacija je bila prekinjena, ker bi kršila omejitve skladnosti konfiguracije. SQLSTATE=“<koda-stanja>”.

Pojasnilo: SQLSTATE=88000,88001: Operacija ni uspela, ker bi prekršila eno od naslednjih omejitev tabele IWM003_JOB_QUEUE:

```
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS
AND
MAX(MAX_COST) <=
IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88002,88003,88004: Operacija ni uspela, ker bi prekršila eno od naslednjih omejitev tabele IWM003_DATA_SOURCE:

```
MAX_JOBS >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_JOBS)
AND
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_SYS_PARS.QRY_THRESHOLD
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_COST)
AND
MAX(COST_THRESHOLD) <=
IWM003_SYS_PARS.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88005: Operacija ni uspela, ker bi prekršila eno od naslednjih omejitev tabele IWM003_SYS_PARS:

```
QRY_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS)
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD)
```

SQLSTATE=88006,88007: Tabela IWM003_SYS_PARS ima lahko največ eno vrstico. To vrstico lahko zbrisete, če je tabela IWM003_DATA_SOURCE prazna.

SQLSTATE=88008: Profil uporabnika ali skupine z istim imenom in drugačno velikostjo črk že obstaja.

Odgovor uporabnika: Prosim, preglejte konfiguracijo in za polje podajte veljavno vrednost.

DB210101E Operacija branja čakalne vrstice je med čakanjem na odziv “<procesa>” vrnila napako. Povratna koda = “<povratna-koda>”. Ročka čakalne vrste = “<ročka-čakalne-vrste>”. Čakalni čas = “<vrednost-čakalnega-časa>”.

Pojasnilo: Operacija branja čakalne vrste je med čakanjem na odziv “<procesa>” vrnila napako. Do te napake lahko pride, če je čakalni čas prekršek ali če ročka čakalne vrste ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Spremenljivko profila DQP_CHILD_WAIT DB2 nastavite na vrednost, ki je večja od “<vrednosti-čakalnega-časa>” in poskusite znova. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil “<ročko-čakalne-vrste>”.

DB210102E Primerek DB2 ni bil najden. Koda vzroka = “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Primerek DB2 ni bil najden. Spremenljivka okolja DB2INSTANCE ni nastavljena na veljaven primerek DB2.

Odgovor uporabnika: Prosim, zagotovite, da je spremenljivka okolja DB2INSTANCE ali spremenljivka profila DB2 DB2INSTDEF nastavljena na veljaven primerek DB2.

DB210103E Napaka pri brisanju čakalne vrste sporočil. Koda vzroka = “<koda-vzroka>”. Ročka čakalne vrste = “<ročka-čakalne-vrste>”.

Pojasnilo: Pri brisanju čakalne vrste sporočil “<ročka-čakalne-vrste>” je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil “<ročko-čakalne-vrste>”.

DB210104E Napaka pri inicializaciji čakalne vrste sporočil. Koda vzroka = “<koda-vzroka>”. Ime čakalne vrste = “<ime-čakalne-vrste>”.

Pojasnilo: Pri inicializaciji čakalne vrste sporočil “<ime-čakalne-vrste>” je prišlo do napake. Do te napake lahko pride, če čakalna vrsta s tem imenom že obstaja.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil “<ime-čakalne-vrste>”.

DB210105E Napaka pri pisanju v primarno čakalno vrsto sporočil. Koda vzroka = “<koda-vzroka>”. Ročka čakalne vrste = “<ročka-čakalne-vrste>”. Tip zahteve = “<tip-zahteve>”. Tip dejanja = “<tip-dejanja>”. Tip niza = “<tip-skupine>”. Sledenje = “<oznaka-sledenja>”.

Pojasnilo: Pri pisanju v primarno čakalno vrsto sporočil “<ročka-čakalne-vrste>” je prišlo do napake. Do te napake lahko pride, če ročka čakalne vrste ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil “<ročko-čakalne-vrste>”.

DB210106E Napaka pri branju iz primarne čakalne vrste sporočil. Koda vzroka = “<koda-vzroka>”. Ročka čakalne vrste = “<ročka-čakalne-vrste>”. Čakalni čas = sekunde za “<vrednost-čakalnega-časa>”.

Pojasnilo: Med branjem primarne čakalne vrste sporočil “<ročka-čakalne-vrste>” je prišlo do napake. Do te napake lahko pride, če ročka čakalne vrste ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil “<ročko-čakalne-vrste>”.

DB210107E Napaka pri odpiranju čakalne vrste sporočil. Koda vzroka = “<koda-vzroka>”. Ime čakalne vrste = “<ime-čakalne-vrste>”.

Pojasnilo: Pri odpiranju čakalne vrste sporočil “<ime-čakalne-vrste>” je prišlo do napake. Do te napake lahko pride, če čakalna vrsta z imenom “<ime-čakalne-vrste>” že obstaja in ta proces nima pooblastila za njeno odpiranje.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil “<ime-čakalne-vrste>”.

DB210108E Napaka pri pridobivanju ključavnice za datoteko “<ime-datoteke>”. Koda vzroka = “<koda-vzroka>”.

Pojasnilo: Napaka pri pridobivanju ključavnice za datoteko “<ime-datoteke>”. Do te napake lahko pride, če ta proces nima pooblastila za zaklepanje datoteke “<ime-datoteke>” v imeniku /tmp.

Odgovor uporabnika: Če datoteka “<ime-datoteke>”

obstaja v imeniku /tmp, se obrnite na skrbnika sistema, ki jo bo odstranil iz sistema.

DB210109E Napaka pri pošiljanju sporočila v čakalno vrsto. Koda vzroka = “<koda-vzroka>”. Ročka čakalne vrste = “<ročka-čakalne-vrste>”. Sporočilo = “<sporočilo>”.

Pojasnilo: Med pošiljanjem sporočila “<sporočilo>” v čakalno vrsto “<ročka-čakalne-vrste>” je prišlo do napake. Do te napake lahko pride, če ta proces nima pooblastila za pisanje v čakalno vrsto.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil “<ročko-čakalne-vrste>”.

DB210110E Napaka pri zapiranju čakalne vrste sporočil. Koda vzroka = “<koda-vzroka>”. Ročka čakalne vrste = “<ročka-čakalne-vrste>”.

Pojasnilo: Med zapiranjem čakalne vrste sporočil “<ročka-čakalne-vrste>” je prišlo do napake. Do te napake lahko pride, če proces nima pooblastila za zapiranje čakalne vrste.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil “<ročko-čakalne-vrste>”.

DB210111E Za izbrani interval in frekvenco ne morete načrtovati nobenega opravila med izbranim začetnim datumom in časom in končnim datumom in časom.

Pojasnilo: Izbrani interval in frekvenca ne dopuščata načrtovanja opravil med izbranim začetnim datumom in časom in končnim datumom in časom.

Odgovor uporabnika: Če želite omogočiti načrtovanje opravil, izvedite eno od naslednjih opravil:

- Povečajte časovno območje, tako da prilagodite začetni datum in čas ali zaključni datum in čas.
- Izberite drugo vrednost za interval in frekvenco za podano časovno območje, tako da bo na voljo vsaj ena možnost za načrtovanje.

DB210112E Proces ali procesi “<proces-strežnika>” strežnika Nadzornika poizvedb DB2 so se zaustavili. Zaustavili so se tudi preostali procesi strežnika Nadzornika poizvedb DB2.

Pojasnilo: Če se zaustavi en ali več procesov strežnika Nadzornika poizvedb DB2, kot so iwm_logmon, iwm_net, iwm_server, iwm_remote, iwm_nodemgr ali iwm_sched, se zaustavijo tudi ostali procesi strežnika Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: S pomočjo datoteke syserr.log poskusite določiti vzrok zaustavljenih procesov strežnika Nadzornika poizvedb DB2. Znova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb DB2.

Poglavje 8. Sporočila DWC

Sledi seznam sporočil, ki jih izda Center skladišča podatkov. V sporočilih je prikazana kratka razlaga statusa, podano pa je tudi priporočeno dejanje uporabnika in odziv na napake.

DWC01001I Uporabnik se je prijavil z ID-jem uporabnika "<ID uporabnika>".

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC01002E Prijava ni uspela. Geslo se ne ujema z ID-jem uporabnika "<ID uporabnika>" v bazi podatkov "<ime-baze-podatkov>" s kvalifikatorjem "<ime-kvalifikatorja>".

Pojasnilo: V nadzorno bazo podatkov se niste uspeli prijaviti, ker podano geslo ni nastavljeno za vaš ID uporabnika.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da so geslo, ID uporabnika, ime baze podatkov in kvalifikator tabele pravilni.

DWC01003E Prijava ni uspela. Uporabnik se je že prijavil z ID-jem uporabnika "<ID uporabnika>" v bazo podatkov "<ime-baze-podatkov>" s kvalifikatorjem "<ime-kvalifikatorja>".

Pojasnilo: V Center skladišča podatkov ste se poskusili prijaviti z drugim ID-jem uporabnika, medtem, ko ste že bili prijavljeni v Center skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zaprite Center skladišča podatkov in se nato v Center skladišča podatkov prijavite z drugim ID-jem uporabnika.

DWC01004E Gesla za ID uporabnika "<ID uporabnika>" ni mogoče spremeniti, ker trenutno geslo ni veljavno.

Pojasnilo: Starega gesla ne morete spremeniti v novega, ker staro geslo, ki ste ga vnesli, ni pravilno.

Odgovor uporabnika: Vnesite pravilno staro geslo in nato vnesite novo geslo.

DWC01005E Neveljaven klic funkcije. Te funkcije ne morete poklicati, preden ne pokličete funkcije dddApp.LogonAsUser.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC01006E Pravice dostopa Centra skladišča za podatke za ID-uporabnika "<ID uporabnika>" so bile preklicane.

Pojasnilo: V Center skladišča podatkov se poskušate prijaviti z ID-jem uporabnika, ki nima več ustreznih pooblastil za dostop.

Odgovor uporabnika: Prijavite se z drugim ID-jem uporabnika ali pa se obrnite na skrbnika Centra skladišča za podatke.

DWC01007E Prijava ni uspela. Baza podatkov, ki jo je podal uporabnik, se ne ujema z bazo podatkov, ki jo uporablja strežnik skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prijava ni uspela. Baza podatkov, ki jo je podal uporabnik, se ne ujema z bazo podatkov, ki jo uporablja strežnik skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podana nadzorna baza podatkov ista, kot jo uporablja strežnik skladišča podatkov.

DWC02001E Operacija za kazalec ODBC ni možna, če kazalec ni pripravljen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02002E Povezava ODBC z nadzorno bazo podatkov Centra skladišča podatkov ni bila vzpostavljena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02003E Dodeljevanje okolja ODBC ni uspelo (SQLAllocEnv ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02004E •DWC02017E

DWC02004E Sprostitev okolja ODBC ni uspela (SQLEnvFree ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02005E Dodeljevanje stavka ODBC ni uspelo (SQLAllocConnect ni uspel). Baza podatkov: “<ime-baze-podatkov>”. ID uporabnika: “<ID-uporabnika>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02006E Sprostitev stavka ODBC Connect ni uspela (SQLFreeConnect ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02007E Dodeljevanje stavka ni uspelo (SQLAllocStmt ni uspel). Stavek ali baza podatkov: “<ime-baze-podatkov>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02008E Sprostitev stavka ODBC ni uspela (SQLFreeStmt ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02009E Povezava z bazo podatkov ODBC ni uspela (SQLConnect ni uspel). Ime baze podatkov: “<ime-baze.podatkov>”. ID uporabnika: “<ID-uporabnika>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02010E Prekinitev povezave z bazo podatkov ODBC ni uspela (SQLDisconnect ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02011E Izvršitev pripravljenega stavka ODBC ni uspela (SQLExecute ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02012E Neposredna izvršitev stavka ODBC ni uspela (SQLExecDirect ni uspel). Stavek: “<ime-stavka>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02013E Transakcija v povezano bazo podatkov ODBC ni uspela (SQLTransact ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02014E Priprava stavka ODBC ni uspela (SQLPrepare ni uspel). Stavek: “<tip-stavka>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02015E Pridobivanje podatkov ODBC ni uspelo (SQLFetch ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02016E Razširjeno pridobivanje podatkov ODBC ni uspelo (SQLFetch ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02017E Povezovanje s parametrom ODBC ni uspelo (SQLBindParameter ni uspel). Št. parametra: “<številka-parametra>”. Tip parametra: “<tip-parametra>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02018E Povezovanje s stolpcem ODBC ni uspelo (SQLBindCol ni uspel). Številka stolpca: “<številka stolpca>”. Tip podatkov: “<tip-podatkov>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC02019E Nastavitev stavka ODBC ni uspela (SQLSetStmtOption ni uspel). Stavek: “<ime-stavka>”

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03101E Ime nove ciljne tabele je enako imenu ciljne tabele izvora.

Pojasnilo: Prekopirani korak vsebuje ime nove ciljne baze podatkov, ki je enako imenu ciljne tabele iz starega prekopiranega koraka.

Odgovor uporabnika: V polju **Novo ime tabele** v oknu **Kopiranje koraka** spremenite ime nove ciljne tabele, ki jo izdelujete, v ime, ki je drugačno od imena v izvornem koraku, ki ste ga prekopirali.

DWC03102E Postavka RelationCollection že obstaja v imenu relacije: “<ime-relacije>”

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03103E Neveljavni ciljni element z ID-jem 'XXXXXXXX' je bil posredovan addLocal-u za ime relacije: “<ime-relacije>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03104E Objekt “<tip-objekta>” z imenom: “<ime-objekta>” ni v 'veljavnem' stanju. Morda ni bil pridobljen ali izdelan pravilno.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03105E Objekt “<tip-objekta>” z imenom: “<ime-objekta>” že obstaja v bazi podatkov Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do napake uporabnika Centra skladišča podatkov ali notranja napaka Centra skladišča podatkov. Če je do napake prišlo, ko ste poskušali izdelati entiteto Centra skladišča podatkov, kot so korak, proces, varnostna skupina, uporabnik ali baza podatkov, morda entiteta z enakim imenom že obstaja.

Če je do napake prišlo medtem, ko niste izdelovali novo entiteto, je morda prišlo do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Če ste podali ime za novo entiteto Centra skladišča podatkov, preverite podano ime in se prepričajte, da to ime že ne obstaja.

Če predvidevate, da je prišlo do notranje napake Centra skladišča podatkov, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC03106E “<Tipu objekta>” je bil posredovan kazalec NULL v načinu “<način>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03109E V objektih koraka ali časovnega žiga je bila najdena neveljavna vrednost.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03110E Dolžina vhodnih podatkov za postopek nastavitve atributa “<ime-atributa>” v objektu “<objekt>” ni veljavna.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03112E Tip objekta, ki je bil posredovan pri pridobivanju, ni veljaven tip objekta Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC03113E Objekt AttributeLink nima pravilno nastavljenega operatorja 'linkType'.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03114E Objekt atributa nima pravilno nastavljenih lastnih atributov 'nativeDataType', 'Database' ali 'Table/File'.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03115E Podani tip izvirnih podatkov: "<ime-tipa>" nima pretvorbe v ODBC v Centru skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03116E Kazalec ODBC za operacijo listNext() ni inicializiran.

Pojasnilo: To je sporočilo o notranji napaki.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ov servis za stranke.

DWC03117E Atribut 'typeOfMap' v objektu Map ni inicializiran. Izdelava ali ažuriranje ni bilo izvedeno.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03118E Posebni znak "<znak>" ni dovoljen v imenu objekta. Rezerviran je za ločilo za parametre Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Poskusili ste izdelati tabelo ali stolpec s podanim posebnim znakom, ki je rezerviran za parametre Centra skladišča podatkov, ki jih je mogoče vključiti v stavku SQL SELECT. Tega posebnega znaka ne smete uporabiti v imenu tabele ali stolpca.

Odgovor uporabnika: Podani posebni znak odstranite iz imena tabele ali stolpca, ki ga izdelujete.

DWC03119E Objekt "<Tip objekta>" z imenom "<ime-objekta>" je že ažuriran. Sočasno ne morete ažurirati še objektov.

Pojasnilo: Entiteto Centra skladišča podatkov z imenom "<ime-objekta>" poskušate ažurirati sočasno kot nek drug uporabnik.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se zaključi prvo ažuriranje.

DWC03127E Prišlo je do napake Objekt-je-v-uporabi.

Pojasnilo: Poskusili ste odstraniti varnostno skupino, ki jo uporablja korak, ki uporablja podano bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preden odstranite varnostno skupino iz **Izbrane varnostne skupine** za to bazo podatkov, morate zbrisati ali spremeniti vse reference na bazo podatkov in varnostno skupino v vseh korakih, ki uporabljajo bazo podatkov.

DWC03142E Objekta "<tip-objekta>": "<ime-objekta>" ni bilo mogoče najti v nadzorni bazi podatkov Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Če ste poskušali odpreti Center skladišča podatkov s seznama, je entiteto, ki ste jo poskušali odpreti, morda zbrisal drug uporabnik. V nasprotnem primeru je prišlo do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Osvežite seznam in znova odprite entiteto. Če bo prišlo do iste napake, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03148E Objektu strani posrednika je bilo posredovano neveljavno ime gostitelja strani.

Pojasnilo: Za posredniško stran ste podali ime gostitelja, ki je daljše od 200 znakov.

Odgovor uporabnika: V beležnici posredniške strani v polju **Ime gostitelja** skrajšajte ime posredniške strani, da bo krajše od 200 znakov.

DWC03149E Objektu AgentSite je bil posredovan neveljaven tip OS.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03150E Objektu AgentSite je bil posredovan neveljaven ID uporabnika.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03151E Objektu AgentSite je bilo posredovano neveljavno geslo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03153E Tabela "<ime-tabele>" uporablja korak kot ciljno tabelo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03154E Tabela "<ime-tabele>" uporablja korak kot vhodno tabelo.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati definicijo tabele Centra skladišča podatkov za tabelo, ki jo korak uporablja kot izvorno tabelo.

Odgovor uporabnika: Preden zberšete tabelo, zberšite ali spremenite vse reference na izvorno tabelo v koraku na drugo izvorno tabelo.

DWC03156E Objekt za preslikavo uporablja objekt stolpca "<ime-objekta>" kot vhodni atribut.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati stolpec tabele, ki ga korak uporablja kot izvorni stolpec.

Odgovor uporabnika: Preden zberšete stolpec, zberšite ali spremenite vse reference na izvorno tabelo v koraku, ki uporablja stolpec kot izvor, na drugo izvorno tabelo.

DWC03157E Objekt AttributeLink uporablja objekt stolpca "<ime-objekta>" kot stolpec Attribute1.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03158E Objekt AttributeLink uporablja objekt stolpca "<ime-objekta>" kot stolpec Attribute2.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03159E Posredniške strani ni mogoče zbrisati, ker jo uporablja en ali več korakov.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati posredniško stran, ki so jo en ali več korakov podali kot svojo posredniško stran.

Odgovor uporabnika: Preden zberšete posredniško stran, v korakih zberšite ali spremenite vse reference na posredniško stran na drugo posredniško stran.

DWC03160E Ciljna tabela za korak "<ime-koraka>" je z drugim korakom povezana kot izvor.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati korak, kjer je ciljna tabela povezana kot izvor z drugim korakom.

Odgovor uporabnika: Ta korak lahko zberšete tako, da odstranite povezavo s ciljno tabelo. Ciljna tabela bo še vedno uporabljena kot izvor za ostale korake. Za poseljevanje ciljne tabele morate definirati nov način. Vse korake, ki so odvisni od te ciljne tabele, lahko prikažete tako, da izvedete prikaz za korak ali ciljno tabelo.

Predn zberšete korak, v korakih zberšite ali spremenite vse reference na izvorni korak. Če želite ugotoviti, kateri koraki uporabljajo ta korak kot izvor, z desnim gumbom miške kliknite korak, ki ga želite zbrisati in kliknite Prikaži povezano. Na ta način boste prikazali vse korake, ki so poseljeni s podatki iz tega koraka.

DWC03163E Koraki Centra skladišča podatkov uporabljajo objekt SecurityGroup kot varnostno skupino za ažuriranje.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati varnostno skupino, ki jo en ali več korakov uporablja kot varnostno skupino za ažuriranje.

Odgovor uporabnika: Preden zberšete varnostno skupino, spremenite varnostno skupino za ažuriranje v drugo varnostno skupino.

DWC03164E Objekt SecurityGroup uporabljajo uporabniki Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Uporabnik Centra skladišča podatkov poskuša zbrisati varnostno skupino, ki vsebuje enega ali več uporabnikov Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preden zberšete varnostno skupino, odstranite uporabnike iz varnostne skupine.

DWC03165E "<Tip-objekta>" ima v načinu za kopiranje (copy()) posredovan kazalec NULL.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03168E Posredniške strani ni mogoče zbrisati, ker jo uporablja ena ali več baz podatkov.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati posredniško stran, ki jo uporablja en ali več ciljev, izvorov ali obeh.

Odgovor uporabnika: Preden zbršete to posredniško stran, spremenite baze podatkov, ki uporabljajo to posredniško stran, da bodo uporabljale drugo posredniško stran. V beležnici posredniške strani izberite jeziček **Sredstva** in odstranite vse baze podatkov s seznama **Izbrane baze podatkov**.

DWC03169E Atributa ni mogoče zbrisati, ker ga uporablja eden ali več primarnih ključev.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati stolpec, ki je del definicije primarnega ključa za tabelo.

Odgovor uporabnika: Preden zbršete ta stolpec, ga odstranite iz definicije primarnega ključa za tabelo. V beležnici Tabela izberite jeziček **Primarno** in odstranite stolpec iz definicije.

DWC03170E Atributa ni mogoče zbrisati, ker ga uporablja en ali več tujih ključev.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati stolpec, ki je del ene ali več definicij tujih ključev.

Odgovor uporabnika: Preden zbršete ta stolpec, ga odstranite iz definicij tujih ključev. Odprite beležnico Tabela za tabele z definicijami tujih ključev. Izberite jeziček **Tuje** in stolpec odstranite iz definicij.

DWC03171E Tabele/datoteke ni mogoče zbrisati, ker jo uporablja eden ali več korakov.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati tabelo ali datoteko, podano za program Centra skladišča podatkov, ki jo uporablja korak.

Odgovor uporabnika: Preden zbršete tabelo ali datoteko, jo odstranite iz koraka. Seznam korakov, ki uporabljajo tabelo, lahko prikažete tako, da v beležnici Tabela izberete jeziček **Uporaba**.

DWC03301E Sredstvo, pripeto koraku "<ime-koraka>" kot ciljno sredstvo, ni nastavilo oznake skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03302E Sredstvo, pripeto koraku kot izvorno sredstvo, ima nastavljeno oznako skladišča podatkov, ki nakazuje, da je to sredstvo skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03303E Sredstvo je povezano z varnostno skupino kot izvorno in ciljno sredstvo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03304E Sredstvo "<ime-sredstva>" je povezano z varnostno skupino kot sredstvo, vendar je nastavljena oznaka iswarehouse, ki nakazuje, da je to skladišče podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03305E Sredstvo "<ime-sredstva>" je povezano s ciljno skupino kot cilj, vendar ni nastavljena oznaka iswarehouse, kar nakazuje, da to ni skladišče podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03306E Sredstvo "<ime-sredstva>" je povezano s programom Centra skladišča podatkov, ki ni shranjena procedura DB2.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03307E Tip datoteke (tabele) DataResource-a ni pravilno nastavljen na osnovi tipa baze podatkov InformationResource-a, s katerim je povezan.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03308E Posredniško stran izdelujete ali ažurirate brez imena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03309E Posredniško stran izdelujete ali ažurirate z neveljavnim tipom.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03310E Posredniško stran AIX izdelujete ali ažurirate brez podanega ID-ja uporabnika.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03311E subDbType, nastavljen za sredstvo “<ime-sredstva>”, ni veljaven za podani dbType.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03312E Ciljni stolpec, ki ga odstranjujete, je povezan s korakom, ki se preizkuša in se sklicuje na ta stolpec.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03466E Parameter izbiranja za metodo listNext() ni inicializiran.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03470E Objektu baze podatkov je bil posredovan neveljaven seznam DB2columnbuffer.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03471E Objektu baze podatkov je bil posredovan neveljaven seznam kazalcev parametrov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03477E Izdelava ali ažuriranje sta bila izdana brez inicializiranega polja 'ime' baze podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03479E Izdelava ali ažuriranje sta bila izdana brez inicializiranega polja 'dbType' baze podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03480E Izdelava ali ažuriranje sta bila izdana brez inicializiranega polja 'subDbType' baze podatkov “<baza-podatkov>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03483E S tabelo, ki jo ažurirate, je povezan en ali več korakov, ki so v načinu izdelovanja. Ažuriranje je bilo uspešno, vendar boste morda morali spremeniti korake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03484E Posredovani objekt ciljne baze podatkov ni bil veljaven.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03485E Za tabelo, ki jo izdelujete, manjkata atributa 'IRName' ali 'name'

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03486E Posredovana tabela ni veljavna.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03487E Tip baze podatkov mora biti za lokalne datoteke ali oddaljene datoteke.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03488E Geslo v nizu za povezovanje mora biti vpisano med ključi.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03489E Baze podatkov "<ime-baze-podatkov>" ni mogoče odstraniti z mesta posrednika "<ime-mesta-posrednika>", ker jo uporablja eden ali več korakov.

Pojasnilo: Poskušate odstraniti izvorno ali ciljno bazo podatkov s seznama izbranih postavk mesta posrednika in to bazo podatkov ter mesto posrednika uporablja eden ali več korakov.

Odgovor uporabnika: Preden lahko odstranite bazo podatkov z mesta posrednika, morate iz korakov odstraniti reference na bazo podatkov in mesto posrednika.

DWC03490E Ime "<ime>" cilja "<cilj>" presega največjo dovoljeno dolžino za ime tabele za ciljno bazo podatkov. Največja dolžina imena tabele je "<dolžina-imen>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03491E subType baze podatkov ni definiran v notranji ciljni tabeli. Notranja napaka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03492E Seznam parametrov za izdelavo objektov KeyMap je prazen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03493E Primarnega ključa skladišča podatkov ni mogoče zbrisati ali spremeniti, ker ga uporablja eden ali več tujih ključev skladišča podatkov.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati definicijo primarnega ključa skladišča podatkov, ki jo uporablja ena ali več definicij tujih ključev skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preden zbrisate definicijo primarnega ključa, v definiciji tujega ključa skladišča podatkov odstranite reference na ta primarni ključ skladišča podatkov.

DWC03501E Uporabnika “<ime>” ni mogoče odstraniti iz varnostne skupine “<ime-skupine>”, ker ni drugih skupin s pooblastili skrbnika, v kateri bi bil ta uporabnik.

Pojasnilo: Iz varnostne skupine poskušate odstraniti prijavljenega uporabnika “<ime>”, ki ima pooblastila skrbnika, vendar uporabnik ni vpisan v nobeni drugi varnostni skupini s pooblastili skrbnika. Prijavljeni uporabnik, ki ima trenutno pravice skrbnika (prek varnostne skupine), ne more izgubiti pooblastil medtem, ko je prijavljen na namizju Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preden odstranite prijavljenega uporabnika iz varnostne skupine, uporabnika dodajte v drugo varnostno skupino s pooblastili skrbnika.

DWC03502E Uporabnika, ki je trenutno prijavljen v Center skladišča podatkov, ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati prijavljenega uporabnika, ki ga ni mogoče zbrisati.

DWC03503E Pooblastil skrbnika ni mogoče odstraniti iz varnostne skupine “<ime-varnostne-skupine>”, ker na voljo ni nobena druga varnostna skupina s pooblastili skrbnika in tem uporabnikom.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03700E Za izračun naslednjega stepSchedule je bil posredovan neveljaven načrtni tip.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03701E Za nastavev dneva v tednu v stepSchedule je bil posredovan neveljaven dan tedna.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03702E Za nastavev dneva v mesecu je bil posredovan neveljaven dan meseca.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03703E Za nastavev meseca v letu v stepSchedule je bil posredovan neveljaven mesec v letu.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03704E stepSchedule-u je bila posredovana neveljavna frekvenca načrtovanja.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03705E Neveljaven status za korak za to določeno operacijo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03706E Prišlo je do notranje napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03707E Korak “<ime-koraka>” je v rekurziji s podrejenimi, nadrejenimi ali pa prekriva trenutno definirano.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03708E Razmerje koraka z vzdevkom koraka ni inicializirano.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03709E Ciljna baza podatkov, povezana z vzdevkom koraka, ni inicializirana.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03710E Razmerje koraka z AttributeLink ni inicializirano.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03711E Vmesni pomnilnik za metodo listNext() ni bil inicializiran.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03712E Parameter izbiranja za metodo listNext() ni inicializiran.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03713E Ciljna baza podatkov ni inicializirana v koraku.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03714E Seznam vhodne baze podatkov ni inicializiran v koraku.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03716E Vhodni parametri za metodo deepCopy() niso nastavljeni.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03717E Vhodni parameter izvornega koraka za metodo deepCopy() še ni bil priklican ali izdelan.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03719E Posredovani objekt ni parameter.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03726E Korak - Prehodni korak ima načrt.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03729E Korak - nima povezane izhodne baze podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03730E Korak nima dodeljenega posredniškega mesta.

Pojasnilo: Prišlo je do napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Znova dodelite mesto posrednika in znova predložite.

DWC03735E Korak “<ime-koraka>” nima vsaj enega stolpca, ki je povzet iz izvirne tabele ali literala.

Pojasnilo: Poskušate izdelati korak.

Odgovor uporabnika: Vrnite se na jeziček za preslikavo stolpca v beležnici koraka in dodajte vsaj en stolpec.

DWC03737E Korak “<ime>” nima vsaj enega stolpca, ki bi bil vzet iz izvirne tabele ali literala.

Pojasnilo: Status koraka, ki podaja, da ciljno tabelo izdela Center skladišča podatkov, poskušate povišati na status preizkušanja, vendar ciljna tabela nima definirane stolpca, ki bi bil povzet iz izvorne tabele ali literala.

Odgovor uporabnika: V ciljno tabelo morate dodati vsaj en stolpec, ki je vzet iz izvirne tabele ali literala.

DWC03743E S tabelo “<ime-tabele>” ni povezan noben stolpec.

Pojasnilo: Do te napake lahko pride samo, če status povišujete na preizkus in ciljna tabela nima definiranih povezanih stolpcev v definiciji ciljne tabele.

Odgovor uporabnika: Na jezičku Lastnosti v beležnici ciljne tabele definirajte ustrezno število stolpcev za ciljno tabelo. Če definicijo ciljne tabele izdelate kot privzeto ciljno tabelo v beležnici koraka, morate izbrati stolpce iz izvora.

DWC03744E Korak - Baza podatkov nima vhodnega atributa.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03745E Korak - Baza podatkov nima izhodnega atributa.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03746E Korak - Funkcija programa nima imena programa.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03747E Korak - Funkcija programa nima imena funkcije.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03751E Vrednost 'Max editions' za korak “<ime-koraka>” je nastavljena na 0.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03754E Odkrit je bil neveljaven tip preslikave.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03755E Korak: “<ime-koraka>” ima podrejeni korak z imenom: “<ime-koraka>”, ki je v razvoju.

Pojasnilo: Za korak, ki ima enega ali več izvornih korakov (podrejeni) s statusom V razvoju, poskušate povišati status na Preizkušanje.

Odgovor uporabnika: Preden lahko povišate status za nadrejeni korak na Preizkušanje, morate povišati status na Preizkušanje za vse izvorne (podrejene) korake nadrejenega koraka.

DWC03756E Korak: “<ime-koraka>” ima podrejeni korak z imenom: “<ime-koraka>”, ki NI v stanju izdelave.

Pojasnilo: Za korak, ki ima enega ali več izvornih korakov (podrejeni) s statusom V razvoju ali Preizkušanje, poskušate povišati status na Izdelava.

Odgovor uporabnika: Preden lahko povišate status za nadrejeni korak na Izdelava, morate povišati status na Izdelava za vse izvorne (podrejene) korake nadrejenega koraka.

DWC03757E Korak: “<ime-koraka>” ima nadrejeni korak z imenom: “<ime-koraka>”, ki NI v stanju razvoja.

Pojasnilo: Za korak, ki ima enega ali več nadrejenih korakov v stanju preizkušanja ali izdelave, poskušate znižati status na Razvoj.

Odgovor uporabnika: Preden lahko znižate status na Razvoj, morate znižati status za vse korake, ki uporabljajo ta korak kot izvor.

DWC03758E Če je korak v stanju razvoja ali preizkušanja, lahko spremenite samo polje za največje število izdaj.

Pojasnilo: Poskušate spremeniti številko izdaje za korak. Tega ne morete narediti, ker je ta korak v stanju izdelave.

Odgovor uporabnika: Status koraka znižajte na preizkušanje ali razvoj in nato spremenite izdajo koraka.

DWC03759E Če je korak v stanju razvoja, lahko spremenite samo polje za osnovno oznako.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03765E Korak: “<ime-koraka>” ima nadrejeni korak z imenom: “<ime-nadrejenega-koraka>”, ki je v stanju izdelave.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03766E Koraka: “<ime-koraka>” ni mogoče aktivirati. Korak nima načrta, kaskad ali pa nima zahtevanih zmožnosti.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03767E Stavek za izbiranje koraka: “<ime>” se sklicuje na parameter Centra skladišča podatkov '&cur_edtn.ddd.ttt', pri čemer 'ddd' ali 'ttt' nista veljavna.

Pojasnilo: Podali ste parameter Centra skladišča podatkov &cur_edtn.ddd.ttt, pri čemer vrednosti ddd, ime ciljne baze podatkov in ttt ime ciljne tabele niso veljavni. Center skladišča podatkov ni uspel najti koraka z imenom ciljne tabele ttt v skladišču podatkov z imenom baze podatkov ddd. Parameter &cur_edtn.ddd.ttt dobi številko izdaje trenutnega koraka v podani bazi podatkov s podano ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost ddd, ttt ali obe, da se bosta ujemali v skladišču podatkov Centra skladišča podatkov, ki je povezan s korakom.

DWC03768E Stavek za izbiranje koraka: “<ime-koraka>” se sklicuje na parameter Centra skladišča podatkov '&cur_edtn.ddd.ttt', pri čemer ni izdaj za korak, povezan z 'ddd.ttt'.

Pojasnilo: Podali ste parameter Centra skladišča podatkov &cur_edtn.ddd.ttt, pri čemer je ddd ime ciljne baze podatkov, ttt pa je ime ciljne tabele. Korak, povezan s to ciljno tabelo v tej ciljni bazi podatkov nima izdaj, shranjenih v ciljni tabeli. Parameter &cur_edtn.ddd.ttt dobi številko izdaje trenutnega koraka v podani bazi podatkov s podano ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost ddd, ttt ali obe, da se bosta ujemali v skladišču podatkov Centra skladišča podatkov, ki je povezan s korakom, ki podaja eno ali več izdaj. Prav tako preverite v oknu Delo v teku.

DWC03774E Novih stolpcev ni mogoče dodati v korak “<ime-koraka>”, ker je ciljno sredstvo AS/400 različice 3.1 in ne podpira ukaza SQL ALTER.

Pojasnilo: Prišlo je do napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Stolpcev ne poskusite dodati potem, ko je tabela že izdelana. Zaustavite in znova izdelajte tabelo z novimi stolpci.

DWC03775E Seznam novih ProgParms-ov za izdelavo je prazen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03776E Programa Centra skladišča podatkov ni mogoče zbrisati, ker ga uporablja korak.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati program Centra skladišča podatkov, ki ga uporablja eden ali več korakov.

Odgovor uporabnika: V beležnici Program izberite jeziček **Uporaba** in ugotovite, kateri koraki uporabljajo ta program Centra skladišča podatkov. Preden zbrisate ta program centra skladišča podatkov, v korakih spremenite vse reference na program Centra skladišča podatkov.

DWC03777E Programa Centra skladišča podatkov ni mogoče zbrisati, ker ga eden ali več korakov uporablja kot lestvični program Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati program Centra skladišča podatkov, ki ga eden ali več korakov uporablja kot pogojni lestvični program.

Odgovor uporabnika: V beležnici Program izberite jeziček **Uporaba** in ugotovite, kateri koraki uporabljajo ta program Centra skladišča podatkov. Preden zbrisate ta uporabniško - definiran program, v korakih zbrisate ali spremenite vse reference na program Centra skladišča podatkov, tako da kliknete **Program** na strani Načrt v beležnici koraka.

DWC03778E Ne morem zbrisati privzete programske skupine Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03779E Ne morem zbrisati programske skupine Centra skladišča podatkov, ker vsebuje enega ali več programov Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03780E Parameter Centra skladišča podatkov, izbran v parametru programa Centra skladišča podatkov, ni veljaven.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03783E Objekt, povezan s ProgFunc, ni nastavljen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03784E ProgType, povezan s tem programom Centra skladišča podatkov, ni nastavljen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03786E Korak "<ime-koraka-1>" vsebuje tuji ključ skladišča podatkov, ki se sklicuje na primarni ključ skladišča podatkov, ki je povezan s korakom "<ime-koraka-2>", ki ni v stanju preizkušanja ali izdelave.

Pojasnilo: Poskušate povečati status koraka, ki se sklicuje na primarni ključ skladišča podatkov, ki pa je povezan s korakom v stanju razvoja. Najprej morate povečati status koraku, ki je povezan s primarnim ključem skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Povečajte status koraku, ki je povezan s primarnim ključem skladišča podatkov, na

preizkušanje ali izdelavo. Nato lahko povečate status koraku s tujim ključem skladišča podatkov, ki se sklicuje na primarni ključ skladišča podatkov.

DWC03787E Korak "<ime-koraka-1>" vsebuje primarni ključ skladišča podatkov, ki se sklicuje na enega ali več tujih ključev skladišča podatkov, povezanih s korakom "<ime-koraka-2>", ki ni v stanju razvoja.

Pojasnilo: Poskušate znižati status podrejenega koraka, vendar še niste znižali statusa nadrejenega koraka.

Odgovor uporabnika: Znižajte status koraka, ki vsebuje tuje ključe skladišča podatkov, na razvoj. Nato lahko znižate še status koraka s primarnim ključem skladišča podatkov.

DWC03788E Primarnega ključa skladišča podatkov, definirane za korak "<ime-koraka>", ni mogoče zbrisati ali spremeniti, ker ga uporablja eden ali več tujih ključev skladišča podatkov.

Pojasnilo: Primarnega ključa skladišča podatkov, na katerega se sklicuje eden ali več tujih ključev skladišča podatkov, ne morete zbrisati ali spremeniti.

Odgovor uporabnika: Status korakov s tujimi ključi skladišča podatkov, ki se sklicujejo na primarni ključ skladišča podatkov, znižajte na razvoj ali pa iz teh korakov odstranite tuje ključe skladišča podatkov. Nato lahko zbršete ali spremenite primarni ključ skladišča podatkov.

DWC03791E Korak "<ime-koraka>" uporablja program Centra skladišča podatkov s parametrom, ki v polju Besedilo parametra ne vsebujejo besedila. To morate narediti, preden povečate status.

Pojasnilo: Statusa koraka, ki se sklicuje na definicijo programa z nedefiniranimi parametri, ne morete povečati.

Odgovor uporabnika: Podajte definicijo za nedefinirani parameter. To naredite tako, da odprete seznam parametrov za program in definirate vse parametre s praznimi polji. Če želite parameter za program definirati med izvajanjem v določenem koraku, v beležnici za korak prikažite seznam parametrov. Če želite za definicijo programa definirati parameter, prikažite seznam parametrov.

DWC03792E Vsako primerjalno vrednost za IN in NOT IN morate ograditi z enojnimi narekovaji. Na primer, vrednosti abc in def vnesite kot 'abc', 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, ni veljavna za operatorja in ali not in. Vse vrednosti nizov, vnesene za naslednje primerjalne operatorje, morate ograditi z enojnimi narekovaji:

- in
- not in
- like
- not like

DWC03793E •DWC03797E

- **between**
- **not between**

Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: V polje Vrednosti znova vnesite veljaven niz.

DWC03793E Primerjalne vrednosti za IN in NOT IN ne smejo vsebovati nepraznih znakov med zaključnim enojnim narekovajem vrednosti in vejico. Na primer, vrednosti abc in def vnesite kot 'abc', 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, ni veljavna za operatorja **in** ali **not in**. Med zaključnim enojnim narekovajem vrednosti in vejico ne sme biti nepraznih znakov. To sporočilo se nanaša na naslednje primerjalne operatorje:

- **in**
- **not in**
- **between**
- **not between**

Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: V polje Vrednosti znova vnesite veljaven niz.

DWC03794E Primerjalne vrednosti za IN in NOT IN ne smejo vsebovati nepraznih znakov med vejico in prvim enojnim narekovajem naslednje vrednosti. Na primer, vrednosti abc in def vnesite kot 'abc', 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, ni veljavna za operatorja **in** ali **not in**. Med vejico in začetnim enojnim narekovajem vrednosti ne sme biti nepraznih znakov. Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: V polje Vrednosti znova vnesite veljaven niz.

DWC03795E Primerjalni vrednosti IN in NOT IN zahtevata parametre, kot so na primer 'abc', 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, ni veljavna za operatorja **in** ali **not in**. Vrednost morda ni ograjena z enojnimi narekovaji ali pa manjka zaključni enojni narekovaj. Vse vrednosti nizov, vnesene za naslednje primerjalne operatorje, morate ograditi z enojnimi narekovaji:

- **in**
- **not in**

- **like**
- **not like**
- **between**
- **not between**

Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Vrednost v polju Vrednosti morate ograditi z enojnimi narekovaji ali pa morate na konec vrednosti dodati zaključni enojni narekovaj. V zaslonski pomoči Centra skladišča podatkov je opisan format vrednosti, ki uporabljajo primerjalna operatorja IN in NOT IN.

DWC03796E V polju Vrednosti manjka začetni enojni narekovaj za vrednost. Vsako primerjalno vrednost za BETWEEN in NOT BETWEEN morate ograditi z enojnimi narekovaji. Na primer, vrednosti abc in def vnesite kot 'abc' in 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Pri vrednosti, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, manjka začetni enojni narekovaj. Vse vrednosti nizov, vnesene za naslednje operatorje, morate ograditi z enojnimi narekovaji:

- **in**
- **not in**
- **like**
- **not like**
- **between**
- **not between**

Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Vrednosti v polju Vrednosti dodajte začetni enojni narekovaj.

DWC03797E V polju Vrednosti manjka zaključni enojni narekovaj za vrednost. Vsako primerjalno vrednost za BETWEEN in NOT BETWEEN morate ograditi z enojnimi narekovaji. Na primer, vrednosti abc in def vnesite kot 'abc' in 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Pri vrednosti, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, manjka zaključni enojni narekovaj. Vse vrednosti nizov, vnesene za naslednje operatorje, morate ograditi z enojnimi narekovaji:

- **in**
- **not in**
- **like**
- **not like**
- **between**
- **not between**

Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Vrednosti v polju **Vrednosti** dodajte zaključni enojni narekovaj.

DWC03798E Primerjalne vrednosti za BETWEEN in NOT BETWEEN ne smejo vsebovati nepraznih znakov med zaključnim enojnim narekovajem vrednosti in ločilom AND. Na primer, vrednosti abc in def vnesite kot 'abc' and 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje **Vrednosti**, ni veljavna za operatorja **between** ali **not between**. Med zaključnim enojnim narekovajem vrednosti in ločilom **and** ne sme biti nepraznih znakov. Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: V polje **Vrednosti** znova vnesite veljaven niz.

DWC03799E Primerjalne vrednosti za BETWEEN in NOT BETWEEN ne smejo vsebovati nepraznih znakov med ločilom AND in začetnim enojnim narekovajem naslednje vrednosti. Na primer, vrednosti abc in def vnesite kot 'abc' and 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje **Vrednosti**, ni veljavna za operatorja **between** ali **not between**. Med ločilom **and** in začetnim narekovajem naslednje vrednosti ne sme biti znakov. Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: V polje **Vrednosti** znova vnesite veljaven niz.

DWC03800E Primerjalni vrednosti BETWEEN in NOT BETWEEN ne smeta vsebovati nepraznih znakov za zadnjo vrednostjo. V polju Vrednosti zbršite odvečne znake za zaključnim narekovajem za zadnjo vrednost.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje **Vrednosti**, ni veljavna za operatorja **between** ali **not between**. V polju **Vrednosti** za zadnjo vrednostjo ne smete vnesti nobenega drugega znaka. Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: V polju **Vrednosti** zbršite vse nepravne znake za zaključnim narekovajem za zadnjo vrednost.

DWC03801E Korak izdelujete ali ažurirate brez podanega imena ('name'). Za korak morate podati unikatno ime.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03802E Korak "<ime-koraka>" izdelujete ali ažurirate z neveljavno vrednostjo za stepType.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03803E Korak izdelujete ali ažurirate z napačno nastavljeno oznako atomicFlag. Korak ima isto ciljno in izvorno bazo podatkov ali pa morate oznako atomicFlag nastaviti na FALSE.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03804E Korak "<ime-koraka>", ki ga izdelujete ali ažurirate, ni povezan s predmetom ali skladiščem podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03805E Korak "<ime-koraka>", ki ga izdelujete ali ažurirate, je povezan s ciljno tabelo, ki ni v skladišču podatkov koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03806E Korak “<ime-koraka>”, ki ga izdelujete ali ažurirate, je povezan s ciljno tabelo, ki ni v skladišču podatkov koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03807E Korak “<ime-koraka>”, ki ga izdelujete ali ažurirate, je povezan z izvornim sredstvom, vendar izvirne tabele niso povezane z izvorno bazo podatkov koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03808E Korak “<ime-koraka>”, ki ga izdelujete ali ažurirate, je povezan z izvornim sredstvom, vendar z njim ni povezana nobena izvorna tabela.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03809E Korak “<ime-koraka>”, ki ga izdelujete ali ažurirate, je povezan z izvorno tabelo, ki je ciljna tabela iz drugega koraka, vendar ta podrejeni korak ni v razmerju podrejenega koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03810E S korakom “<ime-koraka>”, ki ga izdelujete ali ažurirate, ni povezana varnostna skupina za ažuriranje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03811E Skupina programa Centra skladišča podatkov nima imena za izdelavo ali ažuriranje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03812E Definicija programa Centra skladišča podatkov nima imena za izdelavo ali ažuriranje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03813E Definicija programa Centra skladišča podatkov nima podanega imena programa za izdelavo ali ažuriranje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03814E Definicija programa “<definicija-programa>” Centra skladišča podatkov ni povezana s programsko skupino.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03815E Primerek programa “<primerek-programa>” Centra skladišča podatkov ni povezan s korakom.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03816E Primerek programa “<primerek-programa>” Centra skladišča podatkov ni povezan z definicijo programa.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03817E Parameter programa Centra skladišča podatkov se izdeluje ali ažurira brez imena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03818E Parameter programa "<ime-parametra>" Centra skladišča podatkov je povezan s ProgFunc, TrigFunc ali AggreFunc.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03819E Parametri programa Centra skladišča podatkov, ki so povezani s ProgFunc, TrigFunc ali AggreFunc, z imenom "<ime-funkcije>" nimajo unikatne ureditve.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03820E Predmet izdelujete ali ažurirate brez podanega imena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03821E Korak, za katerega povečujete status na razvoj, ima ciljno tabelo, ki jo uporablja drug korak, ki je v stanju preizkušanja ali izdelave.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03826E stepSchedule - neujemanje atributov med izenačevanjem dveh načrtov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03827E stepSchedule - narejen je bil poskus neveljavnega kopiranja vase.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03828E stepSchedule - narejen je bil poskus neveljavnega kopiranja iz sebe.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03829E stepSchedule - za set-minute je bila podana neveljavna vrednost.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03830E stepSchedule - za set-second je bila podana neveljavna vrednost.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03831E stepSchedule - za set-hour je bila podana neveljavna vrednost.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03832E stepSchedule - za set-year je bila podana neveljavna vrednost.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03834E Prijavljeni uporabnik ni bil inicializiran v Centru skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03835E Predmeta ni mogoče zbrisati, ker vsebuje enega ali več procesov.

Pojasnilo: Poskušate odstraniti predmet, ki vsebuje enega ali več procesov. Preden lahko odstranite predmet, morate iz predmeta odstraniti procese.

Odgovor uporabnika: Preden odstranite predmet, odstranite procese iz predmeta.

DWC03836E Z objektom so povezani koraki in jih ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Poskušate odstraniti določen objekt, s katerim so še vedno povezani koraki. Preden odstranite objekt, morate odstraniti povezane korake.

Odgovor uporabnika: Preden odstranite objekt, morate iz objekta odstraniti korake.

DWC03837E V izdelavi so obstoječi koraki, ki ta korak uporabljajo kot izvor. Odstranitev cilja se ni izvedla.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03838E V tem procesu so obstoječi koraki, ki to tabelo uporabljajo kot izvor. Izvorna tabela ni bila odstranjena.

Pojasnilo: Poskušate odstraniti tabelo iz procesa, vendar so v procesu koraki, ki to tabelo uporabljajo kot izvorno tabelo. Preden odstranite tabelo iz procesa, morate odstraniti podatkovne povezave med tabelo in koraki.

Odgovor uporabnika: Preden odstranite tabelo iz procesa, morate odstraniti podatkovne povezave med tabelo in koraki.

DWC03839E V tem procesu so obstoječi koraki, ki to tabelo uporabljajo kot cilj. Ciljna tabela ni bila odstranjena.

Pojasnilo: Poskušate odstraniti tabelo iz procesa, vendar so v procesu koraki, ki to tabelo uporabljajo kot ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Preden odstranite tabelo iz procesa, morate odstraniti podatkovno povezavo med tabelo in korakom.

DWC03840E Izvorna ali ciljna tabela, ki jo pripenjate temu koraku, ni ena izmed tabel, povezanih s tem procesom. Tabela ni bila pripeta.

Pojasnilo: Izvorna ali ciljna tabela, ki jo poskušate pripeti temu koraku, ni povezana s tem procesom.

Odgovor uporabnika: Izvorna ali ciljna tabela, ki jo poskušate pripeti temu koraku, ni povezana s tem procesom.

DWC03846E Imena koraka ni mogoče spremeniti, ker se korak trenutno izvaja.

Pojasnilo: Poskušate spremeniti ime koraka, ki je v načinu preizkušanja ali izdelave in korak se trenutno izvaja.

Odgovor uporabnika: Spremenite ime koraka, ko se korak ne bo izvajal. Ali se korak trenutno izvaja, lahko ugotovite s pomočjo WIP-a.

DWC05001E Klic funkcije new ni uspel. Ime pomnilnika: "<ime-pomnilnika>". Velikost poskusa: "<velikost-poskusa>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake. Na voljo je premalo pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Zaprite odprta okna ali aplikacije, da sprostito pomnilnik.

DWC05002E Sprejeti so bili neveljavni argumenti ukazne vrstice.

Pojasnilo: Poskušate zagnati program Centra skladišča podatkov, ki vsebuje neveljavne argumente ukazne vrstice.

Odgovor uporabnika: Za program Centra skladišča podatkov ste vnesli nepravilno število argumentov ukazne vrstice. Znova podajte ukaz.

DWC05003E Sprejet je bil neveljaven tip sporočila dnevnika.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC05004E Strežnik dnevnika ni uspel odpreti licenčne datoteke "<ime-datoteke>" Centra skladišča podatkov.

Strežnika skladišča podatkov ni bilo mogoče zagnati.

Pojasnilo: Licenčna datoteka Centra skladišča podatkov je poškodovana ali pokvarjena.

Odgovor uporabnika: Znova namestite Center skladišča podatkov.

DWC05005E Strežnik dnevnika ni uspel prebrati licence “<ime-datoteke>” Centra skladišča podatkov. Strežnika Centra skladišča podatkov ni bilo mogoče zagnati.

Pojasnilo: Licenčna datoteka Centra skladišča podatkov je poškodovana ali pokvarjena.

Odgovor uporabnika: Znova namestite Center skladišča podatkov.

DWC05006E Licenčna datoteka Centra skladišča podatkov je pretekla. Strežnika skladišča podatkov ni bilo mogoče zagnati. Obrnite se na predstavnika prodajne službe IBM.

Pojasnilo: Licenčna datoteka Centra skladišča podatkov je pretekla.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika prodajne službe IBM.

DWC05007E Opozorilo: Vaša licenčna datoteka Centra skladišča podatkov bo pretekla čez “<število>” dni. Strežnik skladišča podatkov bo zagnan. Kmalu se obrnite na predstavnika prodajne službe IBM.

Pojasnilo: Licenca Centra skladišča podatkov bo kmalu pretekla.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika prodajne službe IBM.

DWC05008E Program ne more naložiti datoteke db2licm.dll.

Pojasnilo: Datoteke db2licm.dll ni mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je datoteka db2licm.dll v pravi pot DB2 (SQLLIB\BIN).

DWC05009E Vstopne točke za LicRequestAccess ni mogoče najti v datoteki db2licm.dll.

Pojasnilo: Datoteka db2licm.dll je morda poškodovana.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da datoteka db2licm.dll ni poškodovana.

DWC05010E Programa strežnika, beležnika ali posrednika ni mogoče zagnati.

Pojasnilo: Licenca je pretekla ali pa nima pooblastil za izvrševanje ukaza (posrednik) ali pa program nima licence.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je na voljo ustrezna licenca.

DWC06001E Poskusili ste izdati Receive() ali HaltReceive() pred klicem InitializeReceive().

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC06002E Klic funkcije new ni uspel. Ime pomnilnika: “<ime>”. Velikost poskusa: “<velikost>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC06003E Poskusili ste izdati Send() pred klicem InitializeSend().

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC06004E Število bajtov, podanih v sporočilu vtičnice, ni veljavno. Pričakovani števec sprejema v bajtih: “<števec>”. Dejanski števec sprejema v bajtih: “<števec>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC06005E Podatkovni vmesni pomnilnik za pošiljanje je predolg. Dovoljena dolžina v bajtih: “<dolžina>”. Zahtevana dolžina v bajtih: “<dolžina>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

DWC06100E •DWC06107E

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC06100E Ne morem inicializirati okolja TCP/IP.

Pojasnilo: Programska oprema za vtičnice TCP/IP Windows NT se ne more inicializirati.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06101E Podprogram za čiščenje vtičnice ni uspel.

Pojasnilo: Programska oprema za vtičnice TCP/IP Windows NT se ne more zaključiti.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06102E Klic funkciji vtičnice socket() ni uspel.

Pojasnilo: Programska oprema za vtičnice TCP/IP Windows NT se ne more zaključiti.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06103E Klic funkciji vtičnice bind() ni uspel.

Vrata#: "<številka-vrat>".

Pojasnilo: Prišlo je do ene od naslednjih napak:

- Omrežni sistem je odpovedal.
- Številka vrat, ki jo je poskusil uporabiti Center skladišča podatkov, je že v uporabi ali pa ni več na voljo nobenih prostih vrat.
- Obstaja že preveč povezav TCP/IP; na voljo ni dovolj vmesnih pomnilnikov.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali niso vsa lokalna vrata v uporabi. Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06104E Klic funkciji vtičnice listen() ni uspel. Števec primerkov: "<števec>".

Pojasnilo: Programska oprema za vtičnice TCP/IP Windows NT se ne more zaključiti.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06105E Klic funkciji vtičnice connect() ni uspel.

Ciljni gostitelj: "<ime-gostitelja>". **Ciljna vrata:** "<ID-vrat>". **Števec ponovitev:** "<števec>". **Interval ponovitve:** "<interval>".

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP Windows NT se ne more povezati s procesom partnerja in vrne napako, ki ni ECONNREFUSED.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06106E Ponovljeni klici funkciji vtičnice connect() niso uspeli. Sporočila ni bilo mogoče poslati. Ciljni gostitelj: "<ime-gostitelja>". Ciljna vrata : "<ID-vrat>". Poskusi povezav: "<število>".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni uspel vzpostaviti povezave TCP/IP s procesom partnerja, proces posrednika se je nenormalno zaključil ali pa je vaša licenca za Center skladišča podatkov potekla.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se strežnik skladišča podatkov, beležnik in demon oddaljenega posrednika (če je ustrezno) izvajajo v storitvah NT. V primeru, da je licenca za Center skladišča podatkov potekla, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC06107E Klic funkciji vtičnice accept() ni uspel.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP ne more sprejeti podatkov procesa partnerja.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06108E Klic funkciji vtičnice recv() pri poskusu sprejema bajtov dolžine sporočila ni uspel. Pričakovana dolžina v bajtih: “<dolžina>”.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP se je pri sprejemu prvih štirih bajtov podatkov procesa partnerja prekinila.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06109E Klic funkciji vtičnice recv() pri poskusu sprejema podatkov sporočila ni uspel. Pričakovana dolžina v bajtih: “<dolžina>”.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP se je pri sprejemu podatkov sporočila procesa partnerja prekinila.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06110E Klic funkciji vtičnice send() ni uspel. Ciljni gostitelj: “<ime-gostitelja>”. Ciljna vrata: “<ID-vrat>”. Dolžina sporočila v bajtih : “<dolžina>”.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP se je pri sprejemu prvih štirih bajtov podatkov procesa partnerja prekinila.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06111E Klic funkciji vtičnice closesocket() ni uspel.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP ne more zapreti vtičnice, povezane s procesom partnerja.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06112E Klic funkciji vtičnice getsockname() ni uspel. Številka vrat: “<številka-vrat>”.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP ne more pridobiti naslova trenutne vtičnice.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06113E Klic funkciji vtičnice gethostbyname() ni uspel. Ime gostitelja: “<ime-gostitelja>”.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP ne more poiskati simboličnega imena gostitelja. Preverite, ali datoteka `\etc\hosts` obstaja.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

V datoteko `\etc\hosts` lahko dodate ime ciljnega gostitelja z imenom domeno (če je na voljo).

DWC06114E Klic funkciji vtičnice gethostname() ni uspel.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP ne more poiskati simboličnega imena gostitelja.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06115E Klic funkciji vtičnice getservbyname() ni uspel. Ime storitve: “<ime-storitve>”.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP v datoteki `\etc\services` ne more poiskati simboličnega imena storitve.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka `\etc\services` obstaja. Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06116E Klic funkciji vtičnice inet_ntoa ni uspel. Ime gostitelja: “<ime-gostitelja>”.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP ne more pretvoriti 32-bitnega internetnega naslova v decimalni zapis s pikami.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06117E Strežnik skladišča podatkov “<ime-gostitelja>” na vratih številka “<ID-vrat>” se trenutno ne odziva.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov “<ime-gostitelja>” na vratih številka “<ID-vrat>” se trenutno ne odziva.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Na Nadzorni plošči odprite programček Storitve in preverite stanje strežnika Centra skladišča podatkov in storitve beleženja Centra skladišča podatkov. Če je potrebno, ju znova zaženite.

DWC06118E Poskus prijave na strežnik skladišča podatkov ni uspel.

Pojasnilo: Odjemalec Centra skladišča podatkov je za komuniciranje s strežnikom skladišča podatkov poskusil uporabiti vse razpoložljive naslove IP lokalnega odjemalca. Vendar pa nobeden od naslovov IP lokalnega odjemalca ni mogel sprejeti odzivov strežnika skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov aktiven in ali so aktivne komunikacije TCP/IP med lokalnim odjemalcem in strežnikom skladišča podatkov.

DWC06119E Lokalni odjemalec Centra skladišča podatkov ni uspel sprejeti odziva strežnika skladišča podatkov.

Pojasnilo: Lokalni odjemalec Centra skladišča podatkov ni uspel sprejeti odziva strežnika skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov aktiven in ali so aktivne komunikacije TCP/IP med lokalnim odjemalcem in strežnikom skladišča podatkov. Nato zaprite Center skladišča podatkov in se znova prijavite.

DWC06200E Prišlo je do nepričakovane komunikacijske napake.

Pojasnilo: Ali TCP/IP ni pravilno konfiguriran ali pa ste pri prijavi podali napačen strežnik.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je TCP/IP pravilno konfiguriran. Če je TCP/IP pravilno konfiguriran, preverite, ali je strežnik, ki ste ga podali pri prijavi, pravičen.

DWC07000E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti koraka “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali definicija koraka še vedno obstaja in ali je do nadzorne baze podatkov še vedno mogoče dostopiti z računalnika, na katerem je nameščen strežnik skladišča podatkov. Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC07001E Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati koraka “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni mogel shraniti sprememb v nadzorni bazi podatkov v definicijo koraka.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali definicija koraka še vedno obstaja in ali je do nadzorne baze podatkov še vedno mogoče dostopiti z računalnika, na katerem je nameščen strežnik skladišča podatkov. Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC07003E Strežnik skladišča podatkov ni uspel spremeniti statusa koraka “<ime koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC07005E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka select za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti jezika SQL, definiranega za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07006E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka insert za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo jezika SQL za vstavljanje vrstic v ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07007E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka delete za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo stavka SQL delete.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07008E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka create za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo stavka CREATE TABLE.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07009E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka drop za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo stavka DROP TABLE.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07010E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti števca vnovičnih poskusov za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti največjega števila vnovičnih poskusov za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07011E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti intervala vnovičnih poskusov za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti intervala vnovičnih poskusov za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07012E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti podrejenih korakov za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti seznama podrejenih korakov za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07013E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti sočasno lestvičenih korakov za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti seznama korakov, ki jih lestviči podan korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07014E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti lestvičenih korakov za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti seznama korakov, ki jih lestviči podan korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07015E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti načrtov za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti načrtov za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07016E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izračunati naslednje načrtovane poselitve za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni uspel izračunati naslednjega datuma v ponavljajočem se načrtu.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07017E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti baze podatkov "`<ime-baze-podatkov>`". Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa "`<tip-opravila>`".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07018E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti izvorne baze podatkov za korak "`<ime-koraka>`". Do napake je prišlo med obdelavo "`<tipa-operacije>`" za izdajo "`<številka-izdaje>`".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za izvorno bazo podatkov. Center skladišča podatkov je poskusil pridobiti podatke med izvajanjem podanega tipa operacije.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07019E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti ciljne baze podatkov za korak "`<korak>`". Do napake je prišlo med obdelavo "`<tipa-operacije>`" za izdajo "`<številka-izdaje>`".

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti ciljne baze podatkov za korak "`<ime-koraka>`". Do napake je prišlo med obdelavo "`<tipa-operacije>`" za izdajo "`<številka-izdaje>`".

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07020E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti informacij o preslikavi lastnosti za korak "`<ime-koraka>`". Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa "`<tip-ukaza>`" za izdajo "`<številka-izdaje>`".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za preslikavo izbranih stolpcev stavka SELECT za izvorne tabele v stolpce stavka INSERT za ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07021E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti izhodne lastnosti za korak "`<ime-koraka>`". Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa "`<tip-ukaza>`" za izdajo "`<številka-izdaje>`".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za stolpce stavka INSERT za ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07022E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti vhodne lastnosti za korak "`<ime-koraka>`". Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa "`<tip-ukaza>`" za izdajo "`<številka-izdaje>`".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za stolpce stavka SELECT za izvorne tabele.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07023E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti mesta posrednika za korak "`<ime-koraka>`". Do napake je prišlo med obdelavo izdaje "`<številka-izdaje>`".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za povezavo z mestom posrednika.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07024E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti mesta posrednika za bazo podatkov "`<ime-baze-podatkov>`".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov mesta posrednika za bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07025E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti funkcije združevanja za korak "`<ime-koraka>`". Do napake je prišlo med obdelavo "`<tipa-operacije>`" za izdajo "`<številka-izdaje>`".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za program Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07026E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti ciljne baze podatkov za korak "`<ime-koraka>`". Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa "`<tip-ukaza>`" za izdajo "`<številka-izdaje>`".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za ciljno bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07027E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti izvornih baz podatkov za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za ciljno bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07028E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti funkcije pogojnega lestvičenja za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo “<tipa-opravila>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov programa pogojnega lestvičenja ali poobledovalnega programa.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07029E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti korakov, ki so pogojno lestvičeni iz koraka “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti seznama korakov, ki jih pogojno lestviči podan korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07030E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti stavkov grant za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti stavkov SQL GRANT za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07031E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti vzdevkov za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti seznama vzdevkov za korak, ki jih definira Center skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07032E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti stavka create za vzdevek “<ime-vzdevka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo jezika SQL za izdelavo vzdevka za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07033E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti stavka drop za vzdevek “<ime-vzdevka>” koraka “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo jezika SQL za brisanje vzdevka za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07034E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti izvornih lastnosti za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za lastnosti koraka.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07035E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti uporabnika “<ime-uporabnika>”. Do napake je prišlo kot odziv na zahtevo za overjanje odjemalca “<ime-odjemalca>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti podanega ID-ja uporabnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podan ID uporabnika pravilen in še vedno definiran na strežniku Centra skladišča podatkov.

DWC07036E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti koraka iz baze podatkov “<ime-baze-podatkov>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti koraka, povezanega s ciljno bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07037E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti povezovalnega niza za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti povezovalnega niza ODBC, ki je potreben za povezavo s ciljno bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07038E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka alter za korak “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo stavka SQL ALTER TABLE za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07039E Strežnik skladišča podatkov je iz nadzorne baze podatkov prejel neveljaven tip koraka “<identifikator>” za korak “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake v Centru skladišča podatkov ali pa nadzorna baza podatkov vsebuje neveljavne metapodatke.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07040E Strežnik skladišča podatkov je iz nadzorne baze podatkov prejel neveljaven tip programa “<identifikator-tipa-programa>” za korak “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake v Centru skladišča podatkov ali pa nadzorna baza podatkov vsebuje neveljavne metapodatke.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07041E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati ukazne vrstice programa Centra skladišča podatkov za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti parametrov ukazne vrstice za program Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07042E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka SQL CALL za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo stavka SQL CALL za shranjeno proceduro.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07043E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti podatkov baze podatkov za shranjeno proceduro za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<številka-koraka>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov iz koraka ni uspel pridobiti ciljne baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07044E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti korakov za korak “<ime-koraka>”, katerih lestvičenje ni uspelo. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>” za izdajo “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti korakov, katerih lestvičenje ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07045E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti korakov, ki so bili napačno sproženi iz koraka “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>” za izdajo “<ime-izdaje>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti korakov, ki so bili napačno sproženi iz koraka “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>” za izdajo “<ime-izdaje>”.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07046E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti podatkov parametrov programa Centra skladišča podatkov za shranjeno proceduro za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti podatkov parametra(ov) shranjene procedure.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07047E Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati konfiguracijskega parametra imena komponente “<ime-komponente>” in vrednosti “<vrednost>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07048E Strežnik skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti ID-ja podatkovnega sredstva.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti ID-ja podatkovnega sredstva.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali med strežnikom skladišča podatkov in nadzorno bazo podatkov obstaja povezava. Če še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07049E Strežnik skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti pooblastila uporabnika.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti pooblastila uporabnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta ID uporabnika in geslo pravilna. (ID uporabnika in geslo upoštevata velike in male črke.) Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07050E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati izdaje “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake v Centru skladišča podatkov ali pa nadzorna baza podatkov vsebuje neveljavne metapodatke.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07051E Strežnik skladišča podatkov ni uspel načrtovati izdaje “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07052E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zagnati poseljevanja izdaje “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07053E Strežnik skladišča podatkov ni uspel dokončati poseljevanja izdaje “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07054E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zagnati čiščenja izdaje “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07055E Strežnik skladišča podatkov ni uspel obravnavati napake v čiščenju izdaje “<ime-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07056E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zbrisati izdaje “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07057E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zbrisati načrtovanih izdaj koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07058E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zbrisati izdaj koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07059E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti izdaje “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel izvesti poizvedbe v svojih nadzornih tabelah.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07060E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti najstarejše izdaje koraka “<ime-koraka>”. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa “<tip-opravila>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel izvesti poizvedbe v svojih nadzornih tabelah.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07061E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti izdaj, ki so bile v teku, ko je bil strežnik zadnjič zaustavljen.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel izvesti poizvedbe v svojih nadzornih tabelah.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega

sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07062E Strežnik skladišča podatkov je odkril, da izdaja “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>” nima veljavnega statusa za vnovičen zagon.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake v Centru skladišča podatkov ali pa nadzorna baza podatkov vsebuje neveljavne metapodatke.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07063E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti izdaj, ki so načrtovane za poselitev.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel izvesti poizvedbe v svojih nadzornih tabelah.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07064E Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati izdaje s številko svoje nadrejene izdaje.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07066E Strežnik skladišča podatkov se je zaustavil, preden je bila poselitev te izdaje končana.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Izdaja koraka ni končala poseljevanja do zaustavitve strežnika skladišča podatkov; vse spremembe ciljni tabeli so bile povrnjene. Koraki so poseljeni v eni enoti dela. Če se strežnik skladišča podatkov zaustavi med izvajanjem koraka, bodo vse spremembe v ciljni tabeli povrnjene.

Odgovor uporabnika: Ponovite neuspeli korak.

DWC07067E Strežnik skladišča podatkov se je zaustavil, preden je ta izdaja končala čiščenje.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Izdaja koraka ni končala čiščenja do zaustavitve strežnika Centra skladišča podatkov; vse spremembe v ciljni tabeli so bile povrnjene. Če se strežnik skladišča podatkov zaustavi med čiščenjem koraka, bodo vse zbrisane vrstice v ciljni tabeli obnovljene.

Odgovor uporabnika: Znova očistite izdajo koraka.

DWC07068E Strežnik skladišča podatkov se ni izvajal v času, ko je bilo načrtovano izvajanje te izdaje.

Pojasnilo: To sporočilo velja samo, če je strežnik skladišča podatkov konfiguriran za ročen vnovični zagon. Izvajanje tega koraka je bilo načrtovano v času, ko se je strežnik Centra skladišča podatkov zaustavljalo. Tej napaki se lahko izognete tako, da strežnik skladišča podatkov konfigurirate za samodejen vnovičen zagon; manjkajoči koraki bodo samodejno znova zagnani pri vnovičnem zagonu strežnika. Vendar pa samodejnega vnovičnega zagona ne priporočamo, saj lahko korake zažene takrat, ko ni zaželeno. Poleg tega lahko tudi izčrpa sistemska sredstva, saj so vsi manjkajoči koraki zagnani sočasno.

Odgovor uporabnika: Če morate ta korak obnoviti pred naslednjim načrtovanim časom, ga znova zaženite ročno ali znova načrtujte.

Določite, zakaj se je strežnik v času, ko je bilo načrtovano izvajanje izdaje tega koraka, zaustavil.

DWC07069E Strežnik skladišča podatkov se je zaustavil, preden je izdaja tega koraka končala preklic.

Pojasnilo: Izdaja koraka ni končala preklica do zaustavitve strežnika skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Izdajo koraka počistite v oknu Delo v teku.

DWC07100E Strežnik skladišča podatkov ni uspel vzpostaviti povezavo z nadzorno bazo podatkov "<ime-nadzorne-baze-podatkov>" z ID-jem uporabnika "<ID-uporabnika>".

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov je poskusil vzpostaviti povezavo z nadzorno bazo podatkov z neveljavnim ID-jem uporabnika. ID uporabnika nima več pooblastila za dostop do nadzorne baze podatkov ali pa ste med inicializacijo podali neveljaven ali napačno črkovan ID uporabnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima ID uporabnika še vedno pooblastilo za dostop do nadzorne baze podatkov in ali ste ID pravilno črkovali in uporabili pravilno velikost črk.

DWC07101E Strežnik skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti parametra "<ime-parametra>".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti enega od svojih konfiguracijskih parametrov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07102E Strežnik skladišča podatkov je pridobil parameter čakalnega časa "<ime-parametra>" z neveljavno vrednostjo za "<vrednost-čakalnega-časa>".

Pojasnilo: Vrednost čakalnega časa, podana v beležnici Konfiguracija za podan parameter, ni v veljavnem območju vrednosti.

Odgovor uporabnika: Zaženite konfiguracijski programček Centra skladišča podatkov. Vrednost čakalnega časa za podan parameter v beležnici Konfiguracija spremenite v veljavno vrednost.

DWC07103E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti argumentov ukazne vrstice za svojega posrednika baze podatkov.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti argumentov ukazne vrstice, uporabljenih za zagon posrednika Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07104E Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati konfiguracijskega parametra "<ime-parametra>" z vrednostjo "<vrednost-parametra>".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni uspel ažurirati danega konfiguracijskega parametra v nadzorni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07105E Strežnik skladišča podatkov ni uspel shraniti vrednosti "<vrednost-parametra>" v konfiguracijski parameter "<ime-parametra>".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni uspel shraniti danega konfiguracijskega parametra v nadzorni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07106E Strežnik skladišča podatkov je odkril, da se njegovo konfigurirano ime gostitelja "<namestitveno-ime-gostitelja>" ne ujema z imenom gostitelja vozlišča, v katerem se izvaja "<ime-gostitelja-tcpip>".

Pojasnilo: Najpogostejši vzrok za to napako je, da strežnik skladišča podatkov prenesete na drugo fizično mesto in mu dodelite novo ime gostitelja TCP/IP.

Odgovor uporabnika: Odprite beležnico Konfiguracija Centra skladišča podatkov, izberite jeziček **Strežnik** in spremenite vrednost polja **Ime gostitelja strežnika** tako, da se bo ujemalo z imenom gostitelja DNS TCP/IP, ki je konfigurirano za ta računalnik.

DWC07150E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti svojega imena gostitelja TCP/IP.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07151E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti protokola TCP/IP za demona posrednika.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07152E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti svoje številke vrat TCP/IP. Storitveno ime strežnika skladišča podatkov je "<storitveno-ime-tcpip>".

Pojasnilo: S pomočjo storitvenega imena strežnika, posredovanega Centru skladišča podatkov, strežnik ni uspel pridobiti svoje številke vrat iz datoteke TCP/IP SERVICES.

Odgovor uporabnika: Odprite beležnico lastnosti Centra skladišča podatkov, izberite jeziček **Strežnik** in si zapišite vrednost v polju **Storitveno ime strežnika**. Preverite, ali ima to ime v datoteki TCP/IP SERVICES eno samo vrednost. Če za to ime obstaja več postavk, jih zbršite. Če imena v datoteki SERVICES ni, ga dodajte ročno ali znova zaženite inicializacijski program Centra skladišča podatkov. Priporočamo, da uporabite privzeto storitveno ime strežnika in številko vrat, ki jo Center skladišča podatkov samodejno doda pri inicializaciji.

DWC07153E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati čakalne vrste sporočil za obdelavo opravila tipa "<tip-opravila>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>".

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07154E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati primarne čakalne vrste sporočil.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07155E Strežnik skladišča podatkov ni uspel uničiti čakalne vrste sporočil, uporabljene za obdelavo opravila tipa "<tip-opravila>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>".

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07156E Strežnik skladišča podatkov ni uspel uničiti svoje primarne čakalne vrste sporočil.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07157E Strežnik skladišča podatkov ni uspel nadzorovati enega od svojih posredniških procesov.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

DWC07158E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zaustaviti nadzоровanja enega od svojih posredniških procesov.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07159E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati sporočila posrednika za obdelavo ukaza tipa "<tip-ukaza>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>".

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07160E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati sporočila posrednika za obdelavo ukaza tipa "<tip-ukaza>" za bazo podatkov "<ime-baze-podatkov>".

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07161E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za tvorbo procesa posrednika na gostitelju “<ime-gostitelja>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07162E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za zaustavitev procesa posrednika.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07163E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za zaustavitev procesa posrednika na gostitelju “<ime-gostitelja>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07164E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za prekinitvev procesa posrednika na gostitelju “<ime-gostitelja>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07165E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za poselitev izdaje “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07166E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za čiščenje izdaje “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07167E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za poselitev lestvičenega koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07168E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati obvestila o zaključku opravila.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07169E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati ukaza posrednika tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07170E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati sporočila za zaustavitev strežniškega procesa.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07171E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati obvestila o zaključku opravila zahtevniku na vratih “<številka-vrat>” gostitelja “<ime-gostitelja>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07172E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati poselitvene zahteve za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>” v svojo glavno čakalno vrsto.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07173E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati zahteve za čiščenje za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>” v svojo glavno čakalno vrsto.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07174E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati zahteve za tvorbo procesa posrednika na gostitelju “<ime-gostitelja>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel komunicirati z demonom posrednika Centra skladišča podatkov na podanem mestu posrednika. Do te težave lahko pride, če demon posrednika ni zagnan ali se ne odziva ali če pride do komunikacijske težave. Vzrok določa vrednost sekundarne povratne kode.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je na računalniku z nameščenim strežnikom skladišča podatkov konfigurirana povezljivost TCP/IP z mestom posrednika in ali se demon posrednika Centra skladišča podatkov izvaja. Če s tem ne boste rešili težave, zaustavite demon posrednika Centra skladišča podatkov in ga znova zaženite. Če tudi s tem ne rešite težave, si oglejte kodo RC2 in opravite priporočeno dejanje.

DWC07175E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati zahteve za zaustavitev procesa posrednika na gostitelju “<ime-gostitelja>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel komunicirati z demonom posrednika Centra skladišča podatkov na podanem mestu posrednika. Do te težave lahko pride, če demon posrednika ni zagnan ali se ne odziva ali če pride do komunikacijske težave. Vzrok določa vrednost sekundarne povratne kode.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je na računalniku z nameščenim strežnikom skladišča podatkov konfigurirana povezljivost TCP/IP z mestom posrednika in ali se demon posrednika Centra skladišča podatkov izvaja. Če s tem ne boste rešili težave, zaustavite demon posrednika Centra skladišča podatkov in ga znova zaženite. Če tudi s tem ne rešite težave, si oglejte kodo RC2 in opravite priporočeno dejanje.

DWC07176E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati sporočila za lestvičenje koraka iz koraka “<ime-koraka>” v svojo glavno čakalno vrsto.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07177E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati obvestila o zaključku opravila v svojo glavno čakalno vrsto.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07178E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati zahteve za prekinitve procesa posrednika na gostitelju “<ime-gostitelja>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07179E Strežnik skladišča podatkov je med sprejemanjem odziva na zaustavitev iz procesa posrednika naletel na nepričakovano napako.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07180E Strežnik skladišča podatkov je med sprejemanjem odziva na zagon iz procesa posrednika naletel na nepričakovano napako.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07181E Strežnik skladišča podatkov je med sprejemanjem sporočila naletel na nepričakovano napako.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07182E Strežnik skladišča podatkov je med sprejemanjem sporočila med obdelavo odvisnostnega drevesa koraka naletel na nepričakovano napako.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07183E Strežnik skladišča podatkov je poskusil ustvariti posrednika, vendar mu posrednik ali demon nista poslala veljavnega potrdila za zagon.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Poskusite zaustaviti demon posrednika Centra skladišča podatkov in ga znova zagnati. Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07184E Strežnik skladišča podatkov je prejel nepričakovano sporočilo tipa "<tip-sporočila>" in podtipa "<podtip-sporočila>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Do te napake lahko pride, če oddajna komponenta Centra skladišča podatkov uporablja drugačno raven kode kot sprejemna komponenta Centra skladišča podatkov. Tako na primer koda za pošiljanje sporočil v posredniku Centra skladišča podatkov na eni ravni popravkov ni nujno združljiva s strežnikom Centra skladišča podatkov, ki uporablja drugačno raven popravkov. Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07185E Strežnik skladišča podatkov je med obdelavo ukaza tipa "<tip-ukaza>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>" prejel nepričakovano sporočilo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Do te napake lahko pride, če oddajna komponenta Centra skladišča podatkov uporablja drugačno raven kode kot sprejemna komponenta Centra skladišča podatkov. Tako na primer koda za pošiljanje sporočil v posredniku Centra skladišča podatkov na eni ravni popravkov ni nujno združljiva s strežnikom Centra skladišča podatkov, ki uporablja drugačno raven popravkov. Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07186E Strežnik skladišča podatkov je med obdelavo odvisnostnega drevesa za opravilo tipa "<tip-opravila>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>" prejel nepričakovano sporočilo. Prejeto sporočilo je bilo tipa "<tip-sporočila>" in tipa zahteve "<tip-zahteve>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07187E Strežnik skladišča podatkov je prejel nepričakovano sporočilo tipa "<tip-sporočila>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Do te napake lahko pride, če oddajna komponenta Centra skladišča podatkov uporablja drugačno raven kode kot sprejemna komponenta Centra skladišča podatkov. Tako na primer koda za pošiljanje sporočil v posredniku Centra skladišča podatkov na eni ravni popravkov ni nujno združljiva s strežnikom Centra skladišča podatkov, ki uporablja drugačno raven popravkov. Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07188E Strežnik skladišča podatkov je prejel nepodprt tip sporočila "<tip-sporočila>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07189E Strežnik skladišča podatkov se je med čakanjem odziva na zaustavitev iz procesa posrednika začasno zaustavil.

Pojasnilo: Proces posrednika se je že zaustavil ali obesil.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se je proces posrednika na računalniku na mestu posrednika zaustavil. Če se je, ni potrebno nobeno dodatno dejanje. V nasprotnem primeru pa se je proces posrednika obesil, zato zaustavite proces in znova zaženite računalnik na mestu posrednika. Če se te težava pogosto ponavlja, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07190E Strežnik skladišča podatkov je med sprejemanjem sporočila med obdelavo ukaza tipa "<tip-ukaza>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>" naletel na nepričakovano napako.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07191E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati obvestilnega sporočila o spremembi statusa za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>".

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07192E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati obvestilnega sporočila o spremembi statusa za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>” odjemalcu, ki čaka na vratih “<številka-vrat>” gostitelja “<ime-gostitelja>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07193E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati sporočila o prekinitvi za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07194E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati sporočila o prekinitvi za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07195E Strežnik skladišča podatkov ni uspel določiti tipa sporočila, ki ga je prejel med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07196E Strežnik skladišča podatkov je med zagonom procesa posrednika prejel nepričakovano sporočilo s tipom ukaza “<tip-ukaza>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07197E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati sporočila o števcu vrstic za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07198E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati sporočila o števcu vrstic za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07199E Strežnik skladišča podatkov ni uspel sprejeti odziva na poizvedbo števca vrstic za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07200E Strežnik skladišča podatkov je prejel neveljaven odziv na poizvedbo števca vrstic za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07201E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati čakalne vrste sporočil za uporabo med zaustavitvijo.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07202E Strežnik skladišča podatkov ni uspel uničiti čakalne vrste sporočil, ki jo je uporabil med zaustavitvijo.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07203E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati sporočila o zaustavitvi, namenjenega glavni čakalni vrsti sporočil.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07204E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati sporočila o zaustavitvi v glavno čakalno vrsto sporočil.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07205E Strežnik skladišča podatkov ni prejel odziva na sporočilo o zaustavitvi, ki ga je poslal v glavno čakalno vrsto sporočil.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07206E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti svojega internetnega naslova.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti svojega internetnega naslova.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika omrežja in zagotovite, da sta gostiteljsko ime Centra skladišča podatkov in naslova IP gostiteljskega imena veljavna.

DWC07207E Strežnik skladišča podatkov ni uspel obdelati tega opravila, ker uporabnik nima pravičnega pooblastila.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel obdelati tega opravila, ker uporabnik nima pravičnega pooblastila.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima uporabnik veljavno pooblastilo za izvajanje naloge. Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07220E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zagnati procesa lokalnega posrednika "<izvršilno-ime-posrednika>".

Pojasnilo: Na voljo je premalo pomnilnika za izvedbo procesa posrednika ali pa izvršilna datoteka za posrednika manjka, je okvarjena ali je ni mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka "<izvršilno-ime-posrednika>" še vedno v podimeniku BIN

namestitvenega imenika IWH. Če je datoteka še vedno tam, povečajte velikost navideznega pomnilnika in hkrati zaženite manj posrednikov. Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07221E Proces posrednika Centra skladišča podatkov ni bilo mogoče inicializirati.

Pojasnilo: Proces posrednika je bil zagnan, vendar njegova inicializacija ni uspela.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07222E Demon posrednika Centra skladišča podatkov ni uspel ustvariti procesa oddaljenega posrednika.

Pojasnilo: Na voljo je premalo pomnilnika za izvedbo procesa posrednika ali pa izvršilna datoteka za posrednika manjka, je okvarjena ali je ni mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je izvršilna datoteka posrednika še vedno v podimeniku BIN namestitvenega imenika IWH. Če je datoteka še vedno tam, povečajte velikost navideznega pomnilnika in hkrati zaženite manj posrednikov. Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07223E Strežnik skladišča podatkov je poskusil zaustaviti neznan proces posrednika.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07224E Demon posrednika Centra skladišča podatkov ni uspel zaustaviti procesa oddaljenega posrednika.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov je poskusil zaustaviti posrednika, vendar ni uspel. Center skladišča podatkov je nato poskusil nastaviti demona Centra skladišča podatkov tako, da bi zaustavil posrednika, vendar posrednika ni uspelo zaustaviti niti demonu.

Odgovor uporabnika: Če se je posrednik izvajal kot uporabniški proces, proces posrednika zaustavite ročno s pomočjo kateregakoli ukaza, ki je ustrezen za operacijski sistem na mestu posrednika. Če se je posrednik izvajal kot sistemski proces, boste čiščenje mrtvega procesa posrednika lahko opravili šele pri naslednjem vnovičnem zagonu sistema. Do vnovičnega zagona boste druge posrednike lahko uporabljali.

DWC07225E Demon posrednika Centra skladišča podatkov ni uspel zaustaviti procesa oddaljenega posrednika.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov je zahteval, da demon posrednika prisilno zaustavi posrednika, s katerim strežnik skladišča podatkov ni več mogel komunicirati. Poskus ni uspel. Proces posrednika se več ne odziva na ukaze sistema ali pa se je že zaključil.

Odgovor uporabnika: Če se je posrednik izvajal kot uporabniški proces, proces posrednika zaustavite ročno s pomočjo kateregakoli ukaza, ki je ustrezen za operacijski sistem na mestu posrednika. Če se je posrednik izvajal kot sistemski proces, boste čiščenje mrtvega procesa posrednika lahko opravili šele pri naslednjem vnovičnem zagonu sistema. Do vnovičnega zagona boste druge posrednike lahko uporabljali.

DWC07226E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zaključiti procesa lokalnega posrednika.

Pojasnilo: Proces posrednika se je že zaustavil ali obesil.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se je proces posrednika zaustavil. Če se je, ni potrebno nobeno dodatno dejanje. V nasprotnem primeru pa se je proces posrednika obesil, zato zaustavite proces in znova zaženite računalnik na mestu posrednika.

DWC07227E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov inicializiral svojega odpremnika posrednika.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07228E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov zaključeval svojega odpremnika posrednika.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07229E Sistemski izmenjalni datoteka bo kmalu polna. Povečajte njeno velikost, da bo lahko delala z vsemi posredniki, ki jih izvajate.

Pojasnilo: Velikost navideznega pomnilnika, definiranega v sistemu, je premajhna za zagon novih proces posrednika.

Odgovor uporabnika: Povečajte velikost navideznega pomnilnika ali hkrati zaženite manj posrednikov.

DWC07250E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati opravila za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>" kot odziv na sporočilo tipa "<tip-sporočila>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07251E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov obdeloval opravilo tipa "<tip-opravila>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>".

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07252E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zagnati niti za izvajanje opravila tipa "<tip-opravila>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07253E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov tvoril seznam ukazov za opravilo tipa "<tip-opravila>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>".

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07254E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov tvoril seznam ukazov za opravilo tipa "<tip-opravila>" za bazo podatkov "<ime-baze-podatkov>".

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07255E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov izvajal seznam ukazov za opravilo tipa "<tip-opravila>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>".

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07256E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov izvajal seznam ukazov za opravilo tipa "<tip-opravila>" za bazo podatkov "<ime-baze-podatkov>".

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07257E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov preverjal ažurnost izdaje "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>" za obdelavo opravila tipa "<tip-opravila>".

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07258E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov poseljeval odvisnostno drevo za opravilo tipa "<tip-opravila>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>".

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07259E Strežnik skladišča podatkov je poskusil poseliti odvisnost koraka "<ime-koraka>" več kot enkrat v istem izvršilnem drevesu.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07260E Strežnik skladišča podatkov je poskusil počistiti odvisnost koraka "<ime-koraka>" več kot enkrat v istem izvršilnem drevesu.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07261E Strežnik skladišča podatkov ni uspel obravnavati sporočila o zaključku, ki ga je prejel med obdelavo izvršilnega drevesa za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07262E Strežnik skladišča podatkov ni uspel obravnavati sporočila o čiščenju, ki ga je prejel med obdelavo izvršilnega drevesa za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07263E Strežnik skladišča podatkov ni uspel nastaviti omejitve vrstic za poselitev izdaje "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>", ker tip koraka ne podpira omejitve vrstic.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Omejitve vrstic ni mogoče nastaviti v trenutnem kontekstu.

DWC07300E Strežnik skladišča podatkov ne podpira prekinitve opravil tipa "<tip-opravila>".

Pojasnilo: Prekinitve zdaj ni mogoča.

DWC07301E Opravilo tipa "<tip-opravila>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>" ni bilo obdelano, ker korak ni imel statusa izdelave.

Pojasnilo: Ta tip operacije lahko v tem koraku izvedete samo v primeru, če ima ta status izdelave. Ta korak nima statusa izdelave.

DWC07302E Opravilo tipa "<tip-opravila>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>" ni bilo obdelano, ker korak ni trajen.

Pojasnilo: Ta tip operacije lahko v tem koraku izvedete samo v primeru, če ta ni prehodan. Ta korak je prehodan.

DWC07303E Korak "<ime-koraka>" ni bil povišan, ker ni imel statusa razvoja.

Pojasnilo: Korak lahko v status preskušanja povišate samo v primeru, če ima ta status razvoja. Ta korak nima statusa razvoja.

Odgovor uporabnika: Če je status koraka v oknu vmesnika prikazan kot status razvoja, osvežite pogled. Če se status ne ažurira v status, ki ni enak razvoju, zabeležite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07304E Korak "<ime-koraka>" ni bil prekinjen, ker ni imel statusa izdelave.

Pojasnilo: Korak lahko v status preskušanja znižate samo v primeru, če ima ta status izdelave. Ta korak nima statusa izdelave.

Odgovor uporabnika: Če je status koraka v oknu vmesnika prikazan kot status izdelave, osvežite pogled. Če se status ne ažurira v status, ki ni enak izdelavi, zabeležite vse

DWC07305E •DWC07314E

podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07305E Korak "<ime-koraka>" ni bil zbrisan, ker ni bil v prekinjenem stanju.

Pojasnilo: Če status koraka znižate v status razvoja, boste s tem zbrisali ciljno tabelo koraka. Status koraka lahko v status razvoja znižate samo v primeru, če ima ta status preskušanja. Ta korak nima statusa preskušanja.

Odgovor uporabnika: Če je status koraka v oknu vmesnika prikazan kot status preskušanja, osvežite pogled. Če se status zopet ažurira v status preskušanja, zabeležite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07307E Izdaja "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>" ni bila zbrisana, ker ni bila poseljena, oziroma poseljevanje ni uspelo.

Pojasnilo: Izdaje s tem statusom ni mogoče zbrisati.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da ta izdaja zaključi z obdelavo, in jo nato poskusite zbrisati. Če je do te napake prišlo v izdaji, ki je že zaključila z obdelavo, je to notranja napaka; zabeležite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07308E Izdaja "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>" ni bila zamenjana, ker ni bila poseljena, oziroma poseljevanje ni uspelo.

Pojasnilo: Izdaje s tem statusom ni mogoče zamenjati.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da ta izdaja zaključi z obdelavo, in jo nato poskusite zamenjati. Če je do te napake prišlo v izdaji, ki je že zaključila z obdelavo, je to notranja napaka; zabeležite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07309E Izdaja "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>" ni bila poseljena, ker je s poseljevanjem že začela, oziroma je poseljevanje že zaključila.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07310E Izdaja "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>" ni bila zamenjana, ker ni bila poseljena, oziroma poseljevanje ni uspelo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07311E Strežnik skladišča podatkov za bazo podatkov "<ime-baze-podatkov>" ni uvozil podatkov stolpca. Ukaz ni bil obdelan, ker niste podali nobenega imena tabel.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07312E Strežnik skladišča podatkov ni obdelal opravila tipa "<tip-opravila>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>", ker podobno zahtevo že obdeluje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni uspel izvesti zahtevane operacije, ker jo že izvaja. Do te napake lahko pride v primeru, če uporabnik v drugem upravnem odjemalcu Centra skladišča podatkov izda zahtevo preden je vaš upravni odjemalec ažuriran z novim statusom.

Odgovor uporabnika: Počakajte trenutek in nato znova poskusite.

DWC07313E Trežnik skladišča podatkov za trenutno izdajo koraka "<ime-koraka>" ni uspel zagnati tipa opravila "<tip-opravila>", ker izvaja tip opravila "<tip-opravila>" za izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>". Dve opravili se ne moreta izvajati istočasno.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni uspel izvesti zahtevane operacije, ker bi prekinil drugo operacijo, ki se že izvaja.

Odgovor uporabnika: Počakajte trenutek in nato znova poskusite.

DWC07314E Strežnik skladišča podatkov se že zaključuje. Zaustavil se bo po zaključku vseh opravil, ki so trenutno v obdelavi.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov je že sprejel zahtevo za zaustavitev.

DWC07315E Trenutnega števca vrstic za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>” ni mogoče določiti, ker izdaja ne izvršuje več poseljevanja.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Posrednik je že zaključil poseljevanje podane izdaje in se končal. Števec končnih vrstic lahko sedaj prikažete samo v oknu s statističnimi podatki.

DWC07316E Informacij kataloga ni mogoče uvoziti iz baze podatkov “<ime-baze-podatkov>”, ker tip baze podatkov ne podpira takih poizvedb.

Pojasnilo: Tip baze podatkov, iz katere želite uvoziti metapodatke, ne podpira funkcije za poizvedbe metapodatkov.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte dokumentacijo proizvajalca. Opis baze podatkov vnesite ročno.

DWC07317E Načrta koraka “<ime-koraka>” ni mogoče aktivirati, ker korak ni bil v preskusnem stanju.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07318E Strežnik skladišča podatkov v tabelo s statističnimi podatki za korak “<ime-koraka>” ni uspel dodati vrstice.

Pojasnilo: Tabele s statističnimi podatki ni bilo mogoče ažurirati.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07319E Strežnik skladišča podatkov za korak “<ime-koraka>” pooblastila ni uspel znova odobriti, ker korak ni bil v preskusnem stanju.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07320E Strežnik skladišča podatkov za korak “<ime-koraka>” ni uspel dodati vzdevka, ker korak ni v razvojnem stanju.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07321E Strežnik skladišča podatkov ne more odstraniti vzdevka koraka “<ime-koraka>”, ker korak ni v razvojnem stanju.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07322E Strežnik skladišča podatkov za uporabnika “<ime-uporabnika>” ni uspel overiti podanega gesla. Do napake je prišlo kot odziv na zahtevo za overjanje odjemalca “<ime-odjemalca>”.

Pojasnilo: Podano geslo ni bilo pravilno. Pogosti vzroki te napake so velike/male črke enega ali več znakov; gesla upoštevajo velike in male črke.

Odgovor uporabnika: Geslo znova vnesite.

DWC07323E Tabela za korak “<ime-koraka>” ni bila spremenjena, ker “<ime-koraka>” ni bil v preskusnem stanju.

Pojasnilo: V obstoječo tabelo koraka lahko nove stolpce dodate samo v primeru, če je korak v preskusnem stanju.

Odgovor uporabnika: Stanje koraka spremenite v preskusno stanje in poskusite znova.

DWC07324E Strežnik skladišča podatkov za bazo podatkov ali tabelo “<ime-tabele>” ne more zajeti vzorca podatkov, ker ni našel niza ID.

Pojasnilo: Iz tabele Centra skladišča podatkov ste poskusili zajeti vzorec podatkov, vendar pa tabele v krmilni bazi podatkov Centra skladišča podatkov ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na podporo za Center skladišča podatkov.

DWC07325E Strežnik skladišča podatkov iz baze podatkov ni uspel namestiti pretvornikov, ker tip izdelave ni podprt.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07350E Do predhodne napake je prišlo medtem, ko je strežnik skladišča podatkov od posrednika zahteval, da za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>” obdela seznam ukazov tipa “<tip-seznama-ukazov>”.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel zagnati procesa posrednika.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07351E Do predhodne napake je prišlo medtem, ko je strežnik skladišča podatkov za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>” sproščal posrednika, uporabljenega za obdelavo seznama ukazov tipa “<tip-opravila>”.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med tem, ko je Center skladišča podatkov zaustavljaj proces posrednika.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07352E Do predhodne napake je prišlo med tem, ko je strežnik skladišča podatkov za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>” gradil seznam ukazov tipa “<tip-opravila>”.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte predhodno sporočilo o napaki.

DWC07353E Do predhodne napake je prišlo med tem, ko je strežnik skladišča podatkov za bazo podatkov “<ime-baze-podatkov>” gradil seznam ukazov tipa “<tip-seznama-ukazov>”.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte predhodno sporočilo o napaki.

DWC07354E Za korak “<ime-koraka>” ni bilo definirano nobeno mesto posrednika, kjer naj bi bil korak obdelan.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07355E Definirano ni nobeno mesto posrednika, ki bi bilo povezljivo z bazo podatkov “<ime-baze-podatkov>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07356E Obdelava ukaza tipa “<tip-ukaza>” za izdajo “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>” v posredniku ni uspela.

Pojasnilo: Posrednik je med obdelavo naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07357E Poizvedba za števec vrstic izdaje “<številka-izdaje>” koraka “<ime-koraka>” ni uspela.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov je med obdelavo poizvedbe za števec vrstic odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07358E Vzdevka “<nadomestno-ime>” koraka “<ime-koraka>” ni bilo mogoče najti. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa “<tip-ukaza>”.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za podano nadomestno ime.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07400E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti semaforja “<ime-semaforja>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07401E Strežnik skladišča podatkov ni uspel sprostiti semaforja “<ime-semaforja>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07450E Do predhodne napake je prišlo med tem, ko je strežnik skladišča podatkov inicializiral svoj planer.

Pojasnilo: Prišlo je do napake, ki je strežniku skladišča podatkov preprečila zagon svojega planerja.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07451E Do predhodne napake je prišlo med tem, ko je strežnik skladišča podatkov zaustavljaj svoj planer.

Pojasnilo: Prišlo je do napake, ki je strežniku skladišča podatkov preprečila zaustavitev svojega planerja.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07454E Strežnik za svojega planerja ni uspel zagnati niti.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07500I Strežnik skladišča podatkov je prekinil izdajo "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>".

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

DWC07501E Strežnik skladišča podatkov ni uspel prekiniti izdaje "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>", ker izdaja ni bila poseljena.

Pojasnilo: Izdaje koraka ni mogoče prekiniti, ker ta ni več tekla, ko je prispela zahteva za prekinitev.

DWC07502I Strežnik skladišča podatkov je sprejel podvojeno zahtevo za prekinitev izdaje "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>", medtem pa je bila izdaja že prekinjena.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Izdana je bila zahteva za prekinitev izdaje podanega koraka, medtem ko je bila predhodna zahteva za prekinitev iste izdaje že v obdelavi. Izdaja bo prekinjena.

DWC07550E Strežniku skladišča podatkov je zmanjkalo pomnilnika.

Pojasnilo: Za delovanje strežnika skladišča podatkov je na voljo premalo navideznega pomnilnika. Storitve strežnika skladišča podatkov se bo zaustavila po izdaji tega sporočila.

Odgovor uporabnika: V delovni postaji, kjer je nameščen strežnik Centra skladišča podatkov, povečajte količino navideznega pomnilnika in nato storitve Centra skladišča podatkov znova zaženite.

DWC07551E Strežnik skladišča podatkov se bo zaustavil zaradi neopredeljenega izjemnega stanja.

Pojasnilo: Operacijski sistem bo strežnik skladišča podatkov zaustavil zato, ker ni mogoče razrešiti izjemnega stanja programa.

Odgovor uporabnika: Zberite čimveč informacij o izjemnem stanju in dogodkih pred tem in nato težavo javite IBM-ovi službi za pomoč pri programski opremi. Strežnik skladišča podatkov poskusite znova zagnati.

DWC07552E Strežnik skladišča podatkov se bo nepričakovano zaustavil.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov je odkril resno notranjo napako in ga boste morali zaustaviti.

Odgovor uporabnika: Zberite čimveč informacij o izjemnem stanju in dogodkih pred tem in nato težavo javite IBM-ovi službi za pomoč pri programski opremi. Strežnik skladišča podatkov poskusite znova zagnati.

DWC07700I Strežnik skladišča podatkov je od posrednika sprejel opozorilo.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC07900E Izdaje "<številka-izdaje>" ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07901E Izdaje "<številka-izdaje>" koraka "<ime-koraka>" ni bilo mogoče označiti kot končane, ker podani status "<status-izdaje>" ni bil veljaven.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07902E Korak "<ime-koraka>" ni bil veljaven, ker je bilo poseljevanje izdaje "<številka-izdaje>" načrtovano ob "<časovni-žig>", vendar se poseljevanje še ni začelo.

Pojasnilo: Neuspeli korak je bil odvisen od podatkov v drugem koraku. Neuspelega koraka ni bilo mogoče poseliti, ker drug korak v času, ko se je neuspeli korak začel, ni tekkel po načrtu.

Odgovor uporabnika: V oknu Delo v teku izberite funkcijo Poseli takoj, s tem izsilite poseljevanje drugega koraka in nato znova poskusite izvesti odvisni korak.

DWC07903E Korak "<ime-koraka>" ni bil veljaven, ker se je trenutno izvajalo poseljevanje izdaje "<številka-izdaje>".

Pojasnilo: Neuspeli korak je bil odvisen od podatkov v drugem koraku. Neuspelega koraka ni bilo mogoče poseliti, ker drug korak v času, ko se je neuspeli korak zagnal, še ni zaključil obdelave.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da drug korak zaključí obdelavo, in nato znova poskusite izvesti neuspeli odvisni korak.

DWC07904E Korak “<ime-koraka>” ni bil veljaven, ker izdaja “<številka-izdaje>” čaka na vnovični poskus.

Pojasnilo: Neuspeli korak je bil odvisen od podatkov v drugem koraku. Neuspelega koraka ni bilo mogoče poseliti, ker je drug korak v času, ko se je neuspeli korak poskusil izvesti, izvajal vnovični poskus.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da drug korak zaključi obdelavo, in nato znova poskusite izvesti neuspeli odvisni korak.

DWC07905E Korak “<ime-koraka>” ni bil veljaven, ker se trenutno izvaja brisanje izdaje “<številka-izdaje>”.

Pojasnilo: Neuspeli korak je bil odvisen od podatkov v drugem koraku. Neuspelega koraka ni mogoče poseliti, ker je drug korak v času, ko se je neuspeli korak poskusil zagnati, izvajal brisanje.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da drug korak zaključi z brisanjem, in nato znova poskusite izvesti neuspeli odvisni korak.

DWC07906E Korak “<ime-koraka>” ni bil veljaven, ker je bila izdaja “<številka-izdaje>” zadnja izdaja za poseljevanje, le-to pa ni uspelo.

Pojasnilo: Neuspeli korak je bil odvisen od podatkov v drugem koraku. Neuspelega koraka ni mogoče poseliti, ker drug korak ni uspel izvesti zadnjega poskusa poselitve.

Odgovor uporabnika: Drug korak znova izvedite in nato poskusite izvesti še neuspeli odvisni korak.

DWC07907E Korak “<ime-koraka>” ni bil veljaven, ker ni bila nobena izdaja uspešno poseljena.

Pojasnilo: Neuspeli korak je bil odvisen od podatkov v drugem koraku. Neuspelega koraka ni mogoče poseliti, ker drug korak ne vsebuje nobene izdaje, v katerih bi se poseljevanje uspešno zaključilo.

Odgovor uporabnika: Drug korak znova izvedite in nato poskusite izvesti še neuspeli odvisni korak.

DWC08000E Operacije, ki ste jo poskusili izvesti, ta posrednik trenutno ne podpira.

Pojasnilo: Možnost Centra skladišča podatkov, ki ste jo poskusili uporabiti, trenutno na tej platformi posrednika ni podprta.

Odgovor uporabnika: Na trenutnem mestu posrednika ne uporabljajte te možnosti Centra skladišča podatkov. S pomočjo storitve Centra skladišča podatkov preverite razpoložljivost in, če obstaja kakšna nadomestna možnost.

DWC08005I Posrednik Centra skladišča podatkov se bo zaustavil.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Posrednik je izvedel ukaz za zaustavitev, ki ga je izdal strežnik.

DWC08010E Prišlo je do preliivanja sporočila posrednika, zato je bilo le-to na vrnjenem izpisu kataloga okrnjeno s “<začetno-število>” postavk na “<končno-število>” postavk.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov. Najverjetnejši vzrok je ta, da je seznam vrnjenih tabel predolg.

Odgovor uporabnika: S pomočjo kvalifikatorja tabele zmanjšajte število vrnjenih tabel. Če s tem težave ne odpravite, zabeležite vse podrobnosti v tem sporočilu o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC08205E Posrednik je sprejel premalo vhodnih parametrov. Podati morate vrata strežnika in ime gostitelja.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC08206E Posrednik je sprejel preveč vhodnih parametrov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC08207E Posrednik je sprejel neveljavni tip izdaje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC08210E Posrednik je prejel neveljavne vhodne parametre : “<ime-parametra>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC08215E Ukazi zaporedja niso na pravem mestu.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC08220E Demon posrednika je prejel neveljavni ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08221E Demon posrednika ne more komunicirati prek dodeljenih vrat.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali številke vrat, ki jih potrebujejo strežnik, beležnik in posrednik, ne uporabljajo druga orodja.

DWC08225E Sistem deluje z zelo malo pomnilnika. Izmenjalna datoteka je dosegla omejitve. Dodatnih posrednikov ni mogoče izdelati.

Pojasnilo: Demon posrednika Centra skladišča podatkov ni uspel zagnati procesa posrednika, ker je sistemu zmanjkalo navideznega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: V delovni postaji posrednika povečajte količino navideznega pomnilnika, zaustavite nekatere aplikacije, oziroma sočasno zaženite manj posrednikov.

DWC08405E Vnosna ukazna vrstica je predolga. Ukaz je bil naslednji: "<ukaz>".

Pojasnilo: Ukaz za obdelavo datoteke, ki je bil poslan posredniku, je bil predolg.

Odgovor uporabnika: Če je mogoče, ukaz skrajšajte. Če s tem težave ne boste odpravili, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08410E Posrednik ni uspel izvesti programa Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Če je bila vrnjena sekundarna povratna koda (RC2), se je posrednik zagnal, vendar pa je med izvrševanjem prišlo do napake. Vrednost RC2 je povratna koda, ki jo je vrnil program Centra skladišča podatkov.

Če je za posrednika NT RC2 = 1, pomeni, da ni pravilno celotno ime programa na strani Program v beležnici Program, oziroma da program ni nameščen.

Če je za posrednika AIX RC2 = 127, to pomeni, da na strani Program v beležnici Program celotno ime programa ni pravilno, da program ni nameščen, oziroma da ID uporabnika, podan za to mesto posrednika, nima pooblastil za izvajanje in branje. Potrebna sta oba tipa pooblastil.

Če RC2 ni bil vrnjen, datoteke za program Centra skladišča podatkov ni bilo mogoče najti ali pa ni bila v formatu, ki bi ga bilo mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Preverite vrednost RC2. Če je program Centra skladišča podatkov vrnil neničelno povratno kodo, izvedite priporočeno dejanje, opisano v dokumentaciji programa Centra skladišča podatkov. Če je program eden izmed IBM-ovih programov, ki so bili priloženi Centru skladišča podatkov, je dokumentacija v imeniku programa Centra skladišča podatkov na zgoščenki.

Če je vrednost RC2 ničelna, preverite, ali sta pot in ime datoteke, ki jih je podal program Centra skladišča podatkov, še vedno veljavna. Če sta, preverite, ali je program Centra skladišča podatkov še vedno v formatu, ki ga je mogoče izvesti.

DWC08411E Posrednik ni uspel izdati ukaza FTP.

Pojasnilo: Posrednik z gostiteljem ni uspel vzpostaviti povezave FTP.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so podani ime gostitelja, ID uporabnika in geslo pravilni.

Če so ime gostitelja, ID uporabnika in geslo pravilni, storite naslednje:

- Preverite, ali je ftp ukaz, ki v vaši delovni postaji zažene sejo FTP.
- Zagotovite, da v gostitelju teče proces demona FTP.
- Z mesta posrednika v gostitelja pošljite ukaz ping in s tem preverite, ali je povezava TCP/IP aktivna.

DWC08412E Posrednik ni uspel zbrisati datoteke FTP.

Pojasnilo: Operacija FTP ni uspela. Datoteka, ki ste jo prenesli s pomočjo FTP, ni več na mestu posrednika, oziroma jo uporablja drug proces.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila datoteka prenesena v pot, ki je podana v definiciji baze podatkov, in če datoteka obstaja. Če obstaja, ugotovite, ali jo morda uporablja drug proces.

DWC08413E Datoteka ni izvršilna datoteka ali pa nima veljavnega formata izvršilne datoteke.

Pojasnilo: Program Centra skladišča podatkov ima okvarjen ali neveljavni format in ga ni mogoče izvesti. Navedena datoteka dejansko ni izvršilna datoteka ali pa je poškodovana.

Odgovor uporabnika: Preverite, če datoteka programa Centra skladišča podatkov obstaja in je izvršilna datoteka.

DWC08414E Ukazni interpreter je okvarjen ali pa manjka.

Pojasnilo: Ukazni interpreter ali lupina operacijskega sistema sta okvarjena ali pa manjkata.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ukazni interpreter ali lupina operacijskega sistema na mestu posrednika še vedno delujeta.

DWC08420E Na voljo je premalo pomnilnika, razpoložljivi pomnilnik je okvarjen ali pa je bil odkrit neveljavni blok.

Pojasnilo: Posrednik je imel za izdelavo procesov ali dodelitev podatkovnega vmesnega pomnilnika v delovni postaji posrednika premalo navideznega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: V delovni postaji posrednika povečajte količino navideznega pomnilnika, zaustavite nekatere aplikacije, oziroma sočasno zaženite manj posrednikov. Pomnilnik pa lahko sprostite tudi z vnovičnim zagonom delovne postaje posrednika.

DWC08425E Datoteka, namenjena za obdelavo, je bila samo za branje. Ime datoteke je bilo naslednje: "<ime-datoteke>".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov datoteke, ki jo je prenesel FTP, ni uspel zbrisati ali vanjo zapisati, ker je imel posrednik za to datoteko samo pooblastilo za branje.

Odgovor uporabnika: Nastavitve sistema spremenite tako, da bodo datoteke, ki jih prenesete s pomočjo FTP, v delovni postaji posrednika izdelane s pooblastilom za branje in pisanje, ki bo hkrati tudi odobreno ID-ju uporabnika posrednika.

DWC08430E Datoteke ali poti ni bilo mogoče najti. Ime datoteke je bilo naslednje: "<ime-datoteke>".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni uspel zbrisati datoteke, ki ste jo prenesli s pomočjo FTP, ali zapisati vanjo, ker je ni našel. Morda je datoteko premaknil ali zbrisal drug proces ali uporabnik.

Odgovor uporabnika: Korak ponovite in pri tem zagotovite, da ciljne datoteke po izdelavi ne zbrise ali premakne noben drug proces ali uporabnik. Center skladišča podatkov bo datoteko zbrisal, ko se obdelava zaključi.

DWC08440E Ne morem ažurirati profila gonilnika Intersolv ODBC.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel ažurirati, oziroma izdelati datoteke QETXT.INI, namenjene za gonilnike ODBC, oziroma je prišlo do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima posrednik za imenik, kjer bo izdelana datoteka QETXT.INI, torej sistemski imenik ali imenik, v katerem je izvorna besedilna datoteka, pooblastilo za branje in pisanje. Če posrednik za ta imenik nima pooblastila za branje in pisanje, zabeležite vse podrobnosti v tem sporočilu o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08445E Besedilna datoteka vsebuje v polju "<ime-polja>" neveljavni tip podatkov. Tip podatkov SQL "<tip-podatkov>" ni podprt.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08450E Ne morem naložiti uporabniškega DLL "<ime-dll>".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov programa dinamične povezovalne knjižnice (DLL) ni uspel naložiti v pomnilnik, oziroma DLL-ja ni našel.

Odgovor uporabnika: DLL manjka ali je pokvarjen, oziroma njegova pot ni pravilna. Preverite, če datoteka DLL še vedno obstaja, če je še vedno veljavna in če pot knjižnice na mestu posrednika vsebuje pot, podano v definiciji programa Centra skladišča podatkov, oziroma da je pot do DLL-ja vključena v poti knjižnice na mestu posrednika.

DWC08455E Ne morem najti naslova uporabniške funkcije "<ime-funkcije>".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov v podanem DLL-ju ni uspel najti podane funkcije.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila v definiciji programa Centra skladišča podatkov podana veljavna vnosna točka DLL-ja. Na namizju Centra skladišča podatkov izberite Nastavitve > Program Centra skladišča podatkov.

DWC08457E Ne morem izvršiti uporabniške funkcije "<ime-funkcije>".

Pojasnilo: Posrednik OS/2 ni uspel izvršiti klicanega DLL-ja.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC08460E FTP ni uspel. Preverite ID uporabnika, geslo in ime datoteke. Ti morda upoštevajo male in velike črke, odvisno od gostitelja.

Pojasnilo: Ukaz FTP izvorne datoteke ni uspel prenesti v delovno postajo na mestu posrednika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka, ki jo želite prenesti, v delovni postaji strežnika FTP obstaja in da sta ID uporabnika in geslo, ki ste ju podali v ukazu FTP, pravilna.

DWC08461E Med odpiranjem tabele za pretvorbo kodne strani, oziroma pri pretvarjanju podatkov med Unicode in lokalnimi državnimi nastavitvami je prišlo do napake.

Pojasnilo: Vaša zahteva je bila poslana v oddaljenega posrednika Centra skladišča podatkov, kjer naj bi se izvršila, vendar oddaljeni posrednik ni uspel odpreti tabele za pretvorbo kodne strani, s pomočjo katere bi lahko vaše sporočilo zahteve pretvoril v lokalne državne nastavitve.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da vsebuje operacijski sistem, kjer je nameščen posrednik, ustrezno tabelo za pretvorbo iz Unicode v lokalne državne nastavitve. Če želite ugotoviti, katere lokalne državne nastavitve posrednik uporablja v UNIX, preglejte datoteko IWH.environment. Če lokalne državne nastavitve niso pravilne, uredite datoteko IWH.environment in demona posrednika znova zaženite.

Če ste to napako prejeli med izvajanjem na platformi Sun Solaris, boste morali s pomočjo spremenljivke okolja VWA_LOCALE_TABLE definirati niz lokalnega nabora kod Solaris. Demona posrednika znova zaženite in nato zahtevo ponovite.

DWC08462E Med pretvarjanjem iz širokih znakov sporočila posrednika v večbajtnne znake je prišlo do napake.

Pojasnilo: Oddaljeni posrednik je v strežnik skladišča podatkov poskusil poslati odziv, vendar je med pretvarjanjem širokih znakov sporočila odziva v format večbajtnih znakov naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Če vaš posrednik teče na platformi UNIX, zagotovite, da je v datoteki IWH.environment podan pravilni nabor državnih nastavitvev. V nasprotnem primeru uredite datoteko IWH.environment in demona znova zaženite. Če to ne uspe, se obrnite na tehnično podporo za vaš operacijski sistem in preverite, ali je vaš sistem pravilno vzdrževan.

DWC08463E Med pretvarjanjem sporočila posrednika iz večbajtnih znakov v široke znake je prišlo do napake.

Pojasnilo: Oddaljeni posrednik je poskusil obdelati vaše sporočilo zahteve, vendar je med pretvarjanjem sporočila iz formata večbajtnih znakov v format širokih znakov prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Če vaš posrednik teče na platformi UNIX, zagotovite, da je v datoteki IWH.environment podan pravilni nabor državnih nastavitvev. V nasprotnem primeru uredite datoteko IWH.environment in demona znova zaženite. Če to ne uspe, se obrnite na tehnično podporo za vaš operacijski sistem in preverite, ali je vaš sistem pravilno vzdrževan.

DWC08472E Pretvornikov Centra skladišča podatkov v ciljni bazi podatkov ni mogoče registrirati.

Pojasnilo: Pretvornikov Centra skladišča podatkov v ciljni bazi podatkov ni mogoče registrirati.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije prikažite sekundarno povratno kodo Centra skladišča podatkov in sporočilo sistema.

DWC08474E Pretvornikov Centra skladišča podatkov iz ciljne baze podatkov ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Pretvornikov Centra skladišča podatkov iz ciljne baze podatkov ni mogoče zbrisati.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije prikažite sekundarno povratno kodo Centra skladišča podatkov in sporočilo sistema.

DWC08505E Posrednik ni uspel dodeliti ročke okolja ODBC.

Pojasnilo: Upravljalnik gonilnika ODBC ni uspel dodeliti pomnilnika za ročko okolja. Sistemu je zmanjkalo pomnilnika ali pa je v upravljalniku gonilnika ODBC prišlo do resne napake.

Odgovor uporabnika: V delovni postaji preverite količino navideznega pomnilnika. Če je navideznega pomnilnika dovolj, upravljalnik gonilnika ODBC poskusite znova namestiti.

DWC08510E Posrednik ni uspel dodeliti ročke povezave ODBC.

Pojasnilo: Posrednik ni uspel pridobiti ročke povezave ODBC. Vzrok temu je lahko napaka pri dodeljevanju pomnilnika, napaka v bazi podatkov ali napaka v operacijskem sistemu.

Odgovor uporabnika: V delovni postaji preverite količino navideznega pomnilnika. Če je navideznega pomnilnika dovolj, preverite SQLSTATE, ki je bil vključen v to sporočilo o napaki (če je bila vrednost vrnjena).

DWC08515E Posrednik ni uspel vzpostaviti povezave z izvorom podatkov ODBC: "<ime-izvora>".

Pojasnilo: Poskus vzpostavitve povezave s podano bazo podatkov ni uspel. Obstaja več možnosti, zakaj poskus ni uspel. Najbolj pogosti so naslednji vzroki: baza podatkov ni bila katalogizirana kot sistemski DSN ODBC (če posrednik teče v Windows NT), povezljivost delovne postaje posrednika z dano bazo podatkov ni uspela ali pa ni bila pravilno konfigurirana, oziroma podana ID uporabnika in geslo nista bila pravilna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta ID uporabnika in geslo veljavna.

Če posrednik teče v Windows NT, preverite, ali je podana baza podatkov v upravljalniku gonilnika ODBC katalogizirana kot sistemski DSN. Če za dostop do baze podatkov AS/400 uporabljate program CA/400, preverite, ali je nameščen najnovejši paket popravkov CA/400, nato pa zaženite cwbcfg.exe in s tem omogočite, da bo program CA/400 tekel kot sistemska naloga. Za dodatne informacije o paketu popravkov in programu cwbcfg.exe, preglejte spletno stran na naslovu <http://www.as400.ibm.com/clientaccess/service.htm>. V nasprotnem primeru preglejte dokumentacijo proizvajalca baze podatkov in poiščite informacije o možnih vzrokih za napako pri povezavi.

DWC08516E Posrednik ni uspel nastaviti možnosti za vzpostavitev povezave z izvorom ODBC “<ime-izvora>”.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov je poskusil izdati klic SQLExecute() bazi podatkov, vendar je prejel neničelno povratno kodo. Preglejte dnevnik dogodkov in ugotovite, ali obstajajo kakšna dodatna sporočila o napaki SQL.

Odgovor uporabnika: Če v dnevniku dogodkov ni dodatnih sporočil o napaki SQL, vključite sledenje DB2 ali sledenje ODBC, kar je pač bolj ustrezno.

DWC08520E Posrednik ni uspel dodeliti ročke stavka ODBC.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel pridobiti ročke stavka ODBC. Do te napake lahko pride v primeru, če povezava z izvorom ni bila vzpostavljena, oziroma če upravljalec gonilnika ODBC ni uspel dodeliti pomnilnika za ročko stavka.

Odgovor uporabnika: V delovni postaji preverite količino navideznega pomnilnika. Če je navideznega pomnilnika dovolj, ugotovite, ali je bila povezava z bazo podatkov morda zbrisana. Če se težava še vedno ponavlja, s pomočjo pripomočka za sledenje, ki ga je podal proizvajalec baze podatkov, preverite, ali je bila povezava z bazo podatkov zbrisana.

DWC08525E Posrednik ni uspel izvesti stavka SQL “<stavek>”.

Pojasnilo: Stavki SQL, ki ga je posrednik Centra skladišča podatkov poskusil izvesti, ni uspel.

Odgovor uporabnika: V beležnici vašega koraka preglejte nastavitve za obdelavo napak SQL. Zagotovite, da je nastavitve podana tako, da bo napake obravnavala na zeleni način. Če s to nastavitvijo niste zadovoljni, v dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšno je ustrezno dejanje.

DWC08530E Posrednik ni uspel izvesti pridobivanja iz izvorne baze podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov je med pridobivanjem vrstice iz izvornega nastalega niza naletel na napako.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08535E Posrednik ni uspel izvesti vrivanja v ciljno bazo podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov je med vrivanjem podatkov v ciljno bazo podatkov naletel na napako.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

Če je koda SQL 30081, SQLSTATE pa 40003, preglejte dnevnik DB2 in zagotovite, da je na voljo dovolj prostora za vrivanje podatkov v ciljno tabelo.

DWC08540E Posrednik ni uspel prekiniti povezave z izvorom ODBC: “<ime-baze-podatkov>”.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel prekiniti povezave z dano bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08541E Ni povezave z izvorom.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov je sprejel ukaz za prekinitve povezave z bazo podatkov, vendar se je povezava že zaključila.

DWC08545E Posrednik ni uspel pridobiti skupnega števila stolpcev v nastalem nizu.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel pridobiti števca za število stolpcev v nastalem nizu.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08546E Posrednik ni uspel prebrati atributov stolpca.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov za stolpec iz sistema za upravljanje baz podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08547E Posrednik ni uspel pridobiti skupnega števila vrstic, ki so bile vrinjene v ciljno bazo podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel pridobiti števila vrstic, ki so bile iz ciljne baze podatkov vrinjene v ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08550E Posrednik ni uspel izvršiti klika API-ja ODBC SQLDescribeCol.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov za stolpec ni uspel pridobiti metapodatkov.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08555E Posrednik atributov stolpca ni uspel povezati z izbranimi stolpci iz izvorne baze podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel povezati vmesnega pommilnika, ki bi shranil podatke, pridobljene iz enega stolpca nastalega niza.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08560E Posrednik atributov stolpca ni uspel povezati s stolpci za vrivanje v ciljni bazi podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel povezati vmesnega pommilnika, ki bi shranil podatke, ki bodo vrinjeni v stolpec ciljne tabele.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

Če se korak nanaša na pretvornika, preverite, ali so shranjene procedure Centra skladišča podatkov nameščene v ciljni bazi podatkov.

DWC08565E Posrednik niza SQL ni uspel pripraviti na izvajanje. Stavek je bil naslednji: "<stavek>".

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel pripraviti stavka dinamičnega SQL.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08570E Posrednik ni uspel zaradi notranje napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08575E Posrednik ni uspel izvesti klika API-ju SQLExecute.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov je med poskusom izdaje klika SQLExecute() bazi podatkov sprejel neničelno povratno kodo.

Odgovor uporabnika: Preglejte dnevnik dogodkov in ugotovite, ali obstajajo kakšna dodatna sporočila o napaki SQL. Če ne obstajajo, vključite sledenje DB2 ali sledenje ODBC (kar je bolj primerno) in nato ponovite korak.

DWC08580E Posrednik ni uspel odobriti izvora ODBC: "<ime-izvora-podatkov>".

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel odobriti sprememb, ki so bile izvedene v danemu izvoru ODBC.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08585E Posrednik ni uspel povrniti izvora ODBC: "<ime-izvora-podatkov>".

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov sprememb, ki so bile izvedene v danem izvoru ODBC, ni uspel povrniti.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08590E Posrednik ni uspel sprostiti ročke stavka.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel sprostiti ročke stavka ODBC.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08600E Posrednik ni uspel pridobiti informacij o tabeli kataloga.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov za zahtevano tabelo ni uspel pridobiti metapodatkov.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08605E Posrednik ni uspel pridobiti informacij o stopcu kataloga.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov za zahtevani stolpec ni uspel pridobiti metapodatkov.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08610E Ažurirani ali vrinjeni niso bili nobeni podatki.

Pojasnilo: Pri izvajanju koraka ni bila vrnjena nobena vrstica. To sporočilo o napaki bo vrnjeno samo v primeru, če podate, da je v praznem nastalem nizu napaka.

DWC08615E Ime tabele za uvoz upošteva velike in male črke. Podano ime ni pravilno ali pa ne obstaja. Ime tabele: “<ime-tabele>”.

Pojasnilo: Tabela, ki ste jih poskusili uvoziti, ni bilo mogoče najti. Za to napako je vzrok običajno neveljavno ime ali kvalifikator tabele (izdelovalec).

Odgovor uporabnika: Preverite črkovanje in velike in male črke podanega imena in kvalifikatorja tabele (tvorca). Na nekaterih platformah te vrednosti upoštevajo velike in male črke.

DWC08620E Stavki SELECT je vseboval “<števec-seznam-select>” stolpcev medtem, ko je INSERT vseboval “<števec-seznam-insert>” stolpcev.

Pojasnilo: Število vrednosti, ki jih nameravate vriniti v ciljno tabelo, se razlikuje od števila stolpcev, ki ste jih izbrali v izvorni tabeli.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je v ciljni tabeli izbrano isto število stolpcev kot na izbirnem seznamu, definiranim v beležnici koraka na strani Preslikava stolpcev.

DWC08625E Uporabljeni stolpec “<tip>” ni veljaven, oziroma nima podprtega tipa podatkov SQL: “<neznani-tip-podatkov>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08630E Med izvajanjem shranjene procedure je prišlo do napake. Za dodatne podrobnosti v ciljni bazi podatkov skladišča podatkov preglejte sekundarno povratno kodo in “<kvalifikator-krmilne-baze-podatkov>”.logTable.

Pojasnilo: Pretvornik se ni uspel izvesti.

Odgovor uporabnika: V označeni tabeli dnevnika v ciljni tabeli preverite podrobna sporočila o pretvorniku in odpravite težavo. Če težave ni mogoče odpraviti s preverjanjem tabele dnevnika v ciljni bazi podatkov, vključite sledenje DB2 CLI in nato poiščite kakršnakoli diagnostična sporočila DB2.

DWC08635E Med izvajanjem shranjene procedure je prišlo do napake "nisem našel podatkov".

Pojasnilo: Izdali ste zahtevo za izvajanje shranjene procedure ali pretvornika, vendar upravljavnik baz podatkov za shranjeno proceduro ali pretvornik, ki ste ju želeli izvesti, ni našel podatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite ugotoviti, kje se je pojavila težava, vključite sledenje DB2 CLI ali sledenje ODBC (kar je bolj primerno) in poiščite diagnostična sporočila.

DWC08700E Posrednik ni uspel prekiniti izvajanja ODBC.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel prekiniti obdelave stavka SQL.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08710E Tega opravila ni mogoče več prekiniti. Prekinitve se ni izvedla. Trenutni ukaz, ki se izvaja, je “<ime-ukaza>”.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Ko spremembe odobrite, jih povrnite, oziroma z izvorom ali ciljem prekinite povezavo, izdaje koraka ni mogoče več prekiniti. Spremembe v ciljni tabeli so bile že izvedene.

DWC08715E Posrednik Centra skladišča podatkov v izvoru ne more pridobiti informacij o primarnem ključu.

Pojasnilo: Tej napaki je lahko vzrok več različnih težav. Lahko je prišlo do napake pri komunikacijski povezavi, do težave pri dodeljevanju pomnilnika, do preteka čakalnega časa ali pa je vzrok notranja napaka, na primer neveljavno stanje kazalca, neveljavni niz ali dolžina vmesnega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Ugotovite vzrok napake. Preverite, ali je komunikacijska povezava vzpostavljena, ali je dodeljena zadostna količina pomnilnika in da ni prišlo do preteka čakalnega časa.

Če je komunikacijska povezava vzpostavljena, dodeljena zadostna količina pomnilnika in do preteka čakalnega časa ni prišlo, je vzrok notranja napaka. Zaženite sledenje posrednika in se obrnite na tehnično podporo.

DWC08720E Posrednik Centra skladišča podatkov v izvoru ni uspel pridobiti informacij o tujem ključu.

Pojasnilo: Tej napaki je lahko vzrok več različnih težav. Lahko je prišlo do napake pri komunikacijski povezavi, do težave pri dodeljevanju pomnilnika, do preteka čakalnega časa ali pa je vzrok notranja napaka, na primer neveljavno stanje kazalca, neveljavni niz ali dolžina vmesnega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Ugotovite vzrok napake. Preverite, ali je komunikacijska povezava vzpostavljena, ali je dodeljena zadostna količina pomnilnika in da ni prišlo do preteka čakalnega časa.

Če je komunikacijska povezava vzpostavljena, dodeljena zadostna količina pomnilnika in do preteka čakalnega časa ni prišlo, je vzrok notranja napaka. Zaženite sledenje posrednika in se obrnite na tehnično podporo.

DWC08730E Posrednik Centra skladišča podatkov je med zagonom sprejel neveljavni parameter koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zaženite sledenje posrednika in se obrnite na tehnično podporo.

DWC08800E Operacije, ki ste jo poskusili izvesti, ta posrednik trenutno ne podpira.

Pojasnilo: Funkcije, ki ste jo poskusili uporabiti, ta izdaja posrednika Centra skladišča podatkov na izbranem mestu posrednika ne podpira.

Odgovor uporabnika: Izognite se uporabi te možnosti ali pa posrednika zaženite na platformi, ki možnost podpira.

DWC09001E Čakalni čas procesa Centra skladišča podatkov je med čakanjem na pojavitev dogodka operacijskega sistema potekel.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09002E Med izdelavo novega procesa je prišlo do napake.

Pojasnilo: Če je to sporočilo sekundarna povratna koda za sporočilo 7220, je vzrok napake neveljavni ID uporabnika ali geslo, podana v definiciji mesta posrednika, oziroma izvršilna datoteka posrednika, IWH2AGNT, manjka ali pa je okvarjena.

Odgovor uporabnika: Preverite ID uporabnika in geslo, ki ste ju podali v definiciji mesta posrednika. Če so te informacije pravilne, se za dodatno pomoč obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09003E Med zaključevanjem obstoječega procesa je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09004E Izdana je bila zahteva za zagon procesa, ki se je že izvajal.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09005E Izdana je bila zahteva za zaključitev procesa, ki ni bil več aktiven.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09006E Med izdelavo niti je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09007E Med zaključevanjem obstoječe niti je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09008E Izveden je bil poskus za izdelavo niti, ki pa že obstaja.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09009E Izveden je bil poskus za zaključitev niti, ki ne obstaja več.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09010E Med pridobivanjem semaforja za vzajemno izključitev je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09011E Izveden je bil poskus za pridobitev semaforja za vzajemno izključitev, vendar pa je bilo pridobivanje že izvedeno.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09012E Med sproščanjem semaforja za vzajemno izključitev je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09013E Izveden je bil poskus za sproščanje semaforja za vzajemno izključitev, vendar pa je bil ta že sproščen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09014E Med izdelavo semaforja za vzajemno izključitev je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09015E Izveden je bil poskus za pridobitev ali sprostitev semaforja za vzajemno izključitev, vendar pa ta ni bil odprt.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09016E Med komuniciranjem z dogodkovnim semaforjem je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09017E Med čakanjem na dogodkovni semafor je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09018E Med izdelavo dogodkovnega semaforja je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09019E Med odpiranjem datoteke .INI Centra skladišča podatkov (v registru) je prišlo do napake.

Pojasnilo: Dela Centra skladišča podatkov registra NT ni mogoče odpreti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da imata ID uporabnika in geslo, ki ste ju podali med inicializacijo, pooblastilo za upravljanje in da v registru NT obstajajo vnosi za HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/IBM/Center skladišča podatkov.

DWC09020E Za ID uporabnika, podanega z ID-jem uporabnika mesta posrednika, nisem uspel pridobiti informacij o varnostni šifri.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09021E Dogodkovnemu semaforju nisem uspel poslati signala za nastavitve.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09022E Dogodkovnemu semaforju nisem uspel poslati signala za vnovično nastavitve.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09102E Čakalna vrsta sporočil že obstaja.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09103E Izdelava čakalne vrste sporočil ni uspela. To morda pomeni, da drug proces uporablja isto številko vrat.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09104E Brisanje čakalne vrste sporočil ni uspelo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09105E Števec primerka čakalne vrste sporočil ni veljaven.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09106E Poslušanje čakalne vrste sporočil se je končalo nenormalno.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09107E Čakalna vrsta je sprejela neveljavno sporočilo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09108E Sprejet je bil neveljavni tip sporočila.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09109E Podana je bila neveljavna velikost čakalne vrste sporočil.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09110E V čakalno vrsto sporočil je bila posredovana neveljavna številka sporočila.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09111E Sprejeto je bilo neveljavno ime čakalne vrste sporočil.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09112E Čakalna vrsta sporočil ni bila izdelana.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09113E Čiščenje čakalne vrste sporočil ni uspelo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09114E Sprejemanje sporočila ni uspelo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09115E Potrditev čakalne vrste sporočil ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09116E Pošiljanje čakalne vrste sporočil ni uspelo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09117E Čakalni čas čakalne vrste sporočil je potekel preden je bilo sporočilo sprejeto.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika:

1. Pri uvažanju imen tabel omejite seznam na čimmanj tabel. To lahko storite na naslednje načine:
 - Zahtevajte tabele in ne poglede.
 - Uporabljajte kvalifikatorje tabel.
 - Zahtevajte kvalifikator in ime tabele.
2. V konfiguraciji povečajte čakalni čas za zagon/zaustavitev posrednika.
3. Če s tem težave ne odpravite, zabeležite vse podrobnosti v tem sporočilu o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09118E Podana je bila neveljavna številka napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09119E Podan je bil neveljavni tip znakov čakalne vrste sporočil (tip, ki ni Unicode).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09120E V čakalno vrsto ni bilo sprejeto nobeno sporočilo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09121E Pregledano je že največje število odjemalcev. Največje število odjemalcev: "<število>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09122E Ime odjemalca ni veljavno. Ime odjemalca: "<ime>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09123E V tabeli odjemalcev za pregledovanje ni več prostora za druge odjemalce. Trenutno število odjemalcev: "<število>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09124E Pregledovanje procesa partnerja ni uspelo, kar pomeni, da se je povezava partnerja prekinila ali pa se je končal. Sporočilo ukaza ping: "<sporočilo>". Število zank: "<število>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09125E Vrniti ni mogoče nobenega imena končanega odjemalca.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09141E Metoda za nastavitev atributov sporočila ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09142E Metoda za pridobivanje atributov sporočila ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09143E Metoda za nastavitev atributov sporočila vsebuje neveljavne podatke.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09144E Sporočilo ni pripravljeno na pošiljanje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09145E Vsebina sporočila je okvarjena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09146E Sporočilo vsebuje nepodprti tip znakov (tip, ki ni Unicode).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09147E Metoda za zbiranje sporočil ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09148E Vmesni pomnilnik za zbirko sporočil je prevelik.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09149E Koda sporočila odjemalca Centra skladišča podatkov je starejše različice in ne more komunicirati z nameščenim strežnikom skladišča podatkov.

Pojasnilo: Koda sporočila odjemalca Centra skladišča podatkov je starejše različice in ne more komunicirati z nameščenim strežnikom skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Kodo odjemalca morate nadgraditi tako, da se bo ujemala z ravniyo strežnika skladišča podatkov.

DWC09152E Funkcija FormatMessage() Win32 ni uspela. Poskusil sem poiskati povratno kodo: "<povratna-koda>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09153E Funkcija LoadLibrary() Win32 ni uspela. Poskusil sem naložiti datoteko: "<ime-datoteke>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09154E Funkcija RegCreateKeyEx() Win32 ni uspela. Podključ: "<podključ>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09155E Funkcija RegSetValueEx() Win32 ni uspela. Vrednost: "<vrednost>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09156E Funkcija RegisterEventSource() Win32 ni uspela. Ime izvora dogodka: "<ime-izvora>".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09157E Funkcija ReportEvent() Win32 ni uspela.
Koda dogodka: “<koda>”. Tip dogodka:
“<tip>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09158E Center skladišča podatkov iz registra Windows NT ni uspel zbrisati ključa.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09159E Funkcija RegOpenKeyEx Win32 ni uspela.
Ključ: “<ključ>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09160E Funkcija RegQueryValueEx Win32 ni uspela. Vrednost: “<vrednost>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09161E Funkcija GetEnvironmentVariable Win32 ni uspela. Ime spremenljivke: “<ime>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09162E Spremenljivke konfiguracije “<ime-spremenljivke>” v konfiguracijski tabeli ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09163E Spremenljivka konfiguracije “<ime-spremenljivke>” ni številna spremenljivka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09164E Spremenljivka konfiguracije “<ime-spremenljivke>” ni spremenljivka z znakovnim nizom.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09171E Storitve NT “<ime-storitve>” ni mogoče zagnati.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09172E Funkcija OpenSCManager() Win32 ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09173E Funkcija CreateService() Win32 ni uspela. Ime storitve: “<ime-storitve>”. Oznaka storitve: “<oznaka-storitve>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09181E Klic funkcije new ni uspel. Ime pomnilnika: “<ime>”.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09191E Klic funkcije `_wfopen()` ni uspel. Ime datoteke: "`<ime-datoteke>`".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09192E Klic funkcije `fwprintf()` ni uspel. Ime datoteke: "`<ime-datoteke>`". Niz: "`<niz>`".

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09203E Sprejeto je bilo neveljavno število argumentov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09204E Sprejet je bil neveljavni argument.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09205E Ukaz DB2 za izdelavo baze podatkov v krmilni bazi podatkov ni uspel.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10004E WSAEINTR Klic (za združevanje v bloke) je prekinil `WSACancelBlockingCall()`.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWCE10009 WSAEBADF

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10013E WSAEACCES Zahtevani naslov je naslov za razpošiljanje, vendar pa pri tem ni bila nastavljena ustrežna oznaka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10014E WSAEFAULT Argument ni v veljavnem delu uporabniškega naslovnega prostora.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10022E WSAEINVAL Vtičnica je bila z naslovom povezana s pomočjo funkcije za povezovanje, oziroma funkcija za poslušanje ni bila poklicana pred sprejetjem.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10024E WSAEMFILE Po vnosu za potrditev je bila čakalna vrsta, poleg tega pa ni bilo na voljo nobenega deskriptorja.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10035E WSAEMFILE Na voljo ni nobenega deskriptorja datoteke.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10036E WSAEINPROGRESS Operacija programa Windows Sockets za združevanje v bloke se izvaja.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10037E WSAEALREADY Asinhroni podprogram, ki ste ga želeli prekiniti, se je že zaključil.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10038E WSAENOTSOCK Deskriptor ni vtičnica.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10039E •DWC10054E

DWC10039E WSAEDESTADDRREQ Potreben je ciljni naslov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10040E WSAEMSGSIZE Datagram je bil prevelik, da bi se prilegal podanemu vmesnemu pomnilniku, zato je bil okrnjen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10041E WSAEPROTOTYPE Podani protokol ni pravega tipa za to vtičnico.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10042E WSAENOPROTOOPT Možnost ni znana ali pa je tip vtičnice v vašem operacijskem sistemu ne podpira.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10043E WSAEPROTONOSUPPORT Podani protokol ni podprt.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10044E WSAESOCKTNOSUPPORT Podan tip vtičnice ni podprt v tej družini naslovov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10045E WSAEOPNOTSUPP Navedena vtičnica ni tipa, ki podpira na povezave orientirano storitev.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10046E WSAEAFNOSUPPORT

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10047E WSAEAFNOSUPPORT Ta protokol ne podpira podane družine naslovov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10048E WSAEADDRINUSE Podan naslov je že v uporabi.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10049E WSAEADDRNOTAVAIL Podan naslov ni na voljo na lokalnem računalniku.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10050E WSAENETDOWN Izvedba vtičnic za Windows je odkrila, da omrežni podsistem ni uspel.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10051E WSAENETUNREACH Do omrežja trenutno ni mogoče dostopiti s tega gostitelja.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10052E WSAENETRESET Povezavo morate znova nastaviti, ker jo je izvedba vtičnic Windows zbrisala.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10053E WSAECONNABORTED Navideno vezje se je zaradi izteka časa ali kakšne druge napake prekinilo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10054E WSAECONNRESET Oddaljeno mesto je na novo nastavilo navidezno vezje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10055E WSAENOBUFFS Na voljo ni nič prostora vmesnega pomnilnika.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10056E WSAEISCONN Vtičnica je že povezana.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10057E WSAENOTCONN Vtičnica ni povezana.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10058E WSAESHUTDOWN Vtičnica je bila zaustavljena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10059E WSAETOOMANYREFS

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10060E WSAETIMEDOUT Poskus povezave se je prekinil brez vzpostavitve povezave.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10061E WSAECONNREFUSED Poskus povezave je bil prisilno zavržen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10062E WSAELOOP

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10063E WSAENAMETOOLONG

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10064E WSAEHOSTDOWN

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10065E WSAEHOSTUNREACH

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10066E WSAENOTEMPTY

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10067E WSAEPROCLIM

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10068E WSAEUSERS

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10069E WSAEDQUOT

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10070E WSAESTALE

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10071E WSAEMFILE

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10091E WSASYSNOTREADY Podrejeni omrežni sistem ni pripravljen za omrežno povezavo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10092E •DWC13004E

DWC10092E WSAVERNOTSUPPORTED Ta določena izvedba vtičnic za Windows ne nudi zahtevane različice vtičnic za Windows.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10093E WSANOTINITIALISED Preden lahko uporabite to funkcijo, morate uspešno zagnati WSA.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC11001E WSAHOST_NOT_FOUND Gostitelj s pooblaščenim odgovorom ni bil najden.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC11002E WSATRY_AGAIN Nepooblaščni gostitelj ni bil najden ali SERVERFAIL.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC11003E WSANO_RECOVERY Nepopravljive napake: FORMERR, REFUSED, NOTIMP.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC11004E WSANO_DATA Ime je veljavno, ni pa podatkovnega zapisa veljavnega tipa.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC12001I Strežnik skladišča podatkov je bil uspešno zagnan.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC12002I Strežnik skladišča podatkov je bil uspešno zaustavljen.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC12003I Beležnik Centra skladišča podatkov je bil uspešno zagnan.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC12004I Beležnik Centra skladišča podatkov je bil uspešno zaustavljen.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC13001E Funkciji uvažanja/uvažanja ni uspelo odpreti datoteke jezika označevanja.

Pojasnilo: Datoteke jezika označevanja ni bilo mogoče odpreti za vhod (uvažanje) ali izhod (uvažanje) zaradi enega od naslednjih razlogov:

- Datoteka jezika označevanja je v uporabi.
- Ime datoteke ni veljavno.
- Ime datoteke ne obstaja (samo za uvažanje). Za izbiro obstoječe datoteke jezika označevanja uporabite funkcijo iskanja.

Odgovor uporabnika: Če datoteko jezika označevanja pri izvozu zamenjate, zagotovite, da nima nastavljene lastnosti samo za branje.

DWC13002E Datoteka jezika označevanja ne vsebuje nobenih veljavnih oznak za uvoz.

Pojasnilo: Pri uvažanju je bila odkrita prazna datoteka jezika označevanja ali pa datoteka jezika označevanja, ki ste jo podali, ne vsebuje nobenih uporabnih oznak za uvoz.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste podali ime datoteke, ki vsebuje veljaven ukazni jezik za objekte Centra skladišča podatkov.

DWC13003E Funkcija uvažanja ne more prebrati datoteke jezika označevanja.

Pojasnilo: Ko je funkcija uvažanja brala datoteko jezika označevanja, je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali med uvažanjem ni prišlo do okvare datoteke jezika označevanja. Nato preverite, ali je v sistemu na voljo dovolj pomnilnika.

DWC13004E V datoteki jezika označevanja je nepopolna definicija objekta ali razmerja.

Pojasnilo: Funkcija uvažanja je na koncu datoteke jezika označevanja odkrila nepopolno definicijo objekta ali razmerja.

Odgovor uporabnika: Datoteko jezika označevanja poskusite izvoziti in uvoziti in s tem preverite, ali ni pokvarjena. Če znova pride do te napake, je težava mogoče v programu, ki je ustvaril to datoteko. Če ste uporabili zunanji program, se obrnite na proizvajalca programa ali datoteke jezika označevanja.

DWC13101E Funkciji izvažanja ni uspelo odpreti vhodne datoteke.

Pojasnilo: Med izvažanjem ni bilo mogoče odpreti vhodne datoteke. Datoteka je v uporabi ali pa njeno ime ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Če za izvoz datoteke uporabljate vmesnik, preverite, ali datoteka še ni v uporabi in ali je njeno ime pravilno. Če se napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13102E Vhodna datoteka ne vsebuje nobenih uporabnih podatkov za izvoz.

Pojasnilo: Med izvažanjem je bila odkrita prazna vhodna datoteka.

Odgovor uporabnika: Ponovite postopek izvoza. Če se sporočilo prikaže večkrat, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13103E Postopek izvažanja ne more prebrati vhodne datoteke.

Pojasnilo: Med branjem vhodne datoteke pri izvažanju je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali med izvažanjem ni prišlo do okvare vhodne datoteke. Nato preverite, ali je v sistemu na voljo dovolj pomnilnika.

DWC13105E Tip objekta, ki ste ga podali v razmerju, ne obstaja.

Pojasnilo: Prišlo je do poskusa izvoza razmerja v neznan tip tip objekta ali iz njega.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13106E Prišlo je do namestitvene napake. Postopek izvažanja ne more odpreti datotek, ki vsebujejo definicijo objekta.

Pojasnilo: Za izvedbo izvoza mora imeti Center skladišča podatkov dostop do naslednjih datotek:

- Flgnyvw0.ty1
- Flgnyvw1.ty1

Ti datoteki manjkata.

Odgovor uporabnika: Znova namestite Center skladišča podatkov.

DWC13201 Postopku uvažanja ni uspelo odpreti datoteke dnevnika.

Pojasnilo: Datoteke dnevnika med uvažanjem ni bilo mogoče odpreti zaradi enega od naslednjih razlogov:

- Ime datoteke ni veljavno.
- Pot ni veljavna.
- Za pot dnevnika nimate pisalnega dostopa.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imate za pot dnevnika pisalni dostop in ali imate v sistemu na voljo dovolj pomnilnika. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13202E Skladišna napaka -- ena ali več oznak ni v zaporedju. Oznaki ACTION.OBJINST mora slediti oznaka OBJECT.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo objekta. Za oznako ACTION.OBJINST ni bila najdena oznaka OBJECT.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz).

Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13203E Skladišna napaka -- oznaka OBJECT. Ključne besede TYPE ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo objekta. Ključne besede TYPE oznake OBJECT ni bilo mogoče najti ali pa skladnja oznake ni pravilna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz).

Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13204W Oznaka OBJECT -- vrednost za ključno besedo TYPE ni veljavnega tipa.

Pojasnilo: Funkcija uvažanja ni prepoznala vrednosti ključne besede TYPE za oznako OBJECT. Ključna beseda TYPE mora biti enaka kot ena od vrednosti OBJECT TYPE, ki so definirane za vrhu datoteke jezika označevanja.

Odgovor uporabnika: Popravite skladišna napako in ponovite postopek uvažanja. Nato preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13205E Funkcija uvažanja se mora zaključiti, ker je potrebnega več pomnilnika. Morda boste morali zapreti nekaj oken ali aplikacij.

Pojasnilo: Funkcija uvažanja ni uspela dodeliti pomnilnika, potrebnega za predstavitev objekta Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Povečajte velikost navideznega pomnilnika, ki je na voljo za vaš sistem (velikost izmenjalne datoteke) ali zaprite druga okna ali aplikacije, ki se izvajajo. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13206E Skladišna napaka -- ena ali več oznak ni v zaporedju. Oznake INSTANCE ni bilo mogoče najti za oznako ACTION.OBJINST.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo objekta. Za določitev primere objekta, za katerega se izvaja ažuriranje, mora oznaka INSTANCE slediti oznaki ACTION.OBJINST.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in znova zaženite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13207E Skladišna napaka -- ena ali več oznak ni v zaporedju. Oznake RELTYPE ni bilo mogoče najti za oznako ACTION.RELATION.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Oznake RELTYPE ni bilo mogoče najti za definicijo objekta.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se ta napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca ukazne datoteke).

DWC13208E Skladišna napaka -- oznaka RELTYPE. Ključne besede TYPE ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Ključne besede TYPE za oznako RELTYPE ni bilo mogoče najti ali pa skladna oznake ni pravilna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13209E Skladišna napaka -- oznaka RELTYPE. Ključne besede SOURCETYPE ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Ključne besede SOURCETYPE za oznako RELTYPE ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13210W Oznaka RELTYPE -- vrednost za ključno besedo SOURCETYPE ni veljavnega tipa.

Pojasnilo: Vrednost ključne besede SOURCETYPE za oznako RELTYPE ni veljavna. Ključna beseda SOURCETYPE za oznako RELTYPE mora imeti eno od vrednosti OBJECT TYPE, ki so definirane na vrhu datoteke jezika označevanja.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja in ponovite postopek uvažanja. Če se napaka znova pojavi, preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen poskusite datoteko izvoziti in nato znova uvoziti. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13211E Skladišna napaka -- oznaka RELTYPE. Ključne besede TARGETYPE ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Ključne besede TARGETYPE za oznako RELTYPE ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja in ponovite postopek uvažanja. Če se napaka ponovi, s ponovitvijo postopka izvažanja in uvažanja preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13212W Oznaka RELTYPE -- Vrednost za ključno besedo TARGETYPE ni veljavnega tipa.

Pojasnilo: Ključna beseda TARGETYPE za oznako RELTYPE mora imeti eno od vrednosti OBJECT TYPE, ki so definirane na vrhu datoteke jezika označevanja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen ponovite postopek izvoza in uvoza. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za

pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13213E Skladenjska napaka -- ena ali več oznak ni v zaporedju. Oznake INSTANCE ni bilo mogoče najti za oznako ACTION.RELATION.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Oznake INSTANCE ni bilo mogoče najti za definicijo razmerja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen ponovite postopek izvoza in uvoza. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13214E Skladenjska napaka -- oznaka RELTYPE. Ključne besede SOURCEKEY ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Vrednosti za ključno besedo SOURCETYPE oznake RELTYPE ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen ponovite postopek izvoza in uvoza. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13215E Skladenjska napaka -- oznaka RELTYPE. Ključne besede TARGETKEY ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Vrednosti za ključno besedo TARGETTYPE oznake RELTYPE ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen ponovite postopek izvoza in uvoza. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13216E Skladenjska napaka -- Oznake ACTION ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo objekta ali razmerja. Oznake ACTION za definicijo objekta ali razmerja ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen ponovite postopek izvoza in uvoza. Če je datoteka jezika označevanja

pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13217E Odkrito je bilo neveljavno ime oznake "<ime-oznake>".

Pojasnilo: V datoteki jezika označevanja je bila najdena neveljavna oznaka.

Odgovor uporabnika: Seznam veljavnih oznak boste našli v priložniku *Information Catalog Manager Administration Guide*. Nato pravilno oznako vstavite v datoteko jezika označevanja in ponovite postopek izvoza in uvoza, da boste preverili, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13218E Skladenjska napaka -- oznaka ACTION. Za oznako :ACTION mora slediti ključna beseda OBJTYPE, OBJINST ali RELATION.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje neveljaven ukazni jezik. Vsebuje oznako :ACTION, ki ne vsebuje ene od ključnih besed OBJTYPE, OBJINST ali RELATION.

Odgovor uporabnika: V datoteko jezika označevanja dodajte pravilno skladnjo. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13219E Prišlo je do notranje napake.

Pojasnilo: Med postopkom uvažanja je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13220E Prišlo je do notranje napake.

Pojasnilo: Med postopkom uvažanja je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13221E Skladenjska napaka -- oznaka vsebuje neveljavno gnezdenje oklepajev.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje neveljaven ukazni jezik. Oznaka :INSTANCE vsebuje neveljavno gnezdenje oklepajev.

Odgovor uporabnika:

1. V datoteki jezika označevanja popravite skladiščno napako. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek

DWC13222E •DWC13232E

uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

2. Preverite, ali datoteka jezika označevanja v metapodatkih ne vsebuje oklepajev (). Če datoteka vsebuje oklepaje (), jih morate ograditi z enojnimi narekovaji.

DWC13222E Skladenjska napaka -- zaključnega oklepaja za vrednost ključne besede ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje neveljaven ukazni jezik. Zaključnega oklepaja za ključno besedo oznake ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: V datoteki jezika označevanja popravite skladdenjsko napako. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13223E Prišlo je do notranje napake.

Pojasnilo: V programu za uvoz je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte, ali je bila sporočena še kakšna druga težava. Če ni bila, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13224E Objekt Centra skladišča podatkov, naveden v ključni besedi SOURCEKEY ali TARGETKEY definicije razmerja, ne obstaja.

Pojasnilo: Objekt Centra skladišča podatkov, naveden v vrednosti SOURCEKEY ali TARGETKEY definicije razmerja, ni bil definiran v ciljni nadzorni bazi podatkov, ko je funkcija uvažanja obdelovala razmerje. Objekt, naveden v definiciji razmerja, mora biti definiran v datoteki jezika označevanja, preden določite definicijo razmerja, ali pa mora že obstajati v ciljni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Popravite skladnjo v datoteki jezika označevanja. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13226E Prišlo je do notranje napake.

Pojasnilo: Funkcija uvažanja ni uspela dodeliti objekta Centra skladišča podatkov, ki ustreza definiciji ukaznega objekta.

Odgovor uporabnika: Povečajte velikost navideznega pomnilnika, ki je na voljo za vaš sistem (velikost izmenjalne datoteke). Če se ta napaka ponovi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13227E Center skladišča podatkov ni dopušča razmerja med SOURCEKEY " <ime-izvornega-tipa>" in TARGETTYPE " <ime-ciljnega-tipa>".

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ne dopušča razmerja med objekti podanega SOURCEKEY in objekti podanega TARGETTYPE.

Odgovor uporabnika: V datoteki jezika označevanja popravite napako. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka ponovi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja.

DWC13229E Prišlo je do notranje napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13230E Objekt Centra skladišča podatkov, naveden v ključni besedi SOURCEKEY ali TARGETKEY definicije razmerja, ne obstaja.

Pojasnilo: Objekt Centra skladišča podatkov, naveden v vrednosti SOURCEKEY ali TARGETKEY definicije razmerja, ni bil definiran v datoteki jezika označevanja, preden je funkcija uvažanja obdelala razmerje. Tipi objektov se morajo v datoteki jezika označevanja pojaviti pred razmerjem, ki se nanaša na njih, ali pa morajo že obstajati v ciljni bazi podatkov. Ti tipi objektov so običajno povezani s koraki. Ti tipi objektov so lahko na primer preslikave ali vzdevki korakov.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13231E Prišlo je do notranje napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13232E Objekt baze podatkov ne obstaja za objekt tabele " <ime-objekta-tabele>".

Pojasnilo: Objekt tabele je bil najden v datoteki jezika označevanja, preden je bil v njej najden ustrezen objekt baze podatkov. Baza podatkov ni definirana v ciljni nadzorni bazi podatkov. Med obdelavo objekta tabele mora biti njegova baza podatkov definirana v datoteki jezika označevanja pred tabelo, ali pa mora že obstajati v ciljni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja in ponovite postopek uvažanja. Nato preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13233E Kratkega imena INSTANCE, ki ga zahteva objekt, ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje neveljaven ukazni jezik. Ene od ključnih besed INSTANCE, ki jih zahteva objekt, ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13234E Ena od prvih petih vrstic v datoteki jezika označevanja mora biti oznaka COMMENT z informacijami o platformi.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, ni veljavna. Ena od prvih petih vrstic v datoteki jezika označevanja mora biti
:COMMENT.SYSTEM(WindowsNT) ali
:COMMENT.SYSTEM(OS/2).

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13235E Vrednost za ključno besedo PGMTYPE objekta IWHPROGF, IWHAGGRF ali IWHTRIGF ni veljavna.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, ni veljavna. Vrednost za ključno besedo PGMTYPE objekta IWHPROGF, IWHAGGRF ali IWHTRIGF ni veljavnega programskega tipa. Biti mora eno izmed naslednjih števil ali enakovredna ključna beseda: 0 = Dinamična knjižnica nalaganja, 1 = Ukazni program, 2 = Izvršilna datoteka, 4 = Shranjena procedura DB2

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13236E Ne morem izdelati objekta "<ime-objekta>", ker z njim povezan objekt ne obstaja.

Pojasnilo: Objekta ni mogoče izdelati, ker ni bilo mogoče najti z njim povezanega objekta. Trenutno so povezani objekti v zvezi z:

- objekti IWHAGGRF in IWHTRIGF, ki potrebujejo objekt IWHPROGF
- objekti IWHFKEY, ki potrebujejo objekte IWHKEY
- objekti IWHKMAP, ki potrebujejo objekt COLUMN.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13237E Ne morem ažurirati koraka "<ime-koraka>", ker nima statusa razvijanja.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ne more uvoziti koraka, ki je že definiran v ciljni nadzorni bazi podatkov in nima statusa razvijanja.

Odgovor uporabnika: Korak znižajte do statusa razvijanja in ponovite postopek uvoza. Če koraka ne morete znižati, morate za njegovo ažuriranje uporabiti beležnico koraka (namesto postopka uvažanja).

DWC13238W Objekt tipa "<tip-objekta>", določen s "<ključem-objekta>", je dvakrat definiran v datoteki jezika označevanja.

Pojasnilo: Objekt je bil v datoteki jezika označevanja definiran več kot enkrat. Drug primerek je bil shranjen.

Odgovor uporabnika: Če podvojeni primerek povzroča napake ali težave, iz datoteke jezika označevanja odstranite enega od nizov oznak OBJINST za objekt, nato pa poskusite datoteko znova uvoziti. Če ste datoteko jezika označevanja izdelali s pomožnim programom za izvoz metapodatkov, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja.

Za dodatne informacije preglejte datoteko dnevnika.

DWC14001E "<ime-baze-podatkov>": Baza podatkov ni bila najdena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake preoblikovalca. Baza podatkov, ki jo je mogoče prevesti, ni bila najdena v datoteki lastnosti sredstev.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se baza podatkov normalno izvaja. Preverite, ali ima proces, ki izvaja preoblikovalca, pooblastilo za izdelavo tabel. Nato znova zaženite preoblikovalca.

DWC14002E Napaka pri dostopu do tabele dnevnika.

Pojasnilo: Preoblikovalec ni uspel dostopiti do tabele dnevnika z napakami preoblikovalca.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se baza podatkov normalno izvaja. Preverite, ali ima proces, ki izvaja preoblikovalca, pooblastilo za izdelavo tabel. Nato znova zaženite preoblikovalca.

DWC14003E Napaka v definiciji tabele dnevnika.

Pojasnilo: Struktura tabele dnevnika z napakami preoblikovalca se ne ujema s strukturo, ki jo zahteva funkcija za beleženje napak. Če je bila koda preoblikovalca ažurirana, je bila zahtevana struktura tabele za beleženje napak morda spremenjena.

Odgovor uporabnika: Zbršite tabelo dnevnika z napakami preoblikovalca. Preoblikovalec bo tabelo znova izdelal pri naslednjem zagonu.

DWC14005E “<Vrednost>” ID-ja izvajanja ni veljavna. Biti mora celo število.

Pojasnilo: Podana vrednost za ID izvajanja ni veljavna. Biti mora celo število. ID izvajanja uporabljajo preoblikovalci v tabeli dnevnika za enkratno določanje procesa, ko pokličete preoblikovalca.

Odgovor uporabnika: ID izvajanja spremenite v celo število.

DWC14006E Zahtevani parameter ni bil podan: “<ime-parametra>”.

Pojasnilo: Za preoblikovalca niste podali zahtevanega parametra.

Odgovor uporabnika: Vnesite manjkajoči parameter in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14007E Tip podatkov stolpca “<ime-stolpca>” ni veljaven za podan tip stolpca.

Pojasnilo: Tip podatkov stolpca se ne ujema s zahtevanim tipom podatkov za podano obdobje.

Odgovor uporabnika: Naredite nekaj od naslednjega:

- Izberite stolpec s tipom podatkov, ki se ujema s tipom podatkov za podano obdobje.
- Obdobje spremenite v eno od obdobj s tipom podatkov, ki se ujema z izbranim stolpcem.

DWC14008E Ne morem dostopiti do podanega dnevnika izvajanja : “<ime-tabele>”.

Pojasnilo: Preoblikovalec ni uspel dostopiti do tabele dnevnika z napakami preoblikovalca.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se baza podatkov normalno izvaja. Preverite, ali ima proces, ki izvaja preoblikovalca, pooblastilo za izdelavo tabel. Nato znova zaženite preoblikovalca.

DWC14009E Tip podatkov stolpca “<ime-stolpca>” ni veljaven; biti mora “<tip-podatkov>”.

Pojasnilo: Tip podatkov za izbran stolpec ni pravičen.

Odgovor uporabnika: Popravite tip podatkov stolpca in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14010E Parametrov “<ime>” in “<ime>” ne smete podati skupaj.

Pojasnilo: Podali ste informacije za dve polji, ki ju ni mogoče uporabiti skupaj.

Odgovor uporabnika: Počistite eno od polj.

DWC14011E Podate lahko samo enega od parametrov “<ime>” in “<ime>”.

Pojasnilo: Podali ste informacije za dve polji, ki ju ni mogoče uporabiti skupaj.

Odgovor uporabnika: Podajte informacije samo za eno polje.

DWC14012E Podan stolpec “<ime-stolpca>” ni bil najden v tabeli “<ime-tabele>”.

Pojasnilo: Podan stolpec ni bil najden v izbrani tabeli.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podan stolpec definiran za izbrano tabelo in ali uporabljate pravilno tabelo.

DWC14013E Ne morem izračunati statistične vrednosti v metodi “<ime-razreda>”, “<ime-metode>”. Tip napake: “<napaka>”.

Pojasnilo: Statističen način ni uspel dokončati izračunov za statistično vrednost. To se je zgodilo zaradi enega od naslednjih razlogov:

- Vhodne vrednosti, posredovane statističnemu podprogramu, so premajhne ali prevelike.
- Podprogram je med izvajanjem izračunov naletel na vrednost NaN (Not a Number) ali Infinity.

Odgovor uporabnika: Popravite vhodne podatke in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14016E Vhodni tipi podatkov stolpca tabele morajo imeti skupen tip podatkov, ki jih je mogoče povišati.

Pojasnilo: Podani stolpci vhodne tabele morajo biti homogeni ali pa tipov, ki so povezani drug z drugim prek samodejnega povišanja.

Odgovor uporabnika: Naredite nekaj od naslednjega:

- Če definirate korak, ki uporablja preoblikovalca PivotData, preverite, ali so vrtilne skupine povezane druga z drugo prek samodejnega povišanja.
- Če definirate korak, ki uporablja preoblikovalca InvertData, preverite, ali so stolpci izvorne tabele povezani drug z drugim prek povišanja tipa podatkov (razen za prvi stolpec, če bo uporabljen za imena izhodnih stolpcev).

Da boste lažje razumeli povezane tipe podatkov, v publikaciji *Referenčni opis SQL* preberite poglavje "Povišanje tipov podatkov".

DWC14017E Neveljaven parameter: "<ime-parametra>".

Pojasnilo: Parameter, podan preoblikovalcu, ni veljaven.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji preoblikovalca poiščite dovoljeno obliko podatkov za parameter, nato pa ga popravite.

DWC14018E Primarni ključ ni bil najden v tabeli "<ime-tabele>".

Pojasnilo: Za podano tabelo ni definiran primarni ključ. Primarni ključ je potreben za ažuriranje tabele.

Odgovor uporabnika: Definirajte primarni ključ za podano tabelo.

DWC14019E Vrednost "<vrednost>" za parameter "<ime-parametra>" ni veljavna.

Pojasnilo: Vrednost, podana za polje, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji preoblikovalca poiščite dovoljeno obliko podatkov za polje.

DWC14025E Tabela "<ime-tabele>" nima nobenega stolpca kjuča, ki bi bil uporabljen za ažuriranje.

Pojasnilo: Če želite, da bo preoblikovalec ažuriral tabelo, mora imeti tabela definiran primarni stolpec ključa.

Odgovor uporabnika: Definirajte primarni ključ za tabelo in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14026E Ne morem dostopiti do tabele "<ime-tabele>".

Pojasnilo: Preoblikovalec ni uspel dostopiti do podane tabele.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali podana tabela obstaja.

DWC14027E V tabeli "<ime-tabele>" ni nobene vrstice.

Pojasnilo: Podana tabela je prazna. Za tabelo ni definirana nobena vrstica.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podana pravilna tabela.

DWC14028E Statistična funkcija je vrnila vrednost NaN ali Infinity.

Pojasnilo: Statističen način ni uspel dokončati izračunov za statistično vrednost. Izračun je vrnil vrednost NaN (Not a Number) ali Infinity.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremlenju.

DWC14029E Če podate enega od parametrov "<ime>" in "<ime>", morate podati tudi drugega.

Pojasnilo: Enega polja ne morete uporabiti brez drugega.

Odgovor uporabnika: Podajte informacije za obe polji.

DWC14100E Podparameter "<vrednost>" ni podan v parametru "<ime-parametra>".

Pojasnilo: Podali ste informacije za polje, ne da bi podali zahtevane sekundarne informacije.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilne sekundarne informacije in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14101E Tip podatkov stolpa "<ime-stolpca>" mora biti DATE, TIMESTAMP ali TIME.

Pojasnilo: Podali ste stolpec, ki ne uporablja pravilnega tipa podatkov. Tip podatkov mora biti DATE, TIMESTAMP ali TIME.

Odgovor uporabnika: Tip podatkov popravite v DATE, TIMESTAMP ali TIME in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14102E Vrednost za parameter "<ime-parametra>" je pred parametrom "<ime-parametra>".

Pojasnilo: Vrednost, podana za prvi parameter v sporočilu, mora biti za vrednostjo, podano za drugi parameter v sporočilu.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost v prvem parametru (ali po potrebi v drugem parametru) in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14103E Za stolpec "<ime-stolpca>" ste podali neveljaven podparameter "<vrednost>".

Pojasnilo: Za stolpec ste podali neveljaven podparameter.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za podparameter in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14104E Podana vrednost za datum ali uro "<vrednost>" nima oblike ISO ali vsebuje nepravilne vrednosti.

Pojasnilo: Podali ste nezdružljivo vrednost za datum ali čas.

Odgovor uporabnika: Tip podatkov spremenite v Date, TimeStamp ali Time in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14200E ANOVA podpira do tri stolpce tipa Grouping.

Pojasnilo: ANOVA podpira od 1 do 3 stolpce Grouping. Število stolpcev tipa Grouping določa tip izvedenega izračuna ANOVA. Eden, dva ali trije stolpci združevanja povzročijo enosmerni, dvosmerni ali trismerni ANOVA.

Odgovor uporabnika: Spremenite število stolpcev tipa Grouping.

DWC14201E •DWC14304E

DWC14201E Stolpec ANOVA Grouping je enak kot stolpec Data.

Pojasnilo: Stolpec ANOVA Grouping je enak kot stolpec Data.

Odgovor uporabnika: Stolpec, ki ga želite uporabiti kot stolpec Data, odstranite iz stolpcev Grouping.

DWC14202E Števec celic ANOVA je manjši od 2.

Pojasnilo: V dvo- ali trismernem ANOVA mora biti števec večdimenzionanih celic (število podatkovnih postavk v podskupini) 2 ali več.

Odgovor uporabnika: Preverite tabelo vhodnih podatkov in zagotovite, da vhodni podatki ustrezajo tej zahtevi.

DWC14203E Števec celic ANOVA ni enak v vseh celicah.

Pojasnilo: V dvo- ali trismernem ANOVA mora biti števec večdimenzionanih celic (število podatkovnih postavk v podskupini) enak v vseh celicah.

Odgovor uporabnika: Preverite tabelo vhodnih podatkov in zagotovite, da vhodni podatki ustrezajo tej zahtevi.

DWC14204E Poizvedba je vrnila neveljavno število vrstic za "<ime-stolpca-grouping>".

Pojasnilo: Med poizvedbo je bilo za podan stolpec Grouping vrnjeno neveljavno število vrstic. Pričakovano število vrstic je bilo določeno iz prejšnje poizvedbe.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite funkcijo. Zagotovite, da tabele hkrati ne ažurira kakšen drug proces.

DWC14255E Tabele ni mogoče navzkrižno kategorizirati.

Pojasnilo: Vhodne tabele za preoblikovalca Chi-square ni mogoče pretvoriti v tabelo z navzkrižno kategorizacijo. Vnesli ste dva stolpca združevanja. Konceptualno uporablja Chi-square podatke v teh dveh stolpcih za oblikovanje vrstic in stolpcev navzkrižno kategorizirane tabele, poseljene s podatki stolpca Opazovane pogostosti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali stolpci združevanja v vhodni tabeli vsebujejo podatke, ki jih lahko uporabite za izdelavo navzkrižno kategorizirane tabele.

DWC14256E Pričakovanih vrednosti ne morem izračunati brez dveh stolpcev združevanja.

Pojasnilo: Za izračun pričakovanih vrednosti sta potrebna dva stolpca združevanja.

Odgovor uporabnika: Izberite dodaten stolpec, ki bo stolpec združevanja, ali pa podajte stolpec, ki bo uporabljen za stolpec Pričakovane pogostosti.

DWC14257E Če podate stolpec Pričakovane pogostosti, ni mogoče izračunati pričakovanih vrednosti.

Pojasnilo: Vnesli ste ime stolpca Pričakovane pogostosti in ime izhodne tabele Pričakovane vrednosti. Podate lahko samo eno ali drugo ime.

Odgovor uporabnika: Iz koraka odstranite ime stolpca Pričakovane pogostosti ali ime izhodne tabele Pričakovane vrednosti.

DWC14300E Vhodni podatkovni stolpec ni podan za definicijo pravila "<ime-pravila>".

Pojasnilo: Za pravilo, ki ste ga definirali, niste podali izvornega podatkovnega stolpca.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila izvorna tabela uvožena v Center skladišča podatkov in da vsi stolpci, ki so uporabljeni za definicijo pravil, obstajajo v uvoženi tabeli.

DWC14301E Dve ali več vrstic, ki podajajo isti izhodni stolpec "<ime-stolpca>", ima različne vhodne stolpce.

Pojasnilo: Definirali ste dve ali več pravil, ki pišejo v isti ciljni stolpec.

Odgovor uporabnika: Definicije pravil preoblikovalca Clean Data spremenite tako, da bo vsak stolpec v ciljni tabeli povezan samo z enim stolpcem v izvorni tabeli.

DWC14302E Tip podatkov vhodnega stolpca "<ime-stolpca>" in izhodnega stolpca "<ime-stolpca>" se ne ujemata.

Pojasnilo: Eden ali več imenskih stolpcev v izvorni in ciljni tabeli, ki ste jih definirali v pravilu, uporablja različne tipe podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da bodo imenski stolpci v izvorni in ciljni tabeli uporabljali isti tip podatkov.

DWC14303E V definiciji pravila "<definicija-pravila>" ni za tabelo "<ime-tabele>" podan noben tip pravila.

Pojasnilo: Za preoblikovalca clean niste podali tipa clean.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste za vsako postavko v oknu preoblikovalca v oknu Čiščenje podatkov Centra skladišča podatkov izbrali tip clean.

DWC14304E V definiciji pravila "<ime-pravila>" ni za tip pravila "<tip-pravila>" podana nobena tabela.

Pojasnilo: Za definicijo pravila niste podali tabele pravil.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da imajo vsa pravila "poišči in zamenjaj", "obreži" in "diskreditiraj" obstoječe tabele pravil, ki jih Center skladišča podatkov pozna.

DWC14305E V definiciji pravila “<ime-ravila>” ni za tabelo “<ime-tabele>” podan noben stolpec.

Pojasnilo: Za definicijo pravila niste podali stolpcev.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da imajo vsa pravila "poišči in zamenjaj", "obreži" in "diskreditiraj" tabelo s stolpci, ki ustrezajo izbranemu pravilu.

DWC14306E V definiciji pravila “<ime-pravila>” ni za podane stolpce “<imena-stolpcev>” podana nobena tabela.

Pojasnilo: Za definicijo pravila niste podali tabele pravil.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da imajo vsa pravila "poišči in zamenjaj", "obreži" in "diskreditiraj" tabelo s stolpci, ki ustrezajo izbranemu pravilu.

DWC14307E V definiciji pravila “<ime-pravila>” tip pravila “<tip-pravila>” zahteva imena stolpcev “<števec>”.

Pojasnilo: Izbrali ste tabelo pravil, ki nima izbranega pravičnega števila stolpcev za pravilo, ki ga definirate.

Odgovor uporabnika: Izberite pravilno število stolpcev za definicijo pravila.

Pravilo za iskanje in zamenjavo zahteva dva ali tri stolpce, pri čemer je dodaten stolpec tipa order by (v razdelku z naslovom "Uporaba preoblikovalcev" preberite "Upravljanje Centra skladišča podatkov").

Diskretizacijsko pravilo zahteva 3 ali 4 stolpce z dodatnim stolpcem, ki podaja vrstni red, v katerem so pravila prebrana iz tabele pravil. Pravila obrezave zahtevajo 4 ali 5 stolpcev, kjer je dodatni izbirni stolpec podan iz enakih razlogov kot prejšnji dve pravili.

DWC14308E V definiciji pravila “<ime-pravila>” se podatkovni tipi vhodnih in izhodnih stolpcev ne ujemajo s tistimi v tabeli pravil.

Pojasnilo: V definiciji pravila ste podali tabelo pravil, ki uporablja drugačne tipe podatkov kot tip podatkov izvornih in ciljnih stolpcev.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imenski stolpci v tabeli pravil (razen stolpca order) uporabljajo isti tip podatkov kot imenski stolpci v izvornih in ciljnih tabelah.

DWC14309E V definiciji pravila “<ime-pravila>” parameter za čiščenje vrstic “<ime>” ni veljaven. Njegova vrednost mora biti "0" ali "1".

Pojasnilo: Parameter čiščenja vrstic za definicijo pravila ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da niz SQL za ta parameter vsebuje "0" ali "1". Privzetek je "0".

DWC14310E V definiciji pravila “<ime-pravila>” parameter praznega prostora “<ime>” ni veljaven. Njegova vrednost mora biti "0" ali "1".

Pojasnilo: V oknu za čiščenje številčnih parametrov preoblikovalca ste v polje praznega prostora vnesli neveljavno vrednost.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da niz SQL za ta parameter vsebuje "0" ali "1". Če ne vnesete ničesar, je privzetek "0".

DWC14311E V definiciji pravila “<ime-pravila>” je parameter upoštevanja velikih in malih črk “<ime>” neveljaven. Njegova vrednost mora biti "0" ali "1".

Pojasnilo: V oknu za čiščenje številčnih parametrov preoblikovalca ste v polje upoštevanja velikih in malih črk vnesli neveljavno število.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da niz SQL za ta parameter vsebuje "0" ali "1". Če ne vnesete ničesar, je privzetek "1".

DWC14312E V definiciji pravila “<ime-pravila>” parameter stiskanja belega prostora “<ime>” ni veljaven. Njegova vrednost mora biti "0" ali "1".

Pojasnilo: V oknu za čiščenje številčnih parametrov preoblikovalca ste v polje za stiskanje praznega prostora vnesli neveljavno število.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da niz SQL za ta parameter vsebuje "0" ali "1". Če ne vnesete ničesar, je privzetek "0".

DWC14313E V definiciji pravila “<ime-pravila>” mora biti številaska toleranca pozitivno celo število ali decimalno število.

Pojasnilo: V oknu za čiščenje številčnih parametrov preoblikovalca ste v polje številске tolerance vnesli neveljavno število.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima število, ki ste ga vnesli za ta parameter, osnovo 10 in ali je večje ali enako nič.

DWC14350E Izhodna tabela “<ime-tabele>” je enaka kot vhodna tabela.

Pojasnilo: Preoblikovalca za izračun statističnih podatkov ali korelacijo ste zagnali s pomočjo iste tabele za vhod in izhod. Za ta preoblikovalca se mora vhodna tabela razlikovati od izhodne tabele. Preoblikovalec prebere podatke iz vhodne tabele in rezultate zapiše v izhodno tabelo.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite preoblikovalca in podajte ime tabele, ki vsebuje vhodne podatke in ime druge tabele, v katero bodo zapisani rezultati.

DWC14351E Dosežen je bil nepričakovan konec parametra "<ime-parametra>".

Pojasnilo: Razčlenjevanje parametra v shranjeni proceduri preoblikovalca se ni končalo. Konec parametra je bil odkrit prej, kot je bilo pričakovano. Do te napake lahko pride iz več razlogov. Na primer:

- Levi oklepaj nima ustreznega desnega oklepaja ali pa je v niz parametra vključena dodatna vejica.
- Statističen idnetifikator manjka.

Odgovor uporabnika: Poiščite pravilno skladnjo parametra, ga popravite in nato znova zaženite preoblikovalca.

DWC14352E Vhodni stolpec "<ime-stolpca>" vsebuje neveljaven tip podatkov "<tip-podatkov>" za statistične podatke "<ime-statističnih-podatkov>".

Pojasnilo: Statistične izračune je mogoče izvesti samo za določene tipe podatkov. Stolpec z nepodprtim tipom podatkov je bil podan kot vhodni stolpec za statističen izračun.

Odgovor uporabnika: Oglejte si veljaven vhodni tip podatkov za statistiko, podajte ime vhodnega stolpca, ki ima veljaven tip podatkov in ponovite izračun.

DWC14353E Izhodni stolpec "<ime-stolpca>" ima neveljaven tip podatkov "<tip-podatkov>" za statistične podatke "<ime-statističnih-podatkov>" in vhodni stolpec "<ime-stolpca>".

Pojasnilo: Tip podatkov izhodnega stolpca, podan za statističen izračun, ni veljaven. Izhod statističnih izračunov ima lahko samo določen tip podatkov. Veljavni tipi podatkov so odvisni od statistike. Za določene statistike so veljavni tipi podatkov odvisni tudi od tipa podatkov vhodnega stolpca. Do napake je prišlo, ker sta kot izhodni stolpec za statističen izračun podali neveljaven tip podatkov.

Odgovor uporabnika: Oglejte si veljaven izhodni tip podatkov za statistiko, podajte ime vhodnega stolpca, ki ima veljaven tip podatkov in ponovite izračun.

DWC14354E Izhodni stolpec "<ime-stolpca>" je podan za statistiko "<ime>" in za statistiko "<ime>".

Pojasnilo: Za dva statistična izračuna ste podali isti izhodni stolpec. Izhodni stolpec lahko uporabite samo za en statističen izračun.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite preoblikovalca, podajte ime stolpca, ki bo uporabljen za rezultate enega statističnega izračuna in ime drugega stolpca, ki bo uporabljen za rezultate drugega statističnega izračuna.

DWC14355E Statističen identifikator "<število>" ni podprt.

Pojasnilo: V korakih Centra skladišča podatkov za preoblikovalce statističnih izračunov in korelacijo lahko podate samo imena posameznih statistik. Vsaki statistiki, ki jo lahko izračunajo preoblikovalci statističnih izračunov ali korelacijo, je dodeljen enkratni številski identifikator.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč.

DWC14356E Stolpec združevanja "<ime-stolpca>" je enak kot vhodni stolpec.

Pojasnilo: Stolpec ste podali v polju stolpcev združevanja in kot stolpec vhodnih podatkov v polju definicije statistik preoblikovalca za izračun statistik ali korelacijo.

Odgovor uporabnika: Podajte ime stolpca, ki vsebuje vhodne podatke in ime drugega stolpca ali stolpcev, ki bodo uporabljeni za združitev rezultatov statističnega izračuna. Nato znova zaženite preoblikovalca.

DWC14357E Stolpec združevanja "<ime-stolpca>" je podan dvakrat.

Pojasnilo: Iz parametra stolpca združevanja odstranite podvojeno ime stolpca in znova zaženite preoblikovalca.

Odgovor uporabnika: Iz parametra stolpca združevanja odstranite podvojeno ime stolpca in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14358E Stolpec združevanja "<ime-stolpca>" je enak kot izhodni stolpec.

Pojasnilo: Stolpec je bil podan kot stolpec združevanja v parametru stolpcev združevanja in kot stolpec izhodnih podatkov v parametru definicije statistik preoblikovalca za izračun statistik ali korelacijo.

Odgovor uporabnika: V polju stolpcev združevanja ste podali isti stolpec, kot ste ga podali kot polje definicije statistik stolpca izhodnih podatkov preoblikovalca za izračun statistik ali korelacijo.

DWC14400E Eden ali več korelacijskih izračunov je vrnil "ničelno" vrednost.

Pojasnilo: Rezultata izračuna korelacijske statistike ni bilo mogoče predstaviti kot števila, zato bo v izhodni tabeli predstavljen kot ničelna vrednost. Ničelni rezultat je povzročilo nekaj od naslednjega:

- Za izračun korelacijskih statistik ste podali eno samo vhodno vrednost. Vhodna tabela lahko na primer vsebuje eno ali več vrstic podatkov, podali ste enega ali več stolpcev združevanja in ena ali več vrstic vsebuje samo eno vrstico podatkov.
- Vrednosti p ni bilo mogoče izračunati, ker je bilo med neprekinjenim izračunom ulomkov doseženo največjo dovoljeno število ponovitev.
- Rezultat izračuna korelacijske statistike je negativno ali pozitivno neskončno število.

Odgovor uporabnika: Naredite nekaj od naslednjega:

- Zagotovite, da ima vhodna tabela vsaj dve vrstici podatkov. Ko opravite spremembe, znova zaženite preoblikovalca korelacije.
- Če na seznamu parametrov preoblikovalca korelacije podate enega ali več stolpcev združevanja, se boste lahko izognili ničelnim rezultatom, če boste zagotovili, da za vsako skupino obstajata vsaj dve vrstici vhodnih podatkov.

DWC14401E Izhodni stolpec “<ime-stolpca>” ima tip podatkov “<tip>”, toda tip podatkov za ta stolpec mora biti “<tip>”.

Pojasnilo: Preoblikovalec korelacije zapiše imeni dveh stolpcev, ki vsebujeta vhodne podatke, v prva dva stolpca v izhodni tabeli. Eden od prvih dveh stolpcev v izhodni tabeli vsebuje neveljaven tip podatkov.

Odgovor uporabnika: Popravite tip podatkov stolpca v izhodni tabeli in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14402E Izhodni stolpec “<ime-stolpca>” ima tip podatkov “<tip>”, izhodni stolpec “<ime-stolpca>” pa tip “<tip>”, toda tip podatkov za vsakega od teh stolpcev mora biti “<tip>”.

Pojasnilo: Preoblikovalec korelacije zapiše imeni dveh stolpcev, ki vsebujeta vhodne podatke, v prva dva stolpca v izhodni tabeli. Oba prva stolpca v izhodni tabeli imata neveljaven tip podatkov.

Odgovor uporabnika: Popravite tip podatkov za oba stolpca v izhodni tabeli in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14500E Preveč vrstic (“<števec>”) za obračanje. Največje dovoljeno število je “<števec>”.

Pojasnilo: Poskusili ste obrniti tabelo, ki vsebuje več vrstic kot je največje število stolpcev, ki ga podpira baza podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali vsebuje izvorna tabela število vrstic, ki je enako ali manjše od največjega števila stolpcev tabele, ki ga podpira različica DB2, v kateri se izvaja ta preoblikovalec.

DWC14600E Tip Moving Average ni veljaven.

Pojasnilo: Zahtevani tip Moving Average ni veljaven. Podprti so trije tipi funkcij:

- Standard moving average
- Exponentially smoothed moving average
- Rolling sum

Odgovor uporabnika: Tip Moving Average spremenite v enega od podprtih tipov.

DWC14601E Obdobje Moving Average mora biti večje od 1.

Pojasnilo: Obdobje, podano za izračun tipa Moving Average ali Rolling Sum, ni veljavno. Obdobje mora biti celo število, večje od 1.

Odgovor uporabnika: Obdobje Moving Average spremenite v celo število, večje od 1.

DWC14602E Podatkovni stolpec Moving Average je enak kot stolpec Order By.

Pojasnilo: Eden od izbranih podatkovnih stolpcev Moving Average je enak kot eden od stolpcev Order By.

Odgovor uporabnika: Za Moving Average izberite podatkovne stolpce, ki se razlikujejo od stolpcev Order By.

DWC14650E Stolpce prenosa morate podati v parih.

Pojasnilo: Za parameter prenosa sta zahtevana ime izvornega in ciljnega stolpca.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ime izvornega stolpca obstaja in da je podano ime ciljnega stolpca veljavno znotraj omejitev Centra skladišča podatkov.

DWC14651E Neveljavno število vrtilnih stolpcev.

Pojasnilo: Vrtilne skupine vsebujejo različno število stolpcev. Vse vrtilne skupine morajo vsebovati enako število stolpcev.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se število imen stolpcev ujema s številom stolpcev v vsaki vrtilni skupini, razen če je podano eno samo ime stolpca.

DWC14652E Neveljavno število stolpcev sestavljanja.

Pojasnilo: V polju vrtilnega stolpca niste podali nobenih stolpcev.

Odgovor uporabnika: V polju vrtilnega stolpca podajte enega ali več stolpcev. Zagotovite, da se število imen stolpcev ujema s številom stolpcev v vsaki podani skupini.

DWC14653E Število stolpcev v skupini sestavljanja se ne ujema s števcem vrtilnih stolpcev.

Pojasnilo: Število podatkovnih stolpcev, ki ste jih podali v polju vrtilnih stolpcev, ni enako skupnemu številu stolpcev v vrtilnih skupinah.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali parameter vrtilnih stolpcev (kot je viden v SQL) upošteva naslednje pravilo: vse skupine so razmejene s podpičjem ";". Prvi parameter v skupini je ime izhodnega stolpca. Parametri od drugega do n v skupini so imena stolpcev vhodne tabele. V posebnem primeru, ko je v skupini samo eno ime, to ime predstavlja ime izhodnega stolpca sestavljenih vhodnih stolpcev, kjer število in imena vhodnih stolpcev niso vnaprej znani.

DWC14654E •DWC14753E

DWC14654E Stolpci prenosa niso bili najdeni v tabeli “<ime-tabele>”.

Pojasnilo: Stolpci, ki ste jih izbrali v paru stolpcev prenosa, ne obstajajo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali obstaja nič ali več parov stolpcev prenosa in da v izvorni in ciljni tabeli obstajajo imenski stolpci.

DWC14700E Stolpec neodvisnih podatkov je enak stolpcu odvisnih podatkov.

Pojasnilo: Za stolpec kriterija ste izbrali isti stolpec kot za stolpec Predictor v regresijski pretvorbi. Stolpec, ki ste ga izbrali kot stolpec kriterija, se mora razlikovati od stolpca, izbranega za stolpec Predictor.

Odgovor uporabnika: Odstranite stolpec kriterija iz izbire Predictor in ponovite regresijsko pretvorbo.

DWC14701E Podvojeni stolpci neodvisnega tipa.

Pojasnilo: Stolpec je bil dvakrat izbran kot stolpec Predictor.

Odgovor uporabnika: Iz polja stolpca Predictor odstranite eno izbiro, nato pa ponovite regresijsko pretvorbo.

DWC14702E Števec nastalega niza in števec prejšnjih vrstic nista enaka.

Pojasnilo: Med poizvedbo je bilo vrnjeno neveljavno število vrstic. Pričakovano število vrstic je bilo določeno iz prejšnje poizvedbe.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite preoblikovalca. Zagotovite, da tabele hkrati ne ažurira kakšen drug proces.

DWC14750E Stolpec Subtotal Grouping je enak kot stolpec Date.

Pojasnilo: Eden od stolpcev Subtotal Grouping je enak kot stolpec Date.

Odgovor uporabnika: Stolpce Grouping spremenite tako, da stolpec Date ne bo vključen.

DWC14751E Stolpec Subtotal Data je enak kot stolpec Date.

Pojasnilo: Stolpec Subtotal Data je enak kot stolpec Date.

Odgovor uporabnika: Stolpce Data spremenite tako, da stolpec Date ne bo vključen.

DWC14752E Stolpec Subtotal Data je enak kot stolpec Grouping.

Pojasnilo: Stolpec Subtotal Data je enak kot stolpec Grouping.

Odgovor uporabnika: Stolpce Data spremenite tako, da stolpci Grouping ne bodo vključeni.

DWC14753E Tip Subtotal Period ni veljaven.

Pojasnilo: Zahtevani tip Subtotal Period ni veljaven. Podprtih je pet tipov Period:

- teden
- dva tedna
- mesec
- četrletje
- leto

Odgovor uporabnika: Tip Subtotal Period spremenite v enega od podprtih tipov.

Poglavje 9. Sporočila FLG

Sledi seznam sporočil, ki jih izda Upravljalnik kataloga informacij. V sporočilih je prikazano kratko pojasnilo statusa, poleg tega pa je podano tudi priporočeno dejanje uporabnika in odziv na napake.

Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij

Koda vzroka 0 FLG_OK

Pojasnilo: Uspešno zaključeno.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1 FLG_WRN

Pojasnilo: Rezervirano mesto; kaže začetek številčnega območja za opozorila.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 201 FLG_WRN_DISCONNECTED

Pojasnilo: Povezava baze podatkov je bila prekinjena.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 202 FLG_WRN_DBM_ALREADY_STARTED

Pojasnilo: Upravljalnik baz podatkov je bil zagnan pred inicializacijo kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 203 FLG_WRN_DB_RESTART

Pojasnilo: Upravljalnik baz podatkov morate pred inicializacijo kataloga informacij znova zagnati.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 204 FLG_WRN_DB_ACTIVE

Pojasnilo: Podan Upravljalnik baz podatkov je bil aktiven pred inicializacijo kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1001 FLG_WRN_INST_NOTFOUND

Pojasnilo: Ne morem najti primerka objekta (uporabljajo ga tudi FLGListOrphans, FLGFoundIn, FLGListAssociates in FLGExport).

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1002 FLG_WRN_CONTAINER_NOTFOUND

Pojasnilo: Ne morem najti vsebnika za podan primerek objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1003 FLG_WRN_CONTAINEE_NOTFOUND

Pojasnilo: Ne morem najti nobenih objektov, ki jih vsebuje podan primerek objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1004 FLG_WRN_CONTACT_NOTFOUND

Pojasnilo: Ne morem najti stika za podan primerek objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1005 FLG_WRN_PROGRAM_NOTFOUND

Pojasnilo: Ne morem najti programa, ki je povezan s tem tipom objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1006 FLG_WRN_ANCHOR_NOTFOUND

Pojasnilo: Ne morem najti nobenih sider (predmetov), ki so definirani v katalogu informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1007 FLG_WRN_PROGRAM_CHANGED

Pojasnilo: Eden ali več povezanih primerkov programa je bil pri brisanju tipa objekta spremenjen.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1008 •Koda vzroka 2005

Koda vzroka 1008 FLG_WRN_NO_INPARAM_ICON_FILE

Pojasnilo: Klic API-ju FLGGetReg ni podal kazalca za sprejem imena pridobljene datoteke ikon. Upravljalnik kataloga informacij ni vrnil ikone.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1009 FLG_WRN_NO_ICON

Pojasnilo: S tipom objekta ni povezana nobena ikona.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1010 FLG_WRN_ID_LIMIT_REACHED

Pojasnilo: Doseženo je bilo največje dovoljeno število, ki omejuje tipe objektov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1011 FLG_WRN_OBJECT_NOT_CHANGED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1012 FLG_WRN_EXCEED_MAX_ANCHORNUM

Pojasnilo: Ne morem vrniti vseh sider (predmetov), definiranih v katalogu informacij.

Verjetne razširjene kode: Dejansko število sider

Koda vzroka 1013 FLG_WRN_ICON_REPLACED

Pojasnilo: Datoteka ikon že obstaja na podanem ICOPATH. Datoteka ikon je bila zamenjana.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1014 FLG_WRN_PROPDUP

Pojasnilo: Lastnost, namenjena za priključitev, že obstaja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1015 FLG_WRN_EXCEED_MAX_ORPHANUM

Pojasnilo: Največje dovoljeno število osamelcev je bilo preseženo.

Verjetne razširjene kode: Dejansko število osamelcev

Koda vzroka 1016 FLG_WRN_DB_ICON_REPLACED

Pojasnilo: Ikona tipa objekta je bila v katalogu informacij zamenjana.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1017 FLG_WRN_LINKOBJ_NOTFOUND

Pojasnilo: Ne morem najti povezanega objekta za podan primerek objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1018 FLG_WRN_ATTACHOBJ_NOTFOUND

Pojasnilo: Ne morem najti priključitvenih objektov za podan primerek objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 1019 FLG_WRN_MISSING_PROPS_IN_IOSTRUCT

Pojasnilo: Vhodna struktura vsebuje manj lastnosti, kot jih je definiranih za tip objekta. Vse manjkajoče lastnosti so izbirne. Primerek objekta bo izdelan ali ažuriran.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 2002 FLG_WRN_NO_DISKNTL_TAG_PRESENTED

Pojasnilo: DISKNTL ni prva oznaka v vhodni datoteki ukaznega jezika na zamenljivi napravi. Uvažanje se nadaljuje, vendar bo obdelana samo datoteka ukaznega jezika na trenutni disketi.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 2003 FLG_WRN_NEED_NEW_TAGFILE_DISKETTE

Pojasnilo: Za nadaljevanje uvažanja datoteke ukaznega jezika vstavite naslednjo disketo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 2004 FLG_WRN_ICONFILE_OPENERR

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 2005 FLG_WRN_NOTHING_TO_IMPORT

Pojasnilo: Ne morem najti nobenih podatkov za uvoz v datoteko ukaznega jezika ali v del datoteke ukaznega jezika za zadnjo kontrolno točko. Datoteka ali del datoteke sta prazna ali vsebujeta samo oznaki COMMENT ali DISKNTL.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 2006 FLG_WRN_ICONFILE_ RETRIEVE_ERROR

Pojasnilo: API FLGCreateReg ali FLGUpdateReg je med pridobivanjem (odpiranje, branjem ali zapiranjem) datoteke ikon, podane v parametru pszIconFileID, naletel na napako. Koda vzroka, vrnjena v razširjeni kodi, kaže napako. FLGCreateReg in FLGUpdateReg sta uspešno končala vso drugo obdelavo registracije.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 2007 FLG_WRN_P_HANDLES_CLEARED

Pojasnilo: FLGImport je počistil vrednost lastnosti HANDLES za primerek programa, ker se ta vrednost nanaša na tip objekta, ki v ciljnem katalogu informacij ne obstaja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 2501 FLG_WRN_CFLAG_IGNORED

Pojasnilo: Vrednost CONTAINEE-IND za izvoženi objekt je bila zanemarjena, ker objekt ne spada v kategorijo Grouping.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 2502 FLG_WRN_TFLAG_IGNORED

Pojasnilo: Vrednost CONTACT-IND za izvoženi objekt je bila zanemarjena, ker objekt ne spada v kategorijo Grouping ali Elemental.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 2503 FLG_WRN_NO_ICOPATH

Pojasnilo: Podana ni bila nobena pot do ikon; nobena ikona ni bila izvožena.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 2504 FLG_WRN_GETREG_WARNING

Pojasnilo: Med izvažanjem je FLGGetReg poslal opozorilo. Razširjena koda vsebuje kodo vzroka, ki jo je vrnil FLGGetReg.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 2505 FLG_WRN_GETINST_WARNING

Pojasnilo: Med izvažanjem je FLGGetInst poslal opozorilo. Razširjena koda vsebuje kodo vzroka, ki jo je vrnil FLGGetInst.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 2506 FLG_WRN_LISTCONTACTS_WARNING

Pojasnilo: Med izvažanjem je FLGListContacts poslal opozorilo. Razširjena koda vsebuje kodo vzroka, ki jo je vrnil FLGListContacts.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 2507 FLG_WRN_NAVIGATE_WARNING

Pojasnilo: Med izvažanjem je FLGNavigate poslal opozorilo. Razširjena koda vsebuje kodo vzroka, ki jo je vrnil FLGNavigate.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 2508 FLG_WRN_AFLAG_IGNORED

Pojasnilo: Vrednost ATTACHMENT-IND za izvoženi objekt je bila zanemarjena, ker je objekt v kategoriji Attachment in ne more imeti povezanih priključitvenih objektov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 2509 FLG_WRN_LFLAG_IGNORED

Pojasnilo: Vrednost LINK-IND za izvoženi objekt je bila zanemarjena, ker objekt ne spada v kategorijo Grouping ali Elemental.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 2601 FLG_WRN_NO_HISTORY

Pojasnilo: V vmesnem pomnilniku zgodovine ni nobenega zapisa zgodovine.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 2602 FLG_WRN_NO_TYPE_RELATE_TO_PROGRAM

Pojasnilo: S primerkom programa ni povezan noben tip objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 7500 FLG_WRN_VIEW_NOT_SUPPORTED

Pojasnilo: Pogled "T" je podan v profilu Tool, vendar Upravljalnik kataloga informacij ne podpira te funkcije.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 7501 •Koda vzroka 30010

Koda vzroka 7501 FLG_WRN_LEVEL_NOT_SUPPORTED

Pojasnilo: Raven "T" je podana v profilu Tool, vendar Upravljalnik kataloga informacij ne podpira te funkcije.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 7505 FLG_WRN_NO_BEGIN_DEFINITION_SECTION

Pojasnilo: V datoteka ukaznega jezika manjka razdelek BEGIN DEFINITION.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 7510 FLG_WRN_VALUE_TRUNCATED

Pojasnilo: Vrednost je bila obrezana, ker presega največjo dovoljeno dolžino.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 7515 FLG_WRN_INV_TIMESTAMP_FORMAT

Pojasnilo: Datumska ali časovna vrednost nima pravilne oblike.

Oblika za datumske vrednosti: LLLL-MM-DD.

Oblika za časovne vrednosti: HH.MM.SS

Oblika za osvežitvev datumskih vrednosti: LLLL-MM-DD-HH.MM.SS.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30000 FLG_ERR

Pojasnilo: Rezervirano mesto; kaže začetek številčnega območja za napake.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30001 FLG_ERR_INVALID_NUM_STR

Pojasnilo: Številčni niz, ki ste ga katalogu informacij podali kot vhodne podatke, ni veljaven.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30002 FLG_ERR_INVALID_NUMBER

Pojasnilo: Celoštevilska vrednost, ki ste jo katalogu informacij podali kot vhodne podatke, je prevelika.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30003 FLG_ERR_BUFF_TOO_SMALL

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30004 FLG_ERR_MSGFILE_NOTFOUND

Pojasnilo: Ne morem najti datoteke sporočil Upravljalnika kataloga informacij (DGxyMSG.MSG ali DGxySTR.MSG, kjer je *x* identifikator platforme, *y* pa identifikator različice narodnega jezika).

Ta datoteka mora biti v delovnem imeniku Upravljalnika kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30005 FLG_ERR_MSGID_NOTFOUND

Pojasnilo: Identifikatorja sporočila ni bilo mogoče najti v datoteki sporočil.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30006 FLG_ERR_CANT_ACCESS_MSGFILE

Pojasnilo: Ne morem odpreti datoteke sporočil Upravljalnika kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30007 FLG_ERR_INVALID_MSGFILE_FORMAT

Pojasnilo: Datoteka sporočil (DGxyMSG.MSG ali DGxySTR.MSG, kjer je *x* identifikator platforme, *y* pa identifikator različice narodnega jezika) je okvarjena ali ni veljavna.

To datoteko znova namestite.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30008 FLG_ERR_MSGFILE_ERROR

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30009 FLG_ERR_TRACE_FAIL

Pojasnilo: V funkciji sledenja Upravljalnika kataloga informacij je prišlo do napake. Datoteka sledenja je okvarjena ali ni popolna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30010 FLG_ERR_INTERNAL_ERROR

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je naletel na notranjo napako.

Preglejte kodo vzroka, vrnjeno v razširjeni kodi, in poskusite rešiti težavo; če ne uspete, pokličite IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

Verjetne razširjene kode: Nič; Koda vzroka

Koda vzroka 30011 FLG_ERR_RESDDL_NOT_LOADED

Pojasnilo: Jezikovna datoteka DLL ni bila najdena.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30012 FLG_ERR_DGPATH_NOT_FOUND

Pojasnilo: Pot okolja (DG2PATH) ni bila nastavljena v datoteki CONFIG.SYS.

Pot okolja (DGWPATH) je bila nastavljena v sistemskem registru ali v datoteki AUTOEXEC.BAT.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30013 FLG_ERR_CP_LOAD_FAILED

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne podpira primarnih in sekundarnih kodnih strani, podanih v datoteki CONFIG.SYS.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30014 FLG_ERR_DBSEM_ERROR

Pojasnilo: Notranja napaka Upravljalnika kataloga informacij (ne morem najti semaforja baze podatkov).

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30015 FLG_ERR_STRINGFILE_ERROR

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30016 FLG_ERR_MSG_TOO_LONG

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30017 FLG_ERR_DG_DB_INUSE

Pojasnilo: Uporabnik se je poskusil dvakrat prijaviti v isti katalog informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30018 FLG_ERR_DGLANG_PATH_NOT_FOUND

Pojasnilo: Poti imenika Upravljalnika kataloga informacij, odvisne od jezika, ni bilo mogoče najti.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30019 FLG_ERR_INV_DG_CP

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne podpira kodnih strani, podanih na delovni postaji.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30020 FLG_ERR_INV_DB_CP

Pojasnilo: Baza podatkov ne podpira kodnih strani, podanih na delovni postaji.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 30021 FLG_ERR_VWSPATH_NOT_FOUND

Pojasnilo: Pot okolja (VWSPATH) ni bila nastavljena niti v sistemskem registru, niti v datoteki AUTOEXEC.BAT.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31000 FLG_ERR_DBERROR

Pojasnilo: V bazi podatkov je prišlo do nepričakovane napake. Razlago za SQLCODE boste našli v dokumentaciji baze podatkov.

Verjetne razširjene kode: koda SQL baze podatkov

Koda vzroka 31001 FLG_ERR_DBDISC_FAIL

Pojasnilo: Med prekinjanjem povezave z bazo podatkov je prišlo do napake.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31002 FLG_ERR_NOBACCESS

Pojasnilo: Do podane baze podatkov ne morete dostopiti.

Pooblastilo, ki ga potrebujete za bazo podatkov, boste dobili pri njenem skrbniku.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31003 FLG_ERR_ID_LIMIT_EXCEEDED

Pojasnilo: Sistemsko izdelan ID (ID tipa objekta ali ID primerka) presega največje število ID-jev, ki je dovoljeno v bazi podatkov.

Ta omejitev je 99999999 za ID-je primerkov objektov in 999999 za ID-je tipov objektov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31004 FLG_ERR_PROP_LIMIT_EXCEEDED

Pojasnilo: Največjo število lastnosti (255), dovoljeno za tip objekta, je bilo preseženo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31005 •Koda vzroka 32005

Koda vzroka 31005 FLG_ERR_LONG_VARCHAR_LIMIT_EXCEEDED

Pojasnilo: Največje število lastnosti LONG VARCHAR (14), dovoljeno za tip objekta, je bilo preseženo.

Verjetne razširjene kode: Nič; Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 31006 FLG_ERR_PTNAME_EXCEEDS_ENVSIZE

Pojasnilo: Ime fizičnega tipa za tip objekta presega največjo dovoljeno dolžino. Največja dovoljena dolžina je odvisna od podrejene baze podatkov, ki jo uporabljate.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31007 FLG_ERR_DBNAME_NOT_FOUND

Pojasnilo: Ne morem najti baze podatkov. Če je baza podatkov lokalna, njeno ime ni bilo najdeno. Če je baza podatkov oddaljeno, njeno ime ni bilo definirano v lokalnem imeniku baze podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31008 FLG_ERR_SRH_CRITERIA_TOOLONG

Pojasnilo: Skupna dolžina kriterija iskanja je prevelika. Največja dovoljena dolžina seštevka dolžin za vse podane kriterije iskanja je približno 32700 bajtov, kar pa je odvisno od števila lastnosti v kriteriju iskanja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31009 FLG_ERR_DB_TRANSLOG_FULL

Pojasnilo: Dnevnik transakcij baze podatkov je poln.

Takoj izdajte FLGCommit ali FLGRollback. Povečajte velikost datoteke dnevnika baze podatkov, da boste povečali število možnih sprememb pred njihovo odobritvijo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31010 FLG_ERR_INVALID_AUTHENTICATION

Pojasnilo: Baza podatkov je bila katalogizirana z nepravilno možnostjo overjanja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31011 FLG_ERR_CHARCONV_WINTODBM

Pojasnilo: Med pretvarjanjem znaka iz kodne strani Windows v kodno stran baze podatkov je prišlo do napake.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31012 FLG_ERR_DB_TIMEOUT

Pojasnilo: Strežnik baz podatkov je zaseden ali zaklenjen.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31013 FLG_ERR_NOT_SUPPORTED_BY_DB

Pojasnilo: Strežnik baz podatkov ne podpira te funkcije.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 31014 FLG_ERR_DB_ICON_EXIST

Pojasnilo: FLGManageIcons je bil poklican s parametrom InOptions, nastavljenim na FLG_ACTION_CREATE, vendar ikona, podana v pszIconFileID, že obstaja v bazi podatkov.

Podajte drugo datoteko ikon ali uporabite FLG_ACTION_UPDATE.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32000 FLG_ERR_REG_NOTEXIST

Pojasnilo: Za podan tip objekta ne obstajajo registracijske informacije.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32001 FLG_ERR_TYPEID_NOTEXIST

Pojasnilo: Za podan tip objekta ne obstajajo registracijske informacije.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32002 FLG_ERR_SRCTYPEID_NOTEXIST

Pojasnilo: Podan tip izvornega objekta ne obstaja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32003 FLG_ERR_TRGTYPEID_NOTEXIST

Pojasnilo: Podan tip ciljnega objekta ne obstaja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32004 FLG_ERR_INSTID_NOTEXIST

Pojasnilo: ID podanega objekta (FLGID) ne obstaja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32005 FLG_ERR_SRCINSTID_NOTEXIST

Pojasnilo: ID podanega izvornega objekta (FLGID) ne obstaja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32006 FLG_ERR_TRGINSTID_ NOTEXIST

Pojasnilo: ID podanega ciljnega objekta (FLGID) ne obstaja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32007 FLG_ERR_PROP_NOTEXIST

Pojasnilo: Ne moram zagnati podanega programa. Lastnost, podana na seznamu parametrov programskih objektov, ni definirana za primerek objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32008 FLG_ERR_REL_NOTEXIST

Pojasnilo: Razmerja ne morem zbrisati, ker ne obstaja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32009 FLG_ERR_TYPE_NOT_CREATED

Pojasnilo: Podan tip objekta je bil registriran, ne pa tudi izdelan.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32010 FLG_ERR_SRCTYPE_NOT_CREATED

Pojasnilo: Tip objekta, podan v FLGID primerka izvornega objekta, je bil registriran, ne pa tudi izdelan.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32011 FLG_ERR_TRGTYPE_NOT_CREATED

Pojasnilo: Tip objekta, podan v FLGID primerka ciljnega objekta, je bil registriran, ne pa tudi izdelan.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32012 FLG_ERR_INV_P_CATEGORY

Pojasnilo: P (Program) ni veljavna vrednost za kategorijo, če izdelujete ali brišete tipe objektov. Tipov objektov kategorije Program ne morete izdelati ali zbrisati.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32013 FLG_ERR_INV_P_HANDLE_CAT

Pojasnilo: Vrednost lastnosti HANDLES primerka objekta Program ni veljavna.

Vednost mora biti ime tipa objekta, ki ni PROGRAM.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32014 FLG_ERR_P_HANDLE_NOTEXIST

Pojasnilo: Vrednost lastnosti HANDLES primerka objekta Program ni veljavna. Podan tip objekta ne obstaja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32015 FLG_ERR_P_HANDLE_NOT_CREATED

Pojasnilo: Vrednost lastnosti HANDLES primerka objekta Program ni veljavna. Podan tip objekta je bil registriran, ne pa tudi izdelan.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32016 FLG_ERR_INV_A_CATEGORY

Pojasnilo: A (Attachment) ni veljavna vrednost za kategorijo, če izdelujete ali brišete tipe objektov ali izvajate priključitev. Tipov objektov kategorije Attachment ne morete izdelati, zbrisati ali priključiti.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32300 FLG_ERR_REG_DUP

Pojasnilo: Ne morem registrirati tipa objekta. Podan tip objekta je že registriran.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32301 FLG_ERR_TYPE_DUP

Pojasnilo: Ne morem izdelati tipa objekta s podanim imenom. Podano ime tipa objekta že obstaja v bazi podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32302 FLG_ERR_INST_DUP

Pojasnilo: Ne morem izdelati podanega primerka objekta. Baza podatkov že vsebuje primerek objekta z identičnimi vrednostmi lastnosti UUI.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32303 FLG_ERR_REL_DUP

Pojasnilo: Ne morem izdelati razmerja podanega objekta. Razmerje že obstaja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32304 FLG_ERR_REL_RECURSIVE

Pojasnilo: Ne morem izdelati podanega razmerja. Podano razmerje bi povzročilo, da bi objekt Grouping vseboval samega sebe.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32305 •Koda vzroka 32603

Koda vzroka 32305 FLG_ERR_UUI_DUP

Pojasnilo: Definicija tega tipa objekta ali objekta vsebuje dve ali več lastnosti z isto zaporedno številko UUI.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti, ki podvaja zaporedno številko UUI

Koda vzroka 32306 FLG_ERR_INVALID_LINK_RELATION

Pojasnilo: Podano razmerje LINK ni veljavno, ker sta povezovalca in povezanec enaka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32307 FLG_ERR_INVALID_ATTACHMENT_RELATION

Pojasnilo: Priključitveno razmerje je bilo zavrnjeno, ker je ciljni objekt že povezan z nekim nepriključitvenim izvornim objektom. Objekte priključitvene kategorije je mogoče povezati samo z enim izvornim objektom nepriključitvene kategorije.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32308 FLG_ERR_ICONFILE_RETRIEVE_ERROR

Pojasnilo: API FLGManageIcons je med pridobivanjem (odpiranjem, branjem ali zapiranjem) datoteke ikon, podane v parametru pszIconFileID, naletel na napako. To velja samo za vhodni možnosti FLG_ACTION_CREATE ali FLG_ACTION_UPDATE. Koda vzroka, vrnjena v razširjeni kodi, kaže napako. Obdelava ni uspela.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 32400 FLG_ERR_CONTAINEE_EXIST

Pojasnilo: Tega primerka objekta ne morem zbrisati, ker primerki objekta Grouping vsebuje enega ali več primerkov objektov. Tega primerka objekta ne morete zbrisati, dokler ne zbrisate razmerij ali vsebovanih objektov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32401 FLG_ERR_INST_EXIST

Pojasnilo: Podanega tipa objekta ne morem zbrisati, ker obstajajo primerki tipa objekta. Tega tipa objekta ne morete zbrisati, dokler ne zbrisate vseh njegovih primerkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32402 FLG_ERR_TYPE_EXIST

Pojasnilo: Ne morem zbrisati registracije tipa objekta, ker obstaja njegov tip objekta. Registracije tega tipa objekta ne morete zbrisati, dokler ne zbrisate tipa objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32403 FLG_ERR_CONTAINEE_DIFFTYPE

Pojasnilo: API FLGDeleteTypeExt se je zaustavil, ker je našel element, ki spada k drugemu tipu objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32500 FLG_ERR_INVALID_SRCCAT

Pojasnilo: Ne morem izdelati podanega razmerja. Kategorija za tip izvornega objekta ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32501 FLG_ERR_INVALID_TRGCAT

Pojasnilo: Ne morem izdelati podanega razmerja. Kategorija za tip ciljnega objekta ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32502 FLG_ERR_INVALID_CAT

Pojasnilo: Kategorija tipa vhodnega objekta ni pravilna.

Zahtevani tip vhodnega objekta boste našli v specifični dokumentaciji za API, ki ste ga poklicali.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32600 FLG_ERR_KAEXIST

Pojasnilo: Ne morem se prijaviti kot skrbnik. Prijavljen je že nek drug skrbnik. Upravljalnik kataloga informacij dopušča, da se naenkrat prijavi en sam skrbnik.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32601 FLG_ERR_NOTAUTH

Pojasnilo: Trenutni ID uporabnika nima pooblastila za uporabo te funkcije Upravljalnika kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32602 FLG_ERR_NOT_INITIALIZED

Pojasnilo: Katalog informacij ni bil inicializiran.

Preden lahko Upravljalnik kataloga informacij izvede katerokoli drugo funkcijo, morate izdati FLGInit.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32603 FLG_ERR_ALREADY_INITIALIZED

Pojasnilo: Katalog informacij je bil že inicializiran. Dokler ne izdate klica FLGTerm, ne morete izdati drugega klica FLGInit.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32604 •Koda vzroka 32718

Koda vzroka 32604 FLG_ERR_NOT_CREATOR

Pojasnilo: Za ažuriranje objektov Comments, ki jih niste izdelali, nimate pooblastila.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32700 FLG_ERR_INVALID_TYPEID

Pojasnilo: Podan ID tipa objekta (OBJTYPID) ni veljaven.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32701

FLG_ERR_INVALID_TYPEID_LEN

Pojasnilo: Podan ID tipa objekta (OBJTYPID) ni veljaven. Vrednost mora biti dolga 6 bajtov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32702

FLG_ERR_INVALID_TYPEID_VAL

Pojasnilo: Vrednost podanega ID-ja tipa objekta (OBJTYPID) ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32703 FLG_ERR_INVALID_FLGID

Pojasnilo: Podan ID objekta (FLGID) ni veljaven.

Verjetne razširjene kode: Število izvoženih objektov ali položaj parametra

Koda vzroka 32704 FLG_ERR_INVALID_FLGID_LEN

Pojasnilo: ID objekta (FLGID) ni veljaven. Ta vrednost mora biti dolga 16 bajtov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32705 FLG_ERR_INVALID_FLGID_VAL

Pojasnilo: ID objekta (FLGID) vsebuje neveljavne znake.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32706 FLG_ERR_INVALID_TYPNM

Pojasnilo: Ime tipa objekta ni veljavno.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32707 FLG_ERR_INVALID_INSTNM

Pojasnilo: Ime primerka objekta ni veljavno.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32708 FLG_ERR_INVALID_TIMESTAMP

Pojasnilo: Vhodna vrednost ni veljavna. Vhodna vrednost mora biti časovni žig v obliki LLLL-MM-DD-HH.MM.SS.NNNNNN in biti dolga 26 bajtov.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 32709 FLG_ERR_INVALID_SRCID

Pojasnilo: ID izvornega objekta (FLGID) ni veljaven.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32710 FLG_ERR_INVALID_TRGID

Pojasnilo: ID ciljnega objekta (FLGID) ni veljaven.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32711 FLG_ERR_INVALID_RELTYPE

Pojasnilo: Podan tip razmerja (RelType) ni veljaven. Veljavne vrednosti so C, T, A in L.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32712 FLG_ERR_INVALID_RELOPT

Pojasnilo: Podana možnost razmerja (RelOpt) ni veljavna. Veljavni vrednosti sta C in D.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32713 FLG_ERR_INVALID_PGM_FLGID

Pojasnilo: Podan ID objekta (FLGID) za programski objekt ni veljaven.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32714 FLG_ERR_INVALID_OBJ_FLGID

Pojasnilo: Podan ID objekta (FLGID) za objekt, ki posredujete parametre za klic FLGOpen, ni veljaven.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32718 FLG_ERR_INVALID_USERID

Pojasnilo: Vrednost ID-ja uporabnika ni veljavna. Dolžina mora biti od 1 do 8 znakov.

ID uporabnika ali geslo nista veljavna (geslo v sistemu AIX upošteva velike in male črke).

Uporabnik ni prijavljen v oddaljeno vozlišče (DB2 za OS/2 V2.1).

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32719 •Koda vzroka 32733

Koda vzroka 32719 FLG_ERR_INVALID_PASSWORD

Pojasnilo: Podano geslo ni veljavno. Dolžina mora biti od 1 do 8 znakov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32720 FLG_ERR_INVALID_DBNAME

Pojasnilo: Podano ime baze podatkov ni veljavno. Dolžina mora biti od 1 do 8 znakov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32721 FLG_ERR_INVALID_ADMINOPT

Pojasnilo: Podana možnost uporabnika (admin) ni veljavna. Veljavni vrednosti sta D in N.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32722 FLG_ERR_INVALID_TRACEOPT

Pojasnilo: Možnost sledenja (TraceOpt) ni veljavna. Veljavne možnosti so 0, 1, 2, 3 in 4.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32723 FLG_ERR_NULL_PARAMETER

Pojasnilo: Parameter, potreben kot vhodni podatek za ta klic API-ju, manjka ali pa je ničeln. Razširjena koda kaže položaj ničelnega parametra.

Verjetne razširjene kode: Položaj parametra

Koda vzroka 32724 FLG_ERR_NULL_EXTCODE

Pojasnilo: Parameter kazalca razširjene kode (pExtCode) je ničeln.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32725 FLG_ERR_INVALID_CONVERTOPT

Pojasnilo: Podana vhodna možnost (Options) ni veljavna. Veljavni vrednosti sta D in F.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32726 FLG_ERR_INVALID_ICONOPT

Pojasnilo: Podane vhodne možnosti (Options) niso veljavne za FLGManageIcons.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32727

FLG_ERR_INVALID_TAGBUFOPT

Pojasnilo: InOptions, podan za API FLGManageTagBuf, ni veljaven. Uporabite FLG_TAGBUF_QUERY ali FLG_TAGBUF_RESET, kot je definirano v datoteki DGxAPI.H.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32728

FLG_ERR_INVALID_TAGFILEOPT

Pojasnilo: Parameter Options, podan za API FLGXferTagBuf, ni veljaven. Uporabite FLG_TAGOPT_NEW ali FLG_TAGOPT_REPLACE, kot je definirano v datoteki DGxAPI.H.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32729 FLG_ERR_INV_DGFLAG_ACTION

Pojasnilo: Parameter Action, podan za FLGManageFlags, ni veljaven. Uporabite FLG_ACTION_GET ali FLG_ACTION_UPDATE, kot je definirano v datoteki DGxAPI.H.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32730 FLG_ERR_INV_DGFLAG_FLAGTYPE

Pojasnilo: Parameter FlagType, podan za API FLGManageFlags, ni veljaven. Uporabite FLG_HISTORY_TYPE_DELETE, kot je definirano v datoteki DGxAPI.H.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32731 FLG_ERR_INV_DGFLAG_VALUE

Pojasnilo: Parameter chValue, podan za FLGManageFlags, ni veljaven. Veljavni vrednosti sta FLG_YES in FLG_NO.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32732 FLG_ERR_INV_STATUS_ACTION

Pojasnilo: Parameter Action, podan za API FLGManageCommentStatus, ni veljaven. Uporabite FLG_ACTION_UPDATE ali FLG_ACTION_GET, kot je definirano v datoteki DGxAPI.H.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32733 FLG_ERR_INV_STATUS_LEN

Pojasnilo: Območje objekta vhodne strukture vsebuje statusno polje, ki presega 80 znakov.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 32734 FLG_ERR_INVALID_TREEOPT

Pojasnilo: Parameter Options, podan za API FLGDeleteTree, ni veljaven. Uporabite FLG_DELTREE_REL ali FLG_DELTREE_ALL, kot je definirano v datoteki DGxAPI.H.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32735 FLG_ERR_INVALID ASSOLOPT

Pojasnilo: Parameter Options, podan za API FLGListAssociates, ni veljaven. Uporabite FLG_LIST_PROGRAM, FLG_LIST_ATTACHMENT, FLG_LIST_COMMENTS, FLG_LIST_CONTAIN, FLG_LIST_CONTACT ali FLG_LIST_LINK, kot je definirano v datoteki DGxAPI.H.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32736 FLG_ERR_INVALID_ORPHANOPT

Pojasnilo: Parameter Options, podan za API FLGListOrphans, ni veljaven. Uporabite FLG_LIST_PROGRAM, FLG_LIST_CONTACT, FLG_LIST_ATTACHMENT ali FLG_LIST_COMMENTS, kot je definirano v datoteki DGxAPI.H.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 32737 FLG_ERR_INVALID_FOUNDINOPT

Pojasnilo: Parameter Options, podan za API FLGFoundIn, ni veljaven. Uporabite FLG_LIST_PROGRAM, FLG_LIST_CONTAIN, FLG_LIST_CONTACT ali FLG_LIST_ATTACHMENT, kot je definirano v datoteki DGxAPI.H.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 33000 FLG_ERR_ICON_NOTEXIST

Pojasnilo: Podana datoteka ikon ne obstaja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34000 FLG_ERR_INVALID_IOSTRUCT

Pojasnilo: Vhodna struktura ni veljavna. Dolžina definicijskega območja ali dolžina območja objekta se ne ujemata z dolžino območja, ki ga opisuje.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34001 FLG_ERR_NO_DEFN_AREA

Pojasnilo: V vhodni strukturi manjka definicijsko območje.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34002 FLG_ERR_NO_OBJ_AREA

Pojasnilo: V vhodni strukturi manjka območje objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34003 FLG_ERR_INVALID_POSITION

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34004 FLG_ERR_IOSTRUCT_CONVERSION

Pojasnilo: Med branjem vhodne strukture ali pisanjem vanjo je prišlo do notranje napake Upravljalnika kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34005 FLG_ERR_INVALID_IOSTRUCT_NULL

Pojasnilo: Vhodna struktura vsebuje ničelni znak.

Verjetne razširjene kode: Bajtni odmik

Koda vzroka 34006 FLG_ERR_OBJLEN_OBJCNT_MISMATCH

Pojasnilo: Začetni števec območja objekta ali dolžina območja objekta je nič.

Če je ena od vrednosti večja od nič, druga vrednost ne more biti nič.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34200 FLG_ERR_INV_HEADER_IDENT

Pojasnilo: Identifikator v oglavju vhodne strukture ni veljaven.

Identifikator mora biti FLG-HEAD.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34201 FLG_ERR_INV_HEADER_DEFLEN

Pojasnilo: Dolžina definicije v oglavju vhodne strukture ni veljavna.

Dolžina definicije mora biti večja od nič in večkratnik števila 160. Nekateri klici API-jem zahtevajo nespremenljivo dolžino definicije. Zahtevano dolžino definicije boste našli v skladnji za klic API-ju.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34202 •Koda vzroka 34501

Koda vzroka 34202 FLG_ERR_INV_HEADER_DEFCNT

Pojasnilo: Število pričakovanih definicij, ki temelji na dolžini definicije v oglavju, ni veljavno za FLGExport.

Število definicij za FLGExport mora biti pet, torej mora biti dolžina definicije 800.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34203 FLG_ERR_INV_HEADER_OBJLEN

Pojasnilo: Dolžina objekta v oglavju vhodne strukture ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34204 FLG_ERR_INV_HEADER_OBJCNT

Pojasnilo: Začetni števec območja objekta v oglavju vhodne strukture ni veljaven.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34205 FLG_ERR_INV_HEADER_CATEGORY

Pojasnilo: V oglavju je podana neveljavna kategorija.

Za FLGCreateReg mora biti vrednost kategorije nekaj od naslednjega: G, E, C, D ali S.

Za FLGCreateType, FLGCreateInst, FLGUpdateReg, FLGAppendType in FLGUpdateInst se mora vrednost kategorije ujemati z vrednostjo za registracijo povezanega tipa objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34206 FLG_ERR_INV_HEADER_OBJTYPEID

Pojasnilo: Vrednost ID-ja tipa objekta v oglavju ni veljavna.

Ta vrednost mora biti identična ID-ju tipa objekta, ustvarjenemu za registracijo povezanega tipa objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34207 FLG_ERR_CONFLICTING_HEADER_FIELDS

Pojasnilo: Število lastnosti, ki izhaja iz dolžine definicije, je v navzkrižju z začetnim števcem območja objekta v oglavju.

Število lastnosti je enako dolžini definicijskega območja, deljeno s 160, začetni števec območja objekta pa mora biti enako deljiv s številom lastnosti.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34208 FLG_ERR_CONFLICTING_OBJTYPID

Pojasnilo: Vrednost, podana v identifikatorju tipa objekta (OBJTYPID) v območju objekta se ne ujema z ID-jem tipa objekta v oglavju.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34209 FLG_ERR_HEADER_DEFLN_EXCEEDS_MAX

Pojasnilo: Dolžina definicije v oglavju presega največje dovoljeno število lastnosti.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34210 FLG_ERR_NONBLANK_HEADER_CATEGORY

Pojasnilo: Vrednost kategorije v oglavju ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34211 FLG_ERR_NONBLANK_HEADER_OBJTYPEID

Pojasnilo: Vrednost ID-ja tipa objekta v oglavju ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34222 FLG_ERR_NONBLANK_HEADER_RESERVED

Pojasnilo: Rezervirano območje oglavja vhodne strukture mora biti vedno prazno.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34500 FLG_ERR_INV_PROPERTY_NAME

Pojasnilo: Podano ime lastnosti ni eno od imen lastnosti, zahtevanih za ta klic API-ju.

Verjetne razširjene kode: Nič; Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34501 FLG_ERR_INV_PROPERTY_PPNAME

Pojasnilo: Kratko ime lastnosti v definicijskem območju ni veljavno. Vrednost lahko manjka, uporablja znake DBCS ali pa ne uporablja vrednosti, ki jo zahteva klic API-ju.

Verjetne razširjene kode: Nič; Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34502 FLG_ERR_INV_PROPERTY_ DATATYPE

Pojasnilo: Tip podatkov za lastnost v definicijskem območju ni veljaven.

Veljavne vrednosti so CHAR, TIMESTAMP, VARCHAR ali LONG VARCHAR, odvisno od klica API-ju.

Verjetne razširjene kode: Nič; Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34503 FLG_ERR_INV_PROPERTY_V_FLAG

Pojasnilo: Oznaka vrednosti za označeno lastnost v definicijskem območju ni veljavna.

Veljavne vrednosti so R, O in S.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34504 FLG_ERR_INV_PROPERTY_SVALUE_V_FLAG

Pojasnilo: Oznaka vrednosti za označeno lastnost v definicijskem območju ni veljavna. Podana oznaka vrednosti je S, vendar Upravljalnik kataloga informacij ne ustvari lastnosti, ki jo kaže kratko ime lastnosti.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34505 FLG_ERR_INV_PROPERTY_CS_FLAG

Pojasnilo: Vrednost oznake za upoštevanje velikih in malih črk za označeno lastnost v definicijskem območju ni veljavna.

Veljavni vrednosti sta D ali N.

Verjetne razširjene kode: Nič; Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34506 FLG_ERR_INV_PROPERTY_FS_FLAG

Pojasnilo: Vrednost oznake mehkega iskanja za označeno lastnost v definicijskem območju ni veljavna.

Veljavni vrednosti sta D ali N.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34507 FLG_ERR_INV_PROPERTY_UISEQ

Pojasnilo: Zaporedje UUI za označeno lastnost v definicijskem območju ni veljavno.

Veljavne vrednosti so 1, 2, 3, 4, 5 in prazno polje.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34508 FLG_ERR_INV_PROPERTY_LEN_FOR_DTYPE

Pojasnilo: Vrednost dolžine za označeno lastnost v definicijskem območju zaradi definiranege tipa podatkov ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič; Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34509 FLG_ERR_INV_PROP_LEN_FIELD

Pojasnilo: Dolžina za označeno lastnost v definicijskem območju ni veljavna.

Zahtevano dolžino boste našli v skladnji klica API-ju.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34510 FLG_ERR_INV_PROP_VAL_LEN

Pojasnilo: Polje dolžine za vrednost lastnosti VARCHAR ali LONG VARCHAR v območju objekta ni veljavno; vsebovati mora desno poravnane številske znake.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34511 FLG_ERR_INV_RQDPROP_SPEC

Pojasnilo: Eno ali več polj v definiciji lastnosti v definicijskem območju, potrebnih za definiranje zahtevane lastnosti, ni veljavno.

Za zahtevano lastnost morate podati naslednja polja, kot kaže diagram vhodne strukture za klic API-ju:

- Ime lastnosti (bajti 0-79)
- Tip podatkov (bajti 80-109)
- Dolžina (bajti 110-117)
- Kratko ime lastnosti (bajti 118-125)
- Oznaka vrednosti (bajt 126)
- Zaporedna številka UUI (bajt 127)

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34512 FLG_ERR_DUP_PROPERTY_NAME

Pojasnilo: To ime lastnosti ima že druga lastnost v vhodni strukturi. Vsa imena lastnosti v vhodni strukturi morajo biti enkratna.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34513 FLG_ERR_DUP_PROPERTY_PPNAME

Pojasnilo: Kratko ime lastnosti za označeno lastnost je identično kratkemu imenu druge lastnosti v tej vhodni strukturi. Vsa kratka imena lastnosti v vhodni strukturi morajo biti enkratna.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34514 •Koda vzroka 34528

Koda vzroka 34514 FLG_ERR_INV_TOT_UUI_LEN

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34515 FLG_ERR_INV_UUI_LENGTH

Pojasnilo: Označena vrednost dolžine lastnosti UUI v definicijskem območju presega največjo dovoljeno dolžino za lastnost UUI.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka UUI

Koda vzroka 34516 FLG_ERR_MISSING_PROPERTY

Pojasnilo: Definijsko območje za primerek objekta ne vsebuje vseh lastnosti, definiranih za tip objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34517 FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_NAME

Pojasnilo: Ime lastnosti je zahtevano, vendar za označeno lastnost v definicijskem območju manjka.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34518 FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_LENGTH

Pojasnilo: Vrednost dolžine je zahtevana, vendar za označeno lastnost v definicijskem območju manjka.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34519 FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_PPNAME

Pojasnilo: Kratko ime lastnosti je zahtevano, vendar za označeno lastnost v definicijskem območju manjka.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34520 FLG_ERR_MISSING_REG_DPNAME

Pojasnilo: Lastnost DP NAME (DPNAME) je zahtevana, vendar v definicijskem območju vhodne strukture manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34521 FLG_ERR_MISSING_REG_PTNAME

Pojasnilo: Lastnost PHYSICAL TYPE NAME (PTNAME) je zahtevana, vendar v definicijskem območju vhodne strukture manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34522 FLG_ERR_MISSING_REG_CREATOR

Pojasnilo: Lastnost CREATOR je zahtevana, vendar v definicijskem območju vhodne strukture manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34523 FLG_ERR_MISSING_REG_UPDATIME

Pojasnilo: Lastnost LAST CHANGED DATE AND TIME (UPDATIME) je zahtevana, vendar v definicijskem območju vhodne strukture manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34524 FLG_ERR_MISSING_REG_UPDATEBY

Pojasnilo: Lastnost LAST CHANGED BY (UPDATEBY) je zahtevana, vendar v definicijskem območju vhodne strukture manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34525 FLG_ERR_MISSING_REG_NAME

Pojasnilo: Lastnost EXTERNAL NAME OF OBJ TYPE (NAME) je zahtevana, vendar v definicijskem območju vhodne strukture manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34526 FLG_ERR_MISSING_UUI_SEQUENCE

Pojasnilo: Označena zaporedna številka UUI je bila podana v definicijskem območju, čeprav prejšnja ni bila.

Zaporedne številke UUI ne smejo preskočiti številke v zaporedju; zaporedje 1, 2 in 3 je veljavno, zaporedje 1, 3 in 5 pa ne.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34527 FLG_ERR_MISSING_RQD_INSTIDNT

Pojasnilo: Lastnost identifikatorja primerka (INSTIDNT) je zahtevana, vendar v definicijskem območju vhodne strukture manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34528 FLG_ERR_MISSING_RQD_NAME

Pojasnilo: Lastnost imena (NAME) je zahtevana, vendar v definicijskem območju vhodne strukture manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34529 • Koda vzroka 34543**Koda vzroka 34529 FLG_ERR_MISSING_RQD_ OBJTYPID**

Pojasnilo: Lastnost identifikatorja tipa objekta (OBJTYPID) je zahtevana, vendar v definicijskem območju vhodne strukture manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34530 FLG_ERR_MISSING_RQD_ UPDATEBY

Pojasnilo: Lastnost zadnjega spreminjanja (UPDATEBY) je zahtevana, vendar v definicijskem območju vhodne strukture manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34531 FLG_ERR_MISSING_RQD_ UPDATIME

Pojasnilo: Lastnost za datum in čas zadnje spremembe (UPDATIME) je zahtevana, vendar v definicijskem območju vhodne strukture manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34532 FLG_ERR_NOMATCH_ PROPERTY_NAME

Pojasnilo: Označena vhodna lastnost v definicijskem območju se ujema s kratkim imenom za lastnost, vendar se imena lastnosti ne ujemajo.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34533 FLG_ERR_NOMATCH_ PROPERTY_SPEC

Pojasnilo: Označena lastnost v definicijskem območju se ujema z imenom lastnosti in kratkim imenom za obstoječo lastnost, vendar se tip podatkov, dolžina, oznaka vrednosti ali zaporedne vrednosti UUI ne ujemajo.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34534 FLG_ERR_PROPERTY_NOTEXIST

Pojasnilo: Lastnost, podana kot del izbiralnega kriterija, ne obstaja.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34536 FLG_ERR_UNMATCH_ DEFINITION

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Označena lastnost, podana v definicijskem območju za primerek objekta, se ne ujema z nobeno lastnostjo, definirano za tip objekta.
- Primerek objekta ima v definicijskem območju definiranih več lastnosti, kot jih je definiranih za tip objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič; Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34537 FLG_ERR_PROPDUP

Pojasnilo: V definicijskem območju je podano podvojeno ime lastnosti ali kratko ime lastnosti.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34538 FLG_ERR_REG_PROPS_OUT_ OF_SEQUENCE

Pojasnilo: Registracijske lastnosti niso podane v pravilnem zaporedju.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34539 FLG_ERR_RQD_PROPS_OUT_ OF_SEQUENCE

Pojasnilo: Zahtevane lastnosti v definicijskem območju niso podane v pravilnem zaporedju.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34540 FLG_ERR_INV_V_FLAG_FOR_ APPEND

Pojasnilo: Označena priključena lastnost ima oznako vrednosti S ali R.

Priključena lastnost mora imeti oznako vrednosti 0 (izbirna lastnost).

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34541 FLG_ERR_INV_UUI_FOR_ APPEND

Pojasnilo: Označena priključena lastnost je podana kot lastnost UUI. Priključene lastnosti ne morejo biti lastnosti UUI.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34542 FLG_ERR_NONBLANK_ PROPERTY_V_FLAG

Pojasnilo: Oznaka vrednosti za označeno lastnost ni prazna. Oznake vrednosti ne uporablja ta API in mora biti prazna.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34543 FLG_ERR_NONBLANK_ PROPERTY_CS_FLAG

Pojasnilo: Oznaka upoštevanja velikih in malih črk za označeno lastnost ni prazna. Oznake upoštevanja velikih in malih črk ne uporablja ta klic API-ju in mora biti prazna.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34544 •Koda vzroka 34558

Koda vzroka 34544 FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_FS_FLAG

Pojasnilo: Oznaka mehkega iskanja za označeno lastnost ni prazna. Oznake mehkega iskanja ne uporablja ta klic API-ju in mora biti prazna.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34545 FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_UISEQ

Pojasnilo: Zaporedni položaj UUI za označeno lastnost ni prazen.

Zaporednega položaja UUI ne uporablja ta API in mora biti prazen.

Tip podatkov je LONG VARCHAR, zaporedni položaj UUI pa ni prazen. Lastnost UUI je lahko CHAR, VARCHAR, TIMESTAMP, ne pa tudi LONG VARCHAR.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34546 FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_RESERVED

Pojasnilo: Rezervirano območje v specifikacijah lastnosti vhodne strukture mora biti vedno prazno.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34547 FLG_ERR_UUI_V_FLAG_MUST_BE_R

Pojasnilo: Oznaka vrednosti za označeno lastnost ni veljavna, ker morajo imeti vse lastnosti UUI oznake vrednosti R (zahtevano).

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34548 FLG_ERR_AT_LEAST_ONE_UUI_PROP_RQD

Pojasnilo: Nobena od lastnosti, podanih v definicijskem območju, ni definirana kot lastnost UUI.

Vsak tip objekta Upravljalnika kataloga informacij mora biti definiran z vsaj eno lastnostjo UUI.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34550 FLG_ERR_DUP_REG_DPNAME

Pojasnilo: DP NAME (DPNAME), podan v definicijskem območju, je kopija vrednosti DP NAME obstoječe registracije tipa objekta.

Vrednost DPNAME mora biti enkratna v bazi podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34551 FLG_ERR_DUP_REG_PTNAME

Pojasnilo: PHYSICAL TYPE NAME (PTNAME) je kopija imena obstoječe tabele v bazi podatkov.

Vrednost PTNAME mora biti enkratna v bazi podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34552 FLG_ERR_DUP_REG_NAME

Pojasnilo: Podan EXTERNAL NAME OF OBJ TYPE (NAME) je kopija vrednosti NAME obstoječe registracije tipa objekta.

NAME mora biti enkratna v bazi podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34553 FLG_ERR_INV_DPNAME

Pojasnilo: Skladnja podane vrednosti DPNAME ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34554 FLG_ERR_INV_DB_PTNAME

Pojasnilo: Podana vrednost PTNAME ne veljavna glede na skladišnja pravila baze podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34555 FLG_ERR_INV_DB_DPNAME

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34556 FLG_ERR_INV_DB_PROPERTY_PPNAME

Pojasnilo: Kratko ime lastnosti ni veljavno glede na skladišnja pravila baze podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34557 FLG_ERR_INV_TOT_PROPERTY_LEN

Pojasnilo: Skupna dolžina lastnosti CHAR, VARCHAR in TIMESTAMP, plus dodatna dolžina, je daljša od maksimuma, ki ga dovoljuje baza podatkov za vsako vrsto v fizični tabeli baze podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34558 FLG_ERR_INV_PTNAME

Pojasnilo: Skladnja podane vrednosti PTNAME ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34559 FLG_ERR_INV_PROPERTY_CS_
FLAG_FOR_DB

Pojasnilo: Vrednost za oznako občutljivosti na velike in male črke ni veljavna za bazo podatkov.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34560 FLG_ERR_SRH_PROP_VAL_
TOOLONG

Pojasnilo: Vrednost kriterija iskanja je predolga. Največja dovoljena dolžina pri uporabi DB2 za MVS/ESA je 254 bajtov.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34561 FLG_ERR_EXTRA_PROPS_IN_
IOSTRUCT

Pojasnilo: Vhodna struktura vsebuje eno ali več lastnosti, ki niso v definiciji tipa objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34562 FLG_ERR_MISSING_REQ_
PROPERTY

Pojasnilo: Zahtevana lastnost manjka v vhodni strukturi API-ja FLGCreateInst ali FLGUpdateInst. Razširjena koda kaže mesto manjkajoče lastnosti s pomočjo popolne definicije tipa objekta.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34800 FLG_ERR_PROP_VALUE_
REQUIRED

Pojasnilo: V območju objekta za označeno lastnost ni bila podana nobena vrednost. Definicija za lastnost podaja, da je vrednost zahtevana.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34801 FLG_ERR_PROP_VALUE_
EXCEEDED

Pojasnilo: Dolžina vrednosti za označeno lastnost presega največjo dovoljeno dolžino, definirano v definicijskem območju.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34802 FLG_ERR_INVALID_PROPERTY_
VALUE

Pojasnilo: Vrednost lastnosti ni veljavna zaradi enega od naslednjih razlogov:

- Vrednost uporablja znake DBCS, vendar bi morala uporabljati znake SBCS.
- S FLGUpdateInst vrednost INSTIDNT v območju objekta ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34803 FLG_ERR_INV_SRH_VAL_FOR_
LONGVARCHAR

Pojasnilo: Iskalna vrednost za označeno lastnost je daljša od največje dolžine, dovoljene za kriteriji iskanja s podatkovnim tipom LONG VARCHAR (3000).

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34804 FLG_ERR_INV_OBJ_LENGTH

Pojasnilo: Dejanska dolžina območja objekta se ne ujema z dolžino objekta, podano v oglavju.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34805 FLG_ERR_PARMLIST_
REQUIRES_HANDLES

Pojasnilo: Lastnost HANDLES ni podana v definicijskem območju.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka lastnosti

Koda vzroka 34806 FLG_ERR_REG_CONFLICT

Pojasnilo: Vrednosti DPNAME ali PTNAME, podani v območju objekta, se ne ujemata z vrednostmi za registracijske informacije, ki jih določa ID tipa objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34807 FLG_ERR_ICON_EXCEEDS_
LIMIT

Pojasnilo: Velikost ikone je večja od največje dovoljene velikosti ikone (30000).

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34808 FLG_ERR_INST_VALUE_
EXCEEDED

Pojasnilo: Skupna dolžina vrednosti primerka presega omejitve baze podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34809 FLG_ERR_INVALID_VARCHAR_
LENGTH

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 34810 FLG_ERR_INVALID_CREATOR

Pojasnilo: API-ja FLGCreateInst in FLGUpdateInst sta našla napako v podatkih V/I strukture. Vrednost CREATOR ni enaka ID-ju prijavitelne uporabnika. To je zahtevano, če kličoči uporabnik nima pooblastila za izvajanje operacij za upravljanje objektov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 35000 •Koda vzroka 36013

Koda vzroka 35000 FLG_ERR_PRG_NOT_STARTED

Pojasnilo: Programa zaradi nepričakovane napake v operacijskem sistemu ni bilo mogoče zagnati.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 35001 FLG_ERR_PROG_PARM_TOOLONG

Pojasnilo: Parameter, podan za lastnost seznama parametrov (PARMLIST) programskega objekta je predolga za klic programu, specifičnemu za platformo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 35002 FLG_ERR_INV_PROG_PARM

Pojasnilo: Seznam parametrov v programskem objektu vsebuje neujemajoč označevalac parametra (%), ali pa lastnost, razmejena z označevalci parametrov, ni lastnost tipa objekta, označenega z lastnostjo HANDLES.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 35003 FLG_ERR_PROGRAM_NOTEXIST

Pojasnilo: Program, podan za zagon, ne obstaja, ali pa specifikacija poti ni pravilna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 35004 FLG_ERR_INV_SYNTAX_STARTCMD

Pojasnilo: Vrednost lastnosti STARTCMD programskega objekta ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36001 FLG_ERR_ACCESS_DENIED

Pojasnilo: Med odpiranjem ali branjem datoteke je dostop zavrnjen.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36002 FLG_ERR_BAD_INVOCATION

Pojasnilo: V pozivu ukazne vrstice Upravljalnika kataloga informacij je prišlo do napake.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36003 FLG_ERR_BROKEN_PIPE

Pojasnilo: Podane datoteke ni mogoče odpreti ali prebrati.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36004 FLG_ERR_BUFFER_OVERFLOW

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36005 FLG_ERR_CANNOT_MAKE

Pojasnilo: Ne morem izdelati podane datoteke.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36006 FLG_ERR_CLOSE_ERROR

Pojasnilo: Ne morem zapreti datoteke.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36007 FLG_ERR_COPY_ERROR

Pojasnilo: Ne morem prekopirati datoteke.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36008 FLG_ERR_DELETE_ERROR

Pojasnilo: Ne morem zbrisati podane datoteke.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36009 FLG_ERR_DEVICE_IN_USE

Pojasnilo: Ne morem dostopiti do datoteke, ker je trenutno v uporabi.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36010 FLG_ERR_DIRECT_ACCESS_HANDLE

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36011 FLG_ERR_DISK_FULL

Pojasnilo: Disk je poln; datoteke ni mogoče izdelati.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36012 FLG_ERR_DRIVE_LOCKED

Pojasnilo: Ne morem dostopiti do pogona, ker je trenutno v uporabi.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36013 FLG_ERR_DUPHNDL_ERROR

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36014 •Koda vzroka 36031

Koda vzroka 36014 FLG_ERR_EAS_DIDNT_FIT

Pojasnilo: Datoteka ikon ima preveč razširjenih atributov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36015 FLG_ERR_EA_LIST_INCONSISTENT

Pojasnilo: Nekateri izmed razširjenih atributov datoteke ikon niso veljavni.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36016 FLG_ERR_EAS_NOT_SUPPORTED

Pojasnilo: Datoteke z razširjenimi atributi ne morem prekopirati v datotečni sistem, ki ne podpira razširjenih atributov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36017 FLG_ERR_FILENAME_EXCED_RANGE

Pojasnilo: Ime datoteke ali pot nista veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36018 FLG_ERR_FILE_NOT_FOUND

Pojasnilo: Podana pot in ime datoteke nista bila najdena.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36019 FLG_ERR_FINDFILE_ERROR

Pojasnilo: Ne morem najti podane datoteke.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36020 FLG_ERR_FINDNEXT_ERROR

Pojasnilo: Ne morem najti naslednje datoteke.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36021 FLG_ERR_INVALID_ACCESS

Pojasnilo: Ne morem pisati v datoteko, ker je le-ta samo za branje.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36022 FLG_ERR_INVALID_DIRECTORY

Pojasnilo: Podan imenik ni veljaven.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36023 FLG_ERR_INVALID_DRIVE

Pojasnilo: Ne morem dostopiti do podanega pogona.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36024 FLG_ERR_INVALID_EA_NAME

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36025 FLG_ERR_INVALID_FILE_NAME

Pojasnilo: Podano ime datoteke ni veljavno.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36026 FLG_ERR_INVALID_FUNCTION

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36027 FLG_ERR_INVALID_HANDLE

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36028 FLG_ERR_INVALID_PARAMETER

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36029 FLG_ERR_INVALID_TARGET_HANDLE

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36030 FLG_ERR_LOCK_VIOLATION

Pojasnilo: Ne morem dostopiti do datoteke, ker jo zaklepa druga aplikacija.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36031 FLG_ERR_META_EXPANSION_TOO_LONG

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36032 •Koda vzroka 36048

Koda vzroka 36032 FLG_ERR_MORE_DATA

Pojasnilo: Ne morem odpreti datoteke, ker je prevelika.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36033 FLG_ERR_NEED_EAS_FOUND

Pojasnilo: Datoteke ne morem prenesti na pogon, ki ne podpira razširjenih atributov. Razširjeni atributi so za to datoteko zahtevani.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36034 FLG_ERR_NEGATIVE_SEEK

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36035 FLG_ERR_NOT_DOS_DISK

Pojasnilo: Podan disk ni veljaven ali pa le-ta ne obstaja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36036 FLG_ERR_NO_MORE_FILES

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36037 FLG_ERR_NO_MORE_SEARCH_HANDLES

Pojasnilo: Ta seja Upravljalnika kataloga informacij je dosegla največje dovoljeno število ročk.

V datoteki CONFIG.SYS povečajte vrednost za možnost FILES=.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36038 FLG_ERR_OPEN_ERROR

Pojasnilo: Ne morem odpreti datoteke ikon, datoteke ukaznega jezika, datoteke odmeva ali datoteke dnevnika.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36039 FLG_ERR_OPEN_FAILED

Pojasnilo: Ne morem odpreti datoteke ikon, datoteke ukaznega jezika, datoteke odmeva ali datoteke dnevnika.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36040 FLG_ERR_PATH_NOT_FOUND

Pojasnilo: Podana pot ni bila najdena.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36041 FLG_ERR_PIPE_BUSY

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36042 FLG_ERR_READ_ERROR

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36043 FLG_ERR_SEEK_ON_DEVICE

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36044 FLG_ERR_SETFILEPTR_ERROR

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36045 FLG_ERR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED

Pojasnilo: Te datoteke zaradi preliivanja vmesnega pomnilnika ni mogoče souporabljati.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36046 FLG_ERR_SHARING_VIOLATION

Pojasnilo: Ne morem dostopiti do te datoteke. Datoteka uporablja nek drug postopek.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36047 FLG_ERR_TOO_MANY_OPEN_FILES

Pojasnilo: Ne morem več odpreti nobene datoteke.

V sistemu OS/2 povečajte vrednost za možnost FILES=.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36048 FLG_ERR_WRITE_ERROR

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36049 FLG_ERR_WRITE_FAULT

Pojasnilo: Ne morem pisati na disk. Disk je zaklenjen ali pa ga ni mogoče brati.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36050 FLG_ERR_WRITE_PROTECT

Pojasnilo: Ne morem pisati v datoteko. Le-ta je samo za branje.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36200 FLG_ERR_NO_MORE_THREADS

Pojasnilo: Ne voljo ni več nobena sistemska nit.

Za nadaljevanje zaprite nekaj obstoječih programov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 36201 FLG_ERR_QDISK_FAIL

Pojasnilo: Ne morem dostopiti do informacij o diskovnem pogonu.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37001 FLG_ERR_INV_RESTART_OPT

Pojasnilo: Podana možnost vnovičnega zagona (RestartOpt) ni veljavna.

Veljavne vrednosti so B, C, b in c.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37002 FLG_ERR_INV_OBJTYPE_OPT

Pojasnilo: Možnost za oznako ACTION.OBJTYPE ni veljavna.

Veljavne možnosti so MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT in APPEND.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37003 FLG_ERR_INV_OBJINST_OPT

Pojasnilo: Možnost za oznako ACTION.OBJINST ni veljavna.

Veljavne možnosti so ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_TREE_REL, DELETE_TREE_ALL, in MERGE.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37004 FLG_ERR_INV_RELATION_OPT

Pojasnilo: Možnost za oznako ACTION.RELATION ni veljavna.

Veljavni možnosti sta ADD in DELETE.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37005 FLG_ERR_TAG_OUT_OF_SEQUENCE

Pojasnilo: Oznaka ni v pravilnem zaporedju za oznako ACTION v datoteki ukaznega jezika.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37006 FLG_ERR_KEYNAME_TOO_LONG

Pojasnilo: Kratko ime lastnosti UUI za oznako INSTANCE je daljše od največje dovoljene dolžine (8).

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37007 FLG_ERR_INV_ACTION_TYPE

Pojasnilo: Ključna beseda za oznako ACTION ni veljavna.

Veljavne ključne besede so OBJTYPE, OBJINST in RELATION.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37008 FLG_ERR_KEYWORD_TOO_LONG

Pojasnilo: Ključna beseda za oznako je daljša od maksimuma, dovoljenega za ključno besedo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37009 FLG_ERR_PROPNAME_TOO_LONG

Pojasnilo: Kratko ime lastnosti za oznako INSTANCE je daljše od največje dovoljene dolžine (8).

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37010 FLG_ERR_VALUE_TOO_LONG

Pojasnilo: Vrednost v datoteki ukaznega jezika je daljša od maksimuma, ki ga dovoljuje njena ključna beseda, kratko ime lastnosti ali kratko ime lastnosti UUI.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37011 FLG_ERR_OBJTAG_DUP_KEYWORD

Pojasnilo: Ključna beseda za oznako OBJECT je podana več kot enkrat.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37012 FLG_ERR_PROPTAG_DUP_KEYWORD

Pojasnilo: Ključna beseda za oznako PROPERTY je podana več kot enkrat.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37013 •Koda vzroka 37026

Koda vzroka 37013 FLG_ERR_RELTAG_DUP_ KEYWORD

Pojasnilo: Ključna beseda je za oznako RELTYPE podana več kot enkrat.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37014 FLG_ERR_INSTTAG_DUP_ KEYNAME

Pojasnilo: Kratko ime lastnosti UUI je za oznako INSTANCE podano več kot enkrat.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37015 FLG_ERR_INSTTAG_DUP_ PROPNAME

Pojasnilo: Kratko ime lastnosti je za oznako INSTANCE podano več kot enkrat.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37016 FLG_ERR_OBJTAG_INV_ KEYWORD

Pojasnilo: Ključna beseda za oznako OBJECT ni veljavna.

Veljavne ključne besede so TYPE, CATEGORY, EXTNAME, PHYNAME, ICOFILE in ICWFILE.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37017 FLG_ERR_PROPTAG_INV_ KEYWORD

Pojasnilo: Ključna beseda za oznako PROPERTY ni veljavna.

Veljavne ključne besede so EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME, NULLS in UISEQ.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37018 FLG_ERR_RELTAG_INV_ KEYWORD

Pojasnilo: Ključna beseda za oznako RELTYPE ni veljavna.

Veljavne ključne besede so TYPE, SOURCETYPE in TARGETYPE.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37019 FLG_ERR_CMMTTAG_INV_ KEYWORD

Pojasnilo: Ključna beseda za oznako COMMIT ni veljavna.

Veljavna ključna beseda je CHKPID.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37020 FLG_ERR_INSTTAG_INV_ KEYNAME

Pojasnilo: Kratko ime lastnosti UUI za oznako INSTANCE ni veljavno.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37021 FLG_ERR_INSTTAG_INV_ PROPNAME

Pojasnilo: Kratko ime lastnosti za oznako INSTANCE ni veljavno.

Kratko ime lastnosti mora obstajati v tipu objekta, podanem za oznako OBJECT.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37022 FLG_ERR_INSTTAG_MISSING_ SKEY

Pojasnilo: SOURCEKEY ni prva ključna beseda za oznako INSTANCE.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37023 FLG_ERR_INSTTAG_MISSING_ TKEY

Pojasnilo: TARGETKEY ni druga ključna beseda za oznako INSTANCE pri izdelavi ali brisanju razmerja.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37024 FLG_ERR_TAGFILE_ PREMATURE_EOF

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je pri uvažanju datoteke ukaznega jezika nepričakovano naletel na njen konec.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37025 FLG_ERR_PROPTAG_INV_DT

Pojasnilo: Vrednost DT za oznako PROPERTY ni veljavna.

Veljavne vrednosti so C, V, L in T.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37026 FLG_ERR_PROPTAG_ RESERVED_SHRTNAME

Pojasnilo: Kratko ime rezervirane lastnosti je bilo podano kot vrednost za SHRTNAME za oznako PROPERTY.

Naslednja kratka imena so rezervirana in jih ni mogoče podati kot SHRTNAME: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME in UPDATEBY.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37027 FLG_ERR_PROPTAG_INV_NULLS

Pojasnilo: Vrednost NULLS za oznako PROPERTY ni veljavna.

Veljavni vrednosti sta D in N.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37028 FLG_ERR_PROPTAG_INV_UUISEQ

Pojasnilo: Vrednost UUISEQ za oznako PROPERTY ni veljavna.

Veljavne vrednosti so 0, 1, 2, 3, 4 in 5.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37029 FLG_ERR_INSTTAG_RESERVED_PROPNAME

Pojasnilo: Kratko ime rezervirane lastnosti je bilo podano za oznako INSTANCE.

Naslednja kratka imena lastnosti so rezervirana in jim ni mogoče dodeliti vrednosti: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME in UPDATEBY.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37030 FLG_ERR_OBJTAG_MISSING_REQD_KEYWORD

Pojasnilo: Zahtevana ključna beseda manjka za oznako OBJECT.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37031 FLG_ERR_OBJTAG_KEYWORD_NOT_ALLOWED

Pojasnilo: Ključna beseda, podana za oznako OBJECT, ni dovoljena s trenutno ključno besedo in možnostjo oznake ACTION.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37032 FLG_ERR_PROPTAG_MISSING_REQD_KEYWORD

Pojasnilo: Zahtevana ključna beseda manjka za oznako PROPERTY.

Zahtevane ključne besede so: EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME in NULLS.

Če NAME podate kot vrednost za SHRTNAME, je SHRTNAME edina zahtevana ključna beseda.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37033 FLG_ERR_RELTAG_MISSING_REQD_KEYWORD

Pojasnilo: Zahtevana ključna beseda manjka za oznako RELTYPE.

Zahtevane ključne besede so TYPE, SOURCETYPE in TARGETYPE.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37034 FLG_ERR_INVALID_DISKCNTL_TAG

Pojasnilo: Vrednosti in ključne besede za oznako DISKCNTL niso veljavne.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37035 FLG_ERR_NO_VALID_INPUT_TAG

Pojasnilo: Datoteka ukaznega jezika ne vsebuje nobene veljavne oznake.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37037 FLG_ERR_OBJTAG_INV_CATEGORY

Pojasnilo: Vrednost CATEGORY za oznako OBJECT ni veljavna.

Veljavne vrednosti so GROUPING, ELEMENTAL, CONTACT, DICTIONARY in SUPPORT.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37038 FLG_ERR_RELTAG_INV_TYPE

Pojasnilo: Vrednost TYPE za oznako RELTYPE ni veljavna.

Veljavne vrednosti so CONTAIN, CONTACT, LINK in ATTACHMENT.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37039 FLG_ERR_MISSING_LPAREN

Pojasnilo: Za ključno besedo, kratkim imenom lastnosti UUI ali kratkim imenom lastnosti manjka levi oklepaj.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37040 FLG_ERR_INSTTAG_NO_PROPNAME

Pojasnilo: Za oznako INSTANCE ni bilo podano nobeno kratko ime lastnosti.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37041 •Koda vzroka 37501

Koda vzroka 37041 FLG_ERR_NO_VALUE

Pojasnilo: Vrednost za podano ključno besedo manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37042 FLG_ERR_NO_KEYWORD

Pojasnilo: Oznaka ne vključuje nobenih ključnih besed.

Za vse oznake, razen za COMMENT, NL in TAB, je zahtevana vsaj ena ključna beseda.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37043 FLG_ERR_TAG_FOLLOWED_BY_GARBAGE

Pojasnilo: Veljavni oznaki sledijo dodatni znaki.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37044 FLG_ERR_BAD_PAREN_WITHIN_VALUE

Pojasnilo: Oklepaj, podan znotraj te vrednosti, ni veljaven.

Oklepaji znotraj vrednosti morajo biti obdani z enojnimi narekovaji.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37046 FLG_ERR_PROPTAG_KEYWORD_NOT_ALLOWED

Pojasnilo: Podana ključna beseda ni dovoljena za oznako PROPERTY, če NAME podane kot vrednost SHRTNAME.

Veljavni ključni besedi v tem primeru sta SHRTNAME in UISEQ.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37047 FLG_ERR_UNEXPECTED_LPAREN

Pojasnilo: Levi oklepaj je podan pred pričakovano ključno besedo, kratkim imenom lastnosti UII ali kratkim imenom lastnosti.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37048 FLG_ERR_UNEXPECTED_RPAREN

Pojasnilo: Desni oklepaj je podan pred pričakovanim levim oklepajem, ključno besedo, kratkim imenom lastnosti UII ali kratkim imenom lastnosti.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37300 FLG_ERR_CHKPT_DUP

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37301 FLG_ERR_CHKPT_NOTEXIST

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37302 FLG_ERR_INV_SAVEAREA_LEN

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37303 FLG_ERR_INV_CHKPT_TOT_LEN

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37304 FLG_ERR_MISSING_CHKPT_VALUE

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37305 FLG_ERR_NO_MATCH_ON_CHKPTID

Pojasnilo: Sistemsko shranjenega ID-ja kontrolne točke ne morem primerjati z nobenim ID-jem kontrolne točke oznake COMMIT v podani datoteki ukaznega jezika.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37500 FLG_ERR_REQUEST_A_NEW_DISK_FAILED

Pojasnilo: Uporabnik ni vstavil naslednje diskete z datotekami ukaznega jezika v zaporedju.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37501 FLG_ERR_VERIFY_DISKETTE_SEQUENCE_FAILED

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med poskusom preverjanja zaporedja disket naletel na napako.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37502 FLG_ERR_UNABLE_TO_FIND_REQUIRED_PROPERTY

Pojasnilo: V ciljni bazi podatkov ne morem najti podanega kratkega imena lastnosti.

To kratko ime lastnosti je bilo podano za oznako INSTANCE pri ažuriranju ali združevanju primerka objekta s pomočjo ACTION.OBJINST(UPDATE) ali ACTION.OBJINST(MERGE).

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37503 FLG_ERR_UNABLE_TO_FIND_REQUIRED_OBJTYPE

Pojasnilo: V ciljni bazi podatkov ne morem najti imena tipa objekta, podanega v oznaki OBJECT.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37504 FLG_ERR_NONUNIQUE_UUI_KEY

Pojasnilo: Podane vrednosti UUI določajo več kot en primerek.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37505 FLG_ERR_MISMATCH_UUI_IN_MERGE

Pojasnilo: Pri združevanju tipov objektov se kratka imena lastnosti UUI za tip objekta v vhodni datoteki ukaznega jezika ne ujemajo s kratkimi imeni lastnosti UUI za isti tip objekta v bazi podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37506 FLG_ERR_DATA_LENGTH_CONVERSION_FAILED

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37507 FLG_ERR_MISMATCH_DATA_LENGTH_IN_MERGE

Pojasnilo: Vrednost za DL (dolžina podatkov) v oznaki PROPERTY, ki v vhodni datoteki ukaznega jezika sledi oznaki ACTION.OBJTYPE(MERGE), se ne ujema z vrednostjo za isto lastnost v ciljni bazi podatkov za isti tip objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37508 FLG_ERR_MISMATCH_DATA_TYPE_IN_MERGE

Pojasnilo: Vrednost za DT (dolžina podatkov) v oznaki PROPERTY, ki v vhodni datoteki ukaznega jezika sledi oznaki ACTION.OBJTYPE(MERGE), se ne ujema z vrednostjo za isto lastnost v ciljni bazi podatkov za isti tip objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37509 FLG_ERR_MISMATCH_PROPERTY_NAME_IN_MERGE

Pojasnilo: Vrednost SHRTNAME (kratko ime lastnosti) v oznaki PROPERTY, ki v datoteki ukaznega jezika sledi oznaki ACTION.OBJTYPE(MERGE), se ne ujema z nobeno lastnostjo v bazi podatkov za isti tip objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37510 FLG_ERR_MISMATCH_CATEGORY_IN_MERGE

Pojasnilo: Vrednost CATEGORY v oznaki OBJECT, ki v vhodni datoteki ukaznega jezika sledi oznaki ACTION.OBJTYPE(MERGE), se ne ujema z vrednostjo v bazi podatkov za isti tip objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37511 FLG_ERR_MISSING_REQUIRED_OBJTYPE_MERGE_STATEMENT

Pojasnilo: Primerka objekta ne morem združiti s pomočjo ACTION.OBJINST(MERGE), preden njegovega tipa objekta ne združite s pomočjo ACTION.OBJTYPE(MERGE).

Oznaka ACTION.OBJTYPE(MERGE) mora biti obdelana pred ACTION.OBJINST(MERGE) za isti tip objekta.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37512 FLG_ERR_NONUNIQUE_SOURCE_UUI_KEY

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37513 FLG_ERR_NONUNIQUE_TARGET_UUI_KEY

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37514 FLG_ERR_NO_TAGFILE_ON_DISKETTE

Pojasnilo: Na dani disketi ne morem najti vhodne datoteke ukaznega jezika.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37515 •Koda vzroka 37826

Koda vzroka 37515 FLG_ERR_WRONG_DISK_SEQUENCE

Pojasnilo: Diskete, ki vsebujejo datoteke ukaznega jezika, ste vstavili v napačnem vrstnem redu.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37516 FLG_ERR_REQ_INST_NOTFOUND

Pojasnilo: Ne morem najti primerka za ažuriranje.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37801 FLG_ERR_NO_UII

Pojasnilo: Med postopkom izvažanja sem naletel na objekt brez UII, ki ga ne morem obdelati.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37802 FLG_ERR_CREATEREG_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37803 FLG_ERR_UPDATEREG_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37804 FLG_ERR_GETREG_FAILED

Pojasnilo: Postopek izvažanja je poklical FLGGetReg, ki je vrnil napako.

V datoteki dnevnika boste našli informacije o tem, kako ta napaka vpliva na izvažanje.

Verjetne razširjene kode: Nič; Koda vzroka

Koda vzroka 37805 FLG_ERR_DELETEREG_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37806 FLG_ERR_CREATETYPE_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37807 FLG_ERR_APPENDTYPE_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37808 FLG_ERR_GETTYPE_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37809 FLG_ERR_DELETETYPE_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37820 FLG_ERR_CREATEINST_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37821 FLG_ERR_UPDATEINST_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37822 FLG_ERR_GETINST_FAILED

Pojasnilo: Postopek izvažanja je poklical FLGGetInst, ki je vrnil napako.

V datoteki dnevnika boste našli informacije o tem, kako ta napaka vpliva na izvažanje.

Verjetne razširjene kode: Nič; Koda vzroka

Koda vzroka 37823 FLG_ERR_DELETEINST_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37824 FLG_ERR_LISTTYPE_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37825 FLG_ERR_SEARCH_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37826 FLG_ERR_RELATE_FAILED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37827 FLG_ERR_LISTCONTACTS_FAILED

Pojasnilo: Postopek izvažanja je poklical FLGListContacts, ki je vrnil napako.

V datoteki dnevnika boste našli informacije o tem, kako ta napaka vpliva na izvažanje.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37828 FLG_ERR_NAVIGATE_FAILED

Pojasnilo: Postopek izvažanja je poklical FLGNavigate, ki je vrnil napako.

V datoteki dnevnika boste našli informacije o tem, kako ta napaka vpliva na izvažanje.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37829 FLG_ERR_FREEMEM_FAILED

Pojasnilo: Postopek izvažanja je poklical FLGFreeMem, ki je vrnil napako.

V datoteki dnevnika boste našli informacije o tem, kako ta napaka vpliva na izvažanje.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37831 FLG_ERR_LISTASSOC_FAILED

Pojasnilo: Ta funkcija pokliče FLGListAssociates, ki je vrnil napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37901 FLG_ERR_NULL_LOGFILE

Pojasnilo: Vrednost parametra kazalca na datoteko dnevnika je NULL.

Za ta parameter je zahtevana vrednost.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37902 FLG_ERR_LOGFILE_OPENERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja ali izvažanja je med odpiranjem datoteke dnevnika naletel na napako.

Razširjena koda vsebuje kodo vzroka za napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37904 FLG_ERR_LOGFILE_WRITEERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja ali izvažanja je med pisanjem v datoteko dnevnika naletel na napako.

Razširjena koda vsebuje kodo vzroka za napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37906 FLG_ERR_LOGFILE_CLOSEERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja ali izvažanja je zapiranjem datoteke dnevnika naletel na napako.

Razširjena koda vsebuje kodo vzroka za napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37908 FLG_ERR_INV_TAGFILE_LEN

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Podano ime datoteke ukaznega jezika je ničelno.
- Celotno ime datoteke ukaznega jezika, vključno z informacijami o poti, je daljše od največje dovoljene dolžine (259).
- Ime in pripona datoteke ukaznega jezika je daljše od največje dovoljene dolžine (240).

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37909 FLG_ERR_INV_LOGFILE_LEN

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Podano ime datoteke dnevnika je ničelno.
- Celotno ime, vključno s potjo, je daljše od največje dovoljene dolžine (259).

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37910 FLG_ERR_INV_TAGFILE

Pojasnilo: Podan pogon za datoteko ukaznega jezika ni veljaven, ker je Upravljalnik kataloga informacij med poskusom dostopanja do nje naletel na napako.

Če ima datoteka ukaznega jezika format MDIS, pogon ne more biti zamenljiv.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37911 FLG_ERR_INV_LOGFILE

Pojasnilo: Podan pogon za datoteko dnevnika ni veljaven. Podan pogon je morda zamenljiv ali pa je med tem, ko je Upravljalnik kataloga informacij poskusil dostopiti do njega, prišlo do napake.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37912 FLG_ERR_ECHOFILE_OPENERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja je med odpiranjem datoteke odmeva naletel na napako.

Razširjena koda vsebuje kodo vzroka za napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37913 •Koda vzroka 37929

Koda vzroka 37913 FLG_ERR_TAGFILE_READERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja je med poskusom branja datoteke ukaznega jezika naletel na napako.

Razširjena koda vsebuje kodo vzroka za napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37914

FLG_ERR_ECHOFILE_WRITEERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja je med pisanjem v datoteko odmeva naletel na napako.

Razširjena koda vsebuje kodo vzroka za napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37915 FLG_ERR_INV_ICOPATH_LEN

Pojasnilo: Podana pot do ikone je predolga.

Največja dovoljena dolžina za pot do ikone, vključno s pogoni in imeniki, je 246.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37919 FLG_ERR_ICOPATH_NONBLANK_EXT

Pojasnilo: Podana pot do ikone (pszIcoPath) vključuje pripono.

Ta vrednost mora vsebovati samo pot.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37920 FLG_ERR_INV_ICOPATH

Pojasnilo: Pogon ali pripona, podana v poti do ikone, zaradi enega od naslednjih vzrokov nista veljavna:

- Pogon ni bil podan, pogon je odstranljiv ali pa je Upravljalnik kataloga informacij pri poskusu branja z njega naletel na napako.
- V poti do ikone je bila podana pripona datoteke.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37921 FLG_ERR_TAGFILE_OPENERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja, izvažanja ali FLGXferTagBuf so med odpiranjem datoteke ukaznega jezika naleteli na napako.

Razširjena koda vsebuje kodo vzroka za napako pri odpiranju.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37922 FLG_ERR_TAGFILE_CLOSEERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja, izvažanja ali FLGXferTagBuf so med zapiranjem datoteke ukaznega jezika naleteli na napako.

Razširjena koda vsebuje kodo vzroka za napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37923

FLG_ERR_ECHOFILE_CLOSEERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja je med zapiranjem datoteke odmeva naletel na napako.

Razširjena koda vsebuje kodo vzroka za napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37924 FLG_ERR_INV_ECHOFILE_LEN

Pojasnilo: Dolžina poti do datoteke dnevnika z imenom datoteke ukaznega jezika in pripono ECH je daljša od največje dolžine, dovoljene za celotno pot in ime datoteke odmeva.

Največja dovoljena dolžina je 259 znakov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37925 FLG_ERR_MAX_OBJTYPE_EXCEEDED

Pojasnilo: Datoteka ukaznega jezika presega največje število diskretnih tipov objektov (3500), dovoljenih pri uvažanju ali izvažanju.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37926 FLG_ERR_TAGFILE_WRITEERR

Pojasnilo: Postopek izvažanja ali API FLGXferTagBuf je med poskusom pisanja v datoteko ukaznega jezika naletel na napako.

Razširjena koda vsebuje kodo vzroka za napako pri pisanju.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 37928 FLG_ERR_INV_TAGFILE_EXT

Pojasnilo: Ime datoteke, podano za datoteko ukaznega jezika, je ECH. Ta pripona ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37929 FLG_ERR_INV_LOGFILE_EXT

Pojasnilo: Ime datoteke, podano za datoteko dnevnika, ima pripono ECH. Ta pripona ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 37930 FLG_ERR_TAGFILE_LOGFILE_CONFLICT

Pojasnilo: Podana datoteka dnevnika je enaka datoteki ukaznega jezika. Dve datoteki se morata razlikovati.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 38000 FLG_ERR_INVALID_EXPORT_IOSTRUCT

Pojasnilo: Vhodna struktura za FLGExport ni veljavna.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka objekta

Koda vzroka 38001 FLG_ERR_INVALID_CFLAG

Pojasnilo: Vrednost oznake elementa v vhodni strukturi FLGExport ni veljavna.

Veljavni vrednosti sta D ali N.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka objekta

Koda vzroka 38002 FLG_ERR_INVALID_TFLAG

Pojasnilo: Vrednost oznake vnosa v vhodni strukturi FLGExport ni veljavna.

Veljavni vrednosti sta D ali N.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka objekta

Koda vzroka 38003 FLG_ERR_TAGFILE_EXIST

Pojasnilo: Ime, podano za izhodno datoteko ukaznega jezika izvažanja (pszTagFileID) kaže na datoteko, ki že obstaja.

Ime izhodne datoteke ukaznega jezika še ne sme obstajati.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 38004 FLG_ERR_GET_ICON_FAILED

Pojasnilo: Ne morem izvoziti ikona za podan tip objekta.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 38005 FLG_ERR_INVALID_AFLAG

Pojasnilo: Oznaka priključitve v vhodni strukturi izvažanja ni veljavna. Veljavni vrednosti sta D in N.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka objekta

Koda vzroka 38006 FLG_ERR_INVALID_LFLAG

Pojasnilo: Oznaka povezovanja v vhodni strukturi izvažanja ni veljavna. Veljavni vrednosti sta D in N.

Verjetne razširjene kode: Zaporedna številka tipa objekta

Koda vzroka 39000 FLG_ERR_UPM_FAIL

Pojasnilo: Pomožni program za upravljanje profilov uporabnikov ni uspel (prijava ni uspela ali pa se prijavi ID uporabnika razlikuje od ID-ja povezanega uporabnika).

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39001 FLG_ERR_INV_INPUT_PARM

Pojasnilo: Ključne besede vhodnega parametra za ukaz niso veljavne ali pa manjkajo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39002 FLG_ERR_MISSING_PARM_VALUE

Pojasnilo: Vrednosti vhodnega parametra za ukaz niso veljavne ali pa manjkajo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39003 FLG_ERR_INIT_BIDI_ERROR

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med nastavitvijo za dvosmerno okolje naletel na napako. To velja samo, če se Upravljalnik kataloga informacij izvaja na arabskem ali hebrejskem računalniku.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39201 FLG_ERR_INVALID_USERTYPE_FOR_UPDATE

Pojasnilo: Uporabniški tip, podan za ažuriranje, ni veljaven. Veljavna tipa sta glavni ali nadomestni skrbnik.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39202 FLG_ERR_INVALID_USERTYPE_FOR_CRT_OR_DEL

Pojasnilo: Uporabniški tip, podan za izdelavo ali brisanje, ni veljaven. Zbrisati ali izdelati je mogoče samo uporabnike, ki imajo pooblastilo za izvajanje nalog za upravljanje objektov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39203 FLG_ERR_INVALID_ID_BAD_CHAR

Pojasnilo: Podan ID uporabnika vsebuje neveljaven znak. Veljavne znake boste našli v dokumentaciji baze podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39204 •Koda vzroka 40007

Koda vzroka 39204 FLG_ERR_INVALID_ID_NUM_START

Pojasnilo: Podan ID uporabnika se začne s številčnim znakom. To ni veljaven začetni znak.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39205 FLG_ERR_INVALID_ID_IMB_BLANK

Pojasnilo: Podan ID uporabnika vsebuje vstavljen presledek. To ni dovoljeno.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39206 FLG_ERR_INVALID_MUU_OPT

Pojasnilo: Možnost, podana za API FLGManageUsers, ni veljavna. Veljavna dejanja so FLG_ACTION_CREATE, FLG_ACTION_UPDATE, FLG_ACTION_DELETE in FLG_ACTION_LIST.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39209 FLG_ERR_INVALID_PADMIN_USERID

Pojasnilo: Podan ID uporabnika za glavnega skrbnika ni veljaven. Skladnjo za ID uporabnika boste našli v dokumentaciji baze podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39210 FLG_ERR_INVALID_BADMIN_USERID

Pojasnilo: Podan ID uporabnika za nadomestnega skrbnika ni veljaven. Skladnjo za ID uporabnika boste našli v dokumentaciji baze podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39211 FLG_ERR_INVALID_POWERUSER_USERID

Pojasnilo: Podan ID uporabnika ni veljaven. Skladnjo za ID uporabnika boste našli v dokumentaciji baze podatkov.

Verjetne razširjene kode: Vsebuje indeks za ID uporabnika v vhodni strukturi, ki ni veljaven.

Koda vzroka 39502 FLG_ERR_CDF_ERROR

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39504 FLG_ERR_INSTPROFILE_ERROR

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39700 FLG_ERR_TERM_FAIL_ROLLBACK_CLOSE

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39701 FLG_ERR_TERM_FAIL_ROLLBACK

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 39702 FLG_ERR_TERM_FAIL_COMMIT

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40001 FLG_ERR_INVALID_CONFIG_PROFILE

Pojasnilo: Konfiguracijski profil MDIS ne vsebuje veljavnega razdelka BEGIN CONFIGURATION.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40002 FLG_ERR_CONFIGFILE_READERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja MDIS je med branjem datoteke konfiguracijskih profilov naletel na napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 40003 FLG_ERR_CONFIGFILE_CLOSEERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja MDIS je med zapiranjem datoteke konfiguracijskih profilov naletel na napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 40006 FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_BEGIN_STMT

Pojasnilo: Datoteka konfiguracijskih profilov MDIS vsebuje neveljaven stavek BEGIN. Veljaven stavek je BEGIN CONFIGURATION.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40007 FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_END_STMT

Pojasnilo: Datoteka konfiguracijskih profilov MDIS vsebuje neveljaven stavek END. Veljaven stavek je END CONFIGURATION.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40010 FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_KEYWORD

Pojasnilo: Datoteka konfiguracijskih profilov MDIS vsebuje neveljavno ključno besedo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40011 FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_TEXT

Pojasnilo: Datoteka konfiguracijskih profilov MDIS vsebuje neveljavno besedilo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40012 FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_VALUE

Pojasnilo: Datoteka konfiguracijskih profilov MDIS vsebuje neveljavno vrednost ključne besede.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40013 FLG_ERR_CONFIGFILE_VALUE_TOO_LONG

Pojasnilo: Datoteka konfiguracijskih profilov MDIS vsebuje vrednost ključne besede, ki presega največjo dolžino, dovoljeno za to ključno besedo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40015 FLG_ERR_CONFIGFILE_PREMATURE_EOF

Pojasnilo: Postopek uvažanja MDIS je nepričakovano naletel na konec datoteke konfiguracijskih profilov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40021 FLG_ERR_INVALID_TOOL_PROFILE

Pojasnilo: Datoteka profilov orodij MDIS ne vsebuje veljavnega razdelka BEGIN TOOL.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40022 FLG_ERR_TOOLFILE_READERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja MDIS je med branjem datoteke profilov orodij naletel na napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 40023 FLG_ERR_TOOLFILE_CLOSEERR

Pojasnilo: Postopek uvažanja MDIS je med zapiranjem datoteke profilov orodij naletel na napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 40026 FLG_ERR_TOOLFILE_INV_BEGIN_STMT

Pojasnilo: Datoteka profilov orodij MDIS vsebuje neveljaven stavek BEGIN. Veljavna stavka sta BEGIN TOOL in BEGIN APPLICATIONDATA.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40027 FLG_ERR_TOOLFILE_INV_END_STMT

Pojasnilo: Datoteka profilov orodij MDIS vsebuje neveljaven stavek END. Veljavna stavka sta END TOOL in END APPLICATIONDATA.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40030 FLG_ERR_TOOLFILE_INV_KEYWORD

Pojasnilo: Datoteka profilov orodij MDIS vsebuje neveljavno ključno besedo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40031 FLG_ERR_TOOLFILE_INV_TEXT

Pojasnilo: Datoteka profilov orodij MDIS vsebuje neveljavno besedilo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40032 FLG_ERR_TOOLFILE_INV_VALUE

Pojasnilo: Datoteka profilov orodij MDIS vsebuje neveljavno vrednost ključne besede.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40033 FLG_ERR_TOOLFILE_VALUE_TOO_LONG

Pojasnilo: Datoteka profilov orodij MDIS vsebuje vrednost ključne besede, ki presega največjo dolžino, dovoljeno za to ključno besedo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40034 FLG_ERR_TOOLFILE_CONFLICTING_VALUES

Pojasnilo: Datoteka profilov orodij MDIS vsebuje neskladne vrednosti RECORD, DIMENSION ali ELEMENT.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40050 •Koda vzroka 40201

Koda vzroka 40050 FLG_ERR_TOOLFILE_ PREMATURE_EOF

Pojasnilo: Postopek uvažanja MDIS je nepričakovano naletel na konec datoteke profilov orodij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40100 FLG_ERR_UNSUPPORTED_ MDIS_FUNCTION

Pojasnilo: Datoteka konfiguracijskih profilov podaja funkcijo, ki je Upravljalnik kataloga informacij ne podpira.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40101 FLG_ERR_MISSING_REQ_ MDIS_KEYWORD

Pojasnilo: Zahtevana ključna beseda MDIS manjka v datoteki ukaznega jezika.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40110 FLG_ERR_TAGFILE_INV_ KEYWORD

Pojasnilo: Datoteka ukaznega jezika MDIS vsebuje neveljavno ključno besedo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40111 FLG_ERR_TAGFILE_INV_TEXT

Pojasnilo: Datoteka ukaznega jezika MDIS vsebuje neveljavno besedilo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40112 FLG_ERR_TAGFILE_INV_VALUE

Pojasnilo: Datoteka ukaznega jezika MDIS vsebuje neveljavno vrednost ključne besede.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40113 FLG_ERR_TAGFILE_VALUE_ TOO_LONG

Pojasnilo: Datoteka ukaznega jezika MIDS vsebuje vrednost ključne besede, ki presega največjo dolžino, dovoljeno za to ključno besedo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40115 FLG_ERR_MISSING_DQUOTE

Pojasnilo: Za ključno besedo manjka dvojni narekovaj.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40116 FLG_ERR_UNEXPECTED_ DQUOTE

Pojasnilo: Nepričakovano je bil najden dvojni narekovaj.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40117 FLG_ERR_SPECIFIED_ PROPERTY_NOT_FOUND

Pojasnilo: V ciljni bazi podatkov ne morem najti podanega kratkega imena lastnosti.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40118 FLG_ERR_TAGFILE_INV_END_ STMT

Pojasnilo: Datoteka ukaznega jezika MDIS vsebuje neveljaven stavek END.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40119 FLG_ERR_TAGFILE_INV_ BEGIN_STMT

Pojasnilo: Datoteka ukaznega jezika MDIS vsebuje neveljaven stavek BEGIN.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40130 FLG_ERR_INV_RECORD_ SECTION

Pojasnilo: Razdelek BEGIN RECORD ni pravilno vgnezden v datoteki ukaznega jezika MDIS.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40131 FLG_ERR_INV_DIMENSION_ SECTION

Pojasnilo: Razdelek BEGIN DIMENSION ni pravilno vgnezden v datoteki ukaznega jezika MDIS.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40132 FLG_ERR_INV_SUBSCHEMA_ SECTION

Pojasnilo: Razdelek BEGIN SUBSCHEMA ni pravilno vgnezden v datoteki ukaznega jezika MDIS.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40201 FLG_ERR_DUPLICATE_ IDENTIFIER

Pojasnilo: Vrednost identifikatorja je v datoteki ukaznega jezika MDIS podvojena.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40202 FLG_ERR_INV_IDENTIFIER_REFERENCE

Pojasnilo: Vrednost SourceObjectIdentifier ali TargetObjectIdentifier se ne nanaša na vrednost identifikatorja, predhodno definiranega v datoteki ukaznega jezika.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40211 FLG_ERR_INV_PART1_VALUE

Pojasnilo: Vrednost za prvi del objekta MDIS se ne ujema z nadrejeno vrednostjo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40212 FLG_ERR_INV_PART2_VALUE

Pojasnilo: Vrednost za drugi del objekta MDIS se ne ujema z nadrejeno vrednostjo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40213 FLG_ERR_INV_PART3_VALUE

Pojasnilo: Vrednost za tretji del objekta MDIS se ne ujema z nadrejeno vrednostjo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40214 FLG_ERR_INV_PART4_VALUE

Pojasnilo: Vrednost za četrti del objekta MDIS se ne ujema z nadrejeno vrednostjo.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40215 FLG_ERR_MDIS_WORK_BUFFER_OVERFLOW

Pojasnilo: Datoteka MDIS (datoteka konfiguracijskih profilov, datoteka profilov orodij ali datoteka ukaznega jezika) vsebuje vrednost, ki je daljša od največje dovoljene velikosti notranjih delovnih vmesnih pomnilnikov (32700 bajtov).

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 40216 FLG_ERR_MDIS_APPL_DATA_TOO_LONG

Pojasnilo: Razdelek ApplicationData datoteke ukaznega jezika MDIS presega omejitve za tip podatkovnega objekta Application. Tip podatkovnega objekta Application je omejen na 10 lastnosti, od katerih ima lahko vsaka 32700 bajtov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 80000 FLG_SEVERR

Pojasnilo: Rezervirano mesto; kaže začetek številčnega območja za resne napake.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 80002 FLG_SEVERR_NO_MEMORY

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more dodeliti več pomnilnika.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 80003 FLG_SEVERR_MEM_ERROR

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Prišlo je do prekinitve v pomnilniku strojne opreme.
- Okvara v kopici Upravljalnika kataloga informacij le-temu preprečuje, da bi dodelil ali odvzel pomnilnik.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 80004 FLG_SEVERR_NO_CSA

Pojasnilo: Notranja napaka v Upravljalniku kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 80005 FLG_SEVERR_APIDLL_FAILURE

Pojasnilo: V DDL-ju za API manjkajo klici API-ju ali pa DLL-ja za API ni bilo mogoče naložiti.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 80006 FLG_SEVERR_VIOPOPUP_FAIL

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij s pomočjo video vhoda/izhoda (VIO) ne more prikazati sporočil o napaki OS/2, temelječih na znakih.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 80007 FLG_SEVERR_BIDIDLL_FAILURE

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med nalaganjem PMBIDI.DLL naletel na napako. Ta DLL je potreben, če se Upravljalnik kataloga informacij izvaja na arabskih ali hebrejskih računalnikih.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 80008 FLG_SEVERR_DG2IFORDLL_FAILURE

Pojasnilo: Potrebna datoteka DG2IFOR.DLL ni bila najdena ali pa ni veljavna. Upravljalnik kataloga informacij ne more nadaljevati.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 81000 •Koda vzroka 82202

Koda vzroka 81000 FLG_SEVERR_STARTDBM_FAIL

Pojasnilo: Ne morem zagnati sistema za upravljanje lokalnih baz podatkov. Razlago za SQLCODE boste našli v dokumentaciji baze podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 81001 FLG_SEVERR_STARTDB_FAIL

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 81002 FLG_SEVERR_DB_DISCONNECTED

Pojasnilo: Povezava baze podatkov se je nepričakovano prekinila.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 81003 FLG_SEVERR_DB_INCONSISTENT

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je v bazi podatkov odkril neskladje.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 81004 FLG_SEVERR_COMMIT_FAIL

Pojasnilo: Potrditveni klic bazi podatkov ni uspel.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 81005 FLG_SEVERR_ROLLBACK_FAIL

Pojasnilo: Potrditveni klic bazi podatkov ni uspel.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 81006 FLG_SEVERR_NO_DBSPACE

Pojasnilo: Strežniku baz podatkov je zmanjkalo prostora ali pa je datotečni sistem poln.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 81007 FLG_SEVERR_DB_AUTO_ROLLBACK_COMPLETE

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je naletel na napako v bazi podatkov in povrnil vse neodobrene spremembe.

Preglejte razširjeno kodo SQLCODE baze podatkov, ki opisuje napako, ki je povzročila, da je Upravljalnik kataloga informacij izvedel povrnitev.

Verjetne razširjene kode: koda SQL baze podatkov

Koda vzroka 81008 FLG_SEVERR_DB_AUTO_ROLLBACK_FAIL

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je naletel na napako v bazi podatkov in poskusil povrniti vse neodobrene spremembe, vendar ta povrnitev ni uspela.

Preglejte razširjeno kodo SQLCODE baze podatkov, ki opisuje napako, ki je povzročila, da je Upravljalnik kataloga informacij izvedel povrnitev.

Baza podatkov je morda v neskladnem stanju in jo morate obnoviti.

Verjetne razširjene kode: koda SQL baze podatkov

Koda vzroka 82000 FLG_SEVERR_INIT_FAIL

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano stanje, najbrž na notranjo pomnilniško napako OS/2, ki Upravljalnik kataloga informacij preprečuje normalno izvajanje.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 82001 FLG_SEVERR_TERM_FAIL

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano stanje, najbrž na notranjo pomnilniško napako OS/2, ki Upravljalnik kataloga informacij preprečuje sprostitve dodeljenih sredstev. Sredstva bodo sproščena, ko se bo končala seja klicoče aplikacije.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 82002 FLG_SEVERR_TERM_FAIL_CLOSE

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 82200 FLG_SEVERR_GETREG_FAILED

Pojasnilo: Postopek izvažanja je poklical FLGGetReg, ki je vrnil resno napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 82201 FLG_SEVERR_GETINST_FAILED

Pojasnilo: Postopek izvažanja je poklical FLGGetInst, ki je vrnil resno napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 82202 FLG_SEVERR_LISTCONTACTS_FAILED

Pojasnilo: Postopek izvažanja je poklical FLGListContacts, ki je vrnil resno napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 82203 FLG_SEVERR_NAVIGATE_FAILED

Pojasnilo: Postopek izvažanja je poklical FLGNavigate, ki je vrnil resno napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 82204 FLG_SEVERR_FREEMEM_FAILED

Pojasnilo: Postopek izvažanja je poklical FLGFreeMem, ki je vrnil resno napako.

Verjetne razširjene kode: Koda vzroka

Koda vzroka 82400 FLG_SEVERR_THREAD_FAILED

Pojasnilo: Med izdelavo nove niti je prišlo do resne napake; Upravljalnik kataloga informacij ne more nadaljevati.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 82500 FLG_SEVERR_PARMS_MISSING

Pojasnilo: Sistemska tabela, ki jo zahteva Upravljalnik kataloga informacij, je okvarjena ali manjka.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 82501 FLG_SEVERR_DGEMPTY

Pojasnilo: Baza podatkov Upravljalnika kataloga informacij ne vsebuje nobenih registracij ali tipov objektov. Baza podatkov je pokvarjena.

Bazo podatkov obnovite s pomočjo varnostnih datotek.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 82502 FLG_SEVERR_TYPE_WOUT_PROPERTY

Pojasnilo: Za podan tip objekta ne obstajajo nobene lastnosti, ali pa jih Upravljalnik kataloga informacij ne more pridobiti.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 82503 FLG_SEVERR_MORE_THAN_ONE_KA

Pojasnilo: Prišlo je do kršitve zaščite; naenkrat je prijavljen več kot en skrbnik.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 83000 FLG_SEVERR_SESSION_ABENDED

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 83001 FLG_SEVERR_CDF_ERROR

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 83002 FLG_SEVERR_INTERNAL_ERROR

Pojasnilo: Rezervirano

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 84000 FLG_SEVERR_DEMO_EXPIRED

Pojasnilo: Obdobje ocenjevanja za skrbnika IBM-ovega Upravljalnika kataloga informacij je poteklo. Če želite izdelek naročiti, se obrnite na lokalnega prodajalca programske opreme ali na IBM-ovega tržnega predstavnika.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 84101 FLG_SEVERR_DB_CONNECT_FAILED

Pojasnilo: Ne morem vzpostaviti povezave z bazo podatkov. Razlago za SQLCODE boste našli v dokumentaciji baze podatkov.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 84102 FLG_SEVERR_DB_BIND

Pojasnilo: Ne morem se povezati s katalogom informacij. Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano napako v bazi podatkov ali pa v trenutnem imeniku ali poti ne more najti povezovalne datoteke.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 84103 FLG_SEVERR_INSAUTH_BIND

Pojasnilo: Za povezavo s katalogom informacij potrebujete pooblastilo SYSADM.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 84104 FLG_SEVERR_CREATETAB

Pojasnilo: Ne morem izdelati sistemske tabele Upravljalnika kataloga informacij.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 84105 FLG_SEVERR_INSAUTH_GRANT

Pojasnilo: Za odobritev dostopa do kataloga informacij potrebujete pooblastilo SYSADM.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 84106 •Koda vzroka 84109

Koda vzroka 84106 FLG_SEVERR_CREATECOLLECTION

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel izdelati knjižnične zbirke DB2 UDB za AS/400.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 84107 FLG_SEVERR_ICON_NOT_GENERATED

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je naletel na sistemsko napako ali pa ne more najti datotek ikon ali izvršilne datoteke.

Ikone Upravljalnika kataloga informacij ne bodo izdelane.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 84108 FLG_SEVERR_DGCOL_NOTEXIST

Pojasnilo: Preden pokličete ta pomožni program, morate izdelati knjižnično zbirko DB2 UDB za AS/400 DATAGUID.

Verjetne razširjene kode: Nič

Koda vzroka 84109 FLG_SEVERR_DB_NOTFOUND

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more najti podane baze podatkov. Če baza podatkov ne obstaja, jo izdelajte, nato pa oddaljeno bazo podatkov registrirajte na svoji delovni postaji.

Verjetne razširjene kode: Nič

Sporočila Upravljalnika kataloga informacij FLG0001 — FLG0083

FLG0001W Izbran univerzalni znak <univerzalni znak> je enak kot znak, ki je uporabljen za neveljavne vrednosti. To lahko vpliva na rezultate iskanj. Ali želite kljub temu ohraniti ta <univerzalni znak>?

Pojasnilo: Znak, izbran za univerzalni znak, je enak znaku, ki kaže vrednost, ki ni niti uporabna, niti prisotna. To sporočilo sprašuje, ali želite ta znak kljub temu ohraniti kot univerzalni znak. Če ga ohranite, bo znak obravnavan kot univerzalni znak in ne kot neveljavna vrednost. To lahko vpliva na rezultate iskanj.

Odgovor uporabnika: Če želite ta znak ohraniti kot univerzalni znak, v oknu sporočila kliknite **Da**. V nasprotnem primeru kliknite **Ne**.

FLG0003E Imena kataloga niste pravilno vnesli, ali pa le-tega še niste registrirali.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij morate pred njegovo uporabo registrirati. Katalog informacij morda ni pravilno registriran.

Odgovor uporabnika: Za registriranje kataloga informacij uporabite pomožni program Upravljalnika kataloga informacij za **registriranje**. Preverite, ali je ime kataloga informacij pravilno vneseno.

FLG0004E Profil uporabnika <ime profila> je okvarjen. Upravljalnik kataloga informacij morate zapreti.

Pojasnilo: Register uporabnikov je okvarila aplikacij, nekdo, ki je popravljala register ali pa je do okvare prišlo pri poimenovanju kataloga informacij FLGSETT.

Odgovor uporabnika: Če poznate orodje REGEDIT, z njim naredite, kar bi naredil **skrbnik**, sicer pa se za pomoč obrnite nanj.

Odziv skrbnika:

1. V pozivu MS-DOS preklopite v imenik WINDOWS.
2. V ukazni poziv vpišite REGEDIT.
3. Zbrišite razdelek z imenom `.. \DGWIN\<ime profila>.INI`, kjer je `<ime profila>` ime profila uporabnika, podano v besedilu sporočila. Pri brisanju informacij iz registra bodite skrajno pazljivi, saj če boste zbrisali napačen razdelek, bo to vplivalo na druge aplikacije ali namizje.

S tem boste rešili težavo, toda če zbrisate datoteko profila uporabnika FLGSETT.INI, boste izgubili informacije o nastavitvah. Če zbrisate katerikoli drugi profil uporabnika, bo to povzročilo izgubo zbirke in shranjenih iskanj.

FLG0005W Upravljalnik kataloga informacij v trenutnem imeniku ali na poti do pomoči ne more najti datoteke pomoči. Pomoč bo na voljo samo za informacije o izdelku in legendo tipa objektov.

Pojasnilo: Datoteka pomoči je bila lahko zbrisana, preimenovana ali prenesena v drug imenik. Posledično ne bodo na voljo naslednje izbire menija **Pomoč**:

Stvarno kazalo pomoči

Splošna pomoč

Uporaba pomoči

Pri pritisku tipke F1 pomoč ne bo na voljo.

Upravljalnik kataloga informacij lahko izvajate tudi brez teh funkcij pomoči. Če datoteke pomoči ne morete obnoviti, jo lahko znova namestite.

FLG0006E Tega okna ni mogoče odpreti.

Pojasnilo: Trenutno je odprtih preveč oken ali pa je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Zaprite nekaj oken, nato pa znova odprite zeleno okno. Če se to sporočilo znova prikaže, bo potreben poseg skrbnika.

Odziv skrbnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

FLG0007E Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovana napako in ga je potrebno zapreti. Koda vzroka je <koda vzroka>. Koda Upravljalnik prikaza je <koda vzroka PM>.

Pojasnilo: Prišlo je do resne napake okolja Windows.

Odgovor uporabnika:

1. Ko se Upravljalnik kataloga informacij zapre, datoteko sledenja shranite tako, da jo preimenujete. (Datoteka sledenja ima enako ime kot katalog informacij, ki ga trenutno uporabljate, le da je njegova pripona TRC; nahaja se v imeniku, podanem v DGWPATH.)
2. Odprite Upravljalnik kataloga informacij in ponovite dejanje. Če se sporočilo znova prikaže, bo potreben poseg skrbnika.

Odziv skrbnika: Zapišite si, katere aplikacije so se izvajale pri prikazu sporočila, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

FLG0008E Polje <ime polja> morate izpolniti.

Pojasnilo: Zahtevano polje ste pustili prazno.

Odgovor uporabnika: Izpolnite prazno polje, nato pa ponovite dejanje.

FLG0009E Zbirka s tem imenom že obstaja.

Pojasnilo: Enega imena ne morete uporabiti za več kot eno zbirko.

Odgovor uporabnika: Zbirki dodelite drugo ime.

FLG0010E Bazi podatkov <ime baze podatkov> je zmanjkalo pomnilnika. Upravljalnik kataloga informacij morate zapreti. Potreben bo poseg skrbnika. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Pogon, na katerem je katalog informacij, je poln.

Odziv skrbnika: Zbrišite nekaj datotek na pogonu, ali pa katalog informacij prenesite na drug pogon.

FLG0011E Zahtevana datoteka Upravljalnika kataloga informacij ni bila najdena ali pa ni veljavna. Potreben bo poseg skrbnika. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Datoteka je bila lahko pokvarjena, zbrisana, preimenovana ali prenesena v drug imenik.

Odziv skrbnika: Zaprite Upravljalnik kataloga informacij in preverite naslednje:

- LIBPATH v datoteki AUTOEXEC.BAT podaja imenik, ki vsebuje datoteke Upravljalnika kataloga informacij.
- Datoteke DGWAPI.DLL in DGWCOM.DLL so v imeniku, podanem v LIBPATH.
- DGWRES.DLL je v imeniku, ki ga podaja DGWPATH.

Odprite beležnico Upravljalnika kataloga informacij. Če se sporočilo znova prikaže, zaprite Upravljalnik kataloga informacij in ga znova namestite.

FLG0012E Pomožni program za sledenje Upravljalnika kataloga informacij je naletel na notranjo napako in ga je potrebno zaustaviti. Datoteka sledenja morda ni popolna.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel izdelati datoteke sledenja ali pa so bile dosežene sistemske omejitve. Datoteka sledenja morda ni popolna.

Odgovor uporabnika:

1. Zaprite Upravljalnik kataloga informacij, nato pa odprite datoteko AUTOEXEC.BAT.
2. Preverite, ali DGWPATH podaja obstoječi imenik, ki vsebuje datoteke Upravljalnika kataloga informacij. Če je DGWPATH veljaven, bo potreben poseg skrbnika.

Odziv skrbnika: Zapišite si, s katerimi podatki ste delali, ko se je prikazalo sporočilo, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

FLG0013E Objekt v tem oknu je bil predhodno zbrisan. Natisniti ali shraniti je mogoče le del okna.

Pojasnilo: Ko ste odprli to okno, je skrbnik ali uporabnik s pooblastilom za brisanje objektov zbrisal enega ali več objektov.

Odgovor uporabnika:

1. Zaprite okno.
2. Okno znova odprite.
3. Natisnite ali shranite vsebino okna.

FLG0014E Zagnanih je bilo preveč dejanj ali pa odprtih preveč oken. Ko bo Upravljalnik kataloga informacij končal z obdelavo, boste morda morali zapreti nekaj oken.

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Hkrati ste zagnali preveč dejanj Upravljalnika kataloga informacij, ki ni mogel dokončati vseh.
- Trenutno je odprtih preveč oken Upravljalnika kataloga informacij, ki ne more odpreti več nobenega okna.

Odgovor uporabnika: Če je potrebno:

- hkrati zaženite manj dejanj ali pa zaženite dejanje z manj objekti;
- ko Upravljalnik kataloga informacij končna z obdelavo, zaprite nekaj oken.

FLG0015E Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano napako in ga je potrebno zapreti. Potreben bo poseg skrbnika. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more sprostiti pomnilnika.

Odziv skrbnika:

1. Ko se Upravljalnik kataloga informacij zapre, datoteko sledenja shranite tako, da jo preimenujete. (Datoteka sledenja ima enako ime kot katalog informacij, ki ga trenutno uporabljate, le da je njegova pripona TRC; nahaja se v imeniku, podanem v DGWPATH.)
2. Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

FLG0016W Upravljalnik kataloga informacij ne more naložiti datoteke ikon <ime datoteke ikon>. Uporabljena bo privzeta ali prejšnja datoteka ikon.

Pojasnilo: Datoteka ikon ima napačno obliko za vaš sistem ali pa je okvarjena.

FLG0017E Vrednost za lastnost ni veljavna, ker ne upošteva oblike časovnega žiga <oblika časovnega žiga>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more izvesti iskanja, ker lastnost vsebuje časovni žig, ki nima pravilne oblike.

Odgovor uporabnika: Vnesite časovni žig v pravilni obliki, nato pa ponovite iskanje.

FLG0018E To iskanje ni več veljavno, ker je bil katalog informacij ažuriran. Nobeden od tipov objektov, vključenih v kriterij, ne obstaja več.

Pojasnilo: V iskanju mora biti podan vsaj en tip objekta. Nobeden od tipov objektov, podanih za to iskanje, ne obstaja več, zato iskanje ni več veljavno.

Odgovor uporabnika: Zbršite iskanje ali pa podajte vsaj en obstoječi tip objekta.

FLG0019E Izbrane datoteke ikon ni mogoče uporabiti, ker je na zamenljivem disku <disk>.

Pojasnilo: Datoteke ikon ne smejo biti shranjene na zamenljivem disku.

Odgovor uporabnika: Datoteko ikon prekopirajte na nezamenljiv disk, nato pa kliknite gumb **Poišči**, da boste znova našli datoteko ikon.

FLG0020W Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano napako pomoči. Pomoč bo na voljo samo za informacije o izdelku in legendo tipa objektov.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more dostopiti do svojih datotek pomoči. Posledično ne bodo na voljo naslednje izbire menija **Pomoč**:

Stvarno kazalo pomoči

Splošna pomoč

Uporaba pomoči

Pomoč za tipke

Pri pritisku tipke F1 pomoč ne bo na voljo. Upravljalnik kataloga informacij lahko izvajate tudi brez teh funkcij pomoči.

Odgovor uporabnika: Do pomoči lahko znova dostopite tako, da zaprete Upravljalnik kataloga informacij in ga nato znova odprete. Če do teh funkcij pomoči kljub temu ne morete dostopiti, lahko vse datoteke pomoči znova namestite.

FLG0021E Seja Upravljalnika kataloga informacij ne more uporabiti baze podatkov <ime baze podatkov>, ker jo že uporablja druga seja Upravljalnika kataloga informacij.

Pojasnilo: Iste kataloga informacij ne sme uporabljati več kot ena seja Upravljalnika kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: Zaprite to sejo Upravljalnika kataloga informacij in uporabite drugo sejo, ki je že povezana s katalogom informacij.

FLG0022E Iskanja ni mogoče opraviti, ker je združena dolžina vseh vrednosti prevelika. Skrajšajte nekaj vrednosti in poskusite znova.

Pojasnilo: Dolžina vseh vnesenih vrednosti presega maksimum, ki ga Upravljalnik kataloga informacij lahko obravnava na iskanje.

Odgovor uporabnika: Skrajšajte nekaj vrednosti in poskusite znova.

FLG0023W Poskusil sem shraniti iskanje za novo izdelan tip objekta <ime tipa objekta>, vendar iskano ime <ime tipa objekta> že obstaja. Ali ga želite kljub temu shraniti kot <ime tipa objekta>?

Pojasnilo: Izdelan je bil nov tip objekta, Upravljalnik kataloga informacij pa poskuša shraniti iskanje za vse objekte tega tipa. Ime, ki ga bo Upravljalnik kataloga informacij samodejno dodelil temu iskanju, je v navzkrižju z imenom obstoječega shranjenega iskanja v katalogu informacij. To sporočilo sprašuje, ali želite novo iskanje kljub temu shraniti s tem imenom. Če ga shranite, boste izgubili obstoječe iskanje.

Odgovor uporabnika: Če želite kljub temu shraniti iskanje, v oknu sporočila kliknite **Da**. V nasprotnem primeru kliknite **Ne**.

FLG0024W Katalog informacij je bil ažuriran. Če želite prikazati trenutne informacije, zaprite okno in ga znova odprite, nato pa poskusite znova.

Pojasnilo: V katalogu informacij je prišlo do sprememb. Posledično nekatere informacije morda niso več veljavne.

Odgovor uporabnika: Če se za tem, ko okno zaprete in ga znova odprete, to poročilo znova prikaže, se odjavite iz Upravljalnika kataloga informacij, nato pa ga znova odprite.

FLG0025E Datoteka nizov fblnstr.str ni bila najdena ali pa ni veljavna.

Pojasnilo: Datoteka je bila lahko pokvarjena, zbrisana, preimenovana ali prenesena v drug imenik.

Odgovor uporabnika: Datoteko znova namestite.

FLG0026W Iskanje s tem imenom že obstaja. Ali ga želite kljub temu shraniti kot <ime iskanja>?

Pojasnilo: Enega imena ne smete uporabiti za več kot eno iskanje. To sporočilo sprašuje, ali želite iskanje kljub temu shraniti s tem imenom. Če ga shranite, boste izgubili drugo iskanje.

Odgovor uporabnika: Če želite shraniti iskanje, v oknu sporočila kliknite **Da**. V nasprotnem primeru kliknite **Ne**.

FLG0027W Objekt <ime objekta> ni bil prenesen v zbirko <ime zbirke>, ker zbirka že vsebuje objekt.

Pojasnilo: Objekt lahko v zbirki obstaja le enkrat.

FLG0028E ID uporabnika ali geslo ni registrirano ali pa ni pravilno vneseno.

Pojasnilo: To sporočilo se lahko prikaže zaradi enega od naslednjih razlogov:

- Vaš ID uporabnika ni registriran.
- ID-ja uporabnika ali gesla niste pravilno vnesli.

Odgovor uporabnika:

- Če ID-ja uporabnika ali gesla niste pravilno vnesli, to naredite znova, nato pa kliknite **Potrdi**.
- Če ID uporabnika ali geslo nista registrirana, bo potreben poseg skrbnika.

Odziv skrbnika: Registrirajte ID uporabnika in geslo.

FLG0029W V rezultatih iskanje je lahko prišlo do spremembe, ker trenutni katalog informacij ne podpira možnosti Zanimari velike/male črke.

Pojasnilo: Ker možnost Zanimari velike/male črke ni na voljo, bo iskanje upoštevalo velike in male črke. Zato nekateri objekti, ki so običajno prikazani v rezultatih iskanja, ne bodo prikazani.

FLG0031W Objekt <ime objekta> ni bil prekopiran v zbirko <ime zbirke>, ker zbirka že vsebuje objekt.

Pojasnilo: Objekt lahko v zbirki obstaja le enkrat.

FLG0032E Ta številka je rezervirana za pomoč za napako v datoteki sporočil.

Pojasnilo: Datoteka sporočil je bila lahko pokvarjena, zbrisana, preimenovana ali prenesena v drug imenik. Druga možnost je, da sporočilo ni bilo najdeno v datoteki sporočil.

Odgovor uporabnika: Obnovite datoteko sporočil ali pa namestite novo. Če datoteke sporočil ni mogoče obnoviti ali znova namestiti, bo potreben poseg skrbnika.

Odziv skrbnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

FLG0033E Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano napako in ga morate zapreti. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Zgodila se je notranja napaka.

Odgovor uporabnika:

1. Ko se Upravljalnik kataloga informacij zapre, datoteko sledenja shranite tako, da jo preimenujete. (Datoteka sledenja ima enako ime kot katalog informacij, ki ga trenutno uporabljate, le da je njegova pripona TRC; nahaja se v imeniku, podanem v DGWPATH.)
2. Odprite Upravljalnik kataloga informacij in ponovite dejanje. Če se to sporočilo znova prikaže, bo potreben poseg skrbnika.

FLG0034E • FLG0045E

Odziv skrbnika: Zapišite si, s katerimi podatki ste delali, ko se je prikazalo sporočilo, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

FLG0034E Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano napako v bazi podatkov in ga morate zapreti. Potreben bo poseg skrbnika. Koda SQL je <koda SQL>.

Pojasnilo: Prišlo je do napake v bazi podatkov.

Odziv skrbnika: Če uporabljate bazo podatkov DB2 za OS/2, DB2 UDB za AS/400, DB2 UDB za AIX ali DB2 UDB za Windows NT, kodo SQL poiščite v *Referenčnem opisu sporočil* za DB2 Universal Database.

Če uporabljate bazo podatkov DB2 za MVS/ESA, poiščite kodo SQL v knjigi *Messages and Codes* za DB2 Universal Database za OS/390.

Če težave ne uspete rešiti ali če potrebujete dodatno pomoč, težavo znova ustvarite z vključenim sledenjem, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

FLG0035E Upravljalnik kataloga informacij ne more dostopiti do baze podatkov in ga morate zapreti.

Pojasnilo: Povezava baze podatkov je bila nenormalno prekinjena.

Odgovor uporabnika: Glede na vrsto povezave, ki jo uporabljate, storite nekaj od naslednjega, nato pa odprite Upravljalnik kataloga informacij:

- Preverite fizično povezavo z lokalnim omrežjem za odjemalec in strežnik.
- Preverite, ali ste prijavljeni v lokalno omrežje.
- Preverite, ali je povezava omrežnega protokola nedotaknjena.

Če se po izvedbi prejšnjih dejanj to sporočilo znova prikaže, bo potreben poseg skrbnika.

Odziv skrbnika: Glede na vrsto povezave, ki jo uporabljate, preverite eno ali več od naslednjega, nato pa odprite Upravljalnik kataloga informacij:

- ali se izvaja strežnik baza podatkov
- ali lahko drugi uporabniki vzpostavijo povezavo
- ali je povezava uporabnika s strežnikom baza podatkov ali lokalnim omrežjem nedotaknjena.

FLG0036E Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano okvaro v bazi podatkov in ga morate zapreti. Potreben bo poseg skrbnika. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: V katalogu informacij manjka nekaj informacij ali pa je prišlo do namestitvene napake.

Odziv skrbnika: Upravljalnik kataloga informacij boste morali znova namestiti. Če imate varnostno kopijo kataloga informacij, jo obnovite. V nasprotnem primeru boste za

vnovično izdelavo kataloga informacij morda lahko uvozili ukazne datoteke podatkov.

FLG0040E Izdelana ni bila nobena druga zbirka, v katero bi prenesli ali prekopirali objekte. Izdelajte drugo zbirko in poskusite znova.

Pojasnilo: V katalogu informacij obstaja ena sama zbirka - tista, iz katere ste zahtevali kopiranje ali prenos objektov. Na voljo ni nobena druga zbirka, v katero bi prekopirali ali prenesli te objekte.

Odgovor uporabnika: Drugo zbirko izdelajte tako, da na menijski vrstici v oknu Katalog Upravljalnika kataloga informacij kliknete **Katalog** → **Izdelaj zbirko**.

FLG0041E Datoteke ni mogoče zapreti. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more zapreti datoteke.

Odgovor uporabnika: Zaprite Upravljalnik kataloga informacij. To lahko povzroči, da bo operacijski sistem Windows zaprl datoteko.

FLG0042E Izdelana ni bila nobena zbirka. Izdelajte zbirko in poskusite znova.

Pojasnilo: V katalogu informacij ne obstaja nobena zbirka, v katero bi prekopirali objekte.

Odgovor uporabnika: Zbirko izdelajte tako, da na menijski vrstici v oknu Katalog Upravljalnika kataloga informacij kliknete **Katalog** → **Izdelaj zbirko**, nato pa poskusite znova.

FLG0043E Shranitev kot datoteka ni mogoča. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij morda ne more dostopiti do diska, podanega na poti datoteke, ali pa poskušate pisati v obstoječo datoteko, ki je zaščitena pred pisanjem.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste podali veljaven diskovni pogon. Če poskušate pisati v obstoječo datoteko, namesto tega poskusite pisati v novo datoteko.

FLG0044W Upravljalnik kataloga informacij ne more najti datoteke ikon <ime datoteke ikon>. Uporabljena bo privzeta ikona.

Pojasnilo: Datoteka ikon je bila lahko zbrisana, preimenovana ali prenesena v drug imenik.

FLG0045E Napaka v skladnji klicanja: za <ključno besedo> je potrebna vrednost. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Podana ključna beseda zahteva vrednost.

Odgovor uporabnika: Vnesite ukaz za odpiranje Upravljalnika kataloga informacij, pri tem pa za ključno besedo uporabite veljavno vrednost. Informacije o pravilni skladnji za klicanje Upravljalnika kataloga informacij lahko

najdete v knjigi *Information Catalog Manager Administration Guide*. Upravljalnik kataloga informacij.

FLG0046E Napaka v skladnji klicanja: <vrednost> ni veljavna ključna beseda. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Podana ključna beseda ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Vnesite ukaz za odpiranje Upravljalnika kataloga informacij, pri tem pa uporabite pravilno ključno besedo. Informacije o pravilni skladnji za klicanje Upravljalnika kataloga informacij lahko najdete v knjigi *Information Catalog Manager Administration Guide*. Upravljalnik kataloga informacij.

FLG0047E Napaka v skladnji klicanja: zahtevana ključna beseda manjka. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Za nekaterimi ključnimi besedami morajo biti druge ključne besede.

Odgovor uporabnika: Vnesite ukaz za odpiranje Upravljalnika kataloga informacij, pri tem pa uporabite manjkajočo ključno besedo. Informacije o pravilni skladnji za klicanje Upravljalnika kataloga informacij lahko najdete v knjigi *Information Catalog Manager Administration Guide*. Upravljalnik kataloga informacij.

FLG0048E Vrednost, vnesena za <ime lastnosti>, je predolga.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more izvesti iskanja, ker lastnost vsebuje vrednost, ki presega največjo dovoljeno dolžino.

Odgovor uporabnika: Skrajšajte vrednost lastnosti, nato pa ponovite iskanje.

FLG0049W <Polje> ni veljavno.

Pojasnilo: Vnos v enem od polj ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Popravite vnos v polju, nato pa ponovite dejanje.

FLG0050E Datoteke ni mogoče odpreti. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more odpreti datoteke za pisanje.

Odgovor uporabnika: Preverite:

- ali je mogoče dostopiti do diskovnega pogona
- ali imate do diska pisalni dostop
- da disk ni poln
- da datoteka ni samo za pisanje.

FLG0051E Zaradi pomanjkanja pomnilnika morate Upravljalnik kataloga informacij zapreti. Morda boste morali zapreti nekaj oken ali aplikacij.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij zaradi enega od naslednjih razlogov potrebuje več pomnilnika:

- izvaja se preveč aplikacij
- Upravljalnik kataloga informacij vsebuje preveč objektov ali tipov objektov.

Odgovor uporabnika: Ko boste zaprli Upravljalnik kataloga informacij zaprite še nekaj drugih oken in aplikacij, nato pa odprite Upravljalnik kataloga informacij.

Odziv skrbnika: S pomočjo funkcije uvažanja zbršite nekaj objektov ali tipov objektov iz trenutnega Upravljalnika kataloga informacij.

FLG0052E Enoznakovni univerzalni znak in večznakovni univerzalni znak se morata razlikovati.

Pojasnilo: V poljih **Enoznakovni univerzalni znak** in **Večznakovni univerzalni znak** ste izbrali enak znak.

Odgovor uporabnika: V enem od polj izberite drug znak, nato pa kliknite **Potrdi**.

FLG0053E Upravljalnik kataloga informacij ne more zagnati programa <ime programa>. Potreben bo poseg skrbnika. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: V programskem objektu je napaka ali pa vaše uporabniško okolje ne vključuje programa.

Odziv skrbnika: Preverite, ali:

- se program izven Upravljalnika kataloga informacij uspešno izvaja
- parametri programa, uporabljeni v lastnosti PARMLIST, uporabljajo pravilno skladnjo
- je program na pravilnem mestu
- dolžina razširjenih parametrov ne presega 245 znakov
- je klicno ime programa, podano v lastnosti STARTCMD, pravilno.

FLG0054E Za prikaz teh informacij nimate pooblastila. Upravljalnik kataloga informacij morate zapreti. Za pridobitev pravilnega pooblastila do kataloga informacij <ime baze podatkov> se obrnite na skrbnika.

Pojasnilo: Za dostop do tega kataloga informacij nimate pooblastila.

Odgovor uporabnika: Za pridobitev pravilnega pooblastila do kataloga informacij se obrnite na skrbnika.

FLG0055W To <iskanje ali zbirka> sta bila zbrisana iz tega kataloga informacij v drugi seji Upravljalnika kataloga informacij. Ta objekt bo odstranjen iz vašega delovnega področja.

Pojasnilo: Zbirka ali iskanje, ki ju poskušate uporabiti, sta bila zbrisana iz druge seje Upravljalnika kataloga informacij, ki uporablja enak katalog informacij in ID uporabnika kot trenutna seja.

Če zbrisate zbirko ali iskanje iz ene seje Upravljalnika kataloga informacij, bo ta objekt zbrisan za vse seje, ki uporabljajo enak ID uporabnika in katalog informacij.

Ko kliknete **Potrdi**, bo ta objekt zbrisan iz trenutnega kataloga informacij.

FLG0056W V rezultatih iskanje je lahko prišlo do spremembe, ker trenutni katalog informacij ne podpira možnosti Zanemari velike/male črke. Ali želite kljub temu zagnati iskanje?

Pojasnilo: Ker možnost Zanemari velike/male črke ni na voljo, bo iskanje upoštevalo velike in male črke. To sporočilo sprašuje, ali želite kljub temu zagnati iskanje. Če ga zaženete, nekateri objekti, ki so običajno prikazani v rezultatih iskanja, ne bodo prikazani.

Odgovor uporabnika: Če želite kljub temu zagnati iskanje, v oknu sporočila kliknite **Da**. V nasprotnem primeru kliknite **Ne**.

FLG0057E Ne morem najti programa <ime programa>.

Pojasnilo: Programski objekt morda ne podaja pravilne poti in imena datoteke ali pa pravilnih klicnih parametrov za uporabniško okolje. Program je bil lahko zbrisan, odstranjen ali prenesen v drug imenik.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta pot in ime datoteke, podana v programskem objektu, veljavna, ali program obstaja na vašem računalniku in ali se program izvaja izven Upravljalnika kataloga informacij. Če katera od zgornjih trditev ni resnična, bo potreben poseg skrbnika.

Odziv skrbnika: Če pot in ime datoteke nista veljavna, v oknu **Ažuriranje programa** podajte veljavno pot in ime datoteke za program. Če program ne obstaja na računalniku uporabnika, ga namestite.

FLG0058W Upravljalnik kataloga informacij v trenutnem imeniku ali na poti do pomoči ne more najti datoteke pomoči. Pomoč ne bo na voljo.

Pojasnilo: Datoteka pomoči je bila lahko zbrisana, preimenovana ali prenesena v drug imenik. Posledično ne bodo na voljo naslednje izbire menija **Pomoč**:

Stvarno kazalo pomoči

Splošna pomoč

Uporaba pomoči

Pomoč za tipke

Odgovor uporabnika: Upravljalnik kataloga informacij lahko izvajate tudi brez teh funkcij pomoči. Če datoteke pomoči ne morete obnoviti, jo lahko znova namestite.

FLG0059W Število predmetov je presešlo dovoljeni maksimum. Prikazanih bo <maksimalno število> od <skupnega števila> predmetov.

Pojasnilo: Število predmetov v katalogu informacij presega največje dovoljeno število predmetov, ki ga je mogoče prikazati v oknu **Predmeti**.

FLG0060E Upravljalnik kataloga informacij ne more zagnati <ime programa>. Možno je, da se program ne more izvajati v okolju Microsoft Windows ali pa ni na voljo v sistemu.

Pojasnilo: Programski objekt morda ne podaja pravilne poti in imena datoteke ali pa pravilnih klicnih parametrov za uporabniško okolje. Program je bil lahko zbrisan, odstranjen ali prenesen v drug imenik.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta pot in ime datoteke, podana v programskem objektu, veljavna, ali program obstaja na vašem računalniku in ali se program izvaja izven Upravljalnika kataloga informacij. Če katera od zgornjih trditev ni resnična, bo potreben poseg skrbnika.

Odziv skrbnika: Če pot in ime datoteke nista veljavna, v oknu **Ažuriranje programa** podajte veljavno pot in ime datoteke za program. Če program na računalniku uporabnika ne obstaja, ga namestite.

FLG0061E Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano napako Windows in ga je potrebno zapreti.

Pojasnilo: V okolju Windows je prišlo do resne napake.

Odgovor uporabnika: Ko boste zaprli Upravljalnik kataloga informacij, preimenujte datoteko sledenja. (Datoteka sledenja ima enako ime kot baza podatkov, ki jo uporabljate, le da je njena pripona TRC, nahaja pa se v imeniku, podanem v DGWPATH.)

Odprite beležnico Upravljalnika kataloga informacij. Če se sporočilo znova prikaže, bo potreben poseg skrbnika.

Odziv skrbnika: Zapišite si, katere aplikacije so se izvajale pri prikazu sporočila, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

FLG0064E Podatki, ki ste jih vnesli, vsebujejo posebne znake, ki jih Upravljalnik kataloga informacij ne podpira.

Pojasnilo: Besedilo, ki ste ga vnesli, vsebuje nekaj posebnih znakov, ki jih Upravljalnik kataloga informacij ne podpira.

Odgovor uporabnika: Vnesite besedilo brez teh znakov, nato pa ponovite dejanje.

FLG0065E <ime datoteke> ni datoteka ikon. Upravljalnik kataloga informacij bo uporabil privzeto datoteko ikon.

Pojasnilo: Podano ime datoteke ni datoteka ikon ali pa nima oblike ikon Windows.

Odgovor uporabnika: Vnesite drugo ime datoteke ikon.

FLG0066W Upravljalnik kataloga informacij ne more nadaljevati s sledenjem, ker je disk, podan v DGWPATH, poln. Sledenje Upravljalnika kataloga informacij je bilo izključeno.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more v datoteko sledenja zapisati nobenih informacij, ker je diskovni pogon, na katerem je shranjena datoteka sledenja, poln. Diskovni pogon je podan v stavku DGWPATH datoteke AUTOEXEC.BAT.

Odgovor uporabnika: Če želite znova zagnati sledenje, na podanem disku zbršite nekaj datotek, nato pa znova zaženite Upravljalnik kataloga informacij.

FLG0067E Število objektov, ki ste jih izbrali za kopiranje ali prenos v zbirko, presega omejitve 1600 objektov. Zbirka <ime zbirke> že vsebuje <število> objektov. Upravljalnik kataloga informacij ni prekopyiral ali prenesel nobenih objektov.

Pojasnilo: Zbirka kataloga informacij lahko vsebuje samo 1600 objektov. Zbirka, ki ste jo podali, lahko že vsebuje nekaj objektov. Upravljalnik kataloga informacij ni prekopyiral ali prenesel v zbirko nobenih objektov, ki ste jih izbrali.

Odgovor uporabnika: Izberite manj objektov in poskusite znova.

FLG0068W Gonilnik tiskalnika ni veljaven. Prosimo, da izberete drug tiskalnik.

Pojasnilo: Gonilnik tiskalnika za izbran tiskalnik ni veljaven.

Odgovor uporabnika: S seznama **Tiskalnik** izberite drug tiskalnik. Gonilnike tiskalnikov boste morda morali znova namestiti.

FLG0069I Tiskalno opravilo je bilo uspešno izdelano in poslano na tiskalnik.

FLG0070E Tiskalnik ni na voljo. Prosimo, da izberete drug tiskalnik.

Pojasnilo: Tiskalnik ni na voljo. Tiskalnik je morda izključen, če pa je v lokalnem omrežju, vaša delovna postaja morda ni povezana v omrežje.

Odgovor uporabnika: Naredite eno od naslednjega:

- S seznama **Tiskalnik** izberite drug tiskalnik.
- Preverite, ali je izbran tiskalnik vključen.
- Če je izbran tiskalnik priključen v lokalno omrežje, preverite, ali je vaša delovna postaja povezana v omrežje.

FLG0071E Prišlo je do notranje napake in Upravljalnik kataloga informacij ni mogel izdelati tiskalnega opravila.

Pojasnilo: Sistemu je lahko zmanjkalo pomnilnika ali pa je prišlo do kakšne druge težave.

Odgovor uporabnika: Delovno postajo morate zaustaviti in jo nato znova zagnati.

FLG0072E Napaka v skladnji klicanja: za <ključno besedo> je potrebna vrednost ali pa le-ta ni pravilna. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Podana ključna beseda zahteva vrednost.

Odgovor uporabnika: Vnesite ukaz za izdelavo kataloga informacij, pri tem pa za ključno besedo vnesite veljavno vrednost. Za podrobnejše informacije preglejte knjigo *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0073I Tiskalno opravilo je bilo prekinjeno.

FLG0074W Izbrana pisava je prevelika ali pa ni na voljo.

Pojasnilo: Izbrana pisava je prevelika ali pa ni na voljo.

Odgovor uporabnika: Izberite drugo pisavo in ponovite tiskanje.

FLG0075E <imena opombe> niste izdelali. Za brisanje opomb, ki jih niste izdelali, nimate pooblastila.

Pojasnilo: Opombe, ki je niste izdelali, ne morete zbrisati.

Odgovor uporabnika: Če želite zbrisati opombo, se morate obrniti na eno od naslednjih oseb, ki to lahko naredijo:

- tvorca opombe
- uporabnika kataloga informacij, ki ima pooblastilo za izvajanje dodatnih nalog za ta katalog informacij
- skrbnika kataloga informacij.

FLG0076E Tiskalnik ni na voljo ali pa je izključen.

FLG0077I Sistem ne more najti nameščenega tiskalnika.

FLG0078I Tiskalniku je zmanjkalo papirja ali pa je izključen. Vstavite nov papir in preverite povezavo tiskalnika.

FLG0079E Baza podatkov ne podpira vaše kodne strani. Seznam veljavnih kodnih strani boste našli v dokumentaciji baze podatkov.

Pojasnilo: Baza podatkov ne podpira kodne strani, definirane v datoteki AUTOEXEC.BAT.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte dokumentacijo baze podatkov in določite, katera kodna stran je veljavna za vaše okolje.
2. V datoteki AUTOEXEC.BAT definirajte veljavno kodno stran, nato pa sistem znova zaženite.

Za dodajanje podpore za novo kodno stran boste lahko potrebovali diskete operacijskega okolja.

FLG0080E • FLG0083E

FLG0080E Dejanja ni bilo mogoče končati, ker je bila baza podatkov prezaposlena. Dejanje ponovite kasneje.

Pojasnilo: Dejanje, ki ste ga zahtevali, ni bilo opravljeno, ker je baza podatkov obdelovala preveč drugih zahtev.

Odgovor uporabnika:

1. Preverite, ali je do napake prišlo, ker je ažuriranje baze podatkov zahtevalo preveč uporabnikov, ali pa medtem, ko je skrbnik uvažal ukazno datoteko.
2. Dejanje ponovite kasneje, ko bo obremenitev manjša.

FLG0081W Tipi objektov so bili ažurirani. Če želite prikazati najnovejšo informacijo, v oknu kataloga informacij kliknite **Katalog** → **Osveži**.

Pojasnilo: Tipi objektov v katalogu informacij so bili spremenjeni. Posledično nekatere informacije morda niso več veljavne.

Odgovor uporabnika:

1. Na menijski vrstici kataloga informacij kliknite **Katalog** → **Osveži**.

Vsa odprta okna, razen okna kataloga informacij in okna Uvažanje, se bodo zaprla.

2. Odprite okna, potrebna za vrnitev na točko, na kateri ste prejeli sporočilo, nato pa ponovite dejanje.

FLG0082E Opomba z enakim imenom, tvorcem ali datumom izdelava že obstaja.

Pojasnilo: Eno kombinacijo imena, tvorca in datuma izdelave lahko uporabite samo za eno opombo.

Odgovor uporabnika:

1. Zaprite okna Izdelava opombe, Kopiranje opombe ali Ažuriranje opombe.
2. Okno znova odprite.
3. V polje **Ime** vnesite drugo ime za opombo.

FLG0083E Za pomožni program za inicializacijo IBM-ovega Upravljalnika kataloga informacij nimate veljavne licence. Obrnite se na lokalnega prodajalca programske opreme ali IBM-ovega tržnega predstavnika.

Pojasnilo: Pomožni program za inicializacijo Upravljalnika kataloga informacij ste poskusili uporabiti brez veljavne licence.

Odgovor uporabnika: Kupiti morate Upravljalnik skladišča podatkov DB2 ali IBM-ov strežnik DB2 OLAP in namestiti Upravljalnik kataloga informacij, ki vključuje pomožni program za inicializacijo kataloga informacij.

Sporočila FLG0200 — FLG0273 za Upravljalnik kataloga informacij

FLG0200E Kratko ime, podano za tip objekta, ni veljavno.

Pojasnilo: Kratko ime, podano za tip objekta, vsebuje neveljavno znake. Pravila za kratka imena so naslednja:

- Največ 8 znakov (SBCS)
- Prvi znak mora biti velika ali mala črka angleške abecede, @ (znak @), # (znak za številke) ali \$ (znak za dolar).
- Nadaljnji znaki morajo biti velike ali male črke angleške abecede, številke od 0 do 9, @ (znak @), # (znak za številke), \$ (znak za dolar) ali _ (podčrtaj).

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno kratko ime, ki bo skladiščno pravilno.

FLG0201E Kratko ime, podano za lastnost, <kratko ime>, ni veljavno.

Pojasnilo: Kratko ime, podano za lastnost, vsebuje neveljavne znake. Pravila za kratka imena lastnosti so:

- Največ 8 znakov (SBCS)
- Prvi znak mora biti velika ali mala črka angleške abecede, @ (znak @), # (znak za številke) ali \$ (znak za dolar).

- Nadaljnji znaki morajo biti velike ali male črke angleške abecede, @ (znak @), # (znak za številke), \$ (znak za dolar) ali _ (podčrtaj).
- Ne sme biti rezervirana beseda SQL.
- Mora biti enoznačno; če vnesete ime, ki v tem tipu objekta že obstaja, bo Upravljalnik kataloga informacij ponudil poziv za vnos drugega imena.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno kratko ime, ki bo skladiščno pravilno.

FLG0202E Ne morem dostopiti do ikonske datoteke <ikonska datoteka>. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Pri dostopu do ikonske datoteke je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Če želite odkriti vzrok težave, v razdelku *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil* poiščite kodo vzroka.

FLG0203E Če želite podati klicne parametre, morate program povezati s tipom objekta.

Pojasnilo: Podali ste klicne parametre, vendar pa tipa objekta niste povezali s programom.

Odgovor uporabnika: Tip objekta povežite s programom ali pa klicnih parametrov ne podajajte.

FLG0205E Uporabnik <ID uporabnika> nima pooblastil skrbnika.

Pojasnilo: Uporabnik, podan v oknu Odpiranje kataloga informacij nima pooblastil, da bi se prijavil kot skrbnik.

Odgovor uporabnika: Prijavite se brez pooblastil skrbnika (brez parametra /ADMIN).

FLG0206E Skrbnik je že prijavljen.

Pojasnilo: Naenkrat je lahko kot skrbnik prijavljen samo en uporabnik.

Odgovor uporabnika: Prijavite se brez pooblastil skrbnika (brez parametra /ADMIN). Ali pa počakajte, da trenutni skrbnik zapre ta katalog informacij, in se nato prijavite kot skrbnik.

FLG0207E Tabela Upravljalnika kataloga informacij v bazi podatkov je bila pokvarjena in vsebuje več aktivnih oznak skrbnika.

Pojasnilo: Baza podatkov je bila pokvarjena, poleg tega pa je bilo v sistemski tabeli Upravljalnika kataloga informacij najdenih več aktivnih oznak skrbnika.

Odgovor uporabnika: Zaženite pomožni program CLEARKA (preglejte *Information Catalog Manager Administration Guide*).

FLG0212E Lastnost na seznamu parametrov ni lastnost povezanega tipa objekta, oziroma seznam parametrov ne ustreza pravilnemu formatu.

Pojasnilo: Vnesli ste nepravilne parametre ali pa seznam parametrov ne ustreza pravilnemu formatu.

Za parametre lahko uporabite samo lastnosti povezanega tipa objekta.

Pravilni format seznama parametrov je naslednji:

- Vsi parametri so ograjeni z znaki za odstotke (na primer, %NAME%).
- Znake za odstotke literala vnesite kot dva znaka za odstotke (%%).

Odgovor uporabnika: Preverite, če so vsa imena, ograjena z odstotki, kratka imena lastnosti povezanega tipa objekta.

Seznam parametrov popravite tako, da bo ustrezal formatu.

FLG0213E Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano napako v bazi podatkov in ga morate zapreti. Spremembe v katalogu informacij ne bodo izvedene.

Pojasnilo: Zaradi sistemske napake operacija odobritve ali povrnitve ni bila uspešno obdelana. Upravljalnik kataloga informacij ne sme izdajati dodatnih stavkov SQL.

Odziv skrbnika:

1. Zaprite vse aplikacije, ki uporabljajo baza podatkov.
2. Nato baza podatkov znova zaženite. Če obnovitev ni mogoča, baza podatkov obnovite iz varnostne kopije.

FLG0214E Vrednost lastnosti <številka lastnosti> mora ustrezati formatu časovnega žiga <format časovnega žiga>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more izdelati objekta ali ga ažurirati, ker lastnost vsebuje časovni žig, ki nima pravilne oblike.

Odgovor uporabnika: Časovni žig vnesite v pravilni obliki in nato ponovite iskanje.

FLG0215E Tip objekta, ki bi ga bilo mogoče povezati s programom, ne obstaja.

Pojasnilo: Programe lahko povežete samo z obstoječimi tipi objekta iz kategorije, ki ni programska.

Odgovor uporabnika: Program povežite z obstoječim tipom objekta.

FLG0216E Teга tipa objekta ni mogoče povezati s programom.

Pojasnilo: Programe lahko povežete samo z obstoječimi tipi objekta iz kategorije, ki ni programska.

Odgovor uporabnika: Program povežite s tipom objekta iz kategorije, ki ni programska.

FLG0217E Skupna dolžina vseh lastnosti, ki niso LONG VARCHAR, je predolga. Skrajšajte nekatere lastnosti in poskusite znova.

Pojasnilo: Za tip objekta obstaja omejitev glede skupne dolžine vseh lastnosti CHAR, VARCHAR in TIMESTAMP. Ta omejitev se spreminja glede na okolje.

Odgovor uporabnika: Skrajšajte nekatere lastnosti in poskusite znova.

FLG0218E Ikone, podane za tip objekta, ni mogoče uporabiti, ker presega največje število bajtov <največja velikost>.

Pojasnilo: Ikone, ki ste jo podali za tip objekta, ni mogoče uporabiti, ker presega največjo velikost.

Odgovor uporabnika: Za tip objekta podajte manjšo ikono.

FLG0219E • FLG0232E

FLG0219E Presledki v kratkih imenih niso dovoljeni.

Pojasnilo: Kratko ime se začne s presledkom, ali pa med nepraznimi znaki vsebuje presledke.

Odgovor uporabnika: Odstranite neveljavne presledke.

FLG0220E Podana pot ali ime datoteke nista veljavna. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel dostopiti do poti in imena datoteke, ki ste ju podali.

Odgovor uporabnika: Če želite odkriti vzrok težave, v razdelku *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil* poiščite kodo vzroka.

FLG0221E Kontrolne točke datoteke za uvoz ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: V datoteki za uvoz nisem našel oznake kontrolne točke.

Odgovor uporabnika: Datoteko uvozite od začetka tako, da kliknete **Začni od začetka**.

FLG0222W Podani ID uporabnika že obstaja.

Pojasnilo: Podani ID uporabnika je bil predhodno dodan.

Odgovor uporabnika: Preverite ID uporabnika, ki ste ga poskušali dodati. Če ste ID uporabnika narobe črkovali, popravite črkovanje in ga znova poskusite dodati.

FLG0223W Okno Izvoz je že odprto. Dokončajte izvoz v tem oknu ali ga prekinite in šele nato zaženite drugega.

Pojasnilo: Naenkrat je lahko odprto samo eno okno **Izvoz**.

FLG0224W V datoteki ukaznega jezika ni ničesar, kar bi bilo mogoče uvoziti.

Pojasnilo: Datoteka ukaznega jezika, ki ste jo želeli uvoziti, ne vsebuje veljavnih oznak.

FLG0225E Objekta <ime objekta> ni mogoče zbrisati, ker ni prazen.

Pojasnilo: Objekt lahko zbrisate samo v primeru, če ne vsebuje drugih objektov.

Odgovor uporabnika: Če želite zbrisati objekt, morate najprej odstraniti vsebovane objekte. Na pojavnem meniju objekta izberite **Ažuriraj grupiranje**.

FLG0226W Ta lastnost trenutno ni del UUI-ja. Če lastnost odstranite, boste morda morali pred izdelavo tipa objekta znova definirati UUI. Ali jo vseeno želite odstraniti?

Pojasnilo: Lastnost, ki ste jo nameravali odstraniti, je trenutno del UUI-ja.

Odgovor uporabnika: Če želite lastnost odstraniti, v oknu sporočila kliknite **Da**. Morda boste morali v oknu Definiranje UUI lastnost znova dodeliti temu delu UUI.

FLG0227E Izpolniti morate vsaj en del.

Pojasnilo: V oknu Definiranje UUI ni bil podan noben del UUI.

Odgovor uporabnika: Lastnost izberite vsaj za UUI Del 1.

FLG0228E Manjka eden ali več zahtevanih delov. Za <število>-delno definicijo UUI morate izpolniti dele od 1 do <število>.

Pojasnilo: Pri podajanju delov UUI le-teh ne smete preskočiti. Na primer, v 4-delnem UUI ne smete nobenega izmed delov od 1 do 4 definirati kot <nič>.

Odgovor uporabnika: Vnesite dele, ki so bili nepravilno podani kot <nič>.

FLG0229E Iste lastnosti ne smete uporabiti za več delov.

Pojasnilo: Lastnost je bila uporabljen za več kot en del UUI.

Odgovor uporabnika: Spremenite enega izmed podvojenih delov.

FLG0230E Kratko ime, podano za lastnost, ni veljavno, ker je to beseda, rezervirana za uporabo v bazi podatkov.

Pojasnilo: Kratko ime, ki ste ga podali za lastnost, je beseda, rezervirana za uporabo v bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Za informacije o rezerviranih besedah preglejte referenčni priročnik o bazi podatkov.

FLG0231E Tip objekta mora vsebovati definicijo UUI, šele nato ga lahko izdelate.

Pojasnilo: Če želite izdelati tip objekta, morate definirati lastnosti, ki bodo uporabljene za ustvarjanje UUI-jev (enoznanih univerzalnih identifikatorjev).

Odgovor uporabnika: Če želite definirati UUI, kliknite **Definiraj UUI**.

FLG0232E Definicija UUI ni več veljavna, ker je bila lastnost UUI odstranjena ali spremenjena. Če želite izdelati tip objekta, morate UUI znova definirati.

Pojasnilo: Lastnost, podana v definiciji UUI, je bila odstranjena, oziroma je bil spremenjen njen tip objekta. Posledica tega je, da definicija UUI ni več veljavna.

Odgovor uporabnika: V oknu Definiranje UUI za prizadeti del UUI izberite novo lastnost.

FLG0233E Tip objekta vsebuje <število>-krat več lastnosti kot je dovoljena največja vrednost.

Pojasnilo: Število lastnosti za tip objekta je preseglo omejitvev.

Odgovor uporabnika: Odstranite število lastnosti, označeno v sporočilu, in nato poskusite znova.

FLG0234E Tip objekta ne sme vsebovati <število> lastnosti s tipom podatkov LONG VARCHAR. Odstranite, oziroma spremenite tip podatkov vsaj <število> lastnosti LONG VARCHAR.

Pojasnilo: Število lastnosti s tipom podatkov LONG VARCHAR je preseglo omejitvev.

Odgovor uporabnika: Odstranite nekatere lastnosti LONG VARCHAR ali spremenite tip podatkov in nato poskusite znova.

FLG0235E Upravljalnik kataloga informacij ni uspel. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: V Upravljalniku kataloga informacij je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Če želite odkriti vzrok težave, v razdelku *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil* poiščite kodo vzroka in razširjeno kodo vzroka.

FLG0236E Ne morem zbrisati tipa objekta <ime tipa objekta>, ker obstoječi objekti <ime tipa objekta> vsebujejo različne tipe objekta.

Pojasnilo: Tip objekta je mogoče zbrisati samo v primeru, če noben objekt tega tipa ne vsebuje objekte drugih tipov.

Odgovor uporabnika:

- Zbrišite objekte, ki vsebujejo objekte drugih tipov.
 1. Z desnim gumbom miške kliknite posamezni objekt, ki ga želite zbrisati, in na pojavnem meniju izberite **Zbriši**.
 2. V oknu *Brisanje drevesa*, ki se odpre, izberite potrditveno polje **Briši vse podrejene objekte**.
 3. Kliknite **Zbriši**.
- Zbrišite vse objekte drugih tipov objekta, ki so vsebovani v objektih tipa, ki ste ga želeli zbrisati.
 1. Z desnim gumbom miške kliknite posamezni objekt, ki ga želite zbrisati, in na pojavnem meniju izberite **Zbriši**.
 2. V oknu *Brisanje*, ki se odpre, kliknite **Zbriši**.

FLG0237E <objekt> ne sme vsebovati in hkrati biti vsebovan v <skupinskem objektu>. <objekt> odstranite iz okenca **Objekti v skupini** in znova kliknite **Ažuriraj**.

Pojasnilo: Objekt ne sme vsebovati in hkrati biti vsebovan v istem objektu.

Odgovor uporabnika: Če ste objekte dodali v skupino ali jih iz nje odstranili ter s tem želeli ažurirati skupino, storite naslednje:

1. Označeni objekt odstranite iz okenca **Objekti v skupini**.
2. Kliknite **Ažuriraj**.

Če želite označeni objekt dodati v skupino, morate najprej iz objekta odstraniti skupino. Na pojavnem meniju objekta kliknite **Ažuriraj grupiranje**.

FLG0238E Število sprememb je preseglo največjo vrednost 600. Izvedene bodo vse spremembe, ki so bile zahtevane preden je bila presežena največja vrednost.

Pojasnilo: Zahtevali ste več sprememb kot jih lahko katalog informacij naenkrat izvede. Izvedene bodo samo tiste spremembe, ki so bile zahtevane preden je bila dosežena največja vrednost.

Odgovor uporabnika: Ko katalog informacij izvede spremembe, neshranjene spremembe znova vnesite.

FLG0239E UII za ta objekt je enak UII-ju za drug objekt. Spremenite vsaj eno vrednost katerekoli lastnosti, uporabljenih v UII.

Pojasnilo: Več objektov ne more imeti istega UII-ja.

Odgovor uporabnika: Spremenite vsaj eno vrednost katerekoli lastnosti, uporabljenih v UII.

FLG0240E Kratko ime, podano za tip objekta, ni veljavno, ker je beseda rezervirana za uporabo v bazi podatkov.

Pojasnilo: Kratko ime, podano za tip objekta, je beseda, ki je rezervirana za uporabo v bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Za informacije o rezerviranih besedah preglejte referenčni priročnik o bazi podatkov.

FLG0241E Lastnost, imenovana <ime lastnosti>, že obstaja.

Pojasnilo: Imena lastnosti morajo biti za določen tip objekta enoznačna.

Odgovor uporabnika: Podvojeni lastnosti dodelite drugo ime.

FLG0242E • FLG0254E

FLG0242E Lastnost s kratkim imenom <kratko ime> že obstaja.

Pojasnilo: Imena lastnosti morajo biti za določen tip objekta enoznačna.

Odgovor uporabnika: Podvojeni lastnosti dodelite drugo ime.

FLG0243E Velikost, ki ste jo vnesli za to lastnost, ni veljavna. Za izbrani tip podatkov (<tip podatkov>) mora biti velikost v območju od 1 do <največje velikosti>.

Pojasnilo: Velikost, ki ste jo vnesli za lastnost, ni v veljavnem območju, označenem v sporočilu.

Odgovor uporabnika: Za lastnost vnesite veljavno velikost, ki bo ustrezala območju.

FLG0244W Ta lastnost je trenutno del UUI. Če lastnost popravite tako, da ni več obvezna, je ni mogoče uporabiti kot del UUI. Ali jo vseeno želite popraviti?

Pojasnilo: Lastnost, ki jo želite podati kot neobvezno, je trenutno del UUI. Če jo spremenite v neobvezno, je ne bo mogoče več uporabiti kot del UUI. To sporočilo sprašuje, ali želite popraviti to lastnost. Če jo nameravate spremeniti, boste morali izbrati drugo lastnost in s tem zamenjati to lastnost v UUI.

Odgovor uporabnika: Če želite lastnost spremeniti, v sporočilnem oknu kliknite **Da**. V nasprotnem primeru kliknite **Ne**.

FLG0245W Ta lastnost je trenutno del UUI. Če tip podatkov spremenite v LONG VARCHAR, ga ni mogoče uporabiti kot del UUI. Ali jo vseeno želite spremeniti?

Pojasnilo: Lastnost, ki jo želite spremeniti v tip podatkov LONG VARCHAR, je trenutno del UUI. Če tip podatkov te lastnosti spremenite v LONG VARCHAR, je ne bo mogoče več uporabiti kot del UUI. To sporočilo sprašuje, ali želite popraviti to lastnost. Če jo nameravate spremeniti, boste morali izbrati drugo lastnost in s tem zamenjati to lastnost v UUI.

Odgovor uporabnika: Če želite lastnost spremeniti, v sporočilnem oknu kliknite **Da**. V nasprotnem primeru kliknite **Ne**.

FLG0246E Tip objekta s kratkim imenom <kratko ime> že obstaja.

Pojasnilo: Kratka imena tipov objekta morajo biti enoznačna.

Odgovor uporabnika: Tipu objekta dodelite drugo kratko ime.

FLG0247E Tip objekta, imenovan <ime tipa objekta>, že obstaja.

Pojasnilo: V katalogu informacij morajo biti imena tipov objekta enoznačna.

Odgovor uporabnika: Tipu objekta dodelite drugo ime.

FLG0248W Iskanja ni mogoče definirati, ker objekti, kategorizirani kot skupinski ali elementarni, ne obstajajo.

Pojasnilo: V skupino lahko dodate samo objekte, ki so kategorizirani kot skupinski ali elementarni. V katalogu informacij trenutno ne obstaja noben tak objekt.

FLG0249W Iskanja ni mogoče definirati, ker ni nobenega objekta, ki bi bil kategoriziran kot objekt s kontaktnimi informacijami.

Pojasnilo: V objekt lahko kot objekte s kontaktnimi informacijami dodajate samo objekte, ki so kategorizirani kot objekti s kontaktnimi informacijami. V katalogu informacij trenutno ne obstaja noben tak objekt.

FLG0250E Upravljalniku kataloga informacij je zmanjkalo sistemskih identifikatorjev. Zato izdelava objektov ali tipov objektov ni mogoča.

Pojasnilo: Ko izdelate objekt ali tip objekta, Upravljalnik kataloga informacij dodeli enoznačno število, ki je sistemski identifikator. Upravljalnik kataloga informacij je dosegel največje število, namenjeno sistemskim identifikatorjem.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0252E Ukaz za klicanje programa ne ustreza pravemu formatu.

Pojasnilo: Vrednost lastnosti, ki določa ukaz za klicanje programa, ni veljavna. Ukaz za klicanje mora biti zadnji parameter, obenem pa mora biti podan kot celotno ime datoteke s pripono.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno ime lastnosti, ki bo ustrezalo pravemu formatu.

FLG0253W Podani ID uporabnika je že registriran.

Pojasnilo: Podani ID uporabnika je bil prej registriran.

Odgovor uporabnika: Preverite ID uporabnika, ki ga želite registrirati. Če ste ID uporabnika narobe črkovali, popravite črkovanje in ga znova poskusite dodati.

FLG0254E Upravljalnik kataloga informacij ne more najti datoteke ikon <datoteka ikon>.

Pojasnilo: Morda sta bila pot in ime datoteke nepravilno vnesena ali pa datoteka ikon ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Kliknite **Poišči** in vnesite veljavno pot ter ime datoteke.

FLG0255E Diskovni pogon, podan v <ime polja>, ni veljaven ali pa ni na voljo.

Pojasnilo: Podali ste neobstoječi pogon ali pa pogon, ki ni pripravljen.

Odgovor uporabnika: V podani pogon vstaviti disketo ali zgoščenko, oziroma podajte drug pogon.

FLG0256E Ne morem odpreti datoteke <ime datoteke>. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Med odpiranjem datoteke je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Če želite odkriti vzrok težave, v razdelku *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil* poiščite kodo vzroka.

FLG0257E Ne morem pisati v datoteko <ime datoteke>. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Med zapisovanjem v datoteko je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Če želite odkriti vzrok težave, v razdelku *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil* poiščite kodo vzroka.

FLG0258E Upravljalnik kataloga informacij ne more začeti uvažanja, ker sta pot in ime datoteke, ki jih je izdelala odzivna datoteka, predolga. Za datoteko dnevnika podajte krajšo pot, oziroma preimenujte ukazno datoteko za uvažanje.

Pojasnilo: Pri uvažanju Upravljalnik kataloga informacij izdelava odzivno datoteko, ki jo lahko uporabite za razkrivanje težav z uvozom. Pot odzivne datoteke je vedno enaka poti datoteke dnevnika. Privzeto ime datoteke dnevnika je enako datoteki uvoza, vendar s pripomo .ech.

V tem primeru dolžina poti in imena odzivne datoteke presega največjo vrednost.

Odgovor uporabnika: Če želite nadaljevati z uvozom, skrajšajte pot datoteke dnevnika ali ime odzivne datoteke.

Če želite spremeniti pot datoteke dnevnika, v oknu **Uvoz** spremenite polje **Pot in ime datoteke dnevnika**.

Če želite odzivno datoteko preimenovali, v ukazni poziv vnesite ukaz **rename**.

FLG0259E Med spreminjanjem baze podatkov je prišlo do napake. Upravljalnik kataloga informacij morate zapreti. Baza podatkov je ostala v zanesljivem stanju. Koda SQL je <koda SQL>.

Pojasnilo: V API-ju je med izdelavo, ažuriranjem ali brisanjem tipa objekta prišlo do napake. Zaradi napake je bila izvedena povrnitev kataloga informacij. Katalog informacij je v zanesljivem stanju, vendar pri tem ni bila izvedena nobena sprememba.

Odgovor uporabnika:

1. Preverite, ali je strežnik baze podatkov trenutno na voljo in pravilno deluje.
 2. Izvedite ukaz CLEARKA in s tem iz kataloga informacij odstranite skrbnika Upravljalnika kataloga informacij.
 3. Zaženite Upravljalnik kataloga informacij in v katalogu informacij znova izvedite spremembe. Če sprememb ni mogoče izvesti, boste morali katalog informacij obnoviti.
-

FLG0260E Med spreminjanjem baze podatkov je prišlo do napake. Upravljalnik kataloga informacij morate zapreti. Baza podatkov morda ni v zanesljivem stanju. Koda SQL je <koda SQL>.

Pojasnilo: V API-ju je med izdelavo, ažuriranjem ali brisanjem tipa objekta prišlo do napake. Zaradi napake je bila izvedena povrnitev kataloga informacij, ki pa ni uspela. Katalog informacij je v zanesljivem stanju, vendar pri tem ni bila izvedena nobena sprememba.

Odgovor uporabnika:

1. Preverite, ali je strežnik baze podatkov trenutno na voljo in pravilno deluje.
 2. Izvedite ukaz CLEARKA in s tem iz kataloga informacij odstranite skrbnika Upravljalnika kataloga informacij.
 3. Zaženite Upravljalnik kataloga informacij in v katalogu informacij znova izvedite spremembe. Če sprememb ni mogoče izvesti, boste morali katalog informacij obnoviti.
-

FLG0261I Zgodovina brisanja je bila uspešno prenesena v datoteko ukaznega jezika.

FLG0262I Beleženje zgodovine brisanja je bilo onemogočeno.

FLG0263I Beleženje zgodovine brisanja je bilo omogočeno.

FLG0264I Zgodovina brisanja je bila uspešno obdelana.

FLG0265I Ali ste prepričani, da želite iz kataloga informacij zbrisati tip objekta in vse njegove primerke podrejenega objekta?

FLG0266W ID uporabnika <ID uporabnika> vsebuje neveljavni znak.

Pojasnilo: Podani ID uporabnika vsebuje vdelani presledek ali katerikoli drug neveljavni znak.

Odgovor uporabnika:

- IZ ID-ja uporabnika odstranite vdelane presledke.
 - Veljavne znake za ID-je uporabnika lahko najdete v dokumentaciji baze podatkov, nato pa neveljavne znake iz podanega ID-ja odstranite.
-

FLG0267W Dodatnih uporabnikov ni mogoče dodati, razen če prej v oknu Upravljanje uporabnikov kataloga informacij ne kliknete Potrdi.

Pojasnilo: Naenkrat ni mogoče dodati več kot 100 uporabnikov.

Odgovor uporabnika:

1. Kliknite **Potrdi** in s tem dodajte 100 uporabnikov, ki ste jih že podali.

FLG0269W • FLG0273E

2. Dodajanje skupin 100 uporabnikov nadaljujte tako, da za vsako skupino kliknete **Potrdi**.

FLG0269W Objektov <število neprenesenih objektov> ni mogoče prenesti.

Pojasnilo: Objektov ni mogoče prenesti, ker ste poskusili storiti naslednje:

- Objekt združiti ali povezati s samim sabo.
- Objekt dodati na seznam povezanih objektov, objektov pripomb ali objektov s kontaktnimi informacijami, oziroma v skupino, kjer je objekt že obstajal.
- Objekt pripomb povezati z drugim objektom, vendar za to niste imeli pooblastila, ker objekta pripomb niste izdelali sami.

FLG0270W Za ažuriranje pripomb, ki jih niste izdelali samo, nimate pooblastila.

Pojasnilo: Za ažuriranje te pripombe nimate pooblastila, ker je niste izdelali samo ali pa nimate pooblastila za ažuriranje kataloga informacij.

FLG0271W Vrednost polja statusa za to pripombo ni več veljavna izbira. S seznama izberite drugo vrednost statusa.

Pojasnilo: Podali ste vrednost statusa pripombe, ki ni več veljavna. Vrednosti statusa definira skrbnik kataloga informacij in so prikazane na seznamu **Status**. Skrbnik kataloga informacij je morda od zadnjega vnosa vrednosti spremenil veljavne vrednosti statusa.

Odgovor uporabnika: S seznama **Status** izberite novo vrednost statusa pripombe.

FLG0272W Ta lastnost je trenutno del UUI. Če velikost lastnosti spremenite tako, da vsebuje več kot 254 znakov, je ni mogoče več uporabiti kot del UUI. Ali jo vseeno želite spremeniti?

Pojasnilo: Poskusili ste spremeniti velikost lastnosti, ki je definirana kot lastnost UUI. Največja velikost dela UUI je 254 znakov, zato v primeru, da vrednost spremenite, te ne bo mogoče več uporabiti kot del UUI.

Odgovor uporabnika: Kliknite **Potrdi** in s tem spremenite lastnost.

FLG0273E Za izbrano možnost iskanja morate vnesti vrednost iskanja.

Pojasnilo: V polju **Vnos vrednosti za izbrano lastnost** niste podali vrednosti. Če izberete možnosti iskanja **Točno ujemanje**, je ta vrednost zahtevana.

Odgovor uporabnika:

1. Vnesite vrednost, ki jo želite poiskati. Upravljalnik kataloga informacij bo poiskal vrednost, ki ste jo vnesli v polje **Vnos vrednosti za izbrano lastnost**.
2. Nato iskanje ponovite.

Sporočila FLG0301 — FLG0800 za Upravljalnik kataloga informacij

FLG0301E Ničelni vhodni parameter: <zaporedna številka>.

Pojasnilo: Eden izmed parametrov, ki ga izdani ukaz ali API zahteva, je ničeln. Številka podaja položaj parametra, ki je ničeln.

Odgovor uporabnika: Za ta parameter podajte veljavno vrednost.

FLG0302E Za izvajanje te funkcije potrebujete pooblastilo skrbnika.

Pojasnilo: katalog informacij lahko izvozi samo skrbnik ali pooblaščen uporabnik.

Odgovor uporabnika:

- Katalog informacij odprite kot skrbnik.
- Če želite izvažati informacije, potrebujete razširjeno pooblastilo, zato se obrnite na skrbnika.
- Obrnite se na skrbnika in naj vam on izvozi potrebne informacije.

FLG0303E Napaka v API-ju upravljalnika katalogov informacij med obdelavo vhodne strukture.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med obdelavo vhodne strukture za klic API-ja FLGExport odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite naslednje napake v vhodni strukturi:

- Morda ni pravilna dolžina definicije v oglavju.
- Morda ni pravilna dolžina objekta v oglavju.
- Vhodna struktura vsebuje ničelne znake.

FLG0304E ID tipa ne obstaja.

Pojasnilo: ID tipa objekta, podan v bajtih od 0 do 5 vrednosti FLGID v vhodni strukturi FLGExport, v katalogu informacij ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ID tipa objekta pravilno podan.

FLG0305E Vrednost lastnosti <zaporedna številka> je prevelika.

Pojasnilo: Velikost vrednosti lastnosti presega dolžino podatkov, podano v definiciji lastnosti.

Odgovor uporabnika: Za vrednost lastnosti podajte dolžino, ki je manjša od definirane dolžine podatkov.

FLG0306I Izvažanje se je uspešno zaključilo.
FLG0307I Izvažanje se je zaključilo z opozorili.
FLG0308I Izvažanje se je končalo z napakami.
FLG0309I Izvažanje se je končalo z resnimi napakami.
FLG0310W Ikon ne morem izvoziti, ker niste podali poti.

Pojasnilo: Ciljna pot za izvožene datoteke ikon ni bila podana. Zato ni bila izvožena nobena ikona.

Odgovor uporabnika: Če želite datoteke ikon izvoziti, podajte pot ciljnega imenika.

FLG0311W CONTAINEE-IND za objekt <ime objekta> je bil zanemarjen, ker objekt ni v kategoriji Skupinski.

Pojasnilo: Vrednost za CONTAINEE-IND je v vhodni strukturi za objekt, ki ni objekt skupinski, nastavljena na Y.

Funkcija za izvažanje vrednost CONTAINEE-IND zanemari in nadaljuje.

FLG0312W CONTACT-IND za objekt <FLGID> je bil zanemarjen, ker objekt ni v kategoriji Skupinski ali Elementarni.

Pojasnilo: Vrednost CONTACT-IND je bila za objekt zanemarjena, ker ta objekt ni objekt skupinski ali elementarni.

Vrednost CONTACT-IND določa, ali bodo izvoženi vsi Kontaktna informacije objekti objekta.

FLG0313E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: Vhodni podatki se morajo začeti s FLG-HEAD.

Pojasnilo: Podatkovna struktura, ki ste jo za klic API-ja FLGExport podali kot vhodne podatke, se ni začela s FLG-HEAD.

Odgovor uporabnika: V bajte od 0 do 7 oglavja vhodne strukture podajte FLG-HEAD.

FLG0314E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: Neveljavna dolžina definicije v oglavju.

Pojasnilo: Dolžina definicijskega območja v oglavju vhodne strukture za FLGExport ni veljavna.

Dolžina definicijskega območja, ki ga FLGExport zahteva kot vnos, je vedno 800.

Odgovor uporabnika: Za dolžino definicijskega območja v bajtih od 8 do 15 v oglavju podajte 800.

FLG0315E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: Neveljavna dolžina območja objekta v oglavju.

Pojasnilo: Dolžina območja objekta v oglavju vhodne strukture za FLGExport ni veljavna.

Skupna dolžina treh vrednosti lastnosti za primerek objekta je 20. Zato mora biti dolžina območja objekta večkratnik števila 20 (dvajsetkrat večji od števila primerkov objekta).

Odgovor uporabnika: Za dolžino območja objekta v oglavju v bajtih od 16 do 23 podajte vrednost, ki je večkratnik števila 20.

FLG0316E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: Neveljavni števec objekta v oglavju.

Pojasnilo: Števec območja objekta v oglavju vhodne strukture za FLGExport ni veljavna.

Za posamezni primerek objekta morate podati pet lastnosti. Zato mora biti števec območja objekta večkratnik števila 5 (petkrat večji od števila primerkov objekta).

Odgovor uporabnika: Za števec območja objekta v oglavju v bajtih od 24 do 31 podajte vrednost, ki je večkratnik števila 5.

FLG0317E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: Za lastnost <zaporedna številka> je bil podan neveljavni tip lastnosti. Edini veljavni tip lastnosti je CHAR.

Pojasnilo: Tip podatkov lastnosti, podan za označeno lastnost, v definicijskem območju ni veljaven.

V vhodni strukturi je za FLGExport edini veljavni tip podatkov lastnosti CHAR. Vsi ostali tipi podatkov lastnosti niso veljavni.

Odgovor uporabnika: Za označeno lastnost kot tip podatkov lastnosti podajte CHAR.

FLG0318E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: Oznaka za občutljivost na velike in male črke (cs) mora biti za lastnost <zaporedna številka> prazna.

Pojasnilo: Oznaka občutljivosti na velike in male črke (cs) v definicijskem območju vhodne strukture mora biti za označeno lastnost prazna.

Ta oznaka ni veljavna v klicu API-ja FLGExport.

Odgovor uporabnika: V definiciji označene lastnosti vrednost bajta 128 nastavite tako, da bo prazna.

FLG0319E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje:
Oznaka za zaporedje UUI (us) mora biti za lastnost <zaporedna številka> prazna.

Pojasnilo: Oznaka za zaporedje univerzalnega enkratnega identifikatorja (us) v definicijskem območju vhodne strukture mora biti za označeno lastnost prazna. Razširjena koda vsebuje zaporedno številko lastnosti, kjer oznaka us ni prazna.

Oznaka zaporedja UUI (us) označuje zaporedje lastnosti v UUI in ni veljavna v klicu API-ja FLGExport.

Odgovor uporabnika: Vrednost bajta 127 v definiciji označene lastnosti nastavite tako, da bo prazna.

FLG0320E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje:
Oznaka za iskanje fuzzy (fs) mora biti za lastnost <zaporedna številka> prazna.

Pojasnilo: Oznaka za iskanje fuzzy (fs) v definicijskem območju vhodne strukture mora biti za označeno lastnost prazna.

Oznaka fs v klicu API-ja FLGExport ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Vrednost bajta 129 v definiciji označene lastnosti nastavite tako, da bo prazna.

FLG0321E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje:
Oznaka vrednosti (vf) mora biti za lastnost <zaporedna številka> prazna.

Pojasnilo: Oznaka vrednosti (vf) v definicijskem območju vhodne strukture mora biti za označeno lastnost prazna.

Oznaka vrednosti označuje, ali je vrednost izbirna, zahtevana ali jo izdela sistem, in ni veljavna v klicu API-ja FLGExport.

Odgovor uporabnika: Vrednost bajta 126 v definiciji označene lastnosti nastavite tako, da bo prazna.

FLG0322E Napaka pri odpiranju datoteke ukaznega jezika. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med odpiranjem datoteke ukaznega jezika za izvožene podatke odkril napako.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v Referenčnem opisu sporočil.

FLG0323E Napaka pri zapiranju datoteke ukaznega jezika. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med zapiranjem datoteke ukaznega jezika, ki vsebuje izvožene podatke, odkril napako.

Izvožene datoteke ukaznega jezika morda ne boste mogli uporabiti.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v Referenčnem opisu sporočil.

FLG0324E Napaka pri zapisovanju v datoteko ukaznega jezika. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med zapisovanjem v datoteko ukaznega jezika za izvožene podatke odkril napako.

Izvožene datoteke ukaznega jezika morda ne boste mogli uporabiti.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v Referenčnem opisu sporočil.

FLG0325E Napaka pri odpiranju datoteke dnevnika. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med odpiranjem izvožene datoteke dnevnika odkril napako.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v Referenčnem opisu sporočil.

FLG0326E Napaka pri zapiranju datoteke dnevnika. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med zapiranjem izvožene datoteke dnevnika odkril napako.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v Referenčnem opisu sporočil.

FLG0327E Napaka pri zapisovanju v datoteko dnevnika. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med zapisovanjem v izvoženo datoteko dnevnika odkril napako.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v Referenčnem opisu sporočil.

FLG0328W Opozorilo pri iskanju informacij za tip objekta <identifikator tipa objekta>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med iskanjem informacij o registraciji označenega tipa objekta odkril opozorilo.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v Referenčnem opisu sporočil.

Preverite izvoženo datoteko ukaznega jezika in ugotovite, ali to opozorilo vpliva na vsebino te datoteke.

FLG0329W Opozorilo pri iskanju informacij o objektu <FLGID>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med iskanjem informacij za označeni objekt odkril opozorilo.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

Preverite izvoženo datoteko ukaznega jezika in ugotovite, ali to opozorilo vpliva na vsebino te datoteke.

FLG0330W Opozorilo pri iskanju kontaktnih informacij za objekt <FLGID>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med iskanjem informacij za označeni objekt odkril opozorilo.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

Preverite izvoženo datoteko ukaznega jezika in ugotovite, ali to opozorilo vpliva na vsebino te datoteke.

FLG0331W Opozorilo pri iskanju vsebnikov za objekt <FLGID>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med iskanjem objektov, ki so vsebovani v označenem objektu, odkril opozorilo.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

Preverite izvoženo datoteko ukaznega jezika in ugotovite, ali to opozorilo vpliva na vsebino te datoteke.

FLG0332E Za tip objekta <identifikator tipa objekta> ne morem poiskati informacij. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel poiskati informacij o označenem tipu objekta.

Izvožene datoteke ukaznega jezika morda ne boste mogli uporabiti.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0333E Ne morem poiskati informacij o objektu. UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel poiskati informacij o objektu, ki ga je določil UUI.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0334E Za objekt <FLGID> ne morem poiskati kontaktnih informacij. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij za označeni objekt ni uspel poiskati objektov s kontaktnimi informacijami.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0335E Za objekt <FLGID> ne morem poiskati vsebnikov. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel poiskati objektov, ki so vsebovani v označenem objektu.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0336E Ime datoteke ukaznega jezika ima neveljavno dolžino.

Pojasnilo: Pot in ime datoteke za izvoženo datoteko ukaznega jezika sta predolga ali pa je dolžina enaka 0.

Odgovor uporabnika: Za datoteko ukaznega jezika podajte pogon, imenik in ime datoteke, ki so skupaj dolgi najmanj 1 znak in največ 259 znakov.

FLG0337E Ime datoteke dnevnika je predolgo.

Pojasnilo: Ime podane datoteke dnevnika za izvoz je predolgo.

Pogon, imeniki in ime datoteke dnevnika so lahko dolgi največ 259 znakov.

Odgovor uporabnika: Podajte pogon, imenik in ime datoteke, ki so skupaj dolgi najmanj 1 znak in največ 259 znakov.

FLG0338E Ime datoteke ukaznega jezika ni veljavno. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Pogon, imeniki, ime datoteke in pripona, podani za datoteko ukaznega jezika, ki bo sprejela izvožene podatke, niso veljavni.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0339E Ime datoteke dnevnika ni veljavno. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Pogon, imeniki, ime datoteke ali pripona, podani za izvoženo datoteko dnevnika, niso veljavni.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0340E Resna napaka pri pridobivanju informacij o tipu objekta. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med iskanjem informacij o tipu objekta odkril resno napako.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0341E Resna napaka pri iskanju informacij o objektih. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med iskanjem informacij o objektih odkril resno napako.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0342E Resna napaka pri iskanju kontaktnih informacij za objekte. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med iskanjem objektov s kontaktnimi informacijami odkril resno napako.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0343E Resna napaka pri iskanju vsebnikov za objekte. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je odkril resno napako in ni uspel poiskati objektov, ki so vsebovani v drugih objektih.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0344E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: CONTAINEE-IND mora biti za objekt <FLGID> Y (Da) ali N (Ne).

Pojasnilo: Vrednost CONTAINEE-IND v območju objekta vhodne strukture mora biti Y ali N.

Vrednost CONTAINEE-IND označuje, ali naj Upravljalnik kataloga informacij izvozi vse objekte, ki so vsebovani v označenem skupinskem objektu. Za druge tipe objektov je ta vrednost zahtevana, vendar ne bo upoštevana.

Odgovor uporabnika: Za lastnost CONTAINEE-IND označenega primerka objekta podajte Y ali N.

FLG0345W Ikona ni bila izvožena; s tipom objekta <identifikator tipa objekta> ni povezana nobena ikona.

Pojasnilo: Z označenim tipom objekta ni povezana nobena ikona.

Zato z označenim tipom objekta ni bila izvožena nobena datoteka ikon.

FLG0346E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: CONTACT-IND mora biti za objekt <FLGID> Y ali N.

Pojasnilo: Vrednost CONTACT-IND v območju objekta vhodne strukture mora biti za označeni objekt Y (Da) ali N (Ne).

Vrednost CONTACT-IND označuje, ali bo Upravljalnik kataloga informacij izvozil vse objekte s kontaktnimi informacijami, ki so povezani s skupinskim ali elementarnim objektom. Za druge objekte je ta vrednost zahtevana, vendar ne bo upoštevana.

Odgovor uporabnika: Za lastnost CONTACT-IND označenega primerka objekta podajte Y ali N.

FLG0347E Neveljavna pot ikone. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Podana pot ikone, ki naj bi vsebovala datoteke ikon za izvoz, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0348E Pot ikone je predolga.

Pojasnilo: Podana pot ikone je predolga.

Odgovor uporabnika: Podajte pot, ki ni daljša od 246 znakov.

**FLG0349E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje:
Koda vzroka je <koda vzroka>.**

Pojasnilo: Medtem, ko je Upravljalnik kataloga informacij za API FLGExport bral vhodno strukturo, je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
 2. Odpravite napako v vhodni strukturi.
 3. Program znova zaženite.
-

FLG0350E Ne morem sprostiti pomnilnika. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel sprostiti področja pomnilnika, ki ga je uporabil pri izvažanju informacij.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0352W Objekt <FLGID> ne vsebuje nobenega objekta za izvoz.

Pojasnilo: Vrednost CONTAINEE-IND za označeni objekt v območju objekta vhodne strukture za FLGExport je Y (Da); vendar označeni skupinski objekt ne vsebuje nobenih objektov.

Izvožen ni bil noben vsebovani objekt.

FLG0353W Objekt <FLGID> ne vsebuje nobenih kontaktnih informacij, namenjenih za izvoz.

Pojasnilo: Vrednost CONTACT-IND za označeni objekt je v območju objekta vhodne strukture za FLGExport je Y (Da); vendar označeni objekt ni povezan z nobenim objektom s kontaktnimi informacijami.

Izvožen ni bil noben objekt s kontaktnimi informacijami.

FLG0354E Vrednost identifikatorja objekta (FLGID) <flgid> ni veljavna.

Pojasnilo: Označeni identifikator objekta (FLGID) ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavni FLGID:

FLGID mora biti dolg 16 bajtov.

FLGID mora vsebovati samo številske znake (0-9).

Bajti od 0 do 5 ne smejo vsebovati samih ničel.

Bajti od 6 do 15 ne smejo vsebovati samih ničel.

FLG0355I Izvoz se je zagnal: datoteka ukaznega jezika -- <ime datoteke ukaznega jezika>

FLG0356I Izvoz se je zaključil: datoteka ukaznega jezika -- <ime datoteke ukaznega jezika>

FLG0357E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: Kategorija v oglavju mora biti prazna.

Pojasnilo: Bajtno mesto kategorije (32) v oglavju vhodne strukture za FLGExport ni prazno.

Bajtno mesto kategorije v oglavju vhodne strukture FLGExport mora biti prazno.

Odgovor uporabnika: Vrednost bajta 32 v oglavju nastavite tako, da bo prazna.

FLG0358E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: ID tipa objekta v oglavju mora biti prazen.

Pojasnilo: Bajtna mesta ID-ja tipa objekta (33-38) v oglavju vhodne strukture FLGExport niso prazna.

Ta bajtna mesta ID-ja tipa objekta morajo biti prazna.

Odgovor uporabnika: Vrednosti bajtov 33-38 v oglavju nastavite tako, da bodo prazne.

FLG0359E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: Rezervirano območje v oglavju mora biti prazno.

Pojasnilo: Bajtna mesta rezerviranega območja (39-159) v oglavju vhodne strukture FLGExport niso prazna.

Ta bajtna mesta rezerviranega območja morajo biti prazna.

Odgovor uporabnika: Vrednosti bajtov 39-159 v oglavju nastavite tako, da bodo prazne.

FLG0360E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: Rezervirano območje v definicijskem območju mora biti prazno.

Pojasnilo: Bajtna mesta rezerviranega območja (130-159) definicijskega območja v vhodni strukturi FLGExport niso prazna.

Ta bajtna mesta rezerviranega območja morajo biti prazna.

Odgovor uporabnika: Vrednosti bajtov 130-159 v definicijskem območju nastavite tako, da bodo prazne.

FLG0361I Izvoz objekta <ime objekta> se je zaključil.
FLG0362I Izdelal sem ID kontrolne točke: <ID kontrolne točke>.

FLG0363E Katalog informacij ni bil inicializiran.

Pojasnilo: Katalog informacij morate inicializirati preden izdate FLGExport.

Odgovor uporabnika: Katalog informacij odprite prek uporabniškega vmesnika ali pa izdajte klic API-ju FLGInit.

FLG0364I Izvoz objekta <ime objekta> in vseh z njim povezanih objektov s kontaktnimi informacijami se je zaključil.

FLG0365I Izvoz se je zaključil za vse objekte, ki so vsebovani v objektu <ime objekta>.

FLG0366E Datoteka ukaznega jezika s podanim imenom že obstaja. Podajte ime datoteke, ki še ne obstaja.

Pojasnilo: Podana ime in pot izvožene datoteke ukaznega jezika označujeta obstoječo datoteko.

Izhodna datoteka ukaznega jezika še ne sme obstajati.

Odgovor uporabnika: Za novo datoteko, ki vsebuje izvoženo datoteko ukaznega jezika, podajte ime datoteke in pot.

FLG0367E Za objekt <FLGID> ne morem poiskati informacij. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij za označeni objekt ni uspel pridobiti informacij.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0368E Za tip objekta <identifikator tipa objekta> ne morem izvoziti ikone. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij za označeni tip objekta ni uspel izvoziti ikone. Med izvažanjem ikone je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

Zagotovite, da ikona z imenom, ki je enako kratkemu imenu tipa objekta, v podani poti ikone še ne obstaja.

FLG0369W Datoteka ikone za tip objekta <ime tipa objekta> je v poti ikone že obstajala. Datoteka ikone je bila nadomeščena.

Pojasnilo: Pot ikone za izvoženi tip objekta že vsebuje datoteko ikone. Upravljalnik kataloga informacij je nadomestil obstoječo datoteko ikone.

FLG0370E Upravljalnik kataloga informacij ne more obdelati objekta <ime objekta>. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more obdelati podatkov v vašem katalogu informacij. Možno je, da je bil katalog informacij odprt ali ažuriran na drug način in ne s pomočjo Upravljalnika kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0371W Objekt <ime objekta> za izvoz ne vsebuje nobenega priključka ali povezovalnih objektov.

Pojasnilo: Vrednosti ATTACHMENT-IND ali LINK-IND za označeni objekt sta v območju objekta vhodne strukture za FLGExport enaki Y; vendar z označenim objektom ni povezan noben priključek ali povezovalni objekt.

FLG0372W ATTACHMENT-IND za objekt <ime objekta> je bil zanemarjen, ker je ta objekt priključka.

Pojasnilo: Vrednost ATTACHMENT-IND je bila za objekt zanemarjena, ker ta objekt ni objekt priključka. Vrednost ATTACHMENT-IND določa, ali bodo izvoženi vsi objekti pripomb, ki so povezani z objektom.

Odgovor uporabnika: Za ATTACHMENT-IND v vhodni strukturi podajte N in s tem označite, da priključkov ne boste izvozili.

FLG0373W LINK-IND za objekt <ime objekta> je bil zanemarjen, ker objekt ni v Skupinski ali Elementarni kategoriji.

Pojasnilo: Vrednost LINK-IND za objekt je bila zanemarjena, ker ta objekt ne more vsebovati povezovalnih objektov, ki bi bili povezani z njim. Samo objekti skupinskih ali elementarnih kategorij lahko vsebujejo povezovalne objekte, ki so povezani z njim.

Odgovor uporabnika: Za LINK-IND v vhodni strukturi podajte N in s tem označite, da povezovalnih objektov ne boste izvozili.

FLG0374E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: LINK-IND mora biti za objekt <FLGID> Y (Da) ali N (Ne).

Pojasnilo: Vrednost LINK-IND v območju objekta vhodne strukture mora biti Y ali N.

Vrednost LINK-IND označuje, ali bodo izvoženi vsi objekti, povezani z označenim skupinskim ali elementarnim objektom; za druge objekte naj bo ta vrednost N (vrednost Y ni upoštevana).

Odgovor uporabnika: Za lastnost LINK-IND označenega primerka objekta podajte Y (Da) ali N (Ne).

FLG0375E Napaka v vhodni strukturi za izvažanje: ATTACHMENT-IND mora biti za objekt <FLGID> Y (Da) ali N (Ne).

Pojasnilo: Vrednost ATTACHMENT-IND v območju objekta vhodne strukture mora biti Y ali N.

Vrednost ATTACHMENT-IND določa, ali bodo izvoženi vsi objekti, ki so priključeni na označeni objekt. Za objekte kategorije priključkov je ta vrednost zahtevana, vendar ne bo upoštevana.

Odgovor uporabnika: Za lastnost ATTACHMENT-IND označenega primerka objekta podajte Y (Da) ali N (Ne).

FLG0376I Vstavite naslednjo disketo in pritisnite Enter.
FLG0401E Odobritev ni uspela. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>. Baza podatkov je v neskladnem stanju. Izvedite obnovo baze podatkov.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel odobriti sprememb v katalogu informacij. Katalog informacij je v neskladnem stanju.

Odgovor uporabnika: Izvedite obnovo baze podatkov in s tem katalog informacij vrnite v skladno stanje.

FLG0402E Povrnitev ni uspela. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>. Baza podatkov je v neskladnem stanju. Izvedite obnovo baze podatkov.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more odstraniti sprememb v katalogu informacij. Katalog informacij je poskusil povrniti spremembe, pri tem pa je ob uvozu datoteke ukaznega jezika prišlo do napake.

Katalog informacij je v neskladnem stanju.

Odgovor uporabnika: Izvedite obnovo baze podatkov in s tem katalog informacij vrnite v skladno stanje.

FLG0403E Ne morem zbrisati primerka objekta in podrejenega drevesa. UUI: <Del 1>, <Del 2>, <Del 3>, <Del 4>, <Del 5>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel zbrisati označenega objekta in podrejenih povezav (drevesne strukture). Če ste izbrali tudi brisanje podrejenih objektov, Upravljalnik kataloga informacij tudi njih ni uspel zbrisati.

Upravljalnik kataloga informacij je povrnil bazo podatkov v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
3. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika, možnost vnovičnega zagona nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0404E Notranja napaka API-ja Upravljalnika kataloga informacij. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Med poskusom uvoza ali izvoza je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

Zabeležite kodo vzroka in razširjeno kodo ter nato pokličite IBM Software Support.

FLG0405E V datoteki ukaznega jezika sem naletel na nepričakovan konec datoteke.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je naletel na konec datoteke ukaznega jezika, vendar zadnjega zahtevanega dejanja ni uspel izvesti, ker so informacije za to dejanje nepopolne.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz datoteke.

Odgovor uporabnika:

1. Uredite datoteko ukaznega jezika in nato dokončajte oznake zadnjega dejanja.
2. Preglejte datoteko dnevnika.
3. Če izvajate navadni uvoz (in ne uvoza MDIS), preglejte odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
4. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika in nato to datoteko znova uvozite. Če izvajate navadni uvoz, lahko možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0406E Skladijska napaka -- oznaka ACTION. '<ključna beseda>' ni veljavna ključna beseda. Podajte OBJTYPE, OBJINST ali RELATION.

Pojasnilo: Oznaka ACTION vsebuje neveljavno ključno besedo. Za oznako ACTION so veljavne naslednje ključne besede:

OBJTYPE
 OBJINST
 RELATION

Upravljalnik kataloga informacij je bazo podatkov povrnil v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil izvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Popravite skladijsko napako.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0407E • FLG0412E

FLG0407E Skladijska napaka -- datoteka ukaznega jezika vsebuje oznako, ki je podana izven zaporedja.

Pojasnilo: Datoteka ukaznega jezika vsebuje oznako, ki ni v pričakovanem zaporedju oznak. Na primer, oznaki ACTION.OBJTYPE(ADD) sledi oznaka PROPERTY in ne oznaka OBJECT.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika, možnost vnovičnega zagona nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0408E Skladijska napaka -- oznaka ACTION. Možnost OBJINST ni veljavna. Veljavne možnosti OBJINST so : ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_TREE_REL, DELETE_TREE_ALL in MERGE.

Pojasnilo: Možnost ključne besede OBJINST za oznako ACTION ni veljavna. Veljavne so naslednje možnosti:

ADD
UPDATE
DELETE
DELETE_TREE_ALL
DELETE_TREE_REL
MERGE

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Uredite datoteko ukaznega jezika in v ključni besedi OBJINST oznake ACTION popravite možnost. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko ter ugotovite, kje je prišlo do napake. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0409E Skladijska napaka -- oznaka ACTION. Možnost RELATION ni veljavna. Veljavni možnosti RELATION sta: ADD in DELETE.

Pojasnilo: Možnost ključne besede RELATION za oznako ACTION ni veljavna. Veljavni sta naslednji možnosti:

ADD
DELETE

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Uredite datoteko ukaznega jezika in v ključni besedi RELATION oznake ACTION popravite možnost. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko ter ugotovite, kje je prišlo do napake. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0410W Upravljalnik kataloga informacij je za objekt programa (UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>) počistil vrednost lastnosti HANDLES, ker tip objekta (<kratko ime>) v ciljnem katalogu informacij ne obstaja. Uvoz se bo nadaljeval.

Pojasnilo: Ciljni katalog informacij ne vsebuje tipa objekta, ki bi ga bilo mogoče povezati s podanim programom. Funkcija za uvažanje bo vrednost lastnosti HANDLES nadomestila s presledki in nato nadaljevala uvoz ukazne datoteke.

Odgovor uporabnika: Vrednost lastnosti HANDLES objekta programa ažurirajte z veljavnim imenom tipa objekta:

1. Ugotovite, s katerim obstoječim tipom objekta naj bi bil povezan objekt programa, oziroma izdelajte nov tip objekta.
2. Poiščite podani objekt programa.
3. Z desnim gumbom miške kliknite ta objekt.
4. Na pojavnem meniju kliknite **Ažuriraj objekt**.

Prikaže se okno Ažuriranje objekta.
5. Na seznamu **Lastnost/Vrednosti** kliknite lastnost **HANDLES**. (Ta lastnost ima morda drugo ime; v zgledu kataloga informacij je to lastnost "Tip objekta, ki ga ta program obravnava")
6. V polje **Vnesi vrednost za izbrano lastnost** za tip objekta, ki obstaja v katalogu informacij, vnesite kratko ime.
7. Kliknite **Vnesi**.
8. Zagotovite, da so obstoječe vrednosti lastnosti PARMLIST združljive s tipom objekta, ki ste ga podali za lastnost HANDLES.
9. Kliknite **Ažuriraj**.

FLG0412E Skladijska napaka -- oznaka ACTION. Možnost OBJTYPE ni veljavna. Veljavne možnosti OBJTYPE so: MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT in APPEND.

Pojasnilo: Oznaka ACTION v ključni besedi OBJTYPE vsebuje neveljavno možnost (OPTION), oziroma ta možnost manjka.

Veljavne možnosti so MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT, APPEND.

Program za uvažanje je pred zaustavitvijo katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Popravite skladiščno napako.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0413E Funkcija za uvažanje Upravljalnika kataloga informacij je naletela na neznano notranjo napako, zato se mora zaustaviti. Baza podatkov bo povrnjena v začetno stanje. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med uvozom odkril notranjo napako, zato se je moral zaustaviti. Katalog informacij bo povrnjen v začetno stanje.

Odgovor uporabnika: Če izvajate navadni uvoz, lahko možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka), s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej, pri tem pa uporabite pripomoček za sledenje. Če izvajate uvoz MDIS, s pomočjo pomožnega programa za sledenje znova uvozite datoteko ukaznega jezika.

Zabeležite kodo vzroka in razširjeno kodo, ki jo vrne to sporočilo, nato pa se obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

FLG0414I Izdelan je bil nov primerek objekta. Tip: <ime tipa objekta>. UUI:

FLG0415I Primerek objekta je bil ažuriran. Tip: <ime tipa objekta>. UUI:

FLG0416I Primerek objekta je bil zbrisan. Tip: <ime tipa objekta>. UUI:

FLG0417I Uvoz ali izvoz se je končal zaradi zahteve uporabnika.

FLG0418I Tip objekta je bil ažuriran: <ime tipa objekta>.

FLG0419I Tip objekta je bil zbrisan: <ime tipa objekta>.

FLG0420W V tipu objekta <ime tipa objekta> manjkajo povezane informacije o ikonah, ker Upravljalnik kataloga informacij ni uspel poiskati datoteke ikon <ime datoteke ikon>. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je izdelal označeni tip objekta brez informacij o ikonah, ker ni uspel poiskati podane datoteke ikon.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in poiščite tipe objektov, v katerih manjkajo informacije o ikonah.

2. Informacije o ikonah popravite tako, da tip objekta ažurirate s pomočjo oken Upravljalnik kataloga informacij ali datoteko ukaznega jezika.

FLG0421I Izdelan je bil nov tip objekta: <ime tipa objekta>.

FLG0422I Za tip objekta <kratko ime> so bile dodane nove lastnosti.

FLG0423I Izdelana je bila nova povezava. UUI-ji:

FLG0424I Povezava je bila zbrisana. UUI-ji:

FLG0425E Ne morem dokončati dejanja. V katalogu informacij nisem uspel poiskati potrebnih informacij. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel poiskati informacij, potrebnih za izvajanje zahtevanega dejanja.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika.
3. Če izvajate navadni uvoz (in ne uvoza MDIS), preglejte odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
4. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika in nato to datoteko znova uvozite. Če izvajate navadni uvoz, lahko možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0426E Ne morem dokončati dejanja. Za tip objekta <ime tipa objekta> ne morem poiskati potrebnih informacij. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel poiskati informacij o označenem tipu objekta. Brez teh informacij Upravljalnik kataloga informacij ne more izvesti zahtevanega uvoza.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka in razširjene kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika.
3. Če izvajate navadni uvoz (in ne uvoza MDIS), preglejte odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v

FLG0427E • FLG0431E

odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.

4. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika in nato to datoteko znova uvozite. Če izvajate navadni uvoz, lahko možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0427E Ne morem dokončati dejanja. Za tip objekta ne morem poiskati potrebnih informacij. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel poiskati informacij o tipih objektov v katalogu informacij. Brez teh informacij Upravljalnik kataloga informacij ne more izvesti zahtevanega uvoza.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika.
3. Če izvajate navadni uvoz (in ne uvoza MDIS), preglejte odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
4. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika in nato to datoteko znova uvozite. Če izvajate navadni uvoz, lahko možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0428E Ne morem ažurirati primerka objekta. UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij za označeni objekt ni uspel ažurirati informacij.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika.
3. Če izvajate navadni uvoz (in ne uvoza MDIS), preglejte odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.

4. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika in nato to datoteko znova uvozite. Če izvajate navadni uvoz, lahko možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0429E Ne morem izdelati tipa objekta <ime tipa objekta>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel izdelati označenega tipa objekta.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
3. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika, možnost vnovičnega zagona nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0430E Ne morem ažurirati tipa objekta <ime tipa objekta>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij za označeni tip objekta ni uspel ažurirati informacij.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
3. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika, možnost vnovičnega zagona nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0431E V tip objekta <ime tipa objekta> ne morem dodati lastnosti. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij v označeni tip objekta ni uspel dodati lastnosti.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil

nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavi uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
3. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika, možnost vnovičnega zagona nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0432E Ne morem izdelati primerka objekta. UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel izdelati označenega objekta.

Upravljalnik kataloga informacij je bazo podatkov povrnil v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika.
3. Če izvajate navadni uvoz (in ne uvoza MDIS), preglejte odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
4. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika in nato to datoteko znova uvozite. Če izvajate navadni uvoz, lahko možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0433E Za tip objekta <ime tipa objekta> informacij ne morem popolnoma zbrisati. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij za označeni tip objekta definicije ni uspel popolnoma zbrisati.

Upravljalnik kataloga informacij je bazo podatkov povrnil v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.

3. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika, možnost vnovičnega zagona nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0434E Ne morem zbrisati tipa objekta <ime tipa objekta>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel zbrisati označenega tipa objekta.

Upravljalnik kataloga informacij je bazo podatkov povrnil v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
3. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika, možnost vnovičnega zagona nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0436E Ne morem zbrisati primerka objekta. UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel zbrisati označenega objekta.

Upravljalnik kataloga informacij je bazo podatkov povrnil v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
3. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika, možnost vnovičnega zagona nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0437E Napaka pri odpiranju odzivne datoteke. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Napaka pri odpiranju odzivne datoteke. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0438E Napaka pri branju datoteke ukaznega jezika.
Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel prebrati vhodne datoteke ukaznega jezika.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0439E Napaka pri zapisovanju v odzivno datoteko.
Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med zapisovanjem v odzivno datoteko odkril napako.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0440E Definicija UUI za tip objekta <ime tipa objekta> v datoteki ukaznega jezika se ne ujema s ciljnim katalogom informacij.

Pojasnilo: Definicija UUI označenega tipa objekta v izvorni datoteki ukaznega jezika se razlikuje od definicije UUI ciljnega kataloga informacij.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Za označeni tip objekta v izvorni datoteki ukaznega jezika podajte definicijo UUI, ki se ujema z definicijo UUI obstoječega tipa objekta v ciljnem katalogu informacij.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0441E Ne morem dokončati dejanja. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel dokončati uvoza.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
3. Zagotovite, da ste za oznako PROPERTY vnesli vrednost dolžine podatkov (DL), ki je v celoti številka.
4. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika, možnost vnovičnega zagona nastavite na C

(kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0442E Dolžina podatkov, definirana za lastnost <kratko ime> v datoteki ukaznega jezika, se ne ujema s ciljnim katalogom informacij.

Pojasnilo: Označena lastnost vsebuje dolžino podatkov, definirano v izvorni datoteki ukaznega jezika, ki se razlikuje od tiste v ciljnem katalogu informacij.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Za ključno besedo DL oznake PROPERTY podajte dolžino podatkov, ki se ujema z lastnostjo v obstoječem tipu objekta ciljnega kataloga informacij.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0443E Tip podatkov, definiran za lastnost <kratko ime> v datoteki ukaznega jezika, se ne ujema s ciljnim katalogom informacij.

Pojasnilo: Označena lastnost ima v vhodni datoteki ukaznega jezika definiran tip podatkov, ki se razlikuje od tistega v ciljnem katalogu informacij.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Za ključno besedo DT oznake PROPERTY podajte tip podatkov, ki se ujema z lastnostjo v obstoječem tipu objekta ciljnega kataloga informacij.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0444E Imena lastnosti (kratko_ime) <kratko ime> v ciljnem katalogu informacij ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Označeno kratko ime vhodne lastnosti (kratko_ime) se ne ujema s kratkim imenom lastnosti v ciljnem katalogu informacij.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Za ključno besedo SHRTNAME oznake PROPERTY podajte ime lastnosti z 8 znaki, ki se ujema z lastnostjo obstoječega tipa objekta v ciljnem katalogu informacij.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0445E Kategorija, definirana za tip objekta <ime tipa objekta> v datoteki ukaznega jezika, se ne ujema s ciljnem katalogom informacij.

Pojasnilo: Kategorija, definirana za označeni objekt, se razlikuje od vhodne datoteke ukaznega jezika v ciljnem katalogu informacij.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika: Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.

1. Za ključno besedo CATEGORY oznake OBJECT podajte kategorijo, ki se ujema s kategorijo označenega tipa objekta v ciljnem katalogu informacij.
2. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0446E Skladijska napaka -- oznaka INSTANCE. Ime lastnosti (kratko_ime) <kratko ime> za tip objekta ni veljavno.

Pojasnilo: Označeno kratko ime lastnosti (kratko_ime) oznake INSTANCE ni veljavno. Ime lastnosti je predolgo ali pa za tip objekta ni veljavno.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika. Za kratko ime lastnosti veljajo naslednja pravila:
 - Kratko ime je lahko dolgo največ 8 znakov.
 - Kratko ime se mora ujemati s kratkim imenom lastnosti, definirane v tipu objekta tega primerka.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0447E Skladijska napaka -- oznaka OBJECT. <ključna beseda> se v oznaki pojavi večkrat.

Pojasnilo: Označena ključna beseda je v oznaki OBJECT večkrat navedena.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0448E Skladijska napaka -- oznaka PROPERTY. <ključna beseda> se v oznaki pojavi večkrat.

Pojasnilo: Označena ključna beseda je v oznaki PROPERTY večkrat navedena.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0449E Skladijska napaka -- oznaka RELTYPE. <ključna beseda> se v oznaki pojavi večkrat.

Pojasnilo: Označena ključna beseda je v oznaki RELTYPE večkrat navedena.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0450E Skladenjska napaka -- oznaka INSTANCE.
Ime lastnosti UII (kratko_ime_UII) <kratko ime> se v oznaki večkrat pojavi.

Pojasnilo: Označeno ime lastnosti UII (kratko_ime_UII) je v SOURCEKEY ali TARGETKEY iste oznake INSTANCE podano večkrat.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0451E Skladenjska napaka -- oznaka INSTANCE.
Ime lastnosti (kratko_ime) <kratko ime> se v oznaki večkrat pojavi.

Pojasnilo: Označeno kratko ime lastnosti (kratko_ime) se v isti oznaki INSTANCE večkrat pojavi.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0452E Skladenjska napaka -- oznaka OBJECT.
Vrednost <ključne besede> presega največjo dolžino <največja dolžina>.

Pojasnilo: Označena vrednost ključne besede v oznaki OBJECT je daljša od največje dolžine, ki je dovoljena za to vrednost ključne besede.

Vrednosti ključnih besed v oznaki OBJECT so ograjene z levim in desnim okroglim oklepajem. Upravljalnik kataloga informacij v vrednostih ključne besede zanemari začetne presledke, vendar pa pri določanju dolžine vrednosti upošteva zaključne presledke.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0453E Skladenjska napaka -- oznaka PROPERTY.
Vrednost <ključne besede> presega največjo dolžino <največja dolžina>.

Pojasnilo: Označena vrednost ključne besede v oznaki PROPERTY je daljša od označene največje vrednosti, dovoljene za to ključno besedo.

Vrednosti ključnih besed v oznaki PROPERTY so ograjene z levim in desnim okroglim oklepajem. Upravljalnik kataloga informacij v vrednostih ključne besede zanemari začetne presledke, vendar pa pri določanju dolžine vrednosti upošteva zaključne presledke.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0454E Skladenjska napaka -- oznaka INSTANCE.
Vrednost lastnosti '<kratko ime>' presega največjo dolžino <največja dolžina>.

Pojasnilo: Vrednost označene lastnosti v oznaki INSTANCE je daljša od označene največje vrednosti, dovoljene za to vrednost.

Lastnost in vrednosti lastnosti UII so v oznaki INSTANCE ograjene z levim in desnim okroglim oklepajem. Upravljalnik kataloga informacij v teh vrednostih zanemari začetne presledke, vendar pa pri določanju dolžine vrednosti upošteva zaključne presledke.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.

3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0455E Skladijska napaka -- oznaka RELTYPE.
Vrednost <ključne besede> presega največjo vrednost največje dolžine <največja dolžina>.

Pojasnilo: Označena vrednost ključne besede v oznaki RELTYPE je daljša od označene največje dolžine, ki je dovoljena za to vrednost ključne besede.

Vrednosti ključne besede v oznaki RELTYPE so ograjene z levim in desnim okroglim oklepajem. Upravljalnik kataloga informacij v vrednostih ključne besede zanemari začetne presledke, vendar pa pri določanju dolžine vrednosti upošteva zaključne presledke.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0456E Skladijska napaka -- oznaka COMMIT.
Vrednost CHKPID presega največjo vrednost <največja dolžina>.

Pojasnilo: Vrednost CHKPID v oznaki COMMIT je daljša od označene največje dolžine.

Vrednosti ključne besede v oznaki COMMIT so ograjene z levim in desnim okroglim oklepajem. Upravljalnik kataloga informacij v vrednostih ključne besede zanemari začetne presledke, vendar pa pri določanju dolžine vrednosti upošteva zaključne presledke.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0457E Skladijska napaka -- oznaka OBJECT.
<ključna beseda> ni veljavna ključna beseda.
Veljavne ključne besede so: TYPE, CATEGORY, EXTNAME, PHYNAME, ICOFILE in ICWFILE.

Pojasnilo: Označena ključna beseda v oznaki OBJECT ni veljavna. Veljavne so naslednje ključne besede:

TYPE
 CATEGORY
 EXTNAME
 PHYNAME
 ICOFILE
 ICWFILE

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0458E Skladijska napaka -- oznaka PROPERTY.
<ključna beseda> ni veljavna ključna beseda.
Veljavne ključne besede so: EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME, NULLS in UUISEQ.

Pojasnilo: Označena ključna beseda v oznaki PROPERTY ni veljavna. Veljavne so naslednje ključne besede:

EXTNAME
 DT
 DL
 SHRTNAME
 NULLS
 UUISEQ

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0459E • FLG0463E

FLG0459E Skladenjska napaka -- oznaka RELTYPE.
<ključna beseda> ni veljavna ključna beseda.
Veljavne ključne besede so: TYPE,
SOURCETYPE in TARGETYPE.

Pojasnilo: Označena ključna beseda v oznaki RELTYPE ni veljavna. Veljavne so naslednje ključne besede:

TYPE
SOURCETYPE
TARGETYPE

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0460E Skladenjska napaka -- oznaka COMMIT.
<ključna beseda> ni veljavna ključna beseda.
Veljavna ključna beseda je CHPID.

Pojasnilo: Označena ključna beseda v oznaki COMMIT ni veljavna. CHPID je edina veljavna ključna beseda za oznako COMMIT.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0461E Skladenjska napaka -- oznaka INSTANCE.
<ključna beseda> ni veljavna ključna beseda.
Veljavni ključni besedi: SOURCEKEY;
TARGETKEY je veljavna samo za povezave.

Pojasnilo: Označena ključna beseda v oznaki INSTANCE ni veljavna. Veljavne so naslednje ključne besede:

SOURCEKEY
TARGETKEY, kjer oznaki RELTYPE sledi INSTANCE

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0462E Skladenjska napaka -- oznaka INSTANCE.
Ime lastnosti UII (kratko ime_UII) <kratko ime> za tip objekta ni veljavno ali pa ni del UII-ja.

Pojasnilo: Označeno ime lastnosti UII (kratko_ime_UII) v oznaki INSTANCE je nekaj izmed naslednjega:

- Predolgo (daljše od 8 znakov).
- Za tip objekta ni veljavno.
- Veljavno za tip objekta, vendar ni del UII-ja.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0463E Skladenjska napaka -- oznaka INSTANCE.
SOURCEKEY ni bil najden na pričakovanem mestu.

Pojasnilo: SOURCEKEY ni prva ključna beseda v oznaki INSTANCE. Ključno besedo SOURCEKEY morate v oznaki INSTANCE kot prvo ključno besedo podati v naslednjih primerih:

Brisanje primerka objekta

```
:ACTION.OBJINST(DELETE)  
:OBJECT.TYPE()  
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

ali

```
:ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_REL)  
:OBJECT.TYPE()  
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

ali

```
:ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_ALL)  
:OBJECT.TYPE()  
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

Ažuriranje primerka objekta

```
:ACTION.OBJINST(UPDATE)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

Dodajanje ali brisanje povezave

Prelom vrstice v zgledu oznake :RELTYPE ni pomemben, ključne besede pa vnesite vse v eno vrstico.

```
:ACTION.RELATION()
:RELTYPE.TYPE() SOURCETYPE()
TARGETYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY() TARGETKEY()
```

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0464E Skladijska napaka -- oznaka INSTANCE. TARGETKEY ni bil najden na pričakovanem mestu.

Pojasnilo: TARGETKEY v oznaki INSTANCE ni bil podan kot druga ključna beseda. Če oznaki RELTYPE sledi oznaka INSTANCE, s čimer lahko povezavo dodate ali zbrisete, mora biti druga ključna beseda TARGETKEY.

V tem primeru je zaporedje oznak naslednje:

```
:ACTION.RELATION(ADD) ali
:ACTION.RELATION(DELETE)
:RELTYPE.TYPE() SOURCETYPE() TARGETYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY() TARGETKEY()
```

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0465E Skladijska napaka -- oznaka OBJECT. <ključna beseda> manjka. Za to določeno možnost oznake ACTION je ta ključna beseda potrebna.

Pojasnilo: Označena ključna beseda v oznaki OBJECT manjka.

Določene ključne besede OBJECT so zahtevane, kar je odvisno od možnosti oznake ACTION.

TYPE Vedno zahtevana. Določa ime tipa objekta.

CATEGORY

Zahtevana v primerih, ko je :ACTION.OBJTYPE(ADD) ali :ACTION.OBJTYPE(MERGE). Ni veljavna z nobeno drugo možnostjo oznake ACTION.

EXTNAME

Zahtevana v primerih, ko je :ACTION.OBJTYPE(ADD) ali :ACTION.OBJTYPE(MERGE). Neobvezna z ACTION.OBJTYPE(UPDATE). Ni veljavna z nobeno drugo možnostjo oznake ACTION.

PHYNAME

Neobvezna; veljavna samo, ko je :ACTION.OBJTYPE(ADD) ali :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICOFIELD

Neobvezna; veljavna samo v primerih, ko je :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) ali :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICWFIELD

Neobvezna; veljavna samo v primerih, ko je :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) ali :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0466E Skladijska napaka -- oznaka OBJECT. Vrednost CATEGORY ni veljavna. Veljavne vrednosti CATEGORY so: GROUPING, ELEMENTAL, CONTACT, DICTIONARY in SUPPORT.

Pojasnilo: Vrednost, podana za ključno besedo CATEGORY v oznaki OBJECT, ni veljavna. Veljavne so naslednje vrednosti:

FLG0467E • FLG0470E

GROUPING
ELEMENTAL
CONTACT
DICTIONARY
SUPPORT

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0467E Skladijska napaka -- oznaka PROPERTY. Vrednost DT ni veljavna. Veljavne vrednosti DT so: C, V, L in T.

Pojasnilo: Vrednost, podana za ključno besedo DT v oznaki PROPERTY, ni veljavna. Veljavne so naslednje vrednosti:

C Znakovni niz z nespremenljivo dolžino
V Znakovni niz s spremenljivo dolžino
L Dolgi znakovni niz s spremenljivo dolžino
T Podatki časovnega niza

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0468E Skladijska napaka -- oznaka PROPERTY. Vrednost NULLS ni veljavna. Veljavni vrednosti NULLS sta: Y in N.

Pojasnilo: Vrednost, podana za ključno besedo NULLS v oznaki, ni veljavna. Veljavne so naslednje vrednosti:

Y Vrednost za to lastnost ni zahtevana. Ta vrednost je lahko ničelna.
N Vrednost za to lastnost ni zahtevana.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0469E Skladijska napaka -- oznaka PROPERTY. Vrednost UISEQ ni veljavna. Veljavne vrednosti UISEQ so: 0, 1, 2, 3, 4 in 5.

Pojasnilo: Vrednost, podana za ključno besedo UISEQ v oznaki PROPERTY, ni veljavna. Veljavne so naslednje vrednosti:

0 (privzete)

Lastnost ni del univerzalnega enkratnega identifikatorja (UUI).

1, 2, 3, 4 ali 5

Lastnost je del UUI-ja in je v UUI-ju na določenem položaju.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0470E Skladijska napaka -- oznaka RELTYPE. Vrednost TYPE ni veljavna. Veljavne vrednosti TYPE so: CONTAIN, CONTACT, LINK in ATTACHMENT.

Pojasnilo: Vrednost, podana za ključno besedo TYPE v oznaki RELTYPE, ni veljavna. Veljavne so naslednje vrednosti:

ATTACHMENT

Ciljni objekt je k izvornemu objektu dodan kot objekt pripomb.

CONTAIN

Izvorni objekt vsebuje ciljni objekt.

CONTACT

Izvorni objekt je povezan s ciljnimi objekti s kontaktnimi informacijami.

LINK

Izvorni objekt je povezan s ciljnimi objekti.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0471E Skladijska napaka -- oznaka PROPERTY.
 <kratko ime> za ključno besedo
SHRTNAME ni veljavna vrednost, ker je to rezervirano kratko ime lastnosti. Vrednosti rezerviranih kratkih imen so: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME in UPDATEBY.

Pojasnilo: Označena vrednost za ključno besedo SHRTNAME v oznaki PROPERTY ni veljavna, ker je to rezervirano kratko ime lastnosti.

Upravljalnik kataloga informacij rezervira naslednje vrednosti in jih zato ni mogoče podati kot SHRTNAME (kratko_ime) za novo lastnost:

OBJTYPID
 INSTIDNT
 UPDATIME
 UPDATEBY

Če želite označiti, da je NAME lastnost UII za nov tip objekta, podajte NAME kot kratko ime nove lastnosti.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0472E Skladijska napaka -- oznaka INSTANCE.
 <kratko ime> ni veljavna vrednost
 kratko_ime, ker je ta rezervirana za uvoz.
**Rezervirane vrednosti kratko_ime so:
 OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME in
 UPDATEBY.**

Pojasnilo: Označeno kratko ime lastnosti (kratko_ime) v oznaki INSTANCE ni veljavno, ker vrednost za to lastnost izdelava Upravljalnik kataloga informacij. Uporabnik te vrednosti ne more na novo nastaviti.

Upravljalnik kataloga informacij izdelava vrednosti za naslednje lastnosti:

OBJTYPID
 INSTIDNT
 UPDATIME
 UPDATEBY

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0473E Skladijska napaka -- oznaka RELTYPE.
 <ključna beseda> manjka. **Zahtevane ključne besede so: TYPE, SOURCETYPE in TARGETYPE.**

Pojasnilo: Označena ključna beseda je v oznaki RELTYPE potrebna, vendar manjka. Zahtevane so naslednje ključne besede:

TYPE
 SOURCETYPE
 TARGETYPE

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0474E Skladijska napaka -- oznaka PROPERTY.
 <ključna beseda> manjka. **Zahtevane ključne besede so: EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME in NULLS.**

Pojasnilo: Označena ključna beseda je v oznaki PROPERTY potrebna, vendar manjka. Zahtevane so naslednje ključne besede:

EXTNAME
 DT
 DL
 SHRTNAME
 NULLS

FLG0475E •FLG0478E

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0475E Skladijska napaka -- oznaka OBJECT. <ključna beseda> v tej določeni možnosti oznake ACTION ni uporabljena.

Pojasnilo: Označena ključna beseda v oznaki OBJECT ni veljavna. Določene oznake OBJECT si veljavne samo z določenimi možnostmi oznake ACTION. Na naslednjem seznamu je podana uporaba ključnih besed oznake OBJECT:

TYPE Vedno zahtevana. Določa ime tipa objekta.

CATEGORY

Zahtevana in veljavna samo v primeru, ko je
:ACTION.OBJTYPE(ADD) ali
:ACTION.OBJTYPE(MERGE).

EXTNAME

Zahtevana v primerih, ko je
:ACTION.OBJTYPE(ADD) ali
:ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Neobvezna v primerih, ko je
:ACTION.OBJTYPE(UPDATE)

PHYNAME

Neobvezna; veljavna samo, ko je
:ACTION.OBJTYPE(ADD) ali
:ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICOFIELD

Neobvezna; veljavna samo v primerih, ko je
:ACTION.OBJTYPE(ADD),
:ACTION.OBJTYPE(UPDATE) ali
:ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICWFIELD

Neobvezna; veljavna samo v primerih, ko je
:ACTION.OBJTYPE(ADD),
:ACTION.OBJTYPE(UPDATE) ali
:ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.

3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0476E Uvoza za datoteko ukaznega jezika <ime datoteke ukaznega jezika> ne morem znova zagnati, ker nisem našel ID-ja kontrolne točke <ID kontrolne točke>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij označene datoteke ukaznega jezika ne more uvoziti od kontrolne točke zadnje odobritve. ID kontrolne točke, ki ga je shranil sistem, se ne ujema z nobenim ID-jem kontrolne točke v oznakah COMMIT označene datoteke ukaznega jezika.

Odgovor uporabnika: Preverite naslednje možne vzroke:

- Morda obstaja več datotek z istim imenom. V tem primeru se prepričajte, da izvajate uvažanje v pravo datoteko.
- Shranjena kontrolna točka je bila odstranjena iz datoteke ukaznega jezika. V tem primeru v datoteki obnovite kontrolno točko.
- Kontrolna točka morda velja za datoteko v drugem imeniku. Zagotovite, da uvoz izvajate iz pravega imenika.

FLG0477E Skladijska napaka -- oznaka DISKCNTRL.

Pojasnilo: Oznaka DISKCNTRL označuje skladijsko napako. Skladnja za ta ukaz je naslednja:

:DISKCNTRL.SEQUENCE(nn, + | -)

nn Številka diskete v zaporedju.

+ Datoteka ukaznega jezika se nadaljuje na več disketah.

— Disketa vsebuje konec datoteke ukaznega jezika.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0478E Ne morem ažurirati tipa objekta <ime tipa objekta>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel ažurirati označenega tipa objekta, ker je prišlo do notranje napake ali napake baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0479E Tipa objekta <ime tipa objekta> v katalogu informacij ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Označenega tipa objekta v ciljnem katalogu informacij ni bilo mogoče najti. Upravljalnik kataloga informacij za eno izmed naslednjih oznak ACTION ni uspel najti ujemanja med podanim imenom tipa objekta in obstoječim tipom objekta:

ACTION.OBJTYPE(UPDATE)
 ACTION.OBJTYPE(APPEND)
 ACTION.OBJINST(ADD)
 ACTION.OBJINST(UPDATE)
 ACTION.OBJINST(DELETE)
 ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_REL)
 ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_ALL)
 ACTION.OBJINST(MERGE)
 ACTION.RELATION(ADD)
 ACTION.RELATION(DELETE)

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika.
2. Če izvajate navadni uvoz (in ne uvoza MDIS), preglejte odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
3. Za ključno besedo TYPE oznake OBJECT podajte ime tipa objekta, ki se ujema z imenom označenega obstoječega tipa objekta v ciljnem katalogu informacij.
4. Datoteko ukaznega jezika ažurirajte in jo nato znova uvozite. Če izvajate navadni uvoz, lahko možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0481E OBJINST(MERGE) sem našel pred obdelavo le-tega za tip objekta <ime tipa objekta>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvoz datoteke ukaznega jezika, ker se je :ACTION.OBJINST(MERGE) za primerek objekta pojavil pred :ACTION.OBJTYPE(MERGE) za tip objekta tega primerka.

Upravljalnik kataloga informacij mora tipe objektov najprej združiti in s tem zagotoviti, da so definicije lastnosti za tip objekta v datoteki ukaznega jezika in ciljnem katalogu združljive.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0482E Ne morem zbrisati povezave. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel zbrisati povezave.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
3. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika, možnost vnovičnega zagona nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0483E Ne morem izdelati povezave. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel izdelati povezave.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika.
3. Če izvajate navadni uvoz (in ne uvoza MDIS), preverite odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
4. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika in nato to datoteko znova uvozite. Če izvajate navadni uvoz, lahko možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0484E Datoteke ukaznega jezika, <ime datoteke ukaznega jezika>, na disketi ni bilo mogoče najti. Vstavite pravo disketo in nato pritisnite Enter.

Pojasnilo: Označene datoteke ukaznega jezika ni na tej disketi.

Odgovor uporabnika: Vstavite pravo disketo in nato pritisnite Enter.

FLG0485E Disketa ni bila vstavljena v pravem zaporedju. Vstavite številko diskete <številka> in nato pritisnite Enter.

Pojasnilo: Trenutna disketa ni bila vstavljena v pravem zaporedju.

Vhodna datoteka ukaznega jezika je shranjena na več disketah, zato morate diskete vstavljati v pravem zaporedju.

Odgovor uporabnika: Vstavite pravo disketo in nato pritisnite Enter.

FLG0486I Vstavite številko diskete <številka> in nato pritisnite Enter.

FLG0487E Skladijska napaka -- oznaka INSTANCE. Nisem našel nobenega imena lastnosti (kratko_ime). Potrebno je vsaj eno ime lastnosti (kratko_ime).

Pojasnilo: Za to oznako INSTANCE ni bilo podano nobeno kratko ime lastnosti (kratko_ime). Za oznako INSTANCE morate eno ali več kratkih imen lastnosti (kratko_ime) ter vrednosti podati v naslednjih primerih:

Ažuriranje primerka objekta

```
:ACTION.OBJINST(UPDATE) :OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY() kratko_ime(vrednost)
...
```

Dodajanje ali združevanje primerkov objekta

```
:ACTION.OBJINST(ADD) or
:ACTION.OBJINST(MERGE) :OBJECT.TYPE()
CATEGORY() EXTNAME() PHYNAME()
ICOFIle() :INSTANCE.kratko_ime(vrednost) ...
```

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Za to oznako INSTANCE podajte eno ali več kratkih imen lastnosti (kratko_ime) ter vrednosti.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0488W Informacij o ikonah tipa objekta <ime tipa objekta> ni bilo mogoče ažurirati, ker Upravljalnik kataloga informacij ni poiskal datoteke ikon <ime datoteke ikon>. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel ažurirati informacij o ikonah označenega tipa objekta, ker podane datoteke ikon ni bilo mogoče poiskati.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in poiščite tipe objektov, v katerih manjkajo informacije o ikonah.
2. Informacije o ikonah popravite tako, da tip objekta ažurirate s pomočjo oken Upravljalnik kataloga informacij ali z uporabo datoteke ukaznega jezika.

FLG0489E Skladijska napaka -- oznaka ACTION. Vrednost <ključne besede> presega največjo vrednost največje dolžine <največja dolžina>.

Pojasnilo: Označena vrednost ključne besede je daljša od označene največje dolžine, dovoljene za to vrednost ključne besede.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0490I Uvoz se je zagnal: datoteka ukaznega jezika -- <ime datoteke ukaznega jezika>

FLG0491I Uvoz se je zaključil: datoteka ukaznega jezika -- <ime datoteke ukaznega jezika>

FLG0492I Odobritev za kontrolno točko <ID kontrolne točke> je uspela.

FLG0493I Uvoz se je končal z napakami. Baza podatkov je bila povrnjena v točko zadnje odobritve ali pa na začetek datoteke ukaznega jezika.

FLG0494I Uvoz se je uspešno zaključil.

FLG0496E Skladijska napaka -- oznaka <ime oznake>. Levi okrogli oklepaj ni bil na pričakovanem mestu.

Pojasnilo: Naznačena oznaka vsebuje ključno besedo, ki ji ne sledi levi okrogli oklepaj. Za vsako ključno besedo je zahtevan levi okrogli oklepaj.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0497E Skladijska napaka -- oznaka <ime oznake>. Vrednost <ključne besede/kratkega imena> vsebuje okrogli oklepaj, vendar pa ta ni ograjen z enojnimi navednicami.

Pojasnilo: Označena vrednost vsebuje več okroglih oklepajev, ki niso ograjeni z enojnimi navednicami. Vsak okrogli oklepaj v vrednosti ključne besede mora biti ograjen z enojnimi navednicami kot je prikazano spodaj (prelom vrstice v tem zgledu ni pomemben, vendar pa oznake vnesite vse v eno vrstico):

```
:INSTANCE.REMARK(To je '('dober')'
zglede)
```

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0498I Tipov objekta, ki ste jih želeli zbrisati (<ime tipa objekta>), ni bilo mogoče najti. Uvoz se bo nadaljeval.

FLG0499I Uvoz se je zaključil z opozorili.

FLG0500E Skladijska napaka. Veljavni oznaki, <ime oznake>, sledijo dodatni znaki.

Pojasnilo: Za označeno oznako in pred začetkom naslednje oznake so bili najdeni neveljavni znaki.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0501E Skladijska napaka -- oznaka <ime oznake>. Za to oznako ni bila podana nobena ključna beseda.

Pojasnilo: Ena izmed naslednjih oznak je bila podana brez ključnih besed:

```
ACTION
COMMIT
OBJECT
PROPERTY
RELTYPE
```

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. V oznako dodajte potrebne ključne besede.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0502E Skladijska napaka -- oznaka <ime oznake>. Vrednost za <ključna beseda> manjka ali pa je prazna.

Pojasnilo: Vrednost za označeno ključno besedo manjka ali pa je prazna.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Če je vrednost zahtevana, jo podajte. Če vrednost ni obvezna in jo želite izpustiti, odstranite ključno besedo.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0504E Primerka objekta, namenjenega za ažuriranje, ni bilo mogoče najti. Tip objekta: <ime tipa objekta>. UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>.

Pojasnilo: Označenega primerka objekta, ki naj bi bil ažuriran, v katalogu informacij ni bilo mogoče najti. Katalog informacij ne vsebuje objekta z vrednostmi lastnosti označenega UUI-ja (univerzalni enkratni identifikator).

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

FLG0505E • FLG0514E

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Popravite vse vrednosti lastnosti UUI-ja, v katerih je napaka.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0505E Ne morem izdelati tipa objekta <ime tipa objekta>. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij po uvozu ni uspel izdelati označenega tipa objekta.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0506I Primerka objekta, namenjenega za brisanje, ni bilo mogoče najti. Tip objekta: <ime tipa objekta>. UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>. Uvoz se bo nadaljeval.

FLG0507E Napaka pri zapiranju odzivne datoteke. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med zapiranjem odzivne datoteke odkril napako.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0508I Podvojena povezava. UUI-ji:

FLG0510I Povezave ne morem zbrisati, ker ne obstaja. UUI-ji:

FLG0511E Skladijska napaka -- oznaka PROPERTY. <ključna beseda> ne more biti uporabljena v oznaki PROPERTY, če je podan SHRTNAME(NAME).

Pojasnilo: Označena ključna beseda v oznaki PROPERTY ni veljavna, če ima ključna beseda SHRTNAME vrednost NAME. Ker je NAME rezervirano kratko ime lastnosti, ima oznaka PROPERTY v tem primeru lahko samo eno obliko skladnje:

:PROPERTY.SHRTNAME(NAME) UUISEQ(n)

Druge ključne besede PROPERTY niso veljavne.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Popravite skladnjo oznake PROPERTY.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0512E V datoteki ukaznega jezika ni bilo mogoče najti nobene veljavne oznake.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel prepoznati vsebine datoteke ukaznega jezika, ker se ta ne začne z veljavno oznako.

Odgovor uporabnika:

1. Če datoteka ukaznega jezika vsebuje informacije o uporabniku, jih označite z oznakami pripomb.
2. Popravite napako in datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0513E Datoteka ukaznega jezika presega največje število nepovezanih tipov objekta, dovoljeno pri uvažanju ali izvažanju.

Pojasnilo: Pri uvozu to sporočilo pomeni, da datoteka ukaznega jezika vsebuje več kot 3500 nepovezanih tipov objekta.

Pri izvozu to sporočilo pomeni, da je Upravljalnik kataloga informacij že izvozil 3500 nepovezanih tipov objekta.

Odgovor uporabnika: Datoteko ukaznega jezika razdelite v več manjših datotek in s tem zmanjšajte število nepovezanih tipov objekta, ki jih želite uvoziti pri vsaki uporabi funkcije za uvoz.

Oziroma, ob vsakem izvajanju funkcije za izvoz izvozite manjše število nepovezanih tipov objekta.

FLG0514E Skladijska napaka -- oznaka <ime oznake>. Desni okrogli oklepaj ni bil na pričakovanem mestu. Manjka nekaj izmed naslednjega: levi okrogli oklepaj, ključna beseda, kratko_ime ali kratko_ime_UUI.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je desni okrogli oklepaj odkril na nepravem mestu. V oznaki manjka eden izmed naslednjih elementov:

Levi okrogli oklepaj: V naslednjem primeru naj bi bila NAME in VALUE ločena z levim okroglim oklepajem:

Napaka

:INSTANCE.NAMEVALUE)

Pravilno

:INSTANCE.NAME(VALUE)

Ključna beseda: V naslednjem primeru morate med oznako OBJECT in vrednostjo ABC podati ključno besedo TYPE:

Napaka

:OBJECT.)

Pravilno

:OBJECT.TYPE(ABC)

kratko_ime: V naslednjem primeru morate kratko ime in vrednost lastnosti podati pred naslednjim desnim okroglim oklepajem (ali pa desni okrogli oklepaj odstranite):

Napaka

:INSTANCE.PROP1(VALUE1) PROP2(VALUE2))

Pravilno

:INSTANCE.PROP1(VALUE1) PROP2(VALUE2)
PROP3(VALUE3)

kratko_ime_UUI: V naslednjem primeru morate kratko_ime_UUI (ime z osmimi znaki za lastnost UUI) in vrednost za SOURCEKEY podati v oklepajih:

Napaka: :INSTANCE.SOURCEKEY()

Pravilno: :INSTANCE.SOURCEKEY(UUI_1(VALUE1))

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. V neveljavno oznako dodajte zahtevane elemente.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0515E Skladijska napaka -- oznaka <ime oznake>.

Levi okrogli oklepaj ni bil na pričakovanem mestu. Manjka nekaj izmed naslednjega: ključna beseda, kratko_ime ali kratko_ime_UUI.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je levi okrogli oklepaj odkril na nepravem mestu. V oznaki manjka eden izmed naslednjih elementov:

Ključna beseda: V naslednjem primeru je med oznako :ACTION. in možnostjo (ADD): potrebna ključna beseda.

Napaka

:ACTION.(ADD)

Pravilno

:ACTION.OBJTYPE(ADD)

kratko_ime: V naslednjem primeru morate pred vrednostjo lastnosti (Uporaba Upravljalnika kataloga informacij) podati kratko ime lastnosti:

Napaka

:INSTANCE.(Uporaba Upravljalnika kataloga informacij)

Pravilno

:INSTANCE.TITLE(Uporaba Upravljalnika kataloga informacij)

kratko_ime_UUI: V naslednjem primeru morate pred vrednostjo (J. Novak) podati kratko_ime_UUI:

Napaka

:INSTANCE.SOURCEKEY((J. Novak)
TITLE(Uporaba Upravljalnika kataloga informacij))

Pravilno

:INSTANCE.SOURCEKEY(AUTHOR(J. Novak)
TITLE(Uporaba Upravljalnika kataloga informacij))

Upravljalnik kataloga informacij je bazo podatkov povrnil v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. V oznako dodajte potrebne elemente.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0516W Ne morem zbrisati povezave. Ne najdem izvornega UUI-ja: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel zbrisati povezave, ker v katalogu informacij ni mogel najti podanega izvornega primerka objekta. Vrednosti UUI ključne besede SOURCEKEY se ne ujemajo z nobenim primerkom objekta v katalogu informacij.

Obdelava se nadaljuje.

FLG0517E Ne morem izdelati povezave. Ne najdem izvornega UUI-ja: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel dodati povezave, ker ni mogel določiti položaja izvornega primerka objekta (SOURCEKEY) v ciljnem katalogu informacij.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Za izvorni primerok objekta (SOURCEKEY) spremenite UUI.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0518W Ne morem zbrisati povezave. Ne najdem ciljnega UUI-ja: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel zbrisati povezave, ker v katalogu informacij ni mogel najti podanega ciljnega primerka objekta. Vrednosti, podane za lastnosti UUI ključne besede TARGETKEY, se ne ujemajo z nobenim primerkom v katalogu informacij.

FLG0519E • FLG0610E

Obdelava se nadaljuje.

FLG0519E Ne morem izdelati povezave. Ne najdem ciljnega UUI-ja: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel dodati povezave, ker ni mogel določiti položaja ciljnega primerka objekta v ciljnem katalogu informacij. Vrednosti lastnosti UUI za ključno besedo TARGETKEY se ne ujemajo z nobenim primerkom objekta v ciljnem katalogu informacij.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
2. Za ciljni primerk objekta (TARGETKEY) spremenite vrednosti UUI.
3. Možnost za vnovični zagon nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0520E Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano težavo in ga morate zapreti. Potreben bo poseg skrbnika. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ne more sprostiti pomnilnika.

Odgovor uporabnika:

1. Ko se Upravljalnik kataloga informacij zapre, datoteko sledenja shranite tako, da jo preimenujete. (Datoteka sledenja ima enako ime kot katalog informacij, ki ga trenutno uporabljate, le da je njegova pripona TRC; nahaja se v imeniku, podanem v DGWPATH.)
2. Upravljalnik kataloga informacij znova odprite in ponovite dejanje. Če se sporočilo znova prikaže, bo potreben poseg skrbnika.
3. Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

FLG0521E Zaradi pomanjkanja pomnilnika morate Upravljalnik kataloga informacij zapreti. Morda boste morali zapreti nekaj oken ali aplikacij.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij zaradi enega izmed naslednjih vzrokov potrebuje več pomnilnika:

- Izvaja se preveč aplikacij
- Upravljalnik kataloga informacij vsebuje preveč objektov ali tipov objektov.

Odgovor uporabnika: Ko se Upravljalnik kataloga informacij zapre, zaprite še nekaj drugih oken in aplikacij, nato pa Upravljalnik kataloga informacij znova odprite.

Odziv skrbnika: Iz trenutnega kataloga informacij s pomočjo funkcije za uvoz zbrisate nekatere objekte ali tipe objektov.

FLG0522I Tip objekta <ime tipa objekta> in vsi njegovi podrejeni primerki objekta so bili zbrisani.

FLG0523E Ne morem zbrisati tipa objekta <ime tipa objekta> in njegovih podrejenih objektov. Koda vzroka je <koda vzroka>. Razširjena koda je <razširjena koda>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel zbrisati označenega tipa objekta in drugih objektov tega tipa.

Upravljalnik kataloga informacij je katalog informacij povrnil nazaj v kontrolno točko zadnje odobritve in nato zaustavil uvoz.

Odgovor uporabnika:

1. Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij* v *Referenčnem opisu sporočil*.
2. Preglejte datoteko dnevnika in odzivno datoteko. Ena izmed zadnjih dveh oznak v odzivni datoteki (pri tem oznake COMMENT niso vključene) vsebuje napako.
3. Ugotovite, kje je napaka, ažurirajte datoteko ukaznega jezika, možnost vnovičnega zagona nastavite na C (kontrolna točka) in s tem datoteko ukaznega jezika uvozite od kontrolne točke zadnje odobritve naprej.

FLG0524I Primerek objekta in podrejena drevesna struktura sta bila zbrisana. Tip objekta: <ime tipa objekta>. UUI:

FLG0525I Drevesna struktura primerka objekta, vključno z vsemi podrejenimi objekti, je bila zbrisana. Tip objekta: <ime tipa objekta>. UUI:

FLG0600I Katalog informacij je bil uspešno registriran. Izdelane so bile tudi ikone Upravljalnika kataloga informacij.

FLG0601I Katalog informacij se je uspešno izdelal. Izdelane so bile tudi ikone Upravljalnika kataloga informacij.

FLG0602E Katalog informacij s tem imenom že obstaja. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0603I Katalog informacij s tem vzdevkom že obstaja. Izdelane so bile tudi ikone Upravljalnika kataloga informacij.

FLG0604E Ne morem naložiti kodne strani. Za nastavitve kodne strani preglejte dokumentacijo o nameščanju Upravljalnika kataloga informacij.

FLG0606E Upravljalnik kataloga informacij je pri dodeljevanju pomnilnika naletel na napako, zato ga morate zapreti.

FLG0607E Ne morem odpreti ukazne datoteke.

FLG0608E Ne morem zapreti ukazne datoteke.

FLG0609E Ne morem brati iz ukazne datoteke.

FLG0610E Ime kataloga informacij vsebuje neveljavne znake. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.

- FLG0611P Registracija je v teku. Počakajte, prosim.
- FLG0612E Izbrali ste neveljavni ID pogona, oziroma ID pogona, za katerega nimate bralno pisalnega dostopa.
- FLG0613E Izdelava kataloga informacij ni uspela; SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
- FLG0614E Ne morem izdelati sistemske tabele kataloga informacij: <ime sistemske tabele>. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
- FLG0615E Upravljalnika kataloga informacij ne morem povezati s katalogom informacij. Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano napako baze podatkov ali pa v trenutnem imeniku ali poti ne more najti povezovalne datoteke. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
- FLG0616E Upravljalnik kataloga informacij je izgubil povezavo s katalogom informacij. Katalog informacij je morda v neskladnem stanju in ga boste morali zbrisati. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
- FLG0617E Kataloga informacij ne morem izdelati, ker na voljo ni dovolj sistemskih sredstev. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
- FLG0618P Nadgradnja je v teku. Počakajte, prosim.
- FLG0619E Za povezavo Upravljalnika kataloga informacij s katalogom informacij potrebujete pooblastilo SYSADM. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
- FLG0620E Ne morem zagnati sistema za upravljanje lokalnih baz podatkov. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Preglejte dokumentacijo o bazah podatkov.
- FLG0621E Za izdelavo kataloga informacij potrebujete pooblastilo SYSADM. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
- FLG0622E Za odobritev dostopa do kataloga informacij potrebujete pooblastilo SYSADM. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
- FLG0623E Ne morem se povezati z bazo podatkov. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Preglejte dokumentacijo o bazah podatkov.
- FLG0624P Izdelava je v teku. Počakajte, prosim.
- FLG0625E Ne morem zapreti Upravljalnika kataloga informacij. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Preglejte dokumentacijo o bazah podatkov.
- FLG0626E Upravljalnik kataloga informacij je v bazi podatkov odkril nepričakovano poškodbo, zato ga morate zapreti. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Preglejte dokumentacijo o bazah podatkov.
- FLG0627E Ne najdem ukaznih datotek.
- FLG0628I Ukazna datoteka je začela z obdelavo.
- FLG0629E Za ime ali vzdevek ne morete uporabiti <rezervirane besede>, ker je to rezervirana beseda. Izberite drugo ime ali vzdevek.
- FLG0630E Upravljalnik kataloga informacij ni mogel uvoziti splošnih tipov objekta. Koda vzroka je <koda vzroka>. Odpravite označeno napako in nato za uvoz uporabite pomožni program Uvoz splošnih tipov objekta.
- FLG0631E Upravljalnik kataloga informacij je odkril nepričakovano napako v bazi podatkov, zato ga morate zapreti. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Preglejte dokumentacijo o bazah podatkov.
- FLG0632E Prišlo je do sistemske napake. Izbrane ukazne datoteke ni mogoče obdelati.
- FLG0633E Datoteka ni izvršilna datoteka. Popravite jo, oziroma izberite drugo ukazno datoteko, nato pa poskusite znova.
- FLG0634W Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano napako pomoči. Pomoč ne bo na voljo.
- FLG0636E Registracija strežniškega vozlišča se ne more nadaljevati, ker v imeniku <ime imenika> ni nobene ukazne datoteke.
- FLG0638E Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano napako in ga morate zapreti.
- FLG0640W Izbrana ukazna datoteka je večja od polja <ime polja>. Zato ne boste mogli videti celotne ukazne datoteke.
- FLG0641E Registriran ni noben ID vozlišča. Upravljalnik kataloga informacij ne more nadaljevati.
- FLG0642E Upravljalnik kataloga informacij ni uspel izdelati zbirke knjižnic AS/400: <ime zbirke>, SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Za pomoč se obrnite na skrbnika sistema AS/400.
- FLG0643E Zbirko knjižnic AS/400: "DATAGUID" morate izdelati pred klicanjem tega pomožnega programa. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
- FLG0644E V <ime polja> morate vnesti vrednost.
- FLG0645E Upravljalnik kataloga informacij je naletel na sistemsko napako, oziroma ni uspel najti datotek ikon ali izvršilne datoteke Upravljalnika kataloga informacij. Ikone Upravljalnika kataloga informacij ne bodo izdelane.
- FLG0646E Vaš sistem ne vsebuje veljavne kodne strani Upravljalnika kataloga informacij. Za podprte kodne strani preglejte dokumentacijo o nameščanju Upravljalnika kataloga informacij.
- FLG0647E Izbrane kodne strani baza podatkov ne podpira. Za veljavne kodne strani preglejte dokumentacijo o bazah podatkov.

FLG0648E •FLG0759E

- FLG0648E** Izdelava kataloga informacij ni uspela. API za izdelavo baze podatkov DB2 za OS/2: rc=<rc>.
- FLG0649E** Ta nadgradnja ni veljavna, ker v imeniku sistemskih baz podatkov ni nobenega ID-ja baz podatkov.
- FLG0650E** Ne morem odpreti datoteke ikon. Zagotovite, da so vzorčne ikonske datoteke shranjene v imeniku, podanem v stavku PATH. Stavek PATH je, odvisno od operacijskega sistema, nastavljen v registru, datoteki AUTOEXEC.BAT ali CONFIG.SYS.
- FLG0651E** Upravljalnik kataloga informacij vzorčnih ikonskih datotek ne more postaviti v katalog informacij. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Preglejte dokumentacijo o bazah podatkov.
- FLG0652I** Katalog informacij je bil uspešno ažuriran. Izdelane so bile tudi ikone Upravljalnika kataloga informacij.
- FLG0653E** Zahtevani povezovalni paket v bazi podatkov ni definiran ali pa je prišlo do neskladja zaradi časovnega žiga. Zagotovite, da je v poti samo ena datoteka <ime povezovalne datoteke>.
- FLG0654I** Katalog informacij je bil uspešno ažuriran. Izdelane so bile tudi ikone Upravljalnika kataloga informacij. Vendar pa imajo nekateri tipi objekta dolžine lastnosti UII, ki presegajo največjo dolžino 254 bajtov. Za seznam tipov objekta, ki jih morate ažurirati, preglejte <seznam tipov objekta za ažuriranje>.
- FLG0655E** Napaka pri zapisovanju v datoteko <ime datoteke>.
- FLG0656E** Upravljalnik kataloga informacij je naletel na nepričakovano napako Windows.
- FLG0657E** Upravljalnik kataloga informacij ni uspel najti nastavitve DGWPATH, oziroma pogon ali imenik, podana v DGWPATH, nista veljavna. DGWPATH je, odvisno od operacijskega sistema, nastavljen v sistemskem registru, datoteki AUTOEXEC.BAT ali CONFIG.SYS.
- FLG0658I** Registrirali ste bazo podatkov, ki ni katalog informacij. Za izdelavo kataloga informacij prosite skrbnika.
- FLG0659I** Registrirali ste katalog informacij nižje ravni. Za ažuriranje kataloga informacij prosite skrbnika.
- FLG0660E** Upravljalnik kataloga informacij ne najde podane baze podatkov. Če baza podatkov ne obstaja, jo izdelajte. Oddaljene baze podatkov katalogizirajte v vašo delovno postajo s pomočjo ukaza DB2 CATALOG DATABASE.
- FLG0661E** Zahtevani tip objekta v katalogu informacij ne obstaja. Za uvoz vnaprej definiranih tipov objekta prosite skrbnika.
- FLG0701E** Ne morem odpreti izhodne datoteke ukaznega jezika <ime datoteke ukaznega jezika>.

Pojasnilo: DGETI_SM ne more odpreti datoteke DG_ETI.TAG za pisanje.

Odgovor uporabnika: Preverite, če je datoteka morda že odprta, oziroma jo uporablja drug program.

FLG0702E Ne morem prebrati vhodne datoteke; datoteka ni v pravem formatu.

Pojasnilo: Ukaz DGETI_SM pričakuje, da bo datoteka v določenem formatu, vendar pa podana vhodna datoteka ne ustreza pričakovanemu formatu; morda je pokvarjena.

Odgovor uporabnika: Za izdelavo nove datoteke se obrnite na skrbnika ETI.

FLG0703E Napaka pri zapisovanju v datoteko ukaznega jezika.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je med zapisovanjem v datoteko DG_ETI.TAG odkril napako. Datoteke ukaznega jezika morda ne boste mogli uporabiti.

Odgovor uporabnika: Preverite, če je datoteka morda že odprta, oziroma jo uporablja drug program.

FLG0750I Pretvorba MDIS se je zagnala: vhodna datoteka ukaznega jezika -- <ime datoteke ukaznega jezika>; izhodna datoteka ukaznega jezika -- <ime datoteke ukaznega jezika>.

FLG0751I Pretvorba MDIS se je uspešno končala.

FLG0752I Pretvorba MDIS se je zaključila z napakami.

FLG0753I Uvoz MDIS je morda naletel na napake. Za sporočila preglejte datoteko dnevnika (<ime datoteke>).

FLG0754I Uvoz MDIS se je uspešno končal. Za podrobnosti preglejte datoteko dnevnika (<ime datoteke>).

FLG0755I Uvoz MDIS se je uspešno končal. Za podrobnosti preglejte datoteko dnevnika (<ime datoteke>).

FLG0756I Uvoz MDIS je morda naletel na napake. Za sporočila preglejte datoteko dnevnika (<ime datoteke>).

FLG0757W Ne morem izvoziti podanega objekta; ta se ne ujema z nobenim objektom v katalogu informacij.

Pojasnilo: Katalog informacij ne vsebuje objekta, za katerega bi se vrednosti ujemale z vrednostmi, podanimi za /OBJTYPE in /OBJECTS v ukazu /MDIS_EXPORT.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta tip in ime objekta MDIS pravilno podana.

FLG0758I Izvoz MDIS se je za objekt <tip objekta>, <ime objekta MDIS>, zaključil.

FLG0759E Skladenjska napaka klicanja: Vrednost, podana v ključni besedi /OBJECTS, ni veljavna.

Pojasnilo: Vrednost, podana za ključno besedo /OBJECTS, ne ustreza pravemu formatu.

Odgovor uporabnika: Vnesite ukaz, s katerim boste zagnali Upravljalnik kataloga informacij za izvoz MDIS, in

pri tem za ključno besedo uporabite veljavno vrednost. Vnesite ukaz za odpiranje Upravljalnika kataloga informacij, pri tem pa uporabite manjkajočo ključno besedo. Za informacij o pravilni skladnji pri klicanju Upravljalnika kataloga informacij preglejte *Information Catalog Manager Administration Guide*.

Vnesite ukaz za odpiranje Upravljalnika kataloga informacij, pri tem pa uporabite manjkajočo ključno besedo. Za informacij o pravilni skladnji pri klicanju Upravljalnika kataloga informacij preglejte *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0760E Skladijska napaka klicanja: Vrednost, podana v ključni besedi /OBJTYPE, ni veljavna.

FLG0761E Skladijska napaka MDIS -- razdelek BEGIN <ime razdelka MDIS>. Ključna beseda <ključna beseda> za ta razdelek ni veljavna.

Pojasnilo: Vrednost, podana za ključno besedo /OBJTYPE, ne ustreza pravemu formatu.

Pojasnilo: Označena ključna beseda za označeni razdelek ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Vnesite ukaz, s katerim boste zagnali Upravljalnik kataloga informacij za izvoz MDIS, in pri tem za ključno besedo uporabite veljavno vrednost.

Za vsak razdelek so veljavne samo določene ključne besede.

Razdelek

Veljavne ključne besede

BEGIN HEADER

CharacterSet
ExportingTool
ToolVersion
ServerName
ServerType
ToolInstanceID
MDISVersion
Date
Time

BEGIN DATABASE

MaxRecLength
Identifier
DateUpdated
TimeUpdated
DateCreated
TimeCreated
ServerName
DatabaseName
OwnerName
DatabaseLongName
BriefDescription
LongDescription
DatabaseType
ServerType
DatabaseStatus
ContactName

BEGIN RECORD

Identifier
DateUpdated
TimeUpdated
DateCreated
TimeCreated
ServerName
DatabaseName
OwnerName
RecordLongName
BriefDescription
LongDescription
RecordName
RecordType
RecordLastRefreshDate
RecordUpdateFrequency
ContactName

FLG0761E • FLG0761E

Razdelek

Veljavne ključne besede

BEGIN ELEMENT

Identifier
DateUpdated
TimeUpdated
DateCreated
TimeCreated
ServerName
DatabaseName
OwnerName
RecordName
DimensionName
ElementName
ElementLongName
BriefDescription
LongDescription
ElementDataType
ElementLength
ElementNulls
ElementKeyPosition
ElementPosition
ElementPrecision
ElementOrdinality
ElementLastRefreshDate

BEGIN DIMENSION

ContactName
Identifier
DateUpdated
TimeUpdated
DateCreated
TimeCreated
ServerName
DatabaseName
OwnerName
DimensionName
DimensionLongName
BriefDescription
LongDescription
DimensionType
DimensionCount
DimensionLevelCount

BEGIN SUBSCHEMA

ContactName
Identifier
DateUpdated
TimeUpdated
DateCreated
TimeCreated
ServerName
DatabaseName
OwnerName
SubschemaName
SubschemaLongName
BriefDescription
LongDescription
ContactName

Razdelek

BEGIN RELATIONSHIP

BEGIN APPLICATIONDATA

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0762E Skladenjska napaka MDIS -- nepričakovane ključne besede. <neveljavna ključna beseda MDIS> bi morala biti <ključna beseda MDIS>.

Pojasnilo: Označene ključne besede niso veljavne. Ključne besede morda niso veljavne ključne besede MDIS, na primer START namesto BEGIN, ali pa morda niso veljavne, ker morata biti stavka BEGIN in END podana v paru, na primer:

```
BEGIN DATABASE
END DATABASE
```

Ključne besede ne smejo biti podane v napačnem zaporedju, oziroma, na primer BEGIN RECORD ne sme biti podan v razdelku BEGIN ELEMENT.

Če je v ključnih besedah več kot 50 znakov, bo v besedilu sporočila prikazanih samo prvih 47, tem pa bodo sledile tri pike (...).

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:**Razdelek**

BEGIN HEADER

Veljavne ključne besede

```
Identifier
SourceObjectIdentifier
TargetObjectIdentifier
DateUpdated
TimeUpdated
DateCreated
TimeCreated
ServerName
OwnerName
RelationshipLongName
BriefDescription
LongDescription
RelationshipName
RelationshipType
RelationshipExpresion
SourceSequenceOrder
RelationshipOrdinality
RelationshipBidirectional
ContactName
ToolName
ToolData
```

1. Preglejte datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0763E Skladenjska napaka MDIS -- vrednost <vrednost> <identifikatorja> se ne ujema s predhodno označenim objektom.

Pojasnilo: Označena vrednost SourceObjectIdentifier ali TargetObjectIdentifier se ne ujema z nobenim objektom, označenim v datoteki ukaznega jezika pred trenutnim razdelkom BEGIN RELATIONSHIP.

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0764E Skladenjska napaka MDIS -- razdelek BEGIN <ime razdelka MDIS>. Manjka ključna beseda <ključna beseda>.

Pojasnilo: V označenem razdelku manjka označena potrebna ključna beseda.

Določene ključne besede so, odvisno od razdelka, potrebne.

Potrebne ključne besede

```
CharacterSet
ExportingTool
ToolVersion
ToolInstanceID
MDISVersion
Date
Time
```

FLG0765I •FLG0766E

Razdelek

BEGIN DATABASE

BEGIN RECORD

BEGIN ELEMENT

BEGIN DIMENSION

BEGIN SUBSCHEMA

BEGIN RELATIONSHIP

Zaznamki:

1. Neobvezna za MDIS različice 1.0, potrebna za MDIS 1.1.
2. Potrebna za desetiški tip.
3. Potrebna, če je RelationshipType enak DERIVED.

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Ažurirajte datoteko ukaznega jezika.

Razdelek

BEGIN DATABASE

BEGIN RECORD

BEGIN ELEMENT

BEGIN DIMENSION

BEGIN SUBSCHEMA

BEGIN RELATIONSHIP

BEGIN APPLICATIONDATA

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

Potrebne ključne besede

Identifier
ServerName
DatabaseName
OwnerName
DatabaseType
ServerType¹
Identifier
RecordName
RecordType
Identifier
ElementName
ElementDataType
ElementPrecision²
Identifier
DimensionName
DimensionType
Identifier
SubschemaName
Identifier
SourceObjectIdentifier
TargetObjectIdentifier
ServerName
OwnerName
RelationshipType
RelationshipExpression³
RelationshipOrdinality
RelationshipBidirectional

3. Datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0765I Trenutna ažuriranja so bila uspešno odobrena.

FLG0766E Skladijska napaka MDIS -- razdelek BEGIN <ime razdelka MDIS>. Vrednost ključne besede <ključna beseda> manjka ali pa je prazna.

Pojasnilo: V označenem razdelku označena potrebna vrednost manjka ali pa je prazna.

Določene vrednosti ključnih besed so, odvisno od razdelka, potrebne.

Vrednosti, zahtevane za ključne besede

Identifier
DatabaseType
Identifier
RecordType
Identifier
ElementDataType
ElementPrecision
Identifier
Identifier
Identifier
SourceObjectIdentifier
TargetObjectIdentifier
RelationshipType
RelationshipOrdinality
RelationshipBidirectional
ToolName

1. Preglejte datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

**FLG0767W Manjka razdelek BEGIN DEFINITION.
Uvoz MDIS se bo nadaljeval.**

Pojasnilo: Trenutna datoteka ukaznega jezika ne vsebuje razdelka BEGIN DEFINITION, ki mu sledi pričakovani razdelek BEGIN HEADER. Upravljalnik kataloga informacij bo nadaljeval z uvozom MDIS.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.

Ključna beseda

DateCreated
DateUpdated
TimeCreated
TimeUpdated
RecordLastRefreshDate
ElementLastRefreshDate

2. Obstoječi razdelek BEGIN DEFINITION premaknite na mesto, ki mu sledi razdelek BEGIN HEADER, ali pa razdelek BEGIN DEFINITION izdelajte.
3. Datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0768W Razdelek BEGIN <ime razdelka MDIS>. Vrednost ključne besede <ključna beseda> vsebuje nepravilni format datuma/časa. Uvoz MDIS se bo nadaljeval.

Pojasnilo: V označenem razdelku vsebuje označena vrednost ključne besede nepravilni format datuma/časa. Veljavni formati za posamezne ključne besede so naslednji:

Format

YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD
HH.MM.SS
HH.MM.SS
YYYY-MM-DD-HH.MM.SS
YYYY-MM-DD-HH.MM.SS

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Prepričajte se, ali je označena vrednost v pravem formatu.
3. Datoteke ukaznega jezika vam ni treba znova izvažati razen, če potrebujete pravo vrednost.

FLG0770E Napaka pri zapiranju datoteke profilov MDIS <ime datoteke>. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel zapreti označene datoteke profilov MDIS.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0769E Napaka pri branju datoteke profilov MDIS <ime datoteke>. Koda vzroka je <koda vzroka>.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni uspel prebrati označene datoteke profilov MDIS.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati pojasnilo kode vzroka, preglejte razdelek *Kode vzrokov za Upravljalnik kataloga informacij v Referenčnem opisu sporočil*.

FLG0771I Metapodatki iz <imena> so bili uspešno objavljeni.

FLG0772I Upravljalnik kataloga informacij je pri objavljanju metapodatkov iz <imena> odkril napake.

FLG0773E Skladijska napaka MDIS -- razdelek BEGIN <ime razdelka MDIS>. Vrednost ključne besede <ključna beseda> ni veljavna.

Pojasnilo: V označenem razdelku označena potrebna vrednost ključne besede ni veljavna.

Veljavne so samo določene vrednosti ključnih besed, odvisno od razdelka in drugih vrednosti ključnih besed.

FLG0773E • FLG0773E

Razdelek	Ključne besede	Veljavne vrednosti ali formati
BEGIN HEADER	CharacterSet	ENGLISH INTLENG GERMAN FRENCH SPANISH JAPANESE SWISS PORTUG ITALIAN NORDIC
	MDISVersion	1.0 1.1
	Date	YYYY-MM-DD
	Time	HH.MM.SS
	MaxRecLength	integer 1-99999999
BEGIN DATABASE	DatabaseType	RELATIONAL MULTIDIMENSIONAL HIERARCHICAL FILE OBJECT NETWORK
	DatabaseStatus	PRODUCTION DEVELOPMENT TEST
BEGIN RECORD	RecordType, če je DatabaseType enak RELATIONAL	TABLE
	RecordType, če je DatabaseType enak NETWORK	RECORD GROUP
	RecordType, če je DatabaseType enak OBJECT	CLASS
	RecordType, če je DatabaseType enak FILE	FILE GROUP
	RecordType, če je DatabaseType enak HIERARCHICAL	GROUP SEGMENT
BEGIN ELEMENT	ElementDataType	CHAR VARCHAR STRING TEXT BINARY SIGNED-INTEGER UNSIGNED-INTEGER DECIMAL FLOAT DATE TIME TIMESTAMP RECORD PROGRAM
	ElementLength	celo število
	ElementNulls	D F
	ElementKeyPosition	celo število
	ElementPosition	celo število
	ElementPrecision	celo število
	ElementOrdinality	N celo število

Razdelek	Ključne besede	Veljavne vrednosti ali formati
BEGIN DIMENSION	DimensionCount	N celo število
	DimensionLevelCount	celo število
BEGIN RELATIONSHIP	RelationshipType	EQUIVALENT DERIVED INHERITS-FROM CONTAINS INCLUDES LINK-TO REDEFINES GROUP-EQUIVALENT USER-DEFINED
	SourceSequenceOrder	celo število:celo število
	RelationshipOrdinality	1:1 1:N N:N 1:celo število
	RelationshipBidirectional	D F

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0774E V datoteki profilov MDIS <ime datoteke> sem naletel na nepričakovani konec datoteke.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je v označeni datoteki profilov MDIS odkril prezgodnji konec datoteke.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte označeno datoteko profilov MDIS, poiščite napako in jo odpravite.
2. Pokličite uvoz MDIS in uvozite vašo datoteko ukaznega jezika.

FLG0775E Skladijska napaka MDIS -- razdelek BEGIN <ime razdelka MDIS>. Vrednost ključne besede IDENTIFIER <vrednost> ni enoznačna.

Pojasnilo: Označena vrednost ključne besede IDENTIFIER ni enoznačna. Vrednosti za ključno besedo IDENTIFIER morajo biti enoznačne.

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Ažurirajte datoteko ukaznega jezika in pri tem za napačno vrednost vstavite enoznačno vrednost IDENTIFIER.
2. Datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0776I Objava metapodatkov se je zaključila. Za podrobnosti preglejte datoteko sledenja (<ime datoteke>).

FLG0777E Skladijska napaka MDIS -- datoteka profilov MDIS <ime datoteke>. Vrednost ključne besede <ključna beseda> ni veljavna.

Pojasnilo: V označeni datoteki profilov označena vrednost ključne besede ni veljavna.

Datoteka profilov	Ključne besede	Veljavne vrednosti
Konfiguracija	AllowOverride	D F

Datoteka profilov	Ključne besede	Veljavne vrednosti
Orodje	Database	D
	Subschema	D F
	Dimension	D F
	Record	D F
	Element	D F
	Relationship	D F
	Level	D F
	View	D F

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte označeno datoteko profilov in ugotovite, kje je napaka.
2. Datoteko profilov ažurirajte z veljavno vrednostjo.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

Ključna beseda

Objects
AllowOverride

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte označeno datoteko profilov in ugotovite, kje je napaka.
2. Če funkcijo lahko zamenjate z nadomestno podprto funkcijo, datoteko profilov uredite tako, da bo vključevala podprto vrednost ključne besede.
3. Če datoteko profilov spremenite, morate datoteko ukaznega jezika znova uvoziti.

FLG0779E Skladijska napaka MDIS -- datoteka profilov MDIS <ime datoteke>. <neveljavne ključne besede> bi morale biti <veljavne ključne besede>.

Pojasnilo: Označene ključne besede niso veljavne. Morda je vzrok temu, da so ključne besede narobe črkovane ali okrnjene.

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte označeno datoteko profilov in ugotovite, kje je napaka.
2. Datoteko profilov ažurirajte.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0778E Datoteka profilov MDIS <ime datoteke> je zahtevala funkcijo, ki je trenutna različica Upravljalnika kataloga informacij ne podpira.

Pojasnilo: Označena datoteka profilov je zahtevala funkcijo, ki jo Upravljalnik kataloga informacij trenutno ne podpira. Na primer, v datoteki profilov za konfiguracijo so za te ključne besede podprte samo naslednje vrednosti:

Podprta vrednost

*
D

FLG0780E Datoteka profilov MDIS <ime datoteke> vsebuje neskladne vrednosti.

Pojasnilo: Označena datoteka profilov za orodja vsebuje vrednosti ključnih besed, ki niso združljive. Na primer, ključna beseda ELEMENT z vrednostjo T ni združljiva, če podate ključno besedo DIMENSION z vrednostjo F ali ključno besedo RECORD z vrednostjo F.

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte označeno datoteko profilov za orodja in ugotovite, kje je napaka.
2. Datoteko profilov ažurirajte.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0781E Datoteka profilov MDIS <ime datoteke> ni veljavna.

Pojasnilo: Označena datoteka profilov ne vsebuje zahtevanih ključnih besed in vrednosti, ki bi jih Upravljalnik kataloga informacij lahko uporabil pri uvozu datoteke ukaznega jezika.

Datoteka profilov za konfiguracijo mora vsebovati par BEGIN CONFIGURATION/END CONFIGURATION, ki vključuje naslednje ključne besede in vrednosti:

Ključne besede	Vrednosti
----------------	-----------

TargetToolName	Upravljalnik kataloga informacij
TargetToolVersion	3.1
TargetToolInstance	Ničelni, oziroma se mora ujemati z imenom kataloga informacij
SourceToolName	Ujemati se mora z vrednostjo ExportingTool v razdelku BEGIN HEADER datoteke ukaznega jezika, ki jo uvažate.
SourceToolVersion	Ujemati se mora z vrednostjo ToolVersion v razdelku BEGIN HEADER datoteke ukaznega jezika, ki jo uvažate.
SourceToolInstance	Ničelni, oziroma se mora ujemati z vrednostjo ToolInstanceID v razdelku BEGIN HEADER datoteke ukaznega jezika, ki jo uvažate.
MDISVersion	Ujemati se mora z vrednostjo MDISVersion v razdelku BEGIN HEADER datoteke ukaznega jezika, ki jo uvažate.

Datoteka profilov za orodja mora vsebovati par BEGIN TOOL/END TOOL, ki vključuje naslednje ključne besede in vrednosti:

Ključne besede	Vrednosti
ToolName	Upravljalnik kataloga informacij
ToolVersion	3.1
MDISVersion	Ujemati se mora z vrednostjo MDISVersion v razdelku BEGIN HEADER datoteke ukaznega jezika, ki jo uvažate.

Upravljalnik kataloga informacij ne more uvoziti datoteke ukaznega jezika.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte označeno datoteko profilov in ugotovite, kje je napaka.
2. Datoteko profilov ažurirajte.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0782E Skladijska napaka MDIS -- datoteka profilov MDIS <ime datoteke>. Ključna beseda <ključna beseda> za to datoteko profilov ni veljavna.

Pojasnilo: Označene ključne besede za označeno datoteko profilov niso veljavne. Za posamezno datoteko profilov so veljavne naslednje ključne besede:

Datoteka profilov	Veljavne ključne besede
Profil konfiguracije	TargetToolName
	TargetToolVersion
	TargetToolInstance
	SourceToolName
	SourceToolVersion
	SourceToolInstance
	MDISVersion
	Objects
AllowOverride	

Profil orodij	ToolName
	ToolVersion
	MDISVersion
	Database
	Subschema
	Dimension
	Record
	Element
	Relationship
	Level
	View
	InvokeImport
	InvokeExport
	Begin ApplicationData
End ApplicationData	

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte označeno datoteko profilov in ugotovite, kje je napaka.
2. Datoteko profilov ažurirajte.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0783E Skladijska napaka MDIS -- datoteka profilov MDIS <ime datoteke>. Vrednost <ključne besede> presega največjo vrednost največje dolžine <največja dolžina>.

Pojasnilo: Označena vrednost ključne besede v označeni datoteki profilov MDIS je daljša od označene največje dolžine, ki je dovoljena za to vrednost ključne besede. Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje datoteke ukaznega jezika.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte označeno datoteko profilov.
2. Ugotovite, kje je napaka, in datoteko profilov ažurirajte.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0784W Razdelek BEGIN <ime razdelka MDIS>. Vrednost <kratko ime ključne besede ali lastnosti> je bila okrnjena, ker presega največjo dolžino <največja dolžina>. Uvoz MDIS se bo nadaljeval.

Pojasnilo: Označena vrednost kratkega imena ključne besede ali lastnosti v označenem razdelku MDIS je daljša od označene največje vrednosti, dovoljene za to vrednost ključne besede. Vrednost ključne besede je bila okrnjena, Upravljalnik kataloga informacij pa je nadaljeval z uvažanjem datoteke ukaznega jezika.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika.

2. Ugotovite, kje je napaka, in v primeru, če so bili zahtevani podatki izgubljeni, ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Če je potrebno, datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0785E Skladijska napaka MDIS -- razdelek BEGIN <ime razdelka MDIS>. Vrednost <kratko ime ključne besede ali lastnosti> presega vrednost <največje dolžine>.

Pojasnilo: Označena vrednost kratkega imena ključne besede ali lastnosti v označenem razdelku MDIS je daljša od označene največje dolžine, dovoljene za to vrednost ključne besede.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika.
2. Ugotovite, kje je napaka, in ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0786E Skladijska napaka MDIS -- razdelek BEGIN <ime razdelka MDIS>. Vrednost <vrednost> ključne besede <ključna beseda MDIS> se ne ujema z nadrejeno vrednostjo.

Pojasnilo: V označenem razdelku MDIS je označena vrednost ključne besede jasno podana v datoteki ukaznega jezika. Vrednost je v navzkrižju z vrednostjo, podano za ustrezno ključno besedo v drugem razdelku ali razdelkih, v katerih je gnezdena.

Na primer, če želite uvoziti stolpce v relacijski tabeli, gnezdene objekte uvozite na naslednji način:

Objekt s tipi objekta baz podatkov
Objekt z relacijskimi tabelami in pogledi
Objekt s stolpci ali polji

Če za posamezne objekte, navedene zgoraj, izrecno podate vrednosti, se morajo te ujemati na naslednji način:

Del 1	Del 2	Del 3	Del 4
ServerName	DatabaseName		
ServerName	DatabaseName	OwnerName	RecordName
ServerName	DatabaseName	OwnerName	RecordName

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

Ključna beseda

VIEW
LEVEL

Odgovor uporabnika: Ko Upravljalnik kataloga informacij konča uvažanje datoteke ukaznega jezika, preglejte datoteko dnevnika in ugotovite, ali je do težav prišlo zaradi nepodprtih vrednosti.

FLG0787W Datoteka profilov MDIS <ime datoteke>. Funkcijo <ime funkcije> mora podpirati trenutna različica Upravljalnika kataloga informacij. Uvoz MDIS se bo nadaljeval.

Pojasnilo: Označena datoteka profilov za orodja je zahtevala funkcijo, ki je Upravljalnik kataloga informacij trenutno ne podpira. V datoteki profilov za orodja so za navedene ključne besede podprte samo naslednje vrednosti:

Podprta vrednost

F
F

FLG0788E Skladijska napaka MDIS -- razdelek BEGIN <ime razdelka MDIS> na trenutnem mestu ni veljaven.

Pojasnilo: Označeni razdelek MDIS na mestu, kjer je v datoteki ukaznega jezika trenutno postavljen, ni veljaven. Razdelke MDIS lahko gnezдите po določenih pravilih:

Razdelek	Je veljaven v BEGIN DATABASE, če:
BEGIN RECORD	DatabaseType ni enak Multidimensional; lahko je prvi razdelek
	Sledi drugemu veljavnemu razdelku BEGIN RECORD
	Sledi razdelku BEGIN SUBSCHEMA, če DatabaseType ni enak Hierarchical
	Ne sledi razdelku BEGIN DIMENSION
BEGIN DIMENSION	DatabaseType je enak Multidimensional
	Ne sledi prvotnemu razdelku BEGIN RECORD
	Ne sledi prvotnemu razdelku BEGIN SUBSCHEMA
BEGIN SUBSCHEMA	Je prvi razdelek
	Sledi drugim veljavnim razdelkom BEGIN SUBSCHEMA
	Sledi prvotnemu razdelku BEGIN RECORD, DatabaseType pa ni enak Hierarchical
	Ne sledi razdelku BEGIN DIMENSION

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

objekta ne ustreza MDIS ali pa definicija tipa objekta v razdelku ApplicationData kataloga informacij vsebuje neveljavno kratko ime lastnosti.

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Ažurirajte datoteko ukaznega jezika.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0789E Skladijska napaka MDIS -- razdelek BEGIN <ime razdelka MDIS>. Kratkega imena lastnosti <kratko ime> za tip objekta <ime tipa objekta> v ciljnim katalogu informacij ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Označeno kratko ime lastnosti v označenem razdelku se ne ujema z nobenim kratkim imenom lastnosti za označeni tip objekta v ciljnim katalogu informacij. Tip

FLG0790E Skladijska napaka MDIS -- razdelek ApplicationData v katalogu informacij. Levi okrogli oklepaj ni bil na pričakovanem mestu. Manjka kratko_ime_lastnosti.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij je levi okrogli oklepaj odkril na nepravem mestu. V MDIS različice 1.1 mora razdelek ApplicationData ustrezati naslednjemu formatu:

```
BEGIN ApplicationData
ToolName "ime_orodja"
ToolData "podatki_za_orodje"
ToolName "Upravljalnik kataloga informacij"
ToolData "kratko_ime_lastnosti(vrednost_lastnosti)
          kratko_ime_lastnosti(vrednost_lastnosti)
...
END ApplicationData
```

To sporočilo označuje, da levi okrogli oklepaj ni bil na pričakovanem mestu, na primer:

```
ToolData "(vrednost_lastnosti)"
```

označuje, da manjka kratko ime lastnosti.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Ažurirajte označeni razdelek ApplicationData v datoteki ukaznega jezika.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0791E Skladijska napaka MDIS -- razdelek ApplicationData v katalogu informacij. Levi okrogli oklepaj ni bil na pričakovanem mestu.

Pojasnilo: Upravljalnik kataloga informacij ni našel pričakovanega levega okroglega oklepaja. V MDIS različice 1.1 mora razdelek ApplicationData ustrezati naslednjemu formatu:

```
BEGIN ApplicationData
ToolName "ime_orodja"
ToolData "podatki_za_orodje"
ToolName "Upravljalnik kataloga informacij"
ToolData "kratko_ime_lastnosti(vrednost_lastnosti)
          kratko_ime_lastnosti(vrednost_lastnosti)
...
END ApplicationData
```

To sporočilo označuje, da levi okrogli oklepaj manjka, na primer:

```
ToolData "kratko_ime_lastnosti vrednost_lastnosti)"
```

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Ažurirajte označeni razdelek ApplicationData v datoteki ukaznega jezika.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0792E Skladijska napaka MDIS -- datoteka MDIS <ime datoteka>. Dvojna navednica ni bila na pričakovanem mestu. Manjka ključna beseda.

Pojasnilo: V označeni datoteki je Upravljalnik kataloga informacij odkril dvojno navednico ("), ki ni bila na pravem mestu. Dvojne navednice naj bi bile za ključnimi besedami, vendar pa v tem primeru ključne besede ni bilo.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte označeno datoteko in ugotovite, kje je napaka.
2. Označeno datoteko ažurirajte.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0793E Skladijska napaka MDIS -- datoteka MDIS <ime datoteka>. Dvojna navednica ni bila na pričakovanem mestu.

Pojasnilo: V označeni datoteki Upravljalnik kataloga informacij ni našel pričakovane dvojne navednice ("). Dvojne navednice naj bi bile za ključnimi besedami, vendar pa je bila v tem primeru ključna beseda podana brez dvojne navednice.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte označeno datoteko in ugotovite, kje je napaka.
2. Označeno datoteko ažurirajte.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0794E Skladijska napaka MDIS -- datoteka MDIS <ime datoteka>. Vrednost ključne besede je daljša od največje dovoljene velikosti 32.700 bajtov.

Pojasnilo: Označena datoteka vsebuje vrednost, ki je predolga, da bi jo Upravljalnik kataloga informacij lahko uvozil. Največja dolžina vrednosti je 32.700 bajtov.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte označeno datoteko in poiščite vrednost, ki presega 32.700 bajtov.
2. Vrednost ustrezno skrajšajte.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

FLG0795I Podvojena obstoječa povezava vsebnik/element med identifikatorjem MDIS <identifikator> in identifikatorjem MDIS <identifikator>.

FLG0796I Med identifikatorjem MDIS <identifikator> in identifikatorjem MDIS <identifikator> je bila izdelana nova povezava vsebnik/element.

FLG0797I Primerek objekta je bil ažuriran. Identifikator MDIS: <identifikator>. Tip kataloga informacij: <ime tipa objekta>. UII:

FLG0798I Izdelan je bil nov primerek objekta. Identifikator MDIS: <identifikator>. Tip kataloga informacij: <ime tipa objekta>. UII:

**FLG0799E Skladijska napaka MDIS -- razdelek
ApplicationData v katalogu informacij.
Vrednost vsebuje okrogli oklepaj, ki ni
ograjen z enojnimi navednicami.**

Pojasnilo: V razdelku ApplicationData kataloga informacij v datoteki ukaznega jezika vrednost vsebuje enega ali več okroglih oklepajev, ki niso ograjeni z enojnimi navednicami. Vsak okrogli oklepaj mora biti ograjen z enojnimi navednicami, na primer (prelom vrstice v tem zgledu ni pomemben, vendar pa naslednji zglede vnesite vse v eno vrstico):

```
ToolData
"kratko_ime_lastnosti(xxx '('123')' yyy zzz)"
```

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in datoteko ukaznega jezika in ugotovite, kje je napaka.
2. Ažurirajte označeni razdelek ApplicationData v datoteki ukaznega jezika.

3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

**FLG0800E Skladijska napaka MDIS --
ApplicationData presega omejitve kataloga
informacij.**

Pojasnilo: Razdelek ApplicationData v datoteki ukaznega jezika je prevelik, da bi ga Upravljalnik kataloga informacij lahko uvozil v tip objekta ApplicationData kataloga informacij. Tip objekta ApplicationData vsebuje 10 lastnosti; vrednost posamezne lastnosti ne sme presežati 32700 bajtov.

Upravljalnik kataloga informacij je zaustavil uvažanje.

Odgovor uporabnika:

1. Preglejte datoteko dnevnika in ugotovite, kje je prišlo do napake.
2. V datoteki ukaznega jezika poiščite razdelek ApplicationData, ki je prevelik, in nato velikost prilagodite omejitvam kataloga informacij.
3. Nato datoteko ukaznega jezika znova uvozite.

Poglavje 10. Sporočila GSE

Ta razdelek vsebuje sporočila Dopolnila za prostorske podatke DB2. Sporočila so naštetá v številčnem zaporedju.

GSE0000I Operacija je bila uspešno končana.

GSE0001E Program Dopolnilo za prostorske podatke z ID-jem uporabnika “<ID-uporabnika>” ne more izvesti zahtevane operacije (“<ime-operacije>”).

Pojasnilo: To operacijo ste želeli izvesti z ID-jem uporabnika, ki nima pravic ali pooblastil za izvajanje operacije.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo in poiščite ustrezno pooblastilo ali pa ga pridobite pri skrbniku programa Dopolnilo za prostorske podatke.

GSE0002E “<vrednost>” ni veljavna vrednost za argument “<ime-argumenta>”.

Pojasnilo: Vnesena vrednost ni pravilna ali pa je narobe črkovana.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo ali pa se obrnite na skrbnika Dopolnila za prostorske podatke in ugotovite, kakšno vrednost ali območje vrednosti morate podati.

GSE0003E Dopolnilo za prostorske podatke ne more izvesti zahtevane operacije, ker argument “<ime-argumenta>” ni bil podan.

Pojasnilo: Niste podali argumenta, ki je zahtevan za to operacijo.

Odgovor uporabnika: Podajte argument “<ime-argumenta>” z zeleno vrednostjo; nato vnovič izdajte zahtevo za operacijo.

GSE0004W Argument “<ime-argumenta>” ni bil ovrednoten.

Pojasnilo: Zahtevana operacija ne uporablja argumenta “<ime-argumenta>”.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

GSE0005E Dopolnilo za prostorske podatke ne more obdelati vaše zahteve za izdelavo objekta z imenom “<ime-objekta>”.

Pojasnilo: Objekt “<ime-objekta>” že obstaja ali pa za izdelavo objekta nimate ustreznega dovoljenja. Objekt je lahko tabela, stolpec, sprožilec, indeks, datoteka ali katerikoli drug objekt.

Odgovor uporabnika: Če je “<ime-objekta>” želeni objekt, ne storite ničesar. V nasprotnem primeru ime podajte pravilno in preverite, ali imate za izdelavo objekta pravo dovoljenje.

GSE0006E Dopolnilo za prostorske podatke za omogočeni ali registrirani objekt z imenom “<ime-objekta>” ne more izvesti zahtevane operacije.

Pojasnilo: Objekt “<ime-objekta>” je že omogočen ali registriran, oziroma že obstaja. Objekt je lahko plast, indeks, prostorski referenčni sistem, koordinatni sistem, geokoder ali katerikoli drug objekt.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali objekt “<ime-objekta>” obstaja in nato zahtevo znova predložite.

GSE0007E Dopolnilo za prostorske podatke za objekt “<ime-objekta>”, ki še ni bil omogočen ali registriran, ne more izvesti zahtevane operacije.

Pojasnilo: Objekt “<ime-objekta>” ni bil omogočen ali registriran. Ta objekt je lahko plast, indeks, prostorski referenčni sistem, prostorski koordinatni sistem, geokoder ali katerikoli drug objekt.

Odgovor uporabnika: Objekt “<ime-objekta>” omogočite ali registrirajte. Nato zahtevo znova predložite.

GSE0008E Prišlo je do nepričakovane napake SQL (“<sporočilo-o-napaki-sql>”).

Odgovor uporabnika: V sporočilu o napaki SQL “<sporočilo-o-napaki-sql>” poiščite podrobnejše sporočilo, ki se nanaša na SQLCODE. Če je potrebno, se obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

GSE0009E Zahtevane operacije za objekt z imenom “<ime-objekta>”, ki že obstaja, ni mogoče izvesti.

Pojasnilo: “<ime-objekta>” v bazi podatkov ali operacijskem sistemu že obstaja. To je lahko datoteka, tabela, pogled, indeks, sprožilec ali katerikoli drug objekt.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali ste pri poskusu dostopa do objekta le-tega pravilno podali. Če je potrebno, objekt zbršite.

GSE0010E Zahtevane operacije za objekt z imenom “<ime-objekta>”, ki morda ne obstaja, ni mogoče izvesti.

Pojasnilo: “<ime-objekta>” v bazi podatkov ali operacijskem sistemu ne obstaja. Objekt je lahko datoteka, tabela, pogled, stolpec, indeks, sprožilec ali katerikoli drug objekt.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali imate za dostop

GSE0011E •GSE1004E

do objekta pravo dovoljenje. Če imate to dovoljenje in objekt še ne obstaja, ga boste morali izdelati.

GSE0011E Dopolnilo za prostorske podatke ne more onemogočiti ali deregistrirati objekta “<ime-objekta>”.

Pojasnilo: “<ime-objekta>” je odvisno od drugega objekta. “<ime-objekta>” je lahko prostorski referenčni sistem, plast, geokoder ali katerikoli drug objekt.

Odgovor uporabnika: Če želite ugotoviti, od katerih objektov je “<ime-objekta>” lahko odvisen, pregledajte dokumentacijo. Nato odstranite objekt, od katerega je “<ime-objekta>” odvisen.

GSE0012E Dopolnilo za prostorske podatke ne more obdelati vaše zahteve, ker celotni stolpec prostorskih podatkov “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>” ni registriran kot plast tabele.

Pojasnilo: Celotni stolpec prostorskih podatkov “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>” mora biti registriran kot plast tabele in šele nato lahko izvedete določene operacije, ki so povezane s tem stolpcem (na primer, omogočanje njegovega indeksa, omogočanje geokoderja, ki bo stolpec napolnil v paketnem načinu, oziroma ga bo samodejno ažuriral).

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je celotni stolpec prostorskih podatkov “<shema-plasti.ime-sheme.stolpec-plasti>” registriran kot plast tabele, in sicer tako, da preverite pogled DB2GSE.GEOMETRY_COLUMNS v katalogu Dopolnila za prostorske podatke. Prav tako preverite, ali tabela, ki vsebuje ta stolpec, vključuje tudi veljavne stolpce z ustreznimi atributi.

GSE0013E Baza podatkov ne omogoča analize prostorskih podatkov.

Pojasnilo: Baza podatkov ne omogoča operacij s prostorskimi podatki. Zato katalog Dopolnila za prostorske podatke ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Bazo podatkov omogočite za izvajanje operacij s prostorskimi podatki.

GSE0014E Baza podatkov že omogoča izvajanje operacij s prostorskimi podatki.

Pojasnilo: Baza podatkov že omogoča izvajanje operacij s prostorskimi podatki.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila baza podatkov pravilno omogočena. Če je potrebno, bazo podatkov onemogočite.

GSE0498E Prišlo je do naslednje napake: “<sporočilo-o-napaki>”.

GSE0499W Program Dopolnilo za prostorske podatke je izdal naslednje opozorilo: “<sporočilo-opozorila>”.

GSE0500E Podani način operacije (“<način-operacije>”) ni veljaven.

Pojasnilo: Zahtevana operacija ne podpira podanega načina.

Odgovor uporabnika: Pregledajte dokumentacijo in ugotovite, katere načina operacija podpira.

GSE1001E Program Dopolnilo za prostorske podatke ni uspel registrirati plasti pogleda, imenovane “<ime-sheme.ime-pogleda.ime-stolpca>”, ki temelji na stolpcu prostorskih podatkov “<ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca>”.

Pojasnilo: Podani stolpec prostorskih podatkov (“<ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca>”) ni bil registriran kot plast tabele.

Odgovor uporabnika: Stolpec “<ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca>” registrirajte kot plast tabele.

GSE1002E Dopolnilo za prostorske podatke ni uspelo registrirati plasti pogleda z imenom “<ime-sheme.ime-pogleda.ime-stolpca>”, ki temelji na tabeli “<ime-sheme.ime-tabele>”.

Pojasnilo: Podana tabela (“<ime-sheme.ime-tabele>”) pogledu “<ime-sheme.ime-pogleda.ime-stolpca>” ni podrejena posredno ali neposredno.

Odgovor uporabnika: Poiščite osnovno tabelo pogleda “<ime-sheme.ime-pogleda.ime-stolpca>” in nato podajte to tabelo.

GSE1003E Program Dopolnilo za prostorske podatke v tabeli ali pogledu z imenom “<ime-sheme.ime-objekta>” ni mogel dostopiti do stolpca z imenom “<ime-stolpca>”.

Pojasnilo: Tabela ali prikaz “<ime-sheme.ime-objekta>” ne vsebuje stolpca z imenom “<ime-stolpca>”.

Odgovor uporabnika: Preverite definicijo tabele ali pogleda “<ime-sheme.ime-objekta>” in poiščite ustrezno ime želenega stolpca.

GSE1004E Program Dopolnilo za prostorske podatke celotnega stolpca prostorskih podatkov “<ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca>” ni uspel registrirati kot plast tabele.

Pojasnilo: Stolpec “<ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca>” ne vsebuje tipa prostorskih podatkov, oziroma ni povezan z osnovno tabelo.

Odgovor uporabnika: Za stolpec “<ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca>” definirajte tip prostorskih podatkov, oziroma zagotovite, da je ta stolpec del lokalne baze podatkov.

GSE1005E Prostorski referenčni sistem (“<id-prostorske-reference-na-plast-tabele>”), ki ste ga podali za plast pogleda, se razlikuje od prostorskega referenčnega sistema (“<id-prostorske-reference-na-plast-tabele>”), ki je uporabljen za plast tabele, podrejeno tej plasti.

Pojasnilo: Prostorski referenčni sistem za plast pogleda mora biti enak prostorskemu referenčnemu sistemu za plast podrejene tabele.

Odgovor uporabnika: Za plast pogleda podajte prostorski referenčni sistem za plast podrejene tabele.

GSE1006E Ker “<id-prostorske-reference>” ni veljavni ID prostorskega referenčnega sistema, Dopolnilo za prostorske podatke ni uspelo registrirati zahtevane plasti.

Pojasnilo: Podani prostorski referenčni sistem (“<id-prostorske-reference>”) ni bil omogočen ali registriran.

Odgovor uporabnika: Prostorski referenčni sistem omogočite ali registrirajte. Nato zahtevo znova predložite in registrirajte plast.

GSE1007E Medtem, ko je Dopolnilo za prostorske podatke neuspešno poskusilo dodati stolpec prostorskih podatkov (“<ime-stolpca>”) v tabelo “<ime-sheme.ime-tabele>”, je prišlo do napake SQL (SQLSTATE “<stanje-sql>”).

Odgovor uporabnika: Preglejte sporočilo, povezano s SQLSTATE “<stanje-sql>”.

GSE1008E Dopolnilo za prostorske podatke ni uspelo registrirati plasti pogleda “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>”, ker se tip prostorskih podatkov “<tip-stolpca-plasti>” plasti pogleda ne ujema s tipom prostorskih podatkov “<tip-geostolpca>” plasti podrejene tabele “<geoshema.geoime.geostolpec>”.

Pojasnilo: Tip prostorskih podatkov plasti pogleda “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>” se mora ujemati s tipom prostorskih podatkov plasti podrejene tabele “<geoshema.geoime.geostolpec>”. Neskladnost med tema dvema tipoma podatkov je vzrok za nejasnost pri obdelavi prostorskih podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta tipa prostorskih podatkov plasti pogleda in plasti njene podrejene tabele enaka.

GSE1020E “<id-prostorske-reference>” ni veljavni ID prostorskega referenčnega sistema.

Pojasnilo: Prostorski referenčni sistem z identifikatorjem “<id-prostorske-reference>” ni bil omogočen.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je podana prostorska referenca omogočena.

GSE1021E Dopolnilo za prostorske podatke ni uspelo omogočiti prostorskega referenčnega sistema “<id-prostorske-reference>”, ker ustrezeni ID prostorskega koordinatnega sistema “<id-prostorskih-koordinat>” ni veljaven.

Pojasnilo: Koordinatni sistem z identifikatorjem “<id-prostorskih-koordinat>” ni definiran v katalogu Dopolnila za prostorske podatke.

Odgovor uporabnika: Prikazite pogled DB2GSE.COORD_REF_SYS v katalogu Dopolnila za prostorske podatke in preverite identifikator koordinatnega sistema “<id-prostorskih-koordinat>”.

GSE1030E Ker “<ime-sheme.ime-tabele>” ni osnovna tabela, Dopolnilo za prostorske podatke zanjo ne more omogočiti geokoderja.

Pojasnilo: Objekt z izvornimi podatki, ki jih želite kodirati kot geografske podatke, mora biti osnovna tabela.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je stolpec z izvornimi podatki, ki jih želite kodirati kot geografske podatke, del osnovne tabele.

GSE1031E Dopolnilo za prostorske podatke ni uspelo omogočiti geokoderja “<id-geokoderja>”, ki naj bi za plast “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>” v načinu izdelave deloval samodejno.

Pojasnilo: Možna pojasnila so naslednja:

- Geokoder je že omogočen za samodejno ažuriranje plasti “<shema-plasti.ime-plastie.stolpec-plasti>”.
- Geokoder je bil za to plast začasno onemogočen.
- Za to plast v izvornih podatkih ni bil definiran noben stolpec.

Odgovor uporabnika: Če je bil geokoder začasno onemogočen, ga omogočite tako, da bo v načinu vnovične izdelave deloval samodejno.

GSE1032E Dopolnilo za prostorske podatke ni uspelo omogočiti geokoderja “<id-geokoderja>”, da bi za plast “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>” v načinu vnovične izdelave deloval samodejno.

Pojasnilo: Možna pojasnila so naslednja:

- Geokoder je že omogočen za samodejno ažuriranje plasti “<shema-plasti.ime-plastie.stolpec-plasti>”.
- Geokoder za to plast ni bil predhodno onemogočen.
- Za to plast v izvornih podatkih ni bil definiran noben stolpec.

Odgovor uporabnika: Če je bil geokoder predhodno v načinu za brisanje onemogočen, oziroma za to plast ni bil nikoli definiran, ga omogočite tako, da bo v načinu izdelave deloval samodejno.

GSE1033E Medtem, ko je Dopolnilo za prostorske podatke poskušalo v tabelo, ki vsebuje stolpec za plast
 “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>”,
 dodati prožilce, je prišlo do napake SQL
 (SQLSTATE “<sqlstate>”).

Pojasnilo: Namen prožilcev je ohranjanje neokrnjenosti podatkov med stolpci atributov, od koder pridejo vhodni podatki geokoderja, in stolpcem prostorskim podatkov, kamor so zapisani izhodni podatki. Do napake SQL je prišlo, ko je DB2 poskusil izdelati te prožilce.

Odgovor uporabnika: Preglejte sporočilo, povezano s SQLSTATE “<sqlstate>”.

GSE1034E Dopolnilo za prostorske podatke v načinu brisanja za plast
 “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>” ni
 uspelo onemogočiti geokoderja
 “<id-geokoderja>”.

Pojasnilo: Možna pojasnila so naslednja:

- Geokoder za samodejno ažuriranje plasti “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>” ni bil nikoli omogočen.
- Geokoder je bil v načinu brisanja onemogočen.

Odgovor uporabnika: Ugotovite stanje geokoderja in ga šele nato poskusite onemogočiti. Na primer, ali je bil registriran? Ali je bil omogočen? Nato se odločite, ali ga boste v načinu brisanja onemogočili. Na primer, če ni bil nikoli omogočen, ga ne bo potrebno onemogočiti.

GSE1035E Dopolnilo za prostorske podatke v načinu razveljavljanja za plast
 “<shema-plasti.ime-sheme.stolpec-plasti>” ni
 uspelo onemogočiti geokoderja
 “<id-geokoderja>”.

Pojasnilo: Možna pojasnila so naslednja:

- Geokoder ni bil nikoli omogočen za samodejno ažuriranje plasti “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>”.
- Geokoder je bil onemogočen v načinu za razveljavljanje ali načinu za brisanje.

Odgovor uporabnika: Ugotovite stanje geokoderja in ga šele nato poskusite onemogočiti. Na primer, ali je bil registriran? Ali je bil omogočen? Nato se odločite, ali ga boste v načinu razveljavljanja onemogočili. Na primer, če je bil v načinu za razveljavljanje že onemogočen, ga v tem načinu ni potrebno znova onemogočiti.

GSE1036E Medtem, ko je Dopolnila za prostorske podatke poskusilo iz tabele, ki vsebuje stolpec za plast
 “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>”,
 poskušalo zbrisati prožilce, je prišlo do
 napake SQL (SQLSTATE “<sqlstate>”).

Pojasnilo: Prožilci so bili izdelani za ohranjanje neokrnjenosti podatkov med stolpci atributov, od koder

pridejo vhodni podatki geokoderja, in stolpcem prostorskim podatkov, kamor so zapisani izhodni podatki. Do napake SQL je prišlo, ko je DB2 poskusil zbrisati te prožilce.

Odgovor uporabnika: Preglejte sporočilo, povezano s SQLSTATE “<sqlstate>”.

GSE1037E Dopolnilo za prostorske podatke za plast tabele
 “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>”
 izvornih podatkov ne more kodirati kot
 geografske podatke, ker je bila argumentu, ki
 določa, koliko stolpcev atributov bo na voljo
 za izvorne podatke te plasti, dodeljena
 nepravilna vrednost “<število-atributov>”.

Pojasnilo: Število stolpcev atributov, povezanih s to plastjo, ni bilo pravilno podano, oziroma ni bilo pravilno podano ime enega ali več teh stolpcev.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ta plast registrirana s pravilnim številom in imeni povezanih stolpcev atributov, oziroma preverite pravilnost vhodnih in izhodnih podatkov za geokoder.

GSE1038E Medtem, ko je Dopolnilo za prostorske podatke poskusilo izvorne podatke za plast tabele
 “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>” v
 paketnem načinu kodirati kot geografske
 podatke, je prišlo do napake SQL
 (SQLSTATE “<sqlstate>”).

Odgovor uporabnika:

- Preglejte sporočilo, povezano s SQLSTATE “<sqlstate>”.
- Zagotovite, da sta vsebina in argument primaryUDF te plasti pravilno definirana.

GSE1050E Velikost mreže, ki ste jo podali
 (“<velikost-mreže>”), ni veljavna za prvo
 raven mreže.

Pojasnilo: Za velikost prve ravni mreže ste podali nič ali negativno število.

Odgovor uporabnika: Za velikost mreže podajte pozitivno število.

GSE1051E Velikost mreže, ki ste jo podali
 (“<velikost-mreže>”), ni veljavna za drugo in
 tretjo raven mreže.

Pojasnilo: Za velikost druge ali tretje ravni mreže ste podali negativno število.

Odgovor uporabnika: Za velikost mreže podajte nič ali pozitivno število.

GSE1052E Medtem, ko je **Dopolnilo za prostorske podatke** poskusilo za **plast** tabele “<shema-plasti.ime-plasti.stolpec-plasti>” izdelati prostorski indeks “<shema-indeksa.stolpec-indeksa>”, je prišlo do napake SQL (SQLSTATE “<sqlstate>”).

Odgovor uporabnika:

- Zagotovite, da je prostorski indeks pravilno podan in da s stolpcem prostorskih podatkov ni povezan noben indeks.
- Preglejte sporočilo, povezano s SQLSTATE “<sqlstate>”.

GSE1500I Izvorni zapis “<številka-zapisa>” je bil uspešno kodiran kot geografski podatek.

Pojasnilo: Zapis, ki vsebuje podatke atributa, je bil uspešno kodiran kot geografski podatek.

GSE1501W Izvorni zapis “<številka-zapisa>” ni bil kodiran kot geografski podatek.

Pojasnilo: Raven natančnosti je bila prevelika.

Odgovor uporabnika: Kodirajte z nižjo ravniyo natančnosti.

GSE1502W Izvornega zapisa “<številka-zapisa>” ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Izvornega zapisa “<številka-zapisa>” ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali zapis v bazi podatkov obstaja.

GSE2001E Podana datoteka prenosa (“<ime-datoteke>”) ni veljavna.

Pojasnilo: Podana datoteka prenosa (“<ime-datoteke>”) ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podana datoteka datoteka za prenos SDE in ali je ime poti pravilno podano.

GSE2002E Podani člen SQL WHERE (“<člen-SQL-where>”) ni veljaven.

Pojasnilo: Podani člen SQL WHERE (“<člen-SQL-where>”) ni veljaven.

Odgovor uporabnika: V členu WHERE preverite, ali vsebuje pravilno skladnjo SQL, napake pri črkovanju in neveljavna imena stolpcev.

GSE2003E Podana vrednost oblike ni pravilna.

Pojasnilo: Podana vrednost oblike ni pravilna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se podana oblika ujema s podanim tipom stolpca prostorskih podatkov. Če se tipa ujemata, oziroma sta združljiva, morda oblika geometrije ni pravilna. Preverite, ali obstajajo prekrivajoči se mnogokotniki, loki z eno samo točko itn.

GSE2004E Shema datoteke za prenos ni združljiva s shemo podane plasti.

Pojasnilo: Shema datoteke za prenos ni združljiva s shemo podane plasti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so shema in imena plasti pravilno podani. Če se shemi ne ujemata, podatke naložite kot novo tabelo in nato odpravite razlike v shemah.

GSE2005E Tip geometrije datoteke za prenos ni združljiv s tipom geometrije podane plasti.

Pojasnilo: Tip geometrije datoteke za prenos ni združljiv s tipom geometrije podane plasti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so shema in imena plasti pravilno podani.

GSE2006E V datoteki z imenom “<ime-datoteke>” je prišlo do V/I napake.

Pojasnilo: V datoteki z imenom “<ime-datoteke>” je prišlo do V/I napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka obstaja, ali imate za datoteko ustrezno pooblastilo in če datoteke morda ne uporablja drug uporabnik.

GSE2007E Pri pretvorbi atributa je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri pretvorbi atributa je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so v tabeli podprti vsi tipi atributa. Na primer, v datotekah oblik niso podprti podatki BLOB. Prav tako preverite, ali so kakšne vrednosti izven dovoljenega območja, oziroma obstajajo neveljavne vrednosti podatkov, na primer nepravilno formatirani datumi.

GSE2008E Funkciji za uvoz in izvoz je zmanjkalo pommilnika.

Pojasnilo: Funkciji za uvoz in izvoz je zmanjkalo pommilnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je za funkcijo za uvoz in izvoz na voljo dovolj pommilnika.

Poglavje 11. Sporočila SAT

Ta razdelek vsebuje sporočila satelitske izdaje (SAT). Sporočila so našeta v številčnem zaporedju.

SAT1000I Prva različica aplikacije za to skupino je bila nastavljena na privzeto vrednost tako, da se ujema z vrednostjo, ki je uporabljena za tipično namestitvev satelita.

Pojasnilo: Če satelit nameščate s pomočjo tipične metode, bo različica aplikacije satelita nastavljena na predhodno definirano vrednost. Ta predhodno definirana različica aplikacije je ista kot privzeta vrednost za prvo različico aplikacije, ki ste jo izdelali za skupino.

Odgovor uporabnika: Če satelitov za to skupino niste namestili s pomočjo tipične metode, ali ste po namestitvi spremenili različico aplikacije za enega ali več satelitov, zagotovite, da je identifikator, ki ste ga podali za izdelavo nove različice aplikacije, skladen z različico aplikacije satelita.

SAT1001I Na eni od strani beležnice manjkajo obvezne informacije. Beležnica se bo vrnila na stran, na kateri manjkajo informacije.

Pojasnilo: Če želite, da se dejanje zaključi, morate zapolniti vsa obvezna polja.

Odgovor uporabnika: Izpolnite zahtevane informacije in ponovite dejanje.

SAT1002I Preizkusna povezava ali priključek na izbrani cilj je bil uspešen z uporabo podanih potrdil za overjanje.

Pojasnilo: Poskušali ste vzpostaviti povezavo s ciljem. Povezava ali priključitev je bila uspešno vzpostavljena s pomočjo podanih potrdil za overjanje.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

SAT2000W Spremembe še niso bile shranjene. Ali jih želite shraniti zdaj?

Pojasnilo: Okno ali beležnico zapuščate, ne da bi shranili spremembe.

Odgovor uporabnika: Če želite spremembe shraniti, kliknite Da. V nasprotnem primeru kliknite Ne.

SAT2001W V skriptu je bil najden stavek ATTACH ali CONNECT.

Pojasnilo: Vsebina skripta vsebuje stavek CONNECT ali ATTACH. Na satelitu se zahtevana priključitev ravni primerka ali povezava ravni baze podatkov vzpostavi samodejno, preden se izvede skript primerka DB2 ali baze podatkov DB2. Posledično ni potrebna vključitev stavkov ATTACH in CONNECT v skripte primerka DB2 ali baze

podatkov, razen v primeru, da skript podaja več kot en cilj izvajanja.

Odgovor uporabnika: Če skript ne podaja več kot enega cilja, odstranite stavek CONNECT ali ATTACH is skripta.

SAT2002W Vsebina skripta morda ni skladna s tipom skripta.

Pojasnilo: Vsebino skripta ste spremenili na način, ki je povzročil neskladnost s tipom skripta, ali pa ste spremenili tip skripta tako, da je to povzročilo neskladnost z vsebino skripta.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta tip skripta in vsebina skripta združljiva.

SAT2003W Izdelan je bil implicitni prostor tabel.

Pojasnilo: S povišanjem statusa bo izdelan vsaj en implicitni prostor tabel.

Odgovor uporabnika: Prostore tabel v skripti spremenite, če izdelani implicitni prostori tabel ne ustrezajo vašim poslovnim potrebam.

SAT2014W Ali ste prepričani, da želite status satelita "<satelit>" povišati?

Pojasnilo: Če status satelita povečate, bo satelit začel izvajati skupinske pakete. Status satelita povečajte samo, če je uspešno izvedel fiksni paket in je pripravljen za izvajanje skupinskih paketov.

Odgovor uporabnika: Če želite status satelita znižati nazaj na izvajanje skupinskih paketov, kliknite Da. V nasprotnem primeru kliknite Ne.

SAT2015W Ali ste prepričani, da želite fiksirati satelit "<satelit>"?

Pojasnilo: Nastavitev satelita na fiksni način bo preprečila satelitu, da izvaja svoje skupinske pakete. Satelit bo lahko izvajal le fiksni paket, dokler status ne bo povišan na status za izvajanje skupinskih paketov. Satelit nastavite na fiksni način le v primeru, da potrebuje servisiranje.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite nastaviti satelitu na fiksni način tako, da bo lahko izvajal fiksni paket. V nasprotnem primeru kliknite Ne.

SAT2016W Objekt z imenom “<objekt>” že obstaja v bazi podatkov “<baza podatkov>”. Ali ste prepričani, da ga želite prepisati?

Pojasnilo: S prepisom objekta boste vplivali tudi na vse ostale objekte, ki se sklicujejo na objekt.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite prepisati objekt. V nasprotnem primeru kliknite Ne.

SAT2017W Objekt z imenom “<objekt>” že obstaja v bazi podatkov “<baza podatkov>” in ga uporablja drug objekt. Ali ste prepričani, da želite spremeniti definicijo objekta?

Pojasnilo: S spremembo definicije objekta boste vplivali tudi na vse ostale objekte, ki se sklicujejo na objekt.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite spremeniti definicijo objekta. V nasprotnem primeru kliknite Ne.

SAT2018W Ali ste prepričani, da želite spremeniti definicijo objekta “<objekt>”?

Pojasnilo: S spremembo definicije objekta boste vplivali tudi na vse ostale objekte, ki se sklicujejo na objekt.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite spremeniti definicijo objekta. V nasprotnem primeru kliknite Ne.

SAT2019W Objekt z imenom “<objekt>” že obstaja v bazi podatkov “<baza podatkov>”. Ali želite “<objekt>” preimenovati, preden se izdela v “<baza podatkov>”?

Pojasnilo: Med izdelovanjem “<objekta>” v “<bazi podatkov>” je bil najden objekt z istim imenom. Objekti morajo imeti unikatna imena.

Odgovor uporabnika: Če želite objekt shraniti pod drugim imenom, kliknite Da. V nasprotnem primeru kliknite Ne. Objekt ne bo izdelan.

SAT2020W Vsaj eden od podanih satelitov je trenutno na liniji. Za satelite, ki so na liniji, ni izvedeno nobeno dejanje.

Pojasnilo: Če je satelit na liniji in usklajen, ga ni mogoče spremeniti.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, kateri sateliti so trenutno na liniji. Počakajte, da ti sateliti ne bodo na liniji in nato ponovite zahtevo.

SAT2021W Preizkusna povezava ali priključek na izbrani cilj nista bila uspešna z uporabo podanih potrdil za overjanje.

Pojasnilo: Poskušali ste vzpostaviti povezavo ali priključitev s ciljem. Povezave ni mogoče vzpostaviti zaradi napake pri overjanju.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so potrdila za overjanje pravilna za cilj in ponovite zahtevo.

SAT2022W Če je to preizkusni satelit, boste lahko izvedli vse spremembe na tem satelitu. Pri tem pazite, da ostane satelit v skladnem stanju.

Pojasnilo: Če nastavite satelit kot preizkusni satelit, bo lahko izvajal preizkusne pakete. Preizkusni paket lahko vsebuje korake paketa, ki tvorijo negotove rezultate in lahko postavijo satelit v neskladno stanje. Satelit nastavite na preizkusni satelit samo v primerih, ko gre za predmete, ki so podvrženi rizikom.

Odgovor uporabnika: Kliknite Potrdi, če želite satelit nastaviti kot preizkusni satelit. V nasprotnem primeru kliknite Prekliči.

SAT2023W Ali ste prepričani, da želite ta preizkusni satelit spremeniti v produkcijski satelit? Funkcije za upravljanje bodo za ta satelit resno omejene.

Pojasnilo: Preizkusni satelit se uporablja za preizkus sprememb v konfiguraciji, preden te spremembe izvedete v produkcijskih satelitih. Če spremembe konfiguracije ne uspejo, lahko postane satelit neskladen. Če želite popraviti preizkusni satelit, ga vrnite v skladno stanje in nato spremembe v konfiguraciji preizkusite iterativno. S preizkusnim satelitom lahko izvedete dodatna upravna dejanja. Če satelit spremenite v produkcijski satelit, ga ne morete več uporabljati v preizkusne namene. Funkcije za upravljanje bodo za ta satelit resno omejene. ;

Odgovor uporabnika: Kliknite Potrdi, če želite satelit nastaviti kot produkcijski satelit. V nasprotnem primeru kliknite Prekliči.

SAT2024W Seja sinhronizacije poteka. Ali ste prepričani, da jo želite prekiniti?

Pojasnilo: Ko ste izdali dejanje za končanje, je bila seja usklajevanja v teku.

Odgovor uporabnika: Če nadaljujete z zaključitvijo, bo seja usklajevanja zaustavljena, preden bo končana. Zaključitev bi morali prekiniti in dopustiti, da se seja usklajevanja dokonča.

SAT3000N Ime “<ime>” že obstaja.

Pojasnilo: Ime objekta “<ime>”, ki ga poskušate izdelati, že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno ime.

SAT3001N Ciljno ime kopije “<ciljno-ime>” že obstaja v bazi podatkov “<cdb>”.

Pojasnilo: Ime “<ciljno ime>”, ki ste ga podali za kopijo, ni unikatno v nadzorni bazi podatkov “<cdb>” ciljnega satelita.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno ime.

SAT3002N Različica aplikacije “<ime različice aplikacije>” že obstaja za skupino “<ime skupine>”.

Pojasnilo: Ime, ki ste ga podali za to različico aplikacije, je že uporabljeno za to skupino.

Odgovor uporabnika: Za to različico aplikacije podajte ime, ki še ni uporabljeno za to skupino “<ime skupine>”.

SAT3003N Za to skupino ne obstaja nobena različica aplikacije.

Pojasnilo: Zahtevano dejanje za skupino zahteva vsaj eno različico aplikacije.

Odgovor uporabnika: Izdelajte različico aplikacije za skupino.

SAT3004N Objekt “<ime>” ne obstaja.

Pojasnilo: Podani objekt “<ime>” ne obstaja. Morda ste ga odstranili po zapolnitvi pogleda, ki je vseboval objekt.

Odgovor uporabnika: Osvežite pogled, v katerem se pojavlja objekt.

SAT3005N Objekta “<ime>” ne morete zbrisati, ker se trenutno sklicuje na drug objekt.

Pojasnilo: Objekta “<ime>” ne morete zbrisati, ker se nanj trenutno sklicuje drug objekt. Če “<ime>” zbršete, ni mogoče zagotoviti skladnosti.

Odgovor uporabnika: Preden zbršete ta objekt, zbršite vse objekte, ki so odvisni od njega.

SAT3006N Skupine “<ime skupine>” ni mogoče zbrisati, ker ima omogočen vsaj en satelit.

Pojasnilo: Preden lahko skupino zbršete, morate onemogočiti vse njene satelite tako, da jih lahko zbršete skupaj s skupino. V skupini je bil najden vsaj en satelit, ki je omogočen.

Odgovor uporabnika: Onemogočite vse satelite v tej skupini.

SAT3007N Skupine “<ime skupine>” ni mogoče zbrisati, ker ima vsaj eno različico aplikacije, ki ima paket preizkusne ravni ali produkcijske ravni.

Pojasnilo: Paketi produkcijske ravni ali preizkusne ravni se upoštevajo kot aktivne ravni, ki jih uporabljajo sateliti. Torej jih ni mogoče zbrisati. Zato ni mogoče zbrisati različice aplikacije in skupine, kateri pripadajo.

Odgovor uporabnika: Za to skupino nastavite vse pakete produkcijske ravni na zastarele in odstranite vse pakete preizkusne ravni. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3008N Različice aplikacije “<ime različice aplikacije>” ni mogoče zbrisati, ker vsebuje paket preizkusne ravni ali produkcijske ravni.

Pojasnilo: Paketi produkcijske ravni ali preizkusne ravni se upoštevajo kot aktivne ravni, ki jih uporabljajo sateliti. Torej jih ni mogoče zbrisati. Zato ni mogoče zbrisati različice aplikacije, kateri pripadajo.

Odgovor uporabnika: Za to skupino nastavite pakete produkcijske ravni na zastarele in odstranite pakete preizkusne ravni. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3009N Za skupino “<ime skupine>” ne obstaja noben posplošen niz naročil za kopiranje.

Pojasnilo: Za skupino “<ime skupine>” ne obstaja noben posplošen niz naročil za kopiranje. Podano dejanje zahteva vsak eno posplošeno naročilo za kopiranje.

Odgovor uporabnika: Za to skupino definirajte enega ali več nizov posplošenih naročil za kopiranje.

SAT3010N Za skupino “<ime skupine>” ne obstaja nobena različica aplikacije.

Pojasnilo: Za skupino “<ime skupine>” ne obstaja nobena različica aplikacije. Podano dejanje zahteva, da obstaja vsaj ena različica aplikacije.

Odgovor uporabnika: Definirajte različico za to skupino.

SAT3011N Za različico aplikacije “<ime različice aplikacije >” v skupini “<ime skupine>” ne obstaja nobeno privzeto naročilo za kopiranje.

Pojasnilo: Privzeti nizi naročil za kopiranje za različico aplikacije “<ime različice aplikacije >” v skupini “<ime skupine>” so generirani z dejanjem za posplošitev. Taki nizi naročil so zahtevani, preden je mogoče prilagoditi posplošena naročila za kopiranje.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se dejanja za posplošitev dokončajo uspešno in nato ponovite zahtevo.

SAT3012N Privzeti nadzorni strežnik za kopiranje za različico aplikacije “<ime različice aplikacije>” v skupini “<ime skupine>” je generiran z dejanjem posplošenega naročila za kopiranje. Nadzorni strežnik je potreben, preden lahko prilagodite posplošeno naročilo za kopiranje.

Pojasnilo: Za različico aplikacije “<ime različice aplikacije>” v skupini “<ime skupine>” ne obstaja privzeti nadzorni strežnik za kopiranje.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se posplošitev naročila za kopiranje uspešno konča. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3013N Geslo za potrditev se ne ujema s podanim geslom.

Pojasnilo: Geslo za potrditev se mora natančno ujemati s podanim geslom. Gesla so občutljiva na velike in male črke.

Odgovor uporabnika: Znova vnesite geslo za potrditev. Zagotovite, da se vsi vneseni znaki ujemajo z znaki v izvornem geslu.

SAT3014N Vsaj en od podanih korakov paketa nima vzdevek cilja, niza kode uspeha ali obojega.

Pojasnilo: Če je skript uvožen ali dodan kot nov korak paketa, morate za novi korak paketa dodati vzdevek cilja in niz kode uspeha.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, katerim korakom paketa manjka vzdevek cilja ali niz kode uspeha, in dodajte manjkajoče informacije.

SAT3015N Vzdevek cilja niste izbrali. Vzdevek cilja morate izbrati, preden lahko podate potrdila za overjanje.

Pojasnilo: Vzdevek cilja morate podati, preden lahko z njim povežete overjanje.

Odgovor uporabnika: Podajte vzdevek cilja. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3016N Različica aplikacije ni bila nastavljena za ta satelit. Ta stran bo onemogočena, dokler satelit ne sporoči različice aplikacije.

Pojasnilo: Satelit izvaja pakete različice aplikacije. Ta satelit še ni sporočil svoje različice aplikacije. Zato zanj ni mogoče podati korakov paketa.

Odgovor uporabnika: Različico aplikacije dodelite v samem satelitu. Tega dejanja ne morete izvesti iz Centra za upravljanje satelitov.

SAT3017N Dejanja ni mogoče izvesti. Različica aplikacije še ni nastavljena.

Pojasnilo: Satelit izvaja pakete različice aplikacije. Ta satelit še ni sporočil svoje različice aplikacije. Zato podanega dejanja ni mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Različico aplikacije dodelite v samem satelitu. Tega dejanja ne morete izvesti iz Centra za upravljanje satelitov.

SAT3018N Tip podanega cilja za izvajanje ni pravilen za tip skripta.

Pojasnilo: Izbrali ste vzdevek cilja, ki ni pravilen. Skript je zasnovan za izvajanje z drugim tipom cilja.

Odgovor uporabnika: Izberite vzdevek cilja, ki je istega tipa kot izbrani skript. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3019N Podana območja kode uspeha so v navzkrižju.

Pojasnilo: Niz kode uspeha ne sme vsebovati relacije "večje od" (>), ki podaja območje števil, ki prekriva območje števil, ki je podano z relacijo "manjše od" (<). Naslednji dve relaciji nista dovoljeni v istem niz kode uspeha: > 10, < 11.

Odgovor uporabnika: V nizu kode uspeha odstranite ali popravite tiste relacije uspeha, ki povzročajo prekritja območij. Če želite med dvema števili podati omejeno območje števil, a in b, morate za vsako število v območju podati relacijo enakosti (=). Če želite za kode uspeha na primer podati omejeno območje števil med 5 in 10, so potrebne naslednje relacije enakosti: =5,=6,=7,=8, =9 in =10.

SAT3022N Povišanje statusa ni uspelo zaradi naslednje napake: SQLCODE="<sqlcode>", SQLSTATE="<sqlstate>", parametri: "<parameter1>", "<parameter2>", "<parameter3>". Na mestu "<mesto>" je bila odkrita napaka.

Pojasnilo: Povišanje statusa ni uspelo na nepričakovan način.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3023N Prišlo je do systemske ali notranje napake.

Pojasnilo: Mogoči vzroki napak vključujejo systemsko napako, ki jo vrnil operacijski sistem, nezadostnost sredstev ali nepravilno konfiguracijo.

Odgovor uporabnika: Preverite konfiguracijo za kopiranje ali pa se obrnite na skrbnika sistema ali IBM-ov servis.

SAT3024N Strežnik za kopiranje je raven, ki ni podprta.

Pojasnilo: Raven izdelka strežnika za kopiranje ni podprta.

Odgovor uporabnika: Nadgradite na podprto raven.

SAT3025N Med povezovanjem s strežnikom za kopiranje je prišlo do napake pri overjanju.

Pojasnilo: To dejanje zahteva overjanje s strežniki za kopiranje. Overjanje z enim od strežnikov ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali ste podali pravilni ID uporabnika in geslo. Ponovite zahtevo ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

SAT3026N Velikost generiranih skriptov presega razpoložljiv pomnilnik.

Pojasnilo: To dejanje generira skripte. Vsaj eden od generiranih skriptov je večji od največjega razpoložljivega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema ali IBM-ov servis.

SAT3027N V primerku “<ime primerka>” ne obstaja postavka imenika baze podatkov za strežnik izvora za podvajanje, nadzorni strežnik ali ciljni strežnik.

Pojasnilo: To dejanje zahteva, da v primerku “<ime primerka>” obstaja postavka imenika baze podatkov za strežnike izvora za podvajanje, nadzorni strežnik in ciljni strežnik. Vsaj ene od postavk imenika ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: V primerku “<ime primerka>” katalogizirajte strežnike izvora za podvajanje, nadzorni strežnik in ciljni strežnik, ali pa se obrnite na skrbnika sistema ali IBM-ov servis.

SAT3028N Fiksnega paketa “<paket>” ni mogoče zbrisati, ker ga uporablja vsaj en satelit.

Pojasnilo: Paketa ni mogoče zbrisati, če se trenutno uporablja.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da paketa ne bo uporabljal noben satelit. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3029N Skripta “<skript>” ni mogoče spremeniti, ker ga uporablja vsaj en produkcijski ali zastareli korak paketa.

Pojasnilo: Skript lahko spremenite samo, če ga ne uporablja produkcijski zastareli korak paketa.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da skripta trenutno ne uporablja produkcijski ali zastareli korak paketa. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3030N Podanega zastarelega koraka ne morete zbrisati, ker ga uporablja paket, ki ni zastarel.

Pojasnilo: Zastareli korak paketa lahko zbrisate samo v primeru, če ga uporabljajo samo paketi, ki niso zastarel.

Odgovor uporabnika: Če paketa, ki uporablja ta korak paketa, ne uporablja noben satelit, ga prestavite na raven zastarelosti. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3031N Koraka paketa ni mogoče zbrisati, ker ni zadnji korak v nizu korakov paketa.

Pojasnilo: Koraka paketa ni mogoče zbrisati na sredini niza korakov paketa. Najprej morate zbrisati vse korake za njim.

Odgovor uporabnika: Zbršite vse korake paketa, ki sledijo koraku paketa, ki ga želite zbrisati. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3032N Koraka produkcijskega paketa ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Korake produkcijskega paketa uporabljajo produkcijski sateliti za usklajevanje in jih ni mogoče zbrisati. Zbršite lahko samo korake preizkusnih in zastarelih paketov.

Odgovor uporabnika: Korak paketa vzemite iz produkcije. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3033N Usklajevanje satelita ni uspelo, ker satelitske nadzorne baze podatkov SATCTLDB ni mogoče najti v imeniku baze podatkov.

Pojasnilo: V imeniku baze podatkov satelitska nadzorna baza podatkov ni pravilno katalogizirana.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3034N Usklajevanje satelita ni uspelo zaradi napake pri overjanju na satelitskem nadzornem strežniku.

Pojasnilo: ID uporabnika ali geslo, ki sta poslana nadzornemu strežniku, nista pravilna.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3035N Usklajevanje satelita ni uspelo, ker ID-ja satelita ni bilo mogoče najti lokalno.

Pojasnilo: Do te napake lahko pride, če se izognete prijavi v operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Če ste v operacijski sistem že prijavljeni, se obrnite na službo pomoči ali na vašega skrbnika sistema.

SAT3036N Usklajevanje satelita ni uspelo, ker satelitski nadzorni strežnik ne prepozna tega satelita.

Pojasnilo: V satelitu ni pravilno definiran ID satelita, ali pa ta satelit ni pravilno definiran v satelitskem nadzornem strežniku.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3037N Usklajevanje satelita ni uspelo zaradi neznane napake.

Pojasnilo: Ni znano.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3038N Usklajevalec je odkril resno napako DB2. Usklajevanje se ne more nadaljevati.

Pojasnilo: Vzrok te resne napake ni znan.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3039N Usklajevanje satelita ni uspelo. Satelit je v satelitskem nadzornem strežniku v stanju odpovedi.

Pojasnilo: Ta satelit je v stanju odpovedi in ga morate popraviti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3040N Usklajevanje satelita ni uspelo, ker ni mogoče vzpostaviti stika s satelitskim nadzornim strežnikom.

Pojasnilo: Med satelitom in njegovim nadzornim strežnikom ni bilo mogoče vzpostaviti komunikacij. Eden od mogočih vzrokov je ta, da satelitski nadzorni strežnik ne deluje, ali da konfiguracija komunikacij ni pravilna (na primer, nepravilno ime gostitelja ali številka vrat satelitskega nadzornega strežnika).

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3041N Usklajevanje satelita ni uspelo, ker je prišlo do prekinitve komunikacije s satelitskim nadzornim strežnikom.

Pojasnilo: Prišlo je do napake na komunikacijski povezavi. Satelitski nadzorni strežnik je postal neaktiven ali pa je prišlo do napake na omrežju.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3042N Seja usklajevanja satelita ni uspešno končala vseh opravil.

Pojasnilo: Med sejo usklajevanja satelita je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3043N Seja usklajevanja satelita se ni zagnala uspešno.

Pojasnilo: Med fazo zagona se je usklajevanja satelita je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3044N Faza čiščenja se je usklajevanja satelita se ni končala uspešno.

Pojasnilo: Med fazo čiščenja v seji usklajevanja satelita je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3045N “<Nadzorni strežnik>” ni veljaven nadzorni strežnik za kopiranje.

Pojasnilo: Izbrani strežnik ni veljaven nadzorni strežnik za kopiranje. Zahteve ni mogoče končati.

Odgovor uporabnika: Izberite veljavni nadzorni strežnik za kopiranje in nato ponovite zahtevo.

SAT3046N Za različico aplikacije “<ime različice aplikacije >” v skupini “<ime skupine>” ne obstaja noben niz posplošenih naročil za kopiranje.

Pojasnilo: Za različico aplikacije “<ime različice aplikacije >” v skupini “<ime skupine>” ne obstaja noben niz posplošenih naročil za kopiranje. Preden ga lahko prilagodite, mora obstajati niz posplošenega naročila za kopiranje.

Odgovor uporabnika: Za različico aplikacije posplošite enega ali več nizov naročil za kopiranje in nato ponovite zahtevo.

SAT3047N Vhodni podatki za polje “<ime polja>” presegajo omejitve. Največja dovoljena dolžina za to polje je “<največja dolžina>”.

Pojasnilo: Dolžina za vhodne podatke v polju “<ime polja>” presega omejitve “<največja dolžina>”.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so vhodni podatki znotraj največje omejitve in nato ponovite zahtevo.

SAT3048N S kvalifikatorjem za uveljavljanje “<kvalifikator za uveljavljanje>” na nadzornem strežniku “<nadzorni strežnik>” je povezano več ciljnih strežnikov.

Pojasnilo: Ciljni strežnik naročila kopiranja predstavlja satelit v skupini, ki izvaja podano različico aplikacije. Zato lahko obstaja samo en ciljni strežnik za podani kvalifikator za uveljavljanje. Če konfiguracija kopiranja podaja posamezni ciljni strežnik, potem povezanega kvalifikatorja za uveljavljanje morda niste podali pravilno. V nasprotnem primeru konfiguracija kopiranja morda ni sprejemljiva za posploševanje v satelitskem okolju.

Odgovor uporabnika: Najprej preverite, ali konfiguracija kopiranja ne podaja več kot enega ciljnega strežnika. Če ga, popravite konfiguracijo za kopiranje in nato znova ponovite zahtevo za posploševanje naročil za kopiranje. Če konfiguracija za kopiranje ne podaja več kot en ciljni strežnik, preverite, ali ste za zahtevo za posploševanje naročil za kopiranje podali pravilen kvalifikator za uveljavljanje. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3049N Ime datoteke ni veljavno.

Pojasnilo: Ime datoteke ni veljavno, ker vsebuje vsaj enega izmed naslednjih znakov: \ / : * ? " < > |

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ime datoteke ne vsebuje nobenega izmed zgoraj navedenih znakov. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3050N Ena ali več izbranih satelitskih izdaj ne vsebuje različice aplikacije.

Pojasnilo: Parametrov za kopiranje za satelitsko izdajo ni mogoče spremeniti, če ta ne vsebuje različice aplikacije.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da vse izbrane satelitske izdaje vsebujejo različico aplikacije. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3051N Posploševanje naročnin za kopiranje ni uspelo. Vsaj eden izmed izdelanih skriptov je prazen.

Pojasnilo: Vsaj eden izmed izdelanih skriptov je prazen.

Odgovor uporabnika: Posploševanje poskusite ponoviti. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

SAT3052N Vzdevka ali imena baze podatkov "<ime>" ni mogoče najti.

Pojasnilo: Imena ali vzdevka baze podatkov, ki je podan v ukazu, ni mogoče najti. Baza podatkov ni katalogizirana v imenikih baze podatkov ali pa ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da podano ime baze podatkov obstaja v imeniku sistemske baze podatkov, in nato preverite, ali baza podatkov obstaja. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT4000C "<cdb>" ni veljavna satelitska nadzorna baza podatkov.

Pojasnilo: Baza podatkov z imenom "<cdb>" ni veljavna satelitska nadzorna baza podatkov. Za vsako bazo podatkov z imenom SATCTLDB se privzame, da je satelitska nadzorna baza podatkov. Vsako dejanje, ki se izvede s tako bazo podatkov in se nanaša na upravljanje satelita, bo najprej preverilo, ali je baza podatkov veljavna. Če baza podatkov ni konfigurirana pravilno, dejanje ne bo uspelo. Če je "<cdb>" satelitska nadzorna baza podatkov, je bila njena konfiguracija spremenjena tako, da je ni mogoče več uporabljati. V nasprotnem primeru je bilo bazi podatkov, ki ni nadzorna, podano ime SATCTLDB.

Odgovor uporabnika: Če se želite izogniti napačni predstavitvi baze podatkov satelitski nadzorni bazi podatkov, preimenujte bazo podatkov v ime, ki ni SATCTLDB. Če je "<cdb>" satelitska nadzorna baza podatkov, preverite njeno vsebino z izvorno definicijo.

Poglavje 12. Sporočila SPM

SPM0400 Rešitev nezaključene transakcije z **DBALIAS="<vzdevek baze podatkov>"** kaže hevristično škodo - baza podatkov je povrnila UOW in koordinator z odobrenim **LUNAME="<ime LU>"**. Transakcija je določena z **LUID="<id luw>"**.

Pojasnilo: DB2 ima odgovornost koordinatorja za transakcijo, določeno z "**<id luw>**". Rešitev z bazo podatkov DB2 kaže, da je prišlo do hevristične škode. Baza podatkov, določena z "**<vzdevek baze podatkov>**", je ročno rešila nezaključeno transakcijo. Baza podatkov DB2 pri "**<ime lu>**" je povrnila transakcijo. To ni v skladu z odobritveno odločitvijo koordinatorja DRDA2 pri "**<ime lu>**".

- Aplikaciji je bilo rečeno, da je bila transakcija odobrena.
- Vsa sredstva, ažurirana pri udeležencu, so bila povrnjena.

vzdevek baze podatkov

Vzdevek baze podatkov DB2.

ime lu Ime logične enote koordinatorja.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena rešitev z udeležencem se dokonča.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep administratorja podatkovne baze: Obvestite skrbnika obeh COORDINATOR "**<ime lu>**" in DATABASE "**<vzdevek baze podatkov>**", da je pri transakciji z "**<id luw>**" prišlo do hevristične napake. DB2 je bil za transakcijo DRDA2 AS. DRDA2 AR pri COORDINATOR "**<ime lu>**" je izdal ukaz COMMIT za ažuriranja podatkovne baze, ki jih je izdelal "**<id luw>**". PARTICIPANT "**<vzdevek baze podatkov>**" je izdal hevristično odločitev za izdajo ukaza ROLL BACK za ažuriranja, ki jih je naredil "**<id luw>**".

SPM0401 Rešitev nezaključene transakcije z **DBALIAS="<vzdevek baze podatkov>"** kaže hevristično škodo - baza podatkov je bila odobrena in koordinator s povrnjenim **LUNAME="<ime lu>"**. Transakcija je določena z **LUID="<id luw>"**.

Pojasnilo: DB2 ima odgovornost koordinatorja za transakcijo, določeno z "**<id luw>**". Rešitev z DB2 DATABASE kaže, da je prišlo do hevristične škode. Baza podatkov, določena z "**<vzdevek baze podatkov>**", je ročno rešila nezaključeno transakcijo. "**<vzdevek baze podatkov>**" je odobril transakcijo. To je neskladno z odločitvijo za povrnitev, ki jo je izdal COORDINATOR DRDA2 na "**<ime lu>**".

- Aplikaciji je bilo rečeno, da je bila transakcija povrnjena.

- Vsa sredstva, ažurirana pri udeležencu, so bila odobrena.

vzdevek baze podatkov

Vzdevek baze podatkov DB2.

ime lu Ime logične enote koordinatorja.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena rešitev z udeležencem se dokonča.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep administratorja podatkovne baze: Obvestite skrbnika obeh COORDINATOR "**<ime lu>**" in DATABASE "**<vzdevek baze podatkov>**", da je pri transakciji z "**<id luw>**" prišlo do hevristične napake. DB2 je bil za transakcijo DRDA2 AS. DRDA2 AR pri COORDINATOR "**<ime lu>**" je izdal odločitev naj se povrnejo ažuriranja podatkovne baze, ki jih je izdelal "**<id luw>**". Pri PARTICIPANT "**<vzdevek baze podatkov>**" je bila izdelana hevristična odločitev za izdajo ukaza COMMIT za ažuriranja, ki jih je izdelal "**<id luw>**".

SPM0402 Nezaključena transakcija z udeležencem z **LUNAME="<ime lu>"** in **DBALIAS="<vzdevek baze podatkov>"** kaže hevristično škodo - udeleženec odobren in DB2 povrnjena. Transakcija je določena z **LUID="<id luw>"**.

Pojasnilo: DB2 ima odgovornost koordinatorja za transakcijo, določeno z "**<id luw>**". Rešitev z udeležencem kaže, da je prišlo do hevristične škode. Udeleženec, določen z "**<ime lu>**" in "**<vzdevek baze podatkov>**", je ročno rešil nezaključeno transakcijo. Namen dejanja je bil odobriti transakcijo. To je neskladno z odločitvijo za povrnitev, ki jo je izdal koordinator.

- Aplikaciji je bilo rečeno, da je bila enota dela povrnjena.
- Vsa sredstva, ažurirana pri udeležencu, so bila odobrena.

vzdevek baze podatkov

Vzdevek podatkovne baze udeleženca.

ime lu Ime LU udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena rešitev z udeležencem se dokonča.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep administratorja baze podatkov: Skrbnika lokalne baze podatkov in skrbnika baze podatkov pri "**<ime lu>**" obvestite, da je pri transakciji z "**<id luw>**" prišlo do hevristične napake. DB2 je bil koordinator za transakcijo in je izdal odločitev naj se povrnejo ažuriranja podatkovne baze, ki jih je izdelal "**<id luw>**". Pri "**<ime lu>**" je bila

SPM0403 •SPM0405

izdelana hevristična odločitev za izdajo ukaza COMMIT za ažuriranja, ki jih je izdelal "<id luw>".

SPM0403 Rešitev nezaključene transakcije z udeležencem z LUNAME="<ime lu>" in DBALIAS="<vzdevek baze podatkov>" kaže hevristično škodo - udeleženec povrnjen in DB2 odobrena. Transakcija je določena z LUWID="<id luw>".

Pojasnilo: DB2 ima odgovornost koordinatorja za transakcijo, določeno z "<id luw>". Rešitev z udeležencem kaže, da je prišlo do hevristične škode. Udeleženec, določen z "<ime lu>" in "<vzdevek baze podatkov>", je ročno rešil nezaključeno transakcijo. Namen dejanja je bil povrniti UOW. To je neskladno z odločitvijo za odobritev, ki jo je izdal koordinator.

- Aplikaciji je bilo rečeno, da je bila transakcija odobrena.
- Vsa sredstva, ažurirana pri udeležencu, so bila povrnjena.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov
Vzdevek podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena rešitev z udeležencem se dokonča.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep administratorja baze podatkov: Skrbnika lokalne baze podatkov in skrbnika baze podatkov pri "<ime lu>" obvestite, da je pri transakciji z "<id luw>" prišlo do hevristične napake. DB2 je bil koordinator za transakcijo in je izdal ukaz COMMIT za ažuriranja podatkovne baze, ki jih je izdelal "<id luw>". Pri "<ime lu>" je bila izdelana hevristična odločitev za izdajo ukaza ROLL BACK za ažuriranja, ki jih je izdelal "<id luw>".

SPM0404 Napaka protokola med rešitvijo nezaključene transakcije s koordinatorjem z LUNAME="<ime lu1>" - podatkovna baza DB2 z LUNAME="<ime lu2>" ima nezaključeno transakcijo, ki jo določa LUWID="<id luw>".

Pojasnilo: DB2 ima odgovornost koordinatorja za transakcijo, določeno z "<id luw>". Transakcija DB2, povezana pri podatkovni bazi z LUNAME="<ime lu2>" je nezaključena. Med nezaključeno rešitvijo s koordinatorjem, določenim z "<ime lu1>" je prišlo do napake protokola.

ime lu1 Ime logične enote partnerja, ki se vede kot koordinator.

ime lu2 Ime logične enote podatkovne baze, v kateri transakcija ni zaključena.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena transakcija ostane nezaključena. Zapiše se zapis sledenja kršenja protokola Resync.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baze podatkov: DB2 ne poskuša samodejno rešiti nezaključene transakcije. Transakcijo morate rešiti ročno. Pri koordinatorju izdelana odločitev za odobritev ali prekinitvev mora biti določena tako, da lahko ta udeleženec DB2 izdela isto odločitev.

Če želite vedeti ali je bila transakcija odobrena ali povrnjena, se obrnite na skrbnika podatkovne baze pri koordinatorju z "<ime lu>" in "<vzdevek baze podatkov>".

Če želite rešiti nezaključeno transakcijo, pri tem (udeleženec) dbalias uporabite ukaz LIST INDOUBT TRANSACTIONS.

SPM0405 Transakcija z LUWID="<id luw>" pri podatkovni bazi DB2 z LUNAME="<ime lu1>" je nezaključena zaradi komunikacijske napake pri koordinatorju z LUNAME="<ime lu2>".

Pojasnilo: Med izvrševanjem dvostopenjskega protokola za odobritev s koordinatorjem pri "<ime lu2>" je prišlo do komunikacijske napake. Prva faza protokola se je dokončala, transakcija v podatkovni bazi z "<ime lu1>" pa je nezaključena.

Transakcija se postavi v nezaključeno stanje in se prikaže na poročilu LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTIONS. Za poskus samodejne rešitve se v razmikih izdelajo poskusi ponovne vzpostavitve komunikacije s koordinatorjem.

ime lu1 Ime logične enote podatkovne baze, v kateri transakcija ni zaključena.

ime lu2 Ime logične enote koordinatorja.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z nezaključeno enoto dela, se natisne za tem sporočilom.

Nezaključena transakcija se bo poskusila samodejno rešiti s pomočjo periodičnih poskusov.

Odgovor uporabnika: Določite vzrok komunikacijske napake in odpravite težavo. DB2 poskuša samodejno rešiti težavo, tako da periodično poskuša vzpostaviti komunikacijo. Če se težava v določenem času samodejno ne izvede, pokličite skrbnika podatkovne baze. Nezaključeno transakcijo bo morda potrebno rešiti ročno, da izdate zaklenjena sredstva.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Če je potrebno težavo rešiti ročno:

- Pri koordinatorju izdelano odločitev za odobritev ali prekinitvev določite, tako da bo lahko v podatkovni bazi DB2 izdelana ista odločitev. Če želite vedeti ali je bila transakcija odobrena ali povrnjena, se obrnite na skrbnika podatkovne baze pri koordinatorju z "<ime lu>".
- Če želite rešiti nezaključeno transakcijo, pri tem (udeleženec) dbalias uporabite ukaz LIST INDOUBTS TRANSACTION.

SPM0406 Transakcija z LUWID="`<id luw>`" pri udeležencu z LUNAME="`<ime lu>`" in DBALIAS="`<vzdevek baze podatkov>`" je morda nezaključena zaradi komunikacijske napake. DB2 je potrjena.

Pojasnilo: Med izvrševanjem dvostopenjskega protokola za odobritev z udeležencem pri "`<ime lu>`" je prišlo do komunikacijske napake. Prva stopnja protokola se je zaključila in transakcija je pripravljena za odobritev ali pa prekinitev. Izdelana je bila odločitev, da je transakcija odobrena, vendar komunikacije z udeležencem trenutno niso mogoče. Udeleženec je nezaključen.

DB2 postane odgovorna za nezaključeno rešitev z udeležencem. Ta odgovornost se prikaže v poročilu LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTION. Za poskus samodejne rešitve se v razmikih izvedejo poskusi ponovne vzpostavitve komunikacije z udeležencem.

ime lu Ime enote logične enote udeleženca.

vzdevek baze podatkov
Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena transakcija pri udeležencu se bo poskusila samodejno rešiti s pomočjo periodičnih poskusov.

Odgovor uporabnika: Določite vzrok komunikacijske napake in odpravite težavo. DB2 poskusi samodejno rešiti težavo, tako da periodično poskuša znova vzpostaviti komunikacije. Če se težava v določenem času samodejno ne izvede, pokličite skrbnika podatkovne baze. Transakcijo pri udeležencu bo morda potrebno rešiti ročno, da boste izdali zaklenjena sredstva.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Če je potrebna ročna rešitev, obvestite skrbnika podatkovne baze pri udeležencu, da je odločitev odobrena.

SPM0407 Samodejna rešitev transakcije z LUWID="`<id luw>`" s koordinatorjem pri LUNAME="`<ime lu>`" nastala v odobritvi. DB2 Universal Database je = "`<ime baze podatkov>`".

Pojasnilo: Nezaključena transakcija za podatkovno bazo, določeno z "`<ime baze podatkov>`" je komunikacija s koordinatorjem, določenim z "`<ime lu>`" rešila samodejno. Transakcija je bila odobrena.

ime lu1 Ime logične enote koordinatorja.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

ime lu2 Ime logične enote podatkovne baze, v kateri so bile narejene spremembe.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Obdelava se normalno nadaljuje.

SPM0408 Med samodejno rešitvijo z LUNAME="`<ime lu>`" je prišlo do komunikacijske napake. Uporabljeni komunikacijski protokol="`<protokol>`". Uporabljeni komunikacijski API = "`<api>`". Komunikacijska funkcija, ki je odkrila napako="`<funkcija>`". Kode napake, specifične za protokol="`<rc1>`", "`<rc2>`", "`<rc3>`".

Pojasnilo: Z "`<ime lu>`" obstaja ena ali več nezaključenih transakcij. DB2 je poskusila samodejno rešiti nezaključeno transakcijo, vendar je prišlo do komunikacijske napake.

protokol Uporabljeni komunikacijski protokol. Podprt je samo "APPC".

api Uporabljeni komunikacijski api. Podate lahko "CM2 APPC" ali "SNA/6000 OS Subroutines".

kode Za "CM2 APPC" api rc1, rc2 in rc3 vsebujejo primarno povratno kodo, sekundarno povratno kodo ter možno tudi SNA kodo. Za "SNA/6000 OS Subroutines" api rc1 vsebuje splošno spremenljivko errno.

Odgovor uporabnika: Določite vzrok komunikacijske napake in odpravite težavo. DB2 poskusi samodejno rešiti težavo, tako da periodično poskuša znova vzpostaviti komunikacije. Če se težava v določenem času samodejno ne izvede, pokličite skrbnika podatkovne baze. Transakcijo pri udeležencu bo morda potrebno rešiti ročno, da boste izdali zaklenjena sredstva.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Če je potrebna ročna rešitev, obvestite skrbnika podatkovne baze pri udeležencu, da je odločitev odobrena.

SPM0409 Transakcije z LUWID="`<id luw>`" ni mogoče rešiti zaradi hladnega zagona z LUNAME="`<ime lu>`". Status transakcije DB2="`<status>`". Odgovornost DB2="`<odgovornost>`".

Pojasnilo: Nezaključena transakcija obstaja s partnerjem pri "`<ime lu>`". DB2 ne more rešiti nezaključene transakcije, ker je partner zaradi prejšnjega hladnega zagona izgubil vse podatke o nezaključeni transakciji.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

status Status odobritve transakcije, kot jo pozna DB2. Status odobritve je lahko nezaključen, odobren ali povrnjen.

odgovornost
Odgovornost transakcije DB2. DB2 je lahko koordinator ali pa udeleženec.

Odgovor uporabnika: Pri koordinatorju in udeležencu so verjetno neskladni podatki. Skrbnika podatkovne baze obvestite o statusu transakcije.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Potrebna je ročna rešitev. Hevristična odločitev (ta je, naj se transakcija odobri ali povrne) naj bi bila usklajena z vsemi ostalimi udeleženci in/ali koordinatorjem. Obstoj ostalih udeležencev morda ne

SPM0410 •SPM0411

bo lahko določiti. Informacije so morda na voljo v dnevniku obnove koordinatorja, čeprav je koordinator izvedel hladen zagon.

Odločitev prekinitve ali odobritve, ki je bila priskrbljena z ukazom LIST INDOUBT TRANSACTIONS se razširi do vseh nižjih udeležencev, če ti obstajajo.

SPM0410 Povezava toplega zagona partnerja z LUNAME="*<ime lu>*" zavrjnena. Partner je spremenil vsaj 1 od - naše ime dnevnika "*<naše staro ime>*" "*<(naše novo ime)>*", njihovo ime dnevnika "*<njihovo staro ime>*" "*<(njihovo novo ime)>*", protokol točke skladnosti "*<stari pa(novi pa)>*", poslani bajt oznake "*<stari fb(novi fb)>*", poslani celluname "*<stari ccls(novi ccls)>*", in nezaključene transakcije potrebujejo rešitev.

Pojasnilo: Poskus vzpostavitve povezave vročega zagona s partnerjem je bil zavrjen, ker je partner podal niz parametrov točke skladnosti, ki se razlikuje od tistih, ki so bili uporabi, ko so bile komunikacije prekinjene. DB2 ima podatke o nezaključenih transakcijah, ki vključujejo partnerja kot koordinatorja ali udeleženca. To napako bo mogoče popraviti, če je partnerja mogoče zagnati z izvornimi parametri točke skladnosti. Če to ni mogoče, mora partner z DB2 vzpostaviti povezavo hladnega zagona.

ime lu Ime logične enote partnerja.

naše staro ime Ime dnevnika za ta podsistem DB2. Če partner ni vpeljal izmenjave imena dnevnika, je ta vrednost ničelna.

naše novo ime Ime dnevnika za ta podsistem DB2, kot si ga je zapomnil naš partner in ga nam poslal v poskusu povezave vročega zagona. Če partner ni vpeljal izmenjave imena dnevnika, je ta vrednost ničelna.

njihovo staro ime Ime dnevnika kot si ga je zapomnila DB2, ki ga je partner uporabil med zadnjo povezavo.

njihovo novo ime Ime dnevnika, ki ga je partner uporabil med poskusom povezave vročega zagona.

stari pa Protokol točke skladnosti, uporabljen med zadnjo povezavo, kot si ga je zapomnila DB2 (PA - Domnevana prekinitve, PN - Domnevano nič).

novi pa Protokol točke skladnosti, uporabljen med zadnjo povezavo, kot si ga je zapomnil partner. (PA - Domnevana prekinitve, PN - Domnevano nič).

stari fb Uporaba bajta oglavja PS 2 med zadnjo povezavo, kot si ga je zapomnila DB2. (F - uporabljen kot bajt oznake, N - ni uporabljen kot bajt oznake).

novi fb Uporaba bajta oglavja PS 2 med zadnjo povezavo, kot si ga je zapomnil partner. (F - uporabljen kot bajt oznake, N - ni uporabljen kot bajt oznake).

stari ccls Če je bil luname pretvorbenega korelatorja izmenjan kot del protokola točke skladnosti med zadnjo povezavo, kot si je zapomnila DB2. (E - bil izmenjan, N - ni bil izmenjan).

novi ccls Če je bil luname pretvorbenega korelatorja izmenjan kot del protokola točke skladnosti med zadnjo povezavo, kot si ga je zapomnil partner (E - bil izmenjan, N - ni bil izmenjan).

Povezava s partnerjem je zavrjnena. DB2 zadrži nezaključeno znanje.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Obrnite se na skrbnika podatkovne baze kot partner "*<ime lu>*" in ugotovite, če partner lahko izvede vroč zagon z istimi parametri točke skladnosti kot so naši ('naše staro ime', 'njihovo staro ime', 'stari pa', 'stari fb', 'stari ccls'). Če je to možno, bo naslednji poskus vzpostavitve povezave uspel.

Če to ni mogoče narediti, lahko uporabite eno izmed še dveh možnih rešitev:

- Naj partner "*<ime lu>*" vzpostavi povezavo hladnega zagona s tem podsistemom DB2.
- Naslednjo povezavo s partnerjem prisilite, tako da bo povezava hladnega zagona.

SPM0411 Povezava hladnega zagona koordinatorja z LUNAME="*<ime lu>*" sprejeta. Nezaključene transakcije zahtevajo rešitev.

Pojasnilo: DB2 je bila DRDA2 AS in ima za nezaključene transakcije odgovornost udeleženca. Koordinator je obvestil DB2, da je izvedel postopek hladnega zagona in izgubil vse podatke o nezaključenih transakcijah. Nezaključene transakcije pri tej DB2 morate rešiti ročno s pomočjo ukaza LIST INDOUBT TRANSACTIONS.

vzdevek baze podatkov

Nadomestno ime podatkovne baze koordinatorja.

Povezava s partnerjem je sprejeta. Zapisan je zapis sledenja.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika podatkovne: DB2 je udeleženec z eno ali več nezaključenimi transakcijami, pri čemer je koordinator "*<ime lu>*". DBMS pri "*<ime lu>*" je izvedel hladen zagon. Udeleženec DB2 predvideva, da je bil dnevnik obnove koordinatorja izgubljen ali poškodovan in da rešitve nezaključene transakcije ni mogoče arhivirati. Pri koordinatorju so verjetno neskladni podatki.

Hevristična odločitev (ta je, naj se transakcija odobri ali povrne) naj bi bila usklajena z vsemi ostalimi udeleženci. Obstoj ostalih udeležencev morda ne bo lahko določiti. Informacije so morda na voljo v dnevniku obnove koordinatorja, čeprav je koordinator izvedel hladen zagon.

Odločitev prekinitve ali odobritve, ki je bila priskrbljena z ukazom LIST INDOUBT TRANSACTIONS se razširi do vseh nižjih udeležencev, če ti obstajajo.

SPM0412 V komunikacijah točke skladnosti s koordinatorjem z LUNAME="*<ime lu>*" je bila odkrita napaka protokola. Transakcija z LUWID="*<id luw>*" pri podatkovni bazi DB2 z LUNAME="*<ime lu>*" je morda nezaključena.

Pojasnilo: DB2 je v transakciji udeleženec. Med izmenjavo točke skladnosti SNA s koordinatorjem, določenim z "*<ime lu>*" je prišlo do napake protokola. Napaka protokola spada v eno izmed naslednjih kategorij:

- Sprejeto je bilo neznano oglavje SNA PS.
- Oglavje SNA PS je bilo sprejeto v nepravilnem zaporedju.
- Za dostavo oglavja SNA PS je bilo uporabljeno neveljavno zaporedje besed LU6.2.
- Koordinator je poslal A DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC), kar kaže da je koordinator v oglavjih PS, ki jih je poslal DB2 odkril kršenje protokola.

ime lu1 Ime logične enote koordinatorja.

ime lu2 Ime logične enote podatkovne baze, v kateri transakcija ni zaključena.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Če je bila napaka protokola odkrita pred odločitvijo za odobritev, je transakcija pri podatkovni bazi z imenom LU="*<ime lu>*" morda nezaključena. DB2 take nezaključene transakcije zaradi napake protokola ne reši samodejno.

Če je bila napaka protokola odkrita za odločitvijo za odobritev, je transakcija dokončala odobritev ali pa prekinila obdelavo.

Zapiše se sledenje kršenja protokola točke skladnosti.

Odgovor uporabnika: Skrbnik podatkovne baze bo morda moral ročno rešiti nezaključeno transakcijo.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Ugotovite, ali je transakcija nezaključena. Če je nezaključena, jo morate s pomočjo ukaza LIST INDOUBT TRANSACTIONS ročno rešiti. Pri koordinatorju izdelano odločitev za odobritev ali prekinitvev določite, tako da bo pri DB2 mogoče izdelati isto odločitev.

Če želite ugotoviti ali je bila transakcija z LUWID="*<id luw>*" odobrena ali povrnjena, se obrnite na skrbnika podatkovne baze pri koordinatorju dbalias.

Če je koordinatorski sistem še en DB2, lahko ugotovite ali je bila odobrena ali prekinjena, tako da pri koordinatorju DB2 izvedete naslednje korake.

SPM0413 V komunikacijah točke skladnosti z udeležencem z LUNAME="*<ime lu>*" in DBALIAS="*<vzdevek baze podatkov>*" je bila odkrita napaka protokola. Transakcija z LUWID="*<id luw>*" pri udeležencu je morda nezaključena. DB2 je potrjena.

Pojasnilo: DB2 je koordinator transakcije. Med izmenjavo točke skladnosti SNA z udeležencem, določenim z "*<ime lu>*" in "*<vzdevek baze podatkov>*" je prišlo do napake protokola. Napaka protokola spada v eno izmed naslednjih kategorij:

- Sprejeto je bilo neznano oglavje SNA PS.
- Oglavje SNA PS je bilo sprejeto v nepravilnem zaporedju.
- Za dostavo oglavja SNA PS je bilo uporabljeno neveljavno zaporedje besed LU6.2.
- Udeleženec je poslal A DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC), kar kaže da je udeleženec v oglavjih PS, ki jih je poslal DB2 odkril kršenje protokola.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov
Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Če je bilo aplikaciji rečeno, da je bila transakcija odobrena.

Pri udeležencu je morda nezaključena transakcija. Če je, jo je potrebno rešiti ročno. DB2 take nezaključene transakcije zaradi napake protokola ne reši samodejno.

Zapiše se zapis sledenja kršenja protokola točke skladnosti.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze. Udeleženec bo morda moral ročno rešiti nezaključeno transakcijo.

SPM0414 Napaka protokola med rešitvijo nezaključene transakcije z udeležencem z LUNAME="*<ime lu>*" in DBALIAS="*<vzdevek baze podatkov>*". Transakcija z LUWID="*<id luw>*" pri udeležencu je morda nezaključena. DB2 je povrnjena.

Pojasnilo: DB2 ima odgovornost koordinatorja za povrnjeno transakcijo. Med nezaključeno rešitvijo z udeležencem, določenim z "*<ime lu>*" in "*<vzdevek baze podatkov>*" je prišlo do napake protokola.

Transakcija pri udeležencu ostaja nezaključena. DB2 nezaključene transakcije zaradi napake protokola ne bo poskušala rešiti samodejno.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov
Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

SPM0415 •SPM0421

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Zapiše se zapis sledenja kršenja protokola Resync.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze. Udeleženec bo morda moral ročno rešiti nezaključeno transakcijo.

Ukrep skrbnika podatkovne baze: Če je transakcija pri udeležencu nezaključena, jo je potrebno rešiti ročno (hevrstično).

SPM0415 Samodejna rešitev transakcije z LUWID="<id luw>" in s koordinatorjem pri LUNAME="<ime lu>" nastala v povrnitvi. DB2 Universal Database je = "<ime baze podatkov>".

Pojasnilo: Nezaključeno transakcijo za podatkovno bazo, določeno z "<ime baze podatkov>" je komunikacija s koordinatorjem, določenim z "<ime lu>" rešila samodejno. Transakcija je bila povrnjena.

ime lu1 Ime logične enote koordinatorja.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

ime lu2 Ime logične enote podatkovne baze, v kateri so bile narejene spremembe.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Obdelava se normalno nadaljuje.

SPM0416 Partner z LUNAME "<ime lu>" je zavrnil povezavo hladnega zagona.

Pojasnilo: DB2 je poskusila vzpostaviti povezavo hladnega zagona z dbalias partnerja. Partner je zavrnil ta poskus povezave.

ime lu Ime logične enote koordinatorja.

Povezava ni bila vzpostavljena.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baze podatkov: DB2 ne more povezati partnerja "<ime lu>" dokler partner "<ime lu>" ne omogoči povezave hladnega zagona z DB2. Obrnite se na skrbnika podatkovne baze pri partnerju "<ime lu>".

Za podrobnejšo pomoč se obrnite na vaš podporni center IBM.

SPM0417 V komunikacijah točke skladnosti z udeležencem z LUNAME="<ime lu>" in DBALIAS="<vzdevek baze podatkov>" je bila odkrita napaka protokola. Transakcija z LUWID="<id luw>" pri udeležencu je morda nezaključena. DB2 je povrnjena.

Pojasnilo: DB2 je koordinator transakcije. Med izmenjavo točke skladnosti SNA z udeležencem, določenim z "<ime lu>" in "<vzdevek baze podatkov>" je prišlo do napake protokola. Napaka protokola spada v eno izmed naslednjih kategorij:

- Sprejeto je bilo neznano oglavje SNA PS.
- Ogjavje SNA PS je bilo sprejeto v nepravilnem zaporedju.
- Za dostavo oglavja SNA PS je bilo uporabljeno neveljavno zaporedje besed LU6.2.
- Udeleženec je poslal A DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC), kar kaže da je udeleženec v oglavjih PS, ki jih je poslal DB2 odkril kršenje protokola.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Če je bilo aplikaciji rečeno, da je bila transakcija povrnjena.

Pri udeležencu je morda nezaključena transakcija. Če je, jo je potrebno rešiti ročno. DB2 take nezaključene transakcije zaradi napake protokola ne reši samodejno.

Zapiše se zapis sledenja kršenja protokola točke skladnosti.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze. Udeleženec bo morda moral ročno rešiti nezaključeno transakcijo.

SPM0420 Udeleženec LUNAME="<ime lu>" je sprejel povezavo hladnega zagona. Možna je škoda.

Pojasnilo: DB2 ima odgovornost koordinatorja za nezaključene transakcije pri udeležencu in je pravkar vzpostavil povezavo z udeležencem, ki je zaradi predhodnega hladnega zagona izgubil vse podatke o nezaključenih transakcijah. Pri udeležencu je morda nastala škoda.

ime lu Ime logične enote udeleženca, kjer je morda nastala škoda.

Povezava s partnerjem je sprejeta.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baze podatkov: DB2 je koordinator z odgovornostjo za rešitev nezaključene transakcije za eno ali več nezaključenih enot dela pri "<ime lu>". DBMS pri "<ime lu>" je izvedel hladni zagon. DB2 predvideva, da je bil dnevnik obnovitve udeleženca izgubljen ali poškodovan in da rešitve nezaključene transakcije ni mogoče arhivirati. Pri udeležencu so verjetno neskladni podatki. Najmanj, udeleženec morda ne bo popolnoma odseval končnega izida transakcij, ki so bile ob času, ko je prišlo do napake nezaključene.

SPM0421 Partner z LUNAME="<ime lu>" je kršil protokol SNA XLN

Pojasnilo: DB2 je v izmenjavi (XLN) imen dnevnika izmenjave SNA s partnerjem pri podanem "<ime lu>" odkrila kršenje protokola.

ime lu Ime logične enote partnerja, ki je poslal neveljavno sporočilo XLN.

Poskus povezave z oddaljeno stranjo ne uspe. Zapiše se zapis sledenja kršenja protokola XLN.

Odgovor uporabnika: Za oddaljeno stran se obrnite na sistemskega programerja. Neveljavno sporočilo XLN se zapiše v zapis sledenja. Na oddaljeni strani morate popraviti logično napako sistema, ki povzroča neveljavno sporočilo XLN.

SPM0422 **Povezava vročega zagona partnerja**
LUNAME="<ime lu>" je bila zavrnjena, ker si je partner nepravilno zapomnil ime našega dnevnika. Ime našega dnevnika je "<ime 1>", partner pa se ga spominja kot "<ime 2>".

Pojasnilo: Poskus vzpostavitve povezave vročega zagona s partnerjem je bil zavrjen, ker je partner ime našega dnevnika podal kot name2. Naše ime dnevnika je name1, ki je luname lokalne DB2. Ta napaka je morda obnovljiva, če partner lahko znova zažene z imenom našega dnevnika, kot name1. Če to ni mogoče, mora partner z DB2 vzpostaviti povezavo hladnega zagona.

ime lu Ime logične enote partnerja, s katerim povezava ni uspela.

ime 1 Ime našega dnevnika, kot smo si ga zapomnili mi.

ime 2 Ime našega dnevnika, kot si ga je zapomnil naš partner in ga nam poslal v poskusu povezave vročega zagona.

Povezava s partnerjem je zavrnjena.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Obrnite se na skrbnika podatkovne baze kot partner "<ime lu>" in ugotovite, če partner lahko izvede vroč zagon z imenom našega dnevnika, podano kot luname te DB2. Če je to možno, bo naslednji poskus vzpostavitve povezave uspel. Ali pa naj partner "<ime lu>" vzpostavi povezavo hladnega zagona z DB2.

SPM0423 **Samodejna rešitev transakcije z**
LUWID="<id luw>" s partnerjem pri
LUNAME="<ime lu>" in
DBALIAS="<vzdevek baze podatkov>"
nastala v odobritvi.

Pojasnilo: Nezaključeno enoto dela je komunikacija z udeležencem rešila samodejno. Udeleženec je bil obveščen o odločitvi za odobritev.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov
 Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Obdelava se normalno nadaljuje.

SPM0424 **Samodejna rešitev transakcije z**
LUWID="<id luw>" z udeležencem pri
LUNAME="<ime lu>" in
DBALIAS="<vzdevek baze podatkov>"
nastala v povrnitvi.

Pojasnilo: Nezaključeno enoto dela je komunikacija z udeležencem rešila samodejno. Udeleženec je bil obveščen o odločitvi za povrnitev.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov
 Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Obdelava se normalno nadaljuje.

SPM0425 **Transakcija z LUWID="<id luw>" pri**
udeležencu z LUNAME="<ime lu>" in
DBALIAS="<vzdevek baze podatkov>" je
morda nezaključena zaradi komunikacijske
napake. DB2 je povrnjena.

Pojasnilo: Med izvrševanjem dvostopenjskega protokola za odobritev z udeležencem pri "<ime lu>" je prišlo do komunikacijske napake. Prva stopnja protokola se je zaključila in transakcija je pripravljena za odobritev ali pa prekinitvev. Izdelana je bila odločitev, da bo transakcija povrnjena, vendar komunikacije z udeležencem trenutno niso mogoče. Udeleženec je nezaključen.

DB2 postane odgovorna za nezaključeno rešitev z udeležencem. Ta odgovornost se prikaže v poročilu LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTION. Za poskus samodejne rešitve se v razmikih izvedejo poskusi ponovne vzpostavitve komunikacije z udeležencem.

ime lu Ime enote logične enote udeleženca.

vzdevek baze podatkov
 Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena transakcija pri udeležencu se bo poskusila samodejno rešiti s pomočjo periodičnih poskusov.

Odgovor uporabnika: Določite vzrok komunikacijske napake in odpravite težavo. DB2 poskusi samodejno rešiti težavo, tako da periodično poskuša znova vzpostaviti komunikacije. Če se težava v določenem času samodejno ne izvede, pokličite skrbnika podatkovne baze. Transakcijo pri udeležencu bo morda potrebno rešiti ročno, da boste izdali zaklenjena sredstva.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Če je potrebna ročna rešitev, obvestite skrbnika podatkovne baze pri udeležencu, da je odločitev povrnjena.

SPM0426 Med rešitvijo nezaključene transakcije z udeležencem pri LUNAME="*ime lu*" in DBALIAS=" *vzdevek baze podatkov*" je bila odkrita napaka dnevnika. Transakcija z LUWID="*id luw*" pri udeležencu je morda nezaključena. DB2 je potrjena.

Pojasnilo: DB2 ima odgovornost koordinatorja za odobreno transakcijo. Med nezaključeno rešitvijo z udeležencem, določenim z "*ime lu*" in " *vzdevek baze podatkov*" je prišlo do napake protokola.

Transakcija pri udeležencu ostaja nezaključena. DB2 nezaključene transakcije zaradi napake protokola ne bo poskušala rešiti samodejno.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov
Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Zapiše se zapis sledenja kršenja protokola Resync.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze. Udeleženec bo morda moral ročno rešiti nezaključeno transakcijo.

Ukrep skrbnika podatkovne baze: Če je transakcija pri udeležencu nezaključena, jo je potrebno rešiti ročno (hevrstično).

SPM0434 Upravljalnik točk skladnosti ni na voljo - nepravilna raven komunikacij.

Pojasnilo: Raven izdaje lokalnih komunikacij je starejša od najnižje ravni izdaje ali pa je upravljalnik komunikacij nepravilno konfiguriran za podporo pretvorb APPC SYNCLEVEL(SYNC).

Poskus izdelave zaščitene pretvorbe ne uspe.

Odgovor uporabnika: Namestite in konfigurirajte pravilno raven komunikacij, potrebno za podporo pretvorb SYNCLEVEL(SYNC).

SPM0438 Dnevnik obnovitve Upravljalnika točk skladnosti ni veljaven.

Pojasnilo: Dnevnik obnovitve Upravljalnika točk skladnosti ni skladen in ga ni mogoče uporabiti za obnovitev med obdelavo zagona DB2.

Odgovor uporabnika: Na aplikacijskih strežnikih DRDA2 morda obstajajo nezaključene transakcije. Te nezaključene transakcije je potrebno rešiti ročno.

Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Za zagon Upravljalnika točk skladnosti zbrisite imenik spmlog in zaženite DB2. S tem bo DB2 izdelal nove datoteke dnevnika točke skladnosti in vzpostavil povezave hladnega zagona z vsemi aplikacijskimi strežniki DRDA2.

SPM0439 Pri poskusu pisanja v dnevnik obnovitve SPM je prišlo do nepopravljive napake Upravljalnika točk skladnosti.

Pojasnilo: Dnevnik Upravljalnika točk skladnosti ni skladen in ga ni mogoče uporabiti. Med poskusom pisanja v dnevnik SPM med obdelavo DB2 je bila odkrita nepopravljiva napaka.

Odgovor uporabnika: Upravljalnik točk skladnosti ne bo dovolil nobenih novih povezav ravni skladnosti (dvostopenjskih). Če želite ugotoviti status katerihkoli nezaključenih transakcij, izdajte ukaz LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS.

Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Za zagon Upravljalnika točk skladnosti zbrisite imenik spmlog in zaženite DB2. S tem bo DB2 izdelal nove datoteke dnevnika točke skladnosti in vzpostavil povezave hladnega zagona z vsemi aplikacijskimi strežniki DRDA2.

SPM0440E Med poskusom zagona podpore za protokol "*protokol*" je bila odkrita napaka. Povratna koda iz "*funkcija*" je bila "*rc*". Najverjetnejši vzrok za to napako je, da SNA ni bil zagnan. Prosim, zaustavite DB2, zaženite SNA in znova zaženite DB2.

SPM0441 Upravljalnik točk skladnosti ni na voljo za LU Upravljalnika točk skladnosti. LU Upravljalnika točk skladnosti je "*ime-lu*", profil LU pa je "*profil-lu*".

Pojasnilo: DB2 ni mogel omogočiti podpore za točko skladnosti. Najverjetnejši vzroki za to so:

1. Komunikacijska raven AIX SNA ni veljavna. Za podporo za točko skladnosti je zahtevana različica 2 programa AIX SNA ali pa novejša.
2. V različici 2 programa AIX SNA, upravljalnik sredstev obnovitve ni omogočen. Ta parameter lahko najdete v sistemskih privzetkih SNA. Omogočite ta parameter, preverite profil SNA in nato zaustavite in znova zaženite AIX SNA in DB2.
3. Za AIX SNA V3 Upravljalnik obnovitve sredstev (RRM) ni omogočen za LU "*ime-lu*" Upravljalnika točk skladnosti. Ta parameter lahko najdete v definiciji LU za LU "*ime lu*". Omogočite ta parameter, preverite profil SNA in nato zaustavite in znova zaženite AIX SNA in DB2.

Odgovor uporabnika: Vzrok določite za osnovi predhodno opisanih možnosti. Popravite napako in poskusite znova.

SPM0442 Upravljalnik točk skladnosti ni na voljo. Najverjetnejši vzrok za napako je, da profil stranskih informacij CPIC z imenom "*ime*" ne obstaja.

Pojasnilo: Upravljalnik točk skladnosti zahteva profil stranskih informacij CPIC z imenom "*ime*". Tega profila ni mogoče najti, ali pa vsebuje nepravilne informacije.

Odgovor uporabnika: Prosim, popravite profil, pregledajte

profil SNA ter zaustavite in znova zaženite DB2 in SNA. Informacije o konfiguriranju podpore za Upravljalnik točk skladnosti lahko najdete v knjigi Hitri začetki za DB2 Connect.

SPM0443 Upravljalnik točk skladnosti ni na voljo. Najverjetnejši vzrok za napako je, da primerek, ki je zagnal Upravljalnik točk skladnosti, ne spada v overjena imena skupin za AIX SNA.

Pojasnilo: Če želite, da bo Upravljalnik točk skladnosti sam inicializiral primerek, v katerem je zagnan DB2, potrebuje določena pooblastila, ki omogočajo komuniciranje s podporo SNA. AIX SNA zahteva, da overjena imena skupin vključujejo vse ID-je uporabnikov, ki bodo izdajali te ukaze.

Odgovor uporabnika: V pogovornem oknu Sistemski privzetki SNA dodajte primerek, ki je zagnal Upravljalnik točk skladnosti, v eno od definiranih skupin pod overjenimi imeni skupin. Zaustavite AIX SNA in ga nato znova zaženite. Odjavite se iz AIX Term in se znova prijavite v ID primerka, nato pa znova zaženite DB2.

Če s tem ne omogočite zagona Upravljalnika točk skladnosti, uveljavite najnovejši PTF za AIX SNA in ponovite prejšnja navodila.

SPM0444 Upravljalnik točk skladnosti ni na voljo. Najverjetnejši vzrok za napako je, da profil transakcijskega programa z imenom <ime> ne obstaja.

Pojasnilo: Upravljalnik točk skladnosti zahteva profil transakcijskega programa z imenom "<ime>". Tega profila ni mogoče najti, ali pa vsebuje nepravilne informacije.

Odgovor uporabnika: Prosim, popravite profil, preglejte profil SNA ter zaustavite in znova zaženite DB2 in SNA. Informacije o konfiguriranju podpore za Upravljalnik točk skladnosti lahko najdete v knjigi Hitri začetki za DB2 Connect.

SPM0445 DB2 ne bo prisluhnil transakcijskemu programu "<ime tp>". To ni resna napaka, toda če zahtevate transakcijski program, morate zagotoviti, da NI definiran v transakcijskemu profilu konfiguracije AIX SNA.

Pojasnilo: Če se Upravljalnik točk skladnosti inicializira sam, registrira tudi transakcijske programe, ki jih bo poslušal. Če želite, da bo Upravljalnik točk skladnosti poslušal poimenovani TP, je nujno, da nima noben drug profil transakcijskega programa nikjer definirane tega TP, sicer bo prišlo do navzkrižja med Upravljalnikom točk skladnosti in AIX SNA. Če pride do takšnega navzkrižja, bo AIX SNA poslušal, Upravljalnik točk skladnosti pa ne.

Odgovor uporabnika: Če želite, da bo Upravljalnik točk skladnosti poslušal poimenovani TP, morate zagotoviti, da se noben drug profil TP ne nanaša na ta transakcijski program. Upravljalnik točk skladnosti se je uspešno zagnal ne glede na to napako.

SPM0446E DB2 ne bo prisluhnil transakcijskemu programu "<ime tp>". To je resna napaka. Upravljalnik točk skladnosti se ni uspel zagnati. Najverjetnejši vzrok za napako je, da je Upravljalnik točk skladnosti zagnal drug primerek s pomočjo istega SPM_NAME v konfiguraciji Upravljalnika baz podatkov, ali da na istem računalniku obstaja prehod Encina Peer to Peer in je poimenovan transakcijski program definiran v profilu transakcij AIX SNA.

Pojasnilo: Upravljalnik točk skladnosti je poskusil registrirati ta TP, vendar ni uspel.

Odgovor uporabnika: Odstranite profil TP z AIX SNA. Zaustavite ter znova zaženite DB2 in AIX SNA.

SPM0447E Med poskusom zagona podpore za protokol "<protokol>" je bila odkrita napaka. Povratna koda iz "<funkcija>" je bila "<rc>". Ta napaka se je verjetno zgodila zato, ker je ta LU "<ime lu>" že uporabljena za upravljanje točke skladnosti. Zagotovite, da prehod Encina Peer to Peer ali drug Upravljalnik točk skladnosti ne uporabljata te logične enote.

Pojasnilo: Logično enoto lahko registrirate z AIX SNA, ker točko skladnosti podpira največ ena aplikacija. V tem primeru je zahtevana logična enota Upravljalnika točk skladnosti že registrirana. Najverjetnejši vzrok je, da prehod Encina Peer to Peer uporablja to logično enoto kot Upravljalnik točk skladnosti ali pa jo kot Upravljalnik točk skladnosti uporablja kakšen drug primerek DB2.

Odgovor uporabnika: Spremenite SPM_NAME v konfiguraciji Upravljalnika baz podatkov tako, da bo uporabljena enkratna logična enota. Zaustavite DB2 in ga znova zaženite.

SPM0448E Pri poskusu zagona podpore za protokol Upravljalnika točk skladnosti je prišlo do napake. Upravljalnik točk skladnosti ni uspel registrirati LUNAME "<ime-lu>" za podporo točkam skladnosti, ker je bila ta logična enota konfigurirana za uporabo odjemalca SNA API. Za Upravljalnik točk skladnosti izberite drugo logično enoto ali pa onemogočite uporabo odjemalca SNA API v definiciji lokalnega LU 6.2 za to logično enoto.

Pojasnilo: Do te napake lahko pride, če uporabnik poskusi zagnati Upravljalnik točk skladnosti s pomočjo CS/NT V5.01 in uporablja definicijo lokalnega LU 6.2, v katerem je bila nastavljena oznaka za uporabo odjemalca SNA API.

Odgovor uporabnika: Izberite drug lokalni LU 6.2 (brez konfigurirane uporabe odjemalca API SNA) ali onemogočite oznako uporabe odjemalca API SNA za definicijo lokalnega LU 6.2.

SPM0449E Poskus povezave ni uspel. Najverjetnejši vzrok za napako je, da se logična enota, podana v profilu <profil1>" stranskih informacij CPIC ne ujema z logično enoto Upravljalnika točk skladnosti, podano v profilu <profil2>" stranskih informacij CPIC.

Pojasnilo: Če želite, da bodo komunikacije z gostiteljskim sistemom pravilno delovale, morajo vsi profili stranskih informacij CPIC, definirani za komunikacije, podajati isto logično enoto, kot je definirana za konfigurirani Upravljalnik točk skladnosti.

Odgovor uporabnika: Ažurirajte profil stranskih informacij CPIC SNA "<profil 1>" s pravilnim LU, preverite profil SNA, zaustavite in znova zaženite SNA in DB2 ter se poskusite znova povezati.

SPM0450E Knjižnice ni bilo mogoče naložiti. Pooblastila za dostop so bila zavrnjena.

Pojasnilo: Najverjetnejši vzrok za te težave je napaka v Windows NT.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so vsi omrežni pogoni v sistemu in v lokalnem stavku PATH na koncu stavka PATH. Izberite Start/Settings/Control Panel/System/Environment/System/Path in premaknite vse omrežne pogone na konec stavka za pot. Nato sistem zaustavite in ga znova zaženite.

SPM0451E Strežnik SNA MS ni zagnan.

Pojasnilo: Strežnik SNA ni zagnan.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da zaženete strežnik SNA in nato znova zaženete DB2.

SPM0452I Zagotovite, da SPM_NAME, podan v konfiguraciji Upravljalnika baz podatkov, ni enak kot ime krmilne točke "<ime>". SPM_NAME je bil začasno zamenjan z "<začasno-ime>".

Pojasnilo: SPM_NAME ne more biti enak kot ime krmilne točke. SPM_NAME je bil začasno nadomeščen z drugim imenom, vendar konfiguracijska datoteka Upravljalnika baz podatkov ni bila spremenjena.

Odgovor uporabnika: Ažurirajte SPM_NAME v konfiguracijski datoteki Upravljalnika baz podatkov. Podajte ime, ki ni enako imenu krmilne točke.

SPM0453C Upravljalnik točk skladnosti se ni zagnal, ker ni bil zagnan Microsoftov strežnik SNA.

Pojasnilo: Ta primerek DB2 je bil konfiguriran za zagon Upravljalnika točk skladnosti, vendar pa podrejeni sklad, Microsoftov strežnik SNA, ni bil zagnan. Zato podpore za Upravljalnik točk skladnosti ni mogoče zagnati.

Odgovor uporabnika: Zagnati morate Microsoftov strežnik SNA. Prosim, da z izdajo ukaza DB2STOP FORCE zaustavite DB2, nato pa opravite naslednje korake:

1. Start
2. Nastavitve
3. Nadzorna plošča
4. Dvakrat kliknite možnost Storitve
5. Kliknite Strežnik SNA
6. Kliknite Zaženi

Ko se Microsoftov strežnik SNA zažene, z izdajo ukaza DB2START znova zaženite DB2.

SPM0454C Upravljalnik točk skladnosti ni bil zagnan, ker zahteva izključno uporabo logične enote (LU), ki jo predstavlja vzdevek "<vzdevek-lu>".

Pojasnilo: Upravljalnik točk skladnosti zahteva izključno uporabo logične enote (LU). Logična enota, ki jo trenutno uporablja Upravljalnik točk skladnosti, je določena kot del privzetega izhodnega področja lokalne logične enote APPC. Zato je ta logična enota določena, kot da je na voljo za vse aplikacije. Za logično enoto je določeno tudi, da jo bo Upravljalnik točk skladnosti uporabljal prek konfiguracijskega parametra Upravljalnika baz podatkov SPM_NAME. Ker Upravljalnik točk skladnosti zahteva izključno uporabo te logične enote, logična enota ne more biti član privzetega izhodnega področja lokalne logične enote APPC.

Odgovor uporabnika: Definicijo logične enote spremenite tako, da logična enota ne bo več član privzetega izhodnega področja lokalne logične enote APPC ali pa vrednost SPM_NAME spremenite v logično enoto, ki ni član tega privzeta področja. Zaustavite strežnik SNA in ga znova zaženite, nato pa to naredite še za DB2.

Navodila za definiranje logične enote znotraj Microsoftovega strežnika SNA, ki ga bo uporabljal Upravljalnik točk skladnosti, lahko najdete v priročniku Hitri začetki za DB2 Connect ali v priročniku Hitri začetki za DB2 Universal Database.

SPM0455C Upravljalnik točk skladnosti ni bil zagnan. Logična enota (LU), predstavljena z vzdevkom LU "<vzdevek-lu>", ni pravilno konfigurirana za uporabo z Upravljalnikom točk skladnosti.

Pojasnilo: Če želite uporabljati Upravljalnik točk skladnosti, morate logično enoto konfigurirati tako, da bo omogočena za točke skladnosti.

Odgovor uporabnika: Definicijo logične enote spremenite tako, da bo le-ta omogočena za točko skladnosti in da bo v polju Odjemalec ime strežnika SNA. Znova zaženite strežnik SNA, nato pa še DB2.

Navodila za definiranje logične enote znotraj Microsoftovega strežnika SNA, ki ga bo uporabljal Upravljalnik točk skladnosti, lahko najdete v priročniku Hitri začetki za DB2 Connect ali v priročniku Hitri začetki za DB2 Universal Database.

SPM0456C Upravljalnik točk skladnosti ni bil zagnan. Zagotovite, da polje Odjemalec logične enote (LU), ki je predstavljena z vzdevkom "<vzdevek-lu>", vsebuje ime tega strežnika SNA.

Pojasnilo: Če želite zagnati Upravljalnik točk skladnosti, mora biti logična enota omogočena za točko skladnosti. Logično enoto omogočite za točko skladnosti tako, da označite potrditveno polje "Omogoči podporo za točke skladnosti" in zagotovite, da polje Odjemalec vsebuje ime tega strežnika SNA.

V tem primeru je potrditveno polje "Omogoči podporo za točke skladnosti" omogočeno, vendar polje Odjemalec ni izpolnjeno.

Odgovor uporabnika: Definicijo logične enote spremenite tako, da bo le-ta omogočena za točko skladnosti in da bo v polju Odjemalec ime strežnika SNA. Zaustavite strežnik SNA in ga znova zaženite, nato pa to naredite še za DB2.

Navodila za definiranje logične enote znotraj Microsoftovega strežnika SNA, ki ga bo uporabljal Upravljalnik točk skladnosti, lahko najdete v priročniku Hitri začetki za DB2 Connect ali v priročniku Hitri začetki za DB2 Universal Database.

SPM0457W Drug primerek DB2 že posluša transakcijski program DB2DRDA. To ni usodna napaka, vendar pa ta primerek ne bo poslušal transakcijskega programa DB2DRDA.

Pojasnilo: Če ne omogočite Upravljalnika točk skladnosti, lahko transakcijski program DB2DRDA posluša en sam primerek DB2.

Odgovor uporabnika: Vrednost registra DB2 DB2SERVICETPINSTANCE definirajte na globalni ravni tako, da bo definirala, kateri primerek bo poslušal transakcijski program DB2DRDA. Nato znova zaženite vse ustrezne primerke.

Za definiranje vrednosti registra DB2 DB2SERVICETPINSTANCE na globalni ravni izdajte naslednji ukaz:

```
db2set -g DB2SERVICETPINSTANCE=<ime-primerka>
```

kjer <ime-primerka> predstavlja ime primerka.

SPM0458W Drug primerek DB2 že posluša transakcijski program x'07'6DB (šestnajstiško 07F6C4C2). To ni usodna napaka, vendar pa ta primerek ne bo poslušal transakcijskega programa x'07'6DB.

Pojasnilo: Če ne omogočite Upravljalnika točk skladnosti, lahko transakcijski program x'07'6DB posluša en sam primerek DB2.

Odgovor uporabnika: Vrednost registra DB2 DB2SERVICETPINSTANCE definirajte na globalni ravni tako, da bo definirala, kateri primerek bo poslušal transakcijski program x'07'6DB (šestnajstiško 07F6C4C2). Nato znova zaženite vse ustrezne primerke.

Za definiranje vrednosti registra DB2 DB2SERVICETPINSTANCE na globalni ravni izdajte naslednji ukaz:

```
db2set -g DB2SERVICETPINSTANCE=<ime-primerka>
```

kjer <ime-primerka> predstavlja ime primerka.

SPM0459W Različica SNA, ki ste jo namestili, ni združljiva s to različico DB2.

Pojasnilo: DB2 Connect za AIX in DB2 Universal Database za AIX različice 6.1 in več zahtevata povezljivost komunikacijskega strežnika IBM eNetwork za AIX V5.0.3 ali več za SNA.

Zahtevana različica IBM-ovega komunikacijskega strežnika ni nameščena na tej delovni postaji.

Odgovor uporabnika: Komunikacijski strežnik IBM eNetwork za AIX V5.0.3 morate nadgraditi. PTF lahko snamete na naslednji strani:

<http://service.software.ibm.com/cgi-bin/support/rs6000.support/downloads>.

Izberite AIX General Software Fixes, AIX Fix Distribution Service, AIX Version 4 in Search By PTF Number. Vnesite iskalni niz sna.rte. Izberite Find Fix. Ko bo vaš PTF naveden, ga izberite, kliknite Get Fix Package in sledite navodilom.

SPM0460W Različica Microsoftovega strežnika SNA, nameščena na tem računalniku, ne podpira Upravljalnika točk skladnosti.

Pojasnilo: Ta primerek je konfiguriran za uporabo Upravljalnika točk skladnosti DB2 SNA z Microsoftovim strežnikom SNA. Različica Microsoftovega strežnika SNA, nameščena na tem računalniku, ne podpira Upravljalnika točk skladnosti.

Odgovor uporabnika: DB2 za podporo Upravljalniku točk skladnosti zahteva, da za Microsoftov strežnik SNA različice 4 namestite paket popravkov 3 ali več.

Če želite z DB2 Universal Database za OS/390, OS/400 ali VM/VSE izvesti ažuriranje na več mestih, morate za Microsoftov strežnik SNA različice 4 namestiti paket popravkov 3 ali več. Ko namestite pravilno različico Microsoftovega strežnika SNA, zaustavite DB2 Connect ali DB2 Universal Database in ju nato znova zaženite.

Poglavje 13. Sporočila SQJ

V tem razdelku so navedena sporočila Vdelanega SQLJ DB2 v Javi (SQLJ). Sporočila so naštetá v številčnem zaporedju.

SQJ0001W Prilagam profil "<ime-profila>".

Pojasnilo: Ko vnaprejšnji prevajalnik začne z obdelavo, se to sporočilo izpiše na standardni izhodni napravi. Parameter "<ime-profila>" se nanaša na posamezni profil, ki ga prilagajate.

Obdelava se nadaljuje.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

SQJ0100E Podana ni veljavna možnost "<možnost>".

Pojasnilo: Podana možnost ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Preverite skladnjo in ukaz znova podajte z veljavno možnostjo in parametrom. Format je <možnost>=<parameter>.

SQJ0101E Nepoznana možnost "<možnost>".

Pojasnilo: Možnost ni znana oziroma ni podprta.

Odgovor uporabnika: Ukaz izvedite brez podajanja možnosti za uporabo pomoči. Ukaz podajte z veljavno možnostjo.

SQJ0102E Podali niste nobene <možnosti>.

Pojasnilo: Manjka možnost.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova podajte z zahtevano možnostjo.

SQJ0103E Podali niste nobenega profila.

Pojasnilo: Manjka ime profila, ki je zahtevano.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova podajte z imenom profila.

SQJ0104E Ne morem naložiti profila "<profil>".

Pojasnilo: Podanega profila ni mogoče najti ali ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da profil obstaja, oziroma da je ime podano pravilno.

SQJ0105E Ne morem prilagoditi profila "<profil>".

Pojasnilo: Profila ni mogoče prilagoditi zaradi sistemske ali notranje napake.

Odgovor uporabnika: Za pomoč se obrnite na predstavnika servisne službe za IBM.

SQJ0106E Neveljavna skladnja "<skladnja-ukaza>".

Pojasnilo: Skladnja podane možnosti ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Ukaz podajte znova s pravilno skladnjo.

SQJ0200E Prišlo je do notranje napake.

Pojasnilo: Zgodila se je nepričakovana notranja napaka.

Odgovor uporabnika: Vključite sledenje in znova poskusite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Datoteka sledenja

SQJ0201E Med prilagajanjem profila je prišlo do notranje napake. Koda vzroka "<koda-vzroka>".

Pojasnilo: Med prilagajanjem profila je prišlo do nepričakovane notranje napake.

Odgovor uporabnika: Vključite sledenje DB2 in CLI ter znova poskusite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Koda vzroka
- Datoteka sledenja

SQJ0202E Med vnaprejšnjim prevajanjem je prišlo do notranje napake. Koda vzroka "<koda-vzroka>".

Pojasnilo: Med vnaprejšnjim prevajanjem je prišlo do nepričakovane notranje napake.

Odgovor uporabnika: Vključite sledenje in znova poskusite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Koda vzroka
- Datoteka sledenja

SQJ0203E •SQJ4011E

SQJ0203E Med obdelavo ukaza je prišlo do notranje napake. Koda vzroka "<koda-vzroka>".

Pojasnilo: Med obdelavo ukaza je prišlo do nepričakovane notranje napake.

Odgovor uporabnika: Vključite sledenje in znova poskusite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Koda vzroka
- Datoteka sledenja

SQJ0204E V stavku **SELECT** je bil najden člen **FOR UPDATE**.

Pojasnilo: Skladenjska napaka v stavku SQL je bila odkrita v členu za ažuriranje v stavku **SELECT**.

Odgovor uporabnika: Odpravite napako skladnje v stavku **SELECT** in člen za ažuriranje podajte preko člena za navedbo iteratorja.

SQJ4011E Neveljaven podstavek SQL v sestavljenem stavku SQL.

Pojasnilo: Ta napaka je vrnjena, če je v sestavljenem stavku SQL odkrit neveljaven podstavek. Veljavni stavki so:

- ALTER TABLE
- COMMENT ON
- CREATE INDEX
- CREATE TABLE
- CREATE VIEW
- Iskalni DELETE
- DROP
- GRANT
- INSERT
- LOCK TABLE
- REVOKE
- SELECT INTO
- Iskalni UPDATE
- COMMIT; samo, če je podan kot zadnji podstavek.

Odgovor uporabnika: Znova podajte ukaz brez neveljavnega podstavka.

Dodatek A. Zapisi kršitev protokola SPM

V tem razdelku so prikazani zapisi kršitev protokola, ki jih je izdelal upravljalnik točke skladnosti. Ti zapisi se zapišejo v prvi dnevnik napak storitev (db2diag.log) po ustreznem sporočilu.

Zapis kršitve protokola Resync

```
/*
 * SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206 - Napaka protokola Resync.
 *
 * Ta sled se izpiše pri napaki protokola med izmenjavo stavkov Resync Compare
 * State (CS) z oddaljenim LU-jem. Primeri napak SNA protokolov
 * stavkov za primerjavo:
 *   * v sporočilu SNA CS je bilo neznano stanje (STATE)
 *   * z oddaljenega mesta se je poslalo neveljavno podatkovno sporočilo
 *   * zaznано je bilo neveljavno zaporedje glagolov LU6.2
 *
 *****/
#define SQLCSPM_RPV_206_T "SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206" /* Naslov*/
typedef struct sqlcspm_resync_protocol_violation_206
{
    SQLCSPM_LUNAME luname; /* Vključeno mesto je kršeno. */
    SQLCSPM_LUWID luwid; /* LUWID za enoto dela. */
    SQLXA_XID xid; /* XID niti. */
    char role; /* Vloga programa DB2 v LUW -- C or P. */
    /* C za koordinatorja. */
    /* P za udeleženca. */
    char status; /* Stanje lokalne niti -- C, A ali I */
    /* C za potrdi (COMMIT). */
    /* A za opusti (ABORT). */
    /* I za nezaključeno (INDOUBT). */
    SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Komunikacijska sled kršitve. */
} SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206;
```

Zapis kršitve protokola Syncpoint

```
/*
 * SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208 - Napaka protokola SNA syncpoint.
 *
 * Ta sled se izpiše pri napaki protokola med izvajanjem protokola SNA
 * z oddaljenim LU-jem. Primeri napak protokola SNA
 * syncpoint:
 *   * sprejelo se je neznano oglavje SNA PS.
 *   * oglavje SNA PS se je sprejelo v nepravilnem zaporedju.
 *   * zaznано je bilo neveljavno zaporedje glagolov LU6.2.
 *   * oddaljeno mesto je izdalo DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC).
 *
 *****/
#define SQLCSPM_2PPV_208_T "SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208" /* Naslov*/
typedef struct sqlcspm_2phase_protocol_violation_208
{
    SQLCSPM_LUNAME luname; /* Vključeno mesto je kršeno. */
    SQLCSPM_LUWID luwid; /* LUWID za enoto dela. */
    SQLXA_XID xid; /* XID niti. */
    char role; /* Vloga programa DB2 v LUW -- C or P. */
    /* C za koordinatorja. */
    /* P za udeleženca. */
    char local_status; /* Stanje lokalne niti -- C, A ali I */
}
```

```

/* C za potrdi (COMMIT). */
/* A za opusti (ABORT). */
/* I za nezaključeno (INDOUBT). */
char partner_status; /* Stanje niti partnerja -- C, A ali I */
/* C za potrdi (COMMIT). */
/* A za opusti (ABORT). */
/* I za nezaključeno (INDOUBT). */
SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Komunikacijska sled kršitve . */
} SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208;

```

Zapis kršitve protokola XLN

```

/*****
* SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236 - Napaka protokola SNA XLN.
*
* Ta sled se izpiše pri napaki protokola med izvajanjem protokola SNA
* z oddaljenim LU-jem. Primeri napak protokola SNA
* syncpoint:
* * sprejelo se je neznano oglavje SNA PS.
* * oglavje SNA PS se je sprejelo v nepravilnem zaporedju.
* * zaznano je bilo neveljavno zaporedje glagolov LU6.2.
* * oddaljeno mesto je izdalo DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC).
*****/
#define SQLCSPM_XPV_236_T "SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236" /* Naslov.*/
typedef struct sqlcspm_xln_protocol_violation_236
{
    SQLCSPM_LUNAME luname; /* Vključeno mesto je kršeno. */
    SQLCSPX_XLN_INF xln_inf; /* Trenutne informacije o XLN
                             v LUB. */
    SQLCSPX_XLN_INF txln_inf; /* Začasne informacije o XLN
                              v LUB. */
    SQLCSPM_GDSAREA xln; /* Trenutni XLN GDS, ki se
                          obdeluje. */
    SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Komunikacijska sled kršitve . */
} SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236;

```

Dodatek B. Uporaba knjižnice DB2

V knjižnici DB2 Universal Database je na voljo zaslonska pomoč, knjige (PDF in HTML) in zgledi programov v formatu HTML. V tem razdelku so opisane podane informacije in navodila, kako priti do njih.

Informacijski center lahko uporabite za neposredni dostop do informacij o izdelku. Če želite dodatne informacije, pogledjte “Dostop do informacij s pomočjo Informacijskega centra” na strani 343. Prikažete lahko informacije o opravilih, knjige za DB2, informacije za odpravljanje težav, zglede programov in spletne informacije o DB2.

Datoteke PDF in natisnjene knjige DB2

Informacije o DB2

V naslednji tabeli so knjige za DB2 razdeljene v štiri skupine:

Informacije o referenčnih priročnikih in vodičih DB2

V teh knjigah so na voljo splošne informacije DB2 za vse platforme.

Informacije o konfiguraciji in namestitvi programa DB2

Te knjige so namenjene za DB2 na specifičnih platformah. Ločene *Hitri začetki* knjige za DB2 so na primer na voljo za platforme OS/2, Windows in tiste, ki temeljijo na UNIX.

Vzorčni programi v HTML za različne platforme

Ti zgledi so vzorčni programi v obliki HTML, ki se namestijo z odjemalcem za razvoj aplikacij. Služijo v informativne namene in ne zamenjujejo dejanskih programov.

Opombe k izdaji

Te datoteke vsebujejo najnovejše informacije, ki jih ni bilo mogoče navesti v knjigah DB2.

Priročnike za namestitev, opombe k izdaji in vadbice lahko v obliki HTML prikažete neposredno z zgoščenke izdelka. Večino knjig v obliki HTML na zgoščenki izdelka lahko prikažete, knjige v obliki PDF (Adobe Acrobat) na zgoščenki s publikacijami DB2 pa prikažete in natisnete. Natisnjeno različico lahko naročite tudi pri IBM-u. Preglejte “Naročanje natisnjenih knjig” na strani 340. V naslednji tabeli so prikazane knjige, ki jih je mogoče naročiti.

Na platforme OS/2 in Windows lahko namestite datoteke HTML v imenik `sqllib\doc\html`. Informacije za DB2 so prevedene tudi v druge jezike, vendar vse informacije niso prevedene v vse jezike. Če informacije niso na voljo v določenem jeziku, so podane informacije v angleščini.

Na platformah UNIX lahko večjezične različice datotek HTML v imenike `doc/%L/html`, pri čemer `%L` predstavlja državne nastavitve. Podrobnejše informacije boste našli v ustreznem priročniku *Hitri začetki*.

Do knjig in informacij o DB2 lahko pridete na več različnih načinov:

- “Prikaz informacij na zaslonu” na strani 343
- “Zaslonsko iskanje informacij” na strani 346
- “Naročanje natisnjenih knjig” na strani 340

- “Tiskanje knjig PDF” na strani 340

Tabela 1 (Stran 1 od 6). Informacije o DB2

Ime	Opis	Številka obrazca	Imenik HTML
Informacije o referenčnih priročnikih in vodičih DB2			
<i>Administration Guide</i>	<i>Administration Guide: Planning</i> nudi pregled zasnove baze podatkov, informacije o oblikovanju (oblikovanje logične in fizične baze podatkov) ter informacije o visoki razpoložljivosti.	SC09-2946 db2d1x70	db2d0
	V <i>Administration Guide: Implementation</i> so na voljo informacije o izvedbah, kot je izvedba oblike, informacije o dostopanju do baze podatkov, beleženju in izdelavi in obnavljanju varnostnih kopij.	SC09-2944 db2d2x70	
	V <i>Administration Guide: Performance</i> so na voljo informacije o okolju baze podatkov in vrednotenju in nastavljanju zmogljivosti aplikacij.		
	Tri zvezke priročnika <i>Administration Guide</i> v angleščini lahko v severni Ameriki naročite s pomočjo številke obrazca SBOF-8934.	SC09-2945 db2d3x70	
<i>Administrative API Reference</i>	Opisuje aplikacijske programske vmesnike (API-je) za DB2, ki jih lahko uporabljate za upravljanje baz podatkov. Knjiga razlaga tudi, kako lahko API-je kličete iz vaših aplikacij.	SC09-2947 db2b0x70	db2b0
<i>Application Building Guide</i>	Vsebuje informacije za nastavitev okolja in postopna navodila za prevajanje, povezovanje in zagon aplikacij DB2 na platformah Windows, OS/2 in tistih, ki temeljijo na okolju UNIX.	SC09-2948 db2axx70	db2ax
<i>APPC, CPI-C in kode zaznavanja SNA</i>	nudi splošne informacije o kodah APPC, CPI-C in SNA, na katere lahko naletite med uporabo izdelkov DB2 Universal Database. Na voljo so samo v obliki HTML.	Brez številke obrazca db2apx70	db2ap
<i>Application Development Guide</i>	Pojasnjuje, kako razvijati aplikacije, ki uporabljajo baze podatkov DB2 z vdelanim SQL ali Java (JDBC ali SQLJ). Nudi teme o pisanju shranjenih procedur, uporabniško definiranih funkcij, izdelavi uporabniško definiranih tipov, uporabi prožilcev in razvijanju aplikacij v particioniranih okoljih ali zveznih sistemih.	SC09-2949 db2a0x70	db2a0
<i>CLI Guide and Reference</i>	Opisuje, kako razvijati aplikacije, ki dostopajo do DB2 s pomočjo vmesnika ravni klica DB2, ki je klicni vmesnik SQL, združljiv s specifikacijami Microsoft ODBC.	SC09-2950 db210x70	db210
<i>Referenčni opis ukazov</i>	Vsebuje opis uporabe procesorja ukazne vrstice ter ukazov DB2, s katerimi lahko upravljate bazo podatkov.	SC09-2951 db2n0x70	db2n0

Tabela 1 (Stran 2 od 6). Informacije o DB2

Ime	Opis	Številka obrazca	Imenik HTML
		ime datoteke PDF	
<i>Dodatek za povezljivost</i>	Podaja nastavitvene in referenčne informacije o uporabi DB2 za AS/400, DB2 za OS/390, DB2 za MVS, ali DB2 za VM kot zahtevnike aplikacij DRDA s strežniki DB2 Universal Database. V tej knjigi je podrobno opisana tudi uporaba aplikacijskih strežnikov DRDA z zahtevniki aplikacij DB2 Connect. Na voljo samo v oblikah HTML in PDF.	Brez številke obrazca db2h1x70	db2h1
<i>Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	Opisuje uporabo pomožnih programov DB2, kot so programi za uvažanje, izvažanje, nalaganje, samodejno nalaganje in program DPPROP, ki olajšujejo prenos podatkov.	SC09-2955 db2dmx70	db2dm
<i>Center podatkovnega skladišča Administration Guide</i>	Nudi informacije za izgradnjo in vzdrževanje skladišča podatkov s pomočjo centra za skladiščenje podatkov.	SC26-9993 db2ddx70	db2dd
<i>Center podatkovnega skladišča Application Integration Guide</i>	Programerjem pomaga pri vgrajevanju aplikacij v Center skladišča podatkov in v Upravljalnik kataloga informacij.	SC26-9994 db2adx70	db2ad
<i>Navodila uporabniku DB2 Connect</i>	Podaja razlago pojmov, informacije za programiranje ter splošne informacije za uporabo izdelkov DB2 Connect.	SC09-2954 db2c0x70	db2c0
<i>DB2 Query Patroller Administration Guide</i>	Nudi pregled delovanja sistema Nadzornika poizvedb DB2, določene informacije o upravljanju in delovanju in informacije o opravljenih za grafične uporabniške vmesnike za upravljanje.	SC09-2958 db2dwx70	db2dw
<i>DB2 Query Patroller User's Guide</i>	Opisuje uporabo orodij in funkcij Nadzornika poizvedb DB2.	SC09-2960 db2wwx70	db2ww
<i>Glossary</i>	Podaja definicije za izraze, uporabljene v DB2 in njegovih komponentah. Na voljo je v obliki HTML in <i>SQL Reference</i> .	Brez številke obrazca db2t0x70	db2t0
<i>Image, Audio, and Video Extenders: Administration and Programming</i>	Nudi splošne informacije o razširitvah DB2 in informacije o upravljanju in konfiguriranju razširjevalcev slik, zvoka in videa (IAV) ter o programiranju z uporabo razširjevalcev IAV. Vključuje referenčne informacije, diagnostične informacije (s sporočili) in zglede.	SC26-9929 dmbu7x70	dmbu7
<i>Upravljalnik kataloga informacij Administration Guide</i>	Nudi navodila za upravljanje katalogovo z informacijami.	SC26-9995 db2dix70	db2di
<i>Upravljalnik kataloga informacij Programming Guide and Reference</i>	Nudi definicije za začetne vmesnike za Upravljalnik kataloga informacij.	SC26-9997 db2bix70	db2bi
<i>Upravljalnik kataloga informacij User's Guide</i>	Nudi informacije o uporabi uporabniškega vmesnika Upravljalnika kataloga informacij.	SC26-9996 db2aix70	db2ai

Tabela 1 (Stran 3 od 6). Informacije o DB2

Ime	Opis	Številka obrazca	Imenik HTML
		ime datoteke PDF	
<i>Nameščanje in konfiguriranje odjemalcev DB2</i>	Vodi vas skozi faze načrtovanja, namestitve in nastavitve odjemalcev DB2, specifičnih za platformo. Ta dodatek vsebuje informacije o povezovanju, nastavitvi komunikacij odjemalca in strežnika, orodjih GUI DB2, AS DRDA, porazdeljeni namestitvi in konfiguraciji porazdeljenih zahtev in o načinih dostopa do raznih izvorov podatkov.	GC09-2957 db2iyx70	db2iy
<i>Message Reference</i>	Navaja sporočila in kode programa DB2, Upravljalnik kataloga informacij in Center podatkovnega skladišča ter dejanja, ki jih morate pri teh sporočilih opraviti. Oba zvezka knjige Message Reference v angleščini lahko v severni Ameriki naročite z uporabo številke obrazca SBOF-8932.	Zvezek 1 GC09-2978 db2m1x70 Zvezek 2 GC09-2979 db2m2x70	db2m0
<i>OLAP Integration Server Administration Guide</i>	Opisuje uporabo komponente Upravljalnika upravljanja integracijskega strežnika OLAP.	SC27-0787 db2dpx70	ni na voljo
<i>OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide</i>	Opisuje izdelavo in poseljevanje metaosnutkov OLAP z uporabo običajnih vmesnikov za metaosnutke OLAP (ne z uporabo pomožnega programa za metaosnutke).	SC27-0784 db2upx70	ni na voljo
<i>OLAP Integration Server Model User's Guide</i>	Opisuje izdelavo modelov OLAP z uporabo običajnih vmesnikov za modele OLAP (ne z uporabo pomožnega programa za modele).	SC27-0783 db2lpx70	ni na voljo
<i>OLAP Setup and User's Guide</i>	Nudi informacije o namestitvi in konfiguriranju za komplet orodij za začetnike OLAP.	SC27-0702 db2ipx70	db2ip
<i>OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Excel</i>	Opisuje kako se uporablja program za preglednice Excel za analiziranje podatkov OLAP.	SC27-0786 db2epx70	db2ep
<i>OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Lotus 1-2-3</i>	Opisuje kako se uporablja program za preglednice Lotus 1-2-3 za analiziranje podatkov OLAP.	SC27-0785 db2tpx70	db2tp
<i>Vodič in priročnik za kopiranje</i>	Vsebuje informacije za načrtovanje, konfiguriranje, upravljanje in uporabo replikacijskih orodij IBM DB2.	SC26-9920 db2e0x70	db2e0
<i>Spatial Extender User's Guide and Reference</i>	Nudi informacije o namestitvi, konfiguraciji, upravljanju, programiranju in odpravljanju težav v Dopolnilu za prostorske podatke (Spatial Extender). Nudi tudi pomembne opise zasnove prostorskih podatkov in nudi referenčne informacije (sporočila in SQL), ki so specifične za Dopolnilo za prostorske podatke.	SC27-0701 db2sbx70	db2sb
<i>SQL Getting Started</i>	V knjigi je predstavljena zasnova SQL-a ter primeri gradnikov in opravil.	SC09-2973 db2y0x70	db2y0

Tabela 1 (Stran 4 od 6). Informacije o DB2

Ime	Opis	Številka obrazca ime datoteke PDF	Imenik HTML
<i>SQL Reference, Zvezek 1 in Zvezek 2</i>	V knjigi je opisana skladnja SQL, semantika in pravila jezika. Navedene so tudi informacije o nezdružljivosti med izdajami, omejitvah izdelkov in prikazih katalogov. Oba zvezka knjige <i>Referenčni opis SQL</i> v angleščini lahko v severni Ameriki naročite z uporabo številke obrazca SBOF-8933.	Zvezek 1 SC09-2974 db2s1x70 Zvezek 2 SC09-2975 db2s2x70	db2s0
<i>System Monitor Guide and Reference</i>	Opisuje različne načine za zbiranje informacij o bazah podatkov in Upravljalniku baze podatkov. Pojasnjuje tudi, kako lahko informacije uporabite za razumevanje delovanja baze podatkov, izboljšate zmogljivost in ugotovite vzroke težav.	SC09-2956 db2f0x70	db2f0
<i>Text Extender Administration and Programming</i>	Nudi splošne informacije o razširitvah DB2 in informacije o upravljanju in konfiguriranju razširjevalcev besedila in informacije o programiranju z uporabo razširjevalcev besedila. Vključuje referenčne informacije, diagnostične informacije (s sporočili) in zglede.	SC26-9930 desu9x70	desu9
<i>Troubleshooting Guide</i>	S knjigo si lahko pomagata pri določanju virov napak, odpravljanju težav in uporabi diagnostičnih orodij s programom Storitve za uporabnika DB2.	GC09-2850 db2p0x70	db2p0
<i>Kaj je novega?</i>	Opisuje nove komponente, funkcije in izboljšave v DB2 Universal Database različice 7.	SC09-2976 db2q0x70	db2q0
Informacije o konfiguraciji in namestitvi programa DB2			
<i>Hitri začetki za izdajo DB2 za podjetja za OS/2 in Windows</i>	Nudi informacije o načrtovanju, nameščanju in konfiguriranju za Izdaja DB2 Connect za podjetja v operacijskih sistemih OS/2 in 32-bitni operacijski sistemi Windows. Zajema tudi navodila za namestitev in nastavitve veliko podprtih odjemalcev.	GC09-2953 db2c6x70	db2c6
<i>Hitri začetki za izdajo DB2 Connect za UNIX</i>	Nudi informacije o načrtovanju, selitvi, nameščanju, konfiguriranju in opravljenih za Izdaja DB2 Connect za podjetja za platforme, ki temeljijo na UNIX. Zajema tudi navodila za namestitev in nastavitve veliko podprtih odjemalcev.	GC09-2952 db2cyx70	db2cy
<i>Hitri začetki izdaje DB2 Connect za osebno uporabo</i>	Nudi informacije o načrtovanju, selitvi, nameščanju, konfiguriranju in opravljenih za Izdaja DB2 Connect za osebno uporabo za sisteme OS/2 in 32-bitni operacijski sistemi Windows. Zajema tudi navodila za namestitev in nastavitve vseh podprtih odjemalcev.	GC09-2967 db2c1x70	db2c1
<i>Hitri začetki za izdajo DB2 Connect za osebno uporabo za Linux</i>	Nudi informacije o načrtovanju, nameščanju, selitvi in konfiguriranju za izdajo DB2 Connect za osebno uporabo za vse podprte pošiljke Linux.	GC09-2962 db2c4x70	db2c4

Tabela 1 (Stran 5 od 6). Informacije o DB2

Ime	Opis	Številka obrazca ime datoteke PDF	Imenik HTML
<i>DB2 Data Links Manager Quick Beginnings</i>	Nudi informacije o načrtovanju, nameščanju, konfiguriranju in opravih za Upravljalnik podatkovnih povezav DB2 za 32-bitne operacijske sisteme Windows in AIX.	GC09-2966 db2z6x70	db2z6
<i>Hitri začetki za razširjeno izdajo DB2 za podjetja za UNIX</i>	Nudi informacije o načrtovanju, nameščanju in konfiguriranju za Razširjena izdaja DB2 za podjetja za platforme, ki temeljijo na sistemu UNIX. Zajema tudi navodila za namestitev in nastavitve veliko podprtih odjemalcev.	GC09-2964 db2v3x70	db2v3
<i>Hitri začetki za razširjeno izdajo DB2 za podjetja za Windows</i>	Nudi informacije o načrtovanju, nameščanju in konfiguriranju za Razširjena izdaja DB2 za podjetja za 32-bitne operacijske sisteme Windows. Zajema tudi navodila za namestitev in nastavitve veliko podprtih odjemalcev.	GC09-2963 db2v6x70	db2v6
<i>Hitri začetki za DB2 za OS/2</i>	Nudi informacije o načrtovanju, nameščanju, selitvi in konfiguriranju za DB2 Universal Database v operacijskem sistemu OS/2. Zajema tudi navodila za namestitev in nastavitve veliko podprtih odjemalcev.	GC09-2968 db2i2x70	db2i2
<i>Hitri začetki za DB2 za UNIX</i>	Nudi informacije o načrtovanju, nameščanju, selitvi in konfiguriranju za DB2 Universal Database za platforme, ki temeljijo na UNIX. Zajema tudi navodila za namestitev in nastavitve veliko podprtih odjemalcev.	GC09-2970 db2ixx70	db2ix
<i>DB2 za Windows Hitri začetki</i>	Nudi informacije o načrtovanju, nameščanju, selitvi in konfiguriranju za DB2 Universal Database za 32-bitni operacijski sistemi Windows. Zajema tudi navodila za namestitev in nastavitve veliko podprtih odjemalcev.	GC09-2971 db2i6x70	db2i6
<i>Hitri začetki za izdajo DB2 za osebno uporabo</i>	Nudi informacije o načrtovanju, nameščanju, selitvi in konfiguriranju za izdajo DB2 Universal Database za osebno uporabo za sisteme OS/2 in 32-bitni operacijski sistemi Windows.	GC09-2969 db2i1x70	db2i1
<i>Hitri začetki za izdajo DB2 za osebno uporabo za Linux</i>	Nudi informacije o načrtovanju, nameščanju, selitvi in konfiguriranju za izdajo DB2 Universal Database za osebno uporabo za vse podprte pošiljke Linux.	GC09-2972 db2i4x70	db2i4
<i>DB2 Query Patroller Installation Guide</i>	Nudi informacije o namestitvi za Nadzornik poizvedb DB2.	GC09-2959 db2iwx70	db2iw
<i>DB2 Warehouse Manager Installation Guide</i>	Nudi informacije o namestitvi posrednikov skladišča podatkov, pretvornikov skladišča podatkov in Upravljalniku kataloga informacij.	GC26-9998 db2idx70	db2id
Vzorčni programi v HTML za različne platforme			

Tabela 1 (Stran 6 od 6). Informacije o DB2

Ime	Opis	Številka obrazca	Imenik HTML
		ime datoteke PDF	
Vzorčni programi v HTML	Nudi vzorčne programe v formatu HTML za programske jezike na vseh platformah, ki jih podpira DB2. Vzorčni programi so na voljo samo v informativne namene. Vsi zgledi niso na voljo v vseh programskih jezikih. Zgledi HTML so na voljo samo, če je nameščen odjemalec za razvoj aplikacij DB2. Če želite podrobnejše informacije o programih, preglejte <i>Application Building Guide</i> .	Brez številke obrazca	db2hs
Opombe k izdaji			
<i>Opombe k izdaji DB2 Connect</i>	Nudi najnovejše informacije, ki jih ni bilo mogoče navesti v knjigah DB2 Connect.	Preglejte opombo #2.	db2cr
<i>Opombe za namestitvev DB2</i>	Nudi najnovejše informacije o namestitvi, ki jih ni bilo mogoče navesti v knjigah DB2.	Na voljo so samo na zgoščenki izdelka.	
<i>Opombe k izdaji DB2</i>	Nudi najnovejše informacije o vseh izdelkih in komponentah DB2, ki jih ni bilo mogoče navesti v knjigah DB2.	Preglejte opombo #2.	db2ir

Opombe:

1. Jezik knjige določa znak *x* na šestem mestu imena datoteke. Na primer, ime datoteke db2d0e70 določa angleško različico priročnika *Administration Guide*, ime datoteke db2d0f70 pa določa francosko različico istega priročnika. Na šestem mestu imena datoteke naslednji znaki nakazujejo jezikovno različico:

Jezik	Identifikator
Brazilska portugalsščina	b
Bolgarščina	u
Češčina	x
Danščina	d
Nizozemščina	q
Angleščina	e
Finščina	y
Francoščina	f
Nemščina	g
Grščina	a
Madžarščina	h
Italijanščina	i
Japonščina	j
Korejščina	k
Norveščina	n
Poljščina	p
Portugalščina	v
Ruščina	r
Poen. Kitajščina	c
Slovenščina	l
Španščina	z
Švedščina	s
Trad. Kitajščina	t
Turščina	m

2. Najnovejše informacije, ki jih ni bilo mogoče vključiti v knjigah DB2 so na voljo v opombah k izdaji v formatu HTML in datoteki ASCII. Različica HTML je na voljo v Informacijskem centru in na zgoščenkah izdelka. Za prikaz datoteke ASCII:
 - Na platformah, osnovanih na sistemu UNIX, preglejte datoteko Release.Notes. Datoteka je v imeniku DB2DIR/Readme/%L, pri čemer %L predstavlja ime državnih nastavitvev, DB2DIR pa je imenik:
 - /usr/lpp/db2_07_01 v sistemu AIX
 - /opt/IBMDB2/V7.1 v sistemih HP-UX, PTX, Solaris in Silicon Graphics IRIX
 - /usr/IBMDB2/V7.1 v sistemu Linux.
 - Na ostalih platformah preberite datoteko RELEASE.TXT. Datoteka je v imeniku, v katerega ste namestili izdelek. Na platformah OS/2 lahko tudi dvakrat kliknete mapo **IBM DB2** in nato dvakrat kliknete ikono **Opombe k izdaji**.

Tiskanje knjig PDF

Če bi radi knjige natisnili, lahko natisnete datoteke PDF, ki so na voljo na zgoščenki s publikacijami DB2. S pomočjo programa Adobe Acrobat Reader lahko natisnete celo knjigo ali pa samo določeno območje strani. Za imena datotek posamezne knjige v knjižnici preglejte Tabela 1 na strani 334.

Najnovejšo različico programa Adobe Acrobat Reader lahko presnamete z Adobeve spletne strani na naslovu <http://www.adobe.com>.

Datoteke so vključene na zgoščenkah s publikacijami DB2 s pripono datoteke PDF. Če želite dostopiti do datotek PDF:

1. Vstavite zgoščenko s publikacijami DB2. Na platformah UNIX naložite zgoščenko s publikacijami DB2. Postopek namestitve je opisan v *Hitri začetki*.
2. Zaženite Acrobat Reader.
3. Na enem od naslednjih mest odprite želeno datoteko PDF.
 - Na platformah OS/2 in Windows:
x:\doc\jezik, pri čemer je *x* pogon za zgoščenko, *jezik* pa je dvoznakovna koda države, ki predstavlja vaš jezik (na primer, EN za angleščino).
 - Na platformah, osnovanih na sistemu UNIX:
imenik */cdrom/doc/%L* na zgoščenki, pri čemer je */cdrom* pogon za zgoščenko, *%L* pa je ime želenih državnih nastavitvev.

Datoteke PDF lahko z zgoščenske prekopirate tudi na lokalni ali omrežni pogon in jih preberete od tam.

Naročanje natisnjenih knjig

Natisnjene knjige DB2 lahko naročite ločeno ali kot niz knjig (samo v severni Ameriki) s pomočjo številke SBOF (sold bill of forms). Za knjige se obrnite na pooblaščenega prodajalca IBM ali tržnega predstavnika. V Združenih državah Amerike lahko tudi pokličete na 1-800-879-2755, v Kanadi pa 1-800-IBM-4YOU. Knjige lahko naročite tudi na spletni strani s publikacijami na naslovu <http://www.elink.ibm.com/pbl/pbl>.

Na voljo sta dve skupini knjig. SBOF-8935 nudi referenečne informacije in informacije o uporabi Upravljalnika skladišča podatkov DB2. SBOF-8931 nudi referenečne informacije in informacije o uporabi za vse ostale izdelke in komponente programa DB2 Universal Database. Vsebina posameznega niza SBOF je prikazana v naslednji tabeli:

Tabela 2. Naročanje natisnjenih knjig

Številka SBOF	Vključene knjige	
SBOF-8931	<ul style="list-style-type: none"> • Administration Guide: Planning • Administration Guide: Implementation • Administration Guide: Performance • Administrative API Reference • Application Building Guide • Application Development Guide • CLI Guide and Reference • Command Reference • Data Movement Utilities Guide and Reference • Data Warehouse Center Administration Guide • Data Warehouse Center Application Integration Guide • DB2 Connect User's Guide • Installation and Configuration Supplement • Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming • Message Reference, Volumes 1 and 2 	<ul style="list-style-type: none"> • OLAP Integration Server Administration Guide • OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide • OLAP Integration Server Model User's Guide • OLAP Integration Server User's Guide • OLAP Setup and User's Guide • OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Excel • OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Lotus 1-2-3 • Replication Guide and Reference • Spatial Extender Administration and Programming Guide • SQL Getting Started • SQL Reference, Volumes 1 and 2 • System Monitor Guide and Reference • Text Extender Administration and Programming • Troubleshooting Guide • What's New
SBOF-8935	<ul style="list-style-type: none"> • Information Catalog Manager Administration Guide • Information Catalog Manager User's Guide • Information Catalog Manager Programming Guide and Reference 	<ul style="list-style-type: none"> • Query Patroller Administration Guide • Query Patroller User's Guide

Zaslonska dokumentacija DB2

Dostop do zaslonske pomoči

Zaslonska pomoč je na voljo za vse komponente DB2. V naslednji tabeli so opisane različne vrste pomoči.

Vrsta pomoči	Vsebina	Kako zagnati...
<i>Pomoč za ukaze</i>	Pojasnjuje skladno ukazov v procesorju ukazne vrstice.	V procesorju ukazne vrstice v interaktivnem načinu vnesite: <i>? ukaz</i> kjer je <i>ukaz</i> ključna beseda ali celoten ukaz. Če na primer vnesete <i>? catalog</i> , se prikaže pomoč za vse ukaze CATALOG, če pa vnesete <i>? catalog database</i> , se prikaže pomoč za ukaz CATALOG DATABASE.

Vrsta pomoči	Vsebina	Kako zagnati...
<p><i>Pomoč za Pomočnika konfiguracije odjemalca</i></p> <p><i>Pomoč za Ukazni center</i></p> <p><i>Pomoč za Nadzorni center</i></p> <p><i>Center podatkovnega skladišča</i><i>Pomoč</i></p> <p><i>Pomoč za Analizatorja dogodkov</i></p> <p><i>Pomoč za Upravljalnik kataloga informacij</i></p> <p><i>Pomoč za center za upravljanje satelitov</i></p> <p><i>Pomoč za skriptni center</i></p>	<p>Pojasnila za opravila, ki jih je možno izvesti v oknu ali beležnici. Pomoč vključuje pregled in informacije o predpogojih, ki jih morate poznati in opisuje tudi uporabo krmilnih elementov okna ali beležnice.</p>	<p>V oknu ali beležnici kliknite gumb Pomoč ali pritisnite tipko F1.</p>
<p><i>Pomoč za sporočila</i></p>	<p>Opisuje vzrok sporočila in dejanje, ki ga morate opraviti.</p>	<p>V procesorju ukazne vrstice v interaktivnem načinu vnesite:</p> <p><code>? XXXnnnnn</code></p> <p>pri čemer je <code>XXXnnnnn</code> veljavni identifikator sporočila.</p> <p>Če na primer vnesete <code>? SQL30081</code>, se prikaže pomoč za sporočilo SQL30081.</p> <p>Če želite pomoč za napako prikazati po en zaslon naenkrat, vnesite:</p> <p><code>? XXXnnnnn more</code></p> <p>Za shranitev pomoči v datoteko pa vnesite:</p> <p><code>? XXXnnnnn > imedatoteke.ext</code></p> <p>pri čemer je <code>imedatoteke.ext</code> ime datoteke, v katero želite shraniti pomoč za sporočilo.</p>
<p><i>Pomoč za SQL</i></p>	<p>Pojasnjuje skladnjo stavkov SQL.</p>	<p>V procesorju ukazne vrstice v interaktivnem načinu vnesite:</p> <p><code>help stavek</code></p> <p>kjer <code>stavek</code> predstavlja stavek SQL.</p> <p>Na primer, <code>help SELECT</code> prikaže pomoč za stavek <code>SELECT</code>.</p> <p>Opomba: Pomoč za SQL ni na voljo v sistemih, ki temeljijo na UNIX.</p>
<p><i>Pomoč za SQLSTATE</i></p>	<p>Pojasnjuje stanja in kode razredov SQL.</p>	<p>V procesorju ukazne vrstice v interaktivnem načinu vnesite:</p> <p><code>? sqlstate</code> ali <code>? class code</code></p> <p>kjer <code>sqlstate</code> predstavlja veljavno petmestno stanje SQL, <code>class code</code> pa predstavlja prvi dve števki stanja SQL.</p> <p>Če na primer vnesete <code>? 08003</code>, se prikaže pomoč za stanje SQL 08003, če pa vnesete <code>? 08</code>, se prikaže pomoč za kodo razreda 08.</p>

Prikaz informacij na zaslonu

Knjige, priložene temu izdelku, so v obliki HTML (Hypertext Markup Language). Format zaslonskih publikacij omogoča iskanje in pregledovanje informacij ter nudi hiperbesedilne povezave s povezanimi informacijami. Prav tako omogoča lažjo souporabo knjižnice v celotnem omrežju.

Zaslonske knjige ali vzorčne programe lahko prikazete s katerimkoli pregledovalnikom, ki ustreza specifikaciji HTML različice 3.2.

Če želite prikazati zaslonske knjige ali vzorčne programe:

- Če uporabljate orodja za upravljanje DB2, uporabite Informacijski center.
- V pregledovalniku kliknite **Datoteka** → **Odpri stran**. Stran, ki jo boste odprli vsebuje opise in informacije o knjigah DB2:

— Na platformah, ki temeljijo na sistemu UNIX, odprite naslednjo stran:

```
INSTHOME/sql1lib/doc/%L/html/index.htm
```

kjer %L predstavlja ime jezikovne različice.

— Na ostalih platformah odprite naslednjo stran:

```
sql1lib\doc\html\index.htm
```

Pot je na pogonu, na katerem je nameščen DB2.

Če niste namestili Informacijskega centra, lahko odprete stran z dvoklikom ikone **Informacije DB2**. Glede na sistem, ki ga uporabljate, je ikona lahko v glavni mapi izdelka ali na meniju Start operacijskega sistema Windows.

Nameščanje pregledovalnika Netscape

Če nimate nameščenega spletnega pregledovalnika, lahko Netscape namestite z zgoščenko, ki je priložena izdelkom. Če želite podrobnejša navodila za namestitev:

1. Vstavite zgoščenko Netscape.
2. Na platformah UNIX namestite datotečni sistem pogona CD-ROM. Postopek namestitve je opisan v *Hitri začetki*.
3. Navodila za namestitev so opisana v datoteki CDNAV *nn.txt*, kjer *nn* predstavlja dvo-znakovni identifikator jezika. Datoteka se nahaja v korenskem imeniku zgoščenske.

Dostop do informacij s pomočjo Informacijskega centra

Z Informacijskim centrom lahko hitro in preprosto pridete do informacij o izdelku DB2. Informacijski center je na voljo na vseh platformah, na katerih so na voljo orodja za upravljanje DB2.

Informacijski center lahko odprete z dvoklikom ikone Informacijski center. Glede na sistem, ki ga uporabljate, je lahko ikona v glavni mapi izdelka Informacijski center ali na meniju Windows **Start**.

Informacijski center lahko na platformah Windows DB2 odprete s pomočjo orodjarne in menija **Pomoč**.

Informacijski center nudi šest tipov informacij. Kliknite ustrezni jeziček za teme, ki jih nudi posamezen tip.

Opravila Ključna opravila, ki jih lahko izvajate z DB2.

Referenčni opis

Referenčne informacije DB2, kot so ključne besede, ukazi in API-ji.

Knjige Knjige DB2.

Odpravljanje težav

Kategorije sporočil o napakah in dejanja za odpravljanje.

Vzorčni programi

Vzorčni programi, ki so priloženi odjemalcu za razvijanje aplikacij DB2. Če niste namestili odjemalca za razvijanje aplikacij DB2, ta jeziček ni prikazan.

Splet

Informacije o DB2 na svetovnem spletu. Za dostop do teh informacij morate imeti iz vašega sistema vzpostavljeno zvezo s spletom.

Ko z enega od seznamov izberete postavko, bo Informacijski center zagnal prikazovalnik za prikaz informacij. Za prikaz lahko uporabi sistemski prikazovalnik pomoči, urejevalnik besedil ali pregledovalnik spletnih strani, odvisno od tega, katero vrsto informacij ste izbrali.

Informacijski center nudi možnost za iskanje, s pomočjo katere lahko poiščete določeno temo brez pregledovanja seznamov.

Če želite poiskati besedilo, v Informacijskem centru sledite hiperbesedilni povezavi do obrazca za **Iskanje zaslonskih informacij DB2**.

Strežnik za iskanje HTML se ponavadi zažene samodejno. Če iskanje informacij HTML ne deluje, morate morda na enega od naslednjih načinov zagnati strežnik za iskanje:

V sistemu Windows

Kliknite **Start** in izberite **Programi** → **IBM DB2** → **Informacije** → **Zaženi iskalni strežnik HTML**.

V OS/2

Dvakrat kliknite mapo **DB2 za OS/2** in nato dvakrat kliknite ikono **Zaženi iskalni strežnik HTML**.

Če pri iskanju informacij HTML naletite na druge težave, preglejte opombe za izdajo.

Opomba: Funkcija za iskanje ni na voljo v okoljih Linux, PTX in IRIX Silicon Graphics.

Uporaba čarovnikov DB2

S Čarovniki si lahko pomagata pri izvajanju določenih upravljalnih opravil, ker vas vodijo skozi postopke po korakih. Čarovniki so na voljo v Nadzorni center in Pomočnik za konfiguracijo odjemalca. V naslednji tabeli so naštet čarovniki in njihov namen.

Opomba: Čarovniki za izdelavo baze podatkov, izdelavo indeksa, konfiguriranje večstranskega ažuriranja in konfiguriranje zmogljivosti so na voljo za okolje particionirane baze podatkov.

Čarovnik	Pomaga pri...	Kako zagnati...
<i>Dodajanje baze podatkov</i>	Katalogiziranje baze podatkov na delovni postaji odjemalca.	V Pomočniku konfiguracije odjemalca kliknite Dodaj .
<i>Izdelava varnostne kopije baze podatkov</i>	Določite in izdelajte načrt izdelave varnostnih kopij.	V Nadzornem centru z desnim gumbom miške kliknite bazo podatkov, za katero nameravate izdelati varnostno kopijo, in izberite Izdelaj varnostno kopijo → baze podatkov s pomočjo čarovnika .
<i>Konfiguriraj ažuriranje na več mestih</i>	Konfigurira ažuriranje na več mestih, porazdeljeno transakcijo ali potrditev v dveh korakih.	V Nadzornem centru z desnim gumbom kliknite mapo Baze podatkov in izberite Ažuriranje na več mestih .

Čarovnik	Pomaga pri...	Kako zagnati...
<i>Izdelava baze podatkov</i>	Izdelava baze podatkov in opravljanje nekaterih osnovnih konfiguracijskih opravil.	V Nadzornem centru z desnim gumbom kliknite mapo Baze podatkov in izberite Izdelaj → Bazo podatkov z uporabo čarovnika .
<i>Izdelava tabele</i>	Izbira osnovnega tipa podatkov in izdelava primarnega ključa tabele.	V Nadzornem centru z desnim gumbom kliknite ikono Tabele in izberite Izdelaj → Tabelo z uporabo čarovnika .
<i>Izdelava prostora tabel</i>	Izdelava novega prostora tabel.	V Nadzornem centru z desnim gumbom kliknite ikono Prostori tabel in izberite Izdelaj → Prostor tabel z uporabo čarovnika .
<i>Izdelava indeksa</i>	Svetujte, katere indekse izdelati in zbrisati za vse vaše poizvedbe.	V Nadzornem centru z desnim gumbom kliknite ikono Indeks in izberite Izdelaj → Indeks z uporabo čarovnika .
<i>Konfiguriranje zmogljivosti</i>	Zmogljivost baze podatkov prilagodite tako, da popravite parametre konfiguracije, da ti ustrezajo vašim poslovnim potrebam.	V Nadzornem centru z desnim gumbom kliknite bazo podatkov, ki jo želite nastaviti in izberite Konfiguriraj zmogljivost z uporabo čarovnika . Za okolje particionirane baze podatkov v prikazu Particije baze podatkov z desnim gumbom kliknite particijo prve baze podatkov, ki jo želite nastaviti in izberite Konfiguriraj zmogljivost z uporabo čarovnika .
<i>Obnovitev baze podatkov</i>	Obnovitev baze podatkov po okvari. Pomaga vam določiti, katero varnostno kopijo boste uporabili in katere dnevnike morate pregledati.	V Nadzornem centru z desnim gumbom kliknite bazo podatkov, ki jo želite obnoviti in izberite Obnovi → Bazo podatkov z uporabo čarovnika .

Nastavljanje strežnika dokumentov

Po privzetku se informacije o DB2 namestijo v lokalni sistem. Tako mora vsak uporabnik, ki želi imeti dostop do informacij o DB2, namestiti iste datoteke. Če želite informacije o DB2 shraniti na enem samem mestu, naredite naslednje:

1. Prekopirajte vse datoteke in podimenike iz imenika `\sqlib\doc\html` v lokalnem sistemu na spletni strežnik. Vsaka knjiga ima svoj podimenik, ki vsebuje vse potrebne datoteke HTML in GIF, ki sestavljajo knjigo. Pri tem ne spreminjajte strukture imenikov.
2. Konfigurirajte spletni strežnik tako, da bo datoteke iskal na njihovem novem položaju. Dodatne informacije so na voljo v dodatku NetQuestion v priročniku *Namesčanje in konfiguriranje odjemalcev DB2*.
3. Če uporabljate različico Informacijskega centra za Javo, lahko za vse datoteke HTML podate osnovni naslov. Za seznam knjig morate uporabiti URL.
4. Če lahko prikažete datoteke knjig, lahko zaznamujete pogosto prikazane teme. Verjetno boste želeli zaznamovati naslednje strani:
 - Seznam knjig
 - Kazalo pogosto uporabljenih knjig
 - Pogosto navedeni članki, kot je tema ALTER TABLE
 - Obrazec za iskanje

Informacije o streženju zaslonske dokumentacije DB2 Universal Database na osrednjem strežniku so na voljo v dodatku NetQuestion v priročniku *Nameščanje in konfiguriranje odjemalcev DB2*.

Zaslonsko iskanje informacij

Informacije v datotekah HTML lahko poiščete na enega od naslednjih načinov:

- V zgornjem okvirju (oknu) kliknite **Najdi**. Z obrazcem za iskanje poiščite želeno temo. Ta funkcija ni na voljo v okoljih Linux, PTX ali IRIX Silicon Graphics.
- V zgornjem okvirju (oknu) kliknite **Stvarno kazalo**. S pomočjo stvarnega kazala lahko poiščete določeno temo v knjigi.
- Prikažite kazalo ali stvarno kazalo pomoči ali knjige HTML ter nato s funkcijo iskanja spletnega pregledovalnika poiščite želeno temo v knjigi.
- Na določene teme se lahko hitro vrnete s pomočjo pregledovalnikove funkcije za beleženje zaznamkov.
- Teme poiščite s funkcijo iskanja v Informacijskem centru. Podrobnosti lahko najdete v razdelku "Dostop do informacij s pomočjo Informacijskega centra" na strani 343.

Dodatek C. Opombe

IBM-ovi izdelki, storitve ali možnosti, omenjeni v tem dokumentu, morda ne bodo na voljo v vseh državah. Pokličite lokalnega predstavnika IBM-a za informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo v vaši državi. Sklic na IBM-ov izdelek, program ali storitev v tej publikaciji ne pomeni, da je mogoče uporabiti samo IBM-ov izdelek, program ali storitev. Namesto tega IBM-ovega izdelka, programa ali storitve lahko uporabite katerikoli funkcionalno enakovreden izdelek, program ali storitev. Dolžnost uporabnika je, da preveri in oceni ustreznost delovanja izdelkov, programov ali storitev, ki niso izdelek IBM-a.

IBM ima lahko patente ali vložene zahteve za patente, ki pokrivajo vsebino tega dokumenta. Posedovanje tega dokumenta vam ne daje licence za te patente. Vprašanja v zvezi z licencami v pisni obliki pošljete na naslov:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
ZDA

Vprašanja v zvezi z licencami za DBCS naslovite na IBM-ov oddelek za intelektualno lastnino v vaši državi ali pošljite poizvedbe v pisni obliki na naslov:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

Naslednji odstavek ne velja za Veliko Britanijo ali katerokoli drugo državo, v kateri takšni pogoji niso v skladu z lokalnim zakonom: PODJETJE INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ZAGOTAVLJA, DA JE TA PUBLIKACIJA "TAKŠNA KOT JE" IN SICER BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, PA NAJ BO IZRECNO ALI VKLJUČENO, KAR BREZ OMEJITVE VKLJUČUJE TUDI VKLJUČENA JAMSTVA ZA TRŽNOST ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. V nekaterih državah v določenih transakcijah ne dopuščajo zavrnitve izrecnih ali vključenih jamstev, zato ta stavek morda ne velja za vas.

Te informacije lahko vsebujejo tehnične netočnosti ali tipografske napake. Informacije iz tega dokumenta občasno spremenimo; te spremembe bodo vključene v nove izdaje te publikacije. IBM lahko kadarkoli brez opozorila izboljša in/ali spremeni izdelke, opisane v tej publikaciji.

Spletne strani, ki niso last podjetja IBM, so omenjene le zaradi pripravnosti in ne pomenijo, da so nadomestilo IBM-ovih spletnih strani. Gradivo na teh spletnih straneh ni del gradiva za ta IBM-ov izdelek, zato te spletne strani uporabljate na lastno odgovornost.

Če IBM-u pošljete informacije, mu dodelite izrecno pravico za njihovo uporabo in razdeljevanje na kakršenkoli način, ki se mu zdi primeren, pri čemer do vas nima nobene odgovornosti.

Lastniki licence za ta program, ki želijo informacije o njem, da bi omogočili: (i) izmenjavo informacij med neodvisno izdelanimi programi in drugimi programi (vključno s tem) in (ii) skupno rabo izmenjanih informacij, naj se obrnejo na:

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
1150 Eglinton Ave. East
North York, Ontario
M3C 1H7
CANADA

Takšne informacije bodo na voljo v skladu z ustreznimi določbami in pogoji, ki lahko v določenih primerih zajemajo tudi plačilo.

Licenčni program, opisan v teh informacijah in vse licenčno gradivo, ki je na voljo zanj, IBM nudi v skladu z določbami pogodbe s strankami, licenčne pogodbe za programe ali katerekoli druge pogodbe med nami.

Vsi podatki o zmogljivosti, vsebovani v tem dokumentu, so bili določeni v nadzorovanem okolju. Zato se lahko rezultati, pridobljeni v drugih operacijskih okoljih, bistveno razlikujejo. Nekatere meritve so bile opravljene v sistemih razvojne stopnje, zato ni nobenega jamstva, da bodo te meritve enake v splošno razpoložljivih sistemih. Poleg tega so bile nekatere meritve ocenjene na osnovi izračunov. Zato se dejanski rezultati lahko razlikujejo. Uporabniki tega dokumenta naj za svoje specifično okolje preverijo ustrezne podatke.

Informacije o izdelkih, ki niso IBM-ovi, so bile pridobljene pri dobaviteljih teh izdelkov, iz njihovih natisnjenih objav ali drugih javno razpoložljivih virov. IBM teh izdelkov ni testiral in ne more potrditi natančnosti glede zmogljivosti, združljivosti ali katerihkoli drugih trditev, povezanih z izdelki, ki niso IBM-ovi. Vprašanja v zvezi z zmogljivostjo izdelkov, ki niso IBM-ovi, naslovite na dobavitelje teh izdelkov.

Vse izjave v zvezi z IBM-ovo bodočo usmeritvijo ali namenom lahko spremenimo ali umaknemo brez vnaprejšnjega obvestila in predstavljajo zgolj cilje in namene.

Te informacije lahko vsebuje primere podatkov in poročil iz vsakdanjega poslovanja. Da bi bili ti zglede čim bolj resnični, zajemajo imena posameznikov, podjetij, blagovnih znamk in izdelkov. Vsa ta imena so izmišljena, kakršnakoli podobnost z imeni in naslovi, ki jih uporabljajo resnična podjetja, je zgolj naključna.

AVTORSKE PRAVICE:

Te informacije vsebujejo vzorčne aplikacije v izvornem jeziku, ki prikazujejo načine programiranja na različnih operacijskih platformah. Za razvijanje, uporabo, trženje ali razdeljevanje uporabniških programov, ki ustrezajo aplikacijskemu programerskemu vmesniku za operacijsko platformo, za katero so napisani vzorčni programi, lahko te vzorčne programe brezplačno kopirate in spreminjate. Ti zglede niso bili temeljito preizkušeni v vseh okoliščinah. Zato IBM ne more posredno ali neposredno jamčiti zanesljivosti, servisiranja ali delovanja teh programov.

Vsako kopijo ali del teh vzorčnih programov ter tudi izpeljave morate vključiti v opombo o avtorskih pravicah, kot sledi:

© (ime podjetja) (leto). Deli te kode so vzeti iz vzorčnih programov podjetja IBM Corp. .
© Copyright IBM Corp. _vnesite leto ali leta. Vse pravice so pridržane.

Blagovne znamke

Naslednji izrazi, ki so lahko označeno z zvezdico (*), so prodajne znamke podjetja International Business Machines Corporation v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali oboje.

ACF/VTAM	IBM
AISPO	IMS
AIX	IMS/ESA
AIX/6000	LAN DistanceMVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	OS/2
BookManager	OS/390
CICS	OS/400
C Set++	PowerPC
C/370	QBIC
DATABASE 2	QMF
DataHub	RACF
DataJoiner	RISC System/6000
DataPropagator	RS/6000
DataRefresher	S/370
DB2	SP
DB2 Connect	SQL/DS
DB2 Extenders	SQL/400
Strežnik DB2 OLAP	System/370
DB2 Universal Database	System/390
Distributed Relational Database Architecture	SystemView
DRDA	VisualAge
eNetwork	VM/ESA
Extended Services	VSE/ESA
FFST	VTAM
First Failure Support Technology	WebExplorer
	WIN-OS/2

Naslednji izrazi so prodajane ali registrirane prodajne znamke drugih podjetij:

Microsoft, Windows in Windows NT so prodajne znamke ali registrirane prodajne znamke podjetja Microsoft Corporation.

Java ali vse prodajne znamke in logotipi, ki temeljijo na Javi in Solaris so v ZDA in ostalih državah prodajne znamke podjetja Sun Microsystems, Inc..

Tivoli in NetView sta prodajni znamki podjetja Tivoli Systems Inc. v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali oboje.

UNIX je registrirana prodajna znamka v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali oboje, licenco zanj pa je mogoče dobiti izključno pri X/Open Company Limited.

Imena drugih podjetij, izdelkov ali storitev, ki so označena z dvema zvezdicama (**), so lahko prodajne znamke ali storitvene znamke drugih podjetij.

Stvarno kazalo

Č

čarovnik
 obnovitev baze podatkov 345
čarovnik za dodajanje baze
 podatkov 344
čarovnik za indekse 345
čarovnik za izdelavo baze
 podatkov 345
čarovnik za izdelavo prostora 345
čarovnik za izdelavo tabele 345
Čarovnik za izdelavo varnostne kopije
 baze podatkov 344
čarovnik za konfiguriranje
 večstranskega ažuriranja 344
čarovnik za konfiguriranje
 zmogljivosti 345
čarovnik za obnovitev 345
čarovniki
 dodajanje baze podatkov 344
 dokončanje opravil 344
 izdelava baze podatkov 345
 izdelava prostora tabel 345
 izdelava tabele 345
 izdelava varnostne kopije baze
 podatkov 344
 konfiguracija zmogljivosti 345
 konfiguriranje večstranskega
 ažuriranja 344
 stvarno kazalo 345

D

dostop do pomoči 1

H

HTML
 vzorčni programi 339

I

Informacijski center 343
iskanje
 zaslonske informacije 344, 346

J

jezikovni identifikator
 knjige 339

K

knjige 333, 340
Knjižnica DB2
 čarovniki 344
 Informacijski center 343
 iskanje zaslonskih informacij 346
 jezikovni identifikator za
 knjige 339
 knjige 333
 naročanje natisnjenih
 priročnikov 340
 nastavljanje strežnika za
 dokumente 345
 prikaz zaslonskih informacij 343
 tiskanje knjig PDF 340
 ureditev 333
 zadnje informacije 340
 zaslonska pomoč 341

M

mehke napake 5

N

nameščenje
 pregledovalnik Netscape 343
nastavljanje strežnika za
 dokumente 345

O

opombe k izdaji 340
ostali izvori sporočil 2

P

Pametni vodiči
 čarovniki 344
 PDF 340
 Pomoč 1
 pregledovalnik Netscape
 nameščenje 343
 prikaz
 zaslonske informacije 343
 procesor ukazne vrstice 121
 Program za prestrezanje 5
 Program za uveljavljanje 15

S

Sporočila 1
 ASN 5
 AUD 2
 CCA 27
 CLI 33
 DB2 121
 DBA 43
 DBI 85
 DIA 2
 GOV 2
 GSE 303
 Kopiranje 5
 Program za prestrezanje 5
 Program za uveljavljanje 15
 SAT 309
 SPM 317
 SQLJ 329
Sporočila ASN 5
Sporočila AUD 2
Sporočila CCA 27
Sporočila CLI 33
Sporočila DB2 121
sporočila DBA 43
Sporočila DBI 85
Sporočila DIA 2
Sporočila GOV 2
sporočila GSE 303
Sporočila med nameščenjem baze
 podatkov 85
Sporočila o kopiranju 5
sporočila pomožnega programa za
 upravljanje baz podatkov 43
sporočila SAT 309
Sporočila SPM 317
Sporočila SQLJ 329
sporočila Upravnika baz podatkov 43
sporočila, uvod 1

T
tiskanje knjig PDF 340

U
uvod v sporočila 1

V
vzorčni programi
 HTML 339

vzorčni programi (*nadaljevanje*)
navzkrižne platforme 339

Z

zadnje informacije 340
zaslonska pomoč 1, 341
zaslonske informacij
prikaz 343
zaslonske informacije
iskanje 346

Stik z IBM-om

V primeru tehničnih težav pred vzpostavitvijo stika s Podporo odjemalcev za DB2 najprej pogledajte ter izvedite dejanja, ki so opisana v priročniku *Troubleshooting Guide*. Ta priročnik predlaga informacije, ki jih lahko zberete za službo za pomoč kupcem DB2.

Dodatne informacije glede naročanja izdelkov DB2 Universal Database lahko dobite pri IBM-ovem tržnem predstavniku ali lokalni podružnici. Lahko pa se obrnete tudi na prodajalca programske opreme IBM.

V ZDA lahko pokličete eno od naslednjih telefonskih števil:

- 1-800-237-5511 za podporo kupcem
- 1-888-426-4343, kjer lahko dobite informacije o razpoložljivih storitvah.

Informacije o izdelkih

V ZDA lahko pokličete eno od naslednjih telefonskih števil:

- 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255) ali 1-800-3IBM-OS2 (1-800-342-6672) za naročanje izdelkov ter za splošne informacije.
- 1-800-879-2755 za naročanje publikacij.

<http://www.ibm.com/software/data/>

Na spletnih straneh za DB2 so novice glede DB2, opisi izdelkov, urniki izobraževanj in ostalo.

<http://www.ibm.com/software/data/db2/library/>

V DB2 Product and Service Technical Library so na voljo odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, popravki, knjige in najnovejše informacije o DB2.

Opomba: Te informacije so na voljo le v angleščini.

<http://www.elink.ibm.com/pbl/pbl/>

Spletna stran za naročanje mednarodnih publikacij nudi informacije o naročanju teh knjig.

<http://www.ibm.com/education/certify/>

Program Professional Certification na IBM-ovi spletni strani nudi informacij o preizkušanju potrdil za različne IBM-ove izdelke, vključno z DB2.

<ftp://software.ibm.com>

Prijavite se kot uporabnik *anonymus*. V imeniku */ps/products/db2* so na voljo predstavitve, popravki, informacije in orodja za DB2 in povezane izdelke.

<comp.databases.ibm-db2>, <bit.listserv.db2-1>

Te internetne novinarske skupine so na voljo uporabnikom, ki želijo razpravljati o izdelkih DB2.

Na CompuServe: GO IBMDB2

Vnesite ta ukaz, da dostopite do forumov družine IBM DB2. V teh forumih so podprti vsi izdelki za DB2.

Za informacije glede vzpostavitve stika z IBM-om izven ZDA preglejte dodatek A priročnika *IBM Software Support Handbook*. Če želite dostopiti do tega dokumenta, v pregledovalniku odprite stran <http://www.ibm.com/support/> in nato izberite povezavo IBM Software Support Handbook na dnu strani.

Opomba: V nekaterih državah se morajo IBM-ovi pooblaščen prodajalci namesto na IBM-ov center za pomoč obrniti na svojega preprodajalca.



Printed in the United States of America
on recycled paper containing 10%
recovered post-consumer fiber.

GA12-7327-00

