

IBM[®] DB2[®] Universal Database



Meldinger, del 1

versjon 7

IBM[®] DB2[®] Universal Database



Meldinger, del 1

versjon 7

Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese "Tillegg C. Merknader" på side 485.

Dette dokumentet inneholder informasjon som eies av IBM. Det leveres i henhold til lisensbetingelser og er opphavsrettslig beskyttet. Informasjonen i denne håndboken omfatter ingen produktgarantier, og eventuelle merknader i denne håndboken må ikke tolkes som garantier.

Du kan bestille publikasjoner gjennom en IBM-representant eller IBMs avdelingskontorer.

Når du sender informasjon til IBM, gir du IBM en ikke-eksklusiv rett til å bruke eller distribuere informasjonen på den måten IBM mener er best, uten forpliktelser i noen retning.

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2000. All rights reserved.

Innhold

Om denne håndboken	v	Kapittel 10. GSE-meldinger	425
Hvem boken er beregnet på	v	Kapittel 11. SAT-meldinger	433
Hvordan boken er inndelt.	v	Kapittel 12. SPM Messages	443
Hvordan boken er inndelt.	v	Kapittel 13. SQJ-meldinger	461
Konvensjoner.	vi	Tillegg A. Poster med SPM- protokollovertredelser	463
Kapittel 1. Innføring i meldinger	1	Post med Resync-protokollovertredelse	463
Informasjon som er tilgjengelig på systemet	1	Post med Syncpoint-protokollovertredelse	463
Andre DB2-meldinger	3	Post med XLN-protokollovertredelse	464
Andre meldingskilder	3	Tillegg B. Bruke DB2-biblioteket	465
Kapittel 2. Meldinger for Registrer og Effektuer (ASN)	5	PDF-filer og trykte bøker for DB2	465
Meldinger til Registreringsprogram	5	DB2-informasjon	465
Meldinger til Effektueringsprogram	20	Skrive ut PDF-bøkene	475
Kapittel 3. CCA-meldinger	35	Bestille trykte bøker	476
Kapittel 4. CLI-meldinger	45	DB2-dokumentasjon på systemet.	477
Kapittel 5. DBA-meldinger	59	Få tilgang til hjelp på systemet	477
Kapittel 6. DBI-meldinger	119	Få informasjon på systemet	479
Kapittel 7. DB2-meldinger	171	Bruke DB2-vevisere	482
Kapittel 8. DWC-meldinger	201	Konfigurere en dokumenttjener	483
Kapittel 9. FLG-meldinger	299	Søke etter informasjon på systemet	483
Årsakskoder for Information Catalog Manager	299	Tillegg C. Merknader	485
Meldingene FLG0001 — FLG0083 for Information Catalog Manager.	349	Varemerker	488
Meldingene FLG0200 — FLG0273 for Information Catalog Manager.	361	Stikkordregister	491
Meldingene FLG0301 — FLG0800 for Information Catalog Manager.	370	Kontakte IBM	493
		Produktinformasjon	493

Om denne håndboken

Formålet med denne boken er å vise meldingene som blir returnert av de forskjellige komponentene i DB2.

Hvem boken er beregnet på

Håndboken *Meldinger* er beregnet på alle som bruker DB2 som trenger flere opplysninger om meldinger som blir returnert.

Hvordan boken er inndelt

Denne boken viser alle feilmeldingene som kan bli returnert av de ulike komponentene i DB2.

Hvordan boken er inndelt

Boken inneholder disse delene:

- Kapittel 1. Innføring i meldinger beskriver hvordan du får tilgang til og tolker feilmeldinger.
- Kapittel 2. Meldinger for Registrer og Effektuer (ASN) beskriver meldingene som genereres av DB2-replikering.
- Kapittel 3. CCA-meldinger beskriver meldingene som genereres av DB2 Klientkonfigureringsassistent.
- Kapittel 4. CLI-meldinger beskriver meldingene som genereres av DB2 CLI.
- Kapittel 5. DBA-meldinger beskriver meldingene som genereres av DB2 Kontrollcenter og funksjonen for databaseadministrasjon.
- Kapittel 6. DBI-meldinger beskriver meldingene som genereres ved installering og konfigurering av DB2.
- Kapittel 7. DB2-meldinger beskriver meldingene som genereres av kommandolinjebehandleren.
- Kapittel 8. DWC-meldinger beskriver meldingene generert av Datavarehussenter.
- Kapittel 9. FLG-meldinger beskriver meldingene generert av Information Catalog Manager.
- Kapittel 10. GSE-meldinger beskriver meldingene generert av DB2 Spatial Extender.
- Kapittel 11. SAT-meldinger beskriver meldingene generert av DB2 Satellite Edition.
- Kapittel 12. SPM Messages beskriver meldingene generert av sync point manager.

- Kapittel 13. SQJ-meldinger beskriver meldingene som genereres av DB2 Embedded SQL in Java (SQLJ).
- Tillegg A. Poster med SPM-protokollovertredelser viser definisjoner av poster i språket C som SPM kan skrives til DB2s feillogg.

Konvensjoner

Dato- og klokkeslettformatet, og tegnene som brukes som skilletegn for data og klokkeslett, er beregnet på et system som er konfigurert for bruk av norsk format. Formatet kan være forskjellige fra det du ser på skjermen.

Kapittel 1. Innføring i meldinger

Det antas at du kjenner til funksjonene i operativsystemet der DB2 er installert. Du kan bruke opplysningene som ligger i de neste kapitlene til å identifisere en feil eller et problem og løse problemet ved å bruke riktig fremgangsmåte for å rette feilen. Du kan også bruke disse opplysningene til å forstå hvor meldingene genereres og logges.

Informasjon som er tilgjengelig på systemet

Disse DB2-meldingene er tilgjengelige fra kommandolinjen i operativsystemet:

Prefiks Beskrivelse

ASN	meldinger generert av DB2-replikering
CCA	meldinger generert av Klientkonfigureringsassistent
CLI	meldinger generert av CLI (Call Level Interface)
DBA	meldinger generert av funksjonene Kontrollsenter og Funksjon for databaseadministrasjon.
DBI	meldinger som genereres ved installering og konfigurering
DB2	meldinger generert av kommandolinjehandleren
DWC	meldinger generert av Datavarehussenteren
FLG	meldinger og årsakskoder generert av Information Catalog Manager
GSE	meldinger generert av DB2 Spatial Extender
SAT	meldinger generert av DB2 Satellite Edition
SPM	meldinger generert av sync point manager
SQJ	meldinger generert av Embedded SQL in Java (SQLJ)
SQL	meldinger generert av databasesystemet når det oppdages en advarsel eller feil

I tillegg er meldingsteksten tilknyttet SQLSTATE-verdier tilgjengelig på systemet.

Meldings-IDer består av et meldingsprefiks på tre tegn (se listen ovenfor) etterfulgt av et meldingsnummer på fire eller fem sifre. Bokstaven på slutten av meldingsnummeret som beskriver alvorsgraden til feilmeldingen, er valgfri.

Hvis du vil ha hjelp til disse feilmeldingene, oppgir du denne kommandoen ved klarmeldingen til operativsystemet:

```
db2 "? XXXnnnnn"
```

der *XXX* viser meldingsprefikset
og der *nnnnn* viser meldingsnummeret.

Merk: Du trenger ikke å skille mellom små eller store bokstaver i meldings-IDen som godtas av **db2**-kommandoen, og sluttbokstaven er ikke nødvendig.

Derfor gir disse kommandoene samme resultat:

- db2 "? SQL0000N"
- db2 "? sql0000"
- db2 "? SQL0000n"

Hvis meldingsteksten er for lang til å vises på skjermen, bruker du denne kommandoen (på UNIX-baserte og andre systemer som støtter 'more'):

```
db2 "? XXXnnnnn" | more
```

Helpen kan også startes i interaktiv inndatamodus. Hvis du vil komme til interaktiv inndatamodus, oppgi du denne kommandoen ved klarmeldingen til operativsystemet:

```
db2
```

Når du er i interaktiv inndatamodus, kan du oppgi kommandoer ved denne klarmeldingen:

```
db2 =>
```

Hvis du vil hjelp til DB2-meldinger i denne modusen, oppgir du denne kommandoen ved klarmeldingen:

```
? XXXnnnnn
```

Merk: Hvis meldingsteksten går utover høyden på skjermen, kan brukere med arbeidsstasjoner uten grafikk sende utdataene til 'more'-programmet (på Unix-baserte systemer) eller omdirigere utdataene til en fil som du kan se igjennom.

Du kan hente meldingsteksten tilknyttet en gitt SQLSTATE-verdi ved å oppgi:

db2 "? nnnn"

eller

db2 "? nn"

der *nnnn* er en femsifret SQLSTATE-verdi (alfanumerisk) og *nn* er den tosfrede SQLSTATE-klassekoden (de første to sifrene i SQLSTATE-verdien).

Andre DB2-meldinger

Enkelte DB2-komponenter returnerer meldinger som ikke er beskrevet i denne håndboken eller på systemet. Noen av meldingsprefiksene kan inkludere:

AUD meldinger generert av DB2-revisjonsfunksjonen

DIA Feilmeldinger generert av mange DB2-komponenter. Disse meldingene skrives til feilsøkingsloggfilen *db2diag.log*, og skal gi brukere og DB2-servicepersonalet tilleggsopplysninger når man undersøker problemer.

GOV meldinger generert av DB2-styrerfunksjonen

I de fleste situasjoner gir disse meldingene tilstrekkelig informasjon til å kunne fastsette årsaken til advarselen eller feilen. Hvis du ønsker flere opplysninger om kommandoen eller funksjonen som genererte meldingen, kan du slå opp i håndboken der kommandoen eller funksjonen er beskrevet.

Andre meldingskilder

Når du kjører andre programmer på systemet, kan det være at du mottar meldinger med andre prefikser enn de som er nevnt i denne boken.

Hvis du vil ha opplysninger om disse meldingene, kan du slå opp i publikasjonene du mottok med dette programmet.

Kapittel 2. Meldinger for Registrer og Effektuer (ASN)

Listen nedenfor viser meldinger som er gitt av DB2-replikering for Registeringsprogram og Effektueringsprogram. Du finner også en kort forklaring av statusen.

Med mindre noe annet er fastsatt, er alle feilkodene som er beskrevet her, interne feilkoder som brukes av IBM Kundeservice og IBM-programmerere. I tillegg, hvis ikke noe annet er fastsatt, blir feilmeldingene gitt med returkoden på 8.

Replikeringsfeilmeldingene har disse prefiksene:

ASN0 Registeringsprogramet

ASN1 Effektueringsprogramet

Meldinger til Registeringsprogram

ASN000S En intern feil oppstod for meldingsnummer "<nummer>".
Feilkoden er "<feilkode>".
Returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Meldingsfilen for registreringsprogrammet ble installert på feil måte.

Til brukeren: Les om installering og konfigurering i denne boken for din plattform. Kontroller at meldingsfilen er installert i riktig katalog. Hvis den er det, kontakter du IBMs servicepersonale.

ASN0001E Registeringsprogramet oppdaget en SQL-feil.

Parameters:

- Rutinenavnet er "<navn>"
- SQL-forespørselen er "<forespørsel>"
- Tabellnavnet er "<tabellnavn>"
- SQLCODE er "<sqlcode>"
- SQLERRML er "<sqlerrml>"
- SQLERRMC er "<sqlerrmc>"

Forklaring: Det ble returnert en SQLCODE som var forskjellig fra null da registreringsprogrammet utførte en EXEC SQL-setning.

Til brukeren: Slå opp i boken med meldinger og koder for DB2-databasesystemet på din plattform hvis du vil ha opplysninger om SQL-returkoder som bruker SQLERRML og SQLERRMC som erstatningsfelt. Kontakt den databaseansvarlige hvis du ønsker flere opplysninger.

ASN0002E Registeringsprogrammet kunne ikke koble seg til DB2.

Parameters:

- Rutinenavnet er "<rutine>"
- SQLCODE er "<sqlcode>"

Forklaring: Det oppstod en feil da registreringsprogrammet utførte en av disse operasjonene:

- en CONNECT-funksjon til DB2 for VSE & VM
- en CONNECT-funksjon til DB2 Call Attachment Facility (CAF)

- en implisitt tilkobling til DB2 for felles tjenester

Til brukeren: Slå opp på avsnittet om DB2-koder i boken med meldinger og koder for DB2-databasesystemet på din plattform for å finne den riktige årsakskoden.

Feil i DB2 for OS/390 er forklart i avsnittet om Call Attachment Facility i boken Administration Guide. Kontakt den databaseansvarlige hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Hvis du kjører registreringsprogrammet under DB2 UDB for UNIX eller under DataJoiner for UNIX, må du sørge for at LIBPATH-systemvariabelen er definert for det samme systemet som registreringsprogrammet starter i. Se i *Replication Guide and Reference* hvis du ønsker flere opplysninger.

ASN0003E Registreringsprogrammet kunne ikke åpne planen.

Parameters:

- Rutinenavnet er "<rutine>"
- Returkoden er "<returkode>"
- Årsakskoden er "<årsakskode>"
- Delsystem er "<delsystem>"
- Plannavnet er "<ASNLPLAN>"

Forklaring: Det oppstod en feil da registreringsprogrammet prøvde å åpne planen ASNLPLAN.

Til brukeren: Slå opp på avsnittet om DB2-koder i boken med meldinger og koder for DB2-databasesystemet på din plattform for å finne den riktige årsakskoden. Se relevant del i Administration Guide for DB2-databasesystemet på din plattform: "Call Attachment Facility".

ASN0004E Registreringsprogrammet kunne ikke starte sporingen.

Parameters:

- Rutinenavnet er "<rutine>"
- Returkoden er "<returkode>"
- Årsakskoden er "<årsakskode>"

Forklaring: Det oppstod en feil da

kommandoen START TRACE DB2 ble utført, eller da registreringsprogrammet leste DB2-loggen.

Til brukeren: Slå opp på avsnittet om DB2-koder i boken med meldinger og koder for DB2-databasesystemet på din plattform for å finne den riktige årsakskoden. Hvis du ønsker flere opplysninger, slår du opp på ett av disse avsnittene i boken Administration Guide for DB2-databasesystemet på din plattform: "Call Attachment Facility" (CAF) for START TRACE DB2-feil eller Instrumentation Facility Interface (IFI) for feil ved lesing av DB2-loggen. Du kan også kontakte den databaseansvarlige. Hvis CAF eller IFI returnerte en melding, blir den også vist på skjermen.

ASN0005E Registreringsprogrammet oppdaget en feil under forsøket på å lese DB2-loggen.

Parameters:

- Rutinenavnet er "<rutine>"
- LSN er "<loggsekvensnummer>"
- Returkoden er "<returkode>"
- Årsakskoden er "<årsakskode>"

Forklaring: Det oppstod en feil da Registreringsprogrammet leste DB2-loggen. Det kan skyldes en SQL-feil.

For Registreringsprogram for OS/390 er det laget en dump for denne meldingen. Utdataene blir vist i datasettet som er definert av CEEDUMP DDNAME i oppstartings-JCLen for Registreringsprogram for OS/390.

For DB2 DataPropagator gjelder verdien "<returkode>" for Asynchronous Read Log. For UNIX er det mulig at loggfilen ikke finnes i banen.

For Registreringsprogram for VSE gjelder "<returkode>" for makroen VSE/VSAM GET.

For Registreringsprogram for VM gjelder "<returkode>" for Diagnose X'A4'.

Til brukeren: Slå opp på avsnittet om DB2-koder i boken med meldinger og koder for DB2-databasesystemet på din plattform for å

finne den riktige årsakskoden.

For Registreringsprogram for OS/390 leser du avsnittet om Instrumentation Facility Interface (IFI) i boken Administration Guide for DB2-databasesystemet på din plattform. Du kan også kontakte den databaseansvarlige.

For Registreringsprogram for VSE kan du slå opp i boken "VSE/VSAM Return and Error Codes" hvis du ønsker flere opplysninger.

For VM/ESA leser du VM/ESA Programming Services hvis du ønsker flere opplysninger.

For IBM DPROPR-registrering av Universal Database leser du avsnittet om aktive og arkiverte databaselogger i boken Administration Guide for felles tjenere. Du kan også kontakte IBMs servicepersonale.

ASN0006E Registreringsprogrammet oppdaget en uforutsett loggfeil med ukjent loggtype. Rutinenavnet er "<rutine>".

Forklaring: En uventet loggfeil som ikke ble rapportert av enten:

- Instrumentation Facility Interface (IFI) for Registreringsprogram for OS/390, eller
- Asynchronous Read Log API for IBM DPROPR-registrering av Universal Database,

oppstod mens registreringsprogrammet behandlet DB2-loggpostene. Registreringsprogrammet kunne ikke bestemme typen SQL-oppdatering som var knyttet til loggposten.

For Registreringsprogram for OS/390 er det laget en dump for denne meldingen. Utdataene blir vist i datasettet som er definert av CEEDUMP DDNAME i oppstartings-JCLen for Registreringsprogram for OS/390.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

ASN0007E Registreringsprogrammet oppdaget en uforutsett loggfeil med ukjent datatype. Rutinenavnet er "<rutine>".

Forklaring: En uventet loggfeil som ikke ble rapportert av enten:

- Instrumentation Facility Interface (IFI) for Registreringsprogram for OS/390, eller
- Asynchronous Read Log API for IBM DPROPR-registrering av Universal Database,

oppstod mens registreringsprogrammet behandlet DB2-loggpostene. Registreringsprogrammet kunne ikke bestemme typen SQL-oppdatering som var knyttet til loggposten.

For Registreringsprogram for OS/390 er det laget en dump for denne meldingen. Utdataene blir vist i datasettet som er definert av CEEDUMP DDNAME i oppstartings-JCLen for Registreringsprogram for OS/390.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

ASN0008I Registreringsprogrammet ble stoppet.

Forklaring: Den replikeringsansvarlige stoppet registreringsprogrammet ved hjelp av en av de gyldige metodene.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0009E Tabellen ble opprettet uten DATA CAPTURE CHANGES (DCC)-attributtet.

Parameters:

- Rutinenavnet er "<rutine>"
- Tabellnavnet er "<tabellnavn>"

Forklaring: Kildetabellen ble definert uten DCC-attributtet, og registreringsprogrammet prøvde å registrere endringene for replikeringskilden.

Til brukeren:

1. Stop registreringsprogrammet.
2. Slett replikeringskilden.
3. Definer replikeringskilden på nytt. Hvis du ikke har merket valgruten "Datafangst er bare full oppdatering", endrer DB2-kontrollsenteret kildetabellen med DCC-attributtet.
4. Start registreringsprogrammet.

ASN0010E Registreringsprogrammet får ikke tak i nok minne.

Parameters:

- Rutinenavnet er "<rutine>"
- Nødvendig lagerplass er "<størrelse>"

Forklaring: Registreringsprogrammet kan ikke fortsette behandlingen, fordi det ikke er nok ledig minne tilgjengelig.

Til brukeren: For Registreringsprogram for OS/390 må du kontrollere at REGION-parameteren har fått tildelt nok minne til å kjøre jobben. Hvis det er nødvendig, kan du kontakte en OS/390-systemprogrammerer for å finne ut hvordan du får definert nok minne.

For Registreringsprogram for VM kunne ikke en forespørsel om virtuelt lager oppfylles. Du må kanskje øke størrelsen på den virtuelle datamaskinen der registreringsprogrammet blir kjørt.

For Registreringsprogram for VSE er alt tilgjengelig GETVIS-minne oppbrukt. Du må kanskje starte registreringsprogrammet på nytt etter at du har tildelt en større partisjon.

ASN0011E DB2-komprimeringsordlisten (DB2 Compression Dictionary) er ikke tilgjengelig eller IFCID 306-bufferen er ugyldig.

Parameters:

- Rutinekoden er "<rutinekode>"
- Årsakskoden er "<årsakskode>"

Forklaring: Hvis du får melding om at DB2-komprimeringsordlisten ikke er tilgjengelig, prøvde registreringsprogrammet å lese loggpostene for en gammel

komprimeringsordliste. DB2 for OS/390 beholder bare en versjon av komprimeringsordlisten i minnet. DB2 kan bare dekomprimere loggposter for en komprimert tabell med den samme komprimeringsordlisten som ble brukt til å komprimere loggpostene.

Hvis IFCID 306-bufferen er ugyldig, mangler styringsinformasjonen i bufferen.

I begge tilfeller er det laget en dump for denne meldingen. Utdataene blir vist i datasettet som er definert av CEEDUMP DDNAME i oppstartings-JCLen for Registreringsprogram for OS/390.

Til brukeren: Hvis du fikk feilen med DB2-komprimeringsordlisten og du vil unngå en uønsket kaldstart av registreringsprogrammet, må du registrere alle loggpostene for en komprimert tabell før du lager en ny versjon av komprimeringsordlisten. Bruk parameteren KEEPDICTIONARY for å beholde den gjeldende versjonen av komprimeringsordlisten under rutinemessig REORG-behandling.

Når du vil lage en ny komprimeringsordliste for tabellen, må du synkronisere kjøringen av REORG-funksjonen med kjøringen av de oppdaterte applikasjonene dine og registreringsprogrammet på denne måten:

1. Steng de oppdaterte applikasjonene.
2. La registreringsprogrammet registrere alle loggede oppdateringer for den komprimerte tabellen.
3. Bruk REORG-funksjonen på den komprimerte tabellen til å lage en ny komprimeringsordliste.
4. Frigi de oppdaterte applikasjonene.

For IFCID 306-bufferfeilen, må du kontrollere at alt DB2-vedlikehold er gyldig og oppdatert.

ASN0013E Registreringsprogrammet krevde en kolonne som ikke er definert i endringsdatatabellen (CD).

Parameters:

- Rutinenavnet er "<rutine>"
- Tabellnavnet er "<tabellnavn>"

Forklaring: Brukeren definerte ikke en kolonne som kreves av IBMSNAP, i endringsdatatabellen.

Til brukeren: Kontroller at definisjonen av endringsdatatabellen er riktig. Les *Replication Guide and Reference* hvis du ønsker flere opplysninger.

ASN0014E Behandlingen av registreringsprogrammet har falt under et minimumsnivå. Loggposten ligger etter gjeldende tid med "<antall>" sekunder. Rutinenavnet er "<rutine>".

Forklaring: Registreringsprogrammet ble avbrutt fordi en høy DB2-transaksjonshastighet gjorde at registreringsprogrammet gikk langsommere enn det definerte minimumsnivået.

Til brukeren: Les delen om registrering og effektivering for din plattform hvis du vil vite mer om denne grensen (lag limit). Utfør en kaldstart.

ASN0015E Registreringsprogrammet oppdaget en minnetildelingsfeil.

Parameters:

- Rutinenavnet er "<rutine>"
- Nødvendig lagerplass er "<størrelse>"

Forklaring: Det ble oppdaget en minnetildelingsfeil. Det er ikke nok minne tilgjengelig. Registreringsprogrammet er kanskje ikke installert på riktig måte.

For Registreringsprogram for AIX har du kanskje ikke definert de myke linkene for komponentfilene til felleskatalogen.

Til brukeren: Finn ut hvorfor minnet ikke kunne tildeles, ved å se på statusen til operativsystemet og applikasjonsoppgavene. Kontakt en systemprogrammerer for å finne ut hvordan du kan definere så mye minne som det ble vist i feilmeldingen.

For Registreringsprogram for AIX må du finne ut om du har definert de myke linkene for komponentfilene.

For Registreringsprogram for VM kunne ikke en

forespørsel om virtuelt lager oppfylles. Du må kanskje øke størrelsen på den virtuelle datamaskinen der registreringsprogrammet blir kjørt.

For Registreringsprogram for VSE er alt tilgjengelig GETVIS-minne oppbrukt. Du må kanskje starte registreringsprogrammet på nytt etter at du har tildelt en større partisjon.

ASN0016E Registreringsprogrammet kunne ikke begynne å registrere endringer fordi det fantes ingen kvalifisert replikeringskilde.

Parameters:

- Rutinenavnet er "<rutine>"
- Tabellnavnet er "<tabellnavn>"

Forklaring: Replikeringskildeinformasjonen i registertabellen er ikke definert.

Registreringsprogrammet startet, men fant ikke kildetabeller som var:

- aktivert med DATA CAPTURE CHANGES-parameteren i CREATE- eller ALTER TABLE-setningen.
- definert som replikeringskilder med valgruten "Datafangst er bare full oppdatering" deaktivert i vinduet Definer som kilde.

Til brukeren: Kontroller at registertabellen er riktig definert. Du finner flere opplysninger om registertabellen i *Replication Guide and Reference*. Kontroller at replikeringskildene er definert.

ASN0017E Registreringsprogrammet oppdaget en alvorlig intern feil og kunne ikke gi riktig feilmelding. Rutinenavnet er "<rutine>"; returkoden er "<returkode>"; feilmeldingsnummeret er "<feilmeldingsnummer>".

Forklaring: Registreringsprogrammet kunne ikke hente meldingen fra meldingsfilen til registreringsprogrammet.

Til brukeren: Rediger meldingsfilen til registreringsprogrammet. Finn ASNnnnn-feilmeldingsnummeret for å finne ut

hvilken feilmelding som skulle ha blitt vist. Les opplysningene om feilmeldingen på dnene listen for å finne ut hvordan du kan rette feilen.

ASN0018W Registreringsprogrammet behandlet ikke oppdateringer i registertabellradene. Rutinenavnet er "<rutine>"; tabellnavnet er "<tabellnavn>".

Forklaring: Brukeren endret en replikeringskildedefinisjon mens registreringsprogrammet kjørte, og gav deretter en REINIT-kommando. Registertabellen, som inneholder en rad for hver replikeringskilde, stemmer kanskje ikke med de andre styringstabellene for replikeringskilder.

Til brukeren:

1. Stopp registreringsprogrammet.
2. Slett replikeringskilden.
3. Omdefiner replikeringskilden.
4. Start registreringsprogrammet.

ASN0019E Registreringsprogrambibliotekene er ikke autorisert for AFP (Authorized Program Facility).

Forklaring: Registreringsprogrammet kan ikke behandle STOP-, SUSPEND-, RESUME- eller REINIT-kommandoene fordi STEPLIB-bibliotekene ikke er autorisert for APF.

Til brukeren: Autoriser registreringsprogrambiblioteket for APF.

ASN0020I Grensesnittet for generelle varsler i Netview mislyktes. Netview-returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Network Major Vector Transport (NMVT) kunne ikke sendes til Netview av programmet, fordi programgrensesnittet mislyktes. Dette er en sekundær informasjonsmelding.

Til brukeren: Slå opp i programmeringsdokumentasjonen for Netview hvis du trenger en beskrivelse av returkodene for

å fastslå grensesnittfeilen. Varslene fra registreringsprogrammet vil ikke bli mottatt av System Services Control Point (SSCP) før feilen er rettet.

ASN0021I Program-til-program-grensesnittet for Netview er ikke tilgjengelig. Netview-returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Netview er ikke tilgjengelig. Dette er en sekundær informasjonsmelding.

Til brukeren: Slå opp i programmeringsdokumentasjonen for Netview hvis du trenger en beskrivelse av returkodene for å fastslå Netview-problemet. Det er for eksempel mulig at delsystemet ikke er startet.

ASN0022E DB2-utgave "<utgave>" støttes ikke. Rutinenavnet er "<rutine>".

Forklaring: Registreringsprogrammet støtter ikke denne utgaven av DB2.

Til brukeren: Kjør registreringsprogrammet med den riktige utgaven av DB2.

ASN0023I Registreringsprogrammet initialiserte registertabellen på nytt. Tabellnavnet er "<tabellnavn>", rutinenavnet er "<rutine>".

Forklaring: Det ble gitt en REINIT-kommando, og oppdateringene ble gjort i den interne styringsinformasjonen til registreringsprogrammet. Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0024I Registreringsprogrammet trengte ikke å initialisere registertabellen på nytt. Tabell "<tabellnavn>" ble ikke endret.

Forklaring: REINIT-kommandoen ble gitt. Det er ikke gjort noen oppdateringer i registertabellen siden initialiseringen eller siste REINIT. Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0025I Registreringsprogrammet initialiserte registertabellen på nytt. Tabell "<tabellnavn>" har <antall>" mulige ugyldige rader.

Forklaring: Denne meldingen blir vist sammen med ASN0018W. Initialiseringen ble utført som forespurt til tross for de mulige problemene som ble rapportert i ASN0018W.

Til brukeren: Se ASN0018W.

ASN0026W Registreringsprogrammet kunne ikke tildele sporingsbufferen. Rutinenavnet er "<rutine>", nødvendig lagerplass er "<nødvendig lagerplass>".

Forklaring: Det ble oppdaget en minnetildelingsfeil. Det er ikke tildelt nok minne til sporingsbufferen. Sporingsbufferen er bare en informasjonsfunksjon i registreringsprogrammet, og det tildelte minnet er ikke nødvendig for å kjøre registreringsprogrammet.

Til brukeren: Kontakt en systemprogrammerer for å finne ut hvordan du kan definere så mye minne som det ble vist i feilmeldingen.

For Registreringsprogram for VM kunne ikke en forespørsel om virtuelt lager oppfylles. Du må kanskje øke størrelsen på den virtuelle datamaskinen der registreringsprogrammet blir kjørt.

For Registreringsprogram for VSE er alt tilgjengelig GETVIS-minne oppbrukt. Du må kanskje starte registreringsprogrammet på nytt etter at du har tildelt en større partisjon.

ASN0027W Registreringsprogrammet er allerede aktivt.

Forklaring: Du prøvde å starte mer enn ett registreringsprogram per DB2-delsystem eller -database.

For VSE/ESA genererer Registreringsprogram for VSE et entydig låsnavn for hver database. Dette låsnavnet er allerede i bruk, noe som indikerer at

Registreringsprogram for VSE allerede er aktivt for databasen.

For VM/ESA har Registreringsprogram for VM funnet ut at ressurs-IDen som brukes som lås, allerede er i bruk. Ressurs-IDen er oppgitt i ENQ_NAME-parameteren i CAPTURE ASNPARMS-filen.

Til brukeren: For DB2 for OS/390-delsystemer må du enten bare kjøre en forekomst av registreringsprogrammet for alle delsystemer som er komponenter i en datadelingsgruppe, eller kjøre bare en forekomst av registreringsprogrammet på et frittstående system.

For andre DB2-databaseplattformer kan du bare kjøre ett registreringsprogram per database.

For Registreringsprogram for VM kan du endre ENQ_NAME-parameteren i CAPTURE ASNPARMS for å sikre entydige verdier for hvert registreringsprogram hvis du vil kjøre Registreringsprogram for VM for mer enn en enkelt DB2-database på et system.

ASN0028I Registreringsprogrammet er avbrutt av en operatørkommando.

Forklaring: Den replikeringsansvarlige stoppet registreringsprogrammet midlertidig og har oppgitt en ventetilstand. Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0029I Registreringsprogrammet er fortsatt av en operatørkommando.

Forklaring: Den replikeringsansvarlige startet opp igjen registreringsprogrammet som hadde vært midlertidig stoppet. Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0030I Registreringsprogramkommandoen oppgitt av operatøren, ble ikke gjenkjent.

Forklaring: Den replikeringsansvarlige oppgav en kommando som ikke ble gjenkjent av

registreringsprogrammet. Dette er gyldige kommandoer:

- STOP (*Ctrl+C* for DB2 DataPropagator)
- SUSPEND
- RESUME
- REINIT
- PRUNE
- GETLSEQ

Det er ikke tillatt med parametere for disse kommandoene.

Til brukeren: Bruk bare gyldige registreringsprogramkommandoer.

ASN0031E Registreringsprogrammets tilpassingsparametertabell kan bare ha en rad. Rutinenavnet er "<rutine>"; tabellnavnet er "<tabellnavn>".

Forklaring: Tilpassingsparametertabellen ble ikke definert på riktig måte, eller den er oppdatert med ugyldige rader.

Til brukeren: I *Replication Guide and Reference* finner du riktig format for denne tabellen. Fjern alle ugyldige rader.

ASN0033E Registreringsprogrammet kunne ikke initialisere registertabellen på nytt. Tabellnavnet er "<tabellnavn>".

Forklaring: Den replikeringsansvarlige prøvde å starte registreringsprogrammet på nytt, men det var en feil i registertabellen. En bruker har kanskje prøvd å oppdatere en replikeringskilde mens registreringsprogrammet kjørte eller var midlertidig stoppet, og registertabellen stemmer kanskje ikke med de andre styringstabellene.

Til brukeren: Dette er en sekundærmelding. Se eventuelle foregående meldinger for å få mer informasjon om feilen. Les delen om registreringsprogrammet og effektueringsprogrammet for din plattform hvis du vil vite mer om hvordan du klargjør registreringsprogrammet, og les *Replication Guide*

and *Reference* hvis du ønsker flere opplysninger om registertabellen.

ASN0034E En feil verdi ble oppgitt for kolonne "<kolonne>" i registreringsprogrammets tilpassingsparametertabell. Rutinenavnet er "<rutine>"; tabellnavnet er "<tabellnavn>".

Forklaring: Tilpassingsparametertabellen har ikke de riktige verdiene. Verdiene er kanskje utenfor gyldig verdiområde.

Til brukeren: Les delen om registreringsprogrammet og effektueringsprogrammet for din plattform hvis du vil vite mer om dette. Les om "lag limit", "retention period" og "commit frequency".

ASN0035W Noen rader ble funnet i registertabellen med et arkitekturnivå som ikke støttes. Rutinenavnet er "<rutine>"; tabellnavnet er "<tabellnavn>".

Forklaring: Registertabellversjonen stemmer ikke med den gjeldende versjonen av registreringsprogrammet. Den gjeldende versjonen av DB2-kontrollserveret er ikke kompatibel med den versjonen av registreringsprogrammet som du kjører.

Til brukeren: I *Replication Guide and Reference* finner du nødvendig verdi for ARCH_LEVEL-kolonnen i registertabellen. Kontroller at verdien i registertabellen på kildetjeneren er riktig. Hvis den ikke er det, må du bruke kompatible versjoner av kontrollserveret og registreringsprogrammet.

ASN0036E DB2 ble avbrutt på unormal måte. Rutinenavnet er "<rutine>".

Forklaring: DB2 ble avbrutt mens registreringsprogrammet fremdeles var aktivt.

For OS/390, VSE/ESA eller VM/ESA ble DB2 avbrutt mens registreringsprogrammet var aktivt, og brukeren oppgav ikke NOTERM-anropsparameteren.

Til brukeren: Start DB2 og start registreringsprogrammet.

ASN0037W DB2 ble avbrutt og satt i stengemodus. Rutinenavnet er “<rutine>”.

Forklaring: DB2 ble avbrutt mens registreringsprogrammet fremdeles var aktivt.

Til brukeren: Start DB2 og start registreringsprogrammet.

ASN0038E Frakoblingen fra DB2 var mislykket. Rutinenavnet er “<rutine>”, returkoden er “<returkode>”, årsakskoden er “<årsakskode>”.

Forklaring: DB2 ble stoppet i stengemodus, men brukeren ville at registreringsprogrammet fortsatt skulle kjøre. Mens forbindelsen til DB2 ble avbrutt, mottok registreringsprogrammet en feilkode fra Call Attachment Facility (CAF).

Til brukeren: Start registreringsprogrammet på nytt.

ASN0040E En feil ble returnert fra FORK-funksjonen på “<plattform>”. Feilen er “<feilmelding>”.

Forklaring: En AIX FORK-funksjon returnerte en negativ verdi. “<feilmelding>” beskriver feilen.

Til brukeren: Les AIX Calls and Subroutines Reference hvis du vil vite mer om FORK-funksjoner. Bruk teksten i feilmeldingen til å rette feilen eller kontakt IBMs servicepersonale.

ASN0041E En feil ble returnert da DB2-forekomstnavnet ble hentet. Årsakskoden er “<årsakskode>”.

Forklaring: SQLEGIN APIet for DB2 Universal Database returnerte en feil.

Til brukeren: Les DB2 for standardtjenere, API Reference hvis du vil vite mer om SQLEGIN-APIet for å finne årsaken til feilen,

eller kontakt IBMs servicepersonale.

ASN0042E En feil ble returnert fra EXECLP-funksjonen. Feilen er “<feilmelding>”.

Forklaring: AIX EXECLP-funksjonen returnerte en negativ verdi. “<feilmelding>” beskriver feilen.

Til brukeren: Les AIX Calls and Subroutines Reference hvis du vil vite mer om EXECLP-funksjonen, eller kontakt IBMs servicepersonale.

ASN0043E En underprosess til ASNLMAIN stoppet.

Forklaring: Underprosessen som ble opprettet av ASNLMAIN, ble avbrutt. Mulige årsaker:

- En bruker stoppet underprosessen.
- Det har oppstått et AIX-systemproblem.

Til brukeren: Kontroller om det er konflikter i systemprosessene, eller kontakt en AIX-systemprogrammerer.

ASN0044E Underprosessen har ennå ikke kalt opp hjelpeprosessen etter en utvidet venteperiode.

Forklaring: Underprosessen kunne ikke kalle opp helperutinen ASNLVRF. Installerings myke linker er kanskje ikke definert.

Til brukeren: Kontroller om installerings myke linker er definert, kontroller om det er problemer på systemet eller kontakt IBM-forhandleren.

ASN0045E En feil ble returnert fra MSGRCV-funksjonen. Feilen er “<feilmelding>”.

Forklaring: Funksjonen MSGRCV returnerte en feil. “<feilmelding>” beskriver feilen.

Til brukeren: Bruk teksten i feilmeldingen til å rette feilen eller kontakt IBMs servicepersonale.

ASN0046E En feil ble returnert fra MSGGET-funksjonen. Feilen er "<feilmelding>".

Forklaring: Funksjonen MSGGET returnerte en feil. "<feilmelding>" beskriver feilen. Denne feilen oppstår under meldingsbehandling.

Til brukeren: Bruk teksten i feilmeldingen til å rette feilen eller kontakt IBMs servicepersonale.

ASN0047E En feil ble returnert fra FTOK-funksjonen på "<plattform>". Feilen er "<feilmelding>".

Forklaring: AIX-funksjonen FTOK returnerte en feil. "<feilmelding>" beskriver feilen.

Til brukeren: Les AIX Calls and Subroutines Reference hvis du vil vite mer om FTOK-funksjonen. Bruk teksten i feilmeldingen til å rette feilen eller kontakt IBMs servicepersonale.

ASN0048E Registreringsprogrammet kunne ikke åpne loggfilen. Feilen er "<feilmelding>". Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Registreringsprogrammet kunne ikke åpne loggfilen. Noen mulige årsaker:

- Loggfilen til registreringsprogrammet ble slettet.
- Brukeren har ikke riktig autorisasjon til katalogen for registreringsprogrammet.

Til brukeren: Kontakt en systemprogrammerer for å finne årsaken til feilen, eller kontakt IBMs servicepersonale.

ASN0050E Registreringsprogrammet oppdaget en feil under skrivning til feilmeldingsfilen.

Forklaring: Det oppstod en I/U-feil under skrivning til loggfilen for registreringsprogrammet.

Til brukeren: Se etter feilmeldinger i springstabellen.

ASN0053E En feil ble returnert av Asynchronous Read API (SQLURLOG).

Parameters:

Initial LSN er
"<loggsekvensnummer>"

FIRSTRead LSN er
"<først_lest_LSN>"

lastRead LSN er
"< sist_lest_LSN>"

CurActive LSN er
"<aktiv_LSN>"

log Recswritten er
"<antall_poster_skrevet_til_logg>"

log Byteswritten er
"<antall_byte_skrevet_til_logg>"

Forklaring: Asynchronous Read Log API returnerte en SQLCODE i SQL-feilmeldingen som ble vist foran denne meldingen. Denne meldingen inneholder mer informasjon om SQL-feilen.

Til brukeren: Les ASN0001E hvis du vil vite mer om SQLCODE-koder.

ASN0054E Registreringsprogrammet gjenkjente ikke anropsparameteren.

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig anropsparameter med ASNCCP-kommandoen.

Til brukeren: Oppgi en gyldig anropsparameter.

Les delen om registreringsprogrammet og effektueringsprogrammet for din plattform hvis du vil vite mer om gyldige parametere.

ASN0055E Registreringsprogrammet oppdaget en SQLTYPE som ikke støttes i opprinnelig tabell.

Parameters:

- Rutinenavnet er "<rutine>"
- Kolonnennummeret er "<kolonnennummer>"

Forklaring: Registreringsprogrammet oppdaget en ugyldig SQL-type. En tabell kan ha blitt definert som en replikeringskilde utenfor DB2-kontrollsenteret, og inneholder SQL-typer som ikke er støttet (for eksempel LONG VARGRAPHIC).

Til brukeren: Slett replikeringskilden og bruk DB2-kontrollsenteret til å definere replikeringskilder for å sikre at bare gyldige typer er definert. Hvis du definerer replikeringskilden manuelt, må du kontrollere at tabellen har støttede SQL-typer. Slå opp i boken med meldinger og koder for DB2-databasesystemet på din plattform for å finne ugyldig SQLTYPE.

ASN0056E Arbeidsenhetstabellen (UOW) finnes ikke.

Forklaring: Arbeidsenhetstabellen (UOW) eller kildetjenerdatabasen kan være slettet.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

ASN0100I Klargjøringen av Registreringsprogram var vellykket.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0101W Varmstarten av registreringsprogrammet mislyktes fordi eksisterende data er for gamle. Det vil bli forsøkt med en kaldstart.

Forklaring: Dataene i endringsdatatabellene er eldre enn verdien "<grense_for_gamle_data>". Det vil bli utført en kaldstart.

Til brukeren: Se i *Replication Guide and Reference* hvis du ønsker flere opplysninger om varmstart og kaldstart, slik at du kan finne ut hvorfor registreringsprogrammet ikke kunne varmstartes.

ASN0102W Registreringsprogrammet vil bytte til kaldstart fordi varmstartinformasjonen var utilstrekkelig.

Forklaring: Det oppstod et problem da varmstartinformasjonen skulle hentes. Tabelldataene for varmstart var ugyldige. Det vil bli utført en kaldstart.

For DB2 Universal Database oppstod det en Asynchronous Read Log API-feil under lesing av loggen ved varmstart. For OS/390 oppstod det en Instrumentation Facility Information (IFI)-feil under lesing av loggen ved varmstart.

Til brukeren: Se i *Replication Guide and Reference* hvis du ønsker flere opplysninger om varmstart og kaldstart, slik at du kan finne ut hvorfor registreringsprogrammet ikke kunne varmstartes.

ASN0103I Registreringsprogrammet startet med "<tjener>".

Parameters:

- SERVER_NAME er "<tjenernavn>"
- ENQ_NAME er "<forespørselsnavn>"
- START_TYPE er "<starttype>"
- TERM_TYPE er "<termtype>"
- PRUNE_TYPE er "<kuttype>"

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding som viser DB2-tjenernavnet og oppstartingsvalget for registreringsprogrammet.

For Registreringsprogram for VSE og VM viser ENQ_NAME navnet som registreringsprogrammet låser for å sikre at det bare finnes ett aktivt registreringsprogram for hver DB2-database. Lásnavnet kan defineres for VM/ESA ved å endre parameterverdien ENQ_NAME i filen CAPTURE ASNPARMS.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0104I Endringsregistreringen startet for eier "<eier>", tabellnavnet er "<kopitabell>" ved loggsekvensnummer (LSN) "<loggsekvensnummer>".

Forklaring: Registreringsprogrammet ble startet for tabelleieren og tabellnavnet ved det oppgitte loggsekvensnummeret (LSN). Denne meldingen blir gitt for hver kildetabell som registreringsprogrammet registrerer endringer for. Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0105I Data som er kopiert ble kuttet fra endringsdatatabellen og arbeidsenhetstabellen.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0106I Registreringsprogrammet venter på at DB2 skal komme opp.

Forklaring: Hvis registreringsprogrammet blir startet første gang uten at DB2 er startet, venter registreringsprogrammet til DB2 er startet. Når DB2 er startet, oppretter registreringsprogrammet forbindelsen og starter å registrere endringene.

Hvis NOTERM-parameteren er oppgitt i anropsparameterne til registreringsprogrammet og DB2 tas ned på en kontrollert måte, venter registreringsprogrammet til DB2 er startet igjen.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0110E Registrering for OS/390-minnedumping. Kontrolladressen er "<adresse>".

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding som blir skrevet øverst på minnedumper for alvorlige feil. Når det blir laget en dump for en melding, blir utdataene vist i datasettet som er definert av CEEDUMP DDNAME i oppstartings-JCLen for Registreringsprogram for OS/390.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0115I Varmstartens styringsinformasjon ble ikke oppgitt. Rutinenavnet er "<rutine>"; tabellnavnet er "<tabellnavn>".

Forklaring: Varmstarttabellen mangler eller er ødelagt. Denne tabellen gir en raskere varmstart. Registreringsprogrammet blir varmstartet.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0116I Registreringsprogrammet initialiserte ikke tilpassingsparametertabellen på nytt. Rutinenavnet er "<rutine>"; tabellnavnet er "<tabellnavn>".

Forklaring: REINIT-kommandoen ble gitt, men tilpassningsparameterinformasjonen fra tilpassingsparametertabellen var ikke tilgjengelig. De forrige tilpassingsparameterverdiene ble beholdt.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0117W Varmstartens styringsinformasjon ble ikke lagret. Rutinenavnet er "<rutine>"; tabellnavnet er "<tabellnavn>".

Forklaring: Det oppstod en feil som forhindret at varmstartinformasjon ble lagret i IBMSNAP_WARM_START-tabellen. Varmstart kan bli forsøkt og kan ta lengre tid fordi reservekopikildene vil bli brukt.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0121E Varmstarten av registreringsprogrammet mislyktes fordi eksisterende data er for gamle. Registreringsprogrammet blir avsluttet.

Forklaring: Tiden for varmstartinformasjonen overskred LAG_LIMIT.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

Registreringsprogrammet blir avsluttet fordi WARMNS ble oppgitt.

ASN0122E Det oppstod en feil under lesing av varmstartinformasjonen eller DB2-loggen. Registreringsprogrammet blir avsluttet.

Forklaring: Det oppstod et problem da varmstartinformasjonen skulle hentes. Tabelldataene for varmstart var ugyldige, eller for OS/390 oppstod det en Instrumentation Facility Interface (IFI)-feil under lesing av loggen ved varmstart.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe. Registreringsprogrammet avslutter fordi WARMNS ble oppgitt.

ASN0123I Det høyeste loggsekvensnummeret til en loggpost som er vellykket registrert, er "<loggsekvensnummer>".

Forklaring: Registreringsprogrammet lagret det høyeste loggsekvensnummeret (LSN) i varmstarttabellen. Dette er punktet da registreringsprogrammet avsluttet den vellykkede behandlingen av loggdataene.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe. Denne meldingen blir vist når programmet blir avsluttet.

ASN0124I Kuttkommandoen ble godtatt. Kutthandlingen er lagt i kø.

Forklaring: Den replikeringsansvarlige oppgav kuttkommandoen, og registreringsprogrammet har lagt forespørselen i kø. Registreringsprogrammet kommer til å kutte endringsdatatabellen (CD) og arbeidsenhetstabellen (UOW).

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

ASN0125I Gjeldende loggsekvensnummer som er behandlet uten problemer, er "<loggsekvensnummer>". Loggens systemtid er "<systemtid>".

Forklaring: Registreringsprogrammet behandler DB2-loggen ved loggsekvensnummeret som er oppgitt.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0126E Registreringsprogrammet oppdaget en syntaksfeil. Registreringsprogrammet blir avsluttet.

Forklaring: Registreringsprogrammet fant en feil kombinasjon av anropsparametere.

Til brukeren: Les delen om registreringsprogrammet og effektueringsprogrammet for din plattform hvis du vil vite mer om syntaksen til START-kommandoen.

ASN0130I Brukeren bad om at registreringsprogrammet skulle lese fra slutten av DB2-loggen.

Forklaring: Brukeren oppgav WRMSKPM-parameteren da registreringsprogrammet ble startet.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0132I Registreringsprogrammet ble startet av asncopy med MOBILE-parameteren.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0133I Registreringsprogrammet nådde slutten av mobiltransaksjonen.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN0134E Registreringsprogrammet fant ikke begynnelsen av logininformasjonen da det ble startet av asncopy med MOBILE-parameteren.

Forklaring: Registreringsprogrammet kunne ikke finne stedet i loggen der det skulle starte å lese informasjonen.

Til brukeren: Vent på ytterligere meldinger som inneholder mer informasjon.

ASN0135E Prøveperioden for registreringsprogrammet har gått ut.

Forklaring: Prøveperioden for produktet DB2 DataPropagator har gått ut. Du kan ikke lenger bruke dette produktet før du har bestilt og installert lisensfunksjonen for DataPropagator for DB2 for OS/390.

Til brukeren: Kontakt personen som er ansvarlig for å bestille produktet DB2 DataPropagator.

ASN0136I Prøveversjonen av registreringsprogrammet går ut om *nn* dager.

Forklaring: Du bruker prøveversjonen av DB2 DataPropagator. Når det har gått *nn* dager, kan du ikke lenger bruke DB2 DataPropagator med mindre du installerer lisensfunksjonen for DataPropagator for DB2 for OS/390.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe, men du ønsker kanskje å ta kontakt med personen som er ansvarlig for å bestille DB2 DataPropagator-produktet.

ASN0137E Produktregistreringsmodulen har et uventet innhold.

Forklaring: Innholdet i registreringsmodulen (ASNLPR61) for lisensfunksjonen for DB2 DataPropagator er ikke som forventet for denne versjonen av DB2 DataPropagator-produktet. Du kan ikke fortsette å bruke produktet før du har skaffet deg riktig registreringsmodul.

Til brukeren: Kontroller at lisensfunksjonen for DB2 DataPropagator ble installert uten at det oppstod feil. Hvis det oppstod feil, må du rette dem og prøve igjen.

Hvis lisensfunksjonen for DB2 DataPropagator ble installert uten at det oppstod feil, og du ikke gjør noen feil under tilgang til funksjonsregistreringsmodulen (ASNLPR61), kontakter du IBM Kundeservice for å få hjelp.

ASN0138E Produktprøvemodulen har et uventet innhold.

Forklaring: Innholdet i prøvemodulen av DB2 DataPropagator er ikke som forventet for denne versjonen av DB2 DataPropagator-produktet. Du kan ikke fortsette å bruke produktet før du har skaffet deg riktig prøvemodul.

Til brukeren: Kontroller at lisensfunksjonen for DB2 DataPropagator ble installert uten at det oppstod feil. Hvis det oppstod feil, må du rette dem og prøve igjen.

Hvis lisensfunksjonen for DB2 DataPropagator ble installert uten at det oppstod feil, og du bruker den riktig, kontakter du IBM Kundeservice for å få hjelp.

ASN0139E Registreringsprogrammet kunne ikke åpne sporsingsfilen. Feilen er "<feilkode>".

Forklaring: Brukeren oppgav parameteren TRCFILE, men registreringsprogrammet kunne ikke åpne sporsingsfilen. Mulige årsaker:

- Katalogen som er oppgitt i systemvariabelen ASNPATH, er ikke riktig.
- Brukeren har ikke riktig autorisasjon til katalogen.

Til brukeren: Kontakt en systemprogrammerer eller IBMs servicepersonale.

ASN0200E En ugyldig parameter "<parameter>" ble sendt til registreringsprogrammet.

Forklaring: For VM/ESA forårsaket en av disse situasjonene en feil:

- En ugyldig parameter ble oppgitt for ASNCCP-startkommandoen.
- Registreringsprogrammets fil ASNPARMs inneholder en ugyldig parameter.
- En ugyldig parameter ble oppgitt for :RESID-koden i RESID NAMES-filen til :DBNAME. RESID kan for eksempel være for lang.

For VSE/ESA ble en ugyldig parameter oppgitt for ASNCCP-startkommandoen.

Til brukeren: Kontroller at parameterne som er oppgitt, er gyldige. Les delen om registreringsprogrammet og effektueringsprogrammet for din plattform hvis du vil vite mer om ASNCCP-kommandoen.

ASN0201E Registreringsprogrammet oppdaget en "<plattform>-feil. Rutinenavnet er "<rutine>", funksjonsnavnet er "<funksjon>", returkoden er "<returkode>".

Forklaring: På VM:

- For LINK-funksjonen oppdaget registreringsprogrammet en feil under forsøket på en LINK til minidiskene identifisert i SQLFDEF-filen til *database*.
database er databasen identifisert med SQLINIT- eller SQLGLOB-kommandoene. Standard er SQLDBA.
- For feil i funksjonene FSREAD, FSPOINT eller FSTATE oppdaget registreringsprogrammet en feil under forsøket på å lese registreringsprogrammets ASNPARMs eller SQLFDEF-filen til *database*.
- For XCIDRM-funksjonen klarte ikke registreringsprogrammet å få tak i ressurs-IDen det bruker som en lås for å sørge for at bare ett registreringsprogram er aktivt for en DB2-database. Feilen kan ha følgende årsaker:
 - Den virtuelle datamaskinen der applikasjonen kjøres, har ikke autorisasjon til å koble seg til *IDENT.
 - Den virtuelle datamaskinen der applikasjonen kjøres, har ikke autorisasjon til å definere ressursen.

På VSE:

- For feil i funksjonene GENCB, MODCB, OPEN, GET, CLOSE eller ENDREQ oppdaget registreringsprogrammet en feil under forsøket på å definere eller lese databaseloggen eller databasekatalogen.
- For feil i funksjonene GETVIS, FREEVIS eller XPCC oppdaget registreringsprogrammet en feil under forsøket på å utføre en av disse funksjonene.

Til brukeren: Rett feilen slik det er beskrevet i plattformdokumentasjonen. På VM:

- For LINK-funksjonen leser du VM/ESA CP Command and Utility Reference hvis du ønsker flere opplysninger om returkoden.
- For feil i funksjonene FSREAD, FSPOINT eller FSTATE leser du VM/ESA CMS Application Reference - Assembler.
- For XCIDRM-funksjonen leser du VM/ESA CPI Communications User Guide hvis du ønsker flere opplysninger om returkoden.
- For andre funksjoner slår du opp i plattformens applikasjonsutviklings- og kommandodokumentasjon.

På VSE:

- For feil i funksjonene GENCB, MODCB, OPEN, GET, CLOSE eller ENDREQ leser du VSE/ESA Messages and Codes Reference, hvis du ønsker flere opplysninger om IBM VSE/VSAM-makroer.
- For feil i funksjonene GETVIS, FREEVIS eller XPCC leser du VSE/ESA Systems Macro Reference.

ASN0202E Parameteren USERID er ikke oppgitt.

Forklaring: Parameteren USERID kreves i feltet PARM= i EXEC-jobbstyringssetningen som blir sendt til registreringsprogrammet.

Til brukeren: Tilføy parameteren USERID= og oppgi bruker-ID og passord i feltet PARM= og gi jobben på nytt.

ASN0203I Kobler til minidisken
“<disknavn>” “<diskeier>” som
“<virtuell_enhet>”

Forklaring: Registreringsprogrammet er i ferd med å gi en intern CP-linkkommando til den

Meldinger til Effekteringsprogram

ASN1000S En intern feil oppstod for meldingsnummer “<nummer>”. Erstatningsfeltene er “<erstatningsfelt_1>”, “<erstatningsfelt_2>”, “<erstatningsfelt_3>”, “<erstatningsfelt_4>”, “<erstatningsfelt_5>”, “<erstatningsfelt_6>” og “<erstatningsfelt_7>”. Feilkoden er “<feilkode>”. Returkoden er “<returkode>”.

Forklaring: Meldingsfilen for effekteringsprogrammet ble installert på feil måte.

Til brukeren: Les om installering og konfigurering i denne boken for din plattform. Kontroller at meldingsfilen er installert i riktig katalog. Hvis den er det, kontakter du IBMs servicepersonale.

ASN1001E Effekteringsprogrammet oppdaget en SQL-feil.

Parameters:

- ERRCODE er “<feilkode>”
- SQLSTATE er “<sqlstate>”
- SQLCODE er “<sqlcode>”
- SQLERRM er “<sqlerrm>”
- SQLERRP er “<sqlerrp>”
- Tjenernavnet er “<tjenernavn>”
- Tabellnavnet er “<tabellnavn>”

Forklaring: Det oppstod en feil under utføring av en SQL-setning.

Til brukeren: Slå opp i boken med databasemeldinger for SQL.

spesifiserte databaseminidisken.

Til brukeren: Hvis du blir bedt om det, oppgir du passordet for minidisken.

ASN1002E “<tabellnavn>” kunne ikke læses. ERRCODE er “<feilkode>”, SQLSTATE er “<sqlstate>”, SQLCODE er “<sqlcode>”, SQLERRM er “<sqlerrm>”, SQLERRP er “<sqlerrp>”, tjenernavnet er “<tjenernavn>”, tabellnavnet er “<tabellnavn>”

Forklaring: Effekteringsprogrammet kunne ikke lese tabellen.

Til brukeren: Slå opp i databasemeldingene.

ASN1003E Effekteringsprogrammet kunne ikke koble seg til tjeneren “<tjener>”.

Parameters:

- Feilkoden er “<feilkode>”
- SQLSTATE er “<sqlstate>”
- SQLCODE er “<sqlcode>”
- SQLERRM er “<sqlerrm>”
- SQLERRP er “<sqlerrp>”

Forklaring: Effekteringsprogrammet forsøkte å koble seg til databasen og mottok en feilkode fordi databasen ikke var i gang, eller fordi for mange brukere benyttet den.

Til brukeren: Hvis du kjører effekteringsprogrammet under DB2 UDB for UNIX eller under DataJoiner for UNIX, må du sørge for at variabelen for LIBPATH-miljøet er definert for det samme miljøet som effekteringsprogrammet starter i. Se i *Replication Guide and Reference* hvis du ønsker flere opplysninger.

Slå opp i boken med databasemeldinger for SQL.

ASN1004I Prøveversjonen av effektueringsprogrammet går ut om *nn* dager.

Forklaring: Du bruker prøveversjonen av DB2 DataPropagator. Når det har gått *nn* dager, kan du ikke lenger bruke DB2 DataPropagator med mindre du installerer lisensfunksjonen for DataPropagator for DB2 for OS/390.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe, men du ønsker kanskje å ta kontakt med personen som er ansvarlig for å bestille DB2 DataPropagator-produktet.

ASN1005E Prøveperioden for effektueringsprogrammet har gått ut.

Forklaring: Prøveperioden for produktet DB2 DataPropagator har gått ut. Du kan ikke lenger bruke dette produktet før du har bestilt og installert lisensfunksjonen for DataPropagator for DB2 for OS/390.

Til brukeren: Kontakt personen som er ansvarlig for å bestille produktet DB2 DataPropagator.

ASN1006E Produktregistreringsmodulen har et uventet innhold.

Forklaring: Innholdet i registreringsmodulen (ASNAPR61) for lisensfunksjonen for DB2 DataPropagator er ikke som forventet for denne versjonen av DB2 DataPropagator-produktet. Du kan ikke fortsette å bruke produktet før du har skaffet deg riktig registreringsmodul.

Til brukeren: Kontroller at lisensfunksjonen for DB2 DataPropagator ble installert uten at det oppstod feil. Hvis det oppstod feil, må du rette dem og prøve igjen.

Hvis lisensfunksjonen for DB2 DataPropagator ble installert uten at det oppstod feil, og du ikke gjør noen feil under tilgang til funksjonsregistreringsmodulen (ASNAPR61), kontakter du IBM Kundeservice for å få hjelp.

ASN1007E Produktprøvemodulen har et uventet innhold.

Forklaring: Innholdet i prøvemodulen av DB2 DataPropagator er ikke som forventet for denne versjonen av DB2 DataPropagator-produktet. Du kan ikke fortsette å bruke produktet før du har skaffet deg riktig prøvemodul.

Til brukeren: Kontroller at lisensfunksjonen for DB2 DataPropagator ble installert uten at det oppstod feil. Hvis det oppstod feil, må du rette dem og prøve igjen.

Hvis lisensfunksjonen for DB2 DataPropagator ble installert uten at det oppstod feil, og du bruker den riktig, kontakter du IBM Kundeservice for å få hjelp.

ASN1008E Abonnementssettet med effektueringskvalifikator "<kvalifikator>" og settnavn "<settnavn>" er ikke riktig definert. ERRCODE er %3.

Forklaring: Abonnementssettet er ikke riktig definert.

Til brukeren: Pass på at kolonnen WHOS_ON_FIRST i ASN.IBMSNAP_SUBS_SET er riktig oppgitt.

ASN1009E Det er ikke definert noen abonnementssett for effektueringskvalifikator "<kvalifikator>"

Forklaring: Det er ikke definert noen abonnementssett for effektueringskvalifikator "<kvalifikator>"

Til brukeren: Definer minst ett abonnementssett for effektueringskvalifikator "<kvalifikator>"

ASN1010E Effektueringsprogrammet kunne ikke sette inn rad "<rad>" i revisjonsloggen på grunn av følgende feil: "<feilkode>"

Forklaring: Dette er en SQL-returkode som viser at revisjonsloggtabellen ikke ble definert

med samme struktur som tabellen i *Replication Guide and Reference*.

Til brukeren: Se i *Replication Guide and Reference* og i databasens SQL-håndbok.

ASN1011E Kopieringsforespørselen har ikke-kompatible kilde- og målattributter. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Dette er en SQL-feilkode som viser at attributtene for måltabellen må være kompatible med attributtene i kildetabellen.

Til brukeren: Se i BASE_STRUCTURE-kolonnen i registertabellen for å finne kompatibiliteten til kilde- og målattributtene.

ASN1012E Kildetabellstrukturen er ugyldig. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Dette er en SQL-returkode som viser at kildetabellstrukturen i registertabellen ikke ble definert i samsvar med SOURCE_STRUCTURE-kolonnen i registertabellen.

Til brukeren: Du finner gyldige kildetabellstrukturer i kolonnen SOURCE_STRUCTURE i registertabellen i *Replication Guide and Reference*.

ASN1013E Måltabellstrukturen er ugyldig. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Måltabellstrukturen i måltabellen for abonnementsmedlemmer (ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR) var ikke gyldig.

Til brukeren: Du finner gyldige måltabellstrukturer i *Replication Guide and Reference*.

ASN1014E Effektueringsprogrammet kunne ikke finne en kilde for kopieringsforespørselen fordi den ikke kunne finne endringsdatatabellen. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Endringsdatatabellen ble ikke definert i registertabellen fordi effektueringsprogrammet ikke fant endringsdatatabellnavnet i registertabellen, eller fordi kildetabellen ikke ble registrert på riktig måte.

Til brukeren: Slå opp i *Replication Guide and Reference* og kontroller at endringsdatatabellen er riktig definert i registertabellen (ASN.IBMSNAP_REGISTER CD_OWNER, CD_TABLE).

ASN1015I Effektueringsprogrammet venter på at registreringsprogrammet på tjener "<tjenernavn>" skal sende global SYNCHTIME. Kontroller at registreringsprogrammet kjører.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1016I Fornyingskopieringen er deaktivert. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Da effektueringsprogrammet forsøkte å utføre en fullstendig fornying, fant det en DISABLE_REFRESH-kolonne i registertabellen, som var slått på.

Til brukeren: Du må slå av DISABLE_REFRESH-kolonnen eller hoppe over effektueringsprogrammet og utføre en manuell fornying.

ASN1017E Effektueringsprogrammet kunne ikke finne noen målkolonnenavn. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Effektueringsprogrammet fant ingen kolonner i ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS-

abonnementskolonnertabellen.

Til brukeren: Les “Defining Replication Subscriptions” hvis du vil omdefinere replikeringsabonnementene.

ASN1018I Effektueringsprogrammet behandler abonnementssettet “<settnavn>”(“<WHOS_ON_FIRST>”). (“<settnummer>” av “<antall_sett_totalt>”).

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1019E Måltabellen har ikke nøkkelkolonner. Feilkoden er “<feilkode>”.

Forklaring: Effektueringsprogrammet fant ikke noen kolonnenavn i en av kolonnene som krever en primærnøkkel.

Til brukeren: Les “<Defining Replication Descriptions>” hvis du vil omdefinere replikeringsbeskrivelsen.

ASN1020S Effektueringsprogrammet kunne ikke reservere en minneblokk. Feilkoden er “<feilkode>”.

Forklaring: Effektueringsprogrammet kunne ikke reservere det nødvendige minnet.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

ASN1021S Effektueringsprogrammet kunne ikke lese arbeidsfilen. Feilkoden er “<feilkode>”.

Forklaring: Effektueringsprogrammet kunne ikke lese arbeidsfilen på grunn av en systemfeil.

Til brukeren: Finn ut om problemet skyldes mangel på plass og kontakt den systemansvarlige for å få løst problemet.

ASN1022S Effektueringsprogrammet kunne ikke skrive til arbeidsfilen. Feilkoden er “<feilkode>”.

Forklaring: Brukeren har ikke riktig tilgangsautorisasjon for alle eller noen av filene, eller det er ikke nok plass igjen etter at det er skrevet til målfilen.

Til brukeren: Finn ut om problemet skyldes mangel på autorisasjon eller mangel på plass, og kontakt den systemansvarlige for å få løst problemet.

ASN1023S Effektueringsprogrammet kunne ikke åpne arbeidsfilen. Feilkoden er “<feilkode>”.

Forklaring: Effektueringsprogrammet kunne ikke åpne arbeidsfilen.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

ASN1024S Effektueringsprogrammet kunne ikke lukke arbeidsfilen. Feilkoden er “<feilkode>”.

Forklaring: Effektueringsprogrammet kunne ikke lukke arbeidsfilen.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

ASN1025I Effektueringsprogrammet har behandlet abonnementssettet “<settnavn>”(“<WHOS_ON_FIRST>”). Returkoden er “<returkode>”.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1026I Effektueringsprogrammet oppdaget en feil under forsøket på å binde. SQLSTATE er “<sqlstate>”, SQLCODE er “<sqlcode>”.

Forklaring: Det oppstod en feil under utføring av en binding.

Til brukeren: Slå opp i databasemeldingene.

ASN1029E SQL-setningen kunne ikke utføres. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Utføringen av SQL-setningen som ble oppgitt av brukeren, mislyktes.

Til brukeren: Kontroller SQLSTATE, SQLCODE, SQLERRO og SQLERRM i effektueringsloggtabellen og databasens SQL-håndbok for å få flere opplysninger.

ASN1030S Effektueringsprogrammet oppdaget en OS/2-feil. Feilkoden er "<feilkode>", returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Utføringen av et OS/2-API mislyktes.

Til brukeren: Slå opp i OS/2 WARP Control Program Programming Reference hvis du ønsker flere opplysninger om returkoden.

ASN1031E SQL-setningen er tom. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: SQL-setningen er en tom streng.

Til brukeren: Oppgi SQL-setningen som skal utføres.

ASN1032S Effektueringsprogrammets loggfil kunne ikke åpnes. Feilkoden er "<feilkode>", returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Effektueringsprogrammet kunne ikke åpne loggfilen.

Til brukeren: Hvis du ønsker flere opplysninger om returkoden, slår du opp i OS/2 WARP Control Program Programming Reference eller systembiblioteksinformasjonen for din plattform.

ASN1033E Effektueringsprogrammet kunne ikke skrive til loggfilen for effektueringsprogrammet. Feilkoden er "<feilkode>", returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Effektueringsprogrammet kunne ikke skrive til loggfilen.

Til brukeren: Hvis du ønsker flere opplysninger om returkoden, slår du opp i OS/2 WARP Control Program Programming Reference eller systembiblioteksinformasjonen for din plattform.

ASN1034E Lagrede prosedyrer støttes ikke i DB2 for MVS/ESA V3. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Versjon 3 av DB2 støtter ikke anrop av lagrede prosedyrer.

Til brukeren: Fjern CALL-setningen for lagrede prosedyrer fra setningstabellen (ASN.IBMSNAP_SUBS_STMT).

ASN1035E Effektueringsprogrammet fikk ikke tilgang til abonnementskolonnetabellen.

Parameters:

- Feilkoden er "<feilkode>"
- SQLSTATE er "<sqlstate>"
- SQLCODE er "<sqlcode>"
- SQLERRM er "<sqlerrm>"
- SQLERRP er "<sqlerrp>"
- Tjenernavnet er "<tjenernavn>"
- Tabellnavnet er "<tabellnavn>"

Forklaring: Det oppstod en feil under utføring av en SQL-setning.

Til brukeren: Slå opp i boken med databasemeldinger for SQL.

ASN1036E Kolonnetypen "<kolonnetype>" for uttrykk "<uttrykk>" er ugyldig. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Verdien for COL_TYPE-kolonnen i abonnementskolonnertabellen er ugyldig.

Til brukeren: Endre verdien til A, B, C, F eller R.

ASN1037E Effektueringsprogrammet fikk ikke tak i dato og klokkeslett. Feilkoden er "<feilkode>", returkoden er "<returkode>".

Forklaring: OS/2-APIet DosGetDateTime mislyktes.

Til brukeren: Slå opp i OS/2 WARP Control Program Programming Reference hvis du ønsker flere opplysninger om returkoden.

ASN1038E Ingen kolonnenavn eller kolonneuttrykk ble oppgitt i abonnementskolonnertabellen.

Forklaring: Kolonnenavn eller uttrykk for en kopieringssetning må oppgis.

Til brukeren: Du finner flere opplysninger om krav til abonnementsbeskrivelser i *Replication Guide and Reference*.

ASN1039S Effektueringsprogramplanen "<plannavn>" kunne ikke åpnes.

Parameters:

- Feilkoden er "<feilkode>"
- Returkoden er "<returkode>"
- Årsakskoden er "<årsakskode>"

Forklaring: Effektueringsprogramplanen kunne ikke åpnes.

Til brukeren: Se i programkatalogen for Effektueringsprogram for OS/390.

ASN1040S Effektueringsprogrammet oppdaget en OS/390-feil. Feilkoden er "<feilkode>", returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Utføringen av en OS/390-systemoperasjon mislyktes.

Til brukeren: Slå opp i OS/390-systembibliotekinformatjonen.

ASN1041I Effektueringsprogrammet ble startet med delsystemnavnet "<delsystem>".

Forklaring: Dette er ikke en feilmelding, men du må kontrollere at delsystemnavnet som blir vist, er gyldig.

Til brukeren: Kontroller at delsystemnavnet er gyldig.

ASN1042W For mange parametere ble oppgitt under anropet.

Forklaring: Du oppgav flere parametere enn det som er tillatt, da du startet effektueringsprogrammet.

Til brukeren: Les delen om registreringsprogrammet og effektueringsprogrammet for din plattform hvis du vil vite mer om riktig antall anropsparametere.

ASN1043E Det er allerede startet en effektueringsforekomst med effektueringskvalifikator "<kvalifikator>". Feilkoden er "<feilkode>", årsakskoden er "<årsakskode>".

Forklaring: Kontrollforsøket mislyktes.

Til brukeren: Kontroller at det bare er ett aktivt effektueringsprogram under denne bruker-IDen på dette delsystemet eller denne databasen.

ASN1044I Effektueringsprogrammet blir uvirksomt i "<antall>" minutter og "<antall>" sekunder.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1045I Effektueringsprogrammet ble startet med databasen "<database>".

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe hvis dette er riktig database.

ASN1046S Effektueringsprogrambibliotekene er ikke autorisert for APF (Authorized Program Facility).

Forklaring: Effektueringsprogrambibliotekene må være APF-autorisert.

Til brukeren: Autoriser effektueringsprogrambibliotekene.

ASN1048E Utføringen av en kopieringssetning mislyktes. I effektueringsloggtabellen finner du detaljerte opplysninger: "<tekst>"

Forklaring: En kopieringssetning kunne ikke utføres. I meldingen viser "<tekst>" "<kopitjener>", "<kopieier, kopitabell, setningsnummer>", og "<kontrolltjener>".

Til brukeren: Se på APPERRM-feltene i revisjonsloggtabellen for å finne ut hvorfor kopieringssetningen mislyktes.

ASN1049S Effektueringsprogrammet oppdaget en systemfeil. Feilkoden er "<feilkode>". Returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Utføringen av en systemoperasjon mislyktes.

Til brukeren: Slå opp i systembibliotekinformasjonen for din plattform.

ASN1050E Effektueringsprogrammet oppdaget en ugyldig operasjon mens den oppdaterte måltabellen. Feilkoden er "<feilkode>". Den ugyldige operasjonen som skal tas i bruk, er "<operasjon>".

Forklaring: Operasjonsfeltet i en rad som er hentet fra kildetabellen, er ugyldig.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

ASN1051E Effektueringsprogrammet oppdaget en forskjell mellom kildetabellen "<kilde>" og måltabellen. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Effektueringsprogrammer har oppdaget at registreringsprogrammet hadde mistet endringsdata før effektueringsprogrammet rakk å kopiere dataene. Registreringsprogrammet kan for eksempel ha blitt kaldstartet.

Til brukeren: Se i styringstabellen for å finne årsaken til forskjellen. Gjør det som er nødvendig for å beholde dataintegriteten, før du tilbakestillter styringstabellen for å utføre definisjonen igjen.

ASN1052E Effektueringsprogrammet kunne ikke finne ASNLOAD-programmet.

Forklaring: Effektueringsprogrammet finner ikke ASNLOAD-programmet i den gjeldende katalogen.

Til brukeren: Kontroller at ASNLOAD er i katalogen som du starter effektueringsprogrammet fra.

ASN1053E Utføringen av ASNLOAD-programmet mislyktes. Returkoden er "<returkode>".

Forklaring: ASNLOAD-programmet oppdaget en feil.

Til brukeren: Se i meldingsfilene som er laget av EXPORT- og IMPORT-funksjonene. Legg merke til at disse filnavnene er forskjellige for Effektueringsprogram for OS/2 og Effektueringsprogram for AIX.

ASN1054S Effektueringsprogrammet kunne ikke finne registreringsinformasjonen for kildeeier "<kildeeier>", kildetabell "<kildetabell>" og kildeutsnittskvalifikator "<kildeutsnittskvalifikator>".

Forklaring: Kildetabellregistreringen er ufullstendig eller ikke riktig.

Til brukeren: Slett registreringen og utfør den på nytt. Pass også på at registreringsinformasjonen ligger i både registrertabellen og kuttkontrolltabellen (prune).

ASN1055S Effektueringsprogrammet kunne ikke finne kuttkontrollinformasjonen (prune) for kildeeier "<kildeeier>", kildetabell "<kildetabell>", kildeutsnittskvalifikator "<kildeutsnittskvalifikator>", måleier "<måleier>" og måltabell "<måltabell>".

Forklaring: Kildetabellregistreringen er ikke riktig.

Til brukeren: Slett abonnementssettet og gjør det på nytt.

ASN1056E Effektueringsprogrammet kunne ikke koble seg til tjeneren på grunn av manglende bruker-ID/passord. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Effektueringsprogrammet kunne ikke finne passord og bruker-ID for tilkobling til tjeneren.

Til brukeren: Pass på at passordet for effektueringsprogrammet finnes. Hvis du bruker DB2 Universal Database Satellite Edition, må du passe på at passordet og bruker-IDen er definert til klientsystemene.

ASN1057E Effektueringsprogrammet kunne ikke lese passordet i passordfilen. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Effektueringsprogrammet fant ingen passord.

Til brukeren: Hvis du vil bruke modellen AUTHENTICATION=SERVER, må du oppgi et passord slik det er beskrevet i avsnittet om effektueringsprogrammet i kapittelet om effektueringsprogrammet og registreringsprogrammet for din plattform.

ASN1058E Effektueringsprogrammet kunne ikke lukke passordfilen. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Effektueringsprogrammet kunne ikke lukke passordfilen.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

ASN1059E Effektueringsprogrammet oppdaget en ugyldig syntaks på linje "<linje>" i passordfilen. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Effektueringsprogrammet gjenkjente ikke en linje i passordfilen.

Til brukeren: Rett syntaksfeilen i passordfilen. Les om effektueringsprogrammet i kapittelet om effektueringsprogrammet og registreringsprogrammet for din plattform.

ASN1060E Den dynamiske tildelingen for den midlertidige arbeidsfilen mislyktes. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Det ble oppdaget en systemfeil under den dynamiske tildelingen.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

ASN1061E En ugyldig nøkkelordparameter ble oppgitt. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: En ugyldig anropsparameter ble oppgitt og oversett av effektueringsprogrammet.

Til brukeren: Rett anropsparameteren. Les om effektueringsprogrammet i kapittelet om effektueringsprogrammet og registreringsprogrammet for din plattform.

ASN1063E Et abonnementssett kan ikke ha flere enn 200 medlemmer. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Antallet abonnementer har overskredet det tillatte maksimumsantallet på 200.

Til brukeren: Fjern de overskytende medlemmene fra abonnementssettet.

ASN1066S Det oppstod en intern feil i effektueringsprogrammet. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i effektueringsprogrammet.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

ASN1067E Effektueringsprogrammet har oppdaget oppdateringskonflikter og tilbakestilt de avviste transaksjonene. I arbeidsenhetstabellen (UOW) finner du detaljerte opplysninger. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Mer enn en applikasjon oppdaterte den samme raden i en tabell fra forskjellige

steder. Noen transaksjoner er avvist og tilbakestilt.

Til brukeren: Du finner flere opplysninger i ASN.IBMSNAP_UOW-tabellen.

ASN1068E Effektueringsprogrammet har deaktivert abonnementssettet på grunn av overtredelse av referanseintegriteten. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Det ble oppdaget en overtredelse av referanseintegritet under kopiering av data fra kildetabellen til et replikat.

Effektueringsprogrammet er avbrutt, og abonnementssettet er deaktivert.

Til brukeren: Rett referanseintegritetsfeilen og aktiver abonnementssettet på nytt.

ASN1069E Effektueringsprogrammet har oppdaget overtredelser av referanseintegriteten og har tilbakestilt de avviste transaksjonene. I arbeidsenhetstabellen finner du detaljerte opplysninger. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Det ble oppdaget en overtredelse av referanseintegritet under replikeringen av data fra replikatene til brukertabellen.

Til brukeren: I arbeidsenhetstabellen finner du detaljerte opplysninger.

ASN1070E Effektueringsprogrammet kunne ikke lese måltabellen.

Parameters:

- ERRCODE er "<feilkode>"
- SQLSTATE er "<sqlstate>"
- SQLCODE er "<sqlcode>"
- SQLERRM er "<sqlerrm>"
- SQLERRP er "<sqlerrp>"
- Tjenernavnet er "<tjenernavn>"
- Tabellnavnet er "<tabellnavn>"

Forklaring: Effektueringsprogrammet kunne

ikke læse måltabellene før det skulle kontrollere oppdateringskonfliktene.

Til brukeren: Kontroller at alle måltabellene er tilgjengelige, før du kjører effektueringsprogrammet på nytt.

ASN1071E Effektueringsprogrammet har oppdaget en feil under lesing av den midlertidige arbeidsfilen. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: Effektueringsprogrammet har oppdaget en feil under lesing av den midlertidige arbeidsfilen.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

ASN1072E Effektueringsprogrammet kunne ikke finne ASNDONE-programmet.

Forklaring: Effektueringsprogrammet kunne ikke finne brukerutgangsprogrammet ASNDONE.

Til brukeren: Kontroller at ASNDONE-programmet ligger i riktig katalog.

ASN1073E Utføringen av ASNDONE-programmet mislyktes. Returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Det oppstod en feil ved oppkalling av brukerutgangen, ASNDONE.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

ASN1074E Effektueringsprogrammet kunne ikke finne ASNDLCOPY-programmet.

Forklaring: Effektueringsprogrammet kunne ikke finne ASNDLCOPY-programmet i den gjeldende søkebanen.

Til brukeren: Tilføy ASNDLCOPY-programmet til søkebanen og kjør effektueringsprogrammet på nytt.

ASN1075E ASNDLCOPY-programmet mislyktes. Returkode en "<feilkode>".

Forklaring: ASNDLCOPY-programmet oppdaget en feil.

Til brukeren: Du finner detaljerte opplysninger i loggfilen som ble laget av ASNDLCOPY-programmet. Navnet på loggfilen er asndlxxxx.log.

ASN1076E Effektueringsprogrammet kan ikke lese formatet på resultatfilen som ble generert av ASNDLCOPY-programmet.

Forklaring: Resultatfilen som ble laget av ASNDLCOPY-programmet, er ikke i et forventet format.

Til brukeren: Hvis du modifiserer ASNDLCOPY-programmet, må du kontrollere at endringene ikke forårsaker det ugyldige formatet. Hvis endringene dine ikke forårsaker problemet, kontrollerer du at maskinen har nok plass til resultatfilen.

ASN1077S Effektueringsprogram oppdaget en ugyldig DATALINK-kolonneverdi mens den oppdaterte måltabellen. Feilkoden er "<feilkode>".

Forklaring: DATALINK-kolonnefeltet i en rad som er hentet fra kildetabellen, er ikke gyldig.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

ASN1097I Effektueringsprogrammet stoppet på grunn av feilen ovenfor.

Forklaring: Den forrige feilen som ble rapportert, gjorde at effektueringsprogrammet stoppet.

Til brukeren: Rett feilen som ble rapportert før denne meldingen.

ASN1100I En bruker har stoppet
effektueringsprogrammet.

Forklaring: En bruker gav STOP-kommandoen
for å stoppe effektueringsprogrammet.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1109I Ikke alle endringene i
Jet-databasen ble utført på grunn
av en overtredelse av
referanseintegriteten.

Forklaring: Det var minst en endring i
mållistetabellen for radreplikater, som førte til
overtredelse av referanseintegriteten for
kildetabellen.

Til brukeren: Gå til tabellene
IBMSNAP_ERROR_INFO og
IBMSNAP_ERROR_MESSAGE hvis du ønsker
flere opplysninger.

ASN1110I Effektueringsprogrammet
opprettet Jet-databasen
“<databasenavn>”.

Forklaring: Måldatabasen <databasenavn> ble
opprettet.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1111I Effektueringsprogrammet
konverterte Jet-databasen
“<databasenavn>” til en
primærdatabase.

Forklaring: Databasen som du oppgav, er nå en
primærdatabase som alle Microsoft Jet-replikater
blir opprettet fra.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1115I ODBC-kallet var vellykket med
sqlcode “<sqlcode>”, sqlstate
“<sqlstate>” og melding
“<melding>”.

Forklaring: ODBC-kallet var vellykket, men det
ble gitt en melding. Denne meldingen er bare til
orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1116E ODBC-kall mislyktes. sqlcode
“<sqlcode>”, sqlstate “<sqlstate>”
og melding “<melding>”.

Forklaring: Det oppstod en feil under
utføringen av en ODBC-operasjon mot DB2
ODBC-styreprogrammet eller MS Jet
ODBC-styreprogrammet.

Til brukeren: Slå opp i en relevant
ODBC-håndbok hvis du ønsker flere
opplysninger.

ASN1130E Utføring av DAO-kall mislyktes.
ERRCODE “<feilkode>”,
DAO-feilkode “<feilkode>” og
DAO-feilmelding
“<feilmelding>”.

Forklaring: Det oppstod en feil under utføring
av et Microsoft datatilgangsobjekt (DAO).

Til brukeren: Slå opp i Microsoft
DAO-håndboken hvis du ønsker flere
opplysninger.

ASN1135E Filoperasjon mislyktes. Filnavnet
er “<filnavn>”, feilkoden er
“<feilkode>”.

Forklaring: Åpne-, lukke-, lese- eller
skriveoperasjonen mislyktes.

Til brukeren: Kontroller at brukeren har
autorisasjon for filoperasjonen. Kontroller også at
det er nok plass på systemet.

ASN1200I Asncopy-programmet er fullført.

Forklaring: Denne meldingen er bare til
orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1201S Bokmerke for generisk melding -
intern feil

Forklaring: Asncopy-programmet oppdaget en
SQL-feil.

Parameters:

- ERRCODE er "<feilkode>"
- SQLSTATE er "<sqlstate>"
- SQLCODE er "<sqlcode>"
- SQLERRM er "<sqlerrm>"
- SQLERRP er "<sqlerrp>"
- Tjenernavnet er "<tjenernavn>"
- Tabellnavnet er "<tabellnavn>"

Til brukeren: Slå opp i boken med databasemeldinger for SQL.

ASN1202E Asncopy-programmet oppdaget en SQL-feil. ERRCODE er "<feilkode>", SQLSTATE er "<sqlstate>", SQLCODE er "<sqlcode>", SQLERRM er "<sqlerrm>", SQLERRP er "<sqlerrp>", tabellnavnet er "<tabellnavn>"

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1203I Asncopy-programmet ble stoppet av brukeren.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1204E Asncopy-programmet oppdaget et ugyldig nøkkelord. Nøkkelordet er "<nøkkelord>"

Forklaring: Det ble oppgitt et feil nøkkelord.

Til brukeren: Kjør kommandoen igjen og bruk riktig nøkkelord.

ASN1205E Asncopy-programmet stoppet på grunn av en feil i registreringsprogrammet.

Forklaring: En feil i utføringen av registreringsprogrammet gjorde at asncopy-programmet ble avsluttet.

Til brukeren: Se i sporingen som ble laget av registreringsprogrammet (ASN.IBMSNAP_TRACE), eller i feilloggen til asncopy-programmet for å finne årsaken til feilen.

ASN1206E Asncopy-programmet stoppet på grunn av en feil i effektueringsprogrammet

Forklaring: En feil i utføringen av effektueringsprogrammet gjorde at asncopy-programmet ble avsluttet.

Til brukeren: Se i effektueringsloggtabellen eller i feilloggen til asncopy-programmet for å finne årsaken til feilen.

ASN1207E Abonnementet for "<abonnement>" ble ikke aktivert.

Forklaring: Det valgte abonnementet er inaktivt.

Til brukeren: Aktiver abonnementet eller velg et annet.

ASN1208E Asncopy-programmet kunne ikke finne abonnementet for sett "<sett>"

Forklaring: Det valgte abonnementet finnes ikke.

Til brukeren: Oppgi riktig abonnement.

ASN1209E Asncopy-programmet kunne ikke finne et kvalifisert abonnement.

Forklaring: Det var ikke oppgitt noe abonnementsnavn, eller de oppgitte navnene var ugyldige.

Til brukeren: Kontroller at det er oppgitt riktige abonnementsnavn.

ASN1210E En effektueringskvalifikator på oppgis etter nøkkelordet -q.

Forklaring: Du må oppgi en effektueringskvalifikator etter nøkkelordet q.

Til brukeren: Oppgi en effektueringskvalifikator etter nøkkelordet q.

ASN1211E Settnavn må oppgis etter nøkkelordet "<nøkkelord>".

Forklaring: Du må oppgi settnavn etter nøkkelordet (O, U, D eller S).

Til brukeren: Start ASNCOPY-programmet på nytt og oppgi nøkkelordet og så settnavnene.

ASN1212E Det ble oppdaget et settnavn "<settnavn>" som bare er for lesing, etter nøkkelordet "<nøkkelord>".

Forklaring: Et settnavn som er bare for lesing ble oppdaget etter nøkkelordet U eller D.

Til brukeren: Oppgi bare replikater for nøkkelordene U og D.

ASN1214E Settnavnet "<settnavn>" er oppgitt flere ganger.

Forklaring: Et settnavn kan ikke oppgis på mer enn en liste.

Til brukeren: Start asncopy-programmet på nytt og pass på at du bare oppgir hvert settnavn en gang for alle listene.

ASN1221I Sett "<settnavn>" er oppdatert med "<antall>" rader klokken "<klokkeslett>".

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1222I Settet "<settnavn>" har satt inn "<antall>" rader, slettet "<antall>" rader, oppdatert "<antall>" rader klokken "<klokkeslett>".

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1223E Effektueringsprogrammet kunne ikke kopiere for settet "<settnavn>".

Forklaring: Effektueringsprogrammet oppdaget et problem under kopieringen.

Til brukeren: Se i effektueringsloggtabellen eller i feilloggen til asncopy-programmet for å finne årsaken til feilen.

ASN1230S Asncopy-programmet oppdaget en systemfeil. Feilkoden er "<feilkode>" og returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Asncopy-programmet oppdaget en feil i databasen.

Til brukeren: Spor feilen og kontakt IBMs servicepersonale.

ASN1240E En systemfeil er oppdaget. Feilkoden er "<feilkode>", returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Asncopy-programmet oppdaget en feil i databasen.

Til brukeren: Spor feilen og kontakt IBMs servicepersonale.

ASN1242E Det oppstod en SQL-feil. ERRCODE er "<feilkode>", SQLSTATE er "<sqlstate>", SQLCODE er "<sqlcode>", SQLERRM er "<sqlerrm>", SQLERRP er "<sqlerrp>", tabellnavnet er "<tabellnavn>".

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

ASN1243E Det er ingen kvalifiserte abonnementer i ASN.IBMSNAP_SUBS_SET-tabellen.

Forklaring: Et abonnement er ikke valgt eller effektueringskvalifikatoren er ugyldig.

Til brukeren: Kontroller abonnementsnavnene og effektueringskvalifikatoren.

ASN1244E Brukeren har ikke valgt noen sett.

Forklaring: Et abonnementssett har ikke blitt valgt fra ASNMOBIL-vinduet.

Til brukeren: Velg minst ett sett fra ASNMOBIL-vinduet.

ASN1303E ASNSAT-programmet oppdaget et ugyldig anropsnøkkelord. Nøkkelordet er "<nøkkelord>".

Forklaring: En ukjent nøkkelordparameter ble oppgitt.

Til brukeren: Oppgi den riktige nøkkelordparameteren.

ASN1304E ASNSAT-programmet stoppet på grunn av en registreringsfeil.

Forklaring: Registreringsprogrammet returnerte en feil.

Til brukeren: Finn feilen i registreringsloggfilen.

ASN1305E ASNSAT-programmet stoppet på grunn av en effektueringsfeil.

Forklaring: Effektueringsprogrammet returnerte en feil.

Til brukeren: Finn feilen i effektueringsloggfilen.

ASN1309E Finner ikke standard kontrolldatabasenavn.

Forklaring:

Satellitt:

Standard kontrolltjenere, SATCTLDB, ble ikke funnet i databasekatalogen.

Ikke-satellitt:

Brukeren oppgav ikke standard kontrolltjenernavn i DB2DBDFT.

Til brukeren: Oppgi kontrolltjenernavnet etter nøkkelordet -n.

ASN1310E ASNSAT-programmet oppdaget en systemfeil under forsøket på å starte registreringsprogrammet. Returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Det oppstod en operativsystemfeil under anropet av asncpp.

Til brukeren: Pass på at registreringsprogrammet ligger i utføringsbanen.

ASN1311E ASNSAT-programmet oppdaget en systemfeil under forsøket på å starte effektueringsprogrammet. Returkoden er "<returkode>".

Forklaring: Det oppstod en operativsystemfeil under anropet av asnapply.

Til brukeren: Pass på at effektueringsprogrammet ligger i utføringsbanen.

ASN1312E Standard måltjenere, DB2DBDFT, er ikke definert.

Forklaring: Brukeren oppgav ikke måltjenernavnet, og ASNSAT-programmet kunne ikke finne standarddatabasenavnet fra DB2DBDFT.

Til brukeren: Oppgi måltjenernavnet etter nøkkelordet -t.

ASN1314E Det oppsto en SQL-feil mens ASNSAT hentet standard effektueringskvalifikator. SQLSTATE er "<sqlstate>", SQLCODE er "<sqlcode>".

Forklaring: Brukeren oppgav ikke effektueringskvalifikatoren. ASNSAT-programmet oppdaget en feil under henting av spesialregisteret USER.

Til brukeren: Oppgi effektueringskvalifikatoren etter nøkkelordet -q.

ASN1315E Kan ikke kobles til databasetjeneren. SQLSTATE er "<sqlstate>", SQLCODE er "<sqlcode>".

Forklaring: Det oppstod en feil da du prøvde å tilkoble til måldatabasen.

Til brukeren: Slå opp i databasemeldingene.

ASN1316E ASNSAT oppdaget en feil under forsøket på å binde. SQLSTATE er "<sqlstate>", SQLCODE er "<sqlcode>".

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøket på automatisk binding.

Til brukeren: Pass på at bindingsfilen finnes i katalogen sqllib\bnd.

ASN1317E Det oppsto en SQL-feil mens ASNSAT hentet CD_TABLE-verdien fra ASN.IBMSNAP_REGISTER-tabellen. SQLSTATE er "<sqlstate>", SQLCODE er "<sqlcode>".

Forklaring: Det oppstod en SQL-feil under utvelging fra registertabellen.

Til brukeren: Slå opp i databasemeldingene.

ASN1318E Det oppsto en SQL-feil mens ASNSAT forsøkte å hente DB2-knutepunkttypen. SQLSTATE er "<sqlstate>", SQLCODE er "<sqlcode>".

Forklaring: Det oppstod en feil under henting av konfigurasjonsparameteren for knutepunkttypen.

Til brukeren: Slå opp i databasemeldingene.

Kapittel 3. CCA-meldinger

Denne delen inneholder meldingene til Klientkonfigureringsassistent (CCA). Meldingene er ordnet i numerisk rekkefølge etter meldingsnummeret.

CCA2001W Det ble ikke funnet noen filer som samsvarer med det oppgitte filmønsteret.

Forklaring: Det ble gjort en forespørsel om lesing fra filer som samsvarer med det oppgitte filmønsteret. Det ble ikke funnet noen filer som samsvarer med mønsteret.

Til brukeren: Rett filmønsteret som er oppgitt, og forsøk operasjonen på nytt.

CCA2002W Det ble funnet en feil under oppdatering av TCP/IP-tjenestefilen.

Forklaring: Et forsøk på å tilføye et tjenestenavn og et portnummer i TCP/IP-tjenestefilen mislyktes, eller NIS (Network Information Services) brukes og bare den lokale tjenestefilen ble oppdatert. Portnummeret var brukt til å katalogisere knutepunktet i stedet for tjenestenavnet.

Til brukeren: Hvis du ønsker å bruke tjenestenavnet i stedet for portnummeret i knutepunktet i katalogoppføringen, må knutepunktet avkatalogiseres manuelt og deretter omkatalogiseres ved hjelp av tjenestenavnet. Tjenestefilen må også oppdateres manuelt. Hvis NIS (Network Information Services) blir brukt, kan den lokale tjenestefilen være oppdatert, men NIS-tjeneren må oppdateres manuelt. I dette tilfellet er også knutepunktet katalogisert ved hjelp av portnummeret.

CCA2003W DISCOVER-forespørselen returnerte ikke data for ett eller flere av DB2-systemer.

Forklaring: DISCOVER-forespørselen returnerte ikke data for ett eller flere av DB2-systemene

som det blir anmodet om. En av disse situasjonen kan ha oppstått:

- Administrasjonstjeneren som DISCOVER-forespørselen ble sendt til, er ikke startet.
- Det oppstod en feil under forsøk på å utføre DISCOVER-forespørselen.
- DB2-systemet som DISCOVER-forespørselen ble sendt til, er ikke konfigurert for oppdaging.

Til brukeren: Kontroller at DB2-systemet som DISCOVER-forespørselen ble sendt til, er aktivert for oppdaging. Hvis det er aktivert for oppdaging, må du kontrollere at administrasjonstjeneren på DB2-systemet kjører.

CCA2004W Den oppgitte nname-verdien er ikke entydig.

Forklaring: Den oppgitte nname-verdien blir allerede brukt av en annen NetBIOS-applikasjon på nettverket.

Til brukeren: Velg 'Ja' hvis du vil bruke den oppgitte nname-verdien, eller 'Nei' hvis du vil avbryte forespørselen. Hvis du velger 'Ja', vil det ha innvirkning på alle applikasjoner som bruker eksisterende nname.

CCA2005W Det oppgitte kontaktnummeret er ikke entydig.

Forklaring: Det oppgitte kontaktnummeret blir brukt av en annen DB2-forekomst på arbeidsstasjonen.

Til brukeren: Velg 'Ja' hvis du vil bruke den oppgitte kontakt-verdien, eller 'Nei' hvis du vil avbryte forespørselen. Hvis du velger 'Ja', vil det ha innvirkning på alle applikasjoner som bruker eksisterende kontakt.

CCA2006W Det finnes allerede en post i TCP/IP-tjenestefilen for tjenestenavnet og portnummeret som er oppgitt.

Forklaring: Det finnes allerede en post i TCP/IP-tjenestefilen for tjenestenavnet og portnummeret som er oppgitt. En annen applikasjon kan bruke posten.

Til brukeren: Velg 'Ja' hvis du vil bruke den eksisterende posten, eller 'Nei' hvis du vil avbryte forespørselen. Hvis du velger 'Ja', vil det ha innvirkning på alle applikasjoner som bruker den eksisterende posten.

CCA2007W Det oppgitte portnummeret blir brukt med et annet tjenestenavn.

Forklaring: TCP/IP-tjenestefilen inneholder en post som bruker det oppgitte portnummeret, men det tilhørende tjenestenavnet samsvarer ikke med tjenestenavnet som er oppgitt.

Til brukeren: Velg 'Ja' hvis du vil bruke det oppgitte tjenestenavnet og portnummeret, eller 'Nei' hvis du vil avbryte forespørselen. Hvis du velger 'Ja', blir en ny post tilføyd i tjenestefilen. Dette kan ha innvirkning på alle applikasjoner som bruker posten med det eksisterende portnummeret.

CCA2008W Det oppgitte tjenestenavnet blir brukt med et annet portnummer.

Forklaring: TCP/IP-tjenestefilen inneholder en post som bruker det oppgitte tjenestenavnet, men det tilhørende portnummeret samsvarer ikke med portnummeret som er oppgitt.

Til brukeren: Velg 'Ja' hvis du vil bruke det oppgitte tjenestenavnet og portnummeret, eller 'Nei' hvis du vil avbryte forespørselen. Hvis du velger 'Ja', vil den eksisterende posten i tjenestefilen, som bruker tjenestenavnet, bli oppdatert slik at den bruker det oppgitte portnummeret. Dette kan ha innvirkning på applikasjoner som bruker den eksisterende posten.

CCA2009W Forespørselen ble avbrutt av brukeren.

Forklaring: Forespørselen ble avbrutt av brukeren.

Til brukeren: Det er ikke nødvendig å gjøre noe.

CCA2010W Et forsøk på å oppdatere APPC-stakken mislyktes.

Forklaring: Et forsøk på å tilføye transaksjonsprogrammet i APPC-stakken mislyktes.

Til brukeren: APPC-stakken må oppdateres manuelt. Hvis navnet på transaksjonsprogrammet ikke er tilføyd i stakken, vil det ikke være mulig å opprette fjerntilkoblinger til tjeneren.

CCA2011W Et forsøk på å tilføye tjenestenavnet og portnummeret i TCP/IP-tjenestefilen mislyktes.

Forklaring: Et forsøk på å tilføye tjenestenavnet og portnummeret i TCP/IP-tjenestefilen mislyktes. Databasesystemets konfigurasjonsfil er oppdatert med tjenestenavnet som er oppgitt.

Til brukeren: Tjenestenavnet og portnummeret må tilføyes manuelt i TCP/IP-tjenestefilen. Hvis posten ikke er tilføyd i tjenestefilen, vil det ikke være mulig å opprette fjerntilkoblinger til tjeneren.

CCA2012W DISCOVER-forespørselen fant ingen DB2-systemer.

Forklaring: En forespørsel om å søke etter DB2-systemer på nettverket er fullført, men ingen DB2-systemer ble funnet. Nedenfor finner du en liste over mulige årsaker til at ingen DB2-systemer ble funnet:

- Oppdaging ved søking var ikke aktivert på noen DB2-systemer, det vil si at DISCOVER = SEARCH ikke var oppgitt i DBM-konfigurasjonsfilen til administrasjonstjeneren på DB2-systemet.

- DB2-systemet var ikke konfigurert med den riktige oppdagingsprotokollen for å bli funnet av klienten, det vil si at DISCOVER_COMM på administrasjonstjeneren inneholder ikke en protokoll som samsvarer med en som er oppgitt for DISCOVER_COMM på klienten.
- DB2-systemet er på den andre siden av en rutefordeler eller en bro, og rutefordelerne og broene på nettverket er konfigurert slik at oppdagingspakken ble filtrert ut og ikke sendt videre.

Til brukeren: Nedenfor finner du en liste over mulige handlinger som kan gjøre at oppdaging finner DB2-systemer:

- Oppgi DISCOVER = SEARCH i administrasjonstjenerens DBM-konfigurasjonsfil på alle DB2-systemer du vil skal bli funnet.
- Definer DISCOVER_COMM for administrasjonstjeneren slik at protokollen som klienten vil bruke til å gi en oppdagingsforespørsel, blir tatt med. Det vil si definer DISCOVER_COMM slik at det tar med minst en av protokollene som er oppgitt i DISCOVER_COMM på klienten.
- Be den nettverksansvarlige rekonfigurere rutefordeleren eller broen slik at det blir tillatt at oppdagingspakker (for den oppgitte protokollen) blir oversendt.

CCA2013W Fjerndatabasen er katalogisert for APPC, men stakken er ikke konfigurert.

Forklaring: En forespørsel om å katalogisere en database resulterte i at et knutepunkt som bruker APPC-protokollen, er katalogisert. Knutepunktet ble katalogisert med et navn på symbolsk mottaker som ble hentet fra profilen som er oppgitt. APPC-stakken ble ikke konfigurert fordi det ikke var nok informasjon i profilen til å konfigurere stakken, eller så ble ikke APPC oppdaget på DB2-systemet. Det var ikke mulig å bruke en annen protokoll fordi det ikke ble funnet andre samsvarende protokoller på klienten.

Til brukeren: Hvis APPC ikke er installert på klienten, avkatalogiserer du databasen og

omkatalogiserer databasen manuelt med en protokoll som er tilgjengelig både på klienten og tjeneren. Hvis APPC er installert, må du konfigurere stakken hvis det ikke allerede er gjort.

CCA2014W Navnet på transaksjonsprogrammet som er oppgitt, er ikke entydig eller er allerede konfigurert.

Forklaring: Navnet på transaksjonsprogrammet som er oppgitt, blir allerede brukt av en annen DB2-forekomst eller ikke-DB2-applikasjon på tjeneren.

Til brukeren: Velg 'Ja' hvis du vil bruke det oppgitte navnet på transaksjonsprogrammet, eller 'Nei' hvis du vil avbryte forespørselen. Hvis du velger 'Ja', vil APPC, for alle applikasjoner som bruker navnet på transaksjonsprogrammet, bare være operativ for den første som starter. Hvis eventuelle nye APPC-parameterverdier er oppgitt, blir APPC-stakken oppdatert med disse verdiene.

CCA2015W Tjenestenavnet og portnummeret som er oppgitt, blir brukt i forskjellige poster i tjenestefilen.

Forklaring: TCP/IP-tjenestefilen inneholder poster som bruker tjenestenavnet og portnummeret som er oppgitt, men de brukes ikke i samme post.

Til brukeren: Velg 'Ja' hvis du vil bruke det oppgitte tjenestenavnet og portnummeret, eller 'Nei' hvis du vil avbryte forespørselen. Hvis du velger 'Ja', vil den eksisterende posten i tjenestefilen, som bruker tjenestenavnet, bli oppdatert slik at den bruker det oppgitte portnummeret. Dette kan ha innvirkning på applikasjoner som bruker de eksisterende postene.

CCA3000C Det har oppstått en intern feil. Årsakskode "<årsakskode>".

Forklaring: Det har oppstått en uventet intern feil.

Til brukeren: Slå på sporing og forsøk trinnene som forårsaket feilen en gang til. Hvis problemet oppstår på nytt, må du lagre sporingsinformasjonen i en fil og kontakte IBM. Du trenger denne informasjonen:

- Problembeskrivelse
- Meldingsnummer
- Årsakskode
- Sporingsfil

CCA3001N Det oppgitte tjenestenavnet og portnummeret er i konflikt med eksisterende verdier i TCP/IP-tjenestefilen.

Forklaring: Tjenestenavnet og portnummeret som ble oppgitt av brukeren, er i konflikt med eksisterende verdier i TCP/IP-tjenestefilen. Tjenestenavnet kan være brukt av et annet portnummer, portnummeret kan være brukt med et annet tjenestnavn eller begge.

Til brukeren: Oppgi et tjenestnavn og et portnummer som ikke er i konflikt med eksisterende poster i tjenestefilen.

CCA3002N Det har oppstått en I/U-feil.

Forklaring: Det ble funnet en feil under forsøk på å åpne, lese, endre filposisjonen for eller lukke en fil.

Til brukeren: Hvis det var oppgitt et filnavn, må du kontrollere at filnavnet er gyldig og at brukeren har tillatelse til å få tilgang til filen. Du må også kontrollere om det har oppstått lagerfeil eller operativsystemfeil.

CCA3003N Formatet til filen er ikke gyldig.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under lesing fra en fil. Formatet til filen er ikke gyldig. Mulige feil er:

- Filen inneholder ugyldige data.
- Filen inneholder ikke forventede data.
- Rekkefølgen på dataene i filen er feil.

Til brukeren: Hvis det var oppgitt et filnavn og filen er endret av brukeren, må du generere filen på nytt og deretter forsøke operasjonen igjen.

Hvis problemet fortsatt er der og filen ikke er endret av brukeren, eller hvis problemet oppstod under en DISCOVER-forespørsel, slår du på sporing og forsøker trinnene som forårsaket feilen, en gang til. Hvis problemet oppstår på nytt, må du lagre sporingsinformasjonen i en fil og kontakte IBM. Du trenger denne informasjonen:

- Problembeskrivelse
- Meldingsnummer
- Sporingsfil
- Filen som forårsaket feilen, hvis det var oppgitt et filnavn.

CCA3004N Et forsøk på å tildele minne mislyktes.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøk på å tildele minne.

Til brukeren: Avslutt andre applikasjoner som kjører på systemet og som kan bruke mye minne. Hvis problemet fortsatt er der, slår du på sporing og forsøker operasjonen på nytt. Hvis problemet oppstår på nytt, må du lagre sporingsinformasjonen i en fil og kontakte IBM. Du trenger denne informasjonen:

- Problembeskrivelse
- Meldingsnummer
- Sporingsfil

CCA3005N Det ble funnet en feil under skrivning til en fil.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under skrivning til en profil. Feilen kan også oppdages ved oppdatering av et passord på vertssystemet, og feilene logges i filen db2pem.log.

Til brukeren: Kontroller at filsystemet der filene er lagret, er fullstendig og ikke skadet. Kontroller også om det har oppstått operativsystemfeil.

CCA3006N Ingen samsvarende kommunikasjonsprotokoll ble oppdaget.

Forklaring: Databasen kan ikke katalogiseres fordi ingen av de tilgjengelige protokollene på klienten samsvarer med de tilgjengelige protokollene på tjeneren.

Til brukeren: Sørg for at klienten og tjeneren har minst en samsvarende protokoll som kan oppdages på både klienten og tjeneren. Hvis en samsvarende protokoll er installert på både klienten og tjeneren, kunne protokollen ikke oppdages. I dette tilfellet må du katalogisere databasen og knutepunktet manuelt.

CCA3007N Det oppgitte databasekallenavnet er ikke gyldig.

Forklaring: Lengden på det oppgitte databasekallenavnet er ikke gyldig eller kallenavnet inneholder ugyldige tegn.

Til brukeren: Rett kallenavnet og forsøk forespørselen på nytt.

CCA3009N Navnet på den oppgitte applikasjonsanmoderen er ikke gyldig.

Forklaring: Lengden på det oppgitte navnet på applikasjonsanmoderen er ikke gyldig eller det inneholder ugyldige tegn.

Til brukeren: Rett applikasjonsanmodernavnet og forsøk forespørselen på nytt.

CCA3010N Lengden på den oppgitte parameterverdien er ikke gyldig.

Forklaring: Lengden på den oppgitte parameterverdien for applikasjonsanmoderen er ikke gyldig.

Til brukeren: Rett parameterverdien og forsøk forespørselen på nytt.

CCA3011N Det oppgitte måldatabasenavnet er ikke gyldig.

Forklaring: Lengden på det oppgitte måldatabasenavnet er ikke gyldig eller det inneholder ugyldige tegn.

Til brukeren: Rett måldatabasenavnet og forsøk forespørselen på nytt.

CCA3012N Kunne ikke tilføye ODBC-datakilde.

Forklaring: En forespørsel om å tilføye en ODBC-datakilde mislyktes. Feilen kan være forårsaket av for lite minne, fullt lager eller en lagerfeil.

Til brukeren: Kontroller at lageret der filene ODBC.INI og DB2CLI.INI ligger, ikke er fullt og at lageret ikke er skadet. Hvis andre applikasjoner bruker mye minne, må du også avslutte applikasjonene og forsøke operasjonen på nytt.

CCA3013N Kunne ikke fjerne ODBC-datakilde.

Forklaring: En forespørsel om å fjerne en ODBC-datakilde mislyktes. Feilen kan være forårsaket av for lite minne eller en lagerfeil.

Til brukeren: Hvis andre applikasjoner bruker mye minne, må du avslutte applikasjonene og forsøke operasjonen på nytt. Du må også kontrollere at lageret der filene ODBC.INI og DB2CLI.INI ligger, ikke er skadet.

CCA3014N Forespørselen om binding kan ikke behandles.

Forklaring: Forespørselen om binding kan ikke behandles fordi en annen bindingsoperasjon pågår.

Til brukeren: Fullfør eller avslutt bindingen som pågår, og forsøk forespørselen om binding på nytt.

CCA3015N Det oppgitte kortet er ikke gyldig.

Forklaring: Det oppgitte kortet ble ikke oppdaget på DB2-systemet.

Til brukeren: Oppgi et kort som er tilgjengelig, og forsøk forespørselen på nytt.

CCA3016N Den oppgitte nname-verdien er ikke entydig.

Forklaring: Den oppgitte nname-verdien blir allerede brukt av en annen NetBIOS-applikasjon på nettverket.

Til brukeren: Oppgi en entydig nname-verdi og forsøk operasjonen på nytt.

CCA3017N Banen som er oppgitt for filen, er ikke gyldig.

Forklaring: Det ble gjort et forsøk på å åpne den oppgitte filen, men banen som er oppgitt, er ugyldig eller den finnes ikke.

Til brukeren: Kontroller at banen er gyldig og at den finnes.

CCA3018N Brukeren har ikke tilstrekkelig autorisasjon til å få tilgang til filen.

Forklaring: Det ble gjort et forsøk på å få tilgang til filen det ble bedt om, men brukeren har ikke den nødvendige autorisasjonen til å få tilgang til filen.

Til brukeren: Kontroller at brukeren har den nødvendige autorisasjonen til å få tilgang til filen.

CCA3019N Det oppgitte filnavnet er en katalog.

Forklaring: Et forsøk på å få tilgang til den oppgitte filen mislyktes fordi navnet som er oppgitt, er en katalog og ikke en fil.

Til brukeren: Oppgi et gyldig filnavn og forsøk operasjonen på nytt.

CCA3020N Et forsøk på å få tilgang til den oppgitte filen mislyktes på grunn av et brudd på delingsreglene.

Forklaring: Et forsøk på å få tilgang til den oppgitte filen mislyktes på grunn av et brudd på delingsreglene. En annen prosess kan ha åpnet filen i eksklusiv modus.

Til brukeren: En annen prosess har tilgang til filen i eksklusiv modus. Sørg for at ingen andre prosesser har tilgang til filen, og forsøk operasjonen på nytt eller oppgi et annet filnavn.

CCA3021N Et forsøk på å hente, tilføye eller fjerne variabelen <variabelnavn> fra DB2-profilregisteret mislyktes. Årsakskode "<årsakskode>".

Forklaring: Et forsøk på å hente, tilføye eller fjerne den oppgitte variabelen fra DB2-profilregisteret mislyktes. Årsakskoden viser hvorfor problemet oppstod. Mulige årsakskoder:

- -3 Ikke nok minne til å behandle forespørselen
- -4 Variabelen ble ikke funnet i registeret
- -7 DB2-profilregisteret ble ikke funnet på dette DB2-systemet
- -8 Profilen ble ikke funnet for den gitte forekomsten
- -9 Profilen ble ikke funnet for det gitte knutepunktet
- -10 UNIX-registerfilen er låst av tidsbestemt utkobling

Til brukeren: For årsakskoden -3 avslutter du andre applikasjoner som bruker mye minne og forsøker operasjonen på nytt. For årsakskoden -4 kontrollerer du at variabelen er definert i DB2-profilregisteret. For årsakskoden -7 kontrollerer du at DB2-profilregisteret er opprettet. For årsakskodene -8 og -9 kontrollerer du at den oppgitte profilen er opprettet. For årsakskoden -10 kontrollerer du at registerfilen ikke er låst av en annen prosess.

CCA3022C Et forsøk på å hente adressen til en funksjon fra biblioteket <biblioteknavn> mislyktes. Årsakskode "<årsakskode>".

Forklaring: Et forsøk på å hente adressen til en funksjon fra det oppgitte biblioteket mislyktes.

Til brukeren: Kontroller at den riktige versjonen av biblioteket blir brukt. Hvis det blir brukt feil versjon, må du installere den riktige versjonen. Hvis problemet fortsetter, slår du på sporing og forsøker trinnene som forårsaket

feilen. Hvis problemet oppstår på nytt, må du lagre sporingsinformasjonen i en fil og kontakte IBM. Du trenger denne informasjonen:

- Problembeskrivelse
- Meldingsnummer
- Årsakskode
- Sporingofil

CCA3023C Et forsøk på å laste inn biblioteket <biblioteknavn> mislyktes. Årsakskode "<årsakskode>".

Forklaring: Et forsøk på å laste inn det oppgitte biblioteket mislyktes.

Til brukeren: Kontroller at banen til biblioteket er med i bibliotekbanen. Kontroller også at det er nok minne tilgjengelig til å laste inn biblioteket. Hvis problemet fortsetter, slår du på sporing og forsøker trinnene som forårsaket feilen. Hvis problemet oppstår på nytt, må du lagre sporingsinformasjonen i en fil og kontakte IBM. Du trenger denne informasjonen:

- Problembeskrivelse
- Meldingsnummer
- Årsakskode
- Sporingofil

CCA3024C Et forsøk på å fjerne biblioteket <biblioteknavn> mislyktes. Årsakskode "<årsakskode>".

Forklaring: Et forsøk på å fjerne det oppgitte biblioteket mislyktes.

Til brukeren: Slå på sporing og forsøk trinnene som forårsaket den interne feilen på nytt. Hvis problemet oppstår på nytt, må du lagre sporingsinformasjonen i en fil og kontakte IBM. Du trenger denne informasjonen:

- Problembeskrivelse
- Meldingsnummer
- Årsakskode
- Sporingofil

CCA3025N En eller flere av de oppgitte IPX/SPX-parametrene er ikke gyldige.

Forklaring: En eller flere av inndataparametrene er ikke gyldige. Nedenfor finner du en liste over mulige feil:

- En eller flere av parameteren for filtjener, objektnavn og ipx_socket er ikke nullverdier.
- Bare filtjenerparameteren eller objektnavnparameteren er satt til "*".
- Filtjener- og/eller objektnavnparameteren er ikke satt til "*" for Windows NT og Solaris.
- Den oppgitte objektnavnverdien er ikke entydig.
- Den oppgitte ipx_socket-verdien er ikke entydig.
- Den oppgitte ipx_socket-verdien er ikke innenfor det gyldige verdiområdet.
- DB2-systemet mislyktes i å knytte seg til den oppgitte filtjeneren.

Til brukeren: Kontroller dette:

- Parameteren for filtjener, objektnavn og ipx_socket er ikke nullverdier.
- Hvis den oppgitte verdien for filtjener er "*", må verdien for objektnavn også være "*".
- På Windows NT og Solaris må både filtjener og objektnavn være "*".
- Den oppgitte verdien for objektnavn, hvis den ikke er "*", må være entydig for alle DB2-forekomster og IPX/SPX-applikasjoner som er registrert på filtjeneren.
- Den oppgitte verdien for ipx_socket er entydig for alle DB2-forekomstene på DB2-systemet.
- Den oppgitte verdien for ipx_socket er innenfor det gyldige verdiområdet.
- Den oppgitte filtjeneren finnes og den kjører.

Rett alle feil og forsøk operasjonen på nytt.

CCA3026N Ingen tilgjengelige NetBIOS-kort ble oppdaget.

Forklaring: Det ble ikke oppdaget noe NetBIOS-kort på DB2-systemet. Databasen kan ikke katalogiseres.

Til brukeren: Katalogiser databasen og knutepunktet manuelt hvis et kort er tilgjengelig på DB2-systemet.

CCA3027N Det oppgitte portnummeret er utenfor verdiområdet.

Forklaring: Det oppgitte TCP/IP-portnummeret er utenfor verdiområdet. Den største verdien du kan oppgi for portnummeret er 65534.

Til brukeren: Oppgi et portnummer som ikke overskrider maksimalverdien, og forsøk operasjonen på nytt.

CCA3028N DB2INSTANCE-variabelen er ikke gyldig.

Forklaring: DB2INSTANCE-systemvariabelen er ikke definert eller den er definert til administrasjonstjenerforekomsten. Klientkonfigureringsassistenten kan ikke kjøre under administrasjonstjenerforekomsten.

Til brukeren: Definer DB2INSTANCE-variabelen til en annen forekomst enn administrasjonstjenerforekomsten.

CCA3029N Oppdatering av innstillinger for ODBC-datakilden var mislykket.

Forklaring: En forespørsel om å oppdatere en ODBC-datakilde mislyktes. Feilen kan være forårsaket av for lite minne, fullt lager eller en lagerfeil.

Til brukeren: Kontroller at lageret der filen DB2CLI.INI ligger ikke er fullt og at det ikke er skadet. Hvis andre applikasjoner bruker mye minne, må du også avslutte applikasjonene og forsøke operasjonen på nytt.

CCA3030N Verdier mangler for å konfigurere APPC.

Forklaring: Det ble gitt en forespørsel om å katalogisere en database for APPC eller konfigurere en tjenerforekomst for APPC. Forespørselen kan ikke fullføres fordi en eller flere parametere ikke er oppgitt.

Til brukeren: Kontroller at alle nødvendige

parametere er oppgitt, og prøv operasjonen på nytt.

CCA3031N APPC-stakken er ikke konfigurert for den valgte databasen.

Forklaring: Den valgte databasen bruker APPC for databasetilkoblingen. APPC-stakken er ikke konfigurert for den tilkoblingen.

Til brukeren: Konfigurer APPC-stakken for den valgte databasen.

CCA5000N Det oppgitte brukernavnet er ikke gyldig.

Forklaring: Brukernavnet som ble oppgitt, finnes ikke.

Til brukeren: Oppgi riktig brukernavn og gi forespørselen på nytt.

CCA5001N Passordet som er oppgitt, er feil.

Forklaring: Passordet som er oppgitt for brukernavnet, er feil.

Til brukeren: Oppgi riktig passord for brukernavnet og gi forespørselen på nytt.

CCA5002N Passordet for brukernavnet har utløpt.

Forklaring: Passordet for brukernavnet har utløpt og kan ikke oppdateres.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige for å få nullstilt passordet.

CCA5003N Det nye passordet som er oppgitt, er ikke gyldig.

Forklaring: Det nye passordet som er oppgitt, er ikke gyldig.

Til brukeren: Oppgi gyldig passord og gi forespørselen på nytt.

CCA5004N Det oppstod en uforutsett feil.

Forklaring: Det oppstod en uventet feil under forsøket på å oppdatere passordet for

brukernavnet som er oppgitt.
Tilleggsopplysninger kan ligge i filen db2pem.log
i forekomstkatalogen.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige for
å få mer hjelp, og lever informasjonen fra filen
db2pem.log.

Kapittel 4. CLI-meldinger

Denne delen inneholder CLI-meldingene (CLI = Call Level Interface).
Meldingene er ordnet i numerisk rekkefølge etter meldingsnummeret.

CLI0001W Frakoblingsfeil.

Forklaring: Det oppstod en feil under frakoblingen. Frakoblingen var imidlertid vellykket.

Til brukeren: Kontroller at kommunikasjonen mellom klienten og tjeneren fortsatt er aktiv.

CLI0002W Data ble kuttet av.

Forklaring: En utdatabuffer som er oppgitt, har ikke plass til alle dataene.

Til brukeren: Endre størrelsen på utdatabufferen.

CLI0003W Rettigheten er ikke fjernet.

Forklaring: Setningen var en REVOKE-setning for å fjerne en rettighet, men brukeren hadde ikke den oppgitte rettigheten.

Til brukeren: Det er ikke nødvendig å gjøre noe.

CLI0004W Ugyldig attributt til oppkoblingsstrengen.

Forklaring: I oppkoblingsstrengen ble det oppgitt et ugyldig attributt eller et attributt som ikke støttes, men styreprogrammet klarte likevel å bli koblet til datakilden.

Til brukeren: Det er ikke nødvendig å gjøre noe.

CLI0005W Verdien for alternativet er endret.

Forklaring: Styreprogrammet støttet ikke verdien som er oppgitt for alternativet, og byttet den ut med en tilsvarende verdi.

Til brukeren: Det er ikke nødvendig å gjøre noe.

CLI0006W SQLCancel behandles som lukking.

Forklaring: SQLCancel-kallet ble behandlet som et SQLFreeStmt-kall med parameteren SQL_CLOSE.

Til brukeren: Det er ikke nødvendig å gjøre noe.

CLI0100E Feil antall parametere.

Forklaring: Det ble oppgitt færre parametere i SQLSetParam eller SQLBindParameter enn i SQL-setningen.

Til brukeren: Oppgi SQL-setningen på nytt eller oppgi flere inndataparametere sammen med SQLSetParam eller SQLBindParameter.

CLI0101E Setningen gav ikke noe resultatsett.

Forklaring: Den forrige setningen gir ikke noe resultatsett.

Til brukeren: Spesifiser SQL-setningen på nytt.

CLI0102E Ugyldig konvertering.

Forklaring: Styreprogrammet kan ikke konvertere mellom applikasjonsdatatypen og SQL-datatypen.

Til brukeren: Oppgi en ny datakonvertering som støttes av styreprogrammet.

CLI0103E For mange kolonner.

Forklaring: Det er oppgitt flere kolonner i SQLBindCol enn det er kolonner i det gjeldende resultatsettet.

Til brukeren: Oppgi SQL-setningen på nytt eller tilbakestill kolonneopplysningene i SQLBindCol.

CLI0104E Kan ikke kobles til datakilden.

Forklaring: Styreprogrammet kunne ikke opprette forbindelse med datakilden.

Til brukeren: Kontroller at tjeneren er startet, og at kommunikasjonen mellom klienten og tjeneren er riktig.

CLI0105E Forbindelsen er i bruk.

Forklaring: Den oppgitte forbindelsesreferansen (handle) er i bruk, og forbindelsen er fortsatt åpen.

Til brukeren: Tildel en ny forbindelse ved hjelp av SQLAllocConnect og prøv forbindelsen på nytt, eller avslutt den eksisterende forbindelsen.

CLI0106E Forbindelsen er lukket.

Forklaring: Forbindelsen som er oppgitt av forbindelsesreferansen, er ikke lenger aktiv.

Til brukeren: Opprett en ny forbindelse.

CLI0107E Forbindelsesfeil under transaksjonen.

Forklaring: Det oppstod en feil på forbindelsen da funksjonen ble utført, og det kan ikke avgjøres om COMMIT eller ROLLBACK ble utført før feilen.

Til brukeren: Opprett en ny forbindelse.

CLI0108E Feil på kommunikasjonslinjen.

Forklaring: Det ble feil på forbindelsen mellom styreprogrammet og datakilden mens denne funksjonen ble utført.

Til brukeren: Opprett en ny forbindelse.

CLI0109E Datastrengen kuttet av fra høyre.

Forklaring: Dataene som ble angitt ved hjelp av SQLSetParam eller SQLBindParameter, er lengre enn største tillatte lengde for tilsvarende bruk av parametermerke.

Til brukeren: Oppgi parameteren på nytt ved hjelp av SQLSetParam eller SQLBindParameter.

CLI0110E Ugyldig utdata- eller indikatorbuffer ble oppgitt.

Forklaring: Dataene som ble returnert var NULL, men utdata- eller indikatorbufferen som ble oppgitt, var en NULL-buffer.

Til brukeren: Oppgi utdata- eller indikatorbuffer på nytt med en buffer som ikke er en NULL-buffer, og prøv operasjonen igjen.

CLI0111E Numerisk verdi utenfor gyldig verdiområde.

Forklaring: Hvis de numeriske dataene hadde blitt sendt tilbake, ville hele eller deler av tallet blitt kuttet av.

SQLPutData ble kalt opp flere ganger for en parameter, og inndataene var ikke tegndata eller binære data.

Til brukeren: Oppgi utdatabindingene på nytt ved hjelp av SQLBindCol eller SQLGetData for å unngå at de numeriske dataene kuttes av.

Ikke kall opp SQLPutData for en parameter hvis applikasjonsdatatypen som er oppgitt for parameteren ved hjelp av SQLSetParam eller SQLBindParameter, ikke er SQL_C_CHAR eller SQL_C_BINARY.

CLI0112E Feil i tildelingen.

Forklaring: Dataene som ble sendt til en parameter eller kolonne, var ikke compatible med datatypen i den tilkoblede tabellkolonnen.

Til brukeren: Oppgi utdatabindingen på nytt ved hjelp av SQLBindCol eller SQLGetData eller

inndatabindingen ved hjelp av `SQLSetParam` eller `SQLBindParameter`.

CLI0113E Ugyldig datoformat.

Forklaring: Dataene som ble sendt til et datofelt, var ugyldige.

Til brukeren: Oppgi datoen på nytt.

CLI0114E Overflyt i feltet for dato og klokkeslett.

Forklaring: Dataene som ble sendt til en parameter eller kolonne for dato, klokkeslett eller systemdato, var ugyldige.

Til brukeren: Oppgi dataene for dato, klokkeslett eller systemtid på nytt.

CLI0115E Ugyldig pekerstatus.

Forklaring: Setningen er ikke plassert på en rad.

Til brukeren: Plasser setningen på en rad ved å kalle opp `SQLFetch` eller `SQLExtendedFetch`, og prøv operasjonen igjen.

CLI0116E Ugyldig transaksjonsstatus.

Forklaring: En transaksjon pågikk da `SQLDisconnect` ble kalt opp.

Til brukeren: Kall opp `SQLTransact` før du kaller opp `SQLDisconnect`.

CLI0117E Ugyldig pekernavn.

Forklaring: Det ble oppgitt et pekernavn som er ugyldig eller i bruk, i `SQLSetCursorName`.

Til brukeren: Oppgi et nytt, gyldig pekernavn ved hjelp av `SQLSetCursorName`.

CLI0118E Ugyldig SQL-syntaks.

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig eller feil SQL-setning.

Til brukeren: Oppgi en ny, gyldig SQL-setning.

CLI0119E Uforutsett systemfeil.

Forklaring: Det oppstod en uforutsett systemfeil mens funksjonen ble utført.

Til brukeren: Start applikasjonen på nytt og prøv igjen.

CLI0120E Feil under minnetildeling.

Forklaring: Styreprogrammet kunne ikke tildele nok minne til at funksjonen kunne utføres eller fullføres.

Til brukeren: Kontroller at systemet ditt har nok minne til å fullføre den funksjonen du ønsker.

CLI0121E Ugyldig kolonnennummer.

Forklaring: Verdien som ble oppgitt i `iCol` er lavere enn null, høyere enn antall kolonner i resultatsettet eller høyere enn det høyeste tillatte antallet kolonner i et resultatsett.

Til brukeren: Oppgi en ny, gyldig verdi for `iCol`.

CLI0122E Programtype ugyldig.

Forklaring: Verdien som ble oppgitt for `fCType`, er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en ny, gyldig verdi for `fCType`.

CLI0123E SQL-datatype ugyldig.

Forklaring: Verdien som ble oppgitt for `fSQLType`, er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en ny, gyldig verdi for `fSQLType`.

CLI0124E Ugyldig argumentverdi.

Forklaring: Verdien som ble oppgitt for et argument, var ugyldig. Mulige årsaker kan være en nullpeker, ugyldig lengde eller ugyldig valg.

Til brukeren: Undersøk på nytt argumentene som ble sendt til funksjonen, og finn ut hvilket

argument som er ugyldig.

CLI0125E Feil funksjonssekvens.

Forklaring: Denne funksjonen ble kalt opp på feil sted.

Til brukeren: Endre sekvensen i applikasjonen din og prøv operasjonen igjen.

CLI0126E Operasjonen er ugyldig på dette tidspunktet.

Forklaring: Operasjonen som systemet prøver å utføre, er ugyldig på dette tidspunktet.

Til brukeren: Endre rekkefølgen og prøv operasjonen igjen.

CLI0127E Ugyldig transaksjonskode.

Forklaring: Transaksjonsalternativet som ble oppgitt i SQLTransact, var ikke SQL_COMMIT eller SQL_ROLLBACK.

Til brukeren: Oppgi enten SQL_COMMIT eller SQL_ROLLBACK og prøv operasjonen igjen.

CLI0128E Uforutsett feil i minnebehandlingen.

Forklaring: Feil i behandlingen av minnet.

Til brukeren: Det oppstod en uforutsett feil i styreprogrammet under behandlingen av en intern minnebuffer. Start applikasjonen på nytt.

CLI0129E Ingen flere referanser.

Forklaring: SQLAllocEnv, SQLAllocConnect eller SQLAllocStmt ble kalt opp, men det er ikke flere tilgjengelige referanser (handle) i styreprogrammet.

Til brukeren: Kall opp SQLFreeEnv, SQLFreeConnect eller SQLFreeStmt for å frigjøre noen referanser som ikke lenger er i bruk i applikasjonen.

CLI0130E Ingen pekernavn tilgjengelig.

Forklaring: Det var ingen åpen peker i setningen, og det var ikke definert noen peker med SQLSetCursorName.

Til brukeren: Oppgi et pekernavn ved hjelp av SQLSetCursorName.

CLI0131E Ugyldig streng eller bufferlengde.

Forklaring: Lengden på bufferen som er oppgitt, er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig bufferlengde.

CLI0132E Beskrivelsestype ugyldig.

Forklaring: Beskrivelsestypen som ble oppgitt, er ikke gyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig beskrivelsestype.

CLI0133E Alternativtype utenfor verdiorrådet.

Forklaring: Alternativtypen som ble oppgitt, er ikke gyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig alternativtype.

CLI0134E Ugyldig parameternummer.

Forklaring: Tallet som er oppgitt som parameternummer, er lavere enn null eller høyere enn den høyeste parameteren som støttes av datakilden.

Til brukeren: Oppgi et gyldig parametertall.

CLI0135E Ugyldig skaleringsverdi.

Forklaring: Skaleringsverdien som ble oppgitt, er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig skaleringsverdi.

CLI0136E Funksjonstype ugyldig.

Forklaring: Funksjonstypen er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for funksjonstype.

CLI0137E Informasjonstype ugyldig.

Forklaring: Informasjonstypen er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for informasjonstype.

CLI0138E Kolonnetype ugyldig.

Forklaring: Kolonnetypen er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for kolonnetype.

CLI0139E Områdetype ugyldig.

Forklaring: Områdetypen er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for områdetype.

CLI0140E Entydighetsvalgtype ugyldig.

Forklaring: Entydighetsvalgtypen er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for entydighetsvalgtype.

CLI0141E Nøyaktighetsvalgtype ugyldig.

Forklaring: Nøyaktighetsvalgtypen er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for nøyaktighetsvalgtype.

CLI0142E Retningsvalg ugyldig.

Forklaring: Retningsvalget er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for retningsvalg (last, next, previous osv.)

CLI0143E Ugyldig presisjonsverdi.

Forklaring: Presisjonsverdien er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig presisjonsverdi.

CLI0144E Ugyldig parametertype.

Forklaring: Parametertypen er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig parametertypeverdi.

CLI0145E Hentetype ugyldig.

Forklaring: Hentetypen er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for hentetype.

CLI0146E Radverdi utenfor verdiorrådet.

Forklaring: Radverdien er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig radverdi.

CLI0147E Samtidighetsvalg ugyldig.

Forklaring: Samtidighetsvalget er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for samtidighetsvalg.

CLI0148E Ugyldig pekerposisjon.

Forklaring: Pegerposisjonen er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for pekerposisjon.

CLI0149E Ugyldig fullføring av program.

Forklaring: Fullføringen av programmet er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for fullføring av program.

CLI0150E Styreprogrammet kan ikke brukes.

Forklaring: Operasjonen er gyldig, men enten styreprogrammet eller datakilden kan ikke utføre den.

Til brukeren: Oppgi en gyldig operasjon.

CLI0151E Ingen data som venter.

Forklaring: SQLParamData eller SQLPutData ble kalt opp, men det er ingen data som venter på utføring av denne setningen.

Til brukeren: Oppgi parameterne på nytt ved hjelp av SQLSetParam eller SQLBindParameter.

CLI0152E Ikke strengverdi.

Forklaring: Funksjonen forventet at det ble gitt et strengargument.

Til brukeren: Oppgi argumentet til funksjonen på nytt.

CLI0153E Ugyldig lengde på filnavn.

Forklaring: Lengden som er oppgitt på filnavnet, er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig filnavnlengde.

CLI0154E Ugyldig forbindelsesstatus.

Forklaring: Det ble gjort et forsøk på å endre forbindelsestypen, men forbindelsen eller en annen forbindelse (i tilfelle av distribuert arbeidsenhet (DUW)) er allerede åpnet.

Til brukeren: Ikke prøv å endre forbindelsestypen etter at forbindelsen er åpnet.

CLI0155E Filnavnlengden er for stor.

Forklaring: Lengden som er oppgitt for filnavnet, er større enn tillatt.

Til brukeren: Oppgi en gyldig filnavnlengde.

CLI0156E Kan ikke lukke en fil.

Forklaring: Det oppstod noe uforutsett da en fil skulle lukkes.

Til brukeren: Prøv operasjonen på nytt.

CLI0157E Kan ikke åpne en fil.

Forklaring: Det oppstod noe uforutsett da en fil skulle åpnes.

Til brukeren: Prøv operasjonen på nytt.

CLI0158E Kan ikke skrive til en fil.

Forklaring: Det oppstod noe uforutsett da systemet skulle skrive til en fil.

Til brukeren: Prøv operasjonen på nytt.

CLI0159E Kan ikke slette en fil.

Forklaring: Det oppstod noe uforutsett da en fil skulle slettes.

Til brukeren: Prøv operasjonen på nytt.

CLI0164E Type som kan ha nullverdier, er ugyldig.

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig type som kan ha nullverdier.

Til brukeren: Oppgi verdien for type som kan ha nullverdier, på nytt.

CLI0165E Feil i rad.

Forklaring: Det oppstod en feil da en eller flere rader skulle hentes. (Funksjonen returnerer SQL_SUCCESS_WITH_INFO.)

Til brukeren: Prøv operasjonen på nytt.

CLI0166E Syntaksfeil i PARMLIST.

Forklaring: PARMLIST-verdien i katalogtabellen over lagrede prosedyrer inneholder en syntaksfeil.

Til brukeren: Oppgi en rad på nytt for denne lagrede prosedyren.

CLI0167E Operasjonen ble avbrutt.

Forklaring: SQLCancel ble kalt opp av setningen.

Til brukeren: Utfør operasjonen på nytt.

CLI0171E Databasen kunne ikke tilkobles.
Årsak:

Forklaring: Feil i forbindelsen til databasen. Under 'Årsak:' blir det forklart hvorfor databasen ikke kunne tilkobles.

Til brukeren: Rett feilen og prøv å tilkoble databasen på nytt.

CLI0172E Databasen kunne ikke tilkobles.
Vil du fortsette konfigureringen?
Årsak:

Forklaring: Feil i forbindelsen til databasen. Under 'Årsak:' blir det forklart hvorfor databasen ikke kunne tilkobles.

Til brukeren: Rett feilen og prøv tilkoblingen igjen eller fortsett med konfigureringen.

CLI0175E Det ble ikke funnet styrer for ODBC-styreprogram. Kan ikke åpne filen ODBCINST.INI.

Forklaring: Ingen av ODBC-styreprogramstyrerne Visigenic eller Intersolv er installert. En ODBC-styreprogramstyrer må være til stede før DB2 ODBC-styreprogrammet kan registreres i den tilhørende ODBCINST.INI-filen.

Til brukeren: Installer en ODBC-styreprogramstyrer og forsøk kommandoen igjen.

CLI0176E Kan ikke skrive til filen ODBCINST.INI.

Forklaring: Det oppstod en feil under skrivning til en ODBCINST.INI-fil som skal brukes sammen med en ODBC-styreprogramstyrer. Det kan skyldes at den opprinnelige ODBCINST.INI-filen har ugyldig format.

Til brukeren: Endre navn på den eksisterende ODBCINST.INI-filen og forsøk kommandoen igjen. Hvis du får samme feil igjen, bør du kontakte teknisk personale.

CLI0177E Kan ikke avgjøre hvor DB2 OS/2-klienten er installert.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøk på å avgjøre hvor DB2 OS/2-klienten er installert.

Til brukeren: Kontroller at DB2 OS/2-klienten er riktig installert.

CLI0178I DB2 ODBC-styreprogrammet er riktig registrert.

Forklaring: DB2 ODBC-styreprogrammet er riktig registrert med den installerte ODBC-styreprogramstyreren.

Til brukeren: Brukeren kan nå benytte det passende ODBC-administratorverktøyet fra leverandøren av ODBC-styreprogramstyreren til å konfigurere ODBC-datakilder.

CLI0179E Kan ikke vise vindu.

Forklaring: DB2 ODBC-styreprogrammet kan ikke åpne vinduet med vindusreferansen som er oppgitt av applikasjonen.

Til brukeren: Applikasjonen må sende en gyldig vindusreferanse.

CLI0180E Ugyldig bokmerkeverdi.

Forklaring: Argumentet fFetchOrientation var SQL_FETCH_BOOKMARK, og bokmerket som ble pekt på av verdien til attributtet SQL_ATTR_FETCH_BOOKMARK_PTR, var ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for bokmerket.

CLI0181E Ugyldig beskrivelsesindeks.

Forklaring: Verdien som er oppgitt for kolonnennummeret, er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi et gyldig kolonnennummer.

CLI0182W Ubetydelig avkutting.

Forklaring: Dataene for en av kolonnene ble avkuttet.

Til brukeren: Ingen handling nødvendig .

CLI0183E **Tilhørende setning er ikke klargjort.**

Forklaring: Beskrivelsesreferansen ble tilkoblet en IRD, og den tilhørende setningsreferansen var ikke klargjort.

Til brukeren: Klargjør setningen som tilhører beskrivelsen.

CLI0184E **Kan ikke endre radbeskrivelse for en implementering.**

Forklaring: Beskrivelsesreferansen ble tilkoblet en IRD, og IRD-postfeltene kan ikke oppdateres.

Til brukeren: Oppgi gyldig beskrivelse og felt.

CLI0185E **Ugyldig bruk av en automatisk tildelt beskrivelsesreferanse.**

Forklaring: Det er bare entydige beskrivelser som er tildelt ved hjelp av funksjonen SQLAllocHandle, som kan brukes på denne måten.

Til brukeren: Bruk en entydig tildelt beskrivelse.

CLI0186E **Tjeneren avslo forespørsel om å avbryte.**

Forklaring: På grunn av kommunikasjonsfeil kunne ikke tjeneren gjennomføre forespørselen om å avbryte.

Til brukeren: Ingen handling nødvendig .

CLI0187E **Data som ikke er tegn, og binære data ble sendt i biter.**

Forklaring: SQLPutData ble kalt opp flere ganger for en kolonne som ikke var tegndata eller binære data.

Til brukeren: Bruk kall opp SQLPutData en gang for data som ikke er tegn eller ikke binære.

CLI0188E **Det ble forsøkt å sammenkjede en nullverdi.**

Forklaring: Et tidligere kall til SQLPutData for denne parameteren oppgav lengden på inndatabufferen til SQL_NULL_DATA.

Til brukeren: Kall opp SQLPutData med en gyldig lengde på inndatabufferen eller pass på at SQLPutData blir kalt opp riktig antall ganger.

CLI0189E **Inkonsekvent beskrivelsesinformasjon.**

Forklaring: Det oppstod feil under konsistenskontroll av den tilhørende beskrivelsen.

Til brukeren: Kontroller at beskrivelsesfeltene er gyldige og at alle feltene som er avhengige av hverandre, er riktig definert.

CLI0190E **Beskrivelsen er ugyldig for indirekte referering.**

Forklaring: Beskrivelsesreferansen er ugyldig, eller så inneholder feltet TYPE, OCTECT_LENGTH, DATA_PTR, INDICATOR_PTR eller OCTECT_LENGTH_PTR til ARD en ugyldig verdi.

Til brukeren: Kontroller at den indirekte beskrivelsesreferansen er gyldig og at de utsatte feltene er riktig definert.

CLI0191E **Ugyldig attributtverdi.**

Forklaring: Den oppgitte verdien er ikke riktig for det oppgitte attributtet.

Til brukeren: Bruk en riktig verdi for attributtet.

CLI0192E **Det ble oppgitt ugyldig databasekallenavn.**

Forklaring: Du har oppgitt et ugyldig eller ikke-eksisterende databasekallenavn gjennom -d-parameteren til DB2CAP-kommandoen.

Til brukeren: Oppgi navnet på et eksisterende databasekallenavn. Du finner ut hvilke databaser

som er katalogisert ved å bruke kommandoen LIST DATABASE DIRECTORY.

CLI0193E **Registreringsfil <navn på registreringsfil> ble ikke funnet eller er ikke i bruk.**

Forklaring: DB2CAP kan ikke åpne filen <navn på registreringsfil> som du oppgav som en BIND-parameterverdi. Filen finnes ikke eller den er i bruk av en annen prosess.

Til brukeren: Oppgi navnet på en eksisterende registreringsfil eller vent til filen frigis av den andre prosessen.

CLI0194E **Kommandosyntaksfeil. Riktig syntaks er som følger: db2cap [-h | -?] bind registreringsfil -d db-kallenavn [-u bruker-ID [-p passord]]**

Forklaring: Parameterne til DB2CAP-kommandoen, i tillegg til selve navnet, må skrives nøyaktig slik det er visst i syntaksdiagrammet ovenfor. Det skilles mellom store og små bokstaver på UNIX-plattformer, men ikke på Intel-plattformer. Det må være minst ett mellomrom mellom parameteren og den tilhørende verdien. For eksempel: -u bruker-ID er riktig, men -ubruker-ID er feil.

I syntaksdiagrammet betegner hakeparentes ([]) valgfrie parametere. Hvis du oppgir bruker-IDen, men utelater passordet, blir du bedt om oppgi passordet, det vil da ikke være synlig når du skriver det.

Hvis du oppgir parameteren -h eller -?, viser kommandoen syntakshjelpen og ingen andre parametere blir behandlet.

Til brukeren: Kontroller at syntaksen til kommandoen er slik den er beskrevet i diagrammet.

CLI0195E **Ugyldig registreringsfil: inneholder ikke noen gyldige STATEMENT-grupper.**

Forklaring: En gyldig registreringsfil må inneholde minst en gyldig STATEMENT-gruppe.

Til brukeren: Registrer applikasjonen på nytt med den samme registreringsfilen og kontroller at minst en SQL-setning ble registrert, eller rediger registreringsfilen og tilføy STATEMENT-grupper manuelt. Når du tilføyer en STATEMENT-gruppe manuelt, må du passe på at du oppgir alle de nødvendige nøkkelordene for typen SQL-setning som du tilføyer. Deretter sender du forespørselen på nytt.

CLI0600E **Ugyldig tilkoblingsreferanse eller tilkobling er lukket.**

Forklaring: Tilkoblingen ble lukket før operasjonen.

Til brukeren: Kontroller at tilkoblingen ikke er lukket før operasjonen.

CLI0601E **Ugyldig setningsreferanse eller setningen er lukket.**

Forklaring: Setningen ble lukket før operasjonen.

Til brukeren: Kontroller at lukkingen av setningen og lukkingen av setningstilkoblingen ikke blir kalt opp før operasjonen.

CLI0602E **Minnetildelingsfeil på tjeneren.**

Forklaring: Kan ikke tildele minne på tjeneren.

Til brukeren: Be den databaseansvarlige kontrollere DB2 JDBC-loggfilen for å få detaljerte opplysninger. Kjør så programmet på nytt.

CLI0603E **CallableStatement get***-metoden ble kalt opp uten registerOutParameter.**

Forklaring: Get***-metoden ble kalt opp for en parameter som ikke var registrert med registerOutParameter.

Til brukeren: Tilføy kallet registerOutParameter for parameteren.

CLI0604E CallableStatement get***-metoden ble kalt opp uten oppkallingsrutine.

Forklaring: CallableStatement get***-metoden ble kalt opp før CallableStatement-utføringen ble kalt opp.

Til brukeren: Kontroller at CallableStatement-utføringen kalles opp før alle CallableStatement get***-metoder.

CLI0605E CallableStatement get***-metoden var forskjellig fra typen brukt i registerOutParameter.

Forklaring: CallableStatement get***-metoden var ikke den som samsvarer med typen brukt i registerOutParameter for denne parameteren.

Til brukeren: Endre til get***-metoden som stemmer med typen brukt i registerOutParameter for denne parameteren. (Se i JDBC-spesifikasjonene.)

CLI0606E Den returnerte verdien fra en kolonne er ikke kompatibel med datatypen som tilsvare get***-metoden.

Forklaring: Verdien i en CHAR/VARCHAR/LONGVARCHAR-kolonne er ikke en gyldig numerisk verdi.

Til brukeren: Bruk andre get-metoder enn de som returnerer numeriske verdier.

CLI0607E Ugyldig format på dato og klokkeslett (datetime).

Forklaring: Verdien i CHAR/VARCHAR/LONGVARCHAR-kolonnen har en ugyldig dato/klokkeslett/systemtid-verdi.

Til brukeren: Bruk en annen get***-metode enn getDate/getTime/getTimestamp.

CLI0608E Ugyldig konvertering.

Forklaring: Get***-metoden er ugyldig for denne kolonnetypen.

Til brukeren: Bruk gyldig get***-metode (se JDBC-spesifikasjonene) for å hente data fra denne kolonnen.

CLI0609E Numerisk verdi utenfor gyldig verdiområde.

Forklaring: Verdien i kolonnen er for stor/liten for en kort verdi/heltallsverdi. Konverteringen vil gjøre at data går tapt.

Til brukeren: Bruk en get-metode som passer for verdien.

CLI0610E Ugyldig kolonnennummer.

Forklaring: Kolonnennummeret er mindre enn 1 eller større enn det totale antallet kolonner i ResultSet.

Til brukeren: Kontroller at kolonnennummeret ikke er mindre enn 1 eller større enn det totale antallet kolonner.

CLI0611E Ugyldig kolonnenavn.

Forklaring: Finner ikke kolonnenavnet som er oppgitt, i ResultSet.

Til brukeren: Kontroller at kolonnenavnet er riktig.

CLI0612E Ugyldig parameternummer.

Forklaring: Parameternummeret er mindre enn 1 eller større enn det totale antallet parametere.

Til brukeren: Kontroller at parameternummeret ikke er mindre enn 1 eller større enn det totale antallet parametere.

CLI0613E Programtype ugyldig.

Forklaring: Objektet som er oppgitt i PreparedStatement/CallableStatement setObject, er ikke en gyldig objekttype.

Til brukeren: Kontroller at objektet er en av objekttypene som tillates i setObject (se JDBC-spesifikasjonene).

CLI0614E Feil under sending til kontakt (socket). Tjeneren svarer ikke.

Forklaring: Feil under sending av data til tjeneren. Tjeneren kan være stoppet.

Til brukeren: Kontroller at tjeneren er startet, og kjør programmet på nytt.

CLI0615E Feil under mottak fra kontakt (socket). Tjeneren svarer ikke.

Forklaring: Feil under mottak av data til tjeneren. Tjeneren kan være stoppet.

Til brukeren: Kontroller at JDBC-tjeneren er startet, og kjør programmet på nytt.

CLI0616E Feil under åpning av kontakt.

Forklaring: Kan ikke åpne kontakten til tjeneren. Tjeneren kan være stoppet.

Til brukeren: Kontroller at JDBC-tjeneren er startet, og kjør programmet på nytt.

CLI0617E Feil under lukking av kontakt.

Forklaring: Kan ikke lukke kontakten til tjeneren. Tjeneren kan være stoppet.

Til brukeren: Kontroller at JDBC-tjeneren er startet, og kjør programmet på nytt.

CLI0618E Bruker-ID og/eller passord ugyldig.

Forklaring: Bruker-IDen og/eller passordet som er oppgitt, er ugyldig.

Til brukeren: Kontroller at bruker-IDen og/eller passordet er gyldig, og kjør programmet på nytt.

CLI0619E Ugyldig UTF8-dataformat.

Forklaring: Når getUnicodeStream kalles opp for kolonner som ikke er DBCS-kolonner, utføres dekodingen fra UTF8-formatet, men dataene kan ikke dekodes på helt riktig måte.

Til brukeren: Bruk i stedet getString/getBytes/getAsciiStream/getBinaryStream.

CLI0620E IOException, feil under lesing fra inndatastrøm.

Forklaring: Det oppstod en feil da det ble lest data som skulle legges inn fra inndatastrømmen.

Til brukeren: Kontroller at filen finnes, og at fillengden er riktig oppgitt.

CLI0621E JDBC-tjenerkonfigurasjonen støttes ikke.

Forklaring: JDBC-konfigurasjon på måltjeneren støttes ikke. Hvis du kjører Kontrollsenter, må JDBC-måltjeneren være en egen db2jd-prosess (startet med db2jstrt) og ikke en 2-lags frittstående JDBC-tjener.

Til brukeren: Konfigurer JDBC-tjeneren på nytt, og bruk db2jstrt på porten definert av Kontrollsenter.

CLI0622E Feil under forsøket på å få tilgang til JDBC-administrasjonstjenesteutvidelsene.

Forklaring: Kontrollsenter er avhengig av administrasjonsstøttetjenester som utføres sammen med JDBC-tjeneren. Kontrollsenter kunne ikke finne eller få tilgang til disse administrasjonstjenestene.

Til brukeren: Kontroller at kontrollsenterets administrasjonstjenester er installert på JDBC-tjeneren.

CLI0623E Ingen konverteringstabeller for kodesett finnes.

Forklaring: Kan ikke finne noen kodesettkonverteringstabeller.

Til brukeren: Kontroller at konverteringstabellene (fra det lokale kodesettet til Unicode og fra Unicode til det lokale kodesettet) er installert.

CLI0624E Ingen konverteringstabeller for kodesett er lastet inn.

Forklaring: Kan ikke laste inn kodesettkonverteringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at JDBC-applikasjonen har tilgang til kodesettabellene, og at tabellene ikke er ødelagt.

CLI0625E Du spesifiserte JDBC 1.22-virkemåte. Du kan ikke bruke JDBC 2.0-funksjoner.

Forklaring: Funksjonen du forsøker å kalle opp, er en ny funksjon definert i JDBC 2.0, men du har spesifisert at du vil ha JDBC 1.22-virkemåte.

Til brukeren: Ikke sett JDBCVERSION-nøkkelordet til "122" hvis du vil bruke JDBC 2.0-funksjoner. Det skal være udefinert eller satt til "200".

CLI0626E "<funksjonsnavn>" støttes ikke i denne versjonen av DB2 JDBC 2.0-styreprogrammet.

Forklaring: Denne funksjonen støttes ikke av denne versjonen av DB2 UDB JDBC 2.0-styreprogrammet.

Til brukeren: Ikke bruk denne funksjonen.

CLI0627E Du kan ikke bla i dette resultatsettet.

Forklaring: Du kan ikke bla i dette resultatsettet.

Til brukeren: Kontroller at du satte attributtet for setningen/resultatsettet til SCROLLABLE.

CLI0628E Parametermerke "<parameternummer>" i parametersettet "<settnummer>" er ikke definert.

Forklaring: Metoden set<datatype> er ikke kalt opp for denne inndataparameteren.

Til brukeren: Kall opp metoden set<datatype> for å spesifisere datatypen og inndataverdien for denne inndataparameteren.

CLI0629E "<funksjonsnavn>" støttes ikke for denne kolonnen.

Forklaring: Denne operasjonen kan ikke kalles opp for denne kolonnen.

Til brukeren: Du må endre til en annen metode.

CLI0630E Ukjent resultatsettype/samtidighet <nummer>".

Forklaring: En ugyldig verdi for en resultatsettype eller samtidighet er spesifisert.

Til brukeren: Endre verdien til riktig verdi oppgitt i spesifikasjonen.

CLI0631E Ingen direkte tilgang for blandet tegn-/CLOB-kolonne.

Forklaring: Direkte tilgang støttes ikke for denne kolonnen med blandete tegn.

Til brukeren: Hent dataene sekvensielt.

CLI0632E Ugyldig hentestørrelse. Den må ha en verdi mellom 0 og maxRows.

Forklaring: Hentestørrelsen spesifisert må være større enn eller lik 0, og mindre enn eller lik maxRows.

Til brukeren: Endre verdien.

CLI0633E Kan ikke kalle opp relative() når det ikke er noen gjeldende rad.

Forklaring: Relative-metoden ble kalt opp mens pekeren var på en ugyldig rad.

Til brukeren: Flytt først pekeren til en gyldig rad (bruk absolute, next osv), og kall så opp relative.

CLI0634E Feil under tildelingen av CLI-miljøreferansen.

Forklaring: Mislykket SQLAllocEnv under klargjøringen.

Til brukeren: Kontroller at systemvariabelen DB2INSTANCE er definert på riktig måte.

CLI0635E <funksjonsnavn> støttes ikke i en applett.

Forklaring: <funksjonsnavn> støttes ikke i en applett.

Til brukeren: Unngå å bruke <funksjonsnavn> i en applett.

CLI0636E Egenskapen "<navn på egenskap>" er ikke spesifisert for kontekstobjektet.

Forklaring: Egenskapen "<navn på egenskap>" er ikke spesifisert for kontekstobjektet i Java-applikasjonen.

Til brukeren: Kontroller at egenskapen "<navn på egenskap>" er spesifisert for kontekstobjektet i Java-applikasjonen.

CLI0637E <objekt> ble ikke funnet.

Forklaring: <objekt> finnes ikke.

Til brukeren: Kontroller at <objekt> finnes.

CLI0638E <objekt> finnes allerede.

Forklaring: <objekt> kan ikke opprettes fordi det allerede eksisterer.

Til brukeren: Kontroller at operasjonen er riktig.

CLI0639E Tom streng.

Forklaring: Det er ikke tillatt med en tom streng.

Til brukeren: Rett strengen som er oppgitt.

CLI0640E <objekt> kan ikke stå på listen.

Forklaring: <objekt> kan ikke stå på listen.

Til brukeren: Kontroller at <objekt> kan stå på listen.

CLI0641E Det finnes en SELECT-setning i satsfilen.

Forklaring: Det er ikke tillatt med en SELECT-setning i satsfilen.

Til brukeren: Fjern SELECT-setningen fra satsfilen.

CLI0642E Ugyldig henteretning.

Forklaring: Den oppgitte henteretningen kan ikke brukes.

Til brukeren: Rett henteretningen.

CLI0643E Det finnes ingen setning i satsfilen.

Forklaring: Satsfilen inneholder ingen setninger.

Til brukeren: Tilføy en setning til satsfilen.

CLI0644E Ugyldig radverdi gitt til absolute()-kallet.

Forklaring: Radverdien som ble oppgitt til absolute() er ugyldig.

Til brukeren: Rett radverdien.

Kapittel 5. DBA-meldinger

Hver melding har et meldingsnummer som består av et prefiks (DBA) og et meldingsnummer. Meldingene er ordnet i numerisk rekkefølge etter meldingsnummeret. Meldingene er generert av kontrollsenderet og DBA-programmet for at du skal bli varslet når det oppstår feil eller problemer.

DBA0000I **Funksjonen er fullført.**

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA0001E **Det oppstod en intern feil ved tildeling av minne.**

Forklaring: Det oppstod en intern feil ved tildeling av minne. Applikasjonen er avbrutt.

Til brukeren: Prøv å lukke noen applikasjoner for å frigjøre minne. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice.

DBA0002E **Det oppstod en intern feil. Det ble mottatt uventede inndata fra forespørselen.**

Forklaring: Det ble mottatt en uventet inndataverdi fra forespørselen. Applikasjonen er avbrutt.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0003E **Fant manglende konsistens i tabelldefinisjonen under behandling av endringsforespørselen.**

Forklaring: Ved behandling av en forespørsel om å endre en tabell, ble det oppdaget manglende konsistens mellom den siste kjente tabelldefinisjonen og tabelldefinisjonen som ble hentet fra databasen. Tabelldefinisjonen kan ha blitt endret utenfor administrasjonsverktøyet.

Tabellen kan ikke endres. Forespørselen er avbrutt.

Til brukeren: Velg Forny på menyen Tabeller for å få en oppdatert liste over tabeller fra databasen. Prøv å endre tabellen igjen.

DBA0004E **Det oppstod en feil ved kontroll av en tilkobling til en database.**

Forklaring: Det ble oppdaget en ugyldig tilkobling. Det kan oppstå et problem hvis tjeneren blir tatt ned, for da vil de tilkoblingene som er aktive, ikke lenger være gyldige, og det ikke kan lages noen ny tilkobling. Forespørselen er avbrutt.

Til brukeren: Kontroller at tjeneren er startet. Velg Tilkoble på objektmenyen til databasen du vil koble deg til. Prøv igjen.

Hvis du får samme feil igjen, må du kontrollere at nettverket er i drift på målsystemet og at databasen er startet på det systemet.

Hvis nettverket er i drift, kan det ha oppstått en intern systemfeil. Kontakt IBM Service.

DBA0005E **Det oppstod en feil ved kontroll av en tilknytning til en forekomst.**

Forklaring: Det ble oppdaget en ugyldig tilkobling. Databasen kan ha blitt stoppet, eller tilkoblingen finnes kanskje ikke lenger. Forespørselen er avbrutt.

Til brukeren: Kontroller at tjeneren er startet. Velg Tilkoble på objektmenyen til databasen du vil koble deg til. Prøv igjen.

Hvis du får samme feil igjen, må du kontrollere at nettverket er i drift på målsystemet og at databasen er startet på det systemet.

Hvis nettverket er i drift, kan det ha oppstått en intern systemfeil. Kontakt IBM Service.

DBA0006E Det oppstod en feil ved kontroll av en referanse for en fast databasetilkobling eller forekomsttilknytning.

Forklaring: Det ble oppdaget en ugyldig tilkobling. Databasen kan ha blitt stoppet, eller tilkoblingen finnes kanskje ikke lenger. Forespørselen er avbrutt.

Til brukeren: Kontroller at tjeneren er startet. Velg Tilkoble på objektmenyen til databasen du vil koble deg til. Prøv igjen.

Hvis du får samme feil igjen, må du kontrollere at nettverket er i drift på målsystemet og at databasen er startet på det systemet.

Hvis nettverket er i drift, kan det ha oppstått en intern systemfeil. Kontakt IBM Service.

DBA0007E Det oppstod en intern feil under definering av konteksttypen for tilkoblinger.

Forklaring: Det oppstod en feil under definering av konteksttypen for tilkoblinger som er opprettet av applikasjonen. Applikasjonen er avbrutt.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0008E Det oppstod en intern feil. Det ble bedt om en uventet listetype.

Forklaring: Objekttypen som skulle vises, ble ikke gjenkjent som en gyldig type av applikasjonen. Applikasjonen er avbrutt.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0009E Det oppstod en intern feil. Det ble mottatt en uventet forespørselstype.

Forklaring: Forespørselstypen som skulle utføres, ble ikke gjenkjent som en gyldig type av applikasjonen. Applikasjonen er avbrutt.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0010E Det oppstod en intern feil. Det ble oppdaget en uventet objekttype.

Forklaring: Objekttypen som skulle behandles, ble ikke gjenkjent som en gyldig type av applikasjonen. Applikasjonen er avbrutt.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0011E Det er for mange åpne tilkoblinger.

Forklaring: Det største tillatte antall åpne databasetilkoblinger er nådd. Forespørselen er avbrutt.

Til brukeren: Gjør en av disse tingene:

- Koble deg fra de andre databasene og koble deg til den databasen du vil bruke. Velg Frakoble på objektmenyen til databasen du vil koble deg fra. Velg Tilkoble på objektmenyen til databasen du vil koble deg til.
- Oppdater konfigurasjonsparameteren slik at du øker antall tillatte tilkoblinger.

DBA0012E Kan ikke tildele en tilkoblingsreferanse.

Forklaring: Det oppstod en feil ved forsøk på å tildele en tilkoblingsreferanse. Applikasjonen er avbrutt.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0013W Det største antall objekter som kan stå på listen, er nådd.

Forklaring: Det største antall objekter som applikasjonen kan ha på listen, er nådd. Største tillatte antall er 20.000.

Til brukeren: Ingen

DBA0014E Det oppstod en intern feil. Det ble bedt om en uventet slettetype.

Forklaring: Objekttypen som skulle slettes (drop), ble ikke gjenkjent som en gyldig type av applikasjonen. Applikasjonen er avbrutt.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0015E Det oppstod en intern feil. En låseforespørsel mislyktes.

Forklaring: En låseforespørsel mislyktes. Applikasjonen er avbrutt.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0016E Det oppstod en intern feil. En forespørsel om å låse opp, mislyktes.

Forklaring: En forespørsel om å låse opp, mislyktes. Applikasjonen er avbrutt.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0017E Ingen informasjon om feilen er tilgjengelig. Se i administrasjonsverktøyloggen.

Forklaring: Ingen informasjon om feilen kan vises.

Til brukeren: Se etter informasjon om feilen i administrasjonsverktøyloggen.

DBA0018E Administrasjonstjeneren er ikke startet. Start administrasjonstjeneren og prøv igjen.

Forklaring: Administrasjonstjeneren er ikke startet.

Til brukeren: Start administrasjonstjener ved å bruke kommandoen DB2ADMIN START på målsystemet og prøv igjen.

DBA0019E Objektet "<objektnavn>" eller et beslektet objekt er i bruk. Prøv igjen senere.

Forklaring: Objektet som ble bedt om å utføre handlingen, eller et tilhørende objekt, er allerede i bruk i en annen handling. Endringer av objektet eller et tilhørende objekt kan være i gang.

Handlingen det ble bedt om, kan ikke utføres samtidig som den gjeldende handlingen.

Eksempler:

- Hvis en tabell er i ferd med å bli endret, vil en forespørsel om å endre navn på den samme tabellen ikke tillates før arbeidet i endringsvinduet er ferdig. En forespørsel om å avlese innholdet i den tabellen, er imidlertid tillatt.
- En forespørsel om å slette (drop) et objekt (for eksempel en tabell), vil ikke tillates hvis det er noen andre handlinger som venter på tilhørende objekter (for eksempel database, oversikter eller utløsere).

Handlingen blir ikke utført.

Til brukeren: Prøv igjen senere når objektet er tilgjengelig.

DBA0020E Det oppstod en feil under åpning av sporingsfilen for administrasjonsverktøy.

Forklaring: Det oppstod en feil under åpning av sporingsfilen for administrasjonsverktøy.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0021E Det oppstod en feil under skriving til sporingsfilen for administrasjonsverktøy.

Forklaring: Det oppstod en feil under skriving til sporingsfilen for administrasjonsverktøy.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0022W Det oppstod en feil under lukking av sporingsfilen for administrasjonsverktøy.

Forklaring: Det oppstod en feil ved forsøk på å lukke sporingsfilen for administrasjonsverktøy. Behandlingen fortsetter.

Til brukeren: Kontroller at loggfilen for administrasjonsverktøy var oppgitt riktig.

DBA0023W Det oppstod en feil under åpning av loggfilen for administrasjonsverktøy.

Forklaring: Det oppstod en feil ved forsøk på å åpne loggfilen for administrasjonsverktøy. Behandlingen fortsetter.

Til brukeren: Kontroller at loggfilen for administrasjonsverktøy var oppgitt riktig.

DBA0024W Det oppstod en feil under skriving til loggfilen for administrasjonsverktøy.

Forklaring: Det oppstod en feil ved forsøk på å skrive til loggfilen for administrasjonsverktøy. Behandlingen fortsetter.

Til brukeren: Kontroller at loggfilen for administrasjonsverktøy var oppgitt riktig, at den går an å skrive til den.

DBA0025W Det oppstod en feil under lukking av loggfilen for administrasjonsverktøy.

Forklaring: Det oppstod en feil ved forsøk på å lukke loggfilen for administrasjonsverktøy. Behandlingen fortsetter.

Til brukeren: Kontroller at loggfilen for administrasjonsverktøy var oppgitt riktig.

DBA0026E Det oppstod en intern feil i administrasjonsverktøyene.

Forklaring: Det oppstod en uopprettelig feil.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0027E Det oppstod en intern feil. Det ble oppdaget en låsekonflikt i administrasjonsverktøyene.

Forklaring: Det ble oppdaget en låsekonflikt i administrasjonsverktøyene.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0028I Gjeldende administrasjonsverktøysesjon blir stoppet på grunn av en uopprettelig feil.

Forklaring: Det oppstod en alvorlig intern feil.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA0029 Programmeringsgrensesnittet “<program>” kunne ikke fullføre handlingen for objektet “<navn>” med årsaks-koden “<navn>”. Prøv igjen eller kontakt teknisk service.

Forklaring: Et programmeringsgrensesnittkall ble ikke fullført.

Til brukeren: Prøv operasjonen på nytt eller kontakt den systemansvarlige.

DBA0030 Det oppstod en feil ved forsøk på tilkobling til databasen “<navn>”.

Forklaring: Operasjonen du bad om, kunne ikke fullføres fordi den krever en tilkobling til databasen “<navn>”. Tilkoblingen mislyktes.

Til brukeren: Kontroller at databasen er tilgjengelig. Prøv å koble til databasen eksplisitt ved hjelp av tilkoblingsfunksjonen på objektmenyen til databasen. En vanlig feil ved tilkobling er ugyldig bruker-ID og passord. Kontroller at du har brukt riktig bruker-ID og passord. Prøv operasjonen på nytt eller kontakt den systemansvarlige.

DBA0031 Det oppstod en feil ved forsøk på tilknytning til forekomsten “<navn>”.

Forklaring: Operasjonen du bad om, kunne ikke fullføres fordi den krever tilknytning til forekomsten “<navn>”. Tilknytningen mislyktes.

Til brukeren: Kontroller at forekomsten er tilgjengelig. Prøv å koble til forekomsten eksplisitt ved hjelp av tilkoblingsfunksjonen på objektmenyen til forekomsten. En vanlig feil ved tilkobling er ugyldig bruker-ID og passord. Kontroller at du har brukt riktig bruker-ID og passord. Prøv operasjonen på nytt eller kontakt den systemansvarlige.

DBA0032 Det oppstod en feil ved forsøk på å laste inn DLL-filen “<navn>”.

Forklaring: Enten ble ikke det dynamisk lenkede biblioteket “<navn>” funnet, eller det oppstod en feil ved lesing av filen.

Til brukeren: Kontroller at DLL-filen er installert og uskadet, og at plasseringen står i LIBPATH-parameteren i CONFIG.SYS-filen.

DBA0033 “<navn>” kan ikke slettes fordi det brukes av administrasjonsverktøy. Lukk noen vinduer og prøv kommandoen på nytt.

Forklaring: Objektet “<navn>” som du valgte å slette, eller et objekt som eies av objektet du valgte å slette, brukes fortsatt av et annet administrasjonsverktøy. Et vindu for å endre tabell kan være åpent for en database som du prøver å slette. I dette tilfellet kan du ikke slette databasen før du lukker dette vinduet.

Til brukeren: Lukk alle vinduene som bruker objektet du valgte, eller lukk alle vinduene som bruker poster som eies av dette objektet, og prøv kommandoen på nytt.

DBA0034 “<navn>” kan ikke fjernes fordi det brukes av administrasjonsverktøy. Lukk noen vinduer og prøv kommandoen på nytt.

Forklaring: Objektet “<navn>” som du valgte å fjerne, eller et objekt som eies av objektet du valgte å fjerne, brukes fortsatt av et annet administrasjonsverktøy. Et vindu for å endre tabell kan være åpent for en database som du prøver å fjerne. I dette tilfellet kan du ikke fjerne databasen før du lukker dette vinduet.

Til brukeren: Lukk alle vinduene som bruker objektet du valgte, eller lukk alle vinduene som bruker poster som eies av dette objektet, og prøv kommandoen på nytt.

DBA0035 Operasjonen “<operasjon>” kan ikke utføres fordi objektet “<navn>” som du ber om operasjon på, ikke er i riktig tilstand for denne operasjonen. Lukk noen vinduer og prøv kommandoen på nytt.

Forklaring: Operasjonen “<operasjon>” krever at “<navn>” har statusen “<navn>”.

Til brukeren: Kontroller at alle operasjoner som venter på å bli utført på det valgte objektet er ferdige, og prøv kommandoen på nytt.

DBA0036 Oppdateringen av databasekonfigurasjonen var vellykket. Alle applikasjoner må frakobles fra databasen “<navn>” før endringene kan tas i bruk. Hvis du allerede har tatt en reservekopi, anbefales det at du tar en ny reservekopi av databasen for å få med de nye konfigurasjonsverdiene.

Forklaring: Oppdateringen av databasekonfigurasjonen var vellykket. Du kan ikke endre den aktive databasekonfigurasjonen før du har koblet alle applikasjoner fra databasen. Når alle applikasjonene er koblet fra databasen, aktiveres endringene første gang

databasen blir tilkoblet igjen.

Til brukeren: Kontroller at alle applikasjoner er koblet fra databasen, og koble dem til databasen på nytt.

DBA0037 **Oppdateringen av forekomstkonfigurasjonen var vellykket. Forekomsten "<navn>" må stoppes før endringene kan tas i bruk.**

Forklaring: Oppdateringen av forekomstkonfigurasjonen var vellykket.

Endringer i konfigurasjonsparameteren "dftdbpath" blir aktivert umiddelbart.

For resten av konfigurasjonsparameterne blir ikke endringene aktivert før alle applikasjoner er koblet fra databasen, og forekomsten blir stoppet og startet på nytt.

Til brukeren: For at alle endringene skal bli aktivert, må du kontrollere at alle applikasjoner er koblet fra databasen. Deretter stopper og starter du forekomsten på nytt.

Du kan stoppe forekomsten ved å velge handlingen Stopp på objektmenyen til forekomsten i kontrollsenderet. Du kan deretter starte forekomsten ved å velge handlingen Start på objektmenyen til forekomsten i kontrollsenderet.

DBA0039 **Det er for øyeblikket databaseobjekter som er låst, eller databasetilkoblinger som er i bruk. Vil du fortsette avslutningen?**

Forklaring: Databaseobjektene i kontrollsenderet er låst når det blir utført handlinger mot dem, for eksempel endre tabell. Andre handlinger vil opprettholde de tilkoblingene til databasen som kreves for å fullføre oppgaven.

Til brukeren: Hvis du velger å fortsette avslutningen, tvinger du alle låsinger og tilkoblinger, og verktøyene blir avsluttet. Det kan være risikabelt å gjøre dette, for når du tvinger enkelte handlinger (for eksempel Gjenopprett

database) midtveis i oppgaven, kan det føre til at databasen blir ødelagt.

Det sikreste er å først gå tilbake til DB2-verktøyene for å kontrollere at det ikke er flere gjenværende databaseoperasjoner.

DBA0040 **Hvis du avslutter, vil du stoppe Snapshot-overvåkeren. Vil du fortsette avslutningen?**

Forklaring: Snapshot-overvåking er startet på ett eller flere databaseobjekter, og hvis du skal fortsette overvåkingen, må DB2-verktøyene være aktive.

Til brukeren: Velg å fortsette avslutningen bare dersom du ikke lenger trenger å bruke Snapshot-overvåkeren.

DBA0041 **Operasjonen som det blir bedt om, kunne ikke utføres fordi DB2 Administrative verktøy er en liten applikasjon som ikke kan stoles på (untrusted).**

Forklaring: Små applikasjoner som blir lastet inn over nettverket, blir vanligvis betraktet som applikasjoner man ikke kan stole på. Forskjellige nettlelere og visningsprogrammer for miniapplikasjoner kan ha forskjellige begrensninger på applikasjoner man ikke kan stole på, inkludert de fleste lokale systemoperasjoner (for eksempel lese filer, skrive til filer og skrive ut filer).

Til brukeren: Ta kontakt med den systemansvarlige for å få vite om disse begrensningene kan tilpasses.

DBA0042 **Vil du fjerne innstillingen for bruker-IDen og passordet som ble brukt for tilkobling til denne databasen.**

Forklaring: Hvis du velger å fjerne denne innstillingen, forhindrer du uautorisert tilgang til denne databasen fra denne arbeidsstasjonen. Du blir bedt om å oppgi riktig bruker-ID og passord neste gang du kobler deg til databasen.

Til brukeren: Klikk på Ja for å fjerne

innstillingene for bruker-ID og passord. Klikk på Nei for å lagre innstillingene for bruker-ID og passord til du avslutter kontrollsentret.

DBA0100I **Kontrollsentret oppdaterer nodekataloginformasjon for forekomsten "<forekomst>". Informasjon som er feil, blir rettet. Den gjeldende forespørselen kan ikke utføres.**

Forklaring: Kontrollsentret oppdaget at nodetypen er endret for forekomsten, og katalogiserer nå forekomsten på nytt basert på den nye informasjonen. Nodetypeverdien for forekomsten bestemmer hvilke handlinger kontrollsentret utfører.

Til brukeren: Prøv forespørselen på nytt.

DBA0101W **Poster som er oppgitt i unntakslisten, vil ikke bli brukt. Vil du fortsette?**

Forklaring: Valgruten Noder inneholder unntak er ikke valgt, men det er oppgitt unntakscontainere i tilleggsvinduet Vis unntak.

Til brukeren: Klikk på Ja hvis du vil tømme listen med unntakscontainere, eller klikk på Nei eller Avbryt hvis du vil velge valgruten Noder inneholder unntak.

DBA0102W **Finner ikke nodetype for forekomsten "<forekomst>". Årsakskode: "<årsakskode>".**

Forklaring: Nodetypen er en konfigurasjonsparameter i databasesystemet som oppgir om forekomsten har en eller flere partisjoner.

Oppdagingsfunksjonen forsøker å behandle nodetypeverdien for deg. Det er nødvendig å skille mellom forekomster fordi handlingene i kontrollsentret kan være forskjellige for miljøer med en enkelt partisjon og miljøer med flere partisjoner.

Hvis årsakskoden er -1, kunne ikke oppdagingsfunksjonen tilordne den katalogiserte forekomsten til en gyldig DB2-forekomst.

Alle andre årsakskoder er tilordnet til en gyldig SQL-melding. Slå opp i hjelpen hvis du vil lese den tilsvarende SQL-meldingen.

Til brukeren: Oppdagingsfunksjonen har disse kravene:

1. DB2-administrasjonstjeneren må være installert og kjøre på fjernforekomsten du vil katalogisere eller ha tilgang til.
2. Kontroller at forekomsten er registrert. Oppgi kommandoen db2set -l fra vertssystemet du katalogiserer.
3. Du må definere disse globale DB2-registreringsverdiene:
 - DB2SYSTEM
 - DB2ADMINSERVER
4. Du må definere denne DB2-registreringsverdien for forekomsten:
 - DB2COMM
5. Du må definere disse konfigurasjonsparameterne for administrasjonstjeneren:
 - DISCOVER = KNOWN og DISCOVER_COMM = null

eller

- DISCOVER = SEARCH og DISCOVER_COMM = protokoll (for eksempel TCPIP)

Kontroller de nye registerverdiene ved å gi kommandoen db2set -all.

DBA0103W **Endrede verdier for konfigurasjonsparametere vil ikke bli brukt. Vil du fortsette?**

Forklaring: Det ble valgt en annen databasepartisjon, men endringene i konfigurasjonsparameterne gjelder for databasepartisjonen som er valgt tidligere.

Til brukeren: Velg Ja for å hente konfigurasjonsparameterverdiene til den neste databasepartisjonen og slett endringene som ble oppgitt for databasepartisjonen som ble valgt tidligere.

DBA0113E Unntakscontainere er oppgitt, men ikke alle nodene i nodegruppen er tatt med. Det er ikke oppgitt containere for disse nodene: "nodeliste".

Forklaring: De oppgitte unntakscontainerne har ingen vanlig container. Siden ingen vanlige containere er oppgitt, må unntakscontaineren defineres på hver node i nodegruppen.

Til brukeren: Klikk på OK for å føye containere til de oppgitte nodene.

DBA0114W Kontrollsenderet oppdaget feil nodekataloginformasjon for forekomsten "<forekomst>". Informasjon som er feil, blir rettet. Avslutt og start kontrollsenderet på nytt. Den gjeldende forespørselen kan ikke utføres.

Forklaring: Kontrollsenderet oppdaget at nodetypen er endret for forekomsten.

Til brukeren: Avslutt kontrollsenderet og start det på nytt.

DBA0115I Nodekataloginformasjonen er rettet for denne forekomsten. Forekomsten "<forekomst>" bør fornyes.

Forklaring: Siden kataloginformasjonen for forekomsten er oppdatert, er kanskje ikke de viste objektene og handlingene riktige.

Til brukeren: Velg å fornye fra forekomstmenyen for å oppdatere kontrollsenderet, og prøv så på nytt.

DBA0116I Operasjonen kan ikke utføres av JDBC-tjeneren akkurat nå. Prøv denne operasjonen senere.

Forklaring: JDBC-tjeneren er for øyeblikket opptatt med en eksisterende operasjon, og kan ikke utføre brukeroperasjonen.

Til brukeren: Vent til JDBC-tjeneren er ferdig

med eksisterende operasjon, og prøv operasjonen på nytt.

DBA1005W Denne handlingen vil tvinge både lokale databaser og portnerapplikasjoner. Vil du fortsette?

Forklaring: Du har bedt om på tvinge alle applikasjoner på forekomsten.

Til brukeren: Klikk på Ja hvis du vil at forespørselen skal utføres, eller på Nei hvis du vil avbryte.

DBA1006E En ugyldig tilleggsmodul er oppdaget av kontrollsenderet.

Forklaring: Filen "db2plug.zip" er ødelagt eller feil konfigurert.

Til brukeren: Hvis kontrollsenderet kjøres som en applikasjon, kontrollerer du om "db2plug.zip" er tatt med i systemvariabelen "CLASSPATH". Hvis kontrollsenderet kjøres som en applett, kontrollerer du om "db2plug.zip" er tatt med i merket "archive" i HTML-filen db2cc.htm. Hvis problemet fortsetter, tar du kontakt med den systemansvarlige for DB2.

DBA1007W Det ble oppgitt et objektnavn eller en parameter som ikke er gyldig. Kontrollsenderet begynner med mappen Systemer som rot i treoversikten.

Forklaring: Et ugyldig objektnavn betyr at systemet, forekomsten, delsystemet eller databasenavnet som er oppgitt, ikke blir funnet. Årsaken kan være at det ikke eksisterer, eller at kombinasjonen av navn som er oppgitt, ikke er gyldig. Det oppgitte databasenavnet kan for eksempel eksistere, men ikke innenfor det oppgitte systemnavnet. En ugyldig parameter betyr at det ble oppgitt noe annet enn -h, -i, -sub eller -d.

Til brukeren: Kontroller at du bruker gyldige objektnavn og parametere og prøv igjen.

DBA1100 Det er reservert mindre enn “<antall>.” MB minne for din tjener. Ingen anbefalinger er kommet. Gjeldende verdier på resultatsiden samsvarer med de foreslåtte verdiene.

Forklaring: Fordi det er reservert så lite minne til tjeneren, kan ikke veiviseren Ytelseskonfigurering komme med en anbefaling.

De foreslåtte verdiene på siden Resultater er de samme som de gjeldende verdiene.

Til brukeren: Hvis du kan reservere mer minne til tjeneren, går du til siden Tjener, tildeler mer minne og prøver igjen. Hvis ikke, klikker du på Avbryt for å lukke veiviseren Ytelseskonfigurering.

DBA1102 Det oppstod en feil da veiviseren Ytelseskonfigurering prøvde å lagre de foreslåtte verdiene i en systemfil.

Forklaring: Veiviseren Ytelseskonfigurering kunne ikke opprette en CFG-delkatalog under forekomstkatalogen eller kunne ikke lagre en systemfil som inneholder anbefalinger, i CFG-delkatalogen i forekomstkatalogen.

Til brukeren: Kontroller at lageret som inneholder forekomstkatalogen, ikke er fullt og at du har skrivetilgang til dette lageret. Deretter klikker du på Gjort og prøver igjen.

DBA1104 Oppdateringen av konfigurasjonsparameterne for forekomst og database var vellykket. Forekomsten “<navn>” må være stoppet før endringene kan tas i bruk. Det kan være at du vil binde pakkene på nytt etter at de nye konfigurasjonsparameterne er aktivert slik at de nye verdiene blir brukt under bindingen.

Forklaring: Veiviseren Ytelseskonfigurering har oppdatert konfigurasjonsparameterne til databasesystemet, konfigurasjonsparameterne til

databasen og størrelsene på bufferområdene i katalogen SYSBUFFERPOOLS.

Endringene blir ikke aktivert før forekomsten blir stoppet på tjeneren.

Pakker ble bundet med de gamle konfigurasjonsparameterne. De må bindes på nytt etter at de nye parameterne er aktivert, for at du skal kunne dra nytte av de nye parameterne.

Til brukeren: Når du er klar til å bruke de nye konfigurasjonsparameterne, stopper du forekomsten og starter den på nytt.

Bind pakkene på nytt hvis det er nødvendig.

DBA1107 Det oppstod en feil da veiviseren Ytelseskonfigurering prøvde å hente systemopplysninger fra tjeneren.

Forklaring: Det oppstod en uventet feil. Veiviseren Ytelseskonfigurering kan ikke fortsette.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige.

DBA1108 Veiviseren Ytelseskonfigurering kunne ikke øke størrelsene på bufferområdene på grunn av at andre minnekrav er fastsatt fra svarene du har gitt. Størrelsen på bufferområdene forblir uforandret. Hvis det foreslåtte settet med konfigurasjonsverdier blir brukt, kan det forårsake sideveksling på tjeneren.

Forklaring: Dette er en advarsel om at det kan være reservert for lite minne til tjeneren for å kjøre arbeidet du har oppgitt.

Til brukeren: Se gjennom valgene på de forrige sidene i veiviseren Ytelseskonfigurering når du skal kontrollere at arbeidsbeskrivelsen er riktig, eller tilføy mer minne til tjeneren.

DBA1109 **Transaksjonsverdien du har oppgitt, er mer enn ti ganger så stor som gjennomsnittlig antall tilkoblede applikasjoner. Hvis du bruker en transaksjonsstyrer, kan du overse denne meldingen. Hvis ikke, bør du endre verdien.**

Forklaring: Veiviseren Ytelseskonfigurering kontrollerer om transaksjonsverdien kan brukes. Transaksjonsverdien kan være for høy hvis du ikke bruker en transaksjonsstyrer.

Til brukeren: Hvis du bruker en transaksjonsstyrer, kan du overse denne meldingen. Hvis ikke, oppgir du et lavere antall transaksjoner per minutt eller øker det gjennomsnittlige antall tilkoblede applikasjoner.

DBA1110 **Det finnes ingen poster i systemets databasekatalog.**

Forklaring: Det er ingen poster i denne databasekatalogen.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA1111 **Databasекallenavnet "<navn>" finnes allerede for en annen database.**

Forklaring: Du har bedt om at reservekopien blir gjenopprettet til en ny database, men databasenavnet som du oppgav, er brukes allerede som kallenavn for en eksisterende database.

Når du har opprettet en database, blir databasen katalogisert i systemets databasekatalog med databasenavnet som kallenavn, og dette kallenavnet må være entydig.

Til brukeren: Oppgi et databasenavn som ikke blir brukt som et kallenavn, eller be om at reservekopien blir gjenopprettet til den eksisterende databasen.

DBA1112 **Databasекallenavnet "<navn>" ble ikke funnet i systemdatabasekatalogen.**

Forklaring: Du har bedt om at en reservekopi skal gjenopprettes til en eksisterende database, men det finnes ikke lenger en database med dette kallenavnet.

Til brukeren: Velg en eksisterende database eller be om at reservekopien blir gjenopprettet til en ny database.

DBA1113 **Omstarten mislyktes fordi det finnes tvilsomme transaksjoner for databasen, og tilkoblingen til databasen ble slettet (drop).**

Forklaring: Den nye oppstartingen støtte på tvilsomme transaksjoner. Dette gjorde at databasen ble værende i en inkonsistent status. DBA-programmet slettet tilkoblingen til databasen.

Til brukeren: Ferdigstill de tvilsomme transaksjonene. Hvis de ikke blir ferdigstilt, må applikasjonene starte databasen på nytt hver gang det er nødvendig.

Hvis du er bruker i et XA/DTP-miljø og transaksjonssystemet som brukte databasen, er tilgjengelig, ber du den om å ferdigstille de tvilsomme transaksjonene.

Hvis ikke, bruker du kommandolinjebehandleren til å fullføre alle tvilsomme transaksjoner manuelt.

DBA1114 **Databasen "<navn>" venter på reservekopiering.**

Forklaring: Denne statusen hindrer at databasen blir oppdatert. Databasen må reservekopieres før den kan oppdateres.

Til brukeren: Reservekopier databasen.

DBA1115 **Oppgi en verdi for "<navn>".**

Forklaring: Du må oppgi en verdi.

Til brukeren: Oppgi en verdi og prøv forespørselen på nytt.

DBA1116 **Verdien for “<parameter>” må være mellom “<minste>” og “<største>”.**

Forklaring: Verdien må være innenfor det oppgitte området.

Til brukeren: Skriv inn en verdi i det oppgitte området og prøv forespørselen på nytt.

DBA1117 **Verdien for “<navn>” er ugyldig.**

Forklaring: Den oppgitte verdien er ugyldig.

Til brukeren: Rett verdien og prøv forespørselen på nytt.

DBA1118 **Verdien for “<navn>” må ikke overskride “<største>”.**

Forklaring: Den oppgitte verdien er ugyldig.

Til brukeren: Rett verdien og prøv forespørselen på nytt.

DBA1119 **Verdien for “<navn>” må ikke være mindre enn “<minste>”.**

Forklaring: Den oppgitte verdien er ugyldig.

Til brukeren: Rett verdien og prøv forespørselen på nytt.

DBA1121 **Det ble opprettet en jobb for forespørselen “<beskrivelse>” på systemet “<system>”. Jobbnummeret er “<nummer>”. Hvis du vil se på statusen og resultatet av jobben, bruker du siden Jobber i journalen.**

Forklaring: Jobben ble startet.

Til brukeren: Hvis du vil se på statusen og resultatet av jobben, bruker du siden Jobber i journalen.

DBA1122 **Jobben er fullført for forespørselen “<beskrivelse>” på systemet “<system>”. Hvis du vil vite statusen for jobben, kan du se på jobbens “<nummer>” på siden Jobber i journalen.**

Forklaring: Jobben er fullført.

Til brukeren: Hvis du vil se på statusen og resultatet av jobben, bruker du siden Jobber i journalen.

DBA1123 **Jobben “<beskrivelse>” er avbrutt.**

Forklaring: Jobben ble stoppet som svar på en forespørsel fra en bruker.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA1126 **Det er ingen tabellplasser i databasen.**

Forklaring: Det er ingen tabellplasser i databasen.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA1127 **Tabellplassen har ingen containere.**

Forklaring: Tabellplassen har ingen containere.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA1128 **Ingen containere er oppgitt. Velg “Tilføy” for å opprette containere.**

Forklaring: Den gjeldende listen inneholder ingen nye containere.

Til brukeren: Velg “Tilføy” og fyll ut de nødvendige feltene for å føye en container til listen.

DBA1129 **Oppgi en verdi for “<navn>”.**

Forklaring: Operasjonen du har bedt om, kan bare utføres hvis du oppgir en verdi for “<navn>”.

Til brukeren: Oppgi en verdi og klikk deretter på OK.

DBA1130 Verdien for "<navn>" må ikke overskride "<største>" tegn.

Forklaring: Du oppgav en verdi som var større enn største tillatte antall tegn.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi og klikk deretter på OK.

DBA1131 "<enhet>" er ikke en gyldig magnetbåndstasjon.

Forklaring: Operativsystemet godtok ikke magnetbåndstasjonen som er oppgitt. Lokale magnetbåndstasjoner har formatet "\\.\TAPEn", der n er stasjonsnummeret (0 er den første).

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for magnetbåndstasjonen og klikk deretter på OK.

DBA1132 Magnetbåndstasjonen "<enhet>" støtter ikke et magnetbåndmerke med blokkstørrelsen "<blokkstørrelse>".

Forklaring: Kontrollsenteret bruker en blokkstørrelse for magnetbåndmerke som ikke støttes av den oppgitte magnetbåndstasjonen.

Til brukeren: Bruk kommandolinjebehandleren til å gi forespørselen. Oppgi en blokkstørrelse som støttes, i kommandoen DB2 INITIALIZE TAPE.

DBA1133 Det oppstod en feil ved magnetbåndstasjon "<enhet>".

Forklaring: Det oppstod en uventet feil under forsøket på å bruke magnetbåndstasjonen som er oppgitt.

Til brukeren: Gi forespørselen på nytt. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA1134 Det ble opprettet en jobb for forespørselen "<beskrivelse>". Ingen jobbrelaterte poster kan opprettes i journalen, fordi du ikke fikk tilgang til DAS-forekomsten (DAS=databas administrative server).

Forklaring: Jobben ble startet, men statusen og resultatet av jobben blir ikke logget i journalen. Dette kan skje hvis DAS-forekomsten ikke er startet.

Til brukeren: Hvis du vil logge statusen og resultatet av jobben i journalen, må du starte DAS-forekomsten før du begynner å reservekopiere.

DBA1135 Jobben er fullført for forespørselen "<beskrivelse>".

Forklaring: Jobben er fullført.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA1136 Du kan ikke reservekopiere på tabellplassnivå, fordi databasen "<db>" er aktivert for gjenoppbygging ved fremlengs rulling.

Forklaring: Du kan bare reservekopiere på tabellplassnivå hvis du først har aktivert denne databasen for gjenoppbygging ved fremlengs rulling.

Til brukeren: Hvis du vil aktivere databasen for gjenoppbygging ved fremlengs rulling, setter du konfigurasjonsparameterne LOGRETAIN eller USEREXIT for databasen til ON, kobler alle eksisterende applikasjoner fra databasen og utfører en frakoblet reservekopiering av databasen.

DBA1137 Verdien for "<navn>" må ikke være mindre enn "<minste>" antall "<enheter>".

Forklaring: Den oppgitte verdien er mindre enn minimumsverdien "<minste>" "<enheter>".

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi og prøv forespørselen på nytt.

DBA1138 Verdien for “<navn>” må ikke overskride “<største>” “<enheter>”.

Forklaring: Den oppgitte verdien er større enn maksimalverdien “<største>” “<enheter>”.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi og prøv forespørselen på nytt.

DBA1139 Du må tildele minst “<sider>” for systemkatalogen.

Forklaring: Det kan ikke være flere enn “<sider>” i hver tabellplasscontainer. Hver side med data krever 4 kB. Det vil si at 1 MB med lagerplass tilsvarer 256 av disse 4 kB-sidene.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi og prøv forespørselen på nytt.

DBA1140 Du kan ikke tildele flere enn “<sider>” sider i en enkelt container. Det kan ikke være flere enn “<sider>” i en tabellplass.

Forklaring: Hver side med data krever 4 kB. Det vil si at 1 MB med lagerplass tilsvarer 256 av disse 4 kB-sidene.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi og prøv forespørselen på nytt.

DBA1141 Du må tildele minst “<sider>” sider i hver container.

Forklaring: Det minste antall sider i en tabellplasscontainer er relatert til områdestørrelsen i tabellplassen. Det er 5 ganger størrelsen på området pluss en side. Det vil si at en tabellplass med et område på 32 sider (standardverdien) er minimumsstørrelsen på en enkelt container 161 sider.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi og prøv forespørselen på nytt.

DBA1142 Konfigurasjonsparametere LOGARCHIVE for database er satt til ON for databasen “<navn>”. Databasen får statusen reservekopiering venter så snart alle applikasjonene er koblet fra databasen. Denne statusen hindrer at databasen blir oppdatert. Databasen må reservekopieres før den kan oppdateres igjen.

Forklaring: Før databasesystemet kan begynne å logge alle transaksjonene i databasen, må det finnes en fullstendig frakoblet reservekopi av databasen som kan brukes som et startpunkt.

Til brukeren: Opprett en fullstendig frakoblet reservekopi av databasen så snart som mulig. Hvis det ikke er mulig, setter du parameteren LOGARCHIVE til OFF.

DBA1143 Du kan ikke utføre en frakoblet reservekopiering akkurat nå, siden minst en applikasjon fremdeles er tilkoblet databasen. Du kan enten forsøke på nytt senere, eller du kan frakoble alle applikasjoner som er tilkoblet databasen umiddelbart, ved å velge Tving fra forekomstobjektets objektmeny.

Forklaring: En frakoblet reservekopiering kan ikke utføres for alle applikasjonene som er koblet til den valgte databasen, er stoppet. Du kan enten vente på at applikasjonene skal frakoble seg selv, eller du kan tvinge de tilkoblede applikasjonene til å gjøre det med en gang.

Til brukeren: Forsøk på nytt senere, eller tving alle applikasjoner som er tilkoblet databasen umiddelbart, ved å velge Tving fra forekomstobjektets objektmeny.

DBA1144 Containeren du oppgav, finnes allerede.

Forklaring: Hver tabellplasscontainer må være entydig.

Til brukeren: Oppgi et filnavn eller en katalog som ikke finnes på systemet.

DBA1145 **Containeren er oppgitt mer enn en gang.**

Forklaring: Hver tabellplasscontainer må være entydig.

Til brukeren: Oppgi et filnavn eller en katalog som ikke finnes på listen over nye containere.

DBA1146 **Containeren er med i både brukerens tabellplasser og de midlertidige tabellplassene.**

Forklaring: Hver tabellplasscontainer må være entydig.

Til brukeren: Endre filnavnet eller katalogen for containeren i enten brukerens tabellplass eller i den midlertidige tabellplassen.

DBA1147 **Containeren er med i både katalogens tabellplasser og de midlertidige tabellplassene.**

Forklaring: Hver tabellplasscontainer må være entydig.

Til brukeren: Endre filnavnet eller katalogen for containeren i enten katalogens tabellplass eller i den midlertidige tabellplassen.

DBA1148 **Containeren er med i både brukerens og katalogens tabellplasser.**

Forklaring: Hver tabellplasscontainer må være entydig.

Til brukeren: Endre filnavnet eller katalogen for containeren i enten brukerens eller katalogens tabellplass.

DBA1149 **Det er ikke nok ledig plass til containerne du har oppgitt.**

Forklaring: Når en DMS-container blir opprettet, bruker den opp all plassen du har tildelt den.

Til brukeren: Endre plasseringen til containeren til et område som har mer lagerplass, eller øk den tilgjengelige lagerplassen der containeren er plassert nå.

DBA1150E **Det finnes allerede en kolonne med samme navn.**

Forklaring: Kolonnen ble ikke tilføyd, siden en kolonne med samme navn allerede er oppgitt eller finnes i tabellen som blir opprettet eller endret.

Til brukeren: Oppgi et annet kolonnenavn.

DBA1151E **Kolonnen er med i en primærnøkkel eller fremmednøkkel.**

Forklaring: Kolonnen ble ikke fjernet, siden den er med i en primærnøkkel eller fremmednøkkel.

Til brukeren: Kontroller at den oppgitte kolonnen er den riktige kolonnen som skal fjernes. Når du skal fjerne den oppgitte kolonnen i en tabell, endrer du definisjonene for primærnøkkelen eller fremmednøkkelen slik at det ikke lenger henvises til den oppgitte kolonnen.

DBA1152E **Det finnes allerede en begrensning med det samme navnet.**

Forklaring: Begrensningen ble ikke tilføyd, siden en begrensning med samme navn allerede er oppgitt eller finnes i tabellen som blir opprettet eller endret.

Til brukeren: Oppgi et annet navn for begrensningen.

DBA1153E **Objektet er allerede på listen.**

Forklaring: Det oppgitte objektet er allerede på listen. Handlingen blir ikke utført.

Til brukeren: Oppgi et annet objekt eller lukk vinduet.

DBA1154E Systemet, forekomsten og databasen som er oppgitt, identifiserer ikke en database som gjenkjennes.

Forklaring: Spesifikasjonene for system, forekomst og database identifiserer ikke en database som er kjent for applikasjonen. Handlingen blir ikke utført.

Til brukeren: Kontroller at system-, forekomst- og databasenavnet er riktig, eller tilføy systemet, forekomsten og databasen som du vil bruke, til applikasjonen.

DBA1155E Objektet "<objektnavn>" finnes ikke lenger i databasen. Forespørselen kan ikke utføres.

Forklaring: Det oppgitte objektet finnes ikke lenger i databasen, og kan ikke brukes. Forespørselen er avbrutt.

Til brukeren: Velg Forny fra objektmenyen til objektmappen hvis du vil ha en oppdatert liste over objekter.

DBA1156W Forespørselen ble fullført med advarsler. Se i administrasjonsverktøyloggen hvis du vil ha flere detaljer.

Forklaring: Handlingen det ble bedt om, ble utført, men det ble gitt en eller flere advarsler.

Til brukeren: Se i administrasjonsverktøyloggen hvis du vil ha flere opplysninger.

DBA1157I Ingen autorisasjoner er tildelt eller trukket tilbake på "<objektnavn>" for "<bruker-ID>". Se i administrasjonsloggen hvis du vil ha flere detaljer.

Forklaring: Handlingen det ble bedt om, ble utført. Det ble ikke gjort noe med autorisasjonene eller rettighetene på det oppgitte objektet for den oppgitte brukeren eller gruppen.

Til brukeren: Ingen

DBA1158I Antall poster lest under innlastingen = "<antall>". Antall poster hoppet over før innlastingen begynner = "<antall>". Antall rader lastet inn i måltabellen = "<antall>". Antall poster som ikke kunne lastes inn = "<antall>". Antall like rader slettet = "<antall>". Antall poster lastet inn og iverksatt i databasen = "<antall>".

Forklaring: Handlingen er fullført med de oppgitte resultater.

Til brukeren: Ingen

DBA1159I Eksporten er fullført. "<objektbeskrivelse>" = "<antall>"

Forklaring: Eksporten er fullført med de oppgitte resultater.

Til brukeren: Ingen

DBA1160I Importen er fullført. Antall poster lest under importen = "<antall>". Antall poster hoppet over før importen begynner = "<antall>". Antall rader importert i måltabellen = "<antall>". Antall poster som ikke kunne importeres = "<antall>". Antall like rader slettet = "<antall>". Antall poster importert og iverksatt i databasen = "<antall>".

Forklaring: Importen er fullført med de oppgitte resultater.

Til brukeren: Ingen

DBA1161I "<objektbeskrivelse>" = "<antall>"

Forklaring: Importen eller eksporten er fullført med de oppgitte resultater.

Til brukeren: Ingen

DBA1162I Innlastingen er fullført. Antall poster lest under innlastingen = “<antall>”. Antall poster hoppet over før innlastingen begynner = “<antall>”. Antall rader lastet inn i måltabellen = “<antall>”. Antall poster som ikke kunne lastes inn = “<antall>”. Antall like rader slettet = “<antall>”. Antall poster lastet inn og iverksatt i databasen = “<antall>”.

Forklaring: Innlastingen er fullført med de oppgitte resultater.

Til brukeren: Ingen

DBA1163E Tabellen ble ikke kopiert. Se i administrasjonsverktøyloggen hvis du vil ha flere detaljer.

Forklaring: En eller flere advarsler eller feil oppstod da tabellen skulle kopieres. Tabellen ble ikke kopiert.

Til brukeren: Se i administrasjonsverktøyloggen hvis du vil ha flere opplysninger.

DBA1164E Den oppgitte måltabellen finnes allerede. Kildetabellen ble ikke kopiert.

Forklaring: Kopieringen av tabellen mislyktes fordi måltabellen finnes.

Til brukeren: Oppgi en ny måltabell eller slett den eksisterende måltabellen og prøv igjen.

DBA1165E Det ble ikke tildelt eller trukket tilbake rettigheter for “<bruker-ID>”. Se i administrasjonsverktøyloggen hvis du vil ha flere detaljer.

Forklaring: Det ble ikke gitt eller fratatt rettigheter for den oppgitte brukeren eller gruppen.

Til brukeren: Se i administrasjonsverktøyloggen hvis du vil ha flere opplysninger.

DBA1166E Identifikatoren “<identifikatornavn>” inneholder ulikt antall anførselstegn. Rett identifikatoren og prøv igjen.

Forklaring: Den oppgitte identifikatoren har ulikt antall enkle eller doble anførselstegn. Navngivningsreglene krever likt antall anførselstegn. Handlingen blir ikke utført.

Til brukeren: Rett identifikatoren og prøv igjen.

DBA1167E Identifikatoren “<identifikatornavn>” inneholder blanktegn. Rett identifikatoren og prøv igjen.

Forklaring: Den oppgitte identifikatoren inneholder blanktegn. Det er i strid med navngivningsreglene for vanlige identifikatorer. Handlingen blir ikke utført.

Til brukeren: Fjern blanktegnene eller sett identifikatoren i anførselstegn og prøv igjen.

DBA1168E Det første tegnet i identifikatoren “<identifikatornavn>” er ugyldig. Rett identifikatoren og prøv igjen.

Forklaring: Det første tegnet i den oppgitte identifikatoren er ugyldig. Den må følge navngivningsreglene for vanlige identifikatorer. Handlingen blir ikke utført.

Til brukeren: Erstatt det første tegnet med et gyldig tegn eller sett identifikatoren i anførselstegn og prøv igjen.

DBA1169 Kommandoskriptet som kan oppdatere konfigurasjonsparameterne for forekomsten og databasen, ble opprettet. Bruk skriptsenteret til å utføre eller planlegge utføringen av et skript.

Forklaring: Det ble lagret et nytt skript i skriptsenteret. Du kan åpne Skriptsenter når du skal se på, kjøre eller planlegge utføringen av det nye kommandoskriptet.

Når skriptet er kjørt, vil ikke endringene bli

aktivert før forekomsten er stoppet på tjeneren.

Pakker ble bundet med de gamle konfigurasjonsparameterne. De må bindes på nytt etter at de nye parameterne er aktivert, for at du skal kunne dra nytte av de nye parameterne.

Til brukeren: Hvis du vil se på, kjøre eller planlegge utføringen av skriptet som akkurat er lagret, kan du gå til skriptsenteret ved å velge ikonet Skriptsenter fra ikonlinjen.

Når du har kjørt skriptet og du er klar til å bruke de nye konfigurasjonsparameterne, stopper du forekomsten og starter den deretter på nytt.

Bind pakkene på nytt hvis det er nødvendig.

DBA1170 Sidestørrelsen for tabellplassen og sidestørrelsen for bufferområdet må være like.

Forklaring: Du må velge et eksisterende bufferområde der sidestørrelsen samsvarer med sidestørrelsen for tabellplassen du vil opprette. Standard bufferområde har standard sidestørrelse på 4 kB. Hvis du ønsker en annen sidestørrelse for tabellplassen, må det eksistere et bufferområde med samsvarende sidestørrelse.

Til brukeren: I vinduet Avansert endrer du sidestørrelsen for tabellplassen slik at den blir lik sidestørrelsen for bufferområdet, eller du kan bytte til et bufferområde med en sidestørrelse som er lik sidestørrelsen for tabellplassen. Hvis det ikke finnes noen bufferområder med sidestørrelsen du ønsker, kan du opprette et i vinduet Opprett bufferområde.

DBA1350I Veiviseren for indeksering kunne ikke anbefale noen indekser. Definer en større tidsgrense på siden Beregn og forsøk å beregne Anbefalte indekser på nytt.

Forklaring: Veiviseren for indeksering kunne ikke anbefale noen indekser fordi maksimal søketid var for kort.

Til brukeren:

1. Definer lengre tidsgrense eller fjern tidsgrensen på siden Beregn i veiviseren for indeksering.
2. Prøv å kjøre veiviseren for indeksering på nytt.

DBA1351I Veiviseren for indeksering kunne ikke anbefale noen indekser. Definer en større grense på siden Grenser og forsøk å beregne Anbefalte indekser på nytt.

Forklaring: Veiviseren for indeksering kunne ikke anbefale noen indekser fordi maksimal logisk størrelse på alle indekser var for liten.

Til brukeren:

1. Definer større maksimal logisk størrelse eller ingen maksimal størrelse på siden Grenser i veiviseren for indeksering.
2. Prøv å kjøre veiviseren for indeksering på nytt.

DBA1352I Veiviseren for indeksering kunne ikke anbefale noen indekser som vil forbedre ytelsen for arbeidsbelastningen.

DBA1353W Du oppgav bare en SQL-setning i arbeidsbelastningen. Databasen har kanskje andre aktiviteter. Slett indekser bare hvis du er sikker på at de ikke er nødvendige for andre årsaker.

Forklaring: Siden du bare har oppgitt en SQL-setning i arbeidsbelastningen, er det lite sannsynlig at den representerer all aktivitet mot databasen.

På siden Slett i veiviseren for indeksering finner du en liste over alle eksisterende indekser som ikke er anbefalt for denne SQL-setningen.

Til brukeren: Slett indekser bare hvis du er sikker på at de ikke er nødvendige for andre årsaker.

DBA1500 Det lokale systemobjektet kan ikke fjernes.

Forklaring: Det lokale systemobjektet vises i oversikten hvis dette er en tjener, og blir ikke vist hvis dette er en klient. Du har ingen direkte kontroll over fjerningen av dette objektet, fordi det inneholder spesielle egenskaper som kreves av tjenertypen.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA1501 Det lokale systemobjektet kan ikke endres.

Forklaring: Det lokale systemobjektet vises i oversikten hvis dette er en tjener, og blir ikke vist hvis dette er en klient. Du har ingen direkte kontroll over endringen av dette objektet, fordi det inneholder spesielle egenskaper som kreves av tjenertypen.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA1502 Det ukjente systemobjektet kan ikke fjernes.

Forklaring: Det ukjente systemobjektet vises bare i oversikten hvis det blir funnet løse rvne forekomster som ikke gjenkjennes som tilhørende et eksisterende system. Du har ingen direkte kontroll over fjerningen av dette objektet, fordi det blir vist automatisk bare når det er nødvendig.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe. Hvis du imidlertid vil fjerne nødvendigheten av å vise dette objektet i oversikten, utfører du disse trinnene:

- Utvid det ukjente systemobjektet til å vise alle løse rvne forekomster.
- Hvis nødvendig, kan du føye nye systemobjekter til kontroll senteret slik at det inneholder de løse rvne forekomstene.
- Hvis nødvendig, bruker du endringshandlingen til å endre systemnavnet på alle løse rvne forekomster som gjenstår.
- Hvis det ukjente forekomstobjektet også vises, har du også løse rvne databaser som ikke gjenkjennes som tilhørende en eksisterende

forekomst. Fjern nødvendigheten av å vise disse objektene ved å utføre trinn som likner på disse, det vil si føye til forekomster eller andre databaser til det ikke finnes flere løse rvne forekomster eller databaser å vise.

DBA1503 Det ukjente systemobjektet kan ikke endres.

Forklaring: Det ukjente systemobjektet vises bare i oversikten hvis det blir funnet løse rvne forekomster som ikke gjenkjennes som tilhørende et eksisterende system. Du har ingen direkte kontroll over endringen av dette objektet, fordi det bare blir vist automatisk når det er nødvendig, og bare har spesielle egenskaper som ikke kan endres.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA1510 Oppgi et systemnavn.

Forklaring: Du må oppgi et systemnavn før du kan tilføye dette nye systemobjektet.

Til brukeren: Oppgi et systemnavn i det riktige skrivefeltet og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1511 Det oppgitte systemnavnet er allerede i bruk.

Forklaring: Du oppgav et systemnavn som samsvarer med navnet som er brukt for et annet systemobjekt i oversikten. Du må ha entydige systemnavn i kontroll senteret. Det skilles mellom store og små bokstaver. Du kan ikke bruke navnene 'Lokal' eller 'Ukjent', fordi dette er systemnavn som er reservert for bruk av de lokale og ukjente systemobjektene. Hvis du vil unngå misforståelser, bør du også prøve å ikke bruke navnene på eksisterende forekomster eller databaser som systemnavn, selv om verktøyet ikke hindrer deg i å gjøre det.

Til brukeren: Oppgi et entydig systemnavn og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1520 Operativsystemtypen for dette systemobjektet er funnet å være “<nyos>”, men lokale opplysninger viser at den er “<gmlos>”. Vil du oppdatere de lokale opplysningene nå, slik at de viser riktig type operativsystem?

Forklaring: Når du føyer til et nytt systemobjekt, må du oppgi en operativsystemtype, som er lagret lokalt for dette fjerntliggende systemet. Når du senere kobler til det fjerntliggende systemet, blir den riktige operativsystemtypen rapportert tilbake. Det er mulig at opplysningene om det opprinnelige operativsystemet ikke er oppgitt riktig, slik at de ikke samsvarer med de riktige innstillingene på det fjerntliggende systemet. I dette tilfellet er det best å oppdatere de lokale opplysningene slik at de samsvarer med innstillingene som finnes på det fjerntliggende systemet.

Til brukeren: Velg Ja for å oppdatere de lokale opplysningene nå, eller velg Nei for å la dem være slik de er.

DBA1521 Tjenerversjonstypen for dette systemobjektet er funnet å være “<nytype>”, men lokale opplysninger viser at den er “<gmtype>”. Vil du oppdatere de lokale opplysningene nå, slik at de viser riktig tjenerversjon?

Forklaring: Når du tilføyer et nytt systemobjekt, blir tjenerversjonen automatisk satt til DB2 V5 eller DRDA, avhengig av hvilket operativsystem du velger. Når du senere kobler til det fjerntliggende systemet, blir den riktige tjenerversjonen, som kan være en tidligere utgave slik som DB2 V2, rapportert tilbake. I dette tilfellet er det best å oppdatere de lokale opplysningene slik at de samsvarer med innstillingene som finnes på det fjerntliggende systemet.

Til brukeren: Velg Ja for å oppdatere de lokale opplysningene nå, eller velg Nei for å la dem være slik de er.

DBA1522 Operativsystemtypen og tjenerversjonstypen er funnet å være henholdsvis “<nyos>” og “<nytype>”, men lokale opplysninger viser at de er henholdsvis “<gmlos>” og “<gmtype>”. Vil du oppdatere de lokale opplysningene nå, slik at de viser de riktige innstillingene for disse verdiene?

Forklaring: Når du føyer til et nytt systemobjekt, må du oppgi en operativsystemtype, som er lagret lokalt for dette fjerntliggende systemet. I tillegg blir tjenerversjonen automatisk satt til DB2 V5 eller DRDA, avhengig av hvilket operativsystem du velger. Når du senere kobler til det fjerntliggende systemet, blir den riktige operativsystemtypen og tjenerversjonen rapportert tilbake. Det kan være at de opprinnelige innstillingene for disse opplysningene var feil slik at de ikke samsvarer med de faktiske innstillingene på det fjerntliggende systemet. I dette tilfellet er det best å oppdatere de lokale opplysningene slik at de samsvarer med innstillingene som finnes på det fjerntliggende systemet.

Til brukeren: Velg Ja for å oppdatere de lokale opplysningene nå, eller velg Nei for å la dem være slik de er.

DBA1533E Kan ikke eksportere tjenerprofilen.

Forklaring: Det er mulig at det ikke er nok lagerplass på målfilsystemet til å fullføre eksporten.

Til brukeren: Frigi lagerplass på målfilsystemet og prøv igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet fortsetter.

DBA1540 Det aktive lokale forekomstobjektet kan ikke fjernes.

Forklaring: Det aktive lokale forekomstobjektet vises alltid i oversikten som den første forekomsten under det lokale systemobjektet. Dette er et spesielt forekomstobjekt som brukes

til å fremstille gjeldende innstilling for systemvariabelen DB2INTANCE. Du har ingen direkte kontroll over fjerningen av dette objektet, fordi det inneholder spesielle egenskaper som kreves av det lokale systemet.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA1541 Det aktive lokale forekomstobjektet kan ikke endres.

Forklaring: Det aktive lokale forekomstobjektet vises alltid i oversikten som den første forekomsten under det lokale systemobjektet. Dette er et spesielt forekomstobjekt som brukes til å fremstille gjeldende innstilling for systemvariabelen DB2INTANCE. Du har ingen direkte kontroll over endringen av dette objektet, fordi det inneholder spesielle egenskaper som kreves av det lokale systemet.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA1550 Oppgi et forekomstnavn.

Forklaring: Du må oppgi et forekomstnavn før du kan tilføye dette nye forekomstobjektet.

Til brukeren: Oppgi et forekomstnavn i det riktige skrivefeltet og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1551 Det oppgitte forekomstnavnet er allerede i bruk.

Forklaring: Du oppgav et forekomstnavn som samsvarer med navnet som er brukt for et annet forekomstobjekt i oversikten, eller som blir brukt av et annet systemobjekt i oversikten. Du må ha entydige forekomstnavn i kontrollsentret. De skrives alltid med store bokstaver. Systemobjekter bruker også et forekomstnavn som genereres automatisk for å lagre egne protokollopplysninger. Forekomstnavnet er vanligvis en kortform av det valgte systemnavnet. Du kan ikke bruke navnet 'LOKAL' eller gjeldende innstilling for systemvariabelen DB2INSTANCE som forekomstnavnet.

Til brukeren: Oppgi et annet forekomstnavn og

prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1552 Oppgi en fjernforekomst.

Forklaring: Du må oppgi en fjernforekomst før du kan tilføye dette nye forekomstobjektet.

Til brukeren: Oppgi en fjernforekomst i det riktige skrivefeltet og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1560 Oppgi et bestemmelsessted.

Forklaring: Du må oppgi et bestemmelsessted for den valgte protokollen før du kan tilføye dette nye objektet.

Til brukeren: Oppgi et bestemmelsessted i det riktige skrivefeltet og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1561 Oppgi en filtjener.

Forklaring: Du må oppgi en filtjener for den valgte protokollen før du kan tilføye dette nye objektet.

Til brukeren: Oppgi en filtjener i det riktige skrivefeltet og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1562 Oppgi en arbeidsstasjon.

Forklaring: Du må oppgi en arbeidsstasjon for den valgte protokollen før du kan tilføye dette nye objektet.

Til brukeren: Oppgi en arbeidsstasjon i det riktige skrivefeltet og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1563 Oppgi et vertssystem.

Forklaring: Du må oppgi et vertssystem for den valgte protokollen før du kan tilføye dette nye objektet.

Til brukeren: Oppgi et vertssystem i det riktige skrivefeltet og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1564 Oppgi et tjenestenaavn.

Forklaring: Du må oppgi et tjenestenaavn for den valgte protokollen før du kan tilføye dette nye objektet.

Til brukeren: Oppgi et tjenestenaavn i det riktige skrivefeltet og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1565 Oppgi et maskinnaavn.

Forklaring: Du må oppgi et maskinnaavn for den valgte protokollen før du kan tilføye dette nye objektet.

Til brukeren: Oppgi et maskinnaavn i det riktige skrivefeltet og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1566 Oppgi et forekomstnaavn.

Forklaring: Du må oppgi et forekomstnaavn for den valgte protokollen før du kan tilføye dette nye objektet.

Til brukeren: Oppgi et forekomstnaavn i det riktige skrivefeltet og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1567 Denne handlingen eller funksjonen er ikke for denne forekomsttypen eller tilhørende system.

Forklaring: Den valgte handlingen eller tilknyttede funksjonen støttes ikke for den typen forekomst som handlingen eller funksjonen er begynt mot. Noen forekomsttyper, for eksempel satellittutgaven, støtter ikke nødvendigvis full funksjonalitet.

Til brukeren: Slå opp i dokumentasjonen som beskriver tilgjengelige funksjoner for denne forekomsttypen.

DBA1568W Databasetilkoblingen ble opprettet, men den opprettet ikke en to-fasetilkobling for synkroniseringspunktet.

Forklaring: Det ble gjort forsøk på tilkobling til en database ved hjelp av to-fasetilkobling for synkroniseringspunkt. Tilkoblingen ble opprettet,

men den opprettet ikke en to-fasetilkobling for synkroniseringspunktet. Flerstedsoppdatering i forbindelse med denne databasetilkoblingen vil mislykkes.

Til brukeren: Kontroller at flerstedsoppdateringen er konfigurert riktig for ditt miljø, idet du forsikrer deg om at den koordinerende forekomsten startes på nytt når konfigureringen er fullført. Hvis DB2s Synkroniseringspunktstyrer brukes, ser du i db2diag.log for å se om den ble startet.

DBA1569E Handlingen kan ikke fullføres på denne forekomsten, fordi navnet på fjernforekomsten ikke er kjent.

Forklaring: Feltet for fjernforekomstnavnet er en valgfri parameter og den ble ikke oppgitt. Hvis du vil utføre denne handlingen på en fjernforekomst, må navnet på fjernforekomsten være kjent.

Til brukeren: Åpne vinduet Endre forekomst og oppgi navnet på fjernforekomsten.

DBA1570E DB2-administrasjonstjeneren for dette systemet er ikke definert.

Forklaring: Gjeldende operasjon krever en tilknytning til systemets administrasjonstjener, men forekomstnavnet er ikke oppgitt.

Til brukeren: Start endringshandlingene på målsystemet og oppgi systemets forekomstnaavn, operativsystem og eventuelle andre protokollparametere.

DBA1571W Navnet på det lokale systemet samsvarer ikke med systemvariabelen DB2SYSTEM.

Forklaring: Systemnavnet på den lokale administrasjonsnoden er forskjellig fra verdien for systemvariabelen DB2SYSTEM.

Til brukeren: Det er tre alternativer:

- Endre verdien for systemvariabelen DB2SYSTEM slik at den samsvarer med systemnavnet på den lokale administrasjonsnoden.

- Avkatalogiser den lokale administrasjonsnoden og start kontrollseneteret. Dette fører til at noden automatisk blir katalogisert på nytt.
- Avkatalogiser den lokale administrasjonsnoden og katalogiser den på nytt med et systemnavn som samsvarer med systemvariabelen DB2SYSTEM.

DBA1572E Det oppgitte forekomstnavnet er ikke gyldig.

Forklaring: Det oppgitte forekomstnavnet er ikke gyldig. Forekomstnavnet kan inneholde fra 1 til 8 tegn, og du må bruke tegn fra basistegnsettet til databasesystemet. I tillegg må navnet på forekomsten være forskjellig fra navnene på alle andre katalogiserte forekomster.

Til brukeren: Oppgi en annen verdi for forekomstnavnet.

DBA1573E Denne handlingen er ikke tilgjengelig for det valgte systemet.

Forklaring: Noen kontrollseneterhandlinger krever at en administrasjonstjener må være tilgjengelig på målsystemet. Systemet du valgte, har ikke en administrasjonstjener. Handlingen som det blir bedt om, er ikke tilgjengelig for dette systemet.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA1580 Nye databaseobjekter kan ikke føyes til den ukjente forekomsten.

Forklaring: Det ukjente forekomstobjektet vises bare i oversikten hvis det blir funnet løse rvne databaser som ikke gjenkjennes som tilhørende en eksisterende forekomst. Verktøyet prøver å hindre deg i å opprette nye løse rvne forekomster hver gang det er mulig, slik at det ikke er mulig å tilføye nye forekomster til den ukjente forekomsten.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA1581 Oppgi et databasenavn.

Forklaring: Du må oppgi et databasenavn før du kan tilføye dette nye databaseobjektet.

Til brukeren: Oppgi et databasenavn i det riktige skrivefeltet og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1582 Oppgi et kallenavn.

Forklaring: Du må oppgi et kallenavn før du kan tilføye dette nye databaseobjektet.

Til brukeren: Oppgi et kallenavn i det riktige skrivefeltet og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1583 Det oppgitte kallenavnet er allerede i bruk.

Forklaring: Du oppgav et kallenavn som er likt kallenavnet som er brukt for et annet databaseobjekt i oversikten. Du må ha en tydige databasekallenavn i kontrollseneteret. De skrives alltid med store bokstaver.

Til brukeren: Oppgi et entydig kallenavn og prøv deretter handlingen på nytt.

DBA1590 Databasen “<dbase>” ble opprettet med en tidligere versjon av DB2 enn DB2 V5. Denne databasen vil bare ha begrenset funksjonalitet til den blir migrert.

Forklaring: Alle databaser som blir funnet under systemobjekter av typen DB2 V5, antas først å være DB2 V5-databaser. Denne databasen er faktisk en database fra tidligere versjon som ennå ikke er migrert til DB2 V5-nivået. Du har fortsatt tilgang til denne databasen, men databaser fra tidligere nivå har bare begrenset funksjonalitet til du migrerer dem.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA2000E Du har ikke oppgitt en jobbeskrivelse.

Forklaring: Du må ha en beskrivelse av jobben.

Til brukeren: Oppgi en jobbeskrivelse i

skrivefeltet og klikk deretter på OK.

DBA2001E Du har ikke oppgitt antall timer for utvalget.

Forklaring: Antallet timer for utvalget er nødvendig informasjon.

Til brukeren: Oppgi et tall i skrivefeltet for timer.

DBA2002E Du må velge minst 1 dag av uken for utvalget.

Forklaring: Hvis du vil tidfeste en gjentakende jobb, må du oppgi minst 1 dag av uken for jobben.

Til brukeren: Velg minst en dag av uken når du skal tidfeste en gjentakende jobb.

DBA2003E Du har oppgitt en ugyldig dato.

Forklaring: Den oppgitte datoen er ugyldig. Du har kanskje oppgitt en tidligere dato.

Til brukeren: Oppgi en gyldig dato.

DBA2004E Du har oppgitt en dato eller et klokkeslett eller en kombinasjon av dato og klokkeslett som ikke er gyldig.

Forklaring: Kan ikke beregne neste utførelsesdato eller -klokkeslett. Derfor kan ingen jobber tidfestes. En mulig feil er at tidspunktet du har oppgitt for en jobb som skal kjøres en gang, allerede er passert. Husk at kombinasjonen av dato og klokkeslett må være gyldig på det styrte vertssystemet der den planlagte jobben skal kjøres.

Til brukeren: Oppgi en gyldig kombinasjon av dato og klokkeslett.

DBA2005E Du har ikke oppgitt et skriptnavn.

Forklaring: Du må oppgi et navn på skriptet.

Til brukeren: Oppgi et navn på skriptfilen og klikk deretter på OK.

DBA2006E Du har ikke oppgitt en kommentar.

Forklaring: Du oppgav at du vil registrere en kommentar når jobben er ferdig, men kommentarskrivefeltet er tomt.

Til brukeren: Skriv en kommentar, eller tøm valgruten 'Vis kommentar med resultater'.

DBA2007E Du har oppgitt et skriptnavn som ikke er gyldig.

Forklaring: Kommandoskriptet er lagret som en fil i filsystemet. Skriptbanen kan bestå av opptil 255 byte. Filnavndelen av skriptnavnet kan være på opptil 8 byte. Hvis det er oppgitt filtype, kan den ikke være større enn 3 byte. Skriptnavnet kan ikke inneholde blanktegn. Eksempler på gyldige skriptnavn: j:\script\new.cmd
c:\data\test\crtddb.bat

Til brukeren: Oppgi et gyldig skriptnavn og klikk deretter på OK.

DBA2008I Jobben "<jobb-ID>" ble opprettet.

Forklaring: Det ble tidfestet en ny jobb. Du kan se i jobsammendraget i journalen for å vise den nye jobben som er opprettet.

Til brukeren: Hvis du vil vise den nye jobben som er opprettet, kan du se i jobsammendraget i journalen ved å velge ikonet Journal på ikonlinjen.

DBA2009E Det oppstod en systemfeil. Et kall til planleggingsfunksjonens InfoBase mislyktes. Returkode = "<returkode>". Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2010E Planleggingsfunksjonen er ikke aktiv. Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Hvis du vil utføre en handling som går gjennom jobbstyreren eller skriptsenteret, må planleggingstjenesten være aktiv.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

DBA2011E Det oppstod en systemfeil. Planleggingstypen (DBA eller PGM) er ikke gyldig. Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2012E Det oppstod en systemfeil. En OS-feil ble oppdaget. Returkode = "<returkode>". Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2013E Jobb-IDen ble ikke funnet. Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2014E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke endre status for jobben. Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2015E Det oppstod en systemfeil. Minnetildelingen mislyktes for klienten. Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2016E Det oppstod en systemfeil. Skannereferansen er ikke gyldig. Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2017I Er du sikker på at du vil fjerne de valgte jobbene?

Forklaring: Du har oppgitt at de valgte jobbene skal slettes. Du har nå muligheten til å dobbeltsjekke jobbene du har valgt å fjerne, og enten fortsette eller avbryte forespørselen.

Til brukeren: Velg JA for å fjerne de valgte jobbene. Velg NEI for å avbryte anmodningen om å fjerne.

DBA2018I Er du sikker på at du vil fjerne de valgte lagrede skriptene?

Forklaring: Du har oppgitt at de valgte skriptene som nå er lagret, skal fjernes. Du har nå muligheten til å dobbeltsjekke skriptene du har valgt å fjerne, og enten fortsette eller avbryte forespørselen.

Til brukeren: Velg JA for å fjerne de valgte skriptene. Velg NEI for å avbryte anmodningen om å fjerne.

DBA2019E Du har ikke oppgitt antall dager for utvalget.

Forklaring: Antallet dager for utvalget er nødvendig informasjon.

Til brukeren: Oppgi et tall i skrivefeltet for dager.

DBA2020E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke fastsette skripttypen. Kommandoskriptet ble ikke utført.

Forklaring:

Til brukeren:

DBA2021I Er du sikker på at du vil slette endringene?

Forklaring: Du har oppgitt at du ikke vil lagre endringene i skriptsenteret. Du har nå muligheten til å fortsette å slette endringene, eller avbryte forespørselen og gjenoppta redigeringen.

Til brukeren: Velg Ja for å slette endringene. Velg Nei for å gjenoppta redigeringen av kommandoskriptet.

DBA2022I Kommandoskriptet "<skript-ID>" ble opprettet.

Forklaring: Det ble lagret et nytt skript i skriptsenteret. Du kan gå til skriptsenteret når du skal vise det nye kommandoskriptet.

Til brukeren: Hvis du vil vise det nye skriptet

som er lagret, kan du gå til skriptsenteret ved å velge ikonet Skriptsenter fra ikonlinjen.

DBA2023E Forekomsten "<forekomstnavn>" finnes ikke. Kommandoskriptet ble ikke utført.

Forklaring: Forekomstnavnet som er tilknyttet skriptfilen, finnes ikke.

Til brukeren: Du kan velge "Rediger" fra skriptsenteret når du skal oppdatere forekomstnavnet på en eksisterende forekomst.

DBA2024E Kommandoskriptet "<skript-ID>" finnes ikke.

Forklaring: Den planlagte jobben kan ikke utføres, fordi skriptfilen som er tilknyttet jobben ikke finnes.

Til brukeren:

DBA2025E Det oppstod en systemfeil. Dette problemet kan også skyldes minnetildelingen på klienten. Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2026I Er du sikker på at du vil fjerne den valgte jobben?

Forklaring: Du har oppgitt at den valgte jobben skal slettes. Du har nå muligheten til å dobbeltsjekke jobbene du har valgt å fjerne, og enten fortsette eller avbryte forespørselen.

Til brukeren: Velg Ja for å fjerne den valgte jobben. Velg NEI for å avbryte anmodningen om å fjerne.

DBA2027I Er du sikker på at du vil fjerne det valgte lagrede skriptet?

Forklaring: Du har oppgitt at det valgte skriptet som nå er lagret, skal fjernes. Du har nå muligheten til å dobbeltsjekke skriptet du har valgt å fjerne, og enten fortsette eller avbryte forespørselen.

Til brukeren: Velg Ja for å fjerne det valgte skriptet. Velg NEI for å avbryte anmodningen om å fjerne.

DBA2028E Du har ikke oppgitt antall uker for utvalget.

Forklaring: Antallet uker for utvalget er nødvendig informasjon.

Til brukeren: Oppgi et tall i skrivefeltet for uker.

DBA2029E Det oppstod en systemfeil. Planleggingsnøkkelen ble ikke funnet. Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2030E Du har ikke oppgitt et systemnavn. Velg et fra listen.

Forklaring: Du må oppgi et systemnavn hvis du vil utføre handlingen.

Til brukeren: Velg et systemnavn fra kombilisten.

DBA2031I Det ble endret plan for jobben "<jobb-ID>".

Forklaring: Det ble endret plan for en jobb du bad om å endre plan for.

Til brukeren:

DBA2032E Du har ikke oppgitt et skriptnavn.

Forklaring: Du må oppgi et navn på skriptet.

Til brukeren: Oppgi skriptnavnet i skrivefeltet og klikk deretter på OK.

DBA2033E Du har ikke oppgitt kommandoskriptet.

Forklaring: Kommandoskriptet er tomt.

Til brukeren: Oppgi innholdet i kommandoskriptet og klikk deretter på OK.

DBA2034I Kommandoskriptet "<skript-ID>" ble oppdatert.

Forklaring:

Til brukeren:

DBA2035E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke hente kommandoskriptet "<skript-ID>". Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2036E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke opprette kommandoskriptet. Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2037E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke erstatte kommandoskriptet "<skript-ID>". Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2038E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke kopiere kommandoskriptet "<skript-ID>". Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2039E Du har ikke oppgitt antall måneder for utvalget.

Forklaring: Antallet måneder for utvalget er nødvendig informasjon.

Til brukeren: Oppgi et tall i skrivefeltet for måneder.

DBA2040E Du må velge minst 1 dag av måneden for utvalget.

Forklaring: Hvis du vil tidfeste en gjentakende jobb, må du oppgi minst 1 dag av måneden for jobben.

Til brukeren: Velg minst en dag av måneden når du skal tidfeste en gjentakende jobb.

DBA2041E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke fjerne kommandoskriptet "<skript-ID>". Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2042E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke utføre kommandoskriptet "<skript-ID>". Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2043I Jobben "<jobb-ID>" ble opprettet for utføring av kommandoskriptet "<skript-ID>".

Forklaring:

Til brukeren:

DBA2044E Du har ikke oppgitt en skriptbeskrivelse.

Forklaring: Du må ha en beskrivelse av skriptfilen.

Til brukeren: Gi en beskrivelse av skriptfilen og klikk deretter på OK.

DBA2045E Kommandoskriptet tilknyttet jobben "<jobb-ID>" er systemgenerert. Innholdet kan ikke vises.

Forklaring: Skriptet tilknyttet en reservekopi eller omorganisering av tabell, kan ikke leses.

Til brukeren: Velg et annet kommandoskript (fil?) som du vil vise innholdet i.

DBA2046E Kommandoskriptet "<skript-ID>" er systemgenerert. Innholdet kan ikke redigeres.

Forklaring: Skriptet tilnyttet en reservekopi eller omorganisering av tabell, kan ikke leses.

Til brukeren: Velg en annen kommandoskriptfil som du vil redigere.

DBA2047E Det oppstod en systemfeil. Skripttypen er ukjent. Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2048E Filnavnet du har oppgitt, finnes allerede. Oppgi et annet filnavn for skriptet.

Forklaring: Alle skriptfilene må ha egne navn. Du oppgav et filnavn som allerede finnes.

Til brukeren: Oppgi et entydig skriptfilnavn.

DBA2049E Det oppstod en systemfeil. Filtilgang ble nektet.

Forklaring: Applikasjonen fikk ikke tilgang til filen i filsystemet.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2050E Det oppstod en systemfeil. Lageret er fullt.

Forklaring: Det er ikke mer plass på lageret. Behandlingen kan ikke fortsette.

Til brukeren: Slett filer du ikke trenger, fra

filsystemet. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2051E Det oppstod en systemfeil. Det har oppstått en platelagerfeil.

Forklaring: Det oppstod en intern feil på platelageret. Applikasjonen fikk ikke tilgang til en fil.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2052E Kan ikke utføre jobben på grunn av en påloggingsfeil. Bruker-ID = "<bruker-ID>".

Forklaring: Passordet var ugyldig for den oppgitte bruker-IDen, eller bruker-IDen er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi gyldig bruker-ID og passord når du blir bedt om det.

DBA2053E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke fjerne jobbhistorikkposten.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2054E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke utføre jobben "<jobb-ID>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2055E Kommandoskriptet "<skript-ID>" er fjernet fra skriptsenteret.

Forklaring:

Til brukeren:

DBA2056I Kommandoskriptet “<skript-ID>” er ikke endret.

Forklaring:

Til brukeren:

DBA2057E Det har oppstått en systemfeil. Banen er ikke gyldig.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2058E En linje i filen er større enn “<antall>” byte.

Forklaring: Det største tillatte antall byte på en linje er overskredet.

Til brukeren: Del den lange linjen inn separate linjer uten å overskride grensen.

DBA2059E Det oppstod en systemfeil. Det forekom et brudd på delingsreglene.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2060E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke kopiere skriptet “<skript-ID>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2061I Skriptet “<skriptnavn>” ble opprettet.

Forklaring: Det ble opprettet en ny skriptfil med navnet “<skriptnavn>”.

Til brukeren: Hvis du vil vise det nye skriptet som er opprettet, kan du gå til skriptsenteret ved å velge ikonnet Skriptsenter fra ikonlinjen.

DBA2062E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke opprette et nytt skript. Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2063E Det oppstod en systemfeil. Kan ikke hente resultatene fra jobben “<jobb-ID>”. Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren på nytt og prøv deretter kommandoen igjen. Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA2064E Det finnes allerede en skriptsenter-post for dette skriptfilnavnet. Oppgi et annet filnavn for skriptet.

Forklaring: Alle skriptfilene i skriptsenteret må ha entydige navn. Du oppgav et filnavn som allerede finnes.

Til brukeren: Oppgi et entydig skriptfilnavn.

DBA2065E Det oppstod en systemfeil. Skriptfilen finnes ikke i filsystemet.

Forklaring: Skriptfilen ble ikke funnet i filsystemet. Filen kan være slettet.

Til brukeren: Fjern skriptverdien og opprett den på nytt.

DBA2066E Exe-filen db2job ligger ikke i den forventede katalogen. Kan ikke utføre skriptet.

Forklaring: Du må kopiere db2job.exe til sqllib\bin som en del av installeringen.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige.

DBA2067I REORG TABLE-kommandoen ble utført.

Forklaring:

Til brukeren:

DBA2068E Du har ikke oppgitt forekomstnavnet.

Forklaring: Du må oppgi navnet på forekomsten.

Til brukeren: Oppgi forekomstnavnet i skrivefeltet og klikk deretter på OK.

DBA2069W Maksimalt antall jobber (“<antall>”) er opprettet. Fjern foredede jobber.

Forklaring:

Til brukeren: Fjern jobber du ikke trenger lenger, før du oppretter en ny jobb.

DBA2070W Maksimalt antall skript (“<antall>”) er opprettet. Fjern foredede skript.

Forklaring:

Til brukeren: Fjern skript du ikke trenger lenger, før du oppretter et nytt skript.

DBA2071W Maksimalt antall byte (“<antall>”) er nådd. Viste data blir avkuttet. Den fullstendige filen “<filnavn>” finnes på tjeneren.

Forklaring: Redigeringsprogrammet kan ikke håndtere en fil som er så stor som denne. Viste data måtte kuttes.

Til brukeren: Du kan se på hele filen på tjeneren på oppgitt sted.

DBA2072E Skriptet tilknyttet jobben “<jobb-ID>” er fjernet fra skriptsenteret.

Forklaring: Skriptfilen finnes ikke lenger.

Til brukeren:

DBA2073E Du har ikke oppgitt en bruker-ID og et passord.

Forklaring: Det kreves bruker-ID og passord for å kjøre jobben.

Til brukeren: Oppgi gyldig bruker-ID og passord for å kjøre jobben og klikk deretter på OK.

DBA2074E Det har oppstått en systemfeil. Arbeidskatalogbanen er ikke gyldig.

Forklaring: Arbeidskatalogen som er oppgitt, finnes ikke, så den kan ikke brukes til å kjøre skriptet.

Til brukeren: Bruk skjermtasten Bla gjennom... når du skal velge en gyldig arbeidskatalogbane.

DBA2075I Jobben “<jobb-ID>” er sendt. Bruk siden Jobber i journalen for å kontrollere resultatet.

Forklaring:

Til brukeren:

DBA2076E Jobben ble avbrutt.

Forklaring:

Til brukeren:

DBA2077E Filnavnet "<filnavn>" finnes allerede i filsystemet.

Forklaring: Filnavnet må være entydig.

Til brukeren: Oppgi et annet filnavn.

DBA2082W Filtillatelsene for skriptet tillater ikke at skriptsenteret leser skriptet med den gjeldende bruker-IDen.

Forklaring: Filtillatelsene for skriptet tillater ikke at skriptsenteret leser skriptet med den gjeldende bruker-IDen.

Til brukeren: Kontroller at du har definert riktige filtiltølelser for skriptet.

DBA2078E Det oppstod en uventet feil. Det finnes ikke jobbutdata.

Forklaring: Det finnes ikke jobbutdata fra kjøring av jobben.

Til brukeren: En mulig feil er at det er brukt en ugyldig filtype i operativsystemet. Opprett skriptet på nytt med en gyldig filtype.

DBA2081W Filen "<filnavn>" overskrider det største antallet byte ("<største antall byte>") som er tillatt for skriptsenteret. Du må bruke et eksternt redigeringsprogram for å se på eller redigere filen.

Forklaring: Filen er større enn den største størrelsen som skriptsenteret kan vise.

Til brukeren: Bruk et eksternt redigeringsprogram for å se på eller redigere filen.

DBA2151E Skriptet kan ikke tidfestes, fordi det ikke er lagret.

Forklaring: Skriptet kan ikke tidfestes, fordi du avbrøt lagringen. Skriptet ble derfor ikke lagret i skriptsenteret.

Til brukeren: Lagre skriptet og prøv å tidfeste det på nytt.

DBA2152I Skriptet må lagres i skriptsenteret før det kan tidfestes.

Forklaring: Det er bare skript som er lagret i skriptsenteret som kan tidfestes og kjøres.

Til brukeren: Velg OK for å lagre skriptet i skriptsenteret, eller velg Avbryt hvis du ikke vil tidfeste skriptet.

DBA2153I Filen "<filnavn>" ble åpnet.

Forklaring:

Til brukeren:

DBA2154I Skriptet "<skriptnavn>" ble åpnet.

Forklaring:

Til brukeren:

DBA2155I Vil du overskrive filen "<filnavn>"?

Forklaring: Filen "<filnavn>" finnes i filsystemet, og hvis du lagrer, vil innholdet i filen bli overskrevet.

Til brukeren: Velg OK hvis du vil skrive over innholdet i filen, eller velg Avbryt hvis du ikke vil endre filens innhold.

DBA2156I Vil du overskrive skriptet "<skriptnavn>"?

Forklaring: Skriptet "<skriptnavn>" finnes allerede i skriptsenteret, og hvis du lagrer, vil innholdet i skriptet bli overskrevet.

Til brukeren: Velg OK hvis du vil overskrive

innholdet i skriptet, eller velg Avbryt hvis du ikke vil endre innholdet i det.

DBA2157I Filen "<filnavn>" ble oppdatert.

Forklaring:

Til brukeren:

DBA2158I Filen "<filnavn>" ble opprettet.

Forklaring: Det ble opprettet en ny fil med navnet "<filnavn>" i filsystemet.

Til brukeren:

DBA2171I Vil du slette alle endringene i skriptet og avslutte kommandosenteret?

Forklaring: Du oppgav at du vil avslutte kommandosenteret, men endringene i det gjeldende skriptet er ikke lagret enda. Endringene vil gå tapt hvis du ikke avbryter forespørselen om å avslutte.

Til brukeren: Velg Ja hvis du vil slette endringene og avslutte kommandosenteret, eller velg Nei hvis du vil avbryte forespørselen om å avslutte.

DBA2172I Vil du slette endringene i det gjeldende skriptet og opprette et nytt skript?

Til brukeren: Velg Ja hvis du vil slette endringene og opprette et nytt skript, eller velg Nei hvis du vil avbryte forespørselen.

DBA2173I Kommandosenteret behandler fortsatt en kommando. Prøv igjen senere.

Forklaring: Du prøvde å kjøre et skript eller gi en gruppe kommandoer, men kommandosenteret kan ikke behandle kommandoen før den er ferdig med å behandle den gjeldende kommandoen.

Til brukeren: Vent litt og prøv kommandoen på nytt. Hvis du vil stoppe den gjeldende kommandoen, klikker du på tannhjul-ikonet på

verktøylinjen eller velger Avbryt fra menyen Resultater på siden Resultater.

DBA2174E Filen "<filnavn>" som er oppgitt på kommandolinjen, kunne ikke åpnes. Kontroller at filen finnes, og at du har lesetilgang til den. Prøv deretter på nytt.

Forklaring: Du oppgav navnet på en fil som inneholder et skript som du vil importere, men kommandosenteret fikk ikke tilgang til filen.

Til brukeren: Kontroller at du har skrevet filnavnet riktig på kommandolinjen, at filen finnes, og at bruker-ID din har lesetilgang til den filen.

DBA2175E Det er ikke nok minne til å opprette kommandosentervinduet. Applikasjonen kan ikke fortsette.

Forklaring: Systemet fikk et minnetildelingsproblem ved forsøk på å opprette kommandosentervinduet.

Til brukeren: Kontroller at det er nok minne på systemet til å kjøre kommandosenteret og prøv igjen.

DBA2176E Systemmiljøet ble ikke klargjort. Applikasjonen kan ikke fortsette. Start databasesystemet på nytt og prøv igjen, eller kontakt systemavdelingen.

Forklaring: Kommandotolkmiljøet ble ikke klargjort på riktig måte.

Til brukeren: Kontroller at du har nok lagerplass og prøv igjen.

DBA2177E Systemet kunne ikke opprette noen tilgangsplan, siden det har oppstått et problem med Visuell forklaring.

Forklaring: Kommandosenteret fikk et problem ved forsøk på å opprette en tilgangsplan.

Til brukeren: Se hjelpen til de forrige meldingene.

DBA2178E Du må ha en databasetilkobling for å kunne opprette en tilgangsplan. Bruk "Connect"-setningen til å koble til en database og prøv deretter kommandoen på nytt.

Til brukeren: Opprett først en databasetilkobling ved å bruke "Connect"-setningen, og opprett deretter en tilgangsplan for den databasen. Hvis du vil ha en oversikt over tilgjengelige databaser, bruker du kommandoen "list database directory".

DBA2179E Det kan ikke opprettes noen tilgangsplan, siden setningen du brukte, ikke har riktig format eller ikke er en spørring.

Forklaring: Setningen du brukte for å opprette en tilgangsplan, er enten i feil format for en spørring eller er ikke en spørring.

Til brukeren: Kontroller om setningen har feil i spørreformatet, gjør nødvendige endringer og prøv setningen på nytt. Se dokumentasjonen til Visuell forklaring hvis du trenger hjelp til å sette opp gyldige spørringer.

DBA2180I Programnavnet "db2" foran setningen vil bli oversett, siden det ikke er nødvendig.

Forklaring: Du trenger ikke å skrive "db2" foran en setning i kommandosenteret. Det er bare nødvendig fra klarmeldingen i operativsystemet.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA2181I Kommandosenter er ikke tilgjengelig akkurat nå. Prøv denne operasjonen senere.

Forklaring: JDBC-tjeneren støtter ikke flere WEBCC Kommandosenter-sesjoner. JDBC-tjeneren er allerede opptatt med en eksisterende kommandosentersesjon.

Til brukeren: Vent til gjeldende kommandosentersesjon er avsluttet, og prøv operasjonen på nytt.

DBA2182N Et skriptnavn med mønsteret "<skriptnavnmønster>" kan ikke lagres fordi skriptsenteret allerede inneholder for mange skript med navn som har samme mønster. Fjern gamle skript som har dette mønsteret, fra skriptsenteret, og start "<verktøynavn>" på nytt.

Forklaring: Det er for mange automatisk genererte skript med navn som "<skriptnavnmønster>".

Til brukeren: I skriptsenteret fjerner du minst ett skript med navn som "<skriptnavnmønster>". Deretter starter du "<verktøynavn>" på nytt.

DBA2193W "<vindusnavn>" kan ikke kjøre uten "<programnavn>".
Kontroller at delkomponenten Databaseverktøy er installert.

Forklaring: Applikasjonen "<programnavn>" må være installert på tjeneren for at du skal kunne starte "<vindusnavn>". Standardverdien er at delkomponenten Databaseverktøy i komponenten Administrasjons- og konfigureringsverktøy blir valgt under installeringen. Du må velge delkomponenten Databaseverktøy under installeringen for at applikasjonen "<programnavn>" skal bli installert.

Til brukeren: Kontroller at delkomponenten Databaseverktøy er installert. Hvis du ikke valgte Databaseverktøy under installeringen av databasetjeneren, må du kjøre installeringsprogrammet for DB2 på nytt.

- 1 Stopp alle DB2-tjenester.
- 2 Kjør installeringsprogrammet for DB2.
- 3 Velg Tilpasset installering.
- 4 Fjern merket fra alle komponenter unntatt Administrasjons- og konfigureringsverktøy.
- 5 I oversikten for Administrasjons- og konfigureringsverktøy velger du Databaseverktøy.
- 6 Fullfør installeringen.

7 Start alle DB2-tjenester på nytt.

8 Bruk "<vindusnavn>".

DBA3007 Er du sikker på at du vil slette den forklarte setningen?

Forklaring: Du er i ferd med å slette den forklarte setningen. Radene blir slettet i forklaringstabellene.

Til brukeren: Du må være helt sikker på at du vil slette den forklarte setningen.

DBA3008 Er du sikker på at du vil slette de forklarte setningene?

Forklaring: Du er i ferd med å slette de forklarte setningene. Radene blir slettet i forklaringstabellene.

Til brukeren: Du må være helt sikker på at du vil slette de forklarte setningene.

DBA3009 Det oppstod en systemfeil. Visuell forklaring kunne ikke fortsette behandlingen.

Forklaring: Det oppstod en uventet feil, som førte til at operasjonen stoppet.

Til brukeren: Mulige løsninger:

- Bekreft at systemet har nok minne.
- Der det er mulig, kan du stoppe andre programmer som bruker systemet.

Kontakt den systemansvarlige hvis problemet vedvarer.

DBA3010 Forklarings-snapshotet er slettet. Forespørselen kan ikke fullføres.

Forklaring: Forklarings-snapshotet du har bedt om, er slettet fra forklaringstabellene.

Til brukeren: Generer snapshotet på nytt.

DBA3011 Dette forklarings-snapshotet ble opprettet med en annen versjon av databasesystemet fra verktøyet Visuell forklaring. Forespørselen kan ikke fullføres.

Forklaring: Forklarings-snapshotet ble opprettet med en nyere eller eldre versjon av databasesystemet fra verktøyet Visuell forklaring. Tilgangsplangrafikken kan ikke opprettes av verktøyet.

Til brukeren: Bruk samme versjon av databasesystemet som verktøyet Visuell forklaring for å opprette et diagram for forklarings-snapshotet.

DBA3012 Finner ikke strengen.

Forklaring: Finner ikke søkestrengen i teksten som blir vist.

Til brukeren: Ingen.

DBA3013 Det mangler tekst. Du må oppgi tekststrengen det skal søkes etter.

Forklaring: Du oppgav ikke en søkestreng.

Til brukeren: Oppgi en søkestreng.

DBA3014 Det er ikke valgt noe fra listen. Du må velge minst en post på listen.

Forklaring: Du valgte ikke noe fra listen.

Til brukeren: Velg minst en post på listen.

DBA3015 Det er ingen refererte kolonner som er tilknyttet denne tilgangsplanen.

Forklaring: Det er ikke referert til noen kolonner i spørringen etter den refererte tabellen.

Til brukeren: Ingen.

DBA3016 Det er ingen statistikk for “sidehentingspar” tilknyttet denne indeksen.

Forklaring: Det er ikke lagret noe statistikk for “sidehentingspar” i katalogtabellen for denne indeksen. Se under System Catalog Statistics i *Administration Guide* hvis du vil ha flere opplysninger.

Til brukeren: Ingen.

DBA3017 Det er ingen refererte funksjoner som er tilknyttet denne tilgangsplanen.

Forklaring: Denne tilgangsplanen krever ikke bruk av noen funksjoner.

Til brukeren: Ingen.

DBA3018 Det er ingen kolonnefordelingsstatistikk tilknyttet denne kolonnen.

Forklaring: Det er ikke lagret noen kolonnefordelingsstatistikk i katalogtabellen for denne kolonnen. Se under System Catalog Statistics i *Administration Guide* hvis du vil ha flere opplysninger.

Til brukeren: Ingen.

DBA3019 Det er ingen indekser tilknyttet denne tabellen.

Forklaring: Det var ikke definert noen indekser i den refererte tabellen under forklaringen (explain), og det er ikke definert noen indekser i tabellen nå.

Til brukeren: Ingen.

DBA3020 Det oppsto en feil under forsøket på en COMMIT mot databasen, og det kan ikke returneres noen SQLCODE.

Forklaring: Det oppstod en uventet feil.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige.

DBA3021 Det oppsto en feil under forsøket på en ROLLBACK mot databasen, og det kan ikke returneres noen SQLCODE.

Forklaring: Det oppstod en uventet feil.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige.

DBA3022 APIen Get Database Manager Configuration returnerte en returkode forskjellig fra null.

Forklaring: Det oppstod en uventet feil, som førte til at operasjonen stoppet.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige.

DBA3023 APIen Get Database Configuration returnerte en returkode forskjellig fra null.

Forklaring: Det oppstod en uventet feil, som førte til at operasjonen stoppet.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige.

DBA3024 Det oppstod en feil under lagring i filen “<fil>”.

Forklaring: Mulige problemer er:

- Filen kan ikke åpnes for skriving.
- filnavnet samsvarer ikke med filsystemkonvensjonen.

Til brukeren: Mulige løsninger:

- Endre filattributtet til lese/skrive.
- Oppgi riktig filnavn.

DBA3025 Det oppstod en feil under henting av data fra filen “<fil>”.

Forklaring: Mulige problemer er:

- Filen er ikke lesbar.
- Filen finnes ikke.

Til brukeren: Oppgi riktig filnavn.

DBA3026 Det er ikke installert noen skrivere.

Forklaring: Det er ikke installert noen skrivere på maskinen din.

Til brukeren: Installer en skriver på maskinen din.

DBA3033 Det er ingen refererte tabellplasser som er tilknyttet denne tilgangsplanen.

Forklaring: Denne tilgangsplanen refererte ikke til noen databaseobjekter som finnes på en tabellplass.

Til brukeren: Ingen.

DBA3034 Snapshotet ble opprettet med kodesettet "<kodesett>", men er ikke konvertert til kodesettet i vinduet som kjører verktøyet Visuell forklaring.

Forklaring: Snapshotet av tilgangsplandiagrammet som ble vist, ble opprettet med et annet kodesett enn kodesettet i vinduet som kjører verktøyet Visuell forklaring. Konverteringen av kodesettet mislyktes, fordi snapshotet er for stor. Tilgangsplandiagrammet vises uten kodesettkonvertering. Det kan være at du ikke kan vise gjeldende statistikk når du åpner statistikkvinduene.

Til brukeren: Endre kodesettet i vinduet som kjører verktøyet Visuell forklaring, til det samme kodesettet som ble brukt til å opprette snapshotet, og vis tilgangsplandiagrammet på nytt.

DBA3035 Snapshotet ble opprettet med kodesettet "<kodesett>", men er ikke konvertert til kodesettet i vinduet som kjører verktøyet Visuell forklaring. Verdien til konfigurasjonsparameteren UDF_MEM_SZ for databasesystemet er for liten.

Forklaring: Snapshotet av tilgangsplandiagrammet som ble vist, ble opprettet med et annet kodesett enn kodesettet i vinduet som kjører verktøyet Visuell forklaring. Konverteringen av kodesettet mislyktes, fordi den brukerdefinerte funksjonen som ble brukt til å konvertere mellom kodesettene, ikke har nok minne til å kjøre. Tilgangsplandiagrammet vises uten kodesettkonvertering. Det kan være at du ikke kan vise gjeldende statistikk når du åpner statistikkvinduene.

Til brukeren: Mulige løsninger:

- Endre konfigurasjonsparameteren for databasen UDF_MEM_SZ på tjeneren til 512, og vis tilgangsplandiagrammet på nytt. Legg merke til at det ikke er sikkert at konfigurasjonsparameteren blir aktivert før neste gang du utfører en **db2start** på tjeneren.
 - Endre kodesettet i vinduet som kjører verktøyet Visuell forklaring, til det samme kodesettet som ble brukt til å opprette snapshotet, og vis tilgangsplandiagrammet på nytt.
-

DBA3036 Det er opprettet forklaringstabeller for å behandle den dynamiske forklaringen.

Forklaring: Det er opprettet en eller flere forklaringstabeller under gjeldende bruker-ID. Disse tabellene blir brukt til å lagre informasjonen som den dynamiske forklaringen trenger.

Til brukeren: Ingen.

DBA3037 Forklarings-snapshotet er ødelagt. Forespørselen kan ikke fullføres.

Forklaring: Forklarings-snapshotet du har bedt om, er ødelagt i forklaringstabellene.

Til brukeren: Generer snapshotet på nytt.

DBA3038 Det er ingen refererte bufferområder som er tilknyttet denne tilgangsplanen.

Forklaring: Denne tilgangsplanen refererte ikke til noen databaseobjekter som finnes i et bufferområde.

Til brukeren: Ingen.

DBA3039 Finner ikke forklaringstabeller.

Forklaring: Det finnes ingen forklaringstabeller.

Til brukeren: Opprett forklaringstabeller ved å bruke en av disse metodene:

- Bruk eksempelkommandofilen som ligger i filen EXPLAIN.DDL. Denne filen ligger i katalogen sqllib\misc. Når du skal kjøre kommandofilen, går du til denne katalogen og gir kommandoen **db2 -tf EXPLAIN.DDL**.
 - I kontrollsenteret eller vinduet Historikk over forklarte setninger velger du **Forklar SQL** blant menyvalgene. Bruk vinduet Forklar SQL-setning når du skal forklare en SQL-setning og automatisk opprette forklaringstabellene.
-

DBA3040 Kommandoen ble oppgitt feil.

Forklaring: Kommandoen har ugyldig syntaks.

Til brukeren: Gi kommandoen med parameteren -h for å få frem riktig syntaks.

DBA3041 Navnet på databasen må være mellom 1 og "<største>" antall tegn.

Forklaring: Det oppgitte databasenavnet er tomt, eller navnet er for langt.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med et gyldig databasenavn.

DBA3042 Teksten til den forklarlige setningen må være på mellom 1 og "<største>" tegn.

Forklaring: Den oppgitte forklarlige setningen er tom, eller teksten er for lang.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med en gyldig forklarlig setning.

DBA3043 Spørringskoden kan ikke være på mer enn "<største antall>" tegn.

Forklaring: Den oppgitte spørringskoden er for lang.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med en gyldig spørringskode.

DBA3044 Bruker-IDen kan ikke ha flere enn "<største antall>" tegn.

Forklaring: Den oppgitte bruker-IDen er for lang.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med en gyldig bruker-ID.

DBA3045 Gyldig verdiområde for spørringsnummer er fra 0 til "<største>".

Forklaring: Det oppgitte spørringsnummeret er for kort eller for langt.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med et gyldig spørringsnummer.

DBA3046 Gyldige verdier for optimaliseringsklassen er 0, 1, 2, 3, 5, 7 og 9.

Forklaring: Den oppgitte optimaliseringsklassen har ugyldig verdi.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med en gyldig optimaliseringsklasse.

DBA3047 Finner ikke databasen “<navn>”.

Forklaring: Databasen som ble oppgitt i kommandoen, finnes ikke i systemets databasekatalog.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med en eksisterende database, eller katalogiser databasen i systemets databasekatalog.

DBA3048 db2vexp forklarer en dynamisk SQL-setning slik at det blir vist et tilgangsplandiagram. Syntaks:

```
db2vexp -db <databasenavn>
        -sql <forklarlig setning>
        [-queryno <spøringsnummer>]
        [-querytag <spøringskode>]
        [-opt <optimaliseringsklasse>]
        [-user <bruker-ID>]
        [-password <password>]
        [-withsnapshot]
```

Bruk parameteren -h for å få hjelp.

Forklaring: Dette er syntaksen til db2vexp-kommandoen.

Til brukeren: Ingen.

DBA3059 Det er ingen detaljopplysninger tilknyttet den valgte operatoren “<operator>”.

Forklaring: Opplysninger om den valgte operatoren er ikke tilgjengelig for gjeldende utgave av DB2 Administrative verktøy.

Til brukeren: Ingen.

DBA3060 Det er ingen hjelpeopplysninger tilknyttet den valgte operatoren “<operator>”.

Forklaring: Hjelpen for den valgte operatoren er ikke tilgjengelig for gjeldende utgave av DB2 Administrative verktøy.

Til brukeren: Ingen.

DBA4000W Er du sikker på at du vil stoppe overvåkingen?

Forklaring: Du har bedt om å stoppe overvåkingen av alle databaseobjekter som overvåkes, og avslutte ytelsesovervåkeren.

Til brukeren: Klikk på “Ja” hvis du vil at forespørselen skal utføres, eller på “Nei” hvis du vil avbryte den.

DBA4001I Det finnes ingen overvåkingsoversikt for valget ditt.

Forklaring: Du har bedt om visning av overvåkingsaktivitet på et nivå der ingenting overvåkes. Det finnes ikke noe overvåkingsoversikt som kan vises.

Til brukeren: Prøv handlingen på nytt når det startes en overvåker på et objekt som tilsvarer nivået du har valgt.

DBA4002W Er du sikker på at du vil stoppe overvåkingen av “<navn>”?

Forklaring: Du ha bedt om at overvåkingen av et objekt som blir overvåket, stoppes.

Til brukeren: Klikk på “Ja” hvis du vil at forespørselen skal utføres, eller på “Nei” hvis du vil avbryte den.

DBA4003I Bare standardnivået endres for overvåkere fra IBM.

Forklaring: For en overvåker fra IBM kan du bare endre attributtet for nivået som denne overvåkeren er definert som standard for.

Til brukeren:

DBA4004E Flere valg tillates vare for fjerningshandlingen.

Forklaring: Du har valgt flere enn en overvåker fra listen. Den eneste handlingen du kan utføre på flere objekter, er fjerning.

Til brukeren: Opphev valg av alle overvåkere unntatt en fra listen, og prøv handlingen på nytt.

DBA4005W Er du sikker på at du vil fjerne de valgte overvåkerne?

Forklaring: Du har bedt om fjerning av de valgte overvåkerne fra listen.

Til brukeren: Klikk på "Ja" hvis du vil at forespørselen skal utføres, eller på "Nei" hvis du vil avbryte den.

DBA4006W Er du sikker på at du vil tilbake stille tellerne?

Forklaring: Du har bedt om tilbakestilling av databasetellerne.

Til brukeren: Klikk på "Ja" hvis du vil at forespørselen skal utføres, eller på "Nei" hvis du vil avbryte den.

DBA4007W Er du sikker på at du vil stoppe overvåkingen av alle objekter på dette nivået?

Forklaring: Du har bedt om å stoppe overvåkingen av alle objekter som overvåkes på dette nivået

Til brukeren: Klikk på "Ja" hvis du vil at forespørselen skal utføres, eller på "Nei" hvis du vil avbryte den.

DBA4008W Er du sikker på at du vil stoppe overvåkingen av alle partisjoner i dette objektet?

Forklaring: Du har bedt om å stoppe overvåkingen av alle partisjoner i dette objektet som overvåkes.

Til brukeren: Klikk på "Ja" hvis du vil at forespørselen skal utføres, eller på "Nei" hvis du vil avbryte den.

DBA4009I Overvåkerne fra IBM opprettes.

Forklaring: Overvåkerne fra IBM opprettes. Dette kan ta en stund.

Til brukeren:

DBA4010E Ytelsesovervåkeren oppdaget et problem og kan ikke fortsette. Prøv handlingen på nytt. Hvis problemet vedvarer, foretar du en sporing på klienten og tjeneren og tar kontakt med systemavdelingen.

Forklaring: Det har oppstått en uventet feil.

Til brukeren: Utfør en sporing på klient- og tjernernivå og ta kontakt med systemavdelingen.

DBA4011E Programmet "<navn>" er ikke et gyldig navn. Programmet kan ikke utføres. Kontroller navnet og prøv igjen.

Forklaring: Du har oppgitt et ugyldig programnavn.

Til brukeren: Oppgi et gyldig programnavn og prøv igjen.

DBA4012E Programmet "<navn>" kan ikke utføres. Gjeldende tråd som utføres, kan ikke utføre det angitte programmet.

Forklaring: Det blir begått et sikkerhetsbrudd ved forsøk på å utføre det angitte programmet. Kommandoen Run virker bare i applikasjonsmodus.

Til brukeren: Prøv handlingen på nytt når du kjører kontrollsenteret som en applikasjon.

DBA4013I Databasesystemnoden "<navn>" er nede.

Forklaring: Fra siden Nodestatus i Verktøyinnstillinger har du bedt om å bli informert om status for en databasestyingsnode når den er nede.

Til brukeren: Start databasesystemnoden på nytt for å fortsette behandlingen.

DBA4014I Status for databasesystemnoden “<navn>” er ukjent.

Forklaring: Fra siden Nodestatus i Verktøynnstillinger har du bedt om å bli informert om status for en databasestyringsnode når status er ukjent.

Til brukeren:

DBA4015E “<navn>” inneholder ugyldige inndata. Oppgi inndata på nytt.

Forklaring: Inndataene inneholder ugyldige tegn.

Til brukeren: Prøv handlingen på nytt med nye inndata.

DBA4016E Ny overvåker kan ikke opprettes. Maksimalt antall overvåkere er “<antall>”.

Forklaring: Forespørsel om opprettelse eller kopiering mislyktes. Største tillatte antall overvåkere er nådd.

Til brukeren: Fjern ubrukte overvåkere og prøv handlingen på nytt.

DBA4017E Overvåkede tilkoblinger kan ikke opprettes. Maksimalt antall overvåkede tilkoblinger er “<antall>”.

Forklaring: Største tillatte antall overvåkede tilkoblinger er nådd.

Til brukeren: Prøv handlingen på nytt senere eller stopp eventuelle overvåkingssesjoner på maskinen.

DBA4018W Navnet “<navn>” er for langt. Største tillatte antall tegn er “<antall>”. Inndataene blir avkortet.

Forklaring: Inndataene har overskredet grensen.

Til brukeren:

DBA4019E Navnet “<navn>” er for langt. Største tillatte antall tegn er “<antall>”. Prøv igjen med gyldige inndata.

Forklaring: Inndataene har overskredet grensen.

Til brukeren: Prøv handlingen igjen med gyldige inndata.

DBA4020W Du har gjort endringer i ytelsesovervåkeren “<navn>”. Vil du lagre endringene?

Forklaring: Du har gjort en eller flere endringer i ytelsesovervåkeren som ikke er lagret, og du har bedt om å gå ut av vinduet Vis overvåker eller definere en annen overvåker som aktiv overvåker. Endringene vil gå tapt hvis du ikke klikker på Ja.

Til brukeren: Klikk på “Ja” hvis du vil at forespørselen skal utføres, eller på “Nei” hvis du vil avbryte den.

DBA4021W Du har gjort endringer i ytelsesvariabelinnstillingene for “<navn>”. Vil du ta i bruk endringene ved neste snapshot?

Forklaring: Du har gjort en eller flere endringer i ytelsesvariabelinnstillingene som ikke er lagret, og du har bedt om å arbeide med en annen ytelsesvariabel. Endringene vil gå tapt hvis du ikke klikker på Ja.

Til brukeren: Klikk på “Ja” for å ta i bruk endringene ved neste snapshot eller “Nei” for å gå ut uten å lagre dem.

DBA4023E Du har oppgitt en kombinasjon av verdier for alarm- og advarselsterskler som er ugyldig for ytelsesvariabelen “<navn>”. Endre en eller flere av tersklene og prøv igjen.

Forklaring: Øvre terskelverdi for alarm må være høyere enn øvre terskelverdi for advarsel osv., dvs.: Øvre terskelverdi for alarm > øvre terskelverdi for advarsel > nedre terskelverdi for

advarsel > nedre terskelverdi for alarm.
Terskelverdien er en floatverdi på høyst 9 sifre.

Til brukeren: Kontroller terskelverdiene og prøv operasjonen på nytt.

DBA4024W Sammendragssiden kan ikke ha flere enn "<antall>" kolonner. Gå til siden Detaljer hvis du vil se alle ytelsesvariablene.

Forklaring: Siden Sammendrag viser så mange kolonner som den kan ha, men enkelte ytelsesvariable vises ikke.

Til brukeren: Gå til siden Detaljer hvis du vil se alle ytelsesvariablene.

DBA4025W Utsnittet "<type>" kan ikke inneholde flere enn "<antall>" ytelsesvariabler.

Forklaring: Største antall tillatte ytelsesvariabler er vist.

Til brukeren: Fjern en eller flere ytelsesvariabler fra utsnittet "<type>" før du tilføyer nye.

DBA4026I En ugyldig overvåker er definert som standard for dette nivået.

Forklaring: Overvåkeren må inneholde minst en ytelsesvariabel for dette nivået.

Til brukeren: Endre standardovervåkeren slik at den inneholder minst en ytelsesvariabel for dette nivået.

DBA4027I Overvåkingen er ikke startet, da det ikke finnes noe å overvåke.

Forklaring: For øyeblikket finnes det ingen databaser eller portnertilkoblinger som skal overvåkes for denne forekomsten.

Til brukeren: Katalogiser en database eller portnertilkobling for å starte overvåking.

DBA4060E Ytelsesovervåkeren er aktiv med en annen overvåker for denne forekomsten.

Forklaring: Bare en overvåker kan være aktiv om gangen per forekomst. Hvis for eksempel standardovervåkeren for databaser er forskjellig fra standardovervåkeren for tilkoblinger, kan du ikke overvåke databaser og overvåke (eller få frem liste over) tilkoblinger samtidig.

Til brukeren: I vinduet Vis overvåkere kan du

1. finne ut hvilken overvåker som kjører, og stoppe den, slik at du kan oppgi en annen
2. finne ut hvilken overvåker som kjører, og oppgi den for neste overvåkingshandling
3. opprette en overvåker som inneholder ytelsesvariabler for alle nivåer, og velge den som standardovervåker for hvert nivå

DBA4065E Terskelverdien kan ikke være tom eller inneholde flere enn 9 tegn. Oppgi en gyldig terskelverdi.

Forklaring: Du oppgav en terskelverdi som er ugyldig, eller verdien er blitt endret internt. 123456789 blir for eksempel endret til 123.456.789,0, som overskrider antall tegn som er tillatt i terskelverdien.

Til brukeren: Oppgi en ny terskelverdi og prøv handlingen på nytt.

DBA4070E JDBC-tjeneren oppdaget et problem. Listen over ytelsesovervåkere kunne ikke behandles.

Forklaring: Det oppstod et uventet problem.

Til brukeren: Kontroller at JDBC-tjeneren er i drift. Hvis den er det, foretar du en sporing av JDBC-tjeneren og tar kontakt med den systemansvarlige.

DBA4071W Noen overvåkere er i bruk lokalt. Den fornyede listen viser bare lokale overvåkere.

Forklaring: Listen over overvåkere fornyes med bare lokale overvåkere.

Til brukeren: Du kan få frem en fullstendig liste ved å stoppe aktive overvåkere og prøve handlingen på nytt.

DBA4072E Dette overvåkernavnet finnes allerede. Oppgi et entydig navn.

Forklaring: Navn på ytelsesovervåkere i en JDBC-tjener må være unike uansett overvåkerens oppretter.

Til brukeren: Oppgi et unikt overvåkernavn.

DBA4074E JDBC-tjeneren oppdaget et problem. Handlingen kunne ikke utføres.

Forklaring: Det oppstod et uventet problem.

Til brukeren: Kontroller at JDBC-tjeneren er i drift. Hvis den er det, foretar du en sporing av JDBC-tjeneren og tar kontakt med den systemansvarlige.

DBA4075E Denne ytelsesovervåkeren er tom, så den kan ikke lagres. Tilføy minst en ytelsesvariabel til overvåkeren og prøv igjen.

Forklaring: Overvåkere må inneholde minst en ytelsesvariabel for å være gyldig.

Til brukeren: Tilføy minst en ytelsesvariabel til overvåkeren og prøv igjen.

DBA4076E Handlingen kan ikke utføres fordi det ikke var du som opprettet overvåkeren.

Forklaring: Du må eie overvåkeren for å kunne endre eller fjerne den eller gi den nytt navn.

Til brukeren: Hvis du ønsker å endre overvåkeren, kan du kopiere den under et annet navn og så endre denne kopien.

DBA4079E Denne overvåkeren er i bruk lokalt. Stopp overvåkeren og fjern den eller gi den nytt navn.

Forklaring: Du kan ikke fjerne eller endre navn på en aktiv overvåker.

Til brukeren: Stopp overvåkeren før du fjerner den eller endrer navnet på den.

DBA4080E Denne overvåkeren er i bruk på et fjerntliggende sted. Vent til overvåkeren er stoppet, og fjern den eller gi den nytt navn.

Forklaring: Du kan ikke fjerne eller endre navn på en aktiv overvåker.

Til brukeren: Vent til overvåkeren er stoppet, og fjern den eller gi den nytt navn.

DBA4083E Denne overvåkeren ble ikke funnet. En annen bruker kan ha fjernet den. Stopp all overvåking og forny listen over overvåkere.

Forklaring: En annen bruker kan ha fjernet overvåkeren du bruker.

Til brukeren: Stopp all overvåking og forny listen over overvåkere.

DBA4090E Tilkobling til JDBC-tjeneren er avbrutt. Lukk kontrollsenderet og prøv handlingen på nytt. Hvis problemet fortsetter, foretar du en sporing på JDBC-tjeneren og tar kontakt med den systemansvarlige.

Forklaring: Det har oppstått en uventet feil.

Til brukeren: Lukk kontrollsenderet og prøv handlingen på nytt. Hvis problemet fortsetter, foretar du en sporing på JDBC-tjeneren og tar kontakt med den systemansvarlige.

DBA4095I Denne funksjonen er ikke implementert på dette objektet.

Forklaring: Denne funksjonen er planlagt for en fremtidig utgave, men er ikke implementert ennå på dette objektet.

Til brukeren: Ingen.

DBA4220 Fullstendig databasegjenoppbygging kan ikke utføres fra en tabellplassreservekopi.

Forklaring: Fullstendig databasegjenoppbygging kan ikke utføres fra en tabellplassreservekopi.

Til brukeren: Ingen.

DBA4221 Tabellplassvalg er ikke tillatt for medietypen.

Forklaring: Tabellplassvalg er ikke tillatt for medietypen.

Til brukeren: Ingen.

DBA4222 Valg av tabellplass er ikke tillatt fordi databasen har statusen reservekopiering venter.

Forklaring: Valg av tabellplass er ikke tillatt fordi databasen har statusen reservekopiering venter.

Til brukeren: Ingen.

DBA4223 Hele databasen kreves når informasjon om reservekopi blir oppgitt manuelt.

Forklaring: Hele databasen kreves når informasjon om reservekopi blir oppgitt manuelt.

Til brukeren: Ingen.

DBA4730E Ytelsesovervåkeren oppdaget et problem ved tilgang til overvåkingstjeneren. Overvåkingen kan ikke fortsette. smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Se i feilloggen til administrasjonstjeneren hvis du ønsker flere opplysninger.

Til brukeren: Kontakt det tekniske servicepersonalet og oppgi smcode.

DBA4731E Det oppstod et ressursproblem på overvåkingstjeneren. smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Se i feilloggen til administrasjonstjeneren hvis du ønsker flere opplysninger.

Til brukeren: Frigi tjenerressurser og prøv igjen. Hvis du får samme feil igjen, bør du kontakte det tekniske servicepersonalet og oppgi smcode.

DBA4732E Det oppstod et problem under forsøket på tilkobling til databaseforekomsten. smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Se i feilloggen til administrasjonstjeneren hvis du ønsker flere opplysninger.

Til brukeren: Prøv operasjonen på nytt. Hvis du får samme feil igjen, bør du kontakte det tekniske servicepersonalet og oppgi smcode.

DBA4733W Den overvåkede databaseforekomsten er stoppet. Start forekomsten på nytt. smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Se i feilloggen til administrasjonstjeneren hvis du ønsker flere opplysninger.

Til brukeren: Start forekomsten på nytt. Hvis du får samme feil igjen, bør du kontakte det tekniske servicepersonalet og oppgi smcode.

DBA4734E Ytelsesovervåkeren oppdaget et problem ved tilgang til overvåkingstjeneren. smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Se i feilloggen til administrasjonstjeneren hvis du ønsker flere opplysninger.

Til brukeren: Prøv operasjonen på nytt. Hvis du får samme feil igjen, bør du kontakte det tekniske servicepersonalet og oppgi smcode.

DBA4735E Det oppstod et problem under forsøket på tilkobling til databaseforekomsten. smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Se i feilloggen til administrasjonstjeneren hvis du ønsker flere opplysninger.

Til brukeren: Kontakt det tekniske servicepersonalet og oppgi smcode.

DBA4736E Kan ikke fastsette gjeldende landkode eller hvilket kodesett som er i bruk på klienten. smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Klientens landkode og kodesett må sendes til tjeneren slik at dataene blir returnert i det riktige kodesettet. Overvåkingstjeneren kunne ikke bestemme landkoden eller kodesettet.

Til brukeren: Se i dokumentasjonen til operativsystemet når du skal oppgi den riktige landkoden og det aktive kodesettet for systemet. Prøv operasjonen på nytt når du har oppgitt landkoden og kodesettet.

DBA4737E Kan ikke definere gjeldende klientlandkode eller gjeldende kodesett på tjeneren. smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Klientens landkode og kodesett må sendes til tjeneren slik at dataene blir returnert i det riktige kodesettet. Overvåkingstjeneren kunne ikke fastsette klientens aktive landkode eller kodesett på tjeneren.

Til brukeren: Se i dokumentasjonen til operativsystemet når du skal fastsette hvordan du aktiverer klientens landkode og det aktive kodesettet på systemet til tjeneren. Prøv operasjonen på nytt når du har aktivert landkoden og kodesettet.

DBA4738E Administrasjonstjeneren på systemet "<navn>" er ikke startet. smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Administrasjonstjeneren på systemet "<navn>" er ikke startet.

Til brukeren: Start administrasjonstjeneren og prøv igjen.

DBA4739E Klientsystemets kodesett kunne ikke bestemmes. Klientsystemet kan være konfigurert feil. smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Det er et problem med konfigureringen på klientsystemet.

Til brukeren: Kontakt IBM Service.

DBA4740E Klientkodesettet "<navn>" er ikke tilgjengelig på forekomsten "<navn>". smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Kodesette som er oppgitt, er ikke installert på forekomsten "<navn>".

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige. Den systemansvarlige må installere kodesettet "<navn>" på forekomsten "<navn>".

DBA4741E Klientkodesettet "<navn>" er ikke tilgjengelig på forekomsten "<navn>", på noden "<navn>". smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Kodesettet som er oppgitt, er ikke installert på forekomsten "<navn>" på noden "<navn>".

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige. Den systemansvarlige må installere kodesettet "<navn>" på forekomsten "<navn>" på noden "<navn>".

DBA4742E Finner ikke administrasjonstjeneren “<navn>”. smcode: “<Feilkode>”

Forklaring: Mulige årsaker kan være: 1) Ugyldig fjernforekomstnavn. 2) Ugyldig vertssystem.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige.

DBA4743E Administrasjonstjeneren “<navn>” oppdaget et problem. sqlcode: “<Feilkode>”. smcode: “<Feilkode>”

Forklaring: Administrasjonstjeneren “<navn>” hadde en intern feil.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige.

DBA4744E Kontrollsenteret kunne ikke kommunisere med parallellverktøyene på forekomsten “<navn>” på noden “<navn>”. Prøv å starte kommunikasjon på nytt. smcode: “<Feilkode>”

Forklaring: Kommunikasjonen er kanskje ikke startet.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige.

DBA4745E TCP/IP-portkonfigurasjon mellom kontrollsenteret og parallellverktøyene på forekomsten “<navn>” på noden “<navn>” er ikke riktig. smcode: “<Feilkode>”

Forklaring: Filen /etc/services på noden “<navn>” kan inneholde feil opplysninger.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige. Den systemansvarlige bør kontrollere at portnavnet til db2ccmsrv er oppgitt riktig i filen /etc/services på noden “<navn>”.

DBA4746E Vertsnavnet for forekomstnoden “<navn>” er ugyldig på forekomsten “<navn>”. smcode: “<Feilkode>”

Forklaring: Filen db2nodes.cfg for forekomsten “<navn>” kan inneholde feil opplysninger.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige. Den systemansvarlige bør kontrollere vertssystemnavnet i filen db2nodes.cfg for forekomst “<navn>”.

DBA4747E Ytelsesovervåkeren mottok ikke svar fra noden “<navn>” innen registreringsintervallet til snapshot-overvåkeren. smcode: “<Feilkode>”

Forklaring: Et ytelsesproblem eller kommunikasjonsproblem på noden som er oppgitt, hindrer at et svar blir sendt, eller så er ikke registreringsintervallet til Snapshot-overvåkeren langt nok til at hver node kan svare på forespørselen.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige. Den systemansvarlige kan: 1) Kontrollere ytelsen på noden. 2) Øke registreringsintervallet til Snapshot-overvåkeren slik at nodene får mer tid til å svare på forespørselen.

DBA4748E Logisk node “<navn>” på forekomsten “<navn>” er ugyldig. smcode: “<Feilkode>”

Forklaring: Filen db2nodes.cfg for forekomsten “<navn>” kan inneholde feil opplysninger.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige.

DBA4749E Overvåkingstjeneren på forekomsten “<navn>” kan ikke opprette kommunikasjon med noden “<navn>”. smcode: “<Feilkode>”

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon er kanskje ikke startet.

Til brukeren: Start prosessen db2cclst på noden som er oppgitt ovenfor. Hvis problemet vedvarer,

kontakter du den systemansvarlige.

DBA4750E Forekomsten du prøver å bytte til, finnes ikke. smcode: "<Feilkode>"

Forklaring: Se i feilloggen til administrasjonstjeneren hvis du ønsker flere opplysninger.

Til brukeren: Kontakt det tekniske servicepersonalet og oppgi smcode.

DBA5006E PIPE-aktivitetsovervåkere støttes ikke.

Forklaring: Aktivitetsanalysatoren behandler bare sporinger som er laget av FILE-aktivitetsovervåkere.

Til brukeren: Bruk en FILE-aktivitetsovervåker.

DBA5007E Den oppgitte aktivitetsovervåkeren finnes ikke.

Forklaring: Aktivitetsovervåkerne som ble oppgitt med parameteren -evm, ble ikke funnet i katalogene for databasen som ble oppgitt av parameteren -db. Aktivitetsovervåkeren er kanskje slettet, eller du prøver kanskje å koble deg til feil database.

Til brukeren: Kontroller at databasekallenavnet som er oppgitt av parameteren -db, er riktig katalogisert, og at aktivitetsovervåkeren ikke er slettet. Hvis den er slettet, må du gjenopprette aktivitetsovervåkeren.

DBA5250I Det ble hentet for mange poster til at alle kan vises i vinduet. En del av listen blir vist.

Forklaring: Høyden på vinduet som kreves for å få vist objektene som er hentet, overskrider en systembegrensning.

Til brukeren: Slik reduserer du antall objekter som vises i vinduet:

- Hvis "Ta med" er tilgjengelig fra menyen "Vis", kan du oppgi et delsett av objektene du vil vise i vinduet. Når du velger "Ta med", får du frem et vindu, og du blir bedt om å oppgi kriteriene for delsettet.

DBA5300E Feil ved start av aktivitetsanalysator. Syntaks:

```
db2eva -path aktivitetsovervåker  
mål [-conn [  
-db databasekallenavn]] |  
-evm aktivitetsovervåker  
-db databasekallenavn [-conn]
```

Forklaring: Kommandoparameterne for db2eva-kommandoen er:

-path aktivitetsovervåker
mål angir katalogen med aktivitetsovervåkerens sporingsfiler.

-db databasekallenavn
angir databasen som aktivitetsovervåkeren er definert for, slik det er katalogisert på maskinen der sporingen er analysert. Databasekallenavn overstyrer databasenavnet som er oppgitt i sporingen.

-evm aktivitetsovervåker
aktivitetsovervåkeren som oppretter sporingsfilene som skal analyseres. Hvis det er oppgitt, søker db2eva etter sporingsfilene for brukeren ved å lese målet til aktivitetsovervåkeren fra systemkatalogen til databasen.

-conn
ber db2eva om å vedlikeholde en tilknytning til databasen som er oppgitt i -db-parameteren, eller hvis -db ikke er oppgitt, til databasen som er oppgitt øverst i sporingsfilen. Når en tilknytning beholdes, kan aktivitetsanalysatoren få opplysninger som sporingsfilene ikke har, som for eksempel tekst for statiske SQL-setninger. (Tekstaktivitetene i statiske SQL-setninger inneholder bare pakkeoppretter, pakkenummer og seksjonsnummer. Når -conn-parameteren er oppgitt, kobler db2eva seg til databasen og henter teksten fra systemkatalogen til databasen, 'sysibm.sysstmt'.) Standardverdien er at tilknytningen ikke beholdes.

Parametere for vindusstyreren kan blandes med db2eva-argumenter.

Det er to operasjonsmodi som er tilgjengelige for lesing av sporingsfiler i aktivitetsovervåkeren:

1. Brukeren oppgir katalogen der sporingsfilene ligger (ved hjelp av parameteren -path)

Med denne modusen kan brukerne flytte sporingsfiler fra en tjener og analysere dem lokalt, selv om aktivitetsovervåkeren er slettet.

2. Brukeren oppgir databasen og aktivitetsovervåkeren. Da søker db2eva automatisk etter sporingsfilene.

Når denne modusen brukes, kobler db2eva seg til databasen og sender en melding om at du må velge et mål fra sysibm.syseventmonitors for å finne katalogen der aktivitetsovervåkeren skriver sporingsfilene sine. Tilknytningen blir da frigitt, hvis ikke parameteren -conn er oppgitt. Aktivitetsovervåkeren kan ikke være slettet når denne modusen brukes.

MERK: Begge parameterne -conn og -db krever at databasen der sporingen ble registrert, fortsatt finnes, og at brukeren har tilstrekkelig adgang til å koble seg til og velge fra systemkatalogene.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med gyldige argumenter.

DBA5311E Anropsfeil for aktivitetsovervåkeren. Syntaks:

db2emcrt databasekallenavn

Forklaring: Kommandoparameteren for kommandoen db2emcrt er:

databasekallenavn

angir databasen som aktivitetsovervåkerne skal opprettes eller analyseres for, slik det er katalogisert på maskinen der kommandoen db2emcrt er gitt. Databasekallenavn overstyrer databasenavnet som er oppgitt i sporingen.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med gyldige argumenter.

DBA5350E Filen som er oppgitt, kan ikke åpnes.

Forklaring: Den oppgitte filen kunne, av ukjent årsak, ikke åpnes i lesemodus.

Til brukeren: Kontroller at katalognavnet som er oppgitt av parameteren -path er skrevet riktig, tilgangsautorisasjonen til katalogen, og at det inneholder en lesbar sporingsfil ved navn 00000000.evt som ikke er tom.

MERK: Den første sporingsfilen for en aktivitetsovervåker er alltid 00000000.evt, og du kan ikke endre navnet.

DBA5351E Filen som er oppgitt, ble ikke funnet.

Forklaring: Det finnes ingen 00000000.evt-fil i katalogen som er oppgitt av parameteren -path.

Til brukeren: Kontroller at katalognavnet som er oppgitt av parameteren -path er skrevet riktig, tilgangsautorisasjonen til katalogen og at den inneholder sporingsfilen 00000000.evt.

MERK: Den første sporingsfilen for en aktivitetsovervåker er alltid 00000000.evt, og du kan ikke endre navnet.

DBA5352E Banen som er oppgitt, ble ikke funnet.

Forklaring: Parameteren -path oppgir en katalog som ikke finnes.

Til brukeren: Kontroller at katalognavnet som er oppgitt av parameteren -path er skrevet riktig, tilgangsautorisasjonen til katalogen og at den inneholder sporingsfilen 00000000.evt.

MERK: Den første sporingsfilen for en aktivitetsovervåker er alltid 00000000.evt, og du kan ikke endre navnet.

DBA5353E Tilgang til filen som er oppgitt, ble nektet.

Forklaring: Den oppgitte filen kunne ikke åpnes i lesemodus. Parameteren `-path` oppgir kanskje en katalog som du ikke har tilstrekkelig tilgang til.

Til brukeren:

- Kontroller tilgangen din til katalogen oppgitt av parameteren `-path`.
- Kontroller at ingen har låst filen i eksklusiv modus.

DBA5354E Dataene kan ikke leses fra den oppgitte filen.

Forklaring: Spøringsfilen til aktivitetsovervåkeren inneholder uventede data, eller du får ikke tilgang til den.

Sporingsfilen ble trolig ødelagt under overføringen, eller den er fjernet.

Til brukeren: Overfør spøringsfilene fra tjeneren på nytt. Når du overfører spøringsfiler fra en fjerntliggende tjener, må du kontrollere at overføringen blir utført i binærmodus.

DBA5355E Det ble ikke funnet noen loggstartsekvens for aktivitetsovervåkeren i den oppgitte filen.

Forklaring: Den første filen som en aktivitetsovervåker skriver til, er `0000000.evt`, og den inneholder en datastruktur som identifiserer spøringsegenskapene. Datastrukturen kunne ikke leses. Mulige årsaker:

- Spøringsfilen er ødelagt.
- Spøringsfilen er tom. Dette kan skje hvis aktivitetsovervåkeren er aktiv, men ikke har tømt bufferne ennå.

Til brukeren:

- Hvis spøringen ble overført fra en fjerntliggende tjener, må du overføre på nytt og kontrollere at overføringen blir utført i binærmodus.
- Hvis spøringsfilen er tom, slår du av aktivitetsovervåkeren for å tvinge den til å tømme bufferen.

DBA5356E Byterekkefølgen er ikke gyldig i filen som er oppgitt.

Forklaring: Loggstartsekvensen til aktivitetsovervåkeren (den første posten som skrives til en ny sporing) oppgir om sporingen inneholder data fra småsystemer (for eksempel OS/2) eller storsystemer (som AIX). Verdien som ble funnet i spøringsfilen, oppgav ingen av de to datatypene som støttes.

Sporingsfilen ble trolig ødelagt under overføringen.

Til brukeren: Overfør spøringsfilene fra tjeneren på nytt. Når du overfører spøringsfiler fra en fjerntliggende tjener, må du kontrollere at overføringen blir utført i binærmodus.

DBA5357E Det ble funnet uventede data i den relative posisjonen i filen som er oppgitt.

Forklaring: Spøringsfilen til aktivitetsovervåkeren inneholder uventede data.

Sporingsfilen ble trolig ødelagt under overføringen.

Til brukeren: Overfør spøringsfilene fra tjeneren på nytt og kontroller at overføringen blir utført i binærmodus.

DBA5358I Kan ikke lese i det lokale filsystemet uten en aktiv lokal administrasjonstjener.

Forklaring: Filoversiktsfunksjonen krever en forekomst av en databaseadministrasjonstjener (DAS) for å kunne lese filsystemer. Hvis dette er en klientinstallering, er DAS-forekomsten ikke installert og den lokale filoversiktsfunksjonen er deaktivert.

Til brukeren: Når det gjelder tjenerinstalleringer, må du kontrollere at DAS-forekomsten er startet, og deretter forsøke operasjonen på nytt.

DBA5500E Det har oppstått en systemfeil. Aktivitetsanalytoren kan ikke fortsette behandlingen.

Forklaring: Det oppstod en systemfeil da du prøvde å starte applikasjonsmiljøet. Årsaken er ukjent.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt.

DBA5501W Vil du slette aktivitetsfiler som er tilknyttet aktivitetsovervåkeren "<aonavn>" som du fjerner?

Forklaring:

Til brukeren: Klikk på OK for å slette aktivitetsfilene for den valgte aktivitetsovervåkeren. Hvis du ikke vil slette aktivitetsfilene, men fremdeles vil fjerne aktivitetsovervåkeren, klikker du på Nei. Hvis du ikke vil fjerne aktivitetsovervåkeren, eller slette aktivitetsfilene, klikker du på Avbryt.

DBA5502E Ingenting ble valgt fra listen over aktivitetstyper. Du må velge en eller flere typer fra listen.

Forklaring: Når du oppretter en aktivitetsovervåker, må du velge minst en aktivitetstype.

Til brukeren: Merk av en eller flere valgruter for aktivitetstype i vinduet Opprett aktivitetsovervåker.

DBA5503I Aktivitetsovervåkeren "<aonavn>" er opprettet.

Forklaring: Aktivitetsovervåkeren er opprettet og er føyd til databaselisten over aktivitetsovervåkere.

Til brukeren: Klikk på OK for å fjerne meldingen.

DBA5504W Noen aktivitetsovervåkere er ikke fjernet fordi aktivitetsfilene deres ikke kunne slettes. Du finner en liste over aktivitetsovervåkere som ikke er fjernet, på siden **Melding i notisboken Journal**.

Forklaring: Noen av de valgte aktivitetsovervåkerne kan være fjernet, mens andre ikke ble det, fordi den tilhørende aktivitetssporingsfilen ikke kunne slettes.

Dette forekommer når aktivitetsfiler er bare for lesing, eller de blir brukt av en annen aktiv prosess.

Til brukeren: Du finner en liste over aktivitetsovervåkere som ikke er fjernet, på siden meldingssiden i notisboken Journal. Hvis du vil slette filene, avslutter du prosessen og kontrollerer tilgangsautorisasjonen for filene. Deretter velger du aktivitetsovervåkeren fra listen over aktivitetsovervåkere og velger å fjerne fra menyen.

DBA5505E Største filstørrelse er ikke oppgitt.

Forklaring: Hvis maksimal filstørrelse i 4 kB-sider er valgt i funksjonsvinduet på Opprett aktivitetsovervåker, må du oppgi den maksimale størrelsen på aktivitetsfilene.

Til brukeren: Oppgi en maksimal filstørrelse på mellom 1 og 2,147,483,647 4 kB-sider, eller du kan velge alternativet Ingen maksimumsverdi. Hvis du har valgt Ingen maksimumsverdi, er 1 det største antall aktivitetsfiler.

DBA5506E Største antall filer er ikke oppgitt.

Forklaring: Hvis Største antall filer er valgt i funksjonsvalgvinduet Opprett aktivitetsovervåker, må du oppgi det største antall aktivitetsfiler.

Til brukeren: Oppgi et største antall aktivitetsfiler på mellom 1 og 2,147,483,647, eller velg alternativet Ingen maksimumsverdi.

DBA5507E Bufferstørrelsen er ikke oppgitt.

Forklaring: Du må oppgi en bufferstørrelse i 4 kB-sider for aktivitetsovervåker.

Til brukeren: Du må oppgi en bufferstørrelse på aktivitetsovervåker på mellom 1 og 2,147,483,647 4 kB-sider.

DBA5508W Vil du slette aktivitetsfilene som er tilknyttet aktivitetsovervåkerne du fjerner?

Til brukeren: Klikk på OK for å slette aktivitetsfilene for de valgte aktivitetsovervåkerne. Hvis du ikke vil slette aktivitetsfilene, men fremdeles vil fjerne aktivitetsovervåkerne, klikker du på Nei. Hvis du ikke vil fjerne de valgte aktivitetsovervåkerne, eller slette aktivitetsfilene, klikker du på Avbryt.

DBA5509E Navnet som er oppgitt for aktivitetsovervåkeren, er ikke gyldig.

Forklaring: Navnet som er oppgitt i navnefeltet til aktivitetsovervåkeren, inneholder et eller flere tegn som ikke er tillatt. En aktivitetsovervåker kan inneholde alfanumeriske tegn og må begynne med på en bokstav.

Til brukeren: Fjern alle tegn i navnet som ikke er alfanumeriske og kontroller at navnet begynner på en bokstav.

DBA5510E Under forsøk på å aktivere overvåkeren ble katalogen til datafilene ikke funnet.

Forklaring: Når du aktiverer en aktivitetsovervåker, må katalogen som ble opprettet da aktivitetsovervåkeren på opprettet, finnes. En aktivitetsovervåker må ha en eksisterende fil og bane for å kunne tømme bufferne.

Til brukeren: Opprett katalogen som ble oppgitt da aktivitetsovervåkeren ble opprettet. Prøv å aktivere aktivitetsovervåkeren på nytt.

DBA5511E “<navn>” er ugyldig fordi verdien er utenfor tillatt verdiområde.

Forklaring: Verdien for aktivitetsovervåkerens største tillatte filstørrelse, største tillatte antall filer og bufferstørrelse må være mellom 1 og 2,147,483,647.

Til brukeren: Skriv inn en verdi i skrivefeltene som er innenfor det gitte området.

DBA5512E Tegnet “<tegn>” som er oppgitt som i navnet for aktivitetsovervåkeren, er ikke tillatt.

Forklaring: Et tegn som er oppgitt i navnefeltet for aktivitetsovervåkeren, er ikke et gyldig tegn for et aktivitetsovervåker navn.

Til brukeren: Fjern alle tegn i navnet på aktivitetsovervåkeren som ikke er alfanumeriske og kontroller at navnet begynner på en bokstav.

DBA5513W Det dynamisk lenkede biblioteket “<dllnavn>” kunne ikke lastes inn.

Forklaring: Kunne ikke laste inn DLL-filen under starten av aktivitetsanalytoren, fordi den er slettet eller fjernet.

Til brukeren: Installer aktivitetsanalytoren på nytt ved å velge ytelsesovervåkeren under installeringen.

DBA5514I Aktivitetsfilene for aktivitetsovervåkeren “<aonavn>” kunne ikke slettes.

Forklaring: Aktivitetsfilene for aktivitetsovervåkeren kunne ikke slettes, fordi de blir brukt av en aktiv prosess eller er bare for lesing.

Til brukeren: Hvis du vil slette filene, avslutter du prosessen som bruker dem og kontrollerer tilgangsaotorisasjonen for filene. Velg aktivitetsovervåkeren på nytt og velg å fjerne fra menyen.

DBA5515W Databasekallenavnet eller databasenavnet “<dbnavn>” ble ikke funnet.

Forklaring: Kallenavnet som ble oppgitt kommandolinjen, er ikke katalogisert på denne maskinen.

Til brukeren: Katalogiser kallenavnet på denne maskinen og gi kommandoen på nytt, eller gi kommandoen på nytt med et gyldig kallenavn.

DBA5516W Visning av sporingen for denne aktivitetsovervåkeren kan ta ganske lang tid. Vil du fortsette behandlingen?

Forklaring: Brukeren har bedt om å vise en stor sporing for en aktivitetsovervåker. Det kan ta litt tid å fullføre lesingen av filene.

Til brukeren: Klikk på OK hvis du vil fortsette behandlingen av sporingen. Hvis du ikke vil fortsette behandlingen av sporingen, klikker du på Nei.

DBA5517E Aktivitetsovervåkeren kunne ikke startes på grunn av “<årsakskode>”.

Forklaring: Aktivitetsovervåkeren kunne ikke startes på grunn av årsaken som fremgår av “<årsakskode>”:

1. Banen til aktivitetsovervåkeren er ugyldig.
2. Enheten, der aktivitetsovervåkeren skal startes, er ikke klar.
3. Tilknytning til administrasjonstjeneren mislyktes.

Til brukeren: Hvis du vil starte aktivitetsovervåkeren, må du kontrollere at banen til aktivitetsovervåkeren er gyldig, administrasjonstjeneren er startet og at de riktige autorisasjonene finnes på enheten. Klikk på OK.

Hvis du fremdeles får feil, må du opprette aktivitetsovervåkerkatalogen på enheten manuelt og klikke på OK.

Hvis du vil opprette aktivitetsovervåkeren uten å

starte den, fjerner du merket i valgruten Start nå og klikker på OK.

DBA5518E Aktivitetsovervåkeren kunne ikke startes på grunn av at utdatakatalogen ikke kunne opprettes.

Forklaring: Katalogen kunne ikke opprettes på grunn av disse årsakene:

1. Det finnes ikke riktige autorisasjoner for oppretting av kataloger på filsystemet du har bedt om.
2. Opprett aktivitetsovervåker støtter ikke oppretting av kataloger på plattformer som ikke er fra Intel.
3. Kan ikke opprette en katalog med flere en 8 tegn på et FAT-filsystem.

Til brukeren: Kontroller at du har de riktige autorisasjonene for oppretting av katalog.

Opprett utdatakatalogen til aktivitetsovervåkeren manuelt på plattformer som ikke er fra Intel.

DBA6001I Replikeringsabonnementsettet “<abonnementssett>” er i bruk. Prøv igjen senere.

Forklaring: Effekteringsprogrammet behandler replikeringsabonnementet og denne handlingen kan ikke deaktiveres. Vent til effekteringsprogrammet har fullført behandlingen og prøv kommandoen på nytt.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6002I Replikeringskilden “<kildenavn>” er definert. Når du skal begynne å registrere endringer i replikeringskilden, starter du registreringsprogrammet fra kommandolinjen.

Forklaring: Registreringsprogrammet krever en definert replikeringskilde for å kunne kjøres.

Til brukeren: Kontroller at registreringsprogrammet er startet.

DBA6003I Replikeringsabonnementet er definert. Når du skal begynne å replikere abonnementssettet, må du passe på at effektueringsprogrammet er startet fra kommandolinjen.

Forklaring: Effektueringsprogrammet krever en definert replikeringskilde for å kunne kjøres.

Til brukeren: Kontroller at effektueringsprogrammet er startet.

DBA6004I Replikeringsabonnementet er endret.

Forklaring: Dette er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6005I Replikeringskildene er fjernet.

Forklaring: Dette er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6006I Replikeringskilden "<kildenavn>" kunne ikke fjernes.

Forklaring: Dette er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6007I Replikeringsabonnementet "<abonnementsnavn>" kunne ikke fjernes.

Forklaring: Dette er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6008I Replikeringsabonnementene er fjernet.

Forklaring: Dette er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6009E "<filnavn>" er låst av en annen handling.

Forklaring: Filen blir brukt av en annen handling.

Til brukeren: Vent til handlingen er ferdig og prøv kommandoen på nytt.

DBA6010I Kombineringskilden er definert.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6012I Replikeringskilden er definert. Når du skal begynne å registrere endringer i replikeringskilden, må du passe på at registreringsprogrammet er startet fra kommandolinjen.

Forklaring: Registreringsprogrammet krever en definert replikeringskilde for å kunne kjøres.

Til brukeren: Kontroller at registreringsprogrammet er startet.

DBA6013I Replikeringsabonnementet er oppdatert.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6014I Replikeringsabonnementet er kopiert.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6015I SQL-setningene for denne handlingen er lagret i en fil slik at de kan redigeres og utføres senere.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6016I SQL-skriptfilen er utført.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6100I Effektueringsprogrammet utfører bare fullstendig fornyingskopiering av dette settet.

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6101E Tabellen "<tabellnavn>" ble ikke funnet.

Forklaring: Fant ikke styringstabellen som ble oppgitt, i databasen, eller den ble slettet ved en feiltakelse.

Til brukeren: Opprett styringstabellen. Se i kapitlet som omhandler tabeller hvis du vil ha flere opplysninger.

DBA6102I Det kan ta litt tid å fullføre denne handlingen. Vent litt...

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6103E SQL-filen "<filnavn>" kan ikke kjøres.

Forklaring: Det kan være at brukeren har redigert SQL-setningsfilen for en replikeringshandling, for eksempel definering av en replikeringskilde, og det er en feil i SQL-setningsfilen.

Til brukeren: Rett feilen i SQL-setningsfilen og kjøp filen på nytt.

DBA6104W Fant ingen entydige prefikstegn. Prefikstegnet blir satt til NULL.

Forklaring: Et prefikstegn er et alfabetisk eller numerisk tegn som brukes til å skille ut førkopi-kolonner i kildetabellen. Du får denne advarselen hvis et prefikstegn ikke kan tildeles fordi alle mulige prefikstegn allerede er i bruk. Endringsdatatabellen kan ikke opprettes.

Til brukeren: Fjerne merkingen av førkopi-kolonnene og prøv igjen.

DBA6105E Du må skrive inn data i feltet "<feltnavn>".

Forklaring: Brukeren har ikke fylt ut et nødvendig felt.

Til brukeren: Oppgi en parameter og velg OK.

DBA6106E Replikeringen støtter ikke dette databasesystemet.

Forklaring: Replikeringen må støtte databasesystemet du bruker, for å kunne kjøres.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

DBA6107E Oppgi en annen verdi i feltet "<feltnavn>".

Forklaring: Når du kloner en et replikeringsabonnement, må feltene **Måltjener** og **Effektueringskvalifikator** være forskjellige fra de opprinnelige feltene **Måltjener** og **Effektueringskvalifikator**.

Til brukeren: Oppgi en annen måltjener eller effektueringskvalifikator og velg OK.

DBA6108E Handlingen kan ikke fullføres på grunn av en syntaksfeil.

Forklaring: SQL-setningen inneholder en syntaksfeil.

Til brukeren: Du finner riktig syntaks i SQL Reference. Når det gjelder abonnementshandling, kan du kontrollere WHERE-leddet, ROWS-siden eller CREATE-kolonnen. Når det gjelder å definere

kombinerings, kan du kontrollere CREATE VIEW-setningen.

DBA6109E Handlingen Vis kolonner kan ikke fullføres.

Forklaring: Handlinger Vis kolonner krever at det er valgt en tabell.

Til brukeren: Velg en tabell fra listen Valgte tabeller og trykk deretter på tasten for Vis kolonner.

DBA6110E SQL-filen "<filnavn>" kan ikke åpnes.

Forklaring: SQL-filen finnes ikke, ligger i feil delkatalog eller er opptatt med en annen prosess.

Til brukeren: Kontroller at du har oppgitt riktig filnavn og at filen ligger i riktig katalog. Hvis filen er opptatt med en annen prosess, avslutter du prosessen og oppgir filnavnet på nytt.

DBA6111E Filen "<filnavn>" kan ikke åpnes.

Forklaring: Filen finnes ikke, eller den er i feil delkatalog.

Til brukeren: Kontroller at du har oppgitt riktig filnavn på replikeringssiden i notisboken Verktøyinnstillinger.

DBA6112I Du har valgt å erstatte brukerdefinerte verdier for å definere replikeringssjekter i notisboken Verktøyinnstillinger. Oppgi disse verdiene i filen "<filnavn>".

Forklaring: Denne meldingen er bare til orientering.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe hvis du allerede har oppgitt brukerdefinerte verdier i filen.

DBA6113E "<nøkkelord>" er et ugyldig nøkkelord i filen "<filnavn>".

Forklaring: Nøkkelordet som er oppgitt, er ugyldig og kan inneholde skrivefeil.

Til brukeren: Bruk nøkkelordene oppgitt i standardfilen "DPREPL.DFT".

DBA6114E Verdien for nøkkelordet "<nøkkelord>" ble ikke funnet i filen "<filnavn>".

Forklaring: Verdien til nøkkelordet kreves for at handlingen skal kunne fullføres.

Til brukeren: Oppgi en verdi for nøkkelordet i filen.

DBA6115E Ingen av postene på kolonnelisten ble valgt. Denne handlingen kan ikke fullføres.

Forklaring: Minst en post på kolonnelisten må være valgt for at denne handlingen skal kunne fullføres.

Til brukeren: Velg en eller flere poster fra kolonnelisten og trykk på OK.

DBA6116E Verdien for nøkkelordet "<nøkkelord>" er ugyldig i filen "<filnavn>".

Forklaring: Verdien til nøkkelordet er enten for langt, med feil datatype eller i feil format.

Til brukeren: Rett verdien og prøv på nytt.

DBA6117W Førkopikolonnen "<kolonneliste>" ble redusert til "<antall>" byte fordi lengden til den opprinnelige kolonnen var på databasegrensen før den ble tilføyd til førkopiprefikset "<førkopiprefiks>".

Forklaring: Lengden på kolonnen fra den opprinnelige kildetabellen var på databasegrensen. Da den ble tilføyd til førkopiprefikset, ble enkelte tegn på slutten av kolonnenavnet kuttet av slik at det skulle passe til databasegrensen. Det nye førkopikolonnavnet er kanskje ikke entydig lenger, siden de avkuttete tegnene muligens er nødvendige for å gjøre navnet entydig.

Til brukeren: Fjern merket fra førkopikolonnen

når det avkuttete navnet ikke er entydig, og kjø handlingen på nytt.

DBA6118W Datatypene “<datatypeliste>” støttes ikke på databasen “<database>”. Datatypene blir konvertert til “<datatypeliste>” i SQL-skriptet.

Forklaring: Enkelte datatyper fra kilden støttes ikke på den navngitte databasen. Tilsvarende datatyper ble funnet på den navngitte databasen. De genererte SQL-setningene bruker de konverterte datatypene i stedet for datatypene som ikke støttes.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe hvis de konverterte datatypene er akseptable. Hvis de ikke er akseptable, fjerner du merket fra målkolonnene og kjører handlingen på nytt.

DBA6119W Datatypene “<datatypeliste>” støttes ikke på databasen “<database>”. Kolonnene som inneholder disse datatypene, blir ekskludert fra SQL-skriptet.

Forklaring: Enkelte datatyper fra kilden støttes ikke på den navngitte databasen. Ingen tilsvarende datatyper ble funnet på den navngitte databasen. De genererte SQL-setningene vil ekskludere kolonner som inneholder de konverterte datatypene.

Til brukeren: Kontakt IBM Kundeservice hvis du vil anbefale at en bestemt datatype skal støttes på den navngitte databasen i fremtiden.

DBA6120W Kildetabellen “<tabellnavn>” ble ikke definert med en primærnøkkel. Spesifiser en primærnøkkel for måltabellen på siden Målkolonner.

Forklaring: Handlingen definerer abonnement fant ikke en kvalifiserende primærnøkkel for kildetabellen. Derfor klarte ikke definer abonnement å fastsette en passende primærnøkkel for måltabellen.

Til brukeren: Spesifiser en primærnøkkel for

måltabellen på siden Målkolonner i notisboken Avansert.

DBA6121W Et ikke-kompatibelt Java Runtime Environment er oppdaget. Kontroller at nødvendig nivå for Java Runtime Environment er installert.

Forklaring: Den installerte Java-versjonen støttes ikke av DB2s Java-applikasjon.

Til brukeren: Les i filen readme.htm i kontrollsenteret hvis du vil ha opplysninger om krav til JRE-nivå.

DBA6123E Handlingen du bad om kan ikke utføres, fordi skjemanavnene på objektene er lengre enn “<antall>” byte.

Forklaring: Datareplikeringskomponentene støtter skjemanavn på opptil 18 byte. Du forsøkte å utføre en replikeringshandling mot objektene som har lengre skjemanavn. Handlingen kan ikke utføres.

Til brukeren: Velg objekter med skjemanavn på 18 byte eller mindre, og utfør handlingen på nytt.

DBA6124W Handlingen du bad om, kan ikke utføres på enkelte av objektene du valgte, fordi skjemanavnene på objektene er lengre enn “<antall>” byte.

Forklaring: Datareplikeringskomponentene støtter skjemanavn på opptil 18 byte. Du forsøkte å utføre en replikeringshandling mot enkelte objekter som har lengre skjemanavn. Handlingen blir utført bare på de objektene som har skjemanavn på 18 byte eller mindre.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

DBA6125W Feltet "<felt>" inneholder et skjemanavn som er lengre enn "<antall>" byte. Skjemanavnet vil bli avkuttet til "<antall>" byte.

Forklaring: Datareplikeringskomponentene støtter skjemanavn på opptil 18 byte. Skjemanavnet i feltet er lengre enn 18 byte og vil bli avkuttet til 18 byte.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe. Du kan imidlertid skrive et kortere skjemanavn i feltet hvis du ikke vil at det eksisterende skjemanavnet skal avkuttet.

DBA7000E Lisensen for "<produktnavn>" kunne ikke fjernes. Returkode = "<returkode>".

Forklaring: Lisensen kunne ikke fjernes. Lisensen ble ikke funnet i den systemlåste filen, eller den systemlåste filen kunne ikke oppdateres.

Til brukeren: Kontroller tillatelsene for den systemlåste filen og at lisensen finnes i den.

Plasseringen til filen er plattformspesifikk:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Windows NT4/95/98/2000 OS/2 - SDB2PATH/license/nodelock
- Alle andre operativsystemer - /var/lum/nodelock

DBA7001E Lisensen kunne ikke tilføyes til den systemlåste filen. Returkode = "<returkode>".

Forklaring: Det oppstod en feil under overføring av lisensfilen eller installering av lisensen.

Til brukeren: Kontroller tillatelsene for den systemlåste filen. Plasseringen til filen er plattformspesifikk:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Windows NT4/95/98/2000 OS/2 - SDB2PATH/license/nodelock
- Alle andre operativsystemer - /var/lum/nodelock

Du kan også tilføye lisensen ved hjelp av kommandolinjefunksjonen db2licm.

Hvis problemet vedvarer, kontakter du IBM Kundeservice.

DBA7002E Lisenssertifikatet er ugyldig. Prøv kommandoen igjen med en gyldig lisensfil. Returkode = "<returkode>".

Forklaring: Lisenssertifikatet i den oppgitte filen inneholder ikke en gyldig db2-lisens, eller det har et ukjent format.

Til brukeren: Få tak i et gyldig DB2-lisenssertifikat fra din IBM-representant eller en autorisert forhandler.

DBA7003W Listen over aktive brukere kunne ikke hentes frem. Returkode = "<returkode>".

Forklaring: Demonen eller tjenesten som sporer brukerne, fungerer ikke på riktig måte eller har ikke blitt startet. Samtidige brukeravtaler eller registrerte brukeravtaler må være aktivert.

Til brukeren: Aktiver en samtidig brukeravtale eller en registrert brukeravtale og start alle forekomstene på nytt.

Hvis problemet vedvarer, kontakter du IBM Kundeservice.

DBA7004E Den registrerte brukeren kunne ikke fjernes fra listen over registrerte brukere. Returkode = "<returkode>".

Forklaring: Listen over registrerte brukere kunne ikke oppdateres med endringene du bad om.

Til brukeren: Kontroller at brukeren finnes, og at dette er en gyldig handling for dette produktet. Hvis problemet vedvarer, kontakter du IBM Kundeservice.

DBA7005E Den registrerte brukeren kunne ikke tilføyes. Returkode= "`<returkode>`".

Forklaring: Listen over registrerte brukere kunne ikke oppdateres med endringene du bad om.

Til brukeren: Kontroller at bruker-IDen er gyldig, og at den registrerte brukeravtalen er gyldig for dette produktet. Hvis problemet vedvarer, kontakter du IBM Kundeservice.

DBA7006E Lisensavtalen kunne ikke oppdateres. Returkode = "`<returkode>`".

Forklaring: Forsøket på å oppdatere lisensavtalen for dette produktet mislyktes.

Til brukeren: Start forekomsten og lisenstjeneren på nytt ved hjelp av kommandoen `db2licd -xxx` eller på Windows NT ved å bruke styreeren for tjenestekontroll.

Hvis problemet vedvarer, kontakter du IBM Kundeservice.

DBA7007E Statistikken for lisensbruk kunne ikke hentes frem. Returkode = "`<returkode>`".

Forklaring: Statistikken er ødelagt, det oppstod en kommunikasjonsfeil eller ingen data er tilgjengelig. Det blir generert data under tilkoblinger og frakoblinger etter at en avtale er oppdatert og forekomstene er startet på nytt.

Til brukeren: Hvis statistikken er ødelagt, kan du fjerne statistikkdatabasen. Dette fjerner all innsamlet statistikk. Plasseringen er plattformspesifikk og avhenger av hvor produktet er installert.

- UNIX - DB2-installeringskatalog/misc/db2licst
- Windows NT4/95/98/2000 OS/2
-DB2-installeringskatalog\license\db2licst.dat

DBA7008I Lisensavtalen blir ikke fullstendig aktivert før forekomstene er startet på nytt.

Forklaring: Når forekomstene blir startet på nytt, leser lisensavtalen lisenskonfigurasjonen på nytt.

Til brukeren: Start forekomstene på nytt på tjeneren.

DBA7009E Dette produktet, "`<produkt>`", støtter ikke den oppgitte lisensavtalen. Returkode = "`<returkode>`".

Forklaring: Lisensavtalen som er oppgitt, er ikke tilgjengelig for bruk med dette produktet.

Til brukeren: Oppgi en gyldig lisensavtale.

DBA7010E Lisenssenteret kunne ikke hente en liste over produkter fra den oppgitte tjeneren. Returkode = "`<returkode>`".

Forklaring: Listen over produkter på denne tjeneren kunne ikke innhentes.

Til brukeren: Start administrasjonsforekomsten og kontrollsenteret på nytt og prøv igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du IBM Kundeservice.

DBA7011E Du har ikke nødvendig autorisasjon til å utføre den oppgitte handlingen.

Forklaring: Du har ikke tillatelse til å utføre denne operasjonen.

Til brukeren: Logg deg på med en bruker-ID som har nødvendige tillatelser til å utføre denne kommandoen.

DBA7012E Det finnes ingen statistikk for det oppgitte tidsrommet.

Forklaring: Det finnes ingen statistikk for det tidsrommet du oppgav.

Til brukeren: Oppgi et gyldig tidsrom som det finnes statistikk for.

DBA7013E Lisenssertifikatet “<filnavn>” ble ikke funnet. Prøv kommandoen igjen med en gyldig lisensfil. Returkode = “<returkode>”.

Forklaring: Den oppgitte filen finnes ikke eller kan ikke leses.

Til brukeren: Få tak i et gyldig DB2-lisenssertifikat fra din IBM-representant eller en autorisert forhandler.

DBA7014E Det oppstod en generell feil i lisenssenteret. Returkode = “<returkode>”.

Forklaring: Start kontrollsenteret og administrasjonsforekomsten på nytt og prøv kommandoen igjen.

Til brukeren: Hvis problemet vedvarer, kontakter du IBM Kundeservice.

DBA7015E Lisensen for DB2 OLAP Server kan ikke oppdateres. DB2 OLAP-prosessene er aktive.

Forklaring: DB2 kan ikke oppdatere lisensen for DB2 OLAP Server mens DB2 OLAP Server kjører.

Til brukeren: For å oppdatere OLAP-lisensen må du stoppe alle OLAP-prosesser og installere denne DB2-lisensen på nytt.

DBA7100W Filen “<filnavn>” kunne ikke åpnes. Siden “<sidenavn>” i informasjonssenteret, som tilsvarer den filen, blir ikke vist.

Forklaring: Dataene for informasjonssenteret blir lagret i en rekke NDX-filer. Det er mulig at filen “<filnavn>” mangler i den riktige katalogen.

Hvis informasjonssenteret kjøres som en Java-applett, kan det hende at web-tjeneren ikke gjør NDX-filene tilgjengelig tidsnok.

Til brukeren: Kontroller at NDX-filene ligger i

riktig katalog slik det blir vist nedenfor.

Sider i informasjonssenteret og de tilsvarende NDX-filene:

- Oppgaver - db2tasksuc.ndx
- Bøker - db2booksuc.ndx
- Referanse - db2refsuc.ndx
- Problemløsning - db2msgsuc.ndx
- Programeksempel - db2sampsuc.ndx
- Web - db2webuc.ndx

Filene ligger i disse katalogene:

- For Windows og OS/2: \SQLLIB\cc\prime
- For UNIX: /DB2DIR/cc/en_US der DB2DIR
 - er /usr/lpp/db2_07_01 på AIX
 - er /opt/IBMDb2/V7.1 på HP-UX, Solaris eller SGI IRIX
 - er /usr/IBMDb2/V7.1 på Linux

DBA7101E Informasjonssenteret kan ikke vises, fordi ingen av NDX-filene til informasjonssenteret kan åpnes.

Forklaring: Informasjonssenteret må lese minst en NDX-fil for å kunne vise eventuelle linker til DB2-informasjon.

Dataene for informasjonssenteret blir lagret i en rekke NDX-filer. Det kan hende at filene ikke ligger i riktig katalog.

Hvis informasjonssenteret kjøres som en Java-applett, kan det hende at web-tjeneren ikke gjør NDX-filene tilgjengelig tidsnok.

Til brukeren: Kontroller at NDX-filene ligger i riktig katalog slik det blir vist nedenfor.

Sider i informasjonssenteret og de tilsvarende NDX-filene:

- Oppgaver - db2tasksuc.ndx
- Bøker - db2booksuc.ndx
- Referanse - db2refsuc.ndx
- Problemløsning - db2msgsuc.ndx
- Programeksempel - db2sampsuc.ndx
- Web - db2webuc.ndx

Filene ligger i disse katalogene:

- For Windows og OS/2: \SQLLIB\cc\prime
- For UNIX: /DB2DIR/cc/en_US der DB2DIR
 - er /usr/lpp/db2_07_01 på AIX
 - er /opt/IBMdbs2/V7.1 på HP-UX, Solaris eller SGI IRIX
 - er /usr/IBMdbs2/V7.1 på Linux

DBA7102W Filen “<filnavn>” er ikke formatert på riktig måte. Disse linjene ble oversett: “<linjenummer>”. Kontroller at disse linjene blir formatert på riktig måte.

Forklaring: Linjene i en NDX-fil må ha format som en liste med komma som skilletegn. Her er et eksempel:

"IBM",1,"IBMs hjemmeside",http://www.ibm.com

Formatet på listen er slik:

- 1 Navnet på posten slik det blir vist i tre- eller listeoversikten over postene i informasjonssenteret
- 2 Tallet som representerer kategorien for denne posten
- 3 Beskrivelsen som blir vist på statuslinjen når denne posten er valgt
- 4 Den fullstendige web-adressen som viser plasseringen til posten

Til brukeren: Hvis du har redigert denne filen, må du kontrollere at hver linje er formatert på riktig måte.

- Navnet og beskrivelsen må starte og slutte med dobbeltanførselstegn.
- Navnet og beskrivelsen kan ikke inneholde noen dobbeltanførselstegn.
- Bruk komma som skilletegn.
- Den første posten i filen er et tall som tilsvare antall poster i filen. Du må oppdatere dette tallet manuelt hvis du tilføyer eller fjerner poster.

DBA7200E Du kan velge maksimalt 10 kolonner som inndata for en geokoder.

Forklaring: Flere enn 10 kolonner ble valgt som inndata for en geokoder.

Til brukeren: Flytt kolonnenavn fra ruten **Valgte kolonner** til ruten **Tilgjengelige kolonner** til listen **Valgte kolonner** inneholder 10 navn eller færre.

DBA7201E Databasen er ikke aktivert for utføring av Spatial Extender-operasjoner.

Forklaring: Databasen må aktiveres for Spatial Extender før du kan utføre Spatial Extender-operasjoner.

Til brukeren: Høyreklikk på databasen og velg **Spatial Extender->Aktiver** på menyen.

Kapittel 6. DBI-meldinger

Denne delen inneholder de feilmeldingene som kan komme frem under installeringen og konfigureringen av DB2-produkter.

DBI1001I Syntaks:

```
db2icrt [-a AuthType]
         [-p PortName]
         [-s InstType]
         [-w WordWidth]
         -u FencedID forekomstnavn
```

Forklaring: Det ble oppgitt ugyldig parameter for kommandoen db2icrt. Gyldige parametere for kommandoen er:

-h|-? viser syntaksen

-d setter feilsøkningsmodus på

-a AuthType

er autentiseringstypen (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, eller DCE_SERVER_ENCRYPT) for forekomsten.

-p PortName

er portnavnet eller portnummeret som skal brukes av denne forekomsten

-s InstType

er forekomsttypen som skal opprettes (eee, ee eller client)

-u FencedID

er navnet på brukeren som beskyttede UDFer og beskyttede lagrede prosedyrer kjøres under. Dette flagget er ikke obligatorisk hvis bare en DB2-klient er installert.

-w WordWidth

er bredden, i biter, på forekomsten som skal opprettes (32 eller 64). (AIX, Sun) Du må ha den nødvendige versjonen av DB2 installert (32-biter eller 64-biter) for at dette skal fungere.

forekomstnavn

er navnet på forekomsten

Til brukeren: Du finner flere opplysninger om denne kommandoen i "begynnerbøker" for din plattform. Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
db2icrt [-a AuthType]
         -u FencedID forekomstnavn
```

DBI1003I Syntaks:

```
dlfmcrct [-b BackupDir]
          -p PortName
          DLFMAdmin
```

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter for kommandoen dlfmcrct. Gyldige parametere for kommandoen er:

-h|-? viser syntaksen

-p PortName er portnavnet eller portnummeret som skal brukes av denne forekomsten

-b BackupDir er katalogen som skal brukes til å opprette reservekopien av dlfm-databasen.

DLFMAdmin

er navnet på den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
dlfmcrct -p PortNum DLFMAdmin
```

DBI1005I Syntaks:

```
db2idrop forekomstnavn
```

Forklaring: Det ble oppgitt feil parameter for

kommandoen db2idrop. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-? viser syntaksen
- d setter feilsøkingsmodus på

forekomstnavn

er navnet på forekomsten

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

db2idrop forekomstnavn

DBI1006I Syntaks:

db2idrop [-f] forekomstnavn

Forklaring: Det ble oppgitt feil parameter for kommandoen db2idrop. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-? viser syntaksen
- d setter feilsøkingsmodus på
- f er flagget Tving applikasjoner (force). Hvis dette flagget er oppgitt, blir alle applikasjoner som bruker forekomsten, tvunget til å avslutte.

forekomstnavn

er navnet på forekomsten

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

db2idrop [-f] forekomstnavn

DBI1007I Syntaks:

dlfmdrop DLFMAdmin

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter for kommandoen dlfmdrop. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-? viser syntaksen

DLFMAdmin

er navnet på den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

dlfmdrop DLFMAdmin

DBI1011I Syntaks:

**db2iupdt [-h|-?] [-d] [-k] [-s]
[-a AuthType]
[-w WordWidth]
[-u FencedID]
{-e | InstName}**

Forklaring: Du oppgav feil argument i kommandoen db2iupdt. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-? viser syntaksen
- d setter feilsøkingsmodus på
- k behold gjeldende forekomsttype under oppdateringen.
- s overse eksisterende SPM-loggkatalog

-a AuthType

er autentiseringstypen (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, eller DCE_SERVER_ENCRYPT) for forekomsten. Standard er SERVER.

-w WordWidth

er bredden, i biter, på forekomsten som skal opprettes (32 eller 64). (AIX, Sun). Oversees hvis -e er oppgitt. Du må ha den nødvendige versjonen av DB2 installert (32-biter eller 64-biter) for at dette skal fungere.

-u FencedID

er navnet på brukeren som beskyttede UDFer og beskyttede lagrede prosedyrer kjøres under. Dette flagget er ikke obligatorisk hvis bare en DB2-klient er installert.

- e spesifiserer at hver forekomst er oppdatert.

forekomstnavn

er navnet på forekomsten

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med riktige parametere og argumenter.

DBI1012I Syntaks:

**db2iupdt [-f] -u FencedID
forekomstnavn**

Forklaring: Du oppgav feil argument i kommandoen db2iupdt. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-? viser syntaksen
- d setter feilsøkingsmodus på
- f er flagget Tving applikasjoner (force). Hvis dette flagget er oppgitt, blir alle applikasjoner som bruker forekomsten, tvunget til å avslutte.
- u FencedID er navnet på brukeren som beskyttede UDFer og beskyttede lagrede prosedyrer kjøres under. Dette flagget er ikke obligatorisk hvis bare en DB2-klient er installert.

forekomstnavn

er navnet på forekomsten

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
db2iupdt [-f] -u FencedID forekomstnavn
```

DBI1013I Syntaks:

dlfmupdt [-h|-?] DLFMAdmin

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter for kommandoen dlfmupdt. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-? viser syntaksen

DLFMAdmin

er navnet på den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
dlfmupdt [-h|-?] DLFMAdmin
```

DBI1015I Syntaks:

**db2imigr [-a AuthType]
-u FencedID forekomstnavn**

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-? viser syntaksen
- d setter feilsøkingsmodus på
- a AuthType er autentiseringstypen (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, eller DCE_SERVER_ENCRYPT) for forekomsten.
- u FencedID er navnet på brukeren som beskyttede UDFer og beskyttede lagrede prosedyrer kjøres under. Dette flagget er ikke obligatorisk hvis bare en DB2-klient er installert.

forekomstnavn

er navnet på forekomsten

Til brukeren: Du finner flere opplysninger om denne kommandoen i "begynnerbøker" for din plattform. Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
db2imigr [-a AuthType]  
-u FencedID forekomstnavn
```

DBI1016I Syntaks:

**db2imigr [-f] [-a AuthType]
-u FencedID forekomstnavn**

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-? viser syntaksen
- d setter feilsøkingsmodus på
- f er flagget Tving applikasjoner (force). Hvis dette flagget er oppgitt, blir alle applikasjoner som bruker forekomsten, tvunget til å avslutte.

-a AuthType

er autentiseringstypen (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, eller DCE_SERVER_ENCRYPT) for forekomsten.

-u FencedID

er navnet på brukeren som beskyttede UDFer og beskyttede lagrede prosedyrer kjøres under. Dette flagget er ikke obligatorisk hvis bare en DB2-klient er installert.

forekomstnavn

er navnet på forekomsten

Til brukeren: Du finner flere opplysninger om denne kommandoen i “begynnerbøker” for din plattform. Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
db2imigr [-f] [-a AuthType]
          -u FencedID forekomstnavn
```

DBI1018I Syntaks:

```
db2istop [-h|-?] [-d]
          [-f] forekomstnavn
```

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-?** viser syntaksen
- d** setter feilsøkningsmodus på
- f** er flagget Tving applikasjoner (force). Hvis dette flagget er oppgitt, blir alle applikasjoner som bruker forekomsten, tvunget til å avslutte.

forekomstnavn

er navnet på forekomsten

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
db2istop [-h|-?] [-d] [-f] forekomstnavn
```

DBI1020I Syntaks:

```
db2setup [-h|-?] [-d]
          [-r RespFile]
```

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-?** viser syntaksen
- d** setter feilsøkningsmodus på

-r RespFile

er navnet på responsfilen som skal brukes til å installere DB2

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
db2setup [-h|-?] [-d] [-r RespFile]
```

DBI1021I Syntaks:

```
db2imigrev [-h|-?] [-m Versjon]
            forekomstnavn
```

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-?** viser syntaksen
- d** setter feilsøkningsmodus på
- m** oppgi DB2-versjon.

Versjon

er versjonen som forekomsten blir migrert tilbake til.

forekomstnavn

er navnet på forekomsten som skal migreres bakover fra versjon 6 til forrige versjon av DB2

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
db2imigrev [-h|-?] forekomstnavn
```

DBI1022I Syntaks:

```
db2imigrev [-h|-?]
            [-f] forekomstnavn
```

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-?** viser syntaksen

- d setter feilsøkingmodus på
- f er flagget Tving applikasjoner (force). Hvis dette flagget er oppgitt, blir alle applikasjoner som bruker forekomsten, tvunget til å avslutte.

forekomstnavn

er navnet på forekomsten som skal migreres bakover fra versjon 6 til forrige versjon av DB2

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
db2imigrev [-h|-?] [-f] forekomstnavn
```

DBI1023I Syntaks:

```
db2ginfo [-h|-?] [-y]
          [-c forekomstnavn]
          [-a AuthType]
          [-u FencedID]]
          OutputDir
```

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter for kommandoen db2ginfo. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-? vise opplysninger om bruk.
- y utfører skript (viser bare advarsel ellers).
- c forekomstnavn oppgi forekomst som skal testes.
- a AuthType oppgi autentiseringstype (SERVER, CLIENT, DCS, DCE, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, DCE_SERVER_ENCRYPT).

-u FencedID oppgi beskyttet bruker-ID.

OutputDir

er katalogen der utdatafilen dbginfo.txt skal ligge.

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
db2ginfo [-h|-?] [-y]
          [-c forekomstnavn [-a AuthType]
          [-u FencedID]] OutputDir
```

DBI1024I Syntaks:

```
db2iauto [-h|-?] -on|-off
          forekomstnavn
```

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-? viser syntaksen
- on|-off aktiverer eller deaktiverer automatisk start av en forekomst

forekomstnavn

er navnet på forekomsten

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
db2iauto [-h|-?] -on|-off forekomst
```

DBI1025I Syntaks:

```
dasicrt DASName
```

Forklaring: Det ble oppgitt ugyldig parameter for kommandoen dasicrt. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-? viser syntaksen

DASName

er navnet på DB2-administrasjonstjeneren

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
dasicrt DASName
```

DBI1026I Syntaks:

```
dlfmsmd [-h|-?] [-j] dlfsMntPt
```

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter for kommandoen dlfmsmd. Gyldige parametere for kommandoen er:

- h|-? viser syntaksen
- j endre det navngitte filsystemet fra dlfs til jfs

dlfsMntPt

Tilkoblingspunkt for filsystemet Data Links Manager Filter (inkludert skråstrek: /).

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
dlfmfsmd dlfsMntPt
```

DBI1027I Syntaks:

dasidrop DASName

Forklaring: Det ble oppgitt ugyldig parameter for kommandoen dasidrop. Gyldige parametere for kommandoen er:

-h|-? viser syntaksen

DASName

er navnet på DB2-administrasjonstjeneren

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
dasidrop DASName
```

DBI1028I Syntaks:

dasiupdt [-h|-?] DAS-navn

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter for kommandoen dasiupdt. Gyldige parametere for kommandoen er:

-h|-? viser syntaksen

DASName

er navnet på DB2-administrasjonstjeneren

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

```
dasiupdt [-h|-?] DAS-navn
```

DBI1029I Syntaks:

db2nqadm [start|stop]

Forklaring: Det ble oppgitt et ugyldig argument for kommandoen db2nqadm. Gyldige parametere for kommandoen er:

start start alle NetQ-tjenester og demonen
stop stop alle NetQ-tjenester og demonen

Du må spesifisere et av argumentene.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med riktig argument.

DBI1030E Kernel-parametere "<navn>" må settes til "<verdi>"

Forklaring: DB2-krever at enkelte kjerneparametere blir oppdatert.

Til brukeren:

- Oppdater alle nødvendige kernel-parametere slik det står beskrevet i "begynnerbøker" for din plattform.
- Start systemet på nytt.
- Prøv kommandoen igjen.

DBI1031E Produktet du valgte, krever at DB2 UDB Workgroup Edition, DB2 UDB Enterprise Edition eller DB2 UDB Enterprise - Extended Edition er installert først.

Til brukeren:

- Installer DB2 UDB Workgroup Edition, DB2 UDB Enterprise Edition eller DB2 UDB Enterprise - Extended Edition.
- Prøv å installere produktet på nytt.

DBI1032E Produktet du valgte, kan ikke installeres på AIX med en eldre versjon enn 4.3.

Forklaring: DB2-produktet du valgte, krever en AIX-versjon som er 4.3 eller senere.

DBI1033E Produktet du valgte, krever at DB2 UDB Enterprise Edition eller DB2 UDB Enterprise - Extended Edition installeres først.

Til brukeren:

- Installer DB2 UDB Enterprise Edition eller DB2 UDB Enterprise - Extended Edition.
- Prøv å installere produktet på nytt.

DBI1034W Nødvendig pakke mangler.

Forklaring: En av følgende pakker er valgt for installering: “<pakkenavn>” Det installerte “<pakkenavn>” filsettnivået er imidlertid under “<navn>”

Til brukeren: Oppgrader “<pakkenavn>”-filsett til versjon “<navn>” eller senere.

DBI1035E Klarte ikke å tilkoble filsystemet “<filssystem>”.

Forklaring: Et forsøk på å koble til det oppgitte filsystemet, var mislykket.

Til brukeren: Kontroller at filsystemet er definert. Rett eventuelle feil gjennom tilkoblingskommandoen og prøv igjen.

DBI1036E Klarte ikke å frakoble filsystemet “<filssystem>”.

Forklaring: Et forsøk på å koble fra det oppgitte filsystemet, var mislykket.

Til brukeren: Rett eventuelle feil gjennom frakoblingskommandoen og prøv igjen.

DBI1037E Filsystemet “<filssystem>” finnes ikke.

Forklaring: Filsystemet som er oppgitt, er ikke definert på denne arbeidsstasjonen.

Til brukeren: Definer filsystemet på arbeidsstasjonen og prøv igjen.

DBI1038E Filsystemet “<filssystem>” kan ikke endres.

Til brukeren: Sørg for at du har skrive tillatelse til systemfilen som inneholder filsystemdefinisjonen, og prøv igjen.

DBI1039W Nødvendig pakke mangler.

Forklaring: En av følgende pakker er valgt for installering: “<navn>” Det installerte “<navn>”-filsettnivået er imidlertid under “<navn>”

Til brukeren: Installer “<navn>” filsettversjon “<navn>” som er inkludert på CDen.

DBI1040I Den oversatte versjonen av følgende melding er ikke tilgjengelig på dette systemet.

Til brukeren: Den oversatte versjonen av følgende melding er ikke tilgjengelig på dette systemet. Du finner flere opplysninger i filen “Installation.Notes” i katalogen PRODDIR/Readme/LOCALE, der PRODDIR er produktkatalogen og LOCALE er landinformasjonen. Produktkatalogen er for eksempel:

```
/usr/lpp/db2_07_01 på AIX
/opt/IBMDb2/V7.1 på Solaris, HP-UX
SCO UnixWare, SGI,
NUMA-Q
/usr/IBMDb2/V7.1 på Linux
```

DBI1050E Operativsystemet støttes ikke - “<OS-navn>”, versjon “<OS-versjon>”.

Forklaring: Det gjeldende operativsystemet støttes ikke, eller denne versjonen av operativsystemet støttes ikke. Slå opp i “begynnerbøker” for din plattform.

DBI1051E Du kan ikke utføre dette programmet som root.

Forklaring: Programmet kan bare kjøres fra andre bruker-IDer enn root.

Til brukeren: Logg deg på med en annen bruker-ID enn root og prøv kommandoen på nytt.

DBI1052E Du må være root for å kjøre dette programmet.

Forklaring: Programmet kan bare kjøres fra bruker-IDen root. Spesielle rettigheter kreves for å kjøre dette programmet.

Til brukeren: Logg deg på som root og prøv kommandoen på nytt.

DBI1053E **Filsystemer av typen**
 “<filsystemtype>” støttes ikke.

Forklaring: Du kan ikke opprette forekomstens privatkatalog på denne typen filsystem. Forekomstens privatkatalog må ligge på enten et lokalt filsystem eller på et NFS-montert filsystem.

Til brukeren: Endre privatkatalogen til et filsystem og gjenoppsett forekomsten.

DBI1055E **Meldingsfilen “<filnavn>” ble**
 ikke funnet.

Forklaring: Meldingsfilen som er nødvendig for forekomstkommandoene, mangler på systemet. Den kan ha blitt slettet, eller databaseproduktene kan ha blitt feil installert.

Til brukeren: Kontroller at produktdelen som inneholder meldingsfilen, er riktig installert. Hvis det finnes kontrollfeil, må du installere denne produktdelen på nytt.

DBI1057E **Nødvendig landinformasjon**
 “<landinformasjon>” er ikke
 tilgjengelig.

Forklaring: Den obligatoriske katalog for landinformasjon, /usr/lib/locale/LANG/LC_MESSAGES, finnes ikke, der LANG er navnet på ditt språk.

Til brukeren: Kontroller at den oppgitte landinformasjonen er riktig installert. Kontroller også at autorisasjonen for lesing og utføring er definert på riktig måte i den katalogen.

DBI1060E **Ugyldig pakkenavn**
 “<pakkenavn>”.

Forklaring: Det er oppgitt feil navn. Pakken finnes ikke, eller navnet er feil oppgitt.

Til brukeren: Kontroller om navnet på pakken finnes på distribusjonsmediet. Hvis navnet finnes, kontrollerer du om det er skrevet riktig. Alle pakkenavn skal ha små bokstaver.

DBI1061E **Det mangler et filsett eller et**
 pakkenavn “<pakkenavn>”.

Forklaring: Det oppstod en feil under kontroll av nødvendig informasjon for programvaren. Filsettet eller pakken som er nevnt ovenfor, må installeres før du bruker denne kommandoen.

Til brukeren: Kontroller om navnet på pakken er installert på systemet.

DBI1062E **Det mangler et filsett eller et**
 pakkenavn “<pakkenavn>”.

Forklaring: Filsettet eller pakken som er nevnt ovenfor, må installeres før du bruker denne kommandoen.

Til brukeren: Installer filsettet eller pakken og gi kommandoen på nytt.

DBI1063E **PTF eller rettingen**
 “<navn-på-retting>” mangler.

Forklaring: PTFen eller rettingen ovenfor må installeres før du kan bruke denne kommandoen. PTFen eller rettingen er nødvendig for å fullføre kommandoen.

Til brukeren: Installer PTFen eller rettingen og gi kommandoen på nytt.

DBI1065E **Programmet “<programnavn>”**
 avsluttet for tidlig.

Forklaring: Det oppstod en feil under utføringen slik at programmet ble avsluttet for tidlig.

Til brukeren: Rett feilen og prøv kommandoen på nytt.

DBI1066E **Programmet “<programnavn>” ble**
 stoppet på forespørsel.

Forklaring: Programmet ble avbrutt av brukeren.

Til brukeren: Gi den samme kommandoen for å starte programmet på nytt.

DBI1067E DB2-produktbibliotek for landinformasjon “<navn-på-landinformasjon>” er ikke installert.

Forklaring: Det ble ikke funnet noen tar-komprimerte HTML-filer i katalogen DB2DIR/doc/“<navn-på-landinformasjon>”/html, der

DB2DIR =
/usr/lpp/db2_07_01 på AIX
/opt/IBMdb2/V7.1 på HP-UX,
Solaris,
SCO UnixWare,

NUMA-Q
/usr/IBMdb2/V7.1 på Linux

Til brukeren: Installer DB2-produktbiblioteket for den nødvendige landinformasjonen og gi kommandoen på nytt.

DBI1068E Det er ikke nok plass til å dekomprimere og pakke ut alle HTML-filene i katalogen “<kat-navn>”.

Forklaring: Når du har dekomprimert og pakket ut, kan ikke alle HTML-filene lagres i katalogen ovenfor, fordi filsystemet er fullt.

Til brukeren: Øk størrelsen på filsystemet eller frigjør nok lagerplass i filsystemet. Gi kommandoen på nytt.

DBI1069E Uventet feil. Funksjon = “<fnavn>”, Returkode = “<returkode>”.

Forklaring: Det oppstod en uventet feil under utføringen av dette programmet.

Til brukeren: Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

- Meldingsnummer
- Funksjonsnavn
- Returkode
- Problembeskrivelse

DBI1070I Programmet “<programnavn>” er riktig avsluttet.

DBI1072I db2licm klarte ikke å oppdatere den systemlåste filen (nodelock). Du finner flere opplysninger i loggfilen “<loggnavn>”.

Forklaring: db2licm klarte ikke å tilføye lisensen til den systemlåste filen, så DB2 vil kjøre prøvelisensen til det blir installert en produktlisens.

Til brukeren: Prøv kommandoen igjen. Hvis den fortsatt gir feil, må du manuelt tilføye lisensnøkkelen til den systemlåste filen (nodelock). Se i Quick Beginnings (Begynnerbok) hvis du ønsker flere opplysninger om lisenser.

DBI1079I Utdataene er lagret i loggfilen “<loggnavn>”.

Forklaring: Alle behandlede og mislykkede operasjoner er lagret i denne loggfilen.

Til brukeren: Du må ikke endre denne filen på noen måte. Denne filen er for IBM Kundeservice.

DBI1080E Lageret er fullt. Minste nødvendige plass i “<kat-navn>” er “<kB>” kB, men det er bare “<kB>” kB ledig plass Tilgjengelig.

Forklaring: Det er ikke nok ledig lagerplass i filsystemet eller katalogen.

Til brukeren: Frigi plass og prøv kommandoen på nytt.

DBI1081E Filen eller katalogen “<filnavn>” mangler.

Forklaring: En fil eller katalog som kreves for å behandle denne kommandoen, mangler.

Til brukeren: Hvis filen hører til ett av databaseproduktene, må du kontrollere at produktet er riktig installert, og installer det på nytt om nødvendig. Hvis filen tilhører en

forekomst, kan det hende at forekomsten allerede er fjernet eller ødelagt.

Kontroller om navnet på katalogen finnes i filsystemet. Hvis navnet finnes, kontrollerer du om det er skrevet riktig. Alle navn på filer og kataloger skiller mellom store og små bokstaver i Unix.

DBI1082E **Filen eller katalogen "<filnavn>" finnes fra før.**

Forklaring: En fil eller katalog som kommandoen skal lage, finnes allerede.

Til brukeren: Undersøk den oppgitte filen eller katalogen. Hvis filen eller katalogen finnes som et resultat av en tidligere vellykket fullføring av kommandoen, trenger du ikke å gjøre noe. I andre tilfeller må du enten flytte eller endre navn på filen eller katalogen før du prøver kommandoen på nytt.

DBI1083E **Mislykket forsøk på å fjerne filen "<filnavn>".**

Forklaring: Det oppstod en feil under flytting av gjeldende fil eller katalog. Det kan skyldes eierforholdet til filen eller katalogen.

Til brukeren: Tilpass autorisasjonen eller eierforholdet til den oppgitte filen eller katalogen, og prøv kommandoen på nytt.

DBI1084E **Mislykket forsøk på å opprette filen "<filnavn>".**

Forklaring: Det oppstod en feil under opprettelse av gjeldende fil eller katalog

Til brukeren: Kontroller at det er nok plass på filsystemet og at du har skrive-tilgang for katalogen. Anbefalte autorisasjoner for katalogen er `u=rwx,go=rx`.

DBI1085E **Et forsøk på å flytte filen eller katalogen "<filnavn>" til "<filnavn>" var mislykket.**

Forklaring: Det oppstod en feil under flytting av gjeldende fil eller katalog. Kommandoen kunne ikke behandles.

Til brukeren: Undersøk hvorfor den oppgitte filen eller katalogen ikke kan flyttes, og prøv kommandoen på nytt.

DBI1086E **Et forsøk på å kopiere filen eller katalogen "<filnavn>" til "<filnavn>" var mislykket.**

Forklaring: Det oppstod en feil under kopiering av gjeldende fil eller katalog. Kommandoen kunne ikke behandles.

Til brukeren: Undersøk hvorfor den oppgitte filen eller katalogen ikke kan kopieres, og prøv kommandoen på nytt.

DBI1087E **Mislykket forsøk på å opprette lenken "<filnavn>".**

Forklaring: Den gjeldende lenken kan ikke opprettes. Det kan hende at skrive-tilgangen til overkatalogen er slått av, eller at det finnes en fil eller katalog med samme navn.

Til brukeren: Kontroller autorisasjonene for overkatalogen og start installeringsprosessen på nytt. Anbefalte autorisasjoner for katalogen er `u=rwx,go=rx`.

DBI1088E **Ugyldig tilgangstillatelse ble oppdaget for katalogen "<katalog>".**

Forklaring: Det kan være flere årsaker til denne feilen. Det er trolig at en av disse situasjonene har oppstått:

- Navnet er ikke en katalog, eller den har ikke autorisasjon for lesing og utførelse.
- Den gjeldende katalogen kan opprettes, men du får ikke tilgang til den. Det kan hende at tillatelsene til en av overkatalogene i banen er definert feil.

Til brukeren: Kontroller autorisasjonene for gjeldende katalog og start installeringsprosessen på nytt. Anbefalte autorisasjoner for katalogen er `u=rwx,go=rx`.

DBI1089E Feil ved lagring av gjeldende forekomstrelatert informasjon i katalogen "<reservekatalog>".

Forklaring: Det kan være flere årsaker til denne feilen. Det er trolig at en av disse situasjonene har oppstått:

- Den oppgitte katalogen har ikke nok tillatelser eller har ikke den riktige tillatelsen.
- Det er ikke nok plass på filsystemet.

Til brukeren: Rett feilen og gi kommandoen på nytt.

DBI1090E Et forsøk på å oppdatere "<parameter>" i "<filnavn>" var mislykket.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøket på å oppdatere den spesifiserte filen.

Til brukeren: Kontroller at alle forekomster av "<parameter>" er satt til "<verdi>" i "<filnavn>".

DBI1091E Mislykket forsøk på å endre autorisasjoner for katalogen "<katalog>".

Forklaring: Det oppstod en feil under endring av tillatelsene for gjeldende fil eller katalog. Det kan skyldes eierforholdet til filen eller katalogen.

Til brukeren: Kontroller autorisasjoner og eierforhold for gjeldende katalog og start installeringsprosessen på nytt. Anbefalte autorisasjoner for katalogen er u=rwx,go=rx.

DBI1092E Mislykket forsøk på å endre eierforholdet for katalogen "<katalog>".

Forklaring: Det oppstod en feil under endring av eierforhold for gjeldende fil eller katalog. Det kan skyldes eierforholdet til filen eller katalogen.

Til brukeren: Kontroller eierforholdet for gjeldende katalog og start installeringsprosessen på nytt.

DBI1093E Mislykket forsøk på å endre gruppeeierforholdet for katalogen "<katalog>".

Forklaring: Det oppstod en feil under endring av gruppeeierforhold for gjeldende fil eller katalog. Det kan skyldes eierforholdet til filen eller katalogen.

Til brukeren: Kontroller eierforholdet for gjeldende katalog og start installeringsprosessen på nytt.

DBI1094E Tilgangsfeil for katalog.

Forklaring: Verktøyet oppdaget en tilgangsfeil under en I/U-operasjon med katalogtjeneren.

Til brukeren: Kontroller at katalogtjeneren er tilkoblet og tilgjengelig over lokalnettet.

DBI1095W Filen eller katalogen "<navn>" ble ikke funnet.

Til brukeren: Kontroller at filsettet/pakken som har filen/katalogen, er blitt installert.

DBI1096E Filen eller katalogen "<filnavn>" finnes fra før.

Forklaring: En fil eller katalog som kommandoen skal lage, finnes allerede.

Til brukeren: Undersøk den oppgitte filen eller katalogen. Hvis du ikke lenger trenger denne filen eller katalogen, fjerner du den og kjører kommandoen om igjen. I andre tilfeller må du enten flytte eller endre navn på filen eller katalogen før du prøver kommandoen på nytt.

DBI1097E Filen eller katalogen "<filnavn>" finnes ikke.

Forklaring: En fil eller katalog som kommandoen krever, finnes ikke.

Til brukeren: Hvis filen eller katalogen ikke finnes, må du kanskje installere programvaren som sørger for filen/katalogen. Hvis filen eller katalogen finnes, må du kontrollere at PATH-setningen er definert på riktig måte. Når plasseringen til filen eller katalogen er definert i

PATH-setningen, prøver du kommandoen på nytt.

DBI1100E Det ble funnet en forekomstlås. En annen forekomststyringskommando kjøres.

Forklaring: Kommandoen var mislykket fordi en annen forekomststyringskommando (f.eks. db2icrt, db2idrop, db2iupdt eller db2imigr) kjøres. Forekomststyringskommandoene får en eksklusiv lås til for å unngå samtidige motstridende kommandoer mot samme forekomst.

Til brukeren: Vent til alle forekomstkommandoene er utført før du prøver kommandoen på nytt. Hvis ingen andre forekomstkommandoer kjøres, sletter du filen "instance.lock" i en av disse katalogene:

```
        /var/db2/v71  
eller   /var/opt/db2/v71
```

DBI1101E Forekomstnavnet er ugyldig.

Forklaring: Forekomstnavnet må være påloggingsnavnet til en eksisterende bruker og kan ikke:

1. inneholde mer enn 8 tegn.
2. starte med "sql", "ibm" eller "sys".
3. starte med et tall eller inneholde andre tegn enn a-z, ?, #, ?, _ eller 0-9.

Til brukeren: Prøv kommandoen igjen med et gyldig forekomstnavn.

DBI1103E Administrasjonstjeneren finnes allerede.

Forklaring: Systemet har oppdaget at administrasjonstjeneren allerede er opprettet på systemet. Du kan bare opprette en administrasjonstjener på hvert system.

Til brukeren: Hvis du vil gjenopprette administrasjonstjeneren, må du først slette den før du gjenoppretter den.

DBI1104E Administrasjonstjeneren kan ikke slettes.

Forklaring: Forsøket på å slette administrasjonstjeneren mislyktes. Systemet har oppdaget at administrasjonstjeneren ikke finnes eller er opprettet under en annen bruker-ID.

Til brukeren: Kontroller at navnet på administrasjonstjeneren i kommandoen "dasilist" er riktig, og prøv igjen.

DBI1105E Den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager finnes allerede.

Forklaring: Systemet har oppdaget at den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager allerede er opprettet på systemet. Du kan bare opprette en systemansvarlig for DB2 Data Links Manager på hvert system.

Til brukeren: Hvis du vil gjenopprette den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager, må du først slette den før du gjenoppretter den.

DBI1106E Den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager kan ikke slettes.

Forklaring: Forsøket på å slette den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager mislyktes. Systemet har oppdaget at den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager finnes eller er opprettet under en annen bruker-ID.

Til brukeren: Kontroller at navnet på den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager i kommandoen "dlfmlist" er riktig, og prøv igjen.

DBI1107E DB2 Data Links Manager-ansvarlig kan ikke opprettes.

Forklaring: Du må ha DFS på systemet med versjon 3.1 eller senere for å opprette en DB2 Data Links Manager-ansvarlig ved hjelp av DCE

DBI1109E **Kernel-parameterne må oppdateres før du bruker denne kommandoen.**

Forklaring: Noen av kernel-parameterne er ikke riktig konfigurert.

Til brukeren:

- Oppdater alle nødvendige kernel-parametere slik det står beskrevet i “begynnerbøker” for din plattform.
- Start systemet på nytt.
- Prøv kommandoen igjen.

DBI1111E **Parameteren FencedID må oppgis med flagget -u i denne kommandoen.**

Forklaring: Parameteren FencedID må oppgis med denne kommandoen. Parameteren FencedID er definert til den brukeren der beskyttede UDF-funksjoner (User Defined Functions) og beskyttede lagrede prosedyrer skal kjøres.

Til brukeren: Oppgi kommandoen igjen med parameteren “-u FencedID”, der FencedID er navnet på brukeren som du vil at de beskyttede UDF-funksjonene eller de beskyttede lagrede prosedyrene skal kjøres under.

Av sikkerhetsmessige grunner anbefales det at du ikke bruker forekomstnavnet som FencedID. Men hvis du ikke har tenkt å bruke beskyttede UDF-funksjoner eller beskyttede lagrede prosedyrer, og du definerer FencedID som forekomstnavn, slipper du å opprette en ny bruker for FencedID.

DBI1112E **FencedID-parameteren “<fenced-id>” er ikke gyldig.**

Forklaring: FencedID-parameteren som oppgir bruker-IDen som de beskyttede UDF-funksjonene og beskyttede lagrede prosedyrene skal kjøres under,;

- må være påloggingsnavnet til en eksisterende bruker
- kan ikke være root eller bin

Til brukeren: Prøv kommandoen igjen med en

gyldig FencedID-parameter.

DBI1113W **Forrige verdi av FencedID-parameteren, “<gml-verdi>”, er forskjellig. Den nye verdien “<ny-verdi>” blir oversett.**

Forklaring: FencedID-parameteren som er oppgitt på kommandolinjen, er forskjellig fra den som tidligere er brukt for denne bruker-IDen. Den nye verdien for denne parameteren blir oversett.

DBI1115E **Ugyldig AuthType-parameter “<aut-type>” oppgitt med flagget -a.**

Forklaring: AuthType-parameteren som oppgir autentiseringstypen for forekomsten, er ikke gyldig. Gyldige autentiseringstyper er:

- SERVER
- CLIENT
- DCS
- DCE
- SERVER_ENCRYPT
- DCS_ENCRYPT
- DCE_SERVER_ENCRYPT

Til brukeren: Prøv kommandoen igjen med en gyldig AuthType-parameter.

DBI1120E **Forekomsten “<forekomstnavn>” kan ikke slettes.**

Forklaring: Det ble forsøkt å stoppe en forekomst som kanskje er aktiv.

DBI1121E **Kan ikke slette administrasjonstjeneren med “db2idrop”.**

Forklaring: Det ble forsøkt å slette administrasjonstjeneren med “db2idrop”. Operasjonen er ikke tillatt, siden den vil gjøre at registeret får en inkonsistent status.

Til brukeren: Bruk kommandoen “dasidrop” til å fjerne administrasjonstjeneren.

DBI1122E Forekomsten “<forekomstnavn>” kan ikke oppdateres.

Forklaring: Det ble forsøkt å oppdatere en forekomst. Forekomsten kan ikke oppdateres fordi:

- denne “db2iupdt”-kommandoen ikke kan brukes til å oppdatere denne forekomsten
- forekomsten er fortsatt aktiv

Til brukeren: Kontroller at du bruker riktig versjon av “db2iupdt”-kommandoen. Kontroller også at ingen db2-prosesser kjøres på forekomsten. Prøv kommandoen på nytt.

DBI1123E Kan ikke oppdatere administrasjonstjeneren med “db2iupdt”.

Forklaring: Det ble forsøkt å oppdatere administrasjonstjeneren med “db2iupdt”. Operasjonen er ikke tillatt, siden den vil gjøre at registeret får en inkonsistent status.

Til brukeren: Bruk kommandoen “dasiupdt” til å oppdatere administrasjonstjeneren.

DBI1124E Forekomsten “<forekomstnavn>” kan ikke migreres.

Forklaring: Det ble forsøkt å migrere en forekomst. Forekomsten kan ikke migreres fordi:

- forekomsten er fortsatt aktiv
- Migrering av denne forekomsten støttes ikke.
- Denne versjonen av “db2imigr”-kommandoen kan ikke brukes til å migrere denne forekomsten.

Til brukeren: Kontroller at forekomsten er klar for migrering, og at du bruker riktig versjon av “db2imigr”-kommandoen. Du finner flere opplysninger om migrering av forekomst i “begynnerbøker” for din plattform.

DBI1125E Kan ikke slette den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager med “db2idrop”.

Forklaring: Det ble forsøkt å slette den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager

med “db2idrop”. Operasjonen er ikke tillatt, siden den vil gjøre at registeret får en inkonsistent status.

Til brukeren: Bruk kommandoen “dlfmdrop” til å fjerne den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager.

DBI1126W En eller flere utsnitt kan påvirke migreringen.

Forklaring: DB2 har oppdaget noen utsnitt som er avhengige av databaseobjekter som er endret. Dette kan gjøre at databasemigreringen mislykkes. Du finner informasjon i versjonsmerknadene.

DBI1128E Kan ikke slette administrasjonstjeneren med “dlfmdrop”.

Forklaring: Det ble forsøkt å slette administrasjonstjeneren med “dlfmdrop”. Operasjonen er ikke tillatt, siden den vil gjøre at registeret får en inkonsistent status.

Til brukeren: Bruk kommandoen “dasidrop” til å fjerne administrasjonstjeneren.

DBI1129E Kan ikke oppdatere administrasjonstjeneren med “dlfmupdt”.

Forklaring: Det ble forsøkt å oppdatere administrasjonstjeneren med “dlfmupdt”. Operasjonen er ikke tillatt, siden den vil gjøre at registeret får en inkonsistent status.

Til brukeren: Bruk kommandoen “dasiupdt” til å oppdatere administrasjonstjeneren.

DBI1131E Bruker-IDen “<bruker-ID>” er ugyldig.

Forklaring: Mislykket forsøk på tilgang til den oppgitte bruker-IDen. En av disse tingene skjedde:

- Denne bruker-IDen finnes ikke på systemet.
- Privatkatalogen til denne brukeren er ikke riktig konfigurert.

- Et av brukerattributtene som DB2 trenger, er ikke definert.

Til brukeren: Kontroller at det er brukt en gyldig bruker-ID med gyldig privatkatalog, skall (shell), primærgruppe og sekundærgruppe. Opprett en ny bruker om nødvendig.

DBI1135E Primærgruppen "<gruppenavn>" til bruker-IDen "<bruker-ID>" er ugyldig.

Forklaring: Primærgruppenavnet til forekomsten kan ikke:

1. være "guests", "admins", "users" eller "local".
2. starte med "sql" eller "ibm".
3. starte med et tall eller inneholde andre tegn enn a-z, ?, #, ? eller 0-9.

Til brukeren: Endre primærgruppen til forekomstbruker-IDen til en gruppe med et gyldig navn, og prøv kommandoen på nytt.

DBI1145W Det ble funnet en eksisterende DB2 SPM-loggkatalog (SPM = Sync Point Manager).

Forklaring: Det ble funnet en eksisterende DB2 SPM-loggkatalog (SPM = Sync Point Manager). Denne nye versjonen av SPM kan ikke behandle den gamle versjonen av loggen. må kontrollere at det ikke finnes tvilsomme transaksjoner før du installerer denne nye versjonen av SPM.

Til brukeren:

- Hvis du ikke er bekymret for tvilsomme transaksjoner, kan du fortsette med forekomstoppdateringen ved å gi kommandoen db2iupdt på nytt med flagget -s. Da vil det opprettes en kopi av katalogen sqllib/spmlog under sqllib/spmlog50.
- Hvis du er bekymret for at det kan finnes tvilsomme transaksjoner, må du ta DB2-produktet tilbake til forrige versjon, og deretter følge instruksjonene i produktets readme-fil angående tvilsomme transaksjoner.

DBI1170E Flagget -w flag godtar bare 64 eller 32 som inndata.

Forklaring: Når du bruker kommandoen db2icrt eller db2iupdt, kan du bare oppgi en verdi på 32 eller 64 for det valgfrie flagget -w. Du oppgir -w 64 for db2icrt når du oppretter en 64-biters forekomst. Du kan også oppgi -w 64 for db2iupdt når du oppdaterer en 32-biters forekomst til en 64-biters forekomst. Flagget -w er ikke nødvendig ellers.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med riktig argument.

DBI1186I Syntaks:

db2cdbcr [-d] -n CDBName

Forklaring: Det ble oppgitt feil argument for kommandoen db2cdbcr. Gyldige parametere for kommandoen er:

-h|-? viser syntaksen

-d setter feilsøkingmodus på

-n CDBName

CDBName er navnet på varehuskontrolldatabasen du vil opprette.

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

db2cdbcr -n CDBName

DBI1187E Kunne ikke fullføre installeringen av DB2-varehuskontrolldatabasen.

Forklaring: Et forsøk på å opprette DB2-varehuskontrolldatabasen mislyktes.

Til brukeren: Prøv kommandoen opprett database manuelt i en Enterprise Edition-installing. I en Enterprise - Extended Edition-installing må det også opprettes en nodegruppe (opprettet på node 0) og en tabellplass (begge kalt FLG32K). Du finner detaljerte opplysninger i DB2-datavarehusdokumentasjonen.

DBI1200E Katalogen “<katalognavn>” er ikke en versjonsforekomst “<versjonsnummer>”.

Forklaring: Kommandoen kan ikke fortsette fordi den oppgitte katalogen ikke peker til riktig versjon av databaseproduktene.

Til brukeren: Kommandoen kan ikke kjøres med den oppgitte forekomsten.

DBI1202E Migreringen av forekomsten “<forekomstnavn>” er ikke støttet.

Forklaring: Forekomsten kan ikke migreres fordi:

1. Migrering fra denne versjonen av forekomsten ikke er støttet.
2. Forekomsten allerede bruker gjeldende versjon av produktet, og ingen migrering er nødvendig.

Til brukeren: Kontroller at forekomsten er gyldig for migrering, og prøv deretter kommandoen igjen med et gyldig forekomstnavn.

DBI1205E Det er oppdaget en eller flere lokale databaser som ikke kan migreres. Du finner en liste over feil i loggfilen “<loggfilnavn>”.

Forklaring: Mulige feil i databasen er:

- Reservekopiering venter
- Fremlengs rulling venter
- Database inkonsistent
- En eller flere tabellplasser er ikke i normal tilstand
- Database inneholder databaseobjekter som har skjemanavnet SYSCAT, SYSSTAT eller SYSFUN
- Database inneholder databaseobjekter som er avhengig av funksjonen SYSFUN.DIFFERENCES. Det kan være at det er feil på disse objektene:
 - begrensning
 - funksjon
 - utløser

- utsnitt

Til brukeren: Utfør denne opprettingsprosedyren for hver database fra filen “<loggfilnavn>” :

- Reservekopiering venter - Ta reservekopi av databasen.
- Fremlengs rulling venter - Rull databasen fremlengs til slutten på logger og stopp.
- Database inkonsistent - Start databasen på nytt for å gjøre den konsistent.
- Tabellplass ikke i normal tilstand - Rull databasen fremlengs.
- Ugyldig skjema - Slett objektet og gjenoppsett det med riktig skjemanavn (kvalifikator). Hvis objektet er en tabell, må du først eksportere dataene, slette tabellen, gjenopprette tabellen med riktig skjemanavn og deretter importere eller laste inn dataene i den nye tabellen.
- Objekt avhengig av SYSFUN.DIFFERENCES -
 - begrensning - endre tabell for å slette begrensningen
 - funksjon - slett funksjonen
 - utløser - slett utløseren
 - utsnitt - slett utsnittet

DBI1211E Migreringen av “<katalognavn>” var mislykket.

Forklaring: Det oppstod en systemfeil, for eksempel for lite lagerplass eller minne, under migrering av katalogen. Migreringen av forekomsten var mislykket.

Til brukeren: Kontroller at det er nok lagerplass og minne før du prøver kommandoen igjen.

DBI1212W Mislykket migrering av lokal databasekatalog på “<bane>”.

Forklaring: Migreringen av lokal databasekatalog er ikke ferdig, fordi det oppstod en uventet feil.

Til brukeren: Feilfilen “db2mgdbd.err” og en reservekopi av lokal databasekatalog “sqlbdir/sqlddir.bak” blir opprettet i banen som er nevnt ovenfor.

Behold disse to filene og kontakt IBM Kundeservice for å få vite hvordan du skal kunne reparere katalogen. Uten den lokale databasekatalogen, får du ikke lenger tilgang til databaser som er katalogisert i den lokale databasekatalogen.

DBI1220W Migrering av nodekatalog på “<bane>” mislyktes.

Forklaring: Migreringen av nodekatalogen er ikke ferdig, fordi det oppstod en uventet feil.

Til brukeren: Du kan gjenopprette på to måter:

1. Fjern nodekatalogen og gjenopprett nodeverdien.
2. Feilfilen “db2mgndd.err” og en reservekopi av nodekatalog “sqlnodir/sqlnmdir.bak” blir opprettet i banen som er nevnt ovenfor.

Behold disse to filene og kontakt IBM Kundeservice for å få vite hvordan du skal kunne reparere katalogen. Kontakt IBM Kundeservice når du skal gjenopprette nodekatalogen.

DBI1221W Nodekatalogen er ødelagt og kan ikke migreres.

Forklaring: Enten er nodekatalogfilene ikke de samme, eller så er nodekatalogfilen ødelagt.

Til brukeren: Fjern nodekatalogen og gjenopprett nodeverdien.

DBI1222W Systemets databasekatalog er ødelagt og kan ikke migreres.

Forklaring: Enten er de primære katalogfilene på systemets database ikke de samme som reservekopiene, eller så er systemets databasekatalog ødelagt.

Til brukeren: Fjern systemdatabasekatalogen og gjenopprett alle databasepostene.

DBI1223W Den lokale databasekatalogen er ødelagt og kan ikke migreres.

Forklaring: Enten er de primære katalogfilene i databasen ikke de samme som reservekopiene,

eller så er den lokale databasekatalogen ødelagt.

Til brukeren: Feilfilen “db2mgdbd.err” og en reservekopi av lokal databasekatalog “sqldbdir/sqlddir.bak” blir opprettet i banen som er nevnt ovenfor.

Behold disse to filene og kontakt IBM Kundeservice for å få vite hvordan du skal kunne reparere katalogen. Uten den lokale databasekatalogen, får du ikke lenger tilgang til databaser som er katalogisert i den lokale databasekatalogen.

DBI1225W Autentiseringstypen til en katalogisert lokal database er endret.

Forklaring: Det ble funnet en eller flere katalogiserte databaseposter med en autentiseringstype som ikke er lik autentiseringstypen oppgitt for forekomsten. Hvis du ikke utfører en handling, bruker alle katalogiserte lokaldatabasepostene autentiseringstypen til forekomsten de tilhører.

Til brukeren: Kontrollerer filen migration.log i home-katalogen til forekomsten. Der finner du en liste over alle katalogiserte lokaldatabaseposter som ikke har samme autentiseringstype som de som er oppgitt for forekomsten. Hvis du vil at databasen skal opprettholde den tidligere autentiseringstypen, kan du enten endre autentiseringstypen til forekomsten, eller du kan flytte databasen til en annen forekomst som har den autentiseringstypen du vil bruke. Før du endrer autentiseringstypen til forekomsten må du være sikker på at alle de katalogiserte lokaldatabasepostene skal ha den nye autentiseringstypen.

DBI1240E Databasesystemet ble ikke startet.

Forklaring: Databasesystemet ble ikke startet da det forsøkte å kontrollere om katalogiserte lokale databaser kan migreres.

Til brukeren: Finn ut hvorfor databasesystemet ikke ble startet, og prøv kommandoen på nytt.

DBI1250E Det er fortsatt applikasjoner som bruker forekomsten "`<forekomstnavn>`".

Forklaring: Det finnes fortsatt kjørende applikasjoner som bruker den oppgitte forekomsten. Alle applikasjoner som bruker denne forekomsten, må avsluttes før kommandoen kan utføres. Hvis du skriver denne kommandoen, får du en liste over applikasjoner som brukes forekomsten:

```
db2 list applications
```

Til brukeren: Du kan enten vente på at applikasjonene avslutter selv, eller du kan tvinge dem til å avslutte. Du kan logge deg på som eier av forekomsten og så kjøre kommandoen.

```
db2 force application all
```

Enkelte applikasjoner kan ha en merkelig oppførsel når du avslutter med spørresystem-kommandoen ovenfor. Etter at alle applikasjoner har stoppet, stopper du databasesystemet med kommandoen "`db2istop`".

DBI1260E Kan ikke lese fra responsfilen.

Forklaring: Et forsøk på å lese fra den bestemte responsfilen var mislykket. Kontroller at responsfilen har riktig tillatelse, og at banen til responsfilen er riktig.

Til brukeren: Rett tilgangstillatelsen og plasseringen til responsfilen og prøv igjen.

DBI1261E Verdien er ikke gyldig for nøkkelordet.

Forklaring: Verdien spesifisert i responsfilen er ikke gyldig for tilsvarende nøkkelord. I eksempelresponsfilen finner du en liste over gyldige poster.

Til brukeren: Rett problemet på linjen nedenfor i responsfilen og prøv igjen.

DBI1262E Ukjent nøkkelord oppdaget i responsfilen.

Forklaring: Nøkkelordet spesifisert i responsfilen er ikke gyldig. I eksempelresponsfilen finner du en liste over gyldige nøkkelord.

Til brukeren: Rett problemet på linjen nedenfor i responsfilen og prøv igjen.

DBI1264E Det ble oppdaget feil under kjøring av "`<programmavn>`". Du finner flere opplysninger i installeringsloggfilen "`<loggnavn>`".

Forklaring: Alle behandlede og mislykkede operasjoner er lagret i denne loggfilen.

Til brukeren: Du må ikke endre denne filen på noen måte. Denne filen er for IBM Kundeservice.

DBI1266I Du finner flere opplysninger i loggfilen "`<loggnavn>`".

Forklaring: Alle behandlede og mislykkede operasjoner er lagret i denne loggfilen.

Til brukeren: Du må ikke endre denne filen på noen måte. Denne filen er for IBM Kundeservice.

DBI1268E Filsettet "`<filsett>`" er ikke tilgjengelig på installeringsmediet.

Forklaring: Et av filsettene som skal installeres, finnes ikke på installeringsmediet. Hvis filsettet ikke blir funnet på installeringsmediet, kan det ikke installeres.

Til brukeren: Kontroller at filsettet finnes på installeringsmediet. Hvis filsettet ikke blir funnet på installeringsmediet, opphever du valget av det og prøver igjen.

DBI1270E En feil oppdaget i responsfilen.

Forklaring: Det er oppdaget en feil under behandlingen av responsfilen. Installeringen kan ikke fortsette uten at feilen blir rettet.

Til brukeren: Rett problemet på linjen nedenfor i responsfilen og prøv igjen.

DBI1278W Det er gitt en advarsel fra responsfilen.

Forklaring: Det er gitt en advarsel under behandlingen av responsfilen. DB2-installeringen fortsetter uten å stoppe.

Til brukeren: Hvis det er nødvendig, retter du problemet på linjen nedenfor i responsfilen og prøver igjen.

DBI1279I Det er gitt en beskjed fra responsfilen.

Forklaring: Det er gitt en beskjed under behandlingen av responsfilen. DB2-installeringen fortsetter uten å stoppe.

Til brukeren: Dette er bare til orientering. Du trenger ikke å gjøre noe.

DBI1281E Konfigurasjonsfilen for databasesystemet kunne ikke klargjøres.

Forklaring: Det oppstod en feil under klargjøring av konfigurasjonsfilen for databasesystemet. En forekomsten for DB2 versjon 6 kunne ikke opprettes eller migreres.

Til brukeren: Du finner flere feilsøkingsopplysninger i loggfilen. Rett feilen og prøv kommandoen på nytt. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice.

DBI1282E Konfigurasjonsfilene for databasesystemet kunne ikke samkjøres.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil ved forsøk på å samkjøre to konfigurasjonsfiler for databasesystemet. Den forrige konfigurasjonsfilen for databasesystemet kunne ikke samkjøres med den nye konfigurasjonsfilen for databasesystemet.

Til brukeren: Kontroller verdiene i den nye konfigurasjonsfilen og oppdater parameterne slik at de blir riktige.

DBI1283E Kan ikke oppdatere kommunikasjonsinformasjonen for "<forekomst>".

Forklaring: Parameteren SVCENAME og/eller DB2COMM-registerverdiene kunne ikke oppdateres under forekomstoppsettelsen.

Til brukeren: Kontroller at parameteren SVCENAME er satt til "<profilnavn>" i databasesystemets konfigurasjonsfil, og oppdater med kommandoen

```
db2 update dbm cfg using
      SVCENAME "<navn-på-profil>"
```

Oppdater også DB2COMM-variabelen til tcpip ved å kjøre

```
db2set DB2COMM=tcpip
```

DBI1290E Mislykket forsøk på å opprette profilregisteret "<navn-på-profil>".

Forklaring: Det oppstod en feil under opprettelse profilregisteret. En av disse tingene skjedde:

- Feil tilgangstillatelse i filen som inneholder profilregisteret
- Profilregisteret er ikke konfigurert på riktig måte.
- Det er for lite plass på filsystemet.

Til brukeren: Kontroller filautorisasjonene i forekomstlisteprofilen i en av disse katalogene:

```
                /var/db2/v71
eller            /var/opt/db2/v71
```

DBI1291E Forekomsten "<forekomstnavn>" ble ikke funnet på forekomstlisten.

Forklaring: Den oppgitte forekomsten ble ikke funnet på forekomstlisten.

Til brukeren: Kontroller at forekomstlisten er riktig, slik det blir rapportert av kommandoen

“db2ilist”. Gi kommandoen på nytt med et gyldig forekomstnavn.

DBI1292E Forekomsten “<forekomstnavn> finnes allerede på forekomstlisten.

Forklaring: Forekomsten som blir opprettet eller migrert, finnes allerede på forekomstlisten.

Til brukeren: Bruk et annet forekomstnavn som ikke står på forekomstlisten, slik det blir rapportert av kommandoen “db2iset -l”.

DBI1293E Det er ingen DB2 Query Patroller-tjener konfigurert på dette systemet.

Til brukeren: Hvis DB2 Query Patroller ikke ble installert via DB2-installing, må du bruke installeringsprogrammet til å konfigurere en forekomst for bruk med DB2 Query Patroller-tjener. Hvis en forekomst er konfigurert, må du kontrollere at den er registrert i filen default.env, og at filen er lesbar. Filen default.env ligger i

 /var/db2/v71
eller /var/opt/db2/v71

DBI1295E Forekomstlisten kunne ikke oppdateres.

Forklaring: Forekomsten kunne ikke tilføyes eller fjernes fra forekomstlisten. Det oppstod en feil under tilføyning eller fjerning av forekomsten fra forekomstlisten. En av disse tingene skjedde:

- Feil tilgangstillatelse til registerprofilen
- Profilregisteret er ikke konfigurert på riktig måte.
- Det er for lite plass på filsystemet.

Til brukeren: Kontroller filautorisasjonene i forekomstlisteprofilen i en av disse katalogene:

 /var/db2/v71
eller /var/opt/db2/v71

DBI1297E Forekomstprofilen “<navn-på-profil>” kunne ikke oppdateres.

Forklaring: Det oppstod en feil under oppdatering av forekomstprofilregisteret. En av disse tingene skjedde:

- Feil tilgangstillatelse til forekomstprofilregisteret.
- Profilregisteret er ikke konfigurert på riktig måte.
- Det er for lite plass på filsystemet.

Til brukeren: Kontroller filautorisasjonene i forekomstlisteprofilen i en av disse katalogene:

 /var/db2/v71
eller /var/opt/db2/v71

DBI1300N db2set viser, definerer eller fjerner DB2-profilvariabler.

```
db2set [[[variabel]=[verdi]]
[-g | -i forekomst[
nodenummer]]]
[-all] [-null]
[-r forekomst[nodenummer]]
[-n DAS node[
-u bruker[-p passord]]]
[-l | -lr] [-v] [-ul | -ur]
[-? | -h]
```

Forklaring: Kommandoparameterne er:

- g Tilgang til de globale profilvariablene.
- i Spesifiserer forekomstprofilen som skal brukes i stedet for gjeldende eller standard.
- n Oppgir nodenavnet på den fjerntliggende DB2-administrasjonstjeneren.
- u Oppgir bruker-IDen som skal brukes for administrasjonstjenertilknytningen.
- ul Går inn på brukerprofilvariablene
- ur Fornyer brukerprofilvariablene
- p Oppgir passordet som skal brukes for administrasjonstjenertilknytningen.

- r** Tilbakestiller profilregisteret for den bestemte forekomsten.
- l** Viser alle forekomstprofilene.
- lr** Viser alle registervariabler som kan brukes.
- v** Visningsmodus.
- ?** Viser hjelpemeldingen til kommandoen.
- h** -Samme som **-?** parameter.
- all** Viser alle forekomster av de lokale systemvariablene slik de er definert i:
- miljøet, merket [e]
 - brukernivåregisteret, merket [u]
 - nodenivåregisteret, merket [n]
 - forekomstnivåregisteret, merket [i] og
 - globalnivåregisteret, merket [g]
- null** Setter variabelverdiene til null på det spesifiserte registernivået for å unngå å slå opp på verdien på neste registernivå slik det er definert i den variable søkerekefølgeverdien.

Merk:

- **db2set** uten variabelnavn viser alle definerte variabler.
- **db2set <variabel>** viser <variabelens> verdi.
- **db2set <variabel>= (ingenting)** sletter <variabelen>.
- **db2set <variabel>=<verdi>** endrer <variabelens> verdi.
- **db2set <variabel> -null** setter <variabelens> verdi til NULL.
- **db2set <variabel> -all** viser alle definerte <variablers> verdier.
- **db2set -ur** fornyer den aktive brukerprofilen.
- **db2set <variabel> -ul** viser definerte <variabler> på brukernivået.
- **db2set -all** viser alle definerte variabler på alle registernivåer.

DBI1302E Ugyldig parameter ble oppdaget.

Forklaring: Det er brukt en ugyldig parameter.

Til brukeren: Bruk parameteren **-?** for å se hvilke parametere som er gyldige.

DBI1303W Variabelen er ikke definert.

Forklaring: Variabelen er ikke definert i profilregisteret.

Til brukeren: Du trenger ikke gjøre noe.

DBI1304E Uventet feil.

Forklaring: Verktøyet oppdaget en uventet systemfeil.

Til brukeren: Kontakt DB2-servicepersonalet.

DBI1305E Profilregisteret ble ikke funnet.

Forklaring: Målmaskinen har ikke et konfigurert profilregister.

Til brukeren: Opprett registeret på målmaskinen ved å installere DB2.

DBI1306N Forekomstprofilen er ikke definert.

Forklaring: Forekomsten er ikke definert i registeret på målmaskinen.

Til brukeren: Oppgi et eksisterende forekomstnavn eller opprett den nødvendige forekomsten.

DBI1307N Forekomstnodeprofilen er ikke definert.

Forklaring: Forekomstnodeprofilen er ikke definert i registeret på målmaskinen.

Til brukeren: Opprett registeret ved å installere de nødvendige DB2-produkt-delene.

DBI1308E For lite minne.

Forklaring: Verktøyet oppdaget en feil med "for lite minneressurser".

Til brukeren: Systemet har for lite minneressurser. Avslutt applikasjoner som ikke er så viktige, og prøv igjen senere.

DBI1309E Systemfeil.

Forklaring: Verktøyet oppdaget en operativsystemfeil.

Til brukeren: Det ble oppdaget en systemfeil under tilgang til registeret. Kontroller at det er nok plass på filsystemet der registeret ligger, og at det finnes en gyldig lokalnettilkobling hvis registeret ligger på en annen maskin.

DBI1310E Fjernregistertilgang er ikke støttet.

Forklaring: Verktøyet støtter ikke alternativet med fjernregistre.

Til brukeren: Slå opp i referansehåndboken for å se hvordan du får tilgang til fjernregistre.

DBI1311I Viser registerforekomstprofiler...

DBI1312I Viser definerte globale verdier...

DBI1313I Viser definerte forekomstvariabler...

DBI1314I Viser alle støttede registervariabler...

DBI1315W Ukjent melding!

DBI1316E Forekomsten er ikke MPP.

Forklaring: Målforekomsten er ikke en DB2 MPP-forekomst.

Til brukeren: Velg en MPP-forekomst.

DBI1317E Forekomstnoden finnes allerede.

Forklaring: Det finnes allerede en duplikatforekomstnode.

Til brukeren: Velg en annen forekomstnode.

DBI1320W ADVARSEL:

Forklaring: Dette skriptet brukes til å registrere informasjon som er nyttig for IBM Kundeservice

når de skal feilsøke problemer som kan oppstå. Det kan omfatte sensitiv informasjon. Det kan hende du vil redigere utdatafilen, db2ginfo.txt, før du sender den til IBM Kundeservice.

Til brukeren: Hvis du vil signalisere at du er klar over og godtar advarselen ovenfor, kjører du dette skriptet med flagget -y.

DBI1330W Handlingen kan påvirke andre forekomster.

Forklaring: Filen IWH.environment inneholder generell informasjon for alle forekomster. Når du oppdaterer denne filen, kan det påvirke alle forekomstene. Vil du fortsette?

DBI1332E Manglende malfil for IWH.environment.

Forklaring: Malfilen for IWH.environment er nødvendig.

DBI1350I Syntaks:

```
dqpsetup
dqpsetup -D DbName
          -t TblSpName
          -r RsltTblSpName
          -l TblSpPath
          [-g NodeGroup]
          [-n NodeNum]
          [-s SizeDMS]
          [-o]
          [-h|-?] forekomstnavn
```

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter. Gyldige parametere for kommandoen er:

DbName

navnet på databasen som skal brukes med DB2 Query Patroller-tjeneren

TblSpName

navnet på tabellplassen til DB2 Query Patroller. Standardtypen er en SMS-tabellplass.

RsltTblSpName

navnet på resultattabellplassen som skal brukes

TblSpcPath

den fullstendige banen til tabellplassen

NodeGroup

navnet på nodegruppen som inneholder tabellplassen for DB2 Query Patroller-tjeneren [nødvendig for EEE]

NodeNum

nodenummeret til en enkel node der nodegruppen er definert [nødvendig for EEE]

-s SizeDMS

størrelsen på DMS-tabellplassen. Bruk flagget -s til å oppgi størrelsen på DMS-tabellplassen.

-o overskriver eventuelle eksisterende IWM-skjemaobjekter

forekomstnavn

navnet på DB2 Query Patroller-tjenerforekomsten

-h|-? viser syntaksen

Parametere som er merket med [nødvendig for EEE] er nødvendige i DB2 UDB Enterprise - Extended Edition MPP-forekomster og overses på forekomster som ikke er MPP-forekomster, for eksempel på DB2 UDB Enterprise Edition-forekomster.

Hvis du har migrert denne forekomsten fra en tidligere versjon av DB2 Query Patroller, er det ikke nødvendig med noen parametere for å oppdatere til det gjeldende skjemaet. Hvis du vil gjenoppbygge skjemaet og fjerner de gamle skjemaobjektene, må du oppgi -o i tillegg til alle de andre nødvendige parametrene.

Til brukeren: Oppgi kommandoen på nytt med riktig syntaks.

DBI1351E Du må være forekomsteier for å kunne kjøre denne kommandoen.

Forklaring: Hvis du skal kjøre denne kommandoen, må du være eieren av DB2 Query Patroller-tjenerforekomsten.

Til brukeren: Kontroller at DB2 Query Patroller-tjenerforekomsten er riktig registrert i

filen default.env. Logg deg på som eier av DB2 Query Patroller-tjenerforekomsten og oppgi kommandoen om igjen. Filen default.env ligger i

eller /var/db2/v71
/var/opt/db2/v71

DBI1352E Forekomsten "<forekomstnavn>" er ikke en EE- eller EEE-forekomst.

Forklaring: DB2 Query Patroller-tjener/-agent må opprettes på en EE- eller EEE-forekomst.

Til brukeren: Kjør denne kommandoen om igjen med et gyldig EE- eller EEE-forekomstnavn, eller opprett og konfigurer en ny EE- eller EEE-forekomst før du kjører kommandoen om igjen.

DBI1353E DB2 Query Patroller-tjeneren er allerede blitt konfigurert på en forekomst.

Forklaring: DB2 Query Patroller-tjeneren kan bare konfigureres på en DB2 UDB-forekomst.

Til brukeren: Kjør kommandoen dqplist for å finne navnet på forekomsten som blir brukt som DB2 Query Patroller-tjener. Hvis forekomstnavnet er riktig, er det ingen grunn til å kjøre dqpcrt for å konfigurere en tjener. Hvis du skal konfigurere en agent, må du bruke riktig forekomstnavn. Hvis denne forekomsten ikke lenger brukes til det formålet, kjører du kommandoen

dqpdop forekomstnavn

for å fjerne den. Deretter kjører du kommandoen dqpcrt om igjen.

DBI1354E Forekomsten "<forekomstnavn>" er ikke en DB2 Query Patroller-tjenerforekomst.

Til brukeren: Bruk dqplist til å finne riktig navn på tjenerforekomst og kjør kommandoen om igjen.

DBI1355I Syntaks:

dqpcrt [-h|-?] <-s|-a>
-p PortName forekomstnavn

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter. Gyldige parametere for kommandoen er:

PortName

portnavnet som skal brukes med DB2 Query Patroller-tjener/-agent

InstaName

navnet på en forekomst som skal defineres som en DB2 Query Patroller-tjenerforekomst.

-s oppretter en DB2 Query Patroller-tjener på den navngitte forekomsten

-a Oppretter en DB2 Query Patroller-agent på den navngitte forekomsten.

-h|-? viser syntaksen

Du må oppgi enten -s eller -a, men du kan ikke oppgi begge deler. Parameteren -a er bare gyldig på en Enterprise - Extended Edition-forekomst.

Til brukeren: Oppgi kommandoen på nytt med riktig syntaks.

DBI1356I Syntaks:

dqplist [-h|-?]

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter. Gyldige parametere for kommandoen er:

-h|-? viser syntaksen

Til brukeren: Oppgi kommandoen på nytt med riktig syntaks.

DBI1357I Syntaks:

dqdrop [-h|-?] forekomstnavn

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter. Gyldige parametere for kommandoen er:

forekomstnavn

navnet på forekomsten som du vil fjerne DB2 Query Patroller-tjeneren fra

-h|-? viser syntaksen

Denne kommandoen kan bare oppgis på noden der DB2 Query Patroller-tjener ble opprettet.

Til brukeren: Oppgi kommandoen på nytt med riktig syntaks.

DBI1358W Klarte ikke å endre profilfiler for DB2 Query Patroller.

Forklaring: Et forsøk på å oppdatere filene dqpprofile og/eller dqpcshrc har mislyktes. Mulige årsaker:

- Disse filene finnes ikke i katalogen sqllib under privatkatalogen for forekomst.
- Filene er skrivebeskyttet.
- Klarte ikke å opprette en midlertidig fil i katalogen /tmp.

Til brukeren: Sjekk om filene finnes og hva slags tillatelser du har til dem. Kontroller at du kan skrive til /tmp. Gi kommandoen på nytt.

DBI1359E Kan ikke fjerne DB2 Query Patroller-tjener fra forekomsten "<forekomstnavn>".

Forklaring: Et forsøk på å fjerne DB2 Query Patroller-tjeneren fra den navngitte forekomsten mislyktes.

Til brukeren: Du må fjerne filen sqllib/cfg/dqplevel manuelt fra privatkatalogen til eieren av forekomsten. Du må også redigere filen default.env og fjerne linjen DQPSEVER fra denne filen. Filen default.env ligger i

/var/db2/v71
eller /var/opt/db2/v71

DBI1360E Kan ikke fullføre konfigureringen av DB2 Query Patroller.

Forklaring: Et forsøk på å konfigurere DB2 Query Patroller-tjener mislyktes. Mulige årsaker inkluderer:

- klarte ikke å opprette en database for DB2 Query Patroller-tjener
- klarte ikke å opprette en nodegruppe på den oppgitte noden
- klarte ikke å opprette en tabellplass i nodegruppen

Til brukeren: Hvis opprettelse av databasen eller nodegruppen mislyktes, forsøker du å opprette dem manuelt og kjøre kommandoen om igjen.

Hvis systemet ikke klarte å opprette tabellplassen, sjekker du om du har skrivetillatelse til banen du har definert. Forsøk å opprette tabellplassen manuelt.

DBI1361E DB2 Query Patroller-tjenerkode er ikke blitt installert.

Forklaring: DB2 Query Patroller-tjenerkoden er ikke blitt installert, og den er nødvendig for at den aktive operasjonen skal kunne fullføres.

Til brukeren: Installer DB2 Query Patroller-tjenerkoden og prøv kommandoen om igjen.

DBI1362W IWM-skjemaobjekter er blitt oppdaget.

Forklaring: DB2 har oppdaget IWM-skjemaobjekter, kanskje fra en tidligere installering av IWM.

Til brukeren: Hvis du vil beholde de eksisterende IWM-skjemaobjektene, trenger du ikke å gjøre noe. Hvis du vil fjerne dem og opprette nye, utsteder du kommandoen dqpsetup om igjen med flagget -o.

DBI1363E Klarte ikke å opprette IWM-skjemaobjekter.

Forklaring: Et forsøk på å opprette IWM-skjemaobjekter har mislyktes.

Til brukeren: Kontroller at filene db2_qp_schema og iwm_schema.sql ligger i katalogen /usr/lpp/db2_07_01/bin.

Hvis begge filene finnes, finner du utdataene fra

opprettelsen av IWM-skjemaet i /tmp/iwmschcr.log. Rett eventuelle feil og kjør kommandoen dqpsetup om igjen.

DBI1364E Det finnes ingen tidligere DB2 Query Patroller-skjemaobjekter.

Forklaring: Det finnes ingen tidligere DB2 Query Patroller-skjemaobjekter som skal migreres.

Til brukeren: Kjør dqpsetup på nytt med riktig syntaks. Bruk 'dqpsetup -h' for å se syntaksen.

DBI1365E Nodenummer er ikke definert.

Forklaring: Nodenummeret er ikke definert i filen db2nodes.cfg.

Til brukeren: Sjekk db2nodes.cfg og sørg for at verdien du vil bruke, finnes i filen. Oppgi kommandoen om igjen med riktig nodenummer slik det er registrert i filen db2nodes.cfg.

DBI1366E Containeren "<sms_bane>" er allerede i bruk.

Forklaring: Katalogen som er oppgitt som container for tabellplassen, finnes allerede.

Til brukeren: Kjøre kommandoen om igjen med en annen bane til containeren for tabellplassen.

DBI1367E Klarte ikke å binde filene som står på listen "<bindeliste>"

Forklaring: Det oppstod et problem med å binde bindingsfilene i den eller de navngitte filene.

Til brukeren: Utfør bindingen manuelt.

DBI1368E Mislykket tilkobling til DQP-databasen "<db2dbdft>"

Forklaring: Databasen finnes antageligvis ikke.

Til brukeren: Spesifiser at du vil konfigurere en ny DQP-forekomst ved hjelp av de nødvendige parameterne for å utføre dqpsetup. Denne forekomsten kan ikke migreres.

DBI1370W Kan ikke endre .profile- eller .login-filen til bruker “<forekomstnavn>”.

Forklaring: DB2 klarte ikke å endre filen .profile eller .login for denne brukeren. Filene finnes kanskje ikke eller så har du ikke skrivetillatelse til dem. Uten denne endringen må du definere miljøet manuelt hver gang du logger deg på som denne brukeren for å bruke DB2 Query Patroller.

Til brukeren: I Begynnerbok (Quick Beginning) finner du flere opplysninger om hvordan du definerer DB2-miljøet automatisk.

DBI1371E Manglende argumenter for å konfigurere en Query Patroller-tjener.

Forklaring: Det må konfigureres en Query Patroller-forekomst som tjener når DB2 Query Patroller-tjener blir installert. Følgende argumenter må derfor oppgis:

1. Nodegruppe.
2. Nodenummer.
3. Databasenavn.
4. Tabellplass.
5. Resultattabellplass.
6. Tabellplassbane.

Valgfritt:
DMS-tabellplasstørrelse.

Til brukeren: Oppgi de nødvendige og/eller valgfrie argumentene i responsfilen.

DBI1372E Kan ikke konfigurere en Query Patroller-tjenerforekomst.

Forklaring: For å konfigurere en Query Patroller-tjenerforekomst må du ha DB2 Query Patroller-tjener installert.

Til brukeren:

- Installer DB2 Query Patroller-tjener.
- Hvis du vil konfigurere en Query Patroller-agent, tar du ut argumentene for nodegruppe, nodenummer, databasenavn,

tabellplass, resultattabellplass, tabellplassbane og DMS-tabellplasstørrelse.

DBI1373E Kan ikke konfigurere Query Patroller-tjenerforekomst når du oppretter en ny EE- eller EEE-forekomst.

Til brukeren: Opprett EE- eller EEE-forekomsten og konfigurer forekomsten som en Query Patroller-tjener i separate trinn.

DBI1374E Kan ikke konfigurere nodegruppe og nodenummer for en Query Patroller-tjener på en EE-forekomst.

Til brukeren:

- Installer EEE hvis du vil konfigurere en Query Patroller-tjener på en EEE-forekomst.
- Fjern spesifikasjonen til nodegruppe og nodenummer fra responsfilen.

DBI1375E Kan ikke konfigurere en Query Patroller-forekomst uten at EE eller EEE er installert.

Til brukeren: Installer EE eller EEE og DB2 Query Patroller-agent/-tjener.

DBI1376E For å konfigurere en Query Patroller-forekomst må du oppgi tjenestenavnet og portnummeret til IWM-brukeren.

Til brukeren:

- Hvis du vil konfigurere en Query Patroller-forekomst, oppgi du tjenestenavnet og portnummeret til IWM-brukeren.
- Hvis du ikke vil konfigurere en Query Patroller-forekomst, tar du ut spesifikasjonen av nodegruppe, nodenummer, databasenavn, tabellplass, resultattabellplass, tabellplassbane og DMS-tabellplasstørrelse.

DBI1400N Syntaksen til kommandoen db2licm er feil.

Forklaring: Verktøyet db2licm utfører grunnleggende lisensfunksjoner i stedet for kontrollsenderet. Det tilføyer, fjerner, viser og endrer lisensene som er installert på det lokale systemet:

db2licm [/a:filnavn]
[/e:HARD | SOFT]
[/p:prod-passord,
REGISTERED | CONCURRENT |
MEASURED]
[/r:prod-passord]
[/u:prod-passord, ant-brukere]
[/n:prod-passord, ant-prosessorer]
[/l]
[/v]
[/?]

Kommandoparameterne er:

- /a** Tilføyer en lisens for et produkt. Oppgi en fil som inneholder gyldige lisensopplysninger. Dette kan du få fra den lisensierte produkt-CDen eller du kan kontakte en IBM-representant eller autorisert forhandler.
- /n** Oppdaterer antaller berettigede prosessorer. Oppgi antallet prosessorer som du har rett til å bruke dette produktet med.
- /e** Oppdaterer håndhevelsesavtalen på systemet. Gyldige verdier er: HARD og SOFT. HARD spesifiserer at ikke-lisensierte forespørsler ikke tillates. SOFT spesifiserer at ikke-lisensierte forespørsler blir logget, men ikke begrenset.
- /l** Viser alle produktene med tilgjengelige lisensopplysninger.
- /p** Oppdaterer lisensavtaletypen som brukes på systemet. Du kan oppgi nøkkelordene CONCURRENT eller REGISTERED eller begge to. Du kan også oppgi MEASURED for DB2 Connect Unlimited-produkter.

/r Fjerner en lisens for et produkt. Etter at lisensen er fjernet, er produktfunksjonene i Prøv og kjøp-modus. Du henter passordet til et bestemt produkt ved å starte kommandoen med parameteren -l.

/u Oppdaterer antall brukerberettigelser som har blitt kjøpt. Oppgi passordet til produktet som berettigelsene ble kjøpt for og antallet brukere.

/v Viser versjonsinformasjon.

/? Viser hjelpetekst. Når denne parameteren er oppgitt, blir alle andre parametere oversett og du får bare frem hjelpetekst.

Til brukeren: Oppgi kommandoen på nytt med gyldige parametere.

DBI1401I Kommandolinjeversjon av DB2 License Manager.

Forklaring: Verktøyet db2licm utfører grunnleggende lisensfunksjoner i stedet for kontrollsenderet. Det tilføyer, fjerner, viser og endrer lisensene som er installert på det lokale systemet:

db2licm [/a:filnavn]
[/e:HARD | SOFT]
[/p:prod-passord,
REGISTERED | CONCURRENT |
MEASURED]
[/r:prod-passord]
[/u:prod-passord, ant-brukere]
[/n:prod-passord, ant-prosessorer]
[/l]
[/v]
[/?]

Kommandoparameterne er:

- /a** Tilføyer en lisens for et produkt. Oppgi en fil som inneholder gyldige lisensopplysninger. Dette kan du få fra den lisensierte produkt-CDen eller du kan kontakte en IBM-representant eller autorisert forhandler.
- /n** Oppdaterer antaller berettigede

prosessorer. Oppgi antallet prosessorer som du har rett til å bruke dette produktet med.

- /e Oppdaterer håndhevelsesavtalen på systemet. Gyldige verdier er: HARD og SOFT. HARD spesifiserer at ikke-lisensierte forespørsler ikke tillates. SOFT spesifiserer at ikke-lisensierte forespørsler blir logget, men ikke begrenset.
- /l Viser alle produktene med tilgjengelige lisensopplysninger.
- /p Oppdaterer lisensavtaletypen som brukes på systemet. Du kan oppgi nøkkelordene CONCURRENT eller REGISTERED eller begge to. Du kan også oppgi MEASURED for DB2 Connect Unlimited-produkter.
- /r Fjerner en lisens for et produkt. Etter at lisensen er fjernet, er produktfunksjonene i Prøv og kjøp-modus. Du henter passordet til et bestemt produkt ved å starte kommandoen med parameteren -l.
- /u Oppdaterer antall brukerrettigheter som har blitt kjøpt. Oppgi passordet til produktet som berettigelsene ble kjøpt for og antallet brukere.
- /v Viser versjonsinformasjon.
- ? Viser hjelpetekst. Når denne parameteren er oppgitt, blir alle andre parametere oversatt og du får bare frem hjelpetekst.

DBI1402I Lisensen ble tilføyd.

DBI1403I Lisensen ble fjernet.

DBI1404N Produktpassordet ble ikke funnet.

Forklaring: Det ble ikke funnet noen lisens for dette produktet i den systemlåste filen.

Til brukeren: Oppgi kommandoen med parameteren -l for å sjekke om produktpassordet som ble oppgitt, er riktig passord for produktet

du vil utføre denne handlingen på.

DBI1405I Lisensavtaletypen ble oppdatert.

DBI1406N Ugyldig lisensavtaletype.

Forklaring: Lisensavtaletypen som ble oppgitt, var ikke gyldig for det oppgitte produktet.

Til brukeren: Oppgi en gyldig lisensavtale. Parameterne er:

- CONCURRENT
- REGISTERED

DBI1407N Ugyldig lisenssertifikatfil.

Forklaring: Lisenssertifikatfilen er ikke i riktig format.

Til brukeren: Oppgi navnet på en fil med riktig lisenssertifikatformat.

DBI1408N Filen "<filnavn>" kunne ikke åpnes.

Forklaring: Filen ble ikke funnet eller så nektes du tilgang til filen.

Til brukeren: Oppgi navnet på en fil som finnes og kan åpnes, og prøv kommandoen om igjen.

DBI1409N Ugyldig håndhevelsesavtaletype.

Forklaring: Håndhevelsesavtaletypen som er oppgitt, er ikke gyldig for dette produktet.

Til brukeren: Oppgi en gyldig håndhevelsesavtaletype som støttes av det oppgitte produktet.

DBI1410I Samtidige brukere ble oppdatert.

DBI1411I Håndhevelsesavtaletypen ble oppdatert.

DBI1412W En bråstoppavtale stopper bruken av produktet for ikke-lisensierte brukere hvis antall lisensbrudd er overskredet.

DBI1413W En mykstoppavtale logger lisensbrudd, men tillater ikke-lisensierte brukere å fortsette å bruke produktet.

DBI1414N Syntaksen til kommandoen db2licm er feil.

Forklaring: Verktøyet db2licm utfører grunnleggende lisensfunksjoner i stedet for kontrollsenderet. Det tilføyer, fjerner, viser og endrer lisensene som er installert på det lokale systemet:

db2licm [-a:filnavn]
[-e:HARD | SOFT]
[-p:prod-passord,
REGISTERED | CONCURRENT |
MEASURED]
[-r:prod-passord]
[-u:prod-passord, ant-brukere]
[-n:prod-passord, ant-prosessorer]
[-l]
[-v]
[-?]

Kommandoparameterne er:

- a Tilføyer en lisens for et produkt. Oppgi en fil som inneholder gyldige lisensopplysninger. Dette kan du få fra den lisensierte produkt-CDen eller du kan kontakte en IBM-representant eller autorisert forhandler.
- n Oppdaterer antaller berettigede prosessorer. Oppgi antallet prosessorer som du har rett til å bruke dette produktet med.
- e Oppdaterer håndhevelsesavtalen på systemet. Gyldige verdier er: HARD og SOFT. HARD spesifiserer at ikke-lisensierte forespørsler ikke tillates. SOFT spesifiserer at ikke-lisensierte forespørsler blir logget, men ikke begrenset.
- l Viser alle produktene med tilgjengelige lisensopplysninger.
- p Oppdaterer lisensavtaletypen som

brukes på systemet. Du kan oppgi nøkkelordene CONCURRENT eller REGISTERED eller begge to. Du kan også oppgi MEASURED for DB2 Connect Unlimited-produkter.

- r Fjerner en lisens for et produkt. Etter at lisensen er fjernet, er produktfunksjonene i Prøv og kjøp-modus. Du henter passordet til et bestemt produkt ved å starte kommandoen med parameteren -l.
- u Oppdaterer antall brukerberettigelser som har blitt kjøpt. Oppgi passordet til produktet som berettigelsene ble kjøpt for og antallet brukere.
- v Viser versjonsinformasjon.
- ? Viser hjelpetekst. Når denne parameteren er oppgitt, blir alle andre parametere oversett og du får bare frem hjelpetekst.

Til brukeren: Oppgi kommandoen på nytt med gyldige parametere.

DBI1415I Kommandolinjeversjon av DB2 License Manager

Forklaring: Verktøyet db2licm utfører grunnleggende lisensfunksjoner i stedet for kontrollsenderet. Det tilføyer, fjerner, viser og endrer lisensene som er installert på det lokale systemet:

db2licm [-a:filnavn]
[-e:HARD | SOFT]
[-p:prod-passord,
REGISTERED | CONCURRENT |
MEASURED]
[-r:prod-passord]
[-u:prod-passord, ant-brukere]
[-n:prod-passord, ant-prosessorer]
[-l]
[-v]
[-?]

Kommandoparameterne er:

- a Tilføyer en lisens for et produkt. Oppgi en fil som inneholder gyldige

lisensopplysninger. Dette kan du få fra den lisensierte produkt-CDen eller du kan kontakte en IBM-representant eller autorisert forhandler.

- n Oppdaterer antaller berettigede prosessorer. Oppgi antallet prosessorer som du har rett til å bruke dette produktet med.
- e Oppdaterer håndhevelsesavtalen på systemet. Gyldige verdier er: HARD og SOFT. HARD spesifiserer at ikke-lisensierte forespørsler ikke tillates. SOFT spesifiserer at ikke-lisensierte forespørsler blir logget, men ikke begrenset.
- l Viser alle produktene med tilgjengelige lisensopplysninger.
- p Oppdaterer lisensavtaletypen som brukes på systemet. Du kan oppgi nøkkelordene CONCURRENT eller REGISTERED eller begge to. Du kan også oppgi MEASURED for DB2 Connect Unlimited-produkter.
- r Fjerner en lisens for et produkt. Etter at lisensen er fjernet, er produktfunksjonene i Prøv og kjøp-modus. Du henter passordet til et bestemt produkt ved å starte kommandoen med parameteren -l.
- u Oppdaterer antall brukerberettigelser som har blitt kjøpt. Oppgi passordet til produktet som berettigelsene ble kjøpt for og antallet brukere.
- v Viser versjonsinformasjon.
- ? Viser hjelpetekst. Når denne parameteren er oppgitt, blir alle andre parametere oversett og du får bare frem hjelpetekst.

DBI1416N Lisensen kunne ikke tilføyes til nodelåsfilen automatisk.

Forklaring: Returkoden er "<returkode>".

Til brukeren: Kontroller at lisenssertifikatet kan leses. Du kan også oppgi lisensen i nodelåsfilen

manuelt. Du finner instruksjoner i lisensfilen.

DBI1417N Den oppgitte lisensen kunne ikke fjernes fra nodelåsfilen.

Forklaring: Returkoden er "<returkode>".

Til brukeren: Kontroller at lisensen for dette produktet finnes i nodelåsfilen.

DBI1418I Antallet lisensierte prosessorer på dette systemet er oppdatert.

DBI1419N Det oppstod en feil under oppdateringen av antallet lisensierte prosessorer.

Forklaring: Returkoden er "<returkode>".

DBI1420N Dette produktet støtter ikke denne typen lisensavtale.

Forklaring: Lisensavtalen som er oppgitt, gjelder ikke for dette produktet eller støttes ikke.

Til brukeren: Oppgi en gyldig lisensavtale.

DBI1421N Produktet som er oppgitt, er ikke installert på dette systemet.

Forklaring: Du kan ikke konfigurere en lisensavtale for et produkt før produktet er installert.

Til brukeren: Installer produktet før du kjører denne kommandoen eller oppgi det korrekte produktpassordet. Gi kommandoen db2licm -l for å vise produktene som er installert på systemet.

DBI1422N Antallet samtidige brukere ble ikke oppdatert.

Forklaring: Returkoden er "<returkode>".

Til brukeren: Kontroller at den samtidige avtalen er aktivert for dette produktet.

DBI1423N **Denne parameteren krever at du oppretter en forekomst.**

Forklaring: Funksjoner som er nødvendige for å utføre denne handlingen, er bare tilgjengelige når en forekomst er opprettet.

Til brukeren: Opprett en forekomst og gi denne kommandoen på nytt.

DBI1424N **Det oppstod en uventet feil mens du brukte prosessorinformasjonen.**

Forklaring: Returkoden er "<returkode>".

Til brukeren: Det er ikke nødvendig å gjøre noe.

DBI1425E **Lisensen for DB2 OLAP Server kan ikke oppdateres. DB2 OLAP-prosessene er aktive.**

Forklaring: DB2 kan ikke oppdatere lisensen for DB2 OLAP Server mens DB2 OLAP Server kjøres.

Til brukeren: For å oppdatere OLAP-lisensen må du stoppe alle OLAP-prosesser og installere denne DB2-lisensen på nytt.

DBI1500I **Syntaks:**

db2inst [-f <responsfil>]

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter. Kommandoen godtar det valgfrie flagget -f som etterfølges av "DB2-installerings" responsfil.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med en gyldig parameter.

DBI1501E **Det ble oppdaget en intern feil.**

Forklaring: En feil ble oppdaget under utføring av en intern operasjon.

Til brukeren: Kontroller at filsystemet der filen ligger, ikke er skadet. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

1. Meldingsnummer
 2. Beskrivelse av intern feilmelding
 3. Problembeskrivelse
-

DBI1502E **Det oppstod en feil under åpning eller lesing fra filen "<filnavn>".**

Forklaring: Det oppstod en feil under åpning eller lesing fra en fil. En av disse feilene oppstod:

- Det oppstod en I/U-feil under åpning eller lesing av filen.
- En forventet verdi ble ikke funnet i filen.
- Rekkefølgen på dataene i filen er feil.

Til brukeren: Hvis filen er endret av brukeren, må du kontrollere at dataene i filen er gyldige. Hvis filen ikke er endret av brukeren, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

1. Meldingsnummer
 2. Meldingsbeskrivelse
 3. Problembeskrivelse
-

DBI1503E **Det oppstod en feil under åpning eller skrivning til filen "<filnavn>".**

Forklaring: Det ble funnet en feil under skrivning av data til en fil. En av disse feilene oppstod:

- Feil tilgangsaotorisasjon i en katalog
- Det er for lite plass på filsystemet.

Til brukeren: Kontroller om tillatelsene for filens overkatalog er riktig definert. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

1. Meldingsnummer
 2. Meldingsbeskrivelse
 3. Problembeskrivelse
-

DBI1504E **Det oppstod et problem ved åpning av meldingsfiler.**

Forklaring: Forsøket på å åpne og lese fra meldingskatalogfilene "DB2 Installer" var mislykket. Før DB2 Installer starter, ser den etter

to ressursfiler - db2inst.rcx og db2inst.cat på disse stedene:

- Produktkatalogen til DB2,
- på distribusjonsmediet, eller
- i systemvariablene DB2IRCX og DB2ICAT.

Til brukeren: Definer systemvariablene DB2IRCX og DB2ICAT til den nøyaktige plasseringen av db2inst.rcx og db2inst.cat.

DBI1505E Et forsøk på å tildele minne mislyktes.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøk på å tildele minne.

Til brukeren: Avslutt andre applikasjoner som kjører på systemet og som kan bruke mye minne. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

1. Meldingsnummer
 2. Problembeskrivelse
 3. Problembeskrivelse
-

DBI1507E En forekomst av DB2-installering er allerede startet.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøk på å starte DB2-installering. En annen forekomst av DB2-installering kjører fremdeles.

Til brukeren: Avbryt alle forekomster av DB2-installering og start installeringen på nytt. Hvis det fremdeles oppstår feil, fjerner du låsfilen /tmp/.db2inst.lck og starter DB2-installering på nytt.

DBI1515E Et forsøk på å tildele ressurser for en delprosess var mislykket.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøk på å starte en delprosess.

Til brukeren: Avslutt andre applikasjoner som kjører på systemet og som kan bruke mye ressurser. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

1. Meldingsnummer
 2. Problembeskrivelse
-

DBI1516E Et forsøk på å avslutte en delprosess var mislykket.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøk på å avslutte en delprosess.

Til brukeren: Avslutt andre applikasjoner som kjører på systemet og som kan bruke mye ressurser. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

1. Meldingsnummer
 2. Problembeskrivelse
-

DBI1517E Et forsøk på å utføre en kommando i en delprosess var mislykket.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøk på å utføre en kommando i en delprosess. Et av disse problemene kan ha oppstått:

- Kommandoen finnes ikke.
- Ufullstendig kommandosøkebane.
- Feil tilgangstillatelser til kommandoen.
- Systemressursproblem.

Til brukeren: Rett problemene og prøv på nytt. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

1. Meldingsnummer
 2. Problembeskrivelse
-

DBI1520E Minste størrelse på terminalskjerm er 24 x 80.

Forklaring: Den gjeldende terminal- eller vindusstørrelsen er ikke stor nok. Dette programmet krever en størrelse på terminalskjermen på minst 24 linjer og 80 kolonner.

Til brukeren: Kontroller terminal- eller vindusstørrelsen og prøv igjen.

DBI1521E Mislykket forsøk på å lese i terminalfunksjonen.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under klargjøring av terminalskjermen. Det er to tilfeller hvor denne feilen kan oppstå:

- Funksjonen finner ikke systemvariabelen TERM eller finner ikke den riktige terminfo-databaseposten for terminalen.
- Det er for lite tilgjengelig minne under klargjøring av terminalskjermen.

Til brukeren: Definer systemvariabelen TERM til riktig terminaltype. Hvis problemet fortsetter, kan du prøve å avslutte andre applikasjoner som kjører på systemet og som kan bruke mye ressurser. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

1. Meldingsnummer
2. Problembeskrivelse

DBI1522E Mislykket forsøk på å gjenopprette terminalfunksjonen.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøk på å gjenopprette terminalskjermen til den opprinnelige statusen.

Til brukeren: Definer systemvariabelen TERM til riktig terminaltype. Hvis problemet fortsetter, kan du prøve å avslutte andre applikasjoner som kjører på systemet og som kan bruke mye ressurser. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

1. Meldingsnummer
2. Problembeskrivelse

DBI1530E Kan ikke pakke ut kopifilen.

Forklaring: Det har oppstått en feil under utpakkingen av tar-filen fra distribusjonsmediet. En av disse tingene skjedde:

- Banenavnet er i en ikke-eksisterende katalog.
- Filsystemet har ikke nok plass.
- Tilgangstillatelsen i banen er feil.
- Tar-kommandoen ble ikke funnet i gjeldende søkebane.

Til brukeren: Start installeringen på nytt og prøv igjen med riktig banenavn.

DBI1540E Det er oppgitt ugyldig bane for distribusjonsmediet.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøk på å finne installerbare kopier på distribusjonsmediet. En av disse feilene oppstod:

- Filsystemet tilhørende gjeldende bane er ikke riktig montert.
- Det er gitt feil tilgangstillatelse til gjeldende bane.

Til brukeren: Kontroller banen og prøv kommandoen igjen. Merk deg at alle filnavn og katalognavn i Unix skiller mellom store og små bokstaver.

DBI1541E Et forsøk på å åpne eller lese fra gjeldende status var mislykket.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøk på å åpne eller lese fra statusfilen. Hvis statusfilen ikke er endret manuelt, kan en av disse feilene ha oppstått:

- Det er oppgitt feil bane.
- Det er gitt feil tilgangstillatelse til statusfilen.
- Filsystemet tilhørende gjeldende bane er ikke riktig montert.

Til brukeren: Kontroller banen og prøv kommandoen igjen. Merk deg at alle filnavn og katalognavn i Unix skiller mellom store og små bokstaver. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

1. Meldingsnummer
2. Problembeskrivelse
3. Statusfil

DBI1550E Det er for lite plass på filsystemet.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøk på å tildele mer lagerplass på filsystemet.

Til brukeren: Prøv kommandoen igjen etter at du har frigitt mer plass.

DBI1570I Syntaks:**db2olset forekomstnavn**

Forklaring: Det ble oppgitt feil argument for kommandoen db2olset. Gyldige parametere for kommandoen er:

-h|-? viser syntaksen

-d setter feilsøkingsmodus på

forekomstnavn

er navnet på forekomsten du vil konfigurere for bruk sammen med OLAP Starter Kit

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

db2olset forekomstnavn

DBI1631E Det ble funnet en feil under oppretting av en eksempeldatabase.

Forklaring: En av disse tingene skjedde:

- Det er for lite plass på filsystemet.
- DB2-produktet er ikke riktig installert, eller noen av komponentfilene mangler.

Til brukeren: Hvis dette ikke er et problem med for lite lagerplass, kan du prøve å installere produktet på nytt. Hvis problemet fortsatt er der, slår du på sporing og forsøker å opprette en database via CLP. Deretter må du lagre sporingsinformasjonen i en fil og kontakte IBM med denne informasjonen:

- Meldingsnummer
- Problembeskrivelse
- Sporningsfil

DBI1632E Det ble funnet en feil under konfigurering av "auto-start"-forekomsten.

Forklaring: En av disse tingene skjedde:

- Funksjonen for å "starte forekomsten automatisk", er allerede klargjort.

- Der oppstod en feil under tilføyning av en post til filen "/etc/inittab". Dette kan være et problem med filautorisasjon.

- Det er for lite plass på filsystemet /etc til å lagre den nye ressursfilen rc.db2.

Til brukeren: Hvis noen av de tre situasjonene ovenfor gjelder, retter du problemet og prøver kommandoen på nytt. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

- Meldingsnummer
- Problembeskrivelse

DBI1633E Det ble funnet en feil under fjerningen av konfigureringen for å "starte forekomsten automatisk".

Forklaring: En av disse tingene skjedde:

- Funksjonen for å "starte forekomsten automatisk", er ikke klargjort.
- Der oppstod en feil under fjerning av en post til filen "/etc/inittab". Dette kan være et problem med filautorisasjon.
- Filen "/etc/rc.db2" mangler.

Til brukeren: Hvis noen av de tre situasjonene ovenfor gjelder, retter du problemet og prøver kommandoen på nytt. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice med disse opplysningene:

- Meldingsnummer
- Problembeskrivelse

DBI1634W Kan ikke oppdatere /etc/rc.db2 for automatisk tilkobling av dlfs-filsystemet.

Forklaring: Et forsøk på å oppdatere /etc/rc.db2 slik at den kunne tilkoble dlfs-filsystemet automatisk ved omstart, mislyktes.

Til brukeren: Rediger filen /etc/rc.db2 manuelt og tilføy disse linjene:


```
if [ -x /etc/rc.d/lfs ]; then
    /etc/rc.d/lfs
fi
```

DBI1635E **Det oppstod en feil under tilføyning i gruppe listen til administrasjonstjeneren.**

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøk på å tilføye en DB2-forekomst i gruppe listen til administrasjonstjeneren.

Til brukeren: Hvis du kjører denne kommandoen på en NIS-klient, må du prøve å tilføye gruppenavnet på DB'-forekomsten i sekundærgruppen til administrasjonstjeneren på NIS-tjeneren.

DBI1637W **Når du klikker på OK, mister du de tidligere innstillingene.**

Til brukeren: Klikk på OK hvis vil fortsette. Hvis ikke klikker du på Avbryt.

DBI1639E **Kan ikke konfigurere en ny forekomst.**

Forklaring: Forekomstnavnet som er oppgitt, tilhører ikke en eksisterende forekomst.

Til brukeren:

- Opprett en ny forekomst.
 - Hvis du kjører det interaktive installeringsprogrammet, velger du å opprette en ny forekomst i vinduet for forekomstoppsettelse.
 - Hvis du kjører responsinstalleringsprogrammet, oppgir du tilleggsopplysninger for brukeren.
- Oppgi navnet på en eksisterende forekomst.

DBI1640W **Den oppgitte forekomsten er ikke en tjenerforekomst.**

Forklaring: Noen av DB2-komponentene kan bare konfigureres for DB2-tjenerforekomster.

Til brukeren:

- Hvis den oppgitte forekomsten er en klientforekomst og DB2-tjenerproduktet er

installert, kjører du db2iupdt for å oppdatere klientforekomsten til en tjenerforekomst.

- Hvis den oppgitte forekomsten er en Data Link-administrasjonstjener, går du ut av installeringsprogrammet og konfigurerer forekomsten fra kommandolinjen hvis du ønsker å gjøre det.

DBI1651E **Den oppgitte UIDen er ugyldig.**

Forklaring: Det er oppgitt en ugyldig UID. En av disse tingene skjedde:

- Den oppgitte UIDen er allerede tildelt en eksisterende bruker på systemet.
- Den oppgitte UIDen er for lang eller inneholder ugyldige tegn.
- Den oppgitte UIDen er mindre enn eller lik 100.

Til brukeren: Prøv igjen med en annen UID.

DBI1652E **Den oppgitte bruker-IDen er ugyldig.**

Forklaring: Det er oppgitt ugyldig bruker-ID. En av disse tingene skjedde:

- Den oppgitte bruker-IDen finnes allerede på systemet.
- Den oppgitte bruker-IDen finnes allerede på systemet, men under et annet gruppenavn.
- Den oppgitte bruker-IDen er for lang eller inneholder ugyldige tegn.

Til brukeren: Prøv igjen med en annen bruker-ID.

DBI1653E **Den oppgitte gruppen er ugyldig.**

Forklaring: Det er oppgitt ugyldig gruppe-ID eller gruppenavn. En av disse tingene skjedde:

- Den oppgitte gruppe-IDen finnes fra før på systemet men under et annet gruppenavn, eller gruppenavnet finnes allerede men under en annen gruppe-ID.
- Den oppgitte gruppe-IDen er for lang eller inneholder ugyldige tegn.
- Den oppgitte gruppe-IDen er mindre enn eller lik 100.

Til brukeren: Prøv igjen med en annen gruppe-ID eller et annet gruppenavn.

DBI1654E Den spesifiserte katalogen er ugyldig.

Forklaring: Det er oppgitt en ugyldig katalog. En av disse tingene skjedde:

- Den oppgitte brukeren finnes allerede, men har fått spesifisert en annen privatkatalog på systemet.
- Den oppgitte katalogen er for lang eller inneholder ugyldige tegn.

Til brukeren: Prøv igjen med brukerens privatkatalog spesifisert på systemet, eller med en annen katalog.

DBI1655E Passordet som er oppgitt, er ugyldig.

Forklaring: Det er oppgitt et ugyldig passord. En av disse tingene skjedde:

- Passordet har en lengde på null.
- Passordet er forskjellig fra bekeftelsespassordet.
- Passordet inneholder ugyldige tegn.

Til brukeren: Prøv igjen med et annet passord.

DBI1657E Forekomstnavnet er allerede i bruk.

Forklaring: Det finnes allerede en forekomst med det samme navnet på systemet.

Til brukeren: Kontroller forekomstlisten, slik det blir rapportert av kommandoen "db2ilist". Prøv igjen med en annen bruker-ID.

DBI1701E En eller flere av de oppgitte TCP/IP-parameterne er ugyldige.

Forklaring: En av disse tingene skjedde:

- Lengden på tjenestenavnet overskrider 14 tegn.
- Det oppgitte portnummeret er utenfor verdiorrådet. Nummeret må være mellom 1024 og 65535.

Til brukeren: Rett problemene og prøv på nytt.

DBI1702E Det oppgitte tjenestenavnet eller portnummeret er i konflikt med eksisterende verdier i TCP/IP-tjenestefilen.

Forklaring: Tjenestenavnet eller portnummeret som ble oppgitt av brukeren, er i konflikt med eksisterende verdier i TCP/IP-tjenestefilen. Tjenestenavnet kan allerede være brukt av et annet portnummer, eller portnummeret kan allerede være brukt med et annet tjenestenavn.

Til brukeren: Oppgi et tjenestenavn og et portnummer som ikke er i konflikt med eksisterende poster i tjenestefilen.

DBI1703E Ingen gyldige tjenestenavn eller portnummer ble funnet.

Forklaring: Finner ingen gyldige tjenestenavn eller portnummer for denne forekomsten i TCP/IP-tjenestefilen. Disse opplysningene mangler eller er ugyldige.

Hvis du har installert produktet "DB2 Extended Enterprise Edition", må du oppgi et tjenestenavn for forekomsten før du bruker kommandoen.

Til brukeren: Du finner flere opplysninger i "DB2 Enterprise - Extended Edition for UNIX Quick Beginnings". Oppgi gyldig tjenestenavn og portnummer for denne forekomsten og oppgi denne kommandoen på nytt.

DBI1704W TCP/IP blir ikke kjørt på systemet.

Forklaring: TCP/IP blir ikke kjørt på systemet. TCP/IP-tjenestefilen blir ikke oppdatert.

DBI1709E Det ble funnet en feil under oppdatering av TCP/IP-tjenestefilen.

Forklaring: Et forsøk på å tilføye et tjenestenavn og et portnummer i TCP/IP-tjenestefilen mislyktes.

Til brukeren: Hvis brukeren ønsker å bruke tjenestenavnet i stedet for portnummeret i nodekatalogoppføringen, må noden avkatalogiseres manuelt og deretter

omkatalogiseres ved hjelp av tjenestenavnet. Tjenestefilen må også oppdateres manuelt. Hvis NIS (Network Information Services) blir brukt, kan den lokale tjenestefilen være oppdatert, men NIS-tjeneren må oppdateres manuelt. I dette tilfellet er også noden katalogisert ved hjelp av portnummeret.

DBI1711E En eller flere av de oppgitte IPX/SPX-parameterne er ugyldige.

Forklaring: En av disse tingene skjedde:

- Filtjener-, objektnavn- eller ipx_socket-parameteren er null.
- Filtjenerparameteren er satt til *, men objektnavnparameteren er ikke *.
- Objektnavnet eller ipx_socket-verdien som er oppgitt, er ikke entydig.
- Den oppgitte ipx_socket-verdien er ikke innenfor det gyldige verdiområdet.

Til brukeren: Rett problemene og prøv på nytt.

DBI1715E NetWare-bruker-ID eller -passord er ugyldig.

Forklaring: NetWare-bruker-IDen og -passordet du oppgir, må allerede finnes og blir brukt til å registrere DB2-objektnavnet på en NetWare-filtjener og må ha autorisasjon som administrator eller liknende.

Til brukeren: Rett problemene og prøv på nytt.

DBI1720E Den spesifiserte bruker-IDen eller gruppenavnet kan ikke tilføyes siden NIS blir kjørt.

Forklaring: NIS blir kjørt på systemet. Det kan ikke opprettes en ny bruker-ID eller et nytt gruppenavn mens NIS kjører på systemet.

Til brukeren: Bruk en tidligere opprettet bruker-ID eller et tidligere opprettet gruppenavn og prøv igjen.

DBI1722E Den spesifiserte tjenesten kan ikke tilføyes til filen /etc/services, fordi NIS blir kjørt.

Forklaring: NIS blir kjørt på systemet. En ny tjeneste kan ikke tilføyes til filen /etc/services, fordi NIS blir kjørt på systemet.

Til brukeren: Bruk et tidligere opprettet tjenestenavn og portnummer fra filen /etc/services, og prøv så igjen.

DBI1725W Kan ikke opprette agentdemon- og loggertjenester for datavarehusagent.

Forklaring: TCP/IP blir ikke kjørt på systemet. Installeringen fortsetter, men du må opprette agentdemon- og loggertjenester manuelt.

Til brukeren: Aktiver TCP/IP på systemet og kjør installeringsprogrammet.

DBI1740W Sikkerhetsrisiko.

Forklaring: Bruker du standard bruker-ID for forekomsten, har forekomsten full tilgangstillatelse til andre forekomster på systemet. Av sikkerhetsmessige årsaker bør du bruke en annen bruker-ID.

Til brukeren: For å unngå sikkerhetsproblemer bør du bruke en annen bruker-ID.

DBI1741W Protokollen ble ikke funnet.

Forklaring: Du har valgt en protokoll som ikke er oppdaget. DB2-installing kan ikke oppdatere alle de nødvendige innstillingene for protokollen. DB2-installingen kan ikke oppdatere alle nødvendige innstillinger for protokollen, men du kan allikevel oppgi verdiene for protokollinnstillingene.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

DBI1744W Den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager er ikke opprettet.

Forklaring: Du har ikke opprettet den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager.

Uten den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager, kan du ikke arbeide med DB2 Data Links Manager.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

DBI1745W Administrasjonstjeneren er ikke opprettet.

Forklaring: Du har ikke opprettet en administrasjonstjener. Uten administrasjonstjeneren kan du ikke utføre tjenester som støtter klientverktøy som automatiserer konfigureringen av tilkoblinger til DB2-databaser, og du kan ikke administrere DB2 fra tjenersystemet eller en fjerntliggende klient ved hjelp av kontrollsenteret.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

DBI1746W DB2-forekomsten er ikke opprettet.

Forklaring: Du har ikke opprettet en DB2-forekomst. En DB2-forekomst er et system der du lagrer data og kjører applikasjoner.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

DBI1747W Den spesifiserte katalogen finnes allerede.

Forklaring: Katalogen spesifisert i privatkatalogfeltet finnes allerede. Hvis du velger å bruke denne katalogen, kan du få problemer med tillatelsen.

Til brukeren: Velg en annen katalog hvis dette kan skape problemer.

DBI1750W Sikkerhetsrisiko.

Forklaring: Bruker du standard bruker-ID for forekomsten, har forekomsten full tilgangstillatelse til andre forekomster på systemet. Av sikkerhetsmessige årsaker bør du bruke en annen bruker-ID.

Til brukeren:

- Trykk på Enter for å fortsette, eller
 - trykk på Avbryt for å oppgi en annen bruker-ID.
-

DBI1751W Protokollen ble ikke funnet.

Forklaring: Du har valgt en protokoll som ikke er oppdaget. DB2-installering kan ikke oppdatere alle de nødvendige innstillingene for protokollen. DB2-installeringen kan ikke oppdatere alle nødvendige innstillinger for protokollen, men du kan allikevel oppgi verdiene for protokollinnstillingene.

Til brukeren:

- Trykk på Enter hvis du vil oppgi protokollinnstillingene, eller
 - Trykk på Avbryt for å overse meldingen.
-

DBI1753W Administrasjonstjeneren er ikke opprettet.

Forklaring: Du har ikke opprettet en administrasjonstjener. Datavarehusagenten blir ikke konfigurert ordentlig uten Db2-administrasjonstjeneren.

Til brukeren:

- Trykk på Enter for å fortsette, eller
 - Trykk på Avbryt for å gå tilbake.
-

DBI1754W Den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager er ikke opprettet.

Forklaring: Du har ikke opprettet den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager. Uten den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager, kan du ikke arbeide med DB2 Data Links Manager.

Til brukeren:

- Trykk på Enter for å fortsette, eller
 - Trykk på Avbryt for å gå tilbake.
-

DBI1755W Administrasjonstjeneren er ikke opprettet.

Forklaring: Du har ikke opprettet en administrasjonstjener. Uten administrasjonstjeneren kan du ikke utføre tjenester som støtter klientverktøy som automatiserer konfigureringen av tilkoblinger til DB2-databaser, og du kan ikke administrere DB2

fra tjenersystemet eller en fjerntliggende klient ved hjelp av kontrollsenteret.

Til brukeren:

- Trykk på Enter for å fortsette, eller
- Trykk på Avbryt for å gå tilbake.

DBI1756W DB2-forekomsten er ikke opprettet.

Forklaring: Du har ikke opprettet en DB2-forekomst. En DB2-forekomst er et system der du lagrer data og kjører applikasjoner.

Til brukeren:

- Trykk på Enter for å fortsette, eller
- Trykk på Avbryt for å gå tilbake.

DBI1757W Den spesifiserte katalogen finnes allerede.

Forklaring: Katalogen spesifisert i privatkatalogfeltet finnes allerede. Hvis du velger å bruke denne katalogen, kan du få problemer med tillatelsen.

Til brukeren:

- Trykk på Enter for å bruke katalogen.
- Trykk på Avbryt for å gå tilbake.

DBI1758W Oppdaget DB2-forekomst eller administrasjonstjener.

Forklaring: Du har valgt å fjerne hele DB2-produktet. Det er imidlertid oppdaget en DB2-forekomst eller administrasjonstjener på systemet. Hvis du fjerner DB2 uten å slette disse forekomstene først, er det ikke sikkert at DB2-forekomstene fungerer skikkelig senere.

Til brukeren:

- Trykk på Enter for å fortsette, eller
- Trykk på Avbryt for å gå tilbake.

DBI1759W Oppdaget konfigurasjoner av DB2-forekomst eller administrasjonstjener.

Forklaring: Du har ikke administrasjonstjeneren du har valgt. Dette gjør at alle konfigurasjoner av administrasjonstjeneren og DB2-forekomsten blir slettet.

Til brukeren:

- Trykk på Enter for å fortsette, eller
- Trykk på Avbryt for å gå tilbake.

DBI1760E For å konfigurere "<pakkenavn>" må du installere pakken.

Forklaring: Du har valgt å konfigurere en DB2-komponent for en forekomst. Du kan bare gjøre dette hvis pakken er installert.

Til brukeren: Installer pakken og prøv på nytt.

DBI1761W Feil ved forutsetninger for programvaren for filsettet eller pakken "<pakkenavn>".

Forklaring: Det oppstod en feil under kontroll av forutsetningene for programvaren for filsettet eller pakken. Hvis du fortsetter, kan det hende at produktet ikke virker riktig. Vil du fortsette uten å installere forutsetningene?

Til brukeren:

- Trykk på Enter hvis du vil fortsette uten å installere forutsetningene, eller
- Trykk på Avbryt for å avbryte installeringen.

DBI1762W Det oppstod feil ved avhengigheter for programvaren for filsettet eller pakken "<pakkenavn>".

Forklaring: Det oppstod en feil under kontroll av avhengighetene for programvaren for filsettet eller pakken. Hvis du fortsetter, kan det hende at alle programvareavhengighetene blir fjernet. Vil du fjerne programvareavhengighetene?

Til brukeren:

- Trykk på Enter for å fortsette, eller

- Trykk på Avbryt for å gå tilbake.

DBI1763I Engelske HTML-filer med dokumentasjon blir også installert.

Forklaring: De engelske HTML-filene med dokumentasjon kreves når du velger å installere ikke-engelske HTML-filer med dokumentasjon. Det gjøres for å sørge for at brukere kan søke i hele DB2-dokumentasjonen.

DBI1765W En ikke-eksisterende bruker-ID, "<forekomst>", er oppdaget fra registeret.

Forklaring: Registeret inneholder en ikke-eksisterende bruker-ID. Dette kan skyldes at forekomstbruker-IDen er fjernet, uten først å slette forekomsten. Dette vil ikke påvirke den normale driften av DB2, men du bør fjerne denne overflødige bruker-IDen fra forekomstlisten i registeret.

Til brukeren: Du fjerner bruker-IDen fra registeret med kommandoen `db2iset -d "<forekomst>"`

DBI1766W Kan ikke endre den sekundære gruppe listen til "<bruker-ID>".

Forklaring: Koden "<kode>" blir returnert under forsøket på å endre den sekundære gruppe listen til en bestemt bruker-ID. En av disse tingene skjedde:

- NIS blir kjørt.
- En eller flere prosesser blir for øyeblikket utført under den bestemte bruker-IDen.

Til brukeren: Du må tilføye gruppenavnet "<gruppe>" til den sekundære gruppe listen til bruker-IDen "<bruker>", slik at administrasjonstjeneren kan fungere på riktig måte.

- Hvis det kjøres noen prosesser under den bestemte bruker-IDen, må du avbryte alle prosessene og følge instruksjonene ovenfor for å konfigurere den sekundære gruppe listen til denne bruker-IDen.

- Hvis du kjører denne kommandoen på en NIS-klient, kan du prøve instruksjonene ovenfor for å konfigurere den sekundære gruppe listen for denne bruker-IDen på NIS-tjeneren.

DBI1767W DB2-registeret kan inneholde defekt informasjon.

Forklaring: Registeret kan inneholde ugyldig forekomstinformasjon. Dette kan skyldes at en forekomst eller administrasjonstjeneren ikke er slettet på riktig måte før DB2-produktet ble fjernet. Hvis du installerer produktet på nytt og vil beholde eksisterende forekomstinformasjon i registeret, trykker du på Avbryt. Eller trykker du på Enter for å gjenopprette registeret. Vil du gjenopprette registeret?

Til brukeren:

- Trykk på Enter for å gjenopprette registeret, eller
- Trykk på Avbryt for å beholde gjeldende registerinformasjon.

DBI1768W Kan ikke endre .profile- eller .login-filen til bruker "<forekomstnavn>".

Forklaring: DB2 klarte ikke å endre filen .profile eller .login for denne brukeren. Filene finnes kanskje ikke eller så har du ikke skrivetillatelse til dem. Uten denne endringen må du definere miljøet manuelt hver gang du logger deg på som denne brukeren for å bruke DB2.

Til brukeren: Tilføy følgende linje til filen .profile eller .login:

```
. sqllib/db2profile          til .profile-filen, eller  
source sqllib/db2cshrc      til .login-filen
```

I Begynnerbok (Quick Beginning) finner du flere opplysninger om hvordan du definerer DB2-miljøet automatisk.

DBI1769W Kan ikke fjerne DB2-profilposten fra .profile- eller .login-filen til <forekomstnavn>.

Forklaring: DB2 klarte ikke å kommentere ut linjen med DB2-systeminformasjonen i .profile- eller .login-filen for denne brukeren. Neste gang du logger deg på som denne brukeren, får du kanskje en melding som sier at filen db2profile (eller db2cshrc) ikke blir funnet. Det kan være forskjellige årsaker:

- De to filene (.profile og .login) finnes kanskje ikke.
- Du har kanskje ikke skrive-tillatelse til filene.

Til brukeren: Hvis du mottar en melding om at db2profile eller db2cshrc mangler, må du finne filen .profile eller .login og kommentere ut følgende:

```
. sqllib/db2profile      fra .profile-filen
source sqllib/db2cshrc  fra .login-filen
```

DBI1770E Kan ikke oppdatere filen /etc/vfs.

Forklaring: Følgende DB2 Data Links Manager-post kreves i filen /etc/vfs:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnhelp none
```

der dlfs_num skal settes til 12, eller en verdi mellom 8 og 15 hvis 12 allerede er tildelt en annen fs. Installeringsprosessen klarte ikke å sette inn denne linjen i filen /etc/vfs. Det kan være forskjellige årsaker:

- Du har ikke skrive-tillatelse til filen.
- Hele området 8-15 er opptatt. Ingen verdier kan tildeles dlfs.

Til brukeren: Rediger filen /etc/vfs manuelt og tilføy posten for dlfs i denne filen.

DBI1771I Filen /etc/vfs er kopiert til /tmp.db2.etcvfs.backup.

Forklaring: For at DB2 Data Links Manager skal fungere, må følgende linje settes inn i filen /etc/vfs:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnhelp none
```

En reservekopi av den originale filen /etc/vfs er plassert i /tmp/.db2.etcvfs.backup.

DBI1775W Endret en eksisterende /etc/rc.dlfs-fil.

Forklaring: DB2 har endret en eksisterende /etc/rc.dlfs-fil med den nye tilkoblingsposten for dlfs-filsystemet.

Til brukeren: Undersøk filen /etc/rc.dlfs og sjekk at alle poster er riktige.

DBI1780W DB2 Data Links Manager støttes ikke på denne versjonen av operativsystemet.

Forklaring: Denne versjonen av operativsystemet kan ikke kjøre DB2 Data Links Manager. Du kan likevel velge å installere og konfigurere produktet på eget ansvar. Listen nedenfor viser operativsystemer som støttes for DB2 Data Links Manager:

- <OS-liste>

DBI1790E ODSSI-funksjoner er ikke installert. Kan ikke opprette DB2-søkeindeksen.

Forklaring: ODSSI-funksjoner er ikke installert. Disse funksjonene (config_search, config_view og config_help) kreves for å kunne opprette søkeindeksen for DB2-dokumentasjonen på systemet.

Til brukeren: Installer ODSSI-funksjonene og kjør følgende kommandoer:

```
/opt/IBMDb2/V7.1/doc/db2insthtml lang_locale
```

For å opprette søkeindeksen for DB2-dokumentasjonen for språket lang_locale. Husk at når du installerer dokumentasjon på andre språk, så blir den engelske dokumentasjonen også installert. Du bør også kjøre følgende kommandoer for å indeksere de engelske filene:

DBI1791W Mulig feil under opprettingen/fjerningen av DB2-søkeindeksen for html-fil.

Forklaring: DB2 kjører systemfunksjonen `config_view` og `config_help` for å opprette eller fjerne DB2-søkeindeksen som skal brukes sammen med SCOHELP. Det kan returneres feilmeldinger hvis det finnes andre ikke-DB2-indeksler på systemet som ikke er opprettet/fjernet på riktig måte.

Til brukeren:

- Hvis du opprettet DB2-søkeindeksen, kan du starte opp SCOHELP og kontrollere om DB2-posten er tilføyd på emnebildet. Søk for eksempel etter strengen "TCP/IP" og se om du får noen resultater. Hvis du kan utføre søkingen, er DB2-søkeindeksen opprettet på riktig måte.
- Hvis du fjernet DB2-søkeindeksen, kan du starte opp SCOHELP og kontrollere at DB2-posten er fjernet fra emnebildet. Hvis posten er borte, er DB2-søkeindeksen fjernet på riktig måte.
- Hvis du ikke kan kontrollere at DB2-søkeindeksen er opprettet eller fjernet på riktig måte, må du kontakte IBM.

DBI1792I Oppretter søkeindeks for DB2-dokumentasjonsfiler. Vent litt...

Forklaring: DB2-søkeindeksen for DB2-dokumentasjonsfilene er opprettet. Dette kan ta litt tid, avhengig av språket/språkene du har valgt.

DBI1900N Windows NT-klyngestøtte er ikke tilgjengelig.

Forklaring: DB2 kan ikke få tilgang til Windows NT-klyngen.

Til brukeren: Kontroller at Windows NT-klyngestøtten er installert på riktig måte, og at klyngetjenesten er startet.

DBI1901N Det oppstod en feil under forsøket på å oppdatere brukerrettighetene for DB2/NT-klyngetjenesten.

Forklaring: DB2-oppdaget en feil under forsøket på å gi de nødvendige brukerrettighetene til kontoen som skal brukes sammen med DB2-tjenesten.

Til brukeren: Kontroller at en gyldig konto er oppgi, og at du har den nødvendige rettigheten til å gi brukere rettigheter.

DBI1902N Det oppstod en feil under forsøket på å oppdatere konfigurasjonen til DB2/NT-klyngetjenesten.

Forklaring: DB2 oppdaget en feil under forsøket på å oppdatere konfigurasjonen til DB2/NT-klyngetjenesten (NT Cluster).

Til brukeren: Kontroller at tjenestedatabasen ikke er låst, og at den er tilgjengelig. Kontroller også at DB2/NT-klyngetjenesten er opprettet.

DBI1903N Det oppstod en feil under forsøket på å få tilgang til klyngeregisteret.

Forklaring: DB2 oppdaget en feil under forsøket på å lese eller oppdatere Windows NT-klyngeregisteret.

Til brukeren: Kontroller at Windows NT-klyngestøtten er installert på riktig måte, og at klyngetjenesten er startet. Kontroller at gjeldende påloggingsbrukerdefinisjon har tilstrekkelig autorisasjon til klyngeregisteret.

DBI1904N DB2-forekomsten er ikke klynget.

Forklaring: DB2 forsøkte å få tilgang til en forekomst for å utføre klyngefunksjoner, men forekomsten var ikke identifisert som en DB2-klyngeforekomst.

Til brukeren: Kontroller at forekomsten ble opprettet med klyngeparametere. Forekomsten kan slettes og gjenopprettes med klyngeparameteren, men nodekatalogen,

databasekatalogen og databasesystemets konfigurasjonsfil går tapt.

DBI1905N Det oppstod en systemfeil under en DB2-klyngeoperasjon.

Forklaring: En systemfeil ble oppdaget mens DB2 utførte en klyngeoperasjon.

Til brukeren: Kontroller at Windows NT-operativsystemet har riktig nivå for klyngestøtte.

Kontroller at Windows NT-klyngestøtten er installert på riktig måte, og at klyngetjenesten er startet.

DBI1906N Det oppstod en feil under forsøket på å tilføje en node til en DB2-klyngeforekomst.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøket på å oppdatere en node slik at det støtter en DB2-klyngeforekomst.

Til brukeren: Kontroller at det fjerntilkoblede systemet er tilkoblet og tilgjengelig over lokalnettet. Kontroller også at du har nødvendig rettighet til å oppdatere registeret på det fjerntilkoblede systemet.

DBI1907N Det oppstod en feil under forsøket på å slette en node fra en DB2-klyngeforekomst.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøket på å slette en node fra DB2-klyngeforekomsten.

Til brukeren: Kontroller at det fjerntilkoblede systemet er tilkoblet og tilgjengelig over lokalnettet. Kontroller også at du har nødvendig rettighet til å oppdatere registeret på det fjerntilkoblede systemet.

En arbeidsstasjon kan ikke slette klyngestøtte for seg selv. Forekomsten må slettes for å kunne utføre denne oppgaven.

DBI1908N Det oppstod en feil under forsøket på å opprette forekomstprofilen på et fjerntilkoblet system.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøket på å opprette forekomstprofilen på et fjerntilkoblet system, for å aktivere klyngestøtte.

Til brukeren: Kontroller at det fjerntilkoblede systemet er tilkoblet og tilgjengelig over lokalnettet. Kontroller også at du har nødvendig rettighet til å oppdatere registeret på det fjerntilkoblede systemet.

DBI1909N Det oppstod en feil under forsøket på å slette forekomstprofilen på et fjerntilkoblet system.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøket på å slette forekomstprofilen på et fjerntilkoblet system, for å deaktivere klyngestøtte.

Til brukeren: Kontroller at det fjerntilkoblede systemet er tilkoblet og tilgjengelig over lokalnettet. Kontroller også at du har nødvendig rettighet til å oppdatere registeret på det fjerntilkoblede systemet.

**DBI1910N Bruk: DB2NCRT
-I:<forekomstnavn>
-C:<klyngenode>**

Forklaring: Brukeren har oppgitt feil parametere for DB2NCRT-kommandoen.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt, med en klyngeforekomst og et gyldig arbeidsstasjonsnavn for klyngenoden.

**DBI1911N Bruk: DB2NLIST
-I:<forekomstnavn>**

Forklaring: Brukeren har oppgitt feil parametere for DB2NLIST-kommandoen.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med en klyngeforekomst.

DBI1912I DB2-klyngekommandoen var vellykket.

Forklaring: Brukerforespørselen ble behandlet.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

DBI1913N Kan ikke kobles til registeret til den fjerntilkoblede maskinen.

Forklaring: DB2 oppdaget en feil under forsøket på å koble seg til Windows NT-registeret på en fjerntilkoblet maskin.

Til brukeren: Kontroller at målmaskinen er startet, og at maskinnavnet som er oppgitt, er riktig. Kontroller også at gjeldende påloggingsbrukerdefinisjon har tilstrekkelig autorisasjon for å koble seg til registeret til den fjerntilkoblede maskinen.

DBI1914N Kan ikke kobles til klyngeregisteret.

Forklaring: DB2 oppdaget en feil under forsøket på å koble seg til Windows NT-klyngeregisteret.

Til brukeren: Kontroller at Windows NT-klynge støtten er installert på riktig måte, og at klyngetjenesten er startet.

DBI1915N Målmaskinen tilhører ikke Windows NT-klyngen.

Forklaring: Kommandoen var mislykket på grunn av en av disse årsakene:

- (1) Funksjonen db2iclus forsøkte å fjerne en maskin fra en DB2 MSCS-forekomst, men målmaskinen var ikke tilføyd til DB2 MSCS-forekomsten.
- (2) Funksjonen db2iclus forsøkte å tilføye en maskin til en DB2 MSCS-forekomst, men målmaskinen hadde ikke den nødvendige programvaren for Windows NT-klynge støtte installert.

Til brukeren: Utfør handlingen nedenfor tilsvarende årsaken til problemet:

- (1) Kontroller at maskinen er del av DB2

MSCS-forekomsten, ved å kjøre kommandoen "db2iclus list".

- (2) Installer programvaren for Windows NT-klynge støtte på målmaskinen, og gi kommandoen på nytt.
-

DBI1916N Det oppgitte forekomstnavnet er ikke gyldig.

Forklaring: Forekomsten oppgitt av forekomstnavnparameteren, finnes ikke for den lokale maskinen.

Til brukeren: Du får en oversikt over gyldige forekomster ved å kjøre kommandoen db2illist. Gi kommandoen på nytt med et gyldig forekomstnavn.

DBI1917N DB2-profilvariabelen "%1" er ikke definert på målmaskinen.

Forklaring: Den nødvendige DB2-profilvariabelen er ikke definert på målmaskinen. Kommandoen kan ikke fortsette.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale for å få hjelp.

DBI1918N Det oppstod en feil under forsøket på å få tilgang til Windows NT-registeret.

Forklaring: DB2 oppdaget en feil under forsøket på å lese eller oppdatere Windows NT-registeret på målmaskinen.

Til brukeren: Kontroller at gjeldende påloggingsbrukerdefinisjon har tilstrekkelig autorisasjon til å få tilgang til Windows NT-registeret på målmaskinen. Hvis du får samme feil igjen, bør du kontakte IBMs servicepersonale for å få hjelp.

DBI1919N Det oppstod en feil under forsøket på å få tilgang til TCP/IP services-filen.

Forklaring: DB2 oppdaget en feil under forsøket på å lese eller oppdatere TCP/IP services-filen.

Til brukeren: Kontroller at services-filen finnes

på systemet, og at du har lese- og skrive-tilgang til filen. Kontroller også at innholdet i filen er gyldig, og at det ikke finnes duplikatposter i services-filen.

DBI1920N Baneparameteren til DB2-forekomstprofilen er ikke gyldig.

Forklaring: DB2 får ikke tilgang til banen til DB2-forekomstprofilen som er oppgitt, fordi banen ikke finnes, eller fordi det ikke er gitt skrive-tilgang til gjeldende påloggingsbrukerdefinisjon.

Til brukeren: Kontroller at tilgangsbanen for DB2-forekomstprofilen peker til en gyldig katalog, og at gjeldende påloggingsbrukerdefinisjon har skrive-tilgang til katalogen.

DBI1921N Brukerdefinisjonen eller passordet er ikke gyldig.

Forklaring: Brukerdefinisjonen eller passordet er ikke gyldig.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med riktig brukerdefinisjon.

DBI1922N Vertsnavnet er ikke gyldig.

Forklaring: TCP/IP-vertsnavnparameteren er ikke gyldig, eller så finnes den ikke.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er i funksjon på systemet. Hvis det blir brukt en kontrollområdetjener (DNS), må du kontrollere at kontrollområdetjeneren er aktiv. Gi kommandoen på nytt med riktig TCP/IP-vertsnavn.

DBI1923N Parameteren for TCP/IP-portområde er ikke oppgitt.

Forklaring: Funksjonen db2icrt krever at TCP/IP-portområdet er oppgitt når det opprettes en partisjonert databaseforekomst, hvis postene for TCP/IP-portområdet for forekomsten ikke er tilføyd i services-filen.

Til brukeren: Velg et område med

TCP/IP-porter som er tilgjengelig for systemet, og gi kommandoen db2icrt på nytt med parameteren -r.

DBI1924N Maskinnavnet er ikke gyldig.

Forklaring: Maskinnavnparameteren er ikke gyldig.

Til brukeren: Kontroller at målmaskinen er startet, og at maskinnavnet som er oppgitt, er riktig. Kontroller også at gjeldende påloggingsbrukerdefinisjon har tilstrekkelig autorisasjon for å koble seg til målmaskinregisteret.

DBI1925N Kan ikke be om status for DB2-tjenesten.

Forklaring: DB2 kan ikke spørre om tjenestestatus for DB2-tjenesten.

Til brukeren: Kontroller at DB2-tjenesten finnes på målmaskinen. Kontroller også at gjeldende påloggingsbrukerdefinisjon har tilstrekkelig autorisasjon for å be om tjenestestatus på målmaskinen.

DBI1926N Passordet har utløpt.

Forklaring: Passordet til brukerdefinisjonen er utløpt.

Til brukeren: Endre passordet og prøv forespørselen igjen med det nye passordet.

DBI1927N Syntaks:

```
db2iclus {add | drop | list |  
          migrate }  
          [/c:klyngenavn]  
          [/p:forekomstprofilbane]  
          [/u:bruker-ID,passord]  
          [/i:forekomstnavn]
```

Forklaring: Gyldige argumenter er:

add for å tilføye en MSCS-node til en DB2 MSCS-forekomst

drop for å slette en MSCS-node fra en DB2 MSCS-forekomst

list for å vise alle MSCS-noder som er del av DB2 MSCS-forekomsten

migrate for å migrere en ikke-MSCS-forekomst til en MSCS-forekomst

Gyldige parametere for kommandoen er

/c for å spesifisere MSCS-klyngenavnet hvis det er forskjellig fra standard/gjeldende klynge

/p for å oppgi banen til forekomstprofilen. Denne parameteren er nødvendig når du migrerer en ikke-MSCS-forekomst inn i en MSCS-forekomst

/u for å spesifisere brukerdefinisjonsnavnet og passordet for DB2-tjenesten. Dette alternativet kreves når du tilføyer en ny MSCS-node til den DB2 MSCS-partisjonerte databaseforekomsten.

/i for å spesifisere forekomstnavnet hvis det er forskjellig fra standard/gjeldende forekomst

Til brukeren: Oppgi kommandoen på nytt med gyldige parametere.

DBI1928N Brukerdefinisjonen er ikke oppgitt.

Forklaring: Når du oppretter en partisjonert databaseforekomst eller tilføyer en node til en partisjonert databaseforekomst, må du oppgi brukerdefinisjonsparameteren. I Windows NT-miljøet må hver databasesystempartisjon (eller MPP-node) kjøres under en gyldig Windows NT-brukerdefinisjon for å kunne få tilgang til nettverksdelingen som inneholder forekomstkatalogen.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med parameteren -u for å spesifisere brukerdefinisjonsnavnet og passordet.

DBI1929N Forekomsten er allerede konfigurert for MSCS-støtte.

Forklaring: Et forsøk på å migrere en forekomst til en MSCS-forekomst mislyktes fordi forekomsten allerede er konfigurert for MSCS-støtte.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

DBI1930N Målmaskinen er allerede del av DB2 MSCS-forekomsten.

Forklaring: Et forsøk på å tilføye en MSCS-node til DB2 MSCS-forekomsten mislyktes fordi målmaskinen allerede er del av DB2 MSCS-forekomsten.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

DBI1931N Databasepartisjonstjeneren (noden) er aktiv.

Forklaring: Databasepartisjonstjeneren kan ikke slettes eller endres, fordi den er aktiv.

Til brukeren: Kontroller at databasepartisjonstjeneren er stoppet før du forsøker å slette eller endre den. Du stopper en databasepartisjonstjener med kommandoen db2stop slik:

```
db2stop nodenum <nodenummer>
```

DBI1932N Kan ikke tilføye databasepartisjonstjeneren på en fjerntilkoblet maskin, fordi samme forekomst på den maskinen allerede finnes.

Forklaring: Kommandoen db2ncrt mislyktes i forsøket på å tilføye en ny databasepartisjonstjener på en fjerntilkoblet maskin, fordi det er en eksisterende forekomst på den fjerntilkoblede maskinen.

Til brukeren: Hvis forekomsten på den fjerntilkoblede maskinen ikke lenger blir brukt, fjerner du forekomsten ved å kjøre kommandoen db2idrop på den fjerntilkoblede maskinen.

DBI1933N **Databasepartisjonstjeneren kan ikke flyttes til en ny maskin, fordi det er eksisterende databaser på systemet.**

Forklaring: Når kommandoen db2nchg blir gitt med parameteren /m:maskin, flytter kommandoen databasepartisjonstjeneren til en ny maskin. Kommandoen db2nchg vil mislykkes hvis det er eksisterende databaser på systemet.

Til brukeren: Hvis du skal flytte databasepartisjonstjeneren til en ny maskin når det finnes en database, bruker du omstartingskommandoen db2start. Du finner flere opplysninger om kommandoen db2start i DB2 Command Reference.

DBI1934N **Syntaks:**

db2iupdt forekomstnavn
/u:bruker-ID,passord
[/p:forekomstprofilbane]
[/r:basisport,endeport]
[/h:vertsnavn]

Forklaring: Det ble oppgitt en ugyldig parameter for kommandoen db2iupdt. Gyldige argumenter er:

forekomstnavn

navnet på forekomsten

/u for å spesifisere brukerdefinisjonsnavnet og passordet for DB2-tjenesten. Dette alternativet er nødvendig når du oppretter en partisjonert databaseforekomst.

/p for å oppgi banen til den nye forekomstprofilen for den oppdaterte forekomsten

/r for å oppgi et område for TCP/IP-porten som skal brukes av den partisjonerte databaseforekomsten når du kjører i MPP-modus. Services-filen til den lokale maskinen blir oppdatert med følgende poster hvis dette alternativet blir oppgitt:

DB2_forekomstnavn startport/tcp
DB2_forekomstnavn_END sluttport/tcp

/h for å overstyre standard TCP/IP-vertsnavn hvis det er flere TCP/IP-vertsnavn for gjeldende maskin.

Til brukeren: Oppgi kommandoen på nytt med gyldige parametere.

DBI1935N **Kommandoen db2iupdt klarte ikke å oppdatere forekomstkatalogen.**

Forklaring: Kommandoen db2iupdt klarte ikke å oppdatere forekomstkatalogen på grunn av en av følgende årsaker:

- (1) Filen db2audit.cfg mangler fra katalogen \SQLLIB\CFG.
- (2) Kommandoen db2iupdt har ikke nødvendig autorisasjon til å opprette filer eller delkataloger i forekomstkatalogen.

Til brukeren: Kontroller at filen db2audit.cfg finnes i katalogen \SQLLIB\CFG, og at gjeldende påloggingsbrukerdefinisjon har tilstrekkelig autorisasjon til å opprette filer og kataloger i forekomstkatalogen. Forekomstkatalogen ligger i \SQLLIB\forekomst (der forekomst er navnet på forekomsten).

DBI1936N **Kommandoen db2iupdt klarte ikke å oppdatere databasesystemets konfigurasjonsfil.**

Forklaring: Kommandoen db2iupdt klarte ikke å oppdatere databasesystemets konfigurasjonsfil fordi den forrige konfigurasjonsfilen er ødelagt eller mangler. Gjeldende forekomst har en inkonsistent status og kan ikke brukes.

Til brukeren: Kopier databasesystemets standardkonfigurasjonsfil til forekomstkatalogen og gi kommandoen på nytt. Forekomstkatalogen ligger i \SQLLIB\forekomst. Databasesystemets standardkonfigurasjonsfil heter db2system og ligger i katalogen \sqllib\cfg.

DBI1937W db2ncrt-kommandoen tilføyd til noden. Noden blir ikke aktiv før alle nodene stoppes og startes på nytt.

Forklaring: Filen db2nodes.cfg blir ikke oppdatert til å inkludere den nye noden før alle noder stoppes samtidig med kommandoen STOP DATABASE MANAGER (db2stop). Inntil filen blir oppdatert, kan ikke eksisterende noder kommunisere med den nye noden.

Til brukeren: Gi kommandoen db2stop for å stoppe alle nodene. Når alle nodene er stoppet, gir du kommandoen db2start for å starte alle nodene, inkludert den nye noden.

DBI1950W Forekomsten "<forekomstnavn>" finnes allerede på forekomstlisten.

Forklaring: Forekomsten som blir opprettet eller migrert, finnes allerede på forekomstlisten.

Til brukeren: Kontroller at forekomstlisten er riktig, slik det blir rapportert av kommandoen db2ilist.

DBI1951W Forekomsten "<forekomstnavn>" ble ikke funnet på forekomstlisten.

Forklaring: Den oppgitte forekomsten ble ikke funnet på forekomstlisten.

Til brukeren: Kontroller at forekomstlisten er riktig, slik det blir rapportert av kommandoen db2ilist.

DBI1952E Forekomstnavnet "<forekomstnavn>" er ugyldig.

Forklaring: Forekomstnavnet er ugyldig. Det kan ikke:

1. inneholde mer enn 8 tegn.
2. starte med "sql", "ibm" eller "sys".
3. starte med et tall eller inneholde andre tegn enn a-z, ?, #, ?, _ eller 0-9.

Til brukeren: Prøv kommandoen igjen med et gyldig forekomstnavn.

DBI1953E Forekomsten er aktiv.

Forklaring: Det ble forsøkt å stoppe en forekomst som er aktiv.

Til brukeren: Kontroller at alle applikasjoner som bruker forekomsten, har avsluttet bruken av den før du stopper forekomsten med db2stop (fra den forekomstens bruker-ID).

DBI1954E Forekomstnavnet brukes av administrasjonstjeneren.

Forklaring: Forekomsten kan ikke opprettes fordi den brukes av administrasjonstjeneren.

Til brukeren: Prøv kommandoen igjen med et annet forekomstnavn.

DBI1955E Syntaks: db2idrop [-h] [-f] forekomstnavn

Forklaring: Det ble oppgitt feil parameter for kommandoen db2idrop. Gyldige argumenter er:

- h viser syntaksen
- f er flagget Tving applikasjoner (force). Hvis dette flagget er oppgitt, blir alle applikasjoner som bruker forekomsten, tvunget til å avslutte.

forekomstnavn

er navnet på forekomsten

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

db2idrop [-h] [-f] forekomstnavn

DBI1956E Bruk: db2ilist [-w WordWidth] [-l]

Forklaring: Det ble oppgitt feil parameter for kommandoen db2ilist. Gyldige argumenter er:

-h viser syntaksen

-w **WordWidth**

er bredden, i biter, på forekomsten som skal opprettes (32 eller 64). (AIX, Sun)

-l oppgir formatet long.

Til brukeren: Skriv kommandoen på nytt, slik:

db2ilist [-w WordWidth] [-l]

DBI1957E Syntaksen til kommandoen db2icrt er feil.

Forklaring: Funksjonen db2icrt oppretter en databaseforekomst:

db2icrt forekomstnavn [-s {eee|ee|client|standalone|
satellite}] -r
[-mpp]
[-p forekomstprofilbane]
[-u bruker-ID,passord]
[-h vertsnavn]
[-c klyngenavn]
[-r startport,sluttport]
[-?]

Kommandoparameterne er:

- s for å oppgi typen forekomst som blir opprettet.
- eee for partisjonert databasetjener
- ee for databasetjener med lokale og fjerntliggende klienter
- klient for klient
- frittstående for databasetjener med lokale klienter
- satellitt for satellittdatabasetjenere
- mpp Dette alternativet benyttes ikke og bør erstattes med "-s eee" for å opprette en partisjonert databaseforekomst.
- p for å oppgi banen til forekomstprofilen. Dette alternativet er nødvendig når du oppretter en partisjonert databaseforekomst.
- u for å spesifisere brukerdefinisjonsnavnet og passordet for DB2-tjenesten. Dette alternativet er nødvendig når du oppretter en partisjonert databaseforekomst.
- h for å overstyre standard TCP/IP-vertsnavn hvis det er flere

TCP/IP-vertsnavn for gjeldende maskin. TCP/IP-vertsnavnet blir brukt når du oppretter standardnoden (node 0).

-c for å spesifisere MSCS-klyngenavnet. Dette alternativet blir spesifisert for å opprette en DB2-forekomst som støtter MSCS.

for å oppgi et område for TCP/IP-porten som skal brukes av den partisjonerte databaseforekomsten når du kjører i MPP-modus. Services-filen til den lokale maskinen blir oppdatert med følgende poster hvis dette alternativet blir oppgitt:

DB2_forekomstnavn startport/tcp
DB2_forekomstnavn_END sluttport/tcp

-? for å få frem hjelpen.

Til brukeren: Oppgi kommandoen på nytt med gyldige parametere.

DBI1958N Forekomstprofilen kan ikke tilføyes til registeret.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøket på å tilføye forekomstprofilen til registeret. Forekomsten ble ikke opprettet.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

DBI1959N Forekomstkatalogen kan ikke opprettes.

Forklaring: Det oppstod en feil under opprettelsen de nødvendige filene eller katalogene for den nye forekomsten. Forekomsten ble ikke opprettet.

Til brukeren: Kontroller at du har skrivegang til plasseringen der forekomstkatalogen blir opprettet. Forekomstkatalogen opprettes under banen der produktet installeres. Du kan bruke profilvariabelen DB2INSTPROF til å oppgi en annen plassering for forekomstkatalogen.

DBI1960N DB2-tjenesten kan ikke opprettes.

Forklaring: Det oppstod en feil under registreringen av DB2-tjenesten.

Til brukeren: Kontroller at du har tilstrekkelig autorisasjon til å opprette en NT-tjeneste, og at tjenestedatabasen ikke er låst. Prøv så igjen.

DBI1961N Nodenøkkelen for den nye forekomsten kan ikke tilføyes til registeret.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøket på å tilføye en nodenøkkel for den nye forekomsten i forekomstprofilregisteret.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

DBI1962N Den nye noden kan ikke tilføyes til registeret.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøket på å tilføye den nye noden i forekomstprofilregisteret.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

DBI1963N Det oppstod en feil under forsøket på å gi brukeren brukerrettigheter til kontoen for forekomsten.

Forklaring: Når du konfigurerer kontoen for DB2-tjenesten, må kontoen få følgende brukerrettigheter:

1. fungere som en del av operativsystemet
2. opprette et symbolobjekt (token)
3. øke kvoten
4. logge på som en tjeneste
5. erstatte et symbol (token) på prosessnivå

Det oppstod en feil under forsøket på å gi brukeren brukerrettigheter til kontoen for forekomsten.

Til brukeren: Hvis maskinen tilhører et NT-område, må du kontrollere at styren er aktiv og tilgjengelig over nettverket. Ta ellers kontakt med IBMs servicepersonale.

DBI1964N Påloggingskontoen kan ikke tildeles til DB2-tjenesten.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøket på å tildele en påloggingskonto til DB2-tjenesten.

Til brukeren: Kontroller at bruker-IDen og passordet for påloggingskontoen er gyldig.

DBI1965N noden "<nodenummer>" ble ikke funnet på nodelisten.

Forklaring: Den oppgitte noden " ble ikke funnet på nodelisten.

Til brukeren: Kontroller at noden finnes ved å få frem listen over noder med DB2NLIST-kommandoen.

DBI1966N Noden kan ikke slettes fra registeret.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøket på å fjerne den oppgitte noden fra forekomstprofilregisteret.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

DBI1967N Registreringen av DB2-tjenesten kan ikke fjernes.

Forklaring: Det oppstod en feil under fjerningen av registreringen av DB2-tjenesten.

Til brukeren: Kontroller at du har tilstrekkelig autorisasjon til å slette en NT-tjeneste.

DBI1968N Det oppstod en feil under forsøket på å endre nodekonfigurasjonen i profilregisteret.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøket på å endre nodekonfigurasjonen i profilregisteret.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

DBI1969N Det oppstod en feil under forsøket på å opprette en ny fil i forekomstkatalogen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil under forsøket på å opprette en ny fil i forekomstkatalogen.

Til brukeren: Kontroller at du har skrivetilgang til forekomstkatalogen.

DBI1970N Det oppstod en feil under forsøket på å lese fra eller skrive til en fil i forekomstkatalogen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil under forsøket på å lese fra eller skrive til en fil i forekomstkatalogen.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

DBI1971N Forekomstprofilen kan ikke fjernes fra registeret.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøket på å fjerne forekomstprofilen fra registeret.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

DBI1972N Forekomstkatalogen kan ikke fjernes.

Forklaring: Det oppstod en feil under fjerningen av de nødvendige filene eller katalogene som hører til den nye forekomsten.

Til brukeren: Kontroller at du har skrivetilgang til plasseringen der forekomstkatalogen ligger.

DBI1973N Et forsøk på å konfigurere DB2-tjenesten slik at den starter automatisk, var mislykket.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøket på å konfigurere DB2-tjenesten slik at den starter automatisk.

Til brukeren: Start maskinen på nytt og prøv kommandoen igjen. Ta kontakt med IBMs servicepersonale hvis du fremdeles får problemer.

DBI1974N Profilvariabelen DB2ADMINSERVER kan ikke defineres i profilregisteret.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøket på å definere profilvariabelen DB2ADMINSERVER i profilregisteret.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

DBI1975N Profilvariabelen DB2ADMINSERVER kan ikke fjernes fra profilregisteret.

Forklaring: Det oppstod en feil under forsøket på å fjerne profilvariabelen DB2ADMINSERVER fra profilregisteret.

Til brukeren: Kontakt IBMs servicepersonale.

DBI1980W Kan ikke opprette bruker-IDen "
bruker-ID>" UPM (Brukerprofiler).

Forklaring: Bruker-IDen som du oppgav under produktinstalleringen, kunne ikke opprettes i Brukerprofiler (UPM). Denne bruker-IDen kreves for å kunne starte DB2-administrasjonstjeneren.

Til brukeren: Opprett en bruker-ID og et passord i Brukerprofiler manuelt, og start DB2-administrasjonstjeneren manuelt. Du må kanskje definere at DB2-administrasjonstjeneren skal bruke denne bruker-IDen og dette passordet, ved hjelp av kommandoen "db2admin".

Kapittel 7. DB2-meldinger

Hver melding har et meldingsnummer som består av et prefiks (DB2) og et meldingsnummer. Meldingene står i numerisk rekkefølge basert på meldingsnummeret. Meldingene er generert av kommandolinjebehandleren for at du skal bli varslet når det oppstår feil eller problemer. Meldingene vises direkte på skjermen. Kommandolinjebehandleren returnerer DB2- og SQL-meldinger.

DB2000r Kommandoen “<kommando>” er fullført.

Forklaring: Ingen feil ble oppdaget under utføringen av denne kommandoen.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

DB21001E Parameteren “<parameterbokstav>” som er oppgitt etter 'db2'-kommandoen eller i variabelen DB2OPTIONS, er feil.

Forklaring: Den oppgitte parameteren kan ikke brukes. Disse parameterne kan brukes:

Parameter	Beskrivelse
-----	-----
-a	Vis SQLCA
-c	Automatisk iverksetting
-e	Vis SQLCODE/SQLSTATE
-f	Les fra inndatafil
-l	Logg kommandoer i historikkfilen
-n	Fjern linjeskifttegn
-o	Vis utdata
-p	Vis interaktiv forespørsel
-r	Lagre utdatarapport i fil
-s	Stopp utføring ved kommandofeil
-t	Definer avslutningstegn for setning
-v	Vis (echo) aktiv kommando
-w	Vis FETCH/SELECT-advarsler
-x	Utelat utskrift av kolonneoverskrifter
-z	Lagre alle utdataene i en fil

Kommandoen kan ikke behandles.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med en gyldig parameter.

DB21002E Parameteren for alternativet “<alternativbokstav>” som er oppgitt etter 'db2'-kommandoen eller i variabelen DB2OPTIONS, er feil eller mangler.

Forklaring: Nedenfor ser du en liste over alternativer med parametere.

Parameter	Beskrivelse
-----	-----
-ec	Vis SQLCODE
-es	Vis SQLSTATE
-f<filnavn>	Les fra inndatafil <filnavn>
-l<filnavn>	Logg kommandoer i historikkfilen <filnavn>
-r<filnavn>	Lagre utdatarapport i en fil <filnavn>
-td<x>	Definer avslutningstegnet som 'x'
-z<filnavn>	Lagre alle utdataene i en fil <filnavn>

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med gyldig alternativ og parameter.

DB21003E Verdien “<verdi>” i “<systemvariabel>” er ikke gyldig.

Forklaring: Verdien for DB2BQTRY må være mellom 0 og 4294967295. Verdien for DB2BQTIME, DB2RQTIME eller DB2IQTIME må være mellom 1 og 4294967295.

Til brukeren: Oppgi systemvariabelen med korrekt verdi og gi kommandoen på nytt.

DB21004E Du kan ikke oppgi både en inndatafil og en kommando når du starter kommandolinjebehandleren.

Forklaring: Du kan ikke oppgi både alternativet -f og en kommando på kommandolinjen når du starter kommandolinjebehandleren.

Til brukeren: Rett feilen og gi kommandoen på nytt.

DB21005E Det oppstod en feil da systemet gikk inn på filen "<filnavn>".

Forklaring: Årsaken til feilen kan være:

- Du har ikke tilgang til filen.
- Filen finnes ikke.

Til brukeren: Rett feilen og prøv igjen.

DB21006E Inndatakommandoen er for lang. Største lengde er "<lengde>".

Forklaring: Kommandoen du skriver inn, kan ikke overskride den oppgitte lengden.

Til brukeren: Rett feilen og gi kommandoen på nytt.

DB21007E Filslutt (end of file) ble funnet under lesing av kommandoen.

Forklaring: Den siste kommandoen ble ikke utført fordi filslutt ble funnet. Avslutt den siste kommandoen med et ';' (eller avslutningstegnet du definerte) hvis du brukte alternativet -t. Fjern '\ ' fra den siste linjen i kommandoen hvis du brukte +t.

Til brukeren: Rett feilen og gi kommandoen på nytt.

DB21008E Du kan bare skrive inn kommandoer fra kommandolinjebehandleren i interaktiv modus eller filinndatamodus.

Forklaring: Du forsøkte å skrive inn en kommando for kommandolinjebehandleren fra DOS-klarmeldingen.

Til brukeren: Bruk kommandolinjebehandleren i interaktiv modus eller filinndatamodus.

DB21010I Hjelp til "<hjelp-kommando-setning>".

Forklaring: Denne meldingen vises bare i loggfilen som er oppgitt for alternativet -l.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

DB21011I I et partisjonert databasetjenermiljø blir bare tabellplassene på den gjeldende noden vist.

Forklaring: Bare tabellplassene på den gjeldende noden er synlige for kommandoen LIST TABLESPACES.

Til brukeren: Hvis du vil vise tabellplasser på en annen node, må du gi LIST TABLESPACES-kommandoen på den noden.

DB21015E Kommandolinjebehandleren opprettet ikke forespørselskøen (backend process request queue) eller inndatakøen for sluttprosessen før tidsbestemt utkobling.

Forklaring: Verdierne for systemvariablene DB2BQTRY og DB2BQTIME må økes, ellers kan du ikke starte kommandolinjebehandlerens sluttprosessprogram "db2bp". Programmet "db2bp" må ligge i riktig installeringsbane for databasesystemet, og brukerne må ha rettigheter til å utføre (execute) filen.

Til brukeren: Rett feilen og gi kommandoen på nytt.

DB21016E Det ble oppdaget en systemfeil da kommandolinjebehandleren sendte kommandoen til sluttprosessen.

Forklaring: Det kan skyldes disse årsakene:

- Sluttprosessen ble avbrutt.
- Det oppstod en systemfeil da systemet leste fra eller skrev til sluttprosesskøene.
- Det oppstod en systemfeil da systemet leste fra utkøen i forprosessen.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, kan du be om hjelp fra den systemansvarlige.

DB21017E Kommandolinjebehandleren oppdaget en systemfeil med utdatakøen til forprosessen. Årsakskode = <årsakskode>.

Forklaring: Det oppstod en systemfeil da systemet opprettet eller leste fra utdatakøen til forprosessen.

Hvis årsakskoden er -2499, er utdatakøen til kommandolinjebehandleren i konflikt med en eksisterende kø.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, registrerer du meldingsnummeret og årsakskoden, og ber om hjelp fra den systemansvarlige.

DB21018E Det oppstod en systemfeil. Kommandolinjebehandleren kunne ikke fortsette behandlingen.

Forklaring: Årsaken til systemfeilen kan være:

- Det blir vist for mye data på skjermen. Videresend utdataene til en fil som du kan se på når behandlingen er fullført.
- Kommandolinjebehandleren kunne ikke installere avbruddssignalbehandleren.
- Kommandolinjebehandleren kunne ikke åpne køene i sluttprosessen.
- Kommandolinjebehandleren kunne ikke starte sluttprosessen.

- Sluttprosessen ble avbrutt.
- Forprosessen kunne ikke tildele eller frigjøre minne.
- Kommandolinjebehandleren mottok ett av disse programavbruddssignalene:
 - SIGILL
 - SIGTRAP
 - SIGEMT
 - SIGBUS
 - SIGSEGV
 - SIGSYS

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt. Skriv ned DB2-meldingsnummeret hvis du fremdeles får feil. Hvis sporingen var aktiv, lagrer du sporingsopplysningene og kontakter det tekniske personale som du gir disse opplysningene:

- Problembeskrivelse
- DB2-meldingsnummeret
- SQLCA, om mulig
- Sporningsfil, om mulig

DB21019E Det oppstod en feil under forsøket på å få tilgang til katalogen "<katalog>".

Forklaring: Årsaken til feilen kan være:

- Du har ikke tilgang til katalogen.
- Katalogen finnes ikke.

Til brukeren: Rett feilen og gi kommandoen på nytt.

DB21020E Kan ikke opprette standardmeldingsfilen "<fil>".

Forklaring: For at kommandolinjebehandleren (CLP) skal kunne utføre denne kommandoen skikkelig, trengs en fil der meldingene som blir sendt under behandlingen blir lagret før de blir vist på konsollen. Det ble forsøkt å opprette en slik fil i en katalog som vanligvis brukes til dette formålet (for eksempel /tmp på UNIX-plattformer eller ...\\TMP i OS/2), men forsøket mislyktes fordi katalogen ikke finnes.

Til brukeren: Rett feilen og gi kommandoen på nytt.

DB21021E **Ingen administrasjonstjenerforekomst er definert. Kommandoen mislyktes.**

Forklaring: Du gav en kommando som må bruke en administrasjonstjenerforekomst, men det er ikke definert en slik forekomst.

Til brukeren: Definer en administrasjonstjenerforekomst og gi kommandoen på nytt.

DB21022E **Kan ikke bytte til administrasjonstjenerforekomsten "<forekomstnavn>".**

Forklaring: Du gav en kommando som må bruke en administrasjonstjenerforekomst. Kommandolinjebehandleren prøvde å bytte til administrasjonstjenerforekomsten "<forekomstnavn>", men mislyktes. Dette kan være mulige årsaker:

- Administrasjonstjenerforekomsten er ikke riktig definert.
- Kommandolinjebehandleren var allerede knyttet til en DB2-forekomst.
- Kommandolinjebehandleren var koblet til en database.

Til brukeren: Kontroller at en gyldig administrasjonstjenerforekomst er definert før du bruker denne kommandoen. Det kan også være at du må gi kommandoen DETACH, CONNECT RESET eller TERMINATE før du prøver denne forespørselen på nytt.

DB21023E **Kommandoen er ikke gyldig når den blir utført fra administrasjonstjeneren.**

Forklaring: Du gav en av disse kommandoene: GET DBM CONFIGURATION, RESET DBM CONFIGURATION eller UPDATE DBM CONFIGURATION, men de kan ikke kjøres fra administrasjonstjeneren.

Til brukeren: Gi en av disse kommandoene som er gyldige for administrasjonstjeneren: GET ADMIN CONFIGURATION, RESET ADMIN CONFIGURATION eller UPDATE ADMIN CONFIGURATION.

DB21024I **Dette er en asynkron kommando og den har kanskje ingen umiddelbar virkning.**

Forklaring: Denne meldingen vises etter en FORCE-kommando i ASYNC-setningen.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

DB21025I **Klientendringer blir aktivert neste gang du starter applikasjonen eller gir TERMINATE-kommandoen. Tjenerendringer blir aktivert neste gang du gir kommandoen DB2START.**

Forklaring: Endringer i konfigurasjonsparameterne for databasesystemet blir aktivert etter at de er lastet inn i minnet. Dette skjer vanligvis når **DB2START** er utført på en tjener, og når du har startet applikasjonen igjen på en klient.

Til brukeren: For at nye konfigurasjonsparametere for databasesystemet skal aktiveres må du utføre en av følgende handlinger:

- for brukerapplikasjoner: stopp og start applikasjonen
- for CLP: TERMINATE og opprett ny forbindelse
- for en tjener: oppgi DB2STOP og DB2START

DB21026I **For de fleste konfigurasjonsparameter må alle applikasjoner kobles fra denne databasen før endringene blir aktivert.**

Forklaring: Konfigureringskommandoen for database er behandlet. Bortsett fra for enkelte konfigurasjonsparametere som MINCOMMIT, kan ikke den aktive databasekonfigurasjonen endres før alle applikasjoner er koblet fra databasen. Etter at applikasjonene er koblet fra databasen, blir endringene aktivert når den første applikasjonen blir tilkoblet databasen.

Til brukeren: Kontroller at alle applikasjoner er koblet fra databasen, og gi kommandoen db2 connect to. Det kan være at du vil binde pakkene

på nytt etter at de nye konfigurasjonsparameterne er aktivert, slik at de nye verdiene blir brukt under bindingen.

DB21027E Du kan ikke endre isolasjonsnivået når du har koblet deg til en database.

Forklaring: Du forsøkte å endre isolasjonsnivået mens du var koblet til en database. Kommandoen er oversett.

Til brukeren: Hvis det er nødvendig å endre isolasjonsnivået, kobler du deg fra den gjeldende databasen. Deretter definerer du isolasjonsnivået og kobler deg til databasen på nytt.

DB21028E Pekeren "<pekernavn>" er ikke definert.

Forklaring: Du må definere den oppgitte pekeren før du gir en OPEN-, FETCH- eller CLOSE-setning.

Til brukeren: Definer pekeren og gi kommandoen på nytt.

DB21029E Pekeren "<pekernavn>" er allerede definert og åpnet.

Forklaring: Du forsøkte å definere en peker som er åpnet.

Til brukeren: Lukk pekeren og gi kommandoen på nytt.

DB21030E Pekeren "<pekernavn>" er ikke åpnet.

Forklaring: Du må åpne den oppgitte pekeren.

Til brukeren: Åpne pekeren og gi kommandoen på nytt.

DB21031E SQL-setningen som bruker pekeren "<pekernavn>" ("<intern peker>") returnerte dette:

Forklaring: Denne meldingen viser det interne navnet på den brukerdefinerte pekeren. Noen SQL-feilmeldinger viser det interne pekernavnet. Denne meldingen blir vist før SQL-meldingen.

Til brukeren: Rett SQL-feilen og gi kommandoen på nytt.

DB21032E Du har allerede definert det største antallet pekere.

Forklaring: Kommandolinjebehandleren støtter 100 pekere som er definert med attributtet WITH HOLD, og 100 pekere som er definert uten attributtet WITH HOLD.

Til brukeren: Definer en av de eksisterende pekerne på nytt og gi kommandoen på nytt.

DB21033E Kommandoen er ugyldig for databaser som ligger på DRDA-vertsmaskiner.

Forklaring: Disse kommandoene kan ikke brukes på databaser som ligger på DRDA-vertstjenere:

- LIST TABLES
- LIST PACKAGES
- REORGCHK

Til brukeren: Ikke gi denne kommandoen for denne databasen.

DB21034E Kommandoen ble behandlet som en SQL-setning, fordi den var ugyldig for kommandolinjebehandleren. Under SQL-behandlingen returnerte den dette:

Forklaring: Denne meldingen vises før SQL-feilmeldingen. Årsaken til feilen kan være en syntaksfeil i en kommando som ikke er en SQL-kommando.

Til brukeren: Rett feilen og gi kommandoen på nytt.

DB21035E Det største tillatte antallet poster på listen "<listenavn>" er overskredet. Største tillatte antall er "<tall>".

Forklaring: Antall poster på listen kan ikke overskride det største antallet du har oppgitt.

Feilen kan skyldes at du har oppgitt et ugyldig verdiområde.

Til brukeren: Rett feilen og gi kommandoen på nytt.

DB21036E Kommandoen "<kommando>" mislyktes.

Til brukeren: Prøv igjen med sporing aktivert. Hvis du får samme feil igjen, lagrer du sporingsopplysningene og kontakter det tekniske personale som du gir disse opplysningene:

- Problembeskrivelse
- DB2-meldingsnummeret
- Sporingsfil

DB21037W Ingen datakilder ble funnet.

Til brukeren: Det ble ikke funnet ODBC-datakilder som samsvarer med typen (USER eller SYSTEM) du oppgav. Prøv kommandoen på nytt og oppgi den andre typen (SYSTEM eller USER).

DB21040E "<tall>" er et ugyldig tvilsomt transaksjonsnummer.

Forklaring: "<tall>" er ikke et av de tvilsomme transaksjonsnumrene på listen.

Til brukeren: Velg ett av transaksjonsnumrene på listen og gi kommandoen på nytt.

DB21041W <tall> tvilsom(me) transaksjon(er) blir ikke vist.

Forklaring: Kommandolinjebehandleren kunne ikke vise alle de tvilsomme transaksjonene. Antall transaksjoner som ikke ble vist, er "<tall>".

Til brukeren: Avslutt behandlingen av den gjeldende listen over tvilsomme transaksjoner for å redusere det totale antallet tvilsomme transaksjoner i systemet. Så kan du gi kommandoen for å få frem en liste over tvilsomme transaksjoner.

DB21042E Du må oppgi et transaksjonsnummer.

Forklaring: Et transaksjonsnummer må være oppgitt med underkommandoene commit (c), rollback (r) eller forget (f) for tvilsomme transaksjoner.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med riktig transaksjonsnummer.

DB21043E "<underkommando>" er en ugyldig forespørsel.

Forklaring: Den oppgitte underkommandoen for tvilsomme transaksjoner er ugyldig. Disse underkommandoene er gyldige:

Underkommando Beskrivelse

Underkommando	Beskrivelse
c <tall>	Heuristisk iverksette tvilsom transaksjon <tall>.
r <tall>	Heuristisk tilbakestill tvilsom transaksjon <tall>.
f <tall>	Heuristisk ignorere tvilsom transaksjon <tall>.
l <tall>	Vise alle tvilsomme transaksjoner eller den tvilsomme transaksjonen <tall>.
q	Avslutt kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS

Merk: Kommandoen "f <tall>" er ikke tilgjengelig i DB2 Extended Enterprise Edition.

Til brukeren: Rett feilen og gi kommandoen på nytt.

DB21044E Kan ikke iverksette (COMMIT) transaksjonsnummer "<tall>".

Forklaring: Transaksjonen må være klargjort (i) når du gir underkommandoen commit (c).

Til brukeren: Gi en annen kommando.

DB21045E Kan ikke tilbakestill (ROLLBACK) transaksjonsnummer "<tall>".

Forklaring: Transaksjonen må være klargjort (i) eller uvirksom (e) når du gir underkommandoen rollback (r).

Til brukeren: Gi en annen kommando.

DB21046E Kan ikke ignorere (FORGET) transaksjonsnummer "<tall>".

Forklaring: Transaksjonen må være iverksatt (c) eller tilbakestillt (r) heuristisk når du gir kommandoen forget (f).

Til brukeren: Gi en annen kommando.

DB21050E "<status>" er ikke en gyldig SQLSTATE.

Forklaring: SQL-statusen du oppgav, er ugyldig, eller den ble ikke funnet. En status må være numerisk og bestå av to eller fem sifre.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med en gyldig status.

DB21051E Kommandoen kan ikke brukes i dette miljøet.

Forklaring: Kommandoen du gav, støttes ikke av kommandolinjebehandleren i miljøet du bruker.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt på en annen plattform eller i et annet miljø.

DB21052I Du har bedt om å utføre "<kommando>".

Forklaring: Kommandolinjebehandleren prøver å utføre kommandoen du gav. Den klarer ikke å bestemme om kommandoen er fullført.

Til brukeren: Hvis kommandoen ikke lykkes, kan du gi den utenfor kommandolinjebehandleren.

DB21053W Det blir foretatt automatisk eskalering når du kobler deg til en database som ikke støtter <isolasjonsnivå>.

Forklaring: Isolasjonsnivåer er databaseavhengige. Noen nivåer, som for eksempel NC, støttes bare av bestemte databaser. Hvis du velger et isolasjonsnivå som ikke støttes av databasen du er koblet til, blir det automatisk

eskalert til et nivå som kan brukes.

Til brukeren: Koble deg til en database som støtter isolasjonsnivået du valgte, eller velg et annet nivå.

DB21054E Kommandolinjebehandleren fant en systemfeil med kommandoen <kommando>. Årsakskode = <årsakskode>.

Forklaring: Kommandolinjebehandleren fant ikke nok minne til å behandle kommandoen du sendte. Det oppstod en systemfeil under behandlingen av den.

Årsaks-

kode	Beskrivelse	Syntaks
1	Datafil	LOAD FROM fil/rør/enh...
2	Lob-data	LOBS FROM lob-bane...
3	Katalog	USING katalog...
4	Kilde	FROM kat/enh...
5	Mål	TO kat/enh...
6	Tabellplass	TABLESPACE tabellplassnavn...
7	Tabellplass-def	MANAGED BY...
8	Containerdata	USING (PATH..., PATH...) eller USING ({FILE DEVICE}..., {FILE DEVICE}...)
9	Logg-bane	loggekatalog ..., loggekatalog ...
10	Nodeliste	nodenummer ..., nodenummer ...

Til brukeren: Rett feilen og gi kommandoen på nytt.

DB21055W Kommandoen er ikke gyldig for type 2-tilkoblinger.

Forklaring: Informasjonen som ble gitt i GET CONNECTION STATE-kommandoen, gjelder ikke type 2-tilkoblinger.

Til brukeren: Gi QUERY CLIENT for å kontrollere at CONNECT = 1.

DB21056W Katalogendringer blir kanskje ikke aktivert før kataloghurtigbufferen blir oppdatert.

Forklaring: Hvis kataloghurtigbufing (DBM CFG dir_cache) er i funksjon, blir database-, node- og DCS-katalogfiler hurtigbufret i minnet. Katalogendringer blir kanskje ikke aktivert før hurtigbufferen for katalog blir oppdatert. Du finner en beskrivelse av kataloghurtigbufing i delen om konfigurasjonsparameteren dir_cache i ADMIN-guiden.

Til brukeren: Du oppdaterer kommandolinjebehandlerens (CLP) hurtigbuffer for katalog ved å gi kommandoen db2 TERMINATE. Du oppdaterer kataloginformasjon for en annen applikasjon ved å stoppe applikasjonen og så starte den på nytt. Du oppdaterer kataloginformasjon for databasen ved å stoppe databasen (db2stop) og så starte den på nytt (db2start).

DB21057E Ugyldig magnetbåndstasjon er oppgitt.

Forklaring: Magnetbåndstasjonen som ble oppgitt for operativsystemet, ble ikke god tatt. I Windows NT må den ha formatet "\\.\TAPEx" der x er stasjonsnummeret (0 er første).

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med en gyldig magnetbåndstasjon.

DB21058E Ugyldig magnetbåndposisjon er oppgitt.

Forklaring: Magnetbåndmerket som er oppgitt, er ugyldig. I Windows NT er 1 første magnetbåndposisjon som en reservekopi registreres på. Senere reservekopier starter på magnetbåndmerke 2 og så videre.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med en gyldig magnetbåndposisjon.

DB21059E Ugyldig blokkstørrelse for magnetbånd er oppgitt.

Forklaring: Blokkstørrelsen for magnetbånd som er oppgitt, er ikke i gyldig verdiområde for magnetbåndstasjonen. For at en reservekopiering/gjenoppretting skal virke, må den i tillegg være en faktor eller et multiplum av 4096.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med en gyldig magnetbåndstørrelse.

DB21060E Generell magnetbåndfeil.

Forklaring: Det kom en uventet returkode fra magnetbåndoperasjonen.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, kan du be om hjelp fra den systemansvarlige.

DB21061E Kommandolinjemiljøet er ikke klagjort.

Forklaring: Du har forsøkt å starte kommandolinjebehandleren fra et kommandovindu som ikke ble startet av db2cmd.exe.

Til brukeren: Gi kommandoen DB2CMD for å starte et kommandovindu der kommandolinjebehandlermiljøet er klagjort.

DB21080E Ingen tidligere RESTORE DATABASE-kommando med parameteren REDIRECT er gitt for dette databasekallenavnet, eller informasjonen om kommandoen er gått tapt.

Forklaring: Du har forsøkt å utføre RESTORE DATABASE-kommandoen med parameteren CONTINUE eller ABORT. Enten har du ikke tidligere gitt en RESTORE DATABASE-kommando med parameteren REDIRECT, eller så har du gitt en slik kommando for et annet databasekallenavn enn det som er oppgitt i den mislykkede kommandoen. Det er også mulig at informasjonen om en korrekt gitt RESTORE DATABASE ... REDIRECT-kommando har gått

tapt. Det kan skje hvis CLP-sluttprosessen avsluttes på unormal måte, eller hvis du gir en TERMINATE-kommando.

Til brukeren: Start den omdirigerte gjenopprettingen på nytt ved å gi RESTORE DATABASE ... REDIRECT-kommandoen og SET TABLESPACE CONTAINERS-kommandoen på nytt. Deretter gir du RESTORE DATABASE ... CONTINUE-kommandoen.

DB21081E Fant ingen seksjoner i filen db2cli.ini.

Forklaring: Du har prøvd å vise CLI-parametere i filen db2cli.ini ved hjelp av kommandoen GET CLI CONFIGURATION, men filen er tom. Det er ingen seksjoner i den filen.

Til brukeren: Hvis du vil oppdatere filen db2cli.ini, bruker du kommandoen UPDATE CLI CONFIGURATION.

DB21082E Du har ikke nok autorisasjon til å kjøre kommandoen UPDATE CLI CONFIGURATION.

Forklaring: Du må ha SYSADM-autorisasjon for å kjøre denne kommandoen.

Til brukeren: Få nødvendig autorisasjon fra den databaseansvarlige, og gi deretter kommandoen på nytt.

DB21083E Seksjon <seksjon> ble ikke funnet.

Forklaring: Seksjon <seksjon> ble ikke funnet i filen db2cli.ini.

Til brukeren: Oppgi en eksisterende seksjon og gi kommandoen på nytt.

DB21084E Det nye passordet og bekreftelsen av det er ikke det samme.

Forklaring: Du brukte kommandoene ATTACH eller CONNECT og spesifiserte at du ville endre passordet. Det nye passordet må oppgis to ganger, ved hjelp av leddene NEW og CONFIRM, eller ved å svare på forespørlene. De

tp passordene du oppgav som det nye passordet, er forskjellige.

Til brukeren: Oppgi det samme passordet to ganger.

DB21085I Forekomst "<forekomstnavn>" bruker DB2-kode utgave "<utgave>" med nivå-ID "<nivå-ID>" og informasjonssymboler "<bygg_id1>", "<bygg_id2>" og "<bygg_id3>".

Forklaring: Denne meldingen er utdataene fra db2level-kommandoen og gir opplysninger om kodenivået til en bestemt DB2-forekomst. Denne informasjonen kan være nyttig for DB2-servicepersonalet som et hjelpemiddel for å løse problemer.

Til brukeren: Noter all informasjon som blir vist, slik at du kan gi den til DB2-servicepersonalet.

Filen db2level bør ikke kopieres fra en maskin til en annen. Bare DB2-installeringsprogrammer og vedlikeholdsprogrammer bør manipulere denne filen.

Filen db2level viser ikke informasjon om private rettelser som kunden har mottatt fra DB2-servicepersonalet og installert over offisielle servicenivåer.

DB21100E Lagret prosedyre "<prosedyrenavn>" finnes i flere skjemaer.

Forklaring: Det oppgitte prosedyrenavnet ble funnet i mer enn ett skjema.

Til brukeren: Gi kommandoen CALL på nytt med et fullstendig prosedyrenavn ("**<skjema>**". "**<prosedyrenavn>**").

DB21101E Det er oppgitt for få kommandoparametere for den lagrede prosedyren.

Forklaring: Det er nødvendig med flere kommandolinjeparametere for definisjonen av den lagrede prosedyren.

Til brukeren: Kontroller kommandolinjeparаметerene og gi kommandoen på nytt.

DB21102E Det oppstod en feil under tildeling av miljøreferansen. sqlrc = "<rc>"

Forklaring: DB2 mislyktes i å tildele miljøreferansen.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt. Hvis du får samme feil igjen, bør du kontakte det tekniske servicepersonalet.

DB21103W Det er oppgitt for mange inndataparametere (forventet "<mengde>").

Forklaring: Det er oppgitt for mange kommandolinjeparametere for den lagrede prosedyren. Parameterne som er igjen etter den forventede mengden, overses.

Til brukeren: Kontroller parameterne for lagret prosedyre.

DB21600N Kommandoen "<kommando>" ble ikke fullført.

Forklaring: Det ble oppdaget feil under utføringen av denne kommandoen.

Til brukeren: Kontakt den tekniske servicerepresentanten. Informasjon i filen db2diag.log vil kunne hjelpe servicepersonalet med å finne ut årsaken til feilen.

DB29320W Utdata er blitt kuttet av.

Forklaring: Det fullstendige spørreresultatet kan ikke hentes i den form det leveres. Prosessorutdata på kommandolinjen kan være på maksimalt MAX_STATEMENT_SIZE tegn.

Utdataene i en bestemt kolonne kan imidlertid ikke overskride MAX_COLUMN_SIZE tegn i lengde.

Til brukeren: CLP-spørringen kan skrives om slik at den henter en kortere streng. Bruk av et annet grensesnitt mot DB2 kan også hjelpe deg å omgå begrensningene til kommandolinjebehandleren (CLP).

DB29501E DB2 har oppdaget et inkonsekvent miljø. Undersøk dette: "<feil>"

Forklaring: Det er oppdaget en feil i driftsmiljøet.

Til brukeren: Denne feilen kan oppstå på grunn av et inkonsistent DB2- eller operativsystemmiljø. Forsøk å rette feilen som blir identifisert av feilmeldingen, og oppgi kommandoen på nytt.

DB29502E Et ikke-kompatibelt Java Runtime-miljø er oppdaget. Kontroller at nødvendig nivå for Java Runtime-miljø er installert. Java-applikasjonen kan startes med Java Runtime som er installert med DB2.

Forklaring: Den installerte versjonen av Java Runtime støttes ikke av DB2 Java-applikasjonen.

Til brukeren: Den installerte DB2 Java Runtime vil bli brukt til å starte DB2 Java-applikasjonen. Andre Java-applikasjoner som bruker den installerte versjonen av Java Runtime, bør avsluttes før du kjører DB2 Java-applikasjonen, for å sørge for riktig virkemåte.

DB29503E Tilkoblinger til flere databaser støttes ikke.

Forklaring: Du kan ikke koble deg til mer enn en database.

Til brukeren: Koble deg til bare en database.

DB29504E Tilkoblinger til flere brukere støttes ikke.

Forklaring: Du kan ikke koble deg til mer enn en bruker.

Til brukeren: Koble deg til bare en bruker.

DB29526E Du kan ikke slette denne tabellen. Den finnes ikke. Velg en jobb som har resultater, og prøv igjen eller velg en gjentakende jobb som er planlagt, og prøv igjen.

Forklaring: Det ble sendt en forespørsel om å slette en resultattabell for en jobb som ikke hadde en tilknyttet resultattabell.

Til brukeren: Velg en jobb som har resultater, eller velg en gjentakende jobb som er planlagt, og prøv igjen.

DB29543E Ressursfilen rqsres.dll ble ikke funnet.

Forklaring: Ressursfilen rqsres.dll kunne ikke lastes inn på riktig måte.

Til brukeren: Under klargjøringen av DB2 Query Patroller Recurring Query Scheduler kunne ressursfilen rqsres.dll ikke lastes inn fordi den enten var ødelagt eller slettet. Du må installere DB2 Query Patroller QueryEnabler på nytt.

DB29544E Ressursfilen qeres.dll ble ikke funnet.

Forklaring: Ressursfilen qeres.dll kunne ikke lastes inn på riktig måte.

Til brukeren: Under klargjøringen av DB2 Query Patroller QueryEnabler kunne ressursfilen qeres.dll ikke lastes inn fordi den enten var ødelagt eller slettet. Du må installere DB2 Query Patroller QueryEnabler på nytt.

DB29545E Ugyldig navn: Navn på spørring kan ha maksimalt 20 tegn. Endre navnet og prøv igjen.

Forklaring: Det ble oppgitt et navn på spørring på mer enn 20 tegn.

Til brukeren: Oppgi et navn på spørring på maksimalt 20 tegn.

DB29546E Ugyldig navn: Navn på spørring kan bare inneholde alfanumeriske tegn og mellomrom... ("a.z", "A.Z", "0..9"). Endre navnet og prøv igjen.

Forklaring: Det ble oppgitt et navn på spørring som inneholdt ikke-alfanumeriske tegn.

Til brukeren: Oppgi et navn på spørring som består av bare alfanumerisk tegn.

DB29608E Innlasting av Skript mislyktes.

Forklaring: Skriptfiler som kreves av DB2 Query Patroller Tracker, ble ikke funnet.

Til brukeren: Du må installere DB2 Query Patroller Tracker på nytt.

DB29610E Kunne ikke laste inn ODBC-styreprogramstyrer.

Forklaring: ODBC-styreprogrammet ODBC32.DLL kunne ikke lastes inn.

Til brukeren: ODBC-styreprogrammet ODBC32.DLL kunne ikke lastes inn fordi det var skadet eller slettet. Installer ODBC på nytt.

DB29611E Tre påloggingsforsøk mislyktes! Avslutter Tracker!

Forklaring: DB2 Query Patroller Tracker krever tilkobling til ODBC-datakilden som er oppgitt i påloggingsvinduet. Kombinasjonen av bruker-ID og passord som er oppgitt i påloggingsvinduet, var ikke autorisert for tilkobling til den oppgitte databasen.

Til brukeren: Start DB2 Query Patroller Tracker om igjen og oppgi en gyldig kombinasjon av

bruker-ID og passord for ODBC-datakilden som er oppgitt i påloggingsvinduet.

DB29613E Ressursfilen tkres.dll ble ikke funnet.

Forklaring: DB2 Query Patroller Tracker krever ressursfilen tkres.dll for at det skal fungere på riktig måte. DLL-filen kunne ikke lastes inn.

Til brukeren: Under klargjøringen av DB2 Query Patroller Tracker kunne ressursfilen tkres.dll ikke lastes inn fordi den enten var ødelagt eller slettet. Du må installere DB2 Query Patroller Tracker på nytt.

DB29700E Programmeringsgrensesnittet (API) "<program>" kunne ikke fullføre handlingen for objektet "<navn>", med årsakskoden "<navn>". Prøv igjen eller kontakt teknisk service.

Forklaring: Et programmeringsgrensesnittkall ble ikke fullført.

Til brukeren: Prøv operasjonen på nytt eller kontakt den systemansvarlige.

DB29701E Klassen "<klassenavn>" ble ikke funnet. Sjekk klassebanen din.

Forklaring: "<Klassenavn>" blir ikke funnet i den oppgitte klassebanen.

Til brukeren: Sjekk at klassebanen er riktig. Hvis du bruker QueryAdmin.bat eller QueryMonitor.bat, sjekker du innstillingene for klassebane i satsfilen.

DB29702E Brukeren "<bruker-ID>" har ikke administrativ adgang til å bruke QueryAdministrator.

Forklaring: Brukeren "<bruker-ID>" har ikke administrativ adgang definert i DB2 Query Patroller-brukerprofiltabellen.

Til brukeren: Du må få en DB2 Query Patroller-ansvarlig til å sørge for at "<bruker-ID>" har autorisasjonen som er nødvendig for å utføre operasjonen.

DB29703E Brukeren "<bruker-ID>" er ikke definert i brukerprofilen.

Forklaring: Brukeren "<bruker-ID>" er ikke definert i DB2 Query Patroller-brukerprofiltabellen.

Til brukeren: Du må få en DB2 Query Patroller-ansvarlig til å sørge for at "<bruker-ID>" er definert i brukerprofiltabellen.

DB29704E Brukeren iwmm kan ikke fjernes.

Forklaring: Brukeren iwmm er den obligatoriske bruker-IDen til DB2 Query Patroller, så den kan ikke fjernes.

Til brukeren:

DB29705W Ugyldig verdi oppgitt for "<kolonnenavn>". Gyldige verdier er fra "<minimumsverdi>" til "<maksimumsverdi>".

Forklaring: Verdien du oppgav for "<kolonnenavn>", er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en ny verdi som er innenfor verdiområdet.

DB29706E Jobbkø "<kø_id>" kan ikke fjernes. Det er en eller flere ufullstendige jobber i denne køen.

Forklaring: Jobbkøen "<kø_id>" kan ikke fjernes siden det fortsatt er jobber som kjøres i køen.

Til brukeren: Vent til alle jobber i køen er fullført før du sletter køen.

DB29707E Resultatmottakeren "<mottakernavn>" er allerede definert.

Forklaring: "<Mottakernavnet>" som er oppgitt, er allerede definert. "<Mottakernavnet>" må være entydig.

Til brukeren: Spesifiser et entydig "<mottakernavn>".

DB29708E Brukeren “<bruker-ID>” er allerede definert.

Forklaring: “<Bruker-IDen>” som er oppgitt, er allerede definert. “<Bruker-IDen>” må være entydig.

Til brukeren: Spesifiser en entydig “<bruker-ID>”.

DB29709E Gruppen “<gruppenavn>” er allerede definert.

Forklaring: “<Gruppenavnet>” som er oppgitt, er allerede definert. “<Gruppenavnet>” må være entydig.

Til brukeren: Oppgi et entydig “<gruppenavn>”.

DB29710E Jobbkøen “<kø_id>” er allerede definert.

Forklaring: “<Kø_iden>” som er oppgitt, er allerede definert. “<Kø_iden>” må være entydig.

Til brukeren: Oppgi en entydig “<kø_id>”.

DB29720E Brukeren “<bruker-ID>” har ikke nødvendig autorisasjon til å bruke QueryMonitor.

Forklaring: Brukeren “<bruker-ID>” er definert i DB2 Query Patroller-brukerprofiltabellen, men har ingen autorisasjon.

Til brukeren: Du må få en DB2 Query Patroller-ansvarlig til å sørge for at “<bruker-ID>” har autorisasjonen som er nødvendig for å utføre operasjonen.

DB29721E Feil oppdaget under sending av en ny jobb. Årsakskode: “<årsakskode>”.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under sending av en ny spørring. Sjekk årsakskoden som ble returnert.

Årsakskoder viser til en gyldig SQL-melding. Slå opp i hjelpen hvis du vil lese den tilsvarende SQL-meldingen.

Til brukeren: Rett feilen og prøv denne operasjonen om igjen.

DB29722E Feil oppdaget under generering av jobbsekvensnummer. Årsakskode: “<årsakskode>”. Jobben blir ikke sendt.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under generering av jobbsekvensnummer. Sjekk årsakskoden som ble returnert.

Årsakskoder viser til en gyldig SQL-melding. Slå opp i hjelpen hvis du vil lese den tilsvarende SQL-meldingen.

Til brukeren: Rett feilen og prøv denne operasjonen om igjen.

DB29723E Feil oppdaget under sletting av et resultatsett for jobben “<jobb-id>”. Årsakskode: “<årsakskode>”.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under sletting av det oppgitte resultatsettet. Sjekk årsakskoden som ble returnert.

Årsakskoder viser til en gyldig SQL-melding. Slå opp i hjelpen hvis du vil lese den tilsvarende SQL-meldingen.

Til brukeren: Rett feilen og prøv denne operasjonen om igjen. Tabellen kan ha blitt slettet manuelt utenfor systemmiljøet.

DB29724E Feil oppdaget under forsøk på å endre status for jobben “<jobb-id>”. Årsakskode: “<årsakskode>”.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under endring av status for den oppgitte jobben. Sjekk årsakskoden som ble returnert.

Årsakskoder viser til en gyldig SQL-melding. Slå opp i hjelpen hvis du vil lese den tilsvarende SQL-meldingen.

Til brukeren: Rett feilen og prøv denne operasjonen om igjen.

DB29725E Feil oppdaget under sending av jobben "<jobb-id>" med SQL-setningen "<SQL-setning>".
Årsakskode: "<årsakskode>".

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under ny sending av den oppgitte jobben. Sjekk årsakskoden som ble returnert.

Årsakskoder viser til en gyldig SQL-melding. Slå opp i hjelpen hvis du vil lese den tilsvarende SQL-meldingen.

Til brukeren: Rett feilen og prøv denne operasjonen om igjen.

DB29726E Forespørsel fullført.

Forklaring: Forespørselen var vellykket.

Til brukeren:

DB29727N DB2 Query Patroller-tjeneren er ikke installert.

Forklaring: DB2 Query Patroller-tjeneren er ikke installert på DB2-tjeneren.

Til brukeren: Installer DB2 Query Patroller-tjeneren.

DB29801E Ugyldige kommandolinjeparаметere.

Forklaring: Kommandolinjeparаметeren som er oppgitt, mangler eller er feil.

Til brukeren: Rett feilen og prøv denne operasjonen om igjen.

DB29802E Fullført med feil.

Forklaring: Programmet stoppet på grunn av en feil. Du finner årsaken i den tilhørende feilmeldingen.

Til brukeren: Rett feilen og prøv denne operasjonen om igjen.

DB29803E DB2-registervariabelen "<registervariabel>" er ikke definert eller er ikke gyldig.

Forklaring: Den nødvendige DB2-registervariabelen "<registervariabel>" er ikke definert eller er definert med et ugyldig format.

Til brukeren: Hvis DB2-registervariabelen er DQP_RUNTIME, definerer du DQP_RUNTIME som den fullstendige banen der DB2 Query Patroller er installert.

Hvis DB2-registervariabelen er DQP_SERVER, definerer du DQP_SERVER som [vert]:[port], der [vert] viser til IP-adressen til maskinen der DB2 Query Patroller-tjeneren er installert, og [port] viser til TCP-porten som DB2 Query Patroller-tjeneren bruker.

Hvis DB2-registervariabelen er DQP_SERVER eller DQP_NET, definerer du DQP_SERVER eller DQP_NET som [vert]:[port], der [vert] viser til IP-adressen til maskinen der DB2 Query Patroller-tjeneren er installert, og [port] viser til TCP-porten som DB2 Query Patroller-tjeneren bruker.

Hvis du vil vite mer om andre DB2-registervariabler, kan du slå opp i DB2 Query Patroller-dokumentasjonen.

DB29804E Det har oppstått en minnetildelingsfeil.

Forklaring: Det var ikke nok minne til å fortsette behandlingen.

Til brukeren: Kontroller at systemet har nok minne.

DB29805E Bruker-IDen "<bruker-ID>" er ikke definert.

Forklaring: "<Bruker-IDen>" er ikke definert i operativsystemet.

Til brukeren: Opprett en brukerdefinisjon i operativsystemet eller oppgi en gyldig bruker-ID.

DB29806E Kan ikke endre aktiv bruker-ID til "<bruker-ID>".
Operativsystemfeil : "<OS-feil>".

Forklaring:

Til brukeren:

DB29807E Det oppstod en I/U-feil (årsak = "<kode>") under lesing av filen "<fil>".

Forklaring: Leseoperasjonen mot "<filen>" mislyktes.

Til brukeren: Finn ut om I/U-feilen kan rettes, og gi kommandoen på nytt.

DB29808E Det oppstod en I/U-feil (årsak = "<kode>") under skriving av filen "<fil>".

Forklaring: Skriveoperasjonen mot "<filen>" mislyktes.

Til brukeren: Finn ut om I/U-feilen kan rettes, og gi kommandoen på nytt.

DB29809E Det oppstod en I/U-feil (årsak = "<kode>") under en leseoperasjon.

Forklaring: Det ble lest ufullstendige data under en I/U-operasjon.

Til brukeren: Finn ut om I/U-feilen kan rettes, og gi kommandoen på nytt.

DB29810E Det oppstod en I/U-feil (årsak = "<kode>") under en skriveoperasjon.

Forklaring: Det oppstod en I/U-feil under en skriveoperasjon. Dataene kan være ufullstendige.

Til brukeren: Finn ut om I/U-feilen kan rettes, og gi kommandoen på nytt.

DB29811E Filen "<filnavn>" kunne ikke åpnes (årsakskode = "<kode>").

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøk på å åpne filen "<filnavn>".

Til brukeren: Kontroller at "<filnavnet>" er riktig, at filen finnes i filsystemet og at filtillatelsene er riktige.

DB29812E Det oppstod en feil under avslutning av prosessen "<prosess-ID>".

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under forsøk på å slette prosessen "<prosess-ID>".

Til brukeren: Sørg for at avslutningsprosessen har tilstrekkelig autorisasjon og at den finnes.

DB29813E Det er ikke nok tilgjengelig minne til å behandle kommandoen.

Forklaring: Det er ikke nok direkteminne (RAM) til å behandle kommandoen.

Til brukeren: Sjekk om systemet har tilstrekkelig sidevekslingsplass. Frigjør noe minne ved å stoppe ubrukte applikasjoner.

DB29814E Forespørselen mislyktes fordi grensen for en operativsystemprosess, tråd eller segmentgrense ble nådd.

Forklaring: En operativsystemprosess, tråd eller segmentgrense ble nådd.

Til brukeren: Hev grensen som ble nådd (eller få den systemansvarlige til å heve den).

DB29815E Utføring av "<programnavn>" mislyktes (årsak = "<årsakskode>").

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under utføring av "<programnavn>".

Til brukeren: Finn ut om problemet kan rettes og prøv operasjonen om igjen.

DB29816I Fullført.

Forklaring: Forespørselen var vellykket.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

DB29820E Ukjent jobdtype "<type>" for jobben "<jobb-id>".

Forklaring: Prosessen `iwm_nodemgr` fant en jobb av ukjent type.

Til brukeren: Send spørringen om igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakter du IBM servicepersonale.

DB29821E En annen nodestyre er aktiv.

Forklaring: Bare en prosess av typen `iwm_nodemgr` kan kjøres på hver node.

Til brukeren:

DB29822E Nodestyreeren kunne ikke gjenopprette jobber.

Forklaring: `iwm_nodemgr` klarte ikke å gjenopprette jobber som var aktive da den mislyktes sist.

Til brukeren:

DB29823W sysinfo-statistikk blir ikke registrert.

Forklaring: CPU-bruk kan ikke registreres for denne noden fordi funksjonen `sysinfo` er deaktivert.

Til brukeren:

DB29824E Jobben "<jobb-id>" ble ikke funnet.

Forklaring: Jobben "<jobb-id>" ble ikke funnet i jobbtabelen.

Til brukeren:

DB29825I Ferdigmelding for jobben "<jobb-id>" lagret i filen "<filnavn>".

Forklaring: Agentprosessen har mistet kontakten med tjenerkomponenten, og var ikke i stand til å varsle den om at en jobb var fullført. Når nodestyreprosessen har startet på nytt på denne noden, mottar tjenerkomponenten varsel om at jobben er fullført.

Til brukeren:

DB29826N Det ble oppdaget en feil under utføring av SQL-setningen "<SQL-setning>". Feil: "<sqlkode>".

Forklaring: "<SQL-setningen>" mislyktes.

Til brukeren: Rett "<SQL-setningen>" og send jobben på nytt.

DB29827I Det er valgt for mange kolonner.

Forklaring: Jobbens SQL-setning valgte for mange kolonner.

Til brukeren: Rett SQL-setningen og send jobben på nytt.

DB29828E Kan ikke opprette resultattabellen "<resultattabell>".

Forklaring: "<Resultattabellen>" kunne ikke opprettes.

Til brukeren: Sørg for at det er nok ledig lagerplass og at tabellen ikke finnes allerede.

DB29829E SQLDA-typen "<type>" støttes ikke for kolonnen "<kolonnenavn>".

Forklaring: `DB2 Query Patroller` gjenkjenner ikke databasekolonnetyper.

Til brukeren:

DB29830E Jobben “<jobb-id>” kan ikke oppdateres.

Forklaring: Forespørselen om å oppdatere denne jobben, kan ikke utføres fordi endringen ikke er gyldig for den aktive tilstanden på jobben.

Til brukeren:

DB29831W Jobben “<jobb-id>” (prosess-IDen “<prosess-ID>”) er ikke lenger aktiv.

Forklaring: Jobben ble avsluttet uten at tjenerkomponenten ble varslet.

Til brukeren:

DB29832E Noden “<nodenavn>” ble ikke funnet.

Forklaring: Nodestyrerprosessen RequestHandler er ikke aktiv på den forespurte noden.

Til brukeren:

DB29835W Noden “<nodenavn>” har ikke svart på 5 minutter. Forsøker gjenoppretting.

Forklaring: Prosessen `iwm_nodemgr` har ikke oppdatert nodeinformasjonen på fem minutter. Prosessen `iwm_sched` antar at noden har krasjet og gjenoppretter jobbene som er planlagt på den noden.

Til brukeren:

DB29836E Planleggingsfunksjonen kunne ikke gjenopprette jobber for “<nodenavn>”.

Forklaring: Det oppstod en feil under gjenoppretting av noden.

Til brukeren:

DB29837W Ingen aktive noder er tilgjengelige for tildeling av jobber.

Forklaring: Det finnes ingen noder med en aktiv nodestyrerprosess.

Til brukeren:

DB29838I “<tall>” resultattabeller som var over “<tall>” dager gamle, er blitt slettet.

Forklaring: Sletting av resultattabeller er blitt aktivert gjennom systemparametere for **DB2 Query Patroller**. Denne meldingen forteller hvor mange resultattabeller som er blitt slettet.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

DB29839I “<tall>” jobber som var over “<tall>” dager gamle, er blitt slettet.

Forklaring: Sletting av jobber er blitt aktivert gjennom systemparametere for **DB2 Query Patroller**. Denne meldingen forteller hvor mange jobber som er blitt slettet.

Til brukeren:

DB29840I PREPARE SQL-setningen “<SQL-setning>” mislyktes for brukeren “<bruker-ID>” med SQLCODE “<sqlcode>”

Forklaring: SQL-setningen kunne ikke klargjøres (PREPARED).

Til brukeren:

DB29841E SQL-setningen “<SQL-setning>” mislyktes. Utgangskode “<kode>”.

Forklaring:

Til brukeren:

DB29842E Feilen "<sqlcode>" ble oppdaget under utføring av denne SQL-setningen: "<SQL-setning>".

Forklaring: SQL-setningen mislyktes.

Til brukeren: Rett SQL-setningen og send forespørselen på nytt.

DB29843E Klarte ikke å koble til databasen "<databasekallenavn>" med bruker-IDen "<bruker-ID>". Feilkode: "<sqlcode>".

Forklaring: SQL CONNECT-setningen mislyktes.

Til brukeren:

DB29844E Brukeren "<bruker-ID>" er ikke definert i brukerprofilltabellen.

Forklaring: Det er ingen rad i brukerprofilltabellen for brukeren.

Til brukeren: Rett bruker-IDen eller få en administrator til å tilføye en bruker til brukerprofilltabellen.

DB29845E Feil under åpning av kontakt. Feil : "<feilkode>".

Forklaring: Kontakten du oppgav, kan ikke åpnes.

Til brukeren: Finn ut om problemet kan rettes ved å se på "<feilkoden>".

DB29846E Feil under lukking av kontakt. Feil : "<feilkode>".

Forklaring: Kontakten du oppgav, kan ikke lukkes.

Til brukeren: Finn ut om problemet kan rettes ved å se på "<feilkoden>".

DB29847E Feil oppstod under sending eller mottaking av data. Feil : "<feilkode>".

Forklaring: Det oppstod en feil under sending/mottaking av data.

Til brukeren: Finn ut om problemet kan rettes ved å se på "<feilkoden>".

DB29848E Feil oppdaget på TCP/IP-protokollstøtte. TCP/IP-funksjon "<funksjon>". Kontakten var "<kontakt>". Feil : "<feilkode>".

Forklaring: TCP/IP-funksjonen mislyktes.

Til brukeren: Finn ut om problemet kan rettes ved å se på "<feilkoden>".

DB29849E Den oppgitte lytterporten "<lytterport>" er ikke gyldig.

Forklaring: Den oppgitte lytterporten er ikke gyldig.

Til brukeren: Kontroller at konfigurasjonsparameterne til **DB2 Query Patroller** er riktig definert.

DB29850E Den oppgitte tilkoblingsporten "<tilkoblingsport>" er ikke gyldig.

Forklaring: Den oppgitte tilkoblingsporten er ikke gyldig.

Til brukeren: Kontroller at konfigurasjonsparameterne til **DB2 Query Patroller** er riktig definert.

DB29851E Ugyldig Internett-adresse "<Internett-adresse>".

Forklaring: Den oppgitte Internett-adressen er ugyldig.

Til brukeren: Kontroller at konfigurasjonsparameterne til **DB2 Query Patroller** er riktig definert.

DB29852E TCP/IP kunne ikke finne vertsnavnet "<vertsnavn>" i den lokale vertsfilen.

Forklaring: "<Vertsnavnet>" som er oppgitt, kan ikke behandles.

Til brukeren: Kontroller at konfigurasjonsparameterne til **DB2 Query Patroller** er riktig definert.

DB29853E Tjenesten "<tjenestenavn>" er ikke definert i TCP/IP-tjenestefilen.

Forklaring: "<Tjenestenavnet>" som er oppgitt, kan ikke behandles i TCP/IP-tjenestefilen.

Til brukeren: Kontroller at konfigurasjonsparameterne til **DB2 Query Patroller** er riktig definert.

DB29854E Ugyldig nettverks-ID "<nettverksstreng>".

Forklaring: Nettverks-IDen må ha formatet **verts-id:port-id**, der **verts-id** viser til enten et vertsnavn som kan behandles, eller Internett-adressen og **port-id** viser til enten et tjenestenavn som kan behandles, eller et portnummer.

Til brukeren: Kontroller at konfigurasjonsparameterne til **DB2 Query Patroller** er riktig definert.

DB29855E DB2 Query Patroller-tjeneren er ikke tilgjengelig.

Forklaring: Tjenerkomponenten kan ikke kontaktes.

Til brukeren: Kontroller at konfigurasjonsparameterne til **DB2 Query Patroller** er riktig definert.

DB29856E Det har oppstått en alvorlig intern behandlingsfeil. Feil "<feilkode>".

Forklaring: Det har oppstått en intern feil i **DB2 Query Patroller**.

Til brukeren: Kontakt IBM servicepersonale.

DB29857E "<navn>"-verdi mangler.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil i **DB2 Query Patroller**.

Til brukeren: Kontakt IBM servicepersonale.

DB29858E "<navn>"-verdi er ugyldig.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil i **DB2 Query Patroller**.

Til brukeren: Kontakt IBM servicepersonale.

DB29859E Mottakeren "<navn>" er ikke lenger gyldig.

Forklaring: Et mottakernavn er ikke lenger aktivt.

Til brukeren:

DB29860E Forventet svarmelding ikke mottatt.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil i **DB2 Query Patroller**.

Til brukeren: Kontakt IBM servicepersonale.

DB29861E Tilkoblingen til **iwm_net** forsvant.

Forklaring: Programmet **iwm_net** er ikke lenger aktivt.

Til brukeren: Start tjenerkomponenten eller agenten på denne noden på nytt.

DB29862E Ikke tilkoblet.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil i **DB2 Query Patroller**.

Til brukeren: Kontakt IBM servicepersonale.

DB29863E Melding ikke forstått.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil i **DB2 Query Patroller**.

Til brukeren: Kontakt IBM servicepersonale.

DB29864E iwm_local-databasetilgang er ikke tilgjengelig.

Forklaring: Programmet **iwm_local** mislyktes eller ble ikke startet på riktig måte.

Til brukeren: Start DB2 Query Patroller og alle agentene på nytt.

DB29865E iwm_remote-databasetilgang er ikke tilgjengelig.

Forklaring: Programmet **iwm_remote** mislyktes eller ble ikke startet på riktig måte.

Til brukeren: Start tjenerkomponenten om igjen.

DB29866E iwm_local-databasetilgang mislyktes.

Forklaring: Programmet **iwm_local** mislyktes eller ble ikke startet på riktig måte.

Til brukeren: Kontakt IBM servicepersonale.

DB29867E iwm_remote-databasetilgang mislyktes.

Forklaring: Programmet **iwm_remote** mislyktes eller ble ikke startet på riktig måte.

Til brukeren: Kontakt IBM servicepersonale.

DB29868E Ugyldig seddel.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil i **DB2 Query Patroller**.

Til brukeren: Kontakt IBM servicepersonale.

DB29869E Påloggingen er utløpt.

Forklaring: påloggingen til **DB2 Query Patroller** er utløpt.

Til brukeren: Logg deg på igjen.

DB29870E Ikke autorisert.

Forklaring: Du er ikke autorisert til å utføre den forespurte handlingen.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige for å få nødvendig autorisasjon.

DB29871N Post for jobben "<jobb-id>" "<jobb-status>" kunne ikke sendes til "<e-postadresse>".
Årsak : "<årsakskode>".

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under sending av brukermelding for jobben "<jobb-id>".

Til brukeren:

DB29991E DB2 Query Patroller-tjeneren er ikke installert på riktig måte.

Forklaring: DB2 Query Patroller-tjeneren ble ikke installert på riktig måte.

Til brukeren: Du må installere DB2 Query Patroller-tjeneren på nytt.

DB210016E Kan ikke klargjøre TCP/IP (årsak = "<årsakskode>").

Forklaring: Kan ikke klargjøre TCP/IP. TCP/IP-returkoden er ugyldig.

Til brukeren: Kontroller WINSOCK-versjonen som støttes av WINSOCK DLLen. DB2 Query Patroller støtter følgende versjoner: 0.0, 1.0, 1.1.

DB210017E WINSOCK.DLL-nivå som ikke støttes.

Forklaring: Denne versjonen av filen WINSOCK.DLL støttes ikke av DB2 Query Patroller.

Til brukeren: Kontroller at WINSOCK-versjon støttes av DB2 Query Patroller. Query Patroller støtter følgende versjoner: 0.0, 1.0, 1.1 Husk at noen WINSOCK.DLLer rapporterer versjonsnummeret 0.0

DB210018E Kunne ikke registrere signalbehandler for prosess-IDen “<prosess-ID>”, årsakskode = “<årsakskode>”.

Forklaring: Klarte ikke å opprette signalbehandleren for aktivitetsobjektet.

Til brukeren:

DB210019E Kunne ikke vente på signalbehandlersemafor for prosess-IDen “<prosess-ID>”, årsakskode = “<årsakskode>”.

Forklaring: Klarte ikke å vente på signalbehandleren for aktivitetsobjektet.

Til brukeren:

DB210020E Kunne ikke opprette en tråd for signalbehandleren for prosess-IDen “<prosess-ID>”, årsakskode = “<årsakskode>”.

Forklaring: Klarte ikke å opprette et trådobjekt for signalbehandleren for den gjeldende prosessen.

Til brukeren:

DB210021E Kunne ikke registrere en signalsemafor for prosess-IDen “<prosess-ID>”, årsakskode = “<årsakskode>”.

Forklaring: Kunne ikke definere statusen til aktiviteten til å bli signalert for den gjeldende prosessen.

Til brukeren:

DB210022E Kunne ikke logge seg på, årsakskode = “<årsakskode>”.

Forklaring: Bruker-IDen og passordet er ikke korrekt eller brukeren har ikke nok autorisasjoner.

Til brukeren: Kontroller bruker-IDen og passordet eller be den systemansvarlige om å gi følgende rettigheter til bruker-IDen.

DB210023E Kunne ikke bytte til en annen bruker-ID, årsakskode = “<årsakskode>”.

Forklaring: DB2 Query Patroller klarte ikke å bytte til en annen bruker-ID, fordi målbruker-IDen allerede var pålogget.

Til brukeren: Ingen.

DB210024E Mislykket innlasting med årsakskode = “<årsakskode>”.

Forklaring: Kunne ikke laste inn data fra filer, magnetbånd eller navngitte rør i en DB2-tabell.

Til brukeren: Kontroller at datakildene finnes.

DB210025E Innlasting mislyktes etter lesing av “<rader>”, årsakskode = “<årsakskode>”.

Forklaring: Kunne ikke laste inn data etter lesing av “<rader>”, årsakskode = “<årsakskode>”.

Til brukeren:

DB210026E Innlasting mislyktes under lesing av “<linje>” fra filen “<filnavn>”.

Forklaring: Det ble oppdaget en feil under lesing av “<linje>” fra “<filnavn>”.

Til brukeren: Kontroller at meldingsfilen “<filnavn>” finnes.

DB210027E “<Brukerprofilen>” eller “<bruker-IDen>” er allerede definert.

Forklaring: Bruker-IDen “<bruker-ID>” finnes allerede for DB2 Query Patroller.

Til brukeren: Definer en entydig bruker-ID for DB2 Query Patroller.

DB210028E Mottakeren “<mottakernavn>” er allerede definert.

Forklaring: Resultatmottakeren finnes allerede for DB2 Query Patroller.

Til brukeren: Definer et entydig resultatmottakernavn for DB2 Query Patroller.

DB210030E MAPI er ikke klargjort, årsakskode = “<årsakskode>”.

Forklaring: Klarte ikke å klargjøre MAPI (Messaging Application Programming Interface).

Til brukeren: Kontroller at filen MAPI32.dll finnes.

DB210031E MAPI er ikke tilgjengelig på denne maskinen.

Forklaring: MAPI (Messaging Application Programming Interface) er ikke installert på denne maskinen.

Til brukeren: Kontroller at MAPI er riktig installert og klargjort. Kontroller at filen MAPI32.dll finnes.

DB210032E Kunne ikke starte programmet iwm_cmd.

Forklaring: Kunne ikke starte prosessen iwm_cmd.

Til brukeren: Kontroller om DB2 Query Patroller-tjeneren kjører.

DB210033E Posten “<postemne>” kunne ikke sendes til “<postadresse>”, årsakskode = “<årsakskode>”.

Forklaring: Posten “<postemne>” kunne ikke sendes til “<postadresse>”.

Til brukeren: Kontroller at MAPI (Messaging Application Programming Interface) er riktig installert og klargjort. Kontroller at filen MAPI32.dll finnes.

DB210036N Resultattabellen “<resultattabell>” finnes ikke.

Forklaring: Resultattabellen “<resultattabell>” finnes ikke i databasen.

Til brukeren: Den valgte resultattabellen “<resultattabell>” finnes ikke, velg en annen.

DB210037I Behandlingen av DQPSTART var vellykket.

Forklaring: Kommandoen for å starte DB2 Query Patroller ble fullført.

DB210038I Behandlingen av DQPSTOP var vellykket.

Forklaring: Kommandoen for å stoppe DB2 Query Patroller ble fullført.

DB210039E Kommandoen DQPSTART eller DQPSTOP er allerede i gang.

Forklaring: DB2 Query Patroller behandler en start- eller stopp-kommando.

Til brukeren: En annen forekomst av start- eller stopp-kommandoen for DB2 Query Patroller behandles.

Til brukeren: Vent til kommandoen som behandles er fullført. Hvis det ikke er flere prosesser som starter eller stopper DB2 Query Patroller, kan du fjerne filen 'dqpstst.lck' fra katalogen 'ctrl' i forekomstbanen og prøve kommandoen på nytt.

DB210040W DB2 Query Patroller-tjenesten ble ikke startet på riktig måte.

Forklaring: Det kan være at en eller flere prosesser ikke har startet.

Til brukeren: Se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210041E Forespørsel om DB2 Query Patroller-lisens var mislykket.

Forklaring: DB2 Query Patroller kunne ikke startes uten en gyldig lisensfil.

DB210044E Det ble oppdaget en uventet kommandoparameter “<kommandosymbol>”.

Forklaring: Kommandoen som ble gitt, er ikke gyldig.

Til brukeren: Slå opp i dokumentasjonen for å finne gyldig syntaks.

DB210045E DB2 Query Patroller oppdaget en systemfeil som avbrøt behandlingen.

Forklaring: Det oppstod en feil som avbrøt behandlingen.

Til brukeren: Du finner flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210046E Feilsøkingsoperasjon for "<filnavn>" mislyktes (årsakskode = "<årsakskode>").

Forklaring: Filen kan ha blitt ødelagt under behandlingen.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt og hvis du fortsatt får feil, ser du etter flere feilsøkingsopplysninger i 'diag.log'.

DB210047E Endring av tilgangstillatelser for filen "<filnavn>" mislyktes (årsak = "<årsakskode>").

Forklaring: Filtilgangstillatelsene kunne ikke defineres. Årsaken kan være at filen eller systembetingelsen er utilgjengelig og forhindret justeringen av filtilletelsene.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt og hvis du fortsatt får feil, ser du etter flere feilsøkingsopplysninger i 'diag.log'.

DB210048E Ugyldig filformat på filen "<filnavn>" på linje "<linjenummer>".

Forklaring: Behandlingen kunne ikke fortsette på grunn av uventede symboler eller et ugyldig filformat.

Til brukeren: Se i dokumentasjonen for å finne en riktig konfigurering.

DB210049E Kunne ikke hente forekomstbane (årsak = "<årsakskode>").

Forklaring: Kunne ikke hente forekomstbanen.

Til brukeren: Kontroller at DB2 er riktig konfigurert før du gir kommandoen på nytt. Hvis du fortsatt får feil, ser du etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210050E Kunne ikke hente installeringsbanen (årsak = "<årsakskode>").

Forklaring: DB2-installeringsbanen kunne ikke hentes.

Til brukeren: Kontroller at DB2 er riktig konfigurert før du gir kommandoen på nytt. Hvis du fortsatt får feil, ser du etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210051E Kunne ikke hente forekomstkonfigurasjonen (årsak = "<årsakskode>").

Forklaring: Konfigurasjonen for forekomstdatabasesystemet kunne ikke hentes.

Til brukeren: Kontroller at DB2 er riktig konfigurert før du gir kommandoen på nytt. Hvis du fortsatt får feil, ser du etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210052E Kunne ikke hente lokalt vertsnavn eller maskinnavn (årsak = "<årsakskode>").

Forklaring: Maskinnavnet (NT) eller vertsnavnet (UNIX) kunne ikke hentes.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige eller se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210053E Kunne ikke behandle vertsnavn
(årsak = "<årsakskode>").

Forklaring: Vertsnavnet kunne ikke behandles.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige eller se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210054E Mislykket behandling for
DQPSTART.

Forklaring: DB2 Query Patroller kunne ikke startes.

Til brukeren: Se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210055E Systemfeil. Registrering av
kontrollbehandler mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en feil som avbrøt behandlingen.

Til brukeren: Se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210056E Systemfeil. Kontrollen av statusen
start venter mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en feil som avbrøt behandlingen.

Til brukeren: Se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210057E Systemfeil. Klargjøring av
tjenestesikkerhetsbeskriver
mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en feil som avbrøt behandlingen.

Til brukeren: Se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210058E Systemfeil. Opprettelse av
aktivitet mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en feil som avbrøt behandlingen. Se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

Til brukeren: Se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210059E Behandling av
konfigurasjonsfilen "<filnavn>"
mislyktes (årsak =
"<årsakskode>").

Forklaring: Konfigurasjonsfilen kunne ikke behandles fordi den har et ugyldig format, har uventede symboler eller er ødelagt på en annen måte.

Til brukeren: Se etter riktig formatering for filen i dokumentasjonen. Hvis du fortsatt får feil, kontakter du den systemansvarlige eller ser etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210060E Forsøk på å starte tjenesten
"<tjenestenavn>" mislyktes (årsak
= "<årsakskode>").

Forklaring: Tjenesten kunne ikke startes fordi den ikke er registrert, allerede er startet eller ikke kan godta kontrollmeldinger på dette tidspunktet.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt og hvis du fortsatt får feil, kontakter du den systemansvarlige eller ser etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210061E Forsøk på å stoppe tjenesten
"<tjenestenavn>" mislyktes (årsak
= "<årsakskode>").

Forklaring: Tjenesten kunne ikke stoppes fordi den ikke er registrert, ikke er startet eller ikke kan godta kontrollmeldinger på dette tidspunktet.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt og hvis du fortsatt får feil, kontakter du den systemansvarlige eller ser etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210062E Systemfeil. Klargjøringsrutiner mislyktes (årsak = “<årsakskode>”).

Forklaring: Systemet kunne ikke klargjøres.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt og hvis du fortsatt får feil, kontakter du den systemansvarlige eller ser etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210064E Systemfeil. Meldingskøen mislyktes (årsak = “<årsakskode>”).

Forklaring: Det oppstod en feil som avbrøt behandlingen.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt og hvis du fortsatt får feil, kontakter du den systemansvarlige eller ser etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210065E DB2 Query Patroller-node er ikke aktivert.

Forklaring: Den valgte noden er ikke konfigurert for behandling.

Til brukeren: Kontroller at den oppgitte noden er definert i 'dqpnodes.cfg' og prøv kommandoen på nytt.

DB210066E Behandlingsresultatene av start- eller stopp-kommandoen på noden kunne ikke hentes fra filen “<filnavn>” (årsak = “<årsakskode>”).

Forklaring: Innholdet i kommunikasjonsfilen kunne ikke hentes. Filen finnes ikke eller kunne ikke åpnes.

Til brukeren: Kontroller at den oppgitte filen er

tilgjengelig og prøv kommandoen på nytt. Hvis du fortsatt får feil, kontakter du den systemansvarlige eller ser etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210067E Kommandoen for å starte eller stoppe behandlingen på noden har nådd et tidsavbrudd.

Forklaring: Start- eller stopp-kommandoen for DB2 Query Patroller har nådd et tidsavbrudd mens den venter på resultatene fra nodene som utfører behandlingen. Innholdet i resultatfilene kunne ikke hentes fordi de ikke ble opprettet eller ikke er tilgjengelige.

Til brukeren: Kontroller at 'dqpnodes.cfg' er riktig konfigurert og at alle vertsnavn, IP-adresser og maskinnavn kan behandles. Du finner riktig konfigurering i dokumentasjonen. Se etter riktig konfigurering av variablene DQP_SERVER og DQP_NET og tilhørende poster i filen 'services'. På EEE ser du etter riktig konfigurering av funksjonen 'rah'. Se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210068E Det ble oppdaget en kommunikasjonsfeil mens nodene holdt på å fullføre behandlingen (årsak = “<årsakskode>”).

Forklaring: Start- eller stopp-kommandoen for DB2 Query Patroller kunne ikke fortsette på grunn av en ugyldig resultatfil generert av en av nodene som utfører behandlingen. Resultatfilen kunne ikke tolkes på riktig måte.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt og hvis du fortsatt får feil, kontakter du den systemansvarlige eller ser etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210069E Prosessen “<prosessnavn>” mislyktes.

Forklaring: Mislykket prosess.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt og

hvis du fortsatt får feil, kontakter du den systemansvarlige eller ser etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210070E Utføring av prosessen "`<prosessnavn>`" mislyktes (årsak = "`<årsakskode>`").

Forklaring: Prosessen kunne ikke startes.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt og hvis du fortsatt får feil, kontakter du den systemansvarlige eller ser etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210071E Utføring av prosessen "`<prosessnavn>`" ble avbrutt (årsak = "`<årsakskode>`").

Forklaring: Kjøreprosess ble avbrutt.

Til brukeren: Se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210072E Et eksternt program "`<programnavn>`" ble ikke funnet (årsak = "`<årsakskode>`").

Forklaring: Kunne ikke finne en oppgitt utførbar fil.

Til brukeren: Kontroller installasjonen eller kontakt den systemansvarlige før du prøver å gi kommandoen på nytt. Se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210073E Et eksternt program "`<programnavn>`" kunne ikke startes på grunn av utilstrekkelige ressurser (årsak = "`<årsakskode>`").

Forklaring: Kunne ikke tildele ressurser for å starte prosessen.

Til brukeren: Prøv kommandoen på nytt og hvis du fortsatt får feil, kontakter du den systemansvarlige eller ser etter flere

feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210074E Et eksternt program "`<programnavn>`" kunne ikke startes på grunn av for få autorisasjoner (årsak = "`<årsakskode>`").

Forklaring: Brukeren som starter programmet, har ikke nok autorisasjon til å gjøre dette.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige eller se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210075E Behandlingen for DQPSTART er fullført. "`<Antall>`" noder ble startet, "`<antall>`" noder var allerede startet, "`<antall>`" noder mislyktes.

Forklaring: Startstyreren i DB2 Query Patroller fullførte behandlingen, men minst en node rapporterte en advarsel eller feil under behandlingen av startkommandoen for noden.

Til brukeren: Se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210076E Behandlingen for DQPSTOP er fullført. "`<antall>`" noder ble stoppet, "`<antall>`" noder var allerede stoppet, "`<antall>`" noder mislyktes.

Forklaring: Stoppstyreren i DB2 Query Patroller fullførte behandlingen, men minst en node rapporterte en advarsel eller feil under behandlingen av stoppkommandoen for noden.

Til brukeren: Se etter flere feilsøkingsopplysninger i 'syserr.log' og 'db2diag.log'.

DB210085E Operasjonen ble avbrutt fordi den ville ha overskredet begrensningen for konfigurasjonskonsistens. SQLSTATE="<statuskode>".

Forklaring: SQLSTATE=88000,88001: Operasjonen ble avbrutt fordi den ville ha overskredet en av følgende begrensninger for tabellen IWM003_JOB_QUEUE:

```
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS
AND
MAX(MAX_COST) <=
IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88002,88003,88004: Operasjonen ble avbrutt fordi den ville ha overskredet en av følgende begrensninger for tabellen IWM003_DATA_SOURCE:

```
MAX_JOBS >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_JOBS)
AND
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_SYS_PARS.QRY_THRESHOLD
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_COST)
AND
MAX(COST_THRESHOLD) <=
IWM003_SYS_PARS.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88005: Operasjonen ble avbrutt fordi den ville ha overskredet en av følgende begrensninger for tabellen IWM003_SYS_PARS:

```
QRY_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS)
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD)
```

SQLSTATE=88006,88007: Tabellen IWM003_SYS_PARS kan maksimalt ha en rad. Denne raden kan slettes hvis tabellen IWM003_DATA_SOURCE er tom.

SQLSTATE=88008: En bruker- eller gruppeprofil med samme navn og kanskje med forskjellig bruk av store og små bokstaver finnes allerede.

Til brukeren: Endre konfigurasjonen og oppgi

en gyldig verdi for feltet.

DB210101E Lesing av kø mislyktes under venting på svar fra "<prosess>". Returkode = "<returkode>". Køreferanse = "<køreferanse>". Tidsavbrudd = "<tidsavbrudd>".

Forklaring: Lesing av kø mislyktes under venting på et svar fra "<prosess>". Denne feilen kan oppstå hvis tidsavbruddsperioden er for kort eller hvis køreferansen er ugyldig.

Til brukeren: Definer DQP_CHILD_WAIT DB2-profilvariabelen til en verdi som er større enn "<tidsavbruddet>" og prøv på nytt. Hvis problemet fortsetter, kontakter du den systemansvarlige for å fjerne "<køreferansen>" fra systemet.

DB210102E DB2-forekomsten ble ikke funnet. Årsakskode = "<årsakskode>".

Forklaring: DB2-forekomsten ble ikke funnet. DB2INSTANCE-systemvariabelen er ikke definert til en gyldig DB2-forekomst.

Til brukeren: Kontroller at DB2INSTANCE-systemvariabelen eller DB2-profilvariabelen DB2INSTDEF er definert til en gyldig DB2-forekomst.

DB210103E Feil under sletting av meldingskø. Årsakskode = "<årsakskode>". Køreferanse = "<køreferanse>".

Forklaring: Det oppstod en feil under sletting av meldingskøen "<køreferanse>".

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige for å fjerne "<køreferansen>" fra systemet.

DB210104E Feil under klargjøring av meldingskø. Årsakskode = "<årsakskode>". Kønnavn = "<kønnavn>".

Forklaring: Det oppstod en feil under klargjøring av meldingskøen "<kønnavn>". Denne feilen kan oppstå hvis en kø med det navnet allerede eksisterer.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige for å fjerne "<kønnavnet>" fra systemet.

DB210105E Feil under skrivning til primærmeldingskøen. Årsakskode = "<årsakskode>". Køreferanse = "<køreferanse>". Forespørselstype = "<forespørselstype>". Handlingstype = "<handlingstype>". Settype = "<gruppetype>". Sporing = "<sporingssflagg>".

Forklaring: Det oppstod en feil under skrivning til primærmeldingskøen "<køreferanse>". Denne feilen kan oppstå hvis køreferansen er ugyldig.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige for å fjerne "<køreferansen>" fra systemet.

DB210106E Feil under lesing fra primærmeldingskøen. Årsakskode = "<årsakskode>". Køreferanse = "<køreferanse>". Tidsavbrudd = "<tidsavbrudd>" sekunder.

Forklaring: Det oppstod en feil under lesing fra primærmeldingskøen "<køreferanse>". Denne feilen kan oppstå hvis køreferansen er ugyldig.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige for å fjerne "<køreferansen>" fra systemet.

DB210107E Feil under åpning av meldingskøen. Årsakskode = "<årsakskode>". Kønavn = "<kønnavn>".

Forklaring: Det oppstod en feil under åpning av meldingskøen "<kønnavn>". Denne feilen kan oppstå hvis en kø med navnet "<kønnavn>" allerede finnes og denne prosessen ikke har autorisasjon til å åpne den.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige for å fjerne "<kønnavnet>" fra systemet.

DB210108E Feil under henting av lås for filen "<filnavn>". Årsakskode = "<årsakskode>".

Forklaring: Feil under henting av en fillås for filen "<filnavn>". Denne feilen kan oppstå hvis prosessen ikke har autorisasjon til å låse filen "<filnavn>" i katalogen /.

Til brukeren: Hvis filen "<filnavn>" finnes i katalogen /tmp, kontakter du den systemansvarlige for å fjerne den fra systemet.

DB210109E Feil under sending av melding til kø. Årsakskode = "<årsakskode>". Køreferanse = "<køreferanse>". Melding = "<melding>".

Forklaring: Det oppstod en feil under sending av meldingen "<melding>" til køen "<køreferanse>". Denne feilen kan oppstå hvis prosessen ikke har autorisasjon til å skrive til køen.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige for å fjerne "<køreferansen>" fra systemet.

DB210110E Feil under lukking av meldingskø. Årsakskode = "<årsakskode>". Køreferanse = "<køreferanse>".

Forklaring: Det oppstod en feil under lukking av meldingskøen "<køreferanse>". Denne feilen kan oppstå hvis prosessen ikke har autorisasjon til å lukke køen.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige for å fjerne "<køreferansen>" fra systemet.

DB210111E For det valgte intervallet og den valgte hyppigheten kan det ikke planlegges noen jobber mellom den valgte startdatoen og -klokkeslettet og sluttdatoen og -klokkeslettet.

Forklaring: Det valgte intervallet og den valgte hyppigheten tillater ikke at det planlegges noen jobber mellom den valgte startdatoen og -klokkeslettet og sluttdatoen og -klokkeslettet.

Til brukeren: For å aktivere jobbplanlegging, utfører du ett av følgende alternativer:

- Endre størrelse på tidsområdet ved å justere startdatoen og -klokkeslettet eller sluttdatoen og -klokkeslettet.
- Velg et annet intervall og en annen hyppighet for det oppgitte tidsområdet, slik at det er minst en planleggingsmulighet.

DB210112E DB2 Query Patroller-tjenerprosessen eller -prosessene "<tjenerprosess>" har stoppet. De resterende DB2 Query Patroller-tjenerprosessene har også stoppet.

Forklaring: Hvis en eller flere DB2 Query Patroller-tjenerprosesser, for eksempel iwm_logmon, iwm_net, iwm_server, iwm_remote, iwm_nodemgr eller iwm_sched har stoppet, stopper også de andre DB2 Query Patroller-tjenerprosessene.

Til brukeren: Kontroller filen syserr.log for å finne årsaken som stoppet DB2 Query Patroller-tjenerprosessene. Start DB2 Query Patroller-tjeneren på nytt.

Kapittel 8. DWC-meldinger

Nedenfor finner du en liste over meldinger gitt av datavarehussenteret. Du finner også en kort forklaring av statusen og forslag til hva du bør gjøre når du får feilmeldingene.

DWC01001I Brukeren er logget på med bruker-IDen "<bruker-ID>".

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Ingen.

DWC01002E Mislykket pålogging. Passordet samsvarer ikke med bruker-IDen "<bruker-ID>" til databasen "<databasenavn>" med kvalifikatoren "<kvalifikator>".

Forklaring: Du kunne ikke logge deg på kontroll databasen, fordi passordet du oppgav, ikke er definert for bruker-IDen din.

Til brukeren: Kontroller at passordet, bruker-IDen, databasenavnet og tabellkvalifikatoren er riktig.

DWC01003E Mislykket pålogging. Det finnes allerede en bruker som er logget på med bruker-IDen "<bruker-ID>" til databasen "<databasenavn>" med kvalifikatoren "<kvalifikator>".

Forklaring: Du forsøkte å logge deg på datavarehussenteret med en annen bruker-ID når du allerede er logget på datavarehussenteret.

Til brukeren: Lukk datavarehussenteret. Logg deg deretter på datavarehussenteret med den andre bruker-IDen.

DWC01004E Kan ikke endre passordet for bruker-IDen "<bruker-ID>", fordi det gjeldende passordet er ugyldig.

Forklaring: Du kan ikke endre et gammelt passord til et nytt passord, fordi det gamle passordet du oppgav, ikke er riktig.

Til brukeren: Oppgi det riktige gamle passordet. Deretter oppgir du det nye passordet.

DWC01005E Ugyldig funksjonskall. Denne funksjonen kan ikke kalles opp før dddApp.LogonAsUser er kalt opp.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC01006E Tilgangsrettighetene til datavarehussenteret for bruker-IDen "<bruker-ID>" er fjernet.

Forklaring: Du forsøker å logge deg på datavarehussenteret med en bruker-ID som ikke lenger har tilgangsrettigheter.

Til brukeren: Logg deg på med en annen bruker-ID eller kontakt administratoren for datavarehussenteret.

DWC01007E Mislykket pålogging. Databasen som brukeren har oppgitt, er ikke den samme databasen som varehustjeneren bruker.

Forklaring: Mislykket pålogging. Databasen som brukeren har oppgitt, er ikke den samme databasen som varehustjeneren bruker.

Til brukeren: Kontroller at den oppgitte kontroll databasen er den samme databasen som varehustjeneren bruker.

DWC02001E Bruk av en ODBC-peker er ikke mulig før pekeren er klargjort.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02002E ODBC-tilkoblingen til kontroll databasen for datavarehussenteret er ikke opprettet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02003E Tildeling av ODBC-miljø mislyktes (SQLAllocEnv mislyktes).

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02004E Frigivning av ODBC-miljø mislyktes (SQLEnvFree mislyktes).

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02005E Tildeling av ODBC-tilkoblingssetning mislyktes (SQLAllocConnect mislyktes). Database: "<databasenavn>". Bruker-ID: "<bruker-ID>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02006E Frigivning av ODBC-tilkoblingssetning mislyktes (SQLFreeConnect mislyktes).

Forklaring: Dette er en intern melding.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02007E Tildeling av ODBC-setning mislyktes (SQLAllocStmt mislyktes). Setning eller database: "<databasenavn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02008E Frigivning av ODBC-setning mislyktes (SQLFreeStmt mislyktes).

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02009E Tilkobling til ODBC-database mislyktes (SQLConnect mislyktes). Databasenavn: "<databasenavn>". Bruker-ID: "<bruker-ID>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02010E Frakobling fra ODBC-database mislyktes (SQLDisconnect mislyktes).

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02011E Utføring av klargjort ODBC-setning mislyktes (SQLExecute mislyktes).

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02012E Direkte utføring av ODBC-setning mislyktes (SQLExecDirect mislyktes). Setning: "<setningsnavn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02013E Transaksjon til tilkoblet ODBC-database mislyktes (SQLTransact mislyktes).

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02014E Klargjøring av ODBC-setning mislyktes (SQLPrepare mislyktes). Setning: "<setningstype>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02015E Henting av ODBC-data mislyktes (SQLFetch mislyktes).

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02016E Utvidet henting av ODBC-data mislyktes (SQLExtendedFetch mislyktes).

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02017E Binding til ODBC-parameter mislyktes (SQLBindParameter mislyktes). Parameternummer: "<parameternummer>". Parametertype: "<parametertype>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02018E Binding til ODBC-kolonne mislyktes (SQLBindCol mislyktes). Kolonnennummer: "<kolonnennummer>". Datatype: "<datatype>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC02019E Definerings av ODBC-setning mislyktes (SQLSetStmtOption mislyktes). Setning: "<Setningsnavn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC03101E Det nye måltabellnavnet er det samme som navnet på måltabellen for kildetrinnet.

Forklaring: Det er oppgitt et nytt måltabellnavn for trinnet som blir kopiert, som er det samme som måltabellnavnet for det gamle trinnet som blir kopiert.

Til brukeren: I feltet **Nytt tabellnavn** i vinduet Kopier trinn endrer du navnet på den nye måltabellen som blir opprettet, til et navn som er forskjellig fra navnet på kildetrinnet som blir kopiert.

DWC03102E RelationCollection-posten finnes allerede i Relation Name: "<relasjonsnavn>"

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03103E Et ugyldig målelement med IDen 'XXXXXXXX' ble sendt til addLocal for Relation Name: "<relasjonsnavn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03104E "<objekttype>"-objektet med navnet "<objektnavn>" har ikke en 'gyldig' status. Det er ikke hentet eller opprettet på riktig måte.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03105E "<objekttype>"-objektet med navnet "<objektnavn>" finnes allerede i databasen for datavarehussenteret.

Forklaring: Det oppstod en brukerfeil eller en intern feil i datavarehussenteret. Hvis feilen oppstod da du forsøkte å opprette en enhet for datavarehussenteret, for eksempel et trinn, en prosess, en sikkerhetsgruppe, en bruker eller en database, er det mulig at det allerede finnes en enhet med det navnet.

Hvis feilen oppstod på et tidspunkt da du ikke hadde opprettet en ny enhet, kan det være en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Hvis du oppgav et navn for en ny enhet i datavarehussenteret, kontrollerer du at det ikke allerede finnes en enhet med det navnet.

Hvis du har mistanke om at det er en intern feil i datavarehussenteret, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC03106E Det ble brukt en NULL-pekter for "<objekttype>" i "<metode>"-metoden.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03109E Det ble funnet en ugyldig verdi i Systemtid- eller trinnobjekter.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03110E Lengden på inndataene ved definering (set) av attributtet "<attributtnavn>" i "<objekt>"-objektet er ugyldig.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03112E Objekttypen som ble sendt under henting, er ikke en gyldig objekttype for datavarehussenteret.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil.

Til brukeren: Ingen.

DWC03113E 'linkType'-operatoren for AttributeLink-objektet er ikke definert riktig.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03114E 'nativeDataType', 'Database'- og 'Table/File'-attributtene for Attribute-objektet er ikke definert riktig.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03115E Den oppgitte interne datatypen "<typenavn>" kan ikke konverteres til ODBC i datavarehussenteret.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03116E ODBC-pekeren for listNext()-operasjonen er ikke klargjort.

Forklaring: Dette er en intern feilmelding.

Til brukeren: Kontakt IBM Kundeservice.

DWC03117E 'typeOfMap'-attributtet i Map-objektet er ikke klargjort. Oppretting eller oppdatering er ikke utført.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03118E Spesialtegnet "<tegn>" er ikke tillatt i objektnavnet. Det er reservert for et skilletegn for datavarehussentersymboler.

Forklaring: Du forsøkte å opprette en tabell eller kolonne med det oppgitte spesialtegnet, som er reservert for datavarehussentersymboler som kan inkluderes i en SQL SELECT-setning. Du kan ikke bruke dette spesialtegnet i navnet på en tabell eller kolonne.

Til brukeren: Fjern det oppgitte spesialtegnet fra tabell- eller kolonnenavnet som blir opprettet.

DWC03119E "<objekttype>"-objektet med navnet "<objektnavn>" er allerede i ferd med å bli oppdatert. Kan ikke oppdatere flere objekter samtidig.

Forklaring: Du forsøker å oppdatere enheten "<objektnavn>" i datavarehussenteret samtidig som en annen bruker.

Til brukeren: Vent til den første oppdateringen er ferdig.

DWC03127E Det oppstod en feil for et objekt som er i bruk.

Forklaring: Du forsøkte å fjerne en sikkerhetsgruppe som er i bruk av et trinn som bruker en oppgitt database.

Til brukeren: Før du fjerner denne sikkerhetsgruppen fra Valgte sikkerhetsgrupper for denne databasen, må du slette eller endre alle referanser til databasen og sikkerhetsgruppen i alle trinn som bruker databasen.

DWC03142E “<objekttype>”-objektet
“<objektnavn>” ble ikke funnet i
kontroll databasen for
datavarehussenteret.

Forklaring: Hvis du forsøkte å åpne et datavarehussenter fra en liste, er det mulig at en annen bruker har slettet enheten du forsøkte å åpne. Hvis ikke, har det oppstått en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Forny listen og åpne enheten på nytt. Hvis den samme feilen skjer igjen, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC03148E Det ble sendt et ugyldig
vertssystemnavn for et agentsted
til AgentSite-objektet.

Forklaring: Du oppgav et vertssystemnavn for et agentsted, som er lengre enn 200 tegn.

Til brukeren: I feltet **Vertssystem** i notisboken Agentsted forkorter du navnet på agentstedet slik at det inneholder mindre enn 200 tegn.

DWC03149E Det ble sendt en ugyldig OS-type
til AgentSite-objektet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03150E Det ble sendt en ugyldig
bruker-ID til AgentSite-objektet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03151E Det ble sendt et ugyldig passord
til AgentSite-objektet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne

feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03153E Tabellen “<tabellnavn>” blir
brukt som en måltabell av et
trinn.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03154E Tabellen “<tabellnavn>” blir
brukt som en inndata tabell av et
trinn.

Forklaring: Du forsøker å slette en tabelldefinisjon for datavarehussenteret, som et trinn bruker som kildetabell.

Til brukeren: Før du sletter tabellen, må du slette eller endre alle referanser til kildetabellen i trinnet til en annen kildetabell.

DWC03156E Column-objektet “<objektnavn>”
blir brukt som et inndataattributt
av et Map-objekt.

Forklaring: Du forsøker å slette en kolonne i en tabell som et trinn bruker som kildekolonne.

Til brukeren: Før du sletter kolonnen, må du slette eller endre alle referanser til kildetabellen i trinnet som bruker kolonnen som kilde, til en annen kildetabell.

DWC03157E Column-objektet “<objektnavn>”
blir brukt som en
Attribute1-kolonne av et
AttributeLink-objekt.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03158E Column-objektet “<objekt>” blir brukt som en Attribute2-kolonne av et AttributeLink-objekt.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03159E Agentstedet kan ikke slettes, fordi det blir brukt av ett eller flere trinn.

Forklaring: Du forsøker å slette et agentsted som ett eller flere trinn oppgir som sitt agentsted.

Til brukeren: Før du sletter agentstedet, må du slette eller endre alle referanser til agentstedet i trinnene til et annet agentsted.

DWC03160E Måltabellen for trinnet “<navn på trinn>” er koblet til et annet trinn som en kilde.

Forklaring: Du forsøker å slette et trinn der måltabellen er koblet til et annet trinn som en kilde.

Til brukeren: Du kan slette dette trinnet ved å koble det fra den tilhørende måltabellen. Måltabellen vil fortsatt bli brukt som en kilde av andre trinn. Du må definere en ny metode for hvordan data skal legges inn i måltabellen. Du kan se på alle trinnene som er avhengige av denne måltabellen, ved å utføre funksjonen Vis beslektet i trinnet eller måltabellen.

Før du sletter trinnet, må du slette eller endre alle referanser til kildetrimnet i trinnene. Hvis du vil finne ut hvilke trinn som bruker dette trinnet som en kilde, høyreklikker du på trinnet du vil slette og klikker deretter på Vis beslektet. Du får da frem alle trinnene som det er lagt inn data i fra dette trinnet.

DWC03163E SecurityGroup-objektet blir brukt av trinnene i datavarehussenteret som sikkerhetsgruppen for oppdatering.

Forklaring: Du forsøker å slette en sikkerhetsgruppe som ett eller flere trinn bruker som en sikkerhetsgruppe for oppdatering.

Til brukeren: Før du sletter sikkerhetsgruppen, må du endre sikkerhetsgruppen for oppdatering til en annen sikkerhetsgruppe.

DWC03164E SecurityGroup-objektet blir brukt av brukerne av datavarehussenteret.

Forklaring: Brukeren av datavarehussenteret forsøker å slette en sikkerhetsgruppe som inneholder en eller flere brukere av datavarehussenteret.

Til brukeren: Før du sletter sikkerhetsgruppen, må du fjerne brukerne fra sikkerhetsgruppen.

DWC03165E Det ble brukt en NULL-peker for “<objekttype>” i copy()-metoden.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03168E Agentstedet kan ikke slettes, fordi det blir brukt av en eller flere databaser.

Forklaring: Du forsøker å slette et agentsted som er i bruk av ett eller flere mål, en eller flere kilder, eller begge.

Til brukeren: Før du sletter dette agentstedet, må du endre innstillingene i databasene som bruker dette agentstedet, slik at de bruker et annet agentsted. I notisboken Agentsted velger du flippen **Resources** og fjerner alle databasene fra listen **Selected Database**.

DWC03169E **Attributtet kan ikke slettes, fordi det blir brukt av en eller flere primærnøkler.**

Forklaring: Du forsøker å slette en kolonne som er en del av primærnøkkeldefinisjonen for tabellen.

Til brukeren: Før du sletter denne kolonnen, må du fjerne den fra primærnøkkeldefinisjonen for tabellen. I notisboken for tabellen velger du flippen **Primær** og fjerner kolonnen fra definisjonen.

DWC03170E **Attributtet kan ikke slettes, fordi det blir brukt av en eller flere fremmednøkler.**

Forklaring: Du forsøker å slette en kolonne som er en del av en eller flere fremmednøkkeldefinisjoner.

Til brukeren: Før du sletter denne kolonnen, må du fjerne den fra fremmednøkkeldefinisjonene. Åpne notisboken for hver tabell som inneholder fremmednøkkeldefinisjonen. Velg flippen **Fremmednøkkel** og fjern kolonnen fra definisjonene.

DWC03171E **Tabellen/filen kan ikke slettes, fordi den blir brukt av en eller flere trinn.**

Forklaring: Du forsøker å slette en tabell eller fil som er oppgitt for et datavarehussenterprogram som er i bruk av et trinn.

Til brukeren: Før du sletter tabellen eller filen, må du fjerne den fra trinnet. Du kan se på en liste over trinn som bruker tabellen, ved å velge flippen **Bruk** i notisboken for tabellen.

DWC03301E **En ressurs som er tilknyttet trinnet "<navn på trinn>" som en målressurs, har ikke warehouse-flagget.**

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03302E **En ressurs som er tilknyttet et trinn som en kilderessurs, har warehouse-flagget, noe som betyr at dette er en varehussressurs.**

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03303E **En ressurs er tilknyttet en sikkerhetsgruppe både som en kilde og et mål.**

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03304E **En ressurs, "<ressursnavn>", er tilknyttet en sikkerhetsgruppe som en kilde, men iswarehouse-flagget er definert, noe som betyr at dette er et varehus.**

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03305E **En ressurs, "<ressursnavn>", er tilknyttet en målgruppe som et mål, men iswarehouse-flagget er ikke definert, noe som betyr at dette ikke er et varehus.**

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03306E En ressurs “<ressursnavn>” er tilknyttet til et program i datavarehussenteret som ikke er en lagret DB2-prosedyre.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03307E En filtype for en dataressurs (tabell) er ikke definert riktig på grunnlag av databasetypen for informasjonsressursen den er tilknyttet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03308E Et agentsted blir opprettet eller oppdatert med et tomt navn.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03309E Et agentsted blir opprettet eller oppdatert med en ugyldig type.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03310E Et AIX-agentsted blir opprettet eller oppdatert uten at det er oppgitt en bruker-ID.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03311E subdbType som er definert for en ressurs “<ressursnavn>”, er ugyldig for den oppgitte dbType.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03312E Målkolonnen som blir fjernet, er tilknyttet et trinn som har statusen Test og som viser til denne kolonnen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03466E SELECT-parameteren for listNext()-metoden er ikke klargjort.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03470E Det ble sendt en ugyldig DB2columnbuffer-liste til databaseobjektet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03471E Det ble sendt en ugyldig parameterpekerliste til databaseobjektet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03477E Det ble gitt en opprettings- eller oppdateringskommando uten at 'name'-feltet for databasen var klargjort.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03479E Det ble gitt en opprettings- eller oppdateringskommando uten at 'dbType'-feltet for databasen var klargjort.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03480E Det ble gitt en opprettings- eller oppdateringskommando uten at 'subdbType'-feltet for databasen "<database>" var klargjort.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03483E Tabellen som blir oppdatert, har ett eller flere trinn i produksjonsmodus tilknyttet seg. Oppdateringen er utført, men trinnene må kanskje endres.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03484E Måldatabaseobjektet som er sendt, er ikke gyldig.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne

feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03485E Tabellen som blir opprettet, mangler 'IRName'- eller 'name'-attributtklaring.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03486E Tabellen som er sendt, er ikke gyldig.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03487E Databasetypen må være Lokal fil eller Fjerntliggende fil for å kunne bruke denne metoden.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03488E Passordet i tilkoblingsstrengen må skrives inn.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03489E Databasen "<databasenavn>" kan ikke fjernes fra agentstedet "<navn på agentsted>", fordi de blir brukt av ett eller flere trinn.

Forklaring: Du forsøker å fjerne en kilde- eller måldatabase fra en liste over valgte databaser for agentstedet, og ett eller flere trinn bruker databasen og agentstedet.

Til brukeren: Før du kan fjerne databasen fra agentstedet, må du fjerne referansene til

databasen og agentstedet fra trinnene.

DWC03490E Summen av målet “< mål>” og navnet “< navn>” overskrider den tillatte maksimumslengden for tabellnavn for måldatabasen. Maksimumslengden for tabellnavn er “< lengde på navn>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03491E Databaseundertypen er ikke definert i den interne måltabellen. Intern feil.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03492E Parameterlisten for oppretting av de nye KeyMap-objektene er tom.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03493E Varehusprimærnøkkelen kan ikke slettes eller endres, fordi den blir brukt av en eller flere varehusfremmednøkler.

Forklaring: Du forsøker å slette en definisjon av en varehusprimærnøkkel som er i bruk av en eller flere definisjoner av varehusfremmednøkler.

Til brukeren: Før du kan slette definisjonen av varehusprimærnøkkelen, må du fjerne referansen til denne varehusprimærnøkkelen i definisjonen av varehusfremmednøkkelen.

DWC03501E Brukeren “< navn>” kan ikke fjernes fra sikkerhetsgruppen “< gruppenavn>”, fordi det ikke finnes noen andre sikkerhetsgrupper med administrativ adgang som inneholder denne brukeren.

Forklaring: Du forsøker å fjerne den påloggede brukeren, “< navn>”, som har administrative rettigheter, fra en sikkerhetsgruppe, men brukeren tilhører ingen andre sikkerhetsgrupper med administrative rettigheter. En pålogget bruker som har administrative rettigheter (gjennom er sikkerhetsgruppe), kan ikke miste den autorisasjonen mens han er logget på arbeidsområdet for datavarehussenteret.

Til brukeren: Før du fjerner den påloggede brukeren fra sikkerhetsgruppen, tilføyer du brukeren til en annen sikkerhetsgruppe med administrative rettigheter.

DWC03502E Brukeren som for øyeblikket er logget på datavarehussenteret, kan ikke slettes.

Forklaring: Du forsøker å slette en bruker som er logget på, som ikke kan slettes.

DWC03503E Administrasjonsrettighetene kan ikke fjernes fra sikkerhetsgruppen “< navn på sikkerhetsgruppe>”, fordi det ikke finnes noen andre sikkerhetsgrupper med administrativ adgang som inneholder denne brukeren.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03700E Det ble sendt en ugyldig plantype for beregning av neste stepSchedule.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03701E En ugyldig dag i uken ble sendt til definering av dag i uken i stepSchedule.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03702E En ugyldig dag i måneden ble sendt til definering av dag i måneden i stepSchedule.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03703E En ugyldig måned i året ble sendt til definering av måned i året i stepSchedule.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03704E Det ble sendt et ugyldig planintervall til stepSchedule.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03705E Ugyldig status for trinn for denne bestemte operasjonen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03706E Det oppstod en intern feil.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03707E Trinnet "<navn på trinn>" er rekursivt med de tilhørende underordnede objektene, overordnede objektene eller kaskadeobjektene som er definert.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03708E Trinnforholdet til trinntilnavnet er ikke klargjort.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03709E Måldatabasen som er tilknyttet trinnet til dette trinntilnavnet, er ikke klargjort.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03710E Trinnforholdet til AttributeLink er ikke klargjort.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03711E Lagerbufferen for listNext()-metoden er ikke klargjort.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03712E SELECT-parameteren for listNext()-metoden er ikke klargjort.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03713E Måldatabasen er ikke klargjort i trinnet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03714E Databaselisten for inndata er ikke klargjort i trinnet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03716E Inndataparameterne for deepCopy()-metoden er ikke definert.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03717E Inndataparameteren for kildetrimmet i deepCopy()-metoden er ikke hentet eller opprettet enda.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03719E Objektet som er sendt inn, er ikke et symbol.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03726E Trinn - flyktig trinn med en plan.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03729E Trinn - har ingen tilknyttet utdatabase.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03730E Det er ikke tildelt noe agentsted til dette trinnet.

Forklaring: Det oppstod en feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Tildel et agentsted og overfør på nytt.

DWC03735E Trinnet “<navn på trinn>” har ikke minst en kolonne som er hentet fra en kildetabell eller er en konstant.

Forklaring: Du forsøker å opprette et trinn.

Til brukeren: Gå tilbake til flippet Kolonnetilordning i notisboken for trinn og tilføy minst en kolonne.

DWC03737E Trinnet “<navn>” har ikke minst en kolonne som er hentet fra en kildetabell eller er en konstant.

Forklaring: Du forsøker å overføre et trinn til statusen Test, som oppgir at måltabellen skal opprettes av datavarehussenteret, men måltabellen har ikke en kolonne som er hentet fra en kildekolonne eller er en konstant.

Til brukeren: Du må tilføye minst en kolonne til måltabellen, som er hentet fra en kildekolonne eller er en konstant.

DWC03743E Tabellen “<tabellnavn>” har ingen kolonner tilknyttet seg.

Forklaring: Denne feilen kan bare oppstå hvis du overfører til statusen Test og det ikke er definert noen kolonner for måltabellen i måltabelldefinisjonen.

Til brukeren: Gå til Egenskaper i notisboken Måltabell og kontroller at du definerer riktig antall kolonner for måltabellen. Hvis måltabelldefinisjonen ble opprettet som en standard måltabell ved hjelp av notisboken for trinnet, kontrollerer du at du valgte kolonner fra en kilde.

DWC03744E Trinn - En database har ingen inndataattributter.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03745E Trinn - En database har ingen utdataattributter.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03746E Trinn - En programfunksjon har ikke noe programnavn.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03747E Trinn - En programfunksjon har ikke noe funksjonsnavn.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03751E 'Max editions'-verdien for trinnet “<navn på trinn>” er satt til 0.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03754E Det ble oppdaget en ugyldig tilordningstype (map).

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03755E Trinnet “<navn på trinn>” har et underordnet trinn med navnet “<navn på trinn>” som har statusen Utvikling.

Forklaring: Du forsøker å overføre et trinn til statusen Test, som inneholder ett eller flere

kildetrinn (underordnet) som har statusen Utvikling.

Til brukeren: Du må overføre til alle kildetrinnene (underordnet) til det overordnede trinnet til statusen Test, før du kan overføre det overordnede trinnet til statusen Test.

DWC03756E Trinnet “<navn på trinn>” har et underordnet trinn med navnet “<navn på trinn>” som IKKE har statusen Produksjon.

Forklaring: Du forsøker å overføre et trinn til statusen Produksjon, som inneholder ett eller flere kildetrinn (underordnet) som fremdeles har statusen Utvikling eller Test.

Til brukeren: Du må overføre til alle kildetrinnene (underordnet) til det overordnede trinnet til statusen Produksjon, før du kan overføre det overordnede trinnet til statusen Produksjon.

DWC03757E Trinnet “<navn på trinn>” har et overordnet trinn med navnet “<navn på trinn>” som IKKE har statusen Utvikling.

Forklaring: Du forsøker å degradere et trinn til statusen Development, som inneholder ett eller flere overordnede måltrinn som har statusen Test eller Produksjon.

Til brukeren: Før du kan degradere trinnet til statusen Utvikling, må du degradere alle trinnene som bruker dette trinnet som en kilde, til statusen Utvikling.

DWC03758E Kan bare utføre endringer i 'max editions'-feltet når et trinn har statusen Utvikling eller Test.

Forklaring: Du forsøker å endre utgavenummeret for et trinn. Du kan ikke gjøre dette, fordi dette trinnet har statusen Produksjon.

Til brukeren: Degradere trinnet til statusen Test eller Utvikling. Deretter endrer du utgaven for trinnet.

DWC03759E Kan bare utføre endringer i 'atomic flag'-feltet når et trinn har statusen Utvikling.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03765E Trinnet “<navn på trinn>” har et overordnet trinn med navnet “<navn på overordnet trinn>” som har statusen Produksjon.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03766E Trinnet “<navn på trinn>” kan ikke aktiveres. Det har ingen planer, kaskadetrinn eller mulighet til å bli aktivert på forespørsel.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03767E SELECT-setningen til trinnet “<navn>” viser til et datavarehussentersymbol, '&cur_edtn.ddd.ttt', der 'ddd' eller 'ttt' er ugyldig.

Forklaring: Du har oppgitt et datavarehussentersymbol, &cur_edtn.ddd.ttt, der verdiene for ddd (måldatabasen) og ttt (måltabellnavnet) ikke er gyldige. Datavarehussenteret finner ikke et trinn som har måltabellnavnet ttt i et varehus med databasenavnet ddd. Symbolet &cur_edtn.ddd.ttt henter det gjeldende utgavenummeret for et trinn i den oppgitte databasen med den oppgitte måltabellen.

Til brukeren: Rett verdien for ddd eller ttt, eller begge, slik at de(n) samsvarer med en måltabell i

et datavarehussenter som er tilknyttet et trinn.

DWC03768E **SELECT-setningen til trinnet “<navn på trinn>” viser til et datavarehussentersymbol, '&cur_edtn.ddd.ttt', der det ikke finnes noen utgaver for trinnet som er tilknyttet 'ddd.ttt'.**

Forklaring: Du har oppgitt et datavarehussentersymbol &cur_edtn.ddd.ttt, der ddd er navnet på måldatabasen og ttt er navnet på måltabellen. Trinnet som er tilknyttet denne måltabellen i denne måldatabasen, har ingen utgaver lagret i måltabellen. Symbolet &cur_edtn.ddd.ttt henter det gjeldende utgavenummeret for et trinn i den oppgitte databasen med den oppgitte måltabellen.

Til brukeren: Rett verdien for ddd eller ttt, eller begge, slik at de(n) samsvarer med en måltabell i et datavarehussenter som er tilknyttet et trinn som oppgir en eller flere utgaver. Kontroller også i vinduet Arbeid pågår at trinnet er utført.

DWC03774E **Kan ikke tilføye nye kolonner til trinnet “<navn på trinn>”, fordi målressursen er AS/400 v 3.1 og støtter ikke SQL ALTER-kommandoen.**

Forklaring: Det oppstod en feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Ikke forsøk å tilføye kolonner etter at en tabell er blitt endret. Stopp og opprett tabellen på nytt med de nye kolonnene.

DWC03775E **Listen over nye ProgParms som skal opprettes, er tom.**

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03776E **Kan ikke slette datavarehussenterprogrammet, fordi det blir brukt av et annet trinn.**

Forklaring: Du forsøker å slette et datavarehussenterprogram som er i bruk av ett eller flere trinn.

Til brukeren: Velg flippen **Bruk** i notisboken Program, for å finne ut hvilke trinn som bruker dette datavarehussenterprogrammet. Før du sletter dette datavarehussenterprogrammet, må du endre referansene til datavarehussenterprogrammet i trinnene.

DWC03777E **Kan ikke slette datavarehussenterprogrammet, fordi det blir brukt av ett eller flere trinn som et kaskadeprogram.**

Forklaring: Du forsøker å slette et datavarehussenterprogram som ett eller flere trinn bruker som et betinget kaskadeprogram.

Til brukeren: Velg flippen **Bruk** i notisboken Program, for å finne ut hvilke trinn som bruker dette datavarehussenterprogrammet. Før du sletter dette brukerdefinerte programmet, må du slette eller endre referansene til datavarehussenterprogrammet i trinnene ved å klikke på **Program** på siden Plan i notisboken for trinn.

DWC03778E **Kan ikke slette en brukerdefinert standardprogramgruppe for datavarehussenteret.**

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03779E Kan ikke slette programgruppen i datavarehussenteret, fordi den inneholder ett eller flere datavarehussenterprogrammer.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03780E Datavarehussentersymbolet som er valgt i kommandostrengen for parameteren for datavarehussenterprogrammet, er ikke et gyldig symbol.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03783E Det ProgFunc-tilknyttede objektet er ikke definert.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03784E ProgType som er tilknyttet dette datavarehussenterprogrammet, er ikke definert.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03786E Trinnet "<navn1 på trinn>" har en varehusfremmednøkkel som viser til en varehusprimærnøkkel som er tilknyttet trinnet "<navn2 på trinn>" som ikke har statusen Test eller Produksjon.

Forklaring: Du forsøker å overføre et trinn som viser til en varehuseprimærnøkkel som er tilknyttet et trinn som har statusen Utvikling. Du

må overføre trinnet som er tilknyttet til varehusprimærnøkkelen først.

Til brukeren: Overfør trinnet som er tilknyttet til varehusprimærnøkkelen til statusen Test eller Produksjon. Deretter kan du overføre trinnet som har varehusfremmednøkkelen som viser til varehusprimærnøkkelen.

DWC03787E Trinnet "<navn1 på trinn>" har en varehusprimærnøkkel som viser til en eller flere varehusfremmednøkler som er tilknyttet trinnet "<navn2 på trinn>" som ikke har statusen Utvikling.

Forklaring: Du forsøker å degradere et underordnet trinn før du degraderer det overordnede trinnet.

Til brukeren: Degrader trinnet som har varehusfremmednøkklene, til statusen Utvikling. Deretter kan du degradere trinnet som har varehusprimærnøkkelen.

DWC03788E Varehusprimærnøkkelen som er definert for trinnet "<navn på trinn>", kan ikke slettes eller endres fordi den blir brukt av en eller flere varehusfremmednøkler.

Forklaring: Du kan ikke slette eller endre en varehusprimærnøkkel som en eller flere varehusfremmednøkler viser til.

Til brukeren: Degrader trinnene som har varehusfremmednøkklene som viser til varehusprimærnøkkelen, til statusen Utvikling. Eller fjern varehusfremmednøkklene fra disse trinnene. Du kan deretter slette eller endre varehusprimærnøkkelen.

DWC03791E Trinnet "<navn på trinn>" bruker et datavarehussenterprogram som har en parameter som mangler data i feltet Parametertekst. Du må oppgi disse dataene før du kan overføre trinnet.

Forklaring: Du kan ikke overføre et trinn som viser til en programdefinisjon som inneholder udefinerte parametere.

Til brukeren: Oppgi en definisjon for den udefinerte parameteren. For å gjøre dette må du åpne parameterlisten for programmet og definere alle parametere som har tomme felt. Hvis du vil definere parameteren for programmet for et bestemt trinn, går du til parameterlisten via notisboken for trinnet. Hvis du vil definere en parameter for definisjonen til programmet, går du til parameterlisten.

DWC03792E Alle sammenlikningsverdiene for IN og NOT IN må stå i enkeltanførselstegn. Du kan for eksempel oppgi verdiene abc og def som 'abc', 'def'. Oppgi de riktige verdiene på nytt.

Forklaring: Verdien du oppgav i feltet Verdier, er ikke gyldig for operatoren IN eller NOT IN. Alle strengverdier som er oppgitt for disse sammenlikningsoperatorene, må stå i enkeltanførselstegn:

- IN
- NOT IN
- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Du finner flere opplysninger om gyldige verdier i hjelpen for "Finn" i datavarehussenteret.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi i feltet Verdier på nytt.

DWC03793E Sammenlikningsverdier for IN og NOT IN kan bare inneholde blanktegn mellom sluttanførselstegnet for en verdi og kommaskilletegnet. Du kan for eksempel oppgi verdiene abc og def som 'abc', 'def'. Oppgi de riktige verdiene på nytt.

Forklaring: Verdien du oppgav i feltet Verdier, er ikke gyldig for operatoren IN eller NOT IN. Du kan bare ha blanktegn mellom sluttanførselstegnet for en verdi og kommaet. Denne meldingen gjelder for disse sammenlikningsoperatorene:

- IN
- NOT IN
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Du finner flere opplysninger om gyldige verdier i hjelpen for "Finn" i datavarehussenteret.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi i feltet Verdier på nytt.

DWC03794E Sammenlikningsverdier for IN og NOT IN kan bare inneholde blanktegn mellom kommaskilletegnet og startenkeltanførselstegnet for den neste verdien. Du kan for eksempel oppgi verdiene abc og def som 'abc', 'def'. Oppgi de riktige verdiene på nytt.

Forklaring: Verdien du oppgav i feltet Verdier, er ikke gyldig for operatoren IN eller NOT IN. Du kan bare ha blanktegn mellom startenkeltanførselstegnet for en verdi og kommaet. Du finner flere opplysninger om gyldige verdier i hjelpen for "Finn" i datavarehussenteret.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi i feltet Verdier på nytt.

DWC03795E Sammenlikningsverdiene IN og NOT IN krever parametere, for eksempel 'abc', 'def'. Oppgi de riktige verdiene på nytt.

Forklaring: Verdien du oppgav i feltet Verdier, er ikke gyldig for operatoren IN eller NOT IN. Verdien står kanskje ikke i anførselstegn, eller den mangler et sluttenkeltanførselstegn. Alle strengverdier som er oppgitt for disse sammenlikningsoperatorene, må stå i enkeltanførselstegn:

- IN
- NOT IN
- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Du finner flere opplysninger om gyldige verdier i hjelpen for "Finn" i datavarehussenteret.

Til brukeren: Du må kanskje sette verdien i feltet Verdier i anførselstegn eller tilføye et sluttenkeltanførselstegn på slutten av verdien. Se i hjelpen for datavarehussenteret hvis du ønsker opplysninger om riktig format for verdier som bruker sammenlikningsoperatorene IN og NOT IN.

DWC03796E Det mangler et startenkeltanførselstegn fra verdien i feltet Verdier. Alle sammenlikningsverdiene for BETWEEN og NOT BETWEEN må stå i enkeltanførselstegn. Du kan for eksempel oppgi verdiene abc og def som 'abc', AND 'def'. Oppgi de riktige verdiene på nytt.

Forklaring: Det mangler et startenkeltanførselstegn fra verdien du oppgav i feltet Verdier. Alle strengverdier som er oppgitt for disse operatorene, må stå i enkeltanførselstegn:

- IN
- NOT IN
- LIKE

- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Du finner flere opplysninger om gyldige verdier i hjelpen for "Finn" i datavarehussenteret.

Til brukeren: Tilføy et startenkeltanførselstegn til verdien i feltet Verdier.

DWC03797E Det mangler et sluttenkeltanførselstegn fra verdien i feltet Verdier. Alle sammenlikningsverdiene for BETWEEN og NOT BETWEEN må stå i enkeltanførselstegn. Du kan for eksempel oppgi verdiene abc og def som 'abc', AND 'def'. Oppgi de riktige verdiene på nytt.

Forklaring: Det mangler et sluttenkeltanførselstegn fra verdien du oppgav i feltet Verdier. Alle strengverdier som er oppgitt for disse operatorene, må stå i enkeltanførselstegn:

- IN
- NOT IN
- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Du finner flere opplysninger om gyldige verdier i hjelpen for "Finn" i datavarehussenteret.

Til brukeren: Tilføy et sluttenkeltanførselstegn til verdien i feltet Verdier.

DWC03798E Sammenlikningsverdier for BETWEEN og NOT BETWEEN kan bare inneholde blanktegn mellom sluttenkeltanførselstegnet for en verdi og AND-operatoren. Du kan for eksempel oppgi verdiene abc og def som 'abc' AND 'def'. Oppgi de riktige verdiene på nytt.

Forklaring: Verdien du oppgav i feltet Verdier, er ikke gyldig for operatoren BETWEEN eller

NOT BETWEEN. Du kan bare ha blanktegn mellom sluttanførselstegnet for en verdi og **AND**-operatoren. Du finner flere opplysninger om gyldige verdier i hjelpen for "Finn" i datavarehussenteret.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi i feltet Verdier på nytt.

DWC03799E Sammenlikningsverdier for BETWEEN og NOT BETWEEN kan bare inneholde blanktegn mellom AND-operatoren og startenkeltanførselstegnet for den neste verdien. Du kan for eksempel oppgi verdiene abc og def som 'abc' AND 'def'. Oppgi de riktige verdiene på nytt.

Forklaring: Verdien du oppgav i feltet Verdier, er ikke gyldig for operatoren **BETWEEN** eller **NOT BETWEEN**. Du kan bare ha blanktegn mellom **AND**-operatoren og startenførselstegnet for den neste verdien. Du finner flere opplysninger om gyldige verdier i hjelpen for "Finn" i datavarehussenteret.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi i feltet Verdier på nytt.

DWC03800E Sammenlikningsverdiene BETWEEN og NOT BETWEEN kan bare inneholde blanktegn etter den siste verdien. Slett alle ekstra tegn som ikke er blanktegn, som etterfølger sluttanførselstegnet for den siste verdien i feltet Verdier.

Forklaring: Verdien du oppgav i feltet Verdier, er ikke gyldig for operatoren **BETWEEN** eller **NOT BETWEEN**. Du kan bare ha blanktegn etter den siste verdien i feltet **Verdier**. Du finner flere opplysninger om gyldige verdier i hjelpen for "Finn" i datavarehussenteret.

Til brukeren: Slett alle tegn som ikke er blanktegn, som etterfølger sluttanførselstegnet for den siste verdien i feltet **Verdier**.

DWC03801E Et trinn blir opprettet eller oppdatert uten at det er oppgitt et navn. Du må oppgi et entydig navn for et trinn.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03802E Trinnet "<navn på trinn>" blir opprettet eller oppdatert med en ugyldig verdi for stepType.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03803E Et trinn blir opprettet eller oppdatert uten at atomicFlag er definert riktig. Trinnet har samme database som mål- og kildedatabase, eller atomicFlag bør settes til FALSE.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03804E Trinnet "<navn på trinn>" som blir opprettet eller oppdatert, er ikke tilknyttet verken Varehus eller Emne.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03805E Trinnet "<navn på trinn>" som blir opprettet eller oppdatert, er tilknyttet en måltabell som ikke er i varehuset til trinnet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03806E Trinnet "<navn på trinn>" som blir opprettet eller oppdatert, er tilknyttet en måltabell som ikke er i varehuset til trinnet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03807E Trinnet "<navn på trinn>" som blir opprettet eller oppdatert, er tilknyttet en kilderessurs, men kildetabellene er ikke tilknyttet trinnets kildedatabase.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03808E Trinnet "<navn på trinn>" som blir opprettet eller oppdatert, er tilknyttet en kilderessurs, men det har ingen kildetabeller tilknyttet seg.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03809E Trinnet "<navn på trinn>" som blir opprettet eller oppdatert, er tilknyttet en kildetabell som er en måltabell fra et annet trinn, men det underordnede trinnet er ikke i forholdet til det underordnede trinnet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03810E Trinnet "<navn på trinn>" som blir opprettet eller oppdatert, har ikke en sikkerhetsgruppe for oppdatering tilknyttet seg.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03811E Programgrupperingen for datavarehussenteret inneholder ikke noe navn for en opprettings- eller oppdateringsfunksjon.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03812E Programdefinisjonen for datavarehussenteret inneholder ikke noe navn for en opprettings- eller oppdateringsfunksjon.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03813E Programdefinisjonen for datavarehussenteret inneholder ikke noe navn som er definert for en opprettings- eller oppdateringsfunksjon.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03814E Definisjonen "<definisjonsnavn>" for datavarehussenterprogrammet er ikke tilknyttet en programgruppe.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03815E Forekomsten “<forekomstnavn>” av datavarehussenterprogrammet er ikke tilknyttet et trinn.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03816E Forekomsten “<forekomstnavn>” av datavarehussenterprogrammet er ikke tilknyttet en programdefinisjon.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03817E En parameter for datavarehussenterprogrammet blir opprettet eller oppdatert, men den har ikke noe navn.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03818E Parameteren “<parameternavn>” for datavarehussenterprogrammet er tilknyttet en ProgFunc, TrigFunc eller AggreFunc.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03819E Parameterne for datavarehussenterprogrammet, som er tilknyttet en ProgFunc, TrigFunc eller AggreFunc med navnet “<funksjonsnavn>”, har ikke entydig rekkefølge.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03820E Et emne blir opprettet eller oppdatert, uten at det er oppgitt noe navn.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03821E Trinnet som blir degradert til statusen Utvikling, har en måltabell som blir brukt av et annet trinn som har statusen Test eller Produksjon.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03826E stepSchedule - ikke samsvar mellom attributter under utjevning av to planer.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03827E stepSchedule - forsøk på ugyldig kopiering til seg selv.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne

feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03828E stepSchedule - forsøk på ugyldig kopiering fra seg selv.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03829E stepSchedule - det ble oppgitt en ugyldig verdi for minutt.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03830E stepSchedule - det ble oppgitt en ugyldig verdi for sekund.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03831E stepSchedule - det ble oppgitt en ugyldig verdi for time.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03832E stepSchedule - det ble oppgitt en ugyldig verdi for år.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03834E Brukeren som er logget på, er ikke klargjort i datavarehussenteret.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC03835E Emnet kan ikke slettes, fordi det inneholder en eller flere prosesser.

Forklaring: Du forsøker å fjerne et emne som inneholder en eller flere prosesser. Du må fjerne prosessene fra emnet før du kan fjerne emnet.

Til brukeren: Fjern prosessene fra emnet før du fjerner emnet.

DWC03836E Objektet har et trinn tilknyttet seg og kan ikke fjernes.

Forklaring: Du forsøker å fjerne et bestemt objekt som fremdeles har trinn tilknyttet seg. Du må fjerne de tilknyttede trinnene før du fjerner objektet.

Til brukeren: Fjern trinnene fra objektet før du fjerner objektet.

DWC03837E Det finnes trinn som har statusen Produksjon, som bruker dette trinnet som en kilde. Fjerning av mål ikke utført.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC03838E Det er eksisterende trinn i denne prosessen som bruker denne tabellen som en kilde. Kildetabellen ble ikke fjernet.

Forklaring: Du forsøker å fjerne en tabell fra en prosess, men det er trinn i prosessen som bruker denne tabellen som en kildetabell. Du må først fjerne datalinkene mellom tabellen og trinnet

(trinnene) før du kan fjerne tabellen fra prosessen.

Til brukeren: Fjern datalinkene mellom tabellen og trinnet (trinnene) før du fjerner tabellen fra prosessen.

DWC03839E Det er eksisterende trinn i denne prosessen som bruker denne tabellen som et mål. Måltabellen ble ikke fjernet.

Forklaring: Du forsøker å fjerne en tabell fra prosessen, men ett eller flere trinn i prosessen bruker denne tabellen som en måltabell.

Til brukeren: Fjern datalinken mellom denne tabellen og trinnet før du forsøker å fjerne tabellen fra prosessen.

DWC03840E Kilde- eller måltabellen som er tilknyttet dette trinnet, er ikke en av tabellene som er tilknyttet denne prosessen. Tabellen ble ikke tilknyttet.

Forklaring: Kilde- eller måltabellen som du forsøker å tilknyttet til trinnet, er ikke tilknyttet denne prosessen.

Til brukeren: Kilde- eller måltabellen som du forsøker å tilknyttet til trinnet, er ikke tilknyttet denne prosessen.

DWC03846E Navnet på trinnet kan ikke endres, fordi trinnet er aktivt.

Forklaring: Du forsøker å endre navnet på et trinn som er i test- eller produksjonsmodus, og det trinnet er aktivt.

Til brukeren: Endre navnet på trinnet når trinnet ikke er aktivt. Du kan se om trinnet er aktivt i vinduet Arbeid pågår.

DWC05001E Et kall til new mislyktes. Navn på minne: "<navn på minne>". Størrelse på forsøk: "<størrelse på forsøk>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil. Ikke nok minne.

Til brukeren: Lukk åpne vinduer eller applikasjoner for å frigj minne.

DWC05002E Det ble mottatt ugyldige kommandolinjeparapetere.

Forklaring: Du forsøker å kjøre et datavarehussenterprogram som har ugyldige kommandolinjeparapetere.

Til brukeren: Du oppgav et feil antall kommandolinjeparapetere for datavarehussenterprogrammet. Oppgi kommandoen på nytt.

DWC05003E Det ble mottatt en ugyldig loggmeldingstype.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC05004E Loggtjeneren kunne ikke åpne lisensfilen "<filnavn>" for datavarehussenteret. Varehustjeneren kunne ikke startes.

Forklaring: Lisensfilen for datavarehussenteret er skadet.

Til brukeren: Installer Datavarehussenter på nytt.

DWC05005E Loggtjeneren kunne ikke lese lisensfilen "<filnavn>" for datavarehussenteret. Tjeneren for datavarehussenteret kunne ikke startes.

Forklaring: Lisensfilen for datavarehussenteret er skadet.

Til brukeren: Installer Datavarehussenter på nytt.

DWC05006E Lisensen for datavarehussenteret er utløpt. Varehustjeneren kunne ikke startes. Kontakt en salgsrepresentant for IBM.

Forklaring: Lisensfilen for datavarehussenteret er utløpt.

Til brukeren: Kontakt en salgsrepresentant for IBM.

DWC05007E NB: Lisensfilen for datavarehussenteret utløper om "<antall>" dager. Varehustjeneren blir startet. Kontakt en salgsrepresentant for IBM.

Forklaring: Lisensen for datavarehussenteret er i ferd med å utløpe.

Til brukeren: Kontakt en salgsrepresentant for IBM.

DWC05008E Programmet kan ikke laste inn filen db2licm.dll.

Forklaring: Filen db2licm.dll ble ikke funnet.

Til brukeren: Kontroller at db2licm.dll ligger i riktig DB2-bane (SQLLIB\BIN).

DWC05009E Inngangspunktet for LicRequestAccess ble ikke funnet i filen db2licm.dll.

Forklaring: Filen db2licm.dll kan være ødelagt.

Til brukeren: Kontroller at filen db2licm.dll er i orden.

DWC05010E Tjener-, logger- eller agentprogrammet kan ikke startes.

Forklaring: Lisensen er utløpt, den gir ikke autorisasjon til å utføre kommandoen (agenten), eller programmet har ingen lisens.

Til brukeren: Kontroller at det finnes en riktig lisens.

DWC06001E En Receive() eller HaltReceive() ble forsøkt utført før InitializeReceive() ble oppkalt.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC06002E Et kall til new mislyktes. Navn på minne: "<navn>". Størrelse for forsøk: "<størrelse>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC06003E En Send() ble forsøkt utført før InitializeSend() ble kalt opp.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC06004E Antallet byte som er oppgitt i kontaktmeldingen, er ugyldig. Forventet antall byte for mottak: "<antall>". Faktisk antall byte for mottak: "<antall>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC06005E Databufferen som skal sendes, er for lang. Tillatt lengde i byte: "<lengde>". Forespurt lengde i byte: "<lengde>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC06100E Kan ikke klargjøre TCP/IP-miljøet.

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter for Windows NT kan ikke klargjøre seg selv.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06101E Kontaktoppryddingsrutinen mislyktes.

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter for Windows NT kan ikke avslutte seg selv.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06102E Kallet til kontaktfunksjonen socket() mislyktes.

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter for Windows NT kan ikke avslutte seg selv.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en)

viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06103E Kallet til kontaktfunksjonen bind() mislyktes. Portnummer: "<portnummer>".

Forklaring: En av disse feilene oppstod:

- Et nettverksdelsystem mislyktes.
- Portnummeret som datavarehussenteret forsøkte å bruke, er allerede i bruk av noe annet, eller det er ikke flere ledige porter tilgjengelig.
- Det finnes allerede for mange TCP/IP-forbindelser. Det er ikke nok tilgjengelige buffere.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at ikke alle lokale porter er i bruk. Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06104E Kallet til kontaktfunksjonen listen() mislyktes. Antall forekomster: "<antall>".

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter for Windows NT kan ikke avslutte seg selv.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06105E Kallet til kontaktfunksjonen connect() mislyktes. Målvertsmaskin: “<vertssystem>”. Mottakerport: “<port-ID>”. Antall gjenforsøk: “<antall>”. Gjenforsøksintervall: “<intervall>”.

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter for Windows NT kan ikke tilkoble til en partnerprosess. Den mislyktes med en annen feil enn ECONNREFUSED.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06106E Gjentatte kall til kontaktfunksjonen connect() mislyktes. Meldingen ble ikke sendt. Målvertsmaskin: “<vertssystem>”. Mottakerport: “<port-ID>”. Antall tilkoblingsforsøk: “<antall>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke opprette en TCP/IP-tilkobling til en partnerprosess, en agentprosess ble avsluttet på en unormal måte, eller lisensen for Datavarehussenter er utløpt.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Gå til Tjenester på kontrollpanelet og kontroller at varehustjeneren, loggeren og den fjernliggende agentdemonen (der det er aktuelt) er aktive. Eller, hvis lisensen for Datavarehussenter er utløpt, kontakter du IBM Kundeservice.

DWC06107E Kallet til kontaktfunksjonen accept() mislyktes.

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter godtar ikke data fra en partnerprosess.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06108E Kallet til kontaktfunksjonen recv() mislyktes under forsøk på å motta meldingslengdebytene. Forventet lengde i byte: “<lengde>”.

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter ble avbrutt under mottak av de første fire bytene med data fra en partnerprosess.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06109E Kallet til kontaktfunksjonen recv() mislyktes under forsøk på å motta meldingsdataene. Forventet lengde i byte: “<lengde>”.

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter ble avbrutt under mottak av meldingsdataene fra en partnerprosess.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06110E Kallet til kontaktfunksjonen `send()` mislyktes. Målvertmaskin: "`<vertssystem>`". Mottakerport: "`<port-ID>`". Meldingslengde i byte: "`<lengde>`".

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter ble avbrutt under mottak av de første fire bytene med data fra en partnerprosess.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06111E Kallet til kontaktfunksjonen `closesocket()` mislyktes.

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter kan ikke lukke en kontakt som er tilkoblet en partnerprosess.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06112E Kallet til kontaktfunksjonen `getsockname()` mislyktes. Portnummer: "`<portnummer>`".

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter kan ikke hente adressen til den gjeldende kontakten.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06113E Kallet til kontaktfunksjonen `gethostbyname()` mislyktes. Vertssystem: "`<vertssystem>`".

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter kan ikke hente det symbolske vertssystemnavnet. Kontroller at filen `\etc\hosts` finnes.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

Du bør tilføye målvertssystemet med kontrollområdet (hvis det er tilgjengelig) til filen `\etc\hosts`.

DWC06114E Kallet til kontaktfunksjonen `gethostname()` mislyktes.

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter kan ikke hente det symbolske vertssystemnavnet.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06115E Kallet til kontaktfunksjonen `getservbyname()` mislyktes. Tjenestenavn: "`<tjenestenavn>`".

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter kan ikke hente det symbolske tjenestenavnet fra filen `\etc\services`.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at filen `etc\services` finnes. Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06116E Kallet til kontaktfunksjonen inet_ntoa mislyktes. Vertssystem: “<vertssystem>”.

Forklaring: Programvaren for TCP/IP-kontakter kan ikke konvertere den 32-biters Internett-adressen til desimalnotasjon med punktum.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er installert og konfigurert på denne maskinen, og at nettverket er i drift. Hvis den er det, starter du maskinen på nytt og prøver igjen.

DWC06117E Varehustjeneren “<vertssystem>” på portnummer “<port-ID>” svarer ikke på dette tidspunktet.

Forklaring: Varehustjeneren “<vertssystem>” på portnummer “<port-ID>” svarer ikke på dette tidspunktet.

Den sekundære returkoden (hvis det finnes en) viser en feilkode som er returnert av operativsystemet.

Til brukeren: Gå til Tjenester-appletten i kontrollpanelet og kontroller statusen til tjeneren og loggertjenesten for datavarehussenteret. Start begge på nytt om nødvendig.

DWC06118E Påloggingsforsøket til varehustjeneren mislyktes.

Forklaring: Datavarehussenterklienten forsøkte å bruke alle de tilgjengelige IP-adressene for den lokale klienten for å kommunisere med varehustjeneren. Ingen av IP-adressene for den lokale tjeneren kunne imidlertid motta svar fra varehustjeneren.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren er aktiv, og at TCP/IP-kommunikasjonen mellom den lokale klienten og varehustjeneren er aktiv.

DWC06119E Den lokale datavarehussenterklienten kunne ikke motta svar fra varehustjeneren.

Forklaring: Den lokale datavarehussenterklienten kunne ikke motta svar fra varehustjeneren.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren er aktiv, og at TCP/IP-kommunikasjonen mellom den lokale klienten og varehustjeneren er aktiv. Deretter lukker du datavarehussenteret og logger deg på igjen.

DWC06200E Det har oppstått en uventet kommunikasjonsfeil.

Forklaring: TCP/IP er ikke konfigurert riktig, eller du oppgav feil tjener da du logget deg på.

Til brukeren: Kontroller at TCP/IP er konfigurert riktig. Hvis TCP/IP er konfigurert riktig, kontrollerer du at tjeneren du oppgav da du logget deg på, er riktig.

DWC07000E Varehustjeneren kunne ikke hente trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen “<jobbtype>” for utgave “<utgavenummer>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene for trinnet fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller at trinndefinisjonen fremdeles finnes, og at kontroll databasen fremdeles er tilgjengelig fra maskinen for varehustjeneren. Hvis problemet vedvarer, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07001E Varehustjeneren kunne ikke oppdatere trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen “<jobbtype>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke lagre endringene i en trinndefinisjon i kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller at trinndefinisjonen fremdeles finnes, og at kontroll databasen fremdeles er tilgjengelig fra maskinen for varehustjeneren. Hvis problemet vedvarer, noter du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07003E Varehustjeneren kunne ikke endre statusen for trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen “<jobbtype>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07005E Varehustjeneren kunne ikke opprette SELECT-setningen for trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen “<kommandotype>” for utgave “<utgavenummer>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente SQLen som er definert for et trinn, fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07006E Varehustjeneren kunne ikke opprette INSERT-setningen for trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen “<kommandotype>” for utgave “<utgavenummer>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene som kreves for å bygge SQLen for å sette inn rader i måltabellen, fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07007E Varehustjeneren kunne ikke opprette DELETE-setningen for trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen “<kommandotype>” for utgave “<utgavenummer>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene som kreves for å bygge en SQL DELETE-setning, fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07008E Varehustjeneren kunne ikke opprette CREATE-setningen for trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen “<kommandotype>” for utgave “<utgavenummer>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene som kreves for å bygge en CREATE TABLE-setning, fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07009E Varehustjeneren kunne ikke opprette DROP-setningen for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen "<kommandotype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene som kreves for å bygge en DROP TABLE-setning, fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07010E Varehustjeneren kunne ikke hente antall gjenforsøk for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente maksimumsantallet for gjenforsøk for trinnet fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07011E Varehustjeneren kunne ikke hente gjenforsøksintervallet for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente gjenforsøksintervallet for trinnet fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07012E Varehustjeneren kunne ikke vise en liste over de underliggende trinnene for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente listen over underliggende trinn for trinnet fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07013E Varehustjeneren kunne ikke vise en liste over trinnene som det er utført samtidige kaskadeoperasjoner for, for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente listen over trinn som det oppgitte trinnet har utført samtidige kaskadeoperasjoner for, fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07014E Varehustjeneren kunne ikke vise en liste over trinnene som det er utført kaskadeoperasjon for, for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente listen over trinn som det oppgitte trinnet har utført samtidige kaskadeoperasjoner for, fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07015E Varehustjeneren kunne ikke vise en liste over planene for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente planene for trinnet fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07016E Varehustjeneren kunne ikke beregne den neste planlagte innleggingen av data for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke beregne den neste datoen i en gjentakende plan.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07017E Varehustjeneren kunne ikke hente databasen "<databasenavn>". Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen "<jobbtype>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene for databasen fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07018E Varehustjeneren kunne ikke hente kildedatabasen for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under "<operasjonstype>"-behandling for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene for kildedatabasen fra

kontroll databasen. Datavarehussenteret forsøkte å hente data under utføring av den oppgitte typen operasjon.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07019E Varehustjeneren kunne ikke hente måldatabasen for trinnet "<trinn>". Feilen oppstod under "<operasjonstype>"-behandling for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke hente måldatabasen for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under "<operasjonstype>"-behandling for utgave "<utgavenummer>".

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07020E Varehustjeneren kunne ikke hente attributttilordningsinformasjon for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen "<kommandotype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene fra kontroll databasen. Disse dataene kreves for å tilordne de oppgitte kolonnene i SELECT-setningen for kildetabellene til kolonnene i INSERT-setningen for måltabellen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07021E Varehustjeneren kunne ikke hente et utdataattributt for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen "<kommandotype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene for kolonnene i

INSERT-setningen for måltabellen fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07022E Varehustjeneren kunne ikke hente et inndataattributt for trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen “<kommandotype>” for utgave “<utgavenummer>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene for kolonnene i SELECT-setningen for kildetabellene fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07023E Varehustjeneren kunne ikke hente agentstedet for trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av utgave “<utgavenummer>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene som kreves for å tilkoble til et agentsted, fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07024E Varehustjeneren kunne ikke hente agentstedet for databasen “<databasenavn>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente agentstedmetadataene for databasen fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07025E Varehustjeneren kunne ikke hente samlingsfunksjonen for trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under “<operasjonstype>”-behandling for utgave “<utgavenummer>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene for et datavarehussenterprogram fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07026E Varehustjeneren kunne ikke hente måldatabasen for trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen “<kommandotype>” for utgave “<utgavenummer>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene for måldatabasen fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07027E Varehustjeneren kunne ikke vise en liste over kildedatabasene for trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen “<kommandotype>” for utgave “<utgavenummer>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene for måldatabasen fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07028E Varehustjeneren kunne ikke hente den betingede kaskadefunksjonen for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under "<jobbtype>"-behandling for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene for et betinget kaskadeprogram eller etterbehandlingsprogram fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07029E Varehustjeneren kunne ikke vise en liste over trinnene som det er utført en betinget kaskadeoperasjon for, fra trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente listen over trinn som det fra det oppgitte trinnet er utført en betinget kaskadeoperasjon for, fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07030E Varehustjeneren kunne ikke hente GRANT-setningene for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen "<kommandotype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke hente SQL GRANT-setningene for trinnet fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07031E Varehustjeneren kunne ikke vise en liste over kallenavnene for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen "<kommandotype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente listen over datavarehussenterdefinerte kallenavn for trinnet fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07032E Varehustjeneren kunne ikke hente CREATE-setningen for kallenavnet "<kallenavn>" for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen "<kommandotype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene fra kontroll databasen, som kreves for å generere SQLen som skal opprette et kallenavn for trinnet.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07033E Varehustjeneren kunne ikke hente DROP-setningen for kallenavnet "<kallenavn>" for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen "<kommandotype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene fra kontroll databasen, som kreves for å generere SQLen som skal slette et kallenavn for trinnet.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07034E Varehustjeneren kunne ikke vise en liste over kildeattributtene for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen "<kommandotype>" for utgave "<utgavenummer>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene for attributtene til trinnet fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07035E Varehustjeneren kunne ikke hente brukeren "<bruker-ID>". Feilen oppstod som svar på en autentiseringsforespørsel fra klienten "<klientnavn>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente den oppgitte bruker-IDen fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller at den oppgitte bruker-IDen er riktig, og at den fremdeles er definert for datavarehussentertjeneren.

DWC07036E Varehustjeneren kunne ikke hente trinnet fra databasen "<databasenavn>". Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen "<kommandotype>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente et trinn som er tilknyttet måldatabasen, fra kontroll senteret.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07037E Varehustjeneren kunne ikke hente tilkoblingsstrengen for utgave "<utgavenummer>" av trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen "<kommandotype>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente ODBC-tilkoblingsstrengen som må brukes for å tilkoble til måldatabasen, fra kontroll senteret.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07038E Varehustjeneren kunne ikke opprette ALTER-setningen for trinnet "<navn på trinn>". Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen "<kommandotype>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene som kreves for å bygge en SQL ALTER TABLE-setning for trinnet, fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07039E Varehustjeneren mottok en ugyldig trinntype, "<identifikator>", for trinnet "<navn på trinn>" fra kontroll databasen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret, eller kontroll databasen inneholder ugyldige metadata.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07040E Varehustjeneren mottok en ugyldig programtype, “<programtype-ID>”, for trinnet “<navn på trinn>” fra kontroll databasen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret, eller kontroll databasen inneholder ugyldige metadata.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07041E Varehustjeneren kunne ikke generere en kommandolinje for datavarehussenterprogrammet for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente kommandolinje parameterne for et datavarehussenterprogram fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07042E Varehustjeneren kunne ikke generere en SQL CALL-setning for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene som kreves for å generere en SQL CALL-setning for en lagret prosedyre, fra kontroll senteret.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07043E Varehustjeneren kunne ikke hente databasedataene for en lagret prosedyre for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke hente mål databasen fra trinnet.

Til brukeren: Kontroller den sekundære

returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07044E Varehustjeneren kunne ikke vise en liste over trinnene som det ikke er utført kaskadeoperasjon for, for trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen “<jobbtype>” for utgave “<utgavenummer>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke vise en liste over trinnene som det ikke er utført en kaskadeoperasjon for.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07045E Varehustjeneren kunne ikke vise en liste over trinnene som er startet pga en feil i trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen “<jobbtype>” for utgave “<navn på utgave>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke vise en liste over trinnene som er startet pga en feil i trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen “<jobbtype>” for utgave “<navn på utgave>”.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07046E Varehustjeneren kunne ikke hente dataene for datavarehussenterprogrammets parametere for en lagret prosedyre for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente dataene for parameteren (parameterne) for den lagrede prosedyren fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07047E Varehustjeneren kunne ikke oppdatere konfigurasjonsparameteren til komponentnavnet “<komponentnavn>” og verdien “<verdi>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07048E Varehustjeneren kunne ikke hente dataessurs-IDen fra kontroll databasen.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke hente dataessurs-IDen fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller at det finnes en tilkobling mellom varehustjeneren og kontroll databasen. Hvis det fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07049E Varehustjeneren kunne ikke hente autorisasjonen til brukeren fra kontroll databasen.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke hente autorisasjonen til brukeren fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller at bruker-IDen og passordet er riktig. (Det skilles mellom store og små bokstaver i bruker-IDen og passordet.) Hvis problemet vedvarer, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07050E Varehustjeneren kunne ikke opprette utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret, eller kontroll databasen inneholder ugyldige metadata.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07051E Varehustjeneren kunne ikke planlegge utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke oppdatere de tilhørende styringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren fremdeles er tilkoblet kontroll databasen. Hvis det fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07052E Varehustjeneren kunne ikke starte innleggingen av data i utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke oppdatere de tilhørende styringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren fremdeles er tilkoblet kontroll databasen. Hvis det fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07053E Varehustjeneren kunne ikke fullføre innleggingen av data i utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke oppdatere de tilhørende styringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren fremdeles er tilkoblet kontroll databasen. Hvis det fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07054E Varehustjeneren kunne ikke starte slettingen av utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke oppdatere de tilhørende styringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren fremdeles er tilkoblet kontroll databasen. Hvis det

fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07055E Varehustjeneren kunne ikke håndtere den mislykkede slettingen av utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07056E Varehustjeneren kunne ikke slette utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke oppdatere de tilhørende styringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren fremdeles er tilkoblet kontroll databasen. Hvis det fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07057E Varehustjeneren kunne ikke slette de planlagte utgavene av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke oppdatere de tilhørende styringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren fremdeles er tilkoblet kontroll databasen. Hvis det fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07058E Varehustjeneren kunne ikke slette utgavene av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke oppdatere de tilhørende styringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren fremdeles er tilkoblet kontroll databasen. Hvis det fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle

opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07059E Varehustjeneren kunne ikke hente utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen “<jobbtype>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke utføre spørring mot de tilhørende styringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren fremdeles er tilkoblet kontroll databasen. Hvis det fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07060E Varehustjeneren kunne ikke hente den eldste utgaven av trinnet “<navn på trinn>”. Feilen oppstod under behandling av en jobb av typen “<jobbtype>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke utføre spørring mot de tilhørende styringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren fremdeles er tilkoblet kontroll databasen. Hvis det fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07061E Varehustjeneren kunne ikke hente utgavene som var aktive da tjeneren sist ble stoppet.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke utføre spørring mot de tilhørende styringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren fremdeles er tilkoblet kontroll databasen. Hvis det fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07062E Varehustjeneren oppdaget at utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>” har en ugyldig status for omstart.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret, eller kontroll databasen inneholder ugyldige metadata.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07063E Varehustjeneren kunne ikke hente utgavene som det ifølge planen skal legges inn data i.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke utføre spørring mot de tilhørende styringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren fremdeles er tilkoblet kontroll databasen. Hvis det fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07064E Varehustjeneren kunne ikke oppdatere utgaven med utgavenummeret til den overordnede utgaven.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke oppdatere de tilhørende styringstabellene.

Til brukeren: Kontroller at varehustjeneren fremdeles er tilkoblet kontroll databasen. Hvis det fremdeles finnes en tilkobling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07066E Varehustjeneren ble tatt ned før denne utgaven hadde fullført innleggingen av data.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding. Utgaven av trinnet fullførte ikke innleggingen av data før varehustjeneren ble tatt ned. Alle endringene i måltabellen ble tilbakestilt. Det blir lagt inn data i trinn i en enkelt arbeidsenhet. Hvis varehustjeneren blir tatt ned mens et trinn er aktivt, blir alle endringene i måltabellen tilbakestilt.

Til brukeren: Kjør trinnet som mislyktes, en gang til.

DWC07067E Varehustjeneren ble tatt ned før denne utgaven hadde fullført slettingen.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding. Utgaven av trinnet hadde ikke fullført slettingen før datavarehussentertjeneren ble tatt ned. Alle endringene i måltabellen ble tilbakestilt. Hvis varehustjeneren blir tatt ned mens et trinn utfører sletting, blir alle rader som er slettet, gjenopprettet i måltabellen.

Til brukeren: Slett utgaven av trinnet på nytt.

DWC07068E Varehustjeneren var ikke aktiv i tidsrommet denne utgaven ifølge planen skulle kjøres.

Forklaring: Denne meldingen gjelder bare hvis varehustjeneren er konfigurert for manuell omstart. Dette trinnet skulle ifølge planen kjøres i et tidsrom da datavarehussentertjeneren var nede. Du kan unngå denne feilen ved å konfigurere varehustjeneren for automatisk omstart. Trinn som ikke er fullført, blir da automatisk startet på nytt når tjeneren blir startet på nytt. Automatisk omstart anbefales imidlertid ikke, fordi det kan føre til at trinn blir startet på uønskede tidspunkt. Automatisk omstart kan også bruke opp systemressurser, fordi alle trinn som ikke er fullført, blir startet samtidig.

Til brukeren: Hvis du trenger å fornye dette trinnet før neste planlagte tidspunkt, kan du manuelt starte det på nytt eller endret planen for det.

Finn ut hvorfor tjeneren var nede i det tidsrommet som denne trinnutgaven ifølge planen skulle kjøres.

DWC07069E Varehustjeneren ble tatt ned før denne utgaven av trinnet hadde avbrutt behandlingen på riktig måte.

Forklaring: Trinnutgaven hadde ikke avbrutt behandlingen på riktig måte før varehustjeneren ble tatt ned.

Til brukeren: Slett trinnutgaven i vinduet Arbeid pågår.

DWC07100E Varehustjeneren kunne ikke tilkoble til kontroll databasen "<kontroll databasenavn>" med bruker-IDen "<bruker-ID>".

Forklaring: Varehustjeneren forsøkte å tilkoble til kontroll databasen med en ugyldig bruker-ID. Bruker-IDen har ikke lenger autorisasjon til å bruke kontroll databasen, eller det ble oppgitt en ugyldig eller feilstavet bruker-ID under klargjøringen.

Til brukeren: Kontroller at bruker-IDen fremdeles er en autorisert bruker av kontroll databasen. Kontroller at bruker-IDen er stavet riktig, og at det er brukt små og store bokstaver der det skal.

DWC07101E Varehustjeneren kunne ikke hente parameteren "<parameternavn>" fra kontroll databasen.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente en av de tilhørende konfigurasjonsparameterne fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07102E Varehustjeneren hentet en tidsutkoblingsparameter, "<parameternavn>", som inneholdt en ugyldig verdi, "<tidsutkoblingsverdi>".

Forklaring: Tidsutkoblingsverdien som er oppgitt i konfigurasjonsnotisboken for den

bestemte parameteren, er ikke innenfor det gyldige verdiområdet.

Til brukeren: Start konfigurasjonsappletten for datavarehussenteret. Endre tidsutkoblingsverdien for den bestemte parameteren i konfigurasjonsnotisboken til en gyldig verdi.

DWC07103E Varehustjeneren kunne ikke hente kommandolinjeargumentene for den tilhørende databaseagenten.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente kommandolinje parameterne som brukes til å starte datavarehussenteragenten, fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07104E Varehustjeneren kunne ikke oppdatere konfigurasjonsparameteren "<parameternavn>" med verdien "<parameterverdi>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke oppdatere den oppgitte konfigurasjonsparameteren i kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07105E Varehustjeneren kunne ikke lagre verdien "<parameterverdi>" i konfigurasjonsparameteren "<parameternavn>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke lagre den oppgitte konfigurasjonsparameteren i kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07106E Varehustjeneren oppdaget at det konfigurerte vertssystemet “<navn på installert vertssystem>” ikke samsvarer med vertssystemet for noden som den kjøres på, “<TCP/IP-vertsnavn>”

Forklaring: Den mest vanlige årsaken til denne feilen er at maskinen for varehustjeneren blir flyttet til en annen fysisk plassering og får et nytt TCP/IP-vertsnavn.

Til brukeren: Åpne konfigurasjonsnotisboken for datavarehussenteret, velg flippen **Tjener** og endre verdien i feltet **Vertsnavn på tjener** slik at den samsvarer med DNS-vertsnavnet for TCP/IP som er konfigurert for maskinen.

DWC07150E Varehustjeneren kunne ikke hente TCP/IP-vertsnavnet.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07151E Varehustjeneren kunne ikke hente TCP/IP for agentdemonen.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07152E Varehustjeneren kunne ikke hente TCP/IP-portnummeret. Tjenestenavnet for varehustjeneren er “<tcpip-tjenestenavn>”.

Forklaring: Tjeneren kunne ikke hente portnummeret fra TCP/IP SERVICES-filen ved hjelp av tjenertjenestenavnet som er oppgitt i datavarehussenteret.

Til brukeren: Åpne notisboken for datavarehussenteregenskaper, velg flippen **Tjener** og noter verdien i feltet **Navn på tjenertjeneste**.

Kontroller at dette navnet har en enkelt post i TCP/IP SERVICES-filen. Hvis det finnes flere poster for dette navnet, sletter du alle ekstra poster. Hvis du ikke finner navnet i SERVICES-filen, tilføyer du det manuelt eller kjører klargjøringsprogrammet for datavarehussenteret på nytt. Det anbefales at du bruker standard tjenertjenestenavn og portnummer, som datavarehussenteret tilføyer automatisk under klargjøringen.

DWC07153E Varehustjeneren kunne ikke opprette en meldingskø som skal behandle en jobb av typen “<jobbtype>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07154E Varehustjeneren kunne ikke opprette primærmeldingskøen.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07155E Varehustjeneren kunne ikke slette meldingskøen som blir brukt til å behandle en jobb av typen “<jobbtype>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07156E Varehustjeneren kunne ikke slette primærmeldingskøen.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07157E Varehustjeneren kunne ikke overvåke en av agentprosessene.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

DWC07158E Varehustjeneren kunne ikke stoppe overvåkingen av en av agentprosessene.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07159E Varehustjeneren kunne ikke formatere en agentmelding for å behandle en kommando av typen "<kommandotype>" for utgave "<utgavenummer>" av trinnet "<navn på trinn>".

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07160E Varehustjeneren kunne ikke formatere en agentmelding for å behandle en kommando av typen "<kommandotype>" for databasen "<databasenavn>".

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07161E Varehustjeneren kunne ikke formatere en forespørsel om å generere en agentprosess på vertssystemet "<vertssystemnavn>".

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07162E Varehustjeneren kunne ikke formatere en forespørsel om å avslutte en agentprosess.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07163E Varehustjeneren kunne ikke formatere en forespørsel om å avslutte en agentprosess på vertssystemet "<vertssystemnavn>".

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07164E Varehustjeneren kunne ikke formatere en forespørsel om å stoppe en agentprosess på vertssystemet "<vertssystemnavn>".

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære

returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07165E Varehustjeneren kunne ikke formatere en forespørsel om å legge inn data i utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07166E Varehustjeneren kunne ikke formatere en forespørsel om å slette utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07167E Varehustjeneren kunne ikke formatere en forespørsel om å legge inn data i kaskadetrinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07168E Varehustjeneren kunne ikke formatere en melding om avslutning av jobb.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07169E Varehustjeneren kunne ikke sende en agentkommando av typen “<kommandotype>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07170E Varehustjeneren kunne ikke sende en melding om å avslutte en agentprosess.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07171E Varehustjeneren kunne ikke sende en melding om fullføring av jobb til en klient på port “<portnummer>” for vertssystemet “<vertssystemnavn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07172E Varehustjeneren kunne ikke sende en forespørsel om innlegging av data for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>” til hovedkøen.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07173E Varehustjeneren kunne ikke sende en forespørsel om sletting for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>” til hovedkøen.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07174E Varehustjeneren kunne ikke sende en forespørsel om å generere en agentprosess på vertssystemet “<vertssystemnavn>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke kommunisere med agentdemonen for datavarehussenteret på det oppgitte agentstedet. Dette problemet kan oppstå hvis agentdemonen ikke er startet eller ikke svarer, eller hvis det er et kommunikasjonsproblem. Verdien i den sekundære returkoden (RC2) viser årsaken til problemet.

Til brukeren: Kontroller at maskinen for varehustjeneren har TCP/IP-tilkobling til agentstedet, og at agentdemonen for datavarehussenteret er aktiv. Hvis dette ikke løser problemet, stopper du agentdemonen for datavarehussenteret og starter den på nytt. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, slår du opp på RC2-koden og utfører de anbefalte handlingene.

DWC07175E Varehustjeneren kunne ikke sende en forespørsel om å avslutte en agentprosess på vertssystemet “<vertssystemnavn>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke kommunisere med agentdemonen for datavarehussenteret på det oppgitte agentstedet. Dette problemet kan oppstå hvis agentdemonen ikke er startet eller ikke svarer, eller hvis det er et kommunikasjonsproblem. Verdien i den sekundære returkoden (RC2) viser årsaken til problemet.

Til brukeren: Kontroller at maskinen for varehustjeneren har TCP/IP-tilkobling til agentstedet, og at agentdemonen for datavarehussenteret er aktiv. Hvis dette ikke løser problemet, stopper du agentdemonen for datavarehussenteret og starter den på nytt. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, slår du opp på RC2-koden og utfører de anbefalte handlingene.

DWC07176E Varehustjeneren kunne ikke sende en forespørsel om å utføre en kaskadeoperasjon for et trinn fra trinnet “<navn på trinn>” til hovedkøen.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07177E Varehustjeneren kunne ikke sende en melding om fullføring av jobb til hovedkøen.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07178E Varehustjeneren kunne ikke sende en forespørsel om å stoppe en agentprosess på vertssystemet “<vertssystemnavn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07179E Varehustjeneren oppdaget en uventet feil under mottak av et avslutnings svar fra en agentprosess.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07180E Varehustjeneren oppdaget en uventet feil under mottak av et startsvaer fra en agentprosess.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07181E Varehustjeneren oppdaget en uventet feil under mottak av en melding.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07182E Varehustjeneren oppdaget en uventet feil mens den mottok en melding under behandling av en trinnavhengighetsoersikt.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07183E tjeneren forsøkte å generere en agent, men mottok ingen gyldig bekreftelse på oppstart verken fra agenten eller demonen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Forsøk å avslutte og starte opp igjen agentdemonen for datavarehussenteret. Hvis problemet vedvarer, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07184E Varehustjeneren mottok en uventet melding av typen "<meldingstype>" og undertypen "<meldingsundertype>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Denne feilen kan oppstå hvis avsenderkomponenten i datavarehussenteret er på et annet kodenivå enn mottakerkomponenten. Det kan for eksempel hende at meldingskoden i en datavarehussenteragent på ett vedlikeholds nivå, ikke er kompatibel med en datavarehussentertjener på et annet vedlikeholds nivå. Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07185E Varehustjeneren mottok en uventet melding under behandling av en kommando av typen "<kommandotype>" for utgave "<utgavenummer>" av trinnet "<navn på trinn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Denne feilen kan oppstå hvis avsenderkomponenten i datavarehussenteret er på et annet kodenivå enn mottakerkomponenten. Det kan for eksempel hende at meldingskoden i en datavarehussenteragent på ett vedlikeholds nivå, ikke er kompatibel med en datavarehussentertjener på et annet vedlikeholds nivå. Noter alle opplysningene i

denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07186E Varehustjeneren mottok en uventet melding under behandling av en avhengighetsoversikt av typen “<jobbtype>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”. Den mottatte meldingen var av typen “<meldingstype>” og forespørselstypen “<forespørselstype>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07187E Varehustjeneren mottok en uventet meldingstype “<meldingstype>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Denne feilen kan oppstå hvis avsenderkomponenten i datavarehussenteret er på et annet kodenivå enn mottakerkomponenten. Det kan for eksempel hende at meldingskoden i en datavarehussenteragent på ett vedlikeholds nivå, ikke er kompatibel med en datavarehussentertjener på et annet vedlikeholds nivå. Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07188E Varehustjeneren mottok en meldingstype “<meldingstype>” som ikke støttes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07189E Varehustjeneren ble tidsutkoblet mens den ventet på et avslutnings svar fra en agentprosess.

Forklaring: Agentprosessen er allerede avsluttet, eller den har hengt seg opp.

Til brukeren: Kontroller at agentprosessen er avsluttet på agentstedmaskinen. Hvis den er avsluttet, trenger du ikke å gjøre noe. Hvis den ikke er avsluttet, har agentprosessen hengt seg opp. Avslutt prosessen eller start agentstedmaskinen på nytt. Hvis dette problemet oppstår ofte, kontakter du IBM Kundeservice.

DWC07190E Varehustjeneren oppdaget en uventet feil mens den mottok en melding under behandlingen av en kommando av typen “<kommandotype>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07191E Varehustjeneren kunne ikke formatere en varselmelding om tidspunkt for statusendring for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07192E Varehustjeneren kunne ikke sende en varselmelding om tidspunkt for statusendring for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>” til en klient som lytter på port “<portnummer>” til vertssystemet “<vertssystemnavn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07193E Varehustjeneren kunne ikke formatere en annulleringsmelding for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07194E Varehustjeneren kunne ikke sende en annulleringsmelding for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07195E Varehustjeneren kunne ikke bestemme meldingstypen til en melding som ble mottatt under behandling av en kommando av typen “<kommandotype>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne

feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07196E Varehustjeneren mottok en uventet melding med en kommandotype “<kommandotype>” under starting av en agentprosess.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07197E Varehustjeneren kunne ikke formatere en melding om antall rader for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07198E Varehustjeneren kunne ikke sende en melding om antall rader for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07199E Varehustjeneren kunne ikke motta svaret på en spørring om antall rader for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07200E Varehustjeneren mottok et ugyldig svar på en spørring om antall rader for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07201E Varehustjeneren kunne ikke opprette en meldingskø som den skulle bruke under avslutningen.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07202E Varehustjeneren kunne ikke slette meldingskøen den brukte under avslutningen.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07203E Varehustjeneren kunne ikke formatere avslutningsmeldingen for å sende den til hovedmeldingskøen.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07204E Varehustjeneren kunne ikke sende avslutningsmeldingen til hovedmeldingskøen.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07205E Varehustjeneren mottok ingen svar på avslutningsmeldingen som ble sendt til hovedmeldingskøen.

Forklaring: Delsystemet for kommunikasjon i datavarehussenteret oppdaget en feil.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07206E Varehustjeneren kunne ikke hente Internett-adressen.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke hente Internett-adressen.

Til brukeren: Kontakt den nettverksansvarlige og kontroller at vertssystemnavnet og IP-adressen til datavarehussenteret er gyldige.

DWC07207E Varehustjeneren kunne ikke behandle denne jobben, fordi brukeren ikke har nødvendig autorisasjon.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke behandle denne jobben, fordi brukeren ikke har nødvendig autorisasjon.

Til brukeren: Kontroller at brukeren har gyldig autorisasjon til å utføre oppgaven. Hvis problemet vedvarer, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07220E Varehustjeneren kunne ikke starte den lokale agentprosessen “<navn på utførbar fil for prosess>”.

Forklaring: Det er ikke nok lagerplass til å utføre agentprosessen, eller den utførbare filen for agenten mangler, er ødelagt eller kan ikke utføres.

Til brukeren: Kontroller at “<navn på utførbar fil for agent>”-filen fortsatt finnes i

BIN-delkatalogen i IWH-installeringskatalogen. Hvis filen er der, øker du størrelsen på det virtuelle minnet eller kjører færre agenter samtidig. Hvis problemet vedvarer, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07221E En agentprosess i datavarehussenteret kunne ikke klargjøres.

Forklaring: Agentprosessen ble startet, men mislyktes under klargjøringen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07222E Agentdemonen for datavarehussenteret kunne ikke generere en fjerntliggende agentprosess.

Forklaring: Det er ikke nok lagerplass til å utføre agentprosessen, eller den utførbare filen for agenten mangler, er ødelagt eller kan ikke utføres.

Til brukeren: Kontroller at den utførbare filen for agenten fortsatt finnes i BIN-delkatalogen i IWH-installeringskatalogen. Hvis filen er der, øker du størrelsen på det virtuelle minnet eller kjører færre agenter samtidig. Hvis problemet vedvarer, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07223E Varehustjeneren forsøkte å avslutte en ukjent agentprosess.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07224E Agentdemonen for datavarehussenteret kunne ikke avslutte en fjerntliggende agentprosess.

Forklaring: Datavarehussenteret forsøkte å avslutte en agent og mislyktes.

Datavarehussenteret forsøkte deretter å får datavarehussenterdemonen til å avslutte agenten. Demonen kunne heller ikke avslutte agenten.

Til brukeren: Hvis agenten ble kjørt som en brukerprosess, avslutter du agentprosessen manuelt ved å bruke en riktig kommando for operativsystemet til agentstedet. Hvis agenten ble kjørt som en systemprosess, må du kanskje vente til neste gang du starter systemet på nytt, før du kan rydde opp etter den avsluttede agentprosessen. Du bør fortsatt kunne kjøre andre agenter i mellomtiden.

DWC07225E Agentdemonen for datavarehussenteret kunne ikke avslutte en fjerntliggende agentprosess.

Forklaring: Datavarehussenteret krevde at agentdemonen avsluttet en agent som varehustjeneren ikke lenger kunne kommunisere med. Forsøket mislyktes. Agentprosessen svarer ikke lenger på systemkommandoer, eller den er allerede avsluttet.

Til brukeren: Hvis agenten ble kjørt som en brukerprosess, forsøker du å avslutte agentprosessen manuelt ved å bruke en riktig kommando for operativsystemet til agentstedet. Hvis agenten ble kjørt som en systemprosess, må du vente til neste gang du starter systemet på nytt, før du kan rydde opp etter den avsluttede agentprosessen. Du bør fortsatt kunne kjøre andre agenter i mellomtiden.

DWC07226E Varehustjeneren kunne ikke avslutte en lokal agentprosess.

Forklaring: Agentprosessen er allerede avsluttet, eller den har hengt seg opp.

Til brukeren: Kontroller at agentprosessen er avsluttet. Hvis den er avsluttet, trenger du ikke å

gjøre noe. Hvis den ikke er avsluttet, har agentprosessen hengt seg opp. Avslutt prosessen eller start agentstedmaskinen på nytt.

DWC07227E Den forrige meldingen ble vist mens varehustjeneren klargjorde agentfordeleren.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Du finner årsaken til feilen i den foregående feilmeldingen i loggen.

DWC07228E Den forrige meldingen ble vist mens datavarehussentertjeneren avsluttet agentfordeleren.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Du finner årsaken til feilen i den foregående feilmeldingen i loggen.

DWC07229E Systemsidefilen er snart full. Du bør øke størrelsen for å håndtere antallet agenter som du kjører.

Forklaring: Størrelsen på det virtuelle minnet som er definert på systemet, er utilstrekkelig for å kunne starte flere agentprosesser.

Til brukeren: Øk størrelsen på det virtuelle minnet eller kjør færre agenter samtidig.

DWC07250E Varehustjeneren kunne ikke opprette en jobb for utgave "<utgavenummer>" av trinnet "<navn på trinn>" som svar på en melding av typen "<meldingstype>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussentertet.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07251E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren behandlet en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>" av trinnet "<navn på trinn>".

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Du finner årsaken til feilen i den foregående feilmeldingen i loggen.

DWC07252E Varehustjeneren kunne ikke starte en tråd for å kjøre en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>" av trinnet "<navn på trinn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussentertet.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07253E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren bygde en kommandoliste for en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>" av trinnet "<navn på trinn>".

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Du finner årsaken til feilen i den foregående feilmeldingen i loggen.

DWC07254E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren bygde en kommandoliste for en jobb av typen "<jobbtype>" for databasen "<databasenavn>".

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Du finner årsaken til feilen i den foregående feilmeldingen i loggen.

DWC07255E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren utførte en kommandoliste for en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>" av trinnet "<navn på trinn>".

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Du finner årsaken til feilen i den foregående feilmeldingen i loggen.

DWC07256E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren utførte en kommandoliste for en jobb av typen "<jobbtype>" for databasen "<databasenavn>".

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Du finner årsaken til feilen i den foregående feilmeldingen i loggen.

DWC07257E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren kontrollerte gyldigheten til utgave "<utgavenummer>" av trinnet "<navn på trinn>" for å behandle en jobb av typen "<jobbtype>".

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Du finner årsaken til feilen i den foregående feilmeldingen i loggen.

DWC07258E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren la inn data i en avhengighetsoversikt for en jobb av typen "<jobbtype>" for utgave "<utgavenummer>" av trinnet "<navn på trinn>".

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Du finner årsaken til feilen i den foregående feilmeldingen i loggen.

DWC07259E Varehustjeneren forsøkte å legge inn data i trinnavhengigheten "<navn på trinn>" flere ganger i samme kjøreprosess.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07260E Varehustjeneren forsøkte å rydde opp trinnavhengigheten "<navn på trinn>" flere ganger i samme kjøreprosess.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07261E Varehustjeneren kunne ikke håndtere en ferdigmelding under behandlingen av kjøreprosessen for utgave "<utgavenummer>" av trinn "<navn på trinn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07262E Varehustjeneren kunne ikke håndtere en slettemelding under behandlingen av kjøreprosessen for utgave "<utgavenummer>" av trinn "<navn på trinn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07263E Varehustjeneren kunne ikke definere en radgrense for innleggingen av data i utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”, fordi trinntypen ikke støtter radgrenser.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding. Det kan ikke defineres en radgrense i den gjeldende sammenheng.

DWC07300E Varehustjeneren støtter ikke annullering av jobber av typen “<jobbtype>”.

Forklaring: Det er ikke mulig å avbryte på dette tidspunktet.

DWC07301E Jobbtypen “<jobbtype>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>” ble ikke behandlet, fordi trinnet ikke hadde statusen Produksjon.

Forklaring: Du kan bare utføre denne typen operasjon på et trinn hvis det har statusen Produksjon. Dette trinnet har ikke statusen Produksjon.

DWC07302E Jobbtypen “<jobbtype>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>” ble ikke behandlet, fordi trinnet ikke var fast.

Forklaring: Du kan bare utføre denne typen operasjon på et trinn hvis det ikke er flyktig. Dette trinnet er et flyktig trinn.

DWC07303E Trinnet “<navn på trinn>” ble ikke overført, fordi det ikke hadde statusen Utvikling.

Forklaring: Du kan bare overføre et trinn til statusen Test hvis det har statusen Utvikling. Dette trinnet har ikke statusen Utvikling.

Til brukeren: Hvis trinnet har statusen Utvikling i grensesnittvinduet, fornyer du oversikten. Hvis trinnet ikke kan oppdateres til

en annen status enn Utvikling, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07304E Trinnet “<navn på trinn>” ble ikke midlertidig stoppet, fordi det ikke hadde statusen Produksjon.

Forklaring: Du kan bare degradere et trinn til statusen Test hvis det har statusen Produksjon. Dette trinnet har ikke statusen Produksjon.

Til brukeren: Hvis trinnet har statusen Produksjon i grensesnittvinduet, fornyer du oversikten. Hvis trinnet ikke kan oppdateres til en annen status enn Produksjon, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07305E Trinnet “<navn på trinn>” ble ikke slettet, fordi det ikke var midlertidig stoppet.

Forklaring: Hvis du degraderer et trinn til statusen Utvikling, blir måltabellen til trinnet slettet. Du kan bare degradere et trinn til statusen Utvikling hvis det har statusen Test. Dette trinnet har ikke statusen Test.

Til brukeren: Hvis trinnet har statusen Test i grensesnittvinduet, fornyer du oversikten. Hvis statusen ikke kan oppdateres til noe annet enn statusen Test, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC07307E Utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>” ble ikke slettet, fordi det ikke var lagt inn data i den eller fordi innleggingen av data mislyktes.

Forklaring: Du kan ikke slette en utgave som har denne statusen.

Til brukeren: Vent til denne utgaven har fullført behandlingen før du forsøker å slette den. Hvis denne feilen oppstod for en utgave som har fullført behandlingen, er dette en intern feil. Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07308E Utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>” ble ikke erstattet, fordi det ikke var lagt inn data i den eller fordi innleggingen av data mislyktes.

Forklaring: Du kan ikke erstatte en utgave som har denne statusen.

Til brukeren: Vent til denne utgaven har fullført behandlingen før du forsøker å erstatte den. Hvis denne feilen oppstod for en utgave som har fullført behandlingen, er dette en intern feil. Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07309E Det ble ikke lagt inn data i utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”, fordi innleggingen av data allerede var startet eller fullført.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07310E Utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>” ble ikke erstattet, fordi det ikke var lagt inn data i den eller fordi innleggingen av data mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07311E Varehustjeneren importerte ikke kolonnedata for databasen “<databasenavn>”. Kommandoen ble ikke behandlet fordi det ikke var oppgitt noen tabellnavn.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07312E Varehustjeneren behandlet ikke forespørselen om å behandle en jobb av typen “<jobbtype>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”, fordi den allerede arbeider med en forespørsel som er helt lik.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke utføre operasjonen du bad om, fordi den allerede er i ferd med å utføre den. Denne feilen oppstår hvis en bruker på en annen administrativ klient for datavarehussenteret sendte en forespørsel før den administrative klienten du arbeider på, ble oppdatert med den nye statusen.

Til brukeren: Vent litt og prøv igjen.

DWC07313E Varehustjeneren kunne ikke starte en jobb av typen “<jobbtype>” for den gjeldende utgaven av trinnet “<navn på trinn>”, fordi det blir kjørt en jobb av typen “<jobbtype>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”. De to jobbene kan ikke kjøres samtidig.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke utføre operasjonen du bad om, fordi det vil påvirke en annen operasjon som allerede pågår.

Til brukeren: Vent litt og prøv igjen.

DWC07314E Varehustjeneren er i ferd med å bli tatt ned. Den blir tatt ned når alle jobbene som pågår, er fullført.

Forklaring: Varehustjeneren har allerede mottatt en avslutningsforespørsel.

DWC07315E Gjeldende antall rader for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>” kan ikke bestemmes, fordi det ikke lenger blir lagt inn data i utgaven.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding. Agenten har allerede fullført innleggingen av data i den oppgitte utgaven og avsluttet. Det

endelige antall rader kan nå bare hentes fra statistikkvinduet.

DWC07316E Kataloginformasjon kan ikke importeres fra databasen "<databasenavn>", fordi databasetypen ikke støtter slike spørringer.

Forklaring: Databasetypen du forsøker å importere metadata fra, har ingen funksjon for spørring mot metadata.

Til brukeren: Du finner flere opplysninger i dokumentasjonen fra leverandøren. Legg inn databasebeskrivelsen manuelt.

DWC07317E Planene for trinnet "<navn på trinn>" kunne ikke aktiveres, fordi trinnet ikke hadde statusen Test.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07318E Varehustjeneren kunne ikke tilføye en rad i statistikktabellen for trinnet "<navn på trinn>".

Forklaring: Statistikktabellen kunne ikke oppdateres.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07319E Varehustjeneren kunne ikke gi ny autorisasjon til trinnet "<navn på trinn>", fordi trinnet ikke hadde statusen Test.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07320E Varehustjeneren kunne ikke tilføye et kallenavn for trinnet "<navn på trinn>", fordi trinnet hadde statusen Utvikling.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07321E Varehustjeneren kunne ikke fjerne et kallenavn for trinnet "<navn på trinn>", fordi trinnet ikke hadde statusen Utvikling.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07322E Varehustjeneren kunne ikke autorisere passordet som er oppgitt for brukeren "<bruker-ID>". Feilen oppstod som svar på en autentiseringsforespørsel fra klienten "<klientnavn>".

Forklaring: Passordet som er oppgitt, er feil. En vanlig årsak til denne feilen er at det er brukt stor eller liten bokstav på feil sted. Det skilles mellom store og små bokstaver i passord.

Til brukeren: Oppgi passordet på nytt.

DWC07323E Tabellen for trinnet "<navn på trinn>" ble ikke endret, fordi "<navn på trinn>" ikke har statusen Test.

Forklaring: Du kan bare tilføye nye kolonner til en eksisterende trinntabell hvis trinnet har statusen Test.

Til brukeren: Endre trinnstatusen til Test og prøv operasjonen på nytt.

DWC07324E Varehustjeneren kunne ikke ta et utvalg av data for databasen eller tabellen “<tabellnavn>”, fordi ID-strengen ikke ble funnet.

Forklaring: Du forsøkte å ta et utvalg av data fra en datavarehussentertabell som ikke ble funnet i kontroll databasen til datavarehussenteret.

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte for datavarehussenteret.

DWC07325E Varehustjeneren kunne ikke installere transformeringer fra databasen, fordi opprettelsestypen ikke støttes.

Forklaring:

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07350E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren hentet en agent for behandling av en kommandoliste av typen “< type kommandoliste>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Varehustjeneren kunne ikke starte agentprosessen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07351E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren frigav agenten som ble brukt til å behandle en kommandoliste av typen “<jobbtype>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Det oppstod en feil mens datavarehussenteret avsluttet en agentprosess.

Til brukeren: Kontroller den sekundære

returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07352E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren bygde en kommandoliste for en jobb av typen “<jobbtype>” for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Du finner flere opplysninger i den forrige feilmeldingen.

DWC07353E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren bygde en kommandoliste av typen “<type kommandoliste>” for databasen “<databasenavn>”.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Du finner flere opplysninger i den forrige feilmeldingen.

DWC07354E Det er ikke definert et agentsted for trinnet “<navn på trinn>”, der trinnet skal behandles.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07355E Det er ikke definert noe agentsted som er tilkoblet databasen “<databasenavn>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07356E En agents behandling av en kommando av typen “<kommandotype>” mislyktes for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Agenten oppdaget en feil under behandlingen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07357E En spørring for antall rader mislyktes for utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Datavarehussenteragenten oppdaget en feil under behandling av spørringen for antall rader.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07358E Kallenavnet “<kallenavn>” for trinnet “<navn på trinn>” ble ikke funnet. Feilen oppstod under behandling av en kommando av typen “<kommandotype>”.

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke hente metadataene for det oppgitte kallenavnet fra kontroll databasen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07400E Varehustjeneren kunne ikke hente semaforen “<semafornavn>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07401E Varehustjeneren kunne ikke frigi semaforen “<semafornavn>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07450E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren klargjorde planleggingsfunksjonen.

Forklaring: Det oppstod en feil som hindret varehustjeneren i å starte planleggingsfunksjonen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07451E Den forrige feilen oppstod mens varehustjeneren avsluttet planleggingsfunksjonen.

Forklaring: Det oppstod en feil som hindret varehustjeneren i å stoppe planleggingsfunksjonen.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC07454E Varehustjeneren kunne ikke starte en tråd for planleggingsfunksjonen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07500I Varehustjeneren avbrøt utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

DWC07501E Varehustjeneren kunne ikke avbryte utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>”, fordi det ikke var lagt inn data i den utgaven.

Forklaring: Trinnutgaven kunne ikke avbrytes, fordi den ikke lenger var aktiv da forespørselen om å avbryte ble mottatt.

DWC07502I Varehustjeneren mottok en ny forespørsel om å avbryte utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>” mens utgaven allerede var i ferd med å bli avbrutt.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding. Det ble sendt en forespørsel om å avbryte utgaven av det oppgitte trinnet mens en tidligere forespørsel om å avbryte den samme utgaven ble behandlet. Utgaven vil bli avbrutt.

DWC07550E Varehustjeneren har for lite minne.

Forklaring: Det er ikke nok virtuelt minne tilgjengelig til at varehustjeneren kan utføre operasjonen. Varehustjenertjenesten vil bli avsluttet etter at denne meldingen er vist.

Til brukeren: Øk størrelsen på det virtuelle minne på maskinen der datavarehussentertjeneren ligger, og start tjenestene for datavarehussentertet på nytt.

DWC07551E Varehustjeneren blir avsluttet på grunn av en ubehandlet unntakssituasjon.

Forklaring: Operativsystemet avslutter varehustjeneren på grunn av en unntakssituasjon i programmet som ikke kunne behandles.

Til brukeren: Samle sammen så mye informasjon som mulig om unntakssituasjonen og hva som ble gjort før den oppstod, og rapporter problemet til IBM Kundeservice. Start varehustjeneren på nytt.

DWC07552E Uventet avslutning av varehustjeneren.

Forklaring: Varehustjeneren oppdaget en alvorlig intern feil og blir tatt ned.

Til brukeren: Samle sammen så mye informasjon som mulig om unntakssituasjonen og hva som ble gjort før den oppstod, og rapporter problemet til IBM Kundeservice. Start varehustjeneren på nytt.

DWC07700I Varehustjeneren mottok en advarsel fra agenten.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Ingen.

DWC07900E Utgave “<utgavenummer>” ble ikke funnet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussentertet.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07901E Utgave “<utgavenummer>” av trinnet “<navn på trinn>” kunne ikke merkes som fullført, fordi den oppgitte statusen “<utgavestatus>” ikke var gyldig.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussentertet.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC07902E Trinnet “<navn på trinn>” var ikke oppdatert, fordi det ifølge planen skulle legges inn data i utgave “<utgavenummer>”, “<systemtid>”, men innleggingen av data hadde ikke begynt enda.

Forklaring: Trinnet som mislyktes, var avhengig av dataene fra et annet trinn. Det kunne ikke legges inn data i trinnet som mislyktes, fordi det andre trinnet lå etter planen på det tidspunktet da trinnet som mislyktes, ble startet.

Til brukeren: Bruk funksjonen Kjør nå i vinduet Arbeid pågår til å tvinge frem en innlegging av data i det andre trinnet, og forsøk deretter å kjøre det avhengige trinnet på nytt.

DWC07903E Trinnet “<navn på trinn>” var ikke oppdatert, fordi det ble lagt inn data i utgave “<utgavenummer>” på det tidspunktet.

Forklaring: Trinnet som mislyktes, var avhengig av dataene fra et annet trinn. Det kunne ikke legges inn data i trinnet som mislyktes, fordi det andre trinnet ikke hadde fullført behandlingen på det tidspunktet da trinnet som mislyktes, ble startet.

Til brukeren: Vent til det andre trinnet har fullført behandlingen og forsøk å kjøre det mislykkede avhengige trinnet på nytt.

DWC07904E Trinnet “<navn på trinn>” var ikke oppdatert, fordi utgave “<utgavenummer>” ventet på å bli kjørt på nytt.

Forklaring: Trinnet som mislyktes, var avhengig av dataene fra et annet trinn. Det kunne ikke legges inn data i trinnet, fordi programmet forsøkte å kjøre det andre trinnet på nytt samtidig som det mislykkede trinnet forsøkte å kjøre.

Til brukeren: Vent til det andre trinnet har fullført behandlingen og forsøk å kjøre det mislykkede avhengige trinnet på nytt.

DWC07905E Trinnet “<navn på trinn>” var ikke oppdatert, fordi utgave “<utgavenummer>” ble slettet på det tidspunktet.

Forklaring: Trinnet som mislyktes, var avhengig av dataene fra et annet trinn. Det kunne ikke legges inn data i trinnet, fordi det andre trinnet var i ferd med å slette på det tidspunktet du forsøkte å kjøre det mislykkede trinnet.

Til brukeren: Vent til det andre trinnet har fullført slettingen og forsøk å kjøre det

mislykkede avhengige trinnet på nytt.

DWC07906E Trinnet “<navn på trinn>” var ikke oppdatert, fordi utgave “<utgavenummer>” var den siste utgaven det skulle legges inn data i, og operasjonen mislyktes.

Forklaring: Trinnet som mislyktes, var avhengig av dataene fra et annet trinn. Det kunne ikke legges inn data i trinnet, fordi det siste forsøket på å legge inn data i det andre trinnet, mislyktes.

Til brukeren: Kjør det andre trinnet på nytt og forsøk også å kjøre det mislykkede avhengige trinnet på nytt.

DWC07907E Trinnet “<navn på trinn>” var ikke oppdatert, fordi det ikke var lagt inn data i noen utgaver.

Forklaring: Trinnet som mislyktes, var avhengig av dataene fra et annet trinn. Det kunne ikke legges inn data i trinnet, fordi det andre trinnet ikke har noen utgaver som fullførte behandlingen.

Til brukeren: Kjør det andre trinnet og forsøk å kjøre det mislykkede avhengige trinnet på nytt.

DWC08000E Operasjonen du forsøkte å utføre, støttes ikke av denne agenten.

Forklaring: Datavarehussenterfunksjonen som du forsøkte å bruke, støttes ikke på denne agentstedplattformen.

Til brukeren: Ikke forsøk å bruke denne funksjonen for datavarehussenteret på det gjeldende agentstedet. Kontroller tilgjengelighet og alternativer i datavarehussentertjenesten.

DWC08005I Datavarehussenteragenten er i ferd med å bli avsluttet.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding. Agenten utførte en avslutningskommando som tjeneren sendte.

DWC08010E Agentmeldingen var for lang og ble avkuttet fra “<første telling>” poster til “<siste telling>” poster i den returnerte katalogoversikten.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret. En mulig årsak er at tabellisten som ble returnert, er for stor.

Til brukeren: Bruk en tabellkvalifikator til å redusere antallet tabeller som blir returnert. Hvis dette ikke løser problemet, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC08205E Agenten mottok for få inndataparametere. Du må oppgi tjenerporten og vertsnavnet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC08206E Agenten mottok for mange inndataparametere.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC08207E Agenten mottok en ugyldig utgavetype.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC08210E Agenten mottok ugyldige inndataparametere: “<parameternavn>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC08215E Agentkommandoene er i feil rekkefølge.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC08220E Agentdemonen mottok en ugyldig kommando.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC08221E Agentdemonen kan ikke kommunisere gjennom den tildelte porten.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Kontroller at portnumrene som er nødvendige for tjeneren, loggeren og agenten, ikke er i bruk av andre verktøy.

DWC08225E Systemet har for lite minne. Sidefilen har nådd grensen. Det kan ikke genereres flere agenter.

Forklaring: Agentdemonen for datavarehussenteret kunne ikke starte en agentprosess, fordi systemet har for lite virtuelt minne.

Til brukeren: Øk størrelsen på det virtuelle minnet på agentstedmaskinen, lukk noen applikasjoner på den maskinen eller kjør færre agenter samtidig.

DWC08405E Inndatakommandolinjen var for lang. Kommandoen var: “<kommando>”.

Forklaring: Filbehandlingskommandoen som ble sendt til agenten, var for lang.

Til brukeren: Reduser lengden på kommandoen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakter du IBM Kundeservice.

DWC08410E Agenten kunne ikke utføre et datavarehussenterprogram.

Forklaring: Hvis det ble returnert en sekundær returkode (RC2), ble agenten kjørt, men mislyktes under utføring. Verdien for RC2 er returkoden som datavarehussenterprogrammet returnerte.

Hvis RC2 = 1 for en NT-agent, kan dette bety at det fullstendige programnavnet på siden Program i notisboken Program er feil, eller at programmet ikke er installert.

Hvis RC2 = 127 for en AIX-agent, kan dette bety at det fullstendige programnavnet på siden Program i notisboken Program er feil, at programmet ikke er installert eller at bruker-IDen som er oppgitt for dette agentstedet, ikke har utførings- eller leseautorisasjon. Begge autorisasjonstypene kreves.

Hvis RC2 ikke ble returnert, er årsaken at filen for datavarehussenterprogrammet ikke ble funnet, eller at den ikke har et format som kan utføres.

Til brukeren: Kontroller verdien for RC2. Hvis en returkode som er forskjellig fra null, ble returnert av datavarehussenterprogrammet, utfører du de anbefalte handlingene for den returkoden, som du finner i dokumentasjonen til datavarehussenterprogrammet. Hvis programmet er et av IBM-programmene som fulgte med datavarehussenteret, finner du dokumentasjonen i katalogen for datavarehussenterprogrammet på CD-ROMen.

Hvis verdien for RC2 er en nullverdi eller null, kontrollerer du at banen og filnavnet som ble oppgitt for datavarehussenterprogrammet, fortsatt er gyldige. Hvis de er gyldige, kontrollerer du at datavarehussenterprogrammet fortsatt har et format som kan utføres.

DWC08411E Agenten kunne ikke gi en FTP-kommando.

Forklaring: Agenten kunne ikke opprette en FTP-forbindelse til vertsmaskinen.

Til brukeren: Kontroller at vertsnavnet,

bruker-IDen og passordet som er oppgitt for FTP, er riktig.

Hvis vertsnavnet, bruker-IDen og passordet er riktig, gjør du slik:

- Kontroller at FTP er kommandoen som blir brukt på ditt system for å starte en FTP-sesjon
- Bekreft at FTP-demonprosessen er aktiv på vertsmaskinen.
- Gi ping-kommandoen fra agentstedet til vertsmaskinen for å kontrollere at det finnes en TCP/IP-forbindelse.

DWC08412E Agenten kunne ikke slette FTP-filen.

Forklaring: FTP-operasjonen mislyktes. Filen som ble hentet av FTP, er ikke lenger på agentstedet, eller filen er i bruk av en annen prosess.

Til brukeren: Kontroller at filen ble hentet til banen som er definert i databasedefinisjonen, og at filen finnes. Hvis den finnes, kontrollerer du om den blir brukt av en annen prosess.

DWC08413E Filen er ikke utførbar, eller den har et ugyldig format for utførbare filer.

Forklaring: Datavarehussenterprogrammet har et ugyldig format og kan ikke kjøres. Filen det blir referert til, er ikke en utførbar fil, eller den er en ødelagt utførbar fil.

Til brukeren: Kontroller at filen for datavarehussenterprogrammet finnes, og at den er utførbar.

DWC08414E Kommandotolken er ødelagt eller mangler.

Forklaring: Kommandotolken eller skallet for operativsystemet er ødelagt eller mangler.

Til brukeren: Kontroller at kommandotolken eller skallprogrammet for operativsystemet fremdeles fungerer på agentstedet.

DWC08420E Det er ikke nok minne, tilgjengelig minne er ødelagt eller det finnes en ugyldig blokk.

Forklaring: Det var ikke nok virtuelt minne tilgjengelig på agentstedmaskinen til at agenten kunne generere en prosess eller tilordne en databuffer.

Til brukeren: Øk størrelsen på det virtuelle minnet på agentstedmaskinen, lukk noen applikasjoner på den maskinen eller kjør færre agenter samtidig. Hvis du starter agentstedmaskinen på nytt, kan det også bidra til å friggi minne.

DWC08425E Filen som skulle behandles, var bare for lesing. Filnavnet var: "<filnavn>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke slette eller skrive til en fil som er overført av FTP, fordi agenten bare hadde leseautorisasjon for filen.

Til brukeren: Endre systeminnstillingene for å sikre at filer som blir overført av FTP, er opprettet på agentstedmaskinen, og at agentbruker-IDen har både lese- og skriveautorisasjon for dem.

DWC08430E Filen eller banen ble ikke funnet. Filnavnet var: "<filnavn>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke slette eller skrive til en fil som er overført av FTP, fordi filen ikke ble funnet. En annen prosess eller bruker kan ha flyttet eller slettet filen.

Til brukeren: Kjør trinnet på nytt og kontroller at ingen andre prosesser eller brukere sletter eller flytter målfilen etter at den er opprettet. Datavarehussenteret sletter filen når behandlingen er fullført.

DWC08440E Oppdateringen av profilen for Intersolv ODBC-styreprogrammet mislyktes.

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke oppdatere eller opprette filen QETXT.INI

som ODBC-styreprogrammene bruker, eller det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Kontroller at agenten har lese- og skriveautorisasjon for katalogen der filen QETXT.INI skal opprettes. Dette er enten systemkatalogen eller katalogen der kildetekstfilen ligger. Hvis agenten har lese- og skriveautorisasjon for denne katalogen, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC08445E Tekstfilen hadde en ugyldig datatype for feltet "<feltnavn>". SQL-datatypen "<datatype>" støttes ikke.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC08450E Kunne ikke laste inn bruker-DLLen "<DLL-navn>".

Forklaring: Datavarehussenteret kunne ikke laste inn en DLL-fil for datavarehussenterprogrammet i minnet, eller DLL-filen ble ikke funnet.

Til brukeren: DLL-filen mangler eller er ødelagt, eller banen er feil. Kontroller at DLL-filen fremdeles finnes, at den fremdeles er gyldig og at bibliotekbanen for agentstedet inneholder banen som er oppgitt i definisjonen for datavarehussenterprogrammet, eller at bibliotekbanen for agentstedet inneholder en bane til DLL-filen.

DWC08455E Fant ikke adressen til brukerfunksjonen "<funksjonsnavn>".

Forklaring: Datavarehussenteret fant ikke den oppgitte funksjonen i den oppgitte DLL-filen.

Til brukeren: Kontroller at navnet på et gyldig DLL-inngangspunkt ble definert i definisjonen til datavarehussenterprogrammet. Velg Innstillinger > Datavarehussenter Program i arbeidsområdet til Datavarehussenter.

DWC08457E Kunne ikke utføre brukerfunksjonen "<funksjonsnavn>".

Forklaring: OS/2-agenten kunne ikke utføre en DLL-fil som er kalt opp.

Til brukeren: Kontroller den sekundære returkoden (RC2) og utfør de anbefalte handlingene.

DWC08460E FTP mislyktes. Kontroller bruker-IDen, passordet og filnavnet. Det kan hende det skiller mellom store og små bokstaver, avhengig av vertsmaskinen.

Forklaring: FTP-kommandoen kunne ikke overføre kildefilen til agentstedmaskinen.

Til brukeren: Kontroller at filen du forsøker å overføre, finnes på FTP-tjerner-maskinen, og at bruker-IDen og passordet du oppgav til FTP-kommandoen, er riktig.

DWC08461E Det oppstod en feil under åpning av en konverteringstabell for kodesett eller under konvertering av data mellom Unicode og det lokale kodesettet.

Forklaring: Forespørselen ble sendt til en fjerntliggende datavarehussenteragent for utføring, men den fjerntliggende agenten kunne ikke åpne en konverteringstabell for kodesett for å konvertere forespørselsmeldingen til det lokale kodesettet.

Til brukeren: Kontroller at operativsystemet der agenten ligger, har riktig konverteringstabell for konvertering fra Unicode til det lokale kodesettet. Se i filen IWH.environment for å finne ut hvilket lokalt kodesett agenten bruker på UNIX. Hvis det lokale kodesettet er feil, redigerer du filen IWH.environment og starter agentdemonen på nytt.

Hvis du fikk denne feilmeldingen mens du arbeidet på en Sun Solaris-plattform, kan du definere strengen for det lokale Solaris-kodesettet ved hjelp av systemvariabelen

VWA_LOCALE_TABLE. Start agentdemonen på nytt og prøv igjen.

DWC08462E An error occurred while converting an agent message from wide characters to multibyte characters.

Forklaring: Your remote agent attempted to send a response to your warehouse server, but it encountered an error while converting your response message from wide character format to multibyte character format.

Til brukeren: Hvis agenten kjøres på UNIX-plattformen, kontrollerer du at riktig kodesett er definert i filen IWH.environment. Hvis ikke, redigerer du filen IWH.environment og starter demonen på nytt. Ellers kontakter du teknisk støtte for operativsystemet for å kontrollere om operativsystemet blir vedlikeholdt på riktig måte.

DWC08463E An error occurred while converting agent message from multibyte characters to wide characters.

Forklaring: Your remote agent attempted to process your request message and encountered an error while converting the message from multibyte character format to wide character format.

Til brukeren: Hvis agenten kjøres på UNIX-plattformen, kontrollerer du at riktig kodesett er definert i filen IWH.environment. Hvis ikke, redigerer du filen IWH.environment og starter demonen på nytt. Ellers kontakter du teknisk støtte for operativsystemet for å kontrollere om operativsystemet blir vedlikeholdt på riktig måte.

DWC08472E Transformeringene for datavarehussenteret kunne ikke registreres i mål-databasen.

Forklaring: Transformeringene for datavarehussenteret kunne ikke registreres i mål-databasen.

Til brukeren: Du finner flere opplysninger i den sekundære returkoden for datavarehussenteret og i systemmeldingen.

DWC08474E Transformeringene for datavarehussenteret kunne ikke slettes fra mål databasen.

Forklaring: Transformeringene for datavarehussenteret kunne ikke slettes fra mål databasen.

Til brukeren: Du finner flere opplysninger i den sekundære returkoden for datavarehussenteret og i systemmeldingen.

DWC08505E Agenten kunne ikke tildele ODBC-miljøreferansen.

Forklaring: ODBC-styreprogramstyreren kunne ikke tildele lager for miljøreferansen. Systemet har lite minne, eller det er en alvorlig feil i ODBC-styreprogramstyreren.

Til brukeren: Kontroller størrelsen på det virtuelle minnet på maskinen. Hvis det ikke ser ut til at det er lite virtuelt minne, kan du forsøke å installere ODBC-styreprogramstyreren på nytt.

DWC08510E Agenten kunne ikke tildele ODBC-tilkoblingsreferansen.

Forklaring: Agenten kunne ikke hente en ODBC-tilkoblingsreferanse. Årsaken til dette kan være en feil ved tildeling av lager, en databasefeil eller en operativsystemfeil.

Til brukeren: Kontroller størrelsen på det virtuelle minnet på maskinen. Hvis det ikke ser ut til at det er lite virtuelt minne, kan du kontrollere SQLSTATE som kom med denne feilmeldingen (hvis det ble returnert en verdi).

DWC08515E Agenten kunne ikke tilkoble til ODBC-datakilden: "<kildenavn>".

Forklaring: Et forsøk på å tilkoble til den oppgitte databasen mislyktes. Det kan være mange årsaker til at forsøket mislyktes. Disse årsakene er de mest vanlige: Databasen er ikke katalogisert som en DSN for ODBC-systemet

(hvis agenten kjøres på Windows NT), tilkoblingen fra agentstedmaskinen til den oppgitte databasen mislyktes eller er ikke konfigurert riktig, eller bruker-IDen eller passordet som er oppgitt, er ikke riktig.

Til brukeren: Kontroller at bruker-IDen og passordet som er oppgitt, er gyldig.

Hvis agenten kjøres på Windows NT, kontrollerer du at den oppgitte databasen er katalogisert som en system-DSN i ODBC-styreprogramstyreren. Hvis du bruker CA/400 for å få tilgang til en AS/400-database, kontrollerer du at du har installert den nyeste CA/400-servicepakken og kjører cwbcfg.exe for å aktivere CA/400 til å kjøre som en systemoppgave. Du finner flere opplysninger om servicepakken og cwbcfg.exe på web-siden

<http://www.as400.ibm.com/clientaccess/service.htm>. Du kan også se i dokumentasjonen fra databaseleverandøren etter mulige årsaker for at tilkoblingen mislyktes.

DWC08516E Agenten kunne ikke definere tilkoblingsalternativer for ODBC-kilden "<kildenavn>".

Forklaring: Datavarehussenteragenten forsøkte å sende et SQLExecute()-kall til databasen og mottok en returkode som ikke var null. Kontroller aktivitetsloggen for å se om det finnes flere SQL-feilmeldinger.

Til brukeren: Hvis det ikke finnes flere SQL-feilmeldinger i aktivitetsloggen, aktiverer du DB2-sporing eller ODBC-sporing, avhengig av hvilken som er aktuell å bruke.

DWC08520E Agenten kunne ikke tildele ODBC-setningsreferansen.

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke hente en ODBC-setningsreferanse. Denne feilen kan oppstå hvis tilkoblingen til kilden ikke var opprettet eller hvis ODBC-styreprogramstyreren ikke kunne tildele minne for en setningsreferanse.

Til brukeren: Kontroller størrelsen på det virtuelle minnet på maskinen. Hvis det ikke ser ut til at det er lite virtuelt minne, kontrollerer du

om databasetilkoblingen er slettet. Hvis du kan gjenskape problemet, kan du bruke sporingsfunksjonen til databaseleverandøren for å finne ut om databasetilkoblingen er slettet.

DWC08525E Agenten kunne ikke utføre SQL-setningen "<setning>".

Forklaring: SQL-setningen som datavarehussenteragenten forsøkte å utføre, mislyktes.

Til brukeren: Se på innstillingen for SQL-feilbehandling i notisboken for trinnet. Kontroller at innstillingen er satt til å behandle feil på en måte som du liker. Hvis du er fornøyd med denne innstillingen, slår du opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databaseleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08530E Agenten kunne ikke hente data fra kildedatabasen.

Forklaring: Datavarehussenteragenten oppdaget en feil under henting av en rad fra kilderesultatsettet.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databaseleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08535E Agenten kunne ikke legge inn data i måldatabasen.

Forklaring: Datavarehussenteragenten oppdaget en feil under innlegging av data i måltabellen.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databaseleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

Hvis SQL-koden er 30081 og SQLSTATE er 40003, sjekker du DB2-loggen for å kontrollere at det er nok loggplass for innlegging av data i måltabellen.

DWC08540E Agenten kunne ikke frakoble fra ODBC-kilden: "<databasenavn>".

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke frakoble fra den oppgitte databasen.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databaseleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08541E Det finnes ingen forbindelse til kilden.

Forklaring: Datavarehussenteragenten mottok en kommando om å frakoble fra en database, men forbindelsen var allerede avbrutt.

DWC08545E Agenten kunne ikke hente det samlede antallet kolonner i resultatsettet.

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke hente antall kolonner i resultatsettet.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databaseleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08546E Agenten kunne ikke hente et kolonneattributt.

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke hente metadata for en kolonne fra databasesystemet.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databaseleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08547E Agenten kunne ikke hente det samlede antall rader som er satt inn i måldatabasen.

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke hente antall rader som er satt inn i måltabellen fra måldatabasen.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra

databasleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08550E Agenten kunne ikke sende API-kallet SQLDescribeCol for ODBC.

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke hente metadata for en kolonne.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databasleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08555E Agenten kunne ikke binde kolonneattributter til de valgte kolonnene fra kildedatabasen.

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke binde en buffer som skal lagre dataene som blir hentet fra en kolonne i resultatsettet.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databasleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08560E Agenten kunne ikke binde kolonneattributter til innsetningskolonnene i måldatabasen.

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke binde en buffer som skal lagre dataene du vil sette inn i en kolonne i måltabellen.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databasleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

Hvis trinnet viser til en transformering, kontrollerer du om de lagrede prosedyrene for datavarehussenteret er installert i måldatabasen.

DWC08565E Agenten kunne ikke klargjøre en SQL-streng for utføring. Setningen var: "<setning>".

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke klargjøre en dynamisk SQL-setning.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databasleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08570E Agenten mislyktes med en intern feil.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC08575E Agenten kunne ikke sende API-kallet SQLExecute.

Forklaring: Datavarehussenteragenten mottok en returkode som ikke var null, da den forsøkte å sende et SQLExecute()-kall til databasen.

Til brukeren: Kontrollerer aktivitetsloggen for å se om det finnes flere SQL-feilmeldinger. Hvis ikke det finnes flere, aktiverer du DB2-sporingen eller ODBC-sporingen (avhengig av hvilken som er aktuell å bruke) og kjører trinnet på nytt.

DWC08580E Agenten kunne ikke iverksette for ODBC-kilden "<datakildenavn>".

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke iverksette endringene som er utført for den oppgitte ODBC-kilden.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databasleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08585E Agenten kunne ikke tilbake stille for ODBC-kilden "<datakildenavn>".

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke tilbake stille handlingsendringene som er utført for den oppgitte ODBC-kilden.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databasleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08590E Agenten kunne ikke frigi en setningsreferanse.

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke frigi en ODBC-setningsreferanse.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databasleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08600E Agenten kunne ikke hente katalogtabellinformasjon.

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke hente metadataene for tabellen du bad om.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databasleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08605E Agenten kunne ikke hente katalogkolonneinformasjon.

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke hente metadataene for kolonnen du bad om.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databasleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08610E Det ble ikke oppdatert eller satt inn noen data.

Forklaring: Det ble ikke returnert noen rader da trinnet ble kjørt. Denne feilmeldingen blir bare returnert hvis du har oppgitt at et tomt resultatsett er en feil.

DWC08615E Det skilles mellom store og små bokstaver i navnet på importtabellen. Navnet som er oppgitt, er feil, eller det finnes ikke. Tabellnavn: "<tabellnavn>".

Forklaring: Tabellen eller tabellene du forsøkte å importere, ble ikke funnet. Denne feilen oppstår vanligvis på grunn av et ugyldig

tabellnavn eller en ugyldig kvalifikator (oppretter).

Til brukeren: Kontroller at du har stavet tabellnavnet og kvalifikatoren (oppretteren) du oppgav, riktig, og at du har riktig bruk av store og små bokstaver. Det skilles mellom store og små bokstaver for disse verdiene på noen plattformer.

DWC08620E SELECT-setningen hadde "<antall på SELECT-liste>" kolonner mens INSERT-setningen hadde "<antall på INSERT-liste>" kolonner.

Forklaring: Antallet verdier som skal settes inn i måltabellen, er forskjellig fra antallet kolonner som er valgt fra kildetabellen.

Til brukeren: Kontroller at måltabellen har det samme antallet kolonner som SELECT-listen som er definert på siden Kolonnetilordning i notisboken for trinn.

DWC08625E Kolonnen "<type>" som brukes, er en ugyldig eller ustøttet SQL-datatype: "<ukjent datatype>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC08630E Det ble oppdaget en feil under utføring av en lagret prosedyre. Du finner flere opplysninger i den sekundære returkoden og "<kontrolldatabasekvalifikatoren>.logTable i målvarehusdatabasen.

Forklaring: Transformeringen ble ikke utført.

Til brukeren: Undersøk den utfyllende meldingen i den definerte loggtabellen i måldatabasen for transformeringen og rett feilen. Hvis du ikke finner ut av problemet ved å undersøke den definerte loggtabellen i måldatabasen, aktiverer du CLI-sporingen for DB2 og ser etter eventuelle DB2-feilmeldinger.

DWC08635E Under utføring av en lagret prosedyre ble det oppdaget en feil på grunn av at det manglet data.

Forklaring: Du bad om å utføre en lagret prosedyre eller transformering, men databasesystemet finner ingen data for den lagrede prosedyren eller transformeringen som skal utføres.

Til brukeren: For å løse dette problemet aktiverer du CLI-sporingen for DB2 eller ODBC-sporingen (avhengig av hvilken som er aktuell å bruke) og ser etter feilmeldinger.

DWC08700E Agenten kunne ikke avbryte ODBC-utføringen.

Forklaring: Datavarehussenteragenten kunne ikke avbryte behandlingen av en SQL-setning.

Til brukeren: Slå opp på verdien for SQL-koden eller SQLSTATE i dokumentasjonen fra databaseleverandøren for å finne ut hva du bør gjøre.

DWC08710E Det er for sent å avbryte denne jobben. Jobben blir ikke avbrutt. Den gjeldende kommandoen som blir utført, er "<kommandonavn>".

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding. Du kan ikke avbryte en trinnutgave etter at du har iverksatt endringer, tilbakestill endringer eller koblet deg fra en kilde- eller måltabell. Endringene i måltabellen er allerede utført.

DWC08715E Datavarehussenteragenten kunne ikke hente primærnøkkelinformasjonen fra kilden.

Forklaring: Denne feilen kan skyldes en rekke ulike problemer. Det kan for eksempel være en kommunikasjonslinjefeil, et minnetildelingsproblem, et tidsutkobling som er utløpt eller et internt problem. Det interne problemet kan være en ugyldig pekerstatus eller en ugyldig streng- eller bufferlengde.

Til brukeren: Finn årsaken til feilen. Kontroller at kommunikasjonslinjen er tilkoblet, at det er tildelt nok minne og at en tidsutkobling ikke er utløpt.

Hvis kommunikasjonslinjen er tilkoblet, det er tildelt nok minne og det ikke finnes noen tidsutkoblinger som er utløpt, har det oppstått en intern feil. Kjør en agentsporing og kontakt IBM Kundeservice.

DWC08720E Datavarehussenteragenten kunne ikke hente fremmednøkkelinformasjonen fra kilden.

Forklaring: Denne feilen kan skyldes en rekke ulike problemer. Det kan for eksempel være en kommunikasjonslinjefeil, et minnetildelingsproblem, et tidsutkobling som er utløpt eller et internt problem. Det interne problemet kan være en ugyldig pekerstatus eller en ugyldig streng- eller bufferlengde.

Til brukeren: Finn årsaken til feilen. Kontroller at kommunikasjonslinjen er tilkoblet, at det er tildelt nok minne og at en tidsutkobling ikke er utløpt.

Hvis kommunikasjonslinjen er tilkoblet, det er tildelt nok minne og det ikke finnes noen tidsutkoblinger som er utløpt, har det oppstått en intern feil. Kjør en agentsporing og kontakt IBM Kundeservice.

DWC08730E Datavarehussenteragenten mottok en ugyldig trinnparameter ved oppstart.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Kjør en agentsporing og kontakt IBM Kundeservice.

DWC08800E Operasjonen du forsøkte å utføre, støttes ikke av denne agenten.

Forklaring: Funksjonen du forsøkte å bruke, støttes ikke av denne utgaven av datavarehussenteragenten for agentstedet du valgte.

Til brukeren: Unngå å bruke funksjonen eller bruk en agent som kjøres på en annen plattform som støtter funksjonen.

DWC09001E En datavarehussenterprosess ble tidsutkoblet mens den ventet på en operativsystemaktivitet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09002E Det oppstod en feil under oppretting av en ny prosess.

Forklaring: Hvis denne meldingen er den sekundære returkoden for melding 7220, kan det skyldes en ugyldig bruker-ID eller et ugyldig passord som er oppgitt for agentsteddefinisjonen, eller at den utførbare agenten, IWH2AGNT, mangler eller er ødelagt.

Til brukeren: Kontroller bruker-IDen og passordet som er oppgitt for agentsteddefinisjonen. Hvis disse opplysningene er riktige, kan du ta kontakt med IBM Kundeservice for å få mer hjelp.

DWC09003E Det oppstod en feil under avslutning av en eksisterende prosess.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09004E Du bad om å starte en prosess som allerede var aktiv.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09005E Du bad om å avslutte en prosess som ikke lenger var aktiv.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09006E Det oppstod en feil under oppretting av en ny tråd.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09007E Det oppstod en feil under avslutning av en eksisterende tråd.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09008E Det ble gjort et forsøk på å opprette en tråd som allerede eksisterer.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09009E Det ble gjort et forsøk på å stoppe en tråd som ikke lenger eksisterer.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09010E Det oppstod en feil under henting av en gjensidig utelukkende semafor.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09011E Det ble gjort et forsøk på å hente en gjensidig utelukkende semafor som allerede var hentet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09012E Det oppstod en feil under frigivning av en gjensidig utelukkende semafor.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09013E Det ble gjort et forsøk på å frigi en gjensidig utelukkende semafor som allerede var frigitt.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09014E Det oppstod en feil under oppretting av en gjensidig utelukkende semafor.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09015E Det ble gjort et forsøk på å hente eller frigi en gjensidig utelukkende semafor som ikke var åpen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09016E Det oppstod en feil under signalisering av en aktivitetssemafor.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09017E Det oppstod en feil under venting på en aktivitetssemafor.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09018E Det oppstod en feil under oppretting av en aktivitetssemafor.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09019E Det oppstod en feil under åpning av INI-filen for datavarehussenteret (i registeret).

Forklaring: Det var ikke mulig å få tilgang til datavarehussenterdelen i NT-registeret.

Til brukeren: Kontroller at bruker-IDen og passordet som ble oppgitt under klargjøringen, har administrasjonsautorisasjon, og at postene finnes i NT-registeret for HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/IBM/Datavarehu

DWC09020E Kunne ikke hente sikkerhetsdefinisjonsinformasjonen for bruker-IDen som ble oppgitt med bruker-IDen for agentstedet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09021E SET-signal for aktivitetssemafor mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09022E RESET-signal for aktivitetssemafor mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09102E Det finnes allerede en meldingskø.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09103E Oppretting av meldingskø mislyktes. Dette kan bety at en annen prosess bruker det samme portnummeret.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09104E Sletting av meldingskø mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09105E Antallet meldingskøforekomster er ugyldig.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09106E Meldingskøyttingen ble avbrutt på unormal måte.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09107E Køen mottok en ugyldig melding.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09108E Det ble mottatt en ugyldig meldingstype.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09109E Det ble oppgitt en ugyldig størrelse for meldingskø.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09110E Det ble sendt et ugyldig meldingsnummer til meldingskøen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09111E Det ble mottatt et ugyldig meldingskønavn.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09112E Meldingskøen ble ikke opprettet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09113E Slettingen av meldingskøen mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09114E Meldingen ble ikke mottatt.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09115E Meldingskøen ble ikke godtatt.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09116E Meldingskøen ble ikke sendt.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09117E Meldingskøen ble tidsutkoblet før meldingen ble mottatt.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren:

1. Hvis du importerer tabellnavn, begrenser du listen til færre tabeller. Nedenfor ser du noen måter du kan gjøre dette på.
 - Be om tabeller, men ikke utsnitt.
 - Bruk en tabellkvalifikator.
 - Be om en tabellkvalifikator og et tabellnavn.
2. Øk start/stopp-tidsutkoblingen for agenten i konfigurasjonen.
3. Hvis dette ikke løser problemet, noterer du alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakter IBM Kundeservice.

DWC09118E Det ble oppgitt et ugyldig meldingsnummer.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09119E Det ble oppgitt en ugyldig tegntype (ikke Unicode) for meldingskøen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09120E Meldingskøen mottok ingen meldinger.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09121E Det maksimale antallet klienter blir allerede kontrollert (polling).
Maksimalt antall klienter:
“<antall>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09122E Klientnavnet er ugyldig.
Klientnavn: “<navn>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09123E Tabellen for kontroll av klienter (polling) har ikke plass til flere klienter. Gjeldende antall klienter:
“<antall>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09124E Kontroll (polling) av en partnerprosess mislyktes, noe som betyr at partneren har mistet forbindelsen eller er blitt avbrutt.
Ping-melding: “<melding>”.
Antall sløyfer: “<antall>”.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09125E Det finnes ingen navn på avbrutte klienter, som kan returneres.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09141E SET-metode for meldingsattributt mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09142E GET-metode for meldingsattributt mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09143E SET-metode for meldingsattributt inneholder ugyldige data.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09144E Meldingen er ikke klar for sending.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09145E Innholdet i meldingen er ødelagt.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09146E Innholdet i meldingen inneholder en tegntype (ikke Unicode) som ikke støttes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09147E Meldingspakketoden mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09148E Meldingspakkebuffer for stor.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09149E Meldingskoden for datavarehussenterklienten er på et eldre versjonsnivå og kan ikke kommunisere med den installerte varehustjeneren.

Forklaring: Meldingskoden for datavarehussenterklienten er på et eldre versjonsnivå og kan ikke kommunisere med den installerte varehustjeneren.

Til brukeren: Du må oppgradere klientkoden slik at den samsvarer med varehustjernerivået.

DWC09152E Win32-funksjonen FormatMessage() mislyktes. Forsøk på oppslag for returkoden: "<returkode>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09153E Win32-funksjonen LoadLibrary() mislyktes. Forsøkte å laste inn fil: "<filnavn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09154E Win32-funksjonen RegCreateKeyEx() mislyktes. Delnøkkel: "<delnøkkel>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09155E Win32-funksjonen RegSetValueEx() mislyktes. Verdi: "<verdi>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09156E Win32-funksjonen RegisterEventSource() mislyktes. Kildenavn for aktivitet: "<kildenavn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09157E Win32-funksjonen ReportEvent() mislyktes. Aktivitetskode: "<kode>". Aktivitetstype: "<type>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09158E Datavarehussenteret kunne ikke slette en nøkkel fra Windows NT-registeret.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09159E Win32-funksjonen RegOpenKeyEx mislyktes. Nøkkel: "<nøkkel>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09160E Win32-funksjonen RegQueryValueEx mislyktes. Verdi: "<verdi>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09161E Win32-funksjonen GetEnvironmentVariable mislyktes. Variabelnavn: "<navn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09162E Konfigurasjonsvariabelen "<variabelnavn>" ble ikke funnet i konfigurasjonstabellen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09163E Konfigurasjonsvariabelen "<variabelnavn>" er ikke en numerisk variabel.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09164E Konfigurasjonsvariabelen "<variabelnavn>" er ikke en tegnstringvariabel.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09171E NT-tjenesten "<tjenestenavn>" kunne ikke startes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09172E Win32-funksjonen OpenSCManager() mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09173E Win32-funksjonen CreateService() mislyktes. Tjenestenavn: "<tjenestenavn>". Tjenestebeskrivelse: "<tjenestebeskrivelse>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09181E Et kall til new mislyktes. Navn på minne: "<navn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09191E Et kall til _wfopen() mislyktes. Filnavn: "<filnavn>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09192E Et kall til fwprintf() mislyktes. Filnavn: "<filnavn>". Streng: "<streng>".

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09203E Det ble mottatt et ugyldig antall argumenter.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09204E Det ble mottatt et ugyldig argument.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i datavarehussenteret.

Til brukeren: Noter alle opplysningene i denne feilmeldingen og kontakt IBM Kundeservice.

DWC09205E DB2-kommandoen Opprett database mislyktes for kontroll databasen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10004E WSAEINTR Kallet (blokkeringen) ble avbrutt via WSACancelBlockingCall().

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWCE10009 WSAEBADF

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10013E WSAEACCES Adressen du bad om, er en kringkastingsadresse, men riktig flagg var ikke definert.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10014E WSAEFAULT Argumentet er ikke en gyldig del av brukeradresseområdet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10022E WSAEINVAL Kontakten er ikke bundet til en adresse ved hjelp av **BIND**, eller lyttfunksjonen var ikke startet før godkjenning (accept).

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10024E WSAEMFILE Køen er tom idet den blir godkjent, og det er ingen beskrivelser (**DESCRIPTOR**) tilgjengelig.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10035E WSAEMFILE Det finnes ikke flere tilgjengelige filbeskrivelser.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10036E WSAEINPROGRESS Det pågår en Windows Sockets-operasjon som blokkerer.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10037E WSAEALREADY Den asynkrone rutinen som ble avbrutt, er allerede fullført.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10038E WSAENOTSOCK Beskrivelsen er ikke en kontakt.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10039E WSAEDESTADDRREQ En mottakeradresse kreves.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10040E WSAEMSGSIZE Datagrammet var for stort til å få plass i den oppgitte bufferen og ble avkuttet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10041E WSAEPROTOTYPE Den oppgitte protokollen er av feil type for denne kontakten.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10042E WSAENOPROTOPT Parameteren er ukjent eller den støttes ikke av kontaktypen i operativsystemet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10043E WSAEPROTONOSUPPORT Den oppgitte protokollen støttes ikke.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10044E WSAESOCKTNOSUPPORT Den oppgitte kontakttypen støttes ikke i denne adressefamilien.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10045E WSAEOPNOTSUPP Kontakten det blir referert til, er ikke av en type som støtter forbindelsesorientert service.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10046E WSAEPFNOSUPPORT

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10047E WSAEAFNOSUPPORT Den oppgitte adressefamilien støttes ikke av denne protokollen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10048E WSAEADDRINUSE Den oppgitte adressen er allerede i bruk.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10049E WSAEADDRNOTAVAIL Den oppgitte adressen er ikke tilgjengelig fra den lokale maskinen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10050E WSAENETDOWN Windows Sockets-implementeringen oppdaget at nettverksdelsystemet mislyktes.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10051E WSAENETUNREACH Kan ikke nå nettverket fra denne vertsmaskinen nå.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10052E WSAENETRESET Tilkoblingen må tilbakestilles, fordi Windows Sockets-implementeringen slettet den.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10053E WSAECONNABORTED Den virtuelle kretsen ble avbrutt på grunn av utkobling eller en annen feil.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10054E WSAECONNRESET Den virtuelle kretsen ble tilbakestilt av den fjerntliggende maskinen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10055E WSAENOBUFFS Det er ikke tilgjengelig bufferplass.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10056E WSAEISCONN Kontakten er allerede tilkoblet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10057E WSAENOTCONN Kontakten er ikke tilkoblet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10058E WSAESHUTDOWN Kontakten er avsluttet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10059E WSAETOOMANYREFS

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

**DWC10060E WSAETIMEDOUT
Tilkoblingsforsøket ble tidsavbrutt uten at det ble opprettet en tilkobling.**

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

**DWC10061E WSAECONNREFUSED
Tilkoblingsforsøket ble avvist.**

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10062E WSAELOOP

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10063E WSAENAMETOOLONG

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10064E WSAEHOSTDOWN

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10065E WSAEHOSTUNREACH

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10066E WSAENOTEMPTY

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10067E WSAEPROCLIM

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10068E WSAEUSERS

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10069E WSAEDQUOT

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10070E WSAESTALE

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10071E WSAEMFILE

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10091E WSASYSNOTREADY Det underliggende nettverksdelsystemet er ikke klart for kommunikasjon på nettverket.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10092E WSAVERNOTSUPPORTED Versjonen av Windows Sockets-støtten du bad om, er ikke tilgjengelig med den gjeldende Windows Sockets-konfigurasjonen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC10093E WSANOTINITIALISED Du må utføre en vellykket WSA-oppstart før du kan bruke denne funksjonen.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC11001E WSAHOST_NOT_FOUND Authoritative answer host not found.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC11002E WSATRY_AGAIN Non-authoritative host not found, or SERVERFAIL.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC11003E WSANO_RECOVERY Uopprettelige feil: FORMERR, REFUSED, NOTIMP.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC11004E WSANO_DATA Gyldig navn, men det finnes ingen dataposter av den typen du bad om.

Forklaring: Det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC12001I Varehustjeneren er startet.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Ingen.

DWC12002I Varehustjeneren er stoppet.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Ingen.

DWC12003I Datavarehussenterloggeren er startet.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Ingen.

DWC12004I Datavarehussenterloggeren er stoppet.

Forklaring: Dette er en informasjonsmelding.

Til brukeren: Ingen.

DWC13001E Import/eksportfunksjonen kunne ikke åpne kodespråkfilen.

Forklaring: Kodespråkfilen kunne ikke åpnes for inndata (import) eller utdata (eksport) på grunn av en av disse årsakene:

- Kodespråkfilen er i bruk.
- Filnavnet er ugyldig.
- Filnavnet er ikke et eksisterende filnavn (gjelder bare import). Velg en eksisterende kodespråkfil ved hjelp av Søk.

Til brukeren: Hvis en kodespråkfil blir erstattet under eksporten, må du kontrollere at leseattributtet ikke er definert for den.

DWC13002E Kodespråkfilen inneholder ingen gyldige koder som kan importeres.

Forklaring: Det ble oppdaget en tom kodespråkfil under importen, eller kodespråkfilen som du oppgav, inneholder ingen brukbare koder som kan importeres.

Til brukeren: Kontroller at du har oppgitt navnet på en fil som inneholder et gyldig kodespråk for datavarehussenterobjekter.

DWC13003E Importfunksjonen kan ikke lese kodespråkfilen.

Forklaring: Det oppstod en feil mens importfunksjonen leste kodespråkfilen.

Til brukeren: Kontroller at kodespråkfilen ikke ble ødelagt under importen. Deretter kontrollerer du at det er nok minne tilgjengelig på systemet.

DWC13004E Ufullstendig objektdefinisjon eller forholdsdefinisjon i kodespråkfilen.

Forklaring: Importfunksjonen oppdaget en ufullstendig objekt- eller forholdsdefinisjon på slutten av kodespråkfilen.

Til brukeren: Kontroller at kodespråkfilen ikke er ødelagt, ved å forsøke å eksportere og importere den. Hvis du fremdeles får denne feilen, kan det være en feil i programmet som genererte filen. Hvis du brukte et eksternt program, kontakter du leverandøren som leverte programmet eller kodespråkfilen.

DWC13101E Eksportfunksjonen kunne ikke åpne inndatafilen.

Forklaring: Inndatafilen kunne ikke åpnes under eksporten. Filen er i bruk eller filnavnet er ugyldig.

Til brukeren: Hvis du bruker grensesnittet til å eksportere filen, må du kontrollere at filen ikke allerede er i bruk, og at filnavnet er riktig. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice.

DWC13102E Inndatafilen inneholder ingen brukbare data for eksport.

Forklaring: Det ble oppdaget en tom inndatafil under eksport.

Til brukeren: Forsøk å eksportere på nytt. Hvis du får samme melding igjen, kontakter du IBM Kundeservice.

DWC13103E Eksportfunksjonen kan ikke lese inndatafilen.

Forklaring: Det oppstod en feil ved lesing av inndatafilen under eksport.

Til brukeren: Kontroller at inndatafilen ikke ble ødelagt under eksporten. Deretter kontrollerer du at det er nok minne tilgjengelig på systemet.

DWC13105E Objekttypen som er oppgitt i et forhold, finnes ikke.

Forklaring: Det ble gjort et forsøk på å eksportere et forhold til eller fra en ukjent type objekt.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC13106E Det har oppstått en installeringsfeil. Eksportfunksjonen kan ikke åpne filene som inneholder objektdefinisjonen.

Forklaring: Datavarehussenteret må ha tilgang til disse filene for å kunne utføre en eksport:

- Flgnyvw0.ty1
- Flgnyvw1.ty1

Disse filene mangler.

Til brukeren: Installer datavarehussenteret på nytt.

DWC13201 Importfunksjonen kunne ikke åpne loggfilen.

Forklaring: Loggfilen kunne ikke åpnes under import på grunn av en av disse årsakene:

- Filnavnet er ikke gyldig.
- Tilgangsbanen er ikke gyldig.
- Du har ikke skrivetilgang til loggbanen.

Til brukeren: Kontroller at du har skrivetilgang til loggbanen som er oppgitt, og at det er nok minne og lagerplass tilgjengelig på systemet. Hvis problemet vedvarer, kontakter du IBM Kundeservice.

DWC13202E Syntaksfeil -- en eller flere koder er på feil sted i sekvensen. En OBJECT-kode må etterfølge en ACTION.OBJINST-kode.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder en ufullstendig objektdefinisjon. Det ble ikke funnet en OBJECT-kode etter en ACTION.OBJINST-kode.

Til brukeren: Kontroller at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette kjører du importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til).

Hvis kodespråkfilen er ødelagt, retter du kodespråkfilen og kjører importfunksjonen på nytt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13203E Syntaksfeil -- OBJECT-kode. TYPE-nøkkelordet ble ikke funnet.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder en ufullstendig objektdefinisjon. TYPE-nøkkelordet for en OBJECT-kode ble ikke funnet, eller syntaksen til koden er feil.

Til brukeren: Kontroller at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette kjører du importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til).

Hvis kodespråkfilen er ødelagt, retter du kodespråkfilen og kjører importfunksjonen på nytt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13204W OBJECT-kode -- verdien for TYPE-nøkkelordet er ikke en gyldig type.

Forklaring: Importfunksjonen gjenkjente ikke verdien for TYPE-nøkkelordet for en OBJECT-kode. TYPE-nøkkelordet skal være identisk med en av OBJECT TYPE-verdiene som er definert øverst i kodespråkfilen.

Til brukeren: Rett syntaksfeilen og kjør importfunksjonen på nytt. Deretter kontrollerer du at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette kjører du importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis kodespråkfilen er ødelagt, retter du kodespråkfilen og kjører importfunksjonen på nytt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13205E Importen må avbrytes fordi det er nødvendig med mer minne. Du må kanskje lukke andre vinduer eller applikasjoner.

Forklaring: Importfunksjonen kunne ikke tildele minnet den trengte for å representere et datavarehussenterobjekt.

Til brukeren: Øk størrelsen på det virtuelle minnet som er tilgjengelig på systemet (sidefilstørrelse), eller lukk andre vinduer eller applikasjoner som er aktive. Hvis problemet vedvarer, kontakter du IBM Kundeservice.

DWC13206E Syntaksfeil -- en eller flere koder er på feil sted i sekvensen. Det ble ikke funnet en INSTANCE-kode etter en ACTION.OBJINST-kode.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder en ufullstendig objektdefinisjon. En INSTANCE-kode må etterfølge en ACTION.OBJINST-kode for å identifisere en objektforekomst som er oppdatert.

Til brukeren: Kontroller at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette kjører du importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis kodespråkfilen er ødelagt, retter du kodespråkfilen og kjører importfunksjonen på nytt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13207E Syntaksfeil -- en eller flere koder er på feil sted i sekvensen. Det ble ikke funnet en RELTYPE-kode etter en ACTION.RELATION-kode.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder en ufullstendig forholdsdefinisjon. En RELTYPE-kode ble ikke funnet for en objektdefinisjon.

Til brukeren: Kontroller at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette kjører du importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodefilen).

DWC13208E Syntaksfeil -- RELTYPE-kode. TYPE-nøkkelordet ble ikke funnet.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder en ufullstendig forholdsdefinisjon. TYPE-nøkkelordet for en RELTYPE-kode ble ikke funnet, eller syntaksen er feil.

Til brukeren: Kontroller at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette kjører du importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis kodespråkfilen er ødelagt, retter du kodespråkfilen og kjører importfunksjonen på nytt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13209E Syntaksfeil -- RELTYPE-kode. SOURCETYPE-nøkkelordet ble ikke funnet.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder en ufullstendig forholdsdefinisjon. SOURCETYPE-nøkkelordet for en RELTYPE-kode ble ikke funnet.

Til brukeren: Kontroller at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette kjører du importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du

fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13210W

RELTYPE-kode -- verdien for SOURCETYPE-nøkkelordet er ikke en gyldig type.

Forklaring: Verdien for SOURCETYPE-nøkkelordet for en RELTYPE-kode er ikke gyldig. SOURCETYPE-nøkkelordet for en RELTYPE-kode skal være en av OBJECT TYPE-verdiene som er definert øverst i kodespråkfilen.

Til brukeren: Rett kodespråkfilen og kjør importfunksjonen på nytt. Hvis du får denne feilen igjen, kontrollerer du at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette forsøker du å eksportere og importere filen en gang til. Hvis kodespråkfilen er ødelagt, retter du filen og kjører importfunksjonen på nytt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13211E Syntaksfeil -- RELTYPE-kode. TARGETYPE-nøkkelordet ble ikke funnet.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder en ufullstendig forholdsdefinisjon. TARGETYPE-nøkkelordet for en RELTYPE-kode ble ikke funnet.

Til brukeren: Rett kodespråkfilen og kjør importfunksjonen på nytt. Hvis du får denne feilen igjen, forsøker du å eksportere og importere på nytt for å kontrollere at kodespråkfilen ikke er ødelagt. Hvis kodespråkfilen er ødelagt, retter du kodespråkfilen og kjører importfunksjonen på nytt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13212W

RELTYPE-kode -- verdien for TARGETYPE-nøkkelordet er ikke en gyldig type.

Forklaring: TARGETYPE-nøkkelordet for en RELTYPE-kode skal være en av OBJECT TYPE-verdiene som er definert øverst i kodespråkfilen.

Til brukeren: Kontrollerer at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette forsøker du å eksportere og importere filen en gang til. Hvis kodespråkfilen er ødelagt, retter du kodespråkfilen og kjører importfunksjonen på nytt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13213E Syntaksfeil -- en eller flere koder er på feil sted i sekvensen. Det ble ikke funnet en INSTANCE-kode etter en ACTION.RELATION-kode.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder en ufullstendig forholdsdefinisjon. En INSTANCE-kode ble ikke funnet for en forholdsdefinisjon.

Til brukeren: Kontrollerer at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette forsøker du å eksportere og importere filen en gang til. Hvis kodespråkfilen er ødelagt, retter du kodespråkfilen og kjører importfunksjonen på nytt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13214E Syntaksfeil -- RELTYPE-kode. SOURCEKEY-nøkkelordet ble ikke funnet.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder en ufullstendig forholdsdefinisjon. Verdien for SOURCETYPE-nøkkelordet for en RELTYPE-kode ble ikke funnet.

Til brukeren: Kontrollerer at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette forsøker du å

eksportere og importere filen en gang til. Hvis kodespråkfilen er ødelagt, retter du kodespråkfilen og kjører importfunksjonen på nytt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13215E Syntaksfeil -- RELTYPE-kode. TARGETKEY-nøkkelordet ble ikke funnet.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder en ufullstendig forholdsdefinisjon. Verdien for TARGETYPE-nøkkelordet for en RELTYPE-kode ble ikke funnet.

Til brukeren: Kontroller at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette forsøker du å eksportere og importere filen en gang til. Hvis kodespråkfilen er ødelagt, retter du kodespråkfilen og kjører importfunksjonen på nytt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13216E Syntaksfeil -- en ACTION-kode ble ikke funnet.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder en ufullstendig objekt- eller forholdsdefinisjon. En ACTION-kode for en objekt- eller forholdsdefinisjon ble ikke funnet.

Til brukeren: Kontroller at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette forsøker du å eksportere og importere filen en gang til. Hvis kodespråkfilen er ødelagt, retter du filen og kjører importfunksjonen på nytt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13217E Det ble oppdaget et ugyldig kodenavn "<kodenavn>".

Forklaring: Det ble funnet en ugyldig kode i kodespråkfilen.

Til brukeren: Du finner en liste over gyldige koder i *Information Catalog Manager Administration*

Guide. Sett inn riktig kode i kodespråkfilen. Deretter forsøker du å eksportere og importere på nytt for å kontrollere at kodespråkfilen ikke er ødelagt. Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13218E Syntaksfeil -- ACTION-kode. :ACTION. må umiddelbart etterfølges av et OBJTYPE-, OBJINST- eller RELATION-nøkkelord.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder ugyldig kodespråk. Den inneholder en :ACTION. -kode som ikke inneholder et av nøkkelordene OBJTYPE, OBJINST eller RELATION.

Til brukeren: Tilføy riktig syntaks til kodespråkfilen. For å kontrollere at kodespråkfilen ikke er ødelagt, kjører du deretter importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13219E Det har oppstått en intern feil.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil under import.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC13220E Det har oppstått en intern feil.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil under import.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC13221E Syntaksfeil -- en kode inneholder ugyldig nesting av parenteser.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder ugyldig kodespråk. En :INSTANCE-kode inneholder en ugyldig nesting av parenteser.

Til brukeren:

1. Rett syntaksfeilen i kodespråkfilen. For å kontrollere at kodespråkfilen ikke er ødelagt, kjører du deretter importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).
2. Kontroller at kodespråkfilen ikke inneholder () i metadata. Hvis filen inneholder (), må de stå i enkeltanførselstegn.

DWC13222E Syntaksfeil -- en sluttparentes for et nøkkelord ble ikke funnet.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder ugyldig kodespråk. En sluttparentes for et kodenøkkelord ble ikke funnet.

Til brukeren: Rett syntaksfeilen i kodespråkfilen. For å kontrollere at kodespråkfilen ikke er ødelagt, kjører du deretter importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13223E Det har oppstått en intern feil.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil i importprogrammet.

Til brukeren: Slå opp eventuelle andre feil som er rapportert. Hvis det ikke er rapportert flere feil, kontakter du IBM Kundeservice.

DWC13224E SOURCEKEY- eller TARGETKEY-nøkkelordet for en forholdsdefinisjon viser til et datavarehussenterobjekt som ikke finnes.

Forklaring: SOURCEKEY- eller TARGETKEY-verdien for en forholdsdefinisjon viser til et datavarehussenterobjekt som ikke var definert i målkontroll databasen da

importfunksjonen behandlet forholdet. Et objekt som det blir henvisning til i en forholdsdefinisjon, må være definert i kodespråkfilen før forholdsdefinisjonen blir definert, eller objektet må allerede finnes i måldatabasen.

Til brukeren: Rett syntaksen i kodespråkfilen. For å kontrollere at kodespråkfilen ikke er ødelagt, kjører du deretter importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13226E Det har oppstått en intern feil.

Forklaring: Importfunksjonen kunne ikke tildele et datavarehussenterobjekt som tilhører en kodeobjektdefinisjon.

Til brukeren: Øk størrelsen på det virtuelle minnet som er tilgjengelig på systemet (sidefilstørrelse). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice.

DWC13227E Datavarehussenteret tillater ikke et forhold mellom SOURCTYPE "<kildetypenavn>" og TARGETTYPE "<måltypenavn>".

Forklaring: Datavarehussenteret tillater ikke et forhold mellom objekter av den oppgitte SOURCTYPE og objekter av den oppgitte TARGETTYPE.

Til brukeren: Rett feilen i kodespråkfilen. For å kontrollere at kodespråkfilen ikke er ødelagt, kjører du deretter importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13229E Det har oppstått en intern feil.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC13230E SOURCEKEY- eller TARGETKEY-nøkkelordet for en forholdsdefinisjon viser til et datavarehussenterobjekt som ikke finnes.

Forklaring: SOURCEKEY- eller TARGETKEY-verdien for en forholdsdefinisjon viser til et datavarehussenterobjekt som ikke var definert i kodespråkfilen før importfunksjonen behandlet forholdet. Objekttyper må være oppgitt i kodespråkfilen før et forhold som viser til dem, blir oppgitt i kodespråkfilen. Eller objekttypene må allerede finnes i måldatabasen. Disse objekttypene er vanligvis knyttet til trinn. Disse objekttypene kan for eksempel være trinnoversikter eller kallenavn for trinn.

Til brukeren: Rett kodespråkfilen. For å kontrollere at kodespråkfilen ikke er ødelagt, kjører du deretter importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13231E Det har oppstått en intern feil.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC13232E Det ble ikke funnet et databaseobjekt for tabellobjektet "<navn på tabellobjekt>".

Forklaring: Det ble funnet et tabellobjekt i kodespråkfilen før det tilsvarende databaseobjektet ble funnet i kodespråkfilen. Databasen er ikke definert i målkontrolldatabasen. Når et tabellobjekt blir behandlet, må den tilhørende databasen defineres i kodespråkfilen før tabellen blir definert, eller databasen må allerede finnes i måldatabasen.

Til brukeren: Rett kodespråkfilen og kjør importfunksjonen på nytt. Deretter kontrollerer du at kodespråkfilen ikke er ødelagt. For å gjøre dette kjører du importfunksjonen på nytt (eller

forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13233E Et INSTANCE-kortnavn som var nødvendig for et objekt, ble ikke funnet.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, inneholder ugyldig kodespråk. Et av INSTANCE-nøkkelordene som var nødvendig for et objekt, ble ikke funnet.

Til brukeren: Rett kodespråkfilen. For å kontrollere at kodespråkfilen ikke er ødelagt, kjører du deretter importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13234E En av de fem første linjene i kodespråkfilen må være en COMMENT-kode med plattforminformasjon.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, er ugyldig. En av de fem første linjene i kodespråkfilen må være :COMMENT.SYSTEM(WindowsNT) eller :COMMENT.SYSTEM(OS/2).

Til brukeren: Rett kodespråkfilen. For å kontrollere at kodespråkfilen ikke er ødelagt, kjører du deretter importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13235E Verdien for PGMTYPE-nøkkelordet for et IWHPROGF-, IWHAGGRF- eller IWHTRIGF-objekt er ikke gyldig.

Forklaring: Kodespråkfilen som du forsøkte å importere, er ugyldig. Verdien for PGMTYPE-nøkkelordet for et IWHPROGF-, IWHAGGRF- eller IWHTRIGF-objekt er ikke en gyldig programtype. Den må inneholde en av

verdiene nedenfor eller det tilsvarende nøkkelordet: 0 = Dynamic Load Library, 1 = Kommandoprogram, 2 = Utførbar, 4 = Lagret DB2-prosedyre

Til brukeren: Rett kodespråkfilen. For å kontrollere at kodespråkfilen ikke er ødelagt, kjører du deretter importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13236E Kan ikke opprette objektet “<objektnavn>”, fordi det tilknyttede objektet ikke finnes.

Forklaring: Et objekt kan ikke opprettes, fordi det tilknyttede objektet ikke ble funnet. For øyeblikket er tilknyttede objekter relevant for:

- IWHAGGRF- og IWHTRIGF-objekter som trenger et IWHPROGF-objekt
- IWHFKEY-objekter som trenger IWHPKEY-objekter
- IWHKMAP-objekter som trenger et COLUMN-objekt

Til brukeren: Rett kodespråkfilen. For å kontrollere at kodespråkfilen ikke er ødelagt, kjører du deretter importfunksjonen på nytt (eller forsøker å eksportere og importere en gang til). Hvis du fremdeles får denne feilen, kontakter du IBM Kundeservice (eller leverandøren av kodespråkfilen).

DWC13237E Kan ikke oppdatere trinnet “<navn på trinn>”, fordi det ikke har statusen Utvikling.

Forklaring: Datavarehussenteret kan ikke importere et trinn som allerede er definert i målkontroll databasen og som ikke har statusen Utvikling.

Til brukeren: Degradere trinnet til statusen Utvikling og importer på nytt. Hvis du ikke kan degradere trinnet, må du bruke notisboken for trinnet for å oppdatere det (fremfor å bruke importfunksjonen).

DWC13238W

Et objekt av typen “<objekttype>” som identifiseres ved “<objektnøkkel>”, er definert to ganger i kodespråkfilen.

Forklaring: Et objekt ble definert flere ganger i samme kodespråkfil. Den andre forekomsten ble lagret.

Til brukeren: Hvis det oppstår feil eller problemer på grunn av duplikatforekomsten, fjerner du et av settene av OBJINST-koder for objektet fra kodespråkfilen og forsøker å importere filen på nytt. Hvis kodespråkfilen ble opprettet ved hjelp av en funksjon for metadataeksport, kontakter du IBM Kundeservice eller leverandøren av kodespråkfilen.

Du finner flere opplysninger i loggfilen.

DWC14001E Databasen “<databasenavn>”: ble ikke funnet.

Forklaring: Det oppstod en intern feil i transformeringen. Det ble ikke funnet en database som kan oversettes, i ressursegenskapsfilen.

Til brukeren: Kontroller at databasen kjører på normal måte. Kontroller at prosessen som kjører transformeringen, har autorisasjon til å opprette tabeller. Deretter kjører du transformeringen på nytt.

DWC14002E Feil ved tilgang til loggtabell.

Forklaring: En transformering fikk ikke tilgang til loggtabellen for transformeringsfeil.

Til brukeren: Kontroller at databasen kjører på normal måte. Kontroller at prosessen som kjører transformeringen, har autorisasjon til å opprette tabeller. Deretter kjører du transformeringen på nytt.

DWC14003E Feil ved definering av loggtabell.

Forklaring: Strukturen på loggtabellen for transformeringsfeil samsvarer ikke med strukturen som kreves av funksjonen for

feillogging. Hvis transformeringskoden er oppdatert, kan den nødvendige strukturen på feilloggingstabellen være endret.

Til brukeren: Slett loggtabellen for transformeringsfeil. Den blir gjenopprettet av transformeringen neste gang transformeringen blir kjørt.

DWC14005E Kjøre-IDen “<verdi>” er ugyldig. Den må være et heltall.

Forklaring: Verdien for kjøre-ID som ble oppgitt, er ugyldig. Den må være et heltall. Kjøre-IDen brukes av transformeringene i loggtabellen for å entydig identifisere prosessen når transformeringen blir startet.

Til brukeren: Endre kjøre-IDen til et heltall.

DWC14006E En nødvendig parameter er ikke oppgitt: “<parameternavn>”.

Forklaring: Du oppgav ikke en nødvendig parameter for transformeringen.

Til brukeren: Oppgi parameteren som mangler, og kjør transformeringen på nytt.

DWC14007E Datatypen for kolonnen “<kolonnenavn>” er ugyldig for kolonnetypen som er oppgitt.

Forklaring: Datatypen for kolonnen samsvarer ikke med den nødvendige datatypen for perioden du oppgav.

Til brukeren: Utfør en av disse handlingene:

- Velg en kolonne som har en datatype som samsvarer med datatypen for perioden du oppgav.
- Endre perioden til en periode som har en datatype som samsvarer med kolonnen du valgte.

DWC14008E Kunne ikke få tilgang til den oppgitte kjøreloggen: “<tabellnavn>”.

Forklaring: En transformering fikk ikke tilgang til loggtabellen for transformeringsfeil.

Til brukeren: Kontroller at databasen kjører på normal måte. Kontroller at prosessen som kjører transformeringen, har autorisasjon til å opprette tabeller. Deretter kjører du transformeringen på nytt.

DWC14009E Datatypen for kolonnen “<kolonnenavn>” er ugyldig. Den må være “<datatype>”.

Forklaring: Datatypen for den valgte kolonnen er feil.

Til brukeren: Rett kolonnedatatypen og kjør transformeringen på nytt.

DWC14010E Du kan ikke oppgi både parameteren “<navn>” og “<navn>”.

Forklaring: Du oppgav informasjon i to felt som ikke kan brukes sammen.

Til brukeren: Tøm et av feltene.

DWC14011E Bare en av parameterne “<navn>” og “<navn>” kan oppgis.

Forklaring: Du oppgav informasjon i to felt som ikke kan brukes sammen.

Til brukeren: Kontroller at du bare oppgir informasjon i ett av feltene.

DWC14012E Den oppgitte kolonnen “<kolonnenavn>” ble ikke funnet i tabellen “<tabellnavn>”.

Forklaring: Den oppgitte kolonnen ble ikke funnet i tabellen du valgte.

Til brukeren: Kontroller at den oppgitte kolonnen er definert for tabellen du valgte, eller at riktig tabell blir brukt.

DWC14013E Kan ikke beregne statistikkverdi i metoden “<klassenavn>”. “<metodenavn>”. Type feil: “<feil>”.

Forklaring: En statistikkmetode kunne ikke fullføre beregningene for en statistikkverdi. Dette

kan skyldes en av disse årsakene:

- Inndataverdiene som ble sendt til statistikkrutinen, var for små eller for store.
- Rutinen oppdaget verdien NaN (Not a Number) eller Infinity under utføring av beregningene.

Til brukeren: Rett inndataene og kjør transformeringen på nytt.

DWC14016E Datatypene for inndata tabellkolonner må ha en felles overførbart datatyp.

Forklaring: Det forventes at de oppgitte inndata tabellkolonnene er ensartede eller av typer som er knyttet til hverandre gjennom automatisk overføring.

Til brukeren: Utfør en av disse handlingene:

- Hvis du definerer et trinn som bruker PivotData Transformer, kontrollerer du at pivoteringsgruppene er knyttet til hverandre gjennom automatisk overføring.
- Hvis du definerer et trinn som bruker InvertData Transformer, kontrollerer du at kildetabellkolonnene er knyttet til hverandre gjennom datatypoverføring (unntatt den første kolonnen hvis den skal brukes for utdatakolonnenavnene).

For å forstå gruppene av tilknyttede datatyper, kan du lese avsnittet "Promotion of Data Types" i *SQL Reference*.

DWC14017E Ugyldig parameter: "<parameternavn>".

Forklaring: Parameteren som ble sendt til transformeringen, er ugyldig.

Til brukeren: Slå opp i dokumentasjonen for transformeringen for å finne ut hvilket dataformat som er tillatt for parameteren. Deretter retter du parameteren.

DWC14018E Det ble ikke funnet noen primærnøkkel for tabellen "<tabellnavn>".

Forklaring: Det er ikke definert noen primærnøkkel for tabellen som er oppgitt. Primærnøkkel er nødvendig for tabelloppdateringen.

Til brukeren: Definer en primærnøkkel til den oppgitte tabellen.

DWC14019E Verdien "<verdi>" for parameteren "<parameternavn>" er ugyldig.

Forklaring: Verdien som er oppgitt for feltet, er ugyldig.

Til brukeren: Slå opp i dokumentasjonen for transformeringen for å finne ut hvilket dataformat som er tillatt for feltet.

DWC14025E Tabellen "<tabellnavn>" har ingen nøkkelkolonne å bruke til oppdateringer.

Forklaring: For at transformeringen skal oppdatere tabellen må det være definert en primærnøkkelkolonne for tabellen.

Til brukeren: Definer en primærnøkkel for tabellen og kjør transformeringen på nytt.

DWC14026E Kunne ikke gå inn på tabellen "<tabellnavn>".

Forklaring: En transformering fikk ikke tilgang til den oppgitte tabellen.

Til brukeren: Kontroller at den oppgitte tabellen finnes.

DWC14027E Ingen rader i tabellen "<tabellnavn>".

Forklaring: Den oppgitte tabellen er tom. Det er ikke definert noen rader for tabellen.

Til brukeren: Kontroller at du har oppgitt riktig tabell.

DWC14028E NaN eller Infinity ble returnert av en statistikkfunksjon.

Forklaring: En statistikkmetode kunne ikke fullføre beregningene for en statistikkverdi. NaN (Not a Number) eller Infinity ble returnert fra beregningsfunksjonen.

Til brukeren: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

DWC14029E Hvis en av parameterne "<navn>" og "<navn>" er oppgitt, må begge oppgis.

Forklaring: Du kan ikke bruke ett felt uten å bruke det andre.

Til brukeren: Oppgi informasjon for begge disse feltene.

DWC14100E En "<verdi>"-delparameter ble ikke oppgitt i parameteren "<parameternavn>".

Forklaring: Du oppgav informasjon for et felt uten å oppgi sekundærinformasjonen som kreves.

Til brukeren: Oppgi riktig sekundærinformasjon og kjør transformeringen på nytt.

DWC14101E Datatypen for kolonnen "<kolonnenavn>" må være DATE, TIMESTAMP eller TIME.

Forklaring: Du oppgav en kolonne som har en ugyldig datatype. Datatypen må være DATE, TIMESTAMP eller TIME.

Til brukeren: Rett datatypen til DATE, TIMESTAMP eller TIME og kjør transformeringen på nytt.

DWC14102E Verdien for parameteren "<parameternavn>" er før parameteren "<parameternavn>".

Forklaring: Verdien som er oppgitt for den første parameteren i meldingen, må være etter verdien som er oppgitt for den andre

parameteren i meldingen.

Til brukeren: Rett verdien i den første parameteren (eller den andre parameteren om nødvendig) og kjør transformeringen på nytt.

DWC14103E Ugyldig "<verdi>"-delparameter oppgitt for kolonnen "<kolonnenavn>".

Forklaring: Du oppgav en ugyldig delparameter for en kolonne.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for delparameteren og kjør transformeringen på nytt.

DWC14104E Den oppgitte verdien "<verdi>" for Dato eller Klokkeslett er ikke i ISO-format eller har feil verdier.

Forklaring: Du oppgav en verdi for Dato eller Klokkeslett som ikke er kompatibel.

Til brukeren: Rett datatypen til Dato, Systemtid eller Klokkeslett og kjør transformeringen på nytt.

DWC14200E ANOVA støtter opptil tre grupperingskolonner.

Forklaring: ANOVA støtter fra 1 til 3 grupperingskolonner. Antallet grupperingskolonner bestemmer hvilken type ANOVA-beregning som blir utført. En, to eller tre grupperingskolonner resulterer i henholdsvis enveis-, toveis- eller treveis-ANOVA.

Til brukeren: Endre antallet grupperingskolonner i samsvar med dette.

DWC14201E ANOVA-grupperingskolonne er lik datakolonne.

Forklaring: En ANOVA-grupperingskolonne er den samme som datakolonnen.

Til brukeren: Fjern kolonnen du vil bruke som datakolonne fra grupperingskolonnene.

DWC14202E ANOVA-celleantall er mindre enn 2.

Forklaring: I toveis- eller treveis-ANOVA må antallet flerdimensjonale celler (antall dataelementer i delgruppen) være 2 eller mer.

Til brukeren: Sjekk inndatatabellen og kontroller at inndataene samsvarer med dette kravet.

DWC14203E ANOVA-celleantall er ikke likt i alle celler.

Forklaring: I toveis- eller treveis-ANOVA må antallet flerdimensjonale celler (antall dataelementer i delgruppen) være likt i alle cellene.

Til brukeren: Sjekk inndatatabellen og kontroller at inndataene samsvarer med dette kravet.

DWC14204E Spørringen returnerte feil antall rader for “<navn på grupperingskolonne>”.

Forklaring: Under en spørring ble det returnert et feil antall rader for grupperingskolonnen som er oppgitt. Det forventede antallet rader ble fastsatt ut fra en tidligere spørring.

Til brukeren: Kjør funksjonen på nytt. Kontroller at inndatatabellen ikke blir oppdatert av en annen prosess samtidig.

DWC14255E Tabell kan ikke krysstabuleres.

Forklaring: Inndatatabellen for Khikvadrat-transformeringen kan ikke konverteres til en krysstabulert tabell. To grupperingskolonner er oppgitt. I prinsippet bruker Khikvadrat dataene i disse to kolonnene til å opprette radene og kolonnene i en krysstabulert tabell som er fylt med kolonnedata med observert hyppighet.

Til brukeren: Kontroller at grupperingskolonnene i inndatatabellen inneholder data som kan brukes til å opprette en krysstabulert tabell.

DWC14256E Kan ikke beregne forventede verdier uten to grupperingskolonner.

Forklaring: Det kreves to grupperingskolonner for å beregne forventede verdier.

Til brukeren: Velg en tilleggskolonne du vil bruke som grupperingskolonne, eller oppgi en kolonne du vil bruke som kolonne med forventet hyppighet.

DWC14257E Kan ikke beregne forventede verdier hvis en kolonne med forventet hyppighet er oppgitt.

Forklaring: Du har oppgitt et navn på en kolonne med forventet hyppighet og et navn på en utdatatabell for forventede verdier. Du kan bare oppgi en av dem.

Til brukeren: Fjern navnet på kolonnen med forventet hyppighet eller navnet på utdatatabellen for forventede verdier fra trinnet.

DWC14300E Inndatakolonne er ikke oppgitt for regeldefinisjonen “<navn på regel>”.

Forklaring: Du oppgav ikke en kildedatatabell for en regel som du definerte.

Til brukeren: Kontroller at kildetabellen er importert til datavarehussenteret, og at alle kolonnene som er brukt i regeldefinisjonen, finnes i den importerte tabellen.

DWC14301E To eller flere rader som viser til samme utdatakolonne, “<kolonnenavn>”, har ulike inndatakolonner.

Forklaring: Du har definert to eller flere regler som skriver til den samme målkolonnen.

Til brukeren: Endre regeldefinisjonene for transformeringen Rydd opp i data, slik at hver kolonne i måltabellen bare er tilknyttet en enkelt kolonne i kildetabellen.

DWC14302E Datatypene til inndatakolonnen “<kolonnenavn>” og utdatakolonnen “<kolonnenavn>” stemmer ikke overens.

Forklaring: En eller flere av navnekolonnene i kilde- og måltabellene som du har definert i en regel, har ulike datatyper.

Til brukeren: Kontroller at navnekolonnene i kilde- og måltabellene er av samme type.

DWC14303E I regeldefinisjonen “<regeldefinisjon>” er det ikke definert noen regel for tabellen “<tabellnavn>”.

Forklaring: Du har ikke oppgitt en ryddetype for en ryddetransformering.

Til brukeren: Kontroller at du valgte en ryddetype for hver enkelt post i vinduet for transformeringen Rydd opp i data i datavarehussenteret.

DWC14304E I regeldefinisjonen “<navn på regel>” er det ikke definert noen tabell for regeltypen “<regeltype>”.

Forklaring: Du har ikke oppgitt en regeltabell for en regeldefinisjon.

Til brukeren: Kontroller at alle regler for Søk og erstatt, Kutt og Diskretiser har regeltabeller som finnes og som datavarehussenteret kjenner.

DWC14305E I regeldefinisjonen “<navn på regel>” er det ikke definert noen kolonner for tabellen “<tabellnavn>”.

Forklaring: Du har ikke oppgitt noen kolonner for en regeldefinisjon.

Til brukeren: Kontroller at hver enkelt regel for Søk og erstatt, Kutt og Diskretiser har en tabell med kolonner som passer for den valgte regelen.

DWC14306E I regeldefinisjonen “<navn på regel>” er det ikke definert noen tabell for de oppgitte kolonnene “<kolonnenavn>”.

Forklaring: Du har ikke oppgitt en regeltabell for en regeldefinisjon.

Til brukeren: Kontroller at hver enkelt regel for Søk og erstatt, Kutt og Diskretiser har en tabell med kolonner som passer for den valgte regelen.

DWC14307E I regeldefinisjonen “<navn på regel>” krever regeltype “<regeltype>” “<antall>” kolonnenavn.

Forklaring: Du valgte en regeltabell som ikke har det riktige antallet kolonner som er valgt for regelen du definerer.

Til brukeren: Velg riktig antall kolonner for regeldefinisjonen.

Regelen for søk og erstatt krever 2 eller 3 kolonner. Den ekstra kolonnen må være sorteringskolonnen.

Diskretiseringsregelen krever 3 eller 4 kolonner med tilleggskolonnen som viser rekkefølgen for hvordan reglene blir hentet fra regeltabellen. Kuttreglene krever 4 eller 5 kolonner, der den ekstra valgfrie kolonnen er oppgitt av de samme årsakene som i de to foregående reglene.

DWC14308E I regeldefinisjonen “<navn på regel>” stemmer datatypene til inndata- og utdatakolonnene ikke med dem som finnes i regeltabellen.

Forklaring: I en regeldefinisjon har du oppgitt en regeltabell som har andre datatyper enn kilde- og kolonnedatotypen du oppgav.

Til brukeren: Kontroller at de navngitte kolonnene i regeltabellen (ikke sorteringskolonnen) har samme datatype som de navngitte kolonnene i kilde- og måltabellene.

DWC14309E I regeldefinisjonen “<navn på regel>” er parameteren “<navn>” for radopprydding ugyldig. Den må være “0” eller “1”.

Forklaring: Radoppryddingsparameteren for en regeldefinisjon er ugyldig.

Til brukeren: Kontroller at SQL-strengen inneholder “0” eller “1” for denne parameteren. Standardverdien er “0”.

DWC14310E I regeldefinisjonen “<navn på regel>” er parameteren “<navn>” for luftindikator ugyldig. Den må være “0” eller “1”.

Forklaring: Du oppgav et ugyldig tall i luftfeltet i vinduet Ryddetransformering - Numeriske parametere.

Til brukeren: Kontroller at SQL-strengen inneholder “0” eller “1” for denne parameteren. Standardverdien er “0” hvis du ikke har oppgitt noe.

DWC14311E I regeldefinisjonen “<navn på regel>” er parameteren “<navn>” for å beholde store og små bokstaver, ugyldig. Den må være “0” eller “1”.

Forklaring: Du oppgav et ugyldig tall i feltet som angir om store og små bokstaver skal beholdes, i vinduet Ryddetransformering - Numeriske parametere.

Til brukeren: Kontroller at SQL-strengen inneholder “0” eller “1” for denne parameteren. Standardverdien er “1” hvis du ikke har oppgitt noe.

DWC14312E I regeldefinisjonen “<navn på regel>” er parameteren “<navn>” for å komprimere luft, ugyldig. Den må være “0” eller “1”.

Forklaring: Du oppgav et ugyldig tall i feltet Komprimer luft i vinduet Ryddetransformering - Numeriske parametere.

Til brukeren: Kontroller at SQL-strengen

inneholder “0” eller “1” for denne parameteren. Standardverdien er “0” hvis du ikke har oppgitt noe.

DWC14313E I regeldefinisjonen “<navn på regel>” må den numeriske toleransen være et positivt heltall eller desimaltall.

Forklaring: Du oppgav et ugyldig tall i feltet Numerisk toleranse i vinduet Ryddetransformering - Numeriske parametere.

Til brukeren: Kontroller at verdien for denne parameteren er oppgitt i 10-tallsformat, og at den er større enn eller lik null.

DWC14350E Utdatatabellen “<tabellnavn>” er den samme som inndatatabellen.

Forklaring: Du kjørte transformeringen Beregn statistikk eller Korrelasjonstransformering og brukte den samme tabellen for inndata og utdata. For disse transformeringene kan ikke inndatatabellen være den samme som utdatatabellen. Transformeringen leser data fra inndatatabellen og skriver resultatet til utdatatabellen.

Til brukeren: Kjør transformeringen på nytt og oppgi navnet på tabellen som inneholder inndataene og navnet på en annen tabell som resultatene kan skrives til.

DWC14351E Uventet slutt på “<parameternavn>”-parameteren.

Forklaring: Analysen av parameteren i den lagrede prosedyren for transformeringen ble ikke fullført. Oppdaget slutten på parameteren tidligere en forventet. Det kan være flere årsaker til denne feilen. For eksempel:

- En venstreparentes mangler en tilhørende høyreparentes, eller det er et ukjent komma i parameterstrengen
- Det mangler en statistikkidentifikator

Til brukeren: Se gjennom den riktige syntaksen for parameteren som er feil, rett parameteren og kjør transformeringen på nytt.

DWC14352E Inndatakolonnen

“<kolonnenavn>” har en ugyldig datatype “<datatype>” for statistikken “<statistikknavn>”.

Forklaring: Statistikkberegninger kan bare utføres på bestemte typer data. Det ble oppgitt en kolonne med en datatype som ikke støttes, som en inndatakolonne for en statistikkberegning.

Til brukeren: Se gjennom de gyldige inndatatypes for statistikken som inneholder feil, oppgi navnet på en inndatakolonne som har en gyldig datatype, og utfør beregningen på nytt.

DWC14353E Utdatakolonnen “<kolonnenavn>” har en ugyldig datatype “<datatype>” for statistikken “<statistikknavn>” og inndatakolonnen “<kolonnenavn>”.

Forklaring: Datatypen for utdatakolonnen som er oppgitt for en statistikkberegning, er ugyldig. Utdata fra statistikkberegninger kan bare være av bestemte datatyper. Gyldige datatyper er avhengige av statistikken. For noen statistikker avhenger gyldige datatyper også av datatypen for inndatakolonnen. Feilen oppstod fordi en kolonne med en ugyldig datatype ble oppgitt som en utdatakolonne for en statistikkberegning.

Til brukeren: Se gjennom de gyldige utdatatypes for statistikken som inneholder feil, oppgi navnet på en utdatakolonne som har en gyldig datatype, og utfør beregningen på nytt.

DWC14354E Utdatakolonnen “<kolonnenavn>” er spesifisert for statistikk “<navn>” og for statistikk “<navn>”.

Forklaring: Du oppgav samme utdatakolonne for to statistikkberegninger. En utdatakolonne kan bare brukes for en enkelt statistikkberegning.

Til brukeren: Kjør transformeringen på nytt og oppgi navnet på en kolonne som kan brukes for resultatene fra en statistikkberegning, og navnet på en annen kolonne som kan brukes for

resultatene fra den andre statistikkberegningen.

DWC14355E Statistikkidentifikatoren “<nummer>” støttes ikke.

Forklaring: I datavarehussentertrinn for Beregn statistikk og Korrelasjonstransformering kan bare navnene på hver enkelt statistikk oppgis. Hver statistikk som kan beregnes av Korrelasjonstransformering og Korrelasjonstransformering, blir tildelt en entydig numerisk identifikator.

Til brukeren: Kontakt IBM Brukerstøtte.

DWC14356E Grupperingskolonnen “<kolonnenavn>” er den samme som en inndatakolonne.

Forklaring: Du oppgav en kolonne i feltet for grupperingskolonner og som en inndatakolonne i feltet for definisjon av statistikk for Beregn statistikk og Korrelasjonstransformering.

Til brukeren: Oppgi navnet på en kolonne som inneholder inndataene, og navnet på en annen kolonne eller flere kolonner som kan brukes til å gruppere resultatene fra statistikkberegningen. Deretter kjører du transformeringen på nytt.

DWC14357E Grupperingskolonnen “<kolonnenavn>” er oppgitt to ganger.

Forklaring: Fjern det duplikate kolonnenavnet fra grupperingskolonneparameteren og kjør transformeringen på nytt.

Til brukeren: Fjern det duplikate kolonnenavnet fra grupperingskolonneparameteren og kjør transformeringen på nytt.

DWC14358E Grupperingskolonnen “<kolonnenavn>” er den samme som en utdatakolonne.

Forklaring: Du oppgav en kolonne som en grupperingskolonne i parameteren for grupperingskolonner og som en utdatakolonne i parameteren for definisjon av statistikk for Beregn statistikk eller

Korrelasjonstransformering.

Til brukeren: Du oppgav den samme kolonnen i feltet for grupperingskolonner som du oppgav som en utdatakolonne i feltet for definisjon av statistikk for Beregn statistikk eller Korrelasjonstransformering.

DWC14400E En eller flere korrelasjonsberegninger resulterte i en nullverdi.

Forklaring: Resultatet av en korrelasjonsstatistikkberegning kunne ikke vises som et tall, så resultatet blir vist i utdatatabellen som en nullverdi. Nullverdiresultatet kan skyldes en av disse årsakene:

- Du oppgav bare en enkelt inndataverdi for en korrelasjonsstatistikkberegning. Inndatatabellen inneholder for eksempel bare en rad med data, en eller flere grupperingskolonner er oppgitt, eller en eller flere grupper inneholder bare en rad med data.
- P-verdien kunne ikke beregnes, fordi største antall gjentakelser ble nådd under en fortsatt brøkberegning.
- Resultatet av en korrelasjonsstatistikkberegning er -uendelig eller +uendelig.

Til brukeren: Utfør en av disse handlingene:

- Kontroller at inndatatabellen inneholder minst to rader med data. Når du har utført endringene, kjører du Korrelasjonstransformering på nytt.
- Hvis en eller flere grupperingskolonner er oppgitt i parameterlisten for Korrelasjonstransformering, kan du unngå nullverdiresultater ved å kontrollere at det finnes minst to rader med inndata for hver gruppe.

DWC14401E Utdatakolonnen “<kolonnenavn>” har datatypen “<type>”, men datatypen må være “<type>” for denne kolonnen.

Forklaring: Korrelasjonstransformeringen skriver navnene på de to kolonnene som inneholder inndata, til de to første kolonnene i

utdatatabellen. En av de to første kolonnene i utdatatabellen har en ugyldig datatype.

Til brukeren: Rett datatypen for kolonnen i utdatatabellen og kjør transformeringen på nytt.

DWC14402E Utdatakolonnen “<kolonnenavn>” har datatypen “<type>” og utdatakolonnen “<kolonnenavn>” har datatypen “<type>”, men datatypen må være “<type>” for hver av disse kolonnene.

Forklaring: Korrelasjonstransformeringen skriver navnene på de to kolonnene som inneholder inndata, til de to første kolonnene i utdatatabellen. Begge de to første kolonnene i utdatatabellen har en ugyldig datatype.

Til brukeren: Rett datatypen for hver av de to kolonnene i utdatatabellen og kjør transformeringen på nytt.

DWC14500E For mange rader (“<antall>”) å invertere. Maksimalt antall er “<antall>”.

Forklaring: Du forsøkte å invertere en tabell som har flere rader enn det maksimale antallet kolonner som databasen støtter.

Til brukeren: Kontroller at antall rader i kildetabellen er lik eller mindre enn største antall tabellkolonner som støttes i den versjonen av DB2 som kjører denne transformeringen.

DWC14600E Typen bevegelig gjennomsnitt er ugyldig.

Forklaring: Typen bevegelig gjennomsnitt du har bedt om, er ugyldig. Tre funksjonstyper støttes:

- Standard bevegelig gjennomsnitt
- Eksponentielt utjevnet bevegelig gjennomsnitt
- Rullerende sum

Til brukeren: Endre type bevegelig gjennomsnitt til en av de tre støttede typene.

DWC14601E Perioden for bevegelig gjennomsnitt må være større enn 1.

Forklaring: Perioden du oppgav for beregning av bevegelig gjennomsnitt eller rullerende sum, er ugyldig. Perioden må være et heltall som er større enn 1.

Til brukeren: Endre perioden for bevegelig gjennomsnitt til et heltall som er større enn 1.

DWC14602E Datakolonnen for bevegelig gjennomsnitt er den samme som kolonnen for sortering.

Forklaring: En av kolonnene for bevegelig gjennomsnitt som er valgt, er den samme som en av kolonnene for sortering.

Til brukeren: Velg datakolonner for bevegelig gjennomsnitt som er forskjellige fra kolonnene for sortering.

DWC14650E Overføringskolonner må være oppgitt i par.

Forklaring: Både kilde- og målkolonnenavnene er nødvendige for overføringsparameteren.

Til brukeren: Kontroller at kildekolonnenavnet finnes, og at det oppgitte målkolonnenavnet er gyldig innenfor begrensningene i datavarehussenteret.

DWC14651E Ugyldig antall pivoteringskolonner.

Forklaring: Pivoteringsgruppene inneholder ulike antall kolonner. Hver pivoteringsgruppe må inneholde samme antall kolonner.

Til brukeren: Kontroller at antallet kolonnenavn samsvarer med antallet kolonner i hver gruppe som blir pivotert, hvis ikke det bare er oppgitt ett kolonnenavn.

DWC14652E Ugyldig antall samlingskolonner.

Forklaring: Du oppgav ingen kolonner i feltet for pivoteringskolonner.

Til brukeren: Oppgi en eller flere kolonner i feltet for pivoteringskolonner. Kontroller at antallet kolonnenavn samsvarer med antallet kolonner i hver gruppe som er oppgitt.

DWC14653E Antall kolonner i samlingsgruppe stemmer ikke overens med verdien i pivoteringskolonne.

Forklaring: Antallet datakolonner du oppgav i feltet for pivoteringskolonner, stemmer ikke overens med det samlede antallet kolonner i pivoteringsgruppene.

Til brukeren: Kontroller at parameteren for pivoteringskolonner (slik SQLen viser) følger denne regelen: Hver gruppe er atskilt med semikolon ";". Den første parameteren i en gruppe er utdatakolonnenavnet. Andre til n'te parameter i en gruppe er navnene på inndata tabellkolonnene. I det spesielle tilfellet da det bare finnes ett navn i en gruppe, er det navnet utdatakolonnenavnet på samlingskolonnene for inndata der antallet inndatakolonner og navnene på dem ikke er kjent fra før.

DWC14654E Ingen overføringskolonner ble funnet i tabellen "<tabellnavn>".

Forklaring: Kolonnene du valgte i overføringskolonneparet, finnes ikke.

Til brukeren: Kontroller at det finnes null eller flere overføringskolonnepar, og at de navngitte kolonnene finnes i både kilde- og måltabellene.

DWC14700E Uavhengig datakolonne er lik avhengig datakolonne.

Forklaring: Du valgte samme kolonne for kriteriumkolonnen som du valgte for forutsigerkolonnen i en regresjonstransformering. Kolonnen du valgte som kriteriumkolonne, kan ikke være den samme som kolonnen du valgte for forutsigerkolonnen.

Til brukeren: Fjern kriteriumkolonnen fra forutsigerkolonnen og kjør regresjonstransformeringen på nytt.

DWC14701E Duplikate uavhengige datakolonner.

Forklaring: En kolonne er valgt som en forutsigerkolonne to ganger.

Til brukeren: Fjern et av valgene fra feltet Forutsigerkolonner. Kjør deretter regresjonstransformeringen på nytt.

DWC14702E Antall fra resultatsett og tidligere radantall ikke like.

Forklaring: Under en spørring ble det returnert et ugyldig antall rader. Det forventede antallet rader ble fastsatt ut fra en tidligere spørring.

Til brukeren: Kjør transformeringen på nytt. Kontroller at inndatatabellen ikke blir oppdatert av en annen prosess samtidig.

DWC14750E Grupperingskolonne for delsum samme som datokolonne.

Forklaring: En av grupperingskolonnene for delsum som er valgt, er den samme som datokolonnen.

Til brukeren: Endre grupperingskolonnene slik at datokolonnen ikke er inkludert.

DWC14751E Datakolonne for delsum samme som datokolonne.

Forklaring: En datakolonne for delsum er den samme som datokolonnen.

Til brukeren: Endre datakolonnene slik at datokolonnen ikke er inkludert.

DWC14752E Datakolonne for delsum samme som grupperingskolonne.

Forklaring: En datakolonne for delsum er den samme som grupperingskolonnen.

Til brukeren: Endre datakolonnene slik at grupperingskolonnen ikke er inkludert.

DWC14753E Delsumperioden er ugyldig.

Forklaring: Delsumperioden du bad om, er ugyldig. Fem periodetyper støttes:

- Uke
- Halvmånedlig
- Måned
- Kvartal
- År

Til brukeren: Endre type delsumperiode til en av de fem støttede typene.

Kapittel 9. FLG-meldinger

Nedenfor finner du en liste over meldinger utstedt av Information Catalog Manager. Du finner også en kort forklaring av statusen sammen med anbefalinger om hva du bør gjøre.

Årsakskoder for Information Catalog Manager

Årsakskode 0

FLG_OK

Forklaring: Fullført.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1

FLG_WRN

Forklaring: Plassholder. Angir starten på det numeriske området for advarsler.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 201

FLG_WRN_DISCONNECTED

Forklaring: Databasen er frakoblet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 202

FLG_WRN_DBM_ALREADY_STARTED

Forklaring: Databasesystemet var allerede startet før klargjøringen av informasjonskatalogen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 203

FLG_WRN_DB_RESTART

Forklaring: Databasesystemet måtte startes på nytt før klargjøringen av informasjonskatalogen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 204

FLG_WRN_DB_ACTIVE

Forklaring: Det oppgitte databasesystemet var allerede aktivt før klargjøringen av informasjonskatalogen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1001

FLG_WRN_INST_NOTFOUND

Forklaring: Finner ikke objektforekomsten (brukes også av FLGListOrphans, FLGFoundIn, FLGListAssociates og FLGExport).

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1002

FLG_WRN_CONTAINER_NOTFOUND

Forklaring: Finner ikke en container for den oppgitte objektforekomsten.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1003

FLG_WRN_CONTAINEE_NOTFOUND

Forklaring: Finner ingen objekter som ligger i den oppgitte objektforekomsten.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1004

**FLG_WRN_CONTACT_
NOTFOUND**

Forklaring: Finner ikke en kontakt for den oppgitte objektforekomsten.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1005

**FLG_WRN_PROGRAM_
NOTFOUND**

Forklaring: Finner ingen programmer som er tilknyttet denne objekttypen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1006

**FLG_WRN_ANCHOR_
NOTFOUND**

Forklaring: Finner ingen ankre (emner) som er definert i informasjonskatalogen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1007

**FLG_WRN_PROGRAM_
CHANGED**

Forklaring: En eller flere tilknyttede programforekomster ble endret da objekttypen ble slettet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1008

**FLG_WRN_NO_INPARM_ICON_
FILE**

Forklaring: API-kallet FLGGetReg oppgav ingen peker som skal motta navnet på ikonfilen som er hentet. Information Catalog Manager returnerte ikke et ikon.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1009

FLG_WRN_NO_ICON

Forklaring: Ingen ikoner er tilknyttet objekttypen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1010

FLG_WRN_ID_LIMIT_REACHED

Forklaring: Maksimumsgrensen for antall objekttyper er nådd.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1011

**FLG_WRN_OBJECT_NOT_
CHANGED**

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1012

**FLG_WRN_EXCEED_MAX_
ANCHORNUM**

Forklaring: Kan ikke returnere alle ankrene (emnene) som er definert i informasjonskatalogen.

Possible Extended Codes: Faktisk antall ankre

Årsakskode 1013

FLG_WRN_ICON_REPLACED

Forklaring: Det fantes allerede en ikonfil i den oppgitte ICOPATH. Ikonfilen ble erstattet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1014

FLG_WRN_PROPDUP

Forklaring: Egenskapen som skal tilføyes, finnes allerede.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1015

**FLG_WRN_EXCEED_MAX_
ORPHANUM**

Forklaring: For mange objekter som mangler et direkte overordnet objekt.

Possible Extended Codes: Faktisk antall objekter som mangler er direkte overordnet objekt.

Årsakskode 1016

FLG_WRN_DB_ICON_REPLACED

Forklaring: Objekttypeikonet er erstattet i informasjonskatalogen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1017

**FLG_WRN_LINKOBJ_
NOTFOUND**

Forklaring: Finner ikke et koblet objekt for den oppgitte objektforekomsten.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1018

**FLG_WRN_ATTACHOBJ_
NOTFOUND**

Forklaring: Finner ingen vedleggsobjekter for den oppgitte objektforekomsten.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 1019

**FLG_WRN_MISSING_PROPS_
IN_IOSTRUCT**

Forklaring: Inndatastrukturen inneholder færre egenskaper enn det som er definert for objekttypen. Alle egenskapene som mangler, er valgfrie. Objektforekomsten blir opprettet eller oppdatert.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 2002

**FLG_WRN_NO_DISKCNTRL_
TAG_PRESENTED**

Forklaring: DISKCNTRL er ikke den første koden i inndatakodepråkfilen på en utskiftbar enhet. Importen fortsetter, men bare kodespråkfilen på den gjeldende disketten blir behandlet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 2003

**FLG_WRN_NEED_NEW_
TAGFILE_DISKETTE**

Forklaring: Sett inn neste diskett for å forsette importen av kodespråkfilen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 2004

FLG_WRN_ICONFILE_OPENERR

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 2005

**FLG_WRN_NOHING_TO_
IMPORT**

Forklaring: Finner ingen data å importere i kodespråkfilen eller i den delen av kodespråkfilen som er etter siste kontrollpunkt. Filen eller deler av filen kan være uten innhold eller bare inneholde kodene COMMENT eller DISKCNTRL.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 2006

**FLG_WRN_ICONFILE_
RETRIEVE_ERROR**

Forklaring: APIen FLGCreateReg eller FLGUpdateReg oppdaget en feil under henting (åpning, lesing eller lukking) av ikonfilen som er oppgitt i parameteren pszIconFileID. Årsakskoden som ble returnert i den utvidede koden, viser hva slags feil det er. FLGCreateReg og FLGUpdateReg har fullført all annen registreringsbehandling.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 2007

**FLG_WRN_P_HANDLES_
CLEARED**

Forklaring: FLGImport fjernet egenskapsverdien HANDLES for en programforekomst, fordi denne verdien viser til en objekttype som ikke finnes i målinformasjonskatalogen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 2501

FLG_WRN_CFLAG_IGNORED

Forklaring: Verdien CONTAINEE-IND for det eksporterte objektet ble oversett, fordi objektet ikke tilhører kategorien Grouping.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 2502

FLG_WRN_TFLAG_IGNORED

Forklaring: Verdien CONTACT-IND for det eksporterte objektet ble oversett, fordi objektet ikke tilhører kategorien Grouping eller Elemental.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 2503

FLG_WRN_NO_ICOPATH

Forklaring: Det er ikke oppgitt noen ikonbane. Ingen ikoner er eksportert.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 2504

FLG_WRN_GETREG_WARNING

Forklaring: Eksportfunksjonen oppdaget en advarsel fra FLGGetReg. Den utvidede koden inneholder årsakskoden som FLGGetReg returnerte.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 2505

FLG_WRN_GETINST_WARNING

Forklaring: Eksportfunksjonen oppdaget en advarsel fra FLGGetInst. Den utvidede koden inneholder årsakskoden som FLGGetInst returnerte.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 2506

**FLG_WRN_LISTCONTACTS_
WARNING**

Forklaring: Eksportfunksjonen oppdaget en advarsel fra FLGListContacts. Den utvidede koden inneholder årsakskoden som FLGListContacts returnerte.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 2507

**FLG_WRN_NAVIGATE_
WARNING**

Forklaring: Eksportfunksjonen oppdaget en advarsel fra FLGNavigate. Den utvidede koden inneholder årsakskoden som FLGNavigate returnerte.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 2508

FLG_WRN_AFLAG_IGNORED

Forklaring: Verdien ATTACHMENT-IND for det eksporterte objektet ble oversett, fordi objektet tilhører kategorien Attachment og ikke kan ha tilknyttede vedleggsobjekter.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 2509

FLG_WRN_LFLAG_IGNORED

Forklaring: Verdien LINK-IND for det eksporterte objektet ble oversett, fordi objektet ikke tilhører kategorien Grouping eller Elemental.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 2601**FLG_WRN_NO_HISTORY****Forklaring:** Det finnes ingen historikkpost i historikkbufferen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 2602**FLG_WRN_NO_TYPE_RELATE_ TO_PROGRAM****Forklaring:** Det finnes ingen objekttyper som er tilknyttet programforekomsten.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 7500**FLG_WRN_VIEW_NOT_ SUPPORTED****Forklaring:** Utsnitt "T" er definert i profilen Tool, men denne funksjonen støttes ikke av Information Catalog Manager.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 7501**FLG_WRN_LEVEL_NOT_ SUPPORTED****Forklaring:** Nivå "T" er definert i profilen Tool, men denne funksjonen støttes ikke av Information Catalog Manager.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 7505**FLG_WRN_NO_BEGIN_ DEFINITION_SECTION****Forklaring:** BEGIN DEFINITION-seksjonen mangler i kodespråkfilen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 7510**FLG_WRN_VALUE_TRUNCATED****Forklaring:** En verdi er avkuttet fordi den overskrider maksimumsgrensen for hva som er tillatt.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 7515**FLG_WRN_INV_TIMESTAMP_ FORMAT****Forklaring:** En dato- eller klokkeslettverdi har feil format.

Format for datoverdier: ÅÅÅÅ-MM-DD.

Format for klokkeslettverdier: TT.MM.SS

Format for systemtidverdier:

ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30000**FLG_ERR****Forklaring:** Plassholder. Angir starten på det numeriske området for feil.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 30001**FLG_ERR_INVALID_NUM_STR****Forklaring:** Den numeriske strengen som ble sendt til informasjonskatalogen som inndata, er ugyldig.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 30002**FLG_ERR_INVALID_NUMBER****Forklaring:** Heltallsverdien som ble sendt til informasjonskatalogen som inndata, er for stor.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 30003**FLG_ERR_BUFF_TOO_SMALL****Forklaring:** Intern feil i Information Catalog Manager.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 30004**FLG_ERR_MSGFILE_NOTFOUND**

Forklaring: Finner ikke meldingsfilen til Information Catalog Manager (DGxyMSG.MSG eller DGxySTR.MSG, der x er plattform-IDen og y er språkversjon-IDen).

Denne filen må ligge i arbeidskatalogen til Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30005**FLG_ERR_MSGID_NOTFOUND**

Forklaring: Meldingsnummeret ble ikke funnet i meldingsfilen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30006**FLG_ERR_CANT_ACCESS_MSGFILE**

Forklaring: Kan ikke åpne meldingsfilen til Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30007**FLG_ERR_INVALID_MSGFILE_FORMAT**

Forklaring: Meldingsfilen (DGxyMSG.MSG eller DG xySTR.MSG, der x er plattform-IDen og y er språkversjon-IDen) er ødelagt eller ugyldig.

Installer filen det gjelder på nytt.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30008**FLG_ERR_MSGFILE_ERROR**

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30009**FLG_ERR_TRACE_FAIL**

Forklaring: Det oppstod en feil i sporingsfunksjonen til Information Catalog Manager. Sporingsfilen kan være ødelagt eller ufullstendig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30010**FLG_ERR_INTERNAL_ERROR**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en intern feil.

Kontroller årsakskoden som ble returnert i den utvidede koden, og forsøk å løse problemet. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du IBM Kundeservice.

Possible Extended Codes: Ingen. Årsakskode

Årsakskode 30011**FLG_ERR_RESDLL_NOT_LOADED**

Forklaring: Språk-DLLen ble ikke funnet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30012**FLG_ERR_DGPATH_NOT_FOUND**

Forklaring: Systembanen (DG2PATH) er ikke definert i filen CONFIG.SYS.

Systembanen (DGWPATH) er ikke definert i systemregisteret eller filen AUTOEXEC.BAT.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30013**FLG_ERR_CP_LOAD_FAILED**

Forklaring: Primær- og sekundærkodesettet som er definert i filen CONFIG.SYS, støttes ikke av Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30014
FLG_ERR_DBSEM_ERROR

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager (kan ikke hente databasemafor).

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30015
FLG_ERR_STRINGFILE_ERROR

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30016
FLG_ERR_MSG_TOO_LONG

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30017
FLG_ERR_DG_DB_INUSE

Forklaring: Brukeren forsøkte å logge seg på samme informasjonskatalog to ganger.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30018
FLG_ERR_DGLANG_PATH_NOT_FOUND

Forklaring: Språkavhengig bane for Information Catalog Manager ble ikke funnet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30019
FLG_ERR_INV_DG_CP

Forklaring: Kodesettene som er definert på arbeidsstasjonen, støttes ikke av Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30020
FLG_ERR_INV_DB_CP

Forklaring: Kodesettene som er definert på arbeidsstasjonen, støttes ikke av databasen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 30021
FLG_ERR_VWSPATH_NOT_FOUND

Forklaring: Systembanen (VWSPATH) er ikke definert i systemregisteret eller filen AUTOEXEC.BAT.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 31000
FLG_ERR_DBERROR

Forklaring: Det er oppstått en uventet databasefeil. Du finner en forklaring av SQLCODE i databasedokumentasjonen.

Possible Extended Codes: SQLCODE for database

Årsakskode 31001
FLG_ERR_DBDISC_FAIL

Forklaring: Det oppstod en feil under frakobling fra databasen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 31002
FLG_ERR_NODBACCESS

Forklaring: Du har ikke tilgang til den oppgitte databasen.

Kontakt administratoren eller den databaseansvarlige for å få databaseautorisasjonen du trenger.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 31003**FLG_ERR_ID_LIMIT_EXCEEDED**

Forklaring: Den systemgenererte IDen (objekttype-ID eller forekomst-ID) overskrider maksimumsgrensen for hvor mange IDer som er tillatt i databasen.

Denne grensen er 99999999 for objektforekomst-IDer og 999999 for objekttype-IDer.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 31004**FLG_ERR_PROP_LIMIT_EXCEEDED**

Forklaring: Maksimumsgrensen for antall egenskaper (255) som er tillatt for en objekttype, er overskredet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 31005**FLG_ERR_LONG_VARCHAR_LIMIT_EXCEEDED**

Forklaring: Maksimumsgrensen for antall LONG VARCHAR-egenskaper (14) som er tillatt for en objekttype, er overskredet.

Possible Extended Codes: Ingen.
Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 31006**FLG_ERR_PTNAME_EXCEEDS_ENVSIZE**

Forklaring: Navnet på den fysiske objekttypen overskrider tillatt maksimumslengde. Denne maksimumslengden avhenger av den underliggende databasen du bruker.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 31007**FLG_ERR_DBNAME_NOT_FOUND**

Forklaring: Finner ikke databasen. Hvis databasen er lokal, ble ikke databasenavnet

funnet. Hvis databasen er fjernliggende, ble databasenavnet ikke definert i lokaldatabasekatalogen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 31008**FLG_ERR_SRH_CRITERIA_TOOLONG**

Forklaring: Den samlede lengden på søkekriteriene er for lang. Maksimumslengden for summen av lengdene for alle de oppgitte søkekriteriene er ca. 32 700 byte, avhengig av antallet egenskaper i søkekriteriene.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 31009**FLG_ERR_DB_TRANSLOG_FULL**

Forklaring: Databasetransaksjonsloggen er full.

Send FLGCommit eller FLGRollback umiddelbart. Øk størrelsen på databaseloggfilen for å øke antallet endringer som er mulig å utføre før du må aktivere endringene.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 31010**FLG_ERR_INVALID_AUTHENTICATION**

Forklaring: Databasen er katalogisert med et ugyldig autentiseringsvalg.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 31011**FLG_ERR_CHARCONV_WINTODBM**

Forklaring: Det oppstod en feil under konvertering av et tegn fra kodesettet for Windows til kodesettet for databasen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 31012**FLG_ERR_DB_TIMEOUT****Forklaring:** Databasetjeneren er opptatt eller låst.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 31013**FLG_ERR_NOT_SUPPORTED_
BY_DB****Forklaring:** Denne funksjonen støttes ikke av databasetjeneren.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 31014**FLG_ERR_DB_ICON_EXIST****Forklaring:** FLGManageIcons ble kalt opp med parameteren InOptions som er satt til FLG_ACTION_CREATE, men ikonet som er definert i pszIconFileID, finnes allerede i databasen.Oppgi en annen ikonfil, eller bruk
FLG_ACTION_UPDATE.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 32000**FLG_ERR_REG_NOTEXIST****Forklaring:** Det finnes ingen registreringsinformasjon for den oppgitte objekttypen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 32001**FLG_ERR_TYPEID_NOTEXIST****Forklaring:** Det finnes ingen registreringsinformasjon for den oppgitte objekttypen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 32002**FLG_ERR_SRCTYPEID_
NOTEXIST****Forklaring:** Den oppgitte kildeobjekttypen finnes ikke.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 32003**FLG_ERR_TRGTYPEID_
NOTEXIST****Forklaring:** Den oppgitte målobjekttypen finnes ikke.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 32004**FLG_ERR_INSTID_NOTEXIST****Forklaring:** Den oppgitte objekt-IDen (FLGID) finnes ikke.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 32005**FLG_ERR_SRCINSTID_
NOTEXIST****Forklaring:** Den oppgitte kildeobjekt-IDen (FLGID) finnes ikke.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 32006**FLG_ERR_TRGINSTID_
NOTEXIST****Forklaring:** Den oppgitte målobjekt-IDen (FLGID) finnes ikke.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 32007**FLG_ERR_PROP_NOTEXIST****Forklaring:** Kan ikke starte det oppgitte programmet. Egenskapen som er definert i parameterlisten for programobjektet, er ikke definert for objektforekomsten.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32008

FLG_ERR_REL_NOTEXIST

Forklaring: Kan ikke slette forholdet, fordi det finnes ikke.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32009

FLG_ERR_TYPE_NOT_CREATED

Forklaring: Den oppgitte objekttypen er registrert, men ikke opprettet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32010

FLG_ERR_SRCTYPE_NOT_CREATED

Forklaring: Objekttypen som er definert i FLGID for kildeobjektforekomsten, er registrert, men ikke opprettet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32011

FLG_ERR_TRGTYPE_NOT_CREATED

Forklaring: Objekttypen som er definert i FLGID for målobjektforekomsten, er registrert, men ikke opprettet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32012

FLG_ERR_INV_P_CATEGORY

Forklaring: P (Program) er en ugyldig verdi for kategorien når du oppretter eller sletter objekttyper. Du kan ikke opprette eller slette objekttyper i kategorien Program.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32013

FLG_ERR_INV_P_HANDLE_CAT

Forklaring: Egenskapsverdien HANDLES til objektforekomsten Program er ugyldig.

Verdien må være navnet på en objekttype som ikke er i kategorien PROGRAM.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32014

FLG_ERR_P_HANDLE_NOTEXIST

Forklaring: Egenskapsverdien HANDLES til objektforekomsten Program er ugyldig. Den oppgitte objekttypen finnes ikke.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32015

FLG_ERR_P_HANDLE_NOT_CREATED

Forklaring: Egenskapsverdien HANDLES til objektforekomsten Program er ugyldig. Den oppgitte objekttypen er registrert, men ikke opprettet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32016

FLG_ERR_INV_A_CATEGORY

Forklaring: A (Attachment) er en ugyldig verdi for kategorien når du oppretter, sletter eller tilføyer noe til objekttyper. Du kan ikke opprette, slette eller tilføye noe til objekttyper i kategorien Attachment.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32300

FLG_ERR_REG_DUP

Forklaring: Kan ikke registrere objekttypen. Den oppgitte objekttypen er allerede registrert.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32301**FLG_ERR_TYPE_DUP**

Forklaring: Kan ikke opprette en objekttype med det oppgitte navnet. Navnet på den oppgitte objekttypen finnes allerede i databasen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32302**FLG_ERR_INST_DUP**

Forklaring: Kan ikke opprette den oppgitte objektforekomsten. Databasen inneholder allerede en objektforekomst med identiske UII-egenskapsverdier.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32303**FLG_ERR_REL_DUP**

Forklaring: Kan ikke opprette det oppgitte objektforholdet. Forholdet eksisterer allerede.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32304**FLG_ERR_REL_RECURSIVE**

Forklaring: Kan ikke opprette det oppgitte forholdet. Det oppgitte forholdet ville ført til at Grouping-objektet inneholdt seg selv.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32305**FLG_ERR_UII_DUP**

Forklaring: Definisjonen av denne objekttypen eller dette objektet inneholder to eller flere egenskaper med samme UII-sekvensnummer.

Possible Extended Codes: Sekvensnummeret for egenskapen som er lik UII-sekvensnummeret

Årsakskode 32306**FLG_ERR_INVALID_LINK_RELATION**

Forklaring: Det oppgitte LINK-forholdet er ugyldig, fordi det samme objektet er oppgitt to ganger.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32307**FLG_ERR_INVALID_ATTACHMENT_RELATION**

Forklaring: Vedleggsforholdet ble avvist fordi målobjektet allerede er tilknyttet et kildeobjekt som ikke er i kategorien Attachment. Objekter i kategorien Attachment kan bare tilknyttes kildeobjekter som ikke er i kategorien Attachment.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32308**FLG_ERR_ICONFILE_RETRIEVE_ERROR**

Forklaring: APIen FLGManageIcons oppdaget en feil under henting (åpning, lesing eller lukking) av ikonfilen som er oppgitt i parameteren pszIconFileID. Dette gjelder bare for inndataalternativene FLG_ACTION_CREATE eller FLG_ACTION_UPDATE. Årsakskoden som ble returnert i den utvidede koden, viser hva slags feil det er. Behandlingen ble ikke utført.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 32400**FLG_ERR_CONTAINEE_EXIST**

Forklaring: Kan ikke slette denne objektforekomsten, fordi denne grupperingsobjektforekomsten inneholder en eller flere objektforekomster. Du kan ikke slette denne objektforekomsten før du har slettet enten forholdene eller objektene den inneholder.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32401**FLG_ERR_INST_EXIST**

Forklaring: Kan ikke slette den oppgitte objekttypen, fordi det finnes forekomster av den. Du kan ikke slette denne objekttypen før du har slettet alle forekomstene av den.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32402**FLG_ERR_TYPE_EXIST**

Forklaring: Kan ikke slette objekttyperegistreringen, fordi den tilhørende objekttypen eksisterer. Du kan ikke slette denne objekttyperegistreringen før du har slettet objekttypen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32403**FLG_ERR_CONTAINEE_
DIFFTYPE**

Forklaring: APIen FLGDeleteTypeExt stoppet fordi den oppdaget et objekt som hører til en annen objekttype.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32500**FLG_ERR_INVALID_SRCCAT**

Forklaring: Kan ikke opprette det oppgitte forholdet. Kategorien for kildeobjekttypen er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32501**FLG_ERR_INVALID_TRGCAT**

Forklaring: Kan ikke opprette det oppgitte forholdet. Kategorien for målobjekttypen er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32502**FLG_ERR_INVALID_CAT**

Forklaring: Kategorien for inndataobjekttypen er feil.

Se i dokumentasjonen for APIen du kalte opp for den nødvendige inndataobjekttypen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32600**FLG_ERR_KAEXIST**

Forklaring: Kan ikke logge deg på som administrator. En annen administrator er allerede logget på. Information Catalog Manager tillater bare at en administrator er pålogget om gangen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32601**FLG_ERR_NOTAUTH**

Forklaring: Den gjeldende bruker-IDen er ikke autorisert til å bruke denne funksjonen i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32602**FLG_ERR_NOT_INITIALIZED**

Forklaring: Informasjonskatalogen er ikke klargjort.

Du må sende FLGInit før Information Catalog Manager kan utføre noen andre funksjoner.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32603**FLG_ERR_ALREADY_
INITIALIZED**

Forklaring: Informasjonskatalogen er allerede klargjort. Du kan ikke sende et FLGInit-kall til før du sender et FLGTerm-kall.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32604
FLG_ERR_NOT_CREATOR

Forklaring: Du har ikke autorisasjon til å oppdatere kommentarobjekter som du ikke har opprettet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32700
FLG_ERR_INVALID_TYPEID

Forklaring: Objekttype-IDen (OBJTYPID) som er oppgitt, er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32701
FLG_ERR_INVALID_TYPEID_LEN

Forklaring: Objekttype-IDen (OBJTYPID) som er oppgitt, er ugyldig. Denne verdien må bestå av 6 byte.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32702
FLG_ERR_INVALID_TYPEID_VAL

Forklaring: Verdien til objekttype-IDen (OBJTYPID) som er oppgitt, er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32703
FLG_ERR_INVALID_FLGID

Forklaring: Objekt-IDen (FLGID) som er oppgitt, er ugyldig.

Possible Extended Codes: Antall eksporterte objekter eller posisjon for parameter

Årsakskode 32704
FLG_ERR_INVALID_FLGID_LEN

Forklaring: Objekt-IDen (FLGID) er ugyldig. Denne verdien må bestå av 16 byte.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32705
FLG_ERR_INVALID_FLGID_VAL

Forklaring: Objekt-IDen (FLGID) inneholder ugyldige tegn.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32706
FLG_ERR_INVALID_TYPM

Forklaring: Navnet på objekttypen er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32707
FLG_ERR_INVALID_INSTNM

Forklaring: Navnet på objektforekomsten er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32708
FLG_ERR_INVALID_TIMESTAMP

Forklaring: Inndataverdien er ugyldig. Inndataverdien må være en systemtid med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS.NNNNNN og bestå av 26 byte.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 32709
FLG_ERR_INVALID_SRCID

Forklaring: Kildeobjekt-IDen (FLGID) er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32710
FLG_ERR_INVALID_TRGID

Forklaring: Målobjekt-IDen (FLGID) er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32711**FLG_ERR_INVALID_RELTYPE**

Forklaring: Relasjonstypen (RelType) som er oppgitt, er ugyldig. Gyldige verdier er C, T, A og L.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32712**FLG_ERR_INVALID_RELOPT**

Forklaring: Relasjonsalternativet (RelOpt) som er oppgitt, er ugyldig. Gyldige verdier er C og D.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32713**FLG_ERR_INVALID_PGM_FLGID**

Forklaring: Objekt-IDen (FLGID) som er oppgitt for programobjektet, er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32714**FLG_ERR_INVALID_OBJ_FLGID**

Forklaring: Den oppgitte objekt-IDen (FLGID) for objektet som inneholder parametere for FLGOpen-kallet, er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32718**FLG_ERR_INVALID_USERID**

Forklaring: Verdien for bruker-IDen er ugyldig. Den må bestå av 1-8 tegn.

Bruker-IDen eller passordet er ugyldig (det skilles mellom store og små bokstaver i passord på AIX).

Brukeren er ikke pålogget den fjerntliggende noden (DB2 for OS/2 v 2.1).

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32719**FLG_ERR_INVALID_PASSWORD**

Forklaring: Passordet som er oppgitt, er ugyldig. Det må bestå av 1-8 tegn.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32720**FLG_ERR_INVALID_DBNAME**

Forklaring: Databasenavnet som er oppgitt, er ugyldig. Det må bestå av 1-8 tegn.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32721**FLG_ERR_INVALID_ADMINOPT**

Forklaring: Brukeralternativet (admin) som er oppgitt, er ugyldig. Gyldige verdier er Y og N.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32722**FLG_ERR_INVALID_TRACEOPT**

Forklaring: Springalternativet (TraceOpt) er ugyldig. Gyldige verdier er 0, 1, 2, 3 og 4.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32723**FLG_ERR_NULL_PARAMETER**

Forklaring: En parameter som kreves som inndata for dette API-kallet, mangler eller er null. Den utvidede koden viser posisjonen for nullparameteren.

Possible Extended Codes: Posisjon for parameter

Årsakskode 32724**FLG_ERR_NULL_EXTCODE**

Forklaring: Parameteren for pekeren til den utvidede koden (pExtCode) er en nullverdi.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32725**FLG_ERR_INVALID_**
CONVERTOPT

Forklaring: Inndataalternativet (Options) som er oppgitt, er ugyldig. Gyldige verdier er D og F.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32726**FLG_ERR_INVALID_ICONOPT**

Forklaring: Inndataalternativene (Options) som er oppgitt, er ikke gyldige for FLGManagelcons.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32727**FLG_ERR_INVALID_TAGBUFOPT**

Forklaring: InOptions som er oppgitt for FLGManageTagBuf-APIen, er ugyldig. Bruk FLG_TAGBUF_QUERY eller FLG_TAGBUF_RESET slik det er definert i filen DGxAPI.H.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32728**FLG_ERR_INVALID_TAGFILEOPT**

Forklaring: Options-parameteren som er oppgitt for FLGXferTagBuf-APIen, er ugyldig. Bruk FLG_TAGOPT_NEW eller FLG_TAGOPT_REPLACE slik det er definert i filen DGxAPI.H.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32729**FLG_ERR_INV_DGFLAG_**
ACTION

Forklaring: Action-parameteren som er oppgitt for FLGManageFlags, er ugyldig. Bruk FLG_ACTION_GET eller FLG_ACTION_UPDATE slik det er definert i filen DGxAPI.H.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32730**FLG_ERR_INV_DGFLAG_**
FLAGTYPE

Forklaring: FlagType-parameteren som er oppgitt for FLGManageFlags-APIen, er ugyldig. Bruk FLG_HISTORY_TYPE_DELETE slik det er definert i filen DGxAPI.H.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32731**FLG_ERR_INV_DGFLAG_VALUE**

Forklaring: chValue-parameteren som er oppgitt for FLGManageFlags, er ugyldig. Gyldige verdier er FLG_YES og FLG_NO.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32732**FLG_ERR_INV_STATUS_ACTION**

Forklaring: Action-parameteren som er oppgitt for FLGManageCommentStatus-APIen, er ugyldig. Bruk FLG_ACTION_UPDATE eller FLG_ACTION_GET slik det er definert i filen DGxAPI.H.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32733**FLG_ERR_INV_STATUS_LEN**

Forklaring: Objektområdet for inndatastrukturen inneholder et statusfelt som består av flere enn 80 tegn.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 32734**FLG_ERR_INVALID_TREEOPT**

Forklaring: Options-parameteren som er oppgitt for FLGDeleteTree-APIen, er ugyldig. Bruk FLG_DELTREE_REL eller FLG_DELTREE_ALL slik det er definert i filen DGxAPI.H.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32735**FLG_ERR_INVALID_ASSOCOPT**

Forklaring: Options-parameteren som er oppgitt for FLGListAssociates-APIen, er ugyldig. Bruk FLG_LIST_PROGRAM, FLG_LIST_ATTACHMENT, FLG_LIST_COMMENTS, FLG_LIST_CONTAIN, FLG_LIST_CONTACT eller FLG_LIST_LINK slik det er definert i filen DGxAPI.H.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32736**FLG_ERR_INVALID_ORPHANOPT**

Forklaring: Options-parameteren som er oppgitt for FLGListOrphans-APIen, er ugyldig. Bruk FLG_LIST_PROGRAM, FLG_LIST_CONTACT, FLG_LIST_ATTACHMENT eller FLG_LIST_COMMENTS slik det er definert i filen DGxAPI.H.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 32737**FLG_ERR_INVALID_FOUNDINOPT**

Forklaring: Options-parameteren som er oppgitt for FLGFoundIn-APIen, er ugyldig. Bruk FLG_LIST_PROGRAM, FLG_LIST_CONTAIN, FLG_LIST_CONTACT eller FLG_LIST_ATTACHMENT slik det er definert i filen DGxAPI.H.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 33000**FLG_ERR_ICON_NOTEXIST**

Forklaring: Ikonfilen som er oppgitt, finnes ikke.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34000**FLG_ERR_INVALID_IOSTRUCT**

Forklaring: Inndatastrukturen er ugyldig. Lengden på definisjonsområdet eller

objektområdet samsvarer ikke med lengden på området som er beskrevet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34001**FLG_ERR_NO_DEFN_AREA**

Forklaring: Definisjonsområdet mangler i inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34002**FLG_ERR_NO_OBJ_AREA**

Forklaring: Objektområdet mangler i inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34003**FLG_ERR_INVALID_POSITION**

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34004**FLG_ERR_IOSTRUCT_CONVERSION**

Forklaring: Det oppstod en intern feil i Information Catalog Manager under lesing av inndatastrukturen eller skriving av utdatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34005**FLG_ERR_INVALID_IOSTRUCT_NULL**

Forklaring: Inndatastrukturen inneholder et nullverditegn.

Possible Extended Codes: Byteforskyvning

Årsakskode 34006

**FLG_ERR_OBJLEN_OBJCNT_
MISMATCH**

Forklaring: Antall poster i objektområdet eller lengden på objektområdet er null.

Hvis en av verdiene er større enn null, kan ikke den andre verdien være null.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34200

FLG_ERR_INV_HEADER_IDENT

Forklaring: Identifikatoren i startsekvensområdet i inndatastrukturen er ugyldig.

Identifikatoren må være FLG-HEAD.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34201

**FLG_ERR_INV_HEADER_
DEFLEN**

Forklaring: Definisjonslengden i startsekvensområdet i inndatastrukturen er ikke gyldig.

Definisjonslengden må være større enn 0 og et multiplum av 160. Enkelte API-kall krever en fast definisjonslengde. Se på syntaksen for API-kallet for å finne ut hvilken definisjonslengde som kreves.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34202

**FLG_ERR_INV_HEADER_
DEFCNT**

Forklaring: Antallet definisjoner som er forventet basert på definisjonslengden i startsekvensområdet, er ugyldig for FLGExport.

Antallet definisjoner må være fem for FLGExport, og definisjonslengden må derfor være 800.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34203

**FLG_ERR_INV_HEADER_
OBJLEN**

Forklaring: Objektlengden i startsekvensområdet i inndatastrukturen er ikke gyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34204

**FLG_ERR_INV_HEADER_
OBJCNT**

Forklaring: Antall poster i objektområdet i startsekvensområdet i inndatastrukturen er ikke gyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34205

**FLG_ERR_INV_HEADER_
CATEGORY**

Forklaring: Ugyldig kategori definert i startsekvensområde.

For FLGCreateReg må kategoriverdien være en av disse: G, E, C, D eller S.

For FLGCreateType, FLGCreateInst, FLGUpdateReg, FLGAppendType og FLGUpdateInst må kategoriverdien være lik verdien for den tilhørende objekttyperegistreringen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34206

**FLG_ERR_INV_HEADER_
OBJTYPEID**

Forklaring: Verdien for objekttype-IDen i startsekvensområdet er ugyldig.

Denne verdien må være identisk med objekttype-IDen som er generert for den tilhørende objekttyperegistreringen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34207

**FLG_ERR_CONFLICTING_
HEADER_FIELDS**

Forklaring: Antallet egenskaper som er hentet fra definisjonslengden, er i konflikt med antallet poster i objektområdet i startsekvensområdet.

Antall egenskaper tilsvarer lengden på definisjonsområdet delt på 160, og antall poster i objektområdet må være delelig med antall egenskaper.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34208

**FLG_ERR_CONFLICTING_
OBJTYPID**

Forklaring: Verdien som er oppgitt for objekttype-IDen (OBJTYPID) i objektområdet, stemmer ikke overens med objekttype-IDen i startsekvensområdet.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34209

**FLG_ERR_HEADER_DEFLEN_
EXCEEDS_MAX**

Forklaring: Definisjonslengden i startsekvensområdet overskrider det største antallet egenskaper som er tillatt.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34210

**FLG_ERR_NONBLANK_
HEADER_CATEGORY**

Forklaring: Kategoriverdien i startsekvensområdet er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34211

**FLG_ERR_NONBLANK_
HEADER_OBJTYPEID**

Forklaring: Verdien for objekttype-IDen i startsekvensområdet er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34222

**FLG_ERR_NONBLANK_
HEADER_RESERVED**

Forklaring: Det reserverte området for startsekvensområdet i inndatastrukturen må alltid være tomt.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34500

**FLG_ERR_INV_PROPERTY_
NAME**

Forklaring: Egenskapsnavnet som er oppgitt, er ikke et av de egenskapsnavnene som nødvendige for dette API-kallet.

Possible Extended Codes: Ingen.
Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34501

**FLG_ERR_INV_PROPERTY_
PPNAME**

Forklaring: Egenskapskortnavnet for en egenskap i definisjonsområdet er ugyldig. Det kan hende at verdien mangler, at navnet inneholder DBCS-tegn eller at det ikke inneholder verdien som API-kallet krever.

Possible Extended Codes: Ingen.
Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34502

**FLG_ERR_INV_PROPERTY_
DATATYPE**

Forklaring: Datatypen for en egenskap i definisjonsområdet er ugyldig.

Gyldige verdier er CHAR, TIMESTAMP, VARCHAR eller LONG VARCHAR, avhengig av API-kallet.

Possible Extended Codes: Ingen.
Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34503

FLG_ERR_INV_PROPERTY_V_
FLAG

Forklaring: Verdiflagget for egenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet, er ugyldig.

Gyldige verdier er R, O og S.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34504

FLG_ERR_INV_PROPERTY_
SVALUE_V_FLAG

Forklaring: Verdiflagget for egenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet, er ugyldig. Det oppgitte verdiflagget er S, men Information Catalog Manager genererer ikke egenskapen som er angitt av egenskapskortnavnet.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34505

FLG_ERR_INV_PROPERTY_CS_
FLAG

Forklaring: Ugyldig verdi for flagget som angir at det skilles mellom store og små bokstaver for egenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet.

Gyldige verdier er Y eller N.

Possible Extended Codes: Ingen.
Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34506

FLG_ERR_INV_PROPERTY_FS_
FLAG

Forklaring: Ugyldig verdi for flagget for søk med variabeltegn for egenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet.

Gyldige verdier er Y eller N.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34507

FLG_ERR_INV_PROPERTY_
UIUSEQ

Forklaring: UUI-sekvensen for egenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet, er ugyldig.

Gyldige verdier er 1, 2, 3, 4, 5 og ingen.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34508

FLG_ERR_INV_PROPERTY_LEN_
FOR_DTYPE

Forklaring: Lengdeverdien er ugyldig for egenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet, på grunn av den definerte datatypen.

Possible Extended Codes: Ingen.
Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34509

FLG_ERR_INV_PROP_LEN_
FIELD

Forklaring: Lengden for egenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet, er ugyldig.

Se på syntaksen for API-kallet for å finne den obligatoriske lengden.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34510

FLG_ERR_INV_PROP_VAL_LEN

Forklaring: Lengdefeltet for en egenskapsverdi av typen VARCHAR eller LONG VARCHAR i objektområdet er ugyldig. Feltet må inneholde høyrejusterte numeriske tegn.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34511

FLG_ERR_INV_RQDPROP_SPEC

Forklaring: I en egenskapsdefinisjon i definisjonsområdet er en eller flere av feltene som kreves for å definere en obligatorisk egenskap, ugyldige.

For en obligatorisk egenskap må feltene nedenfor være oppgitt, slik det blir vist i inndatastrukturdiagrammene for API-kallet:

- Navn på egenskap (0-79 byte)
- Datatype (80-109 byte)
- Lengde (110-117 byte)
- Kortnavn på egenskap (118-125 byte)
- Verdiflagg (126 byte)
- UUI-sekvensnummer (127 byte)

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34512

FLG_ERR_DUP_PROPERTY_NAME

Forklaring: En annen egenskap i inndatastrukturen har allerede dette egenskapsnavnet. Hvert egenskapsnavn må være entydig i inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34513

FLG_ERR_DUP_PROPERTY_PPNAM

Forklaring: Egenskapskortnavnet for den oppgitte egenskapen er identisk med egenskapskortnavnet for en annen egenskap i denne inndatastrukturen. Hvert kortnavn for egenskap må være entydig i inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34514

FLG_ERR_INV_TOT_UUI_LEN

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34515

FLG_ERR_INV_UUI_LENGTH

Forklaring: Lengdeverdien som er oppgitt for UUI-egenskapen i definisjonsområdet,

overskrider maksimumslengden for en UUI-egenskap.

Possible Extended Codes: UUI-sekvensnummer

Årsakskode 34516

FLG_ERR_MISSING_PROPERTY

Forklaring: Definisjonsområdet for objektforekomsten inneholder ikke alle egenskapene som er definert for objekttypen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34517

FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_NAME

Forklaring: Navnet på egenskapen er nødvendig, men det mangler for egenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34518

FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_LENGTH

Forklaring: Lengdeverdien er nødvendig, men den mangler for egenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34519

FLG_ERR_MISSING_PROPERTY_PPNAM

Forklaring: Egenskapskortnavnet er nødvendig, men det mangler for egenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34520

**FLG_ERR_MISSING_REG_
DPNAME**

Forklaring: Egenskapen DP NAME (DPNAME) er nødvendig, men den mangler i definisjonsområdet for inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34521

**FLG_ERR_MISSING_REG_
PTNAME**

Forklaring: Egenskapen PHYSICAL TYPE NAME (PTNAME) er nødvendig, men den mangler i definisjonsområdet for inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34522

**FLG_ERR_MISSING_REG_
CREATOR**

Forklaring: Egenskapen CREATOR er nødvendig, men den mangler i definisjonsområdet for inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34523

**FLG_ERR_MISSING_REG_
UPDATIME**

Forklaring: Egenskapen LAST CHANGED DATE AND TIME (UPDATIME) er nødvendig, men den mangler i definisjonsområdet for inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34524

**FLG_ERR_MISSING_REG_
UPDATEBY**

Forklaring: Egenskapen LAST CHANGED BY (UPDATEBY) er nødvendig, men den mangler i definisjonsområdet for inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34525

FLG_ERR_MISSING_REG_NAME

Forklaring: Egenskapen EXTERNAL NAME OF OBJ TYPE (NAME) er nødvendig, men den mangler i definisjonsområdet for inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34526

**FLG_ERR_MISSING_UII_
SEQUENCE**

Forklaring: Det angitte UII-sekvensnummeret er oppgitt i definisjonsområdet, selv om nummeret foran ikke er det.

UII-sekvensnumre kan ikke mangle numre i sekvensen. 1, 2 og 3 er en gyldig sekvens, mens 1, 3 og 5 ikke er gyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34527

**FLG_ERR_MISSING_RQD_
INSTIDNT**

Forklaring: Egenskapen Forekomst-ID (INSTIDNT) er nødvendig, men den mangler i definisjonsområdet for inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34528

**FLG_ERR_MISSING_RQD_
NAME**

Forklaring: Egenskapen Navn (NAME) er nødvendig, men den mangler i definisjonsområdet for inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34529

**FLG_ERR_MISSING_RQD_
OBJTYPID**

Forklaring: Egenskapen Objekttype-ID (OBJTYPID) er nødvendig, men den mangler i definisjonsområdet for inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34530**FLG_ERR_MISSING_RQD_UPDATEBY**

Forklaring: Egenskapen Sist endret av (UPDATEBY) er nødvendig, men den mangler i definisjonsområdet for inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34531**FLG_ERR_MISSING_RQD_UPDATIME**

Forklaring: Egenskapen Dato og klokkeslett for siste endring (UPDATIME) er nødvendig, men den mangler i definisjonsområdet for inndatastrukturen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34532**FLG_ERR_NOMATCH_PROPERTY_NAME**

Forklaring: Inndataegenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet, har samme kortnavn som en eksisterende egenskap, men egenskapsnavnene samsvarer ikke.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34533**FLG_ERR_NOMATCH_PROPERTY_SPEC**

Forklaring: Egenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet, har samme egenskapsnavn og kortnavn som en eksisterende egenskap, men datatypen, lengden, verdiflagget eller UUI-sekvensverdiene samsvarer ikke.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34534**FLG_ERR_PROPERTY_NOTEXIST**

Forklaring: Egenskapen som er oppgitt som en del av valgkriteriene, finnes ikke.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34536**FLG_ERR_UNMATCH_DEFINITION**

Forklaring: Et av disse alternativene oppstod:

- Den angitte egenskapen som er oppgitt i definisjonsområdet for objektforekomsten, samsvarer ikke med noen egenskaper som er definert for objekttypen.
- Det er definert flere egenskaper for objektforekomsten i definisjonsområdet enn det er definert for objekttypen.

Possible Extended Codes: Ingen.
Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34537**FLG_ERR_PROPDUP**

Forklaring: Det er oppgitt like egenskapsnavn eller kortnavn for egenskap i definisjonsområdet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34538**FLG_ERR_REG_PROPS_OUT_OF_SEQUENCE**

Forklaring: Registreringsegenskapene er ikke oppgitt i riktig rekkefølge.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34539**FLG_ERR_RQD_PROPS_OUT_OF_SEQUENCE**

Forklaring: De obligatoriske egenskapene er ikke oppgitt i riktig rekkefølge i definisjonsområdet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34540

FLG_ERR_INV_V_FLAG_FOR_APPEND

Forklaring: Den oppgitte tilføyde egenskapen har verdiflagget S eller R.

En tilføyde egenskap må ha verdiflagget O (valgfri egenskap).

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34541

FLG_ERR_INV_UUI_FOR_APPEND

Forklaring: Den angitte tilføyde egenskapen er oppgitt som en UUI-egenskap. Tilføyde egenskaper kan ikke være UUI-egenskaper.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34542

FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_V_FLAG

Forklaring: Verdiflagget for den oppgitte egenskapen er ikke tomt. Verdiflagget blir ikke brukt av dette API-kallet og må være tomt.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34543

FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_CS_FLAG

Forklaring: Flagget som angir at det skilles mellom store og små bokstaver for den oppgitte egenskapen, er ikke tomt. Dette flagget blir ikke brukt av dette API-kallet og må være tomt.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34544

FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_FS_FLAG

Forklaring: Flagget for søk med variabeltegn for den oppgitte egenskapen er ikke tomt. Dette flagget blir ikke brukt av dette API-kallet og må være tomt.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34545

FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_UUISEQ

Forklaring: UUI-sekvensposisjonen for den oppgitte egenskapen er ikke tomt.

UUI-sekvensposisjonen blir ikke brukt av denne APIen og må være tomt.

Datotypen er LONG VARCHAR og UUI-sekvensposisjonen er ikke tomt. En UUI-egenskap kan være av typen CHAR, VARCHAR, TIMESTAMP, men ikke LONG VARCHAR.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34546

FLG_ERR_NONBLANK_PROPERTY_RESERVED

Forklaring: Det reserverte området for egenskapsspesifikasjonene for inndatastrukturen må alltid være tomt.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34547

FLG_ERR_UUI_V_FLAG_MUST_BE_R

Forklaring: Verdiflagget for den oppgitte egenskapen er ugyldig, fordi alle UUI-egenskaper må ha et verdiflagg av typen R (required).

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34548**FLG_ERR_AT_LEAST_ONE_UUI_PROP_RQD**

Forklaring: Ingen av egenskapene som er oppgitt i definisjonsområdet, er definert som en UUI-egenskap.

Alle objekttypene for Information Catalog Manager må være definert med minst en UUI-egenskap.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34550**FLG_ERR_DUP_REG_DPNAME**

Forklaring: DP NAME (DPNAME) som er oppgitt i definisjonsområdet, er lik DP NAME-verdien for en eksisterende objekttyperegistrering.

DPNAME-verdien må være entydig i hele databasen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34551**FLG_ERR_DUP_REG_PTNAME**

Forklaring: PHYSICAL TYPE NAME (PTNAME) er lik navnet på en eksisterende tabell i databasen.

PTNAME-verdien må være entydig i hele databasen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34552**FLG_ERR_DUP_REG_NAME**

Forklaring: EXTERNAL NAME OF OBJ TYPE (NAME) som er oppgitt, er lik NAME-verdien for en eksisterende objekttyperegistrering.

NAME-verdien må være entydig i hele databasen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34553**FLG_ERR_INV_DPNAME**

Forklaring: Syntaksen til DPNAME-verdien som er oppgitt, er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34554**FLG_ERR_INV_DB_PTNAME**

Forklaring: PTNAME-verdien som er oppgitt, er ikke gyldig i henhold til syntaksreglene for databasen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34555**FLG_ERR_INV_DB_DPNAME**

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34556**FLG_ERR_INV_DB_PROPERTY_PPNAME**

Forklaring: Egenskapskortnavnet er ikke gyldig i henhold til syntaksreglene for databasen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34557**FLG_ERR_INV_TOT_PROPERTY_LEN**

Forklaring: Den samlede lengden for egenskapene CHAR, VARCHAR og TIMESTAMP, pluss behandling, er lengre enn maksimumslengden som en database tillater for hver rad i den fysiske tabellen i databasen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34558**FLG_ERR_INV_PTNAME**

Forklaring: Syntaksen til PTNAME-verdien som er oppgitt, er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34559

**FLG_ERR_INV_PROPERTY_CS_
FLAG_FOR_DB**

Forklaring: Verdien for flagget som angir at det skilles mellom store og små bokstaver, er ikke gyldig for databasen.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34560

**FLG_ERR_SRH_PROP_VAL_
TOOLONG**

Forklaring: Verdien for søkekriteriene er for lang. Maksimumslengden er 254 byte når du bruker DB2 for MVS/ESA.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34561

**FLG_ERR_EXTRA_PROPS_IN_
IOSTRUCT**

Forklaring: Inndatastrukturen inneholder en eller flere egenskaper som ikke er med i objekttypedefinisjonen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34562

**FLG_ERR_MISSING_REQ_
PROPERTY**

Forklaring: Det mangler en obligatorisk egenskap fra inndatastrukturen til APIen FLGCreateInst eller FLGUpdateInst. Den utvidede koden peker på posisjonen for egenskapen som mangler, ved hjelp av den fullstendige definisjonen til objekttypen.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34800

**FLG_ERR_PROP_VALUE_
REQUIRED**

Forklaring: Det ble ikke oppgitt noen verdi i objektområdet for den angitte egenskapen.

Definisjonen for egenskapen viser at det er nødvendig med en verdi.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34801

**FLG_ERR_PROP_VALUE_
EXCEEDED**

Forklaring: Lengden på verdien for den oppgitte egenskapen, overskrider maksimumslengden som er definert i definisjonsområdet.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34802

**FLG_ERR_INVALID_PROPERTY_
VALUE**

Forklaring: Egenskapsverdien er ugyldig på grunn av en av disse årsakene:

- Det er brukt DBCS-tegn i verdien, men det må brukes SBCS-tegn.
- Med FLGUpdateInst er verdien INSTIDNT i objektområdet ikke gyldig.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34803

**FLG_ERR_INV_SRH_VAL_FOR_
LONGVARCHAR**

Forklaring: Søkeverdien for egenskapen som er oppgitt, er lengre enn maksimumslengden som er tillatt for søkekriterier med datatypen LONG VARCHAR (3000).

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34804

FLG_ERR_INV_OBJ_LENGTH

Forklaring: Den faktiske lengden for objektområdet samsvarer ikke med objektlengden som er oppgitt i startsekvensområdet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34805

**FLG_ERR_PARMLIST_
REQUIRES_HANDLES**

Forklaring: HANDLES-egenskapen er ikke oppgitt i definisjonsområdet.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for egenskap

Årsakskode 34806

FLG_ERR_REG_CONFLICT

Forklaring: Verdiene DPNAME og PTNAME som er oppgitt i objektområdet, samsvarer ikke med verdiene for registreringsinformasjonen som identifiseres ved objekttype-IDen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34807

**FLG_ERR_ICON_EXCEEDS_
LIMIT**

Forklaring: Ikonstørrelsen er større enn maksimumsgrensen for ikonstørrelse (30 000).

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34808

**FLG_ERR_INST_VALUE_
EXCEEDED**

Forklaring: Den samlede lengden på forekomstverdien overskrider databasegrensen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34809

**FLG_ERR_INVALID_VARCHAR_
LENGTH**

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 34810

FLG_ERR_INVALID_CREATOR

Forklaring: APIene FLGCreateInst og FLGUpdateInst oppdaget en feil i I/U-strukturen for inndataene. Verdien for CREATOR er ikke

den samme som IDen til brukeren som er logget på. Dette er et krav hvis brukeren som anroper, ikke er autorisert for utføring av objektstyringsoperasjoner.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 35000

FLG_ERR_PRG_NOT_STARTED

Forklaring: Programmet kunne ikke startes på grunn av en uventet operativsystemfeil.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 35001

**FLG_ERR_PROG_PARM_
TOOLONG**

Forklaring: Parameteren som er oppgitt for egenskapen Parameterliste (PARMLIST) for programobjektet, er for lang for det plattformspesifikke programanropet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 35002

FLG_ERR_INV_PROG_PARM

Forklaring: Parameterlisten i programobjektet inneholder en symbolspesifikasjon med manglende samsvar (%), eller en egenskap som avgrenses av symbolspesifikasjoner, er ikke en egenskap for objekttypen som identifiseres ved HANDLES-egenskapen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 35003

FLG_ERR_PROGRAM_NOTEXIST

Forklaring: Programmet du vil starte, finnes ikke, eller det er oppgitt feil banebetegnelse.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 35004

**FLG_ERR_INV_SYNTAX_
STARTCMD**

Forklaring: Verdien for egenskapen STARTCMD til objektet Program, er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36001
FLG_ERR_ACCESS_DENIED

Forklaring: Tilgang nektes ved åpning eller lesing av en fil.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36002
FLG_ERR_BAD_INVOCATION

Forklaring: Det oppstod en feil ved kommandolinjeanropet til Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36003
FLG_ERR_BROKEN_PIPE

Forklaring: Kan ikke åpne eller lese den oppgitte filen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36004
FLG_ERR_BUFFER_OVERFLOW

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36005
FLG_ERR_CANNOT_MAKE

Forklaring: Kan ikke opprette den oppgitte filen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36006
FLG_ERR_CLOSE_ERROR

Forklaring: Kan ikke lukke filen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36007
FLG_ERR_COPY_ERROR

Forklaring: Kan ikke kopiere en fil.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36008
FLG_ERR_DELETE_ERROR

Forklaring: Kan ikke slette den oppgitte filen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36009
FLG_ERR_DEVICE_IN_USE

Forklaring: Får ikke tilgang til en fil. Filen er i bruk.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36010
FLG_ERR_DIRECT_ACCESS_HANDLE

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36011
FLG_ERR_DISK_FULL

Forklaring: Lageret er fullt og filen kan ikke opprettes.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36012
FLG_ERR_DRIVE_LOCKED

Forklaring: Får ikke tilgang til en stasjon. Stasjonen er i bruk.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36013
FLG_ERR_DUPHNDL_ERROR

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36014

FLG_ERR_EAS_DIDNT_FIT

Forklaring: Ikonfilen har for mange utvidede attributter.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36015

FLG_ERR_EA_LIST_
INCONSISTENT

Forklaring: Enkelte av de utvidede attributtene til ikonfilen er ugyldige.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36016

FLG_ERR_EAS_NOT_
SUPPORTED

Forklaring: Kan ikke kopiere en fil med utvidede attributter til et filsystem som ikke støtter utvidede attributter.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36017

FLG_ERR_FILENAME_EXCED_
RANGE

Forklaring: Filnavnet eller banen er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36018

FLG_ERR_FILE_NOT_FOUND

Forklaring: Banen og filnavnet som er oppgitt, ble ikke funnet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36019

FLG_ERR_FINDFILE_ERROR

Forklaring: Finner ikke den oppgitte filen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36020

FLG_ERR_FINDNEXT_ERROR

Forklaring: Finner ikke den neste filen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36021

FLG_ERR_INVALID_ACCESS

Forklaring: Kan ikke skrive til filen. Filen er bare for lesing.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36022

FLG_ERR_INVALID_DIRECTORY

Forklaring: Den oppgitte katalogen er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36023

FLG_ERR_INVALID_DRIVE

Forklaring: Får ikke tilgang til den oppgitte stasjonen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36024

FLG_ERR_INVALID_EA_NAME

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36025

FLG_ERR_INVALID_FILE_NAME

Forklaring: Filnavnet som er oppgitt, er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36026

FLG_ERR_INVALID_FUNCTION

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36027
FLG_ERR_INVALID_HANDLE

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36028
FLG_ERR_INVALID_PARAMETER

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36029
FLG_ERR_INVALID_TARGET_HANDLE

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36030
FLG_ERR_LOCK_VIOLATION

Forklaring: Får ikke tilgang til en fil. Filen er låst av en annen applikasjon.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36031
FLG_ERR_META_EXPANSION_TOO_LONG

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36032
FLG_ERR_MORE_DATA

Forklaring: Kan ikke åpne en fil. Filen er for stor.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36033
FLG_ERR_NEED_EAS_FOUND

Forklaring: Kan ikke flytte filen til en stasjon som ikke støtter utvidede attributter. Det kreves utvidede attributter for denne filen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36034
FLG_ERR_NEGATIVE_SEEK

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36035
FLG_ERR_NOT_DOS_DISK

Forklaring: Lageret som er oppgitt, er ikke et gyldig lager, eller det finnes ikke.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36036
FLG_ERR_NO_MORE_FILES

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36037
FLG_ERR_NO_MORE_SEARCH_HANDLES

Forklaring: Denne Information Catalog Manager-sesjonen har nådd maksimumsgrensen for antall referanser.

I filen CONFIG.SYS øker du verdien for alternativet FILES=.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36038
FLG_ERR_OPEN_ERROR

Forklaring: Kan ikke åpne ikonfilen, kodespråkfilen, ekkofilen eller loggfilen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36039**FLG_ERR_OPEN_FAILED****Forklaring:** Kan ikke åpne ikonfilen, kodespråkfilen, ekkofilen eller loggfilen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 36040**FLG_ERR_PATH_NOT_FOUND****Forklaring:** Banen som er oppgitt, ble ikke funnet.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 36041**FLG_ERR_PIPE_BUSY****Forklaring:** Intern feil i Information Catalog Manager.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 36042**FLG_ERR_READ_ERROR****Forklaring:** Intern feil i Information Catalog Manager.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 36043**FLG_ERR_SEEK_ON_DEVICE****Forklaring:** Intern feil i Information Catalog Manager.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 36044**FLG_ERR_SETFILEPTR_ERROR****Forklaring:** Intern feil i Information Catalog Manager.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 36045**FLG_ERR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED****Forklaring:** Denne filen kan ikke deles, fordi det er overflyt i en buffer.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 36046**FLG_ERR_SHARING_VIOLATION****Forklaring:** Får ikke tilgang til denne filen. En annen prosess bruker denne filen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 36047**FLG_ERR_TOO_MANY_OPEN_FILES****Forklaring:** Kan ikke åpne flere filer.

På OS/2-systemer må du øke verdien til alternativet FILES=.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36048**FLG_ERR_WRITE_ERROR****Forklaring:** Intern feil i Information Catalog Manager.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 36049**FLG_ERR_WRITE_FAULT****Forklaring:** Kan ikke skrive til lageret. Lageret kan være låst eller uleselig.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 36050**FLG_ERR_WRITE_PROTECT****Forklaring:** Kan ikke skrive til filen. Filen er bare for lesing.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 36200
FLG_ERR_NO_MORE_THREADS

Forklaring: Det finnes ikke flere tilgjengelige systemtråder.

Lukk noen eksisterende programmer for å fortsette.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 36201
FLG_ERR_QDISK_FAIL

Forklaring: Får ikke tilgang til informasjon om stasjonen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37001
FLG_ERR_INV_RESTART_OPT

Forklaring: Det oppgitte alternativet for å starte på nytt (RestartOpt) er ugyldig.

Gyldige verdier er B, C, b og c.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37002
FLG_ERR_INV_OBJTYPE_OPT

Forklaring: Alternativet for koden ACTION.OBJTYPE er ugyldig.

Gyldige alternativer er MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT og APPEND.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37003
FLG_ERR_INV_OBJINST_OPT

Forklaring: Alternativet for koden ACTION.OBJINST er ugyldig.

Gyldige alternativer er ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_TREE_REL, DELETE_TREE_ALL og MERGE.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37004
FLG_ERR_INV_RELATION_OPT

Forklaring: Alternativet for koden ACTION.RELATION er ugyldig.

Gyldige alternativer er ADD og DELETE.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37005
FLG_ERR_TAG_OUT_OF_SEQUENCE

Forklaring: En kode er ikke i riktig rekkefølge etter en ACTION-kode i kodespråkfilen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37006
FLG_ERR_KEYNAME_TOO_LONG

Forklaring: Et UII-egenskapskortnavn for INSTANCE-koden er lengre enn maksimumslengden (8).

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37007
FLG_ERR_INV_ACTION_TYPE

Forklaring: Nøkkelordet for ACTION-koden er ugyldig.

Gyldige nøkkelord er OBJTYPE, OBJINST og RELATION.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37008
FLG_ERR_KEYWORD_TOO_LONG

Forklaring: Et nøkkelord for en kode er lengre enn den tillatte maksimumslengden for nøkkelordet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37009

FLG_ERR_PROPNAME_TOO_LONG

Forklaring: Egenskapskortnavnet for INSTANCE-koden er lengre enn maksimumslengden (8).

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37010

FLG_ERR_VALUE_TOO_LONG

Forklaring: En verdi i kodespråkfilen er lengre enn maksimumsgrensen for hva som er tillatt av nøkkelordet, kortnavn for egenskapen eller UUI-kortnavn for egenskapen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37011

FLG_ERR_OBJTAG_DUP_KEYWORD

Forklaring: Et nøkkelord for OBJECT-koden er oppgitt flere ganger.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37012

FLG_ERR_PROPTAG_DUP_KEYWORD

Forklaring: Et nøkkelord for PROPERTY-koden er oppgitt flere ganger.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37013

FLG_ERR_RELTAG_DUP_KEYWORD

Forklaring: Et nøkkelord er oppgitt flere ganger for RELTYPE-koden.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37014

FLG_ERR_INSTTAG_DUP_KEYNAME

Forklaring: Et kortnavn på en UUI-egenskap er oppgitt flere ganger for INSTANCE-koden.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37015

FLG_ERR_INSTTAG_DUP_PROPNAME

Forklaring: Et kortnavn for egenskapen er oppgitt flere ganger for koden INSTANCE.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37016

FLG_ERR_OBJTAG_INV_KEYWORD

Forklaring: Et nøkkelord for koden OBJECT er ugyldig.

Gyldige nøkkelord er TYPE, CATEGORY, EXTNAME, PHYNAME, ICOFILE og ICWFILE.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37017

FLG_ERR_PROPTAG_INV_KEYWORD

Forklaring: Et nøkkelord for koden PROPERTY er ugyldig.

Gyldige nøkkelord er EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME, NULLS og UUISEQ.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37018

FLG_ERR_RELTAG_INV_KEYWORD

Forklaring: Et nøkkelord for koden RELTYPE er ugyldig.

Gyldige nøkkelord er TYPE, SOURCETYPE og TARGETYPE.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37019

**FLG_ERR_CMMTTAG_INV_
KEYWORD**

Forklaring: Et nøkkelord for koden COMMIT er ugyldig.

Det gyldige nøkkelordet er CHKPID.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37020

**FLG_ERR_INSTTAG_INV_
KEYNAME**

Forklaring: Et UUI-egenskapskortnavn for INSTANCE-koden er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37021

**FLG_ERR_INSTTAG_INV_
PROPNAME**

Forklaring: Et kortnavn for egenskap for koden INSTANCE er ugyldig.

Egenskapskortnavnet må finnes i objekttypen som er oppgitt for koden OBJECT.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37022

**FLG_ERR_INSTTAG_MISSING_
SKEY**

Forklaring: SOURCEKEY er ikke det første nøkkelordet for koden INSTANCE.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37023

**FLG_ERR_INSTTAG_MISSING_
TKEY**

Forklaring: TARGETKEY er ikke det andre nøkkelordet for koden INSTANCE under oppretting eller sletting av et forhold.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37024

**FLG_ERR_TAGFILE_
PREMATURE_EOF**

Forklaring: Information Catalog Manager kom til slutten av kodespråkfilen tidligere enn forventet under import av kodespråkfilen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37025

FLG_ERR_PROPTAG_INV_DT

Forklaring: DT-verdien for koden PROPERTY er ugyldig.

Gyldige verdier er C, V, L og T.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37026

**FLG_ERR_PROPTAG_
RESERVED_SHRTNAME**

Forklaring: Kortnavnet på en reservert egenskap ble oppgitt som verdien for SHRTNAME for PROPERTY-koden.

Disse kortnavnene er reservert og kan ikke oppgis som SHRTNAME: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME og UPDATEBY.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37027

**FLG_ERR_PROPTAG_INV_
NULLS**

Forklaring: Verdien NULLS for koden PROPERTY er ugyldig.

Gyldige verdier er Y og N.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37028

**FLG_ERR_PROPTAG_INV_
UISEQ**

Forklaring: Verdien UISEQ for koden PROPERTY er ugyldig.

Gyldige verdier er 0, 1, 2, 3, 4 og 5.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37029

**FLG_ERR_INSTTAG_RESERVED_
PROPNAME**

Forklaring: Kortnavnet for en reservert egenskap er oppgitt for koden INSTANCE.

Disse kortnavn for egenskapene er reservert og kan ikke tildeles verdier: OBJTYPID, INSTIDNT, UPDATIME og UPDATEBY.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37030

**FLG_ERR_OBJTAG_MISSING_
REQD_KEYWORD**

Forklaring: Det mangler et nødvendig nøkkelord for koden OBJECT.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37031

**FLG_ERR_OBJTAG_KEYWORD_
NOT_ALLOWED**

Forklaring: Et nøkkelord som er oppgitt for koden OBJECT, er ikke tillatt sammen med det gjeldende nøkkelordet og alternativet for koden ACTION.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37032

**FLG_ERR_PROPTAG_MISSING_
REQD_KEYWORD**

Forklaring: Det mangler et nødvendig nøkkelord for koden PROPERTY.

Nødvendige nøkkelord er: EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME og NULLS.

Når NAME er oppgitt som verdien for SHRTNAME, er SHRTNAME det eneste nødvendige nøkkelordet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37033

**FLG_ERR_RELTAG_MISSING_
REQD_KEYWORD**

Forklaring: Det mangler et nødvendig nøkkelord for koden RELTYPE.

Nødvendige nøkkelord er TYPE, SOURCETYPE og TARGETYPE.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37034

**FLG_ERR_INVALID_DISKCNTRL_
TAG**

Forklaring: Verdiene og nøkkelordene for koden DISKCNTRL er ugyldige.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37035

**FLG_ERR_NO_VALID_INPUT_
TAG**

Forklaring: Kodespråkfilen inneholder ingen gyldige koder.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37037

**FLG_ERR_OBJTAG_INV_
CATEGORY**

Forklaring: Verdien CATEGORY for koden OBJECT er ugyldig.

Gyldige verdier er GROUPING, ELEMENTAL, CONTACT, DICTIONARY og SUPPORT.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37038

FLG_ERR_RELTAG_INV_TYPE

Forklaring: Verdien TYPE for koden RELTYPE er ugyldig.

Gyldige verdier er CONTAIN, CONTACT, LINK og ATTACHMENT.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37039

FLG_ERR_MISSING_LPAREN

Forklaring: Det mangler en venstreparentes etter et nøkkelord, UUI-kortnavn for egenskap eller kortnavn for egenskap.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37040

**FLG_ERR_INSTTAG_NO_
PROPNAME**

Forklaring: Det ble ikke oppgitt noen egenskapskortnavn for koden INSTANCE.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37041
FLG_ERR_NO_VALUE

Forklaring: Verdien for det oppgitte nøkkelordet mangler.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37042
FLG_ERR_NO_KEYWORD

Forklaring: En kode inneholder ingen nøkkelord.

Du må oppgi minst ett nøkkelord for alle koder unntatt COMMENT, NL og TAB.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37043
FLG_ERR_TAG_FOLLOWED_BY_GARBAGE

Forklaring: En gyldig kode er etterfulgt av ekstra tegn.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37044
FLG_ERR_BAD_PAREN_WITHIN_VALUE

Forklaring: En parentes som er oppgitt i denne verdien, er ugyldig.

Parenteser i verdier må stå i enkeltanførselstegn.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37046
FLG_ERR_PROPTAG_KEYWORD_NOT_ALLOWED

Forklaring: Et oppgitt nøkkelord er ikke tillatt for koden PROPERTY når NAME er oppgitt som verdien SHRTNAME.

Gyldige nøkkelord i dette tilfellet er SHRTNAME og UUISEQ.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37047
FLG_ERR_UNEXPECTED_LPAREN

Forklaring: Det er oppgitt en venstreparentes foran et forventet nøkkelord, kortnavn på en UUI-egenskap eller kortnavn for egenskap.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37048
FLG_ERR_UNEXPECTED_RPAREN

Forklaring: Det er oppgitt en høyreparentes foran en forventet venstreparentes, et nøkkelord, et kortnavn på en UUI-egenskap eller et kortnavn for egenskap.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37300
FLG_ERR_CHKPT_DUP

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37301
FLG_ERR_CHKPT_NOTEXIST

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37302
FLG_ERR_INV_SAVEAREA_LEN

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37303
FLG_ERR_INV_CHKPT_TOT_LEN

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37304
FLG_ERR_MISSING_CHKPT_VALUE

Forklaring: Intern feil i Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37305
FLG_ERR_NO_MATCH_ON_CHKPTID

Forklaring: Finner ikke samsvar mellom den systemlagrede kontrollpunkt-IDen og noen kontrollpunkt-IDer for COMMIT-koden i kodespråkfilen som er oppgitt.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37500**FLG_ERR_REQUEST_A_NEW_
DISK_FAILED****Forklaring:** Brukeren har ikke satt inn den neste kodespråkfildisken i rekkefølgen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 37501**FLG_ERR_VERIFY_DISKETTE_
SEQUENCE_FAILED****Forklaring:** Information Catalog Manager oppdaget en feil under forsøk på å kontrollere diskettrekkefølgen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 37502**FLG_ERR_UNABLE_TO_FIND_
REQUIRED_PROPERTY****Forklaring:** Finner ikke et oppgitt kortnavn for egenskap i mål databasen.

Dette kortnavn for egenskapet er oppgitt for INSTANCE-koden under oppdatering eller samkjøring av en objektforekomst ved hjelp av ACTION.OBJINST(UPDATE) eller ACTION.OBJINST(MERGE).

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37503**FLG_ERR_UNABLE_TO_FIND_
REQUIRED_OBJTYPE****Forklaring:** Finner ikke objekttypenavnet som er oppgitt for koden OBJECT, i mål databasen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 37504**FLG_ERR_NONUNIQUE_UUI_
KEY****Forklaring:** De oppgitte UUI-verdiene viser mer enn en forekomst.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 37505**FLG_ERR_MISMATCH_UUI_IN_
MERGE****Forklaring:** I en samkjøring av objekttyper samsvarer ikke UUI-egenskapskortnavnene for objekttypen i kodespråkfilen for inndata med UUI-egenskapskortnavnene for den samme objekttypen i databasen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 37506**FLG_ERR_DATA_LENGTH_
CONVERSION_FAILED****Forklaring:** Intern feil i Information Catalog Manager.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 37507**FLG_ERR_MISMATCH_DATA_
LENGTH_IN_MERGE****Forklaring:** Verdien for DL (datalengde) for koden PROPERTY etterfulgt av koden ACTION.OBJTYPE(MERGE) i kodespråkfilen for inndata samsvarer ikke med verdien for den samme egenskapen i mål databasen for den samme objekttypen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 37508**FLG_ERR_MISMATCH_DATA_
TYPE_IN_MERGE****Forklaring:** Verdien for DT (datatype) for koden PROPERTY etterfulgt av koden ACTION.OBJTYPE(MERGE) i kodespråkfilen for inndata samsvarer ikke med verdien for den samme egenskapen i mål databasen for den samme objekttypen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 37509**FLG_ERR_MISMATCH_
PROPERTY_NAME_IN_MERGE****Forklaring:** Verdien for SHRTNAME (kortnavn for egenskap) for koden PROPERTY etterfulgt av koden ACTION.OBJTYPE(MERGE) i kodespråkfilen for inndata samsvarer ikke med noen egenskaper i databasen for den samme objekttypen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 37510**FLG_ERR_MISMATCH_
CATEGORY_IN_MERGE****Forklaring:** Verdien for CATEGORY for koden OBJECT etterfulgt av koden ACTION.OBJTYPE(MERGE) i kodespråkfilen for inndata, samsvarer ikke med verdien i databasen for den samme objekttypen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 37511
FLG_ERR_MISSING_REQUIRED_
OBJTYPE_MERGE_STATEMENT

Forklaring: Kan ikke samkjøre en objektforekomst ved hjelp av ACTION.OBJINST(MERGE) før objekttypen er samkjørt ved hjelp av ACTION.OBJTYPE(MERGE).

Koden ACTION.OBJTYPE(MERGE) må behandles før en ACTION.OBJINST(MERGE) for samme objekttypen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37512
FLG_ERR_NONUNIQUE_
SOURCE_UII_KEY

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37513
FLG_ERR_NONUNIQUE_
TARGET_UII_KEY

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37514
FLG_ERR_NO_TAGFILE_ON_
DISKETTE

Forklaring: Finner ikke kodespråkfilen for inndata på disketten.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37515
FLG_ERR_WRONG_DISK_
SEQUENCE

Forklaring: Diskettene som inneholder kodespråkfilen ble satt inn i feil rekkefølge.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37516
FLG_ERR_REQ_INST_
NOTFOUND

Forklaring: Finner ikke forekomsten som skal oppdateres.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37801
FLG_ERR_NO_UII

Forklaring: Eksportfunksjonen oppdaget et objekt uten en UII og kan ikke fortsette behandlingen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37802
FLG_ERR_CREATEREG_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37803
FLG_ERR_UPDATEREG_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37804
FLG_ERR_GETREG_FAILED

Forklaring: Eksportfunksjonen kalte opp FLGGetReg, som returnerte en feil.

Se i loggfilen hvis du ønsker informasjon om hvilken innvirkning denne feilen har på eksporten.

Possible Extended Codes: Ingen. Årsakskode

Årsakskode 37805
FLG_ERR_DELETEREG_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37806
FLG_ERR_CREATETYPE_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37807
FLG_ERR_APPENDTYPE_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37808
FLG_ERR_GETTYPE_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37809
FLG_ERR_DELETETYPE_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37820
FLG_ERR_CREATEINST_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37821
FLG_ERR_UPDATEINST_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37822
FLG_ERR_GETINST_FAILED

Forklaring: Eksportfunksjonen kalte opp FLGGetInst, som returnerte en feil.

Se i loggfilen hvis du ønsker informasjon om hvilken innvirkning denne feilen har på eksporten.

Possible Extended Codes: Ingen. Årsakskode

Årsakskode 37823
FLG_ERR_DELETEINST_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37824
FLG_ERR_LISTTYPE_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37825
FLG_ERR_SEARCH_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37826
FLG_ERR_RELATE_FAILED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37827
FLG_ERR_LISTCONTACTS_FAILED

Forklaring: Eksportfunksjonen kalte opp FLGListContacts, som returnerte en feil.

Se i loggfilen hvis du ønsker informasjon om hvilken innvirkning denne feilen har på eksporten.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37828
FLG_ERR_NAVIGATE_FAILED

Forklaring: Eksportfunksjonen kalte opp FLGNavigate, som returnerte en feil.

Se i loggfilen hvis du ønsker informasjon om hvilken innvirkning denne feilen har på eksporten.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37829
FLG_ERR_FREEMEM_FAILED

Forklaring: Eksportfunksjonen kalte opp FLGFreeMem, som returnerte en feil.

Se i loggfilen hvis du ønsker informasjon om hvilken innvirkning denne feilen har på eksporten.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37831
FLG_ERR_LISTASSOC_FAILED

Forklaring: Denne funksjonen kalte opp FLGListAssociates, som returnerte en feil.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37901
FLG_ERR_NULL_LOGFILE

Forklaring: Parameterverdien for pekeren til loggfilen inneholder en nullverdi.

Du må oppgi en verdi for denne parameteren.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37902
FLG_ERR_LOGFILE_OPENERR

Forklaring: Import- eller eksportfunksjonen oppdaget en feil under åpning av loggfilen.

Den utvidede koden inneholder årsakskoden for feilen.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37904
FLG_ERR_LOGFILE_WRITEERR

Forklaring: Import- eller eksportfunksjonen oppdaget en feil under skriving til loggfilen.

Den utvidede koden inneholder årsakskoden for feilen.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37906
FLG_ERR_LOGFILE_CLOSEERR

Forklaring: Import- eller eksportfunksjonen oppdaget en feil under lukking av loggfilen.

Den utvidede koden inneholder årsakskoden for feilen.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37908
FLG_ERR_INV_TAGFILE_LEN

Forklaring: En av disse tingene er skjedd:

- Det er ikke oppgitt noe navn for kodespråkfilen.
- Det fullstendige navnet på kodespråkfilen, inkludert baneinformasjonen, er lengre enn den tillatte maksimumslengden (259).
- Filnavnet og filtypen til kodespråkfilen er lengre enn den tillatte maksimumslengden (240).

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37909
FLG_ERR_INV_LOGFILE_LEN

Forklaring: En av disse tingene er skjedd:

- Det er ikke oppgitt noe navn for loggfilen.
- Hele navnet med tilgangsbane er lengre enn den tillatte maksimumslengden (259).

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37910
FLG_ERR_INV_TAGFILE

Forklaring: Den oppgitte stasjonen for kodespråkfilen er ugyldig, fordi Information

Catalog Manager oppdaget en feil under forsøket på å få tilgang til den.

Hvis kodespråkfilen har formatet MDIS, kan stasjonen ikke være en utskiftbar stasjon.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37911
FLG_ERR_INV_LOGFILE

Forklaring: Stasjonen som er oppgitt for loggfilen, er ugyldig. Stasjonen kan være utskiftbar, eller det oppstod en feil da Information Catalog Manager forsøkte å få tilgang til den.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37912
FLG_ERR_ECHOFILE_OPENERR

Forklaring: Importfunksjonen oppdaget en feil under åpning av ekkofilen.

Den utvidede koden inneholder årsakskoden for feilen.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37913
FLG_ERR_TAGFILE_READERR

Forklaring: Importfunksjonen oppdaget en feil under lesing av kodespråkfilen.

Den utvidede koden inneholder årsakskoden for feilen.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37914
FLG_ERR_ECHOFILE_WRITEERR

Forklaring: Importfunksjonen oppdaget en feil under skriving til ekkofilen.

Den utvidede koden inneholder årsakskoden for feilen.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37915**FLG_ERR_INV_ICOPATH_LEN****Forklaring:** Ikonbanen som er oppgitt, er for lang.

Maksimumslengden for en ikonbane med stasjonen og katalogene, er 246.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37919**FLG_ERR_ICOPATH_NONBLANK_EXT****Forklaring:** Ikonbanen (pszIcoPath) som er oppgitt, inneholder en filtype.

Denne verdien skal bare inneholde banen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37920**FLG_ERR_INV_ICOPATH****Forklaring:** Stasjonen eller filtypen som er oppgitt i ikonbanen, er ugyldig på grunn av en av disse årsakene:

- Stasjonen er ikke oppgitt, den er utskiftbar, eller Information Catalog Manager oppdaget en feil under lesing fra den.
- Det ble oppgitt en filtype i ikonbanen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37921**FLG_ERR_TAGFILE_OPENERR****Forklaring:** Importfunksjonen, eksportfunksjonen eller FLGXferTagBuf oppdaget en feil under åpning av kodespråkfilen.

Den utvidede koden inneholder årsakskoden for feilen.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37922**FLG_ERR_TAGFILE_CLOSEERR****Forklaring:** Importfunksjonen, eksportfunksjonen eller FLGXferTagBuf oppdaget

en feil under lukking av kodespråkfilen.

Den utvidede koden inneholder årsakskoden for feilen.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37923**FLG_ERR_ECHOFILE_CLOSEERR****Forklaring:** Importfunksjonen oppdaget en feil under lukking av ekkofilen.

Den utvidede koden inneholder årsakskoden for feilen.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37924**FLG_ERR_INV_ECHOFILE_LEN****Forklaring:** Lengden på loggfilbanen med navnet på kodespråkfilen og filtypen ECH er lengre enn den tillatte maksimumslengden for det fullstendige filnavnet med tilgangsbanen for ekkofilen.

Denne maksimumslengden er 259 tegn.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37925**FLG_ERR_MAX_OBJTYPE_EXCEEDED****Forklaring:** Kodespråkfilen inneholder flere diskrete objekttyper enn maksimumsgrensen for hva som er tillatt (3500) ved import og eksport.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 37926**FLG_ERR_TAGFILE_WRITEERR****Forklaring:** Eksportfunksjonen eller APIen FLGXferTagBuf oppdaget en feil under forsøk på å skrive til kodespråkfilen.

Den utvidede koden inneholder årsakskoden for feilen.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 37928**FLG_ERR_INV_TAGFILE_EXT**

Forklaring: Filnavnet som er oppgitt for kodespråkfilen, har filtypen ECH. Denne filtypen er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37929**FLG_ERR_INV_LOGFILE_EXT**

Forklaring: Filnavnet som er oppgitt for loggfilen, har filtypen ECH. Denne filtypen er ugyldig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 37930**FLG_ERR_TAGFILE_LOGFILE_
CONFLICT**

Forklaring: Loggfilen som er oppgitt, er den samme som kodespråkfilen. De to filene må være forskjellige.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 38000**FLG_ERR_INVALID_EXPORT_
IOSTRUCT**

Forklaring: Inndatastrukturen for FLGExport er ugyldig.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for objekt

Årsakskode 38001**FLG_ERR_INVALID_CFLAG**

Forklaring: Verdien for objektflagget er ugyldig i inndatastrukturen for FLGExport.

Gyldige verdier er Y eller N.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for objekt

Årsakskode 38002**FLG_ERR_INVALID_TFLAG**

Forklaring: Verdien for kontaktflagget er ugyldig i inndatastrukturen for FLGExport.

Gyldige verdier er Y eller N.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for objekt

Årsakskode 38003**FLG_ERR_TAGFILE_EXIST**

Forklaring: Navnet på kodespråkfilen (pszTagFileID) som er oppgitt for eksportutdataene, peker til en fil som allerede finnes.

Navnet på kodespråkfilen for utdataene kan ikke være brukt allerede.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 38004**FLG_ERR_GET_ICON_FAILED**

Forklaring: Kan ikke eksportere ikonet for den oppgitte objekttypen.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 38005**FLG_ERR_INVALID_AFLAG**

Forklaring: Vedleggsflagget i inndatastrukturen for eksport er ugyldig. Gyldige verdier er Y og N.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for objekt

Årsakskode 38006**FLG_ERR_INVALID_LFLAG**

Forklaring: Koblingsflagget i inndatastrukturen for eksport er ugyldig. Gyldige verdier er Y og N.

Possible Extended Codes: Sekvensnummer for objekttype.

Årsakskode 39000**FLG_ERR_UPM_FAIL**

Forklaring: Funksjonen Brukerprofiler mislyktes (påloggingen mislyktes, eller bruker-IDen som ble brukt ved pålogging, er forskjellig fra bruker-IDen som ble brukt ved tilkobling).

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39001**FLG_ERR_INV_INPUT_PARM**

Forklaring: Nøkkelordene for inndataparameteren for kommandoen er ugyldige eller mangler.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39002**FLG_ERR_MISSING_PARM_VALUE**

Forklaring: Verdiene for inndataparameteren for kommandoen er ugyldige eller mangler.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39003**FLG_ERR_INIT_BIDI_ERROR**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under klargjøring for miljøet med toveisspråk. Dette gjelder bare når Information Catalog Manager kjøres på en maskin med arabisk eller hebraisk.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39201**FLG_ERR_INVALID_USERTYPE_FOR_UPDATE**

Forklaring: Brukertypen du bad om å oppdatere, er ugyldig. Gyldige typer er enten primær eller alternativ administrator.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39202**FLG_ERR_INVALID_USERTYPE_FOR_CERT_OR_DEL**

Forklaring: Brukertypen du bad om å opprette eller slette, er ugyldig. Bare brukere med autorisasjon til å utføre objektstyringsoppgaver, kan opprettes eller slettes.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39203**FLG_ERR_INVALID_ID_BAD_CHAR**

Forklaring: Bruker-IDen som er oppgitt, inneholder et ugyldig tegn. Du finner en oversikt over gyldige tegn i databasedokumentasjonen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39204**FLG_ERR_INVALID_ID_NUM_START**

Forklaring: Bruker-IDen som er oppgitt, begynner med et numerisk tegn. Dette er ikke et gyldig starttegn.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39205**FLG_ERR_INVALID_ID_IMB_BLANK**

Forklaring: Bruker-IDen som er oppgitt, inneholder et blanktegn. Det er ikke tillatt.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39206**FLG_ERR_INVALID_MUU_OPT**

Forklaring: Alternativet som er oppgitt for FLGManageUsers-APIen, er ugyldig. Gyldige handlinger er FLG_ACTION_CREATE, FLG_ACTION_UPDATE, FLG_ACTION_DELETE og FLG_ACTION_LIST.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39209

FLG_ERR_INVALID_PADMIN_
USERID

Forklaring: Bruker-IDen som er oppgitt for den primære administratoren, er ugyldig. Kontroller syntaksen for bruker-IDen i databasedokumentasjonen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39210

FLG_ERR_INVALID_BADMIN_
USERID

Forklaring: Bruker-IDen som er oppgitt for den alternative administratoren, er ugyldig. Kontroller syntaksen for bruker-IDen i databasedokumentasjonen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39211

FLG_ERR_INVALID_
POWERUSER_USERID

Forklaring: Bruker-IDen som er oppgitt, er ugyldig. Kontroller syntaksen for bruker-IDen i databasedokumentasjonen.

Possible Extended Codes: Inneholder indeksen til bruker-IDen i inndatastrukturen, som er ugyldig.

Årsakskode 39502

FLG_ERR_CDF_ERROR

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39504

FLG_ERR_INSTPROFILE_ERROR

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39700

FLG_ERR_TERM_FAIL_
ROLLBACK_CLOSE

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39701

FLG_ERR_TERM_FAIL_
ROLLBACK

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 39702

FLG_ERR_TERM_FAIL_COMMIT

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40001

FLG_ERR_INVALID_CONFIG_
PROFILE

Forklaring: MDIS-konfigurasjonsprofilfilen inneholder ikke en gyldig BEGIN CONFIGURATION-seksjon.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40002

FLG_ERR_CONFIGFILE_
READERR

Forklaring: MDIS-importfunksjonen oppdaget en feil under lesing av konfigurasjonsprofilfilen.

Possible Extended Codes: årsakskode

Årsakskode 40003

FLG_ERR_CONFIGFILE_
CLOSEERR

Forklaring: MDIS-importfunksjonen oppdaget en feil under lukking av konfigurasjonsprofilfilen

Possible Extended Codes: årsakskode

Årsakskode 40006

FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
BEGIN_STMT

Forklaring: MDIS-konfigurasjonsprofilen inneholder en ugyldig BEGIN-setning. Gyldig setning er: BEGIN CONFIGURATION.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40007

FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
END_STMT

Forklaring: MDIS-konfigurasjonsprofilen inneholder en ugyldig END-setning. Gyldig setning er: END CONFIGURATION.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40010

FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
KEYWORD

Forklaring: MDIS-konfigurasjonsprofilen inneholder et ugyldig nøkkelord.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40011

FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
TEXT

Forklaring: MDIS-konfigurasjonsprofilen inneholder ugyldig tekst.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40012

FLG_ERR_CONFIGFILE_INV_
VALUE

Forklaring: MDIS-konfigurasjonsprofilen inneholder en ugyldig nøkkelordverdi.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40013

FLG_ERR_CONFIGFILE_VALUE_
TOO_LONG

Forklaring: MDIS-konfigurasjonsprofilen inneholder en nøkkelordverdi som overskrider den tillatte maksimumslengden for det nøkkelordet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40015

FLG_ERR_CONFIGFILE_
PREMATURE_EOF

Forklaring: MDIS-importfunksjonen kom til slutten av konfigurasjonsprofilen tidligere enn forventet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40021

FLG_ERR_INVALID_TOOL_
PROFILE

Forklaring: MDIS-verktøyprofilen inneholder ikke en gyldig BEGIN TOOL-seksjon.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40022

FLG_ERR_TOOLFILE_READERR

Forklaring: MDIS-importfunksjonen oppdaget en feil under lesing av verktøyprofilen.

Possible Extended Codes: årsakskode

Årsakskode 40023

FLG_ERR_TOOLFILE_CLOSEERR

Forklaring: MDIS-importfunksjonen oppdaget en feil under lukking av verktøyprofilen.

Possible Extended Codes: årsakskode

Årsakskode 40026

FLG_ERR_TOOLFILE_INV_
BEGIN_STMT

Forklaring: MDIS-verktøyprofilen inneholder en ugyldig BEGIN-setning. Gyldige setninger er:

BEGIN TOOL og BEGIN APPLICATIONDATA.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40027

FLG_ERR_TOOLFILE_INV_END_STMT

Forklaring: MDIS-verktøyprofilfilen inneholder en ugyldig END-setning. Gyldige setninger er: END TOOL og END APPLICATIONDATA.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40030

FLG_ERR_TOOLFILE_INV_KEYWORD

Forklaring: MDIS-verktøyprofilfilen inneholder et ugyldig nøkkelord.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40031

FLG_ERR_TOOLFILE_INV_TEXT

Forklaring: MDIS-verktøyprofilfilen inneholder ugyldig tekst.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40032

FLG_ERR_TOOLFILE_INV_VALUE

Forklaring: MDIS-verktøyprofilfilen inneholder en ugyldig nøkkelordverdi.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40033

FLG_ERR_TOOLFILE_VALUE_TOO_LONG

Forklaring: MDIS-verktøyprofilfilen inneholder en nøkkelordverdi som overskrider den tillatte maksimumslengden for det nøkkelordet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40034

FLG_ERR_TOOLFILE_CONFLICTING_VALUES

Forklaring: MDIS-verktøyprofilfilen inneholder motstridende RECORD-, DIMENSION- eller ELEMENT-verdier.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40050

FLG_ERR_TOOLFILE_PREMATURE_EOF

Forklaring: MDIS-importfunksjonen kom til slutten av verktøyprofilfilen tidligere enn forventet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40100

FLG_ERR_UNSUPPORTED_MDIS_FUNCTION

Forklaring: Konfigurasjonsprofilfilen oppgir en funksjon som ikke støttes av Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40101

FLG_ERR_MISSING_REQ_MDIS_KEYWORD

Forklaring: Det mangler et nødvendig MDIS-nøkkelord i kodespråkfilen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40110

FLG_ERR_TAGFILE_INV_KEYWORD

Forklaring: MDIS-kodespråkfilen inneholder et ugyldig nøkkelord.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40111**FLG_ERR_TAGFILE_INV_TEXT****Forklaring:** MDIS-kodespråkfilen inneholder ugyldig tekst.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 40112**FLG_ERR_TAGFILE_INV_VALUE****Forklaring:** MDIS-kodespråkfilen inneholder en ugyldig nøkkelordverdi.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 40113**FLG_ERR_TAGFILE_VALUE_TOO_LONG****Forklaring:** MDIS-kodespråkfilen inneholder en nøkkelordverdi som overskrider den tillatte maksimumslengden for det nøkkelordet.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 40115**FLG_ERR_MISSING_DQUOTE****Forklaring:** Det mangler et dobbeltanførselstegn etter et nøkkelord.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 40116**FLG_ERR_UNEXPECTED_DQUOTE****Forklaring:** Det ble funnet et uventet dobbeltanførselstegn.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 40117**FLG_ERR_SPECIFIED_PROPERTY_NOT_FOUND****Forklaring:** Finner ikke et oppgitt kortnavn for egenskap i mål databasen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 40118**FLG_ERR_TAGFILE_INV_END_STMT****Forklaring:** MDIS-kodespråkfilen inneholder en ugyldig END-setning.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 40119**FLG_ERR_TAGFILE_INV_BEGIN_STMT****Forklaring:** MDIS-kodespråkfilen inneholder en ugyldig BEGIN-setning.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 40130**FLG_ERR_INV_RECORD_SECTION****Forklaring:** En BEGIN RECORD-seksjon er nestet på feil måte i MDIS-kodespråkfilen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 40131**FLG_ERR_INV_DIMENSION_SECTION****Forklaring:** En BEGIN DIMENSION-seksjon er nestet på feil måte i MDIS-kodespråkfilen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 40132**FLG_ERR_INV_SUBSCHEMA_SECTION****Forklaring:** En BEGIN SUBSCHEMA-seksjon er nestet på feil måte i MDIS-kodespråkfilen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 40201**FLG_ERR_DUPLICATE_IDENTIFIER****Forklaring:** Det finnes to like identifikatorverdier i MDIS-kodespråkfilen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskoden 40202

FLG_ERR_INV_IDENTIFIER_
REFERENCE

Forklaring: En SourceObjectIdentifier-verdi eller en TargetObjectIdentifier-verdi viser ikke til en identifikatorverdi som er definert i kodespråkfilen tidligere.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40211

FLG_ERR_INV_PART1_VALUE

Forklaring: Verdien for den første delen av et MDIS-objekt samsvarer ikke med den overordnede verdien.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40212

FLG_ERR_INV_PART2_VALUE

Forklaring: Verdien for den andre delen av et MDIS-objekt samsvarer ikke med den overordnede verdien.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40213

FLG_ERR_INV_PART3_VALUE

Forklaring: Verdien for den tredje delen av et MDIS-objekt samsvarer ikke med den overordnede verdien.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40214

FLG_ERR_INV_PART4_VALUE

Forklaring: Verdien for den fjerde delen av et MDIS-objekt samsvarer ikke med den overordnede verdien.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40215

FLG_ERR_MDIS_WORK_
BUFFER_OVERFLOW

Forklaring: En MDIS-fil (konfigurasjonsprofilfil, verktøyprofilfil eller kodespråkfil) inneholder en verdi som er lengre enn den tillatte maksimumslengden for interne arbeidsbufferne (32 700 byte).

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 40216

FLG_ERR_MDIS_APPL_DATA_
TOO_LONG

Forklaring: ApplicationData-seksjonen i MDIS-kodespråkfilen overskrider grensen for objekttypen Applikasjonsdata. Objekttypen Applikasjonsdata er begrenset til 10 egenskaper på 32 700 byte hver.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 80000

FLG_SEVERR

Forklaring: Plassholder. Angir starten på det numeriske området for alvorlige feil.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 80002

FLG_SEVERR_NO_MEMORY

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke tildele mer minne.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 80003

FLG_SEVERR_MEM_ERROR

Forklaring: Et av disse alternativene oppstod:

- Det oppstod en alvorlig feil i systemets minne.
- Noen problemer i minneområdet til Information Catalog Manager hindrer Information Catalog Manager fra å tildele eller fraordne minne.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 80004**FLG_SEVERR_NO_CSA****Forklaring:** Intern feil i Information Catalog Manager.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 80005**FLG_SEVERR_APIDLL_FAILURE****Forklaring:** API-DLLen mangler API-kall, eller API-DLLen kunne ikke lastes inn.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 80006**FLG_SEVERR_VIOPOPUP_FAIL****Forklaring:** Information Catalog Manager kan ikke vise tegnbaserte OS/2-feilmeldinger på skjermen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 80007**FLG_SEVERR_BIDIDLL_FAILURE****Forklaring:** Information Catalog Manager oppdaget en feil under innlasting av PMBIDI.DLL. Denne DLLen er nødvendig når Information Catalog Manager kjøres på maskiner med arabisk eller hebraisk.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 80008**FLG_SEVERR_DG2IFORDLL_FAILURE****Forklaring:** En nødvendig DG2IFOR.DLL-fil ble ikke funnet eller er ugyldig. Information Catalog Manager kan ikke fortsette.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 81000**FLG_SEVERR_STARTDBM_FAIL****Forklaring:** Kan ikke starte det lokale databasesystemet. Du finner en forklaring av SQLCODE i databasedokumentasjonen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskoden 81001**FLG_SEVERR_STARTDB_FAIL****Forklaring:** Reservert**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 81002**FLG_SEVERR_DB_DISCONNECTED****Forklaring:** Uventet frakobling av databasen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 81003**FLG_SEVERR_DB_INCONSISTENT****Forklaring:** Information Catalog Manager oppdaget manglete konsistens i databasen.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 81004**FLG_SEVERR_COMMIT_FAIL****Forklaring:** Iverksettingskallet til databasen mislyktes.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 81005**FLG_SEVERR_ROLLBACK_FAIL****Forklaring:** Tilbakestillingskallet til databasen mislyktes.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 81006**FLG_SEVERR_NO_DBSPACE****Forklaring:** Det er ikke mer plass på databasetjeneren, eller filsystemet er fullt.**Possible Extended Codes:** Ingen

Årsakskode 81007**FLG_SEVERR_DB_AUTO_ROLLBACK_COMPLETE**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en databasefeil og tilbakestilte alle ikke-iverksatte endringer til databasen.

Se i den utvidede koden for å finne SQLCODE for databasen, som beskriver feilen som førte til at Information Catalog Manager utførte tilbakestillingen.

Possible Extended Codes: SQLCODE for database

Årsakskode 81008**FLG_SEVERR_DB_AUTO_ROLLBACK_FAIL**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en databasefeil og forsøkte å tilbakestille alle ikke-iverksatte endringer til databasen, men denne tilbakestillingen mislyktes.

Se i den utvidede koden for å finne SQLCODE for databasen, som beskriver feilen som førte til at Information Catalog Manager utførte tilbakestillingen.

Databasen kan være i en inkonsistent tilstand og må gjenopprettes.

Possible Extended Codes: SQLCODE for database

Årsakskode 82000**FLG_SEVERR_INIT_FAIL**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en uventet tilstand, sannsynligvis en minnefeil i OS/2, som fører til at Information Catalog Manager ikke kan kjøres på vanlig måte.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 82001**FLG_SEVERR_TERM_FAIL**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en uventet tilstand, sannsynligvis en minnefeil i OS/2, som fører til at Information Catalog Manager ikke kan friggi de tildelte

ressursene. Ressursene vil bli frigitt når den anropende applikasjonssesjonen avsluttes.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 82002**FLG_SEVERR_TERM_FAIL_CLOSE**

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 82200**FLG_SEVERR_GETREG_FAILED**

Forklaring: Eksportfunksjonen kalte opp FLGGetReg, som returnerte en alvorlig feil.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 82201**FLG_SEVERR_GETINST_FAILED**

Forklaring: Eksportfunksjonen kalte opp FLGGetInst, som returnerte en alvorlig feil.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 82202**FLG_SEVERR_LISTCONTACTS_FAILED**

Forklaring: Eksportfunksjonen kalte opp FLGListContacts, som returnerte en alvorlig feil.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 82203**FLG_SEVERR_NAVIGATE_FAILED**

Forklaring: Eksportfunksjonen kalte opp FLGNavigate, som returnerte en alvorlig feil.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 82204

FLG_SEVERR_FREEMEM_
FAILED

Forklaring: Eksportfunksjonen kalte opp FLGFreeMem, som returnerte en alvorlig feil.

Possible Extended Codes: Årsakskode

Årsakskode 82400

FLG_SEVERR_THREAD_FAILED

Forklaring: Det oppstod en alvorlig feil under oppretting av den nye tråden, og Information Catalog Manager kan ikke fortsette.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 82500

FLG_SEVERR_PARAMS_MISSING

Forklaring: Den obligatoriske systemtabellen for Information Catalog Manager er ødelagt eller mangler.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 82501

FLG_SEVERR_DGEMPTY

Forklaring: Databasen til Information Catalog Manager inneholder ingen registreringer eller objekttyper. Databasen er ødelagt.

Gjenopprett databasen ved hjelp av de reservekopierte databasefilene.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 82502

FLG_SEVERR_TYPE_WOUT_
PROPERTY

Forklaring: Det finnes ingen egenskaper for den oppgitte objekttypen, eller Information Catalog Manager kan ikke hente noen egenskaper.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 82503

FLG_SEVERR_MORE_THAN_
ONE_KA

Forklaring: Det oppstod en sikkerhetsovertredelse. Mer enn en administrator er pålogget samtidig.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 83000

FLG_SEVERR_SESSION_
ABENDED

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 83001

FLG_SEVERR_CDF_ERROR

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 83002

FLG_SEVERR_INTERNAL_
ERROR

Forklaring: Reservert

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 84000

FLG_SEVERR_DEMO_EXPIRED

Forklaring: Evalueringsperioden for IBM Information Catalog Manager er slutt. Ta kontakt med en lokal programvareforhandler eller en IBM-representant hvis du vil bestille produktet.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 84101

FLG_SEVERR_DB_CONNECT_
FAILED

Forklaring: Kan ikke tilkoble til databasen. Du finner en forklaring av SQLCODE i databasedokumentasjonen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 84102**FLG_SEVERR_DB_BIND**

Forklaring: Kan ikke binde filen til informasjonskatalogen. Information Catalog Manager oppdaget en uventet databasefeil eller finner ikke bindingsfilen i den gjeldende katalogen eller tilgangsbanen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 84103**FLG_SEVERR_INSAUTH_BIND**

Forklaring: Du må ha SYSADM-autorisasjon for å kunne binde filen til informasjonskatalogen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 84104**FLG_SEVERR_CREATETAB**

Forklaring: Kan ikke opprette systemtabellen for Information Catalog Manager.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 84105**FLG_SEVERR_INSAUTH_GRANT**

Forklaring: Du må ha SYSADM-autorisasjon for å kunne gi tilgang til informasjonskatalogen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 84106**FLG_SEVERR_CREATECOLLECTION**

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke opprette en biblioteksamling for DB2 UDB for AS/400.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 84107**FLG_SEVERR_ICON_NOT_GENERATED**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en systemfeil eller finner ikke ikonfilene eller den utførbare filen.

Ikonene for Information Catalog Manager vil ikke bli generert.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 84108**FLG_SEVERR_DGCOL_NOTEXIST**

Forklaring: Du må opprette biblioteksamlingen for DB2 UDB for AS/400, DATAGUID, før du kan starte denne funksjonen.

Possible Extended Codes: Ingen

Årsakskode 84109**FLG_SEVERR_DB_NOTFOUND**

Forklaring: Information Catalog Manager finner ikke den oppgitte databasen. Opprett databasen hvis den ikke finnes. Registrer deretter den fjerntliggende databasen på arbeidsstasjonen.

Possible Extended Codes: Ingen

Meldingene FLG0001 — FLG0083 for Information Catalog Manager

FLG0001W Et valgt jokertegn, <jokertegn>, er det samme tegnet som brukes for å angi verdier som ikke skal brukes. Dette kan ha innvirkning på søkeresultatene. Vil du beholde <jokertegn> som jokertegn likevel?

Forklaring: Et tegn du valgte som jokertegn, er det samme tegnet som det som brukes til å angi at en verdi enten ikke skal brukes eller ikke finnes. I denne meldingen får du spørsmål om du likevel vil beholde tegnet som et jokertegn. Hvis du velger å beholde det, blir tegnet behandlet som et jokertegn og ikke som en verdi som ikke skal brukes. Dette kan ha innvirkning på søkeresultatene.

Til brukeren: Hvis du vil beholde tegnet som et jokertegn, klikker du på **Ja** i meldingsvinduet. Hvis ikke, klikker du på **Nei**.

FLG0003E Det ble oppgitt feil katalognavn, eller katalognavnet er ikke registrert enda.

Forklaring: Information Catalog Manager må registreres før du kan bruke det. Informasjonskatalogen er kanskje ikke registrert på riktig måte.

Til brukeren: Bruk registreringsfunksjonen i Information Catalog Manager til å registrere informasjonskatalogen. Kontroller at navnet på informasjonskatalogen er riktig.

FLG0004E Brukerprofilen <profilnavn> er ødelagt. Information Catalog Manager må lukkes.

Forklaring: Brukerregisteret ble skadet av en applikasjon, av noen som redigerte det eller ved at du kalte informasjonskatalogen FLGSETT.

Til brukeren: Hvis du er kjent med verktøyet REGEDIT, følger du instruksjonene for administratoren nedenfor. Hvis ikke, spør du administratoren om hjelp.

Administrator Response:

1. Gå til katalogen WINDOWS i en MS-DOS-klarmelding.

2. Fra klarmeldingen skriver du REGEDIT
3. Slett delen ..\DGWIN\<>profilnavn>.INI der <profilnavn er brukerprofilen som er oppgitt i meldingsteksten. Vær forsiktig når du sletter informasjon fra registeret. Hvis du sletter noe feil, kan det ha innvirkning på andre applikasjoner eller arbeidsområdet.

Dette fjerner problemet, men hvis du slettet brukerprofilfilen FLGSETT.INI, mister du informasjon om innstillinger. Hvis du sletter noen andre brukerprofiler, mister du samlinger og lagrede søk.

FLG0005W Information Catalog Manager finner ikke hjelpefilen i den gjeldende katalogen eller i katalogene som er definert for hjelpefiler (HELP). Det vil ikke være tilgjengelig hjelp, bortsett fra alternativene Om programmet og Tegnforklaring for objekttype.

Forklaring: Hjelpefilen kan være slettet, ha fått nytt navn eller være flyttet til en annen katalog. Av den grunn er disse menyvalgene under **Hjelp** ikke tilgjengelige:

Stikkord

Generell hjelp

Bruke hjelp

Hjelpen er ikke tilgjengelig når du trykker på F1.

Du kan fortsette å bruke Information Catalog Manager uten disse hjelpefunksjonene. Hvis du ikke kan gjenopprette hjelpefilen, kan du installere den på nytt.

FLG0006E Kunne ikke åpne dette vinduet.

Forklaring: For mange vinduer er åpne, eller det oppstod en intern feil.

Til brukeren: Lukk noen vinduer, og åpne deretter vinduet på nytt. Hvis du får denne meldingen en gang til, kontakter du administratoren.

Administrator Response: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

FLG0007E Information Catalog Manager oppdaget en uventet feil og må lukkes. Årsakskoden er <årsakskode>. Presentasjonssystemkoden er <årsakskode for presentasjonssystem>.

Forklaring: Det har oppstått en alvorlig Windows-feil.

Til brukeren:

1. Når Information Catalog Manager er lukket, lagrer du sporingsfilen ved å gi den nytt navn. (Sporingsfilen har samme navn som informasjonskatalogen du bruker, med filtypen TRC. Den ligger i katalogen som er oppgitt i DGWPATH.)
2. Åpne Information Catalog Manager og prøv handlingen på nytt. Hvis du får denne meldingen en gang til, kontakter du administratoren.

Administrator Response: Noter hvilke andre applikasjoner som var åpne da du fikk meldingen, og ta kontakt med IBM Kundeservice.

FLG0008E Feltet <feltnavn> må fylles ut.

Forklaring: Et obligatorisk felt er tomt.

Til brukeren: Fyll ut det tomme feltet og prøv deretter handlingen på nytt.

FLG0009E Det finnes allerede en samling med dette navnet.

Forklaring: Du kan ikke bruke samme navn på flere samlinger.

Til brukeren: Definer et annet navn for samlingen.

FLG0010E Databasen, <databasenavn>, har ikke mer lagerplass. Information Catalog Manager må lukkes. Kontakt administratoren. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Stasjonen der informasjonskatalogen ligger, er full.

Administrator Response: Slett noen filer på stasjonen eller flytt informasjonskatalogen til en annen stasjon.

FLG0011E En nødvendig fil for Information Catalog Manager ble ikke funnet eller er ugyldig. Kontakt administratoren. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Filen kan være ødelagt, slettet, ha fått nytt navn eller være flyttet til en annen katalog.

Administrator Response: Lukk Information Catalog Manager og kontroller deretter disse punktene:

- I filen AUTOEXEC.BAT oppgir LIBPATH katalogen der filene for Information Catalog Manager ligger.
- Filene DGWAPI.DLL og DGWCOM.DLL ligger i en katalog som er oppgitt i LIBPATH.
- DGWRES.DLL ligger i katalogen oppgitt i DGWPATH.

Åpne Information Catalog Manager. Hvis du får denne meldingen en gang til, lukker du Information Catalog Manager og installerer på nytt.

FLG0012E Sporingsfunksjonen for Information Catalog Manager oppdaget en intern feil og må stoppes. Sporingsfilen kan være ufullstendig.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke opprette sporingsfilen, eller systemgrensen er nådd. Sporingsfilen kan være ufullstendig.

Til brukeren:

1. Lukk Information Catalog Manager og åpne deretter filen AUTOEXEC.BAT.
2. Kontroller at DGWPATH oppgir den gjeldende katalogen som inneholder filene for Information Catalog Manager. Hvis DGWPATH er gyldig, kontakter du administratoren.

Administrator Response: Noter hvilke data du arbeidet med da du fikk denne meldingen, og ta kontakt med IBM Kundeservice.

FLG0013E Et objekt i dette vinduet ble slettet tidligere. Bare en del av vinduet kunne skrives ut eller lagres.

Forklaring: Etter at du åpnet dette vinduet, har ett eller flere objekter blitt slettet av administratoren eller en bruker som har autorisasjon til å slette objekter.

Til brukeren:

1. Lukk vinduet.
2. Åpne vinduet igjen.
3. Skriv ut eller lagre innholdet i vinduet.

FLG0014E Det ble startet for mange handlinger, eller for mange vinduer er åpne. Når Information Catalog Manager har fullført behandlingen, kan det hende at du må lukke noen vinduer.

Forklaring: En av disse tingene er skjedd:

- For mange Information Catalog Manager-handlinger ble startet samtidig, og Information Catalog Manager kan ikke fullføre alle handlingene.
- For mange Information Catalog Manager-vinduer er åpne, og Information Catalog Manager kan ikke åpne flere.

Til brukeren: Etter behov:

- Start færre handlinger samtidig, eller start handlingen med færre objekter.
- Lukk noen vinduer når Information Catalog Manager har fullført behandlingen.

FLG0015E Information Catalog Manager oppdaget en uventet feil og må lukkes. Kontakt administratoren. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke frigjøre minne.

Administrator Response:

1. Når Information Catalog Manager er lukket, lagrer du sporingsfilen ved å gi den nytt navn. (Sporingsfilen har samme navn som informasjonskatalogen du bruker, med filtypen TRC. Den ligger i katalogen som er oppgitt i DGWPATH.)
2. Ta kontakt med IBM Kundeservice.

FLG0016W Information Catalog Manager kan ikke laste inn ikonfilen, <ikonfilnavn>. Standardikonfilen eller den forrige ikonfilen blir brukt.

Forklaring: Ikonfilen har feil format for ditt system, eller den er ødelagt.

FLG0017E En verdi for en egenskap er ugyldig, fordi den ikke har riktig systemtidformat: <systemtidformat>.

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke utføre søket, fordi egenskapen inneholder en systemtid som ikke har riktig format.

Til brukeren: Oppgi systemtiden i riktig format og prøv deretter søket på nytt.

FLG0018E Dette søket er ikke lenger gyldig, fordi informasjonskatalogen er blitt oppdatert. Ingen av objekttypene i kriteriene finnes lenger.

Forklaring: Du må oppgi minst en objekttype i søket. Ingen av objekttypene som er oppgitt for dette søket, finnes lenger, og søket er derfor nå ugyldig.

Til brukeren: Slett søket eller oppgi minst en eksisterende objekttype.

FLG0019E Kan ikke bruke den valgte ikonfilen, fordi den ligger på et utskiftbart lager, <lager>.

Forklaring: Ikonfilene må ligge på et lager som ikke er utskiftbart.

Til brukeren: Kopier ikonfilen til et lager som ikke er utskiftbart, og klikk deretter på skjermtasten **Søk** for å søke etter filen på nytt.

FLG0020W Information Catalog Manager oppdaget en uventet feil i hjelpefunksjonen. Det vil ikke være tilgjengelig hjelp, bortsett fra alternativene Om programmet og Tegnforklaring for objekttype.

Forklaring: Information Catalog Manager får ikke tilgang til hjelpefilene. Av den grunn er disse menyvalgene under **Hjelp** ikke tilgjengelige:

Stikkord

Generell hjelp

Bruke hjelp

Tasthjelp

Hjelpen er ikke tilgjengelig når du trykker på F1. Du kan fortsette å bruke Information Catalog Manager uten disse hjelpefunksjonene.

Til brukeren: Du kan kanskje få tilgang til hjelpen ved å lukke Information Catalog Manager og åpne igjen. Hvis du fortsatt ikke får tilgang til disse hjelpefunksjonene, kan du installere alle hjelpefilene på nytt.

FLG0021E Denne Information Catalog Manager-sesjonen kan ikke bruke databasen <databasenavn>, fordi databasen allerede er i bruk av en annen Information Catalog Manager-sesjon.

Forklaring: Den samme informasjonskatalogen kan ikke brukes av mer enn en Information Catalog Manager-sesjon.

Til brukeren: Lukk denne Information Catalog Manager-sesjonen og bruk den andre sesjonen som allerede er koblet til informasjonskatalogen.

FLG0022E Kan ikke søke, fordi den samlede lengden på alle verdiene er for lang. Gjør noen av verdiene kortere og prøv igjen.

Forklaring: Lengden på alle de oppgitte verdiene overskrider maksimumsgrensen for det Information Catalog Manager kan håndtere per søk.

Til brukeren: Gjør noen av verdiene kortere og prøv igjen.

FLG0023W Forsøkte å lagre et søk for en nylig opprettet objekttype, <navn på objekttype>, men det finnes allerede et søk med navnet <navn på objekttype>. Vil du lagre søket som <navn på objekttype> likevel?

Forklaring: Det er blitt opprettet en ny objekttype, og Information Catalog Manager forsøker å lagre et søk for alle objekter av denne typen. Navnet som Information Catalog Manager automatisk vil gi dette søket, er i konflikt med navnet på et eksisterende søk som er lagret i informasjonskatalogen. I denne meldingen får du spørsmål om du likevel vil lagre det nye søket med dette navnet. Hvis du vil det, mister du det eksisterende søket.

Til brukeren: Hvis du likevel vil lagre søket, klikker du på **Ja** i meldingsvinduet. Hvis ikke, klikker du på **Nei**.

FLG0024W Informasjonskatalogen er oppdatert. Hvis du vil bruke de nyeste opplysningene, lukker du og åpner vinduet igjen, og prøver deretter på nytt.

Forklaring: Det er gjort endringer i informasjonskatalogen. Det kan derfor hende at ikke alle opplysningene er oppdatert.

Til brukeren: Hvis du får denne meldingen en gang til, etter å ha lukket og åpnet vinduet igjen, logger du deg av Information Catalog Manager og åpner deretter Information Catalog Manager på nytt.

FLG0025E Strengfilen, fblnstr.str, ble ikke funnet eller er ugyldig.

Forklaring: Filen kan være ødelagt, slettet, ha fått nytt navn eller være flyttet til en annen katalog.

Til brukeren: Installer filen på nytt.

FLG0026W Det finnes allerede et søk med dette navnet. Vil du likevel lagre det som <navn på søk>?

Forklaring: Du kan ikke bruke samme navn på flere søk. I denne meldingen får du spørsmål om du vil likevel vil lagre søket med det navnet. Hvis du vil det, mister du det andre søket.

Til brukeren: Hvis du vil lagre søket, klikker du på **Ja** i meldingsvinduet. Hvis ikke, klikker du på **Nei**.

FLG0027W Objektet <objektnavn> ble ikke flyttet til samlingen, <samlingsnavn>, fordi objektet allerede finnes i samlingen.

Forklaring: Et objekt kan ikke vises flere ganger i en samling.

FLG0028E Bruker-IDen eller passordet er ikke registrert eller ikke oppgitt riktig.

Forklaring: Denne meldingen kan bli vist på grunn av en av disse årsakene:

- Bruker-IDen er ikke registrert.
- Bruker-IDen eller passordet du oppgav, er ikke riktig.

Til brukeren:

- Hvis du oppgav feil bruker-ID eller passord, oppgir du det en gang til og klikker på **OK**.
- Hvis bruker-IDen eller passordet ikke er registrert, kontakter du administratoren.

Administrator Response: Registrer bruker-IDen og passordet.

FLG0029W Søkeresultatene kan være endret, fordi den gjeldende informasjonskatalogen ikke støtter Overse store/små bokstaver.

Forklaring: Fordi Overse store/små bokstaver ikke er tilgjengelig, skilles det mellom store og små bokstaver i søket. Det kan derfor hende at enkelte objekter som normalt ville bli vist i søkeresultatene, ikke blir vist.

FLG0031W Objektet <objektnavn> ble ikke kopiert til samlingen, <samlingsnavn>, fordi objektet allerede finnes i samlingen.

Forklaring: Et objekt kan ikke vises flere ganger i en samling.

FLG0032E Dette meldingsnummeret er reservert for hjelp til feil ved meldingsfilen.

Forklaring: Meldingsfilen kan være ødelagt, slettet, ha fått nytt navn eller være flyttet til en annen katalog. En annen mulighet er at meldingen ikke ble funnet i meldingsfilen.

Til brukeren: Gjenopprett meldingsfilen eller installer en ny meldingsfil. Hvis meldingsfilen ikke kan gjenopprettes eller installeres på nytt, kontakter du administratoren.

Administrator Response: Ta kontakt med IBM Kundeservice.

FLG0033E Information Catalog Manager oppdaget en uventet intern feil og må lukkes. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Det har oppstått en intern feil.

Til brukeren:

1. Når Information Catalog Manager er lukket, lagrer du sporingsfilen ved å gi den nytt navn. (Sporingsfilen har samme navn som

informasjonskatalogen du bruker, med filtypen TRC. Den ligger i katalogen som er oppgitt i DGWPATH.)

2. Åpne Information Catalog Manager og prøv handlingen på nytt. Hvis du får denne meldingen en gang til, kontakter du administratoren.

Administrator Response: Noter hvilke data du arbeidet med da du fikk denne meldingen, og ta kontakt med IBM Kundeservice.

FLG0034E Information Catalog Manager oppdaget en uventet databasefeil og må lukkes. Kontakt administratoren. SQL-koden er <SQL-kode>.

Forklaring: Det har oppstått en databasefeil.

Administrator Response: Hvis du bruker DB2 for OS/2, DB2 UDB for AS/400, DB2 UDB for AIX eller DB2 UDB for Windows NT, kan du slå opp SQL-koden i boken DB2 Universal Database *Meldinger*.

Hvis du bruker DB2 for MVS/ESA, kan du slå opp SQL-koden i boken DB2 Universal Database for OS/390 *Messages and Codes*.

Hvis problemet vedvarer eller hvis du trenger hjelp, gjenskaper du problemet med sporingen på og tar kontakt med IBM Kundeservice.

FLG0035E Information Catalog Manager får ikke tilgang til databasen og må lukkes.

Forklaring: Databasetilkoblingen er avbrutt.

Til brukeren: Avhengig av typen tilkobling, utfører du et eller flere av punktene nedenfor og åpner deretter Information Catalog Manager:

- Kontroller den fysiske tilkoblingen til lokalnettet for både klienten og tjeneren.
- Kontroller at du er pålogget lokalnettet.
- Kontroller at nettverksprotokolltilkoblingen fremdeles er intakt.

Hvis du får denne meldingen en gang til, etter å ha forsøkt de foregående handlingene, kontakter du administratoren.

Administrator Response: Avhengig av typen tilkobling, kontrollerer du et eller flere av punktene nedenfor og åpner deretter Information Catalog Manager:

- Databasetjeneren kjører.
- Andre brukere kan koble seg til.
- Brukerens tilkobling til databasetjeneren eller lokalnettet er intakt.

FLG0036E Information Catalog Manager oppdaget en uventet databasefeil og må lukkes. Kontakt administratoren. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Det mangler informasjon i informasjonskatalogen, eller det oppstod en installeringsfeil.

Administrator Response: Du må installere Information Catalog Manager på nytt. Hvis du har en fersk reservekopi av informasjonskatalogen, kan du gjenopprette den. Hvis ikke, kan du forsøke å importere kodefiler med data for å gjenopprette informasjonskatalogen.

FLG0040E Det er ikke opprettet andre samlinger du kan flytte eller kopiere objekter til. Opprett en annen samling og prøv igjen.

Forklaring: Det finnes bare en samling i informasjonskatalogen — den du bad om å kopiere eller fjerne objekter fra. Det finnes ingen andre samlinger du kan kopiere eller flytte disse objektene til.

Til brukeren: Opprett en annen samling ved å klikke på **Katalog** —> **Opprett samling** på handlingslinjen i vinduet Katalog i Information Catalog Manager, og prøv deretter igjen.

FLG0041E Kan ikke lukke filen. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke lukke filen.

Til brukeren: Lukk Information Catalog Manager. Dette kan føre til at Windows lukker filen.

FLG0042E Ingen samlinger er opprettet. Opprett en samling og prøv igjen.

Forklaring: Det finnes ingen samlinger i informasjonskatalogen som du kan kopiere objekter til.

Til brukeren: Opprett en samling ved å klikke på **Katalog** → **Opprett samling** på handlingslinjen i vinduet Katalog i Information Catalog Manager, og prøv deretter igjen.

FLG0043E Kunne ikke lagre som en fil. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager får kanskje ikke tilgang til lageret som er oppgitt i banen til filen, eller du forsøker å skrive til en eksisterende fil som er skrivebeskyttet.

Til brukeren: Kontroller at du har oppgitt en gyldig lagringsenhet. Hvis du forsøker å skrive til en eksisterende fil, kan du forsøke å skrive til en ny fil i stedet.

FLG0044W Information Catalog Manager finner ikke ikonfilen <ikonfilnavn>. Standardikonet blir brukt.

Forklaring: Ikonfilen kan være slettet, ha fått nytt navn eller blitt flyttet til en annen katalog.

FLG0045E Syntaksfeil ved oppstart: Det er nødvendig med en verdi for <nøkkelord>. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet må ha en verdi.

Til brukeren: Oppgi kommandoen for å åpne Information Catalog Manager, og bruk en gyldig verdi for nøkkelordet. Slå opp i *Information Catalog Manager Administration Guide* hvis du vil ha opplysninger om riktig syntaks for å starte Information Catalog Manager.

FLG0046E Syntaksfeil ved oppstart: <verdi> er ikke et gyldig nøkkelord. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet er ikke gyldig.

Til brukeren: Oppgi kommandoen for å åpne Information Catalog Manager, og bruk riktig nøkkelord. Slå opp i *Information Catalog Manager Administration Guide* hvis du vil ha opplysninger om riktig syntaks for å starte Information Catalog Manager.

FLG0047E Syntaksfeil ved oppstart: Et nødvendig nøkkelord mangler. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Enkelte nøkkelord må etterfølges av andre nøkkelord.

Til brukeren: Oppgi kommandoen for å åpne Information Catalog Manager, og bruk det manglende nøkkelordet. Slå opp i *Information Catalog Manager Administration Guide* hvis du vil ha opplysninger om riktig syntaks for å starte Information Catalog Manager.

FLG0048E Verdien du oppgav for egenskapen <egenskapsnavn>, er for lang.

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke utføre søket, fordi egenskapen inneholder en verdi som overskrider maksimumslengden.

Til brukeren: Reduser lengden på egenskapsverdien og prøv deretter søket på nytt.

FLG0049W <felt> er ugyldig.

Forklaring: En post i et av feltene er ugyldig.

Til brukeren: Rett posten i feltet og prøv handlingen på nytt.

FLG0050E Kan ikke åpne filen. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke åpne filen for skriving.

Til brukeren: Kontroller at

- lageret er tilgjengelig
- du har skrivetilgang til lageret
- lageret ikke er fullt
- filen ikke bare er for lesing

FLG0051E Information Catalog Manager må lukkes fordi det er nødvendig med mer minne. Du må kanskje lukke noen andre vinduer eller applikasjoner.

Forklaring: Information Catalog Manager må ha mer minne på grunn av en av disse årsakene:

- For mange applikasjoner er aktive.
- Information Catalog Manager inneholder for mange objekter eller objekttyper.

Til brukeren: Når du har lukket Information Catalog Manager, lukker du noen andre vinduer og applikasjoner og åpner deretter Information Catalog Manager igjen.

Administrator Response: Slett noen objekter eller objekttyper fra gjeldende den Information Catalog Manager ved å bruke importfunksjonen.

FLG0052E Jokertegnet for ett enkelt tegn og jokertegnet for flere tegn må være forskjellige.

Forklaring: Du valgte det samme tegnet i feltene **Jokertegn for ett enkelt tegn** og **Jokertegn for flere tegn**.

Til brukeren: Velg en annen verdi i et av feltene og klikk deretter på **OK**.

FLG0053E Information Catalog Manager kan ikke starte programmet, <programnavn>. Kontakt administratoren. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Det er en feil i programobjektet, eller brukermiljøet inneholder ikke programmet.

Administrator Response: Kontroller at

- programmet kjører utenfor Information Catalog Manager

- programparameterne som er oppgitt i PARMLIST-egenskapen, bruker riktig syntaks
- programmet ligger på riktig sted
- lengden på de utvidede parameterne ikke overskrider 245 tegn
- programnavnet som er oppgitt i STARTCMD-egenskapen, er riktig

FLG0054E Du har ikke autorisasjon til å vise denne informasjonen. Information Catalog Manager må lukkes. Kontakt administratoren for å få riktig autorisasjon til informasjonskatalogen <databasenavn>.

Forklaring: Du er ikke autorisert for tilgang til denne informasjonskatalogen.

Til brukeren: Kontakt administratoren for å få riktig autorisasjon til informasjonskatalogen.

FLG0055W <søk eller samling> er slettet fra denne informasjonskatalogen i en annen Information Catalog Manager-sesjon. Dette objektet vil bli fjernet fra arbeidsområdet.

Forklaring: Samlingen eller søket du forsøker å bruke, er slettet fra en annen Information Catalog Manager-sesjon som bruker samme informasjonskatalog og bruker-ID som den gjeldende sesjonen.

Når du sletter en samling eller et søk fra en Information Catalog Manager-sesjon, blir objektet slettet fra alle sesjoner som bruker samme bruker-ID og informasjonskatalog.

Når du klikker på **OK**, blir dette objektet slettet fra den gjeldende informasjonskatalogen.

FLG0056W Søkeresultatene kan være endret, fordi den gjeldende informasjonskatalogen ikke støtter Overse store/små bokstaver. Vil du utføre søket likevel?

Forklaring: Fordi Overse store/små bokstaver ikke er tilgjengelig, skilles det mellom store og små bokstaver når søket blir utført. I denne meldingen får du spørsmål om du likevel vil utføre søket. Hvis du vil det, kan det hende at enkelte objekter som normalt ville bli vist i søkeresultatene, ikke blir vist.

Til brukeren: Hvis du likevel vil utføre søket, klikker du på **Ja** i meldingsvinduet. Hvis ikke, klikker du på **Nei**.

FLG0057E Finner ikke programmet <programnavn>.

Forklaring: Programobjektet bruker kanskje feil bane og filnavn, eller bruker feil anropsparametere for brukerens system. Programmet kan være slettet, fjernet eller flyttet til en annen katalog.

Til brukeren: Kontroller at banen og filnavnet som er oppgitt i programobjektet, er gyldig, at programmet finnes på maskinen og at programmet kjører utenfor Information Catalog Manager. Hvis et av punktene ovenfor ikke er riktig, kontakter du administratoren.

Administrator Response: Hvis banen og filnavnet som er oppgitt, er ugyldig, kan du gå til vinduet **Oppdater program** og oppgi en gyldig bane og et gyldig filnavn for programmet. Hvis programmet ikke finnes på brukerens maskin, må du installere det.

FLG0058W Information Catalog Manager finner ikke hjelpefilen i den gjeldende katalogen eller i katalogene som er definert for hjelpefiler (HELP). Hjelpen er ikke tilgjengelig.

Forklaring: Hjelpefilen kan være slettet, ha fått nytt navn eller være flyttet til en annen katalog.

Av den grunn er disse menyvalgene under **Hjelp** ikke tilgjengelige:

Stikkord

Generell hjelp

Bruke hjelp

Tasthjelp

Til brukeren: Du kan fortsette å bruke Information Catalog Manager uten disse hjelpefunksjonene. Hvis du ikke kan gjenopprette hjelpefilen, kan du installere den på nytt.

FLG0059W Antall emner overskrider maksimumsgrensen. <maksimalt antall> av <totalt antall> emner blir vist.

Forklaring: Antall emner i informasjonskatalog overskrider det maksimale antallet emner som kan vises i vinduet **Emner**.

FLG0060E Information Catalog Manager kan ikke starte <programnavn>. Programmet kan ikke kjøres på Microsoft Windows eller er ikke tilgjengelig på systemet ditt.

Forklaring: Programobjektet bruker kanskje feil bane og filnavn, eller bruker feil anropsparametere for brukerens system. Programmet kan være slettet, fjernet eller flyttet til en annen katalog.

Til brukeren: Kontroller at banen og filnavnet som er oppgitt i programobjektet, er gyldig, at programmet finnes på maskinen og at programmet kjører utenfor Information Catalog Manager. Hvis et av punktene ovenfor ikke er riktig, kontakter du administratoren.

Administrator Response: Hvis banen og filnavnet som er oppgitt, er ugyldig, kan du gå til vinduet **Oppdater program** og oppgi en gyldig bane og et gyldig filnavn for programmet. Hvis programmet ikke finnes på brukerens maskin, må du installere det.

FLG0061E **Information Catalog Manager oppdaget en uventet Windows-feil og må lukkes.**

Forklaring: Det har oppstått en alvorlig Windows-feil.

Til brukeren: Når Information Catalog Manager er lukket, endrer du navn på sporingsfilen. (Sporingsfilen har samme navn som databasen du bruker, med filtypen TRC. Den ligger i katalogen som er oppgitt i DGWPATH.)

Åpne Information Catalog Manager. Hvis du får denne meldingen en gang til, kontakter du administratoren.

Administrator Response: Noter hvilke andre applikasjoner som var åpne da du fikk meldingen, og ta kontakt med IBM Kundeservice.

FLG0064E **Dataene du skrev inn, inneholder spesialtegn som Information Catalog Manager ikke støtter.**

Forklaring: Teksten du skrev inn, inneholder noen spesialtegn som Information Catalog Manager ikke støtter.

Til brukeren: Skriv inn teksten uten tegnene og prøv igjen.

FLG0065E **<filnavn> er ikke en ikonfil. Information Catalog Manager bruker standardikonfilen.**

Forklaring: Filnavnet som er oppgitt, er ikke en ikonfil eller har ikke Windows-ikonformat.

Til brukeren: Oppgi et annet ikonfilnavn.

FLG0066W **Information Catalog Manager kan ikke fortsette sporingen, fordi lageret som er oppgitt i DGWPATH, er fullt. Sporfunksjonen til Information Catalog Manager er slått av.**

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke skrive mer informasjon i sporingsfilen, fordi

lageret som inneholder sporingsfilen, er fullt. Lageret er oppgitt i DGWPATH-setningen i filen AUTOEXEC.BAT.

Til brukeren: Hvis du vil starte sporingen igjen, sletter du noen filer på det oppgitte lageret og starter Information Catalog Manager på nytt.

FLG0067E **Antall objekter du valgte å kopiere eller flytte til en samling, overskrider grensen på 1600 objekter. Samlingen <samlingsnavn> inneholder allerede <antall> objekter. Information Catalog Manager kopierte eller flyttet ingen objekter.**

Forklaring: En informasjonskatalog-samling kan bare inneholde 1600 objekter. Samlingen du oppgav, inneholder kanskje allerede noen objekter. Information Catalog Manager kopierte eller flyttet ingen av objektene du valgte, til samlingen.

Til brukeren: Velg færre objekter og prøv igjen.

FLG0068W **Skriverstyreprogrammet er ugyldig. Velg en annen skriver.**

Forklaring: Styreprogrammet for skriveren du valgte, er ikke et gyldig styreprogram.

Til brukeren: Velg en annen skriver fra listen **Skrivere**. Det kan hende du må installere skriverstyreprogrammene på nytt.

FLG0069I **Utskriftsjobben ble opprettet og rutet til skriveren.**

FLG0070E **Skriveren er ikke tilgjengelig. Velg en annen skriver.**

Forklaring: Skriveren er ikke tilgjengelig. Strømtilførselen til skriveren kan være slått av, eller hvis skriveren ligger i et lokallnett, kan årsaken være at arbeidsstasjonen din ikke er tilkoblet nettverket.

Til brukeren: Utfør ett av disse punktene:

- Velg en annen skriver fra listen **Skrivere**.

- Kontroller at skriveren du har valgt, er slått på.
- Kontroller at arbeidsstasjonen din er tilkoblet nettverket hvis skriveren du har valgt, er tilkoblet et lokalnettverk.

FLG0071E Det oppstod en intern feil, og Information Catalog Manager kunne ikke opprette utskriftsjobben.

Forklaring: Det kan hende at systemet ikke har tilgang til nok minne, eller det kan ha oppstått et annet problem.

Til brukeren: Du må avslutte og starte arbeidsstasjonen på nytt.

FLG0072E Syntaksfeil ved oppstart: Det mangler en verdi for <nøkkelord>, eller det er brukt en ugyldig verdi. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet må ha en verdi.

Til brukeren: Oppgi kommandoen for å åpne en informasjonskatalog, og oppgi en gyldig verdi for nøkkelordet. Du finner flere opplysninger i *Information Catalog Manager Administration Guide*.

FLG0073I Utskriftsjobben ble avbrutt.

FLG0074W Den valgte fonten er for stor eller ikke tilgjengelig.

Forklaring: Den valgte fonten er for stor eller ikke tilgjengelig.

Til brukeren: Velg en annen font og prøv igjen.

FLG0075E Du opprettet ikke <navn på kommentar>. Du har ikke autorisasjon til å slette kommentarer du ikke har opprettet.

Forklaring: Du kan ikke slette en kommentar du ikke har opprettet.

Til brukeren: Hvis du vil slette kommentaren, må du ta kontakt med en av disse personene som kan slette kommentaren:

- Personen som opprettet kommentaren.
- En informasjonskatalogbruker som har autorisasjon til å utføre tilleggsoppgaver for denne informasjonskatalogen.
- Administratoren for informasjonskatalogen.

FLG0076E Skriveren er ikke tilgjengelig eller frakoblet.

FLG0077I Systemet finner ingen installert skriver.

FLG0078I Skriveren mangler papir eller er frakoblet. Fyll opp skriverens papirmatingsenhet og kontroller skrivertilkoblingen.

FLG0079E Kodesettet støttes ikke av databasen. Du finner en liste over gyldige kodesett i databasedokumentasjonen.

Forklaring: Databasen støtter ikke kodesettet som er definert i filen AUTOEXEC.BAT.

Til brukeren:

1. Slå opp i databasedokumentasjonen for å finne ut hvilket kodesett som er gyldig for ditt system.
2. Definer det gyldige kodesettet i AUTOEXEC.BAT og start systemet på nytt.
Det kan hende du trenger operativsystemdisketter for å tilføye støtten for et nytt kodesett.

FLG0080E Ikke mulig å fullføre handlingen, fordi databasen var for opptatt. Prøv igjen senere.

Forklaring: Handlingen du bad om, er ikke fullført, fordi databasen behandlet for mange andre forespørsler.

Til brukeren:

1. Spør andre for å kontrollere at feilen oppstod fordi for mange personer bad om databaseoppdateringer samtidig eller mens administratoren importerte en kodefil.
2. Prøv igjen på et tidspunkt da databasen ikke er så opp tatt.

FLG0081W **Objekttyper er oppdatert. Hvis du vil bruke de nyeste opplysningene, klikker du på Katalog —> Forny i informasjonskatalogvinduet, og prøver deretter på nytt.**

Forklaring: Objekttyper er blitt endret informasjonskatalogen. Det kan derfor hende at ikke alle opplysningene er oppdatert.

Til brukeren:

1. Klikk på **Katalog** —> **Forny** på handlingslinjen i informasjonskatalogvinduet. Alle vinduer unntatt informasjonskatalogvinduet og vinduet Importer lukkes.
2. Åpne de vinduene som er nødvendige for å gå tilbake dit du mottok meldingen, og prøv igjen.

FLG0082E **Det finnes allerede en kommentar med samme navn, oppretter og opprettelsesdato.**

Forklaring: Du kan ikke bruke samme kombinasjon av navn, oppretter og

Meldingene FLG0200 — FLG0273 for Information Catalog Manager

FLG0200E **Kortnavnet som er oppgitt for objekttypen, er ugyldig.**

Forklaring: Kortnavnet som er oppgitt for objekttypen, inneholder ugyldige tegn. Disse reglene gjelder for kortnavn:

- Maksimum 8 tegn (SBCS)
- Det første tegnet må være en stor eller liten bokstav (A-Z, a-z), @ (krøllalfa), # (nummertegn) eller \$ (dollartegn).

opprettelsesdato for mer enn en kommentar.

Til brukeren:

1. Lukk vinduet Opprett kommentar, Kopier kommentar eller Oppdater kommentar.
2. Åpne vinduet igjen.
3. Oppgi et annet navn for kommentaren i feltet **Navn**.

FLG0083E **Du har ikke gyldig lisens for klargjøringsfunksjonen i IBM Information Catalog Manager. Ta kontakt med en lokal programvareforhandler eller en IBM-representant.**

Forklaring: Du forsøker å bruke klargjøringsfunksjonen i Information Catalog Manager, men du har ikke gyldig lisens.

Til brukeren: Du må kjøpe DB2 Warehouse Manager eller IBM DB2 OLAP Server og installere komponenten Information Catalog Manager som inneholder denne klargjøringsfunksjonen.

- Etterfølgende tegn må være store eller små bokstaver (A-Z, a-z), tall (0-9), @ (krøllalfa), # (nummertegn), \$ (dollartegn) eller _ (understrek).

Til brukeren: Oppgi et gyldig kortnavn i samsvar med syntaksen.

FLG0201E Kortnavnet som er oppgitt for egenskapen, <kortnavn>, er ugyldig.

Forklaring: Kortnavnet som er oppgitt for egenskapen, inneholder ugyldige tegn. Disse reglene gjelder for egenskapskortnavn:

- Maksimum 8 tegn (SBCS)
- Det første tegnet må være en stor eller liten bokstav (A-Z, a-z), @ (krøllalfa), # (nummertegn) eller \$ (dollar tegn).
- Etterfølgende tegn må være alfanumeriske tegn (A-Z, a-z, 0-9), @ (krøllalfa), # (nummertegn), \$ (dollar tegn) eller _ (understrek).
- Det kan ikke være et reservert SQL-ord.
- Det må være entydig. Hvis du oppgir et navn som allerede finnes i denne objekttypen, blir du bedt om å oppgi et annet navn.

Til brukeren: Oppgi et gyldig kortnavn i samsvar med syntaksen.

FLG0202E Får ikke tilgang til ikonfilen <ikonfil>. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Det oppstod en feil under innlasting av ikonfilen.

Til brukeren: Slå opp på årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger* for å finne årsaken til feilen.

FLG0203E Hvis du skal definere anropsparametere, må programmet være tilknyttet en objekttype.

Forklaring: Du oppgav anropsparametere, men tilknyttet ikke en objekttype til programmet.

Til brukeren: Du må enten tilknytte en objekttype til programmet, eller ikke oppgi anropsparametere.

FLG0205E Brukeren <bruker-ID> har ikke autorisasjon som administrator.

Forklaring: Brukeren som er oppgitt i vinduet Åpne informasjonskatalog, har ikke autorisasjon til å logge seg på som administrator.

Til brukeren: Logg deg på uten administrator-funksjonen (uten parameteren /ADMIN).

FLG0206E En administrator er allerede logget på.

Forklaring: Bare en enkelt bruker kan være logget på som administrator om gangen.

Til brukeren: Logg deg på uten administrator-funksjonen (uten parameteren /ADMIN). Eller vent til den gjeldende administratoren har lukket denne informasjonskatalogen, og logg deg deretter på som administrator.

FLG0207E Tabellen for Information Catalog Manager i databasen er blitt ødelagt med flere aktive administratorflagg.

Forklaring: Databasen er ødelagt, og det ble funnet flere aktive administratorflagg i systemtabellen til Information Catalog Manager.

Til brukeren: Kjør funksjonen CLEARKA (se i boken *Information Catalog Manager Administration Guide*).

FLG0212E En egenskap på parameterlisten er ikke en egenskap til den tilknyttede objekttypen, eller parameterlisten har ikke riktig format.

Forklaring: Du oppgav ugyldige parametere, eller parameterlisten har ikke riktig format.

Bare egenskapene til den tilknyttede objekttypen kan brukes som parametere.

Dette er riktig format for parameterlisten:

- Alle parametere er omgitt av prosenttegn (for eksempel %NAME%).

- Selve prosenttegnet oppgis som to prosenttegn (%%).

Til brukeren: Kontroller at all tekst som er omgitt av prosenttegn, er kortnavn på egenskaper til den tilknyttede objekttypen.

Endre parameterlisten slik at den får riktig format.

FLG0213E Information Catalog Manager oppdaget en uventet databasefeil og må lukkes. Endringer i informasjonskatalogen blir ikke lagret.

Forklaring: COMMIT eller ROLLBACK-setningen ble ikke utført på grunn av en systemfeil. Information Catalog Manager har ikke tillatelse til å sende flere SQL-setninger.

Administrator Response:

1. Avslutt alle applikasjoner som bruker databasen.
2. Start databasen på nytt. Hvis gjenoppretting ikke er mulig, må du tilbakekopiere databasen fra en reservekopi.

FLG0214E Verdien for egenskapen <egenskapsnummer> må ha riktig systemtidformat: <systemtidformat>.

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke opprette eller oppdatere objektet, fordi en egenskap har en systemtid som ikke har riktig format.

Til brukeren: Oppgi systemtiden i riktig format og prøv deretter søket på nytt.

FLG0215E Objekttypen som skal tilknyttes programmet, finnes ikke.

Forklaring: Du kan bare tilknytte programmer til eksisterende objekttyper som ikke tilhører kategorien Program.

Til brukeren: Tilknytt programmet til en eksisterende objekttype.

FLG0216E Denne objekttypen kan ikke tilknyttes programmet.

Forklaring: Du kan bare tilknytte programmer til eksisterende objekttyper som ikke tilhører kategorien Program.

Til brukeren: Tilknytt programmet til en objekttype som ikke tilhører kategorien Program.

FLG0217E Den samlede lengden av alle egenskapene som ikke er av typen LONG VARCHAR, er for lang. Gjør noen av egenskapene kortere og prøv igjen.

Forklaring: Det finnes en grense for den samlede lengden av alle egenskaper av typene CHAR, VARCHAR og TIMESTAMP for en objekttype. Denne grensen varierer avhengig av miljøet.

Til brukeren: Gjør noen av egenskapene kortere og prøv igjen.

FLG0218E Ikonet som er oppgitt for objekttypen, kan ikke brukes, fordi det er større enn maksimumsstørrelsen på <maksimumsstørrelse> byte.

Forklaring: Ikonet du oppgav for objekttypen, kan ikke brukes, fordi det er større enn maksimumsstørrelsen.

Til brukeren: Oppgi et mindre ikon som du vil bruke for objekttypen.

FLG0219E Det er ikke tillatt med blankfelt i kortnavnet.

Forklaring: Kortnavnet begynner med et blankfelt, eller inneholder blankfelt mellom andre tegn.

Til brukeren: Fjern de ugyldige tegnene.

FLG0220E **Banen eller filnavnet du har oppgitt, er ugyldig. Årsakskoden er <årsakskode>.**

Forklaring: Information Catalog Manager fikk ikke tilgang til banen og filnavnet du oppgav.

Til brukeren: Slå opp på årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger* for å finne årsaken til feilen.

FLG0221E **Kontrollpunktet for importfilen ble ikke funnet.**

Forklaring: Det ble ikke funnet noen kontrollpunktkode i importfilen.

Til brukeren: Importer filen fra begynnelsen ved å klikke på **Start på begynnelsen**.

FLG0222W **Den oppgitte bruker-IDen finnes allerede.**

Forklaring: Den oppgitte bruker-IDen ble tilføyd tidligere.

Til brukeren: Kontroller bruker-IDen du forsøker å tilføye. Hvis du stavet bruker-IDen feil, må du rette feilen og prøve å tilføye den på nytt.

FLG0223W **Vinduet Eksporter er allerede åpent. Fullfør eller avbryt eksporten fra dette vinduet før du starter en ny eksportoperasjon.**

Forklaring: Bare ett eksportvindu kan være åpent om gangen.

FLG0224W **Kodespråkfilen inneholder ingenting som kan importeres.**

Forklaring: Kodespråkfilen du vil importere, inneholder ingen gyldige koder.

FLG0225E **Objektet <objektnavn> kan ikke slettes, fordi det inneholder data.**

Forklaring: Du kan bare slette et objekt hvis det ikke inneholder andre objekter.

Til brukeren: Hvis du vil slette objektet, må du

først fjerne objektene det inneholder. Velg **Oppdater gruppering** fra objektmenyen.

FLG0226W **Denne egenskapen er en del av UIIen. Hvis egenskapen blir fjernet, må du kanskje omdefinere UIIen før du kan opprette objekttypen. Vil du fjerne likevel?**

Forklaring: En egenskap du bad om å fjerne, er en del av UIIen.

Til brukeren: Hvis du vil fjerne egenskapen, klikker du på **Ja** i meldingsvinduet. Du må kanskje tildele egenskapen til den UII-delen det gjelder, på nytt i vinduet Definer UII.

FLG0227E **Du må fylle ut minst en del.**

Forklaring: Det ble ikke oppgitt noen UII-deler i vinduet Definer UII.

Til brukeren: Velg en egenskap for minst del 1 av UIIen.

FLG0228E **En eller flere nødvendige deler mangler. For en UII-definisjon med <antall> deler må du fylle ut delene 1 til <antall>.**

Forklaring: Når du definerer UII-deler, kan du ikke hoppe over en del. I en UII med fire deler, kan du for eksempel ikke oppgi noen av delene fra 1 til 4 som <ingen>.

Til brukeren: Fyll ut delen eller delene du oppgav som <ingen>.

FLG0229E **Du kan ikke bruke den samme egenskapen for mer enn en del.**

Forklaring: En egenskap ble brukt for mer enn en UII-del.

Til brukeren: Endre en av de like delene.

FLG0230E Et kortnavn du oppgav for en egenskap, er ugyldig, fordi det er et ord som er reservert for bruk av databasen.

Forklaring: Et kortnavn du oppgav for en egenskap, er et ord som er reservert for bruk av databasen.

Til brukeren: Du finner opplysninger om reserverte ord i databasehåndboken.

FLG0231E Objekttypen må ha en UUI-definisjon før den kan opprettes.

Forklaring: Når du skal opprette objekttypen, må du definere egenskapene som skal brukes til å generere UUIer (universelle entydige identifikatorer).

Til brukeren: Klikk på **Definer UUI** for å definere UUIen.

FLG0232E UUI-definisjonen er ikke lenger gyldig, fordi en UUI-egenskap er fjernet eller endret. Du må omdefinere UUIen før du kan opprette objekttypen.

Forklaring: En egenskap oppgitt i UUI-definisjonen, er fjernet, eller datatypen til egenskapen er endret. Dette fører til at UUI-definisjonen nå er ugyldig.

Til brukeren: I vinduet **Definer UUI** velger du en ny egenskap for UUI-delen det gjelder.

FLG0233E Objekttypen har <antall> flere egenskaper enn tillatt maksimum.

Forklaring: Antallet egenskaper for objekttypen har overskredet grensen.

Til brukeren: Fjern så mange egenskaper som det er oppgitt i meldingen, og prøv igjen.

FLG0234E En objekttype kan ikke ha flere enn <antall> egenskaper med datatypen LONG VARCHAR. Fjern eller endre datatypen til minst <antall> LONG VARCHAR-egenskaper.

Forklaring: Antallet egenskaper med datatypen LONG VARCHAR har overskredet grensen.

Til brukeren: Fjern noen LONG VARCHAR-egenskaper eller endre datatypen, og prøv deretter igjen.

FLG0235E Information Catalog Manager mislyktes. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Det oppstod en feil i Information Catalog Manager.

Til brukeren: Slå opp på årsakskoden og den utvidede årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger* for å finne årsaken til feilen.

FLG0236E Kan ikke slette objekttypen <navn på objekttype>, fordi eksisterende <navn på objekttype>-objekter inneholder objekter av en annen objekttype.

Forklaring: Du kan bare slette en objekttype hvis ingen objekter av den typen inneholder objekter av en annen objekttype.

Til brukeren:

- Slett objekter som inneholder objekter av en annen objekttype.
 1. Klikk med høyre museknapp på hvert enkelt objekt du vil slette fra objektmenyen, og klikk på **Slett**.
 2. I vinduet **Slett treoversikt** merker du valgruten **Slett alle underliggende objekter**.
 3. Klikk på **Slett**.
- Slett alle objekter av en annen objekttype som ligger i objekter av den typen du vil slette.

1. Klikk med høyre museknapp på hvert enkelt objekt du vil slette fra objektmenyen, og klikk på **Slett**.
2. I vinduet **Slett** klikker du på **Slett**.

FLG0237E <objekt> kan ikke både inneholde og ligge i <grupperingsobjekt>. Fjern <objekt> fra ruten **Objekter i gruppering** og klikk på **Oppdater en gang til**.

Forklaring: Et objekt kan ikke inneholde og ligge i det samme objektet.

Til brukeren: Hvis du tilføyde andre objekter til grupperingen eller fjernet objekter fra den, må du gjøre slik for å oppdatere grupperingen:

1. Fjern det oppgitte objektet fra ruten **Objekter i gruppering**.
2. Klikk på **Oppdater**.

Hvis du vil tilføye det oppgitte objektet til grupperingen, må du først fjerne grupperingen fra objektet. Klikk på **Oppdater gruppering** på objektmenyen.

FLG0238E Antall endringer har overskredet maksimumsgrensen på 600. Alle endringene som ble utført før maksimumsgrensen ble nådd, blir lagret.

Forklaring: Du har utført flere endringer i informasjonskatalogen enn det som er mulig å lagre samtidig. Bare endringene du utførte før maksimumsgrensen ble nådd, blir aktivert.

Til brukeren: Når endringene i informasjonskatalogen er utført, oppgir du endringene som ikke ble lagret, på nytt.

FLG0239E UIen for dette objektet er den samme som UIen for et annet objekt. Endre verdien på minst en av egenskapene som brukes i UIen.

Forklaring: Flere objekter kan ikke ha samme UI.

Til brukeren: Endre verdien på minst en av egenskapene som brukes i UIen.

FLG0240E Kortnavnet du oppgav for objekttypen, er ugyldig, fordi det er et ord som er reservert for bruk av databasen.

Forklaring: Et kortnavn som er oppgitt for en objekttype, er et ord som er reservert for bruk av database.

Til brukeren: Du finner opplysninger om reserverte ord i databasehåndboken.

FLG0241E Det finnes allerede en egenskap med navnet <egenskapsnavn>.

Forklaring: Navn på egenskaper må være entydige i en objekttype.

Til brukeren: Definer et annet navn for egenskapen.

FLG0242E Det finnes allerede en egenskap med kortnavnet <kortnavn>.

Forklaring: Kortnavn på egenskaper må være entydige i en objekttype.

Til brukeren: Definer et annet kortnavn for egenskapen.

FLG0243E Størrelsen du oppgav for denne egenskapen, er ugyldig. For den valgte datatypen (<datatype>) må størrelsen ligge i området 1 til <maksimumslengde>.

Forklaring: Størrelsen du oppgav for denne egenskapen, ligger ikke innenfor det gyldige verdiområdet som er oppgitt i meldingen.

Til brukeren: Oppgi en gyldig størrelse for egenskapen på grunnlag av verdiområdet.

FLG0244W Denne egenskapen er en del av UIEn. Hvis egenskapen blir endret til å være valgfri, kan den ikke lenger brukes som en UII-del. Vil du endre likevel?

Forklaring: Egenskapen du vil definere som valgfri, er en del av UIEn. Hvis denne egenskapen blir valgfri, kan den ikke lenger være en UII-del. I denne meldingen får du spørsmål om du vil endre egenskapen. Hvis du endrer egenskapen, må du velge en annen egenskap som skal erstatte denne i UIEn.

Til brukeren: Hvis du vil endre egenskapen, klikker du på **Ja** i meldingsvinduet. Hvis ikke, klikker du på **Nei**.

FLG0245W Denne egenskapen er en del av UIEn. Hvis datatypen blir endret til LONG VARCHAR, kan den ikke lenger brukes som en UII-del. Vil du endre likevel?

Forklaring: Egenskapen du vil endre til datatypen LONG VARCHAR, er en del av UIEn. Hvis datatypen til denne egenskapen blir LONG VARCHAR, kan ikke egenskapen lenger være en UII-del. I denne meldingen får du spørsmål om du vil endre egenskapen. Hvis du endrer egenskapen, må du velge en annen egenskap som skal erstatte denne i UIEn.

Til brukeren: Hvis du vil endre egenskapen, klikker du på **Ja** i meldingsvinduet. Hvis ikke, klikker du på **Nei**.

FLG0246E Det finnes allerede en objekttype med kortnavnet <kortnavn>.

Forklaring: Kortnavn på objekttyper må være entydige.

Til brukeren: Definer et annet kortnavn for objekttypen.

FLG0247E Det finnes allerede en objekttype med navnet <navn på objekttype>.

Forklaring: Navn på objekttyper må være entydige i en informasjonskatalog.

Til brukeren: Definer et annet navn for objekttypen.

FLG0248W Et søk kan ikke defineres, fordi det finnes ingen objekter kategorisert som Grouping eller Elemental.

Forklaring: Bare objekter som er kategorisert som Elemental og Grouping, kan tilføyes til en gruppering. Det finnes ingen slike i informasjonskatalogen for øyeblikket.

FLG0249W Et søk kan ikke defineres, fordi det finnes ingen objekter kategorisert som Contact.

Forklaring: Bare objekter kategorisert som Kontakt kan tilføyes til et objekt som Kontakt. Det finnes ingen slike i informasjonskatalogen for øyeblikket.

FLG0250E Information Catalog Manager har ikke flere system-IDer. Det kan ikke opprettes flere objekter eller objekttyper.

Forklaring: Når et objekt eller en objekttype blir opprettet, definerer Information Catalog Manager en entydig tallverdi som en system-ID. Information Catalog Manager har nådd maksimumsgrensen for antall system-IDer.

Til brukeren: Se i *Information Catalog Manager Administration Guide* hvis du ønsker flere opplysninger.

FLG0252E Kommandoen som skal starte programmet, har ikke riktig format.

Forklaring: Egenskapsverdien som angir hvilken kommando som skal starte programmet, er ugyldig. Anropskommandoen må være den

siste parameteren, og den må bestå av et filnavn med tilgangsbane og filtype.

Til brukeren: Oppgi et gyldig egenskapsnavn i riktig format.

FLG0253W Den oppgitte bruker-IDen er allerede registrert.

Forklaring: Den oppgitte bruker-IDen ble registrert tidligere.

Til brukeren: Kontroller bruker-IDen du forsøker å registrere. Hvis du stavet bruker-IDen feil, må du rette feilen og prøve å registrere den på nytt.

FLG0254E Information Catalog Manager finner ikke ikonfilen <ikonfil>.

Forklaring: Banen og filnavnet kan ha blitt oppgitt feil, eller ikonfilen finnes kanskje ikke.

Til brukeren: Klikk på **Søk** og oppgi en gyldig bane og et gyldig filnavn.

FLG0255E Stasjonen som er oppgitt for <feltnavn>, er ugyldig eller ikke tilgjengelig.

Forklaring: Du oppgav en stasjon som ikke eksisterer, eller en stasjon som ikke er klar.

Til brukeren: Klargjør den oppgitte stasjonen ved å sette inn en diskett eller CD-ROM, eller oppgi en annen stasjon.

FLG0256E Kan ikke åpne filen <filnavn>. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Det oppstod en feil under åpning av filen.

Til brukeren: Slå opp på årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger* for å finne årsaken til feilen.

FLG0257E Kan ikke skrive til filen <filnavn>. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Det oppstod en feil under skrivning til filen.

Til brukeren: Slå opp på årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger* for å finne årsaken til feilen.

FLG0258E Information Catalog Manager kan ikke starte importen, fordi strengen med banen og filnavnet som er generert for ekkofilen, er for lang. Oppgi en kortere bane for loggfilen, eller endre navn på importkodefilen.

Forklaring: Under import oppretter Information Catalog Manager en ekkofil, som du kan bruke til å løse importproblemer. Ekkofilen har alltid samme bane som loggfilen. Standardverdien er at ekkofilen har samme navn som importfilen, med filtypen ech.

I dette tilfellet overskrider lengden på banen og filnavnet til ekkofilen maksimumsgrensen.

Til brukeren: Hvis du vil fortsette denne importen, må du redusere lengden på banen til loggfilen eller forkorte navnet på ekkofilen.

Hvis du vil endre banen til loggfilen, gjør du endringene i feltet **Bane og filnavn for logg** i vinduet **Importer**.

Hvis du vil endre navn på ekkofilen, bruker du kommandoen **rename** fra en klarmelding.

FLG0259E Det oppstod en feil da databasen ble endret. Information Catalog Manager må lukkes. Databasen er stabil. SQL-koden er <SQL-kode>.

Forklaring: Det oppstod en feil i APIen under oppretting, oppdatering eller sletting av en objekttype. Feilen forårsaket en tilbakestilling av informasjonskatalogen. Informasjonskatalogen er stabil, men det ble ikke utført noen endringer.

Til brukeren:

1. Kontroller at databasetjeneren er tilgjengelig og virker som den skal.
2. Kjør kommandoen CLEARKA for å fjerne administratoren for Information Catalog Manager fra informasjonskatalogen.
3. Start Information Catalog Manager og utfør endringene i informasjonskatalogen på nytt. Hvis endringene ikke kan utføres, må informasjonskatalogen kanskje gjenopprettes.

FLG0260E Det oppstod en feil da databasen ble endret. Information Catalog Manager må lukkes. Databasen kan være ustabil. SQL-koden er <SQL-kode>.

Forklaring: Det oppstod en feil i APIen under oppretting, oppdatering eller sletting av en objekttype. Feilen forårsaket en tilbakestilling av informasjonskatalogen, som mislyktes. Informasjonskatalogen er stabil, men det ble ikke utført noen endringer.

Til brukeren:

1. Kontroller at databasetjeneren er tilgjengelig og virker som den skal.
2. Kjør kommandoen CLEARKA for å fjerne administratoren for Information Catalog Manager fra informasjonskatalogen.
3. Start Information Catalog Manager og utfør endringene i informasjonskatalogen på nytt. Hvis endringene ikke kan utføres, må informasjonskatalogen kanskje gjenopprettes.

FLG0261I Slettehistorikken er overført til en kodespråkfil.

FLG0262I Logging av slettehistorikk er deaktivert.

FLG0263I Logging av slettehistorikk er aktivert.

FLG0264I Slettehistorikken er behandlet.

FLG0265I Er du sikker på at du vil slette objekttypen og alle underliggende objektforekomster fra informasjonskatalogen?

FLG0266W Bruker-IDen <bruker-ID> inneholder et ugyldig tegn.

Forklaring: Den oppgitte bruker-IDen inneholder et blanktegn eller et annet ugyldig tegn.

Til brukeren:

- Fjern blanktegnet i bruker-IDen.
- Slå opp på gyldige tegn for bruker-IDer i databasedokumentasjonen og fjern eventuelle ugyldige tegn fra den oppgitte bruker-IDen.

FLG0267W Du kan ikke tilføye flere brukere uten at du først klikker på OK i vinduet Administrer informasjonskatalogbrukere.

Forklaring: Du kan ikke tilføye mer enn 100 brukere samtidig.

Til brukeren:

1. Klikk på **OK** for å tilføye de 100 brukerne som allerede er oppgitt.
2. Fortsett å tilføye brukere i grupper på 100, og klikk på **OK** for å tilføye de enkelte gruppene.

FLG0269W <antall objekter som ikke er flyttet> objekter kan ikke flyttes.

Forklaring: Objekter kan ikke flyttes, fordi du forsøkte å

- tilknytte eller koble et objekt til seg selv
- tilføye et objekt til en liste over koblede objekter, kommentarobjekter eller kontaktobjekter eller til en gruppering der objektet allerede finnes
- tilknytte et kommentarobjekt til et annet objekt uten at du har autorisasjon til å gjøre det, fordi du ikke opprettet kommentarobjektet

FLG0270W Du har ikke autorisasjon til å oppdatere kommentarer du ikke har opprettet.

Forklaring: Du har ikke autorisasjon til å oppdatere denne kommentaren, fordi du ikke opprettet den, eller fordi du ikke har autorisasjon til å oppdatere informasjonskatalogen.

FLG0271W Statusfeltverdien for denne kommentaren er ikke lenger et gyldig valg. Velg en annen statusverdi fra listen.

Forklaring: Du oppgav en kommentarstatusverdi som ikke lenger er gyldig. Statusverdier defineres av administratoren for informasjonskatalogen og vises på listen **Status**. Administratoren for informasjonskatalogen har kanskje ikke endret de gyldige statusverdiene siden forrige gang du oppgav en verdi.

Til brukeren: Velg en ny kommentarstatusverdi fra listen **Status**.

FLG0272W Denne egenskapen er en del av UIen. Hvis du endrer størrelsen på egenskapen til å være mer enn 254 tegn, kan den ikke lenger brukes som en UI-del. Vil du endre likevel?

Forklaring: Du forsøkte å endre størrelsen på en egenskap som er definert til å være en

Meldingene FLG0301 — FLG0800 for Information Catalog Manager

FLG0301E Parameter med nullverdi: <sekvensnummer>.

Forklaring: En av parameterne som er nødvendige i kommandoen eller API-kallet som er gitt, er en nullverdi. Nummeret viser posisjonen til parameteren som er en nullverdi.

Til brukeren: Oppgi en gyldig verdi for denne parameteren.

UII-egenskap. Maksimumsverdien for en UII-del er 254 tegn, så hvis du endrer verdien, kan den ikke lenger brukes som en UII-del.

Til brukeren: Klikk på **OK** for å endre egenskapen.

FLG0273E Du må oppgi en søkeverdi for det valgte søkealternativet.

Forklaring: Du har ikke oppgitt noen verdi i feltet **Oppgi verdien for den valgte egenskapen**. Du må oppgi en verdi for å kunne velge søkealternativet **Nøyaktig samsvar**.

Til brukeren:

1. Oppgi en verdi du vil søke etter. Information Catalog Manager søker etter verdien nøyaktig slik du oppgav den i feltet **Oppgi verdien for den valgte egenskapen**.
2. Prøv søket på nytt.

FLG0302E Du må ha autorisasjon som administrator for å kunne utføre denne funksjonen.

Forklaring: Bare en administrator eller autorisert bruker kan eksportere informasjonskatalogen.

Til brukeren:

- Åpne informasjonskatalogen som en administrator.
- Be administratoren om å utvide autorisasjonen din, slik at du kan eksportere informasjon.

- Be administratoren om å eksportere informasjonen du trenger.

FLG0303E **Det oppstod en API-feil i Information Catalog Manager under behandling av inndatastrukturen.**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under behandling av inndatastrukturen for API-kallet FLGExport.

Til brukeren: Kontroller om noen av disse feilene finnes i inndatastrukturen:

- Definisjonslengden i startsekvensområdet kan være feil.
- Objektlengden i startsekvensområdet kan være feil.
- Inndatastrukturen kan inneholde nullverditegn.

FLG0304E **Type-IDen finnes ikke.**

Forklaring: Objekttype-IDen, oppgitt i byteposisjonene 0-5 i FLGID-verdien i inndatastrukturen for FLGExport, finnes ikke i informasjonskatalogen.

Til brukeren: Kontroller at objekttype-IDen er oppgitt riktig.

FLG0305E **Verdien for egenskapen <sekvensnummer> er for stor.**

Forklaring: Størrelsen på egenskapsverdien overskrider datalengden som er definert i egenskapsdefinisjonen.

Til brukeren: Definer egenskapsverdien med en lengde som er mindre enn den definerte datalengden.

FLG0306I **Eksporten er fullført.**

FLG0307I **Eksporten ble fullført med advarsler.**

FLG0308I **Eksporten ble avbrutt med feil.**

FLG0309I **Eksporten ble avbrutt med alvorlige feil.**

FLG0310W **Kan ikke eksportere ikoner, fordi det ikke er oppgitt noen ikonbane.**

Forklaring: Målikonbanen for eksporterte ikonfiler er ikke oppgitt. Ingen ikonfiler ble eksportert.

Til brukeren: Hvis du vil eksportere ikonfiler, oppgir du en målkatalogbane.

FLG0311W **CONTAINEE-IND for objektet <objektnavn> ble oversett, fordi objektet ikke tilhører kategorien Grouping.**

Forklaring: Verdien for CONTAINEE-IND blir satt til Y i inndatastrukturen for et objekt som ikke tilhører kategorien Grouping.

Eksportfunksjonen overser CONTAINEE-IND-verdien og fortsetter.

FLG0312W **CONTACT-IND for objektet <FLGID> ble oversett, fordi objektet ikke tilhører kategorien Grouping eller Elemental.**

Forklaring: CONTACT-IND-verdien ble oversett for et objekt, fordi objektet ikke tilhører kategorien Grouping eller Elemental.

CONTACT-IND-verdien oppgir om alle Kontakt-objektene til et objekt skal eksporteres.

FLG0313E **Feil i inndatastrukturen for eksport: Inndataene må begynne med FLG-HEAD.**

Forklaring: Datastrukturen som er oppgitt som inndata for API-kallet FLGExport, begynte ikke med FLG-HEAD.

Til brukeren: Oppgi FLG-HEAD i byteposisjonene 0-7 i startsekvensområdet i inndatastrukturen.

FLG0314E Feil i inndatastrukturen for eksport: Ugyldig definisjonslengde i startsekvensområde.

Forklaring: Definisjonsområdelengden i startsekvensområdet i inndatastrukturen for FLGExport er ugyldig.

Lengden på definisjonsområdet som FLGExport krever som inndata, er alltid 800.

Til brukeren: Oppgi 800 for definisjonsområdelengden i byteposisjonene 8-15 i startsekvensområdet.

FLG0315E Feil i inndatastrukturen for eksport: Ugyldig objektområdelengde i startsekvensområde.

Forklaring: Objektområdelengden i startsekvensområdet i inndatastrukturen for FLGExport er ugyldig.

Den samlede lengden på de tre egenskapsverdiene som er nødvendig for en objektforekomst, er 20. Lengden på objektområdet må derfor være et multiplum av 20 (20 ganger antallet objektforekomster).

Til brukeren: Oppgi en verdi som er et multiplum av 20 for objektområdelengden i byteposisjonene 16-23 i startsekvensområdet.

FLG0316E Feil i inndatastrukturen for eksport: Ugyldig antall objekter i startsekvensområde.

Forklaring: Antallet objekter i objektområdet i startsekvensområdet i inndatastrukturen for FLGExport er ugyldig.

Det kreves fem egenskaper for hver objektforekomst som er oppgitt. Antallet objekter i objektområdet må derfor være et multiplum av 5 (fem ganger antallet objektforekomster).

Til brukeren: Oppgi en verdi som er et multiplum av 5 for antallet objekter i objektområdet i byteposisjonene 24-31 i startsekvensområdet.

FLG0317E Feil i inndatastrukturen for eksport: Det er oppgitt en ugyldig egenskapstype for egenskapen <sekvensnummer>. Den eneste gyldige egenskapstypen er CHAR.

Forklaring: Egenskapstypen som er definert for den oppgitte egenskapen i definisjonsområdet, er ugyldig.

Den eneste gyldige egenskapsdatatypen i inndatastrukturen for FLGExport er CHAR. Alle andre egenskapsdatatyper er ugyldige.

Til brukeren: Definer CHAR som egenskapsdatatypen for den oppgitte egenskapen.

FLG0318E Feil i inndatastrukturen for eksport: Flagget som angir at det skilles mellom store og små bokstaver, må være tomt for egenskapen <sekvensnummer>.

Forklaring: Flagget som angir at det skilles mellom store og små bokstaver, i definisjonsområdet for inndatastrukturen, må være tomt for den oppgitte egenskapen.

Dette flagget er ugyldig når det blir brukt sammen med API-kallet FLGExport.

Til brukeren: Endre verdien i byteposisjon 128 i definisjonen for den oppgitte egenskapen til blanktegn.

FLG0319E Feil i inndatastrukturen for eksport: UUI-sekvensflagget må være tomt for egenskapen <sekvensnummer>.

Forklaring: UUI-sekvensflagget i definisjonsområdet for inndatastrukturen må være tomt for den oppgitte egenskapen. Den utvidede koden viser sekvensnummeret til egenskapen med UUI-sekvensflagget som ikke er tomt.

UUI-sekvensflagget viser egenskapens plassering i UUIen og er ikke gyldig når det brukes sammen med API-kallet FLGExport.

Til brukeren: Endre verdien i byteposisjon 127 i

definisjonen for den oppgitte egenskapen til blanktegn.

FLG0320E **Feil i inndatastrukturen for eksport: Flagget for søk med variabeltegn må være tomt for egenskapen <sekvensnummer>.**

Forklaring: Flagget for søk med variabeltegn i definisjonsområdet for inndatastrukturen må være tomt for den oppgitte egenskapen.

Dette flagget er ugyldig når det blir brukt sammen med API-kallet FLGExport.

Til brukeren: Endre verdien i byteposisjon 129 i definisjonen for den oppgitte egenskapen til blanktegn.

FLG0321E **Feil i inndatastrukturen for eksport: Verdiflagget må være tomt for egenskapen <sekvensnummer>.**

Forklaring: Verdiflagget i definisjonsområdet for inndatastrukturen må være tomt for den oppgitte egenskapen.

Verdiflagget oppgir om en verdi er valgfri, nødvendig eller systemgenerert, og det ikke gyldig når det blir brukt sammen med API-kallet FLGExport.

Til brukeren: Endre verdien i byteposisjon 126 i definisjonen for den oppgitte egenskapen til blanktegn.

FLG0322E **Feil ved åpning av kodespråkfil. Årsakskoden er <årsakskode>.**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under åpning av kodespråkfilen for de eksporterte dataene.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0323E **Feil ved lukking av kodespråkfil. Årsakskoden er <årsakskode>.**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under lukking av kodespråkfilen som inneholder de eksporterte dataene.

Du kan få problemer med å bruke den eksporterte kodespråkfilen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0324E **Feil ved skriving til kodespråkfil. Årsakskoden er <årsakskode>.**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under skriving til kodespråkfilen for de eksporterte dataene.

Du kan få problemer med å bruke den eksporterte kodespråkfilen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0325E **Feil ved åpning av loggfil. Årsakskoden er <årsakskode>.**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under åpning av eksportloggfilen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0326E **Feil ved lukking av loggfil. Årsakskoden er <årsakskode>.**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under lukking av eksportloggfilen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0327E Feil ved skriving til loggfil.
Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under skriving til eksportloggfilen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0328W Advarsel ved henting av informasjon for objekttypen <objekttype-ID>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en advarsel under henting av registreringsinformasjon for den oppgitte objekttypen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

Kontroller den eksporterte kodespråkfilen for å forsikre deg om at denne advarselen ikke har noen innvirkning på innholdet i filen.

FLG0329W Advarsel ved henting av informasjon om objektet <FLGID>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under henting av informasjon for det oppgitte objektet.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

Kontroller den eksporterte kodespråkfilen for å forsikre deg om at denne advarselen ikke har noen innvirkning på innholdet i filen.

FLG0330W Advarsel ved henting av kontakter for objektet <FLGID>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under henting av informasjon for det oppgitte objektet.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

Kontroller den eksporterte kodespråkfilen for å forsikre deg om at denne advarselen ikke har noen innvirkning på innholdet i filen.

FLG0331W Advarsel ved henting av underliggende objekter for objektet <FLGID>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en advarsel under henting av objekter som ligger i det oppgitte objektet.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

Kontroller den eksporterte kodespråkfilen for å forsikre deg om at denne advarselen ikke har noen innvirkning på innholdet i filen.

FLG0332E Kan ikke hente informasjon for objekttypen <objekttype-ID>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke hente informasjon om den oppgitte objekttypen.

Du kan få problemer med å bruke den eksporterte kodespråkfilen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0333E Kan ikke hente informasjon om objektet. UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke hente informasjon om objektet som identifiseres ved UUIen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0334E Kan ikke hente kontakter for objektet <FLGID>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke hente Kontakt-objekter for det oppgitte objektet.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0335E Kan ikke hente underliggende objekter for objektet <FLGID>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke hente objekter som ligger i det oppgitte objektet.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0336E Navnet på kodespråkfilen har ugyldig lengde.

Forklaring: Strengen med banen og filnavnet for den eksporterte kodespråkfilen er for lang, eller lengden er 0.

Til brukeren: Oppgi en stasjon, en katalog og et filnavn for kodespråkfilen, som består av mellom 1 og 259 tegn.

FLG0337E Loggfilnavnet er for langt.

Forklaring: Filnavnet på den oppgitte eksportloggfilen er for langt.

Stasjonen, katalogene og filnavnet for loggfilen kan bestå av opptil 259 tegn.

Til brukeren: Oppgi en stasjon, en katalog og et filnavn som består av mellom 1 og 259 tegn.

FLG0338E Navnet på kodespråkfilen er ugyldig. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Stasjonen, katalogene, filnavnet eller filtypen som er oppgitt for kodespråkfilen som skal motta eksporterte data, er ugyldig.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0339E Loggfilnavnet er ugyldig. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Stasjonen, katalogene, filnavnet eller filtypen som er oppgitt for eksportloggfilen, er ugyldig.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0340E Alvorlig feil ved henting av objekttypeinformasjon. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en alvorlig feil under henting av informasjon for en objekttype.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0341E Alvorlig feil ved henting av informasjon om objekter. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en alvorlig feil under henting av informasjon om objektene.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0342E Alvorlig feil ved henting av kontakter for objekter. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en alvorlig feil under henting av Kontakt-objekter.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0343E Alvorlig feil ved henting av underliggende objekter for objekter. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager har oppdaget en alvorlig feil og kan ikke hente objekter som ligger i andre objekter.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0344E Feil i inndatastrukturen for eksport: CONTAINEE-IND være Y eller N for objektet <FLGID>.

Forklaring: Verdien CONTAINEE-IND i objektområdet for inndatastrukturen må være Y eller N.

Verdien CONTAINEE-IND oppgir om Information Catalog Manager eksporterer alle objektene som ligger i det oppgitte Grouping-objektet. Denne verdien er nødvendig

for andre objekttyper, men blir oversett.

Til brukeren: Oppgi Y eller N for egenskapen CONTAINEE-IND til den oppgitte objektforekomsten.

FLG0345W Ingen ikoner ble eksportert. Det finnes ingen ikoner som er tilknyttet objekttypen <objekttype-ID>.

Forklaring: Den oppgitte objekttypen har ingen tilknyttede ikoner.

Ingen ikonfiler ble eksportert sammen med den oppgitte objekttypen.

FLG0346E Feil i inndatastrukturen: CONTACT-IND må være Y eller N for objektet <FLGID>.

Forklaring: Verdien CONTACT-IND i objektområdet for inndatastrukturen må være Y eller N for det oppgitte objektet.

Verdien CONTACT-IND oppgir om Information Catalog Manager eksporterer alle Kontakt-objekter som er tilknyttet det oppgitte Grouping- eller Elemental-objektet. Denne verdien er nødvendig for andre objekter, men blir oversett.

Til brukeren: Oppgi Y eller N for egenskapen CONTACT-IND til den oppgitte objektforekomsten.

FLG0347E Ugyldig ikonbane. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Ikonbanen som er oppgitt for ikonfilene som skal eksporteres, er ugyldig.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0348E Ikonbanen er for lang.

Forklaring: Ikonbanen som er oppgitt, er for lang.

Til brukeren: Oppgi en bane som ikke inneholder flere enn 246 tegn.

FLG0349E Feil i inndatastrukturen for eksport: Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Det oppstod en feil da Information Catalog Manager leste inndatastrukturen for APIen FLGExport.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Rett feilen i inndatastrukturen.
3. Prøv å kjøre programmet på nytt.

FLG0350E Kan ikke frigjøre minne. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke frigjøre et minneområde som brukes av Information Catalog Manager under eksport av informasjon.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0352W Objektet <FLGID> inneholder ingen objekter som kan eksporteres.

Forklaring: Verdien CONTAINEE-IND for det oppgitte objektet er Y i objektområdet for inndatastrukturen for FLGExport, men det oppgitte grupperingsobjektet inneholder ingen objekter.

Ingen underliggende objekter ble eksportert.

FLG0353W Objektet <FLGID> inneholder ingen kontakter som kan eksporteres.

Forklaring: Verdien CONTACT-IND for det oppgitte objektet er Y i objektområdet for inndatastrukturen for FLGExport, men det oppgitte objektet er ikke tilknyttet noen Kontakt-objekter.

Ingen Kontakt-objekter ble eksportert.

FLG0354E Objektidentifikasjonsverdien (FLGID), <flgid>, er ugyldig.

Forklaring: Den oppgitte objektidentifikasjonen (FLGID) er ugyldig.

Til brukeren: Oppgi en gyldig FLGID:

FLGID må bestå av 16 byte.

FLGID kan bare inneholde numeriske tegn (0-9).

Byteposisjonene 0-5 kan ikke bare inneholde nuller.

Byteposisjonene 6-15 kan ikke bare inneholde nuller.

FLG0355I Eksporten er startet: kodespråkfil -- <navn på kodespråkfil>

FLG0356I Eksporten er avsluttet: kodespråkfil -- <navn på kodespråkfil>

FLG0357E Feil i inndatastrukturen for eksport: Kategori i startsekvensområde må inneholde blanktegn.

Forklaring: Kategoribyteposisjonen (32) i startsekvensområdet i inndatastrukturen for FLGExport inneholder ikke blanktegn.

Kategoribyteposisjonen i startsekvensområdet i inndatastrukturen for FLGExport må inneholde blanktegn.

Til brukeren: Endre verdien i byteposisjon 32 i startsekvensområdet til blanktegn.

FLG0358E Feil i inndatastrukturen for eksport: Objekttype-ID i startsekvensområdet må inneholde blanktegn.

Forklaring: Byteposisjonene (33-38) for objekttype-IDen i startsekvensområdet i inndatastrukturen for FLGExport inneholder ikke blanktegn.

Disse byteposisjonene for objekttype-IDen må inneholde blanktegn.

Til brukeren: Endre verdien i byteposisjonene 33-38 i startsekvensområdet til blanktegn.

FLG0359E Feil i inndatastrukturen for eksport: Det reserverte området i startsekvensområdet må inneholde blanktegn.

Forklaring: Byteposisjonene (39-159) i det reserverte området i startsekvensområdet i inndatastrukturen for FLGExport inneholder ikke blanktegn.

Disse byteposisjonene i det reserverte området må inneholde blanktegn.

Til brukeren: Endre verdien i byteposisjonene 39-159 i startsekvensområdet til blanktegn.

FLG0360E Feil i inndatastrukturen for eksport: Det reserverte området i definisjonsområdet må inneholde blanktegn.

Forklaring: Byteposisjonene (130-159) i det reserverte området i definisjonsområdet i inndatastrukturen for FLGExport inneholder ikke blanktegn.

Disse byteposisjonene i det reserverte området må inneholde blanktegn.

Til brukeren: Endre verdien i byteposisjonene 130-159 i definisjonsområdet til blanktegn.

FLG0361I Eksporten av objektet <objektnavn> er fullført.

FLG0362I Genererte kontrollpunkt-ID: <kontrollpunkt-ID>.

FLG0363E Informasjonskatalogen er ikke klargjort.

Forklaring: Du må klargjøre informasjonskatalogen før du kan gi FLGExport.

Til brukeren: Åpne informasjonskatalogen fra sluttbrukergrensesnittet eller gi et kall til APIen FLGInit.

FLG0364I Eksporten er fullført for objektet <objektnavn> og alle de tilknyttede Contact-objektene.

FLG0365I Eksporten er fullført for alle objektene som ligger i objektet <objektnavn>.

FLG0366E Det finnes allerede en kodespråkfil med det navnet som er oppgitt. Oppgi navnet på en fil som ikke finnes allerede.

Forklaring: Filnavnet og banen som er oppgitt for den eksporterte kodespråkfilen, viser til en eksisterende fil.

Kodespråkfilen for utdata kan ikke eksistere fra før.

Til brukeren: Oppgi et filnavn og en bane for en ny fil som skal inneholde den eksporterte kodespråken.

FLG0367E Kan ikke hente informasjon for objektet <FLGID>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke hente informasjon for det oppgitte objektet.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0368E Kan ikke eksportere ikonet for objekttypen <objekttype-ID>. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke eksportere ikonet for den oppgitte objekttypen. Det oppstod en feil under eksporten av ikonet.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

Kontroller at ikonet med samme navn som

kortnavnet på objekttypen, ikke finnes allerede i den oppgitte ikonbanen.

FLG0369W Det finnes allerede en ikonfil for objekttypen <objekttypenavn> i ikonbanen. Ikonfilen ble erstattet.

Forklaring: Ikonbanen inneholdt allerede en ikonfil for den eksporterte objekttypen. Information Catalog Manager erstattet den eksisterende ikonfilen.

FLG0370E Information Catalog Manager kan ikke behandle objektet <objektnavn>. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke behandle dataene i informasjonskatalogen. Det er mulig at noen har fått tilgang til eller har oppdatert informasjonskatalogen på en annen måte enn ved hjelp av Information Catalog Manager.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0371W Objektet <navn på objekt> har ingen vedleggsobjekter eller koblede objekter som kan eksporteres.

Forklaring: Verdien ATTACHMENT-IND eller LINK-IND for det oppgitte objektet er Y i objektområdet for inndatastrukturen for FLGExport, men det oppgitte objektet har ingen vedleggsobjekter eller koblede objekter knyttet til seg.

FLG0372W ATTACHMENT-IND for objektet <navn på objekt> ble oversett fordi objektet er et Attachment-objekt.

Forklaring: Verdien ATTACHMENT-IND ble oversett for et objekt, fordi objektet ikke er et Vedlegg-objekt. Verdien ATTACHMENT-IND oppgir om alle Kommentarer-objektene som er tilknyttet et objekt, skal eksporteres.

Til brukeren: Oppgi N for ATTACHMENT-IND i inndatastrukturen for å vise at du ikke eksporterer vedlegg.

FLG0373W LINK-IND for objektet <objektnavn> ble oversett, fordi objektet ikke tilhører kategorien Grouping eller Elemental.

Forklaring: Verdien LINK-IND ble oversett for et objekt, fordi objektet ikke kan ha koblede objekter knyttet til seg. Bare objekter i kategoriene Grouping eller Elemental kan ha koblede objekter knyttet til seg.

Til brukeren: Oppgi N for LINK-IND i inndatastrukturen for å vise at du ikke eksporterer koblede objekter.

FLG0374E Feil i inndatastrukturen for eksport: LINK-IND må være Y eller N for objektet <FLGID>.

Forklaring: Verdien LINK-IND i objektområdet for inndatastrukturen må være Y eller N.

Verdien LINK-IND viser om alle objektene som er koblet til det oppgitte Grouping- eller Elemental-objektet, skal eksporteres. Denne verdien bør være N for alle andre objekter (en Y-verdi vil bli oversett).

Til brukeren: Oppgi Y eller N for egenskapen LINK-IND til den oppgitte objektforekomsten.

FLG0375E Feil i inndatastrukturen for eksport: ATTACHMENT-IND må være Y eller N for objektet <FLGID>.

Forklaring: Verdien ATTACHMENT-IND i objektområdet for inndatastrukturen må være Y eller N.

Verdien ATTACHMENT-IND viser om alle objektene som er tilknyttet det oppgitte objektet, skal eksporteres. Denne verdien er nødvendig for objekter i kategorien Vedlegg, men blir oversett.

Til brukeren: Oppgi Y eller N for egenskapen ATTACHMENT-IND til den oppgitte objektforekomsten.

FLG0376I Sett inn neste diskett og trykk på Enter.

FLG0401E Iverksetting mislyktes.
Årsakskoden er <årsakskode>.
Utvidet kode er <utvidet kode>.
Databasen er i en inkonsistent tilstand. Gjenopprett databasen.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke aktivere endringene i informasjonskatalogen. Informasjonskatalogen er i en inkonsistent tilstand.

Til brukeren: Gjenopprett databasen for å sette informasjonskatalogen tilbake til en konsistent tilstand.

FLG0402E Tilbakestilling mislyktes.
Årsakskoden er <årsakskode>.
Utvidet kode er <utvidet kode>.
Databasen er i en inkonsistent tilstand. Gjenopprett databasen.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke fjerne endringene i informasjonskatalogen. Informasjonskatalogen forsøkte å tilbake stille endringene da den oppdaget en feil under import av kodespråkfilen.

Informasjonskatalogen er i en inkonsistent tilstand.

Til brukeren: Gjenopprett databasen for å sette informasjonskatalogen tilbake til en konsistent tilstand.

FLG0403E Kan ikke slette objektforekomsten og den underliggende treoversikten. UUI: <Del 1>, <Del 2>, <Del 3>, <Del 4>, <Del 5>.
Årsakskoden er <årsakskode>.
Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke slette det oppgitte objektet og de underliggende forholdene (trestruktur). Hvis du også valgte å slette de underliggende objektene, klarte ikke Information Catalog Manager å slette dem heller.

Information Catalog Manager tilbakestilte databasen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
 2. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
 3. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.
-

FLG0404E Intern API-feil i Information Catalog Manager. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Det oppstod en intern feil da du forsøkte å importere eller eksportere.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

Noter årsakskoden og den utvidede koden og kontakt IBM Kundeservice.

FLG0405E Kom til slutten av kodespråkfilen tidligere enn forventet.

Forklaring: Information Catalog Manager kom til slutten av kodespråkfilen, men kunne ikke fullføre den siste handlingen du bad om, fordi informasjonen i denne handlingen er ufullstendig.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet deretter importen av filen.

Til brukeren:

1. Rediger kodespråkfilen og skriv inn alle kodene for den siste handlingen på riktig måte.
2. Kontroller loggfilen.
3. Hvis du utfører en vanlig importhandling (ikke MDIS-import), kontrollerer du

ekko-filen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekko-filen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).

4. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og importer kodespråkfilen på nytt. Hvis du utfører en vanlig import-handling, kan du sette alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0406E Syntaksfeil -- ACTION-kode. '<nøkkelord>' er ikke et gyldig nøkkelord. Oppgi enten OBJTYPE, OBJINST eller RELATION.

Forklaring: ACTION-koden inneholder et ugyldig nøkkelord. Disse nøkkelordene er gyldige med ACTION-koden:

OBJTYPE
OBJINST
RELATION

Information Catalog Manager tilbakestilte databasen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekko-filen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekko-filen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Rett syntaksfeilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0407E Syntaksfeil -- Kodespråkfilen inneholder en kode som er på feil sted i sekvensen.

Forklaring: Kodespråkfilen inneholder en kode som ikke er på forventet sted i kodesekvensen. En ACTION.OBJTYPE(ADD)-kode kan for eksempel være etterfulgt av en PROPERTY-kode i stedet for en OBJECT-kode.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekko-filen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekko-filen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0408E Syntaksfeil -- ACTION-kode. OBJINST-alternativet er ugyldig. Gyldige OBJINST-alternativer er: ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_TREE_REL, DELETE_TREE_ALL og MERGE.

Forklaring: Alternativet for OBJINST-nøkkelordet er ugyldig for en ACTION-kode. Disse alternativene er gyldige:

ADD
UPDATE
DELETE
DELETE_TREE_ALL
DELETE_TREE_REL
MERGE

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Rediger kodespråkfilen og endre til riktig alternativ for OBJINST-nøkkelordet til ACTION-koden. Kontroller loggfilen og ekko-filen for å finne ut hvor feilen oppstod. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekko-filen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0409E Syntaksfeil -- ACTION-kode. RELATION-alternativet er ugyldig. Gyldige RELATION-alternativer er: ADD og DELETE.

Forklaring: Alternativet for RELATION-nøkkelordet er ugyldig for en ACTION-kode. Disse alternativene er gyldige:

ADD
DELETE

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Rediger kodespråkfilen og endre til riktig alternativ for RELATION-nøkkelordet til ACTION-koden. Kontroller loggfilen og ekkofilen for å finne ut hvor feilen oppstod. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0410W Information Catalog Manager fjernet verdien for HANDLES-egenskapen for programobjektet (UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>), fordi objekttypen (<kortnavn>) ikke finnes i målinformasjonskatalogen. Importen fortsetter.

Forklaring: Målinformasjonskatalogen inneholder ikke objekttypen som skal tilknyttes det oppgitte programmet. Importfunksjonen erstattet verdien for HANDLES-egenskapen med blanktegn og fortsatte importen av kodefilen.

Til brukeren: Oppdater verdien for HANDLES-egenskapen for programobjektet med et gyldig navn på en objekttype.

1. Finn ut hvilken eksisterende objekttype programobjektet bør tilknyttes, eller opprett en ny objekttype.

2. Søk etter det oppgitte programobjektet.
3. Høyreklikk på programobjektet.
4. Klikk på **Oppdater objekt** på objektmenyen. Vinduet Oppdater objekt blir åpnet.
5. Klikk på **HANDLES**-egenskapen på valglisten **Egenskaper/verdier**. (Denne egenskapen kan ha et annet navn. I eksempelinformasjonskatalogen er det "Objekttype som dette programmet håndterer".)
6. I feltet **Oppgi verdien for den valgte egenskapen** oppgir du kortnavnet for en objekttype som finnes i informasjonskatalogen.
7. Klikk på **Legg inn**.
8. Kontroller at alle eksisterende verdier for PARMLIST-egenskapen er kompatible med objekttypen som du oppgav for HANDLES-egenskapen.
9. Klikk på **Oppdater**.

FLG0412E Syntaksfeil -- ACTION-kode. OBJTYPE-alternativet er ugyldig. Gyldige OBJTYPE-alternativer er: MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT og APPEND.

Forklaring: En ACTION-kode inneholder et ugyldig alternativ eller ingen alternativer for nøkkelordet OBJTYPE.

Gyldige alternativer er MERGE, ADD, UPDATE, DELETE, DELETE_EXT, APPEND.

Importprogrammet tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt før det stoppet.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Rett syntaksfeilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0413E Importfunksjonen i Information Catalog Manager oppdaget en uventet intern feil og må stoppes. Databasen blir tilbakestilt. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en intern feil under import og må stoppes. Informasjonskatalogen blir tilbakestilt.

Til brukeren: Hvis du utfører en vanlig importhandling (ikke MDIS-import), setter du alternativet for omstart til C (checkpoint) for å starte fra siste iverksettingskontrollpunkt og bruke sporingsfunksjonen. Hvis du utfører en MDIS-import, importerer du kodespråkfilen på nytt ved hjelp av sporingsfunksjonen.

Noter årsakskoden og den utvidede koden som ble returnert med denne meldingen, og kontakt IBMs servicepersonale.

FLG0414I Opprettet ny objektforekomst. Type: <navn på objekttype>. UUI:

FLG0415I Oppdaterte objektforekomst. Type: <navn på objekttype>. UUI:

FLG0416I Slettet objektforekomst. Type: <navn på objekttype>. UUI:

FLG0417I Import eller eksport ble avbrutt på forespørsel fra brukeren.

FLG0418I Oppdaterte objekttype: <navn på objekttype>.

FLG0419I Slettet objekttype: <navn på objekttype>.

FLG0420W Objekttypen <navn på objekttype> mangler tilhørende ikoninformasjon, fordi Information Catalog Manager ikke kunne hente ikonfilen <ikonfilnavn>. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager opprettet den oppgitte filen uten ikoninformasjon, fordi Information Catalog Manager ikke kunne hente den oppgitte ikonfilen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen for å identifisere objekttypene som mangler ikoninformasjon.
2. Rett ikoninformasjonen ved å oppdatere objekttypen ved hjelp av vinduene i Information Catalog Manager eller kodespråken.

FLG0421I Opprettet ny objekttype: <navn på objekttype>.

FLG0422I Tilføyde nye egenskaper for objekttype: <kortnavn>.

FLG0423I Opprettet nytt forhold. UUIer:

FLG0424I Slettet forhold. UUIer:

FLG0425E Kan ikke fullføre handlingen. Kunne ikke finne nødvendig informasjon i informasjonskatalogen. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke finne informasjonen som kreves for å utføre handlingen du bad om.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen.
3. Hvis du utfører en vanlig importhandling (ikke MDIS-import), kontrollerer du ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
4. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og importer kodespråkfilen på nytt. Hvis du utfører en vanlig importhandling, kan du sette alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0426E Kan ikke fullføre handlingen. Kunne ikke hente nødvendig informasjon om objekttypen <navn på objekttype>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke hente informasjon om den oppgitte objekttypen. Uten denne informasjonen kan ikke Information Catalog Manager utføre importhandlingen du bad om.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen.
3. Hvis du utfører en vanlig importhandling (ikke MDIS-import), kontrollerer du ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
4. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og importer kodespråkfilen på nytt. Hvis du utfører en vanlig importhandling, kan du sette alternativet for omstart til C

(checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0427E Kan ikke fullføre handlingen. Kunne ikke hente nødvendig informasjon om objekttypen. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke hente informasjon om objekttypene i informasjonskatalogen. Uten denne informasjonen kan ikke Information Catalog Manager utføre importhandlingen du bad om.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen.
3. Hvis du utfører en vanlig importhandling (ikke MDIS-import), kontrollerer du ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
4. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og importer kodespråkfilen på nytt. Hvis du utfører en vanlig importhandling, kan du sette alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0428E Kan ikke oppdatere objektforekomsten. UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke oppdatere informasjon for det oppgitte objektet.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen.
3. Hvis du utfører en vanlig importhandling (ikke MDIS-import), kontrollerer du ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
4. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og importerer kodespråkfilen på nytt. Hvis du utfører en vanlig importhandling, kan du sette alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0429E Kan ikke opprette objekttypen <navn på objekttype>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke opprette den oppgitte objekttypen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
3. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0430E Kan ikke oppdatere objekttypen <navn på objekttype>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke oppdatere informasjonen for den oppgitte objekttypen.

Information Catalog Manager tilbakestilte

informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
3. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0431E Kan ikke tilføye egenskaper til objekttypen <navn på objekttype>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke tilføye egenskaper til den oppgitte objekttypen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
3. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0432E Kan ikke opprette objektforekomsten. UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke opprette det oppgitte objektet.

Information Catalog Manager tilbakestilte databasen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen.
3. Hvis du utfører en vanlig importhandling (ikke MDIS-import), kontrollerer du ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
4. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og importer kodespråkfilen på nytt. Hvis du utfører en vanlig importhandling, kan du sette alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0433E Kan ikke slette helt informasjonen for objekttypen <navn på objekttype>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke slette helt definisjonen for den oppgitte objekttypen.

Information Catalog Manager tilbakestilte databasen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
3. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0434E Kan ikke slette objekttypen <navn på objekttype>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke slette den oppgitte objekttypen.

Information Catalog Manager tilbakestilte databasen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
3. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0436E Kan ikke slette objektforekomst. UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke slette det oppgitte objektet.

Information Catalog Manager tilbakestilte databasen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
3. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0437E Feil ved åpning av ekkofil.
Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Feil ved åpning av ekkofil.
Årsakskoden er <årsakskode>.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0438E Feil ved lesing av kodespråkfil.
Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke lese inndatakodespråkfilen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0439E Feil ved skriving til ekkofil.
Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under skriving til ekkofil.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0440E UUI-definisjonen for objekttypen <navn på objekttype> i kodespråkfilen samsvarer ikke med målinformasjonskatalogen.

Forklaring: UUI-definisjonen for den oppgitte objekttypen i kildekodespråkfilen samsvarer ikke med UUI-definisjonen for målinformasjonskatalogen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofil. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofil (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Oppgi UUI-definisjonen for den oppgitte objekttypen i kildekodespråkfilen, slik at den samsvarer med UUI-definisjonen for den

eksisterende objekttypen i målinformasjonskatalogen.

3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0441E Kan ikke fullføre handlingen.
Årsakskoden er <årsakskode>.
Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke fullføre importhandlingen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen og ekkofil. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofil (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
3. Kontroller at verdien for datalengde (DL) som du oppgav for PROPERTY-koden, bare inneholder numeriske tegn.
4. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0442E Datalengden som er definert for egenskapen <kortnavn> i kodespråkfilen, samsvarer ikke med målinformasjonskatalogen.

Forklaring: Det er definert forskjellige datalengder for den oppgitte egenskapen i kildekodespråkfilen og i målinformasjonskatalogen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofil. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofil (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Definer en datalengde for DL-nøkkelordet for PROPERTY-koden, som samsvarer med

egenskapen i den eksisterende objekttypen i målinformasjonskatalogen.

3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0443E Datatypen som er definert for egenskapen <kortnavn> i kodespråkfilen, samsvarer ikke med målinformasjonskatalogen.

Forklaring: Det er definert forskjellige datatyper for den oppgitte egenskapen i kildekodespråkfilen og i målinformasjonskatalogen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Definer en datatype for DT-nøkkelordet for PROPERTY-koden, som samsvarer med egenskapen i den eksisterende objekttypen i målinformasjonskatalogen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0444E Egenskapsnavnet (kortnavn) <kortnavn> ble ikke funnet i målinformasjonskatalogen.

Forklaring: Det oppgitte inndataegenskapskortnavnet (kortnavn) samsvarer ikke med noen egenskapskortnavn i målinformasjonskatalogen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).

2. Definer et egenskapsnavn på 8 tegn for SHRTNAME-nøkkelordet for PROPERTY-koden, som samsvarer med egenskapen i den eksisterende objekttypen i målinformasjonskatalogen.

3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0445E Kategorien som er definert for objekttypen <navn på objekttype> i kodespråkfilen, samsvarer ikke med målinformasjonskatalogen.

Forklaring: Kategorien som er definert for den oppgitte objekttypen, er forskjellig i inndatacodespråkfilen og målinformasjonskatalogen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren: Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).

1. Definer kategorien for CATEGORY-nøkkelordet for OBJECT-koden, som samsvarer med kategorien for den oppgitte eksisterende objekttypen i målinformasjonskatalogen.
2. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0446E Syntaksfeil -- INSTANCE-kode. Egenskapsnavnet (kortnavn) <kortnavn> er ugyldig for objekttypen.

Forklaring: Det oppgitte egenskapskortnavnet (kortnavn) for INSTANCE-koden er ugyldig. Egenskapsnavnet er for langt, eller det er ugyldig for objekttypen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen. Disse reglene gjelder for egenskapskortnavn:
 - Kortnavnet kan bestå av opptil 8 tegn.
 - Kortnavnet må samsvare med kortnavnet på en egenskap som er definert for objekttypen for denne forekomsten.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0447E Syntaksfeil -- OBJECT-kode.
<nøkkelord> finnes mer enn en gang i koden.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet er definert mer enn en gang for den samme OBJECT-koden.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0448E Syntaksfeil -- PROPERTY-kode.
<nøkkelord> finnes mer enn en gang i koden.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet er definert mer enn en gang for den samme PROPERTY-koden.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).

2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0449E Syntaksfeil -- RELTYPE-kode.
<nøkkelord> finnes mer enn en gang i koden.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet er definert mer enn en gang for den samme RELTYPE-koden.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0450E Syntaksfeil -- INSTANCE-kode.
UII-egenskapsnavnet (UII-kortnavn) <kortnavn> finnes mer enn en gang i koden.

Forklaring: Det oppgitte UII-egenskapsnavnet (UII-kortnavn) er definert mer enn en gang for en SOURCEKEY eller TARGETKEY for den samme INSTANCE-koden.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0451E Syntaksfeil -- INSTANCE-kode.
Egenskapsnavnet (kortnavn)
<kortnavn> finnes mer enn en
gang i koden.

Forklaring: Det oppgitte egenskapskortnavnet (kortnavn) finnes mer enn en gang for den samme INSTANCE-koden.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0452E Syntaksfeil -- OBJECT-kode.
<nøkkelord>-verdien overskrider
maksimumslengden på
<maksimumslengde>.

Forklaring: Den oppgitte nøkkelordverdien for OBJECT-koden er lengre enn den tillatte maksimumslengden som er oppgitt for den nøkkelordverdien.

Nøkkelordverdier for OBJECT-koden står mellom en venstreparentes og en høyreparentes. Information Catalog Manager overser foranstilte blanktegn i nøkkelordverdier, men tar med eventuelle etterfølgende blanktegn i beregningen av lengden på verdien.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0453E Syntaksfeil -- PROPERTY-kode.
<nøkkelord>-verdien overskrider
maksimumslengden på
<maksimumslengde>.

Forklaring: Den oppgitte nøkkelordverdien for PROPERTY-koden er lengre enn den tillatte maksimumslengden som er oppgitt for det nøkkelordet.

Nøkkelordverdier for PROPERTY-koden står mellom en venstreparentes og en høyreparentes. Information Catalog Manager overser foranstilte blanktegn i nøkkelordverdier, men tar med eventuelle etterfølgende blanktegn i beregningen av lengden på verdien.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0454E Syntaksfeil -- INSTANCE-kode.
Verdien for egenskapen
'<kortnavn>' overskrider
maksimumslengden på
<maksimumslengde>.

Forklaring: Den oppgitte egenskapsverdien for INSTANCE-koden er lengre enn den tillatte maksimumslengden som er oppgitt for den verdien.

Egenskaps- og UII-egenskapsverdier for INSTANCE-koden står mellom en venstreparentes og en høyreparentes. Information Catalog Manager overser foranstilte blanktegn i disse verdiene, men tar med eventuelle etterfølgende blanktegn i beregningen av lengden på verdien.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0455E Syntaksfeil -- RELTYPE-kode.
<nøkkelord>-verdien overskrider
maksimumslengden på
<maksimumslengde>.

Forklaring: Den oppgitte nøkkelordverdien for RELTYPE-koden er lengre enn den tillatte maksimumslengden som er oppgitt for den nøkkelordverdien.

Nøkkelordverdier for RELTYPE-koden står mellom en venstreparentes og en høyreparentes. Information Catalog Manager overser foranstilte blanktegn i nøkkelordverdier, men tar med eventuelle etterfølgende blanktegn i beregningen av lengden på verdien.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0456E Syntaksfeil -- COMMIT-kode.
CHKPID-verdien overskrider
maksimumslengden på
<maksimumslengde>.

Forklaring: CHKPID-verdien for COMMIT-koden er lengre enn den oppgitte maksimumslengden.

Nøkkelordverdier for COMMIT-koden står mellom en venstreparentes og en høyreparentes.

Information Catalog Manager overser foranstilte blanktegn i nøkkelordverdier, men tar med eventuelle etterfølgende blanktegn i beregningen av lengden på verdien.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0457E Syntaksfeil -- OBJECT-kode.
<nøkkelord> er ikke et gyldig
nøkkelord. Gyldige nøkkelord er:
TYPE, CATEGORY, EXTNAME,
PHYNAME, ICOFILE og
ICWFILE.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet er ikke gyldig for OBJECT-koden. Disse nøkkelordene er gyldige:

TYPE
CATEGORY
EXTNAME
PHYNAME
ICOFILE
ICWFILE

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0458E Syntaksfeil -- PROPERTY-kode.
<nøkkelord> er ikke et gyldig
nøkkelord. Gyldige nøkkelord er:
EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME,
NULLS og UISEQ.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet er ikke gyldig for PROPERTY-koden. Disse nøkkelordene er gyldige:

EXTNAME
DT
DL
SHRTNAME
NULLS
UISEQ

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0459E Syntaksfeil -- RELTYPE-kode.
<nøkkelord> er ikke et gyldig
nøkkelord. Gyldige nøkkelord er:
TYPE, SOURCETYPE og
TARGETYPE.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet er ikke gyldig for RELTYPE-koden. Disse nøkkelordene er gyldige:

TYPE
SOURCETYPE
TARGETYPE

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0460E Syntaksfeil -- COMMIT-kode.
<nøkkelord> er ikke et gyldig
nøkkelord. Det gyldige
nøkkelordet er CHPID.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet er ikke gyldig for COMMIT-koden. CHPID er det eneste gyldige nøkkelordet for en COMMIT-kode.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0461E Syntaksfeil -- INSTANCE-kode.
<nøkkelord> er ikke et gyldig
nøkkelord. Gyldige nøkkelord:
SOURCEKEY. TARGETKEY er
bare gyldig for forhold.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet er ikke gyldig for INSTANCE-koden. Disse nøkkelordene er gyldige:

SOURCEKEY
TARGETKEY, når INSTANCE etterfølger en RELTYPE-kode

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0462E Syntaksfeil -- INSTANCE-kode. UII-egenskapsnavnet (UII-kortnavn) <kortnavn> er enten ugyldig for objekttypen eller ikke en del av UIIen.

Forklaring: Det oppgitte UII-egenskapsnavnet (UII-kortnavn) for INSTANCE-koden er enten

- for langt (lengre enn 8 tegn)
- ugyldig for objekttypen, eller
- gyldig for objekttypen, men ikke en del av UIIen

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0463E Syntaksfeil -- INSTANCE-kode. SOURCEKEY ble ikke funnet der det var forventet.

Forklaring: SOURCEKEY var ikke det første nøkkelordet for en INSTANCE-kode. SOURCEKEY-nøkkelordet må oppgis som det første nøkkelordet for en INSTANCE-kode i disse tilfellene:

Slette en objektforekomst

```
:ACTION.OBJINST(DELETE)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

```
eller
:ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_REL)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

```
eller
:ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_ALL)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

Oppdatere en objektforekomst

```
:ACTION.OBJINST(UPDATE)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
```

Tilføye eller slette et forhold

Linjeskiftet i :RELTYPE-kodeeksempelet har ingen betydning. Skriv alle nøkkelordene på en linje.

```
:ACTION.RELATION()
:RELTYPE.TYPE() SOURCEKEY()
TARGETTYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY() TARGETKEY()
```

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0464E Syntaksfeil -- INSTANCE-kode. TARGETKEY ble ikke funnet der det var forventet.

Forklaring: TARGETKEY ble ikke oppgitt som det andre nøkkelordet for INSTANCE-koden. Når INSTANCE-koden etterfølger RELTYPE-koden for å tilføye eller slette et forhold, må TARGETKEY være det andre nøkkelordet.

I dette tilfellet er kodesekvensen slik:

:ACTION.RELATION(ADD) eller
:ACTION.RELATION(DELETE)
:RELTYPE.TYPE() SOURCTYPE() TARGETYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY() TARGETKEY()

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0465E Syntaksfeil -- OBJECT-kode. <nøkkelord> mangler. Det må oppgis sammen med dette bestemte ACTION-kodealternativet.

Forklaring: Det oppgitte nødvendige nøkkelordet mangler i OBJECT-koden.

Bestemte OBJECT-nøkkelord er nødvendige, avhengig av ACTION-kodealternativet.

TYPE Alltid nødvendig. Oppgir navnet på en objekttype.

CATEGORY

Nødvendig når det etterfølger enten :ACTION.OBJTYPE(ADD) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE). Ugyldig med alle andre ACTION-kodealternativer.

EXTNAME

Nødvendig når det etterfølger enten :ACTION.OBJTYPE(ADD) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE). Valgfritt med ACTION.OBJTYPE(UPDATE). Ugyldig med alle andre ACTION-kodealternativer.

PHYNAME

Valgfritt. Gyldig bare når det etterfølger :ACTION.OBJTYPE(ADD) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICOFILE

Valgfritt. Gyldig bare når det etterfølger :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICWFILE

Valgfritt. Gyldig bare når det etterfølger :ACTION.OBJTYPE(ADD), :ACTION.OBJTYPE(UPDATE) eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0466E Syntaksfeil -- OBJECT-kode. CATEGORY-verdien er ugyldig. Gyldige CATEGORY-verdier er: GROUPING, ELEMENTAL, CONTACT, DICTIONARY og SUPPORT.

Forklaring: Verdien som er oppgitt for CATEGORY-nøkkelordet i OBJECT-koden, er ugyldig. Disse verdiene er gyldige:

GROUPING
ELEMENTAL
CONTACT
DICTIONARY
SUPPORT

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).

2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0467E Syntaksfeil -- PROPERTY-kode.
DT-verdien er ugyldig. Gyldige
DT-verdier er: C, V, L og T.

Forklaring: Verdien som er oppgitt for DT-nøkkelordet i PROPERTY-koden, er ugyldig. Disse verdiene er gyldige:

C	Tegnstreng med fast lengde
V	Tegnstreng med variabel lengde
L	Lang tegnstreng med variabel lengde
T	Systemtiddata

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0468E Syntaksfeil -- PROPERTY-kode.
NULLS-verdien er ugyldig.
Gyldige NULLS-verdier er: Y og N.

Forklaring: Verdien som er oppgitt for NULLS-nøkkelordet i PROPERTY-koden, er ugyldig. Disse verdiene er gyldige:

Y	Det er ikke nødvendig med en verdi for denne egenskapen. Denne verdien kan være tom.
N	Du må oppgi en verdi for denne egenskapen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0469E Syntaksfeil -- PROPERTY-kode.
UUISEQ-verdien er ugyldig.
Gyldige UUISEQ-verdier er: 0, 1,
2, 3, 4 og 5.

Forklaring: Verdien som er oppgitt for UUISEQ-nøkkelordet i PROPERTY-koden, er ugyldig. Disse verdiene er gyldige:

0 (standard)

Egenskapen er ikke en del av UIen (universell entydig identifikator).

1, 2, 3, 4 eller 5

Egenskapen er en del av UIen, og finnes i den oppgitte posisjonen i UIen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0470E Syntaksfeil -- RELTYPE-kode.
TYPE-verdien er ugyldig. Gyldige
TYPE-verdier er: CONTAIN,
CONTACT, LINK og
ATTACHMENT.

Forklaring: Verdien som er oppgitt for
TYPE-nøkkelordet i RELTYPE-koden, er ugyldig.
Disse verdiene er gyldige:

ATTACHMENT

Målobjektet er tilknyttet som et
Kommentarer-objekt til kildeobjektet.

CONTAIN

Kildeobjektet inneholder målobjektet.

CONTACT

Kildeobjektet er tilknyttet
Contact-målobjektet.

LINK Kildeobjektet er koblet til målobjektet.

Information Catalog Manager tilbakestille
informasjonskatalogen til siste
iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger
i en av de to siste kodene i ekkofilen
(COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint)
for å importere kodespråkfilen fra siste
iverksettingskontrollpunkt.

FLG0471E Syntaksfeil -- PROPERTY-kode.
<kortnavn> er ikke en gyldig
verdi for SHRTNAME-
nøkkelordet, fordi det er et
reservert egenskapskortnavn.
Reserverte kortnavnverdier er:
OBJTYPID, INSTIDNT,
UPDATIME og UPDATEBY.

Forklaring: Den oppgitte verdien for
SHRTNAME-nøkkelordet i PROPERTY-koden er
ugyldig, fordi det er et reservert kortnavn for
egenskap.

Verdiene nedenfor er reservert av Information
Catalog Manager og kan ikke oppgis som en

SHRTNAME-verdi (kortnavn) for en ny
egenskap:

OBJTYPID
INSTIDNT
UPDATIME
UPDATEBY

Hvis du vil angi at NAME er en UUI-egenskap
for en ny objekttype, oppgir du NAME som
kortnavnet på en ny egenskap.

Information Catalog Manager tilbakestille
informasjonskatalogen til siste
iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger
i en av de to siste kodene i ekkofilen
(COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint)
for å importere kodespråkfilen fra siste
iverksettingskontrollpunkt.

FLG0472E Syntaksfeil -- INSTANCE-kode.
<kortnavn> er ikke en gyldig
kortnavnverdi, fordi den er
reservert for bruk av
importfunksjonen. Reserverte
kortnavnverdier er: OBJTYPID,
INSTIDNT, UPDATIME og
UPDATEBY.

Forklaring: Det oppgitte egenskapskortnavnet
(kortnavn) for INSTANCE-koden er ugyldig,
fordi Information Catalog Manager genererer
verdien for denne egenskapen. Brukeren kan
ikke tilbakestille denne verdien.

Verdiene for egenskapene nedenfor er generert
av Information Catalog Manager:

OBJTYPID
INSTIDNT
UPDATIME
UPDATEBY

Information Catalog Manager tilbakestille
informasjonskatalogen til siste
iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0473E Syntaksfeil -- RELTYPE-kode.
<nøkkelord> mangler.
Nødvendige nøkkelord er: TYPE,
SOURCETYPE og TARGETYPE.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet for RELTYPE-koden er nødvendig, men det mangler. Disse nøkkelordene er nødvendige:

TYPE
SOURCETYPE
TARGETYPE

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0474E Syntaksfeil -- PROPERTY-kode.
<nøkkelord> mangler.
Nødvendige nøkkelord er:
EXTNAME, DT, DL, SHRTNAME
og NULLS.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet for PROPERTY-koden er nødvendig, men det mangler. Disse nøkkelordene er nødvendige:

EXTNAME
DT
DL
SHRTNAME

NULLS

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0475E Syntaksfeil -- OBJECT-kode.
<nøkkelord> brukes ikke sammen
med dette bestemte
ACTION-kodealternativet.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet er ikke gyldig sammen med denne OBJECT-koden. Noen OBJECT-kodenøkkelord er bare gyldige sammen med bestemte ACTION-kodealternativer. Listen nedenfor beskriver bruken av OBJECT-kodenøkkelordene.

TYPE Alltid nødvendig. Oppgir navnet på en objekttype.

CATEGORY
Nødvendig og gyldig bare når det etterfølger :ACTION.OBJTYPE(ADD)
eller :ACTION.OBJTYPE(MERGE).

EXTNAME
Nødvendig når det etterfølger
:ACTION.OBJTYPE(ADD) eller
:ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Valgfritt når det etterfølger
:ACTION.OBJTYPE(UPDATE)

PHYNAME
Valgfritt. Gyldig bare når det etterfølger
:ACTION.OBJTYPE(ADD) eller
:ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICOFIL
Valgfritt. Gyldig bare når det etterfølger
:ACTION.OBJTYPE(ADD),
:ACTION.OBJTYPE(UPDATE) eller
:ACTION.OBJTYPE(MERGE)

ICWFILE

Valgfritt. Gyldig bare når det etterfølger
:ACTION.OBJTYPE(ADD),
:ACTION.OBJTYPE(UPDATE) eller
:ACTION.OBJTYPE(MERGE)

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0476E Kan ikke starte importen for kodespråkfilen <navn på kodespråkfil> på nytt, fordi kontrollpunkt-IDen <kontrollpunkt-ID> ikke ble funnet.

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke importere den oppgitte kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt. Kontrollpunkt-IDen som systemet lagret, samsvarer ikke med en kontrollpunkt-ID for noen COMMIT-koder i den oppgitte kodespråkfilen.

Til brukeren: Kontroller disse mulige årsakene:

- Mer enn en fil kan ha samme navn. I så fall må du kontrollere at du importerer riktig fil.
- Den lagrede kontrollpunkt-IDen er fjernet fra kodespråkfilen. I så fall må du gjenopprette kontrollpunktet i filen.
- Kontrollpunktet kan være for en fil i en annen katalog. Kontroller at du importerer fra riktig katalog.

FLG0477E Syntaksfeil -- DISKCNTRL-kode.

Forklaring: DISKCNTRL-koden inneholder en syntaksfeil. Syntaksen for denne kommandoen er:

:DISKCNTRL.SEQUENCE(*nn*, + | -)

- nn* Nummeret på disketten i rekkefølgen.
- + Kodespråkfilen fortsetter på en eller flere disketter.
- Denne disketten inneholder slutten av kodespråkfilen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0478E Kan ikke oppdatere objekttypen <navn på objekttype>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke oppdatere den oppgitte objekttypen på grunn av en intern databasefeil.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0479E Objekttypen <navn på objekttype> ble ikke funnet i målinformasjonskatalogen.

Forklaring: Den oppgitte objekttypen ble ikke funnet i målinformasjonskatalogen. Information Catalog Manager finner ikke samsvar mellom navnet på den oppgitte objekttypen og en eksisterende objekttype for en av disse ACTION-kodene:

ACTION.OBJTYPE(UPDATE)
ACTION.OBJTYPE(APPEND)
ACTION.OBJINST(ADD)

ACTION.OBJINST(UPDATE)
ACTION.OBJINST(DELETE)
ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_REL)
ACTION.OBJINST(DELETE_TREE_ALL)
ACTION.OBJINST(MERGE)
ACTION.RELATION(ADD)
ACTION.RELATION(DELETE)

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen.
2. Hvis du utfører en vanlig importhandling (ikke MDIS-import), kontrollerer du ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
3. For TYPE-nøkkelordet for OBJECT-koden oppgir du objekttypenavnet som samsvarer med objekttypenavnet for den oppgitte eksisterende objekttypen i målinformasjonskatalogen.
4. Oppdater kodespråkfilen og importer kodespråkfilen på nytt. Hvis du utfører en vanlig importhandling, kan du sette alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0481E OBJINST(MERGE) ble funnet før en OBJTYPE(MERGE) ble behandlet for objekttypen <navn på objekttype>.

Forklaring: Information Catalog Manager stoppet importen av kodespråkfilen, fordi :ACTION.OBJINST(MERGE) for en objektforekomst er definert foran :ACTION.OBJTYPE(MERGE) for den tilhørende objekttypen.

Information Catalog Manager må først samkjøre objekttypene for å sikre at egenskapsdefinisjonene for objekttypen i kodespråkfilen og målkatalogen er kompatible.

Information Catalog Manager tilbakestilte

informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0482E Kan ikke slette forholdet. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke slette et forhold.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
3. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0483E Kan ikke opprette forholdet. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke opprette et forhold.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

2. Kontroller loggfilen.
3. Hvis du utfører en vanlig importhandling (ikke MDIS-import), kontrollerer du ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
4. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og importer kodespråkfilen på nytt. Hvis du utfører en vanlig importhandling, kan du sette alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0484E Kodespråkfilen, <navn på kodespråkfil>, ble ikke funnet på disketten. Sett inn riktig diskett og trykk deretter på Enter.

Forklaring: Den oppgitte kodespråkfilen er ikke på den gjeldende disketten.

Til brukeren: Sett inn riktig diskett og trykk deretter på Enter.

FLG0485E Disketten ble satt inn i feil rekkefølge. Sett inn diskett nummer <nummer> og trykk deretter på Enter.

Forklaring: Den gjeldende disketten ble satt inn i feil rekkefølge.

Kodespråkfilen for inndata er lagret på flere disketter, så du må sette inn diskettene i riktig rekkefølge.

Til brukeren: Sett inn riktig diskett og trykk deretter på Enter.

FLG0486I Sett inn diskett nummer <nummer> og trykk deretter på Enter.

FLG0487E Syntaksfeil -- INSTANCE-kode. Det ble ikke funnet noen egenskapsnavn (kortnavn). Du må oppgi minst ett egenskapsnavn (kortnavn).

Forklaring: Det er ikke oppgitt noen egenskapskortnavn (kortnavn) for denne INSTANCE-koden. Du må oppgi ett eller flere egenskapskortnavn (kortnavn) og -verdier for INSTANCE-koden i disse tilfellene:

Oppdatere en objektforekomst

```
:ACTION.OBJINST(UPDATE)
:OBJECT.TYPE()
:INSTANCE.SOURCEKEY()
kortnavn(verdi) ...
```

Tilføye eller samkjøre en objektforekomst

```
:ACTION.OBJINST(ADD) eller
:ACTION.OBJINST(MERGE)
:OBJECT.TYPE() CATEGORY()
EXTNAME() PHYNAME() ICOFILE()
:INSTANCE.kortnavn(verdi) ...
```

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Oppgi ett eller flere egenskapskortnavn (kortnavn) og -verdier for denne INSTANCE-koden.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0488W Ikoninformasjonen for objekttypen <navn på objekttype> ble ikke oppdatert, fordi Information Catalog Manager ikke kunne hente ikonfilen <ikonfilnavn>. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke oppdatere ikoninformasjonen for den

oppgitte objekttypen, fordi den oppgitte ikonfilen ikke kunne hentes.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen for å identifisere objekttypene som mangler ikoninformasjon.
2. Rett ikoninformasjonen ved å oppdatere objekttypen ved hjelp av vinduene i Information Catalog Manager eller kodespråken.

FLG0489E Syntaksfeil -- ACTION-kode. <nøkkelord>-verdien overskrider maksimumslengden på <maksimumslengde>.

Forklaring: Den oppgitte nøkkelordverdien er lengre enn den tillatte maksimumslengden som er oppgitt for nøkkelordverdien.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0490I Importen er startet: kodespråkfil -- <navn på kodespråkfil>

FLG0491I Importen er avsluttet: kodespråkfil -- <navn på kodespråkfil>

FLG0492I Iverksettingen er utført for kontrollpunktet <kontrollpunkt-ID>.

FLG0493I Importen ble avbrutt med feil. Databasen er tilbakestilt til siste iverksetningspunkt eller til begynnelsen på kodespråkfilen.

FLG0494I Importen er fullført.

FLG0496E Syntaksfeil -- <kodenavn>-koden. Det ble ikke funnet en venstreparentes der det var forventet.

Forklaring: Den oppgitte koden inneholder et nøkkelord som ikke er etterfulgt av en venstreparentes. Det må alltid står en venstreparentes etter et nøkkelord.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksetningskontrollpunkt.

FLG0497E Syntaksfeil -- <kodenavn>-koden. <nøkkelord/kortnavn>-verdien inneholder en parentes som ikke står i enkeltanførselstegn.

Forklaring: Den oppgitte verdien inneholder en eller flere parenteser som ikke står i enkeltanførselstegn. Alle parenteser i et nøkkelord må stå i enkeltanførselstegn, slik dette eksempelet viser (linjeskiftet har ingen betydning. Skriv kodekodingen på en linje):
:INSTANCE.REMARK(Dette er et ('glimrende'))
eksempel)

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksetningskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.

3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0498I **Objekttypen som skal slettes (<navn på objekttype>), ble ikke funnet. Importen fortsetter.**

FLG0499I **Importen ble fullført med advarsler.**

FLG0500E **Syntaksfeil. En gyldig kode, <kodenavn>, er etterfulgt av ekstra tegn.**

Forklaring: Det ble funnet ugyldige tegn etter den oppgitte koden og før begynnelsen på neste kode.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0501E **Syntaksfeil -- <kodenavn>-koden. Det ble ikke oppgitt noe nøkkelord for denne koden.**

Forklaring: En av disse kodene ble oppgitt uten nøkkelord:

ACTION
COMMIT
OBJECT
PROPERTY
RELTYPE

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Tilføy de nødvendige nøkkelordene til koden.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0502E **Syntaksfeil -- <kodenavn>-koden. Verdien for <nøkkelord> mangler eller inneholder bare blanktegn.**

Forklaring: Verdien for det oppgitte nøkkelordet mangler eller inneholder bare blanktegn.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Hvis verdien er nødvendig, oppgir du verdien. Hvis verdien er valgfri og du vil utelate den, fjerner du nøkkelordet.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0504E **Objektforekomsten som skal oppdateres, ble ikke funnet. Objekttype: <navn på objekttype>. UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>.**

Forklaring: Den oppgitte objektforekomsten som skal oppdateres, ble ikke funnet i informasjonskatalogen. Informasjonskatalogen inneholder ingen objekter med de oppgitte UUI-egenskapsverdiene.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Rett eventuelle UUI-egenskapsverdier som er feil.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0505E Kan ikke opprette objekttypen <navn på objekttype>. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke opprette den oppgitte objekttypen ved import.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0506I Objektforekomsten som skal slettes, ble ikke funnet. Objekttype: <navn på objekttype>. UUI: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>. Importen fortsetter.

FLG0507E Feil ved lukking av ekkofil. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under lukking av ekkofilen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0508I Dupliserte forhold. UUIer:

FLG0510I Kan ikke slette forholdet, fordi det finnes ikke. UUIer:

FLG0511E Syntaksfeil -- PROPERTY-kode. <nøkkelord> brukes ikke sammen med PROPERTY-koden når SHRTNAME(NAME) er oppgitt.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet er ugyldig sammen med PROPERTY-koden når SHRTNAME-nøkkelordet har en NAME-verdi. Fordi NAME er et reservert egenskapskortnavn, kan PROPERTY-koden bare ha denne syntaksen i dette tilfellet:

:PROPERTY.SHRTNAME(NAME) UUISEQ(*n*)

Ingen andre PROPERTY-nøkkelord er gyldige.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Rett syntaksen til PROPERTY-koden.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0512E Det ble ikke funnet noen gyldige koder i kodespråkfilen.

Forklaring: Information Catalog Manager gjengjenner ikke innholdet i kodespråkfilen, fordi filen ikke begynner med en gyldig kode.

Til brukeren:

1. Hvis kodespråkfilen inneholder brukerinformatjon, bruker du kommentarkoder til å identifisere denne informasjonen.
2. Rett feilen og importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0513E **Kodespråkfilen overskrider maksimumsgrensen for hvor mange diskrete objekttyper som er tillatt ved import og eksport.**

Forklaring: Under importen betyr denne meldingen at kodespråkfilen inneholder flere enn 3500 diskrete objekttyper.

Under eksporten betyr denne meldingen at Information Catalog Manager allerede har eksportert 3500 diskrete objekttyper.

Til brukeren: Hvis du importerer, deler du opp kodespråkfilen i mindre filer for å redusere antallet diskrete objekttyper som du importerer for hver gang du bruker importfunksjonen.

Hvis du eksporterer, eksporterer du færre diskrete objekttyper hver gang du kjører eksportfunksjonen.

FLG0514E **Syntaksfeil -- <kodenavn>-koden. Det ble funnet en høyreparentes på et uventet sted. Et av disse elementene mangler: venstreparentes, nøkkelord, kortnavn eller UUI-kortnavn.**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en høyreparentes som står på feil sted. Et av disse elementene mangler i en kode:

Venstreparentes: I eksempelet nedenfor skal NAME og VALUE være atskilt med en venstreparentes:

Feil :INSTANCE.NAMEVALUE)

Riktig :INSTANCE.NAME(VALUE)

Nøkkelord: I eksempelet nedenfor må du oppgi TYPE-nøkkelordet mellom OBJECT-koden og verdien ABC:

Feil :OBJECT.)

Riktig :OBJECT.TYPE(ABC)

kortnavn: I eksempelet nedenfor må du oppgi et egenskapskortnavn og en egenskapsverdi før neste høyreparentes (eller fjerne høyreparentesen):

Feil :INSTANCE.PROP1(VALUE1)
PROP2(VALUE2))

Riktig :INSTANCE.PROP1(VALUE1)
PROP2(VALUE2) PROP3(VALUE3)

UUI-kortnavn: I eksempelet nedenfor må du oppgi UUI-kortnavnet (et navn med 8 tegn for en UUI-egenskap) og en verdi innenfor parentesene for SOURCEKEY

Feil: :INSTANCE.SOURCEKEY()

Riktig:
:INSTANCE.SOURCEKEY(UUI_1(VALUE1))

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Tilføy de nødvendige elementene til den ugyldige koden.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0515E **Syntaksfeil -- <kodenavn>-koden. Det ble funnet en venstreparentes på et uventet sted. Et av disse elementene mangler: nøkkelord, kortnavn eller UUI-kortnavn.**

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en venstreparentes som står på feil sted. Et av disse elementene mangler i en kode:

Nøkkelord: I eksempelet nedenfor må det være et nøkkelord mellom :ACTION. og alternativet (ADD):

Feil :ACTION.(ADD)

Riktig :ACTION.OBJTYPE(ADD)

kortnavn: I eksempelet nedenfor må du oppgi et egenskapskortnavn foran verdien for egenskapen (Brukerhåndbok for Information Catalog Manager):

Feil :INSTANCE.(Brukerhåndbok Information Catalog Manager)

Riktig :INSTANCE.TITLE(Brukerhåndbok for Information Catalog Manager)

UII-kortnavn: I eksempelet nedenfor må UII-kortnavnet oppgis foran verdien (J. Smith):

Feil :INSTANCE.SOURCEKEY((J. Smith) TITLE(Brukerhåndbok for Information Catalog Manager))

Riktig :INSTANCE.SOURCEKEY(AUTHOR(J. Smith) TITLE(Brukerhåndbok for Information Catalog Manager))

Information Catalog Manager tilbakestilte databasen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Tilføy de nødvendige elementene til koden.
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0516W Kan ikke slette forholdet. Finner ikke kilde-UIIen: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke slette et forhold, fordi det ikke fant den oppgitte kildeobjektforekomsten i målinformasjonskatalogen. UII-verdiene for SOURCEKEY-nøkkelordet samsvarte ikke med noen objektforekomster i informasjonskatalogen.

Behandlingen fortsetter.

FLG0517E Kan ikke opprette forholdet. Finner ikke kilde-UIIen: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke tilføy forholdet, fordi det ikke fant kildeobjektforekomsten (SOURCEKEY) i målinformasjonskatalogen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Endre UII-en for kildeobjektforekomsten (SOURCEKEY).
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0518W Kan ikke slette forholdet. Finner ikke mål-UIIen: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke slette forholdet, fordi det ikke fant den oppgitte målobjektforekomsten i informasjonskatalogen. Verdiene som er oppgitt for UII-egenskapene for TARGETKEY-nøkkelordet, samsvarte ikke med noen forekomster i informasjonskatalogen.

Behandlingen fortsetter.

FLG0519E Kan ikke opprette forholdet. Finner ikke mål-UIIen: <del 1>, <del 2>, <del 3>, <del 4>, <del 5>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke tilføy forholdet, fordi det ikke fant målobjektforekomsten i målinformasjonskatalogen. Verdiene for UII-egenskapene for TARGETKEY-nøkkelordet, samsvarte ikke med noen objektforekomster i målinformasjonskatalogen.

Information Catalog Manager tilbakestilte informasjonskatalogen til siste

iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
2. Endre UUI-verdiene for målobjektforekomsten (TARGETKEY).
3. Sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0520E Information Catalog Manager oppdaget et uventet problem og må lukkes. Kontakt administratoren. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kan ikke frigjøre minne.

Til brukeren:

1. Når Information Catalog Manager er lukket, lagrer du sporingsfilen ved å gi den nytt navn. (Sporingsfilen har samme navn som informasjonskatalogen du bruker, med filtypen TRC. Den ligger i katalogen som er oppgitt i DGWPATH.)
2. Åpne Information Catalog Manager igjen og prøv handlingen på nytt. Hvis du får denne meldingen en gang til, kontakter du administratoren.
3. Ta kontakt med IBM Kundeservice.

FLG0521E Information Catalog Manager må lukkes fordi det er nødvendig med mer minne. Du må kanskje lukke noen andre vinduer eller applikasjoner.

Forklaring: Information Catalog Manager må ha mer minne for å kunne fortsette på grunn av en av disse årsakene:

- For mange applikasjoner er aktive.
- Information Catalog Manager inneholder for mange objekter eller objekttyper.

Til brukeren: Når du har lukket Information Catalog Manager, lukker du noen andre vinduer

og applikasjoner og åpner deretter Information Catalog Manager igjen.

Administrator Response: Slett noen objekter eller objekttyper fra den gjeldende informasjonskatalogen som bruker importfunksjonen.

FLG0522I Slett objekttypen <navn på objekttype> og alle de underliggende objektforekomstene.

FLG0523E Kan ikke slette objekttypen <navn på objekttype> og de underliggende objektene. Årsakskoden er <årsakskode>. Utvidet kode er <utvidet kode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke slette den oppgitte objekttypen eller noen objekter av den typen.

Information Catalog Manager tilbakestille informasjonskatalogen til siste iverksettingskontrollpunkt og stoppet importen.

Til brukeren:

1. Du finner en forklaring av årsakskoden og den utvidede koden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.
2. Kontroller loggfilen og ekkofilen. Feilen ligger i en av de to siste kodene i ekkofilen (COMMENT-kodene er ikke inkludert).
3. Finn feilen, oppdater kodespråkfilen og sett alternativet for omstart til C (checkpoint) for å importere kodespråkfilen fra siste iverksettingskontrollpunkt.

FLG0524I Slettet objektforekomsten og den underliggende trestrukturen. Objekttype: <navn på objekttype>. UUI:

FLG0525I Slettet trestrukturen for objektforekomsten og alle de underliggende objektene. Objekttype: <navn på objekttype>. UUI:

FLG0600I	Informasjonskatalogen er registrert. Ikonene for Information Catalog Manager er generert.	FLG0612E	Du valgte en ugyldig stasjonsbokstav eller en stasjonsbokstav som du ikke har lese-/skrivetilgang til.
FLG0601I	Informasjonskatalogen er opprettet. Ikonene for Information Catalog Manager er generert.	FLG0613E	Informasjonskatalogen ble ikke opprettet: SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
FLG0602E	Det finnes allerede en informasjonskatalog med dette navnet. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.	FLG0614E	Kan ikke opprette systemtabellen for informasjonskatalogen: <navn på systemtabell>. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
FLG0603I	Det finnes allerede en informasjonskatalog med dette tilnavnet. Ikonene for Information Catalog Manager er generert.	FLG0615E	Kan ikke binde Information Catalog Manager til informasjonskatalogen. Information Catalog Manager har oppdaget en uventet databasefeil eller finner ikke bindingsfilen i den gjeldende katalogen eller tilgangsbanen. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
FLG0604E	Kan ikke laste inn kodesettet. Du finner opplysninger om innstillinger for kodesett i installeringsdokumentasjonen for Information Catalog Manager.	FLG0616E	Information Catalog Manager mistet forbindelsen til informasjonskatalogen. Informasjonskatalogen kan være i en inkonsistent tilstand og må slettes. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
FLG0606E	Information Catalog Manager oppdaget et problem under tildeling av minne og må lukkes.	FLG0617E	Kan ikke opprette informasjonskatalogen, fordi det var for lite systemressurser tilgjengelig. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.
FLG0607E	Kan ikke åpne kommandofilen.	FLG0618P	Oppgraderer. Vent litt.
FLG0608E	Kan ikke lukke kommandofilen.		
FLG0609E	Kan ikke lese kommandofilen.		
FLG0610E	Navnet på informasjonskatalogen inneholder ugyldige tegn. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.		
FLG0611P	Registrerer. Vent litt.		

FLG0619E Du må ha SYSADM-autorisasjon for å kunne binde Information Catalog Manager til informasjonskatalogen. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0620E Kan ikke starte det lokale databasesystemet. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Slå opp i databasedokumentasjonen.

FLG0621E Du må ha SYSADM-autorisasjon for å kunne opprette informasjonskatalogen. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0622E Du må ha SYSADM-autorisasjon for å kunne gi tilgang til informasjonskatalogen. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0623E Kan ikke tilkoble til databasen. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Slå opp i databasedokumentasjonen.

FLG0624P Oppretter. Vent litt.

FLG0625E Kan ikke lukke Information Catalog Manager. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Slå opp i databasedokumentasjonen.

FLG0626E Information Catalog Manager oppdaget en uventet databasefeil og må lukkes. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Slå opp i databasedokumentasjonen.

FLG0627E Finner ikke kommandofilene.

FLG0628I Behandlingen av kommandofilen er startet.

FLG0629E Du kan ikke bruke <reservert ord> som et navn eller tilnavn, fordi det er et reservert ord. Velg et annet navn eller tilnavn.

FLG0630E Information Catalog Manager kunne ikke importere de vanlige objekttypene. Årsakskoden er <årsakskode>. Bruk funksjonen Importer vanlige objekttyper til å importere dem etter at du har rettet den oppgitte feilen.

FLG0631E Information Catalog Manager oppdaget en uventet databasefeil og må lukkes. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Slå opp i databasedokumentasjonen.

FLG0632E Det oppstod en systemfeil. Den valgte kommandofilen kan ikke behandles.

FLG0633E Filen er ikke utførbar. Endre den eller velg en annen kommandofil, og prøv igjen.

FLG0634W Information Catalog Manager oppdaget en uventet feil i hjelpefunksjonen. Hjelpen er ikke tilgjengelig.

FLG0636E Registreringen av tjenernoden kan ikke fortsette, fordi det finnes ingen kommandofiler i katalogen <.

FLG0638E Information Catalog Manager oppdaget en uventet intern feil og må lukkes.

FLG0640W Den valgte kommandofilen er større enn feltet <feltnavn>. Du vil ikke se hele kommandofilen.

FLG0641E Det finnes ingen registrert node-ID. Information Catalog Manager kan ikke fortsette.

FLG0642E Information Catalog Manager kunne ikke opprette en AS/400-biblioteksamling: <samlingsnavn>, SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Kontakt AS/400-administratoren.

FLG0643E Du må opprette AS/400-biblioteksamlingen: "DATAGUID", før du starter denne funksjonen. SQLCODE=<SQLCODE>. SQLSTATE=<SQLSTATE>.

FLG0644E Du må oppgi en verdi for <feltnavn>.

FLG0645E Information Catalog Manager har oppdaget en systemfeil, eller programmet finner ikke ikonfilene for Information Catalog Manager eller den utførbare filen for Information Catalog Manager. Ikonene for Information Catalog Manager vil ikke bli generert.

FLG0646E Systemet har ikke et gyldig kodesett for Information Catalog Manager. Du finner opplysninger om de støttede kodesettene i installeringsdokumentasjonen for Information Catalog Manager.

FLG0647E Kodesettet du valgte, støttes ikke av databasen. Du finner en oversikt over gyldige kodesett i databasedokumentasjonen.

FLG0648E Informasjonskatalogen ble ikke opprettet. API for oppretting av database i DB2 for OS/2: rc=<rc>.

FLG0649E Denne oppgraderingen er ikke gyldig fordi det ikke finnes noen database-IDer i systemets databasekatalog.

FLG0650E Kan ikke åpne ikonfilen. Kontroller at eksempelikonfilene er lagret i en katalog som er oppgitt i PATH-setningen. PATH-setningen er definert i systemregisteret, i filen AUTOEXEC.BAT eller CONFIG.SYS, avhengig av hva slags operativsystem du har.

FLG0651E Information Catalog Manager kan ikke legge eksempelikonfiler i informasjonskatalogen. SQLCODE=<SQLCODE>, SQLSTATE=<SQLSTATE>. Slå opp i databasedokumentasjonen.

FLG0652I Informasjonskatalogen er oppgradert. Ikonene for Information Catalog Manager er generert.

FLG0653E Den nødvendige bindingspakken er ikke definert i databasen, eller det har oppstått en systemtidkonflikt. Kontroller at det bare finnes en <navn på bindingsfil>-fil i banen.

FLG0654I Informasjonskatalogen er oppgradert. Ikonene for Information Catalog Manager er generert. Noen objekttyper har imidlertid UUI-egenskapslengder som overskrider maksimumslengden på 254 byte. Du finner en liste over objekttyper som skal oppdateres, i <liste over objekttyper som skal oppdateres>.

FLG0655E Feil ved skriving til filen <filnavn>.

FLG0656E Information Catalog Manager oppdaget en uventet Windows-feil.

FLG0657E Information Catalog Manager finner ikke DGWPATH-innstillingen, eller stasjonen eller katalogen som er definert i DGWPATH, er ugyldig. DGWPATH er definert i systemregisteret, i filen AUTOEXEC.BAT eller CONFIG.SYS, avhengig av hva slags operativsystem du har.

FLG0658I Du har registrert en database som ikke er en informasjonskatalog. Be administratoren om å opprette informasjonskatalogen.

FLG0659I Du har registrert en gammel informasjonskatalog. Be administratoren om å oppgradere informasjonskatalogen.

FLG0660E Information Catalog Manager finner ikke den oppgitte databasen. Opprett databasen hvis den ikke finnes. Katalogiser fjerntliggende databaser på arbeidsstasjonen ved hjelp av kommandoen DB2 CATALOG DATABASE.

FLG0661E En nødvendig objekttype finnes ikke i informasjonskatalogen. Be administratoren om å importere de forhåndsdefinerte objekttypene.

FLG0701E Kan ikke åpne kodespråkfilen for utdata <navn på kodespråkfil>.

Forklaring: DGETI_SM kan ikke åpne DG_ETI.TAG for skriving.

Til brukeren: Kontroller at filen ikke er åpen eller i bruk av et annet program.

FLG0702E Kan ikke lese inndatafilen. Filen har ikke riktig format.

Forklaring: DGETI_SM-kommandoen forventer at filen har et bestemt format, men inndatafilen som du oppgav, har ikke det forventede formatet. Filen kan være ødelagt.

Til brukeren: Be ETI-administratoren om å generere en ny fil.

FLG0703E Feil ved skriving til kodespråkfil.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en feil under skriving til DG_ETI.TAG. Du kan få problemer med å bruke kodespråkfilen.

Til brukeren: Kontroller at filen ikke er åpen eller i bruk av et annet program.

FLG0750I MDIS-konverteringen er startet: kodespråkfil for inndata -- <navn på kodespråkfil>; kodespråkfil for utdata -- <navn på kodespråkfil>.

FLG0751I MDIS-konverteringen er fullført.

FLG0752I MDIS-konverteringen ble avbrutt med feil.

FLG0753I MDIS-importen kan ha oppdaget feil. Du finner eventuelle meldinger i loggfilen (<filnavn>).

FLG0754I MDIS-eksporten er fullført. Du finner flere opplysninger i loggfilen (<filnavn>).

FLG0755I MDIS-importen er fullført. Du finner flere opplysninger i loggfilen (<filnavn>).

FLG0756I MDIS-eksporten kan ha oppdaget feil. Du finner eventuelle meldinger i loggfilen (<filnavn>).

FLG0757W Kan ikke eksportere det oppgitte objektet. Det samsvarer ikke med noen objekter i informasjonskatalogen.

Forklaring: Informasjonskatalogen inneholder ingen objekter som samsvarer med verdiene som er oppgitt for /OBJTYPE og /OBJECTS i kommandoen /MDIS_EXPORT.

Til brukeren: Kontroller at MDIS-objekttypen og -objektnavnet er oppgitt riktig.

FLG0758I MDIS-eksporten er fullført for <objekttype>-objektet, <MDIS-objektnavn>.

FLG0759E Syntaksfeil ved oppstart: Verdien som er oppgitt for nøkkelordet /OBJECTS, er ugyldig.

Forklaring: Verdien som er oppgitt for nøkkelordet /OBJECTS, har ikke riktig format.

Til brukeren: Oppgi kommandoen for å starte Information Catalog Manager for MDIS-eksport,

og bruk en gyldig verdi i nøkkelordet. Oppgi kommandoen for å åpne Information Catalog Manager, og bruk det manglende nøkkelordet. Slå opp i *Information Catalog Manager Administration Guide* hvis du vil ha opplysninger om riktig syntaks for å starte Information Catalog Manager.

FLG0760E Syntaksfeil ved oppstart: Verdien som er oppgitt for nøkkelordet /OBJTYPE, er ugyldig.

Forklaring: Verdien som er oppgitt for nøkkelordet /OBJTYPE, har ikke riktig format.

Til brukeren: Oppgi kommandoen for å starte Information Catalog Manager for MDIS-eksport, og bruk en gyldig verdi i nøkkelordet. Oppgi kommandoen for å åpne Information Catalog Manager, og bruk det manglende nøkkelordet. Slå opp i *Information Catalog Manager Administration Guide* hvis du vil ha opplysninger om riktig syntaks for å starte Information Catalog Manager.

FLG0761E MDIS-syntaksfeil -- BEGIN <MDIS-seksjonsnavn>-seksjon. <nøkkelord>-nøkkelordet er ugyldig for denne seksjonen.

Forklaring: Det oppgitte nøkkelordet er ikke gyldig for den oppgitte seksjonen.

Hver seksjon inneholder bestemte nøkkelord som er gyldige.

Seksjon	Gyldige nøkkelord
BEGIN HEADER	CharacterSet
	ExportingTool
	ToolVersion
	ServerName
	ServerType
	ToolInstanceID
	MDISVersion
	Date
	Time
	MaxRecLength

Seksjon

BEGIN DATABASE

Gyldige nøkkelord

Identifikator
 DateUpdated
 TimeUpdated
 DateCreated
 TimeCreated
 ServerName
 DatabaseName
 OwnerName
 DatabaseLongName
 BriefDescription
 LongDescription
 DatabaseType
 ServerType
 DatabaseStatus
 ContactName

BEGIN RECORD

Identifikator
 DateUpdated
 TimeUpdated
 DateCreated
 TimeCreated
 ServerName
 DatabaseName
 OwnerName
 RecordLongName
 BriefDescription
 LongDescription
 RecordName
 RecordType
 RecordLastRefreshDate
 RecordUpdateFrequency
 ContactName

Seksjon

BEGIN ELEMENT

Gyldige nøkkelord

Identifikator
 DateUpdated
 TimeUpdated
 DateCreated
 TimeCreated
 ServerName
 DatabaseName
 OwnerName
 RecordName
 DimensionName
 ElementName
 ElementLongName
 BriefDescription
 LongDescription
 ElementDataType
 ElementLength
 ElementNulls
 ElementKeyPosition
 ElementPosition
 ElementPrecision
 ElementOrdinality
 ElementLastRefreshDate
 ContactName

BEGIN DIMENSION

Identifikator
 DateUpdated
 TimeUpdated
 DateCreated
 TimeCreated
 ServerName
 DatabaseName
 OwnerName
 DimensionName
 DimensionLongName
 BriefDescription
 LongDescription
 DimensionType
 DimensionCount
 DimensionLevelCount
 ContactName

Seksjon	Gyldige nøkkelord
BEGIN SUBSCHEMA	Identifikator DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName DatabaseName OwnerName SubschemaName SubschemaLongName BriefDescription LongDescription ContactName
BEGIN RELATIONSHIP	Identifikator SourceObjectIdentifier TargetObjectIdentifier DateUpdated TimeUpdated DateCreated TimeCreated ServerName OwnerName RelationshipLongName BriefDescription LongDescription RelationshipName RelationshipType RelationshipExpresion SourceSequenceOrder RelationshipOrdinality RelationshipBidirectional ContactName
BEGIN APPLICATIONDATA	ToolName ToolData

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller kodespråkfilen for å finne feilen.
2. Oppdater kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0762E MDIS-syntaksfeil -- uventede nøkkelord. <ugyldig MDIS-nøkkelord> skal være <MDIS-nøkkelord>.

Forklaring: De oppgitte nøkkelordene er ugyldige. Nøkkelordene kan være ugyldige MDIS-nøkkelord, for eksempel START i stedet for BEGIN, eller de kan være ugyldige fordi BEGIN- og END-setninger må være oppgitt i par. For eksempel:

```
BEGIN DATABASE
END DATABASE
```

Nøkkelord må stå i riktig rekkefølge, BEGIN RECORD kan for eksempel ikke stå i en BEGIN ELEMENT-seksjon.

Hvis nøkkelordene som ble funnet, inneholder mer enn 50 tegn, blir bare de første 47 vist i meldingsteksten, etterfulgt av en ellipse (...).

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller kodespråkfilen for å finne feilen.
2. Oppdater kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0763E MDIS-syntaksfeil -- <identifikator>-verdien <verdi> samsvarer ikke med et objekt som er oppgitt tidligere.

Forklaring: Den oppgitte SourceObjectIdentifier- eller TargetObjectIdentifier-verdien samsvarer ikke med noen objekter som er oppgitt i kodespråkfilen før den gjeldende BEGIN RELATIONSHIP-seksjonen.

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller kodespråkfilen for å finne feilen.
2. Oppdater kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0764E MDIS-syntaksfeil -- BEGIN
<MDIS-seksjonsnavn>-seksjon.
<nøkkelord>-nøkkelordet
mangler.

Forklaring: Det oppgitte nødvendige
nøkkelordet mangler i den oppgitte seksjonen.

Noen nøkkelord er nødvendige, avhengig av
seksjonen.

Seksjon	Nødvendige nøkkelord
BEGIN HEADER	CharacterSet ExportingTool ToolVersion ToolInstanceID MDISVersion Date Time
BEGIN DATABASE	Identifikator ServerName DatabaseName OwnerName DatabaseType ServerType ¹
BEGIN RECORD	Identifikator RecordName RecordType
BEGIN ELEMENT	Identifikator ElementName ElementDataType ElementPrecision ²
BEGIN DIMENSION	Identifikator DimensionName DimensionType
BEGIN SUBSCHEMA	Identifikator SubschemaName
BEGIN RELATIONSHIP	Identifikator SourceObjectIdentifier TargetObjectIdentifier ServerName OwnerName RelationshipType RelationshipExpression ³ RelationshipOrdinality RelationshipBidirectional

Merk:

1. Valgfritt for MDIS versjon 1.0, nødvendig for MDIS 1.1.

2. Kreves for desimal.
3. Obligatorisk hvis RelationshipType er DERIVED.

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller kodespråkfilen for å finne feilen.
2. Oppdater kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0765I Gjeldende oppdateringer er
iverksatt.

FLG0766E MDIS-syntaksfeil -- BEGIN
<MDIS-seksjonsnavn>-seksjon.
<nøkkelord>nøkkelordverdien
mangler, eller inneholder bare
blanktegn.

Forklaring: I den oppgitte seksjonen mangler
den nødvendige nøkkelordverdien som er
oppgitt, eller verdien inneholder bare blanktegn.

Noen nøkkelordverdier er nødvendige, avhengig
av seksjonen.

Seksjon	Nøkkelord som krever verdier
BEGIN DATABASE	Identifikator DatabaseType
BEGIN RECORD	Identifikator RecordType
BEGIN ELEMENT	Identifikator ElementDataType ElementPrecision
BEGIN DIMENSION	Identifikator
BEGIN SUBSCHEMA	Identifikator
BEGIN RELATIONSHIP	Identifikator SourceObjectIdentifier TargetObjectIdentifier RelationshipType RelationshipOrdinality RelationshipBidirectional
BEGIN APPLICATIONDATA	ToolName

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller kodespråkfilen for å finne feilen.
2. Oppdater kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0767W BEGIN DEFINITION-seksjonen mangler. MDIS-importen fortsetter.

Forklaring: Den gjeldende kodespråkfilen har ikke en BEGIN DEFINITION-seksjon som etterfølger BEGIN HEADER-seksjonen, slik det var forventet. Information Catalog Manager fortsetter MDIS-importen.

Til brukeren:

1. Kontroller kodespråkfilen for å finne feilen.
2. Flytt en eksisterende BEGIN DEFINITION-seksjon til den riktige plasseringen etter BEGIN HEADER-seksjonen, eller opprett en BEGIN DEFINITION-seksjon.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0768W BEGIN <MDIS-seksjonsnavn>-seksjon. Verdien for <nøkkelord>-nøkkelordet har ugyldig format for dato og klokkeslett. MDIS-importen fortsetter.

Forklaring: Den oppgitte nøkkelordverdien har ugyldig format for dato og klokkeslett i den oppgitte seksjonen. Gyldige formater for hvert nøkkelord er:

Nøkkelord	Format
DateCreated	ÅÅÅÅ-MM-DD
DateUpdated	ÅÅÅÅ-MM-DD
TimeCreated	TT.MM.SS
TimeUpdated	TT.MM.SS
RecordLastRefreshDate	ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS
ElementLastRefreshDate	ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS

Til brukeren:

1. Kontroller kodespråkfilen for å finne ut hvor feilen ligger.

2. Kontroller at den oppgitte verdien har riktig format.
3. Du trenger ikke å importere kodespråkfilen på nytt, med mindre du må ha den riktige verdien.

FLG0769E Feil ved lesing av MDIS-profilfilen <filnavn>. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke lese den oppgitte MDIS-profilfilen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0770E Feil ved lukking av MDIS-profilfilen <filnavn>. Årsakskoden er <årsakskode>.

Forklaring: Information Catalog Manager kunne ikke lukke den oppgitte MDIS-profilfilen.

Til brukeren: Du finner en forklaring av årsakskoden i avsnittet *Årsakskoder for Information Catalog Manager* i boken *Meldinger*.

FLG0771I Metadata fra <navn> er publisert.

FLG0772I Information Catalog Manager kan ha oppdaget feil under publisering av metadata fra <navn>.

FLG0773E MDIS-syntaksfeil -- BEGIN <MDIS-seksjonsnavn>-seksjon. <nøkkelord>-nøkkelordverdien er ugyldig.

Forklaring: Den oppgitte nødvendige nøkkelordverdien er ugyldig i den oppgitte seksjonen.

Noen nøkkelordverdier er gyldige, avhengig av seksjonen eller andre nøkkelordverdier.

Seksjon	Nøkkelord	Gyldige verdier eller formater
BEGIN HEADER	CharacterSet	ENGLISH INTLENG GERMAN FRENCH SPANISH JAPANESE SWISS PORTUG ITALIAN NORDIC
	MDISVersion	1.0 1.1
	Date	ÅÅÅÅ-MM-DD
	Time	TT.MM.SS
	MaxRecLength	heltall 1-99999999
BEGIN DATABASE	DatabaseType	RELATIONAL MULTIDIMENSIONAL HIERARCHICAL FILE OBJECT NETWORK
	DatabaseStatus	PRODUCTION DEVELOPMENT TEST
BEGIN RECORD	RecordType hvis DatabaseType er RELATIONAL	TABLE
	RecordType hvis DatabaseType er NETWORK	RECORD GROUP
	RecordType hvis DatabaseType er OBJECT	CLASS
	RecordType hvis DatabaseType er FILE	FILE GROUP
	RecordType hvis DatabaseType er HIERARCHICAL	GROUP SEGMENT
BEGIN ELEMENT	ElementDataType	CHAR VARCHAR STRING TEXT BINARY SIGNED-INTEGER UNSIGNED-INTEGER DECIMAL FLOAT DATE TIME TIMESTAMP RECORD PROGRAM
	ElementLength	heltall
	ElementNulls	T F
	ElementKeyPosition	heltall
	ElementPosition	heltall
	ElementPrecision	heltall
	ElementOrdinality	N heltall

Seksjon	Nøkkelord	Gyldige verdier eller formater
BEGIN DIMENSION	DimensionCount	N heltall
	DimensionLevelCount	heltall
BEGIN RELATIONSHIP	RelationshipType	EQUIVALENT DERIVED INHERITS-FROM CONTAINS INCLUDES LINK-TO REDEFINES GROUP-EQUIVALENT USER-DEFINED
	SourceSequenceOrder	heltall:heltall
	RelationshipOrdinality	1:1 1:N N:N 1:heltall
	RelationshipBidirectional	T F

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller kodespråkfilen for å finne feilen.
2. Oppdater kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0774E Kom til slutten av MDIS-profilfilen <filnavn> tidligere enn forventet.

Forklaring: Information Catalog Manager kom til slutten på den oppgitte MDIS-profilfilen for tidlig.

Til brukeren:

1. Kontroller den oppgitte MDIS-profilfilen for å finne feilen, og rett den.
2. Start MDIS-import for å importere kodespråkfilen.

FLG0775E MDIS-syntaksfeil -- BEGIN <MDIS-seksjonsnavn>-seksjon. Verdien <verdi> for nøkkelordet IDENTIFIER er ikke entydig.

Forklaring: Den oppgitte verdien for nøkkelordet IDENTIFIER er ikke entydig. Verdier for nøkkelordet IDENTIFIER må være unike.

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Oppdater kodespråkfilen ved å sette inn en entydig IDENTIFIER-verdi for verdien som er feil.
2. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0776I **Publisering av metadata er fullført. Du finner flere opplysninger i sporingsfilen (<filnavn>).**

FLG0777E **MDIS-syntaksfeil -- MDIS-profilfil <filnavn>. <nøkkelord>-nøkkelordverdien er ugyldig.**

Forklaring: Den oppgitte nøkkelordverdien er ugyldig i den oppgitte profilfilen.

Profilfil	Nøkkelord	Gyldige verdier
Konfigurasjon	AllowOverride	T F
Verktøy	Database	T
	Subschema	T F
	Dimension	T F
	Record	T F
	Element	T F
	Relationship	T F
	Level	T F
View	T F	

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller den oppgitte profilfilen for å finne feilen.

2. Oppdater profilfilen med den gyldige verdien.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0778E **MDIS-profilfilen <filnavn> bad om en funksjon som ikke støttes av den gjeldende versjonen av Information Catalog Manager.**

Forklaring: Den oppgitte profilfilen har bedt om en funksjon som ikke støttes av Information Catalog Manager. I konfigurasjonsprofilfilen for eksempel, er verdiene nedenfor de eneste som støttes for disse nøkkelordene:

Nøkkelord	Støttet verdi
Objects	*
AllowOverride	T

Til brukeren:

1. Kontroller den oppgitte filen for å finne ut hvor feilen ligger.
2. Hvis du kan omdefinere en alternativ støttet funksjon, redigerer du profilfilen slik at den inneholder den støttede nøkkelordverdien.
3. Hvis du har endret profilfilen, importerer du kodespråkfilen på nytt.

FLG0779E **MDIS-syntaksfeil -- MDIS-profilfil <filnavn>. <ugyldig nøkkelord> skal være <gyldig nøkkelord>.**

Forklaring: De oppgitte nøkkelordene er ugyldige. Årsaken kan være at de er skrevet feil eller forkortet.

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller den oppgitte profilfilen for å finne feilen.
2. Oppdater profilfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0780E MDIS-profilfilen <filnavn> inneholder motstridende verdier.

Forklaring: Den oppgitte verktøyprofilfilen inneholder nøkkelordverdier som ikke er kompatible. ELEMENT-nøkkelordet med verdien T er for eksempel ikke kompatibelt hvis du oppgir DIMENSION-nøkkelordet med verdien F eller RECORD-nøkkelordet med verdien F.

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller den oppgitte verktøyprofilfilen for å finne feilen.
2. Oppdater profilfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0781E MDIS-profilfilen <filnavn> er ugyldig.

Forklaring: Den oppgitte profilfilen inneholder ikke nøkkelordene og verdiene som er nødvendige for at Information Catalog Manager skal kunne importere kodespråkfilen.

Konfigurasjonsprofilfilen må inneholde et BEGIN CONFIGURATION/END CONFIGURATION-par med disse nøkkelordene og verdiene:

Nøkkelord	Verdier
TargetToolName	Information Catalog Manager
TargetToolVersion	3.1
TargetToolInstance	Null, eller verdien må samsvare med navnet på informasjonskatalogen
SourceToolName	Må samsvare med ExportingTool-verdien i BEGIN HEADER-seksjonen i kodespråkfilen som blir importert.

SourceToolVersion	Må samsvare med ToolVersion-verdien i BEGIN HEADER-seksjonen i kodespråkfilen som blir importert.
SourceToolInstance	Null, eller verdien må samsvare med ToolInstanceID-verdien i BEGIN HEADER-seksjonen i kodespråkfilen som blir importert.
MDISVersion	Må samsvare med MDISVersion-verdien i BEGIN HEADER-seksjonen i kodespråkfilen som blir importert.

Verktøyprofilfilen må inneholde et BEGIN TOOL/END TOOL-par med disse nøkkelordene og verdiene:

Nøkkelord	Verdier
ToolName	Information Catalog Manager
ToolVersion	3.1
MDISVersion	Må samsvare med MDISVersion-verdien i BEGIN HEADER-seksjonen i kodespråkfilen som blir importert.

Information Catalog Manager kan ikke importere kodespråkfilen.

Til brukeren:

1. Kontroller den oppgitte profilfilen for å finne feilen.
2. Oppdater profilfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0782E MDIS-syntaksfeil --
 MDIS-profilfil <filnavn>.
 <nøkkelord>-nøkkelordet er
 ugyldig for denne profilfilen.

Forklaring: De oppgitte nøkkelordene er
 ugyldige for den oppgitte profilfilen. Gyldige
 nøkkelord for hver profilfil er:

Profilfil	Gyldige nøkkelord
Konfigurasjonsprofil	TargetToolName
	TargetToolVersion
	TargetToolInstance
	SourceToolName
	SourceToolVersion
	SourceToolInstance
	MDISVersion
	Objects
	AllowOverride
Verktøyprofil	ToolName
	ToolVersion
	MDISVersion
	Database
	Subschema
	Dimension
	Record
	Element
	Relationship
	Level
	View
	InvokeImport
	InvokeExport
	Begin ApplicationData
	End ApplicationData

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller den oppgitte profilfilen for å finne feilen.
2. Oppdater profilfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0783E MDIS-syntaksfeil --
 MDIS-profilfil <filnavn>.
 <nøkkelord>-verdien overskrider
 maksimumslengden på
 <maksimumslengde>.

Forklaring: Den oppgitte nøkkelordverdien i
 den oppgitte MDIS-profilfilen er lengre enn den
 tillatte maksimumslengden som er oppgitt for
 den nøkkelordverdien. Information Catalog
 Manager stoppet importen av kodespråkfilen.

Til brukeren:

1. Kontroller den oppgitte profilfilen.
2. Finn feilen og oppdater profilfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0784W BEGIN <MDIS-seksjonsnavn>-
 seksjon. <kortnavn på nøkkelord
 eller egenskap>-verdien ble
 avkuttet fordi den overskred
 maksimumslengden på
 <maksimumslengde>.
 MDIS-importen fortsetter.

Forklaring: Den oppgitte verdien for kortnavnet
 på et nøkkelord eller en egenskap i den oppgitte
 MDIS-seksjonen er lengre enn den tillatte
 maksimumslengden som er oppgitt for den
 nøkkelordverdien. Nøkkelordverdien ble
 avkuttet, og Information Catalog Manager
 fortsatte importen av kodespråkfilen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen.
2. Finn feilen. Hvis noen nødvendige data manglet, oppdaterer du kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt, om nødvendig.

FLG0785E MDIS-syntaksfeil -- BEGIN
<MDIS-seksjonsnavn>-seksjon.
<kortnavn på nøkkelord eller
egenskap>-verdien overskrider
maksimumslengden på
<maksimumslengde>.

Forklaring: Den oppgitte verdien for kortnavnet på et nøkkelord eller en egenskap i den oppgitte MDIS-seksjonen er lengre enn den tillatte maksimumslengden som er oppgitt for den nøkkelordverdien.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen.
2. Finn feilen og oppdater kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0786E MDIS-syntaksfeil -- BEGIN
<MDIS-seksjonsnavn>-seksjon.
Verdien <verdi> for nøkkelordet
<MDIS-nøkkelord> samsvarer
ikke med den overordnede
verdien.

Forklaring: I den oppgitte MDIS-seksjonen er den oppgitte nøkkelordverdien eksplisitt definert i kodespråkfilen. Verdien er i konflikt med verdien som er oppgitt for det tilsvarende nøkkelordet i den andre seksjonen eller de andre seksjonene som den er nestet i.

Hvis du for eksempel importerer kolonner i en relasjonstabell, importerer du nestede objekter som vist nedenfor.

Objekt av typen database

Objekt for relasjonstabeller og utsnitt

Objekt for kolonner eller felt

Hvis du eksplisitt oppgir verdier for hvert av objektene ovenfor, må verdiene samsvare slik:

Del 1	Del 2	Del 3	Del 4
ServerName	DatabaseName		
ServerName	DatabaseName	OwnerName	RecordName
ServerName	DatabaseName	OwnerName	RecordName

Til brukeren:

1. Kontroller kodespråkfilen for å finne feilen.

2. Oppdater kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0787W MDIS-profilfilen <filnavn>.
Funksjonen <funksjonsnavn>
støttes ikke av den gjeldende
versjonen av Information Catalog
Manager. MDIS-importen
fortsetter.

Forklaring: Den oppgitte verktøyprofilfilen har bedt om en funksjon som ikke støttes av Information Catalog Manager. I verktøyprofilfilen er verdiene nedenfor de eneste som støttes for disse nøkkelordene.

Nøkkelord	Støttet verdi
VIEW	F
LEVEL	F

Til brukeren: Når Information Catalog Manager har importert kodespråkfilen, kontrollerer du loggfilen for å finne ut om det oppstod noen problemer på grunn av verdien som ikke støttes.

FLG0788E MDIS-syntaksfeil -- BEGIN
<MDIS-seksjonsnavn>-seksjonen
er ikke gyldig i den gjeldende
posisjonen.

Forklaring: Den oppgitte MDIS-seksjonen er ugyldig der den for øyeblikket er plassert i kodespråkfilen. Du kan neste MDIS-seksjoner i henhold til bestemte regler:

Seksjon	er gyldig i BEGIN DATABASE hvis:
BEGIN RECORD	DatabaseType ikke er Multidimensional. Det kan være den første seksjonen
	den etterfølger en annen gyldig BEGIN RECORD-seksjon
	den etterfølger en BEGIN SUBSCHEMA-seksjon hvis DatabaseType ikke er Hierarchical
	ikke etterfølger en BEGIN DIMENSION-seksjon
BEGIN DIMENSION	DatabaseType er Multidimensional
	ikke etterfølger første forekomst av BEGIN RECORD-seksjonen
	ikke etterfølger første forekomst av BEGIN SUBSCHEMA-seksjonen
BEGIN SUBSCHEMA	det er første seksjon
	den etterfølger andre gyldige BEGIN SUBSCHEMA-seksjoner
	den etterfølger første forekomst av BEGIN RECORD-seksjonen hvis DatabaseType ikke er hierarkisk
	ikke etterfølger en BEGIN DIMENSION-seksjon

Til brukeren:

1. Kontroller kodespråkfilen for å finne feilen.
2. Oppdater kodespråkfilen.

3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0789E MDIS-syntaksfeil -- BEGIN <MDIS-seksjonsnavn>-seksjon. Egenskapskortnavnet <kortnavn> for objekttypen <navn på objekttype> ble ikke funnet i målinformasjonskatalogen.

Forklaring: Det oppgitte egenskapskortnavnet i den oppgitte seksjonen samsvarer ikke med noen egenskapskortnavn for den oppgitte objekttypen i målinformasjonskatalogen. Objekttypen samsvarer ikke med MDIS, eller objekttypedefinisjonen i ApplicationData-seksjonen i informasjonskatalogen inneholder et ugyldig egenskapskortnavn.

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og kodespråkfilen for å finne feilen.
2. Oppdater kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0790E MDIS-syntaksfeil -- ApplicationData-seksjon i informasjonskatalogen. Det ble funnet en venstreparentes på et uventet sted. Det mangler et egenskapskortnavn.

Forklaring: Information Catalog Manager oppdaget en venstreparentes som står på feil sted. For MDIS versjon 1.1 må ApplicationData-seksjonen ha dette formatet:

```

BEGIN ApplicationData
ToolName "verktøynavn"
ToolData "verktøydata"
ToolName "Information Catalog Manager"
ToolData "egenskapskortnavn(egenskapsverdi)
        egenskapskortnavn(egenskapsverdi)
...
END ApplicationData

```

Denne meldingen viser at det ble funnet en venstreparentes på et uventet sted. For eksempel: ToolData "(egenskapsverdi)"

som angir at det mangler et egenskapskortnavn.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og kodespråkfilen for å finne feilen.
2. Oppdater den oppgitte ApplicationData-seksjonen i kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0791E MDIS-syntaksfeil -- ApplicationData-seksjon i informasjonskatalogen. Det ble ikke funnet en venstreparentes der det var forventet.

Forklaring: Information Catalog Manager fant ikke en venstreparentes der det var forventet. For MDIS versjon 1.1 må ApplicationData-seksjonen ha dette formatet:

```
BEGIN ApplicationData
ToolName "verktøynavn"
ToolData "verktøydata"
ToolName "Information Catalog Manager"
ToolData "egenskapskortnavn(egenskapsverdi)
          egenskapskortnavn(egenskapsverdi)
...
END ApplicationData
```

Denne meldingen viser at det ikke ble funnet en venstreparentes. For eksempel:

```
ToolData "egenskapskortnavn(egenskapsverdi)"
```

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og kodespråkfilen for å finne feilen.
2. Oppdater den oppgitte ApplicationData-seksjonen i kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0792E MDIS-syntaksfeil -- MDIS-filen <filnavn>. Det ble funnet et dobbeltanførselstegn på et uventet sted. Det mangler et nøkkelord.

Forklaring: I den oppgitte filen oppdaget Information Catalog Manager et dobbeltanførselstegn (") som ikke stod på riktig plass. Dobbeltanførselstegn skal etterfølge

nøkkelord, men i dette tilfellet ble det ikke funnet noen nøkkelord.

Til brukeren:

1. Kontroller den oppgitte filen for å finne feilen.
2. Oppdater den oppgitte filen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0793E MDIS-syntaksfeil -- MDIS-filen <filnavn>. Det ble ikke funnet et dobbeltanførselstegn der det var forventet.

Forklaring: Information Catalog Manager fant ikke et forventet dobbeltanførselstegn (") i den oppgitte filen. Dobbeltanførselstegn skal etterfølge nøkkelord, men i dette tilfellet ble det funnet et nøkkelord uten det etterfølgende dobbeltanførselstegnet.

Til brukeren:

1. Kontroller den oppgitte filen for å finne feilen.
2. Oppdater den oppgitte filen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0794E MDIS-syntaksfeil -- MDIS-filen <filnavn>. Et nøkkelord er lengre enn den tillatte maksimumsgrensen på 32 700 byte.

Forklaring: Den oppgitte filen inneholder en verdi som er for lang til at Information Catalog Manager kan importere den. Maksimumslengden for en verdi er 32 700 byte.

Til brukeren:

1. Kontroller den oppgitte filen for å finne verdien som overskrider 32 700 byte.
2. Forkort verdien etter behov.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0795I	Dupliserte eksisterende overordnet/underordnet-forhold mellom MDIS-identifikatoren <identifikator> og MDIS-identifikatoren <identifikator>.
-----------------	--

FLG0796I	Opprettet nytt overordnet/underordnet-forhold mellom MDIS-identifikatoren <identifikator> og MDIS-identifikatoren <identifikator>.
-----------------	---

FLG0797I	Oppdaterte objektforekomst. MDIS-identifikator: <identifikator>. Informasjonskatalogtypen: <navn på objekttype>. UUI:
-----------------	--

FLG0798I	Opprettet ny objektforekomst. MDIS-identifikator: <identifikator>. Informasjonskatalogtypen: <navn på objekttype>. UUI:
-----------------	--

FLG0799E	MDIS-syntaksfeil -- ApplicationData-seksjon i informasjonskatalogen. En verdi inneholder en parentes som ikke står i enkeltanførselstegn.
-----------------	--

Forklaring: I ApplicationData-seksjonen i kodespråkfil for informasjonskatalog er det en verdi som inneholder en eller flere parenteser som ikke står i enkeltanførselstegn. Alle parenteser i en nøkkelordverdi må stå i enkeltanførselstegn. For eksempel (linjeskiftet i dette eksempelet har ingen betydning, du kan skrive hele eksempelet nedenfor på en linje):

```
ToolData
"egenskapskortnavn(xxx '('123')' yyy zzz)"
```

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen og kodespråkfilen for å finne feilen.

2. Oppdater den oppgitte ApplicationData-seksjonen i kodespråkfilen.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

FLG0800E **MDIS-syntaksfeil -- ApplicationData overskrider informasjonskataloggrensene.**

Forklaring: ApplicationData-seksjonen i kodespråkfilen er for stor til at Information Catalog Manager kan importere den til objekttypen ApplicationData i informasjonskatalogen. Objekttypen ApplicationData inneholder 10 egenskaper. Verdien for hver egenskap kan ikke overskride 32 700 byte.

Information Catalog Manager stoppet importen.

Til brukeren:

1. Kontroller loggfilen for å finne ut hvor feilen ligger.
2. Finn ApplicationData-seksjonen som er for stor, i kodespråkfilen og tilpass størrelsen slik at den kommer innenfor informasjonskataloggrensene.
3. Importer kodespråkfilen på nytt.

Kapittel 10. GSE-meldinger

Denne delen inneholder meldingene for DB2 Spatial Extender. Meldingene er ordnet i numerisk rekkefølge etter meldingsnummeret.

GSE0000I Operasjonen er fullført.

GSE0001E Spatial Extender kunne ikke utføre operasjonen du bad om ("**<operasjonsnavn>**"), under bruker-IDen "**<bruker-ID>**".

Forklaring: Du bad om denne operasjonen under en bruker-ID som ikke har rettighet eller autorisasjon til å utføre operasjonen.

Til brukeren: Se i dokumentasjonen for å finne ut hvilken autorisasjon du trenger, eller spør en administrator for Spatial Extender.

GSE0002E "**<verdi>**" er ikke en gyldig verdi for argumentet "**<argumentnavn>**".

Forklaring: Verdien du oppgav, var feil eller feil skrevet.

Til brukeren: Se i dokumentasjonen eller kontakt en administrator for Spatial Extender for å finne ut hvilken verdi eller hvilket verdiområde du må oppgi.

GSE0003E Spatial Extender kunne ikke utføre operasjonen du bad om, fordi argumentet "**<argumentnavn>**" ikke ble oppgitt.

Forklaring: Du oppgav ikke et argument som er nødvendig for denne operasjonen.

Til brukeren: Oppgi argumentet "**<argumentnavn>**" med verdien du vil bruke, og be deretter om operasjonen på nytt.

GSE0004W Argumentet "**<argumentnavn>**" ble ikke evaluert.

Forklaring: Operasjonen du bad om, bruker ikke argumentet "**<argumentnavn>**".

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

GSE0005E Spatial Extender kunne ikke utføre forespørselen om oppretting av et objekt med navnet "**<objektnavn>**".

Forklaring: Objektet "**<objektnavn>**" finnes allerede, eller du har ikke nødvendig tillatelse til å opprette det. Det kan være en tabell, kolonne, utløser, indeks, fil eller en annen type objekt.

Til brukeren: Hvis "**<objektnavn>**" er objektet du vil bruke, gjør du ingenting. Hvis ikke, oppgir du riktig navn og kontrollerer at du har riktig tillatelse til å opprette objektet.

GSE0006E Spatial Extender kunne ikke utføre operasjonen du bad om, på et aktivert eller registrert objekt med navnet "**<objektnavn>**".

Forklaring: Objektet "**<objektnavn>**" er allerede aktivert eller registrert, eller det finnes allerede. Det kan være et lag, en indeks, et romreferansesystem, et koordinatsystem, en geokoder eller en annen type objekt.

Til brukeren: Kontroller at objektet "**<objektnavn>**" finnes, og send forespørselen på nytt.

GSE0007E Spatial Extender kunne ikke utføre operasjonen du bad om, på "<objektnavn>", et objekt som ikke er aktivert eller registrert enda.

Forklaring: Objektet "<objektnavn>" er ikke aktivert eller registrert. Det kan være et lag, en indeks, et romreferansesystem, et romkoordinatsystem, en geokoder eller en annen type objekt.

Til brukeren: Aktiver eller registrer objektet "<objektnavn>". Send deretter forespørselen på nytt.

GSE0008E Det har oppstått en uventet SQL-feil ("<SQL-feilmelding>").

Til brukeren: Les den utfyllende meldingen som er tilknyttet SQLCODE i SQL-feilmeldingen "<SQL-feilmelding>". Kontakt IBMs servicepersonale om nødvendig.

GSE0009E Operasjonen som det blir bedt om, kunne ikke utføres på et objekt med navnet "<objektnavn>", som allerede finnes.

Forklaring: "<objektnavn>" finnes allerede i databasen eller operativsystemet. Det kan være en fil, tabell, utsnitt, kolonne, indeks, utløser eller en annen type objekt.

Til brukeren: Kontroller at du oppgir objektet på riktig måte når du forsøker å bruke det. Slett objektet om nødvendig.

GSE0010E Operasjonen det blir bedt om, kunne ikke utføres på et objekt med navnet "<objektnavn>", som kanskje ikke finnes.

Forklaring: "<objektnavn>" finnes ikke i databasen eller operativsystemet. Det kan være en fil, tabell, utsnitt, kolonne, indeks, fil eller en annen type objekt.

Til brukeren: Kontroller at du har nødvendig tillatelse til å bruke objektet. Hvis du har denne

tillatelsen og objektet ikke finnes, må du opprette det.

GSE0011E Spatial Extender kunne ikke deaktivere eller fjerne registreringen av "<objektnavn>".

Forklaring: "<objektnavn>" er avhengig av et annet objekt. "<objektnavn>" kan være et romreferansesystem, et lag, en geokoder eller en annen type objekt.

Til brukeren: Se i dokumentasjonen for å finne ut hvilke typer objekter som "<objektnavn>" kan være avhengig av. Deretter fjerner du det bestemte objektet som "<objektnavn>" er avhengig av.

GSE0012E Spatial Extender kunne ikke utføre forespørselen, fordi den fullstendige romkolonnen "<lagskjema.lagnavn.lagnavn>" ikke er registrert som et tabellag.

Forklaring: Den fullstendige romkolonnen "<lagskjema.lagnavn.lagnavn>" må være registrert som et tabellag før du utfører bestemte operasjoner som er tilknyttet til den (for eksempel å aktivere kolonnens indeks, aktivere en geokoder som skal legge inn data i den i satsmodus eller oppdatere den automatisk).

Til brukeren: Kontroller at den fullstendige romkolonnen "<lagskjema.lagnavn.lagnavn>" er registrert som et tabellag ved å kontrollere utsnittet DB2GSE.GEOMETRY_COLUMNS i Spatial Extender-katalogen. Du må også kontrollere at tabellen som inneholder denne kolonnen også inneholder gyldige tilsvarende attributtkolonner.

GSE0013E Databasen er ikke aktivert for romanalyse.

Forklaring: Databasen er ikke aktivert for romoperasjoner. Av den grunn finnes ikke Spatial Extender-katalogen.

Til brukeren: Aktiver databasen for romoperasjoner.

GSE0014E Databasen er allerede aktivert for romoperasjoner.

Forklaring: Databasen er allerede aktivert for romoperasjoner.

Til brukeren: Kontroller at databasen er aktivert slik du forventet. Deaktiver databasen om nødvendig.

GSE0498E Denne feilen oppstod: “<feilmelding>”.

GSE0499W Spatial Extender sendte denne advarselen: “<varselmelding>”.

GSE0500E Driftsmodusen som du oppgav (“<driftsmodus>”), er ugyldig.

Forklaring: Den oppgitte modusen støttes ikke av operasjonen du bad om.

Til brukeren: Se i dokumentasjonen for å finne ut hvilke modi operasjonen støtter.

GSE1001E Spatial Extender kunne ikke registrere et utsnittslag som har navnet “<skjemanavn.utsnittsnavn.kolonnenavn>” og er basert på romkolonnen “<skjemanavn.tabellnavn.kolonnenavn>”.

Forklaring: Romkolonnen du oppgav (“<skjemanavn.tabellnavn.kolonnenavn>”), er ikke registrert som et tabellag.

Til brukeren: Registrer kolonnen “<skjemanavn.tabellnavn.kolonnenavn>” som et tabellag.

GSE1002E Spatial Extender kunne ikke registrere et utsnittslag som har navnet “<skjemanavn.utsnittsnavn.kolonnenavn>” og er basert på tabellen “<skjemanavn.tabellnavn>”.

Forklaring: Tabellen du oppgav (“<skjemanavn.tabellnavn>”), er verken direkte eller indirekte underordnet utsnittet

“<skjemanavn.utsnittsnavn.kolonnenavn>”.

Til brukeren: Finn ut hvilken tabell som er basistabell for utsnittet “<skjemanavn.utsnittsnavn.kolonnenavn>”, og oppgi denne tabellen.

GSE1003E Spatial Extender fikk ikke tilgang til en kolonne med navnet “<kolonnenavn>” i en tabell eller et utsnitt med navnet “<skjemanavn.objektnavn>”.

Forklaring: Tabellen eller utsnittet “<skjemanavn.objektnavn>” inneholder ingen kolonner med navnet “<kolonnenavn>”.

Til brukeren: Kontroller definisjonen for tabellen eller utsnittet “<skjemanavn.objektnavn>” for å finne det riktige navnet på kolonnen du vil bruke.

GSE1004E Spatial Extender kunne ikke registrere den fullstendige romkolonnen “<skjemanavn.kolonnenavn>” som et tabellag.

Forklaring: Kolonnen “<skjemanavn.tabellnavn.kolonnenavn>” har ikke en romdatatype, eller den er ikke tilknyttet en basistabell.

Til brukeren: Definer en romdatatype for kolonnen “<skjemanavn.tabellnavn.kolonnenavn>”, eller kontroller at denne kolonnen er en del av en lokal basistabell.

GSE1005E Romreferansesystemet (“<romreferanse-ID_for_utsnittslag>”) som du oppgav for et utsnittslag, er forskjellig fra romreferansesystemet (“<romreferanse-ID_for_tabellag>”) som blir brukt for dette lagets underliggende tabellag.

Forklaring: Romreferansesystemet til et utsnittslag må være det samme som romreferansesystemet til det underliggende tabellaget.

Til brukeren: Oppgi det underliggende tabellagets romreferansesystem for utsnittslaget.

GSE1006E Fordi “<romreferanse-ID>” er en ugyldig ID for et romreferansesystem, kunne ikke Spatial Extender registrere laget som du bad om.

Forklaring: Romreferansesystemet som du oppgav (“<romreferanse-ID>”), er ikke aktivert eller registrert.

Til brukeren: Aktiver eller registrer romreferansesystemet. Send forespørselen om registrering av laget på nytt.

GSE1007E Det kan ha oppstått en SQL-feil (SQLSTATE “<sqlstate>”) da Spatial Extender uten å lykkes forsøkte å tilføye en romkolonne (“<kolonnenavn>”) til tabellen “<skjemanavn.tabellnavn>”.

Til brukeren: Se på meldingen som er tilknyttet SQLSTATE “<sqlstate>”.

GSE1008E Spatial Extender kunne ikke registrere et utsnittslag “<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>”, fordi romdatatypen “<lagerkolonnetype>” for utsnittslaget ikke samsvarer med romdatatypen “<geokolonnetype>” for det underliggende tabellaget “<geoskjema.geonavn.geokolonne>”.

Forklaring: Romdatatypen for et utsnittslag “<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>” må samsvare med romdatatypen for lagets underliggende tabellag “<geoskjema.geonavn.geokolonne>”. Manglende konsistens mellom disse to datatypene forårsaker tvetydighet når romdata blir behandlet.

Til brukeren: Kontroller at romdatatypene for utsnittslaget og det underliggende tabellaget er de samme.

GSE1020E “<romreferanse-ID>” er en ugyldig ID for et romreferansesystem.

Forklaring: Et romreferansesystem med IDen “<romreferanse-ID>” er ikke aktivert.

Til brukeren: Kontroller at den oppgitte romreferansen er aktivert.

GSE1021E Spatial Extender kunne ikke aktivere romreferansesystemet “<romreferanse-ID>” fordi den tilsvarende IDen “<romkoordinat-ID>” for romkoordinatsystemet er ugyldig.

Forklaring: Et koordinatsystem med IDen “<romkoordinat-ID>” er ikke definert i Spatial Extender-katalogen.

Til brukeren: Kontroller koordinatsystem-IDen “<romkoordinat-ID>” ved å kontrollere utsnittet DB2GSE.COORD_REF_SYS i Spatial Extender-katalogen.

GSE1030E **Fordi “<skjemanavn.tabellnavn>” ikke er en basistabell, kunne ikke Spatial Extender aktivere en geokoder for den.**

Forklaring: Objektet som inneholder kildedataene du vil geokode, må være en basistabell.

Til brukeren: Pass på at kolonnene som inneholder kildedataene du vil geokode, er en del av en basistabell.

GSE1031E **Spatial Extender kunne ikke aktivere geokoderen “<geokoder-ID>” til å operere automatisk i opprettingsmodus for laget “<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>”.**

Forklaring: Mulige forklaringer:

- Geokoderen er allerede aktivert for automatisk oppdatering av laget “<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>”.
- Geokoderen er midlertidig ugyldiggjort for dette laget.
- Det er ikke definert noen kolonner for kildedata for dette laget.

Til brukeren: Hvis geokoderen er midlertidig ugyldiggjort, aktiverer du den til å virke automatisk i gjenopprettingsmodus.

GSE1032E **Spatial Extender kunne ikke aktivere geokoderen “<geokoder-ID>” til å operere automatisk i gjenopprettingsmodus for laget “<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>”.**

Forklaring: Mulige forklaringer:

- Geokoderen er allerede aktivert for automatisk oppdatering av laget “<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>”.
- Geokoderen var ikke ugyldiggjort for dette laget fra før.
- Det er ikke definert noen kolonner for kildedata for dette laget.

Til brukeren: Hvis geokoderen ble deaktivert i

slettemodus eller aldri ble definert for dette laget, aktiverer du den til å operere automatisk i opprettingsmodus.

GSE1033E **Det oppstod en SQL-feil da Spatial Extender forsøkte å tilføye utløserer til en tabell som inneholder kolonnen for laget “<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>” (SQLSTATE “<sqlstate>”).**

Forklaring: Formålet med utløserne er å opprettholde dataintegritet mellom attributtkolonnene som geokoderens inndata kommer fra, og romkolonnen som utdataene blir lagt i. Det oppstod en SQL-feil da DB2 forsøkte å opprette disse utløserne.

Til brukeren: Se på meldingen som er tilknyttet SQLSTATE “<sqlstate>”.

GSE1034E **Spatial Extender kunne ikke deaktivere geokoderen “<geokoder-ID>” i slettemodus for laget “<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>”.**

Forklaring: Mulige forklaringer:

- Geokoderen er aldri blitt aktivert for automatisk oppdatering av laget “<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>”.
- Geokoderen er blitt deaktivert i slettemodus.

Til brukeren: Finn ut hvilken status geokoderen hadde før du forsøkte å deaktivere den. Var den for eksempel registrert? Var den aktivert? Deretter finner du ut om den må deaktiveres i slettemodus. Hvis den for eksempel aldri ble aktivert, er det ikke nødvendig å deaktivere den.

GSE1035E **Spatial Extender kunne ikke deaktivere geokoderen “<geokoder-ID>” i deaktivert (invalidate) modus for laget “<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>”.**

Forklaring: Mulige forklaringer:

- Geokoderen er aldri blitt aktivert for automatisk oppdatering av laget “<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>”.

- Geokoderen er blitt deaktivert i deaktivert (invalidate) modus eller slettemodus.

Til brukeren: Finn ut hvilken status geokoderen hadde før du forsøkte å deaktivere den. Var den for eksempel registrert? Var den aktivert? Deretter finner du ut om den må deaktiveres i deaktivert (invalidate) modus. Hvis den for eksempel allerede var deaktivert i deaktivert (invalidate) modus, ville det ikke være nødvendig å deaktivere den i denne modusen en gang til.

GSE1036E Det oppstod en SQL-feil da Spatial Extender forsøkte å slette utløserer fra en tabell som inneholder kolonnen for laget "<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>" (SQLSTATE "<sqlstate>").

Forklaring: Utløserne ble opprettet for å opprettholde dataintegritet mellom attributtkolonnene som geokoderens inndata kommer fra, og romkolonnen som utdataene blir lagt i. Det oppstod en SQL-feil da DB2 forsøkte å slette disse utløserne.

Til brukeren: Se på meldingen som er tilknyttet SQLSTATE "<sqlstate>".

GSE1037E Spatial Extender kunne ikke geocode kilde-data for tabellaget "<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>", muligens fordi det ble tildelt en ugyldig verdi, "<antall attributter>", til argumentet som definerer hvor mange attributtkolonner som skal inneholde kilde-data for dette laget.

Forklaring: Det ble oppgitt feil antall attributtkolonner som er tilknyttet dette laget, eller det ble oppgitt feil navn på en eller flere av disse kolonnene.

Til brukeren: Kontroller at dette laget er registrert med riktig antall og navn på tilknyttede attributtkolonner, eller at inn- og utdataene for geokoderen er riktige.

GSE1038E Det oppstod en SQL-feil da Spatial Extender forsøkte å geocode kilde-data for tabellaget "<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>" i satsmodus (SQLSTATE "<sqlstate>").

Til brukeren:

- Se på meldingen som er tilknyttet SQLSTATE "<sqlstate>".
- Kontroller at innholdet i og primær-UDF-argumentet for dette laget er riktig definert.

GSE1050E Rutenettstørrelsen du oppgav ("<rutenettstørrelse>"), er ugyldig for første rutenettnivå.

Forklaring: Du oppgav null eller et negativt tall for rutenettstørrelsen for første rutenettnivå.

Til brukeren: Oppgi et positivt tall for rutenettstørrelsen.

GSE1051E Rutenettstørrelsen du oppgav ("<rutenettstørrelse>"), er ugyldig for andre og tredje rutenettnivå.

Forklaring: Du oppgav et negativt tall for rutenettstørrelsen for andre eller tredje rutenettnivå.

Til brukeren: Oppgi null eller et positivt tall for rutenettstørrelsen.

GSE1052E Det oppstod en SQL-feil da Spatial Extender forsøkte å opprette romindeksen "<indeksskjema.indekskolonne>" for et tabellag "<lagskjema.lagnavn.lagkolonne>" (SQLSTATE "<sqlstate>").

Til brukeren:

- Kontroller at romindeksen er oppgitt riktig, og at romkolonnen ikke har noen indeks tilknyttet seg.
- Se på meldingen som er tilknyttet SQLSTATE "<sqlstate>".

GSE1500I **Geokodingen av kildeposten “<postnummer>” var vellykket.**

Forklaring: Geokodingen av en post som inneholder attributtdata, var vellykket.

GSE1501W **Geokodingen av kildeposten “<postnummer>” mislyktes.**

Forklaring: Presisjonsnivået var for høyt.

Til brukeren: Utfør geokodingen med lavere presisjonsnivå.

GSE1502W **Kildeposten “<postnummer>” ble ikke funnet.**

Forklaring: Kildeposten “<postnummer>” ble ikke funnet.

Til brukeren: Kontroller at posten finnes i databasen.

GSE2001E **Den oppgitte overføringsfilen (“<filnavn>”) er ugyldig.**

Forklaring: Den oppgitte overføringsfilen (“<filnavn>”) er ugyldig.

Til brukeren: Kontroller at den oppgitte filen er en SDE-overføringsfil, og at tilgangsbanen er riktig.

GSE2002E **Det oppgitte SQL WHERE-leddet (“<SQL_WHERE-ledd>”) er ugyldig.**

Forklaring: Det oppgitte SQL WHERE-leddet (“<SQL_WHERE-ledd>”) er ugyldig.

Til brukeren: Kontroller at WHERE-leddet har riktig SQL-syntaks, og at det ikke inneholder stavfeil eller ugyldige kolonnenavn.

GSE2003E **Den oppgitte formverdien er ikke gyldig.**

Forklaring: Den oppgitte formverdien er ikke gyldig.

Til brukeren: Kontroller at den oppgitte formen samsvarer med typen romkolonne som er

oppgitt. Hvis typene samsvarer eller er compatible, er formen for geometrien ugyldig. Kontroller om det finnes overlappende polygoner, buer med ett punkt osv.

GSE2004E **Skjemaet for overføringsfilen er ikke kompatibelt med det oppgitte laget.**

Forklaring: Skjemaet for overføringsfilen er ikke kompatibelt med det oppgitte laget.

Til brukeren: Kontroller at skjema- og lagnavnene er definert riktig. Hvis skjemaene ikke samsvarer, laster du inn dataene som en ny tabell og løser problemet.

GSE2005E **Geometritypen for overføringsfilen er ikke kompatibel med geometritypen for det oppgitte laget.**

Forklaring: Geometritypen for overføringsfilen er ikke kompatibel med geometritypen for det oppgitte laget.

Til brukeren: Kontroller at skjema- og lagnavnene er definert riktig.

GSE2006E **Det oppstod en I/U-feil for en fil med navnet “<filnavn>”.**

Forklaring: Det oppstod en I/U-feil for en fil med navnet “<filnavn>”.

Til brukeren: Kontroller at filen finnes, at du har nødvendig tilgang til den og at filen ikke er i bruk av en annen bruker.

GSE2007E **Det oppstod en attributtkonverteringsfeil.**

Forklaring: Det oppstod en attributtkonverteringsfeil.

Til brukeren: Kontroller at det er støtte for alle attributtypene i tabellen. BLOB-data støttes for eksempel ikke i formfiler. Kontroller om det finnes dataverdier utenfor gyldig verdiområde, eller ugyldige dataverdier som for eksempel datoer som ikke er formatert riktig.

GSE2008E Import/eksport-funksjonen fikk ikke tilgang til nok minne.

Forklaring: Import/eksport-funksjonen fikk ikke tilgang til nok minne.

Til brukeren: Kontroller at det finnes nok tilgjengelig minne for import/eksport-funksjonen.

Kapittel 11. SAT-meldinger

Denne delen inneholder SAT-meldinger (SAT=satellitt). Meldingene er ordnet i numerisk rekkefølge etter meldingsnummeret.

SAT1000I Den første applikasjonsversjonen for denne gruppen har fått standardversjonen som samsvarer med verdien som er brukt i Vanlig satellittinstallering.

Forklaring: Hvis du installerer en satellitt ved hjelp av Vanlig installering, blir satellittens applikasjonsversjon satt til en forhåndsdefinert verdi. Denne forhåndsdefinerte applikasjonsversjonen er den samme som standardverdien for den første applikasjonsversjonen som blir opprettet for en gruppe.

Til brukeren: Hvis du ikke har installert satellittene i denne gruppen med Vanlig installering, eller du har endret applikasjonsversjonen for en eller flere satellitter etter installering, må du passe på at IDen du oppgir for å opprette en ny applikasjonsversjon, samsvarer med satellittens applikasjonsversjon.

SAT1001I Det mangler obligatorisk informasjon fra en av notisboksiden. Notisboken går tilbake til siden som mangler informasjon.

Forklaring: Alle obligatoriske felt må fylles ut for at handlingen skal utføres.

Til brukeren: Fyll ut den nødvendige informasjonen og prøv igjen.

SAT1002I En testtilkobling eller -tilknytning til det valgte målet lyktes ved hjelp av de oppgitte autentiseringsrettighetene.

Forklaring: Det ble gjort et forsøk på tilkobling til et mål. Tilkoblingen eller tilknytningen ble

opprettet ved hjelp av de oppgitte autentiseringsrettighetene.

Til brukeren: Du behøver ikke å gjøre noe.

SAT2000W Endringene er ikke lagret. Vil du lagre nå?

Forklaring: Du er i ferd med å gå ut av et vindu eller en notisbok uten at endringene er lagret.

Til brukeren: Hvis du vil lagre endringene, klikker du på Ja. Hvis ikke, klikker du på Nei.

SAT2001W Det ble funnet en ATTACH- eller CONNECT-setning i skriptet.

Forklaring: Skriptinnholdet ser ut til å inneholde enten en CONNECT- eller en ATTACH-setning. På en satellitt er den nødvendige forekomstnivå-tilknytningen eller databasenivå-tilkoblingen automatisk opprettet før en DB2-forekomst eller et DB2-databaseskript blir utført. Dermed er det ikke nødvendig å ta med ATTACH- eller CONNECT-setninger i DB2-forekomsten eller databaseskriptene, hvis ikke skriptet oppgir flere utføringsmål.

Til brukeren: Hvis skriptet ikke oppgir flere mål, fjerner du CONNECT- eller ATTACH-setningen fra skriptet.

SAT2002W Skriptinnholdet samsvarer kanskje ikke med skripttypen.

Forklaring: Enten er skriptinnholdet endret på en måte som gjør at det ikke samsvarer med skripttypen, eller så er skripttypen endret på en måte som gjør at den ikke samsvarer med skriptinnholdet.

Til brukeren: Pass på at skripttypen og

skriptinnholdet er kompatible.

SAT2003W Det ble opprettet implisitt tabellplass.

Forklaring: Overføringen førte til at minst en implisitt tabellplass ble opprettet.

Til brukeren: Du kan endre tabellplassen i skriptet hvis de implisitte tabellplassene som opprettes, ikke passer til forretningskravene dine.

SAT2014W Er du sikker på at du vil overføre satellitten "<satellitt>" ?

Forklaring: Når du overfører en satellitt, vil satellitten begynne å utføre satsfilene i gruppen. Du bør bare overføre en satellitt når den har utført rettelsesfilene og er klar til å utføre gruppesatsfiler.

Til brukeren: Klikk på Ja hvis du vil overføre satellitten tilbake for å utføre gruppesatsfiler. Hvis ikke, klikker du på Nei.

SAT2015W Er du sikker på at du vil rette satellitten "<satellitt>" ?

Forklaring: Hvis du oppgir rettelsesmodus for en satellitt, hindrer du satellitten i å utføre gruppesatsfilene. Satellitten får bare utført en rettelsesfil til den blir overført tilbake slik at den får utført gruppesatsfilene. Du bør bare oppgi rettelsesmodus for en satellitt når satellitten trenger å rettes.

Til brukeren: Klikk på Ja for å oppgi rettelsesmodus for satellitten, slik at den kan utføre en rettesssatsfil. Hvis ikke, klikker du på Nei.

SAT2016W Et objekt med navnet "<objekt>" finnes fra før i databasen "<database>". Er du sikker på at du vil overskrive den?

Forklaring: Hvis du overskriver et objekt, påvirker det alle andre objekter som refererer til objektet.

Til brukeren: Klikk på Ja hvis du vil overskrive objektet. Hvis ikke, klikker du på Nei.

SAT2017W Et objekt med navnet "<objekt>" finnes fra før i databasen "<database>", og blir brukt av et annet objekt. Er du sikker på at du vil endre definisjonen til objektet?

Forklaring: Hvis du endrer definisjonen til et objekt, påvirker det alle andre objekter som refererer til objektet.

Til brukeren: Klikk på Ja hvis du vil endre definisjonen til objektet. Hvis ikke, klikker du på Nei.

SAT2018W Er du sikker på at du vil endre definisjonen til objektet "<objekt>" ?

Forklaring: Hvis du endrer definisjonen til et objekt, påvirker det alle andre objekter som refererer til objektet.

Til brukeren: Klikk på Ja hvis du vil endre definisjonen til objektet. Hvis ikke, klikker du på Nei.

SAT2019W Et objekt med navnet "<objekt>" finnes fra før i databasen "<database>". Vil du endre navnet på "<objekt>" før det blir opprettet i "<database>"?

Forklaring: Mens du opprettet "<objekt>" i "<database>", ble det oppdaget at det fantes et annet objekt med samme navn. Objektene må ha entydige navn.

Til brukeren: Klikk på Ja for å lagre objektet under et annet navn. Hvis ikke, klikker du på Nei. Objektet blir ikke opprettet.

SAT2020W Minst en av de oppgitte satellittene er tilkoblet (online) for øyeblikket. Det blir ikke gjort noe med satellitter mens de er tilkoblet.

Forklaring: Når en satellitt er tilkoblet og synkroniseres, kan den ikke endres.

Til brukeren: Finn ut hvilke satellitter som er

tilkoblet for øyeblikket. Vent til disse er frakoblet og prøv forespørselen igjen.

SAT2021W En testtilkobling eller -tilknytning til det valgte målet lyktes ikke ved hjelp av de oppgitte autentiseringsrettighetene.

Forklaring: Det ble gjort et forsøk på tilkobling eller tilknytning til et mål. Tilkoblingen kunne ikke opprettes på grunn av en autentiseringsfeil.

Til brukeren: Kontroller at autentiseringsrettighetene er riktige for målet og prøv forespørselen igjen.

SAT2022W Du vil kunne endre denne satellitten hvis den er en testsatellitt. Du bør passe på at satellittens tilstand forblir konsistent.

Forklaring: Hvis du definerer en satellitt som en testsatellitt, vil den utføre testsatsfiler. En testsatsfil kan inneholde satsfiltrinn som fører til uventede resultater, og kan gjøre at tilstanden til satellitten blir inkonsistent. En satellitt bør bare defineres som en testsatellitt hvis det er akseptabelt at den utsettes for disse risikoene.

Til brukeren: Klikk på OK hvis du vil definere satellitten som en testsatellitt. Hvis ikke, klikker du på Avbryt.

SAT2023W Er du sikker på at du vil endre denne testsatellitten til en produksjonssatellitt? Den administrative funksjonen som er tilgjengelig for denne satellitten, vil være svært begrenset.

Forklaring: Det blir brukt en testsatellitt for å prøve konfigurasjonsendringene før disse endringene blir gjort tilgjengelig for produksjonssatellittene. En testsatellitt kan dermed bli inkonsistent hvis konfigurasjonsendringene ikke lykkes. Du reparerer testsatellitten ved å ta den tilbake til en konsistent tilstand, slik at konfigurasjonsendringene kan testes interaktivt. Du kan utføre flere administrative handlinger på

en testsatellitt. Hvis satellitten blir endret til en produksjonssatellitt, kan den ikke lenger brukes til testformål. Den administrative funksjonen som er tilgjengelig for denne satellitten, vil derfor være svært begrenset.;

Til brukeren: Klikk på OK hvis du vil definere satellitten som en produksjonssatellitt. Hvis ikke, klikker du på Avbryt.

SAT2024W Synkronisering pågår. Er du sikker på at du vil avslutte den?

Forklaring: En synkronisering var i gang da det ble bedt om at handlingen skulle avsluttes.

Til brukeren: Hvis du velger å avslutte, vil synkroniseringen stoppe før den er ferdig. Du bør avbryte avslutningen og la synkroniseringen bli ferdig.

SAT3000N Navnet "<navn>" finnes fra før.

Forklaring: Navnet på objektet du prøver å opprette, "<navn>", finnes fra før.

Til brukeren: Oppgi et entydig navn.

SAT3001N Målnavnet på en kopi, "<målnavn>", finnes fra før i databasen "<cdb>".

Forklaring: Navnet på kopien, "<målnavn>", er ikke entydig i målsatellittens kontrolldatabase "<cdb>".

Til brukeren: Oppgi et entydig navn.

SAT3002N Applikasjonsversjonen "<navn på applikasjonsversjon>" finnes fra før for gruppen "<gruppenavn>".

Forklaring: Navnet som er oppgitt for denne applikasjonsversjonen blir allerede brukt for denne gruppen.

Til brukeren: Oppgi et navn på applikasjonsversjonen som ikke er i bruk allerede av gruppen "<gruppenavn>".

SAT3003N Det finnes ikke noen applikasjonsversjoner for denne gruppen.

Forklaring: Det du har bedt om å gjøre med denne gruppen krever minst en applikasjonsversjon.

Til brukeren: Opprett en applikasjonsversjon for gruppen.

SAT3004N Objektet "<navn>" finnes ikke.

Forklaring: Det oppgitte objektet, "<navn>", finnes ikke. Det kan ha blitt fjernet etter at oversikten som inneholder objektet, ble fylt ut.

Til brukeren: Forny oversikten der objektet blir vist.

SAT3005N Objektet "<navn>" kan ikke slettes, fordi det er et annet objekt som viser til det for øyeblikket.

Forklaring: Objektet "<navn>" kan ikke slettes, fordi det er et annet objekt som refererer til det. Konsistens kan ikke opprettholdes hvis "<navn>" blir slettet.

Til brukeren: Slett alle objektene som er avhengig av objektet, før du sletter objektet.

SAT3006N Gruppen "<gruppenavn>" kan ikke slettes, fordi den har minst en aktivert satellitt.

Forklaring: Før du kan slette en gruppe, må alle satellittene være deaktivert, slik at de kan slettes sammen med gruppen. Minst en satellitt i gruppen ble aktivert.

Til brukeren: Deaktiver alle satellittene i denne gruppen.

SAT3007N Gruppen "<gruppenavn>" kan ikke slettes, fordi den har minst en applikasjonsversjon som har enten en testnivå- eller produksjonsnivåsatsfil.

Forklaring: Satsfiler på produksjonsnivå og testnivå blir betraktet som aktive nivåer som blir

brukt av satellitter. Dermed kan de ikke slettes. Applikasjonsversjonen, og dermed gruppen de tilhører, kan derfor ikke slettes.

Til brukeren: Gjør alle produksjonsnivåsatsfilene til foreldede satsfiler og fjern alle testnivåsatsfilene for denne gruppen. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3008N Applikasjonsversjonen "<applikasjonsversjonsnavn>" kan ikke slettes, fordi den har enten en testnivå- eller produksjonsnivåsatsfil.

Forklaring: Satsfiler på produksjonsnivå og testnivå blir betraktet som aktive nivåer som blir brukt av satellitter. Dermed kan de ikke slettes. Applikasjonsversjonen de tilhører, kan derfor ikke slettes.

Til brukeren: Gjør produksjonsnivåsatsfilene til foreldede satsfiler og fjern testnivåsatsfilene for denne applikasjonsversjonen. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3009N Det finnes ikke noen generaliserte replikeringsabonnementssett for gruppen "<gruppenavn>".

Forklaring: Det finnes ikke noen generaliserte replikeringsabonnementssett for gruppen "<gruppenavn>". Den oppgitte handlingen krever at det finnes minst ett generalisert replikeringsabonnement.

Til brukeren: Definer en eller flere generaliserte replikeringsabonnementssett for denne gruppen.

SAT3010N Det finnes ikke noen applikasjonsversjoner for gruppen "<gruppenavn>".

Forklaring: Det finnes ikke noen applikasjonsversjoner for gruppen "<gruppenavn>". Den oppgitte handlingen krever at det finnes minst en applikasjonsversjon.

Til brukeren: Definer en applikasjonsversjon for denne gruppen.

SAT3011N Det finnes ikke noen standard replikeringsabonnementssett for applikasjonsversjonen “<applikasjonsversjonsnavn>” i gruppen “<gruppenavn>”.

Forklaring: Standard replikeringsabonnementssett for applikasjonsversjonen “<applikasjonsversjonsnavn>”, i gruppen “<gruppenavn>”, blir generert av generaliseringshandlingen. Slike abonnementssett kreves før det er mulig å tilpasse de generaliserte replikeringsabonnementene.

Til brukeren: Kontroller at den generaliserte handlingen ble utført på riktig måte, og prøv forespørselen igjen.

SAT3012N En standard replikeringskontrolltjener for applikasjonsversjonen “<applikasjonsversjonsnavn>”, i gruppen “<gruppenavn>”, blir generert av handlingen som genererer replikeringsabonnementer. En slik kontrolltjener er nødvendig før det generaliserte replikeringsabonnementet kan tilpasses.

Forklaring: En standard replikeringskontrolltjener for applikasjonsversjonen “<applikasjonsversjonsnavn>” i gruppen “<gruppenavn>” finnes ikke.

Til brukeren: Kontroller at generaliseringen av replikeringsabonnementet ble utført på riktig måte. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3013N Bekreftelsepassordet er forskjellig fra det oppgitte passordet.

Forklaring: Bekreftelsepassordet må være nøyaktig likt det oppgitte passordet. Det skilles mellom store og små bokstaver i passord.

Til brukeren: Skriv bekreftelsepassordet på

nytt. Kontroller at det er samsvar mellom store og små bokstaver for alle tegnene du skriver.

SAT3014N Minst en av de oppgitte satsfiltrinnene har ikke et målkallenavn, et kodesett for vellykket utføring eller begge.

Forklaring: Når du importerer eller tilføyer et skript som et nytt satsfiltrinn, må du tilføye et målkallenavn og et kodesett for vellykket utføring for det nye satsfiltrinnet hvis dette ikke er oppgitt.

Til brukeren: Kontroller hvilket satsfiltrinn som mangler et målkallenavn eller kodesett for vellykket utføring, og tilføy informasjonen som mangler.

SAT3015N Du har ikke valgt noe målkallenavn. Du må velge et målkallenavn før du kan oppgi autentiseringsrettigheter.

Forklaring: Du må oppgi et målkallenavn før du kan knytte en autentisering til det.

Til brukeren: Oppgi et målkallenavn. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3016N Det er ikke oppgitt noen applikasjonsversjon for denne satellitten. Denne siden blir deaktivert til satellitten rapporterer applikasjonsversjonen.

Forklaring: En satellitt utfører satsfilene til en applikasjonsversjon. Denne satellitten har ennå ikke rapportert applikasjonsversjonen. Det kan derfor ikke oppgis satsfiltrinn for den.

Til brukeren: Tildel satellitten en applikasjonsversjon på selve satellitten. Du kan ikke utføre denne handlingen fra satellittadministrasjonssenteret.

SAT3017N Handlingen kan ikke utføres. Det er ikke oppgitt noen applikasjonsversjon.

Forklaring: En satellitt utfører satsfilene til en applikasjonsversjon. Denne satellitten har ennå ikke rapportert applikasjonsversjonen. Den oppgitte handlingen kan derfor ikke utføres.

Til brukeren: Tildel satellitten en applikasjonsversjon på selve satellitten. Du kan ikke utføre denne handlingen fra satellittadministrasjonssenteret.

SAT3018N Typen utføringsmål du har oppgitt, er feil for typen skript.

Forklaring: Du har valgt et målkallenavn som ikke er riktig. Skriptet skal utføres mot et annet type mål.

Til brukeren: Velg et målkallenavn som er av samme typen som det valgte skriptet. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3019N Det er konflikt mellom de oppgitte områdene for kodesett for vellykket utføring.

Forklaring: Et kodesett for vellykket utføring kan ikke inneholde en større enn-relasjon (>) som oppgir et tallområde som overlapper tallområdet som er oppgitt av en mindre enn-relasjon (<). For eksempel kan ikke disse to relasjonene oppgis i samme kodesett for vellykket utføring: > 10, < 11.

Til brukeren: Du må enten fjerne eller rette de relasjonene fra kodesettene for vellykket utføring som overlapper hverandre. Hvis du skal oppgi et begrenset tallområde mellom to tall, a og b, må du oppgi en er lik-relasjon (=) for hvert tall i området. Hvis du for eksempel skal oppgi et begrenset tallområde mellom 5 og 10 som koder for vellykket utføring, må du oppgi disse er lik-relasjonene: =5,=6,=7,=8, =9 og =10.

**SAT3022N Overføringen mislyktes med denne feilen:
SQLCODE="<sqlkode>",
SQLSTATE="<sqlstatus>", tokens:
"<symbol1>", "<symbol2>",
"<symbol3>". Feilen ble oppdaget ved adressen "<adresse>".**

Forklaring: Overføringen mislyktes på en uventet måte.

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3023N Det oppstod en systemfeil eller intern feil.

Forklaring: De mulige feilene omfatter en systemfeil som blir returnert av operativsystemet, ikke nok ressurser eller feil konfigurasjon.

Til brukeren: Kontroller replikeringskonfigurasjonen eller kontakt den systemansvarlige eller IBM Kundeservice.

SAT3024N Replikeringsstjeneren er på et nivå som ikke støttes.

Forklaring: Produktnivået til en replikeringsstjener støttes ikke.

Til brukeren: Oppgrader til et nivå som støttes.

SAT3025N Det oppstod en autentiseringsfeil under tilkobling til en replikeringsstjener.

Forklaring: Denne handlingen krever autentisering hos replikeringsstjenerne. Autentisering hos en av tjenerne mislyktes.

Til brukeren: Kontroller at du har oppgitt riktig bruker-ID og passord. Prøv på nytt eller kontakt den systemansvarlige.

SAT3026N Størrelsen på et generert skript overskrider den tilgjengelige lagerplassen.

Forklaring: Denne handlingen genererer skript. Minst et av de genererte skriptene er større enn den største tilgjengelige lagerplassen.

Til brukeren: Kontakt den systemansvarlige eller IBM Kundeservice.

SAT3027N Databasekatalogposten for en replikeringskildetjener, kontrolltjener eller måltjener finnes ikke ved forekomst "<forekomstnavn>".

Forklaring: Denne handlingen krever at det finnes en databasekatalogpost for replikeringskildetjenerne, kontrolltjenerne og måltjenerne ved forekomsten "<forekomstnavn>". Minst en av katalogpostene ble ikke funnet.

Til brukeren: Katalogiser replikeringskildetjenerne, kontrolltjenerne og måltjenerne ved "<forekomstnavn>". Eller kontakt den systemansvarlige eller IBM Kundeservice.

SAT3028N Du kan ikke slette rettelsesfilen "<satsfil>", fordi den blir brukt av minst en annen satellitt.

Forklaring: En satsfil kan ikke slettes hvis den er i bruk.

Til brukeren: Vent til satsfilen ikke lenger blir brukt av en satellitt. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3029N Du kan ikke endre skriptet "<skript>", fordi det blir brukt av minst ett produksjonssatsfiltrinn eller foreldet satsfiltrinn.

Forklaring: Du kan bare endre et skript hvis det ikke blir brukt av et produksjons- eller foreldet satsfiltrinn.

Til brukeren: Kontroller at skriptet ikke blir brukt av et produksjons- eller foreldet satsfiltrinn. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3030N Det foreldede satsfiltrinnet som er oppgitt, kan ikke slettes, fordi det blir brukt av en satsfil som ikke er foreldet.

Forklaring: Du kan bare endre et foreldet satsfiltrinn hvis det ikke blir brukt av en satsfil som ikke er foreldet.

Til brukeren: Hvis satsfilen som bruker dette satsfiltrinnet ikke lenger blir brukt av en satellitt, flytter du den til det foreldede nivået. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3031N Satsfiltrinnet kan ikke slettes, fordi det ikke er det siste trinnet i settet med satsfiltrinn.

Forklaring: Et satsfiltrinn kan ikke slettes fra midten av et sett med satsfiltrinn. Du må først slette alle de bakenforliggende satsfiltrinnene.

Til brukeren: Slett alle satsfiltrinnene som ligger bak satsfiltrinnet du skal slette. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3032N Du kan ikke slette et produksjonssatsfiltrinn.

Forklaring: Produksjonssatsfiltrinn blir brukt til synkronisering av produksjonssatellitter, og kan ikke slettes. Det er bare test-, ikke tildelte og foreldede satsfiltrinn som kan slettes.

Til brukeren: Ta ut produksjonssatsfiltrinnet. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3033N Satellittsynkroniseringen mislyktes fordi satellittkontrolldatabasen SATCTLDB ikke ble funnet i databasekatalogen.

Forklaring: Satellittkontrolldatabasen er ikke katalogisert på riktig måte i databasekatalogen.

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3034N **Satellittsynkroniseringen mislyktes på grunn av en autentiseringfeil ved satellittens kontrolltjener.**

Forklaring: Bruker-IDen eller passordet du sendte til kontrolltjeneren, er ikke riktig.

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3035N **Satellittsynkroniseringen mislyktes fordi satellitt-IDen ikke ble funnet lokalt.**

Forklaring: Denne feilen kan skyldes at du påloggingen til operativsystemet ble sløffet.

Til brukeren: Hvis du allerede er logget på operativsystemet, kontakter du brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3036N **Satellittsynkroniseringen mislyktes fordi satellittkontrolltjeneren ikke gjenkjenner satellitten.**

Forklaring: Satellitt-IDen er ikke definert på riktig måte på satellitten, eller satellitten er ikke definert på riktig måte på satellittens kontrolltjener.

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3037N **Satellittsynkroniseringen mislyktes på grunn av en ukjent feil.**

Forklaring: Ukjent.

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3038N **Synkronisereren har oppdaget en alvorlig DB2-feil. Synkroniseringen kan ikke fortsette.**

Forklaring: Årsaken til denne alvorlige feilen er ukjent.

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3039N **Satellittsynkroniseringen mislyktes. Satellitten har statusen Mislykket på satellittens kontrolltjener.**

Forklaring: Denne satellitten har statusen Mislykket og må rettes.

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3040N **Satellittsynkroniseringen mislyktes fordi satellittkontrolltjeneren ikke kan kontaktes.**

Forklaring: Det kunne ikke opprettes kommunikasjon mellom satellitten og dens kontrolltjener. En mulig årsak er at kontrolltjeneren ikke er i drift, eller at kommunikasjonskonfigurasjonen ikke er riktig (for eksempel er vertsnavnet eller portnummeret for satellittens kontrolltjener feil).

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3041N **Satellittsynkroniseringen mislyktes fordi kommunikasjonen med satellittens kontrolltjener ble brutt.**

Forklaring: Det oppstod en feil ved kommunikasjonslinjen. Enten har en satellittkontrolltjener blitt inaktiv, eller så har det oppstått nettverkssvikt.

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3042N **Satellittsynkroniseringen fikk ikke fullført alle oppgavene.**

Forklaring: Det oppstod en feil under satellittsynkroniseringen.

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3043N **Satellittsynkroniseringen ble ikke startet på riktig måte.**

Forklaring: Det oppstod en feil i oppstartingsfasen av satellittsynkroniseringen.

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3044N **Oppryddingsfasen av satellittsynkroniseringen ble ikke startet på riktig måte.**

Forklaring: Det oppstod en feil i oppryddingsfasen av satellittsynkroniseringen.

Til brukeren: Kontakt brukerstøtte eller den systemansvarlige.

SAT3045N **“<Kontrolltjener>” er ikke en gyldig replikeringskontrolltjener.**

Forklaring: Den valgte tjeneren er ikke en gyldig replikeringskontrolltjener. Forespørselen kan ikke fullføres.

Til brukeren: Velg en gyldig replikeringskontrolltjener og prøv forespørselen igjen.

SAT3046N **Det finnes ikke noen generaliserte replikeringsabonnementssett for applikasjonsversjonen “<applikasjonsversjonsnavn>” i gruppen “<gruppenavn>”.**

Forklaring: Det finnes ikke noen generaliserte replikeringsabonnementssett for applikasjonsversjonen “<applikasjonsversjonsnavn>” i gruppen “<gruppenavn>”. Et generalisert replikeringsabonnementssett må finnes før det kan tilpasses.

Til brukeren: Generaliser en eller flere replikeringsabonnementssett for applikasjonsversjonen, og prøv forespørselen igjen.

SAT3047N **Innholdet i feltet “<feltnavn>” er for langt. Største tillatte lengde for dette feltet er “<maksimumslengde>”.**

Forklaring: Lengden på dataene i feltet “<feltnavn>” overskrider begrensningen “<maksimumslengde>”.

Til brukeren: Kontroller at inndataene er innenfor maksimumsgrensene og prøv igjen.

SAT3048N **Flere enn en måltjener er tilknyttet effektueringskvalifikatoren “<effektueringskvalifikator>” på kontrolltjeneren “<kontrolltjener>”.**

Forklaring: En måltjener i et replikeringsabonnementssett representerer en satellitt i gruppen som utfører den oppgitte applikasjonsversjonen. Det kan derfor bare være en måltjener for en gitt effektueringskvalifikator. Hvis replikeringskonfigurasjonen oppgir en enkelt måltjener, er kanskje ikke den tilknyttede effektueringskvalifikatoren oppgitt på riktig måte. Hvis ikke, er kanskje ikke replikeringskonfigurasjonen din gyldig for generalisering overfor satellittsystemet.

Til brukeren: Først må du kontrollere at replikeringskonfigurasjonen ikke oppgir flere måltjenere. Hvis den gjør det, må du rette replikeringskonfigurasjonen og prøve å generalisere replikeringsabonnementet på nytt. Hvis replikeringskonfigurasjonen ikke oppgir flere måltjenere, kontrollerer du at riktig effektueringskvalifikator er oppgitt i forespørselen om å generalisere replikeringsabonnementet. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3049N **Filnavnet er ugyldig.**

Forklaring: Filnavnet er ugyldig fordi det inneholder minst ett av disse tegnene: \ / : * ? " < > |

Til brukeren: Sørg for at filnavnet ikke

inneholder noen av disse tegnene. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3050N En eller flere av de valgte satellittene har ikke en applikasjonsversjon.

Forklaring: Du kan ikke endre replikeringsparameterne for en satellitt som ikke har en applikasjonsversjon.

Til brukeren: Kontroller at alle de valgte satellittene har en applikasjonsversjon. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT3051N Generaliseringen av replikeringsabonnementene mislyktes. Minst ett av de genererte skriptene er tomme.

Forklaring: Minst ett av de genererte skriptene er tomme.

Til brukeren: Prøv generaliseringen på nytt. Hvis du får samme feil igjen, kontakter du IBM Kundeservice.

SAT3052N Databasekallenavnet eller databasenavnet "<navn>" ble ikke funnet.

Forklaring: Databasenavnet eller databasekallenavnet som er oppgitt i kommandoen, ble ikke funnet. Databasen er ikke katalogisert i databasekatalogene, eller den finnes ikke.

Til brukeren: Kontroller at det oppgitte databasenavnet finnes i systemets databasekatalog, og at databasen eksisterer. Prøv deretter forespørselen på nytt.

SAT4000C "<cdb>" er ikke en gyldig satellittkontrolldatabase.

Forklaring: Databasen "<cdb>" er ikke en gyldig satellittkontrolldatabase. Alle databaser med navnet SATCTLDB antas først å være satellittkontrolldatabaser. En eventuell satellittadministrering som utføres mot en slik database, vil først kontrollere at databasen er

gyldig. Handlingen mislykkes hvis databasen ikke er konfigurert på riktig måte. Hvis "<cdb>" er en satellittkontrolldatabase, er konfigurasjonen endret slik at den ikke lenger kan brukes. Hvis ikke, har en database som ikke er en kontrolldatabase fått navnet SATCTLDB.

Til brukeren: For å unngå at en database oppfattes som en satellittkontrolldatabase, endrer du navnet på databasen til noe annet enn SATCTLDB. Hvis "<cdb>" er en satellittkontrolldatabase, sammenlikner du konfigurasjonen med den opprinnelige definisjonen.

Kapittel 12. SPM Messages

SPM0400 **Indoubt transaction resolution with DBALIAS="`<dbalias>`" shows heuristic damage - the database rolled back the UOW and the coordinator with LUNAME="`<luname>`" committed. The transaction is identified by LUWID="`<luwid>`".**

Forklaring: DB2 was the DRDA2 AS for the transaction identified by "`<luwid>`". Resolution with the DB2 database shows heuristic damage occurred. The database identified by "`<dbalias>`" manually resolved the indoubt transaction. The DB2 database at "`<luname>`" rolled back the transaction. This is inconsistent with the commit decision of the DRDA2 coordinator at "`<luname>`".

- The application was told that the transaction was committed.
- Any resources updated at the participant were rolled back.

dbalias The alias name of the DB2 database.

luname
 The LU name of the coordinator.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

Indoubt resolution with the participant completes.

Til brukeren: Call the database administrator.

Database Administrator Action: Inform the database administrators at both the COORDINATOR "`<luname>`" and at the DATABASE "`<dbalias>`" that heuristic damage occurred for the transaction with "`<luwid>`". DB2 was a DRDA2 AS for the transaction. The DRDA2 AR at COORDINATOR "`<luname>`" made the decision to COMMIT the database

updates made by "`<luwid>`". The "`<dbalias>`" PARTICIPANT made a heuristic decision to ROLL BACK the updates made by "`<luwid>`".

SPM0401 **Indoubt transaction resolution with DBALIAS="`<dbalias>`" shows heuristic damage - the database committed and the coordinator with LUNAME="`<luname>`" rolled back. The transaction is identified by LUWID="`<luwid>`".**

Forklaring: DB2 was the DRDA2 AS for the transaction identified by "`<luwid>`". Resolution with the DB2 DATABASE shows heuristic damage occurred. The database identified by "`<dbalias>`" manually resolved the indoubt transaction. The "`<dbalias>`" committed the transaction. This is inconsistent with the roll back decision of the DRDA2 COORDINATOR at "`<luname>`".

- The application was told that the transaction was rolled back.
- Any resources updated at the participant were committed.

dbalias The alias name of the DB2 database.

luname
 The LU name of the coordinator.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

Indoubt resolution with the participant completes.

Til brukeren: Call the database administrator.

Database Administrator Action: Inform the database administrators at both the COORDINATOR "`<luname>`" and at the DATABASE "`<dbalias>`" that heuristic damage

occurred for the transaction with "<luwid>". DB2 was a DRDA2 AS for the transaction. The DRDA2 AR at COORDINATOR "<luname>" made the decision to roll back the database updates made by "<luwid>". At the PARTICIPANT "<dbalias>" a heuristic decision was made to COMMIT the updates made by "<luwid>".

SPM0402 **Indoubt transaction resolution with participant with LUNAME="<luname>" and DBALIAS="<dbalias>" shows heuristic damage - the participant committed and DB2 rolled back. The transaction is identified by LUWID="<luwid>".**

Forklaring: DB2 has coordinator responsibility for the transaction identified by "<luwid>". Resolution with the participant shows heuristic damage occurred. The participant identified by "<luname>" and "<dbalias>" manually resolved the indoubt transaction. The action taken was to commit the transaction. This is inconsistent with the roll back decision of the coordinator.

- The application was told that the unit of work was rolled back.
- Any resources updated at the participant were committed.

dbalias The database alias of the participant.

luname
 The LU name of the participant.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

Indoubt resolution with the participant completes.

Til brukeren: Call the database administrator.

Database Administrator Action: Inform the local database administrator and the database administrator at "<luname>" that heuristic damage occurred for the transaction with "<luwid>". DB2 was the coordinator for the

transaction and made the decision to roll back the database updates made by "<luwid>". At "<luname>" a heuristic decision was made to COMMIT the updates made by "<luwid>".

SPM0403 **Indoubt transaction resolution with participant with LUNAME="<luname>" and DBALIAS="<dbalias>" shows heuristic damage - the participant rolled back and DB2 committed. The transaction is identified by LUWID="<luwid>".**

Forklaring: DB2 has coordinator responsibility for the transaction identified by "<luwid>". Resolution with the participant shows heuristic damage occurred. The participant identified by "<luname>" and "<dbalias>" manually resolved the indoubt transaction. The action taken was to roll back the UOW. This is inconsistent with the commit decision of the coordinator.

- The application was told that the transaction committed.
- Any resources updated at the participant were rolled back.

luname
 The LU name of the participant.

dbalias The data base alias of the participant.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

Indoubt resolution with the participant completes.

Til brukeren: Call the database administrator.

Database Administrator Action: Inform the local database administrator and the database administrator at "<luname>" that heuristic damage occurred for the transaction with "<luwid>". DB2 was the coordinator for the transaction and made the decision to COMMIT the database updates made by "<luwid>". At "<luname>" a heuristic decision was made to ROLL BACK the updates made by "<luwid>".

SPM0404 Protocol error during indoubt transaction resolution with coordinator with LUNAME="`<luname1>`" - the DB2 database with LUNAME="`<luname2>`" has an indoubt transaction which is identified by LUWID="`<luwid>`".

Forklaring: DB2 was the DRDA2 AS for the transaction identified by "`<luwid>`". The DB2 transaction associated at the database with LUNAME="`<luname2>`" is indoubt. A protocol error occurred during indoubt resolution with the coordinator identified by "`<luname1>`".

luname1

The LU name of the partner acting as the coordinator.

luname2

The LU name of the database where the transaction is indoubt.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

The indoubt transaction remains indoubt. A Resync Protocol Violation trace record is written.

Til brukeren: Call the database administrator.

Database Administrator Action: DB2 does not attempt to automatically resolve the indoubt transaction. The transaction must be manually resolved. The commit or abort decision made at the coordinator must be determined so that the same decision can be made at this participant DB2.

Contact the database administrator at the coordinator with "`<luname>`" and "`<dbalias>`", to determine whether the transaction committed or aborted.

Use the LIST INDOUBT TRANSACTIONS command at this (the participant) dbalias to resolve the indoubt transaction.

SPM0405 A transaction with LUWID="`<luwid>`" at the DB2 database with LUNAME="`<luname1>`" is indoubt because of a communicaiton failure with the coordinator with LUNAME="`<luname2>`".

Forklaring: During execution of the two phase commit protocol with the coordinator at "`<luname2>`", a communication failure occurred. Phase 1 of the protocol completed and the transaction at the database with "`<luname1>`" is indoubt.

The transaction is placed in the indoubt state and appears in the LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTIONS report. Periodic attempts are made to reestablish communication with the coordinator for automatic resolution.

luname1

The LU name of the database where the transaction is indoubt.

luname2

The LU name of the coordinator.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the indoubt unit of work is printed following this message.

Periodic attempts will be made to automatically resolve the indoubt transaction.

Til brukeren: Determine the cause of the communication failure and have the problem corrected. DB2 periodically attempts to establish communication for automatic resolution. If automatic resolution does not occur in a reasonable amount of time, call the database administrator. Manual resolution of the indoubt transaction might be necessary to release locked resources.

Database Administrator Action: If manual resolution is necessary:

- Determine the commit or abort decision made at the coordinator so that the same decision

can be made at the DB2 database. Contact the database administrator at the coordinator with "<luname>" to determine whether the transaction committed or aborted.

- Use the LIST INDOUBTS TRANSACTION command at this (the participant) dbalias to resolve the indoubt transaction.

SPM0406 **A transaction with LUWID="<luwid>" at the participant with LUNAME="<luname>" and DBALIAS="<dbalias>" may be indoubt because of a communication failure. DB2 committed.**

Forklaring: During execution of the two phase commit protocol with the participant at "<luname>", a communication failure occurred. Phase 1 of the protocol completed and the transaction is prepared for either commit or abort. The decision to commit the transaction was made, but cannot be communicated to the participant at this time. The participant is indoubt.

DB2 becomes responsible for indoubt resolution with the participant. This responsibility appears in the LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTION report. Periodic attempts are made to reestablish communication with the participant for automatic resolution.

luname The LU unit name of the participant.

dbalias The database alias name of the participant.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

Periodic attempts will be made to automatically resolve the indoubt transaction at the participant.

Til brukeren: Determine the cause of the communication failure and have the problem corrected. DB2 periodically attempts to

reestablish communication for automatic resolution. If automatic resolution does not occur in a reasonable amount of time, call the database administrator. Manual resolution of the transaction might be necessary at the participant to release locked resources.

Database Administrator Action: If manual resolution is necessary, inform the database administrator at the participant that the decision is commit.

SPM0407 **Automatic resolution of the transaction with LUWID="<luwid>" with the coordinator at LUNAME="<luname>" resulted in commit. The DB2 Universal Database is = "<dbname>"**

Forklaring: The indoubt transaction at the database identified by "<dbname>" was automatically resolved by communication with the coordinator identified by "<luname>". The transaction was committed.

luname1 The LU name of the coordinator.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

luname2 The LU name of the database where the changes were made.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

Processing continues normally.

SPM0408 A communication failure occurred during automatic resolution with LUNAME="`<luname>`". Communication protocol being used="`<protocol>`". Communication API being used="`<api>`". Communication function detecting the error="`<function>`". Protocol specific error codes="`<rc1>`", "`<rc2>`", "`<rc3>`".

Forklaring: One or more indoubt transactions exist with "`<luname>`". DB2 attempted to automatically resolve the indoubt transaction but a communication error occurred.

protocol

The communication protocol being used. Only "APPC" is supported.

api

The communication api being used. Either "CM2 APPC" or "SNA/6000 OS Subroutines" may be specified.

codes

For "CM2 APPC" api, the rc1, rc2, and rc3 contain the primary return code, secondary return code and possibly an SNA sense code. For "SNA/6000 OS Subroutines" api, rc1 contains the errno global variable.

Til brukeren: Determine the cause of the communication failure and have the problem corrected. DB2 periodically attempts to reestablish communication for automatic resolution. If automatic resolution does not occur in a reasonable amount of time, call the database administrator. Manual resolution of the transaction might be necessary at the participant to release locked resources.

Database Administrator Action: If manual resolution is necessary, inform the database administrator at the participant that the decision is commit.

SPM0409 A transaction with LUWID="`<luwid>`" cannot be resolved due to cold start with LUNAME="`<luname>`". DB2 transaction status="`<status>`". DB2 responsibility="`<responsibility>`".

Forklaring: An indoubt transaction exists with the partner at "`<luname>`". DB2 is unable to resolve the indoubt transaction because the partner has lost all knowledge of indoubt transactions due to a previous cold start.

luwid

The SNA logical unit of work id of the transaction.

status

The commit status of the transaction as known by DB2. The commit status may be indoubt, committed, or rolled back.

responsibility

DB2 transaction responsibility. DB2 may be the coordinator or may be the participant.

Til brukeren: There is probably inconsistent data at the coordinator and participant. Inform database administrator of the status of the transaction.

Database Administrator Action: Manual resolution is necessary. The heuristic decision (that is, to commit or roll back the transaction) should be coordinated with any other participants and/or the coordinator. The existence of other participants might not be easy to determine. The information might be available in the coordinators recovery log even though the coordinator performed a cold start.

The commit or abort decision provided using the LIST INDOUBT TRANSACTIONS command for the transaction are propagated to all downstream participants, if any.

SPM0410 Warm start connection by partner with LUNAME="`<lunam>`" rejected. Partner changed at least 1 of - our log name "`<oldourname>`" "`<(newourname)>`", their log name "`<oldtheirname>`" "`<(newtheirname)>`", sync point protocol "`<oldpa(newpa)>`", flag byte sent "`<oldfb(newfb)>`", cclluname sent "`<oldccls(newccls)>`", and indoubt transactions require resolution.

Forklaring: An attempt to make a warm start connection with a partner was rejected because the partner specified a different set of sync point parameters than the ones that were in use when communications were lost. DB2 has knowledge of indoubt transactions that involve the partner as either the coordinator or a participant. This error might be a recoverable error if the partner can restart with the original sync point parameters. If this is not possible, then the partner must perform a cold start connection with DB2.

luname

The LU name of the partner.

oldourname

The log name for this DB2 subsystem. This value is null if the partner did not initiate the log name exchange.

newourname

The log name for this DB2 subsystem, as remembered by our partner and sent to us in the attempted warm start connection. This value is null if the partner did not initiate the log name exchange.

oldtheirname

The log name used by the partner during the last connection, as remembered by DB2.

newtheirname

The log name used by the partner in the attempted warm start connection.

oldpa The sync point protocol used during the

last connection, as remembered by the DB2 (PA - Presumed Abort, PN - Presumed Nothing).

newpa The sync point protocol used during the last connection, as remembered by the partner (PA - Presumed Abort, PN - Presumed Nothing).

oldfb The use of the PS header byte 2 during the last connection, as remembered by DB2 (F - used as flag byte, N - not used as flag byte).

newfb The use of the PS header byte 2 during the last connection, as remembered by the partner (F - used as flag byte, N - not used as flag byte).

oldccls Whether the luname of the conversation correlator was exchanged as part of the sync point protocol during the last connection, as remembered by DB2. (E - was exchanged, N - was not exchanged).

newccls

Whether the luname of the conversation correlator was exchanged as part of the sync point protocol during the last connection, as remembered by the partner (E - was exchanged, N - was not exchanged).

The connection with the partner is rejected. DB2 retains indoubt knowledge.

Til brukeren: Call the database administrator.

Database Administrator Action: Contact the database administrator at the partner "`<lunam>`" and determine if it is possible for the partner to perform a warm start with same sync point parameters as ours ('oldourname', 'oldtheirname', 'oldpa', 'oldfb', 'oldccls'). If this is possible, the next attempt to connect will succeed.

If this cannot be done, then there are two other possible solutions:

- Have the partner "`<lunam>`" perform a cold start connection with this DB2 subsystem.

- Force the next connection with the partner to be a cold start connection.

SPM0411 Cold start connection by coordinator with LUNAME="`<luname>`" accepted. Indoubt transactions need manual resolution.

Forklaring: DB2 was the DRDA2 AS and has participant responsibility for indoubt transactions. The coordinator informed DB2 that it performed a cold start operation and lost all knowledge of indoubt transactions. The indoubt transactions at this DB2 must be manually resolved with the LIST INDOUBT TRANSACTIONS command.

dbalias The database alias name of the coordinator.

The connection with the partner is accepted. A trace record is written.

Til brukeren: Call the database administrator.

Database Administrator Action: DB2 is a participant with one or more indoubt transactions where the coordinator is "`<luname>`". The DBMS at "`<luname>`" performed a cold start. The DB2 participant assumes that the coordinator recovery log was lost or damaged and indoubt transaction resolution cannot be achieved. There is probably inconsistent data at the coordinator.

The heuristic decision (that is, to commit or abort the transaction should be coordinated with any other participants. The existence of other participants might not be easy to determine. The information might be available in the coordinators recovery log even though the coordinator performed a cold start.

The commit or abort decision provided using the LIST INDOUBT TRANSACTIONS command for the transaction are propagated to all downstream participants, if any.

SPM0412 Protocol error detected in sync point communications with coordinator with LUNAME="`<luname1>`". The transaction with LUWID="`<luwid>`" at the DB2 database with LUNAME="`<luname2>`" may be indoubt.

Forklaring: DB2 is a participant in the transaction. A protocol error occurred during the SNA sync point exchange with the coordinator identified by "`<luname>`". The protocol error fits into one of the following categories:

- An unknown SNA PS header was received.
- An SNA PS header was received in the wrong sequence.
- An invalid LU6.2 verb sequence was used to deliver the SNA PS header.
- A DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC) was received from the coordinator, indicating that the coordinator detected a protocol violation in the PS headers transmitted by DB2.

luname1 The LU name of the coordinator.

luname2 The LU name of the database where the transaction is indoubt.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

If the protocol error was detected before the commit decision, the transaction at the database with LU name="`<luname2>`" may be indoubt. DB2 does not automatically resolve such an indoubt transaction because of the protocol error.

If the protocol error was detected after the commit decision, the transaction either completed commit or abort processing.

A Syncpoint Protocol Violation trace is written.

Til brukeren: The database administrator might

need to manually resolve the indoubt transaction.

Database Administrator Action: Determine if the transaction is indoubt. If it is indoubt, it must be manually resolved using the LIST INDOUBT TRANSACTIONS command. The commit or abort decision made at the coordinator must be determined so that the same decision can be made at DB2.

Contact the database administrator at the coordinator dbalias to determine whether the transaction with LUWID="`<luwid>`" committed or aborted.

If the coordinator system is another DB2, then the following steps can be taken at the DB2 coordinator to determine the commit or abort decision.

SPM0413 Protocol error detected in sync point communications with participant with LUNAME="`<luname>`" and DBALIAS="`<dbalias>`". The transaction with LUWID="`<luwid>`" may be indoubt at the participant. DB2 committed.

Forklaring: DB2 is the coordinator of the transaction. A protocol error occurred during the SNA sync point exchange with the participant identified by "`<luname>`" and "`<dbalias>`". The protocol error fits into one of the following categories:

- An unknown SNA PS header was received.
- An SNA PS header was received in the wrong sequence.
- An invalid LU6.2 verb sequence was used to deliver the SNA PS header.
- A DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC) was received from the participant, indicating that the participant detected a protocol violation in the PS headers transmitted by DB2.

luname

The LU name of the participant.

dbalias

The database alias name of the participant.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

If application was told that the transaction committed.

There may be an indoubt transaction at the participant and if so, the indoubt transaction must be manually resolved. DB2 does not automatically resolve the indoubt transaction because of the protocol error.

A Syncpoint Protocol Violation trace record is written.

Til brukeren: Call the database administrator. The participant might need to manually resolve the indoubt transaction.

SPM0414 Protocol error during indoubt transaction resolution with participant with LUNAME="`<luname>`" and DBALIAS="`<dbalias>`". The transaction with LUWID="`<luwid>`" may be indoubt at the participant. DB2 rolled back.

Forklaring: DB2 has coordinator responsibility for the transaction which was rolled back. A protocol error occurred during indoubt resolution with the participant identified by "`<luname>`" and "`<dbalias>`".

The transaction at the participant remains indoubt. DB2 will not attempt to automatically resolve the indoubt transaction because of the protocol violation.

luname

The LU name of the participant.

dbalias

The database alias name of the participant.

luwid

The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

A Resync Protocol Violation trace record is written.

Til brukeren: Call the database administrator. The participant might need to manually resolve the indoubt transaction.

Database Administrator Action: If the transaction is indoubt at the participant, it must be manually (heuristically) resolved.

SPM0415 Automatic resolution of the transaction with LUWID="<luwid>" with the coordinator at LUNAME="<luname>" resulted in roll back. The DB2 Universal Database is = "<dbname>".

Forklaring: The indoubt transaction at the database identified by "<dbname>" was automatically resolved by communication with the coordinator identified by "<luname>". The transaction was rolled back.

luname1

The LU name of the coordinator.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

luname2

The LU name of the database where the changes were made.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

Processing continues normally.

SPM0416 Cold start connection rejected by partner with LUNAME "<luname>".

Forklaring: DB2 attempted to make a cold-start connection with a partner dbalias. The partner rejected this attempted connection.

luname

The LU name of the coordinator.

The connection was not made.

Til brukeren: Call the database administrator.

Database Administrator Action: DB2 is not able to connect the partner "<luname>" until the partner "<luname>" allows a cold-start connection with DB2. Contact the database administrator at the partner "<luname>".

Contact your IBM Support Center for further assistance.

SPM0417 Protocol error detected in sync point communications with participant with LUNAME="<luname>" and DBALIAS="<dbalias>". The transaction with LUWID="<luwid>" may be indoubt at the participant. DB2 rolled back.

Forklaring: DB2 is the coordinator of the transaction. A protocol error occurred during the SNA sync point exchange with the participant identified by "<luname>" and "<dbalias>". The protocol error fits into one of the following categories:

- An unknown SNA PS header was received.
- An SNA PS header was received in the wrong sequence.
- An invalid LU6.2 verb sequence was used to deliver the SNA PS header.
- A DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC) was received from the participant, indicating that the participant detected a protocol violation in the PS headers transmitted by DB2.

luname

The LU name of the participant.

dbalias The database alias name of the participant.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

If application was told that the transaction rolled back.

There may be an indoubt transaction at the participant and if so, the indoubt transaction must be manually resolved. DB2 does not automatically resolve the indoubt transaction because of the protocol error.

A Syncpoint Protocol Violation trace record is written.

Til brukeren: Call the database administrator. The participant might need to manually resolve the indoubt transaction.

SPM0420 Cold start connection by participant LUNAME="`<luname>`" accepted. Possible damage.

Forklaring: DB2 has coordinator responsibility for indoubt transactions at a participant and just connected with the participant, which lost all knowledge of indoubt transactions because of a previous cold start. There might be damage at the participant.

luname

The LU name of the participant where there might be damage.

The connection with the partner is accepted.

Til brukeren: Call the database administrator.

Database Administrator Action: DB2 is the coordinator with indoubt transaction resolution responsibility for one or more indoubt units of work at "`<luname>`". The DBMS at "`<luname>`" performed a cold start. DB2 assumes that the participant recovery log was lost or damaged and indoubt transaction resolution cannot be achieved. There is probably inconsistent data at the participant. Minimally, the participant might not completely reflect the final outcome of the transactions that were indoubt at the time the failure occurred.

SPM0421 SNA XLN protocol violation by partner with LUNAME="`<luname>`"

Forklaring: DB2 detected a protocol violation in the SNA Exchange Log Names (XLN) exchange with the partner at the specified "`<luname>`".

luname

The LU name of the partner that sent the invalid XLN message.

The attempt to connect with the remote site fails. An XLN Protocol Violation trace record is written.

Til brukeren: Contact the system programmer for the remote site. The invalid XLN message is recorded in the trace record. The system logic error that causes the invalid XLN message must be corrected at the remote site.

SPM0422 Warm start connection by partner LUNAME="`<luname>`" rejected because the partner remembers our log name incorrectly. Our log name is "`<name1>`" and the partner remembers is as "`<name2>`".

Forklaring: An attempt to make a warm start connection with a partner was rejected because the partner specified our log name as name2. Our log name is name1, which is the luname of the local DB2. This error might be a recoverable error if the partner can restart with our log name as name1. If this is not possible, then the partner must perform a cold start connection with DB2.

luname

The LU name of the partner with which the connection failed.

name1 Our log name, as remembered by us.

name2 Our log name, as remembered by our partner and sent to us in the attempted warm start connection.

The connection with the partner is rejected.

Til brukeren: Call the database administrator.

Database Administrator Action: Contact the database administrator at the partner "<luname>" and determine if it is possible for the partner to perform a warm start with our log name specified as the luname of this DB2. If this is possible, the next attempt to connect will succeed. Or have the partner "<luname>" perform a cold start connection with DB2.

SPM0423 **Automatic resolution of the transaction with LUWID="<luwid>" with the partner at LUNAME="<luname>" and DBALIAS="<dbalias>" resulted in commit.**

Forklaring: The indoubt unit of work was automatically resolved by communication with the participant. The participant has been notified of the commit decision.

luname The LU name of the participant.

dbalias The database alias name of the participant.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

Processing continues normally.

SPM0424 **Automatic resolution of the transaction with LUWID="<luwid>" with the participant at LUNAME="<luname>" and DBALIAS="<dbalias>" resulted in roll back.**

Forklaring: The indoubt unit of work was automatically resolved by communication with the participant. The participant has been notified of the roll back decision.

luname The LU name of the participant.

dbalias The database alias name of the participant.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

Processing continues normally.

SPM0425 **A transaction with LUWID="<luwid>" at the participant with LUNAME="<luname>" and DBALIAS="<dbalias>" may be indoubt because of a communication failure. DB2 rolled back.**

Forklaring: During execution of the two phase commit protocol with the participant at "<luname>", a communication failure occurred. Phase 1 of the protocol completed and the transaction is prepared for either commit or abort. The decision to roll back the transaction was made, but cannot be communicated to the participant at this time. The participant is indoubt.

DB2 becomes responsible for indoubt resolution with the participant. This responsibility appears in the LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTION report. Periodic attempts are made to reestablish communication with the participant for automatic resolution.

luname The LU unit name of the participant.

dbalias The database alias name of the participant.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

Periodic attempts will be made to automatically resolve the indoubt transaction at the participant.

Til brukeren: Determine the cause of the communication failure and have the problem corrected. DB2 periodically attempts to reestablish communication for automatic resolution. If automatic resolution does not occur in a reasonable amount of time, call the database administrator. Manual resolution of the transaction might be necessary at the participant to release locked resources.

Database Administrator Action: If manual resolution is necessary, inform the database administrator at the participant that the decision is roll back.

SPM0426 Protocol error detected during indoubt transaction resolution with participant at LUNAME="`<lname>`" and DBALIAS="`<dbalias>`". The transaction with LUWID="`<luwid>`" may be indoubt at the participant. DB2 committed.

Forklaring: DB2 has coordinator responsibility for the transaction which was committed. A protocol error occurred during indoubt resolution with the participant identified by "`<lname>`" and "`<dbalias>`".

The transaction at the participant remains indoubt. DB2 will not attempt to automatically resolve the indoubt transaction because of the protocol violation.

lname The LU name of the participant.

dbalias The database alias name of the participant.

luwid The SNA logical unit of work id of the transaction.

The XID associated with the unit of work is printed following this message.

A Resync Protocol Violation trace record is written.

Til brukeren: Call the database administrator.

The participant might need to manually resolve the indoubt transaction.

Database Administrator Action: If the transaction is indoubt at the participant, it must be manually (heuristically) resolved.

SPM0434 Sync point manager not available - incorrect communications level.

Forklaring: The local communications release level is older than the minimum release level or the communication manager is incorrectly configured to support APPC SYNCLEVEL(SYNC) conversations.

The attempt to create a protected conversation fails.

Til brukeren: Install and configure the correct communications level required to support SYNCLEVEL(SYNC) conversations.

SPM0438 Sync point manager recovery log is bad.

Forklaring: The sync point manager recovery log is inconsistent and cannot be used to perform recovery during DB2 start up processing.

Til brukeren: Indoubt transactions may exist at DRDA2 application servers. These indoubt transactions must be recovered manually.

Call the database administrator.

Database Administrator Action: To start the sync point manager, erase the spmlog directory and start DB2. This will cause DB2 to create new sync point log files and to establish cold start connections with all DRDA2 application servers.

SPM0439 Sync point manager unrecoverable error while attempting to write to the SPM recovery log.

Forklaring: The sync point manager log is inconsistent and cannot be used. An unrecoverable error has been detected while attempting to write to the SPM log during DB2 processing.

Til brukeren: The sync point manager will not

allow any new synclevel(twophase) connections. Issue the LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS command to determine the status of any indoubt transactions.

Call the database administrator.

Database Administrator Action: To start the sync point manager, erase the spmlog directory and start DB2. This will cause DB2 to create new sync point log files and to establish cold start connections with all DRDA2 application servers.

SPM0440E Error encountered while trying to start "<protocol>" protocol support. Return code from "<function>" was "<rc>". The most probable cause for this error is that SNA has not been started. Please stop DB2, start SNA, and restart DB2.

SPM0441 The sync point manager is not available for the sync point manager LU. The sync point manager LU is "<lu-name>" and the LU profile is "<lu-profile>".

Forklaring: The sync point support could not be enabled by DB2. The most likely causes of this are:

1. The AIX SNA communications level is invalid. For sync point support AIX SNA V2 or greater is required.
2. For AIX SNA V2, the Recovery Resource Manager (RRM) is not enabled. This parameter can be found in SNA System Defaults. Enable this parameter, verify the SNA profile, then stop and restart both AIX SNA and DB2.
3. For AIX SNA V3, the Recovery Resource Manager (RRM) is not enabled for the sync point manager LU "<lu-name>". This parameter can be found in the LU definition for LU "<lu-name>". Enable this parameter, verify the SNA profile, then stop and restart both AIX SNA and DB2.

Til brukeren: Determine the reason based on the previously described possibilities. Correct and retry.

SPM0442 Sync point manager not available. The most probable cause for the failure is that a CPIC Side information profile with the name "<name>" does not exist.

Forklaring: The sync point manager requires a CPIC Side Information Profile with the name "<name>". This profile cannot be found or contains incorrect information.

Til brukeren: Please correct the profile, verify the SNA profile, and stop and restart both DB2 and SNA. Refer to the DB2 Connect Quick Beginnings for information on how to configure sync point manager support.

SPM0443 Sync point manager not available. The most probable cause for the failure is that the instance starting the sync point manager does not belong to one of the Trusted Group Names for AIX SNA.

Forklaring: In order for the sync point manager to initialise itself the instance in which DB2 is started needs certain authorities in order to interact with the SNA support. AIX SNA requires that the Trusted Group Names includes any userID that will issue these commands.

Til brukeren: In the SNA System Defaults dialog, add the instance starting the sync point manager to one of the defined groups under Trusted Group Names. Stop and restart AIX SNA. Log off of the AIX Term, log back on to the instance ID, and restart DB2.

If this does not enable you to start the sync point manager, apply the most recent PTF for AIX SNA and retry the previous instructions.

SPM0444 Sync point manager not available. The most probable cause for the failure is that a Transaction Program profile with the name "<name>" does not exist.

Forklaring: The sync point manager requires a Transaction Program Profile of the name "<name>". This profile cannot be found or

contains incorrect information.

Til brukeren: Please correct the profile, verify the SNA profile, and stop and restart both DB2 and SNA. Refer to the DB2 Connect Quick Beginnings for information on how to configure sync point manager support.

SPM0445 **The Transaction Program "<tp-name>" will not be listened for by DB2. This is not a severe error but if you require this Transaction Program then you must ensure it is NOT defined in the Transaction Profile of the AIX SNA configuration.**

Forklaring: When the sync point manager initialises itself it registers Transaction Programs for which it will listen. In order for the sync point manager to listen for the named TP, it is necessary that no other Transaction Program Profile have this TP defined else there will be a conflict between the sync point manager and AIX SNA. If such a conflict exists then AIX SNA will listen and the sync point manager will not.

Til brukeren: If you require the sync point manager to listen for the named TP then you must ensure that no other TP Profile references this transaction program. The sync point manager has started successfully regardless of this error.

SPM0446E **The Transaction Program "<tp-name>" will not be listened for by DB2. This is a severe error. The sync point manager has failed to start. Most probable cause is either that another instance has started the sync point manager using the same SPM_NAME in their database manager configuration OR the Encina Peer to Peer Gateway exists on this same machine and the Transaction Program named is defined in an AIX SNA Transaction Profile.**

Forklaring: The sync point manager tried to register this TP but could not.

Til brukeren: Remove the TP Profile from AIX SNA. Stop and restart both DB2 and AIX SNA.

SPM0447E **Error encountered while trying to start "<protocol>" protocol support. Return code from "<function>" was "<rc>". The most probable cause for this error is that the LU "<lu-name>" is already in use for sync point management. Ensure the Encina Peer to Peer Gateway or another sync point manager is not using this LU.**

Forklaring: An LU can be registered with AIX SNA as supporting sync point by at most one application. In this case, the requested sync point manager LU is already registered. The most likely cause is that the Encina Peer to Peer Gateway is using this LU as a sync point manager or another DB2 instance is using this as a sync point manager.

Til brukeren: Change the SPM_NAME in the database manager configuration such that a unique LU is used. Stop and restart DB2.

SPM0448E **Error encountered while trying to start the sync point manager protocol support. The sync point manager failed to register LUNAME "<luname>" for sync point support since this LU has been configured for SNA API client use. Either choose a different LU for the sync point manager or disable the SNA API client use in the Local LU 6.2 definition for this LU.**

Forklaring: This error occurs when the customer is trying to start the sync point manager using CS/NT V5.01 and is using a Local LU 6.2 definition where the SNA API client use flag has been set.

Til brukeren: Either choose a different local LU 6.2 (without the SNA API client use configured) or disable the SNA API client use flag for the Local LU 6.2 definition.

SPM0449E Connection attempt failed. The most probable cause for the failure is that the LU specified in the CPIC Side information profile "<profile1>" does not match the sync point manager LU specified in the CPIC Side information profile "<profile2>".

Forklaring: In order to have proper communications with the host system, any CPIC Side information profile defined for communication must specify the same LU as defined for the configured sync point manager.

Til brukeren: Update SNA CPIC Side information profile "<profile1>" with the proper LU, verify the SNA profile, stop and restart both SNA and DB2, and try the connection again.

SPM0450E Library could not be loaded. Access Permissions denied.

Forklaring: The most probable cause for this problem is a result of a bug in Windows NT.

Til brukeren: Ensure that all network drives in your System and local PATH statement are at the end of the PATH statement. Select Start/Settings/Control Panel/System/Environment/System/Path and move all network drives to the end of the path statement. Then shutdown and restart the system.

SPM0451E MS SNA Server not started.

Forklaring: The SNA server is not started.

Til brukeren: Please start SNA Server and restart DB2.

SPM0452I Ensure that the SPM_NAME specified in the database manager configuration is not the same as the Control Point name "<name>". The SPM_NAME has been temporarily replaced with "<temp-name>".

Forklaring: The SPM_NAME cannot be the same as the Control Point name. The SPM_NAME has been temporarily replaced with an alternate name, but the database manager configuration file has not been changed.

Til brukeren: Update the SPM_NAME in the database manager configuration file. Specify a name that is not the Control Point name.

SPM0453C Sync point manager did not start because Microsoft SNA Server has not been started.

Forklaring: This DB2 instance has been configured to start the sync point manager. However, the underlying SNA stack, Microsoft SNA Server, has not been started. Therefore the sync point manager support cannot be started.

Til brukeren: Microsoft SNA Server must be started. Please stop DB2 by issuing the command DB2STOP FORCE. Then perform the following steps:

1. Start
2. Settings
3. Control Panel
4. Double click Services
5. Click SnaServer
6. Click Start

Once Microsoft SNA Server has started, restart DB2 by issuing the command DB2START.

SPM0454C Sync point manager was not started because it requires exclusive use of the Logical Unit (LU) represented by the LU Alias "<lualias>".

Forklaring: The sync point manager requires exclusive use of a Logical Unit (LU). The LU

currently being used by the sync point manager is identified as part of the default outgoing Local APPC LU Pool. Therefore this LU is identified as being available for any application. The LU has also been identified as the LU to be used by the sync point manager via the SPM_NAME Database Manager Configuration parameter. Since the sync point manager requires exclusive use of this LU, the LU cannot be a member of the default outgoing Local APPC LU Pool.

Til brukeren: Modify the LU definition so that the LU is not a member of the default outgoing Local APPC LU Pool, or change the SPM_NAME value to an LU which is not a member of this default pool. Stop and restart SNA Server. Then stop and restart DB2.

Please refer to the DB2 Connect Quick Beginnings Manual or the DB2 Universal Database Quick Beginnings Manual for instructions on defining an LU within Microsoft SNA Server to be used by the sync point manager.

SPM0455C Sync point manager was not started. The Logical Unit (LU) represented by the LU Alias "<lualias>" is not properly configured to be used by the sync point manager.

Forklaring: To use sync point manager, you must configure the LU to be sync point enabled.

Til brukeren: Modify the LU definition so that the LU is sync point enabled and the Client field contains the name of the SNA Server. Restart SNA Server and then restart DB2.

Please refer to the DB2 Connect Quick Beginnings Manual or the DB2 Universal Database Quick Beginnings Manual for instructions on defining an LU within Microsoft SNA Server to be used by the sync point manager.

SPM0456C Sync point manager was not started. Ensure the Client field of the Logical Unit (LU) represented by the LU Alias "<lualias>" contains the name of this SNA Server.

Forklaring: To start sync point manager, the LU must be sync point enabled. To sync point enable the LU, ensure that the "Enable Syncpoint Support" checkbox is checked and that the Client field contains the name of this SNA Server.

In this situation the "Enable Syncpoint Support" checkbox is checked but the Client field is not filled in.

Til brukeren: Modify the LU definition so that the LU is sync point enabled and the Client field contains the name of the SNA Server. Stop and restart SNA Server and then stop and restart DB2.

Please refer to the DB2 Connect Quick Beginnings Manual or the DB2 Universal Database Quick Beginnings Manual for instructions on defining an LU within Microsoft SNA Server to be used by the sync point manager.

SPM0457W Another DB2 instance is already listening for transaction program DB2DRDA. This is not a fatal error. However, this instance will not listen for transaction program DB2DRDA.

Forklaring: Unless the sync point manager is enabled, only a single DB2 instance can listen for Transaction Program DB2DRDA.

Til brukeren: Define DB2 registry value DB2SERVICETPINSTANCE at a global level to define which instance listens for transaction program DB2DRDA. Then restart all affected instances.

To define the DB2 registry value DB2SERVICETPINSTANCE at a global level, issue the following command:

```
db2set -g DB2SERVICETPINSTANCE=<instance-name>
```

where <instance-name> represents the name of the instance.

SPM0458W Another DB2 instance is already listening for transaction program x'07'6DB (hex 07F6C4C2). This is not a fatal error. However, this instance will not listen for transaction program x'07'6DB.

Forklaring: Only a single DB2 instance can listen for transaction program x'07'6DB unless the sync point manager is enabled.

Til brukeren: Define DB2 registry value DB2SERVICETPINSTANCE at a global level to define which instance listens for transaction program x'07'6DB (hex 07F6C4C2). Then restart all affected instances.

To define the DB2 registry value DB2SERVICETPINSTANCE at a global level, issue the following command:

```
db2set -g DB2SERVICETPINSTANCE=<instance-name>
```

where <instance-name> represents the name of the instance.

SPM0459W The version of SNA you have installed is incompatible with this version of DB2.

Forklaring: DB2 Connect for AIX and DB2 Universal Database for AIX V6.1 and greater require IBM eNetwork Communication Server for AIX V5.0.3 or higher for SNA connectivity.

The required version of IBM Communication Server is not installed on this machine.

Til brukeren: You must upgrade to the IBM eNetwork Communications Server for AIX V5.0.3. The PTF can be downloaded from:

<http://service.software.ibm.com/cgi-bin/support/rs6000.support/downloads>.

Select AIX General Software Fixes, AIX Fix Distribution Service, AIX Version 4, and Search By PTF Number. Enter the search string sna.rte. Select Find Fix. Once the PTF is listed, select the

PTF, then click Get Fix Package and follow the instructions.

SPM0460W The version of Microsoft SNA Server installed on this machine does not support the sync point manager.

Forklaring: This instance is configured to use the DB2 SNA sync point manager with Microsoft SNA Server. The version of Microsoft SNA Server installed on this machine does not support the sync point manager.

Til brukeren: To support the sync point manager, DB2 requires Microsoft SNA Server V4 Service Pack 3 or above.

To perform multisite update with DB2 Universal Database for OS/390, OS/400, or VM/VSE, you must install Microsoft SNA Server V4 Service Pack 3 or above. Once you have installed the correct version of Microsoft SNA Server, stop and restart DB2 Connect or DB2 Universal Database.

Kapittel 13. SQJ-meldinger

Denne delen inneholder meldinger for innfelt DB2 SQLJ i Java (SQLJ).
Meldingene er ordnet i numerisk rekkefølge etter meldingsnummeret.

SQJ0001W Tilpasser profilen "<profilnavn>".

Forklaring: Denne meldingen blir skrevet til standard utdataenhet når forkompilatoren starter behandlingen. Symbolet "<profilnavn>" refererer til den bestemte profilen som blir tilpasset.

Behandlingen fortsetter.

Til brukeren: Du trenger ikke å gjøre noe.

SQJ0100E Ugyldig parameter spesifisert "<parameter>".

Forklaring: Den spesifiserte parameteren er ugyldig.

Til brukeren: Kontroller syntaksen og gi kommandoen på nytt med gyldig alternativ og parameter. Formatet er
-<alternativ>=<parameter>.

SQJ0101E Ukjent parameter "<parameter>".

Forklaring: Parameteren er ukjent eller den støttes ikke.

Til brukeren: Utfør kommandoen alene uten å oppgi noen parametere, slik at du kan få frem hjelpen til kommandoen. Gi kommandoen på nytt med en gyldig parameter.

SQJ0102E Ingen <parameter> spesifisert.

Forklaring: Det mangler en parameter.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt og oppgi den nødvendige parameteren.

SQJ0103E Ingen profil spesifisert.

Forklaring: Profilnavnet er nødvendig, men det mangler.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med profilnavnet.

SQJ0104E Kan ikke laste inn profilen "<profil>".

Forklaring: Den spesifiserte profilen blir ikke funnet eller finnes ikke.

Til brukeren: Kontroller at profilen finnes, eller at profilnavnet er riktig spesifisert.

SQJ0105E Kan ikke tilpasse profilen "<profil>".

Forklaring: Profilen kan ikke tilpasses på grunn av en systemfeil eller en intern feil.

Til brukeren: Kontakt IBM-service for å få hjelp.

SQJ0106E Ugyldig syntaks "<kommandosyntaks>".

Forklaring: Syntaksen til den spesifiserte parameteren er ugyldig.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt med riktig syntaks.

SQJ0200E Det har oppstått en intern feil.

Forklaring: Det har oppstått en uventet intern feil.

Til brukeren: Slå på sporing og forsøk trinnene som forårsaket feilen en gang til. Hvis problemet oppstår på nytt, må du lagre sporingsinformasjonen i en fil og kontakte IBM. Du trenger denne informasjonen:

- Problembeskrivelse
- Meldingsnummer
- Sporingstil

SQJ0201E Det har oppstått en intern feil under profiltilpassningen.
Årsakskode "<årsakskode>".

Forklaring: Det har oppstått en uventet intern feil under tilpassingen av en profil.

Til brukeren: Slå på DB2-sporing og CLI-sporing og forsøk trinnene som forårsaket feilen, en gang til. Hvis problemet oppstår på nytt, må du lagre sporingsinformasjonen i en fil og kontakte IBM. Du trenger denne informasjonen:

- Problembeskrivelse
- Meldingsnummer
- Årsakskode
- Sporingsfil

SQJ0202E Det har oppstått en intern feil under forkompileringen.
Årsakskode "<årsakskode>".

Forklaring: Det har oppstått en uventet intern feil under forkompileringen.

Til brukeren: Slå på sporing og forsøk trinnene som forårsaket feilen en gang til. Hvis problemet oppstår på nytt, må du lagre sporingsinformasjonen i en fil og kontakte IBM. Du trenger denne informasjonen:

- Problembeskrivelse
- Meldingsnummer
- Årsakskode
- Sporingsfil

SQJ0203E Det har oppstått en intern feil under kommandobehandlingen.
Årsakskode "<årsakskode>".

Forklaring: Det har oppstått en uventet intern feil under kommandobehandlingen.

Til brukeren: Slå på sporing og forsøk trinnene som forårsaket feilen en gang til. Hvis problemet oppstår på nytt, må du lagre sporingsinformasjonen i en fil og kontakte IBM. Du trenger denne informasjonen:

- Problembeskrivelse
- Meldingsnummer
- Årsakskode
- Sporingsfil

SQJ0204E Et FOR UPDATE-ledd ble funnet i en SELECT-setning.

Forklaring: Det ble oppdaget en syntaksfeil i SQL-setningen da UPDATE-leddet kom i en SELECT-setning.

Til brukeren: Rett syntaksfeilen i SELECT-setningen og spesifiser UPDATE-leddet via iterator-declaration-leddet.

SQJ4011E Ugyldig SQL-delsetning i en sammensatt SQL-setning.

Forklaring: Denne feilen returneres når en ugyldig delsetning blir oppdaget i en sammensatt SQL-setning. Gyldige setninger er:

- ALTER TABLE
- COMMENT ON
- CREATE INDEX
- CREATE TABLE
- CREATE VIEW
- Searched DELETE
- DROP
- GRANT
- INSERT
- LOCK TABLE
- REVOKE
- SELECT INTO
- Searched UPDATE
- COMMIT, bare når den er spesifisert som siste delsetning.

Til brukeren: Gi kommandoen på nytt uten den ugyldige delsetningen.

Tillegg A. Poster med SPM-protokollovertredelser

Denne delen viser poster med protokollovertredelse generert av sync point manager. Disse postene blir dirigert til første feilservicelogg (db2diag.log) og står etter den tilhørende meldingen. Selve loggteksten er ikke oversatt.

Post med Resync-protokollovertredelse

```
/*
 * SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206 - Resync Protocol error.
 *
 * This trace is produced when a protocol error occurs during a Resync Compare
 * States (CS) exchange with a remote LU. The following are examples of SNA
 * Compare States protocol errors:
 *   * an unknown STATE was found in the SNA CS message
 *   * an invalid data message was received from the remote site
 *   * an invalid LU6.2 verb sequence was detected
 *
 *****/
#define SQLCSPM_RPV_206_T "SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206" /* Title.*/
typedef struct sqlcspm_resync_protocol_violation_206
{
    SQLCSPM_LUNAME luname; /* Site involved in violation.
    SQLCSPM_LUWID luwid; /* LUWID for the unit of work.
    SQLXA_XID xid; /* XID of the thread.
    char role; /* Role of DB2 in LUW -- C or P.
                /* C for coordinator.
                /* P for participant.
    char status; /* Local thread status -- C, A or I
                /* C for COMMIT.
                /* A for ABORT.
                /* I for INDOUBT.
    SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Communication trace of violation.
} SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206;
```

Post med Syncpoint-protokollovertredelse

```
/*
 * SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208 - SNA syncpoint protocol error.
 *
 * This trace is produced when a protocol error occurs during the SNA
 * syncpoint process with a remote LU. The following are examples of SNA
 * syncpoint protocol errors:
 *   * an unknown SNA PS header was received.
 *   * an SNA PS header was received in the wrong sequence.
 *   * an invalid LU6.2 verb sequence was detected.
 *   * the remote site issued DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC).
 *****/
#define SQLCSPM_2PPV_208_T "SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208" /* Title.*/
```

```

typedef struct sqlcspm_2phase_protocol_violation_208
{
    /*
    SQLCSPM_LUNAME luname;      /* Site involved in violation.
    SQLCSPM_LUWID  luwid;      /* LUWID for the unit of work.
    SQLXA_XID      xid;        /* XID of the thread.
    char           role;       /* Role of DB2 in LUW -- C or P.
                                /* C for coordinator.
                                /* P for participant.
    char           local_status; /* Local thread status -- C, A or I
                                /* C for COMMIT.
                                /* A for ABORT.
                                /* I for INDOUBT.
    char           partner_status; /* Partner thread status -- C, A or I
                                /* C for COMMIT.
                                /* A for ABORT.
                                /* I for INDOUBT.
    SQLCSPS_TRACE comm_trace;  /* Communication trace of violation.
} SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208;

```

Post med XLN-protokollovertredelse

```

/*****
* SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236 - SNA XLN protocol error.
*
* This trace is produced when a protocol error occurs during the SNA
* syncpoint process with a remote LU. The following are examples of SNA
* syncpoint protocol errors:
* * an unknown SNA PS header was received.
* * an SNA PS header was received in the wrong sequence.
* * an invalid LU6.2 verb sequence was detected.
* * the remote site issued DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC).
*****/
#define SQLCSPM_XPV_236_T "SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236" /* Title.*/
typedef struct sqlcspm_xln_protocol_violation_236
{
    /*
    SQLCSPM_LUNAME luname;      /* Site involved in violation.
    SQLCSPX_XLN_INF xln_inf;    /* Current XLN information
                                in LUB.
    SQLCSPX_XLN_INF txln_inf;  /* Temporary XLN information
                                in LUB.
    SQLCSPM_GDSAREA xln;       /* Current XLN GDS being
                                processed.
    SQLCSPS_TRACE comm_trace;  /* Communication trace of violation.
} SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236;

```

Tillegg B. Bruke DB2-biblioteket

DB2 Universal Database-biblioteket består av hjelp på systemet, elektroniske bøker (PDF og HTML) og programeksemppler i HTML-format. Her beskrives informasjonen du finner, og hvordan du får tilgang til den.

Du får tilgang til produktinformasjon på systemet gjennom informasjonssenteret. Du finner flere opplysninger i “Få tilgang til informasjon med informasjonssenteret” på side 480. Du kan se på oppgaveinformasjon, DB2-bøker, informasjon om problemløsning, programeksemppler og DB2-informasjon på World Wide Web.

PDF-filer og trykte bøker for DB2

DB2-informasjon

Tabellen nedenfor deler inn DB2-bøkene i fire kategorier:

Veiledninger og tilleggsdokumentasjon for DB2

Disse bøkene inneholder felles DB2-informasjon for alle plattformer.

Informasjon om installering og konfigurering for DB2

Disse bøkene er for DB2 på en bestemt plattform. Det er for eksempel egne *begynnerbøker* for DB2 på OS/2, Windows og UNIX-baserte plattformer.

Programeksemppler for flere plattformer i HTML

Disse eksemplene er HTML-versjonen av programeksemppler som blir installert med Application Development Client. De er til orientering og erstatter ikke de faktiske programmene.

Versjonsmerknader

Disse filene gir opplysninger som kom for sent til å bli tatt med i DB2-bøkene.

Installeringsveiledningene, versjonsmerknadene og veiledningene er i HTML-format, og kan leses direkte fra CDen. De fleste bøkene finnes i HTML-format på produkt-CDen for lesing og i PDF-format (Adobe Acrobat Reader) på CDen med DB2-publikasjoner for lesing og utskrift. Du kan også bestille en trykt versjon fra IBM (se “Bestille trykte bøker” på side 476). Bøkene i tabellen nedenfor kan bestilles.

I OS/2 og Windows kan du installere HTML-filene under katalogen `sqlib\doc\html`. DB2-informasjon oversettes til flere språk, men ikke all

informasjon oversettes til alle språk. Når informasjon ikke er tilgjengelig på et bestemt språk, følger det med en engelsk versjon.

På UNIX-plattformer kan du installere flere språkversjoner av HTML-filene under delkatalogene `doc/%L/html`, der `%L` representerer språkversjonen. Du finner flere opplysninger i den aktuelle *begynnerboken*.

Du kan få tak i DB2-bøker og informasjon på en rekke ulike måter:

- “Få informasjon på systemet” på side 479
- “Søke etter informasjon på systemet” på side 483
- “Bestille trykte bøker” på side 476
- “Skrive ut PDF-bøkene” på side 475

Tabell 1. DB2-informasjon

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-katalog
Veiledninger og tilleggsdokumentasjon for DB2			
<i>Administration Guide</i>	<i>Administration Guide: Planning</i> inneholder en oversikt over databasebegreper, informasjon om utforming (for eksempel logisk og fysisk database) og en drøftelse av høy tilgjengelighet.	SC09-2946 db2d1x70	db2d0
	<i>Administration Guide: Implementation</i> gir informasjon om implementeringsoppgaver som utforming, databasetilgang, revisjon, reservekopiering og gjenoppretting.	SC09-2944 db2d2x70	
	<i>Administration Guide: Performance</i> gir informasjon om databasemiljøet og vurdering og justering av applikasjonsytelse.	SC09-2945 db2d3x70	
	Du kan bestille de tre bindene av <i>Administration Guide</i> på amerikansk-engelsk med formnummer SBOF-8934.		
<i>Administrative API Reference</i>	Beskriver DB2-programmeringsgrensesnitt (APIer) og datastrukturer du kan bruke til å administrere databasene. Denne boken forklarer også hvordan du kaller opp APIer fra applikasjonene.	SC09-2947 db2b0x70	db2b0

Tabell 1. DB2-informasjon (fortsettelse)

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-katalog
<i>Application Building Guide</i>	Inneholder systemkonfigureringsinformasjon og trinnvise instruksjoner for hvordan du kompilerer, linker og kjører DB2-applikasjoner på Windows, OS/2 og UNIX-baserte plattformer.	SC09-2948 db2axx70	db2ax
<i>APPC, CPI-C, and SNA Sense Codes</i>	Inneholder generell informasjon om APPC-, CPI-C- og SNA-referansekode som du kan støte på når du bruker DB2 Universal Database-produkter. Bare tilgjengelig i HTML-format.	Ikke noe formnummer db2apx70	db2ap
<i>Application Development Guide</i>	Forklarer hvordan du kan utvikle applikasjoner som bruker DB2-databaser ved hjelp av innfelt SQL eller Java (JDBC og SQLJ). Blant emnene som blir diskutert, er skriving av lagrede prosedyrer, skriving av brukerdefinerte funksjoner, opprettelse av brukerdefinerte typer ved hjelp av utløsere og utvikling av applikasjoner i partisjonerte miljøer eller med forente systemer.	SC09-2949 db2a0x70	db2a0
<i>CLI Guide and Reference</i>	Forklarer hvordan du utvikler applikasjoner som går inn på DB2-databaser ved hjelp av DB2 CLI, et kallbart SQL-grensesnitt som er kompatibelt med Microsoft ODBC-spesifikasjonen.	SC09-2950 db2l0x70	db2l0
<i>Command Reference</i>	Forklarer hvordan du bruker kommandolinjebehandlere og beskriver DB2-kommandoene du kan bruke til å administrere databasen.	SC09-2951 db2n0x70	db2n0

Tabell 1. DB2-informasjon (fortsettelse)

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-katalog
<i>Connectivity Supplement</i>	Inneholder konfigureringsinformasjon og informasjon om hvordan du bruker DB2 for AS/400, DB2 for OS/390, DB2 for MVS eller DB2 for VM som DRDA-applikasjonsklienter med DB2 Universal Database-tjenere. Boken forklarer også hvordan du bruker DRDA-applikasjonstjenere med DB2 Connect-applikasjonsklienter. Tilgjengelig bare som HTML og PDF.	Ikke noe formnummer db2h1x70	db2h1
<i>Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	Forklarer hvordan du bruker DB2-funksjoner som import, eksport, innlasting, automatisk innlasting (Autoloader) og DPROF, som gjør det lettere å flytte data.	SC09-2955 db2dmx70	db2dm
<i>Data Warehouse Center Administration Guide</i>	Inneholder opplysninger om hvordan du bygger og vedlikeholder et datavarehus ved hjelp av datavarehussenteret.	SC26-9993 db2ddx70	db2dd
<i>Data Warehouse Center Application Integration Guide</i>	Gir opplysninger som hjelper programmerere til å integrere applikasjoner med datavarehussenteret og med Information Catalog Manager.	SC26-9994 db2adx70	db2ad
<i>DB2 Connect Brukerhåndbok</i>	Inneholder informasjon om begreper, programmering og generell bruk av DB2 Connect-produkter.	SA15-4772 db2c0x70	db2c0
<i>DB2 Query Patroller Administration Guide</i>	Gir en oversikt over DB2 Query Patroller-systemet, med opplysninger om drift og administrasjon, og oppgaveinformasjon for det grafiske administrasjonsgrensesnittet.	SC09-2958 db2dwx70	db2dw
<i>DB2 Query Patroller User's Guide</i>	Beskriver hvordan du bruker verktøyene og funksjonene til DB2 Query Patroller.	SC09-2960 db2wwx70	db2ww
<i>Ordliste</i>	Inneholder definisjoner av termer brukt i DB2 og dets komponenter. Tilgjengelig i HTML-format og i <i>SQL Reference</i> .	Ikke noe formnummer db2t0x70	db2t0

Tabell 1. DB2-informasjon (fortsettelse)

Navn	Beskrivelse	Formnummer	HTML-katalog
		PDF-filnavn	
<i>Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming</i>	Inneholder generell informasjon om DB2-tilleggsmoduler og informasjon om administrasjon og konfigurering av IAV-tilleggsmoduler (bilde, lyd og video) og programmering med IAV-tilleggsmoduler. Her finner du referanseinformasjon, feilsøkinginformasjon (med meldinger) og eksempler.	SC26-9929	dmbu7
		dmbu7x70	
<i>Information Catalog Manager Administration Guide</i>	Gir veiledning om hvordan du administrerer informasjonskataloger.	SC26-9995	db2di
		db2dix70	
<i>Information Catalog Manager Programming Guide and Reference</i>	Inneholder definisjoner for arkitekturgrensesnittene for Information Catalog Manager.	SC26-9997	db2bi
		db2bix70	
<i>Information Catalog Manager User's Guide</i>	Inneholder opplysninger om hvordan du bruker grensesnittet til Information Catalog Manager.	SC26-9996	db2ai
		db2aix70	
<i>Installation and Configuration Supplement</i>	Leder deg gjennom planleggingen, installeringen og konfigureringen av plattformspesifikke DB2-klienter. Denne boken inneholder informasjon om binding, konfigurering av klient- og tjenerkommunikasjon, DB2-verktøy, DRDA AS, distribuert installering, konfigurering av distribuerte forespørsler og tilgangsmetoder for heterogene datakilder.	GC09-2957	db2iy
		db2iyx70	
<i>Meldinger</i>	Inneholder lister over meldinger og koder som DB2, Information Catalog Manager og datavarehussenteret sender ut, og beskriver hva du bør gjøre.	Bind 1 GA15-4787	db2m0
		db2m1x70	
	Du kan bestille begge bindene av Meldinger på engelsk med formnummer SBOF-8932.	Bind 2 GA15-4782	
		db2m2x70	
<i>OLAP Integration Server Administration Guide</i>	Forklarer hvordan du bruker komponenten Administration Manager i OLAP Integration Server.	SC27-0787	ikke tilgjengelig
		db2dpx70	

Tabell 1. DB2-informasjon (fortsettelse)

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-katalog
<i>OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide</i>	Forklarer hvordan du oppretter og legger inn data i OLAP-metaoversikter ved hjelp av standardgrensesnittet OLAP Metaoutline (ikke ved hjelp av Metaoutline Assistant).	SC27-0784 db2upx70	ikke tilgjengelig
<i>OLAP Integration Server Model User's Guide</i>	Forklarer hvordan du lager OLAP-modeller ved hjelp av OLAP Model Interface (ikke ved hjelp av Model Assistant).	SC27-0783 db2lpx70	ikke tilgjengelig
<i>OLAP Installeringsveiledning og brukerhåndbok</i>	Inneholder konfigurerings- og installeringsinformasjon for OLAP-oppstartingssettet.	SA15-4791 db2ipx70	db2ip
<i>OLAP Spreadsheet Add-in Brukerhåndbok for Excel</i>	Beskriver hvordan du bruker regnearkprogrammet Excel til å analysere OLAP-data.	SA15-4792 db2epx70	db2ep
<i>OLAP Spreadsheet Add-in Brukerhåndbok for Lotus 1-2-3</i>	Beskriver hvordan du bruker regnearkprogrammet Lotus 1-2-3 til å analysere OLAP-data.	SA15-4793 db2tpx70	db2tp
<i>Replication Guide and Reference</i>	Gir informasjon om planlegging, konfigurering, administrering og bruk av IBM-replikeringsverktøyene som følger med DB2.	SC26-9920 db2e0x70	db2e0
<i>Spatial Extender User's Guide and Reference</i>	Inneholder opplysninger om installering, konfigurering, administrasjon, programmering og feilsøking for Spatial Extender. Inneholder også beskrivelser av romdatabegreper og referanseopplysninger (meldinger og SQL) som er spesifikke for Spatial Extender.	SC27-0701 db2sbx70	db2sb
<i>Begynnerhåndbok for SQL</i>	Introducerer SQL-begreper og gir eksempler på mange setninger og oppgaver.	SA15-4773 db2y0x70	db2y0

Tabell 1. DB2-informasjon (fortsettelse)

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-katalog
<i>SQL Reference, bind 1 og bind 2</i>	Beskriver SQL-syntaks, SQL-semantikk og reglene for språket. Omfatter også informasjon om manglende kompatibilitet fra versjon til versjon, produktbegrensninger og katalogoversikter. Du kan bestille begge bindene av <i>SQL Reference</i> på amerikansk-engelsk med formnummer SBOF-8933.	Bind 1 SC09-2974 db2s1x70 Bind 2 SC09-2975 db2s2x70	db2s0
<i>System Monitor Guide and Reference</i>	Beskriver hvordan du samler inn ulike typer informasjon om databaser og databasesystemet. Denne boken forklarer hvordan du bruker informasjonen til å forstå databaseaktivitet, forbedre ytelsen og finne årsaken til problemer.	SC09-2956 db2f0x70	db2f0
<i>Text Extender Administration and Programming</i>	Inneholder generell informasjon om DB2-tilleggsmoduler og informasjon om administrasjon og konfigurering av teksttilleggsmodulen og programmering ved hjelp av teksttilleggsmoduler. Her finner du referanseinformasjon, feilsøkinginformasjon (med meldinger) og eksempler.	SC26-9930 desu9x70	desu9
<i>Troubleshooting Guide</i>	Hjelper deg å finne kilden til feil, gjenopprette etter problemer og bruke feilsøkingverktøy i samråd med kundetjenesten til DB2.	GC09-2850 db2p0x70	db2p0
<i>Nyheter</i>	Beskriver nye funksjoner og forbedringer i DB2 Universal Database versjon 7.	SA15-4774 db2q0x70	db2q0
Informasjon om installering og konfigurering for DB2			
<i>DB2 Connect Enterprise Edition for OS/2 and Windows Quick Beginnings</i>	Inneholder informasjon om planlegging, migrering, installering og konfigurering for DB2 Connect Enterprise Edition på OS/2 og 32-biters Windows-operativsystemer. Inneholder også informasjon om installering og konfigurering for mange støttede klienter.	GC09-2953 db2c6x70	db2c6

Tabell 1. DB2-informasjon (fortsettelse)

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-katalog
<i>DB2 Connect Enterprise Edition for UNIX Quick Beginnings</i>	Inneholder informasjon om planlegging, migrering, installering, konfigurering og oppgaver for DB2 Connect Enterprise Edition på UNIX-baserte plattformer. Inneholder også informasjon om installering og konfigurering for mange støttede klienter.	GC09-2952 db2cyx70	db2cy
<i>DB2 Connect Personal Edition Begynnerbok</i>	Inneholder informasjon om planlegging, migrering, installering, konfigurering og oppgaver for DB2 Connect Personal Edition på OS/2 og 32-biters Windows-operativsystemer. Inneholder også informasjon om installering og konfigurering for alle støttede klienter.	GA15-4786 db2c1x70	db2c1
<i>DB2 Connect Personal Edition Quick Beginnings for Linux</i>	Inneholder informasjon om planlegging, installering, migrering og konfigurering for DB2 Connect Personal Edition på alle støttede Linux-distribusjoner.	GC09-2962 db2c4x70	db2c4
<i>DB2 Data Links Manager Quick Beginnings</i>	Inneholder informasjon om planlegging, installering, migrering, konfigurering og oppgaver for DB2 Data Links Manager for AIX og 32-biters Windows-operativsystemer.	GC09-2966 db2z6x70	db2z6
<i>DB2 Enterprise - Extended Edition for UNIX Quick Beginnings</i>	Inneholder informasjon om planlegging, installering, migrering og konfigurering for DB2 Enterprise - Extended Edition på UNIX-baserte plattformer. Inneholder også informasjon om installering og konfigurering for mange støttede klienter.	GC09-2964 db2v3x70	db2v3
<i>DB2 Enterprise - Extended Edition for Windows Quick Beginnings</i>	Inneholder informasjon om planlegging, installering og konfigurering for DB2 Enterprise - Extended Edition for 32-biters Windows-operativsystemer. Inneholder også informasjon om installering og konfigurering for mange støttede klienter.	GC09-2963 db2v6x70	db2v6

Tabell 1. DB2-informasjon (fortsettelse)

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-katalog
<i>DB2 for OS/2 begynnerbøker</i>	Inneholder informasjon om planlegging, installering, migrering og konfigurering for DB2 Universal Database på OS/2. Inneholder også informasjon om installering og konfigurering for mange støttede klienter.	GA15-4784 db2i2x70	db2i2
<i>DB2 for UNIX Quick Beginnings</i>	Inneholder informasjon om planlegging, installering, migrering og konfigurering for DB2 Universal Database på UNIX-baserte plattformer. Inneholder også informasjon om installering og konfigurering for mange støttede klienter.	GC09-2970 db2ixx70	db2ix
<i>DB2 for Windows begynnerbøker</i>	Inneholder informasjon om planlegging, installering, migrering og konfigurering for DB2 Universal Database på 32-biters Windows-operativsystemer. Inneholder også informasjon om installering og konfigurering for mange støttede klienter.	GA15-4788 db2i6x70	db2i6
<i>DB2 Personal Edition Begynnerbok</i>	Inneholder informasjon om planlegging, installering, migrering og konfigurering for DB2 Universal Database Personal Edition på OS/2 og 32-biters Windows-operativsystemer.	GA15-4783 db2i1x70	db2i1
<i>DB2 Personal Edition Quick Beginnings for Linux</i>	Inneholder informasjon om planlegging, installering, migrering og konfigurering for DB2 Universal Database Personal Edition på alle støttede Linux-distribusjoner.	GC09-2972 db2i4x70	db2i4
<i>DB2 Query Patroller Installation Guide</i>	Inneholder installeringsinformasjon for DB2 Query Patroller.	GC09-2959 db2iwx70	db2iw
<i>DB2 Warehouse Manager Installation Guide</i>	Inneholder installeringsinformasjon for varehusagenter, varehustransformatorer og Information Catalog Manager.	GC26-9998 db2idx70	db2id
Programeksempler for flere plattformer i HTML			

Tabell 1. DB2-informasjon (fortsettelse)

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-katalog
Programeksempler i HTML	Inneholder programeksempler i HTML-format for programmeringsspråkene på alle plattformer som DB2 støtter. Programeksempelene er bare til informasjonsformål. Ikke alle eksempler er tilgjengelige for alle programmeringsspråk. HTML-eksempelene er tilgjengelige bare når DB2 Application Development Client er installert. Du finner flere opplysninger om programmer i <i>Application Building Guide</i> .	Ikke noe formnummer	db2hs
Versjonsmerknader			
<i>DB2 Connect Versjonsmerknader</i>	Inneholder opplysninger som kom for sent til å bli tatt med i DB2 Connect-bøkene.	Se merknad 2.	db2cr
<i>Installeringsmerknader for DB2</i>	Inneholder installeringsinformasjon som kom for sent til å bli tatt med i DB2-bøkene.	Tilgjengelig bare på produkt-CDen.	
<i>Versjonsmerknader for DB2</i>	Inneholder informasjon om alle DB2-produktene som kom for sent til å bli tatt med i DB2-bøkene.	Se merknad 2.	db2ir

Merknader:

1. Tegnet x i sjette posisjon i filnavnet viser til språkversjonen av en bok. For eksempel viser filnavnet db2d0e70 til den engelske versjonen av *Administration Guide*, mens filnavnet db2d0f70 viser til den franske versjonen av samme bok. Bokstavene nedenfor i sjette posisjon av filnavnet brukes til å vise til språkversjonen:

Språk	Identifikator
Portugisisk (Brasil)	b
Bulgarsk	u
Tsjekkisk	x
Dansk	d
Nederlandsk	q
Engelsk	e
Finsk	y
Fransk	f

Tysk	g
Gresk	a
Ungarsk	h
Italiensk	i
Japansk	j
Koreansk	k
Norsk	n
Polsk	p
Portugisisk	v
Russisk	r
Forenklet kinesisk	c
Slovensk	l
Spansk	z
Svensk	s
Tradisjonell kinesisk	t
Tyrkisk	m

- Informasjon som kom for sent til å bli tatt med i DB2-bøkene er tilgjengelig i versjonsmerknadene i HTML-format og som en ASCII-fil. HTML-versjonen er tilgjengelig fra informasjonssenteret og på produkt-CDer. Slik kan du lese en ASCII-fil:
 - På UNIX-baserte plattformer leser du filen Release.Notes. Denne filen ligger i katalogen DB2DIR/Readme/%L, der %L står for språkversjon og DB2DIR står for:
 - /usr/lpp/db2_07_01 på AIX
 - /opt/IBMdbs2/V7.1 på HP-UX, PTX, Solaris og Silicon Graphics IRIX
 - /usr/IBMdbs2/V7.1 på Linux
 - På andre plattformer leser du filen RELEASE.TXT. Denne filen ligger i katalogen der produktet er installert. På OS/2-plattformer kan du også dobbeltklikke på mappen **IBM DB2** og deretter på ikonet **Versjonsmerknader**.

Skrive ut PDF-bøkene

Hvis du foretrekker å ha trykte kopier av bøkene, kan du skrive ut PDF-filene på CDen med DB2-publikasjoner. Ved hjelp av Adobe Acrobat Reader kan du skrive ut hele boken eller utvalgte sider. Du finner filnavnet til hver bok i biblioteket i tabell 1 på side 466.

Du kan få tak i nyeste versjon av Adobe Acrobat Reader fra Adobes nettsted: <http://www.adobe.com>.

PDF-filene følger med på CDen med DB2-publikasjoner. (PDF er filtypen.) Slik får du tak i PDF-filene:

1. Sett inn CDen DB2-publikasjoner. På UNIX-baserte plattformer tilkobler du CDen DB2-publikasjoner. Du kan lese om tilkoblingsprosedyrer i *begynnerbøker*.
2. Start Acrobat Reader.
3. Åpne PDF-filen fra et av disse stedene:
 - I OS/2 og Windows:
katalogen `x:\doc\språk`, der `x` er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen og `språk` er landkode med to tegn (for eksempel NO for norsk).
 - På UNIX-baserte plattformer:
katalogen `/cdrom/doc/%L` på CDen, der `/cdrom` er tilkoblingspunktet til CD-ROMen og `%L` stor for navnet på det ønskede språkmiljøet.

Du kan også kopiere PDF-filene fra CDen til en lokal stasjon eller nettverksstasjon og lese dem derfra.

Bestille trykte bøker

Du kan bestille trykte DB2-bøker enkeltvis eller i sett (bare i Nord-Amerika) ved hjelp av et SBOF-nummer. Hvis du skal bestille trykte bøker, kontakter du en autorisert IBM-forhandler. Du kan også bestille bøker fra nettstedet for publikasjoner på <http://www.elink.ibm.com/pbl/pbl>.

To sett bøker er tilgjengelige. SBOF-8935 gir referanse- og bruksinformasjon for DB2 Warehouse Manager. SBOF-8931 gir referanse- og bruksinformasjon for alle andre DB2 Universal Database-produkter og -funksjoner. Innholdet i hver SBOF finner du i denne tabellen:

Tabell 2. Bestille trykte bøker

SBOF-nummer	Bøker
SBOF-8931	<ul style="list-style-type: none"> • Administration Guide: Planning • Administration Guide: Implementation • Administration Guide: Performance • Administrative API Reference • Application Building Guide • Application Development Guide • CLI Guide and Reference • Command Reference • Data Movement Utilities Guide and Reference • Data Warehouse Center Administration Guide • Data Warehouse Center Application Integration Guide • DB2 Connect Brukerhåndbok • Installering og konfigurering • Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming • Meldinger, del 1 og 2 • OLAP Integration Server Administration Guide • OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide • OLAP Integration Server Model User's Guide • OLAP Integration Server User's Guide • OLAP Installeringsveiledning og brukerhåndbok • OLAP Spreadsheet Add-in Brukerhåndbok for Excel • OLAP Spreadsheet Add-in Brukerhåndbok for Lotus 1-2-3 • Replication Guide and Reference • Spatial Extender Administration and Programming Guide • Begynnerhåndbok for SQL • SQL Reference, del 1 og 2 • System Monitor Guide and Reference • Text Extender Administration and Programming • Troubleshooting Guide • Nyheter
SBOF-8935	<ul style="list-style-type: none"> • Information Catalog Manager Administration Guide • Information Catalog Manager User's Guide • Information Catalog Manager Programming Guide and Reference • Query Patroller Administration Guide • Query Patroller User's Guide

DB2-dokumentasjon på systemet

Få tilgang til hjelp på systemet

Du finner hjelp på systemet for alle DB2-komponenter. Tabellen nedenfor beskriver de ulike typene hjelp.

Type hjelp	Innhold	Slik får du tilgang...
<i>Kommandohjelp</i>	Forklarer syntaksen til kommandoene i kommandolinjebehandleren.	Fra kommandolinjebehandleren i interaktiv modus skriver du: <p>? <i>kommando</i></p> <p>der <i>kommando</i> er et nøkkelord eller hele kommandoen.</p> <p>Hvis du for eksempel skriver ? <i>catalog</i>, får du frem hjelp til alle CATALOG-kommandoer, mens ? <i>catalog database</i> viser hjelp til kommandoen CATALOG DATABASE.</p>
<i>Hjelp til Klient-konfigureringsassistent</i>	Forklarer oppgavene du kan utføre i et vindu eller en notisbok. Hjelpen omfatter en oversikt og nødvendig informasjon som du må ha kjennskap til, og beskriver hvordan du bruker kontrollene i vinduer og notisbøker.	I et vindu eller en notisbok klikker du på skjermtasten Hjelp eller trykker på F1 .
<i>Hjelp til Kommandosenter</i>		
<i>Hjelp til Kontrollcenter</i>		
<i>Hjelp til datavarehussenteret</i>		
<i>Hjelp til Aktivitetsanalysator</i>		
<i>Hjelp til Information Catalog Manager</i>		
<i>Hjelp til Satellittadministrasjonssenter</i>		
<i>Hjelp til Skriptsenter</i>		

Type hjelp	Innhold	Slik får du tilgang...
Meldingshjelp	Beskriver årsaken til en melding og hva du eventuelt kan gjøre.	<p>Fra kommandolinjebehandleren i interaktiv modus skriver du:</p> <pre>? XXXnnnnn</pre> <p>der <i>XXXnnnnn</i> er et gyldig meldingsnummer.</p> <p>Hvis du for eksempel skriver <code>? SQL30081</code>, får du hjelp til meldingen <code>SQL30081</code>.</p> <p>Du kan se på ett skjermbilde med meldingstekst om gangen ved å skrive:</p> <pre>? XXXnnnnn more</pre> <p>Hvis du vil lagre meldingshjelp i en fil, skriver du:</p> <pre>? XXXnnnnn > filnavn.typ</pre> <p>der <i>filnavn.typ</i> er filen der du vil lagre meldingshjelpen.</p>
Hjelp til SQL	Forklarer syntaksen til SQL-setninger.	<p>Fra kommandolinjebehandleren i interaktiv modus skriver du:</p> <pre>help setning</pre> <p>der <i>setning</i> er en SQL-setning.</p> <p>Hvis du for eksempel skriver <code>help SELECT</code>, får du hjelp til <code>SELECT</code>-setningen.</p> <p>Merk: SQL-hjelp er ikke tilgjengelig på UNIX-baserte plattformer.</p>
Hjelp til SQLSTATE	Forklarer SQL-statuser og klassekoder.	<p>Fra kommandolinjebehandleren i interaktiv modus skriver du:</p> <pre>? sqlstatus eller ? klassekode</pre> <p>der <i>sqlstatus</i> er en femsifret SQL-status og <i>klassekode</i> er de to første sifrene i SQL-statusen.</p> <p>Hvis du for eksempel skriver <code>? 08003</code>, får du hjelp til SQL-statusen <code>08003</code>, mens <code>? 08</code> viser hjelp til klassekoden <code>08</code>.</p>

Få informasjon på systemet

Bøkene som følger med dette produktet, finnes i maskinleselig format i formateringspråk for hypertekst (HTML). Det maskinleselige formatet gjør at du kan søke i eller se gjennom informasjonen, og du finner hypertekstlinker til beslektet informasjon. Formatet gjør det også enklere å dele biblioteket på arbeidsplassen din.

Du kan se på bøkene eller programeksempelene med en hvilken som helst nettleser som følger spesifikasjonene til HTML versjon 3.2.

Slik kan du lese elektroniske bøker eller eksempelprogrammer:

- Hvis du kjører DB2-administrasjonsverktøy, bruker du informasjonssenteret.
- I en nettleser klikker du på **Fil** → **Åpne side**. Siden du åpner, inneholder beskrivelser av og linker til DB2-informasjon:

- På UNIX-baserte plattformer åpner du denne siden:

```
INSTHOME/sql11ib/doc/%L/html/index.htm
```

der %L er språkmiljøet.

- På andre plattformer åpner du denne siden:

```
sql11ib\doc\html\index.htm
```

Banen finner du på stasjonen der DB2 er installert.

Hvis du ikke har installert informasjonssenteret, kan du åpne siden ved å dobbeltklikke på ikonet **DB2-informasjon**. Avhengig av hvilket system du bruker, ligger ikonet i hovedproduktmappen eller på Start-menyen i Windows.

Installere Netscape

Hvis du ikke har en nettleser fra før, kan du installere Netscape fra Netscape-CDen som følger med. Slik kan du få detaljerte opplysninger om hvordan du installerer den:

1. Sett inn Netscape-CDen.
2. På UNIX-baserte plattformer tilkobler du CDen. Du kan lese om tilkoblingsprosedyrer i *begynnerbøker*.
3. Du finner installeringsinstruksjoner i filen CDNAVnn.txt, der nn er en språkkode med to tegn. Filen ligger i rotkatalogen på CDen.

Få tilgang til informasjon med informasjonssenteret

Informasjonssenteret gir deg rask tilgang til DB2-produktinformasjon. Informasjonssenteret er tilgjengelig på alle plattformer der DB2-administrasjonsverktøy er installert.

Du kan åpne informasjonssenteret ved å dobbeltklikke på ikonet Informasjonssenter. Avhengig av hvilket system du bruker, ligger ikonet i mappen Informasjon under hovedproduktmappen eller på **Start**-menyen i Windows.

Du kan også åpne informasjonssenteret ved hjelp av verktøylinjen og menyen **Hjelp** i Windows.

Informasjonscenteret har seks typer informasjon. Klikk på riktig flipp for å finne det aktuelle emnet.

Oppgaver Nøkkeloppgaver i DB2.

Referanse DB2-referanseinformasjon, for eksempel nøkkelord, kommandoer og APIer.

Bøker DB2-bøker.

Feilsøking Feilmeldingskategorier og hvordan du gjenoppretter.

Programeksemppler

Programeksemppler som følger med DB2 Application Development Client. Hvis du ikke har installert DB2 Application Development Client, vises ikke denne flippen.

Web DB2-informasjon på World Wide Web. Hvis du vil ha tilgang til denne informasjonen, må du ha en forbindelse med World Wide Web fra systemet.

Når du velger et punkt på en av listene ovenfor, starter informasjonscenteret et visningsprogram for å vise informasjonen. Visningsprogrammet kan være hjelpevisningsprogrammet til systemet, et redigeringsprogram eller en nettleser, avhengig av hvilken type informasjon du velger.

Informasjonscenteret har en søkefunksjon som du kan bruke til å lete etter bestemte emner uten å bla gjennom listene.

For fulltekstsøk kan du følge hypertekstlinken i informasjonscenteret til **Søk i DB2-informasjon på systemet**.

HTML-søketjeneren blir vanligvis startet automatisk. Hvis et søk i HTML-informasjonen ikke fungerer, kan det hende du må starte søketjeneren ved hjelp av en av disse metodene:

I Windows

Klikk på **Start** og velg **Programmer** —> **IBM DB2** —> **Informasjon** —> **Start HTML-søketjener**.

I OS/2 Dobbeltklikk på mappen **DB2 for OS/2** og deretter på ikonet **Start HTML-søketjener**.

Slå opp i versjonsmerknadene hvis du har andre problemer når du søker i HTML-informasjon.

Merk: Søkefunksjonen er ikke tilgjengelig i Linux, PTX og Silicon Graphics IRIX.

Bruke DB2-veivisere

Veivisere hjelper deg å utføre bestemte administrasjonsoppgaver ved å lede deg gjennom hver oppgave trinn for trinn. Veivisere er tilgjengelige via kontrollsentret og klientkonfigureringsassistenten. Tabellen nedenfor gir en oversikt over veivisere og formålene med dem.

Merk: Veiviserne Opprett database, Opprett indeks, Konfigurer flerstedsoppdatering og Ytelseskonfigurering er tilgjengelige for partisjonert databasemiljø.

Veiviser	Hjelper deg å...	Slik får du tilgang...
<i>Tilføy database</i>	Katalogisere en database på en klientstasjon.	Fra klientkonfigureringsassistenten klikker du på Tilføy .
<i>Reservekopier database</i>	Fastsette, opprette og planlegge en reservekopieringsplan.	I kontrollsentret høyreklikker du på databasen du vil reservekopiere, og velger Reservekopier —> Database ved hjelp av veiviser .
<i>Konfigurer flerstedsoppdatering</i>	Konfigurere en flerstedsoppdatering, en distribuert transaksjon eller en tofaseiverksetting.	I kontrollsentret høyreklikker du på mappen Databaser og velger Flerstedsoppdatering .
<i>Opprett database</i>	Opprette en database og utføre noen grunnleggende konfigureringsoppgaver.	I kontrollsentret høyreklikker du på mappen Databaser og velger Opprett —> Database ved hjelp av veiviser .
<i>Opprett tabell</i>	Velge grunnleggende datatyper og opprette en primærnøkkel for tabellen.	I kontrollsentret høyreklikker du på ikonet Tabeller og velger Opprett —> Tabell ved hjelp av veiviser .
<i>Opprett tabellplass</i>	Opprette en ny tabellplass.	I kontrollsentret høyreklikker du på ikonet Tabellplasser og velger Opprett —> Tabellplass ved hjelp av veiviser .
<i>Opprett indeks</i>	Finne ut hvilke indekser som bør opprettes og hvilke som bør slettes for alle dine spørringer.	I kontrollsentret høyreklikker du på ikonet Indeks og velger Opprett —> Indeks ved hjelp av veiviser .

Veiviser	Hjelper deg å...	Slik får du tilgang...
<i>Ytelseskonfigurering</i>	Justere ytelsen til en database ved å oppdatere konfigurasjonsparametere slik at de samsvarer med dine forretningskrav.	I kontrollsenteret høyreklikker du på databasen du vil finjustere, og velger Konfigurer ytelse ved hjelp av veiviser . For partisjonert databasemiljø står du i oversikten Databasepartisjoner og høyreklikker på den første databasepartisjonen du vil justere. Så velger du Konfigurer ytelse ved hjelp av veiviser .
<i>Gjenopprett database</i>	Gjenopprett en database etter en feil. SmartGuiden hjelper deg å finne ut hvilken reservekopi du skal bruke, og hvilke logger du bør avspille på nytt.	I kontrollsenteret høyreklikker du på databasen du vil gjenopprette, og velger Gjenopprett —> Database ved hjelp av veiviser .

Konfigurere en dokumenttjener

Standardverdien er at DB2-informasjon blir installert på det lokale systemet. Det betyr at alle som trenger tilgang til DB2-informasjon, må installere de samme filene. Hvis du vil ha DB2-informasjon lagret på ett enkelt sted, gjør du slik:

1. Kopier alle filer og delkataloger fra `\sqlib\doc\html` på det lokale systemet til en web-tjener. Hver bok har sin egen delkatalog som inneholder alle nødvendige HTML- og GIF-filer for boken. Sørg for at katalogstrukturen forblir den samme.
2. Konfigurer web-tjeneren slik at den ser etter filene på det nye stedet. Du finner opplysninger om dette i NetQuestion-tillegget i *Installation and Configuration Supplement*.
3. Hvis du bruker Java-versjonen av informasjonssenteret, kan du oppgi en basis-URL for alle HTML-filene. Du bør bruke URLen til listen over bøker.
4. Når du kan se på bokfilene, kan du sette bokmerke på de emnene du leser oftest. Det kan være lurt å sette bokmerke på disse sidene:
 - Liste over bøker
 - Innholdsfortegnelse over ofte brukte bøker
 - Ofte refererte artikler, som emnet ALTER TABLE
 - Søkeskjemaet

Du finner opplysninger om hvordan du kan gjøre dokumentasjonsfilene for DB2 Universal Database tilgjengelige fra en sentral maskin, i NetQuestion-tillegget i *Installation and Configuration Supplement*.

Søke etter informasjon på systemet

Du kan søke etter informasjon i HTML-filer på en av disse måtene:

- Klikk på **Søk** i øverste ramme. Bruk søkeskjemaet til å finne et bestemt emne. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Linux, PTX og Silicon Graphics IRIX.
- Klikk på **Indeks** i øverste ramme. Bruk stikkordregisteret til å finne et bestemt emne i boken.
- Hent frem innholdsfortegnelsen eller stikkordregisteret til hjelpen eller HTML-boken, og bruk deretter søkefunksjonen til nettleseren til å finne et bestemt emne i boken.
- Bruk bokmerkefunksjonen til nettleseren til å finne raskt tilbake til et bestemt emne.
- Bruk søkefunksjonen i informasjonssenteret til å finne bestemte emner. Du finner mer informasjon i “Få tilgang til informasjon med informasjonssenteret” på side 480.

Tillegg C. Merknader

Henvisninger i boken til IBMs produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at IBM har til hensikt å gjøre dem tilgjengelige i alle land der IBM driver virksomhet. Be din lokale IBM-representant om informasjon om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige i Norge. Henvisninger til IBMs produkter, programmer eller tjenester betyr heller ikke at det bare er de som kan benyttes. Andre produkter, programmer eller tjenester som har tilsvarende funksjoner, kan brukes i stedet, forutsatt at de ikke gjør inngrep i noen av IBMs patent- eller opphavsrettigheter eller andre lovbeskyttede rettigheter. Vurdering og verifisering ved bruk sammen med andre produkter, programmer eller tjenester enn de som uttrykkelig er angitt av IBM, er brukerens ansvar.

IBM kan ha patent på eller patentsøknader til behandling for de produktene som er omtalt i denne publikasjonen. At du har mottatt denne publikasjonen, innebærer ikke at du får lisensrettighet til disse produktene. Du kan sende spørsmål angående lisenser til

Director of Commercial Relations - Europe
IBM Deutschland GmbH
Schönaicher Str. 220
D - 7030 Böblingen
Tyskland

Lisensforespørsler om dobbeltbyteinformasjon (DBCS) kan rettes til IBMs advokat eller til:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION LEVERER
DENNE BOKEN SOM DEN ER ("AS IS") UTEN FORPLIKTELSER AV NOE
SLAG.

Denne boken kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Opplysninger i denne boken kan bli endret. Slike endringer blir tatt med i nye utgaver av boken. IBM kan uten varsel endre produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne boken.

Henvisninger i denne boken til andre nettsteder enn IBMs er bare til orientering og innebærer ikke at IBM gir sin tilslutning til det som står der.

Materialet på nevnte nettsteder er ikke en del av materialet for dette IBM-produktet, og all bruk av nettstedene skjer på egen risiko.

IBM kan bruke eller distribuere informasjon du gir, på hensiktsmessig måte uten forpliktelser.

Hvis du som lisensinnehaver av dette programmet ønsker informasjon om programmet for å kunne (i) utveksle informasjon mellom selvstendig utviklede programmer og andre programmer (inkludert dette) og (ii) dra gjensidig nytte av informasjonen som er utvekslet, kan du kontakte

IBM
Software Marketing
Postboks 500
1411 Kolbotn

Slik informasjon kan være tilgjengelig i henhold til egne betingelser, og i noen tilfeller ved betaling av en avgift.

Det lisensierte programmet som er beskrevet i denne boken, og alt lisensiert materiale som er tilgjengelig for programmet, leveres av IBM i henhold til IBMs generelle betingelser, IBMs internasjonale bruksbetingelser eller en tilsvarende avtale mellom partene.

Alle ytelsesdata er målt i kontrollerte omgivelser. Resultatene som oppnås i andre omgivelser, kan variere betraktelig. Noen målinger kan ha blitt utført på systemer under utvikling, og det er ingen garanti for at målingene vil gi samme resultater på systemer i salg. Dessuten kan noen måleresultater være utledet. Faktiske måleresultater kan variere. Brukere av denne boken bør derfor kontrollere de relevante dataene for deres bestemte miljø.

Informasjon om andre produkter enn IBMs egne er hentet fra leverandørene av produktene, fra deres annonseringer eller fra andre tilgjengelige kilder. IBM har ikke testet disse produktene, og kan ikke bekrefte påstander om ytelse, kompatibilitet eller andre egenskaper ved dem. Spørsmål om funksjoner til ikke-IBM-produkter rettes til produktleverandøren.

Alle påstander om IBMs fremtidige handlinger eller planer kan endres eller trekkes tilbake uten forvarsel, og er kun uttrykk for mål og hensikter.

Disse opplysningene kan inneholde eksempler på data og rapporter som brukes i den daglige driften av et firma. For å illustrere eksemplene så godt som mulig blir det brukt navn på personer, firmaer og produkter. Alle disse navnene er fiktive, og enhver likhet med virkelige navn er tilfeldig.

RETT TIL KOPIERING:

Disse opplysningene kan inneholde programeksempler på kildespråk som illustrerer programmeringsteknikker på forskjellige plattformer. Du kan kopiere, endre og distribuere disse programeksemplene i en hvilken som helst form uten betaling til IBM, med den hensikt å utvikle, bruke, markedsføre eller distribuere applikasjoner som følger programmeringsgrensesnittet (API) for operativsystemet som programeksemplene er skrevet for. Disse eksemplene er ikke blitt testet grundig under alle forhold. IBM kan derfor ikke garantere eller antyde at disse programmene er pålitelige, at det tilbys service for dem, eller at de virker.

Hver kopi eller del av disse programeksemplene eller avledede arbeider av dem må ha med informasjon om opphavsrett som følger:

© (ditt firmanavn) (år). Deler av denne koden er utledet fra fra IBM Corp. Sample Programs. © Copyright IBM Corp. _Oppgi år_. All rights reserved.

Varemerker

Navnene nedenfor er varemerker for International Business Machines Corporation.

ACF/VTAM	IBM
AISPO	IMS
AIX	IMS/ESA
AIX/6000	LAN DistanceMVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	OS/2
BookManager	OS/390
CICS	OS/400
C Set++	PowerPC
C/370	QBIC
DATABASE 2	QMF
DataHub	RACF
DataJoiner	RISC System/6000
DataPropagator	RS/6000
DataRefresher	S/370
DB2	SP
DB2 Connect	SQL/DS
DB2 Extenders	SQL/400
DB2 OLAP Server	System/370
DB2 Universal Database	System/390
Distributed Relational	SystemView
Database Architecture	VisualAge
DRDA	VM/ESA
eNetwork	VSE/ESA
Extended Services	VTAM
FFST	WebExplorer
First Failure Support Technology	WIN-OS/2

Navnene nedenfor er varemerker for andre selskaper.

Microsoft, Windows og Windows NT er varemerker for Microsoft Corporation.

Java og alle Java-baserte varemerker og logoer samt Solaris er varemerker for Sun Microsystems, Inc.

Tivoli og NetView er varemerker for Tivoli Systems Inc.

UNIX er et varemerke som kun er lisensiert gjennom X/Open Company Limited.

Andre navn kan være varemerker for andre selskaper.

Stikkordregister

A

andre meldingskilder 3
ASN-meldinger 5
AUD-meldinger 3

B

bøker 465, 476

C

CCA-meldinger 35
CLI-meldinger 45

D

DB2-bibliotek
 bestille trykte bøker 476
 bøker 465
 hjelp på systemet 477
 Informasjonssenter 480
 konfigurere dokumenttjener 483
 nyeste informasjon 475
 skrive ut PDF-bøker 475
 språkkode for bøker 474
 struktur 465
 søke i informasjon på systemet 483
 veivisere 482
 vise informasjon på systemet 479
DB2-meldinger 171
DBA-meldinger 59
DBI-meldinger 119
DIA-meldinger 3

E

Effektueringsprogram 20

F

få hjelp 1

G

Gjenopprett, veiviser 483
GOV-meldinger 3
GSE-meldinger 425

H

hjelp 1
hjelp på systemet 1, 477
HTML
 programeksempler 473

I

indekseringsveiviser 482

informasjon på systemet
 søke 483
 vise 479

Informasjonssenter 480
innføring i meldinger 1
installere
 Netscape-nettleser 480
installeringsmeldinger 119

K

kommandolinjebehandler 171
Konfigurerer flerstedsoppdatering, veiviser 482
konfigurere dokumenttjener 483

M

Meldinger 1
 ASN 5
 AUD 3
 CCA 35
 CLI 45
 DB2 171
 DBA 59
 DBI 119
 DIA 3
 Effektueringsprogram 20
 GOV 3
 GSE 425
 Registreringsprogram 5
 replikering 5
 SAT 433
 SPM 443
 SQLJ 461
meldinger, innføring 1
meldinger i
 databaseadministrasjonsprogrammet 59
meldinger i databaseoversikten 59

N

Netscape-nettleser
 installere 480
nyeste informasjon 475

O

Opprett database, veiviser 482
Opprett tabell, veiviser 482
Opprett tabellplass, veiviser 482

P

PDF 475
programeksempler
 HTML 473

programeksempler (*fortsettelse*)
 på tvers av plattformer 473

R

Registreringsprogram 5
replikeringsmeldinger 5
Reservekopier database, veiviser 482

S

SAT-meldinger 433
skrive ut PDF-bøker 475
SmartGuider
 veivisere 482
små feil 5
SPM messages 443
språkkode
 bøker 474
SQLJ-meldinger 461
søke
 informasjon på systemet 481, 483

T

Tilføy database, veiviser 482, 483

V

veiviser
 gjenopprette database 483
veivisere
 indeksering 482
 konfigurere
 flerstedsoppdatering 482
 opprette database 482
 opprette tabell 482
 opprette tabellplass 482
 reservekopiere database 482
 tilføy database 482, 483
 utføre oppgaver 482
 ytelseskonfigurering 482
versjonsmerknader 475
vise
 informasjon på systemet 479

Y

Ytelseskonfigurering, veiviser 482

Kontakte IBM

Hvis du har et teknisk problem, bør du se gjennom og utføre handlingene som er foreslått i *Troubleshooting Guide*, før du kontakter kundestøtten for DB2. Denne veiledningen inneholder tips til informasjonsinnsamling som kan gjøre det enklere for DB2-kundestøtten å hjelpe deg.

Hvis du trenger informasjon eller vil bestille noen av DB2 Universal Database-produktene, kontakter du en IBM-representant på et lokalt avdelingskontor eller en autorisert IBM-programvareforhandler.

Hvis du er i USA, kan du ringe et av disse numrene:

- 1-800-237-5511 for kundestøtte
- 1-888-426-4343 hvis du vil vite mer om tilleggstjenester

Produktinformasjon

Hvis du er i USA, kan du ringe et av disse numrene:

- 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255) eller 1-800-3IBM-OS2 (1-800-342-6672) for å bestille produkter eller få generell informasjon.
- 1-800-879-2755 for å bestille publikasjoner.

<http://www.ibm.com/software/data/>

DB2-sidene på World Wide Web inneholder gjeldende DB2-informasjon om nyheter, produktbeskrivelser, opplæringsplaner og så videre.

<http://www.ibm.com/software/data/db2/library/>

Biblioteket DB2 Product and Service Technical Library gir deg tilgang til ofte spurte spørsmål, rettelser, bøker og oppdatert teknisk informasjon om DB2.

Merk: Det er mulig at denne informasjonen bare finnes på engelsk.

<http://www.elink.ibm.com/pbl/pbl/>

Nettstedet for bestilling av publikasjoner internasjonalt har informasjon om hvordan du bestiller bøker.

<http://www.ibm.com/education/certify/>

Professional Certification-programmet fra IBM-nettstedet har opplysninger om sertifiseringstesting for en rekke IBM-produkter, deriblant DB2.

ftp.software.ibm.com

Logg deg på som "anonymous". I katalogen /ps/products/db2 finner du demoer, rettelsler, informasjon og verktøy som gjelder DB2 og mange relaterte produkter.

comp.databases.ibm-db2, bit.listserv.db2-l

Disse nyhetsgruppene er tilgjengelige for brukere som ønsker å diskutere sine erfaringer med DB2-produkter.

På Compuserve: GO IBMDB2

Oppgi denne kommandoen for å komme til fora for IBMs DB2-produkter. Alle DB2-produktene støttes gjennom disse foraene.

Du finner ut hvordan du kontakter IBM utenfor USA, i Appendix A i *IBM Software Support Handbook*. Du finner dette dokumentet ved å gå til nettsiden <http://www.ibm.com/support/>. Deretter velger du linken IBM Software Support Handbook nær bunnen av siden.

Merk: I noen land bør autoriserte IBM-forhandlere kontakte sin forhandlerkontakt i stedet for IBM Kundeservice.



Trykt i Norge

GA15-4787-00

