

IBM DB2 Universal Database



Meddeleleshåndbog Bind 2

Version 7

Læs de generelle oplysninger under "Tillæg C. Om dette dokument" på side 569, før oplysningerne i denne bog og det tilhørende program anvendes.

Dette dokument indeholder oplysninger, der ejes af IBM. De stilles til rådighed under en licensaftale og er beskyttet af loven om ophavsret. I bogen gives ingen garanti for programmets funktion.

Publikationer kan bestilles hos en IBM-forhandler eller en IBM-konsulent.

Oversat af IBM Sprogcenter.

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2001. All rights reserved.

Indholdsfortegnelse

Om denne bog	v	SQL3400 - SQL3499	358
Målgruppen	v	SQL3500 - SQL3599	361
Bogens opbygning	v	SQL3600 - SQL3699	368
Struktur	v	SQL3700 - SQL3799	371
Typografi	v	SQL3800 - SQL3899	373
Kapitel 1. Meddelelser	1	SQL3900 - SQL3999	374
Onlineoplysninger	1	SQL4000 - SQL4099	380
Andre DB2-meddelelser	3	SQL4100 - SQL4199	383
Andre meddelelseskilder	3	SQL4300 - SQL4399	392
Kapitel 2. SQL-meddelelser.	5	SQL4400 - SQL4499	393
SQL0000 - SQL0099	5	SQL4900 - SQL4999	395
SQL0100 - SQL0199	15	SQL5000 - SQL5099	404
SQL0200 - SQL0299	32	SQL5100 - SQL5199	410
SQL0300 - SQL0399	54	SQL6000 - SQL6099	415
SQL0400 - SQL0499	69	SQL6100 - SQL6199	432
SQL0500 - SQL0599	95	SQL6500 - SQL6599	435
SQL0600 - SQL0699	116	SQL7000 - SQL7099	443
SQL0700 - SQL0799	128	SQL8000 - SQL8099	446
SQL0800 - SQL0899	133	SQL8100 - SQL8199	450
SQL0900 - SQL0999	142	SQL9300 - SQL9399	451
SQL1000 - SQL1099	160	SQL10000 - SQL10099	453
SQL1100 - SQL1199	181	SQL20000 - SQL20099	456
SQL1200 - SQL1299	194	SQL20100 - SQL20199	478
SQL1300 - SQL1399	215	SQL20200 - SQL20299	484
SQL1400 - SQL1499	228	SQL29000 - SQL29100	486
SQL1500 - SQL1599	241	SQL30000 - SQL30099	488
SQL1600 - SQL1699	246	SQL30100 - SQL30199	502
SQL1700 - SQL1799	253	Kapitel 3. SQLSTATE-meddelelser	503
SQL1800 - SQL1899	260	Klassekode 00: Udført ubetinget	504
SQL1900 - SQL1999	265	Klassekode 01: Advarsel	504
SQL2000 - SQL2099	265	Klassekode 02: Ingen data	508
SQL2100 - SQL2199	276	Klassekode 07: Dynamisk SQL-fejl	508
SQL2200 - SQL2299	278	Klassekode 08: Forbindelsesfejl	508
SQL2300 - SQL2399	281	Klassekode 09: Fejl ved triggerudløst handling	509
SQL2400 - SQL2499	283	Klassekode 0A: Faciliteten kan ikke anvendes.	509
SQL2500 - SQL2599	287	Klassekode 0D: Ugyldig angivelse af måltype	509
SQL2600 - SQL2699	301	Klassekode 0F: Ugyldigt symbol	509
SQL2700 - SQL2799	303	Klassekode 0K: Ugyldig RESIGNAL-sætning	510
SQL2800 - SQL2899	310	Klassekode 20: Betingelse ikke fundet for CASE-udtryk	510
SQL3000 - SQL3099	313	Klassekode 21: Kardinalitetsovertrædelse	510
SQL3100 - SQL3199	328		
SQL3200 - SQL3299	345		
SQL3300 - SQL3399	352		

Klassekode 22: Datafejl	510
Klassekode 23: Overtrædelse af betingelse	512
Klassekode 24: Ugyldig cursortilstand	512
Klassekode 25: Ugyldig transaktionstilstand	513
Klassekode 26: Ugyldig identifikation af SQL-sætning	513
Klassekode 28: Ugyldig autorisation	513
Klassekode 2D: Ugyldig transaktionsafslutning	514
Klassekode 2E: Ugyldigt navn på forbindelse	514
Klassekode 34: Ugyldigt cursornavn	514
Klassekode 36: Ugyldig cursorspecifikation	514
Klassekode 38: Ekstern funktionsfejl	515
Klassekode 39: Fejl ved eksternt funktionskald	516
Klassekode 3B: Ugyldig SAVEPOINT	516
Klassekode 40: Rollback af transaktion	516
Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel	517
Klassekode 44: Overtrædelse af WITH CHECK OPTION	528
Klassekode 46 Java-DDL	529
Klassekode 51: Ugyldig applikationstilstand	529
Klassekode 54: SQL- eller programgrænse overskredet	530
Klassekode 55: Objekt er ikke i nødvendig tilstand	531
Klassekode 56: Diverse SQL- eller programfejl	532

Klassekode 57: Ressourcen er ikke til rådighed, eller brugeren har grebet ind	533
Klassekode 58: Systemfejl	534

Tillæg A. Kommunikationsfejl	537
TCP/IP	537
APPC	541
NETBIOS	543
IPX/SPX	545

Tillæg B. DB2-dokumentation	551
DB2 PDF-filer og trykte bøger	551
DB2-bøger	551
Udskriv PDF-bøger	560
Bestil trykte bøger	560
DB2-onlinedokumentation	562
Onlinehjælp	562
Vis onlineoplysninger	563
DB2-guider	566
Konfigurer dokumentserver	567
Søg i onlineoplysninger	568

Tillæg C. Om dette dokument	569
Varemærker	571

Stikordsregister	573
-----------------------------------	------------

Kontakt IBM	575
Produktinformation	575

Om denne bog

I denne bog vises en oversigt over de meddelelser, der returneres af forskellige komponenter i DB2.

Målgruppen

Meddelelshåndbog henvender sig til alle, som bruger DB2 og skal have flere oplysninger om de meddelelser, der vises.

Bogens opbygning

Bogen indeholder de fejlmeddelelser, som kan blive vist i de forskellige DB2-komponenter.

Struktur

Bogen indeholder følgende afsnit:

- Kapitel 1. Meddelelser. Beskriver, hvordan du får adgang til og fortolker fejlmeddelelser.
- Kapitel 2. SQL-meddelelser. Beskriver meddelelserne (SQLCODE-værdier) i databasesystemet, når en advarsel eller en fejltilstand registreres.
- Kapitel 3. SQLSTATE-meddelelser. Beskriver betydningen af de enkelte SQLSTATE-værdier.
- Tillæg A. Kommunikationsfejl. Beskriver kommunikationsfejlkode, som er knyttet til SQLCODE -30081.

Typografi

Dato- og klokkeslætsformat samt skilletegn er baseret på et system med amerikansk sprogformat. Hvis dit system er sat op til et andet sprog, kan disse indstillinger se anderledes ud.

Kapitel 1. Meddelelser

Det antages, at du kender det styresystem, hvor DB2 er installeret. I de følgende kapitler kan du få hjælp til at identificere en fejl eller et problem og til at løse problemet. Du kan også lære om, hvor meddelelser oprettes og registreres.

Onlineoplysninger

Du kan få adgang til følgende DB2-meddelelser fra styresystemets kommandolinie:

Forstavelse

Beskrivelse

ASN	Meddelelser, som vises af DB2 Replikering
CCA	Meddelelser, som vises af Klientkonfiguration (CCA)
CLI	Meddelelser, som vises af CLI (Call Level Interface)
DBA	Meddelelser, som vises af Kontrolcenter og Administratorfunktioner
DBI	Meddelelser, som vises under installation og konfiguration
DB2	Meddelelser, som vises af DB2-kommandolinie
DWC	Meddelelser, som vises af Datavarehuscenter
FLG	Meddelelser og årsagskoder, der vises af Information Catalog Manager
GSE	Meddelelser, der vises af DB2 Spatial Extender
SAT	Meddelelser, der vises af DB2 Satellite Edition
SPM	Meddelelser, der vises af Syncpoint Manager
SQJ	Meddelelser til indlejret SQL i Java (SQLJ)
SQL	Meddelelser, som vises af databasesystemet, når der registreres en advarsel eller en fejltilstand

Meddelelseteksten til SQLSTATE-værdier er også tilgængelig online.

Meddelelses-id'er består af en forstavelse på tre tegn (se ovenstående liste) efterfulgt af et fire- eller femcifret meddelelsesnummer. Til sidst kan der være et enkelt bogstav, som angiver, hvor alvorlig fejlen er.

Du kan få hjælp til fejlmeddelelserne ved at skrive følgende kommando på styresystemets kommandolinie:

```
db2 ? XXXnnnnn
```

hvor *XXX* er forstavelsen til meddelelsen, og hvor *nnnnn* er meddelelsesnummeret.

Bemærk: I meddelelses-id'en til **DB2**-kommandoen skelnes der ikke mellem store og små bogstaver, og det afsluttende bogstav kan udelades.

Følgende tre kommandoer giver derfor samme resultat:

- db2 ? SQL0000N
- db2 ? sql0000
- db2 ? SQL0000n

Hvis meddelelseteksten er for lang til skærmen, skal du skrive følgende kommando på UNIX-systemer og andre systemer, som understøtter 'more':

```
db2 ? XXXnnnnn | more
```

Du kan også få hjælp i interaktiv inputtilstand. Skriv følgende kommando på styresystemets kommandolinie for at komme i interaktiv inputtilstand:

```
db2
```

Når du er i interaktiv inputtilstand, kan du skrive kommandoer på denne kommandolinie:

```
db2 =>
```

Hvis du vil have vist hjælp til DB2-meddelelser i denne tilstand, skal du skrive følgende kommando på kommandolinien:

```
? XXXnnnnn
```

Bemærk: Hvis meddelelsetekst er længere end skærmens længde, kan du, hvis du arbejder på en ikke-grafisk arbejdsstation, overføre output (pipe) til 'more'-programmet (på UNIX-systemer) eller omdirigere det til en fil, som du kan få vist.

Du kan få vist meddelelseteksten til en SQLSTATE-værdi ved at skrive:

db2 ? *nnnnn*

eller

db2 ? *nn*

hvor *nnnnn* er en femcifret, alfanumerisk SQLSTATE-værdi, og *nn* er den tocifrede SQLSTATE-klassekode (de første to cifre af SQLSTATE-værdien).

Andre DB2-meddelelser

Nogle DB2-programmer viser meddelelser, der hverken er beskrevet i denne håndbog eller online. Nogle af meddelelsernes forstavelser kan være:

- AUD** Meddelelser, som vises af DB2-kontrolfunktionen (audit).
- DIA** Systemtestmeddelelser, som vises af mange DB2-programmer. Disse meddelelser skrives i fejlloggen `db2diag.log` og kan stille flere oplysninger til rådighed ved fejlsøgning.
- GOV** Meddelelser, som vises af ressourcegrænsefunktionen i DB2 (Governor).

I de fleste tilfælde indeholder meddelelserne tilstrækkelig information til at finde årsagen til advarslen eller fejlen. Se også i dokumentationen til den pågældende kommando eller funktion, der viser meddelelsen.

Andre meddelelseskilder

Når du udfører andre programmer på arbejdsstationen, kan du få vist meddelelser med andre forstavelser end dem, der er nævnt her.

Du kan få oplysninger om disse meddelelser i dokumentationen til det pågældende program.

Kapitel 2. SQL-meddelelser

Hver meddelelse har en meddelelses-id, der består af et præfiks (SQL) og et meddelelsesnummer. Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer. Der er tre meddelelsetyper: orienterende, advarsler og alvorlige. Meddelelsesnumre, der slutter med *N*, er fejlmeddelelser. De, der slutter med *W*, angiver advarsler eller orienterende meddelelser. Meddelelsesnumre, der slutter med *C*, angiver alvorlige systemfejl.

Meddelelsesnummeret kaldes også *SQLCODE*. *SQLCODE*-værdien overføres til applikationen som et positivt eller negativt tal, afhængigt af meddelelsetypen (*N*, *W* eller *C*). *N* og *C* giver negative værdier. *W* giver positive værdier. DB2 returnerer *SQLCODE*-værdien til applikationen, så applikationen kan hente den meddelelse, der er knyttet til *SQLCODE*-værdien. DB2 returnerer også en *SQLSTATE*-værdi for forhold, der kan være resultatet af en SQL-sætning. *SQLSTATE*-værdierne findes i Kapitel 3. *SQLSTATE*-meddelelser. Der er knyttet *SQLSTATE*-værdier til nogle *SQLCODE*-værdier. Hvis der er knyttet *SQLSTATE*-værdier til en givet *SQLCODE*-værdi, vises de under hver meddelelse.

De variable værdier i SQL-meddelelser vises som beskrivende navne omgivet af større end/mindre end-tegn, f.eks. <værtsnavn>.

SQL0000 - SQL0099

SQL0000W **Behandling af sætningen er udført.**

Forklaring: SQL-sætningen blev udført, medmindre der blev vist en advarsel.

Brugersvar: Undersøg, om *SQLWARN0*-feltet er tomt. Hvis feltet er tomt, er sætningen udført uden fejl. Hvis det ikke er tomt, er der opstået en advarselstilstand. Kontrollér de andre advarselsindikatorer for præcist at fastslå advarselstilstanden. Hvis *SQLWARN1* f.eks. ikke er tomt, betyder det, at en streng er blevet afkortet.

Der er flere oplysninger i *Application Development Guide*.

sqlcode: 0

sqlstate: 00000, 01003, 01004, 01503, 01504, 01506, 1509, 01517

SQL0001N **Binding eller prækompilering blev ikke udført.**

Forklaring: En bindings- eller prækompileringsskridt blev ikke udført. Årsagerne er angivet i de foregående meddelelser.

Der er ikke oprettet nogen pakke.

Brugersvar: Se meddelelserne i meddelelsesfilen. Gentag kommandoen.

Slet *SAMPLE*-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

SQL0002N Bindefilnavnet er ikke gyldigt.

Forklaring: Bindefilnavnet kan ikke bruges. Årsagerne er angivet i de foregående meddelelser.

Der er ikke oprettet nogen pakke.

Brugersvar: Se meddelelserne i meddelelsesfilen. Gentag kommandoen.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

SQL0003N Databasenavnet er ikke gyldigt.

Forklaring: Databasenavnet kan ikke bruges. Årsagerne er angivet i de foregående meddelelser.

Der er ikke oprettet nogen pakke.

Brugersvar: Se meddelelserne i meddelelsesfilen. Gentag kommandoen.

SQL0004N Kodeordet er ikke gyldigt.

Forklaring: Kodeordet indeholder ugyldige tegn eller er for langt.

Der er ikke oprettet nogen pakke.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt kodeord.

SQL0005N Meddelelsesfilnavnet er ikke gyldigt.

Forklaring: Meddelelsesfilnavnet kan ikke bruges. Årsagerne er angivet i de foregående meddelelser.

Der er ikke oprettet nogen pakke.

Brugersvar: Se meddelelserne i meddelelsesfilen. Kontrollér navnet på meddelelsesfilen. Kontrollér meddelelsesfilens attributter, hvis filen findes. Gentag kommandoen.

SQL0006N Parameteren for dato-/klokkeslætsformat er ikke gyldig.

Forklaring: Parameteren til dato-/klokkeslætsformat er ikke inden for det gyldige interval fra 0 til 3.

Der er ikke oprettet nogen pakke.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig parameter.

SQL0007N Tegnet <tegn>, der kommer efter <tekst>, er ikke gyldigt.

Forklaring: <tegn> er ikke et gyldigt tegn i SQL-sætninger. I feltet <tekst> vises de 20 tegn i SQL-sætningen, som står før det ugyldige tegn.

Fødereret system-brugere: Nogle datakilder indeholder ikke de relevante værdier for meddelelsessymbolerne <tegn> og <tekst>. I disse tilfælde vil <tegn> og <tekst> have følgende format: "<datakilde>:UNKNOWN", som angiver at de faktiske værdier for den angivne datakilde er ukendte.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet eller erstat det ugyldige tegn.

sqlcode: -7

sqlstate: 42601

SQL0008N Symbolet <symbol>, der er fundet i en erklæring af en værtsvariabel, er ikke gyldigt.

Forklaring: En erklæring af en værtsvariabel er angivet med forkert syntaks. Præ-compileren kan ikke identificere værtsvariablen.

Sætningen kan ikke behandles. Ingen af værtsvariablerne, der er angivet i sætningen (indtil semikolonet), accepteres.

Brugersvar: Undersøg syntaksen i erklæringen af værtsvariablen.

SQL0009W Et forsøg på at tilsidesætte en parameter til prækompilering blev ikke accepteret.

Forklaring: Der var et forsøg på at tilsidesætte en parameter til prækompilering.

Parameteren ignoreres.

Brugersvar: Kontrollér, at alle prækompilering-parametre er angivet korrekt.

SQL0010N Strengkonstanten, der begynder med <streng>, indeholder ikke et afsluttende skilletegn.

Forklaring: Sætningen indeholder en strengkonstant, der begynder med <streng>, som ikke er korrekt afsluttet.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, om der mangler anførselstegn i den angivne strengkonstant.

sqlcode: -10

sqlstate: 42603

SQL0011N Kommentaren er ikke afsluttet.

Forklaring: Kommentaren blev ikke afsluttet korrekt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg, om sætningen mangler et skilletegn eller indeholder et overskydende skilletegn i den angivne kommentar.

SQL0012W Korrelation uden kvalificering har fundet sted for kolonnen <kolonne>.

Forklaring: Den pågældende kolonne, der forekommer i en SELECT-sætning, er ikke eksplicit kvalificeret og forekommer i en tabel angivet i et FROM-udtryk i en ydre SELECT. Henvisningen til kolonnen i SELECT-sætningen er derfor registreret som en ydre henvisning, og der finder korrelation sted.

Da sætningen blev behandlet, blev det antaget, at korrelationen var tilsigtet.

Brugersvar: Kontrollér, om korrelationen var tilsigtet. Det anbefales at kvalificere tilsigtede ydre henvisninger eksplicit.

sqlcode: +12

sqlstate: 01545

SQL0013N Der er fundet en tom streng i skilletegn.

Forklaring: Under prækompileringen er der enten fundet et cursornavn, sætningsnavn, databasenavn eller en autorisations-id, der er angivet som en tom streng. Dette er ikke gyldigt. Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv et gyldigt cursornavn, sætningsnavn, databasenavn eller en gyldig autorisations-id.

SQL0014N Kildefilnavnet er ikke gyldigt.

Forklaring: Kildefilnavnet, der er angivet i kaldet til præ-compileringen, indeholder ugyldige tegn, eller pointeren til kildefilnavnet er ugyldig.

Der er ikke oprettet nogen pakke.

Brugersvar: Kontrollér, at navnet på kildefilen er rigtigt.

SQL0015N Værtsvariablens datatype <symbol1> er ugyldig. Brug <symbol2> i stedet for.

Forklaring: Hvis prækompileringparameteren WCHARTYPE CONVERT er angivet, skal grafikværtsvariablen erklæres med datatypen 'wchar_t' og ikke med 'sqldbchar'.

Hvis prækompileringparameteren WCHARTYPE NOCONVERT er angivet (standard), og 'wchar_t' er defineret som et 4-bytes heltal på denne platform, skal grafikværtsvariablen defineres med datatypen 'sqldbchar', og ikke med 'wchar_t'.

Brugersvar: Erstat den aktuelle datatype for værtsvariablen med den datatype, der er angivet i meddelelsen.

SQL0017N En RETURN-sætning skal angives og udføres i en SQL-funktion eller -metode.

Forklaring: SQL-funktionen eller -metoden indeholder ikke en RETURN-sætning, eller også afsluttes funktionen eller metoden ikke med udførelsen af en RETURN-sætning.

Brugersvar: Kontrollér, at funktionen eller metoden udfører en RETURN-sætning.

sqlcode: -17

sqlstate: 42632

SQL0020W Binde- eller prækompileringsparametrene <parameternavn(e)/parameternummer(re)> understøttes ikke af måldatabasen og ignoreres derfor.

Forklaring: Advarslen vises i følgende situationer:

- En eller flere af parametrene, der blev angivet ved prækompileringen/bindingen, understøttes ikke af måldatabasen.
- En eller flere af parameterne eller parameter-værdierne, der blev angivet ved prækompileringen/bindingen, understøttes ikke af måldatabasen.

De pågældende parametre/værdier ignoreres. Den mest sandsynlige årsag er, at der er angivet en parameter eller parameter-værdi ved forbindelse til en ikke-DRDA-applikationsserver, som kun understøttes ved forbindelse til en DRDA-server.

Skriv "DB2 ? BIND" eller "DB2 ? PREP" for at få vist en oversigt over, hvilke parametre der kun understøttes af en DRDA-applikationsserver.

Nedenstående er en liste over nogle parameter-numre og de tilknyttede parameternavne:

1 DATETIME
2 LANGLEVEL
4 ISOLATION

5 BLOCKING
6 GRANT
8 SQLFLAG
16 CONNECT
17 SQLRULES
18 DISCONNECT
19 SYNCPOINT
20 ISOLATION
21 BINDFILE
22 SQLCA
23 PACKAGE
24 OPTLEVEL
25 SYNTAX eller SQLERROR
26 NOLINEMACRO
30 LEVEL
31 COLLECTION
32 VERSION
33 OWNER
34 QUALIFIER
35 TEXT
40 VALIDATE
41 EXPLAIN
42 ACTION
44 REPLVER
45 RETAIN
46 RELEASE
47 DEGREE
50 STRDEL
51 DECDEL
55 CHARSUB
56 CCSIDS
57 CCSIDM
58 CCSIDG

59	DEC
60	WCHARTYPE
61	DYNAMICRULES
62	INSERT
63	EXPLSNAP
64	FUNCPATH
65	SQLWARN
66	QUERYOPT

Brugersvar: Kontrollér, at specifikationen af binding og prækompilering <parameternavne(e)/parameternummer(re)> var tilsigtet, mens maskinen var forbundet med databasesystemet.

SQL0021W Prækompileringsparameteren <parameter> er ugyldig og ignorerer.

Forklaring: Parameteren, der er angivet i meddelelsen, er ikke en gyldig prækompileringsparameter.

Parameteren ignoreres.

Brugersvar: Kontrollér, at alle prækompileringsparametre er angivet korrekt.

SQL0022W Prækompileringsparameteren <parameter> er en kopi og ignorerer.

Forklaring: Prækompileringsparameteren <parameter> er angivet to gange.

Parameteren ignoreres.

Brugersvar: Kontrollér, at ingen prækompileringsparametre er angivet mere end én gang.

SQL0023N Databasenavnet er ikke gyldigt.

Forklaring: Databasenavnet er ikke et gyldigt navn.

Prækompileringen er afbrudt.

Brugersvar: Kontrollér, at databasenavnet er sta-

vet rigtigt, og at det er i overensstemmelse med reglerne for korte id'er.

SQL0024N Der er ikke angivet et databasenavn.

Forklaring: Der skal angives et databasenavn for at prækompileringen kan fortsætte.

Prækompileringen er afbrudt.

Brugersvar: Angiv et databasenavn.

SQL0025W Binding eller prækompilering udført med advarselsmeddelelser.

Forklaring: Binding eller prækompilering blev udført, men advarselsmeddelelser blev sendt. En pakke og/eller en bindefil blev oprettet som angivet i kommandoen.

Brugersvar: Se meddelelserne i meddelelsesfilen. Ret fejlene, og udfør kommandoen igen, hvis det er nødvendigt.

SQL0026N Kodeordet er ikke gyldigt.

Forklaring: Der blev angivet et ugyldigt kodeord.

Prækompileringen er afbrudt.

Brugersvar: Sørg for, at det kodeord, der angives, følger reglerne for gyldige kodeord.

SQL0028C Bindefilens versionsnummer er forkert.

Forklaring: Bindefilens versionsnummer er ikke kompatibelt med versionsnummeret for den installerede version af databasesystemet.

Bindefilen kan ikke anvendes sammen med den aktuelle version af databasesystemet. Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Udfør prækompileringen igen under det aktuelle databasesystem, hvis det er muligt. Brug i modsat fald kun bindefiler, som er oprettet med et versionsnummer, der er kompatibelt med databasesystemet.

SQL0029N Der skal tilføjes et INTO-udtryk.

Forklaring: Når sætningerne SELECT eller VALUES uden cursor er indlejret i en applikation, skal der tilføjes et INTO-udtryk for at angive, hvor resultaterne af sætningen skal placeres. Dynamiske SELECT-sætninger kan ikke indeholde et INTO-udtryk.

Brugersvar: Føj INTO-udtrykket til SELECT- eller VALUES-sætningen, og prækompilér applikationen igen.

sqlcode: -29

sqlstate: 42601

SQL0030N Der er ikke angivet et kildefilnavn.

Forklaring: Der er ikke angivet et kildefilnavn. Det skal angives, for at prækompileringen kan fortsætte.

Prækompileringen er afbrudt.

Brugersvar: Angiv et kildefilnavn.

SQL0031C Filen <navn> kan ikke åbnes.

Forklaring: Filen <navn> skal bruges, men kan ikke åbnes.

Prækompileringen er afbrudt.

Brugersvar: Kontrollér, at filnavnet er korrekt og findes i filsystemet, og at filtilladelseerne er korrekte.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen. Geninstallér databasesystemet og derefter SAMPLE-databasen, hvis fejlen opstår igen.

SQL0032C Filen <navn> kan ikke anvendes.

Forklaring: Der opstod en fejl, da der blev læst fra eller skrevet til filen <navn>.

Prækompileringen er afbrudt.

Brugersvar: Prøv at udføre prækompileringen igen.

SQL0033N <navn> er ikke en gyldig bindefil.

Forklaring: Filen <navn> er ikke en bindefil. Bindingen er afbrudt.

Brugersvar: Kontrollér, at det rigtige filnavn blev angivet.

SQL0034N Der er ikke angivet et bindefilnavn.

Forklaring: Der blev ikke angivet et bindefilnavn. Det skal angives, for at processen kan fortsætte.

Bindingen er afbrudt.

Brugersvar: Angiv et bindefilnavn.

SQL0035N Filen <navn> kan ikke åbnes.

Forklaring: Meddelelsesfilen <navn> kan ikke åbnes.

Bindingen eller prækompileringen er afbrudt.

Brugersvar: Sørg for, at systemet har adgang til filen.

SQL0036N Syntaksen i filnavnet <navn> er ikke gyldig.

Forklaring: Hvis filen er input til præ-compile- ren, skal filnavnet have den korrekte filtype for det anvendte sprog. Hvis filen er input til binde- programmet, skal den have filtypen *.BND*. Fejlen kan også skyldes, at et fuldt analyseret filnavn er længere end den maksimalt tilladte længde.

Prækompileringen eller bindingen er afbrudt.

Brugersvar: Kontrollér, at filnavnet er angivet korrekt.

SQL0037W Syntaksen i meddelelsesfilen <navn> er ikke gyldig.

Forklaring: Meddelelsesfilen <navn> har ikke den korrekte syntaks til denne funktion.

Systemet omdirigerer output til standardoutput- tenheden.

Brugersvar: Kontrollér, at filnavnet er angivet korrekt.

SQL0038W Bindeparameteren **SQLERROR CONTINUE** er aktiveret, fordi den kræves ved binding af denne **DB2-listefil til DB2/MVS, SQL/DS eller OS/400.**

Forklaring: Bindeparameteren **SQLERROR CONTINUE** er obligatorisk, når der oprettes binding af følgende **DB2-listefiler:**

- **DDCSMVS.LST**
- **DDCSVM.LST**
- **DDCSVSE.LST**
- **DDCS400.LST**

Parameteren instruerer en **DRDA-server** om at oprette en pakke, selv om der registreres ugyldige **SQL-sætninger** i en bindefil. Da ikke alle **DRDA-servere** understøtter alle **SQL-sætninger** i **DB2-bindefiler**, skal bindeparameteren **SQLERROR CONTINUE** anvendes for at sikre, at der oprettes pakker for alle bindefiler i listefilen.

Brugersvar: Ingen. Den nødvendige bindeparameter, **SQLERROR CONTINUE**, er angivet automatisk. Hvis du vil undgå denne advarselsmeddelelse i fremtiden, skal du angive bindeparameteren **SQLERROR CONTINUE**.

SQL0039N Bindeprogrammet har ikke afsluttet behandlingen, fordi bindefilen er ugyldig.

Forklaring: Bindeprogrammet kan ikke behandle bindefilen. Bindefilen er muligvis ugyldig, fordi dens indhold uforvarende blev ændret.

Bindefilen er ikke behandlet.

Brugersvar: Udfør prækompileringen igen for at oprette en ny bindefil, hvis det er muligt. Opret i modsat fald en ny udgave af bindefilen.

SQL0040N Der er opstået en fejl i forbindelse med én eller flere bindefiler i listen <navn>. Der er ikke oprettet binding af følgende filer: <liste>.

Forklaring: Der er ikke oprettet binding af en eller flere filer. Årsagerne er angivet i de foregående meddelelser i meddelelsesfilen. Listen over ubundne filer består af tal fra 1 og opefter, som angiver de ubundne filers placering i listefilen. <navn> indeholder ikke stien til listefilen.

Det er kun de først 20 filer med fejl, som står i meddelelsen. Hvis der er mere end 20 bindefiler med fejl, indsættes der tre prikker (...) efter den sidste bindefil på listen.

En eller flere pakker er ikke blevet oprettet.

Brugersvar: Se meddelelserne i meddelelsesfilen. Kontrollér, at listefilen indeholder gyldige navne. Gentag kommandoen.

SQL0041N Der er ikke gjort noget forsøg på at oprette binding af filerne efter fil nummer <nummer> i oversigten <navn>, fordi der er opstået en uoprettelig fejl, som har afbrudt behandlingen.

Forklaring: Visse fejl, som opstår under bindingsprocessen, betragtes som alvorlige, f.eks. systemfejl, eller fejl i hukommelsen. Hvis der opstår en af disse typer fejl under behandlingen af en fil i en listefil, afbrydes behandlingen. Der gøres intet forsøg på at oprette binding af de resterende filer i listefilen.

En sådan fejl er opstået under binding af den angivne bindefil i listen. Bemærk, at det ciffer, der bruges til at identificere bindefilen, angiver filens relative position i listefilen.

Brugersvar: Se de andre meddelelser, som hørte til denne meddelelse, for at løse de opståede fejl. Gentag kommandoen.

SQL0051N Programmet kan ikke udføre flere SQL-sætninger.

Forklaring: Programmet indeholder for mange SQL-sætninger til én pakke i databasen.

Prækompileringen er afbrudt.

Brugersvar: Gør programmet enklere, eller inddel det i mindre, adskilte programmer. Gør evt. begge dele.

SQL0053W Der findes ingen SQL-sætninger i programmet.

Forklaring: Kildefilen indeholder ingen SQL-sætninger.

Hvis en binding er i gang, oprettes en tom pakke.

Brugersvar: Kontrollér, at det er det rigtige program, du prækompilerer eller opretter binding af.

SQL0055N Kildefilen er tom.

Forklaring: Filen med kildekoden indeholder ingen data.

Prækompileringen er afbrudt.

Brugersvar: Kontrollér, at du har angivet den rigtige inputfil.

SQL0056N En SQLSTATE- eller SQLCODE-variabelerklæring står i en indlejret sammensat sætning.

Forklaring: En SQLSTATE- eller SQLCODE-variabelerklæring findes i en indlejret sammensat sætning i stedet for i SQL-rutinens yderste sammensatte sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: SQLSTATE- og SQLCODE-variablerne må kun erklæres i den yderste sammensatte sætning i SQL-rutinen.

sqlcode: -56

sqlstate: 42630

SQL0057N En RETURN-sætning i en SQL-funktion eller -metode skal indeholde en RETURN-værdi.

Forklaring: En RETURN-sætning er angivet i SQL-funktionen eller -metoden, men der er ikke specificeret nogen RETURN-værdi.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en værdi for RETURN-sætningen.

sqlcode: -57

sqlstate: 42631

SQL0058N Datatypen for værdien i RETURN-sætningen i en SQL-procedure skal være INTEGER.

Forklaring: En RETURN-sætning er angivet i SQL-proceduren med en værdi eller et udtryk, som ikke har datatypen INTEGER.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en værdi for RETURN-sætningen, som har datatypen INTEGER.

sqlcode: -58

sqlstate: 428F2

SQL0060W Prækompileringsprogrammet <navn> udføres.

Forklaring: Ovenstående meddelelse skrives til standardoutputenheden, når præ-compileren starter en behandling. Symbolet <navn> henviser til den præ-compiler, der er startet.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ingen.

SQL0061W Bindeprogrammet udføres.

Forklaring: Ovenstående meddelelse skrives til standardoutputenheden, når bindeprogrammet startes.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ingen.

SQL0062W **Behandling af INCLUDE-filen**
<navn> starter.

Forklaring: Der er fundet en INCLUDE-sætning. Præ-compileren behandler nu INCLUDE-filen.

Brugersvar: Ingen.

SQL0063W **Behandling af INCLUDE-filen**
<navn> er udført.

Forklaring: Præ-compileren har udført behandlingen af INCLUDE-filen. Den genoptager nu behandlingen af filen, som indeholder INCLUDE-sætningen.

Brugersvar: Ingen.

SQL0064N **Filen <navn> inkluderer sig selv direkte eller indirekte vha. INCLUDE.**

Forklaring: Et cyklisk INCLUDE-udtryk er fundet. En inputfil til prækompilering må ikke inkludere sig selv vha. INCLUDE. Den må heller ikke indgå i et INCLUDE-udtryk i en fil, som inputfilen på sin side har inkluderet.

Den angivne fil er ikke inkluderet.

Brugersvar: Kontrollér indlejringen af INCLUDE-filer, og slet alle cykluser.

SQL0065N **Et uventet lineslut blev fundet i en erklæring af en værtsvariabel.**

Forklaring: En erklæring af en værtsvariabel har en forkert syntaks. Der blev fundet et lineslut, før erklæringen var afsluttet.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg syntaksen i erklæringen af værtsvariabelen.

SQL0078N **Der skal angives parameternavne for rutinen <rutinenavn>.**

Forklaring: I rutinen <rutinenavn> er der ikke angivet parameternavne for alle parametre. Når rutinen er defineret med LANGUAGE SQL eller SQLMACRO, kræves der et parameternavn for

hver defineret parameter.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at hver defineret parameter indeholder et parameternavn.

sqlcode: -78

sqlstate: 42629

SQL0079N **Skemanavnet for DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE <navn> skal være SESSION, ikke <skemanavn>.**

Forklaring: Skemanavnet for en erklæret midlertidig tabel skal være SESSION. Sætningen DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE definerer en ny erklæret midlertidig tabel, der hedder <navn> og har det eksplicite skemanavn <skemanavn>. Dette er ikke tilladt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Revidér sætningen på én af følgende måder:

- Ret skemanavnet til SESSION.
- Fjern skemanavnet, og lad DB2 anvende standardværdien SESSION.

sqlcode: -79

sqlstate: 428EK

SQL0081N **SQLCODE-værdien <SQLCODE> blev returneret under prækompileringen/bindningen.**

Forklaring: Under prækompileringen eller bindingen af programmet blev en uventet SQLCODE-værdi <SQL-kode> returneret fra databasesystemet.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE-værdien for at finde årsagen til problemet, og udfør den relevante handling.

SQL0082C Der er opstået en fejl, som har afbrudt behandlingen.

Forklaring: En tidligere opstået fejl (ikke-SQL) har medført, at behandlingen er afbrudt.

Prækompileringen/bindingen/genbindingen er afbrudt. Der er ikke oprettet nogen pakke.

Brugersvar: Ret den foregående fejl, og gentag funktionen.

SQL0083C Der er for lidt plads i hukommelsen.

Forklaring: Der er ikke nok hukommelse til at fortsætte behandlingen.

Brugersvar: Mulige løsninger:

- Sørg for, at systemet har tilstrækkelig almindelig og virtuel hukommelse.
- Fjern baggrundsprocesser.

SQL0084N En EXECUTE IMMEDIATE-sætning indeholder en SELECT- eller VALUES-sætning.

Forklaring: Der er anvendt en SELECT- eller VALUES-sætning i en EXECUTE IMMEDIATE-sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Funktionen kan ikke anvendes. Klargør SELECT- eller VALUES-sætningen. Brug derefter OPEN, FETCH og CLOSE.

sqlcode: -84

sqlstate: 42612

SQL0085N Sætningsnavnet <navn> er allerede i brug.

Forklaring: Sætningsnavnet, der benyttes i den aktuelle DECLARE-sætning, er allerede blevet brugt til at definere en tidligere DECLARE-sætning.

Den aktuelle DECLARE-sætning kan ikke behandles. Den tidligere DECLARE-sætning bevarer sætningsnavnet.

Brugersvar: Brug et andet navn til sætningen.

SQL0086C Der er for lidt plads i hukommelsen.

Forklaring: Der er ikke nok hukommelse til at fortsætte behandlingen.

Brugersvar: Mulige løsninger:

- Kontrollér, at systemet har tilstrækkelig hukommelse.
- Fjern baggrundsprocesser.

SQL0087N Værtsvariabel <navn> er en struktur, der anvendes, hvor strukturhenvisninger ikke er tilladt.

Forklaring: Når en strukturhenvisning benyttes i en SQL-sætning, behandles den, som om der i stedet var brugt en komma-adskilt liste over dens komponenter. Da en liste med værtsvariable ikke er tilladt i SQL-sætninger som PREPARE, gælder dette også for en henvisning til en struktur med flere felter.

Brugersvar: Udskift strukturhenvisningen med en atomisk værtsvariabel eller med et fuldt kvalificeret navn på et strukturfelt.

SQL0088N Værtsvariablen <navn> er flertydig.

Forklaring: Det er ikke muligt at identificere værtsvariablen <navn> entydigt. Der findes flere værtsvariable med samme kvalificering.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Udvid værtsvariablen kvalificering. Hvis den allerede er fuldt kvalificeret, skal du omdøbe den.

SQL0089N Der er fundet 100 fejl. Behandlingen er afbrudt.

Forklaring: Præ-compileren eller bindeprogrammet afbrydes, når der er fundet 100 fejl.

Brugersvar: Ret fejlene, der er angivet i meddelelsesfilen, og udfør kommandoen igen.

SQL0091W Prækompileringen eller bindingen er afsluttet med <antal1> fejl og <antal2> advarsler.

Forklaring: Prækompileringen eller bindingen er afsluttet med det anførte antal advarsler og fejl.

Prækompileringen eller bindingen er afbrudt.

Brugersvar: Ret programmet for eventuelle advarsler eller fejl, og udfør prækompileringen eller bindingen igen.

SQL0092N Der er ikke oprettet nogen pakke pga. tidligere fejl.

Forklaring: Tidligere fejl har betydet, at en pakke ikke er blevet oprettet.

Brugersvar: Ret fejlene, og gentag prækompileringen eller bindingen.

SQL0093N Slutningen af input er nået før slutningen af EXEC SQL-sætningen.

Forklaring: Under behandlingen af en SQL-sætning blev kildefilens slutning nået, før sætningen var afsluttet.

Prækompileringen er afbrudt.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen, så den afsluttes korrekt.

SQL0094N Bindingen er afbrudt pga. bruger-interrupt.

Forklaring: Bindingen er afbrudt, muligvis fordi brugeren har trykket på interrupt-tastkombinationen.

SQL0100 - SQL0199

SQL0100W Der er ikke fundet nogen rækker ved FETCH, UPDATE eller DELETE, eller resultatet af forespørgslen er en tom tabel.

Forklaring: Et af følgende forhold gælder:

Behandlingen er afbrudt. Der er ikke oprettet nogen pakke.

Brugersvar: Udfør eventuelt bindingen igen.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

SQL0095N Der er ikke oprettet nogen bindefil pga. tidligere fejl.

Forklaring: Tidligere fejl har betydet, at bindefilen ikke er blevet oprettet.

Der er ikke oprettet nogen bindefil.

Brugersvar: Ret fejlene, og gentag prækompileringen.

SQL0097N Variabler eller parametre med datatypen LONG VARCHAR eller LONG VARGRAPHIC kan ikke anvendes i SQL-rutiner.

Forklaring: SQL-rutiner (procedurer, funktioner eller metoder) understøtter ikke variabler eller parametre med datatypen LONG VARCHAR eller LONG VARGRAPHIC.

Brugersvar: Undlad at bruge variabler eller parametre med datatypen LONG VARCHAR eller LONG VARGRAPHIC i SQL-rutiner. For LONG VARCHAR skal du anvende VARCHAR med en bestemt længde. For LONG VARGRAPHIC skal du bruge VARGRAPHIC med en bestemt længde.

sqlcode: -97

sqlstate: 42601

- Der er ikke fundet rækker, som opfyldte søgningens betingelser i en UPDATE- eller DELETE-sætning.
- Resultatet af en SELECT-sætning er en tom tabel.

- Cursoren var placeret efter den sidste række i resultattabellen, da FETCH-sætningen blev udført.
- Resultatet af den SELECT, der blev benyttet i en INSERT-sætning, er tom.

Ingen data er hentet, opdateret eller slettet.

Brugersvar: Ingen. Behandlingen kan fortsætte.

sqlcode: +100

sqlstate: 02000

SQL0101N Sætningen er for lang eller for kompleks.

Forklaring: Sætningen blev ikke behandlet, fordi den overskred en systemgrænse for enten længde eller kompleksitet, eller fordi der blev anvendt for mange betingelser eller triggere.

Hvis sætningen opretter eller ændrer en pakket beskrivelse, kan den nye pakkede beskrivelse være for stor til den tilsvarende kolonne i systemkatalogerne.

Fødereret system-brugere bør også kontrollere, om sætningen:

- Overskrider en fødereret serversystemgrænse eller en datakildesystemgrænse med hensyn til længde eller kompleksitet.
- Overskrider andre datakilde-specifikke grænser.

Sætningen kan ikke behandles.

Bemærk: Hvis Character-data konverteres for applikationer og databaser, som kører under forskellige tegntabeller, overskrider konverteringsresultatet maksimumslængden.

Brugersvar: Mulige handlinger:

- Del sætningen op i kortere eller enklere SQL-sætninger.
- Forøg størrelsen på sætningshoben (STMT-HEAP) i databasens konfigurationsfil.
- Begræns antallet af kontrol- eller referencebetingelser, der bruges i sætningen, eller begræns antallet af indekser på fremmednøgler.

- Reducér antallet af triggere i sætningen.
- Fødereret system-brugere: Undersøg, hvilken datakilde der medfører, at sætningen ikke kan udføres, og find årsagen til, at den afvises. I Problem Determination Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på. Hvis sætningen afvises af den fødererede server, skal du forøge størrelsen på sætningshoben (stmthep) i databasens konfigurationsfil.

sqlcode: -101

sqlstate: 54001

SQL0102N Strengkonstanten, som begynder med <streng>, er for lang.

Forklaring: Der er sket et af følgende:

- Kommentaren i sætningen COMMENT ON er større end 254 byte.
- Navnet på applikationsserveren, som er angivet i SQL CONNECT-sætningen, er større end 18 tegn.
- Den strengkonstant, som begynder med <streng>, er længere end 32672 byte. Tegnstreng, som er længere end 32672 byte, eller graphic-streng, som er længere end 16336 tegn, kan kun angives vha. tildeling fra værtsvariabler. Bemærk, at der i andre DB2-programmer kan være en anden maksimal grænse for tegnstreng. Dokumentationen til det pågældende DB2-program indeholder flere oplysninger.
- Fødereret system-brugere: De datakilde-specifikke grænser må ikke overskrides i en gennemstillingssession. Fejlen kan f.eks. opstå, hvis en tegnkonstant, der er længere end 254 byte, er indeholdt i en sætning, der sendes til DB2 til MVS/ESA i en gennemstillingssession.

Der kan være tale om datakonvertering, som resulterer i en for lang streng. Ved forbindelser mellem applikationer og databaser, som kører under forskellige tegntabeller, konverteres strengkonstanter fra applikationens tegntabel til databasens tegntabel. I visse situationer kan Graphicstrengkonstanter konverteres yderligere fra

databasens tegntabel til UCS-2 (UNICODE), f.eks. når databasen er oprettet med en EUC-tegntabel. Det betyder, at det er muligt at operere med en resultatstreng, som er længere end inputstrengen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Begræns størrelsen af kommentaren til en tabel eller kolonne. Begræns længden af navnet på applikationsserveren i SQL CONNECT-sætningen. Funktionen er ikke tilgængelig interaktivt for andre strengkonstanter. Hvis fejlen opstår i forbindelse med en ikke-CONNECT SQL-sætning, der er indlejret i en applikation, skal den lange streng tildeles en en værtsvariabel, og tegnstrengen i SQL-sætningen erstattes med den pågældende variabel.

Fødereret system-brugere: I en gennemstillings-session skal du undersøge, hvilken datakilde der er årsag til fejlen. Du kan læse om fejl i datakilder i Problem Determination Guide. Undersøg datakildens SQL-sprog for at finde ud af, hvilken specifik grænse der er blevet overskredet, og ret sætningen.

sqlcode: -102

sqlstate: 54002

SQL0103N Den numeriske tegnstreng <tegnstreng> er ikke gyldig.

Forklaring: <tegnstreng> begynder med et ciffer, men er ikke et gyldigt heltal, decimaltal eller eksponentialtal.

Fødereret system-brugere: Der er opstået en datakildespecifik fejl i en tegnstringsrepræsentation i en gennemstillings-session.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret den ugyldige numeriske tegnstreng. Fødereret system-brugere: Hvis fejlen er opstået i en gennemstillings-session, skal du undersøge, hvilken datakilde der er årsag til fejlen. Du kan læse om fejl i datakilder i Problem Determination Guide. Undersøg datakildens SQL-sprog for at finde ud af, hvilken regel for tegnstringsrepræsentation der ikke er overholdt, og ret sætningen.

sqlcode: -103

sqlstate: 42604

SQL0104N Symbolet <symbol> er uventet fundet efter <tekst>. Følgende symboler forventes: <symbolliste>.

Forklaring: Der er fundet en syntaksfejl ved ovenstående symbol efter <tekst>. I feltet <tekst> vises de 20 tegn i SQL-sætningen, som står før det ugyldige symbol.

Som en hjælp til programmøren er der en liste over en del af de gyldige symboler i feltet SQLERRM i SQLCA som <symbolliste>. Det antages, at sætningen er korrekt indtil dette punkt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg og ret sætningen i området omkring det angivne symbol.

sqlcode: -104

sqlstate: 42601

SQL0105N Strengkonstanten, som begynder med <streng>, er ikke gyldig.

Forklaring: Sætningen indeholder en strengkonstant, der begynder med <streng>, som ikke er gyldig.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv strengkonstanten i det korrekte format. Undersøg, om det er en Graphicstreng, om der forekommer parvise skilletegn, og om der er et lige antal byte i strengen.

Fødereret system-brugere: Brug Problem Determination Guide til at finde frem til, hvilken datakilde der er årsag til fejlen.

sqlcode: -105

sqlstate: 42604

SQL0106N SQL-sætningen starter korrekt, men er ufuldstændig.

Forklaring: SQL-sætningen er korrekt, indtil der ikke er mere input. Det kan skyldes, at en tegns-

treng ikke er afsluttet korrekt. Tegnstrengene skal afsluttes med et anførselstegn.

Behandlingen af SQL-sætningen er afbrudt.

Brugersvar: Kontrollér, at sætningen indeholder alle de nødvendige dele for at udføre den pågældende funktion, og at alle udtryk er fuldstændige.

For PL/I: Kontrollér, at SQL-sætningen er fuldstændig før semikolonet. For Assembler: Kontrollér, at fortsættelsesreglerne er overholdt. (Kolonne 72 skal indeholde et ikke-blanktegn, og linier, der fortsætter, må tidligst starte i kolonne 16).

For COBOL: Kontrollér, at SQL-sætningen er fuldstændig før END-EXEC.

sqlcode: -106

sqlstate: 42601, 42603

SQL0107N Navnet <navn> er for langt. Det må ikke være længere end <længde>.

Forklaring: Navnet <navn> er for langt. Det må ikke være længere end <længde>.

Navne på indekser og betingelser må højst være på 18 byte. Navne på kolonner må højst være på 30 byte. Navnene på punkter for intern commit (SAVEPOINT), tabeller, udpluk og aliaser må højst være på 128 byte. Eventuelle escape-tegn medregnes ikke.

SQL-variabelnavne, betingelsesnavne og mærker i SQL-rutiner må ikke være længere end 64 byte.

Et skemanavn (objektkvalifikator) må højst være på 30 byte, bortset fra brugerdefinerede typer, hvor et skemanavn højst må være på 8 byte.

Værtsvariabelnavne må ikke være længere end 255 byte.

Et 18 tegn langt navn på en applikationsserver i SQL CONNECT-sætningen accepteres ved prækompileringen. Under afviklingen vil et applikationsservernavn på mere end 8 tegn imidlertid medføre en fejl.

Et kodeord på højst 18 tegn og en autorisati-

ons-id på højst 8 tegn accepteres også i SQL CONNECT-sætningen.

Fødereret system-brugere: Hvis fejlen er opstået i en gennemstillings-session, kan en datakildespecifik grænse være blevet overskredet.

Sætningen kan ikke behandles.

Bemærk: Hvis Character-data konverteres for applikationer og databaser, som kører under forskellige tegntabeller, overskrides konverteringsresultatet maksimumslængden.

Brugersvar: Vælg et kortere navn, eller ret stavningen af objektnavnet.

Fødereret system-brugere: I en gennemstillings-session skal du undersøge, hvilken datakilde der er årsag til fejlen. Du kan læse om fejl i datakilder i Problem Determination Guide. Undersøg datakildens SQL-sprog for at finde ud af, hvilken specifik grænse der er blevet overskredet, og ret sætningen.

sqlcode: -107

sqlstate: 42622

SQL0108N Navnet <navn> indeholder ikke det rigtige antal kvalifikatorer.

Forklaring: Navnet <navn> er ikke kvalificeret korrekt.

Objektet med navnet <navn> må kun have én kvalifikator.

Et kolonnenavn kvalificeres med et tabelnavn, som enten kan være kvalificeret eller ikke-kvalificeret, eller et korrelationsnavn. I nogle tilfælde kræver et kolonnenavn en kvalifikator i tabelnavnet.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at objektnavnet er korrekt kvalificeret.

sqlcode: -108

sqlstate: 42601

SQL0109N Udtrykk <udtryk> er ikke tilladt.

Forklaring: Ovennævnte udtryk er ikke tilladt i den sammenhæng, hvor det forekommer i SQL-sætningen.

En underforespørgsel, en INSERT-sætning eller en CREATE VIEW-sætning må ikke indeholde udtrykket INTO, ORDER BY eller FOR UPDATE. En indlejret SELECT-sætning må ikke indeholde udtrykket ORDER BY eller FOR UPDATE. En indlejret SELECT-sætning må ikke indeholde en sammenkædningsoperator, undtagen i en underforespørgsel. SELECT- eller VALUES-sætninger, som bruges i en cursorerklæring, må ikke indeholde et INTO-udtryk. En RAISE_ERROR-funktion kan kun benyttes som et element i en SELECT-liste, hvis den har fået en datatype vha. CAST.

Fødereret system-brugere: I en gennemstillings-session er en datakildespecifik begrænsning muligvis ikke overholdt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen ved at fjerne udtrykket.

Fødereret system-brugere: I en gennemstillings-session skal du undersøge, hvilken datakilde der er årsag til fejlen. Du kan læse om fejl i datakilder i Problem Determination Guide. Undersøg datakildens SQL-sprog for at finde ud af, hvilken specifik grænse der er blevet overskredet, og ret sætningen.

sqlcode: -109

sqlstate: 42601

SQL0110N <streng> er en forkert hexadecimal konstant.

Forklaring: Den hexadecimal konstant <streng> er forkert. Der er én af følgende fejl:

- Der er angivet en ugyldig hexadecimal værdi. Kun værdierne '0 til 9', 'A til F' og 'a til f' er tilladt.
- Der er angivet et ulige antal hexadecimal cifre.

- Der er angivet mere end 8000 hexadecimal cifre.

Brugersvar: Ret konstanten, og afsend sætningen igen.

sqlcode: -110

sqlstate: 42606

SQL0111N Beregningsfunktionen <navn> indeholder ikke et kolonnenavn.

Forklaring: Beregningsfunktionen <navn> (AVG, MIN, MAX, SUM eller COUNT(DISTINCT)) blev angivet forkert, fordi en sådan funktion skal indeholde et kolonnenavn i operanden.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv et kolonnenavn i udtrykket, som er operanden for beregningsfunktionen.

Bemærk: Denne fejl gælder kun DB2-versioner, som er ældre end version 2.

sqlcode: -111

sqlstate: 42901

SQL0112N Operanden for beregningsfunktionen <navn> indeholder en beregningsfunktion, en skalar fullselect eller en underforespørgsel.

Forklaring: Operanden for en beregningsfunktion kan ikke indeholde en:

- beregningsfunktion
- skalar fullselect
- underforespørgsel

På en SELECT-liste kan operanden til en matematisk operator ikke være en beregningsfunktion, som indeholder DISTINCT-nøgleordet.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret brugen af beregningsfunktionen, så det ugyldige udtryk fjernes, og prøv igen.

sqlcode: -112

sqlstate: 42607

SQL0113N <identifikation> indeholder et tegn, som ikke er tilladt, eller også indeholder den ikke nogen tegn.

Forklaring: Et SQL-variabelnavn, parameternavn eller betingelsesnavns <identifikation> indeholder et ugyldigt tegn. Kun tegn, som er gyldige ved en almindelig SQL-identifikation, er tilladt. Bemærk, at fordi identifikationen er skiltegnsepareret, omdannes den ikke, og der skelnes mellem store og små bogstaver.

Brugersvar: Ret identifikationen, og udfør sætningen igen.

sqlcode: -113

sqlstate: 42601

SQL0117N Antallet af tilknyttede værdier er forskelligt fra antallet af angivne eller underforståede kolonner.

Forklaring:

- Antallet af værdier på værdilisten til INSERT-sætningen er ikke det samme som antallet af underforståede eller angivne kolonner. Hvis der ikke er angivet en kolonneliste, er en kolonneliste, som indeholder alle tabellens eller udplukkets kolonner, underforstået.
- Antallet af værdier på højre side af en tildeling i et SET-overgangsvariabel-udtryk eller et SET-udtryk i en UPDATE-sætning svarer ikke til antallet af kolonner på venstre side.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret sætningen, så der angives en værdi for hver af de angivne eller underforståede kolonner.

sqlcode: -117

sqlstate: 42802

SQL0118N Tabellen eller udplukket, som skal behandles med en INSERT-, DELETE- eller UPDATE-sætning, er også angivet i et FROM-udtryk.

Forklaring: Tabellen eller udplukket, som skal behandles med en INSERT-, DELETE eller UPDATE-sætning, forekommer også i FROM-udtrykket i en underforespørgsel i sætningen.

Den tabel eller det udpluk, som er mål for INSERT-, UPDATE- eller DELETE-sætningen, kan ikke samtidigt levere de værdier, som skal ind sættes, eller kvalificere de rækker, som skal ind sættes, opdateres eller slettes.

Sætningen kan ikke behandles.

Denne meddelelse gælder kun version 1.2-servere og ældre servere samt værtssystemer, der er adgang til via DB2 Connect.

Brugersvar: Funktionen kan ikke anvendes. Det ønskede resultat kan nås ved at oprette en midlertidig kopi af objekttabellen eller -udplukket og adressere subselect til kopien.

sqlcode: -118

sqlstate: 42902

SQL0119N Et udtryk, der indledes med <start-på-udtryk>, som er angivet i et SELECT-, HAVING- eller ORDER BY-udtryk, er ikke angivet i GROUP BY-udtrykket, eller det er i et SELECT-, HAVING- eller ORDER BY-udtryk med en beregningsfunktion, og der er ikke angivet noget GROUP BY-udtryk.

Forklaring: SELECT-sætningen indeholder én af følgende fejl:

- Udtrykket og en beregningsfunktion er indeholdt i SELECT-, HAVING- eller ORDER BY-udtrykket, men der mangler et GROUP BY-udtryk.
- Udtrykket er indeholdt i et SELECT-, HAVING- eller ORDER BY-udtryk, men det er ikke i GROUP BY-udtrykket.

Det angivne udtryk starter med <start-på-udtryk>. Udtrykket kan være et enkelt kolonnenavn.

Hvis funktionen NODENUMBER eller PARTITION er angivet i HAVING-udtrykket, betragtes alle inddelingsnøglekolonner i de underliggende tabeller som indeholdt i HAVING-udtrykket.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret sætningen ved at inkludere udtrykket, som står i SELECT-, HAVING- eller ORDER BY-udtrykket, i GROUP BY-udtrykket eller ved at fjerne beregningsfunktionen fra SELECT-sætningen.

sqlcode: -119

sqlstate: 42803

SQL0120N Et WHERE-, GROUP BY- eller SET-udtryk eller en SET overgangsvariabel-sætning indeholder en beregningsfunktion,

Forklaring: Et WHERE-udtryk kan kun indeholde en beregningsfunktion, hvis udtrykket optræder i en underforespørgsel i et HAVING-udtryk, og parameterværdien for beregningsfunktionen er en korreleret reference til en gruppe. Et GROUP BY-udtryk kan kun indeholde en kolonnefunktion, hvis parameterværdien til beregningsfunktionen er en korreleret reference til en kolonne i en anden subselect end den, der indeholder GROUP BY-udtrykket. Et SET-udtryk i en UPDATE-sætning eller en SET overgangsvariabel-sætning kan kun indeholde en beregningsfunktion i en fullselect på højre side af en tildeling.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret sætningen, så beregningsfunktionen benyttes korrekt eller udelades.

sqlcode: -120

sqlstate: 42903

SQL0121N Kolonnen <navn> er angivet flere gange i INSERT-, UPDATE- eller SET-overgangsvariabel-sætningen.

Forklaring: Den samme kolonne <navn> er angivet flere gange på listen med kolonner i en INSERT-sætning, på venstre side af tildelinger i SET-udtrykket i en UPDATE-sætning eller på venstre side af tildelinger i sætningen SET-overgangsvariabel. Bemærk, at denne fejl kan forekomme, når værdier opdateres eller indsættes i et udpluk, når mere end én kolonne i udplukket bygger på samme kolonne i en basistabel.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret syntaksen i sætningen, så hvert kolonnenavn kun er angivet én gang.

sqlcode: -121

sqlstate: 42701

SQL0122N En SELECT-sætning uden et GROUP BY-udtryk indeholder et kolonnenavn og en beregningsfunktion i SELECT-udtrykket, eller et kolonnenavn står i SELECT-udtrykket, men ikke i GROUP BY-udtrykket.

Forklaring: SELECT-sætningen indeholder én af følgende fejl:

- Der står et kolonnenavn og en beregningsfunktion i SELECT-udtrykket, men der mangler et GROUP BY-udtryk.
- Der står et kolonnenavn i SELECT-udtrykket, men ikke i GROUP BY-udtrykket.

Kolonnen står muligvis i en skalarfunktion.

Hvis funktionen NODENUMBER eller PARTITION er angivet i SELECT-udtrykket, betragtes alle inddelingsnøglekolonner i de underliggende tabeller som indeholdt i SELECT-udtrykket.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret sætningen ved at inkludere kolonnerne i GROUP BY-udtrykket, som findes i SELECT-udtrykket, eller ved at slette kolonnerne fra SELECT-udtrykket.

sqlcode: -122

sqlstate: 42803

SQL0123N **Parameteren i positionen <n> i funktionen <navn> skal være en konstant eller et nøgleord.**

Forklaring: Parameteren i positionen <n> i funktionen <navn> er ikke en konstant eller et nøgleord, hvor det er påkrævet.

Brugersvar: Kontrollér, at alle funktionens parameterværdier stemmer overens med de tilsvarende parametres definitioner.

sqlcode: -123

sqlstate: 42601

SQL0125N **Kolonnenummeret i ORDER BY-udtrykket er enten mindre end 1 eller større end antallet af kolonner i resultattabellen.**

Forklaring: ORDER BY-udtrykket i sætningen indeholder et kolonnenummer, som enten er mindre end 1 eller er større end antallet af kolonner i resultattabellen (antal elementer i SELECT-udtrykket).

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret syntaksen i ORDER BY-udtrykket, så hver kolonne-id angiver en kolonne i resultattabellen korrekt.

sqlcode: -125

sqlstate: 42805

SQL0127N **DISTINCT er angivet mere end én gang.**

Forklaring: DISTINCT-kvalifikatoren kan ikke anvendes:

- I både SELECT-udtrykket og i en beregningsfunktion.
- I to eller flere beregningsfunktioner i den samme SELECT-sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Denne fejl gælder kun DB2-versioner, som er ældre end DB2 Version 2, og værtsystemer, som der er adgang til via DB2 Connect.

sqlcode: -127

sqlstate: 42905

SQL0129N **Sætningen indeholder for mange tabelnavne (maksimum er 15).**

Forklaring: SQL-sætningen indeholder for mange tabelnavne. Én SQL-sætning må højst henvise til 15 tabeller. Hvis der henvises til udpluk, tæller hver tabel i disse også med ved beregningen af maksimum.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Inddel SQL-sætningen i to eller flere enkle sætninger med 15 eller færre tabelreferencer.

Denne meddelelse gælder kun version 1.2-servere og ældre servere samt værtsystemer, der er adgang til via DB2 Connect.

sqlcode: -129

sqlstate: 54004

SQL0130N **ESCAPE-udtrykket er ikke et enkelt tegn, eller strengen indeholder en ugyldig forekomst af escape-tegnet.**

Forklaring: Escape-tegnet skal være et enkelt tegn, som ikke er længere end to byte. Det kan kun forekomme i strengen, hvis det følges af endnu et escape-tegn, et procenttegn eller en understregning. Der er flere oplysninger om ESCAPE-udtrykket i forbindelse med LIKE-prædikatet i *SQL Reference*.

Brugersvar: Ret strengen eller escape-tegnet.

sqlcode: -130

sqlstate: 22019, 22025

SQL0131N Operanderne i et LIKE-prædikat har ikke samme datatype.

Forklaring: Hvis udtrykket til venstre for LIKE eller NOT LIKE har datatypen *character*, skal udtrykket til højre have samme datatype.

Hvis udtrykket til venstre har datatypen *graphic*, skal udtrykket til højre også have denne datatype.

Hvis udtrykket til venstre har datatypen BLOB, skal udtrykket til højre også have datatypen BLOB.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret udtrykkene i LIKE-prædikatet, så de har samme datatype.

sqlcode: -131

sqlstate: 42818

SQL0132N Et LIKE-prædikat eller en POSSTR-skalarfunktion er ugyldig, fordi den første operand ikke er et strengudtryk, eller den anden operand ikke er en streng.

Forklaring: Et LIKE-prædikat eller en POSSTR-skalarfunktion, som forekommer i sætningen, er ugyldig, fordi den første operand ikke er et strengudtryk, eller den anden operand ikke er en streng.

Operanden, som står til venstre for LIKE eller NOT LIKE, eller den første operand for POSSTR skal være et strengudtryk. Værdien, som står til højre for prædikatet, eller den anden operand for POSSTR kan være:

- en konstant
- et specialregister
- en værtsvariabel
- en skalarfunktion, hvis operander er et af ovenstående elementer
- et udtryk, der sammenkæder nogle af ovenstående elementer

med de begrænsninger, at:

- intet element i udtrykket må have typen LONG VARCHAR, CLOB, LONG VARGRA-

PHIC eller DBCLOB. Desuden må det ikke være en variabel, der henviser til en BLOB-fil.

- udtrykkets faktiske længde ikke må overstige 4000 byte.

Et LIKE-prædikat eller en POSSTR-skalarfunktion kan ikke bruges i forbindelse med DATE, TIME eller TIMESTAMP.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér og ret syntaksen i LIKE og POSSTR

sqlcode: -132

sqlstate: 42824

SQL0134N En strengkolonne, værtsvariabel, konstant eller funktion <navn> er anvendt forkert.

Forklaring: Brugen af strengen <navn> er ikke tilladt.

Et udtryk, som resulterer i en strengdatatype med en maksimal længde på mere end 255 byte, er ikke tilladt i:

- En SELECT DISTINCT-sætning.
- Et GROUP BY-udtryk
- Et ORDER BY-udtryk
- En beregningsfunktion med DISTINCT
- En SELECT- eller VALUES-sætning i sammenkædningsoperatorer med undtagelse af UNION ALL.

Et udtryk, som resulterer i datatyperne LONG VARCHAR eller LONG VARGRAPHIC er ikke tilladt i:

- Prædikater med undtagelse af EXISTS og NULL
- En beregningsfunktion
- Et SELECT-udtryk i en underforespørgsel i et prædikat med undtagelse af EXISTS og NULL
- Et SELECT-udtryk i en subselect i en INSERT-sætning

- Et værdiudtryk i et SET-udtryk i en UPDATE-sætning medmindre udtrykket er en værtsvariabel af typen LONG VARCHAR eller LONG VARGRAPHIC.
- En SELECT-sætning i en sammenkædningsoperator (undtagen UNION ALL)
- En skalarfunktion af typen VARGRAPHIC.

Fødereret system-brugere: Hvis fejlen er opstået i en gennemstillings-session, kan en datakildespecif grænse være årsag til fejlen. Du kan læse om fejl i datakilder i SQL Reference.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Den angivne funktion kan ikke udføres på strengen.

Bemærk: Hvis det ikke er klart, hvordan maksimumslængden på 255 byte kan være overskredet, skal du tage med i betragtning, at det ved tegntabelkonverteringer kan være nødvendigt at evaluere strengudtrykket. Den tegntabel, der konverteres til, kan have en større længde end den, der konverteres fra. Der er flere oplysninger om begrænsninger ved og konvertering af strenge i SQL Reference.

sqlcode: -134

sqlstate: 42907

SQL0135N Input til en lang strengkolonne i en INSERT- eller UPDATE-sætning skal være fra en værtsvariabel eller nøgleordet NULL.

Forklaring: UPDATE- eller INSERT-sætningen indeholder konstanter, kolonnenavne eller underforespørgsler i stedet for NULL eller en værtsvariabel.

En lang strengkolonne er enten LONG VARCHAR, LONG VARGRAPHIC, VARCHAR(n), hvor n er større end 254 men mindre end eller lig med 32767, eller VARGRAPHIC(n), hvor n er større end 127 men mindre end eller lig med 16383.

Brugersvar: Du finder flere oplysninger om brug af lange strenge i DB2 for VM Application Programming. Ret sætningen. Prøv igen.

sqlcode: -135

sqlstate: 56033

SQL0137N Den længde, der er et resultat af <funktion>, er længere end <maksimumsværdi>.

Forklaring: Resultatet af sammenkædningen af de givne operander er længere, end resultattypen tillader.

Resultater af typen *character* må højst være på 32.700 byte, medmindre en af operanderne har typen CLOB. I det tilfælde er grænsen 2 gigabyte.

Resultater af typen *graphic* må højst være på 16.350 tegn, medmindre en af operanderne har typen DBCLOB. I det tilfælde er grænsen 1.073.741.823 (1 mindre end 1 gigabyte) dobbelt-byteteget.

Resultater af typen binær streng (operanderne har typen BLOB) må højst være på 2 gigabyte.

Brugersvar: Kontrollér, at operandernes samlede længde ikke overstiger den største tilladte længde, og gentag funktionen.

sqlcode: -137

sqlstate: 54006

SQL0138N Den anden eller tredje parameter-værdi til SUBSTR-funktionen er uden for det tilladte interval.

Forklaring: Fejlen kan have én af følgende årsager:

- Den anden parameter-værdi til SUBSTR-funktionen er mindre end 1 eller større end M.
- Den tredje parameter-værdi til SUBSTR-funktionen er et udtryk med en værdi, der er mindre end 0 eller større end M-N+1.

Hvis den første parameter-værdi har fast længde, er M parameter-værdiens længde. Hvis længden

er variabel, er M parameterværdiens maksimale længde. N er værdien af den anden parameterværdi.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at den anden og tredje parameterværdi i SUBSTR-funktionen overholder ovenstående regler.

sqlcode: -138

sqlstate: 22011

SQL0139W Specifikationen for kolonnen <kolonne> indeholder et overflødigt udtryk.

Forklaring: Udtrykket i specifikationen for kolonnen er overflødigt.

Sætningen blev udført, men det overflødige udtryk blev ignoreret.

Brugersvar: Ret kolonnespecifikationen.

sqlcode: +139

sqlstate: 01589

SQL0142N SQL-sætningen kan ikke anvendes.

Forklaring: En indlejret SQL-sætning, som muligvis er gyldig i andre IBM-relationsdatabaser, kan ikke anvendes af databasesystemet.

Fødereret system-brugere: Undersøg om en SQL-sætning er afsendt mod en datakilde, hvor SQL-sætningen ikke kan anvendes.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret syntaksen i SQL-sætningen, eller slet sætningen i programmet.

Fødereret system-brugere: Hvis årsagen er ukendt, skal du isolere problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og undersøge SQL-sproget for datakilden. I Problem Determination Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

SQL0143W SQL-sætningen kan ikke anvendes. Forkert syntaks ignoreres.

Forklaring: En indlejret SQL-sætning, som muligvis er gyldig i andre IBM-relationsdatabaser, genkendes, men kan ikke anvendes af databasesystemet.

Sætningen kan medføre inkonsistente eller uønskede resultater.

Brugersvar: Ret syntaksen i SQL-sætningen, eller slet sætningen i programmet.

SQL0150N Udplukket, TYPE-tabellen eller opsummeringstabellen i INSERT-, DELETE- eller UPDATE-sætningen er et udpluk, en TYPE- eller opsummeringstabel, der ikke er tilladt i funktionen.

Forklaring: Udplukket, TYPE-tabellen eller opsummeringstabellen, som er angivet i INSERT-, UPDATE- eller DELETE-sætningen, er defineret sådan, at funktionen ikke kan udføres.

Et udpluk er skrivebeskyttet, hvis SELECT-sætningen indeholder et af følgende elementer:

- Et DISTINCT-nøgleord.
- En beregningsfunktion i SELECT-listen.
- Et GROUP BY- eller HAVING-udtryk.
- Et FROM-udtryk, som angiver et af følgende elementer:
 - Mere end én tabel eller mere end ét udpluk.
 - Et skrivebeskyttet udpluk (kolonnen READONLY i SYSCAT.SYSVIEWS er sat til 'Y').
 - En tabel eller et udpluk, som også er angivet i FROM-udtrykket i en underforespørgsel til SELECT-sætningen. Bemærk: Det gælder kun versioner før DB2 version 2.
- En sammenkædningsoperator (bortset fra UNION ALL).
- Fødereret system-brugere: En datakildespecifik begrænsning, som bevirker, at kolonnen ikke kan opdateres.

Bemærk, at disse betingelser ikke gælder underforespørgsler i SELECT-sætningen.

Du kan ikke indsætte rækker direkte i en TYPE-tabel, der er defineret ud fra en STRUCTURED-type, der ikke kan oprettes nogen forekomst af. Der kan evt. indsættes tabeller i subtabeller for denne tabel.

INSERT-, UPDATE- eller DELETE-funktioner kan ikke benyttes til opsummeringstabeller.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Den ønskede funktion kan ikke udføres på udplukket eller opsummeringstabellen.

Fødereret system-brugere: Hvis årsagen er ukendt, skal du isolere problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og undersøge objektdefinitionen og opdateringsbegrænsningerne for datakilden. I Problem Determination Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

sqlcode: -150

sqlstate: 42807

SQL0151N Kolonnen <navn> kan ikke opdateres.

Forklaring: Kolonnen kan ikke opdateres, fordi:

- Objekttabellen er et udpluk, og den angivne kolonne stammer fra en skalarfunktion, et udtryk, et nøgleord, en konstant eller kolonne i et udpluk, som ikke tillader opdatering af den pågældende kolonne.
- Den angivne kolonne stammer fra et system-katalog, hvor den ikke må opdateres.

Fødereret system-brugere: Kontrollér, om en anden datakildespecifik begrænsning bevirker, at kolonnen ikke kan opdateres.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Funktionen kan ikke anvendes. Der findes en liste over de kataloger (og kolonner), der kan opdateres, i *SQL Reference*.

Fødereret system-brugere: Hvis årsagen er ukendt, skal du isolere problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og

undersøge objektdefinitionen og opdateringsbegrænsningerne for datakilden. Der er flere oplysninger i Problem Determination Guide.

sqlcode: -151

sqlstate: 42808

SQL0153N CREATE VIEW-sætningen eller det fælles tabeludtryk indeholder ikke en kolonneliste.

Forklaring: Der skal angives en kolonneliste i en CREATE VIEW-sætning eller et fælles tabeludtryk i følgende tilfælde:

- Hvis ét eller flere elementer på SELECT-listen i fullselect ikke er et kolonnenavn og ikke er blevet navngivet vha. AS-udtrykket.
- Hvis to elementer har det samme kolonnenavn, og ingen af dem fik tildelt et nyt navn vha. AS-udtrykket.

Sætningen kan ikke behandles. Hvis det drejer sig om en CREATE VIEW-sætning, er der ikke oprettet et udpluk.

Brugersvar: Angiv en liste med kolonnenavne i CREATE VIEW-sætningen eller det fælles tabeludtryk, eller navngiv kolonnerne på SELECT-listen i fullselect vha. AS-udtrykket.

sqlcode: -153

sqlstate: 42908

SQL0155N En overgangstabel til triggere kan ikke ændres.

Forklaring: Triggeren indeholder et REFERENCING-udtryk, hvor der er angivet en OLD_TABLE eller en NEW_TABLE. En DELETE-, INSERT- eller UPDATE-triggererudløst SQL-sætning har anvendt det navn, der er angivet som OLD_TABLE eller NEW_TABLE, som den tabel, der skal ændres.

Brugersvar: Fjern den DELETE-, INSERT- eller UPDATE-triggererudløste SQL-sætning fra den triggerudløste handling, eller ret navnet på overgangstabellen, så det ikke er det samme som navnet på den tabel, du vil ændre.

sqlcode: -155

sqlstate: 42807

SQL0156N Navnet, der bruges i funktionen, er ikke et tabelnavn.

Forklaring: SQL-sætningerne ALTER TABLE, DROP TABLE, SET CONSTRAINTS, CREATE TRIGGER, CREATE INDEX, LOCK TABLE og RENAME TABLE kan kun benyttes til tabeller, ikke til udpluk. Funktionerne RUNSTATS og LOAD kan også kun benyttes til tabeller, ikke til udpluk.

Fødereret system-brugere: Visse funktioner og sætninger kan ikke anvendes i et fødereret miljø. Der er flere oplysninger i Administration Guide.

Sætningen eller funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at det rigtige tabelnavn er angivet i sætningen. Sørg for, at et evt. angivet alias henviser til en tabel.

Fødereret system-brugere: Kontrollér, at objektet ikke er et kaldenavn.

sqlcode: -156

sqlstate: 42809

SQL0157N <navn> er ikke tilladt i et FOREIGN KEY-udtryk, fordi det ikke identificerer en basistabel.

Forklaring: Objektet <navn> er fundet i et FOREIGN KEY-udtryk eller i en CREATE- eller ALTER TABLE-sætning. Et FOREIGN KEY-udtryk skal angive en basistabel.

Sætningen kan ikke behandles. Den angivne tabel er ikke blevet oprettet eller ændret.

Brugersvar: Ret sætningen, så der angives et basistabelnavn i FOREIGN KEY-udtrykket.

Sørg for, at et evt. angivet alias henviser til en basistabel.

sqlcode: -157

sqlstate: 42810

SQL0158N Antallet af kolonner for <navn> er ikke det samme som antallet af kolonner i resultattabellen for den tilknyttede fullselect.

Forklaring: Id'en <navn> kan identificere:

- et udpluk, der er angivet i en CREATE VIEW-sætning
- tabelnavnet for et fælles tabeludtryk
- korrelationsnavnet for et indlejret tabeludtryk
- en opsummeringstabel, der er angivet i en CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætning
- en funktion, der er angivet i en CREATE FUNCTION-sætning
- en metode, der er angivet i en CREATE METHOD-sætning.

Det antal kolonnenavne, der angives, skal være lig med antallet af kolonner i resultattabellen for den tilknyttede fullselect.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret syntaksen, så oversigten over kolonnenavne, som er defineret for <navn>, angiver et navn for hver kolonne i resultattabellen i den tilknyttede fullselect.

sqlcode: -158

sqlstate: 42811

SQL0159N Sætningen henviser til <objekt>, som identificerer en/et <objekttype> i stedet for en/et <forventet-objekttype>.

Forklaring: Objektet <objekt>, som er angivet som en del af sætningen eller kommandoen, henviser til et objekt af typen <objekttype> i stedet for den forventede type <forventet-objekttype>.

Objekttypen, som er angivet i sætningen eller kommandoen, skal svare til den type, som angives af <forventet_objekttype>. Hvis sætningen f.eks. er DROP ALIAS *PBIRD.T1*, skal *PBIRD.T1* være et alias.

Brugersvar: Ret sætningen eller kommandoen, så objekttypen passer til den angivne <forventet-objekttype>.

sqlcode: -159

sqlstate: 42809

SQL0160N WITH CHECK OPTION kan ikke bruges i forbindelse med det angivne udpluk.

Forklaring: WITH CHECK OPTION-udtrykket kan ikke bruges i en udpluksdefinition, når:

- Udplukket er defineret som skrivebeskyttet. Udplukket er skrivebeskyttet, hvis SELECT-sætningen indeholder ét af følgende elementer. (Bemærk, at disse betingelser ikke gælder underforespørgsler i SELECT-sætningen.)
 - Et DISTINCT-nøgleord.
 - En beregningsfunktion i SELECT-listen.
 - Et GROUP BY- eller HAVING-udtryk.
 - Et FROM-udtryk, som angiver et af følgende elementer:
 - Mere end én tabel eller mere end ét udpluk.
 - Et skrivebeskyttet udpluk.
 - En sætoperator (bortset fra UNION ALL).
- SELECT-sætningen i CREATE VIEW-sætningen indeholder en underforespørgsel (undtagen bestemte statistikkolonner i visse katalogtabel-ler).

Fødereret system-brugere: WITH CHECK OPTION kan ikke anvendes i forbindelse med udpluk, der henviser til kaldenavne, der kan opdateres.

Sætningen kan ikke behandles. Det angivne udpluk er ikke oprettet.

Brugersvar: Slet WITH CHECK OPTION-udtrykket, eller ret udpluksdefinitionen, så den overholder ovenstående regler.

sqlcode: -160

sqlstate: 42813

SQL0161N Rækken, der er resultat af INSERT eller UPDATE, passer ikke til definitionen af udplukket.

Forklaring: WITH CHECK OPTION-udtrykket var angivet i udpluksdefinitionen, som er mål for INSERT- eller UPDATE-sætningen. Dette medfører, at alle forsøg på at indsætte eller opdatere rækker i udplukket kontrolleres, for at sikre at resultaterne passer med udpluksdefinitionen.

Sætningen kan ikke behandles. Der udføres ingen indsættelser eller opdateringer, og indholdet af udplukket og den underliggende basistabel ændres ikke.

Brugersvar: Undersøg udpluksdefinitionen for at finde årsagen til, at INSERT- eller UPDATE-sætningen blev afvist. Bemærk, at årsagen kan være afhængig af data.

INSERT- eller UPDATE-sætningen forsøgte muligvis at indsætte værdier, som var uden for det tilladte interval, i en eller flere målkolonner. Med hensyn til opdatering af systemkataloget indeholder *SQL Reference* de gyldige værdier for de forskellige katalogkolonner, der kan opdateres

Fødereret system-brugere: Hvis årsagen er ukendt, skal du isolere problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og undersøge objektdefinitionen og udpluksdefinitionen for datakilden. Der er flere oplysninger i Problem Determination Guide.

sqlcode: -161

sqlstate: 44000

SQL0170N Antallet af parameterverdier til funktionen <navn> er forkert.

Forklaring: Der er angivet for få eller for mange parameterverdier til skalarfunktionen <navn>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv det rigtige antal parameterverdier til skalarfunktionen.

sqlcode: -170

sqlstate: 42605

SQL0171N Datatypen, længden eller værdien af parameteren <n> til rutinen <navn> er forkert.

Forklaring: Datatypen, længden eller værdien af parameteren <n> til rutinen <navn> er forkert.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret parameterværdien til rutinen, så den overholder reglerne for rutinen.

sqlcode: -171

sqlstate: 42815

SQL0172N <navn> er ikke et gyldigt funktionsnavn.

Forklaring: SQL-sætningen indeholder en ukendt skalarfunktion.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv et korrekt funktionsnavn.

sqlcode: -172

sqlstate: 42601

SQL0176N Den anden, tredje eller fjerde parameterværdi til skalarfunktionen TRANSLATE er forkert.

Forklaring: Sætningen er ugyldig af én eller flere af følgende årsager:

- Skalarfunktionen til konvertering kan ikke erstatte tegn med andre tegn, hvis disse er dannet med et andet antal byte. Et enkeltbyte tegn kan f.eks. ikke erstatte et dobbeltbyte tegn og omvendt.
- Den anden eller tredje parameterværdi til skalarfunktionen til konvertering skal slutte med korrekte tegn.
- Den fjerde parameterværdi til skalarfunktionen til konvertering skal være et korrekt enkeltbyte tegn, hvis den første parameterværdi er af datatypen CHAR eller VARCHAR.
- Den fjerde parameterværdi til skalarfunktionen til konvertering skal være et korrekt dobbeltbyte tegn, hvis den første parameterværdi er af datatypen GRAPHIC eller VARGRAPHIC.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret den anden, tredje og fjerde parameterværdi til skalarfunktionen til konvertering, så de har de rigtige værdier.

sqlcode: -176

sqlstate: 42815

SQL0180N Syntaksen i strengrepræsentationen af værdien for dato eller klokkeslæt er forkert.

Forklaring: Strengrepræsentationen af dato, klokkeslæt eller tidsstempel overholder ikke syntaksen for den angivne eller indirekte datatype.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at syntaksen for dato, klokkeslæt eller tidsstempel svarer til syntaksen for datatypen. Sørg for, at strengen ikke underforstår datatypen dato, klokkeslæt eller tidsstempel, hvis det ikke er hensigten.

Fødereret system-brugere: Problemet skyldes muligvis problemer med dato-/klokkeslætsrepræsentationen på datakilden. Hvis årsagen er ukendt, skal du isolere problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og undersøge begrænsninger for dato-/klokkeslætsrepræsentation for datakilden. Der er flere oplysninger i Troubleshooting Guide.

sqlcode: -180

sqlstate: 22007

SQL0181N Dato eller klokkeslæt er angivet forkert.

Forklaring: Strengrepræsentationen af dato, klokkeslæt eller tidsstempel er uden for værdiområdet.

Fejlen kan skyldes, at datoen eller klokkeslættet læses fra en applikation, hvis landekode anvender et andet format end den applikation, hvor datoen eller klokkeslættet blev oprettet. En dato-streng, som er gemt i formatet dag-måned-år, er f.eks. ikke gyldig, hvis den læses af en applikation, der anvender formatet måned-dag-år.

De korrekte værdiområder for dato, klokkeslæt og tidsstempel er:

- 0001 til 9999 for årstal.
- 1 til 12 for måned.
- 1 til 31 for dag, når måneden er 1, 3, 5, 7, 8, 10 og 12.
- 1 til 30 for dag, når måneden er 4, 6, 9, 11.
- 1 til 28 for dag, når måneden er 2, og året ikke er et skudår.
- 1 til 29 for dag, når måneden er 2 i et skudår.
- 0 til 24 for time. If the format is USA, the hour cannot be greater than 12.
- 0 til 59 for minut.
- 0 til 59 for sekund.
- 0 til 999999 for mikrosekund.
- 001 til 365 for antallet af dage i et kalenderår, når året ikke er et skudår.
- 001 til 366 for antallet af dage i et kalenderår, når året er et skudår.

Fødereret system-brugere: Problemet skyldes muligvis problemer med dato-/klokkeslætsrepræsentationen i datakilden. I brugervejledningen til datakilden kan du læse om intervallerne for dato- og klokkeslætsværdier i datakilden. Hvis årsagen er ukendt, skal du isolere problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og undersøge begrænsningerne for dato-/klokkeslætsrepræsentation for datakilden. Der er flere oplysninger i Troubleshooting Guide.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at værdien ligger inden for det gyldige interval, og at applikationens format for dato/klokkeslæt svarer til strengværdien.

sqlcode: -181

sqlstate: 22007

SQL0182N Et udtryk med dato/klokkeslæt eller angivet varighed er ugyldigt.

Forklaring: Udtrykket indeholder dato, klokkeslæt, tidsstempel eller angivet varighed, som er brugt forkert.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg SQL-sætningen for at finde årsagen til problemet, og ret fejlen.

sqlcode: -182

sqlstate: 42816

SQL0183N En matematisk funktion eller skalarfunktion for dato/klokkeslæt giver et resultat uden for det gyldige datointerval.

Forklaring: En matematisk funktion resulterer i en dato eller et tidsstempel, som er uden for intervallet 0001-01-01 til 9999-12-31.

Sætningen kan ikke udføres.

Brugersvar: Undersøg SQL-sætningen for at finde årsagen til problemet. Hvis problemet er dataafhængigt, undersøg da de data, der blev behandlet, da problemet opstod.

sqlcode: -183

sqlstate: 22008

SQL0187N En reference til et specialregister for aktuel dato/klokkeslæt er forkert.

Forklaring: Styresystemet registrerede en fejl, da oplysningerne om dato/klokkeslæt skulle hentes.

Brugersvar: Sørg for, at systemur og tidszone er indstillet rigtigt.

sqlcode: -187

sqlstate: 22506

SQL0190N ALTER TABLE <tabelnavn> har angivet attributter for kolonnen <kolonnenavn>, som ikke er kompatible med den eksisterende kolonne.

Forklaring: De attributter, der er angivet i ALTER COLUMN-udtrykket for kolonnen <kolonnenavn> i tabellen <tabelnavn> i en ALTER TABLE-sætning, er ikke kompatible med den eksisterende kolonnes attributter. Fejlen er

opstået af en af nedenstående årsager.

- Hvis et SET DATA TYPE-udtryk angives,
 - har den eksisterende kolonne en anden datatype end VARCHAR eller
 - har den en længde, der overstiger den længde, der er angivet i udtrykket SET DATA TYPE.
- Hvis udtrykket SET EXPRESSION er angivet, defineres den eksisterende kolonne ikke som genereret vha. et udtryk.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gør de angivne attributter kompatible med den eksisterende kolonne, fjern attributangivelsen, eller angiv et andet kolonnenavn.

sqlcode: -190

sqlstate: 42837

SQL0191N Der opstod en fejl pga. et fragmenteret MBCS-tegn.

Forklaring: Problemet kan skyldes:

1. Brugerangivne data indeholdt et forkert dataset tegn, der bestod af flere byte. Et DBCS-tegnets første byte blev f.eks. fundet, men det andet tegn blev ikke fundet.
2. En skalarfunktion, f.eks. SUBSTR eller POSSTR, har afkortet en streng, der består af flere byte, forkert. Når disse funktioner benyttes, skal start- og længdeværdierne være korrekte, hvad angår byte, i forbindelse med databasens tegntabel. I en Unicode-database kan fejlen skyldes, at starten eller længden på en UTF-8-streng er forkert.
3. En skalarfunktion, f.eks. TRANSLATE, har muligvis ændret den streng, der består af flere byte.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Brugersvar:

1. Ret inputdata, og prøv igen.
2. Ret start- og længdeværdierne, så tegnene, der består af flere byte, ikke afkortes forkert, når de konverteres til databasens tegntabel.

3. Ret den TRANSLATE-kommando, hvor fejlen findes.

Fødereret system-brugere: Hvis alle data er korrekte, skal du isolere problemet på den datakilde, hvor kommandoen ikke kan behandles, og undersøge DBCS-begrænsningerne for datakilden. Der er flere oplysninger i Troubleshooting Guide. Hvis alle data synes at være korrekte, skal du kontakte en servicetekniker.

sqlcode: -191

sqlstate: 22504

SQL0193N I en ALTER TABLE-sætning er kolonnen <kolonnenavn> angivet som NOT NULL, og enten er DEFAULT-udtrykket ikke angivet, eller også er det angivet som DEFAULT NULL.

Forklaring: Når nye kolonner føjes til en eksisterende tabel, skal der tildeles en værdi til den nye kolonne for alle eksisterende rækker. Som standard tildeles NULL-værdien. Der skal dog angives en standardværdi forskellig fra en NULL-værdi, da kolonnen er defineret som NOT NULL.

Brugersvar: Du skal enten fjerne NOT NULL-begrænsningen på kolonnen eller angive en standardværdi for kolonnen, som ikke er en NULL-værdi.

sqlcode: -193

sqlstate: 42601

SQL0197N Et kvalificeret kolonnenavn er ikke tilladt i et ORDER BY-udtryk.

Forklaring: Et ORDER BY-udtryk i en fullselect, som indeholder en sammenkædningsoperator (UNION, EXCEPT, INTERSECT) kan ikke have kvalificerede kolonnenavne.

Brugersvar: Sørg for, at ingen af kolonnenavnene i ORDER BY-udtrykket er kvalificerede.

sqlcode: -197

sqlstate: 42877

SQL0198N Tegnstrengen i PREPARE- eller EXECUTE IMMEDIATE-sætningen er tom eller indeholder kun blanktegn.

Forklaring: Værtsvariablen i PREPARE- eller EXECUTE IMMEDIATE-sætningen er tom eller indeholder kun blanktegn.

PREPARE eller EXECUTE IMMEDIATE er ikke udført.

Brugersvar: Ret logikken i programmet, så der er angivet en gyldig SQL-sætning i operanden til PREPARE- eller EXECUTE IMMEDIATE-sætningen, før programmet udføres.

sqlcode: -198

sqlstate: 42617

SQL0199N Det reserverede ord <nøgleord> må ikke bruges efter <tekst>. Følgende symboler forventes: <symbolliste>.

Forklaring: Der blev fundet en syntaksfejl i SQL-sætningen, hvor det reserverede ord <nøgle-

SQL0200 - SQL0299

SQL0203N Referencen til kolonnen <navn> er flertydig.

Forklaring: Kolonnen <navn> benyttes i sætningen, og den kan referere til flere mulige kolonner. Det kan skyldes, at:

- to tabeller, der er angivet i et FROM-udtryk, har kolonner med samme navn
- ORDER BY-udtrykket henviser til et navn, der gælder for mere end én kolonne på SELECT-listen
- en henvisning til en kolonne fra tabellen i en CREATE TRIGGER-sætning ikke benytter det korrelerede navn til at angive, om den henviser til den gamle eller nye overgangsvariabel.

ord> står efter <tekst>. I feltet <tekst> vises de 20 tegn i SQL-sætningen, som står før det reserverede ord. Udtrykkene i sætningen står muligvis i en forkert rækkefølge.

Som en hjælp til programmøren er der en liste over en del af de gyldige symboler i feltet SQLERRM i SQLCA som <symbolliste>. Det antages, at sætningen er korrekt indtil dette punkt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg området omkring nøgleordet i sætningen. Tilføj evt. manglende kolon eller SQL-skilletegn. Kontrollér, at udtrykkene står i den rigtige rækkefølge. Hvis det reserverede ord, som er angivet i meddelelsen, står på listen over reserverede ord, skal det laves om til en skilletegnsseparator kvalifikator.

Bemærk: Denne fejl gælder kun DB2-versioner, som er ældre end version 2.

sqlcode: -199

sqlstate: 42601

Kolonnenavnet indeholder ikke nok oplysninger til at skelne mellem tabelkolonnerne.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Tilføj en kvalifikator til kolonnenavnet. Kvalifikatoren kan være tabelnavnet eller korrelationsnavnet. Det kan være nødvendigt at give kolonnen et andet navn i SELECT-listen.

sqlcode: -203

sqlstate: 42702

SQL0204N Navnet <navn> er ikke defineret.

Forklaring: Fejlen er opstået af én af følgende årsager:

- Objektet, som er angivet vha. <navn>, er ikke defineret i databasen.

- En datatype benyttes. Der kan være følgende årsager til fejlen:
 - Hvis <navn> er kvalificeret, findes datatypen med dette navn ikke i databasen.
 - Hvis <navn> ikke er kvalificeret, indeholder brugerens funktionssti ikke det skema, som den pågældende datatype tilhører.
 - Datatypen findes ikke i databasen med et tidsstempel for oprettelse, som ligger tidligere end det tidspunkt, hvor der er oprettet en binding for pakken.
 - Hvis datatypen står i UNDER-udtrykket i en CREATE TYPE-sætning, kan typenavnet være det samme som den type, der defineres. Det er ikke gyldigt.
- Der er en reference til en funktion i ét af følgende:
 - en DROP FUNCTION-sætning
 - en COMMENT ON FUNCTION-sætning
 - SOURCE-udtrykket i en CREATE FUNCTION-sætning

Hvis <navn> er kvalificeret, findes funktionen ikke. Hvis <navn> ikke er kvalificeret, findes der ikke en funktion med dette navn i noget skema i den aktuelle funktionssti. Bemærk, at en funktion ikke kan dannes ud fra de indbyggede funktioner COALESCE, NULLIF og VALUE.

Denne returkode kan fremkomme i forbindelse med alle typer databaseobjekter.

Fødereret system-brugere: Objektet, som er angivet vha. <navn>, er ikke defineret i databasen, eller <navn> er ikke et kaldenavn i en DROP NICKNAME-sætning.

Nogle datakilder leverer ikke de relevante værdier for <navn>. I de tilfælde har meddelelses-symbolerne følgende format: "OBJECT:-datakilde> TABLE/VIEW", som angiver at de faktiske værdier for den angivne datakilde er ukendte.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at objektnavnet (samt alle nødvendige kvalifikatorer) er angivet rigtigt i

SQL-sætningen, og at objektnavnet findes. Hvis der mangler en datatype eller funktion i SOURCE-udtrykket, kan årsagen være, at objektet ikke eksisterer, ELLER det findes i et skema, som er udeladt i stien til funktionen.

Fødereret system-brugere: Hvis sætningen er DROP NICKNAME, skal du kontrollere, at objektet faktisk er et kaldenavn. Objektet findes muligvis ikke i den skærmede database eller på datakilden. Kontrollér, at eventuelle skærmede databaseobjekter og datakildeobjekter findes.

sqlcode: -204

sqlstate: 42704

SQL0205N Kolonnen eller attributten <navn> er ikke defineret i <objektnavn>.

Forklaring: Hvis <objektnavn> er en tabel eller et udpluk, er <navn> en kolonne, der ikke er defineret i <objektnavn>. Hvis <objektnavn> er en STRUCTURED-type, er <navn> en attribut, der ikke er defineret i <objektnavn>.

Fødereret system-brugere: <objektnavn> kan henviser til et kaldenavn.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Hvis <objektnavn> er en tabel eller et udpluk, skal du kontrollere, at kolonne-, tabel- eller udpluksnavne (herunder eventuelle nødvendige kvalifikatorer) er angivet korrekt i SQL-sætningen. Hvis <objektnavn> er en STRUCTURED-type, skal du kontrollere, at attribut- og typenavne (herunder eventuelle nødvendige kvalifikatorer) er angivet korrekt i SQL-sætningen.

Hvis du modtager denne fejlmeddelelse i forbindelse med REORG eller IMPORT, kan det skyldes, at kolonnenavne i indekset ikke overholder navngivningsreglerne i databasesystemet, som er defineret i *Administration Guide*.

sqlcode: -205

sqlstate: 42703

SQL0206N <navn> er ikke gyldigt i den anvendte kontekst.

Forklaring: Fejlen kan opstå i følgende tilfælde:

- Hvis der er tale om en INSERT- eller UPDATE-sætning, findes den angivne kolonne ikke i den tabel eller det udpluk, der blev angivet som mål for INSERT eller UPDATE.
- Den pågældende kolonne findes ikke i nogen af tabellerne eller udplukkene, som er angivet i et FROM-udtryk i en SELECT- eller DELETE-sætning.
- For et ORDER BY-udtryk er den angivne kolonne en korreleret kolonnereference i en subselect. Dette er ikke tilladt.
- For en CREATE TRIGGER-, CREATE METHOD- eller CREATE FUNCTION-sætning:
 - Opslaget “<navn>” opløses ikke til navnnet på en kolonne, lokal variabel eller overgangsvariabel.
 - Betingelsen “<navn>”, der er angivet i SIGNAL-sætningen, er ikke erklæret.
- For en CREATE TRIGGER-sætning gælder, at:
 - Der henvises til en kolonne i måltabellen uden et OLD- eller NEW-korrelationsnavn.
 - Der er angivet en gammel overgangsvariabel på venstre side af en tildeling i en SET overgangsvariabel-sætning i den udløste funktion, men der kan kun benyttes en ny overgangsvariabel.
- For en CREATE FUNCTION-sætning med et PREDICATES-udtryk:
 - RETURN-sætningen i SQL-funktionen henviser til en variabel, som ikke er en parameter eller en anden variabel, som er inden for RETURN-sætningens omfang.
 - FILTER USING-udtrykket henviser til en variabel, som ikke er et parameter- eller udtryksnavn i WHEN-udtrykket.
 - Målet for søgningen i en indeksudnyttelsesregel svarer ikke til et navn på en parameter for den funktion, som oprettes.
 - Et søgekriterium i en indeksudnyttelsesregel svarer hverken til et udtryksnavn i EXPRESSION AS-udtrykket eller et parameternavn for den funktion, som oprettes.
- For et CREATE INDEX EXTENSION-udtryk henviser udtrykket RANGE THROUGH eller FILTER USING til en variabel, som ikke er et parameternavn, der kan anvendes i udtrykket.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at navnene er angivet rigtigt i SQL-sætningen. Kontrollér, at alle de nødvendige tabeller er angivet i FROM-udtrykket i forbindelse med en SELECT-sætning. For en subselect i et ORDER BY-udtryk skal du sikre, at der ikke er nogen korrelerede kolonnereferencer. Hvis der bruges et korrelationsnavn i stedet for et tabelnavn, skal du kontrollere, at det er korrelationsnavnet og ikke tabelnavnet, der anvendes i de efterfølgende referencer.

Kontrollér med hensyn til en CREATE TRIGGER-sætning, at der kun angives nye overgangsvariable på venstre side af tildelinger i SET-overgangsvariabel-sætningen, og at der benyttes et korrelationsnavn i en henvisning til kolonner i måltabellen.

sqlcode: -206

sqlstate: 42703

SQL0207N **ORDER BY-udtrykket i en SELECT-sætning må ikke indeholde et kolonnenavn, hvis sætningen bruges sammen med en sammenkædningsoperator.**

Forklaring: En SELECT-sætning med en sammenkædningsoperator indeholder et ORDER BY-udtryk, hvor der er angivet kolonnenavne. I det tilfælde må kolonnenlisten i ORDER BY-udtrykket kun indeholde heltal.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv kun heltal på kolonnenlisten i ORDER BY-udtrykket.

Bemærk: Denne fejl gælder kun DB2-versioner, som er ældre end Version 2, og værtssystemer, som aktiveres via DB2 Connect.

sqlcode: -207

sqlstate: 42706

SQL0208N ORDER BY-udtrykket er ugyldigt, fordi kolonnen <navn> ikke findes i resultattabellen.

Forklaring: Sætningen er forkert, fordi kolonnen <navn> i ORDER BY-listen ikke er angivet på SELECT-listen og ikke findes i resultattabellen. Kun kolonner i resultattabellen kan anvendes til at ordne resultatet, når en fullselect til SELECT-sætningen ikke er en subselect.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret syntaksen i sætningen ved at føje den pågældende kolonne til resultattabellen eller slette den i ORDER BY-udtrykket.

sqlcode: -208

sqlstate: 42707

SQL0212N Tabelangivelsen <navn> findes i forvejen eller er angivet flere gange i det henvisende udtryk i en triggerdefinition.

Forklaring: Det åbne tabel-, udpluks-, alias- eller korrelationsnavn <navn> forekommer to gange i det samme FROM-udtryk.

Hvis det er en CREATE TRIGGER-sætning, kan det henvisende udtryk indeholde samme navn som måltabellen eller det kan indeholde samme navn på flere OLD- eller NEW-korrelationsnavne eller NEW_TABLE- eller OLD_TABLE-id'er.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Omskriv FROM-udtrykket i SELECT-sætningen. Knyt korrelationsnavne til tabel-, udpluks- eller aliasnavne, så der ikke forekommer ens åbne tabel-, udpluks-, korrelations- eller aliasnavne i FROM-udtrykket.

Hvis der er tale om en CREATE TRIGGER-sætning, skal navnene i det henvisende udtryk rettes, så der ikke er sammenfaldende navne.

sqlcode: -212

sqlstate: 42712

SQL0214N Et udtryk i ORDER BY-udtrykket på følgende position, eller som starter med "<udtryk-start-eller-sortér-efter-position>" i udtrykket "<udtrykstype>", er ikke gyldigt. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Det udtryk, som identificeres af den første del af udtrykket "<udtryk-start-eller-sortér-efter-position>" i udtrykket "<udtrykstype>", er ikke gyldigt for den årsag, der er angivet i følgende "<årsagskode>":

- 1 Fullselect til SELECT-sætningen er ikke en under-SELECT. Udtryk kan ikke anvendes i ORDER BY-udtrykket til denne type SELECT-sætning. Årsagskoden optræder kun, når <udtrykstype> er ORDER BY.
- 2 DISTINCT er angivet i SELECT-udtrykket, og udtrykket kan ikke sammenholdes med et udtryk i SELECT-listen. Årsagskoden optræder kun, når <udtrykstype> er ORDER BY.
- 3 Gruppering skyldes tilstedeværelsen af en beregningsfunktion i ORDER BY-udtrykket. Årsagskoden optræder kun, når <udtrykstype> er ORDER BY.
- 4 Udtryk i et GROUP BY-udtryk må ikke være en skalar fullselect. Denne årsagskode optræder kun, når <udtrykstype> er GROUP BY.
- 5 Venstre side af en dereference-operator i et GROUP BY-udtryk må ikke være en VARIANT-funktion. Denne årsagskode optræder kun, når <udtrykstype> er GROUP BY.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret SELECT-sætningen ud fra den årsag, der er angivet vha. <årsagskode>:

- 1 Fjern udtrykket fra ORDER BY-udtrykket. Hvis du forsøger at henvise til en kolonne i resultatet, skal du ændre sorteringsnøglen, så der sorteres efter et heltal eller et kolonnenavn.
- 2 Fjern DISTINCT fra SELECT-udtrykket,

eller ret sorteringsnøglen, så der sorteres efter et heltal eller et kolonnenavn.

- 3 Tilføj et GROUP BY-udtryk, eller fjern beregningsfunktionen fra ORDER BY-udtrykket.
- 4 Fjern eventuelle skalare fullselect fra GROUP BY-udtrykket. Hvis der skal være gruppering på en kolonne i resultatet, som er baseret på en skalar fullselect, skal du bruge et indflettet tabeludtryk eller et fælles tabeludtryk for først at oprette en resultattabel med udtrykket som en kolonne til resultatet.
- 5 Fjern eventuelle VARIANT-funktioner fra venstre side af dereference-operatoren i GROUP BY-udtrykket.

sqlcode: -214

sqlstate: 42822

SQL0216N **Antallet af elementer på de to sider af en prædikatsoperator stemmer ikke overens. Prædikatsoperatoren er <prædikator>.**

Forklaring: Et prædikat indeholder en række elementer til højre eller venstre for (eller på begge sider af) prædikatoroperatoren. Der skal være de samme antal elementer på begge sider. Elementerne kan vises som en liste af udtryk omgivet af parenteser eller som elementer i en SELECT-liste i en fullselect.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret det prædikat, hvor antallet af elementer ikke stemmer overens.

sqlcode: -216

sqlstate: 428C4

SQL0217W **Sætningen er ikke udført, da der kun behandles Explain-kommandoer.**

Forklaring: Et af specialregistre til Explain-analyseprogrammet har indstillingen EXPLAIN. Indstillingen gør det muligt at klargøre og få for-

klaret dynamiske SQL-sætninger, men sætningerne udføres ikke.

Brugersvar: Sæt det pågældende specialregister til EXPLAIN-analyseprogrammet til en anden indstilling end EXPLAIN ved at afsende den korrekte SET-sætning fra værktøjet eller applikationen, hvor problemet er opstået.

sqlcode: +217

sqlstate: 01604

SQL0219N **Tabellen <navn> til Explain-analyseprogrammet findes ikke.**

Forklaring: Explain-analyseprogrammet er aktiveret, men kan ikke finde tabellen <navn>. Tabellerne til Explain-analyseprogrammet skal oprettes, før analyseprogrammet aktiveres.

Brugersvar: Opret de tabeller, du skal bruge. Du kan finde de nødvendige SQL DDL-sætninger (Data Definition Language) til at oprette tabellerne til Explain-analyseprogrammet i filen EXPLAIN.DDL i MISC-biblioteket under SQLLIB.

sqlcode: -219

sqlstate: 42704

SQL0220N **Tabellen <navn>, kolonnen <navn2> til Explain-analyseprogrammet er defineret forkert eller mangler.**

Forklaring: Explain-analyseprogrammet er aktiveret, men tabellen <navn> til analyseprogrammet har ikke den forventede definition. Definitionen kan være forkert, fordi:

- Der er defineret et forkert antal kolonner, hvis <navn2> er numerisk.
- Kolonnerne har forkert datatype, hvis <navn2> er et kolonnenavn.

Brugersvar: Ret definitionerne af den pågældende tabel. Du kan finde de nødvendige SQL DDL-sætninger (Data Definition Language) til at oprette tabellerne til Explain-analyseprogrammet i filen EXPLAIN.DDL i MISC-biblioteket under SQLLIB.

sqlcode: -220

sqlstate: 55002

SQL0222N Funktionen blev forsøgt mod et hul ved hjælp af cursor "<cursor-navn>".

Forklaring: Der opstod en fejl, hvis SQLSTATE er 24510. En positionsbestemt opdatering eller sletning blev forsøgt med cursor "<cursor-navn>", som er defineret som SENSITIVE STATIC, og den aktuelle række er identificeret som enten et sletnings- eller opdateringshul. Der opstod et hul, da DB2 forsøgte at opdatere eller slette den række i databasen, der svarer til den aktuelle række i resultattabellen for cursor "<cursornavn>", og den tilsvarende række i den underliggende tabel findes ikke længere.

Dette er en advarsel, hvis SQLSTATE er 02502. Et sletnings- eller opdateringshul er registreret under behandling af en FETCH-funktion for cursor "<cursornavn>". Der opstod et hul, da DB2 igen forsøgte at hente den række fra databasen, der svarer til den aktuelle række i resultattabellen for cursor "<cursornavn>", og den tilsvarende række i den underliggende tabel findes ikke længere. Ingen data blev returneret.

Et sletningshul opstår, når den tilsvarende række i den underliggende tabel er slettet.

Der opstår et opdateringshul, når den tilsvarende række i den underliggende tabel er opdateret i den underliggende tabel, så den opdaterede række ikke længere opfylder den søgebetingung, der er angivet i cursorens SELECT-sætning.

Sætningen kan ikke behandles. Cursorens er fortsat placeret på hullet.

Brugersvar: Udfør en FETCH-sætning for at placere cursoren på en række, der ikke er et hul.

sqlcode: -222

sqlstate: 02502,24510

SQL0224N Resultattabellen er ikke i overensstemmelse med basistabellen, der bruger cursor "<cursornavn>".

Forklaring: En positionsbestemt UPDATE eller DELETE blev forsøgt ved hjælp af cursor "<cur-

sornavn>", defineret som SENSITIVE STATIC, på en række, hvor kolonneværdierne i resultattabellen ikke stemmer overens med de aktuelle værdier i basistabelrækken. Rækkerne stemmer ikke overens, fordi basistabellens række blev opdateret, efter den blev hentet ind i resultattabellen, og før den positionsbestemte UPDATE eller DELETE blev behandlet.

Sætningen kan ikke behandles. Cursorens position er uændret.

Brugersvar: Revidér isolationsniveauerne, så basistabelrækken ikke kan opdateres igen under cursorfunktionen, eller revidér applikationen, så der udføres en FETCH INSENSITIVE, og gentag den positionsbestemte UPDATE eller DELETE.

sqlcode: -224

sqlstate: 24512

SQL0225N FETCH-sætningen for cursor "<cursornavn>" er ikke gyldigt, fordi cursoren ikke er defineret som SCROLL.

Forklaring: En FETCH-sætning for en ikke-bladrings-cursor "<cursornavn>" er angivet med et af følgende bladrings-cursornøgleord: PRIOR, FIRST, LAST, BEFORE, AFTER, CURRENT, ABSOLUTE eller RELATIVE. Det er kun NEXT, der kan angives for en ikke-bladrings-cursor. Ingen data til hentet.

Sætningen kan ikke behandles. Cursorens position er uændret.

Brugersvar: Revidér FETCH-sætningen ved at fjerne det aktuelle retningsbestemmende nøgleord for FETCH, f.eks. PRIOR eller FIRST, og erstat det med NEXT. Du kan også ændre cursordefinitionen til en bladrings-cursor.

sqlcode: -225

sqlstate: 42872

SQL0227N **FETCH NEXT, PRIOR, CURRENT eller RELATIVE er ikke tilladt, fordi cursoren "<cursornavn>" har en ukendt position ("<sqlcode>", "<sqlstate>").**

Forklaring: Cursorpositionen for "<cursor-navn>" er ukendt. En tidligere FETCH af flere rækker for cursor "<cursornavn>" resulterede i en fejl (SQLCODE "<sqlcode>", SQLSTATE "<sqlstate>") midtvejs i behandlingen af flere hentede rækker. En eller flere af de rækker, der er anmodet om, kunne ikke returneres til programmet efter fejlen, hvorfor cursorens position er ukendt.

Hvis en indikatorstruktur blev givet ved forrige FETCH af flere rækker, vil en positiv SQLCODE være blevet returneret, og alle de hentede rækker kan være returneret til applikationen.

Sætningen kan ikke behandles. Cursorens position er uændret.

Brugersvar: Luk og åbn cursoren igen for at nulstille positionen. I tilfælde af en bladringscursor skal du ændre FETCH-sætningen, så den angiver en af de andre retningsbestemmende nøgleord for henting, f.eks. FIRST, LAST, BEFORE, AFTER eller ABSOLUTE, for at etablere en gyldig cursorposition og hente en række data.

sqlcode: -227

sqlstate: 24513

SQL0228N **FOR UPDATE-udtryk er angivet for skrivebeskyttet cursor "<cursornavn>".**

Forklaring: Cursoren "<cursornavn>" er defineret som INSENSITIVE SCROLL, men den tilsvarende SELECT-sætning indeholder et FOR UPDATE-udtryk.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Hvis du vil definere en skrivebeskyttet cursor, skal du angive INSENSITIVE for DECLARE CURSOR, men du skal ikke angive FOR UPDATE-udtrykket som en del af cursorens SELECT-sætning.

sqlcode: -228

sqlstate: 42620

SQL0231W **Den aktuelle position for cursor "<cursornavn>" er ikke gyldig for FETCH af den aktuelle række.**

Forklaring: En FETCH CURRENT- eller FETCH RELATIVE 0-sætning blev angivet for bladringscursor "<cursornavn>". Funktionen er ikke gyldig, fordi cursoren ikke er placeret på en række i resultattabellen. FETCH af den aktuelle række er ikke tilladt efter en FETCH BEFORE- eller FETCH AFTER-sætning eller efter en FETCH-sætning, der resulterede i SQLCODE +100.

Sætningen kan ikke behandles. Cursorens position er uændret.

Brugersvar: Kontrollér, at cursoren er placeret på en række i resultattabellen, inden du forsøger af hente den aktuelle række.

sqlcode: +231

sqlstate: 02000

SQL0236W **Antallet af SQLVAR-felter i SQLDA er kun <heltal1>. Der kræves <heltal2> SQLVAR-felter til <heltal3> kolonner. Der er ikke defineret nogen SQLVAR-felter.**

Forklaring: Der skal angives en værdi i SQLN-feltet i SQLDA, som er mindst lige så stor som antallet af kolonner i resultatsættet.

Der er ikke angivet SQLVAR-felter i databasesystemet, og SQLDOUBLED-flaget er deaktiveret, dvs. sat til mellemrumstegnet.

Brugersvar: Ret værdien i SQLN-feltet i SQLDA til den værdi, der vises i meddelelsen, og gentag sætningen. Kontrollér, at SQLDA kan rumme værdien.

sqlcode: +236

sqlstate: 01005

SQL0237W Antallet af SQLVAR-felter i SQLDA er kun <heltal1>. Da mindst én af kolonnerne, som beskrives, er en DISTINCT-type, skal der angives <heltal2> SQLVAR-felter. Der er ikke defineret nogen sekundære SQLVAR-felter.

Forklaring: Da mindst én af kolonnerne i resultatsættet er en DISTINCT-type, skal der være plads til dobbelt så mange SQLVAR-felter, som der er kolonner i resultatsættet. Der er kun angivet grundlæggende SQLVAR-felter i databasesystemet, og SQLDOUBLED-flaget er deaktiveret, dvs. sat til mellemrumstegnet.

Brugersvar: Hvis der ikke er brug for flere oplysninger om DISTINCT-typer i resultatsættet, kræves der ingen handling. Hvis oplysningerne om DISTINCT-typer er nødvendige, skal værdien i SQLN-feltet i SQLDA sættes til værdien, som vises i meddelelsen. Kontrollér, at SQLDA er stor nok til at rumme denne værdi. Send udtrykket igen.

sqlcode: +237

sqlstate: 01594

SQL0238W Antallet af SQLVAR-felter i SQLDA er kun <heltal1>. Da mindst én af de beskrevne kolonner er af typen LOB eller STRUCTURED, kræves der <heltal2> SQLVAR-felter til <heltal3>"-kolonner. Der er ikke defineret nogen SQLVAR-felter.

Forklaring: Da mindst én af kolonnerne i resultatsættet er af typen LOB eller STRUCTURED, skal der være plads til dobbelt så mange SQLVAR-felter, som der er kolonner i resultatsættet. Bemærk også, at en eller flere af kolonnerne i resultatsættet kan være en DISTINCT-type.

Der er ikke angivet SQLVAR-felter i databasesystemet, og SQLDOUBLED-flaget er deaktiveret, dvs. sat til mellemrumstegnet.

Brugersvar: Ret værdien i SQLN-feltet i SQLDA til den værdi, der vises i meddelelsen. Kontrollér,

at SQLDA kan rumme værdien, og send sætningen igen.

sqlcode: +238

sqlstate: 01005

SQL0239W Antallet af SQLVAR-felter i SQLDA er kun <heltal1>. Da mindst én af de beskrevne kolonner er af typen DISTINCT, skal der angives <heltal2> SQLVAR-felter til <heltal3>"-kolonner. Der er ikke defineret nogen SQLVAR-felter.

Forklaring: Hvis nogen af kolonnerne i resultatsættet er en DISTINCT-type eller en reference-type, skal der være plads til dobbelt så mange SQLVAR-felter, som der er kolonner i resultatsættet.

Der er ikke angivet SQLVAR-felter i databasesystemet, og SQLDOUBLED-flaget er deaktiveret, dvs. sat til mellemrumstegnet.

Brugersvar: Hvis oplysningerne om DISTINCT-typen eller referencetypen er nødvendige, skal værdien i SQLN-feltet i SQLDA sættes til den værdi, som vises i meddelelsen. Kontrollér, at SQLDA er stor nok til at rumme denne værdi, og send sætningen igen. Hvis du ikke har brug for flere oplysninger om DISTINCT-typerne eller referencetypene i resultatsættet, kan du gentage sætningen og nøjes med at angive det antal SQLVAR-felter, der kræves for antallet af kolonner i resultatsættet.

sqlcode: +239

sqlstate: 01005

SQL0242N Objektnavnet <objektnavn> af typen <objekttype> er angivet flere gange i listen over objekter.

Forklaring: I listen over objektnavne af typen <objekttype>, er objektnavnet <objektnavn> angivet flere gange. Sætningen kan kun udføres for objektet én gang.

Brugersvar: Slet de overflødige objektforekomster i listen.

sqlcode: -242

sqlstate: 42713

SQL0243N SENSITIVE-cursor “<cursor-navn>” kan ikke defineres for den angivne SELECT-sætning.

Forklaring: Markøren “<cursornavn>” er defineret som SENSITIVE, men indholdet af SELECT-sætningen kræver, at DB2 bygger en midlertidig resultattabel af cursoren, men DB2 kan ikke garantere, at ændringer, der foretages uden for denne markør, er synlige. Denne situation opstår, når indholdet af forespørgslen skriveskytter resultattabellen. Hvis forespørgslen f.eks. indholder en JOIN, skriveskyttes resultattabellen. I dette tilfælde skal cursoren defineres som INSENSITIVE eller ASENSITIVE.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Du kan enten ændre indholdet af forespørgslen for at få en ikke-skriveskyttet resultattabel, eller du kan ændre cursortypen til INSENSITIVE eller ASENSITIVE.

sqlcode: -243

sqlstate: 36001

SQL0244N SENSITIVITY “<sensitivitet>”, der er angivet for FETCH, er ikke gyldigt for cursoren “<cursornavn>”.

Forklaring: Den sensitivitetsparameter “<sensitivitet>”, der er angivet for FETCH, er i konflikt med den sensitivitetsparameter, der er angivet for cursoren “<cursornavn>”. Følgende liste viser, hvad der kan angives for FETCH:

DECLARE CURSOR	FETCH-sætning
INSENSITIVE	INSENSITIVE
SENSITIVE STATIC	SENSITIVE eller INSENSITIVE
SENSITIVE DYNAMIC	SENSITIVE
SENSITIVE	SENSITIVE
ASENSITIVE	INSENSITIVE eller SENSITIVE (afhængigt af den aktuelle sensitivitet for cursoren)

Hvis der benyttes en ikke-bladrings-cursor, kan der ikke angives en sensitivitetsparameter.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Revidér eller fjern den sensitivitetsparameter, der er angivet for FETCH.

sqlcode: -244

sqlstate: 428F4

SQL0257N Opbevaringssteder af typen DEVICE kan ikke anvendes på denne platform.

Forklaring: Du har prøvet at bruge opbevaringssteder af typen DEVICE. Disse opbevaringssteder kan ikke anvendes på den aktuelle platform.

Brugersvar: Brug i stedet opbevaringssteder af typen FILE eller systemstyrede tablespaces.

sqlcode: -257

sqlstate: 42994

SQL0258N Opbevaringssteder kan ikke tilføjes, når en udjævning af datafordelingen i tablespacet venter eller er i gang.

Forklaring: Et af følgende forhold gælder:

1. ALTER TABLESPACE er tidligere blevet udført inden for samme unit of work for at tilføje opbevaringssteder til det samme tablespace, på den samme node. Opbevaringssteder til et tablespace kan kun tilføjes til én node i én ALTER TABLESPACE-sætning inden for samme unit of work.
2. Der udføres en udjævning af datafordelingen i det tablespace, hvor du vil tilføje opbevaringssteder. Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejlløg.

Brugersvar:

1. Udfør en unit of work-rollback, hvis det er muligt, og tilføj alle opbevaringsstederne vha. én ALTER TABLESPACE-kommando. Ellers må du vente, til udjævningen af datafordelingen er udført og så gentage funktionen.
2. Vent til udjævningen af datafordelingen er udført, og gentag funktionen.

sqlcode: -258

sqlstate: 55041

SQL0259N Lagerfortegnelse for opbevaringssted for tablespace er for kompliceret.

Forklaring: Strukturen for lagerfortegnelsen registrerer, hvordan adresseområdet for tablespacet er defineret i forhold til de forskellige opbevaringssteder. Hvis den bliver for kompliceret, kan den ikke være i tablespace-filen.

Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Det kan være nødvendigt at udjævne tablespacet, så datamængden fordeles mere jævnt mellem opbevaringsstederne. Udjævningen af datafordelingen kan gøre definitionen mere enkel.

Forsøg at ændre opbevaringsstederne, så flest mulige får den samme størrelse, hvis udjævningen af datafordelingen ikke virker efter hensigten. Du kan ændre størrelsen på eksisterende opbevaringssteder ved at sikkerhedskopiere tablespacet og derefter anvende Administratorfunktionerne til at ændre opbevaringsstederne. Genindlæs tablespacet i de nye opbevaringssteder.

sqlcode: -259

sqlstate: 54037

SQL0260N Kolonnen <kolonnenavn> må ikke være tilknyttet inddelingsnøglen, fordi den enten er en LONG- eller DATALINK-kolonne eller en kolonne af STRUCTURED-typen.

Forklaring: En inddelingsnøgle må ikke indeholde en LONG-, DATALINK- eller STRUCTURED-kolonne.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undlad at bruge LONG-kolonner, DATALINK-kolonner eller kolonner af STRUCTURED-typen til inddelingsnøglen.

Hvis tabellen kun indeholder LONG-kolonner,

DATALINK-kolonner eller kolonner af STRUCTURED-typen, kan du enten føje en kolonne til tabellen og anvende den som inddelingsnøgle eller definere tabellen uden inddelingsnøgle i en enkeltnodegruppe.

sqlcode: -260

sqlstate: 42962

SQL0262N Tabellen <tabelnavn> kan ikke oprettes i en multinodegruppe <navn-på-nodegruppe>, da den kun indeholder LONG-kolonner. Der kan ikke oprettes nogen inddelingsnøgle.

Forklaring: Tabellen <tabelnavn>, som kun indeholder LONG-kolonner, kan ikke oprettes i en multinodegruppe. Tabellen skal have mindst én ikke-LONG-kolonne, for at den kan bruges i en inddelingsnøgle.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Opret tabellen med én eller flere ikke-LONG-kolonner, eller opret tabellen i en enkeltnodegruppe.

sqlcode: -262

sqlstate: 428A2

SQL0263N Nodeintervallet fra <nodenummer-1> til <nodenummer-2> er ikke gyldigt. Det andet nodenummer skal være større end eller lig med det første.

Forklaring: Det angivne nodeinterval er ikke gyldigt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret nodeintervallet i sætningen, og udfør kommandoen igen.

sqlcode: -263

sqlstate: 428A9

SQL0264N Inddelingsnøgle kan ikke tilføjes eller slettes, fordi tabellen findes i et tablespace, der er defineret på en multinodegruppe <navn>.

Forklaring: Du kan kun tilføje eller slette en inddelingsnøgle i en enkeltnodegruppe.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gør ét af følgende, og udfør kommandoen igen:

- Definér en identisk tabel med en inddelingsnøgle.
- Flyt nodegruppen til en enkeltnodegruppe.

sqlcode: -264

sqlstate: 55037

SQL0265N Noden <nodenummer> forekommer flere gange.

Forklaring: I CREATE NODEGROUP-sætningen må en node kun optræde én gang i ON NODES-udtrykket.

I CREATE TABLESPACE- og ALTER TABLESPACE-sætningen kan en node kun optræde én gang og kun i ét ON NODES-udtryk.

I ALTER NODEGROUP-sætningen eller REDISTRIBUTE NODEGROUP-kommandoen er der sket ét af følgende:

- Noden findes mere end én gang i ADD NODES- eller DROP NODES-udtrykket.
- Noden findes i både ADD NODES- og DROP NODES-udtrykket.
- Den node, der skal tilføjes, findes allerede i nodegruppen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at navne og numre på noderne i ON NODES-, ADD NODES- eller DROP NODES-udtrykket er entydige. I CREATE TABLESPACE- og ALTER TABLESPACE-sætningen skal du sørge for, at en node kun optræder én gang i ét ON NODES-udtryk.

I ALTER NODEGROUP-sætningen eller REDISTRIBUTE

NODEGROUP-kommandoen gælder desuden følgende:

- Angiv ikke en node i både ADD NODES- og DROP NODES-udtrykket.
- Fjern noden fra ADD NODES-udtrykket, hvis noden allerede er defineret i nodegruppen.

sqlcode: -265

sqlstate: 42728

SQL0266N Noden <nodenummer> er ikke defineret.

Forklaring: Noden <nodenummer> er ikke gyldig af én af følgende grunde:

- Nodenummeret ligger ikke inden for intervallet 0 til 999
- Noden er ikke i nodekonfigurationsfilen
- Noden er ikke med i nodegruppen, og funktionen kan derfor ikke udføres.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gør ét af følgende:

- Send sætningen, kommandoen eller API'et, og sørg for, at nodenumrene er inden for det gyldige interval.
- Følg proceduren for tilføjelse af en node til systemet.
- Fjern noden fra de angivne noder i sætningen, kommandoen eller API'et.

sqlcode: -266

sqlstate: 42729

SQL0268N <funktion> kan ikke udføres, mens nodegruppen omfordeles.

Forklaring: Ét af følgende gælder:

- Nodegruppen er ved at blive omfordelt. Den kan ikke ændres, slettes eller omfordelt igen, før den igangværende funktion er afsluttet.
- Inddelingsnøglen til en tabel kan ikke slettes, mens tabellens nodegruppe omfordeles.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Vent til omfordelingen er afsluttet, og udfør så kommandoen igen.

sqlcode: -268

sqlstate: 55038

SQL0269N Databasen indeholder det maksimalt tilladte antal inddelingsmatricer.

Forklaring: Da databasen indeholder det maksimalt tilladte antal inddelingsmatricer (32.768), kan du ikke oprette en ny nodegruppe, ændre en nodegruppe eller omfordele en eksisterende.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet én eller flere nodegruppe(r) i databasen.

Bemærk: Hvis du sletter en nodegruppe, slettes alle de databaseobjekter f.eks. tablespace, tabeller og udpluk, som findes i nodegruppen.

sqlcode: -269

sqlstate: 54033

SQL0270N Funktionen kan ikke anvendes (Årsagskode = <årsagskode>).

Forklaring: Sætningen kan ikke behandles, da den ikke overholder den begrænsning, som årsagskoden angiver:

- 1 Primærnøglen, alle entydige betingelser og alle entydige indeks skal indeholde alle tabellens inddelingskolonner. Kolonnerne vises i en vilkårlig rækkefølge.
- 2 Det er ikke muligt at opdatere inddelingsnøglen.
- 3 En fremmednøgle, der er defineret med ON DELETE SET NULL, må ikke indeholde inddelingsnøglekolonner, der kan indeholde NULL. Det er en variant af årsagskode 2, eftersom definitionen af en sådan betingelse ville medføre forsøg på at opdatere en inddelingsnøglekolonne.

4 En tabel, der er defineret vha. en nodegruppe med flere afsnit eller en nodegruppe med et enkelt afsnit på andre end katalogafsnittet, kan ikke anvendes sammen med DATA CAPTURE CHANGES.

5 Udpluk, der er oprettet med WITH CHECK OPTION-udtrykket, må ikke benytte funktioner (eller henviser til udpluk, der benytter funktioner), som:

- er ikke-deterministiske
- har bivirkninger
- afhænger af datas placering (f.eks. nodenummer- eller afsnitsfunktioner).

Funktionerne må heller ikke findes i refererede udpluk, hvis det nye udpluk oprettes med WITH CHECK OPTION-udtrykket CASCADED.

6 En konvertering kan ikke defineres for en brugerdefineret DISTINCT-type.

7 Felter af typen LONG kan kun defineres vha. et tablespace med en sidestørrelse på 4 KB. Et LONG TABLESPACE kan kun oprettes vha. en sidestørrelse på 4 KB.

8 STRUCTURED-typer understøttes ikke som kolonner i en tabel eller som datatype for attributter af STRUCTURED-type i versioner før DB2 7.1

9 Triggere understøttes ikke i TYPE-tabeller.

10 Der kan ikke vælges et enkelt standard-tablespace, da tabellen indeholder en eller flere LOB-kolonner, som skal placeres i et tablespace med en 4 KB-side-størrelse, og tabellens rækkestørrelse eller kolonneantal kræver et tablespace med en 8 KB-side-størrelse.

11 En TYPE-tabel eller et TYPE-udpluk kan ikke oprettes vha. en STRUCTURED-type, der ikke har nogen attributter.

12 En SOURCE KEY-parameter skal have typen brugerdefineret STRUCTURED-type eller en STRUCTURED-type, som

- ikke er baseret på LOB, DATALINK, LONG VARCHAR eller LONG VARCHARIC.
- 13** Der kan ikke defineres kontrolbetingelser for en TYPE-tabel, eller WITH CHECK OPTION-udtrykket kan ikke angives for et TYPE-udpluk.
- 14** Der kan ikke defineres referencebetingelser for en TYPE-tabel eller en overordnet tabel, der er en TYPE-tabel.
- 15** Der kan ikke defineres en standardværdi for referencetypekolonner.
- 16** En referencedatatype eller en STRUCTURED-datatype kan ikke benyttes som en parameterdatatype eller en returdatatype for en brugerdefineret funktion i versioner før DB2 Version 7.1. Ellers kan en datatype med omfangsreference ikke anvendes som en parameterdatatype eller returdatatype i en rutine. En STRUCTURED-type kan ikke benyttes som returkolonne for en tabel- eller rækkefunktion.
- 17** SET CONSTRAINTS-sætningen kan ikke benyttes til en TYPE-tabel.
- 18** UPDATE- og REFERENCES-rettigheder kan ikke tildeles for en TYPE-tabel eller et TYPE-udpluk.
- 19** Der skal angives en specifik standardværdi, når der defineres en standardværdi for en kolonne eller en TYPE-tabel.
- 20** ALTER TABLE understøttes ikke for en opsummeringstabel.
- 21** Kolonnelængden kan ikke ændres for en tabel, som er basistabel for en opsummeringstabel.
- 22** Opsummeringstabeller kan ikke defineres i en CREATE SCHEMA-sætning.
- 23** REPLICATED kan kun angives for en opsummeringstabel, der er defineret med REFRESH DEFERRED.
- 24** Den udløste handling i en BEFORE-trig-
- ger kan ikke referere til en opsummeringstabel, der er defineret med REFRESH IMMEDIATE.
- 25** Der kan kun angives én opsummeringstabel i en SET CONSTRAINTS-sætning.
- 26** Den nodegruppe, der omfordeles, indeholder mindst én replikeret opsummeringstabel.
- 27** Replikerede opsummeringstabeller kan ikke defineres for en tabel, der ikke har et entydigt indeks på en eller flere af de kolonner, der udgør den replikerede opsummeringstabel.
- 28** En TYPE-tabel eller en opsummeringstabel kan ikke omdøbes.
- 29** FOR EXCEPTION-udtrykket kan ikke angives sammen med en opsummeringstabel i SET CONSTRAINTS-sætningen.
- 30** TYPE-tabeller og TYPE-udpluk kan ikke defineres i en CREATE SCHEMA-sætning.
- 31** En inddelingsnøgle kan ikke defineres med mere end 500 kolonner.
- 32** En tabel, der er defineret vha. en nodegruppe med flere afsnit eller en nodegruppe med et enkelt afsnit på andre end katalogafsnittet, kan ikke anvendes sammen med DATALINK-kolonner, der er defineret med FILE LINK CONTROL.
- 33** En underliggende tabel for en opsummeringstabel, der er defineret med REFRESH IMMEDIATE, kan ikke være underordnet tabel for en referencebetingelse med kædevirkning (dvs. med parameteren ON DELETE CASCADE eller ON DELETE SET NULL).
- 34** Objektets underliggende funktion kan ikke anvendes i den aktuelle version.
- 35** En sekvens- eller IDENTITY-kolonne kan ikke oprettes i et databasemiljø med flere noder.
- 36** Aktivisering af en database med flere

- noder er ikke tilladt, hvis der findes sekvens- eller IDENTITY-kolonner.
- 38** Et indeks, der anvender indeksudvidelse, understøttes ikke i en nodegruppe med flere afsnit.
- 39** Der kan ikke henvises direkte eller indirekte til kaldenavne eller OLE DB-tabel-funktioner i indholdet af en SQL-funktion eller SQL-metode.
- 40** Funktionen IDENTITY_VAL_LOCAL kan ikke benyttes i en trigger- eller SQL-funktion.
- 41** En SQL-variabelsætning tildeler både en lokal variabel og en overgangsvariabel. Dette er ikke muligt.
- 42** Udførelsen af en trigger, metode eller funktion ved hjælp af SQL-kontrolsætninger og udførelsen af en dynamisk sammensat sætning i et databasemiljø med flere noder er ikke tilladt.
- Brugersvar:** Gør ét af følgende, afhængig af årsagskoden:
- 1** Ret CREATE TABLE-, ALTER TABLE- eller CREATE UNIQUE INDEX-sætningen.
- 2** Prøv ikke at opdatere kolonnerne for inddelingsnøglen for en tabel med flere afsnit eller slette rækken og indsætte den med de nye værdier i inddelingskolonnerne.
- 3** Definér inddelingsnøglekolonnen som NOT NULL, angiv en anden ON DELETE-funktion, eller ret tabellens inddelingsnøgle, så fremmednøglen ikke indeholder nogen af inddelingsnøglen kolonner.
- 4** Angiv enten DATA CAPTURE NONE, eller sørg for, at tabellen er placeret i et tablespace på en nodegruppe med ét enkelt afsnit, der specificerer katalogafsnittet.
- 5** Brug ikke udtrykket WITH CHECK OPTION, eller fjern funktionen eller udplukket fra udpluksdefinitionen.
- 6** Konvertering sker automatisk for brugerdefinerede DISTINCT-typer. Sætningen CREATE TRANSFORM skal kun bruges til brugerdefinerede STRUCTURED-typer.
- 7** Brug et tablespace med en sidestørrelse på 4 KB til alle tabeller, der indeholder felter af typen LONG. Hvis der benyttes DMS-tablespaces, kan LONG-felter placeres i et tablespace med en 4 KB-sidestørrelse sammen med andre tabel- eller indeksdata i tablespaces med en anden sidestørrelse. Brug PAGESIZE 4K, når der defineres tablespace af typen LONG.
- 8** For servere før DB2 Version 7.1 skal du kontrollere, at ingen kolonnedatatyper er STRUCTURED-typer i sætningen CREATE TABLE eller ALTER TYPE ADD COLUMN. Kontrollér, at ingen attributdatatyper er STRUCTURED-typer i sætningen CREATE TYPE eller ALTER TYPE ADD ATTRIBUTE.
- 9** Definér ikke triggere i TYPE-tabeller.
- 10** Reducér række størrelsen eller antallet af kolonner i tabellen, eller angiv to tablespaces, så data af typen Long er i et tablespace med en sidestørrelse på 4 KB, og basisdata er i et tablespace med en 8 KB-sidestørrelse.
- 11** Angiv en STRUCTURED-type med mindst én attribut, når du opretter en TYPE-tabel eller et TYPE-udpluk.
- 12** Til en SOURCE KEY-parameter skal du kun bruge en brugerdefineret STRUCTURED-type eller en DISTINCT-type, som ikke er baseret på LOB, DATA LINK, LONG VARCHAR eller LONG VARGRAPHIC.
- 13** Undlad at angive kontrolbetingelser i en CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætning for en TYPE-tabel. I en CREATE VIEW-sætning for et TYPE-udpluk må WITH CHECK OPTION-udtrykket ikke angives.
- 14** Undlad at angive referencebetingelser

- for TYPE-tabeller i en CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætning.
- 15** Undlad at angive et DEFAULT-udtryk for en kolonne med en referencedatatype i en CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætning.
- 16** For servere før DB2 Version 7.1 skal du ikke angive en parameter af STRUCTURED-typen eller en returtype, når du opretter en brugerdefineret funktion. Ellers skal du undlade at angive en omfangsreference som parameter eller returtype. Undlad at angive en STRUCTURED-type som returkolonne for en tabel- eller rækkefunktion.
- 17** SET CONSTRAINTS-sætningen må ikke indeholde en TYPE-tabel.
- 18** Undlad at angive specifikke kolonnenavne, når der tildeles REFERENCES- eller UPDATE-rettigheder til en TYPE-tabel eller et TYPE-udpluk.
- 19** Angiv en specifik værdi, når DEFAULT-udtrykket benyttes til en kolonne i en TYPE-tabel.
- 20** Slet opsummeringstabellen og opret den igen med de ønskede attributter.
- 21** Slet opsummeringstabellen, revider basistabellens kolonnelængde, og opret opsummeringstabellen igen.
- 22** Afsend CREATE SUMMARY TABLE-sætningen uden for CREATE SCHEMA-sætningen.
- 23** Fjern angivelsen af REPLICATED, eller sørg for at angive REFRESH DEFERRED i definitionen af opsummeringstabellen.
- 24** Fjern referencen til opsummeringstabellen i den udløste handling i BEFORE-triggeren.
- 25** Afsend separate SET CONSTRAINTS IMMEDIATE CHECKED-sætninger for hver opsummeringstabel.
- 26** Slet alle replikerede opsummeringstabeller i nodegruppen, og udfør kommandoen REDISTRIBUTE NODEGROUP igen. Opret de replikerede opsummeringstabeller igen.
- 27** Sørg for, at de kolonner, der udgør et entydigt indeks i basistabellen, indgår i de kolonner, der defineres for opsummeringstabellen.
- 28** Navnet på en TYPE-tabel eller en opsummeringstabel kan kun ændres, ved at tabellen slettes og oprettes igen med det nye navn. Sletning af tabellen kan påvirke andre objekter, der afhænger af tabellen, og tabellens rettigheder går tabt.
- 29** Fjern FOR EXCEPTION-udtrykket fra SET CONSTRAINTS-sætningen.
- 30** Afsend CREATE-sætningen for TYPE-tabellen eller TYPE-udplukket uden for CREATE SCHEMA-sætningen.
- 31** Reducér antallet af kolonner i inddelingsnøglen.
- 32** Angiv enten NO LINK CONTROL for DATALINK-kolonnen, eller sørg for, at tabellen er placeret i et tablespace på en nodegruppe med et enkelt afsnit, der specificerer katalogafsnittet. Hvis data omfordes til en nodegruppe med flere afsnit, skal tabellen slettes, for at omfordelingen kan fortsætte.
- 33**
- Undlad at definere en referencebetingelse med kædevirkning (dvs. med parameteren ON DELETE CASCADE eller ON DELETE SET NULL) for en opsummeringstabels underliggende tabel, der er defineret med REFRESH IMMEDIATE, eller
 - Undlad at definere en REFRESH IMMEDIATE-opsummeringstabel, hvis underliggende tabel er underordnet tabel for en referencebetingelse med kædevirkning (dvs. med parameteren ON DELETE CASCADE eller ON DELETE SET NULL).

- 34 Fejlen kan rettes, ved at du sletter angivelsen af objektrelaterede funktioner, der ikke kan anvendes.
- 35 Fjern "GENERATED [ALWAYS | BY DEFAULT] AS IDENTITY ..." -attributten fra kolonnen, eller undlad at oprette sekvensen.
- 36 Slet den eller de nye noder for at vende tilbage til en konfiguration med en enkelt node. Hvis der er behov for flere noder, skal sekvenserne eller tabellerne med IDENTITY-kolonner slettes, før nye noder tilføjes.
- 38 Et indeks, der anvender en indeksudvidelse, kan ikke oprettes for en tabel i en nodegruppe med flere afsnit. En nodegruppe kan ikke blive til en nodegruppe med flere afsnit, hvis der i en tabel i nodegruppen findes et indeks, som anvender en indeksudvidelse. Enten skal du lade nodegruppen forblive uændret, eller du kan slette alle sådanne indekser og føje afsnittet til nodegruppen, hvilket betyder, at indekserne ikke kan genskabes.
- 39 Fjern henvisningen til et kaldenavn eller en OLE DB-tabelfunktion, eller fjern henvisningen til det objekt, som indirekte henviser til én af delene.
- 40 Fjern IDENTITY_VAL_LOCAL-funktionen fra trigger-definitionen eller definitionen af SQL-funktionen.
- 41 Opdel tildelingen i to separate sætninger. Den ene sætning må kun tildele værdier til SQL-variabler, og den anden sætning må kun tildele værdier til overgangsvariabler.
- 42 Slet den eller de nye noder for at vende tilbage til en konfiguration med en enkelt node. Hvis der er behov for flere noder, skal triggere, funktioner eller metoder, der indeholder kontrolsætninger, slettes.

sqlcode: -270

sqlstate: 42997

SQL0271N Indeksfil til tabel med fil-id <fil-id> mangler eller er ugyldig.

Forklaring: Indeksfilen til tabellen med fil-id'en <fil-id> skal bruges ved behandlingen. Filen mangler, eller den er ikke gyldig.

Sætningen kan ikke behandles, og applikationen har stadig forbindelse med databasen. Denne tilstand har ikke indflydelse på andre sætninger, som ikke bruger indekset på tabellen.

Brugersvar: Sørg for, at alle brugere har afbrudt forbindelsen til databasen, og afsend kommandoen RESTART DATABASE på alle noder. Gentag kommandoen.

Indekset (indeksene) genoprettes, når databasen startes igen.

sqlcode: -271

sqlstate: 58004

SQL0276N Der kan ikke oprettes forbindelse til databasen <navn>, fordi den er i tilstanden udestående genindlæsning.

Forklaring: Databasen skal genindlæses, før forbindelsen kan oprettes.

Der er ikke oprettet en forbindelse.

Brugersvar: Genindlæs databasen, og afsend CONNECT-sætningen igen.

sqlcode: -276

sqlstate: 08004

SQL0279N Databaseforbindelsen er blevet afbrudt under udførelse af COMMIT. Funktionen er muligvis ikke blevet udført. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Der blev fundet en fejl under udførelse af COMMIT. Transaktionen er i tilstanden COMMIT, men processen er muligvis ikke afsluttet. Forbindelsen fra applikationen til databasen er blevet afbrudt.

Årsagen til fejlen er angivet ved <årsagskode>:

- 1 Der er fejl på en node, som er involveret i transaktionen.
- 2 Commit er afvist for en af noderne. Der er flere oplysninger i filen DB2DIAG.LOG.

Brugersvar: Find årsagen til fejlen. Du skal muligvis tale med systemadministratoren, for fejlen skyldes i de fleste tilfælde fejl på noden eller fejl ved forbindelsen. Vha. kommandoen RESTART DATABASE kan du afslutte COMMIT-processen for transaktionen.

sqlcode: -279

sqlstate: 08007

SQL0280W Udpluk, trigger eller opsummeringstabel <navn> har erstattet eksisterende inoperativ(t) udpluk, trigger eller opsummeringstabel.

Forklaring: Udpluk, trigger eller opsummeringstabel, der eksisterer i forvejen og er inoperativ(t), er erstattet af:

- den nye udpluksdefinition som et resultat af en CREATE VIEW-sætning
- den nye triggerdefinition som et resultat af en CREATE TRIGGER-sætning
- den nye definition af en opsummeringstabel som resultat af en CREATE SUMMARY TABLE-sætning.

Brugersvar: Ingen.

sqlcode: +280

sqlstate: 01595

SQL0281N Tablespace <tablespace-navn> kan ikke ændres vha. ekstra opbevaringssteder, fordi tablespacet er systemstyret.

Forklaring: Der kan ikke tilføjes ekstra opbevaringssteder til et systemstyret tablespace. En undtagelse er, når en node uden tablespaces føjes til en nodegruppe. I det tilfælde kan opbevaringssteder føjes til den nye node én gang vha. kommandoen ALTER TABLESPACE. Generelt skal

tablespacet være databasestyret, for at der kan tilføjes ekstra opbevaringssteder.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Hvis der skal føjes flere opbevaringssteder til et systemstyret tablespace, skal det slettes og oprettes igen med flere opbevaringssteder. Hvert opbevaringssted skal have samme størrelse, der ikke overskrider grænsen for opbevaringssteders størrelse. Alternativt kan det systemstyrede tablespace ændres til et databasestyret tablespace.

sqlcode: -281

sqlstate: 42921

SQL0282N Tablespace <tablespace-navn> kan ikke slettes, fordi det indeholder mindst én tabel <tabelnavn> med én eller flere dele i et andet tablespace.

Forklaring: En tabel i det angivne tablespace indeholder dele, der befinder sig uden for tablespacet. Hvis der er angivet flere end ét tablespace, indeholder én af tabellerne i de angivne tablespaces dele, der befinder sig uden for listen. Basis Tabellen, indekser eller lange data er muligvis placeret i et andet tablespace. Når du sletter det eller de tablespaces, slettes hele tabellen muligvis ikke. Herved efterlades tabellen i en ufuldstændig tilstand, og det eller de pågældende tablespaces kan derfor ikke slettes.

Brugersvar: Kontrollér, at ingen objekter i tablespacet <tablespace-navn> har dele placeret uden for dette tablespace, før du forsøger at slette det, eller inkluderer de tablespaces, der indeholder de pågældende dele, i listen, der skal slettes.

Det kan være nødvendigt at slette tabellen <tabelnavn>, før du sletter tablespacet.

sqlcode: -282

sqlstate: 55024

SQL0283N Det midlertidige system-tablespace <tablespace-navn> kan ikke slettes, fordi det er det eneste midlertidige system-tablespace med en sidestørrelse på <sidestørrelse> i databasen.

Forklaring: En database skal indeholde mindst ét midlertidigt system-tablespace med samme sidestørrelse som sidestørrelsen på katalog-tablespacet. Hvis tablespacet <tablespace-navn> slettes, forsvinder det sidste midlertidige system-tablespace med en sidestørrelse på <sidestørrelse> fra databasen.

Brugersvar: Sørg for, at der er et andet midlertidigt system-tablespace med en sidestørrelse på <sidestørrelse> i databasen, før du forsøger at slette dette tablespace.

sqlcode: -283

sqlstate: 55026

SQL0284N Tabellen er ikke oprettet, fordi tablespacet <tablespace-navn>, der følger efter udtrykket <udtryk> er et tablespace af typen <tablespace-type>.

Forklaring: I sætningen CREATE TABLE eller i sætningen DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE er der efter udtrykket <udtryk> angivet et tablespace, <tablespace-navn>, som ikke har en gyldig tablespace-type for dette udtryk.

Fejlen kan opstå i følgende situationer:

- For REGULAR-tabeller: <tablespace-navn> er angivet i IN-udtrykket, og tablespacet er ikke af typen REGULAR.
- For erklærede midlertidige tabeller: <tablespace-navn> er angivet i IN-udtrykket, og tablespacet er ikke af typen USER TEMPORARY.
- <tablespace-navn> er angivet i LONG IN-udtrykket, og tablespacet er ikke databasestyret af typen LONG.
- <tablespace-navn> er angivet i INDEX IN-udtrykket, og tablespacet er ikke databasestyret af typen REGULAR.

Brugersvar: Ret CREATE TABLE-sætningen, så

du angiver en korrekt type tablespace i udtrykket <udtryk>.

sqlcode: -284

sqlstate: 42838

SQL0285N Indekserne og/eller kolonnerne af typen *long* i tabellen <tabelnavn> kan ikke tilknyttes separate tablespaces, fordi det primære tablespace <tablespace-navn> er systemstyret.

Forklaring: Hvis det primære tablespace er systemstyret, skal tabeldelene være placeret her. En tabel kan kun have enkelte dele i separate tabeller, hvis det primære tablespace, indeks-tablespacet og tablespacet af typen *long* er databasestyrede.

Brugersvar: Angiv enten et databasestyret tablespace som det primære tablespace, eller undlad at knytte tabeldele til et andet tablespace.

sqlcode: -285

sqlstate: 42839

SQL0286N Der findes ikke et standard-tablespace med en sidestørrelse på mindst <sidestørrelse>, som autorisations-id'en <brugernavn> har tilladelse til at bruge.

Forklaring: I sætningen CREATE TABLE eller DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE angives ikke et tablespace, og der findes ikke et tablespace med den rigtige type (USER TEMPORARY for erklæret midlertidig tabel) med en tilstrækkelig stor sidestørrelse (mindst <sidestørrelse>), som autorisations-id'en <brugernavn> har USE-rettighed til.

Om en tabel har en tilstrækkelig sidestørrelse bestemmes af antal byte i rækken eller antallet af kolonner.

Brugersvar: Sørg for, at der findes et tablespace med den rigtige type (REGULAR eller USER TEMPORARY) med en sidestørrelse på mindst <sidestørrelse>, og at autorisations-id <brugernavn> har USE-rettighed til tablespacet.

sqlcode: -286

sqlstate: 42727

SQL0287N SYSCATSPACE kan ikke anvendes til brugerobjekter.

Forklaring: Der er angivet et tablespace ved navn SYSCATSPACE i CREATE TABLE- eller GRANT USE OF TABLESPACE-sætningen. SYSCATSPACE er reserveret til katalogtabeller.

Brugersvar: Angiv et andet tablespace-navn.

sqlcode: -287

sqlstate: 42838

SQL0288N Et tablespace af typen long kan ikke defineres vha. MANAGED BY SYSTEM.

Forklaring: Tablespacet, som defineres, bruges til store objekter og lange strenge. Disse kan kun placeres i databasestyrede tablespaces. Derfor kan et tablespace af typen *long* ikke anvende systemstyret plads.

Brugersvar: Fjern nøgleordet LONG, eller brug i stedet MANAGED BY DATABASE i CREATE TABLESPACE-sætningen.

sqlcode: -288

sqlstate: 42613

SQL0289N Der kan ikke allokeres nye sider i tablespacet <tablespace-navn>.

Forklaring: Et af følgende forhold gælder:

1. Et af de opbevaringssteder, der er knyttet til det systemstyrede tablespace, har nået den maksimale filstørrelse. Det er sandsynligvis årsagen til fejlen.
2. Alle de opbevaringssteder, der er knyttet til det databasestyrede tablespace (DMS), er fyldt. Det er sandsynligvis årsagen til fejlen.
3. Objekttabellen for dette databasestyrede tablespace er fyldt.
4. En udjævning af datafordeling er ved at blive foretaget, men er ikke nået så langt, at det netop tilføjede tablespace kan benyttes.

5. En omdirigeret genindlæsning er i gang i opbevaringssteder, som er for små.
6. En rollforward er i gang efter en omdirigeret genindlæsning, og alle de opbevaringssteder, der er knyttet til tablespacet, er fyldt.
7. En rollforward, hvor tilføjelse af opbevaringssteder ignoreres, er i gang, og alle de opbevaringssteder, der er knyttet til tablespacet, er fyldt.

Der er flere oplysninger i systemfejlloggen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Alt efter årsagen til fejlen skal du:

1. skifte til et databasestyret tablespace (DMS) eller oprette det systemstyrede (SMS) tablespace med flere biblioteker (PATH-udtryk) så: (antal biblioteker) >= (maks. tabelstørrelse / maks. filstørrelse). Bemærk, at den maksimale filstørrelse afhænger af styresystemet.
2. føje nye opbevaringssteder til det databasestyrede tablespace og prøve at udføre funktionen igen, når udjævningen har bevirket, at nye sider er til rådighed.
3. slette unødvendige tabeller fra det databasestyrede tablespace.
4. vente, til udjævningsfunktionen er nået længere.
5. udføre den omdirigerede genindlæsning igen til større opbevaringssteder.
6. udføre den omdirigerede genindlæsning igen til større opbevaringssteder.
7. udføre rollforward igen og tillade tilføjelse af opbevaringssteder eller udføre en omdirigeret genindlæsning til større opbevaringssteder.

sqlcode: -289

sqlstate: 57011

SQL0290N Adgang til tablespacet er ikke tilgængelig.

Forklaring: En proces prøver at få adgang til et tablespace, der er i en ugyldig tilstand, som medfører, at adgangen nægtes.

- Hvis tablespacet er i tilstanden deaktiveret, er det kun processer, der også holder tablespacet i tilstanden deaktiveret, som kan få adgang til tablespacet.
- Hvis tablespacet er i enhver anden tilstand, er det kun processerne, der udfører den angivne funktion, der kan få adgang til tablespacet.
- Et midlertidigt bruger- eller system-tablespace, der indeholder aktive midlertidige tabeller, kan ikke slettes.
- SET CONTAINER-API'et kan ikke anvendes til at angive listen med opbevaringssteder, medmindre tablespacet er i tilstanden "udestående genindlæsning".

Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Mulige handlinger:

- Hvis tablespacet er i tilstanden deaktiveret, skal du prøve en deaktiveret fælles adgang eller en deaktiveret opdateringstilstand på tablespacet. Eller prøv at nulstille tablespacet.
- Hvis tablespacet er i enhver anden tilstand, skal du vente, til tablespacet er vendt tilbage til normal tilstand, før du forsøger at få adgang til tablespacet.

Du kan finde flere oplysninger om tablespace-tilstande i Systems Administration Guide.

sqlcode: -290

sqlstate: 55039

SQL0291N Det er ikke tilladt at bruge tilstandsskift til tablespacet.

Forklaring: Du har forsøgt at ændre tilstanden for tablespacet. Enten er den nye tilstand ikke kompatibel med tablespacets aktive tilstand, eller tablespacet er ikke i den tilstand, du prøver at deaktivere.

Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Afhængigt af den aktive tilstand for disse tablespaces ændres tablespace-tilstande, når der sikkerhedskopieres, indlæsningen afsluttes,

rollforward afsluttes osv. Du kan finde flere oplysninger om tablespace-tilstande i Systems Administration Guide.

sqlcode: -291

sqlstate: 55039

SQL0292N Der kan ikke oprettes en intern databasefil.

Forklaring: Der kan ikke oprettes en intern databasefil. Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Kontrollér, at det katalog, hvor filen findes, er tilgængeligt (dvs. tilknyttet), og at ejeren af databasesubsystemet har skriveadgang til det.

sqlcode: -292

sqlstate: 57047

SQL0293N Fejl ved adgang til tablespace-opbevaringssted.

Forklaring: Fejlen kan skyldes følgende:

- Der er ikke fundet et opbevaringssted (et katalog, en fil eller et diskområde uden filsystem ("raw device")).
- Et opbevaringssted er ikke mærket som værende ejet af det rigtige tablespace.
- Opbevaringsstedets mærke er ødelagt.

Fejlen kan returneres under start af databasen eller under behandling af ALTER TABLESPACE SQL-sætningen.

Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Prøv følgende:

1. Kontrollér, at kataloget, filen eller enheden findes, og at filsystemet er tilknyttet, hvis den/det er på et separat filsystem. Database-subsystemets ejer skal have læse- og skriveadgang til opbevaringsstederne.
2. Hvis du har en ny sikkerhedskopi, skal du prøve at genindlæse tablespacet eller databasen. Hvis det ikke kan lade sig gøre pga. fejl

ved opbevaringsstedet, og dette ikke er af typen DEVICE, skal du først forsøge at fjerne opbevaringsstedet manuelt.

Hvis fejlen blev returneret under behandling af en ALTER TABLESPACE SQL-sætning, der blev udført med parameteren SWITCH ONLINE, skal du afsende sætningen igen, når du har rette fejlen, som beskrevet ovenfor.

Kontakt en servicetekniker, hvis fejlen opstår igen.

sqlcode: -293

sqlstate: 57048

SQL0294N Opbevaringsstedet benyttes allerede.

Forklaring: Tablespace-opbevaringssteder kan ikke være af typen fælles. Der kan være følgende årsager til fejlen:

- En CREATE TABLESPACE- eller ALTER TABLESPACE-sætning indeholder et opbevaringssted, som allerede benyttes af et andet tablespace.
- En CREATE TABLESPACE- eller ALTER TABLESPACE-sætning indeholder et opbevaringssted fra et tablespace, der er slettet vha. en DROP-sætning, men der er ikke udført commit af DROP-sætningen.
- En ALTER NODEGROUP-sætning, der er brugt til at tilføje en node, bruger samme opbevaringssteder som en LIKE-node på den samme fysiske node. Opbevaringsstederne benyttes derfor allerede.
- En CREATE TABLESPACE- eller ALTER TABLESPACE-sætning forsøger at bruge samme opbevaringssted på mere end én logisk node på en enkelt fysisk node. De samme opbevaringssteder kan ikke bruges til flere noder på den samme fysiske node.
- En ADD NODE-kommando eller -API anvendte opbevaringsstederne fra de midlertidige system-tablespaces på en LIKE-node på den samme fysiske node. Opbevaringsstederne benyttes derfor allerede.

- En CREATE TABLESPACE- eller ALTER TABLESPACE-sætning indeholder et DMS-opbevaringssted fra en anden database, der ikke findes længere, men som ikke er slettet korrekt. Opbevaringsstedet er ikke aktuelt i brug, men er mærket som værende i brug. Derfor tillader DB2 ikke, at det anvendes, før mærket er fjernet. Det er meget vigtigt at kontrollere, at opbevaringsstedet ikke benyttes af den samme database eller en anden database, før mærket fjernes. Hvis opbevaringsstedet er i brug, når du fjerner mærket, ødelægges den eller de pågældende databaser.

Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Kontrollér, at opbevaringsstederne er entydige.

- Mht. CREATE- eller ALTER TABLESPACE-sætningen: Angiv et andet opbevaringssted for tablespacet.
- Mht. CREATE- eller ALTER TABLESPACE-sætningen, der indeholder et opbevaringssted fra et slettet tablespace: Forsøg igen, når der er udført commit af DROP-sætningen, eller angiv et andet opbevaringssted.
- Mht. ALTER NODEGROUP-sætningen: Udfør sætningen igen vha. WITHOUT TABLESPACES-udtrykket, og brug så ALTER TABLESPACE-sætningen til at oprette entydige opbevaringssteder til den nye node.
- Mht. CREATE- eller ALTER TABLESPACE-sætninger, hvor omgivelserne indeholder mere end én logisk node på en fysisk node: Kontrollér, at de samme opbevaringssteder ikke er angivet for disse logiske noder.
- Mht. en ADD NODE-kommando eller API: Udfør sætningen igen med WITHOUT TABLESPACES-udtrykket, og brug så ALTER TABLESPACE-sætningen til at oprette entydige opbevaringssteder til de midlertidige system-tablespaces på den nye node.
- Hvis du forsøger at anvende et DMS-opbevaringssted, som har tilhørt en database, der ikke længere findes, men som ikke er slettet korrekt, kan du bruge funktionen DB2UNTAG til at fjerne DB2-opbevaringsstedets mærke fra det. Når mærket er fjernet, formodes opbeva-

ringsstedet at være ledigt, og det kan derfor anvendes til en CREATE TABLESPACE- eller ALTER TABLESPACE-sætning.

Bemærk: Brug DB2UNTAG med største forsigtighed. Hvis du udfører en DB2UNTAG-kommando for et opbevaringssted, der stadig anvendes af en database, ødelægges både den database, som oprindeligt brugte opbevaringsstedet, og den database, som benytter det nu.

sqlcode: -294

sqlstate: 42730

SQL0295N Den kombinerede længde af alle navnene på opbevaringsstederne til tablespacet er for lang.

Forklaring: Den samlede plads, som er nødvendig for at gemme listen over opbevaringssteder, overstiger den plads, der er tildelt det pågældende tablespace i tablespace-filen.

Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Udfør én af følgende handlinger, eller kombinér dem:

- Brug symbolske henvisninger, tilknyttede filsystemer osv. til at forkorte navnene på de nye opbevaringssteder.
- Sikkerhedskopier tablespacet, og anvend derefter Administratorfunktioner til at reducere antallet af opbevaringssteder og/eller længden på deres navn. Genindlæs tablespacet i de nye opbevaringssteder.

sqlcode: -295

sqlstate: 54034

SQL0296N Tablespace-grænsen er overskredet.

Forklaring: Denne database indeholder det maksimale antal tablespace. Der kan ikke oprettes flere.

Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Slet de tablespaces, som ikke længere bruges. Slå små tablespaces sammen ved at flytte alle data til ét af dem og slette de andre.

sqlcode: -296

sqlstate: 54035

SQL0297N Stien til opbevaringsstedet er for lang.

Forklaring: Længden på den fuldstændige sti til og navnet på opbevaringsstedet overskrider den maksimalt tilladte længde. Hvis stien til opbevaringsstedet er angivet relativt i forhold til stien til databasekataloget, må de to værdier tilsammen ikke overskride den maksimale længde.

Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Gør stien kortere.

sqlcode: -297

sqlstate: 54036

SQL0298N Stien til opbevaringsstedet er ugyldig.

Forklaring: Stien til opbevaringsstedet overholder ikke ét af følgende krav:

- Stier til opbevaringssteder skal være gyldige, fuldstændige stier eller gyldige relative stier. Sidstnævnte fortolkes relativt i forhold til databasekataloget.
- Ved EXTEND- eller RESIZE-funktioner skal den angivne sti til opbevaringssteder findes.
- Databasesubsystem-id'en skal have læse- og skriveadgang til stien. Kontrollér filtilladelser på UNIX-baserede systemer.
- Opbevaringssteder skal være af den type, der er angivet i kommandoen (katalog, fil eller diskområde).
- Opbevaringssteder (biblioteker) i systemstyrede tablespace skal være tomme, når de angives, og må ikke indlejres under andre opbevaringssteder.
- Én databases opbevaringssteder må ikke placeres i biblioteket til andre databaser og må heller ikke placeres i et bibliotek, der ser ud til at

høre til en anden database. Dermed udelukkes biblioteker af typen SQLnnnn, hvor 'n' er et ciffer.

- Opbevaringsstedet skal overholde styresystemets grænse for filstørrelse.
- Opbevaringssteder (filer) til slettede database-styrede tablespaces kan kun genbruges som opbevaringssteder (kataloger) til systemstyrede tablespaces, når alle agenter er afsluttet og omvendt.
- Under en omdirigeret genindlæsning er der angivet et systemstyret (SMS) opbevaringssted til et databasestyret (DMS) tablespace, eller der er angivet et DMS-opbevaringssted til et SMS-tablespace.
- Den type opbevaringssted, der er angivet for en EXTEND- eller RESIZE-funktion, svarer ikke til den type opbevaringssted (FILE eller DEVICE), der blev angivet, da opbevaringsstedet blev oprettet.

Meddelelsen vises også, hvis der opstår andre uventede fejl, som forhindrer DB2 i at få adgang til opbevaringsstedet.

SQL0300 - SQL0399

SQL0301N Værdien af en værtsvariabel i EXECUTE- eller OPEN-sætningen kan ikke benyttes pga. datatypen.

Forklaring: En værtsvariabel kan ikke benyttes som angivet i sætningen, fordi datatypen ikke passer til den tilsligtede brug af værdien.

Fejlen kan skyldes, at der er angivet en forkert værtsvariabel eller en forkert SQLTYPE-værdi i en SQLDA i en EXECUTE eller OPEN-sætning. Hvis det drejer sig om en brugerdefineret STRUCTURED-type, er denindbyggede type værtsvariabel eller SQLTYPE, der er tilknyttet, muligvis ikke kompatibel med den TO SQL-konverteringsfunktion, der er defineret i sætningens konverteringsgruppe.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at alle værtsvariablers datatyper i sætningen passer til den tilsligtede brug.

Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Angiv en anden placering af opbevaringsstedet, eller revidér opbevaringsstedet, så DB2 kan benytte det, ret f.eks. filtilladelser, og prøv igen.

sqlcode: -298

sqlstate: 428B2

SQL0299N Opbevaringssted er allerede knyttet til tablespacet.

Forklaring: Det opbevaringssted, du forsøger at tilknytte, er allerede knyttet til tablespacet.

Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Vælg et andet opbevaringssted, og prøv igen.

sqlcode: -299

sqlstate: 42731

sqlcode: -301

sqlstate: 07006

SQL0302N Værdien af en værtsvariabel i EXECUTE- eller OPEN-sætningen er for stor.

Forklaring: Værdien af en inputvariabel kan ikke bruges i SELECT- eller VALUES-sætningen eller den klargjorte sætning, fordi den var for stor. Der er sket ét af følgende:

- Den tilsvarende værtsvariabel eller parametermarkering, der er benyttet i SQL-sætningen, er defineret som en streng, men inputvariablen indeholder en streng, som er for lang.
- Den tilsvarende værtsvariabel eller parametermarkering, der er benyttet i SQL-sætningen, er defineret numerisk, men inputvariablen indeholder en numerisk værdi, som er for stor.
- Det afsluttende NULL-tegn mangler i C-koden i værtsvariablen af typen *character*.

- Fødereret system-brugere: Hvis fejlen er opstået i en gennemstillingssession, kan en datakildespecifik begrænsning være blevet overskredet.

Fejlen skyldes, at der enten er angivet en forkert værtsvariabel eller en forkert SQLLEN-værdi i en SQLDA i en EXECUTE eller OPEN-sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at værdien for inputvariablen er af den rigtige type og længde. Hvis inputvariablerne leverer værdier til parametermarkeringer, skal disse værdier passe sammen med parametermarkeringens underforståede datatype og længde.

Fødereret system-brugere: Hvis fejlen er opstået i en gennemstillingssession, skal du undersøge, hvilken datakilde der er årsag til fejlen. I Problem Determination Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på. Undersøg datakildens SQL-sprog for at finde ud af, hvilken specifik grænse der er blevet overskredet, og ret sætningen.

sqlcode: -302

sqlstate: 22001, 22003

SQL0303N Der kan ikke knyttes en værdi til en værtsvariabel i en SELECT-, VALUES- eller FETCH-sætning, fordi datatyperne ikke passer sammen.

Forklaring: En indlejret SELECT- eller VALUES-sætning indsætter data i en værtsvariabel, men variabelens datatype passer ikke til datatypen for den tilsvarende SELECT-liste eller den tilsvarende VALUES-liste. Begge datatyper skal være numeriske eller af typen Graphic eller Character. Hvis det drejer sig om en brugerdefineret datatype, kan værtsvariablen være defineret med en tilknyttet indbygget datatype, som ikke er kompatibel med resultattypen fra FROM SQL-konverteringsfunktionen i sætningens konverteringsgruppe. Hvis kolonnens datatype f.eks. er dato og klokkeslæt, skal variabelen have datatypen Character med en passende minimumslængde.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at de værdier, du angiver, passer med de aktuelle tabeldefinitioner, og at værtsvariablen har den rigtige datatype. Hvis det drejer sig om en brugerdefineret datatype, skal du kontrollere, at den tilknyttede indbyggede værtsvariabeltype er kompatibel med resultatypen fra den FROM SQL-konverteringsfunktion, der er defineret i sætningens konverteringsgruppe.

sqlcode: -303

sqlstate: 42806

SQL0304N Der kan ikke knyttes en værdi til en værtsvariabel, fordi værdien ikke ligger i det tilladte interval for variabelens datatype.

Forklaring: En FETCH-, VALUES- eller SELECT-sætning, som henviser til en værtsvariabelliste, er ikke udført, fordi variabelen ikke var stor nok til at indeholde den hentede værdi.

Sætningen kan ikke behandles. Data er ikke hentet.

Brugersvar: Kontrollér gyldigheden af tabeldefinitionerne, og at værtsvariablen har den rigtige datatype. Der er oplysninger om intervaller for SQL-datatyper i *SQL Reference*.

Fødereret system-brugere: Du finder oplysninger om datatypeintervaller, der returneres af en datakilde, i dokumentationen til den pågældende datakilde.

sqlcode: -304

sqlstate: 22001, 22003

SQL0305N En værtsvariabel i SELECT- eller FETCH-sætningen kan ikke tildeles en NULL-værdi, fordi der ikke er angivet nogen indikatorvariabel.

Forklaring: En FETCH- eller indlejret SELECT- eller VALUES-funktion betyder, at der er hentet en NULL-værdi, som skal sættes ind i en værtsvariabel, som der ikke er angivet nogen indikatorvariabel til. Der skal angives en indikatorvaria-

bel, før en kolonne kan sende en NULL-værdi.

Sætningen kan ikke behandles. Data er ikke hentet.

Brugersvar: Kontrollér definitionen af FETCH- eller SELECT-objekttabellen eller elementerne i VALUES-listen. Ret programmet, så der er angivet indikatorvariabler for alle værtsvariabler, der hvor der kan hentes NULL-værdier fra de pågældende kolonner.

sqlcode: -305

sqlstate: 22002

SQL0306N Værtsvariablen <navn> er ikke defineret.

Forklaring: Værtsvariablen <navn> er ikke erklæret i en DECLARE SECTION-sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at værtsvariablen er erklæret, og at navnet er stavet rigtigt.

SQL0307N Værtsvariablen <navn> er allerede defineret.

Forklaring: Værtsvariablen <navn> er allerede erklæret i en DECLARE SECTION-sætning.

Definitionen ignoreres. Den tidligere definition anvendes i stedet.

Brugersvar: Kontrollér, at navnet på værtsvariablen er stavet rigtigt, og at navnet kun er defineret én gang for hvert program.

SQL0308N Der kan ikke anvendes flere værtsvariabler.

Forklaring: Antallet af værtsvariabler er begrænset af, hvor mange HOST_VARS-kolonnen i SYSPLAN kan indeholde. Denne grænse er nået.

De overskydende variabelklæringer ignoreres.

Brugersvar: Gør programmet enklere, eller inddel det i mindre, adskilte programmer. Kombiner evt. de to forslag.

SQL0309N Værdien af en værtsvariabel i OPEN-sætningen er NULL, men den kan ikke anvendes.

Forklaring: Værdien af en inputvariabel er NULL, men der er ikke angivet nogen indikatorvariabel til den tilsvarende anvendelse i SELECT- eller VALUES-sætningen eller den forberedte sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, om du skal bruge et USING-udtryk. Hvis ikke, skal du kontrollere, at der kun er angivet en indikatorvariabel, hvis det er nødvendigt.

sqlcode: -309

sqlstate: 07002

SQL0310N SQL-sætningen indeholder for mange værtsvariabler.

Forklaring: Den tilladte grænse for antallet af værtsvariabler i sætningen er overskredet.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at sætningen kommer til at indeholde færre værtsvariabler eller bliver enklere.

SQL0311N Længden på strengværtsvariablen nummer <var-nummer> er negativ eller overstiger den maksimale længde.

Forklaring: Når strengen, hvis placering i SQLDA angives af <var-nummer> (fra basis 1), evalueres, er længdeangivelsen negativ eller større end det maksimum, der er defineret for den pågældende værtsvariabel.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret programmet, så længden på alle strengværtsvariabler ikke er negativ eller overstiger den tilladte længde.

sqlcode: -311

sqlstate: 22501

SQL0312N Værtsvariablen <variabelnavn> anvendes i en dynamisk SQL-sætning, en udpluksdefinition eller en triggerdefinition.

Forklaring: Værtsvariablen <variabelnavn> forekommer i SQL-sætningen, men værtsvariabler er ikke tilladt i dynamiske SQL-sætninger, i SELECT-sætningen i en udpluksdefinition eller i triggerfunktionen i en triggerdefinition.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Brug parametermarkeringer (?) til dynamiske SQL-sætninger i stedet for værtsvariabler. Brug ikke værtsvariabler og parametermarkeringer i udpluks- eller triggerdefinitioner.

sqlcode: -312

sqlstate: 42618

SQL0313N Antallet af værtsvariabler i EXECUTE- eller OPEN-sætningen er ikke det samme som antallet af nødvendige inputværdier.

Forklaring: Antallet af værtsvariabler, som er angivet i EXECUTE- eller OPEN-sætningen, er ikke det samme som antallet af værtsvariabler eller parametermarkeringer (?) i SQL-sætningen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret programmet, så antallet af værtsvariabler, som er angivet i EXECUTE- eller OPEN-sætningen, og antallet af værtsvariabler eller parametermarkeringer i SQL-sætningen er det samme.

sqlcode: -313

sqlstate: 07001, 07004

SQL0314N Værtsvariablen <navn> er erklæret forkert.

Forklaring: Værtsvariablen <navn> kan være erklæret forkert, fordi:

- Den type variabel, der er angivet, ikke kan anvendes.
- Længdespecifikationen er 0, negativ eller for lang.

- Der bruges et initialiseringsprogram.
- Der er angivet forkert syntaks.

Variablen kan ikke defineres.

Brugersvar: Kontrollér, at du kun har angivet erklæringer, som kan anvendes af databasesystemet, og at de er korrekte.

SQL0315N Værtsvariablen er erklæret forkert.

Forklaring: Værtsvariablen kan være erklæret forkert, fordi:

- Den type variabel, der er angivet, ikke kan anvendes.
- Længdespecifikationen er 0, negativ eller for lang.
- Der er angivet forkert syntaks.

Variablen kan ikke defineres.

Brugersvar: Kontrollér, at du kun har angivet erklæringer, som kan anvendes af databasesystemet, og at de er korrekte.

SQL0317N Der er ikke fundet nogen END DECLARE SECTION-sætning efter en BEGIN DECLARE SECTION-sætning.

Forklaring: Slutningen er nået under behandling af en DECLARE SECTION-sætning.

Prækompileringen er afbrudt.

Brugersvar: Tilføj en END DECLARE SECTION-sætning for at afslutte DECLARE SECTION-sætningen.

SQL0318N Der er fundet en END DECLARE SECTION-sætning uden en forudgående BEGIN DECLARE SECTION-sætning.

Forklaring: Der er fundet en END DECLARE SECTION-sætning, men der mangler en BEGIN DECLARE SECTION.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en BEGIN DECLARE SECTION-sætning før en END DECLARE SECTION-sætning.

SQL0324N <syntaks>-variablen <navn> er af en forkert type.

Forklaring: Enten er indikatorvariablen <navn> ikke et lille heltal, eller også er sætningsvariablen <navn> ikke af typen *character*.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at variablen er af den rigtige type, og at den er angivet korrekt.

SQL0332N Kildetegntabellen <tegntabel> kan ikke konverteres til måltegntabellen <tegntabel>. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Konverteringen af data fra kilde- tegntabellen til måltegntabellen kan ikke udføres. Fejlen kan opstå i følgende tilfælde:

- Der er opstået en fejl under udførelse af en SQL-sætning. Data kan ikke behandles af databasesystemet.
- Der er opstået en fejl under forsøg på at importere eller eksportere en WSF- eller IXF-fil. Importen eller eksporten udføres ikke.
- Fødereret system-brugere: Den angivne tegntabelkonvertering kan ikke anvendes på datakilden.
- DB2 Connect-brugere: Både kildetegntabel and måltegntabel kan henvise til en CCSID på værtssystemet eller AS/400-systemet.
- Der er opstået en fejl under konvertering fra tegntabellen, der er gemt med krypteret data, til måltegntabellen.

Der findes følgende årsagskoder:

- 1 - kombinationen af kilde- og måltegntabellerne kan ikke benyttes af databasesystemet.
- 2 - kombinationen af kilde- og måltegntabeller er enten ikke understøttet af data-

basesystemet eller af styresystemets tegnkonverteringsfunktion på klientno-

- 3 - kombinationen af kilde- og måltegntabeller er enten ikke understøttet af databasesystemet eller af styresystemets tegnkonverteringsfunktion på serverno-

Brugersvar: Mulige løsninger:

- Kontrollér, at datakonvertering mellem kilde- og måltegntabel understøttes af databasesystemet. Du kan finde flere oplysninger om, hvilke tegntabeller der kan anvendes i databasesystemet, i *brugervejledningen* (Quick Beginnings). Hvis DB2 Connect benyttes, skal du bruge *DB2 Connect Kom godt i gang*.
- Datakonvertering kan for visse kombinationer af tegntabeller være understøttet af installationsfunktionerne i databasesystemet, afhængigt af sproggruppen for kilde- eller måltegntabellen. Kontrollér, at de rigtige valg er installeret og tilgængelige for databasesystemet og klientapplikationen, som angivet vha. årsagskoden. Hvis du vil have vist en liste over installationsvalg, skal du se i *brugervejledningen* (Quick Beginnings) eller *DB2 Connect Kom godt i gang*.
- Datakonvertering kan for visse kombinationer af tegntabeller være understøttet af databasesystemet vha. en tegnkonverteringsfunktion i styresystemet, afhængigt af sproggruppen for kilde- eller måltegntabellen. I dokumentationen til styresystemet kan du finde en oversigt over de konverteringsfunktioner, der understøttes. Sørg for, at de relevante funktioner er installeret og tilgængelige for databasesystemet og klientapplikationen, som angivet vha. årsagskoden. I *brugervejledningen* (Quick Beginnings) eller *DB2 Connect Kom godt i gang* finder du en liste over de konverteringsfunktioner, der findes i styresystemet.
- Ret de(n) ikke-understøttede tegntabel(ler) til et af de tegntabelpar, som anbefales.

AS/400-brugere skal være opmærksom på, at AS/400 CCSID 65535 ikke kan anvendes. AS/400-data, der er kodet vha. CCSID 65535, skal konverteres til en understøttet CCSID, inden de kan bruges sammen med DB2 Connect.

Fødereret system-brugere: Der er oplysninger om de tegntabeller, der kan anvendes i datakilden i *Installation og konfiguration*.

sqlcode: -332

sqlstate: 57017

SQL0334N Der er opstået overløb under konvertering fra tegntabellen <kilde> til tegntabellen <mål>. Maksimumsstørrelsen på målområdet er <makslængde>. Længden på kildestrengen er <kildelængde>, og dens hexadecimal repræsentation er <streng>.

Forklaring: Under udførelse af SQL-sætningen har konverteringen af en tegntabel returneret en streng, som er længere end den maksimale størrelse på målobjektet.

Brugersvar: Ret data for at undgå overløb ved, afhængigt af omstændighederne, at:

- Reducere længden på kildestrengen eller øge størrelsen på målobjektet (se bemærkningen nedenfor),
- Ændre funktionen
- Konvertere værdien for krypteret data til en VARCHAR-streng med et større antal byte, inden den benyttes i en dekrtyperingsfunktion, eller
- Kontrollere, at applikationens tegntabel og databasens tegntabel er identiske. Dermed overflødiggøres konvertering af tegntabeller i de fleste tilfælde.

Bemærk: Datatyperne Character og Graphic rykker ikke automatisk op som en del af tegnkonverteringen. Hvis længden på resultatstrengen overskrider maksimumslængden på datatypen for kildestrengen, opstår overløb. Revidér datatypen for kildestrengen, eller brug datatypekonvertering for at tage højde for en forøgelse af strenglængden som følge af konverteringen.

sqlcode: -334

sqlstate: 22524

SQL0336N Antallet af decimaler for decimaltallet skal være nul.

Forklaring: Decimaltallet benyttes i en kontekst, hvor antallet af decimaler skal være null. Denne fejl kan opstå, når et decimaltal er angivet i en CREATE- eller ALTER SEQUENCE-sætning for START WITH, INCREMENT, MINVALUE, MAXVALUE eller RESTART WITH.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Revidér decimaltallet for at fjerne eventuelle ikke-nul decimaler fra højre side af decimalskilletegnet.

sqlcode: -336

sqlstate: 428FA

SQL0338N Et ON-udtryk kan ikke knyttes til en JOIN-operator.

Forklaring: Et ON-udtryk i forbindelse med en JOIN-operator er ikke gyldigt af én af følgende årsager:

- JOIN-betingelsen må ikke indeholde underforespørgsler.
- Kolonnereferencer i et ON-udtryk kan kun henvise til kolonner i tabeller, som ligger inden for ON-udtrykkets rammer, dvs. indeholdt i det samme JOIN-tabeludtryk som ON-udtrykket.
- Skalare fullselect må ikke bruges inden for et ON-udtryk.
- En funktion, der henvises til i en fuldstændig ydre sammenkædnings ON-udtryk, skal være deterministisk og ikke have nogen ekstern handling.
- En dereference-funktion (->) kan ikke anvendes.
- En SQL-funktion eller en SQL-metode kan ikke anvendes.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret ON-udtrykket, så det henviser til de rigtige kolonner, eller slet eventuelle underforespørgsler eller skalare fullselect. Fjern even-

tuelle reference- eller SQL-funktioner eller SQL-metoder fra ON-udtrykket.

Hvis du bruger en fuldstændig ydre sammenkædning, skal du sikre dig, at alle funktioner i ON-udtrykket er deterministiske og ikke har nogen ekstern handling.

sqlcode: -338

sqlstate: 42972

SQL0340N Det fælles tabeludtryk <navn> har samme id som en anden forekomst af et fælles tabeludtryk i samme sætning.

Forklaring: Navnet <navn> på det fælles tabeludtryk anvendes i definitionen af flere fælles tabeludtryk i sætningen. Navnet, der anvendes til at beskrive et fælles tabeludtryk, skal være entydigt i den samme sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Revidér navnet på et af de fælles tabeludtryk.

sqlcode: -340

sqlstate: 42726

SQL0341N Der er en cyklisk henvisning mellem de fælles tabeludtryk <navn1> og <navn2>.

Forklaring: Det fælles tabeludtryk <navn1> henviser i sin fullselect til <navn2> i et FROM-udtryk, og <navn2> henviser til <navn1> i et FROM-udtryk i sin fullselect. Den slags cykliske henvisninger er ikke tilladt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet den cykliske henvisning i et af de fælles tabeludtryk.

sqlcode: -341

sqlstate: 42835

SQL0342N Det fælles tabeludtryk <navn> kan ikke anvende SELECT DISTINCT. Udtrykket skal anvende UNION ALL, fordi det er rekursivt.

Forklaring: Der er to mulige årsager:

- En fullselect inden for det fælles tabeludtryk <navn> kan ikke starte med en SELECT DISTINCT-sætning, fordi det fælles tabeludtryk er rekursivt.
- I en fullselect inden for det fælles tabeludtryk <navn> er der angivet UNION i stedet for UNION ALL, som det kræves i rekursive fælles tabeludtryk.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet nøgleordet DISTINCT i det fælles tabeludtryk, og tilføj nøgleordet ALL efter UNION, eller slet den rekursive henvisning i udtrykket.

sqlcode: -342

sqlstate: 42925

SQL0343N Kolonnenavnene til det rekursive fælles tabeludtryk <navn> skal angives.

Forklaring: Det rekursive fælles tabeludtryk <navn> skal indeholde en specifikation af kolonnenavnene efter navnet på udtrykket.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Tilføj kolonnenavne efter navnet på det fælles tabeludtryk.

sqlcode: -343

sqlstate: 42908

SQL0344N Det rekursive fælles tabeludtryk <navn> indeholder datatyper, længder eller tegntabeller, som ikke passer til kolonnen <kolonnenavn>.

Forklaring: Det rekursive fælles tabeludtryk <navn> indeholder kolonnen <kolonnenavn>, der henvises til i udtrykkets iterative fullselect.

Angivelsen af datatype, længde og tegntabel er baseret på den initialiserende fullselect for denne kolonne. Resultatet af udtrykket for kolonnen <kolonnenavn> i den iterative fullselect har en anden datatype, længde eller tegntabel. Det kan medføre, at kolonnen ikke kan tildeles en værdi.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret kolonnen, som bruges i fullselect i det rekursive fælles tabeludtryk, så den initialiserende kolonne svarer til de iterative kolonner.

sqlcode: -344

sqlstate: 42825

SQL0345N Fullselect i det fælles rekursive tabeludtryk <navn> skal bestå af en sammenkædning (vha. UNION) af to eller flere fullselect og må ikke indeholde beregningsfunktioner, GROUP BY-udtryk, HAVING-udtryk eller en eksplicit sammenkædning, der indeholder et ON-udtryk.

Forklaring: Det fælles tabeludtryk <navn> indeholder en reference til sig selv, og derfor:

- Skal udtrykket være en sammenkædning af to eller flere fullselect
- Kan det ikke indeholde et GROUP BY-udtryk
- Kan det ikke indeholde beregningsfunktioner
- Kan det ikke indeholde et HAVING-udtryk
- Kan det ikke indeholde en eksplicit sammenkædning, der indeholder et ON-udtryk.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret det fælles tabeludtryk ved at:

- Gøre det til en sammenkædning af to eller flere fullselect
- Slette eventuelle beregningsfunktioner, GROUP BY-udtryk, HAVING-udtryk eller eksplicite sammenkædninger, der indeholder et ON-udtryk.
- Slette den rekursive henvisning.

sqlcode: -345

sqlstate: 42836

SQL0346N Der er en ugyldig reference til det fælles tabeludtryk <navn>. Den forekommer i den første fullselect, som en ekstra forekomst i et FROM-udtryk eller i FROM-udtrykket i en underforespørgsel.

Forklaring: Det fælles tabeludtryk <navn> indeholder en ugyldig reference til sig selv. Fejlen forekommer i form af:

- En rekursiv reference i den første fullselect før sammenkædningsoperatoren UNION ALL. Den første fullselect skal være en initialisering og må ikke indeholde en rekursiv reference.
- To referencer til det samme fælles tabeludtryk i det samme FROM-udtryk. To referencer er ikke tilladt i rekursive fælles tabeludtryk.
- En rekursiv reference i FROM-udtrykket i en underforespørgsel. En rekursiv cyklus må ikke defineres vha. en underforespørgsel.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret ét af følgende:

- fullselect'en foran UNION-operatoren, så den ikke indeholder en rekursiv reference
- det FROM-udtryk, som indeholder flere referencer til det samme fælles tabeludtryk, så det kun indeholder én reference
- FROM-udtrykket i underforespørgslen, så det ikke henviser til det fælles tabeludtryk.

sqlcode: -346

sqlstate: 42836

SQL0347W Det rekursive fælles tabeludtryk <navn> indeholder muligvis en uendelig løkke.

Forklaring: Det rekursive fælles tabeludtryk <navn> kan muligvis ikke udføres. Denne advarsel er baseret på, at der mangler et bestemt syntakselement i den iterative del af det rekursive fælles tabeludtryk. Syntaksen indeholder sandsynligvis:

- En INTEGER-kolonne på den iterative SELECT-liste forøget med 1.
- Et prædikat i WHERE-udtrykket i den iterative del med formatet "tæller_kol < konstant" eller "tæller_kol < :værtsvar".

Hvis en sådan syntaks mangler i det rekursive fælles tabeludtryk, kan det medføre en uendelig løkke. Udtrykket kan imidlertid indeholde særlige data eller karakteristika, som medfører, at det kan udføres alligevel.

Brugersvar: Tilføj den korrekte syntaks for at forhindre en uendelig løkke.

sqlcode: +347

sqlstate: 01605

SQL0348N "**<sekvensudtryk>**" kan ikke angives i denne kontekst.

Forklaring: Sætningen indeholder et NEXTVAL- eller PREVVAl-udtryk i en ugyldig kontekst. NEXTVAL- og PREVVAl-udtryk kan ikke angives i følgende kontekster:

- JOIN-betingelse i en fuld ydre sammenkædning
- DEFAULT-værdi for en kolonne i en CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætning
- genereret kolonne definition i en CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætning
- betingelse i en CHECK-betingelse
- CREATE TRIGGER-sætning (du kan angive et NEXTVAL-udtryk, men ikke et PREVVAl-udtryk)
- CREATE VIEW-, CREATE METHOD- eller CREATE FUNCTION-sætning

NEXTVAL-udtryk kan ikke angives i følgende kontekster:

- CASE-udtryk
- parameteroversigt over en beregningsfunktion
- underforespørgsel undtagen i en fullselect af en INSERT-, UPDATE- eller VALUES INTO-sætning
- SELECT-sætning, hvor den ydre SELECT indeholder en DISTINCT-operator

- SELECT-sætning, hvor den ydre SELECT indeholder et GROUP BY-udtryk
- JOIN-betingelse i en sammenkædning
- SELECT-sætning, hvor den ydre SELECT-sætning er kombineret med en anden SELECT-sætning ved hjælp af UNION-, INTERSECT- eller EXCEPT-sætooperatoren
- indflettet tabeludtryk
- parameteroversigt over en tabelfunktion
- WHERE-udtryk i den yderste SELECT-, DELETE- eller UPDATE-sætning
- ORDER BY-udtryk i den yderste SELECT-sætning
- SELECT-udtryk i en fullselect af et udtryk, som findes i SET-udtrykket i UPDATE-sætning
- IF-, WHILE-, DO...UNTIL- eller CASE-sætning i en SQL-rutine

Sætningen kan ikke udføres.

Brugersvar: Fjern opslaget til sekvensudtrykket, og gentag sætningen.

sqlcode: -348

sqlstate: 428F9

SQL0349N Angivelsen for NEXTVAL-udtrykket for kolonnen i position "**<kolonneposition>**" skal svare til angivelsen for alle andre udtryk for den samme kolonne for alle rækker.

Forklaring: Det udtryk, der er angivet for kolonnen i position "**<kolonneposition>**" i et VALUES-udtryk i en INSERT-sætning bestående af flere rækker eller et VALUES-udtryk, indeholdt et NEXTVAL-udtryk. Når et udtryk, der indeholder et NEXTVAL-udtryk, benyttes til at angive en værdi for en kolonne i en af disse kontekster, skal det samme udtryk være angivet for den kolonne for alle rækker. Følgende INSERT-sætning kan f.eks. udføres:

```
INSERT INTO T1
VALUES (NEXTVAL FOR sekvens1 + 5, 'a'),
       (NEXTVAL FOR sekvens1 + 5, 'b'),
       (NEXTVAL FOR sekvens1 + 5, 'c')
```

Men følgende INSERT-sætning kan ikke udføres:

```
INSERT INTO T1
  VALUES(NEXTVAL FOR sekvens1 + 5, 'a'),
         (NEXTVAL FOR sekvens1 + 5, 'b'),
         (NEXTVAL FOR sekvens1 + 4, 'c')
```

Brugersvar: Ret syntaksen, og gentag sætningen.

sqlcode: -349

sqlstate: 560B7

SQL0350N LOB-kolonnen, DATALINK-kolonnen eller STRUCTURED-type-kolonnen <kolonnavn> kan ikke benyttes i et indeks, en nøgle eller entydig betingelse, en genereret kolonne eller en erklæret midlertidig tabel.

Forklaring: Selv i de tilfælde, hvor den maksimale størrelse på et indeks, en nøgle eller en betingelse ikke overskrides, kan en LOB-kolonne, en DATALINK-kolonne eller en STRUCTURED-typekolonne ikke anvendes i et indeks, en nøgle eller en entydig betingelse. Disse datatyper er desuden ikke understøttet som kolonnetyper for en genereret kolonne eller en erklæret midlertidig tabel. Denne begrænsning gælder også brugen af kolonner af DISTINCT-type, der er baseret på LOB eller DATALINK.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern LOB-, DATALINK- eller STRUCTURED-typekolonnen fra specifikationen af indekset, nøglen, den entydige betingelsen, den genererede kolonne eller den erklærede midlertidige tabel. Et indeks, der defineres ud fra en STRUCTURED-typekolonne, kan defineres vha. en indeksudvidelse.

sqlcode: -350

sqlstate: 42962

SQL0351N Der er registreret en ikke-understøttet SQLTYPE i position <positionsnummer> i output-SQLDA (SELECT-liste).

Forklaring: SQLDA-elementet i position <positionsnummer> er til en datatype, som enten applikations-requesteren eller applikationsserveren ikke understøtter. Hvis applikationen ikke anvender SQLDA'en direkte, kan <positionsnummer> repræsentere positionen for et element i SELECT-listen eller en parameter i en CALL-sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret sætningen, så den ikke-understøttede datatype udelades. Hvis det er en SELECT-sætning, skal du slette navnene på eventuelle kolonner, der anvender den ikke-understøttede datatype, i SELECT-listen, eller angiv CAST i forespørgslen for at konvertere kolonnen til en datatype, der understøttes.

sqlcode: -351

sqlstate: 56084

SQL0352N Der er registreret en ikke-understøttet SQLTYPE i position <positionsnummer> i inputlisten (SQLDA).

Forklaring: SQLDA-elementet i position <positionsnummer> er til en datatype, som enten applikations-requesteren eller applikationsserveren ikke understøtter. Hvis applikationen ikke anvender SQLDA'en direkte, kan <positionsnummer> repræsentere positionen for en inputværtsvariabel, en parametermarkering eller en parameter i en CALL-sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret sætningen, så den ikke-understøttede datatype udelades.

sqlcode: -352

sqlstate: 56084

SQL0355N Kolonnen <kolonnenavn> er for stor til at blive registreret, sådan som den er defineret.

Forklaring: Datatyper med store objekter (BLOB, CLOB og DBCLOB) kan fylde op til 2 gigabyte (2147483647 byte). Registrering af data-værdier er kun tilladt for objekter, som er mindre end eller lig med 1 gigabyte (1073741823 byte). Derfor kan logfunktionen ikke anvendes på objekter, som er større end 1 gigabyte.

Brugersvar: Angiv eksplicit, at registrering af data ikke er påkrævet, ved at bruge strengen NOT LOGGED under oprettelse af kolonnen, eller reducer kolonnens maksimale størrelse til 1 gigabyte eller mindre.

sqlcode: -355

sqlstate: 42993

SQL0357N DB2 Data Links Manager <navn> er ikke tilgængelig i øjeblikket. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring:

Sætningen kræver behandling på DB2 Data Links Manager <navn>. DB2 Data Links Manager er ikke tilgængelig i øjeblikket. Årsagen afspejles i årsagskoden.

- 1 DB2 Data Links Manager er ikke tilgængelig.
- 2 Den databaseserver, det subsystem eller den database, som funktionen er startet fra, er ikke registreret på den relevante DB2 Data Links Manager.
- 3 Der er i øjeblikket ikke tilladt adgang til DB2 Data Links Manager.
- 4 DB2 Data Links Manager er en ukendt server.
- 5 Der er opstået en fejl under kommunikation med DB2 Data Links Manager.
- 6 Installationstypen for DB2 Data Links Manager er ikke kompatibel med den type, der er registreret i databasen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Udfør funktionen, der hører til årsagskoden.

- 1 DB2 Data Links Manager eller en kommunikationsforbindelse kan være nede. Vent et stykke tid, og prøv igen, eller kontakt den ansvarlige for DB2 Data Links Manager. Hvis problemet fortsætter, skal du afbryde forbindelsen mellem applikationen og databasen og prøve igen, når du har oprettet forbindelsen igen.
- 2 Registrér databaseserveren, subsystemet eller databasen på DB2 Data Links Manager.
- 3 Adgangen til DB2 Data Links Manager er ikke tilladt, før DB2 har sikret sig, at programmets tilstand er konsistent. Vent, til DB2 gør dette asynkront. Det er muligt, at DB2 ikke kan gøre det pga. forhold i andre årsagskoder. Hvis problemet fortsætter, kan du se i filen DB2DIAG.LOG for subsystemet for at finde fejlen og afhjælpe den. Der er flere oplysninger i Administration Guide om retablering af fejl i forbindelse med DB2 Data Links Manager.
- 4 Kontrollér, at DB2 Data Links Manager er tilgængelig på netværket.
- 5 Kontrollér, at DB2 Data Links Manager og kommunikationsforbindelsen er aktiv. Hvis problemet fortsætter, skal du afbryde forbindelsen mellem applikationen og databasen og prøve igen, når du har oprettet forbindelsen igen.
- 6 Hvis DB2 Data Links Manager er installeret for DFS, skal programmet tilføjes som CELL til databasen. Hvis det er installeret for lokale filsystemer, skal det tilføjes som NODE. Der er flere oplysninger om kommandoen ADD DATA-LINKS MANAGER i Command Reference.

sqlcode: -357

sqlstate: 57050

SQL0358N Der er ikke adgang til filen, som en DATALINK-værdi henviser til. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: En DATALINK-værdi kunne ikke tildeles. Der er følgende mulige årsagskoder:

- 21 Formatet på dataplaceringen for DATALINK-værdien er ikke gyldig.
- 22 DB2 Data Links Manager for DATALINK-værdien er ikke registreret i databasen.
- 23 Forbindelsestypen for DATALINK-værdien er ikke gyldig.
- 24 DB2 Data Links Manager kan ikke finde den fil, der henvises til i DATALINK-værdien.
- 25 Filen, der henvises til i DATALINK-værdien, er allerede knyttet til en database.
- 26 Der kan ikke fås adgang til filen, der henvises til i DATALINK-værdien, så den kan tilknyttes. Filen kan være et bibliotek, en symbolsk henvisning eller en fil med SUID- (Set User ID) eller SGID-tilladelse (Set Group ID), eller en fil uden ejer (UID = -2).
- 27 DATALINK-værdiens dataplacering eller kommentar er for lang.
- 28 Den eksisterende registreringsdatabase på DB2 Data Links Manager tillader ikke, at denne fil tilknyttes (intet tilsvarende præfiks på DLFM)
- 29 DB2-brugeren har ikke tilladelse på DB2 til at tilknytte filen.
- 30 En anden applikation er ved at tilknytte filen.
- 31 DB2 Data Links Manager har ikke afsluttet filkopiering for den fil, hvis link skal ophæves. Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Handlingen afhænger af årsagskoden:

- 21 Ret formatet på dataplaceringen.
- 22 Kontrollér, at den rigtige DB2 Data

Links Manager er angivet og registreret i databasen. Registrerede DB2 Data Links Managers ignoreres, medmindre databasesystemets konfigurationsparameter DATALINKS er sat til YES.

- 23 Ret LINKTYPE-værdien.
- 24 Kontrollér, at den rigtige fil er angivet, og at filen findes.
- 25 Fjern den eksisterende filtilknytning, eller undlad at angive en fil i sætningen.
- 26 Tilknytning af biblioteker er ikke tilladt. Brug det faktiske filnavn, ikke den symbolske henvisning. Hvis SUID eller SGID er sat, kan filen ikke tilknyttes vha. en DATALINK-type. Hvis filen ikke ejes af nogen (UID = -2), kan den ikke sammenkædes ved hjælp af en DATALINK-type med DB-parameteren READ PERMISSION.
- 27 Forkort dataplaceringsværdien eller kommentaren.
- 28 Kontakt den ansvarlige for DB2 Data Links Manager for at få tilføjet den registrering, der er nødvendig for at tilknytte filen.
- 29 Kontakt den ansvarlige for DB2 Data Links Manager for at få den nødvendige autorisation.
- 30 Undlad at tilknytte filen, eller prøv igen senere.
- 31 Vent, så filkopieringen kan afsluttes, og prøv igen senere.

sqlcode: -358

sqlstate: 428D1

SQL0359N Intervallet af værdier for IDENTITY-kolonnen eller sekvensobjektet er nået.

Forklaring: DB2 har forsøgt at generere en værdi til en IDENTITY-kolonne eller et sekvensobjekt, men alle tilladte værdier er allerede tildelt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Hvis det er en IDENTITY-kolonne, skal du omdefinere tabellen og angive et større værdiinterval for IDENTITY-kolonnen. Hvis en MAXVALUE- eller MINVALUE-angivelse er givet, som begrænser værdiintervallet til mindre end intervallet for kolonnens datatype, kan kolonnen ændres til at øge intervallet af gyldige værdier. Ellers skal IDENTITY-kolonnen oprettes igen, hvilket kræver, at tabellen også skal oprettes igen. Først skal du slette den eksisterende tabel, derefter skal du oprette tabellen igen med angivelse af en anden datatype for IDENTITY-kolonnen. Angiv en datatype, der har et større værdiinterval end den aktuelle datatype for IDENTITY-kolonnen.

Hvis det er et sekvensobjekt, skal du definere sekvensen igen og angive et større værdiinterval. Hvis der er angivet en MAXVALUE- eller MINVALUE-værdi, som begrænser værdiintervallet til mindre end intervallet for sekvensobjektets datatype, kan sekvensen ændres til at øge intervallet af gyldige værdier. Ellers skal du slette sekvensobjektet og udføre CREATE SEQUENCE-sætningen igen med angivelse af en datatype, der tillader et større værdiinterval.

sqlcode: -359

sqlstate: 23522

SQL0360W DATALINK-værdier er muligvis ikke gyldige, fordi tabel <tabelnavn> er i tilstanden DRP (Data-link Reconcile Pending) eller DRNP (Datalink Reconcile Not Possible).

Forklaring: DATALINK-værdier i tabel <tabelnavn> er muligvis ikke gyldige, fordi tabellen er i tilstanden DRP (Datalink Reconcile Pending) eller DRNP (Datalink Reconcile Not Possible). Når tabellen er i en af disse tilstande, kan styring af filer på DB2 Data Links Manager ikke garanteres.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: I Administration Guide finder du oplysninger om den relevante handling, du skal udføre i forbindelse med tilstandene DRP (Data-

link Reconcile Pending) og DRNP (Datalink Reconcile Not Possible).

sqlcode: +360

sqlstate: 01627

SQL0368N DB2 Data Links Manager “<dlnavn>” er ikke registreret i databasen.

Forklaring: DB2 Data Links Manager “<dlnavn>” er ikke registreret i databasen. Registrerede DB2 Data Links Managers ignoreres, hvis databasesystemets konfigurationsparameter DATALINKS er sat til NO. DB2 Data Links Manager kan være slettet ved hjælp af kommandoen DROP DATALINKS MANAGER. Det er muligt, at en ny DB2 Data Links Manager med det samme navn er registreret i øjeblikket. Er det tilfældet, gælder fejlen for en eller flere tidligere slettede oprettelser af den pågældende DB2 Data Links Manager.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at databasesystemets konfigurationsparameter DATALINKS er sat til YES. DATALINK-værdier, der er symbolske henvisninger til tidligere slettede DB2 Data Links Managers, bør fjernes ved hjælp af RECONCILE-funktionen. Der er flere oplysninger om brugen af kommandoen DROP DATALINKS MANAGER i *Command Reference*.

sqlcode: -368

sqlstate: 55022

SQL0370N Parameteren på position <nummer> skal være angivet i CREATE FUNCTION-sætningen for LANGUAGE SQL-funktionen <navn>.

Forklaring: Alle parametre til funktioner, der defineres som LANGUAGE SQL, skal have et *parameternavn* til hver parameter.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Indsæt et navn på hver parameter i funktionen.

sqlcode: -370

sqlstate: 42601

SQL0372N Der må kun være én IDENTITY- eller ROWID-kolonne i en tabel.

Forklaring: Et af følgende er blevet forsøgt:

- Oprettelse af en tabel med mere end én IDENTITY-kolonne.
- Tilføjelse af en IDENTITY-kolonne til en tabel, som allerede indeholder en.
- Oprettelse af en tabel med mere end én ROWID-kolonne.
- Tilføjelse af en ROWID-kolonne til en tabel, som allerede indeholder en.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: I en CREATE TABLE-sætning skal du kun vælge én kolonne, der skal have ROWID-datatypen eller IDENTITY-attributten. For en ALTER TABLE-sætning findes der i forvejen en ROWID- eller IDENTITY-kolonne for tabellen. Du skal ikke forsøge at føje en anden kolonne med ROWID-datatypen eller med IDENTITY-attributten til tabellen.

sqlcode: -372

sqlstate: 428C1

SQL0373N Udtrykket DEFAULT kan ikke angives for GENERATED-kolonnen <kolonnenavn>.

Forklaring: Et DEFAULT-udtryk må ikke angives for en kolonne, der identificeres som en GENERATED-kolonne.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern DEFAULT-udtrykket, og gentag sætningen.

sqlcode: -373

sqlstate: 42623

SQL0374N Udtrykket <udtryk> er ikke angivet i CREATE FUNCTION-sætningen for LANGUAGE SQL-funktionen <funktionsnavn>. En analyse af funktionsindholdet viser, at det skal angives.

Forklaring: Fejlen kan opstå i følgende situationer.

NOT DETERMINISTIC skal angives, hvis en af følgende betingelser gælder i funktionsindholdet:

- Der kaldes en funktion med egenskaben NOT DETERMINISTIC.
- Der oprettes adgang til et specialregister.

READS SQL DATA skal angives, hvis indholdet af en funktion, der er defineret vha. LANGUAGE SQL, indeholder en subselect, eller hvis den kalder en funktion, der kan læse SQL-data.

EXTERNAL ACTION skal angives, hvis indholdet af en funktion, der er defineret vha. LANGUAGE SQL, kalder en funktion med egenskaben EXTERNAL ACTION.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv udtrykket, eller ret funktionsindholdet.

sqlcode: -374

sqlstate: 428C2

SQL0385W Tildeling af værdi til en SQLSTATE- eller SQLCODE-variabel i en SQL-rutine kan overskrives og aktiverer ikke nogen behandling.

Forklaring: SQL-rutinen omfatter mindst én sætning, som tildeler en værdi til de særlige SQLSTATE- eller SQLCODE-variabler. Disse variabler tildeles værdier ved behandlingen af SQL-sætninger i SQL-rutinen. De tildelte værdier kan derfor blive overskrevet som resultat af behandlingen af SQL-sætningen. Desuden aktiveres der ikke nogen behandling ved tildelingen af en værdi til den særlige SQLSTATE-variabel.

Behandlingen af rutinedefinitionen er udført.

Brugersvar: Ingen. Fjern eventuelle tildelinger af værdier til de særlige SQLSTATE- eller SQL-CODE-variabler for at forhindre, at advarslen vises.

sqlcode: +385

sqlstate: 01643

SQL0388N I en CREATE CAST-sætning for funktion <funktionsnavn> er både kildetyperen <kildetype> og måltypen <måltype> indbyggede typer, eller de er samme type.

Forklaring: En af datatyperne skal være en brugerdefineret type. Kilde- og måltypen må ikke have samme datatype.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret datatypen for enten kilde- eller måltype.

sqlcode: -388

sqlstate: 428DF

SQL0389N Enten har den specifikke funktion <bestemt-navn>, der er angivet i en CREATE CAST-sætning, mere end én parameter, den har en parameter, der ikke passer til kildedatotypen, eller den returnerer en datatype, der ikke passer til måldatotypen.

Forklaring: For en konverteringsfunktion (CAST) gælder:

- Den skal have mindst én parameter,
- Parameterens datatype skal være identisk med kildedatotypen.
- Resultatdatotypen skal være den samme som måldatotypen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Vælg en anden funktion, eller ret kildedatotypen eller måldatotypen.

sqlcode: -389

sqlstate: 428DG

SQL0390N Funktionen <funktionsnavn> er opløst til den specifikke funktion <bestemt-navn>, der ikke er gyldig i den anvendte kontekst.

Forklaring: En funktion er opløst til en specifik funktion, der ikke er gyldig i den anvendte kontekst. Hvis <bestemt-navn> er en tom streng, er funktionen opløst til den indbyggede funktion, der angives af <funktionsnavn>. Det kan bl.a. ske i følgende situationer:

- Den specifikke funktion er et tabelfunktion, hvor der kun ventes en skalar-, en kolonne- eller en rækkefunktion (f.eks. oprettelse af en SOURCE-skalarfunktion).
- Den specifikke funktion er en skalar-, kolonne- eller rækkefunktion, hvor der kun ventes en tabelfunktion (f.eks. i FROM-udtrykket i en forespørgsel).
- Den specifikke funktion er en rækkefunktion, hvor der kun ventes en skalar- eller en kolonnefunktion.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at det rigtige funktionsnavn og de rigtige parameterværdier er angivet, og at den aktuelle sti indeholder det skema, hvor den rigtige funktion er defineret. Det kan være nødvendigt at ændre funktionsnavnet, den aktuelle sti (vha. SET CURRENT FUNCTION PATH eller FUNCPTH-bindeparameteren) eller den kontekst, som funktionen benyttes i.

sqlcode: -390

sqlstate: 42887

SQL0391N Ugyldig brug af den rækkebase-rede funktion <funktionsnavn>.

Forklaring: I sætningen benyttes en rækkebase-ret funktion, <funktionsnavn>, der ikke kan anvendes af en af følgende årsager:

- Funktionen benyttes i et GROUP BY- eller HAVING-udtryk men er ikke også indeholdt i SELECT-listen.
- Funktionen kan ikke benyttes i denne kontekst på grund af sætningens rekursive karakter.

- Funktionen kan ikke benyttes i en kontrolbetjningelse.
- Funktionen kan ikke benyttes i en genereret kolonne.
- Funktionen kan ikke benyttes i en udpluksdefinition, hvor WITH CHECK OPTION-udtrykket angives, eller hvor udplukket er afhængigt af et andet udpluk, som WITH CHECK OPTION-udtrykket er angivet for.
- Funktionen har en parameterværdi, som ikke opløses til en række i en basistabel. Det omfatter situationen med en resultatkolonne i en ydre sammenkædning, hvor NULL-producerende rækker er mulige.
- Funktionen kan ikke benyttes til rækker fra en replikeret opsummeringstabel.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern <funktionsnavn> fra den kontekst, hvor funktionen ikke er tilladt.

SQL0400 - SQL0499

SQL0401N **Operandernes datatyper i funktionen <operator> passer ikke sammen.**

Forklaring: Funktionen <operator> i SQL-sætningen indeholder en blanding af numeriske og ikke-numeriske operander, eller funktionsoperanderne er ikke kompatible.

Fødereret system-brugere: Datatypefejlen kan ligge i datakilden eller på den fødererede server.

Nogle datakilder indeholder ikke de relevante værdier for <operator>. I de tilfælde vil meddelelsessymbolerne have følgende format: <datakilde>:UNKNOWN, som angiver, at de faktiske værdier for den angivne datakilde er ukendte.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at alle operandernes datatyper er sammenlignelige og kompatible med dem, der er brugt i sætningen.

Hvis SQL-sætningens operander er korrekte, og der benyttes et udpluk, skal du kontrollere datatypen for alle operander i udplukket.

sqlcode: -391

sqlstate: 42881

SQL0392N **SQLDA for cursor <cursor> er ændret, siden sidste FETCH.**

Forklaring: Applikationen kører med **DB2-regler**. Den vil have LOB-data returneret som en LOB i én FETCH-sætning og som en lokalisator (locator) i en anden FETCH-sætning. Dette er ikke tilladt.

Brugersvar: Sætningen kan ikke udføres.

Undlad at benytte **DB2-regler**, eller revidér applikationen, så datatypen ikke ændres fra LOB til lokalisator (eller omvendt) i SQLDA mellem FETCH-sætningerne.

sqlcode: -392

sqlstate: 42855

Fødereret system-brugere: Hvis årsagen er ukendt, skal du isolere problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og undersøge datatypebegrænsningerne for datakilden. I *Problem Determination Guide* kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

sqlcode: -401

sqlstate: 42818

SQL0402N **Datatypen for en operand i en matematisk funktion eller i funktionen <operator> er ikke numerisk.**

Forklaring: Der er angivet en ikke-numerisk operand i den matematiske funktion eller i operatoren <operator>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret syntaksen i SQL-sætningen, så alle operander i funktioner eller operatorer er numeriske.

Fødereret system-brugere: Hvis årsagen er

gende format: <datakilde>:UNKNOWN, som angiver, at de faktiske værdier for den angivne datakilde er ukendte.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en passende størrelse for tegnstringsværdien.

Fødereret system-brugere: Hvis årsagen til fejlen er ukendt, skal du isolere problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og undersøge dataintervalbegrænsningerne for datakilden. I Problem Determination Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

sqlcode: -405

sqlstate: 42820

SQL0406N En numerisk værdi i UPDATE- eller INSERT-sætningen ligger uden for intervallet for målkolonnen.

Forklaring: Under behandlingen af UPDATE- eller INSERT SQL-sætningen er der beregnet en værdi i en værtsvariabel eller en numerisk værdi, som ligger uden for målkolonns tilladte interval. Årsagen til denne fejl kan skyldes værdierne, som forekommer i objektkolonnen, eller den SQL-funktion, som behandler de pågældende værdier, eller en kombination af begge.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: I forklaringen til meddelelse SQL0405 finder du de gyldige intervaller for numeriske datatyper.

Bemærk: Der er oplysninger om de gyldige værdiområder for de forskellige katalogkolonner, der kan opdateres, i *SQL Reference*.

sqlcode: -406

sqlstate: 22003

SQL0407N Tilknytning af en NULL-værdi til NOT NULL-kolonnen <navn> er ikke tilladt.

Forklaring: Der er sket ét af følgende:

- INSERT- eller UPDATE-værdien er NULL, men i tabeldefinitionen er objektkolonnen erklæret NOT NULL. Derfor:
 - Kan NULL-værdier ikke indsættes i den pågældende kolonne.
 - Kan værdier i kolonnen ikke ændres til NULL.
 - Kan en sætning af typen SET-overgangsvariabel i en trigger ikke angive værdier i kolonnen til NULL.
- Værdien, som skal ændres eller indsættes, er DEFAULT, men objektkolonnen er erklæret som NOT NULL uden WITH DEFAULT i tabeldefinitionen. Derfor:
 - Kan en standardværdi på NULL ikke indsættes i kolonnen.
 - Kan en opdatering ikke angive standardværdier på NULL i kolonnen.
 - Kan en sætning af typen SET-overgangsvariabel i en trigger ikke angive standardværdier til NULL i kolonnen.
- Listen med kolonnenavne for INSERT-sætningen udelader en kolonne, der er erklæret som NOT NULL og uden WITH DEFAULT i tabeldefinitionen.
- Udplukket for INSERT-sætningen udelader en kolonne, der er erklæret som NOT NULL og uden WITH DEFAULT i basistabeldefinitionen.

Hvis værdien for <navn> er i formatet TBSPACEID=n1, TABLEID=n2, COLNO=n3, var kolonnenavnet fra SQL-sætningen ikke tilænge- ligt, da fejlmeddelelsen blev vist. De angivne værdier identificerer tablespace, tabellen og kolonne nummeret på den basistabel, der ikke tillader NULL-værdier.

Fødereret system-brugere: Situationen er registreret af den fødererede server eller datakilde. Nogle datakilder indeholder ikke de relevante værdier for <navn>. I de tilfælde vil meddelelsessymbolerne have følgende format: <datakilde>:UNKNOWN, som angiver, at de faktiske værdier for den angivne datakilde er ukendte.

Sætningen kan ikke behandles.

Bemærk: I nogle tilfælde er symbolet <navn> ikke udfyldt (feltet sqlerrmc i SQLCA ikke udfyldt).

Brugersvar: Ret SQL-sætningen, når du har undersøgt objekttabeldefinitionen for at bestemme, hvilke kolonner i tabellen der har attributten NOT NULL og ikke har attributten WITH DEFAULT.

Hvis værdien for <navn> er i formatet TBSpaceID=n1, TABLEID=n2, COLNO=n3, kan du bestemme tabelnavnet og kolonnenavnet vha. følgende forespørgsel:

```
SELECT C.TABSCHEMA, C.TABNAME, C.COLNAME
FROM SYSCAT.TABLES AS T,
     SYSCAT.COLUMNS AS C
WHERE T.TBSpaceID = n1
AND T.TABLEID = n2
AND C.COLNO = n3
AND C.TABSCHEMA = T.TABSCHEMA
AND C.TABNAME = T.TABNAME
```

Den tabel og kolonne, der identificeres af denne forespørgsel, kan være basistabellen for et udpluk, som SQL-sætningen ikke kunne udføres for.

Fødereret system-brugere: Hvis årsagen er ukendt, skal du isolere problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og undersøge objektdefinitionen for datakilden. I Problem Determination Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på. NB: Standardværdierne (NULL og NOT NULL) er ikke nødvendigvis de samme for forskellige datakilder.

sqlcode: -407

sqlstate: 23502

SQL0408N En værdi er ikke kompatibel med datatypen for det tildelte mål. Målnavnet er <navn>.

Forklaring: Datatypen for den værdi, som af SQL-sætningen skal tildeles kolonnen, parameteren, SQL-variablen eller overgangsvariablen, er ikke kompatibel med det tildelte måls erklærede datatype. Datatyperne skal begge være:

- Numeric
- Character
- Graphic
- Date eller Character
- Time eller Character
- Timestamp eller Character
- Datalink
- Samme DISTINCT-type
- Referencetyper, hvor værdiens måltpe er en subtype af kolonnens måltpe.
- Samme brugerdefinerede STRUCTURED-type. Eller værdiens statiske type skal være en subtype for målets statiske type (erklærede type). Hvis det drejer sig om en værtsvariabel, skal den tilknyttede indbyggede værtsvariabel være kompatibel med parameteren i TO SQL-konverteringsfunktionen, der er defineret i sætningens konverteringsgruppe.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg sætningen og evt. måltabellen eller -udplukket for at fastslå måldatypen. Sørg for, at den tildelte variabel, tegnstring eller det tildelte udtryk har den korrekte datatype for det tildelte mål. Hvis det drejer sig om en brugerdefineret STRUCTURED-type, kan parameteren for TO SQL-konverteringsfunktionen, der er defineret i sætningens konverteringsgruppe, også betragtes som et tildelingsmål.

sqlcode: -408

sqlstate: 42821

SQL0409N Operanden i en COUNT-funktion er ikke gyldig.

Forklaring: Operanden i SQL-sætningens COUNT-funktion overholder ikke reglerne for SQL-syntaks. Kun COUNT(*) og COUNT(DISTINCT kolonne) er tilladt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv COUNT(*) eller COUNT(DISTINCT kolonne).

Bemærk: Denne meddelelse gælder kun DB2-versioner, som er ældre end Version 2.

sqlcode: -409

sqlstate: 42607

SQL0410N Tallet på eksponentialform <tal> indeholder mere end 30 tegn.

Forklaring: Eksponentialtallet, som er angivet, er længere end 30 tegn (ikke medregnet foranstillede nuller). Et tal på eksponentialform må højst bestå af 30 tegn.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gør tallet kortere.

sqlcode: -410

sqlstate: 42820

SQL0412N Der er returneret flere kolonner fra en underforespørgsel, hvor der kun må returneres én kolonne.

Forklaring: En fullselect i SQL-sætningen må kun have én kolonne som resultat.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv kun én kolonne, når kun en skalar fullselect er tilladt.

sqlcode: -412

sqlstate: 42823

SQL0413N Der er opstået overløb under konverteringen af numeriske datatyper.

Forklaring: Under behandlingen af SQL-sætningen er der opstået en overløbssituation ved konverteringen fra en numerisk type til en anden. Den numeriske konvertering udføres efter standardreglerne for SQL.

Fødereret system-brugere: Numerisk konvertering kan udføres på fødereret server, i datakilder eller begge steder.

Sætningen kan ikke behandles. Ingen data er hentet, opdateret eller slettet.

Brugersvar: Undersøg SQL-sætningens syntaks for at finde årsagen til problemet. Hvis proble-

met er dataafhængigt, skal du undersøge de data, der blev behandlet, da problemet opstod.

Fødereret system-brugere: Hvis årsagen til fejlen er ukendt, skal du isolere problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og undersøge dataintervalbegrænsningerne for datakilden. I Problem Determination Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

sqlcode: -413

sqlstate: 22003

SQL0415N Datatyperne i kolonner, som svarer til hinanden, er ikke kompatible i en fullselect, som indeholder en sætooperator, eller i flere rækker i et VALUES-udtryk i et INSERT-udtryk eller en fullselect.

Forklaring: Der er flere sætninger, hvor fejlen kan opstå.

- Den kan opstå i en SELECT- eller VALUES-sætning, som indeholder sætooperatorer (UNION, INTERSECT eller EXCEPT). De modsvarende kolonner i de subselects eller fullselects, som udgør SELECT- eller VALUES-sætningerne, er ikke kompatible.
- Den kan opstå inden for en INSERT-sætning, som indsætter flere rækker. I det tilfælde er de modsvarende kolonner i de rækker, der er angivet i VALUES-udtrykket, ikke kompatible.
- Den kan opstå inden for et SELECT- eller VALUES-udtryk, hvor VALUES-udtrykket bruges med flere rækker. I det tilfælde er de modsvarende kolonner i de rækker, der er angivet i VALUES-udtrykket, ikke kompatible.

Kolonnerne er ikke-kompatible af en af disse grunde:

- Begge kolonner har ikke datatypen Character
- Begge kolonner har ikke en numerisk datatype
- begge kolonner har ikke datatypen Date
- Begge kolonner har ikke datatypen Time
- Begge kolonner har ikke datatypen Timestamp
- Begge kolonner har ikke datatypen Graphic

- Begge kolonner har ikke samme brugerdefinerede DISTINCT-type.

Hvis en kolonne har datatypen Character, Date, Time eller Timestamp, skal den modsvarende kolonne være en strengskonstant af typen Character.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret kolonnenavnene i SELECT-sætningerne eller udtrykkene i VALUES-udtrykket, så alle kolonner, der svarer til hinanden, er kompatible.

sqlcode: -415

sqlstate: 42825

SQL0416N Du kan ikke angive en resultatkolonne, som er længere end 254 byte, i SELECT- eller VALUES-sætningen, når de er forbundet med en sætoperator, medmindre operatoren er UNION ALL.

Forklaring: En af SELECT- eller VALUES-sætningerne, som er forbundet med en sætoperator, indeholder en resultatkolonne, som er længere end 254 byte. Resultatkolonner af typen VARCHAR eller VARGRAPHIC kan, når de er længere end 254 byte, kun anvendes i forbindelse med sætoperatoren UNION ALL.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Benyt operatoren UNION ALL i stedet for UNION, eller slet de resultatkolonner, som er længere end 254 byte, i SELECT- eller VALUES-sætningerne.

sqlcode: -416

sqlstate: 42907

SQL0417N En sætningsstreng indeholder flere parametermarkeringer som operander til den samme operator.

Forklaring: Sætningsstrengen, som er angivet som objekt til en PREPARE eller EXECUTE IMMEDIATE, indeholder et prædikat eller et udtryk, hvor der er brugt flere parametermarke-

ringer som operander til den samme operator uden en CAST-funktion. For eksempel:

? > ?

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Denne syntaks kan ikke anvendes. Brug en CAST-specifikation til at give mindst én af parametermarkeringerne en datatype.

sqlcode: -417

sqlstate: 42609

SQL0418N En sætning indeholder en parametermarkering, som er brugt forkert.

Forklaring: Parametermarkeringer uden type kan ikke anvendes:

- i en SELECT-liste
- som den eneste parameterværdi i en dato-/klokkeslætsberegning
- som den eneste parameterværdi i en skalarfunktion (i nogle tilfælde)
- som en sorteringsnøgle i et ORDER BY-udtryk

Parametermarkeringer kan ikke anvendes:

- i en sætning, der ikke er en klargjort sætning
- i fullselect'en til en CREATE VIEW-sætning
- i trigger-funktionen til en CREATE TRIGGER-sætning
- i en forespørgsel, opsamlet vha. DB2 Query Patroller

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret syntaksen i sætningen. Hvis parametermarkering uden type ikke er tilladt, skal du bruge en CAST-specifikation til at tildele parametermarkeringen en datatype.

sqlcode: -418

sqlstate: 42610

SQL0419N En division af decimaltal er forkert, fordi resultatet ville få et negativt antal decimaler.

Forklaring: En angivet division af decimaltal er ugyldig, fordi den vil resultere i et negativt antal decimaler.

Følgende formel bruges internt til at beregne antal decimaler i resultatet af divisionen:

Antal decimaler i resultat = 31 - np + ns - ds

hvor np angiver tællerens præcision, ns er antal decimaler i tælleren, og ds er antal decimaler i nævneren.

Fødereret system-brugere: Division af decimaltal kan udføres af fødereret server, i datakilder eller begge steder. Den angivne division med decimal giver et resultat med et ugyldigt antal decimaler for datakilden.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg og kontrollér præcision og antal decimaler for alle de kolonner, der skal bruges i divisionen. Bemærk, at et heltal eller lille heltal muligvis konverteres til et decimaltal i forbindelse med beregningen.

Fødereret system-brugere: Hvis årsagen til fejlen er ukendt, skal du isolere problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og undersøge dataintervalbegrænsningerne for datakilden. I Problem Determination Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

sqlcode: -419

sqlstate: 42911

SQL0420N Der er fundet et forkert tegn i en parameterværdi i en tegnstring i funktionen <funktionsnavn>.

Forklaring: Funktionen <funktionsnavn> har en parameterværdi for en tegnstring, som indeholder et tegn, der ikke er gyldigt i en numerisk SQL-konstant. Funktionen er muligvis kaldt, fordi CAST-specifikationen er anvendt med <funktionsnavn> som måldatatype. Den funktion

eller datatype, der anvendes i SQL-sætningen, kan være et synonym til <funktionsnavn>.

Hvis der er angivet et decimaltegn i DECIMAL-funktionen, skal dette decimaltegn benyttes i stedet for standarddecimaltegnet.

Brugersvar: Kontrollér, at de Character-streng, der konverteres til numeriske typer, kun indeholder tegn, som er gyldige i numeriske SQL-konstanter, og at der bruges decimaltegn, hvis det er angivet.

sqlcode: -420

sqlstate: 22018

SQL0421N Operanderne til en sætooperator eller et VALUES-udtryk har ikke samme antal kolonner.

Forklaring: Operanderne til en sætooperator, f.eks. UNION, EXCEPT eller INTERSECT, skal have det samme antal kolonner. Rækkerne i et VALUES-udtryk skal have det samme antal kolonner.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen, så alle operander eller alle rækker i et VALUES-udtryk har nøjagtigt det samme antal kolonner.

sqlcode: -421

sqlstate: 42826

SQL0423N Lokalisatorvariabel "<variabelposition>" repræsenterer aktuelt ikke en værdi.

Forklaring: En variabel til en LOB-lokalisator er forkert. Enten er den ikke tildelt en LOB-værdi, eller lokalisatoren, der er knyttet til variabelen, er blevet frigivet, eller også er resultatsæt-cursoren blevet lukket.

Hvis <variabelposition> er angivet, er det nummeret på den fejlbehæftede variabel i det pågældende variabilsæt. Databasesystemet kan være ude af stand til at afgøre <variabelposition>, afhængigt af, hvornår fejlen konstateres.

I stedet for en bestemt position i rækkefølgen kan <variabelposition> have værdien "funktions-

navn RETURNS", som betyder, at der er fejl ved den lokalisatorværdi (locator), der returneres af den brugerdefinerede funktion, som angives af "funktionsnavn".

Brugersvar: Hvis det er en LOB-lokalisator, skal du revidere programmet, så variabler for LOB-lokalisatorer, der anvendes i SQL-sætningen, har gyldige LOB-værdier, før sætningen udføres. En LOB-værdi kan knyttes til en variabel for en lokalisator vha. en SELECT INTO-sætning, en VALUES INTO-sætning eller en FETCH-sætning.

Hvis det er en WITH RETURN-cursor, skal du sørge for, at cursoren er åben, inden du forsøger at allokere den.

sqlcode: -423

sqlstate: 0F001

SQL0426N Dynamisk commit er ugyldig for applikationens edb-miljø.

Forklaring: En applikation, der udføres i et CONNECT TYPE 2-miljø eller DTP-miljø (Distributed Transaction Processing) som f.eks. CICS, har forsøgt at udføre en dynamisk SQL COMMIT-sætning. Den dynamiske SQL COMMIT-sætning kan ikke udføres i dette miljø.

Fødereret system-brugere: Dynamiske SQL COMMIT-sætninger kan ikke udføres i en gennemstillingsession.

Brugersvar:

- Udfør COMMIT ved hjælp af den COMMIT-sætning, der findes i DTP-miljøet. I et CICS-miljø er det f.eks. kommandoen CICS SYNC-POINT.
- Hvis sætningen er udført i en lagret procedure, skal du slette sætningen helt.

Fødereret system-brugere: Enten skal du deaktivere COMMIT-sætningen vha. en kommentar, eller også skal du kode den som en statisk sætning. Udfør derefter programmet igen.

sqlcode: -426

sqlstate: 2D528

SQL0427N Dynamisk rollback er ugyldig for applikationens edb-miljø.

Forklaring: En applikation, der udføres i et CONNECT TYPE 2-miljø eller DTP-miljø (Distributed Transaction Processing) som f.eks. CICS, har forsøgt at udføre en dynamisk SQL-ROLLBACK-sætning. Den dynamiske SQL-ROLLBACK-sætning kan ikke udføres i dette miljø.

Fødereret system-brugere: Dynamiske SQL ROLLBACK-sætninger kan ikke udføres i en gennemstillingsession.

Brugersvar:

- Anvend den rollback-sætning, der findes i DTP-miljøet, til at udføre rollback. I et CICS-miljø er det f.eks. kommandoen CICS SYNC-POINT ROLLBACK.
- Hvis sætningen er udført i en lagret procedure, skal du slette sætningen helt.

Fødereret system-brugere: Enten skal du deaktivere ROLLBACK-sætningen vha. en kommentar, eller også skal du kode den som en statisk sætning. Udfør derefter programmet igen.

sqlcode: -427

sqlstate: 2D529

SQL0428N SQL-sætningen er kun gyldig som første sætning i en unit of work.

Forklaring: Den SQL-sætning, der blev afsendt, skal udføres før nogen af de andre SQL-sætninger, som starter en unit of work. Mulige situationer:

- SQL-sætningen skal stå først i en unit of work, og SQL er afsendt mod en forbindelse i den pågældende unit of work.
- SQL-sætningen skal stå først i en unit of work, og en WITH HOLD-cursor er aktuelt åben for forbindelsen.

Bemærk, at når sætningen er DISCONNECT ALL, bevirker det, at en DISCONNECT-sætning rettes mod alle forbindelser. Det betyder, at kom-

mandoen ikke bliver udført, medmindre alle forbindelserne overholder ovennævnte begrænsninger.

Brugersvar: Afsend en COMMIT eller ROLL-BACK inden behandlingen af SQL-sætningen. Hvis der er nogen WITH HOLD-cursorer, skal de lukkes. Hvis sætningen er SET INTEGRITY, skal udtrykket COMMIT THRESHOLD fjernes.

sqlcode: -428

sqlstate: 25001

SQL0429N Maksimumsantallet for samtidige LOB-lokalisatorer er overskredet.

Forklaring: Der kan højst anvendes 32.000 samtidige LOB-lokalisatorer pr. unit of work i DB2.

Brugersvar: Ret programmet, så der kræves færre samtidige LOB-lokalisatorer, og forsøg igen.

sqlcode: -429

sqlstate: 54028

SQL0430N Den brugerdefinerede funktion <funktionsnavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) er afbrudt med fejl.

Forklaring: En unormal afbrydelse har fundet sted under udførelsen af den angivne brugerdefinerede funktion.

Brugersvar: Funktionen skal rettes. Kontakt den person, som har udarbejdet funktionen, eller databaseadministratoren. Den brugerdefinerede funktion bør ikke anvendes, før problemet er blevet løst.

sqlcode: -430

sqlstate: 38503

SQL0431N Den brugerdefinerede funktion <funktionsnavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) er afbrudt af brugeren.

Forklaring: Et bruger-/klient-interrupt har fundet sted under udførelsen af den angivne brugerdefinerede funktion.

Brugersvar: Dette tyder på, at der er fejl i funktionen, f.eks. i form af en uendelig løkke eller ventetid. Kontakt den person, som har udarbejdet funktionen, eller databaseadministratoren, hvis problemet opstår igen (dvs. hvis du igen er nødt til at afbryde pga. fejlen). Den brugerdefinerede funktion bør ikke anvendes, før problemet er blevet løst.

sqlcode: -431

sqlstate: 38504

SQL0432N En parametermarkering kan ikke have den brugerdefinerede datatype eller henvise til typen <brugerdefineret-type>.

Forklaring: En parametermarkering i sætningen er fastlagt til at have den brugerdefinerede type <brugerdefineret-type> eller henvise til typen <brugerdefineret-type> baseret på den sammenhæng, den anvendes i. En parametermarkering kan ikke have en brugerdefineret type eller henvise til en brugerdefineret type som sin datatype, medmindre den er en del af en tildeling (udtrykket VALUES til INSERT eller udtrykket SET til UPDATE), eller den forsøges eksplicit konverteret til en brugerdefineret DISTINCT-datatype eller REFERENCE-datatype vha. CAST-angivelsen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Brug en eksplicit konvertering til den brugerdefinerede DISTINCT- eller REFERENCE-datatypes for parametermarkeringen. Som et alternativ kan du konvertere de kolonner, der er brugerdefinerede DISTINCT-datatype, til deres tilsvarende kildedatatype, og kolonner, der er af datatypen REFERENCE, til deres tilsvarende repræsentationstype.

sqlcode: -432

sqlstate: 42841

SQL0433N Værdien <værdi> er for lang.

Forklaring: Værdien <værdi> kan ikke afkortes vha. en (systemindbygget) konverterings- eller tilpasningsfunktion, som er aktiveret for at forsøge at omdanne værdien. Afkortning af værdien er ikke tilladt i den forbindelse, hvor værdien indgår.

Værdien, der forsøges konverteret, er én af følgende:

- En parameterværdi til en brugerdefineret funktion.
- Input til SET-udtrykket i en UPDATE-sætning.
- En værdi, som skal indsættes i en tabel vha. INSERT.
- Input til en konverterings- eller tilpasningsfunktion i en anden sammenhæng.
- En rekursiv referencekolonne, hvis datatype og længde er bestemt af initialiseringsdelen, og som kan vokse i den iterative del af den rekursive funktion.

Sætningen er ikke udført.

Brugersvar: Hvis <værdi> er en tegnstring i SQL-sætningen, er den for lang.

Hvis <værdi> ikke er en tegnstring, skal du undersøge SQL-sætningen for at finde ud af, hvor konverteringen forekommer. Enten er input til konverteringen for langt, eller målværdien er for kort.

Løs problemet, og gentag sætningen.

sqlcode: -433

sqlstate: 22001

SQL0434W En uanvendelig værdi for udtrykket <udtryk> er blevet erstattet af værdien <værdi>.

Forklaring: Værdien, der er angivet til udtrykket <udtryk>, kan ikke anvendes og er blevet erstattet med den angivne værdi <værdi>, der kan anvendes.

Brugersvar: Du skal ikke foretage nogen

ændring, hvis den angivne værdi kan er acceptabel. Ellers skal du angive en værdi, der er gyldig for <udtryk>.

sqlcode: +434

sqlstate: 01608

SQL0435N Der er angivet en forkert SQL-STATE-værdi <sqlstate> i funktionen RAISE_ERROR.

Forklaring: SQLSTATE-værdien, som er angivet i funktionen RAISE_ERROR, overholder ikke reglerne for en applikationsdefineret SQLSTATE-værdi.

Brugersvar: Ret SQLSTATE-værdien, der er angivet i RAISE_ERROR. SQLSTATE-sætningen skal være en tegnstring med nøjagtig 5 tegn. Den skal være af typen CHAR defineret med længden 5, eller af typen VARCHAR defineret med længden 5 eller derover. SQLSTATE-værdien skal overholde følgende regler for applikationsdefinerede SQLSTATE-værdier:

- Tegnene skal være tal (mellem '0' og '9') eller store bogstaver ('A' til 'Z') uden accent.
- SQLSTATE-kategorien (de første to tegn) må ikke være '00', '01' eller '02', da det ikke er fejlkategorier.
- Hvis SQLSTATE-kategorien (de første to tegn) starter med et tal mellem '0' og '6' eller et bogstav mellem 'A' og 'H', skal underkategorien (de sidste tre tegn) starte med et bogstav mellem 'I' og 'Z'.
- Hvis SQLSTATE-kategorien (de første to tegn) starter med tallet '7', '8' eller '9' eller et bogstav mellem 'I' og 'Z', kan underkategorien (de sidste tre tegn) være alt mellem '0' og '9' og fra 'A' til 'Z'.

sqlcode: -435

sqlstate: 428B3

SQL0436N Det afsluttende NULL-tegn mangler i C-koden i værtsvariablen af typen *character*.

Forklaring: Inputvariablen, som er skrevet i C-programmeringssproget, mangler et NULL-afslutningstegn i slutningen af strengen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at værdien for inputvariablen afsluttes af NULL-afslutningstegnet.

sqlcode: -436

sqlstate: 22024

SQL0437W Resultatet af denne komplekse forespørgsel er muligvis ikke optimalt. Årsagskode: <årsagskode>.

Forklaring: Sætningen er muligvis ikke udført med det optimale resultat, da forespørgslen kompleksitet kræver ressourcer, som ikke er til rådighed, eller overskrider optimeringsgrænserne. Der er følgende årsagskoder:

- 1 JOIN-analysemetode er ændret pga. begrænset hukommelse
- 2 JOIN-analysemetode er ændret pga. kompleks forespørgsel
- 3 Forbrugsoplysningerne fra optimering er under den mindste værdi.
- 4 Forbrugsoplysningerne fra optimering overstiger den største værdi.
- 5 Forespørgslen optimeringsniveau er for lavt.
- 6 Optimeringen har ignoreret en ugyldig statistik.

Sætningen bliver behandlet.

Brugersvar: Udfør én eller flere af følgende handlinger:

- Forøg størrelsen på sætningshoben (STMT-HEAP) i databasens konfigurationsfil. (Årsagskode 1)

- Del sætningen op i enklere SQL-sætninger. (Årsagskode 1,2,3,4)
- Kontrollér, at prædikater ikke overspecificerer resultatsættet (Årsagskode 3)
- Revidér det aktuelle optimeringsniveau for forespørgsler, og angiv en lavere værdi (Årsagskode 1,2,4)
- Udfør RUNSTATS-funktionen for de tabeller, som er med i forespørgslen. (Årsagskoder 3,4)
- Revidér det aktuelle optimeringsniveau for forespørgsler, og angiv en højere værdi (Årsagskode 5)
- Udfør RUNSTATS igen for de to tabeller, der er inkluderet i forespørgslen, og de tilsvarende indekser, dvs. brug udtrykket AND INDEXES ALL, så tabel- og indeksstatistik stemmer overens (årsagskode 6).

sqlcode: +437

sqlstate: 01602

SQL0438N Applikationen har afsendt en fejl med fejlteksten: <tekst>.

Forklaring: Fejlen er opstået, fordi RAISE_ERROR-funktionen eller SIGNAL SQLSTATE-sætningen er udført i en trigger.

Brugersvar: Læs håndbogen, som fulgte med applikationen.

sqlcode: -438

sqlstate: applikationsafhængig

SQL0439N Den brugerdefinerede funktion <funktionsnavn> udføres i forvejen indirekte af funktionen <kildefunktion>, hvilket har resulteret i fejlen <sqlcode>.

Forklaring: Der henvises til funktionen <funktionsnavn> i brugerens sætning. Men fordi SOURCE-udtrykket er anvendt i definitionen af funktionen, har det vist sig, at funktionen <kildefunktion> faktisk implementerer funktionen. Den kan være en direkte eller indirekte definitionssti fra <funktionsnavn> til <kildefunktion>. Indkapslingsfunktionen (DB2-kode, som handler på

vegne af en funktion) for <kildefunktion> har ved kompileringen returneret den fejl, som er angivet ved <sqlcode>.

Brugersvar: Den egentlige fejl må undersøges nærmere, før den kan udbedres. Læs forklaringen på <sqlcode>. Hvis <kildefunktion> er en indbygget funktion, angiver <sqlcode> fejlen, f.eks. som i ovenstående tilfælde, hvor der forekommer en direkte reference til en indbygget funktion i en sætning til en brugerdefineret funktion. Hvis <kildefunktion> er en brugerdefineret funktion, angiver meddelelsen sandsynligvis, at fejlen skyldes en parameterværdi eller resultatet af funktionen.

Ret fejlen, og forsøg igen.

sqlcode: -439

sqlstate: 428A0

SQL0440N Der er ikke fundet nogen funktion med navnet <funktionsnavn>, der har kompatible parameterverdier, i funktionsstien.

Forklaring: Fejlen skyldes en reference til funktionen <funktionsnavn>, hvor <funktionsnavn> kan henvise til en metode, hvor databasesystemet ikke kan finde en funktion eller metode til at udføre referencen med. Fejlen kan have flere årsager:

- Enten er <funktionsnavn> angivet forkert, eller også findes funktionen ikke i databasen.
- Der er angivet en kvalificeret reference, men kvalifikatoren er angivet forkert.
- Den angivne funktionssti indeholder ikke skemaet, hvor den ønskede funktion eller metode hører til, og der er anvendt en reference, som ikke er kvalificeret.
- Der er anvendt et forkert antal parameterverdier.
- Det korrekte antal parameterverdier er inkluderet, men datatyperne for en eller flere parameterverdier er forkert.
- Funktionen findes ikke i databasen med et tidsstempel for oprettelse, som ligger tidligere end det tidspunkt, hvor der er oprettet en binding for pakken.

- Mutationsmetoden, der svarer til den tildeling af en attribut, der bruges i en UPDATE-sætning, er ikke fundet. Datatypen for attributtens nye værdi er ikke den samme som eller kan ikke promoveres til attributtens datatype.

Brugersvar: Ret fejlen og prøv igen. Fejlen kan f.eks. rettes ved at give adgang til et katalog, ændre sætningen, tilføje nye funktioner og/eller ændre funktionsstien.

sqlcode: -440

sqlstate: 42884

SQL0441N Forkert brug af nøgleordet DISTINCT eller ALL med funktionen <funktionsnavn>.

Forklaring: Der er følgende mulige årsager:

- Nøgleordet DISTINCT eller ALL er fundet inden for parenteserne til en henvisning til funktionen <funktionsnavn>, og funktionen er blevet analyseret som en skalarfunktion. Nøgleordene DISTINCT og ALL må ikke benyttes sammen med en skalarfunktion.
- Nøgleordet DISTINCT anvendes i en beregningsfunktion, der ikke understøtter den. Disse funktioner omfatter COVARIANCE, CORRELATION og de lineære regressionsfunktioner (dem, der indledes med REGR).
- Der var forventet en beregningsfunktion med understøttelse af ALL og DISTINCT, men analysen viste, at det ikke var en beregningsfunktion.

Brugersvar:

- Slet nøgleordet DISTINCT eller ALL, hvis du bruger en skalarfunktion. De nøgleord kan ikke benyttes sammen med en skalarfunktion.
- Hvis funktionen er en beregningsfunktion, der ikke understøtter nøgleordene DISTINCT eller ALL, skal du slette nøgleordene.
- Hvis en beregningsfunktion anvendes, er der problemer med opløsningen af funktionen. Kontrollér funktionsstien, og sørg for, at den ønskede funktion er i et af skemaerne, og sørg også for, at funktionsnavnet og antallet af parametre og deres typer er angivet korrekt i SYSFUNCTIONS-kataloget.

Ret fejlen, og forsøg at udføre kommandoen igen.

sqlcode: -441

sqlstate: 42601

SQL0442N Fejl under henvisning til rutinen <rutinenavn>. Antallet af tilladte parameterværdier (90) er overskredet.

Forklaring: Der er angivet for mange parameterværdier i henvisningen til rutinen <rutinenavn>. Der er højst tilladt 90.

Brugersvar: Ret sætningen, så der bruges et tilladt antal parameterværdier, og forsøg igen.

sqlcode: -442

sqlstate: 54023

SQL0443N Rutine <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har returneret en SQLSTATE med fejlteksten <tekst>.

Forklaring: Rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har returneret en SQLSTATE-fejl i formatet 38xxx sammen med meddelelseteksten <tekst>. Rutinen kan være en brugerdefineret funktion eller en brugerdefineret metode.

Brugersvar: Du har brug for flere oplysninger om fejlen. Kontakt databaseadministratoren eller den person, der har udarbejdet rutinen.

Alle fejl, som registreres af IBM-funktionerne i SYSFUN-skemaet, returnerer SQLSTATE 38552. Meddelelseteksten har følgende format:

SYSFUN:nn

hvor nn er en årsagskode med betydningen:

- 1 Numerisk værdi uden for interval
- 2 Division med nul
- 3 Matematisk overløb eller under mindste værdi
- 4 Ugyldigt datoformat

5 Ugyldigt klokkeslætsformat

6 Ugyldigt tidsstempelformat

7 Ugyldig tegnrepræsentation af varigheden for et tidsstempel

8 Ugyldig intervaltype (skal være 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 eller 256)

9 Strengen er for lang

10 Længde eller position i strengfunktionen er uden for interval

11 Ugyldig tegnrepræsentation af et tal med flydende decimalpunkt

12 Der er ikke nok hukommelse.

13 Fejl

sqlcode: -443

sqlstate: 38xxx (den SQLSTATE-fejl, der returneres af rutinen).

SQL0444N Rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) udføres med kode i programbiblioteket eller stien <pgmbibliotek-eller-sti>, men der er ikke adgang til funktionskoden <funktionskode-id>. Årsagskode: <kode>.

Forklaring: Databasesystemet forsøger at få adgang til indholdet af den kode, som udfører rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>), men kan ikke få adgang af den årsag, der er angivet ved årsagskoden <kode> (koderne vises nedenfor). Den fil, som implementerer rutinen, angives som <pgmbibliotek-eller-sti> og funktionen som <funktionskode-id>.

Bemærk, at de to sidstnævnte symboler kan være afkortet pga. begrænsninger mht. deres længde. Hvis det sker, skal du muligvis ind i definitionen af rutinen i katalogerne for at finde det fuldstændige programbibliotek eller den fuldstændige sti eller funktionskode-id, som er angivet for rutinen.

Brugersvar: Der er følgende årsagskoder:

- 1 Stinavnet <pgmbibliotek-eller-sti> er

længere end tilladt (255 byte). Enten skal definitionen af rutinen ændres, så der angives en kortere sti, eller også er stien til DB2-databasesubsystemet for lang. Undersøg katalogdefinitionen for at finde ud af, hvad der er tilfældet. Det kan være nødvendigt at flytte funktionsindholdet til et bibliotek med et kortere stinavn.

- 2 Stinavnet til databasesubsystemet kan ikke hentes fra DB2. Kontakt systemadministratoren.
- 3 Stien <pgmbibliotek-eller-sti> er ikke fundet. Kontakt den person, som har udarbejdet rutinen, eller databaseadministratoren. Definitionen af rutinen eller rutinens placering skal ændres.
- 4 Filen i <pgmbibliotek-eller-sti> er ikke fundet. Kontakt den person, som har udarbejdet rutinen, eller databaseadministratoren. Definitionen af rutinen eller rutinens placering skal muligvis ændres, eller rutinen skal linkes igen.

I OS/2 vises denne årsagskode, hvis DLL-navnet i den brugerdefinerede funktion er længere end formatet (8.3). For eksempel har navnet "abcdefgh99.dll" formatet (10.3), og det vil udløse denne meddelelse med årsagskode 4. Problemet kan løses ved, at du ændrer navnet til et format, der kan accepteres, f.eks. "abcdf99.dll".

Ud over ovenstående kan årsagskoden blive vist, hvis rutinen kræver et fælles programbibliotek eller en DLL, som ikke findes i et af bibliotekerne i systemvariablen LIBPATH (på UNIX-systemer) eller PATH (på Intel-systemer). Der kan være flere indlejrede niveauer, der fører til denne årsagskode. Eksempel: Rutineindholdet X er fundet. Det kræver fælles programbibliotek Y, som også er fundet. Men Y kræver Z, og det er ikke muligt at finde Z. Resultatet er meddelelse SQL0444N med årsagskode 4.
- 5 Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at indlæse biblioteket, der indeholder

funktionen, eller et eller flere symboler kunne ikke opløses. Kontakt den person, som har udarbejdet rutinen, eller databaseadministratoren for at sikre, at biblioteket er linket rigtigt. Alle biblioteker, der skal anvendes til at opløse de symboler, der henvises til, f.eks. eksterne funktioner, skal være tilgængelige. Hvis der ikke er tilstrækkelig hukommelse, skal systemkonfigurationen muligvis ændres, så mere hukommelse bliver tilgængelig for DB2.

- 6 Funktionen <funktionskode-id> er ikke fundet i det angivne modul. Kontakt den person, som har udarbejdet rutinen, eller databaseadministratoren. Definitionen af rutinen eller selve rutinen skal ændres.
- 7 Symbolet for funktionsnavnet (<funktionskode-id>) er ikke et navn på en gyldig funktion i biblioteket. Kontakt den person, som har udarbejdet rutinen, eller databaseadministratoren. Definitionen af rutinen eller selve rutinen skal ændres.
- 8 Systemfunktionen LOAD er ikke udført af andre årsager end de ovenstående. Modulet er muligvis forkert linket eller slet ikke linket.
- 9 Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at analysere funktionsnavnet <funktionskode-id> i biblioteket, som er angivet i <pgmbibliotek-eller-sti>. Kontakt den person, som har udarbejdet rutinen, eller databaseadministratoren for at sikre, at biblioteket, som indeholder funktionen, er linket rigtigt. Systemkonfigurationen skal evt. ændres, så der bliver mere ledig hukommelse til DB2-serveren.
- 10 Systemkaldet LOADQUERY er ikke udført. Det kan kun ske på UNIX-baserede systemer og er tegn på, at databasesystemet ikke er installeret korrekt. Kontakt systemadministratoren.
- 11 Agentprocessen søger efter en bestemt databasesystemfunktion, som skulle

være placeret i biblioteket LIBDB2.A, men som ikke findes. Det kan kun ske på UNIX-baserede systemer og er tegn på, at databasesystemet ikke er installeret korrekt. Kontakt systemadministratoren.

- 15 Adgang nægtet. Det kan ske i Windows NT-miljøer, hvis EXTERNAL NAME-angivelsen i sætningen til rutinedefinition ikke indeholder en fuldstændig sti, eller funktionen ikke findes i biblioteket subsystemnavn\function, så det er nødvendigt at søge vha. systemvariablen PATH. Hvis PATH f.eks. indeholder et LAN-drev inden det katalog, der indeholder den brugerdefinerede funktion, og DB2-subsystemet udføres under SYSTEM-registreringen, vises denne årsagskode muligvis.

eller: Der er opstået en uidentificeret systemfejl. Angiv koden, og kontakt den systemansvarlige.

Hvis du ikke kan analysere problemet ud fra oplysningerne i denne meddelelse, kan du måske finde hjælp til at identificere fejlen i fejllogfilen DB2DIAG.LOG. Det kan være nødvendigt at kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

Fødereret system-brugere: Hvis denne brugerdefineret funktion er en funktionsskabelon, og der derfor ikke er behov for nogen kode på fødereret server, kan du måske overveje at ændre SQL-sætningen eller statistikken for at få funktionen kontrolleret på den eksterne datakilde.

sqlcode: -444

sqlstate: 42724

SQL0445W Værdien <værdi> er blevet afkortet.

Forklaring: Værdien <værdi> er blevet afkortet af en (systemindbygget) konverterings- eller tilpasningsfunktion, som er aktiveret for at konvertere værdien. Dette er en advarsel.

Værdien er outputtet fra en rutine (brugerdefineret

funktion eller metode) og konverteres, fordi der er angivet en CAST FROM-funktion i definitionen af rutinen, eller fordi funktionen er baseret på en kildefunktion, og det derfor er nødvendigt at konvertere resultatet.

Brugersvar: Kontrollér, at outputtet er som forventet, og at afkortningen ikke har haft utilsigtede konsekvenser.

sqlcode: +445

sqlstate: 01004

SQL0447W Sætningen indeholder overflødige specifikationer i udtrykket <udtryk>.

Forklaring: Nøgleordet <udtryk> optræder mere end én gang i sætningen. Dette er en advarsel.

Brugersvar: Hvis den ekstra forekomst er tilsluttet, eller sætningen giver et tilfredsstillende resultat, er ingen handling nødvendig. Et resultat kan f.eks. være utilfredsstillende, hvis der er udeladt et andet hensigtsmæssigt nøgleord i stedet for den ekstra forekomst.

sqlcode: +447

sqlstate: 01589

SQL0448N Fejl ved definition af rutine <rutinenavn>. Antallet af tilladte parametre (90 for brugerdefinerede funktioner og metoder, 32767 for lagrede procedurer) er overskredet.

Forklaring: Der er angivet for mange parametre ved definition af rutinen <rutinenavn>. Sætningen til definition af rutinen kan være CREATE FUNCTION, CREATE PROCEDURE, CREATE TYPE (metodedefinition) eller ALTER TYPE (metodedefinition).

Brugersvar: Ret sætningen, så den indeholder færre parametre.

sqlcode: -448

sqlstate: 54023

SQL0449N Sætningen til definition af rutinen <rutinenavn> indeholder en angivelse af bibliotek/funktion med et forkert format i EXTERNAL NAME-udtrykket.

Forklaring: Der er fundet en fejl i EXTERNAL NAME-udtrykket i CREATE-sætningen for den brugerdefinerede funktion, brugerdefinerede metode eller lagrede procedure <rutinenavn>. Der er følgende regler for angivelse af bibliotek eller funktion:

Navnet skal have formatet '<a>!' eller '<a>'. Der må ikke være blanktegn i enkelte anførsels-tegn. <a> er ét af følgende:

- Den fuldstændige sti til en fil, f.eks. (i AIX) /u/frank/brufunk/mat eller (i OS/2) d:\minfunk\mat
- Et filnavn (f.eks. mat), som antages at være i biblioteket 'function' i biblioteket sqllib.

Hvis er udeladt, er standardværdien det indgangspunkt, som blev defineret, da den pågældende fil blev linket. Hvis er medtaget, angiver det indgangspunktet (funktionen) inden for <a>, som startes som indholdet af rutinen.

Brugersvar: Ret fejlen, og forsøg igen. Fejlen skyldes sandsynligvis forekomsten af et mellemrum, eller at '!' findes i begyndelsen eller slutningen af navnet.

sqlcode: -449

sqlstate: 42878

SQL0450N Rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har resultatet i en værdi, SQLSTATE-værdi, meddelelsekstekt eller scratchpad, der er for lang.

Forklaring: Da resultatet for rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) skulle returneres, fandt DB2, at resultatet bestod af flere byte, end der var allokeret til én af følgende:

- Resultatværdien (baseret på rutinedefinitionen). Der er følgende mulige årsager:
 - For mange byte er flyttet til resultatbufferen.

- Dataværdien skal for denne datatype være adskilt vha. NULL, som f.eks. VARCHAR(n), og det adskillende NULL er ikke inden for intervallet for den definerede størrelse.
- DB2 forventer en værdi på 2 eller 4 byte foran værdien, og denne længde overskrider resultatets definerede størrelse.
- Rutinen returnerer en LOB-lokalisator (locator). Længden på lokalisatorens LOB-værdi overstiger resultatets definerede størrelse.

Definitionen af resultatparameteren i rutinen skal overholde kravene til datatypen. Der er flere oplysninger i *Application Development Guide*.

- SQLSTATE-værdien (6 byte inklusive NULL-afslutningstegn).
- Meddelelsekstekten (71 byte inklusive NULL-afslutningstegn).
- Indholdet af scratchpad'en (længde erklæret i CREATE FUNCTION).

Dette er ikke tilladt.

Denne fejlmeddelelse vises også, hvis scratchpad'ens længdefelt ændres af rutinen.

Brugersvar: Kontakt databaseadministratoren eller den person, der har udarbejdet rutinen.

sqlcode: -450

sqlstate: 39501

SQL0451N Definitionen af <dataelement> i sætningen, der definerer rutinen <rutinenavn>, indeholder en datatype <type>, som ikke passer til en ikke-SOURCE-rutine, der er skrevet på det givne sprog.

Forklaring: Der er en fejl i delen med <dataelement> i den sætning, der definerer rutinen <rutinenavn>. Sætningen indeholder den forkerte datatype <type>, eller den indeholder en brugerdefineret datatype, som er baseret på den forkerte type <type>. Definitionen af rutinen kan være CREATE FUNCTION, CREATE PROCEDURE, CREATE TYPE (metodedefinition) eller

ALTER TYPE (metodedefinition).

<dataelement> er et symbol, som angiver fejlmrådet i sætningen. Det kan f.eks. være "PARAMETER 2" eller "RETURNS" eller "CAST FROM".

Brugersvar: Find den præcise årsag til fejlen, og ret fejlen. Du kan bl.a. gøre følgende:

- Ændre rutinedefinitionen til en type, der understøttes, f.eks. fra DECIMAL til FLOAT. Du kan gøre det ved at rette i selve indholdet af rutinen eller ved at anvende konverteringsfunktioner parallelt med rutinen.
- Oprette en ny brugerdefineret type (på et passende grundlag) eller ændre definitionen af en eksisterende brugerdefineret funktion.

sqlcode: -451

sqlstate: 42815

SQL0452N Der er ikke adgang til filen, som værtsvariabeln <variabelposition> henviser til. Årsagskode: <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en fejl under åbning eller læsning af den fil, der henvises til i den "n'te" værtsvariabel, hvor n = <variabelposition>. Årsagen angives af <årsagskode>. <variabelposition> er sat til 0, hvis den pågældende værtsvariabel ikke kan bestemmes. Der er følgende mulige årsagskoder:

- 01 - Filnavnet er ugyldigt, eller filnavnet og/eller stien har et ugyldigt format.
- 02 - Filværdien er ugyldig. Det skal være en af disse værdier:

```
SQL_FILE_READ
    -læs fra en eksisterende fil
SQL_FILE_CREATE
    -opret en ny fil til skrivning
SQL_FILE_OVERWRITE
    -overskriv en eksisterende fil.
    Opret filen,
    hvis den ikke findes.
SQL_FILE_APPEND
    -føj til en eksisterende fil.
    Opret filen,
    hvis den ikke findes.
```

- 03 - Filen er ikke fundet.

- 04 - SQL_FILE_CREATE-parameteren er angivet til en fil med samme navn som en eksisterende fil.
- 05 - Der er ikke givet adgang til filen. Brugeren har ikke tilladelse til at åbne filen.
- 06 - Der er ikke givet adgang til filen. Filen benyttes af ikke-kompatible kommunikationsprotokoller. Filer, der skal skrives til, åbnes med eneadgang.
- 07 - Disken blev rapporteret fyldt, mens der blev skrevet til filen.
- 08 - Der forekom et uventet filslut under indlæsning af filen.
- 09 - Der forekom en mediefejl, da filen skulle åbnes.
- 10 - Ufuldstændigt eller ugyldigt tegn med mange byte konstateret ved læsning fra filen.
- 11 - En fejl er fundet under konvertering af data fra filtegentabellen til applikationens Graphic-tegentabel.

Brugersvar:

Årsagskode 01: Ret filnavnets længde, filnavnet og/eller stien.

Årsagskode 02: Angiv en gyldig filparameter.

Årsagskode 03: Kontrollér, at den pågældende fil eksisterer, før du forsøger at få adgang til den.

Årsagskode 04: Slet den gamle fil, hvis der ikke længere er brug for den, eller angiv et filnavn, som ikke findes endnu.

Årsagskode 05: Sørg for, at brugeren har adgang (ret tilladelser) til filen.

Årsagskode 06: Anvend en anden fil, eller hvis netop den pågældende fil skal bruges, ret applikationen, så filen kun kan åbnes af én bruger ad gangen.

Årsagskode 07: Slet unødvendige filer for at frigøre diskplads, eller angiv en fil, som er placeret på et andet drev/filsystem, hvor der er tilstrækkelig diskplads. Kontrollér også, at ingen bruger- eller styresystemsfiler er større end det maksimalt tilladte. Hvis applikationens tegntabel anvender en MBCS-tegentabel, kan det være, at kun en del af det sidste tegn er skrevet. Sørg i

dette tilfælde for, at filen kun indeholder fuldstændige tegn.

Årsagskode 08: Hvis filen skal bruges til input, sørg da for, at filen ikke ændres, før hele filen er blevet indlæst.

Årsagskode 09: Ret alle fejl på det medie, hvor filen er placeret.

Årsagskode 10: Sørg for, at filen indeholder gyldige MBCS-tegn, baseret på applikationens tegntabel, eller afsend forespørgslen under samme tegntabel som gælder for indholdet af filen.

Årsagskode 11: Kontrollér, at der er installeret tegnkonverteringsstøtte mellem filens tegntabel, f.eks. Japanese EUC, og applikationens Graphic-tegntabel, f.eks. UCS-2.

sqlcode: -452

sqlstate: 428A1

SQL0453N Der er fundet en fejl i RETURNS-udtrykket i CREATE-sætningen, der definerer rutinen <rutinenavn>.

Forklaring: Der fundet en fejl i forbindelse med konverteringen af rutinen <rutinenavn>. Datatypen CAST FROM kan ikke konverteres til datatypen RETURNS, selvom det er nødvendigt. I *SQL Reference* er der oplysninger om konvertering mellem datatyper.

Brugersvar: Ret RETURNS eller CAST FROM-udtrykket, så CAST FROM-datatypen kan konverteres til RETURNS-datatypen.

sqlcode: -453

sqlstate: 42880

SQL0454N Den signatur, der findes i definitionen af rutinen <rutinenavn>, svarer til signaturen for en anden rutine, som findes i forvejen i skemaet eller for typen.

Forklaring: En funktions signatur består af funktionsnavnet, det antal parametre, som er defineret til funktionen, og en ordnet liste med

parametrenes datatyper (uden hensyntagen til typernes parametre).

En metodes signatur består af metodenavnet, metodens emnetype, det antal parametre, som er defineret for metoden, og en ordnet liste med parametrenes datatyper (uden hensyntagen til typernes parametre).

En procedures signatur består af procedurenavnet og antallet af parametre, som er defineret til proceduren (uden hensyntagen til datatyperne).

I dette tilfælde gælder ét af nedenstående:

- Enten findes der allerede en funktion eller procedure (<rutinenavn>) i skemaet, der har den samme signatur som den funktion eller procedure, der skal oprettes.
- Eller der findes en metode (<rutinenavn>) for den emnetype, der har samme signatur som den metodespecifikation, der tilføjes, eller indholdet af den metode, der oprettes.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg, om den eksisterende rutine dækker behovet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du ændre rutinens signatur ved f.eks. at ændre rutinenavnet.

sqlcode: -454

sqlstate: 42723

SQL0455N I rutinen <rutinenavn> svarer skemanavnet <skemanavn1>, som er angivet for SPECIFIC-navnet, ikke til skemanavnet <skemanavn2> for rutinen.

Forklaring: Hvis SPECIFIC-navnet er angivet som et todelt navn, skal delen <skemanavn1> være den samme som delen <skemanavn2> i <rutinenavn>. Bemærk, at delen <skemanavn2> i <rutinenavn> enten er blevet angivet direkte eller har fået sætningens autorisations-id som standardværdi. Hvis rutinen er en metode, henviser <skemanavn> til skemanavnet på metodens emnetype.

Brugersvar: Ret sætningen, og forsøg igen.

sqlcode: -455

sqlstate: 42882

SQL0456N I definitionen af rutinen <rutine-navn> findes SPECIFIC-navnet <bestemt-navn> allerede i skemaet.

Forklaring: Brugeren har angivet et bestemt SPECIFIC-navn <bestemt-navn> i definitionen af rutinen <rutinenavn>, men dette navn anvendes allerede som SPECIFIC-navn på en funktion, metode eller procedure i skemaet.

Brugersvar: Vælg et nyt SPECIFIC-navn, og forsøg igen.

sqlcode: -456

sqlstate: 42710

SQL0457N En funktion, metode, brugerdefineret datatype eller struktureret datatypeattribut kan ikke have navnet <navn>, da det er reserveret til systemet.

Forklaring: Den brugerdefinerede funktion, metode, brugerdefinerede datatype eller STRUCTURED-datatype kan ikke oprettes, fordi et angivet navn er reserveret til systemet. Følgende værdier må ikke bruges til navne på funktioner, DISTINCT-typer, STRUCTURED-typer og attributnavne:

"=", "<", ">", ">=", "<=", "&=", "&>", "&<",
"!=", "!>", "!<", "<>", SOME, ANY, ALL, NOT,
AND, OR, BETWEEN, NULL, LIKE, EXISTS, IN,
UNIQUE, OVERLAPS, SIMILAR og MATCH.

Brugersvar: Vælg et navn på funktionen, metoden, den brugerdefinerede datatype eller STRUCTURED-datatypeattributten, der ikke er reserveret til systemet.

sqlcode: -457

sqlstate: 42939

SQL0458N En signatur henviser til rutinen <rutinenavn>, men der er ikke fundet en tilsvarende rutine.

Forklaring: En signatur henviser til funktionen, metoden eller den lagrede procedure <rutine-

navn>, men ingen tilsvarende funktion, metode eller lagret procedure er fundet.

Hvis der anvendes en datatype, der kan acceptere en parameter, så er parameteren TYPE valgfri. For eksempel kan du for CHAR(12) enten angive parameteren eller udelader den: CHAR(12) eller CHAR(). Hvis du angiver parameteren, accepterer databasesystemet kun forekomster, som svarer nøjagtigt til datatypen OG datatypeparameteren. Hvis du udeklarer parameteren, accepterer databasesystemet forekomster, som alene passer med datatypen. Syntaksen CHAR() giver mulighed for at angive over for databasesystemet, at datatypeparametre skal ignoreres, når der findes en tilsvarende funktion.

Bemærk også, at i DROP FUNCTION/PROCEDURE- og COMMENT ON FUNCTION/PROCEDURE-sætningerne kvalificeres en endnu ikke kvalificeret reference med sætningens autorisations-id, og at det er i dette skema, fejlen må findes. I SOURCE-udtrykket i en CREATE-funktion kommer kvalificeringen fra den aktuelle funktionssti. I dette tilfælde findes der ingen tilsvarende forekomst af funktionen på noget sted i stien.

En funktion kan ikke dannes ud fra de indbyggede funktioner COALESCE, NULLIF, NODENUMBER, PARTITION, RAISE_ERROR, TYPE_ID, TYPE_NAME, TYPE_SCHEMA eller VALUE.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gør ét af følgende:

- Ret funktionssti, så den indeholder det rigtige skema.
- Undlad at bruge parametre i forbindelse med angivelse af datatype.
- Benyt et SPECIFIC-navn til at henvise til funktionen eller proceduren i stedet for en signatur.

sqlcode: -458

sqlstate: 42883

SQL0461N En værdi med datatypen <kilde-datatype> kan ikke konverteres til typen <måldatatype>.

Forklaring: Sætningen indeholder en CAST-funktion, hvis første operand har datatypen <kilde-datatype>, som skal konverteres til typen <måldatatype>. Konverteringen kan ikke anvendes.

Brugersvar: Ret enten kilde- eller måldatypen, så konvertering bliver mulig. Hvis konverteringen drejer sig om foruddefinerede datatyper, kan du finde oplysninger om disse i *SQL Reference*. Hvis konverteringen drejer sig om en brugerdefineret DISTINCT-type, kan den udføres mellem basisdatatypen og den brugerdefinerede DISTINCT-type eller fra en datatype, der kan overføres til basisdatatypen, til den brugerdefinerede DISTINCT-type.

sqlcode: -461

sqlstate: 42846

SQL0462W Rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har returneret en SQLSTATE-advarsel med fejlteksten <tekst>.

Forklaring: Rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har returneret en SQLSTATE-fejl i formatet 01Hxx sammen med meddelelsesteksten <tekst>.

Brugersvar: Du har brug for flere oplysninger for at forstå betydningen af advarslen. Kontakt databaseadministratoren eller den person, der har udarbejdet rutinen.

sqlcode: +462

sqlstate: 01Hxx

SQL0463N Rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har returneret en ugyldig SQLSTATE <status> med fejlteksten <tekst>.

Forklaring: Rutiner kan returnere de gyldige SQLSTATE-værdier 38xxx (fejl), 38502 (fejl) og 01Hxx (advarsel). Denne rutine <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har returneret

en forkert SQLSTATE-værdi <tilstand> med meddelelsesteksten <tekst>. Der er fejl i rutinen.

Brugersvar: Rutinen skal ændres. Kontakt databaseadministratoren eller den person, der har udarbejdet rutinen. Du kan også få forklaret betydningen af den ugyldige SQLSTATE-værdi ved at kontakte personen, som har udarbejdet rutinen.

sqlcode: -463

sqlstate: 39001

SQL0464W Procedure "<procedurenavn>" har returneret "<genereret-antal-resultatsæt>" resultatsæt. Det overstiger den definerede grænse på "<maks-antal-resultatsæt>".

Forklaring: Den lagrede procedure, der er angivet ved "<procedurenavn>", er udført normalt. Men den har overskredet den definerede grænse for, hvor mange resultatsæt proceduren kan returnere.

genereret-antal-resultatsæt

Angiver antallet af resultatsæt, den lagrede procedure har returneret.

maks-antal-resultatsæt

Angiver den definerede grænse for, hvor mange resultatsæt den lagrede procedure må returnere.

Kun det første "<maks-antal-resultatsæt>" returneres til SQL-programmet, som har afsendt SQL CALL-sætningen.

Mulige årsager: Den lagrede procedure kan ikke returnere det angivne "<genereret-antal-resultatsæt>" pga. DRDA-begrænsninger, der er defineret af klienten. DRDA-klienten definerer denne grænse vha. kodepunktet MAXRSLCNT DDM.

Brugersvar: SQL-sætningen er udført. Feltet SQLWARN9 er angivet til 'Z'.

sqlcode: +464

sqlstate: 0100E

SQL0465N Det er ikke muligt at starte, initialisere eller kommunikere med den afskærmede proces. Årsagskode <kode>.

Forklaring: Der er opstået en systemfejl i forbindelse med udførelsen af en afskærmet rutine (brugerdefineret funktion eller metode). Det nøjagtige problem angives af <kode>. Det er ikke et brugerproblem. Mulige årsagskoder er:

Fejl under rutineprocesser

- 21 Interne data eller applikationsdata kan ikke initialiseres.
- 22 Signalbehandlere kan ikke registreres.
- 23 Agentprocessen har ikke fået adgang til forespørgselskøen.
- 24 Der kan ikke oprettes forbindelsen til den fælles hukommelse for rutineprocesserne.
- 25 Svarkøen kan ikke åbnes.
- 26 Der kan ikke skrives til svarkøen.
- 27 Forespørgselskøen kan ikke oprettes.
- 28 Der kan ikke læses fra forespørgselskøen.
- 29 Rutineprocessen afbrydes.
- 30 Rutineprocessen modtager et signal fra et bruger-interrupt.
- 31 Fejl ved udlæsning af rutinemodul.
- 32 Der kan ikke tildeles hukommelse til styringsblokke, som bruges ved ind-/udlæsning af moduler.
- 33 Der kan ikke sendes et SIGINT-signal fra agentprocessen til rutineprocessen.
- 34 OLE-programbibliotek kan ikke initialiseres.
- 35 OLE DB Initialization Service Component kan ikke initialiseres.
- 40 Der er opstået en intern fejl i rutineprocessen.

Fejl under agentprocesser

- 41 Fejl ved oprettelse af rutineproces.
- 42 Svarkøen kan ikke oprettes.
- 43 Der kan ikke læses fra svarkøen.
- 44 Forespørgselskøen kan ikke åbnes.
- 45 Der kan ikke skrives til forespørgselskøen.
- 47 Rutineprocessen kan ikke få adgang til den fælles hukommelse for brugerdefinerede funktioner.
- 48 Rutineprocessen har ikke fået adgangstilladelse til svarkøen.
- 49 Der kan ikke tildeles hukommelse til styringsblokke, som bruges ved ind-/udlæsning af moduler.
- 50 Agentprocessen er afbrudt under udførelsen af rutinekode eller agentkode.
- 51 Agentprocessen modtager et bruger-interrupt under udførelsen af kode for en ikke-afskærmet rutine.
- 60 Der er opstået en intern fejl i rutineprocessen.

Brugersvar: Kontakt database- eller systemadministratoren.

sqlcode: -465

sqlstate: 58032

SQL0466W Proceduren <procedurenavn> returnerer resultatsættene <antal-resultater> fra den lagrede procedure.

Forklaring: Meddelelsen vises i forbindelse med udførelse af en CALL SQL-sætning. Den angiver, at der er knyttet <antal-resultater> resultatsæt til den lagrede procedure <procedurenavn>.

Sætningen er udført.

Brugersvar: Ingen.

sqlcode: +466

sqlstate: 0100C

SQL0467W Proceduren <procedurenavn> indeholder et andet resultatsæt. Der er i alt “<maks-antal-resultatsæt>” resultatsæt.

Forklaring: Meddelelsen vises i forbindelse med lukning af en cursor. Den angiver, at der findes et andet resultatsæt for den lagrede procedure <procedurenavn>, og cursoren er åbnet igen for det næste resultatsæt. Der er i alt “<maks-antal-resultatsæt>” resultatsæt fra den lagrede procedure.

Sætningen er udført.

Brugersvar: Ingen. Hentningen kan fortsætte med næste resultatsæt.

sqlcode: +467

sqlstate: 0100D

SQL0469N Parametertilstanden (IN, OUT eller INOUT) er ikke gyldig for en parameter i proceduren <procedurenavn> med SPECIFIC-navnet <bestemt-navn> (parameternummer <nummer>, navn <parameter-navn>).

Forklaring: Der er opstået én af følgende fejl:

- En parameter i en SQL-procedure er erklæret som OUT og anvendes som input i indholdet af proceduren.
- En parameter i en SQL-procedure er erklæret som IN og bliver ændret i indholdet af proceduren.

Brugersvar: Revidér parameterværdien til INOUT, eller revidér brugen af parameteren inden for proceduren.

sqlcode: -469

sqlstate: 42886

SQL0470N Den brugerdefinerede rutine <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har en NULL-værdi for parameter <parameter>, der ikke kan overføres.

Forklaring: En rutine har en inputparameter med en NULL-værdi, men er defineret med en parametertype, der ikke overfører NULL-indikatorer, eller parameterens datatype tillader ikke NULL-værdier.

Brugersvar: Hvis rutinen skal kaldes med NULL-værdier, skal du sikre dig, at parametertypen og inputtyperne kan acceptere en NULL-værdi. Drejer det sig om en funktion, kan funktionen også oprettes vha. RETURNS NULL ON NULL INPUT.

sqlcode: -470

sqlstate: 39004

SQL0471N Kaldet af rutine <navn> er ikke udført. Årsag = <årsagskode>.

Forklaring: En rutine med navnet <navn> er kaldt på en DB2 Universal Database til OS/390-server. Kaldet af rutinen er ikke udført pga. det forhold, der er beskrevet af DB2-årsagskoden <årsagskode>.

Sætningen kan ikke udføres. Der kan blive vist en DSNX9xx-meddelelse, der beskriver fejlen, på MVS-systemkonsollen.

Brugersvar: Se i dokumentationen til DB2 Universal Database til OS/390-serveren, og afhjælp det forhold, der er beskrevet af DB2-årsagskoden.

sqlcode: -471

sqlstate: 55023

SQL0473N Der kan ikke oprettes en brugerdefineret datatype med samme navn som en systemdefineret type.

Forklaring: Navnet på den datatype, der skal oprettes, kan ikke kvalificeres, fordi en systemdefineret datatype har samme navn, eller datatypen er BOOLEAN. Dette er ikke tilladt. Navnet kan

ikke gøres gyldigt ved at tilføje skilletegn.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret sætningen, så der bruges et andet navn.

sqlcode: -473

sqlstate: 42918

SQL0475N Resultattypen <type1> i SOURCE-funktionen kan ikke konverteres til RETURNS-typen <type2> i den brugerdefinerede funktion <funksionsnavn>.

Forklaring: En CREATE-sætning, hvor en brugerdefineret funktion har en anden funktion som kilde, kan kun være gyldig, hvis resultattypen (<type1>) i kildefunktionen kan konverteres til RETURNS-typen (<type2>) i den funktion, som skal oprettes. Der er ingen anvendelig konvertering mellem datatyperne. I *SQL Reference* er der oplysninger om konvertering mellem datatyper.

Brugersvar: Ret RETURNS-datatype6106 eller SOURCE-funktionens id, så resultattypen for SOURCE-funktionen kan konverteres til RETURNS-datatype.

sqlcode: -475

sqlstate: 42866

SQL0476N Henvisningen til rutinen <funksionsnavn> er foretaget uden en signatur, men rutinen er ikke entydig i skemaet.

Forklaring: Det er tilladt at henvise til en funktion eller en lagret procedure uden at bruge en signatur, men den angivne funktion eller lagrede procedure <funksionsnavn> skal være entydig i sit skema, og det er ikke tilfældet. Hvis rutinen er en metode, er reference uden signatur tilladt, men den angivne metode skal være entydig for datatypen.

Bemærk, at i DROP FUNCTION/PROCEDURE- og COMMENT ON FUNCTION/PROCEDURE-sætningerne kvalificeres en endnu ikke-kvalificeret henvisning med sætningens autorisations-id, og at det er i dette skema, problemet må findes.

Kvalificeringen i et SOURCE-udtryk til en CREATE FUNCTION stammer fra en aktuel funktionssti. I dette tilfælde indeholder det første skema i stien flere funktioner med det navn, der henvises til.

Fødereret system-brugere: Hvis det i en gennemstillings-session drejer sig om sætningen CREATE FUNCTION MAPPING, angiver fejlen, at der er gjort forsøg på at oprette en funktionsmatrix fra én ekstern funktion til en eller flere lokale funktioner.

Brugersvar: Ret henvisningen ved at gøre ét af følgende:

- Angiv signaturen.
- Brug SPECIFIC-navnet for den pågældende rutine.
- Revidér SQL-stien.

Prøv derefter igen.

sqlcode: -476

sqlstate: 42725

SQL0478N Objekttypen <objekttype1> kan ikke slettes, fordi et andet objekt <objektnavn> af typen <objekttype2> er afhængigt af den.

Forklaring: Basisobjektet, som er et objekt af typen <objekttype1> kan ikke slettes, fordi et andet objekt er afhængigt af det. Der er defineret en RESTRICT-afhængighed med objekter af typen <objekttype2> (som objektet <objektnavn> er et eksempel på).

Afhængigheden kan være indirekte. Dvs. det angivne objekt kan være afhængigt af et andet objekt, som er afhængigt af det objekt, som forsøges slettet.

For eksempel:

- Funktion F1 har funktion F2 som kilde
- Tabel V1 er defineret vha. F1
- F2 kan ikke slettes, fordi F1 er direkte afhængig af F2, og fordi V1 er indirekte afhængig af F2.

Brugersvar: Undlad at slette objektet, eller slet de afhængige objekter først.

sqlcode: -478

sqlstate: 42893

SQL0480N Proceduren <procedurenavn> er ikke blevet kaldt endnu.

Forklaring: Enten er den procedure, der er angivet i sætningen ASSOCIATE LOCATORS, ikke blevet kaldt endnu i applikationsprocessen, eller proceduren er blevet kaldt, men der er udført en eksplicit eller implicit commit inden udførelse af sætningen.

Brugersvar: Ret sætningerne, så den syntaks, der anvendes til angivelse af procedurenavnet i CALL-sætningen, er nøjagtig den samme som den, der bruges i sætningen ASSOCIATE LOCATORS. Hvis der anvendes et ikke-kvalificeret navn til at kalde proceduren, skal dette navn også anvendes i de andre sætninger. Udfør sætningerne igen.

sqlcode: -0480

sqlstate: 51030

SQL0481N GROUP BY-udtrykket indeholder <element1>, som er indflettet i <element2>.

Forklaring: Følgende typer indfletning er ikke tilladt i et GROUP BY-udtryk:

- CUBE inden for CUBE, ROLLUP eller GEL
- ROLLUP inden for CUBE, ROLLUP eller GEL
- () inden for CUBE, ROLLUP eller GEL
- GROUPING SET inden for GROUPING SET, CUBE, ROLLUP eller GEL

hvor GEL er det element, der vises som gruppering-udtryk-liste i syntaksdiagrammet i GROUP BY-udtrykket.

Nogle gange vises værdien “---” for <element2>. I det tilfælde repræsenterer “---” enten CUBE, ROLLUP, GROUPING SET eller GEL.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Revidér GROUP BY-udtrykket, så indfletningen slettes.

sqlcode: -481

sqlstate: 428B0

SQL0483N I CREATE-sætningen til funktionen <funktionsnavn> passer antallet af parametre ikke med antallet af parametre i SOURCE-funktionen.

Forklaring: Der gøres et forsøg på at oprette en brugerdefineret funktion <funktionsnavn>, som har en anden funktion som kilde. Der er fundet én af følgende fejl:

- SOURCE-udtrykket bruger et funktionsnavn (inputparameterliste) til at angive kildefunktionen, men antallet af typer på listen er ikke det samme som antallet af parametre i den funktion, som skal oprettes.
- SOURCE-udtrykket bruger forskellig syntaks til at angive kildefunktionen, og antallet af typer i funktionen passer ikke med antallet af parametre i den funktion, som skal oprettes.

Brugersvar: Antallet af parametre til SOURCE-funktionen og til funktionen, som skal oprettes, skal være ens. Angivelsen i SOURCE-funktionen skal ændres, så

- inputparameterlisten bliver korrekt
- funktionsnavnet eller funktionens SPECIFIC-navn angiver den rigtige funktion.

Funktionsstien skal muligvis også rettes, så analysen af funktionen kan foregå rigtigt.

sqlcode: -483

sqlstate: 42885

SQL0486N BOOLEAN-datatypen kan i øjeblikket kun anvendes internt.

Forklaring: En eller flere af datatyperne i sætningen er af typen BOOLEAN. Denne type kan ikke anvendes i den aktuelle version af DB2.

Brugersvar: Ret datatypen, og gentag sætningen.

sqlcode: -486

sqlstate: 42991

SQL0487N Det er forsøgt at udføre en SQL-sætning vha. rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>).

Forklaring: Programmet, som bruges til at implementere indholdet af en rutine, må ikke bruges til at udføre SQL-sætninger. Rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) indeholder SQL-sætninger.

Brugersvar: Slet alle SQL-sætninger, og kompilér derefter programmet igen. Undersøg det tilfaldte SQL-niveau, der er angivet i den sætning, hvor rutinen defineres.

sqlcode: -487

sqlstate: 38001

SQL0489N Funktionen <funktionsnavn> i et listepunkt til SELECT eller VALUES giver et resultat af typen BOOLEAN.

Forklaring: Funktionen <funktionsnavn> er defineret til at skulle bruges som et prædikat og returnerer et resultat af typen BOOLEAN. Et sådant resultat er ikke gyldigt på en SELECT-liste.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret funktionsnavnet, eller ret definitionen af funktionen.

sqlcode: -489

sqlstate: 42844

SQL0491N Definitionen af rutinen <rutinenavn> skal indeholde et RETURNS-udtryk, og enten udtrykket EXTERNAL (med andre obligatoriske nøgleord), sætningen RETURN eller udtrykket SOURCE.

Forklaring: Der mangler et påkrævet udtryk i definitionen af rutinen <rutinenavn>. Hvis

udtrykket EXTERNAL er angivet, skal følgende nøgleord også angives: LANGUAGE, PARAMETER STYLE, DETERMINISTIC eller NOT DETERMINISTIC, NO SQL og EXTERNAL ACTION eller NO EXTERNAL ACTION.

Brugersvar: Tilføj det manglende udtryk, og forsøg igen.

sqlcode: -491

sqlstate: 42601

SQL0492N Der er en fejl i CREATE-sætningen til den brugerdefinerede funktion <funktionsnavn> med parameternummeret <nummer>. Den kan skyldes en afvigelse fra en SOURCE-funktion.

Forklaring: Parameteren i positionen <nummer> i funktionen <funktionsnavn> er forkert, så funktionen CREATE kan ikke udføres. Parameteren på position <nummer> til funktionen SOURCE kan ikke konverteres til den tilsvarende parameter til den funktion, der oprettes.

Brugersvar: Sådant kan du rette fejlen:

- Angiv en anden SOURCE-funktion.
- Ret datatypen i parameteren til den funktion, der oprettes, så datatypen for SOURCE-funktionen kan konverteres til datatypen.

sqlcode: -492

sqlstate: 42879

SQL0493N Rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har returneret en værdi for dato, klokkeslæt eller tidsstempel, som er syntaktisk eller numerisk forkert.

Forklaring: Indholdet af den brugerdefinerede funktion eller metode <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har resulteret i en forkert værdi for dato, klokkeslæt eller tidsstempel.

Datoværdien '1994-12*25' er f.eks. syntaktisk forkert, fordi tegnet '*' skulle have været '-'. Værdien for klokkeslættet '11.71.22' er forkert, da der

som bekendt ikke er 71 minutter inden for en time.

Brugersvar: Rutinen skal rettes. Kontakt databasadministratoren eller den person, der har udarbejdet rutinen.

sqlcode: -493

sqlstate: 22007

SQL0495N Anslået processorforbrug på <anslået_antal> processorsekunder (<anslået_antal2> CPU-enheder) i forbrugskategori <forbrugskategori> overstiger grænseværdien for fejl på <grænse> CPU-enheder.

Forklaring:

Klargøringen (PREP) af en dynamisk INSERT-, UPDATE-, DELETE- eller SELECT-sætning har givet et forbrugsestimat, der overstiger den grænseværdi for fejl, der er angivet i RLST (Resource Limit Specification Table).

Fejlen vises også, hvis værdien for DB2's forbrugskategori er "B", og standardhandlingen, der er angivet i kolonne RLF_CATEGORY_B i RLST, er at afsende en fejl.

anslået_antal1

Det anslåede antal CPU-sekunder, det ville tage at udføre den klargjorte INSERT-, UPDATE-, DELETE- eller SELECT-sætning.

anslået_antal2

Det anslåede antal servicesekunder, det ville tage at udføre den klargjorte INSERT-, UPDATE-, DELETE- eller SELECT-sætning.

forbrugskategori

DB2's forbrugskategori for denne SQL-sætning. Mulige værdier er A og B.

grænse Den grænseværdi (i serviceenheder) for fejl, der er angivet i kolonne RLFASU-ERR i RLST.

Klargøringen af den dynamiske INSERT-, UPDATE-, DELETE- eller SELECT-sætning er ikke udført.

Brugersvar: Hvis denne SQLCODE er afsendt, fordi forbrugskategorien er "B", kan det skyldes, at sætningen bruger parametermarkeringer, eller at der mangler statistik for de tabeller og kolonner, der henvises til. Kontrollér, at administratoren har kørt RUNSTATS på referencetabellerne. Det kan også være, at brugerdefinerede funktioner vil blive kaldt, når sætningen udføres, eller (for INSERT, UPDATE og DELETE) at der er defineret triggere på den ændrede tabel. Undersøg DSN_STATEMNT_TABLE eller record IFCID 22 for denne sætning for at finde ud af, hvorfor denne SQL-sætning er placeret i forbrugskategori "B". Hvis det ikke er muligt at ændre programmet eller skaffe statistik, kan du bede administratoren om at ændre værdien i kolonne RLF_CATEGORY_B i RLST til "Y", som tillader sætningen at blive udført, eller til "W", som returnerer en advarsel i stedet for en fejl.

Forsøg at omskrive SQL-sætningen, så den udføres mere effektivt, hvis advarslen skyldes en sætning, der bruger for mange processorressourcer. En anden mulighed er at bede administratoren om at øge grænseværdien for fejl i RLST.

sqlcode: -495

sqlstate: 57051

SQL0499N Cursor <cursor> er allerede tildelt dette eller et andet resultatsæt fra procedure <procedure>.

Forklaring: Det er forsøgt at tildele en cursor til et resultatsæt, men der er i forvejen tildelt cursorer til procedure <procedure>.

Brugersvar: Undersøg, om der tidligere er tildelt en cursor til målresultatsættet. Sørg for, at der kun tildeles én cursor til behandling af resultatsættene fra den lagrede procedure <procedure>.

sqlcode: -499

sqlstate: 24516

SQL0500 - SQL0599

SQL0501N **Cursoren, som er angivet i FETCH- eller CLOSE-sætningen, er ikke åben.**

Forklaring: Programmet har forsøgt at:
(1) hente data vha. en cursor eller (2) lukke en cursor på et tidspunkt, hvor den angivne cursor ikke er åben.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg, om en tidligere meddelelse (SQLCODE) har lukket cursoren. Bemærk, at når cursoren er lukket, afsendes SQLCODE -501 ved alle FETCH- og CLOSE-cursorsætninger.

Hvis der ikke tidligere er afsendt nogen SQL-CODE, skal programmet rettes, så cursoren er åben, når FETCH- eller CLOSE-sætningen udføres.

sqlcode: -501

sqlstate: 24501

SQL0502N **Cursoren, som er angivet i en OPEN-sætning, er allerede åben.**

Forklaring: Programmet har forsøgt at udføre en OPEN-sætning for en åben cursor.

Sætningen kan ikke behandles. Cursoren er uændret.

Brugersvar: Ret applikationen, så den ikke forsøger at udføre en OPEN-sætning til en cursor, som allerede er åbnet.

sqlcode: -502

sqlstate: 24502

SQL0503N **En kolonne kan ikke opdateres, fordi den ikke er angivet i FOR UPDATE-udtrykket i cursorens SELECT-sætning.**

Forklaring: Programmet anvender en cursor til at forsøge at opdatere en værdi i en tabelkolonne, som ikke er angivet i FOR UPDATE-udtrykket i cursorerklæringen eller i den klargjorte SELECT-sætning.

Alle kolonner, som skal opdateres, skal være angivet i FOR UPDATE-udtrykket i cursorerklæringen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret applikationen. Føj kolonnenavnet til FOR UPDATE-udtrykket i cursorerklæringen, hvis kolonnen skal opdateres.

sqlcode: -503

sqlstate: 42912

SQL0504N **Cursoren <navn> er ikke defineret.**

Forklaring: Der er angivet UPDATE eller DELETE WHERE CURRENT OF <navn>, men cursoren <navn> er ikke erklæret i applikationen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at applikationen indeholder alle de rigtige oplysninger, og ret stavfejl i cursornavnet.

sqlcode: -504

sqlstate: 34000

SQL0505N **Cursoren <navn> er allerede defineret.**

Forklaring: Cursornavnet, som er angivet i DECLARE-sætningen, er allerede blevet erklæret.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at navnet er stavet rigtigt.

SQL0507N **Cursoren, som er angivet i UPDATE- eller DELETE-sætningen, er ikke åben.**

Forklaring: Programmet har forsøgt at udføre en UPDATE- eller DELETE WHERE CURRENT OF-cursorsætning, mens cursoren ikke var åben.

Sætningen kan ikke behandles. Ingen data er opdateret eller slettet.

Brugersvar: Undersøg, om en tidligere meddelelse (SQLCODE) har lukket cursoren. Bemærk, at når cursoren er lukket, afsendes SQLCODE -501 ved alle FETCH- eller CLOSE-cursorsætninger, og SQLCODE -507 afsendes ved alle UPDATE- eller DELETE-cursorsætninger. Ret logikken i applikationen, så den angivne cursor er åben, når UPDATE- eller DELETE-sætningen udføres.

sqlcode: -507

sqlstate: 24501

SQL0508N **Cursoren, som er angivet i UPDATE- eller DELETE-sætningen, er ikke placeret i en række.**

Forklaring: Programmet har forsøgt at udføre en UPDATE- eller DELETE WHERE CURRENT OF-cursorsætning, mens den angivne cursor ikke var placeret i en række i en objekttabel. Cursoren skal være placeret i rækken, som skal opdateres eller slettes.

Cursoren er ikke længere placeret i en række, hvis rækken er slettet. Det gælder også eventuel brug af cursorer inden for intern commit, når der udføres ROLLBACK TO SAVEPOINT.

Fødereret system-brugere: Recorden for data på et eksternt system er blevet opdateret og/eller slettet af en anden applikation eller en anden cursor inden for denne applikation, og recorden findes ikke længere.

Sætningen kan ikke behandles. Ingen data er opdateret eller slettet.

Brugersvar: Ret logikken i applikationen, så cursoren er rigtigt placeret i den tilsigtede række i objekttabellen, før UPDATE- eller DELETE-sætningen udføres. Bemærk, at cursoren ikke er placeret i en række, hvis FETCH har returneret meddelelsen SQL0100W (SQLCODE = 100).

sqlcode: -508

sqlstate: 24504

SQL0509N **Tabellen, som er angivet i UPDATE- eller DELETE-sætningen, er ikke den samme, som er angivet i SELECT-sætningen til cursoren.**

Forklaring: Programmet har forsøgt at udføre en UPDATE- eller DELETE WHERE CURRENT OF-cursorsætning, hvor det tabelnavn, der er angivet, ikke passer med navnet på den tabel, som er angivet i den SELECT-sætning, som har erklæret cursoren.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret applikationen, så tabellen, som er angivet i UPDATE- eller DELETE-sætningen, er den samme, som er angivet i cursorerklæringen.

sqlcode: -509

sqlstate: 42827

SQL0510N **UPDATE eller DELETE kan ikke udføres på den angivne cursor.**

Forklaring: Programmet har forsøgt at udføre en UPDATE- eller DELETE WHERE CURRENT OF-cursorsætning på en tabel- eller udpluksdefinition, som ikke tillader den pågældende UPDATE- eller DELETE-sætning. Denne fejl kan f.eks. forekomme ved forsøg på sletning i et skrivebeskyttet udpluk eller ved forsøg på opdatering, hvor cursoren ikke er defineret med FOR UPDATE-udtrykket.

I databasesystemet er udplukket skrivebeskyttet, hvis SELECT-udtrykket indeholder

- DISTINCT-nøgleordet.
- En beregningsfunktion i SELECT-listen.
- Et GROUP BY- eller HAVING-udtryk.
- Et FROM-udtryk, som angiver et af følgende elementer:
 - Mere end én tabel eller mere end ét udpluk.
 - Et skrivebeskyttet udpluk (kolonnen READONLY i SYSCAT.SYSVIEWS er sat til 'Y').
 - En tabel eller et udpluk, som også er angivet i FROM-udtrykket i en underforespørg-

sel til SELECT-sætningen. Bemærk: Denne begrænsning gælder kun DB2-versioner før Version 2.

- En sætoperator (bortset fra UNION ALL).

Bemærk, at disse betingelser ikke gælder underforespørgsler i SELECT-sætningen.

Cursoren er erklæret med et FOR FETCH ONLY- eller ORDER BY-udtryk.

Cursoren er flertydig, og bindingsparameteren BLOCKING ALL er angivet.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Hvis sætningen ikke kan udføres i databasesystemet, og cursoren er baseret på en SELECT- eller VALUES-sætning, som kun læser data, må der ikke udføres UPDATE- eller DELETE-sætninger på den.

Hvis sætningen ikke kan udføres i databasesystemet, og cursoren ikke er baseret på en SELECT- eller VALUES-sætning, som kun læser data, og der er defineret med et FOR FETCH ONLY- eller ORDER BY-udtryk, skal du enten slette dette udtryk fra cursordefinitionen eller undlade at afsende UPDATE- eller DELETE-sætninger.

Opret ny binding af programmet med bindeparameteren BLOCKING NO eller BLOCKING UNAMBIG, hvis sætningen ikke kan udføres i databasesystemet, og det ikke ud fra cursordefinitionen eller sammenhængen kan fastslås, om cursoren kan bruges til opdatering, eller der kun kan læses data.

Fødereret system-brugere: Isolér problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles. I Problem Determination Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på. Hvis kommandoen ikke kan udføres på datakilden, skal du undersøge begrænsningerne for datakilden for at finde årsagen til og løsningen på problemet. Hvis begrænsningen findes på en datakilde, skal du se i SQL-manualen til datakilden for at finde ud af, hvorfor objektet ikke kan opdateres.

sqlcode: -510

sqlstate: 42828

SQL0511N FOR UPDATE-udtrykket kan ikke anvendes, fordi tabellen, som er angivet ved cursoren, ikke kan ændres.

Forklaring: Resultattabellen i SELECT- eller VALUES-sætningen kan ikke opdateres.

I databasesystemet er resultattabellen skrivebeskyttet, hvis cursoren er baseret på en VALUES-sætning, eller SELECT-sætningen indeholder ét af følgende:

- DISTINCT-nøgleordet.
- En beregningsfunktion i SELECT-listen.
- Et GROUP BY-, HAVING- eller ORDER BY-udtryk.
- Et FROM-udtryk, som angiver et af følgende elementer:
 - Mere end én tabel eller mere end ét udpluk.
 - Et skrivebeskyttet udpluk.
 - Et OUTER-udtryk med en TYPE-tabel eller et TYPE-udpluk.
 - En tabel eller et udpluk, som også er angivet i FROM-udtrykket i en underforespørgsel til SELECT-sætningen. Bemærk: Dette gælder kun for DB2-versioner før Version 2.
- En sætoperator (bortset fra UNION ALL).

Bemærk, at disse betingelser ikke gælder underforespørgsler i SELECT-sætningen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undlad at opdatere resultattabellen som angivet.

Fødereret system-brugere: Isolér problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles. I Problem Determination Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på. Hvis kommandoen ikke kan udføres på datakilden, skal du undersøge begrænsningerne for datakilden for at finde årsagen til og løsningen på problemet. Hvis begrænsningen findes på en datakilde, skal du se i SQL-manualen til datakilden for at finde ud af, hvorfor objektet ikke kan opdateres.

sqlcode: -511

sqlstate: 42829

SQL0513W Hvis SQL-sætningen udføres, ændres hele tabellen eller udplukket.

Forklaring: UPDATE- eller DELETE-sætningen indeholder ikke et WHERE-udtryk, så alle rækker i tabellen eller udplukket ændres, hvis denne sætning udføres.

Sætningen kan udføres.

Fødereret system-brugere: Denne advarsel vises ikke fra alle datakilder. Den fødererede server forsøger at vise advarslen, når tilstand opstår, men det er ikke sikkert, at den fødererede server altid registrerer tilstanden. Stol ikke på, at denne advarsel forhindrer, at UPDATE/DELETE-funktioner påvirker hele tabeller eller udpluk.

Brugersvar: Kontrollér, at hele tabellen eller udplukket skal ændres.

SQL0514N Cursoren <navn> er ikke klar.

Forklaring: Applikationen har forsøgt at bruge cursoren <navn>, som ikke er klargjort. Cursoren er tilknyttet en sætning, som enten (1) ikke er klargjort, (2) ikke er gjort gyldig ved en ROLLBACK-funktion, eller (3) ikke er gjort gyldig vha. en explicit eller implicit ny binding af pakken.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: I tilfælde (1) skal du klargøre sætningen, som er angivet i DECLARE CURSOR-sætningen til <navn>, før du forsøger at åbne cursoren. I tilfælde (2) skal du vente med at udføre en ROLLBACK, til du er færdig med at bruge cursoren. I tilfælde (3) skal du klargøre cursoren igen.

sqlcode: -514

sqlstate: 26501

SQL0516N DESCRIBE-sætningen angiver ikke en klargjort sætning.

Forklaring: Sætningsnavnet i DESCRIBE-sætningen skal angive en sætning, som er blevet klar-

gjort i den samme databasetransaktion.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at sætningsnavnet angiver en sætning, som er blevet klargjort.

sqlcode: -516

sqlstate: 26501

SQL0517N Cursoren <navn> angiver en klargjort sætning, som ikke er en SELECT- eller VALUES-sætning.

Forklaring: Cursoren <navn> kan ikke bruges som angivet, fordi den klargjorte sætning, som er angivet i cursorerklæringen, ikke er en SELECT- eller VALUES-sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at sætningsnavnet er angivet rigtigt i PREPARE- og DECLARE CURSOR-sætningerne til cursoren <navn>. Du kan også rette programmet, så der kun bruges klargjorte SELECT- eller VALUES-sætninger i tilknytning til cursorerklæringer.

sqlcode: -517

sqlstate: 07005

SQL0518N Sætningen i EXECUTE-sætningen er ikke klargjort, eller den er en SELECT- eller VALUES-sætning.

Forklaring: Applikationen har forsøgt at EXECUTE en sætning, som (1) ikke er klargjort, (2) ikke er gjort gyldig ved en ROLLBACK-funktion, (3) er en SELECT- eller VALUES-sætning, eller (4) ikke er gjort gyldig vha. en explicit eller implicit ny binding af pakken.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: I tilfælde (1) skal du klargøre sætningen, før du udfører EXECUTE. I tilfælde (2) skal du vente med at udføre en ROLLBACK, til du er færdig med at bruge den klargjorte sætning, eller klargøre sætningen igen efter ROLLBACK. I tilfælde (3) skal du sørge for, at sætningen ikke er en SELECT- eller en VALUES-sætning. I tilfælde (4) skal du klargøre cursoren igen.

sqlcode: -518

sqlstate: 07003

SQL0519N **PREPARE-sætningen angiver SELECT- eller VALUES-sætningen til den åbne cursor <navn>.**

Forklaring: Applikationen har forsøgt at klargøre SELECT- eller VALUES-sætningen til den angivne cursor, men cursoren er allerede åben.

Sætningen kan ikke klargøres. Cursoren er ikke ændret.

Brugersvar: Ret applikationen, så den ikke forsøger at klargøre SELECT- eller VALUES-sætningen til en cursor, som er åben.

sqlcode: -519

sqlstate: 24506

SQL0525N **SQL-sætningen kan ikke udføres, fordi der på bindetidspunktet var en fejl for afsnit <afsnitsnr>, pakke <pakkenavn>, synkroniseringssymbol X" <synksymbol>.**

Forklaring: Ét af følgende gælder:

- Der var fejl i sætningen, da der blev oprettet binding af pakken, men fejlen blev ignoreret på det tidspunkt pga. parameteren SQLERROR (CONTINUE). Sætningen kan ikke udføres, da den indeholder en fejl.
- Sætningen kan være en sætning, der ikke kan udføres i dette miljø, eller den kan måske kun udføres af en DB2-applikations-requester. Meddelelsen kan f.eks. forårsages af DECLARE TABLE i en applikation, der udføres i OS/2.

Der er følgende variabler:

afsnitsnr

Afsnittets nummer

pakkenavn

locid.collid.pkgid

synksymbol

Synkroniseringssymbol som hexadecimal værdi

Sætningen kan ikke udføres.

Brugersvar: Hvis SQL-sætningen ikke skal udføres i det angivne miljø, skal programmet rettes, så den fejlbehæftede sætning ikke udføres i det miljø. Prækompilér, kompilér og udfør BIND REPLACE af pakken. Hvis SQL-sætningen ikke skal udføres i det angivne miljø, skal problemet, der blev registreret på bindetidspunktet, rettes. Derefter oprettes ny binding af pakken med ACTION(REPLACE). Benyt følgende SELECT-sætning til at finde den forkerte version, hvis der er oprettet binding af flere versioner af pakken: SELECT VERSION FROM locid.SYSIBM.SYSPACKAGE WHERE LOCATION = ' ' AND COLLID = 'collid' AND NAME = 'pkgid' AND HEX(CONTOKEN) = 'contoken'

Hvor:

locid LOCATION-navn

collid Id på samling (Collection)

pkgid Programnavn

sqlcode: -525

sqlstate: 51015

SQL0526N **Funktionen kan ikke benyttes til erklærede, midlertidige tabeller.**

Forklaring: Den SQL-sætning, der udføres, henviser til en erklæret midlertidig tabel. En erklæret midlertidig tabel kan ikke anvendes i den pågældende sammenhæng.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Revidér SQL-sætningen, så der ikke er nogen objektreferencer til erklærede midlertidige tabeller.

sqlcode: -526

sqlstate: 42995

SQL0528N Tabellen <tabelnavn> indeholder allerede en entydig betingelse, som er sammenfaldende med betingelsen <navn>.

Forklaring: Et UNIQUE-udtryk anvender samme liste over kolonnenavne som PRIMARY KEY-udtrykket, et andet UNIQUE-udtryk eller PRIMARY KEY-betingelsen eller en UNIQUE-betingelse, som allerede eksisterer for tabellen <tabelnavn>. Entydige betingelser må ikke være sammenfaldende.

<navn> er betingelsesnavnet, hvis der er angivet eller findes et. Hvis der ikke er angivet noget betingelsesnavn, er <navn> det første kolonnenavn, som er angivet i listen over kolonnenavne i UNIQUE-udtrykket, efterfulgt af tre prikker.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern det sammenfaldende UNIQUE-udtryk, eller listen over kolonnenavne til en række kolonner, som ikke allerede er indeholdt i en entydig betingelse.

sqlcode: -528

sqlstate: 42891

SQL0530N Indsætnings- eller opdateringsværdien i fremmednøglen <betingelsesnavn> svarer ikke til nogen værdi i den overordnede nøgle i den overordnede tabel.

Forklaring: Der er gjort et forsøg på at indsætte en værdi i en fremmednøgle i objekttabellen, men værdien svarer ikke til en værdi for primærnøglen i den overordnede tabel.

Når der indsættes en række i den underordnede tabel, skal den indsatte værdi i en fremmednøgle svare til primærnøgleværdien i en vilkårlig række i den overordnede tabel i tilknytningsforholdet.

På samme måde skal opdateringsværdien i en fremmednøgle ved opdatering svare til primærnøgleværdien i en vilkårlig række i den overordnede tabel i tilknytningsforholdet.

Fødereret system-brugere: Betingelsen kan findes i datakilden, hvis den underordnede og overord-

nede tabel findes som tabeller i datakilden.

Nogle datakilder leverer ikke de relevante værdier for <betingelsesnavn>. I de tilfælde vil meddelelsessymbolerne have følgende format: <datakilde>:UNKNOWN, som angiver, at de faktiske værdier for den angivne datakilde er ukendte.

Sætningen kan ikke udføres. Indholdet i objekttabellen er uændret.

Brugersvar: Undersøg først indsætnings- eller opdateringsværdien for fremmednøglen, og sammenlign den derefter med alle værdier for primærnøglen i den overordnede tabel for at finde og rette fejlen.

sqlcode: -530

sqlstate: 23503

SQL0531N Den overordnede nøgle i en overordnet række i koblingen <betingelsesnavn> kan ikke opdateres.

Forklaring: Der er gjort et forsøg på at opdatere en primærnøgle i rækken i objekttabellen, men primærnøglen i den angivne række har afhængige rækker knyttet til sig i koblingen <betingelsesnavn>.

Hvis opdateringsreglen for betingelsen <betingelsesnavn> er NO ACTION, kan værdien for en overordnet nøgle i en overordnet række ikke opdateres, hvis den overordnede række indeholder afhængige rækker, når sætningen afsluttes.

Hvis opdateringsreglen for betingelsen <betingelsesnavn> er RESTRICT, kan værdien for en overordnet nøgle i en overordnet række ikke opdateres, hvis den overordnede række indeholder afhængige rækker på det tidspunkt, hvor der gøres forsøg på at opdatere den overordnede nøgle.

Fødereret system-brugere: Betingelsen kan findes i datakilden, hvis den underordnede og overordnede tabel findes som tabeller i datakilden.

Nogle datakilder leverer ikke de relevante værdier for <betingelsesnavn>. I de tilfælde vil meddelelsessymbolerne have følgende format: <datakilde>:UNKNOWN, som angiver, at de fak-

tiske værdier for den angivne datakilde er ukendte.

Sætningen kan ikke udføres. Indholdet af den overordnede tabel er uændret.

Brugersvar: Undersøg den overordnede nøgle til objekttabellen og fremmednøglen til den underordnede tabel for at finde ud af, om værdien for den angivne række i den overordnede nøgle skal ændres. Undersøg objekttabellen og den underordnede tabel for at finde og rette fejlen, hvis fejlen ikke findes her.

sqlcode: -531

sqlstate: 23001, 23504

SQL0532N En række i den overordnede tabel kan ikke slettes, fordi koblingen <betingelsesnavn> begrænser sletningen.

Forklaring: Der er gjort et forsøg på at slette en angivet række i den overordnede tabel, men den overordnede nøgle i den angivne række har afhængige rækker i referencebetingelsen <betingelsesnavn>, og slettereglen NO ACTION eller RESTRICT er angivet til koblingen.

Hvis slettereglen for betingelsen <betingelsesnavn> er NO ACTION, kan en række i den overordnede tabel ikke slettes, hvis de underordnede rækker stadig er afhængige af den overordnede nøgle, på de tidspunkt, hvor sætningen afsluttes.

Hvis slettereglen for betingelsen <betingelsesnavn> er RESTRICT, kan en række i den overordnede tabel ikke slettes, hvis den overordnede række indeholder underordnede rækker på det tidspunkt, hvor sletningen foretages.

Bemærk, at en sletning kan udvides til at slette andre rækker i underordnede tabeller, som har slettereglen NO ACTION eller RESTRICT. Derfor kan betingelsen <betingelsesnavn> godt være i en anden tabel end den oprindelige slettefunktion.

Fødereret system-brugere: Betingelsen kan findes i datakilden, hvis den underordnede og overordnede tabel findes som tabeller i datakilden.

Nogle datakilder leverer ikke de relevante vær-

dier for <betingelsesnavn>. I de tilfælde indeholder de pågældende felter værdier, f.eks. UNKNOWN, som angiver, at den faktiske værdi er ukendt.

Sætningen kan ikke udføres. Tabellens indhold er uændret.

Brugersvar: Undersøg slettereglerne for alle afledte tabeller for at finde årsagen til problemet, og ret fejlen. De særlige tabeller, som kan være årsag til fejlen, kan findes ved at gå ud fra koblingen <betingelsesnavn>.

sqlcode: -532

sqlstate: 23001, 23504

SQL0533N INSERT-sætningen er ugyldig, fordi en kobling begrænser resultatet af fullselect'en til én række.

Forklaring: Det er forsøgt at indsætte flere rækker i en tabel, der både er overordnet og afhængig i samme kobling i en referencebetingelse, vha. en INSERT-funktion med en fullselect.

Fullselect'en i INSERT-funktionen må ikke returnere mere end én række data.

INSERT-sætningen kan ikke udføres. Indholdet i objekttabellen er uændret.

Fødereret system-brugere: Betingelsen kan findes i datakilden, hvis den underordnede og overordnede tabel findes som tabeller i datakilden.

Brugersvar: Kontrollér, at søgebetingelsen i fullselect'en ikke udvælger mere end én række data.

sqlcode: -533

sqlstate: 21501

SQL0534N Ugyldig opdatering af flere rækker.

Forklaring: Det er forsøgt at opdatere flere rækker i en kolonne, som indgik i en primærnøgle eller et entydigt indeks.

Der kan ikke udføres opdatering af flere rækker i kolonner, der indgår i en primærnøgle eller et entydigt indeks.

UPDATE-sætningen kan ikke udføres. Tabellens indhold er uændret.

Fødereret system-brugere: Betingelsen kan findes i fødereret server, hvis den underordnede og overordnede tabel findes som tabeller i fødereret server, eller den kan findes i datakilden, hvis den underordnede og overordnede tabel findes i datakilden.

Brugersvar: Kontrollér, at søgebetingelsen i UPDATE-sætningen kun udvælger én objektta-
belrække, som skal opdateres.

sqlcode: -534

sqlstate: 21502

SQL0535N DELETE-sætningen er ugyldig, fordi en selvrefererende kobling begrænser sletningen til én række.

Forklaring: Det er blevet forsøgt at slette flere rækker i en tabel vha. en DELETE, der indeholder et WHERE-udtryk, men tabellen er både en overordnet tabel og en underordnet tabel i den samme kobling i en referencebetingelse med slet-
tereglen RESTRICT eller SET NULL.

WHERE-udtrykket i DELETE-funktionen må ikke udvælge mere end én række data.

DELETE-sætningen kan ikke udføres. Indholdet i objekttabellen er uændret.

Fødereret system-brugere: Betingelsen kan findes i datakilden, hvis den underordnede og overordnede tabel findes som tabeller i datakilden.

Brugersvar: Kontrollér, at søgebetingelsen for WHERE-udtrykket ikke udvælger mere end én række data.

Bemærk: Denne begrænsning gælder kun for DB2-versioner, som er ældre end Version 2.

sqlcode: -535

sqlstate: 21504

SQL0536N DELETE-sætningen er ugyldig, fordi tabellen <navn> kan blive berørt af funktionen.

Forklaring: Der er forsøgt en DELETE-funktion, som indeholder en henvisning til den angivne tabel i en underforespørgsel.

Den angivne tabel, som underforespørgslen i DELETE-sætningen henviser til, kan blive påvirket, fordi:

- Tabellen er afhængig af objekttabellen i DELETE i en kobling med slettereglen CASCADE eller SET NULL, eller
- Tabellen er afhængig af en anden tabel i en kobling med slettereglen CASCADE eller SET NULL, og sletning fra objekttabellen i DELETE kan kædeslette denne anden tabel.

Fødereret system-brugere: Betingelsen kan findes i datakilden, hvis den underordnede og overordnede tabel findes som tabeller i datakilden.

Nogle datakilder indeholder ikke de relevante værdier for <navn>. I de tilfælde indeholder de pågældende felter værdier, f.eks. UNKNOWN, som angiver, at den faktiske værdi er ukendt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undlad at henvise til en tabel i en DELETE-underforespørgsel, hvis tabellen kan påvirkes af DELETE-sætningen.

Bemærk: Denne fejl gælder kun DB2-versioner, som er ældre end Version 2, og værtssystemer, som aktiveres via DB2 Connect.

sqlcode: -536

sqlstate: 42914

SQL0537N PRIMARY KEY-udtrykket, et FOREIGN KEY-udtryk, et UNIQUE-udtryk eller et PARTITIONING KEY-udtryk angiver kolonnen <navn> mere end én gang.

Forklaring: Kolonnen <navn> optræder mere end én gang i et PRIMARY KEY-udtryk, FOREIGN KEY-udtryk, UNIQUE-udtryk eller

PARTITIONING KEY-udtryk i en CREATE eller ALTER-sætning.

Fødereret system-brugere: Betingelsen kan findes i datakilden, hvis den underordnede og overordnede tabel findes som tabeller i datakilden.

Nogle datakilder indeholder ikke de relevante værdier for <navn>. I de tilfælde indeholder de pågældende felter værdier, f.eks. UNKNOWN, som angiver, at den faktiske værdi er ukendt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Tildel hver kolonne et entydigt navn.

sqlcode: -537

sqlstate: 42709

SQL0538N FOREIGN KEY <navn> svarer ikke til beskrivelsen af den overordnede nøgle for tabellen <tabelnavn>.

Forklaring: Definitionen af den angivne fremmednøgle svarer ikke til beskrivelsen af primærnøglen i tabellen <tabelnavn>.

Der er følgende fejlmuligheder:

- Antallet af kolonner i listen over kolonnenavne for fremmednøglen svarer ikke til antallet af kolonner i listen over kolonnenavne for den overordnede nøgle.
- Antallet af kolonner i listen over kolonnenavne for fremmednøglen svarer ikke til antallet af kolonner i primærnøglen for den overordnede tabel (der er ikke angivet nogen kolonne for den overordnede nøgle).
- Beskrivelserne af kolonner, som svarer til hinanden, er ikke kompatible. Kolonnebeskrivelser er kompatible, hvis tilsvarende kolonner har de samme datatyper, dvs. at begge kolonner består af tal, tegnstreng, grafik, dato/klokkeslæt eller har den samme DISTINCT-datatype.

<navn> er betingelsesnavnet, hvis det er angivet i FOREIGN KEY-udtrykket. Hvis der ikke er

angivet noget betingelsesnavn, er <navn> det første kolonnenavn, der er angivet i udtrykket, efterfulgt af tre prikker.

Fødereret system-brugere: Nogle datakilder leverer ikke de relevante værdier for <navn> og <tabelnavn>. I de tilfælde indeholder de pågældende felter værdier, f.eks. UNKNOWN, som angiver, at den faktiske værdi er ukendt.

Betingelsen kan findes på datakilden, hvis den underordnede og overordnede tabel findes på datakilden.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret sætningen, så beskrivelsen af fremmednøglen passer til beskrivelsen af den overordnede nøgle.

sqlcode: -538

sqlstate: 42830

SQL0539N Tabellen <navn> har ikke en nøgle af typen <nøgletype>.

Forklaring: Der er sket ét af følgende:

- <navn> er angivet som overordnet tabel i et FOREIGN KEY-udtryk, men tabellen er ikke defineret som en overordnet tabel, fordi den ikke har en primærnøgle.
- Det er blevet forsøgt at slette primærnøglen til tabellen <navn> vha. af ALTER TABLE-sætningen, men tabellen har ikke en primærnøgle.
- Det er blevet forsøgt at slette inddelingsnøglen til tabellen <navn> vha. af ALTER TABLE-sætningen, men tabellen har ikke en inddelingsnøgle.

Fødereret system-brugere: Betingelsen kan findes i datakilden, hvis den underordnede og overordnede tabel findes som tabeller i datakilden.

Nogle datakilder leverer ikke de relevante værdier for <navn> og <nøgletype>. I de tilfælde indeholder de pågældende felter værdier, f.eks. UNKNOWN, som angiver, at den faktiske værdi er ukendt.

Sætningen kan ikke behandles. Et systemkatalog kan ikke defineres som et overordnet element i en referencebetingelse.

Brugersvar: Når du opretter en referencebetingelse, skal du angive primærnøglen, før du angiver eventuelle fremmednøgler (betingelser).

sqlcode: -539

sqlstate: 42888

SQL0540N Definitionen af tabel <tabelnavn> er ufuldstændig, fordi den mangler et primært indeks eller et nødvendigt entydigt indeks.

Forklaring: Den angivne tabel er defineret med et PRIMARY KEY-udtryk eller et UNIQUE-udtryk. Definitionen er ufuldstændig og kan ikke anvendes, indtil der er defineret et entydigt indeks for primærnøglen (det primære indeks) og for hvert sæt kolonner i et UNIQUE-udtryk (de nødvendige entydige indekser). Det blev forsøgt at anvende tabellen i et FOREIGN KEY-udtryk eller i en behandlende SQL-sætning.

Sætningen kan ikke udføres.

Brugersvar: Definér et primært indeks eller et nødvendigt entydigt indeks for tabellen, før der refereres til den.

sqlcode: -540

sqlstate: 57001

SQL0541W Referencebetingelsen, primærnøglebetingelsen eller den entydige betingelse <navn> ignoreres, fordi den er sammenfaldende med en anden betingelse.

Forklaring: Hvis <navn> henviser til en referencebetingelse, så anvender et FOREIGN KEY-udtryk samme fremmednøgle og overordnede tabel som et andet FOREIGN KEY-udtryk.

Hvis <navn> henviser til en primærnøglebetingelse eller en entydig betingelse, så gælder ét af følgende:

- Et PRIMARY KEY-udtryk anvender samme sæt kolonner som et UNIQUE-udtryk i sætningen.
- Et UNIQUE-udtryk anvender samme sæt kolonner som PRIMARY KEY-udtrykket eller et andet UNIQUE-udtryk i sætningen.
- Et PRIMARY KEY- eller UNIQUE-udtryk på samme sæt kolonner findes allerede for tabellen <tabelnavn>.

<navn> er betingelsesnavnet, hvis det er angivet. Hvis der ikke er angivet noget betingelsesnavn, er <navn> det første kolonnenavn, som er angivet i listen over kolonnenavne i FOREIGN KEY- eller UNIQUE-udtrykket, efterfulgt af tre prikker.

Fødereret system-brugere: Betingelsen kan findes i datakilden, hvis den underordnede og overordnede tabel findes som tabeller i datakilden.

Nogle datakilder indeholder ikke de relevante værdier for <navn>. I de tilfælde indeholder de pågældende felter værdier, f.eks. UNKNOWN, som angiver, at den faktiske værdi er ukendt.

Den angivne referencebetingelse eller entydige betingelse er ikke oprettet. Behandlingen af sætningen er udført.

Brugersvar: Ingen. Behandlingen kan fortsætte.

sqlcode: +541

sqlstate: 01543

SQL0542N <navn> kan ikke være en kolonne i en primærnøgle eller entydig nøgle, fordi den kan indeholde NULL-værdier.

Forklaring: Kolonnen <navn>, som er angivet i et PRIMARY KEY-udtryk eller UNIQUE-udtryk, er defineret, så NULL-værdier tillades.

Fødereret system-brugere: Nogle datakilder indeholder ikke de relevante værdier for <navn>. I de tilfælde indeholder de pågældende felter værdier, f.eks. UNKNOWN, som angiver, at den faktiske værdi er ukendt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret definitionen på kolonnen, primærnøglen eller den entydige nøgle.

sqlcode: -542

sqlstate: 42831

SQL0543N En række i en overordnet tabel kan ikke slettes, fordi kontrolbetingelsen <betingelsesnavn> begrænser sletningen.

Forklaring: Slettefunktionen kan ikke udføres, fordi måltabellen er en overordnet tabel og er forbundet med en referencebetingelse til en underordnet tabel med slettereglen SET NULL. En kontrolbetingelse, som er defineret for den underordnede tabel betyder, at kolonnen ikke kan indeholde NULL-værdier.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg fremmednøglen og dens sletteregel i den underordnede tabel og den pågældende kontrolbetingelse. Revidér enten slettereglen eller kontrolbetingelse, så der ikke er uoverensstemmelse mellem dem.

sqlcode: -543

sqlstate: 23511

SQL0544N Kontrolbetingelsen <betingelsesnavn> kan ikke tilføjes, fordi tabellen indeholder en række, som er i modstrid med betingelsen.

Forklaring: Mindst én eksisterende række i tabellen er i modstrid med kontrolbetingelsen, som skal tilføjes i ALTER TABLE-sætningen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg definitionen for kontrolbetingelsen, som er angivet i ALTER TABLE-sætningen og tabellens data for at finde ud af, hvorfor der er uoverensstemmelse mellem dem. Ret enten kontrolbetingelsen eller data, så betingelsen kan anvendes.

sqlcode: -544

sqlstate: 23512

SQL0545N Funktionen er ikke tilladt, fordi en række ikke overholder kontrolbetingelsen <betingelsesnavn>.

Forklaring: Overtrædelser af kontrolbetingelsen forekommer enten ved INSERT- eller UPDATE-funktioner. Resultatrækken er i modstrid med kontrolbetingelsen, som er defineret for den pågældende tabel.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg data og definitionen for kontrolbetingelsen i katalogudplukket SYSCAT.CHECKS for at finde ud af, hvorfor INSERT- eller UPDATE-sætningen ikke kan udføres. Ret data, så de ikke er i modstrid med betingelsen.

sqlcode: -545

sqlstate: 23513

SQL0546N Kontrolbetingelsen <betingelsesnavn> er ugyldig.

Forklaring: En kontrolbetingelse i CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætningen er ugyldig af én eller flere af følgende årsager:

- Betingelsesdefinitionen indeholder en underforespørgsel.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en beregningsfunktion.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en værtsvariabel.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en parametermarkering.
- Betingelsesdefinitionen indeholder et specialregister.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en variabel brugerdefineret funktion.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en brugerdefineret funktion med EXTERNAL ACTION.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en brugerdefineret funktion med SCRATCHPAD-parameteren.

- Kontrolbetingelsen er en del af en kolonne-definition, og dens kriterium indeholder en henvisning til et andet kolonnenavn end det, der defineres.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en REFERENCE- eller en DEREV-funktion, hvor SCOPE-referenceparameteren er en anden end OID-kolonnen (objekt-id).
- Betingelsen bruger et TYPE-prædikat.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en CAST-angivelse i et SCOPE-udtryk.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gør følgende, afhængigt af fejlårsagen:

- Ret kontrolbetingelsen, så den ikke indeholder det angivne element.
- Flyt kontrolbetingelsen ud af kolonne-definitionen, så betingelsen i stedet gælder på tabelniveau.

sqlcode: -546

sqlstate: 42621

SQL0548N En kontrolbetingelse, som er defineret ved <kontrolbetingelseselement>, er ugyldig.

Forklaring: En kontrolbetingelse i CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætningen er ugyldig af én eller flere af følgende årsager:

- Betingelsesdefinitionen indeholder en underforespørgsel.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en beregningsfunktion.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en værtsvariabel.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en parametermarkering.
- Betingelsesdefinitionen indeholder et specialregister.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en funktion, der er NON DETERMINISTIC.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en brugerdefineret funktion med EXTERNAL ACTION.

- Betingelsesdefinitionen indeholder en brugerdefineret funktion med SCRATCHPAD-parameteren.
- Definitionen indeholder en brugerdefineret funktion med READS SQL DATA-parameteren.
- Definitionen indeholder en reference til en genereret kolonne, som er baseret på et udtryk.
- Kontrolbetingelsen er en del af en kolonne-definition, og dens kriterium indeholder en henvisning til et andet kolonnenavn end det, der defineres.
- Definitionen af den genererede kolonne indeholder en henvisning til sig selv.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en REFERENCE- eller en DEREV-funktion, hvor SCOPE-referenceparameteren er en anden end OID-kolonnen (objekt-id).
- Betingelsen bruger et TYPE-prædikat.
- Betingelsesdefinitionen indeholder en CAST-angivelse i et SCOPE-udtryk.

Symbolet i teksten til fejlmeddelelsen angiver det ugyldige element.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gør følgende, afhængigt af fejlårsagen:

- Ret kontrolbetingelsen eller den genererede kolonne, så den ikke indeholder det angivne element.
- Flyt kontrolbetingelsen ud af kolonne-definitionen, så betingelsen i stedet gælder på tabelniveau.

sqlcode: -548

sqlstate: 42621.

SQL0549N Sætningen <sætning> er ikke tilladt for <objekttype1 > <objektnavn1>, fordi bindeparameteren DYNAMICRULES(BIND) er i kraft i <objekttype2>.

Forklaring: Et program har forsøgt at afsende den angivne SQL-sætning, som er en af de SQL-sætninger, der ikke kan afsendes fra en pakke

eller plan, som parameteren DYNAMICRULES-(BIND) er angivet for. Det drejer sig om følgende SQL-sætninger:

- Dynamisk GRANT
- Dynamisk REVOKE
- Dynamisk ALTER
- Dynamisk CREATE
- Dynamisk DROP
- Statisk eller dynamisk SET CURRENT SCHEMA.

<sætning>

SQL-sætningen, der ikke kan behandles

<objekttype1>

PACKAGE eller DBRM. DBRM kan kun benyttes i en DRDA-forbindelse.

<objektnavn1>

Hvis <objekttype1> er PACKAGE, er <objektnavn1> navnet på pakken, der har formatet 'location-id.gruppe-id-.pakke-id'. Hvis <objekttype1> er DBRM, er <objektnavn1> navnet på DBRM'en, der har formatet 'plannavn DBRM-navn'.

<objekttype2>

PACKAGE eller PLAN. PLAN kan kun benyttes i en DRDA-forbindelse. Hvis <objekttype1> er PACKAGE, er <objekttype2> enten PACKAGE eller PLAN, afhængigt af hvilken der er bundet med DYNAMICRULES(BIND). Hvis <objekttype1> er DBRM, er <objekttype2> PLAN.

SQL-sætningen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gør ét af følgende for at rette fejlen:

- Hvis SQL-sætningen er indlejret, skal du fjerne den, prækompilere og compilere applikationen igen og afsende BIND-kommandoen igen sammen med parameteren DYNAMICRULES-(BIND).
- Hvis det er relevant, kan du bruge SQL-sætningen sammen med en pakke eller plan, der er bundet vha. DYNAMICRULES(RUN).

- Afsend REBIND-kommandoen sammen med parameteren DYNAMICRULES(RUN) for den plan eller pakke, som SQL-sætningen er bundet til.

sqlcode: -549

sqlstate: 42509

SQL0551N <autorisations-id> kan ikke udføre funktionen <funktion> på objektet <navn>.

Forklaring: Brugeren med autorisations-id'en <autorisations-id> har forsøgt at udføre den angivne funktion <funktion> uden at have en gyldig autorisation.

Hvis en bruger forsøger at oprette eller ændre en tabel med referencebetingelser, kan denne meddelelse (SQLCODE) angive, at brugeren ikke har en REFERENCES-rettighed til at oprette eller slette FOREIGN KEY. I dette tilfælde er <funktion> REFERENCES, og <navn> er objektet i referencebetingelsen.

Hvis du forsøger at afvikle en DB2-funktion eller CLI-applikation, skal der muligvis oprettes en ny binding fra DB2-funktionen til databasen, fordi den bruger-id, som oprettede databasen ikke eksisterer længere eller ikke har de nødvendige rettigheder mere.

Fødereret system-brugere: Hvis denne meddelelse vises, når brugeren ændrer kolonnen REMOTE_PW i udplukket SYSCAT.USEROPTIONS, har brugeren ikke autorisation til at ændre en anden brugers kodeord. Den bruger, der udfører ændringen, skal have SYSADM-autorisation eller en autorisations-id (værdien i specialregisteret USER), der svarer til værdien i kolonnen AUTHID i de rækker, der opdateres. Nogle datakilder leverer ikke de relevante værdier for <autorisations-id>, <funktion> og <navn>. I de tilfælde vil meddelelssymbolerne have følgende format: "<datakilde> AUTHID:UNKNOWN", "UNKNOWN" og "<datakilde>:TABLE/VIEW", som angiver, at de faktiske værdier for autorisations-id'en, funktionen og navnet på den angivne datakilde er ukendte.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at <autorisations-id> har den nødvendige autorisation til at udføre funktionen.

Fødereret system-brugere: Autorisationen kan ligge på den fødererede server, i datakilden eller begge steder.

Hvis der skal oprettes en ny binding mellem DB2-funktionen og databasen, kan databaseadministratoren gøre det ved at udføre én af nedenstående DB2-kommandoer i underbiblioteket BND på subsystemet, mens der er forbindelse til databasen:

- "DB2 BIND @DB2UBIND.LST BLOCKING ALL GRANT PUBLIC" for DB2- funktioner.
- "DB2 BIND @DB2CLILST BLOCKING ALL GRANT PUBLIC" for CLI.

sqlcode: -551

sqlstate: 42501

SQL0552N <autorisations-id> har ikke tilladelse til at udføre funktionen <funktion>.

Forklaring: Brugeren med autorisations-id'en <autorisations-id> har forsøgt at udføre funktionen <funktion> uden at have en gyldig autorisation.

Fødereret system-brugere: Nogle datakilder leverer ikke de relevante værdier for <autorisations-id> og <funktion>. I de tilfælde vil meddelelses-symbolerne have følgende format: "<datakilde>AUTHID:UNKNOWN" og "UNKNOWN", som angiver, at de faktiske værdier for autorisations-id'en og funktionen på den angivne datakilde er ukendte.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at <autorisations-id> har den nødvendige autorisation til at udføre funktionen.

Fødereret system-brugere: Autorisationen kan ligge på den fødererede server, i datakilden eller begge steder.

sqlcode: -552

sqlstate: 42502

SQL0553N Et objekt kan ikke oprettes med skemanavnet <skemanavn>.

Forklaring: Årsagen til, at skemanavnet <skemanavn> er forkert, afhænger af den type objekt, som skal oprettes.

- Objekttyper, som eksisterede i versioner før DB2 Version 2 (tabeller, udpluk, indekser og pakker) kan ikke oprettes med skemanavnet SYSCAT, SYSSTAT eller SYSIBM. Det frarådes stærkt at indlede skemanavne med SYS, da adgangen til efterfølgende skemaer med disse startbogstaver senere hen kan blive reserveret til DB2.
- Objekttyper, som er nye i DB2 Version 2 (brugerdefinerede funktioner, DISTINCT-typer, triggere, skemaer og aliaser) kan ikke oprettes med et skemanavn, som starter med bogstaverne SYS.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Brug et gyldigt skemanavn, eller slet det eksplicitte skemanavn, og gentag sætningen.

sqlcode: -553

sqlstate: 42939

SQL0554N En bruger kan ikke tildele brugertilladelse til sig selv.

Forklaring: En bruger har forsøgt at udføre en GRANT-sætning, hvor dennes autorisations-id forekommer som en af registreringerne på listen over autorisations-id'er, som skal have tildelt en rettighed.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet autorisations-id'en fra listen.

sqlcode: -554

sqlstate: 42502

SQL0555N En bruger kan ikke tilbagekalde en af sine egne brugerrettigheder.

Forklaring: En bruger har forsøgt at udføre en REVOKE-sætning, hvor dennes autorisations-id forekommer som en af registreringerne på listen over autorisations-id'er, som skal have tilbagekaldt en rettighed.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet autorisations-id'en fra listen.

sqlcode: -555

sqlstate: 42502

SQL0556N Et forsøg på at tilbagekalde en rettighed for <autorisations-id> er afvist, fordi <autorisations-id> ikke har den pågældende tilladelse.

Forklaring: En brugertilladelse kan ikke tilbagekaldes, fordi <autorisations-id> ikke har den pågældende tilladelse.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret sætningen REVOKE, så den overholder reglerne for REVOKE, og gentag sætningen. Sørg for, at hver autorisations-id har mindst én af de angivne rettigheder, hvis en REVOKE-sætning angiver flere rettigheder og flere autorisations-id'er.

sqlcode: -556

sqlstate: 42504

SQL0557N Den angivne kombination af rettigheder kan ikke tildeles eller tilbagekaldes.

Forklaring: Der er sket ét af følgende:

- GRANT- eller REVOKE-sætningen indeholder en kombination af rettigheder, som ikke er i samme kategori. Rettighederne skal være i samme kategori. F.eks. DATABASE, PLAN eller TABLE.

- Det er forsøgt at tildele en ugyldig rettighed for et udpluk vha. en GRANT-sætning. ALTER, INDEX og REFERENCES kan ikke tildeles for et udpluk.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret sætningen, og udfør den igen.

sqlcode: -557

sqlstate: 42852

SQL0558N Et forsøg på at tilbagekalde en rettighed for <autorisations-id> er afvist, fordi <autorisations-id> stadig ville have rettigheden <styring>.

Forklaring: <autorisations-id> har rettigheden <styring>. Rettigheden, som skal tilbagekaldes, er underlagt rettigheden <styring>. Den kan derfor ikke tilbagekaldes, medmindre rettigheden <styring> også tilbagekaldes.

Der er følgende gyldige værdier for <styring>:

- DBADM
- CONTROL

Sætningen kan ikke udføres. Rettighederne er ikke tilbagekaldt.

Brugersvar: Tilbagekald evt. rettigheden <styring>.

sqlcode: -558

sqlstate: 42504

SQL0562N De angivne databaserettigheder kan ikke tildeles PUBLIC.

Forklaring: Det er forsøgt at tildele en databaserettighed til den reserverede autorisations-id PUBLIC (almen) vha. en GRANT-sætning. Der kan ikke tildeles DBADM-autorisation til PUBLIC (almen autorisation).

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Funktionen kan ikke anvendes.

sqlcode: -562

sqlstate: 42508

SQL0567N <autorisations-id> er ikke en gyldig autorisations-id.

Forklaring: Autorisations-id'en, der er angivet ved <autorisations-id>, er ugyldig af en af følgende årsager:

- Den begynder med SYS, sys, IBM, ibm, SQL eller sql.
- Den indeholder tegn, som ikke er et bogstav (a-z eller A-Z), et tal (0-9) eller de tre specialtegn (#,@,\$).
- Den er skilletegnssepareret og indeholder små bogstaver.
- Den er GUESTS, ADMINS, USERS eller LOCAL.
- Den er PUBLIC med det foranstillede nøgleord USER eller GROUP i en GRANT- eller REVOKE-sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret den gyldige autorisations-id.

sqlcode: -567

sqlstate: 42602

SQL0569N GRANT- eller REVOKE-sætningen er ikke udført, fordi <autorisationsnavn> kan angive både en bruger og en gruppe i systemet.

Forklaring: GRANT- eller REVOKE-sætningen angiver et autorisationsnavn, som kan definere både en bruger og en gruppe i sikkerhedsnavneområdet, og nøgleordet USER eller GROUP er ikke præciseret i sætningen. Sætningen er derfor flertydig. Når du anvender DCE-sikkerhed, er nøgleordet USER eller GROUP påkrævet.

Brugersvar: Ret sætningen, så den tydeligt angiver USER- eller GROUP-nøgleordet, og autorisations-id'en dermed bliver entydig.

sqlcode: -569

sqlstate: 56092

SQL0570W Nogle af rettighederne til objektet <objektnavn> af typen <objekttype> er ikke tildelt.

Forklaring: Der er gjort forsøg på at udføre en GRANT-funktion for objektet <objektnavn> af typen <objekttype>, men ingen eller kun nogle af rettighederne er tildelt. Den autorisations-id, som har udført sætningen, har ikke alle de rettigheder, som skal tildeles vha. GRANT, eller har ikke DBADM-autorisation.

Alle de gyldige rettigheder er tildelt.

Brugersvar: Få tildelt den nødvendige autorisation, og udfør funktionen igen.

sqlcode: +570

sqlstate: 01007

SQL0572N Pakken <pakkenavn> er inoperativ.

Forklaring: Pakken <pakkenavn> er markeret som inoperativ og der skal oprettes binding igen, før den kan anvendes. Pakken kan ikke anvendes, fordi én eller flere brugerdefinerede funktioner, som den afhænger af, er blevet slettet.

Brugersvar: Opret binding for den navngivne pakke igen vha. kommandoen REBIND eller BIND.

sqlcode: -572

sqlstate: 51028

SQL0573N En kolonneliste i REFERENCES-udtrykket til betingelsen <navn> angiver ikke en entydig betingelse i den overordnede tabel <tabelnavn>.

Forklaring: En kolonneliste er angivet i REFERENCES-udtrykket til betingelsen <navn>, men listens navne passer ikke med kolonnenavnene i primærnøglen eller en entydig nøgle i tabellen <tabelnavn>, som der henvises til.

<navn> er betingelsesnavnet, hvis det er angivet. Hvis der ikke er angivet noget betingelsesnavn, er <navn> det første kolonnenavn i listen over

kolonnenavne i FOREIGN KEY-udtrykket, efterfulgt af tre prikker.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret kolonnenlisten i REFERENCES-udtrykket, eller fjn den entydige betingelse til den tabel, der henvises til.

sqlcode: -573

sqlstate: 42890

SQL0574N DEFAULT-værdien eller IDENTITY-attributten er ikke gyldig for kolonnen <kolonnenavn> i tabellen <tabelnavn>. Årsagskode: <årsagskode>.

Forklaring: DEFAULT-værdien eller IDENTITY-attributten for kolonnen <kolonnenavn> i tabellen <tabelnavn> er ikke gyldig. Der er følgende mulige årsagskoder:

- 1 Værdien kan ikke tildeles kolonnen, fordi konstanten ikke overholder formatet for en konstant af den pågældende datatype, fordi værdien har en forkert længde eller præcisionsangivelse, eller fordi funktionen returnerer en forkert datatype.
- 2 Der er angivet en konstant med flydende decimalpunkt, mens kolonnen ikke har en datatype med flydende decimalpunkt.
- 3 Der er angivet en decimalkonstant, og cifre, som er forskellige fra nul, bliver afskåret, hvis de tilknyttes kolonnen.
- 4 Værdien indeholder mere end 254 tegn, herunder anførselstegn i strenge, indledende tegn som f.eks. X for hexadecimal konstanter, fuldstændige funktionsnavne og parenteser. Blanktegn uden betydning i værdien ignoreres. I et miljø med flere tegntabeller kan værdien være mere end 254 byte, fordi strengen udvides i databasens tegntabel.
- 5 Der er angivet specialregistret USER, og længdeattributten til tegnstringens datatype er mindre end 8.

6 Der er angivet CURRENT DATE, CURRENT TIME eller CURRENT TIME-STAMP, og det svarer ikke til kolonnens datatype.

7 Der er angivet en funktion, som ikke støttes. Den angivne funktion skal være en systemgenereret konverteringsfunktion eller en af de indbyggede funktioner: BLOB, DATE, TIME eller TIME-STAMP.

8 Argumentet til en DATETIME-funktion er ikke en tegnstringkonstant eller det understøttede DATETIME-specialregister.

9 Der er angivet en systemgenereret konverteringsfunktion, og kolonnen er ikke defineret med en brugerdefineret DISTINCT-type.

10 En værdi med et antal decimaler, der ikke er nul, er angivet for parameteren START WITH eller INCREMENT BY for en IDENTITY-kolonne.

<0 En årsagskode, der er mindre end nul, er en SQLCODE. Fejlen i værdispecifikationen for DEFAULT kan afgøres ved at undersøge den fejlmeddelelse, der svarer til denne SQLCODE.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret værdien for DEFAULT eller attributværdien for IDENTITY ud fra den årsagskode, der er returneret.

sqlcode: -574

sqlstate: 42894

SQL0575N Udpluk eller opsummeringstabel <navn> kan ikke bruges, fordi udplukket eller tabellen er mærket som inoperativt.

Forklaring: Udplukket eller opsummeringstabellen <navn> er blevet mærket som inoperativt, fordi udplukket eller tabellen er afhængig af en tabel, et udpluk, et alias eller en rettighed, som er blevet slettet. Udplukket kan kun bruges i forbindelse med følgende SQL-sætninger:

- COMMENT ON
- DROP VIEW eller DROP TABLE
- CREATE ALIAS
- CREATE VIEW eller CREATE TABLE

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Hvis <navn> er et udpluk, skal du oprette udplukket igen ved at afsende en CREATE VIEW-sætning med samme udpluksdefinition som det inoperative udpluk. Hvis <navn> er en opsummeringstabel, skal du oprette opsummeringstabellen igen ved at afsende CREATE TABLE-sætningen med samme definition af opsummeringstabellen som den inoperative opsummeringstabel.

sqlcode: -575

sqlstate: 51024

SQL0576N Aliaset <navn> kan ikke oprettes for <navn2>, da det vil resultere i en gentaget aliaskæde.

Forklaring: Aliasdefinitionen af <navn> til <navn2> vil resultere i en gentaget aliaskæde, som ikke kan analyseres. F.eks. er "alias A henviser til alias B, som henviser til alias A" en gentaget aliaskæde, som ikke kan analyseres.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret aliasdefinitionen af <navn>, eller revider definitionen af en af de andre aliasdefinitioner i aliaskæden, så en gentaget kæde undgås.

sqlcode: -576

sqlstate: 42916

SQL0577N Den brugerdefinerede rutine "<rutinenavn>" (SPECIFIC-navn "<specific-navn>") har forsøgt at ændre data, men den er ikke defineret som MODIFIES SQL DATA.

Forklaring: Programmet, som bruges til at implementere indholdet af en rutine, må ikke bruges til at ændre SQL-data.

Brugersvar: Undersøg det tilladte SQL-niveau,

der er angivet for rutinedefinitionen. Du kan enten oprette rutinedefinitionen igen ved hjælp af MODIFIES SQL DATA, eller du kan fjerne den fejlagtige UPDATE-, DELETE-, eller INSERT-sætning eller rutineopslaget, der er defineret som MODIFIES SQL DATA, fra indholdet af rutinen.

sqlcode: -577

sqlstate: 38002

sqlstate: 42985

SQL0579N Den brugerdefinerede rutine "<rutinenavn>" (SPECIFIC-navn "<specific-navn>") forsøgte at læse data, men er ikke defineret som READS SQL DATA eller MODIFIES SQL DATA.

Forklaring: Programmet, som bruges til at implementere indholdet af en brugerdefineret rutine, må ikke bruges til at læse SQL-data.

Brugersvar: Undersøg det tilladte SQL-niveau, der er angivet for rutinedefinitionen. Du kan enten oprette rutinedefinitionen igen ved hjælp af READS SQL DATA, eller du kan fjerne den fejlagtige UPDATE-, DELETE-, eller INSERT-sætning eller rutineopslaget, der er defineret som MODIFIES SQL DATA eller READS SQL DATA, fra indholdet af rutinen.

sqlcode: -579

sqlstate: 38004

sqlstate: 42985

SQL0580N Alle resultatudtrykkene i et CASE-udtryk må ikke være NULL.

Forklaring: Der er et CASE-udtryk i sætningen, hvis resultatudtryk (udtryk efter THEN- og ELSE-nøgleord) alle angiver nøgleordet NULL.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret CASE-udtrykket, så det indeholder mindst ét resultatudtryk med et andet nøgleord end NULL.

sqlcode: -580

sqlstate: 42625

SQL0581N Datatyperne i resultatudtrykkene i et CASE-udtryk passer ikke sammen.

Forklaring: Der er et CASE-udtryk i sætningen, hvis resultatudtryk (udtryk efter THEN- og ELSE-nøgleord) ikke passer sammen.

Datatyperne i et CASE-udtryk fastsættes ved at anvende reglerne for datatyperesultater på resultatudtrykkene. Datatyperne i resultatudtrykkene kan muligvis ikke bruges sammen af én af følgende årsager:

- Ikke alle typer er af datatypen Character.
- Ikke alle typer er numeriske.
- Ikke alle typer er af typen, som bruges til dato.
- Ikke alle typer er af typen, som bruges til klokkeslæt.
- Ikke alle typer er af typen, som bruges til tidsstempel.
- Ikke alle typer er af den samme brugerdefinerede DISTINCT-datatype.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret resultatudtrykkene, så de passer sammen.

sqlcode: -581

sqlstate: 42804

SQL0582N Et CASE-udtryk i et VALUES-udtryk, IN-prædikat, GROUP BY-udtryk eller ORDER BY-udtryk kan ikke indeholde et kvantificeret prædikat, et IN-prædikat med en fullselect eller et EXISTS-prædikat.

Forklaring: Et CASE-udtryk kan have følgende søgebetinger:

- Et kvantificeret prædikat (som bruger SOME, ANY eller ALL)
- Et IN-prædikat med en fullselect eller
- et EXISTS-prædikat

og CASE-udtrykket er et element i:

- Et VALUES-udtryk
- Et IN-prædikat
- Et GROUP BY-udtryk eller
- Et ORDER BY-udtryk.

Sådanne CASE-udtryk kan ikke anvendes. CASE-udtrykket kan være en del af en funktion, der er skrevet i SQL.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet det kvantificerede prædikat, IN-prædikatet eller EXISTS-prædikatet fra CASE-udtrykket. Hvis CASE-udtrykket er en del af en funktion, kan det være nødvendigt at skrive forespørgslen uden den funktion, der forårsager fejlen.

sqlcode: -582

sqlstate: 42625

SQL0583N Rutinen <rutinenavn> kan ikke bruges, fordi den er NON DETERMINISTIC, eller EXTERNAL ACTION er angivet i funktionen.

Forklaring: Rutinen (funktion eller metode) <rutinenavn> defineres som en NON DETERMINISTIC rutine eller en rutine, hvor der er angivet EXTERNAL ACTION. Denne rutinetype kan ikke anvendes i den pågældende sammenhæng. Rutinetyperne kan ikke bruges i følgende sammenhænge:

- Som den første operand i et BETWEEN-prædikat.
- I udtrykket, som står før det første WHEN-nøgleord i et simpelt CASE-udtryk.
- I et udtryk til et GROUP BY-udtryk.
- I et udtryk til et ORDER BY-udtryk (kun EXTERNAL ACTION).
- I et FILTER-udtryk i en angivelse af et brugerdefineret prædikat eller en definition af en indeksudvidelse.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Hvis brugen af en rutine med NON DETERMINISTIC eller EXTERNAL ACTION ikke er tilsigtet, skal du erstatte den pågældende rutine med en rutine uden disse karakteristika. Hvis brugen af en rutine med NON DETERMINISTIC eller EXTERNAL ACTION er tilsigtet, skal du bruge den alternative form af sætningen, som gør meningen eksplicit.

- Anvend den tilsvarende sætning ved at bruge en kombination af sammenligningsprædikater med samme gyldighed ($a >= b$ og $a <= c$ i stedet for a BETWEEN b AND c) i stedet for BETWEEN-prædikateret.
- Brug det tilsvarende WHEN-udtryk med søgebetingelser, hvor rutinen angives i hver betingelse, i stedet for det simple WHEN-udtryk.
- Fjern NON DETERMINISTIC- eller EXTERNAL ACTION-rutinen fra GROUP BY-udtrykket. Hvor der skal være gruppering på en resultatkolonne, som er baseret på en NON DETERMINISTIC- eller EXTERNAL ACTION-rutine, skal der bruges et indlejret tabeludtryk eller et fælles tabeludtryk for først at oprette en resultattabel med udtrykket som kolonne til resultatet.
- Fjern EXTERNAL ACTION-rutinen fra ORDER BY-udtrykket. Hvis kolonnen er en del af forespørgslens resultatsæt, skal du ændre udtrykket i ORDER BY-udtrykket, så der sorteres efter et heltal eller et kolonnenavn.
- Fjern NON DETERMINISTIC- eller EXTERNAL ACTION-rutinen fra FILTER-udtrykket.

sqlcode: -583

sqlstate: 42845

SQL0584N Ugyldig brug af NULL eller DEFAULT.

Forklaring: DEFAULT kan kun anvendes i et VALUES-udtryk, der er en del af en INSERT-sætning.

Et VALUES-udtryk, som ikke er del af en INSERT-sætning, skal have en værdi forskellig fra NULL i mindst én række i hver kolonne.

Hvis DEFAULT anvendes som kolonnenavn i et

WHERE- eller HAVING-udtryk, skal det skrives med store bogstaver og sættes i dobbelte anførselstegn.

Fødereret system-brugere: DEFAULT kan ikke bruges i et VALUES-udtryk i en INSERT-sætning, hvor objektet er et kaldenavn.

Brugersvar: Erstat NULL eller DEFAULT med en anden værdi i VALUES-udtrykket. Hvis DEFAULT anvendes som kolonnenavn, skal det skrives med store bogstaver og sættes i dobbelte anførselstegn.

sqlcode: -584

sqlstate: 42608

SQL0585N Skemanavnet <skemanavn> må ikke forekomme mere end én gang i funktionsstien.

Forklaring: Der er flere forekomster af <skemanavn> i funktionsstien. Funktionsstien må kun indeholde én forekomst af hvert skemanavn.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet sammenfaldende forekomster af <skemanavn> fra funktionsstien.

sqlcode: -585

sqlstate: 42732

SQL0586N Den samlede længde af specialregistret i CURRENT FUNCTION PATH må ikke overskride 254 tegn.

Forklaring: Specialregistret i CURRENT FUNCTION PATH er defineret som VARCHAR(254). Strengen indeholder de enkelte skemanavne i dobbelte anførselstegn og adskilt fra det næste skemanavn med et komma. Den samlede længde af strengen med alle skemanavne i CURRENT FUNCTION PATH må højst være 254 tegn. Sætningen SET CURRENT FUNCTION PATH eller parameteren FUNCPATH til kommandoen PREP eller BIND, der forårsager meddelelsen, ville overskride denne begrænsning.

Sætningen eller kommandoen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet skemanavne for at mindske den samlede længde, så den ikke overskrider maksimumslængden på 254 tegn. Hvis alle skemanavnene er nødvendige, kan det være nødvendigt at samle nogle af de brugerdefinerede funktioner, så det ikke er nødvendigt at angive så mange skemanavne i CURRENT FUNCTION PATH.

sqlcode: -586

sqlstate: 42907

SQL0590N Navnet "<navn>", der er angivet i konteksten "<kontekstmærke>", er ikke entydigt.

Forklaring: Navnet "<navn>" er angivet som en parameter, en SQL-variabel, en cursor, et mærke eller en betingelse i en kontekst, der er defineret af "<kontekstmærket>". Navnet er ikke entydigt.

Hvis "<kontekstmærke>" er "BEGIN...END", er fejls kontekst en dynamisk sammensat SQL-sætning. Ellers er fejls kontekst en trigger eller rutine, og "<kontekstmærke>" er navnet på triggeren eller rutinen, som indeholder den sammensatte sætning.

- Hvis "<navn>" er et parameternavn, skal det være entydigt i parameteroversigten og EXPRESSION AS-udtrykket af en rutine.
- Hvis "<navn>" er et SQL-variabelnavn, et cursornavn eller en betingelse, skal det være entydigt i en sammensat sætning.
- Et mærke skal være entydigt i en sammensat sætning og forskellig fra mærker for de sætninger, det er indlejret i.

Brugersvar: Ret navnet, så det bliver entydigt.

sqlcode: -590

sqlstate: 42734

SQL0595W Isolationsniveauet <ønsket-niveau> er eskaleret til <eskaleret-niveau>.

Forklaring: Det angivne isolationsniveau kan ikke anvendes af DB2. Det er eskaleret til det næste højere isolationsniveau, der anvendes af DB2.

Brugersvar: For at undgå denne advarsel skal du angive et isolationsniveau, der anvendes af DB2. DB2 understøtter isolationsniveauerne garanteret genlæsning (Repeatable Read - RR), læsestabilitet (Read Stability - RS), cursorstabilitet (Cursor Stability - CS) og ubekræftet læsning (Uncommitted Read - UR).

sqlcode: +595

sqlstate: 01526

SQL0598W Det eksisterende indeks <navn> anvendes som indeks for primærnøglen eller en entydig nøgle.

Forklaring: Der er behov for et indeks for funktionen ALTER TABLE, der definerer en primærnøgle eller en entydig nøgle, og det angivne indeks svarer til det krævede indeks.

Når der oprettes et primært indeks eller entydigt indeks, svarer en indeksbeskrivelse til det, hvis den angiver de samme kolonner (i vilkårlig rækkefølge) som primærnøglen eller den entydige nøgle uden at tage hensyn til angivelse af stigende eller faldende rækkefølge, og den er angivet som entydig.

Behandlingen af sætningen er gennemført.

Brugersvar: Ingen.

sqlcode: +598

sqlstate: 01550

SQL0599W Der er ikke oprettet sammenligningsfunktioner for en DISTINCT-type, der er baseret på data med lange strenge.

Forklaring: Der er ikke oprettet sammenligningsfunktioner for en DISTINCT-type, der er baseret på data med lange strenge (BLOB, CLOB, DBCLOB, LONG VARCHAR eller LONG VARCHAR), fordi de tilsvarende funktioner ikke er tilgængelige for disse indbyggede datatyper.

Dette er en advarsel. Behandlingen af sætningen er gennemført.

Brugersvar: Ingen.

sqlcode: +599

SQL0600 - SQL0699

SQL0600N En rutine <rutinenavn> kan ikke genereres pga. sammenfaldende signaturer, eller fordi den ville overskrive en eksisterende rutine.

Forklaring: En systemgenereret konverteringsfunktion, en observatørmethode, mutationsmetode eller konstruktionsfunktion er ikke oprettet under CREATE- eller ALTER-funktionen, fordi en anden funktion eller metode med samme navn og signatur allerede findes i skemaet, eller fordi metoden eller funktionen ville overskrive en eksisterende metode.

Brugersvar: Vælg et andet navn til den brugerdefinerede funktion, attribut eller konverteringsfunktion, der bevirker sammenfaldet, eller slet funktionen eller metoden, der har samme navn som den funktion eller metode, der ikke kan genereres.

sqlcode: -600

sqlstate: 42710

SQL0601N Navnet på det objekt, der skal oprettes, er identisk med det eksisterende navn <navn> af typen <type>.

Forklaring: Vha. udtrykket CREATE eller ALTER er det forsøgt at oprette eller tilføje et objekt <navn>, mens der allerede eksisterer et objekt af typen <type> med dette navn på applikationsserveren eller i den samme sætning.

Hvis <type> er FOREIGN KEY, PRIMARY KEY, UNIQUE, eller CHECK CONSTRAINT, er <navn> navnet på den betingelse, der er angivet i sætningen CREATE eller ALTER TABLE eller genereret af systemet.

Fødereret system-brugere: Nogle datakilder leverer ikke de relevante værdier for meddelelseelementerne <navn> og <type>. I de tilfælde vil <navn> og <type> have følgende format: "OBJECT:<datakilde> TABLE/VIEW" og "UNKNOWN", som angiver, at de faktiske værdier i den angivne datakilde er ukendte.

Sætningen kan ikke behandles. Der oprettes ikke noget nyt objekt, og det eksisterende objekt ændres ikke.

Brugersvar: Fjern det eksisterende objekt, eller vælg et andet navn til det nye objekt.

Fødereret system-brugere: Hvis det drejer sig om sætningen CREATE FUNCTION MAPPING eller CREATE TYPE MAPPING, kan brugeren også vælge ikke at angive et navn, hvorefter systemet automatisk genererer et entydigt navn til denne matrix.

sqlcode: -601

sqlstate: 42710

SQL0602N Der angives for mange kolonner i CREATE INDEX- eller CREATE INDEX EXTENSION-sætningen (16 er maksimum).

Forklaring: CREATE INDEX-sætningen ville oprette et indeks, der består af mere end 16 kolonner, som er databasesystemets maksimum. Hvis indekset er defineret for en TYPE-tabel, er der et tillæg, der reducerer det maksimale antal kolonner til 15.

For en CREATE INDEX EXTENSION-sætning returnerer GENERATE KEY-funktionen et antal kolonner, som overstiger maksimumsgrænsen på 16 tilladte kolonner i et indeks.

Fødereret system-brugere: Andre datakilder har andre begrænsninger. Den grænse kan være nået. Problemet kan registreres på den fødererede server eller på datakilden.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret indeksdefinitionen, så den overholder kolonnegrænsen på 16. Angiv en anden GENERATE KEY-funktion for en CREATE INDEX EXTENSION-sætning, eller omdefinér funktionen, så der returneres færre kolonner.

Fødereret system-brugere: Ret indeksdefinitionen,

så den overholder kolonnegrænsen for datakilden.

sqlcode: -602

sqlstate: 54008

SQL0603N Der kan ikke oprettes et entydigt indeks, fordi tabellen indeholder rækker, der er ens mht. værdierne i de angivne kolonner.

Forklaring: Det indeks, der er defineret i sætningen CREATE INDEX, kan ikke oprettes som entydigt, fordi den angivne tabel allerede indeholder rækker, der har samme værdier som de angivne kolonner.

Fødereret system-brugere: Situationen kan muligvis også registreres af datakilden.

Sætningen kan ikke behandles. Det angivne indeks oprettes ikke.

Brugersvar: Undersøg data for at afgøre, om de ens data er tilladte. Overvej som alternativ at oprette et ikke-entydigt indeks.

sqlcode: -603

sqlstate: 23515

SQL0604N Attributten for længde, præcision eller antal decimaler for kolonnen, DISTINCT-typen, STRUCTURED-typen, STRUCTURED-typeattributten, funktionen eller typekonverteringen <dataelement> er ikke gyldig.

Forklaring: Der er en fejl i datatypeangivelsen i en CREATE- eller ALTER-sætning eller i en CAST-specifikation. Der kan være angivet en ugyldig attribut for længde, præcision eller antal decimaler, eller datatype kan være forkert eller ikke tilladt i denne sammenhæng. <dataelement> viser, hvor fejlen optræder:

- For en CREATE- eller ALTER TABLE-sætning angiver <dataelement> navnet på den kolonne eller den datatype, der indeholder fejlen. Hvis kolonnedatotypen er STRUCTURED, skal den

eksplicitte eller implicitte værdi for INLINE LENGTH være mindst 292 og må ikke overstige 32677.

- For en CREATE FUNCTION-sætning er <dataelement> et symbol, der angiver problemområdet i sætningen. Det kan f.eks. være "PARAMETER 2" eller "RETURNS" eller "CAST FROM". I visse tilfælde kan det også være datatypen, der indeholder fejlen.
- For en CREATE DISTINCT TYPE-sætning angiver <dataelement> navnet på den type, der defineres, eller den datatype, der indeholder fejlen.
- For en CREATE- eller ALTER TYPE-sætning angiver <dataelement> typen på den attribut, der indeholder fejlen, eller navnet på den STRUCTURED-type, hvor der er angivet en forkert INLINE LENGTH-værdi. INLINE LENGTH-værdien må ikke være mindre end 292 eller den størrelse, der returneres af konstruktionsfunktionen til STRUCTURED-typen.
- For CAST AS datatype-udtryk er <dataelement> "CAST" eller den datatype, der indeholder fejlen.

Fødereret system-brugere: Hvis det drejer sig om sætningen CREATE TYPE MAPPING, er der gjort forsøg på at oprette en typematrix, hvor en TYPE-attribut for enten den lokale datatype eller den eksterne datatype ikke er gyldig. Mulige årsager:

- Den lokale længde/præcision er angivet til 0 eller en negativ værdi.
- Attributten for længde/præcision er angivet for datatyper som f.eks. dato/klokkeslæt/tidsstempel, tal med flydende decimaltegn eller heltal.
- Attributten for antal decimaler er angivet for datatyper som f.eks. tegn, dato/klokkeslæt/tidsstempel, tal med flydende decimaltegn eller heltal.
- Udtrykket FOR BIT DATA er angivet for en ikke-Character-type.
- Den eksterne præcision er angivet til 0 for eksterne typer, undtagen INFORMIX DATETIME.
- En ugyldig feltkvalifikator bruges i en typematrix til en INFORMIX DATETIME-type.

- En slutværdi er lavere end startværdien i et interval for præcision/antal decimaler.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret syntaksen, og prøv igen.

sqlcode: -604

sqlstate: 42611

SQL0605W **Indekset er ikke oprettet, fordi indekset <navn> allerede findes med den nødvendige beskrivelse.**

Forklaring: En CREATE INDEX-funktion har forsøgt at oprette et nyt indeks, og det angivne indeks stemmer overens med det nødvendige indeks.

For CREATE INDEX stemmer to indekser overens, hvis de angiver de samme kolonner i den samme rækkefølge med samme specifikation for stigende eller faldende rækkefølge, og begge er angivet som entydige, eller hvis det nye indeks er angivet som ikke-entydigt. Desuden stemmer to indeksbeskrivelser overens, hvis de angiver de samme kolonner i den samme rækkefølge med samme specifikation for stigende eller faldende rækkefølge, og mindst én beskrivelse inkluderer parameteren ALLOW REVERSE SCANS.

Det nye indeks er ikke oprettet.

Brugersvar: Der kræves ingen handling, medmindre det eksisterende indeks <navn> ikke er et acceptabelt indeks. Det eksisterende indeks <navn> kan f.eks. ikke accepteres, hvis det ikke tillader baglæns scanning, og det nødvendige indeks gør (eller omvendt). I det tilfælde skal indekset <navn> slettes, inden det nødvendige indeks oprettes.

sqlcode: +605

sqlstate: 01550

SQL0606N **Sætningen COMMENT ON eller LABEL ON kan ikke udføres, fordi den angivne tabel eller kolonne ikke ejes af <ejner>.**

Forklaring: Det er forsøgt at udføre sætningen COMMENT ON eller LABEL ON for en tabel

eller kolonne, som ikke findes, eller som ikke ejes af den ejer, der er angivet i meddelelsen.

Behandlingen af SQL-sætningen er afbrudt.

Brugersvar: Ret sætningen. Prøv igen.

sqlcode: -606

sqlstate: 42505

SQL0607N **<funktion> er ikke defineret for systemobjekter.**

Forklaring: Den <funktion>, der er angivet i en SQL-sætning, kan ikke udføres på systemobjekter. En af følgende aktiviteter er forsøgt:

- DROP eller ALTER af et objekt, der ejes af systemet såsom en systemkatalogtabel, en indbygget funktion eller en indbygget datatype.
- COMMENT ON af en indbygget funktion, der ejes af systemet.
- INSERT eller DELETE af en systemkatalogtabel.
- Direkte UPDATE af en systemkatalogtabel. Nogle kolonner i et udsnit af systemkatalogtabellerne kan opdateres. Når UPDATE-funktionen skal anvendes på disse katalogtabeller, skal der anvendes opdatérbare udpluk i SYSSTAT-skemaet. Der er en beskrivelse af katalogudpluk (SYSSTAT-udpluk), der kan opdateres, i *SQL Reference*.
- CREATE eller DROP af et indeks i en systemtabel.
- CREATE af en trigger på en systemtabel.
- En ikke-opdatérbar systemtabel er angivet i et FROM-udtryk i en SELECT-sætning, der indeholder et FOR UPDATE-udtryk. Der er en liste over systemkataloger, der kan opdateres, i *SQL Reference*.
- DROP eller ALTER af et system-tablespace.
- DROP eller ALTER af en nodegruppe.
- REDISTRIBUTE af nodegruppen IBMCATGROUP eller IBMTEMPGROUP.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Forsøg ikke på at ændre systemobjekter, bortset fra de kolonner i systemkataloget, der kan opdateres via opdatérbare SYSSTAT-ud-

pluk. Der er flere oplysninger i *SQL Reference*.

sqlcode: -607

sqlstate: 42832

SQL0612N <navn> er et sammenfaldende navn.

Forklaring: Der er afsendt en sætning, hvor samme navn er angivet flere gange, og hvor dette ikke er tilladt. Det afhænger af sætningstypen, hvor disse navne vises.

- CREATE TABLE-sætninger kan ikke have to kolonner med samme kolonnenavn.
- CREATE VIEW-sætninger eller definitioner af fælles tabeludtryk kan ikke have samme kolonnenavn på listen over kolonnenavne. Hvis der ikke er angivet en liste over kolonnenavne, skal kolonnenavnene på kolonnerne på SELECT-listen til udplukket være entydige.
- Der kan ikke vha. sætningen ALTER TABLE føjes en kolonne til en tabel med et kolonnenavn, der eksisterer i forvejen eller er sammenfaldende med en kolonne, som oprettes. Der kan desuden kun refereres til et kolonnenavn i ét ADD- eller ALTER COLUMN-udtryk i en enkelt ALTER TABLE-sætning.
- Der kan ikke vha. funktionen CREATE INDEX angives et kolonnenavn mere end én gang som en del af indeksnøglen eller indeksets INCLUDE-kolonner.
- Der kan ikke vha. funktionen CREATE TRIGGER angives et kolonnenavn mere end én gang på listen over kolonner, der aktiverer en trigger.
- For CREATE TABLE OF-sætninger må samme navn ikke være defineret for REF IS-kolonnen og for nogen af STRUCTURED-typens attributter.
- For CREATE TYPE-sætninger må samme navn ikke være defineret for to attributter. Attributnavne skal være entydige i typen og alle supertyper.
- I ALTER TYPE-sætninger må der ikke føjes en attribut til en STRUCTURED-type med et navn, der allerede findes i typen eller i en af dens subtyper eller er identisk med navnet på en anden attribut, der tilføjes. Attributtens

navn må desuden ikke være identisk med navnet på en REF IS-kolonne i nogen tabel, der er oprettet ud fra STRUCTURED-typen. Der kan desuden kun refereres til et attributnavn i ét ADD- eller DROP ATTRIBUTE-udtryk i en enkelt ALTER TYPE-sætning.

- For CREATE INDEX EXTENSION-sætninger må samme navn ikke være defineret for to parametre.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv entydige navne, som passer til sætningstypen.

sqlcode: -612

sqlstate: 42711

SQL0613N Primærnøglen eller en entydig nøgle med navnet <navn> er for lang eller har for mange kolonner.

Forklaring: Summen af de interne længder af kolonner i PRIMARY KEY-udtrykket eller et UNIQUE-udtryk med navnet <navn> overskrider 1024, eller antallet af kolonner overskrider det maksimale antal på 16. Desuden kan en primærnøgle eller en entydig nøgle ikke defineres vha. en kolonne af typen LONG VARCHAR. Hvis primærnøglen eller den entydige nøgle er defineret på en TYPE-tabel, er der et indekstillæg, der reducerer det maksimale antal kolonner til 15 og begrænser længden til 1020.

<navn> er betingelsesnavnet, hvis det er angivet, på primærnøglen eller den entydige betingelse. Hvis der ikke er angivet noget betingelsesnavn, er <navn> det første kolonnenavn, som er angivet i PRIMARY KEY- eller UNIQUE-udtrykket, efterfulgt af tre prikker.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret definitionen på primærnøglen eller en entydig nøgle ved at fjerne én eller flere nøglekolonner, så grænsen for antallet af kolonner på 16 og grænsen for nøglelængden overholdes.

sqlcode: -613

sqlstate: 54008

SQL0614N Indeksset eller indeksudvidelsen <indeksnavn> kan ikke oprettes eller ændres, fordi den samlede længde på de angivne kolonner er for stor.

Forklaring: Indeksset kan ikke oprettes eller ændres, fordi summen af de interne længder af nøglekolonner ville overskride 1024. Desuden kan et indeks ikke oprettes vha. en LONG VARCHAR-, LONG VARCHAR- eller LOB-kolonne. Hvis indekset er defineret for en TYPE-tabel, er der et indekstillæg, der reducerer den maksimale længde med 4 byte. Indekset kan ændres vha. en ALTER TABLE-sætning, der ændrer en eller flere kolonnens datatype.

Indeksudvidelsen kan ikke oprettes, fordi summen af kolonner, der returneres af GENERATE KEY-funktionen, ville overskride 1024.

Sætningen kan ikke behandles. Det angivne indeks eller den angivne indeksudvidelse er ikke oprettet, eller tabellen er ikke ændret.

Brugersvar: Ret indeksdefinitionen, eller revidér kolonnen ved at fjerne én eller flere nøglekolonner, så nøglelængden reduceres til det tilladte maksimum. Angiv en anden GENERATE KEY-funktion for en definition af en indeksudvidelse, eller omdefinér funktionen, så længden på den returnerede række mindskes.

sqlcode: -614

sqlstate: 54008

SQL0615N Objektet <objektnavn> af typen <objekttype> kan ikke slettes, fordi det aktuelt anvendes af den samme applikationsproces.

Forklaring: Der kan ikke udføres en DROP-sætning mod et objekt, der er i brug.

Sætningen kan ikke behandles. Objektet er ikke slettet.

Brugersvar: Luk eventuelle cursorer, som enten direkte eller indirekte er afhængige af objektet <objektnavn>, og udfør sætningen igen.

sqlcode: -615

sqlstate: 55006

SQL0620N Sætningen CREATE TABLE kan ikke udføres, fordi <bruger-id> ikke har nogen private dbspaces, der kan retableres, med færre end 255 tabeller.

Forklaring: Dbspace-navnet er ikke angivet i CREATE TABLE-sætningen. Databasesystemet har forsøgt at finde et privat dbspace, der ejes af <bruger-id>. Meddelelsen vises, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

1. Ingen private dbspaces er fundet i DB2 til VM-databasen for <bruger-id>.
2. Et eller flere private dbspaces er fundet for <bruger-id>, men hvert dbspace indeholder 255 tabeller.
3. De private dbspaces er fundet i lagerpuljer, der ikke kan retableres. Når CREATE TABLE-sætningen ikke angiver dbspace-navnet, er det kun private dbspaces i lagerpuljer, der kan retableres, der vil være tilgængelige.

Behandlingen af SQL-sætningen er afbrudt.

Brugersvar: Forslag til løsning af de tre ovennævnte situationer:

1. Opret et privat dbspace i en lagerpulje, der kan retableres. Du skal muligvis kontakte databaseadministratoren for at få hjælp.
2. Slet en tabel i et privat dbspace, der er placeret i en lagerpulje, der kan retableres, for at frigive en indgang, eller udfør den handling, der er angivet under (1) ovenfor.
3. Hvis du vil oprette tabellen i et dbspace, der findes i en lagerpulje, der ikke kan retableres, skal du angive dbspace-navnet i CREATE TABLE-kommandoen. Ellers skal du udføre den handling, der er angivet under (1) ovenfor.

Udfør CREATE TABLE-sætningen igen.

Sørg for, at der oprettes et privat dbspace til brugeren, hvis det er nødvendigt.

sqlcode: -620

sqlstate: 57022

SQL0623N Der er i forvejen et klyngeindeks i tabel <navn>.

Forklaring: CREATE INDEX-sætningen ville oprette et ekstra klyngeindeks for den angivne tabel. En tabel må kun have ét klyngeindeks.

Sætningen kan ikke udføres.

Brugersvar: Undersøg det eksisterende klyngeindeks på tabellen <navn> for at se, om det er gyldigt. Det kan overvejes at oprette indekset uden CLUSTER-attributten.

sqlcode: -623

sqlstate: 55012

SQL0624N Tabellen <navn> har allerede en <nøgletype>.

Forklaring: En primærnøgle eller inddelingsnøgle kan ikke defineres i en ALTER TABLE-sætning, fordi den angivne tabel allerede har en nøgle af denne type.

Sætningen kan ikke udføres.

Brugersvar: En tabel kan ikke have mere end én primærnøgle eller inddelingsnøgle.

sqlcode: -624

sqlstate: 42889

SQL0628N Der findes flere eller modstridende nøgleord, der vedrører udtrykket <udtrykstype>.

Forklaring: Der er flere mulige årsager til, at denne tilstand identificeres for sætningen. Hvad der er sket, angives af værdien <udtrykstype>. De muligheder, der skal tages i betragtning, er:

- Nøgleordet må ikke være angivet i den samme sætning som et andet nøgleord.
- Nøgleordet kan være en del af en sekvens af nøgleord, hvor den rækkefølge, de angives i, ikke er tvungen. Et nøgleord i en sådan sekvens kan være angivet samtidig med, at det modstridende nøgleord også er angivet.

- Nøgleordet kan optræde flere gange med forskellige tilknyttede værdier.
- Nøgleordet kræver muligvis, at der angives andre særlige nøgleord i sætningen, der ikke er angivet.

Brugersvar: Kontrollér, at sætningen overholder den syntaks og de regler, der er defineret for sætningen. Ret eventuelle ugyldige forekomster af ens eller modstridende nøgleord.

sqlcode: -628

sqlstate: 42613

SQL0629N SET NULL kan ikke angives, fordi fremmednøglen <navn> ikke kan indeholde NULL-værdier.

Forklaring: Funktionen SET NULL i det angivne FOREIGN KEY-udtryk er ikke gyldigt, fordi ingen af nøglens kolonner tillader NULL-værdier.

<navn> er betingelsesnavnet, hvis det er angivet, for FOREIGN KEY-udtrykket. Hvis der ikke er angivet noget betingelsesnavn, er <navn> det første kolonnenavn i listen over kolonnenavne i FOREIGN KEY-udtrykket, efterfulgt af tre prikker.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret kolonnen for nøglen, så den kan indeholde NULL-værdier, eller revidér slettereglen.

sqlcode: -629

sqlstate: 42834

SQL0631N FOREIGN KEY <navn> er for lang eller har for mange kolonner.

Forklaring: Summen af de interne kolonnælængder, der er angivet i FOREIGN KEY-udtrykket i en CREATE TABLE-sætning, overskrider de 1024 byte, eller der er flere end de tilladte 16 kolonner. Desuden kan en fremmednøgle ikke defineres vha. en kolonne af typen LONG VARCHAR.

<navn> er betingelsesnavnet, hvis det er angivet, for FOREIGN KEY-udtrykket. Hvis der ikke er

angivet noget betingelsesnavn, er <navn> det første kolonnenavn i listen over kolonnenavne i FOREIGN KEY-udtrykket, efterfulgt af tre prikker.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret definitionen af fremmednøglen ved at fjerne én eller flere nøglekolonner, så kolonnegrænsen på 16 og grænsen for nøglelængden overholdes.

sqlcode: -631

sqlstate: 54008

SQL0632N FOREIGN KEY <navn> er ikke gyldig, fordi tabellen ikke kan defineres som afhængig af <tabelnavn> pga. slettereglens begrænsninger. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: En referencebetingelse kan ikke defineres, fordi objekttabellen i CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætningen ikke kan defineres som afhængig af tabellen <tabelnavn> pga. en af følgende årsagskoder:

- (01) Koblingen er selvrefererende, og der findes allerede en selvrefererende kobling med SET NULL-slettereglen.
- (02) Koblingen danner en cyklus af to eller flere tabeller, der bevirker, at tabellen er sletteforbundet med sig selv (alle andre sletteregler i denne cyklus ville være CASCADE).
- (03) Koblingen bevirker, at tabellen er sletteforbundet med den angivne tabel gennem flere koblinger, og slettereglen i den eksisterende kobling er SET NULL.

Det er slettereglerne for de eksisterende koblinger, der forårsager en fejl, og ikke den sletteregel, der er angivet i FOREIGN KEY-sætningen i CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætningen.

<navn> er betingelsesnavnet, hvis det er angivet, for FOREIGN KEY-udtrykket. Hvis der ikke er angivet noget betingelsesnavn, er <navn> det første kolonnenavn i listen over kolonnenavne i FOREIGN KEY-udtrykket, efterfulgt af tre prikker.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet, hvis det er muligt, det pågældende FOREIGN KEY-udtryk fra CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætningen.

sqlcode: -632

sqlstate: 42915

SQL0633N Slettereglen i FOREIGN KEY <navn> skal være <sletteregel> (årsagskode = <årsagskode>).

Forklaring: Den sletteregel, der er angivet i FOREIGN KEY-udtrykket i CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætningen, er ikke gyldig. Den angivne sletteregel kræves af en af følgende årsagskoder:

- (01) Referencebetingelsen er selvrefererende, og en eksisterende selvrefererende referencebetingelse har den angivne sletteregel (NO ACTION, RESTRICT or CASCADE).
- (02) Referencebetingelsen er selvrefererende, og tabellen er afhængig i en kobling med en sletteregel af typen CASCADE.
- (03) Koblingen ville betyde, at tabellen ville være sletteforbundet med den samme tabel via flere koblinger, og sådanne koblinger skal have samme sletteregel (NO ACTION, RESTRICT or CASCADE).

<navn> er betingelsesnavnet, hvis det er angivet, for FOREIGN KEY-udtrykket. Hvis der ikke er angivet noget betingelsesnavn, er <navn> det første kolonnenavn i listen over kolonnenavne i FOREIGN KEY-udtrykket, efterfulgt af tre prikker.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret slettereglen, hvis det er muligt.

sqlcode: -633

sqlstate: 42915

SQL0634N Slettereglen i FOREIGN KEY <navn> må ikke være CASCADE (årsagskode = <årsagskode>).

Forklaring: Den CASCADE-sletteregel, der er angivet i FOREIGN KEY-udtrykket i CREATE TABLE- eller ALTER TABLE-sætningen, er ikke gyldig af én af følgende årsager:

- (01) Der findes en selvrefererende betingelse med slettereglen SET NULL, NO ACTION eller RESTRICT.
- (02) Koblingen ville danne en cyklus, der ville bevirke, at en tabel blev sletteforbundet med sig selv. Én af de eksisterende sletteregler i cyklussen er ikke CASCADE, så koblingen kan muligvis defineres, hvis slettereglen ikke er CASCADE.
- (03) Koblingen kan bevirke, at tabellen sletteforbindes med den samme tabel gennem flere stier med forskellige sletteregler eller med en sletteregel, der er lig med SET NULL. <navn> er betingelsesnavnet, hvis det er angivet, for FOREIGN KEY-udtrykket. Hvis der ikke er angivet noget betingelsesnavn, er <navn> det første kolonnenavn i listen over kolonnenavne i FOREIGN KEY-udtrykket, efterfulgt af tre prikker.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret slettereglen, hvis det er muligt.

sqlcode: -634

sqlstate: 42915

SQL0637N Der er angivet mere end ét PRIMARY KEY-udtryk eller mere end ét DROP PRIMARY KEY-udtryk.

Forklaring: Sætningen CREATE TABLE indeholder to eller flere PRIMARY KEY-udtryk, eller ALTER TABLE-sætningen indeholder to eller flere PRIMARY KEY- eller DROP PRIMARY KEY-udtryk.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret sætningen.

sqlcode: -637

sqlstate: 42614

SQL0638N Tabellen <navn> kan ikke oprettes, fordi der ikke er angivet kolonnedefinitioner.

Forklaring: Sætningen CREATE TABLE indeholder ingen kolonnedefinitioner.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Føj en eller flere kolonnedefinitioner til sætningen.

sqlcode: -638

sqlstate: 42601

SQL0644N Der er angivet en ugyldig værdi til nøgleordet <nøgleord> i sætningen <sætningstype>.

Forklaring: Nøgleordet <nøgleord> efterfølges af en værdi, som ikke er tilladt i beskrivelsen af <sætningstype>. For numeriske værdier kan værdien ligge uden for et defineret interval. For andre typer findes værdien ikke i det definerede sæt af gyldige værdier.

Brugersvar: Find de gyldige værdier ud fra dokumentationen for <sætningstype>, og foretag de nødvendige ændringer.

sqlcode: -644

sqlstate: 42615

SQL0647N Bufferpulje <bufferpulje> er ikke aktiv i øjeblikket.

Forklaring: Bufferpuljen <bufferpulje> er ikke aktiv i det aktuelle databasemiljø. Det blev forsøgt at finde en anden bufferpulje med samme sidestørrelse, men der var ingen aktive bufferpuljer af den type i det aktuelle databasemiljø. Bufferpuljen <bufferpulje> er defineret for nylic, men er ikke aktiveret endnu.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Databasen skal stoppes og startes igen, så den nødvendige bufferpulje aktiveres.

sqlcode: -647

sqlstate: 57003

SQL0648N Fremmednøglen kan ikke defineres, fordi tabel <ej1.tabelnavn1> ville blive sletteforbundet med <ej2.tabelnavn2> via flere stier. Årsagskode<årsagskode>.

Forklaring: Fremmednøglen kan ikke defineres pga. én af følgende årsagskoder = <årsagskode>:

- 1 Koblingen vil bevirke, at tabel <ej1.tabelnavn1> vil blive sletteforbundet med <ej2.tabelnavn2> via flere stier med samme sletteregel, SET NULL.
- 2 Koblingen vil bevirke, at tabel <ej1.tabelnavn1> vil blive sletteforbundet med tabel <ej2.tabelnavn2> via flere stier med forskellige sletteregler.

Behandlingen af SQL-sætningen er afbrudt.

Brugersvar: Ret sætningen. Prøv igen.

sqlcode: -648

sqlstate: 42915

SQL0658N Objektet <navn> kan ikke slettes direkte.

Forklaring: <navn> identificerer ét af følgende:

- En konverteringsfunktion eller en sammenligningsfunktion, som ikke kan slettes vha. DROP-sætningen, fordi den er oprettet af systemet til at skulle bruges sammen med en DISTINCT-type.
- En metode, som ikke kan slettes vha. ALTER TYPE-sætningen, fordi den er oprettet af systemet til at skulle bruges sammen med en STRUCTURED-type.
- En pakke, som ikke kan slettes vha. DROP-sætningen, fordi den er oprettet af systemet til at skulle bruges sammen med en SQL-procedure.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar:

- Funktionen <navn> kan kun slettes, hvis du sletter den DISTINCT-type eller STRUCTURED-type, som har forårsaget definitionen af funktionen eller metoden. Navnet på DISTINCT-typen svarer enten til navnet på funktionen eller på funktionens parametertype.
- Metoden <navn> kan kun slettes, hvis du sletter den STRUCTURED-type, som har forårsaget definitionen af metoden. Metodens navn svarer til navnet på en attribut for STRUCTURED-typen.
- Pakken <navn> kan kun slettes, hvis du sletter den SQL-procedure, som har forårsaget definitionen af pakken. Du kan finde SQL-procedurens SPECIFIC-navn ved at hente DSCHEMA og DNAME fra katalogtabellen SYSIBM.SYSDEPENDENCIES, hvor BSCHEMA og BNAME svarer til <navn>, BTYPE er K, og DTYPE er L.

sqlcode: -658

sqlstate: 42917

SQL0659N Maksimumsstørrelsen for et tabelobjekt er overskredet.

Forklaring: Ét eller flere af de objekter, der udgør tabellen, er større end maksimumsstørrelsen. De lagrede objekter, der udgør tabellen, er:

- Data: Her lagres de grundlæggende kolonne-data.
- Indeks: Her lagres alle tabellens indekser.
- Data af typen *Long*: Her gemmes kolonnedata af typen LONG VARCHAR og LONG VARCHARIC.
- Allokering af store objekter (LOB): Her gemmes kolonnedata og kontroloplysninger om datatyperne BLOB, CLOB og DBCLOB

Når et lagringsobjekt har nået den maksimale størrelse, kan det ikke udvides yderligere.

Brugersvar: Der er følgende muligheder for at frigøre plads til nye data i objektet:

- Reorganisér tabellen.
- Slet overflødige rækker fra tabellen.

- Fjern et indeks fra tabellen.
- Opdatér rækker for at reducere mængden af data. Herefter kan det være nødvendigt med en reorganisering for at genvinde ubrugt lagerplads.

sqlcode: -659

sqlstate: 54032

SQL0667N Fremmednøglen <navn> kan ikke oprettes, fordi tabellen indeholder rækker med fremmednøgleværdier, der ikke findes i den overordnede nøgle i den overordnede tabel.

Forklaring: Definitionen af den angivne fremmednøgle mislykkedes, fordi den tabel, der skal ændres, indeholder mindst én række, hvor fremmednøglen ikke stemmer overens med værdien for den overordnede nøgle i den overordnede tabel.

<navn> er betingelsesnavnet, hvis det er angivet. Hvis der ikke er angivet noget betingelsesnavn, er <navn> det første kolonnenavn i listen over kolonnenavne i FOREIGN KEY-udtrykket, efterfulgt af tre prikker.

Sætningen kan ikke behandles. Den angivne tabel er ikke ændret.

Brugersvar: Fjern de fejlbehæftede rækker i tabellen, og definér fremmednøglen.

sqlcode: -667

sqlstate: 23520

SQL0668N Funktionen er ikke tilladt, når den underliggende tabel (eller den underordnede tabel) er i tilstanden udestående kontrol.

Forklaring: Når en tabel er i tilstanden udestående kontrol, kan der være en eller flere rækker, der overtræder de betingelser, der er defineret for data. Tabellen kan ikke bruges til funktionen. En funktion vedr. en overordnet tabel, som ikke er i tilstanden udestående kontrol, kan også modtage denne fejlmeddelelse, hvis en underord-

net tabel er i tilstanden udestående kontrol.

Brugersvar: Udfør sætningen SET CONSTRAINTS med parameteren IMMEDIATE CHECKED, og sørg for, at data opfylder alle de betingelser, der er defineret for tabellen eller den underordnede tabel.

sqlcode: -668

sqlstate: 57016

SQL0669N Et indeks, der kræves af systemet, kan ikke slettes direkte.

Forklaring: Der er vha. sætningen DROP INDEX gjort forsøg på at fjerne et indeks, som kræves for at:

- aktivere en primærnøglebetingelse på en tabel
- aktivere en entydig betingelse på en tabel
- aktivere entydighed for OID-kolonnen (objekt-id) i et TYPE-tabelhierarki.
- vedligeholde en replikeret opsummeringstabel

Et indeks, som bruges af systemet, kan ikke slettes vha. sætningen DROP INDEX.

Sætningen kan ikke behandles. Det angivne indeks fjernes ikke.

Brugersvar: Hvis du ikke vil beholde primærnøglen eller den entydige betingelse, skal du anvende DROP PRIMARY KEY-udtrykket eller DROP CONSTRAINT-udtrykket i ALTER TABLE-sætningen for at slette primærnøglen eller den entydige betingelse. Hvis indekset kun er oprettet, for at primærnøglen eller den entydige betingelse skal træde i kraft, slettes det herefter. Hvis ikke, kan du bruge sætningen DROP INDEX til behandlingen.

Indekset for en objekt-id-kolonne kan kun slettes ved at slette tabellen.

Indekset, der kræves for at vedligeholde en replikeret opsummeringstabel, kan kun slettes, ved at den replikerede opsummeringstabel først slettes.

sqlcode: -669

sqlstate: 42917

SQL0670N Længden på rækkerne i tabellen overstiger grænsen på <længde> byte. (Tablespace "<tablespace-navn>".)

Forklaring: Rækkelængden i en tabel i databasesystemet kan ikke overskride:

- 4005 byte i et tablespace med en sidestørrelse på 4 KB
- 8101 byte i et tablespace med en sidestørrelse på 8 KB
- 16293 byte i et tablespace med en sidestørrelse på 16 KB
- 32677 byte i et tablespace med en sidestørrelse på 32 KB

Længden beregnes ved at lægge kolonnernes interne længder sammen. Du kan finde oplysninger om kolonnernes interne længde under CREATE TABLE i *SQL Reference*.

Fejlen kan have en af følgende årsager:

- Længden på rækkerne i tabellen, som er defineret i sætningen CREATE TABLE eller ALTER TABLE, overstiger grænsen for tablespacets sidestørrelse. Det almindelige tablespace <tablespace-navn> angiver det tablespace, hvis sidestørrelse er anvendt til at afgøre den maksimale rækkelængde.
- Længden af rækkerne i tabellen, som er defineret i sætningen DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE, overstiger grænsen for tablespacets sidestørrelse. Brugerens midlertidige tablespace "<tablespace-navn>" angiver det tablespace, hvis sidestørrelse er anvendt til at afgøre den maksimale rækkelængde.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gør et af følgende, afhængigt af årsagen:

- Angiv om muligt et tablespace med en større sidestørrelse, hvis det drejer sig om CREATE TABLE, ALTER TABLE eller DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE.

- Hvis det ikke er muligt, skal du fjerne en eller flere kolonner for at reducere rækkelængden, eller også skal længden af én eller flere kolonner reduceres.

sqlcode: -670

sqlstate: 54010

SQL0673N Et indeks for en primærnøgle eller en entydig nøgle kan ikke oprettes, fordi tabellen indeholder rækker, som er sammenfaldende med hensyn til værdierne for de angivne kolonner for den primære eller entydige nøgle for betingelsen <navn>.

Forklaring: Definitionen for den primære eller entydige nøgle for betingelsen <navn>, er ikke udført, fordi den tabel, der skal ændres, allerede indeholder rækker med de samme værdier i kolonnerne i PRIMARY KEY- eller UNIQUE-udtrykket.

<navn> er betingelsesnavnet, hvis det er angivet. Hvis der ikke er angivet noget betingelsesnavn, er <navn> det første kolonnenavn, som er angivet i PRIMARY KEY- eller UNIQUE-udtrykket, efterfulgt af tre prikker.

Sætningen kan ikke behandles. Den angivne tabel er ikke ændret.

Brugersvar: Fjern de fejlbehæftede rækker fra tabellen, før du forsøger at definere primærnøglen eller den entydige nøgle.

sqlcode: -673

sqlstate: 23515

SQL0680N **SQL0680N** Der er angivet for mange kolonner i en tabel, et udpluk eller en tabelfunktion.

Forklaring: Det maksimalt tilladte antal kolonner for hver tabel er baseret på tablespacets sidestørrelse og kolonnernes datatyper. Grænserne for tabeller er:

- En sidestørrelse på 4 KB tillader maks. 500 kolonner

- Sidestørrelserne 8 KB, 16 KB og 32 KB tillader maks. 1012 kolonner.

Det faktiske antal kolonner for en tabel udregnes på følgende måde: Samlet antal kolonner * 8 + antal LOB-kolonner * 12 + antal DATALINK-kolonner * 28 <= sidestørrelsens grænse for række-størrelse.

Det maksimalt tilladte antal kolonner for hvert udpluk er 5000.

Det maksimalt tilladte antal kolonner for en tabelfunktion er 255.

Fødereret system-brugere: For andre datakilder kan der gælde andre maksimumsværdier for kolonner. Grænsen er næt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at antallet af tabel- eller udpluksrækker ikke overskrider grænsen. Opret et tablespace med en større sidestørrelse, hvis det giver mulighed for at oprette antallet af kolonner. Opret evt. separate tabeller eller udpluk, som kan indeholde de overskydende oplysninger.

Fødereret system-brugere: Begræns antallet af tabelkolonner til det maksimale antal, som data-kilden kan indeholde. Opret evt. separate tabeller eller udpluk, som kan indeholde de oplysninger, som ikke kan være inden for det maksimale antal kolonner for datakilden.

sqlcode: -680

sqlstate: 54011

SQL0683N Angivelsen for kolonnen, attributen, den brugerdefinerede type eller funktionen <dataelement> indeholder uforenelige udtryk.

Forklaring: Der er en fejl i angivelsen af et dataelement i en CREATE- eller ALTER-sætning. Der er uforenelige specifikationer, såsom: INTEGER og FOR BIT DATA. <dataelement> viser, hvor fejlen optræder:

- For en CREATE- eller ALTER TABLE-sætning angiver <dataelement> navnet på den kolonne, der indeholder fejlen.
- For en CREATE FUNCTION-sætning er <dataelement> et symbol, der angiver problemområdet i sætningen. Det kan f.eks. være "PARAMETER 3" eller "RETURNS" eller "CAST FROM".
- For en CREATE DISTINCT TYPE-sætning angiver <dataelement> navnet på den type, der defineres.
- For en CREATE- eller ALTER TYPE-sætning angiver <dataelement> det udtryk eller navnet på den attribut, der indeholder fejlen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret de uforenelige værdier, og gætag sætningen.

sqlcode: -683

sqlstate: 42842

SQL0696N Definitionen af triggeren <triggernavn> indeholder en ugyldig anvendelse af korrelationsnavnet eller overgangstabellnavnet <navn>. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Triggerdefinitionen indeholder en ugyldig brug af <navn>. Årsagskoden <årsagskode> angiver den specifikke fejl således:

- 1 NEW-korrelationsnavnet og NEW_TABLE-navnet er ikke tilladt i en DELETE-trigger.
- 2 OLD-korrelationsnavnet og OLD_TABLE-navnet er ikke tilladt i en INSERT-trigger.
- 3 OLD_TABLE-navnet og NEW_TABLE-navnet er ikke tilladt i en BEFORE-trigger.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet det ugyldige korrelationsnavn eller navnet på overgangstabellen sammen med det foranstillede nøgleord.

sqlcode: -696

sqlstate: 42898

SQL0697N OLD- eller NEW-korrelationsnavne er ikke tilladt i en trigger, der er defineret med FOR EACH STATEMENT-udtrykket.

Forklaring: Den pågældende trigger indeholder et REFERENCING-udtryk med OLD- eller NEW-korrelationsnavne (eller begge) og udtrykket FOR

EACH STATEMENT. Disse kan ikke angives sammen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet OLD- eller NEW-korrelationsnavne fra REFERENCING-udtrykket eller erstat FOR EACH STATEMENT med FOR EACH ROW.

sqlcode: -697

sqlstate: 42899

SQL0700 - SQL0799

SQL0707N Objektet <navn> kan ikke oprettes, fordi de første tre tegn er reserveret til systemobjekter.

Forklaring: Følgende navne er reserveret:

- et tablespace-navn kan ikke starte med 'SYS'.
- en nodegruppe kan ikke starte med 'SYS' eller 'IBM'.

Brugersvar: Væg et navn, der ikke starter med et reserveret præfiks.

sqlcode: -707

sqlstate: 42939

SQL0713N Den værdi, der skal erstatte <specialregister>, er ugyldig.

Forklaring: Enten er den værdi, der er angivet i SET <specialregister>-sætningen, ikke en gyldig værdi for det angivne specialregister, eller også er den angivne værdi NULL som resultat af en indikatorvariabel.

Sætningen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ret værdien, der skal indsættes og/eller eventuelle indikatorvariabler. I *SQL Reference* findes en beskrivelse af de gyldige værdier for hvert specialregister.

sqlcode: -713

sqlstate: 42815

SQL0723N Der er opstået en fejl i en udløst SQL-sætning i triggeren <triggernavn>. Den information, der er sendt om fejlen, indeholder SQLCODE <sqlcode>, SQLSTATE <sqlstate> og meddelelsessymbolerne <sybolliste>.

Forklaring: Der er opstået fejl i en SQL-sætning i triggeren <trigger> under udførelse af triggeren. SQLCODE, SQLSTATE og meddelelsessymbolisten (symbolerne er adskilt af lodrette streger) vises. Meddelelsessymbolerne er muligvis afkortet. I meddelelsen til <sqlcode> kan du få yderligere oplysninger om fejlen.

Triggeren og den oprindelige SQL-sætning, der bevirkede, at triggeren blev udført, kan ikke behandles.

Brugersvar: Læs meddelelsen til SQLCODE for den SQL-sætning, der ikke kan behandles. Følg instrukserne i meddelelsen.

sqlcode: -723

sqlstate: 09000

SQL0724N Hvis triggeren <triggernavn> aktiveres, overskrides maksimumsniveauet for triggerkæden.

Forklaring: En triggerkæde forekommer, når en triggerudløst SQL-sætning i en trigger vil resultere i, at en anden trigger aktiveres, eller når en sletteregel med en referencebetingelse medfører, at flere triggere aktiveres. Dybden af denne triggerkæde er begrænset til 16.

Bemærk, at rekursive situationer, hvor en trigger inkluderer en triggerudløst SQL-sætning, som direkte eller indirekte aktiverer den samme trigger, er en form for triggerkæde, der let kan forårsage denne fejl, hvis der ikke er nogen betingelser, som forhindrer triggerkæden i at overskride begrænsningen.

Det angivne <triggernavn> er en af de triggere, der ville være blevet aktiveret på det 17. niveau i triggerkæden.

Brugersvar: Start med de triggere, der aktiveres af den UPDATE-, INSERT- eller DELETE-sætning, som fejlen er afsendt i forbindelse med. Hvis nogle af disse triggere er rekursive, skal du sørge for, at der er en betingelse, som forhindrer, at triggeren aktiveres flere gange end tilladt. Hvis dette ikke er årsagen til problemet, skal du undersøge kæden af aktiverede triggere for at finde ud af, hvilke triggere der overskrider grænsen for triggerkæden.

sqlcode: -724

sqlstate: 54038

SQL0727N Der opstod en fejl ved udførelse af en implicit systemhandling af typen <type>. Den information, der er returneret om fejlen, indeholder SQLCODE <sqlcode>, SQLSTATE <sqlstate> og meddelelssymbolerne <symboliste>.

Forklaring: Behandlingen af en sætning eller kommando har medført, at databasesystemet implicit udfører yderligere behandling. Der er opstået en fejl under denne behandling. Den handling, der blev forsøgt, var <type>:

- 1 implicit oprettelse af ny binding til en pakke
- 2 implicit klargøring af dynamisk SQL-sætning i cache
- 3 implicit regenerering af et udpluk
- 4 Denne returkode er reserveret til brug for DB2.
- 5 trinvis binding af en SQL-sætning

SQLCODE, SQLSTATE og meddelelssymbolisten (symbolerne er adskilt af lodrette streger) vises. Meddelelssymbolerne er muligvis afkortet. I meddelelsen til <sqlcode> kan du få yderligere oplysninger om fejlen.

Den oprindelige SQL-sætning eller kommando, der udløste handlingen <type> kan ikke behandles, og den implicitte systemhandling er ikke udført.

Fødereret system-brugere: Du kan få vist denne meddelelse, hvis du har klargjort en SQL-sætning dynamisk i en gennemstillingssession, og derefter forsøgt at udføre sætningen, efter sessionen var lukket.

Brugersvar: Læs meddelelsen til SQLCODE for den SQL-sætning, der ikke kan behandles. Følg instrukserne i meddelelsen.

Hvis pakken er ugyldig, kan kommandoen REBIND bruges til at genskabe fejlen eller til eksplisit at validere pakken, når årsagen til fejlen er fundet.

Hvis fejlen er opstået under regenerering af et udpluk, er navnet på udplukket registreret i filen DB2DIAG.LOG. Udplukket kan slettes, eller sætningen/kommandoen, der forårsagede regenereringen af udplukket, kan ændres.

Fødereret system-brugere: Hvis den sætning, hvor der opstod fejl, var klargjort dynamisk i en gennemstillingssession, skal du åbne en anden gennemstillingssession, skrive og klargøre sætningen igen, og udføre den, mens sessionen stadig er åben.

sqlcode: -727

sqlstate: 56098

SQL0750N Navnet på kildetabellen kan ikke ændres, fordi der henvises til det i et udpluk, en opsummeringstabel, trigger, SQL-funktion, SQL-metode, kontrolbetingelse eller referencebetingelse.

Forklaring: Navnet på kildetabellen i en RENAME-sætning kan ikke ændres af én eller flere af følgende årsager.

- Der henvises til tabellen i ét eller flere eksisterende udpluk.
- Der henvises til tabellen i én eller flere eksisterende opsummeringstabeller.
- Der henvises til tabellen i én eller flere eksisterende triggere. Dette omfatter triggere på tabellen eller henvisninger i trigger-udløste SQL-sætninger.
- Der henvises til tabellen i én eller flere eksisterende SQL-funktioner eller SQL-metoder.
- Der er defineret kontrolbetingelser til tabellen.
- Tabellen indgår i én eller flere referencebetingelser som en over- eller underordnet tabel.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet udpluk, triggere, SQL-funktioner, SQL-metoder, kontrolbetingelser eller referencebetingelser for tabellen, før du udfører RENAME-sætningen. Du kan undersøge, om der er opsummeringstabeller, der er afhængige af tabellen, ved at udføre en forespørgsel mod SYSCAT.VIEWDEP, hvor tabellen svarer til BSHEMA og BNAME. Du kan undersøge, om der er triggere, der er afhængige af tabellen, ved at udføre en forespørgsel mod SYSCAT.TRIGDEP, hvor tabellen svarer til BSHEMA og BNAME. I forbindelse med SQL-funktioner eller SQL-metoder kan du undersøge SYSCAT.FUNCDEP, hvor tabellen svarer til BSHEMA- og BNAME-kolonnerne. Du kan undersøge, om der er kontrolbetingelser for tabellen ved at udføre en forespørgsel mod SYSCAT.CHECKS, hvor tabellen svarer til TABSCHEMA og TABBNAME. Du kan undersøge, om der er referencebetingelser, der er afhængige af tabellen, ved at udføre en forespørgsel mod SYSCAT.REFERENCES, hvor tabellen svarer til TABSCHEMA og TABNAME eller REFTABSCHEMA og REFTABNAME.

sqlcode: -750

sqlstate: 42986

SQL0751N Den brugerdefinerede funktion eller procedure <funktionsnavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har forsøgt at udføre en sætning, der ikke er tilladt.

Forklaring: Programmet, som bruges til at implementere indholdet af en brugerdefineret funktion eller procedure, må ikke bruges til at udføre sætningen.

Brugersvar: Slet sætningen, og kompilér derefter programmet igen.

sqlcode: -751

sqlstate: 38003

sqlstate: 42985

SQL0752N Oprettelse af forbindelse til en database er ikke tilladt inden for den logiske unit of work, når forbindelsesindstillingen CONNECT TYPE 1 anvendes.

Forklaring: Der blev gjort forsøg på at oprette forbindelse til en anden eller den samme database, før der blev afsendt en COMMIT- eller ROLLBACK-sætning. Kommandoen kan ikke behandles i et CONNECT TYPE 1-miljø.

Brugersvar:

- Afgiv en COMMIT- eller ROLLBACK-sætning, før du afgiver kommandoen til at oprette forbindelse til en anden database.
- Hvis der skal opdateres flere databaser inden for en unit of work, skal forbindelsesindstillingen ændres til SYNCPOINT TWOPHASE og CONNECT 2 ved igen at udføre prækompilering eller ved at afsende SET CLIENT API fra programmet.

sqlcode: -752

sqlstate: 0A001

SQL0773N CASE-sætning er ikke opfyldt.

Forklaring: Der er fundet en CASE-sætning uden noget ELSE-udtryk i en SQL-rutines rutineindhold. Ingen af de betingelser, der er angivet i

CASE-sætningen, er opfyldt.

Brugersvar: Revidér CASE-sætningen, så den kan håndtere alle de situationer, der kan opstå.

sqlcode: -773

sqlstate: 20000

SQL0776N Brug af cursoren <cursornavn> er ikke tilladt.

Forklaring: Cursoren <cursornavn> er angivet som cursornavn i en FOR-sætning i en SQL-procedure. Cursoren kan ikke angives i en CLOSE-, FETCH- eller OPEN-sætning inden i en FOR-sætning.

Brugersvar: Fjern CLOSE-, FETCH- eller OPEN-sætningen.

sqlcode: -776

sqlstate: 428D4

SQL0777N Indlejrede sammensatte sætninger er ikke tilladt.

Forklaring: Atomiske sammensatte sætninger i rutineindholdet i en SQL-procedure kan ikke indlejres.

Brugersvar: Kontrollér, at SQL-proceduren ikke indeholder indlejrede atomiske sammensatte sætninger.

sqlcode: -777

sqlstate: 42919

SQL0778N Slutmærket <mærke> er ikke det samme som startmærket.

Forklaring: Det “<mærke>”, der er angivet i slutningen af en FOR-, IF-, LOOP-, REPEAT- eller WHILE-sætning eller en sammensat sætning, er ikke det samme som det mærke, der er angivet i begyndelsen af sætningen. Du kan ikke angive et slutmærke, hvis der ikke er angivet noget startmærke.

Brugersvar: Sørg for, at slutmærket er identisk med startmærke for FOR-, IF-, LOOP-, REPEAT-

og WHILE-sætninger samt sammensatte sætninger.

sqlcode: -778

sqlstate: 428D5

SQL0779N Det mærke <mærke>, der er angivet i en GOTO, ITERATE- eller LEAVE-sætning, er ikke gyldigt.

Forklaring: Mærket “<mærke>” er angivet i en GOTO-, ITERATE- eller LEAVE-sætning. Mærket er ikke defineret, eller det er ikke gyldigt for sætningen.

Mærket i en ITERATE-sætning skal være mærket for en sætning af typen FOR, LOOP, REPEAT eller WHILE.

Mærket i en LEAVE-sætning skal være mærket for en sammensat sætning eller en sætning af typen FOR, LOOP, REPEAT eller WHILE.

Mærket i en GOTO-sætning skal være defineret i et område, som GOTO-sætningen kan nå.

- Hvis GOTO-sætningen er defineret i en FOR-sætning, skal <mærke> være defineret i samme FOR-sætning uden for en indlejret FOR-sætning eller indlejret sammensat sætning.
- Hvis GOTO-sætningen er defineret i en sammensat sætning, skal <mærke> være defineret i samme sammensatte sætning uden for en indlejret FOR-sætning eller indlejret sammensat sætning.
- Hvis GOTO-sætningen er defineret i en behandler (handler), skal <mærke> være defineret i samme behandler og følge de øvrige områderegler.
- Hvis GOTO-sætningen er defineret uden for en behandler (handler), må <mærke> ikke være defineret inden for en behandler.

Brugersvar: Angiv et gyldigt mærke i GOTO-, ITERATE- eller LEAVE-sætningen.

sqlcode: -779

sqlstate: 42736

SQL0780N UNDO er angivet for en behandling, mens ATOMIC ikke er angivet for den sammensatte sætning.

Forklaring: UNDO er angivet for en behandling i en sammensat sætning i en SQL-procedure. UNDO kan ikke angives, medmindre den sammensatte sætning er ATOMIC.

Brugersvar: Enten skal du angive, at den sammensatte sætning er ATOMIC, eller også skal du angive EXIT eller CONTINUE for behandlingen.

sqlcode: -780

sqlstate: 428D6

SQL0781N Betingelsen <betingelse>, der er angivet i en behandling, er ikke defineret.

Forklaring: Betingelsen <betingelse>, der er angivet i en behandling i en SQL-procedure, er ikke defineret.

Brugersvar: Definér betingelsen vha. DECLARE CONDITION-sætningen, eller fjern betingelsen fra behandlingen.

sqlcode: -781

sqlstate: 42737

SQL0782N Der er angivet en ugyldig betingelse eller SQLSTATE-værdi i en behandling.

Forklaring: En betingelse eller SQLSTATE-værdi, der er angivet i en behandling i en SQL-sætning, er ugyldig af én af følgende årsager:

- Betingelsen eller SQLSTATE-værdien er allerede blevet angivet af en anden behandling inden for samme omfang.
- Betingelsen eller SQLSTATE-værdien er angivet i den samme behandling som SQLEXCEPTION, SQLWARNING eller NOT FOUND.

Brugersvar: Fjern betingelsen eller SQLSTATE-værdien fra behandlingen.

sqlcode: -782

sqlstate: 428D7

SQL0783N Der er angivet et sammenfaldende kolonnenavn eller en unavngiven kolonne i en FOR-sætnings DECLARE CURSOR-sætning.

Forklaring: SELECT-listen i FOR-sætningen skal indeholde entydige kolonnenavne. Den angivne SELECT-liste indeholder enten sammenfaldende kolonnenavne eller unavngivne udtryk.

Brugersvar: Angiv entydige kolonnenavne i SELECT-listen, der angives i FOR-sætningen.

sqlcode: -783

sqlstate: 42738

SQL0785N Erklæringen eller brugen af SQLSTATE- eller SQLCODE-variablen er ikke gyldig.

Forklaring: SQLSTATE eller SQLCODE er brugt som variabel i indholdet af en SQL-rutine, men variabelen er ugyldig af én af følgende årsager:

- SQLSTATE er ikke erklæret som CHAR(5)
- SQLCODE er ikke erklæret som INTEGER
- Variablen er tildelt værdien NULL.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Erklær SQLSTATE-variablen som CHAR(5) og SQLCODE-variablen som INTEGER. Angiv en gyldig værdi for variabelen.

sqlcode: -785

sqlstate: 428D8

SQL0787N RESIGNAL-sætning ikke inden for behandling.

Forklaring: RESIGNAL-sætningen kan kun anvendes inden for betingelsesbehandlinger.

Brugersvar: Fjern RESIGNAL-sætningen, eller brug en SIGNAL-sætning i stedet for.

sqlcode: -787

sqlstate: 0K000

SQL0789N Datatypen for parameteren eller variabelen <navn> kan ikke anvendes i SQL-rutinen.

Forklaring: SQL-rutinen (funktion, metode eller procedure) understøtter ikke variabler eller parametre med datatypen DATALINK, REFERENCE, DISTINCT, STRUCTURED eller LOB.

Brugersvar: Undlad at bruge SQL-variabler eller parametre med datatypen DATALINK, REFERENCE, DISTINCT, STRUCTURED eller LOB i definitionen af SQL-rutinen. Angiv en anden datatype for parameteren eller variabelen <navn>.

sqlcode: -789

sqlstate: 429BB

SQL0797N Triggeren <triggernavn> er defineret med en udløst SQL-sætning, der ikke kan anvendes.

Forklaring: Triggeren er angivet med en triggerudløst SQL-sætning, der ikke passer sammen med følgende liste.

- En BEFORE-trigger kan indeholde følgende triggerudløste SQL-sætninger:
 - En fullselect
 - En SET VARIABLE-sætning
- En AFTER-trigger kan indeholde følgende triggerudløste SQL-sætninger:
 - En INSERT-sætning
 - En sætning med UPDATE vha. søgning
 - En sætning med DELETE vha. søgning

SQL0800 - SQL0899

SQL0801N Der er forsøgt division med nul.

Forklaring: Behandlingen af en beregningsfunktion eller et matematisk udtryk resulterede i division med nul.

Sætningen kan ikke behandles. For INSERT-, UPDATE- eller DELETE-sætninger udføres ingen indsættelser eller opdateringer.

Brugersvar: Undersøg SQL-sætningen for at finde årsagen til problemet. Hvis problemet afhænger af data, er det nødvendigt at under-

- En fullselect

I nogle tilfælde er <triggernavn> ikke tilgængelig for anvendelse i meddelelsen.

Brugersvar: Undersøg de triggerudløste SQL-sætninger i triggeren for at finde og fjerne den eller de sætninger, som ikke er i overensstemmelse med listen.

sqlcode: -797

sqlstate: 42987

SQL0798N Der kan ikke angives en værdi for kolonnen <kolonnenavn>, som er defineret som GENERATED ALWAYS.

Forklaring: Når du indsætter eller opdaterer en række i en tabel, angives en værdi for GENERATED ALWAYS-kolonnen <kolonnenavn>. GENERATED ALWAYS-kolonner bør ikke være angivet i kolonneoversigten for en INSERT-funktion eller i SET-udtrykket for en UPDATE-funktion, medmindre nøgleordet DEFAULT er angivet.

INSERT eller UPDATE er ikke udført.

Brugersvar: Fjern GENERATED ALWAYS-kolonnen fra kolonneoversigten eller SET-udtrykket, eller angiv DEFAULT som kolonneværdi

sqlcode: -798

sqlstate: 428C9

søge de data, der blev behandlet, da problemet opstod. I *SQL Reference* er der oplysninger om de gyldige intervaller for datatyperne.

Fødereret system-brugere: Undersøg SQL-sætningen for at finde årsagen til fejlen. Hvis problemet er dataafhængigt, undersøg da de data, der blev behandlet, da problemet opstod.

sqlcode: -801

sqlstate: 22012

SQL0802N Der er opstået matematisk overløb eller en anden matematisk fejl.

Forklaring: Behandlingen af en beregningsfunktion eller et matematisk udtryk resulterede i matematisk overløb.

Sætningen kan ikke behandles. For INSERT-, UPDATE- eller DELETE-sætninger udføres ingen indsættelser eller opdateringer.

Brugersvar: Undersøg SQL-sætningen for at finde årsagen til problemet. Hvis problemet afhænger af data, er det nødvendigt at undersøge de data, der blev behandlet, da problemet opstod. I *SQL Reference* er der oplysninger om de gyldige intervaller for datatyperne.

Denne fejl kan også opstå, når kolonnefunktionerne ikke kan håndtere den værdi, der returneres fra SQL-sætningen. Der opstår f.eks. en matematisk overløbsfejl, hvis en SELECT COUNT-sætning afsendes mod en tabel, som har flere rækker end den tilladte maksimumsgrænse, der er defineret vha. MAX_LONGINT_INT SQL. Du kan evt. anvende kolonnefunktionen COUNT_BIG for tabeller med mere end 2.147.483.647 rækker.

Fødereret system-brugere: Undersøg SQL-sætningen for at finde årsagen til fejlen. Hvis problemet er dataafhængigt, undersøg da de data, der blev behandlet, da problemet opstod. I *SQL Reference* til datakilden er der oplysninger om de gyldige intervaller for datatyperne.

sqlcode: -802

sqlstate: 22003

SQL0803N En eller flere værdier i INSERT- eller UPDATE-sætningen eller i opdateringen af en fremmednøgle som følge af en DELETE-sætning er ikke gyldig(e), fordi den primærnøgle, den entydige betingelse eller det entydige indeks, der identificeres ved "<indeks-id>", forhindrer tabellen "<tabelnavn>" i at have sammenfaldende rækker for disse kolonner.

Forklaring: INSERT- eller UPDATE-objekttabellen "<tabelnavn>" er begrænset af en eller flere UNIQUE-indeks til at have entydige værdier i visse kolonner eller kolonnegrupper. En DELETE-sætning i en overordnet tabel kan også have medført opdatering af en fremmednøgle i en underordnet tabel "<tabelnavn>", som er begrænset af et eller flere UNIQUE-indeks. Entydige indekser kan understøtte primærnøgler eller entydige begrænsninger, der er defineret for tabellen. Sætningen kan ikke behandles, fordi udførelsen af den anmodede INSERT-, UPDATE- eller DELETE-sætning ville resultere i sammenfaldende kolonneværdier.

Hvis et udpluk derimod er målet for INSERT- eller UPDATE-sætningen, er det tabel "<tabelnavn>", udplukket er defineret for, der er begrænset.

Hvis "<indeks-id>" er en heltalsværdi, kan indeksnavnet hentes fra SYSCAT.INDEXES, ved at du udfører følgende forespørgsel:

```
SELECT INDNAME, INDSHEMA
FROM SYSCAT.INDEXES
WHERE IID = <indeks-id>
AND TABSCHEMA = 'skema'
AND TABNAME = 'tabel'
```

hvor *skema* repræsenterer skemadelen af "<tabelnavn>", og *tabel* repræsenterer tabelnavnedelen af "<tabelnavn>".

Sætningen kan ikke behandles. Tabellen er uændret.

Brugersvar: Undersøg definition af det indeks, der identificeres ved "<indeks-id>".

Hvis det er en UPDATE-sætning, skal du kon-

trollere, at den angivne funktion i sig selv ikke er i strid med entydighedsbegrænsningen. Hvis du ikke kan finde fejlen på denne måde, skal du undersøge objekttabellens indhold for at bestemme årsagen til problemet.

For en INSERT-sætning undersøges indholdet i objekttabellen for at afgøre, hvilke af værdierne i den angivne liste der overtræder entydighedsbegrænsningerne. Hvis INSERT-sætningen derimod indeholder en underforespørgsel, skal indholdet af den objekttabel, der refereres til i underforespørgslen, sammenholdes med indholdet i objekttabellen for at bestemme årsagen til problemet.

Hvis det er en DELETE-sætning, skal du undersøge den identificerede underordnede tabel med hensyn til entydige betingelser for fremmednøgler, som defineres vha. reglen ON DELETE SET NULL. I denne tabel er en fremmednøglekolonne indeholdt i det identificerede entydige indeks, som ikke kan have værdien NULL, da der allerede er en NULL-værdi i kolonnen for den tabel.

Fødereret system-brugere: Isolér problemet på den datakilde, hvor kommandoen ikke kan behandles, og undersøg indeksdefinitionerne og data for de tidligere anførte kriterier. I Troubleshooting Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der ikke kan behandle SQL-sætningen.

sqlcode: -803

sqlstate: 23505

SQL0804N Applikationsprogrammets inputparametre til kommandoen er ikke gyldige. Årsagskode <årsagskode>. Hvis en værtsvariabel eller SQLVAR i SQLDA er ugyldig: værtsvariabel/SQLVAR-nummer = <var-nummer>, SQLTYPE = <sqltype>, SQLLEN = <sqllgd>, værtsvariabel/SQLVAR-type = <input_eller_output>.

Forklaring: Der opstod en fejl under behandling af kommandoen.

- Parameterlisten til kaldet, der er oprettet af præ-compileren, kan være forkert, hvis pro-

grammøren har ændret output fra præ-compileren eller på anden måde har overskrevet parameterlisten.

- SQLDA eller værtsvariablen i SQL-sætningen er ugyldig.
- Kommandoen kan ikke anvendes, eller den er brugt i en forkert sammenhæng.

Årsagskoderne tolkes på denne måde:

- 100** Kommandoen kan ikke anvendes, eller den er brugt i en forkert sammenhæng.
- 101** SQLDA.SQLN er mindre end SQLDA.SQLD.
- 102** SQLVAR.SQLTYPE er ugyldig.
Fødereret system-brugere: En datatype, du har angivet, kan ikke anvendes på den fødererede server eller den datakilde, du vil benytte.
- 103** Længden angivet i SQLVAR.SQLLEN eller SQLVAR2.SQLLONGLEN er forkert i forhold til den SQL-type, der angives i SQLVAR.SQLTYPE.
- 104** Der forventes fordobling af LOB SQLVAR, men feltet SQLDOUBLED i SQLDA.SQLDAID er ikke sat til 2. Det kan være nødvendigt pga. en LOB- eller STRUCTURED-type.
- 105** Et stort, dobbeltbyteobjekt af typen Character (DBCLOB) har en ulige værdi angivet af pointeren SQLVAR2.SQLDATALEN, hvilket altid er angivet i byte, selv for DBCLOB-objekter.
- 106** SQLDATA-pointeren er ugyldig eller peger på utilstrækkelig lagerplads.
- 107** SQLLIND-pointeren er ugyldig eller peger på utilstrækkelig lagerplads.
- 108** SQLDATALEN-pointeren er ugyldig eller peger på utilstrækkelig lagerplads.
- 109** Der forventes et bestemt antal inputværtsvariable/SQLVAR-værdier i den aktuelle SQL-sætning.

- 110 LOB-lokalisatoren er ikke tilknyttet en LOB af en kompatibel type.
- 111 SQLTYPE i SQLVAR angiver en LOB, men den anden SQLVAR er NULL.
- 112 Feltet SQLDATATYPE NAME er ikke gyldigt. Det overholder ikke formatet til identifikation af en eksisterende bruger-defineret type i databasen. Formatet til identifikation af en eksisterende bruger-defineret type er som følger: 8 byte, efterfulgt af et punktum og derefter 18 byte.
- 113 Feltet SQLFLAG4 er ikke gyldigt. Hvis der angives en STRUCTURED-type, skal værdien være X'12'. Hvis der angives en referencetype, skal værdien være X'01'. I andre tilfælde skal værdien være X'00'.

I SQL-sætninger med værtsvariabler skal du bruge værtsvariabelnummeret i begyndelsen af sætningen (eller undersætningen i sammensat SQL) for at finde frem til den ugyldige værtsvariabel. For sætninger, der benytter SQLDA, bruges SQLVAR-nummeret til at finde den ugyldige SQLVAR. For input-SQLDA skal kun inputvariabler eller SQLVAR medregnes. Det samme gælder for output. Bemærk, at dette nummer begynder ved 1.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg programmet for at finde eventuelle fejl. Bemærk, at programmøren ikke bør forsøge at ændre output fra præ-compileren.

Fødereret system-brugere: Hvis årsagkode 102 er afsendt, skal du angive en understøttet datatype og gentage programmet.

sqlcode: -804

sqlstate: 07002

SQL0805N Pakken <pakkenavn> er ikke fundet.

Forklaring: Mulige forklaringer på denne meddelelse (SQLCODE) er:

- Den angivne pakke eller det angivne program er ikke defineret i databasen.

- Programmet var ikke bundet eller blev fjernet.
- Det program, der udføres, er ikke bundet til databasen.
- Hvis du forsøger at afvikle en DB2-funktion eller CLI-applikation, skal der muligvis oprettes en ny binding af DB2-funktionen til databasen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv det rigtige pakkenavn, eller bind programmet. Hvis den applikation, der udføres, ikke er bundet til databasen, skal du kontakte databaseadministratoren for at få udført den nødvendige binding.

Hvis der skal oprettes en ny binding mellem DB2-funktionen og databasen, kan databaseadministratoren gøre det ved at udføre én af nedenstående DB2-kommandoer i underbiblioteket BND på subsystemet, mens der er forbindelse til databasen:

- "DB2 BIND @DB2UBIND.LST BLOCKING ALL GRANT PUBLIC" for DB2- funktioner.
- "DB2 BIND @DB2CLI.LST BLOCKING ALL GRANT PUBLIC" for CLI.

Fødereret system-brugere: Kontrollér, at der er i relevante datakilder er oprettet binding til de pakker, der kræves af fødereret server. I bogen Installation og konfiguration findes der flere oplysninger om binding af pakker til datakilder.

sqlcode: -805

sqlstate: 51002

SQL0808N CONNECT-sætningens semantik stemmer ikke overens med semantikken for andre eksisterende forbindelser.

Forklaring: CONNECT-sætningen stammer fra en inputfil, der er prækompileret med andre forbindelsesvalg (SQLRULES, CONNECT-type, SYNCPOINT eller RELEASE-type), end der gælder for en inputfil, der allerede eksisterer en forbindelse for.

Brugersvar: Sørg for, at alle kildefiler prækom-

pilers med samme forbindelsesvalg, eller - hvis det ikke er muligt - foretag et opkald til SET CLIENT-API'et, og angiv valg for applikationsprocessen, før du angiver den første CONNECT-sætning.

sqlcode: -808

sqlstate: 08001

SQL0811N Udførelsen af en skalar fullselect, en SELECT INTO-sætning eller en VALUES INTO-sætning er mere end én række:

Forklaring: Fejlen kan have følgende årsager:

- Udførelse af en indlejret SELECT INTO- eller VALUES INTO-sætning er en resultattabel med mere end én række.
- Resultatet af en skalar fullselect er en resultat-tabel med mere end én række.

Fødereret system-brugere: Situationen er registreret af fødereret server eller af datakilden.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at sætningen indeholder de rigtige betingelsesoplysninger. Hvis den gør det, kan der være et problem med data, der bevirker, at der returneres flere rækker, selv om der kun forventes én.

Fødereret system-brugere: Isolér problemet på den datakilde, hvor kommandoen ikke kan behandles, og undersøg udvælgelseskriterier og data for objektet. I *Troubleshooting Guide* kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der ikke kan behandle SQL-sætningen.

sqlcode: -811

sqlstate: 21000

SQL0817N SQL-sætningen kan ikke udføres. Sætningen ville medføre en forbudt opdatering.

Forklaring: Applikationen har forsøgt at udføre en SQL-sætning, der ville medføre opdatering af brugerdata eller subsystemkataloget. Det er ikke tilladt af en af følgende årsager:

- Applikationen udføres som en IMS-transaktion, der kun udfører forespørgsler.
- Applikationen er en IMS- eller CICS-applikation, der forsøger at opdatere data på et eksternt databasesystem, der ikke understøtter tofase-commit.
- Applikationen forsøger at opdatere data, der er placeret flere steder. På et af stederne understøttes tofase-commit ikke.

SQL-sætningerne omfatter INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP, GRANT og REVOKE.

Sætningen kan ikke udføres.

Brugersvar: Hvis applikationen udføres som en IMS-forespørgselsapplikation, skal du kontakte IMS-systemprogrammøren for at få ændret status for den transaktion, som applikationen udføres under, så den ikke kun kan udføre forespørgsler.

Hvis IMS- eller CICS-applikationen forsøger at udføre en ekstern opdatering, skal applikationen ændres, så den kører lokalt på databaseserveren, eller databaseserveren skal opgraderes, så den understøtter tofase-commit.

Hvis applikationen forsøger at opdatere data, der er placeret flere steder, skal applikationen ændres, eller alle de involverede databasesystemer skal understøtte tofase-commit.

sqlcode: -817

sqlstate: 25000

SQL0818N Tidsstempler stemmer ikke overens.

Forklaring: Det tidsstempel, der er genereret af præ-compileren ved prækompileringen, er ikke det samme som det tidsstempel, der er gemt sammen med pakken ved bindingen.

Problemet kan have følgende årsager:

- Prækompilering, kompilering og linkning uden binding af programmet.
- Prækompilering og binding uden programkompilering og linkning.

- Binding af programmet vha. en bindefil, som var resultatet af en anden prækompilering af programmet end den prækompilering, som gav det objektmodul, der er linket til programmodulet.
- Binding af programmet med samme navn som en eksisterende plan og udførelse af det eksisterende (gamle)-program.

Fødereret system-brugere: Ud over de allerede nævnte årsager kan problemet også skyldes, at pakkerne er ikke bundet i alle relevante datakilder.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Opret binding til programmet igen med bindefilen til det program, der svarer til objektmodulet. Eller udfør det program, som svarer til den pakke, der er lagret i databasen.

Hvis du installerer SAMPLE-databasen, skal du registrere nummeret på denne meddelelse og den tilhørende tekst og kontakte en servicetekniker.

Fødereret system-brugere: Ud over det allerede nævnte skal du kontrollere, at der er oprettet binding til de pakker, der kræves af fødereret server, i de relevante datakilder. I Installation og konfiguration er der flere oplysninger om binding af pakker til datakilder.

sqlcode: -818

sqlstate: 51003

SQL0822N SQLDA indeholder en ugyldig adresse på data eller indikatorvariabel.

Forklaring: Programmet har anbragt en ugyldig adresse i SQLDA.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret programmet, så der anbringes gyldige adresser i SQLDA.

sqlcode: -822

sqlstate: 51004

SQL0840N Der er returneret for mange elementer i en SELECT-liste.

Forklaring: Det antal elementer, der er returneret i en SELECT-liste, overskrider det tilladte maksimum. Maksimum for SELECT-lister (bortset fra fælles tabeludtryk) er 1012. Maksimum for SELECT-lister i fælles tabeludtryk er 5000.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Afgør, om alle oplysningerne faktisk er nødvendige. Bemærk, at det antal elementer, der vises med kommandoen SELECT * i SQL-sætningen SELECT * FROM A, B, C, er summen af kolonner i alle tre tabeller. Omskriv SQL-sætningen, hvis det er muligt, så kun de nødvendige oplysninger returneres. Hvis alle oplysningerne er nødvendige, skal SQL-sætningen opdeles i to eller flere sætninger.

sqlcode: -840

sqlstate: 54004

SQL0842N Der findes allerede en forbindelse til serveren <servernavn>.

Forklaring: SQLRULES(STD) er angivet, og en CONNECT-sætning angiver en eksisterende SQL-forbindelse.

Brugersvar: Rettelsen afhænger af fejlen:

- Ret servernavnet, hvis det ikke er det korrekte navn.
- Hvis SQLRULES(STD) er angivet, og CONNECT-sætningen angiver en eksisterende SQL-forbindelse, skal du erstatte CONNECT med SET CONNECTION eller ændre valget til SQLRULES(DB2).

Ret fejlen i programmet, og forsøg igen.

sqlcode: -842

sqlstate: 08002

SQL0843N Servernavnet angiver ikke en eksisterende forbindelse.

Forklaring: Der er angivet et servernavn i en sætning, kommando eller et API, der ikke angiver en eksisterende SQL-forbindelse til applikationsprocessen.

Det kan være sket vha.:

- en SET CONNECTION-sætning
- en RELEASE-sætning
- en DISCONNECT-sætning
- SET- eller QUERY CLIENT INFORMATION

Brugersvar: Rettelsen afhænger af fejlen:

- Ret servernavnet, hvis det ikke er det korrekte navn.
- Sørg for, at der er oprettet forbindelse til serveren, og at forbindelsen er aktiv eller i hvilende tilstand, før du udsteder forespørgslen til forbindelsen.

Ret fejlen i programmet, og forsøg igen.

sqlcode: -843

sqlstate: 08003

SQL0845N Et PREVVAl-udtryk kan ikke bruges, før NEXTVAL-udtrykket opretter en værdi i den aktuelle session for sekvens “<sekvensnavn>”.

Forklaring: Et PREVVAl-udtryk angiver sekvens “<sekvensnavn>”, men en værdi er endnu ikke oprettet for denne sekvens. Et NEXTVAL-udtryk skal udføres i denne session for at oprette en værdi for denne sekvens, før der kan udføres et PREVVAl-udtryk for sekvensen.

Brugersvar: Udfør mindst ét NEXTVAL-udtryk for en sekvens, før du udfører et PREVVAl-udtryk for den samme sekvens i en session.

sqlcode: -845

sqlstate: 51035

SQL0846N Ugyldig angivelse af IDENTITY-kolonne eller sekvensobjekt “<objekttype>” “<objektnavn>”.

Forklaring: For en identitetskolonne eller et sekvensobjekt kan angivelsen af en attribut i en ALTER- eller CREATE TABLE-sætning være ugyldigt af en af følgende årsager:

- Den underliggende datatype i IDENTITY-kolonnen eller sekvensobjektet understøttes ikke. Identitetskolonner og sekvensobjekter understøtter følgende datatyper: SMALLINT, INTEGER, BIGINT og DECIMAL med nul antal decimaler.
- Værdien for START WITH, INCREMENT BY, MINVALUE eller MAXVALUE ligger uden for intervallet for datatypen af IDENTITY-kolonnen eller sekvensobjektet.
- Værdien for INCREMENT BY ligger uden for intervallet for en stor heltalskonstant.
- MINVALUE skal være mindre end eller lig med MAXVALUE.
- Der er angivet en ugyldig værdi for CACHE. Værdien skal være et lille heltal, som mindst må være 2.

Brugersvar: Ret syntaksen, og gentag sætningen.

sqlcode: -846

sqlstate: 42815

SQL0859N Fejl ved adgang til transaktionsstyringsdatabasen. SQLCODE <sqlcode>

Forklaring: Programmet blev prækompileret med SYNCPOINT(TWOPHASE) og kræver en transaktionsstyringsdatabase (Transaction Manager Database) for at koordinere tofase-commit. Der kan være følgende årsager til, at transaktionsstyringsdatabasen ikke er til rådighed:

- Den er ikke oprettet.
- Feltet TM_DATABASE i konfigurationsfilen til databasesystemet er ikke opdateret og aktiveret med navnet på databasen.
- Databasen eksisterer, men der opstod fejl i kommunikationen til databasen.

Brugersvar: Mulige handlinger:

- Undersøg den SQLCODE, der er vist sammen med meddelelsen, og udfør de fornødne handlinger til denne SQLCODE.
- Kontrollér, at TM_DATABASE eksisterer. Hvis ikke, skal du oprette en ny database eller vælge en database, der allerede eksisterer, som transaktionsstyringsdatabase. Det anbefales at oprette en separat database, hvis der ikke er alvorlige begrænsninger mht. diskplads.
- Opdatér konfigurationen af databasesystemet for transaktionsstyringsdatabase via feltet TM_DATABASE, hvis det ikke allerede er gjort.
- Kontrollér, at forbindelsen til TM_DATABASE kan oprettes. Prøv f.eks. at oprette forbindelse fra en DB2-kommandolinie.
- Sørg for, at den valgte TM_DATABASE ikke er en, som du skal have adgang til via DB2 Connect.

sqlcode: -859

sqlstate: 08502

SQL0863W Forbindelsen blev oprettet, men der kan kun anvendes enkeltbyte-tegn.

Forklaring: Serverdatabase og klientprogrammet anvender tegntabeller til forskellige sprogtyper, og tegn uden for 7-bit ASCII-intervallet findes ikke i alle tegntabeller (kun tegn inden for 7-bit ASCII-intervallet findes i alle tegntabeller). Der kan f.eks. være tale om en forbindelse fra en japansk tegntabel til en latin-1-tegntabel, men de japanske skrifttegn findes ikke i latin-1-tegntabellen, så de bør undgås (mens engelske tegn er i orden).

Fødereret system-brugere: Mulige årsager:

- Den fødererede database understøtter enkeltbyte- og dobbelbytetegn, men databaseklient-systemet understøtter kun enkeltbytetegn.
- Datakilden understøtter enkeltbyte- og dobbelbytetegn, men det fødererede system understøtter kun enkeltbytetegn.

Brugersvar: Udfør ikke SQL-sætninger eller

kommandoer, der anvender tegn, som ikke er fælles for tegntabellerne til applikationen og databasen.

Fødereret system-brugere: Udfør ikke SQL-sætninger eller -kommandoer, der bruger tegn, som ikke er fælles for klientsystemet, det fødererede system og datakilden.

sqlcode: +863

sqlstate: 01539

SQL0865N Ugyldig TM_DATABASE-værdi.

Forklaring: Den database, der er valgt som TM_DATABASE i konfigurationen af databasesystemet, er ugyldig. Databaseversionen skal være DB2 version 2.1 eller senere og kan ikke være en database, der nås via DRDA-protokollen (dvs. via DB2 Connect).

Sætningen kan ikke udføres.

Brugersvar:

1. Opdatér konfigurationen af databasesystemet, så den angiver en gyldig database for TM_DATABASE-parametere.
2. Benyt kommandoerne DB2STOP og DB2START for at sikre, at ændringen får virkning.

sqlcode: -865

sqlstate: 08001

SQL0866N Fejl under omdirigering af forbindelse: Årsagskode: <årsagskode>

Forklaring: Indsættelse af en database i databasekataloget bevirkede omdirigering af en forbindelse på en måde, der ikke er mulig.

Mulige årsagskoder er:

- 1 En databaseforbindelse medførte mere end én omdirigering fra én server til en anden. Der er kun mulighed for én omdirigering af en forbindelse.
- 2 Der blev forsøgt etablering af en forbindelse, der involverede både en aktuel version af en DB2-klient eller -server og

en version 1- klient eller -server. Der opstod en fejl, fordi der ikke kan anvendes omdirigering for version 1-klientsystemer og -servere.

Brugersvar: Der er følgende handling for hver årsagskode:

- 1 Katalogiser databasen igen, så der højst er én server, der omdirigerer forbindelsen til en anden server på forbindelsens sti.
- 2 Katalogiser databasen igen, så der ikke er en mellemliggende server, der omdirigerer forbindelsen.

sqlcode: -866

sqlstate: 08001

SQL0868N Der blev forsøgt CONNECT vha. udtrykket USER/USING til en server, der allerede eksisterer en forbindelse til.

Forklaring: Der eksisterer en aktiv eller hvilende forbindelse til en server, og et forsøg på CONNECT til denne server vha. udtrykket USER/USING er ugyldigt.

Brugersvar: Mulige handlinger:

- Anvend sætningen SET CONNECTION til at gøre forbindelsen til den hvilende forbindelse aktiv.
- Brug CONNECT-sætningen uden USER/USING, hvis SQLRULES(DB2) anvendes af applikationen.
- Afslut den eksisterende unit of work, afbryd forbindelsen, og opret så forbindelsen igen vha. USER/USING.

sqlcode: -868

sqlstate: 51022

SQL0880N SAVEPOINT <intern-commit-navn> findes ikke eller er ugyldigt i denne sammenhæng.

Forklaring: Der er opstået en fejl under afsendelsen af sætningen RELEASE eller ROLLBACK TO SAVEPOINT <intern-commit-navn>. Enten findes der ikke nogen intern commit (SAVEPOINT) med dette navn, eller også er den etableret uden for den aktuelle atomiske udførelses-kontekst.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret SAVEPOINT-navnet i sætningen, og gentag sætningen.

sqlcode: -880

sqlstate: 3B001

SQL0881N Der findes allerede et SAVEPOINT med navnet <intern-commit-navn>, men denne interne commit kan ikke genbruges.

Forklaring: Navnet <intern-commit-navn> er allerede anvendt i en SAVEPOINT-sætning. Navnet på en intern commit kan ikke genbruges, fordi der i mindst én af de SAVEPOINT-sætninger, hvor navnet anvendes, også er angivet nøgleordet UNIQUE, hvilket betyder, at navnet skal være entydigt.

Sætningen kan ikke behandles. Den nye interne commit er ikke angivet. Den gamle interne commit findes stadig med det gamle navn.

Brugersvar: Vælg et andet navn til denne interne commit, og gentag sætningen SAVEPOINT. Hvis det eksisterende navn på den interne commit skal genbruges, kan du afsende sætningen RELEASE SAVEPOINT for at frigøre den eksisterende interne commit. Bemærk, at sætningen RELEASE SAVEPOINT også frigør eventuelle interne commits, der blev etableret under transaktionen, efter den angivne interne commit blev etableret. Der er flere oplysninger i SQL Reference.

sqlcode: -881

sqlstate: 3B501

SQL0882N SAVEPOINT findes ikke.

Forklaring: Der er opstået en fejl under afsendelsen af sætningen ROLLBACK TO SAVEPOINT. Det er ikke tilladt at afsende ROLLBACK TO SAVEPOINT uden at angive et bestemt SAVEPOINT-navn, når der ikke findes nogen SAVEPOINT-navne i forvejen.

SQL0900N - SQL0999

SQL0900N Applikationen er i fejltilstand. En databaseforbindelse findes ikke.

Forklaring: En forbindelse til en database findes ikke. Det kan have en af følgende årsager:

- En alvorlig fejl i applikationstilstanden har bevirket, at databaseforbindelsen er gået tabt.
- Applikationen kan have afbrudt forbindelsen til en database og kan ikke etablere en ny aktiv forbindelse, før den har udført den næste SQL-sætning.

Brugersvar: Genopret en aktiv forbindelse ved enten at skifte til en eksisterende inaktiv forbindelse (vha. CONNECT TO eller SET CONNECTION) eller ved at oprette en ny forbindelse (vha. CONNECT).

sqlcode: -900

sqlstate: 08003

SQL0901N SQL-sætningen er ikke udført pga. en mindre systemfejl. De efterfølgende SQL-sætninger kan behandles. (Årsagskode <årsag>).

Forklaring: Der er opstået en fejl pga. en systemfejl. Behandlingen af SQL-sætningen er afbrudt som følge af årsagskode <årsag> (kun på engelsk - kun af interesse for serviceteknikere).

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og årsagskoden <årsag>.

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Afsend en anden sætning, eller prøv at udføre rollback af hele transaktionen vha. sætningen ROLLBACK.

sqlcode: -882

sqlstate: 3B502

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE.
- Årsagskode <årsag>.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Spøringsfil, hvis det er muligt.

Fødereret system-brugere: Isolér problemet på den datakilde, hvor kommandoen ikke kan behandles, og foretag den nødvendige fejlfinding på datakilden. I *Troubleshooting Guide* kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der ikke kan behandle SQL-sætningen. Alt efter datakilde kan der være forskellige måder at finde fejlen på. Du kan få hjælp i manualen til datakilden.

sqlcode: -901

sqlstate: 58004

SQL0902C Der opstod en systemfejl (årsagskode = <årsagskode>). De efterfølgende SQL-sætninger kan ikke behandles.

Forklaring: Der er opstået en systemfejl.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og årsagskoden i meddelelsen.

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE og tilhørende årsagskode.

- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Sporningsfil, hvis det er muligt.

Fødereret system-brugere: Isolér problemet på den datakilde, hvor kommandoen ikke kan behandles, og foretag den nødvendige fejlfinding på datakilden. I Troubleshooting Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der ikke kan behandle SQL-sætningen. Alt efter datakilde kan der være forskellige måder at finde fejlen på. Du kan få hjælp i manualen til datakilden.

sqlcode: -902

sqlstate: 58005

SQL0903N COMMIT-sætning er ikke udført. Der er udført rollback af transaktionen. Årsagskode: <årsagskode>

Forklaring: Én eller flere servere, der deltager i den aktuelle unit of work, kan ikke forberede databasen til commit. Sætningen COMMIT er ikke udført, og der er udført rollback af transaktionen.

Mulige årsagskoder er:

- 01** Forbindelsen til en af de databaser, der deltager i denne unit of work, er gået tabt.

Fødereret system-brugere: Hvis den database, du er forbundet med, er en fødereret server database, hvor der bruges kaldenavne, er forbindelsen til en af de datakilder, der kræves til et kaldenavn inden for databasen, gået tabt.

- 02** Der har været adgang til én af de databaser eller noder, der deltager i denne unit of work, men det har ikke været muligt at forberede den til commit.

Fødereret system-brugere: Hvis den database, du er forbundet med, er en fødereret server database, hvor der bruges kaldenavne, er en af de datakilder, der kræves til et kaldenavn, ikke i stand til at forberede en commit.

- 03** En DB2 Data Links Manager, der deltager i denne unit of work, kan ikke forberedes til commit.

Brugersvar: Hvis forbindelsen til en database er gået tabt, skal den retableres. Hvis fejlen ikke har noget med forbindelsen at gøre, skal du se i fejlloggene på det eksterne system for at finde årsagen til fejlen og den handling, du evt. skal udføre. Udfør applikationen igen.

sqlcode: -903

sqlstate: 40504

SQL0904N Sætningen er ikke udført pga. en utilgængelig ressource. Årsagskode: <årsagskode>, ressourcestype: <ressourcetype> og ressource navn: <ressourcenavn>.

Forklaring: SQL-sætningen er ikke udført, fordi ressourcen <ressourcenavn> af typen <ressourcetype> ikke var tilgængelig på det tidspunkt, af den årsag, som <årsagskode> angiver. Du kan finde en beskrivelse af ressource type koderne i fejlfindingsmanualen til DB2 til MVS.

Brugersvar: Validér identiteten på den ressource, der ikke var tilgængelig. Årsagen til, at den var utilgængelig, angives af <årsagskode>.

sqlcode: -904

sqlstate: 57011

SQL0905N Sætningen er ikke udført, da en resources maksimum er blevet overskredet. Ressourcenaavn = <ressourcenavn>, maksimum = <grænse1> CPU-sekunder (<grænse2> serviceenheder) angivet i <grænsekilde>.

Forklaring: Udførelsen af en SQL-sætning er afbrudt, fordi en resources maksimumsgrænse er blevet overskredet.

Navnet på den ressource, hvis maksimumsgrænse er overskredet, er <ressourcenavn>. Det er også navnet på den kolonne i specifikationstabellen for ressourcegrænser, hvor maksimumsgrænsen er angivet. Den maksimumsgrænse, der

er overskredet, er <grænse1> CPU-sekunder eller <grænse2> serviceenheder. <ressourcenavn> kan være ASUTIME, som er det tilladte antal CPU-sekunder for hver SQL-sætning. Det maksimalt tilladte antal CPU-sekunder er <grænse1>. Det maksimale antal serviceenheder er <grænse2>.

Den kilde, som maksimumsantallet er angivet i, <grænsekilde>, er enten navnet på en specifikationstabel for ressourcegrænser eller en systemparameter. Hvis kilden er en systemparameter, indeholder specifikationstabellen for ressourcegrænser ikke en anvendelig registrering, eller også er der opstået en fejl ved indlæsning af tabellen. I begge tilfælde er den pågældende maksimumsgrænse angivet i en installations-/systemparameter.

Brugersvar: Find årsagen til, at det tager så lang tid at udføre SQL-sætningen, og ret fejlen. Du kan måske gøre SQL-sætningen enklere, omstrukturere tabeller og indekser eller kontakte den installationsgruppe, der er ansvarlig for vedligeholdelse af specifikationstabellerne for ressourcegrænser.

En applikation, som modtager denne returkode, kan godt udføre andre SQL-sætninger.

sqlcode: -905

sqlstate: 57014

SQL0906N SQL-sætningen kan ikke udføres, da funktionen er deaktiveret pga. en tidligere fejl.

Forklaring: SQL-sætningen er ikke udført, da den pågældende funktion er deaktiveret pga. en tidligere fejl. Situationen kan opstå, hvis applikationen har opfanget en abend, f.eks. ved hjælp af en ON ERROR-betingelse i et PL/I-program, og er fortsat med at udføre SQL-sætninger. Situationen kan også opstå, hvis en DB2 CICS-transaktion er stødt på en fejl ved oprettelse af programdel (thread), men er fortsat med at afsende SQL-kommandoer uden først at udføre en SYNCPOINT ROLLBACK.

Brugersvar: Som regel afbrydes applikationen, når den modtager denne returkode. Ved alle efterfølgende forsøg på at udføre andre SQL-sætninger vises samme returkode. Ved en DB2 CICS-

transaktion, hvor SQLERRP-feltet i SQLCA indeholder modulnavnet DSNCEXT1, udfører transaktionen muligvis en SYNCPOINT ROLLBACK og fortsætter. For at transaktionen kan udføre en ROLLBACK og fortsætte, skal det problem kunne løses, som oprindeligt var årsag til fejlen ved oprettelsen af programdelen.

sqlcode: -906

sqlstate: 24514, 51005, 58023

SQL0908N <bindetype>-fejl ved brug af autorisations <autorisations-id>, BIND-, REBIND- eller AUTO_REBIND-funktionen er ikke tilladt.

Forklaring: Ved BIND og REBIND har den angivne autorisations-id ikke tilladelse til at udføre den angivne <bindetype> mod en plan eller pakke. En registrering i specifikationstabellen for ressourcegrænser forhindrer, at denne autorisations-id, eller nogen autorisations-id, kan udføre binding og rebinding. Ved AUTO_REBIND er den systemparameter, som styrer AUTO_REBIND-funktioner, angivet således, at AUTO_REBIND ikke er tilladt.

bindetype

Type bindefunktion (BIND, REBIND eller AUTO_REBIND).

autorisations-id

Autorisations-id for den, som udfører BIND-underkommandoen, eller den primære autorisations-id for den, som udfører planen for AUTO_REBIND-funktioner.

Brugersvar: Hvis den angivne autorisations-id skal kunne udføre binding, skal du ændre registreringen i den aktive specifikationstabel. Hvis AUTO_REBIND-funktioner er deaktiveret, skal du oprette ny binding af pakken, før den udføres igen.

sqlcode: -908

sqlstate: 23510

SQL0909N Objektet er slettet.

Forklaring: Applikationen har enten (1) slettet en tabel og derefter forsøgt at indlæse den eller (2) slettet et indeks og derefter forsøgt at indlæse dets objekttabel ved hjælp af indekset.

Brugersvar: Logikken i applikationen skal rettes, så den ikke prøver at indlæse eller benytte et objekt, som er blevet slettet.

Pas på, når du sletter indekser i en applikation. Du har ingen mulighed for at finde ud af, om den plan, som er genereret for applikationen (af BIND eller REBIND), faktisk bruger et givet indeks til at få adgang til dets objekttabel.

sqlcode: -909

sqlstate: 57007

SQL0910N SQL-sætningen kan ikke få adgang til et objekt med en udestående ændring.

Forklaring: Programmet har forsøgt at få adgang til et objekt inden for den samme unit of work, hvor ét af følgende gælder:

- Programmet har afsendt en DROP-sætning mod objektet eller et tilknyttet objekt (f.eks. et indeks til en tabel).
- Programmet har afsendt en sætning mod objektet, der har tilføjet eller slettet en betingelse.
- Programmet har afsendt en DROP TRIGGER- eller CREATE TRIGGER-sætning, der har direkte eller indirekte indflydelse på objektet.
- Programmet har afsendt en ROLLBACK TO SAVEPOINT-sætning, hvilket har anbragt objektet i tilstanden ændring venter.
- Programmet har afsendt en sætning, som har forårsaget, at alle rækker i en midlertidig tabel, der var erklæret NOT LOGGED, er blevet slettet.

Fødereret system-brugere: Ud over det allerede angivne kan der være andre datakildespecifikke begrænsninger, som forhindrer sætningen i at få adgang til objektet.

SQL-sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret programmet, så der ikke gøres forsøg på at få adgang til et objekt inden for den samme unit of work, som ændringen bliver udført i. Generelt er det bedre at isolere DDL-sætninger (Data Definition Language) i en anden unit of work end DML-sætninger (Data Manipulation Language) med adgang til de samme objekter.

Der skal udføres commit eller rollback af denne unit of work, før den sætning, der ikke er blevet udført, kan behandles fejlfrit. Hvis den committede ændring har bevirket, at et objekt er blevet slettet, kan det være nødvendigt at oprette objektet igen, så den fejlbehæftede SQL-sætning kan behandles korrekt.

Hvis objektet ændres vha. en SAVEPOINT-sætning, skal du ændre applikationen, så det ikke forsøger at få adgang til objektet, når programmet har afsendt sætningen ROLLBACK TO SAVEPOINT. En cursor, der har adgang til det ændrede objekt, og som er åben, når ROLLBACK TO SAVEPOINT udføres, vil ikke være tilgængelig. Revider programmet, så cursoren lukkes.

Hvis der opstår fejl i en INSERT-, DELETE- eller UPDATE-sætning, der indeholder en midlertidig tabel, der er erklæret NOT LOGGED, slettes alle rækker i tabellen. En cursor, som er åben for den erklærede midlertidige tabel på det tidspunkt, hvor fejlen opstår, vil ikke være tilgængelig, og bør lukkes via applikationen.

Fødereret system-brugere: Hvis ovenstående ikke løser problemet, skal du isolere kommandoen og finde ud af, hvilke andre betingelser der findes på den datakilde, som har forhindret sætningen i at få adgang til objektet. I Troubleshooting Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der ikke kan behandle SQL-sætningen. Kontrollér, at alle disse betingelser overholdes.

sqlcode: -910

sqlstate: 57007

SQL0911N Der er udført rollback af den aktuelle transaktion pga. en baglås eller timeout. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Den aktuelle unit of work har været involveret i en uafklaret konflikt om anvendelsen af et objekt. Det har været nødvendigt at udføre rollback.

Der findes følgende årsagskoder:

- 2 Der er udført rollback af transaktionen pga. baglås.
- 68 Der er udført rollback af transaktionen pga. timeout.
- 72 Transaktionen har udført rollback pga. en fejl i en DB2 Data Links Manager, der indgår i transaktionen.

Bemærk: De ændringer, der er foretaget inden for denne unit of work, skal indføres igen.

Der er udført rollback af applikationen til den foregående commit.

Brugersvar: Undgå baglåse eller låse-timeout ved ofte at udføre COMMIT-kommandoer for længerevarende applikationer eller for applikationer, der sandsynligvis kommer ud for baglås.

Fødereret system-brugere: Baglåsen kan opstå på fødereret server eller i datakilden. Der er ingen metode til at finde baglåse, som går på tværs af datakilder og muligvis det fødererede system. Det er muligt at finde frem til den datakilde, som ikke kan udføre kommandoen. I Problem Determination Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der ikke kan behandle SQL-sætningen.

Baglåse er ofte almindelige eller forventede ved behandling af visse kombinationer af SQL-sætninger. Det anbefales at udforme applikationer, således at baglåse så vidt muligt undgås.

sqlcode: -911

sqlstate: 40001

SQL0912N Det maksimale antal låseanmodninger for databasen er nået.

Forklaring: Det maksimale antal låsninger for databasen er nået, fordi der ikke er tildelt nok hukommelse til låselisten.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Applikationen bør afsende en COMMIT- eller ROLLBACK-sætning før andre SQL-sætninger. Overvej at forøge konfigurationsparameteren (LOCKLIST) for databasen, så der tildeles mere hukommelse til låselister.

sqlcode: -912

sqlstate: 57011

SQL0913N Fejl ved udførelse af kommandoen pga. en baglås eller timeout. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Den afsendte kommando er i uafklaret konflikt vedrørende anvendelsen af et objekt og er ikke udført.

Der findes følgende årsagskoder:

- 2 Transaktionsgrenen er slået fejl pga. baglås.
- 68 Transaktionsgrenen er slået fejl pga. låse-timeout.
- 72 Transaktionen har udført rollback pga. en fejl i en DB2 Data Links Manager, der indgår i transaktionen.
- 80 Sætningen er ikke udført pga. timeout.

Brugersvar:

- I forbindelse med årsagskode 80 kan du forsøge at udføre den pågældende sætning igen uden at afslutte applikationen. Hvis applikationen har adgang til flere eksterne databaser, er det sikreste at udføre rollback af transaktionen for at undgå, at der indtræffer en global baglås.
- I forbindelse med andre årsagskoder skal du afsende en kommando, der udfører rollback af transaktionen. Transaktionen kan ikke committes pga. fejlen i den aktuelle transaktionsgren.

- Undgå bagløse eller løse-timeout ved ofte at udføre COMMIT-kommandoer for længerevarende applikationer eller for applikationer, der kræver hurtig samtidig adgang, hvis det er muligt.

sqlcode: -913

sqlstate: 57033

SQL0917N Ekstern binding fra en DRDA-applikations-requester er ikke udført.

Forklaring: Der er opstået en fejl under en ekstern binding fra en DRDA-applikations-requester. Fejlmeddelelsen kan være afsendt under udførelse af binding eller commit.

Brugersvar: Problemet skyldes som regel, at der ikke er oprettet binding af en SQL-sætning pga. en fejl. Benyt fejlfindingsprogrammet til DRDA-applikations-requesteren for at finde ud af, hvilken sætning der er årsag til fejlen, og ret den.

sqlcode: -917

sqlstate: 42969

SQL0918N Der skal udføres rollback af applikationen.

Forklaring: Der er allerede blevet udført rollback af unit of work i databasen, men det gælder muligvis ikke andre ressourcestyringsfunktioner, der er involveret i denne unit of work. For at sikre integritet i programmet, afvises alle SQL-kommandoer, indtil der afsendes en rollback fra applikationen.

Brugersvar: Alle SQL-kommandoer afvises, indtil der afsendes en rollback fra applikationen. I et CICS-miljø ville det f.eks. være kommandoen CICS SYNCPOINT ROLLBACK.

sqlcode: -918

sqlstate: 51021

SQL0920N Der er ikke adgang til data i et databaseklientsystem fra andre databaseklientsystemer.

Forklaring: Arbejdsstationen er konfigureret som et klientsystem eller en server med lokale klientsystemer. Ingen af de databaser, der er oprettet i dette system, kan deles med andre arbejdsstationer.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Anmod kun om data fra serverarbejdsstationer.

sqlcode: -920

sqlstate: 57019

SQL0925N SQL COMMIT ugyldig i applikationens edb-miljø.

Forklaring: COMMIT er ikke tilladt i følgende tilfælde:

- I et DTP-miljø (Distributed Transaction Processing), som f.eks. CICS, er det forsøgt at udføre en statisk SQL COMMIT-sætning, men der kræves en commit-sætning, der er specifik for miljøet. I et CICS-miljø er det f.eks. kommandoen CICS SYNCPOINT.
- En DB2-applikation, der er prækompileret eller indstillet til at anvende CONNECT 2 i et ikke-TP Monitor-miljø, har afsendt en dynamisk SQL COMMIT-sætning, hvor det kun er tilladt at afsende statiske SQL COMMIT-sætninger.
- Det er heller ikke tilladt at afsende en SQL COMMIT-sætning fra en lagret procedure, hvis kaldeprogrammet udføres i en distribueret unit of work eller et DTP-miljø (Distributed Transaction Processing).

Brugersvar: Ret problemet ved at gøre ét af følgende:

- Fjern sætningen, der afsender COMMIT, og erstat den med en gyldig sætning, der udfører samme funktion i miljøet.
- I tilfælde af en forbindelse af type 2 i et ikke-TP Monitor-miljø må der kun anvendes statisk COMMIT.

- I tilfælde af en lagret procedure skal kommandoen COMMIT fjernes.

sqlcode: -925

sqlstate: 2D521

SQL0926N SQL ROLLBACK ugyldig til applikationens edb-miljø.

Forklaring: ROLLBACK er ikke tilladt i følgende tilfælde:

1. I et DTP-miljø (Distributed Transaction Processing), som f.eks. CICS, er det forsøgt at udføre en statisk SQL ROLLBACK-sætning, men der kræves en ROLLBACK-sætning, der er specifik for miljøet. I et CICS-miljø er det f.eks. kommandoen CICS SYNCPOINT ROLLBACK.
2. En DB2-applikation, der er prækompileret eller indstillet til at anvende CONNECT 2, har afsendt en dynamisk SQL ROLLBACK-sætning, hvor det kun er tilladt at afsende statiske SQL ROLLBACK-sætninger.
3. Det er heller ikke tilladt at afsende en SQL COMMIT fra en lagret procedure, hvis kaldeprogrammet udføres i en distribueret unit of work (CONNECT TYPE 2) eller et DTP-miljø (Distributed Transaction Processing).

Brugersvar:

1. Fjern den sætning, der afsender ROLLBACK, og erstat den med en gyldig sætning, der udfører samme funktion i miljøet.
2. I tilfælde af forbindelsestype 2 må der kun anvendes statisk COMMIT.
3. I tilfælde af en lagret procedure skal kommandoen fjernes helt.

sqlcode: -926

sqlstate: 2D521

SQL0930N Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at behandle sætningen.

Forklaring: Der er angivet en forespørgsel til databasen, der kræver en side mere i hukommel-

sen, men der er ikke flere sider til rådighed for databasesystemet.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Mulige løsninger:

- Kontrollér, at systemet har nok almindelig og virtuel hukommelse.
- Fjern baggrundsprocesser.
- Hvis fejlen er opstået under DUOW-resynkronisering (distribueret unit of work), skal du øge parameterværdien MAXAGENTS og mindske RESYNC_INTERVAL i konfigurationen af databasesystemet.

sqlcode: -930

sqlstate: 57011

SQL0931C Overløb i styresystemets filtabel. De efterfølgende SQL-sætninger kan ikke behandles.

Forklaring: Grænsen for en proces i styresystemet er nået. Applikationen kan ikke udføre flere SQL-sætninger. Markeringen af databasen betyder, at der kræves retablering, og alle de applikationer, der anvender databasen, forhindres i at få adgang til den.

Brugersvar: Afslut alle applikationer, der anvender databasen. Start databasen igen.

Problemet kan forebygges på følgende måde:

- Angiv en mindre værdi for konfigurationsparameteren MAXFILOP til databasen (dermed formindskes DB2's brug af styresystemets filtabel), og/eller
- Afslut evt. andre applikationer, der anvender filer, og/eller
- Se, hvordan du kan øge maksimum for styresystemets filtabel, i dokumentationen til styresystemet. I de fleste UNIX-miljøer kan du gøre det ved at opdatere kernekonfigurationen med en større værdi. I AIX kan det muligvis kun lade sig gøre ved at øge mængden af hukommelse på systemet.

sqlcode: -931

sqlstate: 58005

SQL0950N Tabellen eller indekset kan ikke fjernes, fordi den/det er i brug.

Forklaring: En DROP TABLE- eller DROP INDEX-sætning kan ikke afsendes, når en åben cursor anvender tabellen eller indekset.

Sætningen kan ikke behandles. Tabellen eller indekset fjernes ikke.

Brugersvar: Luk de nødvendige cursorer, og gentag sætningen.

sqlcode: -950

sqlstate: 55006

SQL0951N Objektet <objektnavn> af typen <objekttype> kan ikke ændres, fordi det aktuelt anvendes af den samme applikationsproces.

Forklaring: Der kan ikke udføres en ALTER- eller SET INTEGRITY-sætning mod et objekt, der er låst eller i brug.

Sætningen kan ikke behandles. Objektet er ikke ændret.

Brugersvar: Luk eventuelle cursorer, som enten direkte eller indirekte er afhængige af objektet <objektnavn>, og udfør sætningen igen.

sqlcode: -951

sqlstate: 55007

SQL0952N Behandlingen er afbrudt pga. et interrupt.

Forklaring: Brugeren har muligvis trykket på interrupt-tastkombinationen.

Behandlingen af sætningen er afsluttet. Nogle ændringer er muligvis udført i databasen, men der er ikke udført commit af dem, før behandlingen blev afbrudt.

Fødereret system-brugere: Situationen er muligvis også registreret af datakilden.

Brugersvar: Fortsæt med applikationen.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installer den igen.

sqlcode: -952

sqlstate: 57014

SQL0954C Der er ikke tilstrækkelig hukommelse i applikationshoben til at behandle sætningen.

Forklaring: Hele applikationens hukommelse er brugt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Afslut applikationen. Forøg databasens konfigurationsparameter APPLHEAPSZ, så applikationshoben bliver større.

sqlcode: -954

sqlstate: 57011

SQL0955C Der kan ikke tildeles hukommelse til sorteringsfunktionen. Sætningen kan ikke behandles. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Der er ikke nok ledig virtuel hukommelse, til at databaseagenten kan foretage sortering, som angivet vha. årsagskode:

- 1 Ikke tilstrækkelig privat hukommelse til behandling.
- 2 Ikke tilstrækkelig fælles hukommelse i det hukommelsesområde på databaseplan, som er udpeget til behandling af sortering.

Sætningen kan ikke behandles. Andre SQL-sætninger kan muligvis behandles.

Brugersvar: Udfør én eller flere af følgende handlinger:

- Reducér værdien på sorteringshobparameteren SORTHEAP i konfigurationsfilen til den pågældende database.
- Ved årsagskode 1 skal du øge den tilgængelige private virtuelle hukommelse, hvis det er muligt. På UNIX-systemer kan du f.eks. bruge

kommandoen ulimit til at øge den maksimale størrelse på dataområdet for en proces.

- Ved årsagskode 2 skal du øge størrelsen på det fælles hukommelsesområde på databaseplan, som er udpeget til behandling af sortering, ved at øge værdien af konfigurationsparameteren SHEAPTHRES for databasesystemet.

sqlcode: -955

sqlstate: 57011

SQL0956C Der er ikke tilstrækkelig hukommelse i databasehoben til at behandle sætningen.

Forklaring: Hele databasens hukommelse er brugt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Afslut applikationen. Forøg databasens konfigurationsparameter DBHEAP, så databasehoben bliver større. Hvis antallet af I/O-servere er tæt på den øvre grænse, kan en formindskelse af dette antal også hjælpe.

Hvis du vil ændre dbheap, skal du angive en kommando i lighed med følgende, som sætter *dbheap* til størrelse 2400 for databasen *sample*:

```
db2 UPDATE DB CFG FOR sample USING DBHEAP 2400
```

Afbryd forbindelsen til databasen, for at ændringen kan træde i kraft.

sqlcode: -956

sqlstate: 57011

SQL0958C Det maksimale antal åbne filer er nået.

Forklaring: Det maksimale antal filreferencer for databasen er nået.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Forøg enhver parameter, der påvirker det antal åbne filer, der maksimalt er tilladt på databasen. Forøg herunder konfigurationsparameteren MAXFILOP, så der bliver flere filreferencer, og afslut andre sessioner, så antallet af anvendte filreferencer reduceres.

sqlcode: -958

sqlstate: 57009

SQL0959C Der er ikke tilstrækkelig hukommelse i kommunikationshoben for serveren til at behandle sætningen.

Forklaring: Al hukommelse i serverens kommunikationshob er brugt.

Kommandoen eller sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Afslut applikationen. Forøg størrelsen af kommunikationshoben vha. parameteren COMHEAPSZ i konfigurationsfilen til databasesystemet på serverarbejdsstationen.

Bemærk: Denne meddelelse gælder kun DB2-versioner, som er ældre end Version 2.

sqlcode: -959

sqlstate: 57011

SQL0960C Det maksimale antal filer i databasen er nået.

Forklaring: Det maksimale antal databasefiler er nået.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Afslut applikationen. Afbryd alle aktive applikationers forbindelse til databasen, og opret derefter forbindelse for dem igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du slette tabeller eller indekser eller begge dele fra databasen eller dele databasen op i flere.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installer den igen.

sqlcode: -960

sqlstate: 57011

SQL0964C Databasens transaktionslog er fyldt.

Forklaring: Al plads i transaktionsloggen er optaget.

Hvis der anvendes en cirkulær log med sekundære logfiler, er der gjort et forsøg på at allokere og anvende dem. Når der ikke er mere plads på systemet, kan sekundære logge ikke anvendes.

Hvis der anvendes en arkivlog, har filsystemet ikke skaffet tilstrækkelig plads til en ny logfil.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Udfør en COMMIT eller ROLLBACK, eller gentag funktionen.

Udfør aktiviteten igen, hvis databasen opdateres af flere funktioner på samme tid. Der kan frigives plads til logfilen, når en anden applikation afslutter en transaktion.

Udfør ofte commit. Hvis der ikke er udført commit af dine transaktioner, kan der frigives plads til loggen, når der udføres commit af transaktionerne. Overvej at udføre commit af opdateringstransaktionerne, når programmet designes, for at forhindre, at loggen bliver fyldt.

Hvis der optræder baglåse, skal du udføre kontrol af disse oftere. Det kan ske ved at forminske databasens konfigurationsparameter DLCHKTIME. Det vil bevirke, at baglåse findes og løses hurtigere (ved ROLLBACK), hvorved der frigøres plads til logfilen.

Hvis situationen forekommer ofte, bør databasekonfigurationsparameteren forøges for at give mulighed for en større logfil. En større logfil kræver mere plads, men nedsætter behovet for, at applikationer skal gentage en funktion.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

sqlcode: -964

sqlstate: 57011

SQL0965W Der er ingen meddelelsetekst, der passer til SQL-advarslen <advarsel> i meddelelsesfilen på denne arbejdsstation. Advarslen er returneret fra modulet <navn> med de oprindelige symboler <symbolliste>.

Forklaring: Databaseserver har returneret koden <sqlcode> til applikationen. Advarselskoden passer ikke til en meddelelse i DB2-meddelelsesfilen på arbejdsstationen.

Brugersvar: Læs vejledningen til databaseserveren for at finde årsagen til den angivne <sqlcode>.

SQL0966N Fejlreferencefilen <navn>, som er angivet i kataloget over databaseforbindelser, er ikke fundet eller kan ikke åbnes.

Forklaring: Et af følgende forhold gælder:

- Fejlreferencefilen findes ikke.
- Fejlreferencefilen er i øjeblikket åben i en anden applikation.
- Fejlreferencefilen er ikke placeret i den forventede sti.
- Fejlreferencefilen er beskadiget.

Fejlreferencedata kan ikke hentes.

Brugersvar: Frigiv filen fra den applikation, der har den åben, eller gendan eller geninstallér den oprindelige fil.

sqlcode: -966

sqlstate: 57013

SQL0967N Formatet for fejlreferencefilen <navn>, som er angivet i kataloget over databaseforbindelser, er ikke gyldigt.

Forklaring: Der opstod en fejl under læsning af fejlreferencefilen.

Fejlreferencedata kan ikke hentes.

Brugersvar: Ret alle syntaksfejl i fejlreferencefilen.

sqlcode: -967

sqlstate: 55031

SQL0968C Der er ikke mere plads i filsystemet.

Forklaring: Et af de filsystemer, som indeholder databasen, er fyldt. Filsystemet kan indeholde databasekataloget, databaselogfilerne eller et opbevaringssted til et tablespace.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Se i fejlloggen for at finde ud af, hvilket filsystem der er fyldt. Frigør plads på systemet ved at slette overflødige filer. Undlad at slette databasefiler. Hvis der stadig er for lidt plads, kan det være nødvendigt at slette tabeller og indekser, som ikke er nødvendige.

I UNIX-baserede systemer kan denne fejl skyldes, at den maksimalt tilladte filstørrelse for den aktuelle bruger-id er overskredet. Brug kommandoen CHUSER til at opdatere FSIZE. Det kan være nødvendigt at starte systemet igen.

sqlcode: -968

sqlstate: 57011

SQL0969N Der er ingen meddelelsekst, der passer til SQL-fejlen <fejl> i meddelelsesfilen på denne arbejdsstation. Fejlen er returneret fra modulet <navn> med de oprindelige symboler <symbol-liste>.

Forklaring: Databaseserveren har returneret SQLCODE <fejl> til applikationen. Fejlkode passer ikke til en meddelelse i DB2-meddelelsesfilen på arbejdsstationen.

Brugersvar: Læs vejledningen til databaseserveren for at finde årsagen til den angivne SQL-CODE. Ret problemet ved at følge instrukserne i vejledningen til databaseserveren.

Fødereret system-brugere: Isolér problemet på den datakilde, som ikke kan udføre kommandoen. I Troubleshooting Guide kan du finde frem til den datakilde, der ikke kan behandle SQL-sætningen. Find den pågældende <fejl> i den

relevante manual til datakilden. Hvis problemet er data-afhængigt, er det muligvis nødvendigt at undersøge de data, der blev behandlet, da fejlen opstod.

SQL0970N Systemet har forsøgt at skrive til en skrivebeskyttet fil.

Forklaring: En fil, der anvendes af databasen, er angivet som skrivebeskyttet eller findes ikke. Databasen kræver skriveadgang til denne fil.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Afslut applikationen. Sørg for, at der er både læse- og skriveadgang til alle databasefiler. Kontrollér, om der er overflødige blanktegn i det angivne filnavn.

sqlcode: -970

sqlstate: 55009

SQL0972N Databasedrevet indeholder ikke den rigtige diskette.

Forklaring: Disketten i drevet er ikke database-disketten.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Anbring den rigtige diskette i drevet. Fjern ikke en diskette, mens applikationen anvender en database, der ligger på den.

sqlcode: -972

sqlstate: 57019

SQL0973N Der er ikke tilstrækkelig hukommelse i hoben <hobnavn> til at behandle sætningen.

Forklaring: Al hukommelse, der er til rådighed for denne hob, er brugt. Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Afslut applikationen. Forøg konfigurationsparameteren for <hobnavn> for at øge hobstørrelsen.

sqlcode: -973

sqlstate: 57011

SQL0974N Det drev, der indeholder databasen, er låst.

Forklaring: Systemet har rapporteret, at det drev, der indeholder databasen, er låst.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at der ikke er andre aktive processer, som kan læse drevet, f.eks. CHKDSK. Forsøg at udføre funktionen igen.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

sqlcode: -974

sqlstate: 57020

SQL0975N Der kan ikke startes en ny transaktion, fordi databasen eller subsystemet <navn> er deaktiveret af brugeren <brugernavn>. Deaktiveringstype: <type>.

Forklaring: En anden bruger har deaktiveret det subsystem eller den database, du forsøger at anvende, og transaktioner er ikke tilladt, før subsystemet eller databasen ikke længere er i deaktiveret tilstand.

Deaktiveringstypen <type> henviser til et subsystem eller en database, der allerede er deaktiveret. 1 står for et subsystem, 2 for en database.

Brugersvar: Kontakt den bruger, der for øjeblikket har deaktiveret subsystemet eller databasen, for at finde ud af, hvornår DB2 ikke længere vil være deaktiveret. Gentag herefter kommandoen.

sqlcode: -975

sqlstate: 57046

SQL0976N Diskettedrevet er åbent.

Forklaring: Databasens drev er åbent.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Luk lågen til drevet, og udfør funktionen igen.

sqlcode: -976

sqlstate: 57021

SQL0977N COMMIT-tilstand ukendt.

Forklaring: TM_DATABASE er blevet utilgængelig under behandlingen af COMMIT, og det har bevirket, at resultatet af COMMIT er ukendt. Resynkronisering af databaserne sker, når TM_DATABASE bliver tilgængelig. Bemærk, at der eventuelt udføres rollback af transaktionen under resynkroniseringen. Der er ikke noget i vejen for at udføre SQL-sætninger, men eventuelle læse fjernes muligvis først, når resynkroniseringen er afsluttet.

Brugersvar: Kontrollér, at forbindelsen til TM_DATABASE kan oprettes, f.eks. via DB2-kommandolinien. Hvis det ikke er muligt, skal du udføre de nødvendige handlinger for den SQLCODE, der blev returneret, for at sikre, at forbindelsen kan etableres.

sqlcode: -977

sqlstate: 40003

SQL0978N Disketten er skrivebeskyttet.

Forklaring: Det er forsøgt at skrive til databasen, men databasens diskette er skrivebeskyttet.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at du anvender den rigtige diskette. Fjern om nødvendigt skrivebeskyttelsen fra disketten.

sqlcode: -978

sqlstate: 55009

SQL0979N COMMIT er ikke udført mod <antal> databaser for en applikationsproces, der udføres med SYNCPOINT på NONE. Fejlen vedrører følgende databasealias/SQLSTATE-par (op til fire kan returneres): <alias/SQLSTATE1>, <alias/SQLSTATE2>, <alias/SQLSTATE3>, <alias/SQLSTATE4>.

Forklaring: En applikation er forbundet med flere databaser, og der er blevet afsendt COM-

MIT, der ikke er blevet udført for én eller flere af forbindelserne.

Fødereret system-brugere: Hvis en af de ikke-udførte forbindelser er en fødereret server-database, hvor der anvendes kaldenavne, er der ikke udført commit mod en af de datakilder, der kræves til et kaldenavn.

Brugersvar: Afhængig af programtype og de data, der opdateres, kan brugeren afbryde behandlingen, registrere fejlen og afgive de nødvendige SQL-sætninger for at sikre, at de ændringer, der var målet med applikationen, er udført konsekvent på de involverede databaser.

Hvis der ikke returneres en fuldstændig oversigt over de databaser, der er berørt af COMMIT-fejl, kan du finde den i fejlloggen.

sqlcode: -979

sqlstate: 40003

SQL0980C Der er opstået en diskfejl. De efterfølgende SQL-sætninger kan ikke behandles.

Forklaring: Der er opstået en diskfejl, der forhindrer en korrekt udførelse af den aktuelle og de efterfølgende SQL-sætninger. Applikationen kan ikke udføre flere SQL-sætninger. En retableringsprocedure, der er knyttet til programmet, kan f.eks. ikke afsende yderligere SQL-sætninger. Markeringen af databasen betyder, at der kræves retablering, og alle de applikationer, der anvender databasen, forhindres i at få adgang til den.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Registrér om muligt alle fejloplysninger fra SQLCA. Afslut alle applikationer, der anvender databasen. Find ud af, om fejlen er en hardwarefejl, og foretag det fornødne som angivet i *Troubleshooting Guide*. Start databasen igen. Genindlæs databasen fra en sikkerhedskopi, hvis retablering ikke er mulig.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

sqlcode: -980

sqlstate: 58005

SQL0982N Der er opstået en diskfejl. De efterfølgende SQL-sætninger kan imidlertid behandles.

Forklaring: Der er opstået en diskfejl under behandlingen af en midlertidig systemfil, der forhindrer korrekt udførelse af den aktuelle og de efterfølgende SQL-sætninger. De efterfølgende SQL-sætninger kan imidlertid behandles.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Afslut applikationen.

sqlcode: -982

sqlstate: 58004

SQL0983N Transaktionsloggen tilhører ikke den aktuelle database.

Forklaring: Den signatur, der er gemt i logfilen, svarer ikke til den databaseafhængige signatur. Fejlen opstår som regel, når brugeren har angivet, at logfilen skal gemmes i et andet katalog end det, hvor databasen gemmes. Det kan være nødvendigt at omdirigere filer.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag kommandoen med den rigtige adgang til logfilen.

sqlcode: -983

sqlstate: 57036

SQL0984C COMMIT eller ROLLBACK er ikke udført. De efterfølgende SQL-sætninger kan ikke behandles.

Forklaring: En commit- eller rollback-funktion kan ikke udføres pga. en systemfejl. Applikationen kan ikke udføre flere SQL-sætninger. En retableringsprocedure, der er knyttet til applikationen, kan f.eks. ikke afsende yderligere SQL-sætninger. Markeringen af databasen betyder, at der kræves retablering, og alle de applikationer, der anvender databasen, forhindres i at få adgang til den.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Registrér om muligt meddelelser-

nummeret (SQLCODE) og alle SQLCA-fejloplysninger. Afslut alle applikationer, der anvender databasen. Start databasen igen. Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

Genindlæs databasen fra en sikkerhedskopi, hvis retablering ikke er mulig.

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

Nødvendig information:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Sporningsfil, hvis det er muligt.

Fødereret system-brugere: Isolér problemet på den datakilde, hvor kommandoen ikke kan behandles, og foretag den nødvendige fejlfinding og retablering af databasen på datakilden. I *Troubleshooting Guide* kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der ikke kan behandle SQL-sætningen. Alt efter datakilde kan der være forskellige måder at finde fejlen og retablere databasen på. Du kan få hjælp i manualen til datakilden.

sqlcode: -984

sqlstate: 58005

SQL0985C Der er opstået en fejl ved en fil under behandling af databasekatalogerne. Databasen kan ikke bruges.

Forklaring: Systemet kan ikke genoprettes efter en I/O-fejl på en katalogfil.

Systemet kan ikke behandle sætninger vha. databasen.

Brugersvar: Genindlæs databasen fra en sikkerhedskopi.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

sqlcode: -985

sqlstate: 58005

SQL0986N Der er opstået en fejl ved en fil under behandling af en brugeroversigt. Tabellen kan ikke anvendes.

Forklaring: Data i tabellen er ugyldige.

Systemet kan ikke behandle sætninger vha. tabellen.

Brugersvar: Retablér databasen fra en sikkerhedskopi, hvis den er inkonsistent.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

sqlcode: -986

sqlstate: 58004

SQL0987C Det fælles hukommelsessæt for applikationsstyring kan ikke allokeres.

Forklaring: Det fælles hukommelsessæt for applikationsstyring kan ikke allokeres. Fejlen skyldes utilstrækkelig hukommelse for enten databasesystemet eller det miljø, funktionerne forsøges udført i. Følgende hukommelsesressourcer kan medføre, at denne fejl opstår:

- Antallet af id'er til den fælles hukommelse, der er allokeret i systemet.
- Mængden af paging- eller swapping-plads, der er til rådighed i systemet.
- Mængden af fysisk hukommelse, der er til rådighed i systemet.

Brugersvar: Udfør én eller flere af følgende handlinger:

- Sørg for, at der er tilstrækkelig hukommelse til rådighed til at opfylde kravene til databasesystemet og de øvrige aktive programmer i systemet.
- Reducér databasesystemets krav til dette hukommelsessæt ved at reducere den konfigu-

rationsparameter til databasesystemet, APP_CTL_HEAOP_SZ, der har indflydelse på det.

- Reducér én eller flere af konfigurationsparametrene for databasen: DBHEAP, UTIL_HEAP-SZ og BUFFPAGE. Der er flere oplysninger i *Administration Guide* om de parametre, der har indflydelse på mængden af den tildelte globale databasehukommelse.
- Reducér SHEAPTHRES-parameteren i konfigurationen af databasesystemet, hvis INTRA_PARALLEL er sat til YES, eller sæt INTRA_PARALLEL til NO.
- Stop eventuelt andre programmer, der anvender systemet.

sqlcode: -987

sqlstate: 57011

SQL0990C Der opstod en indekseven fejl. Reorganisér tabellen.

Forklaring: Der har været stor aktivitet på et indeks, og al ledig indekspads er blevet opbrugt.

Fødereret system-brugere: Situationen er muligvis også registreret af datakilden.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Udfør commit, og forsøg at udføre kommandoen igen. Hvis problemet ikke er løst, skal du udføre rollback. Hvis det heller ikke hjælper, kan du evt. reorganisere tabellen.

Fødereret system-brugere: Isolér problemet på den datakilde, hvor kommandoen ikke kan behandles, og følg proceduren for genoprettelse af indekser i datakilden. I Troubleshooting Guide kan du læse hvordan du finder frem til den datakilde, der ikke kan udføre SQL-sætningen.

SQL0992C Det prækompilerede programs versionsnummer er ugyldigt.

Forklaring: Versionsnummeret på det prækompilerede program (pakke) er ikke kompatibelt med versionsnummeret på den installerede version af databasesystemet.

Det prækompilerede program (pakke) kan ikke anvendes sammen med den aktuelle version af databasesystemet. Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Anvend kun programmer, der er prækompileret med en kompatibel version af databasesystemet.

sqlcode: -992

sqlstate: 51008

SQL0993W Den nye sti til logfilen (NEW-LOGPATH), der er angivet i databasens konfigurationsfil, er ugyldig.

Forklaring: Stien til logfilen er ugyldig af én af følgende årsager:

- Stien findes ikke.
- En fil med det rigtige navn er fundet i den angivne sti, men det er ikke en logfil til databasen.
- Databasesubsystemets id har ikke adgang til stien eller logfilen.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Ret stien til logfilen ved at udføre en databasekonfigurationskommando med en gyldig værdi.

sqlcode: +993

sqlstate: 01562

SQL0994N Ugyldig anvendelse af den interne commit i applikationen.

Forklaring: Den interne commit i applikationen er anvendt inkonsekvent. Applikationen har forsøgt at udføre ét af følgende:

- Bestille mere end én aktiv intern commit (SAVEPOINT).
- Afsende kald til afslutning af intern commit uden nogen aktiv intern commit.
- Afsende kald til rollback af intern commit uden nogen aktiv intern commit.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret anvendelsen af intern commit i applikationen.

SQL0995W Den aktuelle sti til logfilen (LOG-PATH) er ugyldig. Standardstien for logfilen anvendes.

Forklaring: Stien til logfilen er ugyldig af én af følgende årsager:

- Stien findes ikke.
- En fil med det rigtige navn er fundet i den angivne sti, men det er ikke en logfil til databasen.
- Databasesubsystemets id har ikke adgang til stien eller logfilen.

Ved cirkulær logging oprettes logfilen i standardlogstien. Ved arkivlogging oprettes den næste logfil i standardstien til logfiler. Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Ret stien til logfilen ved at udføre en konfigurationskommando med en gyldig værdi.

sqlcode: +995

sqlstate: 01563

SQL0996N Der kan ikke frigøres sider til et objekt i et tablespace.

Forklaring: Der er ødelagte interne databasesider eller en intern logisk fejl i et tablespace. Der er flere oplysninger i systemfejllaggen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Afbryd anvendelsen af dette objekt eller tablespace. Kontakt en servicetekniker for at få undersøgt objekt og tablespace.

sqlcode: -996

sqlstate: 58035

SQL0997W Generel orienterende meddelelse om transaktionsbehandling. Årsagskode = <XA-årsagskode>.

Forklaring: SQLCODE 997 udveksles kun mellem komponenterne i databasesystemet og sendes ikke til en applikation. Den anvendes til at

registrere XA-returkoder til ikke-fejlsituationer. Der er følgende mulige årsagskoder:

- XA_RDONLY (3) - Transaktionsgrenen er skrivebeskyttet og er blevet committet.
- 64 - Transaktionsstyringsdatabasen angiver, at der skal udføres commit af transaktionen ved DUOW-resynkronisering.
- 65 - Transaktionsstyringsdatabasen angiver, at der skal foretages rollback for transaktionen ved DUOW-resynkronisering.

Brugersvar: Ingen.

SQL0998N Der er opstået en fejl under transaktion eller heuristisk behandling. Årsagskode = <årsagskode>. Subkode = <subkode>.

Forklaring: Der er registreret en fejl under behandling af en distribueret transaktion. Transaktionen:

- Udføres i et DTP-miljø (Distributed Transaction Processing), f.eks. CICS eller anden transaktionsstyring
- Udfører heuristiske funktioner
- Opdaterer flere kaldenavne inden for en føderet database, hvor de opdaterede kaldenavne repræsenterer hver sin datakilde. I dette tilfælde er der opstået fejl på en af datakilderne under transaktionsbehandlingen. Den årsagskode, der vises, er årsagen til fejlen på datakilden, ikke den føderede database.

Der er følgende mulige årsagskoder (tilsvarende X/Open XA-årsagskoder vises i parentes):

- 01 - (XAER_ASYNC) asynkron funktion er allerede udestående.
- 02 - (XAER_RMERR) der er opstået en ressourcestyringsfejl i transaktionsgrenen.
- 03 - (XAER_NOTA) XID'en er ugyldig.
- 04 - (XAER_INVAL) der er angivet ugyldige værdier. Mulige subkoder:
 - 01 - XA_INFO-pointer er ugyldig, f.eks. er XAOpen-strengen NULL.
 - 02 - Databasenavnet overskrider maksimumslængden.

- 03 - Brugernavn overskrider maksimumslængden.
- 04 - Kodeord overskrider maksimumslængden.
- 05 - Der er angivet et brugernavn, men ikke et kodeord.
- 06 - Der er angivet et kodeord, men ikke et brugernavn.
- 07 - For mange parametre i XA_INFO-strengen.
- 08 - Flere XA_OPEN opretter forskellige RM-id'er for det samme databasenavn.
- 09 - Databasenavn ikke angivet.
- 10 - Ugyldig EXE_TYPE.
- 05 - (XAER_PROTO) rutiner startet i forkert kontekst.
- 06 - (XAER_RMFAIL) ressourcestyring utilgængelig.
- 07 - (XAER_DUPID) XID'en findes allerede.
- 08 - (XAER_OUTSIDE) RM arbejder uden for global transaktion.
- 09 - Registrering (AX_REG) i transaktionsstyringen (Transaction Manager) er ikke udført. Mulige subkoder:
 - 01 - Sammenkædnings-XID ikke fundet
 - 02 - Det dynamiske programbibliotek, der er angivet i konfigurationsparameteren TP_MON_NAME, kan ikke indlæses.
- 10 - Forsøg på at starte en anden transaktion i afbrudt tilstand.
- 12 - Ophævelse af registrering (AX_UNREG) i transaktionsstyringen (Transaction Manager) er ikke udført.
- 13 - AX-brugergrænsefejl: AX_REG() og AX_UNREG() ikke fundet.
- 14 - Der er opstået en fejl under registrering af DB2 i Microsoft Distributed Transaction Coordinator. MSDTC-serviceprogrammet er måske ikke aktivt. Du skal afslutte den aktuelle transaktion.
- 35 - Heuristiske funktioner er ugyldige til en ikke-XA-database.
- 36 - XID genkendes ikke af databasesystemet.
- 37 - Der er allerede udført heuristisk commit af transaktionen.
- 38 - Der er allerede udført heuristisk rollback af transaktionen.
- 39 - Transaktionen er ikke en uafklaret transaktion.
- 40 - Kun rollback-funktioner er tilladt for denne transaktion.
- 41 - Der er ikke udført heuristisk commit af transaktionen på nogle underordnede MPP-noder pga. nodefejl.
- 69 - Databasens log-id'er passer ikke sammen under DUOW-resynkronisering.
- 85 - Som følge af heuristisk behandling har transaktionen delvis udført commit og rollback.
- 210 - Kun heuristiske commits er tilladt for denne transaktion. Nogle noder er allerede i commit-tilstand.
- 221 - Databasesystemversionen på værtssystemet kræver, at alle applikationer, der er med i den samme XA-transaktion, benytter samme bruger-id til at oprette forbindelse til databasen.
- 222 - Databasesystemversionen på værtssystemet kræver, at alle applikationer, der er med i den samme XA-transaktion, har samme CCSID.
- 223 - DB2 Connect XA-støtte er kun tilgængelig for lokale klienter eller eksterne klienter, som anvender TCP/IP til etablering af den indgående forbindelse.
- 224 - DB2 Connect XA-støtte er kun tilgængelig for klienter, der mindst er version 7.1.

Brugersvar: Årsagskode 1-8: Der oprettes en registrering i systemloggen, fordi SQLCA ikke altid kan returneres til det program, der har foretaget kaldet.

Hvis fejlen skyldes problemer på en datakilde, der er tilknyttet vha. et kaldenavn, vises den pågældende datakildes placering altid i den fødererede servers systemlog.

Årsagskode 4: Kontrollér indholdet af strengen XA_OPEN, og foretag de nødvendige rettelser.

Årsagskode 9, subkode 02: Sørg for, at konfigura-

tionsparameteren TP_MON_NAME indeholder navnet på det dynamiske bibliotek i det eksterne produkt, hvor AX_REG()-funktionen anvendes til dynamisk registrering af transaktioner.

Årsagskode 14: Sørg for, at MSDTC-serviceprogrammet er aktivt.

Årsagskode 35: Du forsøgte at udføre en heuristisk funktion mod en database, der kun deltager som en skrivebeskyttet ressourcestyring i en global transaktion. Det kan være enhver DRDA-database, f.eks. DB2 på MVS. Disse typer ikke-XA-databaser indeholder ikke uafklarede XA-transaktioner.

Årsagskode 36, 37 og 38: Du forsøgte at udføre en ugyldig heuristisk funktion på en uafklaret transaktion. Enten har du angivet den forkerte XID, eller også er der udført en heuristisk funktion eller en resync-funktion, efter du registrerede denne XID. Udfør en heuristisk forespørgsel for at hente den aktuelle liste over uafklarede transaktioner, så du kan kontrollere, om du stadig har brug for at udføre den heuristiske funktion.

Årsagskode 39: Den angivne XID er for en transaktion, der er afsluttet og venter på, at behandlingen af tofase-commit skal starte. Du kan kun udføre heuristiske funktioner på transaktioner, som er behandlet i den tofase-commit-proceduren, og som er blevet uafklarede transaktioner.

Årsagskode 40: Det er forsøgt at afgive en SQL-sætning under en transaktion, der ikke blev udført. Det kan f.eks. være et forsøg på at udføre en SQL-sætning i en transaktionsprogramdel (thread), som er blevet registreret som udført, efter at en tæt forbundet programdel i samme transaktion er afsluttet unormalt.

Årsagskode 41: Der er flere oplysninger om problemet i filen DB2DIAG.LOG. DB2 skal startes igen på noder, der er fejl på. Det kan være nødvendigt at kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

Årsagskode 69: TM-databasen (transaktionsstyring) eller RM-databasen (ressourcestyring) eller begge er forskellige fra dem, der eksisterede, da de uafklarede transaktioner blev oprettet. TM- eller RM-databasenavnene kan med andre ord

henvise til andre databasesubsystemer. Afvigelsen i log-id'en kan være forårsaget af følgende:

- Databasekataloget til TM-databasen på RM-databasesubsystemet er forkert.
- Konfigurationen er muligvis ændret, efter at den uafklarede transaktion er blevet genereret.
- Database er muligvis slettet eller genoprettet. I så fald kan du kun udføre en heuristisk commit eller rollback af den uafklarede transaktion.

Årsagskode 85: Du opdaterer flere datakilder, og der er udført heuristisk rollback eller commit på nogle af datakilderne, med det resultat at der er udført delvis commit og rollback af transaktionen. Årsagskoden angiver, at data er i en inkonsistent tilstand, og du skal manuelt kontrollere alle de datakilder, der er opdateret af transaktionen, og rette data.

Årsagskode 210: Nogle af noderne er i forvejen i commit-tilstand. Du skal udføre heuristisk commit for at afklare den uafklarede transaktion.

Ved årsagskode 221 skal du sørge for, at alle applikationer, der er med i den samme XA-transaktion, benytter samme bruger-id til at oprette forbindelse til databasen.

Ved årsagskode 222 skal du sørge for, at alle applikationer, der er med i den samme XA-transaktion, har samme CCSID.

Ved årsagskode 223 skal du ændre applikationen og klientkonfigurationen, så der anvendes lokale klienter, eller eksterne klienter skal anvende TCP/IP som kommunikationsprotokol til at oprette forbindelse til gatewayen.

Ved årsagskode 224 skal du opdatere klienten til version 7.1 eller nyere.

Generel fremgangsmåde mht. indsamling af oplysninger:

Hvis du ikke kan løse problemet vha. årsagskoderne, skal du registrere meddelelsesnummeret (SQLCODE), årsagskoden og den valgfri subkode i meddelelsen eller SQLCA i systemloggen.

Hvis fejlen er opstået i en fødereret database, skal du også registrere placeringen af den datakilde, hvor fejlen er opstået, og som angivet i den fødererede servers systemlog.

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE, indlejret årsagskode og subkode.
- SQLCA-indhold (hvis det er muligt).

SQL1000 - SQL1099

SQL1000N <alias> er et ugyldigt databasealias.

Forklaring: Det alias, der er angivet i kommandoen eller API'et er ugyldigt. Aliaset skal bestå af 1 til 8 tegn (byte i MBCS lande), og alle tegn skal findes i databasesystemets tegnsæt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et rigtigt alias.

SQL1001N <navn> er ikke et gyldigt databasenavn.

Forklaring: Syntaksen for det databasenavn, der er angivet i kommandoen, er ugyldig. Databasenavnet skal bestå af 1 til 8 tegn, og alle tegnene skal findes i databasesystemets tegnsæt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et rigtigt databasenavn.

sqlcode: -1001

sqlstate: 2E000

SQL1002N <drev> er ikke et gyldigt drev.

Forklaring: Det drev, der er angivet i kommandoen, er ugyldigt. Drevet er et enkelt tegn (A til Z), der angiver det diskettedrev eller det hard-

- Sporningsfil (hvis det er muligt).
- Hvis fejlen er opstået på en fødereret server, skal du også registrere placeringen af den datakilde, hvor fejlen er opstået.

Der er muligvis flere oplysninger i konsol- eller meddelelsesfilerne til transaktionsstyringen og databasesystemet.

sqlcode: -998

sqlstate: 58005

diskafsnit, hvor databasekataloget er anbragt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et rigtigt drev.

SQL1003N Kodeordet er ugyldigt, fordi syntaksen ikke er rigtig, eller også svarer kodeordet ikke til kodeordet for den angivne database.

Forklaring: Kodeordets længde skal være 18 tegn eller mindre. Hvis kodeordet imidlertid skal valideres for en APPC-konversation, skal det være på 8 tegn eller mindre.

Brugersvar: Kontrollér, at kodeordet ikke er længere end tilladt.

sqlcode: -1003

sqlstate: 28000

SQL1004C Der er ikke tilstrækkelig lagerplads i filsystemet til behandling af kommandoen.

Forklaring: Der er ikke tilstrækkelig lagerplads i det angivne filsystem til behandling af kommandoen.

I et inddelt databasemiljø med OS/2- eller Windows-systemer skal nøjagtigt samme drevspecifikation være tilgængelig og brugbar (have ledig

plads) på hver node i den inddelte database-gruppe, for at CREATE DATABASE-kommandoen kan udføres. Drevbogstavet er angivet i konfigurationen af databasesystemet. Hvis værdien ikke angives, benyttes standardværdien, der er det drev, hvor DB2 er installeret på det system, der ejer subsystemet (SQLLIB-stien).

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vælg et andet filsystem, eller slet nogle filer, som ikke er databasefiler, fra det angivne filsystem, så der bliver plads til database-systemfunktionerne.

I et inddelt databasemiljø med OS/2- eller Windows-systemer skal du udføre følgende trin:

- Find ud af, hvilket drevbogstav der kræves. Drevbogstavet er angivet i fejlmeddelelsen.
- Find ud af, på hvilke noder i databaseafsnittet problemet findes. Oplysningerne findes som regel i filen DB2DIAG.LOG på noden, der ejer subsystemet.
- Ret drevspecifikationen på de noder, der har problemet, eller ret drevspecifikationen i konfigurationen af databasesystemet, så det samme drev benyttes (og har tilstrækkelig plads) på hver eneste node i den inddelte databasegruppe.
- Gentag kommandoen.

SQL1005N Databasealiaset <navn> findes allerede i det lokale databasekatalog eller i systemdatabasekataloget.

Forklaring: Det angivne aliasnavn er allerede anvendt. Hvis der ikke er angivet et alias i kommandoen CATALOG DATABASE, anvendes databasenavnet som alias. Når en database oprettes, er aliasnavnet det samme som databasenavnet.

Fejlen kan opstå for kommandoen CATALOG DATABASE, når aliaset allerede findes i systemdatabasekataloget.

For kommandoen CREATE DATABASE kan fejlen opstå i følgende tilfælde:

- Aliaset eksisterer allerede i systemdatabasekataloget og i det lokale databasekatalog.

- Aliaset eksisterer allerede i systemdatabasekataloget, men ikke i det lokale databasekatalog.
- Aliaset eksisterer allerede i det lokale databasekatalog, men ikke i systemdatabasekataloget.

Brugersvar: Fjern aliaset fra systemdatabasekataloget, og gentag den oprindelige kommando, eller katalogisér databasen med et andet aliasnavn, når det drejer sig om kommandoen CATALOG DATABASE.

Mht. kommandoen CREATE DATABASE skal du gøre følgende i ovenstående 3 tilfælde:

- Fjern databasen vha. aliaset. Gentag den oprindelige kommando.
- Ophæv katalogisering af aliaset. Gentag den oprindelige kommando.
- Katalogisér aliaset i systemdatabasekataloget. Fjern databasen vha. aliasnavnet. Gentag den oprindelige kommando.

SQL1006N Applikationens tegntabel <tegntabel> svarer ikke til databasens tegntabel <tegntabel>.

Forklaring: Applikationen kan ikke udføre CONNECT til databasen, fordi den aktive tegntabel er forskellig fra den, der var aktiv, da databasen blev oprettet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Afslut applikationen, og vend tilbage til styresystemet. Ret tegntabellen for processen, og genstart applikationen.

SQL1007N Fejl ved søgning efter sider til et objekt i et tablespace.

Forklaring: Der er ødelagte interne databasesider eller en intern logisk fejl i et tablespace. Der er flere oplysninger i systemfejlløkken og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Afbryd anvendelsen af dette objekt eller tablespace. Kontakt en servicetekniker for at få undersøgt objekt og tablespace.

sqlcode: -1007

sqlstate: 58034

SQL1008N Ugyldig tablespace-id.

Forklaring: Den angivne tablespace-id findes ikke. Enten er den større end det gældende maksimum for tablespace-id, eller også er tablespacet blevet slettet.

Brugersvar: Afbryd databasen. Gem fejloplysningerne i fejlloggen, og kontakt en servicetekniker.

sqlcode: -1008

sqlstate: 58036

SQL1009N Kommandoen er ugyldig.

Forklaring: Kommandoen understøttes ikke, når den afsendes fra en dedikeret klientarbejdsstation eller mod eksterne databaser. Sådan en kommando kan f.eks. være katalogisering af en lokal database.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Mulige løsninger:

- Benyt den angivne kommando fra en klientarbejdsstation eller fra den arbejdsstation, hvor databasen ligger.
 - Kontrollér, at databasen er katalogiseret rigtigt.
 - Benyt en anden kommando.
-

SQL1010N <type> er ikke en gyldig parametertype.

Forklaring: Den type, der er angivet i databasekommandoen, er ugyldig. Den skal være '0' for en indirekte database eller '1' for en ekstern database.

Desuden kan typen på UNIX-, OS/2-, Windows NT- og Windows 95-platforme være '3' for en database, som har et globalt DCE-navn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en rigtig type.

SQL1011N Der blev ikke angivet en sti i kommandoen CATALOG DATABASE til en indirekte registrering.

Forklaring: Der blev afgivet en CATALOG DATABASE-kommando for en indirekte registrering, men der blev ikke angivet en sti. For indirekte registreringer skal der ikke angives en sti til det sted, hvor databasen ligger.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med den rigtige sti, eller ret typen.

SQL1012N Der blev ikke angivet et navn på en node i kommandoen CATALOG DATABASE for en ekstern registrering.

Forklaring: Der blev ikke angivet et navn på en node i kommandoen CATALOG DATABASE for en ekstern registrering. For eksterne registreringer skal der angives navnet på noden for databasen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med navnet på noden eller en anden type.

SQL1013N Databasealiaset eller databasenavnet <navn> er ikke fundet.

Forklaring: Det databasenavn eller -alias, der er angivet i kommandoen, er ikke en eksisterende database, eller også kunne databasen ikke findes i (klient- eller server-) databasekatalogerne.

Brugersvar: Kontrollér, at det angivne databasenavn findes i systemdatabasekataloget. Hvis databasenavnet ikke findes i systemdatabasekataloget, findes databasen ikke, eller også er databasenavnet ikke katalogiseret.

Kontrollér, at databasen findes i det lokale databasekatalog, hvis databasenavnet forekommer i systemdatabasekataloget, og registreringstypen er INDIRECT. Kontrollér, at databasen eksisterer. Hvis registreringstypen er REMOTE, skal du kontrollere, at databasen findes og er katalogiseret i servernodens databasekataloger.

Hvis CREATE DATABASE er angivet med AT NODE-udtrykket, skal du kontrollere, at databasenavnet findes i systemdatabasekataloget, at registreringstypen er INDIRECT, og at katalognummeret ikke er -1.

Fødereret system-brugere: Ud over ovenstående skal du kontrollere, at de databasenavne, der er angivet i SYSCAT.SERVERS, alle er gyldige. Ret eventuelle registreringer i SYSCAT.SERVERS, hvis den registrerede database ikke findes.

sqlcode: -1013

sqlstate: 42705

SQL1014W Der er ikke flere registreringer i det katalog, den fil eller den oversigt, som undersøges.

Forklaring: Undersøgelsen af biblioteket, filen eller oversigten er færdiggjort.

Brugersvar: Ingen.

SQL1015N Databasen skal startes igen, fordi den foregående session ikke afsluttedes normalt.

Forklaring: Databasen skal startes igen pga. en unormal afbrydelse af den foregående session (f.eks. en strømafbrydelse).

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ved modtagelsen af denne meddelelse (SQLCODE) kan programmet sende en meddelelse, der advarer brugeren om, at det tager tid at retablere databasen. Benyt kommandoen RESTART DATABASE for at starte databasen igen. I et inddelt databaseservermiljø skal kommandoen afsendes på alle noder.

sqlcode: -1015

sqlstate: 55025

SQL1016N Det lokale LU-alias <navn>, som er angivet i kommandoen CATALOG NODE, er ikke gyldigt.

Forklaring: Det alias for den lokale logiske enhed (LOCAL_LU), der er angivet i kommandoen CATALOG NODE, er ikke tilladt. Det

lokale LU-alias er det lokale SNA-LU-alias og skal være på 1 til 8 tegn og må ikke indeholde blanktegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at aliaset er et tilladt navn på en logisk enhed. Kontrollér de tegn, der er anvendt i navnet. Gentag kommandoen med et gyldigt navn på en logisk enhed.

SQL1017N Mode-parameteren <mode>, der er angivet i kommandoen CATALOG NODE, er ugyldig.

Forklaring: Den mode-parameter, der er angivet i kommandoen CATALOG NODE, er ikke tilladt.

Mode-parameteren angiver den kommunikationsprofil, der anvendes af Communications Manager til at starte sessionen. Mode-parameter må højst være på 8 tegn. De gyldige tegn er de store og små bogstaver fra A til Z, tallene fra 0 til 9, og specialtegnene #, @ og \$. Det første tegn skal være et bogstav. Systemet ændrer små bogstaver til store bogstaver.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at navnet er et tilladt mode-navn. Kontrollér de tegn, der er anvendt i navnet. Gentag kommandoen med en rigtig mode.

SQL1018N Det nodenavn <navn>, der er angivet i kommandoen CATALOG NODE, findes allerede.

Forklaring: Det nodenavn, der er angivet i parameteren *nodenavn* i kommandoen CATALOG NODE, er allerede katalogiseret i nodekataloget i dette filsystem.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Fortsæt, hvis nodenavnet er indtastet rigtigt.

Fjern katalogiseringen af noden i nodekataloget, hvis den katalogiserede information ikke er gyldig mere, og gentag kommandoen. Definér et nyt nodenavn, og gentag kommandoen med det nye navn, hvis de oplysninger, der er katalogiseret for noden, er gyldige.

SQL1019N Nodenavnet <navn> i kommandoen er ugyldigt.

Forklaring: Det nodenavn, der er angivet i kommandoen, er ugyldigt. Nodenavnet skal være på mellem 1 og 8 tegn, der alle skal tilhøre databasesystemets grundlæggende tegnsæt. Navnet på den angivne node må ikke være det samme som navnet på det lokale subsystem.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at nodenavnet ikke er det samme som navnet på det lokale subsystem ved at vise værdien for systemvariablen DB2INSTANCE. På UNIX-styresystemer vises systemvariablen DB2INSTANCE ved at skrive følgende kommando:

```
echo $DB2INSTANCE
```

På Windows- og OS/2-styresystemer vises systemvariablen DB2INSTANCE ved at skrive følgende kommando:

```
echo %DB2INSTANCE%
```

Gentag kommandoen med et rigtigt nodenavn.

SQL1020C Nodekataloget er fyldt.

Forklaring: Nodekataloget kan ikke indeholde mere.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Fjern alle unødvendige registreringer i nodekataloget.

SQL1021N Nodenavnet <navn> i kommandoen UNCATALOG NODE blev ikke fundet.

Forklaring: Det nodenavn, der er angivet i kommandoen, fandtes ikke i nodekataloget.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Hvis nodenavnet er rigtigt, er noden måske allerede fjernet fra kataloget, og behandlingen kan fortsætte. Gentag i modsat fald kommandoen med et rigtigt nodenavn.

SQL1022C Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at behandle kommandoen.

Forklaring: Der er ikke tilstrækkelig hukommelse (RAM) til at behandle kommandoen.

Hvis der blev kaldt en ekstern procedure, indeholder den måske plads til lokale variable, der er større end det tilladte maksimum (4 KB).

Hvis sætningen indebærer en brugerdefineret funktion (UDF), kan det hukommelsesområde, der styres af databasekonfigurationsparameteren UDF_MEM_SZ, være større end den hukommelse, der er til rådighed.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Afslut applikationen. Mulige løsninger:

- Ret parameteren MEMMAN NO SWAP, NO MOVE i filen CONFIG.SYS til SWAP, MOVE.
- Fjern baggrundsprocesser.
- Formindsk værdierne for de konfigurationsparametre, der definerer allokering af hukommelse, inklusive UDF_MEM_SZ, hvis den sætning, der ikke kan udføres, indeholder brugerdefinerede funktioner.
- Installér mere hukommelse (RAM).
- Kontrollér, at den eksterne procedure anvender et område til lokale variable, der er mindre end eller lig med 4 KB, hvis der blev kaldt en ekstern procedure.
- Hvis du anvender Remote Data Services, skal du forøge størrelsen på hoben til Remote Data Services (RSHEAPSZ) i server- og klientkonfigurationen, fordi der mindst anvendes én blok pr. applikation.
- På OS/2-systemer skal du rette PROTECT til NOPROTECT i MEMMAN-sætningen i CONFIG.SYS-filen. Det vil frigøre mere hukommelse til applikationer, men kan deaktivere visse beskyttelsesfunktioner i OS/2. I dokumentationen til OS/2 er der flere oplysninger, som bl.a. kan anvendes til at finde ud af, om dette er relevant for dit system.
- I forbindelse med OS/2-systemer skal du øge værdien af konfigurationsparameteren MIN_PRIV_MEM til databasesystemet. Det betyder,

at databasesystemet reserverer mere privat hukommelse, når der foretages db2start.

Bemærk: Dette gælder kun for DB2-versioner, som er ældre end Version 2.

sqlcode: -1022

sqlstate: 57011

SQL1023C Der er opstået en fejl i kommunikationskonversationen.

Forklaring: Der opstod en fejl i kommunikationskonversationen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Forsøg med den oprindelige kommando igen. Kontakt den kommunikationsansvarlige, hvis fejlen opstår igen.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

sqlcode: -1023

sqlstate: 08001

SQL1024N En databaseforbindelse findes ikke.

Forklaring: Der er ingen forbindelse til databasen. Der kan ikke udføres andre SQL-sætninger, medmindre der tidligere er udført en SQL CONNECT.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Hvis fejlen opstod, da du afbrød forbindelsen til databasen, skal du fortsætte behandlingen. Hvis fejlen opstod i forbindelse med en anden SQL-sætning, skal du afsende en SQL CONNECT-sætning og gentage kommandoen eller sætningen.

sqlcode: -1024

sqlstate: 08003

SQL1025N Databasesystemet blev ikke stoppet, fordi der stadig er aktive databaser.

Forklaring: Kommandoen DB2STOP kan ikke behandles, hvis der er applikationer forbundet til databaser, som styres af databasesystemet, eller hvis nogle databaser er aktiveret.

Ingen.

Brugersvar: Der er normalt ikke behov for nogen handling. For at stoppe databasesystemet skal alle aktive programmer kobles fra de databaser, de anvender. Brugeren kan i stedet benytte kommandoen FORCE til at tvinge applikationer til at afbryde forbindelsen, og kommandoen DEACTIVATE til at deaktivere databasen.

SQL1026N Databasesystemet er allerede aktivt.

Forklaring: Kommandoen DB2START er allerede udført.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Programmet kan fortsætte, fordi kommandoen allerede er behandlet.

SQL1027N Nodekataloget findes ikke.

Forklaring: Kommandoen LIST NODE DIRECTORY kan ikke behandles, fordi nodekataloget ikke findes.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Benyt en CATALOG NODE-kommando med de relevante parametre, og gentag den aktuelle kommando.

SQL1029N Det partner-LU-alias <navn>, der er angivet i kommandoen CATALOG NODE, er ugyldigt.

Forklaring: Det partner-LU-alias, der er angivet i kommandoen CATALOG NODE, findes ikke eller indeholder tegn, der er ugyldige. Partner-LU-aliaset er aliaset for den logiske partner-SNA-enhed og skal være på 1 til 8 tegn og må ikke indeholde blanktegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Undersøg, om der er en skrivfejl i partner-LU-aliaset. Kontrollér, at aliaset er et tilladt navn på en logisk enhed. Kontrollér de tegn, der er anvendt i aliaset. Gentag kommandoen med et rigtigt partner-LU-alias.

SQL1030C Databasekataloget er fyldt.

Forklaring: Systemets databasekatalog eller det lokale databasekatalog kan ikke indeholde flere registreringer.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Fjern alle unødvendige registreringer i kataloget. Opret nye databaser på et andet filsystem, hvis det lokale databasekatalog er fyldt.

SQL1031N Databasekataloget findes ikke i det angivne filsystem.

Forklaring: Systemdatabasekataloget eller det lokale databasekatalog findes ikke. Der er ikke oprettet en database, eller databasen er ikke katalogiseret rigtigt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at databasen er oprettet med den rigtige stiangivelse. Kommandoen CATALOG DATABASE har en stiparameter, der angiver det katalog, hvor databasen ligger.

sqlcode: -1031

sqlstate: 58031

SQL1032N Der blev ikke afsendt en DB2START-kommando.

Forklaring: Kommandoen DB2START er ikke udført. Den skal udføres, før der kan afgives DB2STOP eller en SQL-sætning eller udføres en funktion.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Benyt kommandoen DB2START, og gentag den aktuelle kommando.

Hvis du brugere flere logiske noder, skal du

sørge for, at systemvariablen DB2NODE er angivet korrekt. Systemvariablen DB2NODE angiver den node, applikationen skal oprette forbindelse til. DB2NODE skal angive nodenummeret på én af de noder, der er defineret på det system, som applikationen ligger på.

sqlcode: -1032

sqlstate: 57019

SQL1033N Der er ikke adgang til databasekataloget, fordi det er i brug.

Forklaring: Der er ikke adgang til databasekataloget, hvis det er ved at blive opdateret. Kataloget kan heller ikke opdateres, hvis der allerede er adgang til det af andre årsager. Det kan være tilfældet med systemdatabasekataloget eller det lokale databasekatalog.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vent, til den igangværende funktion er udført, og gentag så kommandoen.

sqlcode: -1033

sqlstate: 57019

SQL1034C Databasen er beskadiget. Alle de applikationer, der behandler databasen, er stoppet.

Forklaring: Databasen er beskadiget. Den kan ikke anvendes, før den er retableret. Alle programmer, der var tilkoblet databasen, er frakoblet, og alle processer, der udfører applikationer på databasen, er stoppet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Benyt en RESTART DATABASE-kommando for at retablere databasen. Hvis kommandoen RESTART stadig ikke kan udføres, kan du genindlæse databasen fra en sikkerhedskopi. I et inddelt databaseservermiljø skal du undersøge systemloggen for at finde ud af, om RESTART-kommandoen ikke kan udføres pga. node- eller kommunikationsfejl, før du genindlæser databasen fra en sikkerhedskopi. Hvis det er tilfældet, skal du sørge for, at databasesystemet er aktivt, og at der er kommunikation mellem alle noderne, og så gentage RESTART-kommandoen.

Hvis fejlen opstod i forbindelse med en rollforward, skal du genindlæse databasen fra en sikkerhedskopi og udføre rollforward igen.

Bemærk, at i et inddelt databasemiljø, udføres RESTART DATABASE-kommandoen for hver node. For at være sikker på, at databasen genstartes på alle noder, skal du udføre kommandoen:

```
DB2_ALL DB2 RESTART DATABASE <databasenavn>
```

Du skal muligvis udføre kommandoen flere gange for at være sikker på, at alle uafklarede transaktion er blevet udført.

Stop en eventuel installation af SAMPLE-databasen, og installér den igen.

sqlcode: -1034

sqlstate: 58031

SQL1035N Databasen er i øjeblikket i brug.

Forklaring: Ét af følgende gælder:

- En bruger ville have eneadgang, men en anden bruger anvender allerede databasen som database med fælles adgang (i samme proces).
- En bruger ville have eneadgang, men den anden bruger har allerede eneadgang til databasen. (To forskellige processer forsøger at få adgang til den samme database)
- Det maksimale antal forbindelser til databasen er nået.
- Databasen anvendes af en anden bruger på et andet system.
- Aktivering/deaktivering af databasen er i gang.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Mulige løsninger:

- Gentag kommandoen, når databasen ikke er i brug.
- Ret autorisationen, så den passer til den aktuelle bruger, eller vent, til databasen ikke er i brug.

- Vent til databasen ikke er i brug med eneadgang.
- Vent til de andre brugere på et andet system har koblet sig fra databasen.

sqlcode: -1035

sqlstate: 57019

SQL1036C I/O-fejl ved adgang til databasen.

Forklaring: Der er en I/O-fejl på mindst én databasefil:

- Systemet kan ikke åbne, læse fra eller skrive til en databasefil.
- Systemet kan ikke oprette databasen, fordi der opstod en fejl, mens systemet oprettede en databasefil eller et katalog for databasen.
- Systemet kan ikke fjerne databasen, fordi der opstod en fejl, mens systemet slettede en databasefil eller et katalog for databasen.
- Systemet kan ikke oprette databasen, fordi et interrupt blev modtaget, mens systemet var ved at oprette eller slette en databasefil eller et katalog for databasen.
- Systemet kan ikke finde databaseunderbiblioteket eller databasekonfigurationsfilen under oprettelsen af forbindelsen.

Databasen kan ikke anvendes.

Brugersvar: Hvis fejlen opstod under behandling af databasen, skal du gentage kommandoen. Hvis fejlen stadig opstår, skal du genindlæse databasen fra en sikkerhedskopi.

Hvis fejlen opstod under en CREATE DATABASE- eller DROP DATABASE-kommando, forsøger en efterfølgende CREATE DATABASE- eller DROP DATABASE-kommando at slette filer eller biblioteker fra den kommando, der ikke blev udført.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

Hvis fejlen opstod under forsøg op at oprette forbindelse til en database, skal du registrere sporingsoplysningerne og ringe til en servicetekniker med henblik på evt. at genoprette databasen.

sqlcode: -1036

sqlstate: 58030

SQL1037W Nodekataloget er tomt.

Forklaring: Der er gjort forsøg på at læse indholdet af nodekataloget, men det indeholder ingen registreringer.

Brugersvar: Ingen.

sqlcode: +1037

sqlstate: 01606

SQL1038C I/O-fejl ved adgang til nodekatalog.

Forklaring: Der var ikke adgang til nodekataloget pga. en I/O-fejl.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen. Hvis fejlen opstår igen, skal du fjerne nodekataloget (SQLNODIR i biblioteket SQLLIB) og rekatalogisere nodenavnene på netværket.

sqlcode: -1038

sqlstate: 58031

SQL1039C I/O-fejl ved adgang til databasekatalog.

Forklaring: Der er ikke adgang til enten systemdatabasekataloget eller det lokale databasekatalog. Fejlen opstår ikke kun i forbindelse med katalogisering eller fjernelse af katalogiseringen af en database, men også når systemet prøver at få adgang til en database, som er katalogiseret i kataloget.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Mulige løsninger:

- Hvis fejlen opstod på et diskettesystem, skal du kontrollere, at den rigtige diskette er i drevet, og at den er klar til brug. Kontrollér, at den ikke er skrivebeskyttet.
- Genopret de databaser, der var katalogiseret i det, fra sikkerhedskopierne, og katalogisér dem, hvis databasekataloget er beskadiget.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installer den igen.

sqlcode: -1039

sqlstate: 58031

SQL1040N Det maksimale antal forbindelser til databasen er allerede oprettet.

Forklaring: Det antal applikationer, der er forbundet med databasen, er lig med den maksimumværdi, der er defineret i databasens konfigurationsfil.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vent på, at andre applikationer kobler sig fra databasen. Forøg værdien af MAXAPPLS, hvis flere applikationer skal kunne anvende databasen samtidig. Den nye værdi får virkning, når alle applikationer er frakoblet databasen, og databasen startes igen.

sqlcode: -1040

sqlstate: 57030

SQL1041N Det maksimale antal samtidige databaser er allerede startet.

Forklaring: Applikationen forsøgte at starte en inaktiv database, men antallet af aktive databaser er allerede lig med den maksimumværdi, der er defineret i systemkonfigurationsfilen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vent til én af databaserne bliver inaktiv. Øg værdien for NUMDB, hvis flere databaser skal være aktive samtidig. Den nye værdi får virkning, når databasen næste gang startes.

sqlcode: -1041

sqlstate: 57032

SQL1042C Der er opstået en uventet systemfejl.

Forklaring: Der er opstået en systemfejl. En mulig årsag til fejlen er, at databasesystemet ikke er installeret eller konfigureret rigtigt.

Hvis databasesystemet udføres under OS/2, og fejlen opstår under starten af databasesystemet, er en hyppig årsag en ødelagt NET.ACC fil.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Hvis fejlen opstod under OS/2 under starten af databasesystemet, og du mener, NET.ACC-filen kan være problemet, skal du udskifte NET.ACC-filerne på systemet med dem på installationsdiskette 1 til DB2 til OS/2.

Hvis fejlen opstod under forsøg på at oprette forbindelse til en database, skal du oprette en sporing (trace) - se hvordan nedenfor - og kontakte en servicetekniker.

Kontrollér, om systemtid og systemdato er indstillet rigtigt, og sørg for at systemet har tilstrækkelig hukommelse og plads til lagerveksling (swapping/paging), hvis fejlen ikke kan løses på ovennævnte måde.

Gentag den aktuelle kommando.

Stop databasesystemet, og genstart det, hvis fejlen opstår igen.

Geninstallér databasesystemet, hvis problemet stadig ikke er løst.

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

Nødvendige oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE eller meddelelsesnummer.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Sporningsfil, hvis det er muligt.

Fødereret system-brugere: Isolér evt. problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles. I Problem Determination Guide kan du finde frem til den datakilde, der er fejl på. Hvis problemet er opstået på en datakilde, skal du udføre fejlfindingsproceduren for den datakilde.

sqlcode: -1042

sqlstate: 58004

SQL1043C Databasesystemet kunne ikke initialisere systemkatalogerne. Fejlen <fejl> er returneret.

Forklaring: Kommandoen CREATE DATABASE blev ikke udført under initialiseringen af systemkatalogerne.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og fejlen i meddelelsen.

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Miljø: Program
- Nødvendige oplysninger:
 - Problembeskrivelse.
 - SQLCODE eller meddelelsesnummer og fejlidentifikation.
 - SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
 - Sporningsfil, hvis det er muligt.

SQL1044N Behandlingen er afbrudt pga. et interrupt.

Forklaring: Brugeren har muligvis trykket på interrupt-tastkombinationen.

Behandlingen er stoppet.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Brugersvar: Lad systemet håndtere interruptet.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

Når du starter databasesystemet, skal du afsende en DB2STOP-kommando, før du afsender nogen anden DB2-kommando.

sqlcode: -1044

sqlstate: 57014

SQL1045N Databasen blev ikke fundet, fordi den ikke var katalogiseret rigtigt.

Forklaring: En indirekte registrering i databasekataloget peger på en anden registrering, som ikke har typen HOME.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér alle registreringer i alle de tilknyttede databasekataloger med DIRECTORY SCAN-kommandoerne.

sqlcode: -1045

sqlstate: 58031

SQL1046N Autorisations-id'en er ugyldig.

Forklaring: Den autorisations-id, der blev givet ved logon, er ikke gyldig for enten datakilden eller databasesystemet. Der er sket ét af følgende:

- Autorisation-id'en indeholder flere end 30 tegn (Windows-platforme) eller flere end 8 tegn (andre platforme).
- Autorisations-id'en indeholder ugyldige tegn. De gyldige tegn er de store og små bogstaver fra A til Z, tallene 0 til 9, og tegnene #, @ og \$.
- Autorisations-id'en er PUBLIC eller public.
- Autorisations-id'en begynder med SYS, sys, IBM, ibm, SQL eller sql.
- Autorisations-id'en overholder ikke en datakilde specifik navngivningsregel.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Log på med en gyldig autorisations-id.

Fødereret system-brugere: Isolér evt. problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og benyt en autorisations-id, der er gyldig på den datakilde I Troubleshooting Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

sqlcode: -1046

sqlstate: 28000

SQL1047N Applikationen er allerede forbundet med en anden database.

Forklaring: En applikation kan ikke oprette en database, når den er forbundet med en anden database.

Du kan ikke oprette binding fra en bindefil til en database, når du er forbundet med en anden database.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Afbryd forbindelsen til den aktive database, og gentag kommandoen.

SQL1048N Parameteren <parameter> i kommandoen CONNECT TO er ugyldig. Det skal være S for fælles (Shared) adgang, X for ene adgang (eXclusive) eller N for ene adgang på én node. For DB2 Connect-forbindelser understøttes kun S. N understøttes kun i en MPP-konfiguration.

Forklaring: Parameterværdien i kommandoen CONNECT TO skal enten være S for fælles adgang eller X for ene adgang. Ved forbindelse til en database vha. DB2 Connect er kun fælles adgang tilladt. Mnemotekniske udtryk for værdierne findes i filen SQLENV.H.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig parameterværdi (og helst med et mnemoteknisk udtryk).

SQL1049C Applikationen er i fejltilstand. Forbindelsen til databasen er gået tabt.

Forklaring: Forbindelsen til databasen er gået tabt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Afsend en CONNECT RESET-sætning.

SQL1050N Katalogiseringen af databasen kan ikke ophæves, da det er en lokal database.

Forklaring: Den database, der er angivet i kommandoen UNCATALOG DATABASE, er lokal. Det er ikke muligt at fjerne katalogiseringen af lokale databaser, fordi katalogindgangene slettes, når databasen slettes.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ingen.

SQL1051N Stien <sti> til databasebiblioteket findes ikke.

Forklaring: Den sti, der er angivet i kommandoens databasebiblioteksparameter eller i databasekatalogregistreringen er ugyldig. Der findes ikke noget filsystem med det navn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med den rigtige sti til databasebiblioteket.

sqlcode: -1051

sqlstate: 57019

SQL1052N Databasestien <sti> findes ikke.

Forklaring: Den sti, der er angivet i kommandoen, er ugyldig. Der findes ikke en sti med det navn.

I et inddelt databasemiljø med OS/2- eller Windows-systemer skal nøjagtigt samme drevspecifikation være tilgængelig og brugbar (have ledig plads) på hver node i den inddelte databasegruppe, for at CREATE DATABASE-kommandoen kan udføres. Drevbogstavet er angivet i konfigurationen af databasesystemet. Hvis værdien ikke angives, benyttes standardværdien, der er det drev, hvor DB2 er installeret på det system, der ejer subsystemet (SQLLIB-stien).

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en rigtig databasesti.

I et inddelt databasemiljø med OS/2- eller Windows-systemer skal du udføre følgende trin:

- Find ud af, hvilket drevbogstav der kræves. Drevbogstavet er angivet i fejlmeddelelsen.
- Find ud af, på hvilke noder i databaseafsnittet problemet findes. Oplysningerne findes som regel i filen DB2DIAG.LOG på noden, der ejer subsystemet.
- Ret drevspecifikationen på de noder, der har problemet, eller ret drevspecifikationen i konfigurationen af databasesystemet, så det samme drev benyttes (og har tilstrækkelig plads) på hver eneste node i den inddelte databasegruppe.
- Gentag kommandoen.

SQL1053N Der behandles allerede et interrupt.

Forklaring: Systemet behandler i øjeblikket et interrupt, så et andet interrupt kan ikke behandles.

Interruptet ignoreres.

Brugersvar: Vent til behandlingen af det aktuelle interrupt afsluttes, og afgiv kommandoen igen.

SQL1054N En COMMIT er i gang og kan ikke afbrydes.

Forklaring: Systemet behandler i øjeblikket en COMMIT. Brugeren indtastede en interrupt-tastkombination.

Interruptet ignoreres.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Brugersvar: Vent til COMMIT er afsluttet, og gentag kommandoen.

SQL1055N En ROLLBACK er i gang og kan ikke afbrydes.

Forklaring: Systemet behandler i øjeblikket en ROLLBACK. Brugeren indtastede en interrupt-tastkombination.

Interruptet ignoreres.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Brugersvar: Vent til ROLLBACK er afsluttet, og gentag kommandoen.

SQL1056N Der er allerede otte databasekatalogsøgninger i gang.

Forklaring: Der er allerede otte databasekatalogsøgninger i gang i denne proces. Der kan ikke være mere end otte scanninger i gang.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Afsend én eller flere CLOSE DIRECTORY SCAN-kommandoer, og gentag kommandoen.

sqlcode: -1056

sqlstate: 54029

SQL1057W Systemdatabasekataloget er tomt.

Forklaring: Der blev gjort forsøg på at læse systemdatabasekataloget, men der er ingen registreringer.

Brugersvar: Ingen.

sqlcode: +1057

sqlstate: 01606

SQL1058N Referenceparameteren (handle) i kommandoen DIRECTORY SCAN er ikke gyldig.

Forklaring: Den referenceparameter, som er angivet i kommandoen DIRECTORY SCAN, er ikke gyldig. Referenceparameteren skal være én, som returneres fra OPEN DIRECTORY SCAN- eller OPEN NODE DIRECTORY SCAN-kommandoen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Benyt kommandoen med en gyldig referenceparameter.

SQL1059N En GET NEXT-kommando kan ikke behandles, fordi der ikke er afsendt nogen OPEN SCAN-kommando.

Forklaring: Der blev afgivet en DIRECTORY SCAN-kommando, før søgningen blev åbnet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Afsend en OPEN DIRECTORY SCAN- eller OPEN NODE DIRECTORY SCAN-kommando, og gentag den aktuelle kommando.

SQL1060N Brugeren <autorisations-id> har ikke CONNECT-rettinghed.

Forklaring: Den angivne autorisations-id har ikke CONNECT-rettinghed for adgang til databasen. Der skal tildeles CONNECT-rettinghed, før brugeren kan oprette en forbindelse til en database.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontakt system- eller databaseadministratoren, og anmod om en GRANT CONNECT for den pågældende autorisations-id. Gentag kommandoen.

Fødereret system-brugere: Isolér evt. problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og kontrollér, at de rigtige rettigheder er tildelt for den datakilde. I Troubleshooting Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

sqlcode: -1060

sqlstate: 08004

SQL1061W RESTART er udført, men der findes uafklarede transaktioner for databasen.

Forklaring: Der blev udført en RESTART, men der findes uafklarede transaktioner. Databasen er anvendelig, men hvis de uafklarede transaktioner ikke afklares, før den sidste forbindelse til databasen fjernes, vil databasen igen have behov for RESTART, før den kan anvendes.

Brugersvar: Afklar enten de uafklarede transaktioner, eller vær forberedt på at udføre RESTART på databasen, når den skal anvendes. Hvis den transaktionsstyringsfunktion, der anvendte databasen (i XA/DTP-omgivelser), er tilgængelig, bør administratoren sørge for, at transaktionsstyringen afklarer de uafklarede transaktioner. Alternativt kan administratoren anvende DB2-kommandolinien til at forsøge at afslutte transaktionerne baseret på tidligere erfaringer.

Bemærk, at i et inddelt databaseservermiljø, udføres RESTART DATABASE-kommandoen for hver node. For at være sikker på, at databasen genstartes på alle noder, skal du udføre kommandoen:

```
DB2_ALL DB2 RESTART DATABASE <databasenavn>
```

Med ovenstående kommando udføres alle uafklarede transaktioner, hvis alle noder er aktive.

Du skal muligvis udføre kommandoen flere gange for at være sikker på, at alle uafklarede transaktioner er blevet udført.

SQL1062N Databasestien <sti> er ikke fundet.

Forklaring: Den databaseparameter *sti*, der blev angivet i kommandoen, findes ikke. Hvis stien ikke angives, anvendes den standardsti, der er defineret i systemkonfigurationsfilen, men denne findes ikke.

I et inddelt databasemiljø med OS/2- eller Windows-systemer skal nøjagtigt samme drevspecifikation være tilgængelig og brugbar (have ledig plads) på hver node i den inddelte databasegruppe, for at CREATE DATABASE-kommandoen kan udføres. Drevbogstavet er angivet i konfigurationen af databasesystemet. Hvis værdien ikke angives, benyttes standardværdien, der er det drev, hvor DB2 er installeret på det system, der ejer subsystemet (SQLLIB-stien).

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér stien eller standardstien, og sørg for, at de findes i systemet. Gentag kommandoen.

I et inddelt databasemiljø med OS/2- eller Win-

dows-systemer skal du udføre følgende trin:

- Find ud af, hvilket drevbogstav der kræves. Drevbogstavet er angivet i fejlmeddelelsen.
- Find ud af, på hvilke noder i databaseafsnittet problemet findes. Oplysningerne findes som regel i filen DB2DIAG.LOG på noden, der ejer subsystemet.
- Ret drevspecifikationen på de noder, der har problemet, eller ret drevspecifikationen i konfigurationen af databasesystemet, så det samme drev benyttes (og har tilstrækkelig plads) på hver eneste node i den inddelte databasegruppe.
- Gentag kommandoen.

SQL1063N Kommandoen DB2START er udført.

Forklaring: Kommandoen til start af databasesystemet er udført.

SQL1064N Kommandoen DB2STOP er udført.

Forklaring: Kommandoen til stop af databasesystemet er udført.

SQL1065W Databasen blev oprettet, men der opstod en fejl i én eller flere bindefiler i listen <listenavn>. Der er ikke oprettet binding af følgende filer: <liste>.

Forklaring: Én eller flere funktioner blev ikke bundet til databasen. Listefilen <listenavn> indeholder en liste over bindefilerne. Tallene i <liste> angiver de relative placeringer af de ubundne filer i listen.

Filerne i listen er ikke bundet til den nyligt oprettede database.

Brugersvar: Brugeren kan binde de angivne funktioner til databasen. Formatfunktionen kan ikke bruges ved opkald til bindingsprogrammet.

SQL1066N DB2START er udført. IPX/SPX-protokolunderstøttelse er ikke startet.

Forklaring: IPX/SPX-protokolunderstøttelse er ikke startet. Eksterne klientsystemer kan ikke anvende IPX/SPX til forbindelse til serveren. Problemet kan skyldes:

- Arbejdsstationen er ikke logget på NetWare-filserveren.
- Arbejdsstationen har ikke autorisation til at oprette et objekt i NetWare-filserverens bindery.
- Et andet databasesystem på netværket anvender det samme objektnavn som det, der er angivet i konfigurationsfilen til databasesystemet.

Brugersvar: Kontrollér, at arbejdsstationen er logget på NetWare-filserveren og har den fornødne autorisation til at oprette et objekt i et bindery på filserveren. Brugeren skal være logget på som SUPERVISOR eller lignende. Kontrollér også, at det objektnavn, der er angivet i konfigurationsfilen til databasesystemet, er entydigt for alle databasesystemer i netværket. Foretag eventuelle rettelser, udfør DB2STOP, og udfør derefter DB2START igen.

Indtast fra styresystemets kommandolinie DB2TRC ON -L 0X100000, hvis problemet opstår igen. Udfør DB2START igen, og indtast DB2TRC DUMP filnavn fra styresystemets kommandolinie. Indtast DB2TRC OFF for at deaktivere fejlspejning. Kontakt den systemansvarlige med oplysningerne fra springen.

SQL1067N DB2STOP er ikke udført. IPX/SPX-protokolunderstøttelse er ikke stoppet.

Forklaring: IPX/SPX-protokolunderstøttelse er ikke stoppet. Problemet kan skyldes:

- Arbejdsstationen er ikke logget på NetWare-filserveren.
- Arbejdsstationen har ikke autorisation til at oprette et objekt i NetWare-filserverens bindery.

Brugersvar: Kontrollér, at arbejdsstationen er

logget på NetWare-filserveren og har den fornødne autorisation til at slette et objekt i et bindery på filserveren. Brugeren skal være logget på som SUPERVISOR eller lignende. Foretag eventuelle rettelser, og udfør DB2STOP igen.

Indtast fra styresystemets kommandolinie DB2TRC ON -L 0X100000, hvis problemet opstår igen. Udfør DB2STOP igen, og indtast DB2TRC DUMP filnavn fra styresystemets kommandolinie for at gemme sporingsoplysningerne. Indtast DB2TRC OFF for at deaktivere fejlspejning. Kontakt den systemansvarlige med oplysningerne fra springen.

SQL1068N Det domæne, som ejer bruger-id'en <bruger-id> for CONNECT eller ATTACH-sætningen, er ikke defineret i systemvariablen DB2DOMAINLIST.

Forklaring: En bruger-id i en CONNECT TO eller en ATTACH TO-sætning hører ikke til det domæne, der er defineret i systemvariablen DB2DOMAINLIST.

Brugersvar: Brug kommandoen DB2SET til at angive navnet på det domæne, der ejer bruger-id'en, i systemvariablen DB2DOMAINLIST.

sqlcode: -1068

sqlstate: 08004

SQL1069N Databasen <navn> er ikke en lokal database.

Forklaring: Databasen er ikke en lokal database. En lokal database er katalogiseret som indirekte i systemdatabasekataloget, og denne registrering henviser til en lokal registrering i det lokale databasekatalog på samme node. Eksterne databaser kan ikke fjernes.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med det rigtige databasenavn, hvis det angivne databasenavn var forkert. Anvend kommandoen UNCATALOG DATABASE, hvis det angivne databasenavn var rigtigt, og hensigten er at fjerne databasenavnet fra databasekataloget.

SQL1070N Adressen på parameteren databasenavn er ugyldig.

Forklaring: Applikationen har anvendt en adresse, der ikke er gyldig for parameteren databasenavn. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også indeholder tegnstringen i bufferen ikke et NULL-afslutningstegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ret programmet, så der anvendes en rigtig adresse, og inputstringen afsluttes med et NULL-tegn.

SQL1071N Adressen på parameteren databasalias er ugyldig.

Forklaring: Applikationen har anvendt en adresse, der ikke er gyldig for denne parameter. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også indeholder tegnstringen i bufferen ikke et NULL-afslutningstegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at der anvendes en rigtig adresse i applikationen, og at inputstringen afsluttes med et NULL-tegn.

SQL1072C Databasesystemets ressourcer er i en inkonsistent tilstand. Databasesystemet kan være afsluttet forkert, eller også anvender en anden applikation systemets ressourcer på en måde, der er i strid med den måde, databasesystemet anvender systemressourcerne på. Der kan være behov for oprydning i systemressourcerne.

Forklaring: Kommandoen blev ikke udført, fordi databasesystemets ressourcer er i en inkonsistent tilstand. Det kan ske, hvis:

- DB2 blev afsluttet forkert. På UNIX-baserede systemer kan det f.eks. ske, hvis processerne blev afsluttet med kommandoen KILL i stedet for kommandoen STOP DATABASE MANAGER.
- En anden applikation eller bruger kan have fjernet ressourcer til databasesystemet. på

UNIX-baserede systemer, kan en bruger med utilstrækkelige rettigheder f.eks. ved en fejltagelse have fjernet en Interprocess Communication (IPC) ressource, der tilhørte databasesystemet, vha. kommandoen IPCRM.

- En anden applikations brug af systemressourcerne falder sammen med databasesystemets brug af systemressourcer. På UNIX-baserede systemer kan det f.eks. være, at en anden applikation bruger de samme nøgleord, som databasesystemet bruger til at oprette IPC-ressourcer.
- Et andet subsystem til databasesystemet bruger evt. de samme ressourcer. Det kan forekomme på UNIX-baserede systemer, hvis der findes to subsystemer med hvert sit filsystem, og SQLLIB-bibliotekerne har samme filreference. Filreference bruges til at hente IPC-taster fra.

Brugersvar: Der kan være behov for oprydning i ressourcerne:

- Fjern alle de processer i databasesystemet, der kører under denne subsystem-id (på UNIX-baserede systemer kan du anvende "ps -eaf -u <subsystem-id> | grep db2" for at få en liste over de processer i databasesystemet, der kører under denne subsystem-id og kommandoen kill -9 <proces-id> for at fjerne dem).
- Kontrollér, at der ikke er andre applikationer, der kører under denne subsystem-id, og slet så alle de ressourcer, der ejes af subsystem-id'en (på UNIX-baserede systemer kan du anvende "ipcs | grep <subsystem-id> for at få en liste over de IPC-ressourcer, som subsystem-id'en ejer og kommandoen "ipcrm -[q|m|s] <id> til at slette dem).
- Hvis et andet subsystem af databasesystemet afvikles, kan der være opstået en inode-konflikt. Det er sikkert tilfældet, hvis du opdager, at to subsystemer ikke kan være aktive på samme tid, men kan startes individuelt. Det er nødvendigt at ændre den inode, der benyttes til at oprette IPC-nøgler for et af subsystemerne.

I tilfælde af subsystemer med en node skal du udføre følgende som subsystemejer fra sqllib-biblioteket:

- slet filen .ftok

```
rm .ftok
- opret en nye .ftok-fil
touch .ftok
```

I tilfælde af subsystemer med flere noder skal du udføre følgende som subsystemejer:

- Opret et andet bibliotek på samme niveau som SQLLIB
 - Flyt alt fra SQLLIB til det nye bibliotek
 - Slet SQLLIB
 - Omdøb det nye bibliotek til SQLLIB.
- Start databasesubsystemet igen.

SQL1073N Versionsnummeret på nodekataloget er forkert.

Forklaring: Versionsnummeret på nodekataloget svarer ikke til programmets forventede versionsnummer. Nodekataloget kan stamme fra en tidligere version.

Brugersvar: Katalogisér alle registreringer af noder igen, og gentag kommandoen.

SQL1074N Adressen på kodeordsparameteren er ugyldig.

Forklaring: Applikationen har anvendt en adresse, der ikke er gyldig for denne parameter. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også indeholder tegnstrengen i bufferen ikke et NULL-afslutningstegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at der anvendes en rigtig adresse i applikationen, og at inputstrengen afsluttes med et NULL-tegn.

SQL1075N Adressen på parameteren databasekommentar er ugyldig.

Forklaring: Applikationen har anvendt en adresse, der ikke er gyldig for denne parameter. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også indeholder tegnstrengen i bufferen ikke et NULL-afslutningstegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at der anvendes en rigtig adresse i applikationen, og at inputstrengen afsluttes med et NULL-tegn.

SQL1076N Adressen på tællerparameteren er ugyldig.

Forklaring: Der er anvendt en adresse i applikationen, der er ugyldig for parameteren *count*.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at der anvendes en rigtig adresse i applikationen.

SQL1077N Adressen på referenceparameteren (handle) er ugyldig.

Forklaring: Der er anvendt en adresse i applikationen, der er ugyldig for parameteren *handle*.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at der anvendes en rigtig adresse i applikationen.

SQL1078N Adressen på bufferparameteren er ugyldig.

Forklaring: Der er anvendt en adresse i applikationen, der er ugyldig for parameteren *buffer*.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at der anvendes en rigtig adresse i applikationen.

SQL1079N Adressen på parameteren nodedavn er ugyldig.

Forklaring: Der er anvendt en ugyldig NNAME-parameteradresse i applikationen. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også indeholder tegnstrengen i bufferen ikke et NULL-afslutningstegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at der anvendes en rigtig adresse i applikationen, og at inputstrengen afsluttes med et NULL-tegn.

SQL1080N Adressen på parameteren lokal-
t_LU-navn er ugyldig.

Forklaring: Der er anvendt en adresse i applikationen, der er ugyldig for navneparameteren lokal_t_LU-navn. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også indeholder tegnstringen i bufferen ikke et NULL-afslutningstegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at der anvendes en rigtig adresse i applikationen, og at inputstringen afsluttes med et NULL-tegn.

SQL1081N Adressen på parameteren PART-
NER_LU er ugyldig.

Forklaring: Der er anvendt en adresse i applikationen, der er ugyldig for parameteren PART-
NER_LU. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også indeholder tegnstringen i bufferen ikke et NULL-afslutningstegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at der anvendes en rigtig adresse i applikationen, og at inputstringen afsluttes med et NULL-tegn.

SQL1082N Adressen på MODE-parameteren
er ugyldig.

Forklaring: Der er anvendt en adresse i applikationen, der er ugyldig for parameteren *mode*. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også indeholder tegnstringen i bufferen ikke et NULL-afslutningstegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at der anvendes en rigtig adresse i applikationen, og at inputstringen afsluttes med et NULL-tegn.

SQL1083N Deskriptorblokken til databasen
kan ikke behandles. Årsagskode =
<årsagskode>.

Forklaring: Applikationen afgav en CREATE DATABASE-kommando, men databasens deskriptorblok (DBDB) kunne ikke behandles af én af følgende årsager:

- Adressen på DBDB er ugyldig (årsagskode 01).
- Værdien i feltet SQLDBDID i DBDB er ugyldig (årsagskode 02). Den skal have værdien SQLDBDB1.
- Værdien i feltet SQLDBCSS i DBDB er ugyldig (årsagskode 04).

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

SQL1084C Der kan ikke allokeres segmenter
fra den fælles del af hukommelsen.

Forklaring: Databasesystemet kunne ikke allokerer segmenter under behandlingen af en databasekommando eller en SQL CONNECT-sætning.

Parameteren DBHEAP kan være for lille.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE). Årsagen til fejlen kan være utilstrækkelige hukommelsesressourcer enten for databasesystemet eller på det system, hvor anvendelsen af databasesystemet forsøges. Kontrollér, at der er tilstrækkelige hukommelsesressourcer til rådighed for databasesystemet. Luk eventuelle baggrundsprocesser, som ikke behøver at være aktiveret.

Kald Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis der er tilstrækkelig hukommelse, og der fortsat er problemer. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

Nødvendige oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE eller meddelelsesnummer.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Springsfil, hvis det er muligt.

sqlcode: -1084

sqlstate: 57019

SQL1085N Applikationshoben kan ikke allokeres.

Forklaring: Applikationen kan ikke oprette forbindelse til databasen, fordi databasesystemet ikke kan allokere det antal 4 KB-sider i applikationshoben, der er angivet i databasens konfigurationsfil. Systemet mangler 4 KB-sider. Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Mulige løsninger:

- Formindsk størrelsen af applikationshoben (applheapsz) i databasens konfigurationsfil.
- Reducér det maksimale antal applikationer i databasens konfigurationsfil.
- Fjern baggrundsprocesser.
- Installér mere hukommelse.

sqlcode: -1085

sqlstate: 57019

SQL1086C Der er opstået en systemfejl <fejl>.

Forklaring: Kommandoen modtog en fejl fra styresystemet, der forhindrer yderligere behandling.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Se i styresystemets dokumentation for at finde fejlen.

SQL1087W Databasen blev oprettet, men der opstod en fejl under åbningen af listefilen <navn>. Funktionerne er ikke bundet til databasen.

Forklaring: CREATE DATABASE kunne ikke åbne den listefil, der indeholder listen over funktionsbindefiler. Denne listefil skal findes i underbiblioteket BND i biblioteket SQLLIB.

Funktionsbindefilerne er ikke bundet til den nyoprettede database.

Brugersvar: Bind funktionerne til databasen. Anvend ikke formatfunktionen i kaldet til bindingsprogrammet.

SQL1088W Databasen blev oprettet, men der opstod en fejl under bindingen af funktionerne. Funktionerne er ikke bundet til databasen.

Forklaring: CREATE DATABASE eller MIGRATE DATABASE kunde ikke binde funktionsbindefilerne til databasen.

Funktionsbindefilerne er ikke bundet til den nyoprettede eller overførte database.

Brugersvar: Bind funktionerne til databasen. Anvend ikke formatfunktionen i kaldet til bindingsprogrammet.

SQL1089W Databasen blev oprettet, men bindingen af funktionerne blev afbrudt. Funktionerne er ikke bundet til databasen.

Forklaring: CREATE DATABASE blev afbrudt under bindingen af funktionerne til databasen. Der kan være trykket på Interrupt-tastkombinationen.

Funktionsbindefilerne er ikke bundet til den nyoprettede database.

Brugersvar: Bind funktionerne til databasen. Anvend ikke formatfunktionen i kaldet til bindingsprogrammet.

SQL1090C Versionsnummeret på den prækompilerede applikation eller funktion er ugyldigt.

Forklaring: Versionsnummeret på den prækompilerede applikation eller funktion passer ikke til versionsnummeret på den installerede version af databasesystemet.

Fejlen kan også opstå, hvis applikationen bruger programbiblioteker eller DLL'er fra en tidligere udgave af databasesystemet, mens den installerede version af konfigurationsfilen til databasesystemet benyttes.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at der ikke er en tidligere version af databasesystemets programbiblio-

teker og DLL'er, der kan blive benyttet af applikationerne.

Hvis problemet fortsætter, skal du gentage prækompileringen med den aktuelle version af databasesystemet. Anvend kun applikationer, der er prækompileret med en kompatibel version af databasesystemet.

SQL1091C Versionsnummeret på databasen er ugyldigt.

Forklaring: Versionsnummeret på databasen er ikke kompatibelt med versionsnummeret på den installerede version af databasesystemet. Det kan være versionsnummeret for oprettelsen af databasen, versionsnummeret for den seneste overførsel fra en tidligere version, eller den seneste version, den seneste ændring eller det seneste fixpakkeniveau, der er defineret i kataloget.

Kommandoen kan ikke udføres. Hvis fejlen opstod under en MIGRATE- eller RESTORE-kommando, forsøger du at overføre eller genindlæse en ikke-kompatibel version af databasen. Hvis fejlen er opstået under oprettelsen af den første forbindelse efter sletning af en fixpakke, skyldes fejlen, at du forsøger at oprette forbindelse til en database, der er defineret til at bruge en senere version af databasesystemet.

Brugersvar: Anvend kun databaser, der er oprettet med en kompatibel version af databasesystemet. Hvis fejlen opstod under MIGRATE eller RESTORE, skal du først overføre databasen til en version, som kan overføres vha. den aktuelle version af databasesystemet. Hvis fejlen er opstået under oprettelsen af den første forbindelse efter sletning af en fixpakke, kan databasen retableres fra en sikkerhedskopi, der er oprettet, inden databasen blev opdateret til fixpakkeniveauet.

sqlcode: -1091

sqlstate: 08004

SQL1092N <autorisations-id> har ikke autorisation til at udføre kommandoen.

Forklaring: Brugeren forsøgte at udføre en kommando eller aktivitet uden at have den fornødne autorisation.

Kommandoen kan ikke udføres.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Brugersvar: Log på med den rigtige brugerautorisation, og gentag kommandoen eller funktionen. En rigtig autorisation kan være SYSADM, SYSCTRL, SYSMAINT og DBADM. DBADM gives for databaser, og alle andre autorisationer afgøres af medlemskab af grupper, der er defineret i konfigurationsfilen til databasesystemet (hvis f.eks. SYSCTRL_GROUP i konfigurationsfilen til databasesystemet er defineret som 'xgruppe', skal du tilhøre gruppen 'xgruppe' for at have SYSCTRL-autorisation). I *Command Reference* eller *SQL Reference* kan du se en oversigt over, hvilken autorisation der er nødvendig for at udføre den angivne kommando eller funktion.

Hvis du bruger Kerberos-brugervalidering i et Windows 2000-miljø, skal du kontrollere, at du logger på maskinen vha. en domænekonto. Kun domænebrugere kan bruge Kerberos-brugervalidering i et Windows 2000-miljø.

Hvis du bruger LDAP-støtte, skal du sikre, at du eller DB2 Connect-gatewayen har autorisation til at udføre CATALOG DATABASE-, NODE- og DCS DATABASE-kommandoerne. Brug kommandoen UPDATE DBM CFG USING CATALOG_NOAUTH YES på klienten eller gatewayen til at afhjælpe problemet.

Fødereret system-brugere: Isolér evt. problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og kontrollér, at de angivne autorisations-id'er er tildelt den korrekte autorisation for den datakilde. I *Troubleshooting Guide* kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

Kontakt systemadministratoren for at få hjælp. Forsøg ikke på at udføre kommandoen uden den nødvendige autorisation.

SQL1093N Brugeren er ikke logget på.

Forklaring: En bruger skal være logget på, før der kan udføres kommandoer, der kræver autorisation. Fejlen kan skyldes:

- Manglende bruger-id.
- Der opstod en uventet systemfejl under forsøg på at logge på.
- Applikationen kører i en baggrundsproces.
- Brugeren annullerede en logon.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Log på med en gyldig bruger-id, og gentag kommandoen. Hvis flere samtidige processer forsøger logon, skal du vente nogle sekunder og gentage logon-proceduren.

sqlcode: -1093

sqlstate: 51017

SQL1094N Der er ikke adgang til nodekataloget, fordi det opdateres.

Forklaring: Nodekataloget kan ikke scannes eller anvendes, mens det opdateres. Kataloget kan heller ikke opdateres, hvis der allerede er adgang til det af andre årsager.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen, når opdateringen er udført.

sqlcode: -1094

sqlstate: 57009

SQL1095N Der er allerede otte åbne søgninger af nodekataloget.

Forklaring: Der er allerede otte åbne søgninger i nodekataloget i denne proces, og flere end otte er ikke tilladt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Udfør én eller flere CLOSE NODE DIRECTORY SCAN-kommandoer. Gentag kommandoen.

sqlcode: -1095

sqlstate: 54029

SQL1096N Kommandoen er ikke gyldig for denne type node.

Forklaring: Kommandoen er afgivet fra en node, der ikke understøtter den, eller systemet er forkert konfigureret til denne type node. En database kan f.eks. være blevet katalogiseret som LOCAL på en klientnode.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at kommandoen og parametrene er rigtige for den pågældende type node. Kontrollér, at de systemer, hvor kommandoen skal behandles, er rigtige. Gentag kommandoen.

SQL1097N Nodenavnet er ikke fundet i nodekataloget.

Forklaring: Enten er nodenavnet i databasekataloget til en ekstern database eller nodenavnet i en ATTACH-kommando ikke katalogiseret i nodekataloget.

Kommandoen kan ikke udføres.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Brugersvar: Sørg for, at nodenavnet, der vises i nodekataloget eller som objektet for ATTACH-kommandoen, katalogiseres i nodekataloget. Hvis noden ikke er vist i kataloget, skal du afsende kommandoen CATALOG NODE.

Fødereret system-brugere: Ud over ovenstående skal du kontrollere, at de nodenavne, der er angivet i SYSCAT.SERVERS-registreringerne, er korrekte. Hvis noden ikke er vist i nodekataloget, og serveren hører til DB2-produktgruppen, skal du afsende kommandoen CATALOG NODE for noden.

sqlcode: -1097

sqlstate: 42720

SQL1098N Applikationen er allerede forbundet med databasen.

Forklaring: Der blev anmodet om forbindelse til en database, men applikationen er allerede forbundet med den angivne database.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ingen.

sqlcode: -1098

sqlstate: 53056

SQL1100 - SQL1199

SQL1100W Nodenavnet <navn>, der er angivet i kommandoen CATALOG DATABASE, er ikke katalogiseret i nodekataloget.

Forklaring: Kommandoen CATALOG DATABASE angav nodenavnet <navn>, men dette er ikke katalogiseret i nodekataloget. Nodenavnet skal katalogiseres, før den eksterne database kan anvendes.

Kommandoen CATALOG DATABASE er udført.

Brugersvar: Udfør kommandoen CATALOG NODE.

SQL1101N Der er ikke adgang til den eksterne database <navn> på noden <navn> med den angivne autorisations-id og det angivne kodeord.

Forklaring: Der blev anmodet om forbindelse til den eksterne database <navn> på noden <navn>, og den eksterne node accepterer ikke den kombination af autorisations-id og kodeord, der er angivet for noden (enten i de eksterne autorisationsstabeller eller på afviklingstidspunktet).

Kommandoen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag anmodningen med en gyldig kombination af autorisations-id og kodeord for det eksterne system.

SQL1099N Disketten er skrivebeskyttet.

Forklaring: Der blev forsøgt en skrivning til en database, der ligger på en skrivebeskyttet diskette.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at du anvender den rigtige diskette. Fjern om nødvendigt skrivebeskyttelsen fra disketten.

SQL1102N Der er ikke angivet et databasenavn.

Forklaring: Der blev ikke angivet et databasenavn til fortsættelse af overførslen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv et databasenavn for overførslen.

SQL1103W Kommandoen MIGRATE DATABASE er udført.

Forklaring: Kommandoen MIGRATE er udført.

Bemærk, at denne meddelelse også returneres, hvis databasen allerede har det aktuelle niveau og ikke behøver at blive overført.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ingen.

SQL1104N Adressen på parameteren programnavn er ugyldig.

Forklaring: Programmet har anvendt en ugyldig adresse på et programnavn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Anvend en rigtig adresse i programmet.

SQL1105N Sætningen SQL CONNECT RESET er ikke tilladt i en DARI-procedure (Database Application Remote Interface).

Forklaring: Den eksterne applikationsprocedure indeholder en SQL CONNECT RESET-sætning.

Den eksterne procedure får ikke lov til at fortsætte.

Brugersvar: Fjern SQL CONNECT RESET-sætningen, og gentag den eksterne procedure.

sqlcode: -1105

sqlstate: 38003

SQL1106N Det angivne DLL-modul <navn> er indlæst, men funktionen <funktion> kan ikke udføres.

Forklaring: Funktionen i DLL (dynamic link library) er ikke fundet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at DLL-modulet er korrekt opbygget. Referér til modulet i definitionsfilen.

sqlcode: -1106

sqlstate: 42724

SQL1107N Der blev modtaget et interrupt under indlæsning af den angivne DLL <navn>.

Forklaring: Under indlæsning af DLL-modulet (dynamic link library) blev kommandoen afbrudt, muligvis vha. Ctrl+Break.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen.

sqlcode: -1107

sqlstate: 42724

SQL1108N Der opstod en uventet I/O-fejl eller styresystemfejl under indlæsningen af den angivne DLL <navn>.

Forklaring: Der opstod en uventet fejl under indlæsningen af det DLL-modul (dynamic link library), der er angivet i programnavnfeltet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag den aktuelle kommando. Hvis problemet ikke er løst, skal du geninstallere databasesystemet.

Hvis det ikke hjælper, skal du registrere meddelelsesnummeret (SQLCODE) og alle oplysninger i SQLCA, hvis det er muligt.

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinje, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker.

sqlcode: -1108

sqlstate: 42724

SQL1109N Den angivne DLL <navn> kunne ikke indlæses.

Forklaring: Det angivne DLL-modul (dynamic link library) findes ikke.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at den angivne fil ligger i et underbibliotek, som er angivet i systemets LIBPATH.

sqlcode: -1109

sqlstate: 42724

SQL1110N Det angivne dataområde er ugyldigt og kan ikke benyttes.

Forklaring: Dataområdet er ikke initialiseret rigtigt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at de input SQLDA- eller output SQLDA-felter, der er angivet af bru-

geren, er initialiseret rigtigt.

SQL1111N Det angivne programnavn <navn> er ugyldigt.

Forklaring: Syntaksen er forkert i DLL-modulet (dynamic link library) eller programnavnet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at DLL- eller programnavnet er angivet rigtigt.

sqlcode: -1111

sqlstate: 42724

SQL1112N Der er ikke tilstrækkelige systemressourcer til at indlæse den angivne DLL <navn>.

Forklaring: Der er ikke tilstrækkelig hukommelse (RAM) til at indlæse det angivne DDL-modul (dynamic link library).

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Afslut applikationen. Mulige løsninger:

- Ret parameteren MEMMAN NO SWAP, NO MOVE i filen CONFIG.SYS til SWAP, MOVE.
- Fjern baggrundsprocesser.
- Formindsk værdierne for de konfigurationsparametre, der definerer allokeringen af hukommelse.
- Installér mere hukommelse (RAM).

sqlcode: -1112

sqlstate: 42724

SQL1113N Datatypen for SQLVAR <n> i output-SQLDA er ændret fra <type1> til <type2>.

Forklaring: Den eksternt lagrede procedure ændrede datatypen af den *n*'te SQLVAR i output-SQLDA. *n* er sekvensnummeret på den første SQLVAR, der ikke stemmer.

Den lagrede procedure returnerer ingen data.

Brugersvar: Ret den eksternt lagrede procedure, så oplysningerne om datatype i output-SQLDA ikke ændres.

sqlcode: -1113

sqlstate: 39502

SQL1114N Datalængden for SQLVAR <n> i output-SQLDA er ændret fra <længde1> til <længde2>.

Forklaring: Den eksternt lagrede procedure ændrede datalængden af den *n*'te SQLVAR i output-SQLDA. *n* er sekvensnummeret på den første SQLVAR, der ikke stemmer.

Den lagrede procedure returnerer ingen data.

Brugersvar: Ret den eksternt lagrede procedure, så oplysningerne om datalængde i output-SQLDA ikke ændres.

sqlcode: -1114

sqlstate: 39502

SQL1115N Antallet af SQLVAR-felter i output-SQLDA er ændret fra <antal1> til <antal2>.

Forklaring: Den eksterne procedure ændrede SQLD-feltet i output-SQLDA. SQLD er antallet af brugte SQLVAR-felter i SQLDA.

Den lagrede procedure returnerer ingen data.

Brugersvar: Ret den eksternt lagrede procedure, så SQLD-feltet i output-SQLDA ikke ændres.

sqlcode: -1115

sqlstate: 39502

SQL1116N En forbindelse til eller aktivering af databasen <navn> kan ikke udføres pga. udestående sikkerhedskopiering.

Forklaring: Det er nødvendigt at tage sikkerhedskopi af den angivne database for at få et startpunkt for retablering med rollforward.

Der er ikke oprettet en forbindelse.

Brugersvar: Foretag en sikkerhedskopiering af databasen ved at kalde BACKUP-rutinen, eller slå databasens konfigurationsparametre LOG_RETAIN og USEREXIT fra, hvis retablering med rollforward ikke er nødvendig.

sqlcode: -1116

sqlstate: 57019

SQL1117N En forbindelse til eller aktivering af databasen <navn> kan ikke foretages pga. udestående rollforward.

Forklaring: Retablering med rollforward er aktiveret for den angivne database, og den er genindlæst, men der er ikke udført rollforward af den.

Der er ikke oprettet en forbindelse.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Brugersvar: Udfør rollforward af databasen eller angiv, at du ikke vil udføre rollforward vha. kommandoen ROLLFORWARD. Bemærk, at hvis du ikke udfører rollforward, vil de records, der er skrevet siden den sidste sikkerhedskopi, ikke blive føjet til databasen.

Fødereret system-brugere: Isolér evt. problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og foretag de nødvendige retableringsfunktioner på datakilden, så den bringes til et synkroniseringspunkt. I Troubleshooting Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

sqlcode: -1117

sqlstate: 57019

SQL1118N En forbindelse til eller aktivering af databasen <navn> kan ikke foretages, fordi en tidligere sikkerhedskopiering ikke er afsluttet.

Forklaring: Databasen er i en ugyldig tilstand, fordi der opstod en systemfejl under sikkerhedskopieringen.

Der er ikke oprettet en forbindelse.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Brugersvar: Afsend kommandoen BACKUP, og prøv så at udføre kommandoen igen.

Fødereret system-brugere: Isolér evt. problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og afsend kommandoen BACKUP igen mod datakilden, før du udfører kommandoen igen. I Troubleshooting Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

sqlcode: -1118

sqlstate: 57019

SQL1119N En forbindelse til eller aktivering af databasen <navn> kan ikke foretages, fordi en tidligere genindlæsning ikke er afsluttet.

Forklaring: Databasen er i en ugyldig tilstand, fordi der er opstået en systemfejl under genindlæsningen.

Der er ikke oprettet en forbindelse.

Fødereret system-brugere: Situationen er registreret af datakilden.

Brugersvar: Afsend kommandoen RESTORE, og prøv så at udføre kommandoen igen.

Fødereret system-brugere: Isolér evt. problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og afsend kommandoen RESTORE igen mod datakilden, før du udfører kommandoen igen. I Troubleshooting Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

sqlcode: -1119

sqlstate: 57019

SQL1120N En forbindelse til eller aktivering af databasen <navn> kan ikke foretages, fordi en tidligere sikkerhedskopiering eller genindlæsning ikke er afsluttet.

Forklaring: Databasen er i en ugyldig tilstand, fordi der er opstået en systemfejl under en sikkerhedskopiering eller genindlæsning. Det kan ikke afgøres, om genindlæsningen eller sikkerhedskopieringen er behandlet.

Der er ikke oprettet en forbindelse.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Brugersvar: Afsend kommandoen BACKUP eller RESTORE, og prøv så at udføre kommandoen igen.

Fødereret system-brugere: Isolér evt. problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og afsend kommandoen BACKUP eller RESTORE igen mod datakilden, før du udfører kommandoen igen. I Troubleshooting Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

sqlcode: -1120

sqlstate: 57019

SQL1121N Adressen på nodestrukturen er ugyldig.

Forklaring: Applikationen anvender en ugyldig adresse på nodestrukturen. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også er bufferen ikke stor nok til at indeholde input.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at programmet allokerer det nødvendige bufferområde, og gentag kommandoen.

SQL1122N Adressen på protokolstrukturen er ugyldig.

Forklaring: Applikationen anvender en ugyldig adresse på protokolstrukturen. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også peger den på den forkerte protokol-buffer.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at programmet allokerer det nødvendige bufferområde, der er baseret på protokol-feltet i nodestrukturen, og gentag kommandoen.

SQL1123N Protokollen <type> er ugyldig.

Forklaring: Den protokoltype, der er angivet i nodestrukturen for kommandoen CATALOG, svarer ikke til en kendt værdi. De gyldige protokolyper er defineret i header-filerne *SQLENV*.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér protokoltypen i nodestrukturen, og gentag kommandoen.

SQL1124N Navnet på den eksterne arbejdsstation <navn> er ugyldigt.

Forklaring: Navnet på den eksterne arbejdsstation, der er angivet i kommandoen CATALOG NETBIOS NODE, er ikke angivet eller indeholder ugyldige tegn. Navnet på arbejdsstationen skal være på 1 til 8 tegn. De gyldige tegn er de store og små bogstaver fra A til Z, tallene 0 til 9, og specialtegnene #, @ og \$. Det første tegn skal være et bogstav eller et specialtegn: #, @, eller \$. Systemet ændrer små bogstaver til store bogstaver.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér de tegn, der er anvendt i navnet på den eksterne arbejdsstation. Udfør kommandoen igen med et gyldigt nodenavn.

SQL1125N Adapternummeret <nummer> er ugyldigt.

Forklaring: Det adapternummer, der er angivet i kommandoen CATALOG NETBIOS NODE, er ugyldigt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at adapternummeret er gyldigt, og gentag kommandoen.

SQL1126N Netværks-id'en <id> er ugyldig.

Forklaring: Den netværks-id, der er angivet i protokolstrukturen APPN for kommandoen CATALOG, er ugyldig. Netværks-id'en angiver det SNA-netværk, hvor den eksterne logiske enhed (LU) ligger. Netværks-id'en skal indeholde 1 til 8 tegn. De gyldige tegn er de store og små bogstaver fra A til Z, tallene 0 til 9, og specialtegnene #, @ og \$. Det første tegn skal være et bogstav eller et specialtegn: #, @, eller \$. Systemet ændrer små bogstaver til store bogstaver.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér de tegn, der er anvendt i netværks-id'en. Udfør kommandoen igen med en gyldig netværks-id.

SQL1127N Det eksterne LU-navn <navn> er ugyldigt.

Forklaring: Navnet på den eksterne logiske enhed (LU), der er angivet i protokolstrukturen APPN for kommandoen CATALOG, er ugyldig. Det eksterne LU-navn er navnet på den eksterne logiske SNA-enhed og skal være på 1 til 8 tegn. De gyldige tegn er de store og små bogstaver fra A til Z, tallene 0 til 9, og specialtegnene #, @ og \$. Det første tegn skal være et bogstav eller et specialtegn: #, @, eller \$. Systemet ændrer små bogstaver til store bogstaver.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér de tegn, der er anvendt i det eksterne LU-navn. Gentag kommandoen med et eksternt LU-navn.

SQL1129N En ny DARI-proces (lagret procedure) kan ikke startes, fordi der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at oprette en ny proces.

Forklaring: En ny DARI-proces (lagret procedure) kan ikke startes, fordi der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at oprette en ny proces.

Brugersvar: Gør et af følgende:

- Reducér antallet af brugere, der anvender DB2
- Forøg systemets procesgrænse.

sqlcode: -1129

sqlstate: 42724

SQL1130N Der kan ikke startes en ny DARI-proces (lagret procedure), fordi det maksimale antal DARI-processer, der er tilladt på serveren ad gangen, er nået.

Forklaring: Der kan ikke startes en ny DARI-proces (lagret procedure), fordi det maksimale antal DARI-processer, der er tilladt på serveren ad gangen, er nået.

Brugersvar: Forøg det maksimale antal DARI-processer i konfigurationsparameteren MAXDARI. Der er flere oplysninger i konfigurationsparameteren MAXDARI.

sqlcode: -1130

sqlstate: 42724

SQL1131N DARI-processen (lagret procedure) er afsluttet med fejl.

Forklaring: Årsagen kan være:

- Der er en kodningsfejl (f.eks. segmenterings-overskridelse) i DARI-rutinen.
- DARI-processen er afsluttet af en anden proces vha. et signal.

Brugersvar: Gentag DARI-kommandoen, når du har gjort følgende:

- Kontrolleret, at der ikke er programmeringsfejl i DARI-processen.
- Kontrolleret, at der ikke er en bruger, der sender et afslutningssignal til DARI-processen.

sqlcode: -1131

sqlstate: 38503

SQL1132N Kommandoen kan ikke udføres i en DARI (lagret procedure).

Forklaring: Der er afgivet en ulovlig kommando inden for DARI.

DARI-proceduren må ikke fortsætte.

Brugersvar: Slet den ulovlige kommando i DARI-proceduren, og forsøg igen.

sqlcode: -1132

sqlstate: 38003

SQL1133N En pointer-adresse i en SQLVAR (indeks = <n>) til output-SQLDA'en blev ændret i DARI-funktionen (lagret procedure).

Forklaring: Pointeren "sqlind" eller "sqldata" i SQLVAR til output-SQLDA'en er ændret i den brugerdefinerede DARI-funktion.

Den lagrede procedure returnerer ingen data.

Brugersvar: Ret brugen af den angivne SQLVAR i output-SQLDA'en, så pointer-adresserne ikke ændres i DARI-funktionsrutinen.

sqlcode: -1133

sqlstate: 39502

SQL1134N Kommandoen er ikke tilladt inden for DARI (lagret procedure), når databasebrugervalideringstypen er CLIENT.

Forklaring: Ikke alle SYSADM-kommandoer er tilladt i DARI (lagret procedure), når typen af databasebrugervalidering er CLIENT.

Den lagrede procedure returnerer ingen data.

DARI-proceduren må ikke fortsætte.

Brugersvar: Slet den ulovlige kommando i DARI-proceduren, og forsøg igen.

sqlcode: -1134

sqlstate: 38003

SQL1135N Der er angivet en ugyldig værdi for antallet af segmenter under oprettelsen af en database.

Forklaring: Det angivne antal segmenter er uden for intervallet. Det gyldige interval ligger fra 1 til 256.

Brugersvar: Angiv antallet af segmenter igen,

og forsøg at oprette databasen igen.

SQL1136N Der er angivet en ugyldig standardværdi for zonestørrelsen på tablespaces (DFT_EXTENTSIZE) under oprettelsen af en database.

Forklaring: Den værdi, der er angivet for zonestørrelsen på tablespaces (DFT_EXTENTSIZE), er uden for det tilladte interval. Intervallet er fra 2 til 256.

Brugersvar: Ret zonestørrelsen for tablespaces, og prøv igen.

SQL1137W Databasesystemet kan ikke slette databasestien eller nogle af opbevaringsstederne under sletning af databasen <dbalias>. En oprydning er påkrævet.

Forklaring: Enten kan listen over opbevaringssteder ikke indlæses, eller også er der opstået en fejl under forsøget på at slette opbevaringsstederne eller databasekataloget.

Brugersvar: Systemstyrede opbevaringssteder (kataloger) og databasestyrede filopbevaringssteder kan slettes manuelt vha. systemkommandoer. Hvis du vil frigøre opbevaringssteder af typen DEVICE, skal du kontakte en IBM service-tekniker.

Hvis logbiblioteket er ændret via konfigurationsparameteren til den nye logsti, skal du fjerne tilknytningen til logbibliotekets filbehandling og slette log- og databasebibliotekerne.

SQL1138W Det entydige indeks <navn> er overført for at understøtte udskudt kontrol af entydighed. Der er ikke oprettet et nyt indeks.

Forklaring: Funktionen CREATE INDEX er udført på et eksisterende indeks. Da indekset ikke tidligere er overført for at understøtte udskudt kontrol af entydighed, er denne overførsel udført.

Det overførte format for det entydige indeks tillader opdatering af flere rækker, så entydigheden af kolonnerne i indekset kontrolleres ved slutning

gen af UPDATE-sætningen, og ikke når den enkelte række opdateres.

Brugersvar: Ingen.

sqlcode: +1138

sqlstate: 01550

SQL1139N Tablespacets samlede størrelse er for stor.

Forklaring: Det aktuelle tablespace er for stort. Den maksimale størrelse på et REGULAR- eller USER TEMPORARY-tablespace er 0xFFFFF (16777215) sider. Den maksimale størrelse på et SYSTEM TEMPORARY- eller LONG-tablespace er 2 TB (terabyte).

Brugersvar: Der kan være flere oplysninger i filen DB2DIAG.LOG. Reducér tablespacets størrelse, og ret SQL-sætningen.

sqlcode: -1139

sqlstate: 54047

SQL1140W Anslået processorforbrug på <anslået_antal> processorsekunder ("**anslået_antal2**") CPU-enheder) i forbrugskategori <forbrugskategori> overstiger grænseværdien for advarsler på <grænse> CPU-enheder.

Forklaring: Klargøringen (PREP) af en dynamisk INSERT-, UPDATE-, DELETE- eller SELECT-sætning har givet et forbrugsestimat, der overstiger den grænseværdi for advarsler, der er angivet i RLST (Resource Limit Specification Table).

Advarslen vises også, hvis værdien for DB2's forbrugskategori er "B", og standardhandlingen, der er angivet i kolonne RLF_CATEGORY_B i RLST, er at afsende en advarsel.

anslået_antal1

Det anslåede antal CPU-sekunder, det ville tage at udføre den klagjorte INSERT-, UPDATE-, DELETE- eller SELECT-sætning.

anslået_antal2

Det anslåede antal servicesekunder, det ville tage at udføre den klagjorte INSERT-, UPDATE-, DELETE- eller SELECT-sætning.

forbrugskategori

DB2's forbrugskategori for denne SQL-sætning. Mulige værdier er A og B.

grænse Den grænseværdi (i serviceenheder) for advarsler, der er angivet i kolonne RLFASUWARN i RLST.

Klargøringen af den dynamiske INSERT-, UPDATE-, DELETE- eller SELECT-sætning er udført. SQLCODE -905 kan blive afsendt, hvis udførelsen af den klagjorte sætning overstiger den værdi for ASUTIME, der er defineret i RLST.

Brugersvar: Kontrollér, at programmet er skrevet til at håndtere advarslen, så sætningen enten udføres eller forhindres i at blive udført. Hvis denne SQLCODE er afsendt, fordi forbrugskategorien er "B", kan det skyldes, at sætningen bruger parametermarkeringer, eller at der mangler statistik for de tabeller og kolonner, der henvises til. Kontrollér, at administratoren har kørt RUNSTATS på referencetabellerne. Det kan også være, at brugerdefinerede funktioner vil blive kaldt, når sætningen udføres, eller (for INSERT, UPDATE og DELETE) at der er defineret triggere på den ændrede tabel. Undersøg DSN-_STATEMNT_TABLE eller record IFCID 22 for denne sætning for at finde ud af, hvorfor denne SQL-sætning er placeret i forbrugskategori "B".

Forsøg at omskrive SQL-sætningen, så den udføres mere effektivt, hvis advarslen skyldes en sætning, der bruger for mange processorressourcer. En anden mulighed er at bede administratoren om at øge grænseværdien for advarsler i RLST.

sqlcode: +1140

sqlstate: 01616

SQL1145N PREPARE-sætningen understøttes ikke, når der bruges en gateway-koncentrator. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Sætningen er ikke blevet udført af en af følgende årsager, baseret på <årsagskode>.

- 1 Når gateway-koncentratorfunktionen er sat til ON, understøttes dynamisk klarlagte sætninger fra indlejret SQL ikke. I denne konfiguration understøttes dynamisk klarlagte sætninger kun, hvis klienten er en CLI-applikation.
- 2 Når gateway-koncentratorfunktionen er sat til ON, understøttes dynamisk klarlagte SET-sætninger ikke.

Brugersvar: Gør følgende, afhængigt af årsagskoden:

- 1 Revidér applikationen, så den bruger CLI til dynamiske SQL-sætninger, eller så den bruger statisk SQL.
- 2 Brug EXECUTE IMMEDIATE til SET-sætninger.

sqlcode: -1145

sqlstate: 560AF

SQL1150N Adressen til bruger-id'en er ugyldig.

Forklaring: Applikationen har anvendt en adresse, der ikke er gyldig for denne parameter. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også indeholder tegnstrengen i bufferen ikke et NULL-afslutningstegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at der anvendes en rigtig adresse i applikationen, og at inputstrengen afsluttes med et NULL-tegn.

SQL1160N DOS TSR <netværksprotokol> er ikke indlæst.

Forklaring: TSR-netværksstyreprogrammet (Terminate and Stay Resident) til den angivne kom-

munikationsprotokol er ikke indlæst. TSR skal indlæses, før du forsøger at anvende netværkskommunikation.

Brugersvar: Kontrollér, at TSR til den angivne kommunikationsprotokol er indlæst, og kørså applikationen igen.

SQL1163N Tabellen kan ikke aktiveres til dataopsamling. Id'en <id-navn> af typen <id-type> er for lang.

Forklaring: Dataopsamling kan ikke foretages med visse id-typer, der overstiger bestemte længder. Under forsøg på at udføre ændringen blev det registreret, at id'en <id-navn> af typen <id-type> er for lang. Id-typerne og de maksimale længder, der er tilladt for dataopsamling, er følgende:

1. kolonne. Kolonnenavne må ikke være længere end 18 byte, for at dataopsamling kan aktiveres.
2. tabel. Tabelnavne må ikke være længere end 18 byte, for at dataopsamling kan aktiveres.
3. skema. Skemanavne må ikke være længere end 18 byte, for at dataopsamling kan aktiveres.

Brugersvar: Hvis dataopsamling skal aktiveres for tabellen, skal du sørge for, at de pågældende id'er ikke overstiger den maksimale størrelse, der er angivet ovenfor. Ellers skal du deaktivere dataopsamling for tabellen, så du kan bruge længere id-navne.

sqlcode: -1163

sqlstate: 42997

SQL1164N SQLDA- eller værtsvariablerne af typen <type>, der benyttes i SQL-sætningen, er ikke gyldige. Årsagskode <årsagskode>, værtsvariabel/SQLVAR-nummer <nummer>.

Forklaring: Der er opstået en fejl under behandling af SQLDA eller værtsvariablerne i SQL-sætningen.

Parameterlisten til kaldet, der er oprettet af præ-

compileren, kan være forkert, hvis programmøren har ændret output fra præ-compileren, har anvendt et variabelnavn, der begynder med SQL i programmet, eller på anden måde har overskrevet parameterlisten.

Hvis SQLDA angives direkte til applikationen, initialiseres der måske ikke korrekt.

SQLDA-/værtsvariabeltyper:

- 1 inputvariabel eller SQLDA
- 2 outputvariabel eller SQLDA

I SQL-sætninger med værtsvariabler skal du bruge værtsvariabelnummeret i begyndelsen af sætningen (eller undersætningen i sammensat SQL) for at finde frem til den ugyldige værtsvariabel. For sætninger, der benytter SQLDA, bruges SQLVAR-nummeret til at finde den ugyldige SQLVAR. For input-SQLDA skal kun inputvariabler eller SQLVAR medregnes. Det samme gælder for output. Bemærk, at dette nummer begynder ved 1, og at det måske ikke kan anvendes på alle årsagskoder. Årsagskoderne tolkes på denne måde:

- 1 SQLDA.SQLN er mindre end SQLDA..SQLD.
- 2 SQLVAR.SQLTYPE er ugyldig.
- 3 Længden angivet i SQLVAR.SQLEN eller SQLVAR2.SQLLONGLEN er forkert i forhold til den SQL-type, der angives i SQLVAR.SQLTYPE.
- 4 Der findes et LOB SQLVAR, men feltet SQLDOUBLED i SQLDA.SQLDAID er ikke sat til 2.
- 5 Den aktuelle længde af en angivet input-VARCHAR (fra VARCHAR's egen længdefelt) overstiger maksimumslængden. Maksimumslængden bestemmes vha. erklæringen (værtsvariabler) eller vha. indstillingen af SQLVAR.SQLEN (brugerdefineret SQLDA).
- 6 Den aktuelle længde af en angivet input-LOB (enten fra selve LOB-længdefeltet eller som angivet af pointeren SQLVAR2.SQLDATALEN) overstiger maksimumslængden. Maksimumslæng-

den bestemmes vha. erklæringen (værtsvariabler) eller vha. indstillingen af SQLVAR2.SQLLONGLEN (brugerdefineret SQLDA).

- 7 Et stort, dobbeltbyteobjekt af typen Character (DBCLOB) har en ulige værdi angivet af pointeren SQLVAR2.SQLDATALEN, hvilket altid er angivet i byte, selv for DBCLOB-objekter.
- 8 SQLDATA-pointeren er ugyldig eller peger på utilstrækkelig lagerplads.
- 9 SQLIND-pointeren er ugyldig eller peger på utilstrækkelig lagerplads.
- 10 SQLDATALEN-pointeren er ugyldig eller peger på utilstrækkelig lagerplads.
- 11 Der forventes et bestemt antal inputværtsvariabler/SQLVAR-værdier i den aktuelle SQL-sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg programmet for at finde eventuelle fejl. Bemærk, at programmøren ikke bør forsøge at ændre output fra præ-compileren.

sqlcode: -1164

sqlstate: 07002

SQL1165W Der kan ikke knyttes en værdi til en værtsvariabel, fordi værdien ikke ligger i det tilladte interval for variabelens datatype.

Forklaring: En FETCH-, VALUES- eller SELECT-sætning, som henviser til en værtsvariabel, er ikke udført, fordi variabelen ikke var stor nok til at indeholde den hentede værdi.

Behandling af sætningen fortsætter, og en NULL-indikator på -2 er returneret.

Brugersvar: Kontrollér gyldigheden af tabeldefinitionerne, og at værtsvariablen har den rigtige datatype. Der er oplysninger om intervaller for SQL-datatypeer i *SQL Reference*.

sqlcode: +1165

sqlstate: 01515

SQL1166W Der er forsøgt division med nul.

Forklaring: Behandlingen af et matematisk udtryk resulterede i division med nul. Denne advarsel kan blive vist sammen med en anden række end den, der udløser advarslen. Det sker f.eks. med matematiske udtryk i prædikater, eller når forespørgslen behandles vha. midlertidige systemtabeller. Advarslen kan gives igen, da den også returneres, hver gang en NULL-indikatorvariabel angives til -2.

Behandling af sætningen fortsætter med anvendelse af NULL som resultat af divisionsudtryk. En NULL-indikator på -2 returneres muligvis.

Brugersvar: Undersøg SQL-sætningen for at finde årsagen til problemet. Hvis problemet afhænger af data, er det nødvendigt at undersøge de data, der blev behandlet, da problemet opstod.

sqlcode: +1166

sqlstate: 01564

SQL1167W Der er opstået matematisk overløb eller en anden matematisk fejl.

Forklaring: Behandlingen af et matematisk udtryk resulterede i matematisk overløb, under den mindste værdi eller en anden matematisk fejl. Denne advarsel kan blive vist sammen med en anden række end den, der udløser advarslen. Det sker f.eks. med matematiske udtryk i prædikater, eller når forespørgslen behandles vha. midlertidige systemtabeller. Advarslen kan gives igen, da den også returneres, hver gang en NULL-indikatorvariabel angives til -2.

Behandling af sætningen fortsætter med anvendelse af NULL som resultat af det matematiske udtryk. En NULL-indikator på -2 returneres muligvis.

Brugersvar: Undersøg SQL-sætningen for at finde årsagen til problemet. Hvis problemet afhænger af data, er det nødvendigt at undersøge de data, der blev behandlet, da problemet opstod. I *SQL Reference* er der oplysninger om de

gyldige intervaller for datatyperne.

sqlcode: +1167

sqlstate: 01519

SQL1178N Den fødererede <objekttype>, der kaldes <objektnavn>, henviser ikke til et kaldenavn eller en OLE DB-tabelfunktion.

Forklaring: Objektet af typen <objekttype>, der identificeres vha. <objektnavn>, defineres ved hjælp af nøgleordet FEDERATED, men fullselecten i sætningen henviser ikke til et kaldenavn eller en OLE DB-tabelfunktion.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern nøgleordet FEDERATED fra sætningen.

sqlcode: -1178

sqlstate: 429BA

SQL1179W <Objekttypen> ved navn <objektnavn> kræver muligvis, at den, der udfører funktionen, har de nødvendige rettigheder til datakildeobjekter.

Forklaring: Objektet, der angives af <objektnavn>, henviser til en OLE DB-tabelfunktion eller et kaldenavn, hvor de faktiske data findes i en datakilde. Når datakildedata anvendes, base-res brugerkonvertering og autorisation på den bruger, der har startet funktionen.

Hvis <objekttype> er SUMMARY TABLE, består funktionen i at opfriske data til opsummeringstabellen. Den bruger, der har startet REFRESH TABLE- eller SET INTEGRITY-sætningen, der forårsager opfriskningen, skal muligvis have de nødvendige rettigheder til at anvende det underliggende datakildeobjekt i datakilden.

Hvis <objekttype> er VIEW, kan det være nødvendigt, at alle brugere af udplukket har de nødvendige rettigheder til at anvende det underliggende datakildeobjekt i datakilden.

I begge tilfælde kan der opstå en autorisationsfejl, når datakildeobjektet forsøges anvendt.

Brugersvar: Tildeling af rettigheder til udplukket eller opsummeringstabellen er muligvis ikke tilstrækkeligt til at understøtte funktioner, der anvender data fra datakilden. Brugerradgang til udplukkets eller opsummeringstabellens underliggende datakildeobjekter skal muligvis tildeles ved datakilden.

sqlcode: +1179

sqlstate: 01639

SQL1180N Rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navnet <bestemt-navn>) har forårsaget en OLE-fejl.
HRESULT=<hresultat>. Fejltekst:
<meddelelsetekst>.

Forklaring: DB2 modtog en OLE-fejlkode under forsøg på at kommunikere med den automatiske OLE-server med den brugerdefinerede funktion (UDF) eller den lagrede procedure <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>). Den returnerede OLE-fejlkode er HRESULT <hresultat>, og <meddelelsetekst> er den hentede fejlmeddelelse.

I det følgende vises en deloversigt over fejlmeddelelser, HRESULTS og mulige årsager. OLE kan evt ændre fejlmeddelelseteksten og tilføje nye fejkoder.

Ukendt grænseflade (0x80020001):

Det angivne OLE-objekt understøtter ikke IDispatch-grænsefladen.

Uens typer (0x80020005):

En eller flere af SQL-datatypeerne svarer ikke til metodeparametrene.

Ukendt navn (0x80020006):

Det angivne metodenavn er ikke fundet for det angivne OLE-objekt.

Ugyldigt antal parametre (0x8002000E):

Det antal parametre, der er overført til metoden, er ikke identisk med det antal parametre, som metoden kan acceptere.

Ugyldig klasse (0x800401F3):

Den angivne streng (ProgID eller CLSID) er ugyldig.

Klasse ikke registreret (0x80040154):

CLSID er ikke registreret korrekt.

Applikation ikke fundet (0x800401F5):

EXE til lokal server ikke fundet.

DLL til klasse ikke fundet (0x800401F8):

Igangværende DLL ikke fundet.

Fejl under udførelse af server (0x80080005):

Fejl under oprettelse af OLE-objekt.

Brugersvar: Der er flere oplysninger, herunder ordforklaringer, i *OLE Programmer's Reference Guide*.

sqlcode: -1180

sqlstate: 42724

SQL1181N Rutinen <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har udløst en fejl med beskrivelsen <meddelelsetekst>.

Forklaring: Den brugerdefinerede funktion (UDF) eller den lagrede procedure <rutinenavn> (SPECIFIC-navn <bestemt-navn>) har udløst en fejl. Meddelelseteksten viser en beskrivelse af den fejl, der er returneret af rutinen.

Brugersvar: Du har brug for flere oplysninger om fejlen. Kontakt den person, der har udarbejdet rutinen.

sqlcode: -1181

sqlstate: 38501

SQL1182N Den brugerdefinerede funktion <funktionsnavn> kan ikke initialisere datakildeobjektet fra den angivne OLE DB-leverandør.
HRESULT=<hresultat>. Fejltekst:
<meddelelsetekst>.

Forklaring: OLE DB-datakildeobjektet fra den angivne OLE DB-leverandør kan ikke oprettes eller initialiseres. Den returnerede OLE DB-fejlkode er <hresultat>, og <meddelelsetekst> er den hentede fejlmeddelelse.

I det følgende vises en deloversigt over HRESULT-koder og mulige årsager.

0x80040154

Klasse (OLE DB-leverandør) ikke registreret.

0x80040E73

Den angivne initialiseringsstreng passer ikke til angivelsen.

0x80004005

Ikke-angiven fejl (under initialisering).

Brugersvar: Kontrollér, at OLE DB-leverandøren er registreret korrekt, og ret initialiseringen af parametrene i forbindelsesstrengen. I Microsoft OLE DB Programmer's Reference and Data Access SDK kan du finde oplysninger om HRESULT-koder og syntaksen til Data Link API-forbindelsesstrengene til OLE DB-komponenter.

sqlcode: -1182

sqlstate: 38506

SQL1183N Den brugerdefinerede funktion <funktionsnavn> har modtaget en OLE DB-fejl fra den angivne OLE DB-leverandør.
HRESULT=<hresultat>. Fejltekst: <meddelelsestekst>.

Forklaring: Den angivne OLE DB-leverandør har returneret en OLE DB-fejlkode. Den returnerede OLE DB-fejlkode er <hresultat>, og <meddelelsestekst> er den hentede fejlmeddelelse.

I det følgende vises en deloversigt over HRESULT-koder og mulige årsager.

0x80040E14

Kommandoen indeholder en eller flere fejl, f.eks. en syntaksfejl i teksten til genemstillingskommandoen.

0x80040E21

Der er opstået fejl, f.eks. er den angivne kolonne-id ugyldig (DB_INVALIDCOLUMN).

0x80040E37

Den angivne tabel findes ikke.

Brugersvar: I Microsoft OLE DB Programmer's Reference and Data Access SDK kan du finde oplysninger om HRESULT-koder.

sqlcode: -1183

sqlstate: 38506

SQL1184N En eller flere EXPLAIN-tabeller er ikke oprettet vha. den aktuelle version af DB2.

Forklaring: EXPLAIN kan først indsætte data i disse tabeller, når de er overført vha. DB2EXMIG eller slettet og oprettet vha. CLP-kommandofilen EXPLAIN.DDL for den aktuelle version af DB2.

Brugersvar: Du skal enten overføre tabellerne vha. DB2EXMIG eller slette og oprette dem igen vha. CLP-kommandofilen EXPLAIN.DDL for den aktuelle version af DB2. Gentag derefter kommandoen.

sqlcode: -1184

sqlstate: 55002

SQL1185N <værdi> for FEDERATED anvendes ikke korrekt i forbindelse med binding af pakken.

Forklaring: Hvis <værdi> er NO, indeholder mindst én statisk SQL-sætning i pakken en henvisning til et kaldenavn, en OLE DB-tabelfunktion eller en OLE DB-procedure. I dette tilfælde skal du angive FEDERATED YES for at oprette binding af pakken.

Hvis <værdi> er YES, indeholder ingen af de statiske SQL-sætninger i pakken en henvisning til et kaldenavn, en OLE DB-tabelfunktion eller en OLE DB-procedure. I dette tilfælde skal du angive FEDERATED NO for at oprette binding af pakken.

Pakken er ikke oprettet.

Brugersvar: Angiv den korrekte værdi for FEDERATED.

SQL1186N Objekt "<objekttype>" med navnet "<objektnavn>" er allerede eller er ved at blive ændret til et fødereret objekt, uden at FEDERATED-udtrykket er angivet.

Forklaring: Hvis en opsummeringstabel er ved at blive oprettet, og fullselect henviser til en OLE DB-tabelfunktion eller et kaldenavn, enten direkte eller indirekte, skal FEDERATED angives.

Hvis et ikke-fødereret udpluk er ved at blive ændret, og fullselect nu henviser til en OLE DB-tabelfunktion eller et kaldenavn, enten direkte eller indirekte, skal FEDERATED angives.

Hvis et fødereret udpluk er ved at blive ændret,

SQL1200 - SQL1299

SQL1200N Parameteren OBJECT er ugyldig.

Forklaring: Den værdi, der er angivet i parameteren OBJECT i funktionskaldet COLLECT DATABASE STATUS, er ugyldig. Følgende værdier er gyldige:

SQLE_DATABASE

Status hentes for en enkelt database.

SQLE_DRIVE

Status hentes for alle lokale databaser på en enkelt sti.

SQLE_LOCAL

Status hentes for alle lokale databaser.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ret parameteren OBJECT, og gentag funktionskaldet COLLECT DATABASE STATUS.

SQL1201N Parameteren STATUS er ugyldig.

Forklaring: Den værdi, der er angivet i parameteren STATUS i funktionskaldet COLLECT DATABASE STATUS, er ugyldig. Følgende værdier er gyldige:

SQLE_SYSTEM

Systemstatus hentes.

SQLE_DATABASE

Systemstatus og databasestatus hentes.

og fullselect stadig henviser til en OLE DB-tabelfunktion eller et kaldenavn, enten direkte eller indirekte, skal NOT FEDERATED ikke angives.

Brugersvar: Hvis du vil oprette en opsummeringstabel eller ændre et ikke-fødereret udpluk til et fødereret udpluk, skal FEDERATED-udtrykket angives.

Hvis du vil ændre et fødereret udpluk, der fortsætter med at være et fødereret udpluk, skal du ikke angive NOT FEDERATED-udtrykket.

sqlcode: -1186

sqlstate: 429BA

SQLE_ALL

Systemstatus, databasestatus og brugerstatus hentes.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ret parameteren STATUS, og gentag funktionskaldet COLLECT DATABASE STATUS.

SQL1202N Status er ikke hentet.

Forklaring: Den værdi, der er angivet for referenceparameteren (handle) i funktionskaldene GET NEXT DATABASE STATUS BLOCK eller FREE DATABASE STATUS RESOURCES, er ugyldig. Referenceparameteren skal være én, som returneres som den positive funktionsværdi fra funktionskaldet COLLECT DATABASE STATUS.

Det er det andet COLLECT DATABASE STATUS-kald, processen udfører. Det første COLLECT DATABASE STATUS-kald afsluttes, og dets referenceparameter kan ikke længere bruges.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ret referenceparameteren, og gentag funktionskaldet COLLECT DATABASE STATUS.

SQL1203N Der er ikke knyttet brugere til databasen.

Forklaring: Der er anmodet om brugerstatus for en database, men der er ingen brugere knyttet til den.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér databasenavnet og forbindelsesstatus. Gentag kommandoen med et databasenavn, der er i brug.

SQL1204N Tegntabellen <tegntabel> og/eller landekoden <landekode> kan ikke anvendes i den installerede version af databasesystemet.

Forklaring: Denne version af databasesystemet accepterer ikke den aktive tegntabel eller landekode, eller begge.

Kommandoen kan ikke udføres.

Vælg en aktiv tegntabel eller landekode, som kan anvendes af denne version af databasesystemet.

Fødereret system-brugere: Isolér evt. problemet på den datakilde, hvor sætningen ikke kan behandles, og vælg en aktiv tegntabel og landekode, som kan anvendes af både fødereret server og datakilden. I Troubleshooting Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.

Brugersvar: Afslut programmet og returnér til styresystemet.

sqlcode: -1204

sqlstate: 22522

SQL1205N Den angivne tegntabel <tegntabel> og/eller landekode <land> er ugyldig.

Forklaring: Denne version af DB2 accepterer ikke den aktive tegntabel eller landekode eller begge, der er angivet i kommandoen CREATE DATABASE.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Under kommandoen CREATE DATABASE i *Command Reference* er der oplysnin-

ger om, hvilke tegntabel/landekodepar der kan anvendes af DB2/2.

SQL1206N PRUNE LOGFILE er ikke understøttet i denne databasekonfiguration.

Forklaring: PRUNE LOGFILE understøttes ikke, hvis:

1. der er angivet NO for både LOGRETAIN og USEREXIT, eller
2. stien til den aktive logfil peger på en ubehandlet enhed (raw).

Brugersvar: Undlad at benytte kommandoen PRUNE LOGFILE til denne database.

SQL1207N Communications Manager-konfigurationsfilen <navn> er ikke fundet.

Forklaring: Den Communications Manager-konfigurationsfil, der er angivet i kommandoen CATALOG NODE, er ikke fundet på den angivne sti eller i CMLIB-biblioteket på det aktive drev.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med det rigtige navn på konfigurationsfilen og stien.

SQL1209W Partner_LU-navnet <navn>, der er angivet i kommandoen CATALOG NODE, findes ikke. Der er oprettet et navn.

Forklaring: Det partner_LU-navn, der er angivet i funktionen CATALOG NODE, findes ikke i Communications Managers konfigurationsfil i CMLIB-biblioteket på det aktive drev.

En LU-profil med det angivne navn er oprettet.

Brugersvar: Ingen.

SQL1210W Der er returneret standardværdier for én eller flere parametre i konfigurationsfilen.

Forklaring: Der er indsat standardværdier for én eller flere DOS Requester/WINDOWS Reque-

ster-konfigurationsværdier. Parameteren er muligvis ikke defineret i DOS Requester/WINDOWS Requester-konfigurationsfilen, filen kan ikke åbnes, eller der er opstået en fejl under læsningen af filen.

Brugersvar: Kontrollér, at DOS Requester/WINDOWS Requester-konfigurationsfilen findes i den pågældende sti, og at de udskiftelige parametre er defineret eksplicit.

SQL1211N Computernavnet <navn> er ugyldigt.

Forklaring: Det computernavn, der er angivet i NPIPE-protokolstrukturen til kommandoen CATALOG er ikke gyldigt. Computernavnet skal være på 15 tegn eller derunder.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at computernavnet er gyldigt, og gentag kommandoen.

SQL1212N Subsystemnavnet <navn> er ugyldigt.

Forklaring: Det subsystemnavn, der er angivet for kommandoen CATALOG er ikke gyldigt. Subsystemnavnet skal være på 8 tegn eller derunder.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at subsystemnavnet er gyldigt, og gentag kommandoen.

SQL1213N LU-navnet <navn> til ændring af kodeord er ikke gyldigt.

Forklaring: Navnet på den logiske enhed (LU), der er angivet i protokolstrukturen APPN for kommandoen CATALOG, er ugyldigt.

LU-navnet til ændring af kodeord er navnet på den eksterne logiske SNA-enhed og skal være på 1 til 8 tegn. De gyldige tegn er de store og små bogstaver fra A til Z, tallene 0 til 9, og specialtegnene #, @ og \$. Det første tegn skal være et bogstav eller et specialtegn: #, @ eller \$. Systemet ændrer små bogstaver til store bogstaver.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér de tegn, der er anvendt i LU-navnet til ændring af kodeord.

Gentag kommandoen med et gyldigt LU-navn til ændring af kodeord.

SQL1214N Transaktionsprogramnavnet <navn> er ikke gyldigt.

Forklaring: Navnet på det transaktionsprogram (TP), der er angivet i protokolstrukturen APPN for kommandoen CATALOG, er ugyldigt.

TP-navnet er navnet på transaktionsprogrammet til den eksterne SNA-applikation og skal være på 1 til 64 tegn. De gyldige tegn er de store og små bogstaver fra A til Z, tallene 0 til 9, og specialtegnene #, @ og \$. Det første tegn skal være et bogstav eller et specialtegn: #, @ eller \$.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér de tegn, der er anvendt i TP-navnet.

Gentag kommandoen med et TP-navn.

SQL1215N LAN-adapteradressen <adresse> er ikke gyldig.

Forklaring: Navnet på den LAN-adapteradresse, der er angivet i protokolstrukturen APPN for kommandoen CATALOG, er ugyldigt.

LAN-adapteradressen er adressen på den eksterne LAN SNA-adapteradresse og skal være på 12 hexadecimal cifre.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér LAN-adapteradressen.

Gentag kommandoen med en gyldig LAN-adapteradresse.

SQL1216N Grafiske data og grafiske funktioner kan ikke anvendes i databasen.

Forklaring: Databasens tegntabel accepterer ikke grafiske data. Datatyperne GRAPHIC, VARGRAPHIC og LONG VARGRAPHIC er ugyldige i denne database. GRAPHIC-tegnstrengen og

VARGRAPHIC-skalarfunktionerne er ugyldige i denne database.

Sætningen kan ikke behandles.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Brugersvar: Gentag kommandoen med gyldige datatyper.

sqlcode: -1216

sqlstate: 56031

SQL1217N Datatypen REAL kan ikke anvendes i måldatabasen.

Forklaring: En SQL-funktion anvender datatypen REAL (enkeltpræcisiontal med flydende decimaltegn) som input- eller outputvariabel. Datatypen REAL kan ikke anvendes i måldatabasen for kommandoen.

Sætningen behandles ikke.

Brugersvar: Udskift erklæringen for alle værtsvariabler, som svarer til SQL-datatypen REAL, med erklæringer, som svarer til SQL-datatypen DOUBLE i applikationen.

sqlcode: -1217

sqlstate: 56099

SQL1218N Der er i øjeblikket ingen ledige sider i bufferpulje <bufpuljenr>.

Forklaring: Alle siderne i bufferpuljen benyttes i øjeblikket. En forespørgsel om en side kunne ikke udføres.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Bufferpuljen er i øjeblikket ikke stor nok til at levere sider til alle databaseprocesser og -programdele (threads). Bufferpuljen er for lille, eller der er for mange aktive processer eller programdele.

Sætningen bliver muligvis udført, hvis den udstedes igen. Hvis fejlen opstår tit, kan en eller flere af følgende handlinger forhindre nye fejl:

1. Forøg bufferpuljens størrelse.

2. Formindsk det maksimale antal databaseagenter og/eller forbindelser.
3. Formindsk den maksimale parallelitetsgrad.
4. Reducér antal forudlæste sider for tablespaces i den pågældende bufferpulje.
5. Flyt nogle tablespaces til andre bufferpuljer.

sqlcode: -1218

sqlstate: 57011

SQL1219N Kommandoen er ikke udført, fordi der ikke kan allokeres privat virtuel hukommelse.

Forklaring: Databasesubsystemet kan ikke allokere tilstrækkeligt virtuel hukommelse til at behandle kommandoen. Det kan skyldes allokering af fælles hukommelse i andre (ikke-relaterede) processer.

Brugersvar: Problemet kan løses ved:

- At øge konfigurationsparameteren MIN_PRIV_MEM i OS/2. Det bevirker, at der reserveres mere privat virtuel hukommelse, når database-subsystemet startes.
- At stoppe andre programmer på systemet, specielt dem der anvender meget fælles hukommelse.

sqlcode: -1219

sqlstate: 57011

SQL1220N Den fælles del af databasesystemets hukommelse kan ikke allokeres.

Forklaring: Databasesystemet kan ikke allokere sin fælles hukommelse. Grunden til denne fejl kan være utilstrækkelig hukommelse til enten databasesystemet eller de omgivelser, funktionen udføres i. Følgende hukommelsesressourcer kan medføre, at denne fejl opstår:

- Antallet af id'er til den fælles hukommelse, der er allokeret i systemet.
- Mængden af paging- eller swapping-plads, der er til rådighed i systemet.

- Mængden af fysisk hukommelse, der er til rådighed i systemet.

Brugersvar: Udfør én eller flere af følgende handlinger:

- Kontrollér, at der er tilstrækkelig hukommelse til rådighed til at opfylde kravene fra databasesystemet og de øvrige aktive programmer i systemet.
- Reducér databasesystemets krav til dette hukommelsessæt ved at reducere de konfigurationsparametre for databasesystemet, som har indflydelse på det. Dvs.: *MAXAGENTS*, *MAXDARI* og *NUMDB*.
- Stop eventuelt andre programmer, der anvender systemet.

SQL1221N Hoben for Applications Support Layer kan ikke allokeres.

Forklaring: Hoben for Applications Support Layer kan ikke allokeres. Årsagen til denne fejl kan være utilstrækkelig hukommelse enten til databasesystemet eller de omgivelser, hvor DB2-funktionerne udføres. Følgende hukommelsesressourcer kan medføre, at denne fejl opstår:

- Antallet af id'er til den fælles hukommelse, der er allokeret i systemet.
- Mængden af paging- eller swapping-plads, der er til rådighed i systemet.
- Mængden af fysisk hukommelse, der er til rådighed i systemet.

Brugersvar: Udfør én eller flere af følgende handlinger:

- Kontrollér, at der er tilstrækkelig hukommelse til rådighed til at opfylde kravene fra databasesystemet og de øvrige aktive programmer i systemet.
- Formindsk konfigurationsparameteren *ASLHEAPSZ*.
- Stop eventuelt andre programmer, der anvender systemet.

sqlcode: -1221

sqlstate: 57011

SQL1222N Der er ikke tilstrækkelig hukommelse i hoben for Application Support Layer til at behandle kommandoen.

Forklaring: Al tilgængelig hukommelse i hoben for Application Support Layer er brugt.

Brugersvar: Forøg konfigurationsparameteren *ASLHEAPSZ*.

sqlcode: -1222

sqlstate: 57011

SQL1223N Der kan ikke startes en agent til at behandle kommandoen.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi grænsen for konfigurationsparameteren *MAXAGENTS* bliver overskredet.

Brugersvar: Forøg konfigurationsparameteren *MAXAGENTS* og/eller reducer antallet af brugere, som anvender databasen.

sqlcode: -1223

sqlstate: 57019

SQL1224N En databaseagent til behandling af en forespørgsel kan ikke startes eller er afsluttet som resultat af en databasenedlukning eller kommandoen FORCE.

Forklaring: Der kan være følgende årsager til meddelelsen:

- Databasesystemet er ikke startet på database-serveren.
- Databasesystemet er stoppet.
- Databasesystemet har allerede allokeret det maksimalt tilladte antal agenter.
- Databaseagenten er afbrudt af systemadministratoren.
- Databaseagenten er afbrudt pga. en unormal afslutning i en vigtig databasesystemproces.
- Applikationen anvender flere kontekster med lokal protokol. I dette tilfælde er antallet af forbindelser begrænset af antallet af fælles hukommelsessegmenter, som en enkelt proces

kan tilknyttes. I AIX er maksimum f.eks. ti fælles hukommelsessegmenter pr. proces.

I fødereret server er der også følgende muligheder:

- Det maksimale antal processer per bruger (MAXUPRODC i AIX) på systemniveau er nået.
- I det client/server-miljø, som benytter protokollen TCP/IP, er det portnummer, der er tildelt TCP/IP-servicenavnet på klientsystemet, ikke det samme som portnummeret på serveren.

Situationen er registreret af fødereret server eller af datakilden.

Brugersvar: Gentag databasekommandoen. Hvis der ikke kan etableres en forbindelse, skal du kontrollere, at databasesystemet er startet korrekt. Kontrollér også, at konfigurationsparameteren MAXAGENTS i databasesystemet er rigtig.

Fødereret system-brugere bør også:

- Isolere problemet på den datakilde, der ikke kan udføre kommandoen, og kontrollere, at kommunikationssystemet er aktivt, og at databasesystemet og de nødvendige serverprocesser til kommunikationsprotokoller er startet på databaseserveren. I *Troubleshooting Guide* kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der er fejl på.
- Kontrollér indstillingen for MAXUPROC på AIX-systemer, og ret den evt. MAXUPROC begrænser det antal processer, der kan afvikles under en given fødereret server. Standardindstillingen er 40.

Du kan kontrollere den aktuelle indstilling for MAXUPROC ved hjælp af kommandoen:

```
lsattr -E -l sys0
```

Hvis du vil se, hvor mange processer der aktuelt udføres under en given fødereret server, skal du bruge kommandoen:

```
ps -ef | grep subsdj1 | wc -l
```

hvor SUBSDJ1 er subsystemnavnet på den fødererede server.

Hvis du vil ændre MAXUPROC, skal du bruge kommandoen:

```
chdev -l sys0 -a maxuproc='nn'
```

hvor **nn** er den nye heltalsværdi for MAXUPROC.

Hvis applikationen anvender flere kontekster med lokal protokol, skal du enten reducere antallet af forbindelser i applikationen eller skifte til en anden protokol (f.eks. TCP/IP). For brugere af AIX Version 4.2.1 kan systemvariablen EXTSHM sættes til ON for at forøge antallet af segmenter i den fælles del af hukommelsen, som en enkelt proces kan tilknyttes.

sqlcode: -1224

sqlstate: 55032

SQL1225N Kommandoen er ikke udført, fordi grænsen er nået for en proces, programdel eller swap i styresystemet.

Forklaring: Grænsen er nået for en proces, programdel (thread) eller swap i styresystemet. Du kan finde flere oplysninger om problemet i filen db2diag.log. På AIX-systemer kan maxuproc-værdien være for lav. På OS/2-baserede systemer kan THREADS CONFIG.SYS-værdien være for lav.

Brugersvar: Kontrollér filen db2diag.log for at fastslå, hvilken grænse er nået, og forøg den grænse.

sqlcode: -1225

sqlstate: 57049

SQL1226N Det maksimale antal koordinerende agenter er allerede startet.

Forklaring: Det antal koordinerende agenter, der allerede er startet, er lig med den maksimumværdi, der er angivet i systemkonfigurationsfilen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Vent på, at andre applikationer kob-

ler sig fra databasen. Forøg værdien for MAX_COORDAGENTS, hvis flere applikationer skal kunne anvende databasen samtidig. Den nye værdi får virkning, når databasen næste gang startes.

sqlcode: -1226

sqlstate: 57030

SQL1227N Katalogstatistikværdien <værdi> for kolonnen <kolonne> ligger uden for det tilladte interval for målkolonnen, har et ugyldigt format eller er inkonsistent med visse andre statistikker.
Årsagskode = <kode>.

Forklaring: Værdien eller formatet for en statistik til et opdatérbart katalog er enten ugyldig(t), uden for intervallet eller inkonsistent. Du skal som regel kontrollere følgende med hensyn til værdi, interval og format, er (svarende til <kode>):

- 1 Numeriske statistikker skal være -1 eller ≥ 0 .
- 2 Numeriske statistikker, der repræsenterer procenter (f.eks. CLUSTERRATIO), skal ligge mellem 0 og 100.
- 3 Regler for HIGH2KEY, LOW2KEY:
 - Datatypen for en HIGH2KEY-, LOW2KEY-værdi skal være den samme som datatypen for den tilsvarende brugerkolonne.
 - Længden af HIGH2KEY, LOW2KEY skal være mindre end 33 eller den maksimale længde af datatypen for målkolonnen.
 - HIGH2KEY skal være større end LOW2KEY, når der er 3 eller flere distinkte værdier i den tilsvarende kolonne. Hvis der er mindre end 3 distinkte værdier i kolonnen, kan HIGH2KEY være lig med LOW2KEY.
- 4 Regler for PAGE_FETCH_PAIRS:
 - De enkelte værdier i statistikken PAGE_FETCH_PAIRS skal adskilles med blanktegn (mellemrum).

- De enkelte værdier i statistikken PAGE_FETCH_PAIRS må ikke være længere end 10 cifre og skal være mindre end den maksimale heltalsværdi (MAXINT = 2147483647).
 - Der skal altid være en gyldig PAGE_FETCH_PAIRS-værdi, hvis CLUSTERFACTOR er større end 0.
 - Der skal være præcis 11 par i en enkel PAGE_FETCH_PAIR-statistik.
 - Registreringer af bufferstørrelse til PAGE_FETCH_PAIRS skal have stigende værdi. Desuden kan ingen bufferstørrelseværdi i en PAGE_FETCH_PAIRS-registrering være større end MIN (NPAGES, 524287), hvor NPAGES repræsenterer antallet af sider i den tilsvarende tabel.
 - FETCH-registreringer i PAGE_FETCH_PAIRS skal stå i faldende rækkefølge, og ingen enkelt FETCH-registrering må være mindre end NPAGES. Desuden må ingen værdier for FETCH-størrelse i en PAGE_FETCH_PAIRS-registrering være større end CARD-statistikken (kardinalitet) for den tilsvarende tabel.
 - Hvis bufferstørrelsen er den samme i to fortløbende par, skal værdien for sidehentning også være den samme i begge par.
- 5 Regler for CLUSTERRATIO og CLUSTERFACTOR:
 - Gyldige værdier til CLUSTERRATIO er -1 eller mellem 0 og 100.
 - Gyldige værdier til CLUSTERFACTOR er -1 eller mellem 0 og 1.
 - CLUSTERRATIO eller CLUSTERFACTOR skal altid være -1.
 - Hvis CLUSTERFACTOR er en positiv værdi, skal den følges af en gyldig PAGE_FETCH_PAIR-statistik.
 - 6 En kolonnes kardinalitet (statistikken COLCARD i SYSCOLUMNS) kan ikke være større end kardinaliteten i den tilhørende tabel (statistikken CARD i SYSTABLES).

- 7 Statistik kan ikke anvendes til kolonner med datatyperne: LONG VARCHAR, LONG VARGRAPHIC, BLOB, CLOB, DBCLOB eller brugerdefinerede STRUCTURED-typer.
- 8 En statistik er inkonsistent med andre relaterede statistikker for den pågældende entitet eller ugyldig i denne sammenhæng.

Brugersvar: Kontrollér, at de nye katalogstatistikker opfylder ovennævnte krav til interval/længde/format.

Sørg for, at eventuelle opdateringer til statistikker stemmer overens (f.eks. mht. kardinalitet).

sqlcode: -1227

sqlstate: 23521

SQL1228W DROP DATABASE er afsluttet, men navnet på databasealiaset eller databasen <navn> er ikke fundet på <antal> noder.

Forklaring: Kommandoen DROP DATABASE er udført, men der er noder, hvor databasealiaset eller databasenavnet ikke findes. Det er muligt, at DROP DATABASE AT NODE allerede er udført på disse noder.

Brugersvar: Denne meddelelse er kun en advarsel. Ingen.

SQL1229N Der er udført rollback af den aktive transaktion pga. en systemfejl.

Forklaring: Der er sket et af følgende:

1. Der er opstået en systemfejl, såsom en fejl på en node eller en forbindelse. Der er udført rollback af applikationen til den foregående commit.

Bemærk, at DB2-funktionerne beskrives nærmere nedenfor:

IMPORT

Der udføres rollback af applikationen. Hvis parameteren COMMIT-

COUNT er brugt, udføres der rollback af funktionen til et tidligere commit-punkt.

REORG

Funktionen afbrydes med fejl og skal gentages.

REDISTRIBUTE

Funktionen afbrydes med fejl, men dele af funktionen kan være udført. Gentag kommandoen med parameteren CONTINUE, så genstartes funktionen derfra, hvor den blev afbrudt.

ROLLFORWARD

Funktionen afbrydes med fejl, og databasen forbliver i tilstanden udestående rollforward. Gentag kommandoen.

BACKUP/RESTORE

Funktionen afbrydes med fejl og skal gentages.

2. Der er ikke defineret samme portnumre til FCM-funktionen (Fast Communication Manager) på alle noder i DB2-subsystemet. Sørg for, at filen SERVICES på alle noder indeholder samme porte. Portene er defineret i følgende format:

```
DB2_<subsystem>      xxxx/tcp
DB2_<subsystem>_END  xxxx/tcp
```

hvor <subsystem> er navnet på DB2-subsystemet, og xxxx er portnummeret. Sørg for, at disse portnumre ikke benyttes til DB2-støtte af eksterne klienter.

Brugersvar:

1. Udfør kommandoen igen. Hvis fejlen stadig opstår, kan du få flere oplysninger om problemet i filen DB2DIAG.LOG. Du skal muligvis tale med systemadministratoren, for fejlen skyldes i de fleste tilfælde fejl på en node. Bemærk: I et SP-miljø (Symmetric Processor), hvor funktionen "high speed" anvendes, kan fejlen angive, at der er fejl i funktionen.
2. Ret serviceportene, så de er ens på alle noder, og gentag forespørgslen.

Det sjette SQLERRD-felt i SQLCA angiver det nodenummer, hvor fejlen er fundet. På den node, hvor fejlen er fundet, tilføjes en meddelelse i filen DB2DIAG.LOG, som angiver den node, hvor der er en fejl.

sqlcode: -1229

sqlstate: 40504

SQL1230W Der kan ikke udføres FORCE på mindst én angiven agent-id.

Forklaring: Mindst én agent-id, der er angivet i kommandoen FORCE, kan ikke lukkes. Der kan være følgende grunde til meddelelsen:

- Der er angivet en ikke-eksisterende eller ugyldig agent.
- Agenten har afbrudt forbindelsen fra database-systemet, efter at agent-id'erne er opsamlet, og før kommandoen FORCE er afsendt.
- Den angivne agent-id er for en parallel agent (findes kun på DB2 Enterprise - Extended Edition), der ikke kan tvinges.

Brugersvar: Hvis der er angivet en ugyldig agent-id, skal du gentage kommandoen vha. den gyldige agent-id.

SQL1231N Der er angivet et ugyldigt antal FORCE.

Forklaring: Den værdi, der er angivet til COUNT-parameteren til kommandoen FORCE, er ugyldig. Den angivne værdi skal enten være et positivt heltal eller SQL_ALL_USERS. Værdien 0 vil resultere i en fejl.

Brugersvar: Ret COUNT-værdien, og gentag kommandoen.

SQL1232N Der er angivet en ugyldig FORCE-tilstand.

Forklaring: Den værdi, der er angivet til tilstandsparameteren til kommandoen FORCE, er ugyldig. Der kan kun anvendes asynkron tilstand til kommandoen FORCE. Parameteren skal angives til værdien SQL_ASYNC.

Brugersvar: Angiv tilstanden til SQL_ASYNC, og gentag kommandoen.

SQL1233N Udtrykket eller skalarfunktionen er kun understøttet for Graphic-data med formatet UCS-2.

Forklaring: UCS-2 understøttes ikke for denne database. Understøttelse af UCS-2 er nødvendig, hvis der skal:

- Angives et GRAPHIC-strengudtryk som den første parameter værdi i VARCHAR-skalarfunktionen.
- Angives en Character-tegnstreng som første parameter værdi i VARGRAPHIC-skalarfunktionen. når der angives en parameter værdi mere.
- Angives en hexadecimal UCS-2-konstant i formatet UX'hex-cifre'

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag kommandoen med gyldige datatyper.

sqlcode: -1233

sqlstate: 560AA

SQL1240N Det maksimale antal deaktiveringer er nået.

Forklaring: Der er gjort forsøg på at deaktivere et tablespace, der allerede er deaktiveret af 5 processer.

Brugersvar: Vent, til en af processerne frigiver sin deaktivering, og forsøg igen.

SQL1241N Der er angivet en ugyldig værdi for definitionen af tablespacet <tablespace-navn> under oprettelsen af en database. Egenskaben er <streng>.

Forklaring: Værdien af en tablespace-attribut er uden for det tilladte interval. I afsnittet Data Structures i Application Development Guide er der oplysninger om formatet af strukturen SQLETSDESC, der anvendes i API'et CREATE

DATABASE. Den angivne attribut er feltnavnet på strukturen.

Brugersvar: Ret kommandoen CREATE DATABASE.

SQL1244W Forbindelsen til transaktionsstyringsdatabasen <servernavn> afbrydes ved næste COMMIT.

Forklaring: Der er afsendt en kommando om afbrydelse af forbindelsen mod en database, der fungerer som transaktionsstyringsdatabase. Afbrydelse af forbindelsen kan ikke udføres, før den næste COMMIT er behandlet.

Brugersvar: Hvis det er nødvendigt straks at afbryde forbindelsen til den database, der fungerer som transaktionsstyringsdatabase, skal du afsende en COMMIT-sætning, før kommandoen udføres.

sqlcode: +1244

sqlstate: 01002

SQL1245N Grænsen for antallet af forbindelser er nået. Det er ikke tilladt at oprette flere forbindelser fra dette klientsystem.

Forklaring: Det maksimale antal samtidige databaseforbindelser er nået i et miljø, hvor antallet af forbindelser er begrænset eller skal være foruddefineret. Dette vil oftest ske, når NETBIOS-protokollen anvendes.

Brugersvar: Mulige handlinger:

- Anvend SET CLIENT-kommandoen/API'et til at angive MAX NETBIOS CONNECTIONS-feltet til det maksimale antal samtidige forbindelser, der er nødvendige. Det skal gøres, før der oprettes nogen forbindelser.

sqlcode: -1245

sqlstate: 08001

SQL1246N Indstillinger for forbindelser kan ikke ændres, mens de er aktive.

Forklaring: Der er sket ét af følgende:

- Der er gjort forsøg på at ændre indstillingen for forbindelserne for en applikation vha. SET CLIENT API. Det blev afvist, fordi der eksisterer én eller flere forbindelser.
- Programmet indeholder både DB2 Call Level Interface-API-kald og kald til funktioner, der indeholder indlejret SQL, og forbindelsesstyringen er ikke startet vha. CLI API'er.

Brugersvar: Mulige handlinger:

- Sørg for, at applikationen afbryder forbindelsen til alle servere, før du afsender kommandoen SET CLIENT API (sqlsetc eller sqlgsetc) eller CLP.
- Sørg for, at alle forbindelseskommandoer afsendes vha. DB2 Call Level Interface-API'er, hvis applikationen anvender CLI.

SQL1247N Applikationer, der udføres i et XA-transaktionsmiljø, skal anvende indstillingen SYNCPOINT TWOPHASE for forbindelsen.

Forklaring: Applikationen er prækompileret med parameteren SYNCPOINT ONEPHASE eller SYNCPOINT NONE, eller også er parameteren SYNCPOINT ændret til én af disse værdier vha. SET CLIENT API. Disse parametre er ugyldige for applikationer, der udfører syncpoint-kommandoer under transaktionsbehandling (f.eks. CICS SYNCPOINT). Bemærk, at SYNCPOINT ONEPHASE er standardparameteren for prækompileringen.

Brugersvar: Mulige handlinger:

- Prækompilér applikationen igen vha. parameteren SYNCPOINT TWOPHASE.
- Ret programmet, så SET CLIENT API kaldes for at sætte forbindelsens parameter til SYNCPOINT TWOPHASE, før der foretages nogen anden behandling.

sqlcode: -1247

sqlstate: 51025

SQL1248N Databasen <databasealias> er ikke defineret i transaktionsstyringen.

Forklaring: Du har forsøgt at få adgang til en database, der ikke er åbnet af transaktionsstyringen (Transaction Manager). En database skal være angivet over for transaktionsstyringsprogrammet for at kunne deltage i den tofasede commit-proces.

Brugersvar: Angiv databasen som ressourceadministrator over for transaktionsstyringen til dit DTP-miljø (Distributed Transaction Processing). I et CICS-miljø betyder det f.eks., at du skal tilføje databasen til XAD-filen, og at databasealiaset skal være indeholdt i XAOpen-strengen i XAD-registreringen.

sqlcode: -1248

sqlstate: 42705

SQL1251W Der blev ikke returneret data fra heuristisk forespørgsel.

Forklaring: Der er ingen uafklarede transaktioner i databasen, og heller ingen transaktioner, der er afsluttet og afventer start på syncpoint-processen.

Brugersvar: Ingen.

SQL1260N Databasen <navn> er ikke konfigureret til retablering med rollforward af noderne <nodeliste>.

Forklaring: Den angivne database er ikke konfigureret til retablering med rollforward på de(n) angivne node(r). Hvis ",..." forekommer i slutningen af nodelisten, skal du se i fejlloggen for at få vist en fuldstændig nodeliste.

Der er ikke udført rollforward af databasen for de(n) angivne node(r).

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret/-numrene, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Kontrollér, om der er behov for retablering på de(n) angivne node(r), og genindlæs den nyeste sikkerhedskopi af databasen.

SQL1261N Databasen <navn> er ikke i udestående rollforward af node(r) <nodeliste>, så der skal ikke udføres rollforward af disse noder.

Forklaring: Den angivne database er ikke i tilstanden udestående rollforward for de(n) angivne node(r). Det kan være, fordi den ikke er genindlæst eller er genindlæst med parameteren WITHOUT ROLLING FORWARD, eller fordi retablering med rollforward er afsluttet for noderne.

Hvis ",..." forekommer i slutningen af nodelisten, skal du se i fejlloggen for at få vist en fuldstændig nodeliste.

Der er ikke udført rollforward af databasen.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret/-numrene, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Gør følgende:

1. Kontrollér, om der er behov for retablering på de(n) angivne node(r).
 2. Genindlæs en sikkerhedskopi af databasen på de pågældende noder.
 3. Afsend kommandoen ROLLFORWARD DATABASE.
-

SQL1262N Det tidspunkt, der blev angivet for rollforward af databasen <navn>, er ugyldigt.

Forklaring: Det tidsstempel, der er angivet for stoptidspunktet, er ugyldigt. Tidsstemplet skal indtastes i ISO-format (ÅÅÅÅ-MM-DD-tt.mm.ss.<sssss>), hvor ÅÅÅÅ er år, MM er måneder, DD er dage, tt er timer, mm er minutter, ss er sekunder og sssss evt. er mikrosekunder).

Der er ikke udført rollforward af databasen.

Brugersvar: Kontrollér, at tidsstemplet er indtastet i det rigtige format.

Når du benytter kommandoen ROLLFORWARD

DATABASE, må du ikke angive et senere årstal end 2105.

SQL1263N Arkivfilen <navn> er ikke en gyldig logfil for databasen <navn> på noden <nodenummer>.

Forklaring: Den angivne arkivlogfil findes i databaselogbiblioteket eller i overløbslogbiblioteket på den angivne node, men filen er ikke gyldig.

Behandlingen af retablering med rollforward er stoppet.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Udfør kommandoen ROLLFORWARD DATABASE med parameteren QUERY STATUS for at finde den rigtige arkivlogfil. Flyt den rigtige arkivlogfil til databaselogbiblioteket, eller skift logstien, så den peger på den rigtige arkivfil, hvis databasen er i en konsistent tilstand, og gentag kommandoen ROLLFORWARD DATABASE. Alternativt kan du gentage kommandoen med en overløbslogsti, der peger på den rigtige arkivfil.

SQL1264N Arkivfilen <navn> hører ikke til databasen <databasenavn> på node <nodenummer>.

Forklaring: Den angivne arkivlogfil er fundet i logbiblioteket eller i overløbslogbiblioteket, men den hører ikke til den angivne database.

Behandlingen af retablering med rollforward er stoppet.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Udfør kommandoen ROLLFORWARD DATABASE med parameteren QUERY STATUS for at finde den rigtige arkivlogfil. Flyt den rigtige arkivlogfil til databaselogbiblioteket, eller skift logstien, så den peger på den rigtige arkivfil, hvis databasen er i en konsistent tilstand, og gentag kommandoen ROLLFORWARD DATABASE. Alternativt kan du gentage kom-

mandoen med en overløbslogsti, der peger på den rigtige arkivfil.

SQL1265N Arkivlogfilen <navn> er ikke tilknyttet den aktuelle logrækkefølge for databasen <navn> på noden <nodenummer>.

Forklaring: I forbindelse med retablering med rollforward skal logfilerne behandles i den rigtige rækkefølge. Logfilrækkefølgen er afhængig af den genindlæste database eller de logfiler, der er blevet behandlet. Derudover skal logfilerne til tablespace-niveauet for retablering med rollforward behandles i den rækkefølge, som databasens aktuelle tilstand har nået. Den angivne arkivlogfil blev fundet i logbiblioteket eller overløbslogstien for databasen på den angivne node, men logfilen er ikke i den rigtige logrækkefølge.

Behandlingen af retablering med rollforward er stoppet.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Udfør kommandoen ROLLFORWARD DATABASE med parameteren QUERY STATUS for at finde den rigtige arkivlogfil. Flyt den rigtige arkivlogfil til databaselogbiblioteket, eller skift logstien, så den peger på den rigtige arkivfil, hvis databasen er i en konsistent tilstand, og gentag kommandoen ROLLFORWARD DATABASE. Alternativt kan du gentage kommandoen med en overløbslogsti, der peger på den rigtige arkivfil.

SQL1266N Der er udført rollforward af databasen <navn> frem til <tidsstempel>, der ligger efter det angivne tidspunkt.

Forklaring: Der er angivet et tidsstempel for stopposition for rollforward, som ligger før det aktuelle punkt i den angivne databaselogfil. Det kan ske under udførelse af rollforward af enten databasen eller et udsnit af tablespaces til et bestemt tidspunkt.

Behandlingen af databasen stopper.

Brugersvar: Angiv det rigtige tidspunkt, eller genindlæs databasen eller tablespacet fra en sikkerhedskopi, og gentag kommandoen ROLLFORWARD.

SQL1267N Systemet kan ikke finde DB2UEXIT i den aktuelle PATH-systemvariabel.

Forklaring: Den brugerdefinerede fil DB2UEXIT er ikke fundet, enten fordi den ikke er i den aktuelle PATH-systemvariabel, eller fordi den ikke eksisterer.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Opdatér den aktuelle PATH-systemvariabel, så den indeholder stien til DB2UEXIT, eller opret en DB2UEXIT-fil, og opdatér om nødvendigt den aktuelle PATH-systemvariabel.

SQL1268N Retablering med rollforward stoppet pga. fejlen <fejl> under læsning af logfilen <logfil> for databasen <navn> på noden <nodenummer>.

Forklaring: Under behandlingen af rollforward kaldes DB2UEXT2 for at hente logfilen. Fejlen kan være opstået i DB2UEXT2.

Behandlingen er stoppet. Databasen er stadig i tilstanden udestående rollforward på den angivne node.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Se *Administration Guide* for at få en beskrivelse af fejlen i oplysninger om USEREXIT, og fortsæt eller afslut retablering med rollforward.

SQL1269N Retablering med rollforward på tablespace-niveau udføres allerede.

Forklaring: Der er gjort forsøg på at anvende retablering med rollforward på tablespace-niveau, men den udføres allerede. Kun én agent ad gangen kan udføre retablering med rollforward.

Brugersvar: Vent til retableringen med rollforward på tablespace-niveau er færdig. Hvis flere tablespaces skal retableres, skal du starte retablering med rollforward på tablespace-niveau igen.

SQL1270C Systemvariablen LANG er angivet til <streng>. Sproget kan ikke anvendes.

Forklaring: Systemvariablen LANG er angivet til et sprog, der ikke kan anvendes af databasesystemet. Behandlingen kan ikke fortsætte.

Brugersvar: Angiv systemvariablen LANG til et sprog, der kan anvendes. Der er flere oplysninger i tillægget om sprogstøtte i National Language Support i *Administration Guide*.

Fødereret system-brugere: I *Installation og konfiguration* er der oplysninger om sprogstøtte.

SQL1271W Databasen <navn> er retableret, men ét eller flere tablespaces er offline på noderne <nodeliste>.

Forklaring: Denne meddelelse kan opstå efter retablering efter nedbrud, retablering af databasen med rollforward eller retablering med rollforward på tablespace-niveau. Databasen er tilgængelig for brug til retablering med rollforward på databaseniveau, hvis parameteren STOP er angivet. Ét eller flere tablespaces på de(n) angivne node(r) er ikke tilgængelige. Det kan ske, hvis:

- parameteren STOP ikke er angivet ved en retablering med rollforward på tabelniveau til et bestemt tidspunkt
- et eller flere tablespaces modtager fejlmeddelelser under retableringen
- yderligere tablespaces genindlæses, mens en retablering med rollforward på tablespace-niveau er i gang
- der udføres rollforward af databasen forbi en tidligere udført tablespace-rollforward, hvilket placerer alle de involverede tablespaces i udestående restore.

De tablespaces, der er offline, kan identificeres på de(n) angivne node(r) vha. kommandoen LIST

TABLESPACES eller funktionen DB2DART. Der er flere oplysninger i fejlloggen om bestemte tablespaces.

Hvis "... " forekommer i slutningen af nodelisten, skal du se i fejlloggen for at få vist en fuldstændig nodeliste.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret/-numrene, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Ret eller genopret evt. de pågældende tablespaces, og udfør retablering med rollforward. Prøv at udføre retablering med rollforward på tablespace-niveau offline, hvis fejlen opstår igen.

SQL1272N Retablering med rollforward på tablespace-niveau for databasen <navn> blev afbrudt, før den var afsluttet på noderne <nodeliste>.

Forklaring: Retablering med rollforward på tablespace-niveau blev afbrudt på de(n) angivne node(r), før der var blevet udført rollforward på alle kvalificerende tablespaces. Fejlen er opstået af én af følgende årsager:

- Transaktionstabellen er fyldt.
- Alle tablespaces, der udføres rollforward for, har modtaget I/O-fejl.
- Der er opstået en I/O-fejl for ét af de tablespaces, der er involveret i rollforward på tablespace-niveau med tidspunkt.
- Der er opstået en aktiv transaktion, som har ændret ét af de tablespaces, der er involveret i rollforward på tablespace-niveau med tidspunkt. Transaktionen kan evt. være en uafklaret transaktion.
- Udførelsen af rollforward på tablespace-niveau blev afbrudt, og alle de tablespaces, der skal udføres rollforward på, genindlæses, før processen genoptages.

Hvis "... " forekommer i slutningen af nodelisten, skal du se i fejlloggen for at få vist en fuldstændig nodeliste.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret/-numrene, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Du kan finde årsagen i fejlloggen. Gør ét af følgende, afhængigt af årsagen:

- Brug kommandoen LIST TABLESPACES til at finde ud af, om tablespacene har modtaget I/O-fejl. Ret fejlen, hvis det er tilfældet.
- Hvis transaktionstabellen bliver fyldt, skal du inkludere databasekonfigurationsparameteren MAXAPPLS eller prøve at udføre retablering med rollforward på tablespace-niveau offline.
- Hvis årsagen er en aktiv eller en uafklaret transaktion, skal du gøre transaktionen færdig.
- Hvis tablespaces genindlæses efter afbrydelsen af en tidligere rollforward på tablespace-niveau, annulleres den forrige rollforward på tablespace-niveau. Ved næste kommando til udførelse af rollforward på tablespace-niveau, undersøges det, om der er tablespaces i udestående rollforward.

Udfør retablering med rollforward på tablespace-niveau igen.

SQL1273N Retablering med rollforward på databasen <navn> kan ikke komme frem til det angivne stoppunkt (slutningen af loggen eller et bestemt tidspunkt) pga. manglende logfil <navn> på noden <nodenummer>.

Forklaring: Funktionen ROLLFORWARD DATABASE kan ikke finde den angivne arkivlogfil i databaselogbiblioteket eller overløbslogbiblioteket på den angivne node.

Retablering med rollforward er stoppet.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Udfør ét af følgende:

- Flyt den angivne arkivlogfil til databaselogbiblioteket, eller skift logstien, så den peger på den rigtige arkivfil, hvis databasen er i en kon-

sistent tilstand, og gentag kommandoen ROLLFORWARD DATABASE. Alternativt kan du gentage kommandoen med en overløbslogsti, der peger på den rigtige arkivfil.

- Hvis du ikke kan finde de manglende logfiler, skal du genindlæse databasen/tablesacet på alle noder og så udføre tidspunktsretablering vha. et tidsstempel, som er tidligere end tidsstempelen for den manglende logfil.

SQL1274N Databasen <navn> kræver retablering med rollforward, og tidspunktet skal være slutningen af logfilerne.

Forklaring: Der skal udføres rollforward af databasen. Der skal udføres retablering med rollforward på databaseniveau, og tidspunktet skal være ved slutningen af logfilerne, fordi rollforward på databaseniveau til slutningen af logfilerne allerede er i gang. Hvis rollforward skal fortsættes, skal der angives samme sluttidspunkt.

Der skal udføres retablering med rollforward på tablespace-niveau, og tidspunktet skal være ved slutningen af logfilerne af en af følgende årsager:

- Systemkatalogerne kræver retablering med rollforward. Der skal altid udføres rollforward af systemkatalogerne, så de stadig er konsistente med alle andre tablespaces.
- En rollforward på tablespaceniveau til slutningen af logfilerne er allerede i gang. Hvis rollforward skal fortsættes, skal der angives samme sluttidspunkt.

Der er ikke udført rollforward af databasen.

Brugersvar: Gentag kommandoen ROLLFORWARD, og angiv ROLLFORWARD TO END OF LOGS.

SQL1275N Det godkendte sluttidspunkt for rollforward skal være senere end eller lig med <tidsstempel>, fordi databasen <navn> på noderne <nodeliste> indeholder oplysninger, der ligger senere end det angivne tidspunkt.

Forklaring: Databasen eller mindst ét tablespace, der skal udføres rollforward på, er sikkerhedskopieret online. Der er et senere virtuelt tidsstempel i sikkerhedskopien af databasen eller tablesacet. Det godkendte sluttidspunkt for rollforward skal være senere end eller lig med det tidspunkt, hvor onlinesikkerhedskopieringen sluttede på den angivne node.

Hvis ",..." forekommer i slutningen af nodelisten, skal du se i fejlloggen for at få vist en fuldstændig nodeliste.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret/-numrene, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Udfør ét af følgende:

- Gentag kommandoen med et sluttidspunkt, der er senere end eller lig med <tidsstempel>. Tidspunktet skal angives i UTC (Universal Time, Coordinated).
- Genindlæs en tidligere sikkerhedskopi af noderne, og gentag kommandoen ROLLFORWARD DATABASE.

SQL1276N Databasen <navn> er i tilstanden udestående rollforward, indtil et tidspunkt, der er senere end eller lig med <tidsstempel>, fordi noden <nodenummer> indeholder oplysninger, der ligger senere end det angivne tidspunkt.

Forklaring: Det er forsøgt at bringe databasen eller udsnittet af tablespaces ud af tilstanden udestående rollforward vha. CALLERAC-parameteren SQLUM_ROLLFWD_STOP, SQLUM_STOP, SQLUM_ROLLFWD_COMPLETE eller SQLUM_COMPLETE. Men databasen eller mindst ét tablespace, der skal udføres rollforward af, er dog sikkerhedskopieret online. Kom-

mandoen kan ikke udføres, før der er udført rollforward af databasen eller alle tablespaces til sluttidspunktet i tidsstempellet for onlinesikkerhedskopieringen på den angivne node.

Fejlen kan også opstå, hvis ikke alle logfiler er til rådighed for den ønskede retablering.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Hvis sluttidspunktet i ROLLFORWARD-kommandoen er før <tidsstempel>, skal du gentage kommandoen med et sluttidspunkt, der er samtidigt med eller senere end <tidsstempel>.

Kontrollér, at alle logfilerne er til rådighed. Kommandoen ROLLFORWARD QUERY STATUS viser, hvilken logfil der skal behandles som den næste. Manglende logfiler kan bla. skyldes:

- at logstien er ændret. Filen findes i den tidligere logsti.
- at user exit-programmet ikke kan hente logfilen, fordi den kan være arkiveret et andet sted.

Kopier den manglende logfil til logstien, hvis filen findes. Gentag kommandoen.

SQL1277N Funktionen til genindlæsning har konstateret, at et eller flere opbevaringssteder til tablespaces er utilgængelige, eller deres tilstand er angivet som "lageret skal defineres".

Forklaring: Genindlæsningen godkender, at de opbevaringssteder, der er nødvendige til hvert tablespace, og som genindlæses, aktuelt er tilgængelige på systemet. Hvis opbevaringsstederne ikke findes, vil genindlæsningen, hvor det er muligt, oprette dem. Hvis de ikke kan oprettes, aktuelt er i brug af et andet tablespace eller af en anden grund er utilgængelige, skal listen med de nødvendige opbevaringssteder rettes, før genindlæsningen kan fortsætte.

Hvis det er en omdirigeret genindlæsning, bliver tilstanden for hvert opbevaringssted til de tablespaces, der genindlæses, angivet som "lageret skal defineres". Det gør det muligt at anvende

SET TABLESPACE CONTAINERS-API'et eller kommandoen på opbevaringsstederne for at omdefinere deres lager.

Brugersvar: Anvend TABLESPACE CONTAINER QUERY-API'et eller kommandoen TABLESPACE CONTAINERS for at angive listen med opbevaringssteder til hvert tablespace, der genindlæses. Anvend SET TABLESPACE CONTAINERS-API'et eller kommandoen til at angive en opdateret liste for hvert tablespace. Med API'et eller kommandoen kan du angive, om det skal være den primære liste med opbevaringssteder (dvs. at en efterfølgende rollforward gentager alle "tilføj opbevaringssted"-funktioner, der er beskrevet i database-logfiler), eller om det skal være den sekundære liste (rollforward gentager ikke "tilføj opbevaringssted"-funktioner).

Det er også muligt, at opbevaringsstederne er skrivebeskyttede. I dette tilfælde skal du blot give læse/skriveadgang til opbevaringsstedet, før genindlæsningen kan fortsætte.

SQL1278W Rollforward er udført. Aktive eller uafklarede transaktioner har krævet rollback på node(r) <nodeliste>.

Forklaring: Rollforward af et tablespace-udsnit til et bestemt tidspunkt er udført korrekt, men følgende (én eller begge situationer) er opstået:

1. Der var én eller flere aktive transaktioner på det angivne tidspunkt. Der blev udført rollback af hver enkelt transaktion fra tablespacene i tablespace-udsnittet.
2. Der var én eller flere uafklarede transaktioner på det angivne tidspunkt. Der blev udført rollback af hver enkelt uafklaret transaktion fra tablespacene i tablespace-udsnittet.

De transaktioner, hvor der blev udført rollback fra tablespaces i tablespace-udsnittet, kan stadig committes i andre tablespaces, der ikke er involveret i udførelsen af rollforward.

Hvis "... " forekommer i slutningen af nodelisten, skal du se i fejlloggen for at få vist en fuldstændig nodeliste.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret/-numrene, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: I fejlloggen kan du finde flere oplysninger om transaktioner, der er involveret i rollback vha. retablering med rollforward.

SQL1279W Visse indekser er muligvis ikke genskabt.

Forklaring: I forbindelse med genoprettelse af indekser er der opstået en fejl under genstart af databasen eller efter en tabelreorganisering. Derfor er nogle af indekserne ikke genoprettet. Der er flere oplysninger i systemfejlloggen og/eller i databasesystemets fejllog.

RESTART DATABASE eller REORG TABLE er udført.

Brugersvar: Undersøg fejlloggen(e) for at finde årsagen til, at indekserne ikke kan genskabes, og ret fejlen. Første gang tabellen indlæses, genskabes de indekser, der er ugyldige.

SQL1280N Sluttidspunktet for rollforward skal være mindre end eller lig med <tidsstempel> for databasen <navn>, fordi der allerede er udført rollforward af mindst ét tablespace til dette tidspunkt.

Forklaring: Der er allerede udført rollforward af mindst ét af de tablespaces, der er angivet til rollforward til et bestemt tidspunkt, men til et tidligere tidspunkt. Det kan ikke behandles yderligere.

Brugersvar: Udfør ét af følgende:

- Gentag kommandoen med stoptidspunktet <tidsstempel>.
- Genindlæs alle tablespaces igen, og gentag kommandoen med et stoptidspunkt, der er liges før <tidsstempel>.
- Genindlæs sikkerhedskopier af tablespaces, der er taget efter den tidligere rollforward af tablespaces til et bestemt tidspunkt, og gentag kommandoen med det samme stoptidspunkt.

Tidspunktet skal angives i UTC (Universal Time, Coordinated).

SQL1281N Forbindelsen til databasen <databasealias> er afbrudt, fordi pipe <pipe-navn> er ødelagt.

Forklaring: Forbindelsen er afbrudt, fordi DB2-serveren lukkede den pågældende pipe. Der er udført rollback af den aktuelle transaktion.

Brugersvar: Gentag den aktuelle kommando. Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte en servicetekniker.

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker med følgende:

Nødvendige oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE eller meddelelsesnummer.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Springsfil, hvis det er muligt.

sqlcode: -1281

sqlstate: 40504

SQL1282N Der er opstået en fejl under forsøg på at oprette forbindelse til databasen <databasealias>, fordi alle pipe-forekomster på <pipe-navn> er optaget.

Forklaring: Der er opstået en fejl under forsøg på at oprette forbindelse til named pipe, fordi forbindelsen er afvist af DB2. Der er en grænse for antallet af forbindelser til named pipe.

Brugersvar: Forøg antallet af tilladte forbindelser på DB2-serveren, eller afslut nogle af de programmer, der anvender named pipe'en for at frigøre ressourcer til forbindelser.

sqlcode: -1282

sqlstate: 08001

SQL1283N Der er opstået en fejl under forsøg på at oprette forbindelse til databasen <databasealias>, fordi pipe <pipe-navn> anvendes af en anden proces.

Forklaring: Navnet på denne named pipe anvendes allerede af en anden proces. Understøttelse af named pipe er ikke startet.

Brugersvar: Vælg et andet navn ved at indstille systemvariablen DB2PIPENAME, eller sørg for, at de andre programmer, der anvender denne named pipe, bruger et andet navn.

SQL1284N Der er opstået en fejl under forsøg på at oprette forbindelse til databasen <databasealias>, fordi pipe <pipe-navn> ikke findes.

Forklaring: Serveren har ikke startet sin understøttelse af named pipe, eller også anvender serveren et andet navn for den named pipe.

Brugersvar: Start databasesystemet, og kontroller, at understøttelse af named pipe starter. Hvis understøttelse af named pipe er startet, skal du sørge for, at navnet på named pipe er det samme for både klientnoden og serveren ved at indstille systemvariablen DB2PIPENAME til den samme værdi.

sqlcode: -1284

sqlstate: 08001

SQL1285N Der er opstået en fejl under forsøg på at oprette forbindelse til databasen <databasealias>, fordi pipe <pipe-navn> er ugyldig.

Forklaring: Det alternative pipe-navn, der er angivet af systemvariablen DB2PIPENAME, er ugyldigt.

Brugersvar: Indholdet i systemvariablen DB2PIPENAME skal være et gyldigt pipe-navn. Pipe-navnet må højst være på otte tegn og skal overholde de samme syntaksmæssige regler som et normalt filnavn.

sqlcode: -1285

sqlstate: 08001

SQL1286N Forbindelsen til databasen <databasealias> er afbrudt, fordi styresystemet ikke har flere ressourcer til pipe <pipe-navn>.

Forklaring: Der er opstået fejl i forbindelse med named pipe, fordi styresystemet ikke har flere ressourcer (lagervekslingsplads, diskplads, filreferencer). Der er udført rollback af den aktuelle transaktion.

Brugersvar: Frigør systemressourcer, og forsøg igen.

sqlcode: -1286

sqlstate: 40504

SQL1287N ATTACH til databasesubsystemet <subsystem> er ikke udført, fordi named pipe <pipe> ikke er fundet.

Forklaring: Serveren har ikke startet understøttelse af named pipe, eller også er navnet på databasesubsystemet forkert.

Brugersvar: Kontrollér, at databasesystemet er startet på serveren, og at understøttelse af named pipe også er startet. Sørg for, at navnet på databasesubsystemet er korrekt.

SQL1290N Værdien af konfigurationsparameteren DFT_CLIENT_COMM til databasesystemet eller systemvariablen DB2CLIENTCOMM er ugyldig.

Forklaring: Enten er der angivet en forkert værdi, eller også kan de(n) angivne protokol(ler) ikke anvendes af måldatabasen. Følgende værdier er gyldige:

- UNIX-platforme: TCPIP og APPC
- OS/2: TCPIP, APPC, IPXSPX og NETBIOS
- Windows NT og Windows 95: TCPIP, APPC, IPXSPX, NETBIOS og NPIPE

Hvis der angives mere end én værdi, skal de adskilles af et komma.

Bemærk, at denne meddelelse kan komme fra en mellemliggende arbejdsstation, der indgår i forbindelsen. Hvis du f.eks. prøver at oprette forbindelse til en DRDA-server via en DB2 Connect-gateway, og din klientarbejdsstation ikke anvender globalt katalog, kan meddelelsen stamme fra DB2 Connect-gateway'en.

Brugersvar: Ret værdien, og prøv igen.

sqlcode: -1290

sqlstate: 08001

SQL1291N Der er opstået en fejl i en katalogfunktion. **Service:** <katalogservicetype>, **API:** <API>, **funktion:** <funktion>, **fejlkode:** <årsagskode>.

Forklaring: Der er fundet en fejl af subsystemet til katalogfunktionen. Der henvises til symbolværdierne. Nedenfor forklares symbolværdierne:

<katalogservicetype>

Den type katalogservice, der anvendes. Følgende er gyldige:

- DCE

<API> Programmeringsgrænsefladen, der anvendes til at få adgang til ovenstående katalogservice. Følgende er gyldige:

- XDS/XOM

<funktion>

Navnet på den subsystemfunktion til katalogservicen, der returnerede fejlkoden.

<rc> Den fejlkode, der er returneret af ovenstående funktion. Betydningen af værdien gælder specifikt for det API, der anvendes.

I forbindelse med XDS-funktioner, f.eks. ds_read, findes værdierne for returkoderne i DCE inkluder-filen XDS.H.

I forbindelse med XOM-funktioner, f.eks. om_get, findes værdierne for returkoderne i DCE inkluder-filen XOM.H.

Bemærk, at denne meddelelse kan komme fra en mellemliggende arbejdsstation, der indgår i forbindelsen. Hvis du f.eks. prøver at oprette forbindelse til en DRDA-server via en DB2 Connect-gateway, og din klientarbejdsstation ikke anvender globalt katalog, kan meddelelsen stamme fra DB2 Connect-gateway'en.

Brugersvar: Sørg for, at:

- Det program, der indeholder katalogfunktionerne, er installeret korrekt og er klar til brug.
- Du er logget på katalogfunktionerne med rigtig autorisation for at kunne få adgang til katalogindgangene, hvis der kræves logon af katalogfunktionen, f.eks. DCE.

Kontakt systemadministratoren og/eller databaseadministratoren for at fastlægge årsagen til problemet vha. de angivne symboler, hvis der fortsat opstår et problem.

sqlcode: -1291

sqlstate: 08001

SQL1292N Det globale navn på databasen eller databasesubsystemet er ugyldigt.

Forklaring: Det globale navn på databasen eller subsystemet kan ikke være NULL, og det kan ikke være længere end 255 tegn. Det skal begynde med enten ".../" eller "[:]/".

Bemærk, at denne meddelelse kan komme fra en mellemliggende arbejdsstation, der indgår i forbindelsen. Hvis du f.eks. prøver at oprette forbindelse til en DRDA-server via en DB2 Connect-gateway, og din klientarbejdsstation ikke anvender globalt katalog, kan meddelelsen stamme fra DB2 Connect-gateway'en.

Brugersvar: Ret det globale navn, og prøv igen.

SQL1293N Der blev fundet en fejl i en global katalogregistrering. **Fejlkode:** <fejlkode>.

Forklaring: Der blev fundet en fejl i en af de anvendte registreringer i det globale databasekatalog. Der er følgende fejlkoder:

- 1 Databaseobjektet indeholder ingen oplysninger om brugervalidering.
- 2 Hverken databaseobjektet eller databasens objektpegepind indeholder oplysninger om kommunikationsprotokollen.
- 10 Registreringen er ikke et databaseobjekt.
- 11 Det grundlæggende databasenavn i databaseobjektet findes ikke, eller også er det for langt.
- 12 Databaseprotokollen i databaseobjektet findes ikke, eller også er den for lang.
- 13 Der blev fundet en ugyldig værdi for oplysninger om brugervalidering i databaseobjektet.
- 14 Utilstrækkelige eller ugyldige oplysninger om kommunikationsprotokol i databaseobjektet.
- 15 Navnet på databasens objektpegepind findes ikke i databaseobjektet.
- 16 Navnet på databasens objektpegepind i databaseobjektet er ugyldigt.
- 20 Registreringen er ikke en databaseobjektpegepind.
- 22 Utilstrækkelige eller ugyldige oplysninger om kommunikationsprotokollen i databasens objektpegepind.
- 30 Registreringen er ikke et objekt med ruteoplysninger.
- 31 Oplysninger om måldatabasen findes ikke i objektet med ruteoplysninger.
- 32 Utilstrækkelige oplysninger om måldatabasen i objektet med ruteoplysninger.
- 33 Der findes ingen anvendelig gateway i objektet med ruteoplysninger.
- 34 Ugyldigt flag for brugervalidering ved gateway.

- 35 Navnet på databasens objektpegepind for gateway'en er ugyldigt.
- 36 Databasenavnet i måldatabasens oplysningsattribut i objektet om ruteoplysninger findes ikke eller er for langt.
- 37 Databaseprotokollen i måldatabasens oplysningsattribut i objektet om ruteoplysninger findes ikke eller er for lang.

Bemærk, at du også kan få denne meddelelse, hvis DCE-subsystemet er ude af funktion, eller hvis du ikke har tilstrækkelige rettigheder til at læse DCE-katalogregistreringen.

Bemærk, at denne meddelelse kan komme fra en mellemliggende arbejdsstation, der indgår i forbindelsen. Hvis du f.eks. prøver at oprette forbindelse til en DRDA-server via en DB2 Connect-gateway, og din klientarbejdsstation ikke anvender globalt katalog, kan meddelelsen stamme fra DB2 Connect-gateway'en.

Brugersvar: Kontrollér, at DCE-subsystemet er i funktion, og at du har de rigtige rettigheder til at læse katalogregistreringen. Hvis problemet stadig er der, skal du bede databaseadministratoren om at rette fejlen i katalogregistreringen. I *Administration Guide* er der flere oplysninger om formatet for katalogobjekterne.

sqlcode: -1293

sqlstate: 08001

SQL1294N Det biblioteksstinavn, der anvendes til at få adgang til det globale katalog, er ikke angivet, eller det er ugyldigt.

Forklaring: For at få adgang til det globale katalog skal der angives et biblioteksstinavn i konfigurationsparameteren DIR_PATH_NAME til databasesystemet eller i systemvariablen DB2DIRPATHNAME. Enten har du ikke angivet den, eller også har du angivet et ugyldigt navn.

Bemærk, at denne meddelelse kan komme fra en mellemliggende arbejdsstation, der indgår i forbindelsen. Hvis du f.eks. prøver at oprette forbindelse til en DRDA-server via en DB2 Connect-gateway, og din klientarbejdsstation ikke

anvender globalt katalog, kan meddelelsen stamme fra DB2 Connect-gateway'en.

Brugersvar: Kontakt databaseadministratoren for at få det rigtige navn, angiv det, og forsøg igen.

sqlcode: -1294

sqlstate: 08001

SQL1295N Navnet på det objekt med ruteoplysninger, der anvendes for at få adgang til det globale katalog, er ikke angivet, eller det er ugyldigt.

Forklaring: For at kunne anvende globalt katalog til at få adgang til en ekstern database via en databaseprotokol, der ikke er denne klientarbejdsstations "medfødte", skal navnet på objektet med ruteoplysninger være angivet i enten konfigurationsparameteren ROUTE_OBJ_NAME til databasesystemet eller i systemvariablen DB2ROUTE. Enten har du ikke angivet den, eller også har du angivet et ugyldigt navn.

Bemærk, at denne meddelelse kan komme fra en mellemliggende arbejdsstation, der indgår i forbindelsen. Hvis du f.eks. prøver at oprette forbindelse til en DRDA-server via en DB2 Connect-gateway, og din klientarbejdsstation ikke anvender globalt katalog, kan meddelelsen stamme fra DB2 Connect-gateway'en.

Brugersvar: Kontakt databaseadministratoren for at få det rigtige navn, angiv det, og forsøg igen.

sqlcode: -1295

sqlstate: 08001

SQL1296N Der skal angives gyldige navne for parametrene DIR_PATH_NAME og DIR_OBJ_NAME i konfigurationsfilen til databasesystemet, hvis parameteren DIR_TYPE har en værdi, der er forskellig fra NONE.

Forklaring: Parametrene er indbyrdes forbundet. Hvis værdien af DIR_TYPE er NONE, igno-

res de to andre parametre. Hvis værdien af DIR_TYPE er NONE, skal de to andre indeholde gyldige værdier. Der gælder følgende regler, når værdien af DIR_TYPE ikke er NONE:

1. Værdierne af DIR_PATH_NAME og DIR_OBJ_NAME kan ikke være NULL (eller blanktegn).
2. Hvis værdien af DIR_TYPE er DCE, skal værdien af DIR_PATH_NAME starte med en af de specielle DCE-strenger, omgivet af følgende tegn: "/.../" eller "://".

Brugersvar: Hvis du vil ændre værdien af DIR_TYPE, skal du kontrollere, at parametrene DIR_PATH_NAME og DIR_OBJ_NAME er angivet med de gyldige værdier først. Hvis du vil erstatte parametrene DIR_PATH_NAME eller DIR_OBJ_NAME med blanktegn, skal du sikre dig, at DIR_TYPE er sat til NONE først.

SQL1297N Denne kommando kan i øjeblikket ikke anvendes på denne platform.

Forklaring: Den funktion, der er kaldt med kommandoen, kan ikke anvendes på denne platform.

Brugersvar: Anvend ikke kommandoen.

SQL1300 - SQL1399

SQL1300N Ugyldigt DCE-principal-navn i CATALOG-sætning.

Forklaring: DCE-principal-navnet i CATALOG DATABASE-funktionen er ugyldigt. Der gælder følgende kriterier for DCE-principal-navne:

- Hvis AUTHENTICATION er angivet som DCE, skal et principal-navn være indeholdt i CATALOG-sætningen.
- Hvis AUTHENTICATION ikke er angivet som DCE, må et principal-navn ikke være indeholdt i CATALOG-sætningen.
- Den maksimale længde på principal-navnet er 1024 byte.

Brugersvar: Kontrollér, at principal-navnet opfylder ovenstående kriterier, og udfør CATALOG-kommandoen igen.

SQL1301N Fejl ved adgang til serverens DCE-KEYTAB-fil.

Forklaring: Fejl ved adgang til serverens DCE-KEYTAB-fil. Hvis en KEYTAB-fil skal være gyldig, skal følgende kriterier være opfyldt:

- Serverens KEYTAB-fil findes, har navnet KEYTAB.DB2 og ligger i biblioteket sqllib/security.
- Der er kun én registrering i KEYTAB-filen.

Brugersvar: Sørg for, at DCE er aktiveret. Kontrollér så, at KEYTAB-filen findes og indeholder én enkelt registrering (med RGY_EDIT). Forsøg at udføre funktionen igen.

SQL1302N Fejl under konvertering af navn på DCE-principal til DB2-autorisations-id. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en fejl ved definition af en DCE-principal til en DB2-autorisations-id. Årsagskoden beskrives nedenfor.

- 1. Manglende eller ugyldig DCE-bruger til definition af DB2-autorisations-id
- 2. Manglende eller ugyldig DCE-gruppe til definition af DB2-autorisations-id.

Brugersvar: En DCE-principal skal have en DB2-autorisations-id til ERA-definition. Føj den manglende registrering til DCE-registeret, og gentag funktionen.

sqlcode: -1302

sqlstate: 08001

SQL1303N Sikkerhedsdæmon kan ikke startes igen.

Forklaring: Et forsøg på at starte sikkerhedsdæmonen igen er ikke udført efter en afbrydelse af kommunikationen mellem agenterne og sikkerhedsdæmonen, eller efter at sikkerhedsdæmonen blev afsluttet unormalt. Alle nye forbindelser til databasesystemet afvises, da brugervalidering ikke er mulig.

Brugersvar: Stop databasesystemet, og start det igen. Hvis kommandoen DB2START ikke kan udføres, skal du gøre som beskrevet for den pågældende SQLCODE. Der er oplysninger om fejlene i First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG).

sqlcode: -1303

sqlstate: 58004

SQL1304N TCP/IP-sikkerhedstypen SOCKS er ikke gyldig.

Forklaring: TCP/IP-sikkerhedstypen SOCKS i TCP/IP-protokolstrukturen i kommandoen CATALOG NODE er ugyldig med brugervalideringstypen DCE.

Brugersvar: Sørg for, at du ikke anvender TCP/IP-protokolsikkerhedstypen SOCKS sammen med brugervalideringstypen DCE.

sqlcode: -1304

sqlstate: 08001

SQL1305N Der er opstået en intern DCE-fejl.

Forklaring: DB2-behandling er ikke udført pga. en intern DCE-fejl.

Brugersvar: Sørg for, at DCE er aktiveret. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke er løst.

sqlcode: -1305

sqlstate: 58004

SQL1306N Der er angivet en ugyldig parameter under kald af sikkerhedskontrolfunktionen. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: En af parametrene for sikkerhedskontrol-API'et er forkert. Mulige årsager:

- 1 Der er angivet en ugyldig kontrolparameter.
- 2 Der er en ugyldig pointer til CONFIGURE/DESCRIBE SQLEAUCFG-strukturen.
- 3 Der er et ugyldigt CONFIGURE/DESCRIBE-parameter-symbol.
- 4 Der er en ugyldig CONFIGURE/DESCRIBE-parameter-værdi. Værdien er forkert, eller den ligger uden for det gyldige interval for parameteren.
- 5 Der er angivet et ugyldigt antal for CONFIGURE/DESCRIBE-parameteren.
- 6 Den tildelte længde til CONFIGURE/DESCRIBE-parameteren er for lille.
- 7 Der er en ugyldig pointer til EXTRACT SQLEAUEXTRACT-strukturen.
- 8 Der er et ugyldigt EXTRACT-parameter-symbol.
- 9 Der er en ugyldig EXTRACT-parameter-værdi. Værdien er forkert, eller den ligger uden for det gyldige interval.
- 10 Der er angivet et ugyldigt antal for EXTRACT-parameteren.
- 11 Der er angivet en ugyldig længde for EXTRACT-parameteren.

Brugersvar: Den systemansvarlige skal, alt efter årsagen, udføre en af følgende handlinger:

- 1 Kontrollere, at parameterværdien til kontrol-API-kaldet er rigtig. Oplysningerne findes i inkludér-filen SQLUTIL.H INCLUDE.
- 2 Kontrollere, at der er en gyldig pointer til en CONFIGURE/DESCRIBE-struktur.
- 3 Angive den korrekte parameter. SQLEAUCFG-parametersymbolerne findes i vejledningen til kontrolfunktionen.
- 4 Rette parameterværdien. De gyldige værdier findes i vejledningen til kontrolfunktionen.
- 5 Angive det rigtige antal og allokere/initialisere en passende længde for parametre med variabel længde.
- 6 Rette den allokerede længde for CONFIGURE/DESCRIBE-parameteren på grundlag af det fejlsymbol, som vises i SQLCA.
- 7 Kontrollere, at der er en gyldig pointer til en EXTRACT-struktur.
- 8 Angive den korrekte parameter. SQLEAUEXTRACT-parametersymbolerne findes i vejledningen til kontrolfunktionen.
- 9 Rette parameterværdien. De gyldige værdier findes i vejledningen til kontrolfunktionen.
- 10 Angive det rigtige antal og allokere/initialisere en passende længde for parametre med variabel længde.
- 11 Rette den allokerede længde for EXTRACT-parameteren på grundlag af det fejlsymbol, som vises i SQLCA.

SQL1307N Der er opstået en fejl under kald af sikkerhedskontrolfunktionen. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Kald af sikkerhedskontrol-API'et har forårsaget en fejl. Mulige årsager:

1. Kontrolfunktionen er allerede aktiveret.

2. Kontrolfunktionen er allerede standset.
3. Der er en ugyldig kontrolsum for kontrolkonfigurationsfilen.
4. Standardkontrolstien eller den brugerdefinerede kontrolsti er for lang.
5. Kontrolkonfigurationsfilen kan ikke opdateres. Filsystemet er fyldt, eller brugeren har ikke skriveadgang til filen.
6. Konfigurationsfilen er ikke fundet. Enten findes filen ikke, eller også mangler det bibliotek, hvor filen skulle være placeret.
7. EXTRACT-filen er ikke fundet.
8. Kontrolrecordene har et ugyldigt format under udførelse af en EXTRACT. Filen er ødelagt.

Brugersvar: Den systemansvarlige skal, alt efter årsagen, udføre en af følgende handlinger:

1. Ingen.
2. Ingen.
3. Genindlæs konfigurationsfilen fra en sikkerhedskopi eller udfør kommandoen `AUDIT RESET`.
4. Vælg et andet kontrolstinavn, som ikke overskrider maksimumslængden for filnavne.
5. Hvis filtilladelserne er forkerte: Giv ejeren skriveadgang. Hvis filsystemet er fyldt: Fri-gøre plads, før der fortsættes.
6. Hvis kontrolkonfigurationsfilen mangler: Genindlæs den fra en sikkerhedskopi eller udfør kommandoen `RESET` for at initialisere filen med standardindstillingerne. Hvis biblioteket mangler: Genindlæs det fra en sikkerhedskopi eller genskab databasesubsystemet.
7. Kontrollere, at filen findes i den angivne sti. Hvis filen mangler: Genindlæs den fra en eventuel sikkerhedskopi.
8. Kontrolloggen er sandsynligvis ødelagt. Hvis problemet opstår i forbindelse med andre kontrollogge, skal en servicetekniker kontaktes.

SQL1308W Funktionen `AUDIT EXTRACT` er udført. `<antal_records>` records er hentet.

Forklaring: Kontrolfunktionen `AUDIT EXTRACT` er udført, og det angivne antal records er hentet.

Brugersvar: Hvis ingen records er hentet, skal du kontrollere, at `EXTRACT`-stien indeholder `EXTRACT`-filer, og at `EXTRACT`-parametrene er korrekte.

SQL1309N Ugyldigt server-principal-navn.

Forklaring: Det server-principal-navn, der er angivet i `CATALOG DATABASE`-sætningen, findes ikke i DCE-registret. Derfor har DB2-serveren ikke fået en DCE-billet.

Brugersvar: Kontrollér, at principal-navnet i databasekatalogregistreringen svarer til det DCE-principal-navn, der anvendes af DB2-serveren. Det fuldstændige principal-navn skal muligvis angives.

sqlcode: -1309

sqlstate: 08001

SQL1310N Der er opstået en fejl i DDCCS-katalogfunktionen under forsøg på adgang til kataloget over databaseforbindelser.

Forklaring: Der er opstået fejl i kataloget over databaseforbindelser pga. filfejl under forsøg på adgang til filen med kataloget over databaseforbindelser.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag funktionen, efter at én af følgende aktiviteter er udført:

- Hvis du føjer en registrering til kataloget over databaseforbindelser, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads til, at katalogfilen kan blive større.
- Kontrollér, at der ikke er et aktivt program, der forsøger at få adgang til filen.
- Kontrollér, at katalogfilen ikke er beskadiget. Hvis den ikke kan genoprettes, er du nødt til

at slette den og oprette den igen eller genindlæse den fra en sikkerhedskopi.

SQL1311N Kataloget over databaseforbindelser findes ikke.

Forklaring: Kataloget findes ikke. Kataloget kan være blevet slettet.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Brug kommandoen CATALOG DCS DATABASE for at føje en registrering til kataloget over databaseforbindelser, eller genindlæs kataloget fra en sikkerhedskopi.

SQL1312W Kataloget over databaseforbindelser er tomt.

Forklaring: Der er gjort forsøg på at læse indholdet af kataloget over databaseforbindelser, men der er ingen registreringer.

Behandlingen fortsætter, men efterfølgende kommandoer, der skal anvende registreringer, kan ikke behandles.

Brugersvar: Anvend kommandoen CATALOG DCS DATABASE for at føje registreringer til kataloget, eller genindlæs kataloget fra en sikkerhedskopi, der indeholder registreringer.

SQL1313N Kataloget over databaseforbindelser er fyldt.

Forklaring: Registreringen kan ikke føjes til kataloget over databaseforbindelser, fordi det allerede har nået sin maksimale størrelse.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet én eller flere registreringer fra kataloget, før du tilføjer flere registreringer.

SQL1314N Adressen på registreringen i kataloget over databaseforbindelser er ugyldig.

Forklaring: Programmet har anvendt en ugyldig adresse for parameteren. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også er bufferen ikke stor nok til at indeholde input.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at programmet har allokeret det nødvendige bufferområde, og gentag kommandoen.

SQL1315N Det lokale databasenavn er ugyldigt.

Forklaring: Der blev angivet et navn på en lokal database, der indeholder ugyldige tegn. Alle tegn skal være indeholdt i databasesystemets tegnsæt.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at de tegn, der anvendes i navnet på den lokale database, er indeholdt i databasesystemets tegnsæt, og gentag kommandoen.

SQL1316N Der er ikke fundet en registrering med det angivne lokale databasenavn i kataloget over databaseforbindelser.

Forklaring: Der er opstået en fejl i DDCS-katalogfunktionerne, fordi der ikke findes en registrering i kataloget over databaseforbindelser, der svarer til navnet på den lokale database i kommandoen.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at navnet på den lokale database er korrekt, og gentag kommandoen.

SQL1317N Det lokale databasenavn findes allerede i kataloget over databaseforbindelser.

Forklaring: Registreringen kan ikke føjes til kataloget, fordi der allerede findes en registrering med det lokale databasenavn.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv et entydigt lokalt databasenavn, eller slet den eksisterende registrering, og tilføj en ny.

SQL1318N Længden af elementet <navn> i inputstrukturen for parameter 1 er ugyldig.

Forklaring: Længden af værdierne i registreringsstrukturen i kataloget over databaseforbindelser må ikke være mindre end nul eller større end den maksimale længde af det element, navnet repræsenterer.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Hvis der er angivet et element i strukturen for en katalogregistrering, skal den tilhørende længde repræsentere antallet af byte i elementet. I modsat fald skal længden være nul. Kontrollér, at alle elementerne i strukturen for katalogregistreringerne er angivet rigtigt og har den rigtige kommandolængde, og gentag kommandoen.

SQL1319N Registreringerne i kataloget over databaseforbindelser er ikke samlet.

Forklaring: Der er modtaget en kommando til kopiering af alle katalogregistreringerne, men enten er der ikke modtaget en forudgående kommando til samling af registreringerne, eller også er der opstået en fejl under den forudgående samling.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en kommando, der åbner kataloget og samler registreringerne. Gentag derefter kommandoen.

SQL1320N Der er i øjeblikket ikke adgang til kataloget over databaseforbindelser.

Forklaring: Der er opstået en fejl under adgang til kataloget over databaseforbindelser. Adgang til kataloget over databaseforbindelser afhænger af den type adgang, der anmodes om, og den aktuelle aktivitet i kataloget. Hvis der anmodes om opdatering, må kataloget ikke være aktivt. Kæsning af kataloget er tilladt, hvis det ikke opdateres.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Vent til den aktuelle aktivitet er afsluttet, og gentag kommandoen.

SQL1321N Den struktur-id, der er angivet i katalogregistreringen, er ugyldig.

Forklaring: Den struktur-id, der er modtaget i katalogregistreringen, er ikke en kendt værdi.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at den struktur-id, der overføres i strukturen i katalogregistreringen, er gyldig, og gentag kommandoen.

SQL1322N Der er opstået en fejl under skrivning til kontrolloggen.

Forklaring: DB2-kontrolfunktionen (Audit Facility) stødte på en fejl, da funktionen blev startet for at registrere en kontrolhændelse i kontrolloggen. Der er ikke plads på det filsystem, som kontrolloggen er placeret på. Frigør plads på filsystemet, eller reducer kontrolloggens størrelse ved at beskære den.

Når der er mere plads til rådighed, skal du benytte DB2AUDIT til at rydde data i hukommelsen og til at sætte kontrolprogrammet i klar-tilstand. Du skal sikre, at der er foretaget relevante udtræk af loggen, eller at der er taget en kopi af loggen inden beskæringen. Slettede records kan ikke gendannes.

Brugersvar: Den systemansvarlige skal udføre den foreslåede handling, så kontrolfunktionen kan fortsætte med at skrive til logfilen.

sqlcode: -1322

sqlstate: 58030

SQL1323N Der er opstået en fejl ved adgang til kontrolkonfigurationsfilen.

Forklaring: Filen DB2AUDIT.CFG kan ikke åbnes eller er ugyldig. Mulige årsager:

- Filen DB2AUDIT.CFG findes ikke, eller den er blevet beskadiget. Gør ét af følgende:
 - Genindlæs en gemt version af filen.

- Indsæt standardværdier i konfigurationsfilen til kontrolfunktionen ved at udføre RESET-kommandoen fra DB2AUDIT-programmet.

Brugersvar: Den systemansvarlige skal løse problemet ved at udføre den foreslåede handling.

sqlcode: -1323

sqlstate: 57019

SQL1325N Det eksterne databasemiljø understøtter ikke kommandoen eller en af kommandoparametrene.

Forklaring: Der blev gjort forsøg på at udføre en parameter eller DB2-kommando, der kun er tilladt fra en arbejdsstation, på en database via DB2 Connect eller fødereret server. Følgende kommandoer genererer denne fejl, når de afsendes mod en DB2 til MVS-, DB2 til OS/400- eller SQL/DS-database:

- OPSTAT (Collect Operational Status)
- DARI (Database Application Remote Interface)
- GETAA (Get Administrative Authorizations)
- GETTA (Get Table Authorizations)
- PREREORG (Prepare to Reorganize Table)
- REORG (Call Reorganize Function)
- RQSVPT/ENSVPT/RLBSVPT (Subtransaction Requests)
- RUNSTATS (Run Statistics).
- COMPOUND SQL ATOMIC STATIC (Atomic Compound SQL)
- ACTIVATE DATABASE
- DEACTIVATE DATABASE

Følgende kommandoer giver ligeledes fejlen, når de anvendes med forkerte parametre:

- IMPORT (Import table). Filtypen skal være IXF, "commitcount" skal være 0, og det første ord i funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE into...") skal være INSERT.
- EXPORT (Export table) Filtypen skal være IXF.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Forsøg ikke at anvende denne kom-

mando på en værtdatabase via DB2 Connect eller fødereret server.

SQL1326N Filen eller biblioteket <navn> kan ikke indlæses.

Forklaring: Filen eller biblioteket <navn> kan ikke indlæses, fordi tilladelserne er forkerte, filstien er forkert, eller der ikke er plads i biblioteket eller stien.

Brugersvar: Kontrollér, at enhver sti eller ethvert filnavn, der er angivet i kommandoen, er gyldigt, at du har de nødvendige tilladelser til at indlæse stien eller filnavnet, og at der er plads til filen. Ret fejlen, og gentag kommandoen. Kontakt den systemansvarlige, hvis fejlen fortsat opstår.

SQL1327N Der er opstået en fejl ved oprettelse af implicit forbindelse. <databasenavn> er ikke et gyldigt databasenavn.

Forklaring: Der er opstået en fejl ved oprettelse af implicit forbindelse. Syntaksen for det databasealias, der er angivet i systemvariablen DB2DBDFT, er ugyldig. Databasenavnet skal indeholde mellem 1 og 8 tegn, og alle tegnene skal være indeholdt i databasesystemets tegnsæt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ret det databasealias, der er angivet i systemvariablen DB2DBDFT, og gentag kommandoen. Hvis der anvendes DB2-kommandolinie, skal der udføres en DB2 TERMINATE, før kommandoen gentages. Hvis du ikke vil have oprettet en implicit forbindelse, skal du fjerne systemvariablen DB2DBDFT.

sqlcode: -1327

sqlstate: 2E000

SQL1328N Der er opstået en fejl ved oprettelse af implicit forbindelse. Databasealiaset eller databasenavnet <navn> findes ikke i det lokale databasekatalog.

Forklaring: Der er opstået en fejl ved oprettelse af implicit forbindelse. Det databasenavn, der er

angivet i systemvariablen DB2DBDFT, angiver ikke en eksisterende database. Database findes ikke i databasekataloget.

Kommandoen kan ikke udføres.

Bemærk, at en CONNECT RESET-kommando, der er afgivet i en distribueret unit of work, vil forsøge at oprette en implicit forbindelse til standarddatabase. Det kan være årsagen til fejlen.

Brugersvar:

- Ret det databasealias, der er angivet i systemvariablen DB2DBDFT, og gentag kommandoen.
- Hvis du forsøger at fjerne en forbindelse, mens du udfører funktioner i en distribueret unit of work, kan du erstatte CONNECT RESET-sætningen med en DISCONNECT- eller RELEASE-sætning.
- Hvis der anvendes DB2-kommandolinie, skal der udføres en DB2 TERMINATE, før kommandoen gentages.
- Hvis du ikke vil have oprettet en implicit forbindelse, skal du fjerne systemvariablen DB2DBDFT.

sqlcode: -1328

sqlstate: 42705

SQL1329N Den opløste sti, der er angivet i kommandoen, er for lang.

Forklaring: Den opløste sti, der er angivet i kommandoen, overskrider den maksimale længde, der kan anvendes af databasesystemet. Den opløste sti må ikke være længere end 215 tegn. Under kommandoerne CREATE DATABASE, CATALOG DATABASE, OPEN DATABASE DIRECTORY med henblik på scanning og CHANGE DATABASE COMMENT, føjes databasesubsystemet til slutning af den angivne sti.

Brugersvar: Kontrollér, at det fuldt opløste absolutte eller relative stinavn, inklusive navnet på databasesubsystemet, ikke er længere end 215 tegn. Ret stien, og gentag kommandoen.

SQL1330N Det symbolske destinationsnavn <navn> er ugyldigt.

Forklaring: Det symbolske destinationsnavn i CPIC-protokolstrukturen i kommandoen CATALOG NODE er ikke angivet, eller det er længere end den tilladte længde. Navnet skal være 1-8 tegn langt.

Brugersvar: Kontrollér, at det symbolske destinationsnavn er angivet, og at det ikke er længere end 8 tegn. Gentag kommandoen med et gyldigt symbolsk destinationsnavn.

SQL1331N CPIC-sikkerhedstypen <type> er ugyldig.

Forklaring: CPIC-sikkerhedstypen, der er angivet i CPIC-protokolstrukturen i kommandoen CATALOG NODE, er ugyldig. Sikkerhedstypen angiver de sikkerhedsoplysninger, der inkluderes, når et databaseklientsystem allokerer en konversation med en partner-LU, som angivet af LU 6.2-arkitekturen. De rigtige værdier for sikkerhedstype er:

- SQL_CPIC_SECURITY_NONE
 - Der inkluderes ingen oplysninger om adgangssikkerhed.

Bemærk: Under brugen af fødereret server kan den ikke anvendes. Når DB2 Connect bruges, kan den kun anvendes, når brugervalideringstypen er DCE, KERBEROS, SERVER_ENCRYPT eller DCS_ENCRYPT.

- SQL_CPIC_SECURITY_SAME
 - En bruger-id inkluderes sammen med en indikator, der angiver, at bruger-id'en allerede er valideret. Den kan ikke anvendes, når brugervalideringstypen DCS anvendes sammen med DB2 Connect eller fødereret server, eller når brugervalideringstypen er DCE, KERBEROS, SERVER_ENCRYPT eller DCS_ENCRYPT.
- SQL_CPIC_SECURITY_PROGRAM
 - Der inkluderes både en bruger-id og et kodeord. Den kan ikke anvendes, når brugervalideringstypen CLIENT anvendes sam-

men med DB2 Connect, eller når brugervalideringstypen er DCE, KERBEROS, SERVER_ENCRYPT eller DCS_ENCRYPT.

Brugersvar: Angiv sikkerhedstypen til en af de ovennævnte, og gentag kommandoen.

sqlcode: -1331

sqlstate: 08001

SQL1332N Værtsnavnet <navn> er ugyldigt.

Forklaring: Værtsnavnet i TCP/IP-protokolstrukturen i kommandoen CATALOG NODE er ikke angivet, eller det er længere end den tilladte længde. Navnet skal være mellem 1 og 255 tegn langt og må ikke bestå af lutter blanktegn.

Brugersvar: Kontrollér, at værtsnavnet er angivet, og at det ikke er længere end 255 tegn. Gentag kommandoen med et gyldigt værtsnavn.

SQL1333N Servicenavnet <navn> er ugyldigt.

Forklaring: Servicenavnet i TCP/IP-protokolstrukturen i kommandoen CATALOG NODE er ikke angivet, eller det er længere end den tilladte længde. Navnet skal være mellem 1 og 14 tegn langt og må ikke bestå af lutter blanktegn.

Brugersvar: Kontrollér, at servicenavnet er angivet og ikke er længere end 14 tegn. Gentag kommandoen med et gyldigt servicenavn.

SQL1334N Databaseserveren kan ikke benyttes til at fordele en ekstern kommando til en anden databaseserver i konfigurationen.

Forklaring: Der er gjort forsøg på at dirigere en kommando gennem en servernode vha. en ikke-understøttet kombination af en klient- og en mål-databaseserver. Enten er der anvendt en tidligere version af en klient- og en måldatabaseserver end version 2, eller kommandoen er dirigeret fra et DRDA-klientsystem til en DRDA-måldatabase. Forespørgslen skal dirigeres direkte fra klientsystemet til den node, måldatabasen kører på.

Brugersvar: Ophæv katalogiseringen af databasen på klientsystemet, og katalogiser databasen ved at angive den node, som databasen faktisk

ligger på. Sørg for, at noden også er katalogiseret.

SQL1335N Navnet på applikations-requesteren er ugyldigt.

Forklaring: Der er angivet et navn på applikations-requesteren, der indeholdt ugyldige tegn. Alle tegn skal være indeholdt i databasesystemets tegnsæt.

Brugersvar: Kontrollér, at de tegn, der anvendes i navnet på applikations-requesteren, er indeholdt i databasesystemets tegnsæt, og gentag kommandoen.

SQL1336N Den eksterne vært <værtsnavn> findes ikke.

Forklaring: Systemet kan ikke henvise til adressen på den eksterne vært. Problemet kan skyldes:

- Der er angivet en forkert værdi for værtsnavn, da TCP/IP-noden blev katalogiseret.
- Det rigtige værtsnavn er angivet, men det er ikke defineret på en TCP/IP-navneserver, som klientnoden har adgang til, og heller ikke i klientnodens hosts-fil.
- Den TCP/IP-navneserver, hvor værtsnavnet er defineret, var ikke tilgængelig på det tidspunkt, hvor du forsøgte at få forbindelse.
- TCP/IP er ikke aktiv.

Brugersvar: Kontrollér, at TCP/IP er aktiv, og at det værtsavn, der angives under katalogiseringen af TCP/IP-noden, er et gyldigt navn, og at det er defineret på en tilgængelig navneserver eller i den lokale hosts-fil.

Fødereret system-brugere: Kontrollér, at den eksterne vært er katalogiseret rigtigt i tabellen SYSCAT.SERVERS.

SQL1337N Servicen <servicenavn> findes ikke.

Forklaring: Systemet kan ikke henvise til det portnummer, der er knyttet til servicenavnet. Problemet kan skyldes:

- Der er angivet et forkert servicenavn, da TCP/IP-noden blev katalogiseret.

- Det rigtige servicenavn er angivet, men det er ikke defineret i filen SERVICES for den pågældende klientnode.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Brugersvar: Sørg for, at det servicenavn, der angives under katalogisering af TCP/IP-noden, er et gyldigt navn, og at det er defineret i den lokale SERVICES-fil.

Fødereret system-brugere skal også sørge for, at navnet er defineret i SERVICES-filen på datakilden.

SQL1338N Det symbolske destinationsnavn <symbolsk destinationsnavn> findes ikke.

Forklaring: Systemet kan ikke finde den Side Information, der er knyttet til det symbolske destinationsnavn, du angav. Problemet kan skyldes:

- Der er angivet et forkert symbolsk destinationsnavn, da CPIC NODE blev katalogiseret.
- Det symbolske destinationsnavn og dets tilknyttede Side Information er ikke defineret til SNA-kommunikationssystemet.
- SNA-kommunikationssystemet er ikke startet.

Brugersvar: Sørg for, at det symbolske destinationsnavn, der angives under katalogisering af CPIC-noden, er et gyldigt navn, og at det er defineret til det lokale SNA-kommunikationssystem.

Start SNA-kommunikationssystemet, hvis det ikke er startet.

SQL1339N <n> SQL-fejl blev konstateret under udførelsen af en ikke-atomisk sammensat SQL-sætning og har følgende identifikation: <fejl1> <fejl2> <fejl3> <fejl4> <fejl5> <fejl6> <fejl7>.

Forklaring: Én eller flere SQL-sætninger i en sammensat SQL-sætning gav SQL-fejl (negative returkoder).

Der returneres ikke fejlelementer for CLI/ODBC-applikationer. CLI/ODBC-applikationer kan hente flere fejloplysninger vha. SQLGetDiagRec-, SQLGetDiagField- eller SQLError-API'er.

Brugersvar: Undersøg fejlindikationen. Der vil være udfyldt <n> <fejlX> symboler op til højst 7. Hver <fejlX> svarer til en fejl i en SQL-sætning. Fejlene angives i den rækkefølge, de konstateres. Hvis meddelelseteksten ikke er formateret, kan oplysningerne findes i det andet og de efterfølgende symboler i SQLERRMC-feltet. Symbolerne er adskilt af en hexadecimalværdi, 0xFF, på en enkelt byte.

Hver <fejlX> har formatet PPPSSSS, hvor:

- PPP** PPP angiver positionen af den sætning, der forårsagede fejlen i den sammensatte SQL-blok, og er venstrejusteret. Hvis der f.eks. er fejl i den første sætning, indeholder feltet værdien ("1 ").
- SSSS** SQLSTATE for den sætning, fejlen opstod i.

Du kan få yderligere oplysninger ved at undersøge selve SQLCA. Det tredje SQLERRD-felt indeholder det antal rækker, der er berørt af den sammensatte SQL-sætning, det fjerde SQLERRD-felt indeholder positionen for den sidste SQL-sætning, der blev udført fejlfrit, det femte SQLERRD-felt indeholder det antal rækker, der er berørt af referentiel integritet ved adgang til DB2 Klient/Server- og SQL/DS-databaser, og det sjette SQLERRD-felt indeholder det antal sætninger, der opstod fejl i (returnerede negative SQLCODES).

sqlcode: -1339

sqlstate: 56091

SQL1340N Filserveren <filserver> er ikke fundet.

Forklaring: Systemet kan ikke finde den angivne filserver i netværket. Problemet kan skyldes:

- Der er angivet et forkert filservernavn, da IPX/SPX-noden blev indsat.

- Det rigtige filservernavn er angivet, men filserveren var ikke tilgængelig, da tilslutningen blev forsøgt.

Brugersvar: Sørg for at angive det rigtige filservernavn under indsætning af IPX/SPX-noden, og at filserveren i netværket er tilgængelig.

SQL1341N Der skal angives et arbejdsstationsnavn i konfigurationsfilen til klientdatabasesystemet.

Forklaring: Arbejdsstationens navn er ikke angivet i konfigurationsfilen til klientdatabasesystemet. Arbejdsstationens navn skal angives, når NetBIOS anvendes til at kommunikere med serveren.

Brugersvar: Angiv arbejdsstationens navn i konfigurationsfilen til klientdatabasesystemet.

SQL1342N Filservernavnet <navn> mangler eller er ugyldigt.

Forklaring: Det filservernavn, der er angivet i kommandoen/API'et mangler eller er ugyldigt.

Brugersvar: Kontrollér, at navnet på filserveren er angivet, at det ikke indeholder ugyldige tegn, og at det ikke er længere end 48 tegn. Gentag kommandoen/API'et med et gyldigt filservernavn.

SQL1343N Objektnavnet <navn> mangler eller er ugyldigt.

Forklaring: Objektnavnet, der er angivet i kommandoen/API'et, mangler eller er ugyldigt.

Brugersvar: Kontrollér, at objektnavnet er angivet, at navnet ikke indeholder ugyldige tegn, og at det ikke er længere end 48 tegn. Gentag kommandoen/API'et med et gyldigt objektnavn.

**SQL1350N Applikationens tilstand er ikke korrekt til behandling af denne kommando.
Årsagskode=<årsagskode>.**

Forklaring: Svarende til <årsagskode>:

01 Programmet behandler SQL og kan ikke behandle funktionskommandoen.

02 Kommandoen BACKUP udføres. Der er modtaget en advarsel fra det indledende funktionskald om, at yderligere kommandoer er nødvendige, før kommandoen BACKUP kan afsluttes.

03 Funktionskommandoen RESTORE udføres. Der er modtaget en advarsel fra det indledende funktionskald om, at yderligere kommandoer er nødvendige, før funktionskommandoen RESTORE kan afsluttes.

04 Kommandoen ROLLFORWARD udføres. Der er modtaget en advarsel fra det indledende funktionskald om, at yderligere kommandoer er nødvendige, før kommandoen ROLLFORWARD kan afsluttes.

05 Kommandoen LOAD udføres. Der er modtaget en advarsel fra det indledende funktionskald om, at yderligere kommandoer er nødvendige, før kommandoen LOAD kan afsluttes.

07 Fødereret system-brugere: Applikationen kan ikke behandle kommandoen efter at have udført SQL-sætninger.

Brugersvar: Svarende til <årsagskode>:

01 Afslut unit of work (vha. enten COMMIT eller ROLLBACK), før du gentager denne kommando.

02-05 Afsend de nødvendige kald for at færdiggøre den funktion, der udføres, og gentag derefter kommandoen.

07 Fødereret system-brugere: Applikationen skal afsende kommandoerne efter at have oprettet forbindelse til databasesystemet, men før eventuelle andre SQL-sætninger.

SQL1360N Den aktuelle behandling kan ikke afbrydes.

Forklaring: Brugeren forsøger at afbryde en behandling, der ikke kan afbrydes.

Brugersvar: Afbryd ikke den aktuelle behandling.

SQL1361W Udførselstiden har overskredet tidsfristen. Vil du afbryde kommandoen?

Forklaring: Hvis en kommando tager længere tid end en foruddefineret tidsfrist, vises en dialogboks med spørgsmålet, om brugeren (af et Windows-klientsystem) vil afbryde kommandoen.

Bemærk, at meddelelsen kun er tilgængelig i Windows-omgivelser, og kun kan ses i en dialogboks.

Brugersvar: Der er tre valgmuligheder: YES - afbryd nu, NO - fortsæt uden meddelelser, CANCEL - fortsæt, samme tidsfrist.

SQL1370N Subsystemet eller databasen <navn1> kan ikke deaktiveres, da subsystemet eller databasen <navn2> allerede er deaktiveret af brugeren <brugernavn>. Deaktiveringstype: <type>.

Forklaring: Der er gjort forsøg på at deaktivere et subsystem eller en database, hvilket vil bevirke overlappning. Det svarer til at forsøge at deaktivere et subsystem, når databasen allerede er deaktiveret af en anden bruger.

Deaktiveringstypen <type> henviser til et subsystem eller en database, der allerede er deaktiveret. "1" står for et subsystem, "2" for en database.

Brugersvar: Kontakt den bruger, der i øjeblikket har deaktiveret subsystemet eller databasen for at konstatere, hvornår DB2 ikke længere vil være deaktiveret. Gentag herefter kommandoen.

SQL1371N Subsystemet eller databasen <navn> er allerede deaktiveret af bruger <brugernavn>. Deaktiveringstype: <type>.

Forklaring: Der er gjort forsøg på at deaktivere et subsystem eller en database, der allerede er deaktiveret.

Deaktiveringstypen <type> henviser til et subsystem eller en database, der allerede er deaktiveret. "1" står for et subsystem, "2" for en database.

Brugersvar: Kontakt den bruger, der i øjeblikket har deaktiveret subsystemet eller databasen for at konstatere, hvornår DB2 ikke længere vil være deaktiveret. Gentag herefter kommandoen.

SQL1372N Deaktivering ikke mulig under en transaktion.

Forklaring: En bruger, der har uafsluttede units of work, har forsøgt at deaktivere en database eller et subsystem. En kommando om at deaktivere kan ikke afgives i denne tilstand.

Brugersvar: Afslut unit of work (vha. enten COMMIT eller ROLLBACK), før du gentager kommandoen.

SQL1373N Kommandoen QUIESCE RESET kan ikke udføres for databasen eller subsystemet <navn>, da den/det ikke er deaktiveret.

Forklaring: Kommandoen QUIESCE RESET er ikke udført, fordi databasen eller subsystemet ikke er deaktiveret.

Brugersvar: Kontrollér, at kommandoen QUIESCE RESET udføres for den rigtige database eller det rigtige subsystem, og prøv igen.

SQL1374N Kommandoen QUIESCE RESET kan ikke udføres for databasen eller subsystemet <navn>, fordi den/det er deaktiveret af en anden bruger <brugernavn>.

Forklaring: Subsystemet eller databasen er deaktiveret af en anden bruger.

Brugersvar: Kontrollér, at kommandoen QUIESCE RESET udføres for den rigtige database eller det rigtige subsystem.

SQL1375N En ugyldig parameter blev overført til API'et. Parametere <parameterkode> er forkert.

Forklaring: <parameterkode> angiver den parameter, der er ugyldig:

- 1 interval
- 2 funktioner

Værdien ligger uden for værdiområdet eller er ugyldig.

Brugersvar: Kontrollér API'ets syntaks, ret parameteren, og forsøg igen.

SQL1380N Der er opstået en uventet fejl i Kerberos-sikkerhed. Der er flere oplysninger i DB2DIAG.LOG.

Forklaring: Der er opstået en uventet fejl i Kerberos-sikkerhed under brugervalideringen.

Brugersvar: Se de supplerende oplysninger i filen DB2DIAG.LOG.

SQL1381N SSPI (Security Support Provider Interface) er ikke til rådighed.

Forklaring: Brugervalidering er ikke udført, fordi SSPI (Security Support Provider Interface) ikke er til rådighed.

Brugersvar: Hvis du kører med et Windows-styresystem skal du sikre, at filen SECURITY.DLL findes i systembiblioteket. Du skal også sikre, at SSPI støttes under det styresystem, du anvender.

SQL1382N Kerberos-støtte er ikke tilgængelig.

Forklaring: Brugervalidering er ikke udført, fordi der ikke er installeret Kerberos-støtte.

Brugersvar: Sørg for, at Kerberos-støtte installeres og fungerer, og forsøg derefter at oprette forbindelsen igen.

SQL1383N Principal-målnavn er ikke gyldigt.

Forklaring: Principal-målnavn, der er angivet i kommandoen CATALOG DATABASE, er ikke gyldigt.

Brugersvar: Fjern den databaseindgang, der indeholder det ugyldige Principal-målnavn, ved at anvende kommandoen UNCATALOG DATABASE. Revidér databaseindgangen med et gyldigt Principal-målnavn ved at anvende kommandoen CATALOG DATABASE. Prøv derefter forbindelsen igen.

Når du arbejder i et miljø med et Windows 32-bit-styresystem, er Principal-målnavnet logon-kontonavnet for DB2-serviceprogrammet med formatet <domænenavn>\<bruger-id>.

SQL1384N Den gensidige brugervalidering kan ikke færdiggøres.

Forklaring: Forbindelsen er ikke oprettet, fordi enten klienten eller serveren ikke kunne færdiggøre den gensidige brugervalidering.

Brugersvar: Hvis Principal-målnavnet er angivet i kommandoen CATALOG DATABASE, skal du sikre, at navnet er gyldigt for den server, som klienten prøver at oprette forbindelse til eller tilknytte sig.

Når du arbejder i et miljø med et Windows 32-bit-styresystem, er Principal-målnavnet logon-kontonavnet for DB2-serviceprogrammet med formatet <domænenavn>\<bruger-id>.

Hvis Principal-målnavnet ser ud til at være gyldigt, kan du kontakte en servicetekniker for at få hjælp.

SQL1390C Systemvariablen DB2INSTANCE er ikke defineret, eller også er den ugyldig.

Forklaring: Systemvariablen DB2INSTANCE er ikke defineret, eller også er den ikke angivet til en gyldig subsystemejer.

Brugersvar: Angiv systemvariablen DB2INSTANCE til navnet på det databasesubsystem, der skal anvendes. Hvis du ikke kender navnet på det databasesubsystem, der skal

anvendes, eller ikke ved, hvordan systemvariablen DB2INSTANCE angives til navnet på subsystemet, er der oplysninger i *Administration Guide*.

Fødereret system-brugere: I *Installation og konfiguration* er der flere oplysninger om DB2INSTANCE.

Kontrollér, at PATH systemvariablen indeholder stien sqllib/adm i det personlige bibliotek for det subsystem, du vil anvende (f.eks. /U/subsystem/sqllib/adm, hvor /U/subsystem er det personlige bibliotek for ejeren af subsystemet på et UNIX-system).

SQL1391N Databasen anvendes allerede af et andet subsystem.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi databasen anvendes af et andet subsystem i databasesystemet (en database må kun anvendes af ét subsystem). Dette kan skyldes forsøg på at få adgang til en database, som er placeret på et tilknyttet filsystem, som et andet subsystem på en anden maskine også har adgang til.

Det kan også forekomme, hvis du har en åben forbindelse (via SNA) til en database, og databasesystemet afsluttes.

Brugersvar:

- Kontrollér, at du anvender den rigtige database, og sørg for, at der ikke er andre subsystemer, som anvender databasen.
- Hvis databasesystemet er afsluttet unormalt, og du har en kommandolinieforbindelse til det, skal du udføre DB2 TERMINATE for at afslutte den åbne forbindelse, før du opretter forbindelse igen.

sqlcode: -1391

sqlstate: 51023

SQL1392N Flere applikationer kan ikke benytte <bind, prep, import, export> samtidig.

Forklaring: I Windows kan kun én klargøring, binding, import eller eksport være aktiv ad gangen.

Brugersvar: I Windows kan du ikke starte mere end én applikation, der bruger klargøring, binding, import eller eksport.

SQL1393C Systemvariablen DB2PATH er ikke defineret, eller også er den ugyldig.

Forklaring: Systemvariablen DB2PATH er ikke defineret, eller også er den ikke angivet til en gyldig bibliotekssti.

Brugersvar: Angiv systemvariablen DB2PATH til det bibliotek, som databasesystemet er installeret i.

SQL1394N Subsystemet er ikke defineret.

Forklaring: Det nye subsystem kan ikke konfigureres til applikationen, fordi det ikke er defineret.

Brugersvar: Kontrollér, at det angivne subsystem findes. Afgiv kommandoen DB2ILIST for at få vist en oversigt over subsystemer:

```
db2ilist
```

SQL1395N Der kan ikke skiftes til et andet subsystem, fordi applikationen anvender flere kontekster.

Forklaring: Kommandoen til skift til et andet subsystem er ikke udført, fordi applikationen anvender flere kontekster.

Brugersvar: Kontrollér, at applikationen ikke anvender flere kontekster, før du skifter til et andet subsystem.

SQL1396N Der kan ikke skiftes til et andet subsystem, fordi applikationen er forbundet med en database eller knyttet til et subsystem.

Forklaring: Kommandoen til skift til et andet subsystem er ikke udført, fordi applikationen er forbundet med en database eller knyttet til et subsystem.

Brugersvar: Kontrollér, at applikationen ikke er forbundet med nogen database eller knyttet til noget subsystem, før du skifter til et andet subsystem.

SQL1400 - SQL1499

SQL1400N Brugervalidering kan ikke anvendes.

Forklaring: Den anvendte brugervalideringstype kan ikke anvendes.

Kommandoen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi.

I *Application Development Guide* er der en oversigt over de brugervalideringstyper, der kan anvendes.

SQL1401N Brugervalideringstyperne passer ikke sammen.

Forklaring: Brugeren forsøger at oprette forbindelse til en ekstern database, som er katalogiseret på en lokal node med en brugervalideringstype fra en ekstern node.

Fødereret system-brugere: Meddelelsen vises også, når:

- En datakilde angives i SYSCAT.SERVEROPTIONS med SETTING='N' for OPTION='PASSWORD', og datakilden udføres ikke i tilstanden betroet klient, dvs. datakilden forventer et kodeord.
- datakilden angives i SYSCAT.SERVEROPTIONS med SETTING='Y' for OPTION='PASSWORD', og datakilden udføres i tilstanden betroet klient, dvs. datakilden forventer ikke et kodeord.

SQL1397N Logon til DB2-funktionen er ikke udført.

Forklaring: DB2-funktionen er ikke startet på grund af en logonfejl.

Brugersvar: Hvis du starter DB2-administrationsserver, skal du bruge kommandoen DB2ADMIN SETID til at angive en ny logon-bruger. Hvis du starter en DB2-server under Windows NT, kan du definere en LOGON-bruger til en DB2-servicefunktion via dialogboksen Serviceprogrammer i programgruppen Kontrolpanel.

-
- Der er ikke angivet nogen serverparameter for OPTION='PASSWORD' i SYSCAT.SERVEROPTIONS, og systemets standardværdi for PASSWORD er ikke i overensstemmelse med datakildens kodeordskrav.

Brugersvar: Kommandoen kan ikke behandles.

Brugeren skal katalogisere databasealiaset på klientnoden igen med den samme brugervalideringstype som på den eksterne database. Gentag kommandoen.

Fødereret system-brugere:

- Hvis problemet skyldes, at datakilden kræver et kodeord, men SYSCAT.SERVEROPTIONS indeholder SETTING='N' for OPTION='PASSWORD' for serveren, skal du opdatere SYSCAT.SERVEROPTIONS vha. SQL-sætningen ALTER SERVER, så den afspejler de korrekte kodeordskrav for datakilden.
- Hvis problemet skyldes, at datakilden ikke kræver et kodeord, men SYSCAT.SERVEROPTIONS indeholder SETTING='Y' for OPTION='PASSWORD' for serveren, skal du opdatere SYSCAT.SERVEROPTIONS vha. SQL-sætningen ALTER SERVER, så de korrekte kodeordskrav for datakilden opfyldes.
- Hvis serverparameteren for OPTION='PASSWORD' ikke er angivet i SYSCAT.SERVEROPTIONS, skal du oprette en registrering vha. SQL-sætningen CREATE SERVER, så de korrekte datakilde-kodeordskrav imødekommes.

sqlcode: -1401

sqlstate: 08001

SQL1402N Brugeren kan ikke valideres pga. systemfejl.

Forklaring: Kontakt den systemansvarlige. På Unix-baserede systemer kan filen *DB2CKPW* evt. indeholde forkerte bits, eller også er der ikke nok swap- eller paging-plads på systemet. På Windows NT kan det være, at DB2-sikkerhedsfunktion ikke er startet.

Kommandoen kan ikke behandles.

Fødereret system-brugere: Situationen er muligvis også registreret af datakilden.

Brugersvar: På Unix-baserede systemer skal systemadministratoren fastsætte de korrekte adgangstilladelser for *DB2CKPW*, og kontrollere, at der er tilstrækkeligt swap- og paging-plads. I Windows NT skal du få den systemansvarlige til at kontrollere, at DB2-sikkerhedsfaciliteter er installeret og startet.

SQL1403N Det angivne brugernavn og/eller kodeord er forkert.

Forklaring: Det anvendte brugernavn og/eller kodeord er forkert eller udgør en ugyldig kombination af brugernavn/kodeord, eller også har den database, du forsøger at oprette forbindelse til, valideringstypen *SERVER*, og der er ikke angivet noget brugernavn eller kodeord i *CONNECT TO*-sætningen.

Hvis DB2 Connect anvendes, kan problemet skyldes, at forbindelsen til værtssystemet ikke er registreret i kataloget over databaseforbindelser.

Hvis der oprettes en forbindelse fra et OS/2-klientsystem til en UNIX-baseret server med validering *SERVER*, og bruger-id og kodeord hentes fra UPM, skal bruger-id på serveren defineres med små bogstaver, og kodeordet skal være med store bogstaver.

Kommandoen kan ikke behandles.

Fødereret system-brugere: Situationen er muligvis også registreret af datakilden.

Brugersvar: Angiv det korrekte brugernavn og kodeord.

Fødereret system-brugere: Kontrollér, at registreringen i *SYSCAT.USEROPTIONS* indeholder det korrekte brugernavn og kodeord til datakilden.

sqlcode: -1403

sqlstate: 08004

SQL1404N Kodeord udløbet.

Forklaring: Dit kodeord er udløbet.

Brugersvar: Skift kodeord, og forsøg igen med det nye kodeord. Du kan skifte kodeord vha. DB2 Klientkonfiguration eller kommandoerne *CONNECT* og *ATTACH* på DB2-kommandolinien.

sqlcode: -1404

sqlstate: 08004

SQL1405N Kan ikke kommunikere med den lokale DB2-brugervalideringsserver.

Forklaring: Programmet kan ikke udføre brugervalidering pga. en fejl under kommunikationen med den lokale DB2-brugervalideringsserver.

Brugersvar: Kontrollér, at DB2-brugervalideringsserveren er startet. Det gør du ved at skrive følgende kommando på en OS/2-kommandolinie:

```
DETACH DB2UPM
```

SQL1415N Sætningen er udelukkende kompileret til fejlfindingsbrug og er ikke udført.

Forklaring: Sætningen er behandlet af forskellige dele af systemet for at kunne indsamle fejl-oplysninger vha. servicefaciliteterne. De obligatoriske procedurer for videre behandling af sætningen er ikke afsluttet.

Brugersvar: Denne fejlmeddelelse skal forhindres, at systemet behandler flere sætninger, der er klargjort vha. servicefaciliteterne, og er forventet.

SQL1420N For mange sammenkædningsoperatorer.

Forklaring: Databasesystemet har nået en intern grænse for lange eller store objektstrenges resultattyper under evalueringen af et udtryk, som indeholder sammenkædningsoperatorer.

Brugersvar: Formindsk antallet af sammenkædninger i udtrykket, og forsøg igen.

sqlcode: -1420

sqlstate: 54001

SQL1421N Der er opstået en MBCS-konverteringsfejl under konvertering af værtsvariablen eller SQLVAR <nummer> til eller fra formatet wchar_t. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Et C/C++-program med indlejrede SQL-sætninger er prækompileret med parametren WCHARTYPE CONVERT. Under programkørslen har programmet modtaget en fejl, der er opstået under konvertering af enten wcstombs() til inputvariablen eller mbstowcs() til outputvariablen. Værtsvariablen eller SQLVAR-nummeret angiver, hvilket dataelement der er berørt af problemet. Gyldige årsagskoder:

- 1 problemet opstod i forbindelse med inputdata
- 2 problemet opstod i forbindelse med outputdata

Brugersvar: Hvis programdata allerede er i MBCS-format, skal du prækompilere programmet igen med WCHARTYPE NOCONVERT og genoprette det. Hvis programdata skal være i wchar_t-format, er de inputdata, der er fejlbehæftede i wcstombs(), muligvis ødelagt. Ret de pågældende data, og udfør programmet igen.

sqlcode: -1421

sqlstate: 22504

SQL1422N Størrelsen på opbevaringsstedet er ugyldigt.

Forklaring: Et af opbevaringsstederne, der skal anvendes i et databasestyret tablespace, er enten for stort eller for lille. Størrelsen på et opbevaringssted skal mindst være EXTENTSIZE plus 1 side i længden. Den maksimale størrelse på et opbevaringssted afhænger af styresystemet. Den mest almindelige systemgrænse er 2 GB (524288 4 KB-sider).

Brugersvar: Du kan finde flere oplysninger i fejlloggen. Ret dernæst SQL-sætningen.

sqlcode: -1422

sqlstate: 54039

SQL1423N Forespørgslen indeholder en kolonne med et stort dataobjekt.

Forklaring: Forespørgslen indeholder en kolonne med data af typen BLOB, CLOB eller DBCLOB. Normalt kan sådanne datatyper ikke behandles fra klienter, der er frigivet før Version 2.1.

Fejlen blev udløst af en betingelse, der svarer til advarslen SQLCODE +238. Se denne meddelelse, hvis du vil have flere oplysninger, der forklarer betingelsen. Klientniveauet, der har modtaget meddelelsen kan ikke behandle BLOB-datatyper. Klienten kan håndtere CLOB- og DBCLOB-datatyper ved at anvende SUBSTR-funktionen eller angive datatypen i SQLDA til en af de datatyper, der er tilgængelig i Version 1, hvis LOB-kolonnen ikke er længere end den understøttede længde på datatypen.

Brugersvar: Fjern alle kolonner i forespørgselen, der har datatypen BLOB, CLOB eller DBCLOB. Det er den eneste mulige løsning, hvis forespørgslen indeholder en kolonne af typen BLOB. Hvis kolonnen (f.eks. C1) er en CLOB, kan du bruge CAST(C1 AS LONG VARCHAR) for at hente de første 32700 tegn. På samme måde kan du med en DBCLOB-kolonne (DC1) bruge CAST(DC1 AS LONG VARGRAPHIC) for at hente de første 16350 tegn. Hvis applikationskoden kan ændres, kan der tilføjes kode for at ændre SQLDA, så der kan anvendes LONG

VARCHAR eller LONG VARGRAPHIC til CLOB og DBCLOB.

sqlcode: -1423

sqlstate: 56093

SQL1424N Der er for mange henvisninger til overgangsvariabler og kolonner i overgangstabeller, eller række-længden til disse henvisninger er for lang.
Årsagskode=<årsagskode>.

Forklaring: Triggeren indeholder et REFERENCING udtryk, der angiver én eller flere overgangstabeller og overgangsvariabler. Den trigger-udløste handling indeholder henvisninger til kolonner i overgangstabeller eller overgangsvariabler, hvor én af følgende betingelser identificeres af årsagskoden:

- 1 antallet af henvisninger overskrider grænsen for antal kolonner i en tabel.
- 2 den samlede længde på henvisningerne overskrider den maksimale længde for en række i en tabel.

Brugersvar: Reducér antallet af henvisninger til overgangsvariabler og kolonner til overgangstabeller i den trigger-udløste handling til triggeren, så længden formindskes, eller det samlede antal af disse henvisninger er mindre end det maksimale antal kolonner i en tabel.

sqlcode: -1424

sqlstate: 54040

SQL1425N Der er angivet et kodeord uden en bruger-id.

Forklaring: En kommando eller et API, der accepterer en bruger-id og et kodeord, accepterer ikke et kodeord uden en bruger-id.

Brugersvar: Gentag kommandoen/API'et, og angiv en bruger-id, hvis du også angiver et kodeord.

SQL1426N Et standarddatabasesubsystem kan ikke fastsættes.

Forklaring: Hvis der ikke er blevet angivet en explicit ATTACH TO for et subsystem, forsøger subsystemkommandoer at oprette en implicit tilknytning til et standardsubsystem. Et standarddatabasesubsystem bestemmes af variablerne i parameterblokkene DB2INSTDFT og DB2INSTANCE. Hvis ingen af disse er angivet, kan der ikke oprettes en implicit tilknytning.

Brugersvar: Angiv et gyldigt navn på databasesubsystemet i en af disse systemvariabler, og gentag kommandoen.

SQL1427N Der findes ikke en tilknytning til et databasesubsystem.

Forklaring: Programmet er ikke knyttet til en databasesubsystem. Den afgangskommando/API'et kan ikke udføres, medmindre der findes en tilknytning til et databasesubsystem.

Brugersvar: Hvis fejlen er opstået under frakobling af et subsystem, skal du fortsætte behandlingen. Hvis fejlen er opstået under udførelse af en anden kommando, skal du tilknytte et subsystem og udføre den oprindelige kommando igen.

SQL1428N Applikationen er allerede knyttet til <nodenavn1>, hvorimod den afgangskommando kræver tilknytning til <nodenavn2> for at kunne udføres.

Forklaring: For at kommandoen kan udføres, kræves der tilknytning til en anden node end den aktuelle. Programmet skal enten 1) ikke være tilknyttet, når kommandoen afgives, eller 2) allerede være knyttet til den node, der kræves af kommandoen.

Brugersvar: Kontrollér, at programmet ikke er knyttet til en node, før du afsender kommandoen, eller at den eksisterende tilknytning er til den rigtige node.

SQL1429N Der kan ikke oprettes en registrering i nodekataloget, hvor nodenavnet svarer til værdien af systemvariablen DB2INSTANCE.

Forklaring: Kommandoen CATALOG NODE eller API'et tillader ikke en registrering, hvis nodenavnet svarer til værdien i systemvariablen DB2INSTANCE.

Brugersvar: Vælg et andet navn til den node, der bliver katalogiseret, og forsøg igen.

SQL1430N Databasenavnet <database> findes ikke i systemdatabasekataloget på noden <nodenavn>.

Forklaring: Når bestemte databasenavne angives til overvågningsprogrammet til databasen, skal disse databaser ligge enten på den node på netværket, du aktuelt er tilknyttet, eller på den lokale node.

Brugersvar: Sørg for, at alle databaserne i kommandoen ligger enten på den node, du er knyttet til, eller på den lokale node. Gentag kommandoen.

SQL1431N Den relative sti <sti> er ikke tilladt, når programmet udføres eks-ternet.

Forklaring: Når programmet ikke ligger på serveren, er relative stier ikke tilladt.

Brugersvar: Angiv en fuldstændig sti, der er gyldig på serveren, og gentag kommandoen.

SQL1432N Der er sendt en kommando til en server vha. en databaseprotokol, som serveren ikke genkender.

Forklaring: Fejlen skyldes, at der er blevet sendt en DB2-kommando til en server, der ikke kender den databaseprotokol, der anvendes til at sende kommandoen. Dette sker oftest, når der sendes en DB2 ATTACH-kommando til en server i nodekataloget, som ikke er en DB2 Version 2-server eller deraf. Fejlen opstår også, hvis du sender en ATTACH-kommando til DB2 til AS/400, DB2 til MVS, eller DB2 til VM-og VSE-servere.

Brugersvar: Forsøg ikke at knytte forbindelse til nogen af ovenstående servere.

SQL1433N Applikationen er allerede forbundet med <database1>, men den afsendte kommando kræver en forbindelse til <database2> for at kunne udføres.

Forklaring: Hvis kommandoen skal behandles korrekt, kræves der en forbindelse til en anden database end den eksisterende. Applikationen skal enten: 1) ikke være forbundet, når kommandoen afsendes, eller 2) allerede være forbundet med den database, der kræves, for at kommandoen kan udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at applikationen ikke er knyttet til en database, før du afsender kommandoen, eller at den eksisterende tilknytning er til den rigtige database.

SQL1434N En CONNECT- eller ATTACH-sætning er ikke udført pga. manglende klient/serverkompatibilitet mellem 32-bit- og 64-bit-plat-forme.

Forklaring: Denne version understøtter ikke klient/serverforbindelser mellem 32-bit- og 64-bit-plat-forme.

Brugersvar: Du kan afsende en CONNECT- eller ATTACH-sætning under følgende omstændigheder:

- fra en 32-bit-klient til en 32-bit-server
- fra en 64-bit-klient til en 64-bit-server

sqlcode: -1434

sqlstate: 08004

SQL1440W WITH GRANT OPTION-udtrykket er ignoreret i GRANT (databaserettigheder), GRANT (pakkerettigheder), GRANT (indeksrettigheder) eller ved tildeling af CONTROL-rettighed til en tabel eller et udpluk.

Forklaring: WITH GRANT OPTION-udtrykket kan ikke anvendes ved tildeling af databaserettigheder eller rettigheder til pakker og indekser. WITH GRANT OPTION-udtrykket kan ikke anvendes til tildeling af CONTROL-rettighed til tabeller, udpluk, indekser eller pakker.

Alle de gyldige rettigheder er tildelt.

Brugersvar: Når du tildeler databaserettigheder, pakkerettigheder eller indeksrettigheder, skal du ikke inkludere udtrykket WITH GRANT OPTION. Når du tildeler CONTROL-rettighed, skal du bruge en specifik sætning til CONTROL-rettigheden uden at angive WITH GRANT OPTION-udtrykket.

sqlcode: +1440

sqlstate: 01516

SQL1441N Ugyldig parameter. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Følgende årsagskoder er gyldige:

- 1 Der er blevet overført et NULL til kontekst-pointeren.
- 3 Kontekst-pointeren er blevet initialiseret, men ikke til et gyldigt kontekstområde.
- 4 Ugyldig parameter.
- 5 Den reserverede parameter er ikke NULL.

Brugersvar: Kontrollér, at applikationens kontekst-pointer er korrekt initialiseret, og at de anvendte funktioner er gyldige, og forsøg derefter igen.

SQL1442N Kontekst anvendes ikke, eller anvendes ikke af den aktuelle programdel (thread). Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Kaldet er ikke blevet udført, fordi:

- 1 Konteksten ikke anvendes af en anden programdel (ingen tilknytning blev udført).
- 2 Konteksten ikke anvendes af den aktuelle programdel.
- 3 Den aktuelle programdel ikke anvender en kontekst.

Brugersvar: I forbindelse med et frakoblingskald skal du sikre, at det er den kontekst, der anvendes af det aktuelle program, og at der er udført en tilsvarende tilknytning.

I forbindelse med et kald om at hente den aktuelle kontekst, skal du sikre, at programdelen anvender en kontekst.

SQL1443N Programdel (thread) er allerede knyttet til en kontekst.

Forklaring: Brugeren har forsøgt at knytte en kontekst til en programdel, men programdelen anvender allerede en kontekst.

Brugersvar: Fjern tilknytningen fra den tidligere kontekst, før du opretter tilknytning til en ny.

SQL1444N Applikationskontekst kan ikke slettes, da den anvendes.

Forklaring: Brugeren har forsøgt at slette en applikationskontekst, mens den stadig anvendes. Enten er der knyttet en programdel til konteksten, eller også er der knyttet en CONNECT eller ATTACH til den. Der skal udføres en CONNECT RESET eller DETACH (hvis en CONNECT eller ATTACH er blevet udført), og tilknytningen af alle programdele skal fjernes fra konteksten, før den kan slettes.

Brugersvar: Kontrollér, at alle opkald om tilknytning til en kontekst samtidig har frakobling, at alle CONNECT-kommandoer har en tilsvarende CONNECT RESET-kommando, og at alle

ATTACH-kommandoer har en tilsvarende DETACH-kommando.

SQL1445N Der er ingen kontekst, som en programdel (thread) eller proces kan anvende.

Forklaring: En kontekst af typen SQL_CTX-_MULTI_MANUAL er aktiv, men den aktuelle programdel eller proces er ikke knyttet til en kontekst.

Brugersvar: Kontrollér, at den aktuelle programdel eller proces er knyttet til en kontekst, før du foretager databasekald.

SQL1450N Ugyldig pointer til registreringsoplysninger.

Forklaring: En ugyldig pointer til registreringsoplysninger er blevet overført til kommandoen/API'et REGISTER/DEREGISTER DB2-server.

Brugersvar: Kontrollér, at den overførte pointer til kommandoen/API'et REGISTER/DEREGISTER DB2-server er gyldig.

SQL1451N Kommandoen REGISTER/DEREGISTER DB2-server skal afgives fra en servernode.

Forklaring: Kommandoen REGISTER/DEREGISTER DB2-server er afgivet fra en ugyldig node.

Brugersvar: Gentag kommandoen/API'et REGISTER/DEREGISTER DB2-server fra en servernode.

SQL1452N Der er angivet en ugyldig registreringsadresse.

Forklaring: En ugyldig registreringsadresse er overført til kommandoen/API'et REGISTER/DEREGISTER DB2-server.

Brugersvar: Kontrollér, at den overførte registreringsadresse til kommandoen/API'et REGISTER/DEREGISTER DB2-server er gyldig.

SQL1453N Registreringen af filservernavnet i databasesystemets konfigurationsfil mangler eller er ugyldig.

Forklaring: Filservernavnet, der er angivet i konfigurationskommandoen/API'et eller i databasesystemets konfigurationsfil, mangler eller er ugyldigt.

Brugersvar: Kontrollér, at navnet på filserveren er angivet, at det ikke indeholder ugyldige tegn, og at det ikke er længere end 48 tegn. Opdater navnet på filserveren i konfigurationsfilen til databasesystemet, og gentag kommandoen/API'et.

SQL1454N Registreringen af objektnavnet i databasesystemets konfigurationsfil mangler eller er ugyldig.

Forklaring: Der er angivet et ugyldigt objekt-navn i konfigurationskommandoen/API'et eller i konfigurationsfilen til databasesystemet, eller objektnavnet mangler.

Brugersvar: Kontrollér, at objektnavnet er angivet, at navnet ikke indeholder ugyldige tegn, og at det ikke er længere end 48 tegn. Opdater objektnavnet i konfigurationsfilen til databasesystemet, og gentag kommandoen/API'et.

SQL1455N Registreringen af IPX-socket-nummeret i databasesystemets konfigurationsfil mangler eller er ugyldig.

Forklaring: Manglende eller ugyldigt nummer på IPX-socket i konfigurationskommandoen/API'et eller i konfigurationsfilen til databasesystemet.

Brugersvar: Kontrollér, at IPX-socket-nummeret er angivet, at nummeret ikke indeholder ugyldige tegn, og at det ikke er længere end 4 tegn. Opdater IPX socket-nummeret i konfigurationsfilen til databasesystemet, og gentag kommandoen/API'et.

SQL1456N Objektnavnet, der er angivet i konfigurationsfilen til databasesystemet, findes allerede på NetWare-filserveren.

Forklaring: Der er fundet et sammenfaldende objektnavn under forsøget på at registrere DB2-serverens objektnavn på NetWare-filserveren.

Brugersvar: Objektnavnet, der er angivet i konfigurationsfilen til databasesystemet, er allerede i brug. Revider objektnavnet og registrer DB2-serveren igen.

SQL1457N Kommandoen REGISTER/DEREGISTER oprettede ikke forbindelse til den angivne NetWare-filserver, fordi forbindelsen til NetWare-katalogfunktionen allerede er etableret til filserveren.

Forklaring: Du kan ikke oprette en bindery-forbindelse vha. NWLoginToFileServer, hvis NetWare-katalogfunktionen allerede er etableret til den angivne filserver.

Brugersvar: Afbryd forbindelsen til katalogfunktionen ved at logge af og afbryde fra katalogfunktionen. Afsend så kommandoen REGISTER/DEREGISTER igen.

SQL1458N IPX/SPX er konfigureret i konfigurationsfilen til databasesystemet til direkte adressering. Det er ikke nødvendigt at registrere eller fjerne registreringen af DB2-serveren på/fra en NetWare-filserver.

Forklaring: Det er ikke nødvendigt at afgive kommandoen REGISTER/DEREGISTER, da konfigurationsfilen til databasesystemet er konfigureret til direkte IPX/SPX-adressering. Dvs. at filserver og objektnavn er angivet med en stjerne '*'.

Brugersvar: Bemærk, at eftersom DB2-serveren kun er konfigureret til direkte adressering, kan IPX/SPX-klientsystemer, der anvender filserver-adressering, ikke oprette forbindelse til serveren. Hvis serveren skal understøtte begge typer IPX/SPX-klientadressering, skal du angive filserver

og objektnavn i konfigurationsfilen til databasesystemet.

SQL1460N Systemvariabelen <variabel>, der er påkrævet, når SOCKS-servernavnet skal analyseres, er ikke defineret, eller også er den ugyldig.

Forklaring: SOCKS-systemvariabelen SOCKS_NS eller SOCKS_SERVER er ikke defineret. SOCKS-protokolstøtte kræver, at begge disse systemvariable er defineret.

SOCKS_NS

Dette er IP-adressen på den netværksgruppeserver, SOCKS-serveren er defineret på.

SOCKS_SERVER

Dette er værtsnavnet på SOCKS-serveren.

Brugersvar: Definér den manglende systemvariabel, og gentag kommandoen.

SQL1461N Sikkerhedsparameteren <sikkerhed> er ugyldig.

Forklaring: Parameteren SECURITY for en TCP/IP-node har en anden værdi end 'SOCKS'. Parameteren bruges til at klargøre den TCP/IP-node, der er katalogiseret til at anvende SOCKS-protokolstøtte til at gennembryde en brandmur. Kun værdien 'SOCKS' er tilladt.

Brugersvar: Kontrollér, at SOCKS-protokolstøtte er nødvendig. Hvis det er tilfældet, skal du katalogisere noden igen vha. SECURITY SOCKS. Hvis ikke, skal du katalogisere noden igen uden parameteren SECURITY.

SQL1462N Kommandoen er kun gyldig for en Syncpoint Manager-forbindelse.

Forklaring: Der blev givet en kommando, der kun er gyldig for en Syncpoint Manager-forbindelse, men Syncpoint Manager-subsystemet er ikke tilknyttet.

Brugersvar: Opret forbindelse til Syncpoint

Manager-subsystemet og gentag kommandoen.

SQL1468N Databasesystemets TCP/IP-lytteprogram skal konfigureres og udføres på serversubsystemet <subsystem> (nodenummer <nodenummer1>), inden der kan foretages CONNECT- eller ATTACH-forsøg til noden <nodenummer2>.

Forklaring: Kommandoen eller API'et SET CLIENT eller systemvariablen DB2NODE er anvendt til at angive, at noden skal oprette forbindelse (CONNECT) eller knyttes (ATTACH) til <nodenummer2>. Databasesystemets TCP/IP-lytteprogram skal konfigureres og udføres på serversubsystemet <subsystem> (nodenummer <nodenummer1>), så der kan oprettes forbindelse eller tilknytning (vha. CONNECT eller ATTACH) til noden.

Bemærk: Meddelelsen er evt. returneret af en automatisk CONNECT eller ATTACH.

Brugersvar: Mulige handlinger:

- Sørg for, at SVCENAME er angivet i database-systemkonfigurationen for subsystemet <subsystem> på noden <nodenummer1>, at DB2COMM-systemvariablen er defineret til at bruge TCP/IP, og at TCP/IP-lytteprogrammet er startet korrekt samtidig med DB2START.
- Katalogiser eksplicit noden og databasen.

sqlcode: -1468

sqlstate: 08004

SQL1469N I filen DB2NODES.CFG for subsystemet <subsystemnavn> (nodenummer <nodenummer1>) er noden <nodenummer2> ikke angivet.

Forklaring: Kommandoen eller API'et SET CLIENT eller systemvariablen DB2NODE er anvendt til at angive, at noden skal oprette forbindelse (CONNECT) eller knyttes (ATTACH) til <nodenummer2>. Ved efterfølgende udførelse af CONNECT eller ATTACH kan denne node ikke findes

i filen DB2NODES.CFG på subsystemet <subsystemnavn> (noden <nodenummer1>).

Bemærk: Meddelelsen er evt. returneret af en automatisk CONNECT eller ATTACH.

Brugersvar: Kontrollér, at nodenummeret, der er angivet vha. kommandoen eller API'en SET CLIENT eller systemvariablen DB2NODE findes i filen DB2NODES.CFG på den mellemliggende subsystem <subsystemnavn> på noden <nodenummer1>.

sqlcode: -1469

sqlstate: 08004

SQL1470N Værdi for systemvariablen DB2NODE er ugyldig.

Forklaring: Systemvariablen DB2NODE angiver den node, applikationen skal oprette forbindelse til. Hvis DB2NODE-systemvariablen er fjernet eller er tom, vil applikationen forsøge at oprette forbindelse til standardnoden. Ellers skal DB2NODE angives som nodenummeret for en af de noder, der er defineret på det samme værtsystem som applikationen.

Brugersvar: Fastsæt DB2NODE-systemvariablen til en af følgende værdier:

Ikke angivet

applikationen tilknytter standardnoden.

Tom

applikationen tilknytter standardnoden.

Et nummer

applikationen opretter forbindelse til noden med det nummer. Noden skal køre på samme vært som applikationen.

sqlcode: -1470

sqlstate: 08001

SQL1471N Kan ikke oprette forbindelse til databasen <databasenavn> på noden <nodenummer>, fordi databasen på noden ikke er synkroniseret med katalognoden.

Forklaring: Oplysningerne om log-slut på noden svarer ikke til den tilsvarende record på katalognoden. Det kan skyldes, at databasen er blevet genindlæst på de forskellige noder vha. sikkerhedskopier, som er taget på forskellige tidspunkter.

Brugersvar: Hvis databasen er genindlæst uden rollforward på én node, skal du sørge for, at databasen genindlæses fra konsistente offlinesikkerhedskopier på alle noder uden rollforward.

sqlcode: -1471

sqlstate: 08004

SQL1472N Kan ikke oprette forbindelse til databasen <databasenavn> på noden <nodenummer>, fordi forskellen mellem systemtiden på katalognoden og det virtuelle tidsstempel på denne node er større end konfigurationsparameteren MAX_TIME_DIFF for databasesystemet.

Forklaring: Systemtidsforskellen for maskinerne i konfigurationen (angivet i filen DB2NODES.CFG) er større end konfigurationsparameteren MAX_TIME_DIFF for databasesystemet.

Brugersvar: Synkroniser systemtiden på alle maskiner, og sørg for, at parameteren MAX_TIME_DIFF konfigureres, så den tager hensyn til almindelige kommunikationsforsinkelser mellem databasemaskinerne.

Hvis det ikke løser problemet, er der flere oplysninger om mulige årsager og handlinger i *Administration Guide*.

sqlcode: -1472

sqlstate: 08004

SQL1473N Kan ikke udføre commit på transaktionen, fordi tidsforskellen mellem systemtiden på den lokale node og de virtuelle tidsstempler på noderne <nodeliste> er større end konfigurationsparameteren MAX_TIME_DIFF for databasesystemet. Der udføres rollback af transaktionen.

Forklaring: Systemtidsforskellen for maskinerne i konfigurationen (angivet i filen DB2NODES.CFG) er større end konfigurationsparameteren MAX_TIME_DIFF for databasesystemet.

Hvis ",..." vises i slutningen af nodelisten, skal du se i SYSLOG-filen for at få vist en komplet liste over noder.

Brugersvar: Synkroniser systemtiden på alle maskiner, og sørg for, at parameteren MAX_TIME_DIFF konfigureres, så den tager hensyn til almindelige kommunikationsforsinkelser mellem databasemaskinerne.

sqlcode: -1473

sqlstate: 40504

SQL1474W Transaktionen er udført, men tidsforskellen mellem systemtiden på den lokale node og de virtuelle tidsstempler på noderne <nodeliste> er større end konfigurationsparameteren MAX_TIME_DIFF for databasesystemet.

Forklaring: Systemtidsforskellen for maskinerne i konfigurationen (angivet i filen DB2NODES.CFG) er større end konfigurationsparameteren MAX_TIME_DIFF for databasesystemet.

Denne advarsel returneres til skrivebeskyttede transaktioner, fordi de ikke påvirkes af tilstanden. For andre transaktioner udføres der rollback. Meddelelsen er til orientering for brugeren, som så kan tage de nødvendige forholdsregler så hurtigt som muligt.

Hvis ",..." vises i slutningen af nodelisten, skal

du se i SYSLOG-filen for at få vist en komplet liste over noder.

Brugersvar: Synkronisér systemtiden på alle maskiner, og sørg for, at parameteren MAX_TIME_DIFF konfigureres, så den tager hensyn til almindelige kommunikationsforsinkelser mellem databasemaskinerne.

sqlcode: 1474

sqlstate: 01607

SQL1475W Der er opstået en systemfejl under behandling af CONNECT RESET.

Forklaring: CONNECT RESET er udført, men der kan være opstået en systemfejl, f.eks. en fejl på en node eller en kommunikationsfejl.

Brugersvar: Der er flere oplysninger i filen DB2DIAG.LOG. Databasen på noden skal muligvis startes igen.

sqlcode: 1475

sqlstate: 01622

SQL1476N Der er udført rollback af den aktuelle transaktion pga. fejl <SQLCODE>.

Forklaring: Der er oprettet en tabel med parameteren NOT LOGGED INITIALLY eller NOT LOGGED INITIALLY blev aktiveret for en eksisterende tabel. I samme unit of work er der enten opstået en fejl eller der er afsendt en ROLLBACK TO SAVEPOINT-sætning. Der udføres rollback af unit of work med følgende resultater:

- Eventuelle tabeller, der er oprettet i denne unit of work, slettes.
- Eventuelle NOT LOGGED INITIALLY-tabeller, som blev aktiveret under transaktionen, er markeret som ikke-tilgængelige og kan kun slettes.

Den angivne <sqlcode> er SQLCODE for den oprindelige fejl. <sqlcode> er 0, hvis der er afsendt en ROLLBACK TO SAVEPOINT-sætning under transaktionen.

Brugersvar: Ret fejlen, og gentag transaktionen.

Fjern en eventuel ROLLBACK TO SAVEPOINT-sætning, som anvendes i samme transaktion, hvor NOT LOGGED INITIALLY-tabellen oprettes eller aktiveres.

sqlcode: -1476

sqlstate: 40506

SQL1477N Tabellen <tabelnavn> er ikke tilgængelig.

Forklaring: Der er gjort forsøg på at indlæse en tabel, som ikke er tilgængelig. Tabellen er ikke tilgængelig, hvilket kan skyldes ét af følgende:

- NOT LOGGED INITIALLY var aktiveret for tabellen, da der blev udført rollback af unit of work.
- Tabellen er en inddelt, erklæret midlertidig tabel, og der er opstået fejl på ét eller flere afsnit, efter den midlertidige tabel blev erklæret (alle erklærede midlertidige tabeller har skemanavnet SESSION).
- ROLLFORWARD har registreret aktiveringen af NOT LOGGED INITIALLY i denne tabel eller en NONRECOVERABLE-indlæsning i tabellen.

Adgang til denne tabel er ikke tilladt, da dens integritet muligvis ikke kan opretholdes.

Brugersvar: Gør ét af følgende:

- Hvis NOT LOGGED INITIALLY var aktiveret for tabellen, skal du slette tabellen. Opret den igen, hvis du har brug for den.
- Hvis tabellen er en erklæret, midlertidig tabel, skal du slette den. Erklær den igen, hvis du har brug for den.
- Ellers kan du genindlæse fra en sikkerhedskopi af et tablespace eller en database. Sikkerhedskopien skal være taget efter punktet for commit, der fulgte efter færdiggørelsen af den handling, der ikke kan genindlæses (handlingen NOT LOGGED INITIALLY eller NONRECOVERABLE-indlæsningen).

sqlcode: -1477

sqlstate: 55019

SQL1478W De definerede bufferpuljer kan ikke startes. I stedet for er der startet en lille bufferpulje for hver sidestørrelse, der understøttes af DB2.

Forklaring: De definerede bufferpuljer kan ikke startes. I stedet for er der startet en lille bufferpulje for hver sidestørrelse, der understøttes af DB2, og den udvidede hukommelse er deaktiveret. De definerede bufferpuljer kan ikke startes af en eller flere af følgende årsager:

- Der kan ikke allokeres nok hukommelse til de bufferpuljer og den udvidede hukommelse, der samlet er angivet for databasen.
- Bufferpuljefilerne i databasebiblioteket mangler eller er beskadiget.

Brugersvar: Der er flere oplysninger om årsagen til fejlen i filen DB2DIAG.LOG. Sådan løser du problemet:

- Slet eller ret størrelsen på én eller flere bufferpuljer, så databasen kan starte, som den skal. Hvis der er angivet udvidet hukommelse for databasen, skal du justere konfigurationsværdierne for NUM_ESTORE_SEGS og ESTORE_SEG_SIZE, så der bruges mindre hukommelse.
- Udfør DB2DART på databasen, og validér bufferpuljefilerne. Hvis DB2DART returnerer en fejl, skal du kontakte en servicetekniker.

Når du har foretaget ændringerne, skal du afbryde forbindelsen til databasen, og så starte databasen igen.

sqlcode: +1478

sqlstate: 01626

SQL1479W Forsøg på at hente en række, før det første sæt rækker er returneret.

Forklaring: De ønskede rækker overlapper starten på resultatsættet, og afhængigt af den angivne FETCH-sætning:

SQL_FETCH_PRIOR

er én af følgende situationer opstået:

- Den aktuelle cursorposition er før første række, og nummeret på den aktuelle række er mindre end eller lig med størrelsen på sættet af rækker.
- Den aktuelle cursorposition er efter slutningen af resultatsættet, og størrelsen på sættet af rækker overstiger størrelsen af resultatsættet.

SQL_FETCH_RELATIVE

er den absolutte værdi af FETCH-forskydningen mindre end eller lig med det aktuelle sæt rækker.

SQL_FETCH_ABSOLUTE

er FETCH-forskydningen negativ, og den absolutte værdi af FETCH-forskydningen er større end værdien af resultatsættet, men mindre end eller lig med det aktuelle sæt rækker.

Brugersvar: Ingen.

SQL1480N Opspringstypen, der er angivet i konfigurationsparameteren DISCOVER for databasesystemet, er ugyldig.

Forklaring: De gyldige værdier for konfigurationsparameteren DISCOVER for databasesystemet er: DISABLE, KNOWN og SEARCH.

Brugersvar: Opdatér konfigurationsparameteren DISCOVER for databasesystemet, så den får typen DISABLE, KNOWN eller SEARCH.

SQL1481N Én eller flere af de kommunikationsprotokoller, der er angivet i parameteren DISCOVER_COMM er ugyldig(e).

Forklaring: De gyldige værdier for konfigurationsparameteren DISCOVER_COMM for databasesystemet er alle kombinationer af NETBIOS og TCPIP, adskilt af kommaer.

Brugersvar: Opdater konfigurationsparameteren DISCOVER_COMM for databasesystemet med en kombination af NETBIOS og TCPIP, adskilt af kommaer.

SQL1482W Parameteren BUFFPAGE anvendes kun, hvis én af bufferpuljerne er defineret med størrelsen -1.

Forklaring: Dette er en advarsel om, at konfigurationsparameteren BUFFPAGE for databases ignoreres, hvis ingen af databasens bufferpuljer er defineret med størrelsen -1. -1 angiver, at bufferpuljen skal anvende parameteren BUFFPAGE som antal bufferpuljesider.

Brugersvar: I SYSCAT.BUFFERPOOLS kan du se definitionerne for bufferpuljerne. Hvis ingen af bufferpuljerne er defineret med størrelsen -1 (NPAGES), ændres størrelsen på databasens bufferpuljer ikke, selv om parameteren BUFFPAGE angives.

SQL1490W Kommandoen ACTIVATE DATABASE er udført, men databasen er allerede aktiveret på én eller flere noder.

Forklaring: Databasen er allerede eksplicit blevet startet (aktiveret) på én eller flere noder.

Brugersvar: Se i fejlloggen for at finde ud af, hvilken node der returnerer advarslen.

SQL1491N Databasen <navn> er ikke deaktiveret, fordi den stadig bruges.

Forklaring: Databasen kan ikke deaktiveres, hvis der er applikationer forbundet med den.

Brugersvar: Kontrollér, at der er udført CONNECT RESET for alle applikationer, og prøv igen.

SQL1492N Databasen <navn> er ikke deaktiveret, fordi den ikke var aktiveret.

Forklaring: Databasen kan ikke deaktiveres, fordi den ikke var aktiv.

Brugersvar: Ingen.

SQL1493N Applikationen er allerede forbundet med en aktiv database.

Forklaring: Kommandoerne ACTIVATE DATABASE og DEACTIVATED DATABASE kan ikke

fortsætte, fordi applikationen allerede er forbundet med en database.

Brugersvar: Afbryd forbindelsen til databasen, og gentag kommandoen.

SQL1494W Kommandoen ACTIVATE DATABASE er udført, men der er allerede en forbindelse til databasen.

Forklaring: Der er allerede en databaseforbindelse på én eller flere noder.

Brugersvar: Se i fejlloggen for at finde ud af, hvilken node der returnerer advarslen.

SQL1495W Kommandoen DEACTIVATE DATABASE er udført, men der er stadig en forbindelse til databasen.

Forklaring: Der er stadig en databaseforbindelse på én eller flere noder.

Brugersvar: Se i fejlloggen for at finde ud af, hvilken node der returnerer advarslen.

SQL1496W Kommandoen DEACTIVATE DATABASE er udført, men databasen var ikke aktiveret.

Forklaring: Databasen var ikke eksplicit startet på én eller flere noder, da DEACTIVATE DATABASE blev udført.

Brugersvar: Se i fejlloggen for at finde ud af, hvilken node der returnerer advarslen.

SQL1497W Aktivering/deaktivering af database er udført, men der er opstået en fejl på nogle noder.

Forklaring: Aktivering/deaktivering af database er udført på katalognoden og koordinatorknoten, men der er opstået en fejl på en eller flere andre noder.

Brugersvar: Se i fejlloggen og find ud af, hvilken fejl der er opstået på hvilken node, ret om muligt fejlen og gentag ACTIVATE DATABASE- eller DEACTIVATE DATABASE-kommandoen.

SQL1500 - SQL1599

SQL1512N DDCSTRC kan ikke skrive til den angivne fil.

Forklaring: DDCSTRC kan ikke skrive sporingsoplysningerne til det filnavn, som DDCSTRC har fået angivet.

Brugersvar: Kontrollér, om det angivne filnavn er gyldigt for filsystemet. Hvis der ikke er angivet et filnavn, skal du kontrollere, at du har den nødvendige tilladelse til at skrive til standardfilen DDCSTRC.TMP.

SQL1513W DDCSTRC er ikke deaktiveret.

Forklaring: Pga. en fejl er DDCSTRC ikke deaktiveret. Det er sket for at sikre, at sporingsoplysningerne ikke går tabt, før de er gemt i filen.

Brugersvar: Ret fejlen i DDCSTRC, der blev rapporteret før denne fejlmeddelelse, og prøv at deaktivere sporingen igen.

SQL1520N Bufferstørrelsen skal have en numerisk værdi, der er større end eller lig med 65536.

Forklaring: Brugeren har angivet en ugyldig bufferstørrelse i DDCSTRC-kommandoen.

Brugersvar: Kontrollér, om den anvendte bufferstørrelse er numerisk og større end eller lig med 65536 (64 KB). Bemærk, at den hukommelse, der skal anvendes, bliver et multiplum af 64 KB. DDCSTRC runder den angivne bufferstørrelse ned til det nærmeste multiplum af 64 KB.

SQL1525N Der er opstået en fejl ved start af DB2-sikkerhedsdæmon.

Forklaring: Der er opstået en uventet fejl ved start af DB2-sikkerhedsdæmon.

Brugersvar: Se de supplerende oplysninger i filen DB2DIAG.LOG.log, og gentag kommandoen DB2START.

SQL1526N DB2START kan ikke udføres, fordi DB2VIA ikke er startet. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået fejl, da DB2VIA skulle startes sammen med DB2. Årsagskoden angiver fejlen:

1. VIPL-programbiblioteket, der er angivet i variabelen DB2_VI_VIPL i registreringsdatabasen, kan ikke indlæses.
2. Device-navnet, der er angivet i variabelen DB2_VI_DEVICE i registreringsdatabasen, kan ikke åbnes.
3. DB2 understøtter ikke den VIA-implementering, der er installeret.

Brugersvar:

1. Sørg for, at DB2-registreringsdatabasen DB2_VI_VIPL er angivet korrekt, og at det navn, der er angivet i DB2_VI_VIPL, findes i systemvariablen %PATH%.
2. Sørg for, at DB2-registervariablen DB2_VI_DEVICE er defineret korrekt.
3. DB2 understøtter kun VIA-implementeringer, der har et stabilitetsniveau på mindst Reliable Delivery. Det er også et krav, at VIA-implementeringen overholder Intel Virtual Interface Architecture Implementation Guide og består VIA-testen. Kontrollér, at din VIA-implementering overholder disse krav.

SQL1530W Den angivne parallelitetsgrad ignoreres, fordi systemet ikke er aktiveret til intra-afsnitsparallelitet.

Forklaring: Enten er bindeparameteren DEGREE angivet med en værdi, der er større end 1, eller sætningen SET CURRENT DEGREE er udført med en værdi, der er større end 1, men databasesystemet er ikke aktiveret til intra-afsnitsparallelitet.

Databasesystemet skal startes med konfigurationsparameteren INTRA_PARALLEL_ENABLE=ON, så subsystemet kan aktiveres til intra-afsnitsparallelitet.

Sætningen eller kommandoen er udført korrekt, men gradsangivelsen er ignoreret.

Brugersvar: Hvis du vil bruge intra-parallelet mellem forespørgsler, skal du genstarte database-systemet med konfigurationsparameteren `INTRA_PARALLEL_ENABLE=ON`.

Ellers kan du angive værdien 1 eller ANY for gradsangivelsen.

sqlcode: +1530

sqlstate: 01623

SQL1550N Fejl under udførelse af kommandoen SET WRITE SUSPEND.
Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Du kan ikke udføre kommandoen SET WRITE SUSPEND, før fejlen, der er angivet under "<Årsag>", er rettet.

- 1 Databasen er ikke aktiveret.
- 2 En sikkerhedskopiering er aktuelt i gang for måldatabasen. Du kan ikke standse skrivefunktioner midlertidigt, mens DB2 udfører sikkerhedskopiering.
- 3 En databasegenindlæsning er aktuelt i gang for måldatabasen. Du kan ikke standse skrivefunktioner midlertidigt, mens DB2 udfører genindlæsning.
- 4 Skrivefunktioner er allerede standset midlertidigt for databasen.
- 5 Den aktuelle tilstand af et eller flere tablespaces tillader ikke WRITE SUSPEND.

Brugersvar:

- 1 Aktivér databasen ved at udføre kommandoen `ACTIVATE DATABASE`, og gentag derefter kommandoen `SET WRITE SUSPEND`.
- 2 Vent til `BACKUP`-kommandoen er udført, og angiv derefter kommandoen `SET WRITE SUSPEND` igen.
- 3 Vent til `RESTORE`-kommandoen er udført, og gentag derefter kommandoen `SET WRITE SUSPEND`.

4 Databasen er allerede i tilstanden `SUSPEND`. Angiv kommandoen `SET WRITE RESUME` for at genoptage skrivefunktioner.

5 Brug kommandoen `LIST TABLESPACES` til at få vist tablespace-tilstanden. For de tablespaces, der er i en udestående tilstand, skal du udstede den relevante kommando for at bringe dem ud af den udestående tilstand, før du afgiver kommandoen `SET WRITE SUSPEND` igen. Hvis et eller flere tablespaces involverer en igangværende funktion, skal du vente, indtil funktionen er afsluttet, før du afgiver kommandoen `SET WRITE SUSPEND` igen.

sqlcode: -1550

SQL1551N Kommandoen SET WRITE RESUME er ikke udført, fordi databasen ikke aktuelt er i tilstanden WRITE SUSPEND.

Forklaring: Databasen er aktuelt ikke i tilstanden `WRITE SUSPEND`. Du kan kun genoptage skrivefunktioner for en database, hvis skrivefunktioner er midlertidigt standset.

Brugersvar: Ingen handling er nødvendig, fordi skrivefunktioner er aktiveret for databasen. Angiv kommandoen `SET WRITE SUSPEND`, hvis du vil standse skrivefunktioner for databasen midlertidigt.

sqlcode: -1551

SQL1552N Kommandoen er ikke udført, fordi databasen aktuelt er i tilstanden WRITE SUSPEND.

Forklaring: Kommandoen kan ikke udføres, når skrivefunktioner er midlertidigt standset for databasen. Databasen er i tilstanden `WRITE SUSPEND`.

Brugersvar: Hvis det er kommandoen `RESTART DATABASE`, der ikke kan udføres, skal du angive kommandoen `RESTART DATABASE` igen sammen med parameteren `WRITE RESUME`.

Hvis det er en BACKUP- eller RESTORE-kommando, der ikke kan udføres, skal du angive en SET WRITE RESUME FOR DATABASE-kommando for at genoptage skrivefunktioner for databasen. Angiv derefter BACKUP- eller RESTORE-kommandoen.

sqlcode: -1552

SQL1553N DB2 kan ikke stoppes, fordi en eller flere databaser er i tilstanden WRITE SUSPEND.

Forklaring: Du kan ikke afslutte en database, hvis skrivefunktioner er midlertidigt standset. Databasen er i tilstanden WRITE SUSPEND.

Brugersvar: Angiv kommandoen SET WRITE RESUME for at genoptage skrivefunktioner for databasen, og angiv derefter kommandoen db2stop igen.

sqlcode: -1553

SQL1580W Efterfølgende blanktegn er fjernet under konvertering fra tegntabel <kildetegntabel> til tegntabel <måltegntabel>. Maksimumsstørrelsen på målområdet er <maks-længde>. Længden på kildestrengen er <kildelængde>, og dens hexadecimal repræsentation er <streng>.

Forklaring: Under udførelse af SQL-sætningen har konverteringen af en tegntabel returneret en streng, som er længere end den maksimale størrelse på målobjektet. Behandlingen er fortsat, fordi kun blanktegn er fjernet.

Brugersvar: Kontrollér, at outputtet er som forventet, og at afkortningen ikke har haft utilsigtede konsekvenser.

sqlcode: 1580

sqlstate: 01004

SQL1581N Tabellen <tabelnavn> kan ikke være i APPEND-tilstand og have et klyngeindeks.

Forklaring: Fejlen opstår i to situationer.

- Der findes et klyngeindeks for en tabel, og ALTER TABLE bruges til at forsøge at sætte tabellen i APPEND-tilstand.
- En tabel er i APPEND-tilstand, og CREATE INDEX bruges til at forsøge at oprette et klyngeindeks.

Brugersvar: Deaktiver APPEND-tilstand for tabellen, hvis et klyngeindeks er nødvendigt. Slet det eksisterende klyngeindeks for tabellen, hvis den skal være i APPEND-tilstand.

sqlcode: -1581

sqlstate: 428CA

SQL1582N PAGESIZE-værdien for tablespace <tablespace-navn> passer ikke til PAGESIZE-værdien for bufferpulje <bufferpulje>, der er knyttet til tablespacet.

Forklaring: Den PAGESIZE-værdi, der er angivet i CREATE TABLESPACE-sætningen, passer ikke til sidestørrelsen for den bufferpulje, der er defineret til tablespacet. Værdierne skal svare til hinanden.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret værdien for PAGESIZE, så den svarer til bufferpuljens sidestørrelse, eller angiv en anden bufferpulje, der har samme sidestørrelse.

sqlcode: -1582

sqlstate: 428CB

SQL1583N PAGESIZE-værdien <sidestørrelse> kan ikke anvendes.

Forklaring: Den sidestørrelse, der er angivet som PAGESIZE-værdi i sætningen CREATE BUFFERPOOL eller CREATE TABLESPACE, kan ikke anvendes. I Version 5 kan følgende sidestørrelser anvendes: 4 KB, 8 KB, 16 KB og 32 KB.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en af de understøttede sidestørrelser.

sqlcode: -1583

sqlstate: 428DE

SQL1584N Der findes ikke et midlertidigt system-tablespace med en sidestørrelse på mindst <sidestørrelse>.

Forklaring: Der kræves et midlertidigt system-tablespace, for at sætningen kan behandles. Der er ikke noget midlertidigt system-tablespace til rådighed, som har en sidestørrelse på <sidestørrelse> eller derover.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Opret et midlertidigt system-tablespace med en sidestørrelse på mindst <sidestørrelse>.

sqlcode: -1584

sqlstate: 57055

SQL1585N Der findes ikke et midlertidigt system-tablespace med en tilstrækkelig stor sidestørrelse.

Forklaring: Et af følgende forhold er opstået:

1. Længden på rækker i den midlertidige systemtabel overstiger den grænse, der er plads til i databasens største midlertidige system-tablespace.
2. Det antal kolonner, der skal være i en midlertidig systemtabel, overstiger den grænse, der er plads til i databasens største midlertidige system-tablespace.

Grænserne for et midlertidigt system-tablespace afhænger af tablespacets sidestørrelse. Værdierne er følgende:

Maks. record-længde	Maks. ant. kol.	Sidestørrelse på midlertidigt tablespace
-----	-----	-----
1957 byte	244	2 KB
4005 byte	500	4 KB
8101 byte	1012	8 KB
16293 byte	1012	16 KB
32677 byte	1012	32 KB

Brugersvar: Opret et midlertidigt system-tablespace med en større sidestørrelse, hvis det ikke

findes i forvejen. Hvis et sådant tablespace findes i forvejen, skal du fjerne én eller flere kolonner fra den midlertidige systemtabel. Opret evt. separate tabeller eller udpluk, som kan indeholde de overskydende oplysninger.

sqlcode: -1585

sqlstate: 54048

SQL1590N LONG VARCHAR- og LONG VARCHAR-felter er ikke tilladt i tablespaces, der er placeret på enheder af typen DEVICE.

Forklaring: På HP skal diskområder uden filsystem (DEVICES) inddeles i enheder på hver 1024 byte. LONG VARCHAR- og LONG VARCHAR-felter behandles i 512 byte-enheder og kan derfor kun anvendes i et systemstyret tablespace eller et databasestyret tablespace, der kun indeholder opbevaringssteder af typen FILE.

Brugersvar: Alternativer:

- Vælg en af LOB-kolonnetyperne (BLOB, CLOB, DBCLOB) i stedet for LONG.
- Anvend et tablespace med de rigtige egenskaber.

sqlcode: 1590

sqlstate: 56097

SQL1591N ON-parameteren i SET INTEGRITY-sætningen er ikke gyldig. Tabel <tabelnavn> er ikke i den korrekte tilstand.

Forklaring: Parameteren ON kan kun angives for en tabel, der er i tilstanden udestående kontrol, og hvis der er angivet 'Y' eller 'U' for det første felt (ved fremmednøglebetingelser), det andet felt (ved kontrolbetingelser) og det femte felt (ved opsummeringstabeller) i kolonnen CONST_CHECKED i kataloget SYSCAT.TABLES.

Brugersvar: Hvis tabellen ikke er i tilstanden udestående kontrol, skal du ikke angive parameteren ON. Hvis tabellen er i tilstanden udestående kontrol, skal du udføre integritetskontrol for tabellen (eller, hvis det er en opsummerings-

tabel, skal du opfriske den), inden du udfører sætningen SET INTEGRITY med parameteren ON.

sqlcode: -1591

sqlstate: 55019

SQL1592N INCREMENTAL-parameteren er ikke gyldig (årsagskode <årsagskode>), fordi tabel <tabelnavn> ikke kan behandles i trin.

Forklaring: Årsagen afhænger af <årsagskoden>:

- 31 Tabellen er ikke i tilstanden udestående kontrol, hvis parameteren INCREMENTAL er angivet i en REFRESH TABLE-sætning.
- 32 Tabellen er ikke en REFRESH IMMEDIATE-opsummeringstabel.
- 33 Hvis tabellen ikke er en opsummeringstabel, er REPLACE eller LOAD INSERT udført for tabellen.
- 34 Efter sidste integritetskontrol er der udført LOAD REPLACE for tabellen.
- 35 En af følgende:
 - Der er føjet en ny betingelse til selve tabellen eller dens overordnede tabel (eller dens underordnede tabel, hvis det er en summeringstabel), mens tabellen er i tilstanden udestående kontrol.
 - Hvis det er en opsummeringstabel, er der udført LOAD REPLACE for en af tabellens underordnede tabeller efter seneste opfriskning.
 - Hvis det er en opsummeringstabel, er tilstanden udestående kontrol ophævet for nogle af dens underordnede tabeller, inden opfriskning er udført for tabellen.
 - Hvis det er en opsummeringstabel, er nogle af dens underordnede tabeller blevet indlæst (LOAD). Tabellen er derefter opfrisket, og derefter er der

udført flere indlæsninger i de samme underordnede tabeller.

- Nogle af tabellens overordnede tabeller (eller underordnede tabeller, hvis det er en opsummeringstabel) er kontrolleret for ikke-trinvis integritet.
- Tabellen var i tilstanden udestående kontrol inden overførslen. Der kræves fuld behandling, første gang tabellens integritet kontrolleres efter overførslen.

36 Trinvis behandling af summeringstabeller er ikke understøttet.

Brugersvar: Undlad at angive parameteren INCREMENTAL. Systemet kontrollerer hele tabellen for overtrædelse af betingelser. Hvis det drejer sig om en opsummeringstabel, ændrer systemet definitionen på forespørgslen til opsummeringstabellen.

sqlcode: -1592

sqlstate: 55019

SQL1593N Parameteren REMAIN PENDING er ikke gyldig, da tabel <tabelnavn> ikke er i tilstanden udestående kontrol.

Forklaring: Tabellen skal være i tilstanden udestående kontrol, hvis parameteren REMAIN PENDING angives.

Brugersvar: Undlad at angive parameteren REMAIN PENDING.

sqlcode: -1593

sqlstate: 55019

SQL1594W Visse gamle data er ikke valideret af systemet. Nogle felter i kolonnen CONST_CHECKED i kataloget SYSCAT.TABLES er derfor markeret med 'U'.

Forklaring: Tabellen er ikke tidligere kontrolleret (eller kontrolleret af brugere). Sætningen SET INTEGRITY ... OFF eller LOAD er udført senere, hvilket har ændret nogle af værdierne i kolonnen CONST_CHECKED til 'W'. Når parameteren

INCREMENTAL angives i den aktuelle sætning, er den gamle (ikke-tilføjet) del af tabellen fortsat ikke kontrolleret af systemet, hvorfor de tilhørende værdier i kolonnen CONST_CHECKED markeres med 'U' for at holde styr på den.

Brugersvar: Ingen. Hvis brugeren ønsker, at tabellens dataintegritet skal vedligeholdes af systemet, skal tabellen sættes i tilstanden udestående kontrol igen, og sætningen skal udføres igen uden parameteren INCREMENTAL. Systemet vælger fuld behandling, og det fulde ansvar for tabellens dataintegritet er overladt til systemet.

sqlcode: +1594

sqlstate: 01636

SQL1595N Integriteten af tabel <tabenavn> kan ikke kontrolleres, fordi en overordnet tabel i en referencebetingelse eller en tabel, der er underordnet opsummeringstabellen, ikke er kontrolleret.

Forklaring: Du undgår, at der indsættes data i tabellen, som ikke er i overensstemmelse med integritetskontrollen ved at validere alle overordnede tabeller, så denne tabels integritet kan kontrolleres. Hvis det er en opsummeringstabel, skal alle underordnede tabeller valideres, så tabellen kan opfriskes. En tabel valideres, når der er angivet 'Y' eller 'U' for det første felt (ved fremmed-

SQL1600 - SQL1699

SQL1601N Inputparameteren <parameter> til databaseovervågning er en NULL-pointer.

Forklaring: Brugeren har kaldt et af databaseovervågnings-API'erne og stillet en NULL-pointer til rådighed i stedet for en nødvendig parameter.

Kommandoen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi.

nøglebetingelser), det andet felt (ved kontrolbetingelser) og det femte felt (ved opsummeringstabeller) i kolonnen CONST_CHECKED i SYSCAT.TABLES.

Brugersvar: Kontrollér integriteten for alle dens overordnede tabeller (eller underordnede tabeller, hvis det er en opsummeringstabel), og udfør sætningen igen.

sqlcode: -1595

sqlstate: 55019

SQL1596N WITH EMPTY TABLE kan ikke angives for <tabelnavn>, som har en underordnet REFRESH IMMEDIATE-opsummeringstabel.

Forklaring: Der henvises til tabellen <tabelnavn> i forespørgslen i forbindelse med mindst én REFRESH IMMEDIATE-opsummeringstabel. Udtrykket WITH EMPTY TABLE kan ikke angives, når en tabel ændres til ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY for en tabel med en afhængighed af denne type.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern udtrykket WITH EMPTY TABLE fra ALTER TABLE-sætningen.

sqlcode: -1596

sqlstate: 42928

SQL1602N En objekttype, der er angivet i inputdatastrukturen (SQLMA), kan ikke anvendes.

Forklaring: En objekttype, der er angivet i det variable dataareal i inputdatastrukturen (SQLMA) til databaseovervågningens snapshot-API, kan ikke anvendes.

Kommandoen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig objekttype. I *Administrative API Reference* og *Application Development Guide* er der flere oplysninger om gyldige objekttyper.

SQL1603N Parameteren <parameter> er ikke angivet i inputdatastrukturen (SQLMA).

Forklaring: Der mangler en nødvendig parameter i inputdatastrukturen (SQLMA) til databaseovervågningens snapshot- eller Estimate Buffer Size-API.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi.

SQL1604N Parameteren <parameter> er ikke afsluttet med NULL.

Forklaring: Tegnstringparameteren skal afsluttes med et NULL-tegn.

Kommandoen kan ikke behandles.

Brugersvar: Tilføj et NULL-tegn i slutningen af tegnstringparameteren, og gentag kommandoen.

SQL1605W Databaseen <databasealias> er ikke aktiv.

Forklaring: Databaseovervågningens Reset-API er kaldt til en bestemt database, men databasen er ikke aktiv.

Kommandoen er udført, men der er ikke udført nogen funktioner.

Brugersvar: Kontrollér, om databasealiaset er rigtigt, og om databasen er startet.

SQL1606W Outputbufferen til databaseovervågningen er fyldt.

Forklaring: Outputbufferområdet til databaseovervågningen er ikke stort nok til at rumme de returnerede data. Sandsynlige årsager er stor systemaktivitet ved kaldet, eller at brugeren har allokeret en buffer, som er for lille til at indeholde de returnerede data ved et API-kald til databaseovervågningen i et brugerprogram.

Kommandoen er udført, og data, der er blevet opsamlet før dataoverløbet, returneres i brugers buffer.

Brugersvar: Gentag kommandoen, alloker en

større buffer, eller nedsæt mængden af ønskede oplysninger, hvis det drejer sig om et API-kald til databaseovervågningen i et brugerprogram.

SQL1607N Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at udføre funktionen i databaseovervågningen.

Forklaring: Databasesystemet har ikke tilstrækkelig hukommelse til at behandle kommandoen til databaseovervågningen.

Kommandoen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en mindre buffer.

SQL1608W To eller flere databasealiaser, der er angivet i input, henviser til samme database.

Forklaring: Der er udført et snapshot- eller Estimate Buffer Size-API-kald til databaseovervågningen, som angiver samme kommando til to eller flere databasealiaser i inputdatastrukturen SQLMA, og de henviser til den samme database.

Databaseovervågningen udføres, men returnerer kun ét eksemplar af oplysningerne i outputbufferen.

Brugersvar: Ingen. Brugeren bør dog kontrollere, at databasealiaserne, som blev angivet i input, er rigtige, hvis der forventes oplysninger om forskellige databaser.

SQL1609N Databaseen <db-alias> er en eksternt database og kan ikke overvåges.

Forklaring: Der er udført et databaseovervågnings-API-kald, som angiver databasealiaset for den eksterne database. Databaseovervågningen kan ikke overvåge eksterne databaser.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Brugeren skal kontrollere, om databasealiaset, der er angivet i input, er rigtigt og gentage kommandoen med det rigtige databasealias.

SQL1610N Inputparameteren <parameter> til databaseovervågning er ugyldig.

Forklaring: Brugeren har kaldt et af databaseovervågnings-API'erne og har angivet en ugyldig værdi for parameteren.

Kommandoen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi.

SQL1611W Der er ikke returneret data fra databaseovervågningen.

Forklaring: Ingen af overvågningsoplysningerne var tilgængelige på det tidspunkt, databaseovervågnings-API-kaldet blev sendt. Det kan ske, når den relevante database eller det relevante program ikke er aktivt, eller når en overvågningsgruppe, f.eks. tabelgruppen, er deaktiveret, og der er bestilt tabeloplysninger.

Brugersvar: Kommandoen er udført, men der er ikke returneret data til brugeren.

Brugeren skal sikre, at de databaser eller programmer, der skal overvåges, er aktive på det tidspunkt databaseovervågnings-API'et kaldes, eller at de relevante overvågningsgrupper er aktive.

SQL1612N Stien i CREATE EVENT MONITOR er ugyldig.

Forklaring: Stien, der er angivet i sætningen CREATE EVENT MONITOR, er et ugyldigt stinavn. Kommandoen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag sætningen med den rigtige sti til aktivitetsovervågning.

sqlcode: -1612

sqlstate: 428A3

SQL1613N Den angivne parameter til aktivitetsovervågning er ugyldig.

Forklaring: Parameteren, der er angivet i sætningen CREATE EVENT MONITOR, er ugyldig. Det kan have følgende årsager:

- Den angivne værdi for MAXFILES, MAXFILE-SIZE eller BUFFERSIZE er for lav.
- MAXFILESIZE er mindre end BUFFERSIZE.
- MAXFILESIZE NONE er angivet sammen med en værdi for MAXFILES, som er forskellig fra 1.

Kommandoen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag sætningen med de rigtige parametre til aktivitetsovervågning.

sqlcode: -1613

sqlstate: 428A4

SQL1614N Der er opstået en I/O-fejl ved aktivering af aktivitetsovervågning. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Der er registreret en I/O-fejl ved aktivering af aktivitetsovervågning. <årsagskode> kan være:

- 1 En ukendt måltype til aktivitetsovervågning er registreret.
- 2 Den sti, som aktivitetsovervågningen skal skrive data til, er ikke fundet.
- 3 Der er ikke adgang til den sti, som aktivitetsovervågningen skal skrive data til.
- 4 Stien, som aktivitetsovervågningen skal skrive data til, er ikke en pipe.
- 5 Ingen proces har åbnet aktivitetsovervågningens pipe til læsning.
- 6 Der er opstået en uventet I/O-fejl.
- 7 Den pipe, der skal skrives til, er ikke åbnet i meddelelsestilstand. Denne årsagskode gælder kun i OS/2.
- 8 Bufferen til den pipe, der skal skrives til, er for lille. Størrelsen på den indgående pipe-buffer skal være mindst 4096 byte. Denne årsagskode gælder kun i OS/2.

Brugersvar: Løs problemet, der er beskrevet af årsagskoden, hvor det er muligt, og gentag sætningen SET EVENT MONITOR STATE.

sqlcode: -1614

sqlstate: 58030

SQL1615W Aktivitetsovervågningen er allerede i den angivne tilstand.

Forklaring: Der er gjort forsøg på enten at aktivere en allerede aktivitetsovervågning eller at deaktivere en allerede inaktiv aktivitetsovervågning. Sætningen SET EVENT MONITOR STATE er ignoreret.

Brugersvar: Ingen.

sqlcode: +1615

sqlstate: 01598

SQL1616N Det maksimale antal aktive aktivitetsovervågninger er nået.

Forklaring: Højest 32 aktivitetsovervågninger kan være aktive samtidigt pr. database. Denne grænse er nået. Den angivne aktivitetsovervågning kan ikke aktiveres.

Brugersvar: Deaktiver om muligt en af de aktive aktivitetsovervågninger, og gentag sætningen SET EVENT MONITOR STATE.

sqlcode: -1616

sqlstate: 54030

SQL1617N Den angivne aktivitetsovervågning har nået grænsen for MAXFILES og MAXFILESIZE.

Forklaring: Den angivne aktivitetsovervågning er oprettet med en begrænsning på den data-mængde, der tillades i det bibliotek, aktivitetsovervågningen skriver data til. Denne grænse er nået. Den angivne aktivitetsovervågning kan ikke aktiveres.

Brugersvar: Slet om muligt nogle af datafilerne fra aktivitetsovervågningens bibliotek, og gentag sætningen SET EVENT MONITOR STATE.

sqlcode: -1617

sqlstate: 54031

SQL1618N Stien, der skal skrives data til for den angivne aktivitetsovervågning, er i brug af en anden aktivitetsovervågning.

Forklaring: Den angivne aktivitetsovervågning er oprettet med den samme sti, der skal skrives data til, som en anden aktivitetsovervågning. Den anden aktivitetsovervågning har været aktiveret mindst én gang og efterladt .EVT- og/eller .CTL-filer i sin sti. Filerne kan være i brug af applikationer, der læser de aktivitetsoplysninger, de indeholder.

Brugersvar: Deaktiver den anden aktivitetsovervågning, hvis den er aktiv i øjeblikket. Når du har sikret dig, at filerne, som aktivitetsovervågningen oprettede i sin sti, ikke bruges af nogen applikationer, kan du fjerne filerne. Gentag derefter SET EVENT MONITOR-sætningen.

En anden mulighed er at oprette den ønskede aktivitetsovervågning, angive en anden sti, der skal skrives data til, og gentage sætningen SET EVENT MONITOR STATE.

sqlcode: -1618

sqlstate: 51026

SQL1619N En aktiv aktivitetsovervågning kan ikke slettes.

Forklaring: Den angivne aktivitetsovervågning er aktiv i øjeblikket og kan derfor ikke slettes.

Brugersvar: Deaktiver aktivitetsovervågningen, og gentag sætningen DROP EVENT MONITOR.

sqlcode: -1619

sqlstate: 55034

SQL1620N Kan ikke udføre FLUSH for aktivitetsovervågning. Årsagskode <rc>.

Forklaring: FLUSH kan ikke udføres for aktivitetsovervågning. Det kan have en af følgende årsager:

1. Aktivitetsovervågning er ikke startet.

2. Outputtet fra aktivitetsovervågning er på et niveau fra før Version 6. FLUSH er derfor ikke tilgængelig.

Brugersvar: Kontrollér, at aktivitetsovervågning er startet. Hvis outputtet fra aktivitetsovervågning er på et niveau fra før Version 6, skal du ikke udføre FLUSH for det.

sqlcode: -1620

sqlstate: 55034

SQL1621N Der er endnu ikke udført commit af den transaktion, som den angivne aktivitetsovervågning er oprettet i. Aktivitetsovervågning kan ikke aktiveres.

Forklaring: En aktivitetsovervågning kan ikke aktiveres, før der er udført en commit af den transaktion, den er oprettet i.

Brugersvar: Udfør commit af den transaktion, som aktivitetsovervågningen er oprettet i, og gentag sætningen SET EVENT MONITOR STATE.

sqlcode: -1621

sqlstate: 55033

SQL1622N STATE-værdien, der er angivet i sætningen SET EVENT MONITOR STATE, er ugyldig.

Forklaring: STATE-værdien, der er angivet i sætningen SET EVENT MONITOR STATE, ligger uden for intervallet af gyldige værdier, eller værdien er NULL som følge af en indikatorvariabel.

Gyldige værdier for EVENT MONITOR STATE:

0 deaktivering af aktivitetsovervågningen

1 aktivering af aktivitetsovervågningen

Sætningen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ret værdien for EVENT MONITOR STATE og/eller indikatorvariablen, og gentag sætningen.

sqlcode: -1622

sqlstate: 42815

SQL1623N I kaldet til SQLMONSZ- eller SQLMONSS-API'et er der angivet for mange objekter i inputstrukturen SQLMA.

Forklaring: Grænsen for antallet af tilladte objekter i inputstrukturen SQLMA er overskredet.

Brugersvar: Nedsæt antallet af objekter i parameteren SQLMA, og prøv at udføre kaldet igen.

SQL1624N Alle databaser, som SQLMONSZ- eller SQLMONSS-API'et henviser til, skal være placeret på samme node.

Forklaring: SQLMA-parameteren indeholder henvisninger til databaser, som er placeret på forskellige noder.

Brugersvar: Revidér parameteren SQLMA, så alle databaseobjekter henviser til samme node, og prøv at udføre kaldet igen.

SQL1625W Overvågningsprogrammet kan ikke konvertere fra tegntabellen <kilde> til tegntabellen <mål>. Konvertering er forsøgt for data af typen <type>.

Forklaring: Typen kan være:

1. sætningstekst
2. DCS-applikation
3. applikation
4. tabel
5. låse
6. tablespace

Data kan ikke konverteres fra kildetegntabellen til måltegntabellen. Fejlen kan opstå i følgende tilfælde:

1. - kombinationen af kilde- og måltegn-tabellerne kan ikke benyttes af databasesystemet.
2. Kombinationen af kilde- og måltegn-tabellerne understøttes ikke af styresystemets tegnkonverteringsprogram på servernoden.

Problemet kan opstå, når overvågningsprogrammet forsøger at konvertere data i en database, hvis tegntabel ikke kan anvendes af overvågningsprogrammet.

Brugersvar: I dokumentationen til styresystemet kan du finde en oversigt over de konverteringsfunktioner, der understøttes. Sørg for, at de relevante funktioner er installeret og tilgængelige for databasesystemet.

Hvis det er muligt, skal du benytte samme tegntabel til databasen og overvågningsprogrammet.

SQL1626W Der er opstået overløb under konvertering fra tegntabellen <kilde> til tegntabellen <mål>. Størrelsen på målområdet er <makslængde>, data er af typen <type>, og de otte første tegn er <data>.

Forklaring: Typen kan være:

1. sætningstekst
2. DCS-applikation
3. applikation
4. tabel
5. låse
6. tablespace

Overvågningsprogrammet kan ikke konvertere data pga. manglende plads. Data er bevaret i deres oprindelige format.

Brugersvar: Hvis det er muligt, skal du benytte samme tegntabel til databasen og overvågningsprogrammet.

SQL1627W Der er udført en SNAPSHOT API-forespørgsel på det selvbeskrivende datastrømsniveau, men serveren kan kun returnere et snapshot i strukturformat med fast størrelse.

Forklaring: Selv om applikationen har afsendt SNAPSHOT-forespørgslen på SQLM_DBMON_VERSION6-niveau eller et senere niveau, er formatet på det dataudpluk, serveren har returneret, fra en tidligere version.

Brugersvar: I det selvbeskrivende dataformat for snapshot (DB2 version 6 og senere), returneres de opsamlede oplysninger inkl. serverniveau, som en del af snapshot-datastrømmen. I DB2-versioner før Version 6 returneres opsamlede snapshot-oplysninger i en sqlm_collected-struktur. Du skal bruge sqlm_collected-strukturen og den tidligere metode til behandling af datastrøm til at analysere snapshot-datastrømmen.

SQL1628W En ekstern funktion til hentning af parametre har returneret delresultater, fordi outputbufferen er fuld. Hvis du vil hente de fuldstændige resultater, skal du anvende en buffer på mindst <størrelse> byte.

Forklaring: Den outputbuffer, der blev stillet til rådighed, er ikke stor nok til at returnere alle de tilgængelige parameterdata. Overvågningen returnerede så mange data som muligt vha. den givne outputbuffer.

Brugersvar: Tildel en større databuffer, og afsend kommandoen igen.

SQL1629W En ekstern snapshotfunktion er ikke blevet udført på noden eller noderne <nodeliste> med årsagskoden eller -koderne <årsagsliste>.

Forklaring: Der er opstået en fejl under en handling på en ekstern node af årsagen <årsagskode>. Fejlen er en af følgende typer:

- 1 FCM kan ikke kommunikere med målnoden pga. en nodefejl eller en kommunikationsfejl.
- 2 Snapshotfunktionen er ikke færdigudført på målnoden. Du kan finde den bestemte SQLCA i filen DB2DIAG.LOG.

Brugersvar: Hvis årsagen til fejlen er en nodefejl eller en kommunikationsfejl, skal du afhjælpe kommunikationsfejlen eller genstarte den node, hvor der opstod fejl på.

Hvis fejlen skyldes fejl i en snapshotfunktion på en ekstern node, skal du afhjælpe fejlen ved at se

i DB2DIAG-LOG efter SQLCA fra den fejlbehæftede funktion og se forklaringen til fejkoden.

SQL1650N Den kaldte funktion kan ikke anvendes længere.

Forklaring: Brugeren har forsøgt at kalde et API, der ikke kan anvendes i denne version af databasesystemet.

Brugersvar: Den ønskede funktion kan måske anvendes af et andet API-kald. Brug *Administrative API Reference* og *Application Development Guide* til at afgøre, om funktionen kan anvendes vha. et andet API-kald.

SQL1651N Kommandoen kan ikke udføres, fordi funktionen ikke kan anvendes under denne version af DB2 Server.

Forklaring: Nogle nye funktioner kan ikke anvendes under tidligere versioner af DB2 Server. En anden årsag til denne fejl kan være, at kommandoen refererer til objekter med kvalifikatorer, der er længere, end serverversionen understøtter.

Brugersvar: Udfør kommandoen på en DB2-server, hvor den nyeste version af DB2 Server er installeret, eller installer den nyeste version af DB2 Server på serveren.

SQL1652N Der er opstået en I/O-fejl ved en fil.

Forklaring: Der er opstået en fejl ved åbning, lukning, læsning fra eller skrivning til en fil.

Brugersvar: Der er flere oplysninger i DB2DIAG.LOG. Undersøg også, om disken er fuld, om der er adgang til filen, og om der er opstået fejl i styresystemet.

SQL1653N Der er angivet en ugyldig sti til profilen.

Forklaring: Hele stien skal angives til en fil, hvor serveroplysninger skal oprettes.

Brugersvar: Kontrollér, at stien til profilen er angivet, og at den er korrekt.

SQL1654N Der er opstået en fejl ved stien til et databasesubsystem.

Forklaring: Stien til subsystemet kan ikke returneres.

Brugersvar: Kontrollér, at DB2INSTANCE-stien er angivet korrekt. Kontrollér, at den fulde længde på den angivne sti ikke nærmer sig det maksimum, styresystemet kan håndtere.

SQL1660N Der er opstået en fejl ved generatoren på serveren, som bruges til opsporing af serveroplysninger.

Forklaring: Der er opstået en serversystemfejl.

Brugersvar: Rapportér fejlen til DB2-serveradministratoren. Der er flere oplysninger om fejlen i filen DB2DIAG.LOG på serveren.

SQL1670N Opsporingstypen, der er angivet i DISCOVER-konfigurationsparameteren for databasesystemet, angiver, at opsporingen er deaktiveret.

Forklaring: DISCOVER = DISABLE er konfigureret i konfigurationsfilen til databasesystemet.

Brugersvar: Hvis du har behov for opsporingsfunktioner, skal du ændre opsporingstypen til KNOWN eller SEARCH.

SQL1671N Fejl under udførelse af kommandoen SEARCH DISCOVERY. Der er flere oplysninger i DB2DIAG.LOG.

Forklaring: Fejlen kan have én af følgende årsager:

1. Fejl under initialisering (sqlCommonInitializationForAPIs)
2. Kan ikke hente klientsubsystemstien (sqlinstancepath)
3. Outputfilen kan ikke åbnes (sqlfopen)
4. Der kan ikke skrives til outputfilen (sqlfprt)
5. Kan ikke hente hukommelse (sqlgmbk)
6. Kan ikke hente konfiguration af databasesystem (sqlfcsys)

7. Fejl ved NetBIOS-kald
8. Fejl ved intern DB2-systemfunktion (sqllogpid, sqlogmt).

Der er flere oplysninger i DB2DIAG.LOG.

Brugersvar:

1. Hvis der opstår fejl under initialiseringen, kan du prøve at genstarte maskinen eller at geninstallere programmet.
2. Hvis der er opstået en fejl i en subsystemsti, skal du kontrollere, om værdien DB2INSTANCE er korrekt angivet.
3. Hvis der opstår fejl under åbning af eller skrivning til en fil, skal du kontrollere, om du har adgang til at åbne og skrive en fil til biblioteket <SQLLIB-sti>\<subsystem>\TMP på Intel-maskiner eller <subsystemsti>/sqllib/tmp på UNIX-maskiner.
4. Hvis der ikke kan hentes hukommelse, skal du kontrollere, hvor meget hukommelse der er til rådighed på din maskine.
5. Hvis DBM-konfigurationen ikke kan hentes, kan du prøve at genstarte maskinen eller at geninstallere programmet.
6. Hvis der opstår fejl ved et NettBIOS-kald:
 - Hvis der opstår fejl med returkode 13 ved tilføjelse af navn, skal du kontrollere, at NNAME, der er angivet i DBM-konfigurationen, ikke er brugt til at konfigurere en anden DB2-client/server på netværket.
 - Kontrollér, at NetBIOS er installeret og konfigureret korrekt, og fungerer korrekt.
 - Kontrollér netværket for fejl.
7. Hvis der er opstået fejl i en intern DB2-systemfunktion, skal du kontrollere, om computerens styresystemsfunktions fungerer korrekt.

DB2-funktionen indeholder oplysninger om de fejlkoder, der returneres af ovennævnte funktioner og skrives til DB2DIAG.LOG.

SQL1700 - SQL1799

SQL1673N Adresselisten, der er angivet som input til opsporingsfunktionen, er ugyldig.

Forklaring: Programmet anvender en ugyldig henvisning i inputadresselisten. Adresselisten henviser ikke til noget.

Brugersvar: Kontrollér, at henvisningen i programmets inputadresseliste er gyldig, og at den ikke er NULL.

SQL1674N Serveradresselisten, der er angivet som input til opsporingsfunktionen, er ugyldig.

Forklaring: Programmet anvender en ugyldig henvisning i inputserveradressen. Serveradressen henviser ikke til noget.

Brugersvar: Kontrollér, at der er angivet en gyldig inputserveradresse i programmet, og at adressen ikke er NULL.

SQL1675N Opsporing er kun tilladt mod DB2-administrationsservere. De givne kommunikationsoplysninger giver ikke adgang til en administrationsserver.

Forklaring: En KNOWN-opsporingskommando er afsendt mod en DB2-server, som ikke er en DB2-administrationsserver. De angivne kommunikationsoplysninger er ikke korrekte.

Brugersvar: Kontrollér, at DB2ADMINSERVER er angivet på det DB2-serversubsystem, du er ved at få adgang til. Det betyder, at serversubsystemet er en DB2-administrationsserver. Gentag opsporingskommandoen KNOWN sammen med de korrekte kommunikationsoplysninger.

SQL1700N Det reserverede skemanavn <navn> er fundet i databasen under overførsel af databasen.

Forklaring: Databasen indeholder et eller flere databaseobjekter, der bruger skemanavnet <navn>, som er reserveret af det aktuelle databasesystem.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at alle databaseobjekter, der anvender et reserveret skemanavn, slettes, og opret objekterne igen med et andet skemanavn. Rettelsen skal foretages i den version af databasesystemet, hvor databasen er oprettet. Kontrollér, at ingen reserverede skemanavne benyttes, før du forsøger overførslen igen. Gentag derefter kommandoen til overførsel af databasen under den nuværende version af databasesystemet.

SQL1701N Databasen kan ikke overføres, fordi den sidste session er afbrudt med fejl.

Forklaring: Den sidste databasefunktion er afsluttet unormalt, f.eks. ved en strømafbrydelse, i det tidligere databasesystem. Databasen kan ikke overføres, før databasen er startet igen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Databasen skal startes igen. Udfør kommandoen RESTART DATABASE vha. den version af databasesystemet, som sidst benyttede databasen. Gentag derefter kommandoen til overførsel af databasen under den nuværende version af databasesystemet.

SQL1702W <protokol> forbindelsesstyring er startet.

Brugersvar: Ingen.

SQL1703W Biblioteket DB2EVENT kan ikke oprettes under overførsel af databasen.

Forklaring: Databasen er overført, men biblioteket DB2EVENT kan ikke oprettes.

Brugersvar: Biblioteket DB2EVENT skal opret-

tes, hvis der skal anvendes aktivitetsovervågning. Biblioteket DB2EVENT skal oprettes i det databasekatalog, hvor den overførte database ligger. Den overførte databases databasekatalog kan findes, ved at du udfører kommandoen LIST DATABASE DIRECTORY.

SQL1704N Databasen er ikke overført. Årsagkode <årsagkode>.

Forklaring: Databasen er ikke overført. Der findes følgende årsagskoder:

- 1 Der er fundet et ugyldigt skemanavn.
- 2 Databasen kan ikke overføres. Databasen er muligvis i en af følgende tilstande:
 - udestående sikkerhedskopiering
 - udestående rollforward
 - inkonsistent transaktion
- 3 Databaselogfiler er fyldt.
- 4 Utilstrækkelig diskplads.
- 5 Kan ikke opdatere databasens konfigurationsfil.
- 6 Kan ikke flytte databasen.
- 7 Kan ikke få adgang til databaseunderbiblioteket eller databasefilerne.
- 8 Fejl ved opdatering af databasens markering af opbevaringssted.
- 9 Adgang til tablespacet er ikke tilladt.
- 10 Der er fundet et ugyldigt typenavn.
- 11 En STRUCTURED-type og funktion har samme navn.
- 12 En STRUCTURED-type/tabel har en ugyldig attribut.
- 13 En STRUCTURED-type er registreret.
- 14 Tabellen har en ugyldig primærnøgle eller entydig betingelse.
- 15 Tabellen har ikke et entydigt indeks på kolonnen REF IS.

16 Tabellen er ikke registreret i log, men har en DATALINK-kolonne med fillink-kontrol.

17 Der er ikke oprettet en ny side fra DMS-systemkatalog-tablespacet.

Brugersvar: Der er følgende mulige løsninger baseret på årsagskoden:

1 Der er følgende reserverede skema-navne: SYSIBM, SYSCAT, SYSSTAT og SYSFUN. Kontrollér, at alle databaseobjekter, der anvender et af disse skema-navne, slettes, og opret objekterne igen med et andet skemanavn. Denne rettelse skal foretages i den version af databasesystemet, hvor databasen er oprettet. Gentag derefter kommandoen om overførsel af databasen i den aktuelle version af databasesystemet.

2 Ret databasetilstanden ved at gå tilbage til den tidligere version af databasesystemet, og udfør nødvendige rettelser af databasen. Gentag derefter kommandoen om overførsel af databasen i den aktuelle version af databasesystemet.

3 Forøg størrelsen af databasens konfigurationsparametre *LOGFILSZ* eller *LOG-PRIMARY*. Gentag kommandoen om overførsel af databasen.

4 Sørg for, at der er tilstrækkelig diskplads, og gentag kommandoen om overførsel af databasen.

5 Der er opstået et problem i forbindelse med opdatering af konfigurationsfilen til databasen. Kontrollér, at andre brugere ikke har eneadgang til databasekonfigurationsfilen, og at den kan opdateres. Gentag kommandoen om overførsel af databasen. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses.

6 Genindlæs databasen fra sikkerhedskopien.

7 Genindlæs databasen fra sikkerhedskopien.

8 Gentag kommandoen om overførsel af

databasen. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses.

9 Ret tablespacet ved at gå tilbage til den tidligere version af databasesystemet. I medddelsen SQL0290N er der forslag til, hvad du kan gøre for at rette tablespacet.

10 Typenavnet er reserveret af systemet. Sørg for, at de TYPE- og databaseobjekter, der benytter typen, slettes og oprettes igen vha. et typenavn, der ikke er reserveret. Denne rettelse skal foretages i den version af databasesystemet, hvor databasen er oprettet. Gentag derefter kommandoen om overførsel af databasen i den aktuelle version af databasesystemet.

11 En STRUCTURED-type og en funktion (uden argumenter), der tilhører samme skema, kan ikke have samme navn. Sørg for, at typen eller funktionen og databaseobjekter, der bruger typen eller funktionen, slettes og oprettes igen vha. et andet navn. Denne rettelse skal foretages i den version af databasesystemet, hvor databasen er oprettet. Gentag derefter kommandoen om overførsel af databasen i den aktuelle version af databasesystemet.

12 Attributten kan benytte standardværdier, være defineret som LONG VARCHAR eller LONG VARGRAPHIC eller indeholde NULL-betingelser. Attributten skal slettes, og tilføjes typen igen i henhold til reglerne for attributdefinition i CREATE TYPE-sætningen.

13 Genindlæs databasen fra sikkerhedskopien. Slet alle STRUCTURED-typer (og tilknyttede objekter, f.eks. TYPE-tabeller og TYPE-udpluk). Gentag kommandoen om overførsel af databasen.

14 Tabellen har et indeks, der fejlagtigt er benyttet til en primærnøgle eller entydig betingelse. Slet primærnøglen eller den entydig betingelse, der benytter indekset. Foretag rettelsen i den tidligere version af databasesystemet. Gentag derefter

ter kommandoen om overførsel af databasen i den aktuelle version af databasesystemet, og opret primærnøglen eller den entydige betingelse igen.

- 15 Opret et entydigt indeks på REF IS-kolonnen for TYPE-tabellen ved hjælp af den tidligere version af databasesystemet. Gentag derefter kommandoen om overførsel af databasen i den aktuelle version af databasesystemet.
- 16 Slet tabellen, og opret derefter tabellen uden indstillingen NOT LOGGED. Foretag rettelsen i den tidligere version af databasesystemet. Gentag derefter kommandoen om overførsel af databasen i den aktuelle version af databasesystemet.
- 17 Genindlæs databasesikkerhedskopien i det tidligere databasesystem. Føj flere opbevaringssteder til tablespacet. Du skal allokere 70% ledig plads til overførsel af databasen. Gå tilbage til den aktuelle version, og overfør databasen.

SQL1705W En registrering i databasekataloget kan ikke opdateres til det aktuelle versionsnummer.

Forklaring: Et eller flere databasealiaser kan ikke opdateres i databasekataloget til en database, der lige er overført fra en tidligere version.

Brugersvar: Ophæv katalogiseringen af databasealiaset(-erne) for den overførte database, og registrér databasealiaset igen vha. de samme oplysninger.

SQL1706W Mindst én ikke-lokal database er registreret i nodekataloget for dette subsystem under ordlængdeoverførsel af subsystem.

Forklaring: Mens der blev udført ordlængdeoverførsel af et subsystem, er der registreret mindst én database, der ikke er oprettet under dette subsystem. Sådanne databaser skal have samme ordlængde som dette subsystem, hvis overførslen skal udføres uden fejl.

Brugersvar: Sørg for, at alle databaser, der er katalogiseret under subsystemet, har samme ordlængde.

SQL1707N Subsystemets ordlængde kan ikke overføres.

Forklaring: Der er opstået en fejl under forsøget på at overføre subsystemets ordlængde. Kontakt en servicetekniker.

Brugersvar: Kontakt en servicetekniker.

SQL1708W Databaseoverførslen er afsluttet med følgende advarselkode: <advarselkode>.

Forklaring: Databaseoverførslen er afsluttet med en advarsel. Der er følgende advarselkoder:

1 Én eller flere noder er ikke overført.

Brugersvar: Mulig løsning, baseret på advarselkoderne:

1 Kontrollér filen DB2DIAG.LOG for at finde ud af, hvilken node der ikke er overført. Afsend kommandoen til databaseoverførsel igen for denne node.

SQL1749N Attributten NOT LOGGED INITIALLY kan ikke aktiveres for tabel <tabelnavn>, da tabellen ikke er oprettet med NOT LOGGED INITIALLY.

Forklaring: Da tabellen <tabelnavn> blev oprettet, var attributten NOT LOGGED INITIALLY ikke angivet. Derfor kan attributten ikke aktiveres vha. ALTER TABLE.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern udtrykket NOT LOGGED INITIALLY fra ALTER TABLE-sætningen.

sqlcode: -1749

sqlstate: 429AA

SQL1750N Fremmednøgler kan ikke henvises til en overordnet nøgletabel <tabelnavn>, der er oprettet med udtrykket NOT LOGGED INITIALLY.

Forklaring: En fremmednøgle kan ikke henvises til en tabel, der er oprettet med udtrykket NOT LOGGED INITIALLY.

Brugersvar: Fjern fremmednøglens henvisning til <tabelnavn> i ALTER- eller CREATE TABLE-sætningen.

sqlcode: -1750

sqlstate: 429A0

SQL1751N Nodegruppen vil ikke indeholde nogen noder, der kan anvendes i en inddelingsmatrix.

Forklaring: En nodegruppe skal indeholde mindst én node, der kan anvendes i en inddelingsmatrix. Hvis en node føjes til en nodegruppe med udtrykket WITHOUT TABLESPACES, kan den ikke føjes til en inddelingsmatrix, fordi der ikke er nogen opbevaringssteder for de tablespaces, der er defineret i nodegruppen. Hvis en node tilføjes som en anden node vha. LIKE, og den anden node ikke har opbevaringssteder til alle tablespaces, kan ingen af noderne føjes til inddelingsmatricen.

Brugersvar: Du skal ikke slette alle noder i nodegruppen uden at tilføje mindst én node. Hvis der allerede er defineret tablespaces for noden, men der ikke er nogen tabeller, skal du sørge for, at mindst én node har opbevaringssteder for alle tablespaces.

sqlcode: -1751

sqlstate: 428C0

SQL1752N Tablespacet kan ikke oprettes i nodegruppen <ngnavn>.

Forklaring: Nodegruppen IBMTEMPGROUP kan kun angives, hvis tablespacet er et midlertidigt system-tablespace.

Brugersvar: Angiv nodegruppen IBMTEMP-

GROUP for midlertidige system-tablespaces. For andre typer tablespaces skal du angive en anden nodegruppe end IBMTEMPGROUP.

sqlcode: -1752

sqlstate: 429A1

SQL1753N Noden <nodenummer> har ikke opbevaringssteder for alle de midlertidige system-tablespaces, der er defineret i nodegruppen IBMTEMPGROUP.

Forklaring: En node skal have defineret opbevaringssteder for alle system-tablespaces, der er defineret i nodegruppen IBMTEMPGROUP for denne database, før den kan føjes til en nodegruppe.

Brugersvar: Udfør ALTER TABLESPACE-sætningen, så der føjes opbevaringssteder til alle noder for alle midlertidige system-tablespaces i databasen.

sqlcode: -1753

sqlstate: 57052

SQL1754N Indeks-tablespacet eller et tablespace af typen LONG er ikke i den samme nodegruppe som det primære tablespace.

Forklaring: Alle tablespaces angivet i CREATE TABLE-sætningen skal høre til den samme nodegruppe.

Brugersvar: Kontrollér, at alle tablespaces angivet i CREATE TABLE-sætningen hører til den samme nodegruppe.

sqlcode: -1754

sqlstate: 42838

SQL1755N Noden <nodenummer> har ikke opbevaringssteder for alle de tablespaces, der er defineret i nodegruppen <ngnavn>.

Forklaring: En node skal have defineret opbevaringssteder for alle tablespaces, der er defineret i en nodegruppe, før den kan inkluderes i en

omfordeling af en nodegruppe.

Brugersvar: Udfør ALTER TABLESPACE-sætningen, så der føjes opbevaringssteder til noden for alle de tablespaces, der er defineret i nodegruppen.

SQL1756N Mere end ét udtryk angiver opbevaringssteder uden ON NODES-udtrykket.

Forklaring: I kommandoen CREATE TABLESPACE kan du kun angive USING-udtrykket uden ON NODES én gang.

I kommandoen ALTER TABLESPACE kan du kun angive ADD-udtrykket uden ON NODES én gang.

Sætningen er ikke udført.

Brugersvar: Ret sætningen, og gentag den.

sqlcode: -1756

sqlstate: 428B1

SQL1757N Et USING-udtryk uden ON NODES-udtrykket mangler.

Forklaring: I en CREATE TABLESPACE-sætning angiver alle USING-udtryk udtrykket ON NODES. Alle noderne i nodegruppen er dog ikke inkluderet, og derfor har nogle af noderne i nodegruppen ikke nogen opbevaringssteder.

Sætningen behandles ikke.

Brugersvar: Sørg for, at USING-udtrykket uden ON NODES-udtrykket angives, eller at alle noder i nodegruppen inkluderes én gang i et ON NODES-udtryk.

sqlcode: -1757

sqlstate: 428B1

SQL1758W De opbevaringssteder, der ikke er angivet for en bestemt node, anvendes ikke af noget tablespace på nogen node.

Forklaring: ALTER TABLESPACE- og CREATE TABLESPACE-sætningen definerer opbevarings-

steder for alle noder i nodegruppen. Specifikationen af opbevaringssteder, der ikke efterfølges af et ON NODES-udtryk, er overflødig og bliver ignoreret.

Sætningen er blevet behandlet.

Brugersvar: Hvis opbevaringsstederne skal bruges på nogle noder, skal du afsende en ALTER TABLESPACE-sætning, så de nødvendige opbevaringssteder tilføjes.

sqlcode: -1758

sqlstate: 01589

SQL1759W Det er nødvendigt at omfordele nodegruppen for at kunne ændre datainndelingen for objekterne i nodegruppen <ngnavn>, så nogle nye noder inkluderes, eller nogle slettede noder fjernes.

Forklaring: Meddelelsen betyder, at en ændring vha. ALTER NODEGROUP- eller ALTER TABLESPACE-sætningen ikke har ændret inddelingsmatricen for nodegruppen. Inddelingsmatricen for en nodegruppe ændres kun af disse sætninger, hvis der ikke er nogen tabeller, der benytter et tablespace i nodegruppen, eller den node, der slettes, ikke er i inddelingsmatricen.

Advarslen gives i følgende tilfælde:

- En eller flere noder er tilføjet vha. ALTER NODEGROUP ADD NODE
- En eller flere noder er slettet vha. ALTER NODEGROUP DROP NODE
- Der er tilføjet opbevaringssteder til et tablespace, og der kræves ikke flere opbevaringssteder, for at en node kan anvendes.

I ovenstående tilfælde er en tabel allerede defineret og anvender et tablespace i nodegruppen.

Brugersvar: Hvis noden skal inkluderes i eller undtages fra datainndeling, skal du udføre REDISTRIBUTE NODEGROUP-kommandoen eller -API'et. Du kan også vælge at slette alle tabeller, der anvender tablespaces i nodegruppen.

sqlcode: +1759

sqlstate: 01618

SQL1760N **CREATE-sætningen for den lagrede procedure <procedurenavn> skal have et gyldigt LANGUAGE-udtryk, EXTERNAL-udtryk og PARAMETER STYLE-udtryk.**

Forklaring: Der mangler et udtryk i CREATE-sætningen til proceduren <procedurenavn>. LANGUAGE, EXTERNAL og PARAMETER STYLE skal angives.

Brugersvar: Tilføj det manglende udtryk, og forsøg igen.

sqlcode: -1760

sqlstate: 42601

SQL1761N **Nodegruppen <ngnavn> er ikke defineret over for bufferpuljen <bnavn>.**

Forklaring: Tablespacets nodegruppe er ikke defineret over for bufferpuljen. Tablespace kan ikke oprettes eller ændres til at kunne anvende denne kombination af nodegruppe og bufferpulje.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Du kan gøre ét af følgende:

- Angiv en bufferpulje, hvor tablespacets nodegruppe er defineret.
- Revider bufferpuljen ved at tilføje tablespacets nodegruppe.
- Hvis du bruger CREATE TABLESPACE, skal du angive en nodegruppe, som er defineret til bufferpuljen.

sqlcode: -1761

sqlstate: 42735

SQL1762N **Der kan ikke oprettes forbindelse til databasen, fordi der ikke er tilstrækkelig plads til aktive logfiler.**

Forklaring: Der er ikke tilstrækkelig diskplads, som kan tildeles til aktive logfiler.

Brugersvar: Reducér værdien for parameteren LOGPRIMARY og/eller LOGFILSIZ i databasekonfigurationen, så der benyttes mindre plads til aktive logfiler.

SQL1763N **Der er flere CONTAINER-handlinger i ALTER TABLESPACE-sætningen.**

Forklaring: En ALTER TABLESPACE-sætning indeholder mere end én type CONTAINER-handling (ADD, EXTEND eller RESIZE). Du kan kun angive én type handling i en enkelt ALTER TABLESPACE-sætning. Du kan godt angive samme handling flere gange for flere opbevaringssteder i sætningen.

Brugersvar: Angiv kun én handlingstype for opbevaringsstedet ("container") i ALTER TABLESPACE-sætningen.

sqlcode: -1763

sqlstate: 429BC

SQL1764N **Den angivne størrelse for en RESIZE-handling i en ALTER TABLESPACE-sætning er mindre end den aktuelle størrelse på tablespacets opbevaringssted.**

Forklaring: Den størrelse, der er angivet i en ALTER TABLESPACE-sætning vha. RESIZE-handlingen, er mindre end den aktuelle størrelse på tablespacets opbevaringssted. Du kan kun øge størrelsen på et opbevaringssted.

Brugersvar: Angiv en størrelse, der overstiger den aktuelle størrelse på tablespacets opbevaringssted.

sqlcode: -1764

sqlstate: 560B0

SQL1800 - SQL1899

SQL1800N Der er overført en ugyldig pointer til strukturen SQLE_REQUEST_INFO i kommandoen/API'et CATALOG ADMIN.

Forklaring: Pointeren til strukturen SQLE_REQUEST_INFO, der er overført i kommandoen/API'et CATALOG ADMIN, er ugyldig. For kommandoer i forbindelse med Klientkonfiguration må pointeren ikke være NULL.

Brugersvar: Angiv en gyldig pointer til SQLE_REQUEST_INFO, og gentag kommandoen.

SQL1801N Ugyldig kommandotype.

Forklaring: Den angivne underkommandotype kan ikke anvendes til denne kommando.

Brugersvar: Kontrollér, at underkommandoen er en af følgende:

1. SQLE_CCA_REQUEST - CCA-katalogisering i CATALOG- og OPEN SCAN-kommandoer
 2. SQLE_DAS_REQUEST - DAS-katalogisering i CATALOG- og OPEN SCAN-kommandoer
 3. SQLE_CND_REQUEST - OPEN SCAN-kommando for CCA- og DAS-katalogregistreringer
-

SQL1802N Der er ingen registrering til den angivne type.

Forklaring: Der er ingen registrering i kataloget over noder, der er katalogiseret med den pågældende type.

Brugersvar: Katalogiser en registrering med kommandotypen og gentag kommandoen.

SQL1803N Funktionen kan ikke udføres i tilstanden "No Package Lock". Den berørte pakke er <pakkenavn>.

Forklaring: Databasesystemet er i øjeblikket i tilstanden "No Package Lock". Tilstanden er aktiveret, ved at systemvariablen DB2_NO_PKG_LOCK i registreringsdatabasen er sat til "ON".

I denne tilstand kan følgende typer funktioner ikke udføres pga. deres indvirkning på pakker:

- En funktion, som gør pakker ugyldige.
- En funktion, som gør pakker inoperative.
- Binding, ny binding (eksplicit eller implicit) eller sletning af en pakke.

Da den pågældende funktion ville påvirke pakken <pakkenavn>, udføres funktionen ikke.

Brugersvar: Undgå at udføre funktioner, der ikke er tilladt, i tilstanden "No Package Lock". Hvis den pågældende funktion skal udføres, skal tilstanden "No Package Lock" ophæves. Det gøres ved at deaktivere systemvariablen DB2_NO_PKG_LOCK i registreringsdatabasen. Databasesystemet skal stoppes og startes igen, før ændringen af variablen træder i kraft.

sqlcode: -1803

sqlstate: 57056

SQL1816N Indpakningen <indpakningsnavn> kan ikke anvendes til at få adgang til <type-eller-version> for den datakilde (<servertype> <serverversion>), som du forsøger at definere for den føderede database.

Forklaring: Den indpakning, du har angivet, understøtter ikke den datakildetype eller -version, som du vil definere.

Brugersvar: Se i dokumentationen for at finde ud af, hvilken indpakning der understøtter den datakildetype eller -version, som du vil definere. Kontrollér, at indpakningen er registreret i den føderede database vha. CREATE WRAPPER-sætningen. Derefter skal du ændre CREATE SERVER-sætningen, så denne indpakning defineres. Udfør derefter CREATE SERVER-sætningen igen.

sqlcode: -1816

sqlstate: 560AC

SQL1817N CREATE SERVER-sætningen identificerer ikke <type-eller-version> for den datakilde, du vil definere for den fødererede database.

Forklaring: Når en CREATE SERVER-sætning henviser til den indpakning, du har angivet, skal den også identificere <type-eller-version> for den datakilde, som skal defineres for den fødererede database.

Brugersvar: I CREATE SERVER-sætningen skal du angive parameteren for <type-eller-version>, så den udpeger <type-eller-version> for den datakilde, der bliver defineret. Udfør derefter CREATE SERVER-sætningen igen.

sqlcode: -1817

sqlstate: 428EU

SQL1818N Den ALTER SERVER-sætning, du har afsendt, kan ikke behandles.

Forklaring: I en unit of work står der foran ALTER SERVER-sætningen en SELECT-sætning, som henviser til et kaldenavn for en tabel eller et udpluk i datakilden (eller datakildekategori), som ALTER SERVER-sætningen henviser til.

Brugersvar: Lad unit of work blive afsluttet. Afsend derefter ALTER SERVER-sætningen igen.

sqlcode: -1818

sqlstate: 55007

SQL1819N Den DROP SERVER-sætning, du har afsendt, kan ikke behandles.

Forklaring: I en unit of work står der foran DROP SERVER-sætningen en SELECT-sætning, som henviser til et kaldenavn for en tabel eller et udpluk i datakilden (eller datakildekategori), som DROP SERVER-sætningen henviser til.

Brugersvar: Lad unit of work blive afsluttet. Afsend derefter DROP SERVER-sætningen igen.

sqlcode: -1819

sqlstate: 55006

SQL1820N Funktion ikke udført for LOB-værdi. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Mulige årsagskoder:

1. Der er ikke nok bufferplads til at lagre LOB-værdien.
2. Den eksterne datakilde kan ikke anvende den aktuelle funktion for en LOB-datatype.
3. Intern programmeringsgrænse er overskredet.

Brugersvar: Formindsk størrelsen på LOB-objektet eller fjern den funktion, der forsøges udført på LOB-datatype. Som sidste udvej kan du fjerne LOB-datatype fra sætningen.

sqlcode: -1820

sqlstate: 560A0

SQL1821W Den hentede LOB-værdi er måske ændret.

Forklaring: LOB-værdien er vurderet på basis af udskudt udtræk. LOB-værdien er måske ændret mellem det tidspunkt, der først blev oprettet adgang til den, og det tidspunkt, hvor den faktisk blev hentet.

Brugersvar: Fastsæt DEFERRED_LOB_RETRIEVAL til "N" i SYSSERVEROPTIONS, og gentag forespørgslen eller ignorer advarslen.

sqlcode: +1821

sqlstate: 01621

SQL1822N Uventet fejlkode <fejlkode> modtaget fra datakilden <datakildeværdi>. Tilknyttet tekst og symboler er <symboler>.

Forklaring: Den fødererede server har modtaget en fejlkode fra datakilden. DB2 indeholder ikke en tilsvarende fejlkode.

Mulige fejlkoder:

- 4901 Forsøg på at åbne flere end 15 cursorer
- 4902 Række størrelsen overskrider grænsen på 32 KB

Denne fejl kan også forekomme, hvis datakilden ikke er tilgængelig.

Brugersvar: Kontrollér først, at datakilden er tilgængelig. Identificér og ret derefter det bagvedliggende problem ved at finde den tilhørende meddelelsetekst og den handling, der skal foretages for at rette fejlen, på datakilden.

SQL1823N Datatypen <datatypenavn> fra serveren <servernavn> kan ikke konverteres.

Forklaring: Det er forsøgt at oprette et kaldenavn for et objekt. En eller flere af objektets kolonner er af en type, som det føderede system ikke kender. Navnet på de ukendte typer er angivet i meddelelsen.

Brugersvar: Opret en konvertering af det angivne typenavn på den pågældende server vha. sætningen CREATE TYPE MAPPING.

sqlcode: -1823

sqlstate: 428C5

SQL1824W Nogle basistabeller i UNION ALL-operanderne er måske de samme tabeller.

Forklaring: Et kaldenavn kan henvise til en eksternt basistabel, et eksternt udpluk, et eksternt alias/synonym, eller et eksternt kaldenavn. Hvis to operander i et UNION ALL-udpluk henviser til forskellige kaldenavne, kan de i realiteten henvise til den samme tabel. Det er ikke tilfældet, hvis begge er eksterne basistabeller. Meddelelsen skal advare brugeren om, at der er risiko for, at en eksternt basistabel kan blive opdateret/slettet to gange af opdatering/sletning fra to operander.

Brugersvar: Kontrollér, om alle operander henviser til forskellige eksterne basistabeller. Hvis to operander henviser til den samme eksterne basistabel, kan du udføre en rollback, hvis du vil annullere opdateringen/sletningen.

sqlcode: +1824

sqlstate: 01620

SQL1825N Et fødereret miljø kan ikke behandle SQL-sætningen.

Forklaring: På grund af en begrænsning kan den aktuelle SQL-sætning ikke behandles af et fødereret miljø. Mulige begrænsninger:

- En CURSOR UPDATE/DELETE-sætning bevirker, at en kolonne, som ikke hentes i en CURSOR SELECT-sætning, hentes ind i den føderede server igen.
- Intern programmeringsgrænse er overskredet.

Brugersvar: Alt efter årsag:

- Hvis det er CURSOR UPDATE/DELETE-sætninger, der forårsager, at kolonnen ikke bliver gehentet af CURSOR SELECT-sætningen, skal du ændre CURSOR SELECT-sætningen, så den ønskede kolonne bliver hentet.
- Hvis en intern programmeringsgrænse er overskredet, skal du forsøge at forenkle eller omskrive den komplekse del af sætningen.

sqlcode: -1825

sqlstate: 429A9

SQL1826N Der er angivet en ugyldig værdi <værdi> for kolonnen <kolonnenavn> i systemkatalogobjektet <objektnavn>.

Forklaring: Der er angivet en ugyldig værdi <værdi> for kolonnen <kolonnenavn> i systemkatalogobjektet <objektnavn>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: I *SQL Reference* er der oplysninger om gyldige værdier for den angivne kolonne i det angivne systemkatalogobjekt. Ret sætningen, og gentag den.

sqlcode: -1826

sqlstate: 23521

SQL1827N Der er ikke angivet nogen brugerdefinition fra den lokale autorisations-id <autorisations-id> til serveren <servernavn>.

Forklaring: Der er registreret et forsøg på at slette en brugerdefinition, som ikke er defineret.

Brugersvar: Hvis det er sætningen ALTER USER MAPPING, skal du først oprette en brugerdefinition vha. sætningen CREATE USER MAPPING. Derefter skal du ændre definitionen. Hvis det er sætningen DROP USER MAPPING, behøver du ikke at udføre nogen handling, fordi brugerdefinitionen ikke findes.

sqlcode: -1827

sqlstate: 42704

SQL1828N Der er ikke defineret nogen serverparameter <parameternavn> for den eksterne server <servernavn> eller for en gruppe eksterne servere: servertypen <servertype>, versionen <serverversion> og protokollen <serverprotokol>.

Forklaring: Der er registreret et forsøg på at slette en serverparameter, som ikke er defineret.

Brugersvar: Hvis det er sætningen ALTER SERVER, skal du først angive en serverparameter vha. sætningen CREATE SERVER. Derefter skal du ændre parameteren. Hvis det er sætningen DROP SERVER, behøver du ikke at udføre nogen handling, fordi serverparameteren ikke findes.

sqlcode: -1828

sqlstate: 42704

SQL1830N RETURNS-udtrykket skal angives inden en prædikatangivelse med EXPRESSION AS-udtrykket.

Forklaring: RETURNS-udtrykket er ikke angivet inden PREDICATE-udtrykket, som indeholder EXPRESSION AS-udtrykket. RETURNS-udtrykket kan være indsat efter prædikatangivelsen, eller den kan mangle.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv RESULTS-udtrykket inden PREDICATE-udtrykket i CREATE FUNCTION-sætningen.

sqlcode: -1830

sqlstate: 42627

SQL1831N Tabelstatistik for subtabel <subtabelnavn> kan ikke opdateres.

Forklaring: Sætningen forsøger at opdatere statistikværdien for NPAGES, FPAGES eller OVERFLOW for tabellen <subtabelnavn>, der er defineret som en subtabel. For TYPE-tabeller kan disse statistikker kun opdateres vha. tabelhierarkiets hovedtabel.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Opdatér katalogstatistikken for tabelhierarkiets hovedtabel i stedet for subtabellen.

sqlcode: -1831

sqlstate: 428DY

SQL1832N Rutinen <rutinenavn> kan ikke anvendes til at definere et filter, fordi det er defineret som en SQL-funktion.

Forklaring: Rutinen (funktion eller metode) <rutinenavn> er angivet i et FILTER-udtryk for en brugerdefineret prædikatspecifikation eller en definition af en indeksudvidelse. Rutinen kan ikke defineres vha. LANGUAGE SQL.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en rutine, der ikke er defineret med LANGUAGE SQL.

sqlcode: -1832

sqlstate: 429B4

SQL1881N <parameternavn> er ikke en gyldig <parametertype>-parameter for <objektnavn>.

Forklaring: Den angivne parameter findes måske ikke, eller den er evt. ikke gyldig for den

datakilde, datakildetype eller det databaseobjekt, du arbejder med.

Brugersvar: Se i SQL Reference for at finde ud af, hvilken parameter du skal anvende. Revider derefter sætningen, og gentag den.

sqlcode: -1881

sqlstate: 428EE

SQL1882N <parametertype>-parameteren <parameternavn> kan ikke angives til <parameterværdi> for <objektnavn>.

Forklaring: Den angivne værdi mangler enten de korrekte skilletegn eller er ugyldig.

Brugersvar: Se i SQL Reference for at finde ud af, hvilken værdi du skal anvende. Revider derefter sætningen, og gentag den. Værdien skal skilletegnssepareres med enkelte anførselstegn.

sqlcode: -1882

sqlstate: 428EF

SQL1883N <parametertypen>-parameteren skal angives for <parameternavn> for <objektnavn>.

Forklaring: Du har ikke angivet en parameter, som skal angives, før den afsendte sætning kan behandles.

Brugersvar: I dokumentationen finder du flere oplysninger om de parametre, der skal angives, for den sætning, du vil udføre. Ret derefter sætningen, og gentag den.

sqlcode: -1883

sqlstate: 428EG

SQL1884N Du har angivet <parameternavn> (en <parametertype>-parameter) mere end en gang.

Forklaring: Du har angivet en sætning, der henviser til den samme parameter flere gange.

Brugersvar: Ret sætningen, så den kun henviser

til parameteren én gang. Gentag derefter sætningen.

sqlcode: -1884

sqlstate: 42853

SQL1885N <parametertype>-parameteren <option-name> er allerede defineret.

Forklaring: Du har angivet en værdi for en parameter, der allerede har en værdi.

Brugersvar: Forespørg i det relevante katalogudpluk for at få vist parameterens aktuelle værdi. Hvis værdien er forskellig fra den, du vil bruge, skal du revidere sætningen, så nøgleordet SET er angivet efter nøgleordet OPTIONS. Vha. SQL Reference kan du finde frem til det katalogudpluk, der indeholder værdierne for denne parameter.

sqlcode: -1885

sqlstate: 428EH

SQL1886N Funktionen <funktionstype> er ikke gyldig, fordi <parametertype>-parameteren <parameternavn> ikke er defineret.

Forklaring: Du har forsøgt at ændre eller slette en værdi for en parameter, der ikke er defineret for den datakilde, den datakildetype eller det databaseobjekt, som du arbejder med.

Brugersvar: Hvis SET er angivet i den sætning, du vil udføre, skal du enten revidere sætningen og udelade SET eller erstatte SET med ADD (ADD er standardværdien). Gentag derefter sætningen. Hvis du har angivet DROP, skal du ikke foretage dig yderligere.

sqlcode: -1886

sqlstate: 428EJ

SQL1887N Der skal angives et SPECIFICATION ONLY-udtryk.

Forklaring: En CREATE INDEX-sætning til et kaldenavn skal indeholde et SPECIFICATION ONLY-udtryk.

Brugersvar: Tilføj SPECIFICATION ONLY-udtrykket, og afsend derefter sætningen.

sqlcode: -1887

sqlstate: 42601

SQL1900 - SQL1999

SQL1900N Kommandoen er udført.

Forklaring: Kommandoliniefunktionen har udført kommandoen.

Brugersvar: Ingen.

SQL1901N Kommandosyntaksen er ugyldig.

Forklaring: Kommandoliniefunktionen kan ikke behandle kommandoen.

Brugersvar: Ret kommandoen, og gentag den.

SQL2000 - SQL2099

SQL2000N Det angivne drev i funktionskommandoen er et ugyldigt diskette-drev eller en ugyldig harddisk.

Forklaring: input eller outputdrevet, der er angivet i funktionskommandoen, eksisterer ikke.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag funktionskommandoen med den rigtige drevspecifikation.

SQL2002N Den angivne databasefunktionskommando er ikke gyldig for eksterne databaser. Den database, der er angivet i kommandoen, skal være placeret på din lokale arbejdsstation.

Forklaring: Databasefunktionskommandoen er kun gyldig til lokale databaser.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Udfør funktionen lokalt.

SQL2001N Funktionen er afbrudt. Outputdata kan være ufuldstændige.

Forklaring: Brugeren har muligvis trykket på interrupt-tastsekvensen eller har kaldt funktionen med en afslutningsinstruktion.

Meddelelsen kan også stamme fra DB2 Enterprise - Extended Edition i forbindelse med sikkerhedskopiering af eller genindlæsning i en databasenode på et tidspunkt, hvor databasekatalognoden var nede.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Start programmet igen, og gentag kommandoen, hvis det er nødvendigt. Outputdata fra den afbrudte kommando er muligvis ufuldstændige og bør ikke anvendes.

SQL2003C Der er opstået en systemfejl.

Forklaring: Der er opstået en fejl i styresystemet. Returnkoden findes i feltet SQLERRD[0] i SQLCA.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Kontrollér fejlkoden i feltet SQLERRD[0] i SQLCA. Ret om muligt fejlen, og gentag kommandoen.

SQL2004N Der er opstået en SQL-fejl <sqlcode> under behandlingen.

Forklaring: Funktionen brugte en SQL-sætning, da der opstod en fejl.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE (meddelelsesnummer) i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL2005C Der er opstået en I/O-fejl i forbindelse med en læsningsfunktion. Data kan være ufuldstændige.

Forklaring: Der er læst ufuldstændige data under en I/O-operation.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg, om I/O-fejlen kan rettes, og gentag kommandoen.

SQL2006C Der er opstået en I/O-fejl i forbindelse med skrivning. Data kan være ufuldstændige.

Forklaring: Der er skrevet ufuldstændige data under en I/O-operation.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg, om I/O-fejlen kan rettes, og gentag kommandoen.

SQL2007N Den angivne bufferstørrelse på <bufferstørrelse> 4 KB-buffere er for lille til objektet med sidestørrelse <sidestørrelse>.

Forklaring: For at kunne sikkerhedskopiere et databaseobjekt med en sidestørrelse på <sidestørrelse>, skal bufferen være større end sidestørrelsen. Når du sikkerhedskopierer en database, bliver data først kopieret til en intern buffer. Derefter skrives data fra denne buffer til sikkerhedskopien, når bufferen er fyldt. Den angivne bufferstørrelsen på <bufferstørrelse> 4 KB-buffere er for lille.

Brugersvar: Anvend en større bufferstørrelse.

SQL2008N Parameteren CALLERAC ligger ikke inden for det gyldige interval, eller kommandosekvensen er forkert.

Forklaring: Enten er værdien for parameteren CALLERAC ikke en af de tilladte værdier, eller også er kommandosekvensen forkert.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Hver funktion har sin egen liste

over gyldige værdier til CALLERAC. *Application Development Guide* indeholder de gyldige værdier for CALLERAC til den funktion, der er i brug. Gentag kommandoen med en gyldig parameter til CALLERAC.

SQL2009C Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at udføre funktionen.

Forklaring: Der kræves mere hukommelse for at udføre den angivne funktion.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Mulige handlinger:

- Øg værdien for databasekonfigurationsparameteren UTIL_HEAP_SZ. I forbindelse med sikkerhedskopiering og genindlæsning skal denne værdi være mindst lige så stor som antallet af buffere * bufferstørrelse. Der er flere oplysninger om sikkerhedskopierings- og genindlæsningsbuffere i *Command Reference*.
- Kontrollér, at systemet har nok almindelig og virtuel hukommelse.
- Fjern baggrundsprocesser.
- Øg værdien i databasekonfigurationsparameteren DBHEAP.

SQL2010N Der er registreret en fejl <fejl> under forsøg på at etablere forbindelse til databasen.

Forklaring: Funktionen kan ikke etablere forbindelse til databasen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg fejlkoden i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL2011N Der er registreret en fejl <fejl> under afbrydelse af forbindelsen til databasen.

Forklaring: Funktionen kan ikke afbryde forbindelsen til databasen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg fejlkoden i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige

ændringer, og gentag kommandoen.

SQL2012N **Interrupt-behandlingen kan ikke aktiveres.**

Forklaring: Funktionen kan ikke aktivere interrupt-behandlingen. Returkoden findes i feltet SQLERRD[0] i SQLCA.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Kontrollér fejlkoden i feltet SQLERRD[0] i SQLCA. Ret om muligt fejlen, og gentag kommandoen.

SQL2013N **Funktionen kan ikke få adgang til databasebiblioteket. Fejlen <fejl> er returneret.**

Forklaring: Der er opstået en fejl under funktionens forsøg på at få adgang til databasebiblioteket.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Hvis stien i DATABASE-parametere ikke er stien til databasebiblioteket, skal du gentage kommandoen med den rigtige sti. I modsat fald kan du undersøge fejlkoden i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL2014N **Der er opstået en fejl i databasemiljøet.**

Forklaring: Funktionen har modtaget en fejl fra en kommando i databasemiljøet. Konfigurationsfilen til databasesystemet og databasekonfigurationsfilen indeholder måske værdier, der ikke passer sammen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg, om konfigurationsfilen til databasesystem og databasen indeholder modstridende værdier. Gentag kommandoen.

SQL2015N **Parameteren til databasen er ugyldig. Databasenavnet er for langt, det er ikke angivet, eller adressen på navnet er ugyldig.**

Forklaring: Databasenavnet er nødvendigt. Det skal indeholde 1-8 tegn, og tegnene skal vælges fra databasesystemets basistegnssæt. Navnet skal findes på en adresse, som er gyldig for applikationen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt databasenavn.

SQL2016C **PATH-kommandoen indeholder ikke en sti til <programnavn>.**

Forklaring: Funktionen kan ikke finde det nødvendige program vha. styresystemets SELECT PATH.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Opdater PATH-kommandoen, så den indeholder stien til det angivne programnavn.

SQL2017N **Der er for mange åbne sessioner, eller OS/2-programmet Start Session er ikke udført.**

Forklaring: Funktionen BACKUP eller RESTORE kan ikke starte den nye session, fordi:

- Det højeste antal sessioner er startet.
- OS/2-programmet Start Session har returneret en fejl.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Vent, indtil nogle af de aktive sessioner er færdige, og gentag kommandoen. Eller benyt koden i feltet SQLERRD[0] i SQLCA til at få yderligere oplysninger, og gentag kommandoen.

SQL2018N Der er opstået en fejl <fejl> under forsøget på at verificere brugerens autorisations-id eller database-autorisationer.

Forklaring: Brugeren har forsøgt at udføre en funktion, og en af følgende fejl er opstået:

- Brugerens autorisations-id er ugyldig.
- Der er opstået en fejl ved adgang til brugerens autorisation til databasen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg fejlkoden i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL2019N Der er opstået en fejl ved binding af funktioner til databasen.

Forklaring: Da det aktuelle niveau for den funktion, der udføres, ikke er bundet til databasen, har systemet forsøgt at binde alle funktioner til databasen, og dette er ikke lykkedes. Mulige årsager til fejlen:

- Der er muligvis ikke mere diskplads i systemet.
- Der mangler systemressourcer, f.eks. pga. for mange åbnede filer.
- Der mangler en liste over de funktionsprogrammer, der skal bindes (db2ubind.lst), eller listen er ugyldig.
- Der mangler en bindefil til en af funktionerne (db2uxxxx.bnd), eller bindefilen er ugyldig.
- Brugeren har ikke den nødvendige autorisation til at oprette binding af funktioner. Nødvendige rettigheder:
 - Rettigheden BIND til funktionsprogrammerne.
 - Rettigheden SELECT til systemkatalogerne.

Hvis fejlen optræder i forbindelse med funktionen RESTORE, indlæses databasen, men mindst én funktion bindes ikke til databasen. Behandlingen af de øvrige funktioner er afbrudt.

Brugersvar: Afslut alle ressourcekrævende aktiviteter, og gentag funktionskommandoen. Hvis

problemet ikke er løst, skal du udføre en af følgende funktioner:

- Få en bruger med SYSADM- eller DBADM-autorisation til at gentage kommandoen.
- Geninstaller databasesystemet, eller tilføj de seneste opdateringer igen, eller gør begge dele.
- Bind funktionsprogrammerne (db2uxxxx.bnd-filer) enkeltvis til databasen. (uden formatparametre), hvorved du kan isolere problemet og måske få nogen af funktionerne til at fungere.

SQL2020N Funktionen er ikke bundet rigtigt til databasen.

Forklaring: Alle funktionerne er blevet bundet til databasen igen, fordi funktionen ikke var bundet til databasen, eller fordi pakken til den funktion, der blev bundet til databasen, ikke passer sammen med den installerede version af databasesystemet. Der er dog stadig en tidsstempelkonflikt mellem den installerede version af databasesystemet og pakken, så funktionen og bindefilen passer ikke sammen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Geninstaller databasesystemet, eller tilføj de seneste opdateringer igen, eller gør begge dele. Gentag funktionskommandoen.

SQL2021N Det er ikke den rigtige diskette, der sidder i drevet.

Forklaring: Disketten, der skal bruges i forbindelse med sikkerhedskopiering eller genindlæsning af databasen, sidder ikke i drevet, eller den kan ikke bruges.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Sæt den rigtige diskette i drevet.

SQL2023N Der er opstået en I/O-fejl <kode> under læsning af logstyrefilen.

Forklaring: Der er opstået en fejl under læsningen af eller skrivningen til logstyrefilen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Registrér fejlkoden. Find ud af, om I/O-fejlen kan rettes.

SQL2024N Der er opstået en I/O-fejl “<kode>” under forsøg på at læse filtypen “<filtype>”.

Forklaring: I/O-fejl ved adgang til den specificerede fil.

En fil med filtypen “.BRG” anvendes til at fastslå, om en RESTORE-funktion er afsluttet normalt. Filen er placeret i det lokale databasebibliotek for den database, som RESTORE-funktionen er forsøgt udført for.

En fil med filtypen “.BRI” gemmer oplysninger om, hvor langt den trinvis RESTORE-funktion er nået. Filen er placeret i det lokale databasebibliotek for den database, som RESTORE INCREMENTAL-funktionen er forsøgt udført for.

Filnavnet består af databasevariablen sammenkædet med filtypen. Hvis databasesubsystemet “SAMPLE” f.eks. er tildelt databasevariablen “SQL00001”, har BRI-filen navnet “subsystem/NODE0000/sqlbdir/SQL00001.BRI”.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Registrér fejlkoden. Find ud af, om I/O-fejlen kan rettes.

SQL2025N I/O-fejl <kode> på medierne <bib/enheder>.

Forklaring: I/O-fejl ved adgang til en fil på de angivne medier.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Registrér fejlkoden. Find ud af, om I/O-fejlen kan rettes.

SQL2026N Der er opstået en SQL-fejl <sql-code> ved intern afbrydelse af forbindelsen fra databasen.

Forklaring: Den interne DISCONNECT-kommando er ikke udført. SQLCODE returneres i meddelelsen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE (meddelelsesnummer) i meddelelsen for at få flere oplysninger.

ger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL2027N Der er opstået en SQL-fejl <sql-code> ved oprettelse af intern forbindelse til databasen.

Forklaring: Den interne forbindelse er ikke etableret. SQLCODE returneres i meddelelsen. Konfigurationsfilen til databasesystemet og databasekonfigurationsfilen indeholder måske værdier, der ikke passer sammen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE (meddelelsesnummer) i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen. Kontrollér, at værdierne i konfigurationsfilen til databasesystemet og værdierne i den sikkerhedskopierede databases konfigurationsfil passer sammen.

SQL2028N Fejl <sqlcode> ved installation af interrupt-behandler.

Forklaring: Funktionen kan ikke aktivere interrupt-behandleren. SQLCODE returneres i meddelelsen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE (meddelelsesnummer) i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL2029N Fejl <fejl> ved behandling af <kommandofilnavn>.

Forklaring: En fejl er returneret fra den angivne kommandofil eller fra styresystemet.

Brugersvar: Brugeren har afgivet en kommando om kun at sikkerhedskopiere ændringer i en database, som retablering med ROLLFORWARD er defineret for, eller har afgivet samme kommando vha. user-exit'en.

SQL2030N Drevet <navn> er fyldt. Der kræves mindst <antal> ledige byte på drevet.

Forklaring: Der er ikke plads nok på det angivne drev til at oprette et internt underbibliotek og en informationsfil.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Frigør den angivne plads på drevet, og gentag kommandoen.

SQL2031W Advarsel! Tilknyt mediet, der skal skrives til eller fra, til enhed <enhed>.

Forklaring: En databasefunktion enten skriver data til eller læser data fra mediet på den angivne enhed. Funktionen vender tilbage, så brugeren kan tilknytte det rigtige medie.

Funktionen venter på et svar, så den kan fortsætte.

Brugersvar: Tilknyt mediet, og vend tilbage til funktionen vha. CALLERAC-parameteren med angivelse af, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2032N Parameteren <parameter> er ugyldig.

Forklaring: Parameteren er forkert angivet. Værdien ligger uden for intervallet eller er ugyldig.

Brugersvar: Gentag kommandoen med den rigtige parameterværdi.

SQL2033N TSM-fejlen <fejl> er opstået.

Forklaring: Under behandling af en databasefunktion er TSM kaldt, og der er konstateret en fejl.

Brugersvar: Læs TSM-dokumentationen, hvor der er en beskrivelse af fejlen, udfør de nødvendige rettelser, og gentag kommandoen.

SQL2034N Adressen på parameteren <parameter> er ugyldig.

Forklaring: Applikationen har anvendt en adresse, der ikke er gyldig for denne parameter. Enten peger adressen på en ikke-allokeret buffer, eller også indeholder tegnstringen i bufferen ikke et NULL-afslutningstegn.

Brugersvar: Kontrollér, at der anvendes en rigtig adresse i applikationen, og at inputstringen afsluttes med et NULL-tegn.

SQL2035N Advarslen <advarsel> er givet under udførelse af funktionen i tilstanden No Interrupt.

Forklaring: Applikationen har startet funktionen i tilstanden No Interrupt. Advarslen er givet under udførelse af funktionen.

Brugersvar: Gentag funktionen uden at angive betingelsen No Interrupt i parameteren CALLERAC, eller foretag det fornødne for at undgå advarslen, og udfør funktionen igen.

SQL2036N Stien til filen eller enheden <sti/enhed> er ugyldig.

Forklaring: Programmet, der kalder funktionen, har oplyst en ugyldig sti, der skal skrives data til eller læses fra. Den angivne sti eller enhed eksisterer muligvis ikke, eller den er forkert angivet.

Brugersvar: Gentag funktionskommandoen med den rigtige sti eller enhed.

SQL2037N TSM kan ikke indlæses.

Forklaring: Et kald til en databasefunktion angiver TSM som kilde eller mål for sikkerhedskopien. Det er forsøgt at indlæse TSM-klientprogrammet. Enten er TSM-klientprogrammet (TSM = Tivoli Storage Manager) ikke til rådighed på systemet, eller også er der opstået en fejl under indlæsningen.

Brugersvar: Kontrollér, at TSM er til rådighed på systemet. Gentag kommandoen, når TSM er gjort tilgængelig, eller gentag kommandoen uden at bruge TSM.

SQL2038N Der er opstået en databasesystemfejl <fejlkode> under behandlingen.

Forklaring: Der er opstået en databasesystemfejl under behandling af en af funktionerne.

Brugersvar: Undersøg fejlkoden i meddelelsen for at få flere oplysninger. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

SQL2039N Applikationen, der har kaldt funktionen, er afbrudt.

Forklaring: Applikationen, der har kaldt funktionen, er afbrudt. Funktionens applikationsside er i samme proces som den kaldende applikation og afbrydes sammen med applikationen. Som en følge deraf afbrydes funktionens agentside.

Brugersvar: Gentag kommandoen, når du har fundet ud af, hvorfor applikationen blev afbrudt.

SQL2040N Databasealiaset <databasealias> er ugyldigt eller mangler.

Forklaring: Applikationen, der kalder funktionen til sikkerhedskopiering eller genindlæsning, har overført et ugyldigt databasealias. Aliaset skal være 1 til 8 byte, og tegnene skal vælges fra databasesystemet basistegnset.

Brugersvar: Gentag kommandoen om sikkerhedskopiering eller genindlæsning med et gyldigt databasealias.

SQL2041N Den angivne bufferstørrelse er ikke gyldig. Bufferstørrelsen skal angives som 0 eller ligge i intervallet fra 8 til og med 16384.

Forklaring: Programmet, der starter funktionen, har angivet en parameter til bufferstørrelse, som ikke er gyldig. Bufferstørrelsen anvendes til at fastsætte den interne bufferstørrelse. Værdien er antallet af 4 KB-sider, der anvendes til denne buffer. Værdien skal angives som 0 eller ligge i intervallet fra 16 til og med 16384.

Når der sikkerhedskopieres eller genindlæses, og hvis 0 er angivet, anvendes den standardbuffer-

størrelse, der er defineret i konfigurationen af databasesystemet.

Hvis mediet, der skal skrives til, er en diskette, skal bufferstørrelsen være mindre end diskette-testørrelsen.

SQL2042W Advarsel! I/O-fejl <fejl> ved adgang til enheden <enhed>. Flere oplysninger, hvis de er tilgængelige: <flere oplysninger>. Sørg for, at mediet er tilknyttet og placeret korrekt.

Forklaring: Der er opstået en I/O-fejl i applikationen, der kalder funktionen, under forsøg på at læse fra eller skrive til båndstationen. Funktionen stopper midlertidigt, så brugeren kan placere båndet rigtigt.

Meddelelsen indeholder eventuelt flere oplysninger, der kan hjælpe med at finde fejlen.

Funktionen venter på et svar, så den kan fortsætte.

Brugersvar: Placer båndet rigtigt, og angiv over for funktionen, om behandlingen skal fortsætte eller afsluttes.

Fejlen, enheden og de ekstra oplysninger, hvis de er tilgængelige, kan være en hjælp til at finde og rette fejlen.

SQL2043N Kan ikke starte underproces eller programdel.

Forklaring: Kan ikke starte de nødvendige underprocesser eller programdele (threads) under behandlingen af en databasefunktion. Der er evt. ikke tilstrækkelig hukommelse til at oprette den nye proces eller programdel. På AIX-baserede systemer kan værdien maxuproc, der angives vha. kommandoen chdev, være for lav. På OS/2-baserede systemer kan værdien THREADS, der angives i filen CONFIG.SYS, være for lav. Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Kontrollér, at systemgrænsen for antallet af processer eller programdele (threads) ikke er nået. Hvis det er tilfældet, kan du enten hæve grænsen eller formindske antallet af aktive processer eller programdele. Kontrollér, at der er

nok hukommelse til den nye proces eller programdel. Gentag funktionskommandoen.

SQL2044N Fejl ved adgang til meddelelseskø. Årsagskode: <årsagskode>

Forklaring: Der er modtaget en uventet fejl eller fejlmeddelelse i en af meddelelseskøerne under behandlingen af databasefunktionen. Der er følgende årsagskoder:

- 1 Kan ikke oprette en meddelelseskø. Antallet af tilladte meddelelseskøer er muligvis nået.
- 2 Fejl ved læsning fra en meddelelseskø.
- 3 Fejl ved skrivning til en meddelelseskø.
- 4 Der er modtaget en ugyldig meddelelse fra en meddelelseskø.
- 5 Fejl ved åbning af en meddelelseskø.
- 6 Fejl ved lukning af en meddelelseskø.
- 7 Fejl ved forespørgsel til en meddelelseskø.
- 8 Fejl ved sletning af en meddelelseskø.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg, om antallet af tilladte meddelelseskøer er nået. Reducér om nødvendigt antallet af aktive meddelelseskøer, og send funktionskommandoen igen.

SQL2045W Advarsel! Fejl <fejl> under skrivning til mediet <medie>.

Forklaring: En databasefunktion har registreret fejlen <fejl> fra styresystemet ved skrivning til mediet <medie>. Funktionen stopper midlertidigt, så brugeren kan løse problemet eller annullere funktionen.

Funktionen venter på et svar, så den kan fortsætte.

Brugersvar: Find de nødvendige oplysninger i styresystemets dokumentation til fejlfinding, og ret <fejl>-tilstanden. Angiv over for funktionen vha. den rigtige CALLERAC-parameter, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2048N Der er opstået en fejl under adgang til objektet <objekt>. Årsagskode: <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en fejl ved adgang til et objekt under behandling af en databasefunktion. Der er følgende årsagskoder:

- 1 Der er konstateret en ugyldig objekttype.
- 2 Låsning af et objekt er ikke udført. Ventetiden på låsen låsning har muligvis overskredet den låse-timeout, der er angivet i databasekonfigurationen.
- 3 Ophævelse af låsning af et objekt er ikke udført under behandlingen af en databasefunktion.
- 4 Adgang til et objekt er ikke etableret.
- 5 Et objekt i databasen er ødelagt.
- 6 Det objekt, der skal behandles, er et tablespace, som er i en tilstand, der ikke tillader den pågældende funktion, eller også er et eller flere opbevaringssteder for tablespacet ikke tilgængelige. Udfør LIST TABLESPACES for at få vist den aktuelle tilstand for tablespacet.
- 7 Sletning af objekt er ikke udført.
- 8 Forsøg på at deaktivere/indlæse til en tabel, som ikke er defineret på dette afsnit.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Hvis et objekt ikke kan læses, kan du ændre låse-timeout i databasekonfigurationen til en passende værdi og derefter gentage funktionskommandoen. Du kan også afgive kommandoen QUIESCE for at deaktivere databasen, så den er tilgængelig.

Hvis fejlen er opstået under sikkerhedskopiering, skal du foretage det nødvendige for at retablere databasen og gentage funktionskommandoen.

Hvis fejlen er opstået under genindlæsning vha. RESTORE eller LOAD, skal du sikre, at sikkerhedskopien eller kopien er korrekt, og derefter gentage funktionskommandoen.

Hvis objektet er et tablespace, og fejlen er konstateret under genindlæsning, kan SET TABLESPACE CONTAINER-API'et anvendes til at revidere tablespacet, før du gentager funktionskommandoen.

SQL2054N Kopian eller sikkerhedskopian er ødelagt.

Forklaring: Den anvendte kopi eller sikkerhedskopi er ødelagt.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Slet kopian, da den er ugyldig. Gentag kommandoen med en gyldig sikkerhedskopi.

SQL2055N Ingen adgang til hukommelsen fra hukommelsessæt <hukommelseshob>.

Forklaring: En databasefunktion kan ikke få adgang til hukommelsen under behandlingen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Afslut databasesystemet, start det igen, og gentag funktionskommandoen.

SQL2056N Der er konstateret en forkert medietype på mediet <medie>

Forklaring: Der er konstateret en forkert type medie under behandlingen af databasefunktionen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Kontrollér, at det anvendte medie er en af de typer, der kan anvendes af funktionen. Gentag kommandoen med en gyldig medieliste.

SQL2057N Mediet <medie> er allerede åbnet af en anden proces.

Forklaring: Kilde- eller målmediet, der er angivet under behandlingen af en databasefunktion, er allerede åbnet af en anden proces. Funktionen tillader ikke fælles adgang under behandlingen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Kontrollér, at det ønskede medie ikke allerede benyttes. Gentag kommandoen med en gyldig medieliste.

SQL2058W Slutningen af mediet <medie> er nået.

Forklaring: Advarslen er givet under udførelsen af en databasefunktion. Fejlen kan også opstå, hvis der er angivet en ugyldig blokstørrelse for båndstationen.

Funktionen afventer svar for at kunne fortsætte.

Brugersvar: Ret fejlen, og angiv over for funktionen vha. den rigtige CALLERAC-parameter, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

Blokstørrelsen (eller blokningsfaktoren) for båndstationen skal være den samme under genindlæsningen som under sikkerhedskopieringen. Hvis der benyttes en variabel blokstørrelse, skal den anvendte bufferstørrelse være mindre end eller lig med båndstationens maksimale blokstørrelse.

SQL2059W Enheden <enhed> er fyldt.

Forklaring: Under behandlingen af en databasefunktion er der givet en advarsel om, at enheden er fyldt.

Funktionen afventer svar for at kunne fortsætte.

Brugersvar: Foretag det fornødne, og angiv over for funktionen vha. den rigtige CALLERAC-parameter, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2060W Enheden <enhed> er tom.

Forklaring: Under behandlingen af en databasefunktion er der fundet en tom enhed. Funktionen afventer svar for at kunne fortsætte.

Brugersvar: Tilknyt mediet, og angiv over for funktionen vha. CALLERAC-parameteren, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2061N Adgang til mediet <medie> nægtet.

Forklaring: Adgang til en enhed, fil, TSM eller det fælles leverandørbibliotek er nægtet under

behandlingen af en databasefunktion. Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg, om enheden, filen, TSM eller det fælles programbibliotek fra leverandøren tillader den ønskede adgang, og gentag funktionskommandoen.

SQL2062N Der er opstået en fejl under adgang til mediet <medie>. Årsagskode: <årsagskode>

Forklaring: Under behandlingen af en databasefunktion er der opstået en uventet fejl under adgangen til en enhed, en fil, TSM eller det fælles programbibliotek. Der er følgende årsagskoder:

- 1 Et forsøg på at initialisere en enhed, en fil, TSM eller det fælles programbibliotek er ikke lykkedes.
- 2 Et forsøg på at afbryde en enhed, en fil, TSM eller det fælles programbibliotek er ikke lykkedes.

andet Hvis du anvender TSM, kommer fejlkoden fra TSM.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg, om enheden, filen, TSM eller det fælles programbibliotek er tilgængeligt, og gentag funktionskommandoen. Hvis kommandoen stadig ikke udføres, skal du kontakte en servicepersonale.

SQL2065W Den angivne CALLERAC-parameter <caller-parameter> er ikke tilladt, når det angivne medie <medie> er det eneste, der stadig er knyttet til funktionen.

Forklaring: Den angivne CALLERAC-parameter er ikke tilladt, fordi der kun er én enhed tilbage, der er knyttet til databasefunktionen.

Brugersvar: Angiv over for funktionen vha. den rigtige CALLERAC-parameter, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2066N Det angivne tablespace-navn <navn> findes ikke i databasen eller kan ikke anvendes af funktionen.

Forklaring: Det angivne tablespace-navn er syntaktisk rigtigt, men findes ikke i databasen, eller det kan ikke anvendes af funktionen. Muligvis afvises tablespacet, fordi det er et midlertidigt system- eller bruger-tablespace, eller det er i en inkonsistent tilstand.

Brugersvar: Kontrollér tablespace-navnet, og gentag funktionskommandoen med det rigtige tablespace-navn.

SQL2068N Mediet <medie> indeholder en ugyldig kopi. Medie-header mangler.

Forklaring: Der er fundet en ugyldig kopi under behandlingen af en databasefunktion. Funktionen kan ikke finde en gyldig medie-header. Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med den rigtige sikkerhedskopi eller kopi.

SQL2069N Mediet <medie> indeholder en ugyldig kopi. Kopien er oprettet til databasealiaset <databasealias>.

Forklaring: Der er fundet en ugyldig kopi under behandlingen af en databasefunktion. Den kopi, der er til rådighed, stammer fra et andet databasealias. Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med den rigtige sikkerhedskopi eller kopi.

SQL2070N Mediet <medie> indeholder en ugyldig kopi. Kopien indeholder tidsstempelen <tidsstempel>.

Forklaring: Der er fundet en ugyldig kopi under behandlingen af en databasefunktion. Kopien, der er til rådighed, stammer fra en sikkerhedskopi eller en kopi med et andet tidsstempel. Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med den rig-

tige sikkerhedskopi eller kopi.

SQL2071N Der er opstået en fejl under adgang til det fælles programbibliotek <fælles-pgmbibnavn>. Årsagskode: <årsagskode>

Forklaring: Under behandlingen af en databasefunktion er der opstået en uventet fejl under adgangen til et fælles programbibliotek. Der er følgende årsagskoder:

- 1 Der er konstateret en ugyldig sti til det fælles programbibliotek.
- 2 Et forsøg på at læse sikkerhedskopien af det fælles programbibliotek er ikke lykkedes.
- 3 Fejl ved udlæsning af det fælles programbibliotek.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg, om det fælles programbibliotek er gyldigt, og gentag funktionskommandoen, eller anvend et andet medie, der kan anvendes af systemet.

SQL2072N Kan ikke binde det fælles programbibliotek <fælles-pgmbibnavn>. Årsagskode: <årsagskode>.

Forklaring: Under behandlingen af en databasefunktion er der opstået en fejl under binding af det fælles programbibliotek. Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg årsagskoden, der er returneret fra leverandørfunktionen i meddelelsen, og ret fejlen, hvis det er muligt. Gentag kommandoen med et gyldigt fælles programbibliotek, eller brug et andet understøttet medie.

SQL2073N Der er opstået en fejl under behandling af DATALINK pga. interne problemer i databaseserveren eller DB2 Data Links Manager.

Forklaring: Der er opstået en uventet fejl under behandling af DATALINK-værdier.

Brugersvar: Gentag kommandoen. Hvis problemet ikke er løst, skal du afslutte og genstarte DB2 og DB2 Data Links Manager og gentage kommandoen.

I genindlæsningsfunktionen kan DATALINK-behandling undgås, ved at der angives WIT-HOUT DATALINK.

SQL2074N Der er opstået en fejl under behandling af DATALINK pga. interne problemer i databaseserveren.

Forklaring: Der er opstået en uventet fejl under behandling af DATALINK-værdier.

Brugersvar: Gentag kommandoen. Hvis problemet ikke er løst, skal du afslutte og genstarte DB2 og gentage kommandoen.

I genindlæsningsfunktionen kan DATALINK-behandling undgås, ved at der angives WIT-HOUT DATALINK.

SQL2075N Der er opstået en fejl under behandling af DATALINK pga. interne problemer i DB2 Data Links Manager.

Forklaring: Der er opstået en uventet fejl under behandling af DATALINK-værdier.

Brugersvar: Gentag kommandoen. Hvis problemet ikke er løst, skal du afslutte og genstarte DB2 Data Links Manager og gentage kommandoen.

I genindlæsningsfunktionen kan DATALINK-behandling undgås, ved at der angives WIT-HOUT DATALINK.

SQL2076W DB2 Data Links Manager <servernavn> er ikke registreret i databasen.

Forklaring: DB2 Data Links Manager <servernavn> er ikke registreret i databasen vha. kommandoen ADD DATALINKS MANAGER.

Brugersvar: Fejllogfilen db2diag.log indeholder oplysninger om, hvorfor kommandoen ADD DATALINKS MANAGER ikke er udført.

SQL2077W Reconcile-behandling er udført for de DB2 Data Links Managers, der var tilgængelige. Reconcile-behandling er udestående for de DB2 Data Links Managers, der ikke var tilgængelige. Der er flere oplysninger i DB2DIAG.LOG.

Forklaring: Visse eller alle DB2 Data Links Managers, der henvises til i tabeldata, var ikke tilgængelige under RECONCILE-behandling. Reconcile-behandling er udført for de DB2 Data Links Managers, der var tilgængelige. Tabellen sættes i tilstanden DataLink Reconcile Pending, fordi RECONCILE-behandling er udestående for de DB2 Data Links Managers, der ikke var tilgængelige.

Brugersvar: Tilstanden DataLink Reconcile Pending ophæves for tabellen, når RECONCILE-funktionen er udført for alle DB2 Data Links Managers, der henvises til i tabeldata. Vis de DB2 Data Links Managers, der ikke var tilgængelige, og udfør RECONCILE igen.

SQL2078N DB2 Data Links Manager kan ikke tilføjes eller slettes.
Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: DB2 Data Links Manager kan ikke tilføjes eller slettes på grund af en af følgende årsagskoder::

SQL2100 - SQL2199

SQL2150W De tablespace, som findes i sikkerhedskopien, er genindlæst. Afhængigt af kommandoen er et eller flere af disse tablespaces måske sprunget over.

Forklaring: Kommandoen RESTORE DATABASE er afsendt. Brugeren har måske angivet, at kun en del af tablespacene i sikkerhedskopien skal genindlæses.

Brugersvar: Ingen.

- 1 Den DB2 Data Links Manager, der tilføjes, er allerede registreret i databasen.
- 2 Den DB2 Data Links Manager, der slettes, er ikke registreret i databasen.
- 3 Databasesystemets konfigurationsparameter DATALINKS er sat til NO.
- 4 Der er allerede registreret det maksimalt tilladt antal DB2 Data Links Managers hos denne database.

Brugersvar: Handlingen afhænger af årsagskoden:

- 1 Undlad at tilføje DB2 Data Links Manager mere end én gang.
- 2 Undlad at slette en DB2 Data Links Manager, som ikke er registreret.
- 3 Angiv YES for databasesystemets konfigurationsparameter DATALINKS ved hjælp af kommandoen UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION, og udfør funktionen igen.
- 4 Undlad at tilføje flere end det maksimalt tilladte antal DB2 Data Links Managers.

SQL2154N Funktionen RESTORE er ikke udført. Sikkerhedskopien, der er anvendt til genindlæsning af tablespacet(ene), er ikke knyttet til den nuværende logrækkefølge for databasen.

Forklaring: I forbindelse med genindlæsning af et tablespace skal sikkerhedskopien være taget under den nuværende logrækkefølge for databasen. Logfilrækkefølgen er afhængig af den genindlæste database eller de logfiler, der er blevet behandlet. Desuden skal sikkerhedskopiering være foretaget, efter at databasen sidst blev aktiveret til retablering med rollforward.

Genindlæsning af tablespace er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med den rigtige sikkerhedskopi.

SQL2155W Historikfil til retablering er blevet ændret efter OPEN SCAN-kommandoen.

Forklaring: Historikfil til retablering er blevet ændret, siden filen blev åbnet for scanning. De læste data er muligvis ikke konsistente.

Brugersvar: Hvis det er vigtigt, at data fra scanningen er konsistente, kan du lukke historikfilen til retablering og gentage kommandoen.

SQL2157N Der er allerede otte åbne scanninger af historikfiler til retablering.

Forklaring: Der er allerede otte scanninger af historikfiler til retablering i gang i denne proces. Der kan ikke være mere end otte scanninger i gang.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Benyt en eller flere CLOSE RECOVERY HISTORY FILE SCAN-kommandoer, og gentag kommandoen.

SQL2160W En beskadiget historikfil til retablering er erstattet. Behandlingen fortsætter.

Forklaring: Der er opstået en fejl ved adgang til historikfilen til retablering. Funktionen kan retablere filen fra en anden kopi. Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Funktionen fortsætter. Brugeren bør sikre sig, at historikfilen til retablering ikke beskadiges igen.

SQL2161N En beskadiget historikfil til retablering kan ikke repareres. Den angivne funktion er ikke udført.

Forklaring: Der er opstået en fejl ved adgang til historikfilen til retablering. Funktionen kan ikke retablere filen. Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: For at fortsætte behandlingen kan brugeren slette historikfilen til retablering og gentage kommandoen. Funktionen opretter en ny fil. Eventuelle data fra den ødelagte fil er tabt. Brugeren kan undersøge den ødelagte fil for at finde ud af, om data kan reddes. Brugeren bør sikre sig, at historikfilen til retablering ikke beskadiges igen.

SQL2165W Der er ikke nok tablespace-registreringer i SQLUHINFO-strukturen.

Forklaring: SQLUHINFO-strukturen er ikke stor nok til at rumme registreringen, der skal returneres (inklusive alle dens tablespaces). Værdien af SQLN-feltet i SQLUHINFO-strukturen skal være mindst lige så stor som det returnerede SQLD-felt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Forøg værdien af SQLN-feltet i SQLUHINFO-strukturen til den værdi, der er angivet i SQLD-feltet, og sørg for, at SQLUHINFO-strukturen er tilstrækkelig stor. Gentag kommandoen.

SQL2170N Funktionen har fundet registreringer med den samme identifikation i historikfilen til retablering. Skrivningen udføres ikke.

Forklaring: Funktionen har fundet en registrering med den samme identifikation, tidsstempel med sekundangivelse, i historikfilen til retablering, mens den er ved at skrive til den. Skrivningen til historikfilen til retablering afsluttes. Databasesystemet sikrer, at id'erne til historikfilen til retablering entydige, og sørger for dette, selvom der kommer mere end en kommando i sekundet. Hvis der kommer mange kommandoer inden for få sekunder, kan det dog ske, at systemet ikke kan sikre entydigheden.

Brugersvar: Der er flere oplysninger i First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG). Hvis applikationerne kører funktioner såsom sikkerhedskopiering, deaktivering eller indlæsning, der genererer adskillige registreringer i historikfilen, kan du forsøge at justere tidsintervallet mellem funkti-

onskommandoerne for at undgå problemet.

SQL2171N Opdateringen af historikfilen til retablering er ikke udført, fordi den angivne objekt del ikke findes i filen.

Forklaring: Registreringen er ikke opdateret i historikfilen til retablering, fordi den ikke findes i filen. Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig registrering.

SQL2172W Funktionen er udført, men aktiviteten kan ikke registreres i historikfilen til retablering pga. fejl <fejl>.

Forklaring: Funktionen har registreret en fejl ved skrivning til historikfilen til retablering. Denne advarsel påvirker ikke behandlingen.

Brugersvar: Der er flere oplysninger i First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG). Ret fejltilstanden for at forhindre flere advarsler.

SQL2200 - SQL2299

SQL2200N Kvalifikatoren for tabel- eller indeksnavnet er for lang eller er ikke angivet som en del af tabel- eller indeksnavnet.

Forklaring: Tabel- eller indeksnavnet skal være fuldt kvalificeret. Formatet er *autorisations-id.navn*, hvor *autorisations-id* skal være mellem 1 og 30 tegn, *tabelnavn* skal være mellem 1 og 128 tegn, og *indeksnavn* skal være mellem 1 og 18 tegn (byte i et MBCS-miljø).

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et fuldstændigt navn inklusive den rigtige kvalifikator.

SQL2180N Der er brugt en forkert syntaks eller en forkert kodeordsnøgle i filtreringspecificationen.

Forklaring: Filtreringsspecificationen indeholder forkert syntaks og/eller en forkert kodeordsnøgle. Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Gem fejloplysningerne. Kontakt en servicetekniker.

SQL2181N Der er opstået en intern fejl under filtreringsretableringen.

Forklaring: Der er opstået en intern fejl under filtreringsretableringen. Retableringen er afbrudt. Der er flere oplysninger i systemfejlløgen og/eller i databasesystemets fejllog.

Brugersvar: Hvis fejlen opstod under et forsøg på at ændre en tabels status, kan du prøve at filtrere hele tabelspacet. Gem fejloplysningerne. Kontakt en servicetekniker.

SQL2203N Tabelnavnet er ugyldigt. Tabelnavnet er for langt, der er kun angivet en autorisations-id, tabelnavnet er ikke angivet, eller adressen på navnet er ugyldig.

Forklaring: Tabelnavnet er nødvendigt. Tabelnavnet skal være fuldt kvalificeret i formatet *autorisations-id.navn*, hvor *autorisations-id* er 1 til 30 tegn, og *navn* er 1 til 128 tegn (byte i MBCS-miljø). Tabelnavnet skal findes på en gyldig applikationsadresse.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med det rigtige tabelnavn.

SQL2204N Indeksnavnet er ugyldigt. Indeksnavnet er for langt, der er kun angivet en autorisations-id, eller adressen på indekset er ugyldig.

Forklaring: Hvis der er angivet et indeks, skal det være fuldt kvalificeret i formatet *autorisations-id.navn*, hvor *autorisations-id* er 1 til 30 tegn, og *navn* er 1 til 18 tegn (byte i MBCS-miljøer). Indekset skal findes på en gyldig applikations-adresse.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt indeksnavn.

SQL2205N Det angivne indeks er ugyldigt. Årsagskode: <årsagskode>.

Forklaring: Den angivne indeksparameter er ugyldig for denne funktion. Der er følgende årsagskoder:

- 1 Det angivne indeks findes ikke for det angivne <skema>.<tabelnavn> eller <skema>.<indeksnavn>.
- 2 Det angivne indeks er ikke et udvidet indeks. Funktionen til reorganisering af tabeller kan ikke anvendes på indekser, der er baseret på indeksudvidelser.

Fødereret system-brugere: Fejlen kan også registreres af datakilden.

Funktionen standser.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt indeks eller uden et indeks.

SQL2207N Stien, der er angivet af filparameteren, er ugyldig.

Forklaring: Filparameteren er ikke en af de værdier, der udgør standardstien. Desuden er filparameteren ikke en gyldig ikke-standardværdi. Mulige årsager:

- Pointeren er ugyldig.
- Pointeren henviser til en streng, der er for lang til at angive en sti.

- Den angivne sti er ugyldig (på serveren).
- Stien er ikke afsluttet med det rette skilletegn for serveren.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig filparameter.

SQL2208N Det tablespace, der er angivet af parameteren, er ugyldigt.

Forklaring: Tablespace-parameteren indeholder ikke en gyldig værdi. Mulige årsager:

- Pointeren er ugyldig.
- Pointeren henviser til en streng, der er for lang til et tablespace-navn.
- Det angivne tablespace findes ikke.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig tablespace-parameter, eller undlad at bruge parameteren med tablespace-navnet. Hvis du vælger den sidste løsning, vil funktionen til reorganisering af tabeller anvende de tablespaces, hvor tabellen selv findes.

SQL2211N Den angivne tabel findes ikke.

Forklaring: Tabellen findes ikke i databasen. Enten er tabelnavnet eller autorisations-id'en forkert.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt tabelnavn.

SQL2212N Den angivne tabel er et udpluk. Funktionen til reorganisering af tabeller kan ikke anvendes på et udpluk.

Forklaring: Funktionen til reorganisering af tabeller kan ikke anvendes på et udpluk.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt tabelnavn.

SQL2213N Det angivne tablespace er ikke et midlertidigt system-tablespace.

Forklaring: Funktionen til reorganisering af tabeller kræver, at et angivet tablespace er et midlertidigt system-tablespace. Det indsatte tablespace-navn er ikke et tablespace, der er defineret til at indeholde midlertidige systemtabeller.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med navnet på et midlertidigt system-tablespace, eller undlad at bruge parameteren med tablespace-navn. Hvis du vælger den sidste løsning, vil funktionen til reorganisering af tabeller anvende de tablespaces, hvor tabellen selv findes.

SQL2214N Brugeren har ikke autorisation til at udføre funktionen til reorganisering af tabeller på tabellen <navn>.

Forklaring: Brugeren forsøgte at reorganisere den angivne tabel uden den fornødne autorisation (enten SYSADM- eller DBADM-autorisation eller CONTROL-rettighed til tabellen).

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Log på som bruger med den rigtige autorisation eller rettighed, og gentag kommandoen til reorganisering af tabeller.

SQL2215N SQL-fejl <sqlcode> ved commit af foregående arbejde i databasen.

Forklaring: Brugeren er allerede forbundet med den database, der er angivet i kommandoen til reorganisering af tabeller. Fejlen er opstået under udførelsen af en commit af det foregående arbejde i databasen.

Behandlingen af funktionen er afbrudt uden forsøg på rollback af arbejdet eller afbrydelse af forbindelsen til databasen.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE (meddelelsesnummer) i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL2216N SQL-fejl <sqlcode> ved reorganisering af databasetabel.

Forklaring: Fejlen er opstået under reorganisering af en databasetabel.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE (meddelelsesnummer) i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL2217N Sidestørrelsen for det midlertidige system-tablespace, der benyttes af funktionen til reorganisering af tabeller, skal svare til sidestørrelsen for de tablespaces, som tabeldata findes i (herunder LONG- og LOB-kolonne-data).

Forklaring: Hvis den midlertidige systemtabel eksplicit er angivet for funktionen til reorganisering af tabeller, skal sidestørrelsen for det midlertidige system-tablespace, der benyttes af funktionen til reorganisering af tabeller, svare til sidestørrelsen for de tablespaces, som tabeldata findes i (herunder LONG- og LOB-kolonne-data). Denne begrænsning er overtrådt af en af følgende årsager:

- Tabellens data findes i et tablespace med en anden sidestørrelse end sidestørrelsen for det midlertidige system-tablespace.
- Tabellen indeholder LONG- og/eller LOB-kolonner, hvis data er placeret i et tablespace med en sidestørrelse, der afviger fra den, der gælder for det midlertidige system-tablespace og tabellens almindelige data.

Hvis det midlertidige system-tablespace ikke er angivet for funktionen til reorganisering af tabeller, søger funktionen efter et internt midlertidigt system-tablespace. Et midlertidigt system-tablespace, der bruger samme sidestørrelse som tabeldataene, findes ikke i databasen eller er ikke tilgængeligt i øjeblikket.

Brugersvar: Hvis tabellen, der skal reorganiseres, findes i et tablespace med en anden sidestørrelse end det tablespace, hvor tabellen med LONG- og/eller LOB-data findes, kan der ikke

angives et midlertidigt system-tablespace over for funktionen til reorganisering af tabeller. Gentag REORG-kommandoen uden at angive et midlertidigt system-tablespace.

Hvis et midlertidigt system-tablespace, der bruger den samme sidestørrelse som tabeldataene, ikke findes i databasen, skal du oprette et midlertidigt system-tablespace med en sidestørrelse,

som passer med tabeldataenes sidestørrelse.

Hvis et midlertidigt system-tablespace, der bruger den samme sidestørrelse som tabeldataene, findes i databasen, men ikke er tilgængelig, når du afgiver kommandoen, skal du gentage kommandoen, når det midlertidige system-tablespace er tilgængelig.

SQL2300 - SQL2399

SQL2300N Kvalifikatoren for tabelnavnet er for lang eller er ikke angivet som en del af tabelnavnet.

Forklaring: Tabelnavnet skal være fuldt kvalificeret. Formatet er *autorisations-id.tabelnavn*, hvor *autorisations-id* er 1 til 30 tegn, og *tabelnavn* er 1 til 128 tegn (byte i MBCS-miljøer).

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et fuldt kvalificeret tabelnavn inklusive den rigtige kvalifikator.

SQL2301N Tabelnavnet er ugyldigt. Parametere er for lang, der er kun angivet en autorisations-id, eller også er adressen på navnet ugyldig.

Forklaring: Tabellen skal være fuldt kvalificeret og i formatet *autorisations-id.navn*, hvor *autorisations-id* er 1 til 30 tegn, og *navn* er 1 til 128 tegn (byte i MBCS-miljøer). Desuden skal tabellen findes på en gyldig applikationsadresse.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med det rigtige tabelnavn.

SQL2302N Indekslisten er ugyldig. Adressen på listen er forkert, antallet af elementer på listen er mindre end antallet af angivne indekser, eller adressen på et indeks på listen er ugyldig.

Forklaring: Adressen på listen er forkert, antallet af elementer på listen er mindre end antallet

af angivne indekser, eller adressen på et indeks på listen er forkert.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig indeksliste.

SQL2303N Parameteren STATSOPT er ugyldig.

Forklaring: Parameteren STATSOPT i kommandoen RUN STATISTICS skal være én af følgende:

- T (kun basistabel)
- I (kun basisindekser)
- B (både basistabel og basisindekser)
- D (tabel og fordeling)
- E (tabel, fordeling og basisindekser)
- X (kun udvidede indekser)
- Y (kun udvidede indekser og basistabel)
- A (alle).

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig STATSOPT-parameter.

SQL2304N Parameteren SHRLEVEL er ugyldig. Den skal være 'R' for reference eller 'C' for ændring.

Forklaring: Parameteren SHRLEVEL i kommandoen RUN STATISTICS skal være 'R' for reference eller 'C' for ændring.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig SHRLEVEL-parameter.

SQL2305N Den angivne tabel er et udpluk. Funktionen kan ikke udføres på udpluk.

Forklaring: Parameteren TNAME har angivet et udpluk i stedet for en tabel.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig TNAME-parameter.

SQL2306N Tabel eller indeks <navn> findes ikke.

Forklaring: Tabellen eller indekset, der er angivet med <navn>, findes ikke i databasen, eller indekset, der er angivet med <navn>, er ikke defineret for den angivne tabel. Kvalifikatoren til tabellen eller et af indeksene er muligvis ugyldig.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med gyldige tabelnavne og indekser.

SQL2307N Den angivne tabel er en systemtabel. Funktionen RUNSTATS kan ikke bruges på en systemtabel.

Forklaring: Funktionskommandoen RUN STATISTICS kan ikke udføres på en systemtabel.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt tabelnavn.

SQL2308N Kvalifikatoren til indeksnavnet <navn> er for lang eller er ikke angivet som en del af indeksnavnet.

Forklaring: Indeksnavnet skal være fuldt kvalificeret. Formatet er *autorisations-id.navn*, hvor *autorisations-id* er 1 til 30 tegn, og *navn* er 1 til 18 tegn (byte i DBCS-miljøer).

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et fuldt kvalificeret navn inklusive den rigtige kvalifikator.

SQL2309N Indeksnavnet <navn> er ugyldigt. Navnet er for langt, eller der er kun angivet en kvalifikator.

Forklaring: Indeksnavnet skal være fuldt kvalificeret. Formatet er *autorisations-id.navn*, hvor *autorisations-id* er 1 til 30 tegn, og *navn* er 1 til 18 tegn (byte i DBCS-miljøer).

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt indeks.

SQL2310N Funktionen kan ikke opbygge statistik. SQL-fejlen <sqlcode> er opstået.

Forklaring: Fejlen er opstået under indsamling af statistik.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg meddelelsesnummeret for at få yderligere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL2311N Brugeren har ikke autorisation til at udføre funktionen RUN STATISTICS for tabellen <navn>.

Forklaring: Brugeren har forsøgt at opbygge statistik for den angivne tabel uden den nødvendige autorisation (enten SYSADM- eller DBADM-autorisation eller CONTROL-rettighed til tabellen). Hvis tabellen, der er angivet i RUNSTATS, er hovedtabellen i et tabelhierarki, kan det tabelnavn, der er vist i meddelelsen, være en subtabel under den angivne hovedtabel.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Forsøg ikke at kalde funktionskommandoen RUN STATISTICS uden den nødvendige autorisation.

SQL2312N Størrelsen på statistikhoben er for lille til, at funktionen kan udføres. Den foreslåede hobstørrelse er <antal> sider.

Forklaring: Indstillingen af konfigurationsparameteren STAT_HEAP_SZ til databasen er ikke

stor nok til at opsamle non-uniform fordelingsstatistik for tabellen.

Brugersvar: Ret konfigurationsparameteren STAT_HEAP_SZ til databasen til den foreslåede værdi, og forsøg igen.

SQL2313W Al hukommelse i statistikhoben er brugt. Der er opsamlet statistik for de første <n1> rækker ud af i alt <n2> rækker.

Forklaring: Indstillingen af konfigurationsparameteren STAT_HEAP_SZ til databasen er ikke stor nok til at opsamle non-uniform fordelingsstatistik for tabellen. Kun <n1> af de <n2> rækker kan behandles.

Brugersvar: Forøg konfigurationsparameteren STAT_HEAP_SZ til databasen med 20%, og forsøg igen.

SQL2314W Nogle statistikker er i en inkonsistent tilstand. Den netop opsamlede statistik for <objekt1> passer ikke sammen med den eksisterende statistik for <objekt2>.

Forklaring: Hvis RUNSTATS udføres på tabellen, kan det resultere i en situation, hvor statistik

SQL2400 - SQL2499

SQL2400N Typen, der er angivet i kommandoen BACKUP, er forkert. Typen skal være 0 for at sikkerhedskopiere hele databasen eller 1 for kun at sikkerhedskopiere de aktuelle ændringer.

Forklaring: Typen skal være 0 for at tage sikkerhedskopi af hele databasen eller 1 for kun at tage sikkerhedskopi af ændringerne.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag funktionskommandoen med den rigtige type.

på tabelniveau er inkonsistent med den eksisterende statistik på indeksniveau. Hvis der f.eks. er opsamlet statistik på indeksniveau for en bestemt tabel, og der senere slettes et betydeligt antal rækker fra tabellen, kan RUNSTATS på tabellen give en tabelkardinalitet, der er mindre end FIRSTKEYCARD, hvilket er en inkonsistent tilstand. På samme måde kan udførelse af RUNSTATS for indekser sætte en eksisterende statistik på tabelniveau i en inkonsistent tilstand. Hvis der f.eks. er opsamlet statistik på tabelniveau for en bestemt tabel, og der senere slettes et betydeligt antal rækker fra tabellen, kan RUNSTATS på indekserne give oplysning om, at nogle kolonner har en COLCARD, der er større end tabelkardinaliteten.

Brugersvar: Hvis du kun har udført RUNSTATS for indekser, skal du også udføre funktionen på tabellen, så tabelniveau og indeksniveau er konsistente. Hvis du kun har udført RUNSTATS for tabellen, skal du ligeledes udføre den for indekser.

SQL2401N Sikkerhedskopiering af ændringer alene kan ikke udføres, før der er taget sikkerhedskopi af hele databasen. Typen skal være 0.

Forklaring: En bruger har udført en kommando om kun at få sikkerhedskopieret ændringer uden at tage sikkerhedskopi af hele databasen først, eller en intern fil er blevet ødelagt, så funktionen BACKUP ikke kan afgøre, om der er taget en fuldstændig sikkerhedskopi. Sikkerhedskopiering af ændringer kan ikke tages, før der er taget sikkerhedskopi af hele databasen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag funktionskommandoen med den rigtige type.

SQL2403N Brugeren har ikke autorisation til at udføre funktionen på databasen.

Forklaring: Brugeren forsøgte at udføre en databasefunktion uden at have SYSADM- eller DBADM-autorisation.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Forsøg ikke at kalde funktionskommandoen uden den fornødne autorisation.

SQL2404N Mediet, der sikkerhedskopieres til, er fyldt. Der kræves mindst <antal> ledige byte på mediet.

Forklaring: Der er ikke plads nok på mediet, der sikkerhedskopieres til, til at oprette et internt underbibliotek og en intern oplysningsfil.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Klargør et medie til sikkerhedskopiering med mindst det angivne antal ledige byte, og gentag kommandoen.

SQL2405N Kommandoen BACKUP kan ikke udføres, fordi kommandoen RESTORE ikke er afsluttet.

Forklaring: Databasen er i en ugyldig tilstand pga. systemnedbrud under en genindlæsning, eller fordi en RESTORE-kommando er afsluttet med fejl.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen RESTORE.

SQL2406N En BACKUP-kommando kan ikke udføres, fordi det er nødvendigt at udføre rollforward af databasen.

Forklaring: Sikkerhedskopieringen er ikke udført, fordi databasen er i en ugyldig tilstand.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Benyt kommandoen ROLLFORWARD for at gøre databasen brugbar. Gentag derefter kommandoen BACKUP.

SQL2407N I/O-fejl ved læsning af filen <navn>. Kommandoen BACKUP er ikke udført, fordi det ikke er afgjort, om kommandoen RESTORE er afsluttet.

Forklaring: Den angivne fil kan ikke læses pga. en I/O-fejl. Da filen findes, må det betyde, at BACKUP-eller RESTORE-kommandoen ikke er udført. Når processen er afsluttet, slettes filen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Find ud af, hvilken proces der blev udført tidligere. Slet den angivne fil, og gentag den forrige kommando.

SQL2408W Der er taget sikkerhedskopi af databasen, men der er opstået en I/O-fejl <fejl> under sletning af filen <navn>.

Forklaring: Kommandoen BACKUP er udført. Den angivne fil er ikke slettet pga. en I/O-fejl.

Behandlingen af funktionen er udført.

Brugersvar: Forsøg at slette den fil, der er angivet i meddelelsen.

SQL2409N Under sikkerhedskopiering af ændringer skal den seneste sikkerhedskopi anvendes.

Forklaring: Brugeren har forsøgt at sikkerhedskopiere ændringer, men enten er den angivne sikkerhedskopi ikke den seneste sikkerhedskopi, eller også er der opstået en fejl under den foregående sikkerhedskopiering af ændringer.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Find den sidste sikkerhedskopi, og gentag kommandoen. Hvis du ikke kan finde den seneste sikkerhedskopi, eller hvis den forrige sikkerhedskopiering af ændringer ikke er udført, skal du sikkerhedskopiere hele databasen i stedet for at sikkerhedskopiere ændringer.

SQL2410N En kommando om at sikkerhedskopiere ændringer kan ikke udføres, hvis databasen er aktiveret til ROLLFORWARD, eller hvis der sikkerhedskopieres vha. en user exit.

Forklaring: Brugeren har udført en kommando om at sikkerhedskopiere ændringer i en database med ROLLFORWARD aktiveret, eller har afgivet kommando om at sikkerhedskopiere ændringer vha. en user exit.

Brugersvar: Mulige løsninger:

- Hvis der kan udføres rollforward af databasen, skal du afgive funktionskommandoen BACKUP for at sikkerhedskopiere hele databasen.
- Deaktiver ROLLFORWARD ved at deaktivere parameteren SQL_ENABLE_LOG_RETAIN og SQL_ENABLE_USER_EXIT i konfigurationsfilen til databasen. Gentag derefter funktionskommandoen BACKUP for at sikkerhedskopiere ændringer.
- Hvis kommandoen BACKUP er udført vha. en user exit, skal du gentage funktionskommandoen BACKUP for at sikkerhedskopiere ændringer uden at bruge en user exit.
- Hvis kommandoen BACKUP er udført til en standardenhed vha. en user exit, skal du gentage funktionskommandoen BACKUP for at sikkerhedskopiere ændringer uden at anvende en user exit.

SQL2411C I/O-fejl under udførelse af en funktion. Der kan ikke skrives til disken, eller den er fyldt.

Forklaring: Der er opstået en fejl i styresystemet under skrivning til disken eller disketten. Returnkoden findes i feltet SQLERRD[0] i SQLCA.

Brugersvar: Kontrollér fejlkoden i feltet SQLERRD[0] i SQLCA. Ret om muligt fejlen, og gentag kommandoen.

SQL2412C Der er konstateret en ødelagt databaseside under udførelse af en databasefunktion.

Forklaring: Under udførelse af funktionen er der konstateret en ødelagt databaseside. Databasen er i en ukendt tilstand, og funktionen kan ikke fortsætte.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE).

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE eller meddelelsesnummer.
- SQLCA (hvis muligt)
- Sporingstil, hvis det er muligt.

SQL2413N Sikkerhedskopiering online er ikke tilladt, da enten LOGRETAIN eller USEREXIT til rollforward ikke er aktiveret, eller tilstanden udestående sikkerhedskopiering gælder for databasen.

Forklaring: Onlinesikkerhedskopiering kan ikke udføres, når databasen ikke registrerer oplysninger til brug for retablering med rollforward, da retablering med rollforward kræves på genindlæsningstidspunktet. Retablering med rollforward aktiveres, ved at du angiver konfigurationsparameteren LOGRETAIN eller USEREXIT til YES og derpå foretager en offlinesikkerhedskopiering af databasen.

Brugersvar: Udfør en sikkerhedskopiering offline eller omkonfigurer databasen til retablering med rollforward og udfør en sikkerhedskopiering offline, så efterfølgende sikkerhedskopieringer kan udføres online.

SQL2414W **Advarsel! Der er ikke plads nok på enheden <enhed> til at indeholde kontroloplysninger om sikkerhedskopiering. Mediet indeholder ikke oplysninger om sikkerhedskopiering.**

Forklaring: Under sikkerhedskopieringen er et nyt medie blevet tilknyttet og placeret, efter at et eller flere medier blev fyldt. Der er ikke plads nok på mediet til at indeholde kontroloplysninger om sikkerhedskopiering, og mediet skal ikke inkluderes under genindlæsningen.

Brugersvar: Tilknyt et nyt medie, eller flyt skrivepositionen på det aktuelle medie for at stille tilstrækkelig plads til rådighed for header'en. Vend dernæst tilbage til funktionen med parameteren CALLERAC, der angiver, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2416W **Advarsel! Ikke mere ledig plads på enheden <enhed>. Sæt et nyt medie på.**

Forklaring: Båndet, som funktionen anvender, er fyldt.

Brugersvar: Sæt et nyt bånd på, og fortsæt funktionen. Angiv vha. parameteren CALLERAC, om behandlingen skal fortsætte.

SQL2417N **Arkivlog er ikke tilladt for ikke-oprettelige databaser.**

Forklaring: Arkivlogkommandoen kan kun bruges i forbindelse med databaser, der er i en oprettelig tilstand. En database er i en oprettelig tilstand, hvis enten LOGRETAIN eller USEREXIT er aktiveret.

Brugersvar: Kontrollér, at den angivne database er i en oprettelig tilstand, og udfør kommandoen igen.

SQL2418N **Databasen, der skal sikkerhedskopieres, findes ikke.**

Forklaring: Databasen, der er angivet i parameteren DATABASE i kommandoen om sikkerhedskopiering af databasen, er ikke fundet.

Brugersvar: Kontrollér, at det rigtige databasealias er angivet i kommandoen BACKUP DATABASE, og at databasen til aliaset findes. Gentag kommandoen med et rigtigt alias.

SQL2419N **Måldisken <disk> er fuld.**

Forklaring: Under behandling af en databasefunktion er disken, der skrives til, blevet fyldt op. Funktionen er stoppet, og oplysningerne er slettet.

Brugersvar: Sørg for, at der er nok plads på disken, eller skriv til et andet medie, f.eks. bånd.

I UNIX-baserede systemer kan denne fejl skyldes, at den maksimalt tilladte filstørrelse for den aktuelle bruger-id er overskredet. Brug kommandoen CHUSER til at opdatere FSIZE. Det kan være nødvendigt at starte systemet igen.

I ikke-UNIX-baserede systemer kan denne fejl skyldes, at den maksimalt tilladte filstørrelse for styresystemet er overskredet. Skriv til et andet medie, f.eks. bånd, eller brug flere forskellige lagermedier.

SQL2420N **Der er ikke plads nok på enheden <enhed> til at indeholde kontroloplysninger om sikkerhedskopieringen.**

Forklaring: Under sikkerhedskopieringen er det nødvendigt at oprette en indledende header til sikkerhedskopiering ved begyndelsen af sikkerhedskopien. Når der sikkerhedskopieres på bånd, skal header'en kunne være på båndet. Der er ikke plads nok på båndet til header'en.

Brugersvar: Gentag kommandoen om sikkerhedskopiering, og diriger outputtet til et andet bånd, eller flyt skrivepositionen på det aktuelle bånd for at gøre plads til header'en.

SQL2421N **Sikkerhedskopiering på tablespace-niveau er ikke tilladt, da retablering med rollforward ikke er aktiveret.**

Forklaring: Sikkerhedskopiering på tablespace-niveau kan ikke udføres, når databasen ikke registrerer data til retablering med rollforward, da

dette kræves ved genindlæsning. Retablering med rollforward aktiveres, ved at du angiver konfigurationsparameteren LOGRETAIN eller USEREXIT til YES og derpå foretager en offline-sikkerhedskopiering af databasen.

Brugersvar: Udfør en fuldstændig sikkerhedskopiering af databasen, eller omkonfigurer databasen til retablering med rollforward, og udfør en sikkerhedskopiering offline, så efterfølgende sikkerhedskopieringer på tablespace-niveau kan udføres.

SQL2422N Databasen kan ikke sikkerhedskopieres vha. en tidligere udgave af sikkerhedskopierings-API'et pga. ikke-kompatible tablespace-placeringer.

Forklaring: Databasen indeholder tablespaces, der er defineret et andet sted end i underbiblioteket til databasen. Dette er ikke kompatibelt med det API, der anvendes.

Brugersvar: Brug det aktuelle API til at sikkerhedskopiere databasen.

SQL2423N Databasen kan ikke sikkerhedskopieres, fordi nogle indeksfiler mangler.

Forklaring: Nogle af de indeksfiler, der kræves til sikkerhedskopieringen, mangler. Disse indeksfiler skal oprettes igen, før databasen sikkerhedskopieres.

Brugersvar: Udfør programmet DB2RECR1 for at genoprette de manglende indeksfiler, og gentag så sikkerhedskopieringskommandoen.

SQL2424N Sikkerhedskopieringen kan ikke fuldføres, fordi DB2 Data Links Manager er i gang med asynkrone kopieringsfunktioner.

Forklaring: TSM- eller tredjeparts-arkivserveren er muligvis ikke klar til brug.

SQL2500 - SQL2599

Brugersvar: Kontrollér, at TSM- eller tredjeparts-arkivserveren er klar til brug, og gentag BACKUP-kommandoen.

SQL2425W Logfilen for onlinesikkerhedskopieringen er ikke afsluttet.

Forklaring: Under en onlinesikkerhedskopiering skrives alle log-records i bufferen til disken, og den aktive logfil afsluttes. Under den aktuelle sikkerhedskopiering er den aktive logfil ikke blevet afsluttet. Det betyder, at nye log-records fortsat vil blive skrevet til den logfil, der sidst blev brugt under sikkerhedskopieringen.

Brugersvar: Der kræves ingen brugerhandling. Den aktive logfil, som blev brugt under sikkerhedskopieringen, bliver inaktiv, når den er fyldt.

SQL2426N Trinvis sikkerhedskopiering er ikke aktiveret for databasen. Kontrollér, at sporing af ændringer er aktiveret, og udfør en sikkerhedskopi af hele databasen.

Forklaring: Trinvis sikkerhedskopiering aktiveres først, når sporing af ændringer er aktiveret for databasen, og der er udført en sikkerhedskopi af hele databasen. Der kræves en sikkerhedskopi af hele databasen, når du forsøger at genindlæse efterfølgende trinvis sikkerhedskopieringer.

Brugersvar: Hvis du vil aktivere trinvis sikkerhedskopiering for databasen, skal du aktivere sporing af ændringer for databasen og derefter udføre følgende kommando:

```
UPDATE DB CFG FOR databasenavn USING TRACKMOD ON
```

Udfør derefter en sikkerhedskopi af hele databasen.

SQL2501C Databasen er genindlæst, men data i den genindlæste database er ubrugelige.

Forklaring: Funktionen RESTORE kan ikke læse data fra den genindlæste database, eller kun en del af databasen er genindlæst. I begge tilfælde er den genindlæste database ubrugelig.

Databasen er ubrugelig, og behandlingen af funktionen RESTORE er afbrudt.

Brugersvar: Gentag kommandoen RESTORE.

SQL2502C Der er opstået en fejl under læsning af sikkerhedskopifilerne. Disken kan ikke læses, eller den angivne disk indeholder ikke en gyldig sikkerhedskopi.

Forklaring: Der er opstået en fejl i styresystemet, mens funktionen RESTORE læste disketten/disken, eller disketten/disken indeholder ikke en sikkerhedskopi af databasebiblioteket eller indeholder ikke en eventuel tidligere sikkerhedskopi.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Hvis det angivne inputdrev er et diskettedrev, skal du kontrollere den anvendte diskette. Hvis inputdrevet er en harddisk, skal du kontrollere, at det er den rigtige harddisk. Gentag om nødvendigt kommandoen med det rigtige inputdrev og de rigtige disketter.

SQL2503N Funktionen RESTORE er ikke udført. Sikkerhedskopien, der er brugt til at genindlæse databasen, indeholder den forkerte database.

Forklaring: Navnet på den sikkerhedskopierede database svarer ikke til det databasenavn, der er angivet i kommandoen RESTORE. Funktionen RESTORE kan først bestemme navnet, efter databasen er genindlæst, fordi sikkerhedskopien, der er anvendt til genindlæsningen, stammer fra en tidligere version af databasen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Hvis der er anvendt et forkert databasenavn i kommandoen skal du gentage kom-

mandoen med det rigtige databasenavn. Hvis det angivne inputdrev er et diskettedrev, skal du kontrollere den anvendte diskette. Hvis inputdrevet er en harddisk, skal du kontrollere, at det er den rigtige harddisk. Gentag om nødvendigt kommandoen med det rigtige inputdrev og de rigtige disketter.

SQL2504W Sæt den første diskette med sikkerhedskopien i drev <drev>.

Forklaring: Funktionen RESTORE læser den første sikkerhedskopidiskette for at finde stien til det databasebibliotek, der er sikkerhedskopieret. Hvis sikkerhedskopieringsmediet er en diskette, og disketten ikke findes i det angivne inputdrev, returnerer funktionen med ovennævnte meddelelse. Programmet forventes at spørge brugeren og vende tilbage til funktionen med svaret.

Funktionen venter på et svar fra programmet.

Brugersvar: Få brugerens svar, og returnér derefter til funktionen med CALLERAC-parametere, der angiver, om behandlingen skal fortsætte.

SQL2505W Advarsel! Database <navn> findes på <drev>. Filerne til databasen vil blive slettet.

Forklaring: Hvis den database, der genindlæses, allerede findes, slettes dens filer, før genindlæsningen startes. Funktionen returnerer til det kaldende program med denne advarsel. Programmet forventes at spørge brugeren og returnere til funktionen med svaret. Når databasen er slettet, kan den ikke indlæses igen.

Funktionen venter på et svar fra programmet.

Brugersvar: Advar brugeren om, at databasefilerne bliver slettet, og vend tilbage til funktionen med parameteren CALLERAC, der angiver, om behandlingen skal fortsætte.

SQL2506W Databasen er genindlæst, men der er muligvis ekstra filer i databasen.

Forklaring: Hvis kun ændringerne er sikkerhedskopieret, og databasefiler er slettet mellem sikkerhedskopieringerne, fjør RESTORE-funktio-

nen de slettede filer til databasen igen. De ekstra filer kan ikke slettes under genindlæsningen enten pga. en I/O-fejl eller pga. en fejl i en intern forbindelse til en database, der er stoppet internt.

Funktionen er udført.

Brugersvar: Anvend databasen, som den er, eller forsøg at indlæse den igen. Kontrollér, at konfigurationen af DB2 er kompatibel med konfigurationen af den genindlæste database, før du gentager RESTORE-funktionen.

SQL2507W Funktionen RESTORE er ikke bundet rigtigt til databasen.

Forklaring: Da funktionen RESTORE ikke er bundet til databasen, eller funktionens pakke, der blev bundet til databasen, ikke passer til den installerede version af DB2, er alle funktionerne blevet bundet til databasen igen. Imidlertid er der en uoverensstemmelse mellem tidsstempelen for den installerede version af DB2 og pakken med det resultat, at funktionen og bindefilen ikke passer sammen.

Databasen er genindlæst, men funktionen er ikke bundet rigtigt.

Brugersvar: Installér DB2 igen, eller installér de seneste opdateringer igen, og gentag funktionskommandoer.

SQL2508N Tidsstempelparameteren <tidsstempel> til genindlæsning af databasen er ugyldig.

Forklaring: Tidsstempelparameteren skal indeholde enten NULL eller et gyldigt tidsstempel, der består af komplette dele af et tidsstempel.

Brugersvar: Gentag kommandoer om genindlæsning med en gyldig værdi for tidsstempel.

SQL2509N Databasedrevparameteren er ugyldig.

Forklaring: Det angivne drev findes ikke, eller databasen findes ikke på dette drev eller er ikke katalogiseret på dette drev. Funktionen RESTORE skal anvende kommandoer om genindlæsning af databasen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag funktionskommandoer med et gyldigt drev.

SQL2510N Der er opstået en semaforfejl i styresystemet.

Forklaring: Der er opstået en fejl i vente- eller opslagssemaforen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Afslut databasesystemet, start det igen, og gentag funktionskommandoer.

SQL2511N Der er registreret en fejl <fejl> under sletning af databasen.

Forklaring: Funktionen kan ikke slette databasen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg fejlkoden i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoer.

SQL2512N Der er registreret en fejl <fejl> under oprettelse af databasen.

Forklaring: Funktionen kan ikke oprette databasen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg fejlkoden i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoer.

SQL2513N Der er registreret en fejl <fejl> under omdøbning af databasen.

Forklaring: Funktionen kan ikke omdøbe databasen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg fejlkoden i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoer.

SQL2514N Funktionen RESTORE er ikke udført. Sikkerhedskopien, der er anvendt til at genindlæse databasen, indeholder en database med et versionsnummer, der ikke passer til den installerede version af databasesystemet.

Forklaring: Versionsnummeret på den genindlæste database passer ikke til versionsnummeret på den installerede version af databasesystemet.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en sikkerhedskopi, der passer til versionsnummeret på databasesystemet.

SQL2515N Brugeren har ikke autorisation til at udføre funktionen RESTORE på databasen.

Forklaring: Brugeren har forsøgt at udføre funktionen RESTORE uden at have SYSADM-autorisation.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Forsøg ikke at kalde funktionskommandoen RESTORE uden den fornødne autorisation.

SQL2516N Funktionen RESTORE kan ikke udføres, da mindst én database på arbejdsstationen er i brug.

Forklaring: I nogle tilfælde forsøger funktionen RESTORE at flytte en database til et bibliotek ved at omdøbe det bibliotek, der er tilknyttet databasen. Dette er ikke muligt, hvis én eller flere databaser er i brug på arbejdsstationen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Vent, indtil der ikke er nogen databaser i brug på arbejdsstationen, og gentag så kommandoen.

SQL2517W Den genindlæste database er overført til den aktuelle version.

Forklaring: Den database, der genindlæses, er sikkerhedskopieret vha. en tidligere version af

DB2. Funktionen RESTORE har overført databasen til samme format som den aktuelle version.

Den bruger, der har afgivet kommandoen RESTORE, får DBADM-autorisation til databasen. Hvis der er andre brugere, må databaseadministratoren med DBADM-autorisation udstede autorisation til de pågældende brugere af databasen.

Funktionen RESTORE er udført.

Brugersvar: Ingen.

SQL2518N Funktionen RESTORE er ikke udført. I/O-fejl ved genindlæsning af databasekonfigurationsfilen.

Forklaring: Konfigurationsfilen til databasen kan ikke genindlæses pga. en I/O-fejl.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Find ud af, om I/O-fejlen kan rettes. Gentag kommandoen.

SQL2519N Databasen er genindlæst, men den genindlæste database er ikke overført til den aktuelle version. Fejlen <sqlcode> med symbolerne <symboler> returneres.

Forklaring: Sikkerhedskopien indeholder en tidligere version af databasen. Efter databasen er genindlæst, er det forsøgt at overføre databasen til den aktuelle version. Overførslen er ikke gennemført.

Behandlingen af funktionen er afsluttet, men databasen er ikke overført.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE (meddelelsesnummer) i meddelelsen for at få flere oplysninger. Udfør de nødvendige ændringer, og benyt kommandoen MIGRATE, før du anvender databasen.

SQL2520W Databasen er genindlæst. Sikkerhedskopien af konfigurationsfilen er anvendt.

Forklaring: Når en database genindlæses, erstattes den aktuelle konfigurationsfil til databasen

ikke altid med sikkerhedskopien. Den aktuelle konfigurationsfil til databasen var ubrugelig. Den er blevet erstattet med sikkerhedskopien.

Behandlingen af funktionen er udført.

Brugersvar: Nogle værdier i konfigurationsfilen til databasen kan være forskellige efter genindlæsningen. Undersøg, om konfigurationsparametrene er angivet med de rigtige værdier.

SQL2521W Databasen er genindlæst, men der opstod en I/O-fejl "<kode>" under sletning af filtypen "<filtype>".

Forklaring: Genindlæsningen er udført. Den angivne fil er ikke slettet på grund af en I/O-fejl.

En fil med filtypen ".BRG" anvendes til at fastslå, om en RESTORE-funktion er afsluttet unormalt. Filen er placeret i det lokale databasebibliotek for den database, som RESTORE-funktionen er forsøgt udført for.

En fil med filtypen ".BRI" gemmer oplysninger om, hvor langt den trinvis RESTORE-funktion er nået. Filen er placeret i det lokale databasebibliotek for den database, som RESTORE INCREMENTAL-funktionen er forsøgt udført for.

Filnavnet består af databasevariablen sammenkædet med filtypen. Hvis databasesubsystemet "SAMPLE" f.eks. er tildelt databasevariablen "SQL00001", har BRI-filen navnet "system/NODE0000/sqlbdir/SQL00001.BRI".

Behandlingen af funktionen er udført.

Brugersvar: Slet .BRG- eller .BRI-filen manuelt. Hvis filen ikke kan slettes, skal du kontakte serviceteknikeren.

SQL2522N Der er flere sikkerhedskopier, som passer sammen med tidsstempellet for sikkerhedskopien af databasen.

Forklaring: Filnavnet på sikkerhedskopien består af et databasealias og en tidsstempeldel. Filnavnet dannes ud fra parametrene DATABASE og TAKEN AT, der er angivet i RESTORE DATABASE-kommandoen. Der er muligvis angivet en

del af et tidsstempel, så der er fundet en streng, som svarer til flere filnavne på sikkerhedskopier.

Brugersvar: Gentag funktionen ved at angive et tidsstempel med tilstrækkelig mange tidsstempeldele til, at kun én sikkerhedskopi opfylder kriteriet.

SQL2523W Advarsel! Genindlæsning i en eksisterende database, der er forskellig fra sikkerhedskopien, men har samme navn. Måldatabasen overskrives af sikkerhedskopien. Logfilerne til retablering med rollforward, der er knyttet til måldatabasen, bliver slettet.

Forklaring: Databasealiaset og navnet på måldatabasen er sammenfaldende med navnet og databasealiaset på sikkerhedskopien. Database-id'erne er ikke de samme, hvilket tyder på, at databaserne er forskellige. Måldatabasen overskrives af sikkerhedskopien. Logfilerne til retablering med rollforward, der er knyttet til måldatabasen, bliver slettet. Den aktuelle konfigurationsfil overskrives af sikkerhedskopien.

Brugersvar: Vend tilbage til funktionen med CALLERAC-parameteren, der angiver, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2524W Advarsel! Genindlæsning i en eksisterende database, der ser ud til at være den samme, men aliaset <database> på den eksisterende database passer ikke med aliaset <database> på sikkerhedskopien. Måldatabasen overskrives af sikkerhedskopien.

Forklaring: Database-id'erne til måldatabasen og sikkerhedskopien er ens, hvilket tyder på, at databaserne ens. Databasenavnene er også ens, men databasealiaserne er forskellige. Måldatabasen overskrives af sikkerhedskopien.

Brugersvar: Vend tilbage til funktionen med CALLERAC-parameteren, der angiver, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2525W Advarsel! Genindlæsning i en eksisterende database, der er forskellig fra sikkerhedskopien. Aliaset <database> på den eksisterende database passer ikke sammen med aliaset <database> på sikkerhedskopien, men databasenavnene er ens. Måldatabasen overskrives af sikkerhedskopien. Logfilerne til retablering med rollforward, der er knyttet til måldatabasen, bliver slettet.

Forklaring: Databasealiaserne på måldatabasen og sikkerhedskopien er forskellige, databasenavnene er de samme, og database-id'erne er forskellige, hvilket tyder på, at databaserne er forskellige. Måldatabasen overskrives af sikkerhedskopien. Logfilerne til retablering med rollforward, der er knyttet til måldatabasen, bliver slettet. Den aktuelle konfigurationsfil overskrives af sikkerhedskopien.

Brugersvar: Vend tilbage til funktionen med CALLERAC-parameteren, der angiver, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2526W Advarsel! Genindlæsning i en eksisterende database, der er den samme som sikkerhedskopien, og aliasnavnene er de samme, men databasenavnet <databasenavn> på den eksisterende database passer ikke sammen med databasenavnet <databasenavn> på sikkerhedskopien. Måldatabasen overskrives af sikkerhedskopien.

Forklaring: Databasealiaserne på måldatabasen og sikkerhedskopien er ens, og database-id'erne er ens, men databasenavnene er alligevel forskellige. Databaserne er ens. Måldatabasen overskrives af sikkerhedskopien.

Brugersvar: Vend tilbage til funktionen med CALLERAC-parameteren, der angiver, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2527W Advarsel! Genindlæsning i en eksisterende database, der er forskellig fra sikkerhedskopien, og databasenavnet <database> på den eksisterende database passer ikke sammen med databasenavnet <databasenavn> på sikkerhedskopien, men aliasnavnene er ens. Måldatabasen overskrives af sikkerhedskopien. Logfilerne til retablering med rollforward, der er knyttet til måldatabasen, bliver slettet.

Forklaring: Databasealiaserne på måldatabasen og sikkerhedskopien er ens, databasenavnene og database-id'erne er forskellige, hvilket tyder på, at databaserne er forskellige. Måldatabasen overskrives af sikkerhedskopien. Logfilerne til retablering med rollforward, der er knyttet til måldatabasen, bliver slettet. Den aktuelle konfigurationsfil overskrives af sikkerhedskopien.

Brugersvar: Vend tilbage til funktionen med CALLERAC-parameteren, der angiver, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2528W Advarsel! Genindlæsning i en eksisterende database, der er den samme som sikkerhedskopien, men aliasnavnet <database> på den eksisterende database passer ikke sammen med aliaset <databasenavn> på sikkerhedskopien, og databasenavnet <databasenavn> på den eksisterende database passer ikke sammen med databasenavnet <databasenavn> på sikkerhedskopien. Måldatabasen overskrives af sikkerhedskopien.

Forklaring: Databasealiaserne på måldatabasen og sikkerhedskopien er forskellige, databasenavnene er forskellige, men database-id'erne er ens, hvilket tyder på, at databaserne er ens. Den aktuelle database overskrives af sikkerhedskopien.

Brugersvar: Vend tilbage til funktionen med CALLERAC-parameteren, der angiver, om

behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2529W **Advarsel! Genindlæsning i en eksisterende database, der er forskellig fra sikkerhedskopien, og aliasnavnet <database> på den eksisterende database passer ikke sammen med aliasnavnet <databasenavn> på sikkerhedskopien, og databasenavnet <databasenavn> på den eksisterende database passer ikke sammen med databasenavnet <databasenavn> på sikkerhedskopien. Måldatabasen overskrives af sikkerhedskopien. Logfilerne til retablering med rollforward, der er knyttet til måldatabasen, bliver slettet.**

Forklaring: Databasealiaserne på måldatabasen og sikkerhedskopien er forskellige, databasenavnene er forskellige, og database-id'erne er forskellige, hvilket angiver, at databaserne er forskellige. Den aktuelle database overskrives af sikkerhedskopien. Logfilerne til retablering med rollforward, der er knyttet til måldatabasen, bliver slettet. Den aktuelle konfigurationsfil overskrives af sikkerhedskopien.

Brugersvar: Vend tilbage til funktionen med CALLERAC-parameteren, der angiver, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2530N **Sikkerhedskopien er ødelagt. Databasen kan ikke genindlæses fra denne sikkerhedskopi.**

Forklaring: Den sikkerhedskopi, der genindlæses, er ødelagt, så kopien af databasen kan ikke genindlæses.

Brugersvar: Slet sikkerhedskopien, da den er ubrugelig. Genindlæs databasen fra en tidligere sikkerhedskopi, hvis det er muligt.

SQL2531N **Den valgte sikkerhedskopi til genindlæsning er ikke en gyldig sikkerhedskopi af databasen.**

Forklaring: Den valgte sikkerhedskopi til genindlæsning er ikke en gyldig sikkerhedskopi.

Enten er den valgte fil ødelagt, eller også er båndet med sikkerhedskopien ikke placeret rigtigt.

Brugersvar: Find den rigtige fil med sikkerhedskopien, og gentag genindlæsningskommandoen.

SQL2532N **Sikkerhedskopien indeholder en kopi af databasen <db-alias> med tidsstempel <tidsstempel>. Det er ikke den rigtige sikkerhedskopi.**

Forklaring: Den valgte fil til genindlæsning indeholder ikke den rigtige sikkerhedskopi. Det er kopien af en anden database.

Brugersvar: Hvis du anvender bånd, skal du sørge for, at det er det rigtige bånd. Hvis genindlæsningen eller indlæsningen foretages fra disken, må filen have fået nyt navn. Giv filen det korrekte nye filnavn med en streng, der passer sammen med databasenavnet og tidsstemplet. Gentag kommandoen, når du har udført den relevante handling.

SQL2533W **Advarsel! Sikkerhedskopien på enheden <enhed> indeholder sikkerhedskopi af databasen <database> med tidsstempel <tidsstempel>. Det er ikke den rigtige sikkerhedskopi.**

Forklaring: Den sikkerhedskopi, der er læst på båndets position, indeholder en medieheader, som ikke svarer til header'en på den første fil i rækken af sikkerhedskopierede filer.

Brugersvar: Kontrollér, at båndet er placeret ved den rigtige sikkerhedskopi, og vend tilbage til funktionen med parameteren CALLERAC, der angiver, om behandlingen skal fortsætte.

SQL2534W **Advarsel! Mediet på enhed <enhed> er ikke placeret på en gyldig header på sikkerhedskopieringsmediet.**

Forklaring: De læste data fra båndpositionen indeholder ikke en gyldig sikkerhedskopi-header.

Brugersvar: Kontrollér, at båndet er placeret det rigtige sted, og vend tilbage til funktionen med parameteren CALLERAC, der angiver, om

behandlingen skal fortsætte.

SQL2535W Advarsel! Slutningen af mediet på enhed <enhed> er nået. Sæt det næste kildemedie på.

Forklaring: Slutningen af mediet er nået, men der er stadig flere data, der skal behandles. Resten af sikkerhedskopien eller indlæsningen findes på et andet bånd eller på flere andre bånd.

Brugersvar: Sæt det næste bånd på i den rækkefølge, der indeholder den pågældende kildekopi, og gentag genindlæsnings- eller indlæsningskommandoen. Parameteren CALLERAC skal angive, om der skal fortsættes eller afsluttes.

SQL2536W Advarsel! Sikkerhedskopien på enhed <enhed> indeholder et forkert sekvensnummer. Sekvensnummeret >nummer> er det nummer, der forventes.

Forklaring: Båndet er placeret ved en sikkerhedskopifil, der er i en forkert rækkefølge. Båndet med sikkerhedskopien skal placeres ved den fil, der har sikkerhedskopiens sekvensnummer <nummer>.

Brugersvar: Placer båndet med sikkerhedskopien ved den rigtige fil, og gentag genindlæsningskommandoen med parameteren CALLERAC, der angiver, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2537N Det er nødvendigt at udføre rollforward efter genindlæsningen.

Forklaring: SQLUD_NOROLLFWD er angivet til parameteren RST_TYPE for funktionen til genindlæsning af databasen, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at udføre rollforward for at gøre den genindlæste database anvendelig. Databasen, der skal genindlæses, er sikkerhedskopieret online, og det er nødvendigt at udføre en rollforward af databasen for at gøre den anvendelig.

Brugersvar: Gentag kommandoen om genindlæsning af databasen uden at angive SQLUD_NOROLLFWD til parameteren RST_TYPE.

SQL2538N Slutning af fil på sikkerhedskopi nået på mediet <medie> før forventet.

Forklaring: Under læsning og genindlæsning af filen med sikkerhedskopien er slutningen af filen nået før forventet. Sikkerhedskopien er ubrugelig, og genindlæsningen afbrydes.

Brugersvar: Gentag kommandoen om genindlæsning af databasen med en brugbar sikkerhedskopifil.

SQL2539W Advarsel! Genindlæsning i en eksisterende database, der er identisk med sikkerhedskopien af databasen. Databasefilerne bliver slettet.

Forklaring: Databasealiaserne, navnene og id'erne på måldatabasen og kopien er ens, hvilket angiver, at databaserne er identiske. Den aktuelle database overskrives af sikkerhedskopien.

Brugersvar: Vend tilbage til funktionen med CALLERAC-parameteren, der angiver, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2540W Genindlæsningen er udført, men advarslen <advarsel> er blevet registreret, da behandlingen var i tilstanden No Interrupt.

Forklaring: Funktionen til genindlæsning af databasen er startet i tilstanden No Interrupt, dvs. at SQLUB_NO_INTERRUPT eller SQLUD_NO_INTERRUPT er angivet. Under behandlingen blev der vist en advarsel, men den blev ikke returneret på det tidspunkt, den blev vist. Genindlæsningen er udført, og den fundne advarselsmeddelelse vises ved færdiggørelsen i denne meddelelse.

Brugersvar: Undersøg, at funktionen, der har forårsaget advarslen, ikke har medført et uønsket resultat.

SQL2541W Funktionen er udført, selvom filen med sikkerhedskopien ikke kan lukkes.

Forklaring: Funktionen er udført, men filen med sikkerhedskopien kan ikke lukkes.

Brugersvar: Forsøg at lukke filen med sikkerhedskopien.

SQL2542N Der er ikke fundet en tilsvarende fil med kopien af databasen på grundlag af det angivne kildedatabasealias "<databasealias>" og tidsstempel "<tidsstempel>".

Forklaring: Filnavnet på sikkerhedskopien består af et databasealias og en tidsstempeldel. Filnavnet dannes ud fra parametrene DATABASE og TAKEN AT, der er angivet i RESTORE DATABASE-kommandoen. Der er ikke fundet et tilsvarende filnavn i kildebiblioteket ud fra det angivne databasealias og tidsstempel. Hvis denne fejl opstår under en automatisk trinvis genindlæsning, er den påkrævede kopi, som er baseret på tidsstemplet og placeringen i databasehistorikken, ikke fundet.

Brugersvar: Kontrollér, at databasesikkerhedskopien ligger på det medie, der kopieres fra. Gentag funktionen med angivelse af et rigtigt tidsstempel, så der findes en tilsvarende forekomst.

Hvis denne fejl opstår under en automatisk trinvis genindlæsning, skal du kontrollere databasehistorikken for den tilsvarende sikkerhedskopiindgang og kontrollere, at den angivne placering stemmer overens med den aktuelle placering på sikkerhedskopien. Ellers skal du opdatere databasehistorikkommandoen for at rydde op i eventuelle ressourcer, der kan være oprettet under behandlingen.

SQL2543N Målbiblioteket, der er angivet for databasen, er ugyldigt.

Forklaring: Programmet, der kalder genindlæsningsfunktionen, har stillet et målbibliotek til rådighed for den nye database, der skal oprettes. Enten findes biblioteket ikke, eller det er et ugyldigt bibliotek til databaseoprettelse. Et bibliotek

til databaseoprettelse er ugyldigt, hvis det er længere end 255 tegn.

Brugersvar: Gentag kommandoen om sikkerhedskopiering eller genindlæsning med et gyldigt målbibliotek.

SQL2544N Biblioteket, hvor databasen genindlæses, er fyldt.

Forklaring: Mens databasen blev genindlæst, er det bibliotek, databasen genindlæses til, blevet fyldt. Databasen, der genindlæses, er ubrugelig. Genindlæsningen afbrydes, og hvis det er en ny database, der genindlæses, bliver den slettet.

Brugersvar: Frigør tilstrækkeligt plads på biblioteket til databasen, og gentag genindlæsningskommandoen. Hvis du genindlæser til en ny database, skal du sørge for, at der er plads nok til den i det pågældende bibliotek.

SQL2545W Advarsel! Sikkerhedskopien på TSM-serveren er aktuelt gemt på et udskifteligt medie. Det er uvist, hvor lang tid det tager at gøre mediet tilgængeligt.

Forklaring: Sikkerhedskopien er ikke umiddelbart tilgængelig for TSM-serveren. Genindlæsningen kan fortsætte og anmode serveren om at genkalde de relevante data. Det er uvist, hvor lang tid det tager.

Brugersvar: Vend tilbage til funktionen med CALLERAC-parameteren, der angiver, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2546N Kopien på mediet <medie> er ikke den første i sekvensen fra sikkerhedskopien eller kopien.

Forklaring: Under RESTORE- eller LOAD-retablering, skal den første kopi fra kopien eller sikkerhedskopien behandles først. Den kopi, der er fundet på mediet, er ikke den første i sekvensen.

Funktionen venter på et svar, så den kan fortsætte.

Brugersvar: Sæt den rigtige kopi eller sikkerhedskopi på, og vend tilbage til funktionen med

den rigtige CALLERAC-parameter for at angive, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2547N Databasen er ikke genindlæst, fordi sikkerhedskopien er fra en tidligere udgave, og fordi det er en onlinesikkerhedskopi.

Forklaring: De fysiske logfilformater er blevet ændret mellem disse udgaver, således at rollforward ikke er muligt.

Brugersvar: Genindlæs databasen vha. den udgave af DB2, der er blevet brugt til at oprette databasen, og udfør rollforward til slutningen af logfilerne. Tag en komplet offlinesikkerhedskopi af databasen på det tidspunkt. Den nye sikkerhedskopi kan genindlæses på den nye version af DB2.

SQL2548N Databasetegntabellen <tegntabel1> for sikkerhedskopien er forskellig fra tegntabellen <tegntabel2> for databasen på disken. Genindlæsningen er ikke udført.

Forklaring: Databasen i sikkerhedskopien indeholder data, der er gemt med en anden tegntabel end tegntabellen for den database, som data skal genindlæses til.

Problemet kan skyldes følgende:

- 1 Den database, genindlæsningen sker til, anvender en anden tegntabel end tegntabellen for den database, der er i sikkerhedskopien.
- 2 Brugeren genindlæser til en ny database fra en session med en anden tegntabel end sikkerhedskopien.
- 3 Sikkerhedskopien er ødelagt og indeholder ugyldige oplysninger om tegntabel.

Brugersvar:

- 1 Hvis genindlæsningen sker oven i en eksisterende database, skal du kontrollere, at tegntabellen for den eksisterende database svarer til tegntabellen i sikkerhedskopien.
- 2 Hvis du genindlæser til en ny database,

skal du sikre, at tegntabellen i den session, som genindlæsningskommandoen udføres fra, er den samme som i sikkerhedskopien.

- 3 Kontakt IBM service repræsentanten.

SQL2549N Databasen er ikke genindlæst, da der ikke er adgang til nogen af tablespacene i sikkerhedskopien, eller da et eller flere af tablespace-navnene i oversigten over tablespace-navne er ugyldigt.

Forklaring: Enten er opbevaringsstederne, der anvendes af tablespacene i sikkerhedskopien, ikke tilgængelige eller allerede i brug, eller også findes et af tablespace-navnene, der er angivet i oversigten i genindlæsningskommandoen, ikke i sikkerhedskopien.

Brugersvar: Udfør genindlæsning med omdirigering, hvorved du kan omdefinere opbevaringsstederne for tablespacene i sikkerhedskopien, eller angiv en oversigt med gyldige tablespace-navne til genindlæsning.

SQL2550N Databasen, der er sikkerhedskopieret på noden <node1> kan ikke genindlæses på noden <node2>.

Forklaring: Sikkerhedskopien, der anvendes til genindlæsning, er en sikkerhedskopi af en database på en anden node. Du kan kun genindlæse en sikkerhedskopi fra den samme node.

Brugersvar: Sørg for, at du har den korrekte sikkerhedskopi til noden. Angiv derefter kommandoen igen.

SQL2551N Databasen med katalognoden <node1> kan ikke genindlæses til en database med katalognode <node2>.

Forklaring: Katalognoden kan kun findes på én node, og der er forskel på sikkerhedskopien og den node, den bliver genindlæst til. Dette kan forekomme i følgende tilfælde:

1. Katalognoden <node1> er angivet i sikkerhedskopien. Du har forsøgt at genindlæse den i en eksisterende database, hvis katalognoden er <node2>.
2. Du har forsøgt at genindlæse til en ny database uden at genindlæse katalognoden først.

Brugersvar: Kontrollér, at den korrekte sikkerhedskopi indlæses.

Hvis du genindlæser til en eksisterende database og vil ændre katalognoden til <node2>, skal den eksisterende database slettes først.

Hvis du genindlæser til en ny database, skal du genindlæse katalognoden <node1> først.

SQL2552N Der er angivet et ugyldigt rapportfilnavn i RESTORE-kommandoen.

Forklaring: Længden på rapportens filnavn overstiger grænsen på 255.

Brugersvar: Angiv et filnavn på rapporten, der ikke overstiger den tilladte længde, og gentag RESTORE-kommandoen.

SQL2553I RECONCILE-funktionen er udført uden fejl.

Forklaring: Behandlingen af funktionen er udført.

Brugersvar: Ingen.

SQL2554N RECONCILE-funktionen er ikke udført. Årsagskoden er <årsagskode>. Der er muligvis et problem med <komponent>.

Forklaring: Mulige årsagskoder:

- 1 Ukendt forbindelse til en DB2 Data Links Manager.
- 2 Table/DATALINK-kolonne er ikke defineret i DB2 Data Links Manager.
- 3 DB2 Data Links Manager kan være nede.
- 4 I/O-problemer.

- 5 Afvigelsestabellen indeholder DATALINK-kolonner, der er defineret med FILE LINK CONTROL.
- 6 Tabel er i tilstanden "DRNP" (Datalink Reconcile Not Possible).
- 7 Afvigelsestabel er ikke tilladt for RECONCILE- eller TYPE-tabeller.
- 8 Kommandoen ALTER TABLE kunne ikke sætte tabellen i tilstanden "DRP" (Datalink Reconcile Pending) eller "DRNP" (Datalink Reconcile Not Possible) eller ophæve tabellens status som "DRP" (Datalink Reconcile Pending) eller "DRNP" (Datalink Reconcile Not Possible).
- 9 Data Links-støtte er ikke aktiveret.
- 10 Tabellen venter på at blive kontrolleret.
- 11 En påkrævet DB2 Data Links Manager var ikke tilgængelig under håndtering af undtagelser. Tabellen er sat i tilstanden DataLink Reconcile Pending.

Brugersvar: Mulige løsninger:

- 1 Kontrollér, at DB2 Data Links Manager er aktiv, og at den er registreret i databasen vha. kommandoen ADD DATA LINKS MANAGER. Prøv at oprette forbindelse til databasen, og sørg for, at der er oprettet en tilsvarende forbindelse i DB2 Data Links Managers.
- 2 Tabellen ser ikke ud til at findes i DB2 Data Links Manager. Der er intet at afstemme.
- 3 DB2 Data Links Manager kan være nede. Prøv at starte DB2 Data Links Manager.
- 4 Kontrollér, at du har filtilladelse og tilstrækkelig plads til rapportfilen. DLREPORT-parameteren kræver en fuldt kvalificeret sti. Kontrollér, at den tabel, der afstemmes, ikke er ødelagt.
- 5 Definér alle DATALINK-kolonner i afvigelsestabellen som "NO LINK CONTROL".

- 6 Ophæv tabellens status som "DRNP" (Datalink Reconcile Not Possible) vha. kommandoen SET INTEGRITY. Gentag RECONCILE-kommandoen
- 7 Der må ikke angives en undtagelsestabel.
- 8 Udfør kommandoen SET INTEGRITY for at sætte tabellen i tilstanden "DRP" (Datalink Reconcile Pending) eller nulstille tilstanden til "DRP" (Datalink Reconcile Pending) eller "DRNP" (Datalink Reconcile Not Possible).
- 9 Værdien af databasesystemets konfigurationsparameter DATALINKS er angivet til NO. Hvis du vil bruge RECONCILE-kommandoen, skal du angive værdien af DATALINKS-parameteren til YES.
- 10 En tabel kan ikke være i tilstanden Udestående kontrol, hvis der skal udføres RECONCILE for den. Brug kommandoen SET INTEGRITY til at fjerne tilstanden Udestående kontrol.
- 11 Udfør RECONCILE igen.

SQL2560N Måldatabasen er ikke identisk med kildedatabasen ved en genindlæsning på tablespace-niveau fra en sikkerhedskopi.

Forklaring: Måldatabasen ved en genindlæsning på tablespace-niveau fra en sikkerhedskopi skal enten være den originale database, som sikkerhedskopien er taget af, eller en ny database.

Brugersvar: Angiv den korrekte måldatabase, og gentag funktionskommandoen.

SQL2561W Advarsel! Genindlæser på tablespace-niveau fra en sikkerhedskopi til en database, der ikke findes. Der oprettes en database med de samme attributter som sikkerhedskopien.

Forklaring: Måldatabasen ved genindlæsning på tablespace-niveau fra en sikkerhedskopi skal have samme attributter (databasenavn, -alias og

-id) som kildedatabasen. Hvis databasen ikke findes, bliver den oprettet.

Brugersvar: Vend tilbage til funktionen med CALLERAC-parameteren, der angiver, om behandlingen skal fortsætte eller afbrydes.

SQL2562N Genindlæsning på tablespace-niveau fra en fuldstændig sikkerhedskopi er ikke tilladt.

Forklaring: Genindlæsningstypen kan ikke være tablespace-niveau for en genindlæsning fra en fuldstændig sikkerhedskopi på databaseniveau.

Brugersvar: Angiv en korrekt genindlæsningstype, eller brug den korrekte sikkerhedskopi. Gentag funktionskommandoen.

SQL2563W Genindlæsningen er udført, men et eller flere tablespaces fra sikkerhedskopien er ikke genindlæst.

Forklaring: Genindlæsningen er udført. Et eller flere tablespaces i sikkerhedskopien er ikke genindlæst. Mulige årsager:

- Der er opstået en fejl ved adgang til opbevaringsstederne i tablespacene. Hvis de pågældende tablespaces er slettet, efter at der er taget sikkerhedskopi, er ingen yderligere handling nødvendig.
- Genindlæsningskommandoen er udført med en oversigt over tablespaces, så kun en del af tablespacene i sikkerhedskopien er genindlæst. Du behøver derfor ikke at foretage yderligere.

Brugersvar: Hvis fejlmeddelelsen ikke er opstået som en følge af en delvis genindlæsning af tablespaces, kan du bruge funktionen til forespørgsel om tablespaces for at kontrollere tilstanden på tablespacene. Hvis et tablespace er i tilstanden "lager skal defineres", skal du rette definitionen på lageret, før genindlæsning kan gennemføres. I Administration Guide er der flere oplysninger om, hvordan du retablerer et tablespace.

SQL2564N Sidestørrelsen for et eller flere tablespaces i sikkerhedskopien passer ikke til sidestørrelsen for de tilsvarende mål-tablespaces.

Forklaring: Sidestørrelsen for mål-tablespacet skal svare til sidestørrelsen for tablespacet i sikkerhedskopien. Der kan ikke genindlæses i et tablespace med en anden sidestørrelse. Standard-sidestørrelsen er 4 KB.

Brugersvar: Sørg for, at det tablespace, der skal genindlæses til, har samme sidestørrelse som tablespacet i sikkerhedskopien.

SQL2565N Den parameter, der er angivet i RESTORE, kan ikke anvendes med den pågældende sikkerhedskopi.

Forklaring: Den database, der er indeholdt i sikkerhedskopien, er en eksisterende database, og den svarer ikke til den database, der skal genindlæses. Den parameter, der er angivet til genindlæsning, kræver, at den database, der genindlæses til, er ny eller den samme som den, der er i sikkerhedskopien.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et rigtigt databasenavn.

SQL2566W Genindlæsningen er udført, men tabellerne i et eller flere tablespaces er sat i tilstanden DRP/DRNP. Der er flere oplysninger i filen DB2DIAG.LOG.

Forklaring: Et eller flere tablespaces har tabeller i tilstanden DRP (DATALINK Reconcile Pending) eller DRNP (DATALINK Reconcile Not Possible) af en af følgende årsager:

- Der genindlæses i en database med et andet databasenavn, alias, værtsnavn eller subsystem end sikkerhedskopien. Hvis der ikke følger en rollforward efter genindlæsningen, placeres tabeller med DATALINK-kolonner i tilstanden DRNP.
- Der foretages en genindlæsning, hvor parameteren WITHOUT DATALINK er angivet, og

der følger ikke en rollforward efter genindlæsningen. Tabeller med DATALINK-kolonner sættes i tilstanden DRP.

- Der genindlæses fra en sikkerhedskopi, der er blevet ubrugelig. Hvis der ikke følger en rollforward efter genindlæsningen, placeres tabeller med DATALINK-kolonner i tilstanden DRNP.
- DB2 Data Links Manager(s) indeholder ikke oplysninger om DATALINK-kolonner. Berørte tabeller sættes i tilstanden DRNP.
- Der er opstået en fejl under genindlæsning med hurtig afstemning. Fejlen er opstået under forsøg på at linke filer igen i DB2 Data Links Manager(s). Berørte tabeller sættes i tilstanden DRNP.

Brugersvar: Undersøg vha. filen DB2DIAG.LOG, hvilke tabeller der er sat i tilstanden DRP/DRNP. Administration Guide indeholder oplysninger om afstemning af tabeller i DRP/DRNP-tilstand.

SQL2570N En database kan ikke genindlæses på en platform, der ikke er den samme som den platform, hvor sikkerhedskopien blev oprettet.

Forklaring: Du har oprettet en sikkerhedskopi på én type platform og forsøger at genindlæse den på en anden platform. En sikkerhedskopi skal imidlertid genindlæses på et system, hvor maskintypen og styresystemet er det samme som på det system, hvor sikkerhedskopien blev oprettet.

Brugersvar: Hvis du vil bruge denne sikkerhedskopi, skal du genindlæse den på et system, der svarer til det system, hvor den blev oprettet.

Hvis du vil flytte en database fra én type platform til en anden, skal du bruge funktionen DB2MOVE, der er beskrevet i *Data Movement Utilities Guide and Reference*.

SQL2571N Automatisk trinvis genindlæsning kan ikke fortsætte. Årsagskode : "<årsagskode>".

Forklaring: Der er opstået en fejl under automatisk trinvis genindlæsning. Funktionen kan

ikke fortsætte. Behandlingen er stoppet. Denne fejl returneres, når de første definitioner er blevet genindlæst, og behandlingen af det påkrævede trinvis genindlæsningssæt ikke kan udføres på grund af følgende årsagskoder:

- 1 Den sikkerhedskopi, der svarer til det angivne tidsstempel, findes ikke i databasehistorikken.
- 2 En fejl opstod under forsøg på at fastslå, hvilke tablespaces der skal genindlæses.
- 3 En påkrævet sikkerhedskopi er ikke fundet i databasehistorikken.

Brugersvar: Udfør kommandoen RESTORE INCREMENTAL ABORT for at rydde op i eventuelle ressourcer, der er oprettet under behandlingen. Udfør en manuel trinvis genindlæsning for at genindlæse databasen fra denne sikkerhedskopi.

SQL2572N Forsøg på at udføre en trinvis genindlæsning, som ikke er intakt. Under genindlæsningen af tablespace "<tablespace-navn>" opstod en fejl, fordi sikkerhedskopien med tidsstempellet "<tidsstempelværdi>" skal genindlæses før den sikkerhedskopi, der netop er forsøgt genindlæst.

Forklaring: Når du genindlæser sikkerhedskopier, der er oprettet ved hjælp af en trinvis sikkerhedskopieringsstrategi, skal sikkerhedskopierne genindlæses i følgende rækkefølge:

1. Genindlæs den afsluttende sikkerhedskopi først for at angive over for DB2 den forøgelse, som du vil genindlæse til databasen.
2. Genindlæs hele databasen eller den tablespace-sikkerhedskopi, som går forud for sættet af trinvis sikkerhedskopier.
3. Genindlæs sættet af trinvis og delta-sikkerhedskopier i den samme kronologiske rækkefølge, de blev oprettet i.
4. Genindlæs den afsluttende sikkerhedskopi igen.

Alle tablespaces i sikkerhedskopien er klar over, at sikkerhedskopien skal genindlæses, før den

ikke-udførte sikkerhedskopi kan genindlæses korrekt. Du skal genindlæse sikkerhedskopien med det tidsstempel, der er angivet i denne meddelelse, inden du kan genindlæse den sikkerhedskopi, der udløste denne meddelelse. Der er muligvis flere sikkerhedskopier, der skal genindlæses inden den angivne sikkerhedskopi, men dette tablespacevar det først, der opdagede en fejl.

Brugersvar: Kontrollér, at rækkefølgen på de trinvis sikkerhedskopisæt er korrekt, og fortsæt den trinvis genindlæsningssætproces.

SQL2573N En trinvis sikkerhedskopi skal genindlæses som en del af en trinvis RESTORE-funktion.

Forklaring: En RESTORE-funktion er forsøgt ved hjælp af en trinvis sikkerhedskopi. En trinvis sikkerhedskopi kan ikke genindlæses alene. Den kan kun genindlæses som en del af en trinvis RESTORE-funktion.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Udfør kommandoen RESTORE igen sammen med modifikationen INCREMENTAL for at genindlæses denne sikkerhedskopi. Angiv en ikke-trinvis sikkerhedskopi, hvis du vil udføre en ikke-trinvis RESTORE-funktion.

SQL2574N En sikkerhedskopi, der genindlæses som en del af en trinvis RESTORE-funktion, må ikke være nyere end målet.

Forklaring: Målet for sikkerhedskopien er den første sikkerhedskopi, der skal genindlæses som en del af en trinvis RESTORE-funktion. Denne kopi indeholder tablespace-definitioner og andre kontrolstrukturer for den database, der skal genindlæses. RESTORE-funktionen kan ikke genindlæse en kopi, der er nyere end målkopien under en trinvis RESTORE-funktion, fordi den kan ødelægge databasen.

Den trinvis RESTORE-funktion er ikke udført, fordi den forsøgte at genindlæse en sikkerhedskopi med et tidsstempel, der er nyere end tidsstempellet i målkopien.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Udfør kommandoen igen, og angiv en sikkerhedskopi med et tidsstempel, der er ældre end målkopiens tidsstempel.

SQL2575N Tidsstempellet for den angivne trinvis sikkerhedskopi er ældre end tidsstempellet for den sidste kopi, der blev genindlæst for tablespace "<tablespace-nummer>". Den sidste sikkerhedskopi har et tidsstempel på "<tidsstempel>".

Forklaring: Hvis du skal udføre en trinvis RESTORE-funktion, skal sikkerhedskopierne genindlæses i kronologisk rækkefølge - den ældste til den nyeste for hvert tablespace. En trinvis RESTORE-funktion angav en sikkerhedskopi, hvis tidsstempel er ældre end det for den forrige kopi, der blev genindlæst for det angivne tablespace.

SQL2600 - SQL2699

SQL2600W Inputparameterens pointer til autorisationsblokken er ugyldig, eller blokstørrelsen er forkert.

Forklaring: Når parameterens pointer til autorisationsstrukturen er NULL, henviser pointeren til autorisationsstrukturen til et område, der er mindre end den længde, der er angivet i feltet for strukturlængde, eller længdefeltet til autorisationsstrukturen er ikke sat til den rigtige værdi.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ret værdien til inputparameteren, og gentag kommandoen.

SQL2650N Der er overført en ugyldig parameter til log-API'et til asynkron læsning. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Der er overført en ugyldig parameter til log-API'et til asynkron læsning. Der er følgende mulige årsagskoder:

01 Den angivne funktion er ugyldig.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Udfør kommandoen igen, og angiv en sikkerhedskopi med et tidsstempel, der er nyere end tidsstempellet for den sidste kopi, der blev genindlæst for tablespacet.

SQL2576N Tablespace "<tablespace-navn>" genindlæses som en del af en trinvis RESTORE-funktion, men RESTORE-kommandoen angav ikke INCREMENTAL-udtrykket.

Forklaring: Hver RESTORE-kommando skal indeholde INCREMENTAL-udtrykket, når du foretager en trinvis genindlæsning af et tablespace.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Udfør RESTORE-kommandoen igen sammen med INCREMENTAL-udtrykket.

02 Logsekvensens begyndelsesnummer er større end den aktuelle databases aktive logsekvensnummer.

03 Intervallet af logsekvensnumre, der er angivet af begyndelses- og slutnummeret på logsekvensen, er ikke stort nok til at omfatte en log-record.

04 Logsekvensens begyndelsesnummer angiver ikke starten på en faktisk log-record.

05 Positionen af logsekvensens begyndelsesnummer kan ikke fastsættes.

06 Logsekvensens slutnummer er mindre end eller lig med begyndelsesnummeret.

07 Bufferen kan ikke anvendes til den angivne størrelse.

08 Bufferen er ikke stor nok til at gemme en log-record.

09 En pointer er ugyldig.

Brugersvar: Ved årsagskode 01 skal du sørge for, at funktionen er SQLU_RLOG_QUERY,

SQLU_RLOG_READ eller SQLU_RLOG_READ_SINGLE.

Ved årsagskode 02 skal du sørge for, at begyndelsesnummeret på logsekvensen er mindre end det aktuelle aktive logsekvensnummer, der blev returneret i informationsstrukturen til læsning af logfiler.

Ved årsagskode 03 skal du sørge for, at slutnummeret på logsekvensen i tilstrækkelig grad er større end begyndelsesnummeret.

Ved årsagskode 04 skal du sørge for, at begyndelsesnummeret på logsekvensen enten er lig med nummeret på den primære logsekvens eller er én byte større end det sidst læste logsekvensnummer, der blev returneret i informationsstrukturen til læsning af logfiler.

Ved årsagskode 05 skal du sørge for, at begyndelsesnummeret på logsekvensen ligger i en udvidelse til logfilen i stien til databaselogfilen.

Ved årsagskode 06 skal du sørge for, at slutnummeret på logsekvensen er større end begyndelsesnummeret.

Ved årsagskode 07 skal du sørge for, at bufferen er allokeret og er af den størrelse, der er angivet af parameteren med logfilens bufferstørrelse.

Ved årsagskode 08 skal du øge størrelsen på den allokerede buffer.

Ved årsagskode 09 skal du sørge for, at hukommelsen er allokeret rigtigt, og at pointerne er rigtigt initialiseret.

SQL2651N De log-records, der er tilknyttet databasen, kan ikke læses asynkront.

Forklaring: Log-API'et til asynkron læsning er blevet anvendt med en forbundet database uden LOG RETAIN eller USER EXITS ON. Det er kun muligt at læse de tilknyttede logfiler på de databaser, der kan udføres ROLLFORWARD på.

Brugersvar: Opdatér databasekonfigurationen til den database, der er angivet til log-API'et til asynkron læsning, og aktivér LOG RETAIN og/eller USER EXITS ON.

SQL2652N Utilstrækkelig hukommelse til at udføre det asynkron loglæsningsprogram.

Forklaring: Allokeringen af de interne buffere, der er anvendt af log-API'et til asynkron læsning, er ikke udført.

Brugersvar: Forøg mængden af ledig hukommelse, der er til rådighed for processen. Det kan du enten gøre ved at forøge den reelle eller virtuelle hukommelse, fjerne unødvendige baggrundsprocesser, eller nedsætte intervallet af logsekvensnumre, der er til rådighed for log-API'et til asynkron læsning.

SQL2653W En genindlæsning af typen RESTORE, FORWARD eller CRASH har muligvis overskrevet intervallerne af sekvensnumre for logfilen. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: En genindlæsning af typen RESTORE, FORWARD eller CRASH har muligvis overskrevet intervallerne af sekvensnumre for logfilen. Der er følgende mulige årsagskoder:

- 01 - Genindlæsning er udført.
- 02 - Retablering med rollforward er udført.
- 03 - Retablering efter fejl er udført.

Brugersvar: Ingen.

SQL2654W Databaseloggen er asynkront læst til slutningen af den aktuelle aktive log-record.

Forklaring: Samtlige log-records i den aktive logfil til databasen er læst af det asynkron loglæsningsprogram.

Brugersvar: Ingen.

SQL2655N Det asynkron loglæsningsprogram konstaterede logfilen <navn>, der ikke er tilknyttet den database, der læses asynkront.

Forklaring: Det asynkron loglæsningsprogram forsøgte at læse log-records fra den angivne log-

fil. Den angivne logfil er ikke tilknyttet den database, der læses asynkront.

Brugersvar: Slet logfilen fra databasebiblioteket med logfiler. Flyt den rigtige logfil til databasebiblioteket med logfiler, og gentag kaldet til log-API'et til asynkron læsning.

SQL2656N Det asynkrone loglæsningsprogram er stødt på logfil <navn>, der ikke kan læses.

Forklaring: Det asynkrone loglæsningsprogram forsøgte at læse log-records fra den angivne logfil. Den angivne logfil er ødelagt og kan ikke læses.

Brugersvar: Ryk startrækkefølgen for loglæsningsprogrammet frem, og gentag kaldet til log-API'et til asynkron læsning for at starte læsning

SQL2700 - SQL2799

SQL2701N Ugyldig kommandolinieparameter til <programnavn>. Årsagskode =<årsagskode>.

Forklaring: Kommandolinieparameteren til datainddelingsfunktionen er ugyldig. Følgende værdier er gyldige:

- -c "navn på konfigurationsfil"
- -d "navn på fordelingsfil"
- -i "navn på inputfil"
- -o "præfiks til outputfil"
- -h Syntaksmeddelelse

Brugersvar: Der er følgende årsagskoder:

- 1 En parameter er ikke indledt med tegnet '.'.
- 2 Alle parametre undtagen 'h' eller 'H' skal efterfølges af en parameterværdi.
- 3 Der er en ugyldig parameter.
- 4 Parameterværdien er for lang, maksimum er 80 tegn.

gen efter den angivne logfil.

SQL2657N Det asynkrone loglæsningsprogram kræver logfil <navn>, der i øjeblikket ikke ligger i databasebiblioteket med logfiler.

Forklaring: Det asynkrone loglæsningsprogram skal bruge log-records fra den angivne logfil. Den angivne logfil ligger i øjeblikket ikke i databasebiblioteket med logfiler.

Brugersvar: Flyt den angivne logfil til databasebiblioteket med logfiler for den database, der læses asynkront. Hvis du har ændret stien til databaselogfilen, findes logfilen måske i den gamle sti. Gentag kaldet til log-API'et til asynkron læsning.

SQL2702N Konfigurationsfilen <konfigurationsfil> kan ikke åbnes.

Forklaring: Funktionen kan ikke læse konfigurationsfilen <konfigurationsfil>.

Brugersvar: Kontrollér, at konfigurationsfilen findes, og at den kan læses.

SQL2703N Logfilen <logfil> kan ikke åbnes.

Forklaring: Funktionen kan ikke åbne logfilen <logfil> til skrivning eller tilføjelse.

Brugersvar: Kontrollér, at logfilen findes, og at der kan skrives til den.

SQL2704N Inputdatafilen <inputdatafil> kan ikke åbnes.

Forklaring: Funktionen kan ikke læse inputdatafilen <inputdatafil>.

Brugersvar: Kontrollér, at inputdatafilen findes, og at den kan læses.

SQL2705N Det er ikke muligt at åbne inputinddelingsmatricen <inputmatrixfil>.

Forklaring: Funktionen kan ikke læse fra inputinddelingsmatricen <inputmatrixfil>.

Brugersvar: Kontrollér, at filen findes, og at der kan læses fra den.

SQL2706N Det er ikke muligt at åbne outputinddelingsmatricen <outputmatrixfil>.

Forklaring: Funktionen kan ikke åbne outputinddelingsmatricen <outputmatrixfil>, så der kan skrives til den.

Brugersvar: Sørg for, at der kan skrives til filen.

SQL2707N Distributionsfilen <distributionsfil> kan ikke åbnes.

Forklaring: Funktionen kan ikke åbne distributionsfilen <distributionsfil>, så der kan skrives til filen.

Brugersvar: Sørg for, at der kan skrives til filen.

SQL2708N Outputdatafilen <outputdatafil> kan ikke åbnes.

Forklaring: Funktionen kan ikke åbne outputdatafilen <outputdatafil>, så der kan skrives til filen.

Brugersvar: Sørg for, at der kan skrives til filen.

SQL2709N Syntaksfejl i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Der er en syntaksfejl i angivelsen af et nøgleord og den tilhørende parameter værdi.

Brugersvar: Et nøgleord og en tilhørende parameter værdi skal være adskilt af tegnet '='.

SQL2710N Der er et forkert nøgleord i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Der er et nøgleord uden definition i konfigurationsfilen.

Brugersvar: Gyldige nøgleord (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver) er:

- DESCRIPTION, CDELIMITER, SDELIMITER, NODES, TRACE, MSG_LEVEL, RUNTYPE, OUTPUTNODES, NODES, OUTPUTNODES, OUTPUTTYPE, PARTITION, MAPFILL, INFILE, MAPFILO, OUTFILE, DISTFILE, LOGFILE, NEWLINE, HEADER og FILETYPE
-

SQL2711N Der er et forkert skilletegn mellem kolonner (CDELIMITER) i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Det pågældende skilletegn mellem kolonner (CDELIMITER) i konfigurationsfilen er ikke gyldige.

Brugersvar: Sørg for, at skilletegnet (CDELIMITER) er et enkelt-byte tegn.

SQL2712N Der er et forkert skilletegn om tegnstreng (SDELIMITER) i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Det pågældende skilletegn om tegnstreng (SDELIMITER) i konfigurationsfilen er ikke gyldigt.

Brugersvar: Skilletegnet (SDELIMITER) må ikke være et punktum.

SQL2713N Der er en forkert afviklingstype (RUNTYPE) i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Den pågældende værdi for afviklingstype (RUNTYPE) i konfigurationsfilen er forkert.

Brugersvar: De gyldige afviklingstyper er PARTITION eller ANALYZE (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver).

SQL2714N Forkert meddelelsesniveau (MSG_LEVEL) i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Værdien for meddelelsesniveauet (MSG_LEVEL) i konfigurationsfilen er forkert.

Brugersvar: Gyldige meddelelsesniveauer

(MSG_LEVEL) er CHECK eller NOCHECK (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver).

SQL2715N Forkert kontrolniveau (CHECK_LEVEL) i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Værdien for kontrolniveauet (CHECK_LEVEL) i konfigurationsfilen er forkert.

Brugersvar: Gyldige kontrolniveauer (CHECK_LEVEL) er CHECK eller NOCHECK (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver).

SQL2716N Forkert record-længde (RECLLEN) <record-længde> i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Værdien for record-længde (RECLLEN) <record-længde> i konfigurationsfilen er forkert.

Brugersvar: Record-længden (RECLLEN) skal være mellem 1 og 32767.

SQL2717N Forkert nodeangivelse (NODES) i linie <linie> i konfigurationsfilen. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Nodeangivelsen (NODES) i konfigurationsfilen er forkert.

Brugersvar: Der er følgende årsagskoder:

- 1 NODES er allerede defineret.
- 2 Formatet er forkert. Eksempel på et gyldigt format: NODES=(0,30,2,3,10-15,57)
- 3 Hver registrering skal bestå af tal mellem 0 og 999.
- 4 Intervaller skal angives fra laveste til højeste nummer.

SQL2718N Forkert angivelse af outputnode(r) (OUTPUTNODES) i linie <linie> i konfigurationsfilen. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Angivelsen af outputnode(r) (OUTPUTNODES) i konfigurationsfilen er forkert.

Brugersvar: Der er følgende årsagskoder:

- 1 OUTPUTNODES er allerede defineret.
- 2 Formatet er forkert. Eksempel på et gyldigt format: OUTPUTNODES=(0,30,2,3,10-15,57)
- 3 Hver registrering skal bestå af tal mellem 0 og 999.
- 4 Intervaller skal angives fra laveste til højeste nummer.

SQL2719N Forkert outputtype (OUTPUTTYPE) i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Outputtypen (OUTPUTTYPE) i konfigurationsfilen er forkert.

Brugersvar: Gyldige outputtyper (OUTPUTTYPE) er W (write) eller S (stdin). Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

SQL2720N Antal inddelingsnøgler overskrider maksimumet på "256". Fejlen er fundet i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Antallet af definerede inddelingsnøgler må ikke overskride det maksimale tal på 256.

Brugersvar: Slet en eller flere af de inddelingsnøgler, der er defineret i konfigurationsfilen.

SQL2721N Forkert angivelse af inddelingsnøgle (PARTITION) i linie <linie> i konfigurationsfilen. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Der er fundet en inddelingsnøgle, der er angivet forkert (PARTITION) i konfigurationsfilen. Det gyldige format er:

PARTITION=<nøglenavn>,<position>,<forskydning>,<længde>,<med NULLS>,<datatype>

<position> skal defineres for filer med skilletegnseparerede data. For filer uden skilletegnseparerede data skal <forskydning> og <længde> defineres.

Brugersvar: Der er følgende årsagskoder:

- 1 Felter skal adskilles med tegnet ','.
- 2 <position>, <forskydning> og <længde> skal være positive heltal.
- 3 <med-nulls> skal være en af værdierne {N,NN,NNWD}.
- 4 Gyldig <datatype> omfatter: SMAL-LINT, INTEGER, CHARACTER, VARCHAR, FOR_BIT_CHAR, FOR_BIT_VARCHAR, FLOAT (kun for binære tal), DOUBLE (kun for binære tal), DATE, TIME, TIMESTAMP og DECIMAL(x,y).
- 5 Præcision (x) og antal decimaler (y) skal angives for datatypen DECIMAL, og de skal være positive heltal.
- 6 Længden <længde> skal angives for datatypen CHARACTER eller VARCHAR.

SQL2722N Forkert logfilangivelse (LOGFILE) i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Logfilangivelsen (LOGFILE) i konfigurationsfilen er forkert.

Brugersvar: Logfilen (LOGFILE) skal være angivet i et af følgende to formater:

- LOGFILE=<logfilnavn>,<logtype>
- LOGFILE=<logfilnavn>

<logtype> kan kun være W (write) eller A (append). Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

SQL2723N Forkert sporingsangivelse (TRACE) i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Sporingen (TRACE) i konfigurationsfilen er angivet forkert.

Brugersvar: Sporingsangivelsen (TRACE) skal være et positivt heltal mellem 0 og 65536.

SQL2724N Forkert angivelse i nodelist.

Forklaring: Nodelisten indeholder en ugyldig angivelse.

Brugersvar: Kun en af de to parametre, NODES og MAPFILI (inputinddelingsmatrix), må angives i konfigurationsfilen.

SQL2725N Der er ikke angivet et filnavn til outputinddelingsmatricen.

Forklaring: Hvis afviklingstypen er ANALYZE, skal der defineres et filnavn til outputinddelingsmatricen.

Brugersvar: Angiv et filnavn til outputinddelingsmatricen.

SQL2726N Der er ikke defineret en inddelingsnøgle.

Forklaring: Der skal mindst defineres én inddelingsnøgle.

Brugersvar: Angiv en eller flere inddelingsnøgler.

SQL2727N Inddelingsnøglen <nøglenavn> er længere end record-længden <record-længde>.

Forklaring: For data, der ikke er skilletegnssepareret, skal nøglens startposition være mindre end record-længden.

Brugersvar: Sørg for, at nøglens startposition er mindre end record-længden.

SQL2728N Outputnoden <outputnode> er ikke defineret på nodelisten.

Forklaring: Listen over outputnoder skal være en delmængde af nodelisten, som udledes af NODES eller inputinddelingsmatricen.

Brugersvar: Sørg for, at alle outputnoder er defineret på nodelisten.

SQL2729N Forkert inputinddelingsmatrix.

Forklaring: Inputinddelingsmatrixen indeholder mindst én fejl.

Brugersvar: Inputinddelingsmatrixen skal mindst indeholde 4096 dataregistreringer, og hver registrering skal være et tal mellem 0 og 999.

SQL2730N Fejl under skrivning af header til outputdatafilen <outputdatafil>.

Forklaring: Der er opstået en I/O-fejl under skrivning af header til outputdatafilen.

Brugersvar: Der er oplysninger om I/O-fejl i forbindelse med filer i vejledningen til styresystemet. Læs den, og sørg for, at der er nok lagerplads på outputenheden.

SQL2731N Fejl under læsning fra inputdatafilen <filnavn>.

Forklaring: Der er opstået en I/O-fejl under læsning fra inputdatafilen.

Brugersvar: Der er oplysninger om I/O-fejl i forbindelse med filer i vejledningen til styresystemet.

SQL2732N Linie <linie> i inputdatafilen indeholder binære data.

Forklaring: Binære data er ikke tilladt på værtsversioner af dette hjælpeprogram.

Brugersvar: Undersøg inputdatafilen.

SQL2733N Der er ikke defineret en afviklingstype (RUNTYPE) i konfigurationsfilen.

Forklaring: Afviklingstypen skal angives som PARTITION eller ANALYZE.

Brugersvar: Angiv en afviklingstype i konfigurationsfilen.

SQL2734N Ugyldig angivelse for parameteren 32KLIMIT i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Angivelsen for parameteren 32KLIMIT i konfigurationsfilen er ikke gyldig.

Brugersvar: Parameteren 32KLIMIT kan være YES eller NO. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

SQL2735W Record <record-nummer> i inputdatafilen ignoreres, da den er tom.

Forklaring: Record <record-nummer> i inputdatafilen ignoreres, fordi den ikke indeholder andet end blanktegn.

Brugersvar: Kontrollér record <record-nummer> i inputdatafilen.

SQL2736N SQLUGRPI_API har registreret en fejl under behandling af record i linie <linie> i inputdatafilen.

Forklaring: Nogle inddelingsnøglefelter indeholder forkerte data.

Brugersvar: Kontrollér inputdatafilens linie <linie>.

SQL2737N Fejl under skrivning af outputdatafil til outputnoden <outputnode>, da recorden i linie <linie> i inputdatafilen skulle behandles.

Forklaring: Der er opstået en I/O-fejl under skrivning af en record i outputdatafilen til <outputnode>.

Brugersvar: Der er oplysninger om I/O-fejl i forbindelse med filer i vejledningen til styresystemet. Læs den, og sørg for, at der er nok lagerplads på outputenheden.

SQL2738W Record i linie <linie> i inputdatafilen er afkortet under skrivning til outputdatafilen til noden <outputnode>. Den forventede skrivningslængde er <record-længde>, mens den reelle skrivningslængde er <reel længde>.

Forklaring: Den forventede skrivningslængde (RECLEN) svarer ikke til den reelle skrivningslængde.

Brugersvar: Justér den værdi for record-længde, der er defineret i konfigurationsfilen.

SQL2739N Der mangler angivelse af en record-længde til en fil med binære, numeriske data.

Forklaring: Record-længden skal defineres for filer med binære, numeriske inputdata.

Brugersvar: Angiv record-længden i konfigurationsfilen.

SQL2740N En datatype med flydende decimaltegn er ikke tilladt i en ikke-binær inputdatafil.

Forklaring: Der kan kun anvendes en datatype med flydende decimaltegn, hvis filtypen er BIN (binær).

Brugersvar: Sørg for, at datatypen passer til inputdatafiltypen.

SQL2741N Forkert angivelse af filtype i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Filtypeangivelsen (*filetype*) i konfigurationsfilen er forkert.

Brugersvar: Gyldige værdier for filtypeparameteren:

- ASC (ASCII-fil med data på bestemte positioner)
- DEL (skilletegnsseparatoreret ASCII-datafil)
- BIN (ASC-fil med alle numeriske data i binært format)
- PACK (ASC-fil med alle decimaldata i pakket decimalformat)

- IMPLIEDDECIMAL (DEL-fil med decimaldata i underforstået decimalformat).

Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i værdierne.

SQL2742N Længden på inddelingsnøglen <inddelingsnøgle> passer ikke sammen med nøglens præcision.

Forklaring: I en binær inputdatafil skal længden på en inddelingsnøgle med datatypen DECIMAL være i overensstemmelse med ligningen: $LENGTH=(PRECISION+2)/2$ (heltalsdivision), fordi den er en fil med pakket decimalformat (PACKED DECIMAL).

Brugersvar: Tilpas længden på inddelingsnøglen med decimaldatatype til dens præcision, hvis inputdatafilen er binær.

SQL2743N Længden på inddelingsnøglen <inddelingsnøgle> passer ikke sammen med nøglens datatype.

Forklaring: I en binær inputdatafil skal længden på en inddelingsnøgle med datatypen INTEGER, SMALLINT, FLOAT eller DOUBLE være en foruddefineret konstant, hvilket er 4 for INTEGER, 2 for SMALLINT, 4 for FLOAT og 8 for DOUBLE.

Brugersvar: Kontrollér definitionerne for inddelingsnøglen i konfigurationsfilen.

SQL2744N Forkert angivet filnavn for <fil> i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Filnavne må ikke være længere end 80 byte.

Brugersvar: Undersøg konfigurationsfilen.

SQL2745N NEWLINE i linie <linie> i konfigurationsfilen er angivet forkert.

Forklaring: NEWLINE skal være sat til YES eller NO. Hvis flaget ikke er defineret, er det sat til NO.

Brugersvar: Kontrollér angivelsen af NEWLINE i konfigurationsfilen.

SQL2746N Der er fundet en ufuldstændig record under læsning af record <record-nummer> fra inputdatafilen.

Forklaring: For en positionsbestemt ASC-fil med fast længde eller en fil med binære, numeriske data skal hver record have præcis den samme længde som værdien af RECLen-parameteren i konfigurationsfilen.

Brugersvar: Sørg for, at inputdatafilen er fuldstændig.

SQL2747N Der er fundet en for lang record under læsning af record <record-nummer> fra inputdatafilen.

Forklaring: For en positionsbestemt ASC-inputdatafil eller en skilletegnsseparatoreret datafil med parameteren 32KLIMIT aktiveret må den maksimale recordlængde ikke overstige 32 KB.

Brugersvar: Kontrollér inputdatafilen, og sørg for, at record-længden ikke overstiger 32 KB.

SQL2748N Record <record-nummer> har en længde på <længde> byte. Denne record-længde er for kort til at rumme inddelingsnøglen <nøgle>.

Forklaring: For en positionsbestemt ASC-inputdatafil eller fil med binære, numeriske data skal hver record være lang nok til at rumme samtlige inddelingsnøgler.

Brugersvar: Undersøg record-længden på inputdatafilen.

SQL2749N Inddelingsnøgle <nøglenummer> i record <record-nummer> er ikke inden for de første 32 KB i recorden.

Forklaring: Hvis en record er længere end 32 KB i en skilletegnsseparatoreret datafil, skal alle inddelingsnøgler for hver record ligge inden for de første 32 KB i recorden.

Brugersvar: Kontrollér record <record-nummer> i inputdatafilen.

SQL2750N Linie <linienummer> i konfigurationsfilen er længere end 255 byte.

Forklaring: Linierne i konfigurationsfilen må ikke være længere end 255 byte.

Brugersvar: Kontrollér konfigurationsfilen, og sørg for, at alle linier er mindre end 255 byte.

SQL2751N Den faktiske længde <faktisk_reclgd> på record <recordnummer> svarer ikke til den forventede længde <forv_reclgd>.

Forklaring: Hvis kontrol af nye linier er påkrævet for en ASC-datafil med fast længde (parameteren NEWLINE er YES og parameteren RECLen er ikke nul), skal den faktiske længde på hver record svare til den forventede længde.

Brugersvar: Kontrollér record <record-nummer> i inputdatafilen.

SQL2752N Ugyldig tegntabelangivelse <tegn-tabel> i linie <linie> i konfigurationsfilen.

Forklaring: Tegntabelangivelsen er ikke gyldig. Det skal være et positivt heltal.

Brugersvar: Ret angivelsen af tegntabellen i konfigurationsfilen.

SQL2753N Applikationens landekode og tegntabel er ikke fundet. Returneringen fra funktionen <funktionsnavn> er <rc>.

Forklaring: Programmet kan ikke hente landekoden og tegntabellen i sit funktionsmiljø.

Brugersvar: Kontakt databasesystemadministratoren.

SQL2754N Tegntabellen <kildetegntabel> kan ikke konverteres til <måltetegntabel>.

Forklaring: Databasen understøtter ikke tegntabelkonvertering af de to tegntabeller.

Brugersvar: Sørg for, at data er i en tegntabel, der kan konverteres.

SQL2755N **Decimaldata kan ikke både have formatet IMPLIEDDECIMAL og PACKEDDECIMAL.**

Forklaring: De gyldige formater for decimaldata er SQL_PACKEDDECIMAL_FORMAT, SQL_CHARSTRING_FORMAT og SQL IMPLIEDDECIMAL_FORMAT. De udelukker hinanden.

Brugersvar: Undersøg formatet for dine decimaldata, ret formatværdien, og afsend kommandoen igen.

SQL2761N **Der kan ikke både angives et tabelnavn og en nodegruppe.**

Forklaring: Du kan enten angive et tabelnavn eller et navn på en nodegruppe, ikke begge dele.

Brugersvar: Undersøg kommandolinieparametrene.

SQL2762N **Funktionen kan ikke finde databasens installationssti.**

Forklaring: Funktionen skal bruge oplysninger om, hvor databasesystemet er installeret, så bindefilerne kan findes.

Brugersvar: Sørg for, at databasesystemet er korrekt installeret.

SQL2763N **Tabellen <tabelnavn> er ikke fundet.**

Forklaring: Tabellen <tabelnavn> er ikke fundet i SYSIBM.SYSTABLES.

SQL2800 - SQL2899

SQL2800N **CREATE, DROP eller CHANGE NODE er ikke udført. Årsagskode <årsagskode>.**

Forklaring: Funktionen har ikke tilføjet, slettet eller ændret noden, fordi de angivne inputparametre er ugyldige, som det fremgår af følgende årsagskoder:

Brugersvar: Undersøg, om tabellen findes i databasen.

SQL2764N **Nodegruppen <nodegruppe> er ikke fundet.**

Forklaring: Nodegruppen <nodegruppe> er ikke fundet i SYSIBM.SYSNODEGROUPDEF.

Brugersvar: Undersøg, om nodegruppen findes i databasen.

SQL2765W **Outputinddelingsmatricen <outputmatrixfil> kan ikke åbnes.**

Forklaring: Outputinddelingsmatricen kan ikke åbnes for skrivning i forbindelse med funktionen. Output skrives til standard-outputinddelingsmatricen (stdout).

Brugersvar: Undersøg tilladelserne for filadgang.

SQL2766N **Inddelingsmatricen har ikke den korrekte størrelse <matrixstørrelse>.**

Forklaring: Inddelingsmatricens størrelse er forkert. Data i databasen er fejlbehæftet.

Brugersvar: Kontakt databaseadministratoren for at løse problemet.

SQL2767N **Forkert kommandolinieparameter.**

Forklaring: Der er fundet en forkert kommandolinieparameter.

Brugersvar: Angiv en korrekt kommandolinieparameter.

- (1) Nodenummeret er ikke angivet.
- (2) Host-navn for TCP/IP er ikke angivet.
- (3) Systemnavnet er ikke angivet.
- (4) Nodenummer er ugyldigt.
- (5) Portnummeret er ugyldigt.
- (6) Host-navn for TCP/IP er ugyldigt.

- (7) Portværdien er ikke defineret for dit subsystem i filen SERVICES.
- (8) Portværdien er ikke inden for det gyldige interval, der er defineret for dit subsystem i filen SERVICES.
- (9) Nodenummeret er ikke entydigt.
- (10) Host-navn/port er ikke entydigt angivet.
- (11) Der er ingen port 0, der svarer til værtsnavnet.

Brugersvar: Gør ét af følgende, afhængig af årsagskoden:

- (1) Sørg for, at nodenummeret er angivet.
- (2) Sørg for, at TCP/IP-værtsnavnet er angivet.
- (3) Sørg for, at systemnavnet er angivet.
- (4) Sørg for, at nodenummeret er mellem 0 og 999.
- (5) Sørg for, at portnummeret ligger mellem 0 og 99.
- (6) Kontrollér, at det angivne værtsnavn både er defineret på systemet og er operationelt.
- (7) Kontrollér, at der i TCP/IP-funktionerne på dit system er en registrering af dit subsystem.
- (8) Kontrollér, at du kun bruger portværdier, som er angivet i filen SERVICES på dit system.
- (9) Kontrollér, at det angivne nodenummer er entydigt.
- (10) Kontrollér, at de nye værdier for værtsnavn/port ikke allerede er defineret i filen DB2NODES.CFG.
- (11) Kontrollér, at portværdien 0 er defineret for det angivne værtsnavn.

SQL2801N Kommandosyntaksen for DB2NCRT er forkert.

Forklaring: Funktionen DB2NCRT opretter en ny node i et inddelt databasesystem.

```
DB2NCRT /n:node /u:brugernavn, kodeord
        [/i:subsystem]
        [/h:vært]
        [/m:maskine]
        [/p:port]
        [/o:maskine, der ejer subsystem]
        [/g:netnavn]
```

Der er følgende kommandoparametre:

- /n Angiv nodenummeret.
- /u Angiv kon-tonavn og kodeord for DB2-serviceprogrammet.

Kommandoparametre:

- /i Angiv subsystem, hvis det ikke er standardsubsystem eller aktuelt subsystem.
- /h Angiv TCP/IP-værtsnavnet, hvis det ikke er standardværtsnavnet på systemet.
- /m Angiv arbejdsstationsnavnet, hvis noden oprettes på et eksternt system.
- /p Angiv det logiske portnummer, hvis det ikke er første node på systemet.
- /o Skriv navnet på det system, der ejer subsystemet, når første node oprettes på et system.
- /g Angiv netværkets navn eller IP-adresse.

Brugersvar: Gentag kommandoen med gyldige parametre.

SQL2802N Kommandosyntaksen for DB2NCHG er forkert.

Forklaring: Funktionen DB2NCHG ændrer eller opdaterer konfigurationen af en given node i et inddelt databasesystem.

```
DB2NCHG /n:node [/h:vært]
        [/m:maskine]
        [/p:port]
        [/i:subsystem]
        [/u:brugernavn, kodeord]
        [/g:netnavn]
```

Kommandoparametre:

- /h Revidér TCP/IP-værtsnavnet
- /m Revidér navn på arbejdsstation
- /p Revidér det logiske portnummer
- /i Angiv subsystem, hvis det ikke er standardsubsystem eller aktuelt subsystem.
- /u Revidér navn og kodeord for logon-registrering
- /g Angiv netværkets navn eller IP-adresse

Brugersvar: Afgiv kommandoen DB2NCHG med en af de gyldige parametre.

SQL2803N Kommandosyntaksen for DB2NDROP er forkert.

Forklaring: Funktionen DB2NDROP sletter en node fra et inddelt system.

```
DB2NDROP /n:node [/i:subsystem]
```

Kommandoparametre:

- /i Angiv subsystem, hvis det ikke er standardsubsystem eller aktuelt subsystem.

Brugersvar: Afgiv kommandoen DB2NDROP med en af de gyldige parametre.

SQL2804N Kommandosyntaksen for DB2NLIST er forkert.

Forklaring: Funktionen DB2NLIST viser en oversigt over alle noder i et inddelt system.

```
DB2NLIST [/i:subsystem]
[/s]
```

Kommandoparametre:

- /i Angiv subsystem, hvis det ikke er standardsubsystem eller aktuelt subsystem.
- /s Vis nodestatus

Brugersvar: Afgiv kommandoen DB2NLIST med en af de gyldige parametre.

SQL2805N Der er opstået en servicefejl. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en servicefejl under behandlingen af CREATE, DROP eller ADD NODE, som angivet i følgende årsagskoder:

- (1) Kan ikke registrere service
- (2) Kan ikke angive den ønskede brugerrettighed (URP)
- (3) Kan ikke angive logon-registrering
- (4) Kan ikke slette service

Brugersvar: Gør ét af følgende, afhængig af årsagskoden:

- (1) Hvis navnet på arbejdsstationen er angivet under udførelsen af DB2NCRT, skal du kontrollere, at navnet er korrekt.

- (2) Kontrollér, at det angivne brugernavn er korrekt.
- (3) Kontrollér, at det angivne brugernavn og kodeord er korrekt.
- (4) Hvis noden er placeret på et andet system, skal du sikre dig, at systemet er i gang.

Hvis problemet ikke er løst, skal du undersøge fejlfindingsoplysningerne i DB2DIAG.LOG og kontakte en servicetekniker.

SQL2806N Noden <node> er ikke fundet for subsystemet <subsystem>.

Forklaring: DB2NDROP er ikke udført, fordi noden ikke findes.

Brugersvar: Kontrollér, at nodenummeret er korrekt, og gentag kommandoen.

SQL2807N Noden <node> findes allerede for subsystemet <subsystem>.

Forklaring: DB2NCRT er ikke udført, fordi noden allerede findes.

Brugersvar: Kontrollér, at nodenummeret er korrekt, og gentag kommandoen.

SQL2808W Noden <node> for subsystemet <subsystem> er slettet.

Forklaring: Behandlingen af DB2NDROP er udført korrekt.

Brugersvar: Ingen.

SQL2809W Noden <node> er føjet til subsystemet <subsystem> {Vært <værtsnavn> system <systemnavn> port <portnummer>}

Forklaring: Behandlingen af DB2NCRT er udført korrekt.

Brugersvar: Ingen.

SQL2810W Noden <node> er ændret i subsystemet <subsystem> {Vært <værtsnavn> system <systemnavn> port <portnummer>}

Forklaring: Behandlingen af DB2NCHG er udført korrekt.

Brugersvar: Ingen.

SQL2811N Kommandoen er ugyldig, fordi subsystemet ikke er et inddelt databasesubsystem.

Forklaring: Kommandoen er kun gyldig, hvis subsystemet er et inddelt databasesubsystem.

Brugersvar: Kontrollér, at det angivne subsystemnavn er korrekt. Hvis subsystemnavnet ikke angives på kommandolinien, skal du kontrollere, at funktionsmiljøet for DB2INSTANCE defineres som et gyldigt inddelt databasesubsystem.

SQL2812N Der er angivet en ugyldig parameter i DB2DRVMP-kommandoen.

Forklaring: Syntaks:

```
db2drvmp add      node_nummer
                fra_drev til_drev
            drop    node_nummer
                fra_drev
            query   [ node_nummer ]
                [ fra_drev ]
            reconcile [ node_nummer ]
                [ fra_drev ]
```

Gyldige parameterværdier til denne kommando er:

add Knyt nye drevdefinitioner til databasen.

drop Fjern databasens eksisterende drevdefinitioner.

query Stil forespørgsel om en databases drevdefinitioner.

reconcile

Genopret en databases drevdefinitioner, når registerindholdet er beskadiget.

nodenummer

Nummeret på noden. Parameteren skal angives ved ADD- og DROP-funktioner.

fra_drev

Det drevbogstav, der skal defineres. Parameteren skal angives ved ADD- og DROP-funktioner.

til_drev

Det drevbogstav, drevet skal defineres til. Parameteren skal kun angives ved ADD-funktionen. Den skal ikke bruges til andre funktioner.

Brugersvar: Gentag kommandoen med de gyldige parametre.

SQL2813I Drevdefinitionen fra drev <drev-1> til drev <drev-2> er tilføjet for node <node>.

Forklaring: Drevdefinitionen er tilføjet uden fejl.

Brugersvar: Ingen.

SQL2814I Drevdefinitionen fra drev <drev> er slettet for node <node>.

Forklaring: Drevdefinitionen er slettet.

Brugersvar: Ingen.

SQL2815I Drevdefinition for node <node> er: <drev-1> - <drev-2>.

Forklaring: Orienterende meddelelse.

Brugersvar: Ingen.

SQL3000 - SQL3099

SQL3001C Der er opstået en I/O-fejl (årsag = <årsag>) under åbning af output-filen.

Forklaring: Der er opstået en I/O-systemfejl under åbning af outputfilen.

Kommandoen kan ikke udføres. Ingen data behandles.

Brugersvar: I forbindelse med IMPORT/LOAD skal du kontrollere, om outputfilen findes. I forbindelse med EXPORT skal du kontrollere, om der er plads nok på outputmediet. Gentag kommandoen med et gyldigt outputfilnavn og en gyldig sti. Undersøg meddelelsesfilen for at få yderligere oplysninger.

SQL3002C Der er opstået en I/O-fejl under skrivning til outputdatafilen.

Forklaring: Der er opstået en I/O-systemfejl under skrivning til outputdatafilen. Output er muligvis ufuldstændigt, eller der er ikke mere plads på disken.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Hvis outputdatafilen er ufuldstændig, skal du slette den og gentage kommandoen.

SQL3003C Der er opstået en I/O-fejl under lukning af outputdatafilen.

Forklaring: Der er opstået en I/O-systemfejl under lukning af outputdatafilen.

Filen er ikke lukket.

Brugersvar: Hvis outputdatafilen er ufuldstændig, skal du slette den og gentage kommandoen.

SQL3004N Filtypeparameteren er ugyldig.

Forklaring: Filtypeparameteren til kommandoen skal være DEL, ASC, IXF, WSF eller DB2CS.

Filtypeparameteren skal være DEL, IXF eller WSF til EXPORT-kommandoen.

Til LOAD-kommandoen skal filtypeparameteren være ASC, DEL, IXF eller DB2CS.

IXF-filer kan ikke bruges til indlæsning vha.

LOAD til en tabel, der er defineret i en multinodegruppe.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig filtypeparameter.

SQL3005N Behandlingen er afbrudt.

Forklaring: Der er modtaget et interrupt under behandlingen. Brugeren har muligvis trykket på interrupt-tastkombinationen.

Behandlingen er stoppet. Der udføres rollback af alle ikke-comittede opdateringer af databasen.

Brugersvar: Gentag kommandoen. I forbindelse med IMPORT er der i *Command Reference* flere oplysninger om brugen af parametrene COMMITCOUNT og RESTARTCOUNT. Hvis du foretager indlæsning (LOAD), skal du se i *Command Reference* for at få oplysninger om, hvordan indlæsningen startes igen.

SQL3006C Der er opstået en I/O-fejl under åbning af meddelelsesfilen.

Forklaring: Der er opstået en I/O-systemfejl under åbning af meddelelsesfilen. Fejlen kan skyldes et problem på enten klientarbejdsstationen eller serveren.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt meddelelsesfilnavn og en gyldig sti.

SQL3007C Der er opstået en I/O-fejl under skrivning til meddelelsesfilen.

Forklaring: Der er opstået en I/O-systemfejl under skrivning til meddelelsesfilen.

Behandlingen er muligvis ikke udført.

Brugersvar: Hvis meddelelsesfilen er ufuldstændig, skal du slette den og gentage kommandoen.

SQL3008N Der er registreret en fejl <fejl> under forsøg på at etablere forbindelse til databasen.

Forklaring: Det kan ikke etableres forbindelse til databasen i forbindelse med funktionen IMPORT eller EXPORT.

Der er ikke importeret eller eksporteret data.

Brugersvar: Undersøg fejlkoden i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL3009N Funktionsparameteren er ikke gyldig.

Forklaring: Funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE into ...") er ikke gyldig. Pointeren til funktionsparameteren er muligvis forkert. Den struktur, funktionsparameteren henviser til, er muligvis forkert. Strukturen i funktionsparameteren indeholder evt. ugyldige tegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér pointeren til funktionsparameteren og den struktur, den henviser til. Gentag kommandoen med en gyldig funktionsparameter.

SQL3010N Parameteren METHOD er ugyldig.

Forklaring: Parameteren *METHOD* i kommandoen er ugyldig. Pointeren *METHOD* er muligvis forkert. Den struktur, *METHOD* henviser til, er muligvis forkert. Strukturen i *METHOD* indeholder evt. ugyldige tegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Undersøg pointeren *METHOD* og den struktur, den henviser til. Gentag kommandoen med en gyldig *METHOD*.

SQL3011C Der er ikke nok hukommelse til at udføre kommandoen.

Forklaring: Der er opstået en allokeringsfejl i hukommelsen. Der er ikke nok hukommelse til at udføre kommandoen, eller der er opstået en fejl i forbindelse med frigivelse af hukommelse.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Afslut applikationen. Mulige løsninger:

- Kontrollér, at systemet har nok almindelig og virtuel hukommelse.
- Fjern baggrundsprocesser.
- Forøg værdien for UTIL_HEAP_SZ til databasen.
- Nedsæt bufferstørrelsen til LOAD.
- UTIL_HEAP_SZ deles af funktionerne LOAD, BACKUP og RESTORE. Sørg derfor for at reducere antallet af samtidigt aktive funktioner af denne type.

SQL3012C Der er opstået en systemfejl.

Forklaring: Der er opstået en fejl i styresystemet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Undersøg meddelelsesfilen, ret fejlen, og gentag kommandoen.

SQL3013N Længden af 'filetmod' ligger uden for det tilladte interval. Den skal være større end eller lig med nul og mindre end eller lig med 8000.

Forklaring: Den angivne filtypemodifikation ligger uden for det tilladte interval (større end eller lig med nul og mindre end eller lig med 8000).

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Undersøg pointeren for filmodifikation *filetmod* og den struktur, den henviser til. Gentag kommandoen med en gyldig *filetmod*.

SQL3014C Der er opstået en I/O-fejl under lukning af meddelelsesfilen.

Forklaring: Der er opstået en I/O-systemfejl under lukning af meddelelsesfilen.

Meddelelsesfilen er ikke lukket.

Brugersvar: Hvis meddelelsesfilen er ufuldstændig, skal du gentage kommandoen.

SQL3015N Der er opstået en SQL-fejl <sql-code> under behandlingen.

Forklaring: Der opstod en SQL-fejl under funktionskaldet.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE (meddelelsesnummer) i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL3016N Et uventet nøgleord <nøgleord> er fundet i parameteren 'filetmod' for filtypen.

Forklaring: Et nøgleord, som ikke gælder for filtypen for den pågældende funktion, er fundet i parameteren for filtypemodifikation *filetmod* eller i udtrykket efter *MODIFIED BY* i en kommando på DB2-kommandolinien.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Slet filtypemodifikationen, eller angiv mindst ét gyldigt nøgleord i parameteren. Command Reference indeholder flere oplysninger om filtypemodifikation.

SQL3017N Et skilletegn er forkert eller er brugt mere end én gang.

Forklaring: I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) opstod der én af to følgende fejl:

- Tegnet, der er angivet som enten skilletegn mellem kolonner, skilletegn om tegnstreng eller som decimaltegn, er forkert.
- Det samme tegn er angivet til mere end ét af de foregående elementer.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Undersøg de angivne skilletegn for gyldighed og entydighed. Gentag kommandoen med gyldige skilletegn.

SQL3018N Punktummet er angivet som skilletegn om tegnstreng.

Forklaring: I forbindelse med en skilletegnssepareret ASCII-fil (DEL) kan punktummet ikke angives som skilletegn om tegnstreng.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med gyldige skilletegn.

SQL3019N Der er ikke angivet en funktionsparameter i kommandoen.

Forklaring: Der er ikke angivet nogen funktionsparameter til (f.eks. "REPLACE into ...") til dette funktionskald. Parameteren er påkrævet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en funktionsparameter.

SQL3020N Brugeren har ikke autorisation til at udføre eksportkommandoen.

Forklaring: Brugeren forsøgte at eksportere data uden den nødvendige autorisation (enten SYSADM- eller DBADM-autorisation) eller rettigheden CONTROL eller SELECT for hver tabel, der indgår i eksporten.

Eksporten er ikke udført.

Brugersvar: Få den nødvendige autorisation, før du eksporterer data fra tabellerne.

SQL3021N Brugeren har ikke autorisation til at udføre den angivne importkommando på tabel <navn>.

Forklaring: Brugeren forsøgte at indlæse data uden den nødvendige autorisation til den angivne funktion eller tabel.

Import vha. parameteren INSERT kræver ét af følgende:

- SYSADM- eller DBADM-autorisation
- CONTROL-rettighed til tabellen, udplukket eller hele hierarkiet

- INSERT- og SELECT-rettighed til tabellen, udplukket eller hele hierarkiet.

Bemærk: Hele hierarkiet refererer til alle subtabeller eller objektudpluk i hierarkiet.

Import til eksisterende tabel/udpluk vha. parameteren INSERT_UPDATE, REPLACE eller REPLACE_CREATE kræver ét af følgende:

- SYSADM- eller DBADM-autorisation
- CONTROL-rettighed til tabellen, udplukket eller hele hierarkiet.

Bemærk: Hele hierarkiet refererer til alle subtabeller eller objektudpluk i hierarkiet.

Import til en tabel, der ikke eksisterer vha. parameteren CREATE eller REPLACE_CREATE kræver ét af følgende:

- SYSADM- eller DBADM-autorisation
- CREATETAB-autorisation til databasen - og desuden:
 - autorisationen IMPLICIT_SCHEMA til databasen, hvis der ikke findes noget skema-navn for tabellen
 - rettigheden CREATEIN til skemaet, hvis tabelskemaet eksisterer.

Importen er ikke udført.

Brugersvar: Sørg for, at brugeren har den nødvendige autorisation til at udføre importen.

SQL3022N Der er opstået en SQL-fejl <sql-kode> under behandling af SELECT i funktionsparameteren.

Forklaring: Under behandlingen af SELECT i funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE into ...") er der opstået en SQL-fejl.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE (meddelelsesnummer) i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL3023N Databasenavnparameteren er forkert.

Forklaring: Databasenavnparameteren er forkert. Undersøg feltet SQLERRD[0] i SQLCA for at få yderligere oplysninger.

Databasenavnet skal være på 1 til 8 tegn, og alle tegnene skal findes i tegnsættet til databasesystemet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag sætningen med en gyldig databasenavnparameter.

SQL3025N Parameteren, der angiver et filnavn eller en filsti, er ugyldig.

Forklaring: Parameteren indeholder en ugyldig sti, et ugyldigt bibliotek eller et ugyldigt filnavn.

Undersøg parameteren *datafile* i forbindelse med IMPORT og EXPORT.

I forbindelse med LOAD skal du kontrollere hver henvisning i parameteren *sql_media_list* til enheder, filer eller biblioteker. Således skal filparameteren indeholde gyldige filnavne, og stier til LOB-objekter (LOBS FROM), placering af kopi (COPY TO) og arbejdsbibliotek (COPY USING) skal indeholde gyldige stier på serveren inklusive afslutningsskilteegnet og et NULL-afslutningstegn.

Pointeren til stier til LOB-objekter, placering af kopi og arbejdsbibliotek skal være gyldig eller NULL.

Pointeren til objekterne i disse strukturer skal være gyldig.

Kontrollér, at sessioner og medietypen er angivet rigtigt.

Desuden skal du, hvis parameteren for sti til LOB-objekter er angivet, kontrollere, at medietypen er den samme som den, der er angivet for datafilstrukturen.

Hvis filtypen er IXF, er filnavnet muligvis for langt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag sætningen med en gyldig parameter.

SQL3026N Parameteren MSGFILES eller TEMPFILES PATH er forkert.

Forklaring: I forbindelse med IMPORT eller EXPORT indeholder parameteren *msgfile* en ugyldig sti, et ugyldigt bibliotek eller et ugyldigt filnavn.

I forbindelse med LOAD, indeholder parameteren *msgfile* en sti, et bibliotek eller et filnavn, der er ugyldigt på klientarbejdsstationen, eller også er parameteren tempfiles path ikke gyldig på serveren.

Hvis databasen, som applikationen er tilknyttet, er en ekstern database, skal meddelelsesfilen være fuldt kvalificeret. Funktionen vil for en lokal database forsøge at kvalificere meddelelsesfilen fuldt ud, hvis den ikke allerede er det. Desuden skal du kontrollere, at pointeren til meddelelsesfilen er gyldig.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Udfør sætningen igen med en gyldig *msgfile*- og/eller tempfiles path- parameter.

SQL3028N Eksportmetoden er forkert. Den skal være 'N' eller 'D'.

Forklaring: Eksportmetoden skal enten være N for navne eller D for standard (Default).

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag sætningen med en gyldig metode.

SQL3029N Der er ikke angivet nogen filtype-parameter.

Forklaring: Enten er parameteren *filetype* ikke angivet, eller også er den NULL. Systemet kender ikke datafilformatet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag sætningen med en gyldig filtype.

SQL3030C Der er opstået en I/O-fejl (årsag = <årsag>) under åbning af inputfilen.

Forklaring: Der er opstået en I/O-systemfejl under åbning af inputfilen. Fejlen kan skyldes et problem på enten klientarbejdsstationen eller serveren.

Inputfilen bruges muligvis af en anden applikation.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at inputfilen og stien er gyldig, og at filen ikke bruges af en anden applikation.

Gentag kommandoen. Undersøg fejlloggen for at få yderligere oplysninger.

SQL3031C Der er opstået en I/O-fejl under læsning fra inputfilen.

Forklaring: Der er opstået en I/O-systemfejl under læsning fra inputfilen. Fejlen kan skyldes et problem på enten klientarbejdsstationen eller serveren.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at inputfilen kan læses.

SQL3032N LOAD/IMPORT-metoden for den angivne filtype er ugyldig. Den skal være enten 'N', 'P' eller 'default'.

Forklaring: LOAD/IMPORT-metoden for IXF- og WSF-filtyperne skal være N for navne, P (Position) for kolonnenumre eller D (Default) for standardværdier.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig metode.

SQL3033N Der mangler et nøgleord, f.eks. INSERT, REPLACE, CREATE, INSERT_UPDATE eller REPLACE_CREATE i målspecifikationen, eller nøgleordet er stavet forkert.

Forklaring: I forbindelse med IMPORT indeholder funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE into ...") ikke nøgleordet INSERT, REPLACE, CREATE, INSERT_UPDATE eller REPLACE_CREATE. I forbindelse med LOAD indeholder funktionsparameteren ikke nøgleordet INSERT, REPLACE eller RESTART. Nøgleordet skal efterfølges af mindst ét blanktegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig funktionsparameter.

SQL3034N Nøgleordet INTO mangler i målspecifikationen, eller det er stavet forkert.

Forklaring: Nøgleordet INTO mangler, eller det er stavet forkert. INTO skal efterfølges af mindst ét blanktegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig funktionsparameter (f.eks. "REPLACE into ...").

SQL3035N Tabelnavnet i målspecifikationen er forkert.

Forklaring: I forbindelse med IMPORT er tabelnavnet i funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE into ...") ikke gyldig. I forbindelse med LOAD er tabelnavnet eller navnet på afvigelsestabellen i funktionsparameteren ugyldigt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt tabelnavn. Kontrollér også, at alle nøgleord og parametre i kommandoen er angivet i korrekt rækkefølge.

SQL3036N Listen 'tcolumn' i målspecifikationen mangler en afsluttende parentes.

Forklaring: Kolonnenlisten skal starte og slutte med parenteser. Listen er ikke afsluttet med en parentes.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag sætningen med en gyldig, fuldstændig kolonneoversigt i funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE into ...").

SQL3037N Der er opstået en SQL-fejl <sql-code> under importen.

Forklaring: Der er opstået en SQL-fejl under behandlingen af funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE into ...").

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE (meddelelsesnummer) i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL3038N Funktionsparameteren indeholder uventede tegn.

Forklaring: I forbindelse med IMPORT er der fundet andre tegn end blanktegn efter højre parentes i kolonnenlisten i funktionsparameteren. I forbindelse med LOAD er der fundet andre tegn end blanktegn efter højre parentes i kolonnenlisten og/eller navnet på afvigelsestabellen i funktionsparameteren.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig funktionsparameter.

SQL3039W Hukommelsen, der er tilgængelig for LOAD til DATA BUFFER, forhindrer fuld LOAD-parallelitet. LOAD-paralleliteten "<værdi>" anvendes.

Forklaring: LOAD-funktionen har forsøgt at finde det optimale niveau for CPU-parallelitet for SMP-udnyttelse på grundlag af systemkonfigura-

tionen, eller brugeren har angivet en værdi for LOAD-parallelitet ved start af funktionen. En af følgende situationer er opstået:

1. Den hukommelse, der er til rådighed i funktionshoben, forhindrer denne grad af parallelitet.
2. Den angivne værdi for DATA BUFFER-parameteren er for lille i forhold til den angivne parallelitet, eller den parallelitet, der er tilrådighed.

Der anvendes en lavere grad af parallelitet, der kræver mindre hukommelse.

Brugersvar:

1. Ignorer meddelelsen. LOAD-funktionen udføres normalt med den mindre værdi for LOAD-parallelitet. LOAD-performance er muligvis ikke optimal.
2. Angiv en mindre værdi for LOAD-parallelitet ved start af funktionen.
3. Forøg størrelsen på funktionshoben.
4. Angiv en større værdi for DATA BUFFER-parameteren, eller undlad at angive en værdi, så LOAD-funktionen kan fastsætte en standardværdi på basis af den ledige plads i funktionshoben.

SQL3040N Parametrene LOB-sti eller LOB-fil kan ikke anvendes som angivet.
Årsagskode: <årsagskode>.

Forklaring: Parameterværdierne for LOB-sti eller LOB-fil kan ikke anvendes som angivet i funktionen. Årsagen er <årsagskode>.

Brugersvar: Der er følgende årsagskoder:

- 1 Den pågældende LOB-sti er en ugyldig *sqlu_media_list*, eller de anførte værdier er ugyldige. Medietypen skal være `SQLU_LOCAL_MEDIA`, og alle stinavne skal afsluttes med et gyldigt stikille tegn.
- 2 LOB-filen er en ugyldig *sqlu_media_list*, eller de anførte værdier er ugyldige. Medietypen skal være `SQLU_LOCAL_MEDIA`.
- 3 Der er ikke angivet nok LOB-stinavne. I

forbindelse med eksport er der ikke plads nok til alle LOBs i de angivne stier.

- 4 Der er ikke angivet nok LOB-filnavne. I forbindelse med eksport er der flere LOBs end antallet af angivne LOB-filnavne ganget med `SQLU_MAX_SESSIONS`.
- 5 Kombinationen af et LOB-stinavn og et LOB-filnavn ville overskride maksimumsstørrelsen af et LOB-filnavn (255 byte).
- 6 Der er opstået en fejl under forsøg på at få adgang til filen.

SQL3042N Den LINKTYPE, der er angivet for en DATALINK-kolonne, er ugyldig.

Forklaring: Den LINKTYPE-værdi, der er angivet for en DATALINK-kolonne, er ugyldig.

Brugersvar: Kontrollér den angivne LINKTYPE. Ret værdien, og gentag kommandoen.

SQL3043N Ugyldig DATALINK SPECIFICATION for DATALINK-kolonne(r).

Forklaring: DATALINK SPECIFICATION for DATALINK-kolonne(r) er ugyldig pga. ét af følgende:

- Der er ikke angivet en værdi for `DL_URL_REPLACE_PREFIX`.
- Der er ikke angivet en værdi for `DL_URL_DEFAULT_PREFIX`.
- Der er ikke angivet en værdi for `DL_URL_SUFFIX`.
- Indeholder andre nøgleord end `DL_URL_REPLACE_PREFIX`, `DL_URL_DEFAULT_PREFIX` eller `DL_URL_SUFFIX`.

Brugersvar: Ret angivelsen, og gentag kommandoen.

SQL3044N DATALINK SPECIFICATION for en DATALINK-kolonne indeholder sammenfaldende angivelse af præfik.

Forklaring: DATALINK SPECIFICATION for en DATALINK-kolonne indeholder sammenfaldende angivelser for DL_URL_REPLACE_PREFIX eller DL_URL_DEFAULT_PREFIX.

Brugersvar: Fjern den sammenfaldende angivelse, og gentag kommandoen.

SQL3045N En kolonneposition i parameteren METHOD er mindre end én eller større end det højeste antal kolonner i en skilletegnssepareret ASCII-fil (DEL).

Forklaring: Der er fundet en kolonneposition, som er mindre end én eller større end det højeste antal kolonner (1024) i en skilletegnssepareret ASCII-fil (DEL).

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med gyldige kolonnepositioner.

SQL3046N Antallet af kolonner i parameteren METHOD er mindre end 1.

Forklaring: I forbindelse med andre METHOD-metoder end standardmetoden (D) skal antallet af angivne kolonner være positivt (større end 0).

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt antal kolonner i parameteren METHOD.

SQL3047N Den angivne LOAD/IMPORT-metode er ugyldig til skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL). Den skal være 'P' eller 'default'.

Forklaring: Den eneste gyldige LOAD/IMPORT-metode til skilletegnsseparerede ASCII-filer er P (Position) for kolonnenumre eller D (Default) for standardværdier.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig importmetode.

SQL3048N Der er angivet færre kolonner fra inputfilen, end der er kolonner i databasen, men en af databasens kolonner må ikke indeholde NULL-værdier.

Forklaring: Når der er færre kolonner angivet i METHOD-listen end i måltabellen, indlæses værdierne for de manglende inputkolonner som NULL-værdier. Da kolonnerne i måltabellen, der svarer til en eller flere af disse inputkolonner, ikke må indeholde NULL-værdier, kan NULL-værdier ikke anvendes.

Filen kan ikke indlæses.

Brugersvar: Angiv en ny tabel med samme antal kolonner som inputfilen eller med kolonner, der godt må indeholde NULL-værdier. Gentag kommandoen.

SQL3049N Datatypen <datatype> for databasekolonnen <navn> passer ikke til denne formatfil, og databasekolonnen må ikke indeholde NULL-værdier.

Forklaring: Kolonnetyper i databasen er ugyldig for denne formatfil. Da databasekolonnen ikke må indeholde NULL-værdier, afbrydes funktionen.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Omdefinér databasetabellen, så kolonnerne er kompatible med de kolonner, der indlæses fra filen.

SQL3050W Konverteringerne af data vil blive udført mellem tegntabellen til IXF-filen og tegntabellen til applikationen.

Forklaring: Hvis der er angivet IMPORT af en IXF-datafil, og tegntabellen til data i IXF-filen er forskellig fra tegntabellen til den applikation, der starter importfunktionen, udføres der en konvertering fra datafilens tegntabel til applikationens

tegn tabel, hvorefter funktionen fortsættes.

Hvis der er angivet IMPORT af en IXF-datafil, og tegntabellen til data i IXF-filen er forskellig fra tegntabellen til den applikation, der starter importfunktionen, udføres der en konvertering fra datafilens tegntabel til applikationens tegntabel, hvorefter funktionen fortsættes.

Brugersvar: Hvis du ikke ønsker, at der skal udføres en konvertering, skal du starte funktionen vha. FORCEIN. Herudover kræves der ingen handling.

SQL3051W De data, der skulle indlæses i <kolonnenavn>, er indlæst, men konverteringen fra IPX-filens tegntabel til applikationens tegntabel er ikke udført.

Forklaring: De data, der er indlæst i CLOB- eller DBCLOB-kolonnen, er gemt i en separat fil, og der er ikke foretaget konvertering af data.

Aktivér funktionen fra en applikation med samme tegntabel som IXF-filen for at få indlæst data korrekt.

Brugersvar:

SQL3053N Der er mere end 8191 rækker, der skal eksporteres til en WSF-fil (Worksheet Format).

Forklaring: Det højeste antal rækker, der kan placeres i en WSF-fil (Worksheet Format), er 8191.

EXPORT-funktionen stopper behandlingen, når der er placeret 8191 rækker i filen.

Brugersvar: For at forhindre denne fejl i at opstå skal du anvende en SELECT-sætning, der medfører, at der skal eksporteres færre rækker, og derefter gentage kommandoen.

SQL3054N Inputfilen er ikke en gyldig PC/IXF-fil. Filen er for kort til at indeholde en gyldig H-record.

Forklaring: Slutningen af filen blev nået før den forventede slutning i den første record. Filen er muligvis ikke en PC/IXF-fil.

LOAD/IMPORT-funktionen stopper. Der er ikke importeret data.

Brugersvar: Kontrollér, at inputfilen har et korrekt format.

SQL3055N Inputfilen er ikke en gyldig PC/IXF-fil. Længdefeltet i den første record kan ikke konverteres til en numerisk værdi.

Forklaring: Længdefeltets værdi i den første record svarer ikke til ASCII-representationen af et tal. Filen er muligvis ikke en PC/IXF-fil.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Kontrollér, at inputfilen har et korrekt format.

SQL3056N Inputfilen er ikke en gyldig PC/IXF-fil. Værdien i H-recordens længdefelt er for lav.

Forklaring: Værdien i H-recordens længdefelt er ikke høj nok til en gyldig H-record. Filen er muligvis ikke en PC/IXF-fil.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Kontrollér, at inputfilen har et korrekt format.

SQL3057N Inputfilen er ikke en gyldig PC/IXF-fil. Værdien i typefeltet i den første record er ikke H.

Forklaring: Værdien i typefeltet i den første record er ikke H. Den første record er ikke en gyldig H-record. Filen er muligvis ikke en PC/IXF-fil.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Kontrollér, at inputfilen har et korrekt format.

SQL3058N Identifikationsfeltet i H-recorden er ikke IXF.

Forklaring: Værdien i identifikationsfeltet i H-recorden identificerer ikke filen som en PC/IXF-fil.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg identifikationsfeltet i H-recorden.

SQL3059N Versionsfeltet i H-recorden er ugyldigt.

Forklaring: Versionsfeltet i H-recorden indeholder en ugyldig værdi.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg versionsfeltet i H-recorden.

SQL3060N Værdien i HCNT-feltet i H-recorden kan ikke konverteres til en numerisk værdi, eller værdien ligger uden for det tilladte interval.

Forklaring: Værdien i feltet heading-record-count i H-recorden er ikke en ASCII-repræsentation af et tal, eller er et ugyldigt tal til dette felt.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg HCNT-feltet i H-recorden.

SQL3061N Tegntabelfeltet til enkeltbyte og/eller dobbeltbyte i H-recorden kan ikke konverteres til en numerisk værdi, eller værdien ligger uden for det tilladte interval.

Forklaring: Værdien i tegntabelfeltet til enkeltbyte og/eller dobbeltbyte i H-recorden er ikke en ASCII-repræsentation af et tal eller er et ugyldigt tal til dette felt.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg værdierne i tegntabelfelterne til enkeltbyte og dobbeltbyte i H-recorden, ret dem til relevante værdier, som angivet i *Application Development Guide*, og gentag kommandoen.

SQL3062N DBCP-feltværdien i H-recorden kan ikke konverteres til en numerisk værdi, eller værdien ligger uden for det tilladte interval.

Forklaring: Værdien i DBCP-feltet i H-recorden er ikke en ASCII-repræsentation af et tal eller er et ugyldigt tal til dette felt.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg DBCP-feltværdien i H-recorden, ret den til en relevant værdi, som angivet i *Application Development Guide*, og gentag kommandoen.

SQL3063N SBCP-værdien <værdi 1> i H-recorden passer ikke til SBCP-værdien <værdi 2> for applikationen. Parameteren FORCEIN er ikke angivet.

Forklaring: Enkelt-byte-tegntabellens værdi i H-recorden er ikke kompatibel med applikationens tegntabelværdi. Når parameteren FORCEIN ikke er anvendt, kan data ikke indlæses, med mindre konvertering fra værdi 1 til værdi 2 er understøttet.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Indlæs data ved at gentage kommandoen med parameteren FORCEIN.

SQL3064N DBCP-værdien <værdi 1> i H-recorden passer ikke til DBCP-værdien <værdi 2> for applikationen. Parameteren FORCEIN er ikke angivet.

Forklaring: Dobbelt-byte-tegntabellens værdi i H-recorden er ikke kompatibel med tegntabelværdien til applikationen. Når parameteren FORCEIN ikke er anvendt, kan data ikke indlæses,

medmindre værdi 1 og værdi 2 er de samme.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Indlæs data med forskellige DBCP-værdier ved at gentage kommandoen med parameteren FORCEIN.

SQL3065C Værdien for applikationens tegntabel kan ikke fastsættes.

Forklaring: Systemet har fundet en fejl under fastsættelse af applikationens tegntabel.

Behandlingen er stoppet. Der er hverken indlæst eller udlæst data.

Brugersvar: Kontakt en servicetekniker.

SQL3066N Slutningen af filen er nået under læsning af eller søgning efter T-recorden.

Forklaring: Under læsning af eller søgning efter T-recorden blev slutningen af filen nået.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg inputfilens T-record. Hvis PC/IXF-filen er kopieret fra ét medie til et andet, skal du sammenligne kopien med originalen eller gentage kopiering.

SQL3067N Længdefeltet i T-recorden er ikke konverteret til en numerisk værdi.

Forklaring: Længdefeltet i T-recorden er ikke en ASCII-repræsentation af et tal.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg længdefeltet i T-recorden.

SQL3068N Værdien i T-recordens længdefelt er for lav.

Forklaring: Værdien i T-recordens længdefelt er for lav, så T-recorden er ugyldig.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg længdefeltet i T-recorden.

SQL3069N Den første record efter H-recorden, der ikke er en A-record, er ikke en T-record.

Forklaring: Den første record efter H-recorden, der ikke er en A-record, er heller ikke en T-record. H-recorden skal umiddelbart følges af en T-record. Den eneste type record, der kan ligge mellem de to, er A-records.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg, hvilke records der følger efter H-recorden.

SQL3070N Længdefeltet i en A-record ligger uden for det tilladte interval.

Forklaring: Længdefeltet i en A-record indeholder et forkert tal.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg længdefeltet i A-records.

SQL3071N Datakonventionsfeltet i T-recorden er ikke C.

Forklaring: Værdien i T-recordens datakonventionsfelt er ikke C.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg datakonventionsfeltet i T-recorden.

SQL3072N Dataformatfeltet i T-recorden er ikke M.

Forklaring: Værdien i dataformatfeltet i T-recorden er forskellig fra M.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg dataformatfeltet i T-recorden.

SQL3073N Feltet til maskinformat i T-recorden er ikke PCbbb (hvor b = blanktegn).

Forklaring: Værdien i maskinformatfeltet i T-recorden er forskellig fra PCbbb, hvor hvert b er et blanktegn.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg maskinformatfeltet i T-recorden.

SQL3074N Datapositionsfeltet i T-recorden er ikke I.

Forklaring: Værdien i datapositionsfeltet i T-recorden er forskellig fra I.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg datapositionsfeltet i T-recorden.

SQL3075N CCNT-feltet i T-recorden kan ikke konverteres til en numerisk værdi, eller værdien ligger uden for det tilladte interval.

Forklaring: Værdien i T-recordens felt for antal C-records, er ikke en ASCII-repræsentation af et tal eller er et ugyldigt tal i dette felt.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg CCNT-feltet i T-recorden.

SQL3076N Feltet til navnelængde i T-recorden kan ikke konverteres til en numerisk værdi, eller værdien ligger uden for det tilladte interval.

Forklaring: Feltet til navnelængde i T-recorden er ikke en ASCII-repræsentation af et tal eller er et ugyldigt tal i dette felt.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg navnelængdefeltet i T-recorden.

SQL3077N Antallet af C-records, der er angivet i CCNT-feltet i T-recorden, <værdi>, er større end <maksimum>, som er den største tilladte værdi.

Forklaring: Værdien af CCNT-feltet i T-recorden er større end den største tilladte værdi for den angivne version.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg CCNT-feltet i T-recorden.

SQL3078N Længdefeltet i en A-record kan ikke konverteres til en numerisk værdi.

Forklaring: Længdefeltet i en A-record er ikke en ASCII-repræsentation af et tal.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg længdefelterne i A-records.

SQL3079N Længdefeltet i en C-record kan ikke konverteres til en numerisk værdi.

Forklaring: Længdefeltet i en C-record er ikke en ASCII-repræsentation af et tal.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg længdefeltet i C-records.

SQL3080N Værdien i længdefeltet i en C-record er for lav.

Forklaring: Værdien i længdefeltet i en C-record er for lav, så C-recorden er ugyldig.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg længdefeltet i C-records.

SQL3081N Der er ikke fundet nok C-records.

Forklaring: Antallet af fundne C-records (placert rigtigt) er mindre end det forventede tal fra optællingen af C-records (CCNT) i T-recorden.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg T- og C-records.

SQL3082N Slutningen af filen er nået under læsning af eller søgning efter en C-record.

Forklaring: Slutningen af filen blev nået, mens systemet søgte efter eller læste en C-record.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg C-records i inputfilen. Hvis PC/IXF-filen er kopieret fra ét medie til et andet, skal du sammenligne kopien med originalen eller gentage kopieringen.

SQL3083N Identifikationsfeltet for D-recorden i C-recorden for kolonnen <navn> kan ikke konverteres til en numerisk værdi.

Forklaring: Identifikationsfeltet for D-recorden i C-recorden for den angivne kolonne er ikke en ASCII-repræsentation af et tal.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg identifikationsfeltet for D-recorden i C-recorden.

SQL3084N Positionsfeltet for D-record i C-recorden for kolonne <navn> kan ikke konverteres til en numerisk værdi.

Forklaring: Positionsfeltet for D-record i C-recorden for den angivne kolonne er ikke en ASCII-repræsentation af et tal.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg positionsfeltet for D-record i C-recorden.

SQL3085N Identifikations- og positionsfeltet for D-recorden i C-recorden for kolonnen <navn> ligger uden for det tilladte interval, eller de passer ikke med den forrige C-record.

Forklaring: Identifikations- og positionsfeltet for D-recorden i C-recorden for den angivne kolonne indeholder en værdi, der enten ligger uden for det tilladte interval eller er forkert i forhold til den forrige C-record.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg identifikations- og positionsfeltet for D-recorden i C-recorden.

SQL3086N Der er ikke angivet nogen kildekolonne til indlæsning i kolonne <navn> i databasen, eller den angivne kolonne findes ikke, og databasens kolonne må ikke indeholde NULL-værdier.

Forklaring: Enten er det ikke angivet, at en PC/IXF-kolonne skal eksporteres til den angivne kolonne, eller den angivne PC/IXF-kildekolonne findes ikke. NULL-værdier kan ikke indsættes, da databasekolonnen ikke må indeholde NULL-værdier.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg parameteren *METHOD* for forkerte navne og positioner eller for færre henvisninger end funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE INTO ...") angiver.

SQL3087N Kildekolonnen, der skal indlæses til kolonnen <navn> i databasen, er ugyldig, og databasens kolonne må ikke indeholde NULL-værdier.

Forklaring: PC/IXF-kolonnen kan ikke eksporteres til den angivne kolonne i databasen. Årsagen står i en tidligere meddelelse i meddelelsesfilen. NULL-værdier kan ikke indsættes, da

databasekolonnen ikke må indeholde NULL-værdier.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Læs de forrige meddelelser for at finde årsagen til, at kolonnen er ugyldig.

SQL3088N Kildekolonnen, der skal indlæses i kolonnen <navn> i databasen, passer ikke til databasens kolonne, og kolonnen i databasen må ikke indeholde NULL-værdier.

Forklaring: PC/IXF-kildekolonnen passer ikke til kolonnen i måldatabasen. Kolonnetyperne eller -længderne passer muligvis ikke sammen. NULL-værdier kan ikke indsættes, da databasekolonnen ikke må indeholde NULL-værdier.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Sammenlign kolonnerne i PC/IXF-kildefilen med kolonnerne i databasen.

SQL3089N Der er fundet en ikke-D-record, hvor en D-record var forventet.

Forklaring: Der er fundet en anden record end en D-record, hvor en D-record var forventet.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg filens D-records.

SQL3090N Længdefeltet i en D-record kan ikke konverteres til en numerisk værdi.

Forklaring: Længdefeltet i en D-record er ikke en ASCII-repræsentation af et tal.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg længdefeltet i D-records.

SQL3091N Længdefeltet i en D-record ligger uden for det tilladte interval.

Forklaring: Længdefeltet i en D-record er et ugyldigt tal for dette felt.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg længdefeltet i D-records.

SQL3092N Identifikationsfeltet i en D-record indeholder ikke den forventede værdi.

Forklaring: Identifikationsfeltet i en D-record er ugyldigt. En eller flere D-records er muligvis skrevet i en forkert rækkefølge.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Undersøg identifikationsfeltet i D-records.

SQL3093N Inputfilen er ikke en gyldig WSF-fil.

Forklaring: Den første record i WSF-filen (Worksheet Format) er ikke en record af (BOF)-typen (Beginning Of File), eller versionen af WSF-filen kan ikke anvendes.

IMPORT-funktionen stopper behandlingen. Der er ikke importeret data.

Brugersvar: Kontrollér, at filen er en gyldig WSF-fil, og at navnet er angivet rigtigt.

SQL3094N Inputkolonnen <navn> er ikke fundet, og den tilsvarende kolonne i databasen må ikke indeholde NULL-værdier.

Forklaring: Den angivne kolonne blev ikke fundet i inputfilen. Da den tilsvarende kolonne i databasen ikke må indeholde NULL-værdier, kan data ikke indlæses til kolonnen.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data. De kolonnenavne, der blev behandlet, før fejlen opstod, ligger i databasen.

Brugersvar: Kontrollér, at inputfilen indeholder

de angivne kolonnenavne.

SQL3095N Kolonnepositionen <position> ligger uden for det tilladte interval mellem 1 og 256.

Forklaring: Der blev angivet en kolonneposition, der lå uden for intervallet fra 1 til 256.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data. De kolonnenavne, der blev behandlet, før fejlen opstod, ligger i databasen.

Brugersvar: Kontrollér, at kolonnepositionen ligger i intervallet fra 1 til 256.

SQL3096N Datatypen <type> på kolonnen i databasen <navn> passer ikke til nogen WSF-kolonne type, og kolonnen i databasen må ikke indeholde NULL-værdier.

Forklaring: Der er ikke nogen kolonne type i WSF-format (Worksheet Format), der passer til den angivne kolonne i databasen. Da kolonnen i databasen ikke må indeholde NULL-værdier, afbrydes behandlingen af IMPORT-funktionen.

Der er ikke importeret data.

Brugersvar: Omdefinér databasetabellen, så kolonnerne er forenelige med de kolonner, der importeres fra WSF-filen. Gentag kommandoen.

SQL3097N Feltet til record-længde i WSF-recorden er ugyldigt for den pågældende record-type.

Forklaring: Arbejdsarkets WSF-records (Worksheet Format) har en forventet fast længde eller et variabelt længdeinterval. Recorden indeholder ikke den faste længde, eller den variable længde ligger uden for det tilladte interval. WSF-filen er beskadiget, eller den er forkert oprettet, muligvis

med en version af Lotus-programmet, der ikke kan anvendes i databasesystemet.

IMPORT-funktionen stopper behandlingen.

Brugersvar: Opret WSF-filen igen med en version af Lotus-programmet, der kan anvendes i databasesystemet.

SQL3098N Rækkenummeret fra inputfilen ligger uden for det tilladte interval fra 1 til 8192.

Forklaring: Det højeste antal rækker, et WSF-regneark (Worksheet Format) kan indeholde, er 8192. Cellekoordinaten indeholder en værdi, der ligger uden for det tilladte interval. WSF-filen er beskadiget, eller den er forkert oprettet, muligvis med en version af Lotus-programmet, der ikke kan anvendes i databasesystemet.

IMPORT-funktionen stopper behandlingen.

Brugersvar: Opret WSF-filen igen med en version af Lotus-programmet, der kan anvendes i databasesystemet.

SQL3099N Kolonnennummeret fra inputfilen ligger uden for det tilladte interval fra 1 til 256.

Forklaring: Det højeste antal rækker, et WSF-regneark (Worksheet Format) kan indeholde, er 256. Cellekoordinaten indeholder en værdi, der ligger uden for det tilladte interval. WSF-filen er beskadiget, eller den er forkert oprettet, muligvis med en version af Lotus-programmet, der ikke kan anvendes i databasesystemet.

IMPORT-funktionen stopper behandlingen.

Brugersvar: Opret WSF-filen igen med en version af Lotus-programmet, der kan anvendes i databasesystemet.

SQL3100 - SQL3199

SQL3100W Kolonne <kolonnenummer> (betegnet som <navn>) i ASCII DEL-outputfilen er på mere end 254 byte.

Forklaring: Længden eller maksimumlængden af den angivne outputkolonne er større end 254 byte. Kolonner, der er længere end 254, kan ikke anvendes af visse andre programmer.

Hele feltet eksporteres uden afkortning.

Brugersvar: Hvis outputfilen ikke kan behandles af et andet program, skal du kun eksportere en del af strengen i den ugyldige kolonne, omdefinere tabellen eller afkorte data i DEL-kolonnen.

SQL3101W Der er et skilletegn til tegnstreng i kolonne <kolonnenummer> i række <rækkenummer>.

Forklaring: Systemet placerer skilletegn omkring tegnstreng, der skal eksporteres, men har fundet en tegnstring, der allerede indeholder et skilletegn.

Der placeres skilletegn omkring tegnstringen. Fremover vil brug af den pågældende tegnstring medføre afkortning. Behandlingen kan fortsætte.

Brugersvar: Gennemse data for den pågældende kolonne og række i outputtabellen eller -filen. Undgå tab af data ved at ændre skilletegnet til et andet tegn, der ikke forekommer i de pågældende data.

SQL3102W Antallet af kolonner i METHOD-parameteren er større end antallet af kolonner i funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE into ...").

Forklaring: Antallet af kolonner fra inputfilen eller -tabellen er større end antallet af de kolonner, der skal placeres i outputfilen eller -tabellen.

Det er kun data fra de kolonner, der er angivet i inputtabellen eller -filen, som behandles. Data i de overskydende inputkolonner behandles ikke.

Brugersvar: Gennemse data i outputtabellen eller -filen.

SQL3103W Antallet af kolonner i METHOD-parameteren er mindre end antallet af kolonner i funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE into ...").

Forklaring: Antallet af kolonner fra inputfilen eller -tabellen er mindre end antallet af de kolonner, der skal placeres i outputfilen eller -tabellen.

Det er kun data fra de kolonner, der er angivet i inputtabellen eller -filen, som behandles. Data i de overskydende outputkolonner behandles ikke.

Brugersvar: Gennemse data i outputtabellen eller -filen.

SQL3104N EXPORT-funktionen er begyndt at eksportere data til filen <navn>.

Forklaring: Dette er den normale startmeddelelse.

Brugersvar: Ingen.

SQL3105N EXPORT-funktionen har eksporteret <antal> rækker.

Forklaring: Dette er en kort meddelelse til EXPORT-funktionen, der udskrives i slutningen af en meddelelsesfil. Meddelelsen angiver, hvor mange rækker der er blevet behandlet ud fra SELECT-sætningen, før eksportfunktionen afsluttede.

Brugersvar: Hvis funktionen har sendt en SQL-CODE på 0, kræves der ingen handling. Hvis der er sendt en SQLCODE på 3107, skal du i meddelelsesfilen se, om der er sendt advarsler under eksporten, og gentage kommandoen, hvis det er nødvendigt. Hvis der er sendt en negativ SQL-CODE, er det fordi, der er opstået en fejl under eksporten, og datafilen muligvis ikke indeholder alle de ønskede data. Gentag kommandoen, når du har rettet fejlen.

SQL3106N Der er opstået en fejl under formatering af en meddelelse til meddelelsesfilen.

Forklaring: Fejlmeddelelsen er muligvis ufuldstændig eller forkert formateret.

Brugersvar: Ingen.

SQL3107W Der er mindst én advarsel i meddelelsesfilen.

Forklaring: Der er modtaget mindst én advarsel under behandlingen.

Denne advarsel påvirker ikke behandlingen.

Brugersvar: Undersøg advarslen i meddelelsesfilen.

SQL3108W Kan ikke få adgang til filen, som en DATALINK-værdi i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> henviser til. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Årsagen til meddelelsen afhænger af værdien af <årsagskode>:

- 1 Formatet på dataplaceringen for DATALINK-værdien er ikke gyldig.
- 2 DB2 Data Links Manager for DATALINK-værdien er ikke registreret i databasen.
- 3 Forbindelsestypen for DATALINK-værdien er ikke gyldig.
- 4 DB2 Data Links Manager kan ikke finde den fil, der henvises til i DATALINK-værdien.
- 5 Filen, der henvises til i DATALINK-værdien, er allerede knyttet til databasen.
- 6 Der kan ikke fås adgang til filen, der henvises til i DATALINK-værdien, så den kan tilknyttes. Filen kan være en symbolsk henvisning eller en fil med SUID- (Set User ID) eller SGID-tilladelse (Set Group ID).
- 7 DATALINK-værdiens URL eller kommentar er for lang.

Brugersvar: Handlingen afhænger af årsagskoden:

- 1 Ret formatet på dataplaceringen. Hvis værtsnavnet ikke er angivet, kan DB2 kun anvende det lokale værtsnavn som

standard, hvis FILE LINK CONTROL-understøttelse er aktiveret. I Administration Guide kan du finde oplysninger om aktivering af understøttelse.

- 2 Kontrollér, at den rigtige DB2 Data Links Manager er angivet og registreret i databasen. Registrerede DB2 Data Links Managers ignoreres, medmindre FILE LINK CONTROL-understøttelse er aktiveret. I Administration Guide kan du finde oplysninger om aktivering af understøttelse.
- 3 Ret LINKTYPE-værdien.
- 4 Kontrollér, at den rigtige fil er angivet, og at filen findes.
- 5 Fjern den eksisterende filtilknytning, eller undlad at angive en fil i sætningen.
- 6 Tilknytning af biblioteker er ikke tilladt. Brug det faktiske filnavn, ikke den symbolske henvisning. Hvis SUID eller SGID er sat, kan filen ikke tilknyttes vha. en DATALINK-type.
- 7 Forkort dataplaceringsværdien eller kommentaren.

SQL3109N Funktionen er begyndt at indlæse data fra filen <navn>.

Forklaring: Dette er den normale startmeddelelse. Meddelelsen angiver muligvis navnet på en midlertidig fil, der er oprettet på serveren i stedet for kildefilen.

Brugersvar: Ingen.

SQL3110N Behandlingen er udført. Der er læst <antal> rækker fra inputfilen.

Forklaring: Dette er den normale slutmeddelelse.

Brugersvar: Ingen.

SQL3111C Der er opstået en I/O-fejl under lukning af inputdatafilen.

Forklaring: Der er opstået en I/O-systemfejl under lukning af inputdatafilen. Fejlen kan skyldes et problem på enten klientarbejdsstationen eller serveren.

Filen er ikke lukket.

Brugersvar: Undersøg inputfilen for I/O-fejl.

SQL3112W Der er angivet færre kolonner fra inputfilen end databasekolonner.

Forklaring: Der er angivet færre kolonner i input- end i outputtabellen. Da det er angivet, at de ekstra kolonner i tabellen må indeholde NULL-værdier, udfyldes værdierne i disse kolonner med NULL-værdier.

Brugersvar: Ingen.

SQL3113W Datatypen <datatype> i databasekolonnen <navn> svarer ikke til denne formatfil. Der indsættes NULL-værdier i kolonnen.

Forklaring: Kolonnetypen i databasen er ugyldig for denne fil. Da kolonnen må indeholde NULL-værdier, indsættes der NULL-værdier.

Der indlæses NULL-værdier i den angivne kolonne.

Brugersvar: Hvis kolonnen ikke må indeholde NULL-værdier, skal du gøre ét af følgende:

- Redigér data i tabellen.
 - Anvend en anden kompatibel kolonne i databasetabellen som målkolonne, hvis det er muligt, og gentag kommandoen.
 - Omdefinér databasetabellen, så kolonnerne er forenelige med de kolonner, der indlæses, og gentag kommandoen.
-

SQL3114W Nogle data efter <tekst> i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> er ikke indlæst.

Forklaring: Visse data i den angivne række og kolonne er ikke indlæst, muligvis fordi kolonnen indeholder følgende:

- Et afsluttende skilletegn.
- Et isoleret lineskift eller en styrekode til lineskift.
- En strengværdi, der ikke er skilletegnssepareret.

Den indlæste tekst vises med symbolet <tekst>.

Feltindholdet er muligvis ufuldstændigt.

Brugersvar: Sammenlign værdien i outputtabellen med inputfilen. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3115W Værdien, der begynder med <tekst> i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer>, er længere end den længste tilladte tabelkolonne. Værdien er blevet afkortet.

Forklaring: Værdien var længere end 32700 byte.

Værdien er afkortet efter 32700 byte.

Brugersvar: Sammenlign værdien i outputtabellen med inputfilen. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen. Kontrollér for skilletegn, der ikke passer sammen.

SQL3116W Værdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> mangler, og målkolonnen må ikke indeholde NULL-værdier.

Forklaring: Der er fundet en NULL-feltværdi i inputfilen. Da målkolonnen i tabellen ikke må indeholde NULL-værdier, kan den ikke indlæses.

I forbindelse med filer, der ikke er ASCII-filer,

angiver kolonnennummeret feltet i rækken, hvor der mangler data. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennummeret bytepositionen i den række, hvor der mangler data.

Rækken er ikke indlæst.

Brugersvar: Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3117W Værdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnennummer> kan ikke konverteres til en SMALLINT-værdi. Der er indsat en NULL-værdi.

Forklaring: Værdien i det angivne felt kan ikke konverteres til en SMALLINT-værdi. Datatyperne er muligvis uforenelige. Værdien er muligvis højere end et heltal på 2 byte.

I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) angiver kolonnennummeret det felt i rækken, der indeholder den pågældende værdi. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennummeret bytepositionen i den række, hvor den pågældende værdi begynder.

Der er indlæst en NULL-værdi.

Brugersvar: Kontrollér inputværdien. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3118W Feltværdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnennummer> kan ikke konverteres til en SMALLINT-værdi, og målkolonnen må ikke indeholde NULL-værdier. Rækken er ikke indlæst.

Forklaring: Værdien i det angivne felt kan ikke konverteres til en SMALLINT-værdi. Datatyperne er muligvis uforenelige. Værdien er muligvis højere end et heltal på 2 byte. Et NULL kan ikke indlæses, fordi outputkolonnen i tabellen ikke må indeholde NULL-værdier.

I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) angiver kolonnennummeret det felt i rækken, der indeholder den pågældende værdi. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennum-

meret bytepositionen i den række, hvor den pågældende værdi begynder.

Rækken er ikke indlæst.

Brugersvar: Ret inputfilen, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3119W Feltværdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnennummer> må ikke konverteres til en INTEGER-værdi. Der er indsat en NULL-værdi.

Forklaring: Datatyperne passer muligvis ikke sammen, fordi værdien i det angivne felt ikke kan konverteres til en INTEGER-værdi.

I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) angiver kolonnennummeret det felt i rækken, der indeholder den pågældende værdi. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennummeret bytepositionen i den række, hvor den pågældende værdi begynder.

Der er indlæst en NULL-værdi.

Brugersvar: Kontrollér inputværdien. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3120W Feltværdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnennummer> kan ikke konverteres til en INTEGER-værdi, og målkolonnen må ikke indeholde NULL-værdier. Rækken er ikke indlæst.

Forklaring: Datatyperne passer muligvis ikke sammen, fordi værdien i det angivne felt ikke kan konverteres til en INTEGER-værdi. Et NULL kan ikke indlæses, fordi outputkolonnen i tabellen ikke må indeholde NULL-værdier.

I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) angiver kolonnennummeret det felt i rækken, der indeholder den pågældende værdi. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennummeret bytepositionen i den række, hvor den pågældende værdi begynder.

Rækken er ikke indlæst.

Brugersvar: Ret inputfilen, og gentag komman-

doen, eller redigér data i tabellen.

SQL3121W Feltværdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> må ikke konverteres til en FLOAT-værdi. Der er indsat en NULL-værdi.

Forklaring: Værdien i det angivne felt kan ikke konverteres til en FLOAT-værdi. Datatyperne er muligvis uforenelige.

I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) angiver kolonnennummeret det felt i rækken, der indeholder den pågældende værdi. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennummeret bytepositionen i den række, hvor den pågældende værdi begynder.

Der er indlæst en NULL-værdi.

Brugersvar: Kontrollér inputværdien. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3122W Feltværdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> kan ikke konverteres til en FLOAT-værdi, og målkolonnen må ikke indeholde NULL-værdier. Rækken er ikke indlæst.

Forklaring: Værdien i det angivne felt kan ikke konverteres til en FLOAT-værdi. Datatyperne er muligvis uforenelige. Et NULL kan ikke indlæses, fordi outputkolonnen i tabellen ikke må indeholde NULL-værdier.

I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) angiver kolonnennummeret det felt i rækken, der indeholder den pågældende værdi. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennummeret bytepositionen i den række, hvor den pågældende værdi begynder.

Rækken er ikke indlæst.

Brugersvar: Ret inputfilen, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3123W Feltværdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> må ikke konverteres til en PACKED DECIMAL-værdi. Der er indsat en NULL-værdi.

Forklaring: Værdien i det angivne felt kan ikke konverteres til en PACKED DECIMAL-værdi. Datatyperne er muligvis uforenelige.

I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) angiver kolonnennummeret det felt i rækken, der indeholder den pågældende værdi. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennummeret bytepositionen i den række, hvor den pågældende værdi begynder.

Der er indlæst en NULL-værdi.

Brugersvar: Kontrollér inputværdien. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3124W Feltværdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> kan ikke konverteres til en PACKED DECIMAL-værdi, og målkolonnen må ikke indeholde NULL-værdier. Rækken er ikke indlæst.

Forklaring: Værdien i det angivne felt kan ikke konverteres til en PACKED DECIMAL-værdi. Datatyperne er muligvis uforenelige. Et NULL kan ikke indlæses, fordi outputkolonnen i tabellen ikke må indeholde NULL-værdier.

I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) angiver kolonnennummeret det felt i rækken, der indeholder den pågældende værdi. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennummeret bytepositionen i den række, hvor den pågældende værdi begynder.

Rækken er ikke indlæst.

Brugersvar: Ret inputfilen, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3125W Tegndata i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> er afkortet, fordi data er længere end målkolonnen i databasen.

Forklaring: Feltdata i inputfilen er længere end det databasefelt, det indlæses til.

Strengen er afkortet.

Brugersvar: Sammenlign værdien i outputtabellen med inputfilen. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen. Bredden på kolonnen i databasen kan ikke øges. Definér en ny tabel med bredere kolonner, hvis det er nødvendigt, og gentag processen.

SQL3128W Feltet, der indeholder <data> i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer>, er afkortet i et datofelt, fordi dets data er længere end kolonnen i databasen.

Forklaring: Datoværdien i det angivne felt er længere end strengrepræsentationen for dato.

Datoværdien er blevet afkortet for at passe til tabellen.

Brugersvar: Sammenlign værdien i outputtabellen med inputfilen. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3129W Feltet med dato, klokkeslæt eller tidsstempel, der indeholder <tekst> i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer>, er udfyldt med blanktegn.

Forklaring: Data i inputfilen er kortere end kolonnen i databasen.

Data til højre udfyldes med blanktegn.

Brugersvar: Sammenlign værdien i outputtabellen med inputfilen. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3130W Feltet, der indeholder <tekst> i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer>, er afkortet i et TIME-felt, fordi data er længere end databasekolonnen.

Forklaring: Værdien for klokkeslæt i det angivne felt er længere end strengrepræsentationen for klokkeslæt.

Værdien for klokkeslæt er blevet afkortet for at passe til tabellen.

Brugersvar: Sammenlign værdien i outputtabellen med inputfilen. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3131W Feltet, der indeholder <tekst> i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer>, er afkortet i et TIMESTAMP-felt, fordi data er længere end databasekolonnen.

Forklaring: Værdien for tidsstempel i det angivne felt er længere end længden af strengrepræsentationen for tidsstempel.

Værdien for tidsstempel er blevet afkortet for at passe til tabellen.

Brugersvar: Sammenlign værdien i outputtabellen med inputfilen. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3132W Tegndata i kolonne <kolonne> bliver afkortet til størrelsen <størrelse>.

Forklaring: Kolonnen med tegndata har en defineret størrelse, som er længere end den længste standardkolonne med tegn, som kan eksporteres. Hver enkelt værdi bliver afkortet til den angivne størrelse.

Som standard bliver f.eks. kun de første SQL-`_LONGMAX`-byte i en LOB-kolonne eksporteret. Hvis hele LOB-kolonnen skal eksporteres, skal nøgleordet `LOBSINFILE` medtages i filtypemodifikationen. På den måde bliver hver enkelt LOB-

kolonne gemt i en separat fil.

Brugersvar: Ingen.

SQL3133W Feltet i række <rækkenummer>, kolonne <kolonnenummer> indeholder en ugyldig DATALINK-værdi. Der er indsat en NULL-værdi.

Forklaring: DATALINK-værdien i det angivne felt er ugyldig. I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) angiver kolonnennummeret det felt i rækken, der indeholder den pågældende værdi. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennummeret bytepositionen i den række, hvor den pågældende værdi begynder.

Der er indlæst en NULL-værdi.

Brugersvar: Kontrollér inputværdien. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3134W Feltet i række <rækkenummer>, kolonne <kolonnenummer> indeholder en ugyldig DATALINK-værdi, men målkolonnen må ikke indeholde NULL-værdier. Rækken er ikke indlæst.

Forklaring: DATALINK-værdien i det angivne felt er ugyldig. I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) angiver kolonnennummeret det felt i rækken, der indeholder den pågældende værdi. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennummeret bytepositionen i den række, hvor den pågældende værdi begynder.

Brugersvar: Kontrollér inputværdien. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen.

SQL3135N Antallet af kolonner i METHOD-parameteren er større end antallet af kolonner i måltabellen.

Forklaring: Antallet af datakolonner i METHOD-parameteren skal være mindre end eller lig med antallet af datakolonner i den aktuelle tabel.

Brugersvar: Angiv det korrekte antal inputko-

lonner i METHOD-parameteren, og gentag kommandoen.

SQL3137W Række <rækkenummer> er for kort. Der mangler mindst én inputværdi, som skulle indlæses til en databasekolonne, der ikke må indeholde NULL-værdier. Rækken er ikke indlæst.

Forklaring: Hvis der indlæses fra en ASCII-fil, der ikke er skilletegnssepareret, indeholder rækken for få felter. Hvis der indlæses fra en ASCII-fil, der ikke er skilletegnssepareret, indeholder rækken for få byte data. Der mangler en inputværdi i mindst én outputkolonne, der ikke må indeholde NULL-værdier.

Rækken er ikke indlæst.

Brugersvar: Undersøg inputfilen og indholdet af måltabellen. Ret inputfilen, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3138W Slutningen på inputfilen blev nået, uden at der blev fundet et afsluttende skilletegn til en tegnstreng.

Forklaring: Slutningen på inputfilen blev nået, uden at der blev fundet et skilletegn til at afslutte en tegnstreng.

Der forventes et afsluttende skilletegn i slutningen af data.

Brugersvar: Sammenlign værdien i outputtabellen med inputfilen. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3139W Der er opstået en fejl <fejl>, da funktionen skulle afbryde forbindelsen til databasen.

Forklaring: IMPORT- eller EXPORT-funktionen kan ikke afbryde forbindelsen til databasen.

Outputdata kan være ufuldstændige.

Brugersvar: Brug fejlkoden i meddelelsen til at bestemme fejlen nøjagtigt.

SQL3142W Kolonneoverskriften til kolonne <kolonnenummer> afkortes til 240 byte.

Forklaring: Programmerne LOTUS 1-2-3 og Symphony har en grænse på 240 byte for label-records. Hvis en kolonneoverskrift, der er længere end 240 byte, skal eksporteres, afkortes den til 240 byte.

Kolonneoverskriften afkortes. Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Kontrollér, at kolonneoverskrifterne højst fylder 240 byte. Undersøg, om der er opstået fejl i forbindelse med angivelse af navne på kolonnerne i WSF-outputfilen (Worksheet Format).

SQL3143W Den største længde for kolonne <kolonnenummer>, der har variabel længde, overskrider de tilladte 240 byte. Data fra kolonnen afkortes muligvis.

Forklaring: Programmerne LOTUS 1-2-3 og Symphony har en grænse på 240 byte for label-records. Hvis et tegnfelt, der er længere end 240 byte, skrives til en WSF-fil (Worksheet Format), afkortes data til 240 byte.

Fortsæt behandlingen. Efterfølgende dataregistreringer til kolonnen afkortes.

Brugersvar: Kontrollér output. Hvis vigtige data fra kolonnen går tabt som følge af afkortning, kan du undersøge, om det er muligt at vælge data fra kolonnen i flere felter vha. SUBSTR-funktionen eller omkonfigurere databasen.

SQL3144W Længden af kolonne <kolonnenummer>, der har fast længde, overskrider de tilladte 240 byte. Data fra kolonnen afkortes muligvis.

Forklaring: Programmerne Lotus 1-2-3 og Symphony har en grænse for label-records på 240 byte. Hvis et tegnfelt, der er længere end 240 byte, skrives til en WSF-fil (Worksheet Format), afkortes data til 240 byte.

Alle dataregistreringer til kolonnen afkortes, uden at der skrives yderligere meddelelser til meddelelsesloggen.

Fortsæt behandlingen.

Brugersvar: Undersøg output. Hvis vigtige data fra kolonnen går tabt som følge af afkortning, kan du undersøge, om det er muligt at vælge data fra kolonnen i flere felter vha. SUBSTR-funktionen eller omkonfigurere databasen.

SQL3145W Data til række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> afkortes til 240 byte.

Forklaring: Programmerne Lotus 1-2-3 og Symphony har en grænse for label-records på 240 byte. Hvis et tegnfelt, der er længere end 240 byte, skrives til en WSF-fil (Worksheet Format), afkortes data til 240 byte. Forud for denne meddelelse vises meddelelse SQL3143, der er knyttet til kolonnen.

Behandlingen fortsætter. Data afkortes.

Brugersvar: Kontrollér output. Hvis vigtige data fra kolonnen går tabt som følge af afkortning, kan du undersøge, om det er muligt at vælge data fra kolonnen i flere felter vha. SUBSTR-funktionen eller omkonfigurere databasen.

SQL3146N Værdien af DATE eller TIME-STAMP til række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> ligger uden for det tilladte interval.

Forklaring: Værdien for datoen eller tidstemplet er ugyldig. Værdien for datoen skal ligge mellem 01-01-1900 og 12-31-2099 for at være gyldig til en WSF-fil (Worksheet Format).

Celle-recorden er ikke oprettet.

Brugersvar: Sammenlign værdien i outputtabellen med inputfilen. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller rediger data i tabellen.

SQL3147W Der er eksporteret mere end 2048 rækker til en WSF-fil.

Forklaring: Antallet af eksporterede rækker overskrider 2048. Den første udgave af programmerne understøtter højst 2048 rækker.

Fortsæt behandlingen.

Brugersvar: Rækkerne efter 2048 kan kun læses af anden og tredje udgave af programmerne.

SQL3148W En række fra inputfilen er ikke indsat i tabellen. Systemet har sendt SQLCODE <sqlcode>.

Forklaring: Databasefunktionen til indsættelse af en række data læst i inputfilen er ikke udført. Ét eller flere af felterne i inputfilen passer ikke til det databasefelt, hvor feltet indsættes.

Behandlingen fortsætter med næste række inputdata.

Brugersvar: Se den næste meddelelse i meddelelsesfilen for det rækkenummer, der ikke er indsat. Undersøg inputfilen og indholdet af databasen. Ret evt. databasen eller inputfilen, og gen-tag funktionen.

SQL3149N Der er behandlet <antal1> rækker fra inputfilen. <antal2> rækker er indsat i tabellen. <antal3> rækker er afvist.

Forklaring: Det fremgår af denne meddelelse, hvor mange rækker data der er læst fra inputfilen, hvor mange rækker der er indsat i databasens tabel, samt hvor mange rækker der er afvist. Når parameteren INSERT_UPDATE anvendes, er antallet af opdaterede rækker lig med antallet af behandlede rækker minus antallet af indsatte og afviste rækker.

Brugersvar: Ingen. Dette er kun en oplysende meddelelse. Eventuelle handlinger er angivet i de detaljerede meddelelser.

SQL3150N H-recorden i PC/IXF-filen indeholder program <program>, dato <dato> og klokkeslæt <klokkeslæt>.

Forklaring: Der vises oplysninger om det program, der har oprettet PC/IXF-filen, og om hvornår den er blevet oprettet.

Brugersvar: Ingen.

SQL3151N SBCEP-værdien <tegtabel> i H-recorden konverteres ikke til applikationens SBCEP-værdi <tegtabel>, fordi parameteren FORCEIN er angivet.

Forklaring: Der konverteres ikke data fra IXF-tegtabellen til applikationens tegntabel, fordi FORCEIN er angivet.

Brugersvar: Ingen. Hvis konverteringen fra IXF-filens tegntabel til applikationens tegntabel understøttes af databasesystemet, kan data konverteres ved at udføre funktionen igen uden FORCEIN.

SQL3152N DBCEP-værdien <værdi> i H-recorden er ikke kompatibel med applikationens DBCEP-værdi <værdi>. Der vil blive indsat data, fordi FORCEIN er angivet.

Forklaring: Værdierne for dobbeltbytetegntabellen i recorden og applikationen er ikke kompatible. Data indsættes, fordi parameteren FORCEIN er anvendt.

Brugersvar: Ingen.

SQL3153N T-recorden i PC/IXF-filen har navnet <navn>, kvalifikatoren <kvalifikator> og kilden <kilde>.

Forklaring: Du kan få oplysninger om navnet på tabellen, hvorfra data er hentet, om hvilket program tabellen er oprettet i samt om den oprindelige datakilde.

Brugersvar: Ingen.

SQL3154W HCNT-værdien i H-recorden og CCNT-værdien i T-recorden passer ikke sammen. CCNT-værdien i T-recorden vil blive brugt.

Forklaring: HCNT-værdien i H-recorden og CCNT-værdien i T-recorden passer ikke sammen.

CCNT-værdien i T-recorden vil blive brugt.

Brugersvar: Kontrollér, at CCNT-værdien er rigtig. Hvis den er forkert, skal du foretage de nødvendige ændringer af HCNT- og CCNT-værdierne og gentage kommandoen.

SQL3155W Feltet med navnelængden i C-recorden for kolonne <navn> er ugyldigt. Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Forklaring: Værdien i feltet med navnelængden i C-recorden for den angivne kolonne er ugyldig.

Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Brugersvar: Ret feltet med navnelængden i C-recorden, og gentag kommandoen.

SQL3156W NULL-feltet i C-recorden for kolonne <navn> er ugyldigt. Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Forklaring: NULL-feltet i C-recorden for den angivne kolonne er ugyldigt.

Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Brugersvar: Revidér NULL-feltet i C-recorden, og gentag kommandoen.

SQL3157W Typefeltet i C-recorden for kolonne <navn> er ugyldigt. Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Forklaring: Typefeltet i C-recorden for den angivne kolonne er ugyldigt. Værdierne i tegntabellen passer muligvis ikke sammen med kolonnetypen.

Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Brugersvar: Revidér typefeltet i C-recorden, og gentag kommandoen.

SQL3158W SBCP-feltet i C-recorden for kolonne <navn> er ugyldigt. Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Forklaring: Feltet med enkeltbytetegntabellen (SBCP) i C-recorden for den angivne kolonne er ugyldigt.

Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Brugersvar: Revidér SBCP-feltet i C-recorden, og gentag kommandoen.

SQL3159W DBCP-feltet i C-recorden for kolonne <navn> er ugyldigt. Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Forklaring: Feltet med dobbelt-byte-tegntabellen (DBCP) i C-recorden for den angivne kolonne er ugyldigt.

Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Brugersvar: Revidér DBCP-feltet i C-recorden, og gentag kommandoen.

SQL3160W Feltet med kolonnélængden i C-recorden for kolonne <navn> er ugyldigt. Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Forklaring: Feltet med kolonnélængden i C-recorden for den angivne kolonne er ugyldigt.

Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Brugersvar: Revidér feltet med kolonnélængden i C-recorden, og gentag kommandoen.

SQL3161W Præcisionsfeltet i C-recorden for kolonne <navn> er ugyldigt. Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Forklaring: Præcisionsfeltet i C-recorden for den angivne kolonne er ugyldigt.

Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Brugersvar: Ret præcisionsfeltet i C-recorden, og gentag kommandoen.

SQL3162W Feltet med antal decimaler i C-recorden for kolonne <navn> er ugyldigt. Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Forklaring: Feltet med antal decimaler i C-recorden for den angivne kolonne er ugyldigt.

Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Brugersvar: Revidér feltet med antal decimaler i C-recorden, og gentag kommandoen.

SQL3163W Feltet med kolonnælængden i C-recorden for kolonnen <navn> med flydende decimaltegn er tomt. Værdien 00008 bliver brugt.

Forklaring: Feltet med kolonnælængden i C-recorden for den angivne kolonne er tomt.

En kolonnælængde på 00008 bliver brugt.

Brugersvar: Ingen.

SQL3164W Feltet med kolonnælængden i C-recorden for kolonnen <navn> med flydende decimaltegn er ugyldigt. Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Forklaring: Feltet med kolonnælængden i C-recorden for den angivne kolonne er ugyldigt. Den angivne kolonne er en kolonne med flydende decimaltegn.

Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Brugersvar: Revidér feltet med kolonnælængden i C-recorden, og gentag kommandoen.

SQL3165W Feltet med kolonnetyperen <type> i C-recorden for kolonne <navn> er ugyldigt. Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Forklaring: Kolonnetyperen i C-recorden for den angivne kolonne er ugyldig.

Data fra kolonnen bliver ikke indlæst.

Brugersvar: Revidér feltet med kolonnetyperen i C-recorden, og gentag kommandoen.

SQL3166W Der blev ikke angivet nogen PC/IXF-kolonne til indlæsning i kolonne <navn> i databasen, eller den angivne PC/IXF-kolonne findes ikke. Der indsættes NULL-værdier.

Forklaring: Enten var der ikke angivet nogen PC/IXF-kolonne til indlæsning i den angivne kolonne, eller den angivne PC/IXF-målkolonne findes ikke.

Der indlæses NULL-værdier i den angivne kolonne.

Brugersvar: Ingen. Hvis NULL-værdier ikke kan benyttes for denne kolonne, skal du kontrollere, om METHOD-parameteren indeholder forkerte navne og positioner, eller om METHOD-parameteren indeholder færre registreringer, end der er angivet eller underforstået i funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE into ...").

SQL3167W Den PC/IXF-kolonne, der skal indlæses i kolonne <navn> i databasen, er ugyldig. Der indsættes NULL-værdier.

Forklaring: Værdierne i PC/IXF-kolonnen kan ikke indlæses i den angivne kolonne i databasen. Årsagen fremgår af en tidligere meddelelse i log-filen.

Der indlæses NULL-værdier i den angivne kolonne.

Brugersvar: Læs de forrige meddelelser for at finde årsagen til, at kolonnen er ugyldig.

SQL3168W PC/IXF-kolonnen, der skal indlæses i kolonne <navn> i databasen, passer ikke til kolonnen i databasen. Der indsættes NULL-værdier.

Forklaring: Kolonnetyperne eller -længderne i PC/IXF-kildefilen og måldatabasen passer muligvis ikke sammen.

Der indlæses NULL-værdier i den angivne kolonne.

Brugersvar: Sammenlign kolonnerne i PC/IXF-kildefilen med kolonnerne i databasen.

SQL3169N FORCEIN kan eventuelt bruges til at få PC/IXF-kolonnen <navn> indlæst i kolonne <navn> i databasen.

Forklaring: Dette er kun til orientering om brugen af FORCEIN.

Brugersvar: Ingen.

SQL3170W Slutningen af filen er nået midt i en datarække. Datarækken er ikke indlæst.

Forklaring: Slutningen af filen er nået før slutningen af den aktuelle datarække. Filen indeholder muligvis kun nogle af de forventede data.

Datarækken er ikke indlæst.

Brugersvar: Hvis PC/IXF-filen er kopieret fra ét medie til et andet, skal du sammenligne kopien med originalen eller gentage kopieringen.

SQL3171W Der er fundet en record uden label i rækken med kolonneoverskriften. Recorden er ikke behandlet.

Forklaring: IMPORT-funktionen er kun forbedret på records med label i rækken (række 1) med kolonneoverskrifter i WSF-filen (Worksheet Format).

Systemet behandler ikke recorden, men fortsætter til næste record.

Brugersvar: Slet alle data og oplysninger undtagen kolonneoverskrifterne fra den første række i regnearksfilen. Gentag kommandoen.

SQL3172W Inputkolonnen <navn> er ikke fundet. Den tilsvarende kolonne i databasen indeholder NULL-værdier.

Forklaring: Den angivne inputkolonne er ikke fundet i inputfilen til regnearket. Kolonnen i databasen må indeholde og indeholder NULL-værdier.

Brugersvar: Kontrollér navnet på inputkolonnen.

SQL3173N De data, der indsat i kolonne <navn>, vil altid indeholde færre tegn, end der er plads til i kolonnen.

Forklaring: Bredden på kolonnen i databasen er større end den højst tilladte label-record i WSF-filen (Worksheet Format).

Fortsæt behandlingen.

Brugersvar: Ingen.

SQL3174W Datatypen <type> for databasekolonnen <navn> passer ikke til nogen WSF-kolonnetype. Der ind sættes NULL-værdier for denne kolonne.

Forklaring: Kolonnetypen i databasen er ugyldig for en WSF-fil (Worksheet Format). Da kolonnen kan indeholde NULL-værdier, importeres der NULL-værdier til kolonnen.

Brugersvar: Hvis kolonnen ikke må indeholde NULL-værdier, skal du gøre ét af følgende:

- Redigér data i tabellen.
 - Anvend en anden kompatibel kolonne i databasetabellen som målkolonne, hvis det er muligt, og gentag kommandoen.
 - Omdefinér databasetabellen, så kolonnerne passer til de kolonner, der er importeret fra WSF-filen, og gentag kommandoen.
-

SQL3175W Input-recorden til række <række> i kolonne <kolonne> i databasen er ugyldig.

Forklaring: Recorden i regnearksfilen passer ikke til datatypen i databasekolonnen. Hvis kolonnen i databasen er en grafisk datatype, indeholder inputdata muligvis et ulige antal byte.

Der indsættes en NULL-værdi, hvis kolonnen må indeholde denne. Hvis kolonnen ikke må indeholde NULL-værdier, importeres rækken ikke.

Brugersvar: Redigér data i tabellen, eller kontrollér, at data i regnearksfilen er gyldige, så de kan importeres i en database i databasesystemet.

Udfør derefter kommandoen igen.

SQL3176W Værdien for række <række>, kolonne <kolonne> i WSF-filen ligger uden for det tilladte interval for en datoværdi.

Forklaring: Recorden i regnearksfilen indeholder en værdi, der er for høj eller for lav til at repræsentere en gyldig WSF-dato (Worksheet Format). En gyldig WSF-dato har en værdi fra 1 til og med 73050.

Der indsættes en NULL-værdi, hvis kolonnen må indeholde denne. Hvis kolonnen ikke må indeholde NULL-værdier, importeres rækken ikke.

Brugersvar: Redigér data i tabellen, eller kontrollér, at data i regnearksfilen er gyldige, så de kan importeres i en database i databasesystemet. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL3177W Værdien i WSF-filen for række <række>, kolonne <kolonne>, ligger uden for det tilladte interval for klokkeslæt.

Forklaring: Recorden i regnearksfilen indeholder en værdi, der er for høj eller for lav til at repræsentere et gyldigt WSF-klokkeslæt (Worksheet Format). Et WSF-klokkeslæt har en værdi, der er lig med eller større end 0, men mindre end 1.

Der indsættes en NULL-værdi, hvis kolonnen må indeholde denne. Hvis kolonnen ikke må indeholde NULL-værdier, importeres rækken ikke.

Brugersvar: Redigér data i tabellen, eller kontrollér, at den værdi, der skal importeres, er en værdi for klokkeslæt i regnearksinputfilen. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL3178W Record-typen i WSF-filen for række <række> og kolonne <kolonnenummer> i databasen kan ikke bruges til angivelse af klokkeslæt.

Forklaring: Inputværdien er et heltal. En værdi for klokkeslæt skal angives som et tal med flydende decimaltegn eller som en del af en værdi

for dag i en WSF-fil (Worksheet Format).

Der indsættes en NULL-værdi, hvis kolonnen må indeholde denne. Hvis kolonnen ikke må indeholde NULL-værdier, importeres rækken ikke.

Brugersvar: Redigér data i tabellen, eller kontrollér, at den værdi, der skal importeres, er en værdi for klokkeslæt i regnearksinputfilen. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL3179W Række <række> i inputfilen mangler data. Den kan ikke indsættes i en kolonne i databasen, der ikke må indeholde NULL-værdier. Rækken er ikke indsat.

Forklaring: Datarækken fra inputfilen mangler eller indeholder ugyldige data for en kolonne, der ikke må indeholde NULL-værdier. Værdierne i de resterende databasekolonner i rækken ind sættes ikke.

Behandlingen fortsætter med næste række. Rækken er ikke indsat.

Brugersvar: Redigér data i tabellen, eller kontrollér, at de data i regnearket, der skal indsættes i databasesystemet, er gyldige. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL3180W Sæt diskette <nummer> i drev <drev>.

Forklaring: Dette er en meddelelse til applikationen om at give brugeren besked om at sætte den angivne diskette i det angivne drev.

Funktionen venter på at blive kaldt igen, når brugeren har sat disketten i drevet.

Brugersvar: Giv brugeren besked om disketten, og vend derefter tilbage til funktionen med *callerac*-parameteren, der angiver, om behandlingen skal fortsættes eller afsluttes.

SQL3181W Slutningen af filen er nået, før den forventede sidste record er blevet fundet.

Forklaring: Under indlæsningen af PC/IXF-filen, der er oprettet af databasesystemet, er A-recorden af undertype E, der forventes som den

sidste A-record, ikke fundet.

Inputfilen er sandsynligvis beskadiget.

Fortsæt behandlingen.

Brugersvar: Undersøg, om der er data, der ikke er indlæst. Hvis der mangler data, skal du redigere tabellen eller revidere inputfilen og gentage kommandoen. Hvis PC/IXF-filen er kopieret fra ét medie til et andet, skal du sammenligne kopien med originalen eller gentage kopieringen.

SQL3182W Sæt diskette <nummer> i drev <drev>. Der er indsat en forkert diskette.

Forklaring: Under indlæsningen af en PC/IXF-fil, der fylder mere end en diskette, er en anmodning om at indsætte en diskette sendt til applikationen. Der er givet en bekræftelse på, at disketten sidder i drevet, men fortsættelsen på filen er forkert eller findes ikke. Meddelelsen gælder ikke den første diskette.

Funktionen venter på et svar fra applikationen om at fortsætte eller afslutte behandlingen.

Brugersvar: Få brugeren til at bekræfte, at den rigtige diskette sidder i drevet. Kald funktionen igen med *callerac*-parameteren sat til at stoppe behandlingen, hvis den rigtige diskette sidder i drevet.

SQL3183W Flere skilletegn til erstatning i parameteren 'filetmod' er ikke adskilt af blanktegn.

Forklaring: Et eller flere af skilletegnsnøgleordene COLDEL, CHARDEL eller DECPT, som er angivet i parameteren for filtypemodifikation *filetmod*, står ikke i begyndelsen af parameteren *filetmod* og er ikke adskilt af blanktegn. Dette kan opstå under LOAD/IMPORT eller eksport af skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL).

Behandlingen er stoppet. De forkerte skilletegn til erstatning ignoreres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en korrekt *filetmod*-parameter.

SQL3185W Den foregående fejl er opstået under behandling af data fra inputfilens række <rækkenummer>.

Forklaring: Meddelelsen angiver den række, hvor fejlen er opstået for den foregående meddelelse i meddelelsesfilen (f.eks. SQL3306).

Brugersvar: Ingen.

SQL3186W Der er ikke indlæst data i databasen pga. pladsmangel i logfilen. Systemet har sendt SQLCODE <sqlcode>. Der forsøges udførelse af en COMMIT, og funktionen fortsætter, hvis der udføres en COMMIT uden fejl.

Forklaring: Funktionen kan ikke indsætte en række med data i databasen, fordi der er pladsmangel i logfilen med databasetransaktioner.

Der udføres COMMIT af de fuldstændige databasetransaktioner, og indsættelsen forsøges igen. Hvis det fortsat angives, at der er pladsmangel i logfilen, stopper behandlingen.

Brugersvar: Bemærk, at en efterfølgende fejl under udførelse af funktionen medfører, at der udføres rollback af databasen til tilstanden efter den sidste COMMIT, dvs. ikke til tilstanden, før funktionen først blev kaldt.

SQL3187W Der er opstået en fejl under oprettelse af et indeks. Systemet har sendt SQLCODE <sqlcode>.

Forklaring: Da IMPORT-funktionen oprettede et indeks, er der opstået en fejl. Muligvis findes der allerede et indeks for en tabel.

Fejlen opstår kun under import af en PC/IXF-fil.

Behandlingen fortsætter. Filen er importeret, men indekset er ikke oprettet for tabellen.

Fødereret system-brugere: Ud over det allerede angivne kan fejlen opstå, når en CREATE NICKNAME-sætning udføres i fødereret server, og tabellen på datakilden har et eller flere indekser, som har for mange kolonner, eller den samlede indekserækkefølge ikke kan vises i føde-

reret server-kataloget. Meddelelsens <sqlcode> indeholder flere oplysninger om problemet.

Brugersvar: Læs den næste meddelelse (SQL3189) i meddelelsesloggen for at finde navnet på det indeks, der ikke er oprettet. Opret indekset vha. kommandoen CREATE INDEX.

Fødereret system-brugere: Vælg fra datakildekataloget og fødereret server-kataloget for at finde ud af, hvilke indekser der ikke er blevet oprettet i fødereret server-kataloget. Mulige handlinger:

- Opret indekset vha. kommandoen CREATE INDEX. Husk evt. at afkorte kolonner, så du undgår, at indekset igen overskrider visse maksimumgrænser og dermed ikke oprettes.
- Intet. Lad fødereret server fungere uden indekset.

Begge disse muligheder kan have indvirkning på performance.

SQL3188N Der er opstået en fejl under sletning af tabellens indhold.

Forklaring: Når LOAD/IMPORT udføres med parameteren REPLACE, afkortes den angivne databasetabel, før data igen indsættes i tabellen. Der er opstået en fejl under afkortningen.

Der afbrydes med en fejl.

Brugersvar: Gentag kommandoen.

SQL3189N Den foregående meddelelse henviser til indekset <navn> med kolonnerne <kolonnaliste>.

Forklaring: Denne meddelelse efterfølger altid meddelelsen SQL3187, når der opstår en fejl under oprettelse af et indeks. <navn> er navnet på det indeks, som ikke er oprettet. <kolonnaliste> er en streng med indekskolonnenavnene. Foran hvert kolonnenavn i strengen står der et plus- (+) eller minustegn (-), der angiver stigende eller faldende rækkefølge.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Opret et indeks vha. kommandoen CREATE INDEX.

SQL3190N INDEXIXF-parameteren kan ikke bruges til denne IMPORT-funktion.

Forklaring: Hvis INDEXIXF-parameteren er angivet i parameteren til filtypemodifikation *filetmod* i kommandoen IMPORT, er følgende også nødvendigt:

- IMPORT skal erstatte tabelindholdet.
- Parameteren METHOD skal være NULL.
- Hver IXF-kolonne skal relateres til en databasokolonne med samme navn.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke importeret data.

Brugersvar: Gentag kommandoen enten uden INDEXIXF-parameteren eller med de andre parametre, der er gyldige i INDEXIXF-parameteren.

SQL3191N Feltet i rækken <rækkenummer> og kolonnen i <kolonnenummer>, der starter med <streng>, passer ikke sammen med de brugerdefinerede DATEFORMAT, TIMEFORMAT eller TIMESTAMPFORMAT. Rækken afvises.

Forklaring: Data svarer ikke til det brugerdefinerede format. Det kan skyldes manglende felter, kolonnemarkeringer, som ikke er ens, eller at en værdi er uden for interval.

Brugersvar: Kontrollér inputværdien. Ret inputfilen, eller angiv et DATEFORMAT, TIMEFORMAT eller TIMESTAMPFORMAT, som svarer til dataene, og gentag kommandoen.

SQL3192N I filetmod er det brugerdefinerede format <nøgleord>, der begynder med strengen <streng>, ugyldigt.

Forklaring: Det brugerdefinerede format er ugyldigt, fordi det er defineret mere end én gang, eller fordi det indeholder et ugyldigt tegn.

Formatet skal stå i dobbelte anførselstegn.

Gyldige DATEFORMAT-angivelser indeholder tegnene ÅÅÅÅ, M og D.

Gyldige TIMEFORMAT-angivelser indeholder tegnene TT, M, S og D.

Gyldige TIMESTAMPFORMAT-angivelser indeholder alle angivelserne for DATEFORMAT og TIMEFORMAT samt UUUUUU. Imidlertid kan MM ikke stå ved siden af angivelsen af dato og klokkeslæt.

Et feltskille tegn er nødvendigt, hvis den tilsvarende værdi i datafilen kan have en variabel længde.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg formatangivelsen. Ret formatet, og gentag kommandoen.

SQL3193N Det angivne udpluk eller den angivne opsummeringstabel kan ikke opdateres. LOAD/IMPORT kan ikke udføres for udplukket, eller LOAD kan ikke udføres for opsummeringstabellen.

Forklaring: LOAD/IMPORT-funktionen kan kun anvendes til et udpluk, hvis det kan opdateres. Det angivne udpluk er defineret sådan, at data i det ikke kan ændres. LOAD-funktionen kan kun udføres mod en opsummeringstabel, hvis den ikke replikeres. Den angivne tabel er en replikeret opsummeringstabel.

LOAD/IMPORT-funktionen stopper. Der indsættes ingen data.

Brugersvar: Gentag kommandoen med navn på en tabel eller et udpluk, der kan opdateres.

SQL3194N Den angivne tabel er en systemtabel. Du kan ikke indlæse en systemtabel.

Forklaring: Funktionen kan ikke udføres på en systemtabel.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt tabelnavn.

SQL3195W Disketten <nummer> i drev <drev> kan ikke bruges til outputfilen. Indsæt en formateret diskette med ledig plads.

344 Meddelelse om fejl i håndbog, bind 2
Forklaring: EXPORT-funktionen kan ikke bruge

fil af én af følgende årsager:

- Outputfilen kan ikke skrives til disketten. Disketten er muligvis uformateret.
- Der er ikke nok plads på disketten.

Denne advarselkode er en besked til applikationen om at give brugeren besked på at sætte en anden diskette i det angivne drev.

Funktionen venter på at blive kaldt igen, når brugeren har sat disketten i drevet.

Brugersvar: Giv brugeren besked om disketten, og vend derefter tilbage til funktionen med *callerac*-parameteren, der angiver, om behandlingen skal fortsættes eller afsluttes.

SQL3196N Inputfilen er ikke fundet.

Forklaring: Kildefilen, der skal indlæses i databasen, er ikke fundet i den sti, som er angivet af datafilen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at inputfilen findes, og at filens sti er rigtig.

SQL3197N Forsøg på at udføre samme IMPORT eller EXPORT flere gange.

Forklaring: Det blev forsøgt at udføre den samme import- eller eksportfunktion flere gange på samme tid på et system, hvor det ikke understøttes.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Udfør den anden funktion, når der ikke er andre processer, der forsøger at udføre den samme funktion.

SQL3200 - SQL3299

SQL3201N Den angivne tabel kan ikke erstattes, da en anden tabel er afhængig af den.

Forklaring: En tabel, der i en kobling med en anden tabel er overordnet, kan ikke erstattes.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vælg en anden parameter, f.eks. INSERT, eller vælg et andet mål for funktionen.

SQL3203N INSERT_UPDATE er ikke tilladt for det angivne mål, da det ikke har en primærnøgle, eller primærnøglen er sammensat af alle kolonnerne.

Forklaring: INSERT_UPDATE kan kun anvendes, når måltabellen har en primærnøgle, og målkolonnerne omfatter alle primærnøglens kolonner. Desuden skal måltabellen indeholde mindst én kolonne, der ikke er en del af primærnøglen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vælg en anden parameter, f.eks. INSERT, eller vælg et andet mål for funktionen.

SQL3204N INSERT_UPDATE kan ikke anvendes til et udpluk.

Forklaring: INSERT_UPDATE kan ikke anvendes til udpluk, og et udpluk er valgt som mål for funktionen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vælg en anden parameter, f.eks. INSERT, eller vælg et andet mål for funktionen.

SQL3205N Det angivne udpluk kan ikke erstattes, da en tabel er afhængig af basistabellen.

Forklaring: Når udplukkets basistabel er en overordnet tabel i en referencekobling med en tabel (hvor tabellen kan refererer til sig selv), kan den ikke erstattes.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vælg en anden parameter, f.eks. INSERT, eller vælg et andet mål for funktionen.

SQL3206N Udplukket kan ikke erstattes, da der indgår en underforespørgsel i dets definition.

Forklaring: Når et udpluk har en definition, hvori der indgår en underforespørgsel, kan det ikke erstattes. Hvis udpluksdefinitionen afhænger af definitionen for andre udpluk, må de andre udpluk ikke indeholde underforespørgsler. Brugen af en underforespørgsel i definitionen for et udpluk, der danner grundlaget for måludplukket, bevirker, at parameteren REPLACE ikke kan benyttes.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vælg en anden parameter, f.eks. INSERT, eller vælg et andet mål for funktionen.

SQL3207N Der er angivet en ugyldig tabel-liste. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Den angivne liste med gennemløbsrækkefølge eller subtabeller er ugyldig. Forklaring på årsagskoden:

1. Tabellerne i listen med gennemløbsrækkefølge står ikke i PRE-ORDER-format.
2. Der er ikke forbindelse til tabellerne i listen med gennemløbsrækkefølge.
3. Listen med gennemløbsrækkefølge/subtabellisten indeholder uoverensstemmende skemanavne.
4. Med REPLACE-parameteren mangler nogle subtabeller i listen med gennemløbsrækkefølge.
5. Subtabellisten er ikke lig med eller er ikke et subsæt af listen med gennemløbsrækkefølge.

Brugersvar: Gør følgende afhængigt af årsagskoden:

1. Sørg for, at listen med gennemløbsrækkefølge er i PRE-ORDER-format.
2. Sørg for, at der er forbindelse til tabellerne i listen med gennemløbsrækkefølge.

3. Sørg for, at skemanavnene stemmer overens.
4. Sørg for, at alle subtabeller i hierarkiet medtages, når REPLACE-parametere bruges.
5. Sørg for, at subtabellisten er lig med eller er et subsæt af listen med gennemløbsrækkefølge.

SQL3208W Data importeres fra TYPE-tabeller til almindelige tabeller.

Forklaring: Det er angivet, at data skal importeres fra TYPE-tabeller til en almindelig tabel. Bemærk, at objekt-id-kolonne ikke konverteres under importen.

Brugersvar: Ingen, hvis hensigten er at udføre den beskrevne funktion.

SQL3209N Subtabeller eller attributter kan ikke omdøbes, når CREATE-parametere er angivet ved IMPORT.

Forklaring: Når CREATE-parametere benyttes, kan subtabeller eller attributter ikke omdøbes.

Brugersvar: Sørg for, at IMPORT-kommandoen ikke indeholder en subtabelliste.

SQL3210N Parameter <parameter> er ikke kompatibel med hierarki.

Forklaring: <parameter> er ikke kompatibel med hierarkiet i EXPORT, IMPORT eller LOAD.

Brugersvar: Sørg for, at kommandosyntaksen overholder hierarkikravene.

SQL3211N LOAD understøtter ikke TYPE-tabeller.

Forklaring: LOAD understøtter ikke TYPE-tabeller. Overvej at bruge IMPORT i stedet.

Brugersvar: Brug IMPORT, hvis hierarkiske data skal indsættes i databasen.

SQL3212N LOAD-kommandoparametere TERMINATE kan ikke benyttes til tabeller med DATALINK-kolonner eller til tablespaces i tilstanden udestående sletning.

Forklaring: Parametere TERMINATE er angivet for en LOAD-handling, der er gået ned, afbrudt eller gennemtvunget. LOAD-handlingen udføres for en tabel, der indeholder en eller flere DATALINK-kolonner, eller for en tabel i et eller flere tablespace(s), som er i tilstanden udestående sletning. Det er ikke muligt i den aktuelle version.

Brugersvar: Brug LOAD-kommandoparametere RESTART til at retablere en LOAD-handling, der er gået ned, afbrudt eller gennemtvunget.

SQL3213I Indekseringstilstanden er "<tilstand>."

Forklaring: Værdierne for indekseringstilstand er følgende:

REBUILD

Indekser genoprettes fuldstændigt.

INCREMENTAL

Indekser udvides.

DEFERRED

Indekser opdateres ikke, men markeres til opfriskning, inden de benyttes næste gang.

Brugersvar: Ingen.

SQL3214N LOAD-funktionen understøtter ikke udskudt indeksering for tabeller med entydige indekser.

Forklaring: Indekseringstilstanden DEFERRED er angivet for en tabel med entydige indekser. Dette er ikke gyldigt.

Brugersvar: Angiv indekseringstilstanden AUTOSELECT, REBUILD eller INCREMENTAL, og afsend kommandoen igen.

SQL3215W LOAD-funktionen kan ikke benytte INCREMENTAL-indeksering ved indlæsning i tabeller i et DMS-tablespace, hvor tabellens indeksobjekt findes i samme tablespace som et andet tabelobjekt, og COPY-parametere også er angivet. I stedet benyttes indekseringstilstanden REBUILD.

Forklaring: Indekseringstilstanden INCREMENTAL understøttes ikke for denne funktion. I stedet benyttes indekseringstilstanden REBUILD.

Brugersvar: Du kan undgå advarslen ved at definere indekset i et tablespace, der ikke er fælles for andre objekter i den tabel, der skal indlæses. Alternativt kan du undlade at bruge parameteren COPY. DB2-dokumentationen indeholder en liste over samtlige alternativer til COPY-parametere.

SQL3216W Tabellens indeksobjekt var ikke konsistent på det tidspunkt, hvor LOAD-funktionen begyndte. Der kan ikke benyttes INCREMENTAL-indeksering i denne LOAD-funktion. I stedet benyttes indekseringstilstanden REBUILD.

Forklaring: INCREMENTAL-indeksering kan kun benyttes i tabeller, hvor indeksobjektet er konsistent, på det tidspunkt LOAD-funktionen begynder. Indlæsning med indekseringstilstanden REBUILD bevirker, at tabelindekset er konsistent, når det genoprettes.

Brugersvar: Ingen.

SQL3217W Indekseringstilstanden INCREMENTAL kan kun benyttes, når LOAD bruges til at tilføje data vha. INSERT INTO. Den aktuelle LOAD-funktion er "<funktion>. I stedet benyttes indekseringstilstanden <tilstand>.

Forklaring: Indekseringstilstanden INCREMENTAL kan kun benyttes, når LOAD bruges til at føje data til en tabel vha. INSERT. Funktionen kan ikke benyttes, når LOAD udføres med

REPLACE-, RESTART- eller TERMINATE-handlinger.

Brugersvar: Ingen.

SQL3218C LOAD-funktionen kan ikke udføres, fordi der er fundet en eller flere ødelagte indeksfiler. Genstart databasen, og gentag LOAD-kommandoen.

Forklaring: LOAD-funktionen kan ikke fortsætte, fordi én eller flere af indekserne i diskdatastrukturerne i måltabellen er inkonsistente.

Brugersvar: Afbryd alle applikationer, og send RESTART DATABASE-kommandoen til den pågældende database for at genoprette det eller de ødelagte indekser. Gentag herefter LOAD-kommandoen.

SQL3219N LOAD-funktionen kan ikke deaktivere betingelseskontrol på måltabellen.

Forklaring: LOAD-funktionen er stødt på problemer under forsøget på at deaktivere betingelseskontrol på måltabellen.

Brugersvar:

- Send SET INTEGRITY OFF-kommandoen til måltabellen, før du udfører LOAD-funktionen.
- Hvis du prøver at gentage LOAD-funktionen tilstanden REPLACE, efter at LOAD-funktionen tidligere ikke er udført, skal du bruge LOAD TERMINATE-kommandoen for at sætte tablespacet i en tilgængelig tilstand, før du bruger LOAD REPLACE-kommandoen.

SQL3220W Delen <navn> er ikke fundet i biblioteket <biblioteksnavn>. Kopiér delen af filen til biblioteket, og fortsæt indlæsningen/importen.

Forklaring: En IXF-fil i flere dele er indlæst/importeret, men en af filerne mangler i det angivne bibliotek. LOAD/IMPORT-funktionen søger efter delene i det bibliotek, den første del findes i.

Importen stopper.

Brugersvar:

- Find delen, og placér den i det bibliotek, den første del findes i. Kald derefter igen LOAD/IMPORT-funktionen med *callerac*-parameteren sat til SQLU_CONTINUE. LOAD/IMPORT-funktionen fortsætter med at behandle filen.
- Afbryd LOAD/IMPORT-funktionen ved at kalde den med *callerac*-parameteren sat til SQLU_TERMINATE.

SQL3221W Starter COMMIT WORK. Antal input-records = <antal>.

Forklaring: Importfunktionen forsøger at få udført en COMMIT WORK.

Brugersvar: Hvis meddelelsen SQL3222W ikke skrives umiddelbart efter denne meddelelse, er der ikke udført en COMMIT, og det er nødvendigt, at du kontrollerer tabellen eller udplukket for at se, hvilke records der er importeret. Derefter kan du starte importfunktionen igen med kommandoen RESTARTCOUNT angivet til det antal records, der er importeret, så disse rækker springes over, og du kan importere resten af filen. Hvis du har udført CREATE, REPLACE_CREATE eller REPLACE, skal du kalde den anden import med parameteren INSERT.

SQL3222W ...Der er udført COMMIT af databaseændringerne.

Forklaring: Funktionen COMMIT er udført.

Brugersvar: Ingen.

SQL3223N Parameteren af typen pointer til <parameter> er ikke angivet rigtigt.

Forklaring: Parameteren af typen <parameter> er ikke angivet rigtigt. Typerne er "struct sqluimpt_in", "struct sqluimpt_out", "struct sqluexpt_out", "struct sqluload_in", "struct sqluload_out", "struct sqluunld_in" eller "struct sqluunld_out". Pointeren skal være en NULL-pointer, eller den skal pege på den relevante struktur, og feltet sizeofStruct skal initialiseres til

én af følgende værdier SQLUIMPT_IN_SIZE for struct sqluimpt_in, SQLUIMPT_OUT_SIZE for struct sqluimpt_out, SQLUEXPT_OUT_SIZE for struct sqluexpt_out, SQLULOAD_IN_SIZE for struct sqluload_in, SQLULOAD_OUT_SIZE for struct sqluload_out, SQLUUNLD_IN_SIZE for struct sqluunld_in eller SQLUUNLD_OUT_SIZE for struct sqluunld_out.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kald funktionen igen med en rigtig parameter.

SQL3225N Værdien RESTARTCOUNT er større end antallet af rækker i filen. Der er ikke indlæst nogen rækker.

Forklaring: Funktionen er kaldt med en RESTARTCOUNT-værdi, der er større end antallet af rækker i inputfilen. Der indlæses derfor ingen rækker til tabellen/udplukket.

Brugersvar: Kontrollér, om RESTARTCOUNT-værdien er rigtig, eller kald funktionen igen vha. parameteren REPLACE eller INSERT og en korrekt RESTARTCOUNT-værdi.

SQL3227W Record-symbol <symbol1> henviser til bruger-record nummer <symbol2>.

Forklaring: Der er registreret en fejl eller advarsel under LOAD, IMPORT eller EXPORT af en tabel. CPU-paralleliteten var større end 1 på det tidspunkt, hvor fejlen opstod. Der blev skrevet en SQL-meddelelse, som identificerer bruger-record'en vha. et særligt, entydigt symbol. Formålet med denne meddelelse er at knytte det entydige record-symbol til record-nummeret på brugerdata.

Brugersvar: Den relevante handling fremgår af den SQL-meddelelse, der oprindeligt blev returneret.

SQL3228N DEFERRED INDEXING understøttes ikke for tabeller med DATALINK-kolonner.

Forklaring: Parameteren Indekseringstilstand for LOAD er angivet som udsat. Denne parameter kan ikke bruges, hvis tabellerne indeholder DATALINK-kolonner.

Brugersvar: Angiv LOAD-kommandoen igen med en anden Indekseringstilstand.

SQL3250N COMPOUND= <værdi> er en ugyldig værdi, eller den er ikke tilladt sammen med andre parametre til import.

Forklaring: Parameteren COMPOUND=x er angivet for IMPORT-funktionen og kan ikke behandles af én af følgende årsager:

- Den er ugyldig, når parameteren INSERT_UPDATE anvendes.
- Den database, der importeres til, er der adgang til gennem en server eller gateway, der benytter en tidligere version.
- Værdien ligger ikke inden for det tilladte interval fra 1 til og med 100. På DOS eller Windows er maksimumværdien 7.

Brugersvar: Ret parameteren *filetmod* for at ændre brugen af COMPOUND=x.

SQL3251N <antal> yderligere fejl er opstået under importen.

Forklaring: Funktionen har fundet flere fejl, end der kan videregives i SQLCA (maksimum er 7), ved brug af COMPOUND. Meddelelser for disse fejl gemmes ikke i meddelelsesfilen.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Anvend ikke COMPOUND, eller anvend en COMPOUND-værdi, der er mindre end eller lig med 7, hvis du vil have alle fejlmeddelelser for hver række, der er indlæst under import.

SQL3260N Der er opstået en uventet fejl under adgang til LDAP-kataloget. Fejlkode <fejlkode>.

Forklaring: Der er opstået en uventet fejl under adgang til LDAP-kataloget. Kommandoen kan ikke behandles.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og fejlkoden. Brug Independent Trace Facility til at hente DB2-sporingsoplysningerne. Under Independent Trace Facility i Troubleshooting Guide er der oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt derefter en service-tekniker.

SQL3261N Kommandoen REGISTER LDAP er ikke udført, fordi der mangler en nødvendig inputparameter. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Kommandoen REGISTER LDAP er ikke udført, fordi der mangler en nødvendig inputparameter, som følgende årsagskoder angiver:

- 1 Parameteren Netværks-id er ikke angivet.
- 2 Parameteren Partner-LU er ikke angivet.
- 3 Parameteren Transaktionsprogram (TP) er ikke angivet.
- 4 Parameteren Mode er ikke angivet.
- 5 Parameteren NetBIOS NNAME er ikke angivet.
- 6 Parameteren TCP/IP-værtsnavn er ikke angivet.
- 7 Parameteren TCP/IP-servicenavn er ikke angivet.
- 8 IPX-adressen er ikke angivet.
- 9 Systemnavnet er ikke angivet.
- 10 Subsystemnavnet er ikke angivet.

Brugersvar: Gentag kommandoen med den relevante inputparameter.

SQL3262N TCP/IP-servicenavnet <navn> er ikke gyldigt.

Forklaring: Det angivne TCP/IP-servicenavn er ikke gyldigt.

Brugersvar: Kontrollér, at TCP/IP-servicenavnet er konfigureret og reserveret i den lokale TCP/IP-filservices, og gentag derefter kommandoen. Som et alternativ kan du angive det portnummer, der er tildelt TCP/IP-servicenavnet.

SQL3263N Protokoltypen er ikke understøttet.

Forklaring: Den angivne protokoltype kan ikke anvendes sammen med kommandoen.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en protokoltype, der understøttes.

SQL3264N DB2-serveren er ikke registreret i LDAP.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi DB2-serveren ikke er registreret i LDAP.

Brugersvar: Registrér DB2-serveren i LDAP vha. kommandoen REGISTER LDAP. Gentag derefter kommandoen.

SQL3265N Der er opstået en fejl under LDAP-brugervalidering.

Forklaring: LDAP-brugeren kan ikke valideres pga. en uventet LDAP-systemfejl.

Brugersvar: Brug Independent Trace Facility til at hente DB2-sporingsoplysningerne. Under Independent Trace Facility i Troubleshooting Guide er der oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt derefter en servicetekniker.

SQL3266N Kodeordet for LDAP-brugeren er forkert.

Forklaring: Det angivne kodeord er forkert for den angivne DN-bruger (Distinguished Name).

Brugersvar: Gentag kommandoen med det korrekte kodeord.

SQL3267N <autorisations-id> har ikke tilstrækkelig autorisation til at udføre kommandoen.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi LDAP-brugeren ikke har den nødvendige autorisation til at udføre funktionen.

Brugersvar: Sørg for, at LDAP-brugeren har den nødvendige autorisation til at udføre funktionen.

SQL3268N LDAP-skemaet er ikke kompatibelt med den aktuelle DB2-version.

Forklaring: Det LDAP-skema, der er defineret på serveren, indeholder ikke den korrekte definition for de DB2-objektklasser og/eller -attributter, der benyttes i den aktuelle DB2-version.

Brugersvar: I Administration Guide kan du finde oplysninger om, hvordan du føjer de relevante DB2-objektklasser og -attributter til LDAP-skemaet.

SQL3269N DB2 kan ikke få adgang til oplysninger i LDAP-kataloget, fordi LDAP-serveren ikke er tilgængelig.

Forklaring: DB2 kan ikke få adgang til oplysninger i LDAP-kataloget, fordi LDAP-serveren ikke er tilgængelig.

Brugersvar: Udfør følgende:

1. Kontrollér, at LDAP-serveren er aktiv.
2. Kontrollér, at TCP/IP er konfigureret korrekt på maskinen.
3. Kontrollér, at registreringsdatabasevariablen DB2LDAPHOST er sat til LDAP-serverens TCP/IP-værtsnavn og portnummer ved at udføre kommandoen "db2set DB2LDAPHOST". Hvis variabelen DB2LDAPHOST ikke er sat, kan du angive den vha. kommandoen: db2set DB2LDAPHOST=<værtsnavn>:<portnummer>, hvor <værtsnavn> og <portnummer> er henholdsvis LDAP-serverens værtsnavn og TCP/IP-portnummer. Portnummeret er som standard 389.

SQL3270N LDAP-brugerens DN-navn (Distinguished Name) er ikke gyldigt.

Forklaring: LDAP-brugerens DN-navn (Distinguished Name) er ikke gyldigt.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig LDAP DN-bruger.

SQL3271N Der er ikke defineret et LDAP DN-brugernavn (Distinguished Name) og/eller kodeord for den aktuelle logon-bruger.

Forklaring: Når du angiver brugerværdier, f.eks. CLI-konfigurationsvariabler eller DB2-registreringsdatabasevariabler, skal LDAP-brugerens DN og kodeord være defineret for den aktuelle logon-bruger.

Brugersvar: I IBM eNetwork LDAP-dokumentationen kan du finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer LDAP-brugerens DN og kodeord for den aktuelle logon-bruger.

SQL3272N Noden <nodenavn> findes ikke i LDAP-kataloget.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi noden <nodenavn> ikke findes i LDAP-kataloget.

Brugersvar: Kontrollér nodenavnet, og gentag kommandoen.

SQL3273N Databasen <databasealias> findes ikke i LDAP-kataloget.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi databasen <databasealias> ikke findes i LDAP-kataloget.

Brugersvar: Kontrollér, at databasenavnet er korrekt, og gentag derefter kommandoen.

SQL3274W Databasen er oprettet. Den er imidlertid ikke katalogiseret i LDAP-kataloget. SQLCODE = <sqlcode>.

Forklaring: Databasen er oprettet. Den er imidlertid ikke katalogiseret i LDAP-kataloget, da der opstod en fejl.

Brugersvar: Ret fejlen, som er angivet ved SQLCODE. Katalogiser derefter databasen i LDAP-kataloget vha. kommandoen CATALOG LDAP DATABASE.

SQL3275W Databasen er slettet. Katalogiseringen af den er imidlertid ikke fjernet fra LDAP-kataloget. SQLCODE = <sqlcode>.

Forklaring: Databasen er slettet. Katalogiseringen af den er imidlertid ikke fjernet fra LDAP-kataloget, da der opstod en fejl.

Brugersvar: Ret fejlen, som er angivet ved SQLCODE. Fjern derefter katalogiseringen af databasen fra LDAP-kataloget vha. kommandoen UNCATALOG LDAP DATABASE.

SQL3276N Kan ikke hente LDAP-navneområde.

Forklaring: Kan ikke hente LDAP-navneområdet for LDAP-serveren.

Brugersvar: Kontakt den ansvarlige for LDAP-kataloget for at få oplyst LDAP-navneområdet for den LDAP-server, du bruger. Hvis du bruger IBM eNetwork Directory V2.1, er det navnet på LDAP-suffikset. Angiv derefter navneområdet for den aktuelle maskine vha. kommandoen: db2set DB2LDAP_BASEDN=<navneområde>.

SQL3277N Databasen <databasealias> findes i forvejen i LDAP-kataloget.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi en anden database med det samme navn findes i LDAP-kataloget.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et andet alias.

SQL3278N Noden <node> findes i forvejen i LDAP-kataloget.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi en anden node med det samme navn findes i forvejen i LDAP-kataloget.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et andet alias.

SQL3279N Kommandoen er ikke udført, fordi LDAP er deaktiveret.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi LDAP-understøttelse er deaktiveret på den aktuelle maskine.

Brugersvar: Hvis LDAP-understøttelse er installeret, kan du aktivere den ved at udføre kommandoen: "db2set DB2_ENABLE_LDAP=YES".

Hvis LDAP-understøttelse ikke er installeret, kan du installere det vha. installationsprogrammet.

SQL3280N Der er opstået en fejl under forsøg på at oprette forbindelsen til en DRDA-server.

Forklaring: Der er opstået en fejl under forsøg på at oprette forbindelse til en DRDA-server, fordi DB2 Connect ikke er installeret på denne DB2-klient, og gateway-noden er ikke blevet angivet, da denne LDAP-database blev katalogiseret.

Brugersvar: Installér DB2 Connect på denne DB2-klient, eller katalogiser denne LDAP-database igen med en gyldig gateway-node.

SQL3281N OSTYPE-parameteren er ugyldig.

Forklaring: Databaseserveren er ikke registreret i LDAP, fordi den OSTYPE-parameter, der er angivet, er ugyldig. OSTYPE-parameteren beskriver serverens styresystem.

SQL3300 - SQL3399

SQL3300N Records i inputfilen står ikke i den rigtige rækkefølge.

Forklaring: Records i WSF-filen (Worksheet Format) skal stå i stigende rækkefølge (række 1, kol

Brugersvar: Gentag kommandoen, og angiv et styresystem (OSTYPE), der understøttes af DB2.

SQL3282N De angivne valideringsoplysninger er ugyldige.

Forklaring: Brugerens særnavn (DN - Distinguished Name) og/eller det angivne kodeord er ugyldige.

Brugersvar: Gentag kommandoen, og brug gyldige værdier for brugerens særnavn (DN - Distinguished Name) og kodeordet.

SQL3283W Databasesystemets konfiguration er opdateret uden fejl. Imidlertid er protokoloplysningerne ikke blevet opdateret i LDAP-kataloget. SQLCODE = "<sqlcode-værdi>".

Forklaring: Databasesystemets konfiguration er opdateret uden fejl. Imidlertid kan protokoloplysningerne ikke opdateres i LDAP-kataloget, fordi der er opstået en fejl under LDAP-funktionen.

Brugersvar: Ret fejlen, som er angivet ved SQLCODE. Opdater herefter protokoloplysningerne i LDAP-kataloget vha. UPDATE LDAP NODE-kommandoen.

SQL3284N Nodetypeparameteren er ugyldig.

Forklaring: Databaseserveren er ikke registreret i LDAP, fordi den nodetypeparameter, der er angivet, er ugyldig.

Brugersvar: Brug en gyldig nodetype, når du registrerer databaseserveren i LDAP. Gyldige værdier for nodetypeparameteren er: SERVER, MPP og DCS.

1 ... række 1, kol 256; række 2, kol 1 ... række 2, kol 256, osv.). WSF-filen er beskadiget, eller den er forkert oprettet, muligvis med en version af Lotus-programmet, der ikke kan anvendes i databasesystemet.

IMPORT-funktionen stopper behandlingen.

Brugersvar: Opret WSF-filen igen med en version af Lotus-programmet, der kan anvendes i databasesystemet.

SQL3301N Der er fundet en BOF-record midt i inputfilen.

Forklaring: En record, der markerer starten af filen (begynding af file - BOF) skal være den første record i en WSF-fil (Worksheet Format). Den må ikke forekomme et andet sted i filen. WSF-filen er beskadiget, eller den er forkert oprettet, muligvis med en version af Lotus-programmet, der ikke kan anvendes i databasesystemet.

IMPORT-funktionen stopper behandlingen.

Brugersvar: Opret WSF-filen igen med en version af Lotus-programmet, der kan anvendes i databasesystemet.

SQL3302N Der er fundet en EOF-record, før data er blevet importeret.

Forklaring: Inputfilen er gyldig, men den indeholder ikke nogen brugbare data, der kan importeres. Den første række på arbejdsarket er reserveret til overskriftsoplysninger. Den anden række på arbejdsarket anvendes til kolonne-labels. Data starter i den tredje række.

IMPORT-funktionen stopper behandlingen.

Brugersvar: Genopret arbejdsarkfilen (WSF) med gyldige data i de rækker, databasesystemet bruger til data.

SQL3303N Filtypen skal være IXF, når nøgleordet CREATE eller REPLACE_CREATE bruges i funktionsparameteren.

Forklaring: Der kan ikke anvendes andre filtyper end IXF sammen med nøgleordet CREATE eller REPLACE_CREATE i funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE into ...").

IMPORT-funktionen stopper behandlingen. Der er ikke importeret data.

Brugersvar: Ret filtypen til IXF, eller brug

INSERT, INSERT_UPDATE eller REPLACE.

SQL3304N Tabellen findes ikke.

Forklaring: Med de parametre, der er angivet i kommandoen, er det nødvendigt, at tabellen findes.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Gør et af følgende:

- Gentag kommandoen med et navn på en eksisterende tabel.
- Gentag kommandoen med CREATE, hvis inputfilen er en PC/IXF-fil.

SQL3305N Tabellen kan ikke oprettes, fordi den allerede findes.

Forklaring: CREATE-nøgleordet angiver, at der skal oprettes en ny tabel, men der findes allerede en tabel med det angivne navn.

IMPORT-funktionen stopper behandlingen. Der er ikke importeret data.

Brugersvar: Slet den eksisterende tabel, eller gentag kommandoen med et andet nøgleord end CREATE.

SQL3306N Der er opstået en SQL-fejl <sql-code> under indsættelse af en række i tabellen.

Forklaring: Der er opstået en SQL-fejl under indsættelse af en række i tabellen.

Hvis det ikke er en alvorlig SQL-fejl, afvises rækken, og funktionen fortsætter. Ellers stopper funktionen.

Brugersvar: Undersøg, om der er andre meddelelser i meddelelsesfilen med oplysninger om den pågældende fejl, og gentag evt. kommandoen.

SQL3307N Antallet af kolonner i METHOD-parameteren stemmer ikke overens med antallet af registreringer i funktionsparameteren, eller en kolonne, som er angivet i METHOD-parameteren, findes ikke.

Forklaring: Parameteren CREATE eller REPLACE_CREATE er angivet i IMPORT-kommandoen. Mulige handlinger:

- Hvis metoden N (navne) eller P (kolonne-numre) er angivet i parameteren *METHOD*, er det antal kolonner, der eksplicit er angivet i *METHOD*, forskelligt fra det antal kolonner, der eksplicit blev angivet i funktionsparameteren (f.eks. "REPLACE into ...").
- Hvis metoden D (standardværdier) er angivet i *METHOD*-parameteren, er antallet af kolonner i PC/IXF-filen mindre end det antal kolonner, der er angivet i funktionsparameteren.
- En kolonne, der er angivet i *METHOD*-parameteren, findes ikke i PC/IXF-filen.

IMPORT-funktionen stopper behandlingen. Der er ikke oprettet nogen tabel.

Brugersvar: Ret kolonnerne i *METHOD*-parameteren og funktionsparameteren, eller ret kolonnerne i *METHOD*-parameteren.

SQL3308N Tegntabellen for PC/IXF-kolonnen <navn> passer ikke til databasens tegntabel. Parameteren FORCEIN er ikke angivet.

Forklaring: Tegntabellen for kolonnen og databasen er ikke kompatible. Når FORCEIN-parameteren ikke er angivet, kan data ikke indlæses, hvis konverteringen fra IXF-filens tegntabel til applikationens tegntabel ikke understøttes.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Gentag kommandoen med FORCEIN-parameteren for at indlæse data med disse tegntabeller.

SQL3309N Kolonnen <navn> i PC/IXF-filen er defineret som en grafisk kolonne. Parameteren FORCEIN er ikke angivet.

Forklaring: Under indlæsningen af en PC/IXF-fil er der fundet en grafisk datakolonne. Da parameteren FORCEIN ikke er benyttet, er data ikke indlæst.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke indlæst data.

Brugersvar: Gentag kommandoen med FORCEIN-parameteren for at indlæse data sammen med de grafiske data.

SQL3310N Kolonnen <navn> i PC/IXF-filen er ugyldig.

Forklaring: Parameteren CREATE eller REPLACE_CREATE er angivet i IMPORT-kommandoen. Der er fundet en kolonne med en ugyldig C-record under import af PC/IXF-filen.

IMPORT-funktionen stopper behandlingen. Der er ikke oprettet nogen tabel.

Brugersvar: Kontrollér oplysningerne om kolonne-definitionen i inputfilen.

SQL3313N Der er ikke mere plads på disken. Behandlingen er afbrudt.

Forklaring: Der er ikke mere plads på disken eller disketten. Under eksporten til en PC/IXF-fil er PC/IXF-datafilen på en harddisk, eller PC/IXF-datafilen og databasen findes på samme drev, eller PC/IXF-datafilen og meddelelsesfilen er på samme drev.

EXPORT-funktionen stopper. Der mangler data i den eksporterede fil.

Brugersvar: Skaf mere plads på disken eller disketten, eller angiv, at datafilen skal placeres på et andet drev end der, hvor databasen eller meddelelsesfilen er placeret. Gentag kommandoen.

SQL3314N Felterne med dato og klokkeslæt i en A-record passer ikke med de tilsvarende felter i H-recorden.

Forklaring: Under indlæsningen af en PC/IXF-fil er der fundet en A-record i PC/IXF-filen, der indeholdt oplysninger om kørsels-id (i dato- og klokkeslætsfelterne), som afviger fra oplysningerne om kørsels-id i header-recorden (H). Dette gælder ikke for en A-record i starten af en fortsættelsesfil.

Inputfilen er sandsynligvis beskadiget.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Genskab den beskadigede fil, eller reparer den for at retablere så mange data som muligt. Gentag kommandoen.

SQL3315N Felterne med oplysninger om fildele i en A-record af subtype C er forkerte.

Forklaring: Under indlæsningen af en PC/IXF-fil, der er oprettet af Databasefunktioner, er der fundet en A-record i PC/IXF-filen, som indeholdte oplysninger om fildele (værdier), der er forkerte.

Inputfilen er sandsynligvis beskadiget.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Genskab den beskadigede fil, eller reparer den for at retablere så mange data som muligt. Gentag kommandoen.

SQL3316N Der er opstået en I/O-fejl under lukning af en del af inputfilen.

Forklaring: Under indlæsningen af en PC/IXF-fil i flere dele er der opstået en I/O-fejl, mens systemet var ved at lukke en af de filer, som udgør inputfilen i PC/IXF-format. Dette gælder ikke for den sidste fil i den gruppe filer, der udgør PC/IXF-filen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen.

SQL3317N Strengen, som angives i parameteren 'filetmod', indeholder modstridende oplysninger.

Forklaring: 'filetmod'-strengen definerer versionen af og programfamilien for outputfilen i WSF-format. Der er defineret mere end én version eller programfamilie i strengen.

Behandlingen er stoppet. Der er ikke oprettet nogen outputfil.

Brugersvar: Ret *filetmod*-strengen, så den kun definerer én version og programfamilie. Gentag kommandoen.

SQL3318N Der er sammenfaldende nøgleord i parameteren 'filetmod'.

Forklaring: Et COLDEL-, CHARDEL-, eller DECPT-nøgleord forekommer mere end én gang i parameteren til filtypemodifikation 'filetmod'. Denne situation kan forekomme ved brug af skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL).

Behandlingen er stoppet. Der er hverken indlæst eller eksporteret data.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en korrekt *filetmod*-parameter.

SQL3319N Der er opstået en SQL-fejl <sql-code> under oprettelse af tabellen.

Forklaring: Der er opstået en SQL-fejl under oprettelse af tabellen.

IMPORT-funktionen stopper behandlingen. Tabellen er ikke oprettet. Ingen data er importeret.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE (meddelelsesnummer) i meddelelsen for at få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og gentag kommandoen.

SQL3320N Der er intet skille- eller decimaltegn efter et nøgleord i parameteren 'filetmod'.

Forklaring: Der findes et COLDEL-, CHARDEL-, eller DECPT-nøgleord i slutningen af para-

meteren til filtypemodifikation *filetmod*. Der er intet skille- eller decimaltegn efter nøgleordet. Denne situation kan forekomme ved brug af skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL).

Behandlingen er stoppet. Der er hverken indlæst eller eksporteret data.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en korrekt *filetmod*-parameter.

SQL3321C Der er ikke importeret data til databasen, fordi der er pladsmangel i logfilen. Retablering er ikke udført. Systemet har sendt SQL-CODE <sqlcode>.

Forklaring: IMPORT-funktionen kan ikke indsætte en række med data i databasen, da der er pladsmangel i logfilen med databasetransaktioner. Der er udført COMMIT af alt arbejde, men funktionen kan ikke indsætte rækken, da der stadig er pladsmangel i logfilen med databasetransaktioner.

Behandlingen er stoppet. Der er udført COMMIT af alle foregående ændringer, men den aktuelle række er ikke importeret.

Brugersvar: Kontrollér den ledige plads i det filsystem, der indeholder dine databasefiler. Overvej at forøge den maksimale logstørrelse i databasens konfigurationsfil.

SQL3322N Der er opstået en semaforfejl i styresystemet.

Forklaring: Der er opstået en fejl i vent-/postérsemaforerne.

Behandlingen er stoppet. For EXPORT-funktionen kan data være ufuldstændige på mediet. For IMPORT-funktionen udføres der rollback af data, der ikke er udført COMMIT på.

Brugersvar: Stop og start DB2 igen, og udfør derefter funktionen igen.

SQL3324N Kolonnen <navn> har typen <type>, der ikke kan benyttes.

Forklaring: En kolonne med data, der er returneret af SQL-sætningen, kan ikke anvendes.

Fødereret system-brugere: Datatypen for de data, du vil bruge, kan ikke anvendes på den fødererede server eller i den datakilde, du forsøger at få adgang til.

Brugersvar: Ret fejlen, og gentag kommandoen.

Fødereret system-brugere: Angiv en datatype, der kan anvendes, og gentag programmet.

SQL3325W Alle kolonnerne i rækken <rækkenummer> har NULL-værdier, og rækken inkluderes ikke i WSF-datafilen.

Forklaring: Når du eksporterer en WSF-fil, og SELECT-sætningen resulterer i en række, der udelukkende indeholder NULL-værdier, føjes rækken ikke til WSF-filen. Det samlede antal rækker, der er angivet i meddelelsen SQL3105N, er antallet af rækker, der er resultatet af SELECT-sætningen, og ikke antallet af rækker i WSF-filen.

Behandlingen af kommandoen fortsætter.

Brugersvar: Ingen.

SQL3326N Kolonnelisten, der efterfølger tabelnavnet i funktionsparameteren, er ugyldig.

Forklaring: I forbindelse med et kald til IMPORT eller LOAD ved hjælp af en funktionsparameter (f.eks. "REPLACE into ..."), som indeholder en kolonneoversigt efter tabelnavnet, vises denne meddelelse, hvis parameteren er ugyldig. For eksempel kan følgende funktionsparametre ikke udføres:

INSERT INTO tabela()
ingen kolonner i parenteserne

INSERT INTO tabela(to ord)
ugyldigt kolonnenavn

INSERT INTO tabela(grant.kol1)
kolonnenavnet skal ikke være kvalificeret

INSERT INTO tabela(x1234567890123456789)
kolonnenavnet er for langt

INSERT INTO tabela(kol1,kol2)
manglende kolonnenavn

Behandlingen af kommandoen kan ikke fortsætte.

Brugersvar: Ret kolonneoversigten til funktionsparameteren, og kald funktionen igen.

SQL3327N Der er opstået en systemfejl (årsagskode1 = <årsagskode1> og årsagskode2 = <årsagskode2>).

Forklaring: Der er opstået en systemfejl under behandlingen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Registrér om muligt alle fejloplysninger fra SQLCA. Gem meddelelsesfilen. Afslut alle applikationer, der anvender databasen. Start igen systemet. Start databasen igen. Prøv at udføre kommandoen igen.

Kald Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis der er tilstrækkelig hukommelse, og der fortsat er problemer. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion.

SQL3330W Et tegnfelt i rækken <rækkenummer> har en ulige længde, men kolonnen i måldatabasen er en grafisk kolonne. Rækken er ikke indlæst.

Forklaring: Kun tegnfelter med en lige længde kan indlæses i grafiske databasekolonner.

Rækken er ikke indlæst.

Brugersvar: Indlæs data i en ny tabel med CREATE i IMPORT-kommandoen, eller undlad at indlæse kolonnen i tabellen.

SQL3331C Indstillingerne for en fil (eller et bibliotek) tillader ikke den angivne adgang.

Forklaring: Meddelelsen kan følge med en anden fejlmeddelelse. Den angiver, at adgang til en fil eller et bibliotek er forsøgt på en måde, der ikke er i overensstemmelse med filens attributter. Mulige årsager:

- Forsøg på skrivning til en fil på en skrivebeskyttet enhed.
- Forsøg på skrivning til en skrivebeskyttet fil.
- Åbning af et bibliotek i stedet for en fil.
- En låsning eller en fejl ved deling af en fil.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Forsøg igen at udføre funktionen, når filen ikke bruges, eller udfør funktionen igen, og send output til en sti eller fil, der tillader skrivning.

SQL3332C Det maksimale antal åbne filer er nået.

Forklaring: Meddelelsen kan følge med en anden fejlmeddelelse. Den angiver, at det maksimale antal åbne filer er nået.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Luk nogle af de åbne filer ved at afslutte andre applikationer. Udfør derefter funktionen igen.

SQL3333C Filen eller biblioteket findes ikke.

Forklaring: Meddelelsen kan følge med en anden fejlmeddelelse. Den angiver, at en fil eller et bibliotek, som en bruger forsøgte at få adgang til, ikke eksisterer eller ikke er fundet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med det rigtige filnavn og en gyldig sti.

SQL3334C Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til rådighed.

Forklaring: Meddelelsen kan følge med en anden fejlmeddelelse. Den angiver, at der ikke er tilstrækkelig hukommelse til rådighed til at kunne åbne filen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Afslut applikationen. Mulige løsninger:

- Kontrollér, at systemet har nok almindelig og virtuel hukommelse.

- Fjern baggrundsprocesser.

SQL3335C Der er ikke mere plads i filsystemet.

Forklaring: Meddelelsen kan følge med en anden fejlmeddelelse. Den angiver, at der ikke er plads til at skrive på enheden.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Slet unødvendige filer for at få tilstrækkelig plads på enheden, eller placér output-data på en enhed med ledig plads.

SQL3337N Der er opstået en I/O-fejl under skrivning til serveren.

Forklaring: Der er opstået en I/O-fejl under et forsøg på at skrive data til en midlertidig fil på serveren (midlertidige filer oprettes i TPM-biblioteket under SQLLIB-biblioteket til databasesystemets subsystem. Filsystemet på serveren er muligvis fyldt.

SQL3400 - SQL3499

SQL3400N Metoden, som er angivet i METHOD, kan ikke benyttes til ikke-skilletegnsseparerede ASCII-filer. Metoden skal være 'L' (Locations) for kolonneinterval.

Forklaring: Når der indlæses fra en ikke-skilletegnssepareret ASCII-fil, skal kolonner vælges efter en start- og slutværdi i filen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt interval for kolonnerne i kildefilen.

SQL3401N Metoden, som er angivet i METHOD, er forkert.

Forklaring: Metoden til valg af kolonner i filen er ikke tilladt for nogen filtype. Vælg én af følgende metoder:

- P for kolonnenumre.
- N for kolonnenavne.
- L for kolonneinterval.

Behandlingen er stoppet. Databasen er ikke ændret.

Brugersvar: Kontakt systemadministratoren for serveren for at få ledig plads på serveren, og gentag kommandoen.

SQL3338N Der er opstået en I/O-fejl under læsning af en midlertidig meddelelsesfil på serveren.

Forklaring: Der er opstået en I/O-fejl på systemet under læsning af den midlertidige meddelelsesfil på serveren.

IMPORT-funktionen er afsluttet korrekt, men meddelelsesfilen på databasens klientsystem er muligvis tom eller ufuldstændig.

Brugersvar: Send en kommando til den eksterne database for at fastsætte, om funktionen er blevet udført.

-
- D for standardværdier.

Yderligere begrænsninger er baseret på filtypen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig metode.

SQL3402N Der er angivet et kolonneinterval, hvor begge værdier er nul for kolonnen <navn>, som ikke må indeholde NULL-værdier.

Forklaring: Der er angivet et kolonneinterval, hvor begge værdier er nul for den angivne kolonne, men kolonnen må ikke indeholde NULL-værdier.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt interval for kolonnerne i kildefilen.

SQL3403N Kolonneintervallet til brug for indsættelse i kolonne <navn> er ugyldigt.

Forklaring: Intervallet, der bruges til at finde de data i en ikke-skilletegnsseparatoreret ASCII-fil, der skal indlæses i den angivne kolonne, er forkert. Værdiparret indeholder én af følgende fejl:

- Startværdien er mindre end nul.
- Slutværdien er mindre end nul.
- Slutværdien er mindre end startværdien.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt interval for kolonnerne i kildefilen.

SQL3404N Kolonneintervallet til brug for indsættelse i kolonne <navn> er ikke gyldigt for et tal.

Forklaring: Intervallet, der bruges til at finde de data i en ikke-skilletegnsseparatoreret ASCII-fil, der skal indlæses i den angivne kolonne, er forkert. Start- og slutværdierne definerer et felt på over 50 byte.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt interval for kolonnerne i kildefilen.

SQL3405N Kolonneintervallet til brug for indsættelse i kolonne <navn> er ikke gyldigt for en dato.

Forklaring: Intervallet, der bruges til at finde de data i en ikke-skilletegnsseparatoreret ASCII-fil, der skal indlæses i den angivne kolonne, er forkert. Intervallet definerer en feltlængde, der ikke er gyldig til en ekstern repræsentation af en dato.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt interval for kolonnerne i kildefilen.

SQL3406N Kolonneintervallet til brug for indsættelse i kolonne <navn> er ikke gyldigt for et klokkeslæt.

Forklaring: Intervallet, der bruges til at finde de data i en ikke-skilletegnsseparatoreret ASCII-fil, der skal indlæses i den angivne kolonne, er forkert. Intervallet definerer en feltlængde, der er ugyldig for en ekstern repræsentation af et klokkeslæt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt interval for kolonnerne i kildefilen.

SQL3407N Kolonneintervallet til brug for indsættelse i kolonne <navn> er ikke gyldigt for et tidsstempel.

Forklaring: Intervallet, der bruges til at finde de data i en ikke-skilletegnsseparatoreret ASCII-fil, der skal indlæses i den angivne kolonne, er forkert. Intervallet definerer en feltlængde, der ikke kan bruges til en ekstern repræsentation af et tidsstempel.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt interval for kolonnerne i filen.

SQL3408W Kolonneintervallet til brug for indsættelse i kolonne <navn> definerer et felt, som er større end målkolonens. Data er evt. afkortet.

Forklaring: Intervallet til at finde inputdata i en ikke-skilletegnsseparatoreret ASCII-fil definerer et felt, der er større end størrelsen (eller maksimumstørrelsen) på målkolonnen i databasen.

Behandlingen fortsætter. Når det er nødvendigt, forekommer afkorting.

Brugersvar: Ingen.

SQL3409W Kolonneintervallet til brug for indsættelse i kolonne <navn> definerer et felt, som er kortere end målkolonns. Der tilføjes udfyldningstegn.

Forklaring: Den angivne databasekolonne har en fast længde. Intervallet til at finde inputdata i en ikke-skilletegnsseparatoreret ASCII-fil definerer et felt, der er kortere end målkolonnen i databasen.

Behandlingen fortsætter. Værdier, der indlæses i den angivne databasekolonne, udfyldes med blanktegn i højre side.

Brugersvar: Ingen.

SQL3410N Kolonneintervallet til brug for indsættelse i kolonne <navn> er ikke gyldigt for en grafikkolonne.

Forklaring: Feltspecifikationerne, der skal bruges til at finde data i en ASCII-fil, der skal indsættes i den angivne databasekolonne, definerer et felt med et ulige antal byte.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt interval for kolonnerne i kildefilen.

SQL3411W Feltværdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> er ikke gyldig for en grafikkolonne. Der er indsat en NULL-værdi.

Forklaring: Værdien i det angivne felt er ikke en gyldig grafikkolonneværdi. Værdien indeholder muligvis et ulige antal byte. I forbindelse med DEL-filer angiver værdien for kolonnenummeret et felt i den angivne række. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnenummeret bytepositionen i rækken, hvor værdien begynder.

Rækken er ikke indsat.

Brugersvar: Ret inputfilen, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen, hvis en NULL-værdi ikke er acceptabel.

SQL3412W Feltværdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> er ikke gyldig for en grafikkolonne, men målkolonnen må ikke indeholde NULL-værdier. Rækken er ikke indsat.

Forklaring: Værdien i det angivne felt er ikke en gyldig grafikkolonneværdi. Værdien indeholder muligvis et ulige antal byte. Der kan ikke indsættes en NULL-værdi, da målkolonnen ikke kan indeholde NULL. I forbindelse med DEL-filer angiver værdien for kolonnenummeret et felt i den angivne række. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnenummeret bytepositionen i rækken, hvor værdien begynder.

Rækken er ikke indsat.

Brugersvar: Ingen. Ret inputfilen, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen, hvis rækken er nødvendig.

SQL3413W Feltværdien i rækken <rækkenummer> og kolonnen <kolonnenummer> er for kort til målkolonnen. Der er indsat en NULL-værdi.

Forklaring: Værdien i det angivne felt er ikke gyldig, da den er for kort til kolonnen. Kolonnenummerets værdi angiver bytepositionen i den række, hvor feltet starter.

En NULL-værdi indsættes.

Brugersvar: Ingen. Ret det inderste felt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen, hvis en NULL-værdi ikke er tilladt.

SQL3414N Den midlertidige fil <filnavn> er ikke fundet.

Forklaring: Mod slutningen af indlæsningen oprettes en midlertidig fil med de nødvendige oplysninger om genstart af LOAD-funktionen. Hvis indlæsningen afbrydes før dette punkt, oprettes filen ikke.

Meddelelsen angiver, at filen ikke er fundet under forsøg på at starte indlæsningen igen.

Behandlingen af funktionen afbrydes.

Brugersvar: Afhængigt af, hvor afbrydelsen skete, kan det være muligt at starte indlæsningen igen i BUILD-fasen.

SQL3415W Feltværdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> er ikke konverteret fra inputdatafilens tegntabel til databasens tegntabel. Der er indsat en NULL-værdi.

Forklaring: Værdien i det angivne felt kan ikke konverteres fra inputdatafilens tegntabel til databasens tegntabel.

Brugersvar: Ret inputdatafilen, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen, hvis vær-

SQL3500 - SQL3599

SQL3500W Funktionen starter <fase>-fasen kl. <tidsstempel>.

Forklaring: Dette er en orienterende meddelelse, der angiver, at en fase skal starte, og at den foregående er afsluttet. Der er følgende faser (i kronologisk rækkefølge):

- LOAD
- BUILD
- DELETE

Under LOAD-fasen indlæses der data i tabellen. Hvis der skal opbygges nogle indekser, efterfølger BUILD-fasen LOAD-fasen. Hvis der er fundet nogen ens nøgler til et entydigt indeks, efterfølger DELETE-fasen BUILD-fasen.

Hvis LOAD afbrydes, før den er færdig, skal du vide, hvilken fase du skal genstarte LOAD i.

Brugersvar: Ingen.

dien ikke må være NULL.

SQL3416W Feltværdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> er ikke konverteret fra inputdatafilens tegntabel til databasens tegntabel. Rækken er ikke indlæst.

Forklaring: Værdien i det angivne felt kan ikke konverteres fra inputdatafilens tegntabel til databasens tegntabel.

Brugersvar: Ingen. Ret inputdatafilen, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen, hvis rækken er nødvendig.

SQL3501W De tablespaces, som tabellen ligger i, sættes ikke i tilstanden "udestående sikkerhedskopiering", fordi retablering med rollforward er deaktiveret for databasen.

Forklaring: COPY NO er angivet ved kaldet af LOAD, hvilket medfører, at de tablespaces, tabellen er placeret i, sættes i tilstanden udestående sikkerhedskopiering, medmindre retablering med rollforward er deaktiveret for databasen.

Funktionen fortsætter.

Brugersvar: Ingen.

SQL3502N Funktionen fandt <antal> advarsler, der overstiger det samlede antal tilladte advarsler.

Forklaring: Antallet af advarsler, der er givet under kommandoen, har overskredet det antal advarsler, brugeren angav, da funktionen blev kaldt.

Funktionen afsluttes.

Brugersvar: Kontrollér, at de korrekte data indlæses med de rigtige valg, eller forhøj antallet af tilladte advarsler. Gentag kommandoen.

SQL3503W Funktionen indlæste <antal> rækker, der er lig med det antal, der er angivet af brugeren.

Forklaring: Antallet af indlæste rækker er lig med det samlede antal rækker, brugeren angav, da funktionen startede.

Funktionen er afsluttet uden fejl.

Brugersvar: Ingen.

SQL3504W Der etableres et synkroniseringspunkt.

Forklaring: Synkroniseringspunkter etableres på tidspunkter, der er forskellige fra de regelmæssige intervaller, som er angivet i SAVECOUNT-parameteren ved starten, når:

- grænseværdien for mængden af meta-data, der opbevares i hukommelsen eller i midlertidige filer, er overskredet.
- der opstår en fejl på enheden, som datakopien findes på, og indlæsningen må afbrydes.

Brugersvar: Hvis LOAD fortsætter efter denne meddelelse, er ingen handling nødvendig. Hvis LOAD afsluttes, kan funktionen startes igen, når alle fejl er rettet (f.eks. aktivering af enhed eller formindskelse af det interval, som synkroniseringspunkter skal etableres med).

SQL3505N Længden, der er angivet i 'filetmod' for RECLen, ligger ikke i det gyldige interval fra 1 til og med 32767.

Forklaring: Parameteren RECLen er angivet i parameteren for filtypemodifikation *filetmod* for en ASCII-fil. Den angivne længde er forkert.

Brugersvar: Ret den angivne længde, og gentag kommandoen.

SQL3506W Den værdi, der er angivet i NULL-indikatoren i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer>, kan ikke bruges. Værdien 'N' anvendes.

Forklaring: For ASCII-filer kan der angives en NULL-indikator kolonne for hver datakolonne. Den skal indeholde enten et "Y" eller "N". Et 'Y' angiver, at kolonnen er en NULL-værdi. Et 'N' angiver, at kolonnen indeholder data. Hvis ingen af værdierne er i NULL-indikator kolonnen, anvendes et 'N', og data indlæses i kolonnen.

Brugersvar: Ret inputfilen, og gentag kommandoen, hvis data eller NULL-indikatoren er forkert.

SQL3507N Det kolonnennummer, der er angivet for en NULL-indikator, er ikke i det gyldige interval fra 0 til 32767, eller parameteren for NULL-indikatoren er ugyldig.

Forklaring: I NULL_IND-parameteren er kolonner for NULL-indikatorer angivet for en ASC-fil, men én af kolonnerne er ugyldig, eller pointeren til en af NULL-indikatorerne er ugyldig.

Brugersvar: Ret parameteren, og gentag kommandoen.

SQL3508N Fejl under forsøg på at få adgang til en fil eller sti af typen <filtype> under indlæsning eller en indlæsningsforespørgsel. Årsagskode: <årsagskode>. Sti: <sti/fil>.

Forklaring: Der er opstået en fejl under indlæsning af filen eller ved en indlæsningsforespørgsel. Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Hvis du foretager en indlæsning, og tablespacet ikke venter på at blive indlæst, skal du løse problemet og aktivere indlæsningsfunktionen igen. Hvis tablespacet venter på at blive indlæst, skal du aktivere indlæsningsfunktionen i RESTART- eller REPLACE-tilstand, eller genindlæse en sikkerhedskopi af de pågældende tablespaces. Status for tablespaces bliver vist, når

kommandoen LIST TABLESPACES udføres.

Der er følgende årsagskoder:

- 1 Filen kan ikke åbnes.

Det kan skyldes et forkert filnavn eller manglende autorisation til at få adgang til filen eller biblioteket. Løs problemet, og genstart, eller udfør indlæsningen igen.
- 2 Filen kan ikke læses/scannes.

Det kan skyldes en hardwarefejl. Hvis fejlen er en hardwarefejl, skal du følge anvisningerne i *Troubleshooting Guide* og genstarte eller køre LOAD igen.
- 3 Der kan ikke skrives til filen, eller dens størrelse kan ikke ændres.

Det kan skyldes en hardwarefejl, eller at der ikke er ledig plads på disken. Se i oversigten over filtyper herunder, og sørg for, at der er plads nok til at udføre indlæsningen, eller angive en anden destination for funktionen. Genstart, eller udfør indlæsningen igen. Hvis fejlen er en hardwarefejl, skal du følge anvisningerne i *Troubleshooting Guide* og genstarte eller køre LOAD igen.
- 4 Filen indeholder ugyldige data.

En fil, der er nødvendig for indlæsningen, indeholder ukorrekte data. Se den handling, der er beskrevet for TEMPFILES_PATH.
- 5 Filen kan ikke lukkes.

Hvis indlæsningen ikke kan udføres igen, skal du kontakte en servicetekniker.
- 6 Filen kan ikke slettes.

Hvis indlæsningen ikke kan udføres igen, skal du kontakte en servicetekniker.
- 7 Parameteren er angivet forkert. Se i oversigten over filtyper for at finde fejlen ved parameteren, og udfør derefter indlæsningen igen med en gyldig parameter.

Det følgende er en liste over filtyper:

SORTDIRECTORY

Kontrollér, at arbejdsbibliotekets parameter er angivet korrekt. Der skal være tilstrækkelig samlet plads i alle biblioteker, til at indekxnøglerne for de indlæste data kan være der to gange. Ved indsættelse og genstart i forbindelse med LOAD skal der desuden være plads til to gange størrelsen af indekxnøglerne for de eksisterende data i tabellen.

MSGFILE

Kontrollér, at meddelelsesfilens parameter er angivet korrekt. Der skal være nok diskplads til at kunne udskrive de meddelelser, der vises under indlæsningen.

Hvis der ikke er tale om en indlæsningsforespørgsel, skal du sørge for, at parameteren for den lokale meddelelsesfil IKKE er den samme som parameteren for den meddelelsesfil, der er anvendt til den indlæsning, hvis status undersøges.

TEMPFILES_PATH

Kontrollér, at parameteren TEMPFILES_PATH er angivet korrekt. I *Data Movement Utilities Guide and Reference* finder du flere oplysninger om parameteren.

SQL3509W Funktionen har slettet <antal> rækker i tabellen.

Forklaring: Når en tabel med et entydigt indeks indlæses, slettes de rækker i tabellen under sletfasen, der bryder indeksets entydighed. Meddelelsen giver oplysninger om antallet af slettede rækker.

Brugersvar: Ingen.

SQL3510N Du har ikke adgang til arbejdsbiblioteket til sorteringsfasen.

Forklaring: Et eller flere af de angivne arbejdsbiblioteker til sorteringsfasen findes ikke eller har ikke en læse-/skrivetilladelse.

Brugersvar: Sørg for, at de angivne arbejdsbib-

lioteker findes, og at læse-/skrivetilladelsen er angivet korrekt. Gentag derefter kommandoen.

SQL3511W **Filen i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> er ikke fundet. Der er indsat en NULL-værdi.**

Forklaring: Filnavnet i det angivne felt er ikke fundet. Datatyperne er muligvis uforenelige.

I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) angiver kolonnennummeret det felt i rækken, der indeholder den pågældende værdi. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennummeret bytepositionen i den række, hvor den pågældende værdi begynder.

Der er indlæst en NULL-værdi.

Brugersvar: Kontrollér inputværdien. Ret inputfilen, hvis det er nødvendigt, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3512W **Filnavnet i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> er ikke fundet, men målkolonnen må ikke indeholde NULL-værdier. Rækken er ikke indlæst.**

Forklaring: Filnavnet i det angivne felt er ikke fundet. Et NULL kan ikke indlæses, fordi outputkolonnen i tabellen ikke må indeholde NULL-værdier.

I forbindelse med skilletegnsseparerede ASCII-filer (DEL) angiver kolonnennummeret det felt i rækken, der indeholder den pågældende værdi. I forbindelse med ASCII-filer angiver kolonnennummeret bytepositionen i den række, hvor den pågældende værdi begynder.

Rækken er ikke indlæst.

Brugersvar: Ret inputfilen, og gentag kommandoen, eller redigér data i tabellen.

SQL3513N **Filens tegntabel passer ikke med databasens tegntabel. Filen kan ikke indlæses.**

Forklaring: DB2CS-filer kan ikke indlæses i en database med en tegntabel, der afviger fra den originale database.

Brugersvar: Skift tegntabel for databasen, og afgiv kommandoen igen, eller anvend en anden filtype (f.eks. PC/IXF), så du kan flytte data fra den oprindelige database til den ny.

SQL3514N **Systemfejl i funktionen. Funktionskode: <funktion>. Årsagskode: <årsagskode>. Fejlkode: <fejlkode>.**

Forklaring: Der er opstået en systemfejl under behandling af databasefunktionen.

Brugersvar: Der kræves forskellige handlinger, afhængigt af værdien i <funktion>.

Mulige funktionskoder:

- 1 - Der er opstået en fejl under LOAD-sorteringen.
Prøv at starte indlæsningen igen. Hvis der stadig opstår fejl, skal du henvende dig til en servicetekniker med oplysninger om funktionen, årsagskoden og fejlkoden.
- 2 - Der er opstået en fejl under brug af leverandørens sorteringsfunktion.
Prøv at udføre indlæsningen igen, men brug DB2 client-/server-sorteringsfunktionen i stedet for leverandørens. For at gøre det, skal du ændre profilregisterværdien for serveren til et blanktegn. Det kan være nødvendigt at starte databasesystemet igen for at få oplyst den nye profilregisterværdi. Hvis der stadig opstår fejl, skal du henvende dig til forhandlerens servicetekniker med oplysninger om funktionen, årsagskoden og fejlkoden.

SQL3515W **Funktionen har afsluttet fasen <fase> kl. <tidsstempel>.**

Forklaring: Det er en orienterende meddelelse, der angiver, at en fase er afsluttet. Der er følgende faser (i kronologisk rækkefølge):

- LOAD
- BUILD
- DELETE

Brugersvar: Ingen.

SQL3516N Funktionens kan ikke starte den angivne genindlæsning.

Forklaring: LOAD-funktionen har registreret uoverensstemmelse i det sidste synkroniseringspunkt, der er udført af LOAD, før fejlen opstod. Situationen er enten opstået pga. en systemfejl eller en ugyldig logfil.

Brugersvar: Genstart LOAD i BUILD-fasen for at gøre tabellen konsistent og oprette eventuelle indekser, eller udfør LOAD med parameteren REPLACE.

SQL3517N Der er læst en uventet record fra inputkilden.

Forklaring: Funktionen har fundet en record i et forkert format. Inputfilen er muligvis ødelagt under kopiering fra den oprindelige inputfil.

Behandlingen afbrydes.

Brugersvar: Kopiér recorden fra den oprindelige inputfil i binært format, og start LOAD igen.

SQL3518N Data i inputfilen er ikke forenelige med den tabel, der skal indlæses.

Forklaring: Inputfilen kan ikke anvendes til at indlæse tabellen af én af følgende årsager:

- tabeldefinitionen passer ikke med inputfilens tabeldefinition.
- inputfilen er oprettet på en anden platform end den platform, som tabellen indlæses på.
- inputfilen er oprettet fra en tabel, der har en anden tegntabel end den tabel, som skal indlæses.

Brugersvar: Kontrollér, at både tabellen og inputfilen er korrekt angivet. Hvis du vil indlæse data fra en tabel med en anden definition eller tegntabel eller fra en anden platform, skal du anvende en anden filtype, f.eks. IXF eller DEL.

SQL3519W Start synkroniseringspunkt for LOAD. Antal inputrecords = <antal>.

Forklaring: Funktionen LOAD skal udføre et synkroniseringspunkt for at udføre en commit af de tabelfdata, der allerede er indlæst.

Brugersvar: Der er opstået fejl i synkroniseringspunktet, hvis meddelelsen SQL3520W ikke udskrives straks efter denne meddelelse. LOAD skal startes igen i BUILD-fasen for at sikre, at tabellen bringes tilbage til en konsistent tilstand, og at alle nødvendige indekser oprettes. Derefter er det muligt at se, hvilke records der indlæses. Start LOAD igen med en RESTARTCOUNT, der angiver antallet af indlæste records for at springe de tilsvarende rækker over og indlæse resten af filen.

Hvis denne meddelelse efterfølges af meddelelse SQL3520W, er den kun til orientering.

SQL3520W Synkroniseringspunkt er indlæst.

Forklaring: Synkroniseringspunktet er udført af LOAD.

Brugersvar: Dette er en orienterende meddelelse.

SQL3521N Inputfilen <sekvensnummer> mangler.

Forklaring: LOAD-funktionen er startet med flere inputfiler, men nogle filer mangler. For filer af typen DB2CS skal alle oprindeligt oprettede inputfiler angives. For filer af typen IXF skal alle inputfiler angives i den rigtige rækkefølge.

Funktionen afsluttes.

Brugersvar: Start funktionen igen med alle inputfilerne angivet og den rigtige RESTARTCOUNT for de data, der allerede er indlæst.

SQL3522N Der kan ikke angives en placering, når LOGRETAIN og USEREXIT er deaktiveret.

Forklaring: Der er angivet en placering ved start af LOAD-funktionen til en database, hvor

LOGRETAIN og USEREXIT er deaktiveret. Placeringer kan ikke bruges til sådanne databaser.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg, om databasen skal have deaktiveret LOGRETAIN og USEREXIT, og start LOAD-funktionen uden at angive en placering.

SQL3523W Der kan ikke hentes meddelelser fra meddelelsesfilen. Årsagskode =<årsagskode>.

Forklaring: En forespørgsel mod den midlertidige LOAD-meddelelse har ikke returneret nogen meddelelser. Mulige returkoder:

- 1 Der findes ingen midlertidig LOAD-meddelelsesfil.
- 2 Der er ingen meddelelser i den midlertidige LOAD-meddelelsesfil.

Brugersvar: Kontrollér, at der er angivet et gyldigt tabelnavn. Undersøg i databaseovervågningen, om funktionen er aktiv og ikke venter på ressourcer som f.eks. låse, hvis tabelnavnet er angivet korrekt og bør indeholde meddelelser. Bemærk, at den midlertidige LOAD-meddelelsesfil først bliver oprettet, når funktionen udføres, og at den slettes, når funktionen er afsluttet.

SQL3524N Parameteren <parameter> har en ugyldig værdi <værdi>.

Forklaring: Den angivne værdi skal være et heltal. Der er følgende interval for parametrene:

1. TOTALFREESPACE: Værdien skal være i intervallet 0 til 100. Det er den procent af det samlede antal sider i tabellen, der skal føjes til slutningen af tabellen som ledig plads.
2. PAGEFREESPACE: Værdien skal være i intervallet 0 til 100. Det er den procent af hver dataside, der skal friholdes som ledig plads.
3. INDEXFREESPACE: Værdien skal være i intervallet 0 til 99. Det er den procent af hver indeksside, der skal friholdes som ledig plads ved indlæsning af indekser.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Ret værdien, og gentag kommandoen.

SQL3525W Parameteren <parameter1> er ikke kompatibel med parameteren <parameter2>.

Forklaring: Der er oplyst ikke-kompatible parametre til funktionen.

Brugersvar: Slet eller revidér en af parametrene, og gentag kommandoen. Se Command Reference for at få flere oplysninger om gyldige parametre.

SQL3526N Modifikationen <udtryk> passer ikke sammen med de aktuelle LOAD-funktioner. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: LOAD-funktionens filtypemodifikation er ikke kompatibel med LOAD/IMPORT/EXPORT-kommandoen. Det kan have følgende årsager:

1. Den aktuelle funktion kræver, at du angiver filtypemodifikationerne RECLLEN og NOEOFCHAR. Der mangler en eller flere af disse parametre i din kommando.
2. Den angivne parameter, f.eks. DEL eller ASC, passer ikke sammen med formatet for input- eller outputdatafilen.
3. Genererede eller beslægtede filtypemodifikationer er angivet, men måltabellen indeholder ikke disse kolonner.
4. Det er ikke muligt at indlæse en tabel med en genereret ikke-IDENTITY kolonne i et entydigt indeks, medmindre kolonnen angives i INCLUDE-udtrykket i CREATE INDEX-sætningen, eller filtypemodifikationen GENERATEDOVERRIDE benyttes.
5. Det er ikke muligt at indlæse en tabel med en genereret ikke-IDENTITY kolonne i inddelingsnøglen, medmindre filtypemodifikationen GENERATEDOVERRIDE benyttes.

Brugersvar: Undersøg behovet for de parametre, du anvender. Afsend kommandoen igen, og anvend modifikationsudtryk for filtypen, og parametre, der passer sammen.

SQL3527N Det nummer, der er angivet i parameteren 'filetmod' for CODEPAGE er ikke gyldigt.

Forklaring: Angivelsen for CODEPAGE i parameteren for filtypemodifikation 'filetmod' er ugyldig.

Brugersvar: Ret tegntabelnummeret, og gentag kommandoen.

SQL3528W Det skilletegn (skilletegn mellem kolonner eller strenge eller decimaltegn), der er angivet i DB2-kommandolinien konverteres muligvis fra applikationens til databasens tegntabel.

Forklaring: Når en DB2-kommando sendes fra klienten til serveren, konverteres den muligvis fra klientens til serverens tegntabel, hvis de er forskellige.

Brugersvar: For at sikre, at skilletegn ikke konverteres, skal du angive dem i hexadecimalt format.

SQL3529N Funktionen <funktionsnavn> har fundet en datatype <datatype> i kolonne <kolonnenummer>, som ikke understøttes.

Forklaring: Funktionen <funktionsnavn> understøtter ikke den datatype <datatype>, som findes i kolonne <kolonnenummer>.

Brugersvar: Kontrollér tabeldefinitionen, og læs Data Movement Guide for at få flere oplysninger om understøttede datatyper.

SQL3530I LOAD QUERY-funktionen overvåger LOAD-status på node <node>.

Forklaring: LOAD QUERY-funktionen er startet i et MPP-miljø.

Brugersvar: Ingen.

SQL3531I LOAD RESTART er registreret.

Forklaring: Parameteren RESTART er angivet for LOAD, der forespørges i øjeblikket.

Brugersvar: Ingen.

SQL3532I LOAD-funktionen er i øjeblikket i <fase>-fasen.

Forklaring: Det er en orienterende meddelelse, der angiver, at den fase af LOAD-funktionen, der forespørges om.

Brugersvar: Ingen.

SQL3533I LOAD-funktionen er ved at bygge indeks <nummer> af <nummer>.

Forklaring: Det er en orienterende meddelelse, der returneres, hvis den LOAD-funktion, der forespørges om, er i fasen BUILD.

Brugersvar: Ingen.

SQL3534I DELETE-fasen af LOAD er ca. <nummer> procent færdig.

Forklaring: Det er en orienterende meddelelse, der returneres, hvis den LOAD-funktion, der forespørges om, er i fasen DELETE.

Brugersvar: Ingen.

SQL3535W LOAD-kommandoparameteren <parameternavn> understøttes ikke længere. Den ignoreres.

Forklaring: LOAD-kommandoen indeholder en parameter, der ikke understøttes længere.

Brugersvar: I DB2-dokumentationen finder du oplysninger om midlertidige sorteringsområder for LOAD-funktionen og forslag til performance-optimering af LOAD.

SQL3536N Det midlertidige system-tablespace <tablespace_navn> er fyldt.

Forklaring: Under sortering af indekxnøgler har LOAD-funktionen registreret, at det midlertidige tablespace er fyldt.

Brugersvar: Sørg for, at der er nok plads allokeret til det midlertidige system-tablespace <tablespace_navn>. Det skal være mindst to gange den samlede størrelse af de indekser, der oprettes.

Start LOAD-funktionen igen.

SQL3537N Kan ikke tildele hukommelse til sortering under udførelse af LOAD-funktionen.

Forklaring: Der er ikke nok ledig virtuel hukommelse, til at LOAD-funktionen kan foretage sortering.

Brugersvar: Afslut applikationen. Sørg for, at der er nok virtuel hukommelse til sorteringsprocessen.

Mulige løsninger:

- Luk alle applikationer på databasen, og reducer størrelsen på sorteringshobparameteren SORTHEAP i konfigurationsfilen til den pågældende database.
- Fjern baggrundsprocesser, og/eller afslut andre applikationer, der udføres i øjeblikket.
- Gør mere virtuel hukommelse tilgængelig.

SQL3538N LOAD QUERY-funktionen kan ikke udføres, fordi flere LOAD-funktioner benytter samme sti til midlertidige filer.

Forklaring: Mindst én anden LOAD-funktion er startet og er fortsat i gang, som bruger den samme TEMPFILES PATH, som den LOAD-funktion, der forespørges om. LOAD QUERY-funktionen kan ikke entydigt fastlægge, hvilken LOAD-funktion der forespørges om.

Brugersvar: Brug parameteren TABLE i LOAD QUERY i stedet for.

SQL3539N LOAD RESTART kan ikke fortsætte, fordi LOAD TERMINATE er forsøgt mindst én gang.

Forklaring: LOAD TERMINATE kan kun efterfølges af LOAD TERMINATE.

Brugersvar: Brugeren kan kun fortsætte med LOAD TERMINATE.

SQL3600 - SQL3699

SQL3550W Feltværdien i række <rækkenummer> og kolonne <kolonnenummer> er ikke NULL, men målkolonnen er defineret som GENERATED ALWAYS.

Forklaring: Der er fundet en ikke-NULL-feltværdi i inputfilen. Da målkolonnen er af typen GENERATED ALWAYS, kan værdien ikke indlæses. Kolonnennummeret angiver feltet i den række, hvor der mangler data.

Brugersvar: LOAD kan kun indlæse en eksplicit, ikke-NULL-feltværdi i en GENERATED ALWAYS-identitetskolonne, hvis filtypemodifikationen IDENTITYOVERRIDE bruges. GENERATED ALWAYS-kolonner, som ikke er identitetskolonner kan bruge filtypemodifikationen GENERATEDOVERRIDE til at indlæse eksplicitte ikke-NULL-værdier i en række. Hvis disse modifikationer ikke bruges korrekt, skal feltværdien erstattes med NULL, hvis LOAD skal kunne acceptere rækken.

IMPORT kan ikke tilsidesætte en GENERATED ALWAYS-kolonne. Feltværdien skal slettes og erstattes af NULL, hvis funktionen skal kunne acceptere rækken.

SQL3551W Tabellen indeholder mindst én GENERATED ALWAYS-kolonne, som funktionen vil overskrive.

Forklaring: Filtypemodifikationen "overskriv", f.eks. IDENTITYOVERRIDE eller GENERATED-OVERRIDE) er angivet.

For IDENTITYOVERRIDE kan det ødelægge entydigheden af en identitetskolonne, der er defineret som GENERATED ALWAYS.

For GENERATEDOVERRIDE kan det resultere i en ikke GENERATED ALWAYS-identitetskolonne, som indeholder en værdi, der ikke svarer til kolonnedefinitionen.

Brugersvar: Ingen.

SQL3600N IMMEDIATE CHECKED i SET INTEGRITY-sætningen er ikke gyldig, da tabellen <tabelnavn> ikke er i tilstanden udestående kontrol.

Forklaring: Data kontrolleres kun for overtrædelse af betingelser, hvis tabellen er sat i tilstanden udestående kontrol.

Brugersvar: Brug SET INTEGRITY-sætningen med OFF for at sætte en tabel i tilstanden udestående kontrol.

sqlcode: -3600

sqlstate: 51027

SQL3601W Sætningen har bevirket, at en eller flere tabeller er sat i tilstanden udestående kontrol.

Forklaring: Fejlen opstår i to situationer.

1. Når SET CONSTRAINTS benyttes til en overordnet tabel i en referentiel struktur, er det nødvendigt, at de afhængige og afledte tabeller sættes i tilstanden udestående kontrol. Det er nødvendigt for at udføre referenceintegritetsbetingelser. Hvis der tilføjes en fremmednøgle, når den overordnede tabel er i tilstanden udestående kontrol, er det nødvendigt, at alle nye afhængige og afledte tabeller automatisk sættes i tilstanden udestående kontrol.
2. Når SET CONSTRAINTS benyttes i forbindelse med en basistabel, der har underordnede opsummeringstabeller, som er defineret med REFRESH IMMEDIATE, skal de underordnede opsummeringstabeller sættes i tilstanden udestående kontrol. Det er nødvendigt, for at dataforholdet mellem basistabellen og den underordnede opsummeringstabel kan træde i kraft.

Brugersvar: Det er en advarsel. Brugeren skal udføre SET INTEGRITY-sætningen med parameteren IMMEDIATE CHECKED for også at kunne kontrollere integriteten af alle underordnede og afledte tabeller.

sqlcode: +3601

sqlstate: 01586

SQL3602W Der er fundet overtrædelser af betingelserne under datakontrollen. Overtrædelserne er flyttet til afvigelsestabeller.

Forklaring: Der er rækker, som overtræder de betingelser, der skulle kontrolleres som følge af SET INTEGRITY-sætningen. Rækkerne er overført til afvigelsestabeller.

Brugersvar: Kontrollér afvigelsestabeller for rækker, der overtræder betingelserne. Rækkerne er slettet fra den oprindelige tabel, men kan rettes og overføres fra afvigelsestabellerne.

sqlcode: +3602

sqlstate: 01603

SQL3603N Datakontrollen har med SET INTEGRITY-sætningen fundet, at integriteten, som indeholder en betingelse med navnet <navn>, er overtrådt.

Forklaring: En række overtræder en betingelse, der er defineret for en tabel, som skulle kontrolleres af SET INTEGRITY-sætningen. Navnet <navn> er et betingelsesnavn eller navnet på en genereret kolonne.

Brugersvar: Rækken er ikke slettet fra tabellen, da FOR EXCEPTION ikke er anvendt.

Du bør udføre SET INTEGRITY-sætningen med FOR EXCEPTION-udtrykket, når data kontrolleres. Data kan rettes ud fra oplysningerne fra afvigelsestabellerne.

sqlcode: -3603

sqlstate: 23514

SQL3604N Afvigelsestabelen <afvigelsestabelnavn>, der svarer til tabellen <tabelnavn> i SET INTEGRITY-sætningen eller i LOAD-funktionen, har ikke den rigtige struktur. Den er defineret med entydige indekser, betingelser, genererede kolonner eller triggere, eller den er i tilstanden udestående kontrol.

Forklaring: Afvigelsestabelen, der svarer til en tabel, skal have en definition, der ligger tæt på den oprindelige tabel. Valgfri kolonner for funktionen er beskrevet i det relevante afsnit om afvigelsestabeller i dokumentationen. Der findes måske ikke nogen genererede kolonner i afvigelsestabelen. Der må ikke defineres betingelser eller triggere for afvigelsestabelen. Afvigelsestabelen selv må ikke være i tilstanden udestående kontrol.

Brugersvar: Opret afvigelsestabelen som angivet i det relevante afsnit i dokumentationen, og gentag sætningen eller funktionen.

sqlcode: -3604

sqlstate: 428A5

SQL3605N Tabellen <tabelnavn>, der er angivet i SET INTEGRITY-sætningen, skal ikke kontrolleres, eller det er en afvigelsestabel, der er angivet flere gange.

Forklaring: Når FOR EXCEPTION-udtrykket er anvendt i SET INTEGRITY-sætningen, kan fejlen skyldes:

- At tabellen ikke findes på listen over tabeller, der skal kontrolleres (CHECK).
- At den tabel, der skal kontrolleres, er identisk med en afvigelsestabel.
- At afvigelsestabelen er angivet for mere end én tabel, der skal kontrolleres.

Brugersvar: Ret tabelnavnene, og gentag kommandoen.

sqlcode: -3605

sqlstate: 428A6

SQL3606N Der er uoverensstemmelse mellem det antal tabeller, der kontrolleres, og det antal afvigelsestabeller, der er angivet i SET INTEGRITY-sætningen.

Forklaring: Der skal være et 1-1 forhold mellem de oprindelige tabeller og afvigelsestabellerne på listen.

Brugersvar: Opret den manglende afvigelsestabel, hvis det ikke allerede er gjort, og angiv den i listen. Udfør derefter kommandoen igen.

sqlcode: -3606

sqlstate: 428A7

SQL3608N Kan ikke kontrollere eller ophæve tilstanden udestående kontrol på en underordnet tabel <underordnet-tabelnavn> med SET INTEGRITY-sætningen, når den overordnede tabel <overordnet-tabelnavn> er i tilstanden udestående kontrol.

Forklaring: Den overordnede tabel skal være "ren" (ikke i tilstanden udestående kontrol) eller findes på kaldelisten for at:

- ophæve tilstanden udestående kontrol for en underordnet tabel.
- kontrollere en underordnet tabel.

Brugersvar: Kontrollér, at den overordnede tabel ikke er i tilstanden udestående kontrol med SET INTEGRITY-sætningen.

Det anbefales først at kontrollere den overordnede tabel. Det er også muligt at kontrollere den underordnede tabel og sætte den overordnede tabel på kaldelisten. Der kan stadig opstå fejl under udførelsen af kommandoen, hvis der er overtrædelse af betingelser i den overordnede tabel, og de ikke slettes. Det kan forekomme, hvis parameteren FOR EXCEPTION ikke anvendes.

Hvis det er en referencecyklus, skal alle tabeller sættes på kaldelisten.

sqlcode: -3608

SQL3700 - SQL3799

SQL3700W Ikke mere ledig plads på enheden <enhed>. Der er <aktive-enheder> andre aktive enheder. Sæt et nyt medie på, eller gør, hvad der er nødvendigt.

Forklaring: Mediet på den angivne enhed er fyldt. Denne enhed er en af de <aktive-enheder> + 1 modtagerenhed, som udlæste data skrives til.

Brugersvar: Gør ét af følgende:

- Sæt et nyt medie på den angivne enhed, og fortsæt udlæsningen med parameteren CALLERAC 1 (SQLU_CONTINUE).
ELLER
- Fortsæt udlæsningen uden denne enhed ved at kalde UNLOAD-funktionen med parameteren CALLERAC 4 (SQLU_DEVICE_TERMINATE), hvis <aktive-enheder> er forskelligt fra nul.
ELLER
- Annullér udlæsningen ved at kalde UNLOAD-funktionen med parameteren CALLERAC 2 (SQLU_TERMINATE).

SQL3701W LOBPATHS-parameteren er angivet, men tabellen indeholder ikke nogen data af typen LOB eller LONG. Parameteren ignoreres.

Forklaring: LOBPATHS-parameteren angiver et separat mål for data af typen LOB og LONG. Tabellen indeholder ikke nogen data af typen LOB eller LONG, så målene, der er angivet af LOBPATHS-parameteren, anvendes ikke.

Brugersvar: Ingen.

SQL3702W Advarsel. SQLCODE <sqlcode> er modtaget for enhed <enhed>. UNLOAD-funktionen forsøger at fortsætte uden denne enhed.

Forklaring: SQLCODE <sqlcode> er modtaget for den angivne enhed, der er en af modtagerenhederne for udlæsningen. UNLOAD fortsætter, men ignorerer enheden.

Brugersvar: Mediet, der er påsat den angivne enhed, indeholder ikke udlæste data og skal ikke angives sammen med medierne til LOAD-funktionen, når de udlæste data indlæses. Slå den returnerede SQLCODE op i Meddeleleshåndbog for at løse problemet med enheden.

SQL3703W <xxx> ud af <yyy> sider af typen <type> er udlæst og sendt til skrivning på mediet.

Forklaring: Tabellen, der udlæses, består af <yyy> sider af den angivne datatype. <xxx> af disse er behandlet af UNLOAD-funktionen og er sendt til et program, der skriver data til mediet.

<type> er en af følgende værdier:

- 0 for almindelige data.
- 2 for data af typen LONG og oplysninger om allokering
- 3 for data af typen LOB.
- 4 for oplysninger om LOB-allokering.

Bemærk, at <xxx> muligvis er mindre end <yyy> for data af typen LONG og LOB, når udlæsningen er udført, da ikke-anvendt plads ikke udlæses, men genskabes, når data igen indlæses.

Selv for almindelige data er det ikke sikkert at meddelelsen <xxx> = <yyy> afsendes. I stedet for anvendes meddelelsen 3105 til at angive, at udlæsningen er udført.

Brugersvar: Ingen.

SQL3704N Den angivne NUM_BUFFERS-parameter er ugyldig.

Forklaring: NUM_BUFFERS-parameteren fastsætter det antal buffere, funktionen skal bruge. Det minimale antal er 2, hvis LOBPATHS-parameteren ikke er angivet, og 3 hvis den er angivet. Det er minimum for at få funktionen til at virke. Der er dog et optimalt antal buffere, som funktionen anvender, hvis parameteren ikke er angivet. Det optimale antal er baseret på det

antal interne processer, der er aktive i funktionen, og om LOBPATHS-parameteren er angivet. Hvis antallet af angivne buffere er mindre end det optimale antal, venter nogle processer på at kunne anvende buffere. Det anbefales derfor at angive 0 for denne parameter og lade funktionen vælge antallet af buffere. Angiv kun denne parameter, hvis det pga. funktionens hukommelseshob er nødvendigt at begrænse den mængde hukommelse, funktionen anvender.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig NUM_BUFFERS-parameter.

SQL3705N Den angivne bufferstørrelse er ikke gyldig. Bufferstørrelsen skal angives som 0 eller ligge i intervallet fra 8 til og med 16384. Ved angivelse af flere buffere må den samlede bufferstørrelse ikke overstige 16384.

Forklaring: Programmet, der starter funktionen, har angivet en parameter til bufferstørrelse, som ikke er gyldig. Bufferstørrelsen anvendes til at fastsætte den interne bufferstørrelse. Værdien er antallet af 4 KB-sider, der anvendes til denne buffer. Værdien skal angives som 0 eller ligge i intervallet fra 8 til og med 16384. Antallet af buffere ganget med bufferstørrelsen må ikke overstige 16384, hvis der er flere buffere.

Når 0 er angivet:

- for en tabel, hvis normale data er i et databasestyret tablespace, er den valgte bufferstørrelse zonestørrelsen for tablespacet eller 8, afhængigt af hvad der er størst.
- for en tabel, hvis normale data er i et systemstyret tablespace, er den valgte standardbufferstørrelse 8.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig bufferstørrelse.

SQL3706N Disken for <sti/fil> er fyldt.

Forklaring: Fejl under behandling af en databasefunktion. Der er ingen ledig plads på disken. Behandlingen af funktionen afbrydes.

Brugersvar: Sørg for, at der er ledig plads på

disken til funktionen, eller skriv til et andet medie, f.eks. bånd.

SQL3707N Den angivne størrelse på hukommelse til sortering <størrelse1> er ikke gyldig. Den nødvendige minimumsstørrelse er <størrelse2>.

Forklaring: Størrelsen af hukommelsen til sortering er ikke tilstrækkelig til at sortere indekserne.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig hukommelsesstørrelse til sortering.

Angiv en værdi på 0 (standard), hvis du vil sikre dig, at der anvendes mindst mulig hukommelse. Det forbedrer dog sorteringshastigheden, hvis du anvender mere hukommelse.

SQL3783N Der er opstået en fejl under åbning af kopifilen. Fejlkode for åbning af filen er <fejlkode>.

Forklaring: Under genindlæsningen med LOAD er der fundet en fejl, da kopifilen blev åbnet. Returnkoden for åbning af systemfilen returneres.

Brugersvar: Undersøg fejlkoden i meddelelsen for at få flere oplysninger. Ret om muligt fejlen, og gentag kommandoen.

SQL3784W Der er fundet ugyldige data under læsning fra kopifilen. Der er opstået en fejl i linie <linienummer> af typen <fejltypen>.

Forklaring: Under genindlæsning vha. LOAD er der fundet ugyldige data under læsning fra kopifilen. Linienummeret og fejltypen returneres. Funktionen venter på et svar, så den kan fortsætte.

Brugersvar: Ret data i kopifilen, og returnér til funktionen med den rigtige CALLERAC-parameter for at angive, om behandling skal fortsættes eller afbrydes.

SQL3785N Genindlæsning vha. LOAD af tabellen <skema.tabelnavn> kl. <tidsstempel> på node <node-nummer> venter pga. fejl <sql-code> med flere oplysninger <flere-oplysninger>.

Forklaring: Der er opstået en alvorlig fejl under genindlæsning vha. LOAD. Behandlingen er stoppet.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Undersøg fejlkoden i meddelelsen for at få flere oplysninger. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

SQL3798W Der er anvendt en ugyldig værdi for parameteren <parameter> til kald af API'et til retablering med rollforward for at fortsætte retablering.

Forklaring: Retableringen er i gang, og en af de angivne parametre er ikke gyldig på det nuvæ-

SQL3800 - SQL3899

SQL3802N Der er fundet en ugyldig deaktiveringstilstand <tilstand>.

Forklaring: En ugyldig deaktiveringstilstand er overført til deaktiverings-API'et.

Brugersvar: Gentag kommandoen med de korrekte parametre.

SQL3804N Indekset er ugyldigt.

Forklaring: Der er fundet et ugyldigt indeks under behandlingen af en funktionskommando.

Brugersvar: Brug *Administration Guide* til at få oplysninger om den relevante måde at retablere indekset på, og gentag kommandoen, når fejlen er rettet.

rende stadium af retableringen.

Brugersvar: Ret parameteren, og returnér til funktionen med den rigtige CALLERAC-parameter for at angive, om behandling skal fortsættes eller afbrydes.

SQL3799W Genindlæsning vha. LOAD af tabellen <skema.tabelnavn> kl. <tidsstempel> på node <node-nummer> venter pga. fejl <sql-code> med flere oplysninger <flere-oplysninger>.

Forklaring: Der kom en advarsel under genindlæsning vha. LOAD. Funktionen venter på et svar, så den kan fortsætte.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Undersøg fejlkoden i meddelelsen for at få flere oplysninger. Ret fejlen, og returnér til funktionen med den rigtige CALLERAC-parameter for at angive, om behandlingen skal fortsættes eller afbrydes.

SQL3805N Applikationens tilstand eller tilstanden af et eller flere tablespaces for den angivne tabel forhindrer LOADAPI-funktionen eller deaktiveringstilstanden <aktivitet>. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: LOADAPI-funktionen (enten QUIESCEMODE eller CALLERAC), der blev overført til LOAD-API'et, passer ikke med applikationens tilstand eller tilstanden for et eller flere tablespaces for tabellen.

Der er følgende mulige årsagskoder:

- 01** tilstanden af et eller flere tablespaces for den angivne tabel forhindrer LOADAPI-funktionen eller QUIESCEMODE-tilstanden.
- 02** applikationen er ikke i starten af dens

- logiske unit of work. Det forhindrer den angivne LOAD-funktion.
- 03** applikationens tilstand forhindrer den angivne LOAD-funktion.
- 04** en eller flere tablespaces til tabellen er allerede deaktiveret vha. det maksimale antal deaktiveringer.
- 05** systemkatalogets tablespace kan ikke deaktiveres.
- 06** LOAD COPY er ikke tilladt, når tablespacet afventer sikkerhedskopiering.
- 07** forsøg på at genstarte LOAD i en ukorrekt fase.

Brugersvar: Svarende til ovennævnte årsager:

- 01** Gentag kommandoen med den korrekte LOADAPI eller QUIESCEMODE, eller ret tilstanden for tabellens tablespace.
- 02** Gentag kommandoen med den korrekte LOAD-handling eller afslut den igangværende logiske unit of work ved at udføre COMMIT eller ROLLBACK.
- 03** Gentag kommandoen med en korrekt LOAD-funktion.

- 04** Fastsæt, hvilke tablespaces for tabellen der har nået det maksimale antal deaktiveringer. Udfør QUIESCE RESET for et af disse tablespaces.
- 05** Gentag kommandoen med en tabel, som ikke findes i systemkatalog-tablespacet.
- 06** Gentag kommandoen, men udelad COPY-parameteren.
- 07** Undersøg, i hvilken fase LOAD skal genstartes, og gentag kommandoen i denne fase.

SQL3806N Ikke alle tabelbetingelser er fjernet for den tabel, der skal indlæses.

Forklaring: En eller flere betingelser for tabellen, der skal indlæses, er stadig aktive, når LOAD-API kaldes.

Brugersvar: Gentag kommandoen, når alle referencebegrænsninger for tabellen er deaktiveret.

SQL3900 - SQL3999

SQL3901N Der er opstået en systemfejl. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Behandling kan ikke fortsætte pga. en mindre systemfejl.

Brugersvar: Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis springen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE og tilhørende årsagskode.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Sporingsfil, hvis det er muligt.

SQL3902C Der er opstået en systemfejl. Behandlingen kan ikke fortsætte. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en systemfejl.

Brugersvar: Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis springen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE og tilhørende årsagskode.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Sporingsfil, hvis det er muligt.

SQL3910I Synkroniseringssessionen er afsluttet uden fejl.

Forklaring:

Brugersvar:

SQL3911I Testsynkroniseringssessionen er afsluttet uden fejl.

Forklaring:

Brugersvar:

SQL3912I STOP er udført.

Forklaring:

Brugersvar:

SQL3913I STOP er afsendt, men der er i øjeblikket ingen aktive synkroniseringssessioner.

Forklaring:

Brugersvar:

SQL3914I Der er afsendt et bruger-interrupt. Synkroniseringssessionen er stoppet.

Forklaring:

Brugersvar:

SQL3915I Der er afsendt et bruger-interrupt, inden resultaterne blev overført til kontrolserveren for satellitter. Resultaterne overføres under næste synkroniseringssession.

Forklaring:

Brugersvar:

SQL3916I Der er modtaget en STOP-kommando. Synkroniseringssessionen er stoppet.

Forklaring:

Brugersvar:

SQL3917I Der er modtaget en STOP-kommando, inden resultaterne blev overført til kontrolserveren for satellitter. Resultaterne overføres under næste synkroniseringssession.

Forklaring:

Brugersvar:

SQL3918I Oplysningerne om synkroniseringsstatus er hentet.

Forklaring:

Brugersvar:

SQL3919I Der er modtaget en STOP-kommando, inden satellitten kunne kontakte kontrolserveren for satellitter. Synkroniseringssessionen er stoppet.

Forklaring:

Brugersvar:

SQL3920I Denne satellits applikationsversion svarer ikke til en af dem, der er tilgængelig for satellittens gruppe. Der kan ikke udføres synkronisering.

Forklaring: Den applikationsversion, satellitten har rapporteret, findes ikke på kontrolserveren for satellitter.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3921I Satellitten er deaktiveret på kontrolserveren for satellitter. Der kan ikke udføres synkronisering.

Forklaring: Når satellitten er deaktiveret, kan synkronisering ikke finde sted.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3930W Der er ingen synkroniseringskommandofiler, der kan udføres.

Forklaring: Ingen synkroniseringskommandofiler er overført til satellitten til udførelse.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren for at sikre, at synkroniseringskommandofilerne er tilgængelige for denne satellit i kontrol databasen for satellitter.

SQL3931W Testsynkroniseringssessionen er udført uden fejl. Satellit-id'en findes imidlertid ikke på kontrol databasen for satellitter.

Forklaring: Enten er satellit-id'en ikke defineret korrekt på satellitten, eller også er denne satellit ikke defineret på kontrol databasen for satellitter.

Brugersvar: Hvis du bruger registreringsvariablen DB2SATELLITEID, skal du sikre, at der er angivet en entydig id for satellitten. Hvis du bruger styresystemets logon-id som satellit-id, skal du sørge for at logge på ved hjælp af den.

SQL3932W Testsynkroniseringssessionen er udført uden fejl. Satellittens applikationsversion er imidlertid ikke angivet lokalt, eller også findes den ikke for denne satellits gruppe på kontrolserveren for satellitter.

Forklaring: Applikationsversionen for satellitten er forskellig fra dem, der er tilgængelige for denne satellits gruppe.

Brugersvar: Kontrollér, at satellittens applikationsversion er sat til den korrekte værdi på satellitten.

SQL3933W Testsynkroniseringssessionen er udført uden fejl. Satellittens versionsnummer understøttes imidlertid ikke af versionsnummeret på kontrolserveren for satellitter.

Forklaring: Satellittens versionsnummer må højst være ét release-nummer over og højst to release-numre under versionsnummeret på kon-

trolserveren for satellitter.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3934W Testsynkroniseringssessionen er udført uden fejl. Satellitten er imidlertid deaktiveret på kontrolserveren for satellitter.

Forklaring: Satellitten er sat i tilstanden deaktiveret på kontrolserveren for satellitter.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3935W Testsynkroniseringssessionen er udført uden fejl. Satellitten er imidlertid i fejltilstand på kontrolserveren for satellitter.

Forklaring: Satellitten er i fejltilstand på kontrolserveren.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3936W Ingen statusoplysninger er tilgængelige.

Forklaring: Synkroniseringssessionen har ikke nået det punkt, hvor statusoplysninger registreres i loggen, eller også er der ingen aktiv synkroniseringssession for denne satellit.

Brugersvar: Kontrollér, at synkroniseringssessionen er aktiv, eller hent statusoplysninger senere.

SQL3937W Denne satellits applikationsversion svarer ikke til en af dem, der er tilgængelig for satellittens gruppe.

Forklaring: En satellit kan kun synkroniseres med den applikationsversion, der er angivet for gruppen. Applikationsversionen for denne satellit er ikke tilgængelig for satellittens gruppe på kontrolserveren.

Brugersvar: Kontrollér, at applikationsversionen på satellitten er angivet til den korrekte værdi.

SQL3938W Der er afsendt et interrupt under udførelsen af kommandofilen. Synkroniseringssessionen er stoppet, men satellitten er muligvis i en inkonsistent tilstand.

Forklaring: Et interrupt er afsendt under udførelse af kommandofilen i synkroniseringsprocessen. Synkroniseringssessionen er stoppet, men satellitten er muligvis i en inkonsistent tilstand, da kommandofilen kan være blevet afbrudt et u hensigtsmæssigt sted.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3942I Id'en for synkroniseringssessionen er angivet for satellitten.

Forklaring: Sessions-id'en er angivet for satellitten.

Brugersvar: Ingen.

SQL3943N Id'en for synkroniseringssessionen overstiger den maksimale længde på <længde> tegn.

Forklaring: Den angivne id for synkroniseringssessionen er længere end den tilladte længde på <længde> tegn.

Brugersvar: Sørg for, at id'en ikke er længere end nnn tegn.

SQL3944I Id'en for synkroniseringssessionen er nulstillet for satellitten.

Forklaring: Sessions-id'en er nulstillet for satellitten.

Brugersvar: Ingen.

SQL3945I Id'en for satellittens synkroniseringssession er hentet.

Forklaring: Sessions-id'en for satellitten er fundet og hentet.

Brugersvar: Ingen.

SQL3946N Funktionen for synkroniseringssessions-id er ikke udført.

Forklaring: Funktionen for synkroniseringssessions-id'en er ikke udført pga. en ukendt fejl.

Brugersvar: Kontrollér, at programmet er installeret korrekt. Kontakt en servicetekniker, hvis fejlen fortsætter.

SQL3950N En synkroniseringssession er aktiv. Der kan højst være én aktiv synkroniseringssession.

Forklaring: Der kan kun være én aktiv synkroniseringssession ad gangen.

Brugersvar: Vent med at starte en anden synkroniseringssession, indtil den aktuelle session er udført.

SQL3951N Satellit-id'en er ikke fundet lokalt.

Forklaring: Enten er styresystem-logon ignoreret, eller også er registreringsvariablen DB2SATELLITEID ikke angivet.

Brugersvar: Hvis du bruger styresystemets logon-id som satellit-id, skal du logge på styresystemet. Hvis du bruger registreringsvariablen DB2SATELLITEID, skal du sikre, at der er angivet en entydig id for satellitten.

SQL3952N Satellit-id'en er ikke fundet på kontrolserveren for satellitter.

Forklaring: Enten er satellit-id'en ikke defineret korrekt på satellitten, eller også er satellitten ikke defineret på kontrolserveren for satellitter.

Brugersvar: Hvis du bruger registreringsvariablen DB2SATELLITEID, skal du sikre, at der er angivet en entydig id for satellitten. Hvis du bruger styresystemets logon-id som satellit-id, skal du sørge for at logge på ved hjælp af den. Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3953N Satellitten er deaktiveret på kontrolserveren for satellitter.

Forklaring: Satellit-id'en er deaktiveret på kontrolserveren for satellitter.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3954N Satellitten er i fejltilstand på kontrolserveren for satellitter.

Forklaring: Satellitten er i fejltilstand pga. en fejl i en tidligere synkroniseringssession.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3955N Navnet eller aliaset på kontroltabasen for satellitter er ikke fundet.

Forklaring: Kontroltabasen for satellitter er ikke katalogiseret korrekt.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3956N Applikationsversionen for satellitten er ikke defineret lokalt.

Forklaring: Applikationsversionen er ikke defineret lokalt på denne satellit, eller også er den ikke defineret korrekt.

Brugersvar: Kontrollér, at applikationsversionen er angivet til den korrekte værdi.

SQL3957N Der kan ikke oprettes forbindelse til kontroltabasen for satellitter pga. en kommunikationsfejl: **SQLCODE=<sqlcode>**, **SQLSTATE=<sqlstate>**, **elementer=<element1>**, **<element2>**, **<element3>**.

Forklaring: Der er fundet en fejl af kommunikationssystemet. Der er flere oplysninger i <sqlcode>.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3958N Der er opstået en fejl under synkroniseringssessionen: **SQLCODE=<sqlcode>**, **SQLSTATE=<sqlstate>**, **elementer=<element1>**, **<element2>**, **<element3>**.

Forklaring: Der er fundet en ukendt fejl af kommunikationssystemet. Der er flere oplysninger i <sqlcode>.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3959N Synkroniseringssessionen kan ikke starte pga. kommunikationsfejl: **SQLCODE=<sqlcode>**, **SQLSTATE=<sqlstate>**, **elementer=<element1>**, **<element2>**, **<element3>**.

Forklaring: Der er fundet en fejl af kommunikationssystemet. Der er flere oplysninger i <sqlcode>.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3960N Der kan ikke overføres resultater til kontrolserveren for satellitter pga. en kommunikationsfejl: **SQLCODE=<sqlcode>**, **SQLSTATE=<sqlstate>**, **elementer=<element1>**, **<element2>**, **<element3>**.

Forklaring: Der er fundet en fejl af kommunikationssystemet. Der er flere oplysninger i <sqlcode>.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3961N Der kan ikke udføres brugervalidering for kontrolserveren for satellitter.

Forklaring: Der er opstået en brugervalideringsfejl under forsøg på at oprette forbindelse til kontroltabasen for satellitter.

Brugersvar: Enten er den eksterne administra-

torbruger-id eller kodeordet, som skal bruges til at oprette forbindelse til kontrol databasen for satellitter, forkert, eller også er begge forkert. Angiv de korrekte værdier for bruger-id og kodeord, eller kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3962N Synkroniseringen kan ikke starte pga. en databasefejl:
SQLCODE=<sqlcode>,
SQLSTATE=<sqlstate>,
elementer=<element1>, <element2>, <element3>.

Forklaring: Der er opstået en fejl på kontrolserveren for satellitter, der forhindrer synkronisering i at finde sted.

Brugersvar: Prøv at synkronisere igen. Kontakt Help Desk eller systemadministratoren, hvis fejlen opstår igen.

SQL3963N Der kan ikke overføres resultater pga. en databasefejl:
SQLCODE=<sqlcode>
SQLSTATE=<sqlstate>,
elementer=<element1>, <element2>, <element3>.

Forklaring: Der er opstået en fejl under overførslen af resultater til kontrolserveren for satellitter.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3964N Synkronisering er ikke udført, fordi satellittens versionsnummer ikke understøttes af kontrolserveren for satellitter.

Forklaring: Satellittens versionsnummer må højst være ét release-nummer over og højst to release-numre under versionsnummeret på kontrolserveren for satellitter.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3965N Der kan ikke overføres kommandofiler til synkronisering pga. en fejl på kontrolserveren for satellitter: SQLCODE=<sqlcode>
SQLSTATE=<sqlstate>,
elementer=<element1>, <element2>, <element3>.

Forklaring: Satellitten kan ikke overføre de kommandofiler, der skal bruges til at synkronisere satellitten. Fejlen kan skyldes, at kontrolserveren ikke kan oprette en forekomst af kommandofilerne med parametre for satellittens attributter. Fejlen kan også skyldes, at kontrolserveren for satellitter midlertidigt var ude af stand til at udføre funktionen pga. ressourcebegrænsninger.

Brugersvar: Udfør kommandoen igen. Kontakt Help Desk eller systemadministratoren, hvis fejlen opstår igen.

SQL3966N Synkroniseringssessionen er ikke udført. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: ørt af en af følgende årsager:

- (01) Oplysninger om brugervalidering mangler.
- (02) Nogle af de kommandofiler, der skal bruges til synkroniseringen, mangler.
- (03) Nogle systemfiler er ødelagt eller mangler.
- (04) En systemfejl er årsag til, at kommandofilerne ikke kan udføres.

Brugersvar: Udfør kommandoen igen. Kontakt Help Desk eller systemadministratoren, hvis fejlen opstår igen.

SQL3967N Der kan ikke hentes statusoplysninger.

Forklaring: Statusoplysninger om satellittens synkroniseringssession kan ikke hentes. Enten er oplysningerne ødelagt, eller også findes de ikke.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren, hvis der er en aktiv synkroniseringssession, og det ikke er muligt at hente statusoplysninger.

SQL3968N Synchroniseringen kan ikke udføres pga. en fejl i en kommandofil. Resultatet blev imidlertid sendt til kontrolserveren for satellitter.

Forklaring: En af kommandofilerne til synkronisering er ikke udført. Enten er en returkode ikke defineret i koderne for fejlfri udførelse, eller også er kommandofilen ikke udført.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3969N Synchroniseringen er ikke udført, fordi der blev modtaget et interrupt under udførelsen af kommandofilen.

Forklaring: øres, når der modtages et interrupt. En unormal afbrydelse af denne type bevirker, at

SQL4000 - SQL4099

SQL4001N Tegnet <tegn> i kolonne <kolonne> i linie <linie> er ikke gyldigt.

Forklaring: Det angivne tegn er ikke et gyldigt tegn i SQL-sætninger.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern eller erstat det ugyldige tegn.

SQL4002N <symbol1> og <symbol2> er ikke-erklærede værtsvariabler, der ikke begge kan bruges som deskriptornavne i en enkelt SQL-sætning.

Forklaring: De angivne id'er er ikke erklæret som værtsvariabler. Deskriptornavne erklæres ikke før brug. Mindst en af værtsvariablerne er ugyldig, da der kun er tilladt ét deskriptornavn i en enkelt sætning.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret brugen af deskriptornavne eller ikke-erklærede værtsvariabler i sætningen. Bemærk, at sætningen muligvis indeholder flere ikke-erklærede værtsvariabler.

synkroniseringssessionen ikke udføres, fordi systemets tilstand kan være inkonsistent.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL3970N Der er opstået en fejl under synkroniseringssessionen: SQLCODE <sqlcode> SQLSTATE <sqlstate>. Sted, hvor fejlen er opstået: <sted>

Forklaring: Kommandofilen er ikke udført pga. en ukendt fejl.

Brugersvar: Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

SQL4003N SQL-sætningen i linie <linie> understøttes ikke af denne version af præ-compileren.

Forklaring: Præ-compilerens versionsnummer og versionsnummeret på den installerede version af databasesystemet er ikke forenelige. Den angivne sætning understøttes af databasesystemet, men ikke af præ-compileren.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag prækompileringen med den aktuelle version af præ-compileren.

SQL4004N Pakkenavnet er forkert.

Forklaring: Pakkenavnet indeholder tegn, der er ugyldige. Navnet er for langt, eller der er ikke angivet noget navn for PACKAGE-parameteren.

Der er ikke oprettet nogen pakke.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt pakkenavn eller uden PACKAGE-parameteren.

SQL4005N Et ugyldigt symbol <symbol> er fundet på position <position> i linie <linie>.

Forklaring: Der er fundet en syntaksfejl i SQL-sætningen for det angivne symbol <symbol>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg sætningen, især omkring det angivne symbol. Ret syntaksen.

SQL4006N Der er for mange niveauer i de indlejrede strukturer.

Forklaring: Det maksimale antal indlejrede strukturer er 25.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Reducér antallet af indlejrede strukturer.

SQL4007N Værtsstrukturen <værtsstruktur> har ingen felter.

Forklaring: Der er ikke fundet nogen felter i værtsstrukturen <værtsstruktur>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Føj et felt til værtsstrukturen.

SQL4008N Selv med fuld kvalificering kan der ikke refereres entydigt til værtsvariablen <navn>.

Forklaring: Selv med fuld kvalificering svarer værtsvariablen <navn> til mindst én anden ikke-kvalificeret eller delvist kvalificeret værtsvariabel.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Omdøb værtsvariablen.

SQL4009N Udtrykket for datalængde er ugyldigt.

Forklaring: Udtrykket for datalængde indeholder syntaksfejl, eller også er det for komplekst.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér syntaksen for størrelse.

SQL4010N Ugyldig indfletning af sammensatte SQL-sætninger.

Forklaring: Fejlen bliver returneret, når et BEGIN COMPOUND-udtryk findes som en undersætning i sammensatte SQL-sætninger.

Brugersvar: Gentag prækompileringen uden det indflettede BEGIN COMPOUND-udtryk.

SQL4011N Ugyldig SQL-undersætning i en sammensat SQL-sætning.

Forklaring: Fejlen bliver returneret, når en ugyldig undersætning bliver fundet i en sammensat SQL-sætning. Der er følgende gyldige sætninger:

- ALTER TABLE
- COMMENT ON
- CREATE INDEX
- CREATE TABLE
- CREATE VIEW
- Placeret DELETE
- Søgt DELETE
- DROP
- GRANT
- INSERT
- LOCK TABLE
- REVOKE
- SELECT INTO
- Placeret UPDATE
- Søgt UPDATE
- COMMIT. Kun når det er angivet som den sidste undersætning.
- RELEASE TO SAVEPOINT. Kun til ikke-atomske, sammensatte SQL-sætninger
- ROLLBACK TO SAVEPOINT. Kun til ikke-atomske, sammensatte SQL-sætninger
- SAVEPOINT. Kun til ikke-atomske, sammensatte SQL-sætninger

Brugersvar: Udfør prækompileringen igen uden den ugyldige undersætning.

SQL4012N Ugyldig brug af COMMIT i en sammensat SQL-sætning.

Forklaring: Fejlen bliver returneret, når en undersætning er placeret efter en COMMIT i en COMPOUND SQL-sætning.

Brugersvar: Sørg for, at COMMIT-sætningen er den sidste undersætning, og gentag prækompileringen.

SQL4013N En END COMPOUND-sætning er fundet uden en foregående BEGIN COMPOUND-sætning.

Forklaring: Meddelelsen vises, når en END COMPOUND-sætning er fundet uden den forudgående BEGIN COMPOUND.

Brugersvar: Fjern END COMPOUND-sætningen, eller tilføj en BEGIN COMPOUND-sætning, og gentag prækompileringen.

SQL4014N Ugyldig sammensat SQL-syntaks.

Forklaring: Meddelelsen vises, når en sammensat SQL-sætning indeholder en syntaksfejl.

Mulige årsager:

- END COMPOUND mangler
- en underordnet sætning er tom eller indeholder kun blanktegn.

Brugersvar: Ret syntaksfejlen, og start prækompileringen igen.

SQL4015N Der er opstået en fejl under forbehandling.

Forklaring: Den eksterne præprocessor er afsluttet med en eller flere fejl.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: I “.err”-filen til den tilsvarende kildefil kan du finde flere oplysninger.

SQL4016N Den angivne præprocessor er ikke fundet.

Forklaring: Den præprocessor, der er angivet via PREPROCESSOR-parameteren, er ikke fundet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at præprocessoren kan udføres fra det aktive bibliotek, og at syntaksen i PREPROCESSOR-parameteren er korrekt.

SQL4017W Forbehandling er udført uden fejl.

Forklaring: Forbehandling af inputfilerne er udført uden fejl vha. den eksterne kommando, der er angivet via PREPROCESSOR-parameteren.

Brugersvar: Ingen.

SQL4018W Behandling af forbehandlet fil <forbehandlet-fil> startes.

Forklaring: Præ-kompileringen behandler nu den forbehandlede fil.

Brugersvar: Ingen.

SQL4019W Behandling af forbehandlet fil <forbehandlet-fil> er afsluttet.

Forklaring: Præ-kompileringen har afsluttet behandlingen af den forbehandlede fil.

Brugersvar: Ingen.

SQL4020N Værtsvariablen LONG <nummer 1> er forkert. Brug 'SQLINT32' i stedet.

Forklaring: Hvis prækompileringensparameteren LONGERROR YES er aktiv, eller hvis prækompileringensparameteren LONGERROR ikke er angivet, og platformen har 8 byte LONG-værdier, skal værtsvariablen INTEGER være erklæret med datatypen 'SQLINT32', ikke 'LONG'.

På 64 bit-platforme med 8-byte LONG-typer kan prækompileringensparameteren LONGERROR NO bruges til at angive, at værtsvariable af typen 'LONG' skal bruges til datatyperne BIGINT. Det anbefales, at du bruger 'SQLINT32' og 'SQLINT64' til datatyperne INTEGER og BIGINT for at få den bedste mulighed for at flytte data.

Brugersvar: Erstat den aktuelle datatype for værtsvariablen med den datatype, der er angivet i meddelelsen.

SQL4100 - SQL4199

SQL4100I <sqlflagtype> SQL-syntaksen bruges til syntaks kontrol vha. flaggeren.

Forklaring: Syntaksen i SQL-sætninger, der er accepteret af præ-compilerkontrollen, kontrolleres af flaggeren. Der vises en advarsel, hvis der er en syntaksafvigelse.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ingen. Dette er en orienterende meddelelse.

SQL4102W Der er registreret en SQL-syntaksafvigelse i det symbol, der starter med teksten <tekst>.

Forklaring: Flaggeren har fundet en afvigelse fra den SQL-sprogssyntaks, der er angivet i SQL-FLAG-prækompileringssparameteren.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4103W Et datadefinitionsudtryk er ikke angivet i en CREATE SCHEMA-sætning.

Forklaring: FIPS-standarden kræver, at alle datadefinitionsudtryk findes i en CREATE SCHEMA-sætning.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4104W Der er en kommentar, der ikke overholder standarden.

Forklaring: En kommentar i en SQL-sætning opfylder ikke kravene i standarden, der er angivet vha. SQLFLAG. Kommentaren begynder ikke med mindst to bindestreger.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4105W Der er registreret en SQL-syntaksafvigelse. Sætningen er ufuldstændig.

Forklaring: SQL-sætningen er afsluttet, før alle nødvendige elementer er fundet.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4106W Id'en <id> er på mere end 18 tegn.

Forklaring: Autorisations-id, tabel-id, kolonnenavn, korrelationsnavn, modulnavn, cursornavn, procedurenavn eller parameternavn har en længde på mere end 18 tegn.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4107W Attributten længde, præcision eller antal decimaler til kolonnen <kolonne> er forkert.

Forklaring: En af følgende betingelser er ikke overholdt:

- Værdien længde skal være større end nul.
- Værdien for præcision skal være større end nul.
- Antallet af decimaler må ikke være større end værdien for præcisionen.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4108W En indikatorvariabel har en anden datatype end numerisk nøjagtig, eller antallet af decimaler er ikke 0.

Forklaring: Datatypen for en indikatorvariabel skal være numerisk nøjagtig og uden decimaler.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4109W SET FUNCTION SPECIFICATION henviser til kolonnen <kolonne>.

Forklaring: En af følgende betingelser er ikke overholdt:

- COLUMN REFERENCE for DISTINCT SET FUNCTION kan ikke henvide til en kolonne, der er afledt af et SET FUNCTION SPECIFICATION-udtryk.
- COLUMN REFERENCE i VALUE EXPRESSION for ALL SET FUNCTION kan ikke henvide til en kolonne, der er afledt af SET FUNCTION SPECIFICATION.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4110W Et VALUE EXPRESSION-udtryk, der indeholder <kolonne>, kan ikke inkludere operatører.

Forklaring: VALUE EXPRESSION kan ikke indeholde operatører i OUTER REFERENCE COLUMN REFERENCE.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4111W COLUMN REFERENCE mangler eller er ugyldig for ALL-beregningsfunktionen <funktion>.

Forklaring: VALUE EXPRESSION for ALL SET FUNCTION SPECIFICATION skal indeholde COLUMN REFERENCE.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4112W Kolonnen <kolonne> er ikke entydig og kræver kvalificering.

Forklaring: Den angivne kolonne er ikke entydig i det aktuelle miljø. Der skal foretages en afgrænsning for entydigt at identificere den angivne kolonne.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4113W Et VALUE EXPRESSION-udtryk kan ikke indeholde SET FUNCTION SPECIFICATION.

Forklaring: Et VALUE EXPRESSION-udtryk for ALL SET FUNCTION kan ikke indeholde SET FUNCTION SPECIFICATION.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4114W Kolonnen <kolonne> angiver ikke kolonnen i en tabel i det aktuelle miljø.

Forklaring: En af følgende betingelser er ikke overholdt:

- Tabellen eller korrelationsnavnet, der anvendes som kvalifikator, findes ikke.
- Kolonnenavnet findes ikke i det aktuelle miljø eller i kvalifikatorens miljø.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4115W En beregningsfunktion, der indeholder OUTER REFERENCE-kolonnen <kolonne>, er ikke en underforespørgsel i et HAVING-udtryk.

Forklaring: En beregningsfunktion skal indgå i en underforespørgsel i et HAVING-udtryk, hvis den indeholder OUTER REFERENCE COLUMN REFERENCE.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4116W Resultatet af en SUM- eller AVG-funktion kan ikke være en tegnstreng.

Forklaring: Tegnstreng er ikke gyldige som resultatet af SUM eller AVG SET FUNCTION SPECIFICATION.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4117W Operatoren <operator> er ugyldig i denne sammenhæng.

Forklaring: En af følgende betingelser er ikke overholdt:

- VALUE EXPRESSION, der indeholder DISTINCT SET FUNCTION, kan ikke inkludere dyadiske operatoren.
- Det første tegn, der følger efter en monadisk operator, kan ikke være et plus- eller minus-tegn.
- VALUE EXPRESSION kan ikke indeholde operatoren, hvis PRIMARY er af typen tegnstreng.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4118W <udtrykstype> EXPRESSION-udtrykket sammenligner inkompatible datatyper.

Forklaring: Datatyperne for en af nedennævnte operatoren (angivet af <udtrykstype>) passer ikke:

- udtrykstype = COMPARISON - sammenligningsoperator skal passe sammen
- udtrykstype = BETWEEN - de tre VALUE EXPRESSION-værdier skal passe sammen
- udtrykstype = IN - VALUE EXPRESSION, underforespørgsel og alle VALUE SPECIFICATION-værdier skal passe sammen.
- udtrykstype = QUANTIFIED - VALUE EXPRESSION og underforespørgsel skal passe sammen.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4119W Operanden i LIKE-prædikatet er ikke en tegnstreng.

Forklaring: En af følgende betingelser er ikke overholdt:

- Datatypen for kolonnen i LIKE-prædikatet er ikke en tegnstreng.
- Datatypen for mønstret i LIKE-prædikatet er ikke en tegnstreng.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4120W Escape-tegnet skal være et enkelt tegn.

Forklaring: Escape-tegnet i LIKE-prædikatet skal have datatypen tegnstreng med længden 1.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4121W WHERE-udtryk, GROUP BY-udtryk og HAVING-udtryk er ugyldige for GROUP BY-udplukket <skemanavn>.<udpluk>.

Forklaring: Hvis tabellen, der er angivet i FROM-udtrykket, er et GROUP BY-udpluk, må TABLE EXPRESSION ikke indeholde WHERE-, GROUP BY- eller HAVING-udtryk.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4122W <skemanavn>.<navn> forekommer mere end én gang i FROM-udtrykket.

Forklaring: En af følgende betingelser er ikke overholdt:

- Tabelnavnet forekommer mere end en gang i FROM-udtrykket.
- Korrelationsnavnet er identisk med et tabelnavn eller et andet korrelationsnavn i FROM-udtrykket.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4123W Kun én tabelreference er tilladt i FROM-udtrykket for et GROUP BY-udpluk.

Forklaring: Hvis tabellen, der er angivet med tabelnavnet, er et GROUP BY-udpluk, skal FROM-udtrykket indeholde nøjagtig én tabelreference.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4124W En reference til kolonnen <kolonne>, der er afledt af en beregningsfunktion, er ugyldig i WHERE-udtrykket.

Forklaring: VALUE EXPRESSION-udtryk, der direkte er indeholdt i SEARCH CONDITION i WHERE-udtryk, må ikke indeholde en reference til en kolonne, der er afledt af en beregningsfunktion.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4125W Et HAVING-udtryk skal indeholde et WHERE-udtryk, hvis WHERE-udtrykket har en beregningsfunktion.

Forklaring: Hvis VALUE EXPRESSION-udtryk, der direkte er indeholdt i SEARCH CONDITION, er en beregningsfunktion, skal WHERE-udtrykket være indeholdt i et HAVING-udtryk.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4126W COLUMN REFERENCE for <kolonne> skal være OUTER REFERENCE.

Forklaring: Hvis VALUE EXPRESSION, der direkte er indeholdt i SEARCH CONDITION, er en funktion, skal COLUMN REFERENCE i udtrykket med beregningsfunktionen være OUTER REFERENCE.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4127W Kolonnen <kolonne> findes to gange i det aktuelle miljø.

Forklaring: Den angivne kolonne findes to gange i det aktuelle miljø.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4128W COLUMN REFERENCE for <kolonnenavn> skal være en grupperingskolonne eller angives i en beregningsfunktion.

Forklaring: Hver COLUMN REFERENCE i en underforespørgsel i SEARCH CONDITION i HAVING-udtrykket skal henvise til en grupperingskolonne eller angives i en beregningsfunktion.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4129W DEGREE af tabellen <skemanavn>.<tabel> skal være 1, når SELECT LIST * anvendes.

Forklaring: DEGREE af TABLE EXPRESSION skal være 1, hvis SELECT LIST * angives i en underforespørgsel med et andet prædikat end EXISTS.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4130W Beregningsfunktionen er ikke gyldig for TABLE EXPRESSION, der begynder med tabel <skemanavn>.<tabel>.

Forklaring: En af følgende betingelser er ikke overholdt:

- Hvis TABLE EXPRESSION er et GROUP BY-udpluk, kan SELECT LIST i en underforespørgsel ikke indeholde SET FUNCTION SPECIFICATION.

- Hvis TABLE EXPRESSION er et GROUP BY-udpluk, kan SELECT LIST i QUERY SPECIFICATION ikke indeholde en beregningsfunktion.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4131W COLUMN REFERENCE for <kolonne> er ugyldig.

Forklaring: En af følgende betingelser er ikke overholdt:

- I en GROUP BY-tabel skal COLUMN REFERENCE referere til en grupperingskolonne eller angives inden for SET FUNCTION SPECIFICATION.
- Hvis der ikke er tale om en GROUP BY-tabel, og VALUE EXPRESSION indeholder SET FUNCTION SPECIFICATION, skal hver enkelt COLUMN REFERENCE angives inden for et SET FUNCTION SPECIFICATION-udtryk.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4132W DISTINCT er angivet mere end én gang.

Forklaring: En af følgende betingelser er ikke overholdt:

- DISTINCT-udtryk kan ikke angives mere end én gang i QUERY SPECIFICATION, hvor udtrykket udelukker alle underforespørgsler i den pågældende QUERY SPECIFICATION.
- DISTINCT kan ikke angives mere end én gang i en underforespørgsel, hvor den udelukker alle underforespørgsler i den pågældende underforespørgsel.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4133W Underforespørgslen COMPARISON PREDICATE kan ikke indeholde udtrykket GROUP BY eller HAVING.

Forklaring: Hvis en underforespørgsel er angivet i COMPARISON PREDICATE, kan TABLE EXPRESSION, hvis FROM-udtryk angiver navnet på tabellen, ikke indeholde udtrykket GROUP BY eller HAVING.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4134W Underforespørgslen COMPARISON PREDICATE kan ikke angive et GROUP BY-udpluk.

Forklaring: Hvis en underforespørgsel er angivet i COMPARISON PREDICATE, kan TABLE EXPRESSION, hvis FROM-udtryk angiver navnet på tabellen, ikke angive et GROUP BY-udpluk.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4135W Ugyldig autorisations-id <autorisations-id>.

Forklaring: Den autorisations-id, der står foran tabelnavnet, er ugyldig.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4136W Tabellen eller udplukket <skemanavn>.<navn> findes allerede.

Forklaring: Navnet på tabellen eller udplukket findes allerede i kataloget.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4137W Kolonnedefinition mangler.

Forklaring: Der skal angives mindst én kolonnedefinition i en CREATE TABLE-kommando.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4138W Datatypen <type1> for målet er ikke kompatibel med datatypen <type2> for kilden.

Forklaring: Datatyperne skal passe sammen:

- mellem kilde og mål i en FETCH-sætning.
- mellem kilde og mål i en SELECT-sætning.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4139I Du skal angive en liste over udplukskolonner til <skemanavn>.<tabel>.

Forklaring: Hvis to kolonner i tabellen, der er angivet i QUERY SPECIFICATION, har samme navn, eller hvis nogen kolonner i tabellen ikke er en navngivet kolonne, skal der angives en liste over udplukskolonner.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4140W Der er opstået en fejl, så flaggeren er stoppet. Modulnavn = <modulnavn>. Intern fejlkode = <fejlkode>.

Forklaring: Flaggeren har registreret en intern fejl. Hvis syntaksen, bindefilen eller pakken også er angivet, fortsætter behandlingen, men flaggerfunktionen afbrydes. I modsat fald afbrydes behandlingen.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummer (SQLCODE), modulnavn og fejlkode i meddelelsen. Kontakt serviceteknikeren med oplysningerne.

SQL4141W Der er opstået en fejl under forsøg på at vise meddelelse <meddelelsesnummer> i modulet <modulnavn>.

Forklaring: Flaggeren har forsøgt at vise en ikke-defineret meddelelse.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummer (SQLCODE), modulnavn og fejlkode i meddelelsen. Kontakt serviceteknikeren med oplysningerne.

SQL4142W Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til flaggerfunktionen. Intern fejlkode = <fejlkode>.

Forklaring: Der er ikke tilstrækkelig hukommelse, til at flaggeren kan virke. Hvis syntaksen, bindefilen eller pakken også er angivet, fortsætter behandlingen, men flaggerfunktionen afbrydes. I modsat fald afbrydes behandlingen.

Brugersvar: Kontrollér, at systemet har nok almindelig og virtuel hukommelse. Fjern eventuelle unødvendige baggrundsprocesser.

SQL4143W Der er opstået en fejl under frigivelse af flaggerens hukommelse. Intern fejlkode = <fejlkode>.

Forklaring: Flaggeren kan ikke frigive den allokerede hukommelse. Hvis syntaksen, bindefilen eller pakken også er angivet, fortsætter behandlingen, men flaggerfunktionen afbrydes. I modsat fald afbrydes behandlingen.

Brugersvar: Gentag prækompileringen, hvis flagging er nødvendig.

SQL4144W Intern fejl ved kald til flaggeren i modul <modulnavn>. Intern fejlkode = <fejlkode>.

Forklaring: Flaggeren har registreret en intern fejl.

Forbehandlingen fortsætter, men flaggerfunktionen afbrydes.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummer

(SQLCODE), modulnavn og fejlkode i meddelelsen. Kontakt serviceteknikeren med oplysningerne.

SQL4145W Fejl under flaggerens adgang til systemkataloget. Flaggeren fortsætter med kun at kontrollere syntaksen. SQLCODE = <nnn> SQLERRP = <modulnavn> SQLERRD = <nnn> Oprettet af = <oprettet af> Tabel = <tabelnavn>

Forklaring: Der er opstået en intern fejl under flaggerens adgang til systemkataloget.

Behandlingen fortsætter kun med flaggerens syntaks kontrol.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummer (SQLCODE), modulnavn og fejlkode i meddelelsen. Kontakt serviceteknikeren med oplysningerne.

SQL4146W Intern fejl har standset den semantiske behandling. Modulnavn = <modulnavn>. Intern fejlkode = <fejlkode>.

Forklaring: Flaggeren har registreret en alvorlig intern fejl i den semantiske analyse.

Behandlingen fortsætter kun med flaggerens syntaks kontrol.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummer (SQLCODE), modulnavn og fejlkode i meddelelsen. Kontakt serviceteknikeren med oplysningerne.

SQL4147W Ugyldigt versionsnummer på flagger.

Forklaring: Et ugyldigt versionsnummer på flagger overføres til prækompilerings-API'et COMPILE SQL STATEMENT. Hvis syntaksen, bindefilen eller pakken også er angivet, fortsætter behandlingen, men flaggerfunktionen afbrydes. I modsat fald afbrydes behandlingen.

Brugersvar: Angiv et gyldigt versionsnummer

på flagger. Der er flere oplysninger i *Command Reference*.

SQL4170W Du skal erklære kolonnen <kolonne> som NOT NULL.

Forklaring: Alle kolonner, der er defineret som UNIQUE, skal defineres med parameteren NOT NULL.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4171W Udplukstabellen <skemanavn>.<tabel> skal kunne opdateres

Forklaring: Når WITH CHECK OPTION-udtrykket angives, skal udplukstabellen kunne opdateres.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4172W Ugyldigt antal kolonnenavne.

Forklaring: Antallet af kolonnenavne i listen over udplukskolonner skal være det samme som tabellens DEGREE-værdi, der er angivet af QUERY SPECIFICATION.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4173W Du skal erklære cursoren <cursor>, før du bruger den.

Forklaring: Den angivne cursor er ikke angivet i en DECLARE CURSOR-sætning.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4174W Cursorsen <cursor> er allerede erklæret.

Forklaring: Den angivne cursor er allerede erklæret i en DECLARE CURSOR-sætning.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4175W Kun * eller kolonnenavne er gyldig i denne sammenhæng.

Forklaring: Når UNION er angivet, skal SELECT LIST i angivelsen af de to TABLE EXPRESSION-værdier, der er angivet af QUERY EXPRESSION og QUERY TERM, bestå af * eller en eller flere COLUMN REFERENCE-værdier.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4176W Beskrivelserne af de tabeller, der er angivet af det QUERY EXPRESSION-udtryk, der begynder med <skemanavn1>.<tabel1>, og af det QUERY TERM-udtryk, der begynder med <skemanavn2>.<tabel2>, skal være identiske.

Forklaring: Når UNION er angivet, skal beskrivelsen af de to tabeller være identiske, bortset fra kolonnenavnene.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4177W SORT SPECIFICATION <nummer> er uden DEGREE-værdien for cursoren <cursor>.

Forklaring: Hvis SORT SPECIFICATION indeholder et heltal uden fortegn, skal værdien være større end 0 og ikke større end antallet af kolonner i tabellen.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4178W Tabellen <skemanavn>.<tabel> er skrivebeskyttet.

Forklaring: DELETE, INSERT eller UPDATE er angivet for en skrivebeskyttet tabel.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4179W Tabellen <skemanavn>.<tabel> kan ikke angives i et FROM-udtryk i en underforespørgsel, der er indeholdt i SEARCH CONDITION.

Forklaring: En tabel, der er angivet i DELETE eller UPDATE, kan ikke anvendes i et FROM-udtryk i en underforespørgsel i dens SEARCH CONDITION-udtryk.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4180W Tabel <skemanavn1>.<tabel1> er ikke den første tabel <skemanavn2>.<tabel2>, der er angivet i DECLARE CURSOR-sætningen.

Forklaring: Tabellen, der er angivet i DELETE- eller UPDATE-sætningen, skal være den første tabel, der angives i FROM-udtrykket i DECLARE CURSOR-sætningen.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4181W Antallet af TARGET SPECIFICATION-værdier svarer ikke til DEGREE-værdien for cursoren <cursor>.

Forklaring: Antallet af TARGET SPECIFICATION-værdier i FETCH-sætningen svarer ikke til DEGREE-værdien for den angivne tabel.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4182W Måltabellen <skemanavn>.<tabel> i INSERT-sætningen er også i FROM-udtrykket i underforespørgslen.

Forklaring: Den angivne tabel må ikke angives i FROM-udtrykket i QUERY SPECIFICATION eller i en underforespørgsel i QUERY SPECIFICATION.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4183W Det antal kolonner, der angives, er ikke det samme som det angivne antal værdier.

Forklaring: I INSERT-sætningen svarer det angivne antal kolonner ikke til det angivne antal værdier.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4184W Det angivne antal kolonner svarer ikke til DEGREE-værdien i et QUERY SPECIFICATION-udtryk, der begynder med tabellen <skemanavn>.<tabel>.

Forklaring: I en INSERT-sætning svarer det angivne antal kolonner ikke til DEGREE-værdien for den angivne tabel i QUERY SPECIFICATION.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4185W Der er afvigelse i datatype eller længde mellem kolonnen <kolonne> og INSERT- eller UPDATE-elementet.

Forklaring: En af følgende betingelser er ikke overholdt:

- Hvis kolonnenavnets datatype er tegnstreng, skal det tilsvarende element i INSERT- eller UPDATE-sætningen være en tegnstreng af samme eller mindre længde end kolonnenavnets længde.
- Hvis kolonnenavnets datatype er numerisk nøjagtig, skal det tilsvarende element i INSERT- eller UPDATE-sætningen være numerisk nøjagtig.
- Hvis kolonnenavnets datatype er numerisk tilnærmet, skal det tilsvarende element i INSERT- eller UPDATE-sætningen være numerisk tilnærmet eller numerisk nøjagtig.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4186W Du kan ikke anvende et GROUP BY- eller HAVING-udtryk eller angive et GROUP BY-udpluk i denne sammenhæng.

Forklaring: Tabellen, der er angivet i FROM-udtrykket i TABLE EXPRESSION i en SELECT-sætning, kan ikke indeholde et GROUP BY- eller HAVING-udtryk, og kan ikke angive et GROUP BY-udpluk.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4187W Antallet af elementer, der er angivet i SELECT LIST, skal svare til antallet i SELECT TARGET LIST.

Forklaring: I SELECT-sætningen skal antallet af elementer, der er angivet i SELECT LIST, svare til antallet af elementer i SELECT TARGET LIST.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4188W En beregningsfunktion er ikke tilladt i et SET-udtryk i en UPDATE-sætning.

Forklaring: En VALUE EXPRESSION i et SET-udtryk i en UPDATE-sætning må ikke indeholde en beregningsfunktion.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4189W Du kan ikke angive NULL for NOT NULL-kolonnen <kolonne>.

Forklaring: Hvis NULL er angivet i SET-udtrykket i UPDATE-sætningen, skal den tilsvarende kolonne tillade NULL-værdier.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4190W Der henvises til en værtsvariabel med en ukendt datatype. Positionen for værtsvariablen er <position>.

Forklaring: Værtsvariablen, der henvises til i position <position> har en datatype, der ikke kendes af standarden.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4191W Datatypen for kolonne <kolonnenavn> kendes ikke af standarden.

Forklaring: Datatypen for kolonnen kendes ikke af standarden.

SQL4300 - SQL4399

SQL4300N Java-understøttelse er ikke installeret eller konfigureret korrekt på platformen.

Forklaring: Understøttelse af lagrede Java-procedurer og brugerdefinerede funktioner er ikke installeret og konfigureret på denne server.

Brugersvar: Sørg for, at en kompatibel udgave af Java Runtime Environment eller Java Development Kit installeres på serveren. Kontrollér, at konfigurationsparameteren JDK11_PATH er sat korrekt.

sqlcode: -4300

sqlstate: 42724

SQL4301N Java-fortolker eller -kommunikation er ikke startet. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en fejl under start af eller kommunikation med en Java-fortolker. Årsagskoderne er:

- 1 Java-systemvariabler eller Java-database-konfigurationsparametre er ugyldige.
- 2 Fejl i kald fra ægte Java-grænseflade til Java-fortolkeren.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ret SQL-sætningen.

SQL4192W Tabellen <skemanavn>.<tabel> findes ikke i kataloget.

Forklaring: Tabellen eller udplukket, der er angivet, findes ikke i systemkataloget.

3 Filen DB2JAVA.ZIP er evt. beskadiget eller mangler.

4 Java-fortolkeren har afsluttet sig selv, og kan ikke startes igen.

Brugersvar: Kontrollér, at Java-databasekonfigurationsparametrene (jdk11_path og java_heap_sz) er angivet korrekt. Kontrollér, at der er installeret et understøttet Java-programmiljø. Kontrollér, at interne DB2-kategorier (COM.ibm.db2) ikke bliver tilsidesat af bruger kategorier.

sqlcode: -4301

sqlstate: 58004

SQL4302N En lagret Java-procedure eller en brugerdefineret funktion <navn> med det brugerdefinerede SPECIFIC-navn <bestemt-navn> er afbrudt med fejlen <streng>.

Forklaring: Den lagrede Java-procedure eller den brugerdefinerede funktion blev afbrudt med Java-fejl. First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG) indeholder en Java-staksporing for den fejlafbrudte metode.

Brugersvar: Ret fejlen i Java-metoden.

sqlcode: -4302

sqlstate: 38501

SQL4303N En lagret Java-procedure eller en brugerdefineret funktion <navn> med det brugerdefinerede SPECIFIC-navn <bestemt-navn> kan ikke identificeres ud fra det eksterne navn <streng>.

Forklaring: Sætningen CREATE PROCEDURE eller CREATE FUNCTION, som har erklæret denne lagrede procedure eller brugerdefinerede funktion, har et forkert format i EXTERNAL NAME-udtrykket. Det eksterne navn skal have følgende format: "pakke.underpakke.klasse!metode".

Brugersvar: Afsend en rettet CREATE PROCEDURE eller CREATE FUNCTION-sætning.

sqlcode: -4303

sqlstate: 42724

SQL4304N En lagret Java-procedure eller en brugerdefineret funktion <navn> med SPECIFIC-navn <bestemt-navn> kan ikke indlæse Java-klassen <klasse>, årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Den Java-klasse, der tildeles vha. udtrykket EXTERNAL NAME i en CREATE PROCEDURE- eller CREATE FUNCTION-sætning kan ikke indlæses. Årsagskoderne er:

- 1 Klassen er ikke fundet i CLASSPATH.
- 2 Klassen har ikke implementeret den nødvendige grænseflade (COM.ibm.db2.app.StoredProc eller

SQL4400 - SQL4499

SQL4400N <autorisations-id> har ikke autorisation til at udføre opgaven på DB2-administrationsserveren.

Forklaring: Brugeren har ikke den fornødne autorisation på DB2-administrationsserveren til at udføre den pågældende handling.

Brugersvar: Knyt dig til DB2-administrations-

COM.ibm.db2.app.UDF) eller har ikke haft Java-adgangsflaget PUBLIC.

- 3 Standardkonstruktionen er fejlbehæftet eller ikke til rådighed.
- 4 Kan ikke indlæse styreprogrammet til "jdbc:default:connection".
- 5 Kan ikke etablere standardomfang.

Brugersvar: Sørg for, at den kompilerede fil .CLASS er installeret i CLASSPATH, f.eks. under SQLLIB/FUNCTION. Kontrollér, at den implementerer de nødvendige Java-grænseflader og er PUBLIC.

sqlcode: -4304

sqlstate: 42724

SQL4306N En lagret Java-procedure eller en brugerdefineret funktion <navn> med SPECIFIC-navn <bestemt-navn> kan ikke kalde Java-metoden <metode>, signatur <streng>.

Forklaring: Den Java-metode, der tildeles vha. udtrykket EXTERNAL NAME i en CREATE PROCEDURE- eller CREATE FUNCTION-sætning, er ikke fundet. Metodens erklærede parameterliste svarer evt. ikke til, hvad databasen forventer, eller den er måske ikke til PUBLIC-subsystemer.

Brugersvar: Kontrollér, at der findes en Java-subsystemmetode med PUBLIC-adgangsflag den forventede parameterliste ift.kaldet.

sqlcode: -4306

sqlstate: 42724

serveren vha. en bruger-id med de nødvendige tilladelser. De fleste opgaver på DB2-administrationsserveren kræver autorisation som systemadministrator (SYSADM).

SQL4401C Der er opstået fejl under start af DB2-administrationsserveren.

Forklaring: Der er opstået en fejl, da DB2-administrationsserveren startede.

Brugersvar: Du kan få yderligere oplysninger i DB2-administrationsserverens First Failure Data Capture Log. Foretag de nødvendige ændringer, og genstart DB2-administrationsserveren.

Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte serviceteknikeren.

SQL4402W DB2ADMIN-kommandoen er gennemført.

Forklaring: Behandlingen er afsluttet normalt.

Brugersvar: Ingen.

SQL4403N Kommandosyntaxen er ugyldig.

Forklaring: Kommandoen indeholder ugyldige parameterværdier eller et ugyldigt antal parametre.

Brugersvar: Gentag kommandoen med korrekte parametre.

SQL4404N DB2-administrationsserveren findes ikke.

Forklaring: DB2-administrationsserveren findes ikke på systemet.

Brugersvar: Opret DB2-administrationsserveren på denne maskine.

- Brug følgende kommando under OS/2 eller Windows 32-bit-styresystemer:
db2admin create
- På UNIX-platforme skal du have root-autorisation og bruge følgende kommando fra subsystemets underbibliotek, hvor <ASNavn> angiver navnet på administrationsserveren:
dasict <ASNavn>

SQL4405W DB2-administrationsserveren findes allerede.

Forklaring: DB2-administrationsserveren findes allerede på systemet.

Brugersvar: Ingen.

SQL4406W DB2-administrationsserveren er startet.

Forklaring: Behandlingen er afsluttet normalt.

Brugersvar: Ingen.

SQL4407W DB2-administrationsserveren er stoppet.

Forklaring: Behandlingen er afsluttet normalt.

Brugersvar: Ingen.

SQL4408N DB2-administrationsserveren er ikke slettet, fordi den er aktiv.

Forklaring: DB2-administrationsserveren skal stoppes, før den kan slettes.

Brugersvar: Angiv følgende kommando for at stoppe DB2-administrationsserveren:

DB2ADMIN STOP

SQL4409W DB2-administrationsserveren er allerede aktiv.

Forklaring: Kommandoen DB2ADMIN START kan ikke udføres, fordi DB2-administrationsserveren allerede er aktiv.

Brugersvar: Ingen.

SQL4410W DB2-administrationsserveren er ikke aktiv.

Forklaring: Kommandoen DB2ADMIN STOP kan ikke udføres, fordi DB2-administrationsserveren ikke er aktiv.

Brugersvar: Ingen.

SQL4411N Funktionen er ikke tilladt, fordi serversubsystemet ikke er DB2-administrationsserveren.

Forklaring: Funktionen er kun gyldig, når den sendes til DB2-administrationsserveren.

Brugersvar: DB2-administrationsserveren skal konfigureres med kommandoen DB2ADMIN. Der er flere oplysninger om kommandoen DB2ADMIN i *Quick Beginnings*.

SQL4412N Logonbrugerregistreringen for DB2-administrationsserveren er ugyldig.

Forklaring: For at kunne udføre kommandoen, skal DB2-administrationsserveren køre under en gyldig logonbrugerregistrering. Fejlen skyldes, at registrering ikke er angivet, eller at logonbrugerregistreringen ikke indeholder en gyldig DB2-bruger-id.

Brugersvar: Hvis en logonbrugerregistrering er angivet, skal du kontrollere, at den benytter en gyldig DB2-bruger-id.

Du kan angive logonbrugerregistreringen for DB2-administrationsserveren med følgende kommando:

```
DB2ADMIN SETID <brugerid> <kodeord>
```

SQL4413W Syntaks: DB2ADMIN opretter, sletter, starter eller stopper DB2-administrationsserveren.

Forklaring: DB2ADMIN-kommandosyntaksen er:

```
DB2ADMIN CREATE [/USER:<brugernavn>
/PASSWORD:<kodeord>]
DROP
```

SQL4900 - SQL4999

SQL4901N Precompiler Services skal initialiseres igen pga. en tidligere fejl.

Forklaring: Der er opstået en fejl ved et tidligere funktionskald. Det angivne funktionskald kan ikke udføres, før Precompiler Services er initialiseret igen.

```
START
STOP
SETID <brugerid> <kodeord>
/h
```

Kommandoparametre:

CREATE Opret DB2-administrationsserveren

DROP Slet DB2-administrationsserveren

START Start DB2-administrationsserveren

STOP Stop DB2-administrationsserveren

SETID Angiv logon-konto for DB2-administrationsserveren

/USER Angiv logon-kontonavn under DB2ADMIN CREATE

/PASSWORD Angiv logon-kontokodeord under DB2ADMIN CREATE

/h Vis syntaks

Brugersvar: Afgiv kommandoen DB2ADMIN med en af de gyldige parametre.

SQL4414N DB2-administrationsserveren er ikke aktiv.

Forklaring: Kommandoen kan kun behandles, hvis DB2-administrationsserveren er aktiv.

Brugersvar: Start DB2-administrationsserveren ved hjælp af kommandoen DB2ADMIN START, og gentag den oprindelige kommando.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Kald SQLAINIT-funktionen for at initialisere Precompiler Services igen.

SQL4902N Mindst ét af tegnene i parameteren <n> til funktionen <funktion> er ugyldigt.

Forklaring: Den angivne parameter til den angivne funktion indeholder mindst ét tegn, der er ugyldigt.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret de angivne parametre, og kald funktionen igen.

SQL4903N Længden på parameteren <n> til funktionen <navn> er forkert.

Forklaring: Længden på den angivne parameter til den angivne funktion er forkert.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret de angivne parametre, og kald funktionen igen.

SQL4904N Pointeren til parameteren <n> til funktionen <funktion> er forkert.

Forklaring: Pointeren til den angivne parameter til den angivne funktion er forkert.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret de angivne parametre, og kald funktionen igen.

SQL4905N Værdien af parameter <n> til funktionen <funktion> ligger ikke i det tilladte interval.

Forklaring: Værdien af den angivne parameter til den angivne funktion ligger ikke i det tilladte interval for denne parameter. Hvis den angivne parameter er en struktur, kan den have værdier, der ligger inden for det gyldige interval, men som samlet ikke er gyldige. Nogle strukturer indeholder en header, der angiver den allokerede størrelse, og hvor meget af den, der benyttes. Den allokerede størrelse må ikke være mindre end den størrelse, der anvendes.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret de angivne parametre, og kald funktionen igen.

SQL4906N Listen over tablespace-navne er ufuldstændig til rollforward-funktionen.

Forklaring: Listen over tablespace-navne er ufuldstændig af en af følgende årsager:

- Ved en retablering med tidspunkt af tablespaces skal der angives en liste med tablespaces.
- Hvis du vil retablere tablespaces til et bestemt tidspunkt, skal der angives en liste, der indeholder alle tablespace-navne. Tablespaces i listen skal indeholde alle objekter i alle tabeller, der er indeholdt i tablespaces.
- Retablering med tidspunkt af tablespaces er ikke tilladt for systemkataloger.
- Retablering af tablespaces til slutning af logfilerne er tilladt for systemkatalogerne, men det skal være det eneste tablespace-navn på listen.
- Ved rollforward skal CANCEL-parametere have en tablespace-liste, hvis der ikke er nogen tablespaces i tilstanden "rollforward i gang".

Brugersvar: Kontrollér tablespace-listen, og gentag rollforward-kommandoen med en fuldstændig liste.

SQL4907W Databasen <navn> er retableret, men en eller flere af tabellerne i tablespace-listen til rollforward er sat i tilstanden udestående kontrol.

Forklaring: Der er defineret referencebetingelser mellem en eller flere af de tabeller, der er involveret i retablering af et tablespace og andre tabeller uden for den liste over tablespaces, der anvendes til retablering. Alle disse tabeller er sat i tilstanden udestående kontrol. Rollforward er i øvrigt gennemført.

Brugersvar: Kontrollér tabellernes tilstand i tablespaces, og foretag de nødvendige ændringer.

SQL4908N Den tablespace-liste, der er angivet til retablering med rollforward på databasen <navn>, er ugyldig på noderne <nodeliste>.

Forklaring: For en ny tablespace-rollforward, er en eller flere af de tablespaces, som er angivet i den liste, der skal udføres rollforward af, ikke i tilstanden udestående rollforward på de angivne noder. For en igangværende tablespace-rollforward er en eller flere af de tablespaces, som er angivet i den liste, der skal udføres rollforward af, ikke i tilstanden rollforward i gang på de angivne noder.

Hvis ",..." forekommer i slutningen af nodelisten, skal du se i fejlloggen for at få vist en fuldstændig nodeliste.

Retablering med rollforward stopper.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret/-numrene, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Brug kommandoen LIST TABLESPACES SHOW DETAIL på de angivne noder for at finde ud af, hvilke tablespaces der ikke kan udføres rollforward af. Brug parameteren QUERY STATUS i kommandoen ROLLFORWARD til at fastslå status for tablespace-rollforward. Hvis status for rollforward er "TBS udestående", kan en ny rollforward af tablespaces startes. Hvis status for rollforward er "TBS er aktiv", er rollforward af tablespaces allerede i gang.

Hvis du starter en ny rollforward af tablespaces, skal du sætte tablespacene i tilstanden udestående rollforward ved at genindlæse dem.

Hvis rollforward af tablespaces allerede er i gang, og et eller flere tablespaces er blevet genindlæst og sat i tilstanden udestående rollforward, skal du annullere den igangværende rollforward af tablespaces. Afsend kommandoen ROLLFORWARD igen med parameteren CANCEL og den samme tablespace-liste. Når den igangværende rollforward annulleres, sættes tablespacene i tilstanden udestående genindlæsning. Genindlæs tablespacene, og afsend den oprindelige rollforward-kommando igen.

SQL4909W Retablering med rollforward er udført, men tabellerne i et eller flere tablespaces er sat i tilstanden DRP/DRNP. Filen DB2DIAG.LOG på node <nodeliste> indeholder flere oplysninger.

Forklaring: Et eller flere tablespaces har tabeller i tilstanden DRP (DATALINK Reconcile Pending) eller DRNP (DATALINK Reconcile Not Possible) af en af følgende årsager:

- Der foretages en genindlæsning, hvor parameteren WITHOUT DATALINK er angivet, og der følger en rollforward til et bestemt tidspunkt efter genindlæsningen. Tabeller med DATALINK-kolonner sættes i tilstanden DRP.
- Der genindlæses fra en sikkerhedskopi med et andet databasenavn, alias, værtsnavn eller subsystem, og rollforward efterfølger genindlæsningen. Tabeller med DATALINK-kolonner sættes i tilstanden DRNP.
- Der genindlæses fra en sikkerhedskopi, der er blevet ubrugelig, og rollforward efterfølger genindlæsningen. Tabeller med DATALINK-kolonner sættes i tilstanden DRNP.
- Rollforward var til et bestemt tidspunkt og ikke til slutningen af logfiler. Tabeller med DATALINK-kolonner i det tablespace sættes i tilstanden DRP.
- DB2 Data Links Manager(s) indeholder ikke oplysninger om DATALINK-kolonner. Berørte tabeller sættes i tilstanden DRNP.
- Rollforward har involveret DATALINK-kolonner, der er defineret med parameteren "RECOVERY NO". Berørte tabeller sættes i tilstanden DRP.

Hvis ",..." forekommer i slutningen af nodelisten, skal du se i fejlloggen for at få vist en fuldstændig nodeliste.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret/-numrene, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Undersøg vha. filen DB2DIAG.LOG, hvilke tabeller der er sat i tilstanden DRP/DRNP. Administration Guide inde-

holder oplysninger om afstemning af tabeller i DRP/DRNP-tilstand.

SQL4910N Overløbslogsti <logsti> er ikke gyldig.

Forklaring: Den overløbslogsti, der er angivet i ROLLFORWARD-kommandoen, er ikke gyldig. Overløbslogstien skal være et bibliotek i et filsystem. Brugeren, der ejer subsystemet, skal have adgang til biblioteket.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig overløbslogsti.

SQL4911N Datatypen for værtsvariablen er forkert.

Forklaring: Datatypen for værtsvariablen er forkert.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret datatypen for værtsvariablen, og kald funktionen igen.

SQL4912N Længden på værtsvariablen er forkert.

Forklaring: Længden på værtsvariablen er forkert.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret længden på værtsvariablen, og kald funktionen igen.

SQL4913N Id'en til værtsvariablen er allerede anvendt.

Forklaring: Id'en til værtsvariablen er allerede anvendt. Variabel-id'en skal være entydig inden for modulet.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret værtsvariablens id, og kald funktionen igen.

SQL4914N Værtsvariablens id er forkert.

Forklaring: Værtsvariablens id er forkert.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret værtsvariablens id, og kald funktionen igen.

SQL4915N SQLAINIT-funktionen er allerede kaldt.

Forklaring: Precompiler Services er allerede initialiseret.

Brugersvar: Ingen. Fortsæt behandlingen.

SQL4916N SQLAINIT-funktionen er ikke kaldt.

Forklaring: Precompiler Services skal initialiseres, før det angivne funktionskald kan behandles.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Udfør et SQLAINIT-funktionskald for at initialisere Precompiler Services.

SQL4917N Element <nummer> i parameter-array'et er ikke gyldigt.

Forklaring: Parameter-array'et indeholder et element med en type eller en værdi, der er forkert. Elementnummeret i meddelelsen er element *n* i parameterdelen i parameter-array'et.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret værdierne i parameter-array'et. Kald funktionen igen.

SQL4918N Parameteren TERM_OPTION til funktionen SQLAINIT er forkert.

Forklaring: Parameteren TERM_OPTION er forkert.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret parameteren TERM_OPTION, og kald funktionen igen.

SQL4919N Parameteren `TASK_ARRAY` til funktionen `SQLACMPL` er for lille.

Forklaring: `TASK ARRAY`-strukturen, der overføres til Precompiler Services ved `SQLACMPL`-funktionskaldet, er for lille.

Funktionen er ikke afsluttet.

Brugersvar: Øg størrelsen på `TASK ARRAY`-strukturen, som præ-compileren allokerer. Rekompilér programmet.

SQL4920N Parameteren `TOKEN_ID_ARRAY` i funktionen "`SQLACMPL`" er for lille.

Forklaring: Den "`TOKEN ID ARRAY`"-struktur, der er overført til præ-compileren i forbindelse med funktionskaldet `sqlacmpl()`, er for lille.

Funktionen er ikke afsluttet.

Brugersvar: Øg størrelsen på den `TOKEN ID ARRAY`-struktur, som præ-compileren allokerer. Rekompilér programmet.

SQL4930N Binde- eller prækompileringsparameteren `<parameternavn>` er ugyldig.

Forklaring: Enten er `<parameternavn>` en forkert binde- eller prækompileringsparameter, eller også er den angivne værdi for denne parameter forkert. Binding eller prækompilering kan ikke fortsættes.

Brugersvar: Ret binde-, prækompileringsparameteren eller parameterværdien, og gentag binde- eller prækompileringskommandoen.

SQL4940N Udtrykket `<udtryk>` er ikke tilfaldt, eller det er nødvendigt.

Forklaring: Det angivne udtryk må ikke bruges i den aktuelle sammenhæng, hvor det forekommer i `SQL`-sætningen, eller det kræves i sætningen.

En underforespørgsel, en `INSERT`-sætning eller en `CREATE VIEW`-sætning må ikke indeholde udtrykket `INTO`, `ORDER BY` eller `FOR UPDATE`.

En indlejret `SELECT`-sætning må ikke indeholde udtrykket `ORDER BY` eller `FOR UPDATE`. En indlejret `SELECT`-sætning må ikke indeholde en sammenkædningsoperator, undtagen i en underforespørgsel. `SELECT`-sætninger, som bruges i cursorerklæringer, kan ikke indeholde et `INTO`-udtryk.

Et indlejret `SELECT`-udtryk skal have et `INTO`-udtryk.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Fjern eller tilføj udtrykket for at rette sætningen.

SQL4941N `SQL`-sætningen er tom.

Forklaring: Der er ingen tekst efter `EXEC SQL`.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Kontrollér, at en gyldig `SQL`-sætning følger efter `EXEC SQL`.

SQL4942N Sætningen udvælger en datatype, som ikke passer til værtsvariablen `<navn>`.

Forklaring: En indlejret `SELECT`-sætning indsætter data i værtsvariablen `<navn>`, men variabelens datatype er ikke kompatibel med datatypen for det tilsvarende element på `SELECT`-listen. Hvis kolonnens datatype er dato og tid, skal variabelen have datatypen `Character` med en passende minimumslængde. Begge datatyper skal være numeriske, alfanumeriske eller grafiske. Hvis det drejer sig om en brugerdefineret datatype, kan værtsvariablen være defineret med en tilknyttet indbygget datatype, som ikke er kompatibel med resultattypen fra `FROM SQL`-konverteringsfunktionen i sætningens konverteringsgruppe.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Kontrollér, at tabeldefinitionerne er aktuelle, og at værtsvariablen har den rigtige datatype.

SQL4943W Antallet af værtsvariabler i INTO-udtrykket er ikke det samme som antallet af elementer i SELECT-sætningen.

Forklaring: Der skal angives samme antal værtsvariabler i INTO-udtrykket og SELECT-sætningen.

Funktionen behandles.

Brugersvar: Ret programmet, så der angives det samme antal værtsvariabler som i SELECT-liste-sætninger.

SQL4944N Opdaterings- eller indsættelseværdien er NULL, men kolonnen i databasen må ikke indeholde NULL-værdier.

Forklaring: Der er sket ét af følgende:

- Opdaterings- eller indsættelseværdien er NULL, men kolonnen i databasen er erklæret som NOT NULL i tabeldefinitionen. Derfor kan der ikke indsættes NULL-værdier i den kolonne, og værdierne kan ikke sættes til NULL ved en opdatering.
- Listen med kolonnenavne for INSERT-sætningen udelader en kolonne, der er erklæret som NOT NULL i tabeldefinitionen.
- Udplukket for INSERT-sætningen udelader en kolonne, der er erklæret som NOT NULL i basistabeldefinitionen.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Revidér SQL-sætningen, når du har undersøgt objekttabeldefinitionen for at finde ud af, hvilke tabelkolonner der har en NOT NULL-attribut.

SQL4945N Brugen af en parametermarkering er forkert.

Forklaring: Parametermarkeringer kan kun anvendes i dynamiske SQL-sætninger.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Anvend værtsvariabler i stedet for parametermarkeringer i statiske SQL-sætninger.

SQL4946N Navnet på cursoren eller sætningen <navn> er ikke defineret.

Forklaring: Navnet på den cursor eller sætning <navn>, der er angivet i sætningen, er ikke defineret.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Kontrollér programmet med henblik på fuldstændighed og mulige stavfejl i navne på cursor og sætninger.

SQL4947W En INCLUDE SQLDA-sætning er fundet og ignoreret.

Forklaring: FORTRAN-præ-compileren, der er leveret af databasesystemet, understøtter ikke INCLUDE SQLDA-sætningen.

Sætningen ignoreres. Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Ingen handling er påkrævet. Slet INCLUDE SQLDA-sætningen fra programmet, hvis du vil undgå meddelelsen.

SQL4950N Sammensatte SQL-sætninger, som indeholder brugerdefinerede SQLDA-felter, understøttes ikke i dette miljø.

Forklaring: Sammensatte SQL-sætninger, som indeholder brugerdefinerede SQLDA-felter, understøttes ikke i en 16-bits applikation.

Brugersvar: Fjern sætningen fra den sammensatte SQL-blok, eller udskift sætningen med en, der anvender værtsvariabler i stedet for en SQLDA.

SQL4951N Parameteren SQLDA_ID til funktionen <navn> er forkert.

Forklaring: Parameteren SQLDA_ID til den angivne funktion i applikationen er forkert. Parameteren SQLDA_ID må ikke være NULL.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret parameteren SQLDA_ID i programmet.

SQL4952N Parameteren SQLVAR_INDEX til funktionen <navn> er forkert.

Forklaring: Parameteren SQLVAR_INDEX til den angivne funktion i programmet er forkert. SQLVAR_INDEX er muligvis større end antallet af SQLVAR-elementer i SQLDA.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret parameteren SQLVAR_INDEX i programmet.

SQL4953N Parameteren CALL_TYPE til funktionen <navn> er forkert.

Forklaring: Parameteren CALL_TYPE til den angivne funktion i programmet er forkert.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret parameteren CALL_TYPE i programmet.

SQL4954N Parameteren SECTION_NUMBER til funktionen <navn> er forkert.

Forklaring: Parameteren SECTION_NUMBER til den angivne funktion i programmet er forkert. Bemærk, at for SQL-sætninger anvendes parameteren SECTION_NUMBER til funktionen SQLCALL() til at indføre sætningstypen:

- CONNECT
- SET CONNECTION
- RELEASE
- DISCONNECT

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Ret parameteren SECTION_NUMBER i programmet.

SQL4970N Retablering med rollforward på databasen <navn> kan ikke komme frem til det angivne stoppunkt (slut-på-log eller bestemt tidspunkt) pga. manglende logfil(er) på node(r) <nodeliste>.

Forklaring: Meddelelsen vises i følgende situationer:

- Der er afsendt en kommando for at bringe den angivne database ud af tilstanden udestående rollforward ved at angive CALLERAC-parameteren SQLUM_ROLLFWD_STOP, SQLUM_STOP, SQLUM_ROLLFWD_COMPLETE eller SQLUM_COMPLETE. Men rollforward kan ikke finde de arkivlogfiler i biblioteket med databaseloggen eller overløbsloggen på de(n) angivne node(r), der er nødvendige for at nå stoppunktet fra den tidligere kommando ROLLFORWARD DATABASE.
- Hvor der er tale om en multinodegruppe, hvis ROLLFORWARD DATABASE ikke kan finde de arkivlogfiler, der er nødvendige for at synkronisere en node med katalognoden.

Hvis "... " forekommer i slutningen af nodelisten, skal du se i fejlloggen for at få vist en fuldstændig nodeliste.

Retablering med rollforward er stoppet. Databasen efterlades i tilstanden udestående rollforward.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret/-numrene, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Udfør kommandoen ROLLFORWARD DATABASE med parameteren QUERY STATUS for at finde ud af, hvilken logfil der mangler.

Udfør ét af følgende:

- Sørg for, at alle arkivlogfiler er i biblioteket med databaseloggen eller overløbsloggen, og afsend kommandoen ROLLFORWARD DATABASE igen.
- Hvis du ikke kan finde de manglende logfiler, skal du genindlæse databasen/tablespaces på alle noder og så udføre retablering til et bestemt tidspunkt vha. et tidsstempel, som er tidligere end tidsstempelen for den manglende logfil.

SQL4971N Retablering med rollforward af databasen <navn> på node <node-nummer> er tidligere ikke gennemført på grund af fejl. Retablering med rollforward skal stoppes.

Forklaring: Der er afsendt en kommando for at fortsætte rollforward af den angivne database ved at angive CALLERAC-parametere SQLUM_ROLLFWD. En tidligere retablering med rollforward er mislykket på grund af fejl. Hvis der udføres rollforward på databaseniveau, betyder det, at fejlen er opstået under logafkortning. Retablering med rollforward for databasen skal derfor stoppes ved at angive en af følgende CALLERAC-parametre: SQLUM_ROLLFWD_STOP, SQLUM_STOP, SQLUM_ROLLFWD_COMPLETE eller SQLUM_COMPLETE.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Afsend kommandoen ROLLFORWARD DATABASE igen med en af følgende CALLERAC-parametre: SQLUM_ROLLFWD_STOP, SQLUM_STOP, SQLUM_ROLLFWD_COMPLETE eller SQLUM_COMPLETE. Enhver angivelse af stoptidspunkt ignoreres, fordi det forrige stoptidspunkt allerede bliver behandlet.

SQL4972N Logzone <zone> på node <node-nummer> kan ikke flyttes til databasens logsti.

Forklaring: Rollforward er startet med parametere STOP. Som en del af rollforward-behandlingen skal logzonen <zone> afkortes. Denne zone skal findes i databasens logsti. I øjeblikket findes den i overløbslogstien. Der er gjort forsøg på at flytte den til databasens logsti. Flytningen er imidlertid ikke gennemført. Rollforward er stoppet.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Flyt zonen fra overløbslogstien til databasens logsti, og gentag kommandoen ROLLFORWARD DATABASE.

SQL4973N Retablering med rollforward af databasen <navn> kan ikke afsluttes, fordi logoplysningerne på node(r) <nodeliste> ikke svarer til de tilsvarende records på katalognoden.

Forklaring: Funktionen rollforward har behandlet alle logfilerne på de enkelte noder, men stoppunkterne på de angivne noder svarer ikke til de korresponderende records på katalognoden. Det kan skyldes manglende logfiler på enten katalognoden eller på de angivne noder. Det er også muligt, at katalognoden skal inkluderes på listen over noder, der skal retableres med rollforward.

Behandlingen af ROLLFORWARD DATABASE stopper.

Brugersvar: Udfør ét af følgende:

- Undersøg, om der skal udføres rollforward af katalognoden. Hvis det er tilfældet, så udfør kommandoen ROLLFORWARD DATABASE igen, og medtag katalognoden.
- Udfør kommandoen ROLLFORWARD DATABASE med parametere QUERY STATUS for at finde ud af, hvilken logfil der mangler. Placér logfilerne i logstien eller overløbslogstien, når du har fundet dem. Genoptag retablering med rollforward.
- Hvis du ikke kan finde de manglende logfiler, skal du genindlæse databasen på alle noder og så udføre retablering til et bestemt tidspunkt vha. et tidsstempel, som er tidligere end tidsstempelen for den manglende logfil.

SQL4974W Kommandoen ROLLFORWARD DATABASE QUERY STATUS har modtaget SQLCODE <sqlcode>.

Forklaring: Der er opstået fejl under udførelse af kommandoen ROLLFORWARD DATABASE QUERY STATUS (SQLCODE <sqlcode>). Kommandoen bliver muligvis ikke udført på visse noder af forskellige årsager. Den alvorligste fejl angives af <sqlcode>. Status for rollforward returneres kun for de noder, hvor kommandoen er udført.

Brugersvar: Slå SQLCODE <sqlcode> op i *Meddelelseshåndbog*, eller online for at finde årsagen til

problemerne med de noder, hvor der er fejl. Foretag de nødvendige rettelser, og fortsæt med retablering med rollforward på de pågældende noder.

SQL4975W Rollforward er afbrudt. Databasen eller det valgte tablespace er genindlæst på node <nodeliste>.

Forklaring: En rollforward-behandling blev afbrudt, før den var færdig, og databasen eller tablespaces er inkonsistent. Databasen eller de valgte tablespaces er sat i tilstanden udestående genindlæsning på de viste noder.

Hvis ",..." forekommer i slutningen af nodelisten, skal du se i fejlloggen for at få vist en fuldstændig nodeliste.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver noderenummeret/-numrene, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Genindlæs databasen eller de valgte tablespaces på noderne på listen. De tablespaces, der er sat i tilstanden udestående genindlæsning, kan findes på de angivne noder vha. kommandoen LIST TABLESPACES eller funktionen DB2DART.

SQL4976N Kommandoen ROLLFORWARD DATABASE kan ikke udføres på en node, der ikke er en katalognode.

Forklaring: Kommandoen ROLLFORWARD DATABASE kan kun benyttes på en katalognode.

Brugersvar: Udfør kommandoen på en katalognode.

SQL4977N Eksportbibliotek <bibliotek> til slettede tabeller er ikke gyldigt.

Forklaring: Det eksportbibliotek, der er angivet i ROLLFORWARD-kommandoen, er ikke gyldigt. Eksportbiblioteket skal være et bibliotek i et filsystem. Brugeren, der ejer subsystemet, skal have adgang til biblioteket.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt eksportbibliotek.

SQL4978N Der er ikke adgang til den slettede tabel.

Forklaring: Der er ikke adgang til den slettede tabel. Det kan skyldes tabellen, der sættes i tilstanden ikke tilgængelig, fordi en LOAD-funktion udføres uden COPY eller en NOT LOGGED INITIALLY-funktion.

Brugersvar: Tabellen kan ikke retableres vha. parameteren DROPPED TABLE RECOVERY.

SQL4979W Kan ikke eksportere data fra de slettede tabeller.

Forklaring: Det er ikke muligt at eksportere data fra den slettede tabel, som forsøges retableret. Det kan ske, når id'en på den slettede tabel, der er angivet i ROLLFORWARD-kommandoen, er ugyldig, eller når nogle af logfilerne, der skal bruges til rollforward, ikke er tilgængelige. Advarslen vises, når der opstår en fejl under retablering af en slettet tabel vha. kommandoen ROLLFORWARD ... AND STOP.

Brugersvar: Kontrollér, at den angivne id på den slettede tabel er gyldig, og at alle logfilerne er tilgængelige. Gentag kommandoen.

SQL4994N Prækompileringen er afsluttet pga. et bruger-interrupt.

Forklaring: Prækompileringen er afsluttet pga. et interrupt. Brugeren har muligvis trykket på en interrupt-tastesequens.

Behandlingen er afbrudt. Der er ikke oprettet nogen pakke.

Brugersvar: Udfør prækompilering igen, hvis det er nødvendigt.

SQL4997N Autorisations-id'en er ugyldig.

Forklaring: Autorisations-id'en for applikationen er angivet tidligere, men er defineret med mere end 8 tegn eller med tegn, der ikke er gyldige til en autorisations-id.

Autorisations-id'en må ikke være PUBLIC (public), og den må ikke starte med SYS (sys), IBM (ibm) eller SQL (sql). Desuden må den ikke indeholde understregningstegnet eller et tegn uden for basistegnssættet til databasesystemet.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Udfør programmet igen med en gyldig autorisations-id.

SQL4998C Der er fejl i applikationsstatus. Forbindelsen til databasen er gået tabt.

Forklaring: Forbindelsen til databasen er gået tabt.

Funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Genopret forbindelsen til databasen.

SQL4999N Der er opstået en fejl i Precompiler Services eller Run-Time Services.

Forklaring: Der er opstået en fejl i databasesystemet, der forhindrer Precompiler Services eller

SQL5000 - SQL5099

SQL5001N <autorisations-id> har ikke autorisation til at ændre konfigurationsfilen til databasesystemet.

Forklaring: Brugeren har forsøgt at ændre eller nulstille konfigurationsfilen til databasesystemet uden SYSADM-autorisation.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: rsøg ikke på at ændre konfigurationsfilen til databasesystemet uden den rigtige autorisation. Kontakt en bruger med en SYSADM-autorisation, hvis en ændring er nødvendig.

SQL5005C Der er opstået en systemfejl.

Forklaring: Der er opstået en systemfejl, sandsynligvis en I/O-fejl, under behandling af en konfigurationsfil.

Run-Time Services i at behandle funktionskald.

Precompiler Services eller Run-Time Services funktionskald kan ikke behandles.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og alle fejloplysninger fra SQLCA, hvis det er muligt.

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion.

- Miljø: Outer Precompiler Using Precompiler Services-API.
- Nødvendige oplysninger:
 - Problembeskrivelse.
 - SQLCODE
 - SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
 - Springsfil, hvis det er muligt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen.

Hvis fejlen opstår igen, skal du se, om der er flere oplysninger i filen DB2DIAG.LOG, og sikre, at der er adgang til konfigurationsfilen. Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan løse problemet.

SQL5010N Stinavnet på konfigurationsfilen til databasesystemet er forkert.

Forklaring: Der er opstået en fejl i forbindelse med bestemmelse af stien til konfigurationsfil til databasesystemet. Biblioteksstrukturen for databasesystemet er muligvis ændret.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen. Hvis problemet ikke er løst, skal du geninstallere databasesystemet.

SQL5012N Værtsvariabel "<værtsvariabel>" er ikke en numerisk nøjagtig datatype.

Forklaring: En værtsvariabel "<værtsvariabel>" er angivet, men den er ikke gyldig i den kontekst, den benyttes. Værtsvariablen "<værtsvariabel>" er angivet som en del af ABSOLUTE eller RELATIVE i en FETCH-sætning eller i et ROWS-udtryk i en FETCH- eller INSERT-sætning. Værtsvariablen kan ikke bruges på grund af en af følgende årsager:

- Værtsvariablen er ikke den numerisk nøjagtig datatype. Decimaldatyper med et antal decimaler på nul og heltalsdatatyper er numerisk nøjagtige datatyper.
- Værtsvariablen er en decimaldatatype, men decimaltallet er ikke nul. Decimaldatyper skal have nul decimaler, for at antallet af decimaler er lig nul.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret værtsvariablen til en numerisk nøjagtig datatype.

sqlcode: -5012

sqlstate: 42618

SQL5018N Parameteren i konfigurationsfilen til databasesystemet, der angiver det maksimale antal eksterne forbindelser til arbejdsstationen (NUMRC), er uden for det gyldige interval.

Forklaring: Værdien for det maksimale antal eksterne forbindelser til arbejdsstationen (NUMRC) skal ligge i intervallet fra 1 til og med 255.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi for det maksimale antal eksterne forbindelser til arbejdsstationen (NUMRC).

SQL5020N Parameteren i konfigurationsfilen til databasesystemet, der angiver nodenavnet for arbejdsstationen, er ikke gyldig.

Forklaring: Navnet på noden, der er angivet i konfigurationskommandoen, er ugyldigt. Navnet på noden må indeholde 1 til 8 tegn. Alle tegn skal vælges fra databasesystemets basistegnset.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et gyldigt navn på noden.

SQL5021N Parameteren i konfigurationsfilen til databasesystemet, der angiver tidspunkt for genoprettelse af indekser (INDEXREC), er ikke gyldig. Mulige værdier er 1 (under indeksadgang) og 2 (under genstart af database).

Forklaring: En ugyldig værdi er overført til Configuration Services vedrørende tidspunkt for genoprettelse af indekser i konfigurationsfilen til databasesystemet. Den ugyldige værdi er muligvis angivet vha. DB2-kommandolinien eller vha. et API-programkald. De eneste gyldige værdier for API-kaldet er 1 (under databaseadgang) og 2 (under genstart af databasen). De gyldige værdier for DB2-kommandolinien er ACCESS og RESTART.

Ændringen af konfigurationsfilen til databasesystemet er afvist.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en af de gyldige værdier.

SQL5022N Parameteren i konfigurationsfilen til databasesystemet, der angiver tidspunkt for genoprettelse af indekser (INDEXREC), er ikke gyldig. Mulige værdier er 0 (brug systemindstilling), 1 (under adgang til indeks) og 2 (under genstart af databasen).

Forklaring: En ugyldig værdi er overført til Configuration Services vedrørende tidspunktet for genoprettelse af indekser (INDEXREC) i en

databases konfigurationsfil. Den ugyldige værdi er muligvis angivet vha. DB2-kommandolinien eller vha. et API-programkald. De eneste gyldige værdier for API-kaldet er 0 (brug systemindstilling), 1 (under adgang til indeks) og 2 (under genstart af databasen).

De gyldige værdier for DB2-kommandolinien er SYSTEM, ACCESS og RESTART.

Ændringen af databasens konfigurationsfil er afvist.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en af de gyldige værdier.

SQL5025C Konfigurationsfilen til databasesystemet er ikke aktuel.

Forklaring: Konfigurationsfilen til databasesystemet er ændret, siden du fik forbindelse til databasen. Den er uforenelig med konfigurationen for den database, du har forbindelse til.

Du har ikke adgang til konfigurationsfilen til databasesystemet.

Brugersvar: Vent, til alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databaserne. Udfør kommandoen DB2STOP, og udfør derefter kommandoen DB2START.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

SQL5028N Den primære gruppe for ejeren af databassubsystemet skal være systemadministratorgruppen.

Forklaring: SYSADM_GROUP i konfigurationsfilen til databasesystemet skal ændres. Under DB2 Version 2 på UNIX-baserede platforme må SYSADM_GROUP kun være den primære gruppe for ejeren af databassubsystemet.

Brugersvar: Brug den primære gruppe for ejeren af databassubsystemet til at ændre feltet i konfigurationsfilen til databasesystemet på UNIX-baserede platforme.

SQL5030C Versionsnummeret er forkert.

Forklaring: Versionsnummeret i konfigurationsfilen til databasesystemet eller databasen er forkert.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at versionsnumrene i databasen og DB2 passer sammen.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

sqlcode: -5030

sqlstate: 58031

SQL5035N Databasen skal overføres fra den tidligere til den aktuelle version af DB2.

Forklaring: Databasen er oprettet i en tidligere systemversion. Kommandoen MIGRATE DATABASE skal bruges til at flytte databasen til den aktuelle version.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Udfør kommandoen MIGRATE DATABASE, før du forsøger at bruge databasen i den aktuelle version af systemet.

Slet den eksisterende database, før du fortsætter, hvis meddelelsen modtages under en genindlæsning.

sqlcode: -5035

sqlstate: 55001

SQL5040N En af de socket-adresser, der er nødvendige til TCP/IP-serveren, anvendes af en anden proces.

Forklaring: En af de socket-adresser, som serveren skal bruge, anvendes af et andet program, eller det er ikke blevet frigjort helt af TCP/IP-subsystemet, efter at databasesystemet er stoppet.

Brugersvar: Hvis du lige har afsendt DB2STOP, skal du vente et par minutter, så TCP/IP-subsystemet får tid til at rydde op i ressourcerne. Hvis ikke, skal du sikre dig, at der ikke er andre programmer på arbejdsstationen, som anvender de

portnumre, der er reserveret til servicenavnet i filen /etc/services. Portnummer er en del af en socket-adresse.

SQL5042N En af serverprocesserne til kommunikationsprotokollerne er ikke startet.

Forklaring: På grund af fejl ved et systemkald eller et kommunikationssystemkald er en af serverprocesserne til kommunikationsprotokollerne ikke startet.

Brugersvar: Sådan finder du årsagen til problemet:

- Undersøg systemlog-recordene.
- Aktivér sporing, udfør DB2START igen, og undersøg sporingsrecorden.

SQL5043N En eller flere af kommunikationsprotokollerne er ikke startet. Selve databasesystemet er imidlertid startet.

Forklaring: En eller flere af kommunikationsprotokollerne er ikke startet. Der er følgende mulige årsager:

- Konfigurationsfejl i kommunikationssystemet.
- Fejl i kald til kommunikationssystemet.
- Konfigurationsfejl i databasesystemet.
- Fejl ved systemkald.
- Licensfejl i databasesystemet.

Du kan stadig oprette forbindelse til serveren vha. de kommunikationsprotokoller, der er startet. Lokale klienter kan også oprette forbindelse til serveren.

Brugersvar: Databasesystemet forsøger at starte alle de kommunikationsprotokoller, der er angivet af DB2COMM-systemvariablen.

Fejlen er nærmere beskrevet i fejlloggen (db2diag.log). Loggen indeholder flere oplysninger om årsagen til fejlen og om, hvilke kommunikationsporte der ikke er startet.

Fejlen påvirker kun kommunikationsprotokoller, der er angivet af systemvariablen DB2COMM.

SQL5047C Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at udføre denne funktion.

Forklaring: Der er ikke tilstrækkelig ledig hukommelse til at udføre funktionen.

Funktionen kan ikke afsluttes.

Brugersvar: Afslut applikationen. Mulige løsninger:

- Afslut andre processer.
- Formindsk værdierne af de konfigurationsparametre, der definerer allokeringen af hukommelsen.
- Sørg for, at systemet har tilstrækkelig almindelig og virtuel hukommelse.

SQL5048N Versionsnummeret for databaseklienten er ikke understøttet af databaseserverens version.

Forklaring: Databaseklienterne kan kun få adgang til databaseservere med et versionsnummer, der er mellem et niveau lavere og to niveauer højere end klientsystemets.

Brugersvar: Udfør én eller flere af følgende handlinger:

- Opgradér versionsnummeret for klientsystemet, så det ligger inden for intervallet af versioner, der understøttes af serverens aktive version.
- Opgradér serverens version til et niveau, der understøttes af den aktive version for klientsystemet.

SQL5050C Indholdet af konfigurationsfilen til databasesystemet er forkert.

Forklaring: Konfigurationsfilen til databasesystemet er forkert. Filen kan være ændret med et redigeringsprogram eller et andet program end databasesystemet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Installér databasesystemet igen.

SQL5051N Et objekt, der er kvalificeret med <kvalifikator>, kan ikke oprettes i skemaet <skemanavn>.

Forklaring: Et objekt, der oprettes i en CREATE SCHEMA-sætning, er kvalificeret med <kvalifikator>, som er forskellige fra skemanavnet. Alle objekter, der oprettes i CREATE SCHEMA-sætningen, skal enten kvalificeres af skemanavnet <skemanavn> eller ikke kvalificeres. Ikke-kvalificerede objekter er implicit kvalificeret af skemanavnet.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kvalificér objektet i skemaet eksplícit med <skemanavn>, eller fjern <kvalifikator> fra objektnavnet.

sqlcode: -5051

sqlstate: 42875

SQL5055C Indholdet af databasens konfigurationsfil er forkert.

Forklaring: Databasens konfigurationsfil er forkert. Filen kan være ændret med et redigeringsprogram eller et andet program end databasesystemet.

Brugersvar: Genskab databasen igen, eller genindlæs den fra en sikkerhedskopi.

sqlcode: -5055

sqlstate: 58031

SQL5060N Symbolet for konfigurationsparameteren er ugyldigt.

Forklaring: Symbolnummeret, der er angivet i SQLFUPD-strukturen, og som er overført til et Configuration Services-API, er forkert. Det angiver ingen af de acceptable konfigurationsparametre. Hvis der er benyttet en UPDATE-funktion, kan fejlen skyldes, at det angivne symbol er en konfigurationsparameter, der ikke kan ændres.

Brugersvar: Vælg et gyldigt elementnummer fra dem, der er angivet i beskrivelsen af Configuration Services-API'et *Application Development Guide*. Ret API-kaldet, og udfør programmet igen.

SQL5061N Der er overført en ugyldig pointer til strukturen SQLFUPD til Configuration Services.

Forklaring: Pointeren til strukturen SQLFUPD, der er overført som en parameter til et af Configuration Services-API'erne, er ugyldig. Den er enten NULL, eller den peger ikke på en allokeret hukommelsesblok i den størrelse, der er angivet af COUNT-parameteren. Der er flere oplysninger i *Application Development Guide*.

Brugersvar: Ret kaldet til Configuration Services-API'et, og gentag det.

SQL5062N Der er overført en ugyldig pointer til Configuration Services i SQLFUPD-strukturen.

Forklaring: SQLFUPD-strukturen, der er overført som en parameter til et af Configuration Services-API'erne, indeholdt en ugyldig pointer. Pointeren er enten NULL, eller den peger ikke på en allokeret hukommelsesblok. Hvert symbol, der overføres i strukturen, skal have en tilsvarende pointer til et felt, der enten overføres til eller fra API'et. Der er flere oplysninger i *Application Development Guide*.

Brugersvar: Ret kaldet til Configuration Services, og udfør programmet igen.

SQL5065C Værdien af NODETYPE i konfigurationsfilen til databasesystemet er forkert.

Forklaring: NODETYPE-parameteren til konfigurationsfilen til databasesystemet er forkert.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Installér databasesystemet igen.

SQL5066W Databasens konfigurationsparameter værdi for symbolet <symbolnavn> er afkortet.

Forklaring: Databasens konfigurationsparameter værdi er større end den værdi, det angivne symbol kan indeholde.

Et nyt symbol repræsenterer nu denne værdi for

databasens konfigurationsparameter og skal bruges, hvis værdien er større end den værdi, som det gamle symbol kan indeholde.

Brugersvar: Brug det nye symbol til denne konfigurationsparameter.

SQL5070N Parameteren COUNT i konfigurationskommandoen er forkert. Den skal være større end 0.

Forklaring: Værdien af COUNT, der er overført som en parameter til et Configuration Services-API, skal være større end 0.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ret kaldet til Configuration Services, og udfør programmet igen.

SQL5075N Konfigurationsfunktionen er afbrudt.

Forklaring: Konfigurationsfunktionen modtog et interrupt. Brugeren har muligvis trykket på interrupt-tastkombinationen.

Kommandoen er ikke udført. Der er ikke foretaget nogen ændring.

Brugersvar: Gentag kommandoen.

SQL5081N Parameteren i konfigurationsfilen til databasen, der angiver størrelsen af bufferpuljen (BUFFPAGE), er uden for det gyldige interval.

Forklaring: Minimumsstørrelsen på bufferpuljen er det dobbelte af det maksimale antal aktive processer (MAXAPPLS). Maksimumsstørrelsen på bufferpuljen er 524288 (4 KB-sider) og er afhængig af styresystemet. For AIX er maksimumsværdien 51000 (204000 for DB2 Enterprise - Extended Edition) (4 KB-sider). For HP-UX skal værdien ligge i intervallet mellem 16 og 150000 (4 KB-sider).

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi for størrelsen på bufferpuljen.

SQL5083N Parameteren i konfigurationsfilen til databasen, der angiver startstørrelsen for logfilen (LOGFILE), er uden for det gyldige interval.

Forklaring: Værdien for logfilens startstørrelse skal ligge i intervallet fra 12 til og med $(2^{**}32 - 1)$.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi for logfilens startstørrelse.

SQL5091N Parameteren i konfigurationsfilen til databasen, der angiver størrelsen på udvidelser af logfilen (LOGEXT), er uden for det gyldige interval.

Forklaring: Størrelsen på udvidelse af en logfil skal ligge i intervallet fra 4 til og med 256.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi for størrelsen på udvidelsen til en logfil.

SQL5092N Parameteren i konfigurationsfilen til databasen, der angiver det maksimale antal udvidelser af logfilen (LOGMAXEXT), er uden for det gyldige interval.

Forklaring: Værdien for det maksimale antal logfiludvidelser skal ligge i intervallet fra 0 til og med $(2 * 10^{**}6)$.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gentag kommandoen med det maksimale antal logfiludvidelser.

SQL5093N Parameteren i konfigurationsfilen til databasesystemet, der angiver størrelsen på agenthoben, er uden for det gyldige interval.

Forklaring: Størrelsen på agenthoben skal ligge i intervallet fra 2 til og med 85.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig størrelsen på agenthoben.

SQL5099N Den nye sti til logfilen (NEW-LOGPATH), der er angivet i databasens konfigurationsfil, er ugyldig.

Forklaring: Stien til logfilen er ugyldig af én af følgende årsager:

- Stistrengen er længere end 242 byte.
- Stien findes ikke.
- Det første bibliotek i stien har et navn med formatet SQLNNNNN, hvor NNNNN er en værdi fra 00001 til 99999.

SQL5100 - SQL5199

SQL5100N Parameteren i konfigurationsfilen til databasen, der angiver antallet af databaser, der er tilladt samtidig, er for stor.

Forklaring: Ændringen vil medføre, at antallet af tilladte samtidige databaser bliver for stort, eller at antallet af tilladte segmenter til DB2 bliver for lille.

Antallet af tilladte samtidige databaser er begrænset af det maksimalt tilladte antal segmenter i DB2. Følgende betingelse skal altid være sand:

```
segmenter >= ((antal databaser * 5) + 1)
```

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gør et af følgende:

- Forhøj det maksimalt tilladte antal segmenter til DB2.
- Formindsk det tilladte antal samtidige databaser.

- En fil med det rigtige navn findes i den angivne sti, men det er ikke en logfil til databasen.
- Den nye sti til logfilen bruges aktuelt af en anden database.
- Den enhed, der er angivet i den nye sti, er ikke stor nok til de primære logfiler.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi for den nye sti til logfilen.

sqlcode: -5099

sqlstate: 08004

SQL5101N Logfilparametrene LOGPRIMARY og LOGSECOND i konfigurationsfilen til databasen indeholder værdier, der er uden for det gyldige interval.

Forklaring: Ændringen ville medføre, at det samlede antal logfiler lå uden for intervallet. Følgende betingelse skal altid være sand:

```
LOGPRIMARY + LOGSECOND <= 128
```

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gør ét af følgende eller begge dele:

- Formindsk antallet af primære logfiler.
- Formindsk antallet af sekundære logfiler.

SQL5103N Parameteren i konfigurationsfilen til databasen, der angiver størrelsen af bufferpuljen (BUFFPAGE), er for lille til det maksimale antal aktive programmer (MAXAPPLS).

Forklaring: Ændringen vil medføre, at det maksimale antal aktive programmer bliver for stort i forhold til størrelsen på bufferpuljen. Følgende betingelse skal altid være sand:

```
bufferpuljestørrelse >  
(antal_aktive_processor * 2)
```

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gør ét af følgende eller begge dele:

- Forhøj størrelsen på bufferpuljen.
- Formindsk det maksimalt tilladte antal aktive processer.

SQL5112N Værdien af konfigurationsparameteren <parameter> skal være enten 0 eller 1.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi værdien for <parameter> er ugyldig.

Brugersvar: Sørg for, at værdien, der er angivet for <parameter>, er enten 0 eller 1. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL5120N Tidligere og nye logparametre kan ikke ændres på samme tid.

Forklaring: Brugeren forsøger at ændre både de tidligere og nye logparametre. Applikationen accepterer kun parametrene til den aktuelle version.

Kommandoen udføres ikke.

Brugersvar: Ret kun parametrene til den aktuelle version, og gentag kommandoen.

SQL5121N Parameteren i konfigurationsfilen til databasen, der angiver konfigurationsparametre, er ikke gyldig.

Forklaring: Den angivne databaseparameter (SQLF_DETS) er ugyldig. Gyldige værdier ligger i intervallet fra 0 til og med 15. Ændringen er ikke udført.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi for databaseparametrene.

SQL5122N Det er ikke muligt at få adgang til databasen pga. en maskinafhængig kontrol.

Forklaring: Det er ikke muligt at få adgang til databasen og databasens konfigurationsfil pga. kopibeskyttelse.

Kommandoen udføres ikke.

Brugersvar: Gå tilbage til den oprindelige database, og ret konfigurationsfilen for at deaktivere kopibeskyttelsen. Opret derefter en ny sikkerhedskopi, der kan bruges til at genindlæse databasen. Det skal gøres af en person med SYSADM-autorisation. Kontakt serviceteknikeren, hvis den oprindelige database ikke længere er tilgængelig.

SQL5123N Databasen <navn> kan ikke konfigureres, da der er opstået en I/O-fejl under adgang til logstyrefilen.

Forklaring: Der er opstået en fejl under adgang til SQLOGCTL.LFH for den angivne database.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Genskab databasen fra en sikkerhedskopi, eller opret den igen.

SQL5126N Konfigurationsparameteren <parameter> til databasen kan ikke ændres, fordi den ikke er gyldig for en node af typen <kode-for-nodetype>.

Forklaring: Brugeren har forsøgt at ændre en konfigurationsparameter til databasen, der er ugyldig for den pågældende type node. <kode-for-nodetype> er defineret således:

- 1 Databaseserver med lokale og eksterne klienter
- 2 Klient
- 3 Databaseserver med lokale klienter
- 4 Inddelt databaseserver med lokale og eksterne klienter
- 5 Satellitdatabaseserver med lokale klienter

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig parameter for den pågældende type node.

SQL5130N Den værdi, der er angivet for konfigurationsparameteren <parameter>, er ikke i det gyldige interval fra <startværdi> til <slutværdi>.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi værdien for <parameter> ikke er inden for det gyldige interval.

Brugersvar: Sørg for, at den værdi, der er angivet for <parameter>, er inden for det gyldige interval. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL5131N Den angivne værdi for konfigurationsparameteren <parameter> er ikke gyldig. En gyldig værdi er "-1" eller værdier i intervallet fra <startværdi> til <slutværdi>.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi værdien for <parameter> ikke er inden for det gyldige interval.

Brugersvar: Sørg for, at den værdi, der er angivet for <parameter>, er inden for det gyldige interval. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL5132N Konfigurationsparameteren er NULL, eller den er for lang. Maksimumlængden er <makslængde>.

Forklaring: Konfigurationsparameteren er ikke defineret, eller den er for lang.

Brugersvar: Angiv en konfigurationsparameter, der ikke overskrider den maksimale længde.

SQL5133N Værdien <værdi> for konfigurationsparameteren <parameter> er ugyldig. De gyldige værdier er <værdiliste>.

Forklaring: <værdi> er den værdi, der er angivet for konfigurationsparameteren <parameter>. Værdien er ikke en af de tilladte værdier, der er opført i <værdiliste>.

I Application Development Guide (under SQL-FUPD) og Administration Guide kan du finde oplysninger om betydningen af disse værdier.

Brugersvar: Ret værdien for konfigurationspara-

meteren til en af de værdier, der vises i oversigten over gyldige værdier.

SQL5134N Konfigurationsparameteren TPNAME indeholder ugyldige tegn.

Forklaring: Et eller flere tegn i TPNAME er ugyldige. Følgende tegn er gyldige i TPNAME:

- A - Z
- a - z
- 0 - 9
- \$
- #
- @
- . (punktum)

Brugersvar: Angiv gyldige tegn i TPNAME. Gentag derefter kommandoen eller funktionskaldet.

SQL5135N Indstillingerne for MAXLOCKS- og MAXAPPLS-konfigurationsparametrene anvender ikke hele lageret til læselisten.

Forklaring: Antallet af aktive processer (MAXAPPLS) ganget med den maksimale procent lagerplads til læselisten (MAXLOCKS) skal være større end eller lig med 100 for hver applikation. Dvs.:

```
MAXAPPLS * MAXLOCKS >= 100
```

Denne indstilling bevirker, at den tildelte lagerplads til læselisten kan anvendes.

Brugersvar: Forhøj MAXAPPLS, MAXLOCKS eller begge.

SQL5136N Den registrering i databasesystemets konfigurationsfil, der angiver standardstien til databasen (DFTDPATH), er ugyldig.

Forklaring: Der er angivet en ugyldig værdi for DFTDPATH. Følgende regler gælder for angivelse af standarddatabasestier på UNIX-baserede systemer:

1. Stien skal være i overensstemmelse med styresystemets navngivningsregler.
2. Stien skal eksistere.
3. Stien skal være mindre end eller lig med 215 tegn.

Reglerne for andre platforme (f.eks. OS/2, Windows NT, Windows 95) er:

1. Stien skal være et drevbogstav.
2. Drevet skal findes.

Brugersvar: Revidér DFTPD-stien. Gentag derefter kommandoen eller funktionskaldet.

SQL5137N Den registrering i databasesystemets konfigurationsfil, der angiver biblioteksstien til fejlloggen (DIAGPATH) er ugyldig.

Forklaring: Der er angivet en ugyldig værdi for DIAGPATH. Der gælder følgende for biblioteksstien til fejlloggen:

1. Stien skal være i overensstemmelse med styresystemets navngivningsregler.
2. Stien skal eksistere.
3. Stien skal være mindre end eller lig med 215 tegn.

Brugersvar: Revidér DIAGPATH. Gentag derefter kommandoen eller funktionskaldet.

SQL5140N Værdien for parameteren AUTHENTICATION i databasesystemets konfiguration skal være SERVER, CLIENT, DCS, DCE, KERBEROS, SERVER_ENCRYPT, DCS_ENCRYPT, DCE_SERVER_ENCRYPT eller KRB_SERVER_ENCRYPT.

Forklaring: Gyldige værdier for konfigurationsparameteren AUTHENTICATION (brugervalideringstype) er:

- SERVER = 0
- CLIENT = 1
- DCS = 2
- DCE = 3
- SERVER_ENCRYPT = 4

- DCS_ENCRYPT = 5
- DCE_SERVER_ENCRYPT = 5
- KERBEROS = 7
- KRB_SERVER_ENCRYPT = 8

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi for AUTHENTICATION.

SQL5141N Konfigurationsparameteren AVG_APPLS ligger uden for intervallet. Det gyldige interval ligger fra 1 til værdien af MAXAPPLS.

Forklaring: Det tilladte interval for AVG_APPLS er fra 1 til værdien af MAXAPPLS.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Udfør én eller flere af følgende handlinger:

- Ret værdien for AVG_APPLS, så den ligger i det gyldige interval.
- Giv MAXAPPLS en højere værdi, angiv derefter igen AVG_APPLS.

SQL5142N Konfigurationsparameteren AGENTPRI ligger uden for det gyldige interval.

Forklaring: Gyldige værdier for AGENTPRI er -1 eller et tal med tre cifre, hvor det første ciffer er inden for en prioritetskategori fra 2 til 4, og de sidste to cifre er inden for et prioritetsniveau fra 00 til 31. Prioritetskategorien defineres på følgende måde:

- | | |
|---|-----------------|
| 2 | REGULAR |
| 3 | TIMECRITICAL |
| 4 | FOREGROUNDSEVER |

Nummeret 304 angiver en prioritetskategori på 3 (TIMECRITICAL) og et prioritetsniveau på 4.

Brugersvar: Ret værdien for konfigurationsparameteren, så den ligger inden for det gyldige interval.

SQL5150N Den værdi, der er angivet for konfigurationsparameteren <parameter>, er mindre end den lavest tilladte værdi på <minimumværdi>.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi værdien for <parameter> er for lille. <parameter> må ikke være mindre end <minimumværdi>.

Brugersvar: Sørg for, at den værdi, der er angivet for <parameter>, er inden for det gyldige interval. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL5151N Den værdi, der er angivet for konfigurationsparameteren <parameter>, er mindre end den lavest tilladte værdi på <minimumværdi> og er ikke -1.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi værdien for <parameter> er ugyldig. Bortset fra værdien -1 må værdien for <parameter> ikke være mindre end <minimumværdi>.

Brugersvar: Sørg for, at den værdi, der er angivet for <parameter>, er inden for det gyldige interval. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL5152N Den værdi, der er angivet for konfigurationsparameteren <parameter>, er større end den højest tilladte værdi på <maksimumværdi>.

Forklaring: Kommandoen er ikke udført, fordi værdien for <parameter> er for høj. <parameter> må ikke være større end <maksimumværdi>.

Brugersvar: Sørg for, at den værdi, der er angivet for <parameter>, er inden for det gyldige interval. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL5153N Opdateringen kan ikke afsluttes, fordi følgende kobling i så fald bliver afbrudt: <kriterium>

Forklaring: En gyldig konfigurationsfil skal vedligeholde følgende kobling:

<kriterium>.

Opdateringskommandoen kan ikke afsluttes, fordi det vil bevirke, at koblingen brydes.

Brugersvar: Gentag kommandoen, når du har sikret dig at koblingen tilgodeses.

SQL5154N Kombinationen af konfigurationsværdier for AUTHENTICATION og <parameter> er ikke tilladt.

Forklaring: Databasesystemets konfigurationsparameter AUTHENTICATION skal have værdien "CLIENT", hvis værdien for <parameter> ikke er en standardværdi.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig kombination af værdier for konfigurationsparametre.

SQL5155W Opdateringen er afsluttet. Den aktuelle værdi for SORTHEAP kan have en negative indflydelse på performance.

Forklaring: Værdien for SORTHEAP er større end halvdelen af værdien for konfigurationsparameteren SHEAPTHRES for databasesystemet. Det kan betyde, at performance ikke er optimal.

Brugersvar: Forøg værdien for konfigurationsparameteren SHEAPTHRES for databasesystemet, og/eller formindsk værdien for SORTHEAP, så SHEAPTHRES er mindst det dobbelte af SORTHEAP.

I de fleste tilfælde skal forskellen helst være større. I *Administration Guide* kan du læse mere om indstilling af konfigurationsparametre.

SQL5156N Værdien for parameteren TRUST_ALLCLNTS i databasesystemets konfiguration skal være NO, YES eller DRDAONLY.

Forklaring: Gyldige værdier for konfigurationsparameteren TRUST_ALLCLNTS (alle klienter er betroede) er:

- NO = 0
- YES = 1

- DRDAONLY = 2

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi for TRUST_ALLCLNTS.

SQL5180N DB2 kan ikke læse den fødererede konfigurationsfil <filnavn>.

Forklaring: Den fødererede konfigurationsfil findes ikke, eller den kan ikke åbnes til læsning.

Brugersvar: Angiv den fødererede konfigurationsfil i registreringsvariablen DB2_DJ_INI. Kontrollér, at filen findes, og at den kan læses.

SQL5181N Formatet i linie <linienummer> i den fødererede konfigurationsfil <filnavn> er ugyldigt.

Forklaring: Den angivne linie har ikke det korrekte format. Formatet skal være: <variabelnavn> = <værdi>.

Brugersvar: Ret den angivne linie, så den får det format, der er beskrevet i forrige afsnit.

SQL6000 - SQL6099

SQL6000N DB2-konvertering af QMF-data.

Forklaring: Dette er den normale afslutningsmeddelelse.

Brugersvar: Ingen.

SQL6001N Præfikset for filnavnet er ikke angivet.

Forklaring: Brugeren anvendte direkte et modul i SQLQMF-faciliteten i stedet for at anvende en SQLQMF-kommando.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Anvend den angivne SQLQMF-kommando.

SQL5182N Den påkrævede systemvariabel <variabelnavn> er ikke angivet.

Forklaring: Systemvariablen <variabelnavn> i den fødererede konfigurationsfil er ikke registreret, eller også er den registreret, men har ikke nogen værdi.

Brugersvar: Læs "Administration Guide" for at få oplysninger om, hvilke værdier det kan tilknyttes systemvariablen <variabelnavn>. Brug herefter DB2SET-kommandoen til at angive den værdi, som variabelen skal have.

SQL5185N Gennemstilling til datakilden <servertype> understøttes ikke.

Forklaring: Gennemstillingsfaciliteten kan ikke bruges til at få adgang til datakilden <servertype>.

Brugersvar: Ingen.

sqlcode: -5185

sqlstate: 428EV

SQL6002N Communications Manager har registreret en fejl under filoverførsel.

Forklaring: Communications Manager har registreret en fejl under overførsel af værtsfilen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Læs meddelelsesloggen til Communications Manager.

SQL6003N Filen, der er eksporteret fra QMF, indeholder rækker, der er for lange. Rækkelængden er <længde>.

Forklaring: Den beregnede rækkestørrelse (summen af de beregnede kolonnestørrelser) overstiger maksimumstørrelsen, der er 7000 byte.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vend tilbage til QMF-værtssessionen, og udfør en forespørgsel, hvor du har angivet færre datakolonner. Udfør EXPORT igen, og gentag SQLQMF-kommandoen.

SQL6004N <funktion> har afsendt en uventet returkode <kode>.

Forklaring: Der er opstået en uforudset fejl under behandlingen. Communications Manager eller DB2 kan ikke installeres eller er ikke konfigureret rigtigt.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Sørg for, at Communications Manager er installeret, og at den korrekte værtskommunikationssession er aktiv. Gentag kommandoen, når du har undersøgt, om der er andre fejl. Kontakt systemadministratoren for Communications Manager, hvis fejlen opstår igen.

SQL6005N Der er opstået en fejl under læsning af den overførte QMF-fil.

Forklaring: Det skyldes en af de følgende årsager:

- Filen kan ikke åbnes.
- For tidligt filslut (EOF).
- I/O-fejl under læsning af filen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Læs meddelelsesloggen til Communications Manager. Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren for Communications Manager, hvis fejlen opstår igen.

SQL6006N Der er opstået en fejl under skrivning til en outputfil.

Forklaring: Det skyldes en af de følgende årsager:

- Der er ikke tilstrækkelig plads til at skrive data på C-drevet.
- Outputfilen kan ikke åbnes.
- I/O-fejl under skrivning til filen.
- I/O-fejl under lukning af filen.
- Filen anvendes i en anden OS/2-proces.

Fødereret system-brugere: Der er ikke nok plads til DB2DJLINK-output. Der kræves mere plads til de midlertidige filer, som DB2DJLINK opretter og bruger.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, om der er plads på drev C. Gentag kommandoen.

Fødereret system-brugere: Forøg størrelsen på det filsystem, hvor fødereret server er installeret. Vha. følgende kommando kan du se, omtrent hvor meget ledig plads DB2DJLINK skal bruge på et AIX-system:

```
ls -e /installationsbibliotek/bib/libdb2euni.a
```

Kommandoen viser det antal byte, den angivne fil bruger. Gang tallet med 3. Dermed får du det anslåede pladsbehov i filsystemet. Forsøg størrelsen på filsystemet, og udfør kommandoen igen.

SQL6007N Decimaltallet i række <række>, kolonne <kolonne>, kan ikke konverteres til ASCII.

Forklaring: Det angivne decimalfelt kan ikke konverteres.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at datatypen for værtskolonnen er DECIMAL. Gentag QMF-EXPORT, og udfør SQLQMF-kommandoen igen. Udfør QMF-forespørgslen igen uden den nævnte kolonne, hvis fejlen opstår igen.

SQL6008N Filen, der er angivet i kommandoen, er ikke i QMF-dataformat.

Forklaring: Filen, der er angivet i parameteren *filnavn*, har ikke det forventede QMF-format.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at du har indtastet navnet rigtigt. Hvis du har det, skal du vende tilbage til QMF-værtssessionen og gentage kommandoen EXPORT DATA TO *filnavn*. Sørg for at eksportere i QMF-dataformatet.

SQL6009N Filen, der er eksporteret fra QMF, indeholder kolonne <navn>, med bredden <bredde>, der er for stor. Den højeste kolonnebredde er 4000 byte.

Forklaring: Den overførte QMF-fil har en kolonnebredde, der er større end 4000 byte.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vend tilbage til QMF-værtssessionen, og gentag QMF-forespørgslen uden den navngivne kolonne. Eksportér derefter data igen, og gentag Udfør SQLQMF-kommandoen.

SQL6010N Den overførte QMF-fil har mere end 255 datakolonner.

Forklaring: Den behandlede fil har mere end 255 datakolonner.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vend tilbage til QMF-værtssessionen, og udfør en query med maksimalt 255 datakolonner. Eksportér data igen, og gentag SQLQMF-kommandoen.

SQL6011N Datatype <nummer> (<teksttype>) for kolonne <navn> (placeret ved kolonne <nummer>) kan ikke behandles.

Forklaring: QMF-filen indeholder en kolonne med en datatype, der ikke understøttes.

SQLQMF-faciliteten understøtter ikke følgende datatyper:

- LONG VARCHAR
- LONG VARGRAPHIC.

Kun SQLQMF-faciliteten SQLQMFDB understøtter grafiske datatyper.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Vend tilbage til QMF-værtssessionen, og gentag forespørgslen uden at vælge den navngivne kolonne. Udfør SQLQMF-kommandoen.

SQL6012N Der er angivet for mange parametre i kommandoen.

Forklaring: Der er angivet for mange parametre i kommandoen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med det rigtige antal parametre.

SQL6013N Værtsfilnavnet <værtsfilnavn> er for langt eller begynder ikke med et bogstav.

Forklaring: Enten begynder *værtsfilnavnet* ikke med et bogstav eller også - hvis værtssystemet er et VM-system - er *værtsfilnavn*, *filtype*, eller *disknavn* for lang.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en rigtig syntaks for værtssystemets filnavne.

SQL6014N Ugyldig kommandosyntaks. Kolon (:) skal efterfølge et nøgleord.

Forklaring: I parametre til nøgleord med operander skal der stå et ":" (kolon) efter nøgleordet efterfulgt af operanden.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér syntaksen for kommandoen, og gentag kommandoen.

SQL6015N Nøgleordet kendes ikke.

Forklaring: Der står en værdi efter indikatoren for nøgleordsparemetoden (" / "), der ikke er et nøgleord.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en anden værdi for nøgleordet.

SQL6016N For mange operander til System/370-filnavnet <navn>.

Forklaring: Hvis værtssystemet er et VM-system, indeholder filnavnet på værtssystemet mere end 3 symboler adskilt med blanktegn. Hvis værtssystemet er et MVS-system, indeholder filnavnet på værtssystemet indlejrede blanktegn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en anden værdi for nøgleordet.

SQL6017N Der er muligvis flere oplysninger i meddelelsesfilen <navn>.

Forklaring: Databasens IMPORT-funktion er afbrudt med en advarsel eller fejlmeddelelse.

Kommandoens arbejdsfiler er allokeret.

Brugersvar: Brug den foregående meddelelse og meddelelsesloggen til IMPORT-funktionen, hvis den findes, hvis du vil finde ud af, om importen er udført og for at rette fejl. Slet DEL-, CRE-, COL- og IML-filerne, hvis importen er udført.

SQL6018N S/370-filnavnet er ikke angivet.

Forklaring: S/370-filnavnet skal angives.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med et filnavn på værtssystemet.

SQL6019N Kort kommunikationssessions-id <id> er for lang eller ugyldig.

Forklaring: Den værdi, der er angivet for den korte sessions-id til kommunikation, er længere end én byte, eller den er ikke et bogstav.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig værdi.

SQL6020N Der er angivet en IMPORT-parameter uden et databasenavn.

Forklaring: Der er angivet en IMPORT-parameter, men ikke et databasenavn.

Kommandoen er afbrudt.

Brugersvar: Gentag kommandoen, og angiv et databasenavn.

SQL6021N Data er importeret uden fejl.

Forklaring: Dette er en normal afslutningsmeddelelse, når SQLQMF-faciliteten importerer data til en database.

Brugersvar: Ingen.

SQL6022N Systemdatabasekataloget er ikke fælles for alle noder.

Forklaring: Alle noder skal have adgang til en fysisk kopi af systemdatabasekataloget.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at alle noder har adgang til systemdatabasekataloget, der findes i biblioteket SQLLIB. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL6023N Brugeren har ikke autorisation til at udføre Get Table Partitioning Information på tabellen <navn>.

Forklaring: Brugeren har forsøgt at hente oplysninger om inddeling af den angivne tabel uden at have autorisation til det (enten autorisation som SYSADM eller DBADM) eller CONTROL- eller SELECT-tilladelse til tabellen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Kald ikke funktionskommandoen Get Table Partitioning Information uden den korrekte autorisation. Kontakt systemadministratoren.

SQL6024N Tabellen eller indekset <navn> er ikke defineret på noden <node-nummer>.

Forklaring: Applikationen har forbindelse til noden <nodenummer>, og tabellen eller indekset <navn> er ikke defineret.

Det skyldes ét af følgende:

- Den node, applikationen har forbindelse til, tilhører ikke den nodegruppe, hvor tabellen eller indekset er oprettet.
- Noden anvendes ikke af den pågældende nodegruppe.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Applikationen skal have forbindelse til en node, hvor tabellen eller indekset er defineret. Undersøg, hvilken nodegruppe tabellen er oprettet i, og hent listen over noder ved at vælge de pågældende rækker i katalogoversigten NODEGROUPDEF. De noder, hvor værdien for IN_USE er Y, er de noder, hvor tabellen eller indekset er defineret.

SQL6025N Databasen, der er sikkerhedskopieret på noden <node1> kan ikke genindlæses på noden <node2>.

Forklaring: Sikkerhedskopien, der anvendes til genindlæsning, er en sikkerhedskopi af en database på en anden node.

Brugersvar: Sørg for, at du har den korrekte sikkerhedskopi til noden. Angiv derefter kommandoen igen.

SQL6026N Databasen med katalognoden <node1> kan ikke genindlæses til en database med katalognode <node2>.

Forklaring: Katalognoden kan kun findes på én node, og der er forskel på sikkerhedskopien og den node, den bliver genindlæst til. Dette kan forekomme i følgende tilfælde:

- Katalognode <node1> er angivet i sikkerhedskopien. Du har forsøgt at genindlæse den på en eksisterende database, hvis katalognode er <node2>.
- Du har forsøgt at genindlæse til en ny database uden at genindlæse katalognoden først. Genindlæs først katalognoden, så databasen oprettes på alle noder.

Brugersvar: Kontrollér, at den korrekte sikkerhedskopi indlæses.

Hvis du genindlæser til en eksisterende database og vil ændre katalognoden til <node2>, skal den eksisterende database slettes først.

Hvis du genindlæser til en ny database, skal du genindlæse katalognoden <node1> først.

SQL6027N Stien <sti> til databasekataloget er ikke gyldig.

Forklaring: Stien <sti>, der er angivet for enten kommandoen CREATE DATABASE eller CATALOG DATABASE begynder med tegnet "." eller indeholder tegnstrengen "/".

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Sørg for, at angive den fuldstændige sti, og at den ikke starter med tegnet ".", og ikke indeholder tegnstrengen "/". Gentag kommandoen.

SQL6028N CATALOG DATABASE er ikke udført, da databasen <database-navn> ikke findes i det lokale databasekatalog.

Forklaring: I forbindelse med katalogisering af en lokal database i systemdatabasekataloget skal kommando/API afsendes fra en node på den server, hvor databasen findes.

Brugersvar: Gentag kommando/API fra en node, der hvor databasen findes.

SQL6030N START eller STOP DATABASE MANAGER er ikke udført.
Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Årsagskoden angiver en fejl. Sætningen kan ikke behandles.

- (1) Ingen adgang til biblioteket SQLLIB i DB2-subsystemet.
- (2) Stinavnet, der er føjet til filnavnet på profilen, er for langt.
- (3) Kan ikke åbne profilfilen.
- (4) Parameterværdien NODENUM er ikke defineret i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB.
- (5) Parameteren NODENUM skal angives, når en kommandoparameter angives.
- (6) Parameterværdien for port er ugyldig.
- (7) Værdier for værtsnavn/port er ikke entydige.
- (8) Parameteren FORCE kan ikke angives, når parameteren NODENUM er angivet.
- (9) Parametre for værtsnavn og port skal angives, når parameteren ADDNODE anvendes.
- (10) Kan ikke opdatere filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB med ADDNODE eller RESTART.
- (11) Parameterværdien for værtsnavn er ugyldig.
- (12) Pointeren til sqledbstrtopt- eller sqledb-stopopt-strukturen er ikke gyldig.
- (13) Der er ikke defineret nogen portværdi for DB2-subsystemets id (filen /etc/services på UNIX-baserede systemer).
- (14) Portværdien er ikke i det interval, der er defineret som gyldigt for DB2-subsystem-id'en (filen /etc/services på UNIX-baserede systemer).
- (15) Der er ikke defineret en tilsvarende port 0 i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB for en værtsnavneværdi.

- (16) Værdien, der er angivet for kommandoen eller parameteren, er ugyldig.
- (17) Parameteren DROP kan ikke angives, når parameteren NODENUM ikke er angivet.
- (18) Værdien, der er angivet for parameteren CALLERAC, er ikke gyldig.
- (19) Kan ikke oprette UNIX socket-biblioteket /tmp/db2_<ver>_<rel>/SDB2INSTANCE.
- (20) Det nodenummer, der er angivet ved hjælp af parameteren ADDNODE, findes allerede i filen db2nodes.cfg, eller noden er blevet tilføjet siden den sidste DB2STOP-kommando.
- (21) Den tablespace-type, der er angivet ved hjælp af parameteren ADDNODE, er ikke gyldig.
- (22) Den tablespace-node, der er angivet ved hjælp af parameteren ADDNODE, ligger uden for det tilladte interval.
- (23) Systemnavnet skal angives ved ADDNODE-parameteren.
- (24) Brugernavnet skal angives ved ADDNODE-parameteren.
- (25) Systemnavnet er ikke gyldigt.
- (26) Brugernavnet er ikke gyldigt.
- (27) Kodeordet er ikke gyldigt.
- (28) Kodeordet er udløbet.
- (29) Den angivne brugerkonto er deaktiveret, udløbet eller begrænset.

Brugersvar: Gør ét af følgende, afhængig af årsagskoden:

- (1) Kontrollér, at SDB2INSTANCE-brugersid'en har de nødvendige tilladelser til adgang til biblioteket SQLLIB på subsystemet.
- (2) Giv profilen et kortere navn, så den samlede længde på den fuldstændige sti, som føjes til profilnavnet, er mindre

- end den definerede værdi i `SQL_PROFILE_SZ` i filen `SQLENV.H`.
- (3) Kontrollér, at profilfilen findes.
 - (4) Kontrollér, at den angivne værdi for `NODENUM` er defineret i filen `DB2NODES.CFG` i biblioteket `SQLLIB`, og at den ligger mellem 0 og 999.
 - (5) Gentag kommandoen med angivelse af parameteren `NODENUM`.
 - (6) Sørg for, at portværdien ligger mellem 0 og 999. Hvis der ikke er angivet en værdi, anvendes standardværdien 0.
 - (7) Kontrollér, at de nye værdier for værtsnavn/port ikke allerede er defineret i filen `DB2NODES.CFG` i biblioteket `SQLLIB`.
 - (8) Du må ikke angive parameteren `FORCE`, når du angiver parameteren `NODENUM`.
 - (9) Kontrollér, at værdier for værtsnavn/port er angivet, når du angiver parameteren `ADDNODE`.
 - (10) Sørg for, at brugernavnet for `SDB2INSTANCE` har skriveadgang til biblioteket `SQLLIB` på subsystemet, at der er tilstrækkelig diskplads, og at filen findes.
 - (11) Kontrollér, at det angivne værtsnavn er defineret i systemet.
 - (12) Kontrollér, at pointeren ikke er `NULL`, og at den henviser til `sqleldbstrtopt` for `sqlepstr()` API eller til `sqleldbstopopt`-strukturen for `sqlepstp()` API.
 - (13) Kontrollér, at filen `SERVICES` (`/etc/services` på UNIX-baserede systemer) indeholder en registrering for `DB2`-subsystemets id.
 - (14) Kontrollér, at du kun anvender de portværdier til subsystemet, der er angivet i filen `SERVICES` (`/etc/services` på UNIX-baserede systemer).
 - (15) Kontrollér, at alle værtsnavneværdier har defineret en tilsvarende port 0 i filen `DB2NODES.CFG` i biblioteket `SQLLIB`.
 - (16) Kontrollér, at den angivne værdi for kommandoen eller parameteren `OPTION` er inden for det gyldige interval.
 - (17) Angiv parameteren `NODENUM`, når du angiver parameteren `DROP`.
 - (18) Kontrollér, at den angivne værdi for parameteren `CALLERAC`, er inden for det gyldige interval.
 - (19) Kontrollér tilladelsen for `/tmp`-filsystemet. Sørg for, at alle midlertidige biblioteker til `/tmp/db2_<ver>_<rel>/SDB2INSTANCE` kan oprettes.
 - (20) Kontrollér, at det korrekte nodenummer angives. Stop databasesystemet, så du kan opdatere filen `db2nodes.cfg` med de noder, der er føjet til system, siden kommandoen `DB2STOP` sidst er afsendt.
 - (21) Sørg for, at den værdi, der er angivet for `tablespace`-typen, ligger inden for det gyldige interval.
 - (22) Sørg for, at den angivne `tablespace`-nodeværdi er defineret i filen `db2nodes.cfg` og ligger mellem 0 og 999.
 - (23) Angiv navnet på det system, den nye node oprettes på, vha. parameteren `COMPUTER`.
 - (24) Angiv et gyldigt brugernavn i domænet og et kodeord til den nye node vha. parametrene `USER` og `PASSWORD`.
 - (25) Gentag kommandoen med et gyldigt systemnavn.
 - (26) Gentag kommandoen med et gyldigt brugernavn.
 - (27) Gentag kommandoen med et gyldigt kodeord.
 - (28) Skift kodeordet, og gentag kommandoen.
 - (29) Gentag kommandoen med en gyldig brugerkonto.

SQL6031N Fejl i filen DB2NODES.CFG i linie <linie>. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Sætningen kan ikke behandles, fordi der er et problem med filen DB2NODES.CFG, der er angivet med følgende årsagskode:

- (1) Ingen adgang til biblioteket SQLLIB i DB2-subsystemet.
- (2) Stinavnet, der er føjet til filnavnet DB2NODES.CFG, er for langt.
- (3) Kan ikke åbne filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB.
- (4) Syntaksfejl i linie <linie> i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB.
- (5) Værdien NODENUM i linie <linie> i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB er ugyldig.
- (6) Værdien NODENUM i linie <linie> i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB har en forkert sekvens.
- (7) Værdien NODENUM i linie <linie> i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB er ikke entydig.
- (8) Portværdien i linie <linie> i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB er ugyldig.
- (9) Værdier for værtsnavn/port i linie <linie> i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB er ikke entydige.
- (10) Værtsnavnet i linie <linie> i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB er ugyldigt.
- (11) Portværdien i linie <linie> i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB er ikke defineret for DB2-subsystemets id i filen SERVICES (/etc/services på UNIX-baserede systemer).
- (12) Portværdien i linie <linie> i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB ligger ikke i det gyldige interval for portværdi, som er defineret for DB2-

subsystemets id i filen SERVICES (/etc/services på UNIX-baserede systemer).

- (13) Værdien værtsnavn i linie <linie> i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB har ingen tilsvarende port 0.
- (14) Der findes en DB2NODES.CFG-fil med mere end én registrering, men database-systemets konfiguration er ikke MMP.
- (15) Netnavnet i linie <linie> i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB er ugyldigt.

Brugersvar: Gør ét af følgende, afhængig af årsagskoden:

- (1) Kontrollér, at SDB2INSTANCE-brugerid'en har de nødvendige tilladelser til adgang til biblioteket SQLLIB på subsystemet.
- (2) Forkort stinavnet til det personlige bibliotek for DB2-subsystemets ejer.
- (3) Kontrollér, at filen DB2NODES.CFG findes i biblioteket, og at den ikke er tom.
- (4) Kontrollér, at der er defineret mindst to værdier pr. linie i filen DB2NODES.CFG, og at filen ikke indeholder blanke linier.
- (5) Kontrollér, at den definerede værdi for NODENUM er defineret i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB, og at den ligger mellem 0 og 999.
- (6) Kontrollér, at alle definerede værdier for NODENUM i filen DB2NODES.CFG er i stigende rækkefølge.
- (7) Kontrollér, at hver enkelt værdi for NODENUM, der er defineret i filen DB2NODES.CFG, er entydig.
- (8) Sørg for, at portværdien ligger mellem 0 og 999.
- (9) Kontrollér, at værdier for værtsnavn/port ikke allerede er defineret i filen DB2NODES.CFG.
- (10) Sørg for, at værtsnavneværdien, der er

defineret i DB2NODES.CFG i linie <linie>, er defineret i systemet og kan benyttes.

- (11) Kontrollér, at filen SERVICES (/etc/services på UNIX-baserede systemer) indeholder en registrering for DB2-subsystemets id.
- (12) Kontrollér, at du kun anvender de portværdier til subsystemet, der er angivet i filen SERVICES (/etc/services på UNIX-baserede systemer).
- (13) Kontrollér, at portværdien 0 er defineret for det tilsvarende værtsnavn i filen DB2NODES.CFG.
- (14) Gør ét af følgende:
 - Fjern filen DB2NODES.CFG.
 - Ret filen DB2NODES.CFG, så den kun indeholder én registrering.
 - Installér DB2 Enterprise - Extended Edition-serveren.
- (15) Sørg for, at netnavneværdien, der er defineret i DB2NODES.CFG i linie <linie>, er defineret i systemet og kan benyttes.

SQL6032W Der er gjort et forsøg på at starte følgende noder: <antal-i-alt>. Følgende noder er startet: <antal-startet>. Følgende noder er allerede startet: <antal-er-startet>. Følgende noder kan ikke startes: <antal-ikke-startet>.

Forklaring: Databasesystemet er ikke startet på alle noder. Der er muligvis ikke adgang til alle data i databasen. Der er adgang til data på de noder, der er blevet startet eller som allerede kører.

Brugersvar: I logfilen, som er oprettet i logbiblioteket i QLLIB-biblioteket, kan du se, hvilke noder der ikke er blevet startet.

SQL6033W Der er gjort forsøg på at stoppe følgende noder: <antal-i-alt>. Følgende noder er stoppet: <antal-stoppet>. Følgende noder er allerede stoppet: <antal-er-stoppet>. Følgende noder kan ikke stoppes: <antal-ikke-stoppet>.

Forklaring: Databasesystemet er ikke blevet stoppet på alle noder. Databasesystemet er stadig aktivt på de noder, der ikke er blevet stoppet.

Brugersvar: I logfilen, som er oprettet i logbiblioteket i QLLIB-biblioteket, kan du se, hvilke noder, der ikke er blevet stoppet.

SQL6034W Noden <node> anvendes ikke af nogen databaser.

Forklaring: Alle databaser er blevet scannet under behandlingen af DROP NODE VERIFY for at validere, at noden ikke findes i nogen nodegrupper, og at der ikke er defineret nogen aktivitetsovervågning på noden.

Brugersvar: Noden kan nu fjernes fra systemet ved hjælp af kommandoen DB2STOP DROP NODENUM <node>.

SQL6035W Noden <node> anvendes af databasen <database>.

Forklaring: Alle databaser er blevet scannet under behandlingen af DROP NODE VERIFY for at validere, at noden ikke findes i nogen nodegrupper, og at der ikke er defineret nogen aktivitetsovervågning på noden. Noden <node> anvendes af databasen <database> og kan ikke slettes.

Brugersvar: Du skal gøre følgende, før du sletter noden:

1. Distribuér data igen for at fjerne dem fra noden med kommandoen REDISTRIBUTE NODEGROUP. Brug parameteren DROP NODE i kommandoen REDISTRIBUTE NODEGROUP eller sætningen ALTER NODEGROUP til at slette noden fra nodegruppen. Gør det for alle de nodegrupper, som den node, der skal slettes, tilhører.

2. Slet eventuelle aktivitetsovervågninger, som er defineret på noden.
3. Slet noden ved at afsende kommandoen 'DB2STOP DROP NODENUM <node>'.

SQL6036N Kommandoen START eller STOP DATABASE MANAGER udføres allerede.

Forklaring: En af kommandoerne START DATABASE MANAGER eller STOP DATABASE MANAGER udføres allerede på systemet.

Brugersvar: Vent, til den igangværende kommando er afsluttet, og send kommandoen igen.

SQL6037N Tidsfristen for START eller STOP DATABASE MANAGER er overskredet.

Forklaring: Værdien for START_STOP_TIME, der er defineret i konfigurationen af databasesystemet, er overskredet for noden. Værdien angiver en tidsfrist, i minutter, inden for hvilken en node skal svare på kommandoen DB2START, DB2STOP eller ADD NODE.

Brugersvar: Gør følgende:

- Kontrollér First Failure Service Log (db2diag.log) for at se, om der er registreret en fejlmeddelelse for den node, hvor tidsfristen er overskredet. Hvis der ikke er registreret en fejl, og tidsfristen stadig overskrides, kan det være nødvendigt at forøge den START_STOP_TIME-værdi, der er angivet i konfigurationsfilen til databasesystemet.
- Hvis tidsfristen er blevet overskredet under udførelse af kommandoen DB2START, skal du afsende DB2STOP mod alle de berørte noder.
- Hvis tidsfristen er blevet overskredet under udførelse af kommandoen DB2STOP, skal du afsende DB2START mod alle de berørte noder eller mod alle noder. Hvis en node allerede er stoppet, får du vist en meddelelse herom.

SQL6038N Der er ikke defineret nogen inddelingsnøgle.

Forklaring: Brugeren har forsøgt at anvende funktionen Get Row Partitioning Information

uden at angive en inddelingsnøgle.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Sørg for at angive en inddelingsnøgle, og afgiv kommandoen igen.

SQL6039N Inddelingskolonnen <kolonne-nummer> er defineret, så den ikke må indeholde NULL-værdier.

Forklaring: Der er gjort forsøg på at tildele inddelingskolonnen <kolonnenummer> værdien NULL, hvilket ikke er tilladt.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Angiv en anden værdi end NULL, eller revidér typen på inddelingskolonnen, så den kan tildeles værdien NULL.

SQL6040C Ingen ledige FCM-buffere.

Forklaring: Der er ikke nogen ledig FCM-buffer.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Udfør kommandoen igen.

Hvis der stadig opstår fejl, skal antallet af FCM-buffere øges (FCM_NUM_BUFFERS). Antallet er angivet i databasesystemets konfigurationsfil. Udfør derefter kommandoen igen.

sqlcode: -6040

sqlstate: 57011

SQL6041C Der er ingen registreringer af FCM-forbindelse til rådighed.

Forklaring: Ingen FCM-forbindelse til rådighed.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Udfør kommandoen igen.

Hvis der stadig opstår fejl, skal antallet af FCM-forbindelser i databasesystemets konfigurationsfil øges (FCM_NUM_CONNECT). Udfør derefter kommandoen igen.

sqlcode: -6041

sqlstate: 57011

SQL6042C Der er ingen FCM-meddelelsesankre til rådighed.

Forklaring: Der er ingen FCM-meddelelsesankre til rådighed.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Udfør kommandoen igen.

Hvis der stadig opstår fejl, skal antallet af FCM-meddelelsesankre i databasesystemets konfigurationsfil øges (FCM_NUM_ANCHORS). Udfør derefter kommandoen igen.

sqlcode: -6042

sqlstate: 57011

SQL6043C Der er ingen FCM-kommandoblokke til rådighed.

Forklaring: Der er ingen ledig FCM-kommandoblok.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Udfør kommandoen igen.

Hvis der stadig opstår fejl, skal antallet af FCM-kommandoblokke i databasesystemets konfigurationsfil øges (FCM_NUM_RQB). Udfør derefter kommandoen igen.

sqlcode: -6043

sqlstate: 57011

SQL6044N Syntaksen for strengrepræsentationen <streng> med værdien for datatypen <datatypeværdi> og længden <længde> er ikke korrekt.

Forklaring: Den angivne streng genkendes ikke som måldatatype. *Application Development Guide* indeholder oplysninger om datatyper. Syntaksen er ugyldig, eller værdien er uden for intervallet.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Sørg for, at strengrepræsentationen eller datatypen er korrekt. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL6045N Datatypen <datatypeværdi> for længden <datatypeplængde> kan ikke anvendes.

Forklaring: Datatypen og datalængden kan ikke anvendes til inddelingsnøglen.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: *Administration Guide* indeholder oplysninger om datatyper. *API Reference* indeholder oplysninger om Get Row Partitioning Information API'et.

SQL6046N Den angivne DROP NODE-funktion er ugyldig.

Forklaring: Værdien, der er angivet i funktionsparameteren for DROP NODE-kommandoen er ugyldig. Kun valideringstilstanden understøttes for kommandoen DROP NODE. Parameteren skal angives med værdien SQL_DROPNODE_VERIFY.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, af funktionen er sat til SQL_DROPNODE_VERIFY. Udfør derefter kommandoen igen.

SQL6047N Nodegruppen kan ikke distribueres igen, fordi tabellens <navn> ikke har en inddelingsnøgle.

Forklaring: Mindst én tabel i nodegruppen med én node har ikke en inddelingsnøgle. Alle tabeller i enkeltnodegruppe skal have en inddelingsnøgle, før nodegruppen kan distribueres igen til en multinodegruppe.

Funktionen er ikke udført.

Brugersvar: Anvend kommandoen ALTER TABLE, når du vil angive inddelingsnøgler for tabeller, der ikke har nogen. Gentag kommandoen.

SQL6048N Der er opstået en kommunikationsfejl under behandlingen af START eller STOP DATABASE MANAGER.

Forklaring: Der er opstået en TCP/IP-kommunikationsfejl. Kommandoen START eller STOP DATABASE MANAGER har forsøgt at oprette forbindelse til alle de noder, der er defineret i filen SQLLIB/DB2NODES.

Brugersvar: Gør følgende:

- Sørg for, at noden har den korrekte autorisation, der er defineret i filen .RHOSTS eller HOST.EQUIV.
- Kontrollér, at applikationen ikke anvender mere end (500 + (1995 - 2 * antal-noder-i-alt>)) fildeskriptorer på samme tid.
- Kontrollér, at alle DB2 Enterprise - Extended Edition-systemvariabler er defineret i profilfilen.
- Kontrollér, at profilfilen er skrevet i Korn Shell-kommandofil-formatet.
- Kontrollér, at alle værtsnavne, der er defineret i filen DB2NODES.CFG i biblioteket SQLLIB, er defineret på netværket, og at de er aktive.

SQL6049N Logstyrefilen for databasen <navn> findes ikke på en eller flere noder <nodeliste>.

Forklaring: Filen SQLOGCTL.LFH for databasen er ikke i databasebiblioteket eller på de angivne noder.

Databasen er ikke startet.

Hvis ",..." vises i slutningen af nodelisten, skal du se i SYSLOG-filen for at få vist en komplet liste over noder.

Brugersvar: Genindlæs databasen fra en sikkerhedskopi på de angivne noder eller genskab databasen.

SQL6050N Der er opstået en I/O-fejl under adgang til logstyrefilen for databasen <navn> på noderne <nodeliste>.

Forklaring: Der er opstået en fejl under adgang til filen SQLOGCTL.LFH for databasen, der findes på de(n) angivne node(r).

Databasen kan ikke anvendes.

Hvis ",..." vises i slutningen af nodelisten, skal du se i SYSLOG-filen for at få vist en komplet liste over noder.

Brugersvar: Genindlæs databasen fra en sikkerhedskopi på de angivne noder eller genskab databasen.

SQL6051N Databasen <navn> er ikke konfigureret til retablering med rollforward på de angivne noder <nodeliste>.

Forklaring: Den angivne database er ikke konfigureret til retablering med rollforward på de(n) angivne node(r).

Der er ikke udført rollforward af databasen for de(n) angivne node(r).

Hvis ",..." vises i slutningen af nodelisten, skal du se i SYSLOG-filen for at få vist en komplet liste over noder.

Brugersvar: Kontrollér, om der er behov for retablering på de(n) angivne node(r), og genindlæs den nyeste sikkerhedskopi af databasen.

SQL6052N Rollforward af databasen <navn> kan ikke udføres, fordi den ikke er i tilstanden udestående rollforward på noderne <nodeliste>.

Forklaring: Den angivne database er ikke i tilstanden udestående rollforward på de(n) angivne node(r). Det kan være, fordi den ikke er genindlæst eller er genindlæst med parameteren WITHOUT ROLLING FORWARD, eller fordi retablering med rollforward er afsluttet for noderne.

Der er ikke udført rollforward af databasen.

Hvis ",..." vises i slutningen af nodelisten, skal

du se i SYSLOG-filen for at få vist en komplet liste over noder.

Brugersvar: Gør følgende:

1. Kontrollér, om der er behov for retablering på de(n) angivne node(r).
2. Genindlæs en sikkerhedskopi af databasen på de pågældende noder.
3. Afsend kommandoen ROLLFORWARD DATABASE.

SQL6053N Der er fejl i filen <fil>.
Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Der er en fejl i den angivne fil, som vist i årsagskoden:

- (1) Antallet af værdier i filen med inddelingsmatrix er ikke 1 eller 4.096.
- (2) Antallet af værdier i distributionsfilen er ikke 4.096.
- (3) Data i distributionsfilen har ikke et gyldigt format.
- (4) Nodenummeret i inddelingsmatrix er ikke et tal mellem 0 og 999.
- (5) Summen af alle værdierne i distributionsfilen er større end 4.294.967.295.
- (6) Den angivne målinddelingsmatrix indeholder et nodenummer, der ikke er defineret i SYSCAT.NODEGROUPDEF for den angivne nodegruppe.

Brugersvar: Gør ét af følgende, afhængig af årsagskoden:

- (1) Kontrollér, at filen med inddelingsmatrix kun indeholder en enkelt værdi, hvis den resulterende nodegruppe er en nodegruppe med én node, eller nøjagtig 4.096 værdier, hvis den resulterende nodegruppe er en multinodegruppe.
- (2) Kontrollér, at distributionsfilen indeholder nøjagtig 4.096 værdier, en for hver hash-afsnit.
- (3) Kontrollér, at værdierne i distributionsfilen er heltal, der er større end eller lig

med 0, og at summen af alle distributionsværdier er mindre end eller lig med 4.294.967.295.

- (4) Kontrollér, at nodenumrene er større end eller lig med 0 eller mindre end eller lig med 999.
- (5) Kontrollér, at alle værdierne i distributionsfilen for de 4.096 inddelinger er mindre end eller lig med 4.294.967.295.
- (6) Afsend ALTER NODEGROUP for at tilføje de(n) manglende node(r), eller revider filen med inddelingsmatrix for at fjerne de(n) node(r), der ikke er defineret i SYSIBM.SYSNODEGROUPDEF.

SQL6054N Arkivfilen <navn> er ikke en gyldig logfil for databasen <navn> på noden <nodenummer>.

Forklaring: Der findes en arkivlogfil i logbiblioteket på den angivne node, men den er ugyldig.

Behandlingen af ROLLFORWARD DATABASE stopper.

Brugersvar: Udfør kommandoen ROLLFORWARD DATABASE med parameteren QUERY STATUS for at finde den rigtige arkivlogfil. Flyt den rigtige arkivlogfil til databaselogbiblioteket, eller angiv logstien, så den peger på den rigtige arkivfil, hvis databasen er i en konsistent tilstand. Gentag derefter kommandoen ROLLFORWARD DATABASE.

SQL6055N Arkivfilen <navn> hører ikke til databasen <navn> på noden <nodenummer>.

Forklaring: Arkivlogfilen i logbiblioteket på den angivne node hører ikke til den angivne database.

Behandlingen af ROLLFORWARD DATABASE stopper.

Brugersvar: Udfør kommandoen ROLLFORWARD DATABASE med parameteren QUERY STATUS for at finde den rigtige arkivlogfil. Flyt den rigtige arkivlogfil til databaselogbiblioteket, eller angiv logstien, så den peger på den rigtige

arkivfil, hvis databasen er i en konsistent tilstand. Gentag derefter kommandoen ROLLFORWARD DATABASE.

SQL6056N Nodegruppe kan ikke distribueres
Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Funktionen kan ikke udføres. Årsagskoden angiver en fejl.

- (1) Angivelsen af nodegruppen er ikke gyldig. Den resulterende nodegruppe efter omfordeling vil ikke indeholde nogen noder.
- (2) En tidligere omfordeling er ikke udført.
- (3) Der er allerede en omfordeling i gang.
- (4) Der har ikke tidligere været afbrudt en distributionskommando til CONTINUE eller ROLLBACK.
- (5) Der er ikke distribueret igen, fordi data i nodegruppen allerede er distribueret som angivet.
- (6) Kommandoen REDISTRIBUTE NODEGROUP er ikke afgivet fra katalognoden.
- (7) Kommandoen REDISTRIBUTE NODEGROUP er ikke til rådighed og kan heller ikke anvendes på denne ikke-inddelte version af produktet.
- (8) Omfordeling er ikke tilladt, hvis der er midlertidige bruger-tablespaces i nodegruppen med eksisterende erklærede midlertidige tabeller.

Brugersvar: Gør ét af følgende, afhængig af årsagskoden:

- (1) Slet ikke alle noder i nodegruppen under omfordeling.
- (2) Undersøg, hvorfor den forudgående omfordeling mislykkedes, og ret fejlen. Afsend kommandoen REDISTRIBUTE NODEGROUP med enten parameteren CONTINUE eller ROLLBACK. CONTINUE afslutter den omfordeling, der er

afbrudt pga. fejl, og ROLLBACK ophæver virkningerne af den afbrudte omfordeling.

- (3) Afsend den næste REDISTRIBUTE NODEGROUP-kommando, når den aktuelle er afsluttet.
- (4) Du kan ikke kalde parameteren CONTINUE eller ROLLBACK for en nodegruppe, der ikke er tilknyttet en omfordeling, der har været afbrudt.
- (5) Prøv med en anden målinddelingsmatix eller distributionsfil. Ellers er omfordeling ikke nødvendig.
- (6) Afsend kommandoen fra katalognoden igen.
- (7) Du bør ikke afsende kommandoen REDISTRIBUTE NODEGROUP, når du benytter denne version af produktet.
- (8) Anmod om omfordeling igen, når der ikke er nogen erklærede midlertidige tabeller, som bruger midlertidige bruger-tablespaces i nodegruppen.

SQL6057N Arkivfilen <navn> er ikke knyttet til databasen <navn>, der er gendannet, eller logfilen, der tidligere er behandlet på noden <node-nummer>.

Forklaring: En arkivlogfil er fundet i logbiblioteket på den angivne node, men den hører ikke til den angivne database.

Behandlingen af ROLLFORWARD DATABASE stopper.

Brugersvar: Udfør kommandoen ROLLFORWARD DATABASE med parameteren QUERY STATUS for at finde den rigtige arkivlogfil. Flyt den rigtige arkivlogfil til databaselogbiblioteket, eller angiv logstien, så den peger på den rigtige arkivfil, hvis databasen er i en konsistent tilstand. Gentag derefter kommandoen ROLLFORWARD DATABASE.

SQL6058N Retablering med rollforward er stoppet pga. fejlen <fejl> under hentning af logfilen <navn> til databasen <navn> på noden <nodenummer>.

Forklaring: Behandlingen af rollforward starter *DB2UEXIT* for at hente logfilen til databasen på den angivne node. Fejlen kan være opstået i *db2uexit*.

Behandlingen af ROLLFORWARD DATABASE stopper.

Brugersvar: Der er en beskrivelse af fejlen i oplysningerne om USEREXIT i *Administration Guide*. Genoptag eller afbryd derefter retablering med rollforward.

SQL6059N Det tidspunkt, der sendes til funktionen rollforward, skal være større end eller lig med <tidsstempel>, fordi databasen <navn> på noderne <nodeliste> indeholder oplysninger, der ligger efter det angivne tidspunkt.

Forklaring: Der er et senere virtuelt tidsstempel i sikkerhedskopien af databasen.

Hvis "... " vises i slutningen af nodelisten, skal du se i SYSLOG-filen for at få vist en komplet liste over noder.

Brugersvar: Gør et af følgende:

- Udfør kommandoen igen, og angiv et tidspunkt, der er større end eller lig med <tidsstempel>.
- Genindlæs en tidligere sikkerhedskopi af noderne, og gentag kommandoen ROLLFORWARD DATABASE.

SQL6061N Retablering med rollforward på databasen <navn> kan ikke komme frem til det angivne stoppunkt (slut-på-log eller bestemt tidspunkt) pga. manglende logfil(er) på node(r) <nodeliste>.

Forklaring: Funktionen rollforward database kan ikke finde de(n) nødvendige logfil(er) i logstien.

Brugersvar: Gør et af følgende:

- Udfør kommandoen ROLLFORWARD DATABASE med parameteren QUERY STATUS for at finde ud af, hvilken logfil der mangler. Placér logfilerne i logstien, når du har fundet dem. Genoptag retablering med rollforward.
- Hvis du ikke kan finde de manglende logfiler, skal du genindlæse databasen på alle noder og så udføre tidspunktsretablering vha. et tidsstempel, som ligger tidligere end tidsstempelen for den manglende logfil.

SQL6062N Retablering med rollforward på databasen <navn> kan ikke afsluttes, fordi logoplysningerne på node(r) <nodeliste> ikke svarer til de tilsvarende records på katalognoden.

Forklaring: Funktionen rollforward har behandlet alle logfilerne på de enkelte noder, men stoppunkterne på de angivne noder svarer ikke til de korresponderende records på katalognoden. Det kan skyldes manglende logfiler på enten katalognoden eller på de angivne noder. Det er også muligt, at katalognoden skal inkluderes på listen over noder, der skal retableres med rollforward.

Behandlingen af ROLLFORWARD DATABASE stopper.

Brugersvar: Gør et af følgende:

- Undersøg, om der skal udføres rollforward af katalognoden. Hvis det er tilfældet, så udfør rollforward igen, og medtag katalognoden.
- Udfør kommandoen ROLLFORWARD DATABASE med parameteren QUERY STATUS for at finde ud af, hvilken logfil der mangler. Placér

logfilerne i logstien, når du har fundet dem. Genoptag retablering med rollforward.

- Hvis du ikke kan finde de manglende logfiler, skal du genindlæse databasen på alle noder og så udføre tidspunktsretablering vha. et tidsstempel, som ligger tidligere end tidsstempel for den manglende logfil.

SQL6063N Retablering med rollforward på databasen <navn> er standset på node(r) <nodeliste> på grund af ændret logfilstørrelse.

Forklaring: Funktionen ROLLFORWARD DATABASE er standset, fordi størrelsen på logfilerne er ændret. Den skal startes igen, for at den nye logfilstørrelse kan etableres.

Hvis "... " forekommer i slutningen af nodelisten, skal du se i fejlloggen for at få vist en fuldstændig nodeliste.

Retablering med rollforward er stoppet.

Bemærk: Hvis du anvender en inddelt database-server, angiver nodenummeret/-numrene, hvor fejlen er opstået. Ellers er oplysningen uden betydning.

Brugersvar: Afsend kommandoen ROLLFORWARD igen.

SQL6064N SQL-fejl <sqlcode> er opstået under omfordeling af data.

Forklaring: Der er opstået en fejl under omfordeling af data.

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Undersøg SQLCODE (meddelelsesnummer) i meddelelsen, og få flere oplysninger. Foretag de nødvendige ændringer, og send kommandoen igen.

SQL6065N Der er opstået en fejl under skrivning til filen <fil>.

Forklaring: Det skyldes en af de følgende årsager:

- Filen kan ikke åbnes.
- I/O-fejl under skrivning til filen.

- I/O-fejl under lukning af filen.

Kommandoen eller funktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at filen findes, og at filtilladelserne giver skriveadgang. Prøv kommandoen eller funktionen igen.

SQL6067W Der er opstået fejl under udførelse af kommandoen ROLLFORWARD DATABASE QUERY STATUS. Årsagen angives bl.a. med SQLCODE <sqlcode>.

Forklaring: Der er opstået fejl under udførelse af kommandoen ROLLFORWARD DATABASE QUERY STATUS (SQLCODE <sqlcode>). Kommandoen bliver muligvis ikke udført på visse noder af forskellige årsager. Den alvorligste fejl angives af <sqlcode>. Status for rollforward returneres kun for de noder, hvor kommandoen er udført.

Brugersvar: Slå sqlcode <sqlcode> op i *DB2 Meddelelseshåndbog*, eller online for at finde årsagen til problemerne med de fejlrante noder. Foretag de nødvendige rettelser, og fortsæt med retablering med rollforward på de pågældende noder.

SQL6068W Rollforward er afbrudt. Databasen skal genindlæses på node(r) <nodeliste>.

Forklaring: En rollforward-funktion er afbrudt, før den var færdig, og databasen er ikke synkroniseret. Flaget for udestående genindlæsning er aktivt for noderne på listen.

Hvis "... " vises i slutningen af nodelisten, skal du se i SYSLOG-filen for at få vist en komplet liste over noder.

Brugersvar: Gendan databasen på noderne på listen.

SQL6069N Kommandoen ROLLFORWARD DATABASE kan ikke udføres på en node, der ikke er en katalog-node.

Forklaring: Kommandoen ROLLFORWARD DATABASE kan kun benyttes på en katalognode.

Brugersvar: Udfør kommandoen på en katalog-node.

SQL6071N Funktionerne kan ikke udføres, fordi en ny node er føjet til systemet. Systemet skal stoppes og startes igen, før funktionen kan udføres.

Forklaring: Et af følgende:

- En kommando er udført fra en ny node, og denne node kan ikke kommunikere med andre noder.
- Funktionen CREATE eller DROP DATABASE er udført, før alle noder er stoppet og genstartet for at inkludere den ny node.

Brugersvar: Afsend DB2STOP for at standse alle noder. Afsend DB2START for at starte alle noder, inklusive den ny node. Udfør derefter kommandoen igen.

sqlcode: -6071

sqlstate: 57019

SQL6072N DB2START med parameteren RESTART kan ikke udføres, fordi den angivne node allerede er aktiv.

Forklaring: Noden, der skulle genstartes, er allerede aktiv på systemet.

Brugersvar: Afsend en DB2STOP-kommando, og angiv den node, der skal standses, og derefter en DB2START-kommando for at genstarte noden, hvis det er nødvendigt.

SQL6073N Funktionen ADD NODE er ikke udført. SQLCODE = <sqlcode>.

Forklaring: Funktionen ADD NODE er ikke udført. Se SQLCODE <sqlcode>.

Brugersvar: Læs den meddelelse, der hører til SQLCODE i *DB2 Meddelelshåndbog* eller online.

Foretag de nødvendige rettelser, og udfør kommandoen igen.

SQL6074N Funktionen ADD NODE er ikke udført, fordi funktionen CREATE eller DROP DATABASE udføres.

Forklaring: ADD NODE kan ikke udføres samtidig med CREATE eller DROP DATABASE.

Brugersvar: Vent, til CREATE eller DROP DATABASE er afsluttet, og afgiv kommandoen igen.

SQL6075W Kommandoen START DATABASE MANAGER har tilføjet noden. Noden er ikke aktiv, før alle noder stoppes og startes igen.

Forklaring: Filen DB2NODES.CFG er ikke opdateret, så den indeholder den ny node, før alle noder bliver stoppet med kommandoen STOP DATABASE MANAGER (DB2STOP) samtidig. De eksisterende noder kan ikke kommunikere med den ny node, før filen er blevet opdateret.

Brugersvar: Afsend DB2STOP for at standse alle noder. Afsend derefter DB2START for at starte alle noder, inklusive den ny node.

SQL6076W Advarsel! Denne kommando fjerner alle databasefiler på noden for dette databasesubsystem. Før du fortsætter, skal du kontrollere, at der ikke er brugerdata på noden ved at afgive kommandoen DROP NODE VERIFY.

Forklaring: Fremgangsmåden vil fjerne alle databaseafsnit fra den angivne node.

Brugersvar: Kontrollér, at kommandoen DROP NODE VERIFY er afgivet, før noden slettes. Hvis du anvender API, skal du sikre dig, at parameteren CALLERAC er angivet korrekt.

SQL6077W Proceduren DB2STOP DROP NODENUM er afsluttet, men alle filer er ikke slettet. Se oplysningerne i filen <fil>.

Forklaring: Proceduren DB2STOP DROP NODENUM er afsluttet, men der er stadig brugerdatafiler på noden.

Brugersvar: Oplysningerne i filen <fil> viser den biblioteksstruktur, hvorfra filerne ikke kan slettes.

SQL6078N Proceduren DB2STOP DROP NODENUM kan ikke opdatere databaseoplysninger for databasen <dbnavn>.

Forklaring: Proceduren DB2STOP DROP NODENUM har ikke adgang til katalognoden for databasen <dbnavn>.

Brugersvar: Udfør kommandoen igen. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses.

SQL6079W Kommandoen DB2STOP DROP NODENUM er afbrudt.

Forklaring: Kommandoen DB2STOP DROP NODENUM er afbrudt, før behandlingen begyndte.

Brugersvar: Ingen.

SQL6080W Kommandoen START DATABASE MANAGER har tilføjet en node, men der er ikke oprettet nogen databaseafsnit på arbejdspladsen. Noden er ikke aktiv, før alle noder stoppes og startes igen.

Forklaring: Filen DB2NODES.CFG er ikke opdateret, så den indeholder den ny node, før

SQL6100 - SQL6199

SQL6100N Inddelingsmatrixen i datafilen og databasen er ikke ens.

Forklaring: De data, der skal indlæses, er ikke inddelt, eller også er de inddelt med en anden inddelingsmatrix end den aktuelle for den node-

alle noder bliver stoppet med kommandoen STOP DATABASE MANAGER (DB2STOP) samtidig. De eksisterende noder kan ikke kommunikere med den ny node, før filen er blevet opdateret.

Brugersvar: Afsend DB2STOP for at standse alle noder. Afsend DB2START for at starte alle noder, inklusive den ny node, når alle noder har været standset. Når alle noder er startet igen, kan databasesystemet anvendes.

SQL6081 Tidsfrist for kommandoen STOP FORCE er overskredet på denne node pga. en kommunikationsfejl.

Forklaring: Der er opstået en kommunikationsfejl på en eller flere databasenoder. Tidsfristen for DB2STOP FORCE-kommandoen er overskredet på noden, eller DB2STOP FORCE er afbrudt pga. en alvorlig fejl under FORCE på en eller flere noder. På de noder, der har haft kommunikationsfejl, vises meddelelsen SQL6048N.

Brugersvar: Gør følgende:

1. Ret kommunikationsfejlen på den eller de noder, der har modtaget meddelelsen SQL6048N.
2. Afsend kommandoen DB2START, og kontroller, at alle noder, der har modtaget meddelelsen SQL6048N, er startet.
3. Afsend kommandoen DB2STOP FORCE igen fra en node.
4. Find fejlen i filen DB2DIAG.LOG, og ret den, hvis det er muligt. Gentag kommandoen DB2STOP FORCE fra en vilkårlig node.

gruppe, tabellen tilhører. Data kan ikke indlæses.

Brugersvar: Hvis data ikke er inddelt, skal du anvende programmet DB2SPLIT til at inddele data og derefter indlæse dem.

Hvis data er inddelt, skal du gøre et af følgende:

- Brug inddelingsmatrixen i headeren i datafilen til at omfordele den nodegruppen, tabellen tilhører. Gentag kommandoen.
- Geninddel data med den aktuelle inddelingsmatrix for nodegruppen. Genindlæs derefter de inddelte data med kommandoen.

SQL6101N Datafilen indeholder data til noden <node1>, men LOAD-funktionen er knyttet til noden <node2>.

Forklaring: Data, der skal indlæses, har forbindelse med et nodenummer, der afviger fra nodenummeret på den node, programmet er tilknyttet. Data kan ikke indlæses.

Brugersvar: Find datafilen, der er tilknyttet noden, og afgiv kommandoen igen med den pågældende datafil. Eller opret forbindelse til den node, den aktuelle datafil er tilknyttet, og afsend kommandoen fra den pågældende node.

SQL6102W Parameteren <navn> er reserveret til fremtidig brug. Værdien skal sættes til <standardværdi>.

Forklaring: En parameter, reserveret til fremtidig brug, er sat til en anden værdi end standardværdien. Den skal sættes til standardværdien af hensyn til fremtidig kompatibilitet.

Brugersvar: Kontrollér, at parameteren <navn> er sat til værdien <standardværdi>. Send kommandoen igen.

SQL6103C Der er opstået en fejl. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en fejl.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og årsagskoden i meddelelsen.

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Se i *Administration Guide*, hvordan du anvender faciliteten. Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse.

- SQLCODE og tilhørende årsagskode.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Sporningsfil (hvis muligt).

SQL6104N LOAD understøtter ikke oprettelsen af indekser.

Forklaring: LOAD understøtter ikke oprettelsen af indekser, men tabellen, der skal indlæses, indeholder mindst et indeks. Indekset kan være oprettet eksplicit med kommandoen CREATE INDEX eller være oprettet implicit, i forbindelse med definition af en primærnøgle for tabellen.

Brugersvar: Slet alle indekser, der er defineret for tabellen med kommandoen DROP INDEX. Slet primærnøglen med kommandoen ALTER TABLE. Gentag kommandoen.

Brug CREATE INDEX og ALTER TABLE til at genskabe de nødvendige indekser og primærnøglen igen, når indlæsningen er afsluttet.

SQL6105W LOAD er afsluttet. Rollforward til et bestemt tidspunkt efter indlæsningen kan ikke udføres. Tag en sikkerhedskopi af databasen nu, hvis en retablering er nødvendig.

Forklaring: LOAD genererer ikke nogen log. Hvis du prøver at udføre rollforward med en sikkerhedskopi, der er taget før indlæsningen, bliver funktionen afbrudt pga. fejl, når den støder på referencer til data, der er indlæst.

Brugersvar: Der skal tages en sikkerhedskopi af data, før de ændres, for at sikre muligheden for retablering.

SQL6106N Der er angivet NOHEADER som filtypemodifikation, men nodegruppen, hvor tabellen er defineret, er ikke en enkeltnodegruppe.

Forklaring: Data, der skal indlæses, er angivet, som om de ikke indeholder header-oplysninger. Måltabellen er imidlertid ikke en tabel til en enkeltnodegruppe. Data kan ikke indlæses.

Brugersvar: Data skal indeles vha. DB2SPLIT

og derefter indlæses uden parameteren NOHEADER.

SQL6107N Oplysninger om inddelingsnøgle i datafilen er ikke korrekte.

Forklaring: Enten er data ikke inddelt vha. DB2SPLIT, eller også er DB2SPLIT ikke udført.

Brugersvar: Brug DB2SPLIT til inddeling af data, og udfør kommandoen igen med de inddelte data. Hvis indsættelseskolonne er anvendt, skal du sikre dig, at alle inddelingskolonner er angivet i kolonnelisten.

Hvis der stadig er problemer, skal du kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE og tilhørende årsagskode.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Spøringsfil (hvis muligt).

SQL6108N Antallet af inddelingsnøgler, der er defineret i datafilens header (<nummer1>) svarer ikke til antallet af inddelingsnøgler, der er defineret for tabellen "(nummer2)".

Forklaring: Inddelingskolonnerne, der er angivet i konfigurationsfilen til DB2SPLIT er ikke korrekte. Data er ikke inddelt korrekt.

Brugersvar: Gør følgende:

1. Sørg for, at den korrekte inddeling i kolonner er angivet i konfigurationsfilen til DB2SPLIT.
2. Inddel data.
3. Udfør kommandoen LOAD med de nyinddelte data.

SQL6109N Funktionen venter inddelingskolonne <kolonnenavn1>, men har fundet <afsnitskolonne2>.

Forklaring: Et af følgende gælder i konfigurationsfilen til DB2SPLIT:

- En af afsnitskolonnerne, der er defineret for tabellen, er ikke angivet.
- Afsnitskolonnerne ligger i forkert rækkefølge.

- Der er angivet en kolonne for tabellen, der ikke er en afsnitskolonne.

Brugersvar: Gør følgende:

1. Kontrollér, at konfigurationsfilen til DB2SPLIT er korrekt.
2. Inddel data.
3. Udfør kommandoen LOAD med de nyinddelte data.

SQL6110N Funktionen venter kolonnetypen <kolonnetype1> for kolonnen <kolonnenavn1>, men datafilen angiver den som <kolonnetype2>.

Forklaring: Konfigurationsfilen til DB2SPLIT er ikke korrekt.

Brugersvar: Gør følgende:

1. Kontrollér, at konfigurationsfilen til DB2SPLIT er korrekt.
2. Inddel data.
3. Udfør kommandoen LOAD med de nyinddelte data.

SQL6111N Kan ikke oprette et underbibliotek i stien, der er angivet vha. NEWLOGPATH.

Forklaring: Når parameteren NEWLOGPATH opdateres af brugeren, prøver systemet at oprette et underbibliotek i den angivne sti. Navnet på noden anvendes som navn på underbiblioteket. På grund af en af de følgende styresystemfejl er et underbibliotek ikke blevet oprettet:

- Filsystemet eller stien har ikke de nødvendige tilladelser til filoprettelse.
- Filsystemet har ikke tilstrækkelig diskplads.
- Filsystemet har ikke tilstrækkeligt med filreferencer.

Ændringen er ikke udført.

Brugersvar: Gør ét af følgende, og udfør kommandoen igen:

- Kontrollér, at den angivne sti findes, og at filsystemet og stien har læse-/skrivetilladelse.
- Angiv en anden sti for NEWLOGPATH.

Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

SQL6112N Den ønskede ændring kan ikke udføres. De nye indstillinger for konfigurationsparameter er ugyldige. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Der gælder tre regler for indstilling af visse konfigurationsparametre. Reglen, der bliver overtrådt, er angivet ved <årsagskode>:

SQL6500 - SQL6599

SQL6500W RESTARTCOUNT i kommandoen LOAD kan medføre problemer.

Forklaring: Da flere indlæsningsprocesser for samme tabel er fuldstændig uafhængige, er det næsten umuligt, at RESTARTCOUNT kan være ens for disse indlæsningsprocesser.

Brugersvar: Kontrollér, at den rigtige LOAD-kommando er angivet i konfigurationsfilen.

SQL6501N Databasenavnet er ikke angivet i konfigurationsfilen.

Forklaring: Databasenavnet skal angives i konfigurationsfilen.

Brugersvar: Angiv databasenavnet, og udfør kommandoen igen.

SQL6502N Stien til datafilen (parameteren DATA_PATH) er ikke angivet.

Forklaring: Hvis inputdatafilen er ekstern, overføres filen en lokal enhed. Stien til filen på den eksterne maskine skal angives.

Brugersvar: Angiv stien til den eksterne datafil, og udfør kommandoen igen.

SQL6504N Fejl i specifikationen af outputnodelisten (parameteren OUTPUTNODES) i konfigurationsfilen.

Forklaring: Specifikationen af outputnodelisten er ikke gyldig.

Brugersvar: Kontrollér SAMPLE-konfigurations-

(1) MAX_COORDAGENTS + NUM_INITAGENTS <= MAXAGENTS

(2) NUM_INITAGENTS <= NUM_POOLAGENTS

(3) MAXDARI <= MAX_COORDAGENTS

Brugersvar: Kontrollér, at de angivne værdier ikke overtræder ovennævnte regler. Udfør derefter kommandoen igen.

filen, ret specifikationen af outputnodelisten, og udfør kommandoen igen.

SQL6505N Fejl i specifikationen af inddelingsnodelisten (parameteren SPLITNODES) i konfigurationsfilen.

Forklaring: Specifikationen af inddelingsnodelisten er ikke gyldig.

Brugersvar: Kontrollér SAMPLE-konfigurationsfilen, ret specifikationen af inddelingsnodelisten, og udfør kommandoen igen.

SQL6506N Der er ikke hentet oplysninger om inddelingsnøglen for tabellen <tabelnavn> fra systemkatalogtabellen.

Forklaring: Tabellen er ikke defineret, eller den er ikke defineret i et MPP-miljø.

Brugersvar: Kontrollér, at tabellen er korrekt defineret.

SQL6507N Kontrolniveauet (parameteren CHECK_LEVEL) i konfigurationsfilen er ikke gyldigt.

Forklaring: Kontrolniveau kan være CHECK eller NOCHECK. CHECK er standard.

Brugersvar: Ret parameteren i konfigurationsfilen, og udfør kommandoen igen.

SQL6508N Der er ikke oprettet output-pipe til FTP-processen.

Forklaring: Hvis der er eksterne inputdatafiler, overføres de til en lokal pipe. Hvis denne lokale pipe allerede findes, kan processen ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at arbejdsområdet er rent.

SQL6509N Der er ikke oprettet input-pipes til inddelingsprocesserne.

Forklaring: Programmet kan ikke oprette midlertidige input-pipes til inddelingsprocesserne.

Brugersvar: Kontrollér, at arbejdsområdet er rent.

SQL6510N Der er ikke oprettet et midlertidigt bibliotek i den lokale ikke-NFS plads på node <nodenummer>.

Forklaring: Programmet kræver et midlertidigt arbejdsbibliotek i den lokale ikke-NFS plads på alle inddelings- og outputnoder.

Brugersvar: Kontrollér, at arbejdsområdet er rent.

SQL6511N Der er ikke oprettet output til inddelingsprocessen på node <nodenummer>.

Forklaring: Programmet kan ikke oprette midlertidige output-pipes til inddelingsprocessen på node <nodenummer>.

Brugersvar: Kontrollér, at arbejdsområdet er rent.

SQL6512N Der er ikke oprettet input-pipes til fletteprocessen på node <nodenummer>.

Forklaring: Programmet kan ikke oprette midlertidige input-pipes til fletteprocessen på node <nodenummer>.

Brugersvar: Kontrollér, at arbejdsområdet er rent.

SQL6513N Der er ikke oprettet input-pipe til indlæsningsprocessen på node <nodenummer>.

Forklaring: Programmet kan ikke oprette en midlertidig input-pipe til indlæsningsprocessen på node <nodenummer>.

Brugersvar: Kontrollér, at arbejdsområdet er rent.

SQL6514N Programmet kan ikke læse node-konfigurationsfilen <filnavn>.

Forklaring: Filen findes ikke, eller den kan ikke læses.

Brugersvar: Kontrollér tilstedeværelsen af og tilfældelserne for nodekonfigurationsfilen.

SQL6515N LOAD-kommandoen i konfigurationsfilen er ikke fundet.

Forklaring: Der skal være en DB2-LOAD-kommando i konfigurationsfilen.

Brugersvar: Angiv en DB2-LOAD-kommando i konfigurationsfilen.

SQL6516N Programmet kan ikke oprette forbindelse til databasen <databasenavn>.

Forklaring: Databasesystemet er ikke startet, eller der er opstået problemer.

Brugersvar: Kontrollér status for databasesystemet.

SQL6517N Programmet har ikke udtrukket den nodeliste, hvor tabellen <tabelnavn> er defineret, fra systemkatalogtabellen.

Forklaring: Tabellen er ikke defineret, eller den er ikke defineret i et MPP-miljø.

Brugersvar: Undersøg, hvordan tabellen er defineret i databasen.

SQL6518N Record-længden (angivet i kommandoen LOAD) er ikke gyldig.

Forklaring: En gyldig record-længde ligger mellem 1 og 32768.

Brugersvar: Ret record-længden, og udfør kommandoen igen.

SQL6519N MODE-parametere i konfigurationsfilen er ikke gyldige.

Forklaring: Den aktive tilstand for programmet kan være: SPLIT_ONLY, LOAD_ONLY, SPLIT_AND_LOAD (standard) eller ANALYZE.

Brugersvar: Ret tilstanden i konfigurationsfilen.

SQL6520N Der er ikke oprettet output-pipes til den proces, som genererer header-oplysninger til inddelingsfilen.

Forklaring: Programmet kan ikke oprette output-pipes til den proces, som genererer header-oplysninger til inddelingsfilen.

Brugersvar: Kontrollér, at arbejdsområdet er rent.

SQL6521N Konfigurationsfilen <konfigurationsfil> til programmet findes ikke.

Forklaring: Programmet skal have en konfigurationsfil.

Brugersvar: Opret en konfigurationsfil.

SQL6522N Programmet har fundet et stinavn til inputdatafilerne i LOAD-kommandoen.

Forklaring: LOAD-kommandoen må ikke indeholde stinavne til inputdatafiler. De findes i parameteren DATA_PATH.

Brugersvar: Ret konfigurationsfilen.

SQL6523N Elementet <nodenummer> i inddelingsnodelisten (parameteren SPLITNODES) er ikke defineret i nodekonfigurationsfilen (DB2NODES.CFG).

Forklaring: Alle noder i inddelingsnodelisten skal være registreret i nodekonfigurationsfilen.

Brugersvar: Ret inddelingsnodelisten.

SQL6524N Elementet <nodenummer> på outputnodelisten (parameteren OUTPUTNODES) står ikke på den nodeliste, hvor tabellen er defineret.

Forklaring: Alle noder på outputnodelisten skal stå på den nodeliste, hvor tabellen er defineret.

Brugersvar: Ret outputnodelisten.

SQL6525N Programmet kan ikke læse inputdatafilen <inputdatafil>.

Forklaring: Inputdatafilen findes ikke, eller den kan ikke læses.

Brugersvar: Kontrollér tilstedeværelsen af og tilladelserne for inputdatafilen.

SQL6526N Programmet kan ikke skrive til det aktuelle arbejdsbibliotek <bibliotek>.

Forklaring: Der kan ikke skrives til det aktuelle arbejdsbibliotek.

Brugersvar: Kontrollér tilladelserne for det aktuelle arbejdsbibliotek.

SQL6527N Den node, hvor statistiske data skal opsamles (parameteren RUN_STAT_NODE), er ikke med på outputnodelisten.

Forklaring: Den node, hvor statistiske data skal opsamles, skal stå på outputnodelisten.

Brugersvar: Ret parameteren RUN_STAT_NODE.

SQL6528N Der er ikke angivet nogen record-længde i LOAD-kommandoen.

Forklaring: Hvis BINARYNUMERICS eller PACKEDDECIMAL er angivet i LOAD-kommandoen, skal recordlængden også angives.

Brugersvar: Ret LOAD-kommandoen.

SQL6529N Parameteren NOHEADER er ikke angivet i LOAD-kommandoen.

Forklaring: Hvis en tabel er defineret i en enkeltnodegruppe, skal NOHEADER være angivet i LOAD-kommandoen.

Brugersvar: Ret LOAD-kommandoen.

SQL6530N Datatypen for en af inddelingsnøglerne er FLOAT eller DOUBLE.

Forklaring: Hvis inputfilen er en ikke-binær datafil, kan FLOAT- og DOUBLE-kolonier ikke defineres som inddelingsnøgle.

Brugersvar: Benyt en binær datafil, eller ret tabeldefinitionen.

SQL6531N Tablespace-deaktivering er ikke nulstillet.

Forklaring: Der er sandsynligvis aktive indlæsningsprocesser. Sørg for, at alle tidligere indlæsningsprocesser er afsluttet, før en ny AutoLoader-session startes.

Brugersvar: Kontrollér maskinens processtatus.

SQL6532N Parameteren SAVECOUNT i kommandoen LOAD skal være nul.

Forklaring: Parameteren SAVECOUNT i kommandoen LOAD skal være nul, hvis der er flere inddelingsnoder, og SPLIT_AND_LOAD er angivet i LOAD-kommandoen REPLACE INTO eller INSERT INTO.

Brugersvar: Ret LOAD-kommandoen.

SQL6533N Parameteren RESTARTCOUNT i kommandoen LOAD skal være nul.

Forklaring: Da records til indlæsning fra flere inddelingsnoder kommer i tilfældig rækkefølge, er retablering ved hjælp af RESTART INTO med RESTARTCOUNT ikke altid muligt.

Brugersvar: Ret LOAD-kommandoen.

SQL6534N Fejl i NETRC-filen <netrc-fil>.

Forklaring: NETRC-filen er ikke fundet, eller der er ingen registrering for det eksterne værtsystem <maskine>, eller filtilladelseerne er forkerte.

Brugersvar: Kontrollér tilstedeværelsen af og tilladelserne for NETRC-filen.

SQL6535N Tilstanden SPLIT_ONLY eller ANALYZE er ugyldig.

Forklaring: Hvis en tabel er defineret i en enkeltnodegruppe, er det ikke nødvendigt at inddele eller analysere den.

Brugersvar: Skift tilstand til LOAD_ONLY eller SPLIT_AND_LOAD.

SQL6536N Programmet <programnavn> har ikke åbnet filen <filnavn> med læseadgang.

Forklaring: En AutoLoader-proces kan ikke åbne en fil eller pipe med læseadgang.

Brugersvar: Kontrollér, at der ikke er fejl i konfigurationsfilen.

SQL6537N Programmet <programnavn> har ikke åbnet filen <filnavn> med skriveadgang.

Forklaring: En AutoLoader-proces kan ikke åbne en fil eller pipe med skriveadgang.

Brugersvar: Kontrollér, at der ikke er fejl i konfigurationsfilen.

SQL6538N Programmet kan ikke læse den inddelte fil <inddelt-fil>.

Forklaring: Når programmet startes i tilstanden LOAD_ONLY, skal inputdatafilen allerede være inddelt, og alle inddelte filer skal kunne læses af programmet.

Brugersvar: Kontrollér, om inputdatafilen er blevet inddelt eller ej - og adgangstilladelserne til de inddelte filer.

SQL6539N Der er mindst én kommando i <kommandoliste>, som ikke findes i arbejdsmiljøet.

Forklaring: Udførelsen af programmet afhænger af et antal generelle UNIX-kommandoer. Processen kan ikke udføres, hvis én af dem ikke er til rådighed i det funktionsmiljø, du arbejder i.

Brugersvar: Kontrollér, at du har alle de nødvendige kommandoer korrekt installeret på systemet.

SQL6540N Filtypen <filtype>, der er angivet i kommandoen LOAD, er ikke gyldig.

Forklaring: Følgende typer er gyldige: ASC (positionel ASCII) eller DEL (skilletegnsseparator ASCII).

Brugersvar: Ret LOAD-kommandoen i konfigurationsfilen.

SQL6550N Filen med inddelingsmatricen <matrix-filnavn> kan ikke åbnes til skrivning.

Forklaring: Stien til eller filnavnet på inddelingsmatricen kan ikke åbnes. Der er opstået en fejl.

Brugersvar: Kontrollér, at navnet på og stien til inddelingsmatricen er angivet korrekt, og der kan skrives i filen.

SQL6551N Fejl under forsøg på at skrive til filen med inddelingsmatricen.

Forklaring: Der er opstået en fejl i filsystemet under skrivning til filen med inddelingsmatricen.

Brugersvar: Kontrollér, at stien til filen er korrekt, og at der er tilstrækkelig plads på disken til de oplysninger om inddelingsmatricen, der skal skrives.

SQL6552N Fejl under forsøg på at åbne den midlertidige konfigurationsfil <filnavn>, så der kan skrives til den.

Forklaring: Stien til eller filnavnet på en midlertidig fil kan ikke åbnes. Der er opstået en fejl.

Brugersvar: Kontrollér, at stien, som den midlertidige fil placeres i, er angivet korrekt, og at der er tilladelse til at åbne filer og skrive til dem.

SQL6553N Fejl under forsøg på at skrive til den midlertidige konfigurationsfil <filnavn>.

Forklaring: Der er opstået en fejl i filsystemet under skrivning til den midlertidige fil.

Brugersvar: Kontrollér, at stien til filen er korrekt, og at der er tilstrækkelig plads på disken til oplysninger i filen.

SQL6554N Der er opstået en fejl under forsøg på at udføre en proces eksternt.

Forklaring: Funktionen har forsøgt at starte en underproces i et andet databaseafsnit, men der er opstået en fejl.

Brugersvar:

- Hvis der ikke over for funktionen er angivet bruger-id eller kodeord til eksternt adgang, skal du sørge for, at den bruger-id, der starter funktionen, har tilladelse til at udføre programmer på målnoden(erne).
- Hvis der er angivet bruger-id og kodeord over for funktionen, skal du kontrollere, at de er angivet korrekt.

- Hvis DB2 udføres under NT, skal du kontrollere, at der under installationen af DB2 blev defineret et NT-serviceprogram til fordelingsfunktionen (SPLIT) på alle noder.
- Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan læse problemet.

SQL6555N Der er opstået en kommunikationsfejl for AutoLoader-funktionen.

Forklaring: Der er opstået en fejl under en af følgende funktioner:

- Forsøg på at oprette forbindelse til en TCP/IP-socket.
- Forsøg på at læse eller skrive en TCP/IP-meddelelse.
- Forsøg på at initialisere TCP/IP-kommunikation.
- Forsøg på at hente et fuldstændigt værtsnavn.
- Forsøg på at vælge en aktiv TCP/IP-socket.
- Forsøg på at lukke en aktiv socket.
- Forsøg på at hente et portnummer.

Brugersvar:

- Hvis funktionsnavne skal konfigureres i SERVICES-filen til den version af AutoLoader, du benytter, skal du sikre, at navnene er defineret korrekt.
- Hvis du udfører samtidige AutoLoader-job, skal du sikre, at du har konfigureret programmet som dokumenteret, så sammenfald mellem funktionsnavne på samtidige job undgås.
- Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses.

SQL6556W Der er fundet en ufuldstændig record i slutningen af filen <filnavn>.

Forklaring: I slutningen af den datafil, som brugeren har angivet over for funktionen, findes en ufuldstændig data-record.

Brugersvar: Kontrollér, at der er anvendt korrekt syntaks i kildedata.

SQL6557N Kan ikke hente standardnoder-nummeret.

Forklaring: Funktionen prøvede at finde frem til standardnoder-nummeret, men det lykkedes ikke.

Brugersvar: Angiv kilde- og målnodenumre eksplicit i konfigurationsfilen til funktionen, eller kontakt en servicetekniker for at få hjælp.

SQL6558N Funktionen kan ikke bestemme det aktuelle arbejdsbibliotek og/eller drevet.

Forklaring: Funktionen har forsøgt at finde frem til det aktuelle arbejdsbibliotek og/eller drevet, men det lykkedes ikke.

Brugersvar: Kontakt en servicetekniker for at få hjælp.

SQL6559N Der er angivet en ugyldig parameter i kommandoen til AutoLoader-funktionen.

Forklaring: Der er angivet en kommandoparameter til AutoLoader-funktionen, som ikke understøttes eller er udgået.

Brugersvar: De understøttede parametre og funktioner er beskrevet i AutoLoader-dokumentationen og onlinehjælpen.

SQL6560N Node <noder-nummer>, hvor fordelingen udføres, er ikke angivet i filen DB2NODES.CFG.

Forklaring: En node, der er angivet som den node, hvor fordelingen (SPLIT) skal udføres, ser ikke ud til at være indeholdt i filen DB2NODES.CFG. Det arbejde, der skulle afsluttes på denne node, kan ikke startes.

Brugersvar: Føj noden til nodelisten i filen DB2NODES.CFG, eller angiv en anden node, som er indeholdt i nodekonfigurationen, til fordelingsfunktionen.

SQL6561N Node <nodenummer>, som LOAD skal udføres til, indgår ikke i nodegruppen.

Forklaring: Den node, der er angivet som mål-node for indlæsningen, er tilsyneladende ikke medlem af den nodegruppe, der indlæses.

Brugersvar: Kontrollér definitionen af nodegruppen for at sikre, at noden, der angivet som mål for LOAD, indgår i denne nodegruppe. Hvis noden ikke er medlem af nodegruppen, skal du rette angivelsen af målnoder, så den indeholder den rigtige nodeliste. Kontakt en servicetekniker, hvis noden er medlem af nodegruppen.

SQL6562N Funktionen kan ikke hente subsystemnavnet.

Forklaring: Funktionen har forsøgt at finde frem til navnet på subsystemet, men der er opstået en fejl.

Brugersvar: Kontrollér, at funktionen udføres på en node, hvor DB2 er installeret, og et gyldigt subsystem er aktivt. Kontakt en servicetekniker, hvis du har brug for yderligere hjælp.

SQL6563N Kan ikke hente den aktuelle bruger-id.

Forklaring: Funktionen har forsøgt at finde frem til den aktuelle bruger-id, men der er opstået en fejl.

Brugersvar: Kontakt en servicetekniker.

SQL6564N Det angivne kodeord er ikke gyldigt.

Forklaring: Brugeren har angivet et kodeord over for funktionen, men kodeordet er ikke gyldigt.

Brugersvar: Angiv et gyldigt kodeord.

SQL6565I Syntaks: db2atld [-config konfigfil] [-restart] [-terminate] [-help]

Forklaring:

- Parameteren -config: Programmet udføres med en brugerangiven konfigurationsfil. Standardfilen er autoload.cfg.
- Parameteren -restart: Programmet udføres i tilstanden RESTART. Konfigurationsfilen bør ikke være ændret siden sidste ufuldstændige AutoLoader-job.
- Parameteren -terminate: Programmet udføres i tilstanden TERMINATE. Konfigurationsfilen bør ikke være ændret siden sidste ufuldstændige AutoLoader-job.
- Parameteren -help: Viser denne hjælpemeddelelse.

AutoLoader-konfigurationsfilen er en fil, brugeren opretter. Den indeholder den LOAD-kommando, der skal udføres, måldatabasen og eventuelle parametre. Der findes et eksempel på en konfigurationsfil, AUTOLOADER.CFG, i biblioteket SAMPLES. Den indeholder kommentarer, som beskriver de tilgængelige parametre og deres standardværdi. Når programmet udføres med parametrene -restart og -terminate, bør brugeren ikke ændre konfigurationsfilen fra det sidste job, der ikke blev fuldført.

Brugersvar: DB2-dokumentationen indeholder flere oplysninger om AutoLoader-funktion.

SQL6566N LOAD-kommandoen mangler i AutoLoader-konfigurationsfilen.

Forklaring: LOAD-kommandoen mangler i AutoLoader-konfigurationsfilen. Parameteren skal angives.

Brugersvar: Kontrollér, at du har angivet den korrekte konfigurationsfil til AutoLoader, og at den indeholder LOAD-kommandoen.

SQL6567N Parameteren <parameternavn> findes flere gange i AutoLoader-konfigurationsfilen.

Forklaring: Samme parameter er angivet flere gange i AutoLoader-konfigurationsfilen.

Brugersvar: Ret konfigurationsfil, så hver parameter kun forekommer én gang.

SQL6568I AutoLoader udsteder nu alle LOAD-kommandoer.

Forklaring: AutoLoader starter LOAD-funktionen på hver af LOAD-målafsnittene.

Brugersvar:

SQL6569I AutoLoader udsteder nu alle SPLIT-kommandoer.

Forklaring: AutoLoader starter nu SPLIT-funktionen på hvert af målafsnittene for fordelingen.

Brugersvar:

SQL6570I AutoLoader venter på, at alle SPLIT-kommandoer er udført.

Forklaring: AutoLoader venter på, at alle SPLIT-kommandoer er udført.

Brugersvar:

SQL6571I AutoLoader venter på, at alle LOAD-kommandoer er udført.

Forklaring: AutoLoader venter på, at LOAD-kommandoerne er udført.

Brugersvar:

SQL6572I LOAD-funktionen er begyndt i afsnit <nodenummer>.

Forklaring: LOAD-funktionen er begyndt i det angivne afsnit.

Brugersvar:

SQL6573I SPLIT-funktionen, som udføres eksternt på afsnit <nodenummer>, er afsluttet med eksternt udførelseskode <kode>.

Forklaring: Den eksterne udførelse af SPLIT-funktionen på det angivne afsnit er afsluttet.

Brugersvar:

SQL6574I Funktionen har læst <antal-MB> MB fra kildedata.

Forklaring: Oplysningen genereres med mellemrum for at give brugeren en status for store AutoLoader-job.

Brugersvar:

SQL6575I Funktionen har læst <antal-MB> MB brugerdata.

Forklaring: Meddelelsen oprettes, når AutoLoader-jobbene afsluttes, for at vise hvor mange brugerdata der er behandlet i alt.

Brugersvar:

SQL6576N Der er opstået en fejl i forbindelse med en programdel (thread) for AutoLoader-funktionen. Årsagskode <årsagskode>, returkode <returkode>.

Forklaring: Nedenfor følger en forklaring på årsagskoden:

- 1 - AutoLoader-funktionen forsøgte at oprette en programdel, men der opstod en fejl med returkode <returkode>.
- 2 - AutoLoader-funktionen ventede på, at en programdel skulle blive færdig, men der opstod en fejl med returkode <returkode>.

Brugersvar: Kontrollér, at du benytter et styresystem, der understøtter multithread-applikationer, og at din grænse for programdele pr. proces er tilstrækkelig. Behovet for programdele er følgende::

- En programdel til hver LOAD-proces, der skal startes.
- En programdel til hver fordelingsproces (SPLIT).
- En programdel til levering af data til fordelingsprocesserne.

SQL6577N AutoLoader-funktionen understøtter ikke parameteren ROWCOUNT i LOAD-kommandoen.

Forklaring: Parameteren ROWCOUNT i LOAD-kommandoen understøttes ikke af AutoLoader-funktionen.

Brugersvar: Ret LOAD-kommandoen i AutoLoader-konfigurationsfilen, og gentag kommandoen.

SQL6578N Ugyldig AutoLoader-parameter. Parameteren RESTART eller TERMINATE kan kun angives sammen med tilstanden SPLIT_AND_LOAD eller LOAD_ONLY.

Forklaring: AutoLoader-parameteren RESTART eller TERMINATE kan kun angives sammen med tilstanden SPLIT_AND_LOAD eller LOAD_ONLY mode.

Brugersvar: Kontrollér AutoLoader-konfigurationsfilen eller AutoLoader-parametrene.

SQL6579N Ugyldig LOAD-kommando i konfigurationsfilen til AutoLoader. AutoLoader-parametrene RESTART og TERMINATE bruges til at udføre henholdsvis LOAD RESTART og LOAD TERMINATE.

Forklaring: Brugere skal ikke angive RESTART eller TERMINATE i LOAD-kommandoen. Brug i stedet for AutoLoader-parametrene RESTART og TERMINATE.

Brugersvar: Brugere skal starte db2atld med parameteren RESTART eller TERMINATE uden at ændre AutoLoader-konfigurationsfilen.

SQL6580I LOAD genstartes på <nodenummer> i fase <genstartfase>.

Forklaring: AutoLoader har bekræftet, at LOAD-funktionen genstartes i en af følgende

faser: LOAD, BUILD eller DELETE.

Brugersvar:

SQL6581I LOAD kan ikke genstartes på node <nodenummer>.

Forklaring: AutoLoader har bekræftet, at LOAD-funktionen ikke kan genstartes på den angivne node.

Brugersvar:

SQL6582I Det er ikke nødvendigt at genstarte LOAD på node <nodenummer>.

Forklaring: AutoLoader har bekræftet, at det ikke er nødvendigt at genstarte LOAD-funktionen på den angivne node.

Brugersvar:

SQL6583N Inddelingsnøgledefinitionen er ikke kompatibel med LOAD-tilstanden "<LOAD-tilstand>" for den inddelte database.

Forklaring: En IDENTITY-kolonne er angivet som en del af definitionen på inddelingsnøglen, men den angivne LOAD-tilstand er ikke PARTITION_AND_LOAD, og IDENTITYOVERRIDE-modifikatoren er ikke angivet.

Brugersvar: Du skal enten ændre LOAD-tilstanden til PARTITION_AND_LOAD, angive IDENTITYOVERRIDE-modifikatoren eller fjerne IDENTITY-kolonnen fra definitionen af inddelingsnøglen.

SQL7000 - SQL7099

SQL7001N Der er angivet en ukendt kommando <kommando>.

Forklaring: Den kommando, der er givet til REXX, kan ikke benyttes.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at kommandoen er en gyldig SQL-sætning, og gentag proceduren. Bemærk, at alle kommandoer skal være med store bogstaver.

SQL7002N Cursornavnet er ugyldigt.

Forklaring: Brugeren angav et ugyldigt cursornavn.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at cursoren har en af typerne "c1" til "c100".

SQL7003N Navnet på sætningen er ugyldigt.

Forklaring: Brugeren har angivet et ugyldigt navn på en sætning.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at navnet på sætningen er en af typerne "s1" til "s100".

SQL7004N Kommandosyntaxen er ugyldig.

Forklaring: REXX kan ikke analysere den afgivne kommando.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Brug den rigtige kommandosyntax.

SQL7005W Denne OPEN-sætning benytter en cursor, som ikke er erklæret.

Forklaring: Brugeren har udført en OPEN-sætning uden at erklære en cursor.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Indsæt en DECLARE-sætning før OPEN-sætningen, og gentag proceduren.

SQL7006N Ugyldigt nøgleord <nøgleord> til <kommando>.

Forklaring: Sætningen indeholder et forkert nøgleord <nøgleord>.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Angiv det rigtige nøgleordsformat.

SQL7007N REXX-variablen <variabel> findes ikke.

Forklaring: Der er overført en REXX-variabel, der ikke findes i REXX-variabelpuljen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at alle variabelnavne på listen over værtsvariabler er angivet før den kommando, der ikke er udført. Gentag derefter proceduren.

SQL7008N REXX-variablen <variabel> indeholder ugyldige data.

Forklaring: En variabel med ugyldige data er overført til REXX.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: I forbindelse med SQLDA-variabler skal du kontrollere, at data- og længdefelterne er tildelt korrekt til REXX. Kontrollér, at datatypen er rigtig til den kommando, hvor den bruges, hvis det er en REXX-variabel.

SQL7009N Afkortet REXX-variabel <variabel>.

Forklaring: Variablen <variabel>, der er overført til REXX, indeholdt ugyldige data. Datastrengen fra <variabel> er afkortet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at datalængden passer med den længde, der er angivet i SQLDA-inputfilen, og gentag proceduren.

SQL7010N Ugyldig scannings-id <id>.

Forklaring: Scannings-id'en <variabel>, der er overført til REXX, fandtes ikke, mangler data eller indeholder ugyldige data.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at de data, der er indeholdt i scannings-id'en, er knyttet rigtigt til REXX, og gentag proceduren.

SQL7011N Den obligatoriske parameter <parameter> er ikke angivet.

Forklaring: Parameteren <parameter> er ifølge REXX-kommandosyntaksen obligatorisk, men er ikke angivet her.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Angiv værdien for den obligatoriske parameter, og gentag proceduren.

SQL7012N Forsøg på ændring af isolationsniveauet under aktiv databaseforbindelse.

Forklaring: Isolationsniveauet (ISL) kan ikke ændres under en aktiv databaseforbindelse.

Kommandoen udføres ikke.

Brugersvar: Afbryd forbindelsen til den aktuelle database, angiv derefter isolationsniveauet, og opret forbindelse til databasen, hvis det er nødvendigt at ændre isolationsniveau.

SQL7013N Afvigelse mellem navn på cursor/sætning eller HOLD-attribut.

Forklaring: Navneformatet på cursor/sætning skal i REXX være 'cnn' og 'snn', hvor 'nn' er et nummer i intervallet 1 til og med 100. Numrene skal være ens for et cursor- og sætningspar. Fra c1 til c50 er erklæret uden HOLD og c51 til c100 med HOLD.

Kommandoen udføres ikke.

Brugersvar: Kontrollér, at numrene på cursor/sætning passer, og gentag proceduren.

SQL7014N Forkert antal værtsvariabelkomponenter.

Forklaring: I REXX indeholder den første komponent i en sammensat værtsvariabel et tal, der ikke er lig med antallet af de definerede komponenter.

Kommandoen udføres ikke.

Brugersvar: Kontrollér, at tallet i den første komponent svarer til det antal komponenter, der er defineret, og gentag proceduren.

SQL7015N Variabelnavnet <variabel> er ikke gyldigt i REXX.

Forklaring: Det angivne variabelnavn er ikke gyldigt i REXX. Navnet skal være i overensstemmelse med syntaksen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Giv variabelen et navn, der er gyldigt i REXX, og udfør kommandoen igen.

SQL7016N Ugyldig syntaks angivet til SQLDB2-grænsefladen. Se fejlkoden: <db2-fejl>. Kommandoen kan ikke udføres.

Forklaring: Der er angivet en ugyldig syntaks til SQLDB2-grænsefladen. Der kan f.eks. både være angivet en inputfil og en kommando.

Brugersvar: Der er flere oplysninger under den angivne fejlkode.

SQL7032N SQL-proceduren <procedurenavn> er ikke oprettet. Fejlfindingsfilen hedder <filnavn>.

Forklaring: SQL-proceduren <procedurenavn> er ikke oprettet. Der er sket et af følgende:

- Understøttelse af lagrede SQL-procedurer er ikke installeret og konfigureret på denne server. DB2 Application Development Client og en C-compiler skal være installeret på serveren, for at du kan oprette SQL-procedurer. Du skal måske angive DB2-registreringsvariablen DB2_SQLROUTINE_COMPILER_PATH, så den peger på en script- eller kommandofil,

som indeholder systemindstillingerne til C-compileren på platformen.

- DB2 kan ikke prækompilere eller compilere den lagrede SQL-procedure. DB2 opretter en SQL-procedure som et C-program, der indeholder indlejret SQL. Fejl, som ikke findes under den første analyse af CREATE PROCEDURE-sætningen, kan findes under prækompileringen eller kompileringen.

På UNIX-platforme er den fuldstændig sti til den fil, der indeholder fejloplysningerne::

```
$DB2PATH/function/routine/sqlproc/ \  
$DATABASE/$SCHEMA/tmp/<filnavn>
```

hvor \$DATABASE er navnet på databasen, og \$SCHEMA er SQL-procedurens skemanavn.

På OS/2 og Windows 32 bit-styresystemer er den fuldstændig sti til den fil, der indeholder fejloplysningerne:

```
%DB2PATH%\function\routine\sqlproc\ \  
%DATABASE%\%SCHEMA%\tmp\ "<file-name>"
```

hvor %DATABASE% er navnet på databasen, og %SCHEMA% er SQL-procedurens skemanavn.

Brugersvar: Kontrollér, at der er installeret en kompatibel C-compiler og en DB2 Application Development Client på serveren. Hvis der opstår en prækompilering- eller en kompileringfejl, skal du læse meddelelserne fra præcompileren eller compileren i fejlfindingsfilen <filnavn>.

Kontrollér, at DB2-registreringsvariablen DB2_SQLROUTINE_COMPILER_PATH peger på en script- eller kommandofil, der konfigurerer C-compilerens miljø. På et UNIX-styresystem kan du f.eks. oprette scriptet "sr_cpath" i biblioteket /home/DB2INSTANCE/sqllib/function/routine. Brug følgende kommando til at angive DB2-registreringsvariablen

DB2_SQL_ROUTINE_COMPILER_PATH:

```
db2set DB2_SQLROUTINE_COMPILER_PATH = \  
"/home/DB2INSTANCE/sqllib/function/ \  
routine/sr_cpath"
```

sqlcode: -7032

sqlstate: 42904

SQL7035W Programfilen for SQL-proceduren <procedurenavn> er ikke gemt i databasekataloget.

Forklaring: Programfilen for SQL-proceduren er på mere end 2 MB og kan derfor ikke gemmes i databasekataloget. Den vil ikke automatisk blive genoprettet ved genindlæsning af databasen eller ved rollback af en DROP PROCEDURE-sætning.

Brugersvar: Hvis advarslen er afsendt i forbindelse med en CREATE PROCEDURE-sætning, skal du sørge for at opbevare en sikkerhedskopi af den programfil, der er knyttet til SQL-proceduren <procedurenavn>. Hvis advarslen er afsendt under en genindlæsning eller under rollback af en DROP PROCEDURE-sætning, skal den programfil, der er knyttet til <procedurenavn>, manuelt synkroniseres med den SQL-procedure, der er defineret i kataloget.

sqlcode: +7035

sqlstate: 01645

SQL7099N Der er opstået en intern fejl <fejl>.

Forklaring: Der er opstået en intern REXX-fejl.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Kontrollér, at REXX er installeret rigtigt, og gentag proceduren. Notér fejlkoden og ring til forhandleren, hvis fejlen ikke forsvinder.

SQL8000 - SQL8099

SQL8000N DB2START er ikke udført. Der er ikke fundet nogen gyldig programlicens.

Forklaring: Der er ikke en gyldig licensnøgle, og prøveperioden er udløbet.

Brugersvar: Installér en licensnøgle for at få en autoriseret version af produktet. Du kan få en licensnøgle til en autoriseret udgave af programmet ved at kontakte IBM-forhandleren eller IBM.

SQL8001N DB2 er ikke startet. Der er ikke fundet nogen gyldig programlicens.

Forklaring: Der er ikke en gyldig licensnøgle, og prøveperioden er udløbet.

Brugersvar: Installér en licensnøgle for at få en autoriseret version af produktet. Du kan få en licensnøgle til en autoriseret udgave af programmet ved at kontakte IBM-forhandleren eller IBM.

sqlcode: -8001

sqlstate: 42968

SQL8002N DRDA er ikke startet. Der er ikke fundet nogen gyldig programlicens.

Forklaring: Der er ikke en gyldig licensnøgle, og prøveperioden er udløbet.

Brugersvar: Installér en licensnøgle for at få en autoriseret version af produktet. Du kan få en licensnøgle til en autoriseret udgave af programmet ved at kontakte IBM-forhandleren eller IBM.

sqlcode: -8002

sqlstate: 42968

SQL8006W Der er ikke installeret en gyldig licensnøgle til programmet <program>. Hvis du har licens til programmet, skal du sikre, at licensnøglen er installeret korrekt. Hvis der ikke er installeret en licensnøgle, kan programmet anvendes på prøvebasis i en periode på <antal> dage. BRUG AF PROGRAMMET I EN PRØVEPERIODE BETYDER, AT DU ACCEPTERER DE VILKÅR FOR ANVENDELSE, DER ER BESKREVET I FILEN EVALUATE.AGR, DER ER PLACERET I FØLGENDE BIBLIOTEK: <biblioteksnavn>.

Forklaring: Der er ikke installeret en gyldig licensnøgle til dette program. Programmet kan anvendes i en begrænset periode på prøvebasis. PROGRAMMET DEAKTIVERES AUTOMATISK, NÅR PRØVEPERIODEN ER UDLØBET.

Brugersvar: Hvis du har købt en autoriseret udgave af dette program, skal du installere licensnøglen som beskrevet i installationsvejledningen til programmet. Hvis du allerede har installeret licensnøglen, skal du kontrollere, om oplysningerne i licensfilen er korrekte.

BRUG AF PROGRAMMET I EN PRØVEPERIODE BETYDER, AT DU ACCEPTERER DE VILKÅR FOR ANVENDELSE, DER ER BESKREVET I FILEN EVALUATE.AGR.

Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, må du ikke anvende programmet, og det skal slettes igen. Du kan få en licensnøgle til en autoriseret udgave af programmet ved at kontakte IBM-forhandleren eller IBM.

SQL8007W Der er <antal> dage tilbage af prøveperioden for produktet <tekst>. Vilkårene for brug af programmet i prøveperioden er beskrevet i filen EVALUATE.AGR, der er placeret i følgende bibliotek: <tekst>.

Forklaring: Der er ikke installeret en gyldig licensnøgle til dette program. Prøveperioden udløber efter det angivne antal dage.

Brugersvar: Programmet anvendes på prøvebasis i en begrænset periode. Når prøveperioden udløbet, kan programmet ikke anvendes, før der er installeret en licensnøgle til en autoriseret version af produktet.

Du kan få en licensnøgle til en autoriseret udgave af programmet ved at kontakte IBM-forhandleren eller IBM.

SQL8008N Der er ikke en gyldig licensnøgle til produktet <tekst>, og prøveperioden er udløbet. De produktspecifikke funktioner er ikke aktive.

Forklaring: Der er ikke en gyldig licensnøgle, og prøveperioden er udløbet.

Brugersvar: Installér en licensnøgle for at få en autoriseret version af produktet. Du kan få en licensnøgle til en autoriseret udgave af programmet ved at kontakte IBM-forhandleren eller IBM.

SQL8009W Antallet af brugere, der samtidig anvender DB2 Workgroup, har overskredet antallet af definerede brugere på <antal>. Antallet af samtidige brugere er <antal>.

Forklaring: Antallet af samtidige brugere har overskredet antallet af definerede brugere.

Brugersvar: Kontakt IBM-forhandleren eller IBM for at få flere licenser, og opdatér licensoplysningerne i Licenscenter.

sqlcode: +8009

sqlstate: 01632

SQL8010W Antallet af brugere, der samtidig anvender DB2 Connect, har overskredet antallet af definerede brugere på <antal>. Antallet af samtidige brugere er <antal>.

Forklaring: Antallet af samtidige brugere har overskredet antallet af definerede brugere.

Brugersvar: Kontakt IBM-forhandleren eller IBM for at få flere licenser, og opdatér licensoplysningerne i Licenscenter.

sqlcode: +8010

sqlstate: 01632

SQL8011W Et eller flere databaseafsnit har ikke en gyldig DB2-licensnøgle installeret til programmet <programnavn>. Der er flere oplysninger i logfilen DB2DIAG.LOG.

Forklaring: Der er ikke installeret en gyldig licensnøgle til dette program på alle databaseafsnit. Programmet kan anvendes i en begrænset periode på prøvebasis. PROGRAMMET DEAKTIVERES AUTOMATISK, NÅR PRØVEPERIODEN ER UDLØBET.

Brugersvar: Der er flere oplysninger i filen DB2DIAG.LOG om, hvilke databaseafsnit der har utilstrækkelig licens. Hvis du har købt en autoriseret udgave af dette program, skal du installere licensnøglen som beskrevet i installationsvejledningen til programmet. Hvis du allerede har installeret licensnøglen, skal du kontrollere, om oplysningerne i licensfilen er korrekte.

BRUG AF PROGRAMMET I EN PRØVEPERIODE BETYDER, AT DU ACCEPTERER DE VILKÅR FOR ANVENDELSE, DER ER BESKREVET I FILEN EVALUATE.AGR.

Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, må du ikke anvende programmet, og det skal slettes igen. Du kan få en licensnøgle til en autoriseret udgave af programmet ved at kontakte IBM-forhandleren eller IBM.

SQL8012W Antallet af brugere, der samtidig anvender DB2 Enterprise, har overskredet antallet af definerede brugere på <antal>. Antallet af samtidige brugere er <antal>.

Forklaring: Antallet af samtidige brugere har overskredet antallet af definerede brugere.

Brugersvar: Kontakt IBM-forhandleren eller IBM for at få flere licenser, og opdatér licensoplysningerne i Licenscenter.

sqlcode: +8012

sqlstate: 01632

SQL8013W Antallet af samtidige databaseforbindelser til DB2 Connect har oversteget det definerede antal på <antal>. Antallet af databaseforbindelser er <antal>.

Forklaring: Den licens af DB2 Connect-programmet, du anvender, understøtter et begrænset antal samtidige databaseforbindelser. Det maksimale antal forbindelser er nået.

Brugersvar: Opgrader DB2 Connect, så der kan være flere samtidige databaseforbindelser.

Brugere af DB2 Connect Enterprise Edition skal rekvirere flere brugerlicenser ved at købe flere brugerpakker (Additional User Packs).

sqlcode: +8013

sqlstate: 01632

SQL8014N Der er ikke licens til at benytte TC/PIP-protokollen med den version af DB2 Connect, der anvendes, DB2 Connect skal opgraderes, før TCP/IP kan benyttes.

Forklaring: Denne version af DB2 Connect understøtter kun SNA-kommunikation. TCP/IP-forbindelser understøttes ikke.

Brugersvar: Hvis du vil benytte TCP/IP, skal du opgradere til et komplet DB2 Connect-program som DB2 Connect Personal Edition eller DB2 Connect Enterprise Edition.

sqlcode: -8014

sqlstate: 42968

SQL8015N Der er ikke licens til at opdatere flere databaser i samme transaktion med den version af DB2 Connect, der anvendes.

Forklaring: Med denne version af DB2 Connect kan der kun arbejdes med en enkelt database i en transaktion. Den understøtter ikke tofase-commit-protokollen.

Brugersvar: Hvis du vil opdatere flere databaser i en enkelt transaktion, skal du opgradere til et komplet DB2 Connect-program som DB2 Connect Personal Edition eller DB2 Connect Enterprise Edition.

sqlcode: -8015

sqlstate: 42968

SQL8016N Brugeren <brugernavn> er ikke defineret som registreret bruger af programmet <programmavn>.

Forklaring: Brugeren er ikke registreret som bruger af programmet.

Brugersvar: Kontakt IBM-forhandleren eller IBM for at få flere DB2-licenser, og opdatér listen over registrerede brugere af programmet i Licenscenter.

SQL8017W Antallet af processorer på denne maskine overstiger det definerede antal tilladelser af <licenser> for produktet <produktnavn>. Antallet af processorer på denne maskine er “<processorantal>”. Du skal anskaffe yderligere processorlicenser fra en IBM-repræsentant eller autoriseret forhandler og opdatere licensen ved hjælp af Licenscenter eller db2licm-funktionen via DB2-kommandolinie. Der er flere oplysninger om opdatering af processorlicenser i brugervejledningen til din platform. Der er flere oplysninger om db2licm-funktionen i DB2 Command Reference.

Brugersvar: sqlcode: +8017

SQL8018W Antallet af brugere, der samtidig anvender dette produkt, har overskredet antallet af definerede brugere på <antal>. Antallet af samtidige brugere er <antal>.

Forklaring: Antallet af samtidige brugere har overskredet antallet af definerede brugere.

Brugersvar: Kontakt IBM-forhandleren eller IBM for at få flere licenser, og opdatér licensoplysningerne i Licenscenter.

sqlcode: +8018

sqlstate: 01632

SQL8019N Der er opstået en fejl under opdatering af licensen til OLAP Starter Kit. RC = <årsagskode>.

Forklaring: Licensfunktionen kan ikke opdatere OLAP Starter Kit-licensen på grund af en ukendt fejl.

SQL8100 - SQL8199

SQL8100N Tabellen er fyldt.

Forklaring: Når du opretter en database, kan følgende parametre angives:

Brugersvar: Prøv at udføre kommandoen igen. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses.

sqlcode: -8019

SQL8020W Antallet af samtidige ikke-DB2 datakilder for én server har overskredet det definerede antal: <antal>. Det aktuelle antal licensberettigede ikke-DB2 datakilder er <antal>.

Forklaring: Antallet af samtidige ikke-DB2 datakilder har overskredet det definerede antal.

Brugersvar: Kontakt IBM-forhandleren eller IBM for at få flere licenser, og opdatér derefter DB2-licensoplysningerne i Licenscenter.

sqlcode: +8020

SQL8021W Datakilden <kildenavn> er ikke defineret som registreret datakilde for <programnavn>.

Forklaring: Datakilden er ikke konfigureret som en registreret datakilde. Du skal købe licenser til alle ikke-DB2 datakilder.

Brugersvar: Kontakt IBM-forhandleren eller IBM for at få flere datakildelicenser, og opdatér oversigten over registrerede datakilder for programmet i Licenscenter.

sqlcode: +8021

- maksimalt antal sider pr. segment pr. fil
- antal segmenter.

Hver tabeldel kan nu have flere filer inden for databasesegmenterne. Filen kan vokse, til den når den maksimale størrelse i et segment (maksimalt antal sider pr. segment pr. fil). Derefter flytter den til det næste segment, hvis der skal tilføjes flere data. Dette sker, indtil den har anvendt det maksimale antal sider pr. segment i alle konfigurerede segmenter, og tabellen er fyldt.

Den samlede mængde plads pr. database er derfor produktet af det maksimale antal sider og antallet af segmenter. Tabellen bliver fyldt, hvis en af tabeldelene anvender al den plads, der er konfigureret til tabeldelen.

Fødereret system-brugere: Situationen er muligvis også registreret af datakilden.

Brugersvar:

- Slet rækker i tabellen
- Reorganisér tabellen for at skaffe mere plads
- Opret en ny database med større værdier for det maksimale antal sider pr. segment og for antallet af segmenter, tag en sikkerhedskopi af den gamle database, og genindlæs den på den ny database.

Fødereret system-brugere: Isolér problemet på den datakilde, som ikke kan udføre komman-

doen. I *Troubleshooting Guide* kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der ikke kan behandle SQL-sætningen. Gør følgende:

- Forøg pladsen i tabellen på datakilden.
- Hvis tabellen er i fødereret server, skal du oprette en ny database med større værdier for det maksimale antal sider per segment. Tag en sikkerhedskopi af den gamle database, og genindlæs den i den nye database.

SQL8101N Et databasesegment kan være forkert.

Forklaring: Fejlen kan være opstået på to måder:

1. Hvert databasesegment har en identifikationsfil. Enten mangler filen, eller indholdet af filen er forkert.
2. Et eller flere databasesegmenter, der tidligere er allokeret, mangler.

Brugersvar:

- Kontrollér, at filsystemerne er tilknyttet korrekt.
- Genindlæs databasen fra en sikkerhedskopi.
- Kontakt en servicetekniker.

SQL9300 - SQL9399

SQL9301N Der er angivet en ugyldig parameter, eller der mangler en parameter.

Forklaring: Enten er den angivne parameter ugyldig, eller også er der ikke angivet en parameter.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ret parameteren, og gentag kommandoen.

SQL9302N Ugyldig parameter: <parameter>.

Forklaring: Den angivne parameter er ugyldig.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Ret parameteren, og gentag kommandoen.

SQL9303N <parameter> er ikke angivet.

Forklaring: Den nødvendige <parameter> er ikke angivet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med den nødvendige parameter.

SQL9304N Filen <filnavn> kan ikke åbnes til skrivning.

Forklaring: Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Sørg for, at systemet har adgang til filen.

SQL9305N <navn> er for lang. Den maksimale længde er <maksimumslængde>.

Forklaring: <navn> er længere end den maksimale længde på <maksimumslængde>.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Sørg for, at <navn> ikke overskrider maksimumslængden.

SQL9306N Et eller flere feltnavne er for langt. Den maksimale længde er <maksimumslængde>.

Forklaring: Den samlede længde på et feltnavn omfatter også det angivne præfiks og/eller et kolonnesuffiks, som enten kan være navnet eller nummeret. Den samlede længde må ikke overskride maksimumslængden.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Sørg for, at ingen feltnavn overskrider maksimumslængden.

SQL9307N Der kan ikke hentes kommentarer fra databasen. Fejlkode = <sql-code>.

Forklaring: Der er opstået en fejl under forsøg på at hente kommentarer om en kolonne fra databasen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Der er flere oplysninger under den angivne fejlkode.

SQL9308W SQL-datatypen <sqltype> for kolonne <kolonnenavn> understøttes ikke.

Forklaring: SQL-datatypen <sqltype> understøttes ikke på det angivne værtssprog.

Der er ikke genereret nogen erklæring for kolonnen.

Brugersvar: Kontrollér, at det er den rigtige tabel.

SQL9320I Opretter forbindelse til database <database>...

Forklaring: Funktionen forsøger at oprette forbindelse til database <database>.

Brugersvar: Se fejlmeddelelsen, hvis funktionen ikke udføres.

SQL9321I Opretter binding af pakke automatisk...

Forklaring: Funktionen forsøger at oprette binding til databasen.

Brugersvar: Se fejlmeddelelsen, hvis funktionen ikke udføres.

SQL9322I Henter data fra tabellen <tabel>...

Forklaring: Funktionen forsøger at hente kolonneoplysninger fra tabellen <tabel>.

Brugersvar: Se fejlmeddelelsen, hvis funktionen ikke udføres.

SQL9323I Genererer erklæringer til filen <filnavn>...

Forklaring: Funktionen forsøger at generere erklæringer til filen <filnavn>.

Brugersvar: Se fejlmeddelelsen, hvis funktionen ikke udføres.

SQL9324I Afbryder forbindelse til database <database>...

Forklaring: Funktionen forsøger at afbryde forbindelsen til database <database>.

SQL10000 - SQL10099

SQL10002N Det angivne kodeord er for langt.

Forklaring: Kodeordets længde skal være 18 tegn eller mindre. Hvis kodeordet imidlertid skal valideres for en APPC-konversation, skal det være på 8 tegn eller mindre.

Brugersvar: Kontrollér, at kodeordet ikke er længere end tilladt.

sqlcode: -10002

sqlstate: 28000

SQL10003C Der er ikke nok systemressourcer til at behandle kommandoen. Kommandoen kan ikke behandles.

Forklaring: Databasesystemet kan ikke behandle kommandoen pga. manglende systemressourcer. Følgende ressourcer kan forårsage denne fejl:

- Mængden af hukommelse i systemet.
- Antal tilgængelige id'er til meddelelseskøen i systemet.

Brugersvar: Afslut applikationen. Mulige løsninger:

- Fjern baggrundsprocesser.
- Afslut andre applikationer, der anvender ovenstående ressourcer.
- Hvis du anvender Remote Data Services, skal du forøge størrelsen på hoben til Remote Data Services (RSHEAPSZ) i server- og klientkonfigurationen, fordi der mindst anvendes én blok pr. applikation.

Bemærk: Dette gælder kun for DB2-versioner, som er ældre end Version 2.

- Formindsk værdierne for de konfigurationsparametre, der definerer allokering af hukommelse, inklusive UDF_MEM_SZ, hvis den sæt-

Brugersvar: Se fejlmeddelelsen, hvis funktionen ikke udføres.

ning, der ikke kan udføres, indeholder brugerdefinerede funktioner.

sqlcode: -10003

sqlstate: 57011

SQL10004C I/O-fejl ved adgang til databasekatalog.

Forklaring: Der er ikke adgang til enten systemdatabasekataloget eller det lokale databasekatalog. Fejlen opstår ikke kun i forbindelse med katalogisering eller fjernelse af katalogiseringen af en database, men også når systemet prøver at få adgang til en database, som er katalogiseret i kataloget.

Denne fejl opstår, hvis en forbindelse mellem 32-bit og 64-bit platforme forsøges oprettet. Forbindelser mellem 32-bit og 64-bit platforme understøttes ikke.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Mulige løsninger:

- Hvis det lokale databasekatalog er beskadiget: genindlæs de katalogiserede databaser fra sikkerhedskopien og katalogiser dem.

Slet SAMPLE-databasen, hvis fejlen er opstået under installation af den, og installér den igen.

sqlcode: -10004

sqlstate: 58031

SQL10005N MODE-parametere <parameter> i CONNECT TO-sætningen er ikke gyldig. Det skal være SHARE for fælles adgang, EXCLUSIVE for ene adgang eller EXCLUSIVE MODE ON SINGLE NODE for ene adgang til en enkelt node. Ved DB2 Connect-forbindelser understøttes kun SHARE-tilstand. EXCLUSIVE MODE ON SINGLE NODE understøttes kun i MPP-konfigurationen.

Forklaring: Parametere MODE til sætningen CONNECT TO skal enten være SHARE for fælles, EXCLUSIVE for ene adgang eller EXCLUSIVE ON SINGLE NODE for ene adgang til en enkelt node. Ved forbindelse til en database vha. DB2 Connect er kun fælles adgang tilladt. EXCLUSIVE MODE ON SINGLE NODE understøttes kun i MPP-konfigurationen.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Gentag kommandoen med en gyldig MODE-parameter.

SQL10007N Kan ikke hente meddelelse nr. <nummer>. Årsagskode: <kode>.

Forklaring: Meddelelsen <meddelelsesnummer> kan ikke hentes fra meddelelsesloggen. Årsagskoden <kode> er én af følgende:

1. Systemvariablen DB2INSTANCE er enten ikke angivet eller angivet til et ugyldigt DB2-subsystem. Ret fejlen, og prøv igen.
2. Meddelelsesloggen er fundet, men filen kan ikke åbnes pga. tilladelser. Kontrollér filtilfældelserne i meddelelsesbiblioteket.
3. Meddelelsesloggen ikke fundet. Enten findes filen ikke, eller også mangler det biblioteket, hvor filen skulle være placeret. Kontrollér, at der findes enten et 'prime'-bibliotek (standard) eller et bibliotek med samme navn som systemvariablen LANG i meddelelsesbiblioteket.
4. Den angivne meddelelse findes ikke i meddelelsesfilen. Enten er meddelelsesfilen for gammel, eller det er en forkert fil.

5. LC_CTYPE er defineret til et sprogområde, som databasen ikke støtter. Ret fejlen, og prøv igen.
6. Der er opstået en uventet systemfejl. Prøv igen. Kontakt en servicetekniker, hvis der stadig er et problem.
7. Der er for lidt hukommelse. Privat hukommelse kan ikke hentes. Prøv igen.

Brugersvar: Gentag kommandoen, når du har kontrolleret følgende:

- At systemvariablen for DB2INSTANCE er angivet med den korrekte tekststreng for det brugernavn, der afgiver kommandoen.
- At det korrekte personlige bibliotek er angivet for det brugernavn, der afgiver kommandoen (f.eks. i filen /ETC/PASSWD).
- At LANG-systemvariablen er angivet med den korrekte værdi for det installerede sprog eller er angivet til "C" (standard, uanset hvad der er i biblioteket 'prime') for det brugernavn, der afgiver kommandoen.

Geninstallér DB2, hvis ovennævnte er korrekt, og fejlen stadig er der.

SQL10009N Den angivne ISO-tegntabel <ISO-tegntabel> og/eller det angivne område <område> er ugyldigt.

Forklaring: Denne udgave af databasesystemet støtter ikke den aktive ISO-tegntabel eller det aktive område eller begge, som er angivet i kommandoen CREATE DATABASE.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Under kommandoen CREATE DATABASE i *Administration Guide* er der oplysninger om, hvilke ISO-tegntabel- og områdepar, der kan anvendes af databasesystemet.

SQL10010N Det angivne bibliotek <navn> er indlæst, men funktionen <funktion> er ikke udført.

Forklaring: Funktionen i programbiblioteket er ikke fundet.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar:

1. Hvis det er et DARI-programbibliotek, skal du kontrollere, at DARI-programbiblioteket er oprettet korrekt. Kontrollér, at funktionsroutinen er eksporteret via 'eksportér fil'.
2. I forbindelse med andre programbiblioteker kan du være nødt til at installere databaseudgaven eller programmet til databasesystemet igen.

sqlcode: -10010

sqlstate: 42724

SQL10011N Der er modtaget et interrupt under indlæsning af det angivne DARI-programbibliotek <navn>.

Forklaring: Under indlæsning af DARI-programbiblioteket er kommandoen afbrudt, muligvis vha. interrupt-tastkombinationen (normalt Ctrl+Break eller Ctrl+C).

Behandlingen er stoppet.

Brugersvar: Gentag kommandoen.

sqlcode: -10011

sqlstate: 42724

SQL10012N Der er opstået en uventet systemfejl under indlæsning af det angivne programbibliotek <navn>.

Forklaring: En uventet fejl er opstået under indlæsning af det modul til programbibliotek, der er angivet i feltet programnavn.

Brugersvar: Gentag den aktuelle kommando. Hvis fejlen stadig er der: Stop databasesystemet og start det igen. Hvis problemet ikke er løst, skal du geninstallere databasesystemet.

Hvis det ikke retter fejlen, skal du om muligt registrere meddelelsesnummeret (SQLCODE) og alle oplysninger i SQLCA.

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting*

Guide finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt derefter IBM, som det er angivet i denne vejledning.

sqlcode: -10012

sqlstate: 42724

SQL10013N Det angivne programbibliotek <navn> kan ikke indlæses.

Forklaring: Programbiblioteksmodul findes ikke.

Brugersvar: DARI-brugere skal kontrollere, at det angivne programbibliotek er til rådighed.

- Hvis klientapplikationen anvender en fuldstændig sti til biblioteket DARI, skal biblioteket arkiveres i den angivne bibliotekssti. Hvis klientapplikationen ikke anvender stien, skal biblioteket DARI arkiveres i standardbiblioteket (<subsystemPersBib>/SQLLIB/FUNCTION). Hvor <subsystemPersBib> er biblioteket til databaseudgaven.
- Hvis der vises fejlmeddelelser, når databasesystemet starter, skal du geninstallere DB2-subsystemet eller databasesystemet.

Fødereret system-brugere: Hvis fejlmeddelelsen vises, når du udfører DB2START på det fødererede system, og <navn> er fra DB2_DJ_COMM, så har det fødererede system problemer med indlæsningen af et af de indpakningsmoduler, som er angivet i systemvariablen DB2_DJ_COMM. Systemvariablen DB2_DJ_COMM skal opdateres, så den kun indeholder gyldige indpakningsmoduler.

Hvis fejlmeddelelsen vises, når du udfører DB2START på det fødererede system, og <navn> ikke er fra DB2_DJ_COMM, skal brugeren installere det fødererede subsystem igen.

Hvis programbiblioteket angiver et indpakningsmodul, skal modulet være installeret, evt. linket og tilgængeligt i det rigtige bibliotek. Bogen *Installation and Configuration Supplement* indeholder flere oplysninger om konfiguration af indpakningsmoduler.

sqlcode: -10013

sqlstate: 42724

SQL10014N Det angivne DARI-programnavn <navn> er ikke gyldigt.

Forklaring: Syntaksen for modulet til DARI-programbiblioteket eller DARI-programnavnet er forkert.

Brugersvar: Kontrollér, at biblioteket DARI og programnavnet er angivet korrekt.

sqlcode: -10014

sqlstate: 42724

SQL10015N Der er ikke tilstrækkelige systemressourcer til at indlæse det angivne programbibliotek <navn>.

Forklaring: Der er for lidt hukommelse til at indlæse modulet til programbiblioteket.

Brugersvar: Afslut applikationen. Mulige løsninger:

- Fjern baggrundsprocesser.
- Formindsk værdierne for de konfigurationsparametre, der definerer allokeringen af hukommelse.
- Installér mere hukommelse.

sqlcode: -10015

sqlstate: 42724

SQL10017N Sætningen SQL CONNECT RESET er ikke tilladt i en DARI-procedure (Database Application Remote Interface).

Forklaring: Den eksterne procedure indeholder en SQL CONNECT RESET-sætning.

Brugersvar: Fjern SQL CONNECT RESET-sæt-

SQL20000 - SQL20099

ningen, og gentag den eksterne procedure.

sqlcode: -10017

sqlstate: 38003

SQL10018N Der er ikke mere plads på disken. Behandlingen er afbrudt.

Forklaring: Der er ikke mere plads på disken. Under eksport til en PC/IXF-fil gælder ét af følgende: PC/IXF datafilen er på en harddisk, eller den er på samme filsystem som databasen, eller den er på samme filsystem som meddelelsesfilen.

EXPORT-funktionen stopper. Der mangler data i den eksporterede fil.

Brugersvar: Skaf mere plads på disken eller disketten, eller angiv, at datafilen skal placeres på et andet drev end det, hvor databasen eller meddelelsesfilen er placeret. Gentag kommandoen.

SQL10019N Der er ikke adgang til databasen i den angivne sti.

Forklaring: Der er ikke adgang til databasen af én af følgende årsager:

- Stien indeholder ikke en databasekopi.
- Tilladelserne på stien er forkerte.

Brugersvar: Kontrollér, at stien henviser til en gyldig database, og at tilladelserne er korrekte.

sqlcode: -10019

sqlstate: 58031

SQL10021N Filtilladelserne giver ikke skriveadgang til databasen.

Forklaring: Der er forsøgt en skrivning til en database, der ligger på et skrivebeskyttet system.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at filtilladelserne på det filsystem, hvor databasen er placeret, tillader skriveadgang.

SQL20005N Grænsen for interne id'er på "**<grænse>**" er nået for objekttype "**<objekttype>**".

Forklaring: En intern id er en entydig identifikation af objekter af typen "**<objekttype>**". Grænsen for interne id'er for denne type objekt er nået. Det kan ske under en CREATE DISTINCT TYPE-, CREATE FUNCTION-, CREATE PROCEDURE- eller CREATE SEQUENCE-sætning, eller en ALTER TABLE- eller CREATE TABLE-sætning, der definerer en IDENTITY-kolonne.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet objekter af typen "**<objekttype>**", som ikke benyttes længere.

sqlcode: -20005

sqlstate: 54035

SQL20010N Mutationsmetode **<metode-id>** er ikke tilladt, når forekomsten af STRUCTURED-typen er NULL.

Forklaring: Metode **<metode-id>** er en mutationsmetode, der er angivet med en forekomst af en STRUCTURED-type, der er NULL. Mutationsmetoder kan ikke behandle en NULL-forekomst. I nogle tilfælde er metodenavnet ikke tilgængeligt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Find frem til den NULL-forekomst, der benyttes sammen med en mutationsmetode. Brug en konstruktionsfunktion til at oprette en ikke-NULL forekomst af en STRUCTURED-type, før der bruges nogen mutationsmetoder på forekomsten.

Brug følgende forespørgsel til at finde det metodenavn, der er tilknyttet **<metode-id>**:

```
SELECT FUNCHEMA, FUNCNAME, SPECIFICNAME
FROM SYSCAT.FUNCTIONS
WHERE FUNCID = INTEGER(<metode-id>)
```

sqlcode: -20010

sqlstate: 2202D

SQL20011N Der er allerede defineret en konverteringsgruppe med navnet **<gruppenavn>** for subtypen eller supertypen af datatypen **<typenavn>**.

Forklaring: Der findes allerede en konverteringsgruppe med navnet **<gruppenavn>** for en type i det samme hierarki som **<typenavn>**. Den kan være defineret som en supertype eller en subtype af **<typenavn>**. Du kan kun bruge et konverteringsgruppenavn én gang i et STRUCTURED-typehierarki.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Giv konverteringsgruppen et nyt navn.

sqlcode: -20011

sqlstate: 42739

SQL20012N Typen **<typenavn>** har ingen tilknyttede konverteringsgrupper, der kan slettes.

Forklaring: Der er ikke defineret nogen konverteringer for **<typenavn>**. Der er intet at slette.

Sætningen har ikke slettet nogen konverteringsgrupper.

Brugersvar: Sørg for, at navnet på typen (samt alle nødvendige kvalifikatorer) er angivet rigtigt i SQL-sætningen, og at typen findes.

sqlcode: -20012

sqlstate: 42740

SQL20013N Objekt **<superobjektnavn>** er ikke gyldigt som supertype, supertabel eller superudpluk for objekt **<subobjektnavn>**.

Forklaring: Hvis sætningen, der forårsager fejlen, skal oprette en type, betyder det, at **<superobjektnavn>** er en type, der ikke kan være supertype for **<subobjektnavn>**, fordi den ikke er en brugerdefineret STRUCTURED-type.

Hvis sætningen, der forårsager fejlen, skal oprette en tabel, betyder det, at **<superobjekt-**

navn> er en tabel, der ikke kan være supertabel for <subobjektnavn>, fordi den ikke er defineret som en TYPE-tabel. Fejlen kan også skyldes, at tabeltypen <superobjektnavn> ikke er den direkte supertype for den type, der er brugt til at definere tabellen <subobjektnavn>.

Hvis sætningen, der forårsager fejlen, skal oprette et udpluk, betyder det, at <superobjektnavn>” er et udpluk, der ikke kan være et superudpluk for udplukket <subobjektnavn>”, fordi det ikke er defineret som et TYPE-udpluk. Fejlen kan også skyldes, at udplukstypen <superobjektnavn> ikke er den direkte supertype for den type, der er brugt til at definere udplukket <subobjektnavn>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en gyldig type, tabel eller udpluk i UNDER-udtrykket i CREATE-sætningen.

sqlcode: -20013

sqlstate: 428DB

SQL20014N Konverteringsgruppen <gruppenavn> <konv_type>-konverteringsfunktion for type <typenavn> er ugyldig. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Konverteringsfunktionen <konv_type> i konverteringsgruppen <gruppenavn> er ugyldig. Årsagen afhænger af årsagskoden:

- 1 Der kan kun angives én parameter til en FROM SQL-konverteringsfunktion.
- 2 Parameteren i en FROM SQL-konverteringsfunktion skal være af typen <typenavn>.
- 3 RETURNS-datatypeen i en TO SQL-konverteringsfunktion skal være af typen <typenavn>.
- 4 RETURNS-typen i en FROM SQL-konverteringsfunktion, der returnerer en skalar, skal være en anden indbygget datatype end DECIMAL.
- 5 Alle RETURNS-typerne i en FROM SQL-konverteringsfunktion, der returne-

rer en skalar, skal være en anden indbygget datatype end DECIMAL.

- 6 Der skal være mindst én parameter til en TO SQL-konverteringsfunktion.
- 7 Parametertyperne i en TO SQL-konverteringsfunktion skal alle være indbyggede datatyper, dog ikke DECIMAL.
- 8 TO SQL-konverteringsfunktionen skal være en skalarfunktion.
- 9 FROM SQL-konverteringsfunktionen skal skrives vha. LANGUAGE SQL eller bruge en anden FROM SQL-konverteringsfunktion, der er skrevet vha. LANGUAGE SQL.
- 10 TO SQL-konverteringsfunktionen skal skrives vha. LANGUAGE SQL eller bruge en anden TO SQL-konverteringsfunktion, der er skrevet vha. LANGUAGE SQL.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar:

- 1 Angiv en FROM SQL-konverteringsfunktion med en signatur, som kun har én parameter.
- 2 Angiv en FROM SQL-konverteringsfunktion, hvor parametertypen er den samme som <typenavn>.
- 3 Angiv en TO SQL-konverteringsfunktion, hvor RETURNS-typen er den samme som <typenavn>.
- 4 Angiv en FROM SQL-konverteringsfunktion med en RETURNS-type, som er en indbygget datatype, dog ikke DECIMAL.
- 5 Angiv en FROM SQL-konverteringsfunktion, hvor hvert element i rækken har en RETURNS-type, som er en indbygget datatype, dog ikke DECIMAL.
- 6 Angiv en TO SQL-konverteringsfunktion med en signatur, som har mindst én parameter.
- 7 Angiv en TO SQL-konverteringsfunk-

tion, hvor alle parametertyperne er indbyggede datatyper, dog ikke DECIMAL.

- 8 Angiv en TO SQL-konverteringsfunktion, som er en skalarfunktion.
- 9 Angiv en FROM SQL-konverteringsfunktion, som er skrevet vha. LANGUAGE SQL, eller som bruger en anden FROM SQL-konverteringsfunktion, der er skrevet vha. LANGUAGE SQL.
- 10 Angiv en TO SQL-konverteringsfunktion, som er skrevet vha. LANGUAGE SQL, eller som bruger en TO SQL-konverteringsfunktion, der er skrevet vha. LANGUAGE SQL.

sqlcode: -20014

sqlstate: 428DC

SQL20015N Konverteringsgruppe <gruppenavn> er ikke defineret for datatype <typenavn>.

Forklaring: Der er ikke defineret en bestemt konverteringsgruppe <gruppenavn> for datatypen <typenavn>. Datatypen <typenavn> er måske angivet eksplicit i sætningen eller er måske implicit baseret på brugen af en STRUCTURED-type, der kræver, at der findes en konverteringsgruppe for datatypen.

Hvis <gruppenavn> er tom, er bindeparameteren TRANSFORM GROUP eller specialregisteret CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP ikke angivet, og der findes ikke en konvertering til <typenavn>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Definér konverteringsgruppen <konverteringstype> for datatypen <typenavn> vha. sætningen CREATE TRANSFORM. Hvis fejlen opstår, når du sletter konverteringen, kræves der ingen handling, fordi konverteringsgruppen ikke eksisterer for datatypen.

Hvis <gruppenavn> er tom, skal du angive bindeparameteren TRANSFORM GROUP eller specialregisteret CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP.

sqlcode: -20015

sqlstate: 42741

SQL20016N Længden på type <typenavn> er for lille.

Forklaring: I definitionen af STRUCTURED-typen <typenavn> er der angivet en INLINE LENGTH-værdi, som er mindre end den værdi, der returneres af konstruktionsfunktionen (32 + 10 * antal_attributter) til typen, og er mindre end 292.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en INLINE LENGTH-værdi, der mindst er 292 eller den værdi, der returneres af konstruktionsfunktionen for typen. Hvis denne fejl opstår, når du føjer en attribut til typen (eller en supertype af denne type), kan attributten ikke tilføjes, eller typen skal slettes og oprettes igen med en større INLINE LENGTH-værdi.

sqlcode: -20016

sqlstate: 429B2

SQL20017N Det maksimale antal niveauer i et typehierarki er nået.

Forklaring: Det maksimale antal niveauer i et typehierarki er 99. Denne type kan ikke tilføjes, da maksimum er nået.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Føj ikke flere subtyper til dette typehierarki.

sqlcode: -20017

sqlstate: 54045

SQL20018N Rækkefunktionen <funktionsnavn> skal returnere mindst én række.

Forklaring: Funktionen er defineret til at returnere en enkelt række. Behandlingen af funktionen resulterer i mere end én række.

Brugersvar: Sørg for, at funktionen defineres, så der højst returneres én række.

sqlcode: -20018

sqlstate: 21505

SQL20019N Resultattypen, der returneres fra funktionsindholdet, kan ikke tildeles den datatype, der er defineret i RETURNS-udtrykket.

Forklaring: Den datatype, der returneres for hver kolonne af funktionsindholdet, skal kunne tildeles til den tilsvarende kolonne, der er angivet i RETURNS-udtrykket. Hvis funktionen er en skalarfunktion, er der kun én kolonne.

Brugersvar: Ret RETURNS-typen eller typen, der returneres af funktionsindholdet, så tilsvarende kolonnens datatype kan tildeles.

sqlcode: -20019

sqlstate: 42866

SQL20020N Funktion <funktionstype> er ikke gyldig for TYPE-tabeller.

Forklaring: Den funktion, der identificeres af <funktionstype>, kan ikke udføres på TYPE-tabeller.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern ADD COLUMN-udtrykket eller SET DATATYPE-udtrykket fra ALTER-sætningen. Kolonner kan kun tilføjes, ved at tabellen omdefineres med en STRUCTURED-type, der indeholder den nye kolonne som en attribut. Ligeledes kan en kolonnes datatype kun ændres, ved at tabellen omdefineres med en type, der indeholder kolonnen med en anden datatype.

sqlcode: -20020

sqlstate: 428DH

SQL20021N Arvet kolonne eller attribut <navn> kan ikke ændres eller slettes.

Forklaring: Afhængigt af sætningssammenhængen angiver <navn> enten et kolonnenavn eller et attributnavn, som er arvet fra en TYPE-tabel, et TYPE-udpluk eller en STRUCTURED-type

længere oppe i tabel-, udpluks- eller typehierarkiet.

- In CREATE TABLE-sætningen kan WITH OPTIONS-udtrykket ikke angives for kolonne <navn>, fordi den er arvet fra en supertabel i tabelhierarkiet.
- In ALTER TABLE-sætningen kan SET SCOPE-udtrykket ikke angives for kolonne <navn>, fordi den er arvet fra en supertabel i tabelhierarkiet.
- In CREATE VIEW-sætningen kan WITH OPTIONS-udtrykket ikke angives for kolonne <navn>, fordi den er arvet fra et superudpluk i udplukshierarkiet.
- In ALTER TYPE-sætningen kan DROP ATTRIBUTE-udtrykket ikke angives for attribut <navn>, fordi den er arvet fra en supertabel i tabelhierarkiet.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: En kolonnes parametre kan kun defineres eller ændres i den tabel eller det udpluk i TYPE-tabel- eller TYPE-udplukshierarkiet, hvor kolonnen optræder første gang. En attribut kan kun slettes fra datatypen på det sted i typehierarkiet, hvor attributten optræder første gang.

sqlcode: -20021

sqlstate: 428DJ

SQL20022N SCOPE er allerede defineret for referencekolonne <kolonnenavn>.

Forklaring: SCOPE kan ikke føjes til referencekolonne <kolonnenavn>, fordi det allerede er defineret.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern udtrykket ADD SCOPE fra ALTER TABLE-sætningen.

sqlcode: -20022

sqlstate: 428DK

SQL20023N Der er angivet en SCOPE-værdi for parameter <parnummer> i den eksterne funktion eller SOURCE-funktionen.

Forklaring: Der skal ikke defineres SCOPE for en parameter af referencetyper, når den benyttes til eksterne eller brugerdefinerede SOURCE-funktioner.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern SCOPE-angivelsen fra definitionen af parameteren.

sqlcode: -20023

sqlstate: 428DL

SQL20024N SCOPE-tabel eller -udpluk <målnavn> er ikke defineret med STRUCTURED-type <typenavn>.

Forklaring: SCOPE-tabel eller -udpluk <målnavn> kan ikke bruges som SCOPE for denne reference, fordi:

- den ikke er en TYPE-tabel
- det ikke er et TYPE-udpluk eller
- tabellens eller udplukkets type ikke den samme som måltypen for REF-typen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv referencens SCOPE vha. en TYPE-tabel eller et TYPE-udpluk med samme type som REF-typens måltype.

sqlcode: -20024

sqlstate: 428DM

SQL20025N SCOPE er ikke angivet i en ekstern funktions RETURNS-udtryk, eller SCOPE er angivet i en SOURCE-funktions RETURNS-udtryk.

Forklaring: Der er to mulige årsager:

- SCOPE skal defineres for en referencetype, når den bruges som resultatet af en brugerdefineret ekstern funktion.

- SCOPE skal ikke defineres for en referencetype, når den bruges som resultatet af en brugerdefineret SOURCE-funktion. Funktionen benytter SOURCE-funktionens SCOPE.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at SCOPE-udtrykket er angivet, når du definerer en ekstern funktion med en referencetype som returtype. Sørg for, at SCOPE-udtrykket ikke er angivet, når du definerer en SOURCE-funktion med en referencetype som returtype.

sqlcode: -20025

sqlstate: 428DN

SQL20026N Typen <typenavn> er ikke en STRUCTURED-type, eller også er den ikke en STRUCTURED-type, der kan oprettes en forekomst af.

Forklaring: Sætningen kræver en STRUCTURED-type, der kan oprettes en forekomst af. Typen <typenavn> er:

- ikke en STRUCTURED-type, eller
- en STRUCTURED-type, som ikke kan oprettes en forekomst af.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at det rigtige typenavn anvendes i sætningen.

sqlcode: -20026

sqlstate: 428DP

SQL20027N Subtabel eller subudpluk <objektnavn> med type <typenavn> findes i forvejen. Subtabel eller subudpluk <subobjektnavn> er ikke oprettet.

Forklaring: I et TYPE-tabel- eller TYPE-udplukshierarki må der kun være én subtabel eller ét subudpluk af en bestemt subtype. Tabellen eller udplukket <subobjektnavn> kan ikke oprettes, fordi der allerede findes en tabel eller et udpluk af typen <typenavn>. Tabellen eller udplukket, der allerede findes, er <objektnavn>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at subtabellen eller subudplukket oprettes med den rigtige type, og at subtabellen oprettes under den rigtige supertabel, eller at subudplukket oprettes under det rigtige superudpluk.

sqlcode: -20027

sqlstate: 42742

SQL20028N Skemanavnet for tabellen eller udplukket <tabelnavn> skal være det samme som for andre tabeller eller udpluk i hierarkiet.

Forklaring: Alle tabeller i et TYPE-tabelhierarki skal have samme skemanavn, og alle udpluk i et TYPE-udplukshierarki skal have samme skemanavn.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at skemanavnet for tabellen eller udplukket er korrekt. Hvis der er angivet et hierarkinavn, skal du kontrollere, at dets skemanavn svarer til skemanavnet i hovedtabellen eller -udplukket. Hvis det er en subtabel, der oprettes, skal du kontrollere, at den oprettes under den rigtige supertabel. Hvis det er et subudpluk, der oprettes, skal du kontrollere, at det oprettes under det rigtige superudpluk.

sqlcode: -20028

sqlstate: 428DQ

SQL20029N <funktion> kan ikke benyttes til en subtabel.

Forklaring: Funktionen <funktion> er anvendt for en tabel, der ikke er øverst i tabelhierarkiet.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv tabelhierarkiets hovedtabel i funktionen.

sqlcode: -20029

sqlstate: 428DR

SQL20030N Attributter af en STRUCTURED-type <typenavn> kan ikke tilføjes eller slettes, når der findes en TYPE-tabel, et TYPE-udpluk eller en indeksudvidelse <objektnavn>, der er afhængig af typen.

Forklaring: Attributterne for en STRUCTURED-type kan ikke tilføjes eller slettes, hvis der i øjeblikket findes en TYPE-tabel eller et TYPE-udpluk med den strukturerede type eller en af dens subtyper. Desuden kan attributter af STRUCTURED-typen ikke tilføjes eller slettes, når der findes en kolonne i tabellen, som direkte eller indirekte bruger <typenavn>. Attributter af STRUCTURED-typen kan ikke tilføjes eller slettes, når type <typenavn> eller en af dens subtyper bruges af en indeksudvidelse. Tabellen, udplukket eller indeksudvidelsen <objektnavn> afhænger af STRUCTURED-typen <typenavn> eller en subtype af denne type. Der kan være andre tabeller, udpluk eller indeksudvidelser, der er afhængige af typen eller en af dens subtyper.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at det er den rigtige type, der ændres, eller slet de tabeller, udpluk eller indeksudvidelser, der er afhængige af STRUCTURED-typen <typenavn>.

sqlcode: -20030

sqlstate: 55043

SQL20031N <objekt> kan ikke defineres for en subtabel.

Forklaring: Primærnøgler og entydige betingelser kan kun defineres for hovedtabellen i et TYPE-tabelhierarki. Ligeledes kan der kun defineres entydige indekser for hovedtabellen i et TYPE-tabelhierarki.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Entydige indekser, primærnøgler og entydige betingelser kan kun defineres for hovedtabellen i et tabelhierarki.

sqlcode: -20031

sqlstate: 429B3

SQL20032N Der kan ikke defineres et indeks med de angivne kolonner for subtabel <tabelnavn>.

Forklaring: Kolonnerne, der er angivet til indekset, forekommer alle på et højere niveau i TYPE-tabelhierarkiet end subtabellen <tabelnavn>. Indekset kan derfor ikke oprettes for denne subtabel.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Find den tabel i tabelhierarkiet, hvor alle kolonnerne forekommer for første gang. Brug den som tabelnavn, når indekset oprettes.

sqlcode: -20032

sqlstate: 428DS

SQL20033N Et udtryk, der indeholder <deludtryk>, indeholder ikke en gyldig SCOPE-reference.

Forklaring: Udtrykket, der omfatter <deludtryk>, kræver en operand, som er en reference-type med SCOPE. Hvis udtrykket omfatter DEREf-funktionen, skal funktionens parameter-værdi være en referencetype med et defineret SCOPE.

Venstre operand for dereference-operatoren (->) skal være en referencetype med et defineret SCOPE.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret syntaksen i SQL-sætningen, så operanden eller parameter-værdien er en referencetype med SCOPE.

sqlcode: -20033

sqlstate: 428DT

SQL20034N Datatypen <liste_typenavn> indgår ikke i et STRUCTURED-datatypehierarki, der omfatter datatypen <venstre_typenavn> for venstre operand i TYPE-prædikikatet.

Forklaring: Alle de datatyper, der er angivet i TYPE-prædikikatet, skal indgå i et datatypehie-

rarki, som indeholder datatypen for venstre operand i TYPE-prædikikatet. Datatypen <venstre_typenavn> er ikke en STRUCTURED-datatype (indgår ikke i noget typehierarki), eller datatypen <liste_typenavn> indgår ikke i det datatypehierarki, som omfatter <venstre_typenavn>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at datatypen i udtrykket og alle datatyper i TYPE-prædikikatet er STRUCTURED-datatyper i samme datatypehierarki. Hvis <venstre_typenavn> er SYSIBM.REFERENCE, skal du bruge DEREf til at gøre udtrykkets resultatdatatype til en STRUCTURED-datatype.

sqlcode: -20034

sqlstate: 428DU

SQL20035 Operanden til venstre for dereference-operatoren er ugyldig. Stiidtrykket starter med <udtryk>.

Forklaring: Operanden til venstre for dereference-operatoren i et stiidtryk er ikke gyldig. Problemet kan skyldes:

- Venstre operand indeholder en beregningsfunktion, der benytter en beregningsfunktion som parameter-værdi.
- Udtrykket i venstre operand indeholder en beregningsfunktion og en reference til en kolonne, der ikke findes i GROUP BY-udtrykket.

Brugersvar: Ret stiidtrykket, der starter med <udtryk>, i operanden til venstre for dereference-operatoren.

sqlcode: -20035

sqlstate: 428DV

SQL20036N Der kan ikke henvises til objekt-id-kolonnen <kolonnenavn> vha. dereference-operatoren.

Forklaring: <kolonnenavn> er operanden til højre for dereference-operatoren. Denne kolonne er objekt-id-kolonnen i dereferencens måltabel og er ikke gyldig for denne operator.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret navnet på kolonnen i dereferenc-funktionen.

sqlcode: -20036

sqlstate: 428DW

SQL20037N Der kræves en objekt-id-kolonne for at kunne oprette hovedtabel eller hovedudpluk <objektnavn> i et TYPE-tabel- eller TYPE-udplukshierarki.

Forklaring: Når hovedtabellen i et TYPE-tabelhierarki oprettes, skal der defineres en objekt-id-kolonne (OID) vha. REF IS-udtrykket i sætningen CREATE TABLE.

Når hovedudplukket i et TYPE-udplukshierarki oprettes, skal der defineres en objekt-id-kolonne (OID) vha. REF IS-udtrykket i sætningen CREATE VIEW.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Føj den nødvendige OID-kolonne til CREATE TABLE- eller CREATE VIEW-sætningen vha. REF IS-udtrykket.

sqlcode: -20037

sqlstate: 428DX

SQL20038N Udtrykket <nøgleord> kan ikke angives med udtrykket EXTEND USING.

Forklaring: Udtrykket EXTEND USING i sætningen CREATE INDEX kan ikke angives med udtrykket <nøgleord>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern angivelsen af udtrykket <nøgleord> eller udtrykket EXTEND USING fra sætningen CREATE INDEX.

sqlcode: -20038

sqlstate: 42613

SQL20039N Definitionen af indeks <indeksnavn> svarer ikke til definitionen af indeksudvidelse <indeksudv_navn>.

Forklaring: Definitionen af indekset og af indeksudvidelsen passer ikke sammen. Nedenfor vises de situationer, hvor definitionerne ikke passer sammen.

- Antallet af parameterværdier efter navnet på indeksudvidelsen i EXTEND USING-udtrykket er ikke det samme som antallet af parametre i indeksudvidelsen.
- Datatypen for parameterværdierne efter navnet på indeksudvidelsen i EXTEND USING-udtrykket svarer ikke nøjagtigt (herunder længde, præcision og antal decimaler) til datatyperne for de tilsvarende parametre i indeksudvidelsen.
- Antallet af kolonner, der er angivet for indekset, er ikke det samme som antallet af SOURCE KEY-parametre i indeksudvidelsen.
- Indeks-kolonnernes datatype svarer ikke nøjagtigt (herunder længde, præcision og antal decimaler) til datatyperne for de tilsvarende SOURCE KEY-parametre i indeksudvidelsen. I tilfælde af subtyper er der en undtagelse fra kravet om ens datatyper. Indekssets kolonne kan have en subtype af den datatype, der er angivet for den tilsvarende SOURCE KEY-parameter.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret indeksdefinitionen, så indeksudvidelsen passer til den.

sqlcode: -20039

sqlstate: 428E0

SQL20040N Antallet eller typen af resultatet af den intervalproducerende funktion <interval-funktionsnavn> passer ikke sammen med tabelfunktionen nøglekonvertering <konv-funktionsnavn> for indeksudvidelse <indeksudv_navn>.

Forklaring: Den intervalproducerende funktion skal:

- Returnere op til dobbelt så mange kolonner, som nøglekonverteringen returnerer.
- Have et lige antal kolonner. Første halvdel af de returnerede kolonner er startnøgleværdierne, og den anden halvdel er stopnøgleværdierne.
- Have startnøglekolonner med samme type som den tilsvarende stopnøglekolonne.
- Have startnøglekolonner med samme type som den tilsvarende kolonne fra konverteringsfunktionen.

Mere præcist skal resultatkolonnerne og datatyperne fra funktionen nøglekonvertering være $a_1:t_1, \dots, a_n:t_n$. Resultatkolonnerne fra den intervalproducerende funktion skal være $b_1:t_1, \dots, b_m:t_m, c_1:t_1, \dots, c_m:t_m$, hvor $m \leq n$, og "b"-kolonnerne er startnøglekolonner, og "c"-kolonnerne er stopnøglekolonnerne.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en intervalproducerende tabelfunktion, der stemmer overens med tabelfunktionen nøglekonvertering.

sqlcode: -20040

sqlstate: 428E1

SQL20041N Antallet af eller typen af målnøgleparametre passer ikke sammen med antallet eller typen af nøglekonverteringsfunktionen <funktionsnavn> for indeksudvidelse <indeksudv_navn>.

Forklaring: Antallet af målnøgleparametre skal svare til antallet af resultater, der returneres af nøglekonverteringsfunktionen. Desuden skal

målnøgleparametrenes type svare nøjagtigt til typen af det tilsvarende funktionsresultat.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv det korrekte antal og den korrekte type parametre som målnøgleparametre.

sqlcode: -20041

sqlstate: 428E2

SQL20042N Det maksimale antal <parm-type>-parametre er overskredet i indeksudvidelse <indeksudv_navn>. Det maksimale antal er <maks_værdi>.

Forklaring: Der er angivet for mange parametre. Hvis <parm-type> er INDEX EXTENSION, kan der angives op til <maks_værdi> parametre. Hvis <parm-type> er INDEX KEYS, kan der angives op til <maks_værdi> nøglekildeparametre.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv højst det maksimale antal parametre.

sqlcode: -20042

sqlstate: 54046

SQL20043N Parameteren for rutinen <rutinenavn> er ugyldig. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Rutinen <rutinenavn> kan være en konverteringsfunktion, en intervalproducerende funktion eller en rutine (funktion eller metode), der henvises til i udtrykket FILTER USING. Årsagskoden angiver, hvorfor argumentet er ugyldigt:

- 1 Ved en nøglekonverteringsfunktion er parameteren ikke en observatørmethode eller en parameter til en indeksudvidelse.
- 2 Udtrykket, der bruges som parameter, benytter en rutine, hvor der er angivet LANGUAGE SQL.

- 3 Udtrykket, der bruges som parameter, er en underforespørgsel.
- 4 Et udtryks datatype, der bruges som parameter, kan ikke være en STRUCTURED-type.
- 5 En nøglekonverteringsfunktions parameter kan ikke have en datatype af typen STRUCTURED, LOB, DATALINK, LONG VARCHAR eller LONG VARCHARIC.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en gyldig parameter for funktionen.

sqlcode: -20043

sqlstate: 428E3

SQL20044N Rutinen <rutinenavn> i udtrykket CASE er ugyldigt i en CREATE INDEX EXTENSION- eller en CREATE FUNCTION-sætning. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: En rutine <rutinenavn> (funktion eller metode), der er brugt i en CREATE INDEX EXTENSION- eller CREATE FUNCTION-sætning, er ikke gyldig, hvor den bruges. Hvis <rutinenavn> er tom, er det CASE-udtryk, der bruges til filtrering, ugyldigt. Årsagskoden angiver årsagen.

- 1 Nøglekonverteringsfunktionen er ikke en tabelfunktion.
- 2 Nøglekonverteringsfunktionen er ikke en ekstern funktion.
- 3 Nøglekonverteringsfunktionen er en VARIANT-funktion.
- 4 Nøglekonverteringsfunktionen er en EXTERNAL ACTION-funktion.
- 5 Den intervalproducerende funktion er ikke en tabelfunktion.
- 6 Den intervalproducerende funktion er ikke en ekstern funktion.

7 Den intervalproducerende funktion er en VARIANT-funktion.

8 Den intervalproducerende funktion er en EXTERNAL ACTION-funktion.

9 Indeksfiltreringsfunktionen er ikke en ekstern funktion.

10 Indeksfiltreringsfunktionen funktion er en VARIANT-funktion.

11 Indeksfiltreringsfunktionen er en EXTERNAL ACTION-funktion.

12 En filtreringsfunktions eller et CASE-udtryks resultattype er ikke en INTEGER-datatype.

13 En underforespørgsel bruges i et CASE-udtryk eller som en parameter i en filtreringsfunktion.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Hvis <rutinenavn> ikke er tom, skal du angive en rutine, som overholder reglerne for den funktion eller metode, der er angivet i det pågældende udtryk i CREATE INDEX EXTENSION- eller CREATE FUNCTION-sætningen. Ellers skal du angive et CASE-udtryk, der overholder reglerne for et CASE-udtryk, i FILTER USING-udtrykket.

sqlcode: -20044

sqlstate: 428E4

SQL20045N Datatypen for parameteren <parameternavn> er ugyldig i indeksudvidelse <indeksudv_navn>.

Forklaring: Parameteren skal have en af følgende datatyper: VARCHAR, VARGRAPHIC, INTEGER, DECIMAL eller DOUBLE.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en gyldig datatype for parameteren <parameternavn>.

sqlcode: -20045

sqlstate: 429B5

SQL20046N Det SELECTIVITY-udtryk, der efterfølger <prædikatstreng>, kan kun angives for et brugerdefineret prædikat.

Forklaring: SELECTIVITY-udtrykket er angivet med et prædikat, der ikke indeholder en gyldig brugerdefineret funktion. En gyldig brugerdefineret funktion indeholder et PREDICATES-udtryk med et WHEN-udtryk, der passer til prædikatet. SELECTIVITY-udtrykket kan kun angives med et brugerdefineret prædikat.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern det SELECTIVITY-udtryk, der følger efter prædikatet.

sqlcode: -20046

sqlstate: 428E5

SQL20047N Søgemetoden <metodenavn> findes ikke i indeksudvidelse <indeksudv_navn>.

Forklaring: Metoden <metodenavn>, der henvises til i en udnyttelsesregel i det brugerdefinerede prædikat, skal svare til en af søgemetoderne, der er angivet i indeksudvidelsen <indeksudv_navn>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en metode, der er defineret i indeksudvidelsen.

sqlcode: -20047

sqlstate: 42743

SQL20048N Søgekriteriet for metode <metodenavn> svarer ikke til kriteriet i den tilsvarende søgemetode i indeksudvidelse <indeksudv_navn>.

Forklaring: Søgekriteriet, der er angivet for metode <metodenavn>, svarer ikke til kriteriet i den tilsvarende søgemetode i indeksudvidelse <indeksudv_navn>. Antallet eller typen af kriterier svarer ikke til det antal eller den type parametre, der er defineret.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv et søgekriterium, der svarer til de parametre, der er defineret i indeksudvidelsen.

sqlcode: -20048

sqlstate: 428E6

SQL20049N Typen af en operand, der står efter sammenligningsoperatoren i AS PREDICATE WHEN-udtrykket, svarer ikke nøjagtigt til RETURNS-typen.

Forklaring: Definitionen af det brugerdefinerede prædikat er ikke gyldig. I AS PREDICATE WHEN-udtrykket svarer den type operand, der følger efter sammenligningsoperatoren, ikke nøjagtigt til funktionens RETURNS-type.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en operand, der har den rigtige datatype.

sqlcode: -20049

sqlstate: 428E7

SQL20050N Målet for søgningen eller søgekriteriet <parameternavn> svarer ikke til et navn i den funktion, der oprettes.

Forklaring: Hvert mål for søgningen i en udnyttelsesregel for indekser skal svare til et parameternavn i den funktion, der oprettes. Hvert søgekriterium i en indeksudnyttelsesregel skal svare til et udtryksnavn i EXPRESSION AS-udtrykket eller et parameternavn for den funktion, som skal oprettet. Parameternavne skal angives i parameteroversigten til funktionen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv kun funktionens gyldige navne i målet for søgningen eller i søgekriteriet.

sqlcode: -20050

sqlstate: 428E8

SQL20051N Parameteren <parameternavn> kan ikke både indgå som et mål for søgningen og som et søgekriterium i samme udnyttelsesregel.

Forklaring: I udnyttelsesreglen kan en funktionsparameter ikke angives som en parameter efter KEY og som en parameter for den metode, der er angivet efter nøgleordet USE.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv funktionens parameternavn enten som mål for søgningen eller som søgekriterium.

sqlcode: -20051

sqlstate: 428E9

SQL20052N Kolonne <kolonnenavn> er en objekt-id-kolonne, som ikke kan opdateres.

Forklaring: I sætningen UPDATE indgår funktionen SET for en kolonne, som er en objekt-id-kolonne (OID). En OID-kolonne kan ikke opdateres.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjerne udtrykket SET <kolonne-navn> fra UPDATE-sætningen.

sqlcode: -20052

sqlstate: 428DZ

SQL20053N Fullselect i TYPE-udpluk <udpluk> er ugyldigt. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Den fullselect, der er angivet i definitionen af TYPE-udplukket <udpluk>, overholder ikke reglerne for en fullselect i et TYPE-udpluk. Der kan være følgende årsager:

- 1 Definitionen på et subudpluk indeholder et fælles tabeludtryk, ELLER en gren i en subudpluksdefinition strækker sig ikke over en enkelt tabel, et udpluk, kaldenavn eller alias.
- 2 Databasesystemet kan ikke se, at rækkesættet i grenen, der strækker sig over

et tabelhierarki, er forskelligt fra rækkesættet i alle grene, der strækker sig over det samme tabelhierarki i resten af TYPE-udplukshierarkiet.

3 Det første udtryk i en gren over et hierarki i hovedudplukket er:

- ikke den objekt-id-kolonne for TYPE-tabellen eller TYPE-udplukket, der henvises til i FROM-udtrykket, og parameteren UNCHECKED i REF IS-udtrykket er ikke benyttet, ELLER
- hvis tabellen i FROM-udtrykket ikke er en TYPE-tabel, kan kolonnen indeholde NULL, eller også er der ikke defineret et entydigt indeks for kun den kolonne, og parameteren UNCHECKED i REF IS-udtrykket er ikke benyttet, ELLER
- ikke identisk med udtrykket i grenen over det samme hierarki i subudplukket.

4 En tabel eller udpluk, som en gren i et subudpluk strækker sig over, er ikke en subtabel eller et subudpluk i den tabel eller det udpluk, der henvises til i superudplukkets grene, og enten bruger subudplukket EXTEND AS, eller også er parameteren UNCHECKED i REF IS-udtrykket ikke aktiveret for hovedudplukket.

5 Fullselect'en indeholder referencer til NODENUMBER- eller PARTITION-funktioner, ikke-deterministiske funktioner eller EXTERNAL ACTION-funktioner.

6 En gren i et subudpluk kan ikke strække sig over en OUTER-tabel eller et OUTER-udpluk, hvis en gren i superudplukket strækker sig over en tabel eller et udpluk i det samme hierarki uden brug af OUTER.

7 Et subudpluk strækker sig over et udpluk i sit eget udplukshierarki.

8 Et subudpluk anvender en anden sætoperator end UNION ALL i sin definition, ELLER UNION ALL anvendes i

definitionen uden angivelse af parameteren UNCHECKED i REF IS-udtrykket i hovedudplukket.

- 9 Et subudpluk indeholder to grene med UNION ALL, som strækker sig over det samme tabelhierarki eller udplukshierarki.
- 10 Subudpluksdefinitionen indeholder et GROUP BY- eller HAVING-udtryk.

Brugersvar: Ret fullselect'en i udpluksdefinitionen ud fra årsagskoden <årsagskode>.

- 1 Brug kun én tabel eller ét udpluk i FROM-udtrykket. Implementér komplekse SELECT-udtryk vha. udpluk, som TYPE-udplukket kan strække sig over vha. parameteren UNCHECKED i hovedudplukkets REF IS-udtryk.
- 2 Angiv en anden tabel eller et andet udpluk i FROM-udtrykket for hver gren, som er forskellig fra den, som allerede er anvendt i udplukshierarkiet, eller brug et prædikat, der tydeligt definerer rækkesættet i hver gren som forskelligt fra rækkesættene i andre grene i TYPE-udplukshierarkiet.
- 3 Sørg for, at første kolonne i hovedudplukket overholder reglerne for en gyldig objekt-id-kolonne for TYPE-udplukket. Overvej at bruge parameteren UNCHECKED i REF IS-udtrykket.
- 4 Angiv en subtabel eller et subudpluk for den tabel eller det udpluk, der er angivet i superudplukgrenens FROM-udtryk. Eller brug parameteren UNCHECKED i hovedudpluksdefinitionen sammen med AS-udtrykket (uden EXTEND) i subudpluksdefinitionen.
- 5 Fjern henvisningen til funktionen fra fullselect'en.
- 6 Hvis det er det første subudpluk, der bruger OUTER i en gren, der strækker sig over dette hierarki, skal du ændre fjerne OUTER fra FROM-udtrykket.

Hvis superudplukket anvender OUTER, skal du inkludere OUTER i subudplukkets FROM-udtryk.

- 7 Undlad at bruge andre udpluk i samme hierarki som kilde (SOURCE) til et subudpluk.
- 8 Hvis UNION ALL er anvendt, skal du bruge parameteren UNCHECKED i REF IS-udtrykket i hovedudplukket, så flere grene kan inkluderes i subudpluksdefinitionen. Drejer det sig om andre sætfunktioner, skal du indkapsle sætfunktionen i et udpluk og bruge parameteren UNCHECKED i subudplukket for at tillade brugen af fælles udpluk som kilder.
- 9 Saml grenene i et SELECT-udtryk, der strækker sig over den fælles supertabel eller det fælles superudpluk, og brug prædikater, f.eks. TYPE, til at filtrere de ønskede rækker fra.
- 10 Foretag indkapsling af GROUP BY- og HAVING-udtrykket i et udpluk, og brug parameteren UNCHECKED i hovedudplukket for at tillade brugen af fælles udtryk som kilder.

sqlcode: -20053

sqlstate: 428EA

SQL20054N Tilstanden for tabellen <tabelnavn> er ugyldig. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Tabellen er i en tilstand, hvor funktionen ikke tillades. Årsagskoden angiver den tabeltilstand, der forhindrer funktionen i at blive udført.

- 21 Tabellen er i tilstanden DRP (Datalink Reconcile Pending) eller DRNP (Datalink Reconcile Not Possible).
- 22 Funktionen kan ikke benyttes i en genereret kolonne.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Handlingen afhænger af årsagskoden:

- 21 I Administration Guide finder du oplysninger om den relevante handling, du skal udføre i forbindelse med tilstandene DRP (Datalink Reconcile Pending) og DRNP (Datalink Reconcile Not Possible).
- 22 Brug SET INTEGRITY FOR <tabelnavn> OFF, før du ændrer tabellen. Revidér herefter tabellen, og brug SET INTEGRITY FOR <tabelnavn> IMMEDIATE CHECKED FORCE GENERATED til at generere værdierne til den nye eller ændrede kolonner.

sqlcode: -20054

sqlstate: 55019

SQL20055N Datatypen for en resultatkolonne i SELECT-listen er ikke kompatibel med den definerede datatype for kolonne <kolonne>.

Forklaring: Datatypen for det SELECT-listeudtryk, der svarer til <kolonnenavn>, er ikke kompatibel med datatypen for STRUCTURED-typens attribut. Datatyperne skal begge være:

- Numeric
- Character
- Graphic
- Date eller Character
- Time eller Character
- Timestamp eller Character
- Datalink
- Samme DISTINCT-type
- Referencetyper, hvor måltypen for SELECT-listeudtrykket er en subtype af attributtens måltype.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Undersøg den aktuelle definition af tabellen og den tilknyttede STRUCTURED-type. Sørg for, at SELECT-listeudtrykkets datatype for den angivne kolonne har en kompatibel type.

sqlcode: -20055

sqlstate: 42854

SQL20056N Der er opstået en fejl under behandlingen på DB2 Data Links Manager <navn>. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en fejl under behandling af sætningen på DB2 Data Links Manager, som angivet ved følgende årsagskoder:

- 1 Der er registreret en uoverensstemmelse mellem data på DB2 Data Links Manager og DATALINK-værdien i en tabel.
- 2 Under behandlingen er en ressourcegrænse nået på DB2 Data Links Manager.
- 99 Der er opstået en intern fejl under behandlingen på DB2 Data Links Manager.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Handlingen afhænger af årsagskoden:

- 1 Udfør RECONCILE-funktionen for tabellen.
- 2 Den systemansvarlige for DB2 Data Links Manager skal finde frem til ressourcen ud fra fejlloggen og afhjælpe situationen.
- 99 Gem fejlloggene fra DB2 Data Links Manager og databasesystemet, og kontakt en servicetekniker.

sqlcode: -20056

sqlstate: 58004

SQL20057N Kolonne <kolonnenavn> i subudpluk <udpluksnavn> kan ikke defineres som skrivebeskyttet, når den tilsvarende kolonne i superudplukket kan opdateres.

Forklaring: Kolonnen, der angives af <kolonnenavn> i subudplukket <udpluksnavn>, er (implicit) defineret som skrivebeskyttet. Superudplukket for <udpluksnavn> indeholder den tilsvarende kolonne, der kan opdateres. En kolonne kan ikke ændres fra opdatérbar til skrivebeskyttet i et TYPE-udplukshierarki.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret CREATE VIEW-sætningen, så kolonnen i subudplukket <udpluksnavn> kan opdateres, eller slet superudplukket, og opret det igen med udtrykket READ ONLY, så kolonnen er skrivebeskyttet.

sqlcode: -20057

sqlstate: 428EB

SQL20058N Den fullselect, der er angivet for opsummeringstabellen <tabelnavn>, er ikke gyldig.

Forklaring: Definitionen af opsummeringstabellen har særlige regler vedrørende indholdet af fullselect'en. Nogle regler er baseret på parametre for opsummeringstabellen (REFRESH DEFERRED eller REFRESH IMMEDIATE), mens andre er baseret på, om tabellen replikeres. Den fullselect i CREATE TABLE-sætningen, der returnerer denne oplysning, overtræder mindst én af reglerne. Reglerne er beskrevet i SQL Reference.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Ret fullselect'en i CREATE TABLE-sætningen, så den overholder reglerne, der er baseret på opsummeringstabellens parametre og på, om tabellen replikeres.

sqlcode: -20058

sqlstate: 428EC

SQL20059W Opsummeringstabellen <tabelnavn> kan ikke benyttes til at optimere behandlingen af forespørgsler.

Forklaring: Opsummeringstabellen er defineret med REFRESH DEFERRED og en fullselect, der ikke understøttes af databasesystemet, når behandlingen af forespørgsler optimeres. Reglerne er baseret på parametre for opsummeringstabellen (REFRESH DEFERRED eller REFRESH IMMEDIATE). Den fullselect i CREATE TABLE-sætningen, der returnerer denne oplysning, overtræder mindst én af reglerne. Reglerne er beskrevet i SQL Reference.

Opsummeringstabellen er oprettet.

Brugersvar: Ingen. Hvis opsummeringstabellen er beregnet til brug under optimering af behandlingen af forespørgsler, skal fullselect'en omdefineres til en subselect, der indeholder et GROUP BY-udtryk.

sqlcode: +20059

sqlstate: 01633

SQL20060N Tabelfunktionen til nøglekonvertering, der bruges af indeksudvidelsen for indeks <indeks-id> i tabel <tabel-id> i <tbspace-id>, har genereret ens rækker.

Forklaring: Tabelfunktionen til nøglekonvertering, som er angivet af GENERATE USING-udtrykket i den indeksudvidelse, der bruges af indeks <indeks-id>, har genereret ens rækker. I et givet kald af tabelfunktionen til nøglekonvertering må der ikke genereres ens rækker. Denne fejl opstår, når du indsætter eller opdaterer nøgleværdierne til indeks <indeks-id> i tabel <tabel-id> i tablespace <tbspace-id>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Koden til tabelfunktionen til nøglekonvertering, der bruges af indeksudvidelsen for indeks <indeks-id>, skal revideres for at undgå, at der genereres ens rækker.

Brug følgende forespørgsel til at finde indeksnavnet:

```

SELECT IID, INDSHEMA, INDNAME
FROM SYSCAT.INDEXES AS I,
     SYSCAT.TABLES AS T
WHERE IID = <indeks-id>
      AND TABLEID = <tabel-id>
      AND TBSPACEID = <tbspace-id>
      AND T.TBASchema = I.TBASchema
      AND T.TABNAME = I.TABNAME

```

sqlcode: -20060

sqlstate: 22526

SQL20062N Konverteringsfunktion <konverteringstype> i konverteringsgruppe <gruppenavn> til type <typenavn> kan ikke bruges til en funktion eller en metode.

Forklaring: Den konverteringsfunktion, der er defineret i konverteringsgruppen <gruppenavn> til typen <typenavn>, kan ikke bruges til en funktion eller en metode, fordi konverteringsfunktionen ikke er skrevet i SQL (defineret med LANGUAGE SQL). Konverteringsgruppen kan ikke bruges til denne funktion eller metode.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en konverteringsgruppe til type <typenavn>, hvis konverteringsfunktioner er defineret med LANGUAGE SQL.

sqlcode: -20062

sqlstate: 428EL

SQL20063N TRANSFORM GROUP-udtrykket skal angives for type <typenavn>.

Forklaring: Funktionen eller metoden indeholder en parameter eller returnerer data af typen <typenavn>, der ikke er angivet en konverteringsgruppe til.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv et TRANSFORM GROUP-udtryk med et konverteringsgruppenavn, der er defineret for <typenavn>.

sqlcode: -20063

sqlstate: 428EM

SQL20064N Konverteringsgruppe <gruppenavn> understøtter ikke en datatype, der er angivet som parameter eller outputdatatype.

Forklaring: Den konverteringsgruppe <gruppenavn>, der er angivet i TRANSFORM GROUP-udtrykket, er ikke defineret for nogen af de datatyper, som er inkluderet i parameteroversigten eller i RETURNS-udtrykket for en funktion eller metode.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern konverteringsgruppen fra funktions- eller metodedefinitionen.

sqlcode: -20064

sqlstate: 428EN

SQL20065N Konverteringsgruppe <gruppenavn> for datatype <typenavn> kan ikke bruges til at konvertere en STRUCTURED-type til brug sammen med en klientapplikation.

Forklaring: Konverteringsgruppen <gruppenavn> for datatypen <typenavn> definerer en konverteringsfunktion, som ikke kan bruges, når der udføres konverteringer for klientapplikationer. Det kan skyldes, at en konverteringsfunktion, som ikke er understøttet til klientapplikationer, er defineret. Konverteringsfunktionen kan være:

- en FROM SQL-funktion, som er en ROW-funktion
- en TO SQL-funktion med mere end én parameter.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Hvis der er tale om statisk, indlejret SQL, skal du angive en anden konverteringsgruppe vha. bindefunktionen TRANSFORM GROUP. Hvis der er tale om dynamisk SQL, skal du angive en anden konverteringsgruppe vha. sætningen SET DEFAULT TRANSFORM GROUP.

sqlcode: -20065

SQL20066N Konverteringsfunktionen <konv_type> er ikke defineret i konverteringsgruppen <gruppenavn> for datatype <typenavn>.

Forklaring: Konverteringsfunktionen <konv_type> i konverteringsgruppen <gruppenavn> for datatype <typenavn> er påkrævet for en konverteringsgruppe, der anvendes i en funktions- eller metodefinition.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Hvis du opretter en funktion eller metode, skal du angive en anden konverteringsgruppe i funktions- eller metodefinitionen. Hvis du refererer til en STRUCTURED-type i en dynamisk SQL-sætning, skal du angive en anden konverteringsgruppe til specialregistret CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP. Du kan også føje konverteringsfunktionen <konv_type> til konverteringsgruppen <gruppenavn> for datatypen <typenavn>.

sqlcode: -20066

sqlstate: 42744

SQL20067N Konverteringsfunktionen <konv_type> er defineret mere end én gang i konverteringsgruppen <gruppenavn> for datatypen <typenavn>.

Forklaring: En TO SQL- eller en FROM SQL-konverteringsfunktion kan kun angives én gang i en konverteringsgruppe. Der er defineret to eller flere FROM SQL- og/eller TO SQL-konverteringsfunktioner for konverteringsgruppen <gruppenavn> for datatypen <typenavn>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Slet TO SQL- eller FROM SQL-definitioner fra <gruppenavn> i konverteringsdefinitionen, så der kun er én af hver.

sqlcode: -20067

sqlstate: 42628

SQL20068N STRUCTURED-typen <typenavn> må ikke være defineret, så en af dens attributtyper bruger sig selv, direkte eller indirekte. Attributten <attributnavn> forårsager direkte eller indirekte brug.

Forklaring: Direkte brug: Type A siges at bruge type B direkte, hvis et af følgende udsagn er sandt:

- Type A har en attribut af type B
- Type B er en subtype af A eller en supertype af A.

Indirekte brug: Type A siges at bruge type B indirekte, hvis det følgende udsagn er sandt:

- Type A bruger type C, og type C bruger type B.

Du må ikke definere en type, så en af dens attributtyper direkte eller indirekte bruger sig selv. Typen for attributten <attributnavn> forårsager direkte eller indirekte brug.

Brugersvar: Evaluér typen, og fjern den attributtype, som forårsager den direkte eller indirekte brug.

sqlcode: -20068

sqlstate: 428EP

SQL20069N RETURNS-typen for <rutinetype> <rutinenavn> er ikke den samme som emnetypen.

Forklaring: Metoden <metodenavn> angiver SELF AS RESULT. Metodens RETURNS-datatype skal være den samme som metodens emnedatatype.

Brugersvar: Revidér metodens RETURNS-type <metodenavn>, så den passer til emnetypen.

sqlcode: -20069

sqlstate: 428EQ

SQL20075N **Indekset eller indeksudvidelsen <indeksnavn> kan ikke oprettes eller ændres, fordi længden af <kolonnenavn> overstiger 255 byte.**

Forklaring: Indekset kan ikke oprettes eller ændres, fordi nøglekolonnellængden er større end 255.

- <indeksnavn> er navnet på indekset.
- <kolonnenavn> er navnet på nøglekolonnen. Hvis denne fejl returneres fra en ALTER TABLE-funktion, er værdien af <kolonnenavn> kolonnennummeret.

Indeksudvidelsen kan ikke oprettes, fordi en kolonne, der returneres af GENERATE KEY-funktionen, er større end 255 byte.

- <indeksnavn> er navnet på indeksudvidelsen.
- <kolonnenavn> er navnet på en kolonne, der returneres af GENERATE KEY-funktionen.

Sætningen kan ikke behandles. Det angivne indeks eller den angivne indeksudvidelse er ikke oprettet, eller tabellen kan ikke ændres.

Brugersvar: Hvis du opretter et indeks, skal du ikke inkludere kolonnen i indeksdefinitionen. Hvis du ændrer en tabel, skal du reducere længden på den nye kolonne til det tilladte maksimum. Hvis du opretter en indeksudvidelse, skal du angive en anden GENERATE KEY-funktion eller omdefinere funktionen, så kolonnen udelades.

sqlcode: -20075

sqlstate: 54008

SQL20076N **Databasesubsystemet er ikke i stand til at udføre den angivne handling eller funktion.**
Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Der er fundet en fejl på subsystemniveau. Den angivne funktion kan ikke udføres, fordi et angivet funktionsområde ikke er installeret, eller fordi et angivet funktionsområde ikke er aktiveret for subsystemet.

Nedenfor vises årsagskoder og de tilhørende

funktionsområder, som du kan aktivere på subsystemniveau:

1. Muligheden for at udføre distribuerede funktioner mod flere datakilder i en enkelt sætning.

Brugersvar: Aktivér subsystemet for den angivne handling eller funktion. Installér først det angivne funktionsområde, hvis det ikke er installeret i forvejen. Aktivér derefter det pågældende funktionsområde. De trin, der skal udføres, afhænger af årsagskoden:

1. Angiv ON for DBM-variablen <DREQ>, og start derefter databasesystemet igen. Hvis det drejer sig om en fødereret server, skal du angive YES for DBM-variablen <FEDE-RATED> og derefter starte databasesystemet igen.

sqlcode: -20076

sqlstate: 0A502

SQL20077N **Der kan ikke oprettes objekter af typen STRUCTURED, som har DATALINK-attributter.**

Forklaring: Der er gjort forsøg på at oprette en STRUCTURED-type, som har en attribut af typen DATALINK og/eller REFERENCE. Funktionen understøttes ikke i den aktuelle version af programmet. I version 6.1 eller tidligere kan denne fejl også opstå for en STRUCTURED-type med en attribut af typen REFERENCE.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fejlen rettes på én af følgende måder:

1. Fjern oprettelsen af typen fra programmet.
2. Fjern eventuelle attributter af typen DATALINK (eller REFERENCE) fra definitionen af typen STRUCTURED. Det kan muligvis ikke lade sig gøre, hvis der findes tabeller, der er afhængige af denne type.

sqlcode: -20077

sqlstate: 428ED

SQL20078N Hierarkiobjektet <objektnavn> af typen <objekttype> kan ikke behandles vha. funktionen <funktionstype>.

Forklaring: Funktionen <funktionstype> er for-søgt udført vha. hierarkiobjektet <objektnavn> af typen <objekttype>. Funktionen kan ikke behandle hierarkiobjekter.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at det rigtige objektnavn er benyttet. For objekttyperne TABLE og VIEW skal objektet være navnet på en subtabel i tabel- eller udplukshierarkiet. I visse tilfælde skal objektet være navnet på hovedtabellen. For objekttypen INDEX skal objektet være navnet på et indeks, der er oprettet i en subtabel.

sqlcode: -20078

sqlstate: 42858

SQL20080N Metodespecifikationen for <metodenavn> kan ikke slettes, fordi metoden har et indhold.

Forklaring: Metodespecifikationen <metodenavn> har stadigvæk et metodeindhold, som skal slettes, før du kan slette metodespecifikationen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Brug sætningen DROP METHOD med den samme metodespecifikation til at slette metodeindholdet, og brug derefter sætningen ALTER TYPE igen til at slette metodespecifikationen.

sqlcode: -20080

sqlstate: 428ER

SQL20081N Metodeindholdet kan ikke defineres for LANGUAGE <progtype>-metodespecifikation <metodenavn>.

Forklaring: Metodespecifikationen <metodenavn> er defineret med LANGUAGE <progtype>. Hvis LANGUAGE er SQL, skal metodeindholdet være en SQL-kontrolsætning. For andre sprog skal EXTERNAL-udtrykket angives.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Revidér metodeindholdet, så det passer med den LANGUAGE-type, der er angivet i metodespecifikationen.

sqlcode: -20081

sqlstate: 428ES

SQL20082N Udtrykkets dynamiske type <udtrykstype-id> er ikke en subtype af måldatatype <måltype-id> i en TREAT-specifikation.

Forklaring: Den dynamiske datatype af resultatet af det udtryk, der er angivet i TREAT-specifikationen, er <udtrykstype-id>. Den angivne måldatatype <måltype-id> er en ægte subtype af <udtrykstype-id>, hvilket ikke er tilladt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Revidér måltype-id'en for TREAT-specifikationen, så den bliver en supertype af <udtrykstype-id>, eller revidér udtrykket, så den dynamiske datatype af resultatet bliver en subtype af måltype-id'en.

Brug følgende forespørgsel til at finde datatype-navnene for <udtrykstype-id> og <måltype-id>:

```
SELECT TYPEID, TYPESHEMA, TYPENAME
FROM SYSCAT.DATATYPES
WHERE TYPEID IN INTEGER(
<udtrykstype-id>),
INTEGER(<måltype-id>))
```

sqlcode: -20082

sqlstate: 0D000

SQL20083N Datatypen for den værdi, der returneres af <rutinetype> <rutine-id>, svarer ikke til den datatype, der er angivet som RESULT.

Forklaring: Metoden <rutine-id> angiver SELF AS RESULT og kræver derfor, at datatypen for den værdi, som returneres, skal være den samme som den emnedatatype, der bruges til at starte metoden. RETURN-sætningen i SQL-metodeindholdet eller i TO SQL-konverteringsfunktionen

for typen af en ekstern metode resulterer i en forkert datatype.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Revidér metodens eller konverteringsfunktionens RETURN-sætning for at sikre, at den returnerede værdis datatype altid er den emnetype, der bruges til at starte metoden.

Brug følgende forespørgsel til at finde det rutine-navn, der er tilknyttet <rutine-id>:

```
SELECT FUNCSHEMA, FUNCNAME, SPECIFICNAME
FROM SYSCAT.FUNCTIONS
WHERE FUNCID = INTEGER(<rutine-id>)
```

sqlcode: -20083

sqlstate: 2200G

SQL20084N <rutinetype> <rutinenavn> vil definere en relation, der erstatter en relation til en eksisterende metode.

Forklaring: En metode (MT), med emnetype T, defineres til at erstatte en anden metode (MS), med emnetype S, hvis disse betingelser alle er sande:

- MT og MS har samme ikke-kvalificerede navn og samme antal parametre.
- T er en ægte subtype af S.
- Ikke-emne parametertyperne for MT er de samme som de tilsvarende ikke-emne parametertyper for MS. "Samme" gælder i dette tilfælde de grundlæggende typer, f.eks. VARCHAR, uanset længde og præcision.

Ingen metode må erstatte eller blive erstattet af en anden metode. Desuden må en funktion og en metode ikke indgå i en relation, der erstatter en anden. Det betyder, at hvis funktionen er en metode med dens første parameter som emne S, må den ikke erstatte en anden metode af nogen supertype af S, og den må ikke erstattes af en anden metode af nogen subtype af S.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Revidér rutinen, der defineres, så den bruger et andet rutinenavn end <rutine-

navn>, eller revidér rutinens parametre.

sqlcode: -20084

sqlstate: 42745

SQL20085N En rutine, der er defineret med PARAMETER STYLE JAVA, kan ikke have STRUCTURED-type <typenavn> som parametertype eller som outputtype.

Forklaring: En rutine er defineret med PARAMETER STYLE JAVA, og en af parametertyperne eller en outputtype er defineret vha. STRUCTURED-typen <typenavn>. Det understøttes ikke i denne version af DB2.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en anden parametertype for rutinen, eller fjern STRUCTURED-typen fra rutinedefinitionen.

sqlcode: -20085

sqlstate: 429B8

SQL20086N Længden på STRUCTURED-typeværdien for en kolonne overstiger systembegrænsningen.

Forklaring: Værdien af en STRUCTURED-typekolonne overstiger 1 gigabyte i samlet størrelse inklusive deskriptordata. Det kan være en kolonne, der indsættes eller opdateres, eller det kan være en kolonne, der genereres.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Reducér størrelsen på den STRUCTURED-typeværdi, der tildeles kolonnen.

sqlcode: -20086

sqlstate: 54049

SQL20087N DEFAULT eller NULL kan ikke bruges ved en attributtildeling.

Forklaring: UPDATE-sætningen bruger en attributtildeling til at angive en attributværdi i en STRUCTURED-typekolonne. I denne type tildeling kan nøgleordene DEFAULT eller NULL ikke

bruges på den højre side af tildelingen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv et udtryk i den højre side af attributtildelingen, eller revidér tildelingen, så den ikke bruger attributtildelingssyntaxen.

sqlcode: -20087

sqlstate: 428B9

SQL20089N Et metodenavn kan ikke være det samme som et STRUCTURED-typenavn i det samme type-hierarki.

Forklaring: Et angivet metodenavn er det samme som den STRUCTURED-type, der er defineret for en af supertyperne eller subtyperne af STRUCTURED-typen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv et andet navn på metoden.

sqlcode: -20089

sqlstate: 42746

SQL20090W Brugen af en STRUCTURED-type, som har attributten <attributnavn> af typen DATALINK, er begrænset til typen af en TYPE-tabel eller et TYPE-udpluk.

Forklaring: Attributten <attributnavn> er defineret med en DATALINK-type eller en DISTINCT-type baseret på en DATALINK-type. En STRUCTURED-type, som indeholder en sådan attribut, kan kun bruges som type for en tabel eller et udpluk. Hvis den bruges som en kolonnetype for en tabel eller et udpluk, kan den kun tildeles værdien NULL.

Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Overvej brugen af STRUCTURED-typen. Hvis typen skal bruges som en kolonne-datatype, skal du fjerne attributten <attributnavn> fra STRUCTURED-typen eller bruge en anden datatype end DATALINK til attributten.

sqlcode: +20090

sqlstate: 01641

SQL20093N Tabellen <tabelnavn> kan ikke konverteres til eller fra en opsummeringstabel. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Sætningen ALTER TABLE bruges til at ændre en tabel fra en opsummeringstabel til DEFINITION ONLY eller til at konvertere en almindelig tabel til en opsummeringstabel. Sætningen ALTER TABLE er ikke udført. Årsagen angives af følgende årsagskoder:

- 1 Tabellen er en TYPE-tabel eller en hierarkitabel.
- 2 Tabellen er ikke en opsummeringstabel, og DEFINITION ONLY er angivet.
- 3 Tabellen er en replikeret opsummeringstabel, og DEFINITION ONLY er angivet.
- 4 Der er defineret mindst én trigger i tabellen.
- 5 Der er defineret mindst én kontrolbetingelse i tabellen.
- 6 Der er defineret mindst én entydig betingelse eller ét entydigt indeks i tabellen.
- 7 Der er defineret mindst én referencebetingelse i tabellen.
- 8 Der refereres til tabellen i definitionen af en eksisterende opsummeringstabel.
- 9 Der refereres direkte eller indirekte (f.eks. via et udpluk) til tabellen i fullselect'en.
- 10 Tabellen er allerede en opsummeringstabel.
- 11 Antallet af kolonner i den eksisterende tabel svarer ikke til det antal kolonner, der er defineret i SELECT-listen i fullselect'en.
- 12 Datatyperne for kolonnerne i den eksisterende tabel svarer ikke helt til de tilsvarende kolonner i SELECT-listen i fullselect'en.

- 13 Kolonnenavnene for kolonnerne i den eksisterende tabel svarer ikke nøjagtigt til de tilsvarende kolonnenavne i SELECT-listen i fullselect'en.
- 14 NULL-egenskaberne for kolonnerne i den eksisterende tabel svarer ikke nøjagtigt til NULL-egenskaberne for de tilsvarende kolonner i SELECT-listen i fullselect'en.
- 15 Konverteringen kan ikke udføres, hvis der er angivet andre tabelændringer i den samme ALTER TABLE-sætning.

Brugersvar: Handlingen afhænger af årsagskoden:

- 1 Tabellen kan ikke konverteres til en opsummeringstabel. Opret en ny opsummeringstabel i stedet.
- 2 Du behøver ikke at konvertere denne tabel. Ingen handling.
- 3 En replikeret tabel kan kun være i en opsummeringstabel. Opret en ny tabel i stedet for.
- 4 Slet alle triggere, og udfør ALTER TABLE-sætningen igen.
- 5 Slet alle kontrolbetingelser, og udfør ALTER TABLE-sætningen igen.
- 6 Slet alle entydige betingelser og entydige indekser. Udfør ALTER TABLE-sætningen igen.
- 7 Slet alle referencebetingelser, og udfør ALTER TABLE-sætningen igen.
- 8 Slet den opsummeringstabel, der refererer til tabellen, og udfør ALTER TABLE-sætningen igen.
- 9 En opsummeringstabel kan ikke referere til sig selv. Revidér fullselect'en for at slette direkte og indirekte referencer til den tabel, der ændres.
- 10 Funktionen er ikke tilladt, da tabellen allerede er en opsummeringstabel.

- 11 Revidér fullselect'en, så den indeholder det rigtige antal kolonner i SELECT-listen.
- 12 Revidér fullselect'en, så datatyperne for resultatkolonnerne svarer nøjagtigt til datatyperne for de tilsvarende eksisterende kolonner.
- 13 Revidér fullselect'en, så navnene på resultatkolonnerne svarer nøjagtigt til navnene på de tilsvarende eksisterende kolonner.
- 14 Tabellen kan ikke konverteres til en opsummeringstabel, medmindre NULL-egenskaberne svarer til hinanden. Opret en ny opsummeringstabel i stedet.
- 15 Udfør de andre tabelændringer i en ALTER TABLE-sætning, som ikke indeholder SET SUMMARY AS-udtrykket.

sqlcode: -20093

sqlstate: 428EW

SQL20094N Kolonnen <kolonnenavn> er genereret vha. et udtryk og kan ikke bruges i BEFORE-triggeren <triggernavn>.

Forklaring: Værdien af kolonnen <kolonnenavn> er genereret vha. et udtryk. Den kan ikke angives i kolonnenavnelisten i en BEFORE UPDATE-trigger, og der kan ikke refereres til den som en ny konverteringsvariabel i en BEFORE-trigger.

Brugersvar: Fjern referencen til <kolonnenavn> i triggeren <triggernavn>.

sqlcode: -20094

sqlstate: 42989

SQL20100 - SQL20199

SQL20108N Et resultatsæt indeholder en ikke-understøttet datatype på position <positionsnummer> for cursor <cursornavn>, der er åbnet af den lagrede procedure <procedurenavn>.

Forklaring: Den lagrede procedure <procedurenavn>, kan ikke returnere mindst ét resultatsæt <cursornavn> fra en forespørgsel, fordi mindst én af kolonnerne <positionsnummer>, indeholder en datatype, som enten DRDA Application Requestor (klienten) eller DRDA Application Server (serveren) ikke understøtter. Kaldet til den lagrede procedure udføre ikke.

Brugersvar: Ret OPEN-sætningen (og efterfølgende FETCH-sætninger) for cursoren <cursornavn> i den lagrede procedure <procedurenavn> på serveren, så den ikke udfører SELECT for den ikke-understøttede datatype, der er angivet i <positionsnummer>. Den klientapplikation, der har kaldt den lagrede procedure, skal muligvis også ændres, så den afspejler ændringen i den lagrede procedure.

sqlcode: -20108

sqlstate: 56084

SQL20109W Der er opstået en fejl i fejlsøgningsprogrammet (DB2 debugger). Årsagskode: <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en fejl i fejlsøgningsprogrammet, der deaktiverer fejlfinding, men som ikke har indflydelse på den øvrige udførelse. Der er følgende årsagskoder:

1. Fejlsøgningsprogrammet er ikke installeret.
2. Der er en syntaksfejl i IP-adressen i tabellen til fejlsøgningsprogrammet på klienten.
3. En tidsfrist for kommunikation er udløbet mellem fejlsøgningsprogrammets back-end og fejlsøgningsprogrammets klient.
4. Fejl ved adgang til fejlsøgningsprogrammets tabel DB2DBG.ROUTINE_DEBUG.

Brugersvar:

1. Kontrollér, at du har installeret fejlsøgningsprogrammet på DB2-serveren.

2. Kontrollér, at syntaksen til IP-adressen i fejl-søgningsprogramtabellen er korrekt.
3. Kontrollér, at daemonen til fejlsøgningsprogrammet på klienten er startet, og at portene på klienten og serveren stemmer overens.
4. Kontrollér, at du har oprettet fejlsøgningsprogramtabellerne i det rigtige layout.

sqlcode: +20109

sqlstate: 01637

SQL20111N En SAVEPOINT-, RELEASE SAVEPOINT- eller en ROLLBACK TO SAVEPOINT-sætning kan ikke bruges i denne kontekst. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Sætningen kan ikke behandles, da den ikke overholder den begrænsning, som årsagskoden angiver:

1. SAVEPOINT kan ikke afsendes i en trigger.
2. SAVEPOINT kan ikke afsendes i en global transaktion.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Fjern SAVEPOINT-, RELEASE SAVEPOINT- eller ROLLBACK TO SAVEPOINT-sætningen i triggeren eller den globale transaktion.

sqlcode: -20111

sqlstate: 3B503

SQL20112N SAVEPOINT kan ikke angives, fordi der allerede findes SAVEPOINT. Indlejrede SAVEPOINT-angivelser understøttes ikke.

Forklaring: Der er opstået en fejl i en SAVEPOINT- atomisk sammensat SQL-sætning. Der findes allerede en SAVEPOINT, og indlejrede SAVEPOINT understøttes ikke i dette miljø.

Brugersvar: Hvis det er nødvendigt at genetablere eksisterende SAVEPOINT, skal du afsende sætningen RELEASE SAVEPOINT for at frigøre den eksisterende SAVEPOINT. Afsend derefter

SAVEPOINT-sætningen igen. Du kan ikke angive SAVEPOINT i atomisk sammensat SQL, for den sammensatte sætning er afsluttet.

sqlcode: -20112

sqlstate: 3B002

SQL20113N NULL kan ikke returneres fra metode <metode-id>, der er defineret med SELF AS RESULT.

Forklaring: Metoden med metode-id <metode-id> er defineret med SELF AS RESULT. Kaldet til metoden bruger en ikke-NULl-instans af en STRUCTURED-type, så metoden kan ikke returnere en NULL-forekomst.

Brugersvar: Revidér metodeimplementeringen for at sikre, at der ikke returneres en NULL-værdi som outputværdi for metoden. Én mulighed er at angive alle attributterne for den returnerede STRUCTURED-type til værdien NULL. Brug følgende forespørgsel til at finde navnet på den metode, der ikke er udført:

```
SELECT FUNCSHEMA, FUNCNAME, SPECIFICNAME
FROM SYSCAT.FUNCTIONS
WHERE FUNCID = metode-id
```

sqlcode: -20113

sqlstate: 22004

SQL20114W Kolonne <kolonnenavn> i tabel <tabelnavn> er ikke lang nok til den definerede længde i DEFAULT USER-værdien.

Forklaring: Kolonnen <kolonnenavn> er defineret med en længde, der er mindre end 128 byte. Udtrykket DEFAULT USER er angivet for denne kolonne. Da USER-specialregistret er defineret som VARCHAR(128), vil alle forsøg fra en bruger med en bruger-id, der er længere end kolonnelængden, på at tildele standardværdien for <tabelnavn>, resultere i en fejl. En bruger med en bruger-id, der er længere end kolonnelængden, vil aldrig kunne indsætte eller opdatere denne kolonne med standardværdien.

Brugersvar: Hvis systemstandarden ikke tillader, at en bruger-id overstiger kolonnelængden,

kan denne advarsel ignoreres. Du kan forhindre, at denne advarsel vises, ved at angive kolonnelængden til mindst 128 byte. Du kan ændre kolonnellængden ved at slette og oprette tabellen igen, eller, hvis datatypen er VARCHAR, ved at bruge ALTER TABLE til at forøge kolonnellængden.

sqlcode: +20114

sqlstate: 01642

SQL20115N <rutinetype> <rutinenavn> kan ikke bruges som en konverteringsfunktion af typen <konv_type> i konverteringsgruppe <gruppenavn>.

Forklaring: Hvis <rutinetype> er FUNCTION, kan den funktion, der er defineret i <rutinenavn>, ikke bruges som en konverteringsfunktion, da det er en indbygget funktion. Hvis <rutinetype> er METHOD, kan den metode, der er defineret i <rutinenavn>, ikke bruges som en konverteringsfunktion, da det er en metode.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv en anden funktion for konverteringsfunktionen <konv_type>” i konverteringsgruppen <gruppenavn>.

sqlcode: -20115

sqlstate: 428EX

SQL20116N Datatypen for målet for søgningen <parameternavn> svarer ikke til den kildenøgle, der er angivet i indeksudvidelsen <indeksudvidelsesnavn>.

Forklaring: Hvis målet for søgningen er en indbygget datatype eller en DISTINCT-datatype, skal dens type svare nøjagtigt til typen af den kildenøgle, der er angivet i indeksudvidelsen. Hvis datatypen for målet er en STRUCTURED-type, skal den findes i det samme STRUCTURED-typehierarki som datatypen for kildenøglen i indeksudvidelsen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Angiv et mål for søgningen med en

datatype, der svarer til den datatype, som kilde-
nøglen i indeksudvidelsen har.

sqlcode: -20116

sqlstate: 428EY

**SQL20117N En vinduesspecifikation for en
OLAP-funktion er ugyldig.
Årsagskode = <årsagskode>.**

Forklaring: Vinduesspecifikationen (OVER-ud-
tryk) for et OLAP-funktionskald er ikke korrekt
angivet. Den forkerte specifikation angives af
årsagskoden.

- 1 RANGE eller ROWS er angivet uden
ORDER BY i vinduesspecifikationen.
- 2 RANGE er angivet, og vinduets ORDER
BY-udtryk indeholder mere end ét sorte-
ringsnøgleudtryk.
- 3 RANGE er angivet, og intervalværdiens
datatype kan ikke bruges i en subtrak-
tion med datatypen for sorteringsnøgle-
udtrykket i vinduets ORDER BY-udtryk.
- 4 UNBOUNDED PRECEDING er angivet
efter CURRENT ROW, eller UNBOUN-
DED FOLLOWING er angivet før CUR-
RENT ROW.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Revidér vinduesspecifikationen, og
ret den ugyldige specifikation, der er angivet i
årsagskoden.

- 1 Føj et ORDER BY-udtryk til hver vindu-
esspecifikation, som angiver RANGE
eller ROWS.
- 2 Kontrollér, at hver vinduesspecifikation,
som indeholder RANGE, har nøjagtigt
ét sorteringsnøgleudtryk i vinduets
ORDER BY-udtryk.
- 3 Kontrollér for hver vinduesspecifikation,
som indeholder RANGE, at intervalvær-
dien kan trækkes fra sorteringsnøgleud-
trykket i vinduets ORDER BY-udtryk,
som skal være af typen numerisk eller
dato/klokkeslæt. Hvis sorteringsnøgle-
udtrykket er af typen dato/klokkeslæt,

skal intervalværdien være den bestemte
DECIMAL-type, der angiver længden
på dato/klokkeslæt, og den skal inde-
holde den korrekte præcision og det
korrekte antal decimaler.

- 4 Kontrollér, at UNBOUNDED PRECE-
DING er angivet før AND CURRENT
ROW, eller UNBOUNDED FOLLO-
WING er angivet efter CURRENT ROW
AND i de vinduesspecifikationer, der
bruger BETWEEN og CURRENT ROW.

sqlcode: -20117

sqlstate: 428EZ

**SQL20118N STRUCTURED-typen <typenavn>
har flere attributter end det mak-
simale tilladte antal. Det maksi-
male antal er <maks_værdi>.**

Forklaring: Det maksimale antal tilladte attri-
butter, herunder nedarvede attributter, for hver
STRUCTURED-type er overskredet i definitionen
af STRUCTURED-typen <typenavn>. Det maksi-
male antal attributter, inklusive nedarvede attri-
butter, er <maks_værdi>.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at antallet af attributter
for STRUCTURED-typen ikke overskrider græn-
sen.

sqlcode: -20118

sqlstate: 54050

**SQL20119N Der skal defineres mindst to
kolonner i en ROW-funktion.**

Forklaring: En funktion, hvor ROW angives i
RETURNS-udtrykket, skal inkludere en kolon-
neliste med mindst to kolonner.

Brugersvar: Fjern ROW-nøgleordet fra
RETURNS-udtrykket for at gøre det til en skalar-
funktion, eller angiv flere kolonner i RETURNS-
udtrykkets kolonneliste.

sqlcode: -20119

sqlstate: 428F0

SQL20120N En SQL TABLE-funktion skal returnere en tabel.

Forklaring: En SQL-funktion, hvor TABLE angives i RETURNS-udtrykket, skal returnere en tabel. Bortset fra en skalar fullselect, kan et skalar udtryk ikke returneres som resultat af en SQL TABLE-funktion.

Brugersvar: Fjern TABLE-nøgleordet fra RETURNS-udtrykket for at gøre det til en skalar-funktion, eller angiv en fullselect i RETURN-sætningen i TABLE-funktionsindholdet.

sqlcode: -20120

sqlstate: 428F1

SQL20121N Det er kun enten WITH RETURN eller SCROLL, der kan angives for cursoren "<cursornavn>".

Forklaring: Både WITH RETURN og SCROLL er angivet for cursoren "<cursornavn>", men det er ikke tilladt.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Revidér DECLARE CURSOR-sætningen for at angive NO SCROLL (eller fjern nøgleordet SCROLL), eller fjern WITH RETURN-udtrykket.

sqlcode: -20121

sqlstate: 428F3

SQL20133N Funktionen "<funktionsnavn>" kan ikke udføres på den eksterne rutine "<rutinenavn>". Funktionen kan kun udføres på SQL-rutiner.

Forklaring: Du har forsøgt at udføre funktionen "<funktionsnavn>" på den eksterne rutine "<rutinenavn>". Men du kan kun udføre funktionen på SQL-rutiner. Funktionen er ikke udført korrekt.

Brugersvar: Kontrollér, at navnet angiver en SQL-rutine.

sqlcode: -20133

sqlstate: 428F7

SQL20134N SAR-filen (SQL Archive) for rutinen "<rutinenavn>" kan ikke oprettes på serveren.

Forklaring: SAR-filen (SQL archive) for rutinen "<rutinenavn>" er ikke oprettet, fordi DB2 ikke fandt programbiblioteket eller bindefilen for den angivne rutine. Binddfiler er kun tilgængelige for SQL-rutiner, der er oprettet med DB2 Version 7.1, FixPack 2 eller nyere.

Brugersvar: Opret proceduren igen på en server, hvor DB2 Version 7.1, FixPack 2 eller nyere er installeret, og prøv funktionen igen.

sqlcode: -20134

sqlstate: 55045

SQL20135N Det angivne SQL ARCHIVE svarer ikke til målmiljøet. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Det angivne SQL ARCHIVE svarer ikke til målmiljøet. Det kan skyldes en af følgende årsager:

- 1 Målmiljøets styresystem er ikke det samme som det styresystem, hvor SQL ARCHIVE er oprettet.
- 2 Målmiljøets databasetype og -niveau er ikke det samme som den databasetype og det databaseniveau, hvor SQL ARCHIVE blev oprettet.

Brugersvar: Kontrollér, at det miljø, hvor SQL ARCHIVE blev oprettet, svarer til målmiljøet, og gentag kommandoen. Hvis miljøerne ikke stemmer overens, skal du oprette SQL-rutinen manuelt ved hjælp af målmiljøet.

sqlcode: -20135

sqlstate: 55046

SQL20142N Sekvensen “<sekvensnavn>” kan ikke bruges som angivet.

Forklaring: Der henvises til “<sekvensnavn>” i en sammenhæng, hvor det ikke kan bruges. “<sekvensnavn>” er en sekvens, der er genereret af systemet for en IDENTITY-kolonne. Der kan ikke henvises til disse sekvenser i en COMMENT ON SEQUENCE-, DROP SEQUENCE-, GRANT- eller REVOKE-sætning eller i en NEXTVAL- eller PREVVAl-udtryk.

Brugersvar: Angiv navnet på et brugerdefineret sekvensobjekt i denne sammenhæng.

sqlcode: -20142

sqlstate: 428FB

SQL20143N Krypterings- eller dekrypteringsfunktionen er ikke udført, fordi ENCRYPTION PASSWORD-værdien ikke er angivet.

Forklaring: ENCRYPTION PASSWORD-værdien er ikke angivet.

Brugersvar: Udfør SET ENCRYPTION PASSWORD-sætningen for at angive ENCRYPTION PASSWORD-værdien. Længden på kodeordet skal mindst være 6 byte og maksimum være 127 byte.

sqlcode: -20143

sqlstate: 51039

SQL20144N Krypteringskodeordet er ugyldigt, fordi længden af det angivne kodeord er mindre end 6 byte eller større end 127 byte.

Forklaring: Data skal krypteres med et kodeord, der har en længde på mellem 6 og 127 byte.

Brugersvar: Kontrollér, at kodeordslængden er mellem 6 og 127 byte.

sqlcode: -20144

sqlstate: 428FC

SQL20145N Dekrypteringsfunktionen er ikke udført. Det kodeord, der er benyttet til dekryptering, svarer ikke til det kodeord, der er brugt til at kryptere dataene.

Forklaring: Data skal dekrypteres ved hjælp af det samme kodeord, der er brugt til kryptering.

Brugersvar: Kontrollér, at der bruges det samme kodeord til kryptering og dekryptering af dataene.

sqlcode: -20145

sqlstate: 428FD

SQL20146N Dekrypteringsfunktionen er ikke udført. Dataene er ikke krypteret.

Forklaring: Dataene skal være resultatet af ENCRYPT-funktionen.

Brugersvar: Kontrollér, at dataene er resultatet af ENCRYPT-funktionen.

sqlcode: -20146

sqlstate: 428FE

SQL20147N ENCRYPT-funktionen er ikke udført. Flergangskryptering understøttes ikke.

Forklaring: Data, der allerede er krypteret, kan ikke krypteres igen.

Brugersvar: Kontrollér, at dataene ikke allerede er krypteret.

sqlcode: -20147

sqlstate: 55048

SQL20148N I rutinen “<rutinenavn>” med SPECIFIC-navnet “<SPECIFIC-navn>” skal RETURN-sætningen være den sidste SQL-sætning i det sammensatte indhold.

Forklaring: RETURN-sætningen skal være den sidste SQL-sætning i det sammensatte indhold i en SQL ROW- eller SQL TABLE funktion. Ingen

andre RETURN-sætninger er tilladt inden for rutineindholdet.

Brugersvar: Kontrollér, at der kun er én RETURN-sætning, og at den er den sidste SQL-sætning i det sammensatte indhold.

sqlcode: -20148

sqlstate: 429BD

SQL20153N Databasens opdelte sikkerhedskopi er i tilstanden SUSPENDED.

Forklaring: Databasens opdelte sikkerhedskopi kan ikke anvendes, når den er i tilstanden SUSPENDED.

Brugersvar: Udfør kommandoen db2inidb sammen med en af følgende tre parametre for at genoptage I/O for denne opdelte databasesikkerhedskopi:

- db2inidb <db-navn> as mirror
- db2inidb <db-navn> as snapshot
- db2inidb <db-navn> as standby

I et miljø med flere noder skal db2inidb-værktøjet udføre for alle noder, inden databasen kan bruges. db2inidb-værktøjet kan udføres samtidigt for alle noder i en database med flere noder.

SQL20200 - SQL20299

SQL20200N <jar-id> kan ikke installeres eller erstattes, fordi <url> ikke er fundet.

Forklaring: Den URL, der er angivet i proceduren til installation eller erstatning af en jar, kan ikke finde en gyldig jar-fil.

Brugersvar: Gentag proceduren, der skal installere eller erstatte jar'en, med en URL, der angiver en gyldig jar-fil.

sqlcode: -20200

sqlstate: 46001

sqlcode: -20153

sqlstate: 55040

SQL20160W Autorisationerne er tildelt til bruger "<bruger-id>". Grupper er ikke taget i betragtning, fordi autorisationsnavnet er længere end 8 byte.

Forklaring: Autorisationsnavnet er længere end 8 byte. Rettigheden er tildelt til brugeren med autorisationsnavnet "<bruger-id>" uden at tage grupper, der muligvis er defineret i systemet med et tilsvarende navn, i betragtning. Behandlingen fortsætter.

Brugersvar: Hvis tildelingen er beregnet for en bruger, kræves der ingen handling. Hvis tildelingen er beregnet for en gruppe, skal du muligvis vælge en anden gruppe, fordi systemet ikke understøtter gruppenavne, der er længere end 8 byte. Du kan undgå denne advarsel ved at angive nøgleordet USER foran autorisationsnavnet.

sqlcode: 20160

sqlstate: 01653

SQL20201N <jar-id> kan ikke installeres, erstattes eller fjernes, fordi jar-navnet er ugyldigt.

Forklaring: Navnet på den jar, der skal installeres, erstattes eller fjernes, er ugyldig. Jar-id'en kan f.eks. have et forkert format, det findes ikke til erstatning eller sletning, eller den kan ikke installeres i dens nuværende form.

Brugersvar: Kontrollér, at jar-id'en har det rigtige format. Hvis jar-id'en findes, skal den muligvis fjernes, inden den kan installeres. Hvis det drejer sig om at fjerne eller erstatte en jar, skal du sikre dig, at jar-id'en findes.

sqlcode: -20201

sqlstate: 46002

SQL20202N <jar-id> kan ikke erstattes eller fjernes, fordi <klasse> er i brug.

Forklaring: Den klasse, der er angivet i jar-filen, benyttes i øjeblikket af en defineret procedure, eller jar-filen til erstatning indeholder ikke den klasse, der er angivet i proceduren.

Brugersvar: Sørg for, at alle procedurer, der refererer til de klasser, der skal fjernes, er slettet, og gentag derefter proceduren til erstatning eller sletning.

sqlcode: -20202

sqlstate: 46003

SQL20203N Den brugerdefinerede funktion eller procedure <funktionsnavn> har en Java-metode med en ugyldig signatur.

Forklaring: Signaturen i Java-metoden, der bruges til at gennemføre funktionen eller proceduren, er ugyldig. Metoden kan f.eks. indeholde parametre, der ikke kan omsættes til parametrene i den tilsvarende CREATE-sætning, eller metoden for en procedure kan angive en returværdi.

Brugersvar: Gentag den tilsvarende CREATE-sætning med de parametre, der svarer til Java-metoden, eller ret Java-metodens parametre eller returtype, og opret klassen igen.

sqlcode: -20203

sqlstate: 46007

SQL20204N Den brugerdefinerede funktion eller procedure <funktionsnavn> kan ikke omsættes til en enkelt Java-metode.

Forklaring: Den angivne funktion eller procedure kunne ikke finde en tilsvarende Java-metode, eller også er der fundet flere end én tilsvarende Java-metode.

Brugersvar: Ret enten Java-metoden eller de tilsvarende CREATE-sætning, så funktions- eller procedurekaldet omsættes til en enkelt Java-metode.

sqlcode: -20204

sqlstate: 46008

SQL20205N Den brugerdefinerede funktion eller procedure <funktionsnavn> indeholder en parameterværdi med en NULL-værdi, der ikke kan overføres til metoden.

Forklaring: En funktion, der er oprettet vha. CALLED ON NULL INPUT, eller en procedure indeholder en inputparameter med en NULL-værdi, men Java-datatypeen for argumentet understøtter ikke NULL-værdier. Eksempler på Java-datatyper, der ikke understøtter NULL-værdier: BOOLEAN, BYTE, SHORT, INT, LONG og DOUBLE.

Brugersvar: Hvis metoden skal kaldes med NULL-værdier, skal du sikre dig, at Java-inputtyperne kan acceptere en NULL-værdi. Drejer det sig om en funktion, kan funktionen også oprettes vha. RETURNS NULL ON NULL INPUT.

sqlcode: -20205

sqlstate: 39004

SQL20206W Proceduren <funktionsnavn> har returneret for mange resultatsæt.

Forklaring: Den angivne procedure har returneret flere resultatsæt end, der er angivet i CREATE PROCEDURE-sætningen.

Brugersvar: Ret proceduren, så der returneres færre resultatsæt, eller slet og opret proceduren igen med angivelse af det korrekte antal resultatsæt.

sqlcode: +20206

sqlstate: 0100E

SQL20207N Jar-proceduren til installation eller fjernelse af <jar-id> angiver en anvendelsesdeskriptor.

Forklaring: Parameteren DEPLOY eller UNDEPLOY i proceduren til installation eller erstatning af jar var ikke nul. Parameteren understøttes ikke og skal være nul.

Brugersvar: Gentag proceduren med DEPLOY- eller UNDEPLOY-parameteren angivet til nul.

sqlcode: -20207

sqlstate: 46501

SQL29000 - SQL29100

SQL29000N Den værdi, der er angivet for DYN_QUERY_MGMT, er ugyldig. DB2 Query Patroller er ikke installeret på serveren.

Forklaring: Parameteren DYN_QUERY_MGMT i databasekonfigurationen er ikke ændret til ENABLE, fordi DB2 Query Patroller-serveren ikke er installeret.

Brugersvar: Installér DB2 Query Patroller-serveren.

SQL29001N Denne databaseklients niveau er ikke kompatibelt med niveauet af den DB2 Query Patroller-server, du bruger.

Forklaring: Klient- og serverkoden er ikke kompatibel.

SQL29002N DB2 Query Patroller er ikke installeret på serveren.

Forklaring: DB2 Query Patroller-servertabeller findes ikke på serveren.

Brugersvar: Installér DB2 Query Patroller-serveren.

SQL29003N DB2 Query Patroller kan ikke indlæse Java-klasse <klassenavn>. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en fejl under indlæsning af Java-klasse <klassenavn>. Der er følgende årsagskoder:

1 Klassen er ikke fundet i CLASSPATH.

Brugersvar: Kontrollér, at <klassenavn> er installeret i CLASSPATH.

SQL29004N DB2 Query Patroller-klassen <klassenavn> kan ikke kalde metoden <metodenavn> med signatur <signatur>.

Forklaring: Java-metoden <metodenavn> findes ikke.

Brugersvar: Kontrollér, at den rigtige version af DB2 Query Patroller-klienten er installeret.

SQL29005N Bruger <bruger-id> er ikke defineret i brugerprofiltabellen.

Forklaring: Bruger <bruger-id> er ikke defineret i brugerprofiltabellen. Brugeren eller den gruppe, som brugeren tilhører, skal defineres i brugerprofiltabellen.

Brugersvar: Brug Forespørgselsværktøj til at definere brugeren i brugerprofiltabellen.

SQL29006N Java-fejl <fejl> er afsendt.

Forklaring: Java-fejl <fejl> er afsendt.

Brugersvar: Der er flere oplysninger i First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG).

Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses.

SQL29007N DB2 Query Patroller-serveren er ikke tilgængelig.

Forklaring: DB2 Query Patroller-serveren er ikke startet.

Brugersvar: Start DB2 Query Patroller-serveren, og gentag forespørgslen.

SQL29008N Der er opstået en fejl under generering af jobsekvensnummer.

Forklaring: Der er opstået en fejl under generering af jobsekvensnummer.

Brugersvar: Der er flere oplysninger i First Failure Data Service Log (DB2DIAG-LOG) og i DB2 Query Patroller-logfilen (SYSERR.LOG).

Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses.

SQL29009N Der er opstået en fejl under afsendelse af et nyt job. Årsagskode = <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en fejl under afsendelse af et nyt job.

Brugersvar: Undersøg årsagskoden, og gentag forespørgslen.

SQL29010N Forespørgslen er annulleret.

Forklaring: Brugeren har annulleret forespørgslen.

SQL29011I Job <job-id> er afsendt.

Forklaring: Job <job-id> er afsendt til DB2 Query Patroller-serveren.

SQL29012N Job <job-id> er afbrudt.

Forklaring: Job <job-id> er afbrudt.

Brugersvar: Brug QueryMonitor eller `iwn_cmd`-kommandoen til at undersøge årsagen til, at jobbet blev afbrudt, og gentag forespørgslen.

SQL29013I Job <job-id> tilbageholdes.

Forklaring: Job <job-id> holdes tilbage.

SQL29014N Den værdi, der er angivet i DB2-registreringsvariablen <registreringsvariabel>, er ugyldig.

Forklaring: Den værdi, der er angivet i <registreringsvariabel>, er ugyldig pga. følgende begrænsninger for registreringsvariablen:

DQP_NTIER

Værdien skal være OFF, RUN[:tidsfrist] eller CHECK[:tidsfrist].

DQP_LAST_RESULT_DEST

Længden må ikke overstige 32 tegn.

DQP_TRACEFILE

Længden må ikke overstige 256 tegn.

Brugersvar: Ret værdien i DB2-registreringsvariablen <registreringsvariabel> vha. DB2SET-kommandoen, og gentag forespørgslen.

SQL29015N Der er opstået en fejl ved annullering af et job. Årsagskode <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en fejl ved annullering af et job. Årsagskoden refererer til en SQL- eller en DB2-meddelelse.

Brugersvar: Undersøg årsagskoden, ret fejlen, og gentag handlingen.

SQL29016N Datakilden på klienten svarer ikke til datakilden på DB2 Query Patroller-serveren.

Forklaring: Datakilden, som klienten er forbundet med, svarer ikke til den datakilde, der bruges af DB2 Query Patroller-serveren.

Brugersvar: Kontrollér, at DB2DBDFT-profilvariablen på DB2 Query Patroller-serveren svarer til klientens datakildenavn.

SQL29017N Job <job-id> er annulleret.

Forklaring: Job <job-id> er annulleret.

Brugersvar: Ingen.

SQL29018N DB2 Query Patroller-klienten er ikke installeret.

Forklaring: Brugeren sender forespørgsler til en database, hvor konfigurationsparameteren DYN_QUERY_MGMT er aktiveret. DB2 Query Patroller-klientprogrammet er imidlertid ikke installeret på klientmaskinen.

Brugersvar: Installér QueryEnabler-komponenten for DB2 Query Patroller-klienten.

SQL29019N Der er planlagt job på DB2 Query Patroller-serveren.

Forklaring: Der er planlagt job på DB2 Query Patroller-serveren.

SQL30000 - SQL30099

SQL30000N Kommandoen er ikke udført på grund af en distribueret protokol-fejl. Det påvirker ikke udførelsen af efterfølgende kommandoer eller SQL-sætninger.
Årsagskode:<årsagskode(subkode)>.

Forklaring: Der er opstået en systemfejl, som forhindrer behandlingen af den aktuelle systemkommando eller af SQL-sætningen. Denne meddelelse (SQLCODE) er fremkommet under kompilering eller udførelse af sætningen.

Kommandoen eller sætningen kan ikke behandles. Der er ikke udført rollback af den nuværende transaktion, og forbindelsen mellem applikationen og den anvendte database opretholdes.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret og årsagskoden. Registrér om muligt alle fejloplysninger fra SQLCA. Prøv at udføre programmet igen.

Kald Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis der er tilstrækkelig hukommelse, og der fortsat er problemer. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion.

Nødvendige oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE og årsagskode.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Spøringsfil, hvis det er muligt.

sqlcode: -30000

sqlstate: 58008

Brugersvar: Ingen.

SQL30002N SQL-sætningen kan ikke udføres pga. en tidligere tilstand i en kæde af sætninger.

Forklaring: En SQL-sætning er kædet til PREPARE, men PREPARE-sætningen har modtaget en SQLCODE-advarsel, der kræver, at programmet eller brugeren enten gentager den kædede sætning eller afsender en anden SQL-kommando. Fejlen kan kun opstå i et client/server-miljø.

- En distribueret klient, der benytter DRDA, har kædet en OPEN-sætning til en PREPARE-sætning, men PREPARE-sætningen har modtaget SQLCODE +1140.

Sætningen kan ikke udføres som en kædet sætning.

Brugersvar: Sætningen skal sendes igen som en separat kommando.

sqlcode: -30002

sqlstate: 57057

SQL30020N Kommandoen er ikke udført på grund af en distribueret protokol-fejl. Det påvirker udførelsen af efterfølgende kommandoer og SQL-sætninger. **Årsagskode:** <årsagskode>.

Forklaring: Der er opstået en systemfejl, der forhindrer udførelsen af den aktuelle systemkommando eller SQL-sætning og mulige efterfølgende kommandoer eller SQL-sætninger.

Kommandoen eller sætningen kan ikke behandles. Der udføres rollback af den nuværende transaktion, og applikationens forbindelse til den eksterne database afbrydes.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og årsagskoden. Registrér om muligt

alle fejloplysninger fra SQLCA. Prøv at oprette en forbindelse til den eksterne database, og udfør programmet igen.

Kald Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis der er tilstrækkelig hukommelse, og der fortsat er problemer. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion.

Nødvendige oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE og årsagskode.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Springfil, hvis det er muligt.

Der er bl.a. følgende mulige årsager:

- 121C** Brugeren har ikke autorisation til at udføre den angivne kommando.
- 1232** Kommandoen kan ikke udføres pga. en permanent fejl. I de fleste tilfælde er serveren i gang med at behandle en unormal afslutning (abend).
- 220A** Målserveren har modtaget en ugyldig databeskrivelse. Sørg for, at felterne er initialiseret rigtigt, hvis der er angivet en brugerdefineret SQLDA. Kontrollér også, at længden ikke overskrider den maksimale længde for den anvendte datatype.
- Ved brug af DB2 Connect-produktet i et gateway-servermiljø med tidligere klientsystemer kan denne fejl opstå, hvis applikationens værtsvariabler og den angivne tabelkolonnes beskrivelser ikke passer sammen.

sqlcode: -30020

sqlstate: 58009

SQL30021N Kommandoen er ikke udført på grund af en distribueret protokol-fejl. Det påvirker udførelsen af efterfølgende kommandoer og SQL-sætninger. System <database-system> på niveau <niveau> understøttes ikke.

Forklaring: Der er opstået en systemfejl, der forhindrer, at der oprettes forbindelse fra database-systemet til den eksterne database. Denne meddelelse (SQLCODE) fremkommer i forbindelse med SQL CONNECT-sætninger. <databasesystem> og <niveau> er numeriske værdier, der angiver, hvor der er uforenelighed mellem klientsystemet og serveren.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret, <databasesystem>, og <niveau>-værdierne. Registrér om muligt alle fejloplysninger fra SQLCA. Prøv igen at oprette forbindelse til den eksterne database.

Hvis problemet stadig er der, skal du aktivere funktionen Independent Trace Facility på styresystemets kommandolinie. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt derefter en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE og årsagskode.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Springfil, hvis det er muligt.

sqlcode: -30021

sqlstate: 58010

SQL30040N Kommandoen er ikke udført på grund af manglende ressourcer. Det påvirker ikke udførelsen af efterfølgende kommandoer eller SQL-sætninger. Årsagskode: <årsagskode>. Ressourcetype <ressourcetype>. Ressourcenavn <ressourcenavn>. Program-id <program-id>.

Forklaring: Programmet kan ikke udføre kommandoen eller SQL-sætningen, da den angivne ressource er opbrugt. Der er ikke udført rollback af den nuværende transaktion, og forbindelsen mellem applikationen og den anvendte database opretholdes.

Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Øg størrelsen af den angivne ressource, og gentag kommandoen.

sqlcode: -30040

sqlstate: 57012

SQL30041N Kommandoen er ikke udført på grund af manglende ressourcer. Det påvirker udførelsen af efterfølgende kommandoer og SQL-sætninger. Årsagskode: <årsagskode>. Ressourcetype <ressourcetype>. Ressourcenavn <ressourcenavn>. Program-id <program-id>.

Forklaring: Programmet kan ikke udføre kommandoen eller SQL-sætningen, da der mangler ressourcer på den eksterne database. SQLCODE er fremkommet under kompilering eller udførelse af sætningen.

Fødereret system-brugere: Situationen er muligvis også registreret af datakilden.

Hvis <ressourcenavn> er ENCRYPT eller DECRYPT, er user exit til kodeordskryptering og -dekryptering ikke tilgængelige, eller der er fejl på dem.

Kommandoen eller sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér systemmiljøet i den eksterne database.

Fødereret system-brugere:

- Hvis der er fejl på user exit til kodeordskryptering og -dekryptering, er <årsag> den heltsværdi, som den fødererede server modtager ved start af user exit. Kontrollér, at der ikke er opstået fejl ved oprettelse af link mellem user exit og kryptering og dekryptering til den fødererede server.

Hvis du anvender en brugerdefineret user exit, skal du kontrollere kildekoden til user exit for at finde ud af, hvorfor <årsag> blev vist. Hvis fejlen er i user exit-kildekoden, skal du rette fejlen, linke objekt-koden til den fødererede server og udføre kommandoen eller sætningen igen.

- I alle andre tilfælde skal du isolere problemet på den datakilde, hvor kommandoen ikke kan udføres, rette problemet på datakilden og derefter udføre kommandoen eller sætningen igen. I Problem Determination Guide kan du læse, hvordan du finder frem til den datakilde, der ikke kan behandle SQL-sætningen.

sqlcode: -30041

sqlstate: 57013

SQL30050N <nummer> kommando eller SQL-sætning er ugyldig, når binding er i gang.

Forklaring: Et program prøvede at afgive en kommando eller SQL-sætning, der ikke er gyldig under en prækompilering- eller en bindefunktion. <nummer> er en numerisk værdi, der angiver den ugyldige kommando eller SQL-sætning.

Kommandoen eller sætningen er ikke behandlet.

Brugersvar: Kontrollér, at binding ikke er aktiveret, før kommandoen eller SQL-sætningen afgives, hvis programmet ikke er præ-compileren eller bindeprogrammet til databasesystemet.

Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og <nummer> værdien, hvis programmet er præ-compileren eller bindeprogrammet til databasesystemet. Registrér om muligt alle fejloplysninger

fra SQLCA. Prøv at udføre bindefunktionen igen.

Kald Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis der er tilstrækkelig hukommelse, og der fortsat er problemer. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion.

Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

Nødvendige oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE og årsagskode.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Sporingsfil, hvis det er muligt.

sqlcode: -30050

sqlstate: 58011

SQL30051N Bindeprocessen med det angivne pakkenavn og konsistenssymbol er ikke aktiveret.

Forklaring: Der er kaldt en prækompilering eller bindefunktion, men prækompilering eller binding ikke var aktiveret, eller der er anvendt et ugyldigt pakkenavn og/eller et ugyldigt konsistenssymbol under en aktiv prækompilering eller bindefunktion.

Kommandoen eller sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at prækompilering eller binding er aktiveret, før bindefunktionen kaldes, og at der overføres rigtige oplysninger til bindefunktionen, hvis applikationen ikke er databasesystemets præ-compiler eller bindeprogram.

Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og om muligt alle fejltillysninger fra SQLCA, hvis programmet er præ-compileren eller bindeprogrammet til databasesystemet. Prøv at udføre funktionen igen.

Kald Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis der er tilstrækkelig hukommelse, og der fortsat er problemer. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide*

finder du oplysninger om brugen af denne funktion.

Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

Nødvendige oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE og årsagskode.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Sporingsfil, hvis det er muligt.

sqlcode: -30051

sqlstate: 58012

SQL30052N Antagelse om programklargøring er forkert.

Forklaring: Den SQL-sætning, der kompiles, accepteres ikke af præ-compileren og kan ikke behandles af databasen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Sørg for, at sætningen er korrekt, og prøv at udføre operationen igen. Slet sætningen fra programmet, hvis der fortsat er problemer.

sqlcode: -30052

sqlstate: 42932

SQL30053N Den eksterne databases autorisationskontrol accepterede ikke værdien for OWNER.

Forklaring: Den eksterne databases autorisationskontrol accepterede ikke den angivne værdi for OWNER på prækompileringen eller bindingen. Denne SQLCODE fremkommer under prækompileringen eller bindingen. Den er ikke frembragt af præ-compileren eller bindeprogrammet til databasesystemet.

Prækompilering eller bindefunktionen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at du har tilladelse til at anvende den id, der er angivet for parameteren OWNER, eller lad være med at bruge parameteren OWNER.

sqlcode: -30053

sqlstate: 42506

SQL30060N <autorisations-id> har ikke tilladelse til at udføre funktionen <funktion>.

Forklaring: Autorisations-id'en <autorisations-id> prøvede at udføre den angivne <funktion> uden at have fået den rigtige autorisation. SQLCODE er fremkommet under kompilering eller udførelse af sætningen.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Kontrollér, at <autorisations-id> har fået de nødvendige tilladelser til at udføre den ønskede funktion.

sqlcode: -30060

sqlstate: 08004

SQL30061N Databasealiaset eller -navnet <navn> er ikke fundet på den eksterne node.

Forklaring: Databasenavnet er ikke en eksisterende database på den eksterne databases node.

Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Gentag kommandoen med det rigtige databasenavn eller -alias.

Fødereret system-brugere: Kontrollér, at registreringen i SYSCAT.SERVERS angiver det korrekte databasenavn for datakilden.

sqlcode: -30061

sqlstate: 08004

SQL30070N Kommandoen <kommando-id> understøttes ikke.

Forklaring: Den eksterne database har modtaget en kommando, som den ikke accepterer. Hverken den aktuelle systemkommando, den aktuelle SQL-sætning, eventuelle efterfølgende kommandoer eller SQL-sætninger kan behandles.

Der udføres rollback af den nuværende transaktion, og applikationens forbindelse til den eks-

terne database afbrydes. Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og kommando-id'en. Registrér om muligt alle fejlplysninger fra SQLCA. Prøv at oprette en forbindelse til den eksterne database, og udfør applikationen igen.

Kald Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis der er tilstrækkelig hukommelse, og der fortsat er problemer. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion.

Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

Nødvendige oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE og kommando-id.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Spøringsfil, hvis det er muligt.

sqlcode: -30070

sqlstate: 58014

SQL30071N Objektet <objekt-id> kan ikke anvendes.

Forklaring: Den eksterne database har modtaget data, som den ikke accepterer. Hverken den aktuelle systemkommando, den aktuelle SQL-sætning, eventuelle efterfølgende kommandoer eller SQL-sætninger kan behandles.

Der udføres rollback af den nuværende transaktion, og applikationens forbindelse til den eksterne database afbrydes. Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og objekt-id'en. Registrér om muligt alle fejlplysninger fra SQLCA. Prøv at oprette en forbindelse til den eksterne database, og udfør applikationen igen.

Hvis der er tilstrækkelig hukommelse, og der fortsat er et problem:

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion.

Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

Nødvendige oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE og objekt-id.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Sporingsfil, hvis det er muligt.

sqlcode: -30071

sqlstate: 58015

SQL30072N Parameteren <parameter-id> kan ikke anvendes.

Forklaring: Den eksterne database har modtaget data, som den ikke accepterer. Hverken den aktuelle systemkommando, den aktuelle SQL-sætning, eventuelle efterfølgende kommandoer eller SQL-sætninger kan behandles.

Kommandoen kan ikke udføres. Der udføres rollback af den nuværende transaktion, og applikationens forbindelse til den eksterne database afbrydes.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og parameter-id'en. Registrér om muligt alle fejl oplysninger fra SQLCA. Prøv at oprette en forbindelse til den eksterne database, og udfør applikationen igen.

Kald Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis der er tilstrækkelig hukommelse, og der fortsat er problemer. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion.

Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

Nødvendige oplysninger:

- Problembeskrivelse.

- SQLCODE og parameter-id.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Sporingsfil, hvis det er muligt.

sqlcode: -30072

sqlstate: 58016

SQL30073N <parameter-id>-parameterens værdi <værdi> kan ikke anvendes.

Forklaring: Den eksterne database har modtaget data, som den ikke accepterer. Hverken den aktuelle systemkommando, den aktuelle SQL-sætning, eventuelle efterfølgende kommandoer eller SQL-sætninger kan behandles.

Der udføres rollback af den nuværende transaktion, og applikationens forbindelse til den eksterne database afbrydes. Kommandoen kan ikke udføres.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og parameter-id'en. Registrér om muligt alle fejl oplysninger fra SQLCA. Prøv at oprette en forbindelse til den eksterne database, og udfør applikationen igen.

Hvis der er tilstrækkelig hukommelse, og der fortsat er et problem:

Start Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis sporingen er aktiv. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion. Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

Nødvendige oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE, parameter-id og værdi.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Sporingsfil, hvis det er muligt.

Mulige parameter-id'er omfatter bl.a.:

002F Målserven anvender ikke den datatype, der er angivet af applikationsrequesteren. Hvis f.eks. DB2 Connect anvendes til at oprette forbindelse til

DB2 Version 2.3, returneres denne fejl, medmindre den korrekte programretelse er installeret under DB2 Version 2.3. Kontrollér, at serverens niveau understøttes af requesteren.

119C, 119D, 119E

Målserveren anvender ikke den CCSID, der er angivet af applikations-requesteren. Kontrollér, at den CCSID, der anvendes af requesteren, understøttes af serveren.

- 119C - Kontrollér enkeltbyte CCSID'en.
- 119D - Kontrollér dobbeltbyte CCSID'en.
- 119E - Kontrollér både enkelt- og dobbeltbyte CCSID'en.

sqlcode: -30073

sqlstate: 58017

SQL30074N Svaret <svar-id> kan ikke anvendes.

Forklaring: Klienten har modtaget et svar, der ikke accepter. Hverken den aktuelle systemkommando, den aktuelle SQL-sætning, eventuelle efterfølgende kommandoer eller SQL-sætninger kan behandles.

Der udføres rollback af den nuværende transaktion, og applikationens forbindelse til den eksterne database afbrydes. Sætningen kan ikke behandles.

Brugersvar: Registrér meddelelsesnummeret (SQLCODE) og svar-id'en. Registrér om muligt alle fejloplysninger fra SQLCA. Prøv at oprette en forbindelse til den eksterne database, og udfør applikationen igen.

Kald Independent Trace Facility fra styresystemets kommandolinie, hvis der er tilstrækkelig hukommelse, og der fortsat er problemer. Under Independent Trace Facility i *Troubleshooting Guide* finder du oplysninger om brugen af denne funktion.

Kontakt en servicetekniker med følgende oplysninger:

Nødvendige oplysninger:

- Problembeskrivelse.
- SQLCODE og svar-id.
- SQLCA-indhold, hvis det er muligt.
- Springfil, hvis det er muligt.

sqlcode: -30074

sqlstate: 58018

SQL30080N Der er opstået en kommunikationsfejl <årsagskode> under afsendelse eller modtagelse af data fra den eksterne database.

Forklaring: <årsags-kode> indeholder de oprindelige fejlkoder, der er rapporteret af Communications Manager.

Formatet for APPC-fejlkode er: *pppp-sssssss-ddddddd*. *pppp* er den primære returkode. *sssssss* er den sekundære returkode. *ddddddd* er årsagsdata. Alle disse fejlkoder er angivet i hexadecimal notation. Mulige primære og sekundære fejlkoder omfatter 0003-00000004 og 0003-00000005, som angiver, at der ikke kan allokeres en konversation med databaseserveren. Årsagsdata vises kun ved APPC ALLOCATE-fejl.

Kommandoen kan ikke udføres. Der er ikke oprettet forbindelse til databasen, eller der er udført rollback af den aktuelle transaktion til den forbundne database, og applikationens forbindelse til den eksterne database er afbrudt.

Der henvises til dokumentet *IBM Communications Manager 1.0 APPC Programming Guide and Reference (SC31-6160)*, der forklarer primære og sekundære returkoder i APPC. Der henvises også til *IBM Communications Manager 1.0 Problem Determination Guide (SC31-6156)*, hvor der er oplysninger om APPC-årsagsdata.

Brugersvar: Sørg for, at både databasesystemet og Communications Manager er startet på databaseserveren, og at alle konfigurationsparametre til Communications Manager er korrekte. Benyt desuden *Communications Manager/2 APPC Pro-*

gramming Guide & Reference for at få flere oplysninger.

Bemærk: Hvis den årsagskode, der hører til meddelelsen, er 0003-084C0001, har du muligvis modtaget meddelelsen, fordi du prøver at oprette en ekstern forbindelse til en node, som ikke er en server. Kontrollér, at den eksterne node er en server. Installér databasesystemet som en server, hvis den eksterne node ikke er en server.

sqlcode: -30080

sqlstate: 08001

SQL30081N Der er fundet en kommunikationsfejl. Anvendt kommunikationsprotokol: <protokol>. Anvendt kommunikations-API: <grænseflade>. Placering, hvor fejlen er opdaget: <placering>. Kommunikationsfunktion, der opdagede fejlen: <funktion>. Protokolspecifikke fejlkoder: <rc1>, <rc2>, <rc3>.

Forklaring: Der er fundet en fejl af kommunikationssystemet.

Hvis forbindelsen allerede er oprettet, kan der være følgende årsager til fejlen:

- En fejl i et kommunikationssystem på klientnoden eller servernoden har bevirket, at forbindelsen er afbrudt.
- En fejl i et kommunikationssystem på SOCKS-serveren, hvis der anvendes en sådan, har bevirket, at forbindelsen er afbrudt.
- En netværkforbindelse har medført, at forbindelsen er afbrudt.
- Databaseagenten på serveren er afbrudt af systemadministratoren.
- Databaseagenten på serveren er afbrudt pga. en unormal afslutning af en væsentlig proces i databasesystemet.

Hvis du prøver at etablere en ny forbindelse, kan der være følgende årsager til fejlen:

- Den eksterne databaseserver er ikke katalogiseret korrekt på klientsystemet.
- Konfigurationsfilen til databasesystemet på databaseserveren er ikke konfigureret med de rigtige kommunikationsparametre.
- Subsystemet til kommunikationen på klientnoden eller servernoden er ikke konfigureret korrekt, eller det er ikke startet korrekt.
- Kommunikationssystemet på SOCKS-serveren, hvis et sådant anvendes, er ikke konfigureret rigtigt, eller også er det ikke startet korrekt.
- DB2COMM-systemvariablen til serveren angiver ikke den kommunikationsprotokol, der anvendes af klienten.
- Databasesystemet på serveren er ikke startet, eller det er ikke startet korrekt. En eller flere kommunikationsprotokoller, som er angivet vha. DB2COMM, er evt. ikke startet rigtigt.

Der henvises til symbolværdierne. Afhængigt af den protokol, der anvendes, og den kaldte kommunikationsfunktion har nogle af symbolerne muligvis ingen betydning. Nedenfor forklares symbolværdierne:

<protokol>

Den kommunikationsprotokol, der anvendes. Der er følgende gyldige symbolværdier:

- TCP/IP
- APPC
- NETBIOS
- IPX/SPX

<grænseflade>

Det API, der anvendes til at kalde ovennævnte kommunikationsprotokol. Der er følgende gyldige symbolværdier:

- SOCKETS
- SOCKS
- CPI-C
- DLR eller DD
- TLI eller forbindelse/binding.

<placering>

Det er en protokolspecifik id, der enty-

digt identificerer den node, som fandt fejlen. Hvis protokollen, der anvendes, er:

- TCP/IP
er id-formatet en internet-adresse i decimalnotation med punktummer.
- APPC
er id-formatet et fuldstændigt LU-navn (netværks-id.LU-navn)
- NETBIOS
er id-formatet navnet på en arbejdsstation (NNAME).
- IPX/SPX
er id-formatet adressen på netværk og node i hexadecimal notation (netværk.node).

Symbolet udfyldes ikke, hvis positionsoplysningerne ikke er tilgængelige på det tidspunkt, hvor fejlen er opstået.

<funktion>

Navnet på funktionen i det kommunikationssystem, der returnerede fejlkode.

<rc1>, <rc2>, <rc3>

Listen med de anvendelige fejlkode og underkode, der er specifikke for hver anvendt protokol. Symboler uden betydning indeholder tegnet "*".

Hvis protokollen, der anvendes, er:

- TCP/IP
 - indeholder <rc1> det globale fejlnummers værdi fra TCP/IP-socket-funktionskaldet. Hvis der anvendes Windows Sockets, indeholder <rc1> fejlen fra det TCP/IP-socket-funktionskald, der returneres af WSAGetLastError().
 - Hvis <rc2> findes, indeholder det det globale fejlnummers værdi *h_fejlnr* fra TCP/IP-funktionskaldet for navneafklaring. Hvis der anvendes Windows Sockets, indeholder <rc2> fejlen fra det TCP/IP-

databasefunktionskald, der returneres af WSAGetLastError().

- og hvis <rc3> findes og indeholder "0", betyder det, at TCP/IP-forbindelsen er lukket. Dette kan skyldes følgende:
 - Databaseagenten på serveren er afbrudt af systemadministratoren.
 - En databaseagent kan ikke startes på serveren, fordi database-systemets konfigurationsparameter MAXAGENTS er overskredet. Kontrollér First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG) på serveren for at se, om der er logget en fejlmeddelelse.
 - Forbindelsen kan være blevet lukket af den eksterne server på TCP/IP-niveauet.
 - Databaseagenten på serveren er afbrudt pga. en unormal afslutning af en væsentlig proces i databasesystemet.

Bemærk: Hvis der anvendes Windows Sockets, og hvis funktionen <funktion> er WSASStartup, og hvis <rc1> er 0, indeholder <rc2> det Windows Sockets Specification-versionsniveau, der kræves af DB2, og <rc3> indeholder det Windows Sockets Specification-versionsniveau, der støttes af Windows Sockets DLL.

- APPC
indeholder <rc1> returkoden fra CPI-C-funktionen. <rc2> indeholder det globale fejlnummer fra CPI-C-funktionskaldet. <rc3> er ikke relevant.
- NETBIOS
indeholder <rc1> returkoden fra kaldet til NetBIOS. <rc2> og <rc3> er ikke relevante.

- IPX/SPX
indeholder <rc1> den globale værdi for t_errno fra kaldet til TLI Services eller returkoden fra kaldet til NetWare Connection eller Bindery Services. Hvis <rc1> t_errno er TLOOK, indeholder <rc2> den TLI-hændelse, der er forekommet. Hvis hændelsen <rc2> er T_DISCONNECT, indeholder <rc3> årsagskoden til afbrydelsen. På AIX gælder det, at hvis <rc1> t_errno er TSYSEERR, indeholder <rc3> system-fejlnummeret (defineret i sys/errno.h). Hvis <rc1> indeholder fejlkoden fra et kald til AIX NetWare Connection eller Bindery Services, indeholder <rc2> fejlårsagen.

Se i tillægget Kommunikationsfejl i *Meddelelse-håndbog*, hvis du vil have flere oplysninger om bestemte fejlkoder i forbindelse med kommunikation.

Brugersvar:

Hvis forbindelsen allerede er oprettet, kan der være følgende årsager til fejlen:

1. Databaseagenten på serveren er afbrudt.
2. Databasesystemet på serveren er afsluttet unormalt.
3. Der er opstået en fejl i subsystemet til kommunikationen på netværket. Se *Meddelelse-håndbog*, hvis du vil have flere oplysninger om bestemte fejlkoder i forbindelse med kommunikation.

Hvis du prøver at etablere en ny forbindelse, skal du kontrollere, at:

1. Den eksterne databaseserver er katalogiseret korrekt på klientnoden.
2. Konfigurationsfilen til databasesystemet på databaseserveren er konfigureret med de rigtige kommunikationsparametre. Hvis databasesystemets konfigurationsparametrene er opdateret på serveren, skal du stoppe og genstarte databasesystemet, for at ændringerne kan blive aktiveret.

3. Kommunikationssubsystemerne på både klientsystemets og serverens noder er konfigureret og startet rigtigt.
4. DB2COMM-systemvariablen til serveren angiver den kommunikationsprotokol, der anvendes af klienten.
5. Databasesystemet på serveren er startet korrekt. Start af databasesystembehandling på serveren skal returnere SQL1063 og ikke SQL5043. Hvis SQL5043 returneres, kan du undersøge First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG) for at få flere oplysninger.
6. Der er opstået en fejl i subsystemet til kommunikationen på netværket.

Kontakt netværksadministratoren og/eller kommunikationseksperter for at fastlægge årsagen til problemet vha. de angivne symboler, hvis der problemet opstår igen.

sqlcode: -30081

sqlstate: 08001

SQL30082N Forbindelse er ikke oprettet. Sikkerhedsårsagskode <årsagskode> (<årsagsstreng>).

Forklaring: Forsøget på at skabe forbindelse til den eksterne databaseserver er afvist pga. ugyldige eller forkerte sikkerhedsoplysninger. Årsagen til sikkerhedsfejlen er beskrevet ved <årsagskode> og den tilsvarende værdi <årsagsstreng>.

Nedenfor er en oversigt over årsagskoder og de tilsvarende årsagsstreng:

0 (NOT SPECIFIED)

Den pågældende sikkerhedsfejl er ikke specificeret.

1 (PASSWORD EXPIRED)

Det kodeord, der er angivet i kommandoen, er udløbet.

2 (PASSWORD INVALID)

Det kodeord, der er angivet i kommandoen, er ugyldigt.

3 (PASSWORD MISSING)

Kommandoen indeholdt ikke et kodeord.

4 (PROTOCOL VIOLATION)

Kommandoen overtrådte nogle sikkerhedsprotokoller.

5 (USERID MISSING)

Kommandoen indeholdt ikke en bruger-id.

6 (USERID INVALID)

Den bruger-id, der er angivet i kommandoen, er ugyldig.

7 (USERID REVOKED)

Den bruger-id, der er angivet i kommandoen, er ophævet.

8 (GROUP INVALID)

Den gruppe, der er angivet i kommandoen, er ikke gyldig.

9 (USERID REVOKED IN GROUP)

Den bruger-id, der er angivet i kommandoen, er ophævet i gruppen.

10 (USERID NOT IN GROUP)

Den bruger-id, der er angivet i kommandoen, findes ikke i gruppen.

11 (USERID NOT AUTHORIZED AT REMOTE LU)

Den bruger-id, der er angivet i kommandoen, er ikke autoriseret i den eksterne logiske enhed.

12 (USERID NOT AUTHORIZED FROM LOCAL LU)

Den bruger-id, der er angivet i kommandoen, er ikke autoriseret i den eksterne logiske enhed, når den kommer fra den lokale logiske enhed.

13 (USERID NOT AUTHORIZED TO TP)

Den bruger-id, der er angivet i kommandoen, er ikke autoriseret til at få adgang til transaktionsprogrammet.

14 (INSTALLATION EXIT FAILED)

Installations-exit ikke udført.

15 (PROCESSING FAILURE)

Behandling af sikkerhedsoplysninger på serveren ikke udført.

16 (NEW PASSWORD INVALID)

Det nye kodeord, der er angivet, opfylder ikke serverens krav.

17 (UNSUPPORTED FUNCTION)

Den sikkerhedsprocess, klienten har angivet, er ugyldig på denne server.

Typiske eksempler:

- Klienten har sendt et nyt kodeord til en server, som ikke understøtter DRDA-funktionen til ændring af kodeord.
- Klienten har sendt DCE-brugervalideringsoplysninger til en server, som ikke understøtter DCE.
- Klienten har sendt brugervalideringstypen (AUTHENTICATION) SERVER_ENCRYPT eller DCS_ENCRYPT til en server, som ikke understøtter kodeordskryptering.
- Klienten har sendt en bruger-id, men ikke et kodeord, til en server, som ikke alene kan udføre brugervalidering vha. bruger-id.

18 (NAMED PIPE ACCESS DENIED)

Der er ikke adgang til named pipe, fordi en sikkerhedsregel er overtrådt.

19 (USERID DISABLED eller RESTRICTED)

Bruger-id'en er deaktiveret eller har ikke adgang til styresystemet på nuværende tidspunkt.

20 (MUTUAL AUTHENTICATION FAILED)

Der er ikke udført MUTUAL AUTHENTICATION af den server, der foretages kald til. Serveren er ugyldig, eller den billet, der er blevet returneret, er beskadiget.

21 (RESOURCE TEMPORARILY UNAVAILABLE)

Sikkerhedsbehandling på serveren er afbrudt, fordi en ressource midlertidigt er utilgængelig. Det kan f.eks. være, at der i AIX ikke er nogen tilgængelige brugerlicenser.

Brugersvar: Kontrollér, at bruger-id/kodeord er korrekt.

Bruger-id'en kan være deaktiveret, eller tilladel-

sen kan være begrænset til visse arbejdsstationer/tidspunkter.

Årsagskode 17: Gentag kommandoen med en gyldig brugervalideringstype.

Årsagskode 20: Kontrollér, at valideringsprocessen for serveren er aktiv, og prøv igen.

sqlcode: -30082

sqlstate: 08001

SQL30083N Kodeordet er ikke skiftet for bruger-id <bruger-id>. Sikkerhedsårsag = <årsagskode> (<årsagsstreng>).

Forklaring: Forsøget på at skifte kodeord er afvist pga. ugyldige eller forkerte sikkerhedsoplysninger. Årsagen til sikkerhedsfejlen er beskrevet af <årsagskode> og de tilhørende værdier i <årsagsstreng>.

Nedenfor er en oversigt over årsagskoder og de tilsvarende årsagsstrengte:

0 (NOT SPECIFIED)

Den pågældende sikkerhedsfejl er ikke specificeret.

1 (CURRENT PASSWORD INVALID)

Det gamle kodeord, der er angivet i kommandoen, er ugyldigt.

2 (NEW PASSWORD INVALID)

Det kodeord, der er angivet i kommandoen, er ikke gyldigt ifølge de kodeordsregler, der gælder på det system, hvor kodeordet skal ændres.

3 (CURRENT PASSWORD MISSING)

Kommandoen indeholder ikke det gamle kodeord.

4 (NEW PASSWORD MISSING)

Kommandoen indeholder ikke et nyt kodeord.

5 (USERID MISSING)

Kommandoen indeholdt ikke en bruger-id.

6 (USERID INVALID)

Den bruger-id, der er angivet i kommandoen, er ugyldig.

7 (USERID REVOKED)

Den bruger-id, der er angivet i kommandoen, er ophævet. Der kan ikke skiftes kodeord for ophævede bruger-id'er.

14 (INSTALLATION EXIT FAILED)

Der er opstået en fejl i installationens sikkerheds-exit.

15 (PROCESSING FAILURE)

Behandling af sikkerhedsoplysninger på serveren ikke udført.

17 (UNSUPPORTED FUNCTION)

Systemet understøtter ikke funktionen kodeordsskift.

19 (USERID DISABLED eller RESTRICTED)

Bruger-id'en er deaktiveret eller har ikke adgang til styresystemet på nuværende tidspunkt.

23 (CHGPWD_SDN i DCS-indgang er ikke konfigureret)

Hvis du vil ændre et MVS-kodeord på et værtssystem, hvis forbindelse er oprettet via SNA, skal DCS-databasen være katalogiseret med parameterstrengen '','',CHGPWD_SDN. Parameterstrengen '','',CHGPWD_SDN identificerer det symbolske destinationsnavn for PEM (Password Expiration Management).

24 (USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID)

Det angivne brugernavn og/eller kodeord er ugyldigt.

Brugersvar: Sørg for at angive den rigtige bruger-id, det aktuelle og det nye kodeord.

Bruger-id'en kan være deaktiveret, eller tilladelser kan være begrænset til visse arbejdsstationer/tidspunkter.

Instruktioner i forbindelse med visse årsagskoder:

14 Kontrollér filen db2pem.log, der er placeret i subsystemets underbibliotek (typisk "db2"), for at få en nærmere beskrivelse af problemet.

23 Katalogiser DCS-databasen ved hjælp af

parameteren ,,,,,,,CHGPWD_SDN som angivet i *DB2 Connect Brugervejledning*.

sqlcode: -30083

sqlstate: 08001

SQL30090N Funktionen er ugyldig i et applikationsafviklingsmiljø.

Årsagskode = <årsagskode>

Forklaring: Funktionen er ugyldig i et applikationsafviklingsmiljøet. En funktion kan f.eks. være ugyldig i forbindelse med applikationer, der har særlige sætnings- eller API-begrænsninger. F.eks. applikationer, der fungerer i et XA DTP-miljø (Distributed Transaction Processing), f.eks. CICS; F.eks. applikationer, der fungerer med CONNECT-forbindelsesindstillinger af type 2, eller dem, der anvender funktionaliteten fra et fødereret system til at opdatere flere heterogene datakilder. Funktionen er afvist.

Mulige årsagskoder er:

- 01 - en SQL-kommando, der ændrer data, f.eks. INSERT eller CREATE, er udført på en skrivebeskyttet database, eller en lagret procedure er kaldt på en skrivebeskyttet database. Skrivebeskyttede databaser omfatter:
 - Databaser, som man får adgang til via DRDA, når der er tale om en unit of work, som har en forbindelse med angivelsen SYNCPOINT TWOPHASE, og som udføres i et ikke-XA/DTP-miljø, hvor Syncpoint Manager ikke anvendes, eller hvor den eksterne DRDA-database ikke understøtter niveau 2 DRDA-protokollen.
 - Databaser, der er adgang til vha. DRDA i et XA/DTP-miljø, når der ikke er en ledig Syncpoint Manager-gateway, eller den eksterne DRDA-database ikke anvender niveau 2 DRDA-protokollen.
 - De databaser, der ikke er opdateret som den første database, når SYNCPOINT ONEPHASE-forbindelsesindstillingen anvendes til unit of work.
- 02 - et API, som f.eks. prækompilér, bind, eller reorganisér tabel, der forårsager udførelse af interne commits, er udført i en applikation,

der har indstillingen CONNECT type 2 eller udføres i et XA/DTP-miljø.

- 03 - en SQL OPEN er udstedt for en tilbageholdt cursor i et XA/DTP-miljø med anvendelse af en ENCINA- eller TUXEDO-monitor til behandling af transaktioner.
 - 04 - en DISCONNECT-sætning er afgivet i et XA/DTP-miljø.
 - 05 - der er udført en sammensat SQL-sætning, som indeholder en COMMIT-sætning, i et CONNECT type 2- eller XA/DTP-miljø.
 - 06 - SET CLIENT API er afgivet i et XA/DTP-miljø.
 - 07 - der er adgang til en anden database i en unit of work, hvortil der ikke leveres tofase-commit-koordinering af transaktionsstyring. Funktionen er udeladt for at sikre dataintegriteten.
 - 08 - det er forsøgt at oprette adgang til en database for at anvende commit-koordinering fra en anden kilde end en samtidigt forbundet database. De to typer koordinering kan ikke blandes, og funktioner mod den aktuelle database afvises.
 - 09 - det er forsøgt at udføre en lokal XA/DTP-transaktion mod en database, som man får adgang til under Syncpoint Manager-koordinering.
 - 10 - en SQL OPEN er udstedt for en tilbageholdt cursor i et af disse miljøer:
 - XA/DTP
 - fødereret server med adgang til et kalde-navn, der er defineret i en to-fase-commit-datakilde.
- En cursor kan ikke tilbageholdes i disse miljøer.
- 11 - Gennemstilling af en funktion understøttes ikke.
 - 12 - Indsættelses-, opdaterings- eller slettefunktionen kræver en tidsstempelkolonne og et entydigt indeks pga. datakildes begrænsninger. For opdaterings-/slettefunktioner med adgang til datakilder gælder:
 - Fujitsu RDB2 kræver et entydigt indeks.

- 13 - En positionsbestemt UPDATE- eller DELETE-funktion kræver en kolonne i cursorens SELECT-liste, men den kolonne findes ikke.
- 14 - Der er en ugyldig kombination af opdaterbare cursorer, tilbageholdt cursor og isolationsniveau for garanteret genlæsning. Følgende kombinationer er ugyldige:
 - Isolationsniveauet garanteret genlæsning og en WITH HOLD-cursor
 - En WITH HOLD-cursor med FOR UPDATE
- 15 - Reserveret til senere brug
- 16 - Ugyldig kombination af typekolonne og protokolkolonneværdi i SYSCAT.SERVERS.
- 17 - REORG-funktionen kan ikke afsendes mod et kaldenavn.
- 18 - Der er afsendt en opdateringskommando (eller en DDL-funktion, som medfører opdatering af en systemkatalogtabel), som medfører opdatering af flere datakilder, men en eller flere datakilder i unit of work tillader kun enkeltfase-commit. Problemet kan skyldes:
 - Der er gjort forsøg på at opdatere en datakilde, som kun tillader enkeltfase-commit, men en anden datakilde er allerede blevet opdateret i samme unit of work.
 - Der er gjort forsøg på at opdatere en datakilde, som tillader tofase-commit, men en anden datakilde, som kun tillader enkeltfase-commit, er allerede blevet opdateret i samme unit of work.
 - Der er gjort forsøg på at opdatere en lokal fødereret server-tabel, men en datakilde, som kun tillader enkeltfase-commit, er allerede blevet opdateret i samme unit of work.
 - Der er gjort forsøg på at opdatere en datakilde, som kun understøtter enkeltfase-commit, når applikationen udføres med forbindelsesindstillingen CONNECT TYPE 2.
- 19 - Datatypen for applikationens værtsvariabel understøttes ikke af datakilden i en gennemstillingsession.
- 20 - SET CLIENT INFORMATION er udstedt, mens en unit of work er i gang.
- 21 - Funktionen, som skal udføres i den eller de angivne datakilder, kan ikke anvendes af

den indpakning, som DB2 bruger til at få adgang til datakilden eller datakilderne. Læs dokumentationen for at få oplysninger om, hvilke funktioner denne indpakning kan bruge.

Brugersvar:

Ret problemet ved at gøre ét af følgende:

- I forbindelse med årsagskoderne 01, 02, 03, 04, 06 og 19 skal du fjerne den sætning eller det API, der ikke støttes.
- Alternativt kan du i forbindelse med årsagskoderne 01, 02, 03, 04 og 06 udføre applikationen i et andet miljø, som støtter den sætning eller det API, der ikke kan udføres.
- I forbindelse med årsagskode 05 skal du flytte COMMIT-kommandoen uden for den sammensatte sætning.
- For årsagskode 07 skal du sikre, at der kun oprettes adgang til én database i en unit of work, som EXEC SQL COMMIT eller EXEC SQL ROLLBACK udføres for i stedet for synkroniserede kommandoer til ekstern transaktionsstyring. Hvis der skal etableres adgang til flere databaser fra en unit of work, skal du udnytte den grænseflade til commitment control, der er i det eksterne transaktionsstyringsprogram.
- Ved årsagskode 08 skal du sørge for, at alle databaser, som man får adgang til fra en unit of work, er under commitment control af samme type kommando: eksterne monitorer til transaktionsbehandling, f.eks. CICS SYNCPOINT, eller lokale COMMIT- og ROLLBACK EXEC SQL-kommandoer.
- Ved årsagskode 09 skal du gøre et af følgende:
 - Udfør transaktionen som en XA/DTP global transaktion.
 - Få adgang til databasen i et ikke-XA/DTP-miljø.
 - Anvend ikke faciliteterne i Syncpoint Manager til databaseforbindelsen, hvis transaktionen er skrivebeskyttet.
- Ved årsagskode 10 til og med 17 (fødereret server-brugere) skal du isolere problemet på den datakilde, hvor kommandoen ikke kan

behandles, og undersøge begrænsningerne for datakilden. Der er flere oplysninger i Troubleshooting Guide.

- Ved årsagskode 18 skal du gøre et af følgende:
 - Udfør commit eller rollback, og afsend så en opdateringskommando mod en anden datakilde.
 - Hvis flere datakilder skal opdateres inden for en unit of work, skal du sørge for, at serverparameteren TWO_PHASE_COMMIT er sat til 'Y' for alle de datakilder, der skal opdateres. Bogen *SQL Reference* indeholder oplysninger om angivelse af værdien for TWO_PHASE_COMMIT.

- Hvis datakilden, der skal opdateres, kun understøtter enkeltfase-commit, og applikationen udføres med forbindelsesindstillingen CONNECT TYPE 2, skal applikationen ændres, så den udføres med forbindelsesindstillingen CONNECT TYPE 1.
- Ved årsagskode 20 skal du udføre commit eller rollback, inden du kalder API'et.

sqlcode: -30090

sqlstate: 25000

SQL30100 - SQL30199

SQL30101W Bindeparametre til kommandoen REBIND ignoreres.

Forklaring: Der er angivet bindeparametre til kommandoen REBIND, selvom databaseserveren ikke understøtter genangivelse af nogen bindeparametre. Bindeparametrene ignoreres, og parametrene fra den originale BIND-kommando bliver anvendt.

Brugersvar: Ingen. Dette er kun en advarsel.

Hvis databaseserveren giver endnu en SQLCA-advarsel, angiver "sqlerrmc"-symbolerne følgende oplysninger om denne SQLCA i følgende rækkefølge:

- sqlcode (SQL-returkode)
- sqlstate (universal SQL-returkode)
- sqlerrp (produkt navn)
- sqlerrmc (SQL meddelelsessymboler).

sqlcode: +30101

sqlstate: 01599

Kapitel 3. SQLSTATE-meddelelser

I dette afsnit vises SQLSTATE-værdier og deres betydning. SQLSTATE-værdier er grupperet efter klassekode. Subkoder er vist i de tilhørende tabeller.

Tabel 1. SQLSTATE-klassekoder

Klasse- kode	Betydning	Se subkoder i...
00	Udført ubetinget	tabel 2 på side 504
01	Advarsel	tabel 3 på side 504
02	Ingen data	tabel 4 på side 508
07	Dynamisk SQL-fejl	tabel 5 på side 508
08	Forbindelsesfejl	tabel 6 på side 508
09	Fejl ved triggerudløst handling	tabel 7 på side 509
0A	Faciliteten kan ikke anvendes	tabel 8 på side 509
0D	Ugyldig angivelse af måltype	tabel 9 på side 509
0F	Ugyldigt symbol	tabel 10 på side 509
0K	Ugyldig RESIGNAL-sætning	tabel 11 på side 510
20	Betingelse ikke fundet for CASE-udtryk	tabel 12 på side 510
21	Kardinalitetsovertrædelse	tabel 13 på side 510
22	Datafejl	tabel 14 på side 510
23	Overtrædelse af betingelse	tabel 15 på side 512
24	Ugyldig cursortilstand	tabel 16 på side 512
25	Ugyldig transaktionstilstand	tabel 17 på side 513
26	Ugyldig identifikation af SQL-sætning	tabel 18 på side 513
28	Ugyldig autorisation	tabel 19 på side 513
2D	Ugyldig transaktionsafslutning	tabel 20 på side 514
2E	Ugyldigt navn på forbindelse	tabel 21 på side 514
34	Ugyldigt cursornavn	tabel 22 på side 514
38	Ekstern funktionsfejl	tabel 24 på side 515
39	Fejl ved eksternt funktionskald	tabel 25 på side 516
3B	Ugyldigt SAVEPOINT	tabel 26 på side 516
40	Rollback af transaktion	tabel 27 på side 516

Tabel 1. SQLSTATE-klassekoder (fortsat)

Klasse-kode	Betydning	Se subkoder i...
42	Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregler	tabel 28 på side 517
44	Overtrædelse af WITH CHECK OPTION	tabel 29 på side 528
46	Java-DDL	tabel 30 på side 529
51	Ugyldig applikationstilstand	tabel 31 på side 529
54	SQL- eller programgrænse overskredet	tabel 32 på side 530
55	Objekt er ikke i nødvendig tilstand	tabel 33 på side 531
56	Diverse SQL- eller programfejl	tabel 34 på side 532
57	Ressourcen er ikke til rådighed, eller brugeren har grebet ind	tabel 35 på side 533
58	Systemfejl	tabel 36 på side 534

Klassekode 00: Udført ubetinget

Tabel 2. Klassekode 00: Udført ubetinget

SQLSTATE-værdi	Betydning
00000	SQL-sætningen er udført og har ikke givet anledning til advarsler eller fejl.

Klassekode 01: Advarsel

Tabel 3. Klassekode 01: Advarsel

SQLSTATE-værdi	Betydning
01002	Der er opstået en fejl under DISCONNECT.
01003	Der er fjernet NULL-værdier fra en beregningsfunktions parameter værdi.
01004	Strengens værdi blev afkortet, da den blev tildelt en værtsvariabel.
01005	Utilstrækkeligt antal registreringer i en SQLDA.
01007	En rettighed er ikke tildelt.
0100C	Proceduren har afleveret et eller flere ad hoc-resultatsæt
0100D	Cursoren, der blev lukket, er åbnet igen på det næste resultatsæt i kæden.

Tabel 3. Klassekode 01: Advarsel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
0100E	Proceduren har genereret flere resultatsæt end det tilladte antal. Kun det første antal resultatsæt er returneret til det kaldende program.
01503	Antallet af resultatkolonner er større end det angivne antal værtsvariabler.
01504	UPDATE- eller DELETE-sætningen indeholder ikke et WHERE-udtryk.
01506	Der er foretaget en justering af en DATE- eller TIMESTAMP-værdi for at rette en ugyldig dato, der stammer fra en beregning.
01509	Blokning er annulleret for en cursor, fordi der er utilstrækkeligt lager i brugerens virtuelle maskine.
01515	En værtsvariabel er tildelt en NULL-værdi, fordi kolonnens værdi ligger uden for værtsvariablens tilladte interval.
01516	Parameteren WITH GRANT OPTION kan ikke anvendes og ignoreres.
01517	Der er indsat et erstatningstegn for et tegn, der ikke kan konverteres.
01519	En værtsvariabel er tildelt en NULL-værdi, fordi en numerisk værdi ligger uden for det tilladte interval.
01524	Resultatet af en beregningsfunktion indeholder ikke de NULL-værdier, der er affødt af evalueringen af et aritmetisk udtryk.
01526	Isolationsniveau er eskaleret.
01539	Forbindelsen er oprettet, men der må kun anvendes SBCS-tegn.
01543	En sammenfaldende betingelse er ignoreret.
01545	Et ikke-kvalificeret kolonnenavn er blevet fortolket som en korreleret henvisning.
01550	Indekset er ikke oprettet, fordi der allerede findes et indeks med den angivne beskrivelse.
01560	Et overflødigt GRANT-udtryk er ignoreret.
01562	Angivelsen af den nye sti til logfilen (NEWLOGPATH) i databasens konfigurationsfil er ugyldig.
01563	Den aktuelle sti til logfilen (LOGPATH) er ugyldig. Standardstien for logfilen anvendes.
01564	En værtsvariabel er tildelt en NULL-værdi, fordi der blev divideret med 0.
01586	En eller flere afledte tabeller er automatisk sat i tilstanden udestående kontrol, da betingelserne for en overordnet tabel er sat til OFF.
01589	En sætning indeholder overflødige specifikationer.

Tabel 3. Klassekode 01: Advarsel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
01592	<p>En CREATE FUNCTION-sætning, der refererer til en SOURCE-funktion, har enten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En inputparameter, hvis længde, præcision eller antal decimaler overstiger værdierne for den tilsvarende parameter i kildefunktionen. • En RETURNS- eller CAST FROM-parameter, hvis længde, præcision eller antal decimaler er mindre end værdierne for kildefunktionen. • En CAST FROM-parameter i CREATE FUNCTION-sætningen, hvis længde, præcision eller antal decimaler overstiger værdierne i RETURNS-parameteren. <p>Der kan ske afkortning på afviklingstidspunktet. Det kan resultere i en fejl.</p>
01594	Der er ikke et tilstrækkeligt antal registreringer i SQLDA til alle oplysninger. Dvs., at der ikke er felter nok til at returnere det specifikke navn.
01595	Udplukket har erstattet et eksisterende ugyldigt udpluk.
01596	Der er ikke oprettet sammenligningsfunktioner for en DISTINCT-type, der er baseret på strengdata af typen Long.
01598	Der er gjort forsøg på enten at aktivere en allerede aktiv aktivitetsovervågning eller at deaktivere en allerede inaktiv aktivitetsovervågning.
01599	Bindeparametre ignoreres i REBIND-kommandoen.
01602	Optimeringsniveauet er blevet reduceret.
01603	Der er registreret overtrædelse af betingelser under CHECK DATA-behandling. Overtrædelserne er flyttet til afvigelsestabeller.
01604	SQL-sætningen er analyseret af EXPLAIN og ikke udført.
01605	Et rekursivt fælles tabeludtryk indeholder muligvis en uendelig løkke.
01606	Nodekataloget eller systemdatabasekataloget er tomt.
01607	Forskellen mellem klokkeslættet på noder overskred den definerede grænseværdi i en læsetransaktion.
01609	Proceduren har genereret flere resultatsæt end det tilladte antal. Kun det første antal resultatsæt er returneret til det kaldende program.
01610	Proceduren har afleveret et eller flere ad hoc-resultatsæt
01611	Cursoren, der blev lukket, er åbnet igen på det næste resultatsæt i kæden.
01616	Det anslåede CPU-forbrug overstiger ressourcegrænsen.
01618	Datainddeling skal ændres vha. REDISTRIBUTE NODEGROUP-kommandoen.
01620	Nogle basistabeller i UNION ALL kan være samme tabel.

Tabel 3. Klassekode 01: Advarsel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
01621	Den hentede LOB-værdi kan være ændret.
01622	Sætningen er udført, men der er opstået en systemfejl efter afslutningen.
01623	Værdien af DEGREE-udtrykket ignoreres.
01626	Databasen har kun én aktiv bufferpulje.
01627	DATALINK-værdien er muligvis ikke gyldig, fordi tabellen er i tilstanden DRP (DATALINK Reconcile Pending) eller DRNP (DATALINK Reconcile Not Possible).
01632	Antallet af samtidige forbindelser har nået den angivne grænse for programmet.
01633	Opsummeringstabellen kan ikke benyttes til at optimere behandlingen af forespørgsler.
01636	Integriteten af ikke-INCREMENTAL data er ikke valideret af databasesystemet.
01637	Fejlfinding (debug) er ikke aktiveret.
01639	Udplukket eller opsummeringstabellen kræver muligvis, at den, der udfører funktionen, har de nødvendige rettigheder til datakildeobjekter.
01641	Data Links-typeattributter begrænser brugen af STRUCTURED-typen.
01642	Kolonnen er ikke lang nok til den længst mulige USER-standardværdi.
01643	Tildeling af en SQLSTATE- eller SQLCODE-variabel i en SQL-rutine kan blive overskrevet og aktiverer ikke nogen behandling.
01645	Programfilen til SQL-proceduren er ikke gemt i databasekataloget.
01653	Autorisationerne er tildelt til bruger. Grupper er ikke taget i betragtning, fordi autorisationsnavnet er længere end 8 byte.
01H51	En MQSeries Application Messaging Interface-meddelelse blev afkortet.
01HXX	Gyldige SQLSTATE-advarsler, der er returneret af en brugerdefineret funktion eller et eksternt procedurekald.

Klassekode 02: Ingen data

Tabel 4. Klassekode 02: Ingen data

SQLSTATE-værdi	Betydning
02000	En af følgende fejl er opstået: <ul style="list-style-type: none">• Resultatet af en SELECT INTO-sætning eller en subselect i en INSERT-sætning er en tom tabel.• Der er ikke fundet nogen rækker under søgningen i UPDATE- eller DELETE-sætningen.• Positionen for den cursor, der refereres til i FETCH-sætningen, ligger efter den sidste række i resultattabellen.
02501	Cursorpositionen er ikke gyldig for FETCH af den aktuelle række.

Klassekode 07: Dynamisk SQL-fejl

Tabel 5. Klassekode 07: Dynamisk SQL-fejl

SQLSTATE-værdi	Betydning
07001	Antallet af værtsvariabler er ikke det samme som antallet af parametermarkeringer.
07002	Parameterlisten eller styringsblokken i kaldet er ugyldig.
07003	Den sætning, der er angivet i EXECUTE-sætningen, er en SELECT-sætning, eller den er ikke i klargjort tilstand.
07004	USING-udtrykket skal angives ved dynamiske parametre.
07005	Cursorens sætningsnavn angiver en klargjort sætning, der ikke kan knyttes til en cursor.
07006	En inputværtsvariabel kan ikke anvendes pga. dens datatype.

Klassekode 08: Forbindelsesfejl

Tabel 6. Klassekode 08: Forbindelsesfejl

SQLSTATE-værdi	Betydning
08001	Applikations-requester'en kan ikke oprette forbindelsen.
08002	Forbindelsen findes allerede.
08003	Forbindelsen findes ikke.
08004	Applikationsserveren afviste at oprette forbindelsen.
08007	Ukendt transaktionsopløsning.

Tabel 6. Klassekode 08: Forbindelsesfejl (fortsat)

SQLSTATE- værdi	Betydning
08502	Der er opstået fejl i den CONNECT-sætning, der er afsendt af en applikationsproces, der kører med SYNCPOINT=TWOPHASE, fordi der ikke er en Transaction Manager til rådighed.

Klassekode 09: Fejl ved triggerudløst handling

Tabel 7. Klassekode 09: Fejl ved triggerudløst handling

SQLSTATE- værdi	Betydning
09000	Der opstod fejl i forbindelse med en SQL-sætning, der er udløst af en trigger.

Klassekode 0A: Faciliteten kan ikke anvendes

Tabel 8. Klassekode 0A: Faciliteten kan ikke anvendes

SQLSTATE- værdi	Betydning
0A001	CONNECT-sætningen er ugyldig, fordi processen ikke er i en tilstand, hvor der kan oprettes forbindelse.
0A502	Handlingen eller funktionen er ikke aktiveret for dette databasesystem.

Klassekode 0D: Ugyldig angivelse af måltype

Tabel 9. Klassekode 0D: Ugyldig angivelse af måltype

SQLSTATE- værdi	Betydning
0D000	Den angivne STRUCTURED-måldatatype er en ægte subtype af STRUCTURED-killedatypen.

Klassekode 0F: Ugyldigt symbol

Tabel 10. Klassekode 0F: Ugyldigt symbol

SQLSTATE- værdi	Betydning
0F001	LOB-symbolvariablen har i øjeblikket ingen værdi.

Klassekode 0K: Ugyldig RESIGNAL-sætning

Tabel 11. Klassekode 0K: Ugyldig RESIGNAL-sætning

SQLSTATE-værdi	Betydning
0K000	RESIGNAL-sætningen står ikke inden for en behandling ("handler").

Klassekode 20: Betingelse ikke fundet for CASE-udtryk

Tabel 12. Klassekode 20: Betingelse ikke fundet for CASE-udtryk

SQLSTATE-værdi	Betydning
20000	Betingelsen i CASE-udtrykket mangler.

Klassekode 21: Kardinalitetsovertrædelse

Tabel 13. Klassekode 21: Kardinalitetsovertrædelse

SQLSTATE-værdi	Betydning
21000	Resultatet af SELECT INTO er en resultattabel med mere end én række, eller resultatet af en underforespørgsel på et basisprædikat giver mere end én værdi.
21501	En INSERT af flere rækker i en selvrefererende tabel er ugyldig.
21502	En UPDATE af en primærnøgle i flere rækker er ugyldig.
21504	En DELETE af flere rækker fra en selvrefererende tabel med slettereglen RESTRICT eller SET NULL er ugyldig.
21505	En rækkefunktion må kun returnere én række.

Klassekode 22: Datafejl

Tabel 14. Klassekode 22: Datafejl

SQLSTATE-værdi	Betydning
22001	Højre side af data af typen Character er afkortet. Det kan f.eks. være en opdaterings- eller indsættelsesværdi, der er for lang til kolonnen, eller en datoværdi, der ikke kan tildeles en værtsvariabel, fordi den er for lille.

Tabel 14. Klassekode 22: Datafejl (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
22002	Der er fundet en NULL-værdi, eller der mangler en indikatorparameter. Det kan f.eks. være en NULL-værdi, der ikke kan tildeles en værtsvariabel, fordi der ikke er angivet en indikatorvariabel.
22003	En numerisk værdi er uden for intervallet.
22004	Der kan ikke returneres en NULL-værdi fra en procedure, der er defineret som PARAMETER STYLE GENERAL, eller fra en metode, der bevarer typen, og som startes med en parameterværdi.
22007	Der er fundet et ugyldigt dato-/klokkeslætsformat. Der er angivet en ugyldig strengrepræsentation eller strengværdi.
22008	Der er opstået overløb i et DATETIME-felt. Det kan skyldes, at en beregning på en dato eller et tidsstempel giver et resultat, der ligger uden for det gyldige interval af datoer.
2200G	Den mest specifikke type passer ikke.
22011	Der er opstået fejl i en delstreng (SUBSTR). Det kan skyldes, at en parameterværdi til SUBSTR ligger uden for intervallet.
22012	Division med nul er ugyldig.
22018	Værdien af typen Character til CAST-, DECIMAL-, FLOAT-, eller INTEGER-skalarfunktionen er ugyldig.
22019	LIKE-prædikatet indeholder et ugyldigt escape-tegn.
22021	Et tegn findes ikke i tegnsættet.
22024	En NULL-afsluttet inputværtsvariabel eller parameter indeholder ikke NULL.
22025	Mønstret i LIKE-prædikatstrengen indeholder et ugyldigt escape-tegn.
2202D	En NULL-forekomst er benyttet sammen med en mutationsmetode.
22501	Længdekontrollfeltet til en streng af variabel længde er negativ eller større end maksimum.
22504	En værdi af typen MIXED er ugyldig.
22506	En henvisning til et DATETIME-specialregister er ugyldig, fordi systemuret går forkert, eller styresystemets tidszoneparameter er uden for intervallet.
22522	En CCSID-værdi er ikke gyldig for datatypen, subtypen og/eller tegntabeltypen.
22526	En nøglekonverteringsfunktion har genereret nul rækker eller ens rækker.

Klassekode 23: Overtrædelse af betingelse

Tabel 15. Klassekode 23: Overtrædelse af betingelse

SQLSTATE-værdi	Betydning
23001	Opdatering eller sletning af en nøgle i en overordnet tabel forhindres af en RESTRICT-opdateringsregel eller -sletteregel.
23502	En indsættelses- eller opdateringsværdi er NULL, men kolonnen kan ikke indeholde NULL-værdier.
23503	Indsættelses- eller opdateringsværdien til en fremmednøgle er ugyldig.
23504	Opdatering eller sletning af en nøgle i en overordnet tabel forhindres af en NO ACTION-opdateringsregel eller -sletteregel.
23505	Der er opstået en overtrædelse af en UNIQUE- eller UNIQUE INDEX-betingelse.
23510	Betingelsen vedr. brugen af kommandoen, der er aktiv for RLST-tabellen, er overtrådt.
23511	En overordnet række kan ikke slettes, fordi kontrolbetingelsen forhindrer sletningen.
23512	Kontrolbetingelsen kan ikke tilføjes, fordi tabellen indeholder rækker, som ikke overholder betingelsen.
23513	Rækken, der er resultat af INSERT eller UPDATE, overholder ikke definitionen af kontrolbetingelsen.
23514	Datakontrollen har fundet overtrædelse af betingelser.
23515	Det entydige indeks kan ikke oprettes, eller den entydige betingelse kan ikke tilføjes, fordi tabellen indeholder sammenfaldende værdier af den angivne nøgle.
23520	Fremmednøglen kan ikke defineres, fordi ikke alle dens værdier er lig med en nøgle i den overordnede tabel.
23521	Opdateringen af en katalogtabel overtræder en intern betingelse.
23522	Værdiintervallet for en IDENTITY-kolonne eller et sekvensobjekt er nået.

Klassekode 24: Ugyldig cursortilstand

Tabel 16. Klassekode 24: Ugyldig cursortilstand

SQLSTATE-værdi	Betydning
24501	Den angivne cursor er ikke åben.
24502	Den cursor, der er angivet i en OPEN-sætning, er allerede åben.

Tabel 16. Klassekode 24: Ugyldig cursortilstand (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
24504	Den cursor, der er angivet i en UPDATE-, DELETE-, SET- eller GET-sætning, er ikke placeret på en række.
24506	Den sætning, der er angivet i PREPARE, er en OPEN CURSOR-sætning.
24510	En UPDATE- eller DELETE-funktion blev forsøgt mod et sletnings- eller opdateringshul.
24512	Resultattabellen er ikke i overensstemmelse med basistabellen.
24513	FETCH NEXT, PRIOR, CURRENT eller RELATIVE er ikke tilladt, fordi cursorpositionen er ukendt.
24514	En tidligere fejl har deaktiveret cursoren.
24516	Et resultatsæt er allerede tildelt en cursor.

Klassekode 25: Ugyldig transaktionstilstand

Tabel 17. Klassekode 25: Ugyldig transaktionstilstand

SQLSTATE-værdi	Betydning
25000	Opdateringsfunktionen er ugyldig i dette edb-miljø.
25001	Sætningen er kun gyldig som første sætning i en unit of work.
25501	Sætningen er kun gyldig som første sætning i en unit of work.

Klassekode 26: Ugyldig identifikation af SQL-sætning

Tabel 18. Klassekode 26: Ugyldig identifikation af SQL-sætning

SQLSTATE-værdi	Betydning
26501	Den angivne sætning findes ikke.

Klassekode 28: Ugyldig autorisation

Tabel 19. Klassekode 28: Ugyldig autorisation

SQLSTATE-værdi	Betydning
28000	Autorisationsnavnet er ugyldigt.

Klassekode 2D: Ugyldig transaktionsafslutning

Tabel 20. Klassekode 2D: Ugyldig transaktionsafslutning

SQLSTATE-værdi	Betydning
2D521	SQL COMMIT eller ROLLBACK er ugyldig i det aktuelle edb-miljø.
2D528	Dynamisk COMMIT er ugyldig i dette edb-miljø.
2D529	Dynamisk ROLLBACK er ugyldig i dette edb-miljø.

Klassekode 2E: Ugyldigt navn på forbindelse

Tabel 21. Klassekode 2E: Ugyldigt navn på forbindelse

SQLSTATE-værdi	Betydning
2E000	Forbindelsesnavnet er ugyldigt.

Klassekode 34: Ugyldigt cursornavn

Tabel 22. Klassekode 34: Ugyldigt cursornavn

SQLSTATE-værdi	Betydning
34000	Cursornavnet er ugyldigt.

Klassekode 36: Ugyldig cursorspecifikation

Tabel 23. Klassekode 36: Ugyldig cursorspecifikation

SQLSTATE-værdi	Betydning
36001	En SENSITIVE-cursor kan ikke defineres for den angivne SELECT-sætning.

Klassekode 38: Ekstern funktionsfejl

Tabel 24. Klassekode 38: Ekstern funktionsfejl

SQLSTATE-værdi	Betydning
38XXX	Gyldige SQLSTATE-fejl, der er returneret af en brugerdefineret funktion, ekstern procedure eller trigger.
38001	Den eksterne funktion kan ikke udføre SQL-sætninger.
38002	Den eksterne funktion har forsøgt at ændre data, men funktionen er ikke defineret som MODIFIES SQL DATA.
38003	Sætningen er ikke tilladt i en funktion eller procedure.
38004	Den eksterne funktion har forsøgt at læse data, men funktionen er ikke defineret som READS SQL DATA.
38501	Der er opstået en fejl under kald af en brugerdefineret funktion, ekstern procedure eller trigger vha. kaldemetoden SIMPLE CALL eller SIMPLE CALL WITH NULLS.
38502	Den eksterne funktion kan ikke udføre SQL-sætninger.
38503	En brugerdefineret funktion er afbrudt (abend).
38504	En brugerdefineret funktion er afbrudt af brugeren, så en mulig løkke stoppes.
38506	Funktionen er ikke udført pga. en fejl fra OLE DB-leverandøren.
38552	En funktion i SYSFUN-skemaet, der leveres af IBM, er afbrudt pga. fejl. Meddelelseteksten indeholder en af følgende årsagskoder: 01 Numerisk værdi uden for interval 02 Division med nul 03 Matematisk overløb eller under mindste værdi 04 Ugyldigt datoformat 05 Ugyldigt klokkeslætsformat 06 Ugyldigt tidsstempelformat 07 Ugyldig tegnrepræsentation af varigheden for et tidsstempel 08 Ugyldig intervaltype (skal være 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 eller 256) 09 Strengen er for lang 10 Længde eller position i strengfunktionen er uden for interval 11 Ugyldig tegnrepræsentation af et tal med flydende decimalpunkt
38H01	En MQSeries-funktion er ikke initialiseret.
38H02	MQSeries Application Messaging Interface har ikke afsluttet sessionen.
38H03	MQSeries Application Messaging Interface har ikke behandlet en meddelelse korrekt.
38H04	MQSeries Application Messaging Interface har ikke sendt en meddelelse.

Tabel 24. Klassekode 38: Ekstern funktionsfejl (fortsat)

SQLSTATE- værdi	Betydning
38H05	MQSeries Application Messaging Interface har ikke læst/modtaget en meddelelse.
38H06	En MQSeries Application Messaging Interface-anmodning om abonnement/ophævelse af abonnement er ikke udført.

Klassekode 39: Fejl ved eksternt funktionskald

Tabel 25. Klassekode 39: Fejl ved eksternt funktionskald

SQLSTATE- værdi	Betydning
39001	En brugerdefineret funktion har returneret en ugyldig SQLSTATE.
39004	En NULL-værdi er ikke tilladt for en IN- eller INOUT-parameter.
39501	Det blikfang (eye-catcher), der er knyttet til en parameterværdi, er ændret.

Klassekode 3B: Ugyldig SAVEPOINT

Tabel 26. Klassekode 3B: Ugyldig SAVEPOINT

SQLSTATE- værdi	Betydning
3B001	SAVEPOINT-angivelsen er ikke gyldig.
3B002	Det maksimale antal SAVEPOINT-angivelser er nået.
3B501	Samme SAVEPOINT-navn findes i forvejen.
3B502	RELEASE eller ROLLBACK TO SAVEPOINT er angivet, men der findes ikke en intern commit (SAVEPOINT).
3B503	SAVEPOINT, RELEASE SAVEPOINT eller ROLLBACK TO SAVEPOINT er ikke tilladt i en trigger eller global transaktion.

Klassekode 40: Rollback af transaktion

Tabel 27. Klassekode 40: Rollback af transaktion

SQLSTATE- værdi	Betydning
40001	Der er opstået baglås eller timeout med automatisk rollback.

Tabel 27. Klassekode 40: Rollback af transaktion (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
40003	Det er uvist, om sætningen er udført.
40504	En systemfejl har bevirket, at der er udført rollback af denne unit of work.
40506	Der er udført rollback af den aktuelle transaktion pga. en SQL-fejl.

Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel

Tabel 28. Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel

SQLSTATE-værdi	Betydning
42501	Autorisations-id'en har ikke tilladelse til at udføre den angivne funktion på det angivne objekt.
42502	Autorisations-id'en har ikke tilladelse til at udføre den angivne funktion.
42504	En angiven rettighed kan ikke ophæves for et angivet autorisationsnavn.
42506	Der er opstået fejl i ejerens autorisation.
42508	De angivne databaserettigheder kan ikke gives til PUBLIC.
42509	Pga. STATICRULES-parameteren er SQL-sætningen ikke autoriseret.
42601	Et tegn, symbol eller udtryk er ugyldigt eller mangler.
42602	Der er fundet et ugyldigt tegn i et navn.
42603	Der er fundet en ikke-afsluttet strengkonstant.
42604	Der er fundet en ugyldig numerisk konstant eller strengkonstant.
42605	Antallet af parameterværdier til en skalarfunktion er ugyldigt.
42606	Der er fundet en ugyldig hexadecimal konstant.
42607	Operanden til en beregningsfunktion er ugyldig.
42608	Anvendelsen af NULL eller DEFAULT i VALUES er ugyldig.
42609	Alle operanderne til en operator eller et prædikat er parametermarkeringer.
42610	En parametermarkering er ikke tilladt.
42611	Definitionen af en kolonne eller parameterværdi er ugyldig.
42612	Sætningsstrengen er en SQL-sætning, der ikke kan benyttes i den sammenhæng, den findes i.
42613	Udtrykkene udelukker hinanden.
42614	Et sammenfaldende nøgleord er ugyldigt.

Tabel 28. Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel (fortsat)

SQLSTATE- værdi	Betydning
42615	Der er fundet et ugyldigt alternativ.
42617	Sætningsstrengen er blank eller tom.
42618	En værtsvariabel er ikke tilladt.
42620	Skrivebeskyttet SCROLL blev angivet sammen med UPDATE-udtrykket.
42621	Kontrolbetingelsen er ugyldig.
42622	Navnet eller betegnelsen er for lang(t).
42623	DEFAULT-udtrykket kan ikke angives.
42625	Et CASE-udtryk er ugyldigt.
42627	RETURNS-udtrykket skal angives inden specifikationen af prædikat vha. EXPRESSION AS-udtrykket.
42628	Konverteringsfunktionen TO SQL eller FROM SQL er defineret flere gange i en konverteringsdefinition.
42629	Der skal angives parameternavne for SQL-rutiner.
42630	Erklæring af SQLSTATE- eller SQLCODE-variabler må ikke placeres i en indlejret sammensat sætning.
42631	En RETURN-sætning i en SQL-funktion eller -metode skal indeholde en returværdi.
42701	Kolonnenavnet i en INSERT- eller UPDATE-sætning findes allerede.
42702	En kolonnereference er flertydig pga. sammenfaldende navne.
42703	Der er registreret et ikke-defineret kolonne-, attribut- eller parameternavn.
42704	Der er fundet et udefineret objekt- eller betingelsesnavn.
42705	Der er fundet et udefineret servernavn.
42707	Kolonnenavnet i ORDER BY angiver ikke et kolonnenavn i resultattabel- len.
42709	Kolonnenavnet i et PRIMARY-, UNIQUE- eller FOREIGN KEY-udtryk findes allerede.
42710	Der er fundet sammenfaldende objekt- eller betingelsesnavne.
42711	Kolonne- eller attributnavn i en objektdefinition eller i en ALTER-sætning findes allerede.
42712	Tabelbetegnelsen i et FROM-udtryk findes allerede.
42713	Samme objekt indgår flere gange i en liste med objekter.
42720	Nodenavnet for den eksterne database findes ikke i nodekataloget.
42723	En funktion med samme signatur findes allerede i skemaet.

Tabel 28. Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
42724	Der er ikke adgang til et eksternt program, der anvendes af en brugerdefineret funktion eller procedure.
42725	Der er refereret direkte til en funktion (hverken vha. signatur eller navn på en bestemt forekomst), men der er flere forekomster af funktionen.
42726	Der er registreret sammenfaldende navne på afledte tabeller.
42727	Den nye tabel mangler et primært standard-tablespace.
42728	Noden, der er angivet i definitionen af nodegruppen, findes allerede.
42729	Noden er ikke defineret.
42730	Navnet på opbevaringsstedet anvendes allerede af et andet tablespace.
42731	Navnet på opbevaringsstedet anvendes allerede af dette tablespace.
42732	SET CURRENT PATH-sætningen indeholder et sammenfaldende skemanavn.
42734	Der er registreret et sammenfaldende parameternavn, SQL-variabelnavn, cursornavn, betingelsesnavn eller mærke.
42735	Tablespacets nodegruppe er ikke defineret over for bufferpuljen.
42736	Mærket, der er angivet i LEAVE-sætningen, findes ikke eller er ugyldigt.
42737	Betingelsen, der er angivet i behandlingen ("handler") er ikke defineret.
42738	Der er angivet ens kolonnenavne eller en unavngiven kolonne i en DECLARE CURSOR-sætning i en FOR-sætning.
42739	Der er registreret ens konverteringer.
42740	Der er ikke fundet nogen konverteringer for den angivne type. Der er ikke slettet nogen konverteringer.
42741	Der er ikke angivet en konverteringsgruppe for en datatype.
42742	Der findes i forvejen en subtabel eller et subudpluk af samme type i TYPE-tabellens eller TYPE-udplukkets hierarki.
42743	Søgemetoden findes ikke i indeksudvidelsen.
42744	Konverteringsfunktionen TO SQL eller FROM SQL er ikke defineret i en konverteringsgruppe.
42745	Rutinen ville definere en relation, der erstatter en relation til en eksisterende metode.
42746	Metodenavnet kan ikke være det samme som navnet på en STRUCTURED-type i samme typehierarki.
42802	Antallet af indsættelses- eller opdateringsværdier er ikke det samme som antallet af kolonner.

Tabel 28. Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
42803	En kolonnereference i SELECT- eller HAVING-udtrykket er ugyldig, fordi det ikke er en grupperingskolonne, eller en kolonnereference i GROUP BY-udtrykket er ugyldig.
42804	Resultatudtrykkene i et CASE-udtryk passer ikke sammen.
42805	Et heltal i et ORDER BY-udtryk angiver ikke en kolonne i resultattabelen.
42806	Der kan ikke tildeles en værdi til en værtsvariabel, fordi datatyperne ikke passer sammen.
42807	INSERT, UPDATE eller DELETE er ikke tilladt på dette objekt.
42808	En kolonne, der er angivet i en INSERT- eller UPDATE-sætning, kan ikke opdateres.
42809	Det angivne objekt har ikke den type, som sætningen gælder for.
42810	Der angives et udpluk i et FOREIGN KEY-udtryk.
42811	Det antal kolonner, der angives, er ikke det samme som antallet af kolonner i SELECT-udtrykket.
42813	WITH CHECK OPTION kan ikke anvendes for det angivne udpluk.
42815	Datatypen, længden, antal decimaler, værdien eller CCSID'en er ugyldig.
42816	Datoværdien eller varigheden i et udtryk er ugyldig.
42818	Operanderne til en operator eller funktion passer ikke sammen.
42819	Operanden til en beregning eller funktion, der kræver et tal, er ikke et tal.
42820	En numerisk konstant er for lang, eller den har en værdi, der ligger uden for intervallet for dens datatype.
42821	En opdaterings- eller indsættelsesværdi passer ikke til kolonnen.
42823	En underforespørgsel, der kun må returnere én kolonne, returnerer flere kolonner.
42824	Operanden til LIKE er ikke en streng, eller den første operand er ikke en kolonne.
42825	UNION-, INTERSECT-, EXCEPT- eller VALUES-rækkerne har ikke kolonner, der passer sammen.
42826	UNION-, INTERSECT-, EXCEPT- eller VALUES-rækkerne har ikke samme antal kolonner.
42827	Den tabel, der er angivet i UPDATE eller DELETE, er ikke den samme som den tabel, der angives af cursoren.
42828	Den tabel, der angives af cursoren i UPDATE- eller DELETE-sætningen, kan ikke ændres, eller også kan cursoren kun læse data.

Tabel 28. Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
42829	FOR UPDATE OF er ugyldig, fordi den resultattabel, der angives af cursoren, ikke kan ændres.
42830	Fremmednøglen stemmer ikke overens med beskrivelsen af den overordnede nøgle.
42831	Kolonnen til en primærnøgle eller en entydig nøgle tillader ikke NULL-værdier.
42832	Funktionen er ikke tilladt på systemobjekter.
42834	SET NULL kan ikke angives, fordi fremmednøglen ikke tillader NULL-værdier.
42835	Cykliske henvisninger må ikke angives mellem navngivne afledte tabeller.
42836	Specifikation af en rekursiv navngivet afledt tabel er ugyldig.
42837	Kolonnen kan ikke ændres, fordi dens attributter ikke er kompatible med de aktuelle kolonneattributter.
42838	Et tablespace er brugt forkert.
42839	Indekser og lange kolonner må ikke være placeret i andre tablespaces end tabellens.
42840	AS CAST-udtrykket er brugt forkert.
42841	En parametermarkering kan ikke være en brugerdefineret type eller en referencetype.
42842	En kolonnedefinition er ugyldig, fordi en angiven funktion ikke passer til kolonnebeskrivelsen.
42845	EN VARIANT- eller EXTERNAL ACTION-funktion er brugt forkert.
42846	Der kan ikke konverteres mellem de angivne datatyper.
42852	De rettigheder, der er angivet i GRANT eller REVOKE, er ugyldige eller inkonsistente. Udtrykket GRANT ALTER kan f.eks. være brugt om et udpluk.
42853	Der er angivet flere værdier for en parameter, eller samme parameter er angivet flere gange.
42854	Datatypen for en resultatkolonne i SELECT-listen er ikke kompatibel med den definerede type i en definition af et TYPE-udpluk eller en opsummeringstabel.
42855	Det er ikke tilladt at tildele LOB-værdien til denne værtsvariabel. For at denne cursor kan hente LOB-værdien skal værtsvariablen have typen locator (pegepind) eller LOB.
42858	Funktionen kan ikke anvendes til det angivne objekt.
42863	Der blev fundet en ikke-defineret værtsvariabel i REXX.

Tabel 28. Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
42866	Den datatype, der er angivet i RETURNS-udtrykket i CAST FROM-udtrykket i CREATE FUNCTION-sætningen passer ikke til den datatype, der returneres af kildefunktionen eller af RETURNS-sætningen i funktionsindholdet.
42872	FETCH-sætningsudtryk er ikke kompatible med cursordefinitionen.
42875	Objektet, der skal oprettes i CREATE SCHEMA, skal have samme kvalifikator som skemanavnet.
42877	Kolonnenavnet må ikke kvalificeres.
42878	Der er anvendt et ugyldigt funktions- eller procedurenavn sammen med nøgleordet EXTERNAL.
42879	Datotypen for en eller flere af inputparametrene til CREATE FUNCTION-sætningen passer ikke til den tilsvarende datatype i kildefunktionen.
42880	CAST TO- og CAST FROM-datatypeerne passer ikke sammen eller vil altid resultere i afkortning af en streng med fast længde.
42881	Ugyldig brug af en rækkebaseret funktion.
42882	Kvalifikatoren til navnet på funktionsudgaven er ikke lig med kvalifikatoren til funktionsnavnet.
42883	Der findes ikke en funktion med en tilsvarende signatur.
42884	Der findes ikke en funktion eller en procedure med det angivne navn og kompatible parameterverdier.
42885	Det antal inputparametre, der er angivet i en CREATE FUNCTION-sætning, svarer ikke til antallet for den funktion, der er angivet i SOURCE-udtrykket.
42886	Parameterattributterne for IN, OUT eller INOUT passer ikke sammen.
42887	Funktionen er ikke gyldig i den kontekst, hvor den forekommer.
42888	Tabellen har ingen primærnøgle.
42889	Tabellen har allerede en primærnøgle.
42890	Der er angivet en kolonneliste i REFERENCES-udtrykket, men den angivne overordnede tabel har ikke en UNIQUE-betingelse med de angivne kolonnenavne.
42891	UNIQUE-betingelsen findes allerede.
42893	Objektet eller betingelsen kan ikke slettes, fordi der er andre objekter, der er afhængige af den.
42894	Standardværdien (DEFAULT) er ugyldig.
42895	En værtsvariabel kan ikke anvendes i statisk SQL, fordi dens datatype ikke passer med parameteren til en procedure eller en brugerdefineret funktion.

Tabel 28. Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
428A0	Der er opstået en fejl i den kildefunktion, som den brugerdefinerede funktion er baseret på.
428A1	Der er ikke adgang til filen, som værtsvariablen henviser til.
428A2	En tabel kan ikke knyttes til en multinodegruppe, fordi den ikke har en inddelt nøgle.
428A3	Der er angivet en ugyldig sti til aktivitetsovervågningen.
428A4	Der er angivet en ugyldig værdi til en parameter til aktivitetsovervågningen.
428A5	En afvigelsestabel, der er angivet i en SET INTEGRITY-sætning, har ikke den rigtige struktur, eller den er defineret med genererede kolonner, betingelser eller trigger.
428A6	En afvigelsestabel, der er angivet i en SET INTEGRITY-sætning, må ikke være en af de tabeller, der skal kontrolleres.
428A7	Antallet af tabeller, der skal kontrolleres, og antallet af afvigelsestabeller er forskelligt i SET INTEGRITY-sætningen.
428A8	Tilstanden udestående kontrol kan ikke ophæves vha. SET INTEGRITY-sætningen for en afledt tabel, når en overordnet tabel er i tilstanden udestående kontrol.
428A9	Nodeintervallet er ugyldigt.
428B0	Ugyldig indfletning i udtrykket ROLLUP, CUBE eller GROUPING SETS.
428B1	Antallet af definerede opbevaringssteder til tablespaces, der ikke tilknyttes en bestemt node, er forkert.
428B2	Stien til opbevaringsstedet er ugyldig.
428B3	Der er angivet en ugyldig SQLSTATE i RAISE_ERROR.
428C0	Noden kan ikke slettes, fordi det er den eneste node i nodegruppen.
428C1	Der kan kun angives én ROWID-kolonne for en tabel.
428C2	En analyse af funktionsindholdet tyder på, at det angivne udtryk skulle have været angivet i CREATE FUNCTION-sætningen.
428C4	Antallet af elementer på hver side af en prædikatsoperator stemmer ikke overens.
428C5	Der er ikke defineret en konvertering af datatypen fra datakilden.
428C9	En ROWID-kolonne må ikke angives som målkolonne for INSERT eller UPDATE.
428CA	En tabel i APPEND-tilstand kan ikke have et klyngeindeks.
428CB	Sidestørrelsen for tablespacet skal svare til den tilknyttede bufferpuljes sidestørrelse.

Tabel 28. Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
428D1	Der er ikke adgang til filen, som DATALINK-værdien henviser til.
428D4	Der kan ikke refereres til en cursor, der angives i en FOR-sætning, i en OPEN-, CLOSE- eller FETCH-sætning.
428D5	Det afsluttende mærke svarer ikke til det indledende mærke.
428D6	UNDO er ikke tilladt for NOT ATOMIC-sætninger.
428D7	Betingelsesværdien er ikke tilladt.
428D8	Erklæringen eller brugen af SQLSTATE- eller SQLCODE-variablen er ikke gyldig.
428DB	Et objekt er ikke gyldigt som supertype, supertabel eller superudpluk.
428DC	Funktionen er ikke gyldig som konverteringen for denne type.
428DD	En nødvendig konvertering er ikke defineret.
428DE	PAGESIZE-værdien kan ikke anvendes.
428DF	Der er angivet ugyldige datatyper i CREATE CAST-udtrykket.
428DG	Funktionen, der er angivet i CREATE CAST-udtrykket, er ikke gyldig.
428DH	Funktionen er ikke gyldig for TYPE-tabeller.
428DJ	Arvet kolonne eller attribut kan ikke ændres eller slettes.
428DK	SCOPE er allerede defineret for referencekolonnen.
428DL	SCOPE er defineret for en ekstern funktions eller SOURCE-funktions parameter.
428DM	SCOPE-tabellen eller -udplukket er ikke gyldig(t) for referencetypen.
428DN	SCOPE er ikke angivet i en ekstern funktions RETURNS-udtryk, eller SCOPE er angivet i en SOURCE-funktions RETURNS-udtryk.
428DP	Typen er ikke en STRUCTURED-type.
428DQ	En subtabel eller et subudpluk skal have samme skemanavn som supertabellen eller superudplukket.
428DR	Funktionen kan ikke anvendes til en subtabel.
428DS	Der kan ikke defineres et indeks med de angivne kolonner for subtabellen.
428DT	Udtrykkets operand er ikke en gyldig referencetype med SCOPE.
428DU	En type indgår ikke i det nødvendige typehierarki.
428DV	Operanden til venstre for en DEREFERENCE-operator er ugyldig.
428DW	Der kan ikke refereres til objekt-id-kolonnen vha. DEREFERENCE-operatoren.

Tabel 28. Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
428DX	Der kræves en objekt-id-kolonne for at kunne oprette en hovedtabel eller et hovedudpluk i et TYPE-tabel- eller TYPE-udplukshierarki.
428DY	Tabelstatistik kan ikke opdateres for en subtabel.
428DZ	En objekt-id-kolonne kan ikke opdateres.
428E0	Definitionen af indekset svarer ikke til definitionen af indeksudvidelsen.
428E1	Resultatet af den intervalproducerende tabelfunktion passer ikke sammen med resultatet af tabelfunktionen nøglekonvertering for indeksudvidelsen.
428E2	Antallet eller typen af nøglemålparametre passer ikke sammen med antallet eller typen af nøglekonverteringsfunktionen for indeksudvidelsen.
428E3	Parameteren for funktionen i indeksudvidelsen er ikke gyldig.
428E4	Funktionen understøttes ikke i CREATE INDEX EXTENSION-sætningen.
428E5	SELECTIVITY-udtrykket kan kun angives med et brugerdefineret prædikat.
428E6	Søgeparameteren for metoden i det brugerdefinerede prædikat svarer ikke til parameteren for den tilsvarende søgemetode i indeksudvidelsen.
428E7	Typen af den operand, der står efter sammenligningsoperatoren i det brugerdefinerede prædikat, svarer ikke til RETURNS-datatypen.
428E8	Målet for søgningen eller søgekriteriet svarer ikke til et parameternavn i den funktion, der oprettes.
428E9	Et parameternavn kan ikke både indgå som et mål for søgningen og som et søgekriterium i samme udnyttelsesregel.
428EA	En fullselect er ikke gyldig i et TYPE-udpluk.
428EB	En kolonne i et subudpluk kan ikke være skrivebeskyttet, når den tilsvarende kolonne i superudplukket kan opdateres.
428EC	Den fullselect, der er angivet for opsummeringstabellen, er ikke gyldig.
428ED	Der kan ikke oprettes STRUCTURED-typer med egenskaben DATALINK eller REFERENCES.
428EE	Parameteren er ikke gyldig for denne datakilde.
428EF	Værdien for parameteren er ikke gyldig for denne datakilde.
428EG	Der mangler en nødvendig parameter til denne datakilde.
428EH	Der kan ikke tilføjes en parameter, der allerede er defineret.
428EJ	SET eller DROP kan ikke benyttes til en parameter, der ikke er tilføjet (ADD).

Tabel 28. Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
428EK	Kvalifikatoren for en erklæret global midlertidig tabel skal være SESSION.
428EL	En konverteringsfunktion er ikke gyldig for en funktion eller metode.
428EM	Udtrykket TRANSFORM GROUP skal angives.
428EN	Der er angivet en konverteringsgruppe, der ikke findes.
428EP	En STRUCTURED-type må hverken direkte eller indirekte afhænge af sig selv.
428EQ	Rutinens returtype er ikke den samme som emnetypen.
428ER	En metodespecifikation kan ikke slettes, før metodeindholdet slettes.
428ES	Metodeindholdet svarer ikke til metodespecifikationens sprogtype.
428EU	TYPE eller VERSION er ikke angivet i serverdefinitionen.
428EV	Gennemstillingsfunktionen understøttes ikke for denne type datakilde.
428EW	Tabellen kan ikke konverteres til eller fra en opsummeringstabel.
428EX	Rutinen kan ikke bruges som konverteringsfunktion, fordi den er en indbygget funktion eller en metode.
428EY	Datotypen for søgemålet i et brugerdefineret prædikat passer ikke sammen med datotypen for kildenøglen i den angivne indeksudvidelse.
428EZ	Vinduesspecifikationen for en OLAP-funktion er ikke gyldig.
428F0	En ROW-funktion skal indeholde mindst to kolonner.
428F1	En SQL TABLE-funktion skal returnere et tabelresultat.
428F2	Datotypen for værdien i RETURN-sætningen i en SQL-procedure skal være INTEGER.
428F3	SCROLL og WITH RETURN udelukker hinanden.
428F4	Den SENSITIVITY, der er angivet for FETCH, er ikke tilladt for cursoren.
428F7	En funktion, der kun kan benyttes sammen med SQL-rutiner, er forsøgt udført på en ekstern rutine.
428F9	Et sekvensudtryk kan ikke angives i denne kontekst.
428FA	Antallet af decimaler for decimaltallet skal være nul.
428FB	Sekvensnavnet må ikke være en sekvens, der er genereret af systemet for en IDENTITY-kolonne.
428FC	Længden på krypteringskodeordet er ikke gyldigt.
428FD	Dekrypteringsnøglen er ikke gyldig.
428FE	Dataene er ikke et resultatet af ENCRYPT-funktionen.
42901	Beregningsfunktionen indeholder ikke et kolonnenavn.

Tabel 28. Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
42903	Et WHERE- eller SET-udtryk indeholder en ugyldig reference, f.eks. en beregningsfunktion.
42904	SQL-proceduren er ikke oprettet pga. en kompileringsfejl.
42907	Strengen er for lang.
42908	Sætningen indeholder ikke en kolonneliste.
42911	En division af decimaltal er ugyldig, fordi resultatet ville få et negativt antal decimaler.
42912	En kolonne kan ikke opdateres, fordi den ikke er angivet i UPDATE-udtrykket i cursorens SELECT-sætning.
42914	DELETE er ugyldig, fordi den tabel, der henvises til i en underforespørgsel, kan påvirkes af funktionen.
42915	Der er fundet en ugyldig referencebetingelse.
42916	Aliaset kan ikke oprettes, fordi det vil resultere i en gentaget aliaskæde.
42917	Objektet kan ikke slettes direkte.
42918	Der kan ikke oprettes en brugerdefineret datatype med et systemdefineret datatypenavn (f.eks. INTEGER).
42919	Indlejrede sammensatte sætninger er ikke tilladt.
42921	Der kan ikke tilføjes opbevaringssteder til tablespacet.
42925	Afledte tabeller med rekursive navne må ikke indeholde SELECT DISTINCT. De skal indeholde UNION ALL.
42928	WITH EMPTY TABLE kan ikke angives for en tabel, der har en underordnet REFRESH IMMEDIATE-opsummeringstabel.
42932	Antagelser om programklargøring er forkerte.
42939	Objektnavnet kan ikke oprettes, fordi den angivne identifikation er reserveret til brug for systemet.
42962	En kolonne af typen LONG, LOB eller STRUCTURED kan ikke benyttes i et indeks, en nøgle eller en betingelse.
42968	Forbindelsen er ikke oprettet, fordi der ikke findes en aktuel softwarelicens.
42969	Pakken er ikke oprettet, og der er udført rollback af den aktuelle unit of work pga. interne begrænsninger eller et ugyldigt afsnitsnummer.
42972	Et udtryk i en JOIN-betingelse henviser til kolonner i mere end én operandtabel.
42985	Sætningen er ikke tilladt i en rutine.
42987	Sætningen er ikke tilladt i en procedure eller trigger.

Tabel 28. Klassekode 42: Syntaksfejl eller overtrædelse af adgangsregel (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
42989	En GENERATED-kolonne, der er baseret på et udtryk, kan ikke benyttes i en BEFORE-trigger.
42991	BOOLEAN-datatype kan i øjeblikket kun anvendes internt.
42993	Den definerede kolonne er for lang til registrering i log.
42994	Opbevaringssteder af typen DEVICE kan ikke anvendes på dette system.
42995	Funktionen kan ikke benyttes til globale, midlertidige tabeller.
42997	Et indeks eller betingelse af typen UNIQUE er ikke tilladt, fordi nøglekolonnerne ikke omfatter kolonnerne, der udgør inddelingsnøglen.
429A0	En fremmednøgle kan ikke referere til en overordnet tabel, der oprindeligt er defineret som NOT LOGGED.
429A1	Nodegruppen er ikke gyldig for tablespacet.
429A9	SQL-sætning kan ikke behandles af DataJoiner.
429B2	Den angivne længde for STRUCTURED-typen er for lille.
429B3	Objektet kan ikke defineres for en subtabel.
429B4	Funktionen datafiltrering kan ikke være en LANGUAGE SQL-funktion.
429B5	Datatype for subsystemparameteren er ugyldig i indeksudvidelsen.
429B8	En STRUCTURED-type kan ikke være parameter eller returtype for en rutine, der er defineret som PARAMETER STYLE JAVA.
429B9	DEFAULT eller NULL kan ikke benyttes i en attributtildeling.
429BA	FEDERATED-nøgleordet skal bruges med et opslag til et kaldenavn eller en OLE DB-tabelfunktion.
429BB	En datatype, der er angivet for en parameter eller variabel, understøttes ikke i en SQL-rutine.
429BC	Der er flere CONTAINER-handlinger i ALTER TABLESPACE-sætningen.

Klassekode 44: Overtrædelse af WITH CHECK OPTION

Tabel 29. Klassekode 44: Overtrædelse af WITH CHECK OPTION

SQLSTATE-værdi	Betydning
44000	INSERT eller UPDATE er ikke tilladt, fordi den resulterende række ikke opfylder udpluksdefinitionen.

Klassekode 46 Java-DDL

Tabel 30. Klassekode 46: Java-DDL

SQLSTATE-værdi	Betydning
46001	Java-DDL - Ugyldig URL.
46002	Java-DDL - Ugyldigt jar-navn.
46003	Java-DDL - Ugyldig sletning af klasse.
46007	Java-DDL - Ugyldig signatur.
46008	Java-DDL - Ugyldig metodeangivelse.
46501	Java-DDL - Valgfri komponent er ikke implementeret.

Klassekode 51: Ugyldig applikationstilstand

Tabel 31. Klassekode 51: Ugyldig applikationstilstand

SQLSTATE-værdi	Betydning
51002	Den pakke, der skal bruges til at udføre den angivne SQL-sætning, findes ikke.
51003	Konsistenssymbolerne passer ikke sammen.
51004	Adressen i SQLDA er ugyldig.
51005	Den foregående systemfejl har deaktiveret funktionen.
51008	Det prækompilerede programs versionsnummer er ugyldigt.
51015	Det er forsøgt at udføre et afsnit, der var fejl i på bindetidspunktet.
51017	Brugeren er ikke logget på.
51021	Der kan ikke udføres SQL-sætninger, før applikationsprocessen udfører rollback.
51022	En CONNECT-sætning, der angiver et autorisationsnavn, er ugyldig, når der allerede findes en forbindelse (aktiv eller inaktiv) til den server, der angives i CONNECT-sætningen.
51023	Databasen anvendes allerede af et andet databasesubsystem.
51024	Et udpluk kan ikke anvendes, fordi det er markeret som inoperativt.
51025	Et program bindes ikke vha. SYNCPOINT TWOPHASE i et XA-transaktionsmiljø.
51026	En aktivitetsovervågning kan ikke aktiveres, fordi den sti, der skal benyttes, allerede anvendes af en anden aktivitetsovervågning.
51027	IMMEDIATE CHECKED i SET INTEGRITY-sætningen er ikke gyldig, da tabellen ikke er i tilstanden udestående kontrol.

Tabel 31. Klassekode 51: Ugyldig applikationstilstand (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
51028	En pakke kan ikke benyttes, fordi den er markeret som inoperativ.
51030	Applikationsprocessen har endnu ikke kaldt den procedure, der henvises til i en ALLOCATE CURSOR- eller ASSOCIATE LOCATORS-sætning.
51035	Et PREVVAl-udtryk kan ikke bruges, fordi der endnu ikke er oprettet en værdi for sekvensen for denne session.
51039	ENCRYPTION PASSWORD-specialregisteret er endnu ikke sat.

Klassekode 54: SQL- eller programgrænse overskredet

Tabel 32. Klassekode 54: SQL- eller programgrænse overskredet

SQLSTATE-værdi	Betydning
54001	Sætningen er for lang eller for kompleks.
54002	En strengkonstant er for lang.
54004	Sætningen indeholder for mange tabelnavne eller for mange elementer i en SELECT- eller INSERT-liste.
54006	Resultatet af sammenkædningen er for langt.
54008	Nøglen er for lang, indeholder for mange kolonner, eller en nøglekolonne er for lang.
54010	Tabellens record-længde er for lang.
54011	Der er angivet for mange kolonner i en tabel eller et udpluk.
54023	Grænsen for antallet af parametre eller parameterværdier for en funktion eller en procedure er overskredet.
54028	Det maksimale antal samtidige LOB-referencer er nået.
54029	Det maksimale antal OPEN DIRECTORY SCAN-kommandoer er nået.
54030	Det maksimale antal samtidige aktivitetsovervågninger er allerede aktive.
54031	Det maksimale antal filer er allerede knyttet til aktivitetsovervågningen.
54032	Den maksimalt tilladte størrelse på en tabel er nået.
54033	Det maksimale antal inddelingsmatricer er nået.
54034	Den samlede længde på alle navnene på opbevaringsstederne til tablespacet er for stor.
54035	En intern objektgrænse er nået.
54036	Navnet på stien til opbevaringsstedet er for lang.
54037	Lagerfortegnelsen for tablespacets opbevaringssteder er for kompleks.

Tabel 32. Klassekode 54: SQL- eller programgrænse overskredet (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
54038	Det maksimale antal kæde-triggerere er nået.
54045	Det maksimale antal niveauer i et typehierarki er nået.
54046	Det maksimale antal parametre er overskredet i en indeksudvidelse.
54047	Den maksimale størrelse på et tablespace er nået.
54048	Der findes ikke et midlertidigt tablespace med en tilstrækkelig stor sidestørrelse.
54049	Længden på en forekomst af en STRUCTURED-type overstiger systemgrænsen.
54050	Det maksimale antal attributter er overskredet i en STRUCTURED-type.

Klassekode 55: Objekt er ikke i nødvendig tilstand

Tabel 33. Klassekode 55: Objekt er ikke i nødvendig tilstand

SQLSTATE-værdi	Betydning
55001	Databasen skal overføres.
55002	Forklaringstabellen er ikke defineret rigtigt.
55006	Objektet kan ikke slettes, fordi det i øjeblikket anvendes af den samme applikationsproces.
55007	Objektet kan ikke ændres, fordi det i øjeblikket anvendes af den samme applikationsproces.
55009	Systemet har forsøgt at skrive til en skrivebeskyttet fil eller diskette.
55012	Der findes i forvejen et klyngeindeks i tabellen.
55019	Tabellens tilstand forhindrer, at funktionen kan udføres.
55022	Filservieren er ikke registreret i databasen.
55023	Der er opstået en fejl under kald af en rutine.
55024	Tablespacet kan ikke slettes, fordi data, der er relateret til tabellen, også findes i et andet tablespace.
55025	Databasen skal startes igen.
55026	Et midlertidigt tablespace kan ikke slettes.
55031	Fejlreferencefilens format er forkert.
55032	CONNECT-sætningen er ugyldig, fordi databasesystemet blev stoppet, efter at denne applikation blev startet.

Tabel 33. Klassekode 55: Objekt er ikke i nødvendig tilstand (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
55033	En aktivitetsovervågning kan ikke aktiveres i samme unit of work, som den er oprettet eller ændret i.
55034	Aktivitetsovervågningens tilstand forhindrer, at funktionen kan udføres.
55035	Tabellen kan ikke slettes, fordi den er beskyttet.
55036	Noden kan ikke slettes, fordi den ikke er fjernet fra inddelingsmatricen.
55037	Inddelingsnøglen kan ikke slettes, fordi tabellen indgår i en multinodegruppe.
55038	Nodegruppen kan ikke anvendes, fordi datafordelingen er ved at blive udjævnet.
55039	Adgang eller tilstandsskift er ikke tilladt, fordi tablespacet ikke er i en relevant tilstand.
55041	Opbevaringssteder kan ikke føjes til et tablespace, mens der udføres en udjævning af datafordeling.
55043	Attributter af en STRUCTURED-type kan ikke ændres, når der findes en TYPE-tabel eller et TYPE-udpluk, der er baseret på typen.
55045	SAR-filen (SQL Archive) til rutinen kan ikke oprettes, fordi en nødvendig komponent ikke er tilgængelig på serveren.
55046	Det angivne SQL Archive svarer ikke til målmiljøet.
55048	Krypteret data kan ikke krypteres.

Klassekode 56: Diverse SQL- eller programfejl

Tabel 34. Klassekode 56: Diverse SQL- eller programfejl

SQLSTATE-værdi	Betydning
56031	Udtrykket eller skalarfunktionen kan ikke benyttes, fordi DBCS-data eller en blanding af SBCS- og DBCS-data ikke kan anvendes på dette system.
56033	Indsættelses- eller opdateringsværdien til en kolonne af typen lang streng skal være en værtsvariabel eller NULL.
56084	LOB-data kan ikke anvendes i DRDA.
56091	Der er opstået flere fejl ved udførelsen af en sammensat SQL-sætning.
56092	Autorisationstypen kan ikke fastlægges, fordi autorisationsnavnet både er en bruger-id og en gruppe-id.
56097	LONG VARCHAR- og LONG VARGRAPHIC-felter er ikke tilladt i tablespaces, der er placeret på enheder af typen DEVICE.

Tabel 34. Klassekode 56: Diverse SQL- eller programfejl (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
56098	Der er opstået en fejl under en ny, implicit binding eller klargøring.
56099	Datatyphen REAL kan ikke anvendes i mål databasen.
560A0	Funktion ikke udført på en LOB-værdi.
560AA	Udtrykket eller skalarfunktionen kan ikke benyttes, fordi UCS-2 ikke understøttes på dette system.
560AC	Indpakningsdefinitionen kan ikke benyttes til den angivne datakildetype eller -version.
560AF	PREPARE-sætninger er ikke tilladt, når der benyttes en gateway-koncentrator.
560B0	Den nye CONTAINER-værdi for tablespacets opbevaringssted er ugyldig.
560B1	Ugyldig cursorangivelse i lagret procedure.
560B7	I en INSERT-funktion bestående af flere rækker skal brugen af et sekvensudtryk være ens for alle rækker.

Klassekode 57: Ressourcen er ikke til rådighed, eller brugeren har grebet ind

Tabel 35. Klassekode 57: Ressourcen er ikke til rådighed, eller brugeren har grebet ind

SQLSTATE-værdi	Betydning
57001	Tabellen er ikke tilgængelig, fordi den ikke har et primært indeks.
57003	Den angivne bufferpulje er ikke aktiveret.
57007	Objektet kan ikke anvendes, fordi der er en udestående DROP- eller ALTER-funktion.
57009	Virtuelt lager eller en databaseressource er midlertidigt ikke til rådighed.
57011	Virtuelt lager eller en databaseressource er ikke til rådighed.
57012	En ikke-databaseressource er ikke til rådighed. Det vil ikke påvirke udførelsen af de efterfølgende sætninger.
57013	En ikke-databaseressource er ikke til rådighed. Det vil påvirke udførelsen af de efterfølgende sætninger.
57014	Behandlingen er annulleret.
57016	Der er ikke adgang til tabellen, fordi den er inaktiv.
57017	Tegnkonvertering er ikke defineret.
57019	Sætningen er ikke udført pga. af et problem med en ressource.

Tabel 35. Klassekode 57: Ressourcen er ikke til rådighed, eller brugeren har grebet ind (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
57020	Det drev, der indeholder databasen, er låst.
57021	Diskettedrevet er åbent.
57022	Tabellen kan ikke oprettes, fordi sætningens autorisations-id ikke ejer nogen passende lagerområder.
57030	Forbindelse til applikationsserveren vil overskride den installationsdefinerede grænse.
57032	Det maksimale antal samtidige databaser er allerede startet.
57033	Der er opstået baglås eller timeout uden automatisk rollback.
57036	Transaktionsloggen tilhører ikke den aktuelle database.
57046	En ny transaktion kan ikke startes, fordi databasen eller subsystemet er deaktiveret.
57047	En intern databasefil kan ikke oprettes, fordi der ikke er adgang til biblioteket.
57048	Der er opstået en fejl under adgang til et opbevaringssted til et tablespace.
57049	Styresystemets grænse for antallet af processer er nået.
57050	Filserven er ikke tilgængelig i øjeblikket.
57051	Det anslåede CPU-forbrug overstiger ressourcegrænsen.
57052	Noden er ikke tilgængelig, fordi den ikke har opbevaringssteder til alle midlertidige tablespaces.
57055	Et midlertidigt tablespace med en tilstrækkelig stor sidestørrelse var ikke til rådighed.
57056	Pakken er ikke tilgængelig, fordi databasen er i tilstanden NO PACKAGE LOCK.
57057	SQL-sætningen kan ikke udføres på grund af en tidligere tilstand i en DRDA-kæde med SQL-sætninger.

Klassekode 58: Systemfejl

Tabel 36. Klassekode 58: Systemfejl

SQLSTATE-værdi	Betydning
58004	Der er opstået en systemfejl. Fejlen forhindrer ikke nødvendigvis de efterfølgende SQL-sætninger i at blive udført.

Tabel 36. Klassekode 58: Systemfejl (fortsat)

SQLSTATE-værdi	Betydning
58005	Der er opstået en systemfejl. Fejlen forhindrer de efterfølgende SQL-sætninger i at blive udført.
58008	Der er opstået en fejl under udførelsen pga. en fejl i en distribueret protokol. Fejlen påvirker ikke udførelsen af efterfølgende DDM-kommandoer og SQL-sætninger.
58009	Der er opstået en fejl under udførelsen pga. en fejl i en distribueret protokol. Fejlen betyder, at konversationen er afbrudt.
58010	Der er opstået en fejl under udførelsen pga. en fejl i en distribueret protokol. Fejlen vil påvirke udførelsen af efterfølgende DDM-kommandoer og SQL-sætninger.
58011	DDM-kommandoen er ugyldig, så længe bindingen er i gang.
58012	Bindingen med det angivne pakkenavn og konsistenssymbol er ikke aktiv.
58014	DDM-kommandoen kan ikke anvendes.
58015	DDM-objektet kan ikke anvendes.
58016	DDM-parameteren kan ikke anvendes.
58017	DDM-parameterværdien kan ikke anvendes.
58018	DDM-svarmeddelelsen kan ikke anvendes.
58023	Det aktuelle program er annulleret pga. en systemfejl.
58030	Der er opstået en I/O-fejl.
58031	Forbindelsen er ikke oprettet pga. en systemfejl.
58032	Processen kan ikke anvendes til en afskærmet brugerdefineret funktion.
58034	Der er opstået en fejl under forsøg på at finde sider til et objekt i et DMS-tablespace.
58035	Der er opstået en fejl under forsøg på at frigive sider til et objekt i et DMS-tablespace.
58036	Den angivne interne tablespace-id findes ikke.

Tillæg A. Kommunikationsfejl

Hvis du får vist SQL-fejl (SQLCODE) -30081, er der registreret en kommunikationsfejl. Den faktiske fejl i kommunikationssystemet vises i oversigten over fejlsymboler for 30081-fejlmeddelelsen. I det følgende vises de kommunikationsfejl, der kan opstå.

Fejlkoderne er grupperet efter protokol:

- “TCP/IP”
- “APPC” på side 541
- “NETBIOS” på side 543
- “IPX/SPX” på side 545

TCP/IP

Tabellen nedenfor viser nogle af de mest almindelige fejlkoder (*ERRNOS*), der kan blive vist, hvis du bruger TCP/IP i et Unix-baseret miljø. Det er IKKE en fuldstændig oversigt over fejlene. Fejlkoderne findes i filen `/usr/include/sys/errno.h`. Selve fejlnummeret angives for hvert styresystem.

Tablet 37. Unix TCP/IP-fejlkoder.

Errno	Fejlnummer					Beskrivelse
	AIX	HP-UX	Solaris	UnixWare	Linux	
EINTR	4	4	4	4	4	Systemkaldet er afbrudt.
EAGAIN	11	11	11	11	11	Ressource er midlertidigt utilgængelig.
EBUSY	16	16	16	16	16	Ressourcen er optaget.
EMFILE	24	24	24	24	24	Filbeskrivelsestabelen for de enkelte processer er fyldt.
EPIPE	32	32	32	32	32	Brud på pipe.
EADDRINUSE	67	226	125	125	98	Den angivne adresse er allerede i brug.
ENETDOWN	69	228	127	127	100	Netværket er nede.
ENETUNREACH	70	229	128	128	101	Der er ingen tilgængelig rute til netværket.

Tabel 37. Unix TCP/IP-fejlkode. (fortsat)

Errno	Fejlnummer					Beskrivelse
	AIX	HP-UX	Solaris	UnixWare	Linux	
ENETRESET	71	230	129	129	102	Netværksforbindelsen er afbrudt ved reset.
ECONNRESET	73	232	131	131	104	Partneren har udført reset af forbindelsen.
ENOBUFS	74	233	132	132	105	Der er ikke nok ledig bufferplads, til at systemet kan udføre opkaldet.
ENOTCONN	76	235	134	134	107	Socket er ikke tilsluttet.
ETIMEDOUT	78	238	145	145	110	Tidsfristen for forbindelsen er udløbet.
ECONNREFUSED	79	239	146	146	111	Der er ikke oprettet forbindelse. Hvis du prøver at oprette forbindelse til databasen, skal du kontrollere, at databasesystemet og støtte til TCP/IP på serveren er startet. Hvis du anvender SOCKS, skal du også sikre dig, at støtte til TCP/IP er startet på SOCKS-serveren.
EHOSTDOWN	80	241	147	147	112	Værten er nede.
EHOSTUNREACH	81	242	148	148	113	Der er ingen tilgængelig rute til værten.

Der er flere oplysninger om UNIX TCP/IP-kommunikationsfejl i den tekniske dokumentation til det pågældende styresystem. Du kan også udføre følgende kommando:

`man funktionsnavn`

hvor *funktionsnavn* repræsenterer navnet på den funktion, der har returneret en fejl. Du kan eventuelt få flere oplysninger om fejl, der er returneret af bestemte funktioner, vha. man-siderne.

Oversigten nedenfor viser nogle af de mest almindelige fejlkoder (*ERRNOS*), der kan blive vist, hvis du bruger TCP/IP i et OS/2-miljø. Det er IKKE en fuldstændig oversigt over fejlene. Fejlkoderne findes i filen **NERRNO.H**. Filen indgår i inkludér-filerne til TCP/IP-programmet. Hvis de ikke er installeret, findes filen ikke på systemet. Selve fejlnummeret vises i parentes.

- SOCEINTR (10003): Afbrudt systemkald.
- SOCEMFILE (10024): Der er for mange åbne filer.
- SOCEPIPE (10032): Brud på pipe.
- EADDRINUSE (10048): Den angivne adresse er allerede i brug.
- ENETDOWN (10050): Netværket er nede.
- ENETUNREACH (10051): Der er ingen tilgængelig rute til netværket.
- ENETRESET (10052): Netværksforbindelsen er afbrudt ved reset.
- SOCECONNABORTED (10053): Softwaren har medført, at en forbindelse er blevet afbrudt.
- ECONNRESET (10054): Partneren har udført reset af forbindelsen.
- ENOBUFS (10055): Der er ingen ledig bufferplads.
- ENOTCONN (10057): Socket er ikke tilsluttet.
- ETIMEDOUT (10060): Der er ikke oprettet forbindelse, fordi tidsfristen for oprettelse af forbindelse er udløbet.
- ECONNREFUSED (10061): Der er ikke oprettet forbindelse. Hvis du prøver at oprette forbindelse til databasen, skal du kontrollere, at databasesystemet og støtte til TCP/IP på serveren er startet.
Hvis du anvender SOCKS, skal du også sikre dig, at støtte til TCP/IP er startet på SOCKS-serveren.
- EHOSTDOWN (10064): Værten er nede.
- EHOSTUNREACH (10065): Der er ingen tilgængelig rute til værten.
- SOCEOS2ERR (10100): OS/2-fejl.

Der er flere oplysninger om TCP/IP-kommunikationsfejl i OS/2 i dokumentationen til OS/2 TCP/IP.

Nedenfor vises nogle af de mest almindelige fejlkoder, der kan blive vist, hvis du bruger TCP/IP eller IPX/SPX i et Windows 32-bit-styresystem. Det er IKKE en fuldstændig oversigt over fejlene. Fejl, som returneres af WSAGetLastError() vises i filen **WINSOCK.H**. Hvis du ikke har et udviklingsmiljø installeret, er filen muligvis ikke installeret på systemet. Der er flere oplysninger om fejl, der returneres af bestemte funktioner, i dokumentationen til Windows Sockets 2 Application Programming Interface. Du kan få et eksemplar af specifikationen fra følgende Web-sted:

http://www.stardust.com/winsock/ws_specs.htm.

- WSAEINVAL (10022): Hvis denne fejl vises i funktionen WSASTARTUP, understøttes den Windows Sockets-version, som applikationen støtter, ikke af DLL'en.
- WSAEMFILE (10024): Der er ingen tilgængelige fildeskriptorer.
- WSAEWOULDBLOCK (10035): Socket er markeret som ikke-blokning, men funktionen ville medføre blokning.
- WSAEINPROGRESS (10036): En Windows Sockets-funktion med blokning er i gang.
- WSAENOPROTOOPT (10042): Funktionen kendes ikke eller understøttes ikke.
- WSAEADDRINUSE (10048): Den angivne adresse er allerede i brug.
- WSAENETDOWN (10050): Fejl på netværkssystemet.
- WSAENETUNREACH (10051): Værten kan ikke få adgang til netværket i øjeblikket.
- WSAENETRESET (10052): Forbindelsen er afbrudt pga. reset på den eksterne vært.
- WSAECONNABORTED (10053): Det virtuelle kredsløb er afbrudt med fejl, muligvis pga. udløb af tidsfrist. Netværksforbindelsen er afbrudt ved reset.
- WSAECONNRESET (10054): Partneren har udført reset af forbindelsen.
- WSAENOBUFS (10055): Der er ingen ledig bufferplads, da der er for mange forbindelser.
- WSAENOTCONN (10057): Socket er ikke tilsluttet.
- WSAETIMEDOUT (10060): Der er ikke oprettet forbindelse, fordi tidsfristen for oprettelse af forbindelse er udløbet.
- WSAECONNREFUSED (10061): Der er ikke oprettet forbindelse. Hvis du prøver at oprette forbindelse til databasen, skal du kontrollere, at database-systemet og støtte til TCP/IP på serveren er startet.
- WSAEHOSTUNREACH (10065): Værten kan ikke få adgang til netværket i øjeblikket.
- WSASYSNOTREADY (10091): Det underliggende netværkssystem er ikke parat til netværkss kommunikation.
- WSAVERNOTSUPPORTED (10092): Den angivne version af Windows Sockets API-støtte findes ikke i denne udgave af Windows Sockets.
- WSAHOST_NOT_FOUND (11001): Værten findes ikke.
- WSATRY_AGAIN (11002): Værten findes ikke. Værtens IP-adresse er ikke hentet fra navneserveren.
- WSANO_DATA (11004): Navnet er gyldigt, men der er ingen datarecords af den angivne type. Navneserveren eller hosts-filen genkender ikke værtsnavnet, eller servicenavnet er ikke angivet i SERVICES-filen.

Der er flere oplysninger om TCP/IP-kommunikationsfejl i Windows i dokumentationen til Windows Sockets.

APPC

Nedenfor vises nogle af de mest almindelige returkoder, du kan få vist, i forbindelse med CPI-C funktioner. Det er IKKE en fuldstændig oversigt over returkoder. Tallene i parentes angiver de definerede numre, som svarer til returkoderne.

- **CM_ALLOCATE_FAILURE_NO_RETRY (1):** Allokering er ikke udført pga. en ikke-midlertidig tilstand. F.eks. kan sessionen ikke aktiveres pga. en systemdefinitionsfejl eller protokolfejl i forbindelse med sessionsaktivering. Returkoden vises også, hvis sessionen stoppes pga. en sessionsprotokolfejl, før konversationen allokeres.
- **CM_ALLOCATE_FAILURE_RETRY (2):** Allokering er ikke udført pga. en midlertidig tilstand. F.eks. kan sessionen ikke aktiveres pga. en midlertidig mangel på ressourcer i det lokale eller eksterne system.
- **CM_CONVERSATION_TYPE_MISMATCH (3):** Allokering er ikke udført, fordi det eksterne program ikke kan anvende den pågældende konversationsstype. Problemet ligger sandsynligvis i transaktionsprogrammet på serveren. Kontrollér, at serverens transaktionsprogram er konfigureret til konversationsstypen *BASIC*.
- **CM_TPN_NOT_RECOGNIZED (9):** Denne fejl opstår, når allokeringsbestillingen sendes til det eksterne system. Den angiver, at det eksterne system ikke genkender det angivne transaktionsprogramnavn. Hvis du ikke anvender globalt katalog, skal du kontrollere, at det transaktionsprogramnavn, der er angivet i CPI-C Side Information-profilen på klienten, svarer til det transaktionsprogramnavn, der er angivet på serveren. Hvis du anvender globalt katalog, skal du kontakte databaseadministratoren, som kan kontrollere, at det transaktionsprogramnavn, der er angivet i registreringen i det globale katalog, svarer til det transaktionsprogramnavn, der er angivet på serveren.
- **CM_TP_NOT_AVAILABLE_NO_RETRY (10):** Denne fejl opstår, når allokeringsbestillingen sendes til det eksterne system. Den angiver, at den eksterne LU genkender det angivne transaktionsprogramnavn, men ikke kan starte programmet. Kontrollér også, at den bruger-id, der er angivet i profilen for transaktionsprogramnavnet på serveren, er gyldig.
- **CM_TP_NOT_AVAILABLE_RETRY (11):** Denne fejl opstår, når allokeringsbestillingen sendes til det eksterne system. Den angiver, at den eksterne LU genkender det angivne transaktionsprogram, men af en årsag, som kan være midlertidig, kan den ikke starte programmet. Kontrollér, at database-system og støtte til APPC-protokollen på serveren er startet.
- **CM_DEALLOCATED_ABEND (17):** Denne fejl opstår, når det eksterne program deallokerer konversationen. Den kan opstå, hvis det eksterne program

er afsluttet unormalt, eller hvis der er registreret en uoprettelig fejl. Hvis du prøver at oprette forbindelse til DB2 til AIX, skal du kontrollere, at databasesystem og støtte til APPC-protokollen på serveren er startet. For en AIX-server kan der også være følgende årsager til fejlen:

- Databaseagenten på serveren er afbrudt af systemadministratoren.
- En databaseagent er ikke startet på serveren, fordi grænsen for konfigurationsparameteren *MAXAGENTS* til databasesystemet er nået. Kontrollér First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG) på serveren for at se, om der er logget en fejlmeddelelse.
- Databaseagenten på serveren er afsluttet pga. en unormal afbrydelse af en nøgleproces på databasesystemet.
- **CM_PRODUCT_SPECIFIC_ERROR (20):** Der er registreret en programspecifik fejl, og en beskrivelse af fejlen er gemt i programmets systemfejllog. Kontrollér, at det lokale APPC-subsystem er startet. I Communications Server til AIX skal du kontrollere værdien for den globale variabel *ERRNO*, hvis du vil have flere oplysninger om en programspecifik fejl. Nedenfor er der flere oplysninger om mulige værdier for *ERRNOS*, som du kan få vist. Communication Server til OS/2 registrerer fejl i OS/2-systemfejlloggen.
- **CM_RESOURCE_FAILURE_NO_RETRY (26):** Denne fejl opstår, hvis konversationen afbrydes for tidligt (på det eksterne eller det lokale system) pga. en ressourcefejl, f.eks. sessioner eller link. For en OS/2-server kan der også være følgende årsager til fejlen:
 - Databaseagenten på serveren er afbrudt af systemadministratoren.
 - En databaseagent er ikke startet på serveren, fordi grænsen for konfigurationsparameteren *MAXAGENTS* til databasesystemet er nået. Kontrollér First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG) på serveren for at se, om der er logget en fejlmeddelelse.
 - Databaseagenten på serveren er afsluttet pga. en unormal afbrydelse af en nøgleproces på databasesystemet.
- **CM_RESOURCE_FAILURE_RETRY (27):** Denne fejl opstår, hvis konversationen afbrydes for tidlig (på det eksterne eller det lokale system) af nogenlunde samme grund som ved *NO_RETRY* (se ovenfor). Den eneste forskel er, at fejlen muligvis ikke er permanent.

Som regel er CPI-C-returkoderne tilstrækkeligt til at finde årsagen til fejlen. Hvis *CM_PRODUCT_SPECIFIC_ERROR* vises, får du imidlertid flere oplysninger.

For Communication Server til AIX indeholder værdien *ERRNO* flere oplysninger. Her vises nogle af de mest almindelige *ERRNOS*. Det er IKKE en fuldstændig oversigt. *ERRNOS* fra 101 og opefter findes i filen */usr/include/luxsna.h*, som indeholder specifikke *ERRNOS* til Communication Server til AIX. De fleste af disse *ERRNOS* konverteres til CPI-C-returkoder.

Lavere *ERRNOS*-værdier vedrører AIX-problemer og findes i filen */USR/INCLUDE/SYS ERRNO.H*. Selve fejlnummeret vises i parentes.

- EBADF (9): Denne fejl angiver en ugyldig fildeskriptor. Hvis fejlen opstår, når du prøver at oprette forbindelse til databasen, betyder det som regel, at SNA-subsystemet på serveren ikke er startet, eller at der er et problem med SNA-konfigurationsprofilerne. Kontrollér, at SNA-subsystemet på serveren er startet. Kontrollér, at linkstationen på servernoden kan aktiveres.
- EACCESS (13): Denne fejl angiver "adgang nægtet". Hvis fejlen opstår, når du prøver at oprette forbindelse til databasen, betyder det som regel, at der er et problem med SNA-konfigurationsprofilerne.

I forbindelse med SNAPplus2 i HP-UX beskrives fejlene i filen */usr/include/sys/errno.h*.

I OS/2 registreres det i fejlloggen, når CPI-C-returkoden *CM_PRODUCT_SPECIFIC_ERROR* vises. I fejlloggen registreres det, at fejlen kommer fra CPIC. Hvis Communications Server/2 (CS/2) er installeret, registreres fejlen i OS/2-systemloggen. I bogen *Problem Determination Guide (Fejlfinding)* til det pågældende program kan du finde en fuldstændig beskrivelse af fejlen og den anbefalede handling.

Der er flere oplysninger om CPI-C-fejl i *Systems Application Architecture Common Programming Interface Communications Reference*.

NETBIOS

Nedenfor vises nogle af de mest almindelige hexadecimal returnkoder, du kan få vist, hvis du bruger NetBIOS. Det er IKKE en fuldstændig oversigt over returnkoder.

- 01** Ugyldig bufferlængde
- 03** Ugyldig kommando
- 05** Tidsfrist for kommando overskredet
- 06** Meddelelse ufuldstændig
- 07** Data ikke modtaget
- 08** Ugyldigt lokalt sessionsnummer
- 09** Ingen ressource tilgængelig
- 0A** Session lukket

Der kan være følgende årsager til fejlen:

- Databaseagenten på serveren er afbrudt af systemadministratoren.
- En databaseagent er ikke startet på serveren, fordi grænsen for konfigurationsparameteren *MAXAGENTS* til databasesystemet er nået. Kontrollér First Failure Service Log (*DB2DIAG.LOG*) på serveren for at se, om der er logget en fejlmeddelelse.

- Databaseagenten på serveren er afsluttet pga. en unormal afbrydelse af en nøgleproces på databasesystemet.
- 0B** Kommando afbrudt
- 0D** Sammenfaldende navn i netværket. Kontrollér, at det NNAME, der er angivet i konfigurationsfilen til databasesystemet, er entydigt i netværket.
- 0E** Navnetabel fyldt
- 0F** Kommando udført (navnet har aktiver sessioner og registreringen er ophævet)
- 11** Lokal sessionstabel fyldt
- 12** Session ikke åbnet
- 13** Ugyldig navnenummer
- 14** Eksternt navn ikke fundet

Hvis denne fejl opstår, når du prøver at oprette forbindelse til databasen, skal du kontrollere, at:

- Databasesystemet er startet på serveren, og at NetBIOS-støtte også er startet.
- Den NNAME-værdi for serveren, som er angivet i NetBIOS-noderegistreringen på klienten, svarer til det arbejdsstationsnavn, som er angivet i konfigurationsfilen til databasesystemet på serveren.

- 15** Lokalt navn ikke fundet
- 16** Navn benyttes på ekstern node
- 17** Navn slettet
- 18** Session afbrudt pga. fejl
- 19** Navnesammenfald registreret
- 21** Grænseflade optaget
- 22** For mange udestående kommandoer
- 23** Ugyldig adapter
- 24** Kommando allerede udført
- 26** Kommando kan ikke annulleres
- 30** Navn defineret i andet system
- 34** System ikke defineret, RESET skal udføres
- 35** Ikke tilstrækkelige styresystemsressourcer, prøv igen senere
- 36** Maksimum for applikationer nået
- 37** Ingen tilgængelige SAP'er
- 38** Angivne ressourcer ikke tilgængelige
- 39** Ugyldig NCB-adresse
- 3A** Ugyldig RESET
- 3B** Ugyldig NCB DD ID
- 3C** Segmentlås ikke udført
- 3F** Fejl ved åbning af styreprogram
- 40** Styresystemsfejl registreret
- 4F** Perm ring status
- F6** Uforudset CCB-fejl.
- F8** Fejl ved åbning af adapter

F9	Intern fejl i adapterstøttesoftware
FA	Kontrol af adapter
FB	NetBIOS er ikke aktiv
FC	Fejl ved åbning
FD	Uventet lukning af adapter
FF	Kommando udføres

Der er flere oplysninger om NetBIOS-returkoder i den tekniske dokumentation til LAN.

IPX/SPX

Se i afsnittet om TCP/IP for at få en oversigt over de mest almindelige fejlkoder, der kan blive vist, når du bruger IPX/SPX i Windows 32-bit-styresystem. Fejl, der returneres af både TCP/IP og IPX/SPX i Windows-styresystemer, følger WINSOCK-specifikationerne. Følgende oversigt viser de mest almindelige fejlkoder (*T_ERRNOS*), der kan blive vist, hvis du bruger IPX/SPX på OS/2 eller Unix-systemer. Det er IKKE en fuldstændig oversigt over fejlene. *Fejlværdien* findes i filen TIUSER.H. Selve fejlkoden (*T_ERRNO*) vises i parentes.

- TBADF (4): Den angivne filreference henviser ikke til et transportslutpunkt.
- TNOADDR (5): Transportudbyderen har ikke allokeret en adresse.
- TOUTSTATE (6): En funktion er afsendt i en forkert rækkefølge.
- TSYSEERR (8): Der er opstået en systemfejl under udførelse af funktionen.
- TLOOK (9): Der er opstået en asynkron aktivitet på forbindelsen.
- TNODATA (13): Der er pt. ingen tilgængelige data fra transportudbyderen.
- TADDRBUSY (23): Den angivne adresse er i brug, og transportudbyderen kan ikke allokere en ny adresse.

Hvis det første fejlsymbol angiver *T_ERRNO = TLOOK*, angiver det andet fejlsymbol en aktivitet. Nedenfor vises nogle af de mest almindelige *aktiviteter*, du kan støde på. Det er IKKE en fuldstændig oversigt over *aktiviteter*. *Aktiviteter* findes i filen TIUSER.H. *Aktivitetsværdien* er angivet i parentes.

- T_DISCONNECT (0x0010): DISCONNECT modtaget.

Der kan være følgende årsager til fejlen:

- Serveren er ikke startet, eller IPX/SPX-støtte på serveren er ikke startet. Kontrollér First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG) på serveren for at se, om der er logget nogen fejlmeddelelse.
- Nodekatalogoplysningerne på klienten er forkerte.
- Klientens eller serverens IPX/SPX-kommunikationsstak er ikke installeret og/eller konfigureret rigtigt.
- Databaseagenten på serveren er afbrudt af systemadministratoren.

- En databaseagent er ikke startet på serveren, fordi grænsen for konfigurationsparameteren *MAXAGENTS* til databasesystemet er nået. Kontrollér First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG) på serveren for at se, om der er logget en fejlmeddelelse.
- Databaseagenten på serveren er afsluttet pga. en unormal afbrydelse af en nøgleproces på databasesystemet.

Hvis det første fejlsymbol angiver T_ERRNO = TLOOK, og det andet fejlsymbol angiver aktiviteten T_DISCONNECT, angiver det tredje fejlsymbol *årsagskoden* til afbrydelsen. Nedenfor vises nogle af de mest almindelige *årsagskoder* du kan få vist i forbindelse med afbrydelse af forbindelse. Det er IKKE en fuldstændig oversigt over *årsagskoder*. *Årsagskoder* vedr. afbrydelser findes i filen TISPXIPX.H. På UNIX-platforme er årsagskoderne defineret i filen spx_app.h. *Årsagskodeværdien* står i parentes.

- TLI_SPX_CONNECTION_TERMINATED (0xEC): DISCONNECT modtaget fra ekstern peer.
- TLI_SPX_CONNECTION_FAILED (0xED): Fejl ved forbindelse.

Der er flere oplysninger om TLI IPX/SPX-kommunikationsfejl i dokumentationen til Transport Layer Interface.

Nedenfor vises nogle af de mest almindelige *returværdier*, der kan blive vist, hvis du bruger IPX/SPX-filserveradressering i OS/2. Det er IKKE en fuldstændig oversigt over fejlene. *Returværdierne* findes i filen NWERROR.H.

0x880F -

Fejlen angiver, at der ikke er nogen forbindelse til serveren. Kontrollér, at den angivne filserver er aktiv, og at klient- og serverarbejdsstationerne kan få adgang til den.

0x88FF -

Hvis fejlen opstår, når du prøver at oprette forbindelse til databasen, og funktionen er *NWAttachToFileServer*, skal du kontrollere at IPX/SPX-støtte er korrekt installeret og aktivt på klienten.

0x89EF -

Fejlen angiver, at navnet er ugyldigt. Der er brugt ugyldige tegn i navnet på filserveren eller objektet. Styrekode samt komma, semikolon, skråstreg, omvendt skråstreg, spørgsmålstegn, stjerne og tilde er ugyldige.

0x89F2

Fejlen skyldes manglende tilladelse til at læse et objekt. Klienten har ikke adgang til at læse det DB2-serverobjekt, som er registreret på Netware-filserveren.

0x89F4

Fejlen skyldes manglende tilladelse til at slette et objekt. Kontrollér, at

den bruger-id/det kodeord, som er angivet ved ophævelsen af registreringen har autorisation til at slette et objekt og dets egenskaber på filserveren.

0x89F5

Fejlen skyldes manglende tilladelse til at oprette et objekt. Kontrollér, at den bruger-id/det kodeord, som er angivet ved registreringen har autorisation til at oprette et objekt og dets egenskaber på filserveren.

0x89F6

Fejlen skyldes manglende tilladelse til at slette en egenskab. Kontrollér, at den bruger-id/det kodeord, som er angivet ved ophævelsen af registreringen har autorisation til at slette et objekt og dets egenskaber på filserveren.

0x89F7

Fejlen skyldes manglende tilladelse til at oprette en egenskab. Kontrollér, at den bruger-id/det kodeord, som er angivet ved registreringen har autorisation til at oprette et objekt og dets egenskaber på filserveren.

0x89F8

Fejlen skyldes manglende tilladelse til at skrive en egenskab. Kontrollér, at den bruger-id/det kodeord, som er angivet ved registreringen har autorisation til at skrive objekttegenskabsværdier på filserveren.

0x89FC -

Fejlen angiver, at filserveren er ukendt, eller at objektet ikke findes.

Hvis fejlen opstår i forbindelse med kommandoen REGISTER/DEREGISTER, skal du kontrollere, at:

- Der er angivet et objektnavn i konfigurationsfilen til databasesystemet, og at navnet ikke indeholder ugyldige tegn.
- Der er angivet et filservernavn i konfigurationsfilen til databasesystemet, og at navnet ikke indeholder ugyldige tegn.

Hvis fejlen opstår, når du prøver at oprette forbindelse til databasen, og funktionen er *NWScanProperty*, skal du kontrollere, at:

- Netværksadressen på databasesystem er registreret på Netware-filserveren. Det gør du ved at udføre kommandoen REGISTER på serveren.
- Det objektnavn, der er angivet i registreringen IPX/SPX-nodekataloget på klienten, svarer til det objektnavn, som er angivet i konfigurationsfilen til databasesystemet på serveren.
- Det filservernavn, der er angivet i registreringen IPX/SPX-nodekataloget på klienten, svarer til det filservernavn, som er angivet i konfigurationsfilen til databasesystemet på serveren.

Hvis fejlen opstår i forbindelse med funktionen *NWAttachToFileServer*, skal du kontrollere, at filservernavnet er konfigureret rigtigt i konfigurationsfilen til databasesystemet.

Hvis fejlen opstår i forbindelse med funktionen *NWLoginToFileServer*, skal du kontrollere, at den bruger-id, der er angivet ved registreringen/ophævelsen af registreringen, kan bruges til at logge på filserveren.

0x89FF -

Fejlen angiver, at objektet ikke findes, eller at kodeordet er ugyldigt. Kontrollér, at de angivne kodeord er defineret, og at de ikke er udløbet.

Der er flere oplysninger om fejl i IPX/SPX-filserveradressering i dokumentationen til NetWare-klient-API til C.

Nedenfor vises de *fejlgenerators*, som angiver, hvor fejlen er opstået, når du bruger IPX/SPX-filserveradressering i UNIX.

- 0x00 - Filserver
- 0x10 - API
- 0x20 - API

Nedenfor vises nogle af de mest almindelige *fejlkode*r, du kan få vist, hvis du bruger IPX/SPX-filserveradressering i UNIX. Det er IKKE en fuldstændig oversigt over fejlene. I AIX findes *fejlkode*rne i filen NWERRORS.H.

0x02 - Fejlen opstår ved åbning af transportprotokol. Kontrollér, at IPX/SPX-kommunikation er korrekt installeret og konfigureret.

0xDE -

Fejlen angiver, at kodeordet er ugyldigt. Kontrollér, at det kodeord, der er angivet ved registreringen/ophævelsen af registreringen kan bruges til at logge på filserveren.

0xEF - Fejlen angiver, at navnet er ugyldigt. Kontrollér, at det filserver- og objektnavn, som er angivet i konfigurationsfilen til databasesystemet, er gyldigt. Kontrollér, at navnet ikke indeholder ugyldige tegn.

0xF2 - Fejlen skyldes manglende tilladelse til at læse et objekt. Klienten har ikke adgang til at læse det DB2-serverobjekt, som er registreret på Netware-filserveren.

0xF4 - Fejlen skyldes manglende tilladelse til at slette et objekt. Kontrollér, at den bruger-id/det kodeord, som er angivet ved ophævelsen af registreringen har autorisation til at slette et objekt og dets egenskaber på filserveren.

0xF5 - Fejlen skyldes manglende tilladelse til at oprette et objekt. Kontrollér,

at den bruger-id/det kodeord, som er angivet ved registreringen har autorisation til at oprette et objekt og dets egenskaber på filserveren.

0xF6 - Fejlen skyldes manglende tilladelse til at slette en egenskab. Kontrollér, at den bruger-id/det kodeord, som er angivet ved ophævelsen af registreringen har autorisation til at slette et objekt og dets egenskaber.

0xF7 Fejlen skyldes manglende tilladelse til at oprette en egenskab. Kontrollér, at den bruger-id/det kodeord, som er angivet ved registreringen har autorisation til at oprette et objekt og dets egenskaber.

0xF8 - Fejlen skyldes manglende tilladelse til at skrive en egenskab. Kontrollér, at den bruger-id/det kodeord, som er angivet ved registreringen har autorisation til at skrive objekttegenskabsværdier på filserveren.

0xFC - Fejlen angiver, at filserveren er ukendt, eller at objektet ikke findes.

Hvis fejlen opstår i forbindelse med kommandoen REGISTER/DEREGISTER, skal du kontrollere, at:

- Der er angivet et objektnavn i konfigurationsfilen til databasesystemet, og at navnet ikke indeholder ugyldige tegn.
- Der er angivet et filservernavn i konfigurationsfilen til databasesystemet, og at navnet ikke indeholder ugyldige tegn.

Hvis fejlen opstår, når du prøver at oprette forbindelse til databasen, og funktionen er *NWScanProperty*, skal du kontrollere, at:

- Netværksadressen på databasesystem er registreret på Netware-filserveren. Det gør du ved at udføre kommandoen REGISTER på serveren.
- Det objektnavn, der er angivet i registreringen IPX/SPX-nodekataloget på klienten, svarer til det objektnavn, som er angivet i konfigurationsfilen til databasesystemet på serveren.
- Det filservernavn, der er angivet i registreringen IPX/SPX-nodekataloget på klienten, svarer til det filservernavn, som er angivet i konfigurationsfilen til databasesystemet på serveren.

Hvis fejlen opstår i forbindelse med funktionen *NWAttachToServerPlatform*, skal du kontrollere, at filservernavnet er konfigureret rigtigt i konfigurationsfilen til databasesystemet.

Hvis fejlen opstår i forbindelse med funktionen *NWLoginToServerPlatform*, skal du kontrollere, at den bruger-id, der er angivet ved registreringen/ophævelsen af registreringen, kan bruges til at logge på filserveren.

0xFF - Fejlen angiver, at der ikke er noget svar fra filserveren. Kontrollér, at filserveren er aktiv, og at DB-serveren og klienten har adgang til den.

Der er flere oplysninger om fejl i IPX/SPX-filserveradressering i dokumentationen til NetWare C Interface til UNIX API.

Tillæg B. DB2-dokumentation

Oplysningerne om DB2 Universal Database består af onlinehjælp, bøger (PDF og HTML) og eksempelprogrammer i HTML-format. I dette afsnit beskrives oplysningerne, og hvordan du får adgang til dem.

Brug Informationscenter til at få adgang til onlineproduktinformation. Der er flere oplysninger i "Adgang til bøger vha. Informationscenter" på side 564. Du kan få vist oplysninger om opgaver, DB2-bøger, fejlfinding, eksempelprogrammer og DB2-information på WWW.

DB2 PDF-filer og trykte bøger

DB2-bøger

I følgende oversigt er DB2-bøgerne inddelt i fire kategorier:

Vejledninger og opslagsbøger til DB2

Disse bøger indeholder DB2-oplysninger, som er fælles for alle platforme.

Oplysninger om installation og konfiguration af DB2

Disse bøger gælder for en bestemt platform, hvor DB2 er installeret. Der er f.eks. forskellige brugervejledninger (*Quick Beginnings*-bøger) til DB2 under OS/2, under Windows og på UNIX-baserede platforme.

Fælles HTML-programeksempler

Eksemplerne er HTML-versionen af de programeksempler, der installeres sammen med komponenten Applikationsudviklingsklient. De er til orientering og erstatter ikke de egentlige programmer.

Versionsnoter

Her finder du de nyeste oplysninger, som ikke er med i DB2-bøgerne.

Installationsbøger, versionsnoter og øvelser kan ses i HTML direkte fra program-cd'en. De fleste bøger findes i HTML på program-cd'en og i PDF-format (Adobe Acrobat) på DB2-cd'en med bøger, hvorfra de kan fremvises og udskrives. Du kan også bestille en trykt udgave hos IBM. Se "Bestil trykte bøger" på side 560. Nedenstående oversigt viser de bøger, der kan bestilles.

På OS/2- og Windows-platforme kan HTML-filerne installeres i biblioteket `sqlib\doc\html`. En del af DB2-dokumentationen er oversat til andre sprog. Når oplysningerne ikke findes på et bestemt sprog, leveres de på engelsk.

På UNIX-platformer kan du installere flere sprogversioner af HTML-filerne under bibliotekerne `doc/%L/html`, hvor `%L` står for sproget. Der er flere oplysninger i den relevante brugervejledning (*Quick Beginnings*).

Der er flere måder at få adgang til DB2-bøger og få vist oplysningerne i dem:

- “Vis onlineoplysninger” på side 563
- “Søg i onlineoplysninger” på side 568
- “Bestil trykte bøger” på side 560
- “Udskriv PDF-bøger” på side 560

Tabel 38. DB2-bøger

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-bibliotek
Vejledninger og opslagsbøger til DB2			
<i>Administration Guide</i>	<i>Administration Guide: Planning</i> indeholder en oversigt over databasebegreber, oplysninger om designaspekter, f.eks. logisk og fysisk databasedesign, og om høj tilgængelighed.	SC09-2946 db2d1x70	db2d0
	<i>Administration Guide: Implementation</i> indeholder oplysninger om implementering, f.eks. implementering af design, adgang til databaser, kontrol, sikkerhedskopiering og retablering.	SC09-2944 db2d2x70	
	<i>Administration Guide: Performance</i> indeholder oplysninger om databasemiljø og evaluering og tuning af applikationsperformance.	SC09-2945 db2d3x70	
	Alle tre bind af <i>Administration Guide</i> kan bestilles på engelsk vha. formnummeret SBOF-8934.		
<i>Administrative API Reference</i>	DB2-API'er (Application Programming Interface) og datastrukturer til styring af databaserne. Bogen beskriver også, hvordan API'er kaldes fra applikationerne.	SC09-2947 db2b0x70	db2b0
<i>Application Building Guide</i>	Oplysninger om konfiguration af miljøet og en trinvis vejledning i kompilering, linkning og udførelse af DB2-applikationer på Windows-, OS/2- og UNIX-baserede platforme.	SC09-2948 db2axx70	db2ax

Tabel 38. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer	HTML-bibliotek
		PDF-filnavn	
<i>APPC, CPI-C, and SNA Sense Codes</i>	Indeholder generelle oplysninger om APPC-, CPI-C- og SNA-registreringskoder, der kan forekomme under anvendelsen af DB2 Universal Database-programmer. Findes kun i HTML-format.	Intet formnummer db2apx70	db2ap
<i>Application Development Guide</i>	Forklaring på udvikling af applikationer, der opretter adgang til DB2-databaser vha. indlejret SQL eller Java (JDBC and SQLJ). Det forklares også, hvordan man skriver lagrede procedurer, brugerdefinerede funktioner, opretter brugerdefinerede typer, hvordan man anvender triggere, og hvordan man udvikler applikationer i inddelte miljøer eller i fødererede systemer.	SC09-2949 db2a0x70	db2a0
<i>CLI Guide and Reference</i>	Udvikling af applikationer, der får adgang til DB2-databaser vha. DB2-CLI (Call Level Interface), en SQL-grænseflade, som er kompatibel med Microsofts ODBC.	SC09-2950 db2l0x70	db2l0
<i>Command Reference</i>	Brugen af DB2-kommandolinien og DB2-kommandoer til styring af databasen.	SC09-2951 db2n0x70	db2n0
<i>Connectivity Supplement</i>	Konfigurations- og referenceoplysninger om anvendelsen af DB2 til AS/400, DB2 til OS/390, DB2 til MVS eller DB2 til VM som DRDA-applikations-requestere sammen med DB2 Universal Database-servere. Bogen beskriver også anvendelsen af DRDA-applikationsservere sammen med DB2 Connect-applikations-requestere. Findes kun i HTML og PDF.	Intet formnummer db2h1x70	db2h1
<i>Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	Forklaring på, hvordan man anvender DB2-funktioner, f.eks. IMPORT, EXPORT, LOAD, AutoLoader og DPROP, til at flytte data.	SC09-2955 db2dmx70	db2dm
<i>Data Warehouse Center Administration Guide</i>	Oplysning om opbygning og vedligeholdelse af et datavarehus vha. datavarehuscentret.	SC26-9993 db2ddx70	db2dd

Tabel 38. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-bibliotek
<i>Data Warehouse Center Application Integration Guide</i>	Oplysninger til programmører om integration af applikationer med datavarehuscentret og Information Catalog Manager.	SC26-9994 db2adx70	db2ad
<i>DB2 Connect Brugervejledning</i>	Begreber, programmering og generel brug af DB2 Connect-programmer.	S511-5802 db2c0x70	db2c0
<i>DB2 Query Patroller Administration Guide</i>	Giver et driftsmæssigt overblik over DB2 Query Patroller, specifikke oplysninger om drift og administration og oplysninger om brug af funktionerne i den grafiske brugergrænseflade til administration.	SC09-2958 db2dwx70	db2dw
<i>DB2 Query Patroller User's Guide</i>	Beskrivelse af, hvordan man bruger værktøjer og funktioner i DB2 Query Patroller.	SC09-2960 db2wwx70	db2ww
<i>Ordliste</i>	Definitioner af begreber, der bruges i DB2 og dens komponenter. Findes på dansk i HTML-format og på engelsk i <i>SQL Reference</i> .	Intet formnummer db2t0x70	db2t0
<i>Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming</i>	Generelle oplysninger om DB2-udvidelsesprogrammer (Extenders), administration og konfiguration af IAV Extenders (udvidelser til billeder, lyd og video) og programmering vha. IAV Extenders. Bogen indeholder også opslagsmateriale, fejlfindingsoplysninger med meddelelser og eksempler.	SC26-9929 dmbu7x70	dmbu7
<i>Information Catalog Manager Administration Guide</i>	Vejledning i håndtering af informationskataloger.	SC26-9995 db2dix70	db2di
<i>Information Catalog Manager Programming Guide and Reference</i>	Definitioner af grænsefladerne i Information Catalog Manager.	SC26-9997 db2bix70	db2bi
<i>Information Catalog Manager User's Guide</i>	Beskriver brugergrænsefladen i Information Catalog Manager.	SC26-9996 db2aix70	db2ai

Tabel 38. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer	HTML-bibliotek
		PDF-filnavn	
<i>Installation og konfiguration</i>	En vejledning i planlægning, installation og konfiguration af platformspecifikke DB2-klienter. Bogen indeholder også oplysninger om binding, konfiguration af client/serverkommunikation, grafiske DB2-værktøjer, DRDA-applikations-servere, distribueret installation, konfiguration af distribuerede forespørgsler og adgang til heterogene datakilder.	G511-5796 db2iyx70	db2iy
<i>Meddelelshåndbog</i>	Indeholder meddelelser og koder, der afsendes af DB2, Information Catalog Manager og Datavarehuscenter og evt. handlinger i forbindelse hermed. Begge bind af Meddelelshåndbog kan bestilles på engelsk i USA vha. formnummer SBOF-8932.	Bind 1 G511-5800 db2m1x70 Bind 2 G511-5801 db2m2x70	db2m0
<i>OLAP Integration Server Administration Guide</i>	Forklarer brugen af Administration Manager-komponenten i OLAP Integration Server.	SC27-0782 db2dpx70	Ikke tilgængelig
<i>OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide</i>	Forklarer, hvordan man opretter og ind-sætter data i OLAP-metastrukturer vha. standardgrænsefladen for OLAP-metastrukturer (ikke vha. Metaoutline Assistant).	SC27-0784 db2upx70	Ikke tilgængelig
<i>OLAP Integration Server Model User's Guide</i>	Forklarer, hvordan man opretter OLAP-modeller vha. standard OLAP Model-grænsefladen (ikke vha. Model Assistant).	SC27-0783 db2lpx70	Ikke tilgængelig
<i>OLAP Installations- og brugervejledning</i>	Konfiguration og installation af OLAP Starter Kit.	S511-5805 db2ipx70	db2ip
<i>OLAP Spreadsheet Add-in Brugervejledning til Excel</i>	Beskriver, hvordan man bruger et Excel-regneark til at analysere OLAP-data.	S511-5806 db2epx70	db2ep
<i>OLAP Spreadsheet Add-in Brugervejledning til Lotus 1-2-3</i>	Beskriver, hvordan man bruger et Lotus 1-2-3-regneark til at analysere OLAP-data.	S511-5807 db2tpx70	db2tp
<i>Replication Guide and Reference</i>	Planlægning, konfiguration, administration og brug af IBM-replikeringsværktøjer, som leveres med DB2.	SC26-9920 db2e0x70	db2e0

Tabel 38. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-bibliotek
<i>Spatial Extender User's Guide and Reference</i>	Indeholder oplysninger om, hvordan man installerer, konfigurerer, administrerer, programmerer og udfører fejlsøgning i Spatial Extender. Beskriver også konceptet rumlige data og indeholder meddelelser og SQL, der vedrører Spatial Extender.	SC27-0701 db2sbx70	db2sb
<i>Kom godt i gang med SQL</i>	SQL-begreber og eksempler på konstruktioner og funktioner.	S511-5803 db2y0x70	db2y0
<i>SQL Reference, Volume 1 og Volume 2</i>	SQL-syntaks og -semantik samt sproglige regler. Der er også oplysninger om manglende kompatibilitet mellem versioner, programbegrænsninger og katalogudpluk. Begge bind af <i>SQL Reference</i> kan bestilles på engelsk i USA vha. formnummer SBOF-8933.	SC09-2974 Volume 1 db2s1x70 SC09-2975 Volume 2 db2s2x70	db2s0
<i>System Monitor Guide and Reference</i>	Beskriver, hvordan forskellige typer oplysninger indsamles om databaser og databasesystemet. Indeholder en forklaring på, hvordan du bruger oplysningerne til at få en forståelse af databaseaktiviteter, forbedre performance og finde årsagen til fejl.	SC09-2956 db2f0x70	db2f0
<i>Text Extender Administration and Programming</i>	Generelle oplysninger om DB2-udvidelsesprogrammer (Extenders), administration og konfiguration af Text Extender og programmering vha. Text Extender. Bogen indeholder også opslagsmateriale, fejlfindingsoplysninger med meddelelser og eksempler.	SC26-9930 desu9x70	desu9
<i>Troubleshooting Guide</i>	Årsagen til fejl, retablering efter fejl og brug af fejlfindingsværktøjer samt DB2-service.	GC09-2850 db2p0x70	db2p0
<i>Nye funktioner i DB2</i>	Beskrivelse af nye faciliteter, funktioner og forbedringer i DB2 Universal Database version 7.	S511-5804 db2q0x70	db2q0
Oplysninger om installation og konfiguration af DB2			

Tabel 38. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer	HTML-bibliotek
		PDF-filnavn	
<i>DB2 Connect Enterprise Edition for OS/2 and Windows Quick Beginnings</i>	Planlægning, overførsel, installation og konfiguration af DB2 Connect Enterprise Edition under OS/2 og Windows 32-bits styresystemer. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	GC09-2953	db2c6
		db2c6x70	
<i>DB2 Connect Enterprise Edition for UNIX Quick Beginnings</i>	Planlægning, overførsel, installation, konfiguration og brug af DB2 Connect Enterprise Edition på UNIX-baserede platforme. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	GC09-2952	db2cy
		db2cyx70	
<i>DB2 Connect Personal Edition Kom godt i gang</i>	Planlægning, overførsel, installation, konfiguration og brug af DB2 Connect Personal Edition under OS/2 og Windows 32-bits styresystemer. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af klienter.	G511-5797	db2c1
		db2c1x70	
<i>DB2 Connect Personal Edition Quick Beginnings for Linux</i>	Planlægning, installation, overførsel og konfiguration af DB2 Connect Personal Edition til alle understøttede Linux-distributioner.	GC09-2962	db2c4
		db2c4x70	
<i>DB2 Data Links Manager Quick Beginnings</i>	Planlægning, installation, konfiguration og opgaver i DB2 Data Links Manager til AIX og Windows 32-bits styresystemer.	GC09-2966	db2z6
		db2z6x70	
<i>DB2 Enterprise - Extended Edition for UNIX Quick Beginnings</i>	Planlægning, installation og konfiguration af DB2 Enterprise - Extended Edition på UNIX-baserede platforme. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	GC09-2964	db2v3
		db2v3x70	
<i>DB2 Enterprise - Extended Edition for Windows Quick Beginnings</i>	Planlægning, installation og konfiguration af DB2 Enterprise - Extended Edition under Windows 32-bits styresystemer. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	GC09-2963	db2v6
		db2v6x70	
<i>DB2 til OS/2 Brugervejledning</i>	Planlægning, installation, overførsel og konfiguration af DB2 Universal Database til OS/2. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	G511-5798	db2i2
		db2i2x70	

Tabel 38. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer PDF-filnavn	HTML-bibliotek
<i>DB2 for UNIX Quick Beginnings</i>	Planlægning, installation, overførsel og konfiguration af DB2 Universal Database på UNIX-baserede platforme. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	GC09-2970 db2ixx70	db2ix
<i>DB2 til Windows Brugervejledning</i>	Planlægning, installation, overførsel og konfiguration af DB2 Universal Database under Windows 32-bits styresystemer. Der er også oplysninger om installation og konfiguration af mange understøttede klienter.	G511-5799 db2i6x70	db2i6
<i>DB2 Personal Edition Quick Beginnings</i>	Planlægning, installation, overførsel og konfiguration af DB2 Universal Database Personal Edition under OS/2 og Windows 32-bits styresystemer.	GC09-2969 db2i1x70	db2i1
<i>DB2 Personal Edition Quick Beginnings for Linux</i>	Planlægning, installation, overførsel og konfiguration af DB2 Universal Personal Edition til alle understøttede Linux-distributioner.	GC09-2972 db2i4x70	db2i4
<i>DB2 Query Patroller Installation Guide</i>	Installationsoplysninger om DB2 Query Patroller.	GC09-2959 db2iwx70	db2iw
<i>DB2 Warehouse Manager Installation Guide</i>	Installationsoplysninger om varehusagenter, varehustransformeringer og Information Catalog Manager.	GC26-9998 db2idx70	db2id
Fælles HTML-programeksempler			
HTML-programeksempler	Indeholder programeksempler i HTML-format til programmeringssprog på alle platforme, som understøttes af DB2. Eksemplerne er orienterende. Ikke alle eksempler er tilgængelige i alle programmeringssprog. HTML-eksemplerne er kun tilgængelige, når DB2-applikationsudviklingsklient er installeret. Der er flere oplysninger om programmerne i <i>Application Building Guide</i> .	Intet formnummer	db2hs
Versionsnoter			
<i>Versionsnoter til DB2 Connect</i>	De nyeste oplysninger, som ikke er med i DB2 Connect-bøgerne.	Se bemærkning 2.	db2cr

Tabel 38. DB2-bøger (fortsat)

Navn	Beskrivelse	Formnummer	HTML-bibliotek
		PDF-filnavn	
<i>Installationsnoter til DB2</i>	De nyeste installationsoplysninger, som ikke er med i DB2-bøgerne.	Findes kun på program-cd'en.	
<i>Versionsnoter til DB2</i>	De nyeste oplysninger om alle DB2-programmer og -faciliteter, som ikke er med i DB2-bøgerne.	Se bemærkning 2.	db2ir

Bemærkninger:

1. Det sjette tegn, x, i filnavnet angiver bogens sprogudgave. Filnavnet db2c0e70 angiver f.eks. den engelske udgave af *DB2 Connect Brugervejledning*, og filnavnet db2c0d70 angiver den danske udgave af samme bog. Der er brugt følgende bogstaver i sjette position i filnavnet til at angive sprogudgaven:

Sprog	Id
Brasiliansk portugisisk	b
Bulgarsk	u
Tjekkisk	x
Dansk	d
Hollandsk	q
Engelsk	e
Finsk	y
Fransk	f
Tysk	g
Græsk	a
Ungarsk	h
Italiensk	i
Japansk	j
Koreansk	k
Norsk	n
Polsk	p
Portugisisk	v
Russisk	r
Forkortet kinesisk	c
Slovensk	l
Spansk	z
Svensk	s
Uforkortet kinesisk	t
Tyrkisk	m

2. I versionsnoterne findes de nyeste oplysninger, som ikke er med i DB2-bøgerne. De findes i HTML-format og som en ASCII-fil. HTML-udgaven er tilgængelig fra Informationscenter og på program-cd'erne. Sådan får du vist ASCII-filen:
 - På UNIX-baserede platforme skal du se i filen Release.Notes. Filen er placeret i biblioteket DB2DIR/Readme/%L, hvor %L er navnet på sprogkonventionerne, og DB2DIR er:
 - /usr/lpp/db2_07_01 i AIX
 - /opt/IBMdb2/V7.1 i HP-UX, PTX, Solaris, og Silicon Graphics IRIX
 - /usr/IBMdb2/V7.1 i Linux.
 - På andre platforme skal du se i filen RELEASE.TXT. Filen er placeret i det bibliotek, hvor programmet er installeret. Under OS/2 kan du også åbne folderen **IBM DB2** og dobbeltklikke på ikonen **Versionsnoter**.

Udskriv PDF-bøger

Hvis du foretrækker at udskrive bøgerne, kan du udskrive de PDF-filer, der findes på DB2-cd'en med bøger. Vha. Adobe Acrobat Reader kan du enten udskrive hele bogen eller et bestemt sideinterval. Filnavnet på de enkelte bøger i biblioteket findes i tabel 38 på side 552.

Du kan hente den seneste version af Adobe Acrobat Reader fra Adobe's Web-side <http://www.adobe.com>.

PDF-filerne findes på DB2-cd'en med bøger. De har filtypen PDF. Sådan får du adgang til PDF-filerne:

1. Sæt DB2-cd'en med bøger i drevet. På UNIX-baserede platforme skal du tilknytte cd'en. Tilknytning af cd-drevet er beskrevet i *Quick Beginnings*.
2. Start Acrobat Reader.
3. Åbn den pågældende PDF-fil fra et af følgende steder:
 - OS/2 og Windows:
Biblioteket `x:\doc\sprog`, hvor `x` repræsenterer cd-drevet, og `sprog` er den landekode på to bogstaver, der repræsenterer sproget, f.eks. DK for dansk.
 - UNIX-baserede platforme:
Biblioteket `/cdrom/doc/%L` på cd'en, hvor `/cdrom` repræsenterer cd'ens tilknytningspunkt, og `%L` står for sproget.

Du kan også kopiere PDF-filerne fra cd'en til et lokalt drev eller et netværksdrev og læse dem derfra.

Bestil trykte bøger

Du kan bestille trykte DB2-bøger enkeltvis eller som et sæt. Bogsæt kan kun bestilles på engelsk i USA vha. et SBOF-nummer (Sold Bill of Forms). Bøger

kan bestilles hos en IBM-forhandler. Du kan også bestille bøger på Web-siden for IBM-bøger på <http://www.elink.ibm.com/pbl/pbl>.

Der findes to bogsæt. SBOF-8935 indeholder opslagsmateriale og oplysninger om brug til DB2 Warehouse Manager. SBOF-8931 indeholder opslagsmateriale og oplysninger om brug til alle andre DB2 Universal Database-produkter og -faciliteter. Indholdet af hvert bogsæt er vist i nedenstående tabel:

Tabel 39. Bestil trykte bøger

SBOF-nummer	Indeholdte bøger
SBOF-8931	<ul style="list-style-type: none"> • Administration Guide: Planning • Administration Guide: Implementation • Administration Guide: Performance • Administrative API Reference • Application Building Guide • Application Development Guide • CLI Guide and Reference • Command Reference • Data Movement Utilities Guide and Reference • Data Warehouse Center Administration Guide • Data Warehouse Center Application Integration Guide • DB2 Connect User's Guide • Installation and Configuration Supplement • Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming • Message Reference, Volume 1 og 2 • OLAP Integration Server Administration Guide • OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide • OLAP Integration Server Model User's Guide • OLAP Integration Server User's Guide • OLAP Setup and User's Guide • OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Excel • OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Lotus 1-2-3 • Replication Guide and Reference • Spatial Extender Administration and Programming Guide • SQL Getting Started • SQL Reference, Volume 1 og 2 • System Monitor Guide and Reference • Text Extender Administration and Programming • Troubleshooting Guide • What's New
SBOF-8935	<ul style="list-style-type: none"> • Information Catalog Manager Administration Guide • Information Catalog Manager User's Guide • Information Catalog Manager Programming Guide and Reference • Query Patroller Administration Guide • Query Patroller User's Guide

DB2-onlinedokumentation

Onlinehjælp

Der findes onlinehjælp til alle DB2-komponenter. Følgende oversigt beskriver de forskellige typer hjælp.

Hjælpetype	Indhold	Adgang
<i>Hjælp til kommandoer</i>	Forklaring på syntaks i kommandoer på DB2-kommandolinien.	Fra DB2-kommandolinien i interaktiv tilstand skal du skrive: ? <i>kommando</i> hvor <i>kommando</i> er et nøgleord eller hele kommandoen. Eksempel: Hvis du skriver ? catalog får du vist hjælp til alle CATALOG-kommandoer, og ved at skrive ? catalog database får du vist hjælp til kommandoen CATALOG DATABASE.
<i>Klientkonfiguration - hjælp</i>	Forklaring på opgaver, du kan udføre i et vindue eller en notesbog. Hjælpen	Fra et vindue eller en notesbog skal du vælge trykknappen Hjælp eller trykke på F1 .
<i>Kommandocentral - hjælp</i>	omfatter bl.a. en oversigt og grundlæggende oplysninger,	
<i>Kontrolcenter - hjælp</i>	du kan få brug for, og brugen af elementerne i vinduet eller notesbogen	
<i>Datavarehuscenter - hjælp</i>	forklares.	
<i>Aktivitetsanalyse - hjælp</i>		
<i>Information Catalog Manager - hjælp</i>		
<i>Satellitadministration - hjælp</i>		
<i>Kommandofiler - hjælp</i>		

Hjælpetype	Indhold	Adgang
<i>Hjælp til meddelelser</i>	Beskrivelse af årsagen til en meddelelse samt en eventuel handling.	<p>Fra DB2-kommandolinien i interaktiv tilstand skal du skrive:</p> <pre>? XXXnnnnn</pre> <p>hvor <i>XXXnnnnn</i> er en gyldig meddelelses-id.</p> <p>Eksempel: Hvis du skriver <code>? SQL30081</code> får du vist hjælp til meddelelsen <code>SQL30081</code>.</p> <p>Hvis du vil have vist ét skærmbillede ad gangen i hjælpen til meddelelser, skal du skrive:</p> <pre>? XXXnnnnn more</pre> <p>Hvis du vil gemme hjælpen til en meddelelse i en fil, skal du skrive:</p> <pre>? XXXnnnnn > filnavn.typ</pre> <p>hvor <i>filnavn.typ</i> er den fil, hvor hjælpen skal gemmes.</p>
<i>Hjælp til SQL</i>	Forklaring på syntaksen i SQL-sætninger.	<p>Fra DB2-kommandolinien i interaktiv tilstand skal du skrive:</p> <pre>help sætning</pre> <p>hvor <i>sætning</i> er en SQL-sætning.</p> <p>Eksempel: Hvis du skriver <code>help SELECT</code>, får du vist hjælp til <code>SELECT</code>-sætningen.</p> <p>Bemærk: Der er ingen hjælp til SQL på UNIX-baserede platforme.</p>
<i>Hjælp til SQLSTATE</i>	Forklaring på SQLSTATE-værdier og klassekoder.	<p>Fra DB2-kommandolinien i interaktiv tilstand skal du skrive:</p> <pre>? sqlstate eller ? klassekode</pre> <p>hvor <i>sqlstate</i> er en gyldig femcifret SQLSTATE-værdi, og <i>klassekode</i> er de to første cifre af SQLSTATE-værdien.</p> <p>Eksempel: Hvis du skriver <code>? 08003</code>, får du vist hjælp til <code>SQLSTATE 08003</code>. Hvis du skriver <code>? 08</code>, får du vist hjælp til klassekode <code>08</code>.</p>

Vis onlineoplysninger

Bøgerne til programmet er i formatet HTML (Hypertext Markup Language). Det elektroniske format gør det lettere at søge og få vist oplysninger, og du kan benytte link til at få vist beslægtede oplysninger. Det er også lettere, når flere brugere er fælles om bøgerne.

Du kan få vist onlinebøger eller programeksempler med alle browsere, der overholder HTML Version 3.2-specifikationerne.

Sådan får du vist onlinebøger eller programeksempler:

- Hvis du bruger DB2-administratorværktøjer, kan du bruge informationscentret.
- Klik på **Fil** → **Åbn side** i en browser. Den side, der vises, indeholder beskrivelser af og link til DB2-bøgerne:
 - På UNIX-baserede platforme skal du åbne følgende side:

```
INSTHOME/sql1lib/doc/%L/html/index.htm
```

hvor %L er det sprog, der skal bruges.

- På andre platforme skal du åbne følgende side:

```
SQLLIB\DOC\HTML\INDEX.HTM
```

Stien findes på det drev, hvor DB2 er installeret.

Hvis du ikke har installeret Informationscenter, kan du åbne siden ved at dobbeltklikke på ikonen **DB2-onlinehjælp**. Afhængigt af systemet er ikonen placeret i DB2-folderen eller i startmenuen til Windows.

Installér Netscape-browser

Hvis du ikke har installeret en Web-browser, kan du installere Netscape fra Netscape-cd'en, der findes i programpakken. Gør følgende, hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om, hvordan programmet installeres:

1. Indsæt Netscape-cd'en.
2. På UNIX-baserede platforme skal cd-drevet tilknyttes. Tilknytning af cd-drevet er beskrevet i *Quick Beginnings*.
3. Der findes en installationsvejledning i filen CDNAV nn .txt, hvor nn er sprog-id'en på to bogstaver. Filen findes i hovedbiblioteket på cd'en.

Adgang til bøger vha. Informationscenter

Gennem informationscentret får du hurtig adgang til DB2-bøgerne. Informationscentret er tilgængeligt på alle platforme, hvor DB2-administratorværktøjerne er tilgængelige.

Du kan åbne informationscentret ved at dobbeltklikke på ikonen Informationscenter. Afhængigt af systemet findes ikonen i informationsfolderen i DB2-folderen eller på **Start**-menuen i Windows.

Du kan også få adgang til informationscentret vha. værktøjslinien og menuen **Hjælp** i DB2 til Windows.

Informationscentret indeholder seks typer oplysninger. Klik på det relevante skilleblad for at se de emner, der findes til den pågældende type.

Opgaver	Centrale opgaver, der kan udføres vha. DB2.
Opslag	DB2-referenceoplysninger, f.eks. nøgleord, kommandoer og API'er.
Bøger	DB2-bøger.
Fejlfinding	Kategorier med fejlmeddelelser og de tilhørende handlinger.
Programeksempler	Programeksempler, som leveres sammen med DB2-applikationsudviklingsklient. Hvis du ikke har installeret DB2-applikationsudviklingsklient, vises skillebladet ikke.
WWW	DB2-oplysninger på World Wide Web. Hvis du vil have adgang til oplysningerne, skal du have forbindelse til WWW fra systemet.

Når du vælger et punkt på en af oversigterne, startes der automatisk et fremvisningsprogram fra informationscentret, så du kan få vist oplysningerne. Fremvisningsprogrammet kan være systemets indbyggede program, et redigeringsprogram eller en Web-browser, afhængigt af de oplysninger, du vælger at få vist.

Informationscentret indeholder en søgefunktion, så du kan søge efter et bestemt emne uden at gennemgå oversigterne.

Hvis du vil foretage en fuldstændig tekstsøgning, skal du vælge knappen **Søg** for at få vist søgeformularen **Søg i DB2-onlinebøger**.

HTML-søgserveren startes som regel automatisk. Hvis en HTML-søgning ikke fungerer, skal du muligvis starte søgserveren på en af følgende måder:

I Windows

Klik på **Start**, og vælg **Programmer** —> **IBM DB2** —> **Start HTML-søgserver**.

I OS/2:

Dobbeltklik på folderen **DB2 til OS/2** og derefter på ikonen **Start HTML-søgserver**.

Se i versionsnoterne, hvis du har andre problemer med søgning i HTML-dokumenter.

Bemærk: Søgefunktionen er ikke tilgængelig i Linux-, PTX- og Silicon Graphics IRIX-miljøer.

DB2-guider

Guiderne indeholder hjælp til bestemte administrative funktioner i form af trinvis vejledning. Guiderne er tilgængelige via Kontrolcenter og Klientkonfiguration. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over guiderne og deres formål.

Bemærk: Guiderne Opret database, Opret indeks, Konfigurér multiopdatering og Konfigurér performance er tilgængelige i et miljø med inddelte databaser.

Guide	Hjælp til at...	Adgang
<i>Tilføj database</i>	Katalogisere en database på en klientarbejdsstation.	Vælg Tilføj fra Klientkonfiguration.
<i>Sikkerhedskopiér database</i>	Udarbejde, oprette og planlægge sikkerhedskopiering.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på den database, du vil sikkerhedskopiere, og vælg Sikkerhedskopiér → Database vha. guide .
<i>Konfigurér multiopdatering</i>	Konfigurere en multiopdatering, en distribueret transaktion eller en tofase-commit.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på ikonen Databaser , og vælg Multiopdatering .
<i>Opret database</i>	Oprette en database og udføre grundlæggende konfigurationsopgaver.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på folderen Databaser , og vælg Opret → Database vha. guide .
<i>Opret tabel</i>	Vælge grundlæggende datatyper og oprette en primærnøgle til tabellen.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på ikonen Tabeller , og vælg Opret → Tabel vha. guide .
<i>Opret tablespace</i>	Oprette et nyt tablespace.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på ikonen Tablespaces , og vælg Opret → Tablespace vha. guide .
<i>Opret indeks</i>	Få anbefalet, hvilke indekser der skal oprettes og slettes for alle dine forespørgsler.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på folderen Indekser , og vælg Opret → Indeks vha. guide .

Guide	Hjælp til at...	Adgang
<i>Konfigurér performance</i>	Optimere performance for en database ved at opdatere konfigurationsparametrene på basis af den typiske databaseanvendelse.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på den database, du vil tune, og vælg Konfigurér performance vha. guide . I et inddelt databasemiljø skal du i oversigten over databaseafsnit klikke med højre museknap på det første databaseafsnit, du vil tune, og vælge Konfigurér performance vha. guide .
<i>Genindlæs database</i>	Retablere en database efter en fejl. Du får vejledning i, hvilken sikkerhedskopi og hvilke logfiler du skal bruge.	Klik i kontrolcentret med højre museknap på den database, du vil genindlæse, og vælg Genindlæs —> Database vha. guide .

Konfigurér dokumentserver

Som standard installeres DB2-bøger på det lokale system. Det betyder, at alle brugere, som skal have adgang til DB2-bøgerne, skal installere de samme filer. Du kan i stedet installere DB2-oplysningerne ét sted ved at udføre følgende trin:

1. Kopiér alle filer og underbiblioteker fra `\sqllib\doc\html` på det lokale system til en Web-server. Hver bog har sit eget underbibliotek med alle HTML- og GIF-filerne til bogen. Sørg for, at biblioteksstrukturen ikke ændres.
2. Konfigurér Web-serveren til at søge efter filerne på den nye placering. Der er flere oplysninger i tillægget om NetQuestion i *Installation og konfiguration*.
3. Hvis du bruger Java-versionen af informationscentret, kan du angive en basis-URL til alle HTML-filer. Du bør bruge URL'en til bogoversigten.
4. Når du kan få vist bogfilerne, kan du sætte bogmærker ved emner, som bruges ofte. Det kan f.eks. være praktisk at placere et bogmærke på følgende sider:
 - Bogoversigt
 - Indholdsfortegnelser i bøger, som bruges meget
 - Artikler, der ofte læses, f.eks. emnet Ret tabel
 - Søgformular

Der er flere oplysninger om, hvordan du kan stille onlinedokumentationsfilerne til DB2 Universal Database til rådighed på en central maskine, i NetQuestion-tillægget i bogen *Installation og konfiguration*.

Søg i onlineoplysninger

Du kan søge efter oplysninger i HTML-filerne på en af følgende måder:

- Klik på **Søg** i øverste ramme. Brug søgeformularen til at finde et emne. Søgefunktionen er ikke tilgængelig i Linux-, PTX- og Silicon Graphics IRIX-miljøer.
- Klik på **Stikord** i øverste ramme. Du kan bruge stikordsregisteret til at finde et bestemt emne i bogen.
- Aktivér indholdsfortegnelsen eller stikordsregistret til hjælpen eller HTML-bogen, og brug derefter Web-browserens søgefunktion til at finde et bestemt emne i bogen.
- Du kan bruge Web-browserens bogmærkefunktion til hurtigt at vende tilbage til et bestemt emne.
- Informationscentrets søgefunktion kan bruges til at søge efter bestemte emner. Der er flere oplysninger under "Adgang til bøger vha. Informationscenter" på side 564.

Tillæg C. Om dette dokument

Bogen kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), -programmering eller -ydelser, som ikke er introduceret i Danmark. Sådanne henvisninger eller oplysninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark. Henvisning til IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser kan benyttes. Bogen kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Det er brugerens ansvar at vurdere og kontrollere driften af ikke-IBM-produkter, -programmer og -serviceydelser.

IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det tekniske område, som dette dokument dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af dokumentet. Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til:

Director of Commercial Relations - Europe
IBM Deutschland GmbH
Schönaicher Strasse 220
D - 7030 Böblingen
Tyskland

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages med mellemrum ændringer af oplysningerne i dokumentet. Disse ændringer inkorporeres i nye udgaver af dokumentet. IBM kan når som helst og uden varsel foretage forbedringer og/eller ændringer af de produkter og/eller programmer, der er beskrevet i dokumentet.

Eventuelle henvisninger til ikke-IBM Web-steder er kun ment som serviceoplysninger og er ikke udtryk for, at IBM giver sin støtte til disse Web-steder. De materialer, De finder på sådanne Web-steder, udgør ikke en del af materialerne til dette IBM-produkt, og brugen af Web-stederne sker for Deres egen risiko.

Hvis der er kommentarer til indholdet af dokumentet, bedes disse sendt til IBM Danmark A/S, der forbeholder sig ret til at benytte oplysningerne.

Brugere, som har licens til dette program og ønsker oplysninger om det med henblik på a) at udveksle oplysninger mellem uafhængigt udviklede programmer og andre programmer (herunder dette) og b) gensidig brug af udvekslede oplysninger, skal kontakte:

IBM Canada Limited

Office of the Lab Director
1150 Eglinton Ave. East
North York, Ontario
M3C 1H7
CANADA

Det licensprogram, der er beskrevet i dette dokument, og al licenseret materiale til licensprogrammet, leveres af IBM i henhold til IBM's Generelle Vilkår samt IBM's Internationale Program Licens Aftale (IPLA).

Alle data vedrørende ydeevne i dokumentet er opnået i et kontrolleret driftsmiljø. De resultater, der opnås i andre driftsmiljøer, kan afvige væsentligt fra de angivne data. Nogle af målingerne kan være foretaget på systemer på udviklingsniveau, og det er ikke sikkert, at samme resultater opnås på generelt tilgængelige systemer. Nogle måleresultater er anslået ved hjælp af ekstrapolering. De faktiske resultater kan afvige herfra. De bør derfor kontrollere de pågældende data for Deres specifikke miljø.

Oplysninger om ikke-IBM-produkter er indhentet fra leverandørerne af disse produkter, fra deres annonceringer eller fra andre offentligt tilgængelige kilder. IBM har ikke testet disse produkter og indestår ikke for nøjagtigheden af de angivne oplysninger om ydeevne, kompatibilitet eller andre påstande vedrørende ikke-IBM-produkter. Spørgsmål vedrørende ikke-IBM-produkters funktioner skal rettes til leverandørerne af de pågældende produkter.

Erklæringer vedrørende IBM's fremtidige udvikling eller planer er kun udtryk for målsætninger og kan ændres eller trækkes tilbage uden varsel.

Dokumentet kan indeholde eksempler på data og rapporter, som bruges i forbindelse med en virksomheds daglige forretningsgange.

Copyrightlicens:

Dokumentet kan indeholde eksempler på applikationsprogrammer i kilde-sprog, som viser programmeringsteknikker på forskellige styresystemsplatforme. De må kopiere, ændre og distribuere disse programeksempler i en hvilken som helst form, uden betaling til IBM, med det formål at udvikle, anvende, markedsføre eller distribuere applikationsprogrammer, som er i overensstemmelse med programmeringsgrænsefladen til det styresystem, som programeksemplerne er skrevet til. Disse eksempler er ikke testet fuldt ud under alle forhold. IBM kan derfor ikke stå inde for disse programeksemplers driftssikkerhed, serviceegnhed eller funktionsdygtighed.

Enhver hel eller delvis kopi af disse programeksempler eller af afledte arbejder deraf skal indeholde en copyrighterklæring svarende til følgende:

© (Deres firmanavn) (år). Dele af denne kode er afledt fra IBM's programeksempler. © Copyright IBM Corp. _angiv årstallet eller årstallene_. All rights reserved.

Varemærker

Følgende varemærker tilhører International Business Machines Corporation:

ACF/VTAM	IBM
AISPO	IMS
AIX	IMS/ESA
AIX/6000	LAN DistanceMVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	OS/2
BookManager	OS/390
CICS	OS/400
C Set++	PowerPC
C/370	QBIC
DATABASE 2	QMF
DataHub	RACF
DataJoiner	RISC System/6000
DataPropagator	RS/6000
DataRefresher	S/370
DB2	SP
DB2 Connect	SQL/DS
DB2 Extenders	SQL/400
DB2 OLAP Server	System/370
DB2 Universal Database	System/390
Distributed Relational Database Architecture	SystemView
DRDA	VisualAge
eNetwork	VM/ESA
Extended Services	VSE/ESA
FFST	VTAM
First Failure Support Technology	WebExplorer
	WIN-OS/2

Følgende varemærker tilhører andre firmaer:

Varemærkerne Microsoft, Windows og Windows NT tilhører Microsoft Corporation.

Varemærket Java og alle Java-baserede varemærker og logoer og varemærket Solaris tilhører Sun Microsystems, Inc.

Varemærkerne Tivoli og NetView tilhører Tivoli Systems Inc.

UNIX er et registreret varemærke i U.S.A. og andre lande og gives udelukkende i licens via X/Open Company Limited.

Alle andre varemærker anerkendes.

Stikordsregister

A

adgang til hjælp 1
andre meddelelseskilder 3
AUD-meddelelser 3

B

bøger 551, 560

D

DB2-dokumentation
 bestil trykte bøger 560
 bøger 551
 guider 566
 Informationscenter 564
 konfigurer dokumentserver 567
 nyeste oplysninger 560
 onlinehjælp 562
 sprog-id'er for bøger 559
 struktur 551
 søg i onlinehjælp 568
 udskriv PDF-bøger 560
 vis onlinehjælp 563
DB2-guider
 guider 566
DIA-meddelelser 3
dokumentserver, konfigurer 567

G

genindlæs vha. guide 567
GOV-meddelelser 3
guide
 genindlæs database 567
guiden Konfigurerer multiopdatering 566
guider
 indeks 566
 konfigurerer multiopdatering 566
 konfigurerer performance 566
 opret database 566
 opret tabel 566
 opret tablespace 566
 sikkerhedskopier database 566
 tilføj database 566, 567
 udfør opgaver 566

H

hjælp 1
HTML
 programeksempler 558

I

indeks vha. guide 566
Informationscenter 564
installér
 Netscape 564
introduktion til meddelelser 1

K

konfigurerer performance vha.
 guide 566

M

Meddelelser 1
 AUD 3
 DIA 3
 GOV 3
 SQL 5
 SQLSTATE 503
meddelelser, introduktion 1

N

Netscape
 installér 564
nyeste oplysninger 560

O

onlinehjælp 1, 562
 søg 568
 vis 563
opret database vha. guide 566
opret tabel vha. guide 566
opret tablespace vha. guide 566

P

PDF 560
programeksempler
 fælles 558
 HTML 558

S

sikkerhedskopier database vha.
 guide 566
sprog-id
 bøger 559
SQL-meddelelser 5
SQLSTATE-meddelelser 503
søg
 onlinehjælp 565, 568

T

tilføj database vha. guide 566, 567

U

udskriv PDF-bøger 560

V

versionsnoter 560
vis
 onlinehjælp 563

Kontakt IBM

Hvis du har et teknisk problem, bør du gennemgå og udføre de handlinger, der foreslås i *Troubleshooting Guide*, inden du kontakter DB2 Service. Denne vejledning indeholder forslag til oplysninger, du kan indsamle, så DB2 Service bedre kan hjælpe.

Du kan få oplysninger om eller bestille DB2 Universal Database-programmer ved at kontakte en IBM-forhandler eller en IBM Business Partner.

I USA kan du ringe til et af følgende numre:

- Kundeservice: 1-800-237-5511
- Tilgængelig service oplyses på 1-888-426-4343

Produktinformation

I USA kan du ringe til et af følgende numre:

- Bestilling af produkter eller generelle oplysninger: 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255) eller 1-800-3IBM-OS2 (1-800-342-6672).
- Bestilling af bøger: 1-800-879-2755.

<http://www.ibm.com/software/data/>

DB2's WWW-sider indeholder aktuelle oplysninger om nyheder, produktbeskrivelser, uddannelsestilbud, osv.

<http://www.ibm.com/software/data/db2/library/>

Via DB2 Product and Service Technical Library kan du få adgang til FAQ (Frequently Asked Questions), rettelser, bøger og dagsaktuelle tekniske DB2-oplysninger.

Bemærk: Disse oplysninger er næsten udelukkende på engelsk.

<http://www.elink.ibm.com/pbl/pbl/>

Dette Web-sted til international bestilling af bøger indeholder oplysninger om bogbestilling.

<http://www.ibm.com/education/certify/>

Professional Certification Program fra Web-stedet indeholder oplysninger om certificeringstest for en række IBM-produkter, herunder DB2.

<ftp://software.ibm.com>

Du kan logge på som brugeren anonymous. I kataloget /ps/products/db2 finder du demoer, rettelser, oplysninger og værktøjer til DB2 og mange andre produkter.

comp.databases.ibm-db2, bit.listserv.db2-1

Via disse internetnyhedsgrupper kan brugerne diskutere deres erfaringer med DB2-produkterne.

I Compuserve: GO IBMDB2

Brug kommandoen til at få adgang til forumer for IBM DB2-programmerne. Alle DB2-programmerne understøttes via disse forumer.

I tillæg A i *IBM Software Support Handbook* kan du få at vide, hvordan IBM kontaktes uden for USA. Åbn Web-siden <http://www.ibm.com/support/>, og vælg linket IBM Software Support Handbook nederst på siden.

Bemærk: I visse lande skal autoriserede IBM-forhandlere kontakte deres forhandlerstøttefunktion og ikke IBM eller en IBM Business Partner.



G511-5801-01

