

IBM® DB2 Univerzalna baza podataka™



Upute za poruke Volumen 2

Verzija 8

IBM® DB2 Univerzalna baza podataka™



Upute za poruke Volumen 2

Verzija 8

Prije korištenja ovih informacija i proizvoda koje podržavaju, pročitajte općenite informacije pod *Napomene*.

Ovaj dokument sadrži informacije u vlasništvu IBM-a. Omogućene su pod licencnim ugovorom i zaštićene su zakonom o autorskom pravu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji ne uključuju nikakve garancije za proizvod i bilo kakvi izrazi nađeni u ovom priručniku ne trebaju se tumačiti kao takvi.

Možete naručiti IBM-ove publikacije online ili preko vašeg lokalnog IBM-ovog predstavnika.

- Da naručite publikacije online, odite na IBM-ov Publikacijski centar na www.ibm.com/shop/publications/order
- Da nađete vašeg lokalnog IBM predstavnika, odite na IBM-ov Direktorij kontakata širom svijeta na www.ibm.com/planetwide

Da naručite DB2 publikacije od DB2 Marketinga i Prodaje u Sjedinjenim državama ili Kanadi, nazovite 1-800-IBM-4YOU (426-4968).

Kada šaljete informacije u IBM, garantirate IBM-u neekskluzivno pravo na upotrebu ili distribuciju informacija na bilo koji način koji IBM smatra prikladnim bez izvrgavanja vas ikakvoj obvezi.

© **Autorsko pravo International Business Machines Corp. 1993 - 2002. Sva prava pridržana.**

Sadržaj

O ovom vodiču	v	SQL3400 - SQL3499	355
Tko bi trebao koristiti ovaj vodič?	v	SQL3500 - SQL3599	357
Kako je strukturiran ovaj vodič	v	SQL3600 - SQL3699	365
Dogovori.	v	SQL3700 - SQL3799	367
Poglavlje 1. Uvođenje u poruke	1	SQL3800 - SQL3899	370
Struktura poruke	1	SQL3900 - SQL3999	371
Informacija dostupna online	1	SQL4000 - SQL4099	376
Ostale DB2 poruke	3	SQL4100 - SQL4199	379
Ostali izvori poruke	3	SQL4300 - SQL4399	387
Poglavlje 2. SQL Poruke	5	SQL4400 - SQL4499	389
SQL0000 - SQL0099	5	SQL4900 - SQL4999	391
SQL0100 - SQL0199	14	SQL5000 - SQL5099	399
SQL0200 - SQL0299	30	SQL5100 - SQL5199	405
SQL0300 - SQL0399	52	SQL6000 - SQL6099	410
SQL0400 - SQL0499	68	SQL6100 - SQL6199	427
SQL0500 - SQL0599	92	SQL6500 - SQL6599	429
SQL0600 - SQL0699	111	SQL7000 - SQL7099	438
SQL0700 - SQL0799	124	SQL8000 - SQL8099	441
SQL0800 - SQL0899	131	SQL8100 - SQL8199	444
SQL0900 - SQL0999	140	SQL9300 - SQL9399	445
SQL1000 - SQL1099	157	SQL10000 - SQL10099	446
SQL1100 - SQL1199	177	SQL20000 - SQL20099	450
SQL1200 - SQL1299	193	SQL20100 - SQL20199	470
SQL1300 - SQL1399	213	SQL20200 - SQL20299	485
SQL1400 - SQL1499	226	SQL22000 - SQL22099	488
SQL1500 - SQL1599	238	SQL22200 - SQL22299	490
SQL1600 - SQL1699	244	SQL27900 - SQL27999	500
SQL1700 - SQL1799	251	SQL29000 - SQL29099	506
SQL1800 - SQL1899	258	SQL30000 - SQL30099	508
SQL1900 - SQL1999	263	SQL30100 - SQL30199	522
SQL2000 - SQL2099	263	Poglavlje 3. SQLSTATE Poruke	523
SQL2100 - SQL2199	274	Klasa koda 00 Nekvalificiran uspješan dovršetak	524
SQL2200 - SQL2299	276	Klasa koda 01 Upozorenje	524
SQL2300 - SQL2399	280	Klasa koda 02 Nema podataka	528
SQL2400 - SQL2499	282	Klasa koda 07 Dinamička SQL greška	528
SQL2500 - SQL2599	286	Klasa koda 08 Izuzetak povezivanja	528
SQL2600 - SQL2699	300	Klasa koda 09 Izuzetak okidane akcije	529
SQL2700 - SQL2799	302	Klasa koda 0A Svojtvo nije podržano	529
SQL2800 - SQL2899	309	Klasa koda 0D Neispravna specifikacija tipa mete	529
SQL3000 - SQL3099	312	Klasa koda 0F Nevažeća oznaka	530
SQL3100 - SQL3199	326	Klasa koda 0K Nevažeći RESIGNAL izraz	530
SQL3200 - SQL3299	342	Klasa koda 20 Nije nađen uvjet za CASE izraz	530
SQL3300 - SQL3399	349	Klasa koda 21 Povreda kardinalnosti	530
		Klasa koda 22 Izuzetak podataka	531

Klasa koda 23 Povreda ograničenja	532	Paketi popravaka za DB2 dokumentaciju	565
Klasa koda 24 Nevažeće stanje kursora	532	Kategorije DB2 tehničkih informacija	565
Klasa koda 25 Nevažeće stanje transakcije	533	Ispis DB2 knjiga iz PDF datoteka.	573
Klasa koda 26 Nevažeći identifikator SQL izraza	533	Naručivanje ispisanih DB2 knjiga	573
Klasa koda 28 Nevažeća specifikacija ovlaštenja	533	Pristupanje online pomoći	574
Klasa koda 2D Nevažeći završetak transakcije	534	Pronalaženje poglavlja pristupajući DB2 Informacijskom centru iz pretražitelja	575
Klasa koda 2E Nevažeće ime veze	534	Pronalaženje informacija o proizvodu pristupajući DB2 Informacijskom Centru administracijskim alatima	577
Klasa koda 34 Nevažeće ime kursora.	534	Pregledavanje tehničke dokumentacije online direktno sa HTML Dokumentacijskog CD-a.	578
Klasa koda 36 Nevažeća specifikacija kursora	534	Ažuriranje HTML dokumentacije instalirane na vašem stroju	578
Klasa koda 38 Izuzetak vanjske funkcije.	534	Kopiranje datoteka sa CD-a za DB2 HTML Dokumentaciju na Web poslužitelj	579
Klasa koda 39 Izuzetak poziva vanjske funkcije	536	Ispravljanje pogrešaka traženja DB2 dokumentacije sa Netscape 4.x	580
Klasa koda 3B Nevažeći SAVEPOINT	536	Traženje DB2 dokumentacije	581
Klasa koda 40 Transakcijski Rollback	536	Online DB2 informacije za ispravljanje pogreške	582
Klasa koda 42 Greška u sintaksi ili prekršaj pravila pristupa	537	Pristupačnost	582
Klasa koda 44 WITH CHECK OPTION povreda	548	Unos tipkovnice i Navigacija	582
Klasa koda 46 Java DDL	548	Dohvatljiv ekran.	583
Klasa koda 51 Nevažeće stanje aplikacije	548	Alternativni znakovi uzbune	583
Kod klase 53 Nevažeći operand ili nekonzistentna specifikacija	549	Kompatibilnost s Pomoćnim tehnologijama	583
Klasa koda 54 Premašeno ograničenje SQL-a ili proizvoda	549	Dohvatljiva dokumentacija.	583
Klasa koda 55 Objekt nije u stanju preduvjeta	551	DB2 priručnici	583
Klasa koda 56 Mješovita greška SQL-a ili proizvoda	552	Pristup DB2 Informacijskom centru preko pretražitelja	584
Klasa koda 57 Resurs nije dostupan ili Intervencija operatera	553		
Klasa koda 58 Sistemska greška	554		
Dodatak A. Komunikacijske greške	557	Dodatak C. Napomene.	587
TCP/IP	557	Zaštitni znakovi	590
APPC	560		
NETBIOS	562	Kazalo	593
Dodatak B. Tehničke informacije DB2		Kontaktiranje IBM-a	595
Univerzalne baze podataka	565	Informacije o proizvodu	595
Pregled tehničkih informacija DB2 Univerzalne baze podataka	565		

O ovom vodiču

Svrha ove knjige je popis poruka vraćenih od strane različitih DB2 komponenti.

Tko bi trebao koristiti ovaj vodič?

Upute za poruke je dizajniran za sve koji koriste DB2 i traže detaljnije informacije o povratnim porukama.

Kako je strukturiran ovaj vodič

Ovaj vodič ispisuje moguće poruke greški koje vraćaju različite DB2 komponente.

Dogovori

Format datuma i vremena i znakovi korišteni kao odjelitelji datuma i vremena, konfigurirani su da koriste nacionalan format S.A.D. jezika. To može biti različito na vašem prikazu, ovisno o tome koji nacionalan format jezika koristi vaš sistem.

Poglavlje 1. Uvođenje u poruke

Pretpostavlja se da ste upoznati sa funkcijama operacijskog sistema gdje je instaliran DB2. Možete koristiti informaciju sadržanu u sljedećim poglavljima da bi otkrili grešku ili problem i riješili problem koristeći prikladne akcije obnavljanja. Ova informacija može se također koristiti za razumijevanje gdje se generiraju i zapisuju poruke.

Struktura poruke

Identifikatori poruke sastoje se od tri znaka prefiksa poruke, iza kojih slijedi četiri ili pet brojeva poruke, nakon čega ide sufiks od jednog slova. Na primjer, *SQL1042C*. Za popis prefiksa poruke, pogledajte “Informacija dostupna online” i “Ostale DB2 poruke” na stranici 3. Jednostruki sufiks slova predstavlja strogost poruke greške.

U globalu, identifikatori poruke koji završavaju sa *C* su ozbiljne poruke. One koje završavaju sa *E* su hitne poruke. Identifikatori poruke koji završavaju sa *N* su poruke greške, a one sa *W* su poruke upozorenja, dok su one sa *I* informativne poruke.

Za ADM poruke, identifikatori koji završavaju sa *C* su ozbiljne poruke. One koje završavaju sa *E* su hitne poruke. Identifikatori poruke koji završavaju sa *W* su važne poruke, dok one sa *I* prikazuju informacijske poruke.

Za SQL poruke, identifikatori koji završavaju sa *N* su poruke greške. One koje završavaju sa *W* pokazuju upozorenje ili informativne poruke. Identifikatori poruke koji završavaju sa *C* pokazuju kritične sistemske greške.

Informacija dostupna online

Sljedeće DB2 poruke dohvatljive su sa naredbom operacijskog sistema line:

Prefiks Opis

ASN	poruke koje generira DB2 Replikacija
CCA	Poruke koje generira Pomoćnik za konfiguraciju klijenta
CLI	Poruke koje generira Sučelje poziva razine
DBA	Poruke koje generiraju alati Administracije baze podataka
DBI	poruke koje generira instalacija i konfiguracija
DBT	poruke koje generiraju Alati baze podataka
DB2	poruke koje generira procesor reda za naredbe
DWC	poruke koje generira Centar za skladištenje podataka

GSE	poruke koje generira DB2 Prostorni proširitelj
ICC	poruke koje generira Centar katalogiziranja informacije
SAT	poruke koje generira satelitsko okruženje
SPM	poruke koje generira Upravitelj točke
SQL	poruke koje generira upravitelj baze podataka kod otkrivanja stanja upozorenja ili uvjeta greške

Jednako tako, tekst poruke pridružen SQLSTATE vrijednosti, dostupan je online.

Identifikatori poruke sastoje se od tri znaka prefiksa poruke (pogledajte popis iznad), iza kojih slijedi četiri ili pet brojeva poruke. Jednostruki sufiks slova predstavlja strogost poruke greške je opcijski.

Da pristupite pomoći oko tih poruka greške, unesite sljedeće u promptu za naredbe operacijskog sistema :

```
db2 "? XXXnnnnn"
```

gdje *XXX* predstavlja prefiks poruke
dok je *nnnnn* broj poruke.

Bilješka: Identifikator poruke prihvaćen kao parametar od naredbe **db2** nije osjetljiv na velika i mala slova i nije potrebno završno slovo.

Prema tome, sljedeće naredbe proizvesti će isti rezultat:

- db2 “? SQL0000N”
- db2 “? sql0000”
- db2 “? SQL0000n”

Ukoliko je tekst poruke predug za vaš ekran, koristite sljedeću naredbu (na unix-temeljenim sistemima i ostalima koji podržavaju "more"):

```
db2 "? XXXnnnnn" | more
```

Pomoć se može dozvati i u interaktivnom ulaznom načinu. Da pristupite interaktivnom ulaznom načinu, unesite sljedeće u promptu za naredbe operacijskog sistema:

```
db2
```

Jednom kada budete u interaktivnom ulaznom načinu, možete upisati naredbe u sljedećem promptu za naredbe: :

```
db2 =>
```

Da dohvatite DB2 pomoć poruke u ovom načinu, upišite sljedeće u promptu za naredbe:

?

Bilješka: Ukoliko tekst poruke prelazi dužinu ekrana, korisnici bez grafičkih radnih stanica mogu vidjeti izlaz programa pomoću "more" (na unix-temeljenim sistemima) ili preusmjeriti izlaz u datoteku koja se može pregledavati.

Tekst poruke pridružen danoj vrijednosti SQLSTATE može se dohvatiti izdavanjem:

```
db2 "? nnnnn"
```

ili

```
db2 "? nn"
```

gdje je *nnnnn* peteroznamenasti SQLSTATE (alfanumerički) i *nn* je dvoznamenkasti SQLSTATE kod klase (prve dvije brojke vrijednosti SQLSTATE).

Ostale DB2 poruke

Neke DB2 komponente vraćaju poruke koje nisu dostupne online ili nisu opisane u priručniku. Neki prefiksi poruka mogu uključivati:

ADM Poruke koje generira većina DB2 komponentata. Te su poruke pisane u datoteci Obavijesti administracije i namjera im je pružiti dodatne informacije administratorima sistema.

Bilješka: Iako su ADM poruke dostupne za referencu, poruke nisu dostupne online.

AUD poruke koje generira DB2 Svojstvo revizije.

DIA dijagnostičke poruke koje generira mnogo DB2 komponentata. Te su poruke pisane u dijagnostičku datoteku db3diag.log i služe za pružanje dodatnih informacija za korisnike i DB2 servisnom osoblju prilikom istraživanja grešaka.

GOV poruke koje generira DB2 upravni pomoćni program

U većini slučajeva, te poruke pružaju dovoljne informacije za određivanje uzorka upozorenja ili greške. Za više informacija o naredbama ili pomoćnim programima koji generiraju poruke, pogledajte prikladan priručnik gdje je dokumentirana naredba ili pomoćni program.

Ostali izvori poruke

Prilikom izvođenja ostalih programa na sistemu, možete primiti poruke sa prefiksima koji su različiti od spomenutih u ovim uputama.

Za informaciju o tim porukama, pogledajte publikacije koje ste primili za taj programski proizvod.

Poglavlje 2. SQL Poruke

Svaka poruka ima identifikator poruke koji se sastoji od prefiksa (SQL) i broja poruke. Poruke su ispisane u numeričkom nizu zasnovanom na broju poruke. Postoje tri tipa poruke : obavijest, upozorenje i kritična. Identifikatori poruke koje završavaju sa *N* su poruke greške. One koje završavaju s *W* pokazuju upozorenje ili informativne poruke. Identifikatori poruke koji završavaju s *C* pokazuju kritične sistemske greške.

Također se odnosi i na broj poruke kao *SQLCODE*. *SQLCODE* je prošao u aplikaciju kao pozitivan ili negativna broj, ovisno o njegovom tipu poruke (N, W ili C). N i C proizvode negativne vrijednosti gdje W proizvodi pozitivne vrijednosti. DB2 vraća *SQLCODE* u aplikaciju i aplikacije može dobiti poruku pridruženu *SQLCODE*-u. DB2 također vraća *SQLSTATE* vrijednost za uvjete koji bi mogli biti rezultat SQL izraza. *SQLSTATE* vrijednosti su popisane u . Neke *SQLCODE* vrijednosti imaju pridružene *SQLSTATE* vrijednosti. *SQLSTATE* vrijednosti pridružene danom *SQLCODE*-u (ako je primjenjiv) su dokumentirane sa svakom porukom u ovom poglavlju.

Promjenjivi parametri za SQL poruke su prikazane kao opisna imena.

SQL0000 - SQL0099

SQL0000W Obrada naredbe je uspjela.

Objašnjenje: SQL naredba je izvršena ispravno, osim ako se nije pojavilo upozorenje.

Odgovor korisnika: Provjerite *SQLWARN0* da osigurate da je prazno. Ako je prazno, naredba je uspješno izvedena. Ako nije, postoji upozorenje. Provjerite druge indikatore upozorenja da odredite detalje upozorenja. Na primjer, ako *SQLWARN1* nije prazno, niz je skraćen.

Odnosi se *Vodič za razvoj aplikacija*.

sqlcode: 0

sqlstate: 00000, 01003, 01004, 01503, 01504, 01506, 1509, 01517

SQL0001N Vezanje ili pretkompiliranje nije dovršeno uspješno.

Objašnjenje: Zbog razloga navedenih u prethodnim porukama, zahtjev za vezanjem ili pretkompiliranjem je bio neuspješan.

Nije kreiran nikakav paket.

Odgovor korisnika: Odnosi se na poruke u datoteci poruka. Ponovno izvedite naredbu.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

SQL0002N Ime datoteke za vezanje nije važeće.

Objašnjenje: Zbog razloga navedenih u prethodnim porukama, ime datoteke za vezanje se ne može koristiti kako je specificirano.

Nije kreiran nikakav paket.

Odgovor korisnika: Odnosi se na poruke u datoteci poruka. Ponovno izvedite naredbu.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

SQL0003N Ime baze podataka nije važeće.

Objašnjenje: Zbog razloga navedenih u prethodnim porukama, ime baze podataka se ne može koristiti kako je specificirano.

Nije kreiran nikakav paket.

Odgovor korisnika: Odnosi se na poruke u datoteci poruka. Ponovno izvedite naredbu.

SQL0004N Lozinka nije važeća.

Objašnjenje: Lozinka sadržava znakove koji nisu važeći ili je lozinka preduga.

Nije kreiran nikakav paket.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom lozinkom.

SQL0005N Ime datoteke poruka nije važeće.

Objašnjenje: Zbog razloga navedenih u prethodnim porukama, ime datoteke poruka se ne može koristiti kako je specificirano.

Nije kreiran nikakav paket.

Odgovor korisnika: Odnosi se na poruke u datoteci poruka. Provjerite ime datoteke poruka. Provjerite attribute datoteke poruka ukoliko postoji. Ponovno izvedite naredbu.

SQL0006N Datetime format parametra nije važeći.

Objašnjenje: Vrijednost datetime formata parametra nije u važećem rasponu, od 0 do 3.

Nije kreiran nikakav paket.

Odgovor korisnika: Ponovite naredbu koristeći važeći format parametra.

SQL0007N Znak znak koji slijedi tekst nije važeći.

Objašnjenje: Specificirani *znak* nije važeći znak u SQL izrazima. Polje *tekst* označava 20 znakova SQL izraza koji su prethodili znaku koji nije važeći.

Korisnici federalnog sistema: neki izvori podataka ne osiguravaju prikladnu vrijednost za *znak* i *tekst*

upravljačkih okvira za poruke. U ovakvim slučajevima, *znak* i *tekst* imat će slijedeći format: "<izvor podataka>:UNKNOWN", što znači da su stvarne vrijednosti za specificirani izvor podataka nepoznate.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite ili zamijenite znak koji nije važeći.

sqlcode: -7

sqlstate: 42601

SQL0008N Znak znak nađen u deklaraciji varijable hosta nije važeći.

Objašnjenje: Deklaracija varijable hosta ima nevažeću sintaksu. Pretkompilator ne može identificirati varijablu hosta.

Izjava se ne može obraditi. Nijedna varijabla hosta deklarirana u izrazu (točka zarez) nije prihvaćena.

Odgovor korisnika: Ispitajte sintaksu deklaracije varijable hosta.

SQL0009W Pokušaj nadjačavanja opcije pretkompilatora je zanemaren.

Objašnjenje: Pokušaj nadjačavanja opcije pretkompilatora.

Opcija je zanemarena.

Odgovor korisnika: Osigurajte ispravnu specifikaciju svih opcija pretkompilatora.

SQL0010N Konstanta niza koja počinje sa niz nema graničnik za kraj niza.

Objašnjenje: Izraz koji sadržava konstantu niza, te počinje sa *niz*, nije ispravno završen.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispitajte nedostaju li izrazu apostrofi u označenoj konstanti niza.

sqlcode: -10

sqlstate: 42603

SQL0011N Komentar nije završen.

Objašnjenje: Komentar nije ispravno završen.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Istražite nedostaje li izrazu graničnik komentara ili ih ima viška, u označenom komentaru.

SQL0012W Desio se međuodnos bez kvalifikacije za stupac *stupac*.

Objašnjenje: Imenovani stupac koji se pojavio u SELECT izrazu, nije izričito kvalificiran, i nalazi se u tablici specificiranoj u FROM klauzuli vanjskog izbora. Kao posljedica toga, referenca do stupca u SELECT izrazu je uzeta kao vanjska referenca i pojaviti će se međuodnos.

Izraz je obrađen pod pretpostavkom da je međuodnos namjeravan.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je međuodnos namjeravan. Dobar je običaj izričito označiti ciljanu vanjsku referencu.

sqlcode: +12

sqlstate: 01545

SQL0013N Prazan ograničeni identifikator nije važeći.

Objašnjenje: Za vrijeme prekompilacije pronađeno je, ili ime kursora, ime izraza, ime baze podataka, ili autorizacijski ID, specificiran kao prazan niz. Ovo nije važeće. Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte važeće ime kursora, izraza, baze podataka, ili autorizacijski ID.

SQL0014N Ime izvorne datoteka nije važeće.

Objašnjenje: Ime izvorne datoteke specificirano u pozivu pretkompilatora sadržava nevažeće znakove ili je pokazivač na ime izvorne datoteke nevažeći.

Nije kreiran nikakav paket.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ime izvorne datoteke ispravno.

SQL0015N Tip podataka varijable hosta *oznaka-1* nije važeći. Umjesto toga koristite *oznaku-2*.

Objašnjenje: Ukoliko se obavlja WCHARTYPE CONVERT pretkompilacijska opcija, onda se varijabla grafičkog hosta mora deklarirati sa tipom podataka 'wchar_t', a ne 'sqldbchar'.

Ako se obavlja WCHARTYPE NOCONVERT pretkompilacijska opcija (default), a 'wchar_t' je definiran kao 4-bajtni cijeli broj na ovoj platformi, onda se grafička varijabla hosta mora deklarirati s 'sqldbchar' tipom podataka, a ne 'wchar_t'.

Odgovor korisnika: Zamijenite trenutni tip podataka varijable hosta s tipom podataka navedenim u poruci.

SQL0017N Izraz RETURN mora biti specificiran i izveden unutar SQL funkcije ili metode.

Objašnjenje: SQL funkcija ili metoda, ili ne sadržava izraz RETURN, ili funkcija odnosno metoda nije završila izvođenje RETURN naredbe.

Odgovor korisnika: Osigurajte da funkcija ili metoda izvodi RETURN naredbu.

sqlcode: -17

sqlstate: 42632

SQL0020W Opcije vezivanja ili prekompiliranja (ime ili vrijednost) *ime-opcije(a)* nisu podržane od ciljne baze podataka i bit će zanemarene.

Objašnjenje: Ovo upozorenje se vraća u slijedećim situacijama.

- jedna ili više opcija koje su specificirane u vrijeme prekompilacije/vezanja nisu podržane od strane ciljnog DBMS
- opcijska vrijednost(i) jedne ili više opcija koje su specificirane u vrijeme prekompilacije/vezanja nisu podržane od strane ciljnog DBMS

Nepodržane opcije/vrijednosti će se zanemariti.

Opazite da imena opcija u poruci odgovaraju terminima korištenim u DB2 UWO.

Upišite "db2 ? bind" or "db2 ? prep" za popis opcija podržanih od DB2 UWO.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je specifikacija opcija vezivanja ili prekompiliranja *ime-opcije(a)* ili pridružene vrijednosti opcije(a) namjeravana tijekom veze na ovu DBMS.

SQL0021W Nevažeca pretkompilacijska opcija opcija je zanemarena.

Objašnjenje: Opcija navedena u poruci nije važeća opcija pretkompilatora.

Opcija je zanemarena.

Odgovor korisnika: Osigurajte ispravnu specifikaciju svih opcija pretkompilatora.

SQL0022W Dvostruka opcija pretkompilatora opcija je zanemarena.

Objašnjenje: Pretkompilacijska opcija *opcija* je duplikat.

Opcija je zanemarena.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su sve opcije pretkompilatora specificirane samo jedanput.

SQL0023N Ime baze podataka nije važeće.

Objašnjenje: Specificirano ime baze podataka nije važeće.

Pretkompilacija je završena.

Odgovor korisnika: Osigurajte ispravno sricanje imena baze podataka i poštivanje pravila kratkih identifikatora.

SQL0024N Ime baze podataka nije bilo specificirano.

Objašnjenje: Nije navedeno ime baze podataka za nastavak pretkompilacije.

Pretkompilacija je završena.

Odgovor korisnika: Navedite ime baze podataka.

SQL0025W Vezanje ili pretkompiliranje dovršeno s upozorenjima.

Objašnjenje: Vezanje ili pretkompiliranje je uspješno, ali su izdana upozorenja. Kreirani su paket i/ili datoteka za vezanje kao što je zahtijevano naredbom.

Odgovor korisnika: Odnosi se na poruke u datoteci poruka. Ako je potrebno, ispravite probleme i ponovite naredbu.

SQL0026N Lozinka nije važeća.

Objašnjenje: Specificirana lozinka nije važeća lozinka.

Pretkompilacija je završena.

Odgovor korisnika: Osigurajte da navedena lozinka poštuje pravila za valjanu lozinku.

SQL0028C Izdani broj datoteke za vezanje nije važeći.

Objašnjenje: Izdani broj datoteke za vezanje nije kompatibilan s zadanim brojem instalirane verzije upravitelja baze podataka.

Datoteke za vezanje se ne može koristiti sa trenutnom verzijom upravitelja baze podataka. Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Po mogućnosti, ponovite pretkompilaciju s trenutnim upraviteljem baze podataka. Inače, koristite samo datoteke za vezanje kreirane sa kompatibilnom razinom izdanja upravitelja baze podataka.

SQL0029N Potrebna je INTO klauzula.

Objašnjenje: Bez-kursorski SELECT ili VALUES izrazi umetnuti u aplikacijski program moraju imati INTO klauzulu koja pokazuje gdje se smještaju rezultati izraza. Dinamički SELECT izrazi ne dopuštaju INTO klauzulu.

Odgovor korisnika: Dodajte INTO klauzulu SELECT ili VALUES izrazu, te ponovno pretkompilirajte aplikacijski program.

sqlcode: -29

sqlstate: 42601

SQL0030N Nije navedeno ime datoteke izvora.

Objašnjenje: Nije navedeno ime datoteke izvora za nastavak pretkompilacije.

Pretkompilacija je završena.

Odgovor korisnika: Navedite ime datoteke izvora.

SQL0031C Datoteka *ime* se ne može otvoriti.

Objašnjenje: Potrebna je datoteka *ime* ali se ne može otvoriti.

Pretkompilacija je završena.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je navedeno ime datoteke ispravno i da postoji u sustavu datoteka, te da su ispravne dozvole datoteke.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo. Ukoliko se greška ponavlja, reinstalirajte upravitelja baze podataka, te instalirajte primjer baze podataka.

SQL0032C Nije moguće koristiti datoteku *ime*.

Objašnjenje: Za vrijeme čitanja ili pisanja datoteke *ime*, naišlo se na grešku.

Pretkompilacija je završena.

Odgovor korisnika: Ponovo pokušajte pretkompilaciju.

SQL0033N *ime* nije važeća datoteka za vezanje.

Objašnjenje: Navedena datoteka za vezanje *ime* nije datoteka za vezanje.

Vezanje je završeno.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ime navedene datoteke ispravno.

SQL0034N Nije navedeno ime datoteke za vezanje.

Objašnjenje: Nije navedeno ime datoteke za vezanje da se nastavi s pretkompilacijom.

Vezanje je završeno.

Odgovor korisnika: Navedite ime datoteke za vezanje.

SQL0035N Datoteka *ime* se ne može otvoriti.

Objašnjenje: Datoteka poruka *ime* se ne može otvoriti.

Vezanje ili pretkompiliranje je završeno.

Odgovor korisnika: Osigurajte da sistem može pristupiti datoteci.

SQL0036N Sintaksa imena datoteke *ime* nije važeća.

Objašnjenje: Ako je datoteka ulazni podatak za pretkompilator, mora imati ekstenziju s ispravnom ekstenzijom za jezik koji se koristi. Ako je datoteka ulazni podatak za vezanje, mora imati ekstenziju *.bnd*. Također će, potpuno rastavljeno ime datoteke koje prelazi maksimalnu dužinu platforme, uzrokovati ovu grešku.

Pretkompilacija ili vezanje je završeno.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je navedeno ime datoteke ispravno.

SQL0037W Sintaksa datoteke poruka *ime* nije važeća.

Objašnjenje: Ime datoteke poruka *ime* nije sintaktički ispravno za ovu funkciju.

Sistem preusmjerava izlazne podatke na standardni izlaz.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je navedeno ime datoteke ispravno.

SQL0038W Opcija vezanja **SQLERROR CONTINUE** je aktivirana budući da je potrebna prilikom vezanja **DB2-dopunske datoteke liste sa DB2/MVS, SQL/DS, ili OS/400.**

Objašnjenje: **SQLERROR CONTINUE** opcija vezanja je potrebna prilikom vezanja slijedećih **DB2-dopunskih datoteka lista:**

- ddcsmvs.lst
 - ddcsvm.lst
 - ddcsvse.lst
 - ddc400.lst
-

Ova opcija upućuje DRDA poslužitelja na kreiranje paketa čak ako postoje SQL izrazi u datoteci za vezanje koje smatra nevažecima. Budući da svi DRDA poslužitelji ne podržavaju sve SQL izraze sadržane u DB2-dopunskim datotekama za vezanje, mora se koristiti SQLERROR CONTINUE opcija za vezanje, kao jamstvo da su paketi kreirani za sve datoteke za vezanje u datoteci liste.

Odgovor korisnika: Nikakav odgovor nije nužan. Potrebna opcija vezanja, SQLERROR CONTINUE, je specificirana za vas. Da u budućnosti ne dobivate ovo upozorenje specificirajte SQLERROR CONTINUE opciju za vezanje.

SQL0039N Vezač nije završio obradu jer datoteka za vezanje nije važeca.

Objašnjenje: Vezač ne može obraditi datoteku za vezanje. Datoteka za vezanje možda nije važeca jer je sadržaj datoteke za vezanje slučajno promijenjen.

Datoteka za vezanje nije obrađena.

Odgovor korisnika: Po mogućnosti, ponovite pretkompilaciju zbog kreiranja nove datoteke za vezanje. Inače, pribavite novu kopiju datoteke za vezanje.

SQL0040N Desila se greška u jednoj ili više datoteka za vezanje iz liste ime. Slijedeće datoteke nisu povezane: popis.

Objašnjenje: Zbog razloga navedenih u prethodnim porukama u datoteci poruka, jedna ili više datoteka za vezanje nisu vezane. Popis datoteka koje nisu vezane sastavljen je od znamenaka, startajući od 1, koji pokazuje relativan položaj nevezane datoteke u listi datoteka. *ime* ne uključuje specificaciju staze datoteke liste.

U poruci je ispisano samo prvih 20 datoteka za vezanje s greškom. Ukoliko je s greškom više od 20 datoteka za vezanje, elipse (...) su umetnute nakon naziva zadnje datoteka za vezanje u listi.

Nije kreiran jedan ili više paketa.

Odgovor korisnika: Odnosi se na poruke u datoteci poruka. Provjerite da li datoteka liste sadržava važeca imena. Ponovno izvedite naredbu.

SQL0041N Nije učinjen ni jedan pokušaj vezanja datoteke slijedećeg broja broj u datoteci ime zbog pojave kobne greške koja je prekinula obradu.

Objašnjenje: Naišlo se na greške tijekom vezanja, koje se smatraju kobnim (npr. sistemske greške, memorijske greške). Ukoliko se dogodi jedna od ovih grešaka tijekom obrade datoteke u datoteku liste, obrada završava. Nije pokušano vezanje ostalih datoteka u datoteku liste.

Jedna takva greška se desila tijekom vezanja specificirane datoteke za vezanje u listu. Opazite da znamenka korištena pri identifikaciji datoteke za vezanje pokazuje relativan položaj te datoteke u datoteci liste.

Odgovor korisnika: Odnosi se na druge poruke koje su slijedile ovu da se riješe greške koje su se desile. Ponovno izvedite naredbu.

SQL0051N Prostor potreban za držanje svih SQL izraza za pojedini program je premašio svoj dozvoljeni maksimum.

Objašnjenje: Prostor potreban za sve SQL izraze programa ne mogu se smjestiti u stupac SECT_INFO u SYSIBM.SYSPLAN.

Pretkompilacija je završena.

Odgovor korisnika: Ili pojednostavite program, ili ga razdijelite u manje, odijeljene programe, ili učinite oboje.

SQL0053W U programu nema SQL izraza.

Objašnjenje: Navedena datoteka izvora ne sadržava SQL izraze.

Ako vršite vezanje, kreiran je prazan paket.

Odgovor korisnika: Osigurajte da pretkompilirate ili vežete ispravan program.

SQL0055N Ulazna datoteka izvora je prazna.

Objašnjenje: Ulazna datoteka koja sadrži program nije imala podataka.

Pretkompilacija je završena.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je navedena ispravna ulazna datoteka.

SQL0056N **SQLSTATE ili SQLCODE deklaracija varijable nalazi se u ugniježđenom složenom izrazu.**

Objašnjenje: SQLSTATE ili SQLCODE deklaracija varijable nalazi se u ugniježđenom složenom izrazu umjesto u krajnjem ugniježđenom izrazu SQL potprograma.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Deklarirajte SQLSTATE i SQLCODE varijable samo u krajnjem ugniježđenom izrazu SQL potprograma.

sqlcode: -56

sqlstate: 42630

SQL0057N **RETURN izraz SQL funkcije ili metode morate uključiti u vrijednosti koja se vraćaju.**

Objašnjenje: RETURN izraz specificiran je u SQL funkciji ili metodi bez određivanja vrijednosti koja se vraća.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte vrijednost u RETURN izrazu.

sqlcode: -57

sqlstate: 42631

SQL0058N **Tip podatka vrijednosti RETURN izraza u SQL proceduri mora biti INTEGER.**

Objašnjenje: Specificiran je RETURN izraz SQL procedure s vrijednosti izraza koja nije INTEGER tipa podatka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte vrijednost u RETURN izrazu koja ima INTEGER tip podatka.

sqlcode: -58

sqlstate: 428F2

SQL0060W **Ime pretkompilator je pokrenut.**

Objašnjenje: Ova se poruka ispisuje na standardni izlaz kad pretkompilator počne obradu. Upravljački okvir *ime* se odnosi na određeni jezični pretkompilator koji je dozvan.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL0061W **Pokrenut je vezač.**

Objašnjenje: Ova se poruka ispisuje na standardni izlaz kad vezač počne obradu.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL0062W **Pokretanje INCLUDE datoteke ime.**

Objašnjenje: Naišlo se na INCLUDE izraz. Pretkompilator obrađuje INCLUDE datoteku.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL0063W **Dovršeno INCLUDE-iranje datoteke ime.**

Objašnjenje: Pretkompilator je dovršio obradu INCLUDE datoteke. Nastavit će obradu datoteke koja je sadržavala INCLUDE izraz.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL0064N **Datoteka ime izravno ili neizravno INCLUDE-uje sebe.**

Objašnjenje: Naišlo se na ciklički INCLUDE. Ulazna datoteka pretkompilatora ne može INCLUDE-ati sebe, niti biti INCLUDE-ana od datoteke koju INCLUDE-uje.

Navedeno datoteka nije INCLUDE.

Odgovor korisnika: Provjerite ugniježđenje INCLUDE datoteke, te uklonite sve cikluse.

SQL0065N Naišlo se na neočekivan kraj linije u deklaraciji varijable hosta.

Objašnjenje: Deklaracija varijable hosta ima nevažeću sintaksu. Naišlo se na neočekivan kraj linije prije dovršetka deklaracije.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispitajte sintaksu deklaracije varijable hosta.

SQL0078N Moraju se specificirati imena parametara za potprogram *ime-potprograma*.

Objašnjenje: potprogram *ime-potprograma* nema specificirana imena parametara za sve parametre. Kad se definira potprogram s LANGUAGE SQL ili SQLMACRO potrebno je ime parametra za svaki definirani parametar.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da svaki definirani parametar uključuje ime parametra.

sqlcode: -78

sqlstate: 42629

SQL0079N Ime sheme za deklariranu globalnu privremenu tablicu ili indeks *ime* mora biti SESSION, a ne *ime-sheme*.

Objašnjenje: Ime sheme *ime* za deklariranu privremenu tablicu ili indeks na deklariranoj globalnoj privremenoj tablici mora biti SESSION. Izraz navodi izričito ime sheme *ime-sheme* za deklariranu globalnu privremenu tablicu ili indeks na deklariranoj globalnoj privremenoj tablici. Ovo nije dozvoljeno.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite izraz na jedan od slijedećih načina:

- Promijenite ime sheme u SESSION.
- Uklonite ime sheme i omogućite DB2 upotrebu defaultne vrijednosti, SESSION.

sqlcode: -79

sqlstate: 428EK

SQL0081N SQLCODE *sqlcode* vraćeno tijekom pretkompilacije/vezanja.

Objašnjenje: Tijekom pretkompilacije ili vezanja programa, vraćen je neočekivan SQLCODE *sqlcode* od upravitelja baze podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Istražite SQLCODE zbog određivanja problema i poduzimanja prikladne akcije.

SQL0082C Desila se greška zbog koje je obrada završena.

Objašnjenje: Prethodna, ne-SQL greška, je uzrokovala završetak obrade.

Pretkompiliranje/vezanje/ponovno vezanje završeno. Nije kreiran nikakav paket.

Odgovor korisnika: Ispravite situaciju koja je uzrokovala prethodnu grešku i ponovo pokušajte operaciju.

SQL0083C Desila se greška pri dodjeljivanju memorije.

Objašnjenje: Za vrijeme obrade, nije bilo dovoljno memorije za nastavak obrade.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja uključuju:

- Osigurajte da vaš sistem ima dovoljno stvarne i virtualne memorije.
- Uklonite obrade u pozadini.

Ako nastavite primati ovu poruku nakon što ste pokušali predložena rješenja, kontaktirajte IBM Korisničku podršku.

SQL0084N EXECUTE IMMEDIATE izraz sadržava SELECT ili VALUES izraz.

Objašnjenje: SELECT ili VALUES izraz je korišten u EXECUTE IMMEDIATE izrazu.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ova uključena opcija nije podržana. Pripremite SELECT ili VALUES izraz. Zatim koristite OPEN, FETCH, i CLOSE.

sqlcode: -84

sqlstate: 42612

SQL0085N Ime izraza *ime* je već definirano.

Objašnjenje: Prethodna DECLARE naredba je već koristila ime izraza specificiranog u trenutnoj DECLARE naredbi.

Trenutna DECLARE naredba nije obrađena. Prethodna DECLARE naredba zadržava upotrebu imena izraza.

Odgovor korisnika: Upotrijebite neko drugo ime za izraz.

SQL0086C Desila se greška pri dodjeljivanju memorije.

Objašnjenje: Za vrijeme obrade, nije bilo dovoljno memorije za nastavak obrade.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja uključuju:

- Provjerite da vaš sistem ima potrebnu memoriju.
- Uklonite obrade u pozadini.

SQL0087N Varijabla hosta *ime* je struktura korištena tamo gdje reference strukture nisu dopuštene.

Objašnjenje: Kad se u SQL izrazu koriste upute strukturi, prema njima se ponaša kao da se koristi zarezom-odvojena lista njegovih polja komponenti. Budući da u SQL izrazima nije dopuštena lista varijabli hosta kao npr. PREPARE, nije dopuštena ni referenca strukture s višestrukim poljima.

Odgovor korisnika: Zamijenite referencu strukture s varijablom atomskog hosta, ili s potpuno kvalificiranim imenom strukture polja.

SQL0088N Varijabla hosta *ime* je neodređena.

Objašnjenje: Varijabla hosta *ime* se ne može jednoznačno odrediti. Nađeno je više od jedne varijable hosta iste kvalifikacije.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Dodatno kvalificirajte varijablu hosta, ili je preimenujte ukoliko je potpuno kvalificirana.

SQL0089N Obrada je završena nakon što je nađeno 100 grešaka.

Objašnjenje: Pretkompilator ili vezač prekidaju obradu nakon što je nađeno 100 grešaka.

Odgovor korisnika: Popravite grešku naznačenu u dnevniku poruka i ponovite naredbu.

SQL0091W Pretkompilacija ili vezanje završeni s broj-1 grešaka i broj-2 upozorenja.

Objašnjenje: Pretkompilacija ili vezanje su završeni s utvrđenim brojem upozorenja i grešaka.

Pretkompilacija ili vezanje je završeno.

Odgovor korisnika: Ako su se dogodila upozorenja ili greške, ispravite program, ako je potrebno, te ponovo pokušajte pretkompilaciju ili vezanje.

SQL0092N Nijedan paket nije kreiran zbog prethodnih grešaka.

Objašnjenje: Zbog prethodnih grešaka, nijedan paket nije kreiran.

Odgovor korisnika: Ispravite greške te ponovo pokušajte pretkompilaciju ili vezanje.

SQL0093N Naišlo se na kraj-unosa prije ograničavača izraza za EXEC SQL.

Objašnjenje: Za vrijeme obrade SQL izraza, naišlo se na kraj izvora prije završetka naredbe.

Pretkompilacija je završena.

Odgovor korisnika: Osigurajte da SQL izraz završava ispravno.

SQL0094N Vezanje je prekinuto zbog korisnikovog zahtjeva za prekid.

Objašnjenje: Vezanje je prekinuto zato što je korisnik možda pritisnuo niz tipki za prekid.

Obrada je završena. Nije kreiran nikakav paket.

Odgovor korisnika: Ako je potrebno, ponovite vezanje

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

SQL0095N Nijedna datoteka za vezanje nije kreirana zbog prethodnih grešaka.

Objašnjenje: Zbog prethodnih grešaka, nijedna datoteka za vezanje nije kreirana.

Nijedna datoteka za vezanje nije kreirana.

Odgovor korisnika: Ispravite greške te ponovo pokušajte pretkompilaciju.

SQL0097N Varijable ili parametri LONG VARCHAR ili LONG VARCHARIC tipa podataka nisu podržani u SQL potprogramima.

Objašnjenje: SQL potprogrami (procedure, funkcije ili metode) ne podržavaju varijable ili parametre LONG

SQL0100 - SQL0199

SQL0100W Nije nađen niti jedan red za FETCH, UPDATE ili DELETE; ili je rezultat upita prazna tablica.

- Objašnjenje:** Jedno od slijedećih uvjeta je istinito:
- Nije nađen niti jedan redak koji zadovoljava uvjete traženja UPDATE ili DELETE izraza.
 - Rezultat SELECT izraza je prazna tablica.
 - FETCH izraz je izveden kad je kursor pozicioniran nakon zadnjeg reda tablice rezultata.
 - Rezultat SELECT-a korišten u INSERT izrazu je prazan.

Nikakav podatak nije dohvaćen, promijenjen, ili brisan.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Obrada može nastaviti.

sqlcode: +100

sqlstate: 02000

SQL0101N Naredba je ili preduga ili presložena.

Objašnjenje: Naredba se ne može obraditi jer premašuje sistemsko ograničenje za ili dužinu ili kompleksnost, ili je uključeno previše ograničenja odnosno okidača.

Ako je naredba ta koja kreira ili modificira pakirani opis, novi je pakirani opis možda prevelik za svoj

VARCHAR or LONG VARCHARIC tipa podataka.

Odgovor korisnika: Ne koristite varijable ili parametre LONG VARCHAR ili LONG VARCHARIC tipa podataka u SQL potprogramima. Za LONG VARCHAR, koristite VARCHAR izričite dužine. Za LONG VARCHARIC, koristite VARCHARIC izričite dužine.

sqlcode: -97

sqlstate: 42601

odgovarajući stupac u sistemskim katalogima.

Korisnici federalnog sistema trebete provjeriti ukoliko izraz:

- Premašuje ili federalni poslužitelj sistemsko ograničenje ili izvor podataka sistemsko ograničenje za dužinu ili kompleksnost.
- Krši neku drugu izvor podataka specifičnu granicu.

Izjava se ne može obraditi.

Bilješka: Tamo gdje se obavlja konverzija znakovnih podataka za aplikacije i baze podataka koje se izvode pod različitim kodnim stranicama, rezultat konverzije je premašivanje granica dužine.

Odgovor korisnika: Bilo koji:

- Razlomite izraz u kraće ili manje kompleksne SQL izraze.
- Povećajte veličinu hrpe izraza (stmtheap) u konfiguracijskoj datoteci baze podataka.
- Smanjite broj provjera ili referentnih ograničenja uključenih u izraz, ili smanjite broj indeksa na strane ključeve.
- Smanjite broj okidača uključenih u izraz.
- Korisnici federalnog sistema: odredite izvor podataka kojima ne uspijeva izraz (pogledajte vodič za određenje problema za procedure da slijedite

identitet izvora podataka zaslužnih za neuspjeh) i odredite uzrok reakcije. Ukoliko reakcija dolazi od federalni poslužitelj, povećajte veličinu hrpe izraza(stmtheap) u konfiguracijskoj datoteci baze podataka..

sqlcode: -101

sqlstate: 54001

SQL0102N Konstanta niza koja počinje sa niz je preduga.

Objašnjenje: Desilo se jedno od slijedećeg:

- Komentar u COMMENT ON izrazu je veći od 254 bajta.
- Ime aplikacijskog poslužitelja specificirano u SQL CONNECT izrazu je veće od 18 znakova.
- Konstanta niza koja počinje s *niz* ima dužinu koja je veća od 32672 bajta. Znakovni nizovi dužine veće od 32672 bajta ili grafički nizovi dužine veće od 16336 znakova se mogu specificirati samo kroz dodjeljivanje od strane varijabli hosta. Opazite da drugi poslužitelji DB2 obitelji proizvoda mogu specificirati drukčije ograničenje veličine znakovnih nizova. Detalje pogledajte u dokumentaciji za prikladni DB2 proizvod.
- Korisnici federalnog sistema: izvor podataka-specifične granice se ne mogu premašiti u proći kroz sesiji. Na primjer, slovni znak veći od 254 bajta uključen u izraz koji se šalje u DB2 za OS/390 u proći kroz sesiji, uzrokovao bi ovu grešku.

Možda se upravo događa konverzija podataka i dobiveni je niz predugačak. Za veze između aplikacija i baza podataka, koje se izvode pod različitim kodnim stranicama, nizovi konstanti su konvertirani od aplikacijske kodne stranice do kodne stranice baze podataka. U određenim situacijama, grafičke se konstante niza mogu dalje konvertirati od kodne stranice baze podataka do UCS-2 (UNICODE) kodiranja, npr. kad je baza podataka kreirana s EUC kodnom stranicom. To znači da je moguće dobiti niz rezultata duži od ulaznog niza.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Za Komentar tablice ili Komentar stupca, smanjite veličinu komentara. Za SQL

CONNECT naredbu, smanjite dužinu imena aplikacije poslužitelja. Za druge konstante niza, zahtijevana funkcija nije interaktivno dostupna. Za grešku koja se dešava u kontekstu ne-CONNECT SQL izraza umetnutog u aplikacijski program, dodijelite dugi niz varijabli hosta i zamijenite tu varijablu slovnim nizom u SQL izrazu.

Korisnici federalnog sistema: za proći kroz sesiju, odredite što izvor podataka uzrokuje grešku (pogledajte vodič za određivanje problema da otkrijete izvor neuspjelih podataka). Ispitajte SQL dijalekt izvor podataka da odredite koja je specifična granica premašena, te po potrebi prilagodite neuspjeli izraz.

sqlcode: -102

sqlstate: 54002

SQL0103N Numerička konstanta konstanta nije važeća.

Objašnjenje: Ta *konstanta* počinje s znamenkom ali nije valjana cjelobrojna, decimalna, ili konstanta pomičnog zareza.

Korisnici federalnog sistema: izvor podataka-specificirana greška prikaza konstante se desila u ovoj proći kroz sesiji.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite nevažeću numeričku konstantu. Korisnici federalnog sistema, ako se greška nalazi u proći kroz sesiji, odredite što izvor podataka uzrokuje grešku (pogledajte vodič za određivanje problema da otkrijete izvor neuspjelih podataka). Ispitajte SQL dijalekt izvor podataka da odredite koje je pravilo prikazivanja konstante prekršeno, te po potrebi prilagodite neuspjeli izraz.

sqlcode: -103

sqlstate: 42604

SQL0104N Naden je neočekivan znak znak koji slijedi tekst. Očekivani znakovi mogu uključiti: lista-znakova.

Objašnjenje: Otkrivena je greška sintakse u SQL izrazu specificiranog znaka teksta koji slijedi *tekst. tekst* polje pokazuje na 20 znakova SQL izraza koji prethode nevažećem znaku.

Za pomoć programeru, osiguran je djelomičan popis važećih znakova u SQLERRM polju SQLCA kao *lista-znakova*. Ova lista pretpostavlja da je izraz ispravan do te točke.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispitajte i ispravite izraz u području specificiranog znaka.

sqlcode: -104

sqlstate: 42601

SQL0105N Konstanta niza koja počinje sa niz nije valjana.

Objašnjenje: Izraz sadržava konstantu niza koja počinje s *niz* i nije valjana.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte ispravan format niza konstanti. Provjerite postojanje grafičkog niza, parne graničnike, te izjednačen broj bajta u nizu.

Korisnici federalnog sistema, pogledajte vodič za određivanje problema da odredite koji izvor podataka uzrokuje grešku.

sqlcode: -105

sqlstate: 42604

SQL0106N SQL izraz ispravno počinje ali je nepotpun.

Objašnjenje: SQL izraz je ispravan do točka gdje više nisu nađeni ulazni podaci. To može uzrokovati neuspjeh ispravnog završetka konstante. Konstante niza trebaju navodnik kao konačnu oznaku.

Obrada ovog SQL izraza je završena.

Odgovor korisnika: Provjerite ima li izraz sve potrebne dijelove za dovršenje željene funkcije i jesu li sve klauzule potpune.

Za PL/I: Provjerite je li SQL izraz dovršen prije točke zarez. Za Asembler: Provjerite da se pravila nastavka ispravno slijede. (U stupcu 72 ne smije biti prazan znak, nastavljene linije moraju startati u stupcu 16 ili dalje.)

Za COBOL: Provjerite da je SQL izraz dovršen prije END-EXEC.

sqlcode: -106

sqlstate: 42601, 42603

SQL0107N Ime ime je predugo. Maksimalna dužina je dužina.

Objašnjenje: Ime vraćeno kao *ime* je predugo. Maksimalna dozvoljena dužina za imena tog tipa je označena s *dužina*.

Imena indeksa i ograničenja mogu biti maksimalne dužine 18 bajta. Imena stupaca mogu biti maksimalne dužine 30 bajta. Imena točki spremanja, tablica, pogleda i pseudonima mogu biti maksimalne dužine 128 bajta. (Ovo se ne odnosi na bilo kakve znakove za izlaz, ako su prisutni.)

SQL imena varijabli, imena uvjeta i oznaka u SQL potprogramima ne smiju premašiti 64 bajta dužine.

Maksimalno je dopušteno 30 bajta za ime sheme (kvalifikator objekta), s izuzetkom korisnik-definiranih tipova, koji omogućuju maksimum od 8 bajta za ime sheme.

Imena varijabli hosta ne smiju premašiti 255 bajta dužine.

Za SQL CONNECT izraz, ime aplikacijskog poslužitelja od do 18 znakova u dužinu, bit će prihvaćen kao vrijeme predkompilacije. Ipak, u vrijeme izvođenja, ime aplikacijskog poslužitelja duže od 8 znakova, prouzročit će grešku.

Također, u SQL CONNECT izrazu biti će prihvaćena lozinka dužine do 18 znakova i autorizacijski ID do 8 znakova dužine.

Identifikator verzije paketa ne smije premašiti dužinu od 64 bajtova.

Korisnici federalnog sistema: ako je u proći kroz sesiji, izvor podataka-možda je premašena specifična granica.

Izjava se ne može obraditi.

Bilješka: Tamo gdje se obavlja konverzija znakovnih podataka za aplikacije i baze podataka koje se izvode pod različitim kodnim stranicama, rezultat konverzije je premašivanje granica dužine.

Odgovor korisnika: Izaberite kraće ime ili ispravite sricanje imena objekta.

Korisnici federalnog sistema: za proći kroz sesiju, odredite što izvor podataka uzrokuje grešku (pogledajte vodič za određivanje problema da otkrijete izvor neuspjelih podataka). Ispitajte SQL dijalekt izvor podataka da odredite koja je specifična granica premašena, te po potrebi prilagodite neuspjeli izraz.

sqlcode: -107

sqlstate: 42622

SQL0108N **Ime *ime* ima netočan broj kvalifikatora.**

Objašnjenje: Ime *ime* je neprikladno kvalificirano.

Objektu dano ime *ime* može imati samo jedan kvalifikator.

Ime stupca je kvalificirano s imenom tablice, koje je ili kvalificirano ili ne kvalificirano, ili ime međuodnosa. U nekim kontekstima, ime stupca treba kvalifikatora imena tablice.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ime objekta ispravno kvalificirano.

sqlcode: -108

sqlstate: 42601

SQL0109N ***klauzula* klauzula nije dozvoljena.**

Objašnjenje: Naznačena klauzula nije dozvoljena u kontekstu u kojem se pojavljuje u SQL izrazu.

Podupit, izraz INSERT, ili izraz CREATE VIEW ne smiju sadržavati klauzule INTO, ORDER BY, ili FOR UPDATE. Umetnut SELECT izraz ne smije imati klauzule ORDER BY ili FOR UPDATE. Umetnut SELECT izraz ne može sadržavati operator skupa osim u podupitu. SELECT ili VALUES izrazi korišteni u deklaracijama kursora ne mogu imati INTO klauzulu. RAISE_ERROR funkcija se može koristiti kao stavka za odabir liste ako je kalup za neki tip podatka koji koristi CAST specifikaciju.

Korisnici federalnog sistema: U proći-kroz sesiji, možda je prekršeno ograničenje specifičnog-izvora podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz uklanjanjem klauzule.

Korisnici federalnog sistema: Za proći kroz sesije, odredite što izvor podataka uzrokuje grešku (pogledajte vodič za određivanje problema da otkrijete izvor neuspjelih podataka). Ispitajte SQL dijalekt izvor podataka da odredite koje je specifično ograničenje premašeno, te po potrebi prilagodite neuspjeli izraz.

sqlcode: -109

sqlstate: 42601

SQL0110N ***niz* je nevažeća heksadecimalna konstanta.**

Objašnjenje: heksadecimalna konstanta *niz* nije valjana. Problem je jedan od slijedećih:

- Navedena je nevažeća heksadecimalna znamenaka. Dozvoljene su samo '0 to 9', 'A to F', i 'a to f'.
- Naveden je nejednak broj heksadecimalanih znamenaka.
- Navedeno je više od 8000 heksadecimalanih znamenaka.

Odgovor korisnika: Ispravite konstantu i ponovite naredbu.

sqlcode: -110

sqlstate: 42606

SQL0111N **Funkcija stupca *ime* ne uključuje ime stupca.**

Objašnjenje: Specifikacijska funkcija stupca *ime* (AVG, MIN, MAX, SUM, ili COUNT(DISTINCT)) nije ispravno specifikirana jer takve funkcije moraju u operandu uključiti ime stupca.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: U izrazu specifikirajte ime stupca koje je operand za funkciju stupca.

OPASKA: Ova je greška prnijenljiva samo za izdanja DB2 prije Verzija 2.

sqlcode: -111

sqlstate: 42901

SQL0112N **Operand funkcije stupca *ime* uključuje funkciju stupca, skalarni cijeli odabir, ili podupit.**

Objašnjenje: Operand funkcije stupca ne može uključiti:

- funkciju stupca
- skalarni cijeli odabir
- podupit.

U SELECT listi, operand aritmetičkog operatora ne može biti funkcija stupca koja uključuje DISTINCT ključnu riječ.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite upotrebu funkcije stupca da eliminirate nevažeći izraz i pokušajte ponovo.

sqlcode: -112

sqlstate: 42607

SQL0113N ***identifikator sadržava znak koji nije dozvoljen ili ne sadržava nikakav znak.***

Objašnjenje: SQL-ime-varijable, ime-parametra ili ime-uvjeta *identifikator* sadržava nevažeći znak. Dozvoljeni su samo znakovi važeći za SQL identifikator pravilnosti. Opazite da zbog ograničenosti identifikatora, nije izvedeno preklapanje pa se mala i velika slova tretiraju kao međusobno različita.

Odgovor korisnika: Ispravite identifikator i ponovite naredbu.

sqlcode: -113

sqlstate: 42601

SQL0117N **Broj dodijeljenih vrijednosti nije jednak broju specificiranih ili uključenih stupaca.**

Objašnjenje:

- Broj umetnutih vrijednosti u listu vrijednosti INSERT izraza, nije jednak broju specificiranih ili uključenih stupaca. Ako nije specificirana lista stupaca, uključuje se lista stupaca koja uključuje sve stupce ili poglede.

- Broj vrijednosti desno od dodjele u SET tranzicijsku-varijablu izrazu ili SET klauzuli UPDATE izraza se ne podudara s brojem stupaca lijevo.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite izraz tako da specificirate jednu vrijednost za svaki specificirani ili uključeni stupac.

sqlcode: -117

sqlstate: 42802

SQL0118N **Tablica ili pogled koji je cilj INSERT, DELETE, ili UPDATE izraza su također specificirani u FROM klauzuli.**

Objašnjenje: Tablica ili pogled specificirani kao cilj INSERT, DELETE, ili UPDATE izraza, također se pojavljuju u FROM klauzuli podupita unutar izraza.

Tablica ili pogled koji su cilj INSERT, UPDATE, ili DELETE izraza, ne mogu se koristiti i za dobavljanje vrijednosti za umetanje ili da odrede retke koji će se umetnuti, ažurirati, ili brisati.

Izjava se ne može obraditi.

Ova je poruka primjenljiva samo za poslužitelje Verzije 1.2 i ranije, te hostove kojima se pristupa putem DB2 Connect.

Odgovor korisnika: Ova uključena opcija nije podržana. Da pokušate dobiti željeni rezultat, kreirajte privremenu kopiju tablice objekata ili pogled i adresu kao pododabir toj kopiji.

sqlcode: -118

sqlstate: 42902

SQL0119N **Izraz koji počinje s *početak-izraza* specificiran u SELECT, HAVING, ili ORDER BY klauzuli nije specificiran u GROUP BY klauzuli ili je u SELECT, HAVING, ili ORDER BY klauzuli u funkciji stupca i GROUP BY klauzula nije specificirana.**

Objašnjenje: SELECT izraz ima jednu od slijedećih grešaka:

- Identificirani izraz i funkcija stupca se nalaze u SELECT, HAVING, ili ORDER BY klauzuli ali nema GROUP BY klauzule.
- Identificirani izraz se nalazi u SELECT, HAVING, ili ORDER BY klauzuli ali ne u GROUP BY klauzuli.

Identificirani izraz je izraz koji počinje s *početak-izraza*. Izraz je možda jednostruko ime stupca.

Ako su NODENUMBER ili PARTITION funkcije specificirane u HAVING klauzuli, onda se smatra da su svi stupci podijeljenog ključa podređene tablice u HAVING klauzuli.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite izraz uključivanjem izraza iz SELECT, HAVING, ili ORDER BY klauzule u GROU BY klauzulu, ili uklanjanjem funkcije stupca iz SELECT izraza.

sqlcode: -119

sqlstate: 42803

SQL0120N **WHERE klauzula, GROUP BY klauzula, SET klauzula, ili izraz SET tranzicijsku-varijablu sadržava funkciju stupca.**

Objašnjenje: WHERE klauzula može sadržavati funkciju stupca samo ako se ta klauzula pojavljuje unutar podupita HAVING klauzule, a argument funkcije stupca je referenca koja se odnosi na grupu. GROUP BY klauzula može sadržavati funkciju stupca jedino ako je argument funkcije stupca referenca koja se odnosi na stupac u pododabiru različitom od onog koji sadrži GROUP BY klauzulu. SET klauzula UPDATE izraza ili izraz SET tranzicijsku-varijablu može uključiti jedino funkciju stupca unutar cijelog odabira desno od dodjeljivanja.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite izraz tako da se funkcija stupca ne koristi ili se koristi samo tamo gdje je podržana.

sqlcode: -120

sqlstate: 42903

SQL0121N **Stupac ime je specificirana više od jednom u INSERT, UPDATE ili SET tranzicijsku-varijablu izrazu.**

Objašnjenje: Isti je stupac *ime* specificiran u listi stupaca INSERT izraza, lijevo od dodjeljivanja u SET klauzuli UPDATE izraza, ili lijevo od dodjeljivanja u izrazu SET tranzicijsku-varijablu. Opazite da se ova greška može desiti prilikom ažuriranja ili umetanja u pogled gdje se više od jednog stupca pogleda bazira na istom stupcu tablice baze.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite sintaksu izraza tako da je svako ime stupca specificirano samo jednom.

sqlcode: -121

sqlstate: 42701

SQL0122N **SELECT izraz koji nema GROUP BY klauzulu, u SELECT klauzuli sadržava ime stupca i funkciju stupca, ili se ime stupca nalazi u SELECT klauzuli ali ne u GROUP BY klauzuli.**

Objašnjenje: SELECT izraz ima jednu od slijedećih grešaka:

- Ime stupca i funkcija stupca su sadržane u SELECT klauzuli ali nema GROUP BY klauzule.
- Ime stupca je sadržano u SELECT klauzuli ali ne i GROUP BY klauzuli.

Možda je stupac sadržan u funkciji skalara.

Ako su NODENUMBER ili PARTITION funkcije specificirane u SELECT klauzuli, tad se smatra da su svi stupci odijeljenog ključa podređene tablice u SELECT klauzuli.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite izraz uključivanjem stupaca iz SELECT klauzule u GROUP BY klauzulu ili uklanjanjem stupaca iz SELECT klauzule.

sqlcode: -122

sqlstate: 42803

SQL0123N Parametar na položaju *n* u funkciji *ime* mora biti konstanta ili ključna riječ.

Objašnjenje: Parametar na položaju *n* u funkciji *ime* nije konstanta kada je potrebno da bude konstanta ili ključna riječ kada je potrebno da bude ključna riječ.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je svaki argument funkcije prilagođen definiciji odgovarajućeg parametra.

sqlcode: -123

sqlstate: 42601

SQL0125N Broj stupca u ORDER BY klauzuli je ili manji od jedan ili veći od broja stupaca u tablici rezultata.

Objašnjenje: ORDER BY klauzula u izrazu sadržava broj stupca koji je ili manji od 1 ili veći od broja u tablici rezultata (broj stavki u SELECT klauzuli).

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite sintaksu ORDER BY klauzule tako da svaki identifikator stupca ispravno identificira stupac tablice rezultata.

sqlcode: -125

sqlstate: 42805

SQL0127N DISTINCT je određen više nego jednom.

Objašnjenje: DISTINCT kvalifikator ne može biti korišten:

- I u SELECT klauzuli i u funkciji stupca
- U dvije ili više funkcije stupca u istom SELECT izrazu.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ova je greška primjenljiva samo za izdanja DB2 prije DB2 Verzija 2 i hostove kojima se pristupa preko DB2 Connect.

sqlcode: -127

sqlstate: 42905

SQL0129N Izraz sadržava previše imena tablica (maksimum je 15).

Objašnjenje: SQL izraz sadržava previše imena tablica. Jedan SQL izraz može referencirati do 15 tablica. Svaka tablica referencirana u bilo kojem pogledu je uključena u ovo ograničenje.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Izlomite SQL izraz u dva ili više jednostavnih izraza sa 15 ili manje tabličnih referenci.

Ova je poruka primjenljiva samo za poslužitelje Verzije 1.2 i ranije, te hostove kojima se pristupa putem DB2 Connect.

sqlcode: -129

sqlstate: 54004

SQL0130N ESCAPE klauzula nije jednoznakovna, ili niz uzoraka sadržava nevažeće pojavljivanje znaka izlaza.

Objašnjenje: Znak izlaza mora biti jednostruki znak ne duži od dva bajta. U nizu uzoraka se može pojaviti ako ga slijedi on sam, znak postotka, ili podcrtavanje. Za više informacija o ESCAPE klauzuli na LIKE predikat, uputite se na *SQL Upute*.

Odgovor korisnika: Prema tome, ispravite niz uzoraka ili znak izlaza .

sqlcode: -130

sqlstate: 22019, 22025

SQL0131N Operandi LIKE predikata imaju nekompatibilne tipove podataka.

Objašnjenje: Ukoliko je izraz lijevo od LIKE ili NOT LIKE znakovnog tipa, izraz desno mora biti znakovnog tipa.

Ukoliko je izraz na lijevo grafičkog tipa, izraz desno mora biti grafičkog tipa.

Ukoliko je izraz na lijevo tipa BLOB, izraz desno mora biti tipa BLOB.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite izraze LIKE predikata

tako da budu istog tipa podataka.

sqlcode: -131

sqlstate: 42818

SQL0132N **LIKE predikat ili POSSTR funkcija skalara nisu važeći zato što prvi operand nije izraz niza ili drugi operand nije niz.**

Objašnjenje: LIKE predikat ili POSSTR funkcija skalara koji se pojavljuju u izrazu nisu važeći zato što prvi operand nije izraz niza ili drugi operand nije niz.

Operand koji se pojavljuje lijevo od LIKE ili NOT LIKE predikata ili prvi operand POSSTR-a moraju biti izraz niza. Vrijednost koja se pojavljuje desno od predikata ili drugi operand POSSTR-a mogu biti jedno od:

- konstanta
- poseban registar
- varijabla hosta
- funkcija skalara čiji su operandi bilo koji od gore navedenih
- izraz koji povezuje bilo koga od gore navedenih

s ograničenjima:

- nijedan element u izrazu ne može biti tipa LONG VARCHAR, CLOB, LONG VARGRAPHIC, ili DBCLOB. S dodatkom da ne može biti varijabla reference BLOB datoteke.
- stvarna dužina izraza ne može biti veća od 4000 bajta.

LIKE predikat ili POSSTR funkcija skalara se ne mogu koristiti sa DATE, TIME, ili TIMESTAMP.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite i ispravite sintaksu LIKE-a i POSSTR-a

sqlcode: -132

sqlstate: 42824

SQL0134N **Nepravilna upotreba stupca niza, varijable hosta, konstante, ili funkcije ime.**

Objašnjenje: Upotreba niza *ime* nije dopuštena.

Izraz čiji je rezultat niz tip podatka, maksimalne dužine veće od 255 bajta nije dopušten u:

- SELECT DISTINCT izrazu
- GROUP BY klauzuli
- ORDER BY klauzuli
- Funkciji stupca sa DISTINCT
- SELECT ili VALUES izrazu skupa operatora različitih od UNION ALL.

Izraz čiji je rezultat LONG VARCHAR ili LONG VARGRAPHIC tip podatka nije dopušten u:

- Predikatu različitom od EXISTS ili NULL
- Funkciji stupca
- SELECT klauzuli podupita predikata različitoj od EXISTS ili NULL
- SELECT klauzuli pododabira u INSERT izrazu
- Izrazu vrijednost SET klauzule u UPDATE naredbi osim ako izraz nije LONG VARCHAR ili LONG VARGRAPHIC varijabla hosta
- SELECT izrazu operatora skupa (osim UNION ALL)
- VARGRAPHIC funkcije skalara.

Korisnici federalnog sistema: u proći kroz sesiji, izvor podataka-specifično ograničenje može uzrokovati ovu grešku. Vidjeti SQL Upute dokumentaciju za izvor neuspjelih podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zahtijevana operacija na nizu nije podržana.

Bilješka: Ako vam nije jasno kako je premašena granica od 255 bajta, uzmite u obzir da su možda potrebne operacije konverzije kodne stranice za procjenu izraza niza. Ovisno o izvornim i ciljnim kodnim stranicama, cilj može imati veći atribut dužine od izvora. Za

više informacija, uputite se na SQL Upute za rasprave o ograničenjima niza i konverzijama niza.

sqlcode: -134

sqlstate: 42907

SQL0135N Ulazni podaci za stupac dugog niza u INSERT ili UPDATE izrazu moraju biti od varijable hosta ili ključna riječ NULL.

Objašnjenje: UPDATE ili INSERT koriste konstante, imena stupaca, ili podupita tamo gdje treba koristiti NULL ili varijablu hosta.

Stupac dugog niza je ili LONG VARCHAR, LONG VARCHAR(n) gdje je n veće od 254 ali manje ili jednako 32767, ili VARCHAR(n) gdje je n veće od 127 ali manje ili jednako 16383.

Odgovor korisnika: Pogledajte DB2 za priručnik VM Aplikacijsko Programiranje za informaciju kako da koristite duge nizove. Ispravite izraz. Pokušajte opet.

sqlcode: -135

sqlstate: 56033

SQL0137N Dužina koja je rezultat operacije je veća od maksimalne vrijednosti.

Objašnjenje: Rezultat povezivanja danih operanda je duži od onog kojeg podržava tip rezultata.

Rezultati niza znakova su ograničeni na 32,700 bajta osim ako je jedan od operanda CLOB, tad je granica 2 gigabajta.

Rezultati grafičkog niza su ograničeni na 16,350 znakova osim ako je jedan od operanda CLOB, tad je granica 1,073,741,823 (1 manje od 1 gigabajt) dvobajtnih znakova.

Rezultati binarnog niza (operandi su BLOB) su 2 ograničeni na gigabajta.

Odgovor korisnika: Osigurajte da suma dužina operanada ne premašuje podržani maksimum i pokušajte operaciju ponovo.

sqlcode: -137

sqlstate: 54006

SQL0138N Drugi ili treći argument SUBSTR funkcije je izvan dosega.

Objašnjenje: Desio se jedan od slijedećih uvjeta:

- Drugi argument SUBSTR funkcije je manji od 1 ili veći od M.
- Treći argument SUBSTR funkcije je izraz s vrijednosti manjom od 0 ili većom od M-N+1.

M je dužina prvog argumenta ako je on fiksne dužine ili maksimalna dužina prvog argumenta ako je promjenjive dužine. N je vrijednost drugog argumenta.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da drugi i treći argument SUBSTR funkcije imaju vrijednosti prilagođene gore navedenim pravilima.

sqlcode: -138

sqlstate: 22011

SQL0139W Pojavljuje se redundantna klauzula u specifikaciji za stupac *stupac*.

Objašnjenje: Klauzula u specifikaciji stupca je redundantna.

Naredba je uspješno obrađena, ali je redundantna klauzula zanemarena.

Odgovor korisnika: Ispravite specifikaciju stupca.

sqlcode: +139

sqlstate: 01589

SQL0142N SQL izraz nije podržan.

Objašnjenje: Umetnuti SQL izraz koji je možda važeći za druge IBM proizvode relacijskih baza podataka nije podržan od upravitelja baze podataka.

Korisnici federalnog sistema: provjerite da vidite je li SQL izraz usmjeren k izvor podataka koji ne podržava SQL izraz.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite sintaksu SQL izraza ili uklonite izraz iz programa.

Korisnici federalnog sistema: ako je razlog nepoznat, izolirajte problem do izvor podataka neuspjevajućeg zahtjeva (pogledajte vodič za određivanje problema za procedure identifikacije neuspjelog izvora podataka) i ispitajte SQL dijalekt za taj izvor podataka.

SQL0143W SQL izraz nije podržan; nevažeća sintaksa je zanemarena.

Objašnjenje: Umetnuti SQL izraz koji je možda važeći za druge IBM proizvode relacijskih baza podataka je shvaćen ali nije podržan od upravitelja baze podataka.

Izraz može proizvesti nekonzistentan ili neželjen rezultat.

Odgovor korisnika: Promijenite sintaksu SQL izraza ili uklonite izraz iz programa.

SQL0150N Pogled, tablica tipova, materijalizirana tablica upita, ili scenska tablica u INSERT, DELETE ili UPDATE izrazu je pogled, tablica tipova, materijalizirana tablica upita, ili scenska tablica za koju zahtijevana operacija nije dozvoljena.

Objašnjenje: Pogled, tablica tipova, materijalizirana tablica upita, ili scenska tablica imenovani u INSERT, UPDATE ili DELETE izrazu su definirani tako da se zahtijevana operacija umetanja, ažuriranja ili brisanja ne može izvoditi.

Pogled je samo za čitanje ako SELECT izraz sadrži nešto od slijedećeg:

- DISTINCT ključnu riječ
- Funkciju stupca u listi izbora
- GROUP BY ili HAVING klauzulu
- FROM klauzulu koja identificira jedno od slijedećeg:
 - Više od jedne tablice ili pogleda
 - Pogled samo za čitanje (READONLY stupac od SYSCAT.SYSVIEWS je postavljen na 'Y')
 - Tablica ili pogled koji je isto identificiran u FROM klauzuli podupita SELECT izraza. (OPASKA: ovo se odnosi jedino na izdanje prije DB2 Verzija 2.)
- Operator postavljanja (različit od UNION ALL).

- Korisnici federalnog sistema: izvor podataka određeno ograničenje koje uzrokuje nemogućnost ažuriranja stupca.

Opazite da se ovi uvjeti ne primjenjuju na podupite SELECT izraza.

Ne možete umetnuti retke izravno u tablicu tipa definiranu na strukturnom tipu. Podtablice ove tablice možda dopuštaju umetanja.

Općenito, sistemski održavane materijalizirane tablice upita i scenske tablice ne dozvoljavaju operacije umetanja, ažuriranja ili brisanja.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zahtijevana funkcija se ne može izvoditi na pogledu, sistemski održavanoj materijaliziranoj tablici upita ili scenskoj tablici.

Korisnici federalnog sistema: ako je razlog nepoznat, izolirajte problem do izvor podataka neuspjevajućeg zahtjeva (pogledajte vodič za određivanje problema za procedure identifikacije neuspjelog izvora podataka) i ispitajte definiciju objekta i ograničenja ažuriranja za taj izvor podataka.

sqlcode: -150

sqlstate: 42807

SQL0151N Stupac ime se ne može promijeniti.

Objašnjenje: Specificirani stupac se ne može ažurirati jer je pokušano nešto od slijedećeg.

- tablica objekta je pogled, a specificirani stupac je izveden od skalarne funkcije, izraza, ključne riječi, konstante, ili stupca pogleda gdje se taj stupac ne može ažurirati.
- navedeni stupac je stupac sistemskog kataloga koji se ne može ažurirati, ili stupac koji je izričito označen kao READ ONLY.

Korisnici federalnog sistema treba provjeriti da li neko drugo izvor podataka specifično ograničenje sprječava ažuriranje stupca.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako je navedeni stupac izveden

od skalarne funkcije, izraza, ključne riječi, ili stupca koji se ne može ažurirati, izostavite stupac iz klauzule postavljanja ažuriranja ili stupca umetanja. Za popis kataloga koji se mogu ažurirati (i stupaca) pogledajte *SQL Upute*.

Korisnici federalnog sistema: ako je razlog nepoznat, izolirajte problem do izvor podataka neuspijevajućeg zahtjeva (pogledajte vodič za određivanje problema), te proučite definiciju objekta i ograničenja ažuriranja za taj izvor podataka.

sqlcode: -151

sqlstate: 42808

SQL0152N **Ograničenje ime-ograničenja je stvarni-tip-ograničenja ograničenje umjesto očekivani-tip-ograničenja ograničenja.**

Objašnjenje: Pokušano je mijenjanje ili ispuštanje ograničenja *ime-ograničenja*, ali je definirano kao *očekivani-tip-ograničenja* ograničenje, a ne kao specificirano *tip-stvarnog-ograničenja* ograničenje.

Odgovor korisnika: Verificirajte ime i tip ograničenja koje će se promijeniti ili ispustiti.

sqlcode: -152

sqlstate: 42809

SQL0153N **CREATE VIEW izraz ili izraz zajedničke tablice ne uključuju listu stupaca.**

Objašnjenje: Lista stupaca mora biti specificirana u CREATE VIEW izrazu ili izrazu zajedničke tablice kad:

- bilo koji element SELECT liste u cijelom odabiru nije ime stupca i nije imenovan korištenjem AS klauzule
- bilo koja dva elementa su isto ime stupca i nisu preimenovana korištenjem AS klauzule.

Izjava se ne može obraditi. Za CREATE VIEW izraz, nije kreiran pogled.

Odgovor korisnika: Osigurajte listu imena stupaca u CREATE VIEW izrazu ili izraz zajedničke tablice ili imenujte stupce u SELECT listi cijelog odabira korištenjem AS klauzule.

sqlcode: -153

sqlstate: 42908

SQL0155N **Tablica prijelaza okidanjem ne može biti preinačena.**

Objašnjenje: Okidač uključuje REFERENCING klauzulu sa OLD_TABLE ili identificiranom NEW_TABLE. DELETE, INSERT ili UPDATE okinuti SQL izraz je koristio ime specificirano kao OLD_TABLE ili NEW_TABLE kao i tablica koju treba modificirati.

Odgovor korisnika: Uklonite DELETE, INSERT ili UPDATE okinuti SQL izraz iz okinute akcije ili promijenite ime tablice prijelaza tako da se ne dolazi u sukob sa tablicom koju pokušavate modificirati.

sqlcode: -155

sqlstate: 42807

SQL0156N **Ime koje se koristi za ovu operaciju nije tablica.**

Objašnjenje: SQL izrazi ALTER TABLE, DROP TABLE, SET CONSTRAINTS, CREATE TRIGGER, CREATE INDEX, LOCK TABLE, i RENAME TABLE su primjenljivi samo na tablice, ne na poglede. RUNSTATS i LOAD pomoćni programi su također primjenljivi samo na tablice, ne na poglede.

Korisnici federalnog sistema: Neki pomoćni programi i izrazi nisu podržani u federalnoj okolini. Vidjeti Administracijski vodič za više informacija.

Izraz ili pomoćni program se ne mogu obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite da je u izrazu specificirano ispravno ime tablice. Ako je dobavljeno zamjensko ime, osigurajte da je zamjensko ime riješeno prema tablici.

Korisnici federalnog sistema: Provjerite da objekt nije nadimak.

sqlcode: -156

sqlstate: 42809

SQL0157N *ime nije dozvoljeno u FOREIGN KEY klauzuli jer ne identificira tablicu baze.*

Objašnjenje: Objekt *ime* je identificiran u FOREIGN KEY klauzuli CREATE ili ALTER TABLE izraza. FOREIGN KEY klauzula mora identificirati tablicu baze.

Izjava se ne može obraditi. Specificirana tablica nije kreirana ili ažurirana.

Odgovor korisnika: Ispravite izraz specificiranjem imena tablice baze u FOREIGN KEY klauzuli.

Ako je dobavljeno zamjensko ime, osigurajte da je zamjensko ime riješeno prema tablici.

sqlcode: -157

sqlstate: 42810

SQL0158N **Broj stupaca specificiranih za *ime* nije jednak broju stupaca u tablici rezultata.**

Objašnjenje: Identifikator *ime* može identificirati:

- pogled imenovan prema CREATE VIEW izrazu
- ime tablice izraza zajedničkih tablica
- ime međuodnosa izraza ugniježdene tablice
- materijaliziranu tablicu upita imenovane u CREATE TABLE ili ALTER TABLE izrazu
- funkciju imenovanu u CREATE FUNCTION izrazu
- metodu imenovanu u CREATE METHOD izrazu.
- ime scenske tablice u CREATE STAGING TABLE izrazu

Broj specificiranih imena stupaca mora biti jednak broju stupaca u tablici rezultata pridruženog cijelog odabira. Ako je *ime* scenska tablica, a pridružena materijalizirana tablica upita je grupirana klauzulom, onda broj specificiranih imena stupaca mora biti za 2 veći od broja stupaca u materijaliziranoj tablici upita za koju se definira scenska tablica upita. Ako pridružena materijalizirana tablica upita nije grupirana klauzulom, broj specificiranih imena stupaca mora biti za 3 veći od broja stupaca u materijaliziranoj tablici upita.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite sintaksu tako da lista

imena stupaca definirana za *ime* specificira ime za svaki stupac tablice rezultata.

sqlcode: -158

sqlstate: 42811

SQL0159N **Reference izraza *objekt koje identificiraju (n) tip-objekta radije nego(n) očekivani-tip-objekta.***

Objašnjenje: Objekt *objekt* specificiran kao dio izraza ili naredbe odnosi se na objekt tipa *tip-objekta* umjesto očekivanog tipa *očekivani-tip-objekta*.

Tip objekta osiguran putem izraza ili naredbe se mora podudarati sa tipom identificiranim sa *očekivani-tip-objekta*. Na primjer, ako je izraz DROP ALIAS *PBIRD.T1*, onda *PBIRD.T1* mora biti zamjensko ime.

Odgovor korisnika: Promijenite izraz ili naredbu da se ispravno podudaraju sa tipom objekta identificiranim sa *očekivanim-tipom-objekta*.

sqlcode: -159

sqlstate: 42809

SQL0160N **WITH CHECK OPTION klauzula nije važeća za specificirani pogled.**

Objašnjenje: WITH CHECK OPTION se ne može koristiti u definiciji pogleda ako je:

- Pogled definiran samo za čitanje. Pogled je samo za čitanje ako SELECT izraz sadržava bilo što od slijedećeg. (Opazite da se ovi uvjeti ne odnose na podupite SELECT izraza.)
 - DISTINCT ključnu riječ
 - Funkciju stupca u odabranoj listi
 - GROUP BY ili HAVING klauzulu
 - FROM klauzulu koja identificira ili:
 - Više od jedne tablice ili pogleda
 - Pogled koji je samo za čitanje
 - Operator postavljanja (drugi osim UNION ALL).
- SELECT izraz u CREATE VIEW izrazu uključuje podupit (osim specifičnih statističkih stupaca nekih tablica kataloga).
- Pogled o kojem navedena definicija pogleda ovisi ima definiran okidač INSTEAD OF.

- Pogled o kojem je ovisna specificirana definicija pogleda sadrži funkciju traženja teksta.

Korisnici federalnog sistema: WITH CHECK opcija nije podržana nad pogledima koji referenciraju nadimke koji se mogu ažurirati.

Izjava se ne može obraditi. Specificirani pogled nije kreiran.

Odgovor korisnika: Uklonite WITH CHECK OPTION klauzulu ili promijenite definiciju pogleda tako da se prilagodi gore navedenim pravilima.

sqlcode: -160

sqlstate: 42813

SQL0161N Rezultanti redak INSERT-a ili UPDATE-a se ne prilagođava definiciji pogleda.

Objašnjenje: WITH CHECK OPTION klauzula je specificirana u definiciji pogleda koja je objekt INSERT ili UPDATE izraza. Otuda, svi su pokušaji umetanja ili promjena redova u tom pogledu provjereni da se osigura prilagođenost rezultata definiciji pogleda.

Izjava se ne može obraditi. Nijedno umetanje ili ažuriranje nije obavljeno, te sadržaj pogleda i podređene tablice baze ostaje nepromijenjen.

Odgovor korisnika: Ispitajte definiciju pogleda da odredite zašto je zahtijevani INSERT ili UPDATE odbačen. Opazite da ovo može biti uvjet ovisan o podatku.

Zahtijevani INSERT ili UPDATE možda pokušava staviti izvan dosega vrijednost(i) stupca(aca) cilja. Za ažuriranje sistemskih kataloga, pogledajte *SQL Upute* za važeće raspone vrijednosti u različitim stupcima kataloga koji se mogu ažurirati.

Korisnici federalnog sistema, ako je razlog nepoznat, izolirajte problem do izvor podataka neuspijevajućeg zahtjeva (pogledajte vodič za određivanje problema), te proučite definiciju objekta i pogleda za taj izvor podataka.

sqlcode: -161

sqlstate: 44000

SQL0170N Broj argumenata za funkciju ime je netočan.

Objašnjenje: Specificirana skalarna funkcija *ime* ima ili premalo ili previše argumenata.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je specificiran ispravan broj argumenata za skalarnu funkciju.

sqlcode: -170

sqlstate: 42605

SQL0171N Tip podatka, dužina ili vrijednost argumenta n potprograma ime su pogrešni.

Objašnjenje: Tip podatka, dužina ili vrijednost argumenta *n* potprograma *ime* su pogrešni.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da se argumenti potprograma prilagođavaju pravilima potprograma.

sqlcode: -171

sqlstate: 42815

SQL0172N ime nije važeće ime funkcije.

Objašnjenje: SQL izraz sadržava nepoznatu skalarnu funkciju.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte ispravno sricanje imena funkcije.

sqlcode: -172

sqlstate: 42601

SQL0176N Pogrešan je drugi, treći ili četvrti argument TRANSLATE skalarne funkcije.

Objašnjenje: Izraz nije ispravan zbog jednog ili više slijedećih razloga:

- Funkcija prijevoda skalara ne dopušta zamjenu znaka drugim znakom koji je kodiran korištenjem različitog broja bajta. Na primjer, jednostruki-bajt znak se ne može zamijeniti dvostrukim-bajt znakom

ni se može dvostruki-bajt znak zamijeniti jednostrukim-bajt znakom.

- Drugi i treći argument funkcije prijevoda skalara mora završiti s ispravno oblikovanim znakovima.
- Četvrti argument funkcije prijevoda skalara mora biti ispravno oblikovan jednostruki-bajt znak ako je prvi argument CHAR ili VARCHAR.
- Četvrti argument funkcije prijevoda skalara mora biti ispravno oblikovani dvostruki-bajt znak ako je prvi argument GRAPHIC ili VARGRAPHIC.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da drugi, treći i četvrti argument funkcije prijevoda skalara imaju ispravnu vrijednost.

sqlcode: -176

sqlstate: 42815

SQL0180N Sintaksa prikaza datetime vrijednosti niza je pogrešna.

Objašnjenje: Prikaz datum, vrijeme, ili vremenska oznaka vrijednosti niza nisu prilagođeni sintaksi specificiranog ili uključenog tipa podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da se sintaksa vrijednosti datum, vrijeme ili vremenska oznaka prilagođava sintaksi svog tipa podataka. Ako nije namjeravano da niz bude vrijednosti datum, vrijeme ili vremenska oznaka osigurajte da ukoliko se koristi, ne uključuje taj tip podatka.

Korisnici federalnog sistema: problem može uzrokovati problem prikaza datuma/vremena na izvor podataka. ako je razlog nepoznat, izolirajte problem do izvor podataka neuspjevajućeg zahtjeva Vodič za uklanjanje pogrešaka i ispitate ograničenja prikaza datuma/vremena za taj izvor podataka.

sqlcode: -180

sqlstate: 22007

SQL0181N Prikaz datum-vrijeme vrijednosti niza je izvan dosega.

Objašnjenje: Prikaz datum, vrijeme, ili vremenska oznaka vrijednosti niza sadržava vrijednost koja je izvan dosega.

Ova greška može biti uzrokovana pristupom vrijednosti datum-vremenu iz aplikacije koja koristi kod područja čiji je format datum-vremena različit od onog kojeg koristi aplikacija koja ga je kreirala. Na primjer, niz datum-vrijeme vrijednosti pohranjen u formatu dd/mm/gggg neće biti važeći kad ga čita aplikacija koja očekuje format mm/dd/gggg.

Ispravni rasponi za vrijednosti datum, vrijeme, ili vremenska oznaka su:

- 0001 do 9999 za godine.
- 1 do 12 za mjesece.
- 1 do 31 za dane kad je mjesec 1, 3, 5, 7, 8, 10, i 12.
- 1 do 30 za dane kad je mjesec 4, 6, 9, 11.
- 1 do 28 za dane kad je mjesec 2 u ne-prestupnoj godini.
- 1 do 29 za dane kad je mjesec 2 u prestupnoj godini.
- 0 do 24 za sate. Ako je sat 24, onda su drugi dijelovi vremena 0. Ako je format USA, sat ne može biti veći od 12.
- 0 do 59 za minute.
- 0 do 59 za sekunde.
- 0 do 999999 za mikrosekunde.
- 001 do 365 za udio dana julijanskog kalendara kad godina nije prestupna.
- 001 do 366 za udio dana julijanskog kalendara kad je godina prestupna.

Korisnici federalnog sistema: problem može uzrokovati problem prikaza datuma/vremena na izvoru podataka. Pogledajte dokumentaciju izvora podataka za raspone vrijednosti datum i vrijeme na izvoru podataka. Ako je razlog nepoznat, izolirajte problem do izvor podataka neuspjevajućeg zahtjeva (vidite Vodič za uklanjanje pogrešaka) i istražite ograničenja prikaza datuma/vremena za taj izvor podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je vrijednost unutar važećeg raspona, i da je aplikacijski format

datum-vrijeme isti kao vrijednost niza.

sqlcode: -181

sqlstate: 22007

SQL0182N Izraz sa datum-vrijeme vrijednosti ili označenim trajanjem nije važeći.

Objašnjenje: Specificirani izraz sadržava nepropisno korištenu vrijednost datuma, vremena, ili vremenske oznake ili označeno trajanje.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispitajte SQL izraz da odredite uzrok problema i ispravite izraz.

sqlcode: -182

sqlstate: 42816

SQL0183N Datum-vrijeme aritmetička operacija ili datum-vrijeme skalarna funkcija ima rezultat koji nije unutar važećeg raspona datuma.

Objašnjenje: Rezultat aritmetičke operacije je datum ili vremenska oznaka trajanja koji su izvan raspona od 0001-01-01 do 9999-12-31.

Izraz se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Pregledajte SQL izraz da odredite uzrok problema. Ako je problem ovisan o datumu, ispitajte podatke koji su obrađivani kad se desila greška.

sqlcode: -183

sqlstate: 22008

SQL0187N Referenca na trenutni posebni registar datum/vrijeme nije važeća.

Objašnjenje: Otkriveno je pokazivanje greške od operativnog sistema za vrijeme dohvaćanja datum/vrijeme informacije.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su ispravni sistemski TOD sat i postavke vremenske zone.

sqlcode: -187

sqlstate: 22506

SQL0190N ALTER TABLE ime-tablice specificirani atributi za stupac ime-stupca koji nisu kompatibilni sa postojećim stupcem.

Objašnjenje: Atributi specificirani u ALTER COLUMN klauzuli za stupac *ime-stupca* tablice *ime-tablice* u ALTER TABLE izrazu nisu kompatibilni sa atributima postojećeg stupca. Vraćena je greška zbog jednog od slijedećih razloga.

- Ako je specificirana SET DATA TYPE klauzula, postojeći stupac:
 - nije podatkovnog tipa VARCHAR ili
 - ima dužinu veću od dužine specificirane u klauzuli.
- Ako je specificirana SET EXPRESSION klauzula, postojeći stupac nije definiran kao što je generiran korištenjem izraza.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Učinite specificirane atribute kompatibilne sa postojećim stupcem, uklonite specificaciju atributa, ili specificirajte drugo ime stupca.

sqlcode: -190

sqlstate: 42837

SQL0191N Desila se greška zbog fragmentiranog MBCS znaka.

Objašnjenje: Mogući uzroci:

1. Korisnikovi podaci su sadržavali nepropisno oblikovan multi-bajt znak. Na primjer, prvi bajt DBCS znaka je nađen, ali drugi nije.
2. Skalarna funkcija, kao SUBSTR ili POSSTR je netočno skratila multi-bajtni niz. Za ove funkcije, vrijednosti starta i dužine moraju biti ispravne u smislu bajta, u kontekstu kodne stranica baze podataka. Za Unicode bazu podataka, zajednički uzrok ovoga bi mogao biti, da su početak ili dužina za UTF-8 niza netočni.
3. Skalarna funkcija kao što je TRANSLATE je možda promijenila multi-bajtni niz.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

Odgovor korisnika:

1. Ispravite ulazne podatke i pokušajte ponovo.
2. Promijenite vrijednosti početka i dužine tako da kada su znakovi konvertirani do kodne stranice baze podataka, multi-bajtni znakovi nisu netočno skraćeni.
3. Ispravite TRANSLATE u grešci.

Korisnici federalnog sistema: ako su podaci točni, izolirajte problem do izvor podataka neuspjevajućeg zahtjeva (vidite Vodič za uklanjanje pogrešaka) i proučite DBCS ograničenja tog izvor podataka. Ako se podaci čine ispravnim, obratite se IBM servisu za pomoć.

sqlcode: -191

sqlstate: 22504

SQL0193N U ALTER TABLE izrazu, stupac *ime-stupca* je specificiran kao NOT NULL, te ili DEFAULT-na klauzula nije specificirana ili je specificirana kao DEFAULT NULL.

Objašnjenje: Kad su novi stupci dodani tablici koja već postoji, mora se dodijeliti vrijednost novom stupcu za sve postojeće retke. Po defaultu, dodjeljuje se NULL vrijednost. Ipak, budući da je stupac definiran kao NOT NULL, mora se definirati defaultna vrijednost različita od NULL.

Odgovor korisnika: Ili uklonite NOT NULL ograničenje za stupac ili za stupac pribavite defaultnu vrijednost različitu od NULL.

sqlcode: -193

sqlstate: 42601

SQL0197N Kvalificirano ime stupca nije dozvoljeno u ORDER BY klauzuli.

Objašnjenje: ORDER BY klauzula cijelog odabira koja uključuje operator postavljanja (UNION, EXCEPT, INTERSECT) ne može imati kvalificirana imena stupaca.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su sva imena stupaca ORDER BY klauzule nekvalificirana.

sqlcode: -197

sqlstate: 42877

SQL0198N Niz izraza PREPARE ili EXECUTE IMMEDIATE izraza je praznina ili je prazan.

Objašnjenje: Varijabla hosta koja je bila objekt PREPARE ili EXECUTE IMMEDIATE izraza je sadržavala ili samo praznine ili je bila prazan niz.

PREPARE ili EXECUTE IMMEDIATE nije dovršen.

Odgovor korisnika: Ispravite logiku programa da osigurate da je pribavljen važeći SQL izraz u operand PREPARE ili EXECUTE IMMEDIATE izrazima prije nego su izvedeni.

sqlcode: -198

sqlstate: 42617

SQL0199N Upotreba rezervirane riječi *ključna riječ* koja slijedi *tekst* nije važeća. Očekivani znakovi mogu uključiti: *lista-znakova*.

Objašnjenje: Otkrivena je greška sintakse u SQL izrazu u trenutku kad se pojavila rezervirana riječ *ključna riječ* slijedeći *tekst*. *Tekst* polje označava 20 znakova SQL izraza koji su prethodili rezerviranoj riječi. Klauzule u izrazu su možda u netočnom poretku.

Za pomoć programeru, osiguran je djelomičan popis važećih znakova u SQLERRM polju SQLCA kao *lista-znakova*. Ova lista pretpostavlja da je izraz ispravan do te točke.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispitajte izraz u području ključne riječi. Dodajte dvotočku ili SQL odjeljivač, ako nedostaje. Provjerite da li su klauzule u ispravnom poretku. Ako je rezervirana riječ identificirana u porukama ispisana kao rezervirana riječ, učinite riječ identifikatorom ograničenja.

OPASKA: Ova je greška prmiijenljiva samo za izdanja DB2 prije Verzija 2.

sqlcode: -199

sqlstate: 42601

SQL0200 - SQL0299

SQL0203N Referenca na stupac *ime* je dvosmislena.

Objašnjenje: Stupac *ime* je korišten u izrazu i postoji više od jednog mogućeg stupca na koji se odnosi. Tomu je možda rezultat:

- dvije tablice specificirane u FROM klauzuli koje imaju stupce sa istim imenima
- ORDER BY klauzula se odnosi na ime koje se primjenjuje u više nego jednom stupcu izabrane liste
- referenca na stupac tablice subjekta u CREATE TRIGGER izrazu ne koristi ime međuodnosa da pokaže odnosi li se na staru ili novu varijablu prijelaza.

Ime stupca treba dodatnu informaciju da utvrdi koji je od mogućih stupaca tablice.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Dodajte kvalifikator imenu stupca. Kvalifikator je ime tablice ili međuodnosa. Možda je potrebno preimenovati stupac u listi odabira.

sqlcode: -203

sqlstate: 42702

SQL0204N *ime* je nedefinirano ime.

Objašnjenje: Problemu je uzrok nešto od slijedećeg:

- Objekt identificiran sa *ime* nije definiran u bazi podataka.
- Koristi se tip podatka. Ova se greška može desiti zbog slijedećih razloga:
 - Ako je *ime* kvalificirano, tada tip podatka s ovim imenom ne postoji u bazi podataka.
 - Ako je *ime* nekvalificirano, tada korisnička funkcijska staza ne sadrži shemu kojoj pripada željeni tip podatka.
 - Ne postoji tip podatka u bazi podataka sa vremenskom oznakom kreiranja prije vremena kad je paket ograničen (primjenjuje se na statičke izraze).
 - Ako je tip podatka u UNDER klauzuli CREATE TYPE izraza, ime tipa može biti isto kao tip koji se definira, i nije važeće.

- Funkcija je referencirana u jednom od:
 - DROP FUNCTION izrazu
 - COMMENT ON FUNCTION izrazu
 - SOURCE klauzuli CREATE FUNCTION izrazaAko je *ime* kvalificirano, tada funkcija ne postoji. Ako je *ime* nekvalificirano, tada funkcija ovog imena ne postoji u nijednoj shemi trenutne funkcijske staze. Opazite da funkcija ne može biti temeljena na COALESCE, NULLIF, ili VALUE ugrađenim funkcijama.

Ovaj kod povrata može biti generiran za bilo koji tip objekta baze podataka.

Korisnici federalnog sistema: objekt identificiran sa *ime* nije definiran u bazi podataka *ime* nije nadimak u DROP NICKNAME izrazu.

Neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *ime*. U ovim slučajevima, oznaka poruke će biti slijedećeg formata: "OBJECT:<izvor podataka> TABLE/VIEW", pokazujući da je stvarna vrijednost za specificirani izvor podataka nepoznata.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ime objekta (uključujući sve potrebne kvalifikatore) ispravno specificirano u SQL izrazu i da postoji. Za tip podatka koji nedostaje ili funkciju SOURCE klauzule, možda ne postoji objekt, ILI možda objekt postoji u nekoj shemi, ali shema nije prisutna u vašoj stazi funkcije.

Korisnici federalnog sistema: ako je izraz DROP NICKNAME, osigurajte da je objekt zaista nadimak. Objekt možda ne postoji u federalnoj bazi podataka izvor podataka. Verificirajte postojanje objekata federalne baze podataka (ako ih ima) i izvor podataka podataka (ako ih ima).

sqlcode: -204

sqlstate: 42704

SQL0205N **Stupac ili atribut ime nije definiran u ime-objekta.**

Objašnjenje: Ako je *ime-objekta* tablica ili pogled, onda *ime* je stupac koji nije definiran u *ime-objekta*. Ako je *ime-objekta* strukturnog tipa, onda je *ime* atribut koji nije definiran u *ime-objekta*.

Korisnici federalnog sistema: *ime-objekta* se može odnositi na nadimak.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako je *ime-objekta* tablica ili pogled, provjerite da su stupac i tablica ili imena pogleda (uključujući bilo koji potrebni kvalifikator) ispravno specificirani u SQL izrazu. Ako je *ime-objekta* strukturnog tipa, provjerite da su atribut i imena tipa (uključujući bilo koji potrebni kvalifikator) ispravno specificirani u SQL izrazu.

Također, ako primite ovu grešku za vrijeme REORG-a ili IMPORT-a, možda imena stupaca u indeksu krše pravila imenovanja upravitelja baze podataka definirana u *Administracijski vodič*.

sqlcode: -205

sqlstate: 42703

SQL0206N **ime nije važeće u kontekstu u kojem je korišteno.**

Objašnjenje: Ova greška se može desiti u slijedećim slučajevima:

- Za INSERT ili UPDATE izraz, specificirani stupac nije stupac tablice, ili pogled specificiran kao objekt umetanja ili ažuriranja.
- Za SELECT ili DELETE izraz, specificirani stupac nije stupac bilo koje tablice ili pogleda identificiranih u FROM klauzuli izraza.
- Za ORDER BY klauzulu, specificirani stupac je referenca korelacijskog stupca pododabira, što nije dozvoljeno.
- Za CREATE TRIGGER, CREATE METHOD ili CREATE FUNCTION izraz:
 - Referenca *ime* ne rješava ime stupca, lokalne varijable ili prijelazne varijable.
 - Ime uvjeta *ime* specificirano u SIGNAL izrazu nije bilo deklarirano.
- Za CREATE TRIGGER izraz:

- Načinjena je referenca na stupac tablice subjekta bez upotrebe OLD ili NEW imena međuodnosa.

- Lijeva strana dodjeljivanja u izrazu SET varijablu-prijelaza u okinutoj akciji specificira staru varijablu prijelaza tamo gdje je podržana samo nova varijabla prijelaza.

- Za CREATE FUNCTION izraz s PREDICATES klauzulom:
 - RETURN izraz SQL funkcije referencira varijablu koja nije parametar druge varijable koja je u opsegu RETURN izraza.
 - FILTER USING klauzula referencira varijablu koja nije ime parametra ili ime izraza WHEN klauzule.
 - Cilj traženja pravila iskorištenja indeksa se ne podudara sa nekim imenom parametara funkcije koja se kreira.
 - Argument traženja pravila iskorištenja indeksa se ne podudara ili sa imenom izraza EXPRESSION AS klauzule ili imenom parametra funkcije koja se kreira.
- Za CREATE INDEX EXTENSION izraz, RANGE THROUGH klauzula ili FILTER USING klauzula referencira varijablu koja nije ime parametra koje se može koristiti u klauzuli.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite da su imena u SQL izrazu ispravno specificirana. Za SELECT izraz, osigurajte da su sve potrebne tablice imenovane u FROM klauzuli. Za pododabir u ORDER BY klauzuli, osigurajte nepostojanje referenci stupaca s međuodnosom. Ako je ime međuodnosa korišteno za tablicu, provjerite da naredne reference koriste ime međuodnosa, a ne ime tablice.

Za CREATE TRIGGER izraz, osigurajte da su specificirane samo nove prijelazne varijable lijevo od dodjele u izrazu SET prijelaznu-varijablu i da bilo koja referenca stupaca tablice subjekata ima specificirano ime međuodnosa.

sqlcode: -206

sqlstate: 42703

SQL0207N **Ime stupca nije dozvoljeno u ORDER BY klauzuli SELECT izraza korištenog sa operatorom postavljanja.**

Objašnjenje: SELECT izraz s operatorom postavljanja sadržava ORDER BY klauzulu, koja specificira imena stupaca. U ovom slučaju, lista stupaca ORDER BY klauzule mora sadržavati samo cijele brojeve.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte samo cijele brojeve u listi stupaca ORDER BY klauzule.

OPASKA: Ova greška se može primijeniti na verzije DB2 prije Verzija 2 i hostove kojima se pristupa preko DB2 Connect.

sqlcode: -207

sqlstate: 42706

SQL0208N **ORDER BY klauzula nije važeća zato što stupac ime nije dio tablice rezultata.**

Objašnjenje: Izraz nije važeći jer stupac *ime* specificiran u ORDER BY listi nije specificiran u SELECT listi i nije u tablici rezultata. Jedino stupci u tablici rezultata mogu biti korišteni za naručivanje tog rezultata kad cijeli odabir odabira-izraza nije pododabir.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Da ispravite sintaksu izraza, ili dodajte specificirani stupac tablici rezultata ili ga obrišite iz ORDER BY klauzule.

sqlcode: -208

sqlstate: 42707

SQL0212N **ime je dupli određivač tablice ili je više puta specificiran u REFERENCING klauzuli definicije okidača.**

Objašnjenje: Izložena tablica, pogled, pseudonim, ili ime međuodnosa specificiran/a sa *ime* je jednaka/o drugoj izloženoj tablici, pogledu, pseudonimu, ili imenu međuodnosa u istoj FROM klauzuli.

Ako je izraz CREATE TRIGGER, REFERENCING

klauzula je možda specificirala isto ime kao tablica subjekata ili možda ima isto ime za više od jedno OLD ili NEW ime međuodnosa ili NEW_TABLE ili OLD_TABLE identifikatora.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Prepišite FROM klauzulu SELECT izraza. Pridružite imena međuodnosa tablici, pogledu, pseudonimima tako da nijedna izložena tablica, pogled, pseudonim, ili ime međuodnosa nije isto kao bilo koje izloženo ime tablice, pogleda, pseudonima, ili međuodnosa FROM klauzule.

Za CREATE TRIGGER izraz, promijenite imena u REFERENCING klauzuli tako da nema duplikata.

sqlcode: -212

sqlstate: 42712

SQL0214N **Izraz u ORDER BY klauzuli na slijedećem položaju, ili koji počinje sa start-izraza-ili-odreden-položajem u tip-klauzule klauzuli nije važeći. Šifra razloga =šifra-razloga.**

Objašnjenje: Izraz identificiran prvim dijelom izraza *start-izraza-ili-odreden-položajem u tip-klauzule* klauzula nije važeći zbog razloga specificiranog sa *kod-razloga* kako slijedi:

- 1 Cijeli odabir odabira-izraza nije pododabir. Izrazi nisu dozvoljeni u ORDER BY klauzuli za ovaj tip odabira-izraza. Ova se šifra razloga dešava samo kad je *tip-klauzule* ORDER BY.
- 2 DISTINCT je specificiran u klauzuli odabira i izraz se ne može točno podudarati sa izrazom u listi odabira. Ova se šifra razloga dešava samo kad je *tip-klauzule* ORDER BY.
- 3 Grupiranje je uzrokovano prisutnošću funkcije stupca u ORDER BY klauzuli. Ova se šifra razloga dešava samo kad je *tip-klauzule* ORDER BY.
- 4 Izraz u GROUP BY ne može biti skalarni-cijeli odabir. Ova se šifra razloga dešava samo kad je *tip-klauzule* GROUP BY.
- 5 Lijeva strana operatora vraćanja u GROUP BY klauzuli ne može biti funkcija varijante.

Ova se šifra razloga dešava samo kad je *tip-klauzule* GROUP BY.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Modificirajte izraz-odabira baziran na razlogu specificiranom sa *šifra-razloga* kako slijedi:

- 1 Uklonite izraz iz ORDER BY klauzule. Ako pokušavate referencirati stupac rezultata, promijenite sort ključ na jednostavni-cijeli-broj ili obrazac jednostavno-ime-stupca.
- 2 Uklonite DISTINCT iz klauzule izbora ili promijenite sort ključ na jednostavni-cijeli-broj ili obrazac jednostavno-ime-stupca.
- 3 Dodajte GROUP BY klauzulu ili uklonite funkciju stupca iz ORDER BY klauzule.
- 4 Uklonite bilo koji skalarni-cijeli-odabir iz GROUP BY klauzule. Ako je grupiranje željeno na stupcu rezultata koji je baziran na skalarnom-cijelom-odabiru koristite izraz ugniježdene tablice ili izraz zajedničke tablice da prvo osigurate tablicu rezultata s izrazom kao stupcem rezultata.
- 5 Uklonite bilo koju funkciju varijante lijevo od operatora vraćanja GROUP BY klauzule.

sqlcode: -214

sqlstate: 42822

SQL0216N Broj elementa sa svake strane operatora predikata se ne podudara. Operator predikata je *operator-predikata*.

Objašnjenje: Predikat uključuje listu elemenata lijevo ili desno (ili na obje strane) od operatora predikata. Na obje strane mora biti isti broj elemenata. Ovi elementi se mogu pojaviti u listi izraza priloženoj u zagradama ili kao elementi liste izbora u cijelom odabiru.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite predikat sa

nepodudarajućim brojem elemenata na svakoj strani operatora predikata.

sqlcode: -216

sqlstate: 428C4

SQL0217W Izraz nije izveden jer se obrađuju samo zahtjevi za Objašnjenje informacije .

Objašnjenje: Trenutna vrijednost jednog od posebnih registara za Objašnjenje mora biti postavljena na EXPLAIN. Ova vrijednost omogućuje dinamičkim SQL izrazima da budu pripremljeni i objašnjeni ali sprječava izvođenje bilo kojeg dinamičkog izraza.

Odgovor korisnika: Promijenite vrijednost prikladnog posebnog registara za Objašnjenje na postavku različitu od EXPLAIN izdavanjem prikladnog SET izraza sa sučelja ili aplikacije koji zadovoljavaju ovaj uvjet.

sqlcode: +217

sqlstate: 01604

SQL0219N Zahtijevana tablica Objašnjenja *ime* ne postoji.

Objašnjenje: Dozvana je mogućnost Objašnjenja ali se ne može naći potrebna tablica Objašnjenja *ime*. Tablice Objašnjenja se moraju kreirati prije dozivanja Objašnjenja.

Odgovor korisnika: Kreirajte potrebne tablice Objašnjenja. Izrazi SQL Jezika definiranja podataka trebaju kreirati tablice Objašnjenja dostupne u datoteci EXPLAIN.DDL u misc direktoriju pod sqllib.

sqlcode: -219

sqlstate: 42704

SQL0220N Tablica Objašnjenja *ime*, stupac *ime2* nema prikladnu definiciju ili nedostaje.

Objašnjenje: Dozvana je mogućnost Objašnjenja ali tablica Objašnjenja *ime* nije imala očekivanu definiciju. Definicija može biti pogrešna zbog:

- Definiranog netočnog broja stupaca (ako je *ime2* numeričko)

- Netočnog tipa podataka dodijeljenog stupcima (ako je *ime2* ime stupca).

Odgovor korisnika: Ispravite definicije specificirane tablice Objašnjenja. Izrazi SQL Jezika definiranja podataka trebaju kreirati tablice Objašnjenja dostupne u datoteci EXPLAIN.DDL u misc direktoriju pod sqllib.

sqlcode: -220

sqlstate: 55002

SQL0222N Pokušana je operacija protiv rupe korištenjem kursora *ime-kursora*.

Objašnjenje: Ako je SQLSTATE 24510, tad se desila greška. Pokušano je pozicionirano ažuriranje ili brisanje kursorom *ime-kursora*, koji je definiran kao SENSITIVE STATIC, i trenutni je red identificiran ili kao brisanje rupe ili kao ažuriranje rupe. Desila se rupa kad je DB2 pokušala ažurirati ili obrisati red u bazi podataka koji se podudara sa trenutnim redom tablice rezultata za kursor *ime-kursora*, a podudarajući red podudarajuće tablice više ne postoji.

Ako je SQLSTATE 02502, onda je to upozorenje. Otkriveno je brisanje ili ažuriranje rupe za vrijeme obrade pribavljenog za kursor *ime-kursora*. Desila se rupa kad je DB2 pokušala ponovno pribaviti red iz baze podataka koji se podudara sa trenutnim redom tablice rezultata za kursor *ime-kursora*, a podudarajući red podređene tablice više ne postoji. Nikakvi podaci nisu vraćeni.

Brisanje rupe se dešava kad je podudarajući red podređene tablice izbrisan.

Ažuriranje rupe se dešava kad je podudarajući red podređene tablice promijenjen tako da ažurirani red više ne zadovoljava uvjete traženja specificirane u SELECT izrazu kursora.

Izjava se ne može obraditi. Kursor ostaje pozicioniran na rupu.

Odgovor korisnika: Izdajte FETCH izraz da pozicionirate kursor na redak koji nije rupa.

sqlcode: -222

sqlstate: 02502,24510

SQL0224N Tablica rezultata se ne slaže sa korištenjem kursora tablice baze *ime-kursora*.

Objašnjenje: Pokušan je pozicionirani UPDATE ili DELETE korištenjem kursora *ime-kursora*, definiranog kao SENSITIVE STATIC, na retku u kojem se vrijednosti stupca u tablici rezultata ne podudaraju sa trenutnim vrijednostima u retku bazne tablice. Redci se ne podudaraju jer je red bazne tablice ažuriran između vremena kad je pribavljen u tablicu rezultata i vremena kad je pozicionirani UPDATE ili DELETE obrađivan.

Izjava se ne može obraditi. Položaj kursora je nepromijenjen.

Odgovor korisnika: Promijenite razine izolacije tako da se osnovni red tablice ne može ponovno ažurirati za vrijeme operacije kursora, ili promijenite aplikaciju da radi FETCH INSENSITIVE i ponovo pokušajte pozicionirani UPDATE ili DELETE.

sqlcode: -224

sqlstate: 24512

SQL0225N FETCH izraz za kursor *ime-kursora* nije važeći jer kursor nije definiran kao SCROLL.

Objašnjenje: FETCH izraz za ne-klizajući kursor *ime-kursora* je specificiran s jednom od slijedećih kursorskih klizajućih ključnih riječi: PRIOR, FIRST, LAST, BEFORE, AFTER, CURRENT, ABSOLUTE ili RELATIVE. Samo NEXT može biti specificiran za ne-klizajuće kursora. Nikakvi podaci nisu pribavljeni.

Izjava se ne može obraditi. Položaj kursora je nepromijenjen.

Odgovor korisnika: Promijenite FETCH izraz uklaňanjem trenutne ključne riječi orijentirane pribavljanju, kao što je PRIOR ili FIRST, i zamijenite je sa NEXT. Alternativno, promijenite definiciju kursora da postane klizajući.

sqlcode: -225

sqlstate: 42872

SQL0227N **FETCH NEXT, PRIOR, CURRENT ili RELATIVE nisu dozvoljeni je kursor ime-kursora ima nepoznat položaj (sqlcode, sqlstate).**

Objašnjenje: Položaj kursora *ime-kursora* je nepoznat. Prethodni višestruki red FETCH za kursor *ime-kursora* je rezultirao greškom (SQLCODE *sqlcode*, SQLSTATE *sqlstate*) u sred obrade dohvaćenih višestrukih redaka. Jedan ili više zahtijevanih redaka nisu se mogli vratiti programu slijedeće greške, ostavljajući nepoznat položaj kursora.

Ako je osigurana struktura indikatora za prethodni višestruki red FETCH, vratiti će se pozitivan SQLCODE i svi se dohvaćeni redci mogu vratiti aplikacijskom programu.

Izjava se ne može obraditi. Položaj kursora je nepromijenjen.

Odgovor korisnika: Zatvorite i ponovno otvorite kursor da resetirate položaj. Za klizajuće kursor, možete promijeniti FETCH izraz tako da specificirate jednu od drugih orijentacija dobavljanja, kao FIRST, LAST, BEFORE, AFTER ili ABSOLUTE, da utvrdite važeći položaj kursora i dobavite redak podataka.

sqlcode: -227

sqlstate: 24513

SQL0228N **FOR UPDATE klauzula specificirana za samo-za-čitanje kursor ime-kursora.**

Objašnjenje: Kursor *ime-kursora* je definiran kao INSENSITIVE SCROLL, ali odgovarajući SELECT izraz sadržava FOR UPDATE klauzulu.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Da definirate samo-za-čitanje kursor, specificirajte INSENSITIVE na DECLARE CURSOR, ali ne specificirajte FOR UPDATE klauzulu kao dio SELECT izraza kursora.

sqlcode: -228

sqlstate: 42620

SQL0231W **Trenutni položaj kursora ime-kursora nije važeći za FETCH trenutnog reda.**

Objašnjenje: FETCH CURRENT ili FETCH RELATIVE 0 izraz je izdan za klizajući kursor *ime-kursora*. Operacija nije važeća, jer kursor nije pozicioniran na red tablice rezultata. FETCH trenutnog reda nije dozvoljen ako slijedi FETCH BEFORE ili FETCH AFTER izraz, ili ako slijedi FETCH izraz koji je rezultat SQLCODE +100.

Izjava se ne može obraditi. Položaj kursora je nepromijenjen.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je kursor pozicioniran na redak tablice rezultata prije nego pokušate dobiti trenutni redak.

sqlcode: +231

sqlstate: 02000

SQL0236W **SQLDA je samo osigurao cijeli broj1 SQLVAR ulaza. cijeli broj2 SQLVAR ulaza su potrebna za cijeli broj3 stupaca. Nijedan SQLVAR ulaz nije postavljen.**

Objašnjenje: Vrijednost SQLN polja SQLDA treba biti bar toliko velika kao broj stupaca u skupu rezultata.

Upravitelj baze podataka još nije postavio nijedan SQLVAR ulaz (i SQLDOUBLED oznaka je postavljena na "isključen" (npr. znak razmaka)).

Odgovor korisnika: Povećajte vrijednost SQLN polje u SQLDA na vrijednost naznačenu u poruci (osiguravajući da je SQLDA dovoljno velik da podrži taj iznos) i ponovite naredbu.

sqlcode: +236

sqlstate: 01005

SQL0237W SQLDA je samo osigurao *cijeli broj1* SQLVAR ulaza. Budući da je bar jedan od opisanih stupaca različitog tipa, *cijeli broj2* SQLVAR ulaza se treba specificirati. Nijedan od Sekundarnih SQLVAR ulaza nije postavljen.

Objašnjenje: Budući da je bar jedan od stupaca u skupu rezultata različitog tipa, treba se osigurati prostor za dvostruko više SQLVAR ulaza nego što je broj stupaca u skupu rezultata. Upravitelj baze podataka ima samo skup Baznih SQLVAR ulaza (i SQLDOUBLED oznaka je postavljena na "isključen" (npr. znak razmaka)).

Odgovor korisnika: Ako nema potrebe za dodatnim informacijama o različitom tipu(ovima) u skupu rezultata, tad nije potrebna akcija. Ako je potrebna informacija o različitom tipu, vrijednost SQLN polja u SQLDA se treba povećati na vrijednost naznačenu u poruci(nakon što osiguramo da je SQLDA dovoljno velik da podrži taj iznos) i tad treba ponoviti naredbu.

sqlcode: +237

sqlstate: 01594

SQL0238W SQLDA je samo osigurao *cijeli broj1* SQLVAR ulaza. Budući da je bar jedan od opisanih stupaca LOB ili strukturnog tipa, *cijeli broj2* SQLVAR ulaza je potreban za *cijeli broj3* stupaca. Nijedan SQLVAR ulaz nije postavljen.

Objašnjenje: Budući da je bar jedan od stupaca u skupu rezultata LOB ili strukturnog tipa, trebao se osigurati prostor za dvostruko više SQLVAR ulaza nego što je broj stupaca u skupu rezultata. Opazite također da je jedan ili više stupaca u skupu rezultata možda različitog tipa.

Upravitelj baze podataka još nije postavio nijedan SQLVAR ulaz (i SQLDOUBLED oznaka je postavljena na "isključen" (npr. znak razmaka)).

Odgovor korisnika: Povećajte vrijednost SQLN polje u SQLDA na vrijednost naznačenu u poruci(nakon što osigurate da je SQLDA dovoljno velik da podrži taj iznos) i ponovite naredbu.

sqlcode: +238

sqlstate: 01005

SQL0239W SQLDA je samo osigurao *cijeli broj1* SQLVAR ulaza. Budući da je bar jedan od opisanih stupaca različitog ili referenciranog tipa, *cijeli broj2* SQLVAR ulaza je potreban za *cijeli broj3* stupaca. Nijedan SQLVAR ulaz nije postavljen.

Objašnjenje: Ako je i jedan od stupaca u skupu rezultata različitog ili referenciranog tipa, trebao se osigurati prostor za dvostruko više SQLVAR ulaza nego što je broj stupaca u skupu rezultata.

Upravitelj baze podataka još nije postavio nijedan SQLVAR ulaz (i SQLDOUBLED oznaka je postavljena na "isključen" (npr. znak razmaka)).

Odgovor korisnika: Ako je potrebna informacija o tipu razlike ili reference, vrijednost SQLN polja u SQLDA se treba povećati na vrijednost naznačenu u poruci(nakon što osiguramo da je SQLDA dovoljno velik da podrži taj iznos) i tad treba ponoviti naredbu. Ako nema potrebe za dodatnim informacijama o različitom tipu(ovima) ili tipu(ovima) referenci u skupu rezultata, tad je moguće ponoviti naredbu samo da se osigura dovoljno SQLVAR unosa da se prilagodi broj stupaca u skupu rezultata.

sqlcode: +239

sqlstate: 01005

SQL0242N Objekt imena *ime-objekta tipa tip-objekta* je specificiran više od jedanput u listi objekata.

Objašnjenje: U listi imena objekata tipa *tip-objekta*, objekt imena *ime-objekta* je specificiran više od jedanput. Operacija izraza se ne može obaviti na objektu više od jedanput.

Odgovor korisnika: Ispravite dupli objekt u listi uklaňanjem duplih pojavljivanja.

sqlcode: -242

sqlstate: 42713

SQL0243N SENSITIVE kursor *ime-kursora* ne može biti definiran za specficirani SELECT izraz.

Objašnjenje: Kursor *ime-kursora* je definiran kao SENSITIVE, ali sadržaj SELECT izraza traži od DB2 da izgradi tablicu kursora, i DB2 ne može dati jamstvo da će se promjene vidjeti izvan ovog kursora. Ova se situacija dešava kad sadržaj upita učini tablicu rezultata samo za čitanje. Na primjer, ako upit uključuje spajanje, tablica rezultata je samo za čitanje. U ovom slučaju, kursor se mora definirati kao INSENSITIVE ili ASENSITIVE.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ili promijenite sadržaj upita da stvorite tablicu rezultata koja nije samo za čitanje, ili promijenite tip kursora na INSENSITIVE ili ASENSITIVE.

sqlcode: -243

sqlstate: 36001

SQL0244N SENSITIVITY *osjetljivost* specficirana za FETCH nije važeća za kursor *ime-kursora*.

Objašnjenje: Opcija osjetljivosti *osjetljivost* specficirana za FETCH sukobljava se u biti sa opcijom osjetljivosti za kursor *ime-kursora*. Slijedeća lista pokazuje što se može specficirati za FETCH:

DECLARE CURSOR

FETCH Izraz

INSENSITIVE	INSENSITIVE
SENSITIVE STATIC	SENSITIVE ili INSENSITIVE
SENSITIVE DYNAMIC	SENSITIVE
SENSITIVE	SENSITIVE
ASENSITIVE	INSENSITIVE ili SENSITIVE (ovisno o učinku osjetljivosti kursora)

U slučaju ne-klizajućeg kursora, opcija osjetljivosti se ne može specficirati.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite ili uklonite opciju osjetljivosti specficiranu za FETCH.

sqlcode: -244

sqlstate: 428F4

SQL0257N Neobrađeni DEVICE spremnici trenutno nisu podržani na ovoj platformi.

Objašnjenje: Pokušana je upotreba DEVICE spremnika. Oni trenutno nisu podržani na ovoj platformi.

Odgovor korisnika: Umjesto toga upotrijebite FILE spremnik ili sistemski-upravljane tablične prostore.

sqlcode: -257

sqlstate: 42994

SQL0258N Spremnici se ne mogu dodavati dok je rebalansiranje tabličnog prostora još u toku ili u napredovanju.

Objašnjenje: Jedan od slijedećih uvjeta je istinit:

1. ALTER TABLESPACE izraz koji uključuje operacije spremnika je prethodno izdan od ove ili druge aplikacije i tek se treba potvrditi.
2. ALTER TABLESPACE izraz koji uključuje operacije spremnika je izdan i potvrđen, a tablični prostor se u ovom trenutku balansira.

Odgovor korisnika:

1. Ako je moguće, vratite natrag nepotvrđenu jedinicu posla i izdajte jedan ALTER TABLESPACE izraz za obavljanje svih operacija spremnika. Inače, čekajte dok se ne završi rebalansiranje i ponovite operaciju. Opazite da se stranice ne mogu istovremeno dodavati i uklanjati iz tabličnog prostora u istom ALTER TABLESPACE izrazu.
2. Čekajte dok se ne završi rebalansiranje i ponovite operaciju.

sqlcode: -258

sqlstate: 55041

SQL0259N Mapa spremnika za tablicu prostora je prekomplikirana.

Objašnjenje: Struktura mape čuva zapis o tome kako je tablični prostor prostora adresa mapiran različitim spremnicima. Ako ovo postane prekomplikirano, neće stati u datoteku tablice prostora.

Odgovor korisnika: Tablični prostor se možda treba rebalansirati da se što ravnomjernije distribuiraju podaci među spremnicima. Ovo može pojednostaviti mapiranje.

Ako ovo ne pomaže, pokušajte načiniti što je više moguće spremnika iste veličine. Postojeće se veličine spremnika mogu promijeniti kopiranjem tabličnog prostora i tad korištenjem administrativnog pomoćnog programa baze podataka da promijenite spremnike. Vratite tablične prostore novim spremnicima.

sqlcode: -259

sqlstate: 54037

SQL0260N Stupac *ime-stupca* ne može pripadati particijskom ključu jer je ili LONG stupac, DATALINK stupac, ili stupac strukturnog tipa.

Objašnjenje: Particijski ključ ne može imati LONG-tip stupac, DATALINK stupac, ili stupac strukturnog tipa.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ne koristite LONG stupce, DATALINK stupce, ili stupce strukturnog tipa za particijski ključ.

Ako tablica ima samo LONG stupce, DATALINK stupce, ili strukturirani tip stupaca, ili dodajte stupac koji se može koristiti za particijski ključ tablice, ili definirajte tablicu bez particijskog ključa u jednočvornoj grupi čvorova.

sqlcode: -260

sqlstate: 42962

SQL0262N Tablica *ime-tablice* se ne može kreirati u particijskoj grupi *ime-grupe* baze podataka jer ne postoji stupac koji se može iskoristiti kao particijski ključ.

Objašnjenje: Tablica *ime-tablice* ne može se kreirati u particijskoj grupi baze podataka. Tablica mora imati barem jedan stupac koji se može koristiti kao particijski ključ. Stupci slijedećih tipova podataka se ne mogu koristiti kao particijski ključ:

- LONG VARCHAR, LONG VARGRAPHIC, BLOB, CLOB, DBCLOB
- DATALINK
- Strukturirani tip
- Korisnički definirani tip podatka zasnovan na gornjim tipovima podataka

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ili kreirajte tablicu s jednim ili više stupaca koji se mogu koristiti u particijskom ključu, ili kreirajte tablicu u jednoj particijskoj grupi baze podataka.

sqlcode: -262

sqlstate: 428A2

SQL0263N Raspon čvorova od *broj-čvora-1* do *broj-čvora-2* nije važeći. Broj drugog čvora mora biti veći ili jednak broju prvog čvora.

Objašnjenje: Specificirani raspon čvorova nije važeći.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite raspon čvorova u izrazu, tad ponovite zahtjev.

sqlcode: -263

sqlstate: 428A9

SQL0264N Particijski ključ se ne može dodati ili ispustiti jer tablica prebiva u tabličnom prostoru definiranom za više-čvornu grupu čvorova *ime*.

Objašnjenje: Možete jedino dodati ili ispustiti particijski ključ na tablicu u jedno-čvornoj grupi čvorova.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Učinite nešto od slijedećeg te ponovite zahtjev:

- Particijskim ključem definirajte istu tablicu.
- Ponovo razdijelite grupu čvorova u jedno-čvornu grupu čvorova.

sqlcode: -264

sqlstate: 55037

SQL0265N Čvor *broj-čvora* je dupli čvor.

Objašnjenje: Za CREATE NODEGROUP izraz, čvor se može pojaviti samo jednom u ON NODES klauzuli.

Za CREATE TABLESPACE i ALTER TABLESPACE izraz, čvor se može pojaviti samo jednom i u samo jednoj ON NODES klauzuli.

Za ALTER NODEGROUP izraz ili REDISTRIBUTE NODEGROUP naredbu, desilo se nešto od slijedećeg:

- Čvor se pojavio više od jedanput u ADD NODES ili DROP NODES klauzuli.
- Čvor se pojavio i u ADD NODES i u DROP NODES klauzuli.
- Čvor koji se želi dodati već je član grupe čvorova.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su imena ili brojevi čvorova u ON NODES, ADD NODES, ili DROP NODES klauzuli jedinstveni. Za CREATE TABLESPACE i ALTER TABLESPACE izraze, osigurajte da se čvor ne pojavljuje u više nego jednoj ON NODES klauzuli.

Dodatno, za ALTER NODEGROUP izraz ili REDISTRIBUTE NODEGROUP naredbu:

- Ne specificirajte čvor i u ADD NODES i u DROP NODES klauzuli.

- Uklonite čvor iz ADD NODES klauzule ako je čvor već definiran u grupi čvorova.

sqlcode: -265

sqlstate: 42728

SQL0266N Čvor *broj-čvora* nije definiran.

Objašnjenje: Čvor *broj-čvora* nije važeći zbog jednog od slijedećih razloga:

- broj čvorova nije u važećem rasponu od 0 do 999
- čvor nije datoteci čvorne konfiguracije
- čvor nije dio grupe čvorova, stoga se zahtijevana operacija ne može obraditi.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ovisno o uvjetu:

- izdajte izraz, naredbu ili API s brojevima čvorova u važećem rasponu.
- slijedite proceduru dodavanja čvora sistemu.
- uklonite čvor iz specificiranih čvorova u izrazu, naredbi ili API-ju.

sqlcode: -266

sqlstate: 42729

SQL0268N operacija se ne može izvesti dok se grupa čvorova redistribuira.

Objašnjenje: Jedno od slijedećeg:

- Grupa čvorova se redistribuira. Ne može se ponovno mijenjati, ispuštati ili redistribuirati dok se ne dovrši trenutna operacija.
- Particijski ključ se ne može ispuštati dok se redistribuira grupa čvorova tablice.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Čekajte dovršetak redistribucije, tad ponovite zahtjev.

sqlcode: -268

sqlstate: 55038

SQL0269N Baza podataka sadržava maksimalan broj partijskih mapa.

Objašnjenje: Jer baza podataka sadržava maksimalan broj partijskih mapa (32,768), ne možete kreirati novu grupu čvorova, niti mijenjati, ili redistribuirati postojeću.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispustite jednu ili više grupa čvorova u bazu podataka.

Opaska: Ispuštanje grupe čvorova ispušta sve objekte baze podataka kao tablične prostore, tablice i poglede koji prebivaju u grupi čvorova.

sqlcode: -269

sqlstate: 54033

SQL0270N Funkcija nije podržana (Šifra razloga = šifra-razloga).

Objašnjenje: Izraz ne može biti obrađen jer krši ograničenje naznačeno sljedećom šifrom razloga:

- 1 Primarni ključ, svako jednoznačno ograničenje, i svaki jedinstveni indeks moraju sadržavati sve partijske stupce tablice (stupci se mogu pojaviti u bilo kojem poretku).
- 2 Ažuriranje vrijednosti stupca partijskog ključa nije podržano.
- 3 Strani ključ ne može uključivati bilo koji nul sposoban stupac partijskog ključa kad je definiran sa ON DELETE SET NULL. Ovo je posebni slučaj razloga šifre 2 budući da definiranje takvog ograničenja rezultira pokušajem ažuriranja stupca partijskog ključa.
- 4 Tablica definirana korištenjem više partijske grupe čvorova ili jedno-partijske grupe čvorova na bilo što osim raspodjele kataloga ne podržava DATA CAPTURE CHANGES.
- 5 Pogled kreiran WITH CHECK OPTION klauzulom ne treba koristiti funkcije (ili referentne poglede koji koristite) koje:
 - su ne-determinističke

- imaju popratne učinke
- se odnose na smještanje podataka (na primjer broj čvora ili funkcije raspodjele).

Ove funkcije također ne smiju biti prisutne unutar referenciranih pogleda ako je novi pogled kreiran sa CASCADED opcijom provjere.

- 6 Pretvorba se ne može definirati za korisnik-definirani različiti tip.
- 7 Duga polja se jedino mogu definirati upotrebom tabličnih prostora sa veličinom stranice od 4K. LARGE TABLESPACE se može kreirati samo koristeći 4K veličinu stranice.
- 8 Strukturni tipovi nisu podržani kao tablični stupci ili kao strukturni tip atributa tipova podataka prije DB2 Verzije 7.1.
- 9 Okidači nisu podržani na tablicama tipova.
- 10 Pojedinačni defaultni tablični prostor ne može biti odabran jer tablica ima jedan ili više LOB stupac koji mora biti smješten u tablični prostor sa 4K veličinom stranice, a veličina redaka ili broj stupaca u tablici treba tablični prostor sa 8K veličinom stranice.
- 11 Tablica tipova ili pogled tipova ne može biti kreiran korištenjem strukturnog tipa koji nema atributa.
- 12 Tip parametra ključa izvora mora biti korisnički definiran strukturni tip ili različiti tip kojem izvor nije LOB, DATALINK, LONG VARCHAR, ili LONG VARCHAR.
- 13 Označena ograničenja se ne mogu definirati na tablicu tipova, ili WITH CHECK OPTION klauzula ne može biti specificirana na pogled tipova.
- 14 Referentna ograničenja se ne mogu definirati na tablicu tipova ili tablicu roditelja koja je tablica tipova.
- 15 Defaultna vrijednost se ne može definirati za stupce referentnog tipa.
- 16 Referentni ili strukturni tip podataka se ne može koristiti kao parametarski ili povratni

- tip podataka korisnički definiranih funkcija prije DB2 Verzije 7.1. Inače, ciljani referentni tip podataka ne može se koristiti kao parametarski ili povratni tip podataka rutine. Strukturni tip ne može biti korišten kao povratni stupac funkcije tablice ili retka.
- 17** SET CONSTRAINTS izraz ne može se koristiti za tablice tipova.
- 18** Razina stupca UPDATE i REFERENCES povlastica ne može se dodijeliti tablici ili pogledu tipova.
- 19** Specifična defaultna vrijednost mora biti specificirana kad se definira default tablici ili pogledu tipova.
- 20** Nije podržan ALTER TABLE za materijaliziranu tablicu upita.
- 21** Dužina stupca ne može se promijeniti na tablici koja je bazna tablica materijalizirane tablice upita.
- 22** Materijalizirane tablice upita ne mogu biti definirane u CREATE SCHEMA izrazu.
- 23** REPLICATED se može specificirati samo za materijaliziranu tablicu upita definiranu s REFRESH DEFERRED.
- 24** Okinuta akcija u BEFORE okidaču ne može referencirati materijaliziranu tablicu upita definiranu s REFRESH IMMEDIATE.
- 25** Samo materijalizirana tablica upita može biti navedena za SET CONSTRAINTS izraz.
- 26** Grupa čvorova koja se ponovo distribuira sadrži barem jednu repliciranu materijaliziranu tablicu upita.
- 27** Replicirane materijalizirane tablice upita se ne mogu definirati na tablici koja nema jedinstveni indeks koji postoji na jednom ili više stupaca koji čine repliciranu materijaliziranu tablicu upita.
- 28** Tablica tipova ili materijalizirana tablica upita se ne može preimenovati.
- 29** FOR EXCEPTION klauzula ne može biti specificirana s materijaliziranom tablicom upita u SET CONSTRAINTS izrazu.
- 30** Ne mogu se definirati tablice tipova i pogleda u CREATE SCHEMA izrazu.
- 31** Ne može se definirati partijski ključ sa više od 500 stupaca.
- 32** Tablica definirana upotrebom više-particijske ili jedno-particijske grupe čvorova na bilo što osim raspodjele kataloga ne podržava DATALINK stupce definirane sa FILE LINK CONTROL.
- 33** Podređena tablica materijalizirane tablice upita definirane s REFRESH IMMEDIATE ne može biti dijete referentnog ograničenja sa efektom vodopada (npr. s opcijom ON DELETE CASCADE ili ON DELETE SET NULL).
- 34** Relacijsko svojstvo podređenog objekta nije podržano u trenutnom izdanju.
- 35** Ne može se kreirati niz ili stupac identiteta u više-čvornoj okolini baze podataka.
- 36** Aktiviranje baze podataka više-čvorne baze podataka nije dopušteno ako postoje nizovi ili stupci identiteta.
- 38** Indeks koji upotrebljava proširenje indeksa nije podržan u grupi čvorova višestruke particije.
- 39** Nadimci ili OLE DB funkcije tablice se ne mogu izravno ili neizravno referencirati u tijelu SQL funkcije ili SQL metode.
- 40** Ne može se koristiti funkcija IDENTITY_VAL_LOCAL u okidaču ili SQL funkciji.
- 41** Izraz dodjeljuje SQL varijablu i lokalnoj i prijelaznoj varijabli. Ovo nije podržano.
- 42** Izvođenje okidača, metode ili funkcije upotrebom SQL kontrolnih izraza i izvođenje dinamičkog složenog izraza u više-čvornoj bazi podataka nije dozvoljeno.
- 43** Jedna ili više opcija koje ste zatražili trenutno nisu podržane.
- 44** Slijedeći EXPLAIN MODES nisu podržani u MPP, SMP, i Data Joiner-u:
- COUNT CARDINALITIES
 - COMPARE CARDINALITIES

• ESTIMATE CARDINALITIES

- 45 APPEND način nije podržan za višedimenzionalno grupirane (MDC) tablice.
- 46 INPLACE reorganizacija tablice nije podržana za višedimenzionalno grupirane (MDC) tablice.
- 47 Proširenja indeksa nisu podržana za višedimenzionalno grupirane (MDC) tablice.
- 48 Promjene specifikacije dimenzija višedimenzionalno grupirane (MDC) tablice nisu podržane.
- 49 Indeksi grupiranja nisu podržani za višedimenzionalno grupirane (MDC) tablice.
- 50 Korisnički definirana privremena tablica ne može biti višedimenzionalno grupirana (MDC) tablica.
- 51 CREATE PROCEDURE s LANGUAGE SQL iz ne-kataloške particije baze podataka nije podržano.
- 52 Izraz generiranog stupca se ne može promijeniti ako je taj stupac korišten u DIMENSIONS klauzuli.
- 53 Stupac s LONG VARCHAR, LONG VARGRAPHIC, DATALINK, LOB tipom, zasebnim tipom na bilo kojem od ovih tipova ili strukturiranim tipom se ne može navesti u listi izbora pomičnog kursora.
- 54 INPLACE reorganizacija tablice nije podržana za navedenu Sistemsku katalošku tablicu.
- 55 Sistemska podrška federalne baze podataka i svojstvo koncentratora ne mogu biti aktivni u isto vrijeme.
- 56 Online indeks reorganizacije nije podržan za prostorne indekse u ALLOW WRITE načinu.
- 57 Online indeks reorganizacije nije podržan na višedimenzionalno grupiranim (MDC) tablicama u ALLOW WRITE načinu.
- 58 XML tip podataka se može koristiti samo za privremene tipove podataka i ne može se pohraniti u bazi podataka niti vratiti u aplikaciju.

- 59 Funkcija ili metoda koja sadrži SQL izraze se ne može koristiti u paralelnoj okolini.
- 60 ALTER TABLE ALTER COLUMN SET INLINE LENGTH izraz nije dozvoljen jer postoji objekt tipa VIEW, bilo tipiziran ili ne, koji ovisi o tablici tipova.
- 61 Funkcija traženja tekstva se ne može koristiti u izrazu za ograničenja provjere ili generirane stupce.
- 62 WITH CHECK OPTION klauzula se ne može koristiti s pogledima koji referenciraju funkciju traženja teksta izravno ili ovisno na drugim pogledima koji referenciraju funkcije traženja teksta.
- 63 Stupac LOB tipa, zasebnog tipa na LOB tipu, ili strukturiranog tipa ne mogu biti navedene u listi odabira neosjetljivog kursora koji se može pomicati gore dolje.
- 64 Federalna obrada nije podržana na ovoj platformi.
- 65 Nije dopušteno mijenjanje lokalnog tipa iz trenutnog tipa u navedeni tip.

Odgovor korisnika: Akcija koja odgovara šifri razloga je:

- 1 Ispravite CREATE TABLE, ALTER TABLE ili CREATE UNIQUE INDEX izraz.
- 2 Ne pokušavajte ažurirati stupce particijskog ključa za više-particijsku tablicu ili uzeti u obzir brisanje, a zatim umetanje retka sa novim vrijednostima u particijske stupce.
- 3 Učinite stupac particijskog ključa ne-nul sposobnim, specificirajte različitu ON DELETE akciju, ili promijenite particijski ključ tablice tako da strani ne uključuje bilo koji stupac particijskog ključa.
- 4 Ili specificirajte DATA CAPTURE NONE ili osigurajte da je tablica smještena u tablični prostor jedno-particijske grupe čvorova koji specificiraju raspodjelu kataloga.
- 5 Ne koristite WITH CHECK OPTION klauzulu ili uklonite funkciju ili pogled iz definicije pogleda.
- 6 Pretvorbe su automatske za različite

- korisnik-definirane tipove. Koristite CREATE TRANSFORM izraz samo za korisnik-definirane strukturne tipove.
- 7 Koristite tablični prostor 4K veličine stranice za bilo koju tablicu koja uključuje duga polja. Ako koristite DMS tablične prostore, duga polja se mogu smjestiti u tablični prostor 4K veličine stranice, sa drugom tablicom ili podatkom indeksa drugačije veličine stranice. Pri definiciji LARGE TABLESPACE, koristite PAGESIZE 4K.
- 8 Za poslužitelje prije DB2 Verzije 7.1, osigurajte da nijedan tip podatka stupca nije strukturni tip u CREATE TABLE izrazu ili ALTER TYPE ADD COLUMN izrazu. Osigurajte da nijedan tip podatka atributa nije strukturni tip u CREATE TYPE izrazu ili ALTER TYPE ADD ATTRIBUTE izrazu.
- 9 Ne definirajte okidače ili tablice tipova.
- 10 Ili smanjite veličinu retka odnosno broj stupaca u tablici, ili specificirajte 2 tablična prostora tako da su dugi podaci u tabličnom prostoru 4K veličine stranice, a bazni podaci u tabličnom prostoru 8K veličine stranice.
- 11 Kad kreirate tablicu ili pogled tipova, specificirajte strukturni tip koji ima definiran bar jedan atribut.
- 12 Za tip parametra izvornog ključa, koristite samo korisnik-definiran strukturni ili različiti tip kojem izvor nije LOB, DATALINK, LONG VARCHAR, ili LONG VARCHARIC.
- 13 U CREATE TABLE ili ALTER TABLE izrazu za tablicu tipa, nemojte specificirati ograničenja provjere. U CREATE VIEW izrazu za pogled tipova, nemojte specificirati WITH CHECK OPTION klauzulu.
- 14 Nemojte specificirati referentna ograničenja koja uključuju tablice tipova u CREATE TABLE ili ALTER TABLE izrazu.
- 15 Nemojte specificirati DEFAULT klauzulu za stupac s referentnim tipom podatka u CREATE TABLE ili ALTER TABLE izrazu.
- 16 Za poslužitelje prije DB2 Verzije 7.1, nemojte specificirati strukturni tip parametra ili tip povrata kad kreirate korisnik-definiranu funkciju. Inače, nemojte specificirati ciljani referentni tip kao parametar ili tip povrata. Nemojte specificirati strukturni tip kao povratni stupac funkcije tablice ili retka.
- 17 Nemojte specificirati tablicu tipova u SET CONSTRAINTS izrazu.
- 18 Ne uključujte specifična imena stupaca kad dopuštate REFERENCES ili UPDATE povlastice za tablicu ili pogled tipova.
- 19 Uključite specifičnu vrijednost kad specificirate DEFAULT klauzulu na stupac tablice tipova.
- 20 Ispustite materijaliziranu tablicu upita i kreirajte je ponovo sa željenim atributima.
- 21 Ispustite materijalizirane tablicu upita, promijenite dužinu stupca bazne tablice i ponovo kreirajte materijaliziranu tablicu upita.
- 22 Izdajte CREATE SUMMARY TABLE izraz izvan CREATE SCHEMA izraza.
- 23 Ili uklonite REPLICATED specifikaciju ili osigurajte da je REFRESH DEFERRED specificirano za definiciju materijalizirane tablice upita.
- 24 Uklonite referencu na materijaliziranu tablicu upita u okinutoj akciji u BEFORE okidaču.
- 25 Izdajte odijeljene SET CONSTRAINTS IMMEDIATE CHECKED izraze za svaku materijaliziranu tablicu upita.
- 26 Ispustite sve replicirane materijalizirane tablice upita u grupi čvorova i onda ponovo izdajte REDISTRIBUTE NODEGROUP naredbu. Ponovo kreirajte replicirane materijalizirane tablice upita.
- 27 Osigurajte da je podskup stupaca definiranih za materijaliziranu tablicu upita također i skup stupaca koji čine jedinstveni indeks na baznoj tablici.
- 28 Ime tablice tipova ili materijalizirane tablice upita se može promijeniti samo ispuštanjem tablice i ponovnim kreiranjem s novim imenom. Ispuštanje tablice može imati utjecaj

- na druge objekte koji ovise o tablici, te se povlastice na tablicu gube.
- 29** Uklonite FOR EXCEPTION klauzulu iz SET CONSTRAINTS izraza.
- 30** Izdajte CREATE izraz za tablicu ili pogled tipova izvan CREATE SCHEMA izraza.
- 31** Smanjite broj stupaca u particijskom ključu.
- 32** Ili specificirajte NO LINK CONTROL za DATALINK stupac, ili osigurajte da je tablica smještena u tablični prostor jedno-particijske grupe čvorova koji specificiraju raspodjelu kataloga. Ako redistribuirate do grupe čvorova višestruke particije, za nastavak redistribucije tablica treba biti ispuštena.
- 33**
- Nemojte definirati referentno ograničenje s efektom vodopada (npr. s opcijom ON DELETE CASCADE ili ON DELETE SET NULL) s podređenom tablicom materijalizirane tablice upita definirane s REFRESH IMMEDIATE kao potomak, ili
 - nemojte definirati REFRESH IMMEDIATE materijaliziranu tablicu upita čija je podređena tablica potomak referentnog ograničenja s efektom vodopada (npr. s opcijom ON DELETE CASCADE ili ON DELETE SET NULL).
- 34** Greška se može ispraviti uklanjanjem upotrebe bilo kojeg nepodržanog objektnog relacijskog svojstva.
- 35** Uklonite "GENERATED [ALWAYS | BY DEFAULT] AS IDENTITY ..." atribut iz stupca ili ne pokušavajte kreirati niz.
- 36** Ispustite novi čvor ili čvorove da se vratite na jedno-čvornu konfiguraciju. Ako je potrebno još čvorova, tad nizovi ili tablice sa stupcima identiteta moraju biti ispušteni prije dodavanja novih čvorova.
- 38** Indeks koji koristi ekstenziju indeksa ne može biti kreiran na tablici u grupi čvorova višestruke particije. Grupa čvorova ne može postati grupa čvorova višestruke particije dok indeks koristi ekstenziju indeksa na tablicu u grupi čvorova. Ili ispuštite bilo koji takav indeks i dodajte particiju grupi čvorova, u kojem se slučaju indeks ne može ponovo kreirati, ili ostavite grupu čvorova nepromijenjenom.
- 39** Uklonite referencu na nadimak odnosno OLE DB funkciju tablice ili uklonite referencu na objekt koji neizravno referencira jedno od njih.
- 40** Uklonite prizivanje IDENTITY_VAL_LOCAL funkcije iz definicije okidača ili SQL definicije funkcije.
- 41** Razdijelite dodjeljivanje u dva odijeljena izraza. Jedan izraz samo mora dodjeljivati vrijednosti SQL varijablama, dok drugi mora dodjeljivati vrijednosti jedino prijelaznim varijablama.
- 42** Ispustite novi čvor ili čvorove da se vratite na jedno-čvornu konfiguraciju. Ako je potrebno još čvorova, tad okidači, funkcije ili metode koji sadržavaju kontrolne izraze moraju biti ispušteni.
- 43** Molimo da ponovo izdate runstats naredbu i isključite nepodržanu opciju.
- 44** Ovi EXPLAIN načini se ne mogu koristiti u SMP, MPP, te Data Joiner-u. Ako je moguće, pokušajte izvesti upit u serijskom načinu. Inače, postavljanje EXPLAIN načina na YES ili EXPLAIN će pružiti iste informacije osim stvarnih kardinalnosti.
- 45** Ne navodite APPEND klauzulu u ALTER TABLE izrazu za višedimenzionalne grupirane (MDC) tablice.
- 46** Ponovo izdajte REORG naredbu bez navođenja INPLACE opcije.
- 47** Ne navodite EXTENSION klauzulu u CREATE INDEX izrazu za višedimenzionalne grupirane (MDC) tablice.
- 48** Ispustite višedimenzionalne grupirane (MDC) tablice te ih ponovo kreirajte s promijenjenom specifikacijom dimenzije.
- 49** Ne navodite CLUSTER klauzulu u CREATE INDEX izrazu za višedimenzionalne grupirane (MDC) tablice.
- 50** Ne navodite DIMENSION klauzulu u

- CREATE TABLE izrazu za deklarirane globalne privremene tablice.
- 51** Izdajte CREATE PROCEDURE s LANGUAGE SQL iz kataloške particije baze podataka.
- 52** Ne mijenjajte izraz. Za promjenu sastava DIMENSIONS klauzule ili generirajućeg izraza bilo kojeg od svojih članova koji su generirani stupci, tablica se mora ispustiti i ponovo kreirati, te ponovo popuniti.
- 53** Promijenite listu izbora pomičnog kursora da ne uključuje stupce s takvim tipovima.
- 54** Ponovo izdajte REORG naredbu bez navođenja INPLACE opcije.
- 55** Ili isključite konzentator ili sistemsku podršku federalne baze podataka. Isključite konzentator postavljanjem parametra upravitelja baze podataka MAX_CONNECTIONS tako da bude manji ili jednak MAX_COORDAGENTS. Isključite podršku sistemu federalne baze podataka postavljanjem FEDERATED parametra u konfiguraciji upravitelja baze podataka u NO.
- 56** Ponovo izdajte REORG INDEXES naredbu i specificirajte ALLOW NONE ili ALLOW READ.
- 57** Ponovo izdajte REORG INDEXES naredbu i specificirajte ALLOW NONE ili ALLOW READ.
- 58** Unesite XML podatke u jednu od funkcija koje prihvaćaju XML ulaz i pohranite izlaz funkcije u bazi podataka ili ga vratite u aplikaciju.
- 59** U paralelnoj okolini, koristite samo funkcije i metode definirane s NO SQL opcijom.
- 60** Ispustite poglede koji ovise o tablici tipova. Ponovo izdajte ALTER TABLE ALTER COLUMN SET INLINE LENGTH izraz na tablici tipova i ponovo kreirajte poglede koji su bili ispušteni.
- 61** Nemojte koristiti funkciju traženja teksta u izrazu za ograničenje provjere ili generirane stupce. Koristite LIKE funkciju umjesto CONTAINS, ako je to moguće.
- 62** Nemojte specificirati WITH CHECK OPTION klauzulu na ovom pogledu.
- 63** Promijenite listu izbora pomičnog kursora da ne uključuje stupce s takvim tipovima.
- 64** Ne pokušavajte federalnu obradu na ovoj platformi.
- 65** Ne pokušavajte mijenjati nadimak lokalnog tipa iz trenutnog tipa u navedeni tip.
- sqlcode:** -270
- sqlstate:** 42997
-
- SQL0271N** **Datoteka indeksa za tablicu sa fidom**
fid ili nedostaje, ili nije važeća.
- Objašnjenje:** Datoteka indeksa za tablicu sa fidom *fid* je potrebna tijekom obrade. Datoteka ili nedostaje, ili nije važeća.
- Izraz se ne može obraditi, i aplikacija je još uvijek povezana sa bazom podataka. Ovaj uvjet ne utječe na ostale izraze koji ne koriste indeks na ovu tablicu.
- Odgovor korisnika:** Osigurajte da su svi korisnici odspojeni sa baze podataka, tada izdajte RESTART DATABASE naredbu na sve čvorove. Tada ponovite zahtjev.
- Indeks (ili indeksi) se ponovo kreira kad se baza podataka ponovo pokrene.
- sqlcode:** -271
- sqlstate:** 58004
-
- SQL0276N** **Veza sa bazom podataka ime se ne može ostvariti jer je još u toku stanja vraćanja.**
- Objašnjenje:** Baza podataka mora biti vraćena prije ostvarivanja veze.
- Nijedna veza nije uspostavljena.
- Odgovor korisnika:** Vratite bazu podataka, zatim ponovo izdajte izraz CONNECT.
- sqlcode:** -276

sqlstate: 08004

SQL0279N Veza baze podataka je završena za vrijeme obradivanja COMMIT-a. Transakcija je neizvjesna. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Obradivanje predavanja je naišlo na grešku. Transakcija je stavljena u stanje predavanja, ali obradivanje predavanja možda nije dovršeno. Veza aplikacijske baze podataka je završena.

Uzrok ove greške je označen s *šifra-razloga*:

- 1 Čvor uključen u transakciju nije uspio.
- 2 Predavanje je odbačeno na jednom od čvorova. Provjerite dnevnik obavijesti administracije za detalje.

Odgovor korisnika: Odredite uzrok greške. Možda bude potrebno kontaktirati sistemskog administratora za pomoć budući da je najčešći uzrok greške kvar čvora ili veze. RESTART DATABASE naredba će dovršiti obradivanje predavanja za ovu transakciju.

sqlcode: -279

sqlstate: 08007

SQL0280W Pogled, okidač ili materijalizirana tablica upita *ime* su zamijenili postojeći nedjelotvoran pogled, okidač ili materijaliziranu tablicu upita.

Objašnjenje: Postojeći nedjelotvoran pogled, okidač ili materijaliziranu tablicu upita *ime* su zamijenjeni s:

- novom definicijom pogleda kao rezultat CREATE VIEW izraza
- novom definicijom okidača kao rezultat CREATE TRIGGER izraza
- novom definicijom materijalizirane tablice upita kao rezultat CREATE SUMMARY TABLE izraza.

Odgovor korisnika: Ništa nije potrebno.

sqlcode: +280

sqlstate: 01595

SQL0281N Tablični prostor *ime-tabličnog-prostora* se ne može se mijenjati sa dodatnim spremnicima jer je to sistemski upravljani tablični prostor.

Objašnjenje: Dodatni se spremnici ne mogu dodati sistemski upravljanim tabličnim prostorima. Izuzetak toga je kad je grupa čvorova preinačena da doda čvor bez tabličnog prostora, tad se spremnici mogu jednom dodati na novi čvor korištenjem ALTER TABLESPACE naredbe. Općenito, tablični prostor mora biti upravljani od baze podataka s ciljem dodavanja dodatnih spremnika.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Da dodate još spremnika sistemski upravljanim tabličnim prostorima, ispustite i ponovo kreirajte tablični prostor s više spremnika, osiguravajući da je svaki spremnik iste veličine i manje od ograničenja veličine spremnika, ili promijenite na DMS tablični prostor.

sqlcode: -281

sqlstate: 42921

SQL0282N Tablični prostor *ime-tabličnog-prostora* se ne može ispustiti jer bar jedna tablica u njemu, *ime-tablice*, ima jedan ili više svojih dijelova u drugom tabličnom prostoru.

Objašnjenje: Tablica u specificiranom tabličnom prostoru ne sadržava sve svoje dijelove u tom tabličnom prostoru. Ako je specificiran više od jednog tabličnog prostora, tad tablica u jednom od specificiranih tabličnih prostora ne sadrži sve svoje dijelove u listi. Tablica baze, indeksi, ili dugi podaci su možda u drugom tabličnom prostoru, stoga ispuštanje tabličnog(ih) prostora neće potpuno ispustiti tablicu. To će ostaviti tablicu u nekonzistentnom stanju, pa se stoga tablični prostor(i) ne mogu ispustiti.

Odgovor korisnika: Osigurajte da svi objekti sadržani u tabličnom prostoru *ime-tablprostora* sadrže sve svoje dijelove u ovom tabličnom prostoru prije pokušaja ispuštanja, ili uključite one tablične prostore koji sadrže dijelove u listi koja će se ispustiti.

Ovo može trebati ispuštanje tablice *ime-tablice* prije

ispuštanja tabličnog prostora.

sqlcode: -282

sqlstate: 55024

SQL0283N Privremeni sistemski tablični prostor *ime-tabličnog-prostora* se ne može ispustiti jer je to jedini privremeni sistemski tablični prostor sa *veličina-stranice* veličinom stranice u bazi podataka.

Objašnjenje: Baza podataka mora sadržavati bar jedan privremeni sistemski tablični prostor sa istom veličinom stranice kao što je veličina stranice tabličnog prostora kataloga. Ispuštanje tabličnog prostora *ime-tabličnog-prostora* će ukloniti privremeni sistemski tablični prostor sa *veličina-stranice* veličinom stranice u bazi podataka.

Odgovor korisnika: Osigurajte drugi privremeni sistemski tablični prostor sa *veličina-stranice* veličinom stranice u bazi podataka prije nego pokušate ispustiti ovaj tablični prostor.

sqlcode: -283

sqlstate: 55026

SQL0284N Tablica nije kreirana jer tablični prostor *ime-tabličnog-prostora* koji slijedi klauzulu *klauzula* je *tip-tabličnog-prostora* tablični prostor.

Objašnjenje: CREATE TABLE ili DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE izraz specificirani tablični prostor imena *ime-tabličnog-prostora* koji slijedi klauzulu *klauzula* koja nije važećeg tipa tabličnog prostora za ovu klauzulu.

Ovo se može desiti u slijedećim situacijama:

- za pravilne tablice, *ime-tabličnog-prostora* je specificiran u IN klauzuli i tablični prostor nije REGULAR-ni tablični prostor.
- za deklariranu privremenu tablicu, *ime-tabličnog-prostora* je specificiran u IN klauzuli i tablični prostor nije USER TEMPORARY tablični prostor.
- *ime-tablprostora* je naveden u LONG IN klauzuli i tablični prostor nije LARGE, tablični prostor upravljani bazom podataka.

- *ime-tablprostora* je navedeno na INDEX IN klauzuli i tablični prostor nije REGULAR ili LARGE, tablični prostor upravljani bazom podataka.

Odgovor korisnika: Ispravite CREATE TABLE izraz da specificirate tablični prostor ispravnog tipa *klauzula* klauzule.

sqlcode: -284

sqlstate: 42838

SQL0285N Indeksi i/ili dugi stupci tablice *ime-tablice* se ne mogu dodijeliti odijeljenim tabličnim prostorima jer primarni tablični prostor *ime-tabličnog-prostora* je sistemski upravljani tablični prostor.

Objašnjenje: Ako je primarni tablični prostor sistemski upravljani tablični prostor, svi tablični dijelovi moraju biti sadržani u tom tablični prostor. Tablica može imati dijelove u odijeljenim tabličnim prostorima jedino ako su primarni tablični prostor, tablični prostor indeksa i dugi tablični prostor bazom podataka upravljivi tablični prostori.

Odgovor korisnika: Ili specificirajte bazom podataka upravljivi tablični prostor za primarni tablični prostor, ili ne dodjeljujte tablične dijelove drugom tabličnom prostoru.

sqlcode: -285

sqlstate: 42839

SQL0286N Nije nađen defaultni tablični prostor sa veličinom stranice od bar *veličina-stranice* koju je autorizacijski ID *ime-korisnika* ovlašten da koristi.

Objašnjenje: CREATE TABLE ili DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE izrazi nisu specificirali tablični prostor, i tablični prostor ispravnog tipa (USER TEMPORARY za deklariranu privremenu tablicu) sa dovoljnom veličinom stranice (bar *veličina-stranice*), preko čijeg autorizacijskog ID *ime-korisnika* ima USE povlasticu, nije nađen.

Dovoljna veličina stranice za tablicu je određena sa ili brojem bajta retka ili brojem stupaca.

Odgovor korisnika: Osigurajte postojanje tabličnog prostora ispravnog tipa (REGULAR ili USER

TEMPORARY) veličine stranice od bar *veličina-stranice* i da autorizacijski ID *ime-korisnika* ima USE povlasticu na ovom tabličnom prostoru.

sqlcode: -286

sqlstate: 42727

SQL0287N SYSCATSPACE se ne može koristiti za korisnikove objekte.

Objašnjenje: CREATE TABLE ili GRANT USE OF TABLESPACE izraz je specificirao tablični prostor imenovan SYSCATSPACE koji je rezerviran za tablice kataloga.

Odgovor korisnika: Specificirajte drugo ime tabličnog prostora.

sqlcode: -287

sqlstate: 42838

SQL0288N Veliki tablični prostor se ne može definirati koristeći MANAGED BY SYSTEM.

Objašnjenje: Tablični prostor koji se definira je za upotrebu sa velikim objektima i dugim nizovima. Ovi se mogu pohraniti jedino u tablične prostore koji su definirani u tabličnom prostoru upravljanom od baze podataka. Zato se veliki tablični prostor ne može definirati da koristi sistemski upravljani prostor.

Odgovor korisnika: Uklonite ključnu riječ LARGE ili promijenite MANAGED BY DATABASE u CREATE TABLESPACE izrazu.

sqlcode: -288

sqlstate: 42613

SQL0289N Nesposobnost dodjeljivanja novih stranica u tablični prostor ime-tabličnog-prostora.

Objašnjenje: Jedan od slijedećih uvjeta je istinit:

1. Jedan od spremnika dodijeljen ovom SMS tabličnom prostoru je dosegao maksimum veličine datoteke. Ovo je vjerojatno uzrok greške.
2. Svi spremnici dodijeljeni ovom DMS tabličnom prostoru su puni. Ovo je vjerojatno uzrok greške.

3. Objektina tablica tabličnog prostora za ovaj DMS tablični prostor je puna.
4. Rebalansiranje je u napredovanju, ali nije napredovalo dovoljno da omogućiti korištenje novo dodanog prostora.
5. Obavlja se preusmjereno vraćanje spremnicima koji su premaleni.
6. Obavlja se akcija prema naprijed koju slijedi preusmjereno vraćanje i svi spremnici dodijeljeni ovom tabličnom prostoru su puni.
7. Obavlja se akcija prema naprijed preskačući dodavanje spremnika i svi spremnici dodijeljeni ovom tabličnom prostoru su puni.
8. Napravljen je pokušaj za kreiranje tabličnog prostora s manje od 5 upotrebljivih proširenja.

Odgovor korisnika: Izvedite akciju koja odgovara uzroku greške:

1. ili preklopite na DMS TABLESPACE ili ponovo kreirajte SMS TABLESPACE sa više direktorija (PATH-ova) tako da: (broj direktorija) \geq (max veličina tablice / max veličina direktorija). Opazite da maksimum veličine datoteke ovisi o operacijskom sistemu.
2. dodajte novi(e) spremnik(e) DMS tabličnom prostoru i ponovo pokušajte operaciju, nakon što rebalanser učini nove stranice dostupne upotrebi.
3. ispustite nepotrebne tablice iz ovog DMS tabličnog prostora.
4. čekajte da rebalanser još napreduje.
5. ponovite preusmjereno vraćanje na veće spremnike.
6. ponovite preusmjereno vraćanje na veće spremnike.
7. ponovite akciju prema naprijed dopuštajući dodavanje spremnika, ili ponovite preusmjereno vraćanje na veće spremnike.
8. ponovo izdajte CREATE TABLESPACE izraz, osiguravajući da tablični prostor ima barem 5 upotrebljivih proširenja.

sqlcode: -289

sqlstate: 57011

SQL0290N Pristup tabličnom prostoru nije dozvoljen.

Objašnjenje: Pokušaj obrade da pristupi tabličnom prostoru koji je u nevažećem stanju za koje namjeravani pristup nije dozvoljen.

- Ako je tablični prostor u stanju umirivanja, samo obrade koje također sadržavaju tablični prostor u stanju umirivanja, imaju dozvoljen pristup tabličnom prostoru.
- Ako je tablični prostor u bilo kojem drugom stanju, samo obrade koje izvodite specifičiranu akciju, imaju dozvoljen pristup tabličnom prostoru.
- Sistemski ili korisnički privremeni tablični prostor koji sadržavaju aktivne sistemske ili deklarirane privremene tablice se ne mogu ispustiti.
- SET CONTAINER API se ne može koristiti za postavljanje liste spremnika osim ako tablični prostor nije u "još u toku vraćanja" stanju.

Odgovor korisnika: Moguća akcija uključuje:

- Ako je tablični prostor u stanju umirivanja, pokušajte steći umirujuću podjelu ili umirujuće stanje ažuriranja u tabličnom prostoru. Ili, pokušajte umirujuće resetirati tablični prostor.
- Ako je tablični prostor u bilo kojem drugom stanju, čekajte dok se tablični prostor ne vrati u normalno stanje prije pokušaja pristupanja tabličnom prostoru.

Pogledajte Administrativni vodič za dalje informacije o stanjima tabličnog prostora.

sqlcode: -290

sqlstate: 55039

SQL0291N Stanje prijelaza nije dozvoljeno na tabličnom prostoru.

Objašnjenje: Učinjen je pokušaj promjene stanja tabličnog prostora. Ili novo stanje nije kompatibilno trenutnom stanju tabličnog prostora, ili je načinjen pokušaj isključivanja određenog stanja, a tablični prostor nije u tom stanju.

Odgovor korisnika: Stanja tabličnog prostora se promijene kad se načini sigurnosna kopija, dovrši učitavanje, dovrši prema naprijed, itd., ovisno o trenutnom stanju tabličnog prostora. Pogledajte

sistemski administrativni vodič za dalje informacije o stanjima tabličnog prostora.

sqlcode: -291

sqlstate: 55039

SQL0292N Interna datoteka baze podataka nije kreirana.

Objašnjenje: Interna datoteka baze podataka nije kreirana.

Odgovor korisnika: Provjerite da je direktorij koji sadržava datoteku dohvatljiv (npr. montiran) i da omogućuje upisivanje vlasniku instance baze podataka.

sqlcode: -292

sqlstate: 57047

SQL0293N Greška pri pristupanju spremniku tabličnog prostora.

Objašnjenje: Grešci je uzrok nešto od slijedećeg:

- Spremnik (direktorij, datoteka ili sirovi uređaj) nije nađen.
- Nije označeno posjedovanje spremnika od prikladnog tabličnog prostora.
- Spremnička oznaka je pokvarena.

Ova se greška može vratiti za vrijeme pokretanja baze podataka ili za vrijeme obrade ALTER TABLESPACE SQL izraza.

Odgovor korisnika: Pokušajte slijedeće akcije:

1. Provjerite postojanje tog direktorija, datoteka, ili uređaja i da je sistem datoteka montirana (ako je u odijeljenoj sistem datoteci). Spremnici moraju biti čitljivi i sa mogućnošću pisanja vlasniku instance baze podataka.
2. Ako imate nedavni backup, pokušajte vraćanje tabličnog prostora ili baze podataka. Ako to ne uspije zbog lošeg spremnika i spremnik nije DEVICE tipa, pokušajte prvo ručno ukloniti spremnik.

Ako je greška vraćena od obrade ALTER TABLESPACE SQL izraza sa SWITCH ONLINE opcijom, tad ponovite izraz nakon ispravljanja problema gore opisanog.

Ako se greška ponavlja, pozovite predstavnika IBM servisa.

sqlcode: -293

sqlstate: 57048

SQL0294N Spremnik je već u upotrebi.

Objašnjenje: Spremnici tabličnog prostora se ne mogu dijeliti. Mogući uzroci ove greška uključuju slijedeće.

- CREATE TABLESPACE ili ALTER TABLESPACE izraz je uključio spremnik koji već upotrebljava drugi tablični prostor.
- CREATE TABLESPACE ili ALTER TABLESPACE izraz je uključio spremnik iz tabličnog prostora koji je ispušten ali naredba ispuštanja još nije izvršena.
- ALTER NODEGROUP izraz korišten za dodavanje čvora, je koristio spremnike LIKE čvora koji je na istom fizičkom čvoru. Ovi spremnici su stoga već u upotrebi.
- CREATE TABLESPACE ili ALTER TABLESPACE izraz pokušava koristiti isti spremnik ili više od jednog logičkog čvora na pojedinačnom fizičkom čvoru. Isti spremnici se ne mogu koristiti za više od jednog čvora na istom fizičkom čvoru.
- ADD NODE naredba ili API su koristili spremnike iz privremenog sistemskog tabličnog prostora LIKE čvora koji je na istom fizičkom čvoru. Ovi spremnici su stoga već u upotrebi.
- CREATE TABLESPACE ili ALTER TABLESPACE izraz je uključio DMS spremnik iz druge baze podataka koja više ne postoji ali nije ispravno ispuštena. Spremnik više nije u upotrebi ali je označen kao da jeste. Stoga, DB2 neće dopustiti njegovo korištenje dok se ne skine oznaka. Ipak, vrlo je važno provjeriti da spremnik nije u upotrebi od iste ili neke druge baze podataka kad se skida oznaka. Ako je spremnik u upotrebi kad skidate oznaku, uključena(e) baza(e) podataka će se pokvariti.

Odgovor korisnika: Osigurajte jedinstvenost spremnika.

- Za CREATE ili ALTER TABLESPACE izraz, specificirajte različit spremnik za tablični prostor.

- Za CREATE ili ALTER TABLESPACE izraz uključivanje spremnika ispuštenog tabličnog prostora, pokušajte ponovo nakon što je izraz ispuštanja izvršen ili specificirajte drugi spremnik.
- Za ALTER NODEGROUP izraz, ponovite izraz korištenjem WITHOUT TABLESPACES klauzule, i tad koristite ALTER TABLESPACE izraz da kreirate jedinstvene spremnike za novi čvor.
- Za CREATE ili ALTER TABLESPACE izraze gdje okolina uključuje više od jednog logičkog čvora na fizički čvor, osigurajte da nisu specificirani isti spremnici za takve logičke čvorove.
- Za ADD NODE naredbu ili API, ponovite izraz korištenjem WITHOUT TABLESPACES klauzule, i tad koristite ALTER TABLESPACE izraz da kreirate jedinstvene spremnike na novom čvoru za privremene sistemske tablične prostore.
- Ako pokušavate koristiti DMS spremnik koji je pripadao bazi podataka koja više ne postoji ali nije ispravno ispuštena, tada db2untag pomoćni program može se koristiti za uklanjanje DB2 oznake spremnika sa njega. Kad je ova oznaka uklonjena DB2 smatra spremnik slobodnim i spremnik se može koristiti u CREATE TABLESPACE ili ALTER TABLESPACE izrazu.

OPASKA: poseban oprez pri korištenju db2untag. Ako izdate db2untag naredbu protiv spremnika koji je još u upotrebi od baze podataka, tad će se obje, i baza podataka koja je originalno koristila spremnik, i baza podataka koja sad koristi spremnik pokvariti.

sqlcode: -294

sqlstate: 42730

SQL0295N Kombinirana dužina za sva imena spremnika za tablični prostor je preduga.

Objašnjenje: Ukupan prostor potreban za pohranu liste spremnika premašuje prostor dodijeljen za ovaj tablični prostor u datoteci tabličnog prostora.

Odgovor korisnika: Probajte jedno ili više od slijedećeg:

- Koristite simboličke veze, montirane sistem datoteke, itd. da skratite nova imena spremnika.

- Kopirajte tablični prostor i tada koristite administracijski pomoćni program baze podataka da smanjite broj i/ili dužinu imena spremnika. Vratite tablične prostore novim spremnicima.

sqlcode: -295

sqlstate: 54034

SQL0296N Premašeno ograničenje tabličnog prostora.

Objašnjenje: Ova baza podataka sadrži maksimalan broj tabličnih prostora. Više ih se ne može kreirati.

Odgovor korisnika: Obrišite tablične prostore koji se više ne koriste. Spojite male tablične prostore premještanjem svih podataka u jednog od njih i brisanjem ostalih.

sqlcode: -296

sqlstate: 54035

SQL0297N Ime staze spremnika je predugo.

Objašnjenje: Puna staza koja određuje ime spremnika premašuje maksimum dopuštene dužine. Ako je spremnik specificiran kao staza relativno direktoriju baze podataka, povezivanje ove dvije vrijednosti ne smije premašiti maksimalnu dužinu.

Detalji se mogu pronaći u dnevniku obavijesti administracije.

Odgovor korisnika: Skratite dužinu staze.

sqlcode: -297

sqlstate: 54036

SQL0298N Loša spremnička staza.

Objašnjenje: Spremnička staza krši jedan od slijedećih zahtjeva:

- Spremničke staze moraju biti važeće potpuno-kvalificirane apsolutne staze ili važeće relativne staze. Drugi se tumače relativno u odnosu na direktorij baze podataka.
- Za EXTEND, REDUCE, RESIZE i DROP operacije, mora postojati navedena staza spremnika.

- Staza mora biti dohvatljiva za čitanje/pisanje do id instance (provjerite dopuštenja datoteke za UNIX-bazirane sisteme).
- Spremnici moraju biti tipa specificiranog u naredbenom (direktoriju, datoteci ili uređaju).
- Spremnici (direktoriji) u sistemski upravljanoj tabličnom prostoru moraju biti prazni kad su označeni kao spremnici i ne smiju se ugnijezditi ispod drugih spremnika.
- Spremnici jedne baze podataka ne smiju biti locirani ispod direktorija druge baze podataka, i ne trebaju biti ispod bilo kojeg direktorija koji se čini da je za drugu bazu podataka. Ovo isključuje bilo koji direktorij oblika SQLnnnnn, gdje je 'n' bilo koja znamenka.
- Spremnici moraju biti unutar ograničenja veličine datoteke za operacijski sistem.
- Spremnici (datoteke) za ispuštene, bazom podataka upravljane tablične prostore, mogu jedino biti ponovno korišteni kao spremnici (direktoriji), za bazom podataka upravljane tablične prostore nakon što svi agenti završe i obratno.
- Za vrijeme preusmjerenog vraćanja, specificiran je SMS spremnik za DMS tablični prostor ili je specificiran DMS spremnik za SMS tablične prostore.
- Navedeni tip spremnika za EXTEND, REDUCE, RESIZE, ili DROP operacije se ne podudara s tipom spremnika (FILE ili DEVICE) koji je naveden pri kreiranju spremnika.

Ova će se poruka vratiti ako se desi bilo koja druga neočekivana greška koja sprječava DB2 pristupanje spremniku.

Odgovor korisnika: Specificirajte drugu lokaciju spremnika ili promijenite spremnik da bude prihvatljiv DB2 (kao mijenjanje dopuštenja datoteke) i pokušajte ponovo.

sqlcode: -298

sqlstate: 428B2

SQL0299N Spremnik je već dodijeljen tabličnom prostoru.

Objašnjenje: Spremnik koji pokušavate dodati je već dodijeljen tabličnom prostoru.

Odgovor korisnika: Izaberite drugi spremnik i pokušajte ponovo.

sqlcode: -299

sqlstate: 42731

SQL0300 - SQL0399

SQL0301N Vrijednost ulazne host varijable ili broj parametra *broj se ne može koristiti zbog svog tipa podatka.*

Objašnjenje: Host varijabla ili parametar na položaju *broj se ne može koristiti* kao što je navedeno u izrazu jer njegov tip podatka nije kompatibilan s namjeravanom upotrebom njegove vrijednosti.

Ova greška se može desiti kao rezultat specificiranja pogrešne varijable hosta ili pogrešne SQLTYPE vrijednosti u SQLDA za EXECUTE ili OPEN izraz. U slučaju korisnik-definiranog strukturnog tipa, pridruženi ugrađeni tip varijable hosta ili SQLTYPE možda nije kompatibilan sa parametrom TO SQL funkcije pretvaranja, definirane u grupi za pretvorbu izraza. U slučaju obavljanja implicitnog ili izričitog bacanja između znakovnog i grafičkog tipa podataka, ova greška znači da je takvo bacanje pokušano s ne-Unicode znakom ili grafičkim nizom.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite da su tipovi podataka svih varijabli hosta u izrazu kompatibilni sa načinom njihovog korištenja.

sqlcode: -301

sqlstate: 07006

SQL0302N Vrijednost varijable hosta u EXECUTE ili OPEN izrazu je prevelika za svoju odgovarajuću upotrebu.

Objašnjenje: Vrijednost ulazne varijable hosta se smatra prevelikom za svoju upotrebu u SELECT, VALUES, ili izrazu pripremanja. Jedno od sljedećeg se desilo:

- Odgovarajuća je varijabla hosta ili oznaka parametra korištena u SQL izrazu definirana kao niz, ali ulazna varijabla hosta sadržava niz koji je predugačak.

- Odgovarajuća je varijabla hosta ili oznaka parametra korištena u SQL izrazu definirana kao numerički, ali ulazna varijabla hosta sadržava numeričku vrijednost koja je predugačka.
- Završavajući NUL znak nedostaje u C jezičnom NUL-završenom znakovnom nizu varijable hosta.
- Korisnici federalnog sistema: u proći kroz sesiji, izvor podataka-specifično je ograničenje možda prekršeno.

Ova greška se može desiti kao rezultat specificiranja ili pogrešne varijable hosta ili pogrešne SQLLEN vrijednosti u SQLDA za EXECUTE ili OPEN izrazu.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ulazna vrijednost varijable hosta ispravnog tipa i dužine. Ako ulazne varijable hosta dobavljaju vrijednosti oznakama parametara, uparite vrijednosti sa tipom uključenih podataka i dužinom oznake parametra.

Korisnici federalnog sistema: za proći kroz sesiju, odredite što izvor podataka uzrokuje grešku (pogledajte vodič za određivanje problema za procedure koje treba slijediti da otkrite izvor neuspjelih podataka). Ispitajte SQL dijalekt izvor podataka da odredite koje je specifično ograničenje premašeno, te po potrebi prilagodite neuspjeli izraz.

sqlcode: -302

sqlstate: 22001, 22003

SQL0303N Vrijednost ne može biti dodijeljena varijabli hosta u SELECT, VALUES, ili FETCH izrazu jer tipovi podataka nisu kompatibilni.

Objašnjenje: Umetnuti SELECT ili VALUES izraz obavlja odabir unutar varijable hosta, ali tip podataka varijable nije kompatibilan sa tipom podataka odgovarajuće SELECT-liste ili VALUES-liste elementa. Oba moraju biti numerički, znakovni ili grafički. Za korisničko definirani tip podataka, varijabla

hosta može biti definirana s pridruženim ugrađenim tipom podataka koji nije kompatibilan s rezultatnim tipom funkcije transformacije FROM SQL definirane u grupi za transformiranje tog izraza. Na primjer, ako je tip podataka stupca datum ili vrijeme, tip podataka varijable mora biti znakovni sa prikladnim minimumom dužine.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Verificirajte trenutnost definicija tablica i ispravnost tipa podataka varijable hosta. Za korisnik-definirani tip podataka, provjerite kompatibilnost pridruženog ugrađenog tipa varijable hosta, sa tipom rezultata FROM SQL funkcije pretvaranja, definirane u grupi za pretvorbu izraza.

sqlcode: -303

sqlstate: 42806

SQL0304N **Vrijednost se ne može dodijeliti host varijabli jer vrijednost nije unutar raspona tipa podataka host varijable.**

Objašnjenje: FETCH, VALUES, ili SELECT nije uspio u listi host varijable jer host varijabla nije bila dovoljno velika za držanje dohvaćene vrijednosti.

Izjava se ne može obraditi. Nikakvi podaci nisu dohvaćeni.

Odgovor korisnika: Provjerite da su definicije tablice trenutne i da host varijabla ima ispravan tip podatka. Za raspone SQL tipova podataka, uputite se na *SQL Upute*.

Korisnici federalnog sistema: za raspone tipova podataka koji su vraćeni od izvora podataka, pozovite se na dokumentaciju za taj izvor podataka.

sqlcode: -304

sqlstate: 22001, 22003

SQL0305N **NULL vrijednost se ne može dodijeliti varijabli hosta u SELECT ili FETCH izrazu jer nije specificirana varijabla indikatora.**

Objašnjenje: FETCH ili umetnuta SELECT ili VALUES operacija je rezultirala u dohvatit NULL vrijednosti, koja se treba umetnuti u varijablu hosta, za koju nije osigurana varijabla indikatora. Mora se

dobaviti varijabla indikatora, ako stupac može vratiti NULL vrijednost.

Izjava se ne može obraditi. Nikakvi podaci nisu dohvaćeni.

Odgovor korisnika: Ispitajte definiciju FETCH ili SELECT tablice objekta ili elemente VALUES liste. Ispravite program da osigurate varijable indikatora za sve varijable hosta gdje NULL vrijednosti za te stupce mogu biti dohvaćene.

sqlcode: -305

sqlstate: 22002

SQL0306N **Varijabla hosta ime je nedefinirana.**

Objašnjenje: Varijabla hosta *ime* nije deklarirana ni u jednoj DECLARE SECTION.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je varijabla hosta deklarirana i da je ime ispravno sricano.

SQL0307N **Varijabla hosta ime je već definirana.**

Objašnjenje: Varijabla hosta *ime* je već bila deklarirana u DECLARE SECTION.

Definicija je zanemarena. Koristi se prethodna definicija.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ime varijable hosta ispravno sricano i da je ime definirano samo jedanput za svaki program.

SQL0308N **Granica broja varijabli hosta je dosegnuta.**

Objašnjenje: Granica broja varijabli hosta je ovisna o tome koliko će ih mnogo stati u HOST_VARS stupac SYSPLAN-a. Ova granica je dosegnuta.

Ostale deklaracije varijable su zanemarene.

Odgovor korisnika: Ili pojednostavite program, ili ga razdijelite u manje, odijeljene programe, ili učinite oboje.

SQL0309N Vrijednost varijable hosta u OPEN izrazu je NULL, ali njena odgovarajuća upotreba ne može biti NULL.

Objašnjenje: Vrijednost ulazne varijable hosta se smatra da je NULL ali odgovarajuća upotreba u SELECT, VALUES, ili izrazu pripremanja nije specificirala varijablu indikatora.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da trebate USING klauzulu. Inače, osigurajte da je varijabla indikatora specificirana jedino ako je potrebna.

sqlcode: -309

sqlstate: 07002

SQL0310N SQL izraz sadržava previše varijabli hosta.

Objašnjenje: Premašen je maksimalni broj varijabli hosta u izrazu.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da izraz ima manje varijabli hosta ili da je manje kompleksan.

SQL0311N Dužina broja varijable niza hosta broj-varijable je negativna ili veća od maksimuma.

Objašnjenje: Kad je procijenjena, specifikacija dužine za varijablu niza hosta, čiji ulaz u SQLDA je naznačen sa <broj-varijable> (baziran na 1), je bio negativan ili veći od maksimuma definiranog za ovu varijablu hosta.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite program da osigurate da dužine svih varijabli niza hosta nisu negativne ili da nisu veće od maksimalne dozvoljene dužine.

sqlcode: -311

sqlstate: 22501

SQL0312N Varijabla hosta *ime-hosta* je korištena u dinamičkom SQL izrazu, definiciji pogleda, ili okidača.

Objašnjenje: Varijabla hosta *ime-hosta* se pojavljuje u SQL izrazu, ali varijable hosta nisu dozvoljene u dinamičkim SQL izrazima, u SELECT izrazu definicije pogleda, ili u okinutoj akciji definicije okidača.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Koristite oznake parametra (?) umjesto varijabli hosta za dinamičke SQL izraze. Ne koristite varijable hosta i oznake parametra u definicijama pogleda ili okidača.

sqlcode: -312

sqlstate: 42618

SQL0313N Broj host varijabli u EXECUTE ili OPEN izrazu nije jednak broju potrebnih vrijednosti.

Objašnjenje: Broj host varijabli specificiranih u EXECUTE ili OPEN izrazu nije jednak broju host varijabli potrebnih za oznake parametra (?) koji se pojavljuju u SQL izrazu.

Odgovor korisnika: Ispravite aplikacijski program tako da je broj host varijabli specificiranih u EXECUTE ili OPEN izrazu ispravan za oznake parametra u SQL izrazu.

sqlcode: -313

sqlstate: 07001, 07004

SQL0314N Varijabla hosta *ime* je netočno deklarirana.

Objašnjenje: Varijabla hosta *ime* nije ispravno deklarirana zbog jednog od sljedećih razloga:

- Specificirani tip nije onaj koji je podržan.
- Specifikacija dužine je 0, negativna, ili prevelika.
- Korišten je inicijalizator.
- Specificirana je pogrešna sintaksa.

Varijabla ostaje nedefinirana.

Odgovor korisnika: Osigurajte da ste ispravno

specificirali samo deklaracije koje upravitelj baze podataka podržava.

SQL0315N **Varijabla hosta je netočno deklarirana.**

Objašnjenje: Varijabla hosta nije ispravno deklarirana zbog jednog od slijedećih razloga:

- Specificirani tip nije onaj koji je podržan.
- Specifikacija dužine je 0, negativna ili prevelika.
- Specificirana je pogrešna sintaksa.

Varijabla ostaje nedefinirana.

Odgovor korisnika: Osigurajte da ste ispravno specificirali samo deklaracije koje upravitelj baze podataka podržava.

SQL0317N **Nije nađena END DECLARE SECTION nakon BEGIN DECLARE SECTION.**

Objašnjenje: Dosegnut je kraj unosa za vrijeme obrađivanja DECLARE SECTION-a.

Prekompilacija je završena.

Odgovor korisnika: Dodajte END DECLARE SECTION izraz na kraj DECLARE SECTION-a.

SQL0318N **Nađen je END DECLARE SECTION bez prethodnog BEGIN DECLARE SECTION-a.**

Objašnjenje: Nađen je END DECLARE SECTION izraz, ali nema prethodnog BEGIN DECLARE SECTION-a.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Upišite BEGIN DECLARE SECTION prije END DECLARE SECTION-a.

SQL0324N **Upotreba varijable ime je netočno tipa.**

Objašnjenje: Ili INDICATOR varijabla *ime* nije maleni cijeli broj ili STATEMENT varijabla *ime* nije znakovni tip podatka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je varijabla ispravnog tipa i da je ispravno specificirana.

SQL0332N **Nije bila dostupna konverzija za izvornu kodnu stranicu kodna-stranica na ciljanu kodnu stranicu kodna-stranica. Šifra razloga šifra-razloga.**

Objašnjenje: Nikakva konverzija podataka nije podržana od izvorne kodne stranice na ciljnu kodnu stranicu. Ova se greška može desiti zbog slijedećih razloga:

- Desila se greška izvođenja SQL izraza. Upravitelj baze podataka ne može obraditi podatke.
- Desila se greška pri pokušaju importa ili eksporta WSF ili IXF datoteke. Import ili eksport neće uspjeti.
- Korisnici federalnog sistema: izvor podataka ne podržava specificiranu konverziju kodne stranice.
- Korisnici DB2 Connect: i "izvorna kodna stranica" i "ciljana kodna stranica" mogu se odnositi na CCSID na hostu ili AS/400 sistemu.
- Desila se greška tijekom konverzije iz kodne stranice pohranjene s kriptiranim podacima u ciljnu kodnu stranicu.

Šifre razloga su sljedeće:

- 1 kombinacija izvorne i ciljane kodna stranice nije podržana od strane upravitelja baze podataka.
- 2 kombinacija izvorne i ciljane kodne stranice ili nije podržana od upravitelja baze podataka ili od pomoćnog programa za konverziju znakova operativnog sistema na klijentskom čvoru.
- 3 kombinacija izvorne i ciljane kodne stranice ili nije podržana od upravitelja baze podataka ili od pomoćnog programa za konverziju znakova operativnog sistema na poslužiteljskom čvoru.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja uključuju:

- Verificirajte da je konverzija između izvorne i ciljane kodne stranice podržana od upravitelja baze podataka. Za podršku kodne stranice upravitelja baze

podataka, provjerite *Brzi počeci*. Ako se koristi DB2 Connect, provjerite *DB2 Connect Brzi počeci*.

- Konverzija podataka za neke kombinacije kodnih stranica može biti podržana kroz instalacijske opcije upravitelja baze podataka, ovisno o jezičnoj grupi izvorne ili ciljane kodne stranice. Osigurajte da su instalirane one koje su prikladne i dohvatljive upravitelju baze podataka i klijentskoj aplikaciji, kako je naznačeno u vraćenoj šifri razloga. Za listu instalacijskih opcija, posavjetujte se sa *Brzi počeci* ili *DB2 Connect Brzi počeci*.
- Konverzija podataka za neke kombinacije kodnih stranica mogu biti podržane od upravitelja baze podataka kroz operacijski sistem-osigurani pomoćni program za konverziju znakova, ovisno o jezičnoj grupi izvorne ili ciljane kodne stranice. Provjerite dokumentaciju svog operativnog sistema za listu podržanih konverzija i osigurajte da su instalirane one prikladne i dohvatljive upravitelju baze podataka i klijentskoj aplikaciji, kako je naznačeno u vraćenoj šifri razloga. Za listu korištenih pomoćnih programa za konverziju od operativnog sistema, posavjetujte se sa *Brzi počeci* ili *DB2 Connect Brzi počeci*.
- Promijenite nepodržanu(e) kodnu(e) stranicu(e) u jednu(e) od dokumentiranih parova.

AS/400 korisnici trebaju znati da AS/400 CCSID 65535 nije podržan. AS/400 podaci, kodirani upotrebom CCSID 65535, se moraju konvertirati u podržani CCSID prije nego im se pristupi korištenjem DB2 Connect.

Korisnici federalnog sistema: za izvor podataka podršku kodne stranice, vidjeti *Vodič za federalne sisteme*.

sqlcode: -332

sqlstate: 57017

SQL0334N Desio se overflow tijekom izvođenja konverzije iz kodne stranice *izvor* u kodnu stranicu *cilj*. Maksimalna veličina ciljanog područja je bila *max-len*. Duljina izvornog niza znakova je bila *duljina-izvora* a njegov heksadecimalni prikaz je bio *niz*.

Objašnjenje: Tijekom izvođenja SQL izraza, operacija konverzije kodne stranice je rezultirala u niz znakova koji je dulji od maksimalne veličine ciljnog objekta.

Odgovor korisnika: Modificirajte podatke da izbjegnute stanje overflow-a, ovisno o okolnostima, sa:

- smanjivanjem dužine izvornog niza ili povećanjem veličine ciljanog objekta (molimo ovo se tiče opaski dolje),
- mijenjanjem operacije,
- bacanje šifriranih podatkovnih vrijednosti VARCHAR nizu sa većim brojem bajta prije upotrebe funkcije dešifriranja, ili
- osiguravanja da su aplikacijska kodna stranica i kodna stranica baze podataka iste. Ovo eliminira potrebu za konverzijama kodne stranice za većinu veza.

Bilješka: Automatsko unapređivanje znakovnih ili grafičkih tipova podataka niza se neće desiti kao do znakovne konverzije. Ako rezultatna dužina niza premašuje maksimalnu dužinu podatkovnog tipa izvornog niza tad se desio overflow. Da ispravite ovu situaciju ili promijenite podatkovni tip izvornog niza ili koristite podatkovni tip koji baca dopuštenje za povećanjem dužine niza ovisno o konverziji.

sqlcode: -334

sqlstate: 22524

SQL0336N Skala decimalnog broja mora biti nula.

Objašnjenje: Ovaj decimalni broj je korišten u kontekstu u kojem skala mora biti nula. Ovo se može desiti kad se decimalni broj specificira u CREATE ili

ALTER SEQUENCE izrazu za START WITH, INCREMENT, MINVALUE, MAXVALUE ili RESTART WITH.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite decimalni broj tako da uklonite bilo koju ne-nula znamenku lijevo od decimalnog djelitelja.

sqlcode: -336

sqlstate: 428FA

SQL0338N ON klauzula pridružena JOIN operatoru nije važeća.

Objašnjenje: ON klauzula pridružena JOIN operatoru nije važeća zbog jednog od slijedećih razloga.

- Uvjet spajanja ne može uključiti bilo kakav podupit.
- Reference stupaca u ON klauzuli moraju referencirati stupce tablica koji su u djelokrugu ON klauzule (uključene u istu pridruženu-tabličnu klauzulu kao ON klauzula).
- Skalarni puni odabiri nisu dozvoljeni u izrazima ON klauzule.
- Funkcija referencirana u ON klauzuli potpunog vanjskog spajanja mora biti vanjska i ne smije imati izvanjske učinke.
- Operacija vraćanja (->) se ne može koristiti.
- SQL funkcija ili SQL metoda se ne može koristiti.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite ON klauzulu da referencirate prikladne stupce ili izbrišite bilo kakve podupite ili skalarni pune odabire. Uklonite bilo kakve operacije vraćanja, SQL funkcije, ili SQL metode iz ON klauzule.

Ako koristite potpuno vanjsko spajanje osigurajte da su sve funkcije u ON klauzuli determinističke i da nemaju izvanjski učinak.

sqlcode: -338

sqlstate: 42972

SQL0340N Izraz zajedničke tablice *ime* ima isti identifikator kao neko drugo pojavljivanje definicije izraza zajedničke tablice unutar istog izraza.

Objašnjenje: Ime izraza zajedničke tablice *ime* je korišteno u definiciji više od jednog izraza zajedničke tablice u izrazu. Ime korišteno da opiše izraz zajedničke tablice mora biti jedinstveno unutar istog izraza.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite ime jednog od izraza zajedničke tablice.

sqlcode: -340

sqlstate: 42726

SQL0341N Kružna referenca postoji između izraza zajedničke tablice *ime1* i *ime2*.

Objašnjenje: Izraz zajedničke tablice *ime1* se odnosi na *ime2* u FROM klauzuli unutar svog punog odabira i *ime2* se odnosi na *ime1* u FROM klauzuli unutar svog punog odabira. Takvi obrasci cikličnih referenci nisu dozvoljeni.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite cikličku referencu iz jednog izraza zajedničke tablice.

sqlcode: -341

sqlstate: 42835

SQL0342N Izraz zajedničke tablice *ime* ne može koristiti SELECT DISTINCT i mora koristiti UNION ALL jer je rekurzivan.

Objašnjenje: Postoje dva moguća objašnjenja:

- Puni odabir unutar izraza zajedničke tablice *ime* ne može početi sa SELECT DISTINCT jer je izraz zajedničke tablice rekurzivan.
- Puni je odabir unutar izraza zajedničke tablice *ime* specificirao UNION umjesto UNION ALL kako je potrebno za rekurzivni izraz zajedničke tablice.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite ključnu riječ DISTINCT iz izraza zajedničke tablice, i ključnu riječ ALL koja slijedi UNION, ili uklonite rekurzivnu referencu unutar izraza zajedničke tablice.

sqlcode: -342

sqlstate: 42925

SQL0343N Imena stupaca su potrebna za rekurzivni izraz zajedničke tablice *ime*.

Objašnjenje: Rekurzivni izraz zajedničke tablice *ime* mora uključiti specifikaciju imena stupaca koja slijede identifikatora izraza zajedničke tablice.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Dodajte imena stupaca koja slijede identifikatora izraza zajedničke tablice.

sqlcode: -343

sqlstate: 42908

SQL0344N Rekurzivni izraz zajedničke tablice *ime* ima nepodudarne tipove podataka, dužine ili kodne stranice za stupac *ime-stupca*.

Objašnjenje: Rekurzivni izraz zajedničke tablice *ime* ima stupac *ime-stupca* koji se odnosi na iterativni puni odabir izraza zajedničke tablice. Tip podataka, dužina i kodna stranica su postavljeni na osnovi inicijalizacijskog punog odabira za ovaj stupac. Rezultat izraza za stupac *ime-stupca* u iterativnom punom odabiru ima različit tip podataka, dužinu ili kodnu stranicu što može rezultirati kvarom pri dodjeljivanju vrijednost za stupac.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite stupac korišten u punom odabiru rekurzivnog izraza zajedničke tablice tako da se inicijalizacijski stupac podudara sa iterativnim stupcima.

sqlcode: -344

sqlstate: 42825

SQL0345N Puni odabir rekurzivnog izraza zajedničke tablice *ime* mora biti UNION dvaju ili više punih odabira i ne može uključiti funkcije stupca, GROUP BY klauzulu, HAVING klauzulu, ORDER BY klauzulu, ili izričito spajanje koje uključuje ON klauzulu.

Objašnjenje: Izraz zajedničke tablice *ime* uključuje referencu na sebe i stoga:

- mora biti unija dva ili više puna odabira
- ne može uključiti GROUP BY klauzulu
- ne može imati funkcije stupca
- ne može uključiti HAVING klauzulu
- ne može uključiti ORDER BY klauzulu na iterativni puni odabir
- i ne može uključiti izričito spajanje sa ON klauzulom.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite izraz zajedničke tablice tako da:

- ga učinite unijom dva ili više puna odabira
- uklonite bilo kakvu funkciju stupca, GROUP BY klauzulu, HAVING klauzulu, ORDER BY klauzulu, ili izričit JOIN koji uključuje ON klauzulu.
- uklonite rekurzivnu referencu.

sqlcode: -345

sqlstate: 42836

SQL0346N Nevažeća referenca na izraz zajedničke tablice *ime* se desila u prvom punom odabiru, kao drugo događanje u istoj FROM klauzuli, ili u FROM klauzuli podupita.

Objašnjenje: Izraz zajedničke tablice *ime* uključuje nevažeću referencu na sebe kako je opisano sa jednim od slijedećeg.

- Rekurzivnu referencu u prvom punom odabiru prije UNION ALL operatora postavljanja. Prvi puni odabir mora biti inicijalizacija i ne može uključiti rekurzivnu referencu.

- Više od jedne reference na isti izraz zajedničke tablice u istoj FROM klauzuli. Takve reference nisu dopuštene u rekurzivnom izrazu zajedničke tablice.
- Rekurzivnu referencu u FROM klauzuli podupita. Ciklus rekurzije ne može biti definiran korištenjem podupita.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite nešto od sljedećeg:

- puni odabir prije operatora unije tako da ne uključuje rekurzivnu referencu
- FROM klauzulu koja sadržava više od jedne reference na isti izraz zajedničke tablice na samo jednu referencu
- FROM klauzulu podupita tako da ne referencira izraz zajedničke tablice.

sqlcode: -346

sqlstate: 42836

SQL0347W **Rekurzivni izraz zajedničke tablice**
ime možda sadržava beskonačnu
petlju.

Objašnjenje: Rekurzivni izraz zajedničke tablice imena *ime* možda ne završi. Ovo upozorenje je bazirano na ne nalaženju specifične sintakse kao dio iterativnog dijela rekurzivnog izraza zajedničke tablice. Očekivana sintaksa uključuje:

- povećanje INTEGER stupca u iterativnoj listi izbora za 1.
- predikat u čijem iterativnom dijelu klauzule oblika "counter_col < constant" ili "counter_col < :hostvar".

Odsustvo ove sintakse u rekurzivnom izrazu zajedničke tablice može rezultirati beskonačnom petljom. Podaci ili neke druge osobine rekurzivnog izraza zajedničke tablice, bilo kako mogu omogućiti uspješno dovršenje izraza.

Odgovor korisnika: Da spriječite beskonačnu petlju, uključite očekivanu sintaksu kako je opisano.

sqlcode: +347

sqlstate: 01605

SQL0348N *izraz-niza ne može biti specificiran u*
ovom kontekstu.

Objašnjenje: Izraz sadržava NEXTVAL izraz ili PREVVAl izraz u nevažećem kontekstu. NEXTVAL izrazi i PREVVAl izrazi se ne mogu specificirati u sljedećim kontekstima:

- uvjetu spajanja potpunog vanjskog spajanja
- DEFAULT vrijednosti za stupac u CREATE TABLE ili ALTER TABLE izrazu
- generiranoj definiciji stupca u CREATE TABLE ili ALTER TABLE izrazu
- uvjetu CHECK ograničenja
- CREATE TRIGGER izrazu (NEXTVAL izraz se može specificirati, ali PREVVAl izraz se ne može specificirati)
- CREATE VIEW izrazu, CREATE METHOD izrazu ili CREATE FUNCTION izrazu

NEXTVAL izrazi ne mogu biti specificirani u sljedećim kontekstima:

- CASE izrazu
- parametarskoj listi funkcije združivanja
- podupitu osim u punom odabiru INSERT, UPDATE ili VALUES INTO izraza
- SELECT izrazu za koji vanjski SELECT sadržava DISTINCT operator
- SELECT izrazu za koji vanjski SELECT sadržava GROUP BY klauzulu
- uvjetu spajanja od spajanja
- SELECT izraz za koji je vanjski SELECT kombiniran sa SELECT izrazom korištenjem UNION, INTERSECT ili EXCEPT operatora postavljanja
- izrazu ugniježdene tablice
- parametarskoj listi funkcije tablice
- WHERE klauzuli krajnjeg SELECT izraza, DELETE ili UPDATE izraza
- ORDER BY klauzuli krajnjeg SELECT izraza
- klauzuli-odabira punog odabira izraza, u SET klauzuli UPDATE izraza
- IF, WHILE, DO...UNTIL, ili CASE izraza u SQL potprogramu

Izraz se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Uklonite referencu na izraz niza i ponovite naredbu.

sqlcode: -348

sqlstate: 428F9

SQL0349N Specifikacija NEXTVAL izraza za stupac na položaju *položaj-stupca* mora se podudarati sa specifikacijom svih ostalih izraza za isti stupac za sve retke.

Objašnjenje: Izraz specificiran za stupac na položaju *položaj-stupca* VALUES klauzule višestrukog retka INSERT izraza ili VALUES izraza je uključio NEXTVAL izraz. Kad se koristi izraz koji sadržava NEXTVAL izraz za specificiranje vrijednosti stupca u jednom od ovih konteksta, tad isti izraz mora biti specificiran za taj stupac za sve retke. Na primjer, slijedeći INSERT izraz uspijeva:

```
INSERT INTO T1
VALUES (
  NEXTVAL FOR sequence1 + 5, 'a'
),
(
  NEXTVAL FOR sequence1 + 5, 'b'
),
(
  NEXTVAL FOR sequence1 + 5, 'c'
)
```

No, slijedeći INSERT izraz ne uspijeva:

```
INSERT INTO T1
VALUES (
  NEXTVAL FOR sequence1 + 5, 'a'
),
(
  NEXTVAL FOR sequence1 + 5, 'b'
),
(
  NEXTVAL FOR sequence1 + 4, 'c'
)
```

Odgovor korisnika: Ispravite sintaksu i ponovo izvedite izraz.

sqlcode: -349

sqlstate: 560B7

SQL0350N LOB, DATALINK, strukturalni tip stupca *ime-stupca* se ne može koristiti u indeksu, ključu, jedinstvenom ograničenju, generiranom stupcu, ili deklariranoj privremenoj tablici.

Objašnjenje: Čak i u slučajevima gdje ne krše maksimum veličine indeksa, ključa, ili jedinstvenog ograničenja, LOB stupac, DATALINK stupac, ili strukturalni tip stupca ne može biti korišten u indeksu, ključu ili jedinstvenom ograničenju. Ovi su tipovi podataka također podržani kao tipovi stupaca generiranog stupca ili deklarirane privremene tablice. Ovo ograničenje uključuje upotrebu stupca određenog tipa baziranom na LOB-u ili DATALINK-u.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite LOB, DATALINK ili stupac strukturalnog tipa iz specifikacije indeksa, ključa, jedinstvenog ograničenja generiranog stupca, ili deklarirane privremene tablice. Indeks definiran na stupcu strukturalnog tipa može biti definiran korištenjem ekstenzije indeksa.

sqlcode: -350

sqlstate: 42962

SQL0351N Naišlo se na nepodržani SQLTYPE na položaju *broj-položaja izlaza* SQLDA (izaberite listu).

Objašnjenje: Element SQLDA na položaju *broj-položaja* je za tip podataka koje ne podržava ili aplikacijski zahtjevatelj ili aplikacijski poslužitelj. Ako aplikacija ne koristi SQLDA izravno, *broj-položaja* može predstavljati položaj elementa u listi izbora, ili parametar CALL izraza.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite izraz tako da isključite nepodržani tip podataka. Za izraz odabira, uklonite imena bilo kakvih stupaca u listi-odabira sa nepodržanim tipom podataka ili koristite kalup u upitu da zakalupite stupac na podržan tip podataka.

sqlcode: -351

sqlstate: 56084

SQL0352N Naišlo se na nepodržani SQLTYPE na položaju broj-položaja ulazne liste (SQLDA).

Objašnjenje: Element SQLDA na položaju broj-položaja je za tip podataka koje ne podržava ili aplikacijski zahtjevatelj ili aplikacijski poslužitelj. Ako aplikacija ne koristi SQLDA izravno, broj-položaja može predstavljati položaj ulazne varijable hosta, marker parametra ili parametar CALL izraza.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite izraz tako da isključite nepodržani tip podataka.

sqlcode: -352

sqlstate: 56084

SQL0355N Stupac ime-stupca, već definiran, je prevelik za prijavu.

Objašnjenje: Veliki Objektni tipovi podataka (BLOB, CLOB, i DBCLOB) mogu biti kreirani sa veličinom do 2 gigabajta (2147483647 bajta). Zapisivanje vrijednosti podataka je dozvoljeno samo na temelju objekata koji su manji ili jednaki od 1 gigabajt (1073741823 bajta) veličine. Stoga se veliki objekti veći od 1 gigabajt ne mogu zapisati.

Odgovor korisnika: Ili izričito označeno zapisivanje podataka nije potrebno, upotrebom NOT LOGGED fraze za vrijeme kreiranja stupca, ili smanjite maksimalnu veličinu stupca na 1 gigabajt ili manje.

sqlcode: -355

sqlstate: 42993

SQL0357N DB2 Upravitelj veza podataka ime nije trenutno dostupan. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje:

Izraz zahtijeva obrađivanje DB2 Upravitelja veza podataka ime. DB2 Upravitelj veza podataka nije trenutno dostupan kako je označeno šifrom razloga.

01 DB2 Upravitelj veza podataka nije dostupan.

02 Poslužitelj baze podataka, instanca, ili baza

podataka iz koje je operacija pokušana nije registrirana sa prikladnim DB2 Upraviteljem veza podataka.

03 Pristup DB2 Upravitelju veza podataka nije dozvoljen, ili se DB2 ne može povezati na DB2 Upravitelj veza podataka.

04 DB2 Upravitelj veza podataka je nepoznat poslužitelj.

05 Desila se greška za vrijeme komunikacije sa DB2 Upraviteljem veza podataka.

06 Instalacijski tip DB2 Upravitelja veza podataka nije kompatibilan sa onim registriranim za bazu podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Akcija ovisi o šifri razloga kako slijedi.

01 DB2 Upravitelj veza podataka ili komunikacijska veza možda ne rade. Pričekajte neko vrijeme, ili provjerite administratora DB2 Upravitelja veza podataka. Ako se problem ponavlja, odspojite aplikaciju od baze podataka, te ponovo pokušajte nakon ponovnog povezivanja.

02 Registrirajte poslužitelja baze podataka, instancu, ili bazu podataka sa DB2 Upraviteljem veza podataka.

03 Pristup DB2 Upravitelju veza podataka nije dozvoljen dok se DB2 ne osigura da je u konzistentnom stanju. Čekajte dok DB2 to radi asinkrono. Moguće je da je DB2 nesposobna da učini to zbog uvjeta u drugim šiframa razloga. Zato, ako se problem ponavlja, provjerite db2diag.log datoteku instance da saznate uvjet, te ispravite uvjet. Za više informacija, obratite se na Administrativni vodič za informaciju o obnavljanju pada sustava za DB2 Upravitelje veza podataka. Također provjerite sve postavke hosta za veze na ovaj DB2 Upravitelj veza podataka.

04 Osigurajte da je DB2 Upravitelj veza podataka dostupan na mreži.

05 Provjerite da DB2 Upravitelj veza podataka i komunikacijska veza rade. Ako se problem

ponavlja, odspojite aplikaciju od baze podataka, te ponovo pokušajte nakon ponovnog povezivanja.

- 06 Ako je DB2 Upravitelj veza podataka instaliran za DFS, tad se bazi podataka mora dodati kao CELL. Ako je instaliran za domaće sisteme datoteka, tad se mora dodati kao NODE. Pogledajte Referencu naredbe za detalje o ADD DATALINKS MANAGER naredbi.

sqlcode: -357

sqlstate: 57050

SQL0358N Nesposobnost pristupa datoteci referenciran sa DATALINK vrijednosti. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: DATALINK vrijednost se nije mogla dodijeliti. Moguće šifre razloga su kao što slijedi:

- 21 Format lokacije podatka vrijednosti DATALINK nije važeći.
- 22 DATALINK vrijednost DB2 Upravitelja veza podataka nije registrirana sa bazom podataka.
- 23 DATALINK vrijednost tipa veze nije važeća.
- 24 DATALINK vrijednost referencirane datoteke, DB2 Upravitelj veza podataka ne može naći.
- 25 DATALINK vrijednost referencirane datoteke je već povezana na bazu podataka.
- 26 Referentnoj datoteci DATALINK vrijednosti ne može se pristupiti za povezivanje. Ono može biti direktorij, simbolična veza ili datoteka s bitom dozvole za postavljanje korisničkog ID-a (SUID) ili postavljanje grupnog ID-a (SGID) ili datoteka smještena u datotečni sistem koji nije definiran kao DLFS (Sistem Datoteka veza podataka).
- 27 DATALINK vrijednost lokacije podataka ili komentara je preduga.
- 28 Postojeći registar u DB2 Upravitelju veza

podataka ne dozvoljava povezivanje na ovu datoteku (Nema podudarajućeg prefiksa u DLFM).

- 29 DB2 Upravitelj veza podataka ne ovlašćuje DB2 korisnika da poveže ovu datoteku.
- 30 Veza je već u napredovanju za datoteku druge aplikacije.
- 31 Kopija datoteke DB2 Upravitelja veza podataka nije dovršena za datoteku koja treba biti odvezana. Izjava se ne može obraditi.
- 32 DATALINK vrijednost ne sadržava važeću oznaku pisanja.
- 33 DATALINK vrijednost koju je izgradila DLPREVIOUSCOPY skalarna funkcija se može dodijeliti samo DATALINK stupcu definiranom s WRITE PERMISSION ADMIN i RECOVERY YES.
- 34 DATALINK vrijednost koju je izgradila DLNEWCOPY ili DLPREVIOUSCOPY skalarna funkcija se ne podudara s vrijednosti koja već postoji u stupcu.
- 35 DATALINK vrijednost koju je izgradila DLNEWCOPY ili DLPREVIOUSCOPY skalarna funkcija se ne može koristiti u INSERT izrazu za dodjeljivanje nove vrijednosti.
- 36 Oznaka pisanja ugniježđena u lokaciji podataka DATALINK vrijednosti se ne podudara s oznakom korištenom za otvaranje DATALINK vrijednošću referencirane datoteke.
- 37 DATALINK vrijednošću referencirana datoteka je u stanju ažuriranje-u-tijeku.
- 38 DATALINK vrijednost sa shemom DFS se ne može dodijeliti DATALINK stupcu definiranom s WRITE PERMISSION ADMIN.
- 39 DATALINK vrijednost koju je izgradila DLNEWCOPY skalarna funkcija se ne može dodijeliti DATALINK stupcu definiranom s WRITE PERMISSION BLOCKED.
- 40 Prethodna arhivirana kopija DATALINK referencijske datoteke se ne može pronaći iz poslužitelja arhive.

- 41 Ista DATALINK vrijednost koju je sagradila DLNEWCOPY ili DLPREVIOUSCOPY skalarna funkcija se ne može dodijeliti više puta unutar iste transakcije ili se ista datalink vrijednosti ne može odspojiti dok dodjeljivanje iste datalink vrijednost koju je sagradila DLNEWCOPY ili DLPREVIOUSCOPY nije još dovršeno.
- 42 DATALINK vrijednost koju je sagradila DLREPLACECONTENT skalarna funkcija može biti dodijeljena DATALINK stupcu definiranom s NO LINK CONTROL samo ako je drugi argument (zamjenska lokacija datoteke) niza dužine nula ili null.
- 43 Operacija unlink zamjenske datoteke navedene u DLREPLACECONTENT skalarnoj funkciji nije potvrđena.
- 44 Zamjenska datoteka navedena u DLREPLACECONTENT skalarnoj funkciji se već koristi u drugom zamjenskom procesu.
- 45 DATALINK referencijska datoteka je već navedena kao zamjenska datoteka u drugoj operaciji.
- 46 Format zamjenske datoteke navedene u DLREPLACECONTENT skalarnoj funkciji nije važeći.
- 47 Format zamjenske datoteke navedene u DLREPLACECONTENT skalarnoj funkciji ne može biti direktorij ili simbolička veza.
- 48 Zamjenska datoteka navedena u DLREPLACECONTENT skalarnoj funkciji je već povezana na bazu podataka.
- 49 Zamjensku datoteku navedenu u DLREPLACECONTENT skalarnoj funkciji Upravitelj datoteka veza podataka ne može pronaći.
- 50 DATALINK vrijednosti koje imaju oznaku pisanja u podatkovnoj lokaciji, kao što je izgradila DLNEWCOPY skalarna funkcija, se mogu dodijeliti DATALINK stupcima definiranim s WRITE PERMISSION ADMIN.
- 21 Ispravite format lokacije podataka.
- 22 Osigurajte da je naveden ispravn DB2 Upravitelj vezama podataka. Ako je, registrirajte ga na bazi podataka. Registrirani DB2 Upravitelji veza podataka su zanemareni osim ako je konfiguracijski parametar upravitelja baze podataka DATALINKS postavljen na YES.
- 23 Ispravite vrijednost tipa veze.
- 24 Provjerite da je specificirana ispravna datoteka i da datoteka postoji.
- 25 Odvežite postojeće upute za datoteku, ili nemojte navoditi datoteku u ovom izrazu.
- 26 Povezivanje direktorija nije dozvoljeno. Koristite stvarno ime datoteke, a ne simboličnu vezu. Ako je SUID ili SGID uključen, ili ako je datoteka locirana u ne DLFS datotečnom sistemu, onda se ova datoteka ne može povezati korištenjem DATALINK tipa.
- 27 Smanjite dužinu vrijednosti lokacije podataka ili komentara.
- 28 Obratite se na DB2 administratora Upravitelja veza podataka da dodate registraciju potrebnu za povezivanje ove datoteke.
- 29 Obratite se na DB2 administratora Upravitelja veza podataka za dobivanje potrebne autorizacije.
- 30 Ne povezujte ovu datoteku ili ponovo pokušajte kasnije.
- 31 Dopustite neko vrijeme za dovršenje kopiranja datoteke i ponovo pokušajte kasnije.
- 32 Pribavite vrijednost lokacije podataka s važećom oznakom pisanja. Oznaka pisanja se generira kao dio povratne vrijednosti iz DLURLCOMPLETEWRITE ili DLURLPATHWRITE skalarne funkcije u SELECT izrazu na DATALINK stupcu definiranom s WRITE PERMISSION ADMIN.
- 33 Umjesto toga koristite DLVALUE skalarnu funkciju.
- Odgovor korisnika:** Akcija je bazirana na šifri razloga kako slijedi.

- 34 Ispravite lokaciju podataka da se podudara s onom koja postoji u retku.
- 35 Ako dodjeljujete novu DATALINK vrijednost, umjesto toga koristite DLVALUE skalarnu funkciju.
- 36 Pribavite lokaciju podataka ugniježđen s oznakom pisanja koja se koristi za otvaranje i promjenu datoteke. Ako je oznaka izgubljena, postoji skup naredbi Upravitelja datoteka veza podataka (DLFM) koje mogu dohvatiti oznaku pisanja. Uputite se na Administratorski vodič i upute Upravitelja veza podataka za detalje o DLM naredbama.
- 37 DATALINK vrijednost referencirane datoteke se ažurira. Prvo, izdajte SQL UPDATE s DLNEWCOPY ili DLPREVIOUSCOPY skalarnom funkcijom na DATALINK stupcu za potvrđivanje ili vraćanje promjena datoteke. Tada ponovo pokušajte izvesti izraz.
- 38 Ograničenje je da DATALINK vrijednost s DFS sheme se ne može dodijeliti DATALINK stupcu definiranom s WRITE PERMISSION ADMIN. Premjestite datoteku u drugi tip ili datotečni sistem i dodijelite DATALINK vrijednost s različitim shemom.
- 39 Umjesto toga koristite DLVALUE skalarnu funkciju.
- 40 Provjerite da li radi poslužitelj arhive. Te pokušajte ponovo.
- 41 Ponovo pokušajte s UPDATE operacijom u posebnoj transakciji.
- 42 Koristite ili niz znakova nulte duljine ili NULL kao lokaciju zamjenske datoteke.
- 43 Potvrdite trenutnu transakciju. Te pokušajte ponovo.
- 44 Upotrijebite drugo ime za zamjensku datoteku ili pokušajte ponovo kasnije.
- 45 Ne povežite ovu datoteku ili ponovo pokušajte kasnije.
- 46 Ispravite format niza znakova lokacije zamjenske datoteke.

- 47 Osigurajte da je navedena datoteka. Koristite stvarno ime datoteke, ne simboličku vezu za zamjensku datoteku.
- 48 Odspojite datoteku.
- 49 Provjerite da je specificirana ispravna datoteka i da datoteka postoji.
- 50 Uklonite oznaku iz vrijednosti lokacije podataka.

sqlcode: -358

sqlstate: 428D1

SQL0359N Raspon vrijednosti za stupac identiteta ili niza je premašen.

Objašnjenje: DB2 je pokušala generirati vrijednost za stupac identiteta ili objekt niza, no sve su dopustive vrijednosti već dodijeljene.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Za stupac identiteta, ponovo definirajte tablicu sa većim rasponom vrijednosti za stupac identiteta. Ako je učinjena MAXVALUE ili MINVALUE specifikacija tako da ograničava raspon vrijednosti tako da bude manji od raspona za tip podataka stupca, tad se stupac može mijenjati da proširi raspon važećih vrijednosti. Inače, stupac se identiteta mora ponovo kreirati što zahtijeva da se tablica ponovo kreira. Prvo ispuste postojeću tablicu, te tad ponovo kreirajte tablicu sa različitim tipom podataka za stupac identiteta, specificirajući tip podataka koji ima veći raspon vrijednosti nego trenutni tip podataka za stupac identiteta.

Za objekt niza, ponovo definirajte niz sa većim rasponom vrijednosti. Ako MAXVALUE ili MINVALUE klauzule ograničavaju raspon vrijednosti na manje od raspona za tip podataka objekta niza, tad promijenite niz proširivanjem raspona važećih vrijednosti. Inače, ispustite objekt niza i ponovite CREATE SEQUENCE izraz specificirajući tip podataka koji dopušta veći raspon vrijednosti.

sqlcode: -359

sqlstate: 23522

SQL0360W DATALINK vrijednosti možda nisu važeće jer tablica *ime-tablice* je u Čekanju usklađenja veze podataka(DRP) ili Usklađenje veze podataka nije moguće(DRNP) stanju.

Objašnjenje: DATALINK vrijednosti u tablici *ime-tablice* možda nisu važeće jer je tablica ili u Čekanju usklađenja veze podataka (DRP) ili Usklađenje veze podataka nije moguće(DRNP) stanju. Dok je u bilo kojem od ovih stanja, kontrola datoteka DB2 Upravitelja veza podataka nije zajamčena.

Obrada naredbe se nastavlja.

Odgovor korisnika: Uputite se na Vodič za administriranje za informaciju o stanjima Čekanja usklađenja veze podataka (DRP) i Usklađenja podataka nije moguće (DRNP) da poduzmete prikladnu akciju.

sqlcode: +360

sqlstate: 01627

SQL0368N DB2 Upravitelj veza podataka *ime-dlm-a* nije registriran za bazu podataka.

Objašnjenje: DB2 Upravitelj veza podataka *ime-dlm-a* nije registriran za bazu podataka. Registrirani DB2 Upravitelji veza podataka su zanemareni ako je konfiguracijski parametar upravitelja baze podataka DATALINKS postavljen na NO. DB2 Upravitelj veza podataka je možda ispušten upotrebom DROP DATALINKS MANAGER naredbe. Moguće je da novo utjelovljenje DB2 Upravitelja veza podataka sa istim imenom trenutno registrirano; u tom slučaju, greška pripada jednom ili više prethodno ispuštenih utjelovljenja DB2 Upravitelja veza podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je konfiguracijski parametar upravitelja baze podataka DATALINKS postavljen na YES. DATALINK vrijednosti koje su veze na prethodno ispuštene DB2 Upravitelje veza podataka, trebaju biti uklonjene upotrebom pomoćnog programa za usklađenje. Za dodatne detalje, vidite napomene za DROP DATALINKS MANAGER naredbu u *Upute za naredbe*.

sqlcode: -368

sqlstate: 55022

SQL0370N Parametar na položaju *n* se mora imenovati u CREATE FUNCTION izrazu za LANGUAGE SQL funkciju *ime*.

Objašnjenje: Svi parametri za funkcije definirane sa LANGUAGE SQL moraju imati *ime-parametra* za svaki parametar.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uključite ime parametra za svaki parametar u funkciji.

sqlcode: -370

sqlstate: 42601

SQL0372N Samo jedan IDENTITY ili ROWID stupac je dozvoljen u tablici.

Objašnjenje: Pokušano je učiniti nešto od slijedećeg:

- Kreiranje tablice sa više od jednog IDENTITY stupca.
- Dodavanje IDENTITY stupca tablici koja već ima jedan.
- Kreiranje tablice sa više od jednog ROWID stupca.
- Dodavanje ROWID stupca tablici koja već ima jedan.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Za CREATE TABLE izraz, izaberite samo jedan stupac koji će imati ROWID tip podataka ili IDENTITY atribut. Za ALTER TABLE izraz, ROWID stupac ili IDENTITY stupac već postoji za tablicu. Ne pokušavajte dodavati tablici dodatni stupac sa ROWID tipom podataka ili sa IDENTITY atributom.

sqlcode: -372

sqlstate: 428C1

SQL0373N DEFAULT klauzula se ne može specificirati za GENERATED stupac *ime-stupca*.

Objašnjenje: DEFAULT klauzula se ne može specificirati za stupac koji je identificiran kao GENERATED stupac.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite DEFAULT klauzulu i ponovite naredbu.

sqlcode: -373

sqlstate: 42623

SQL0374N *Klauzula klauzula nije specificirana u CREATE FUNCTION izrazu za LANGUAGE SQL funkciju ime-funkcije ali ispitivanje tijela funkcije otkriva da se trebala specificirati.*

Objašnjenje: Slijedeće situacije mogu uzrokovati ovu grešku.

NOT DETERMINISTIC se mora specificirati ako se bilo koji od slijedećih uvjeta primjenjuju unutar tijela funkcije:

- pozvana je funkcija koja ima NOT DETERMINISTIC svojstvo,
- pristupljeno je posebnom registru.

READS SQL DATA se mora specificirati ako tijelo funkcije definirano sa LANGUAGE SQL sadržava pododabir ili ako poziva funkciju koja može čitati SQL podatke.

EXTERNAL ACTION se mora specificirati ako tijelo funkcije definirano sa LANGUAGE SQL poziva funkciju koja ima EXTERNAL ACTION svojstvo.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ili specificirajte klauzulu ili promijenite tijelo funkcije.

sqlcode: -374

sqlstate: 428C2

SQL0385W *Dodjeljivanje SQLSTATE ili SQLCODE varijable u SQL potprogram može biti prepisano, te ne aktivira nikakvog rukovatelja.*

Objašnjenje: SQL potprogram uključuje najmanje jedan izraz koji dodjeljuje vrijednost SQLSTATE ili SQLCODE posebnim varijablama. Ove su varijable

dodijeljene vrijednosti nastale obrađivanjem SQL izraza u SQL potprogramu. Stoga dodijeljena vrijednost može biti prepisana kao rezultat obrađivanja SQL izraza. Nadalje, dodjeljivanje vrijednosti SQLSTATE posebnoj varijabli ne aktivira nikakvog rukovatelja.

Definicija potprograma je uspješno obrađena.

Odgovor korisnika: Ništa nije potrebno. Uklonite bilo kakvo dodjeljivanje SQLSTATE ili SQLCODE posebne varijable da spriječite upozorenje.

sqlcode: +385

sqlstate: 01643

SQL0388N *U CREATE CAST izrazu za funkciju ime-funkcije, ili je izvor ime-tipa-podataka-izvora i ime-tipa-podataka-cilja su oba ugrađeni tipovi ili su istog tipa.*

Objašnjenje: Jedan od tipova podataka mora biti korisnik-definiran tip. Tip izvora i tip cilja ne mogu biti isti tip podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite tip podataka, ili izvora ili cilja.

sqlcode: -388

sqlstate: 428DF

SQL0389N *Instanca specifične funkcije specifično-ime identificirana u CREATE CAST izrazu ili ima više od jednog parametra, ima parametar koji se ne podudara sa tipom podataka izvora, ili vraća tip podataka koji se ne podudara sa ciljem.*

Objašnjenje: Funkcija kalupa mora

- imati točno jedan parametar,
- tip podataka parametra mora biti isti kao tip podataka izvora,
- tip podataka rezultata mora biti isti kao tip podataka cilja.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ili izaberite različitu instancu funkcije, promijenite tip podataka izvora, ili promijenite tip podataka cilja.

sqlcode: -389

sqlstate: 428DG

SQL0390N Funkcija *ime-funkcije* rastavljena na specifičnu funkciju *specifično-ime* koja nije važeća u kontekstu u kojem se koristi.

Objašnjenje: Funkcija rastavljena na specifičnu funkciju koja nije važeća u kontekstu u kojem se koristi. Ako je *određeno-ime* prazan niz znakova, tada se funkcija razrješava u ugrađenu funkciju identificiranu s *ime-funkcije*. Neke od mogućih situacija uključuju:

- specifična funkcija je funkcija tablice gdje se očekuje samo skalarna, funkcija stupca, ili retka (kao što je kreiranje izvorne skalarnu funkcije).
- specifična funkcija je skalarna, funkcija stupca, ili retka tamo gdje se očekuje samo funkcija tablice (kao što je u FROM klauzuli upita).
- specifična funkcija je funkcija retka, tako gdje se očekuje samo funkcija skalara ili stupca.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su specificirani ispravni argumenti i ime funkcije, te da trenutna staza uključuje shemu u kojoj je definirana ispravna funkcija. Možda će te trebati promijeniti ime funkcije, trenutnu stazu (upotrebom SET CURRENT FUNCTION PATH ili FUNCPATH opcije vezanja), ili promijeniti kontekst u kojem je funkcija korištena.

sqlcode: -390

sqlstate: 42887

SQL0391N Nevažeća upotreba funkcije bazirane na retku *ime-funkcije*.

Objašnjenje: Izraz koristi funkciju koja djeluje na retku *ime-funkcije* koja se ne može koristiti zbog jednog od slijedećih razloga:

- Funkcija je korištena u GROUP BY ili HAVING klauzuli ali nije i uključena u listi odabira.

- Funkcija se ne može koristiti u ovom kontekstu zbog rekurzivne prirode izraza.
- Funkcija se ne može koristiti u provjeri ograničenja.
- Funkcija se ne može koristiti u generiranom stupcu.
- Funkcija se ne može koristiti u definiciji pogleda gdje je specificirana WITH CHECK OPTION klauzula ili u bilo kakvom pogledu, ovisnom o takvom pogledu koji ima specificiranu WITH CHECK OPTION klauzulu.
- Funkcija ima argument koji ne rastavlja red tablice baze. Ovo podrazumijeva situaciju uključivanja stupca rezultata vanjskog spajanja gdje su mogući NULL proizvođači redci.
- Funkcija se ne može koristiti na redovima iz replicirane materijalizirane tablice upita.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite *ime-funkcije* iz konteksta gdje nije dopuštena.

sqlcode: -391

sqlstate: 42881

SQL0392N SQLDA osiguran za kursor *kursor* je promijenjen od prethodnog pribavljanja.

Objašnjenje: Aplikacija se izvodi sa **DB2 pravilima**, i zatražila je da se LOB podaci vrate kao LOB u jednom FETCH izrazu, i kao lokator u drugom FETCH izrazu. Ovo nije dozvoljeno.

Odgovor korisnika: Izraz se ne može izvesti.

Ili ne koristite **DB2 pravila**, ili promijenite aplikaciju tako da promijenite kod tipa podataka sa LOB na lokator (ili obratno) u SQLDA između uzastopnih pribavljanja.

sqlcode: -392

sqlstate: 42855

SQL0396N Tip-objekta *ime-objekta* (**određeno ime određeno-ime**) je pokušao izvesti SQL izraz tijekom konačne obrade.

Objašnjenje: Potprogram *ime-objekta* (određeno ime *određeno-ime*) je pokušao izvesti SQL izraz (različit od CLOSE kursora) tijekom FINAL CALL (tip-poziva =

255) obrade. Ovo nije dozvoljeno.

Odgovor korisnika: Promijenite potprogram da ne izdaje SQL izraze tijekom FINAL CALL obrade (tip-poziva = 255).

SQL0400 - SQL0499

SQL0401N Tipovi podataka operanada za operaciju *operator* nisu kompatibilni.

Objašnjenje: Operacija *operator* koja se pojavljuje u SQL izrazu ima mješavinu numeričkih i ne-numeričkih operanada, ili operandi operacije nisu kompatibilni.

Korisnici federalnog sistema: ova povreda tipa podataka može biti u izvor podataka ili u federalni poslužitelj.

Neki izvori podataka ne osiguravaju prikladne vrijednosti za *operator*. U ovim slučajevima uzorak poruke će imati slijedeći format: “<izvor podataka>:UNKNOWN”, pokazujući da je stvarna vrijednost za navedeni izvor podataka nepoznata.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite sve tipove podataka operanada osiguravajući da su usporedivi i kompatibilni sa upotrebom izraza.

Ako su operandi SQL izraza ispravni i pristupaju pogledu, provjerite tipove podataka svih ostalih operanada pogleda.

Korisnici federalnog sistema: ako je razlog nepoznat, izolirajte problem do izvor podataka neuspijevajućeg zahtjeva (vidite *Vodič za određivanje problema* za procedure koje slijede da identifikirate neuspjeli izvor podataka), te istražite tip podataka ograničenja za taj izvor podataka.

sqlcode: -401

sqlstate: 42818

SQL0402N Tip podataka operanda aritmetičke funkcije ili operacije *operator* nije numerički.

Objašnjenje: Specificiran je nenumerički operand za aritmetičku funkciju ili operator *operator*.

Izjava se ne može obraditi.

sqlcode: -396

sqlstate: 38505

Odgovor korisnika: Ispravite sintaksu SQL izraza tako da su sve specificirane funkcije ili operatori numerički.

Korisnici federalnog sistema: ako je razlog nepoznat, izolirajte problem do izvor podataka neuspijevajućeg zahtjeva (pogledajte vodič za određivanje problema za procedure koje slijede da identifikirate neuspjeli izvor podataka), te istražite operatore koji se odnose na taj izvor podataka.

sqlcode: -402

sqlstate: 42819

SQL0403W Novo definirani pseudonim *ime* koji rješava objekt *ime2* koji je trenutno nedefiniran.

Objašnjenje: Pseudonim <ime> je definiran na osnovu:

- tablice ili pogleda koji trenutno nisu definirani u bazi podataka
- drugog pseudonima koji rješava tablicu ili pogled koji nisu definirani u bazi podataka.

Objekt <ime2> je nedefiniran objekt. Ovaj objekt mora postojati prije no što bilo koji SQL izraz (osim CREATE ALIAS) može uspješno koristiti novo kreirani pseudonim. Specificirani pseudonim <ime> je kreiran.

Nedjelotvoran pogled se smatra nedefiniranim za svrhe kreiranja pseudonima.

Odgovor korisnika: Osigurajte definiranje nedefiniranog objekta <ime2> prije upotrebe novo kreirani pseudonima u SQL izrazu (osim CREATE ALIAS).

sqlcode: +403

sqlstate: 01522

- Vrijednost ažuriranja ili umetanja je bila NULL, ali stupac objekta je deklariran kao NOT NULL u definiciji tablice. Posljedično:
 - NULL vrijednosti se ne mogu umetnuti u taj stupac.
 - Ažuriranje ne može postaviti vrijednosti u tom stupcu na NULL.
 - Izraz SET varijablu-prijelaza u okidaču ne može postaviti vrijednosti u tom stupcu na NULL.
- Vrijednost ažuriranja ili umetanja je bila DEFAULT, ali stupac objekta je deklariran kao NOT NULL bez WITH DEFAULT u definiciji tablice. Posljedično:
 - Defaultna se vrijednost NULL ne može umetnuti u taj stupac.
 - Ažuriranje ne može postaviti defaultne vrijednosti NULL u taj stupac.
 - Izraz SET varijablu-prijelaza u okidaču ne može postaviti defaultne vrijednosti NULL u tom stupcu.
- Ime liste stupca za INSERT izraz izostavlja stupac deklariran NOT NULL i bez WITH DEFAULT u definiciji tablice.
- Pogled za INSERT izraz izostavlja stupac deklariran NOT NULL i bez WITH DEFAULT u definiciji tablice baze.

Ako je vrijednost za *ime* oblika “TBSPACEID=n1, TABLEID=n2, COLNO=n3”, tad ime stupca iz SQL izraza nije bilo dostupno kad je greška izdavana. Pribavljene vrijednosti identificiraju tablični prostor, tablicu, i broj stupca tablice baze koja ne dozvoljava NULL vrijednost.

Korisnici federalnog sistema: ova se situacija može otkriti sa federalni poslužitelj ili sa izvor podataka. Neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *ime*. U ovim slučajevima uzorak poruke će imati slijedeći format: “<izvor podataka>:UNKNOWN”, pokazujući da je stvarna vrijednost za navedeni izvor podataka nepoznata.

Izjava se ne može obraditi.

Bilješka: U nekim okolnostima, oznaka *ime* se ne može ispuniti (sqlerrmc polje SQLCA nije napunjeno).

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz nakon

ispitivana definicije tablice objekta da odredite koji stupci tablice imaju NOT NULL atribut i nemaju WITH DEFAULT atribut.

Ako je vrijednost za *ime* oblika “TBSPACEID=n1, TABLEID=n2, COLNO=n3”, možete odrediti ime tablice i ime stupca koji koriste slijedeći upit:

```
SELECT C.TABSCHEMA, C.TABNAME,
       C.COLNAME
FROM SYSCAT.TABLES AS T,
      SYSCAT.COLUMNS AS C
WHERE T.TBSPACEID = n1
AND T.TABLEID = n2
AND C.COLNO = n3
AND C.TABSCHEMA = T.TABSCHEMA
AND C.TABNAME = T.TABNAME
```

Tablica i stupac identificirani ovim upitom mogu biti tablica baze pogleda za koju SQL izraz nije uspio.

Korisnici federalnog sistema: ako je razlog nepoznat, izolirajte problem do izvor podataka neuspjevajućeg zahtjeva (pogledajte vodič za određivanje problema za procedure koje slijede da identificirate neuspjeli izvor podataka), te istražite definiciju objekta za taj izvor podataka. Imajte na umu da defaulti(NULL i NOT NULL) nisu nužno isti između izvori podataka.

sqlcode: -407

sqlstate: 23502

SQL0408N **Vrijednost nije kompatibilna sa tipom podataka njegova cilja dodjeljivanja. Ime cilja je ime.**

Objašnjenje: Tip podataka vrijednosti koja se želi dodijeliti stupcu, parametru, SQL varijabla, ili varijabla prijelaza SQL izraza nisu kompatibilni sa deklariranim tipom podataka cilja dodjeljivanja. Oboje mora biti:

- Numerički
- Znak
- Grafički
- Datumi ili znak
- Vremena ili znak
- Vremenske oznake ili znak
- Veze podataka
- Isti zasebni tipovi

- Tipovi referenci gdje je tip cilja vrijednosti podtip tipa cilja stupca.
- Isti korisnik-definirani strukturni tipovi. Ili, statički tip vrijednosti mora biti podtip statičkog tipa (deklarirani tip) cilja. Ako je uključena varijabla hosta, pridruženi ugrađeni tip varijable hosta mora biti kompatibilan sa parametrom TO SQL funkcije pretvaranja, definirane u grupi za pretvorbu izraza.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Istražite izraz i možda tablicu cilja ili pogleda, da odredite tip podataka cilja. Osigurajte da dodijeljena varijabla, izraz, ili vrijednost konstante imaju prikladan tip podataka za cilj dodjeljivanja. U slučaju korisnik-definiranog strukturnog tipa, također razmotrite parametar TO SQL funkcije pretvaranja, definiran u grupi za pretvorbu izraza, kao cilj dodjeljivanja.

sqlcode: -408

sqlstate: 42821

SQL0409N Operand COUNT funkcije nije važeći.

Objašnjenje: Kako je specificirano u SQL izrazu, operand COUNT funkcije se ne prilagođava pravilima SQL sintakse. Samo COUNT(*) i COUNT(DISTINCT *stupci*) su dozvoljeni.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte COUNT(*) ili COUNT(DISTINCT stupac).

OPASKA: Ova je poruka primjenljiva samo za izdanja DB2 prije Verzija 2.

sqlcode: -409

sqlstate: 42607

SQL0410N Konstanta pomičnog zareza *konstanta* sadržava više od 30 znakova.

Objašnjenje: Specificirana konstanta pomičnog zareza je duža od 30 znakova, isključujući vodeće nule. Konstanta pomičnog zareza ima maksimalnu dužinu od 30 znakova.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Skratite specificiranu konstantu.

sqlcode: -410

sqlstate: 42820

SQL0412N Vraćeni su višestruki stupci iz podupita koji dozvoljava samo jedan stupac.

Objašnjenje: U kontekstu SQL izraza, za puni odabir je specificirano da može imati samo jedan stupac kao rezultat.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte samo jedan stupac kad je samo jedan skalarni puni odabir dozvoljen.

sqlcode: -412

sqlstate: 42823

SQL0413N Desio se overflow za vrijeme konverzije tipa podataka.

Objašnjenje: Za vrijeme obrađivanja SQL izraza, desio se overflow uvjet kad se konvertirao jedan numerički tip u drugi. Izvedena je numerička konverzija prema standardnim pravilima SQL-a.

Korisnici federalnog sistema: numerička konverzija se može desiti u federalni poslužitelj, u izvori podataka, ili oba.

Izjava se ne može obraditi. Nikakav podatak nije dohvaćen, promijenjen, ili brisan.

Odgovor korisnika: Ispitajte sintaksu SQL izraza da odredite uzrok greške. Ako je problem ovisan o podacima, može biti potrebno ispitati podatke obrađene u vrijeme ove greške.

Korisnici federalnog sistema: ako je razlog nepoznat, izolirajte problem do izvor podataka neuspjevajućeg zahtjeva (pogledajte vodič za određivanje problema za procedure koje slijede da identifikirate neuspjeli izvor podataka), te istražite ograničenja raspona podataka za taj izvor podataka.

sqlcode: -413

sqlstate: 22003

SQL0415N Tipovi podataka odgovarajućeg stupca nisu kompatibilni u punom odabiru koji uključuje operator postavljanja ili višestruke retke VALUES klauzule INSERT-a ili punog odabira.

Objašnjenje: Postoje raznoliki izrazi u kojima se ova greška može desiti.

- Može se desiti u SELECT ili VALUES izrazu koji uključuje operacije postavljanja (UNION, INTERSECT, ili EXCEPT). Odgovarajući stupci pododabira ili punih odabira koji čine SELECT ili VALUES izraze nisu kompatibilni.
- Može se desiti u INSERT izrazu koja umeće višestruke retke. U ovom slučaju, odgovarajući stupci redaka specificirani u VALUES klauzuli nisu kompatibilni.
- Može se desiti u SELECT ili VALUES izrazu gdje je VALUES klauzula korištena sa višestrukim redovima. U ovom slučaju, odgovarajući stupci redaka specificirani u VALUES klauzuli nisu kompatibilni.

Stupci su nekompatibilni iz jednog od slijedećih razloga:

- Oba stupca nisu znakovni
- Oba stupca nisu brojevni
- Oba stupca nisu datumi
- Oba stupca nisu vremena
- Oba stupca nisu vremenske oznake
- Oba stupca nisu grafički
- Oba stupca nisu istog korisnik-definiranog zasebnog tipa.

Ako je tip podataka stupca znakovni, datum, vrijeme, ili vremenska oznaka odgovarajući stupac može biti konstanta znakovnog niza.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite imena stupaca korištena u SELECT izrazima, ili izraze u VALUES klauzuli tako da su svi odgovarajući stupci kompatibilnih tipova.

sqlcode: -415

sqlstate: 42825

SQL0416N Ne možete specificirati stupac rezultata duži od 254 bajta, u SELECT ili VALUES izrazima povezanim sa operatorom postavljanja različitim od UNION ALL.

Objašnjenje: Jedan od SELECT ili VALUES izraza povezanih sa operatorom postavljanja specificira stupac rezultata koji je duži od 254 bajta. VARCHAR ili VARCHARIC stupci rezultata duži od 254 bajta mogu biti korišteni samo sa UNION ALL operatorom postavljanja.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ili koristite UNION ALL operator umjesto UNION, ili uklonite stupce rezultata duže od 254 bajta iz SELECT ili VALUES izraza.

sqlcode: -416

sqlstate: 42907

SQL0417N Niz izraza koji se treba pripremiti sadržava oznake parametara kao operande istog operatora.

Objašnjenje: Niz izraza specificiran kao objekt PREPARE ili EXECUTE IMMEDIATE sadržava predikat ili izraz u kojem su oznake parametara korištene kao operandi istog operatora bez CAST specifikacije. Na primjer:

? > ?

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ova sintaksa nije podržana. Koristite CAST specifikaciju da bar jednoj od oznaka date tip podataka.

sqlcode: -417

sqlstate: 42609

SQL0418N Izraz sadržava upotrebu oznake parametra koja nije važeća.

Objašnjenje: Oznake bez tipa parametara se ne mogu koristiti:

- u SELECT listi

- kao jedini argument datum-vrijeme aritmetičke operacije
- u nekim slučajevima kao jedini argument skalarne funkcije
- kao ključ sortiranja u ORDER BY klauzuli

Oznake parametara se nikad ne mogu koristiti:

- u izrazu koji nije pripremljen izraz
- u punom odabiru CREATE VIEW izraza
- u okinutoj akciji CREATE TRIGGER izraza
- u upitu uhvaćenom od DB2 Pozornika upita

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite sintaksu izraza. Ako parametri bez oznaka nisu dozvoljeni, koristite CAST specifikaciju da oznaci parametra date tip podataka.

sqlcode: -418

sqlstate: 42610

SQL0419N Operacija decimalne podijele nije važeća jer bi rezultat imao negativnu skalu.

Objašnjenje: Specificirano decimalno dijeljenje nije važeće jer će rezultirati negativnom skalom.

Formula korištena lokalno da se izračuna skala rezultata za decimalno dijeljenje je:

Skala rezultata = $31 - np + ns - ds$

gdje np je preciznost brojača, ns je skala brojača, i ds je skala nazivnika.

Korisnici federalnog sistema: Decimalno dijeljenje se može desiti kod federalni poslužitelj, kod izvori podataka, ili oba. Specificirano decimalno dijeljenje rezultira nevažećom skalom za taj izvor podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispitajte i osigurajte preciznost i skalu za sve stupce koji mogu sudjelovati u decimalnom dijeljenju. Opazite da cjelobrojna ili malena cjelobrojna vrijednost se može konvertirati u decimalnu za ovo računanje.

Korisnici federalnog sistema: ako je razlog nepoznat,

izolirajte problem do izvor podataka neuspjevajućeg zahtjeva (pogledajte vodič za određivanje problema za procedure koje slijede da identifikirate neuspjeli izvor podataka), te istražite ograničenja raspona podataka za taj izvor podataka.

sqlcode: -419

sqlstate: 42911

SQL0420N Naden je nevažeći znak u argumentu znakovnog niza funkcije ime-funkcije.

Objašnjenje: Funkcija *ime-funkcije* ima argument znakovnog niza koji sadržava znak koji nije važeći u numeričkoj SQL konstanti. Funkcija je možda pozvana kao rezultat upotrebe CAST specifikacije sa *ime-funkcije* kao tip podataka cilja. Možda su funkcija ili tip podataka korišteni u SQL izrazu, sinonim za *ime-funkcije*.

Ako je decimalni znak specificiran u DECIMAL-noj funkciji tada je to znak koji se mora koristiti na mjestu defaultnog decimalnog znaka.

Odgovor korisnika: Osigurajte da znakovni nizovi koji se konvertiraju u numeričke tipove, sadržavaju samo znakove koji su važeći u numeričkim SQL konstantama, upotrebljavaju decimalni znak, ako je specificirano.

sqlcode: -420

sqlstate: 22018

SQL0421N Operandi operatora postavljanja ili VALUES klauzule nemaju isti broj stupaca.

Objašnjenje: Operandi operatora postavljanja kao što su UNION, EXCEPT, ili INTERSECT moraju imati isti broj stupaca. Recu u VALUES klauzuli moraju imati isti broj stupaca.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite SQL izraz tako da svaki operand, ili svaki redak VALUES klauzule, ima točno isti broj stupaca.

sqlcode: -421

sqlstate: 42826

SQL0423N **Varijabla lokatora položaj-varijable trenutno ne predstavlja nikakvu vrijednost.**

Objašnjenje: Varijabla lokatora je u grešci. Ili nije imala važeći rezultat postavljanja lokatora ili vrijednosti LOB varijable lokatora dodijeljene njemu, lokator pridružen varijabli li oslobođen, ili je rezultat postavljanja kursora zatvoren.

Ako je navedeno *položaj-varijable*, daje redni položaj varijable na kojoj je greška u skupu navedenih varijabli. Ovisno o tome kada je otkrivena greška, upravitelj baze podataka neće moći odrediti *položaj-varijable*.

Umjesto rednog položaja, *položaj-varijable* može imati vrijednost "ime-funkcije RETURNS", što znači da je u grešci posjednik vrijednosti koja je vraćena iz korisnički definirane funkcije ime-funkcije.

Odgovor korisnika: Ispravite program tako da varijable lokatora korištene u SQL izrazu imaju važeće vrijednosti prije nego se izraz izvede. LOB vrijednost se može dodijeliti varijabli lokatora pomoću SELECT INTO izraza, VALUES INTO izraza, ili FETCH izraza. Rezultantne vrijednosti lokatora postavljanja su vraćene ASSOCIATE LOCATORS izrazima. Rezultantne vrijednosti lokatora postavljanja su važeće samo dok je podređeni SQL kursor otvoren. Ako commit ili rollback operacija zatvara SQL kursor, rezultantni lokator postavljanja, pridružen kursoru nije važeći.

Ako je ovo bio WITH RETURN kursor, osigurajte da je kursor otvoren prije nego ga pokušate dodijeliti.

sqlcode: -423

sqlstate: 0F001

SQL0426N **Dinamički commit nevažeći za okolinu izvođenja aplikacije.**

Objašnjenje: Aplikacija koja se izvodi u CONNECT TYPE 2 okruženju ili Distribuirano obrađivanje transakcije (DTP) okruženju kao što je CICS je pokušala izvesti SQL dinamički COMMIT izraz. Ne može se izvesti SQL dinamički COMMIT izraz, u ovom okruženju.

Korisnici federalnog sistema: SQL dinamički COMMIT izrazi se ne mogu izvoditi za vrijeme proći-kroz sesije.

Odgovor korisnika:

- Koristite commit izraz osiguran od DTP okruženja da obavite commit. Na primjer, u CICS okolini to bi bila CICS SYNCPOINT naredba.
- Ako je ova naredba izvedena unutar pohranjene procedure, potpuno uklonite naredbu.

Korisnici federalnog sistema: Ili komentirajte COMMIT izraz ili ga kodirajte kao statički izraz. Zatim ponovo pokrenite program.

sqlcode: -426

sqlstate: 2D528

SQL0427N **Dinamički rollback nevažeći za okolinu izvođenja aplikacije.**

Objašnjenje: Aplikacija koja se izvodi u CONNECT TYPE 2 okruženju ili Distribuirano obrađivanje transakcije (DTP) okruženju kao što je CICS je pokušala izvesti SQL dinamički ROLLBACK izraz. Ne može se izvesti SQL dinamički ROLLBACK izraz, u ovom okruženju.

Korisnici federalnog sistema: SQL dinamički ROLLBACK izrazi se ne mogu izvoditi za vrijeme proći-kroz sesije.

Odgovor korisnika:

- Koristite rollback izraz osiguran od DTP okruženja da obavite rollback. Na primjer, u CICS okolini, to bi bila CICS SYNCPOINT ROLLBACK naredba.
- Ako je ova naredba izvedena unutar pohranjene procedure, potpuno uklonite naredbu.

Korisnici federalnog sistema: Ili komentirajte ROLLBACK izraz ili ga kodirajte kao statički izraz. Zatim ponovo pokrenite program.

sqlcode: -427

sqlstate: 2D529

SQL0428N **SQL izraz je dozvoljen samo kao prvi izraz u jedinici rada.**

Objašnjenje: Izdani SQL izraz potrebno je izvesti prije bilo kojeg drugog SQL izraza koji započinje jedinicu rada. Moguće su sljedeće situacije:

- SQL izraz mora biti prvi u jedinici rada i SQL je izdan prema vezi unutar jedinice rada.
- SQL izraz mora biti prvi u jedinici rada i WITH HOLD kursor je trenutno otvoren za povezivanje.

Opazite da kad je izraz DISCONNECT ALL, on uzrokuje da DISCONNECT bude usmjeren protiv svih veza, tako da zahtjev neće uspjeti ako bilo koja od veza krše gore navedena ograničenja.

Odgovor korisnika: Izdajte COMMIT ili ROLLBACK prije obrađivanja SQL izraza. Ako postoje ikakvi WITH HOLD kursori, oni se trebaju zatvoriti. Ako je izraz SET INTEGRITY, uklonite COMMIT THRESHOLD klauzulu.

sqlcode: -428

sqlstate: 25001

SQL0429N **Premašen je maksimalan broj istodobnih LOB lokatora.**

Objašnjenje: Od DB2 je podržan maksimum od 32,000 istodobnih LOB lokatora, po jedinici rada.

Odgovor korisnika: Modificirajte program tako da potrebuje manje istodobnih LOB lokatora i pokušajte ponovo.

sqlcode: -429

sqlstate: 54028

SQL0430N **Korisnik definirana funkcija ime-funkcije (određenog imena određeno-ime) je završila nepravilno.**

Objašnjenje: Desio se nepravilan završetak dok je imenovani UDF imao kontrolu.

Odgovor korisnika: UDF treba popraviti. Kontaktirajte autora UDF-a ili vašeg administratora baze podataka. Dok se ne popravi, UDF ne treba koristiti.

sqlcode: -430

sqlstate: 38503

SQL0431N **Korisnik definirana funkcija ime-funkcije (određenog imena određeno-ime) je prekinuta od korisnika.**

Objašnjenje: Desio se korisnik/klijent prekid dok je imenovani UDF imao kontrolu.

Odgovor korisnika: Ovo može ukazivati na nekakav problem u UDF, kao što je beskonačna petlja ili čekanje. Ako se problem ponavlja, (npr. potreba za prekidom rezultira istim uvjetom greške), tad kontaktirajte autora UDF-a ili vašeg administratora baze podataka. Dok se problem ne popravi, UDF ne treba koristiti.

sqlcode: -431

sqlstate: 38504

SQL0432N **Oznaka parametra ne može imati korisnik definirano ime tipa ili ime tipa cilja reference udt-ime.**

Objašnjenje: Oznaka parametra u izrazu je određena kao ona koja ima korisnik-definirani tip *udt-ime* ili tip reference sa tipom cilja *udt-ime* osnovan na kontekstu u kojem je korišten. Oznaka parametra ne može imati korisnik-definirani tip ili tip reference kao svoj tip podataka, osim ako nije dio dodjeljivanja (VALUES klauzule INSERT ili SET klauzule UPDATE-a) ili je izričito usmjerena na korisnik-definirani zasebni tip podataka ili tip podataka reference koja koristi CAST specifikaciju.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Koristite izričito usmjerenje na korisnik-definirani zasebni tip podataka ili tip podataka reference za oznaku parametra. Alternativa je usmjeriti stupce koji su korisnik-definirani zasebni tipovi podataka na njihov odgovarajući tip podataka izvora ili stupce koji su tipa podataka reference na njihov odgovarajući tip predstavljanja.

sqlcode: -432

sqlstate: 42841

SQL0433N **Vrijednost vrijednost je preduga.**

Objašnjenje: Vrijednosti *vrijednost* je bilo potrebno skraćivanje od sistemske (ugrađene) funkcije

usmjerivanja ili prilagodavanja, koja je pozvana da na neki način pretvori vrijednost. Skraćivanje nije dozvoljeno tamo gdje se koristi ova vrijednost.

Vrijednost koja se pretvara je jedna od slijedećih:

- argument korisnik definirane funkcije (UDF)
- ulazni podaci SET klauzule UPDATE izraza
- vrijednost koja se INSERT-a u tablicu
- ulazni podaci za funkciju usmjerivanja ili prilagodavanja u nekom drugom kontekstu.
- rekurzivno referenciran stupac čiji je tip podataka i dužina određena inicijalizacijskim dijelom rekurzije i koji može rasti u iterativnom dijelu rekurzije.

Izraz nije uspio.

Odgovor korisnika: Ako je *vrijednost* slovni niz u SQL izrazu, onda je predug za namjeravanu upotrebu.

Ako *vrijednost* nije slovni niz, istražite SQL izraz da otkrijete gdje se događa pretvorba. Ili je ulaz u pretvorbu predug, ili je cilj prekrtak.

Ispravite problem i ponovno izvedite izraz.

sqlcode: -433

sqlstate: 22001

SQL0434W **Nepodržana vrijednost za klauzulu klauzula je zamijenjena vrijednosti vrijednost.**

Objašnjenje: Vrijednost koja je specificirana za klauzulu *klauzula* nije podržana i zamijenjena je sa identificiranom podržanom vrijednosti *vrijednost*.

Odgovor korisnika: Nikakva promjena nije potrebna ako je odabrana vrijednost prihvatljiva. Inače, specificirajte vrijednost koja je važeća za *klauzulu*.

sqlcode: +434

sqlstate: 01608

SQL0435N **Nevažeće SQLSTATE *sqlstate* je specificirano u funkciji RAISE_ERROR.**

Objašnjenje: SQLSTATE specificirano u RAISE_ERROR funkciji nije prilagođeno pravilima za definirano aplikacijsko SQLSTATE.

Odgovor korisnika: Ispravite SQLSTATE specificirano u funkciji RAISE_ERROR. SQLSTATE mora biti znakovni niz koji sadržava točno 5 znakova. Mora biti tipa CHAR definirano sa dužinom 5, ili tipa VARCHAR definirano sa dužinom 5 ili više. SQLSTATE vrijednost mora slijediti pravila za aplikacijski-definirana SQLSTATEs kako slijedi:

- Svaki znak mora biti iz skupa znamenaka ('0' do '9') ili ne-akcentuirana velika slova ('A' do 'Z')
- SQLSTATE klasa (prva dva znaka) ne mogu biti '00', '01', ili '02' budući da ovo nisu klase grešaka.
- Ako SQLSTATE klasa (prva dva znaka) počinje sa znakom '0' do '6' ili 'A' do 'H', tad podklasa (zadnja tri znaka) mora početi sa znakom u rasponu 'I' do 'Z'
- Ako SQLSTATE klasa (prva dva znaka) počinje sa znakom '7', '8', '9' ili 'I' do 'Z', tad podklasa (zadnja tri znaka) može biti bilo što od '0' do '9' ili 'A' do 'Z'.

sqlcode: -435

sqlstate: 428B3

SQL0436N **Završavajući NULL znak nedostaje u C jezičnom NUL-završenom znakovnom nizu varijable hosta.**

Objašnjenje: Vrijednost ulaznog koda varijable hosta u C programskom jeziku zahtjeva NULL-znak završetka na kraju niza.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da vrijednost ulazne varijable hosta završava sa NULL-znakom završetka.

sqlcode: -436

sqlstate: 22024

SQL0437W **Izvedba ovog kompleksnog upita može biti pod-optimalna. Šifra razloga: šifra-razloga.**

Objašnjenje: Naredba može postići pod-optimalnu izvedbu budući da kompleksnost upita zahtjeva resurse koji nisu dostupni ili se naišlo na uvjete ograničenja optimalizacije. Slijedeće je lista šifri razloga:

- 1 Promijenjena je metoda brojenja spajanja zbog ograničenja memorije

- 2 Promijenjena je metoda brojenja spajanja zbog kompleksnosti upita
- 3 Donja struja troška optimizatora
- 4 Overflow troška optimizatora
- 5 Klasa je optimalizacije upita bila preniska
- 6 Optimizator je zanemario nevažecu statistiku

Izraz će biti obrađen.

Odgovor korisnika: Jedno ili više od slijedećeg:

- Povećajte veličinu hrpe izraza (stmtheap) u konfiguracijskoj datoteci baze podataka. (Šifra razloga 1)
- Razlomite izraz u manje kompleksne SQL izraze. (Šifre razloga 1,2,3,4)
- Osigurajte da predikati ne pre-specificiravaju skup odgovora (Šifra razloga 3)
- Promijenite trenutnu klasu optimalizacije upita na nižu vrijednost (Šifre razloga 1,2,4)
- Izdajte Runstats za tablice uključene u upit (Šifre razloga 3,4)
- Promijenite trenutnu klasu optimalizacije upita na višu vrijednost (Šifra razloga 5)
- Ponovo izdajte RUNSTATS za oboje tablice uključene u upit i njihove odgovarajuće indekse, npr. upotrijebite AND INDEXES ALL klauzulu tako da su tablica i statistike indeksa konzistentne (Šifra razloga 6)

sqlcode: +437

sqlstate: 01602

SQL0438N Aplikacija je uzrokovala grešku sa dijagnostičkim tekstom: tekst.

Objašnjenje: Do ove greške ili upozorenja je došlo kao posljedica izvođenja RAISE_ERROR funkcije ili SIGNAL SQLSTATE izraza u okidaču. SQLSTATE vrijednost koja počinje s '01' ili '02' ukazuje na upozorenje.

Odgovor korisnika: Vidite dokumentaciju aplikacije.

sqlcode: -438, +438

sqlstate: aplikacijski-definirano

SQL0439N Korisnik definirana funkcija ime-funkcije je indirektno implementirana od funkcije izvorna-funkcija što je rezultiralo greškom sqlcode.

Objašnjenje: Funkcija *ime-funkcije* je referencirana u korisnikov izraz. No, zato što je SOURCE klauzula korištena u definiciji ove funkcije, dogodilo se da funkcija *izvorna-funkcija* u stvari implementira funkciju. (To može biti izravna ili neizravna staza definicije od *ime-funkcije* do *izvorna-funkcija*.) Za vrijeme kompiliranja, enkapsulator (DB2 kod koji djeluje u ime funkcije) za *izvorna-funkcija* je vratio grešku identificiranu sa *sqlcode*.

Odgovor korisnika: Stvarna situacija greške se mora bolje razumjeti prije no što se može poduzeti akcija ispravljanja. Pogledajte objašnjenje za *sqlcode*. Ako je *izvorna-funkcija* ugrađena funkcija, *sqlcode* treba pokazivati problem, kao u slučaju gdje je ugrađena funkcija izravno referencirana na korisnikov izraz. Ako je *izvorna-funkcija* korisnik definirana funkcija, poruka najvjerojatnije pokazuje problem sa jednim od argumenata ili sa rezultatom funkcije.

Ispravite problem i pokušajte ponovo.

sqlcode: -439

sqlstate: 428A0

SQL0440N Nije pronađen ovlašten potprogram ime-potprograma tipa tip-potprograma koji ima kompatibilne argumente.

Objašnjenje: Ovo se dešava u uputi na potprogram *ime-potprograma*, kada upravitelj baze podataka ne može pronaći potprogram koji može upotrijebiti za implementaciju reference. Nekoliko je razloga zbog kojih se ovo dešava:

- *ime-potprograma* je neispravno naveden ili ne postoji u bazi podataka.
- Napravljena je kvalificirana referenca, i kvalifikator je netočno specificiran.
- Korisnička SQL staza ne sadrži shemu kojoj pripada željena funkcija ili metoda, te je korištena nekvalificirana uputa.
- Uključen je netočan broj argumenata.

- U uputi funkcije ili metode je uključen točan broj argumenata, ali tipovi podataka jednog ili više argumenata nisu ispravni.
- potprogram ne postoji u bazi podataka s istim id funkcije koji je korišten kada je paket vezan (odnosi se na statičke izraze).
- Nije se mogla naći metoda mutatora koja se podudara dodjeli atributa korištenoj u UPDATE izrazu. Tip podataka nove vrijednosti za atribut nije tip podataka koji je isti ili podupire tip podataka atributa.
- Pozivatelj potprograma nije ovlašten da izvrši potprogram.

Odgovor korisnika: Popravite problem i pokušajte ponovo. Ovo može uključivati pristup katalogu, promjenu u izrazu, dodjelu ovlasti izvršavanja pozivatelju potprograma, dodavanje novih funkcija i/ili promjenu u SQL stazi.

sqlcode: -440

sqlstate: 42884

SQL0441N Nevažeća upotreba ključne riječi **DISTINCT** ili **ALL** sa funkcijom *ime-funkcije*.

Objašnjenje: Nekoliko je mogućih razloga.

- Otkrivena je ključna riječ **DISTINCT** ili **ALL** unutar zagrada u referenci funkcije *ime-funkcije*, i funkcija je rješavana kao skalarna funkcija. Upotreba ključne riječi **DISTINCT** ili **ALL** sa skalarnom funkcijom je nevažeća.
- Ključna riječ **DISTINCT** je korištena u funkciji stupca za koju nije podržana. Ove funkcije uključuju **COVARIANCE**, **CORRELATION** i funkcije linearne regresije (koje počinju sa **REGR**).
- Funkcija je očekivana da bude funkcija stupca koja podržava ključnu riječ **ALL** ili **DISTINCT** ali riješeno je da funkcija nije funkcija stupca.

Odgovor korisnika:

- Ako se koristila skalarna funkcija, tad uklonite ključnu riječ **DISTINCT** ili **ALL**. Ona nije važeća za skalarnu funkciju.
- Ako je funkcija funkcija stupca koja ne podržava **DISTINCT** ili **ALL** ključne riječi, tad uklonite ključne riječi.

- Ako se koristi funkcija stupca, tad postoji problem sa rezolucijom funkcije. Provjerite vašu stazu funkcije da vidite da li je željena funkcija u jednoj od shema, te također provjerite **SYSFUNCTIONS** katalog za sricanje funkcijskog imena, te broj i tipove parametara.

Ispravite grešku i pokušajte ponovo.

sqlcode: -441

sqlstate: 42601

SQL0442N Greška pri odnošenju sa potprogramom *ime-potprograma*. Premašen je maksimalan broj dopustivih argumenata (**90**).

Objašnjenje: Specificirano je previše argumenata u referenci na rutinu *ime-rutine*. Maksimalno je dopušteno 90.

Odgovor korisnika: Ispravite izraz tako da osigurate da je korišten ispravan broj argumenata i pokušajte ponovo.

sqlcode: -442

sqlstate: 54023

SQL0443N potprogram *ime-potprograma* (**određenog imena** *određeno-ime*) je vratio grešku **SQLSTATE** sa dijagnostičkim tekstom *tekst*.

Objašnjenje: **SQLSTATE** je vraćena u **DB2** uz pomoć rutine *ime-rutine* (specifično ime *specifično-ime*), zajedno s tekstom *tekst*. Potprogram može biti korisnički definirana funkcija ili korisnički definirana metoda.

Odgovor korisnika: Korisnik će trebati razumjeti značenje greške. Kontaktirajte vašeg Administratora baze podataka, ili autora rutine.

Greške otkrivene od **IBM** dobavljenih funkcija u **SYSFUN** shemi sve vraćaju **SQLSTATE 38552**. Tekst dijela poruke je ovog oblika:

SYSFUN: nn

gdje je nn šifra razloga koja znači:

- 01 Numerička vrijednost je izvan dosega
- 02 Dijeljenje nulom
- 03 Aritmetički overflow ili underflow
- 04 Nevažeći format datuma
- 05 Nevažeći format vremena
- 06 Nevažeći format vremenske oznake
- 07 Nevažeći prikaz znaka trajanja vremenske oznake
- 08 Nevažeći tip intervala (mora biti jedan od 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256)
- 09 Predug niz
- 10 Dužina ili položaj u funkciji niza je izvan dosega
- 11 Nevažeći prikaz znaka broja pomičnog zarez
- 12 Nedovoljno memorije
- 13 Neočekivana greška.

Sve greške koje je otkrila rutina koju je dobio IBM u SYSIBM ili SYSPROC shemi i procedure koje je dobio IBM u SYSFUN shemi vraćaju SQLSTATE 38553. Dio teksta poruke te poruke sadrži broj poruke koji može biti SQLCODE, (na primjer, SQL0572N), DBA poruka greške (na primjer, DBA4747), ili neko drugo ukazivanje iz rutine o tome na koju se grešku naišlo. Primjetite da ako bi poruke za broj poruke normalno sadržale oznake, ove vrijednosti oznaka dostupne su samo u datoteci db2diag.log.

sqlcode: -443

sqlstate: 38553

SQL0444N **potprogram ime-potprograma (određenog imena određeno-ime) je implementiran sa kodom u knjižnici ili stazi knjižnica-ili-staza, funkcije id-kod-funkcije kojoj se ne može pristupiti. Šifra razloga: kod.**

Objašnjenje: DBMS pokušava pristupiti tijelu koda koji implementira potprogram *ime-potprograma* (određenog imena *određeno-ime*), i ne može mu pristupiti zbog razloga danog šifrom razloga *kod*

(kodovi su ispisani dolje). Datoteka koja implementira potprogram je identificirana sa *knjižnica-ili-staza*, i funkcija sa *id-kod-funkcije*.

(Opazite da ova zadnja dva znaka mogu biti skraćena, zbog ograničenja u ukupnoj dužini znaka koji se mogu pribaviti. Ako se to dogodi, tad se definiciji potprograma u katalozima možda treba pristupiti da se odredi cijela knjižnica ili staza i id kod funkcije koji je definiran za potprogram.)

Odgovor korisnika: Šifra za svaku opciju:

- 1 Ime staze *knjižnica-ili-staza* je duža od maksimalne (255 bajta). Ili se definicija potprograma treba promijeniti tako da specificira kraću stazu, ili je DB2 ime staze instance predugo. Pogledajte definiciju kataloga da odredite o čemu se radi. Može biti potrebno premjestiti tijelo funkcije u direktorij sa kraćim imenom staze.
- 2 DB2 ime se instance staze ne može dohvatiti iz DB2. Vidite vašeg sistem administratora.
- 3 Staza *knjižnica-ili-staza* se ne može pronaći. Vidite autora potprograma ili vašeg sistem administratora. Definicija potprograma ili lokacija samog potprograma se treba ispraviti.
- 4 Datoteka u *knjižnica-ili-staza* se ne može pronaći. Vidite autora potprograma ili vašeg sistem administratora. Definicija potprograma ili lokacija samog potprograma se treba ispraviti, ili se potprogram možda treba ponovo povezati.

U OS/2 ova šifra razloga se može pojaviti ako je UDF DLL ime duže od formata (8.3). Na primjer ime "abcdefgh99.dll" ima format (10.3) i rezultat će u ovoj poruci sa šifrom razloga 4. Rješenje je da promijenite ime u prihvatljiv oblik, na primjer "abcdef99.dll".

U dodatku gornjem, ova šifra razloga može rezultirati ako potprogram treba podijeljenu knjižnicu ili DLL, a podijeljena se knjižnica ne može locirati (koristite povezivanje direktorija specificiranih u LIBPATH varijabli okoline u UNIX-baziranim sistemima, PATH varijabla okruženja u INTEL sistemima). Mogu postojati višestruke razine ove uključene indirekcije, koja dovodi

do ove šifre razloga. Na primjer, tijelo potprograma X se može naći, i ono treba podijeljenu knjižnicu Y koja se također može naći. Ali Y treba Z, i Z se ne može locirati, te će ovo rezultirati sa SQL0444N šifrom razloga 4.

- 5 Nije bilo dovoljno memorije da se učita knjižnica koja sadržava funkciju ili jedan ili više simbola nisu mogli biti riješeni . Obratite se autoru potprograma ili vašem administratoru baze podataka da osigurate da je knjižnica ispravno povezana. Sve potrebne knjižnice moraju biti dostupne da riješite referencirane simbole kao što su vanjske funkcije . Ako se odredi manjak memorije tad će možda biti potrebna promjena konfiguracije sistema da učinite više memorije dostupnom za DB2.
- 6 Funkcija *id-kod-funkcije* se ne može pronaći u imenovanom modulu. Vidite autora potprograma ili vašeg sistem administratora. Definicija potprograma ili sama funkcija se trebaju ispraviti.
- 7 Simbol dan kao ime funkcije (*id-kod-funkcije*) nije ime važeće funkcije u imenovanoj knjižnici. Vidite autora potprograma ili vašeg sistem administratora. Definicija potprograma ili sama funkcija se trebaju ispraviti.
- 8 Nije uspjela "load" sistemaska funkcija, iz razloga različitih od gore navedenih. Možda modul nije uopće povezan, ili nije povezan ispravno.
- 9 Nije bilo dovoljno memorije za razrješenje imena funkcije *id-kod-funkcije* u knjižnici identificiranoj u *knjižnica-ili-staza*. Obratite se autoru potprograma ili vašem administratoru baze podataka da osigurate ispravno povezivanje knjižnice koja sadržava funkciju. Potrebna je promjena konfiguracije sistema da više memorije učinite dostupnom za DB2.
- 10 Sistemski poziv loadquery nije uspio. Ovo se može dogoditi samo na unix-baziranim sistemima, te je simptom da se sam upravitelj baze podataka mora ispravno instalirati. Obratite se vašem sistem administratoru.

11 Obrada agenta traži određenu funkciju upravitelja baze podataka koji treba biti u libdb2.a knjižnici, i ne može je naći. Ovo se može dogoditi samo na unix-baziranim sistemima, te je simptom da upravitelj baze podataka nije ispravno instaliran. Obratite se vašem sistem administratoru.

15 Pristup je odbijen. Ovo se može desiti u okolini Windowsa NT ako specifikacija EXTERNAL NAME u izrazu definicije rutine ne navodi potpunu stazu, ili funkcija ne postoji u <db2 stazi instalacije>\direktorij funkcije, što zahtjeva traženje korištenjem varijablu okoline PATH. Na primjer, ako PATH sadržava LAN pogon prije direktorija koji sadržava vašu funkciju i DB2 instanca se izvodi pod SYSTEM računom, može rezultirati ova šifra razloga. Provjerite da specifikacija EXTERNAL NAME u izrazu definicije rutine sadrži punu stazu, ili funkcija postoji u <db2 stazi instalacije>\direktoriju funkcije. Ako je točno bilo što od gore navedenog i greška se dogodi zbog DB2 instance koja se izvodi u računom koji ne može pristupiti LAN pogonu koji se nalazi u direktoriju koji sadrži vašu funkciju u varijabli okoline PATH, morate ponovno konfigurirate DB2 uslugu da se može izvoditi pod korisničkim računom koji ima pristup svim stazama mreže koje su u varijabli okoline PATH. Prilikom dodjele korisničkog računa DB2 usluzi, uvjerite se da su računom odobrena sva potrebna napredna korisnička prava kao što je dokumentirano u knjizi Brzi početak.

drugi: Desila se neidentificirana sistemaska greška. Opazite kod, i vidite vašeg sistem administratora.

Ako nije moguće dijagnosticirati grešku korištenjem informacije iz ove poruke, možda će biti potrebno kontaktirati za pomoć vašeg sistemskog administratora.

Korisnici federalnog sistema: ako je ova korisnik definirana funkcija funkcijski predložak (pa stoga nikakav kod nije potreban da prebiva na federalni poslužitelj), možda trebate razmotriti modificiranje SQL izraza ili statistika da omogućite procjenu ove funkcije u udaljenom izvoru podataka.

sqlcode: -444

sqlstate: 42724

SQL0445W **Vrijednost** *vrijednost* je skraćena.

Objašnjenje: Vrijednosti *vrijednost* je skraćena od systemske (ugradene) funkcije usmjerivanja ili prilagodavanja, koja je pozvana da na neki način pretvori vrijednost. Ovo je upozoravajuća situacija.

Vrijednost koja se pretvara je izlaz potprograma (korisnik-definirane funkcije (UDF) ili metode), te se pretvara zbog CAST FROM specifikacije u definiciji potprograma, ili jer je UDF zasnovan na drugoj funkciji pa se rezultat trebao pretvoriti.

Odgovor korisnika: Provjerite da je izlaz očekivan i da skraćivanje nije uzrokovalo nikakve neočekivane posljedice.

sqlcode: +445

sqlstate: 01004

SQL0447W **Izraz sadržava redundantne specifikacije koje uključuju klauzulu** *klauzula*.

Objašnjenje: *Klauzula* ključna riječ je uključena više od jedanput u izrazu. Ovo je uvjet upozorenja.

Odgovor korisnika: Ako je redundancija bila namjerna, ili ako je određeno da nikakva šteta nije načinjena, tad nikakav odgovor nije potreban. Aludirani tip "štete" uključuje, na primjer, ispuštanje neke druge željene ključne riječi.

sqlcode: +447

sqlstate: 01589

SQL0448N **Greška pri definiranju potprograma***ime-potprograma*. **Maksimalan broj dopustivih parametara (90 za korisnik definirane funkcije i metode, 32767 za pohranjene procedure) je premašen.**

Objašnjenje: Specificirano je previše parametara pri definiranju potprograma *ime-potprograma*. Izraz definicije potprograma može biti CREATE

FUNCTION, CREATE PROCEDURE, CREATE TYPE (definicija metode), ili ALTER TYPE (definicija metode).

Odgovor korisnika: Promijenite izraz uključivanjem manje parametara.

sqlcode: -448

sqlstate: 54023

SQL0449N **Izraz koji definira potprogram***ime-potprograma* **sadržava nevažeće formatiranu identifikaciju knjižnice/funkcije u EXTERNAL NAME klauzuli.**

Objašnjenje: Nadena je greška u EXTERNAL NAME klauzuli CREATE izraza za korisnik definiranu funkciju (UDF), korisnik-definiranu metodu, ili pohranjenu proceduru *ime-potprograma*. Pravila za identifikaciju knjižnice/funkcije su sljedeća:

Ime uzima oblik '*<a>!*' ili '*<a>*'. Nisu dozvoljene praznine u jednostrukim navodnicima. *<a>* je nešto od sljedećeg:

- identifikacija cijelog puta datoteke (na primjer, (za AIX) */u/slick/udfs/math* ili (za OS/2) *d:\myfunc\math*)
- za ime datoteke (na primjer, *math*) se pretpostavlja da je u 'function' direktoriju u *sqllib* direktoriju.

Ako je ** izostavljen, default je unos točke definirane kad je imenovana datoteka povezana. Ako je ** prisutan, on identificira točku unosa (funkciju) u *<a>* koji će biti dozvan kao tijelo potprograma.

Odgovor korisnika: Ispravite problem i pokušajte ponovo. Mogući uzrok je uključivanje praznine, ili postojanje '!' na početku ili kraju imena.

sqlcode: -449

sqlstate: 42878

SQL0450N **potprogram** *ime- potprograma* **(određenog imena** *određeno-ime*) **je generiralo vrijednost rezultata, SQLSTATE vrijednost, tekst poruke, ili radnu memoriju koji su predugi.**

Objašnjenje: Na temelju povrata iz potprograma *ime-potprograma* (određenog imena *određeno-ime*),

DB2 je otkrila da je vraćeno više bajta nego što ih je dodijeljeno za jedno od slijedećeg:

- rezultatnu vrijednost (baziranu na definiciji potprograma). Nekoliko je mogućih uzroka:
 - Premješteno je previše bajta u međuspremnik rezultata.
 - tip podataka je takav da se vrijednost podataka mora ograničiti sa NULL, kao VARCHAR(n), te ograničavajuće NULL „nije unutar dosega definirane veličine.
 - DB2 očekuje dvo- ili četvero- bajtnu vrijednost dužine koja prethodi vrijednosti, a ova dužina premašuje definiranu veličinu rezultata.
 - LOB lokator je vraćen od potprograma, i dužina LOB vrijednosti pridružena ovom lokatoru premašuje definiranu veličinu rezultata.

Definicija se argumenta rezultata u potprogramu mora prilagoditi zahtjevu za tip podataka. Vidjeti *Vodič za razvoj aplikacija* za više informacija.

- SQLSTATE vrijednost (6 bajta uključujući NULL ograničavač)
- tekst poruke (71 bajta uključujući NULL ograničavač).
- sadržaj radne memorije (dužina deklarirana sa CREATE FUNCTION).

Ovo nije dozvoljeno.

Ova će greška također biti vraćena ako je polje dužine radne memorije mijenjano od potprograma.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte vašeg Administratora baze podataka, ili autora rutine.

sqlcode: -450

sqlstate: 39501

SQL0451N Definicijastavke-podatka, u izrazu koji definira potprogram
ime-potprograma, sadržava tip podataka *tip* koji nije prikladan za ne-izvorni potprogram napisan u danom jeziku.

Objašnjenje: Učinjena je greška u *stavci-podatka* dijelu izraza koji definira potprogram *ime-potprograma*. Korisnikov izraz je sadržavao

nevažeći tip *tip*, ili je sadržavao korisnik definirani tip (UDT) koji je baziran na nevažećem tipu *tip*. Definicija potprograma može biti CREATE FUNCTION, CREATE PROCEDURE, CREATE TYPE (definicija metode), ili ALTER TYPE definicija metode).

stavka-podatka je oznaka koja identificira područje problema u izrazu. Na primjer, "PARAMETER 2" ili "RETURNS" ili "CAST FROM".

Odgovor korisnika: Odredite koja se situacija desila, te poduzmite ispravljujuću akciju. Moguće ispravljujuće akcije uključuju:

- Mijenjanje definicije potprograma na podržani tip; na primjer, sa DECIMAL na FLOAT. Ovo može uključiti promjenu u samom tijelu potprograma, te također može uključiti upotrebu funkcija usmjeravanja na osnovi upotrebe potprograma.
- Kreiranje novog (prikladno baziranog) korisnik definiranog tipa, ili mijenjanje definicije postojećeg UDT.

sqlcode: -451

sqlstate: 42815

SQL0452N Onemogućen je pristup datoteci referenciranoj sa varijablom hosta položaj-varijable. Šifra razloga: šifra-razloga.

Objašnjenje: Naišlo se na grešku pri pokušaju pristupa ili tijekom pristupa datoteci na koju upućuje "n-ta" host varijabla gdje n = *položaj-varijable*, zbog razloga danog s *šifra-razloga*. <položaj-varijable> je postavljen na 0 ako se položaj varijable hosta nije mogao odrediti. Moguće šifre razloga su kako slijedi:

- 01 -Dužina imena datoteke je nevažeća ili ime datoteke i/ili staza ima nevažeći format.
- 02 - Opcija datoteke je nevažeća. Mora imati jednu od slijedećih vrijednosti:

```
SQL_FILE_READ
    -čitajte iz postojeće datoteke
SQL_FILE_CREATE
    -kreirajte novu datoteku za pisanje
SQL_FILE_OVERWRITE
    -prepišite postojeću datoteku.
    Ako datoteka ne postoji,
    kreirajte datoteku.
SQL_FILE_APPEND
```

-pridodajte na postojeću datoteku.
Ako datoteka ne postoji,
kreirajte datoteku.

- 03 - Datoteka nije nađena.
- 04 - SQL_FILE_CREATE opcija je specificirana za datoteku sa istim imenom kao postojeća datoteka.
- 05 - Pristup datoteci je odbijen. Korisnik nema dozvolu da otvori datoteku.
- 06 - Pristup datoteci je odbijen. Datoteku koriste nekompatibilni načini. Datoteke u koje se želi pisati su otvorene u ekskluzivnom načinu.
- 07 - Naišlo se na pun disk za vrijeme pisanja u datoteku.
- 08 - Naišlo se na neočekivan kraj datoteke za vrijeme čitanja iz datoteke.
- 09 - Naišlo se na grešku medija za vrijeme pristupanja datoteci.
- 10 - Naišlo se na nepotpun ili nevažeći multibajt za vrijeme čitanja iz datoteke.
- 11 - Naišlo se na grešku za vrijeme konvertiranja podataka iz kodne stranice datoteke na aplikacijsku kodnu stranicu grafičkog znaka.

Odgovor korisnika:

Zbog šifre razloga 01, ispravite dužinu imena datoteke, ime datoteke i/ili stazu.

Zbog šifre razloga 02, specificirajte važeću opciju datoteke.

Zbog šifre razloga 03, osigurajte da specificirana datoteka postoji prije pokušaja pristupanja datoteci.

Zbog šifre razloga 04, ili obrišite datoteku ako više nije potrebna ili specificirajte ime datoteke koje trenutno ne postoji.

Zbog šifre razloga 05, osigurajte da korisnik ima pristup (ispravite ograničenja datoteke) datoteci.

Zbog šifre razloga 06, ili koristite drugu datoteku ili, ako morate pristupiti datoteci, modificirajte aplikaciju da osigurate da datoteci nije istodobno pristupljeno.

Zbog šifre razloga 07, obrišite nepotrebne datoteke da oslobodite prostor na disku ili specificirajte datoteku koja prebiva na drugom disku/datoteci sistema sa dovoljno prostora na disku. Također, osigurajte da nisu doseguta nikakve granice od operativnog sistema ili korisnika za veličinu datoteke. Ako vaša kodna stranica aplikacije koristi višebajtnu shemu kodiranja moguće je

da je napisan samo dio zadnjeg znaka, osigurajte da datoteka sadržava samo potpuno oblikovane znakove.

Zbog šifre razloga 08, ako će se datoteka koristiti za unos, osigurajte da datoteka nije preinačena prije nego je potpuno pročitana.

Zbog šifre razloga 09, ispravite sve greške na medijima gdje datoteka prebiva.

Zbog šifre razloga 10, osigurajte da datoteka sadržava važeće višebajtno znakove bazirane na kodnoj stranici aplikacije ili submitirajte zahtjev pod istom kodnom stranicom kao što je sadržaj datoteke.

Zbog šifre razloga 11, osigurajte da je instalirana podrška konverzije znakova između kodne stranice datoteke, na primjer Japanski EUC, i grafičke kodne stranice aplikacije, na primjer UCS-2.

sqlcode: -452

sqlstate: 428A1

SQL0453N **Identificiran je problem sa RETURNS klauzulom u izrazu koji definira potprogram ime-potprograma.**

Objašnjenje: Identificiran je problem izračunavanja rezultata potprograma *ime-potprograma*. CAST FROM tip podataka nije izračunljiv sa RETURNS tipom podataka, a trebao bi biti. Vidjeti *SQL Upute* za detalje o usmjeravanju između tipova podataka.

Odgovor korisnika: Promijenite RETURNS ili CAST FROM klauzulu tako da CAST FROM tip podataka bude izračunljiv sa RETURNS tipom podataka.

sqlcode: -453

sqlstate: 42880

SQL0454N **Potpis pribavljen u definiciji potprograma ime-potprograma se podudara sa potpisom nekog drugog potprograma koji već postoji u shemi ili za taj tip.**

Objašnjenje: Potpis funkcije se sastoji od imena funkcije, broja parametara definiranih za funkciju, i uređene liste tipova parametara (bez obzira na bilo kakve parametre tipova).

Potpis metode se sastoji od imena metode, tip subjekta metode, broja parametara definiranih za metodu, i uređene liste tipova parametara (bez obzira na bilo kakve parametre tipova).

potpis procedure se sastoji od imena procedure i broja parametara definiranih za proceduru (tipovi podataka nisu razmotreni).

U ovom slučaju, ili:

- već postoji funkcija ili procedura (*ime-potprograma*) shemi koja ima isti potpis kao funkcija ili procedura koja se kreira
- postoji metoda (*ime-potprograma*) za tip subjekta koja ima isti potpis kao specifikacija metode koja se dodaje ili tijelo metode koja se kreira

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Odredite da li postojeći potprogram već osigurava željenu funkcionalnost. Ako ne, tad će se potpis potprograma morati promijeniti; na primjer, mijenjanjem imena potprograma.

sqlcode: -454

sqlstate: 42723

SQL0455N U potprogramu *ime-potprograma*, ime sheme *ime-sheme1* osigurano za SPECIFIC ime se ne podudara sa imenom sheme *ime-sheme2* potprograma.

Objašnjenje: Ako je SPECIFIC ime specificirano kao ime od dva dijela, dio *ime-sheme1* mora biti isti kao dio *ime-sheme2* od *ime-potprograma*. Opazite da dio *ime-sheme2* od *ime-potprograma* može specificirati izravno ili može defaultirati na autorizacijski ID izraza. Ako je potprogram metoda, *ime-potprograma* se odnosi na ime sheme tipa subjekta metode.

Odgovor korisnika: Ispravite izraz i pokušajte ponovo.

sqlcode: -455

sqlstate: 42882

SQL0456N U definiciji potprograma *ime-potprograma*, SPECIFIC ime određeno-ime već postoji u shemi.

Objašnjenje: Korisnik je pribavio izričito SPECIFIC ime *određeno-ime* u definiciji potprograma *ime-potprograma*, ali ovo ime već postoji kao SPECIFIC ime za funkciju, metodu, ili proceduru u shemi.

Odgovor korisnika: Izaberite novo SPECIFIC ime i pokušajte ponovo.

sqlcode: -456

sqlstate: 42710

SQL0457N Atribut funkcije, metode, korisnik-definiranog tipa podataka, ili strukturnog tipa podataka ne može biti pozvan *ime* budući da je rezerviran za sistemsko korištenje.

Objašnjenje: Korisnik-definirana funkcija, metoda, korisnik-definirani tip podataka, ili strukturni tip podataka se ne mogu kreirati jer je specificirano ime rezervirano za sistemsko korištenje. Imena koja se ne mogu koristiti kao imena funkcija, imena zasebnih tipova, imena strukturnih tipova, ili imena atributa, uključuju:

```
"=" , "<" , ">" , ">=" , "<=" ,  
"&=" , "&>" , "&<" ,  
"!=" , "!>" , "!<" , "<>" ,  
SOME, ANY, ALL, NOT, AND, OR,  
BETWEEN, NULL, LIKE, EXISTS, IN,  
UNIQUE, OVERLAPS, SIMILAR, i MATCH.
```

Odgovor korisnika: Izaberite ime za atributa funkcije, metode, korisnik-definiranog tipa podataka, ili strukturnog tipa podataka koje nije rezervirano za sistemsko korištenje.

sqlcode: -457

sqlstate: 42939

SQL0458N U referenci na potprogram *ime-potprograma* sa potpisom, nije nađen podudarajući potprogram.

Objašnjenje: U referenci na funkciju, metodu, ili pohranjenu proceduru *ime-potprograma* sa potpisom,

nije nađena, podudarajuća funkcija, metoda, ili pohranjena procedura.

Ako je korišten tip podataka koji može prihvatiti parametar, tad je parametar tipa neobvezan. Na primjer, za CHAR(12), možete ili specificirati parametar (CHAR(12) ili ga izostaviti (CHAR())). Ako specificirate parametar, tad će DBMS prihvatiti samo točno podudaranje tipa podataka AND i parametar tipa podataka. Ako izostavite parametar, tad će DBMS prihvatiti samo podudaranje sa tipom podataka. CHAR() sintaksa osigurava put upućivanja DBMS da zanemari parametre tipa podataka kad nađete podudarajuću funkciju.

Također opazite da je u DROP FUNCTION/PROCEDURE i COMMENT ON FUNCTION/PROCEDURE izrazima, kvalificirana nekvalificirana referenca sa autorizacijskim ID izraza, te je to shema gdje se može naići na problem. U SOURCE klauzuli CREATE funkcije, kvalifikacija dolazi od trenutne staze funkcije. U ovom slučaju, u cijeloj stazi ne postoji podudarajuća funkcija.

Funkcija se ne može zasnivati na COALESCE, NULLIF, NODENUMBER, PARTITION, RAISE_ERROR, TYPE_ID, TYPE_NAME, TYPE_SCHEMA, ili VALUE ugrađenim funkcijama.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Mogući odgovor uključuje:

- Mijenjanje staze funkcije da uključite ispravnu shemu.
- Uklanjanje parametara iz specifikacija tipova podataka.
- Upotreba SPECIFIC imena da se ostvarite odnos na funkciju ili proceduru umjesto na potpis.

sqlcode: -458

sqlstate: 42883

SQL0461N **Vrijednost sa tipom podataka tip-podataka-izvora ne može biti CAST na tip tip-podataka-cilja.**

Objašnjenje: Izraz sadržava CAST sa prvim operandom koji ima tip podataka *tip-podataka-izvora* da bude usmjeren na tip podataka *tip-podataka-cilja*. Ovo usmjeravanje nije podržano.

Odgovor korisnika: Promijenite tip podataka ili izvora ili cilja tako da je usmjeravanje podržano. Za predefimirane tipove podataka ovi su dokumentirani u SQL Referenci. Za usmjeravanje koje uključuje korisnik-definirani zasebni tip, usmjeravanje može biti između tipa podataka baze i korisnik-definiranog zasebnog tipa ili od tipa podataka koji podupire tip podataka baze na korisnik-definirani zasebni tip.

sqlcode: -461

sqlstate: 42846

SQL0462W **potprogram ime-potprograma (određenog imena određeno-ime) je vratio upozorenje SQLSTATE sa dijagnostičkim tekstom tekst.**

Objašnjenje: SQLSTATE oblika 01Hxx je vraćeno DB2 od potprograma *ime-potprograma* (određenog imena *određeno-ime*), skupa sa tekstom poruke *tekst*.

Odgovor korisnika: Korisnik će trebati razumjeti značenje upozorenja. Kontaktirajte vašeg administratora baze podataka, ili autora rutine.

sqlcode: +462

sqlstate: 01Hxx

SQL0463N **potprogram ime-potprograma (određenog imena određeno-ime) je vratio nevažeće SQLSTATE stanje, sa dijagnostičkim tekstom tekst.**

Objašnjenje: Važeća SQLSTATES koja može vratiti potprogram su 38xxx (greška), 38502 (greška) i 01Hxx (upozorenje). Ovaj potprogram *ime-potprograma* (određenog imena *određeno-ime*) vraćeno u nevažećem SQLSTATE *stanje*, skupa sa tekstom poruke *tekst*. potprogram je u grešci.

Odgovor korisnika: potprogram će se trebati ispraviti. Kontaktirajte vašeg administratora baze podataka, ili autora rutine. Aplikacijsko značenje pogrešnog SQLSTATE se također može naučiti od autora potprograma.

sqlcode: -463

sqlstate: 39001

SQL0464W Procedura *ime-procedure* je vratio generirani-nbr-rezultati postavke rezultata upita, koje premašuju definirano ograničenje *max-nbr-rezultata*.

Objašnjenje: Pohranjena procedura imena *ime-procedure* je pravilno završila. No, pohranjena je procedura premašila definiranu granicu za broj postavki rezultata upita koje procedura može vratiti.

generirani-nbr-rezultati

identificira broj postavki rezultata upita vraćenih od procedure.

max-nbr-rezultata

identificira definiranu granicu za broj postavki rezultata upita za pohranjenu proceduru.

Samo prvi *max-nbr-rezultata* postavki rezultata upita je vraćen SQL programu koji je izdao SQL CALL izraz.

Mogući uzroci slijede: pohranjena procedura je nesposobna vratiti *generirane-nbr-rezultate* postavke rezultata zbog DRDA ograničenja nametnutih od klijenta. DRDA klijent postavlja ovu granicu sa MAXRSLCNT DDM točkom koda.

Odgovor korisnika: SQL izraz je uspješan. SQLWARN9 polje je postavljeno na 'Z'.

sqlcode: +464

sqlstate: 0100E

SQL0465N Nesposoban startati, inicijalizirati, ili komunicirati sa obradom ograđenog načina. Šifra razloga *kod*.

Objašnjenje: Postoji problem koji se odnosi na sistem, uključen u izvođenje potprograma ograđenog načina (korisnik-definirana funkcija ili način). Točna narav problema je označena sa *kod*. Ovo NIJE korisnikov problem. Moguće šifre razloga su:

potprogram obrađuje grešku

21: Neuspjeh inicijaliziranja internih podataka ili podataka aplikacije.

22: Neuspjeh registriranja signalnih rukovatelja.

23: Neuspjeh dodjeljivanja dozvole pristupa obradi agenta REQUEST QUEUE-u.

24: Neuspjeh povezivanja sa Podijeljenom memorijom obrade potprograma.

25: Neuspjeh otvaranja REPLY QUEUE.

26: Neuspjeh pisanja u REPLY QUEUE.

27: Neuspjeh kreiranja REQUEST QUEUE.

28: Neuspjeh čitanja iz REQUEST QUEUE.

29: Obrada potprograma umire.

30: Obrada potprograma je uhvatila USER INTERRUPT signal.

31: Neuspjeh ispražnjivanja modula potprograma.

32: Neuspjeh alociranja memorije za kontrolne blokove korištene u modulu učitavanja/ispražnjivanja.

33: Neuspjeh slanja SIGINT od obrade agenta do obrade potprograma.

34: Neuspjeh inicijaliziranja OLE knjižnice.

35: Neuspjeh inicijaliziranja OLE DB Komponente inicijalizacijskog servisa.

40: Desila se interna greška pri obrađivanju potprograma.

Greške obrade agenta

41: Neuspjeh mriještenja obrade potprograma.

42: Neuspjeh kreiranja REPLY QUEUE.

43: Neuspjeh čitanja iz REPLY QUEUE.

44: Neuspjeh otvaranja REQUEST QUEUE.

45: Neuspjeh pisanja u REQUEST QUEUE.

47: Neuspjeh dodjeljivanja dozvole pristupa obradi potprograma UDFP skupu podijeljene memorije.

48: Neuspjeh dodjeljivanja dozvole pristupa obradi potprograma REPLY QUEUE-u.

49: Neuspjeh alociranja memorije za kontrolne blokove korištene u modulu učitavanja/ispražnjivanja.

50: Obrada agenta je umrla za vrijeme izvođenja koda potprograma ili koda agenta.

51: Obrada agenta je uhvatila USER INTERRUPT za vrijeme izvođenja ne-ogradenog koda potprograma.

60: Desila se interna greška pri obrađivanju potprograma.

Odgovor korisnika: Obratite se vašem Administratoru baze podataka ili sistema.

sqlcode: -465

sqlstate: 58032

SQL0466W **Procedura *ime-procedure* vraća broj-rezultata skupove rezultata pohranjene procedure.**

Objašnjenje: Ova je poruka vraćena kao rezultat izdavanja CALL SQL izraza. Ona označava da pohranjena procedura *ime-procedure* ima *broj-rezultata* skupove rezultata pridružene sa njom.

Izraz je uspješno dovršen.

Odgovor korisnika: Ništa nije potrebno.

sqlcode: +466

sqlstate: 0100C

SQL0467W **Procedura *ime-procedure* uključuje drugi skup rezultata. Postoji zbroj od *max-nbr-rezultata* skupovi rezultata.**

Objašnjenje: Ova je poruka vraćena kao rezultat zatvaranja kursora. Ona označava da postoji drugi skup rezultata za pohranjenu proceduru *ime-procedure* i da je kursor ponovo-otvoren na sljedećem skupu rezultata. Postoji zbroj od *max-nbr-rezultata* skupova rezultata pohranjene procedure.

Izraz je uspješno dovršen.

Odgovor korisnika: Ništa nije potrebno. Dobavljanje se može nastaviti na sljedećem skupu rezultata.

sqlcode: +467

sqlstate: 0100D

SQL0469N **Način parametra (IN, OUT, ili INOUT) nije važeći za parametar u proceduri *ime-procedure* određenog imena *određeno-ime* (broja parametra *broj*, imena *ime-parametra*).**

Objašnjenje: Desila se jedna od slijedećih grešaka:

- parametar u SQL proceduri je deklariran kao OUT i korišten je kao ulaz u tijelu procedure
- parametar u SQL proceduri je deklariran kao IN i preinačen je u tijelu procedure

Odgovor korisnika: Promijenite atribut parametra na INOUT, ili promijenite upotrebu parametra unutar procedure.

sqlcode: -469

sqlstate: 42886

SQL0470N **Korisnik definirani potprogram *ime-potprograma* (određenog imena *određeno-ime*) ima NULL vrijednost za argument *argument* koji nije mogao proteći.**

Objašnjenje: potprogram ima argument ulaza sa NULL vrijednosti ali je definiran sa stilom parametra koji ne prolazi NULL indikatore, ili tip-podataka ovog parametra ne podržava NULL vrijednosti.

Odgovor korisnika: Ako se potprogram želi pozvati sa NULL vrijednostima, osigurajte su stil parametra i tipovi ulaza sposobni prihvatiti NULL vrijednost. Za funkcije, funkcija također može biti kreirana sa "RETURNS NULL ON NULL INPUT".

sqlcode: -470

sqlstate: 39004

SQL0471N **Pozivanje potprograma *ime* nije uspjelo zbog razloga *šifra-razloga*.**

Objašnjenje: potprogram *ime* je dozvan na DB2 Univerzalnu bazu podataka za OS/390 poslužitelja. Pozivanje potprograma nije uspjelo zbog uvjeta opisanog sa DB2 šifrom razloga *šifra-razloga*.

Izraz se ne može izvesti. Na MVS konzoli sistema se može prikazati DSNX9xx poruka koja opisuje grešku.

Odgovor korisnika: Pogledajte dokumentaciju DB2 Univerzalne baze podataka za OS/390 poslužitelj i ispravite uvjet opisan sa DB2 šifrom razloga.

sqlcode: -471

sqlstate: 55023

SQL0472N Jedan ili više kursora je ostavljeno otvorenim od funkcije ili metode *ime-potprograma* (određeno ime *određeno-ime*).

Objašnjenje: Funkcija ili metoda *ime-potprograma* (određeno ime *određeno-ime*) nije zatvorila sve svoje otvorene kursore prije završetka pozvanog izraza. Funkcije i metode moraju zatvoriti sve kursore prije završetka pozvanog izraza.

Odgovor korisnika: Posavjetujte se s razvijачem funkcije ili metode. Funkcija ili metoda se trebaju ispraviti da bi se osiguralo zatvaranje svih kursora prije završetka pozvanog izraza.

sqlcode: -472

sqlstate: 24517

SQL0473N Ne može se kreirati korisnik definirani tip koji ima isto ime kao predefrirani tip sistema.

Objašnjenje: Ime tipa podataka koje se treba kreirati ima nekvalificirano ime koje je isto kao sistem-predefrirani tip podataka ili je BOOLEAN. Ovo nije dozvoljeno. Dodavanje graničnika ne čini ime važećim.

Izraz se ne bi mogao obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite izraz tako da koristi drugi identifikator.

sqlcode: -473

sqlstate: 42918

SQL0475N Tip rezultata *tip-1* SOURCE funkcije ne može biti usmjeren na RETURNS tip *tip-2* korisnik definirane funkcije *ime-funkcije*.

Objašnjenje: Da bi važila CREATE izvorne korisnik definirane funkcije (UDF), tip rezultata (*tip-1*) funkcije

izvora mora biti usmjernjiv na RETURNS tip (*tip-2*) funkcije koja se kreira. Nije podržano nikakvo usmjeravanje između ova dva tipa. Vidjeti *SQL Upute* za detalje o usmjeravanju između tipova podataka.

Odgovor korisnika: Promijenite RETURNS tip podataka ili SOURCE identifikaciju funkcije tako da je tip rezultata SOURCE funkcije usmjernjiv na RETURNS tip podataka.

sqlcode: -475

sqlstate: 42866

SQL0476N Referenca na potprogram *ime-funkcije* je načinjena bez potpisa, ali potprogram nije jedinstven u ovoj shemi.

Objašnjenje: Referenca na funkciju ili pohranjenu proceduru bez potpisa su dozvoljene, ali imenovana funkcija ili procedura pohranjivanja *ime-funkcije* mora biti jedinstvena u ovoj shemi, a nije. Ako je potprogram metoda, referenca bez potpisa je dozvoljena ali ova imenovana metoda mora biti jedinstvena za ovaj tip podataka.

Opazite da je u DROP FUNCTION/PROCEDURE i COMMENT ON FUNCTION/PROCEDURE izrazima, kvalificirana nekvalificirana referenca sa autorizacijskim ID izraza, te je to shema gdje se može naići na problem. U SOURCE klauzuli CREATE funkcije, kvalifikacija dolazi od trenutne staze funkcije. U ovom slučaju, prva shema u stazi koja sadržava funkciju sa ovim imenom postoji druga funkcija sa istim imenom.

Korisnici federalnog sistema: Za proći kroz sesiju, ako je izraz CREATE FUNCTION MAPPING izraz, ova greška pokazuje da je pokušano kreiranje mapiranja funkcije od jedne udaljene funkcije na jednu ili više lokalnih funkcija.

Odgovor korisnika: Ispravite referencu s nečim od slijedećeg:

- dovršenjem potpisa
- upotrebom SPECIFIC imena željenog potprograma
- mijenjanjem SQL staze

i pokušajte ponovo.

sqlcode: -476

sqlstate: 42725

SQL0478N **DROP ili REVOKE na tipu objekta**
tip-objekta1 se ne može obraditi jer postoji objekt ime-objekta, tipa tip-objekta2, koji o njemu ovisi.

Objašnjenje: Zahtijevani DROP ili REVOKE se ne mogu obraditi jer postoji ovisnost o ovom *tip-objekta1*. Postoji definirano ograničenje ovisnosti na objektima tipa *tip-objekta2* (od kojih je objekt *ime-objekt* primjer).

Možda je zavisnost indirektna. To jest, imenovani objekt je ovisan o drugom objektu koji je ovisan o objektu koji se ispušta ili je pod utjecajem REVOKE.

Na primjer:

- funkcija F1 je bazirana na funkciji F2
- pogled V1 je definiran koristeći F1
- pokušaj ispuštanja F2 neće uspjeti zbog izravne zavisnosti F1 o F2 i izravne zavisnosti V1 o F2

Odgovor korisnika: Uklonite ovisnosti o ovom objektu te ponovo izdajte zahtjev.

sqlcode: -478

sqlstate: 42893

SQL0480N **Procedura ime-procedure još nije bila pozvana.**

Objašnjenje: Ili procedura identificirana u ASSOCIATE LOCATORS izrazu još nije bila pozvana unutar obrade aplikacije, ili je procedura pozvana, ali se prije izraza desio izričiti ili uključeni COMMIT.

Odgovor korisnika: ispravite izraze tako da je egzaktna sintaksa korištena za specificiranje imena procedure u CALL izrazu ista onoj u ASSOCIATE LOCATORS izrazu. Ako je korišteno nekvalificirano ime za CALL proceduru, jedno-dijelno se ime mora također koristiti u drugim izrazima. Ponovite izraz.

sqlcode: -0480

sqlstate: 51030

SQL0481N **GROUP BY klauzula sadržava element-1 ugniježđen unutar element-2.**

Objašnjenje: Slijedeći tipovi gniježđenja nisu dozvoljeni unutar GROUP BY klauzule:

- CUBE unutar CUBE, ROLLUP, ili GEL
- ROLLUP unutar CUBE, ROLLUP, ili GEL
- () unutar CUBE, ROLLUP, ili GEL
- GROUPING SET unutar GROUPING SET, CUBE, ROLLUP, ili GEL

gdje GEL predstavlja element prikazan kao lista-izraza-grupiranja u dijagramu sintakse GROUP BY klauzule.

U nekim slučajevima vrijednost “---” će biti prikazana za *element 2*. U ovom slučaju “---” predstavlja jedan od CUBE, ROLLUP, GROUPING SET, ili GEL.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite GROUP BY klauzulu uklaňanjem gniježđenja.

sqlcode: -481

sqlstate: 428B0

SQL0483N **U CREATE za korisnik definirani funkcijski ime-funkcije izraz, broj parametara se ne podudara sa brojem parametara SOURCE funkcije.**

Objašnjenje: Radi se pokušaj da CREATE korisnik definiranu funkciju *ime-funkcije* koja je zasnovana na drugoj funkciji. Identificirana je jedna od slijedećih situacija:

- SOURCE klauzula koristi ime-funkcije (lista ulaznih parametara) za identifikaciju funkcije izvora, i broj tipova u listi je različit od broja parametara funkcije koja se kreira.
- SOURCE klauzula koristi drugačiju sintaksu za identifikaciju funkcije izvora, i broj tipova u listi je različit od broja parametara funkcije koja se kreira.

Odgovor korisnika: Broj parametara za SOURCE funkciju i za funkciju koja se kreira mora biti isti.

Identifikacija SOURCE funkcije se mora promijeniti, da

- popravite listu ulaznih parametara
- ispravite ime funkcije ili određeno ime funkcije da identificirate pravu funkciju.

Moguće je i da treba ispraviti stazu funkcije u cilju pojavljivanja ispravne rezolucije funkcije.

sqlcode: -483

sqlstate: 42885

SQL0486N BOOLEAN tip podataka je trenutno podržan samo lokalno.

Objašnjenje: Jedan ili više tipova podataka u izrazu je BOOLEAN. Ovo nije podržano u trenutnoj verziji DB2.

Odgovor korisnika: Promijenite tip(ove)podataka i ponovite naredbu.

sqlcode: -486

sqlstate: 42991

SQL0487N potprogram ime-potprograma (određenog imena određeno-ime) je pokušao izvesti SQL izraz.

Objašnjenje: Program korišten za implementaciju tijela potprogram nije dozvoljeno izvođenje SQL izraza. Ovaj potprogram *ime-potprograma* (određenog imena *određeno-ime*) sadržava SQL izraze.

Odgovor korisnika: Uklonite sve SQL izraze te rekompajlirajte program. Istražite dozvoljenu razinu SQL-a specificiranu na izrazu koji definira potprogram.

sqlcode: -487

sqlstate: 38001

SQL0489N Funkcija ime-funkcije u SELECT ili VALUES stavci liste je proizvela BOOLEAN rezultat.

Objašnjenje: Funkcija *ime-funkcije* je definirana za upotrebu kao predikat, vraćajući booleov rezultat. Takav rezultat nije važeći u listi odabira.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite ime funkcije ili uklonite upotrebu funkcije.

sqlcode: -489

sqlstate: 42844

SQL0490N Broj broj izravno specificiran u SQL izrazu je izvan raspona dopustivih vrijednosti u ovom kontekstu (minval,maxval)

Objašnjenje: Broj (*broj*) je specificiran kao nevažeći u kontekstu u kojem je specificiran. Minimalna dozvoljena vrijednost u ovom kontekstu je *minval*. Maksimalna dozvoljena vrijednost u ovom kontekstu je *maksvr*. n mora biti unutar raspona navedenog s *minvr* i *maksvr* ($minvr \leq n \leq maksvr$).

Odgovor korisnika: Promijenite vrijednost n u važeću vrijednost u izrazu.

sqlcode: -490

sqlstate: 428B7

SQL0491N Definicija potprograma ime-potprograma mora imati RETURNS klauzulu i jednu od: EXTERNAL klauzulu (s drugim potrebnim ključnim riječima); RETURN izraz; ili SOURCE klauzulu.

Objašnjenje: Potrebna klauzula nedostaje u definiciji potprograma *ime-potprograma*. Ako je navedeno EXTERNAL, jedna od slijedećih klauzula se također mora navesti: LANGUAGE, PARAMETER STYLE, DETERMINISTIC ili NOT DETERMINISTIC, te EXTERNAL ACTION ili NO EXTERNAL ACTION.

Odgovor korisnika: Dodajte klauzulu koja nedostaje, zatim pokušajte ponovo.

sqlcode: -491

sqlstate: 42601

SQL0492N Postoji problem u CREATE za korisnik definiranu funkciju ime-funkcije, s brojem parametra broj. To može uključivati nepodudarnost sa SOURCE funkcijom.

Objašnjenje: Parametar na položaju broj funkcije ime-funkcije je u grešci i CREATE se ne može obaviti. Parametar na položaju broj funkcije izvora nije usmjerljiv na odgovarajući parametar funkcije koja se kreira.

Odgovor korisnika: Moguće ispravke uključuju:

- Identificirajte drugu funkciju izvora.
- Promijenite tip podataka parametra funkcije koja se kreira tako da se tip podataka izvorne funkcije može usmjeriti na ovaj tip podataka.

sqlcode: -492

sqlstate: 42879

SQL0493N potprogram ime-potprograma (određenog imena određeno-ime) je vratio vrijednost datuma, vremena ili vremenske oznake koja je sintaktički ili numerički nevažeća.

Objašnjenje: Tijelo korisnik definirane funkcije (UDF) ili metode ime-potprograma (određenog imena određeno-ime) je vratilo nevažeću vrijednost datuma, vremena ili vremenske oznake.

Primjer sintaktički nevažećeg datuma je '1994-12*25': '*' treba biti '-'. Primjer numerički nevažeće vrijednosti vremena je '11.71.22': sat nema 71. minutu.

Odgovor korisnika: potprogram treba popraviti. Kontaktirajte DBA, ili autora rutine.

sqlcode: -493

sqlstate: 22007

SQL0495N Procijenjeni trošak procesora procijenjena-suma1 procesorskih sekundi (procijenjena-suma2 jedinica usluge) u kategoriji troška kategorija-troška premašuje ograničenje praga greške resursa iznos-ograničenja jedinica usluge.

Objašnjenje:

Pripremanje dinamičkog INSERT, UPDATE, DELETE, ili SELECT SQL izraza je rezultiralo procjenom troška koja premašuje vrijednost praga greške specificirane u ograničenju resursa specifikacijske tablice (RLST).

Ova se greška također izdaje ako je vrijednost kategorije troška DB2 "B", i defaultna akcija specificirana u RLF_CATEGORY_B stupcu u RLST treba izdati grešku.

Procijenjena_vrijednost1

Procjena troška se treba izvesti (u sekundama procesora) ako se priprema INSERT, UPDATE, DELETE ili SELECT izraz.

procijenite_vrijednost2

Procjena troška se treba izvesti (u jedinicama posluživanja) ako se priprema INSERT, UPDATE, DELETE ili SELECT izraz.

kategorija-troška

DB2 kategorija-troška za ovaj SQL izraz. Moguće vrijednosti su A ili B.

granična-vrijednost

Prag greške (u jedinicama usluge) specificiran u RLFASUERR stupcu RLST-a.

Priprema dinamičkog INSERT, UPDATE, DELETE, ili SELECT izraza je neuspješna.

Odgovor korisnika: Ako je ovaj SQLCODE vraćen jer je vrijednost kategorije troška "B", moguće je da izraz koristi oznake parametara ili da neke statistike nisu dostupne za referencirane tablice ili stupce. Provjerite da je administrator izveo uslužni program RUNSTATS na referenciranim tablicama. Također je moguće da će UDF-ovi biti dozvani kada izraz izvrši, ili za INSERT, UPDATE, ili DELETE izraz za koji su okidači definirani u promijenjenoj tablici. Provjerite SN_STATEMNT_TABLE ili IFCID 22 zapis ovog izraza za pronalazak razloga smještanja ovog SQL

izraza u kategoriju troška "B". Ako se program ne može promijeniti, ili se ne mogu dobiti statistike, tražite od administratora promjenu vrijednosti u RLF_CATEGORY_B stupcu u RLST na "Y" što dozvoljava izrazu izvođenje ili "W" koje vraća upozorenje umjesto greške.

Ako je upozorenje uzrokovano SQL izrazom koji je koristio previše procesorskog resursa, pokušajte ponovno napisati izraz za ostvarenje veće efikasnosti. Druga opcija je tražiti od administratora povećanje vrijednosti praga greške u RLST.

sqlcode: -495

sqlstate: 57051

SQL0499N **Kursor ime-kursora je već dodijeljeno ovom ili drugom skupu rezultata procedure ime-procedure.**

Objašnjenje: Pokušano je dodjeljivanje kursora skupu rezultata ali su dodijeljeni višestruki kursori za proceduru *ime-procedure*.

SQL0500 - SQL0599

SQL0501N **Kursor naveden u FETCH ili CLOSE izrazu nije otvoren.**

Objašnjenje: Program je pokušao da ili: (1) FETCH koristeći kursor, ili (2) CLOSE kursor u vremenu kada navedeni kursor nije bio otvoren.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite da li je prethodna poruka (SQLCODE) zatvorila kursor. Opazite da nakon zatvaranja kursora, bilo koji izraz pribavljanja ili zatvaranja kursora dobiva SQLCODE -501.

Ako nije bilo prethodnih SQLCODE-ova, ispravite aplikacijski program da osigurate otvorenost kursora u trenutku izvođenja FETCH ili CLOSE izraza.

sqlcode: -501

sqlstate: 24501

SQL0502N **Kursor naveden u OPEN izrazu je već otvoren.**

Objašnjenje: Program je pokušao izvesti OPEN izraz za već otvoreni kursor.

Odgovor korisnika: Odredite da li je skup rezultata cilja prethodno dodijeljen kursoru. Ako su dodijeljeni višestruki kursori za proceduru *ime-procedure* osigurajte da se koristi samo jedan kursor za obrađivanje skupa rezultata pohranjene procedure.

sqlcode: -499

sqlstate: 24516

Izjava se ne može obraditi. Kursor je ostao nepromijenjen.

Odgovor korisnika: Ispravite aplikacijski program da osigurate da ne pokuša izvršiti izraz OPEN za kursor koji je već otvoren.

sqlcode: -502

sqlstate: 24502

SQL0503N **Stupac se ne može ažurirati jer nije identificiran u FOR UPDATE klauzuli SELECT izraza kursora.**

Objašnjenje: Koristeći kursor, program je pokušao ažurirati vrijednost u stupcu tablice koji nije identificiran u FOR UPDATE klauzuli u deklaraciji kursora ili pripremljenom SELECT izrazu.

Bilo koji stupac koji se treba ažurirati mora biti identificiran u FOR UPDATE klauzuli deklaracije kursora.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite aplikacijski program.

Ako stupac treba ažurirati, dodajte njegovo ime u FOR UPDATE klauzulu deklaracije kursora.

sqlcode: -503

sqlstate: 42912

SQL0504N **Kursor *ime* nije definiran.**

Objašnjenje: Naveden je UPDATE ili DELETE WHERE CURRENT OF *ime*, ali kursor *ime* nije deklariran u aplikacijskom programu.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte potpunost aplikacijskog programa i ispravite greške u sricanju imena kursora.

sqlcode: -504

sqlstate: 34000

SQL0505N **Kursor *ime* je već definiran.**

Objašnjenje: Ime kursora navedeno u DECLARE izrazu je već deklarirano.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ime ispravno sročeno.

SQL0507N **Kursor naveden u UPDATE ili DELETE izrazu nije otvoren.**

Objašnjenje: Program je pokušao izvršiti UPDATE ili DELETE WHERE CURRENT OF kursor izraz u trenutku dok navedeni kursor nije bio otvoren.

Izjava se ne može obraditi. Nije izveden izraz brisanja ili ažuriranja.

Odgovor korisnika: Provjerite da li je prethodna poruka (SQLCODE) zatvorila kursor. Opazite da nakon zatvaranja kursora, bilo koji izraz pribavljanja ili zatvaranja kursora dobiva SQLCODE -501, a bilo koji izraz brisanja ili ažuriranja dobiva SQLCODE -507. Ispravite logiku aplikacijskog programa da osigurate da je navedeni kursor otvoren u trenutku izvršenja UPDATE ili DELETE izraza.

sqlcode: -507

sqlstate: 24501

SQL0508N **Kursor naveden u UPDATE ili DELETE izrazu ne pokazuje na redak.**

Objašnjenje: Program je pokušao izvršiti UPDATE ili DELETE WHERE CURRENT OF kursor izraz u trenutku dok navedeni kursor nije pokazivao na redak objektna tablice. Kursor mora pokazivati na redak koji se želi obrisati ili ažurirati.

Kursor više ne pokazuje na redak ako je redak obrisano. To uključuje bilo koju upotrebu kursora unutar točke spremanja pri izvršenju izraza ROLLBACK TO SAVEPOINT.

Korisnici federalnog sistema: Zapis u udaljenom izvoru podataka je ažuriran i/ili obrisano s drugom aplikacijom (ili drugim kursorom unutar ove aplikacije) i zapis više ne postoji.

Izjava se ne može obraditi. Nijedan podatak nije obrisano ili ažurirano.

Odgovor korisnika: Ispravite logiku aplikacijskog programa da osigurate da kursor ispravno pokazuje na traženi redak objektna tablice prije izvođenja UPDATE ili DELETE izraza. Opazite da kursor ne pokazuje na redak ako je FETCH vratio poruku SQL0100W (SQLCODE = 100).

sqlcode: -508

sqlstate: 24504

SQL0509N **Tablica navedena u UPDATE ili DELETE izrazu nije ista tablica navedena u SELECT izrazu kursora.**

Objašnjenje: Program je pokušao izvršiti UPDATE ili DELETE WHERE CURRENT OF kursor izraz kada se imenovana tablica ne podudara s navedenom tablicom u SELECT izrazu koji je deklarirao kursor.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite aplikacijski program da osigurate da je tablica identificirana u UPDATE ili DELETE izrazu ista tablica koja je identificirana u deklaraciji kursora.

sqlcode: -509

sqlstate: 42827

SQL0510N UPDATE ili DELETE nije dozvoljen prema navedenom kursoru.

Objašnjenje: Program je pokušao izvršiti UPDATE ili DELETE WHERE CURRENT OF kursor izraz prema definiciji tablice ili pogleda koji ne dozvoljava zahtijevanu operaciju brisanja ili ažuriranja. Na primjer, ova greška se može desiti pri brisanju iz pogleda koji je samo za čitanje ili pri ažuriranju kada nije definiran kursor s FOR UPDATE klauzulom.

U upravitelju baze podataka pogled je samo za čitanje ako SELECT izraz uključuje :

- DISTINCT ključnu riječ
- funkciju stupca u SELECT popisu
- GROUP BY ili HAVING klauzulu
- FROM klauzulu koja identificira jedno od slijedećeg:
 - Više od jedne tablice ili pogleda
 - Pogled samo za čitanje (READONLY stupac od SYSCAT.SYSVIEWS je postavljen na 'Y')
 - Tablica ili pogled koji je isto identificiran u FROM klauzuli podupita SELECT izraza. (OPASKA: Ovo je ograničenje samo za izdanje DB2 prije Verzija 2).
- Operator postavljanja (drugi osim UNION ALL).

Opazite da se ovi uvjeti ne primjenjuju na podupite SELECT izraza.

Kursor je deklariran s FOR FETCH ONLY ili ORDER BY klauzulom.

Kursor je dvosmislen i navedena je BLOCKING ALL opcija vezanja.

Kursor upućuje na pogled koji ima INSTEAD OF UPDATE (ili DELETE) okidač.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako upravitelj baze podataka nije uspio izvesti izraz i kursor je zasnovan na čitaj-samo SELECT ili VALUES izrazu, na njemu ne izvodite izraze brisanja ili ažuriranja.

Ako upravitelj baze podataka ne uspijeva izvesti izraz i kursor nije zasnovan na čitaj-samo SELECT ili VALUES izrazu i definiran je s FOR FETCH ONLY ili

ORDER BY klauzulom, ili uklonite ovu klauzulu iz definicije kursora ili ne izvodite izraze brisanja ili ažuriranja.

Ako upravitelj baze podataka ne može izvesti izraz, a kursor nije moguće odrediti da li je samo za prihvati ili obnovljiv iz svoje definicije ili konteksta, ponovo povežite program s opcijom vezanja ili BLOCKING NO, ili BLOCKING UNAMBIG.

Ako upravitelj baze podataka nije uspio izvesti izraz i kursor je zasnovan na pogledu s INSTEAD OF UPDATE (ili DELETE) okidačem, koristite pretraživ UPDATE (ili DELETE) izraz.

Korisnici federalnog sistema: izolirajte problem do izvor podataka koji nije uspio sa zahtjevom (pogledajte vodič određivanja problema za postupke kojima se identificira neuspješan izvor podataka). Ako izvor podataka nije uspio sa zahtjevom, provjerite ograničenja za taj izvor podataka da odredite uzrok problema i njegovo rješenje. Ako na izvor podataka postoji ograničenje, pogledajte SQL priručnik za taj izvor podataka da odredite zašto objekt nije moguće ažurirati.

sqlcode: -510

sqlstate: 42828

SQL0511N FOR UPDATE klauzula nije dopuštena jer tablicu koju navodi kursor nije moguće preinačiti.

Objašnjenje: Tablicu rezultata SELECT ili VALUES izraza se ne može ažurirati.

Na upravitelju baze podataka, tablica rezultata je samo za čitanje ako je kursor zasnovan na VALUES izrazu ili SELECT izraz sadrži nešto od slijedećeg:

- DISTINCT ključnu riječ
- funkciju stupca u SELECT popisu
- GROUP BY, HAVING, ili ORDER BY klauzulu
- FROM klauzulu koja identificira jedno od slijedećeg:
 - Više od jedne tablice ili pogleda
 - Pogled koji je samo za čitanje
 - OUTER klauzulu s upisanom tablicom ili upisanim pogledom

- Tablica ili pogled koji je isto identificiran u FROM klauzuli podupita SELECT izraza. (OPASKA: Ovo je ograničenje samo za izdanje DB2 prije Verzija 2).
- Operator postavljanja (drugi osim UNION ALL).

Opazite da se ovi uvjeti ne primjenjuju na podupite SELECT izraza.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ne izvodite ažuriranje na tablici rezultata kao što je navedeno.

Korisnici federalnog sistema: izolirajte problem do izvor podataka koji nije uspio sa zahtjevom (pogledajte vodič određivanja problema za postupke kojima se identificira neuspješan izvor podataka). Ako izvor podataka nije uspio sa zahtjevom, provjerite ograničenja za taj izvor podataka da odredite uzrok problema i njegovo rješenje. Ako na izvor podataka postoji ograničenje, pogledajte SQL priručnik za taj izvor podataka da odredite zašto objekt nije moguće ažurirati.

sqlcode: -511

sqlstate: 42829

SQL0513W SQL izraz će promijeniti cijelu tablicu ili pogled.

Objašnjenje: UPDATE ili DELETE izraz ne sadrži klauzulu WHERE tako da će svi redovi tablice ili pogleda biti promijenjeni ako se izvrši ovaj izraz.

Izraz je prihvaćen.

Korisnici federalnog sistema: svi izvori podataka ne izvješćuju o ovom uvjetu upozorenja. federalni poslužitelj pokušava izdati ovo upozorenje uvijek kada postoji ovaj uvjet, ali ne postoji garancija da će ga federalni poslužitelj uvijek otkriti. Ne oslanjajte se na ovo upozorenje da spriječite utjecaj UPDATE/DELETE operacija na cijelu tablicu ili pogled.

Odgovor korisnika: Osigurajte da ne namjeravate promijeniti cijelu tablicu ili pogled.

SQL0514N Kursor *ime* nije u već pripremljenom stanju.

Objašnjenje: Aplikacijski program je pokušao upotrijebiti kursor *ime* koji nije u već pripremljenom stanju. Kursor je pridružen izrazu koji ili (1) nije nikad bio pripremljen, (2) nije nikad učinjen važećim s ROLLBACK, ili (3) nije nikad učinjen važećim bilo izričito ili implicitnim vezanjem paketa.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Za slučaj (1), pripremite izraz imenovan u DECLARE CURSOR izrazu za *ime* prije pokušaja otvaranja kursora. Za slučaj (2), ne izvodite ROLLBACK dok ne završite s upotrebom kursora. Za slučaj (3), kursor se mora ponovo pripremiti.

sqlcode: -514

sqlstate: 26501

SQL0516N DESCRIBE izraz ne navodi pripremljen izraz.

Objašnjenje: Ime izraza u DESCRIBE izrazu mora navoditi izraz koji je pripremljen u istoj transakciji baze podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite da ime izraza navodi izraz koji je pripremljen.

sqlcode: -516

sqlstate: 26501

SQL0517N Kursor *ime* identificira pripremljen izraz koji nije SELECT ili VALUES izraz.

Objašnjenje: Kursor *ime* se nije mogao upotrijebiti kao što je navedeno jer pripremljeni izraz imenovan u deklaraciji kursora nije SELECT ili VALUES izraz.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ime izraza ispravno navedeno u PREPARE i DECLARE CURSOR za kursor *ime* izraze. Ili ispravite program kako bi ste osigurali korištenje pripremljenih SELECT ili VALUES izraza povezanim s deklaracijama kursora.

sqlcode: -517

sqlstate: 07005

SQL0518N Izraz imenovan u EXECUTE izrazu nije u pripremljenom stanju ili je SELECT ili VALUES izraz.

Objašnjenje: Aplikacijski program je pokušao EXECUTE izraz koji (1) nije nikad pripremljen, (2) nije nikad učinjen važećim s ROLLBACK, (3) je SELECT ili VALUES izraz, ili (4) nije nikad učinjen važećim bilo izričito ili implicitnim vezanjem paketa.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Za slučaj (1), pripremite izraz prije nego pokušate EXECUTE. Za slučaj (2), ne izvodite ROLLBACK dok ne završite s upotrebom pripremljenog izraza, ili ponovo pripremite izraz nakon ROLLBACK-a. Za slučaj (3), osigurajte da izraz nije SELECT ili VALUES izraz. Za slučaj (4), kursor se mora ponovo pripremiti.

sqlcode: -518

sqlstate: 07003

SQL0519N PREPARE izraz identificira SELECT ili VALUES izraz otvorenog kursora ime.

Objašnjenje: Aplikacijski program je pokušao pripremiti SELECT ili VALUES izraz za navedeni kursor dok je taj kursor već otvoren.

Izraz se ne može izvesti. Kursor je ostao nepromijenjen.

Odgovor korisnika: Ispravite aplikacijski program tako da ne pokuša pripremiti SELECT ili VALUES izraz za kursor koji je već otvoren.

sqlcode: -519

sqlstate: 24506

SQL0525N SQL izraz se ne može izvoditi jer je bio u stanju greške za vrijeme vezanja za sekciju = broj-sekcije paket = pktshema.pkttime oznaka konzistentnosti = 0Xoznakakonz.

Objašnjenje: Jedno od slijedećeg:

- Izraz je pogrešan u trenutku vezivanja paketa, ali je greška tada zanemarena jer je korištena opcija

SQLERROR (CONTINUE). Budući da izraz sadrži grešku, ne može biti izveden.

- Izraz možda neće biti izvedbeni izraz na ovoj lokaciji, ili ga može izvoditi samo DB2 zahtjevatelj aplikacije.

Vodite računa o tome da je oznakakonz dana u heksadecimalnom obliku.

Izraz se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Ako se SQL izraz ne bi trebao izvoditi na označenoj lokaciji, tada ispravite program tako da se izraz kod kojeg je greška na izvršava na toj lokaciji. Predkompajlirajte, prevedite i zamijenite vezanje paketa. Ako bi se SQL izraz trebao izvoditi na označenoj lokaciji, ispravite otkriveni problem i ponovo izdajte PREP ili BIND korištenjem ACTION(REPLACE). Ako je bilo ograđeno više verzija paketa, izdajte slijedeći SELECT izraz da utvrdite u kojoj je verziji greška: SELECT PKGVERSION FROM SYSCAT.PACKAGES where PKGSCHEMA='pkgschema' AND PKGNAME = 'pkgname' and HEX(UNIQUE_ID) = 'contoken'

sqlcode: -525

sqlstate: 51015

SQL0526N Tražena funkcija se ne primjenjuje na deklarirane privremene tablice.

Objašnjenje: SQL izraz koji se izvodi odnosi se na deklariranu privremenu tablicu. Deklarirana privremena tablica se ne može koristiti u danom kontekstu.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite SQL izraz da osigurate da reference objekta nisu na deklarirane privremene tablice.

sqlcode: -526

sqlstate: 42995

SQL0528N Tablica imetablice već ima jednoznačno ograničenje koje je duplikat ograničenja ime.

Objašnjenje: UNIQUE klauzula koristi isti popis stupaca kao PRIMARY KEY klauzula, druga UNIQUE klauzula ili PRIMARY KEY ili UNIQUE ograničenje

koje već postoje za tablicu *imetable*. Dupla jednoznačna ograničenja nisu dozvoljena.

ime je ime ograničenja, ako je navedeno ili postoji. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca navedenog u popisu stupaca od UNIQUE KEY klauzule nakon koje slijede tri točke.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite duplikat UNIQUE klauzule ili promijenite listu stupaca na skup stupaca koji nisu dio jednoznačnog ograničenja.

sqlcode: -528

sqlstate: 42891

SQL0530N Umetnuta ili ažurirana vrijednost FOREIGN KEY *ime-ograničenja* nije jednaka nijednoj vrijednosti nadređenog ključa nadređene tablice.

Objašnjenje: Postavlja se vrijednost u stranom ključu objektne tablice, ali ova vrijednost nije jednaka nijednoj vrijednosti nadređenog ključa nadređene tablice.

Kada se redak umetne u ovisnu tablicu, umetnuta vrijednost stranog ključa mora biti jednaka nekoj vrijednosti nadređenog ključa bilo kojeg retka nadređene tablice pridruženog odnosa.

Slično, kada se ažurira vrijednost stranog ključa, ažurirana vrijednost mora biti jednaka vrijednosti nadređenog ključa bilo kojeg retka nadređene tablice pridruženog odnosa na svršetku izraza.

Korisnici federalnog sistema: ograničenje može postojati na izvor podataka (ako podređene i nadređene tablice postoje na izvor podataka).

Neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *ime ograničenja*. U ovim slučajevima uzorak poruke će imati slijedeći format: “<izvor podataka>:UNKNOWN”, pokazujući da je stvarna vrijednost za navedeni izvor podataka nepoznata.

Izraz se ne može izvesti. Sadržaj objektne tablice je ostao nepromijenjen.

Odgovor korisnika: Prvo provjerite umetnutu ili ažuriranu vrijednost stranog ključa, i tada je usporedite sa svakom vrijednošću nadređenog ključa nadređene tablice da osigurate i ispravite problem.

sqlcode: -530

sqlstate: 23503

SQL0531N Nadređeni ključ u nadređenom retku ograničenja *ime-ograničenja* se ne može ažurirati.

Objašnjenje: Operacija je pokušala ažurirati nadređeni ključ u retku nadređene tablice, ali nadređeni ključ u navedenom retku ima pridružene ovisne retke u ovisnoj tablici u *ime-ograničenja* ograničenju.

Kada je ažurirajuće pravilo ograničenja *ime-ograničenja* NO ACTION, vrijednost nadređenog ključa nadređenog retka se ne može ažurirati ako nadređeni redak ima ovisne retke pri svršetku izraza.

Kada je ažurirajuće pravilo ograničenja *ime-ograničenja* RESTRICT, vrijednost nadređenog ključa u nadređenom retku se ne može ažurirati ako nadređeni redak ima ovisne retke u trenutku pokušaja ažuriranja nadređenog ključa.

Korisnici federalnog sistema: ograničenje može postojati na izvor podataka (ako podređene i nadređene tablice postoje na izvor podataka).

Neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *ime ograničenja*. U ovim slučajevima uzorak poruke će imati slijedeći format: “<izvor podataka>:UNKNOWN”, pokazujući da je stvarna vrijednost za navedeni izvor podataka nepoznata.

Izraz se ne može izvesti. Sadržaj nadređene tablice je ostao nepromijenjen.

Odgovor korisnika: Provjerite nadređeni ključ objektne tablice i strani ključ ovisne tablice da odredite da li je potrebno promijeniti vrijednost navedenog retka nadređenog ključa. Ako ovo ne pokaže grešku, pregledajte sadržaj objektne tablice i ovisne tablice da odredite i ispravite problem.

sqlcode: -531

sqlstate: 23001, 23504

SQL0532N Nadređeni redak se ne može obrisati jer odnos *ime-ograničenja* ograničava brisanje.

Objašnjenje: Operacija je pokušala obrisati navedeni redak nadređene tablice, ali nadređeni ključ u navedenom retku ima ovisne retke u referencijskom ograničenju *ime-ograničenja*, a za odnos je navedeno

pravilo brisanja NO ACTION ili RESTRICT.

Kada je pravilo brisanja ograničenja *ime-ograničenja* NO ACTION, redak nadređene tablice se ne može obrisati ako su ovisni redovi i dalje ovisni o nadređenom ključu pri svršetku izraza.

Kada je pravilo brisanja ograničenja *ime-ograničenja* RESTRICT, redak nadređene tablice se ne može obrisati ako su nadređeni redak ima bilo kakvih ovisnih redaka u trenutku brisanja.

Opazite da se brisanje može prenijeti na brisanje drugih redaka u ovisnim tablicama koje imaju pravilo brisanja NO ACTION ili RESTRICT. Tako da ograničenje *ime-ograničenja* može biti na različitoj tablici nego originalna operacija brisanja.

Korisnici federalnog sistema: ograničenje može postojati na izvor podataka (ako podređene i nadređene tablice postoje na izvor podataka).

Neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *ime ograničenja*. U tim slučajevima prikladna polja sadrže vrijednosti (kao što je “nepoznato”) koja pokazuje da je stvarna vrijednost nepoznata.

Izraz se ne može izvesti. Sadržaj tablice je ostao nepromijenjen.

Odgovor korisnika: Provjerite pravilo brisanja za sve tablice potomke da odredite i ispravite problem. Određene tablice koje su ovim uključene mogu se odrediti iz slijedećeg odnosa *ime-ograničenja*.

sqlcode: -532

sqlstate: 23001, 23504

SQL0533N INSERT izraz nije važeći jer odnos ograničava rezultat potpunog izbora na jedan redak.

Objašnjenje: INSERT operacija s potpunim izborom je pokušala umetnuti više redaka u tablicu koja je nadređena i ovisna u istom odnosu referentnog ograničenja.

Potpuni izbor INSERT operacije ne bi smio vratiti više od jednog retka podataka.

Izraz INSERT se ne može izvesti. Sadržaj objektne tablice je ostao nepromijenjen.

Korisnici federalnog sistema: ograničenje može postojati na izvor podataka (ako podređene i nadređene

tablice postoje na izvor podataka).

Odgovor korisnika: Provjerite uvjet pretraživanja potpunog izbora da osigurate odabir ne više od jednog retka podataka.

sqlcode: -533

sqlstate: 21501

SQL0534N Nevažeće ažuriranje više redaka.

Objašnjenje: UPDATE operacija je pokušala izvršiti ažuriranje više redaka stupca uključenog u nadređeni ključ ili jednoznačni indeks.

Nije podržano ažuriranje više redaka stupca nadređenog ključa ili jednoznačnog indeksa.

Izraz UPDATE se ne može izvesti. Sadržaj tablice je ostao nepromijenjen.

Korisnici federalnog sistema: ograničenje može postojati na federalni poslužitelj (ako podređene i nadređene tablice postoje kao tablice na federalni poslužitelj), ili može postojati na izvor podataka (ako podređene i nadređene tablice postoje na izvor podataka).

Odgovor korisnika: Osigurajte da uvjet pretraživanja UPDATE izraza odabere samo jedan redak objektne tablice za ažuriranje.

sqlcode: -534

sqlstate: 21502

SQL0535N DELETE izraz nije važeći jer samo-referentni odnos ograničava brisanje na jedan redak.

Objašnjenje: DELETE operacija s WHERE klauzulom je pokušala obrisati više redaka iz tablice koja je nadređena i ovisna u istom odnosu referentnog ograničenja s RESTRICT ili SET NULL pravilom brisanja.

WHERE klauzula DELETE operacije ne bi smjela izabrati više od jednog retka podataka.

Izraz DELETE se ne može izvesti. Sadržaj objektne tablice je ostao nepromijenjen.

Korisnici federalnog sistema: ograničenje može postojati na izvor podataka (ako podređene i nadređene

tablice postoje na izvor podataka).

Odgovor korisnika: Provjerite uvjet pretraživanja u WHERE klauzuli da osigurate da se izabere više od jednog retka podataka.

OPASKA: Ovo je ograničenje samo za izdanje DB2 prije Verzija 2.

sqlcode: -535

sqlstate: 21504

SQL0536N DELETE izraz nije važeći jer operacija može utjecati na tablicu ime.

Objašnjenje: Pokušana je DELETE operacija s označenom tablicom referenciranom u podupitu.

Označena tablica referencirana u podupitu DELETE izraza može biti pod djelovanjem jer je:

- Ovisna o DELETE objektnoj tablici u odnosu s pravilom brisanja CASCADE ili SET NULL.
- Ovisna o drugoj tablici u odnosu s pravilom brisanja CASCADE ili SET NULL i brisanje iz DELETE objektne tablice se može prenijeti na tu tablicu.

Korisnici federalnog sistema: ograničenje može postojati na izvor podataka (ako podređene i nadređene tablice postoje na izvor podataka).

Neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *ime*. U tim slučajevima prikladna polja sadrže vrijednosti (kao što je “nepoznato”) koja pokazuje da je stvarna vrijednost nepoznata.

Izraz se ne bi mogao obraditi.

Odgovor korisnika: Ne referencirajte tablicu u podupitu DELETE izraza kada tablica može biti pod utjecajem DELETE izraza.

OPASKA: Ova greška se može primijeniti na verzije DB2 prije Verzija 2 i hostove kojima se pristupa preko DB2 Connect.

sqlcode: -536

sqlstate: 42914

SQL0537N PRIMARY KEY klauzula, FOREIGN KEY klauzula, UNIQUE klauzula, ili PARTITIONING KEY klauzula identificira stupac ime više nego jednom.

Objašnjenje: Stupac *ime* se pojavljuje više od jednom u PRIMARY KEY klauzuli, FOREIGN KEY klauzuli, UNIQUE klauzuli, ili PARTITIONING KEY klauzuli CREATE ili ALTER izraza.

Korisnici federalnog sistema: ograničenje može postojati na izvor podataka (ako podređene i nadređene tablice postoje na izvor podataka).

Neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *ime*. U tim slučajevima prikladna polja sadrže vrijednosti (kao što je “nepoznato”) koja pokazuje da je stvarna vrijednost nepoznata.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Navedite jednoznačna imena za svaki stupac.

sqlcode: -537

sqlstate: 42709

SQL0538N FOREIGN KEY ime nije usklađeno s opisom nadređenog ključa tablice ime-tablice.

Objašnjenje: Definicija označenog stranog ključa nije usklađena s opisom nadređenog ključa tablice *ime-tablice*.

Moguće greške su:

- Broj stupaca u popisu stupaca stranog ključa se ne podudaraju s brojem stupaca u popisu stupaca nadređenog ključa.
- Broj stupaca u popisu stupaca stranog ključa se ne podudaraju s brojem stupaca u nadređenom ključu nadređene tablice (popis stupaca nadređenog ključa nije naveden).
- Opisi odgovarajućih stupaca nisu kompatibilni. Opisi stupaca su kompatibilni ako odgovarajući stupci imaju kompatibilne tipove podataka (oba stupca su brojevi, nizovi znakova, grafički, datum/vrijeme, ili imaju isti zasebni tip).

ime je ime ograničenja, ako je navedeno, u FOREIGN KEY klauzuli. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca navedenog u klauzuli koje slijede tri točke.

Korisnici federalnog sistema: neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *ime* i *ime-tablice*. U tim slučajevima prikladna polja sadrže vrijednosti (kao što je “nepoznato”) koja pokazuje da je stvarna vrijednost nepoznata.

Ograničenje može postojati na izvor podataka (ako podređene i nadređene tablice postoje na izvor podataka).

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite izraz tako da je opis stranog ključa usklađen s opisom nadređenog ključa.

sqlcode: -538

sqlstate: 42830

SQL0539N Tablica *ime* nema tip-ključa ključ.

Objašnjenje: Jedno od sljedećeg se desilo:

- Tablica *ime* je navedena kao nadređena u FOREIGN KEY klauzuli, ali tablica nije definirana kao nadređena jer nema nadređeni ključ.
- ALTER TABLE izraz je pokušao ispustiti nadređeni ključ za tablicu *ime*, ali tablica nema nadređeni ključ.
- ALTER TABLE izraz je pokušao ispustiti partijski ključ za tablicu *ime*, ali tablica ne posjeduje partijski ključ.

Korisnici federalnog sistema: ograničenje može postojati na izvor podataka (ako podređene i nadređene tablice postoje na izvor podataka).

Neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *ime* i *tip-ključa*. U tim slučajevima prikladna polja sadrže vrijednosti (kao što je “nepoznato”) koja pokazuje da je stvarna vrijednost nepoznata.

Izjava se ne može obraditi. Sistemski katalog se ne može definirati kao nadređeni u referentnom ograničenju.

Odgovor korisnika: Pri kreiranju referentnog ograničenja, navedite nadređeni ključ prije navođenja

bilo kojih stranih ključeva (ograničenja).

sqlcode: -539

sqlstate: 42888

SQL0540N Definicija tablice *ime-tablice* je nepotpuna jer joj nedostaje nadređeni indeks ili potrebni jednoznačni indeks.

Objašnjenje: Imenovana tablica je definirana s PRIMARY KEY klauzulom ili UNIQUE klauzulom. Njena definicija je nepotpuna i ona se ne može koristiti dok se ne definira jednoznačni indeks za nadređeni ključ (nadređeni indeks) i za svaki skup stupaca u svim UNIQUE klauzulama (potrebni jednoznačni indeksi). Napravljen je pokušaj korištenja tablice u FOREIGN KEY klauzuli u SQL manipulacijskom izrazu.

Izraz se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Definirajte nadređeni indeks ili potrebni jednoznačni indeks na tablici prije njenog referenciranja.

sqlcode: -540

sqlstate: 57001

SQL0541W Referentan, nadređeni ključ, ili jednoznačno ograničenje *ime* je zanemareno je predstavlja duplo ograničenje.

Objašnjenje: Ako se *ime* odnosi na referentno ograničenje, tada FOREIGN KEY klauzula koristi isti strani ključ i nadređenu tablicu kao i druga FOREIGN KEY klauzula.

Ako se *ime* odnosi na nadređeni ključ ili jednoznačno ograničenje, tada postoji jedna od sljedećih situacija.

- PRIMARY KEY klauzula koristi isti skup stupaca kao i UNIQUE klauzula u izrazu.
- UNIQUE klauzula koristi isti skup stupaca kao i PRIMARY KEY klauzula ili druga UNIQUE klauzula u izrazu.
- PRIMARY KEY ili UNIQUE ograničenje na istom skupu stupaca već postoji za tablicu *imetablice*.

ime je ime ograničenja, ako je navedeno. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca

navedenog u popisu stupaca od FOREIGN KEY ili UNIQUE klauzule nakon koje slijede tri točke.

Korisnici federalnog sistema: ograničenje može postojati na izvor podataka (ako podređene i nadređene tablice postoje na izvor podataka).

Neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *ime*. U tim slučajevima prikladna polja sadrže vrijednosti (kao što je “nepoznato”) koja pokazuje da je stvarna vrijednost nepoznata.

Označeno referentno ograničenje ili jednoznačno ograničenje nije kreirano. Izraz je uspješno obrađen.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Obrada može nastaviti.

sqlcode: +541

sqlstate: 01543

SQL0542N *ime ne može biti stupac nadređenog ključa ili jednoznačnog ključa jer može sadržavati NULL vrijednosti.*

Objašnjenje: Stupac *ime* identificiran u PRIMARY KEY klauzuli ili UNIQUE klauzuli je definiran da omogućuje NULL vrijednosti.

Korisnici federalnog sistema: neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *ime*. U tim slučajevima prikladna polja sadrže vrijednosti (kao što je “nepoznato”) koja pokazuje da je stvarna vrijednost nepoznata.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite definiciju stupca, nadređenog ključa ili jednoznačnog ključa.

sqlcode: -542

sqlstate: 42831

SQL0543N *Redak u nadređenoj tablici se ne može obrisati jer provjera ograničenja ime-ograničenja ograničava brisanje.*

Objašnjenje: Operacija brisanja se ne može izvršiti jer je ciljane tablica nadređena tablici i povezana je s referentnim ograničenjem na ovisnu tablicu s pravilom

brisanja SET NULL. Ipak, provjera ograničenja definirana ne ovisnoj tablici ograničava stupce od mogućnosti posjedovanja NULL vrijednosti.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite strani ključ i njegovo pravilo brisanja u ovisnoj tablici i sukobljenoj provjeri ograničenja. Promijenite bilo pravilo brisanja ili provjeru ograničenja tako da se ne sukobljavaju jedno s drugim.

sqlcode: -543

sqlstate: 23511

SQL0544N *Provjera ograničenja ime-ograničenja se ne može dodati jer tablica ne sadrži redak koji narušava ograničenje.*

Objašnjenje: Barem jedan postojeći redak u tablici narušava provjeru ograničenja koje se dodaje ALTER TABLE izrazom.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite definiciju provjere ograničenja koja je navedena u ALTER TABLE izrazu i podatke u tablici da odredite zašto postoji narušavanje ograničenja. Promijenite bilo provjeru ograničenja ili podatke tako da se ograničenje ne narušava.

sqlcode: -544

sqlstate: 23512

SQL0545N *Tražena operacija nije dozvoljena jer redak ne zadovoljava provjeru ograničenja ime-ograničenja.*

Objašnjenje: Provjerite da se narušavanje ograničenja može desiti na INSERT ili UPDATE operacijama. Rezultirajući redak narušava definiciju provjere ograničenja na toj tablici.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite podatke i definiciju provjere ograničenja u kataloškom pogledu SYSCAT.CHECKS da odredite zašto nije uspjelo izvršavanje INSERT ili UPDATE izraza. Promijenite podatke tako da se ograničenje ne narušava.

sqlcode: -545

sqlstate: 23513

SQL0546N **Provjera ograničenja ime-ograničenja je nevažeća.**

Objašnjenje: Provjera ograničenja u CREATE TABLE ili ALTER TABLE izrazu je nevažeća zbog jednog ili više slijedećih razloga:

- definicija ograničenja sadrži podupit
- definicija ograničenja sadrži funkciju stupca
- definicija ograničenja sadrži host varijablu
- definicija ograničenja sadrži oznaku parametra
- definicija ograničenja sadrži posebni registar
- definicija ograničenja sadrži promjenjivu korisnički definiranu funkciju
- definicija ograničenja sadrži korisnički definiranu funkciju s vanjskom akcijom
- definicija ograničenja sadrži promjenjivu korisnički definiranu funkciju s opcijom radne memorije
- provjera ograničenja je dio definicije stupca i njen uvjet-provjere sadrži referencu na ime stupca različito od stupca koji se definira.
- definicija ograničenja sadrži operaciju dereferenciranja ili Deref funkciju gdje je referentni argument u dosegu različit od stupca objektnog identifikatora (OID).
- definicija ograničenja koristi TYPE predikat
- definicija ograničenja uključuje CAST specifikaciju sa SCOPE klauzulom.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Korisnički odgovor je jedan od slijedećih, u ovisnosti o uzroku pogreške:

- promijenite provjeru ograničenja tako da ne uključuje popisane stavke.
- premjestite definiciju provjere ograničenja izvan definicije stupca, tako da postane definicija ograničenja na nivou tablice.

sqlcode: -546

sqlstate: 42621

SQL0548N **Provjera ograničenja ili generiran stupac koji je definiran s provjeri-element-uvjeta je nevažeći.**

Objašnjenje: Provjera ograničenja u CREATE TABLE ili ALTER TABLE izrazu je nevažeća zbog jednog ili više slijedećih razloga:

- definicija ograničenja sadrži podupit
- definicija ograničenja sadrži funkciju stupca
- definicija ograničenja sadrži host varijablu
- definicija ograničenja sadrži oznaku parametra
- definicija ograničenja sadrži posebni registar
- definicija ograničenja sadrži funkciju koja nije deterministička
- definicija ograničenja sadrži korisnički definiranu funkciju s vanjskom akcijom
- definicija ograničenja sadrži promjenjivu korisnički definiranu funkciju s opcijom radne memorije
- definicija sadrži korisnički definiranu funkciju s CONTAINS SQL ili READS SQL DATA opcijom
- definicija sadrži referencu na generiran stupac koji je zasnovan na izrazu
- provjera ograničenja je dio definicije stupca i njen uvjet-provjere sadrži referencu na ime stupca različito od stupca koji se definira.
- generirana definicija stupca sadrži referencu na samu sebe
- definicija ograničenja sadrži operaciju dereferenciranja ili Deref funkciju gdje je referentni argument u dosegu različit od stupca objektnog identifikatora (OID).
- definicija ograničenja koristi TYPE predikat
- definicija ograničenja uključuje CAST specifikaciju sa SCOPE klauzulom.
- Ograničenje ili definicija generiranog stupca sadrži funkciju traženja teksta.

Uzorak unutar teksta poruka o grešci sadrži nevažeću stavku.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Korisnički odgovor je jedan od slijedećih, u ovisnosti o uzroku pogreške:

- promijenite provjeru ograničenja tako da ne uključuje popisane stavke.

- premjestite definiciju provjere ograničenja izvan definicije stupca, tako da postane definicija ograničenja na nivou tablice.

sqlcode: -548

sqlstate: 42621.

SQL0549N *izraz izraz nije dozvoljen za ime-objekta1 ime-objekta1 jer opcija vezanja DYNAMICRULES RUN nije djelotvorna za ime-objekta2.*

Objašnjenje: Program je pokušao izdati pokazani SQL izraz koji je jedan od nekoliko SQL izraza koji mogu biti dinamički pripremljeni samo ako se u izvodenju ponašaju tako da prikazuju pakete. Ti SQL izrazi su:

- Dinamički GRANT izraz
- Dinamički REVOKE izraz
- Dinamički ALTER izraz
- Dinamički CREATE izraz
- Dinamički DROP izraz
- Dinamički COMMENT ON izraz
- Dinamički RENAME izraz
- Dinamički SET INTEGRITY izraz
- Dinamički SET EVENT MONITOR STATE izraz

izraz SQL izraz na kojem je greška

tip-objekta1

PACKAGE ili DBRM. DBRM je važeći samo pri DRDA vezi.

ime-objekta1

Ako je *tip-objekta1* PACKAGE, *ime-objekta1* je ime paketa u formatu 'id-lokacije.id-kolekcije.id-paketa'. Ako je *tip-objekta1* DBRM, *ime-objekta1* je ime DBRM-a u formatu 'ime-plana ime-DBRM-a'.

tip-objekta2

PACKAGE ili PLAN. PLAN je važeći samo pri DRDA vezi. Ako je *tip-objekta1* PACKAGE, *tip-objekta2* može biti bilo PACKAGE ili PLAN (koji god je vezan s DYNAMICRULES(BIND)). Ako je *tip-objekta1* DBRM, *tip-objekta2* je PLAN.

SQL izraz se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Učinite jedno od slijedećeg da ispravite grešku:

- Ako je SQL izraz ugniježđen, uklonite ga, ponovo predkompilirajte i kompilirajte aplikacijski program te ponovo izdajte BIND naredbu.
- Ako je prikladno, koristite SQL izraz s paketom ili planom koji je vezan s DYNAMICRULES(RUN).
- Izdajte REBIND naredbu s DYNAMICRULES(RUN) opcijom za plan ili paket na koji je vezan SQL izraz.

sqlcode: -549

sqlstate: 42509

SQL0551N *autorizacijski-ID nema ovlasti za izvodenje operacije operacija na objektu ime.*

Objašnjenje: Autorizacijski ID *autorizacijski-ID* je pokušao izvršiti navedenu *operacija* na *ime* bez prikladnog ovlaštenja.

Pri kreiranju ili mijenjanju tablice s referentnim ograničenjem, ova poruka (SQLCODE) može značiti da korisnik nema REFERENCES ovlasti za kreiranje ili ispuštanje FOREIGN KEY. U tom slučaju *operacija* je "REFERENCES" i *ime* je objekt na kojeg upućuje ograničenje.

Pri pokušaju pokretanja DB2 pomoćnog programa ili CLI aplikacije, DB2 pomoćne programe treba ponovo povezati s bazom podataka jer korisničkiID koji je kreirao bazu podataka više ne postoji ili više nema potrebne ovlasti.

Ako se ova greška dešava tijekom pozivanja potprograma, tada autorizacijski ID *autorizacijski-ID* nema EXECUTE dozvolu nad bilo kojim pozvanim potprogramom u SQL stazi. *ime* je ime pozvanog potprograma u SQL stazi.

Korisnici federalnog sistema: ako je ova poruka vraćena dok korisnik mijenja udaljeni_pw stupac SYSCAT.USEROPTIONS pogleda, korisnik nije ovlašten da mijenja lozinku drugom korisniku. Korisnik koji izvodi operaciju mijenjanja mora imati bilo SYSADM ovlaštenje ili autorizacijski ID (vrijednost u USER posebnom registru) koja odgovara vrijednosti

autid stupca u redovima koji se ažuriraju. Neki izvori podataka ne pružaju prikladnu vrijednost za *autid*, <operacija>, i <ime>. U tim slučajevima uzorci poruka će imati slijedeći format: “<izvor podataka> AUTHID:UNKNOWN”, “UNKNOWN”, i “<izvor podataka>:TABLE/VIEW”, označujući da stvarne vrijednosti za autid, operaciju i ime na navedenom izvoru podataka nisu još poznate.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da *autorizacijski-ID* ima ovlaštenje potrebno za obavljanje operacije.

Korisnici federalnog sistema: ovo ovlaštenje može biti na federalni poslužitelj, izvor podataka, ili oboje.

Ako je potrebno DB2 pomoćne programe vezati na bazu podataka, administrator baze podataka to može postići izdavanjem jedne od slijedećih CLP naredbi iz bnd poddirektorija instance, dok je povezan s bazom podataka :

- "DB2 bind @db2ubind.lst blocking all grant public" za DB2 pomoćne programe.
- "DB2 bind @db2cli.lst blocking all grant public" za CLI.

sqlcode: -551

sqlstate: 42501

SQL0552N *ID-autorizacije nema povlasticu za izvođenje operacije operacija.*

Objašnjenje: Autorizacijski ID *autorizacijski-ID* je pokušao izvršiti navedenu *operacija* bez prikladnog ovlaštenja.

Korisnici federalnog sistema: neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *autorizacijski-ID* i <operacija>. U tim slučajevima uzorci poruka će imati slijedeći format: “<izvor podataka> AUTHID:UNKNOWN”, i “UNKNOWN” označujući da stvarne vrijednosti za autid, operaciju i ime na navedenom izvoru podataka nisu još poznate.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da *autorizacijski-ID* ima ovlaštenje potrebno za obavljanje operacije.

Korisnici federalnog sistema: ovo ovlaštenje može biti na federalni poslužitelj, izvor podataka, ili oboje.

sqlcode: -552

sqlstate: 42502

SQL0553N *Objekt ne može biti kreiran s imenom sheme ime-sheme.*

Objašnjenje: Razlog zbog kojeg je ime sheme *ime-sheme* nevažeće ovisi o tipu objekta koji se kreira.

- Objekti tipa koji su postojali u verzijama prethodnim DB2 Verzija 2 (tablice, pogledi, indeksi i paketi) se ne mogu kreirati s imenom sheme SYSCAT, SYSFUN, SYSSTAT ili SYSIBM. Jako se preporučuje da imena shema ne počinju s SYS jer dodatne sheme koje počinju tim slovima mogu biti rezervirane za isključivu upotrebu DB2 u budućnosti.
- Objekti i tipovi koju se uvode, a počinju s DB2 Verzija 2 (korisnički definirane funkcije, zasebni tipovi, okidači sheme, i pseudonimi) ne mogu se kreirati s bilo kojim imenom sheme koje počinje slovima SYS.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Koristite važeću shemu ili uklonite izričito ime sheme i ponovo izvedite izraz. t.

sqlcode: -553

sqlstate: 42939

SQL0554N *Autorizacijski ID ne može dodijeliti ovlasti samom sebi.*

Objašnjenje: Autorizacijski ID je pokušao izvršiti GRANT izraz gdje se sam autorizacijski ID pojavljuje kao jedan od unosa u popisu autorizacijske ID liste za koje treba dodijeliti ovlasti.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite autorizacijskiID iz popisa.

sqlcode: -554

sqlstate: 42502

SQL0555N Autorizacijski ID ne može opozvati
ovlasti samom sebi.

Objašnjenje: Autorizacijski ID je pokušao izvršiti REVOKE izraz gdje se sam autorizacijski ID pojavljuje kao jedan od unosa u popisu autorizacijske ID liste za koje treba opozvati ovlasti.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite autorizacijskiID iz popisa.

sqlcode: -555

sqlstate: 42502

SQL0556N Pokušaj da se opozovu ovlasti od
autorizacijski-ID nije prihvaćen jer
autorizacijski-ID nema takva
ovlaštenja.

Objašnjenje: Povlastica se ne može opozvati jer *autorizacijski-ID* nema takva ovlaštenja.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite REVOKE izraz da bi se uskladili s REVOKE pravilima i ponovo pošaljite izraz na izvođenje. Osigurajte da kada REVOKE izraz popisuje nekoliko ovlasti koje treba opozvati i popis autorizacijskih ID-a da svaki autorizacijski ID posjeduje barem jedan od navedenih ovlasti.

sqlcode: -556

sqlstate: 42504

SQL0557N Navedena kombinacija ovlasti se ne
može dodijeliti ili opozvati.

Objašnjenje: Jedno od sljedećeg se desilo:

- GRANT ili REVOKE izraz sadrži kombinaciju ovlasti koje su iz različitih klasa. Ovlasti moraju biti svi iz iste klase. Primjeri su DATABASE, PLAN, ili TABLE.
- GRANT izraz je pokušao dodijeliti ovlasti za pogled koji nije dopušten. ALTER, INDEX i REFERENCES se ne mogu dodijeliti za pogled.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite i ponovo izvedite izraz.

sqlcode: -557

sqlstate: 42852

SQL0558N Pokušaj da se opozovu ovlasti od
autorizacijski-ID nije prihvaćen jer
autorizacijski-ID bi i dalje držao
kontrola ovlaštenje.

Objašnjenje: *autorizacijski-ID* drži kontrola ovlasti. Ovlast koja se opoziva je uključena u kontrola ovlast, pa ne može biti opozvana osim ako se kontrola ovlast isto ne opozove.

Važeće vrijednosti za kontrola su sljedeće:

- DBADM
- CONTROL
- CREATE NOT FENCED ROUTINE

Izraz se ne može izvesti. Nijedne ovlasti nisu opozvane.

Odgovor korisnika: Opozovite kontrola ovlast, ako želite.

sqlcode: -558

sqlstate: 42504

SQL0562N Navedene ovlasti baze podataka ne
mogu se dodijeliti za PUBLIC (javna
grupa).

Objašnjenje: GRANT izraz je pokušao dodijeliti ovlasti za bazu podataka rezerviranom ovlaštenju ID PUBLIC (javna grupa). DBADM ovlaštenje se ne može dodijeliti za PUBLIC (javna grupa).

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ova uključena opcija nije podržana.

sqlcode: -562

sqlstate: 42508

SQL0567N autorizacijski-ID nije važeći
autorizacijski ID.

Objašnjenje: Autorizacijski ID naveden s *autorizacijski-ID* je nevažeći zbog jednog od sljedećih razloga:

- Počinje s "SYS", "sys", "IBM", "ibm", "SQL", ili "sql".
- Sadrži druge znakove osim a do z, A do Z, 0 do 9, i tri posebna znaka (#,@,\$).
- Odijeljen je i sadrži samo mala slova.
- Jer je GUESTS, ADMINS, USERS, ili LOCAL.
- Jer je PUBLIC kojem prethodi ključna riječ USER ili GROUP u GRANT ili REVOKE izrazu.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite nevažeći autorizacijski ID.

sqlcode: -567

sqlstate: 42602

SQL0569N GRANT/REVOKE izraz nije uspio jer autorizacijsko-ime može identificirati i korisnika i grupu sistema.

Objašnjenje: GRANT ili REVOKE izraz je naveo autorizacijsko ime koje može identificirati oboje i korisnika i grupu u sigurnosnom imenskom prostoru, i ne navodi izričito ključnu riječ USER ili GROUP u izrazu. Izraz je zbog toga dvosmislen. Opazite da kada se koristi DCE sigurnost, USER ili GROUP ključna riječ je uvijek potrebna.

Odgovor korisnika: Promijenite izraz tako da izričito navedete USER ili GROUP ključnu riječ da jednoznačno identificirate potreban autorizacijski id.

sqlcode: -569

sqlstate: 56092

SQL0570W Nisu dodijeljene sve ovlasti zatražene za objekt ime-objekta tipa tip-objekta.

Objašnjenje: Operacija GRANT se pokušala pozvati nad objektom *ime-objekta* tipa *ime-objekta*, ali neke ili sve ovlasti nisu dodijeljene. Autorizacijski ID koji je izdao izraz nema sve ovlasti da bi imao dopuštenje opcije dodjeljivanja ili nema DBADM ovlaštenje.

Dodijeljene su sve valjane zahtijevane povlastice.

Odgovor korisnika: Dobijte potrebno ovlaštenje i pokušajte operaciju ponovo.

sqlcode: +570

sqlstate: 01007

SQL0572N Paket imepak je nedjelotvorno.

Objašnjenje: Paket *pkime* je označen kao nedjelotvoran i mora se izričito ponovo povezati (bez navođenja RESOLVE CONSERVATIVE) prije nego se može koristiti. Ovaj paket se ne može koristiti jer jedna ili više korisnički definiranih funkcija u kojoj ovisi je ispuštena.

Odgovor korisnika: Izričito ponovo povežite imenovani paket koristeći bilo REBIND (bez navođenja RESOLVE CONSERVATIVE) ili BIND naredbu.

sqlcode: -572

sqlstate: 51028

SQL0573N Popis stupaca naveden u klauzuli referenci ograničenja ime ne identificira jednoznačno ograničenje nadređene tablice ime-tablice.

Objašnjenje: Popis imena stupaca je naveden u klauzuli referenci za ograničenja identificirana s *ime* koja ne odgovaraju imenima stupaca nadređenog ključa ili jednoznačnog ključa referentne tablice *ime-tablice*.

ime je ime ograničenja, ako je navedeno. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca navedenog u popisu stupaca od FOREIGN KEY klauzule nakon koje slijede tri točke.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite popis stupaca u klauzuli referenci ili dodajte jednoznačno ograničenje u referentnu tablicu.

sqlcode: -573

sqlstate: 42890

SQL0574N DEFAULT vrijednost ili vrijednost IDENTITY atributa nije važeća za stupac ime-stupca u tablici ime-tablice. Šifra razloga: šifra-razloga.

Objašnjenje: DEFAULT vrijednost ili vrijednost IDENTITY atributa nije važeća za stupac *ime-stupca* u

tablici *ime-tablice*. Moguće šifre razloga su kako slijedi:

- 1 Vrijednost se ne može dodijeliti stupcu jer konstanta nije usklađena s formatom za konstantu tipa podatka, vrijednost ima nevažecu dužinu ili preciznost, ili funkcija vraća nevažeci tip podatka.
- 2 Navedena je konstanta s decimalnim zarezom, a stupac nije takav tip podatka
- 3 Navedena je decimalna konstanta i ne-nula znamenke će biti skraćena kada se dodijele stupcu.
- 4 Vrijednost ima više od 254 bajta, uključujući navodnike za niz znakova, uvodne znakove kao što je X za hex konstante, potpuno kvalificirana imena funkcija i zagrade. Nebitne praznine u vrijednosti su zanemarene. U okolini s različitim kodnom stranicom, vrijednost može biti veća od 254 bajta zbog proširenja niza znakova u kodnoj stranici baze podataka.
- 5 USER posebni registar je naveden i atribut dužine tipa podataka znakovnog niza je manja od 8.
- 6 Datum-vrijeme posebni registar (CURRENT DATE, CURRENT TIME, ili CURRENT TIMESTAMP) je naveden i ne odgovara tipu podataka stupca.
- 7 Navedena je funkcija koja nije podržana. Navedena funkcija mora biti sistemski generirana funkcija bacanja ili jedna od ugrađenih funkcija BLOB, DATE, TIME, ili TIMESTAMP.
- 8 Argument datetime funkcije nije bio konstanta niza ili odgovarajući datetime posebni registar.
- 9 Navedena je sistemski generirana funkcija bacanja i stupac nije definiran s korisnički definiranim zasebnim tipom.
- 10 Vrijednost s ne-nula skalom je naveden za START WITH ili INCREMENT BY opcijom stupca identiteta.
- 11 CURRENT SCHEMA posebni registar je

naveden i atribut dužine tipa podataka znakovnog niza je manji od 128.

- <0 Bilo koja šifra razloga koja je manja od nula je SQLCODE. Greška u specifikaciji DEFAULT vrijednosti se može odrediti provjeravanjem poruke o grešci sa odgovarajućim SQLCODE.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite DEFAULT vrijednost ili vrijednost IDENTITY atributa zasnovanu na šifri razloga koji je vraćen.

sqlcode: -574

sqlstate: 42894

SQL0575N Pogled ili materijalizirana tablica upita ime se ne može koristiti jer je označeno kao nedjelotvorno.

Objašnjenje: Pogled ili materijalizirana tablica upita *ime* je označeno kao nedjelotvorno jer je uklonjena tablica, pogled, zamjensko ime ili povlastica o kojima ovisi Pogled se ne može koristiti s bilo kojim SQL izrazom osim jednim od slijedećih:

- COMMENT ON
- DROP VIEW ili DROP TABLE
- CREATE ALIAS
- CREATE VIEW ili CREATE TABLE

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako je *ime* pogled, ponovo kreirajte pogled izdavanjem izraza CREATE VIEW koristeći istu definiciju pogleda kao i nedjelotvoran pogled. Ako je *ime* materijalizirana tablica upita, ponovo kreirajte materijaliziranu tablicu upita izdavanjem CREATE TABLE izraza korištenjem iste definicije materijalizirane tablice upita kao i u nedjelotvornoj materijaliziranoj tablici upita.

sqlcode: -575

sqlstate: 51024

SQL0576N Pseudonim *ime* se ne može kreirati zaime2 jer bi rezultiralo ponavljajućim lancem pseudonima.

Objašnjenje: Definicija pseudonima *ime* na *ime2* bi rezultiralo ponavljajućim lancem pseudonima koji se nikad ne bi mogao riješiti. Na primjer, "pseudonim A se odnosi na pseudonim B koji se odnosi na pseudonim A" je ponavljajući lanac pseudonima koji se ne može riješiti.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite definiciju pseudonima za *ime* ili ponovo pregledajte definiciju jedne od drugih definicija pseudonima u lancu pseudonima da izbjegnute ponavljajući lanac.

sqlcode: -576

sqlstate: 42916

SQL0577N Korisnički definiran potprogram *ime-potprog* (određeno ime *određeno-ime*) je pokušao promijeniti podatke ali nije bio definiran kao MODIFIES SQL DATA.

Objašnjenje: Programu korištenom za implementaciju tijela potprograma nije dopuštena promjena SQL podataka.

Odgovor korisnika: Uklonite sve SQL izraze koji mijenjaju podatke te rekompajlirajte program. Istražite dozvoljenu razinu SQL-a specificiranu pri definiranju potprograma.

sqlcode: -577

sqlstate: 38002

sqlstate: 42985

SQL0579N potprogram *ime-podprog* (određeno ime *određeno-ime*) je pokušao promijeniti podatke, ali nije bio definiran kao READS SQL DATA ili MODIFIES SQL DATA.

Objašnjenje: Programu korištenom za implementaciju tijela potprograma nije dopušteno čitanje SQL podataka.

Odgovor korisnika: Uklonite sve SQL izraze koji

čitaju podatke te rekompajlirajte program. Istražite dozvoljenu razinu SQL-a specificiranu pri definiranju potprograma.

sqlcode: -579

sqlstate: 38004

sqlstate: 42985

SQL0580N Slučajevi rezultat-izraza CASE izraza ne mogu svi biti NULL.

Objašnjenje: postoji CASE izraz u izrazu koja ima sve rezultat-izraze (izrazi koji slijede nakon THEN i ELSE ključnih riječi) kodirane s ključnom riječi NULL.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: promijenite CASE izraz tako da uključite barem jedan rezultat-izraz koji je različit od ključne riječi NULL.

sqlcode: -580

sqlstate: 42625

SQL0581N Tipovi podataka rezultat-izraza CASE izraza nisu kompatibilni.

Objašnjenje: postoji CASE izraz u izrazu koja ima rezultat-izraze (izrazi koji slijede nakon THEN i ELSE ključnih riječi) koji nisu kompatibilni.

Tip podataka CASE izraza se određuje koristeći "Pravila za rezultirajuće tipove podataka" na rezultat-izrazima. Tipovi podataka rezultat-izraza mogu biti nekompatibilni zbog jednog od slijedećih razloga:

- nisu svi znakovni tipovi podataka
- nisu svi numerički tipovi podataka
- nisu svi datum tipovi podataka
- nisu svi vrijeme tipovi podataka
- nisu svi tipovi podataka vremenske oznake
- nisu svi isti korisnički definirani zasebni tipovi podataka

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite rezultat-izraze tako da su kompatibilni.

sqlcode: -581

sqlstate: 42804

SQL0582N CASE izraz u VALUES klauzuli, IN predikatu, GROUP BY klauzuli, ili ORDER BY klauzuli ne može uključiti kvantificiran predikat, IN predikat koristeći potpuni odabir, ili EXISTS predikat.

Objašnjenje: Uvjet pretraživanja CASE izraza je:

- kvantificirani predikat (koji koristi SOME, ANY, ili ALL),
- IN predikat koji koristi potpuni odabir ili
- EXISTS predikat

i CASE izraz je dio:

- VALUES klauzule
- IN predikata
- GROUP BY klauzule ili
- ORDER BY klauzule.

Takvi CASE izrazi nisu podržani. CASE izraz je možda dio funkcije koja je pisana u SQL-u.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite upotrebu kvantificiranog predikata, IN predikata, ili EXISTS predikata iz CASE izraza. Ako je CASE izraz dio funkcije, upit će biti potrebno napisati bez funkcije koja je uzrokovala grešku.

sqlcode: -582

sqlstate: 42625

SQL0583N Upotreba potprograma *ime-potprog* je nevažeće jer nije determinističko ili ima vanjsku akciju.

Objašnjenje: potprogram (funkcija ili metoda) *ime-potprog* je definiran kao ne-deterministički potprogram ili potprogram s vanjskom akcijom. Ovaj tip potprograma nije podržan u kontekstu u kojem je korišten. Konteksti u kojem oni nisu važeći su:

- kao prvi operand BETWEEN predikata
- u izrazu prije prve WHEN ključne riječi u slučaju-jednostavnog-izraza.

- u izrazu GROUP BY klauzule
- u izrazu ORDER BY klauzule (samo vanjska akcija)
- u FILTER klauzuli korisnički definirane specifikacije predikata ili definicije proširenja indeksa

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako upotreba ne-determinističkog ili potprograma vanjske akcije nije namjeravana, zamijenite potprogram s jednim bez tih karakteristika. Ako je ponašanje pridruženo s ne-determinističkim ili potprogramom vanjske akcije namjeravano, koristite zamjenski oblik izraza koji će učiniti tu namjeru izričitom.

- Umjesto BETWEEN predikata, koristite odgovarajući izraz koristeći jednako vrijednu kombinaciju usporedbe predikata ($a \geq b$ and $a \leq c$ umjesto between b and c).
- Umjesto jednostavne-when-klauzule, koristite odgovarajuću pretraživu-when-klauzulu gdje bi potprogram bio naveden u svakom uvjetu pretraživanja.
- Uklonite ne-deterministički ili potprogram vanjske akcije iz GROUP BY klauzule. Ako se grupiranje želi na stupcu rezultata koji je zasnovan na ne-determinističkom ili potprogramu vanjske akcije koristite, ugniježden tablični izraz ili izraz zajednički tablicama da bi prvo opskrbili tablicu rezultata s izrazom kao stupcem rezultata.
- Uklonite potprogram vanjske akcije iz ORDER BY klauzule. Ako je stupac dio skupa rezultata upita, promijenite izraz u ORDER BY klauzuli na jednostavan-cjelobrojni ili jednostavan-ime-stupca oblik ključa sortiranja.
- Uklonite ne-deterministički ili potprogram vanjske akcije iz FILTER klauzule.

sqlcode: -583

sqlstate: 42845

SQL0584N Nepravilna upotreba NULL ili DEFAULT.

Objašnjenje: DEFAULT se može koristiti samo u VALUES klauzuli koja je dio INSERT izraza.

VALUES klauzula koja nije dio INSERT izraza mora

imati vrijednost različitu od NULL u barem jednom retku za svaki stupac.

Ako se DEFAULT koristi kao ime stupca u WHERE ili HAVING klauzuli, mora biti napisan velikim slovima i zatvoren dvostrukim navodnicima.

Korisnici federalnog sistema: DEFAULT se ne može koristiti u VALUES klauzuli INSERT izraza gdje je objekt nadimak.

Odgovor korisnika: Stavite drugu vrijednost umjesto NULL ili DEFAULT u VALUES klauzuli. Ako se DEFAULT koristi kao ime stupca, mora biti napisan velikim slovima i zatvoren u dvostrukim navodnicima.

sqlcode: -584

sqlstate: 42608

SQL0585N **Ime sheme *ime-sheme* se ne može pojaviti više od jednom u funkcijskoj stazi.**

Objašnjenje: Funkcijska staza uključuje *ime-sheme* više od jednom. U funkcijskoj stazi se može uključiti samo po jedno ime svake sheme.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite duplo pojavljivanje *ime-sheme* iz funkcijske staze.

sqlcode: -585

sqlstate: 42732

SQL0586N **Ukupna dužina CURRENT FUNCTION PATH posebnog registra ne može premašiti 254 znaka.**

Objašnjenje: CURRENT FUNCTION PATH posebni registar je definiran kao VARCHAR(254). Sadržaj niza znakova uključuje svako ime sheme razgraničeno s dvostrukim navodnicima i odijeljeno od imena slijedeće sheme zarezom. Ukupna dužina niza znakova svih imena shema u CURRENT FUNCTION PATH ne smije premašiti 254 znaka. SET CURRENT FUNCTION PATH izraz ili FUNCPATH opcija PREP ili BIND naredbe koja je uzrokovala ovu grešku bi premašio ovo ograničenje.

Izraz ili naredba se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Uklonite imena shema da

smanjite ukupnu dužinu da stane u maksimalnu dužinu od 254 znaka. Ako su potrebna sva imena shema, može biti potrebno konsolidirati neke korisnički definirane funkcije tako da je potrebno manje imena shema u CURRENT FUNCTION PATH.

sqlcode: -586

sqlstate: 42907

SQL0590N **Ime *ime* navedeno u kontekstu oznaka-konteksta nije jednoznačno.**

Objašnjenje: Ime *ime* je navedeno kao parametar, SQL varijabla, kursor, oznaka, ili uvjet u kontekstu definiranom s *oznaka-konteksta*. Ime nije jednoznačno.

Ako je *oznaka-konteksta* "BEGIN...END", tada je kontekst greške dinamički SQL složeni izraz. Inače, kontekst greške je okidač ili potprogram i *oznaka-konteksta* je ime okidača ili ime potprograma koji sadrži složeni izraz.

- Ako je *ime* ime parametra, tada mora biti jednoznačno unutar popisa parametara i EXPRESSION AS klauzule potprograma.
- Ako je *ime* ime SQL varijable, ime kursora ili uvjet, tada mora biti jednoznačan unutar složenog izraza.
- Oznaka mora biti jednoznačna unutar složenog izraza i različita od oznaka izraza u kojem je ugniježđena.

Odgovor korisnika: Promijenite ime tako da bude jednoznačno.

sqlcode: -590

sqlstate: 42734

SQL0595W **Izolacijska razina *tražena-razina* je uzdignuta na *uzdignuta-razina*.**

Objašnjenje: Navedena izolacijska razina nije podržana od DB2. Uzdignuta je na slijedeću višu razinu izolacije podržanu od DB2.

Odgovor korisnika: Da izbjegnute ovo upozorenje, navedite izolacijsku razinu koja je podržana od DB2. DB2 podržava izolacijske razine Repeatable Read (RR), Read Stability (RS), Cursor Stability (CS), i Uncommitted Read (UR).

sqlcode: +595

sqlstate: 01526

SQL0597N Ne mogu dohvatiti DATALINK vrijednost. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: DATALINK vrijednost se nije mogla dohvatiti. Moguće šifre razloga su kako slijedi:

01 DB2 Upravitelj veza podataka ne ovlašćuje DB2 korisnika da dohvati DATALINK vrijednost ugniježđenu s oznakom pisanja za promjenu datoteke na koju upućuje DATALINK vrijednost.

Odgovor korisnika: Akcija je bazirana na šifri razloga kako slijedi.

01 Obratite se na DB2 administratora Upravitelja veza podataka za dobivanje potrebne autorizacije pisanja u ovu datoteku.

sqlcode: -0597

sqlstate: 42511

SQL0598W Postojeći indeks *ime* je korišten kao indeks za nadređeni ključ ili jednoznačni ključ.

Objašnjenje: Potreban je indeks za ALTER TABLE operaciju koja je definirala nadređeni ključ ili

SQL0600 - SQL0699

SQL0600N Potprogram *ime-potprog* se nije mogao generirati zbog duplog potpisa ili zato što bi nadjačao postojeći potprogram.

Objašnjenje: Tijekom CREATE ili ALTER operacije, sistemski-generirana bačena funkcija, promatračka metoda, mutator metoda ili konstruktorska funkcija nije mogla biti kreirana jer u pregledu već postoji druga funkcija ili metoda s istim imenom i potpisom, ili zbog toga što bi metoda ili funkcija nadjačala postojeću metodu.

Odgovor korisnika: Odaberite drugo ime za korisnički-definiran tip, atribut, ili bačenu funkciju koja uzrokuje sukob, ili isпустite funkciju ili metodu s istim

jednoznačni ključ i označeni indeks se podudara s potrebnim indeksom.

Kada se kreira indeks nadređenih ili jednoznačnih ključeva, opis indeksa se podudara ako identificira isti skup stupaca (u bilo kojem poretku) kao nadređeni ili jednoznačni ključ bez dodirivanja uzdižućih ili silaznih specifikacija, i naveden je kao jednoznačan.

Izraz je uspješno obrađen.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

sqlcode: +598

sqlstate: 01550

SQL0599W Funkcije usporedbe nisu kreirane za zasebne tipove zasnovane na tipu podataka dugog niza znakova.

Objašnjenje: Funkcije usporedbe nisu kreirane za zasebne tipove zasnovane na tipu podataka dugog niza znakova (BLOB, DBCLOB, LONG VARCHAR, ili LONG VARGRAPHIC) pošto odgovarajuće funkcije nisu dostupne za ove ugrađene tipove podataka.

Ovo je upozoravajuća situacija. Izraz je uspješno obrađen.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

sqlcode: +599

sqlstate: 01596

imenom kao i funkcija ili metoda koja nije mogla biti generirana.

sqlcode: -600

sqlstate: 42710

SQL0601N Ime objekta koji će biti kreiran je jednako već postojećem imenu *ime* od tipa *tip*.

Objašnjenje: CREATE ili ALTER izraz je pokušao kreirati ili dodati objekt *ime* kada objekt tipa *tip* već postoji s istim imenom na aplikacijskom poslužitelju ili u istom izrazu.

Ako je *tip* FOREIGN KEY, PRIMARY KEY, UNIQUE, ili CHECK CONSTRAINT, *ime* je

ograničeno ime navedeno u CREATE ili ALTER TABLE izrazu ili generirano od strane sistema.

Korisnici federalnog sistema: neki izvori podataka ne pružaju prikladne vrijednosti za *ime* i *tip* uzoraka poruka. u ovim slučajevima, *ime* i *tip* će imati slijedeći format: "OBJECT:<izvor podataka> TABLE/VIEW", i "UNKNOWN" pokazujući da nisu poznate stvarne vrijednosti na navedenom uzorku podataka.

Izjava se ne može obraditi. Nije kreiran nijedan novi objekt i postojeći objekt nije preinačen.

Odgovor korisnika: Ili ispustite postojeći objekt ili odaberite drugo ime za novi objekt.

Korisnici federalnog sistema: Ako je izraz CREATE FUNCTION MAPPING ili CREATE TYPE MAPPING izraz, korisnike može uzeti u obzir da ne dobavi ime tipa mapiranja i sistem će automatski generirati jedinstveno ime za ovo mapiranje.

sqlcode: -601

sqlstate: 42710

SQL0602N **CREATE INDEX ili CREATE INDEX EXTENSION izraz navodi previše stupaca (16 je maksimalna vrijednost).**

Objašnjenje: Broj stupaca za indeks koji bi se generirao s CREATE INDEX izrazom premašuje maksimalnu vrijednost od 16 stupaca za upravitelja baze podataka. Ako je indeks definiran na upisanoj tablici, postoji dodatna nadgradnja koja smanjuje maksimalni broj navedenih stupaca na 15.

Za CREATE INDEX EXTENSION izraz, GENERATE KEY funkcija vraća broj stupaca koje premašuju maksimalni broj od 16 stupaca dopuštenih u indeksu.

Korisnici federalnog sistema: ograničenje za druge izvore podataka je različito. To ograničenje je možda promašeno. Ovaj problem se može otkriti na federalni poslužitelj, ili može biti otkriven na izvor podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite definiciju indeksa da bi ga prilagodili ograničenju od 16 stupaca. Za CREATE INDEX EXTENSION izraz, navedite različitu GENERATE KEY funkciju, ili redefinirajte funkciju da vraća manji broj stupaca.

Korisnici federalnog sistema: promijenite definiciju indeksa da bi ga prilagodili ograničenju stupaca za izvor podataka.

sqlcode: -602

sqlstate: 54008

SQL0603N **Nije moguće kreirati jednoznačni indeks jer tablica sadrži retke koji su duplikati u odnosu na vrijednosti od identificiranih stupaca.**

Objašnjenje: Indeks definiran u CREATE INDEX izrazu nije moguće kreirati kao jednoznačan, jer navedena tablica već sadrži retke koje dupliraju vrijednosti od identificiranih stupaca.

Korisnici federalnog sistema: ova situacija se može otkriti i s izvor podataka.

Izjava se ne može obraditi. Navedeni indeks nije kreiran.

Odgovor korisnika: Provjerite podatke da odredite dopuštenost dupliciranih podataka. Alternativno, razmotrite kreiranje ne-UNIQUE indeksa.

sqlcode: -603

sqlstate: 23515

SQL0604N **Atributi dužina, preciznost, ili skaliranje za stupac, zasebni tip, strukturirani tip, atribut strukturiranog tipa, funkcije, ili tipa mapiranja pod-stavka nije važeći.**

Objašnjenje: Postoji greška u specifikaciji tipa podatka u CREATE ili ALTER izrazu, ili CAST specifikaciji. Moguće je da su navedeni nevažeća dužina, preciznost ili atribut skaliranja, ili je moguće da je sam tip podatka pogrešan ili nije dopušten u ovom kontekstu. Lokacija pogreške je dana s *pod-stavka* na slijedeći način:

- za CREATE ili ALTER TABLE izraz, *pod-stavka* daje ime stupca koji sadrži grešku ili tip podatka koji sadrži grešku. Ako je tip podatka stupca strukturirani tip, tada izričita ili uključena INLINE LENGTH vrijednost mora biti barem 292 i ne može premašiti 32677.
- za CREATE FUNCTION izraz, *pod-stavka* je uzorak koji identificira područje problema u izrazu. Na

primjer, "PARAMETER 2" ili "RETURNS" ili "CAST FROM". U nekim slučajevima, to može biti i tip podatka koji sadrži grešku.

- za CREATE DISTINCT TYPE izraz, *pod-stavka* daje ime tipa koji se identificira ili izvora tipa podatka koji sadrži grešku.
- za CREATE ili ALTER TYPE izraz, *pod-stavka* daje tip atributa koji sadrži grešku ili ime strukturiranog tipa koji ima pogrešnu vrijednost ugrađene dužine. Ugrađena dužina ne može biti manja od 292 i veličine koju vraća konstruktorska funkcija za strukturirani tip.
- za CAST(izraz AS tip-podatka), *pod-stavka* je "CAST" ili tip podatka koji sadrži grešku.

Korisnici federalnog sistema: Ako je izraz CREATE TYPE MAPPING izraz, pokušano je kreirati tip mapiranja gdje tip atributa, za ili lokalni tip podatka, ili udaljeni tip podatka nije valjan. Mogući razlozi su:

- Lokalna dužina/preciznost je postavljena u 0 ili negativnu vrijednost.
- Atribut dužina/preciznost je naveden za tipove podataka kao što su datum/vrijeme/vremenska oznaka, decimalni ili cijeli broj.
- Atribut skaliranja je naveden za tipove podataka kao što su znak, datum/vrijeme/vremenska oznaka, decimalni ili cijeli broj.
- FOR BIT DATA klauzula je navedena za ne-znakovni tip.
- Udaljena preciznost je postavljena u 0 za druge udaljene tipove osim Informixovog datum-vrijeme.
- Nevažeci kvalifikator polja se koristi u tipu mapiranja za Informixov datum-vrijeme tip.
- Krajnja vrijednost je manja od početne vrijednosti u rasponu preciznosti/skale.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite sintaksu i ponovo izvedite izraz.

sqlcode: -604

sqlstate: 42611

SQL0605W Indeks nije kreiran jer indeks ime već postoji s potrebnim opisom.

Objašnjenje: CREATE INDEX operacija je pokušala kreirati novi indeks i pokazani indeks odgovara potrebnom indeksu.

Za CREATE INDEX, dva opisa indeksa odgovaraju ako oni identificiraju iste stupce u istom poretku s istim uzlaznim ili silaznim specifikacijama, i oba su navedena kao jednoznačna ili je novi indeks naveden kao ne-jednoznačan. Isto tako, dva opisa indeksa odgovaraju ako oni identificiraju iste stupce u istom poretku s istim ili suprotnim uzlaznim ili silaznim specifikacijama, i barem jedan opis uključuje ALLOW REVERSE SCANS parametar.

Novi indeks nije kreiran.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija osim ako postojeći indeks *ime* nije prikladan. Na primjer, postojeći indeks *ime* nije prikladan indeks ako ne dopušta suprotno pretraživanje, a onaj potreban to omogućuje (vrijedi i obrnuto). U tom slučaju, indeks *ime* mora biti ispušten prije nego se kreira potreban indeks.

sqlcode: +605

sqlstate: 01550

SQL0606N COMMENT ON ili LABEL ON izraz nije uspio jer navedena tablica ili stupac nije u vlasništvu vlasnik.

Objašnjenje: Napravljen je pokušaj komentiranja ili označavanja na tablici ili u stupcu koji ne postoji ili nije u vlasništvu vlasnika navedenog u tekstu poruke.

Završilo je izvođenje SQL izraza.

Odgovor korisnika: Ispravite izraz. Pokušajte opet.

sqlcode: -606

sqlstate: 42505

SQL0607N operacija nije definirana za sistemske objekte.

Objašnjenje: operacija navedena u SQL izrazu se ne može obaviti na sistemskim objektima. Pokušano je jedno od slijedećeg:

- DROP ili ALTER sistemski posjedovanog objekta kao što je tablica sistemskog kataloga, ugrađena funkcija ili ugrađen tip podatka.
- COMMENT ON sistemski posjedovane funkcije.
- INSERT ili DELETE na tablicu sistemskog kataloga.
- UPDATE izravno na tablicu sistemskog kataloga. Moguće je ažurirati neke stupce podskupa tablica sistemskog kataloga. Za UPDATE operaciju na ovim kataloškim tablicama, potrebno je koristiti poglede u SYSSTAT shemi. Za opis kataloških pogleda koji se mogu ažurirati (SYSSTAT pogledi), pogledajte *SQL Upute*.
- CREATE ili DROP indeksa na sistemskoj tablici.
- CREATE okidača na sistemskoj tablici
- Identificirana je ne-ažurirajuća sistemka tablica unutar FROM klauzule od SELECT izraza koji sadrži FOR UPDATE klauzulu. Za listu sistemskih kataloga koji se mogu ažurirati pogledajte *SQL Upute*.
- DROP ili ALTER prostora sistemske tablice.
- DROP ili ALTER sistemske grupe čvorova.
- REDISTRIBUTE od IBMCATGROUP ili IBMTEMPGROUP grupe čvorova.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ne pokušavajte promijeniti bilo koje sistemske objekte osim onih stupaca tablice sistemskih kataloga koji se mogu ažurirati preko ažurirajućih SYSSTAT pogleda. Pogledajte *SQL Upute* za više informacija.

sqlcode: -607

sqlstate: 42832

SQL0612N *ime je ime koje već postoji.*

Objašnjenje: Izraz je izdan s istim imenom koje se pojavljuje više od jednom tamo gdje duplikati nisu dozvoljeni. Gdje se ova imena pojavljuju ovisi o tipu izraza.

- CREATE TABLE izrazi ne mogu imati isto ime stupca definirano za dva stupca.
- CREATE VIEW izrazi ili definicije izraza zajedničke za tablicu ne mogu imati isto ime stupca i popisu imena stupaca. Ako nije naveden nijedan

popis imena stupaca, tada imena stupaca u stupcima u pogledu popisa odabranih, moraju biti jednoznačna.

- ALTER TABLE izraz ne može dodati stupac u tablicu koristeći ime stupca koje već postoji ili je isto kao i ime drugog stupca koji se dodaje. Osim toga, ime stupca se može referencirati samo u jednoj ADD ili ALTER COLUMN klauzuli u jednom ALTER TABLE izrazu.
- CREATE INDEX ne može imati ime stupca navedeno više od jednom kao dio ključa indeksa ili INCLUDE stupce indeksa.
- CREATE TRIGGER ne može imati ime stupca navedeno više od jednom u popisu stupaca koji uzrokuju aktiviranje okidača ažuriranja.
- CREATE TABLE OF izrazi ne mogu imati isto ime definirano za REF IS stupac i bilo koji atribut strukturiranog tipa.
- CREATE TYPE izrazi ne mogu imati isto ime definirano za dva stupca. Imena atributa moraju biti jednoznačna s tipom i svim nadtipovima.
- ALTER TYPE izrazi ne mogu dodati atribut strukturiranom tipu koristeći ime atributa koje već postoji u tipu ili bilo kojem od njegovih podtipova ili je isto kao drugi atribut koji se dodaje. Isto tako, ime atributa ne mora biti isto kao REF IS stupac u bilo kojoj tablici kreiranoj iz strukturiranog tipa. Osim toga, ime atributa se može referencirati samo u jednoj ADD ili DROP ATTRIBUTE klauzuli u jednom ALTER TYPE izrazu.
- CREATE INDEX izrazi ne mogu imati isto ime definirano za dva parametra.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Navedite jednoznačna imena koja su prikladna za tip izraza.

sqlcode: -612

sqlstqje: 42711

SQL0613N **Primarni ključ ili jednoznačan ključ identificiran s ime je predug ili ima previše stupaca.**

Objašnjenje: Suma internih dužina stupaca u PRIMARY KEY klauzuli ili u UNIQUE klauzuli identificiranoj s ime premašuje 1024 ili broj stupaca

premašuje maksimalnu vrijednost 16. Isto tako, primarni ključ ili jednoznačni ključ ne mogu biti definirani s LONG VARCHAR stupcem. Ako je primarni ključ ili jednoznačno ograničenje definirano na upisanoj tablici postoji dodatna nadgradnja indeksa koja smanjuje maksimalni broj navedenih stupaca na 15 i ograničava dužinu na 1020.

ime je ime ograničenja, ako je navedeno, od primarnog ključa ili jedinstvenog ograničenja. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca navedenog u klauzuli primarnog ključa ili jednoznačnog ograničenja nakon kojeg slijede tri točke.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite definiciju primarnog ključa ili jednoznačnog ključa eliminiranjem jednog ili više ključnih stupaca da bi se prilagodili ograničenju broja stupaca na 16 i ograničenju dužine ključa.

sqlcode: -613

sqlstate: 54008

SQL0614N Indeks ili proširenje indeksa *ime-indeksa se ne može kreirati ili promijeniti je kombinirana dužina navedenih stupaca preduga.*

Objašnjenje: Indeks se ne može kreirati ili promijeniti jer je bi broj internih dužina ključnih stupaca premašio 1024. Isto tako, indeks se ne može kreirati koristeći LONG VARCHAR, LONG VARGRAPHIC, ili LOB stupcem. Ako je indeks definiran na upisanoj tablici, postoji dodatna nadgradnja indeksa koja smanjuje maksimalnu dužinu za 4 bajta. Indeks se može promijeniti s ALTER TABLE izrazom koja mijenja tip podatka jedne ili više stupaca.

Proširenje indeksa se ne može kreirati jer bi broj stupaca vraćenih s GENERATE KEY funkcijom premašio 1024.

Izjava se ne može obraditi. Navedeni indeks ili proširenje indeksa nije kreirano ili tablicu nije moguće mijenjati.

Odgovor korisnika: Da promijenite definiciju indeksa ili promijenite stupac, eliminirajte jedan ili više ključnih stupaca i smanjite dužinu ključa na dozvoljeni maksimum. Za definiciju proširenja indeksa, navedite različitu GENERATE KEY funkciju, ili redefinirajte

funkciju da smanji dužinu vraćenog retka.

sqlcode: -614

sqlstate: 54008

SQL0615N Objekt *ime-objekta tipa tip-objekta ne može biti ispušten jer je trenutno u upotrebi od istog aplikacijskog procesa.*

Objašnjenje: DROP izraz na objektu se ne može izdati dok je u upotrebi.

Izjava se ne može obraditi. Objekt nije ispušten.

Odgovor korisnika: Zatvorite sve kursori koji ovise izravno ili neizravno o objektu *ime-objekta* i ponovo izvedite izraz.

sqlcode: -615

sqlstate: 55006

SQL0620N Izraz CREATE TABLE nije uspio jer *id korisnika nema privatnih, obnovljivih dbprostora s manje od 255 tablica.*

Objašnjenje: Ime dbprostora nije navedeno u izrazu CREATE TABLE, pa je upravitelj baze podataka pokušao pronaći privatni dbprostor koji je vlasništvo *id korisnika*. Ova poruka će se pojaviti za jedan od slijedećih uvjeta:

1. Nije pronađen nijedan privatni dbprostor u DB2 za VM bazu podataka za *id korisnika*.
2. Pronađen je jedan ili više privatnih dbprostora za *id korisnika*, ali je svaki sadržavao 255 tablica.
3. Privatni dbprostori su pronađeni u neobnovljivim memorijskim spremištima. Samo privatni dbprostori koji postoje u obnovljivim memorijskim spremištima će biti dostupni kada se u CREATE TABLE izrazu ne navodi ime dbprostora.

Završilo je izvođenje SQL izraza.

Odgovor korisnika: Prijedlozi za gornja tri uvjeta su:

1. Stecite privatni dbprostor u obnovljivom memorijskom spremištu. Može vam zatrebati pomoć administratora baze podataka.

- Ispustite tablicu u privatnom dbprostoru koji se nalazi u obnovljivom memorijskom spremištu da oslobodite ulaz, ili poduzmite gore navedenu akciju (1).
- Ako želite kreirati tablicu u dbprostoru koji postoji u neobnovljivom memorijskom prostoru, navedite ime dbprostora u CREATE TABLE naredbi. Inače, poduzmite gore navedenu akciju (1).

Tada ponovo izvedite CREATE TABLE izraz.

Ako je prikladno, dajte korisniku privatni dbprostor.

sqlcode: -620

sqlstate: 57022

SQL0622N **Klauzula *klauzula* je nevažeća za ovu bazu podataka.**

Objašnjenje: Označena klauzula je nevažeća jer je nekompatibilna s definiranim karakteristikama baze podataka.

Mogući razlozi:

- CCSID ASCII se ne može navesti kada ste povezani na bazu podataka kreiranu korištenjem UNICODE kodne stranice.
- CCSID UNICODE se ne može navesti kada ste povezani na bazu podataka kreiranu korištenjem ne-UNICODE kodne stranice.
- FOR SBCS DATA se može navesti samo kada ste povezani na bazu podataka kreiranu korištenjem jednobajtno kodne stranice.
- FOR MIXED DATA se može navesti samo kada ste povezani na bazu podataka kreiranu korištenjem dvobajtno ili UNICODE kodne stranice.
- Klauzula IN *ime-bazepodataka.ime-prostora-tablice*, ili IN DATABASE *ime-bazepodataka*, navedena je korištenjem imena baze podataka koje ne odgovara imenu baze podataka na koju je aplikacija trenutno povezana.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite ili uklonite klauzulu i ponovo izvedite SQL izraz.

sqlcode: -622

sqlstate: 56031

SQL0623N **Indeks grupiranja u skupine već postoji na tablici *ime*.**

Objašnjenje: CREATE INDEX izraz bi kreirao drugi indeks grupiranja u skupine na navedenoj tablici. Tablica može imati samo jedan indeks grupiranja u skupine.

Izraz se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Provjerite da odredite identitet i valjanost postojećeg indeksa grupiranja u skupine na tablici *ime*. Razmotrite kreiranje indeksa bez CLUSTER atributa.

sqlcode: -623

sqlstate: 55012

SQL0624N **Tablica *ime* već ima *tip-ključa* ključ.**

Objašnjenje: Primarni ključ ili particijski ključ ne može biti definiran u ALTER TABLE izrazu jer označena tablica već ima ključ ovog tipa.

Izraz se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Tablica ne može imati više od jednog primarnog ključa ili particijskog ključa.

sqlcode: -624

sqlstate: 42889

SQL0628N **Prisutne su višestruke ili proturječne ključne riječi koje uključuju *tip-klauzule* klauzulu.**

Objašnjenje: Postoji nekoliko mogućih razloga zašto je ovaj uvjet dijagnosticiran za ovaj izraz. Točno koji se dogodio pokazuje vrijednost *tip-klauzule*. Mogućnosti koje možete uzeti u obzir su:

- Moguće je da ključna riječ nije navedena u istom izrazu kao neka druga ključna riječ.
- Ključna riječ je možda dio niza ključnih riječi gdje redak kojim su navedene nije nametnut. Ključna riječ u takvom nizu je možda navedena zajedno s proturječnom ključnom riječi.
- Ključna riječ se može pojaviti više od jednom s različitim pridruženim vrijednostima.

- Uz ključnu riječ možda treba navesti druge određene ključne riječi u istom izrazu koje nisu navedene.
- Pri ALTERING objekta, navedena je ključna riječ koja se sukobljuje s postojećim svojstvom objekta.

Odgovor korisnika: Provjerite da je izraz prilagođen sintaksi i pravilima definiranim za izraz. Ispravite nevažee pojavljivanje duplih ili proturječnih ključnih riječi.

sqlcode: -628

sqlstate: 42613

SQL0629N SET NULL se ne može navesti jer FOREIGN KEY ime ne može sadržavati NULL vrijednosti.

Objašnjenje: Opcija SET NULL od označene FOREIGN KEY klauzule nije važeća jer nijedan stupac ključa ne dozvoljava NULL vrijednosti.

ime je ime ograničenja, ako je navedeno, u FOREIGN KEY klauzuli. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca navedenog u popisu stupaca od FOREIGN KEY klauzule nakon koje slijede tri točke.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite ili stupac ključa da dozvolite NULL vrijednosti, ili promijenite pravilo brisanja.

sqlcode: -629

sqlstate: 42834

SQL0631N FOREIGN KEY ime je predugo ili ima previše stupaca.

Objašnjenje: Zbroj internih dužina stupaca identificiranih u FOREIGN KEY klauzuli u CREATE TABLE izrazu premašuje 1024, ili broj identificiranih stupaca premašuje 16. Isto tako, strani ključ ne može biti definiran s LONG VARCHAR stupcem.

ime je ime ograničenja, ako je navedeno, u FOREIGN KEY klauzuli. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca navedenog u popisu stupaca od FOREIGN KEY klauzule nakon koje slijede tri točke.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Da promijenite definiciju stranog ključa, eliminirajte jedan ili više ključnih

stupaca i prilagodite se ograničenju od 16 stupaca i ograničenju dužine stupca.

sqlcode: -631

sqlstate: 54008

SQL0632N FOREIGN KEY ime nije važeći jer se tablica ne može definirati kao ovisna o tablici ime-tablice zbog ograničenja pravila brisanja (šifra razloga = šifra-razloga).

Objašnjenje: Ne može se definirati referencijsko ograničenje jer objektna tablica CREATE TABLE ili ALTER TABLE izraza ne može biti definirana kao ovisna o tablici *ime-tablice* zbog jednog od slijedećih šifri razloga:

- (01) Odnos se referencira na samoga sebe, takav odnos već postoji s pravilom SET NULL brisanja.
- (02) Odnos oblikuje ciklus od dvije ili više tablice koji uzrokuje da je tablica za brisanje-povezana sama sa sobom (sva druga pravila brisanja u ciklusu bi bila CASCADE).
- (03) Odnos uzrokuje da je za brisanje-povezana tablica sa označenom tablicom preko višestrukih odnosa, a pravilo brisanja od postojećeg odnosa je SET NULL.

Pravila brisanja od postojećih odnosa uzrokuje grešku, a ne pravilo brisanja navedeno u FOREIGN KEY klauzuli od CREATE TABLE ili ALTER TABLE izraza.

ime je ime ograničenja, ako je navedeno, u FOREIGN KEY klauzuli. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca navedenog u popisu stupaca od FOREIGN KEY klauzule nakon koje slijede tri točke.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako je moguće, eliminirajte određenu FOREIGN KEY klauzulu iz CREATE TABLE ili ALTER TABLE izraza.

sqlcode: -632

sqlstate: 42915

SQL0633N **Pravilo brisanja FOREIGN KEY ime mora biti pravilo-brisanja (šifra razloga = šifra-razloga).**

Objašnjenje: Pravila brisanja navedeno u FOREIGN KEY klauzuli od CREATE TABLE ili ALTER TABLE izraza nije važeće. Označeno pravilo brisanja je potrebno zbog jednog od postojećih šifri razloga:

- (01) Referencijsko ograničenje se referencira na samog sebe i postojeće samo-referencirajuće ograničenje ima označeno pravilo brisanja (NO ACTION, RESTRICT ili CASCADE).
- (02) Referencijsko ograničenje se referencira na samog sebe i tablica je ovisna u odnosu s pravilom brisanja od CASCADE.
- (03) Odnos bi uzrokovao da je tablica za brisanje-povezana s istom tablicom preko višestrukih odnosa i takvi odnosi moraju imati isto pravilo brisanja (NO ACTION, RESTRICT ili CASCADE).

ime je ime ograničenja, ako je navedeno, u FOREIGN KEY klauzuli. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca navedenog u popisu stupaca od FOREIGN KEY klauzule nakon koje slijede tri točke.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako je moguće, promijenite pravilo brisanja.

sqlcode: -633

sqlstate: 42915

SQL0634N **Pravilo brisanja FOREIGN KEY ime ne smije biti CASCADE (šifra-razloga = šifra-razloga).**

Objašnjenje: CASCADE pravilo brisanja navedeno u FOREIGN KEY klauzuli od CREATE TABLE ili ALTER TABLE izraza nije važeće zbog jednog od slijedećih šifri razloga:

- (01) Samo-referencirajuće ograničenje postoji s pravilom brisanja od SET NULL, NO ACTION ili RESTRICT.
- (02) Odnos bi oblikovao ciklus koji bi uzrokovao da je tablica za brisanje-povezana sa samom sobom. Jedno od postojećih pravila brisanja u ciklusu nije CASCADE, pa taj odnos može biti definiran ako pravilo brisanja nije CASCADE.

- (03) Odnos bi uzrokovao da je tablica za brisanje-povezana s istom tablicom preko višestrukih putova s različitim pravilima brisanja ili s pravilom brisanja jednakim SET NULL.

ime je ime ograničenja, ako je navedeno, u FOREIGN KEY klauzuli. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca navedenog u popisu stupaca od FOREIGN KEY klauzule nakon koje slijede tri točke.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako je moguće, promijenite pravilo brisanja.

sqlcode: -634

sqlstate: 42915

SQL0637N **Ključna riječ ključna_riječ nije valjana onako kako je korištena.**

Objašnjenje: SQL izraz sadrži duple ili sukobljujuće specifikacije za klauzulu s naznačenom ključnom riječi. Na primjer:

- DEFAULT, UNIQUE i PRIMARY se mogu specificirati samo jednom u definiciji stupca
- UNIQUE i PRIMARY ne mogu oboje biti specificirani za istu definiciju stupca
- PRIMARY može biti specificiran samo jednom u CREATE TABLE izrazu
- niz znakova atributa specificiranih za PREPARE izraz ne može specificirati opciju više nego jednom, ili postoje sukobljujuće funkcije

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite izraz u specifikaciju duplih ili sukobljujućih klauzula.

sqlcode: -637

sqlstate: 42614

SQL0638N **Tablica ime se ne može kreirati jer nije navedena nijedna definicija stupca.**

Objašnjenje: CREATE TABLE izraz ne sadrži nijednu definiciju stupca.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Dodajte u izraz jednu ili više definicija stupaca.

sqlcode: -638

sqlstate: 42601

SQL0644N Nevažeća vrijednost navedena za ključnu riječ *ključna riječ* u izrazu *tip-izraza*.

Objašnjenje: Nakon ključne riječi *ključna riječ* slijedi nevažeća vrijednost što je dopušteno opisom *tip-izraza*. Za brojčane vrijednosti, vrijednost je možda izvan definiranog raspona. Za druge tipove, vrijednost nije u definiranom skupu važećih vrijednosti.

Odgovor korisnika: Odredite koje su važeće vrijednosti iz referentne dokumentacije za *tip-izraza* i napravite prikladnu promjenu.

sqlcode: -644

sqlstate: 42615

SQL0647N Memorijski spremnik *ime-memspremnika* trenutno nije aktivan.

Objašnjenje: Memorijski spremnik *ime-memspremnika* nije aktivan u trenutnoj okolini baze podataka. Napravljen je pokušaj da se pronađe drugi memorijski spremnik s istom veličinom stranice, ali nema takvih aktivnih memorijskih spremnika u trenutnoj okolini baze podataka. Memorijski spremnik *ime-spremnik* je nedavno definiran, ali još nije aktiviran.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Baza podataka mora biti zaustavljena i ponovo pokrenuta da bi aktivirali potreban memorijski spremnik.

sqlcode: -647

sqlstate: 57003

SQL0648N Strani ključ se ne može definirati jer bi to uzrokovalo da tablica *vlasnik1.ime-tablice1* bude za brisanje-povezana s tablicom *vlasnik2.ime-tablice2* preko višestrukih putova. Šifra razloga = *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Strani ključ se ne može kreirati zbog jednog od slijedećih šifri razloga = *šifra-razloga*:

- 01** Odnos bi uzrokovao da tablica *vlasnik1.ime-tablice1* bude za brisanje-povezana s tablicom *vlasnik2.ime-tablice2* preko višestrukih putova s istim pravilom brisanja SET NULL.
- 02** Odnos bi uzrokovao da tablica *vlasnik1.ime-tablice1* bude za brisanje-povezana s tablicom *vlasnik2.ime-tablice2* preko višestrukih putova s različitim pravilima brisanja.

Završilo je izvođenje SQL izraza.

Odgovor korisnika: Ispravite izraz. Pokušajte opet.

sqlcode: -648

sqlstate: 42915

SQL0658N Objekt *ime* se ne može izričito ispustiti ili promijeniti.

Objašnjenje: Identifikator *ime* identificira jedno od slijedećeg:

- funkcija bacanja ili funkcija usporedbe koja ne može biti ispuštena koristeći DROP izraz jer je kreirana od strane sistema za upotrebu s određenim tipom.
- metoda koja ne može biti ispuštena koristeći ALTER TYPE metodu jer je kreirana od strane sistema za upotrebu sa strukturiranim tipom.
- paket koji ne može biti ispušten korištenjem DROP izraza jer je bio kreiran od strane sistema za korištenje sa SQL procedurom. Oznaka konzistentnosti (ili jedinstven_id) je dana u heksadecimalanom obliku kao imena paketa u obliku "pktshema.pkttime 0Xoznakakonz".
- potprogram koji se ne može promijeniti jer je definirana s LANGUAGE SQL

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika:

- Funkcija *ime* može biti ispuštena samo ispuštanjem određenog tipa ili strukturiranog tipa koji je uzrokovao definiciju funkcije. Ime određenog tipa se podudara ili s imenom funkcije ili s tipom parametara koje prima funkcija.
- Metoda *ime* može biti ispuštena samo ispuštanjem strukturiranog tipa koji je uzrokovao definiciju metode. Ime metode se podudara s imenom atributa strukturiranog tipa.
- Paket *ime* može biti ispušten samo ispuštanjem SQL procedure koja je uzrokovala definiciju paketa. Specifično ime SQL procedure se ne može pronaći dohvaćanjem DSCHEMA i DNAME iz SYSIBM.SYSDEPENDENCIES tablice kataloga gdje se BSCHEMA, BNAME i BUNIQUE_ID podudara s relevantnim dijelovima od *ime*, BTYPE je 'K' i DTYPE je 'L'. Potrebna je oznaka konzistentnosti (ili jedinstveni_id) da bi se razlikovale verzije paketa koje dijele isto ime i shemu.
- potprogram *ime* se može promijeniti samo ispuštanjem potprograma i njegovim redefiniranjem.

sqlcode: -658

sqlstate: 42917

SQL0659N **Maksimalna veličina objekta u tablici je premašena.**

Objašnjenje: Jedan ili više objekata koji čine tablicu je dosegnuo svoju maksimalnu veličinu. Spremišni objekti koji čine tablicu su:

- Data: Ovdje se pohranjuju osnovni podaci stupca
- Index: Ovdje se pohranjuju svi indeksi na tablici
- Long Data: Ovdje se pohranjuju LONG VARCHAR i LONG VARGRAPHIC podaci stupca
- Lob/Lob Allocation: Ovdje se pohranjuju BLOB, CLOB, i DBCLOB podaci stupca i kontrolne informacije

Jednom kada je spremišni objekt narastao na svoju maksimalnu veličinu, ne može se dalje proširivati.

Odgovor korisnika: Da napravite postojeće mjesto

unutar objekta dostupnim za pohranu novih podataka, može se učiniti slijedeće:

- Reorganizirajte tablicu
- Obrišite nepotrebne retke iz tablice
- Ispustite indeks iz tablice
- Ažurirajte retke da smanjite količinu podataka (nakon ove akcije možda bude potrebna reorganizacija da bi dobili natrag neiskorišten prostor)

sqlcode: -659

sqlstate: 54032

SQL0667N **FOREIGN KEY *ime* se ne može kreirati jer tablica sadrži retke sa vrijednostima stranih ključeva koji se ne mogu pronaći u nadređenom ključu nadređene tablice.**

Objašnjenje: Definicija označenog stranog ključa nije uspjela jer tablica koja se mijenja sadrži barem jedan redak gdje se strani ključ ne podudara s vrijednošću nadređenog ključa u nadređenoj tablici.

ime je ime ograničenja, ako je navedeno. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca navedenog u popisu stupaca od FOREIGN KEY klauzule nakon koje slijede tri točke.

Izjava se ne može obraditi. Navedena tablica nije promijenjena.

Odgovor korisnika: Uklonite retke s greškom iz tablice i definirajte strani ključ.

sqlcode: -667

sqlstate: 23520

SQL0668N **Operacija nije dozvoljena zbog šifre razloga *šifra-razloga* na tablici *ime-tablice*.**

Objašnjenje: Pristup tablici *ime-tablice* je ograničen. Uzrok je zasnovan na slijedećim šiframa razloga *šifra-razloga*:

- 1 Tablica je u Stanju čekanja provjere. Integritet tablice nije nametnut i sadržaj tablice može biti nevažeći. Operacija na

- nadređenoj ili podređenoj tablici koja nije u stanju čekanja provjere može primiti ovu grešku ako je ovisna tablica u stanju čekanja provjere.
- 2 Tablica je u Stanju ne pomicanja podataka. Kada je u ovom stanju, operacije koje uzrokuju pomicanje podataka nisu dozvoljene. Operacije pomicanja podataka uključuju REDISTRIBUTE, ažuriranje particijskog ključa, ažuriranje višedimenzionalnog ključa i REORG TABLE.
 - 3 Tablica je u Stanju čekanja učitavanja. Prethodni LOAD pokušaj na ovu tablicu nije uspio. Nije dozvoljen pristup tablici dok se operacija LOAD ponovo ne pokrene ili završi.
 - 4 Tablica je u Stanju samo za čitanje. Ovo stanje se može desiti samo tijekom online LOAD obrade (LOAD INSERT s opcijom READ ACCESS), ili nakon online LOAD operacije, ali prije nego što se provjeri valjanost svih ograničenja u novo pridodanom dijelu tablice koristeći SET INTEGRITY izraz. Na ovoj tablici nije dozvoljena aktivnost ažuriranja.
 - 5 Tablica je u Stanju učitavanja. LOAD uslužni program trenutno radi na tablici, nije dozvoljen pristup dok LOAD ne završi.

Odgovor korisnika:

- 1 Izvršite SET INTEGRITY izraz s opcijom IMMEDIATE CHECKED na tablici *ime-tablice* da vratite tablicu iz Stanja čekanja provjere.
- 2 Izvršite REFRESH TABLE izraz na ovisnim neposrednim materijaliziranim tablicama upita i scenskim tablicama tablice *ime-tablice*. Sadržaj ovih ovisnih neposrednih materijaliziranih tablica upita i scenskih tablica se može povećavajuće održavati iz pridodanih podataka *ime-tablice* preko prethodnih LOAD INSERT operacija.
- 3 Ponovo pokrenite ili završite prethodno neuspješnu LOAD operaciju na ovoj tablici izdavanjem LOAD s opcijom RESTART ili TERMINATE.

- 4 Izdajte LOAD QUERY naredbu za provjeru da li je tablica u postupku učitavanja. Ako je, pričekajte dok LOAD uslužni program ne završi, ili ako je potrebno, ponovo pokrenite ili završite prethodnu neuspješnu LOAD operaciju. Ako je LOAD u tijeku, izdajte SET INTEGRITY naredbu s opcijom IMMEDIATE CHECKED, za provjeru ograničenja u novo učitanoj dijelu tablice.
- 5 Pričekajte dok ne završi tekuća LOAD operacija. Možete koristiti LOAD QUERY naredbu za nadgledanje tijeka učitavanja.

sqlcode: -668

sqlstate: 57016

SQL0669N Indeks koji je potreban sistemu se ne može izričito ispustiti.

Objašnjenje: DROP INDEX izraz je pokušao ispustiti indeks koji je potreban da:

- nametne ograničenje primarnog ključa na tablicu
- nametne jednoznačno ograničenje na tablicu
- nametne jednoznačnost identifikatora objekta (OID) stupca od hijerarhije upisane tablice
- održava repliciranu materijaliziranu tablicu upita

Indeks koji je potreban sistemu se ne može ispustiti koristeći DROP INDEX izraz.

Izjava se ne može obraditi. Navedeni indeks nije ispušten.

Odgovor korisnika: Ako ne želite zadržati primarno ili jednoznačno ograničenje koristite DROP PRIMARY KEY klauzulu ili DROP CONSTRAINT klauzulu ALTER TABLE izraza da uklonite primarni ključ ili jednoznačno ograničenje. Ako je indeks kreiran samo da se nametne primarni ili jednoznačni ključ, tada će indeks biti ispušten. Ako ne, DROP INDEX izraz će biti moguće obraditi.

Indeks za OID stupac se može ispustiti samo ako se ispusti tablica.

Indeks koji je potreban za održavanje replicirane materijalizirane tablice upita se može ispustiti samo ako se prvo ispusti replicirana materijalizirana tablica upita.

sqlcode: -669

sqlstate: 42917

SQL0670N Dužina retka tablice premašuje granicu od *duljina bajta*. (Prostor tablice *ime-prostoratablice*.)

Objašnjenje: Dužina retka tablice u upravitelju baze podataka ne može premašiti:

- 4005 bajta u prostoru tablice s veličinom stranice od 4K
- 8101 bajta u prostoru tablice s veličinom stranice od 8K
- 16293 bajta u prostoru tablice s veličinom stranice od 16K
- 32677 bajta u prostoru tablice s veličinom stranice od 32K

Dužina se računa zbrajajući interne dužine stupaca. Detalji o internoj dužini stupaca se mogu pronaći pod CREATE TABLE u *SQL Upute*.

Može se desiti jedan od slijedećih uvjeta:

- Dužina retka za tablicu definiranu u CREATE TABLE ili ALTER TABLE izrazu premašuje granicu za veličinu stranice od prostora tablice. Regularno ime prostora tablice *ime-prostoratablice* identificira prostor tablice od koje je korištena veličina stranice da bi se odredila granica dužine retka.
- Dužina retka za tablicu definiranu u DECLARE TABLE ili ALTER TABLE izrazu premašuje granicu za veličinu stranice od prostora tablice. Privremeno ime korisničkog prostora tablice *ime-prostoratablice* identificira prostor tablice od koje je korištena veličina stranice da bi se odredila granica dužine retka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ovisno o uzroku, učinite jedno od slijedećeg.

- U slučaju CREATE TABLE, ALTER TABLE, ili DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE, navedite prostor tablice s većom veličinom stranice, ako je moguće.

- Inače, smanjite dužinu retka eliminirajući jedan ili više stupaca ili smanjujući dužinu jednog ili više stupaca.

sqlcode: -670

sqlstate: 54010

SQL0672N Operacija DROP nije dopuštena na tablici *ime-tablice*.

Objašnjenje: DROP operacija nije uspjela zbog jednog od slijedećih razloga:

- Tablica koja se ispušta ima RESTRICT ON DROP atribut.
- Prostor tablice ili grupa čvorova koja se ispušta sadrži navedenu tablicu, koja ima RESTRICT ON DROP atribut.

Izraz DROP se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Ako je problem nastupio tijekom DROP TABLE izraza, izdajte ALTER TABLE izraz koristeći DROP RESTRICT ON DROP klauzulu. Tada ponovo izvedite DROP TABLE izraz.

Ako je problem nastupio tijekom DROP TABLESPACE ili DROP NODEGROUP izraza, osigurajte da nema drugih tablica unutar prostora tablice ili grupe čvorova s RESTRICT ON DROP atributom. Slijedeći SELECT izraz može pomoći u identificiranju tablica:

```
SELECT TB.TABNAME, TB.TABSCHEMA,
       TS.TBSPACE, TS.NGNAME
FROM SYSCAT.TABLES TB,
     SYSCAT.TABLESPACES TS
WHERE TYPE = 'T'
AND DROPRULE = 'R'
AND TB.TBSPACEID = TS.TBSPACEID
ORDER BY TS.NGNAME, TS.TBSPACE,
         TB.TABSCHEMA, TB.TABNAME;
```

Nakon identificiranja tablica s RESTRICT ON DROP atributom, izvedite ALTER TABLE izraz koristeći DROP RESTRICT ON DROP klauzulu za svaku tablicu s RESTRICT ON DROP atributom. Tada ponovo izdajte DROP TABLESPACE ili DROP NODEGROUP izraz.

sqlcode: -672

sqlstate: 55035

SQL0673N Primarni ili jednoznačni indeks ključa se ne može kreirati jer tablica sadrži retke koji su duplikati u odnosu na vrijednosti identificiranih primarnih ili jednoznačnih ključnih stupaca ograničenja *ime*.

Objašnjenje: Definicija ograničenja primarnog ili jednoznačnog ključ identificiranog s *ime* nije uspjela jer tablica koja se mijenja već sadrži retke s duplim vrijednostima za PRIMARY KEY ili UNIQUE klauzule stupca.

ime je ime ograničenja, ako je navedeno. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca navedenog u klauzuli primarnog ključa ili jednoznačnog ograničenja nakon kojeg slijede tri točke.

Izjava se ne može obraditi. Navedena tablica nije promijenjena.

Odgovor korisnika: Uklonite pogrešne retke iz tablice prije pokušaja definiranja primarnog ili jednoznačnog ključa.

sqlcode: -673

sqlstate: 23515

SQL0680N Navedeno je previše stupaca za tablicu, pogled ili funkciju tablice.

Objašnjenje: Maksimalan broj stupaca koji je dopušten za svaku tablicu je zasnovan na veličini stranice prostora tablice i tipovima podataka u stupcima. Ograničenja za tablice su:

- 4K veličina stranice dopušta maksimalno 500 stupaca
- 8K, 16K, i 32K veličine stranice dopuštaju maksimalno 1012 stupaca.

Stvarni broj stupaca za tablicu je određen uz pomoć slijedeće formule: Ukupno Stupaca * 8 + Broj LOB Stupaca * 12 + Broj Stupaca Podatkovnih veza * 28 <= ograničenje veličine retka za veličinu stranice.

Maksimalan broj stupaca koji je dopušten za svaki pogled je 5000.

Maksimalan broj stupaca koji je dopušten za funkciju tablice je 255.

Korisnici federalnog sistema: drugi izvori podataka mogu imati različito ograničenje maksimalnog broja stupaca. To ograničenje je premašeno.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da broj stupaca tablice ili pogleda ne premašuje ograničenje. Ako se kreira tablica gdje bi veća veličina stranice dopustila veći broj stupaca, navedite prostor tablice s većom veličinom stranice. Kreirajte odijeljene tablice ili poglede, kako je zahtijevano, da zadržite dodatne informacije izvan ograničenja.

Korisnici federalnog sistema: ograničite broj stupaca tablice na maksimalno podržan od izvora podataka. Kreirajte zasebne tablice ili poglede, po potrebi, za držanje dodatnih informacija preko maksimalnog broja stupaca podržanih od strane izvora podataka.

sqlcode: -680

sqlstate: 54011

SQL0683N Specifikacija za stupac, atribut, korisnički definiran tip ili funkciju *pod-stavka* sadrži nekompatibilne klauzule.

Objašnjenje: Postoji greška u specifikaciji tipa podatka u CREATE ili ALTER. Prisutni su nekompatibilne specifikacije, kao što su: "INTEGER i FOR BIT DATA". Lokacija pogreške je dana s *pod-stavka* na slijedeći način:

- za CREATE ili ALTER TABLE izraz, *pod-stavka* daje ime stupca koji sadrži grešku.
- za CREATE FUNCTION izraz, *pod-stavka* je uzorak koji identificira područje problema u izrazu. Na primjer, "PARAMETER 3" ili "RETURNS" ili "CAST FROM".
- za CREATE DISTINCT TYPE izraz, *pod-stavka* daje ime tipa koji se definira.
- za CREATE ili ALTER TYPE izraz, *pod-stavka* identificira klauzulu koja sadrži grešku ili daje ime atributa koji sadrži grešku.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite nekompatibilnost i ponovo izvedite izraz.

sqlcode: -683

sqlstate: 42842

SQL0696N Definicija okidača *ime-okidača* uključuje nevažeću upotrebu imena međuodnosa ili imena tranzicijske tablice *ime*. Šifra razloga = *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Definicija okidača uključuje nevažeću upotrebu *ime*. Vrijednost *šifra-razloga* označava određeni problem na slijedeći način.

- 1 NEW ime međuodnosa i NEW_TABLE ime nisu dozvoljeni unutar DELETE okidača.
- 2 OLD ime međuodnosa i OLD_TABLE ime nisu dozvoljeni unutar INSERT okidača.
- 3 OLD_TABLE ime i NEW_TABLE ime nisu dozvoljeni unutar BEFORE okidača.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite nevažeće ime

SQL0700 - SQL0799

SQL0707N Ime *ime* se ne može koristiti jer je navedeni identifikator rezerviran za sistemsku upotrebu.

Objašnjenje: Slijedi lista rezerviranih imena:

- Ime tabličnog prostora ne može počinjati sa 'SYS'
- Ime partijske grupe baze podataka ne može počinjati sa 'SYS' ili 'IBM'
- Ime točke spremanja ne može počinjati sa 'SYS'

Odgovor korisnika: Izaberite ime koje nije rezervirano.

sqlcode: -707

sqlstate: 42939

međuodnosa ili ime tranzicijske tablice zajedno s prethodnom ključnom riječi.

sqlcode: -696

sqlstate: 42898

SQL0697N OLD ili NEW ime međuodnosa nisu dozvoljeni unutar okidača definiranog s FOR EACH STATEMENT klauzulom.

Objašnjenje: Okidač, kao što je definirano, uključuje REFERENCING klauzulu s navedenima OLD ili NEW imenima međuodnosa (ili oboje) i s FOR EACH STATEMENT klauzulom. Koje se ne mogu navesti zajedno.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite bilo koja OLD ili NEW imena međuodnosa iz REFERENCING klauzule ili zamijenite FOR EACH STATEMENT s FOR EACH ROW.

sqlcode: -697

sqlstate: 42899

SQL0713N Zamjenska vrijednost za *poseban-registar* je nevažeća.

Objašnjenje: Ili je vrijednost specificirana u SET <poseban-registar> izrazu neispravna, ili je njena vrijednost NULL kao rezultat indicirajuće varijable.

Izraz se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Ispravite zamjensku vrijednost *i*/ili neku od indicirajućih varijabli. Pogledajte *SQL Upute* za objašnjenje važećih vrijednosti svakog od posebnih registara.

sqlcode: -713

sqlstate: 42815

SQL0719N Greška vezanja za korisnika *id-ovlas*. Paket *ime-paketa* već postoji.

Objašnjenje: Pokušano je, korištenjem ACTION ADD opcije PRECOMPILE ili BIND dodavanje paketa

koji već postoji. Kombinacija 'pktshema.pkttime.pktverzija' mora biti jedinstvena u SYSCAT.PACKAGES pogledu kataloga.

aut-id ID ovlaštenje pozivača za BIND ili PREP

ime-paketa

Ime paketa u obliku 'pktshema.pkttime.pktverzija'. Ako je verzija paketa prazni niz, onda je 'pktverzija' izostavljena iz imena.

Paket nije kreiran.

Odgovor korisnika: Mogući načini osiguravanja da ne bude pokušaja dodavanja duplikata unosa uključuju:

- Provjerite SYSCAT.PACKAGES pogled kataloga za imena postojećih aplikacijskih paketa. Ponovo dozovite PRECOMPILE ili BIND s 'pktshema.pkttime.pktverzija' koji se ne koristi.
- Ponovo izdajte PREP ili BIND izraz bez opcije ACTION ADD. To će zamijeniti postojeći paket.

sqlcode: -719

sqlstate: 42710

SQL0720N **Pokušava se zamjena paketa**
pktshema.pkttime WITH VERSION
pktverzija, a ta verzija već postoji.

Objašnjenje: Pokušano je kreiranje verzije paketa koja već postoji korištenjem ACTION REPLACE REPLVER opcije. Verzija specificirana u ključnoj riječi REPLVER je različita od verzije specificirane u VERSION opciji predkompiliranja. Verzija specificirana u VERSION opciji predkompiliranja već postoji u katalogu. Kombinacija 'pktshema.pkttime.verzija' mora biti jedinstvena u SYSCAT.PACKAGES pogledu kataloga.

Česta je pogreška da korisnik smatra da je verzija koja se kreira ona koja je specificirana u ključnoj riječi REPLVER. To nije točno. Verzija specificirana u ključnoj riječi REPLVER je ime verzije koja se zamjenjuje. Verzija koja će biti kreirana je verzija koja je dodijeljena programu u opciji VERSION.

Nije kreiran nikakav paket.

Odgovor korisnika: Osigurajte da verzija koja se kreira već ne postoji.

Postoje dva pristupa za rješavanje ovog problema:

- Ponovno predkompilirajte program s novim imenom verzije i ponovno izdajte originalnu PREP ili BIND naredbu.
- Drugi pristup je da ponovo izdate PREP ili BIND naredbu specificiranjem ACTION REPLACE klauzule bez REPLVER specifikacije. U tom slučaju, REPLACE će zamijeniti verziju koja se podudara s verzijom specificiranom u VERSION opciji.

sqlcode: -720

sqlstate: 42710

SQL0721N **Paket *pktshema.pkttime* s oznakom konzistentnosti = 0Xoznakakonz se ne može kreirati budući nije jedinstven.**

Objašnjenje: Pokušano je dodavanje ili zamjena paketa s oznakom konzistentnosti koja nije jedinstvena za taj paket. Kombinacija 'pktshema.pkttime.oznakakonz' već postoji. To je najvjerojatnije uzrokovano korištenjem LEVEL opcije PRECOMPILE-a za specificiranje oznake konzistentnosti.

Paket nije kreiran.

Odgovor korisnika: Provjerite SYSCAT.PACKAGES tablicu kataloga za imena postojećih aplikacijskih paketa sa označenom oznakom konzistentnosti. Ponovo izdajte PREP ili BIND naredbu tako da 'pktshema.pkttime.oznakakonz' bude jedinstvena na katalogu. Sljedeći SQL izraz se može koristiti za ispitivanje kataloga:

```
SELECT PKGSCHEMA, PKGNAME  
FROM SYSCAT.PACKAGES  
WHERE HEX(UNIQUE_ID) = 'contoken';
```

Ako je korištena LEVEL opcija predkompiliranja, ponovno izvođenje predkompiliranja i specificiranje različite LEVEL vrijednosti bi promijenilo oznaku konzistentnosti. Preporuča se da se ne koristi LEVEL opcija; ne specificiranjem LEVEL opcije predkompiliranja se osigurava da je oznaka konzistentnosti trenutna vrijednost vremenske oznake.

SQL0722N Greška kod izvođenja naredba-vezanja za korisnika id-ovlas. Paket ime-paketa ne postoji.

Objašnjenje: Izdano je vezanje ili ponovno vezanje paketa koji ne postoji. Do greške će doći ako je specificirano ACTION REPLACE, a REPLVER opcija specificira verziju koja ne postoji.

naredba-vezanja

Izdana je naredba vezanja tipa (BIND | REBIND). Vodite računa o tome da će se vrijednost 'BIND' koristiti i za predkompiliranje.

aut-id ID ovlaštenja koji je izdao vezanje ili ponovno vezanje.

ime-paketa

Ime paketa u obliku 'pktshema.pkttime.pktverzija'. Ako je verzija paketa prazni niz, onda je '.pktverzija' izostavljena iz imena.

Paket nije bio ograničen ili ponovo ograničen.

Objašnjenje: Provjerite SYSCAT.PACKAGES pogled kataloga za ispravno 'pktshema.pkttime.pktverzija' koje će te specificirati u REPLVER opciji.

sqlcode: -722

sqlstate: 42704

SQL0723N Desila se pogreška u okinutom SQL izrazu u okidaču ime-okidača. Vraćena informacija o pogrešci uključuje SQLCODE sqlcode, SQLSTATE sqlstate i poruke lista-oznaka

Objašnjenje: SQL izraz u okidaču *ime-okidača* nije uspio pri izvođenju okidača. Pribavljeni su sqlcode, sqlstate i lista oznaka poruka (svaka poruka je odijeljena znakom okomite crtice). Poruke mogu biti skraćene. Vidite odgovarajuću poruku za *sqlcode* za daljnje objašnjenje pogreške.

Okidač i originalni SQL izraz koji je uzrokovao izvođenje okidača se ne mogu obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite poruku pridruženu SQLCODE-u SQL izraza koji se nije izveo. Slijedite

akciju koju predlaže ta poruka.

sqlcode: -723

sqlstate: 09000

SQL0724N Aktivacija ime-objekta tipa tip-objekta bi premašila maksimalnu razinu indirektnog SQL kaskadiranja.

Objašnjenje: Kaskadiranje indirektnog SQL nastupa kada okidač aktivira drugi okidač (moguće preko pravila brisanja referencijskog ograničenja) ili kada potprogram, koji sadrži SQL, pozove drugi potprogram. Dubina ovakvog kaskadiranja je ograničena na 16.

Primijetite da su rekurzivne situacije, gdje okidač sadrži okidajući SQL izraz koji direktno ili indirektno uzrokuje aktivaciju istog okidača, ili gdje potprogram direktno ili indirektno poziva samog sebe, je oblik kaskadiranja koji će vrlo vjerojatno prouzročiti ovakvu pogrešku ako ne postoje uvjeti koji bi spriječili premašivanje dozvoljene granice kaskadiranja.

tip-objekta je jedan od TRIGGER, FUNCTION, METHOD, ili PROCEDURE.

ime-objekta je jedan od objekata koji bi bio aktiviran pri sedamnaestoj razini kaskadiranja.

Odgovor korisnika: Počnite s objektima koji su aktivirani ili dozvani izrazom koji je primio ovu grešku. Ako su bilo koji od tih objekata rekurzivni, osigurajte postojanje nekog uvjeta koji će spriječiti objekt da se aktivira ili dozove više od dopuštenog broja puta. Ako to nije uzrok pogreške, slijedite lanac objekata koji su aktivirani ili dozvani kako bi odredili lanac koji premašuje granicu kaskadiranja.

sqlcode: -724

sqlstate: 54038

SQL0727N Tijekom implicitnog tipa systemske akcije nastupila je greška tip-akcije. Povratna informacija za grešku uključuje SQLCODE sqlcode, SQLSTATE sqlstate i poruke lista-oznaka.

Objašnjenje: Obrada izraza ili naredbe je uzrokovala da upravljač bazom podataka uključi izvođenje dodatnog obrađivanja. Za vrijeme obrade naišlo se na grešku. Pokušana akcija je prikazana s *tip-akcije*:

- 1 implicitno ponovo povezivanje paketa
- 2 implicitno pripremanje dinamičkog SQL izraza stavljenog u predmemoriju
- 3 implicitno regeneriranje pogleda
- 4 Ovaj povratni kod je rezerviran za upotrebu od DB2.
- 5 povećavajuće vezivanje statičkog SQL izraza, nije vezano tijekom vremena vezivanja paketa

Pribavljeni su `sqlcode`, `sqlstate` i lista oznaka poruka (svaka poruka je odijeljena znakom okomite crtice). Poruke mogu biti skraćene. Vidite odgovarajuću poruku za `sqlcode` za daljnje objašnjenje pogreške.

Originalni SQL izraz ili naredba koji je uzrokovao *tip-akcije* se ne može obraditi i uključena sistemski akcija nije bila uspješna.

Korisnici federalnog sistema: Moguće je da ste dobili ovu poruku jer ste dinamički pripremili SQL izraz u prolaznoj sesiji te ga pokušali izvesti nakon što je sesija zatvorena.

Odgovor korisnika: Provjerite poruku pridruženu SQLCODE-u SQL izraza koji se nije izveo. Slijedite akciju koju predlaže ta poruka.

Za nevažeci paket, naredba REBIND se može koristiti za ponovno kreiranje greške ili za provjeravanje valjanosti paketa jednom kad je uklonjen uzrok greške.

Za grešku kod obnavljanja pogleda, ime pogleda na kojem je došlo do greške je zapisano u dnevniku obavijesti administracije. Neuspješan pogled se može ispustiti ili promijeniti izraz ili naredbu koja je uzrokovala regeneriranje pogleda.

Korisnici federalnog sistema: Ako je neuspješan izraz dinamički pripremljen u prolaznoj sesiji, otvorite drugu prolaznu sesiju, ispišite i pripremite izraz ponovo te ga izvršite dok je sesija otvorena.

sqlcode: -727

sqlstate: 56098

SQL0740N potprogram *ime-potprograma* (određeno ime *određeno-ime*) je definirano s opcijom **MODIFIES SQL DATA**, koja nije važeća u kontekstu gdje je dozvan potprogram.

Objašnjenje: potprogram *ime-potprograma* (određeno-ime *određeno-ime*) je definiran s MODIFIES SQL DATA i zato nije dozvoljen u:

- BEFORE okidaču
- koreliranom podupitu
- uvjetu pretraživanja (kao što je WHERE klauzula ili provjera ograničenja)

Odgovor korisnika: Osigurajte je rezolucija potprograma rezultirala željenim potprogramom. Uklonite potprogram iz neuspješnog izraza ili redefinirajte potprogram s indikatorom SQL pristupa različitim od MODIFIES SQL DATA.

sqlcode: -740

sqlstate: 51034

SQL0746N potprogram *ime-potprograma* (određeno-ime *određeno-ime*) je povrijedio pravila **ugniježenog SQL izraza pri pokušaju obavljanja operacije operacija na tablici** *ime-tablice*.

Objašnjenje: potprogram *ime-potprograma* (određeno-ime *određeno-ime*) je pokušao obaviti operaciju *operacija* na tablici *ime-tablice*. Ova operacija se sukobljuje s drugim korištenjem tablice bilo od aplikacije, ili potprograma dozvanog direktno ili indirektno iz te aplikacije.

Ako je operacija "READ", tada u tablicu *ime-tablice* trenutno piše ili aplikacija ili drugi potprogram.

Ako je operacija "MODIFY", tada se iz tablice *ime-tablice* već čita ili piše od strane aplikacije ili drugog potprograma.

Ako *ime-tablice* upućuje na tablicu objašnjenja, a izraz koji prima ovu poruku o grešci je izraz PREPARE ili izraz EXECUTE IMMEDIATE, tada se sukob desio pri umetanju objašnjenja u tablicu objašnjenja.

Odgovor korisnika: Operacija može biti uspješna ako

se ponovi. Redizajnirajte aplikaciju ili potprogram da izbjegnute sukobljavanje.

Ako se sukob desio pri umetanju objašnjenja za dinamički izraz, tada onemogućite objašnjenje za dinamičke izraze i ponovo pokušajte s PREPARE izrazom ili EXECUTE IMMEDIATE izrazom.

sqlcode: -746

sqlstate: 57053

SQL0750N Izvorna tablica se ne može preimenovati jer je referencirana u pogledu, materijaliziranoj tablici upita, okidaču, SQL funkciji, SQL metodi, ograničenju provjere ili referentnom ograničenju.

Objašnjenje: Izvorna tablica se ne može preimenovati u RENAME izrazu zbog jednog ili više slijedećih razloga.

- Tablica je referencirana u jednom ili više postojećih pogleda.
- Tablica je referencirana u jednoj ili više postojećih materijaliziranih tablica upita.
- Tablica je referencirana u jednom ili više postojećih okidača. Što uključuje okidače na tablici ili reference u okinutim SQL izrazima.
- Tablica je referencirana u jednoj ili više postojećih SQL funkcija ili SQL metoda.
- Tablica ima definirane provjere ograničenja.
- Tablica je uključena u jednom ili više referentnih ograničenja kao nadređena ili ovisna tablica.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispustite poglede, materijaliziranu tablicu upita, okidače, SQL funkcije, SQL metode, ograničenja provjere ili referentna ograničenja na tablici prije izdavanja RENAME izraza. Za poglede ili materijalizirane tablice upita ovisne o tablici, postavite upit SYSCAT.VIEWDEP-u gdje se tablica podudara s BSHEMA i BNAME stupcima. Za okidače ovisne o tablici, postavite upit SYSCAT.TRIGDEP gdje se u tablici podudaraju BSHEMA i BNAME stupci. Za SQL funkcije ili SQL metode, postavite upit SYSCAT.FUNCDEP gdje se u tablici podudaraju BSHEMA i BNAME stupci. Za provjere ograničenja na tablici, postavite upit

SYSCAT.CHECKS gdje se u tablici podudaraju TABSCHEMA i TABBNAME stupci. Za referentna ograničenja ovisna o tablici, postavite upit SYSCAT.REFERENCES gdje se u tablici podudaraju TABSCHEMA i TABNAME stupci ili REFTABSCHEMA i REFTABNAME stupci.

sqlcode: -750

sqlstate: 42986

SQL0751N potprogram ime-potprograma (određenog imena određeno-ime) je pokušao izvesti izraz koji nije dozvoljen.

Objašnjenje: Programu korištenom za implementaciju tijela potprograma nije dopušteno izdavanje izraza za povezivanje. Ako je potprogram funkcija ili metoda, COMMIT i ROLLBACK (bez opcije SAVEPOINT) također nisu dozvoljeni.

Odgovor korisnika: Uklonite izraz koji nije dozvoljen, tada ponovo kompilirajte program.

sqlcode: -751

sqlstate: 38003

sqlstate: 42985

SQL0752N Povezivanje s bazom podataka nije dopušteno unutar radne logičke jedinice dok je u upotrebi postavka veze CONNECT tip 1.

Objašnjenje: Napravljen je pokušaj povezivanja ili druge baze podataka, ili iste baze podataka prije izdavanja COMMIT ili ROLLBACK izraza. Zahtjev se ne može obraditi unutar CONNECT tip 1 okoline.

Odgovor korisnika:

- Pošaljite na izvođenje COMMIT ili ROLLBACK izraz prije zahtjeva za povezivanjem s drugom bazom podataka.
- Ako je potrebno ažurirati više baza podataka unutar radne jedinice, promijenite postavke na SYNCPOINT TWOPHASE i CONNECT 2 ponovnim predkompiliranjem ili izdavanjem SET CLIENT API naredbe unutar aplikacije.

sqlcode: -752

sqlstate: 0A001

SQL0773N Slučaj nije nađen za CASE izraz.

Objašnjenje: Pronađen je CASE izraz bez ELSE klauzule unutar tijela potprograma SQL potprograma. Ne odgovara nijedan od uvjeta specificiranih u CASE izrazu.

Odgovor korisnika: Promijenite CASE izraz tako da rukuje svim uvjetima koji se mogu desiti.

sqlcode: -773

sqlstate: 20000

SQL0774N Izraz se ne može izvoditi unutar ATOMIC složenog SQL izraza.

Objašnjenje: Pronađen je COMMIT ili ROLLBACK izraz unutar konteksta ATOMIC složenog SQL izraza. Ti izrazi nisu dozvoljeni u ovom kontekstu.

Odgovor korisnika: Uklonite COMMIT ili ROLLBACK izraz ili promijenite kontekst tako da ne bude ATOMIC složeni izraz.

sqlcode: -774

sqlstate: 2D522

SQL0776N Upotreba kursora ime-kursora nije važeća.

Objašnjenje: Kursor *ime-kursora* je naveden kao ime kursora na FOR izrazu u SQL proceduri. Kursor se ne može specificirati na CLOSE, FETCH, ili OPEN izrazu unutar FOR izraza.

Odgovor korisnika: Uklonite CLOSE, FETCH, ili OPEN izraz.

sqlcode: -776

sqlstate: 428D4

SQL0777N Ugniježdjeni složeni izrazi nisu dozvoljeni.

Objašnjenje: Atomski složeni izrazi u tijelu potprograma SQL procedure ne mogu biti ugniježdjeni.

Odgovor korisnika: Osigurajte da SQL procedura ne sadrži ugniježdjene atomske složene izraze.

sqlcode: -777

sqlstate: 42919

SQL0778N Krajnja labela *labela* nije ista kao i početna labela.

Objašnjenje: Labela *labela* navedena na kraju FOR, IF, LOOP, REPEAT, WHILE ili složenog izraza nije ista kao labela na početku izraza. Ne možete navesti krajnju labelu ako početna labela nije navedena.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je krajnja labela ista kao i početna labela za FOR, IF, LOOP, REPEAT, WHILE i složeni izraz.

sqlcode: -778

sqlstate: 428D5

SQL0779N Labela *labela* navedena na GOTO, ITERATE, ili LEAVE izrazu nije važeća.

Objašnjenje: Labela *labela* je navedena na GOTO, ITERATE ili LEAVE izrazu. Labela nije definirana ili nije važeća labela za izraz.

Labela na ITERATE izrazu mora biti labela za FOR, LOOP, REPEAT, ili WHILE izraz.

Labela na LEAVE izrazu mora biti labela za FOR, LOOP, REPEAT, ili složeni izraz.

Labela na GOTO mora biti definirana unutar djelokruga GOTO izraza.

- Ako je GOTO izraz definiran u FOR izrazu, *labela* mora biti definirana unutar istog FOR izraza, isključujući ugniježđen FOR izraz ili ugniježđen složeni izraz.
- Ako je GOTO izraz definiran u složenom izrazu, *labela* mora biti definirana unutar istog složenog izraza, isključujući ugniježđen FOR izraz ili ugniježđen složeni izraz.
- Ako je GOTO izraz definiran u rukovatelju, *labela* mora biti definirana unutar istog rukovatelja, slijedeći druga pravila opsega.
- Ako je GOTO izraz definiran izvan rukovatelja, *labela* ne smije biti definirana unutar tog rukovatelja.

Odgovor korisnika: Specificirajte valjanu labelu na GOTO, ITERATE, ili LEAVE izrazu.

sqlcode: -779

sqlstate: 42736

SQL0780N UNDO je specificiran za rukovatelj kada nije specificiran ATOMIC za složeni izraz.

Objašnjenje: UNDO je specificiran za rukovatelj u složenom izrazu u SQL proceduri. UNDO se ne može navesti osim ako je složeni izraz ATOMIC.

Odgovor korisnika: Ili navedite da je složeni izraz ATOMIC ili navedite EXIT ili CONTINUE na rukovatelju.

sqlcode: -780

sqlstate: 428D6

SQL0781N Uvjet *uvjet* naveden u rukovatelju nije definiran.

Objašnjenje: Uvjet *uvjet* naveden u rukovatelju u SQL proceduri nije definiran.

Odgovor korisnika: Definirajte uvjet koristeći DECLARE CONDITION izraz ili uklonite uvjet iz rukovatelja.

sqlcode: -781

sqlstate: 42737

SQL0782N Uvjet ili SQLSTATE vrijednost navedena u rukovatelju nije važeća.

Objašnjenje: Uvjet ili SQLSTATE vrijednost navedena u rukovatelju u SQL izrazu nije važeća zbog jednog od slijedećih razloga:

- Uvjet ili SQLSTATE vrijednost je već navedena od strane drugog rukovatelja unutar istog djelokruga.
- Uvjet ili SQLSTATE vrijednost je navedena u istom rukovatelju kao SQLEXCEPTION, SQLWARNING, ili NOT FOUND.

Odgovor korisnika: Uklonite uvjet ili SQLSTATE vrijednost iz rukovatelja.

sqlcode: -782

sqlstate: 428D7

SQL0783N Duplikat imena stupca ili neimenovan stupac je naveden u DECLARE CURSOR izrazu od FOR izraza.

Objašnjenje: Lista odabira u FOR izrazu mora sadržavati jedinstvena imena stupaca. Navedena lista odabira sadrži ili dupla imena stupaca ili neimenovane izraze.

Odgovor korisnika: Navedite jedinstvena imena stupaca u listi odabira navedenoj u FOR izrazu.

sqlcode: -783

sqlstate: 42738

SQL0785N Deklaracija ili upotreba SQLSTATE ili SQLCODE varijable nije važeća.

Objašnjenje: SQLSTATE ili SQLCODE je korišten kao varijabla u tijelu potprograma SQL potprograma, ali nije važeća zbog jednog od slijedećih razloga:

- SQLSTATE nije deklariran kao CHAR(5)
- SQLCODE nije deklariran kao INTEGER
- Varijabli je dodijeljena NULL vrijednost.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Deklarirajte SQLSTATE varijablu kao CHAR(5) i SQLCODE varijablu kao INTEGER. Postavite varijabli važeću vrijednost.

sqlcode: -785

sqlstate: 428D8

SQL0787N RESIGNAL izraz nije unutar rukovatelja.

Objašnjenje: RESIGNAL izraz se može koristiti samo unutar rukovatelja uvjeta.

Odgovor korisnika: Uklonite RESIGNAL izraz ili umjesto njega koristite SIGNAL izraz.

sqlcode: -787

sqlstate: 0K000

SQL0789N Tip podatka za parametar ili varijablu *ime* nije podržan u SQL potprogramu.

Objašnjenje: SQL potprogram (funkcija, metoda, ili procedura) ne podržava varijable ili parametre tipa DATALINK, REFERENCE, DISTINCT, STRUCTURED, ili LOB.

Odgovor korisnika: Ne koristite SQL varijable ili parametre tipa DATALINK, REFERENCE, DISTINCT, STRUCTURED, ili LOB u SQL definiciji potprograma. Navedite drugi tip podatka za parametar ili varijablu *ime*.

sqlcode: -789

sqlstate: 429BB

SQL0797N Okidač *ime-okidača* je definiran s nepodržanim okidanim SQL izrazom.

Objašnjenje: Okidač se mora definirati s okidanim SQL izrazom koji može uključivati izraze samo iz slijedećeg popisa:

- Okidač može uključivati slijedeće kontrolne izraze:
 - dinamički složeni izraz
 - FOR izraz
 - GET DIAGNOSTICS izraz
 - IF izraz
 - ITERATE izraz
 - LEAVE izraz
 - SIGNAL izraz
 - WHILE izraz
- BEFORE okidač može uključiti i slijedeće okidane SQL izraze:
 - izraz punog odabira
 - izraz dodjeljivanja
- AFTER okidač može uključiti i slijedeće okidane SQL izraze:
 - INSERT izraz
 - UPDATE izraz s traženjem

- DELETE izraz s traženjem
 - izraz punog odabira
 - izraz dodjeljivanja (isključujući dodjeljivanje prijelaznih varijabli)
- INSTEAD OF okidač može uključiti slijedeće okidane SQL izraze:
 - INSERT izraz
 - UPDATE izraz s traženjem
 - DELETE izraz s traženjem
 - izraz punog odabira
 - izraz dodjeljivanja (isključujući dodjeljivanje prijelaznih varijabli)

U nekim slučajevima *ime-okidača* nije dostupan za korištenje u poruci.

Odgovor korisnika: Provjerite okidan SQL izraz u okidaču i uklonite sve izraze koji se ne podudaraju s gore navedenim popisom.

sqlcode: -797

sqlstate: 42987

SQL0798N Vrijednost se ne može biti specificirana za stupac *ime-stupca* koji je definiran kao GENERATED ALWAYS.

Objašnjenje: Pri umetanju ili ažuriranju retka u tablici, specificirana je vrijednost za GENERATED ALWAYS stupac *ime-stupca*. GENERATED ALWAYS stupci se ne bi smjeli navoditi u popisu stupaca za INSERT ili u SET klauzuli za ažuriranje osim ako je navedena ključna riječ DEFAULT.

INSERT ili UPDATE nije izvedeno.

Odgovor korisnika: Uklonite GENERATED ALWAYS stupac iz popisa stupaca ili SET klauzule, ili navedite DEFAULT kao vrijednost stupca.

sqlcode: -798

sqlstate: 428C9

SQL0800 - SQL0899

SQL0801N Pokušano je dijeljenje s nulom.

Objašnjenje: Obrada funkcije nad stupcem ili aritmetičkog izraza je rezultiralo dijeljenjem s nulom.

Izjava se ne može obraditi. Za izraze INSERT, UPDATE, ili DELETE nije izvedeno umetanje ili ažuriranje.

Odgovor korisnika: Pregledajte SQL izraz da odredite uzrok problema. Ako je problem ovisan o podatku, potrebno je provjeriti podatak obrađen kada se desila greška. Uputite se na *SQL Upute* da vidite važeći raspon za tipove podataka.

Korisnici federalnog sistema: provjerite SQL izraz da odredite uzrok problema. Ako je problem ovisan o podacima, potrebno je provjeriti podatke koji se obrađuju u izvoru podataka u trenutku nastupanja pogreške.

sqlcode: -801

sqlstate: 22012

SQL0802N Desio se aritmetički overflow ili neki drugi aritmetički izuzetak.

Objašnjenje: Obrada funkcije nad stupcem ili aritmetičkog izraza je rezultiralo aritmetičkim pretekom.

Izjava se ne može obraditi. Za izraze INSERT, UPDATE, ili DELETE nije izvedeno umetanje ili ažuriranje.

Odgovor korisnika: Pregledajte SQL izraz da odredite uzrok problema. Ako je problem ovisan o podatku, potrebno je provjeriti podatak obrađen kada se desila greška. Uputite se na *SQL Upute* da vidite važeći raspon za tipove podataka.

Ova greška se može vratiti kada funkcije nad stupcima ne mogu rukovati vrijednošću koja je vraćena SQL izrazom. Na primjer, izdavanjem SELECT COUNT izraza u odnosu na tablicu koja ima više redaka nego što je definirano s MAX_LONGINT_INT SQL ograničenjem uzrokovati će grešku aritmetičkog preteka. Razmotrite korištenje COUNT_BIG funkcije nad stupcem za tablice s više od 2 147 483 647 redaka.

Korisnici federalnog sistema: provjerite SQL izraz da odredite uzrok problema. Ako je problem ovisan o podacima, potrebno je provjeriti podatke koji se

obrađuju u izvoru podataka u trenutku nastupanja pogreške. Pogledajte odgovarajuću SQL Uputu za izvor podataka da odredite važeće raspone za tipove podataka.

sqlcode: -802

sqlstate: 22003

SQL0803N Jedna ili više vrijednosti u INSERT izrazu, UPDATE izrazu, ili ažuriranju stranog ključa uzrokovani zbog DELETE izraza nisu važeće jer primarni ključ, jednoznačno ograničenje ili jednoznačni indeks identificiran s indeks-id tablicom ograničenja ime-tablice imaju duplicirane retke za te stupce.

Objašnjenje: INSERT ili UPDATE objektne tablice *ime-tablice* je ograničeno s jednim ili više UNIQUE indeksa za posjedovanje jedinstvenih vrijednosti u određenim stupcima ili grupama stupaca. Alternativno, DELETE izraz na nadređenoj tablici je uzrokovao ažuriranje stranog ključa u ovisnoj tablici *ime-tablice* koja je ograničena s jednim ili više UNIQUE indeksa. Jednoznačni indeksi mogu podržavati primarne ključeve ili jednoznačna ograničenja definirana na tablici. Izraz se ne može obraditi jer bi dovršenje zahtijevanog INSERT, UPDATE ili DELETE izraza rezultiralo u dupliciranim vrijednostima u stupcima.

Alternativno, ako je pogled objekt od INSERT ili UPDATE izraza, tada je ograničena tablica *ime-tablice* na kojoj je pogled definiran.

Ako *indeks-id* ima cjelobrojnu vrijednost, ime indeksa se može dobiti iz SYSCAT.INDEXES izdavanjem slijedećeg upita:

```
SELECT INDNAME, INDSHEMA
FROM SYSCAT.INDEXES
WHERE IID = <index-id>
AND TABSCHEMA = 'schema'
AND TABNAME = 'table'
```

gdje *pregled* predstavlja pregledni dio od *ime-tablice* i *tablica* predstavlja dio s imenom tablice od *ime-tablice*.

Izjava se ne može obraditi. Tablica je ostala nepromijenjena.

Odgovor korisnika: Pregledajte definiciju indeksa identificiranog s *indeks-id*.

Za UPDATE izraz, osigurajte da specificirana operacija nije nekonzistentna s jednoznačnosti ograničenja. Ako ovo ne pokaže grešku, pregledajte sadržaj objektne tablice da odredite uzrok problema.

Za INSERT izraz, pregledajte sadržaj objektne tablice da odredite koja od vrijednosti u navedenoj listi vrijednosti narušava jednoznačnost ograničenja. Alternativno, ako INSERT izraz sadrži podupit, sadržaji objektne tablice adresirane tim podupitom moraju se usporediti sa sadržajem objektne tablice da bi se odredio uzrok problema.

Za DELETE izraz, pregledajte identificiranu ovisnu tablicu za jednoznačnim ograničenjima na stranim ključevima koje su definirane s pravilom ON DELETE SET NULL. Ova tablica ima stupac stranih ključeva uključen u identificiranom jednoznačnom indeksu koji ne može biti postavljen u null jer već postoji vrijednost null u stupcu za tu tablicu.

Korisnici federalnog sistema: izolirajte problem do izvora podataka koji nije uspio s zahtjevom (pogledajte Vodič za uklanjanje pogrešaka da odredite koji izvor podataka nije uspio obraditi SQL izraz) i pregledajte definicije indeksa i podatke za prethodno navedene uvjete.

sqlcode: -803

sqlstate: 23505

SQL0804N Parametri aplikacijskog programa za trenutni zahtjev nisu važeći. Šifra razloga *šifra-razloga*. Ako host varijabla ili SQLVAR u SQLDA nije važeća tada: host varijabla/SQLVAR broj = *var-broj*, SQLTYPE = *sqltip*, SQLLEN = *sqlduljina*, host varijabla/SQLVAR tip = *ulaz-ili-izlaz*.

Objašnjenje: Pri obradi važećeg zahtjeva nastupila je pogreška.

- Lista pozivajućih parametara, koja je kreirana od strane predkompajlera, možda nije ispravna ako je programer aplikacije preinačio izlaz od predkompajlera ili prepisao listu pozivajućih parametara na neki drugi način.

- SQLDA ili host varijabla(e) u SQL izrazu nisu važeće.
- Izvođeni zahtjev nije podržan ili je izvan konteksta.

Šifre razloga se tumače kao sljedeće:

- 100** Izvođeni zahtjev nije podržan ili je izvan konteksta.
- 101** SQLDA.SQLN je manje nego SQLDA.SQLD
- 102** SQLVAR.SQLTYPE je nevažeće.
Korisnici federalnog sistema: Tip podataka koji ste naveli nije podržan od strane saveznog poslužitelja ili izvora podataka kojem želite pristupiti.
- 103** Duljina specificirana u SQLVAR.SQLLEN ili SQLVAR2.SQLLONGLEN je pogrešna za SQL tip dan u SQLVAR.SQLTYPE.
- 104** Očekuje se dupliciranje SQLVAR, ali SQLDOUBLED polje od SQLDA.SQLDAID nije postavljeno na '2'. Ovo može biti potrebno zbog velikog tipa objekta ili strukturiranog tipa.
- 105** Dvo-bajtni znak Veliki Objekt ima neku negativnu vrijednost označenu sa SQLVAR2.SQLDATALEN pokazivačem, koji je uvijek uvjetovan bajtovima, čak za DBCLOB-ove.
- 106** SQLDATA pokazivač je nevaljan ili pokazuje na nedovoljno memorije.
- 107** SQLIND pokazivač je nevaljan ili pokazuje na nedovoljno memorije.
- 108** SQLDATALEN pokazivač je nevaljan ili pokazuje na nedovoljno memorije.
- 109** Očekuje se određeni broj host varijabli/SQLVARS za trenutni SQL izraz.
- 110** LOB lokator nije pridružen LOB-u kompatibilnog tipa.
- 111** SQLTYPE od SQLVAR pokazuje na LOB, ali je drugi SQLVAR null.
- 112** SQLDATATYPE NAME polje nije važeće. Ne pridržava se formata za identifikaciju postojećeg korisnički-definiranog tipa u bazi

podataka. Format za identifikaciju postojećeg korisnički-definiranog tipa je slijedeći: 8 bajtova, nakon čega slijedi točka te još 18 bajtova.

- 113** SQLFLAG4 polje nije važeće. Ako je specificiran strukturirani tip, vrijednost mora biti X'12'. Ako je specificiran referentni tip, vrijednost mora biti X'01'. Inače vrijednost mora biti X'00'.

U SQL izrazima s host varijablama, koristite broj host varijable za brojanje od početka izraza (ili podizraza, u slučaju složenog SQL-a) za lociranje nevažeće host varijable. Za izraze koji koriste SQLDA, SQLVAR broj se koristi za lociranje nevažećeg SQLVAR-a. Za SQLDA ulaz, brojte samo ulazne host varijable ili SQLVAR-ove; slično za izlaz. Opazite da je ovaj broj zasnovan na 1.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Pretražite aplikacijski program za bilo koju opaženu grešku. Uočite da programer ne bi trebao pokušavati promijeniti izlaz predkompajlera.

Korisnici federalnog sistema: Ako ste primili šifru razloga 102, navedite podržani tip podataka i ponovo izvršite program.

sqlcode: -804

sqlstate: 07002

SQL0805N Paket ime-paketa nije pronađen.

Objašnjenje: Izraz se ne može završiti jer potreban paket nije pronađen u katalogu.

ime-paketa je ili u obliku:

- 'pktshema.pkttime 0Xoznakakonz', gdje je oznaka konzistentnosti heksadecimalna.
- pktshema.pkttime.pktverzija', ako je verzija paketa prazni niz znakova onda je ' .pktverzija' izostavljena iz imena.

Mogući uzroci ove poruke (SQLCODE) su:

- Paket nije bio ograničen ili je bio ispušten.
- Pri pokušaju pokretanja DB2 pomoćnog programa ili CLI aplikacije, DB2 pomoćne programe bi trebalo ponovo povezati s bazom podataka.

Vodite računa o tome da tamo gdje se koristi id verzije za dano shema-paketa.ime-paketa, mogu postojati paketi koji su definirani s istom shemom paketa i imenom paketa, ali se pravi paket ne može pronaći budući se postojeći paketi ne podudaraju s zahtijevanom verzijom ili oznakom konzistentnosti. Paketu se moraju podudarati sva tri dijela imena paketa. Kada se koristi višestruka verzija, dodatni uzroci za te poruke su:

- verzija aplikacije koja se izvodi je bila predkompilirana, kompilirana i povezana, ali nije bila ograničena, ili je bila ograničena ali je verzija paketa nakon toga bila ispuštena.
- aplikacija je bila predkompilirana i ograničena, ali nije bila kompilirana i/ili povezana, tako da aplikacija koja se izvodi nije ažurirana.
- paket je ograničen u odnosu na datoteku vezanja koju je generiralo različito predkompiliranje izvorne datoteke od onog koje je proizvelo preinačenu izvornu datoteku koja je bila kompilirana i povezana u izvedbenu aplikaciju.
- nova aplikacija je bila ograničena s istim imenom (i verzijom) postojećeg paketa, stoga zamjenjuje postojeći paket. Ako se izvodi aplikacija pridružena zamijenjenom paketu, doći će do ove greške.

U svim tim slučajevima, oznaka konzistentnost zahtjeva se ne podudara s oznakom konzistentnosti postojeće verzije i stoga se smatra da paket nije pronađen.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Navedite ispravno ime paketa ili povežite program. Ako aplikacija koja se izvodi nije vezana na bazu podataka, obratite se administratoru baze podataka da obavi potrebno vezivanje. Osigurajte da je modul aplikacije ili objekta koji se izvodi izvorni kod modificiran kompiliranjem i vezanjem, povezan s predkompiliranjem i vezanjem koje je generiralo paket.

Slijedeći SQL izrazi se mogu koristiti za ispitivanje kataloga kako bi se utvrdilo da li postoje različite verzije paketa.

```
SELECT PKGSHEMA, PKGNAME, PKGVERSION,  
UNIQUE_ID FROM SYSCAT.PACKAGES  
WHERE PKGSHEMA='pkgschema' and  
PKGNAME='pkgname' .
```

Vodite računa o tome da se UNIQUE_ID stupac podudara s oznakom konzistentnosti.

Ako je potrebno DB2 pomoćne programe vezati na bazu podataka, administrator baze podataka to može postići izdavanjem jedne od slijedećih CLP naredbi iz bnd poddirektorija instance, dok je povezan s bazom podataka :

- "DB2 bind @db2ubind.lst blocking all grant public" za DB2 pomoćne programe.
- "DB2 bind @db2cli.lst blocking all grant public" za CLI.

Korisnici federalnog sistema: osigurajte da su paketi potrebni za federalni poslužitelj vezani na primjenljive izvore podataka. Obratite se Vodič za federalne sisteme za više informacija o procesu vezanja paketa na izvore podataka.

sqlcode: -805

sqlstate: 51002

SQL0808N **Semantika CONNECT izraza nije dosljedna onima drugih postojećih veza.**

Objašnjenje: CONNECT izraz proizlazi iz izvorne datoteke koja je predkompilirana s drugim opcijama povezivanja (SQLRULES, CONNECT tip, SYNCPOINT, ili RELEASE tip) od onih za izvornu datoteku za koju postoji veza.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su sve izvorne datoteke predkompilirane s istim CONNECT opcijama ili, ako ovo nije moguće, pozovite SET CLIENT API za postavljanje željenih opcija za aplikacijski proces prije izdavanja prvog CONNECT izraza.

sqlcode: -808

sqlstate: 08001

SQL0811N **Rezultat skalarnog potpunog izbora, SELECT INTO izraza, ili VALUES INTO izraza ima više od jednog retka.**

Objašnjenje: Jedno od slijedećeg je uzrokovalo grešku:

- Izvođenje ugrađenog SELECT INTO ili VALUES INTO izraza je rezultiralo tablicom rezultata s više nego jednim retkom.
- Izvođenje skalarnog potpunog izbora je rezultiralo tablicom rezultata s više nego jednim retkom.

Korisnici federalnog sistema: ova situacija može biti otkrivena s federalni poslužitelj ili izvorom podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da izraz sadrži ispravno navedene uvjete. Ako sadrži, tada je moguće da postoji problem s podacima koji uzrokuje povrat više od jednog retka kada se očekuje samo jedan.

Korisnici federalnog sistema: izolirajte problem do izvora podataka koji nije uspio s zahtjevom (pogledajte *Vodič za uklanjanje pogrešaka* da odredite koji izvor podataka nije uspio obraditi SQL izraz) i pregledajte definicije indeksa i podatke za prethodno navedene uvjete.

sqlcode: -811

sqlstate: 21000

SQL0817N **SQL izraz se ne može izvesti jer bi izraz uzrokovao zabranjenu operaciju ažuriranja.**

Objašnjenje: Aplikacija je pokušala izvesti SQL izraz koji bi uzrokovao ažuriranje korisničkih podataka ili sistemskog kataloga. Ovo je zabranjeno zbog jednog od slijedećih razloga:

- Aplikacija radi kao IMS samo-upit transakcija.
- Aplikacija je IMS ili CICS aplikacija koja pokušava ažurirati podatke na udaljenoj DBMS koja ne podržava dvofazni COMMIT.
- Aplikacija pokušava ažurirati podatke na višestrukim lokacijama i jedna od lokacija ne podržava dvofazni COMMIT.

Ovi SQL izrazi uključuju INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP, GRANT i REVOKE.

Izraz se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Ako se aplikacija izvodi kao IMS samo-upit transakcija, upitajte vašeg IMS

sistemskog programera za promjenu samo-upit statusa transakcije pod kojom se vaša aplikacija izvodi.

Ako IMS ili CICS aplikacija pokušava udaljeno ažuriranje, ona mora biti promijenjena za izvođenje kao lokalna aplikacija na poslužiteljskoj DBMS, ili poslužiteljska DBMS mora biti nadograđena da podržava dvofazni COMMIT.

Ako aplikacija pokušava ažurirati podatke na višestrukim lokacijama, ona mora biti promijenjena, ili sve uključene DBMS moraju biti nadograđene da podržavaju dvofazni COMMIT.

sqlcode: -817

sqlstate: 25000

SQL0818N Nastupio je sukob s vremenskom oznakom.

Objašnjenje: Vremenska oznaka koju je generirao predkompajler pri predkompiliranju nije ista kao i vremenska oznaka pohranjena s paketom u vrijeme vezanja.

Ovaj problem može biti uzrokovan slijedećim:

- Aplikacija je bila predkompilirana, kompilirana i vezana, ali nije bila ograničena.
- Aplikacija je bila predkompilirana i ograničena, ali nije bila kompilirana i/ili povezana, tako da aplikacija koja se izvodi nije ažurirana.
- Paket je bio ograničen u odnosu na datoteku vezanja koju je generiralo različito predkompiliranje izvorne datoteke koje je proizvelo i modificiralo izvornu datoteku koja je bila kompilirana i povezana u izvedbenu aplikaciju.
- Nova aplikacija je bila ograničena od istog imena i postojećeg paketa, stoga zamjenjuje postojeći paket. Ako se izvodi aplikacija pridružena zamijenjenom paketu, doći će do ove greške.

Korisnici federalnog sistema: u dodatku uzroka koji su prethodno navedeni, problem može biti i zbog ne vezivanja potrebnih paketa na svim primjenljivim izvorima podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ponovo vežite aplikaciju, koristeći datoteku za vezivanje za program koji odgovara objektom modulu. Ili, izvedite program koji

odgovara paketu pohranjenom u bazi podataka.

Ako ste instalirali primjer baze podataka, zapišite broj i tekst ove poruke i obratite se vašem predstavnik tehničkog servisa.

Korisnici federalnog sistema: u dodatku uzroka koji su prethodno navedeni, osigurajte da su paketi potrebni za federalni poslužitelj vezani na primjenljive izvore podataka. Pogledajte Vodič za federalne sisteme za više informacija o vezivanju paketa na izvore podataka.

sqlcode: -818

sqlstate: 51003

SQL0822N SQLDA sadrži adresu podatka ili adresu indikatora varijable koji nije valjan.

Objašnjenje: Aplikacijski program je smjestio adresu koja nije važeća u SQLDA.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite aplikacijski program tako da se u SQLDA smještaju važeće adrese.

sqlcode: -822

sqlstate: 51004

SQL0840N SELECT lista je vratila previše stavki.

Objašnjenje: Broj stavki vraćenih u SELECT listi premašuje dozvoljeni maksimum. Maksimum za SELECT liste (različite od zajedničkih tabličnih izraza) je 1012. Maksimu za SELECT liste u zajedničkim tabličnim izrazima je 5000.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Odredite da li su zaista potrebne sve informacije. (Opazite da je broj stavki koje su vraćene s SELECT list * u SQL izrazu SELECT * from A, B, C jednak broju stupaca u sve tri tablice.) Ako je moguće, ponovo napišite SQL izraz tako da se vrate samo potrebne stavke. Ako su potrebne sve informacije, razbijte SQL izraz u dva ili više izraza.

sqlcode: -840

sqlstate: 54004

SQL0842N **Veza sa poslužiteljem *ime-poslužitelja* već postoji.**

Objašnjenje: SQLRULES(STD) je u djelovanju i CONNECT izraz identificira postojeću SQL vezu.

Odgovor korisnika: Ispravak ovisi o grešci:

- Ako ime poslužitelja nije odgovarajuće ime, ispravite ga.
- Ako je SQLRULES(STD) u djelovanju i CONNECT izraz identificira postojeću SQL vezu, zamijenite CONNECT s SET CONNECTION ili promijenite opciju u SQLRULES(DB2).

Ispravite grešku u aplikaciji i pokušajte ponovo.

sqlcode: -842

sqlstate: 08002

SQL0843N **Ime poslužitelja ne specificira postojeću vezu.**

Objašnjenje: Izraz, naredba ili API je naveo ime poslužitelja koje ne identificira postojeću SQL vezu aplikacijskog procesa.

Ovo se može desiti korištenjem:

- SET CONNECTION izraza
- RELEASE izraza
- DISCONNECT izraza
- SET ili QUERY CLIENT INFORMATION

Odgovor korisnika: Ispravak ovisi o grešci:

- Ako ime poslužitelja nije odgovarajuće ime, ispravite ga.
- Osigurajte da je uspostavljena veza sa poslužiteljem i da je u postojećem ili neaktivnom stanju prije izdavanja zahtjeva za tom vezom.

Ispravite grešku u aplikaciji i pokušajte ponovo.

sqlcode: -843

sqlstate: 08003

SQL0845N **PREVVAL izraz se ne može koristiti prije nego NEXTVAL izraz generira vrijednost u trenutnoj sesiji za niz *ime-niza*.**

Objašnjenje: PREVVAL izraz je naveo niz *ime-niza*, ali vrijednost za ovaj niz nije još generirana.

NEXTVAL izraz mora biti izdan u ovoj sesiji da bi generirao vrijednost za ovaj niz prije nego se za niz izda PREVVAL izraz.

Odgovor korisnika: Izdajte barem jedan NEXTVAL izraz za niz prije izdavanja bilo kojeg PREVVAL izraza za isti niz u sesiji.

sqlcode: -845

sqlstate: 51035

SQL0846N **Nevažće naveden stupac identiteta ili slijedni objekt *tip-objekta ime-objekta*. Šifra razloga =šifra-razloga.**

Objašnjenje: Za stupac identiteta ili slijedni objekt, navođenje atributa u CREATE ili ALTER izrazima može biti nevažće zbog jednog od sljedećih razloga:

1. Podvučeni tip podataka stupca identiteta ili slijednog objekta nije podržan. Stupci identiteta i objekti redoslijeda podržavaju slijedeće tipove podataka: SMALLINT, INTEGER, BIGINT i DECIMAL (ili NUMERIC) s nula ljestvicom.
2. Vrijednost za START WITH, INCREMENT BY, MINVALUE ili MAXVALUE je izvan raspona za tip podataka od stupca identiteta ili slijednog objekta.
3. MINVALUE mora biti manja ili jednaka MAXVALUE.
4. Nevažća vrijednost je navedena za CACHE. Vrijednost mora biti INTEGER s minimalnom vrijednosti 2.

Odgovor korisnika: Ispravite sintaksu i ponovo izvedite izraz.

sqlcode: -846

sqlstate: 42815

SQL0859N **Pristup Bazi podataka transakcijskog upravitelja s SQLCODE *SQLCODE*.**

Objašnjenje: Aplikacija je predkompilirana s SYNCPOINT(TWOPHASE) i zahtjeva da Baza podataka transakcijskog upravitelja usklađuje dvofazni COMMIT. Razlozi zašto Baza podataka transakcijskog upravitelja nije dostupna mogu uključivati slijedeće:

- Nije kreirana.
- *baza_tm* polje konfiguracijske datoteke upravitelja baze podataka nije ažurirano i aktivirano s imenom baze podataka.
- Baza podataka postoji, ali nije uspjela komunikacija s bazom.

Odgovor korisnika: Moguće akcije:

- Pogledajte SQLCODE koji je vraćen s ovom porukom, i slijedite prikladnu akciju za taj SQLCODE.
- Provjerite da *baza_tm* postoji; ako ne, kreirajte novu bazu podataka ili odaberite bazu koja trenutno postoji i upotrijebite je ako TM bazu. Preporučuje se kreirati zasebnu bazu podataka ako nema ozbiljnih ograničenja na veličinu diskovnog prostora.
- Ažurirajte konfiguraciju upravitelja baze podataka za TM bazu koristeći polje *baza_tm* ako to već nije učinjeno.
- Provjerite da je moguće ostvariti vezu *nabazu_tm*. Na primjer, pokušajte povezivanje koristeći Procesor naredbenog retka.
- Osigurajte da odabrana *baza_tm* nije baza podataka kojoj se pristupa preko DB2 Connect.

sqlcode: -859

sqlstate: 08502

SQL0863W **Ostvarena je uspješna veza, ali preporučuje se korištenje samo jednobajtnih znakova.**

Objašnjenje: Poslužiteljska baza podataka i klijentska aplikacija koriste kodne stranice za različite tipove jezika i bilo koji znakovi izvan 7-bitnog ASCII raspona ne mogu biti garantirani (jedino znakovi u 7-bitnom ASCII rasponu postoje u svim kodnim stranicama). Na primjer, moguće je ostvariti vezu između Japanske i Latin-1 kodne stranice, ali nijedan

od Japanskih znakova neće biti dostupan u Latin-1 kodnoj stranici, tako da se trebaju izbjegavati svi takvi znakovi (Engleski znakovi su uvijek dostupni).

Korisnici federalnog sistema: mogući uzroci su:

- Savezna baza podataka podržava jednobajtnu i dvo-bajtnu znakove, ali klijentski sistem baze podataka podržava samo jednobajtnu znakove.
- Izvor podataka podržava jednobajtnu i dvo-bajtnu znakove, ali savezna baza podataka podržava samo jednobajtnu znakove.

Odgovor korisnika: Nemojte poslati na izvođenje SQL izraze ili naredbe koje koriste znakove koji nisu zajednički između kodnih stranica aplikacije i baze podataka.

Korisnici federalnog sistema: nemojte poslati na izvođenje SQL izraze ili naredbe koje koriste znakove koji nisu zajednički između klijentskog sistema, saveznog sistema i izvora podataka.

sqlcode: +863

sqlstate: 01539

SQL0865N **Nevažeca vrijednost baze_tm**

Objašnjenje: Baza podataka odabrana kao *baza_tm* u konfiguraciji upravitelja baze podataka nije valjana. Baza podataka mora biti na razini DB2 V2.1 ili kasnijoj, i ne može biti baza kojoj se pristupa preko DRDA protokola (tj. preko DB2 Connect).

Izraz se ne može izvesti.

Odgovor korisnika:

1. Ažurirajte konfiguraciju upravitelja baze podataka s navedenom važećom bazom podataka za *parametar baza_tm*.
2. Izdajte db2stop i db2start naredbe da osigurate provedbu promjena.

sqlcode: -865

sqlstate: 08001

SQL0866N Preusmjeravanje veze nije uspelo.
Šifra razloga: šifra-razloga

Objašnjenje: Katalogizacija direktorija za bazu podataka je uzrokovala preusmjeravanje veze na način koji nije podržan.

Moguće šifre razloga su:

- 01** Veza baze podataka je uključivala više od jednog preusmjeravanja s poslužitelja na drugi poslužitelj; samo jedno preusmjeravanje je podržano.
- 02** Pokušano je ostvariti vezu koja je uključivala trenutnu verziju DB2 klijenta ili poslužitelja i klijenta ili poslužitelja verzije 1. Ovaj pokušaj nije uspio jer nije podržano preusmjeravanje s verzijom 1 klijenta ili poslužitelja.

Odgovor korisnika: Uz šifru razloga, moguće akcije su:

- 01** ponovo katalogizirajte bazu podataka tako da na drugi poslužitelj ne preusmjerava vezu više od jednog poslužitelja na putu veze.
- 02** ponovo katalogizirajte bazu podataka tako da posrednički poslužitelj ne preusmjerava vezu.

sqlcode: -866

sqlstate: 08001

SQL0868N Pokušan je CONNECT koristeći USER/USING klauzulu na poslužitelj za koji već postoji veza.

Objašnjenje: Postoji trenutna ili neaktivna veza na poslužitelj, i nevažeći je CONNECT pokušaj na ovaj poslužitelj koristeći USER/USING klauzulu.

Odgovor korisnika: Moguće akcije su:

- Koristite SET CONNECTION izraz da učinite vezu na DORMANT vezu aktualnom.
- Koristite CONNECT izraz bez USER/USING ako se SQLRULES(DB2) koriste od strane aplikacije.
- Dovršite trenutnu radnu jedinicu, odspojite se i ponovo spojite koristeći USER/USING.

sqlcode: -868

sqlstate: 51022

SQL0880N SAVEPOINT ime-točke_spremanja ne postoji ili je nevažeće u ovom kontekstu.

Objašnjenje: Desila se greška pri izdavanju RELEASE ili ROLLBACK TO SAVEPOINT ime-točke_spremanja izraza. Ili točka spremanja s tim imenom ne postoji, ili je postavljena izvan trenutnog konteksta atomskog izvođenja.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite ime točke spremanja u izrazu i ponovo izvedite izraz.

sqlcode: -880

sqlstate: 3B001

SQL0881N SAVEPOINT s imenom ime-točke_spremanja već postoji, ali ime točke spremanja se ne može ponovo koristiti.

Objašnjenje: Ime ime-točke_spremanja se već koristi u SAVEPOINT izrazu. Ime točke spremanja se ne može ponovo koristiti jer je najmanje jedan SAVEPOINT izraz koji je koristio ovo ime ujedno naveo UNIQUE ključnu riječ, koja izjavljuje da ime mora biti jednoznačno.

Izjava se ne može obraditi. Nova točka spremanja nije postavljena. Stara točka spremanja s istim imenom još uvijek postoji.

Odgovor korisnika: Izaberite drugo ime za ovu točku spremanja i ponovo izvedite SAVEPOINT izraz. Ako se ovo postojeće ime točke spremanja mora iskoristiti, izvedite RELEASE SAVEPOINT izraz da oslobodite postojeću točku spremanja. Pa ipak, budite svjesni da RELEASE SAVEPOINT izraz ujedno oslobađa sve točke spremanja koje su postavljene u transakciji od trenutka kada je postavljena navedena točka spremanja. Za više informacija, pogledajte SQL Upute.

sqlcode: -881

sqlstate: 3B501

SQL0882N Točka spremanja ne postoji.

Objašnjenje: Pri izdavanju ROLLBACK TO SAVEPOINT izraza nastupila je greška. Izdavanjem ROLLBACK TO SAVEPOINT bez navođenja određenog imena točke spremanja, nije dopušteno kada nema postojećih točaka spremanja.

Izjava se ne može obraditi.

SQL0900 - SQL0999

SQL0900N Greška u stanju aplikacije. Veza na bazu podataka ne postoji.

Objašnjenje: Veza na bazu podataka ne postoji. Ovo je može biti zbog jednog od slijedećih razloga:

- Ozbiljna greška u stanju aplikacije je uzrokovala prekid veze s bazom podataka.
- Aplikacija se možda odspojila s baze podataka i ne može uspostaviti novu vezu prije izvršavanja slijedećeg SQL izraza.

Odgovor korisnika: ponovo uspostavite vezu bilo prebacivanjem na postojeću neaktivnu vezu (koristeći CONNECT TO ili SET CONNECTION) ili uspostavljanjem nove veze (koristeći CONNECT).

sqlcode: -900

sqlstate: 08003

SQL0901N SQL izraz se nije izveo zbog ne jako ozbiljne sistemske greške. Slijedeći SQL izrazi se mogu obraditi. (Razlog razlog.)

Objašnjenje: Nastupila je greška zbog greške u sistemu. Obrada SQL izraza je završila zbog razloga *razlog* (ovo je samo na Engleskom i korisno je samo IBM osoblju za podršku).

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke (SQLCODE) i razlog *razlog*.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Tada kontaktirajte vašeg predstavnik tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

- Opis problema
- SQLCODE
- razlog *razlog*

Odgovor korisnika: Izdajte drukčiji izraz ili se pokušajte vratiti unatrag kroz cijelu transakciju s ROLLBACK izrazom.

sqlcode: -882

sqlstate: 3B502

- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

Korisnici federalnog sistema: izolirajte problem do izvora podataka koji nije uspio s zahtjevom (pogledajte Vodič za uklanjanje pogrešaka da odredite koji izvor podataka nije uspio obraditi SQL izraz) i poduzmite potrebne dijagnostičke korake za taj izvor podataka. Postupci određivanja problema za izvore podataka su promjenjivi, pa pogledajte primjenjive priručnike izvora podataka.

sqlcode: -901

sqlstate: 58004

SQL0902C Nastupila je sistemska greška (šifra razloga = šifra-razloga). Slijedeći SQL izrazi se ne mogu obraditi.

Objašnjenje: Desila se sistemska greška.

Odgovor korisnika: Snimite broj poruke (SQLCODE) i šifru razloga u poruku.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Tada kontaktirajte vašeg predstavnik tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

- Opis problema
- SQLCODE i umetnuta šifra razloga
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

Korisnici federalnog sistema: izolirajte problem do izvora podataka koji nije uspio s zahtjevom (pogledajte Vodič za uklanjanje pogrešaka da odredite koji izvor podataka nije uspio obraditi SQL izraz) i poduzmite

potrebne dijagnostičke korake za taj izvor podataka. Postupci određivanja problema za izvore podataka su promjenjivi, pa pogledajte primjenljive priručnike izvora podataka.

sqlcode: -902

sqlstate: 58005

SQL0903N **COMMIT izraz nije uspio, transakcija je vraćena natrag. Šifra razloga: šifra-razloga**

Objašnjenje: Jedan ili više poslužitelja koji su sudjelovali u trenutnoj jedinici posla nisu uspjeli pripremiti bazu podataka za pamćenje. COMMIT izraz nije uspio i transakcija je vraćena natrag.

Moguće šifre razloga su:

- 01** Izgubljena je veza sa jednom od baza podataka koja je sudjelovala u jedinici posla.

Korisnici federalnog sistema: ako je baza podataka na koju ste se spojili federalni poslužitelj baza podataka gdje su korišteni nadimci, izgubljena je veza s jednim od izvora podataka potrebnih za nadimak unutar baze.
- 02** Pristupljeno je jednoj od baza podataka ili čvorova koji je sudjelovao u jedinici posla, ali nije uspjela priprema pamćenja.

Korisnici federalnog sistema: ako je baza podataka na koju ste se spojili federalni poslužitelj baza podataka gdje su korišteni nadimci, jedan od izvora podataka potrebnih za nadimak nije se uspio pripremiti za pamćenje.
- 03** DB2 Upravitelj vezama podataka koji sudjeluje u jedinici posla nije uspio pripremiti sve za pamćenje.
- 04** Jedna ili više deklariranih privremenih tablica su u nekonzistentnom stanju.
- 05** Neočekivana greška se desila. Provjerite dnevnik obavijesti administracije za detalje.

Odgovor korisnika: Ako je veza s bazom podataka izgubljena, ponovo uspostavite vezu. Ako se neuspjeh ne odnosi na vezu, pogledajte dijagnostičke dnevnike o

greškama na udaljenom sistemu da odredite prirodu neuspjeha i potrebnu akciju. Ponovo izvedite aplikaciju.

sqlcode: -903

sqlstate: 40504

SQL0904N **Neuspješno izvođenje uzrokovano neraspoloživim resursom. Šifra razloga: šifra-razloga, tip resursa: tip-resursa, i ime resursa: ime-resursa.**

Objašnjenje: SQL izraz se ne može izvesti jer je resurs *ime-resursa* tipa *tip-resursa* bio nedostupan zbog razloga na koji ukazuje *šifra-razloga*. Uputite se na Dokumentaciju za određivanje problema DB2 za MVS za objašnjenje šifri tipova resursa.

Odgovor korisnika: Provjerite identitet resursa koji nije bio dostupan. Za određivanje zašto je resurs bio nedostupan, uputite se na navedeni *šifra-razloga*.

sqlcode: -904

sqlstate: 57011

SQL0905N **Neuspješno izvođenje uzrokovano premašivanjem ograničenja resursa. Ime resursa = ime-resursa, ograničenje = kol-ogranič1 CPU sekundi (kol-ogranič2 servisnih jedinica) izvedenih iz izvor-ogranič.**

Objašnjenje: Izvršenje SQL izraza je završeno jer je premašeno ograničenje resursa.

Ime resursa čije je ograničenje premašeno je *ime-resursa*. To je isto i ime stupca u tablici navedenih ograničenja resursa iz koje je izvedeno ograničenje. Ograničenje koje je premašeno u CPU sekundama je *limit-količ1*, a u jedinicama servisa je *limit-količ2*. *ime-resursa* može biti ASUTIME, koje predstavlja dozvoljeni broj CPU sekundi za svaki SQL izraz. Maksimalan broj dozvoljenih CPU sekundi je *limit-količ1*. Maksimalan broj u jedinicama servisa je *limit-količ2*.

Korišteni izvor za određivanje granice količine je *limit-izvor* i predstavlja ime tablice specifikacije ograničenja resursa ili 'sistemski parametar'. Ako je izvor sistemski parametar, tablica navedenih ograničenja resursa nije sadržavala primjenljiv unos ili je nastupila greška dok se pristupalo tablici. U oba

slučaja, ograničenje je dobiveno od instaliranog (sistemskog) parametra.

Odgovor korisnika: Odredite zašto je ovom SQL izrazu trebalo tako dugo i poduzmite prikladnu akciju. Razmotrite pojednostavljivanje SQL izraza, restrukturiranje tablica i indeksa, ili kontaktiranje instalacijske grupe zadužene za održavanje tablica navedenih ograničenja resursa.

Aplikacijski program koji je primio ovaj povratni kod može izvršiti dodatne SQL izraze.

sqlcode: -905

sqlstate: 57014

SQL0906N SQL izraz se ne može izvesti jer je funkcija onemogućena zbog prethodne greške.

Objašnjenje: Izvršenje SQL izraza nije uspjelo jer je tražena funkcija onemogućena zbog prethodne greške. Ova situacija može nastupiti ako je aplikacijski program presreo abend (na primjer, zbog ON ERROR uvjeta u PL/I programu) i nastavio izvršavati SQL izraze. Ova situacija također može nastupiti ako je DB2 CICS transakcija naišla na grešku kreiranja niti, pa ipak nastavila s izdavanjem SQL zahtjeva bez da je prvo izvršila SYNCPOINT ROLLBACK.

Odgovor korisnika: U općem slučaju, aplikacijski program bi trebao prekinuti izvođenje nakon primanja ove povratne vrijednosti. Svi slijedeći pokušaji aplikacije da izvrši druge SQL izraze će doživjeti neuspjeh s istim povratnim kodom. U slučaju DB2 CICS transakcije, ako SQLERRP polje u SQLCA sadrži ime modula DSNCEXT1, transakcija će moći izdati SYNCPOINT ROLLBACK i nastaviti s obradom. Ako transakcija odabere ROLLBACK i nastavi s obrađivanjem, tada mora biti u mogućnosti ispravljanja situacije koja je uzrokovala pojavljivanje greške pri kreiranju niti.

sqlcode: -906

sqlstate: 24514, 51005, 58023

SQL0908N tip-vezanja greška koristeći aut-id ovlaštenje BIND, REBIND, ili AUTO_REBIND operacija nije dozvoljena.

Objašnjenje: Za BIND i REBIND, označenom autorizacijskom ID-u nije dozvoljeno izvršavanje naznačenog *tip-vezanja* u odnosu na plan ili paket. Unos u tablici specifikacije ograničenja resursa (RLST) zabranjuje vezivanje i ponovo vezivanje ovom autorizacijskom ID-u, ili svim autorizacijskim ID-ima. Za AUTO-REBIND, sistemski parametar koji kontrolira AUTO-REBIND operacije je postavljen da zabrani AUTO-REBIND.

tip-vezanja

Tip operacije vezanja (BIND, REBIND ili AUTO-REBIND).

aut-id Autorizacijski ID pozivatelja BIND podnaredbe ili primarni autorizacijski ID pozivatelja plana za AUTO-REBIND operacije.

Odgovor korisnika: Ako bi označenom autorizacijskom ID-u trebalo dozvoliti vezivanje, promijenite unos u aktivnoj RLST tablici. Ako su AUTO-REBIND operacije onemogućene, ponovo vežite paket prije ponovnog izvršavanja.

sqlcode: -908

sqlstate: 23510

SQL0909N Objekt je obrisan.

Objašnjenje: Aplikacijski program je bilo (1) ispustio tablicu i tada joj pokušao pristupiti, ili (2) ispustio indeks i tada pokušao pristupiti njegovoj objektnoj tablici koristeći taj indeks.

Odgovor korisnika: Logika aplikacijskog programa mora biti ispravljena tako da ne pokušava pristupiti ili upotrijebiti objekt nakon što je ispušten.

Ispuštanje indeksa unutar aplikacijskog programa je posebno rizično, jer ne postoji način na koji bi se odredilo da li plan koji je generiran za aplikaciju (s BIND ili REBIND) koristi određeni indeks za pristup njegovoj objektnoj tablici.

sqlcode: -909

sqlstate: 57007

SQL0910N SQL izraz ne može pristupiti objektu na kojem je u tijeku preinaka.

Objašnjenje: Aplikacijski program je pokušao pristupiti objektu unutar iste jedinice posla u kojoj je:

- Aplikacijski program izdao DROP na objektu ili srodnom objektu (npr. indeks za tablicu)
- Aplikacijski program je izvršio izraz na objektu koji je dodao ili ispustio ograničenje.
- Aplikacijski program je izdao DROP TRIGGER ili CREATE TRIGGER izraz koji je djelovao na objekt, bilo izravno ili neizravno.
- Aplikacijski program je izdao ROLLBACK TO SAVEPOINT izraz, koji je stavio objekt u stanje čekanja preinake.
- Aplikacijski program je izdao izraz koji je uzrokovao da svi redovi NOT LOGGED deklarirane privremene tablice budu obrisani.

Korisnici federalnog sistema: u dodatku prethodno navedenih uzroka, mogu postojati druga ograničenja specifična izvoru podataka koja priječe pristup objektu.

SQL izraz se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Promijenite aplikacijski program tako da ne pokušava pristupiti objektu unutar iste jedinice posla u kojoj je učinjena promjena. U općem slučaju, bolje je izolirati izraze Jezika definicije podataka (DDL) u drugoj jedinici posla od izraza Jezika manipulacije podacima (DML) koje pristupaju istim objektima.

Jedinica posla mora biti potvrđena ili vraćena natrag prije nego što se neuspjeli izraz može ispravno obraditi. Ako je potvrđena promjena uzrokovala ispuštanje objekta, tada se objekt mora ponovo kreirati da bi se neuspješni SQL izraz uspješno obradio.

Ako je objekt promijenjen unutar SAVEPOINT, promijenite aplikacijski program tako da ne pokušava pristupiti objektu nakon što aplikacija izda ROLLBACK TO SAVEPOINT izraz. Bilo koji kursor koji pristupa promijenjenom objektu i otvoren je za vrijeme ROLLBACK TO SAVEPOINT biti će nedostupan. Promijenite aplikaciju tako da zatvori kursor.

Ako ne uspije izraz umetanja, brisanja ili ažuriranja koji uključuje NOT LOGGED deklariranu privremenu

tablicu, tada se brišu svi redovi u toj tablici. Bilo koji kursor koji je otvoren na toj deklariranoj privremenoj tablici u vrijeme neuspjeha neće biti dostupan i treba ga zatvoriti.

Korisnici federalnog sistema: ako prethodna akcija ne riješi problem, izolirajte zahtjev (uputite se na Vodič za uklanjanje pogrešaka da odredite koji izvor podataka nije uspio obraditi SQL izraz) i odredite koja dodatna ograničenja postoje ne izvoru podataka koja priječe pristup objektu. Osigurajte se da aplikacija ne narušava bilo koji od tih ograničenja.

sqlcode: -910

sqlstate: 57007

SQL0911N Tekuća transakcija je vraćena natrag zbog potpunog zastoja ili vremenskog prekoračenja. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Trenutna jedinica posla je uključena u neriješeno takmičenje za upotrebu objekta i morala je biti vraćena natrag.

Šifre razloga su sljedeće:

- | | |
|----|--|
| 2 | transakcija je vraćena natrag zbog potpunog zastoja. |
| 68 | transakcija je vraćena natrag zbog vremenskog prekoračenja zastoja. |
| 72 | transakcija je vraćena natrag zbog greške koja se tiče DB2 Upravitelja vezama podataka koji sudjeluje u transakciji. |

Bilješka: Promjene koje su vezane s jedinicom posla moraju se ponovo unijeti.

Aplikacija je vraćena na prethodni COMMIT.

Odgovor korisnika: Da izbjegnute potpuni zastoj, često izdajte COMMIT operacije, ako je moguće, za dugotrajne aplikacije, ili za aplikacije koje bi vjerojatno naišle na potpuni zastoj.

Korisnici federalnog sistema: potpuni zastoj se može desiti na federalni poslužitelj ili na izvor podataka. Ne postoji mehanizam za otkrivanje potpunog zastoja koji obuhvaća izvore podataka i potencijalno federalni sistem. Moguće je identificirati izvor podataka koji nije uspio s zahtjevom (uputite se na vodič određivanja

problema da odredite koji izvor podataka nije uspio obraditi SQL izraz).

Potpuni zastoji su često normalna ili očekivana pojava dok se obrađuju određene kombinacije SQL izraza. Preporučljivo je da oblikujete aplikacije tako da izbjegavaju potpune zastoje do najvećeg mogućeg stupnja.

sqlcode: -911

sqlstate: 40001

SQL0912N Dosegnut je maksimalan broj zahtjeva za zaključavanjem baze podataka.

Objašnjenje: Maksimalan broj zahtjeva za zaključavanjem baze podataka je dosegnut zbog nedovoljno memorije dodijeljene listi zahtjeva za zaključavanjem.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Aplikacija bi trebala izvesti COMMIT ili ROLLBACK izraze prije izvođenja drugih SQL izraza. Razmotrite povećanje konfiguracijskog parametra (*locklist*) baze podataka zbog povećanja prostora za zahtjeve za zaključavanjem.

sqlcode: -912

sqlstate: 57011

SQL0913N Neuspješno izvođenje uzrokovano potpunim zastojem ili vremenskim prekoračenjem. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Izdani zahtjev je bio uključen u neriješeno natjecanje za upotrebu objekta i izvođenje nije uspjelo.

Šifre razloga su sljedeće:

- 2 transakcijsko grananje nije uspjelo zbog potpunog zastoja.
- 68 transakcijsko grananje nije uspjelo zbog vremenskog prekoračenja zastoja.
- 72 transakcija je vraćena natrag zbog greške koja se tiče DB2 Upravitelja vezama podataka koji sudjeluje u transakciji.

80 izraz nije uspio zbog vremenskog prekoračenja.

Odgovor korisnika:

- Za šifru razloga 80, možete pokušati izvesti neuspješan izraz bez prekidanja aplikacije. Ako aplikacija pristupa u više baza podataka, možda je bolje da vratite transakciju natrag da izbjegnute mogućnost globalnog potpunog zastoja.
- Za druge šifre razloga, izdajte zahtjev za vraćanjem transakcije natrag. Transakcija se ne može predati zbog kvara trenutne grane transakcije.
- Da izbjegnute potpuni zastoj, često izdajte COMMIT operacije, ako je moguće, za dugotrajne aplikacije, ili za aplikacije koje zahtijevaju podatke s čestim istodobnim pristupom.

sqlcode: -913

sqlstate: 57033

SQL0917N Neuspješno udaljeno vezivanje iz DRDA zahtjevatelja aplikacije.

Objašnjenje: Nastupila je greška pri udaljenom vezivanju iz DRDA zahtjevatelja aplikacije. Ova greška se može izdati tijekom obrade vezivanja ili predaje.

Odgovor korisnika: Ovaj problem je obično uzrokovan SQL izrazom koji nije bio povezan zbog greške. Korisnik bi se trebao posavjetovati s dijagnostičkim sredstvom u DRDA zahtjevatelju aplikacije da bi odredio koji izraz je uzrokovao grešku i ispravio je.

sqlcode: -917

sqlstate: 42969

SQL0918N Aplikacija mora izvršiti vraćanje natrag.

Objašnjenje: Jedinica posla je već vraćena natrag u bazi podataka, ali možda drugi upravitelji resursima uključeni u ovu jedinicu posla nisu. Da se osigura integritet ove aplikacije, svi SQL zahtjevi će biti odbačeni dok aplikacija ne izda vraćanje natrag.

Odgovor korisnika: Svi SQL zahtjevi će biti odbačeni dok aplikacija ne izda vraćanje natrag. Na primjer, u CICS okolini, ovo bi bila CICS

SYNCPPOINT ROLLBACK naredba.

sqlcode: -918

sqlstate: 51021

SQL0920N Podacima na klijentskom sistemu baze podataka se ne može pristupiti iz drugih sistema klijentskih baza podataka.

Objašnjenje: Radna stanica je konfigurirana kao klijent ili poslužitelj s lokalnim klijentima. Bilo koja baza podataka koja je kreirana na ovom sistemu se ne može dijeliti s drugim radnim stanicama.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zatražite podatke samo od radnih stanica.

sqlcode: -920

sqlstate: 57019

SQL0925N SQL COMMIT je nevažeća za aplikacijsku izvršnu okolinu.

Objašnjenje: COMMIT nije dopušten u slijedećim slučajevima:

- U okolini Distribuirane obrade transakcija kao što je CICS, pokušano je izvođenje statičkog SQL COMMIT izraza, ali potreban je COMMIT izraz specifičan okolini. Na primjer, u CICS okolini to bi bila CICS SYNCPPOINT naredba.
- DB2 aplikacija, predkompilirana ili postavljena da koristi CONNECT 2 u ne-TP Monitor okolini, je izdala dinamički SQL COMMIT izraz, gdje su dozvoljeni samo statički SQL COMMIT.
- Kada je izdana iz pohranjene procedure, SQL COMMIT također nije dopušten ako se pozivajući program izvršava u distribuiranoj jedinici posla ili okolini Distribuirane obrade transakcija.

Odgovor korisnika: Ispravite problem na jedan od slijedećih načina:

- Uklonite izraz izdavanjem COMMIT i zamijenite je s izrazom koji je ekvivalentan za danu okolinu.
- U slučaju povezivanja tipa 2 u ne-TP Monitor okolini, koristite samo statički COMMIT.
- U slučaju pohranjene procedure, uklonite COMMIT

sqlcode: -925

sqlstate: 2D521

SQL0926N SQL ROLLBACK je nevažeća za aplikacijsku izvršnu okolinu.

Objašnjenje: ROLLBACK nije dopušten u slijedećim slučajevima:

1. U okolini Distribuirane obrade transakcija kao što je CICS, pokušano je izvođenje statičkog SQL ROLLBACK izraza, ali potreban je izraz vraćanja natrag specifičan okolini. Na primjer, u CICS okolini, to bi bila CICS SYNCPPOINT ROLLBACK naredba.
2. DB2 aplikacija, predkompilirana ili postavljena da koristi CONNECT 2, je izdala dinamički SQL ROLLBACK izraz, gdje su dozvoljeni samo statički SQL ROLLBACK.
3. Kada je izdana iz pohranjene procedure, SQL ROLLBACK također nije dopušten ako se pozivajući program izvršava u distribuiranoj jedinici posla (CONNECT tip 2) ili okolini Distribuirane obrade transakcija.

Odgovor korisnika:

1. Uklonite izraz izdavanjem ROLLBACK i zamijenite je s izrazom koji je ekvivalentan za danu okolinu.
2. U slučaju povezivanja tipa 2, koristite samo statički COMMIT.
3. U slučaju pohranjene procedure, potpuno je uklonite.

sqlcode: -926

sqlstate: 2D521

SQL0930N Nema dovoljno memorije za obradu izraza.

Objašnjenje: Izdan je zahtjev na bazu podataka koji je trebao drugu memorijsku stranicu, ali upravitelj baze podataka nema više dostupnih stranica.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja uključuju:

- Osigurajte da vaš sistem ima dovoljno stvarne i virtualne memorije.
- Uklonite obrade u pozadini.
- Ako je greška nastupila tijekom DUOW resinkronizacije, povećajte *maxagents* i smanjite *resync_interval* vrijednosti konfiguracijskih parametara upravitelja baze podataka.
- Ako se greška desi na izrazu koji upućuje na potprogram (UDF, pohranjenu proceduru ili metodu), moguće je da je potreban prostor za pohranu argumenata i povratnih vrijednosti veći od dostupne memorije u sistemu. Ovo se može desiti ako je potprogram definiran s BLOB, CLOB, DBCLOB parametrima ili povratnim vrijednostima, koje su velike (2GB na primjer).

Ako moguća gore navedena rješenja ne riješe problem, može biti potrebno uzeti u obzir promjenu definicije potprograma.

sqlcode: -930

sqlstate: 57011

SQL0931C **Nastupio je pretek datotečne tablice operacijskog sistema. Slijedeći SQL izrazi se ne mogu obraditi.**

Objašnjenje: Dosegnuto je ograničenje operacijskog sistema. Aplikacijskom programu nije dozvoljeno izdavanje dodatnih SQL izraza. Baza podataka je označena da treba obnavljanje i sve aplikacije koje je koriste spriječene su da joj ne pristupaju.

Odgovor korisnika: Završite sa svim aplikacijama koje koriste bazu podataka. Ponovno pokrenite bazu podataka.

Da spriječite ponovnu pojavu problema:

- Promijenite MAXFILOP konfiguracijski parametar baze podataka na manju vrijednost (ovo će smanjiti DB2 upotrebu datotečne tablice operacijskog sistema), i/ili
- Završite druge aplikacije koje koriste datoteke, ako je prikladno, i/ili
- Uputite se na dokumentaciju operacijskog sistema za povećanje ograničenja datotečne tablice OS-a. U većini UNIX okolina ovo se može postići ažuriranjem konfiguracije jezgre s većom

vrijednošću. (Na AIX, ovo se može napraviti povećanjem količine memorije u vašem računalu).

sqlcode: -931

sqlstate: 58005

SQL0950N **Tablica ili indeks se ne može ispustiti jer je trenutno u upotrebi.**

Objašnjenje: DROP TABLE ili DROP INDEX izraz se ne može izdati kada otvoreni kursor koristi tablicu ili indeks.

Izjava se ne može obraditi. Tablica ili indeks nije ispušten.

Odgovor korisnika: Zatvorite sve potrebne kursori i ponovo izvedite izraz.

sqlcode: -950

sqlstate: 55006

SQL0951N **Objekt ime-objekta tipa tip-objekta se ne može promijeniti jer je trenutno u upotrebi od istog aplikacijskog procesa.**

Objašnjenje: ALTER izraz ili SET INTEGRITY izraz za objekt se ne može izdati kada je zaključan ili u upotrebi.

Izjava se ne može obraditi. Objekt nije promijenjen.

Odgovor korisnika: Zatvorite sve kursori koji ovise izravno ili neizravno o objektu *ime-objekta* i ponovo izvedite izraz.

sqlcode: -951

sqlstate: 55007

SQL0952N **Obrada je poništena zbog prekida.**

Objašnjenje: Korisnik je možda pritisnuo redosljed tipki za prekid.

Prekinuto je obradivanje izraza. Neke promjene su se možda primijenile na bazu podataka, ali nisu potvrđene, prije prekidanja.

Korisnici federalnog sistema: ovu situaciju također može otkriti izvor podataka.

Odgovor korisnika: Nastavite s izvođenjem aplikacije.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

sqlcode: -952

sqlstate: 57014

SQL0954C Nema dovoljno memorije na aplikacijskoj hrpi za obradu izraza.

Objašnjenje: Iskorištena je sva dostupna memorija za aplikaciju.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zaustavite aplikaciju pri primitku ove poruke. Povećajte konfiguracijski parametar baze podataka (*applheapsz*) da dozvolite veću aplikacijsku hrpu.

sqlcode: -954

sqlstate: 57011

SQL0955C Sortirana memorija se ne može dodijeliti za obradu izraza. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Nema dovoljno virtualne memorije dostupne agentu baze podataka za obradu sortiranja, kao što je prikazano s šifrom razloga:

- 1 Nedovoljno privatne procesne memorije.
- 2 Nedovoljno dijeljene memorije u području dijeljene memorije širom baze podataka određene za obradu sortiranja.

Izraz se ne može obraditi, ali drugi SQL izrazi mogu.

Odgovor korisnika: Jedno ili više od slijedećeg:

- Smanjite vrijednost parametra sortiranja hrpe (*sorthrpu*) u odgovarajućoj konfiguracijskoj datoteci baze podataka.
- Za šifru razloga 1, povećajte dostupnu privatnu virtualnu memoriju, ako je moguće. Na primjer, na UNIX sistemima možete koristiti ulimit naredbu da povećate maksimalnu veličinu podatkovnog područja za proces.
- Zbog šifre razloga 2, povećajte veličinu dijeljenog memorijskog prostora širom baze podataka

određenog za obradu sortiranja. Za povećanje veličine ovog područja bez utjecaja na sortheap prag za privatna sortiranja, povećajte vrijednost SHEAPTHRES_SHR konfiguracijskog parametra baze podataka.

Za povećanje veličine dijeljenog memorijskog prostora širom baze podataka za obradu sortiranja, kao i sortheap praga za privatno sortiranje, povećajte vrijednost SHEAPTHRES konfiguracijskog parametra upravitelja baze podataka i postavite SHEAPTHRES_SHR na 0.

sqlcode: -955

sqlstate: 57011

SQL0956C Nema dovoljno memorije na aplikacijskoj hrpi za obradu izraza.

Objašnjenje: Iskorištena je sva dostupna memorija za bazu podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zaustavite aplikaciju pri primitku ove poruke. Povećajte konfiguracijski parametar baze podataka (*dbheap*) da dozvolite veću hrpu baze podataka. Ako je broj I/O poslužitelja blizu gornjeg ograničenja, moglo bi pomoći smanjenje njihovog broja.

Da promijenite dbheap, unesite naredbu sličnu slijedećoj, koja postavlja *dbheap* na veličinu 2400 za bazu podataka *sample*:

```
db2 UPDATE DB CFG FOR sample
      USING DBHEAP 2400
```

Odspojite se s baze podataka da bi promjene počele djelovati.

sqlcode: -956

sqlstate: 57011

SQL0958C Dostignut je maksimalan broj otvorenih datoteka.

Objašnjenje: Dosegnut je maksimalan broj dostupnih rukovatelja datotekama za bazu podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Povećajte bilo koji parametar koji utječe na maksimalan broj otvorenih datoteka na lokaciji baze podataka. Ovo uključuje povećanje konfiguracijskog parametra (*maksdatop*) da dozvoljava veći broj rukovatelja datotekama za instancu i završetak drugih sesija da bi smanjili broj korištenih rukovatelja datotekama.

sqlcode: -958

sqlstate: 57009

SQL0959C Nema dovoljno memorije na komunikacijskoj hrpi za obradu izraza.

Objašnjenje: Iskorištena je sva dostupna memorija u poslužiteljskoj komunikacijskoj hrpi.

Naredba ili izraz se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zaustavite aplikaciju pri primitku ove poruke. Povećajte veličinu parametra komunikacijske hrpe (*comheapsz*) u konfiguracijskoj datoteci poslužiteljske radne stanice upravitelja baze podataka.

OPASKA: Ova poruka je primjenljiva samo za verzije DB2 prije Verzija 2.

sqlcode: -959

sqlstate: 57011

SQL0960C Dosegnut je maksimalan broj datoteka u bazi podataka.

Objašnjenje: Dosegnut je maksimalan broj datoteka baze podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zaustavite aplikaciju pri primitku ove poruke. Odspojite sve aktivne aplikacije s baze podataka i tada ih ponovo spojite na bazu. Ako se greška ponavlja, ispustite bilo tablice, indekse ili oboje iz baze podataka ili razdijelite bazu podataka.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

sqlcode: -960

sqlstate: 57011

SQL0964C Transakcijski dnevnik za bazu podataka je pun.

Objašnjenje: Sav prostor u transakcijskom dnevniku je iskorišten.

Ako je korišten cirkularni dnevnik sa sekundarnim datotekama napravljen je pokušaj da ih se dodijeli i upotrijebi. Kada datotečni sistem nema više prostora, ne može se koristiti sekundarni dnevnik.

Ako se koristi arhivski dnevnik, tada datotečni sistem nije pružio prostor za novi dnevnik.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Izvršite COMMIT ili ROLLBACK po primitku ove poruke (SQLCODE) ili ponovo pokušajte operaciju.

Ako se baza podataka ažurira s istodobnim aplikacijama, ponovo pokušajte operaciju. Prostor dnevnika se može osloboditi kada druga aplikacija završi transakciju.

Češće izdajte COMMIT operacije. Ako vaše transakcije nisu potvrđene, dnevnički prostor se može osloboditi kada se potvrde transakcije. Kada oblikujete aplikaciju, razmislite kada da potvrdite ažuriranje transakcije da spriječite stanje napunjenosti dnevnika.

Ako se dešavaju potpuni zastoji, provjeravajte ih češće. Ovo se može napraviti smanjivanjem konfiguracijskog parametra baze podataka DLCHKTIME. To će uzrokovati ranije otkrivanje potpunih zastoja i njihovo ranije rješavanje (s ROLLBACK) koje će osloboditi dnevnički prostor.

Ako se stanje događa češće, povećajte konfiguracijski parametar baze podataka da bi omogućili veće datoteke dnevnika. Velike datoteke dnevnika zahtijevaju više prostora, ali smanjuju potrebu aplikacija za ponavljanjem operacija.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

sqlcode: -964

sqlstate: 57011

SQL0965W Nema odgovarajućeg teksta poruke koji odgovara SQL upozorenju *SQLCODE* u datoteci s porukama na ovoj radnoj stanici. Ovo upozorenje je vraćeno iz modula *ime* s originalnim oznakama *popis-oznaka*.

Objašnjenje: Poslužitelj baze podataka je vratio *SQLCODE* vašoj aplikaciji. Kod upozorenja se ne podudara s porukom u DB2 datoteci poruka na ovoj radnoj stanici.

Odgovor korisnika: Uputite se na dokumentaciju za vaš poslužitelj baze podataka da odredite uzrok za navedeni *SQLCODE*.

SQL0966N Datoteka mapiranja greške *ime* navedena u direktoriju Usluge povezivanja baze podataka se ne može pronaći ili otvoriti.

Objašnjenje: Jedno od slijedećih uvjeta je istinito:

- Datoteka mapiranja greške ne postoji.
- Datoteka mapiranja greške je trenutno otvorena u drugoj aplikaciji.
- Datoteka mapiranja greške nije pronađena u očekivanom putu.
- Datoteka mapiranja greške je oštećena.

Datoteka mapiranja greške se nije mogla dohvatiti.

Odgovor korisnika: Otpustite datoteku iz aplikacije u kojoj je otvorena ili reinstalirajte ili vratite originalnu datoteku.

sqlcode: -966

sqlstate: 57013

SQL0967N Format datoteke mapiranja greške *ime* navedeno u direktoriju Usluga povezivanja baze podataka nije važeći.

Objašnjenje: Nastupila je greška za vrijeme dok je program čitao datoteku mapiranja greške.

Datoteka mapiranja greške se nije mogla dohvatiti.

Odgovor korisnika: Ispravite sve sintaktičke greške u datoteci mapiranja greške.

sqlcode: -967

sqlstate: 55031

SQL0968C Datotečni sistem je pun.

Objašnjenje: Jedan od datotečnih sistema koji sadrži bazu podataka je pun. Ovaj datotečni sistem sadrži direktorij baze podataka, datoteke dnevnika baze podataka, ili spremnik tabličnog prostora.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Oslobodite prostor na sistemu brisanjem neželjenih datoteka. Nemojte izbrisati datoteke baze podataka. Ako je potreban dodatan prostor, može biti potrebno ispustiti tablice ili indekse koji su označeni kao nepotrebni.

Na unix-baziranim sistemima, razlog ovakvog uvjeta punog diska može biti premašenje maksimalne dozvoljene veličine datoteke za trenutni korisnički ID. Koristite naredbu *chuser* za promjenu *fsize*. Možda je potrebno ponovno podizanje sistema.

sqlcode: -968

sqlstate: 57011

SQL0969N Nema odgovarajućeg teksta poruke koji odgovara SQL upozorenju *greška* u datoteci s porukama na ovoj radnoj stanici. Ovo upozorenje je vraćeno iz modula *ime* s originalnim oznakama *popis-oznaka*.

Objašnjenje: Poslužitelj baze podataka je vratio *SQLCODE greška* vašoj aplikaciji. Kod upozorenja se ne podudara s porukom u DB2 datoteci poruka na ovoj radnoj stanici.

Odgovor korisnika: Uputite se na dokumentaciju za vaš poslužitelj baze podataka da odredite uzrok za navedeni *SQLCODE*. Poduzmite korake navedene u dokumentaciji za poslužitelj baze podataka da popravite problem.

Korisnici federalnog sistema: izolirajte problem do izvora podataka koji nije uspio s zahtjevom (pogledajte Vodič za uklanjanje pogrešaka da odredite koji izvor podataka nije uspio obraditi SQL izraz). Pronađite *greška* u primjenljivom priručniku na izvoru podataka. Ako je problem ovisan o podacima, može biti neophodno pregledati podatke koji se obrađuju pri

izvoru podataka u vremenu kada se dogodi greška.

SQL0970N Sistem je pokušao pisati po datoteci koja je samo za čitanje.

Objašnjenje: Datoteka koju koristi baza podataka je označena samo za čitanje ili ne postoji. Baza podataka zahtjeva dozvolu pisanja u datoteku.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Završite s izvođenjem aplikacije po primitku ove poruke (SQLCODE). Osigurajte da sve datoteke baze podataka imaju dozvole za čitanje i pisanje. Provjerite postojanje nepotrebnih praznih mjesta unutar navedenog imena datoteke.

sqlcode: -970

sqlstate: 55009

SQL0972N Disketni pogon baze podataka ne sadrži ispravnu disketu.

Objašnjenje: Disketa u disketnom pogonu nije disketa baze podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Smjestite potrebnu disketu u disketni pogon. Ne uklanjajte disketu ako aplikacija počinje korištenjem baze podataka koja je na njoj.

sqlcode: -972

sqlstate: 57019

SQL0973N Nema dovoljno memorije dostupne na ime-hrpe hrpi za obradu izraza.

Objašnjenje: Iskorištena je sva dostupna memorija za ovu hrpu. Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Završite s izvođenjem aplikacije po primitku ove poruke (SQLCODE). Povećajte parametar konfiguracije za *ime-hrpe* da povećate veličinu hrpe izdavanjem slijedeće naredbe:

```
db2 update db cfg  
za db-name
```

korištenjem *ime-hrpe veličina-hrpe*

Za APPGROUP_SHARE_HEAP, sljedeća tri konfiguracijska parametra kontroliraju njenu veličinu i upotrebu: APPGROUP_MEM_SZ,

GROUPHEAP_RATIO, i APP_CTL_HEAP_SZ. Broj aplikacija u jednoj aplikacijskoj grupi se računa sa :
 $APPGROUP_MEM_SZ / APP_CTL_HEAP_SZ$.
Veličina dijeljene hrpe aplikacijske grupe se računa sa :
 $APPGROUP_MEM_SZ * GROUPHEAP_RATIO / 100$.

sqlcode: -973

sqlstate: 57011

SQL0974N Pogon koji sadrži bazu podataka je zaključan.

Objašnjenje: Sistem je izvijestio da je pogon koji sadrži bazu podataka zaključan.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da na sistemu nije pokrenut proces (na primjer CHKDSK) koji može zaključati pogon. Pokušajte ponovo operaciju.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

sqlcode: -974

sqlstate: 57020

SQL0975N Nije moguće pokrenuti novu transakciju jer je baza podataka ili instanca ime stavljena u mirovanje od korisnika imekorisnika. Tip umirivanja: tip.

Objašnjenje: Drugi korisnik je stavio instancu ili bazu podataka želite koristiti u mirovanje, i nove transakcije nisu dopuštene dok se instanca ili baza podataka ponovo ne pokrene.

Tip umirivanja *tip* odnosi se na instancu ili bazu podataka koja je već umirena i '1' je za umirivanje i '2' za bazu podataka.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte korisnika koji je trenutno umirio instancu ili bazu podataka da otkrijete kada DB2 više neće biti umiren, te pokušajte zahtjev tada.

sqlcode: -975

sqlstate: 57046

SQL0976N Vrata disketnog pogona su otvorena.

Objašnjenje: Vrata pogona za bazu podataka su otvorena.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zatvorite vrata pogona i ponovo pokušajte s operacijom.

sqlcode: -976

sqlstate: 57021

SQL0977N COMMIT stanje je nepoznato.

Objašnjenje: *tm_baza* je postala nedostupna tijekom COMMIT obrade, i to je uzrokovalo da rezultat COMMIT izraza bude nepoznat. Resinkronizacija baze podataka će se desiti kada *tm_baza* postane dostupna. Primijetite da se transakcija može vratiti natrag tijekom resinkronizacije. Daljnje izvršavanje SQL izraza se može sigurno nastaviti, ipak zaključano se može održati dok ne završi resinkronizacijski proces.

Odgovor korisnika: Provjerite da je moguće ostvariti vezu *nabazu_tm*, na primjer koristeći CLP. Ako to nije moguće, slijedite potrebne korake za povratni SQLCODE da osigurate moguće ostvarivanje povezivanja.

sqlcode: -977

sqlstate: 40003

SQL0978N Disketa je zaštićena od pisanja.

Objašnjenje: Pokušano je pisati u bazu podataka, ali je disketa baze podataka zaštićena za pisanje.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite da koristite ispravnu disketu. Uklonite zaštitu s diskete, ako je potrebno.

sqlcode: -978

sqlstate: 55009

SQL0979N COMMIT nije uspio na *br* baza podataka za aplikacijski proces koji se izvršava sa SYNCPOINT NONE. Neuspjesi uključuju slijedeće pseudonime baze podataka i SQLSTATE parove (moguće je vratiti maksimalno četiri):
alias/SQLSTATE1, alias/SQLSTATE2, alias/SQLSTATE3, alias/SQLSTATE4.

Objašnjenje: Aplikacija je bila povezana na više baza podataka i izdan je COMMIT koji nije uspio zbog jedne ili više od ovih veza.

Korisnici federalnog sistema: ako je jedna od neuspješnih veza federalni poslužitelj baza podataka gdje su korišteni nadimci, tada nije uspio COMMIT na jedan od izvora podataka koji je potreban za nadimak.

Odgovor korisnika: Ovisno o prirodi aplikacije i podacima koji se ažuriraju, korisnik može željeti prekinuti izvođenje obrade, zapisati razlog neuspjeha, te izdati prikladnu SQL naredbu da bi osigurao konzistentnost promjena učinjenih aplikacijom preko svih uključenih baza podataka.

Ako nije vraćen popis svih baza podataka na koje su utjecale COMMIT greške molimo da se uputite na dijagnostički dnevnik za potpunu listu.

sqlcode: -979

sqlstate: 40003

SQL0980C Nastupila je greška na disku. Slijedeći SQL izrazi se ne mogu obraditi.

Objašnjenje: Nastupila je greška na disku koja je spriječila uspješno izvođenje trenutnog i slijedećeg SQL izraza. Aplikacijskom programu nije dozvoljeno izdavanje dodatnih SQL izraza. Na primjer, rutina obnavljanja koja je pridružena aplikacijskom programu ne može izdati dodatne SQL izraze. Baza podataka je označena da treba obnavljanje i sve aplikacije koje je koriste spriječene su da joj ne pristupaju.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zapišite sve informacije o greškama iz SQLCA, ako je moguće. Završite sve aplikacije koje koriste bazu podataka. Odredite je li greška hardverska greška. Ponovno pokrenite bazu

podataka. Ako obnavljanje nije moguće, vratite bazu podataka sa sigurnosne kopije.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

sqlcode: -980

sqlstate: 58005

SQL0982N Nastupila je greška na disku. Ipak, slijedeći SQL izrazi se mogu obraditi.

Objašnjenje: Nastupila je greška na disku tijekom obrade privremene systemske datoteke, koja je spriječila uspješno izvođenje trenutnog SQL izraza. Ipak, slijedeći SQL izrazi se mogu obraditi.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Završite s izvođenjem aplikacije po primitku ove poruke (SQLCODE).

sqlcode: -982

sqlstate: 58004

SQL0983N Transakcijski dnevnik ne pripada trenutnoj bazi podataka.

Objašnjenje: Potpis pohranjen u datoteku dnevnika se ne podudara s potpisom baze podataka. Ova greška se najčešće dešava kada korisnik navede direktorij za spremanje dnevnika različit od onoga gdje je pohranjena baza podataka. Moguće da je uključeno i preusmjeravanje datoteke.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ponovo izvedite naredbu s ispravnim pristupom datoteci dnevnika.

sqlcode: -983

sqlstate: 57036

SQL0984C COMMIT ili ROLLBACK je bio neuspješan. Slijedeći SQL izrazi se ne mogu obraditi.

Objašnjenje: Operacija potvrde ili vraćanja natrag se nije mogla uspješno obraditi zbog systemske greške. Aplikacijskom programu nije dozvoljeno izdavanje dodatnih SQL izraza. Na primjer, rutina obnavljanja koja je pridružena aplikacijskom programu ne može

izdati dodatne SQL izraze. Baza podataka je označena da treba obnavljanje i sve aplikacije koje je koriste spriječene su da joj ne pristupaju.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke (SQLCODE) i sve SQLCA informacije o grešci, ako je moguće. Završite sve aplikacije koje koriste bazu podataka. Ponovno pokrenite bazu podataka. Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

Ako obnavljanje nije moguće, vratite bazu podataka sa sigurnosne kopije.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Kontaktirajte vašeg predstavnika tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

Potrebne informacije:

- Opis problema
- SQLCODE
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

Korisnici federalnog sistema: izolirajte problem do izvora podataka koji nije uspio s zahtjevom (pogledajte *Vodič za uklanjanje pogrešaka* da odredite koji izvor podataka nije uspio obraditi SQL izraz) i poduzmite potrebne dijagnostičke korake za taj izvor podataka. Postupci određivanja problema za izvore podataka su promjenjivi, pa pogledajte primjenljive priručnike izvora podataka.

sqlcode: -984

sqlstate: 58005

SQL0985C Nastupila je greška u datoteci pri obradi kataloga baze podataka. Baza podataka nije upotrebljiva.

Objašnjenje: Sistem se nije uspio obnoviti nakon I/O greške na kataloškoj datoteci.

Sistem nije mogao obraditi nijedan izraz koji koristi bazu podataka.

Odgovor korisnika: Vratite bazu podataka sa sigurnosne kopije.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

sqlcode: -985

sqlstate: 58005

SQL0986N **Nastupila je greška u datoteci pri obradi korisničke tablice. Tablica nije upotrebljiva.**

Objašnjenje: Podaci u tablici nisu više važeći.

Sistem nije mogao obraditi nijedan izraz koji koristi bazu podataka.

Odgovor korisnika: Vratite bazu podataka sa sigurnosne kopije ako je baza nekonzistentna.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

sqlcode: -986

sqlstate: 58004

SQL0987C **Skup kontrolne dijeljene memorije aplikacije ne može biti dodijeljen.**

Objašnjenje: Skup kontrolne dijeljene memorije aplikacije ne može biti dodijeljen. Ovu grešku uzrokuju nedovoljni memorijski resursi za bilo upravitelja baze podataka ili okolinu u kojoj se pokušavaju izvesti njene operacije. Memorijski resursi koji mogu uzrokovati ovu grešku uključuju:

- Broj identifikatora dijeljene memorije dodijeljene sistemu.
- Količina prostora za podjelu na stranice ili prebacivanje dostupna u sistemu.
- Količina fizičke memorije dostupne sistemu.

Odgovor korisnika: Jedno ili više od slijedećeg:

- Osigurajte da je dostupno dovoljno memorijskih resursa za zadovoljenje potreba upravitelja baze podataka i onih od drugih programa koji se izvršavaju na sistemu.
- Smanjite potrebe upravitelja baze podataka za memorijom ovog memorijskog skupa smanjivanjem konfiguracijskog parametra baze podataka, `app_ctl_heap_sz`, koji ne njega utječe.
- Smanjite jedan ili više konfiguracijskih parametara baze podataka `dbheap`, `util_heap_sz` i `buffpage`.

Uputite se na *Administracijski vodič* za popis parametara koji utječu na količinu dodijeljene globalne memorije baze podataka.

- Smanjite konfiguracijski parametar upravitelja baze podataka, `sheapthres`, ako je `intra_parallel` postavljen na `yes`, ili postavite `intra_parallel` na `no`.
- Gdje je prikladno, zaustavite drugim programima korištenje sistema.

sqlcode: -987

sqlstate: 57011

SQL0990C **Nastupila je greška na indeksu. Reorganizirajte tablicu**

Objašnjenje: Indeks je imao znatnu aktivnost koja je iskoristila cijeli slobodan indeksni prostor.

Korisnici federalnog sistema: ovu situaciju također može otkriti izvor podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Potvrdite svoj posao i ponovo pokušajte izvesti naredbu. Ako se greška ponovo pojavi, vratite natrag svoj posao. Ako je greška i dalje prisutna, reorganizirajte tablicu, ako je moguće.

Korisnici federalnog sistema: izolirajte problem do izvora podataka koji nije uspio s zahtjevom (pogledajte Vodič za uklanjanje pogrešaka da odredite koji izvor podataka nije uspio obraditi SQL izraz) i slijedite postupke ponovnog kreiranja indeksa za taj izvor podataka.

SQL0992C **Broj izdanja predkompiliranog programa nije važeći.**

Objašnjenje: Verzija predkompiliranog programa (paketa) nije kompatibilna s instaliranom verzijom upravitelja baze podataka.

predkompilirani program (paket) se ne može koristiti s trenutnom verzijom upravitelja baze podataka. Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Koristite samo programe koji su predkompilirani s kompatibilnom verzijom upravitelja baze podataka.

sqlcode: -992

sqlstate: 51008

SQL0993W Nova staza za dnevnik (newlogpath) u konfiguracijskoj datoteci baze podataka nije važeća.

Objašnjenje: Staza za datoteku dnevnika nije važeća zbog jednog od slijedećih razloga:

- Staza ne postoji.
- Datoteka s ispravnim imenom je pronađena u navedenoj stazi, ali to više nije dnevnik za ovu bazu podataka.
- ID instance upravitelja baze podataka nema dozvolu za pristup stazi ili dnevniku.

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Da bi promijenili stazu do dnevnika, izvedite konfiguracijsku naredbu baze podataka s ispravnom vrijednošću.

sqlcode: +993

sqlstate: 01562

SQL0994N Nevažeća upotreba aplikacijske točke spremanja.

Objašnjenje: Aplikacijska točka spremanja je nekonzistentno upotrijebljena. Aplikacijski program je pokušao izvesti jedno od slijedećeg:

- Zahtjev za više od jedne točke spremanja.
- Izdati poziv krajnje točke spremanja bez aktivne točke spremanja.
- Izdati poziv vraćanja natrag na točku snimanja bez aktivne točke snimanja.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite upotrebu točke spremanja u programu.

SQL0995W Staza do dnevnika (stazadne) nije važeća. Staza do dnevnika je resetirana na default vrijednost.

Objašnjenje: Staza za datoteku dnevnika nije važeća zbog jednog od slijedećih razloga:

- Staza ne postoji.

- Datoteka s ispravnim imenom je pronađena u navedenoj stazi, ali to više nije dnevnik za ovu bazu podataka.
- ID instance upravitelja baze podataka nema dozvolu za pristup stazi ili dnevniku.

Za kružno zapisivanje u dnevnik, dnevnik je kreiran u default stazi dnevnika. Za zapisivanje arhiviranja, slijedeći dnevnik je kreiran u default stazi. Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Da bi promijenili stazu do dnevnika, izvedite konfiguracijsku naredbu s ispravnom vrijednošću.

sqlcode: +995

sqlstate: 01563

SQL0996N Ne mogu se osloboditi stranice za objekt u tabličnom prostoru.

Objašnjenje: Tablični prostor sadrži neispravne interne stranice baze podataka ili greške u internoj logici tabličnog prostora.

Odgovor korisnika: Prekinite s upotrebom objekta ili tabličnog prostora. Obratite se IBM servisu da prekontrolira objekt ili tablični prostor.

sqlcode: -996

sqlstate: 58035

SQL0997W Općenite informativne poruke za obradu transakcija. Šifra razloga = XA-šifra-razloga.

Objašnjenje: SQLCODE 997 se samo prenosi između komponenti upravitelja baze podataka i neće biti vraćen aplikaciji. Koristi se za prijenos XA šifri razloga za situacije bez greški. Moguće šifre razloga su:

- XA_RDONLY (3) - potvrđena transakcijska grana je samo za čitanje.
- 64 - TM baza podataka označava transakciju za potvrđivanje pri DUOW resinkronizaciji
- 65 - TM baza podataka označava transakciju za vraćanje natrag pri DUOW resinkronizaciji

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL0998N **Nastupila je greška tijekom transakcije ili heurističke obrade.**
Šifra razloga = šifra-razloga **Podkod = podkod.**

Objašnjenje: Otkrivena je greška tijekom obrađivanja razdijeljene transakcije. Transakcija:

- Se izvršava pod okolinom obrađivanja distribuiranih transakcija (kao što su oni iz CICS ili drugih upravitelja transakcijama).
- Izvršava heurističke operacije.
- Ažurira višestruke nadimke unutar savezne baze podataka, gdje svaki ažurirani nadimak predstavlja drugi izvor podataka. U ovom slučaju, jedan od izvora podataka nije uspio tijekom obrade transakcije. Šifra razloga koja je vraćena u ovom slučaju predstavlja razlog greške na izvoru podataka, a ne saveznoj bazi podataka.

Moguće šifre razloga (odgovarajuće X/Open XA šifre razloga su prikazane u zagradama) su:

- 01 - (XAER_ASYNC) asinkrona operacija je već istaknuta.
- 02 - (XAER_RMERR) nastupila je greška upravitelja resursima u transakcijskoj grani.
- 03 - (XAER_NOTA) XID nije važeći.
- 04 - (XAER_INVALID) dani su nevažeći argumenti. Mogući podkodovi su:
 - 01 - xa_info pokazivač je nevažeći tj. XAOpen niz je NULL.
 - 02 - ime baze podataka premašuje maksimalnu dužinu.
 - 03 - korisničko ime premašuje maksimalnu dužinu.
 - 04 - lozinka premašuje maksimalnu dužinu.
 - 05 - navedeno je korisničko ime ali ne i lozinka.
 - 06 - navedena je lozinka ali ne i korisničko ime.
 - 07 - previše parametara u xa_info nizu znakova.
 - 08 - više xa_opens generiraju različite RM id za isto ime baze podataka.
 - 09 - ime baze podataka nije navedeno.
 - 10 - nevažeći exe_type.
- 05 - (XAER_PROTO) rutina pozvana u neprikladnom kontekstu.

- 06 - (XAER_RMFAIL) upravitelj resursima nije dostupan.
- 07 - (XAER_DUPID) XID već postoji.
- 08 - (XAER_OUTSIDE) RM radi izvan globalne transakcije.
- 09 nije uspješna registracija (ax_reg) s upraviteljem transakcija. Mogući podkodovi su:
 - 01 - Nije pronađeno spajanje XID
 - 02 - dinamička knjižnica navedena u tp_mon_name konfiguracijskom parametru se nije mogla učitati.
- 10 - pokušaj pokretanja druge transakcije za vrijeme suspenzije.
- 12 nije uspješno otpisivanje (ax_unreg) s upraviteljem transakcija.
- 13 - ax greška na sučelju: ax_reg() i ax_unreg() nisu nađeni.
- 14 - Upisivanje za DB2 s Microsoftovim koordinatorom razdijeljenih transakcija nije uspješno. MSDTC usluga može biti neaktivna. Morate prekinuti trenutnu transakciju.
- 35 - heurističke operacije nisu važeće za ne-XA bazu podataka.
- 36 - XID nije poznat upravitelju baze podataka.
- 37 - Transakcija je već heuristički potvrđena.
- 38 - Transakcija je već heuristički vraćena natrag.
- 39 - Transakcija nije nepotvrđena transakcija.
- 40 - Za ovu transakciju dozvoljeno je samo vraćanje natrag.
- 41 - Transakcija nije heuristički potvrđena na nekim MPP podređenim čvorovima zbog greške na čvoru.
- 42 - Podrška DB2 Connect XA dostupna je samo za veze koje nadmašuju skokom a koje supostavljene korištenjem TCP/IP-a.
- 69 - Nepodudarnost ID dnevnika baze podataka tijekom DUOW resinkronizacije.
- 85 - Kao rezultat heurističke obrade, transakcija je djelomično potvrđena i vraćena natrag.
- 210 - Za ovu transakciju dozvoljeno je samo heurističko potvrđivanje. Neki čvorovi su već u COMMIT stanju.

- 221 - DBMS verzija na hostu zahtijeva da sve aplikacije koje sudjeluju u istoj XA transakciji koriste isti korisnički ID za spajanje na bazu podataka.
- 222 - DBMS verzija na hostu zahtijeva da sve aplikacije koje sudjeluju u istoj XA transakciji imaju isti CCSID.
- 223 - Podrška za DB2 Connect XA je dostupna samo lokalnim klijentima ili udaljenim klijentima koji koriste TCPIP za uspostavu ulaznih veza.
- 224 - Podrška za DB2 Connect XA je dostupna samo klijentima koji su najmanje verzije 7.1.
- 225 - Operacija nije važeća u XA Labavo povezanoj transakciji. Mogući podkodovi su:
 - 01 - DDL izrazi nisu dozvoljeni.
 - 02 - ažuriranja i brisanja specificiranjem WHERE CURRENT OF klauzule nisu dozvoljena.
 - 03 - međuspremljene operacije umetanja nisu dozvoljene.
- 226 - Transakcija je već vraćena unatrag.
- 227 - Heuristički COMMIT bi trebao biti izveden iz koordinatorskog čvora.

Odgovor korisnika: Za šifre razloga od 1 do 8, u sistemski dnevnik će biti unesen unos jer se ponekad SQLCA ne može vratiti pozivatelju.

Ako je greška zbog neispravnog izvora podataka pridruženog nadimku, lokacija neispravnog izvora podataka će se uvijek prikazati u sistemskom dnevniku federalnog poslužitelja.

Za šifru razloga 4, provjerite sadržaj xa otvorenog niza znakova i učinite potrebne ispravke.

Za šifru razloga 9, podkod 02, osigurajte da tp_mon_name konfiguracijski parametar sadrži ime dinamičke knjižnice u vanjskom proizvodu koji koristi ax_reg() funkciju za dinamičku registraciju transakcija.

Za šifru razloga 14, osigurajte da je MSDTC usluga aktivirana.

Za šifru razloga 35, pokušali ste izvesti heurističku operaciju na bazi podataka koja sudjeluje kao upravitelj resursima u globalnoj transakciji koji je samo za čitanje. Primjeri su bilo koje DRDA baze podataka kao DB2 na MVS. Ovi tipovi ne-XA baza podataka neće primiti XA nepotvrđene transakcije.

Za šifre razloga 36, 37, i 38, pokušali ste izvesti

nevažecu heurističku operaciju na nepotvrđenoj transakciji. Ili ste naveli netočan XID, ili je izvršena heuristička ili resync operacija od kada ste zapisali ovaj XID. Izvršite Heuristički upit da dobijete trenutni popis nepotvrđenih transakcija za provjeru da li još uvijek trebate izvršiti heurističku operaciju.

Za šifru razloga 39, navedeni XID je za transakciju koja je završila i čeka početak dvofaznog COMMIT procesa. Možete izvršavati heurističke operacije samo na transakcijama koje su ušle u proces dvofaznog COMMIT procesa i postale nepotvrđene transakcije.

Za šifru razloga 40, pokušano je izvesti SQL izraz na transakciji koja nije uspjela. Primjer ovoga je pokušaj izvođenja SQL izraza u transakcijskoj niti koja se uspješno registrirala nakon što tijesno povezana nit koja je sudjelovala u transakciji nije normalno prekinuta.

Za šifru razloga 41, više informacija o problemu možete pronaći u dnevniku obavijesti administracije. Morate ponovo pokrenuti DB2 na čvorovima pod greškom. Možda će biti potrebno kontaktirati administratora za pomoć.

Za šifru razloga 42, veza koja nadmašuje skokom može biti postavljena modificiranjem kataloga gatewaya kako bi koristila TCP/IP komunikacijski protokol.

Za šifru razloga 69, različite su baza podataka upravitelja transakcijom (TM) ili baza podataka upravitelja resursima (RM) ili obje od onih kada je generirana nepotvrđena transakcija. Drugim riječima, imena TM baze podataka ili RM baze podataka bi mogla referencirati različite instance baze podataka. Nepodudarnost u ID dnevnika se može uzrokovati sljedećim razlozima:

- Direktorij baze podataka za TM bazu u RM instanci je pogrešan.
- Konfiguracija se promijenila nakon što je generirana nepotvrđena transakcija.
- Moguće da je baza podataka ispuštena ili ponovo kreirana. U tom slučaju, heuristički možete potvrditi ili vratiti natrag nepotvrđenu transakciju.

Za šifru razloga 85, ažurirate više izvora podataka, i neki od njih su heuristički vraćeni natrag ili potvrđeni, čime je transakcija postala djelomično potvrđena i vraćena natrag. S ovom šifrom razloga podaci su u nekonzistentnom stanju, stoga morate ručno provjeriti svaki izvor podataka ažuriran transakcijom da ispravite podatke.

Za šifru razloga 210, neki od čvorova su već u potvrđenom stanju. Morat ćete izvršiti heurističku potvrdu za dovršetak nepotvrđene transakcije.

Za šifru razloga 221, osigurajte da sve aplikacije koje sudjeluju u istoj XA transakciji koriste isti korisnički ID za spajanje na bazu podataka.

Za šifru razloga 222, osigurajte da sve aplikacije koje sudjeluju u istoj XA transakciji koriste isti CCSID.

Za šifru razloga 223, promijenite postavke aplikacije i klijenta da koriste lokalne klijente ili za udaljene klijente koristite TCP/IP kao komunikacijski protokol za spajanje na gateway.

Za šifru razloga 224, ažurirajte klijent na verziju 7.1 ili kasniju.

Zbog šifre razloga 225, osigurajte da aplikacija ne sadržava nijednu od nevažećih operacija u XA Labavo povezanoj transakciji. Zajedničke okoline aplikacijskog poslužitelja gdje se mogu koristiti XA Labavo povezane transakcije su IBM Encina transakcijski poslužitelj, IBM WebSphere aplikacijski poslužitelj, Microsoft transakcijski poslužitelj i BEA Tuxedo. Ako se susretete s ovom šifrom razloga, tada morate pregledati vašu aplikaciju i osigurati da se ne izvode gore navedene akcije.

Za šifru razloga 226, transakcija je dostigla stanje vraćanja unatrag, i na ovom čvoru se sada vraća unatrag.

Za šifru razloga 227, heuristički COMMIT treba biti pokrenut na koordinacijskom čvoru, pogledajte db2diag.log za broj koordinacijskog čvora.

Kolekcija postupaka općenitih informacija:

Ako ne možete riješiti problem koji je identificiran šifrom razloga, zapišite broj poruke (SQLCODE), šifru razloga i opcionalno podkod u poruci ili SQLCA u sistemskom dnevniku.

Ako je greška iz savezne baze podataka, zapišite i lokaciju neispravnog izvora podataka pronađenog u sistemskom dnevniku federalnog poslužitelja.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Tada se obratite vašem predstavnik tehničkog servisa sa slijedećom informacijom:

- Opis problema
- SQLCODE, umetnuta šifra razloga i podkod
- SQLCA sadržaj ako je moguće
- Datoteku praćenja, ako je moguće.
- Lokaciju neispravnog izvora podataka ako je greška od saveznog poslužitelja.

Možda ima dodatnih informacija na konzoli ili dnevnicima poruka upravitelja transakcija i upravitelja baze podataka.

sqlcode: -998

sqlstate: 58005

SQL1000 - SQL1099

SQL1000N *alias nije važeći pseudonim za bazu podataka.*

Objašnjenje: Pseudonim naveden u naredbi ili APIu nije važeći. Pseudonim mora sadržavati 1 do 8 znakova (bajta u MBCS zemljama) i svi znakovi moraju biti iz osnovnog niza znakova upravitelja baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s

ispravnim zamjenskim imenom.

SQL1001N *ime nije važeće ime baze podataka.*

Objašnjenje: Sintaksa imena baze podataka navedena u naredbi nije važeća. Ime baze podataka mora sadržavati 1 do 8 znakova (bajta u MBCS zemljama) i svi znakovi moraju biti iz osnovnog niza znakova upravitelja baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa ispravnim imenom baze podataka.

sqlcode: -1001

sqlstate: 2E000

SQL1002N *pogon nije važeći pogon.*

Objašnjenje: Pogon naveden u naredbi nije važeći. Pogon je predstavljen jednim znakom (A do Z) koji predstavlja disketni pogon ili particiju čvrstog-diska gdje se nalazi baza podataka ili direktorij baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovo izvedite naredbu s ispravnim oznakom pogona.

SQL1003N **Lozinka nije važeća jer je sintaksa neispravna ili se lozinka ne podudara s lozinkom navedene baze podataka.**

Objašnjenje: Očekivana dužina lozinke je 18 znakova ili manje. Međutim, ako će se lozinka provjeravati za APPC konverzaciju, ona mora imati 8 znakova ili manje.

Odgovor korisnika: Osigurajte da lozinka nije duža od dozvoljene granice.

sqlcode: -1003

sqlstate: 28000

SQL1004C **Nema dovoljno memorijskog prostora na datotečnom sustavu za obradu naredbe.**

Objašnjenje: Nema dovoljno memorijskog prostora na navedenom datotečnom sustavu za obradu naredbe.

U particijskoj okolini baze podataka u Windows okolini, svaki čvor u particijskoj grupi baze podataka mora imati identičnu fizičku specifikaciju čvrstog diska (pisma) dostupnog i kojeg se može koristiti (mora sadržavati koristan prostor) da bi naredba CREATE DATABASE uspjela. Fizičko slovo čvrstog pogona navedeno je u konfiguraciji upravitelja baze podataka. Ako je DFTDBPATH ostavljeno prazno default će biti čvrsti disk na kojem je instaliran DB2 na instanci koja

posjeduje stroj (db2 staza instalacije).

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Odaberite drugi datotečni sistem ili obrišite neke datoteke koje ne pripadaju bazi podataka da oslobodite prostor za funkcije upravitelja baze podataka.

U razdijeljenom okruženju baze podataka u OS/2 i Windows okolinama, slijedite slijedeće korake:

- Odredite potrebno ime pogona čvrstog diska. Ime pogona je navedeno u poruci o grešci.
 - Odredite koji čvor/ovi particije baze podataka su iskusili problem. Obično možete pronaći ovu informaciju u db2diag.log datoteci čvora koji posjeduje instancu.
 - Ispravite problem pogona na pojedinom čvoru koji je iskusio problem ili promijenite oznaku pogona u konfiguraciji upravitelja baze podataka tako da je isti pogon dostupan (i da ima dovoljno slobodnog prostora) na svakom čvoru razdijeljene grupe baze podataka.
 - Ponovo izvedite naredbu.
-

SQL1005N **Pseudonim baze podataka ime već postoji u bilo direktoriju lokalne baze podataka ili direktoriju sistemske baze podataka.**

Objašnjenje: Navedeno ime pseudonima je već u upotrebi. Ako nije naveden nijedan pseudonim u naredbi katalogiziranja baze podataka, ime baze podataka je korišteno kao pseudonim. Kada je kreirana baza podataka, ime pseudonima je isto kao ime baze podataka.

Ova greška se može desiti pri izvođenju naredbe katalogiziranja baze podataka kada pseudonim već postoji u direktoriju sistemske baze podataka.

Pri izvođenju naredbe za kreiranje baze podataka ova greška se može desiti u jednoj od slijedećih situacija:

- Pseudonim već postoji u direktoriju sistemske baze podataka i direktoriju lokalne baze podataka.
- Pseudonim već postoji u direktoriju sistemske baze podataka ali ne i direktoriju lokalne baze podataka.
- Pseudonim već postoji u direktoriju lokalne baze podataka ali ne i direktoriju sistemske baze podataka.

Odgovor korisnika: Za naredbu katalogiziranja baze podataka, povucite pseudonim iz direktorija sistemske baze podataka i ponovo izvedite originalnu naredbu ili katalogizirajte bazu podataka s drugim pseudonimom.

Za naredbu kreiranja baze podataka, učinite slijedeće operacije u odnosu na gornje 3 situacije:

- Ispustite bazu podataka koja koristi pseudonim. Ponovo izvedite originalnu naredbu.
- Povucite pseudonim. Ponovo izvedite originalnu naredbu.
- Katalogizirajte pseudonim u direktorij sistemske baze podataka. Ispustite bazu podataka koja koristi pseudonim. Ponovo izvedite originalnu naredbu.

SQL1006N **Kodna stranica** *kodna-stranica*
aplikacije se ne podudara s kodnom
stranicom *kodna-stranica baze*
podataka.

Objašnjenje: Aplikacija se nije mogla povezati na bazu podataka jer je aktivna kodna stranica drukčija od one koja je bila aktivna kada je kreirana baza podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izadite iz aplikacijskog programa i vratite se u operacijski sistem. Promijenite kodnu stranicu procesa i ponovo pokrenite aplikacijski program.

SQL1007N **Greška pri traženju stranica za**
objekt u tabličnom prostoru.

Objašnjenje: Tablični prostor sadrži neispravne interne stranice baze podataka ili greške u internoj logici tabličnog prostora.

Odgovor korisnika: Prekinite s upotrebom objekta ili tabličnog prostora. Obratite se IBM servisu da prekontrolira objekt ili tablični prostor.

sqlcode: -1007

sqlstate: 58034

SQL1008N **Nevažeci ID tabličnog prostora.**

Objašnjenje: Navedeni ID tabličnog prostora ne postoji. Ili je veći od trenutnog maksimalnog ID-a tabličnog prostora, ili je tablični prostor ispušten.

Odgovor korisnika: Prekinite s upotrebom baze podataka. Spremite dijagnostičku informaciju u dnevnik grešaka i obratite se IBM servisu.

sqlcode: -1008

sqlstate: 58036

SQL1009N **Naredba nije važeća.**

Objašnjenje: Naredba nije podržana kada je izdana na klijentskoj radnoj stanici ili na udaljenoj bazi podataka. Primjer takve naredbe je katalogizacija lokalne baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja uključuju:

- Izdajte navedenu naredbu s ne klijentske radne stanice ili s radne stanice na kojoj se nalazi baza podataka.
- Provjerite da je baza podataka ispravno katalogizirana.
- Izdajte drugu naredbu.

SQL1010N *tip nije važeći tip parametra.*

Objašnjenje: Tip naveden u naredbi Okolina baze podataka nije važeći. On mora biti '0' za indirektnu bazu podataka ili '1' za udaljenu bazu podataka.

Dodatno, na Unix, OS/2, Windows NT i Windows 95 platformama, tip može biti '3' za baze podataka koje imaju DCE globalno ime.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovo izvedite naredbu s ispravnim tipom.

SQL1011N **Nije navedena staza u CATALOG**
DATABASE naredbi za indirektnan
unos.

Objašnjenje: CATALOG DATABASE naredba je izdana za indirektnan unos, ali nije navedena staza. Indirektni unosi moraju navesti stazu gdje se nalazi baza podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovo izvedite naredbu s traženom stazom ili promijenite tip.

SQL1012N Nije navedeno ime čvora u naredbi CATALOG DATABASE za udaljeni unos.

Objašnjenje: Nije naveden *imečvora* parametar u naredbi CATALOG DATABASE za udaljeni unos. Udaljeni unosi moraju navesti ime čvora baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovo izvedite naredbu s *imečvora* parametrom ili drugim tipom.

SQL1013N Pseudonim ili ime baze podataka *ime* nije pronađeno.

Objašnjenje: Ime ili pseudonim baze podataka navedeno u naredbi nije postojeća baza podataka ili nije pronađena u direktorijima (klijentske ili poslužiteljske) baze podataka.

Odgovor korisnika: Osigurajte da navedeno ime baze podataka postoji u direktoriju systemske baze podataka. Ako ime baze podataka ne postoji u direktoriju systemske baze podataka, tada baza podataka ne postoji ili ime baze podataka još nije katalogizirano.

Ako ime baze podataka postoji u direktoriju systemske baze podataka i tip unosa je INDIRECT, osigurajte da baza podataka postoji u navedenom direktoriju lokalne baze podataka. Ako je tip unosa REMOTE, tada osigurajte da baza podataka postoji i da je katalogizirana u direktorijima baze podataka poslužiteljskog čvora.

Za CREATE DATABASE s klauzulom AT NODE, osigurajte da je ime baze podataka u direktoriju systemske baze s tipom unosa INDIRECT i s kataloškim brojem čvora koji nije jednak -1.

Korisnici federalnog sistema: uz sve navedeno gore, provjerite da su imena baza podataka navedena u SYSCAT.SERVERS važeća. Ispravite sve SYSCAT.SERVERS unose za koje ne postoji baza podataka navedena u tom unosu.

sqlcode: -1013

sqlstate: 42705

SQL1014W Nema više unosa u pretraženom direktoriju, datoteci ili popisu.

Objašnjenje: Završilo je pretraživanje direktorija, datoteke ili popisa.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL1015N Baza podataka se mora ponovo pokrenuti jer prethodna sesija nije normalno završila.

Objašnjenje: Baza podataka se mora ponovo pokrenuti zbog abnormalnog završetka prethodne sesije (na primjer, greška u napajanju).

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Po primitku ove poruke (SQLCODE), aplikacija može poslati upozorenje korisniku da treba vremena da se baza podataka obnovi. Da ponovo pokrenete bazu podataka izdajte naredbu RESTART DATABASE. U okolini razdijeljenog poslužitelja baze podataka, naredba se mora izdati na svim čvorovima.

sqlcode: -1015

sqlstate: 55025

SQL1016N Lokalni_lu pseudonim *ime* navedeno u naredbi CATALOG NODE je nevažeće.

Objašnjenje: Pseudonim lokalne logičke jedinice (*lokal_lu*) naveden u naredbi CATALOG NODE nije dozvoljen. Pseudonim lokalne logičke jedinice je pseudonim lokalne SNA logičke jedinice i mora imati 1 do 8 znakova i ne smije sadržavati prazna mjesta.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da je pseudonim dozvoljeno ime logičke jedinice. Provjerite znakove koji se koriste u imenu. Ponovo izvedite naredbu s ispravnim imenom logičke jedinice.

SQL1017N Parametar načina *način* naveden u naredbi CATALOG NODE je nevažeći.

Objašnjenje: *način* naveden u naredbi CATALOG NODE nije dozvoljen.

Parametar *način* identificira komunikacijski profil koji koristi Komunikacijski upravitelj za postavljanje sesije. Način može imati 1 do 8 znakova. Ispravni znakovi su velika i mala slova A do Z, 0 do 9, #, @ i \$. Prvi znak mora biti slovo. Sistem će promijeniti mala slova u velika.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ime dozvoljeno ime načina. Provjerite znakove koji se koriste u imenu. Ponovo izvedite naredbu s ispravnim načinom.

SQL1018N Ime čvora *ime* navedeno u naredbi CATALOG NODE već postoji.

Objašnjenje: Ime čvora navedeno u *imečvora* parametru naredbe CATALOG NODE je već katalogizirano u direktoriju čvora na ovom datotečnom sistemu.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ako je parametar *imečvora* parametar ispravno utipkan, nastavite s obradom.

Povucite katalogizirani čvor iz direktorija čvora ako je katalogizirana informacija o čvoru nevažeća i ponovo izvedite naredbu. Ako je katalogizirana informacija čvora važeća, definirajte novo ime čvora i ponovo izvedite naredbu koristeći novo ime čvora.

SQL1019N Ime čvora *ime* navedeno u naredbi već postoji.

Objašnjenje: Ime čvora navedeno u naredbi nije važeće. Pseudonim mora sadržavati 1 do 8 znakova i svi znakovi moraju biti iz osnovnog niza znakova upravitelja baze podataka. Navedeno ime čvora ne može biti isto kao ime lokalne instance.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da ime čvora nije isto kao ime lokalne instance prikazivanjem vrijednosti DB2INSTANCE varijable okoline. Na UNIX operacijskim sistemima, prikažite DB2INSTANCE varijablu okoline unošenjem slijedeće naredbe:
echo \$DB2INSTANCE

Na Windows i OS/2 operacijskim sistemima, prikažite DB2INSTANCE varijablu okoline unošenjem slijedeće naredbe:

echo %DB2INSTANCE%

Ponovo izvedite naredbu s ispravnim imenom čvora.

SQL1020C Direktorij čvora je pun.

Objašnjenje: Direktorij čvora ne može primiti više unosa.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Povucite sve nepotrebne unose iz direktorija čvora.

SQL1021N Ime čvora *ime* navedeno u naredbi UNCATALOG NODE nije pronađeno.

Objašnjenje: *imečvora* navedeno u naredbi nije pronađeno u direktoriju čvora.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ako je parametar *imečvora* ispravan, čvor je možda već povučen i obrada se može nastaviti. Inače, ponovo izvedite naredbu s ispravnim imenom čvora.

SQL1022C Nema dovoljno memorije za obradu naredbe.

Objašnjenje: Nema dovoljno memorije sa slučajnim pristupom (RAM) za obradu naredbe.

Ako je dozvana udaljena procedura, udaljena procedura može koristiti prostor lokalnih varijabli koji je veći od dozvoljenog maksimuma (4K).

Ako izraz uključuje korisnički definiranu funkciju (UDF), memorijski skup kontroliran s *udf_mem_sz* konfiguracijskim parametrom upravitelja baze podataka može biti veći od dozvoljenog.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Zaustavite aplikaciju. Moguća rješenja uključuju:

- Promijenite MEMMAN NO SWAP, NO MOVE opciju u CONFIG.SYS datoteci u SWAP, MOVE.
- Uklonite obrade u pozadini.

- Smanjite vrijednosti parametara konfiguracije koji definiraju dodjeljivanje memorije, uključujući *udf_mem_sz* ako su UDF-ovi uključeni u neuspješnom izrazu.
- Instalirajte više memorije sa slučajnim pristupom (RAM).
- Ako je dozvana udaljena procedura, osigurajte da udaljena procedura koristi prostor lokalnih varijabli koji je manji ili jednak 4K.
- Ako koristite Uslugu daljinskih podataka, povećajte veličinu hrpe Usluge daljinskih podataka (*rsheapsz*) u konfiguraciji poslužitelja i klijenta jer je korišten najmanje jedan blok po aplikaciji.
- Na OS/2 sistemima, promijenite PROTECT u NOPROTECT u izrazu MEMMAN datoteke CONFIG.SYS. Ovo će stvoriti više memorijskog prostora za aplikacije, ali će onemogućiti određena svojstva zaštite OS/2. Uputite se na OS/2 dokumentaciju za više informacija i da bi odredili da li će to biti prikladno za vašu okolinu.
- Na OS/2 sistemima, povećajte vrijednost *min_priv_mem* konfiguracijskog parametra upravitelja baze podataka. ovo će uzrokovati da upravitelj baze podataka rezervira još privatnog memorijskog prostora u vremenu db2start.
OPASKA: Ovo je primjenljivo samo za DB2 izdanja ranija od Verzija 2.

sqlcode: -1022

sqlstate: 57011

SQL1023C Komunikacijski razgovor nije uspio.

Objašnjenje: Desila se greška u komunikacijskoj konverzaciji.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovo izvedite originalnu naredbu. Ako se greška ustraje, obratite se vašem komunikacijskom administratoru.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

sqlcode: -1023

sqlstate: 08001

SQL1024N Veza na bazu podataka ne postoji.

Objašnjenje: Ne postoji veza na bazu podataka. Drugi SQL izrazi se ne mogu obraditi dok se ne izvede SQL CONNECT.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ako se greška desila pri odspajanju s baze podataka, nastavite s obradom. Ako se greška desila na drugom SQL izrazu, izdajte SQL CONNECT izraz i ponovo izvedite naredbu ili izraz.

sqlcode: -1024

sqlstate: 08003

SQL1025N Upravitelj baze podataka nije zaustavljen jer su baze i dalje aktivne.

Objašnjenje: Naredba zaustavljanja upravitelja baze podataka se ne može obraditi dok postoji aplikacija koja je spojena na bazu pod kontrolom upravitelja baze podataka, ili ako je bilo koja baza aktivirana.

Nije potrebna nikakva akcija.

Odgovor korisnika: Obično nije potrebna nikakva akcija. Da zaustavite upravitelja baze podataka, sve aktivne aplikacije se moraju odspojiti sa svih baza koje koriste. Alternativno, korisnik može upotrijebiti FORCE naredbu da natjera aplikacije da se odspoje te DEACTIVATE naredbu da deaktivira baze podataka.

SQL1026N Upravitelj baze podataka je već aktivan.

Objašnjenje: Naredba pokretanja upravitelja baze podataka je već obrađena.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Zbog toga što je naredba već obrađena, aplikacija ne može nastaviti s obradom.

SQL1027N Direktorij čvora se ne može pronaći.

Objašnjenje: Naredba ispisa direktorija čvora se ne može obraditi jer se ne može pronaći direktorij čvora.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izdajte CATALOG NODE

naredbu s prikladnim parametrima i ponovo izvedite trenutnu naredbu.

SQL1029N Partner_lu pseudonim ime naveden u naredbi CATALOG NODE je nevažeći.

Objašnjenje: Pseudonim *partner_lu* naveden u naredbi CATALOG NODE nije naveden ili sadrži znakove koji nisu važeći. Pseudonim *partner_lu* je pseudonim lokalne SNA logičke jedinice i mora imati 1 do 8 znakova i ne smije sadržavati prazna mjesta.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Pregledajte *partner_lu* za greške pri upisivanju. Provjerite da je pseudonim dozvoljeno ime logičke jedinice. Provjerite znakove koji se koriste u pseudonimu. Ponovo izvedite naredbu s ispravnom *partner_lu*.

SQL1030C Direktorij baze podataka je pun.

Objašnjenje: Direktorij systemske ili lokalne baze podataka ne može više primiti unose.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Povucite sve nepotrebne unose iz direktorija. Kreirajte nove baze podataka ili drugi datotečni sistem ako je direktorij lokalne baze podataka pun.

SQL1031N Direktorij baze podataka se ne može pronaći na označenom datotečnom sistemu.

Objašnjenje: Ne može se pronaći direktorij systemske ili lokalne baze podataka. Baza podataka nije kreirana ili nije ispravno katalogizirana.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da je baza podataka kreirana s ispravno navedenom stazom. Naredba Katalogizacije baze podatak ima parametar staze koji navodi direktorij gdje prebiva baza podataka.

sqlcode: -1031

sqlstate: 58031

SQL1032N Nije izdana naredba pokretanja upravitelja baze podataka.

Objašnjenje: Naredba pokretanja upravitelja baze podataka nije obrađena. Mora biti obrađena prije pokretanja naredbe zaustavljanja upravitelja, bilo kojeg SQL izraza, ili pomoćnog programa.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izdajte naredbu pokretanja upravitelja baze podataka i ponovo izvedite trenutnu naredbu.

Ako koristite više logičkih čvorova, osigurajte da je DB2NODE varijabla okoline ispravno postavljena. DB2NODE varijabla okoline pokazuje čvor na koji će se pokušati spojiti aplikacija. DB2NODE mora biti postavljen na jedan od broja čvorova koji su definirani na istom hostu kao i aplikacija.

sqlcode: -1032

sqlstate: 57019

SQL1033N Ne može se pristupiti direktoriju baze podataka jer je u upotrebi.

Objašnjenje: Ne može se pristupiti direktoriju baze podataka ako se ažurira. Također, direktoriju se ne može pristupiti za ažuriranje ako mu je već pristupljeno zbog bilo kojeg razloga. Ova situacija se može desiti s direktorijom systemske ili lokalne baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Pričekajte dok se ne završi s pristupom, tada ponovo izdajte naredbu.

sqlcode: -1033

sqlstate: 57019

SQL1034C Baza podataka je oštećena. Aplikacija je odspojena s baze podataka. Sve aplikacije koje su obrađivale bazu podataka su zaustavljene.

Objašnjenje: Baza podataka se oštetila. Ne može se upotrebljavati dok se ne obnovi. Sve aplikacije koje su bile spojene na bazu podataka su odspojene i svi procesi koji su izvodili aplikacije na bazi su zaustavljeni.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izdajte RESTART DATABASE naredbu da obnovite bazu podataka. Ako RESTART naredba ne može obnoviti bazu, morat ćete obnoviti bazu sa sigurnosne kopije. U okolini razdijeljenih poslužitelja baze podataka, provjerite syslog da otkrijete da li RESTART naredba ne može uspjeti zbog neuspjeha u komunikaciji ili čvora prije nego obnovite bazu sa sigurnosne kopije. Ako je to slučaj, osigurajte da je upravitelj baze podataka pokrenut i da je dostupna komunikacija između svih čvorova, tada ponovo izvedite RESTART naredbu.

Ako ste naišli na ovu grešku tijekom obrade obnavljanja prema naprijed, morate obnoviti bazu podataka sa sigurnosne kopije i zatim izvršiti obnavljanje prema naprijed ponovo.

Opazite da u okolini razdijeljene baze podataka, naredba RESTART baze podataka se izvršava na svakom čvoru. Da osigurate da je baza ponovo pokrenuta na svim čvorovima, koristite naredbu:

```
db2_all db2 restart database
<ime_baze>
```

Može biti potrebno izvesti ovu naredbu više puta da osigurate da su izvršene sve nepotvrđene transakcije.

Ako instalirate primjer baze podataka, ispustite je i ponovo instalirajte.

sqlcode: -1034

sqlstate: 58031

SQL1035N Baza podataka je trenutno u upotrebi.

Objašnjenje: Postoji jedno od slijedećih uvjeta:

- Zahtijevana je isključiva upotreba, ali drugi korisnik već koristi bazu podataka kao dijeljenu bazu (od istog procesa).
- Zahtijevana je isključiva upotreba, ali drugi korisnik već koristi bazu podataka kao isključivu bazu. (Dva različita procesa pokušavaju pristupiti bazi podataka u isto vrijeme)
- Dosegnut je maksimalan broj veza na bazu podataka.
- Baza podataka se koristi od strane drugog korisnika s drugog sistema.

- Proces Aktivacije/Deaktivacije je u postupku.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja uključuju:

- Ponovo izvedite naredbu kasnije kada baza podataka više ne bude u upotrebi.
- Promijenite ovlaštenje da se podudara s trenutnim korisnikom ili pričekajte kada baza podataka više ne bude u upotrebi.
- Pričekajte dok baza podataka ne bude u isključivoj upotrebi.
- Pričekajte dok se drugi korisnici s drugog sistema ne odspoje s baze podataka.

sqlcode: -1035

sqlstate: 57019

SQL1036C Desila se I/O greška tijekom pristupanja bazi podataka.

Objašnjenje: Barem na jednoj datoteci baze podataka se desila I/O greška:

- Sistem ne može otvoriti, čitati iz ili pisati u datoteku baze podataka.
- Sistem ne može kreirati bazu podataka jer se desila greška dok je sistem kreirao datoteku baze ili direktorij baze podataka.
- Sistem ne može obrisati bazu podataka jer se desila greška dok je sistem brisao datoteku baze ili direktorij baze podataka.
- Sistem ne može kreirati bazu podataka jer je primljen prekid dok je sistem kreirao ili brisao datoteku baze ili direktorij baze podataka.
- Sistem ne može pronaći poddirektorij baze podataka ili konfiguracijsku datoteku baze tijekom povezivanja.

Baza podataka se ne može koristiti.

Odgovor korisnika: Ako se desila greška tijekom obrade baze podataka, ponovo izdajte naredbu. Ako se greška nastavi, obnovite bazu podataka sa sigurnosne kopije.

Ako se greška desila tijekom CREATE DATABASE ili DROP DATABASE, slijedeća CREATE DATABASE ili DROP DATABASE naredba pokušava obrisati

datoteke ili direktorije koji su ostali nakon neuspješne CREATE DATABASE ili DROP DATABASE naredbe.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

Ako se desila greška tijekom pokušaja povezivanja na bazu podataka, pribavite datoteku praćenja i nazovite IBM podršku za mogućnost obnavljanja baze podataka.

sqlcode: -1036

sqlstate: 58030

SQL1037W Direktorij čvora je prazan.

Objašnjenje: Napravljen je pokušaj čitanja sadržaja direktorija čvora, ali nije bilo nikakvog unosa.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

sqlcode: +1037

sqlstate: 01606

SQL1038C Desila se I/O greška tijekom pristupanja direktoriju čvora.

Objašnjenje: Nije se moglo pristupiti direktoriju čvora zbog I/O greške.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu. Ako se greška nastavi, uklonite direktorij čvora (sqlnodir pod sqllib direktorijom) i ponovo katalogizirajte imena čvora na mreži.

sqlcode: -1038

sqlstate: 58031

SQL1039C Desila se U/I greška za vrijeme pristupanja direktoriju baze podataka.

Objašnjenje: Ne može se pristupiti direktoriju systemske baze podataka ili direktoriju lokalne baze podataka. Ova greška se može desiti ne samo kada sistem katalogizira ili odkatalogizira bazu podataka, već i onda kad sistem pristupa bazi podataka koja je katalogizirana u direktoriju.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja uključuju:

- Ako se greška desila na disketnom sistemu, provjerite da je ispravna disketa u pogonu i da je spremna za korištenje. Provjerite da li je disketa zaštićena od pisanja.
- Ako je direktorij baze podataka oštećen, obnovite bazu podataka koje su tamo katalogizirane sa sigurnosnih kopija i ponovo ih katalogizirajte.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

sqlcode: -1039

sqlstate: 58031

SQL1040N Maksimalan broj aplikacija je već povezano s bazom podataka.

Objašnjenje: Broj aplikacija koje su povezane s bazom podataka je jednak maksimalnoj vrijednosti koja je definirana u konfiguracijskoj datoteci za bazu podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Čekajte druge aplikacije za odspajanje od baze podataka. Ako je potrebno da se više aplikacija izvode istodobno, povećajte vrijednost za *maksaplik*. Nakon što se sve aplikacije odspoje s baze podataka i baza se ponovo pokrene, nove vrijednosti će početi vrijediti.

sqlcode: -1040

sqlstate: 57030

SQL1041N Već je pokrenut maksimalan broj istodobnih baza podataka.

Objašnjenje: Aplikacija je pokušala pokrenuti neaktivnu bazu podataka, ali je broj aktivnih baza već jednak maksimalnoj vrijednosti definiranoj u konfiguracijskoj datoteci sistema.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Pričekajte da jedna od baza podataka postane neaktivna. Ako je potrebno da više baza podataka bude aktivno u istom vremenu povećajte vrijednost *zabrpb*. Nova vrijednost ima učinak nakon

sljedećeg uspješnog pokretanja upravitelja baze podataka.

sqlcode: -1041

sqlstate: 57032

SQL1042C Desila se neočekivana greška u sistemu.

Objašnjenje: Desila se sistemaska greška. Jedan od mogućih razloga za ovu grešku je neispravna instalacija upravitelja baze podataka ili neispravno postavljena okolina.

Na OS/2, pri pokušaju pokretanja upravitelja baze podataka, vrlo čest razlog za ovu grešku je neispravna NET.ACC datoteka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ako se greška desila na OS/2 pri pokušaju pokretanja upravitelja baze podataka i sumnja se na NET.ACC datoteku, zamijenite NET.ACC datoteke na sistemu s onima sa diskete 1 od DB2 za OS/2 instalacijskih disketa.

Ako se desila greška tijekom pokušaja povezivanja na bazu podataka, pribavite datoteku praćenja i nazovite IBM podršku.

Ako prethodne sugestije ne opisuju nastali problem, osigurajte da su sistemsko vrijeme i datum ispravno podešeni, i osigurajte da vaš sistem ima dovoljno memorije i zamjenskog/straničnog prostora.

Ponovno pošaljite trenutnu naredbu.

Ako se greška nastavi, zaustavite i ponovo pokrenite upravitelja baze podataka.

Ako se greška i dalje nastavi, reinstalirajte upravitelja baze podataka.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Kontaktirajte vašeg predstavnik tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

Potrebne informacije:

- Opis problema
- SQLCODE ili broj stranice
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

Korisnici federalnog sistema: ako je potrebno izolirajte problem do izvor podataka koji je odbio zahtjev (pogledajte vodič određivanja problema za postupke kojima se identificira neuspješan izvor podataka). Ako je problem u izvor podataka slijedite postupke određivanja problema za taj izvor podataka.

sqlcode: -1042

sqlstate: 58004

SQL1043C Upravitelj baze podataka nije uspio inicijalizirati sistemske kataloge. Vraćena je greška greška.

Objašnjenje: CREATE DATABASE naredba nije uspjela tijekom inicijaliziranja sistemskih kataloga.

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke (SQLCODE) i grešku u ovoj poruci.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Tada kontaktirajte vašeg predstavnik tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

- Okolina: Aplikacija
- Potrebne informacije:
 - Opis problema
 - SQLCODE ili broj poruke i identifikator greške
 - SQLCA sadržaj, ako je moguće
 - Trag, ako je moguće.

SQL1044N Obrada je poništena zbog prekida.

Objašnjenje: Korisnik je možda pritisnuo redosljed tipki za prekid.

Obrada je zaustavljena.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

Odgovor korisnika: Nastavite s obradom da obradite prekid.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

Pri pokretanju upravitelja baze podataka izdajte db2stop naredbu prije izdavanja bilo kojih db2 naredbi.

sqlcode: -1044

sqlstate: 57014

SQL1045N Baza podataka nije pronađena jer nije ispravno katalogizirana.

Objašnjenje: Neposredan unos u bazi podataka pokazuje na drugi ne-HOME unos.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite unose u svim pridruženim direktorijima baze podataka s naredbama pretraživanja direktorija.

sqlcode: -1045

sqlstate: 58031

SQL1046N ID ovlaštenja nije važeći.

Objašnjenje: Ovlaštenje navedeno tijekom prijave nije važeće za izvor podataka ili upravitelja baze podataka. Jedno od sljedećeg se desilo:

- Ovlaštenje sadrži više od 30 znakova za Windows platforme ili 8 znakova za druge platforme.
- Ovlaštenje sadrži znakove koji nisu važeći za autorizaciju. Ispravni znakovi su A do Z, a do z, 0 do 9, #, @ i \$.
- Ovlaštenje je PUBLIC ili public.
- Ovlaštenje počinje sa SYS, sys, IBM, ibm, SQL ili sql.
- Ovlaštenje prelazi neke izvor podataka-specifične konvencije imenovanja.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Prijavite se s važećim ID ovlaštenjem.

Korisnici federalnog sistema: ako je potrebno izolirajte problem do izvor podataka koji je odbio zahtjev (pogledajte Vodič za uklanjanje pogrešaka za postupke kojima se identificira neuspješan izvor podataka) i upotrijebite ID ovlaštenja koje je važeće za taj izvor podataka.

sqlcode: -1046

sqlstate: 28000

SQL1047N Aplikacija je već povezana na drugu bazu podataka.

Objašnjenje: Aplikacija ne može kreirati bazu podataka dok je povezana na drugu bazu.

Vezivanje datoteke vezanja na bazu podataka nije dozvoljeno dok ste povezani na drugu bazu.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Odspojite se s aktivne baze podataka i ponovo izvedite naredbu.

SQL1048N Upotrijebljeni parametar *parametar* u START USING DATABASE ili CONNECT TO naredbi je nevažeći. mora biti S za dijeljeni pristup, X za isključivu upotrebu ili N za isključivu upotrebu na jednom čvoru. Za veze DB2 Connect je podržan samo S parametar. N je samo podržan u MPP konfiguraciji.

Objašnjenje: Parametar *upotreba* u START USING DATABASE ili CONNECT TO naredbi mora biti S za dijeljenu ili X za isključivu upotrebu. Ako uspostavljate vezu sa bazom podataka koristeći DB2 Connect, dozvoljen je samo podijeljen pristup. Mnemonici za ove vrijednosti su dostupni u SQLENV.H datoteci.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovo izvedite naredbu s važećim *upotreba* parametrom (preporučeno je da koristite mnemonik).

SQL1049C Greška u stanju aplikacije. Veza s bazom podataka je izgubljena.

Objašnjenje: Veza s bazom podataka je izgubljena.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izdajte CONNECT RESET izraz.

SQL1050N Baza podataka se ne može dekatalogizirati jer je riječ o home bazi podataka.

Objašnjenje: Baza podataka navedena u UNCATALOG DATABASE naredbi je home baza

podataka. Home baze podataka se ne mogu dekalogizirati jer se njihovi unosi u direktoriju brišu kada je baza ispuštena.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Nastavite s obradom ako je ime baze podataka ispravno navedeno.

SQL1051N Staza *staza* za direktorij baze podataka ne postoji.

Objašnjenje: Staza navedena u parametru direktorija baze podataka naredbe ili u unosu direktorija baze podataka nije važeća. Ne postoji datotečni sistem s tim imenom.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovo izvedite naredbu s ispravnom stazom za direktorij baze podataka.

sqlcode: -1051

sqlstate: 57019

SQL1052N Staza baze podataka *staza* ne postoji.

Objašnjenje: Staza navedena u parametru *staza* naredbe nije važeća. Ne postoji staza s tim imenom.

U partijskoj okolini baze podataka u Windows okolini, svaki čvor u partijskoj grupi baze podataka mora imati identičnu fizičku specifikaciju čvrstog diska (pisma) dostupnog i kojeg se može koristiti (mora sadržavati koristan prostor) da bi naredba CREATE DATABASE uspjela. Fizičko slovo čvrstog pogona navedeno je u konfiguraciji upravitelja baze podataka. Ako je DFTDBPATH ostavljeno prazno default će biti čvrsti disk na kojem je instaliran DB2 na instanci koja posjeduje stroj (db2 staza instalacije).

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovo izvedite naredbu s ispravnom stazom baze podataka.

U razdijeljenom okruženju baze podataka u OS/2 i Windows okolinama, slijedite slijedeće korake:

- Odredite potrebno ime pogona čvrstog diska. Ime pogona je navedeno u poruci o grešci.

- Odredite koji čvor/ovi particije baze podataka su iskusili problem. Obično možete pronaći ovu informaciju u db2diag.log datoteci čvora koji posjeduje instancu.
- Ispravite problem pogona na pojedinom čvoru koji je iskusio problem ili promijenite oznaku pogona u konfiguraciji upravitelja baze podataka tako da je isti pogon dostupan (i da ima dovoljno slobodnog prostora) na svakom čvoru razdijeljene grupe baze podataka.
- Ponovo izvedite naredbu.

SQL1053N Prekid se već obrađuje.

Objašnjenje: Sistem trenutno obrađuje prekid tako da drugi prekid nema utjecaja.

Zahtjev za prekidom je zanemaren.

Odgovor korisnika: Pričekajte dok se ne završi obrada prekida i ponovo izvedite naredbu.

SQL1054N COMMIT je u tijeku i ne može se prekinuti.

Objašnjenje: Sistem trenutno obrađuje COMMIT. Korisnik je pritisnuo prekidni niz tipaka.

Zahtjev za prekidom je zanemaren.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

Odgovor korisnika: Pričekajte dok COMMIT ne završi i ponovo izvedite zahtjev.

SQL1055N ROLLBACK je u tijeku i ne može se prekinuti.

Objašnjenje: Sistem trenutno obrađuje ROLLBACK. Korisnik je pritisnuo prekidni niz tipaka.

Zahtjev za prekidom je zanemaren.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

Odgovor korisnika: Pričekajte dok ROLLBACK ne završi i ponovo izvedite zahtjev.

SQL1056N **Već postoje osam otvorenih pretraga direktorija baze podataka.**

Objašnjenje: Osam pretraga direktorija baze podataka u ovom procesu je već otvoreno. Nije dozvoljeno više od osam otvorenih pretraživanja.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izdajte jednu ili više CLOSE DIRECTORY SCAN naredbi i ponovo izvedite naredbu.

sqlcode: -1056

sqlstate: 54029

SQL1057W **Direktorij sistemske baze podataka je prazan.**

Objašnjenje: Napravljen je pokušaj čitanja sadržaja direktorija sistemske baze podataka, ali nije bilo nikakvog unosa.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

sqlcode: +1057

sqlstate: 01606

SQL1058N **Rukovatelj parametar u naredbi Pretraga direktorija nije važeći.**

Objašnjenje: Parametar *rukovatelj* naveden u naredbi Pretraga direktorija nije važeći. *rukovatelj* mora biti onaj koji je vraćen s OPEN DIRECTORY SCAN ili OPEN NODE DIRECTORY SCAN naredbom.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovo izvedite naredbu s važećim *rukovatelj* parametrom.

SQL1059N **Dohvati slijedeće naredba se nije mogla obraditi jer nije izvedena naredba Otvori pretraživanje.**

Objašnjenje: Naredba pretraživanja direktorija je izvedena prije nego je otvoreno pretraživanje.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izdajte OPEN DIRECTORY SCAN ili OPEN NODE DIRECTORY SCAN naredbu i ponovo izvedite trenutnu naredbu.

SQL1060N **Korisnik autorizacijski-ID nema CONNECT ovlasti.**

Objašnjenje: Navedeno ovlaštenje nema CONNECT ovlasti za pristup bazi podataka. CONNECT ovlasti se moraju dodijeliti prije nego se korisnik može povezati na bazu podataka.

Korisnici federalnog sistema: ova situacija se može otkriti i s izvor podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Obratite se administratoru sistema ili administratoru baze podataka za bazu podataka i zatražite GRANT CONNECT za ID ovlaštenja. Ponovno izvedite naredbu.

Korisnici federalnog sistema: ako je potrebno izolirajte problem na izvor podataka odbijanje zahtjeva (pogledajte Vodič za uklanjanje pogrešaka za procedure koje ćete slijediti za identifikiranje neuspjeha izvor podataka) i uvjerite se da su za to dodijeljene ispravne privilegije izvor podataka.

sqlcode: -1060

sqlstate: 08004

SQL1061W **RESTART je uspješno dovršen, ali nepotvrđene transakcije postoje na bazi podataka.**

Objašnjenje: RESTART je uspješno dovršen, jedino što su otkrivene nepotvrđene transakcije. Baza podataka je upotrebljiva, ali ako se nepotvrđene transakcije ne riješe prije otpuštanja posljednje veze s bazom, tada će se ponovo zahtijevati RESTART baze prije nego se može upotrijebiti.

Odgovor korisnika: Riješite nepotvrđene transakcije ili budite spremni na RESTART baze podataka kad god je želite upotrijebiti. Ako je dostupan upravitelj transakcijama (TM) koji je koristio bazu podataka (u XA/DTP okolini), tada bi administrator trebao uputiti TM da riješi nepotvrđene transakcije. Alternativno, s velikim oprezom, administrator može koristiti CLP da heuristički dovrši transakcije.

Opazite da u okolini razdijeljene baze podataka, naredba RESTART baze podataka se izvršava na svakom čvoru. Da osigurate da je baza ponovo pokrenuta na svim čvorovima, koristite naredbu:

```
db2_all db2 restart database
<ime_baze>
```

Izvođenje gornje naredbe će riješiti bilo koje nepotvrđene transakcije ako su svi čvorovi operativni.

Može biti potrebno izvesti ovu naredbu više puta da osigurate da su izvršene sve nepotvrđene transakcije.

SQL1062N Staza baze podataka staza ne postoji.

Objašnjenje: Parametar *staza* baze podataka naveden u naredbi ne postoji. Ako staza nije navedena, koristi se default staza definirana u sistemskoj konfiguracijskoj datoteci, a ona ne postoji.

U particijskoj okolini baze podataka u Windows okolini, svaki čvor u particijskoj grupi baze podataka mora imati identičnu fizičku specifikaciju čvrstog diska (pisma) dostupnog i kojeg se može koristiti (mora sadržavati koristan prostor) da bi naredba CREATE DATABASE uspjela. Fizičko slovo čvrstog pogona navedeno je u konfiguraciji upravitelja baze podataka. Ako je DFTDB ostavljeno prazno default će biti čvrsti pogon na kojem je instaliran DB2 na instanci koja posjeduje stroj (db2 staza instalacije).

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite stazu ili default stazu i osigurajte da postoje na sistemu. Ponovno izvedite naredbu.

U razdijeljenom okruženju baze podataka u OS/2 i Windows okolinama, slijedite slijedeće korake:

- Odredite potrebno ime pogona čvrstog diska. Ime pogona je navedeno u poruci o grešci.
- Odredite koji čvor/ovi particije baze podataka su iskusili problem. Obično možete pronaći ovu informaciju u db2diag.log datoteci čvora koji posjeduje instancu.
- Ispravite problem pogona na pojedinom čvoru koji je iskusio problem ili promijenite oznaku pogona u konfiguraciji upravitelja baze podataka tako da je isti pogon dostupan (i da ima dovoljno slobodnog prostora) na svakom čvoru razdijeljene grupe baze podataka.
- Ponovo izvedite naredbu.

SQL1063N Naredba pokretanja upravitelja baze podataka je uspješno završila.

Objašnjenje: Naredba za pokretanje upravitelja baze podataka je uspješno završila.

SQL1064N Naredba zaustavljanje upravitelja baze podataka je uspješno završila.

Objašnjenje: Naredba za zaustavljanje upravitelja baze podataka je uspješno završila.

SQL1065W Baza podataka je kreirana, ali se desila greška na jednom ili više datoteka povezivanja u popisu ime-liste. Slijedeće datoteke nisu povezane: popis.

Objašnjenje: Jedan ili više uslužnih programa nisu povezani na bazu podataka. Datoteka popisa *ime-liste* sadrži popis datoteka povezivanja. Brojevi u *popis* pokazuju relativnu poziciju nepovezanih datoteka u datoteci popisa.

Navedene datoteke povezivanja uslužnih programa nisu povezane na novo kreiranu bazu podataka.

Odgovor korisnika: Korisnik može povezati navedene uslužne programe na bazu podataka. Opcija format se ne smije koristiti u pozivu povezivanja.

SQL1066N DB2START obrada je uspješno završila. Podrška IPX/SPX protokolu nije uspješno pokrenuta.

Objašnjenje: Podrška IPX/SPX protokolu nije uspješno pokrenuta. Udaljeni klijenti ne mogu koristiti IPX/SPX za povezivanje na poslužitelj. Mogući uzroci su:

- Radna stanica nije prijavljena na NetWare datotečni poslužitelj.
- Radna stanica nema ovlaštenje da kreira objekt u knjigovježnici NetWare datotečnog poslužitelja.
- Drugi upravitelj baze podataka na mreži koristi isto ime objekta navedeno u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je radna stanica prijavljena na NetWare datotečni poslužitelj, i da ima dovoljne ovlasti za kreiranje objekta u knjigovježnici na

datotečnom poslužitelju. korisnik mora biti prijavljen kao SUPERVISOR ili ekvivalentno. Isto tako osigurajte da je ime objekta, navedeno u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka, jednoznačno za sve upravitelje baze u mreži. Učinite potrebne ispravke, izvedite DB2STOP, i izvedite ponovo DB2START.

Ako se problem nastavi, u naredbenom promptu utipkajte DB2TRC ON -L 0X100000. Izvedite DB2START ponovo, tada u naredbenom promptu, utipkajte DB2TRC DUMP ime datoteke da bi spremili informaciju praćenja. Da isključite praćenje, utipkajte DB2TRC OFF. Obratite se vašem koordinatorsu usluge s informacijom praćenja.

SQL1067N DB2STOP obrada nije uspješno završila. Podrška IPX/SPX protokolu nije uspješno zaustavljena.

Objašnjenje: Podrška IPX/SPX protokolu nije uspješno zaustavljena. Mogući uzroci su:

- Radna stanica nije prijavljena na NetWare datotečni poslužitelj.
- Radna stanica nema ovlaštenje da obriše objekt u knjigovježnici NetWare datotečnog poslužitelja.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je radna stanica prijavljena na NetWare datotečni poslužitelj, i da ima dovoljne ovlasti za brisanje objekta u knjigovježnici na datotečnom poslužitelju. korisnik mora biti prijavljen kao SUPERVISOR ili ekvivalentno. Učinite potrebne ispravke i izvedite DB2STOP ponovo.

Ako se problem nastavi, u naredbenom promptu utipkajte DB2TRC ON -L 0X100000. Izvedite DB2STOP ponovo, tada u naredbenom promptu, utipkajte DB2TRC DUMP ime datoteke da bi spremili informaciju praćenja. Da isključite praćenje, utipkajte DB2TRC OFF. Obratite se vašem koordinatorsu usluge s informacijom praćenja.

SQL1068N Domena koja posjeduje ID korisnika id-korisnika za izraze CONNECT ili ATTACH nije definirana u varijabli okoline DB2DOMAINLIST.

Objašnjenje: ID korisnika u CONNECT TO ili ATTACH TO izrazu ne pripada domeni definiranom u varijabli okoline DB2DOMAINLIST.

Odgovor korisnika: Navedite ime domene koja

posjeduje ID korisnika u varijabli okoline DB2DOMAINLIST koristeći naredbu DB2SET.

sqlcode: -1068

sqlstate: 08004

SQL1069N Baza podataka ime nije home baza podataka.

Objašnjenje: Baza podataka nije lokalna baza podataka. Lokalna baza podataka je katalogizirana kao neposredna u direktoriju systemske baze podataka i taj unos referencira home unos u direktoriju lokalne baze na istom čvoru. Udaljene baze podataka ne mogu biti ispuštene.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ako je navedeno ime baze podataka neispravno, ponovo izvedite naredbu s ispravnim imenom baze podataka. Ako je navedeno ime baze podataka ispravno i namjera je da se ime baze ukloni iz direktorija baze podataka, upotrijebite UNCATALOG DATABASE naredbu.

SQL1070N Adresa parametra imena baze podataka nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacijski program je upotrijebio adresu koja nije važeća kao parametar imena baze podataka. Ili adresa ukazuje na ne dodijeljeni međuspremnik, ili niz znakova u međuspremniku nema null graničnik.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ispravite aplikacijski program tako da se koristi ispravna adresa i da ulazni niz znakova završava s NULL.

SQL1071N Adresa parametra pseudonima baze podataka nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacijski program koristio je adresu koja nije važeća za ovaj parametar. Ili adresa ukazuje na ne dodijeljeni međuspremnik, ili niz znakova u međuspremniku nema null graničnik.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte upotrebu važeće adrese u aplikacijskom programu u ulaznog niza s null graničnikom.

SQL1072C Resursi upravitelja baze podataka su u nekonzistentnom stanju. Upravitelj baze podataka je bio neispravno zaustavljen, ili druga aplikacija koristi sistemske resurse na način koji se sukobljuje s načinom na koji upravitelj baze koristi sistemske resurse. Može biti potrebno čišćenje sistemskih resursa.

Objašnjenje: Zahtjev nije uspio jer su resursi upravitelja baze podataka u nekonzistentnom stanju. Ovo se može desiti ako je:

- DB2 neispravno zaustavljena (na UNIX-zasnovanim sistemima, na primjer, ovo se može desiti ako su procesi zaustavljeni s "kill" naredbom, radije nego da su zaustavljeni s naredbom zaustavljanja upravitelja baze).
- Druga aplikacija ili korisnik je uklonio resurse upravitelja baze podataka (na UNIX-zasnovanim sistemima, na primjer, korisnik s dovoljnim ovlastima je mogao slučajno ukloniti resurs Međuprocenke komunikacije (IPC) koje koristi upravitelj baze podataka, koristeći "ipcrm" naredbu).
- Korištenje sistemskih resursa druge aplikacije se sukobljuje s korištenjem sistemskih resursa upravitelja baze podataka (na UNIX-zasnovanim sistemima, na primjer, druga aplikacija može koristiti iste ključeve koje koristi upravitelj baze podataka za kreiranje IPC resursa).
- Druga instanca upravitelja baze podataka možda koristi iste resurse. Ovo se može desiti na UNIX-zasnovanim sistemima ako su dvije instance na različitim datotečnim sistemima i sqllib direktoriji imaju isti i-node (i-nodes se koriste za pribavljanje IPC ključeva).

Odgovor korisnika: Može biti potrebno čišćenje resursa:

- Uklonite sve procese upravitelja baze podataka koji se izvršavaju pod id instance (na UNIX-zasnovanim sistemima, možete koristiti "ps -eaf -u <id instance> | grep db2" za ispis svih procesa upravitelja baze koji se izvršavaju pod id instance, a "kill -9 <id procesa>" naredbu da ih uklonite).
- Osigurajte da se nijedna druga aplikacija ne izvršava pod id instance, i onda uklonite sve resurse koje posjeduje id instance (na UNIX-zasnovanim sistemima, možete koristiti "ipcs | grep <id

instance>" naredbu za ispis svih IPC resursa koje posjeduje id instance, a "ipcrm -[q|m|s] <id>" naredbu da ih uklonite).

- Ako se izvršava druga instance upravitelja baze podataka, možda postoji inode sukob. Ovo je možda slučaj ako nadete da dvije instance ne mogu biti aktivne u isto vrijeme, ali mogu biti pokrenute pojedinačno. Može biti potrebno promijeniti inode koji se koristi za generiranje IPC ključeva za jednu od instanci.

Za jedno-nodne instance, izvršite slijedeće kao vlasnik instance iz sqllib direktorija:

- obrišite .ftok datoteku
rm .ftok
- kreirajte novu .ftok datoteku
touch .ftok

Za više-nodne instance, izvršite slijedeće kao vlasnik instance:

- kreirajte drugi direktorij na istoj razini kao sqllib
 - premjestite sve iz sqllib u novi direktorij
 - obrišite sqllib
 - preimenujte novi direktorij u sqllib
- Ponovo pokrenite instancu upravitelja baze podataka

SQL1073N Verzija direktorija čvora nije važeća.

Objašnjenje: Verzija direktorija čvora se ne podudara s očekivanom verzijom proizvoda. Direktorij čvora bi mogao biti iz prethodne verzije.

Odgovor korisnika: Ponovo katalogizirajte sve unose čvora i pokušajte ponovo izvesti naredbu.

SQL1074N Adresa parametra lozinke nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacijski program koristio je adresu koja nije važeća za ovaj parametar. Ili adresa ukazuje na ne dodijeljeni međuspremnik, ili niz znakova u međuspremniku nema null graničnik.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte upotrebu važeće adrese u aplikacijskom programu i ulaznog niza s null graničnikom.

SQL1075N Adresa parametra komentara baze podataka nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacijski program koristio je adresu koja nije važeća za ovaj parametar. Ili adresa ukazuje na ne dodijeljeni međuspremnik, ili niz znakova u međuspremniku nema null graničnik.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte upotrebu važeće adrese u aplikacijskom programu i ulaznog niza s null graničnikom.

SQL1076N Adresa parametra brojanja nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacijski program je upotrijebio adresu koja nije važeća za *brojanje* parametar.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da aplikacijski program koristi ispravnu adresu.

SQL1077N Adresa parametra rukovatelja nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacijski program je upotrijebio adresu koja nije važeća za *rukovatelj* parametar.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da aplikacijski program koristi ispravnu adresu.

SQL1078N Adresa parametra međuspremnika nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacijski program je upotrijebio adresu koja nije važeća za *međuspremnik* parametar.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da aplikacijski program koristi ispravnu adresu.

SQL1079N Adresa parametra imena čvora nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacijski program je upotrijebio ime adresu parametra koja nije važeća. Ili adresa ukazuje na ne dodijeljeni međuspremnik, ili niz znakova u

međuspremniku nema null graničnik.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte upotrebu važeće adrese u aplikacijskom programu i ulaznog niza s null graničnikom.

SQL1080N Adresa imena lokalnog_lu parametra nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacijski program je upotrijebio adresu koja nije važeća za *lokalni_lu* parametar imena. Ili adresa ukazuje na ne dodijeljeni međuspremnik, ili niz znakova u međuspremniku nema null graničnik.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte upotrebu važeće adrese u aplikacijskom programu i ulaznog niza s null graničnikom.

SQL1081N Adresa partner_lu parametra nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacijski program je upotrijebio adresu koja nije važeća za *partner_lu* parametar. Ili adresa ukazuje na ne dodijeljeni međuspremnik, ili niz znakova u međuspremniku nema null graničnik.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte upotrebu važeće adrese u aplikacijskom programu i ulaznog niza s null graničnikom.

SQL1082N Adresa parametra načina nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacijski program je upotrijebio adresu koja nije važeća za *način* parametar. Ili adresa ukazuje na ne dodijeljeni međuspremnik, ili niz znakova u međuspremniku nema null graničnik.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte upotrebu važeće adrese u aplikacijskom programu i ulaznog niza s null graničnikom.

SQL1083N Blok opisa baze podataka se ne može obraditi, šifra razloga=*šifra-razloga*.

Objašnjenje: Aplikacija je izdala CREATE DATABASE naredbu, ali se blok opisa baze podataka (DBDB) nije mogao obraditi zbog jednog od slijedećih šifri razloga:

- Adresa DBDB nije važeća (šifra razloga 01).
- Vrijednost SQLDBDID polja DBDB nije važeća (šifra razloga 02). Trebala bi biti postavljena na vrijednost SQLDBDB1.
- Vrijednost SQLDBCSS polja DBDB nije važeća (šifra razloga 04).

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ispravite grešku i ponovo izvedite naredbu.

SQL1084C Segmenti dijeljene memorije se ne mogu dodijeliti.

Objašnjenje: Upravitelj baze podataka nije mogao dodijeliti segmente tijekom obrade naredbe Okolina baze podataka ili SQL CONNECT izraza.

Moguće da je dbheap parametar premalen.

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke (SQLCODE). Razlog ove greške može biti zbog nedovoljno memorijskih resursa za upravitelja baze podataka ili okolinu gdje je pokušana operacija upravitelja baze podataka. Osigurajte da je dostupno dovoljno memorijskih resursa za zadovoljenje zahtjeva upravitelja baze podataka. Mogli bi ste zatvoriti sve pozadinske procese koji ne trebaju biti aktivni.

Ako postoji dovoljno resursa memorije i problem se nastavlja, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u prompt za naredbe operativnog sistema. Kontaktirajte vašeg predstavnika tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

Potrebne informacije:

- Opis problema
- SQLCODE ili broj stranice
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

sqlcode: -1084

sqlstate: 57019

SQL1085N Aplikacijska hrpa se ne može dodijeliti.

Objašnjenje: Aplikacija se nije mogla povezati na bazu podataka jer upravitelj baze podataka nije mogao dodijeliti broj 4K stranica aplikacijske hrpe navedene u konfiguracijskoj datoteci baze podataka. Sistem nema dovoljno 4K stranica. Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja su:

- Smanjite veličinu aplikacijske hrpe (applheapsz) u konfiguracijskoj datoteci baze podataka.
- Smanjite maksimalan broj aplikacija u konfiguracijskoj datoteci baze podataka.
- Uklonite obrade u pozadini.
- Instalirajte više memorije.

sqlcode: -1085

sqlstate: 57019

SQL1086C Desila se sistemska greška *greška*.

Objašnjenje: Naredba je primila grešku od operacijskog sistema koja sprječava daljnju obradu.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Uputite se na korisnička izdanja o operacijskom sistemu da odredite prirodu greške.

SQL1087W Baza podataka je kreirana, ali se desila greška pri otvaranju datoteke popisa *ime*. Uslužni programi nisu povezani na bazu podataka.

Objašnjenje: CREATE DATABASE nije mogla otvoriti datoteku popisa koja sadrži popis datoteka povezivanja uslužnih programa. Datoteka popisa bi se trebala nalaziti u *bnd* poddirektoriju *sqllib* poddirektorija.

Datoteka povezivanja uslužnih programa nisu povezane na novo kreiranu bazu podataka.

Odgovor korisnika: Povežite uslužne programe na bazu podataka. Ne koristite format opciju pri pozivu povezivanja.

SQL1088W Baza podataka je kreirana, ali se desila greška pri povezivanju uslužnih programa. Uslužni programi nisu povezani na bazu podataka.

Objašnjenje: CREATE DATABASE ili MIGRATE DATABASE nisu mogli povezati datoteke povezivanja uslužnih programa na bazu podataka.

Datoteke povezivanja uslužnih programa nisu povezane na novo kreiranu ili migriranu bazu podataka.

Odgovor korisnika: Povežite uslužne programe na bazu podataka. Ne koristite format opciju pri pozivu povezivanja.

SQL1089W Baza podataka je kreirana, ali je prekinuto povezivanje uslužnih programa. Uslužni programi nisu povezani na bazu podataka.

Objašnjenje: CREATE DATABASE je prekinuto tijekom povezivanja uslužnih programa na bazu podataka. Prekidni niz tipaka je možda pritisnut.

Datoteke povezivanja uslužnih programa nisu povezane na novo kreiranu bazu podataka.

Odgovor korisnika: Povežite uslužne programe na bazu podataka. Ne koristite format opciju pri pozivu povezivanja.

SQL1090C Verzija predkompiliranog aplikacijskog programa ili uslužnog programa nije važeća.

Objašnjenje: Verzija predkompiliranog aplikacijskog programa ili uslužnog programa nije kompatibilna s verzijom instaliranog upravitelja baze podataka.

Ova greška će se desiti ako aplikacijski program koristi knjižnice upravitelja baze podataka na niskoj razini ili DLLove tijekom pristupanja instaliranoj verziji konfiguracijske datoteke upravitelja baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da nema starijih verzija knjižnica ili DLLova upravitelja baze podataka koje će biti korištene za obradu vaše aplikacije.

Ako se problem nastavi, ponovite proces predkompiliranja s trenutnim upraviteljem baze

podataka. Koristite samo programe koji su predkompilirani s kompatibilnom verzijom upravitelja baze podataka.

SQL1091C Verzija baze podataka nije važeća.

Objašnjenje: Verzija baze podataka nije kompatibilna s instaliranom verzijom upravitelja baze podataka. Ovo može biti verzija kada je kreirana baza podataka, verzija kada je baza migrirana, ili najnovija verzija, izdanje, modifikacija, paket ispravaka definiran u katalogu.

Obrada naredbe nije moguća. Ako se greška desila tijekom Migracije ili Obnavljanja, pokušavate migrirati ili obnoviti nekompatibilnu verziju baze podataka. Ako se greška desila pri prvom povezivanju nakon uklanjanja paketa ispravaka, pokušavate se povezati na bazu podataka kojoj je definirano da koristi višu razinu koda upravitelja baze podataka.

Odgovor korisnika: Koristite samo baze podataka kreirane s kompatibilnom verzijom upravitelja baze podataka. Ako se greška desila tijekom Migracije ili Obnavljanja, prvo morate migrirati bazu podataka na verziju koja se može migrirati s trenutnom verzijom upravitelja baze podataka. Ako se greška desila pri prvom povezivanju nakon uklanjanja paketa ispravaka, baza podataka se treba obnoviti sa sigurnosne kopije prije nego što se upotrijebi uslužni program za ažuriranje baze na razinu paketa ispravaka.

sqlcode: -1091

sqlstate: 08004

SQL1092N *autorizacijski-ID* nema ovlaštenje za izvođenje zatražene naredbe.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao izvesti naredbu ili operaciju bez prikladnih ovlaštenja za tu naredbu ili operaciju.

Obrada naredbe nije moguća.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

Odgovor korisnika: Prijavite se kao korisnik s ispravnim ovlaštenjem i ponovo pokušajte izvesti neuspješnu naredbu i ili operaciju. Ispravna ovlaštenja mogu uključivati SYSADM, SYSCTRL, SYSMAINT i DBADM. DBADM je dodijeljen za baze podataka i sva

druga ovlaštenja su određena pripadnošću grupi definiranim u konfiguraciji upravitelja baze podataka (tj. ako `jesysctrl_grupa` u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka definiran kao 'beatles', tada morate pripadati grupi 'beatles' da imate SYSCTRL ovlaštenje). Uputite se na *Upute za naredbe* ili *SQL Upute* za popis potrebnih ovlaštenja pokušane naredbe ili operacije.

Ako koristite Kerberos autentikaciju u Windows okolini, uvjerite se da ste se prijavili na stroj koristeći račun domene. Samo korisnici domene mogu koristiti Kerberos provjeru autentičnosti u Windows 2000 okolini.

Ako koristite LDAP podršku, osigurajte da vi ili gateway DB2 Connect ima ovlaštenje za izvođenje CATALOG DATABASE, NODE i DCS DATABASE naredbi. Izvedite naredbu "UPDATE DBM CFG USING CATALOG_NOAUTH YES" na klijentu ili gateway-u da ispravite problem.

Korisnici federalnog sistema: ako je potrebno izolirajte problem do izvor podataka koji je odbio zahtjev (pogledajte Vodič za uklanjanje pogrešaka za postupke kojima se identificira neuspješan izvor podataka) i osigurajte da navedeni ID ovlaštenja ima prikladan ovlaštenje na tom izvor podataka.

Obratite se Sistemskom administratoru za pomoć u zahtijevanju ovlaštenja. Ne pokušavajte izvoditi naredbu bez prikladnog ovlaštenja.

SQL1093N Korisnik nije prijavljen za rad.

Objašnjenje: Korisnik mora biti prijavljen za rad prije nego što se mogu obraditi naredbe koje zahtijevaju ovlaštenje. Mogući uzroci za ovu grešku uključuju:

- Ne mogu dohvatiti ID korisnika.
- Desila se neočekivana sistemska greška tijekom pokušaja prijave za rad.
- Aplikacija se izvršava u pozadinskom procesu.
- Korisnik je opozvao pokušaj prijave za rad.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Prijavite se s važećim ID ovlaštenjem i ponovo izvedite naredbu. Ako se nekoliko istodobnih procesa pokušavaju prijaviti za rad, pričekajte nekoliko sekundi i ponovo pokušajte postupak prijave.

sqlcode: -1093

sqlstate: 51017

SQL1094N Ne može se pristupiti direktoriju čvora jer se ažurira.

Objašnjenje: Ne može se pristupiti ili pretraživati direktorij čvora dok se ažurira. Također, direktoriju se ne može pristupiti za ažuriranje ako mu je već pristupljeno zbog bilo kojeg razloga.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovo izvedite naredbu nakon što završi ažuriranje.

sqlcode: -1094

sqlstate: 57009

SQL1095N Već postoje osam otvorenih pretraga direktorija čvora.

Objašnjenje: Već je otvoreno osam pretraga direktorija čvora u ovom procesu i više ih nije dozvoljeno.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izdajte jednu ili više CLOSE NODE DIRECTORY SCAN naredbi. Ponovno izvedite naredbu.

sqlcode: -1095

sqlstate: 54029

SQL1096N Naredba nije važeća za ovaj tip čvora.

Objašnjenje: Naredba je izdana na čvoru koji ne podržava naredbu, ili je sistemska okolina neispravno postavljena za ovaj tip čvora. Na primjer, baza podataka je katalogizirana kao LOCAL na klijentskom čvoru.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: provjerite da su naredbe i parametri ispravni za tip čvora. Također provjerite da je ispravna i okolina gdje se trebaju obraditi naredbe. Ponovno izvedite naredbu.

SQL1097N Ime čvora nije pronađeno u direktoriju čvora.

Objašnjenje: Ili je ime čvora popisanu u direktoriju baze podataka za udaljenu bazu, ili ime čvora navedeno u naredbi pripojenja nije katalogizirano u direktoriju čvora.

Obrada naredbe nije moguća.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ime čvora popisano u direktoriju baze podataka ili kao objekt naredbe pripojenja katalogizirano u direktoriju čvora. Ako čvor nije popisan u direktoriju čvora, ponovo izvedite CATALOG NODE naredbu.

Korisnici federalnog sistema: uz akcije koje su gore navedene, također provjerite da su ispravna imena čvorova popisana u svim SYSCAT.SERVERS unosima. Ako čvor nije popisan u direktoriju čvora i poslužitelj je član DB2 obitelji, ponovo izvedite CATALOG NODE naredbu za taj čvor.

sqlcode: -1097

SQL1100 - SQL1199

SQL1100W Ime čvora *ime* specificirano u naredbi Catalog Database nije katalogizirano u direktoriju čvorova.

Objašnjenje: Naredba Catalog Database je navela ime čvora *ime* ali ono nije katalogizirano u direktoriju čvorova. Ime čvora mora biti katalogizirano prije korištenja udaljene baze podataka.

Naredba CATALOG DATABASE je uspješno izvršena.

Odgovor korisnika: Izdati naredbu CATALOG NODE.

SQL1101N Udaljenoj bazi podataka *ime* na čvoru *ime-čvora* se ne može pristupiti sa specificiranim autorizacijskim id-om i lozinkom.

Objašnjenje: Veza s udaljenom bazom podataka *ime* na čvoru *ime-čvora* je zahtijevana i udaljeni čvor ne prihvaća autorizacijski ID i navedenu kombinaciju lozinke za ovaj čvor (bilo u tablicama udaljenog ovlaštenja ili vremenu izvođenja).

sqlstate: 42720

SQL1098N Aplikacija je već povezana na ovu bazu podataka.

Objašnjenje: zahtijevana je veza na bazu podataka, ali aplikacija je već povezana na navedenu bazu podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

sqlcode: -1098

sqlstate: 53056

SQL1099N Disketa je zaštićena od pisanja.

Objašnjenje: Pokušano je pisati u bazu podataka koja se nalazi na disketi koja je zaštićena za pisanje.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite da koristite ispravnu disketu. Uklonite zaštitu s diskete, ako je potrebno.

Zahtjev se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ponovno pošaljite zahtjev s važećim autorizacijskim ID-om i kombinacijom lozinke za udaljeni sistem.

SQL1102N Ime baze podataka nije bilo specificirano.

Objašnjenje: Nijedno ime baze podataka nije bilo pripremljeno za nastavak migracije.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Navedite ime baze podataka za migraciju.

SQL1103W Naredba Migrate Database je uspješno obrađena.

Objašnjenje: Naredba Migrate je uspješno izvršena.

Uočite da će se ova poruka također vratiti ako je baza

podataka već na trenutnoj razini i ne treba biti migrirana.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL1104N Adresa parametra imena programa nije valjana.

Objašnjenje: Aplikacijski program je koristio adresu za programsko ime koje nije važeće.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Upotrijebite ispravnu adresu u aplikacijskom programu.

SQL1105N SQL CONNECT RESET naredba nije dozvoljena u Proceduri sučelja udaljenih aplikacija.

Objašnjenje: Udaljena aplikacijska procedura sadržava SQL CONNECT RESET izraz.

Udaljenoj proceduri nije dozvoljen nastavak.

Odgovor korisnika: Uklonite izraz SQL CONNECT RESET i ponovo pokušajte daljinski postupak.

sqlcode: -1105

sqlstate: 38003

SQL1106N Navedeni DLL ime modul je učitani, ali se funkcija funkcija ne može izvesti.

Objašnjenje: Funkcija unutar DLL-a (knjižnica za dinamičko povezivanje) nije nađena.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je DLL modul ispravno izgrađen. Uputite modul u definicijsku datoteku.

sqlcode: -1106

sqlstate: 42724

SQL1107N Prekid je primljen tijekom učitavanja specificiranog DLL-a ime.

Objašnjenje: Tijekom učitavanja DLL (knjižnica za dinamičko povezivanje) modula, naredba je prekinuta, možda sa Ctrl+Break.

Obrada je zaustavljena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu.

sqlcode: -1107

sqlstate: 42724

SQL1108N Primljena je neočekivana U/I greška ili greška operacijskog sistema tijekom učitavanja specificiranog DLL-a ime.

Objašnjenje: Desila se neočekivana greška tijekom pokušaja učitavanja DLL (knjižnica za dinamičko povezivanje) modula specificiranog u polju imena programa.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno pošaljite trenutnu naredbu. Ako se greška nastavlja, reinstalirajte upravitelja baze podataka.

Ako reinstalacija ne ispravlja greške, zapišite broj poruke (SQLCODE) i sve informacije u SQLCA-u, ako je moguće.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Onda se obratite vašem predstavnik tehničkog servisa.

sqlcode: -1108

sqlstate: 42724

SQL1109N Specificirani DLL ime se ne može učitati.

Objašnjenje: Specificirani DLL (knjižnica za dinamičko povezivanje) modul se ne može naći.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je specificirana datoteka u poddirektoriju identificiranom u sistemskom LIBPATH-u.

sqlcode: -1109

sqlstate: 42724

SQL1110N Dobavljeno podatkovno područje nije valjano i ne može se koristiti.

Objašnjenje: Podatkovno područje nije ispravno inicijalizirano.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je korisnički dostavljeni unos SQLDA ili izlaz SQLDA polja ispravno inicijalizirana.

SQL1111N Specificirano ime programa *ime* nije valjano.

Objašnjenje: DLL (knjižnica za dinamičko povezivanje) modul ili sintaksa imena programa nije ispravno.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je DLL ili ime programa ispravno specificirano.

sqlcode: -1111

sqlstate: 42724

SQL1112N Nedovoljno sistemskih resursa za učitavanje specificiranog DLL-a *ime*.

Objašnjenje: Nedovoljno memorije sa slučajnim pristupom (RAM) za učitavanje specificiranog DLL (knjižnica za dinamičko povezivanje) modula.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Zaustavite aplikaciju. Moguća rješenja su:

- Promijenite MEMMAN NO SWAP, NO MOVE opciju u CONFIG.SYS datoteci u SWAP, MOVE.
- Uklonite obrade u pozadini.
- Smanjite vrijednosti parametara konfiguracije koji definiraju dodjeljivanje memorije.
- Instalirajte više memorije sa slučajnim pristupom (RAM).

sqlcode: -1112

sqlstate: 42724

SQL1113N Tip podatka za sqlvar *n* u izlazu SQLDA je promijenjen iz *tip-1* u *tip-2*.

Objašnjenje: Udaljena pohranjena procedura je promijenila tip podataka za *n*-tu sqlvar varijablu u izlazu SQLDA; *n* je redni broj prve sqlvar koja se ne podudara.

Pohranjena procedura ne vraća nikakve podatke.

Odgovor korisnika: Ispravite udaljenu pohranjenu proceduru tako da se informacije o tipu podatka ne mijenjaju u izlazu SQLDA.

sqlcode: -1113

sqlstate: 39502

SQL1114N Duljina podatka za sqlvar *n* u izlazu SQLDA je izmijenjena iz *duljina-1* u *duljina-2*.

Objašnjenje: Udaljena pohranjena procedura je promijenila duljinu podatka *n*-te sqlvar varijable u izlazu SQLDA; *n* je redni broj prve sqlvar koja se ne podudara.

Pohranjena procedura ne vraća nikakve podatke.

Odgovor korisnika: Ispravite udaljenu pohranjenu proceduru tako da se informacije o duljini podatka ne mijenjaju u izlazu SQLDA.

sqlcode: -1114

sqlstate: 39502

SQL1115N Broj sqlvar-ova u izlazu SQLDA je promijenjen iz *broj-1* u *broj-2*.

Objašnjenje: Udaljena procedura je promijenila sqld polje u izlazu SQLDA; sqld je broj korištenih sqlvar-ova u SQLDA.

Pohranjena procedura ne vraća nikakve podatke.

Odgovor korisnika: Ispravite udaljenu pohranjenu proceduru tako da se sqld polje u izlazu SQLDA ne promijeni.

sqlcode: -1115

sqlstate: 39502

SQL1116N **Povezivanje na ili aktiviranje za bazu podataka *ime se ne može izvršiti zbog BACKUP PENDING-a.***

Objašnjenje: Specificirana baza podataka treba sigurnosnu kopiju da osigura početnu točku za obnavljanje prema naprijed.

Nijedna veza nije uspostavljena.

Odgovor korisnika: Načinite backup baze podataka pozivanjem BACKUP rutine ili, ako obnavljanje-prema naprijed nije traženo, isključite parametre za zadržavanje dnevnika i izlaz korisnika iz konfiguracije baze podataka.

sqlcode: -1116

sqlstate: 57019

SQL1117N **Povezivanje na ili aktiviranje za bazu podataka *ime se ne može izvršiti zbog ROLL-FORWARD PENDING-a.***

Objašnjenje: Specificirana baza podataka je osposobljena za obnavljanje prema naprijed te je obnovljena ali nije vraćena prema naprijed.

Nijedna veza nije uspostavljena.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

Odgovor korisnika: Vratite bazu podataka prema naprijed ili označite da ne želite vratiti naprijed koristeći naredbu ROLLFORWARD. Primijetite da ako vi ne vratite bazu podataka prema naprijed, zapis načinjen od zadnjeg backupa baze podataka neće biti primijenjen na bazu podataka.

Korisnici federalnog sistema: Ako je potrebno izolirajte problem u izvor podataka odbacujući zahtjev (vidite Vodič za uklanjanje pogrešaka da odredite proceduru za identificiranje pogrešnog izvor podataka) te poduzmite prikladnu akciju obnavljanja izvor podataka da dovedete izvor podataka do točke dosljednosti.

sqlcode: -1117

sqlstate: 57019

SQL1118N **Povezivanje na ili aktiviranje baze podataka *ime se ne može izvršiti jer je prethodni backup nepotpun.***

Objašnjenje: Baza podataka je u nekonzistentnom stanju jer se tijekom backup funkcije desila sistemaska pogreška.

Nijedna veza nije uspostavljena.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

Odgovor korisnika: Izdajte naredbu BACKUP te pokušajte naredbu ponovno.

Korisnici federalnog sistema: ako je potrebno izolirajte problem u izvor podataka odbacujući zahtjev (vidite Vodič za uklanjanje pogrešaka da odredite proceduru za identificiranje pogrešnog izvor podataka) te izdajte BACKUP naredbu za taj izvor podataka prije nego pokušate naredbu ponovo.

sqlcode: -1118

sqlstate: 57019

SQL1119N **Povezivanje na ili aktiviranje baze podataka *ime se ne može izvršiti jer je prethodno vraćanje nepotpuno.***

Objašnjenje: Baza podataka je u nekonzistentnom stanju jer se tijekom funkcije vraćanja desila sistemaska pogreška.

Nijedna veza nije uspostavljena.

Korisnici federalnog sistema: ova situacija se može također otkriti s izvor podataka.

Odgovor korisnika: Izdajte naredbu RESTORE te pokušajte naredbu ponovno.

Korisnici federalnog sistema: ako je potrebno izolirajte problem u izvor podataka odbacujući zahtjev (vidite Vodič za uklanjanje pogrešaka da odredite proceduru za identificiranje pogrešnog izvor podataka) te poduzmite RESTORE naredbu za taj izvor podataka prije nego pokušate naredbu ponovo.

sqlcode: -1119

sqlstate: 57019

SQL1120N **Povezivanje na ili aktiviranje baze podataka *ime se ne može izvršiti jer je prethodni backup ili vraćanje nepotpuno.***

Objašnjenje: Baza podataka je u nekonzistentnom stanju jer se tijekom funkcije backup ili vraćanja desila sistemska pogreška. Ne može se odrediti da li je backup ili vraćanje bilo obrađivano.

Nijedna veza nije uspostavljena.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

Odgovor korisnika: Izdajte naredbu BACKUP i RESTORE te pokušajte naredbu ponovno.

Korisnici federalnog sistema: ako je potrebno izolirajte problem prema izvor podataka odbacujući zahtjev (vidite Vodič za uklanjanje pogrešaka da odredite proceduru za identifikiranje pogrešnog izvora podataka) te poduzmite BACKUP ili RESTORE naredbu prema tom izvor podataka prije nego pokušate naredbu ponovo.

sqlcode: -1120

sqlstate: 57019

SQL1121N **Adresa parametra strukture čvora nije valjana.**

Objašnjenje: Aplikacija je koristila adresu za parametar strukture čvora koja nije valjana. Ili adresa pokazuje na ne dodijeljeni međuspremnik ili međuspremnik nije dovoljno velik da bi sadržavao potrebni unos.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da program dodjeljuje potrebni prostor međuspremnik te pošaljite ponovo naredbu.

SQL1122N **Adresa parametra strukture protokola nije valjana.**

Objašnjenje: Aplikacija je koristila adresu za parametar strukture protokola koja nije valjana. Ili adresa pokazuje na ne dodijeljeni međuspremnik ili adresa pokazuje na pogrešan međuspremnik protokola.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da program dodjeljuje potrebni prostor međuspremnik zasnovan na polju protokola u strukturi čvora te ponovo pošaljite naredbu.

SQL1123N **Tip protokola *tip nije valjan.***

Objašnjenje: Tip protokola specificiran u strukturi čvora za naredbu Catalog ne prikazuje prepoznatu vrijednost. Valjani tipovi protokola su definirani u *sqlenv* datotekama zaglavlja.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite tip protokola u strukturi čvora te ponovno pošaljite naredbu.

SQL1124N **Ime udaljene radne stanice *ime nije valjano.***

Objašnjenje: Ime udaljene radne stanice navedeno u strukturi NETBIOS protokola nije specificirano ili sadrži znakove koji nisu valjani. Ime radne stanice mora biti 1 do 8 znakova. Valjani znakovi su A do Z, a do z, 0 do 9, #, @, i \$. Prvi znak mora biti abecedni ili posebni znak : #, @, ili \$. Sistem je promijenio mala slova u velika slova.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite znakove specificirane u imenu udaljene radne stanice. Ponovo pošaljite naredbu s važećim imenom radne stanice.

SQL1125N **Broj adaptora *broj nije valjan.***

Objašnjenje: Broj adaptora specificiran u strukturi NETBIOS protokola za naredbu Catalog nije valjan.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da li je broj adaptora valjan te pošaljite ponovo naredbu.

SQL1126N **Mrežni ID *ID nije valjan.***

Objašnjenje: Mrežni ID specificiran u strukturi APPN protokola za naredbu Catalog nije valjan. Mrežni ID identifikira SNA mrežu gdje se nalazi udaljena logička jedinica (LU). Mrežni ID mora biti 1 do 8 znakova. Valjani znakovi su A do Z, a do z, 0 do 9, #, @, i \$. Prvi znak mora biti abecedni ili posebni znak : #, @, ili \$. Sistem je promijenio mala slova u velika slova.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite znakove specificirane u mrežnom ID-u. Ponovno pošaljite naredbu s važećim mrežnim ID-om.

SQL1127N Ime udaljene logičke jedinice ime nije valjano.

Objašnjenje: Ime udaljene logičke jedinice (LU) specificirano u strukturi APPN protokola za naredbu Catalog nije valjano. Ime udaljene LU je ime udaljenje SNA logičke jedinice i mora imati od 1 do 8 znakova. Valjani znakovi su A do Z, a do z, 0 do 9, #, @, i \$. Prvi znak mora biti abecedni ili posebni znak : #, @, ili \$. Sistem je promijenio mala slova u velika slova.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite znakove specificirane u imenu udaljene logičke jedinice. Ponovo pošaljite naredbu s imenom udaljene LU.

SQL1128W SAVECOUNT je zanemaren.

Objašnjenje: Točke dosljednosti nisu podržane pri učitavanju u MDC tablice.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL1129N Nova DARI (Pohranjena Procedura) obrada se ne može pokrenuti jer nema dovoljno resursa za kreiranje nove obrade.

Objašnjenje: Nova DARI (Pohranjena Procedura) obrada se ne može pokrenuti jer nema dovoljno resursa za kreiranje nove obrade.

Odgovor korisnika: Učinite jedno od sljedećeg:

- Smanjite broj korisnika koji koriste DB2
- Povećajte granicu systemske obrade.

sqlcode: -1129

sqlstate: 42724

SQL1130N Nova DARI (Pohranjena Procedura) obrada se ne može pokrenuti jer je dosegnut maksimalno dozvoljen broj istovremeno prisutnih DARI obrada na poslužitelju.

Objašnjenje: Nova DARI (Pohranjena Procedura) obrada se ne može pokrenuti jer je dosegnut maksimalno dozvoljen broj istovremeno prisutnih DARI obrada na poslužitelju.

Odgovor korisnika: Povećajte maksimalan broj DARI obrada, *maxdari*, konfiguracijski parametar. Za više detalja pogledajte konfiguracijski parametar baze podatakam*maxdari*.

sqlcode: -1130

sqlstate: 42724

SQL1131N DARI (Pohranjena Obrada) obrada je nenormalno prekinuta.

Objašnjenje: uzrok ove greške može biti:

- Bila je kodna greška (npr. povreda podjele) unutar DARI rutine.
- Obrada DARI je okončana korištenjem signala od strane druge obrade.

Odgovor korisnika: Pokrenite DARI zahtjev nakon što učinite sljedeće :

- Provjerite da je DARI postupak bez programskih greški.
- Provjerite da nijedan korisnik ne šalje signal završetka DARI obradi.

sqlcode: -1131

sqlstate: 38503

SQL1132N Naredbu nije dozvoljeno izvršiti unutar DARI (Pohranjena Procedura).

Objašnjenje: Nedopuštena naredba je učinjena unutar DARI djela (Pohranjena Procedura).

DARI proceduri nije dozvoljen nastavak.

Odgovor korisnika: Uklonite nedopuštenu naredbu u DARI proceduri te pokušajte ponovo.

sqlcode: -1132
sqlstate: 38003

SQL1133N Pokazivačka adresa unutar sqlvar-a (indeks = *n*) izlaza SQLDA je preinačen unutar DARI (Pohranjena Procedura) funkcije.

Objašnjenje: “sqlind” ili “sqldata” pokazivač unutar sqlvar-a izlaza SQLDA je izmijenjen unutar korisnički pripremljene DARI funkcije.

Pohranjena procedura ne vraća nikakve podatke.

Odgovor korisnika: Ispravite upotrebu označenog sqlvar-a unutar output SQLDA tako da se pokazivačke adrese ne mijenjaju unutar rutine DARI (Pohranjena Procedura) funkcije.

sqlcode: -1133
sqlstate: 39502

SQL1134N Za tip baze podataka za provjeru autentičnosti CLIENT, naredba nije dozvoljena unutar DARI (Stored Procedure) područja.

Objašnjenje: Nije dozvoljeno izvođenje nijedne SYSADM naredbe unutar DARI (Pohranjena Procedura) kada je provjera autentičnosti baze podataka tipa CLIENT.

Pohranjena procedura ne vraća nikakve podatke.

DARI proceduri nije dozvoljen nastavak.

Odgovor korisnika: Uklonite nedopuštenu naredbu u DARI proceduri te pokušajte ponovo.

sqlcode: -1134
sqlstate: 38003

SQL1135N Nevažeća vrijednost je specificirana za broj segmenata tijekom kreiranja baze podataka.

Objašnjenje: Specificirana vrijednost za broj segmenata je izvan raspona. Važeći raspon je od 1 do 256.

Odgovor korisnika: Specificirajte broj segmenata ponovo te pokušajte kreirati bazu podataka opet.

SQL1136N Nevaljana vrijednost je specificirana za defaultni stupanj veličine tabličnog prostora (dft_stupanjveličine) tijekom kreiranja baze podataka.

Objašnjenje: Specificirana vrijednost za defaultni stupanj veličine tabličnog prostora (dft_tabličniprostor) je izvan dosega. Važeći raspon je od 2 do 256.

Odgovor korisnika: Ispravite stupanj veličine tabličnog prostora te pokušajte ponovo.

SQL1137W Upravitelj baze podataka nije sposoban ukloniti stazu baze podataka ili neke od spremnika tijekom ispuštanja baze podataka dbalias. Potrebno je čišćenje.

Objašnjenje: Ili se ne može pristupiti listi spremnika ili se desila neka greška pri pokušaju uklanjanja njih ili direktorija baze podataka.

Odgovor korisnika: Sistemske upravljani spremnici (direktoriji) i spremnici datoteka upravljani bazom podataka se mogu ručno ukloniti koristeći naredbe operacijskog sustava. Za otpuštanje spremnika uređaja, molimo da za pomoć pozovete svog IBM predstavnika servisa.

Ako se direktorij dnevnika promijenio preko New Log Path konfiguracijskog parametra, tada ručno skinite datotečni sistem direktorija dnevnika te uklonite dnevnik i direktorije baze podataka.

SQL1138W Jednoznačni indeks ime je migrirao u podršku odgođene kontrole jedinstvenosti. Novi indeks nije kreiran.

Objašnjenje: Operacija CREATE INDEX je bila pokušana na već postojećem indeksu. Budući da indeks još nije migrirao u podršku odgođene provjere jedinstvenosti, izvodi se migracija.

Migrirani format jednoznačnog indeksa će dopustiti višestruko ažuriranje redaka za provjeru jednoznačnosti stupaca indeksa na kraju izraza za ažuriranje umjesto kada je svaki redak ažuriran.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

sqlcode: +1138

sqlstate: 01550

SQL1139N Ukupna veličina tabličnog prostora je prevelika.

Objašnjenje: Trenutni tablični prostor je prevelik. Veličina prostora tablice REGULAR ili USER TEMPORARY ograničena je na 0xFFFFFFFF (16777215) stranica dok je veličina prostora tablice SYSTEM TEMPORARY ili LONG ograničena na 2 terabajta (2 TB).

Odgovor korisnika: Provjerite dnevnik obavijesti administracije za detalje. Smanjite veličinu tabličnog prostora i ispravite SQL izraz.

sqlcode: -1139

sqlstate: 54047

SQL1140W Procijenjeni procesorski trošak od procijenjena-vrijednost1 procesorskih sekundi (procijenjena-vrijednost2 jedinica posluživanja) u kategoriji troška kategorija-troška je premašio prag upozorenja ograničenje resursa od ograničena-vrijednost jedinica posluživanja.

Objašnjenje: Priprema dinamičnih INSERT, UPDATE, DELETE, ili SELECT SQL izraza je rezultirala procjenom troška koji premašuje prag upozorenja vrijednosti specificirane u specifikacijskoj tablici ograničenja resursa (RLST).

Ovo upozorenje se također izdaje ako je vrijednost kategorije troška DB2 "B", i defaultna akcija specificirana u RLF_CATEGORY_B stupcu u RLSTu-u je izdavanje upozorenja.

Procijenjena_vrijednost1

Procjena troška se treba izvesti (u sekundama procesora) ako se priprema INSERT, UPDATE, DELETE ili SELECT izraz.

procijenite_vrijednost2

Procjena troška se treba izvesti (u jedinicama posluživanja) ako se priprema INSERT, UPDATE, DELETE ili SELECT izraz.

kategorija-troška

DB2 kategorija-troška za ovaj SQL izraz. Moguće vrijednosti su A ili B.

granična-vrijednost

Prag upozorenja (u jedinicama posluživanja) specificiran u RLFASUWARN stupcu RLST-a.

Priprema dinamičnog INSERT, UPDATE, DELETE, ili SELECT izraza je bila uspješna. SQLCODE -905 se može izdati ako je izvršenje pripremljenog izraza premašeno u ASUTIME vrijednosti specificiranoj u RLST-u.

Odgovor korisnika: Provjerite postojanje aplikacijske logike za rukovanje upozorenjem da dopusti ili zabrani izvršenje izraza. Ako je ovaj SQLCODE vraćen jer je vrijednost kategorije troška "B", moguće je da izraz koristi oznake parametara ili da neke statistike nisu dostupne za referencirane tablice ili stupce. Provjerite da je administrator izveo uslužni program RUNSTATS na referenciranim tablicama. Također je moguće da će UDF-ovi biti dozvani kada izraz izvrši, ili za INSERT, UPDATE, ili DELETE izraz za koji su okidači definirani u promijenjenoj tablici. Provjerite SN_STATEMNT_TABLE ili IFCID 22 zapis ovog izraza za pronalazak razloga smještanja ovog SQL izraza u kategoriju troška "B".

Ako je upozorenje uzrokovano SQL izrazom koji je koristio previše procesorskog resursa, pokušajte ponovno napisati izraz za ostvarenje veće efikasnosti. Druga opcija je da zamolite administratora za povećanje vrijednosti praga upozorenja u RLST-u.

sqlcode: +1140

sqlstate: 01616

SQL1141N Operacija je završena s greškama ili upozorenjima. Detalji su smješteni u datoteci rezultata ime datoteke koja treba biti formatirana s db2inspf pomoćnim programom.

Objašnjenje: U okolini raspodijeljene baze podataka, ekstenzija datoteke odgovara broju čvora particije baze podataka. Datoteke su locirane u direktoriju koji je naveo konfiguracijski parametar DIAGPATH upravitelja baze podataka.

Odgovor korisnika: Koristite pomoćni program db2inspf za formatiranje datoteke rezultata podataka nadzora *ime datoteke*.

SQL1142N Operacija se nije mogla izvršiti jer se datoteka ime datoteke već koristi.

Objašnjenje: Postoji datoteka koja koristi ime datoteke navedeno u naredbi INSPECT.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu koristeći različito ime datoteke koje se već ne koristi. Ili uklonite postojeću datoteku *ime datoteke* i ponovno izvedite naredbu.

U okolini raspodijeljene baze podataka, ekstenzija datoteke odgovara broju čvora particije baze podataka. Datoteke su locirane u direktoriju koji je naveo konfiguracijski parametar DIAGPATH upravitelja baze podataka.

SQL1143N Operacija se ne može završiti jer se greška datoteke dogodila za datoteku ime-datoteke.

Objašnjenje: Datoteci se ne može pristupiti zbog U/I greške. Sistem se ne može otvoriti, ne može se čitati ili pisati u datoteku. Datoteka je možda nepotpuna, ili je disk pun.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ako je moguće, snimite sve informacije o greškama SQLCA-a. Pogledajte u datoteku dnevnika dijagnostike za dodatne informacije.

U okolini raspodijeljene baze podataka, ekstenzija datoteke odgovara broju čvora particije baze podataka. Datoteke su locirane u direktoriju koji je naveo konfiguracijski parametar DIAGPATH upravitelja baze podataka.

SQL1144N Trenutna se transakcija vratila unazad zbog neuspjeha pri kreiranju indeksa, sqlcode = sqlcode.

Objašnjenje: U istoj transakciji, zadnji preostali indeks u tablici je ispušten i novi indeks je kreiran u istoj tablici. Kreiranje indeksa ili nije uspjelo zbog greške, *sqlcode*, ili se vratilo unazad zbog ROLLBACK TO SAVEPOINT izraza (*sqlcode*=0). Vraćanje unazad kreiranja indeksa ne može se uspješno završiti, ako ispušteni indeks zadnjeg indeksa tablice nije predan. Cjelokupna transakcija se vraća unazad iz bilo kojeg od ovih razloga. Primijetite da su indeksi također kreirani,

ili ispušteni, dodavanjem, ili ispuštanjem, jedinstvenog ili primarnog ograničenja ključa u izrazu ALTER TABLE.

Odgovor korisnika: Kada je moguće, predajte ispuštanje indeksa prije kreiranja novog indeksa u istoj tablici kako bi izbjegli vraćanje cijele transakcije. Ako *sqlcode* nije 0, tada pogledajte poruku za *sqlcode* za ispravljajuće akcije. Svi izrazi u vraćenoj transakciji moraju se ponovno izdati. Ako je *sqlcode* nula i indeks je ispušten unutar opsega sigurne točke, izrazi će možda morati biti ponovno poredani kako bi kreirali novi indeks prije ispuštanja starog indeksa na istoj tablici. Ako su ispušteni i dodaj jedinstveni, ili primarni, ključ ograničenja u istom ALTER TABLE izrazu, ovo se mora učiniti u dva izraza, izvodeći pri tome dodavanje u prvom izrazu i ispuštanje u drugom izrazu.

sqlcode: -1144

sqlstate: 40507

SQL1145N PREPARE izraz nije podržan kada se koristi gateway konzentrador. Šifra razloga : šifra-razloga.

Objašnjenje: Izraz nije uspio zbog jednog od sljedećih razloga, na osnovu *šifra-razloga*.

- 1 Kada je svojstvo gateway konzentrador ON, dinamički pripremljeni izrazi iz umetnutog SQL-a nisu podržani. U ovoj konfiguraciji, dinamički pripremljeni izrazi su podržani samo ako je klijent CLI aplikacija.
- 2 Kada je svojstvo gateway konzentradora ON, dinamički pripremljeni SET izrazi nisu podržani.

Odgovor korisnika: Na osnovu šifre razloga, izvedite sljedeće akcije:

- 1 Promijenite aplikaciju da koristi CLI za dinamičke SQL izraze, ili promijenite aplikaciju da koristi statički SQL.
- 2 Koristite EXECUTE IMMEDIATE za SET izraze.

sqlcode: -1145

sqlstate: 560AF

SQL1146N Ovo nisu indeksi na tablicu *ime* tablice.

Objašnjenje: *ime* tablice navedena za reorganizaciju indeksa, nema indeksa.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim imenom tablice.

SQL1147W TOTALFREESPACE je zanemareno za MDC tablice.

Objašnjenje: Zato jer je slobodan prostor tablica dobro upravljana za MDC tablice, modifikator tipa podataka TOTALFREESPACE nije potreban i bit će zanemaren.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL1150N Adresa korisničkog id parametra nije valjana.

Objašnjenje: Aplikacijski program koristio je adresu koja nije važeća za ovaj parametar. Ili adresa ukazuje na ne dodijeljeni međuspremnik, ili niz znakova u međuspremniku nema null graničnik.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte upotrebu važeće adrese u aplikacijskom programu i ulaznog niza s null graničnikom.

SQL1160N DOS mrežni-protokol TSR nije učitana.

Objašnjenje: Terminate i Stay Resident (TSR) mrežni pogonitelj za specifični komunikacijski protokol nije učitana. TSR se mora učitati prije pokušaja da se koristi mrežna komunikacija.

Odgovor korisnika: Provjerite da je TSR za specifični komunikacijski protokol uspješno učitana, zatim pokrenite aplikaciju ponovo.

SQL1161W Obrada usklađivanja nije uspješna. Reci Veza podataka nisu definirani na DB2 Upraviteljima veza podataka. Provjerite dnevnik obavijesti administracije za detalje.

Objašnjenje: Informacija meta podataka o jednom ili više datalink stupaca tablice nedostaju na DB2

Upraviteljima veza podataka. Obrada usklađivanja nije uspješna. Tablica je smještena u stanje Usklađivanje DataLinka nije moguće (DRNP).

Odgovor korisnika: Da bi se tablica izvadila iz stanja DataLink Usklađivanje nije moguće, slijedite procedure koje su spomenute u "Uklanjanje tablice iz stanja DataLink Usklađivanje nije moguće" u Administracijskom vodiču.

SQL1162W Obrada usklađivanja nije uspješna. DB2 Upravitelji veza podataka postaju nedostupni tijekom obrade iznimaka.

Objašnjenje: Jedan ili više od DB2 Upravitelja veza podataka na kojeg se odnosi tablica podataka, postao je nedostupan tijekom usklađivanja obrađivanja iznimaka. Obrada usklađivanja nije uspješna. Tablica je smještena u stanje Čekanje usklađivanja DataLinka (DRP).

Odgovor korisnika: Ponovo izvedite usklađivanje.

SQL1163N Tablica se ne može omogućiti za dohvata podataka jer ime identifikatora *ident-ime* tipa *ident-ime* je predugo.

Objašnjenje: Dohvat podataka nije podržano s određenim tipovima identifikatora koji su premašili specifične duljine. Tijekom procesuiranja pokušanih izmjena, nađeno je da je identifikator *ident-ime* tipa *ident-ti* predug. Tipovi identifikatora i maksimalne duljine dopuštene za omogućavanje dohvata podataka su sljedeći:

1. stupac. Imena stupaca ne mogu biti dulja od 18 bajtova za omogućavanje dohvata podataka.
2. tablica. Imena tablica ne mogu biti dulja od 18 bajtova za omogućavanje dohvata podataka.
3. shema. Imena shema ne mogu biti dulja od 18 bajtova za omogućavanje dohvata podataka.

Odgovor korisnika: Ako dohvata podataka treba biti omogućeno za ovu tablicu tada provjerite da identifikatori u pitanju ne premašuju maksimalne veličine stanja iznad. Inače, onemogućite hvatanje podataka za tablicu kako bi mogli koristiti duža imena identifikatora.

sqlcode: -1163

sqlstate: 42997

SQL1164N SQLDA ili host varijable, tipa *tip*, korištene u SQL izrazu nisu valjane. Šifra razloga *šifra-razloga*, host varijabla/SQLVAR broj *var-broj*.

Objašnjenje: Desila se greška tijekom obrade SQLDA ili host varijable(i) u SQL izrazu.

Lista parametara poziva, koji je kreiran od strane predkompajlera, ne smije se ispraviti ako je aplikacijski programer preinačio izlaz predkompajlera, koristeći početak imena varijable s SQL-om u aplikacijskom programu ili prepisujući listu parametara poziva na drugačiji način.

Također, ako je aplikacija direktno predala SQLDA, moguće je da nije pravilno inicijaliziran.

Host varijabla/SQLDA tipovi:

- 1 Ulazna host varijabla(e) ili SQLDA
- 2 izlazna host varijabla(e) ili SQLDA

U SQL izrazima s host varijablama, koristite broj host varijable za brojanje od početka izraza (ili podizraza, u slučaju složenog SQL-a) za lociranje nevažeće host varijable. Za izraze koji koriste SQLDA, SQLVAR broj se koristi za lociranje nevažećeg SQLVAR-a. Za SQLDA ulaz, brojte samo ulazne host varijable ili SQLVAR-ove; slično za izlaz. Primijetite da je ovaj broj baziran na 1, i da možda neće biti primjenljiv na sve šifre razloga. Šifre razloga se tumače kao sljedeće:

- 1 SQLDA.SQLN je manje nego SQLDA.SQLD
- 2 SQLVAR.SQLTYPE je nevažeće.
- 3 Duljina specificirana u SQLVAR.SQLLEN ili SQLVAR2.SQLLONGLEN je pogrešna za SQL tip dan u SQLVAR.SQLTYPE.
- 4 Veliki Objekt SQLVAR je prisutan, ali SQLDOUBLED polje od SQLDA.SQLDAID nije postavljeno na '2'.
- 5 Dobavljen je ulazni varchar čija trenutna duljina (od duljine polja samog varchar-a) je veća od maksimalne duljine. Maksimalna duljina je određena deklaracijom (u slučaju host varijable) ili postavkom

SQLVAR.SQLLEN-a (u slučaju korisnički-definiranog SQLDA).

- 6 Ušao je ulazni Veliki Objekt čija je trenutna duljina (ili u polju duljine samog LOB-a, ili kao označen s SQLVAR2.SQLDATALEN pokazivačem) je veći od maksimalne duljine. Maksimalna duljina je određena deklaracijom (u slučaju host varijable) ili postavkom SQLVAR2.SQLLONGLEN-a (u slučaju korisnički definiranog SQLDA).
- 7 Dvo-bajtni znak Veliki Objekt ima neku negativnu vrijednost označenu sa SQLVAR2.SQLDATALEN pokazivačem, koji je uvijek uvjetovan bajtovima, čak za DBCLOB-ove.
- 8 SQLDATA pokazivač je nevaljan ili pokazuje na nedovoljno memorije.
- 9 SQLIND pokazivač je nevaljan ili pokazuje na nedovoljno memorije.
- 10 SQLDATALEN pokazivač je nevaljan ili pokazuje na nedovoljno memorije.
- 11 Specifičan broj ulaznih host varijabli/SQLVARS se očekuje za trenutni SQL izraz.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Pretražite aplikacijski program za bilo koju opaženu grešku. Uočite da programer ne bi trebao pokušavati promijeniti izlaz predkompajlera.

sqlcode: -1164

sqlstate: 07002

SQL1165W Vrijednost se ne može dodijeliti host varijabli jer vrijednost nije unutar raspona tipa podataka host varijable.

Objašnjenje: FETCH, VALUES, ili SELECT nije uspio u listi host varijable jer host varijabla nije bila dovoljno velika za držanje dohvaćene vrijednosti.

obrada izraza je nastavila vraćati NULL indikator od -2.

Odgovor korisnika: Provjerite da su definicije tablice trenutne i da host varijabla ima ispravan tip podatka. Za raspone SQL tipova podataka, uputite se na *SQL Upute*.

sqlcode: +1165

sqlstate: 01515

SQL1166W Pokušano je dijeljenje s nulom.

Objašnjenje: Obrada nekog aritmetičkog izraza rezultirala je dijeljenjem s nulom. Ovo upozorenje se može vratiti s redom koji nije isti kao onaj koji je uzrokovao upozorenje. Na primjer, ovo se desi s aritmetičkim izrazima u predikatima, ili kada se upit obrađuje koristeći privremene sistemske tablice. Upozorenje se može opet izdati jer je također vraćeno uvijek kada je null indikator varijabla postavljena na -2.

Obrada izraza se nastavlja, koristeći NULL kao rezultat izraza dijeljenja i moguće vraćanje NULL indikatora vrijednosti -2.

Odgovor korisnika: Pregledajte SQL izraz da odredite uzrok problema. Ako je problem ovisan o podatku, potrebno je provjeriti podatak obrađen kada se desila greška.

sqlcode: +1166

sqlstate: 01564

SQL1167W Desio se aritmetički overflow ili neki drugi aritmetički izuzetak.

Objašnjenje: Obrada aritmetičkog izraza je rezultirala u aritmetički overflow, underflow ili neki drugi aritmetički izuzetak. Ovo upozorenje se može vratiti s redom koji nije isti kao onaj koji je uzrokovao upozorenje. Na primjer, ovo se desi s aritmetičkim izrazima u predikatima, ili kada se upit obrađuje koristeći privremene sistemske tablice. Upozorenje se može opet izdati jer je također vraćeno uvijek kada je null indikator varijabla postavljena na -2.

Obrada izraza se nastavlja, koristeći NULL kao rezultat izraza dijeljenja i moguće vraćanje NULL indikatora vrijednosti -2.

Odgovor korisnika: Pregledajte SQL izraz da odredite uzrok problema. Ako je problem ovisan o podatku, potrebno je provjeriti podatak obrađen kada se desila greška. Uputite se na *SQL Upute* da vidite važeći raspon za tipove podataka.

sqlcode: +1167

sqlstate: 01519

SQL1178N Federalni tip-objekta zvan ime-objekta ne odnosi se na federalni objekt baze podataka.

Objašnjenje: Objekt tipa *tip-objekta* kojeg identificira *ime-objekta*, definiran je korištenjem ključne riječi FEDERATED, ali puni odabir u izrazu ne odnosi se na federalni objekt baze podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite ključnu riječ FEDERATED iz izraza.

sqlcode: -1178

sqlstate: 429BA

SQL1179W tip-objekta nazvan ime-objekta može zahtijevati od pozivatelja da ima potrebne povlastice na objekte izvora podataka.

Objašnjenje: Objekt identificiran s *ime-objekta* referencira federalni objekt (kao što je OLE DB funkcija tablice, federalna rutina, federalni pogled, ili nadimak), na kojem stvarni podaci postoje na izvoru podataka. Kada je pristupljeno izvoru podataka, korisničko mapiranje i provjeravanje autorizacije se zasniva na korisniku koji je započeo operaciju.

Ako je *tip-objekta* SUMMARY TABLE, onda operacija osvježava podatke za materijaliziranu tablicu upita. Od korisnika koji je pozvao REFRESH TABLE ili SET INTEGRITY izraz koji uzrokuje osvježavanje, se može zahtijevati da ima potrebne povlastice za pristup podcrtanim objektima izvora podataka na izvoru podataka.

Ako je *tip-objekta* VIEW, onda se od bilo kojeg korisnika pogleda može zahtijevati da ima potrebne privilegije za pristup podcrtanim objektima izvora podataka na izvoru podataka.

Ako je *tip-objekta* PROCEDURE, FUNCTION, ili METHOD tada će možda pozivač rutine morati imati potrebne povlastice za pristup podređenom objektu izvora podataka na izvoru podataka za bilo koje SQL izraze u rutini.

U svakom slučaju može nastati greška pri autorizaciji pri pokušaju pristupa objektima izvora podataka.

Odgovor korisnika: Dodjela povlastica objektima

možda neće biti dovoljna za podršku operacijama koje pristupaju podacima iz izvora podataka. Pristup korisniku će se možda trebati dopustiti pri izvoru podataka za objekte izvora podataka.

sqlcode: +1179

sqlstate: 01639

SQL1180N Rutina *ime-rutine* (specificirano ime *specificirano-ime*) je uzrokovala OLE grešku. **HRESULT=***hresult*.
Dijagnostički tekst: *tekst-poruke*.

Objašnjenje: DB2 je primio OLE kod greške tijekom pokušaja komunikacije s OLE automatskim poslužiteljem korisnički definirane funkcije (UDF) ili pohranjene procedure *ime-rutine* (posebno ime *posebno-ime*). **HRESULT** *hresult* je vraćeni OLE kod greške, a *tekst-poruke* je dohvaćena poruka greške.

Sljedeće pokazuje djelomičnu listu poruka greški, **HRESULTS**, i vjerojatne uzroke. Tekst poruke greške se može promijeniti s OLE, i novi kodovi greške se mogu dodati od strane OLE-a.

Nepoznato sučelje (0x80020001):

Specificirani OLE objekt ne podržava IDispatch sučelje.

Nepodudarnost tipa (0x80020005):

Jedan ili više tipova SQL podataka se ne podudara s tipovima podataka argumenata metode.

Nepoznato ime (0x80020006):

Specificirano ime metode nije nađeno za specificirani OLE objekt.

Nevažeci broj parametara (0x8002000E):

Broj argumenata propuštenih u metodu je različit od broja argumenata prihvaćenih metodom.

Nevažeci niz klase (x800401F3):

Specificiran ProgID ili CLSID je nevažeci

Klasa nije registrirana (0x80040154):

CLSID nije pravilno registriran.

Aplikacija nije nađena (0x800401F5):

Lokalni poslužitelj EXE nije nađen.

DLL za klasu nije nađen (0x800401F8):

U procesu DLL nije nađen.

Izvođenje poslužitelja nije uspjelo (0x80080005):

Kreiranje OLE objekta nije uspjelo.

Odgovor korisnika: Posavjetujte se s *OLE Vodičem programerskih uputa* za kompletnu dokumentaciju, uključujući značenja posebne terminologije.

sqlcode: -1180

sqlstate: 42724

SQL1181N Rutina *ime-rutine* (specificirano ime *specificirano-ime*) je podigla izuzetak s opisom *tekst-poruke*.

Objašnjenje: Korisnički definirana funkcija (UDF), ili pohranjena procedura *ime rutine* (specifično ime *specifično ime*) je dozvala iznimku. Tekst poruke pokazuje tekstualni opis izuzetka vraćenog od strane rutine.

Odgovor korisnika: Korisnik će trebati razumjeti značenje izuzetka. Vidite autora rutine.

sqlcode: -1181

sqlstate: 38501

SQL1182N Korisnički definirana funkcija *funkcijsko-ime* ne može inicijalizirati objekt izvora podataka specificiranog OLE DB dobavljača.
HRESULT=*hresult*. **Dijagnostički tekst:** *tekst-poruke*.

Objašnjenje: OLE DB objekt izvora podataka specificiranog OLE DB dobavljača se ne može prikazati primjerom ili inicijalizirati. *hresult* je vraćeni OLE DB kod greške, a *tekst-poruke* je dohvaćena poruka greške.

Sljedeće pokazuje djelomičnu listu **HRESULTS**-a i mogućih uzroka.

0x80040154

Klasa (OLE DB dobavljača) nije registrirana.

0x80040E73

Navedeni niz znakova inicijalizacije ne odgovara specifikacijama.

0x80004005

Nespecificirana greška (tijekom inicijalizacije).

Odgovor korisnika: Provjerite pravu registraciju OLE DB dobavljača te ispravite inicijalizaciju parametara u povezivajućem nizu. Konzultirajte Microsoft OLE DB Programmer's Reference i Pristup podacima SDK za potpunu dokumentaciju HRESULT kodova i Veza podataka API sintaksu povezivajućeg niza u OLE DB Core Components.

sqlcode: -1182

sqlstate: 38506

SQL1183N **Korisnički definirana funkcija ime-funkcije je primila OLE DB grešku od specificiranog OLE DB dobavljača. HRESULT=hrefult.**
Dijagnostički tekst: *tekst-poruke.*

Objašnjenje: Specificirani OLE DB dobavljač je vratio OLE DB kod greške. hrefult je vraćeni OLE DB kod greške, a *tekst-poruke* je dohvaćena poruka greške.

Sljedeće pokazuje djelomičnu listu HRESULTS-a i mogućih uzroka.

0x80040E14

Naredba sadrži jednu ili više grešaka, npr. greška u sintaksi u prolasku kroz tekst naredbe.

0x80040E21

Desila se greška, npr. dobavljeni columnID je nevažeći (DB_INVALIDCOLUMN).

0x80040E37

Navedena tablica ne postoji.

Odgovor korisnika: Konzultirajte Microsoft OLE DB Programmer's Reference i Data Access SDK za potpunu dokumentaciju HRESULT kodova.

sqlcode: -1183

sqlstate: 38506

SQL1184N **Jedna ili više EXPLAIN tablica je kreirano koristeći trenutnu verziju DB2.**

Objašnjenje: EXPLAIN neće biti u stanju umetati u ove tablice dok one ne migriraju koristeći DB2EXMIG, ili budu ispuštene te kreirane s EXPLAIN.DDL CLP skriptom za trenutnu verziju DB2.

Odgovor korisnika: Ili migrirajte tablice koristeći

DB2EXMIG, ili ih isпустite pa ih ponovno kreirajte s EXPLAIN.DDL CLP skriptom za trenutnu verziju DB2. Ponovno izdajte naredbu.

sqlcode: -1184

sqlstate: 55002

SQL1185N **FEDERATED vrijednost je netočno korištena pri vezivanju paketa.**

Objašnjenje: Ako je vrijednost NO, tada najmanje jedna statički SQL izraz u paketu uključuje referencu prema nadimku ili OLE DB funkciji tablice ili OLE DB proceduri. U ovom slučaju, za vezanje paketa morate specificirati FEDERATED YES.

Ako je vrijednost YES, tada nijedan statički SQL izraz u paketu ne uključuje referencu prema nadimku ili OLE DB funkciji tablice ili OLE DB proceduri. U ovom slučaju, za vezanje paketa morate specificirati FEDERATED NO.

Paket nije kreiran.

Odgovor korisnika: Specificiraj ispravnu FEDERATED opciju.

SQL1186N **Objekt tip-objekta imenovan ime-objekta je ili izmijenjen pa je postao federalni objekt, ili je kreiran kao federalni objekt, bez specificiranja FEDERATED klauzule.**

Objašnjenje: Objekt kojeg je identificirao ime-objekta referencira federalni objekt (kao što je OLE DB funkcija tablice, federalna rutina, federalni pogled ili nadimak) na kojem stvarni podaci postoje na izvoru podataka.

Ako je nefederalni pogled promijenjen i puni odabir se sada odnosi na federalni objekt baze podataka, bilo direktno, ili indirektno, tada mora biti navedeno FEDERATED.

Ako se federalni pogled mijenjao, a puni odabir još uvijek pokazuje na federalni objekt baze podataka, bilo direktno ili indirektno, tada mora biti navedeno NOT FEDERATED.

Ako se kreira materijalizirana tablica upita i ako se puni izbor odnosi na objekt federalne baze podataka, bilo

izravno ili neizravno, onda se mora specificirati NOT FEDERATED.

Ako se kreira SQL rutina i ako se rutina odnosi na objekt federalne baze podataka, bilo izravno ili neizravno, onda mora biti specificirano NOT FEDERATED.

Odgovor korisnika: Da bi nefederalni pogled postao federalni pogled, specificirajte FEDERATED klauzulu.

Za izmjenu sjedinjenog pogleda koji nastavlja biti sjedinjeni pogled, ne specificirajte NOT FEDERATED klauzulu.

Da kreirate materijaliziranu tablicu upita u kojoj se puni izbor odnosi na objekt federalne baze podataka, izravno ili neizravno, nemojte specificirati NOT FEDERATED klauzulu.

Da kreirate SQL rutinu koja se odnosi na objekt federalne baze podataka, bilo izravno ili neizravno, nemojte specificirati NOT FEDERATED klauzulu.

sqlcode: -1186

sqlstate: 429BA

SQL1187W Baza podataka je uspješno kreirana, ali desila se greška tijekom kreiranja detaljnog monitora događaja potpunog zastoja *ime monitora događaja*. Detaljni monitor događaja potpunog zastoja nije kreiran.

Objašnjenje: CREATE DATABASE nije moglo kreirati detaljni monitor događaja potpunog zastoja za novo kreirane baze podataka.

Odgovor korisnika: Kreirajte detaljni monitor događaja potpunog zastoja, ako želite.

SQL1188N Stupac *src-col-num* izraza SELECT, ili VALUES, nije kompatibilan sa stupcem tablice *tgt-col-num*. Izvorni stupac ima *sqltype src-sqltype*, a ciljni stupac ima *sqltype tgt-sqltype*.

Objašnjenje: Izvorni i ciljni stupci nisu kompatibilni. Ovo može biti rezultat netočnog poretka stupaca u izrazima SELECT ili VALUES, ili netočnog poretka u specifikacijama METHOD P ili METHOD N.

Odgovor korisnika: Ispravite naredbu tako da su

izvorni i ciljni stupci kompatibilni, i tada ponovno izvedite naredbu.

SQL1189N Navedeni LOAD METHOD nije važeći za navedeni tip datoteka.

Objašnjenje: Naveden ja nevažeći METHOD za navedeni tip datoteka.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s drugim METHOD.

SQL1190N Pomoćni program učitavanja naišao je na SQLCODE *sqlcode*, SQLSTATE *sqlstate*, i poruke oznaka *popis oznaka*.

Objašnjenje: Pomoćni program učitavanja naišao je na grešku u SQLCODE *sqlcode* i prestao je s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte SQLCODE *sqlcode* u Referenci poruka. Poduzmite potrebne korektivne korake i tada ponovno izvedite naredbu.

SQL1191N Stupac *col-spec* naveden u parametru METHOD ne postoji.

Objašnjenje: Stupac *col-spec* ne postoji u rezultatu upita.

Odgovor korisnika: Ispravite nevažeću specifikaciju stupca i ponovno izvedite naredbu.

SQL1192W Navedeno je previše ulaznih izvora za trenutni tip datoteka. Maksimalan dopušten broj je *maks-ulaz-izvora*.

Objašnjenje: Navedeni tip datoteka ne dopušta više od *maks-ulaz-izvora* ulaznih izvora da budu navedeni za pojedinačno učitavanje.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s brojem ulaznih izvora koji ne premašuju *maks-ulaz-izvora*.

SQL1193I Pomoćni program počinje s učitavanjem podataka iz SQL izraza *izraz*.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da je započelo učitavanje iz SQL izraza.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL1194W Vrijednost retka *broj-retka* koja se podudara s brojem ciljnog stupca *br-stup* nije važeća. Redak je odbaćen.

Objašnjenje: Broj stupca *br-stup* je odbaćen jer vrijednost koja odgovara ciljnom stupcu *br-stup* nije važeća vrijednost za taj stupac.

Mogući razlozi su:

- Numerička vrijednost nije unutar minimalnog ili maksimalnog raspona ciljnog stupca.
- Vrijednost znaka je prevelika za ciljni stupac.

Odgovor korisnika: Pregledajte ulaznu vrijednost. Ako je potrebno, definirajte novu tablicu zamjenom ciljnog stupca *br-stup* s prikladnije definiranim stupcem i ponovite proces.

SQL1195N Kreiranje ili inicijalizacija baze podataka kataloga alata *ime-baze-podataka* nije uspjela pri *ime-posluž.* **SQLCODE = SQLCODE.**

Objašnjenje: Kreiranje ili inicijalizacija baze podataka kataloga alata *ime-baze-podataka* nije uspjela pri *ime-posluž.* **SQLCODE = SQLCODE.**

Odgovor korisnika: Pogledajte odgovor korisnika za **SQLCODE** koji je operacija vratila.

SQL1196W Sigurnosna kopija je potpuno uspješna. Međutim, nije se mogao kontaktirati jedan ili više Upravitelja datoteka veza podataka. Vremenska oznaka za ovu sliku sigurnosne kopije je *sigurnosna-kopija-vremenske-oznake.*

Objašnjenje: Sigurnosna kopija je potpuno uspješna. Jedan ili više upravitelja datoteka veza podataka nije bio dostupan tijekom obrade sigurnosne kopije. Potrebne su dodatne provjere od Upravitelja datoteka veza podataka kada su oni dostupni.

Odgovor korisnika: Dobavite Upravitelje datoteka veza podataka koji nisu bili dostupni tijekom obrade sigurnosne kopije. Jednom kada se mogu kontaktirati svi Upravitelji datoteka veza podataka, DB2 će

automatski završiti konačnu provjeru za ovu sliku sigurnosne datoteke.

SQL1197N Za ključnu riječ *ključ-riječ* navedena je nevažeća vrijednost u naredbi *naredba.*

Objašnjenje: *ključ-riječ* vrijednost navedena za *naredba* nije važeća. Za brojčane vrijednosti, vrijednost je možda izvan definiranog raspona. Za ostale tipove, navedena vrijednost nije definirani skup važećih vrijednosti.

Odgovor korisnika: Iz dokumentacije referenci odredite koje su važeće vrijednosti za *naredba* i učinite odgovarajuće promjene. Ako je ovu grešku vratio API, iz dokumentacije referenci za *naredba* API odredite koje su važeće vrijednosti za odgovarajuću API opciju i učinite odgovarajuće promjene.

SQL1198N Ova naredba nije podržana u trenutnoj klijent-poslužitelj konfiguraciji niske razine. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Naredba koju ste unijeli nije podržana u vašoj trenutnoj konfiguraciji uključujući i pred-V8 klijent i poslužitelj. Moguće šifre razloga su kako slijedi:

- 1 Kursor koji se može pomicati iz pre-V8 klijenta preko V8 ili kasnijeg gateway-a u DB2 UDB poslužitelj.
- 2 Naredbe pomoćnog programa nisu podržane iz pre-V8 klijenta preko V8 ili kasnijeg gateway-a na bilo koji DB2 poslužitelj.
- 3 Pristup na pre-V8 poslužitelj preko V8 ili kasnijih gateway-a nije podržan.
- 4 Naredbe pomoćnog programa nisu podržane na pre-V8 poslužitelju iz V8 ili kasnijeg klijenta.
- 98 Operacija nije podržana na pre-V8 poslužitelju iz V8 ili kasnijeg klijenta.
- 99 Operacija nije podržana iz pred-V8 klijenta u V8 ili kasnijem poslužitelju.

Odgovor korisnika: Akcija se zasniva na šifri razloga kako slijedi:

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Ne koristite kursori koji se pomjerati iz downlevel klijenta kroz gateway. Upotrijebite direktnu klijent-poslužitelj vezu ili nadogradite vašeg klijenta na kompatibilno izdanje. | 4 | Upotrijebite razinu kompatibilnog klijenta za izdavanje naredbe V8 pomoćnog programa. |
| 2 | Ne izdajte naredbe pomoćnog programa iz downlevel klijenta kroz gateway. Upotrijebite direktnu klijent-poslužitelj vezu ili nadogradite vašeg klijenta na kompatibilno izdanje. | 98 | Upotrijebite kompatibilnu razinu klijenta za izdavanje ove naredbe ili razmotrite nadograđivanje kodne razine vašeg poslužitelja. |
| 3 | Upotrijebite kompatibilnu razinu gateway-a ili konfigurirajte direktnu vezu (bez gateway-a) prema poslužitelju. | 99 | Upotrijebite kompatibilnu razinu poslužitelja za izdavanje ove naredbe ili razmotrite nadograđivanje kodne razine vašeg klijenta. |

SQL1200 - SQL1299

SQL1200N Parametar objekta nije valjan.

Objašnjenje: Vrijednost specificirana za parametar objekta u COLLECT DATABASE STATUS funkcijskom pozivu nije valjan. Valjane vrijednosti su:

SQLE_DATABASE

Status se treba skupiti za pojedinačnu bazu podataka.

SQLE_DRIVE

Status se treba skupiti za sve LOCAL baze podataka na jednoj stazi.

SQLE_LOCAL

Status se treba skupiti za sve LOCAL baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ispravite parametar objekta i pošaljite ponovo COLLECT DATABASE STATUS funkcijski poziv.

SQL1201N Status parametar nije valjan.

Objašnjenje: Vrijednost specificirana za status parametar u COLLECT DATABASE STATUS funkcijskom pozivu nije valjan. Valjane vrijednosti su:

SQLE_SYSTEM

Status sistema se treba skupiti.

SQLE_DATABASE

Status sistema i status baze podataka se trebaju skupiti.

SQLE_ALL

Status sistema, status baze podataka i status korisnika se trebaju skupiti.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ispravite status parametar i pošaljite ponovo COLLECT DATABASE STATUS funkcijski poziv.

SQL1202N Status nije skupljen.

Objašnjenje: Vrijednost specificirana za *handle* parametar u GET NEXT DATABASE STATUS BLOCK ili FREE DATABASE STATUS RESOURCES funkcijski pozivi nije valjana. Handle mora biti jedan vraćeni kao pozitivna funkcijska vrijednost od COLLECT DATABASE STATUS funkcijskog poziva.

Ovo je drugi COLLECT DATABASE STATUS poziv učinjen od strane obrade. Prvi COLLECT DATABASE STATUS poziv završava i njegov nadimak se više ne može koristiti.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ispravite *handle* parametar i pošaljite ponovo COLLECT DATABASE STATUS funkcijski poziv.

SQL1203N Baza podataka nema nijednog povezanog korisnika.

Objašnjenje: Zahtijevan je status korisnika na bazi podataka, ali baza podataka nema priključenih korisnika.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite ime baze podataka i status povezivanja. Pošaljite ponovo naredbu s trenutno korištenom bazom podataka.

SQL1204N Kodna stranica kodna stranica i/ili kod teritorija kod teritorija nije podržan od instalirane verzije upravitelja baze podataka.

Objašnjenje: Ova verzija upravitelja baze podataka ne podržava aktivnu kodnu stranicu ili kod teritorija ili oboje.

Obrada naredbe nije moguća.

Odaberite aktivnu kodnu stranicu i kod teritorija koji ova verzija upravitelja baze podataka podržava.

Korisnici federalnog sistema: prema potrebi izolirajte problem u izvor podataka odbacujući zahtjev (vidite Vodič za uklanjanje pogrešaka da odredite proceduru za identifikiranje pogrešnog izvora podataka) i odaberite aktivnu kodnu stranicu i kod teritorija podržan i od federalni poslužitelj i izvor podataka.

Odgovor korisnika: Napustite trenutni program i vratite se u operacijski sistem.

sqlcode: -1204

sqlstate: 22522

SQL1205N Kodna stranica kodna stranica i/ili kod teritorija teritorij koji je naveden, nije važeći.

Objašnjenje: Ova verzija DB2 ne podržava aktivnu kodnu stranicu ili kod teritorija ili oboje, kao što je naredba Create Database navela.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Pogledajte naredbu Create Database u *Upute za naredbe* za detalje o važećim kodnim stranicama i parovima kodova teritorija koje podržava DB2/2.

SQL1206N PRUNE LOGFILE nije podržan u ovoj konfiguraciji baze podataka.

Objašnjenje: PRUNE LOGFILE zahtjev nije podržan ako:

1. I LOGRETAIN i USEREXIT su postavljeni na NO, ili
2. Staza aktivne dnevničke datoteke je postavljena u sam uređaj

Odgovor korisnika: Ne izdajavajte PRUNE LOGFILE naredbu za ovu bazu podataka.

SQL1207N Konfiguracijska datoteka Upravitelja komunikacije ime se ne može naći.

Objašnjenje: Ime konfiguracijske datoteke Upravitelja komunikacije specificirane na CATALOG NODE naredi nije nađen ni u specificiranoj stazi ni u CMLIB direktoriju na defaultnom pogonu.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Pošaljite ponovo naredbu s ispravnim imenom konfiguracijske datoteke i stazom.

SQL1209W Suradnik_lu ime ime specificirano u CATALOG NODE funkciji ne postoji. Jedan je kreiran.

Objašnjenje: Ime jedinice logičkog suradnika, specificirano u CATALOG NODE funkciji ne postoji u konfiguracijskoj datoteci Upravitelja komunikacija lociranog u CMLIB direktoriju na defaultnom pogonu.

Profil logičke jedinice specificiranog imena je kreiran.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL1210W Defaultne vrijednosti su vraćene za jedan ili više DOS Zahtjevatelj/WINDOWS Zahtjevatelj parametara konfiguracijske datoteke.

Objašnjenje: Jedna ili više DOS Zahtjevatelj/WINDOWS Zahtjevatelj vraćenih konfiguracijskih vrijednosti je bilo defaultno. Parametar se možda neće moći definirati u DOS Zahtjevatelj/WINDOWS Zahtjevatelj konfiguracijskoj datoteci ili se konfiguracijska datoteka ne može otvoriti ili se desila greška tijekom čitanja datoteke.

Odgovor korisnika: Provjerite da DOS Zahtjevatelj/WINDOWS Zahtjevatelj konfiguracijska datoteka postoji u odgovarajućoj stazi i da su parametri izričito definirani

SQL1211N Ime računala *ime* nije valjano.

Objašnjenje: Ime računala specificirano u strukturi NPIPE protokola za naredbu Catalog nije valjana. Veličina imena računala mora biti 15 znakova ili manje.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da li je ime računala valjano te pošaljite ponovo naredbu.

SQL1212N Ime instance *ime* nije valjano.

Objašnjenje: Ime instance specificirano u naredbi Catalog nije valjano. Veličina imena instance mora biti 8 znakova ili manje.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da li je ime instance valjano te pošaljite ponovo naredbu.

SQL1213N Promjena lozinke LU imena *ime* nije valjana.

Objašnjenje: Promjena lozinke logičke jedinice (LU) imena specificiranog u APPN strukturi protokola za naredbu CATALOG nije valjana.

Promjena lozinke za LU ime je ime udaljene SNA LU ime i mora biti 1 do 8 znakova. Valjani znakovi su A do Z, a do z, 0 do 9, #, @, i \$. Prvi znak mora biti abecedni ili posebni znak : #, @, ili \$. Sistem je promijenio mala slova u velika slova.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite znakove specificirane u promijeni lozinke za LU ime.

Ponovo pošaljite naredbu s valjanom promjenom lozinke za LU ime.

SQL1214N Ime transakcijskog programa *ime* nije valjano.

Objašnjenje: Ime transakcijskog programa (TP) specificirano u strukturi APPN protokola za naredbu CATALOG nije valjano.

Ime TP-a je ime udaljenog SNA Aplikacijskog TP-a i mora biti 1 do 64 znamenke. Valjani znakovi su A do Z, a do z, 0 do 9, #, @, i \$. Prvi znak mora biti abecedni ili posebni znak : #, @, ili \$.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite znakove specificirane u imenu TP-a.

Pošaljite ponovo naredbu s imenom TP-a.

SQL1215N Adresa LAN adaptora *adresa* nije valjana.

Objašnjenje: Adresa LAN adaptora specificirana u strukturi APPN protokola za naredbu CATALOG nije valjana.

Adresa LAN adaptora je adresa udaljenog SNA LAN adaptora i mora biti 12-heksadecimalan broj.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite adresu LAN adaptora.

Ponovo pošaljite naredbu s valjanom adresom LAN adaptora.

SQL1216N Grafički podaci i grafičke funkcije nisu podržane za ovu bazu podataka.

Objašnjenje: Kodna stranica baze podataka ne podržava grafičke podatke. Tipovi podataka GRAPHIC, VARGRAPHIC, i LONG VARGRAPHIC nisu valjani za ovu bazu podataka. GRAPHIC konstanta i VARGRAPHIC skalarne funkcije c nisu valjane za ovu bazu podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

Odgovor korisnika: Ponovo pošaljite naredbu s važećim tipovima podataka.

sqlcode: -1216

sqlstate: 56031

SQL1217N Tip podatka REAL nije podržan od ciljne baze podataka.

Objašnjenje: Neka SQL operacija koristi tip podataka REAL (broj s pomičnim zarezom jednostruke-preciznosti) kao ulaznu ili izlaznu varijablu. Tip podatka REAL nije podržan, za ovaj zahtjev, na ciljnoj bazi podataka.

Izraz nije obrađen.

Odgovor korisnika: Zamijenite deklaraciju bilo koje host varijable koja odgovara SQL tipu podatka REAL s deklaracijom koja odgovara SQL tipu podatka DOUBLE u vašoj aplikaciji.

sqlcode: -1217

sqlstate: 56099

**SQL1218N Trenutno nema dostupnih stranica u području međuspremnik
ime-podmeđuspremnik.**

Objašnjenje: Sve stranice u području međuspremnik se trenutno koriste. Zahtjev za korištenjem druge stranice nije uspio.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Područje međuspremnik nije dovoljno veliko da osigura stranice svim nitima ili obradama baze podataka. Područje međuspremnik je premalo ili ima previše aktivnih obrada ili niti.

Izraz će možda biti uspješan ako ga ponovo izvršite. Ako se ova greška javlja često, neke ili sve od sljedećih akcija mogu spriječiti dalje greške.

1. Povećajte veličinu područja međuspremnik
2. smanjite maksimalan broj posrednika baze podataka i/ili veza.
3. smanjite maksimalan stupanj paralelizma.
4. smanjite prije dobavljenu veličinu za tablične prostore koji su u ovom međuspremničkom području.
5. premjestite neke tablične prostore u druga međuspremnička područja.

sqlcode: -1218

sqlstate: 57011

SQL1219N Zahtjev nije uspio jer se privatna virtualna memorija nije mogla dodijeliti.

Objašnjenje: Instanca je bila nesposobna dodijeliti dovoljno privatne virtualne memorije za obradu zahtjeva. Ovo može biti rezultat podijeljenih dodjela memorije učinjenih u drugim (nepovezanim) obradama.

Odgovor korisnika: Problem se može ispraviti s:

- Na OS/2, povećavajući *min_priv_mem* parametar konfiguracije. Ovo će rezultirati većim brojem rezerviranih privatnih virtualnih memorija kada se pokreće instanca.
- Zaustavljanje drugih aplikacija pokrenutih na stroju, naročito one koje koriste velike količine podijeljene memorije.

sqlcode: -1219

sqlstate: 57011

SQL1220N Skup podijeljene memorije upravitelja baze podataka se ne može dodijeliti.

Objašnjenje: Upravitelj baze podataka ne može dodijeliti svoj skup podijeljene memorije. Uzrok ove greške može biti nedovoljno resursa memorije za upravitelja baze podataka ili okolinu u kojoj je pokušana njegova operacija. Memorijski resursi koji mogu uzrokovati ovu grešku uključuju:

- Broj identifikatora podijeljene memorije u sistemu.
- Količina prostora za podjelu na stranice ili prebacivanje dostupna u sistemu
- Količina dostupne fizičke memorije u sistemu

Odgovor korisnika: Jedno ili više od sljedećeg:

- Proverite da je dovoljno memorijskih resursa dostupno za zadovoljavanje zahtjeva upravitelja baze podataka, i onih od drugih programa pokrenutih na sistemu.
- Smanjite memorijske zahtjeve upravitelja baze podataka za ovim skupom memorije smanjujući konfiguracijske parametre upravitelja baze podataka koji na to utječu. Ovi su: *maksagenti*, *maksdari* i *brojbp*.

- Gdje je prikladno, zaustavite drugim programima korištenje sistema.

SQL1221N Gomila sloja aplikacijske podrške se ne može dodijeliti.

Objašnjenje: Gomila Sloja aplikacijske podrške se ne može dodijeliti. Uzrok ove greške može biti nedovoljno resursa memorije za upravitelja baze podataka ili okolinu u kojoj je pokušana njegova operacija. Memorijski resursi koji mogu uzrokovati ovu grešku uključuju:

- Broj identifikatora podijeljene memorije u sistemu.
- Količina prostora za podjelu na stranice ili prebacivanje dostupna u sistemu
- Količina dostupne fizičke memorije u sistemu

Odgovor korisnika: Jedno ili više od slijedećeg:

- Provjerite da je dovoljno memorijskih resursa dostupno za zadovoljavanje zahtjeva upravitelja baze podataka, i onih od drugih programa pokrenutih na sistemu.
- Smanjite *aslheapsz* konfiguracijski parametar.
- Gdje je prikladno, zaustavite drugim programima korištenje sistema.

sqlcode: -1221

sqlstate: 57011

SQL1222N Nedovoljno memorije je nedostupno u Gomili sloja aplikacijske podrške za obradu zahtjeva.

Objašnjenje: Sva raspoloživa memorija u Gomili sloja aplikacijske podrške se koristi.

Odgovor korisnika: Povećajte *aslheapsz* konfiguracijski parametar.

sqlcode: -1222

sqlstate: 57011

SQL1223N Posrednik se nije mogao pokrenuti za posluživanje ovog zahtjeva.

Objašnjenje: Zahtjev nije uspio jer bi se premašilo *maksagenti* ograničenje konfiguracijskog parametra.

Odgovor korisnika: Povećajte *maksagenti* konfiguracijski parametar, i/ili smanjite broj korisnika baze podataka.

sqlcode: -1223

sqlstate: 57019

SQL1224N Posrednik baze podataka se nije mogao pokrenuti za posluživanje zahtjeva, ili je prekinut kao rezultat gašenja baze podataka od strane sistema ili prisilnom naredbom.

Objašnjenje: Poruka se može pripisati bilo kojem od sljedećih slučajeva

- Upravitelj baze podataka nije bio pokrenut na poslužitelju baze podataka
- Upravitelj baze podataka je bio zaustavljen
- Upravitelj baze podataka je već dodijelio maksimalan broj posrednika
- Posrednik baze podataka je prisilno isključen od strane sistemskog administratora
- Posrednik baze podataka je prekinut zbog nenormalnog prekida ključne obrade upravitelja baze podataka
- Aplikacija koristi višestruki kontekst s lokalnim protokolom. U ovom slučaju broj veza je ograničen brojem segmenata podijeljene memorije kojima je pripojena pojedina obrada. Na primjer, na AIX-u, ograničenje je deset segmenata podijeljene memorije po obradi.
- Korisnik s SYSADM ovlaštenjem je izdao naredbu FORCE QUIESCE dok ste vi bili povezani. Pošto vaš korisnički ID nema CONNECT QUIESCE ovlaštenje za baza podataka/instanca ili ne pripada grupi koja ima CONNECT QUIESCE ovlaštenje, vi ste odspojeni iz baza podataka/instanca.

Dodatni federalni poslužitelj slučajevi su:

- Maksimalan broj obrada po korisniku (maksobrada na AIX-u) na razini operacijskog sustav je premašen.
- U klijent/poslužitelj okolini koja koristi TCP/IP protokol, broj porta dodijeljen TCP/IP usluzi imena na klijentu nije isti kao broj porta na poslužitelju.

Ova situacija je otkrivena s federalni poslužitelj ili s izvor podataka.

Odgovor korisnika:

- Izdajte ponovo zahtjev baze podataka. Ako se veza ne može uspostaviti, provjerite da li je upravitelj baze podataka uspješno pokrenut. Dodatno, osigurajte da je *maxagents* konfiguracijski parametar baze podataka odgovarajuće konfiguriran.
- Neka SYSADM poništi umirenje baze podataka/instance ili doda korisnika u grupu umirenja.

Korisnici federalnog sistema, također bi trebalo:

- Izolirajte problem u izvor podataka odbacujući zahtjev (vidi *Vodič za uklanjanje pogrešaka* da odredite proceduru za identificiranje pogrešnog izvora podataka) i provjerite da je komunikacijski podsistem aktivan i da su upravitelj baze podataka i zahtijevani komunikacijski protokol obrada poslužitelja, pokrenuti na poslužitelju baze podataka.
- Za AIX operacijske sisteme, provjerite postavku *maxuproc* te je promijenite ako je potrebno. *maxuproc* ograničava broj procesa koji se mogu izvoditi unutar određenog federalni poslužitelj. Defaultna postavka je 40.

Možete provjeriti trenutnu postavku *maxuproc* s naredbom:

```
lssattr -E -l sys0
```

Da biste vidjeli broj trenutno pokrenutih obrada od danih federalni poslužitelj, koristite naredbu:

```
ps -ef | grep instdj1 | wc -l
```

gdje je "instdj1" ime instance od federalni poslužitelj.

Za promjenu *maxuproc*-a, koristite naredbu:

```
chdev -l sys0 -a maxuproc='nn'
```

gdje je **nn** nova cjelobrojna vrijednost *maxuproc*-a.

Ako aplikacija koristi višestruke kontekste s lokalnim protokolom, onda ili smanjite broj povezivanja u aplikaciji, ili prijedite na drugi protokol (na primjer, TCP/IP). Za korisnike AIX-a verzija 4.2.1 ili novija, varijabla okoline EXTSHM se može postaviti na ON da poveća broj segmenata podijeljene memorije kojima se može pripojiti pojedina obrada.

sqlcode: -1224

sqlstate: 55032

SQL1225N **Zahtjev nije uspio jer je dosegnuta granica obrade operacijskog sistema, niti ili prostora za razmjenu.**

Objašnjenje: Dosegnuta je granica obrade operacijskog sistema, niti ili prostora za razmjenu. Više informacija o problemu potražite u dnevniku obavijesti administracije. Na AIX sistemima, vrijednost *maxuproc*-a može biti preniska. Na OS/2-zasnovanim sistemima, *THREADS CONFIG.SYS* vrijednost može biti preniska.

Odgovor korisnika: Provjerite dnevnik obavijesti administracije da odredite koja je granica bila dosegnuta i da povećate tu granicu.

sqlcode: -1225

sqlstate: 57049

SQL1226N **Već je pokrenut maksimalan broj veza klijenata.**

Objašnjenje: Broj veza klijenata je već jednak maksimalnoj vrijednosti definiranoj u sistemskoj konfiguracijskoj datoteci.

Operacija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Čekajte druge aplikacije za odspajanje od baze podataka. Ako je potrebno da se trenutno pokreće jedna ili više aplikacija, povećajte vrijednost za *max_veza*. Nova vrijednost ima učinak nakon sljedećeg uspješnog pokretanja upravitelja baze podataka. Ako je vrijednost za *max_veze* veća od vrijednosti za *mx_coordagens*, uključit će se svojstvo koncentratora.

sqlcode: -1226

sqlstate: 57030

SQL1227N Statistika kataloga vrijednost za stupac *stupac* je izvan raspona njenog ciljnog stupca, ima nevažeći format ili je nekonzistentna u odnosu na druge statistike. Šifra razloga =*kod*

Objašnjenje: Vrijednost ili format statistike koja je osigurana za katalog koji se može ažurirati, ili nije važeća, izvan dosega je, ili nije konzistentna. Najčešće provjere vrijednosti, opsega i formata su (odgovarajući *code*):

- 1 Brojčana statistika mora biti -1 ili ≥ 0 .
- 2 Brojčana statistika predstavlja postotke (na primjer CLUSTERRATIO) mora biti između 0 i 100.
- 3 Pravila o HIGH2KEY-u, LOW2KEY-u :
 - Tip podatka bilo koje HIGH2KEY, LOW2KEY vrijednosti mora biti isti kao tip podatka odgovarajućeg korisničkog stupca.
 - Duljina HIGH2KEY, LOW2KEY vrijednosti mora biti manja od 33 ili od maksimalne duljine tipa podatka ciljnog stupca.
 - HIGH2KEY mora biti $>$ LOW2KEY uvijek kada su 3 ili više različitih vrijednosti u odgovarajućim stupcima. U slučaju da su manje od 3 različite vrijednosti u stupcu, HIGH2KEY može biti jednak LOW2KEY-u.
- 4 Pravila o PAGE_FETCH_PAIRS-u :
 - Pojedinačne vrijednosti u PAGE_FETCH_PAIRS statistici moraju biti odijeljena serijama praznina odjelitelja.
 - Pojedinačne vrijednosti PAGE_FETCH_PAIRS statistike ne smiju biti dulje od 10 znamenki i moraju biti manje od maksimalne cjelobrojne vrijednosti (MAXINT = 2147483647).
 - Uvijek mora biti valjana PAGE_FETCH_PAIRS vrijednost ako je CLUSTERFACTOR $>$ 0.
 - Mora biti točno 11 parova u pojedinoj PAGE_FETCH_PAIR statistici
 - Unosi veličine međuspremnik od PAGE_FETCH_PAIRS-a moraju imati

uzlaznu vrijednost. Također, bilo koja vrijednost međuspremnik PAGE_FETCH_PAIRS unosa ne može biti veća od $\text{MIN}(\text{NPAGES}, 524287)$ gdje je NPAGES broj stranica u odgovarajućoj tablici.

- "dohvaćeni" unosi od PAGE_FETCH_PAIRS-a moraju imati silaznu vrijednost, s nijednim pojedinačnim dohvatom unosa manjim od NPAGES. Također, bilo koja "dohvat" veličina u PAGE_FETCH_PAIRS unosu ne smije biti veća od CARD (glavne) statistike odgovarajuće tablice.
 - Ako je vrijednost veličine međuspremnik ista u dva uzastopna para, onda vrijednost za dohvat stranice mora biti također ista u oba para.
- 5 Pravila o CLUSTERRATIO-u i CLUSTERFACTOR-u :
 - Valjane vrijednosti za CLUSTERRATIO su -1 ili između 0 i 100
 - Valjane vrijednosti za CLUSTERFACTOR su -1 ili između 0 i 1
 - Ili CLUSTERRATIO ili CLUSTERFACTOR moraju biti -1 sve vrijeme.
 - Ako CLUSTERFACTOR ima pozitivnu vrijednost, on mora biti u pratnji s valjanom PAGE_FETCH_PAIR statistikom.
 - 6 Kardinalnost stupca (COLCARD statistika u SYSCOLUMNS) ili grupe stupca (COLGROUPCARD u SYSCOLGROUPS) ne može biti veća od kardinalnosti njene odgovarajuće tablice (CARD statistika u SYSTABLES).
 - 7 Nijedna statistika nije podržana za stupce sa sljedećim tipovima podataka: LONG VARCHAR, LONG VARGRAPHIC, BLOB, CLOB, DBCLOB, ili korisnički definiranim strukturiranim podacima
 - 8 Statistika je nekonzistentna u odnosu na druge statistike za ovaj unos ili je nevaljana u ovom kontekstu.

Odgovor korisnika: Osigurajte da nova statistika

kataloga zadovoljava prethodne provjere raspona/duljine/formata.

Provjerite da su bilo koja ažuriranja statistike konzistentna u svojim među-odnosima (npr. važnost).

sqlcode: -1227

sqlstate: 23521

SQL1228W DROP DATABASE je dovršeno ali zamjensko ime baze podataka ili ime baze podataka ime se ne može naći na broj čvora.

Objašnjenje: Naredba ispuštanja baze podataka je uspješno dovršena, međutim, postoje neki čvorovi gdje zamjensko ime baze podataka ili ime baze podataka nije nađeno. Moguće je da je DROP DATABASE AT NODE već obavljen na ovim čvorovima.

Odgovor korisnika: Ovo je samo upozorenje. Nikakav odgovor nije nužan.

SQL1229N Trenutna transakcija je vraćena zbog sistemske greške.

Objašnjenje: Desilo se jedno od slijedećeg:

1. Desila se sistemska greška, kao kvar čvora ili greška povezivanja. Aplikacija je vraćena na prethodni COMMIT.

Primijetite da je u slučaju funkcija DB2 pomoćnih program, ponašanje opisano ispod:

Unos Aplikacija je vraćena. Ako se koristi COMMITCOUNT parametar, operacija se vraća na prethodnu predanu točku.

Reorg Operacija je prekinuta i mora biti ponovo poslana.

Ponovo razdijeliti

Operacija je prekinuta, međutim, neke operacije su možda bile uspješne. Ponovno izdavanje zahtjeva s opcijom "nastaviti" će ponovo pokrenuti operaciju od točke kvara.

Obnavljanje prema naprijed

Operacija je prekinuta i baza podataka je još u stanju pripravnosti obnavljanja prema naprijed. Naredba se mora ponovo poslati.

Backup/Obnavljanje

Operacija je prekinuta i mora biti ponovo poslana.

2. Brojevi portova usluga dodijeljeni za FCM (Brzi komunikacijski upravitelj) komunikacije nisu isti na svim čvorovima u DB2 instanci. Provjerite datoteku usluga korištenih na svim čvorovima kako biste osigurali da svi portovi budu isti. Portovi su definirani koristeći format:

```
DB2_<instanca>      xxxx/tcp
DB2_<instanca>_END  xxxx/tcp
```

gdje je <instanca> ime DB2 instance a xxxx broj porta. Provjerite da ovi brojevi portova nisu korišteni za podršku udaljenog DB2 klijenta.

Odgovor korisnika:

1. Opet pokušajte zahtjev. Ako greška ustraje, više informacija o problemu možete pronaći u dnevniku obavijesti administracije. Možda je nužno obratiti se sistemskom administratoru za pomoć jer je najčešći razlog za ovu grešku kvar čvora.

Primijetite da u SP okolini gdje se koristi preklopnik velikih brzina, ova greška može biti simptom greške u preklopniku velikih brzina.

2. Ažurirajte portove usluga da budu isti na svim čvorovima te pokušajte zahtjev ponovo.

Šesto sqlerrd polje od SQLCA će pokazati broj čvora koji je otkrio grešku čvora. Na čvoru koji je otkrio grešku će poruka biti smještena u db2diag.log-u koji identificira neuspjeli čvor.

sqlcode: -1229

sqlstate: 40504

SQL1230W Najmanje jedan specificirani id posrednika se ne može prisiliti.

Objašnjenje: Najmanje jedan specificirani id posrednika u naredbi Force se ne može prisiliti. Uzroci ovog upozorenja mogu biti:

- Specificiran je nepostojeći ili nevažeći id posrednika.
- Posrednik je odspojen iz upravitelja baze podataka između vremena kada su id-eovi posrednika skupljani i izdavanja naredbe Force.

- Navedeni id posrednika je bio za paralelnog posrednika koji ne može biti prisiljen.

Odgovor korisnika: Ako je nepostojeći ili nevažeći id posrednika specificiran, pokušajte ponovo naredbu koristeći važeći id posrednika.

SQL1231N Specificiran je nevaljani Force iznos.

Objašnjenje: Vrijednost specificirana za parametar brojanja u naredbi Force nije valjana. Specificirana vrijednost mora biti ili pozitivan cijeli broj ili SQL_ALL_USERS. Vrijednost 0 će rezultirati greškom.

Odgovor korisnika: Ispravite vrijednost brojanja te pošaljite naredbu ponovo.

SQL1232N Specificiran je nevažeći Force način.

Objašnjenje: Vrijednost specificirana za parametar načina u naredbi Force nije valjana. Samo asinkroni način je podržan za naredbu Force. Parametar mora biti postavljen na vrijednost SQL_ASYNC.

Odgovor korisnika: Postavite način na SQL_ASYNC te pošaljite ponovo naredbu.

SQL1233N Korištenje ove klauzule ili skalarne funkcije je podržano samo za grafički podatak koji je UCS-2.

Objašnjenje: UCS-2 nije podržan za ovu bazu podataka. Podrška za UCS-2 je potrebna zbog sljedećeg:

- Specificiranje izraza grafičkog niza kao prvog argumenta VARCHAR skalarne funkcije
- Specificiranje izraza grafičkog niza kao prvog argumenta VARGRAPHIC skalarne funkcije kada je drugi argument specificiran
- Specificiranje UCS-2 heksadecimalne konstante koristeći format UX'hex-digits'

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ponovo pošaljite naredbu s važećim tipovima podataka.

sqlcode: -1233

sqlstate: 560AA

SQL1240N Dosegnut je maksimalan broj umirenih.

Objašnjenje: Pokušano je postizanje stanja mirovanja na tabličnom prostoru koji je već 5 obrada umiren.

Odgovor korisnika: Čekajte jednu od obrada da napusti stanje mirovanja te pokušajte ponovo.

SQL1241N Nevaljana vrijednost je specificirana za *thp-ime* definiciju tabličnog prostora kada je kreirana baza podataka. Atribut je *niz*.

Objašnjenje: Vrijednost atributa tabličnog prostora je bila izvan raspona. Vidite sekciju Strukture podataka od Vodič za razvoj aplikacija za format sqletsdesc strukture korištene za kreiranje baze podataka api. Identificirani atribut je ime polja ove strukture.

Odgovor korisnika: Ispravite zahtjev za kreiranjem baze podataka.

SQL1244W Odsparanje za upravitelja baze *ime-poslužitelja* će se desiti na sljedeći COMMIT.

Objašnjenje: Odsparanje je izdano prema bazi podataka koja je djeluje kao TM baza podataka. Odsparanje se ne može dovršiti dok se sljedeći COMMIT ne obradi.

Odgovor korisnika: Ako je nužno da baza podataka koja djeluje kao TM baza podataka bude trenutno odspojena, izdajte COMMIT naredbu prije nastavka izvođenja.

sqlcode: +1244

sqlstate: 01002

SQL1245N Dosegnuto je ograničenje povezivanja. Više nijedna veza nije dozvoljena iz ovog klijenta.

Objašnjenje: Maksimalan broj istodobnih veza baze podataka je dosegnut za okolinu gdje je broj veza ograničen ili se mora predefinirati. Primaran primjer gdje bi se ovo desilo je kada se koristi NETBIOS protokol.

Odgovor korisnika: Moguće akcije:

- Koristite SET CLIENT naredbu ili API za postavljanje MAX NETBIOS CONNECTIONS polja na maksimalan broj istodobno zahtijevanih veza. Ovo se mora učiniti prije nego se učini bilo koje povezivanje.

sqlcode: -1245

sqlstate: 08001

SQL1246N Postavke veze se ne mogu promijeniti dok je veza uspostavljena.

Objašnjenje: Jedno od sljedećeg se desilo:

- Pokušana je promjena postavki povezivanja za aplikaciju koristeći SET CLIENT API. Ovo je odbačeno jer postoje jedna ili više veza.
- Aplikacija sadrži oba DB2 API-a za sučelje razine poziva i pozivi prema funkcijama koje sadrže umetnuti SQL, i upravljanje vezom nije bilo dozvano korištenjem CLI API-a.

Odgovor korisnika: Moguće akcije:

- Provjerite da se aplikacija odspojila od svih poslužitelja prije pokušaja izdavanja naredbe SET CLIENT API (sqlsetc ili sqlgsetc) ili CLP.
- Provjerite da su sve veze koje zahtjeva upravljanje izdane preko DB2 Call Level Interface API-a ako je CLI korišten od strane aplikacije.

SQL1247N Aplikacije pokrenute u XA okolini obrade transakcije moraju koristiti SYNCPOINT TWOPHASE postavke veze.

Objašnjenje: Aplikacija je predkompajlirana s opcijom SYNCPOINT ONEPHASE ili SYNCPOINT NONE, ili je SYNCPOINT postavka veze promijenjena u jednu od ovih vrijednosti korištenjem SET CLIENT API-a. Ove postavke su nevažeće za aplikacije koje uzrokuju da transakcijska obrada syncpoint naredbe (na primjer CICS SYNCPOINT) bude izvedena. Primijetite da je SYNCPOINT ONEPHASE defaultna opcija predkompajlera.

Odgovor korisnika: Moguće akcije:

- Ponovo predkompajlirajte aplikaciju koristeći opciju predkompajlera SYNCPOINT TWOPHASE.

- Promijenite program tako da se SET CLIENT API poziva za postavljanje opcije povezivanja u SYNCPOINT TWOPHASE prije nego u bilo koju drugu obradu.

sqlcode: -1247

sqlstate: 51025

SQL1248N Baza podataka zamjenskoime-bp nije definirana s transakcijskim upraviteljem.

Objašnjenje: Pokušali ste pristupiti bazi podataka koja nije bila otvorena s transakcijskim upraviteljem. Baza podataka se mora definirati u transakcijskom upravitelju zbog sudjelovanja u dvo-faznoj obradi predavanja.

Odgovor korisnika: Definirajte bazu podataka kao upravitelj resursa u transakcijskom upravitelju vaše okoline Distribuirane transakcijske obrade. Na primjer, u CICS okolini ovo zahtjeva dodavanje baze podataka u XAD datoteku i osigurava zamjensko ime baze podataka u XAOpen nizu od XAD unosa.

sqlcode: -1248

sqlstate: 42705

SQL1251W Nijedan se podatak nije vratio za heuristički upit.

Objašnjenje: U bazi podataka nema nijedna sumnjiva transakcija, niti nijedna transakcija koja je završila i čeka da uđe u syncpoint obradu.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL1259N ARCHIVE LOG naredba nije uspjela za bazu podataka ime-bp na particiji baze podataka lista-particije zbog SQLCODE SQLCODE.

Objašnjenje: Desila se SQL greška prilikom pokušaja izdavanja naredbe ARCHIVE LOG za bazu podataka ime-bp na particiji baze podataka lista-particije.

Odgovor korisnika: Pogledajte SQLCODE u Referenci upravitelja za odgovore korisnika i ponovno izdajte naredbu ARCHIVE LOG.

SQL1260N Baza podataka *ime* nije konfigurirana za obnavljanje prema naprijed na čvoru(ovima) *lista-čvorova*.

Objašnjenje: Specificirana baza podataka nije konfigurirana za obnavljanje-prema naprijed na specificiranom čvoru(ovima). Ako "... " prikazan na kraju liste čvorova, pogledajte dnevnik obavijesti administracije za potpun popis čvorova.

Baza podataka nije obnovljena prema naprijed na specificiranom čvoru(ovima).

(Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvorova ukazuje na kojem se čvoru desila greška. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Osigurajte da je potrebno obnavljanje na navedenim čvorovima, tada obnovite najnoviju verziju sigurnosne kopije baze podataka na ovim čvorovima.

SQL1261N Baza podataka *ime* nije u stanju pripravnosti za obnavljanje unaprijed. čvoru(ovima) *lista-čvorova*, tako da ne treba biti obnovljen prema naprijed na ovim čvorovima.

Objašnjenje: Specificirana baza podataka nije u stanju pripravnosti obnavljanja prema naprijed na specificiranom čvoru(ovima). Ovo može biti jer baza podataka nije bila obnovljena, ili je bila obnovljena s opcijom WITHOUT ROLLING FORWARD, ili je obnavljanje prema naprijed završeno za ove čvorove.

Ako "... " prikazan na kraju liste čvorova, pogledajte dnevnik obavijesti administracije za potpun popis čvorova.

Baza podataka nije vraćena prema naprijed.

(Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvorova ukazuje na kojem se čvoru desila greška. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Učinite sljedeće:

1. Osigurajte da je potrebno obnavljanje na navedenim čvorovima.
2. Vratite verziju sigurnosne kopije baze podataka na ovim čvorovima.

3. Izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE.

SQL1262N Točka-u-vremenu specificirana za obnavljanje baze podataka prema naprijed *ime* nije valjana.

Objašnjenje: Parametar vremenske zaštite specificiran za vrijednost točka-u-vremenu zaustavljanje nije valjan Vremenska oznaka se mora unijeti u ISO formatu (YYYY-MM-DD-hh.mm.ss.<sssss> gdje YYYY predstavlja godinu, MM predstavlja mjesec, DD predstavlja dan, hh predstavlja sate, mm predstavlja minute, ss predstavlja sekunde, a sssss predstavlja opcionalno mikrosekunde).

Baza podataka nije vraćena prema naprijed.

Odgovor korisnika: Provjerite da je vremenska oznaka unesena u ispravnom formatu.

Kada izdajete ROLLFORWARD DATABASE naredbu, provjerite da niste specificirali godinu veću od 2105.

SQL1263N Datoteka arhive *ime* nije valjana datoteka dnevnika za bazu podataka *ime* na čvoru broj-čvora.

Objašnjenje: Specificirana arhivska datoteka dnevnika postoji u direktoriju dnevnika baze podataka ili u overflow direktoriju dnevnika na specificiranom čvoru, ali datoteka nije valjana.

Obrada obnavljanja prema naprijed se zaustavlja.

(Opaska: Ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvora ukazuje na kojem je čvoru došlo do greške. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Za određivanje ispravne arhivske datoteke dnevnika, izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE s opcijom QUERY STATUS. Premjestite trenutnu arhivsku datoteku dnevnika u direktorij dnevnika baze podataka, ili ako je baza podataka u konzistentnom stanju, promijenite stazu dnevnika da pokazuje ispravnu datoteku arhive, te izdajte ponovo naredbu ROLLFORWARD DATABASE. Alternativno, ponovo pošaljite naredbu sa stazom overflow dnevnikom pokazujući ispravnu datoteku arhive.

SQL1264N Arhivska datoteka *ime* ne pripada bazi podataka *ime-bazepodataka* na čvoru *broj-čvora*.

Objašnjenje: Specificirana arhivska datoteka dnevnika je nađena u direktoriju dnevnika ili u overflow direktoriju dnevnika ali ne pripada specificiranoj bazi podataka.

Obrada obnavljanja prema naprijed se zaustavlja.

(Opaska: Ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvora ukazuje na kojem je čvoru došlo do greške. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Za određivanje ispravne arhivske datoteke dnevnika, izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE s opcijom QUERY STATUS. Premjestite trenutnu arhivsku datoteku dnevnika u direktorij dnevnika baze podataka, ili ako je baza podataka u konzistentnom stanju, promijenite stazu dnevnika da pokazuje ispravnu datoteku arhive, te izdajte ponovo naredbu ROLLFORWARD DATABASE. Alternativno, ponovo pošaljite naredbu sa stazom overflow dnevnikom pokazujući ispravnu datoteku arhive.

SQL1265N Arhivska datoteka dnevnika *ime* nije pridružena trenutnom redoslijedu zapisivanja u dnevnik baze podataka *ime* na čvoru *broj-čvora*.

Objašnjenje: Za obnavljanje prema naprijed, dnevničke datoteke se trebaju obraditi u ispravnom redoslijedu. Redoslijed datoteke dnevnika je određen bazom podataka koja je obnovljena ili datotekom dnevnika koji je obraden. U dodatku za ovo, za razinu obnavljanja prema naprijed tabličnog prostora, datoteke dnevnika moraju biti obrađene redoslijedom kojim je dosegnuto trenutno stanje baze podataka. Specificirana arhivska datoteka dnevnika je nađena u direktoriju dnevnika ili u stazi overflow dnevnika za bazu podataka na specificiranom čvoru ali datoteka dnevnika nije u ispravnom dnevničkom nizu.

Obrada obnavljanja prema naprijed se zaustavlja.

(Opaska: Ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvora ukazuje na kojem je čvoru došlo do greške. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Za određivanje ispravne arhivske datoteke dnevnika, izdajte naredbu

ROLLFORWARD DATABASE s opcijom QUERY STATUS. Premjestite trenutnu arhivsku datoteku dnevnika u direktorij dnevnika baze podataka, ili ako je baza podataka u konzistentnom stanju, promijenite stazu dnevnika da pokazuje ispravnu datoteku arhive, te izdajte ponovo naredbu ROLLFORWARD DATABASE. Alternativno, ponovo pošaljite naredbu sa stazom overflow dnevnikom pokazujući ispravnu datoteku arhive.

SQL1266N Baza podataka *ime* je bila obnovljena prema naprijed do vremenskoaznaka, koja je prošla specificirano točka-u-vrijeme.

Objašnjenje: Od Obnavljanja prema naprijed se zahtijeva zaustavljanje u vremenskoj oznaci koja je prije trenutne točke u vremenu u specificiranoj datoteci dnevnika baze podataka. Ovo se može desiti tijekom obnavljanja prema naprijed baze podataka ili podskupa tabličnih prostora do točku u vremenu.

Obrada obnavljanja prema naprijed se zaustavlja.

Odgovor korisnika: Specificirajte ispravnu točku u vremenu ili obnovite bazu podataka ili podskup tabličnog prostora iz backup verzije te pošaljite ponovo naredbu ROLLFORWARD.

SQL1267N Sistem ne može naći *db2uexit* u trenutnoj PATH okolini varijable.

Objašnjenje: U korisnički dobavljenoj datoteci *db2uexit* se ne može naći, ili zato jer nije u PATH okolini varijable ili zato jer ne postoji.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ažurirajte trenutnu PATH okolinu varijable za uključivanje staze u *db2uexit* ili kreirajte *db2uexit* datoteku te ažurirajte trenutnu PATH okolinu varijable ako je nužno.

SQL1268N Obnavljanje prema naprijed je zaustavljeno zbog greške *greška* tijekom dohвата datoteke dnevnika *datdnev* za bazu podataka *ime* na čvoru *broj-čvora*.

Objašnjenje: Obrada obnavljanja prema naprijed doziva *db2uexit2* za dohvat datoteke dnevnika. Možda se desila greška u *db2uexit2*.

Obrada Obnavljanje prema naprijed je zaustavljena. Baza podataka ili tablični prostor je još u stanju iščekivanja okretanja prema naprijed.

(Opaska: Ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvora ukazuje na kojem je čvoru došlo do greške. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Pogledajte korisničku izlaznu dokumentaciju u *Administracijski vodič* za opis greške te nastavite ili završite obnavljanje prema naprijed.

SQL1269N Obnavljanja prema naprijed razine tabličnog prostora je već pokrenuto.

Objašnjenje: Pokušano je korištenje obnavljanja prema naprijed razine tabličnog prostora ali je ono već pokrenuto. Samo jedan posrednik može vršiti obnavljanje prema naprijed u bilo koje vrijeme.

Odgovor korisnika: Čekajte dok se ne dovrši razina obnavljanja prema naprijed tabličnog prostora. Ako više tabličnih prostora treba obnavljanje, započnite ponovo obnavljanje prema naprijed.

SQL1270C LANG varijabla okoline je postavljena na niz. Ovaj jezik nije podržan.

Objašnjenje: LANG varijabla okoline je postavljena na jezik koji nije podržan upraviteljem baze podataka. Obrada se ne može nastaviti.

Odgovor korisnika: Postavite LANG varijablu okoline na jezik koji je podržan. Za više informacija molimo obratite se na "nacionalna jezična podrška" dodatak u *Administracijski vodič*.

Korisnici federalnog sistema: pogledajte *Vodič za federalne sisteme* za NLS informacije.

SQL1271W Baza podataka ime je obnovljena ali jedan ili više tabličnih prostora su offline na čvoru(ovima) lista-čvorova.

Objašnjenje: Ova se poruka može pojaviti poslije obnavljanja nakon pada sistema, obnavljanja prema naprijed na razini baze podataka, ili obnavljanja prema naprijed na razini tabličnog prostora. Za obnavljanja prema naprijed na razini baze podataka, baza podataka je dostupna za korištenje ako je STOP opcija specificirana. Jedan ili više tabličnih prostora na

specificiranom čvoru(ovima) nisu dostupni. Ovo se može desiti ako:

- Opcija STOP nije specificirana za razinu obnavljanja prema naprijed tabličnog prostora u točki u vremenu.
- Jedna ili više tabličnih prostora je primilo greške tijekom obnavljanja.
- dodatni tablični prostori su vraćeni dok je obnavljanje prema naprijed na razini tabličnog prostora već u napretku.
- Baza podataka je obnovljena prema naprijed poslije prethodne točke u vremenu obnavljanja prema naprijed tabličnog prostora, uzrokujući da svi uključeni tablični prostori budu smješteni u stanje pripravnosti obnavljanja.

Tablični prostori koji su offline se mogu identificirati na specificiranom(im) čvoru(ovima) s naredbom LIST TABLESPACES ili db2dart pomoćnim programom. Dnevnik obavijesti administracije će osigurati više informacija o specifičnim prostorima tablice.

Ako "... " prikazan na kraju liste čvorova, pogledajte dnevnik obavijesti administracije za potpun popis čvorova.

(Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvorova ukazuje na kojem se čvoru desila greška. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Popravite ili obnovite tablične prostore ako je nužno i izvedite obnavljanje prema naprijed. Ako se dešava ista greška, pokušajte izvesti obnavljanje prema naprijed razine tabličnog prostora offline.

SQL1272N Obnavljanje prema naprijed razine tabličnog prostora za bazu podataka ime se zaustavilo prije dovršavanja na čvoru(ovima) lista-čvorova.

Objašnjenje: Obnavljanje prema naprijed razine tabličnog prostora je zaustavljen na specificiranom čvoru(ovima) prije nego su se svi označeni tablični prostori mogli obnoviti prema naprijed. Ovo može biti uzrokovano jednim od sljedećeg:

- Transakcijska tablica je puna.
- Svi tablični prostori koji su obnovljeni prema naprijed primili su U/I greške

- Točka-u-vremenu obnavljanje prema naprijed na razini tabličnog prostora je naišlo na grešku na jednom od tabličnih prostora koji su bili obnovljeni prema naprijed.
- Točka-u-vremenu obnavljanje prema naprijed razine tabličnog prostora je naišlo na aktivnu transakciju koja je učinila promjena na jednom od tablični prostora koji su obnovljeni prema naprijed. Ova transakcija može biti sumnjiva transakcija.
- Obnavljanje prema naprijed razine tabličnog prostora je prekinut i, prije nego je ponovo poslan svi tablični prostori koji su bili obnovljeni prema naprijed su ponovo obnovljeni.

Ako „...“ prikazan na kraju liste čvorova, pogledajte dnevnik obavijesti administracije za potpun popis čvorova.

(Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvorova ukazuje na kojem se čvoru desila greška. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Uzrok potražite u dnevniku obavijesti administracije. Učinite jedno od sljedećeg ovisno od uzroka:

- Koristite naredbu LIST TABLESPACES za određivanje ako su tablični prostori primili U/I greške. Ako je tako, popravite ih.
- Ako je transakcijska tablica postala puna, uključite MAXAPPLS konfiguracijski parametar baze podataka ili pokušajte izvesti obnavljanje prema naprijed razine tabličnog prostora offline.
- Ako je uzrok aktivna ili sumnjiva transakcija, dovršite transakciju.
- Ako su tablični prostori obnovljeni nakon što je prethodno obnavljanje prema naprijed razine tabličnog prostora prekinuto, prethodno obnavljanje prema naprijed razine tabličnog prostora je sada opozvano. Sljedeće obnavljanje prema naprijed razine tabličnog prostora će provjeriti za tablične prostore u stanju pripravnosti prema naprijed.

Izvedite obnavljanje prema naprijed razine tabličnog prostora ponovo.

SQL1273N Obnavljanje prema naprijed u bazi podataka ime ne može dosegnuti specificiranu stop točku (kraj-dnevnika ili točka-u-vremenu) zbog nedostatka datoteke dnevnika ime na čvoru broj-čvora.

Objašnjenje: Rollforward pomoćni program baze podataka ne može naći specificirana arhivsku datoteku dnevnika u direktoriju dnevnika baze podataka ili u overflow direktoriju dnevniku specificiranog čvora.

Obnavljanje prema naprijed je zaustavljeno.

(Opaska: Ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvora ukazuje na kojem je čvoru došlo do greške. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Učinite jedno od slijedećeg:

- Premjestite specificiranu arhivsku datoteku dnevnika u direktorij dnevnika baze podataka ili ako baza podataka nije u konzistentnom stanju, promijenite stazu dnevnika da pokazuje na korektnu datoteku arhive, te izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE ponovo. Alternativno, ponovo pošaljite naredbu sa stazom overflow dnevnikom pokazujući ispravnu datoteku arhive.
- Ako ne možete naći datoteku dnevnika koji nedostaje, obnovite baza podataka/tablica prostor na svim čvorovima, zatim učinite točka-u-vremenu obnavljanje koristeći vremensku oznaku koja je ranija od ove u datoteci dnevnika koji nedostaje.

SQL1274N Baza podataka ime zahtjeva obnavljanje prema naprijed a točka-u-vremenu mora biti na kraju dnevnika.

Objašnjenje: Baza podataka se treba obnoviti prema naprijed. Za obnavljanje prema naprijed razine baze podataka, točka u vremenu mora se nalaziti na kraju dnevnika jer je obnavljanje prema naprijed razine baze podataka na krajevima dnevnika već u tijeku. Za nastavak obnavljanja prema naprijed, isto ime vremena zaustavljanja se mora specificirati.

Za obnavljanje prema naprijed na razini tabličnog prostora, točka u vremenu mora biti na kraju dnevnika zbog jednog od sljedećih razloga:

- Sistemski katalozi trebaju obnavljanje prema naprijed. Sistemski katalozi moraju se uvijek

obnoviti prema naprijed do kraja dnevnika da bi ostali konzistentni sa svim drugim tabličnim prostorima.

- Obnavljanje prema naprijed na razini tabličnog prostora do kraja dnevnika je već u napretku. Za nastavak obnavljanja prema naprijed, isto ime vremena zaustavljanja se mora specificirati.

Baza podataka nije vraćena prema naprijed.

Odgovor korisnika: Pošaljite ponovo naredbu ROLLFORWARD specificirajući ROLLFORWARD TO END OF LOGS.

SQL1275N **Vrijeme zaustavljanja koje je prošlo u obnavljanje prema naprijed mora biti veće ili jednako vremenskoj oznaci, jer baza podataka ime na čvoru(ovima) lista-čvorova sadrži informacije nakon specificiranog vremena.**

Objašnjenje: Baza podataka ili najmanje jedan od tabličnih prostora za obnavljanje prema naprijed su kopirani online. Napredna virtualna vremenska oznaka je u sigurnosnoj kopiji baze podataka ili tabličnog prostora. Vrijeme zaustavljanja koje je prošlo obnavljanje prema naprijed mora biti veće ili jednako vremenu kada je online backup završio na specificiranom čvoru.

Ako "... " prikazan na kraju liste čvorova, pogledajte dnevnik obavijesti administracije za potpun popis čvorova.

(Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvorova ukazuje na kojem se čvoru desila greška. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Učinite jedno od slijedećeg:

- Pošaljite naredbu s vremenom zaustavljanja većim ili jednakim *vremenskoj oznaci*. Vrijeme se mora specificirati u CUT (Koordinirano univerzalno vrijeme).
- Vratite jednu od ranijih sigurnosnih kopija na čvorove, tada ponovno izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE.

SQL1276N **Baza podataka ime se ne može iznijeti iz stanja pripravnosti obnavljanja prema naprijed dok obnavljanje prema naprijed ne prođe točku u vremenu veću ili jednaku vremenskoj oznaci, jer čvor broj-čvorova sadrži informacije poslije specificiranog vremena.**

Objašnjenje: zahtjev je učinjen za odošćenjem baze podataka ili podskupa tabličnih prostora izvan stanja pripravnosti obnavljanja prema naprijed, specificirajući pozivnu funkciju SQLUM_ROLLFWD_STOP, SQLUM_STOP, SQLUM_ROLLFWD_COMPLETE, ili SQLUM_COMPLETE. Međutim, baza podataka ili najmanje jedan od tabličnih prostora je backupiran online da bi bila obnovljena prema naprijed. Zahtjev se ne može dopustiti dok baza podataka ili tablični prostori nisu obnovljeni prema naprijed do kraja online backup vremenske oznake na specificiranom čvoru.

Ova se greška može također desiti ako nisu sve datoteke dnevnika spremne za izvođenje zahtijevanog obnavljanja.

(Opaska: Ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvorova ukazuje na kojem je čvoru došlo do greške. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Ako je vrijeme zaustavljanja navedenu u naredbi ROLLFORWARD manje od *vremenska oznaka*, ponovno izvedite naredbu s vremenom zaustavljanja većim, ili jednakim *vremenska oznaka*.

Provjerite da su sve datoteke dnevnika spremne. Naredba ROLLFORWARD QUERY STATUS pokazuje koja će datoteka dnevnika biti obrađena sljedeća. Neki od razloga nedostatka dnevničkih datoteka uključuje:

- Staza dnevnika se promijenila. Datoteka se može naći u staroj stazi dnevnika.
- program korisničkog izraza nije sposoban dohvatiti datoteku dnevnika, jer je možda je možda arhivirana na drugoj lokaciji.

Ako je nađena datoteka dnevnika koja je nedostajala, kopirajte ju u stazu dnevnika te ponovo izdajte naredbu.

SQL1277N **Obnavljanje je otkrilo da su jedan ili više spremnika tabličnih prostora nedohvatljivi ili je postavilo njihova stanja u "memorija se mora definirati".**

Objašnjenje: Obnavljanje provjerava valjanost koju spremnici trebaju sa svakim obnovljenim tabličnim prostorom koji je trenutno dohvatljiv na sistemu. Kada bude moguće, obnavljanje će kreirati spremnike ako ne postoje. Ako se ne mogu kreirati, ili ih trenutno koristi drugi tablični prostor, ili su nedohvatljivi iz bilo kojeg drugom razloga, tada lista potrebnih spremnika mora biti ispravljena prije nastavka obnavljanja.

Ako je ovo preusmjereno obnavljanje, stanje svakog spremnika obnovljenog tabličnog prostora se postavlja na "memorije se mora definirati". Ovo ih čini mogućim za korištenje TABLESPACE CONTAINERS API-ja ili naredbe prema spremnicima za ponovno definiranje njihove memorije.

Odgovor korisnika: Za određivanje liste spremnika za svaki obnovljeni tablični prostor, koristite TABLESPACE CONTAINER QUERY api ili naredbu LIST TABLESPACE CONTAINERS. Za specificiranje ažurirane liste za svaki tablični prostor, koristite SET TABLESPACE CONTAINERS api ili naredbu. Ovaj api ili naredba vam dopušta specificiranje bilo da ovo treba biti početna lista spremnika (na primjer, slijedeće obnavljanje prema naprijed će ponoviti bilo koju "dodaj spremnik" operaciju opisanu u dnevniku baze podataka) ili u konačnoj listi (obnavljanje prema naprijed neće ponoviti "dodaj spremnik" operacije).

Također je moguće da je spremnik(ci) samo za čitanje, u kom slučaju je jedina akcija koja se zahtijeva prije nastavka obnavljanja, davanje čitaj/piši pristupa spremniku.

SQL1278W **Operacija obnavljanja prema naprijed je uspješno dovršena. Aktivna ili sumnjiva transakcija zahtijevaju ponovno izvođenje na čvoru(ovima) lista-čvorova.**

Objašnjenje: Obnavljanje prema naprijed podskupa tabličnog prostora u točki u vremenu je uspješno dovršeno, međutim jedna ili obje sljedeće situacije su se desile:

1. Postoji jedna ili više aktivnih transakcija na specificiranom čvoru u vremenu. Svaka transakcija je okrenuta natrag na podskup točke u vremenu.
2. Postoji jedna ili više sumnjivih transakcija na specificiranoj točki u vremenu. Svaka sumnjiva transakcija je vraćena iz tabličnih prostora u podskup tabličnog prostora.

transakcije koje su vraćene iz tabličnih prostora u podskup tabličnog prostora mogu još biti predane u druge tablične prostore ili uključene u obnavljanje prema naprijed.

Ako "... " prikazan na kraju liste čvorova, pogledajte dnevnik obavijesti administracije za potpun popis čvorova.

(Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvorova ukazuje na kojem se čvoru desila greška. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Dnevnik obavijesti administracije će sadržavati detalje o transakcijama koje su bile vraćene natrag obnavljanjem prema naprijed.

SQL1279W **Neki indeksi možda nisu ponovo kreirani.**

Objašnjenje: Desila se greška tijekom ponovnog kreiranja indeksa pri ponovnom pokretanja baze podataka ili pri praćenju tablične reorganizacije koja sprječava neke od indeks da budu uspješno ponovo kreirani. Detalji mogu biti pronađeni u dnevniku obavijesti administracije.

Ponovno pokretanje baze podataka ili Reorg tablice je bilo uspješno.

Odgovor korisnika: Pretražite dnevnik obavijesti administracije da utvrdite zašto indeksi nisu mogli biti ponovo kreirani i ispravite problem. Nevažeci indeksi za tablicu će biti ponovno kreirani kada se tablici pristupi prvi put.

SQL1280N Vrijeme zaustavljanja koje je prošlo u obnavljanje prema naprijed mora biti manje ili jednako vremenskoaznaka za bazu podataka ime jer najmanje jedan od tabličnih prostora je već obnovljen prema naprijed do ove točke u vremenu.

Objašnjenje: Najmanje jedan od tabličnih prostora specificiranih obnavljanjem prema naprijed do točke u vremenu je obnovljen prema naprijed do ranije točke u vremenu. On se dalje ne može obnavljati prema naprijed.

Odgovor korisnika: Učinite jedno od slijedećeg:

- Ponovo pošaljite naredbu s vremenom zaustavljanja vremenskoaznaka.
- Ponovo obnovite sve tablične prostore, i izdajte naredbu ponovo s vremenom zaustavljanja manjim od vremenskoaznaka.
- Obnovite backup(e) tabličnog prostora prema sljedećem: raniji tablični prostor obnovite prema naprijed do točke u vremenu te pošaljite naredbu ponovo s istim vremenom zaustavljanja.

Vrijeme se mora specificirati u CUT (Koordinirano univerzalno vrijeme).

SQL1281N Povezivanje na bazu podataka zamjenskoime-bp je prekinuto jer je cijev ime-cijevi prekinuta.

Objašnjenje: Veza je izgubljena jer je DB2 poslužitelj prekinuo cijev. Trenutna transakcija je vraćena na staro.

Odgovor korisnika: Ponovno pošaljite trenutnu naredbu. Ako se greška nastavi, obratite se vašem predstavniku tehničkog servisa.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Obratite se vašem predstavniku tehničkog servisa sa sljedećom informacijom:

Potrebna informacija:

- Opis problema
- SQLCODE ili broj stranice
- SQLCA sadržava, ako je moguće
- Datoteka praćenja, ako je moguće.

sqlcode: -1281

sqlstate: 40504

SQL1282N Pokušaj spajanja na bazu podataka zamjenskoime-bazepod nije uspio je su sve instance cijevi na ime-cijevi zauzete.

Objašnjenje: Pokušaji spajanja na imenovanu cijev nisu uspjeli jer je povezivanje odbijeno od strane DB2. Postoji ograničenje broja povezivanja koji su dozvoljeni na imenovanoj cijevi.

Odgovor korisnika: Povećajte granicu povezivanja na DB2 poslužitelju, ili završite neke aplikacije koristeći imenovanu cijev da oslobodite resurse povezivanja.

sqlcode: -1282

sqlstate: 08001

SQL1283N Pokušaj povezivanja na bazu podataka zamjenskoime-bazepod nije uspelo jer se cijev ime-cijevi koristi od strane druge obrade.

Objašnjenje: Ime imenovane cijevi se već koristi u drugoj obradi. Podrška imenovanoj cijevi nije pokrenuta.

Odgovor korisnika: Izaberite drugačije ime postavljajući varijablu okoline DB2PIPENAME, ili neka drugi programi koji koriste imenovanu cijev koriste drugo ime cijevi.

SQL1284N Pokušaj povezivanja na bazu podataka zamjenskoime-bazepod nije uspelo jer se cijev ime-cijevi ne može naći.

Objašnjenje: Poslužitelj nije pokrenuo svoju podršku imenovane cijevi, ili poslužitelj koristi drugačije ime za imenovanu cijev.

Odgovor korisnika: Pokrenite upravitelja baze podataka i provjerite da je pokrenuta podrška imenovane cijevi. Ako je podrška imenovane cijevi pokrenuta, provjerite da je ime imenovane cijevi isto između klijenta i poslužitelja postavljajući varijablu okoline DB2PIPENAME na istu vrijednost.

sqlcode: -1284

sqlstate: 08001

SQL1285N Pokušaj povezivanja na bazu podataka zamjenskoime-bazepod nije uspio jer cijev ime-cijevi nije valjana.

Objašnjenje: Izmijenjeno ime cijevi postavljeno od strane varijable okoline DB2PIPENAME nije valjano.

Odgovor korisnika: Vrijednost varijable okoline DB2PIPENAME mora biti valjano ime cijevi. Ime cijevi mora biti dulje od osam znakova, te imati ista sintaktička ograničenja kao normalno ime datoteke.

sqlcode: -1285

sqlstate: 08001

SQL1286N Povezivanje na bazu podataka zamjenskoime-bazepod je prekinuto jer je operacijski sistem premašio resurse za cijev ime-cijevi.

Objašnjenje: Imenovana cijev nije uspjela jer je operacijski sistem premašio veličinu resursa (prostor razmjene, diskovni prostor, rukovanja datotekama). Trenutna transakcija je vraćena na staro.

Odgovor korisnika: Oslobodite sistemске resurse i pokušajte ponovo.

sqlcode: -1286

sqlstate: 40504

SQL1287N ATTACH na instancu *instanca* nije uspjelo jer se imenovana cijev *cijev* ne može naći.

Objašnjenje: Poslužitelj nije pokrenuo podršku imenovane cijevi, ili ime instance nije ispravno.

Odgovor korisnika: Provjerite da je upravitelj baze podataka pokrenut na poslužitelju i da je podrška imenovane cijevi pokrenuta. Provjerite da je ime instance ispravno.

SQL1288N Udaljeni poslužitelj ne podržava ovu operaciju.

Objašnjenje: Udaljeni poslužitelj se pokreće na 64-bitnoj platformi koja ne podržava zahtjeve koji nisu SQL iz Verzije 7 (ili ranije) 32-bitnog klijenta.

Odgovor korisnika: Izvedite ovu akciju s klijenta koji je podržan.

SQL1290N Vrijednost DFT_CLIENT_COMM upravitelja baze podataka ili konfiguracijskog parametra ili DB2CLIENTCOMM varijable okoline nije važeća.

Objašnjenje: Ili je specificirana neispravna vrijednost ili specificirani protokol(i) nije podržan od strane ciljne baze podataka. Prihvatljive vrijednosti su:

- Unix platforme: TCPIP i APPC
- OS/2: TCPIP, APPC, IPXSPX, i NETBIOS
- Windows: TCPIP, APPC (samo 32 bitni Windows), NETBIOS, i NPIPE

Ako je specificirana više nego jedna vrijednost onda se one moraju razgraničiti sa zarezom.

Primijetite da se ova poruka može vratiti s posrednog čvora uključenog u vašu vezu. Na primjer, ako se pokušavate povezati na DRDA poslužitelj preko DB2 Connect gateway-a i vaša klijentska radna stanica ne koristi globalne usluge direktorija, ova poruka se može vratiti s DB2 Connect gateway-a

Odgovor korisnika: Ispravite vrijednost i pokušajte ponovo.

sqlcode: -1290

sqlstate: 08001

SQL1291N Greška usluga direktorija je otkrivena. Usluge: *usluge-direktorija*, API: *API*, funkcija: *funkcija*, kod greške: *rc*.

Objašnjenje: Greška je otkrivena sa podsistemom usluga direktorija. Uputite se na vrijednosti oznake za detalje. Sljedeće su objašnjenja vrijednosti oznaka:

direktorij-usluge-tip

Tip servisa direktorija koji su korišteni.
Valjane oznake uključuju:

- DCE

API

Korištena aplikacijska programska sučelja za pristup gornjim uslugama direktorija. Valjane oznake uključuju:

- XDS/XOM

funkcija

Ime funkcije podsistema usluga direktorija koja je vratila kod greške.

rc

Kod greške vraćen iz gornje funkcije.
Značenje vrijednosti je specifično za korišteni API.

Za XDS funkcije kao što su ds_read, vrijednost vraćenog koda se može naći u DCE include datoteci xds.h.

Za XOM funkcije kao što su om_get, vrijednost vraćenog koda se može naći u DCE include datoteci xom.h.

Primijetite da se ova poruka može vratiti s posrednog čvora uključenog u vašu vezu. Na primjer, ako se pokušavate povezati na DRDA poslužitelj preko DB2 Connect gateway-a i vaša klijentska radna stanica ne koristi globalne usluge direktorija, ova poruka se može vratiti s DB2 Connect gateway-a

Odgovor korisnika: Provjerite da:

- Proizvod koji osigurava uslugu direktorija je ispravno instaliran i operativan.
- Vi ste prijavljeni u usluge direktorija s odgovarajućim ovlaštenjem za pristup unosima direktorija, ako se zahtjeva prijava od strane dobavljača usluga direktorija, na primjer, DCE.

Ako problem ostaje, posavjetujte se sa svojim sistemskim administratorom i/ili administratorom baze podataka da otkrijete uzrok problema koristeći postavku osiguranih oznaka.

sqlcode: -1291

sqlstate: 08001

SQL1292N Globalno ime baze podataka ili instance upravitelja baze podataka nije valjano.

Objašnjenje: Globalno ime baze podataka ili instance upravitelja baze podataka ne može biti NULL i ne može biti dulje od 255 znakova. Mora počinjati s "/.../" ili "/./".

Primijetite da se ova poruka može vratiti s posrednog čvora uključenog u vašu vezu. Na primjer, ako se pokušavate povezati na DRDA poslužitelj preko DB2 Connect gateway-a i vaša klijentska radna stanica ne koristi globalne usluge direktorija, ova poruka se može vratiti s DB2 Connect gateway-a

Odgovor korisnika: Ispravite globalno ime i pokušajte ponovo.

SQL1293N Nađena je greška u unosu globalnog direktorija. Kod greške: kod-greške.

Objašnjenje: Greška je otkrivena u jednom od korištenih globalnih unosa direktorija baze podataka. Uputite se na sljedeće kodove greške za detalje:

- 1 Objekt baze podataka ne sadrži informaciju autentičnosti.
- 2 Nijedan, ni objekt baze podataka niti lokator objekt baze podataka ne sadrže informaciju komunikacijskog protokola
- 10 Unos nije objekt baze podataka
- 11 Domaće ime baze podataka u objektu baze podataka nije nađeno ili je predugo.
- 12 Protokol baze podataka u objektu baze podataka nije nađen ili je predug
- 13 Nevaljana autentična vrijednost je nađena u objektu baze podataka
- 14 Nedovoljne ili nevažne informacije komunikacijskog protokola u objektu baze podataka
- 15 Ime lokatora objekta baze podataka nije nađeno u objektu baze podataka
- 16 Ime objekta lokatora baze podataka u objektu baze podataka nije valjano

- 20 Unos nije objekt lokatora baze podataka
- 22 Nedovoljne ili nevaljane informacije komunikacijskog protokola u lokator objektu baze podataka
- 30 Unos nije objekt informacije usmjeravanja
- 31 Informacija ciljne baze podataka nije nađena u objektu informacija usmjeravanja
- 32 Nedovoljno informacija za ciljnu bazu podataka u objektu informacija usmjeravanja.
- 33 Nijedan odgovarajući gateway nije nađen u objektu informacija usmjeravanja
- 34 Nevaljana oznaka za provjeru autentičnosti na gateway-u
- 35 Ime lokator objekta baze podataka za gateway je nevaljano
- 36 Ime baze podataka u atributu informacije ciljane baze podataka objekta informacije usmjeravanja nije nađen ili je predug
- 37 Protokol baze podataka u atributu informacije ciljane baze podataka objekta informacije usmjeravanja nije nađen ili je predug

Primijetite da ovu poruku možete također ako DCE podsistem nije operativan, ili ako nemate dovoljno povlastica za čitanje unosa DCE direktorija.

Primijetite da se ova poruka može vratiti s posrednog čvora uključenog u vašu vezu. Na primjer, ako se pokušavate povezati na DRDA poslužitelj preko DB2 Connect gateway-a i vaša klijentska radna stanica ne koristi globalne usluge direktorija, ova poruka se može vratiti s DB2 Connect gateway-a

Odgovor korisnika: Provjerite da je DCE podsistem operativan i da imate odgovarajuće povlastice za čitanje unosa direktorija. Ako problem ostaje, informirajte administratora baze podataka za ispravak greške u unosu direktorija. Uputite se na *Administracijski vodič* za format ovih objekata direktorija.

sqlcode: -1293

sqlstate: 08001

SQL1294N Ime staze direktorija koji se koristi za globalni pristup direktoriju nije specificiran ili nije valjan.

Objašnjenje: Zbog korištenja globalnih usluga direktorija, ime staze direktorija se mora specificirati ili *udir_path_name* konfiguracijskom parametru upravitelja baze podataka, ili u 2DIRPATHNAME varijabli okoline. Vi ga ili niste specificirali, ili je ime koje ste specificirali nevaljano.

Primijetite da se ova poruka može vratiti s posrednog čvora uključenog u vašu vezu. Na primjer, ako se pokušavate povezati na DRDA poslužitelj preko DB2 Connect gateway-a i vaša klijentska radna stanica ne koristi globalne usluge direktorija, ova poruka se može vratiti s DB2 Connect gateway-a

Odgovor korisnika: Posavjetujte se s vašim administratorom za korištenje ispravnog imena, specificirajte ga te pokušajte ponovo.

sqlcode: -1294

sqlstate: 08001

SQL1295N Objekt informacije usmjeravanja korišten za globalni pristup direktoriju nije specificiran ili nije valjan.

Objašnjenje: Zbog korištenja globalnih usluga direktorija za pristup udaljenoj bazi podataka s protokolom baze podataka koji nije domaći ovom klijentu ime objekta informacije usmjeravanja mora biti specificiran ili u *route_obj_name* konfiguracijskom parametru upravitelja baze podataka, ili u DB2ROUTE varijabli okoline. Vi ga ili niste specificirali, ili je ime koje ste specificirali nevaljano.

Primijetite da se ova poruka može vratiti s posrednog čvora uključenog u vašu vezu. Na primjer, ako se pokušavate povezati na DRDA poslužitelj preko DB2 Connect gateway-a i vaša klijentska radna stanica ne koristi globalne usluge direktorija, ova poruka se može vratiti s DB2 Connect gateway-a

Odgovor korisnika: Posavjetujte se s vašim administratorom baze podataka za korištenje ispravnog imena objekta, specificirajte ga te pokušajte ponovo.

sqlcode: -1295

sqlstate: 08001

SQL1296N Valjane vrijednosti se moraju specificirati za DIR_PATH_NAME i DIR_OBJ_NAME konfiguracijski parametar upravitelja baze podataka ako DIR_TYPE parametar ima vrijednost drugačiju od NONE.

Objašnjenje: Ova tri parametra su u međuodnosu. Ako je vrijednost DIR_TYPE NONE, onda se ostala dva ignoriraju. Ako vrijednost DIR_TYPE nije NONE, onda oba druga moraju imati valjane vrijednosti. Sljedeća pravila se primjenjuju kada DIR_TYPE vrijednost nije NONE:

1. DIR_PATH_NAME i DIR_OBJ_NAME vrijednosti ne mogu biti NULL (ili praznina).
2. Ako je DIR_TYPE vrijednost DCE, onda DIR_PATH_NAME vrijednost mora početi ili sa specijalnim DCE nizom zatvorenim u sljedeće navodnike `"/.../"` ili `"/.:/"`.

SQL1300 - SQL1399

SQL1300N Nevaljano DCE ime principala u izrazu kataloga.

Objašnjenje: DCE ime principala u operaciji kataloga baze podataka je nevaljano. DCE glavna imena su subjekti prema sljedećim uvjetima:

- Ako je AUTHENTICATION specificirano kao DCE, ime principala mora biti uključeno u izraz kataloga.
- Ako AUTHENTICATION nije specificirano kao DCE, ime principala se ne može uključiti u katalog izraz.
- Maksimalna duljina imena principala je 1024 bajta.

Odgovor korisnika: Provjerite da li se ime principala prilagođava uvjetima iznad, i pošaljite ponovo naredbu kataloga.

SQL1301N Desila se greška tijekom pristupanja DCE keytab datoteci.

Objašnjenje: Desila se greška tijekom pristupanja DCE keytab datoteci. Da bi keytab datoteka bila valjana, mora biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Postoji datoteka poslužitelja keytab, ima ime keytab.db2, i nalazi se u sqllib/security direktoriju.
- Postoji samo pojedinačan unos u keytab datoteku.

Odgovor korisnika: Ako želite promijeniti DIR_TYPE vrijednost, prvo provjerite da su DIR_PATH_NAME i DIR_OBJ_NAME parametri specificirani s valjanom vrijednostima. Ako želite isprazniti ili DIR_PATH_NAME ili DIR_OBJ_NAME parametar, prvo provjerite da li ste postavili DIR_TYPE u NONE.

SQL1297N Ova naredba trenutno nije podržana na ovoj platformi.

Objašnjenje: Funkcija zahtijevana korištenjem ove naredbe nije podržana na ovoj platformi.

Odgovor korisnika: Ne koristite ovu naredbu.

Odgovor korisnika: Provjerite da je DCE pokrenut. Zatim, provjerite da li postoji keytab datoteka, i da li sadrži unos (s rgy_edit). Pokušajte ponovo operaciju.

SQL1302N Greška mapiranja DCE principala na ID DB2 autorizacije. Šifra razloga: šifra-razloga.

Objašnjenje: Greška je desila pri mapiranju DCE principala u ID DB2 autorizaciji. Uputite se na šifru razloga ispod:

- 1. Korisnik koji nedostaje ili nevaljani DCE korisnik u DB2 mapiranju id ovlaštenja.
- 2. Grupa koja nedostaje ili nevaljana DCE grupa u DB2 mapiranju id ovlaštenja

Odgovor korisnika: DCE principal mora imati ERA mapiranje u DB2 id ovlaštenju. Dodajte neke unose koji nedostaju u DCE registar, te pokušajte operaciju ponovo.

sqlcode: -1302

sqlstate: 08001

SQL1303N Sigurnosni daemon se ne može ponovo pokrenuti.

Objašnjenje: Pokušaj ponovnog pokretanja sigurnosnog daemona nije uspio nakon što je veza između posrednika i sigurnosnog daemona prekinuta ili je sigurnosni daemon nenormalno završio. Sva nova povezivanja na upravitelja baze podataka će biti odbijeni, jer provjera autentičnosti nije moguća.

Odgovor korisnika: Zaustavite upravitelja baze podataka i pokrenite ga ponovo. Ako naredba db2start nije uspjela, slijedite korisnikove odgovore za taj sqlcode.

sqlcode: -1303

sqlstate: 58004

SQL1304N TCP/IP sigurnosni tip SOCKS nije valjan.

Objašnjenje: TCP/IP sigurnosni tip SOCKS u strukturi TCP/IP protokola naredbe Catalog Node nije valjan s tipom DCE tipom provjere autentičnosti.

Odgovor korisnika: Provjerite da ne koristite kombinaciju TCP/IP protokola s sigurnosnim tipom SOCKS i DCE tipom za provjeru autentičnosti.

sqlcode: -1304

sqlstate: 08001

SQL1305N Desila se interna DCE greška.

Objašnjenje: DB2 obrada nije uspjela zbog interne DCE greške.

Odgovor korisnika: Provjerite da li je DCE pokrenut. Ako problem ostaje, obratite se predstavniku servisa za pomoć.

sqlcode: -1305

sqlstate: 58004

SQL1306N Nevaljani parametar je specificiran tijekom dozivanja funkcije sigurnosne revizije. Šifra razloga: šifra razloga.

Objašnjenje: Jedan od parametara sigurnosnog revizorskog API-ja je neispravan. Razlozi:

- 1 Specificirana je nevaljana opcija revizije.
- 2 Nevažeći pokazivač za Konfiguriraj/Opiši sqleaucfg strukturu.
- 3 Nevaljani Konfiguriraj/Opiši oznaku parametra.
- 4 Nevaljana Konfiguriraj/Opiši vrijednost parametra. Vrijednost nije ispravna ili je izvan raspona vrijednosti parametra.
- 5 Nevaljana specifikacija brojanja za Konfiguriraj/Opiši parametar.
- 6 Dodijeljena je nedovoljna dužina za Konfiguriraj/Opiši parametar.
- 7 Nevažeći pokazivač na Ekstrakt sqleauextract strukturu.
- 8 Nevaljana oznaka Ekstrakt parametra.
- 9 Nevaljana vrijednost Ekstrakt parametra. Vrijednost je neispravna ili je izvan važećeg raspona.
- 10 Nevaljana specifikacija brojanja za Ekstrakt parametar.
- 11 Nevaljana duljina za Ekstrakt parametar.

Odgovor korisnika: Sistemski administrator bi trebao poduzeti specificirane akcije za svaki razlog.

- 1 Osigurajte ispravnu vrijednost opcije za reviziju API poziva gledajući na sqlutil.h include datoteku.
- 2 Provjerite da vidite da li je valjani pokazivač pribavljen za Konfiguriraj/Opiši strukturu.
- 3 Ispravni parametar bi trebao biti specificiran gledajući sekciju upute revizijskog svojstva za oznake parametra sqleaucfg.
- 4 Ispravite vrijednost parametra gledajući valjane vrijednosti u uputama svojstva revizije.
- 5 Specificirajte ispravno brojanje i dodijeli/inicijaliziraj prikladnu duljinu za parametre duljine varijable.
- 6 Ispravite dodijeljenu duljinu za Konfiguriraj/Opiši parametar zasnovan na oznaci greške koja je vraćena u SQLCA.

- 7 Provjerite da vidite da li je valjani pokazivač pribavljen za Ekstrakt strukturu.
- 8 Ispravni parametar bi trebao biti specificiran gledajući sekciju upute revizijskog svojstva za oznake parametra `sqleauextract`.
- 9 Ispravite vrijednost parametra gledajući valjane vrijednosti u uputama svojstva revizije.
- 10 Specificirajte ispravno brojanje i dodijeli/inicijaliziraj prikladnu duljinu za parametre duljine varijable.
- 11 Ispravite dodijeljenu duljinu za Ekstrakt parametar zasnovan na oznaci greške koja je vraćena u SQLCA.

SQL1307N Desila se greška tijekom dozivanja funkcije revizije revizije. Šifra razloga: *šifra razloga*.

Objašnjenje: Pozivanje API-ja revizije sigurnosti je uzrokovalo pojavljivanje greške. Razlozi:

1. Revizija je već pokrenuta.
2. Revizija je već zaustavljena.
3. Nevaljana kontrolna suma za revizijsku konfiguracijsku datoteku.
4. Defaultno ili korisnički-pribavljen revizijsko ime staze je predugo.
5. Ne može se ažurirati revizijsku konfiguracijsku datoteku. Ili je sistem datoteka pun ili dopuštenja ne dozvoljavaju pisanje.
6. Konfiguracijska datoteka nije nađena. Datoteka ili direktorije koji sadrži datoteku ne postoji.
7. Ekstrakt datoteka nije nađena.
8. Nevaljani format revizijskih zapisa tijekom vađenja. Datoteka nije pokvarena.

Odgovor korisnika: Sistemski administrator bi trebao poduzeti specificirane akcije za svaki razlog.

1. Nije potrebna nikakva akcija.
2. Nije potrebna nikakva akcija.
3. Obnovite konfiguracijsku datoteku iz sigurnosne kopije ili izdajte 'resetirati reviziju' naredbu.
4. Izaberite različito revizijsko ime staze koje je unutar granica duljine imena datoteke.

5. Ako su dopuštenja datoteke neispravna, postavite dopuštenja da dozvoljavaju pisanje vlasniku. Ako je sistem datoteka pun, kreirajte slobodan prostor prije obrade.
6. Ako nedostaje revizijska konfiguracijska datoteka, obnovite ga iz sigurnosne kopije ili izdajte naredbu 'reset0' za inicijaliziranje datoteke na defaultne vrijednosti. Ako nedostaje direktorij, obnovite iz sigurnosne kopije ili ponovo kreirajte instancu upravitelja baze podataka.
7. Provjerite da datoteka postoji u specificiranoj stazi. Ako datoteka nedostaje obnovite iz sigurnosne kopije ako je dostupna.
8. Revizijska datoteka dnevnika je najvjerojatnije pokvarena. Ako problem ostaje za druge revizije datoteke dnevnika, obavijestite DB2 servis.

SQL1308W Revizija Svojstva ekstrahiranja je dovršila obradu. broj-zapisa zapisi su bili ekstrahirani.

Objašnjenje: Svojstvo ekstrahiranja sigurnosne revizije je dovršilo svoju obradu uspješno te je ekstrahirano specificirani broj zapisa.

Odgovor korisnika: Ako je nula zapisa ekstrahirano, korisnik bi trebao provjeriti da ekstrakt ime staze sadržava ekstraktne datoteke i ekstrakt parametri su ispravni.

SQL1309N Nevaljano poslužiteljsko ime principala.

Objašnjenje: Poslužiteljsko ime principala specificirano u izrazu kataloga baze podataka ne postoji u DCE registru. zbog ovoga DCE karta se ne može postići za DB2 poslužitelj.

Odgovor korisnika: Provjerite da ime principala u unosu kataloga baze podataka odgovara DCE principalima koji su korišteni u DB2 poslužitelju. Možda je nužno potpuno pobliže odrediti ime principala.

sqlcode: -1309

sqlstate: 08001

SQL1310N Usluge direktorija usluge povezivanja baze podataka nije uspio pri pokušaju pristupa Direktoriju usluga povezivanja baze podataka.

Objašnjenje: Usluga direktorija usluga povezivanja baze podataka nije uspjela zbog datotečnih grešaka pri pokušaju pristupa datotekama direktorija usluga povezivanja baze podataka.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Vratite funkciju nakon što učinite jedno od sljedećeg:

- Ako dodajete unos u direktorij usluge povezivanja baze podataka, osigurajte da ima dovoljno prostora za datoteku direktorija da postane veća.
- Provjerite da nijedan drugi istodobno izvođeni program ne pokušava pristupiti datoteci.
- Provjerite da se datoteka direktorija nije oštetila. Ako je nepopravljiva, morate ju obrisati te ponovo kreirati ili ju obnoviti iz backupirane verzije.

SQL1311N Direktorij usluga povezivanja baze podataka se ne može naći.

Objašnjenje: Direktorij se ne može naći. Direktorij je možda obrisani.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Koristite CATALOG DCS DATABASE naredbu za dodavanje novoga unosa u direktorij usluga povezivanja baze podataka, ili obnovite direktorij iz backupirane verzije.

SQL1312W Direktorij usluga povezivanja baze podataka je prazan.

Objašnjenje: Pokušano je čitanje sadržaja Direktorija usluga povezivanja baze podataka, ali nijedan unos ne postoji.

obrada se nastavlja, ali se sljedeća naredba koja očekuje unos da bude dostupan, ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Koristite Catalog DCS Database naredbu za dodavanje u direktorij ili obnavljanje backupirane verzije koja sadrži unos.

SQL1313N Direktorij usluga povezivanja baze podataka je pun.

Objašnjenje: Unos se ne može dodati direktoriju usluga povezivanja baze podataka jer je direktorij već dosegao maksimalnu veličinu.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Obrišite unos ili unose iz direktorija prije dodavanja još unosa.

SQL1314N Adresa parametra unosa direktorija usluga povezivanja baze podataka nije valjana.

Objašnjenje: Aplikacijski program je koristio adresu za ovaj parametar koja nije valjana. Ili adresa pokazuje na ne dodijeljeni međusprennik ili međusprennik nije dovoljno velik da bi sadržavao potrebni unos.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite da je aplikacijski program dodijelio potrebni prostor međusprennika te pošaljite ponovo naredbu.

SQL1315N Ime lokalne baze podataka nije valjano.

Objašnjenje: Ime lokalne baze podataka je specificirano tako da sadrži znakove koji nisu valjani. Svi znakovi moraju biti iz osnovnog skupa znakova upravitelja baze podataka.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su znakovi korišteni za ime lokalne baze podataka iz osnovnog skupa znakova upravitelja baze podataka te ponovo pošaljite naredbu.

SQL1316N Nijedan unos nije nađen u direktoriju usluge povezivanja baze podatka za specificirano ime lokalne baze podataka.

Objašnjenje: Usluga direktorija usluga povezivanja baze podataka nije uspio jer se nijedan unos ne može naći u direktoriju usluga baze podataka koji odgovara imenu ulazne lokalne baze podataka.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ime lokalne baze podataka ispravno te pošaljite naredbu ponovo.

SQL1317N **Ime lokalne baze podataka već postoji u direktoriju usluga povezivanja baze podataka.**

Objašnjenje: Unos se ne može dodati u direktorij jer unos za to ime lokalne baze podataka već postoji u direktoriju.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte jedinstveno ime lokalne baze podataka ili obrišite postojeći unos i dodajte novi unos.

SQL1318N **Duljina elementa *ime* u strukturi unosa za parametar nije valjana.**

Objašnjenje: Vrijednost varijable u strukturi unosa direktorije unosa povezivanja baze podataka ne bi trebala biti manja od nule niti veća od maksimalne duljine za element koji predstavlja.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako je specificiran element strukture unosa direktorija, pridružena vrijednost duljine bi trebala predstavljati broj bajta u elementu. Inače, vrijednost duljine bi trebala biti nula. osigurajte da svi elementi strukture unosa baze podataka imaju zahtijevane specifikacije i duljine za naredbu te pošaljite ponovo naredbu.

SQL1319N **Unosi direktorija usluga baze podataka nisu skupljeni.**

Objašnjenje: Primitiven je zahtjev za kopiranjem svih unosa direktorija, ali prijašnji zahtjev za skupljanjem unosa nije primitiven ili prijašnji zahtjev za skupljanjem unosa nije uspio.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Izdajte zahtjev za otvaranjem direktorija i skupite unose. Onda ponovno pošaljite ovu naredbu.

SQL1320N **Trenutno se ne može pristupiti direktoriju usluga povezivanja baze podataka.**

Objašnjenje: Zahtjev za pristupom direktoriju usluga baze podataka nije uspio. Pristup direktoriju usluga baze podataka je ovisan o tipu zahtijevanog pristupa i trenutne aktivnosti u direktoriju. Ako je zahtjev za namjeru ažuriranja direktorija, onda direktorij ne smije biti aktivan. Ako je zahtjev za čitanjem direktorija, onda je dozvoljen pristup ako se trenutno direktorij ne ažurira.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Čekajte dok se trenutna aktivnost ne dovrši te pošaljite ponovo naredbu.

SQL1321N **ID strukture specificiran u strukturi unosa baze podataka nije važeća.**

Objašnjenje: ID strukture, primljen u strukturi unosa direktorija ne predstavlja prepoznatu vrijednost.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite ID strukture, koji je prošao u strukturu unosa baze podataka, ima li valjanu vrijednost te ponovo pošaljite naredbu.

SQL1322N **Desila se greška tijekom pisanja u datoteku dnevnika revizije.**

Objašnjenje: DB2 svojstvo revizije je naišlo na grešku kada je dozvan za snimanje događaja revizije na stazi. Nema prostora u sistemu datoteka na kojima prebiva dnevnik revizije. Oslobodite prostor na ovom sistemu datoteka ili odstranite dnevnik revizije kako biste mu smanjili veličinu.

Kada je slobodno još prostora, upotrijebite db2audit da ispraznite memoriju od bilo kakvih podataka, i da resetirate revizora u stanje spremnosti. Provjerite da li su se desila odgovarajuća vadenja, ili se kopiranje dnevnika desilo prije odstranjivanja dnevnika, pošto obrisani snimci nisu obnovljivi.

Odgovor korisnika: Sistemski administrator bi trebao poduzeti predložene akcije ispravke tako da svojstvo revizije može nastaviti zapisivanje.

sqlcode: -1322

sqlstate: 58030

SQL1323N Desila se greška pri pristupu konfiguracijskoj datoteci revizije.

Objašnjenje: db2audit.cfg se ne može otvoriti, ili je nevaljana. Mogući razlozi:

- Datoteka db2audit.cfg ili ne postoji, ili je oštećena. Poduzmite jednu od sljedećih akcija:
 - Obnovite iz spremljenih verzija datoteke.
 - Resetirajte konfiguracijsku datoteku svojstva revizije izdavanjem reset naredbe iz izvedbenog db2audit.

Odgovor korisnika: Sistemski administrator bi trebao poduzeti predložene akcije za rješavanje problema.

sqlcode: -1323

sqlstate: 57019

SQL1325N Udaljena okolina baze podataka ne podržava naredbu ili jednu od opcija naredbe.

Objašnjenje: Pokušano je izdavanje specifične naredbe DB2 radne stanice ili opcije naredbe prema glavnoj bazi podataka kroz DB2 Connect ili federalni poslužitelj. Sljedeće naredbe generiraju ovu grešku pri izdavanju prema DB2 za MVS*, DB2 za OS/400* ili SQL/DS* bazu podataka:

- OPSTAT (Skupite operacijski status)
- DARI (Udaljeno sučelje aplikacije baze podataka)
- GETAA (Dohvatite administrativne autorizacije)
- GETTA (Dohvatite tablične autorizacije)
- PREREORG (Pripremite se za reorganiziranje tablice)
- REORG (Pozovite funkciju reorganiziranja)
- RQSVPT/ENSVPT/RLBSVPT (Zahtjev podtransakcije)
- RUNSTATS (Izvedite statistiku)
- COMPOUND SQL ATOMIC STATIC (Atomski složeni izraz SQL-a)
- ACTIVATE DATABASE
- DEACTIVATE DATABASE

Također, sljedeće naredbe generiraju ovu grešku s netočnim opcijama:

- IMPORT (Import tablica) Tip datoteke mora biti IXF, commitcount mora biti 0, i prva riječ u Akciji niza (na primjer "REPLACE u ...") mora biti INSERT.
- EXPORT (Eksport tablica) tip datoteke mora biti IXF.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ne pokušavajte izdati ovu naredbu prema host bazi podataka pomoću DB2 Connect ili federalni poslužitelj.

SQL1326N Datoteci ili direktoriju ime se ne može pristupiti.

Objašnjenje: Datoteci ili direktoriju *ime* se ne može pristupiti, jer su dopuštenja datoteke pogrešna, staza datoteke je netočna ili nema dovoljno prostora direktoriju ili stazi

Odgovor korisnika: Provjerite da je bilo koja staza ili ime datoteke specificirano u naredbi važeća, vi imate odgovarajuća dopuštenja za pristup stazi ili imenu datoteke, i postoji dovoljno prostora za sadržavanje datoteke. Ispravite problem i ponovo pošaljite naredbu. Ako problem ostaje, obratite se svom Sistemskom administratoru.

SQL1327N Pokušaj uključnog povezivanja nije uspio. ime-bazepodataka nije važeće za ime baze podataka.

Objašnjenje: Pokušaj uključnog povezivanja nije uspio. Sintaksa zamjenskog imena baze podataka, specificiranog DB2DBDFT varijablom okoline nije važeća. Ime baze podataka mora sadržavati 1 do 8 bajta i svi znakovi moraju biti iz osnovnog skupa znakova upravitelja baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ispravite zamjensko ime baze podataka specificirano DB2DBDFT varijablom okoline te pošaljite naredbu ponovo. Ako koristite procesor reda za naredbe, onda bi "db2 završavanje" trebalo izdati prije ponovnog slanja naredbe. Ako ne želite da uključno povezivanje bude izvedeno, uklonite DB2DBDFT varijablu okoline.

sqlcode: -1327

sqlstate: 2E000

SQL1328N Pokušaj uključnog povezivanja nije uspio. Zamjensko ime baze podataka ili ime baze podataka *ime* nije nađeno u direktoriju lokalne baze podataka.

Objašnjenje: Pokušaj uključnog povezivanja nije uspio. Zamjensko ime baze podataka specificirano DB2DBDFT varijablom okoline ne imenuje postojeću bazu podataka. Baza podataka se ne može naći u direktoriju baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Primijetite da će CONNECT RESET zahtjev izdan u distribuiranoj jedinici rada pokušati uključno povezivanje na defaultu bazu podataka. Ovo može biti razlog za ovu grešku.

Odgovor korisnika:

- Ispravite zamjensko ime baze podataka specificirano DB2DBDFT varijablom okoline te pošaljite naredbu ponovo.
- Ako je namjeravana akcija uklanjanja veze pri operiranju u distribuiranoj jedinici radne okoline, razmotrite zamjenjivanje CONNECT RESET izraza s DISCONNECT ili RELEASE izrazom.
- Ako koristite procesor reda za naredbe, onda bi "db2 završavanje" trebalo izdati prije ponovnog slanja naredbe.
- Ako ne želite da uključno povezivanje bude izvedeno, uklonite DB2DBDFT varijablu okoline.

sqlcode: -1328

sqlstate: 42705

SQL1329N Riješena staza specificirana u naredbi je preduga.

Objašnjenje: Rastavljena staza specificirana u naredbi premašuje maksimalnu duljinu podržanu od strane upravitelja baze podataka. Rastavljena staza ne smije biti duža od 215 znakova u dužinu. Tijekom Kreiranja baze podataka, Katalogiziranja baze podataka, Otvaranja direktorija baze podataka za skeniranje, i izmjene naredbi komentara baze podataka, ime instance upravitelja baze podataka je dodano na kraj specificirane staze.

Odgovor korisnika: Provjerite da potpuno rastavljeno apsolutno ili relativno ime staze, uključujući ime instance upravitelja baze podataka, ne premašuje 215 znakova u duljinu. Ispravite stazu i ponovo pošaljite naredbu.

SQL1330N Simbolično ime destinacije *ime* nije važeće.

Objašnjenje: Simbolično ime destinacije u strukturi CPIC protokola naredbe Katalog čvora ili nije specificirano ili je dulje od dopuštene dužine. Ime mora bi dugačko 1 do 8 bajta.

Odgovor korisnika: Provjerite da je simbolično ime destinacije specificirano i da nije duže od 8 bajata. Ponovo pošaljite naredbu s važećim simboličnim imenom destinacije.

SQL1331N CPIC tip sigurnosti *tip* nije važeći.

Objašnjenje: CPIC tip sigurnosti specificiran u strukturi CPIC protokola naredbe Katalog čvora je nevažeći. Tip sigurnosti specificira sigurnosnu informaciju koja će biti uključena kada klijent baze podataka dodijeli konverziju s partner LU-om, kako je specificirano u LU 6.2 arhitekturi. Važeće vrijednosti za tip sigurnosti su:

- SQL_CPIC_SECURITY_NONE
 - Nikakav pristup sigurnosnim informacija neće biti uključen.

Bilješka: Ovo nije podržano pri korištenju federalni poslužitelj. Kada se koristi DB2 Connect, ono je podržano samo kada je tip provjere autentičnosti DCE, KERBEROS, ili SERVER_ENCRYPT.

- SQL_CPIC_SECURITY_SAME
 - ID korisnika će biti uključen zajedno s indikatorom, specificirajući da je ID korisnika već provjeren. To nije podržano kada je tip provjere autentičnosti SERVER korišten s DB2 Connect ili federalni poslužitelj, ili kada je tip provjere autentičnosti DCE, KERBEROS ili SERVER_ENCRYPT.
- SQL_CPIC_SECURITY_PROGRAM
 - I ID korisnika i lozinka će biti uključeni. To nije podržano kada je tip provjere autentičnosti

CLIENT korišten s DB2 Connect ili kada je tip provjere autentičnosti DCE, KERBEROS ili SERVER_ENCRYPT.

Odgovor korisnika: Postavite sigurnosni tip na jedan od prethodnih i pošaljite naredbu ponovo.

sqlcode: -1331

sqlstate: 08001

SQL1332N Ime Hosta *ime* je nevažeće.

Objašnjenje: Ime hosta u strukturi TCP/IP protokola naredbe Katalog čvor naredbe ili nije specificirano ili je dulje od dopuštene duljine. Ime mora bi dugačko 1 do 255 bajta i ne može biti cijelo od praznina.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ime hosta specificirano i da nije duže od 255 znakova. Ponovo pošaljite naredbu s važećim imenom hosta.

SQL1333N Ime Usluge *ime* nije važeće.

Objašnjenje: Ime usluge strukture TCP/IP protokola naredbe Katalog čvor ili nije specificirano ili je duže od dopuštene dužine. Ime mora bi dugačko 1 do 14 znakova bajta i ne može biti cijelo od praznina.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ime usluge specificirano i da nije duže od 14 znakova. Ponovo pošaljite naredbu s važećim imenom usluge.

SQL1334N Poslužitelj baze podataka se ne može koristiti za usmjeravanje udaljenih zahtjeva na drugi poslužitelj baze podataka u ovoj konfiguraciji.

Objašnjenje: Pokušano je usmjeravanje zahtjeva kroz čvor poslužitelja baze podataka koristeći nepodržane kombinacije klijent i ciljnog poslužitelja baze podataka. Ili klijent ili ciljna baza podataka je prije verzije 2 bila korištena ili je pokušano usmjeravanje zahtjeva iz DRDA klijenta u DRDA ciljnu bazu podataka. zahtjev se mora usmjeriti izravno iz klijenta u čvor na kojem se izvodi baza podataka.

Odgovor korisnika: Poništite katalogiziranje baze podataka na stroju klijenta te katalogizirajte bazu podataka specificirajući na kojem čvoru baza podataka u biti prebiva. Osigurajte da je čvor također katalogiziran.

SQL1335N Ime aplikacijskog potražitelja nije važeće.

Objašnjenje: Ime aplikacijskog potražitelja je specificirano tako da sadrži znakove koji nisu važeći. Svi znakovi moraju biti iz osnovnog skupa znakova upravitelja baze podataka.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su znakovi korišteni u imenu aplikacijskog potražitelja iz osnovnog skupa znakova upravitelja baze podataka te ponovo pošaljite naredbu.

SQL1336N Udaljeni host *imehosta* nije nađen.

Objašnjenje: Sistem ne može rastaviti adresu udaljenog hosta. Mogući uzroci su:

- Neispravna vrijednost imena hosta je specificirana kada je TCP/IP čvor katalogiziran.
- Ispravno ime hosta je specificirano, ali nije definirano ni u jednom TCP/IP poslužitelju imena dostupnom vašem klijent čvoru, niti u datoteci klijentovog hosta.
- TCP/IP poslužitelj imena gdje je definirano ime host nije bio dostupan u vrijeme vašeg pokušaja za povezivanjem.
- TCP/IP nije pokrenut.

Odgovor korisnika: Provjerite da je TCP/IP pokrenut i da je ime hosta specificirano pri katalogiziranju TCP/IP čvora ispravno, i da je definirano u dostupnom poslužitelju imena ili u datoteci lokalnog hosta.

Korisnici federalnog sistema: Provjerite da je udaljeni host katalogiziran ispravno u SYSCAT.SERVERS pogledu.

SQL1337N Usluga *ime-usluge* nije nađena

Objašnjenje: Sistem ne može riješiti broj porta asociiran s ime-usluge. Mogući uzroci su:

- Neispravna ime-usluge je specificirano kada je TCP/IP čvor katalogiziran.
- Specificirano je ispravno ime-usluge, ali nije definirano u datoteku usluga klijenta.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ime-usluge

specificirano pri katalogiziranju TCP/IP čvora ispravno, i da je definirano u datoteci lokalnih usluga.

Korisnici federalnog sistema mora također osigurati da je ime definirano u datoteci usluga na izvoru podataka.

SQL1338N **Simbolično ime destinacije**
simbolično-ime-destinacije nije
nađeno.

Objašnjenje: Sistem ne može naći Popratnu informaciju s simboličnim-imenom-destinacije koju ste specificirali. Mogući uzroci su:

- Neispravna simbolično ime destinacije je specificirano kada je CPIC čvor katalogiziran.
- Simbolično ime destinacije i njegove popratne informacije nisu definirane u SNA komunikacijskom podsistemu.
- SNA komunikacijski podsistem nije pokrenut.

Odgovor korisnika: Provjerite da je simbolično ime destinacije specificirano pri katalogiziranju CPIC čvora ispravno, i da je definirano na lokalnom SNA komunikacijskom podsistemu.

Pokrenite SNA komunikacijski podsistem ako nije pokrenut.

SQL1339N *n* SQL greška(i) je otkriveno u izvođenju Ne atomskog složenog SQL izraza, i ima(ju) sljedeće identifikacije: *greška1 greška2 greška3 greška4 greška5 greška6 greška7.*

Objašnjenje: Jedan ili više SQL podizraza u Složenom SQL izrazu rezultira SQL greškama (negativni povratni kodovi).

Oznake grešaka se neće vratiti za CLI/ODBC aplikacije. CLI/ODBC aplikacije mogu koristiti SQLGetDiagRec, SQLGetDiagField, ili SQLError API-je za dohvat više informacija o svakoj greški.

Odgovor korisnika: Pregledajte dobavljene informacije identifikacije greške. Bit će <n> <greškaX> oznaka umetnutih, do maksimalno 7. Svaka <greškaX> predstavlja grešku SQL izraza. Ove greške su ispisane u redu kako su bile susretane. Ako tekst poruke nije formatiran, ova informacija se može naći u drugom i slijedećoj oznaci SQLERRMC polja (oznake su

odijeljen s jednim bajtom heksadecimalne vrijednosti 0xFF).

Svaka <greškaX> je formata PPPSSSS gdje:

PPP PPP predstavlja poziciju izraza koji je uzrokovao grešku unutar složenog SQL bloka, i on je lijevo-poravnan. Na primjer, ako prvi izraz nije uspio ovo polje bi sadržavalo broj jedan ("1 ").

SSSS SQLSTATE izraza koji nije uspio.

Više informacija se može naći pregledom samog SQLCA. Treće SQLERRD polje sadrži broj redova afektiranih složenim SQL izrazom, četvrto SQLERRD polje sadrži poziciju posljednjeg uspješnog izraza, 5. polje SQLERRD sadrži broj redaka afektiranih referentnim integritetom kada je pristupljeno DB2 Klijent/Poslužitelj i SQL/DS bazama podataka, i 6. SQLERRD polje sadrži broj neuspjelog izraza (vratilo je negativan SQLCODES).

sqlcode: -1339

sqlstate: 56091

SQL1340N **Fileserver** *fileserv*er nije nađen.

Objašnjenje: Sistem ne može naći specificirani fileserver na mreži. Mogući uzroci su:

- Neispravno ime *fileserv*er je specificirano kada je katalogiziran IPX/SPX čvor.
- Ispravno ime *fileserv*er je specificirano, ali fileserver nije dostupan u vrijeme pokušaja povezivanja.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ime ispravno *fileserv*er specificirano pri katalogiziranju IPX/SPX čvora, i da je fileserver dostupan na mreži.

SQL1341N **Ime radne stanice mora biti specificirano u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka.**

Objašnjenje: Ime radne stanice nije specificirano u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka. Ime radne stanice mora biti specificirano pri korištenju NetBIOS-a za povezivanje s poslužiteljem.

Odgovor korisnika: Specificirajte ime radne stanice u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka.

SQL1342N Ime Fileservera *ime* nedostaje ili nije važeće.

Objašnjenje: Ime Fileservera specificirano u naredbi/API-ju nedostaje ili nije važeće.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ime fileservera specificirano, da ime ne sadrži nevaljane znakove, i da nije dulje od 48 znakova. Ponovo pošaljite naredbu/API s važećim imenom Fileservera.

SQL1343N Ime Objekta *ime* nedostaje ili je nevažeće.

Objašnjenje: Ime Objekta specificirano u naredbi/API-ju nedostaje ili nije važeće.

Odgovor korisnika: Provjerite da je Ime objekta specificirano, da ime ne sadrži nevaljane znakove, i da nije dulje od 48 znakova. Ponovo pošaljite naredbu/API s važećim Imenom objekta.

SQL1350N Aplikacija nije u ispravnom stanju za obradu ovog zahtjeva. Šifra razloga = *rc*.

Objašnjenje: Odgovara *rc*-u:

- 01** Aplikacija trenutno obrađuje SQL i ne može obraditi traženu naredbu uslužnog programa.
- 02** Backup zahtjev se obrađuje. Upozorenje je primljeno iz početnog poziva uslužnog programa pokazujući da su dalji zahtjevi potrebni prije nego se Backup može dovršiti.
- 03** Zahtjev Obnavljanja se obrađuje. Upozorenje je primljeno iz početnog poziva uslužnog programa pokazujući da su dalji zahtjevi potrebni prije nego se Obnavljanje može dovršiti.
- 04** Zahtjev za Obnavljanje prema naprijed se obrađuje. Upozorenje je primljeno iz početnog poziva uslužnog programa pokazujući da su dalji zahtjevi potrebni prije nego se Obnavljanje prema naprijed može dovršiti.
- 05** Zahtjev za Učitavanjem se obrađuje. Upozorenje je primljeno iz početnog poziva

uslužnog programa pokazujući da su dalji zahtjevi potrebni prije nego se Učitavanje može dovršiti.

- 07** Korisnici federalnog sistema: Aplikacija ne može obraditi ovakvu naredbu nakon izvođenja SQL izraza.

Odgovor korisnika: Odgovara *rc*-u:

- 01** Dovršite jedinice rada (koristeći ili COMMIT ili ROLLBACK) prije ponovnog izdavanja ove naredbe.

- 02-05** Izdajte zahtijevani poziv(e) za dovršavanje programa u obradi, zatim ponovo izdajte ovu naredbu.

- 07** Korisnici federalnog sistema: Aplikacija mora izdati naredbu nakon uspostavljanja veze prema upravitelju baze podataka ali prije nego na bilo koji drugi SQL izraz.

SQL1360N Trenutna obrada se ne može prekinuti.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao prekinuti obradu koja se ne može prekinuti.

Odgovor korisnika: Ne prekidajte trenutnu obradu.

SQL1361W Vrijeme izvođenja je premašilo vrijednost timeouta. Da li ga želite prekinuti?

Objašnjenje: Ako naredbi treba duže nego što je predefinirani timeout period, kućica dijaloga se pojavi pitajući ako (Windows klijent) korisnik želi prekinuti ju ili ne.

Primijetite da je ova poruka primjenjiva samo na Windows okolinu, i da će biti vidljiva samo u pop-up kućici dijaloga.

Odgovor korisnika: Postoje ti izbora: YES - prekini sada; NO - nastavi, ne obavještavaj je; CANCEL - nastavi, isti timeout.

SQL1362W Jedan ili više parametara poslanih za neposrednu modifikaciju nisu dinamički promijenjeni. Izmjene klijenta neće biti učinkovite dok se sljedeći put aplikacija ne pokrene ili se ne izda naredba **TERMINATE**. Promjene poslužitelja neće biti učinkovito do sljedeće **DB2START** naredbe.

Objašnjenje: Neke promjene u konfiguraciji upravitelja baze podataka se ne mogu odmah primijeniti. Za ove parametre, promjene postaju učinkovite samo nakon pokretanja DB2. Ovo se tipično događa nakon DB2START uključnja poslužitelja i nakon što se aplikacija ponovo pokrene na klijentu.

Odgovor korisnika: Da vidite koja je izmjena parametra imala dinamičku učinkovitost a koja nije, dohvatite konfiguracijske parametre upravitelja baze podataka i prikažite detalje parametre koristeći sljedeće naredbe:

```
DB2 GET DBM CFG SHOW DETAIL
```

Promjene u konfiguracijskim parametrima upravitelja baze podataka može imati dinamički učinak ako ste pripojeni instanci. Ne podržavaju svi konfiguracijski parametri dinamičko ažuriranje. Da vidite koji parametri se mogu promijeniti dinamički, obratite se Administracijskom vodiču.

Ako je nekoliko parametara poslano u grupi, pošaljite parametre pojedinačno. U onim slučajevima gdje se konfiguracijski parametar ne može promijeniti dinamički, učinite jedno ili više od sljedećeg:

- za korisničke aplikacije: zaustavite i pokrenite aplikaciju
- za CLP: **TERMINATE** i ponovo spojite
- za poslužitelja: izdajte **DB2STOP** i **DB2START**

SQL1363W Jedan ili više parametara poslanih za neposrednu modifikaciju nisu dinamički promijenjeni. Za ove konfiguracijske parametre, sve aplikacije se moraju odspojiti od ove baze podataka prije nego promjene postanu učinkovite.

Objašnjenje: Konfiguracijska naredba baze podataka je uspješno obrađena. Međutim, nisu sve izmjene obrađene ispravno. Nakon odspajanja aplikacija iz baze podataka, prvo povezivanje na bazu podataka će uzrokovati da izmjene postaju učinkovite.

Odgovor korisnika: Da vidite koje su izmjene parametara imale dinamičku učinkovitost a koje nisu, dohvatite konfiguracijske parametre upravitelja baze podataka i prikažite detalje parametara koristeći sljedeće naredbe:

```
DB2 GET DB CFG FOR  
<zamjenskoime-bazepodataka> SHOW DETAIL
```

Izmjene u konfiguracijskim parametrima baze podataka mogu imati dinamički učinak samo ako ste povezani na bazu podataka. Ne podržavaju svi konfiguracijski parametri dinamičko ažuriranje. Da vidite koji parametri se mogu promijeniti dinamički, obratite se Administracijskom vodiču.

Ako je nekoliko parametara poslano u grupi, pošaljite parametre pojedinačno. U onim slučajevima gdje se konfiguracijski parametar ne može promijeniti dinamički, učinite jedno ili više od sljedećeg:

- Osigurajte da su sve aplikacije odspojene od baze podataka te izdajte db2 naredbu za povezivanje.
- Ponovo uvežite vaše pakete nakon što novi konfiguracijski parametri imaju učinak, tako da se nove vrijednosti koriste tijekom vezanja.
- Upotrijebite **FLUSH PACKAGE CACHE** naredbu da učinite nevažećim dinamičke izraze u SQL predmemoriji.

SQL1364W Jedan ili više konfiguracijskih parametara je postavljeno u **AUTOMATIC** u slučaju gdje nije parametar ne podržava **AUTOMATIC**.

Objašnjenje: Jedan ili više konfiguracijskih parametara je postavljeno u **AUTOMATIC** u slučaju gdje nije parametar ne podržava **AUTOMATIC**.

Odgovor korisnika: Ako su promjene parametara poslane u grupi, pošaljite promijene pojedinačno da vidite koje promijene parametara su bile uspješne.

Ako je samo jedan parametara bio poslan onda ova poruka pokazuje da vrijednost **AUTOMATIC** nije podržana za ovaj parametar.

Za pronalaženje koji konfiguracijski parametri podržavaju **AUTOMATIC** vrijednost, obratite se Administracijskom vodiču.

SQL1370N Pokušana je instanca umirivanja ili baza podataka *ime1* nije uspjela jer instanca ili baza podataka *ime2* je već umirena od strane korisnika *imekorisnika*. **Tip umirivanja:** *tip*.

Objašnjenje: Pokušano je umirivanje instance ili baze podataka koja bi uzrokovala preklapanje umirivanja, kao umirivanje instance dok je baza podataka već umirena od strane drugog korisnika.

Tip umirivanja *tip* odnosi se na instancu ili bazu podataka koja je već umirena i '1' je za umirivanje i '2' za bazu podataka.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte korisnika koji je trenutno umirio instancu ili bazu podataka da otkrijete kada DB2 više neće biti umiren, te pokušajte zahtjev tada.

SQL1371W Instanca ili baza podataka *ime* je već umirena.. **Tip umirivanja:** *tip-umirivanja*.

Objašnjenje: Pokušano je umirivanje instance ili baze podataka koja je već umirena.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL1372N Ne može se izvoditi umirivanje tijekom transakcije.

Objašnjenje: Pokušano je umirivanje baze podataka ili instance dok korisnik izdavajući umirivanje nije završio jedinicu rada. Umirivanje se ne može izdati dok je u stanju.

Odgovor korisnika: Dovršite jedinicu rada (**COMMIT** ili **ROLLBACK**) te ponovo pokušajte zahtjev.

SQL1373W Ne može se umiriti instanca ili baza podataka *ime*, jer to nije umireno.

Objašnjenje: Umirivanje nije uspjelo jer instanca ili baza podataka nije umirena.

Odgovor korisnika: Osigurajte da se umirivanje izdaje za ispravljanje instance ili baze podataka.

SQL1374N Ne može se **QUIESCE RESET-irati** instanca ili baza podataka *ime*, jer je to smireno od strane drugog korisnika *imekorisnika*.

Objašnjenje: Instanca ili baza podataka je umirena, ali vi niste umiravatelj.

Odgovor korisnika: Osigurajte da se koristi resetiranje umirivanja za ispravnu instancu ili bazu podataka.

SQL1375N Nevažeci parametar je prošao u api. Parametar *kod-parametra* je u greški.

Objašnjenje: *parm-kod* ukazuje na parametar s pogreškom:

- 1 opseg
- 2 opcije

Vrijednost je izraz raspona ili je nevažeca.

Odgovor korisnika: Provjerite sintaksu api-ja, ispravite parametar i pokušajte ponovo.

SQL1380N Desila se neočekivana sigurnosna greška Kerberos.

Objašnjenje: Desila se neočekivana sigurnosna greška Kerberos tijekom provjere autentičnosti.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL1381N Dobavljačko sučelje sigurnosne podrške nije dostupno.

Objašnjenje: Provjera autentičnosti nije uspjela jer Dobavljač sučelja sigurnosne podrške (SSPI) nije dostupno.

Odgovor korisnika: Tijekom izvođenja u Windows operacijskom sistemu, osigurajte da datoteka security.dll postoji u sistemskom direktoriju. Također, osigurajte da je SSPI podržan za operacijski sistem koji se koristi.

SQL1382N Podrška za Kerberos nije dostupna.

Objašnjenje: Provjera autentičnosti nije uspjela jer podrška za Kerberos nije instalirana.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je instalirana podrška za Kerberos i da je operativna, zatim pokušajte ponovo povezivanje.

SQL1383N Ciljno ime principala nije važeće.

Objašnjenje: Ciljno ime principala koje je specificirano u CATALOG DATABASE naredbi nije važeće.

Odgovor korisnika: Uklonite unos baze podataka koji ima nevažeće ciljno ime principala koristeći UNCATALOG DATABASE naredbu. Ponovo katalogizirajte unos baze podataka s važećim ciljnim imenom principala koristeći CATALOG DATABASE naredbu i pokušajte ponovo povezivanje.

Prilikom izvođenja u okolini Windows operativnog sistema, glavno ime cilja je ime računara za prijavu DB2 usluge u formatu <ime domene>\<korisnički ID>.

SQL1384N Nesposoban za dovršavanje provjere autentičnosti.

Objašnjenje: Povezivanje nije uspjelo jer je ili klijent ili poslužitelj bio nesposoban dovršiti uzajamna provjera autentičnosti.

Odgovor korisnika: Ako je ciljno ime principala specificirano u CATALOG DATABASE naredbi, osigurajte da je ciljno principal ime važeće za poslužitelj na koji se klijent pokušava povezati ili pripojiti.

Prilikom izvođenja u okolini Windows operativnog sistema, glavno ime cilja je ime računara za prijavu DB2 usluge u formatu <ime domene>\<korisnički ID>.

Ako ime principal cilja, koje se pojavilo, nije važeće, obratite se IBM servisu za pomoć

SQL1390C Varijabla okoline DB2INSTANCE nije definirano ili je nevažeća.

Objašnjenje: Varijabla okoline DB2INSTANCE nije definirano ili nije postavljena u važeću instancu vlasnika.

Odgovor korisnika: Postavite DB2INSTANCE varijablu okoline na ime instance za korištenje. Ako ne znate ime korištene instance ili kako postaviti DB2INSTANCE varijablu okoline na ime instance, obratite se *Administracijski vodič*.

Korisnici federalnog sistema: obratite se *Vodič za federalne sisteme* za DB2INSTANCE informacije.

Osigurajte PATH varijablu okoline sadržavajući sqllib/adm stazu u home direktoriju instance koju želite koristiti (na primjer, /u/instance/sqllib/adm, gdje je /u/instance home direktorij vlasnika instance na UNIX sistemu).

SQL1391N Bazu podataka već koristi druga instanca.

Objašnjenje: Zahtjev nije uspio jer bazu podataka koristi druga instanca upravitelja baze podataka (baza podataka se može samo koristiti od strane jedne instance.) Ovo se može uzrokovati pokušavanjem pristupanja bazi podataka lociranoj na stavljenom sistemu dohvatljivom drugoj instanci lociranoj na drugom stroju.

Ovo se također može desiti ako imate otvorenu vezu (preko SNA) s bazom podataka i upravitelj baze podataka je nenormalno doveden.

Odgovor korisnika:

- Provjerite da koristite ispravnu bazu podataka i osigurajte da nijedna druga instanca ne koristi ovu bazu podataka.
- Ako je upravitelj baze podataka doveden nenormalno, a vi imate procesor s redom za naredbe spojen na njega, izvedite db2 završavanje da zatvorite neugodne otvorene veze prije nego pokušaju se ponovo povezati.

sqlcode: -1391

sqlstate: 51023

SQL1392N Višestruke instance aplikacija koje koriste *prep,-vezati,-import,-eksport* nisu podržane.

Objašnjenje: Samo 1 instanca od prep, vezanja, import ili eksporta se može izvoditi u jedno vrijeme na WINDOWS-ima.

Odgovor korisnika: U WINDOWS-ima, ne pokušavajte pokretati više od 1 aplikacije koja koristi prep, vezanje, import ili eksport.

SQL1393C Okolina varijable DB2PATH nije definirana ili je nevažeća.

Objašnjenje: Varijabla okoline DB2PATH nije definirana ili nije postavljena u važeću stazu direktorija.

Odgovor korisnika: Postavite DB2PATH varijablu okoline u direktorij gdje je instaliran upravitelj baze podataka.

SQL1394N Instanca nije definirana.

Objašnjenje: Nova instanca se ne može postaviti za aplikaciju je instanca nije definirana.

SQL1400 - SQL1499

SQL1400N Provjera autentičnosti nije podržana.

Objašnjenje: Dobavljeni tip provjere autentičnosti nije jedan od podržanih tipova.

Odgovor korisnika: Osigurajte da specificirana instanca postoji. Upotrijebite db2ilist naredbu za prikaz popisa instanci:

db2ilist

SQL1395N Nesposoban za preklapanje na drugu instancu jer aplikacija koristi višestruke kontekste.

Objašnjenje: Zahtjev za preklapanjem na drugu instancu nije uspio jer aplikacija koristi višestruke kontekste.

Odgovor korisnika: Osigurajte da aplikacija ne koristi višestruke kontekste prije preklapanja na drugu instancu.

SQL1396N Nesposoban za preklapanje na drugu instancu jer je aplikacija spojena na bazu podataka ili je pripojena na instancu.

Objašnjenje: Zahtjev za preklapanjem na drugu instancu nije uspio jer aplikacija spojena na bazu podataka ili je pripojena na instancu.

Odgovor korisnika: Osigurajte da aplikacija nije spojena na nijednu bazu podataka ili da nije pripojena na nijednu instancu prije preklapanja na drugu instancu.

SQL1397N DB2 usluga se nije uspjela prijaviti.

Objašnjenje: DB2 usluga nije pokrenuta zbog greške pri prijavi.

Odgovor korisnika: Ako pokrećete DB2 Administratorski poslužitelj, tada upotrijebite DB2ADMIN SETID naredbu za postavljanje novog računa prijave. Ako pokrećete DB2 poslužitelj na Windows NT, možete postaviti račun prijave za DB2 usluge korištenjem dijaloga kućice Usluga iz Control Panel-a.

Naredba se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Korisnik bi trebao ponovo izdati naredbu s valjanom vrijednošću parametra.

Pogledajte *Vodič za razvoj aplikacija* za listu podržanih provjera autentičnosti.

SQL1401N Tipovi provjere autentičnosti se ne podudaraju.

Objašnjenje: Korisnik se pokušava povezati na udaljenu bazu podataka koja je katalogizirana na lokalnom čvoru s različitim tipom provjere autentičnosti udaljenog čvora.

Korisnici federalnog sistema: ova poruka se može također pojaviti kada:

- izvor podataka je identificiran u SYSCAT.SERVEROPTIONS-u s SETTING='N' za OPTION='PASSWORD' i izvor podataka ne izvodi se u načinu povjerljivog klijenta (to je, izvor podataka očekuje lozinku)
- izvor podataka je definiran u SYSCAT.SERVEROPTIONS s SETTING='Y' za OPTION='PASSWORD' i izvor podataka se izvodi u povjerljivom korisničkom načinu (to jest, izvor podataka ne očekuje lozinku)
- Nema nijedne opcije poslužitelja specificirane za OPTION='PASSWORD' u SYSCAT.SERVEROPTIONS-u i sistemski defaultna vrijednost za PASSWORD je prekršila zahtjev lozinke izvora podataka.

Odgovor korisnika: Naredba se ne može obraditi.

Korisnik bi trebao ponovo katalogizirati zamjensko ime baze podataka na klijentskom čvoru s istim tipom za provjeru autentičnosti kao udaljena baza podataka. Ponovno izvedite naredbu.

Korisnici federalnog sistema:

- Ako je problem to što izvor podataka zahtjeva lozinku ali SYSCAT.SERVEROPTIONS sadrži SETTING='N' za OPTION='PASSWORD' za taj poslužitelj, izmijenite SYSCAT.SERVEROPTIONS da odražava točan izvor podataka zahtjev za lozinkom koristeći ALTER SERVER SQL izraz.
- Ako je problem to što izvor podataka ne zahtjeva lozinku ali SYSCAT.SERVEROPTIONS sadrži SETTING='Y' za OPTION='PASSWORD' za taj poslužitelj, izmijenite SYSCAT.SERVEROPTIONS da odražava točan izvor podataka zahtjev za lozinkom koristeći ALTER SERVER SQL izraz.

- Ako je opcija poslužitelja za OPTION='PASSWORD' postavljena u SYSCAT.SERVEROPTIONS-u, kreirajte unos koristeći CREATE SERVER SQL izraz da odražava točan izvor podataka zahtjev za lozinkom.

sqlcode: -1401

sqlstate: 08001

SQL1402N Nesposoban za provjeru autentičnosti korisnika zbog neočekivane sistemske greške.

Objašnjenje: Pozovite svog sistemskog administratora Na unix-zasnovanim sistemima, datoteka *db2ckpw* možda nema točno postavljene bitove dozvole, ili je sistem premašio prostor razmjene/podijele na stranice. Na Windowsima NT, DB2 usluga sigurnosti možda nije pokrenuta ili je račun zaključan.

Naredba se ne može obraditi.

Korisnici federalnog sistema: ovu situaciju također može otkriti izvor podataka.

Odgovor korisnika: na unix-zasnovanim sistemima, sistem administrator mora provjeriti da su ispravne pristupne dozvole postavljene za *db2ckpw*, i da ima dovoljno dodijeljenog prostora za razmjenu/podjelu na stranice. Na Windows NT, sistem administrator mora provjeriti da je DB2 sigurnosni servis instaliran i pokrenut. Ako je usluga pokrenuta, osigurajte da račun nije zaključan.

SQL1403N Korisničko ime i/ili dobavljena lozinka nije ispravna.

Objašnjenje: Korisničko ime i/ili dodijeljena lozinka nisu ispravni ili nevažeća kombinacija korisničko ime/lozinka ili baza podataka na koju se pokušavate povezati da bi imali SERVERER tip provjere autentičnosti i nijedno korisničko ime i lozinka nije bila dobavljena u CONNECT TO izrazu.

Ako DB2 Connect se koristi, problem je možda da DCS unos direktorija za povezivanje se ne može naći.

Ako je povezivanje učinjeno iz OS/2 klijenta na UNIX-zasnovani poslužitelj s poslužiteljem za provjeru autentičnosti, i korisničkiID i lozinka su pokupljeni iz

UPM-a, tada korisničkiID poslužitelj mora biti definiran u manjim slovima i imati lozinku u velikim slovima.

Naredba se ne može obraditi.

Korisnici federalnog sistema: ovu situaciju također može otkriti izvor podataka.

Odgovor korisnika: Dobavite ispravnu kombinaciju korisničkog imena i lozinke.

Korisnici federalnog sistema: Provjerite da unos u SYSCAT.USEROPTIONS-u sadrži ispravno korisničko ime i lozinku za izvor podataka kojemu se pristupa.

sqlcode: -1403

sqlstate: 08004

SQL1404N Lozinka je istekla.

Objašnjenje: Vaša lozinka je istekla.

Odgovor korisnika: Izmijenite svoju lozinku i pokušajte ponovo zahtjev koristeći novu lozinku. Možete koristiti DB2 Pomoćnika za konfiguraciju klijenta, ili Procesor reda za naredbe CONNECT i ATTACH naredbe za promjenu vaše lozinke.

sqlcode: -1404

sqlstate: 08004

SQL1405N Nesposoban za povezivanje s lokalnim DB2 poslužiteljem za provjeru autentičnosti.

Objašnjenje: Aplikacija nije uspjela provjerite autentičnost zbog greške tijekom povezivanja na lokalni DB2 poslužitelj za provjeru autentičnosti.

Odgovor korisnika: Provjerite da je DB2 poslužitelj za provjeru autentičnosti pokrenut unošenjem sljedeće naredbe iz OS/2 prozora:

```
detach db2upm
```

SQL1415N Naredba je kompajlirana samo za dijagnostičke svrhe i nije izvršena.

Objašnjenje: Izraz je obraden kroz dijelove sistema za skupljanje dijagnostičkih informacija korištenjem uslužnih funkcija. Nužni koraci za dozvolu daljnje obrade izraza nisu kompajlirani.

Odgovor korisnika: Ova greška je vraćena za sprječavanje daljnje obrade pripremljenim sistemom izraza korištenjem uslužnih programa i očekivana je.

SQL1420N Previše ulančanih operatora.

Objašnjenje: Upravitelj baze podataka je dosegao internu granicu pri procjenjivanju izraza, dugog ili velikog tipa rezultata objektnog niza, koji sadrži ulančane operatore.

Odgovor korisnika: Umanjite broj ulančavanja u izrazu i pokušajte ponovo.

sqlcode: -1420

sqlstate: 54001

SQL1421N Desila se MBCS greška konverzije pri konvertiranju varijable hosta ili sqlvar *number* u ili iz *wchar_t* formata. Šifra razloga *rc*.

Objašnjenje: C/C++ aplikacija s umetnutim SQL izrazima je predkompajlirana s WCHARTYPE CONVERT opcijom. U vrijeme izvođenja, aplikacija je primila grešku koja se desila tijekom konverzije u westombs(), za ulazne host varijable, ili mbstowcs(), za izlazne host varijable. Host varijabla ili sqlvar broj pokazuje koja je podatkovna stavka iskusila problem. Valjane šifre razloga su:

- 1 desio se problem s ulaznim podacima
- 2 desio se problem s izlaznim podacima

Odgovor korisnika: Ako su podaci aplikacije već u MBCS formatu, ponovo predkompajlirajte aplikaciju s WCHARTYPE NOCONVERT te ju iznova izgradite. Ako je namjeravano da aplikacijski podaci budu u wchar_t formatu, onda su ulazni neuspjeli podaci u westombs() možda korumpirani. Ispravite podatke i ponovo izvršite aplikaciju.

sqlcode: -1421

sqlstate: 22504

SQL1422N Veličina spremnika nije valjana.

Objašnjenje: Jedan od spremnika koji se treba koristiti u tabličnom prostoru upravljanom s bazom podataka je preveliki ili je premali. Spremnik mora biti najmanje 2 * veličina proširenja stranica u dužinu.

Maksimalna veličina spremnika je ovisna o operacijskom sistemu. Najčešća systemska granica je 2 gigabajta (524288 4K stranica).

Odgovor korisnika: Provjerite dnevnik obavijesti administracije za detalje. Ispravni SQL izraz.

sqlcode: -1422

sqlstate: 54039

SQL1423N Upit uključuje stupac s tipom podataka velikog objekta

Objašnjenje: Upit uključuje stupac s tipom podataka od BLOB, CLOB ili DBCLOB. Općenito, takvim tipovima podataka se ne može rukovati iz klijenata dostupnih prije Verzije 2.1.

Desila se greška za uvjet koji se podudarao s upozorenjem SQLCODE +238. Pogledajte ovu poruku za detalje koji objašnjavaju uvjet. Razina klijenta primajući ovu poruku ne može obraditi BLOB tipove podataka. Možda je sposobno rukovati s CLOB ili DBCLOB tipom podataka koristeći SUBSTR funkciju ili postavljajući tip podataka u SQLDA-u na jednu od znakovnih tipova podataka dostupnih u Version 1 ako stupac LOB nije veći od podržane duljine znakovnog tipa podataka.

Odgovor korisnika: Promijenite upit da isključite bilo koji stupac koji ima tip podataka BLOB, CLOB ili DBCLOB. Ovo je jedina moguća akcija ako upit uključuje stupac tipa BLOB. Ako je stupac (recimo C1) CLOB, možete koristiti CAST(C1 AS LONG VARCHAR) za dohvat prvih 32700 znakova. Slično za DBCLOB stupac (DC1) koristite CAST(DC1 AS LONG VARGRAPHIC) za dohvat prvih 16350 znakova. Ako je aplikacijski kod promijenjen, kod se može dodati za promjenu SQLDA da koristi LONG VARCHAR ili LONG VARGRAPHIC za CLOB i DBCLOB

sqlcode: -1423

sqlstate: 56093

SQL1424N Previše referenci prema tranzicijskim varijablama i tranzicijskim tabličnim stupcima ili je duljina reda za ove reference preduga. Šifra razloga = rc.

Objašnjenje: Okidač uključuje REFERENCING klauzulu koja, identificira jednu ili više prijelaznih tablica i prijelaznih varijabli. Okinuta akcija okidača sadrži reference prema prijelaznim tabličnim stupcima ili prijelaznim varijablama s jednim od sljedećih uvjeta identificiranih šifrom razloga:

- 1 zbroj referenci je veći od ograničenja broja stupaca u tablici
- 2 suma dužina referenci premašuje maksimalnu duljinu red u tablici.

Odgovor korisnika: Smanjite broj referenci prema prijelaznim varijablama i prijelaznim tabličnim stupcima u akciji okidanje okidača tako da se duljina smanji ili ukupan broj takvih referenci bude manji od maksimalnog broja stupaca u tablici.

sqlcode: -1424

sqlstate: 54040

SQL1425N Lozinka je dobavljena bez id-a korisnika.

Objašnjenje: Bilo koja naredba/API, koja je prihvatila id korisnika i lozinku, neće prihvatiti lozinku bez id-a korisnika.

Odgovor korisnika: Ponovo pošaljite naredbu/API i dohvatite id korisnika ako vi također dobavljate lozinku.

SQL1426N Defaultna instanca se ne može odrediti.

Objašnjenje: Ako izričito 'pripojiti instanci' nije obavljeno, naredbe instance pokušavaju oblikovati uključno pripojenje defaultnoj instanci. Defaultna instanca je otkrivena iz DB2INSTDF i DB2INSTANCE varijable okoline. Ako nijedan od ovih nije postavljen, tada se nijedno uključno pripojenje ne može oblikovati.

Odgovor korisnika: Postavite jednu od ovih varijabli okoline na valjano ime instance te pošaljite naredbu ponovo.

SQL1427N Instanca pripojenja ne postoji.

Objašnjenje: Aplikacija nije pripojena instanci. Pokušana naredba/API se ne može izvršiti osim ako nema postojeće instance pripojenja.

Odgovor korisnika: Ako se greška desila pri odspajanju od instance, nastavite obradu. Ako se greška desila tijekom izvođenja bilo koje druge naredbe, dodajte instancu te ponovo izdajte neuspjelu naredbu.

SQL1428N Aplikacija je već dodana na imečvora1 dok izdana naredba zahtjeva pripojenje naimečvora2 za uspješno izvođenje.

Objašnjenje: Da bi se uspješno obradila naredba, potrebno je pripojenje na čvor, ali ne na onaj koji trenutno postoji. Aplikacija mora ili: 1) nemati nijedno pripojene kada je naredba izdana, ili 2) već biti pripojena čvoru zahtijevanom od čvora.

Odgovor korisnika: Provjerite da aplikacija nema nikakvo pripojenje prije izdavanja naredbe ili da je postojeće pripojenje na ispravnom čvoru.

SQL1429N Unos direktorija čvora se ne može kreirati u onom u kojem se ime čvora podudara s vrijednošću DB2INSTANCE okoline varijable.

Objašnjenje: CATALOG NODE naredba ili API ne dozvoljavaju unos čije se ime čvora podudara s vrijednošću DB2INSTANCE varijable.

Odgovor korisnika: Izaberite drugo ime čvora za čvor koji je katalogiziran i pokušajte ponovo.

SQL1430N Ime baze podataka bazapodataka se ne može naći u sistemskom direktoriju baze podataka na čvoru imečvora.

Objašnjenje: Kada su dobavljena specificirana imena baze podataka u monitor baze podataka, ove baze podataka moraju prebivati na čvoru na koji ste trenutno pripojeni ili na lokalnom čvoru.

Odgovor korisnika: Provjerite da ispisane baze podataka u zahtjevu, sve prebivaju na čvoru na koji ste pripojeni ili na lokalnom čvoru. Ponovno izdajte zahtjev.

SQL1431N Relativna staza staza nije dozvoljena pri udaljenom izvođenju.

Objašnjenje: Kada je aplikacija udaljena od poslužitelja, relativne staze nisu dozvoljene.

Odgovor korisnika: Specificirajte potpuno osposobljenu stazu koja je važeća na poslužitelju i ponovo izdajte naredbu.

SQL1432N Zahtjev je poslan prema poslužitelju koristeći protokol baze podataka koji poslužitelj ne prepoznaje.

Objašnjenje: Ova greška je uzrokovana slanjem DB2 zahtjeva prema poslužitelju koji ne razumije protokol baze podataka korišten za prijenos zahtjeva. Ova situacija će se desiti najčešće pri slanju DB2 ATTACH zahtjeva prema poslužitelju ispisanom u direktoriju vašeg čvora koji nije DB2 Verzija 2 ili veći poslužitelj. Ova greška će se također pojaviti ako šaljete dodani zahtjev u DB2 za AS/400, DB2 za MVS, ili DB2 za VM i VSE poslužitelje.

Odgovor korisnika: Ne pokušavajte dodavati na bilo koji od gore ispisanih poslužitelja.

SQL1433N Aplikacija je već povezana na database1 dok izdana naredba zahtjeva povezivanje nadatabase2 za uspješno izvođenje.

Objašnjenje: Da bi se uspješno obradila naredba, potrebno je pripojenje na čvor, ali ne na onaj koji trenutno postoji. Aplikacija mora ili: 1) nemati nijedno pripojene kada je naredba izdana, ili 2) već biti pripojena čvoru zahtijevanom od čvora.

Odgovor korisnika: Provjerite da aplikacija nema nikakvo pripojenje prije izdavanja naredbe ili da je postojeće pripojenje na ispravnom čvoru.

SQL1434N CONNECT ili ATTACH izraz nije uspio zbog klijent/poslužitelj nekompatibilnosti između 32 bitne i 64 bitne platforme.

Objašnjenje:

1. Verzija 7 ne podržava klijent/poslužitelj veze između 32 bitnih i 64 bitnih platformi.
-

2. Verzija 8 Windowsa 64-bitnog poslužitelja baze podataka ne podržava klijent/poslužitelj veze Verzije 7 64-bitnih klijenata.

Odgovor korisnika: Za scenarij 1 koji je gore naveden, možete izdati izraz CONNECT ili ATTACH u slijedećim scenarijima:

- iz 32 bitnog klijenta u 32 bitni poslužitelj
- iz 64 bitnog klijenta u 64 bitni poslužitelj

Za gore navedeni scenarij 2, ponovno izdajte izraz iz podržanog klijenta.

sqlcode: -1434

sqlstate: 08004

SQL1440W WITH GRANT OPTION je ignorirana u izrazu GRANT (Database Authorities), izrazu GRANT (Index Privileges), ili prilikom odobravanja privilegije CONTROL na tablici ili pogledu.

Objašnjenje: WITH GRANT OPTION se ne može primijeniti pri odobravanju ovlaštenja baze podataka ili povlastica na indeksima. WITH GRANT OPTION se ne primjenjuje za CONTROL povlastice na tablicama, pogledima, indeksima ili paketima.

Dodijeljene su sve valjane zahtijevane povlastice.

Odgovor korisnika: Pri dodjeljivanju ovlaštenja bazi podataka ili privilegija indeksa nemojte uključiti klauzulu WITH GRANT OPTION. Pri dodjeli CONTROL-a, koristite odijeljene dopuštene izraze za CONTROL povlasticu bez specificiranja WITH GRANT OPTION klauzule.

sqlcode: +1440

sqlstate: 01516

SQL1441N Nevaljani parametar. Šifra razloga kod.

Objašnjenje: Sljedeće je lista valjanih šifri razloga:

- 1 NULL je prešao u pokazivač na kontekst.
- 3 Kontekst pokazivač je inicijaliziran, ali na nevaljano kontekstno područje.

4. Nevažeća opcija

- 5 Rezervirani parametar nije bio NULL

Odgovor korisnika: Provjerite da je aplikacijski kontekst pokazivač bio ispravno inicijaliziran i da je bilo koja korištena opcija valjana te pokušajte ponovo.

SQL1442N Kontekst se ne koristi ili ga ne koristi trenutna nit. Šifra razloga kod.

Objašnjenje: Poziv nije uspio jer:

- 1 Kontekst ne koristi nijedna nit (nijedno pripajane nije učinjeno)
- 2 Kontekst ne koristi trenutna nit.
- 3 Trenutna nit ne koristi kontekst.

Odgovor korisnika: Za poziv odspajanja, provjerite da je kontekst jedan od korištenih od strane trenutne niti, i da je učinjeno odgovarajuće pripajanje.

Za dohvat trenutnog poziva konteksta, provjerite da nit trenutno koristi kontekst.

SQL1443N Nit je već pripojena na kontekst.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao pripojiti kontekst na nit, a nit već koristi kontekst.

Odgovor korisnika: Odspojite se od prethodnog konteksta prije pripajanja na novi.

SQL1444N Aplikacijski kontekst se ne može uništiti jer se koristi.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao uništiti aplikacijski kontekst dok se on još koristio. Ili postoji pripojena nit na kontekst, ili kontekst ima CONNECT ili ATTACH pridružen na sebe. CONNECT RESET ili DETACH se mora uraditi (ako je urađen CONNECT ili ATTACH), i sve se niti moraju odspojiti od konteksta prije nego se može uništiti.

Odgovor korisnika: Provjerite da svi pozivi za pripajanje na kontekst imaju odgovarajuće odspajanje, svi CONNECTS imaju odgovarajući CONNECT RESET, i da svi ATTACHES imaju odgovarajući DETACH.

SQL1445N Nit ili obrada nemaju kontekst za korištenje.

Objašnjenje: Tip konteksta od SQL_CTX_MULTI_MANUAL-a je u učinku, ali trenutna nit ili obrada nije pripojena na kontekst.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je trenutna nit ili obrada pripojena na kontekst prije bilo kojeg pozivanja baze podataka.

SQL1450N Nevaljani pokazivač na registracijsku informaciju.

Objašnjenje: Nevaljani pokazivač na registracijsku informaciju je prešao u upisati/ispisati DB2 poslužiteljsku naredbu/API.

Odgovor korisnika: Provjerite da je valjani pokazivač prešao u upisati/ ispisati DB2 poslužiteljsku naredbu/API.

SQL1451N Upisati/ispisati DB2 poslužitelj se mora izdati iz poslužiteljskog čvora.

Objašnjenje: Registriranje/Deregistriranje je bilo izdano s nevažećeg čvora.

Odgovor korisnika: Izdajte ponovo registriranje/deregistriranje DB2 poslužiteljsku naredbu/API iz poslužiteljskog čvora.

SQL1452N Nevaljana registracija lokacije je specificirana.

Objašnjenje: Nevažeća registracija lokacije je prošla u registriranje/deregistriranje DB2 poslužiteljsku naredbu/API.

Odgovor korisnika: Provjerite da je važeća registracija lokacije prošla u registriranje/deregistriranje DB2 poslužiteljsku naredbu/API.

SQL1453N Unos u konfiguracijsku datoteku upravitelja baze podataka za ime poslužitelja datoteka nedostaje ili je nevažeći.

Objašnjenje: Ime poslužitelja datoteka specificirano u konfiguracijskoj naredbi/API-ju ili u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka nedostaje ili je nevažeći.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ime poslužitelja datoteka specificirano, da ime ne sadrži nevaljane znakove, i da nije dulje od 48 znakova. Ažurirajte ime poslužitelja datoteka u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka te pošaljite ponovo naredbu/API.

SQL1454N Unos u konfiguracijsku datoteku upravitelja baze podataka za ime poslužitelja datoteka nedostaje ili je nevažeći.

Objašnjenje: Ime poslužitelja datoteka specificirano u konfiguracijskoj naredbi/API-ju ili u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka nedostaje ili je nevažeći.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ime poslužitelja datoteka specificirano, da ime ne sadrži nevaljane znakove, i da nije dulje od 48 znakova. Ažurirajte ime poslužitelja datoteka u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka te pošaljite ponovo naredbu/API.

SQL1455N Unos u konfiguracijsku datoteku upravitelja baze podataka za IPX broj utičnice nedostaje ili je nevažeći.

Objašnjenje: Broj IPX utičnice specificiran u konfiguracijskoj naredbi/API-ju ili u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka nedostaje ili je nevažeći.

Odgovor korisnika: Provjerite da je broj IPX utičnice specificirano, da broj ne sadrži nevaljane znakove, i da nije dulje od 4 znaka. Ažurirajte broj IPX utičnice u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka te pošaljite ponovo naredbu/API.

SQL1456N Ime objekta specificirano u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka već postoji na NetWare poslužitelju datoteka.

Objašnjenje: Duplo ime objekta je nađeno pri pokušaju registriranju imena objekta DB2 poslužitelja na NetWare datotečnom poslužitelju.

Odgovor korisnika: Ime objekta specificirano u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka se već koristi. Promijenite ime objekta te ponovo

registrirajte DB2 poslužitelj.

SQL1457N Registriranje/deregistriranje nije se uspjele prijaviti na NetWare specificirani poslužitelj datoteka jer je povezivanje NetWare usluga direktorija već uspostavljeno na taj poslužitelj datoteka.

Objašnjenje: Prijava na knjigovežnicu koristeći NWLoginToFileServer se ne može izvesti ako je povezivanje NetWare usluga direktorija već uspostavljeno na specificirani poslužitelj datoteke.

Odgovor korisnika: Raskinite vezu usluga direktorija odjavljivanjem i odspajanjem iz Usluge Direktorija, te ponovo izdajte register/deregister.

SQL1458N IPX/SPX je konfigurirano u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka za izravno adresiranje. Nije nužno registrirati/deregistrirati DB2 server na/sa NetWare poslužitelj datoteka.

Objašnjenje: Izdavanje registriranje/deregistriranje nije nužno jer je konfiguracijska datoteka upravitelja baze podataka konfigurirana za IPX/SPX izravno adresiranje. Na primjer. Datotečni poslužitelj i ime objekta su specificirani kao '*.*'.

Odgovor korisnika: Primijetite budući da je DB2 poslužitelj konfiguriran samo za izravno adresiranje, IPX/SPX klijenti koji koriste adresiranje datotečnog poslužitelja neće biti sposobni povezati se na ovaj poslužitelj. Da bi poslužitelj podržavao obje vrste IPX/SPX adresiranja klijenta, specificirajte Datotečnog poslužitelja i ime objekta u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka.

SQL1460N Varijabla okoline *varijabla* zahtijevana za SOCKS rezoluciju imena poslužitelja nije definirana ili nije valjana.

Objašnjenje: SOCKS varijabla okoline SOCKS_NS ili SOCKS_SERVER nije definirana. SOCKS podrška protokolu zahtijeva da obje ove varijable okoline budu definirane.

SOCKS_NS

Ovo je IP adresa poslužitelj domene imena gdje je SOCKS poslužitelj definiran.

SOCKS_SERVER

Ovo je ime glavnog računala SOCKS poslužitelja.

Odgovor korisnika: Definirajte varijablu okoline koja nedostaje i pošaljite ponovo naredbu.

SQL1461N Sigurnosna opcija *sigurnost* nije valjana.

Objašnjenje: SECURITY opcija za TCP/IP čvor ima vrijednost drugačiju od 'SOCKS'. Ova opcija se koristi da omogući TCP/IP čvor koji je katalogiziran za korištenje SOCKS podrške protokola za prolazak vatrenog zida. Nijedna druga vrijednost osim 'SOCKS' nije dozvoljena.

Odgovor korisnika: Provjerite da li je zahtijevana SOCKS podrška protokola. Ako je, ponovo katalogizirajte čvor sa SECURITY SOCKS. Ako nije, ponovo katalogizirajte čvor, ali izostavite opciju SECURITY.

SQL1462N Zahtjev je valjan samo za upravitelja syncpoint povezivanja.

Objašnjenje: Pokušan je zahtjev, koji je valjan samo za upravitelja syncpoint povezivanja, ali upravitelj syncpoint instance nije povezan na.

Odgovor korisnika: Povežite se na instancu sinkronizacijske točke upravitelja te ponovo izdajte zahtjev.

SQL1468N TCP/IP slušač upravitelja baze podataka se mora konfigurirati i pokrenuti na instanci poslužitelja *instanca (brojčvora čvor-broj1)* prije pokušaja da CONNECT ili ATTACH na čvor *čvor-broj2*.

Objašnjenje: Naredba SET CLIENT ili API za varijablu okoline DB2NODE nije korištena za postavljanje čvora za CONNECT ili ATTACH u *br2-čvor*. Da bi CONNECT ili ATTACH ovaj čvor, slušač TCP/IP upravitelja baze podataka mora biti konfiguriran i izvoditi se na instanci poslužitelja *instanca* (čvor *br1-čvor*).

Bilješka: Ova poruka se može vratiti s uključenim CONNECT ili ATTACH.

Odgovor korisnika: Ili:

- Osigurajte da *jesvceime* navedeno u konfiguraciji upravitelja baze podataka na instanci *instanca*, čvora *br1-čvor*, DB2COMM varijabla okoline postavljena je da koristi TCP/IP, i TCP/IP slušač je uspješno pokrenut u DB2START vrijeme.
- ili
- Eksplicitno katalogizirajte čvorove i bazu podataka.

sqlcode: -1468

sqlstate: 08004

SQL1469N **Instanca *ime-instance* (brojčvora *čvor-broj1*) nema čvor *čvor-broj2* specificiran u njegovojdb2nodes.cfg datoteci.**

Objašnjenje: Naredba SET CLIENT ili API za varijablu okoline DB2NODE nije korištena za postavljanje čvora za CONNECT ili ATTACH u *br2-čvor*. Naredna CONNECT ili ATTACH obrada nije bila u stanju locirati ovaj čvor u db2nodes.cfg datoteci instance *ime-instance* (čvor *br1-čvor*).

Bilješka: Ova poruka se može vratiti s uključenim CONNECT ili ATTACH.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da broj čvora naveden od naredbe SET CLIENT ili API-ja, ili DB2NODE varijable okoline postoji u db2nodes.cfg datoteci posredne instance *ime-instance*, čvora *br1-čvor*.

sqlcode: -1469

sqlstate: 08004

SQL1470N **Vrijednost DB2NODE varijable okoline nije valjana.**

Objašnjenje: DB2NODE varijabla okoline pokazuje čvor na koji će se pokušati spojiti aplikacija. Ako je DB2NODE-u nepostavljen ili je prazan, aplikacija će se pokušati povezati na defaultni čvor. Inače, DB2NODE mora biti postavljen na broj čvora jednog od čvorova definiranih na istom hostu kao aplikacija.

Odgovor korisnika: Postavite DB2NODE varijablu okoline na jednu od sljedećih vrijednosti:

poništanje postavki

uzrokuje povezivanje aplikacije na defaultni čvor.

praznina

uzrokuje povezivanje aplikacije na defaultni čvor.

Broj

uzrokuje povezivanje aplikacije na čvor s tim brojem čvora. Čvor se mora izvoditi na istom čvoru kao i aplikacija.

sqlcode: -1470

sqlstate: 08001

SQL1471N **Ne može se povezati s bazom podataka *ime-bazepodataka* na čvoru *broj-čvora* jer baza podataka na ovom čvoru nije sinkronizirana s čvorom kataloga.**

Objašnjenje: Informacija s-kraja-dnevnika na ovom čvoru se ne podudaraju s odgovarajućim zapisom na čvoru kataloga. Ovo može biti uzrokovano obnavljanjem baze podataka na različitim čvorovima s backupima uzetim iz različitih vremena.

Odgovor korisnika: Ako je baza podataka obnovljena bez obnavljanja prema naprijed na jednom čvoru, provjerite da je baza podataka obnovljena iz konzistentnih offline backupa na svim čvorovima bez obnavljanja prema naprijed.

sqlcode: -1471

sqlstate: 08004

SQL1472N **Ne može se povezati na bazu podatak *ime-bazepodataka* na čvoru *broj-čvora* jer razlika između sistemskog vremena na čvoru kataloga i virtualne vremenske oznake na ovom čvoru je veća od `max_time_diff` konfiguracijskog parametra upravitelja baze podataka.**

Objašnjenje: Razlika sistemskog vremena za strojeve u konfiguracijama (popisani u db2nodes.cfg datoteci) je

veća od *max_time_diff* konfiguracijskog parametra upravitelja baze podataka.

Odgovor korisnika: Sinkronizirajte sistemska vremena na svim strojevima, i provjerite da je *max_time_diff* parametar konfiguriran za dozvoljavanje normalnih komunikacijskih kašnjenja između strojeva baza podataka.

Ako prethodno ne popravi problem, pogledajte *Administracijski vodič* za moguće uzroke i akcije.

sqlcode: -1472

sqlstate: 08004

SQL1473N Ne može se predati transakcija jer je vremenska razlika između sistemskog vremena na lokalnom čvoru i virtualne vremenske oznake čvora(ova) lista-čvorova veća od *max_time_diff* konfiguracijskog parametra upravitelja baze podataka. Transakcija je vraćena.

Objašnjenje: Razlika sistemskog vremena za strojeve u konfiguracijama (popisani u db2nodes.cfg datoteci) je veća od *max_time_diff* konfiguracijskog parametra upravitelja baze podataka.

Ako "... " je prikazano na kraju popisa čvorova, pogledajte syslog datoteku za potpun popis čvorova.

Odgovor korisnika: Sinkronizirajte sistemska vremena na svim strojevima, i provjerite da je *max_time_diff* parametar konfiguriran za dozvoljavanje normalnih komunikacijskih kašnjenja između strojeva baza podataka.

sqlcode: -1473

sqlstate: 40504

SQL1474W Transakcija je dovršena uspješno, ali je vremenska razlika između sistemskog vremena na lokalnom vremenu i virtualne vremenske oznake čvora(ova) lista-čvorova veća od *max_time_diff* konfiguracijskog parametra upravitelja baze podataka.

Objašnjenje: Razlika sistemskog vremena za strojeve u konfiguracijama (popisani u db2nodes.cfg datoteci) je

veća od *max_time_diff* konfiguracijskog parametra upravitelja baze podataka.

Ova poruka upozorenja je vraćena u samo za čitanje transakciju jer nisu utjecani ovim uvjetom. Međutim, nakon transakcija će biti vraćeni. Ova poruka treba informirati korisnika o ovom uvjetu tako da se akcija može poduzeti u najranije moguće vrijeme.

Ako "... " je prikazano na kraju popisa čvorova, pogledajte syslog datoteku za potpun popis čvorova.

Odgovor korisnika: Sinkronizirajte sistemska vremena na svim strojevima, i provjerite da je *max_time_diff* parametar konfiguriran za dozvoljavanje normalnih komunikacijskih kašnjenja između strojeva baza podataka.

sqlcode: 1474

sqlstate: 01607

SQL1475W Desila se sistemska greška tijekom CONNECT RESET obrade.

Objašnjenje: CONNECT RESET je bilo uspješno ali se mogu desiti sistemske greške kao što su greška čvora ili komunikacijska greška.

Odgovor korisnika: Provjerite dnevnik obavijesti administracije za detalje. Baza podataka na ovom čvoru se možda treba ponovo pokrenuti.

sqlcode: 1475

sqlstate: 01622

SQL1476N Trenutna transakcija je vraćena zbog greške *sqlcode*.

Objašnjenje: Transakcija je bila okrenuta natrag zbog:

1. Implicitni ili eksplicitni CLOSE CURSOR nije uspio, ili
2. Tablica je kreirana s opcijom NOT LOGGED INITIALLY, ili je NOT LOGGED INITIALLY aktiviran za postojeću tablicu. Tijekom iste jedinice rada, ili se desila greška, ili je izdana ROLLBACK TO SAVEPOINT naredba. Ova jedinica rada je vraćena, sa sljedećim efektima:
 - bilo koja kreirana tablica u ovoj jedinici rada je ispuštena.

- Bilo koja NOT LOGGED INITIALLY tablica koja je aktivirana u ovoj transakciji je označena kao nedohvatljiva, i može se samo ispustiti.
- *sqlcode* će biti 0 ako je u transakciji izdan ROLLBACK TO SAVEPOINT.

3. Rollback prema točki spremanja nije uspjelo.

Prijavljen *sqlcode* u SQLCODE originalne greške.

Odgovor korisnika: Ispravite problem kao što je pokazano greškom *sqlcode*, i ponovno pokrenite transakciju. Uklonite bilo koji ROLLBACK TO SAVEPOINT izraz koji se koristi u istoj transakciji u kojoj je kreirana ili aktivirana NOT LOGGED INITIALLY tablica.

sqlcode: -1476

sqlstate: 40506

SQL1477N Tablici *table-name* se ne može pristupiti.

Objašnjenje: Pokušan je pristup tablici koja nije dohvatljiva. Tablica možda nije dohvatljiv zbog jednog od sljedećih razloga:

- Tablica je aktivirala NOT LOGGED INITIALLY kada je vraćena jedinica rada.
- Tablica je raspodijeljena deklarirana privremena tablica i jedna ili više particija nije uspjela jer je privremena tablica deklarirana (deklarirane privremene tablice imaju ime sheme SESSION).
- ROLLFORWARD je naišao na aktiviranje NOT LOGGED INITIALLY-a na ovoj tablici ili NONRECOVERABLE učitavanja na ovoj tablici.

Pristup ovoj tablici nije dozvoljen jer njena cjelovitost se ne može garantirati.

Odgovor korisnika: Jedna od idućih akcija se može poduzeti.

- Ako je tablica aktivirala NOT LOGGED INITIALLY, ispustite tablicu. Ako se zahtjeva ova tablica, kreirajte ju ponovo.
- Ako je tablica deklarirana kao privremena tablica, ispustite tablicu. Ako je ova tablica zahtijevana, deklarirajte ju ponovo.
- Inače, vratite ju iz tabličnog prostora ili iz backupa baze podataka. Backup slika mora biti uzeta slijedno u točku predavanja slijedeći dovršenje ne oporavljive

operacije (NOT LOGGED INITIALLY operacija, ili NONRECOVERABLE učitavanje).

sqlcode: -1477

sqlstate: 55019

SQL1478W Definirano područje međuspremnik se ne može pokrenuti. Umjesto toga, jedno malo područje međuspremnik je pokrenuto za svaku veličinu stranice podržano od strane DB2.

Objašnjenje: Definirano područje međuspremnik se ne može pokrenuti. Umjesto toga, jedno malo područje međuspremnik je pokrenuto za svaku veličinu stranice podržano od strane DB2, i proširena memorija je onemogućena. Definirana područja međuspremnik se ne mogu pokrenuti zbog jednog ili više sljedećih razloga:

- Nedovoljno memorije se ne može dodijeliti za ukupnu veličinu područja međuspremnik i proširenu memoriju specifičiranu za ovu bazu podataka.
- Datoteke područja međuspremnik u direktoriju baze podataka nedostaju ili su korumpirane.

Odgovor korisnika: Pogledajte u dnevnik obavijesti administracije za pravi uzrok problema. Moguće rješenje uključuje:

- Ispustite ili izmijenite veličine jednog ili više područja međuspremnik da dopustite bazi podataka ispravno pokretanje. Ako postoji proširena memorija specifičirana za baze podataka, prilagodite konfiguracijske vrijednosti od *num_estore_segs* i *estore_seg_sz* za manje korištenje memorije.

Nakon izmjena, odspojite se od baze podataka i pokrenite bazu podataka ponovo.

sqlcode: +1478

sqlstate: 01626

SQL1479W Pokušaj dobavljanja prije nego je skup rezultata vratio prvu skup redova.

Objašnjenje: Zahtijevani skup redova je preklopio početak skupa rezultata, i ovisno o usmjerenju dobavljanja specificirao:

SQL_FETCH_PRIOR

jedna od sljedećih situacija:

- trenutna pozicija je bila poslije prvog reda, i broj trenutnog reda je manji ili jednak veličini skupa redova.
- Trenutna pozicija je bila poslije kraja skupa rezultata, i veličina skupa redova je bila veća od veličine skupa rezultata.

SQL_FETCH_RELATIVE

Apsolutna vrijednost dobavnog offseta je bila manja ili jednaka trenutnoj veličini skupa redova.

SQL_FETCH_ABSOLUTE

Dohvatni offset je bio negativan, i apsolutna vrijednost dohvatnog offseta je bila veća nego veličina seta rezultata ali manja ili jednaka trenutnoj veličini skupa redova.

Odgovor korisnika: Nikakva akcija nije potrebna.

SQL1480N Tip otkrivanja specificiran u DISCOVER konfiguracijskom parametru upravitelja baze podataka nije valjan.

Objašnjenje: Valjane vrijednosti za DISCOVER parametar u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka su: DISABLE, KNOWN, ili SEARCH.

Odgovor korisnika: Ažurirajte DISCOVER konfiguracijski parametar upravitelja baze podataka s tipom DISABLE, KNOWN, ili SEARCH.

SQL1481N Jedan ili više komunikacijskih protokola specificiranih u DISCOVER_COMM parametru nije valjano.

Objašnjenje: Valjane vrijednosti za DISCOVER_COMM parametar u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka su kombinacije NETBIOS, ili TCPIP, odijeljenih zarezima.

Odgovor korisnika: Ažurirajte DISCOVER_COMM konfiguracijski parametar upravitelja baze podataka kombinacijom NETBIOS, i TCPIP, odijeljenih zarezima.

SQL1482W BUFFPAGE parametar će se samo koristiti ako je jedno od međuspremničkih područja definirano s veličinom -1.

Objašnjenje: Ovo je upozorenje koje će BUFFPAGE konfiguracijski parametar baze podataka zanemarite ako nijedno međuspremničko polje nije definirano s veličinom -1. -1 pokazuje da područje međuspremnika treba koristiti BUFFPAGE parametar kao broj stranica međuspremničkog područja.

Odgovor korisnika: Možete izabrati iz SYSCAT.BUFFERPOOLS za pregled definicija područja međuspremnika. Ako nijedno međuspremničko područje nije definirano s -1 (NPAGES), tada postavljanje BUFFPAGE parametra neće izmijeniti veličinu međuspremničkog područja za bazu podataka.

SQL1490W Aktiviranje baze podataka je uspješno, međutim, baza podataka je već bila aktivirana na jednom ili više čvorova.

Objašnjenje: Baza podataka je već bila izričito pokrenuta (aktivirana) na jednom ili više čvorova.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL1491N Baza podataka ime nije deaktivirana jer se baza podataka još koristi.

Objašnjenje: Baza podataka se ne može deaktivirati ako postoji ijedna aplikacija povezana na specificiranu bazu podataka.

Odgovor korisnika: Provjerite da su sve aplikacije učinile CONNECT RESET, zatim pokušajte ponovo.

SQL1492N Baza podataka ime nije deaktivirana jer nije bila aktivirana.

Objašnjenje: Baza podataka se ne može deaktivirati jer specificirana baza podataka nije bila aktivirana.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL1493N Aplikacija je već povezana na aktivnu bazu podataka.

Objašnjenje: ACTIVATE DATABASE i DEACTIVATED DATABASE naredbe se ne mogu obraditi jer je aplikacija već spojena na bazu podataka.

Odgovor korisnika: Odspojite se iz baze podataka te ponovo pošaljite naredbu.

SQL1494W Aktiviranje baze podataka je uspješno, međutim, već postoji veza na bazu podataka.

Objašnjenje: Već postoji veza baze podataka na jedan ili više čvorova.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL1495W Ponovno aktiviranje baze podataka je uspješno, međutim, još postoji veza na bazu podataka.

Objašnjenje: Još postoji veza baze podataka na jedan ili više čvorova.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL1500 - SQL1599

SQL1512N ddcstrc nije mogao pisati u specificiranu datoteku.

Objašnjenje: *ddcstrc* nije mogao pisati informaciju praćenja u ime datoteke na koju je bio upućen.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je specificirano ime datoteke važeće za vaš datotečni sistem. Ako ime datoteke nije specificirano, osigurajte da imate potrebnu dozvolu za pisanje u defaultnu datoteku *ddcstrc.tmp*.

SQL1513W ddcstrc nije bio isključen.

Objašnjenje: Zbog uvjeta greške *ddcstrc* nije bio isključen. Ovo je učinjeno kako bi se osiguralo da se informacija praćenja ne izgubi prije nego što se sigurno smjesti u datoteku.

Odgovor korisnika: Ispravite prije prijavljen *ddcstrc* uvjet greške u ovu grešku te pokušajte ponovo isključiti praćenje.

SQL1496W Deaktiviranje baze podataka je uspješno, ali baza podataka nije bila aktivirana.

Objašnjenje: Baza podataka nije izričito pokrenuta na jednom ili više čvorova kada je izvedeno deaktiviranje baze podataka.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL1497W Aktiviranje/Deaktiviranje baze podataka je bilo uspješno, međutim, greška se desila na nekim čvorovima.

Objašnjenje: Aktiviranje/Deaktiviranje baze podataka je uspješno najmanje na čvoru kataloga i čvoru koordinatora, međutim, na nekom drugom čvoru(ovima) desila se greška.

Odgovor korisnika: Uputite se u dijagnostički dnevnik da nađete koja greška se desila na kojem čvoru, popravite problem ako je moguće i zatim ponovo izdajte aktiviranje/deaktiviranje naredbu baze podataka.

SQL1520N Veličina međuspremnika mora biti brojčane vrijednosti veće ili jednake 65536.

Objašnjenje: Korisnik je specificirao nevažeću veličinu međuspremnika za *ddcstrc* naredbu.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je veličina korištenog međuspremnika broj i da je veća ili jednaka 65536 (64K). Primijetite da je korištena memorija višekratnik od 64K. *ddcstrc* zaokružuje na manje veličinu specificiranog međuspremnika na najbliži višekratnik od 64K.

SQL1525N Desila se greška tijekom pokretanja DB2 sigurnosnog daemona.

Objašnjenje: Desila se neočekivana greška tijekom pokretanja DB2 sigurnosnog daemona.

Odgovor korisnika: Ponovo pokušajte DB2START

naredbu. Ako problem ustraje, kontaktirajte IBM Servis.

SQL1526N db2start nije uspio jer nije pokrenuta DB2VIA podrška. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: DB2VIA podrška nije uspješno pokrenuta u db2start vrijeme. Šifra razloga pokazuje grešku:

1. VIPL biblioteka specificirana u DB2_VI_VIPL varijabli registra se ne može učitati.
2. Ime uređaja specificirano u DB2_VI_DEVICE registru varijabli se ne može otvoriti.
3. DB2 ne podržava instaliranu VIA implementaciju.

Odgovor korisnika:

1. Provjerite je li DB2 registar DB2_VI_VIPL ispravno postavljen i da li je ime specificirano u DB2_VI_VIPL u %PATH% varijable okoline.
2. Provjerite da li je DB2 registar DB2_VI_DEVICE pravilno postavljen.
3. DB2 podržava samo onu VIA implementaciju koja podržava bar razinu pouzdanosti Pouzdana isporuka. Također se zahtjeva da VIA implementacija odgovara Vodiču za implementaciju arhitekture Intel virtualnog sučelja i prosljeđuje set za potvrdu. Provjerite da li VIA implementacija koju ste izabrali zadovoljava ove zahtjeve.

SQL1530W Specificirani stupanj paralelizma će biti zanemaren jer sistem nije omogućen za unutar-particijski paralelizam.

Objašnjenje: Ili je DEGREE veza opcija specificirana s vrijednošću većom od 1 ili je SET CURRENT DEGREE naredba izvedena s vrijednošću većom od 1, ali upravitelj baze podataka je bio onemogućen za unutar-particijski paralelizam.

Upravitelj baze podataka mora biti pokrenut s unutar_paralelnim konfiguracijskim parametrom postavljenim na ON za slučaj da bude omogućen za unutar-particijski paralelizam.

Izraz ili naredba je uspješno dovršen, ali stupanj specifikacije je bio ignoriran.

Odgovor korisnika: Ako želite koristiti unutar_particijski paralelizam pokrenite ponovo upravitelja baze podataka s unutar_paralelnim konfiguracijskim parametrom postavljenim na ON.

Inače koristite vrijednost 1 ili ANY za stupanj specifikacije.

sqlcode: +1530

sqlstate: 01623

SQL1550N Naredba SET WRITE SUSPEND nije uspješno izvršena. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Ne možete izdati naredbu SET WRITE SUSPEND dok uvjet pokazan s šifra-razloga ne bude riješen:

- 1 Baza podataka nije aktivirana.
- 2 Operacija backupa baze podataka trenutno napreduje u traženoj bazi podataka. Ne možete odgoditi operaciju pisanja dok DB2 ne dovrši backup.
- 3 Operacija vraćanja baze podataka trenutno napreduje u traženoj bazi podataka. Ne možete odgoditi operaciju pisanja dok DB2 ne dovrši operaciju vraćanja.
- 4 Operacija pisanja je već suspendirana za ovu bazu podataka.
- 5 Trenutno stanje jedne ili više prostornih tablica ne dopušta suspendiranje pisanja.

Odgovor korisnika:

- 1 Aktivirajte bazu podataka izdavanjem ACTIVATE DATABASE naredbe, zatim ponovo izdajte SET WRITE SUSPEND naredbu.
- 2 Čekajte dok se ne završi BACKUP procedura, zatim ponovno izdajte SET WRITE SUSPEND naredbu.
- 3 Čekajte dok se ne završi RESTORE procedura, zatim ponovno izdajte SET WRITE SUSPEND naredbu.
- 4 Baza podataka je već u suspendiranom stanju. Za nastavak operacije pisanja, izdajte SET WRITE RESUME naredbu.

5 Da biste vidjeli stanje prostora tablice, izdajte naredbu LIST TABLESPACES. Za one prostore tablica koje su u stanju čekanja, izdajte prikladnu naredbu za njihovo izvlačenje iz stanja čekanja prije ponovnog izdavanja SET WRITE SUSPEND naredbe. Ako se jedna ili više tabličnih prostora uključi u operaciju koja je u tijeku, čekajte da se operacija dovrši prije ponovnog izdavanja SET WRITE SUSPEND naredbe.

sqlcode: -1550

SQL1551N Naredba SET WRITE RESUME nije uspješno izvršena jer baza podataka trenutno nije u WRITE SUSPEND stanju.

Objašnjenje: Baza podataka trenutno nije u WRITE SUSPEND stanju. Možete samo nastaviti s operacijom pisanja za bazu podataka za koju je operacija pisanja bila suspendirana.

Odgovor korisnika: Nijedna akcija nije potrebna, jer je operacija pisanja omogućena za ovu bazu podataka. Za suspendiranje operacije pisanja za bazu podataka, izdajte SET WRITE SUSPEND naredbu.

sqlcode: -1551

SQL1552N Naredba nije uspješno izvršena jer je baza podataka trenutno u WRITE SUSPEND stanju.

Objašnjenje: Ova naredba nije dopuštena kada je operacija pisanja suspendirana za bazu podataka. Baza podataka je u WRITE SUSPEND stanju.

Odgovor korisnika: Ako je neuspjela naredba bila RESTART DATABASE, izdajte ponovo RESTART DATABASE naredbu koristeći WRITE RESUME opciju. U višečvornoj okolini baze podataka, ponovno izdajte trenutnu naredbu na svim čvorovima.

Ako je neuspjela naredba bila BACKUP ili RESTORE, izdajte SET WRITE RESUME FOR DATABASE naredbu za nastavak operacije pisanja za bazu podataka. Zatim ponovno izdajte BACKUP ili RESTORE naredbu.

sqlcode: -1552

SQL1553N DB2 se ne može zaustaviti jer je jedna ili više baza podataka u WRITE SUSPEND stanju.

Objašnjenje: Ne možete zatvoriti bazu podataka za koju su operacije pisanja suspendirane. Baza podataka je u WRITE SUSPEND stanju.

Odgovor korisnika: Izdajte SET WRITE RESUME naredbu za nastavak operacije pisanja za bazu podataka, zatim ponovno izdajte db2stop naredbu.

sqlcode: -1553

SQL1560N Statistički profil ne postoji za tablicu ime-tablice.

Objašnjenje: Statistički profil mora biti definiran prije korištenja.

Odgovor korisnika: Registrirajte statistički profil za tablicu korištenjem opcije SET PROFILE naredbe RUNSTATS i tada ponovno izdajte operaciju.

SQL1561N Statistička opcija nije kompatibilna s razinom poslužitelja baze podataka.

Objašnjenje: Jedna ili više od navedenih opcija nije kompatibilna s razinom poslužitelja baze podataka. Ova verzija poslužitelja baze podataka ne podržava sve statističke opcije dostupne korištenjem db2runstats API-ja.

Odgovor korisnika: Koristite sqlustat API za prikupljanje statistike ili koristite db2runstats API da odredite samo one opcije koje su dostupne tijekom korištenja sqlustat API-ja.

SQL1562N Statistička opcija čvora nije kompatibilna s postojećom tablicom i/ili statistikom indeksa za tablicu ime-tablice.

Objašnjenje: Statistička opcija čvora je različita od postojeće tablice i/ili statistike indeksa tablice.

Odgovor korisnika: Koristite dosljednu opciju čvora za prikupljanje statistike za tablicu.

SQL1580W Prateća prazna mjesta su skraćene tijekom izvođenja konverzije iz kodne stranice *izvor-kodne-stranice* u kodnu stranicu *ciljna-kodna-stranica*. Maksimalna veličina ciljanog područja je bila *max-len*. Duljina izvornog niza znakova je bila *duljina-izvora* a njegov heksadecimalni prikaz je bio *niz*.

Objašnjenje: Tijekom izvođenja SQL izraza, operacija konverzije kodne stranice je rezultirala u niz znakova koji je dulji od maksimalne veličine ciljnog objekta. Obrada je nastavljena jer su samo znakovi praznine bili skraćeni.

Odgovor korisnika: Provjerite da je izlaz očekivan i da skraćivanje nije uzrokovalo nikakve neočekivane posljedice.

sqlcode: +1580

sqlstate: 01004

SQL1581N Tablica *ime tablice* ne može biti u dodatnom načinu i imati skupni indeks.

Objašnjenje: Dvije su situacije gdje se ova greška javlja.

- Skupni indeks postoji za tablice i ALTER TABLE se koristi pri pokušaju smještaja tablice u pridodani način.
- Tablica je u pridodanom načinu i CREATE INDEX se koristi za pokušaj kreiranja skupnog indeksa.

Odgovor korisnika: Ako je skupni indeks potreban onda izmijenite tablicu tako da postavi pridodani način na off. Ako se želi pridodani način, isпустite postojeći skupni indeks u tablicu.

sqlcode: -1581

sqlstate: 428CA

SQL1582N PAGESIZE tabličnog prostora *tbprostor-ime* se ne podudara s PAGESIZE-om područja međuspremnik *ime-podr-međus* pridruženog tabličnom prostoru.

Objašnjenje: PAGESIZE vrijednost specificirana u CREATE TABLESPACE izrazu se ne podudara s veličinom stranice područja međuspremnik specificiranog za upotrebu s tabličnim prostorom. Ove vrijednosti se moraju podudarati.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite specificiranu vrijednost za PAGESIZE da uparite veličinu stranice područja međuspremnik ili promijenite područje međuspremnik tako u ono koje ima stranicu koja se podudara.

sqlcode: -1582

sqlstate: 428CB

SQL1583N PAGESIZE vrijednost *veličina-stranice* nije podržana.

Objašnjenje: PAGESIZE specificirana u CREATE BUFFERPOOL ili CREATE TABLESPACE izrazu nije podržana veličina stranice. Podržane veličine stranica za Verziju 5 su 4K, 8K, 16K, i 32K.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte jednu od podržanih veličina stranica.

sqlcode: -1583

sqlstate: 428DE

SQL1584N Privremeni sistemski tablični prostor *veličine stranice najmanje veličina-stranice* se ne može naći.

Objašnjenje: Privremeni sistemski tablični prostor je potreban za obradu izraza. Nema nijednog dostupnog privremenog sistemskog tabličnog prostora koji bi imao veličinu stranice *veličina-stranice* ili veću.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Kreirajte privremeni sistemski tablični prostor s veličinom stranice od najmanje *veličina-stranice*.

sqlcode: -1584

sqlstate: 57055

SQL1585N Ne postoji privremeni sistemski tablični prostor s dovoljnom veličinom stranice.

Objašnjenje: Jedan od sljedećih uvjeta se može desiti:

1. Dužina retka sistemske privremene tablice premašuje ograničenu dužinu koja može biti smještena u najveći prostor sistemske privremene tablice u bazi podataka.
2. Broj redaka potrebnih u sistemske privremenoj tablici premašuje ograničeni broj koji može biti smješten u najveći prostor sistemske privremene tablice u bazi podataka.

Ograničenja privremenog sistemskog tabličnog prostora ovise o njegovoj veličini stranice. Ove vrijednosti su:

Maks Zapis Duljina	Maks Kol. privremenog tabličnog prostora	Veličina stranice
-----	----	-----
1957 bajta	244	2K
4005 bajta	500	4K
8101 bajta	1012	8K
16293 bajta	1012	16K
32677 bajta	1012	32K

Odgovor korisnika: Kreirajte privremeni sistemski tablični prostor podržan od veće veličine stranice, ako već ne postoji. Ako takav tablični prostor već postoji, eliminirajte jednu ili više stupaca iz privremene sistemske tablice. Kreirajte odijeljene tablice ili pogledajte, kako je zahtijevano, da zadržite dodatne informacije izvan ograničenja.

sqlcode: -1585

sqlstate: 54048

SQL1590N LONG VARCHAR i LONG VARCHAR polja nisu dozvoljena u TABLESPACE-ima koji su izgrađeni na DEVICE-ima.

Objašnjenje: Uredaji (red i/o) na HP-u trebaju i/o poravnate na granicu od 1024 bajta. Poljima LONG VARCHAR i LONG VARCHAR rukuje u komadima od po 512 bajta, i mogu se koristiti samo u

SYSTEM MANAGED TABLESPACE-ima ili u DATABASE MANAGED TABLESPACE-ima sa samo FILE spremnicima.

Odgovor korisnika: Alternative:

- Izaberite jedan od LOB tipova stupaca (LOB,CLOB,DBCLOB) umjesto od LONG.
- Upotrijebite tablični prostor s ispravnim atributima.

sqlcode: 1590

sqlstate: 56097

SQL1591N Opcija ON izraza SET INTEGRITY nije valjana jer tablica ime-tablice nije u ispravnom stanju.

Objašnjenje: ON opcija se može specificirati samo na tablici koja je u stanju čekanja provjere, a prvo (za ograničenja vanjskog ključa), drugo (za ograničenja provjere) i peto (za materijalizirane tablice upita) polje u CONST_CHECKED stupcu SYSCAT.TABLES kataloga mora biti 'Y' ili 'U'.

Odgovor korisnika: Ako tablica nije u stanju provjere pripravnosti, ne specificirajte opciju ON. Ako je tablica u čekanju provjere, izvodite provjeru cjelovitosti na tablici (ili osvježite tablicu ako je materijalizirana tablica upita) prije izvođenja SET INTEGRITY izraza s ON opcijom.

sqlcode: -1591

sqlstate: 55019

SQL1592N Opcija INCREMENTAL nije valjana sa šifrom razloga šifra-razloga budući da se tablica ime-tablice ne može biti obrađena s povećanjem.

Objašnjenje: Uzrok je zasnovan na šifra-razloga:

32 Tablica nije REFRESH IMMEDIATE materijalizirana tablica upita, niti REFRESH DEFERRED materijalizirana tablica upita s podržanom scenskom tablicom, niti PROPAGATE IMMEDIATE scenska tablica.

33 U tablici se dogodio Load Replace ili Load Insert, ako je to materijalizirana tablica upita ili scenska tablica.

34 U tablici se desio Load Replace nakon zadnje provjere integriteta.

35 Jedan od sljedećih:

- Materijalizirani upit ili tablica stupnjeva je nanovo kreirana. Potrebna je potpuna obrada za prvu provjeru cjelovitosti tablice, nakon što je bila kreirana.
- Dodalo se novo ograničenje samoj tablici, ili njenim roditeljima, (ili je to podređena tablica ako je materijalizirana tablica upita ili scenska tablica) tijekom stanja čekanja.
- Ako je to materijalizirana tablica upita, ili scenska tablica, desila se Zamjena učitavanja na bilo kojoj podcrtanoj tablici nakon zadnjeg osvježavanja.
- Ako je to materijalizirana tablica upita, barem je jedna podređena tablica prisiljena na puni pristup (korištenjem opcije FULL ACCESS) prije nego je materijalizirana tablica upita osvježena.
- Ako je to scenska tablica, barem je jedna podređena tablica prisiljena na puni pristup (korištenjem opcije FULL ACCESS) prije nego je scenska tablica unaprijedena.
- Ako je to odgođena materijalizirana tablica upita i njena odgovarajuća scenska tablica je u nepotpunom stanju.
- Nekim od njenih roditelja (ili podređenih tablica ako je to materijalizirana tablica upita ili scenska tablica) neinkrementalno je provjeren integritet.
- Tablica je bila u stanju čekanja provjere prije migracije. Potpuna obrada je potrebna za prvo provjeravanje cjelovitosti tablice nakon migracije.
- Tablica je smještena u stanje čekanja provjere tijekom operacija pomicanja unaprijed točke u vremenu.

Odgovor korisnika: Ne specificirajte opciju INCREMENTAL. Sistem će provjeriti cijelu tablicu za povredu ograničenja (ili ako je to materijalizirana tablica upita, ponovno izračunati definiciju upita materijalizirane tablice upita).

sqlcode: -1592

sqlstate: 55019

SQL1593N Opcija REMAIN PENDING nije valjana jer tablica *ime-tablice* nije u stanju provjere pripravnosti.

Objašnjenje: Tablica mora biti u stanju provjere pripravnosti ako će REMAIN PENDING opcija biti specificirana.

Odgovor korisnika: Ne specificirajte opciju REMAIN PENDING.

sqlcode: -1593

sqlstate: 55019

SQL1594W Upravitelj baze podataka ne provjerava integritet neinkrementalnih podataka.

Objašnjenje: Tablici je prethodno uklonjena oznaka. Kada opcija NOT INCREMENTAL nije navedena, inkrementalna obrada tablice je učinjena. Prethodni dio tablice, kojemu je uklonjena oznaka, ostaje neoznačen i odgovarajuća vrijednost u stupcu CONST_CHECKED ostaje označena kao 'U'.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Za provjeru integriteta podataka kojim je prethodno uklonjena oznaka i kojima sistem održava integritet podataka tablice, izdajte SET INTEGRITY...OFF izraz da smjestite tablicu u stanje čekanja provjere i tada ponovno izvedite SET INTEGRITY...IMMEDIATE CHECKED izraz s opcijom NOT INCREMENTAL.

sqlcode: +1594

sqlstate: 01636

SQL1595N Cjelovitost tablice *ime-tablice* se ne može provjeriti jer nadređena tablica u referentnom ograničenju nije bila provjerena ili podređena tablica materijalizirane tablice upita ili scenske tablice nije bila provjerena.

Objašnjenje: Da izbjegnute propagiranje ove tablice s podacima koji mogu povrijediti cjelovitost provjera, sve nadređene ne smiju biti u provjeri pripravnosti zbog provjere cjelovitosti ove tablice. Ako je ovo materijalizirana tablica upita, svim podređenim tablicama se mora provjeriti valjanost kako bi se osvježila ova tablica. Ako je ovo scenska tablica, sve podređene tablice ne smiju biti u pripravnosti provjere

zbog propagacije ove tablice. Tablici je provjerena valjanost kada su prvo (za ograničenja stranog ključa), drugo (za ograničenja provjere), peto (za materijalizirane tablice) i sedmo (za scenske tablice) polje u CONST_CHECKED stupcu SYSCAT.TABLES ili 'Y' ili 'U'.

Odgovor korisnika: Provjerite cjelovitost za sve nadređene tablice (ili podređene tablice ako je materijalizirana tablica upita ili scenska tablica) i ponovo izvedite ovaj izraz.

sqlcode: -1595

sqlstate: 55019

SQL1596N WITH EMPTY TABLE ne može se navesti za ime-tablice.

Objašnjenje: WITH EMPTY TABLE klauzula ne može se navesti za tablicu *ime-tablice* jer je tablica:

SQL1600 - SQL1699

SQL1601N Ulazni parametar Sistemskog monitora baze podataka *parametar* je NULL pointer.

Objašnjenje: Korisnik je pozvao jedan od API-ja sistemskog monitora baze podataka i dobio je NULL pokazivač umjesto traženog parametra.

Naredba se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Korisnik bi trebao ponovo izdati naredbu s valjanom vrijednošću parametra.

SQL1602N Dobavljeni tip podatka u strukturi ulaznih podataka (sqlma) nije podržan.

Objašnjenje: Tip objekta specificiran u varijabli podatkovnog područja strukture ulaznih podataka (sqlma) za API Brze snimke sistemskog monitora baze podataka nije podržan.

Naredba se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ponovno izdajte naredbu koristeći valjani tip objekta. Obratite se na *Administrativne API Upute i Vodič za razvoj aplikacija* za daljnje informacije o valjanim tipovima podataka.

- materijalizirana tablica upita
- ima ovisnu materijaliziranu tablicu upita koja se odmah osvježava, ili
- je roditelj u odnosnom ograničenju.

WITH EMPTY TABLE klauzula ne može se navesti pri promjeni takve tablice u ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite WITH EMPTY TABLE klauzulu iz ALTER TABLE izraza.

sqlcode: -1596

sqlstate: 42928

SQL1603N Parametar *parametar* nije naveden u strukturi ulaznih podataka (sqlma).

Objašnjenje: Zahtijevani parametar nije specificiran u strukturi ulaznih podataka (sqlma) API-ja Brze snimke sistemskog monitora ili Procjene veličine međuspremnika.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Korisnik bi trebao ponovo izdati naredbu s valjanom vrijednošću parametra.

SQL1604N Parametar *parametar* nije završen s NULL-om.

Objašnjenje: NULL znak je očekivan na kraju parametra znakovnog niza.

Naredba se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Dodajte NULL znak na kraj parametra znakovnog niza te izdajte ponovo naredbu.

SQL1605W Baza podataka *db-alias* nije aktivna.

Objašnjenje: API Ponovne postavke sistemskog monitora baze podataka je pozvan za specifičnu bazu podataka, ali baza podataka nije aktivna.

Naredba je uspješno dovršena ali akcija nije pokrenuta.

Odgovor korisnika: Provjerite da je zamjensko ime baze podataka ispravno i da je baza podataka pokrenuta.

SQL1606W Izlazni međuspremnik Sistemskog monitora baze podataka je pun.

Objašnjenje: Područje izlaznog međuspremnika Sistemskog monitora baze podataka nije dovoljno velik za smještaj vraćenih podataka. Vjerojatni uzroci su intenzivne sistemske aktivnosti kada je učinjen poziv, ili u slučaju API Monitora baze podataka unutar korisničke aplikacije, korisnik je dodijelio premali međuspremnik za sadržavanje podataka.

Naredba je uspješno dovršena i podaci su prikupljeni prije nego je međuspremniki overflow vraćen u korisnički međuspremnik.

Odgovor korisnika: Korisnik bi trebao ponovo izdati naredbu, ili u slučaju poziva API-ja monitora baze podataka unutar korisničke aplikacije, dodijeliti veći međuspremnik ili smanjiti iznos traženih informacija.

SQL1607N Nema dovoljno radne memorije za izvođenje funkcije željenog Sistemskog monitora baze podataka.

Objašnjenje: Upravitelju baze podataka nedostaje radne memorije za obradu naredbe Sistemskog monitora baze podataka.

Naredba se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: smanjite veličinu međuspremnika u ulaznom parametru te ponovo izdajte naredbu.

SQL1608W Dva ili više zamjenskih imena baze podataka specificiranih u unosu se odnose na istu bazu podataka.

Objašnjenje: Poziv API-ja Brze snimke sistemskog monitora ili Procjene veličine međuspremnika je izdan specificirajući isti zahtjev za dva ili više zamjenska imena baze podataka u sqlma strukturi ulaznih podataka, i oni pokazuju na istu bazu podataka.

Sistemski monitor baze podataka se izvodi uspješno, ali vraća samo jednu kopiju informacije u izlazni međuspremnik.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Međutim, korisnik bi trebao provjeriti da su zamjenska imena baze podataka, koji su specificirana u ulazu, ispravna ako se informacija očekuje na različitim bazama podataka.

SQL1609N Baza podataka *bp-alias* je udaljena baza podataka i ne može se nadgledati.

Objašnjenje: Poziv API-ja Sistemskog monitora baza podataka je izdan specificirajući zamjenska imena udaljene baze podataka. Sistemski monitor baze podataka ne podržava nadgledanje udaljene baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Korisnik bi trebao provjeriti da su zamjenska imena, specificirana u unosu, ispravna i ponovo izdati naredbu s ispranim zamjenskim imenom baze podataka.

SQL1610N Ulazni parametar Sistemskom monitora baze podataka *parametar* je nevaljan.

Objašnjenje: Korisnik je zvao jedan od API-ja Sistemskog monitora baze podataka i specificirao je nevaljanu vrijednost za specificirani parametar.

Naredba se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Korisnik bi trebao ponovo izdati naredbu s valjanom vrijednošću parametra.

SQL1611W Nikakav podatak nije vraćen od strane Sistemskog monitora baze podataka.

Objašnjenje: Nijedna od zahtijevanih nadgledanih informacija od strane korisnika nije bila dostupna u vrijeme kada je izdan API Sistemskog monitora baze podataka. Ovo se može desiti kada je zahtijevana baza podataka ili aplikacija neaktivna, ili kada je nadgledana grupa kao što je Tablična grupa isključena, a Tablična informacija je zahtijevana.

Odgovor korisnika: Naredba je uspješno dovršena, ali nikakvi podaci nisu vraćeni korisniku.

Korisnik bi trebao osigurati da su baza podataka ili aplikacije koje se želi nadgledati aktivne u vrijeme kada

se poziva API Sistemskog monitora baze podataka, ili da je željena nadgledana grupa aktivna.

SQL1612N Specificirana ciljna staza monitora događaja nije važeća.

Objašnjenje: Ciljna staza specificirana u CREATE EVENT MONITOR izrazu nije valjano ime staze. Naredba se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Pošaljite ponovo izraz s ispravnom ciljnom stazom monitora događaja.

sqlcode: -1612

sqlstate: 428A3

SQL1613N Specificirana opcija nadgledanja događaja je nevaljana.

Objašnjenje: Opcija specificirana u CREATE EVENT MONITOR izrazu je nevaljana. Mogući uzroci su:

- Specificirani MAXFILES, MAXFILESIZE, ili BUFFERSIZE je prenisko.
- MAXFILESIZE je manji nego BUFFERSIZE.
- MAXFILESIZE NONE je specificiran s MAXFILES različit od 1.

Naredba se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Pošaljite izraz s ispravnom opcijom nadgledanja događaja.

sqlcode: -1613

sqlstate: 428A4

SQL1614N Desila se U/I greška tijekom aktiviranja nadgledanja događaja. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Otkrivena je U/I greška kada je uključeno nadgledanje događaja. <šifra-razloga> je jedno od sljedećih:

- 1 Naišlo se na nepoznati ciljani tip nadgledanja događaja.
- 2 Ciljna staza monitora događaja nije nađena.
- 3 Pristup ciljnoj stazi monitora događaja je odbijena.

4 Ciljna staza monitora događaja nije imala cijevi.

5 Nijedna obrada nije otvorila ciljnu cijev monitora događaja za čitanje.

6 Naišlo se na neočekivanu U/I grešku.

7 Ciljana cijev nije otvorena u načinu poruke. (Ova šifra razloga je primjenjiva samo na OS/2.)

8 Međuprostor ciljane cijevi je premali. Međuspremnik ulazne cijevi mora biti velik najmanje 4096 bajta velik. (Ova šifra razloga je primjenjiva samo na OS/2.)

Odgovor korisnika: Kada je moguće, popravite problem opisan u šifri razloga, te pošaljite ponovo SET EVENT MONITOR izraz.

sqlcode: -1614

sqlstate: 58030

SQL1615W Specificirani monitor događaja je već u traženom stanju.

Objašnjenje: Pokušano je ili aktiviranje već aktiviranog monitor događaja, ili deaktiviranje već neaktivnog monitora događaja. SET EVENT MONITOR naredba je zanemarena.

Odgovor korisnika: Nikakav odgovor korisnika se ne zahtjeva.

sqlcode: +1615

sqlstate: 01598

SQL1616N Granica maksimalnog broja aktivnih monitora događaja je već dosegnuta.

Objašnjenje: Maksimum od 32 monitora događaja po bazi podataka se može istodobno aktivirati. Granica je već dosegnuta. Specificirani monitor događaja se ne može aktivirati.

Odgovor korisnika: Ako je moguće, deaktivirajte jedan od aktivnih monitora događaja te pošaljite ponovo izraz SET EVENT MONITOR.

sqlcode: -1616

sqlstate: 54030

SQL1617N Specificirani monitor događaja je već dosegao svoju MAXFILES i MAXFILESIZE granicu.

Objašnjenje: Specificirani monitor događaja je kreiran s granicom na iznos podataka koji su dozvoljeni u ciljanom direktoriju monitora događaja. Granica je već dosegnuta. Specificirani monitor događaja se ne može aktivirati.

Odgovor korisnika: Ako je moguće, obrišite neke datoteke podataka monitora događaja iz ciljanog direktorija, te pošaljite ponovo izraz SET EVENT MONITOR.

sqlcode: -1617

sqlstate: 54031

SQL1618N Ciljana staza specificiranog monitora događaja se koristi od strane drugog monitora događaja.

Objašnjenje: Specificirani monitor događaja je kreiran s istom ciljanom stazom kao i drugi monitor događaja. Ovaj drugi monitor događaja je aktiviran najmanje jednom, i ostavio je .evt i/ili.ctl datoteke u ciljanom stazi. Ove datoteke mogu biti korištene od strane aplikacije(a) koje čitaju informacije događaja koje one sadrže.

Odgovor korisnika: Ako je drugi monitor događaja trenutno aktivan, deaktivirajte ga. Nakon provjera da nijedna aplikacija ne koristi datoteke kreirane u ciljanom stazi, uklonite datoteke. Zatim ponovo pošaljite izraz SET EVENT MONITOR.

Alternativno, ponovo kreirajte traženi monitor događaja, specificirajući različitu ciljanu stazu, te pošaljite ponovo SET EVENT MONITOR izraz.

sqlcode: -1618

sqlstate: 51026

SQL1619N Ne može se ISPUSTITI aktivni monitor događaja.

Objašnjenje: Specificirani monitor događaja je trenutno aktivan, i zbog toga se ne može ispustiti.

Odgovor korisnika: Deaktivirajte monitor događaja i pošaljite ponovo DROP EVENT MONITOR izraz.

sqlcode: -1619

sqlstate: 55034

SQL1620N Nesposoban za poravnavanje monitora događaja. Šifra razloga *rc*.

Objašnjenje: Monitor događaja se ne može poravnati. Mogući razlozi su:

1. Monitor događaja nije pokrenut.
2. Monitor događaja se izvodi na pre-verziji 6 razini izlaza, za koji poravnavanje nije dostupno.

Odgovor korisnika: Provjerite da je monitor događaja pokrenut. Ako se monitor događaja izvodi na pre-verziji 6 razine izlaza, ne pokušavajte ga poravnati.

sqlcode: -1620

sqlstate: 55034

SQL1621N Transakcija u kojoj je kreiran specificirani monitor još nije predana. Monitor događaja se ne može aktivirati.

Objašnjenje: Monitor događaja se ne može aktivirati dok transakcija u kojoj je kreiran ne bude predana.

Odgovor korisnika: Predajte transakciju u kojoj je kreiran monitor događaja i ponovo izdajte naredbu SET EVENT MONITOR.

sqlcode: -1621

sqlstate: 55033

SQL1622N STATE vrijednost specificirana u SET EVENT MONITOR STATE izrazu je nevaljana.

Objašnjenje: STATE vrijednost specificirana u SET EVENT MONITOR STATE izrazu nije unutar raspona valjanih vrijednosti, ili je vrijednost NULL kao rezultat varijable indikatora.

Valjane vrijednosti Stanje monitora događaja uključuju:

0 deaktiviranje monitora događaja

1 aktiviranje monitora događaja

Izraz se ne može izvesti.

Odgovor korisnika: Ispravite vrijednost stanja monitora događaja i/ili bilo koje varijable indikatora te ponovo izdajte naredbu.

sqlcode: -1622

sqlstate: 42815

SQL1623N **sqlmonsz ili sqlmonss API je pozvan s previše specificiranih objekata u sqlma ulaznoj strukturi.**

Objašnjenje: Zadana granica za broj objekata koji su dozvoljeni u sqlma ulaznoj strukturi je premašena.

Odgovor korisnika: Smanjite broj objekata u sqlma parametru i pokušajte poziv ponovo.

SQL1624N **Sve baze podatka referencirane od strane sqlmonsz ili sqlmonss API-ja se moraju locirati na istom čvoru.**

Objašnjenje: sqlma parametar je sadržavao reference prema bazama podataka koje prebivaju na različitim čvorovima.

Odgovor korisnika: Promijenite sqlma parametar tako da svi objekti baze podataka referenciraju isti čvor te pokušajte poziv ponovo.

SQL1625W **Monitor nije sposoban za konvertiranje iz kodne stranice *izvor* u kodnu stranicu *cilj*. Ova konverzija je pokušana za podatke koji pripadaju *tipu*.**

Objašnjenje: Mogući tipovi su kao sljedeći::

1. tekst izraza
2. dcs aplikacija
3. aplikacija
4. tablica
5. brave
6. tablični prostor

Konverzija podataka iz izvorne kodne stranice u ciljanu kodnu stranicu nije podržana. Ovaj uvjet se može desiti pod sljedećim uvjetima:

1. kombinacija izvorne i ciljane kodna stranice nije podržana od strane upravitelja baze podataka.

2. kombinacija izvorne i ciljane kodne stranice nije podržana od strane znakovnog konverzijskog programa operacijskog sistema na čvoru poslužitelja.

Ova situacija se može desiti kada monitor pokušava konvertirati podatke koji pripadaju u bazu podataka čija kodna stranica nije kompatibilna s onima od aplikacije monitora.

Odgovor korisnika: Provjerite svoju dokumentaciju operacijskog sistema za listu podržanih konverzija i provjerite da su odgovarajući instalirani i dohvatljivi upravitelju baze podataka.

Ako je moguće osigurajte da su nadgledana baza podataka i nadgledana aplikacija u istoj kodnoj stranici.

SQL1626W **Desio se overflow tijekom izvođenja konverzije iz kodne stranice *izvor* u kodnu stranicu *cilj*. Veličina ciljanog područja je bio *maks-duž*, podaci su pripadali tipu *tip* i prvih osam znakova su *podaci*.**

Objašnjenje: Mogući tipovi su kao sljedeći::

1. tekst izraza
2. dcs aplikacija
3. aplikacija
4. tablica
5. brave
6. tablični prostor

Monitor nije sposoban konvertirati podatke prema prostornim ograničenjima. Podatak je sadržan u njegovom originalnom obliku.

Odgovor korisnika: Ako je moguće osigurajte da su nadgledana baza podataka i nadgledana aplikacija u istoj kodnoj stranici.

SQL1627W **Zahtjev za api-jem brze snimke je učinjen na samo-opisnoj razini toka podataka, ali je poslužitelj bio sposoban samo za vraćanje brze snimke formata strukture fiksne veličine.**

Objašnjenje: Iako je aplikacija izdala zahtjev za brzu snimku na SQLM_DBMON_VERSION6 ili kasnijoj

razini, poslužitelj je vratio brzu snimku pogleda na podatke na nižoj razini.

Odgovor korisnika: U samoopisujućem formatu podataka za brzi snimak (DB2 verzija 6 i kasnije), skupljene informacije, uključujući razinu poslužitelja, su vraćene kao dio toka podataka brze snimke. U pre-verziji 6 razine od DB2, skupljene informacije su vraćene u sqlm_collected strukturu. Morate koristiti sqlm_collected strukturu, i načine obrade starih tokova podataka da raščlanite ovaj tok podataka brze snimke.

SQL1628W **Udaljena operacija dohvata preklapne operacije je vratila djelomične rezultate jer je izlazni međuspremnik pun. Za dohvat potpunih rezultata, koristite minimalnu veličinu međuspremnika od veličina bajta.**

Objašnjenje: Omogućeni izlazni međuspremnik nije bio dovoljno velik za vraćanje svih dostupnih preklapnih podataka. Monitor je vratio onoliko podataka koliko je bilo moguće korištenjem danog izlaznog međuspremnika.

Odgovor korisnika: Dodijelite veći podatkovni međuspremnik i ponovo izdajte preklapni zahtjev.

SQL1629W **Udaljena operacija brze snimke nije uspjela na čvoru ili čvorovima popis-čvorova, sa šifrom razloga ili kodova popis-kodova.**

Objašnjenje: Neki tipovi greške su se desili tijekom operacije na udaljenom čvoru zbog razloga <šifra razloga>, koji je jedan od sljedećih:

- 1 FCM je bio nesposoban povezati se sa ciljanim čvorom, zbog greške čvora ili komunikacijske greške.
- 2 Operacija brze snimke se nije uspjela dovršiti na ciljanom čvoru. Molim pogledajte dnevnik obavijesti administracije za specifični sqlca.

Odgovor korisnika: Ako je uzrok greške bila greška čvora, ili komunikacijska greška, trebat ćete riješiti komunikacijsku grešku, ili pokrenuti ponovo čvor koji nije uspio ispraviti grešku.

Ako je do greške došlo zbog kvara na operaciji brze snimke udaljenog čvora, pogledajte dnevnik obavijesti

administracije za sqlca iz neuspjelih operacija i referencirajte instrukcije za taj kod kako bi ispravili problem.

SQL1650N **Dozvana funkcija više nije podržana.**

Objašnjenje: Korisnik je pokušao pozvati API-ja koji više nije podržan u ovoj verziji upravitelja baze podataka.

Odgovor korisnika: Zahtijevana funkcija se može podržati različitim API pozivom. Provjerite u *Administrativne API Upute i Vodič za razvoj aplikacija* za određivanje ako je funkcija podržana kroz različite API pozive.

SQL1651N **Zahtjev se ne može izvesti jer DB2 verzija poslužitelja ne podržava ovu funkcionalnost.**

Objašnjenje: Neka nova funkcionalnost nije podržana prema starijim DB2 verzijama poslužitelja. Drugi mogući uzrok ove greške mogu biti objekti upućeni zahtjevom s kvalifikatorima duljine koja premašuje podršku verzije poslužitelja.

Odgovor korisnika: Izvedite zahtjev za DB2 poslužiteljem gdje je zadnja DB2 verzija instalirana, ili nadogradite poslužitelj na posljednju DB2 verziju poslužitelja.

SQL1652N **Desila se greška U/I datoteke.**

Objašnjenje: Greška se desila pri otvaranju, čitanju, pisanju ili zatvaranju datoteke.

Odgovor korisnika: Provjerite db2diag.log za detalje. Također, provjerite potpune uvjete diska, dopuštenja datoteke i greške operacijskog sistema.

SQL1653N **Specificiran je nevažeći profil staze.**

Objašnjenje: Potpuna staza do datoteke gdje se trebaju generirati informacije poslužitelja se mora specificirati.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je specificirani profil staze ispravan i da nije NULL.

SQL1654N Naišlo se na instancu greške staze.

Objašnjenje: Instanca staze se ne može vratiti.

Odgovor korisnika: Provjerite da li je DB2INSTANCE staza specificirana ispravno. Provjerite da se specificirana duljina potpune staze nije približila maksimumu podržanom od operacijskog sistema.

SQL1660N Generator na poslužitelju, koji je korišten od strane Otkrića za skupljanje informacija poslužitelja, nije uspio.

Objašnjenje: Desila se sistemska greška poslužitelja.

Odgovor korisnika: Izvijestite o grešci vašeg DB2 administratora poslužitelja. Više detalja o grešci se može naći u poslužiteljskoj db2diag.log datoteci.

SQL1670N Tip otkrivanja specificiran u DISCOVER konfiguracijskom parametru upravitelja baze podataka pokazuje da je otkrivanje onemogućeno.

Objašnjenje: DISCOVER = DISABLE je konfigurirano u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka.

Odgovor korisnika: Ako se zahtjeva DISCOVER funkcionalnost, izmijenite tip otkrivanja u KNOWN ili SEARCH.

SQL1671N Zahtjev za traženjem otkrića nije uspio. Provjerite dnevnik obavijesti administracije za više detalja.

Objašnjenje: Zahtjev za traženjem otkrića nije uspio zbog jednog od sljedećih razloga:

1. Neuspjela inicijalizacija (sqlCommonInitializationForAPIs)
2. Neuspjeli dohvat instance staze klijenta (sqlinstancepath)
3. Neuspjelo otvaranje izlazne datoteke (sqlofopn)
4. Neuspjelo pisanje u izlaznu datoteku (sqlofprt)
5. Neuspjeli dohvat memorije (sqlqmbblk)
6. Neuspjeli dohvat konfiguracije upravitelja baze podataka (sqlfcsys)

7. Neuspjeli poziv NetBIOS-a
8. Neuspjela DB2 interna sistemska funkcija (sqlqpid, sqlqgmt)

Provjerite db2diag.log za detalje.

Odgovor korisnika:

1. Ako inicijalizacija nije uspjela, pokušajte ponovno podići stroj ili ponovo instalirati proizvod.
2. Ako je bila instanca greške staze, provjerite DB2INSTANCE vrijednost da osigurate ispravno postavljanje.
3. Ako nije uspjelo otvaranje ili pisanje u datoteku, provjerite da li imate pristup za otvaranje i pisanje datoteke u <sqllib path>\<instance>tmp direktoriju na Intelovim strojevima, ili <instance path>/sqllib/tmp direktoriju na UNIX strojevima.
4. Ako nije uspio dohvat memorije, provjerite dostupnu memoriju na vašem stroju.
5. Ako nije uspio dohvat DBM konfiguracije, pokušajte ponovo podići stroj ili ponovo instalirati proizvod.
6. Ako nije uspio NetBIOS poziv:
 - Ako nije uspjelo ADD NAME s vraćenim kodom 13, provjerite da se ime konfigurirano u DBM konfiguraciji ne koristi za konfiguriranje drugog DB2 klijenta/poslužitelja na mreži.
 - Provjerite da li je NetBIOS ispravno instaliran i konfiguriran, i da li funkcioniра ispravno.
 - Provjerite vašu mrežu od grešaka.
7. Ako nije uspjela DB2 interna sistemska funkcija , provjerite da funkcije operacijskog sistema na vašem stroju funkcioniraju ispravno.

DB2 Servis može osigurati detalje o kodovima greški koje su vraćene gornjim funkcijama i upisane u db2diag.log.

SQL1673N Lista adresa specificirana kao ulaz u sučelje otkrivanja nije valjana.

Objašnjenje: Aplikacijski program je koristio nevažeći unos za pokazivač ulazne liste adresa. Lista adresa pokazuje na ništa.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je valjani pokazivač ulazne liste adresa specificiran u aplikacijskom programu, i da nije NULL.

SQL1674N Adresa poslužitelja specificirana kao unos u sučelje otkrivanja nije valjana.

Objašnjenje: Aplikacijski program je koristio nevaljani ulazni pokazivač adrese poslužitelja. Adresa poslužitelja pokazuje na ništa.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je valjana ulazna adresa poslužitelja specificirana u aplikacijskom programu, i da nije NULL.

SQL1675N Discovery je dozvoljeno samo na DB2 administracijskim poslužiteljima. Nabavljene komunikacijske informacije ne pristupaju na administracijski poslužitelj.

Objašnjenje: KNOWN zahtjev otkrivanja je izdan za DB2 poslužitelj koji nije DB2 administracijski

SQL1700 - SQL1799

SQL1700N Primljeno ime sheme *ime* je nađeno u bazi podataka tijekom migriranja baze podataka.

Objašnjenje: Baza podataka sadrži jedan ili više objekata baze podataka koji koriste ime sheme *ime* koje je trenutni Upravitelj baze podataka rezervirao.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da su svi objekti baze podataka koji koriste rezervirano ime sheme ispušteni te ponovo kreirajte objekte koristeći drugačije ime sheme. Ovaj ispravak se mora učiniti u izdanju Upravitelja baze podataka gdje je baza podataka originalno kreirana. Provjerite da se nijedno rezervirano ime sheme ne koristi prije pokušaja ponovne migracije. zatim, ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka pod trenutnim izdanjem Upravitelja baze podataka.

SQL1701N Baza podataka ne može migrirati jer je posljednja sesija nenormalno prekinuta.

Objašnjenje: Posljednja operacija baze podataka je nenormalno prekinuta (na primjer, greška u napajanju) pod prethodnim upraviteljem baze podataka. Migracija

poslužitelj. Specificirana komunikacijska informacija nije ispravna.

Odgovor korisnika: Provjerite da je DB2ADMINSERVER postavljen na DB2 instancu poslužitelja kojem pristupate. Ovo pokazuje da je instanca poslužitelja DB2 administracijski poslužitelj. Pokušajte ponovo KNOWN zahtjev otkrivanja s ispravnom komunikacijskom informacijom.

baze podataka se ne može izvršiti dok se baza podataka ne pokrene ponovo.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Baza podataka se mora ponovo pokrenuti. Morate izdati RESTART DATABASE naredbu koristeći izdanje Upravitelja baze podataka gdje je bazi podataka pristupljeno zadnji put. zatim, ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka pod trenutnim izdanjem Upravitelja baze podataka.

SQL1702W Protokol upravitelji povezivanja su uspješno pokrenuti.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL1703W Direktorij db2event se ne može kreirati tijekom migracije baze podataka.

Objašnjenje: Baza podataka je migrirala uspješno ali se db2event direktorij ne može kreirati.

Ovo je samo upozorenje.

Odgovor korisnika: Direktorij db2event se mora kreirati ako se koristi monitor događaja. Direktorij db2event se mora kreirati u direktoriju baze podataka

gdje prebiva migrirana baza podataka. Direktorij baze podataka migrirane baze podataka se može odrediti dozivanjem LIST DATABASE DIRECTORY.

SQL1704N Migracija baze podataka nije uspjela.
Šifra razloga *šifra-razloga.*

Objašnjenje: Migracija baze podataka nije uspjela. Šifre razloga su sljedeće:

- 1 nađeno je nevaljano ime sheme.
- 2 baza podataka se ne može migrirati. Baza podataka može biti u jednom od sljedećih stanja:
 - stanje pripravnosti backupa
 - stanje pripravnosti obnavljanja unaprijed
 - stanje nekonzistentne transakcije.
- 3 dnevnicu baze podataka su puni.
- 4 nedovoljno diskovnog prostora.
- 5 ne može se ažurirati konfiguracijska datoteka baze podataka.
- 6 neuspjelo preseljavanje baze podataka.
- 7 neuspjeli pristup poddirektoriju baze podataka ili jednoj od datoteka baza podataka.
- 8 neuspjelo ažuriranje oznake spremnika baze podataka.
- 9 pristup tabličnom prostoru nije dozvoljen.
- 10 nađeno je nevažeće ime tipa.
- 11 Navedeno ime procedure u konfliktu je s navedenim imenom funkcije.
- 12 Pronađen je apstraktni tip podataka Datajoiner-a.
- 13 Pronađen je Datajoiner proširenog indeksa.
- 17 Greška pri dodjeli nove stranice iz DMS sistemskog tabličnog prostora kataloga.
- 18 Naišlo se na dvostruke funkcije za migraciju unicode baze podataka.

Za unicode bazu podataka, ovo se smatra ekvivalentnim tipovima nizova:

CHAR i GRAPHIC
VARCHAR i VARGRAPHIC
LONG VARCHAR i LONG VARGRAPHIC
CLOB i DBCLOB

Potpisi funkcija koji su različiti samo u ekvivalentnim tipovima nizova smatraju se “duplikatima” i ne mogu istodobno postojati u bazi podataka. Na primjer, func1(CHAR, GRAPHIC, VARCHAR) i func1(GRAPHIC, GRAPHIC, VAR GRAPHIC) su duplikati.

- 19 Naišlo se na duplo specifično ime.

SYSIBM.SYSFUNCTIONS i SYSIBM.SYSPROCEDURES su spojeni u SYSIBM.SYSROUTINES katalog u migraciji baze podataka. Međutim, specifično ime mora biti jedinstveno unutar SYSIBM.SYSROUTINES.
- 20 Naišlo se na ADT tip podataka.

Jedan ili više apstraktni tip podataka je pronađen u bazi podataka. Migracija nije uspjela. Svi apstraktni tipovi podataka moraju se ispustiti prije migracije baze podataka u trenutno izdanje.
- 21 Migracija baze podataka je završena u čvoru kataloga i ostalim čvorovima, ali nije na svim čvorovima. Neki čvorovi prijavljuju kvar čvora. Kao rezultat, migracija nije provedena na ovim čvorovima.
- 22 Migracija baze podataka nije uspjela jer čvor kataloga prijavljuje kvar čvora.
- 23 Migracija baze podataka nije uspjela. Nije podržano migriranje federalne baze podataka na 64 bitnu instancu.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja zasnovana na šifri razloga su:

- 1 Rezervirana imena shema su: SYSIBM, SYSCAT, SYSSTAT, i SYSFUN. Provjerite da su svi objekti baze podataka koji koriste jedno ili više ovih imena shema ispušteni te ponovo kreirajte objekte koristeći drugo ime sheme. Ovaj ispravak se mora učiniti u izdanju korištenog Upravitelja baze podataka prije nego u trenutnoj verziji. Ponovo

- pošaljite naredbu migracije baze podataka pod trenutnim izdanjem.
- 2 Ispravite stanje baze podataka povratkom na izdanje korištenog upravitelja baze podataka prije nego u trenutnoj verziji te obavite bilo koju nužnu ispravljujuću akciju u bazi podataka. Ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka pod trenutnim izdanjem.
 - 3 Povećajte konfiguracijske parametre baze podataka *logfilesz* ili *logprimary* na veću vrijednost. Ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka.
 - 4 Provjerite ima li dovoljno diskovnog prostora i ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka.
 - 5 Pojavio se problem pri ažuriranju konfiguracijske datoteke baze podataka. Osigurajte da konfiguracijsku datoteku baze podataka ekskluzivno ne drži niti jedan korisnik i da se može ažurirati. Ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka. Ako se problem nastavi, informirajte svog IBM predstavnika servisa.
 - 6 Obnovite bazu podataka iz backupa baze podataka.
 - 7 Obnovite bazu podataka iz backupa baze podataka.
 - 8 Ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka. Ako problem ostane, informirajte svog IBM predstavnika servisa.
 - 9 Ispravite tablični prostor povratkom na izdanje korištenog upravitelja baze podataka prije nego u trenutnom izdanju. Referencirajte se na poruku SQL0290N za predložene akcije za ispravak tabličnog prostora.
 - 10 Ime tipa je rezervirano od strane sistema. Provjerite da su ip i objekti baze podataka koji koriste tip ispušteni i ponovo kreirani koristeći ne rezervirano ime tipa. Ovaj ispravak se mora učiniti u izdanju korištenog Upravitelja baze podataka prije nego u trenutnoj verziji. Ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka pod trenutnim izdanjem.
 - 11 Osigurajte da je procedura ispuštena i ponovno kreirajte proceduru koristeći različito posebno ime. Ovaj ispravak se mora učiniti u izdanju korištenog Upravitelja baze podataka prije nego u trenutnoj verziji. Ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka pod trenutnim izdanjem.
 - 12 Uvjerite se da je sažetak tipa podataka ispušten. Ovaj ispravak se mora učiniti u izdanju korištenog Upravitelja baze podataka prije nego u trenutnoj verziji. Ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka pod trenutnim izdanjem.
 - 13 Osigurajte da je prošireni indeks ispušten. Ovaj ispravak se mora učiniti u izdanju korištenog Upravitelja baze podataka prije nego u trenutnoj verziji. Ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka pod trenutnim izdanjem.
 - 17 Obnovite backup baze podataka na njenom prethodnom upraviteljskom sistemu baze podataka. Dodajte više spremnika u tablični prostor. Trebate dodijeliti 70% slobodnog prostora za migraciju tablice. Vratite se u trenutno izdanje i migrirajte bazu podataka.
 - 18 Vratite sigurnosnu kopiju baze podataka u prethodni sistem upravitelja baze podataka. Ispustite dvostruke funkcije. Ako je potrebno, ponovno kreirajte funkcije s različitim potpisom. Pomaknite se na trenutno izdanje sistema upravitelja baze podataka. Ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka. Molimo vas da pogledate knjigu Brzi početak i slijedite instrukcije o tome kako provjeriti da je baza podataka spremna za migraciju, prije nego se prebacite na trenutno DB2 izdanje.
 - 19 Vratite sigurnosnu kopiju baze podataka u prethodni sistem upravitelja baze podataka. Ispustite ili funkciju ili proceduru. Ako je potrebno, ponovno je kreirajte s različitim posebnim imenom. Pomaknite se na trenutno izdanje sistema upravitelja baze podataka. Ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka. Molimo vas da pogledate knjigu Brzi početak i slijedite instrukcije o tome

kako provjeriti da je baza podataka spremna za migraciju, prije nego se prebacite na trenutno DB2 izdanje.

- 20 Vratite sigurnosnu kopiju baze podataka u prethodni sistem upravitelja baze podataka. Ispustite sve apstraktne tipove podataka. Pomaknite se na trenutno izdanje sistema upravitelja baze podataka. Ponovo pošaljite naredbu migracije baze podataka. Molimo vas da pogledate knjigu Brzi početak i slijedite instrukcije o tome kako provjeriti da je baza podataka spremna za migraciju, prije nego se prebacite na trenutno DB2 izdanje.
- 21 Provjerite dnevnik obavijesti administracije da odredite čvorove koji izvještavaju o kvaru čvora. Ispravite stanje greške čvora i ponovno izvedite naredbu migracije baze podataka. Kako migracija nastupa samo na čvorovima koji zahtijevaju migraciju, naredbu možete izdati s bilo kojeg čvora.
- 22 Ispravite stanje greške čvora na čvoru kataloga. Ponovno izvedite naredbu migracije.
- 23 Migrirajte federalnu bazu podatka na 32 bitnu instancu.

SQL1705W Nesposoban za ažuriranje direktorija unosa baze podataka u trenutnom razini izdanja.

Objašnjenje: Jedno ili više zamjenskih imena baze podataka se ne može ažurirati u direktoriju baze podataka za bazu podataka koja je upravo migrirala iz prethodnog izdanja.

Odgovor korisnika: Odkatalogizirajte zamjensko(a) ime(na) za migrirane baze podataka i ponovno katalogizirajte zamjenska imena koristeći iste informacije.

SQL1706W Najmanje jedna ne lokalna baza podataka je otkrivena u direktoriju čvora za ovu instancu tijekom migracije instance veličine riječi.

Objašnjenje: Za vrijeme migracije instance veličine riječi, naišlo se na najmanje jednu bazu podataka koja nije kreirana pod ovom instancom. Takve baze

podataka moraju imati istu veličinu riječi kao ova instanca kako bi se migracija uspješno dovršila.

Odgovor korisnika: Provjerite da sve baze podataka katalogizirane u instanci imaju istu veličinu riječi.

SQL1707N Nesposoban za migriranje instance veličine riječi.

Objašnjenje: Desila se greška tijekom pokušaja migriranja veličine riječi od instance. Molimo vas, obratite se svom Predstavniku IBM servisa.

Odgovor korisnika: Obratite se svom Predstavniku IBM servisa.

SQL1708W Migracija baze podataka je dovršena sa sljedećim kodovima upozorenja: kod-upozorenja.

Objašnjenje: Migracija baze podataka je dovršena s upozorenjem. Kodovi upozorenja su sljedeći:

1 Jedan ili više čvorova se nije uspio migrirati.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja zasnovana na kodovima upozorenja:

1 Ponovo izdajte naredbu migracije baze podataka na tom čvoru.

SQL1749N NOT LOGGED INITIALLY atribut se ne može aktivirati za tablicu ime-tablice jer nije kreiran s NOT LOGGED INITIALLY.

Objašnjenje: Tablica *ime-tablice* nije kreirano sa specificiranim NOT LOGGED INITIALLY atributom i zbog toga ovaj atribut se ne može aktivirati korištenjem ALTER TABLE.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite NOT LOGGED INITIALLY klauzulu iz ALTER TABLE izraza.

sqlcode: -1749

sqlstate: 429AA

SQL1750N Strani ključ ne može referencirati primarni ključ tablice *ime-tablice* koji je kreiran s NOT LOGGED INITIALLY klauzulom.

Objašnjenje: Tablica koja je kreirana s NOT LOGGED INITIALLY klauzulom se ne mogu referencirati sa stranim ključem.

Odgovor korisnika: Uklonite uputu stranog ključa na *ime-tablice* u ALTER ili CREATE TABLE izrazu.

sqlcode: -1750

sqlstate: 429A0

SQL1751N Rezultirajuća grupa čvorova neće sadržavati nijedan čvor koji se može koristiti u particijskoj mapi.

Objašnjenje: Grupa čvorova mora sadržavati najmanje jedan čvor koji se može koristiti u particijskoj mapi. Ako je čvor dodan grupi čvorova WITHOUT TABLESPACES, on se ne može uključiti u particijsku mapu jer nema spremnika za tablične prostore definirane na grupi čvorova. Ako je čvor dodan KAO drugi čvor i drugi čvor nema spremnike za sve tablične prostore na grupi čvorova, onda nijedan od njih dva se ne može uključiti u particijsku mapu.

Odgovor korisnika: Ne ispuštajte sve čvorove u grupi čvorova bez dodavanja najmanje jednog čvora. Ako su tablični prostori već definirani u grupi čvorova ali nema tablica, provjerite da najmanje jedan čvor ima spremnike za sve tablične prostore.

sqlcode: -1751

sqlstate: 428C0

SQL1752N Tablični prostor se ne može kreirati u grupi čvorova *imegč*.

Objašnjenje: Grupa čvorova IBMTEMPGROUP se može specificirati ako i samo ako je tablični prostor sistemski privremeni tablični prostor.

Odgovor korisnika: Za sistemski privremeni tablični prostor, specificirajte IBMTEMPGROUP. Za druge tipove tabličnog prostora, specificirajte grupu čvorova drugačije nego IBMTEMPGROUP.

sqlcode: -1752

sqlstate: 429A1

SQL1753N Čvor broj-čvorova nema spremnike za sve sistemske privremene tablične prostore definirane u grupi čvorova IBMTEMPGROUP.

Objašnjenje: Čvor mora imati spremnike definirane za sve sistemske privremene tablične prostore definirane u grupi čvorova IBMTEMPGROUP za ovu bazu podataka prije nego se može uključiti u grupu čvorova.

Odgovor korisnika: Izdajte ALTER TABLESPACE naredbu za dodavanje spremnika na svaki čvor za svaki sistemski privremeni tablični prostoru u bazi podataka.

sqlcode: -1753

sqlstate: 57052

SQL1754N Indeks tabličnog prostora ili dugog tabličnog prostora nije u istoj grupi čvorova kao primarni tablični prostor.

Objašnjenje: Svi tablični prostori specificirani u CREATE TABLE izrazu moraju pripadati istoj grupi čvorova.

Odgovor korisnika: Provjerite da svi tablični prostori specificirani u CREATE TABLE izrazu pripadaju istoj grupi čvorova.

sqlcode: -1754

sqlstate: 42838

SQL1755N Čvor broj-čvorova nema spremnike za sve tablične prostore definirane u grupi čvorova *imegč*.

Objašnjenje: Čvor mora imati spremnike definirane za sve tablične prostore definirane u grupi čvorova prije nego se čvor može uključiti u preraspodjelu operacija grupe čvorova.

Odgovor korisnika: Izdajte ALTER TABLESPACE naredbu za dodavanje spremnika na čvor za sve tablične prostore definirane u grupi čvorova.

SQL1756N Više od jedne klauzule specificira spremnike bez ON NODES klauzule.

Objašnjenje: Za CREATE TABLESPACE, USING klauzula bez ON NODES klauzule se može samo jednom specificirati.

Za ALTER TABLESPACE, ADD klauzula bez ON NODES klauzule se može samo jednom specificirati.

Izraz se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite izraz te ga ponovo izdajte.

sqlcode: -1756

sqlstate: 428B1

SQL1757N Nedostaje klauzula USING bez ON NODES klauzule.

Objašnjenje: U CREATE TABLESPACE izrazu, svaka USING klauzula specificira ON NODES klauzulu. Međutim, nisu svi čvorovi u grupi čvorova uključeni, i zato nemaju svi čvorovi u grupi čvorova spremnike.

Izraz nije obrađen.

Odgovor korisnika: Provjerite da je USING klauzula bez ON NODES klauzule specificirana ili da je svaki čvor u grupi čvorova uključen jednom u ON NODES klauzulu.

sqlcode: -1757

sqlstate: 428B1

SQL1758W Spremnici koji nisu dizajnirani za specificirane čvorove se ne koriste od strane tabličnog prostora nijednog čvora.

Objašnjenje: ALTER TABLESPACE i CREATE TABLESPACE izraz uključuje specifikaciju izraza za sve čvorove u grupi čvorova. Specifikacija spremnika koji nije praćen s ON NODES klauzulom je redundantna te je zanemarena.

Izraz je obrađen.

Odgovor korisnika: Ako je spremnik potreban na nekom od čvorova, izdajte ALTER TABLESPACE naredbu za dodavanje potrebnih spremnika.

sqlcode: -1758

sqlstate: 01589

SQL1759W Preraspodjela grupe čvorova je potrebna za izmjenu podatkovnog particioniranja za objekte u grupi čvorova *ime-grupečvorova* za uključivanje nekih dodanih čvorove ili isključivanje ispuštenih čvorova.

Objašnjenje: Ovo upozorenje pokazuje da izmjena učinjena korištenjem ALTER NODEGROUP ili ALTER TABLESPACE izraza nije uzrokovala izmjenu partijske mape za grupu čvorova. Partijska mapa za grupu čvorova se odmah mijenja jedino s ovim izrazima ako nema tablica definiranih korištenjem bilo kojeg tabličnog prostora u grupi čvorova ili ispušteni čvor nije u partijskoj mapi.

Ovo upozorenje se izdaje u sljedećim slučajevima:

- Jedan ili više čvorova su dodani koristeći ALTER NODEGROUP ADD NODE
- Jedan ili više čvorova su ispušteni koristeći ALTER NODEGROUP DROP NODE
- Spremnici su dodani za tablični prostor i više spremnika nije potrebno koristiti.

Za sve ove slučajeve, tablica je već definirana koristeći tablični prostor u grupi čvorova.

Odgovor korisnika: Ako želite čvorove uključene ili isključene za particioniranje podataka, izdajte REDISTRIBUTE NODEGROUP naredbu ili API. Druga alternativa je ispuštanje svih tablica koje koriste tablične prostore u grupi čvorova.

sqlcode: +1759

sqlstate: 01618

SQL1760N CREATE izraz za pohranjene procedure *ime-procedure* mora imati valjanu LANGUAGE klauzulu, EXTERNAL klauzulu i PARAMETER STYLE klauzulu.

Objašnjenje: Potrebna klauzula nedostaje u CREATE za proceduru *ime-procedure*. LANGUAGE, EXTERNAL i PARAMETER STYLE se moraju specificirati.

Odgovor korisnika: Dodajte klauzulu koja nedostaje, zatim pokušajte ponovo.

sqlcode: -1760

sqlstate: 42601

SQL1761N Grupa čvorova *imegč* nije definirana za područje međuspremnika *imepm*.

Objašnjenje: Grupa čvorova za tablični prostor se ne može definirati za međuspremnički prostor. Tablični prostor se ne može kreirati ili izmijeniti da koristi ovu kombinaciju grupe čvorova i međuspremničkog prostora.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Moguće akcije su:

- Specificirajte međuspremnički prostor koji je definirao grupu čvorova za tablični prostor
- izmijenite međuspremnički prostor da dodate grupu čvorova tabličnog prostora
- Ako je CREATE TABLESPACE, specificirajte grupu čvorova koja je definirana za međuspremnički prostor.

sqlcode: -1761

sqlstate: 42735

SQL1762N Nesposoban povezati se s bazom podataka jer nema dovoljno prostora za dodjelu aktivnih datoteka dnevnika.

Objašnjenje: Nema dovoljno diskovnog prostora za dodjelu aktivnih datoteka dnevnika. Mogući razlozi su:

- Nema dovoljno mjesta na uređaju koji se koristi za pohranu dnevnika obnove.
- Ako su omogućeni korisnički izlazi, korisnički izlazni program može ne uspjeti zbog netočne staze, netočnog direktorija instalacije, povrede dijeljenja, ili drugog problema.

Odgovor korisnika: Zasnovano na uzroku:

- Uvjerite se da postoji dovoljno prostora na uređaju za primarne dnevnike, jer DB2 može zahtijevati dodatni prostor za dodjeljivanje novim dnevnicima tako da će baza podataka započeti s najmanjom

LOGPRIMARY datotekom dnevnika. NE brišite dnevnike obnove kako bi oslobodili prostor, čak i ako se čine neaktivnima.

- Uvjerite se da korisnički izlazni program djeluje ispravno tako da ga ručno pozovete. Pogledajte instrukcije koje su osigurane u uzorku izvornog koda korisničkog izlaznog programa za kompiliranje i instaliranje korisničkog izlaznog programa. Uvjerite se da postoji staza određišta arhive.

Kao posljednju mogućnost, pokušajte smanjiti vrijednosti konfiguracijskih parametara baze podataka LOGPRIMARY i/ili LOGFILSIZ tako da se koristi manji skup aktivnih datoteka dnevnika. Ovo će smanjiti zahtjev za prostorom na disku.

Ponovno izdajte izraz povezivanja nakon određivanja i ispravljanja problema.

SQL1763N Postoje višestruke operacije konfliktnog spremnika u izrazu ALTER TABLESPACE.

Objašnjenje: Navedene operacije spremnika su u sukobu. BEGIN NEW STRIPE SET operacije spremnika ne može se koristiti s niti jednom drugom operacijom spremnika (ADD, DROP, EXTEND, REDUCE, ili RESIZE) u istom izrazu ALTER TABLESPACE za isti čvor. Stranice se ne mogu i dodati u (koristeći ADD, EXTEND, ili RESIZE) i ukloniti iz (koristeći DROP, REDUCE, ili RESIZE) prostora tablica u istom izrazu ALTER TABLESPACE za isti čvor.

Odgovor korisnika: Ako korištenjem BEGIN NEW STRIPE SET operacije spremnika i ostalih operacija u istom izrazu, premjestite operaciju BEGIN NEW STRIPE SET u njen osobni izraz ALTER TABLESPACE. Ako i dodajete stranice i uklanjate stranice iz prostora tablica, koristite dva izraza ALTER TABLESPACE.

sqlcode: -1763

sqlstate: 429BC

SQL1764N Specificirana veličina **RESIZE** akcije u **ALTER TABLESPACE** izrazu je manja od trenutne veličine spremnika tabličnog prostora.

Objašnjenje: Specificirana veličina u **ALTER TABLESPACE** izrazu, koristeći **RESIZE** akciju je manja od trenutne veličine spremničkog tabličnog

SQL1800 - SQL1899

SQL1800N Nevaljani pokazivač na strukturu `sqlc_request_info` je prošao u naredbu/api revizije kataloga.

Objašnjenje: Pokazivač na strukturu `sqlc_request_info` koji je prošao u parametar u naredbu/api revizije kataloga nije valjan. Za zahtjev Pomoć za konfiguriranje klijenta ovaj pokazivač ne smije biti **NULL**.

Odgovor korisnika: Specificirajte valjani pokazivač na `sqlc_request_info` te ponovo pošaljite naredbu.

SQL1801N Nevažeći tip zahtjeva.

Objašnjenje: Specificirani tip zahtjeva nije podržan za ovu naredbu.

Odgovor korisnika: Provjerite da je tip zahtjeva jedan od sljedećih podržanih tipova zahtjeva:

1. `SQLC_CCA_REQUEST` - CCA zahtjev katalog čvora za katalogizaciju i otvaranje naredbe skaniranja
2. `SQLC_DAS_REQUEST` - DAS zahtjev katalog čvora za katalogizaciju i otvaranje scan naredbe skaniranja
3. `SQLC_CND_REQUEST` - Otvorite scan naredbu za CCA i DAS katalog unose

SQL1802N Nijedan unos ne pripada tipu zahtjeva.

Objašnjenje: Nema nijednog unosa u direktoriju čvora koji je katalogiziran danim tipom zahtjeva.

Odgovor korisnika: Katalogizirajte unos s istim tipom zahtjeva te pošaljite ponovo naredbu.

prostora. Vi možete samo povećati veličinu spremnika.

Odgovor korisnika: Specificirajte veličinu koja je veća od vrijednosti trenutne veličine spremnika tabličnog prostora.

sqlcode: -1764

sqlstate: 560B0

SQL1803N Zahtijevana operacija se ne može izvršiti u "No Package Lock" načinu rada. Utjecani paket je *pktschema.pkttime 0Xkontoznaka*.

Objašnjenje: Upravitelj baze podataka trenutno operira u "No Package Lock" načinu rada. Ovaj je način aktiviran postavljanjem `DB2_APM_PERFORMANCE` varijable okoline registra u "ON".

U ovom načinu rada, sljedećim klasama operacija su spriječena izvođenja zbog njihovog utjecaja na pakete:

- Operacija koja čini nevaljanima pakete.
- Operacija koja čini pakete nedjelotvornima.
- Vezivanje, ponovno vezivanje (izričito ili uključeno) ili ispuštanje paketa.

Budući bi zahtijevana operacija utjecala na paket *pktschema.pkttime 0Xkontoznaka* na jedan od tih načina, operacija nije dozvoljena.

Odgovor korisnika: Ne pokušavajte nedozvoljene operacije u "No Package Lock" načinu. Zbog izvođenja zahtijevane operacije, "No Package Lock" način se mora napustiti. Ovo je izvedeno uklanjanjem postavke `DB2_APM_PERFORMANCE` varijable okoline registra. Upravitelj baze podataka se mora zaustaviti i ponovo pokrenuti kako bi izmjena varijable imala učinak.

sqlcode: -1803

sqlstate: 57056

SQL1816N Omotač *ime-omotača se ne može koristiti za pristup tip-ili-verzija izvora podataka (tip-poslužitelja verzija-poslužitelja)* koji ste pokušali definirati federalnoj bazi podataka.

Objašnjenje: Omotač koji ste specificirali ne podržava tip ili verziju izvora podataka koji vi želite definirati.

Odgovor korisnika: Posavjetujte se s dokumentacijom da otkrijete koji omotač podržava tip ili verziju izvora podataka koji vi želite definirati. Osigurajte da je omotač registriran u federalnoj bazi podataka s CREATE WRAPPER izrazom. Zatim prekodirajte CREATE SERVER izraz tako da specificira ovaj omotač, te pokrenite ponovo izraz CREATE SERVER.

sqlcode: -1816

sqlstate: 560AC

SQL1817N CREATE SERVER izraz ne identificira *tip-ili-verziju izvora podataka koji vi želite definirati u federalnoj bazi podataka.*

Objašnjenje: Kada CREATE SERVER izraz referencira omotač koji ste specificirali, on mora također identificirati *tip-ili-verziju* izvora podataka koji se treba definirati u federalnoj bazi podataka.

Odgovor korisnika: U CREATE SERVER izrazu, kodirajte *tip-ili-verziju* opciju tako da dodjeljuje definiciju *tip-ili-verziju* izvora podataka. Zatim pokrenite izraz CREATE SERVER izraz.

sqlcode: -1817

sqlstate: 428EU

SQL1818N ALTER SERVER izraz koji ste vi poslali se ne može obraditi.

Objašnjenje: ALTER SERVER izraz je postavljen u jedinici posla poslije SELECT izraza koji referencira nadimak za tablicu ili pogled unutar izvora podataka (ili kategorije izvora podataka) na koje ALTER SERVER izraz referencira.

Odgovor korisnika: Pustite jedinici posla da završi; zatim pošaljite ponovo ALTER SERVER izraz.

sqlcode: -1818

sqlstate: 55007

SQL1819N DROP SERVER izraz koji ste poslali se ne može obraditi.

Objašnjenje: DROP SERVER izraz je postavljen u jedinici posla poslije SELECT izraza koji referencira nadimak za tablicu ili pogled unutar izvora podataka (ili kategorije izvora podataka) na koje DROP SERVER izraz referencira.

Odgovor korisnika: Pustite jedinici posla da završi; zatim pošaljite ponovo DROP SERVER izraz.

sqlcode: -1819

sqlstate: 55006

SQL1820N Akcija na LOB vrijednosti nije uspjela. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Moguće šifre razloga su:

1. Nedovoljno međuspremničkog prostora za pohranu LOB vrijednosti.
2. Udaljeni izvor podataka ne podržava trenutnu akciju na LOB tipu podataka.
3. Neka interna programska ograničenja su premašena.

Odgovor korisnika: Smanjite veličinu LOB-a ili zamijenite funkcije koje su primijenjene na LOB tip podataka. Kao zadnja pomoć, uklonite LOB tip podataka iz izraza.

sqlcode: -1820

sqlstate: 560A0

SQL1821W Dohvaćena LOB vrijednost se može promijeniti.

Objašnjenje: LOB vrijednost je procijenjena na osnovu odgođenog dohвата. LOB vrijednost se možda promijenila između vremena kada je prvi put pristupljena i kada je zapravo dohvaćena.

Odgovor korisnika: Postavite "odgođeni_job_dohvat" u "N" u SYSSERVEROPTIONS, pošaljite ponovo vaš novi upit, ili zanemarite upozorenje.

sqlcode: +1821

sqlstate: 01621

SQL1822N Nečekivani kod greške *kod-greške* primljen iz izvora podataka *ime-izvora-podataka*. Pridruženi tekst i oznake su *oznake*.

Objašnjenje: Tijekom referenciranja izvora podataka, federalni poslužitelj je primio neočekivani kod greške iz izvora podataka koji ne mapiraju u DB2 ekvivalent.

Mogući kodovi grešaka uključuju:

- 4901 Pokušaj otvaranja više od 15 kursora
- 4902 Veličina reda je premašila 32K ograničenja

Ova greška se može također vratiti ako je izvor podataka nedostupan.

Odgovor korisnika: Provjerite da je izvor podataka dostupan, onda identificirajte i popravite ishodište problema lociranjem prikladnog teksta poruke i ispravljajući akciju za specificiranu grešku na izvoru podataka.

sqlcode: -1822

sqlstate: 560BD

SQL1823N Ne postoji ni jedno mapiranje tipa podataka za tip podatka *ime-tipa-podataka* iz servera *ime-servera*.

Objašnjenje: Pokušano je kreiranje nadimka za objekt. Jedan ili više stupaca objekta su tipa trenutno nepoznatog federalnom serveru. Ime (jedno od) nepoznatog tipa(ova) izlistanog u poruci.

Odgovor korisnika: Kreirajte mapiranje za specificirani tip imena na specificiranom poslužitelju koristeći CREATE TYPE MAPPING izraz.

sqlcode: -1823

sqlstate: 428C5

SQL1824W Neke osnovne tablice u operandima ove UNION ALL mogu biti iste tablice.

Objašnjenje: Nadimak se može odnositi na udaljenu osnovnu tablicu, udaljeni pogled, udaljeni alias/sinonim, ili udaljeni nadimak. Ako se dva operanda UNION ALL pogleda odnose na različite nadimke, oni mogu potencijalno pokazivati na istu tablicu (ako nijedan od njih nije znan kao udaljena osnovna tablica). Ova poruka je izdana za upozorenje korisniku da se potencijalno jedna udaljena osnovna tablica može ažurirati/obrisati dvaput preko ažuriranja/brisanja kroz dva operanda.

Odgovor korisnika: Provjeri da li svi operandi pokazuju na različite udaljene tablice. Ako dva operanda pokazuju na istu udaljenu osnovnu tablicu, razmotrite izdavanje ponovnog izvođenja za suprotnu ažuriranje/brisanje operaciju.

sqlcode: +1824

sqlstate: 01620

SQL1825N Ovim SQL izrazom se ne može rukovati u federalnoj okolini.

Objašnjenje: Zbog nekih ograničenja, trenutnim SQL izrazom se ne može rukovati u federalnoj okolini. Moguća ograničenja uključuju:

- Naredba za ažuriranje/brisanje kursora uključuje ponovno dobavljanje stupca u federalni poslužitelj koji nije bio dobavljen u naredbu za izbor kursora.
- Neko interno programsko ograničenje je premašeno.

Odgovor korisnika: Zasnovano na uzroku:

- Ako je ovo naredba za ažuriranje/brisanje kursora koja uključuje ponovno dobavljanje stupca koji nije dobavljen u naredbi za izbor kursora, modificirajte naredbu za izbor kursora tako da se dobavi potrebnii stupac.
- Ako je neko interno programsko ograničenje premašeno pokušajte pojednostaviti ili ponovo pisati dio naredbe koji izgleda složeno, na primjer izraz.

sqlcode: -1825

sqlstate: 429A9

SQL1826N Nevaljana vrijednost *vrijednost* je specificirano za stupac *ime-stupca* u objektu sistemskog kataloga *ime-objekta*.

Objašnjenje: Nevaljana vrijednost *vrijednost* je specificirana za stupac *ime-stupca* u objektu sistemskog kataloga *ime-objekta*.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Obratite se na *SQL Upute* za valjane vrijednosti za specificirani stupac u specificiranom objektu sistemskog kataloga. Ispravite izraz te ga ponovo izdajte.

sqlcode: -1826

sqlstate: 23521

SQL1827N Nijedno korisničko mapiranje nije definirano iz **ID-a** lokalne autorizacije *autoriza-ID* u poslužitelj *ime-poslužitelja*.

Objašnjenje: Pokušano je ispuštanje ili izmjena korisničkog mapiranja koje nije definirano.

Odgovor korisnika: Ako je to ALTER USER MAPPING izraz, prvo kreirajte korisničko mapiranje koristeći CREATE USER MAPPING izraz. Zatim, izmijenite korisničko mapiranje. Ako je to DROP USER MAPPING izraz, nikakva posebna akcija nije potrebna jer korisničko mapiranje ne postoji.

sqlcode: -1827

sqlstate: 42704

SQL1828N Nikakva poslužiteljska opcija *ime-opcije* nije definirana za udaljeni poslužitelj, *ime-poslužitelja* ili za grupu udaljenih poslužitelja tipa *tip-poslužitelja*, verzija *verzija-poslužitelja*, i protokol *protokol-poslužitelja*.

Objašnjenje: Pokušano je ispuštanje ili izmjena opcije poslužitelja koja nije definirana.

Odgovor korisnika: Ako je to ALTER SERVER izraz, prvo kreirajte opciju poslužitelja koristeći CREATE SERVER izraz. Zatim, izmijenite opciju poslužitelja. Ako je to DROP SERVER izraz, nikakva

posebna akcija nije potrebna jer opcija poslužitelja za poslužitelja ne postoji.

sqlcode: -1828

sqlstate: 42704

SQL1830N RETURNS klauzula se mora specificirati prije predikatne specifikacije koristeći **EXPRESSION AS** klauzulu.

Objašnjenje: RETURNS klauzula nije specificirana prije PREDICATE klauzule koja uključuje EXPRESSION AS klauzulu. RETURNS klauzula je možda uključena nakon predikativne specifikacije ili je možda izgubljena.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte CREATE FUNCTION izraz s RESULTS klauzulom prije nego u PREDICATE klauzulu.

sqlcode: -1830

sqlstate: 42627

SQL1831N Statistika tablice za podtablicu *ime-podtablice* se ne može ažurirati.

Objašnjenje: Naredba pokušava ažurirati statističke vrijednosti NPAGES-a, FPAGES-a, ili OVERFLOW-a za tablicu *ime-tablice*, koja je definirana kao podtablica. Za upisane tablice, ova statistika se može ažurirati korištenjem samo ishodišne tablice u hijerarhiji tablica.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ažurirajte statistiku za ishodišnu tablicu hijerarhije tablica umjesto podtablice.

sqlcode: -1831

sqlstate: 428DY

SQL1832N Rutina *ime-rutine* se ne može koristiti za definiranje filtra jer je definirana kao **SQL funkcija**.

Objašnjenje: Podprogramska (funkcija ili metoda) *ime-rutine* je specificirana u FILTER klauzuli za korisnički definirane predikatne specifikacije ili indeks

proširenja definicije. Rutina se ne može definirati s LANGUAGE SQL-om.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte rutinu koja nije definirana LANGUAGE SQL-om.

sqlcode: -1832

sqlstate: 429B4

SQL1881N *ime-opcije nije valjano tip-opcije opcija za ime-objekta.*

Objašnjenje: Specificirana opcija možda ne postoji, ili je možda nevaljana za određeni izvor podataka, tip izvora podataka, ili objekt baze podataka s kojim radite.

Odgovor korisnika: Posavjetujte se sa SQL Reference-om za provjeru opcije koju želite. Zatim pregledajte iznova i pošaljite ponovo izraz koji želite izvesti.

sqlcode: -1881

sqlstate: 428EE

SQL1882N *tip-opcije opcija ime-opcije se ne može postaviti na vrijednost-opcije za ime-opcije.*

Objašnjenje: Vrijednost koju ste specificirali ili nema prikladne graničnike ili je nevaljana.

Odgovor korisnika: Posavjetujte se sa SQL Reference-om za provjeru vrijednosti koju želite. Zatim pregledajte iznova i pošaljite ponovo izraz koji želite izvesti. Budite sigurni u ograničavanje vrijednosti u jednostrukim navodnicima.

sqlcode: -1882

sqlstate: 428EF

SQL1883N *ime-opcije je zahtijevani tip-opcije opcija za ime-objekta.*

Objašnjenje: Niste specificirali opciju koju DB2 zahtjeva za obradu izraza koji ste poslali.

Odgovor korisnika: Posavjetujte se s dokumentacijom da nađete opcije koje su zahtijevane za izraz koji izvodite. Zatim pregledajte iznova i pošaljite ponovo ovaj izraz.

sqlcode: -1883

sqlstate: 428EG

SQL1884N *Specificirali ste ime-opcije(tip-opcije opcija) više nego jednom.*

Objašnjenje: Unijeli ste izraz koji višestruko referencira istu opciju.

Odgovor korisnika: Prekoderajte izraz tako da referencira samo jednom opciju koju ste željeli. Zatim pošaljite ponovo izraz.

sqlcode: -1884

sqlstate: 42853

SQL1885N *tip-opcije opcija ime-opcije je već definirana.*

Objašnjenje: Unijeli ste vrijednost za opciju koja već ima vrijednost.

Odgovor korisnika: Upitajte prikladan kataloški pogled za određivanje koju vrijednost opcija trenutno postavlja. Ako se ova vrijednost razlikuje od one koju želite, prekoderajte izraz tako da ključna riječ SET slijedi ključnu riječ OPTIONS. Da nađete što kataloški pogled sadrži vrijednost za ovu opciju, posavjetujte se sa SQL Reference.

sqlcode: -1885

sqlstate: 428EH

SQL1886N *tip-operacije operacija nije valjana jer tip-opcije opcija ime-opcije nije definirana*

Objašnjenje: Pokušali ste izmijeniti ili obrisati vrijednost opcije koja nije bila definirana za izvor podataka, tip izvora podataka, ili objekt baze podataka s kojim radite.

Odgovor korisnika: Ako ste specificirali SET u izrazu koji želite izvesti, prekoderajte izraz, izostavljajući SET ili njegovom zamjenom s ADD (ADD je po defaultu). Zatim pošaljite ponovo izraz. Ako ste specificirali DROP, ne činite ništa.

sqlcode: -1886

sqlstate: 428EJ

SQL1887N **Zahtijevana je SPECIFICATION ONLY klauzula.**

Objašnjenje: Izraz CREATE INDEX za nadimak mora imati SPECIFICATION ONLY klauzulu.

Odgovor korisnika: Dodajte SPECIFICATION

SQL1900 - SQL1999

SQL1900N **Naredba je uspješno dovršena.**

Objašnjenje: Uslužni program s redom za naredbe je uspješno dovršio naredbu.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL1901N **Sintaksa naredbe nije ispravna.**

Objašnjenje: Uslužni program s redom za naredbe ne može obraditi naredbu.

SQL2000 - SQL2099

SQL2000N **Pogon naveden u naredbi uslužnog programa nije važeći disketni pogon ili čvrsti disk.**

Objašnjenje: Ne postoji ulazni ili izlazni pogon naveden u naredbi uslužnog programa.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa s ispravno navedenim pogonom.

SQL2001N **Uslužni program je prekinut. Izlazni podaci mogu biti nepotpuni.**

Objašnjenje: Korisnik je možda pritisnuo niz tipki za prekid, ili pozvao uslužni program akcijom završetka pozivatelja.

Ova poruka također može biti vraćena tijekom operacije backupa ili obnavljanja čvora baze podataka kada je čvor kataloga baze podataka dolje.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ako je potrebno ponovo pokrenite aplikaciju ili ponovite izdavanje naredbe. Nakon prekinute naredbe izlazni podaci mogu biti nepotpuni i ne bi smjeli biti korišteni.

ONLY klauzulu a zatim pošaljite ponovo izraz.

sqlcode: -1887

sqlstate: 42601

Odgovor korisnika: Ispravite i ponovo pošaljite naredbu.

SQL2002N **Navedena naredba uslužnog programa baze podataka nije važeća za udaljene baze podataka. Baza podataka navedena u naredbi mora prebivati na vašoj lokalnoj radnoj stanici.**

Objašnjenje: Naredba uslužnog programa baze podataka važeća je samo za lokalne baze podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Lokalno pokrenite uslužni program.

SQL2003C **Desila se sistemska greška.**

Objašnjenje: Desila se greška operacijskog sistema. Povratni kod može se pronaći u polju SQLERRD[0] od SQLCA.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte u povratni kod greške u polju SQLERRD[0] od SQLCA. Ispravite grešku, ako je moguće, i ponovno izvedite naredbu.

SQL2004N **Za vrijeme obrade desila se SQL greška *sqlcode*.**

Objašnjenje: Uslužni program je koristio SQL naredbu pri pojavi greške.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte u SQLCODE (broj poruke) u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2005C **Desila se U/I greška za vrijeme operacije čitanja. Podaci mogu biti nepotpuni.**

Objašnjenje: Učitani su nepotpuni podaci za vrijeme U/I operacije.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Odredite može li U/I greška biti ispravljena i ponovite izvođenje naredbe.

SQL2006C **Desila se U/I greška za vrijeme operacije pisanja. Podaci mogu biti nepotpuni.**

Objašnjenje: Učitani su nepotpuni podaci za vrijeme U/I operacije.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Odredite može li U/I greška biti ispravljena i ponovite izvođenje naredbe.

SQL2007N **Navedena veličina međuspremnika od veličina međuspremnika 4K međuspremnik premala je za objekt veličine stranice veličina stranice.**

Objašnjenje: Za backup objekta baze podataka veličine stranice *veličina stranice* potreban je međuspremnik veći od veličine stranice. Pri stvaranju backup-a baze podataka podaci se najprije kopiraju u interni međuspremnik. Podaci se zatim, kad je međuspremnik popunjen, upisuju iz tog međuspremnik na medij za backup. Navedena veličina međuspremnik od *veličina međuspremnik 4K* međuspremnik nije prikladna.

Odgovor korisnika: Koristite veću veličinu međuspremnik.

SQL2008N **Parametar *callerac* nije unutar važećeg raspona, ili je zahtijevana akcija izvan niza.**

Objašnjenje: Ili vrijednost parametra *callerac* nije jedna od prihvatljivih vrijednosti, ili je zahtijevana akcija izvan niza.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Svaki uslužni program ima zasebni popis važećih *callerac* vrijednosti. Provjerite *Vodič za razvoj aplikacija* za važeće *callerac* vrijednosti uslužnog programa u upotrebi. Ponovite izvođenje naredbe s važećim *callerac* parametrom.

SSQL2009C **Nema dovoljno dostupne memorije za izvođenje uslužnog programa.**

Objašnjenje: Potrebno je više memorije za izvođenje navedenog uslužnog programa.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Moguće akcije uključuju:

- Povećajte UTIL_HEAP_SZ parametar konfiguracije baze podataka. Za backup i vraćanje, ova vrijednost mora biti velika barem kao broj međuspremnik veličine međuspremnik *. Za više informacija o međuspremnicima za backup i vraćanje, upućujemo vas na *Upute za naredbe*.
- Osigurajte da vaš sistem ima dovoljno stvarne i virtualne memorije.
- Uklonite obrade u pozadini.
- Povećajte DBHEAP parametar konfiguracije baze podataka.

SQL2010N **Uslužni program je naišao na grešku greška prilikom povezivanja na bazu podataka.**

Objašnjenje: Uslužni program se nije mogao povezati s bazom podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte broj greške u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2011N **Uslužni program naišao je na grešku greška pri odpajanju od baze podataka.**

Objašnjenje: Uslužni program se nije mogao odspojiti od baze podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte broj greške u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2012N **Rukovanje prekidom nije omogućeno.**

Objašnjenje: Uslužni program nije mogao omogućiti rukovanje prekidom. Stvarni povratni kod moguće je pronaći u polju SQLERRD[0] od SQLCA.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte u povratni kod greške u polju SQLERRD[0] od SQLCA. Ispravite grešku, ako je moguće, i ponovno izvedite naredbu.

SQL2013N **Uslužni program nije u mogućnosti pristupiti direktoriju baze podataka. Vraćena je greška greška.**

Objašnjenje: Desila se greška prilikom pristupa uslužnog programa direktoriju baze podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ako staza u parametru *baza podataka* nije staza direktorija baze podataka, ponovite izvođenje naredbe navodeći ispravnu stazu. Inače, pogledajte broj greške u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2014N **Desila se greška okoline baze podataka.**

Objašnjenje: Uslužni program primio je grešku od naredbe okoline baze podataka. Konfiguracijska datoteka upravitelja baze podataka i konfiguracijska datoteka baze podataka mogu sadržavati nekompatibilne vrijednosti.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Provjerite od nekonzistentnih vrijednosti konfiguracijsku datoteku upravitelja baze

podataka i konfiguracijsku datoteku baze podataka. Ponovno izvedite naredbu.

SQL2015N **Parametar baze podataka nije važeći. Ime baze podataka je predugo, nije navedeno, ili adresa imena nije važeća.**

Objašnjenje: Potrebno je navesti ime baze podataka. Ono mora sadržavati od 1 do 8 znakova koji moraju biti izabrani iz skupa osnovnih znakova upravitelja baze podataka. Ime mora biti locirano na važećoj adresi za aplikaciju.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim imenom baze podataka.

SQL2016C **Naredba PATH ne sadrži stazu do ime-programa.**

Objašnjenje: Uslužni program nije uspio pronaći traženi program koristeći Odabir staze operativnog sustava.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Promijenite naredbu PATH tako da uključuje stazu do označenog imena programa.

SQL2017N **Previše sesija je već pokrenuto ili OS/2 Pokreni sesiju nije uspješno dovršen.**

Objašnjenje: Uslužni program BACKUP ili RESTORE nije mogao pokrenuti novu sesiju jer:

- Maksimalan broj sesija već je pokrenut.
- Program OS/2 Pokreni sesiju vratio je grešku.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pričekajte dok neke od trenutnih sesija ne završe s obradom, zatim ponovite izvođenje naredbe. Ili, pogledajte polje SQLERRD[0] u SQLCA za više informacija i ponovite izvođenje naredbe.

SQL2018N **Uslužni program naišao je na grešku greška pri pokušaju provjere korisnikovog autorizacijskog ID-a ili autorizacija baze podataka.**

Objašnjenje: Korisnik je pokušao izvesti uslužni program. Dogodilo se jedno od sljedećeg:

- Autorizacijski ID korisnika nije važeći.
- Desila se greška pri pokušaju pristupa autorizacijama korisnika za bazu podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte broj greške u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2019N **Desila se greška pri vezanju uslužnih programa za bazu podataka.**

Objašnjenje: Zbog toga što trenutna razina izvršavanog uslužnog programa nije vezana za bazu podataka, sistem je pokušao vezati sve uslužne programe za bazu podataka. Proces vezanja nije uspio. Mogući razlozi greške uključuju:

- Sistem je možda ostao bez prostora na disku.
- Problem sistemskog resursa, kao na primjer previše otvorenih datoteka.
- Nepostojeći ili nevažeći popis uslužnih programa za vezanje (db2ubind.lst).
- Nepostojeća ili nevažeća datoteka vezanja jednog od uslužnih programa (db2uxxxx.bnd).
- Korisnik nema potrebnu autorizaciju za vezanje uslužnih programa. Potrebne privilegije su:
 - Privilegija BIND za uslužne programe
 - Privilegija SELECT za sistemske kataloge.

Za uslužni program RESTORE baza podataka je vraćena, ali najmanje jedan uslužni program nije vezan na bazu podataka. Ostali uslužni programi zaustavljaju obradu.

Odgovor korisnika: Dovršite sve aktivnosti koje moguće konkuriraju za sistemske resurse i ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa. Ako i dalje dolazi do greške, izvedite jednu od sljedećih akcija:

- Neka korisnik sa SYSADM ili DBADM autorizacijom ponovo pokuša s naredbom.

- Reinstalirajte upravitelja baze podataka ili ponovo primijenite bilo koje nedavne promjene, ili učinite oboje.
- Pojedinačno vežite uslužne programe (db2uxxxx.bnd datoteke) za bazu podataka (bez opcije formata) da izolirate problem i možda omogućite neke uslužne programe da djeluju uspješno.

SQL2020N **Uslužni program nije ispravno vezan za bazu podataka.**

Objašnjenje: Svi uslužni programi bili su ponovo vezani za bazu podataka jer uslužni program nije bio vezan za bazu podataka, ili paket uslužnog programa koji je bio vezan za bazu podataka nije bio kompatibilan s instaliranom verzijom upravitelja baze podataka. Ali, tu je još uvijek sukob vremenskih oznaka između instalirane verzije upravitelja baze podataka i paketa, pa uslužni program i datoteka vezanja nisu kompatibilne.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Reinstalirajte upravitelja baze podataka ili ponovo primijenite bilo koje nedavne promjene, ili učinite oboje. Ponovo izvedite naredbu uslužnog programa.

SQL2021N **U pogonu se ne nalazi ispravna disketa.**

Objašnjenje: Disketa koja će se koristiti za Backup baze podataka ili za Vraćanje baze podataka nije u pogonu ili nije valjana.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da li je u pogonu ispravna disketa ili umetnite novu disketu.

SQL2023N **Uslužni program je naišao na U/I grešku kod u pokušaju pristupa datoteci kontrole dnevnika.**

Objašnjenje: Operacija čitanja ili pisanja u datoteku kontrole dnevnika nije uspjela.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Snimite vrijednost povratnog koda greške. Odredite može li U/I greška biti ispravljena.

SQL2024N **Uslužni program je naišao na U/I grešku kod u pokušaju pristupa datoteci tipa *tip-datoteke*.**

Objašnjenje: Pojavila se U/I greška u pokušaju pristupa navedenoj datoteci.

Korištena je datoteka sa ekstenzijom “.BRG” da se odredi da li je operacija RESTORE nenormalno prekinuta. Datoteka prebiva u lokalnom direktoriju baze podataka, i to one baze podataka na kojoj je pokušana operacija RESTORE.

Datoteka sa ekstenzijom “.BRI” pohranjuje informacije o napredovanju inkrementalne RESTORE operacije. Datoteka prebiva u lokalnom direktoriju baze podataka, i to one baze podataka na kojoj je pokušana operacija RESTORE INCREMENTAL.

Ime baze podataka sastoji se od oznake baze podataka povezane sa ekstenzijom tipa datoteke. Na primjer, ako je bazi podataka “SAMPLE” dodijeljena oznaka baze podataka “SQL00001”, BRI datoteka zvat će se “instance/NODE0000/sqlbdir/SQL00001.BRI”.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Snimite povratni kod greške. Odredite može li U/I greška biti ispravljena.

SQL2025N **Desila se U/I greška kod na mediju *dir/devices*.**

Objašnjenje: Desila se U/I greška pri pokušaju pristupa datoteci na navedenom mediju.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Snimite povratni kod greške. Odredite može li U/I greška biti ispravljena.

SQL2026N **Pojavila se greška *sqlcode* pri pokušaju internog odspajanja od baze podataka.**

Objašnjenje: Naredba internog odspajanja nije uspjela. SQLCODE je vraćen u poruku.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte u SQLCODE (broj poruke) u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2027N **Pojavila se greška *sqlcode* pri pokušaju internog povezivanja na bazu podataka.**

Objašnjenje: Interno povezivanje nije uspjelo. SQLCODE je vraćen u poruku. Konfiguracijska datoteka upravitelja baze podataka i konfiguracijska datoteka baze podataka mogu sadržavati nekompatibilne vrijednosti.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte u SQLCODE (broj poruke) u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu. Provjerite da li su kompatibilne vrijednosti konfiguracijske datoteke upravitelja baze podataka i vrijednosti slike backup-a konfiguracijske datoteke baze podataka.

SQL2028N **Pojavila se greška *sqlcode* prilikom instalacije rukovatelja prekidom.**

Objašnjenje: Uslužni program nije mogao omogućiti rukovatelja prekidom. SQLCODE je vraćen u poruku.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte u SQLCODE (broj poruke) u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2029N **Pojavila se greška *greška* za vrijeme obrade *ime-datoteke-naredbe*.**

Objašnjenje: Greška je vraćena ili od navedene datoteke naredbe, ili od operativnog sistema.

Odgovor korisnika: Korisnik je zahtijevao ili “Backup samo promjena” baze podataka kojoj je omogućeno ROLLFORWARD obnavljanje, ili “Backup samo promjena” prilikom zahtjeva za upotrebom korisničkog izlaza.

SQL2030N **Pogon *ime* je pun. Potrebno je barem broj slobodnih bajta na ovom pogonu.**

Objašnjenje: Navedeni pogon nema dovoljno prostora za kreiranje internog poddirektorija i datoteke informacija.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Oslobodite označeni prostor na

navedenom pogonu i ponovite izdavanje naredbe.

SQL2031W Upozorenje! Molimo stavite ciljni ili izvorni medij u uređaj uređaj.

Objašnjenje: Obrada uslužnog programa baze podataka zapisuje podatke na, ili čita podatke sa navedenog medija. Uslužni program se vraća da omogući korisniku stavljanje ispravnog medija za operaciju.

Pomoćni program čeka na odgovor da bi mogao nastaviti.

Odgovor korisnika: Stavite medij i vratite se u uslužni program s parametrom *callerac* koji pokazuje da li se obrada nastavlja ili završava.

SQL2032N Parametar parametar nije važeći.

Objašnjenje: Parametar je netočno naveden. Vrijednost je izvan dosega ili netočna.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnom vrijednošću parametra.

SQL2033N Pojavila se TSM greška greška.

Objašnjenje: Prilikom obrade uslužnog programa baze podataka pozvan je TSM i naišao je na grešku.

Odgovor korisnika: Posavjetujte se s TSM dokumentacijom za opis greške, poduzmite akcije ispravke i ponovite izvođenje naredbe.

SQL2034N Adresa parametra parm nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacijski program koristio je adresu koja nije važeća za ovaj parametar. Ili adresa ukazuje na ne dodijeljeni međuspremnik, ili niz znakova u međuspremniku nema null graničnik.

Odgovor korisnika: Osigurajte upotrebu važeće adrese u aplikacijskom programu i ulaznog niza s null graničnikom.

SQL2035N Nailazi se na uvjet upozorenja upozorenje pri izvedbi uslužnog programa u modu bez prekida.

Objašnjenje: Aplikacija za pozivanje dozvala je uslužni program sa modom *bez prekida*. Tokom

operacije nailazi se na uvjet upozorenja.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje operacije bez određivanja uvjeta *bez prekida* u parametru *callerac*, ili poduzmite akcije sprečavanja upozorenja i ponovite izvođenje operacije.

SQL2036N Staza za datoteku ili uređaj staza/uređaj nije važeća.

Objašnjenje: Aplikacija za pozivanje uslužnog programa dobavila je stazu izvora ili cilja koja nije važeća. Navedena staza ili uređaj možda ne postoji ili je netočno navedena.

Odgovor korisnika: Ponovite izdavanje naredbe uslužnog programa sa stazom koja predstavlja ispravnu stazu ili uređaj.

SQL2037N TSM nije mogao biti učitano.

Objašnjenje: Poziv uslužnom programu baze podataka naveo je TSM kao cilj ili izvor backup-a. Napravljen je pokušaj učitavanja TSM klijenta. TSM klijent nije dostupan na sistemu, ili je došlo do greške pri postupku učitavanja.

Odgovor korisnika: Osigurajte da sistem ima dostupan TSM. Ponovite izvođenje naredbe nakon što se omogući pristup TSM-u, ili ponovite izvođenje naredbe bez usluživanja TSM-a.

SQL2038N Za vrijeme obrade pojavila se sistemska greška baze podataka errcode

Objašnjenje: Nailazi se na sistemsku grešku baze podataka tokom obrade jednog od uslužnih programa.

Odgovor korisnika: Pogledajte u kod greške poruke za više informacija. Učinite akciju ispravka i ponovno izvedite naredbu.

SQL2039N Aplikacija za pozivanje uslužnog programa je završena.

Objašnjenje: Aplikacija za pozivanje uslužnog programa je završena. Aplikacijska strana uslužnog programa u istoj je obradi kao i aplikacija pozivanja i završava zajedno s aplikacijom. Kao rezultat završava strana posrednika uslužnog programa.

Odgovor korisnika: Ponovite izdavanje naredbe nakon što odredite uzrok završetka aplikacije.

SQL2040N **Zamjensko ime parametra baze podataka *dbalias* nije važeće ili nije navedeno.**

Objašnjenje: Aplikacija za pozivanje uslužnog programa Backup ili Vraćanje dobavila je nevažeće zamjensko ime parametra. Zamjensko ime mora biti veličine 1 do 8 bajta i znakovi moraju biti izabrani iz skupa osnovnih znakova upravitelja baze podataka.

Odgovor korisnika: Ponovite izdavanje naredbe Backup ili Vraćanje sa važećim zamjenskim imenom baze podataka.

SQL2041N **Navedena veličina međuspremnik nije važeća. Veličina međuspremnik mora biti navedena kao 0 ili između 8 i 16384 uključujuće.**

Objašnjenje: Aplikacija koja je pozvala pomoćni program dala je nevažeći parametar veličine međuspremnik. Veličina međuspremnik se koristi za određivanje unutrašnje veličine međuspremnik. Vrijednost je broj 4K stranica koje su dobivene za ovaj međuspremnik. Vrijednost mora biti navedena kao 0 ili mora biti između 16 i 16384, uključivo.

Ako je navedena 0, pri izvođenju uslužnog programa backup-a ili vraćanja koristi se po defaultu definirana veličina međuspremnik u konfiguraciji upravitelja baze podataka.

Ako je ciljani medij disketa, veličina međuspremnik mora biti manja od veličine diskete.

SQL2042W **Upozorenje! U/I greška *greška* pri pristupu uređaju *uređaj*. Dodatne informacije (ako su dostupne): *dotatne-informacije*. Molimo osigurajte da je medij postavljen i ispravno pozicioniran.**

Objašnjenje: Aplikacija za pozivanje uslužnog programa naišla je na U/I grešku pri pokušaju čitanja ili pisanja na uređaj za rad s vrpcom. Uslužni program se vraća da omogući korisniku da ispravno stavi i pozicionira vrpcu.

Poruka može sadržavati dodatne informacije koje mogu

pomoći u dijagnosticiranju problema.

Pomoćni program čeka na odgovor da bi mogao nastaviti.

Odgovor korisnika: Ispravno stavite i pozicionirajte vrpcu i vratite se u uslužni program koji pokazuje da li se obrada nastavlja ili završava.

Za dijagnosticiranje i ispravljanje problema mogu biti korištene greška, uređaj i dodatne informacije (ako su prisutne).

SQL2043N **Nije moguće pokretanje podređene obrade ili niti.**

Objašnjenje: Nije moguće pokretanje podređenih obrada ili niti potrebnih tokom obrade uslužnog programa baze podataka. Moguće je da nema dovoljno dostupne memorije za kreiranje nove obrade ili niti. Na AIX-baziranim sistemima, vrijednost maxuproc postavljena od naredbe chdev može biti preniska. Na OS/2-baziranim sistemima, vrijednosti THREADS postavljene u CONFIG.SYS mogu biti preniske. Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Osigurajte da sistemsko ograničenje broja obrada ili niti nije dosegnuto (povećajte dozvoljenu granicu, ili smanjite broj obrada ili niti koje se već izvode). Osigurajte dovoljnu količinu memorije za novu obradu ili nit. Ponovo izvedite naredbu uslužnog programa.

SQL2044N **Desila se greška kod pristupa redu poruka. Šifra razloga: *šifra-razloga***

Objašnjenje: Primljena je neočekivana greška ili neispravna poruka na jednom od redova poruka za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka. Slijedeće je lista šifri razloga:

- 1 Nije moguće kreiranje reda poruka. Moguće da je premašen broj dozvoljenih redova poruka.
- 2 Došlo je do greške kod čitanja iz reda poruka.
- 3 Došlo je do greške kod pisanja u red poruka.
- 4 Primljena je nevažeća poruka od reda poruka.
- 5 Došlo je do greške kod otvaranja reda poruka.
- 6 Došlo je do greške kod zatvaranja reda poruka.

- 7 Došlo je do greške pri upitu redu poruka.
- 8 Došlo je do greške pri brisanju reda poruka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Osigurajte da dozvoljeni broj redova poruka nije dosegnut. Ako je potrebno smanjite broj redova poruka u upotrebi i ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa.

SQL2045W Upozorenje! Pojavila se greška *greška* kod pisanja na medij *medij*.

Objašnjenje: Proces pomoćnog programa baze podataka naišao je na grešku *greška* koju je vratio operativni sistem tijekom pisanja na medij *medij*. Uslužni program se vraća da omogući korisniku rješavanje problema ili opoziv operacije.

Pomoćni program čeka na odgovor da bi mogao nastaviti.

Odgovor korisnika: Pogledajte dokumentaciju za određivanje problema za vaš operativni sistem i ispravite *greška* uvjet. Vratite se u uslužni program s ispravnim parametrom poziva da se pokaže treba li obradu nastaviti ili završiti.

SQL2048N Desila se greška kod pristupa objektu *objekt*. Šifra razloga: *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Desila se greška kod pristupa objektu za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka. Slijedeće je lista šifri razloga:

- 1 Došlo je do susreta s nevažećim tipom objekta.
- 2 Operacija zaključavanja objekta nije uspjela. Čekanje zaključavanja je možda doseglo timeout granicu zaključavanja navedenu u konfiguraciji baze podataka.
- 3 Operacija otključavanja objekta nije uspjela za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka.
- 4 Pristup objektu nije uspio.
- 5 Objekt u bazi podataka je oštećen.
- 6 Objekt kojem se pristupa je tablični prostor. Ili je tablični prostor u takvom stanju da

operacija nije dozvoljena, ili nije dostupan jedan ili više spremnika tabličnog prostora. (LIST TABLESPACES će popisati trenutno stanje tabličnog prostora.)

7 Operacija brisanja objekta nije uspjela.

8 Pokušaj učitavanja/umirivanja tablice koja nije definirana na ovoj particiji.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ako operacija zaključavanja objekta nije uspjela, osigurajte da je timeout granica zaključavanja u konfiguraciji baze podataka prikladna, zatim ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa. Možete razmotriti i upotrebu naredbe QUIESCE da dovedete bazu podataka u stanje mirovanja i osigurate pristup.

Ako je došlo do greške za vrijeme backup-a, poduzmite akciju ispravljanja da obnovite bazu podataka i ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa.

Ako je došlo do greške za vrijeme obnavljanja vraćanja ili učitavanja, osigurajte ispravnost slike backup-a ili kopije i ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa.

Ako je objekt tablični prostor i do greške je došlo za vrijeme vraćanja, postavljeni api spremnik tabličnog prostora može biti korišten za promjene tabličnog prostora prije ponavljanja izvođenja naredbe uslužnog programa.

SQL2054N Slika backup-a ili kopije je oštećena.

Objašnjenje: Slika backup-a ili kopije u upotrebi je oštećena

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Odbacite sliku s obzirom da nije važeća. Ponovite naredbu uslužnog programa s ispravnom slikom.

SQL2055N Nije moguć pristup memoriji iz memorijskog skupa *memorijska-gomila*.

Objašnjenje: Uslužni program baze podataka nije u mogućnosti pristupiti memoriji za vrijeme obrade.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Zaustavite upravitelja baze podataka, zatim ga ponovo pokrenite i ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa.

SQL2056N Došlo je do susreta s nevažećim tipom medija na mediju *medij*.

Objašnjenje: Došlo je do susreta s nevažećim tipom medija tokom obrade uslužnog programa baze podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je korišteni tip medija jedan od tipova podržanih uslužnim programom. Ponovite izvođenje naredbe s popisom važećih medija.

SQL2057N Medij *medij* je već otvoren nekom drugom obradom.

Objašnjenje: Izvorni ili ciljni medij naveden za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka već je otvoren nekom drugom obradom. Uslužni program ne dozvoljava podijeljen pristup za operaciju.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Osigurajte da korišteni medij nije trenutno u upotrebi. Ponovite izvođenje naredbe s popisom važećih medija.

SQL2058W Došlo je do upozorenja kraj-medija na mediju *medij*.

Objašnjenje: Došlo je do upozorenja kraj-medija za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka. Ova greška može se javiti i ako je navedena nevažeća veličina bloka uređaja za rad s vrpcom.

Uslužni program čeka odaziv za nastavak rada.

Odgovor korisnika: Ispravite stanje kraj-medija i vratite se u uslužni program s ispravnim parametrom akcije pozivatelja da se pokaže treba li obradu nastaviti ili završiti.

Veličina bloka uređaja za rad s vrpcom (ili faktor blokiranja) korištena za vrijeme vraćanja mora biti ista kao ona korištena za backup. Ako je korištena promjenljiva veličina bloka, veličina međuspremnika mora biti manja od ili jednaka maksimalnoj veličini bloka uređaja za rad s vrpcom.

SQL2059W Došlo je do upozorenja da je uređaj pun, na uređaju *uređaj*.

Objašnjenje: Za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka došlo je do upozorenja da je uređaj pun.

Uslužni program čeka odaziv za nastavak rada.

Odgovor korisnika: Ispravite stanje punog uređaja i vratite se u uslužni program s ispravnim parametrom akcije pozivatelja da se pokaže treba li obradu nastaviti ili završiti.

SQL2060W Uređaj *uređaj* je prazan.

Objašnjenje: Naišlo se na prazan uređaj za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka. Uslužni program čeka odaziv za nastavak rada.

Odgovor korisnika: Stavite medij i vratite se u uslužni program s parametrom akcije pozivatelja da se pokaže treba li obradu nastaviti ili završiti.

SQL2061N Zahtjev za pristup mediju *medij* je odbijen.

Objašnjenje: zahtjev za pristup uređaju, datoteci, TSM-u ili dijeljenoj knjižnici dobavljača odbijen je za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka. Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Osigurajte da uređaj, datoteka, TSM ili dijeljena knjižnica dobavljača korištena od uslužnog programa dozvoljava pristup i ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa.

SQL2062N Desila se greška kod pristupa mediju *medij*. Šifra razloga: *šifra-razloga*

Objašnjenje: Desila se neočekivana greška kod pristupa uređaju, datoteci, TSM-u ili dijeljenoj knjižnici dobavljača za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka. Slijedeće je lista šifri razloga:

- 1 Nije uspio pokušaj inicijalizacije uređaja, datoteke, TSM-a ili dijeljene knjižnice dobavljača.
- 2 Nije uspio pokušaj završavanja uređaja, datoteke, TSM-a ili dijeljene knjižnice dobavljača.

drugo Ako koristite TSM, ovo je kod greške vraćen od TSM-a.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je dostupan uređaj, datoteka, TSM ili dijeljena knjižnica dobavljača korištena od uslužnog programa i ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa. Ako je izvođenje naredbe i dalje neuspješno, kontaktirajte vašeg predstavnika tehničkih usluga.

SQL2065W Navedena akcija pozivatelja *akcija-pozivatelja* nije dozvoljena kad je navedeni medij *medij* jedini preostao povezan sa uslužnim programom.

Objašnjenje: Navedena akcija pozivatelja nije dozvoljena jer je preostao samo jedan uređaj povezan s uslužnim programom baze podataka.

Odgovor korisnika: Vratite se u uslužni program s ispravnim parametrom poziva da se pokaže treba li obradu nastaviti ili završiti.

SQL2066N Navedeno ime tabličnog prostora *ime* ne postoji u bazi podataka ili ne može biti korišteno za operaciju uslužnog programa.

Objašnjenje: Navedeno ime tabličnog prostora sintaktički je ispravno, ali ne postoji u bazi podataka ili ne može biti korišteno u operaciji uslužnog programa. Ako je uslužni program u upotrebi operacija backup-a, tablični prostor može biti nedozvoljen jer je to sistemski ili korisnički privremeni tablični prostor, ili je u nekonzistentnom stanju.

Odgovor korisnika: Provjerite ime tabličnog prostora i ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa s ispravnim imenom tabličnog prostora.

SQL2068N Naišlo se na nevažeću sliku na mediju *medij*. Nema naslova medija.

Objašnjenje: Došlo je do susreta s nevažećom slikom za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka. Uslužni program nije sposoban locirati važeći naslov medija. Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s

ispravnom slikom backup-a ili kopije.

SQL2069N Naišlo se na nevažeću sliku na mediju *medij*. Slika je kreirana za zamjensko ime baze podataka *dbalias*.

Objašnjenje: Došlo je do susreta s nevažećom slikom za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka. Pribavljena slika je sa baze podataka različitog zamjenskog imena. Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnom slikom backup-a ili kopije.

SQL2070N Naišlo se na nevažeću sliku na mediju *medij*. Slika sadržava vremensku oznaku *vremenska oznaka*.

Objašnjenje: Došlo je do susreta s nevažećom slikom za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka. Pribavljena slika je sa backup-a ili kopije različite vremenske oznake. Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnom slikom backup-a ili kopije.

SQL2071N Desila se greška kod pristupa dijeljenoj knjižnici *shr-lib-name*. Šifra razloga: *šifra-razloga*

Objašnjenje: Desila se neočekivana greška kod pristupa dijeljenoj knjižnici dobavljača za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka. Slijedeće je lista šifri razloga:

- 1 Došlo je do susreta s nevažećom stazom dijeljene knjižnice.
- 2 Nije uspio pokušaj učitavanja backup-a dijeljenje knjižnice.
- 3 Došlo je do greške kod pražnjenja dijeljene knjižnice.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je pribavljena dijeljena knjižnica važeća i ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa, ili koristite drugi podržani medij.

SQL2072N Nije moguće vezanje dijeljene knjižnice *shr-lib-name*. Šifra razloga: *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Došlo je do greške kod vezanja dijeljene knjižnice za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka. Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Primijetite šifru razloga vraćenu u poruci od uslužnog programa dobavljača i ako je moguće poduzmite akciju ispravke. Ponovite izvođenje naredbe s važećom dijeljenom knjižnicom, ili koristite drugi podržani medij.

SQL2073N Obrada DATALINK nije uspjela zbog internih problema na poslužitelju baze podataka ili DB2 Upravitelju veza baze podataka.

Objašnjenje: Došlo je do neočekivane greške za vrijeme obrade DATALINK vrijednosti.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu. Ako problem i dalje postoji, ponovite izvođenje naredbe nakon gašenja sistema i ponovnog početka rada DB2 i DB2 Upravitelja veza baze podataka.

Uslužni program Vraćanje može izbjeći obradu DATALINK specifikacijom WITHOUT DATALINK.

SQL2074N Obrada DATALINK nije uspjela zbog internih problema na poslužitelju baze podataka.

Objašnjenje: Došlo je do neočekivane greške za vrijeme obrade DATALINK vrijednosti.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu. Ako problem i dalje postoji, ponovite izvođenje naredbe nakon gašenja sistema i ponovnog početka rada DB2.

Uslužni program Vraćanje može izbjeći obradu DATALINK specifikacijom WITHOUT DATALINK.

SQL2075N Obrada DATALINK nije uspjela zbog internih problema na DB2 Upravitelju veza baze podataka.

Objašnjenje: Došlo je do neočekivane greške za vrijeme obrade DATALINK vrijednosti.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu. Ako

problem i dalje postoji, ponovite izvođenje naredbe nakon gašenja sistema i ponovnog početka rada DB2 Upravitelja veza baze podataka.

Uslužni program Vraćanje može izbjeći obradu DATALINK specifikacijom WITHOUT DATALINK.

SQL2076W DB2 Upravitelj veza baze podataka *ime-poslužitelja* nije registriran bazi podataka.

Objašnjenje: DB2 Upravitelj veza baze podataka *ime-poslužitelja* nije registriran bazi podataka naredbom ADD DATALINKS MANAGER.

Odgovor korisnika: Za detalje o tome zašto ADD DATALINKS MANAGER naredba nije uspjela, provjerite dnevnik obavijesti administracije.

SQL2077W Obrada usklađivanja je uspješno izvedena na Upraviteljima veza podataka koji su bili dostupni. Obrada usklađivanja je na čekanju na Upraviteljima veza podataka koji nisu dostupni. Za više informacija proučite administracijski dnevnik upozorenja.

Objašnjenje: Neki ili svi Upravitelji veza podataka na koje se odnose podaci u tablici nisu bili dostupni tijekom procesa usklađivanja. Obrada usklađivanja je uspješno izvedena na Upraviteljima veza podataka koji su bili dostupni. Tablica je smještena u stanje Čekanja DataLink Usklađivanja (DRP), jer proces usklađivanja čeka na Upravitelje veza podataka koji nisu bili slobodni.

Odgovor korisnika: Tablica će biti uklonjena iz stanja čekanja DataLink usklađivanja kada se usklađivanje uspješno završi na svim Upraviteljima veza podataka na koje se podaci tablice odnose. Pozovite Upravitelje veza podataka koji nisu bili dostupni i ponovno pokrenite usklađivanje.

SQL2078N DB2 Upravitelj veza baza podataka nije uspješno dodan ili ispušten. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: DB2 Upravitelj veza baze podataka nije uspješno dodan ili ispušten, kao što je pokazano jednom od sljedećih šifri razloga:

- 01 DB2 Upravitelj veza podataka koji se dodaje već je registriran bazi podataka.
- 02 DB2 Upravitelj veza podataka koji se ispušta nije registriran bazi podataka.
- 03 Parametar konfiguracije upravitelja baze podataka DATALINKS postavljen je na NO.
- 04 Baza podataka već ima maksimalan dozvoljeni broj DB2 Upravitelja veza podataka registriranih na njoj.

Odgovor korisnika: Akcija ovisi o šifri razloga kao što slijedi:

- 01 Ne pokušavajte dodati DB2 Upravitelja veza podataka više od jednom.
- 02 Ne pokušavajte ispustiti DB2 Upravitelja veza podataka koji nije registriran.
- 03 Postavite parametar konfiguracije upravitelja baze podataka DATALINKS na YES koristeći naredbu UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION i pokušajte operaciju ponovo.
- 04 Ne pokušavajte dodati više od maksimalno dozvoljenog broja DB2 Upravitelja veza podataka.

SQL2079N Dijeljena knjižnica je prijavila grešku *dij-ime-knji*. Povratni kod: *povratni-kod*.

Objašnjenje: Dijeljena knjižnica dobavljača prijavila je grešku tijekom obrade pomoćnog programa baze

SQL2100 - SQL2199

SQL2150W Vraćeni su tablični prostori sadržani u slici backup-a. Ovisno o zahtjevu pozivatelja, jedno ili više tih tabličnih prostora moglo je biti preskočeno.

Objašnjenje: Izdana je naredba RESTORE DATABASE. Moguće je da je korisnik pokazao da je potrebna obnova samo podskupa tabličnih prostora iz slike backup-a.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

podataka. Prikazani povratni kod odgovara jednom od važećih API povratnih kodova dobavljača. Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Mogući API povratni kodovi su:

- 3 Proizvodi DB2 i dobavljača nisu kompatibilni.
- 4 Zahtijevana je nevažeća akcija.
- 8 Naveden je nevažeći korisnički ID.
- 9 Osigurana je nevažeća lozinka.
- 10 Navedene su nevažeće opcije.
- 12 Osigurano je nevažeće rukovanje uređajem.
- 13 Navedena je nevažeća veličina međuspremnika.
- 30 Unutar proizvoda dobavljača naišlo se je na tešku grešku.
- drugo** Proizvod dobavljača vratio je specifičnu tešku grešku.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je navedena dijeljena knjižnica važeća. Pokušajte učiniti potrebne ispravljjuće akcije zasnovane na API povratnom kodu dobavljača i odgovarajućem db2diag unosu i ponovno izvedite naredbu pomoćnog programa.

SQL2154N Naredba RESTORE nije bila uspješna. Backup korišten za vraćanje tabličnog prostora nije pridružen trenutnom redoslijedu dnevnika baze podataka.

Objašnjenje: Za vraćanje tabličnog prostora backup je morao biti napravljen za vrijeme trenutnog redoslijeda dnevnika baze podataka. Redoslijed datoteke dnevnika određen je bazom podataka koja je prethodno bila vraćena, ili datotekama obrađenih dnevnika. Dodatno, backup je morao biti napravljen

nakon što je bazi podataka zadnji put omogućeno obnavljanje prema naprijed.

Vraćanje tabličnog prostora je zaustavljeno.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnom slikom backup-a.

SQL2155W Učinjene su promjene u datoteci povijesti obnavljanja budući da je izdano otvoreno pretraživanje.

Objašnjenje: Učinjene su promjene u datoteci povijesti obnavljanja budući da je datoteka bila otvorena za pretraživanje. Podaci možda nisu dosljedni.

Odgovor korisnika: Ako je bitno da imate dosljedne podatke od pretraživanja, zatvorite datoteku povijesti obnavljanja i ponovite izvođenje naredbe.

SQL2157N Otvoreno je već osam pretraživanja datoteka povijesti obnavljanja.

Objašnjenje: Otvoreno je već osam pretraživanja datoteka povijesti obnavljanja u ovoj obradi. Nije dozvoljeno više od osam otvorenih pretraživanja.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izdajte jednu ili više naredbi CLOSE RECOVERY HISTORY FILE SCAN i ponovite izvođenje naredbe.

SQL2160W Oštećena datoteka povijesti obnavljanja je zamijenjena. Obrada je nastavljena.

Objašnjenje: Došlo je do greške za vrijeme pristupa datoteci povijesti obnavljanja. Uslužni program sposoban je obnoviti datoteku sa zamjenske kopije. Pomoćni program nastavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Uslužni program uspješno nastavlja obradu. Korisnik treba s posebnom mjerom opreza osigurati da datoteka povijesti obnavljanja ponovo nije oštećena.

SQL2161N Oštećena datoteka povijesti obnavljanja nije mogla biti popravljena. Navedena akcija nije uspjela.

Objašnjenje: Došlo je do greške za vrijeme pristupa datoteci povijesti obnavljanja. Uslužni program nije sposoban obnoviti datoteku. Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Za nastavak obrade korisnik može ukloniti datoteku povijesti obnavljanja i ponoviti izvođenje naredbe. Uslužni program će stvoriti novu datoteku. Izgubljeni su svi podaci sa oštećene datoteke. Korisnik može pogledati oštećenu datoteku i vidjeti mogu li koje informacije biti spašene. Korisnik treba s posebnom mjerom opreza osigurati da datoteka povijesti obnavljanja ponovo nije oštećena.

SQL2162N Operacija prema naprijed nije uspjela jer DB2 nema dozvolu za pristup datoteci dnevnika broj-datoteke-dnevnika za bazu podataka ime-baze-podataka na čvoru broj-čvora.

Objašnjenje: DB2 ne može pristupiti specificiranoj datoteci dnevnika zbog postavki dozvola datoteke. Obnavljanje prema naprijed se ne može nastaviti.

Odgovor korisnika: Provjerite sistem datoteka gdje su pohranjene datoteke dnevnika. Provjerite da je dano dovoljno dozvole vlasniku instance za pristup ovim datotekama dnevnika.

SQL2165W Struktura SQLUHINFO nije pribavila dovoljno TABLESPACE unosa.

Objašnjenje: Struktura SQLUHINFO nije bila dovoljno velika za držanje unosa koji treba biti vraćen (uključujući i sve njegove TABLESPACES). Vrijednost polja SQLN strukture SQLUHINFO treba biti velika najmanje koliko i vraćeno polje SQLD.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Povećajte vrijednost polja SQLN u strukturi SQLUHINFO na vrijednost označenu poljem SQLD (pritom pazite da je struktura SQLUHINFO dovoljno velika da podrži taj iznos) i ponovite izvođenje naredbe.

SQL2170N Uslužni program naišao je na unose istog identifikatora u datoteci povijesti obnavljanja. Pisanje nije uspjelo.

Objašnjenje: Uslužni program naišao je na unos istog identifikatora (u sekundu ista vremenska oznaka) u datoteci povijesti obnavljanja, prilikom pisanja u nju. Završava pisanje u datoteku povijesti obnavljanja. Upravitelj baze podataka osigurava jednoznačnost identifikatora datoteke povijesti obnavljanja i radi pripreme za njega čak i ako ima više od jednog zahtjeva u sekundi. Iako, može biti i slučajeva gdje neće uspjeti, ako zaprimi mnoštvo zahtjeva u samo nekoliko sekundi.

Odgovor korisnika: Ako su aplikacije izvođeni uslužni programi koji generiraju mnoštvo unosa u datoteku povijesti (kao npr. backup, umirivanje, učitavanje), pokušajte odmjeriti unos zahtjeva uslužnom programu da spriječite problem.

SQL2171N Ažuriranje datoteke povijesti obnavljanja nije uspjelo jer navedeni dio objekta ne postoji u datoteci.

Objašnjenje: Unos naveden za ažuriranje u datoteci povijesti obnavljanja ne postoji u datoteci. Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnim unosom.

SQL2172W Uslužni program je dovršen, ali nije sposoban zapisati događaj u datoteku povijesti obnavljanja zbog greške *greška*.

Objašnjenje: Došlo je do greške pri pisanju u datoteku povijesti obnavljanja. Ovo upozorenje ne utječe na obradu.

SQL2200 - SQL2299

SQL2200N Kvalifikator tablice ili imena indeksa je predugačak.

Objašnjenje: Authid mora biti 1 do 30 znakova (bajtova u MBCS okolini).

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ispravite uvjet greške da spriječite buduća upozorenja.

SQL2180N Korištena je netočna sintaksa ili netočan ključ lozinke u specifikaciji filtriranja.

Objašnjenje: Specifikacija filtriranja pribavila je upotrebu jednog ili oboje, netočne sintakse ili netočnog ključa lozinke.

Odgovor korisnika: Spremite dijagnostičke informacije. Kontaktirajte IBM-ov servis.

SQL2181N Došlo je do interne greške za vrijeme filtriranog obnavljanja.

Objašnjenje: Došlo je do interne greške za vrijeme filtriranog obnavljanja. Obnavljanje je završeno.

Odgovor korisnika: Ako je do greške došlo u pokušaju promjene stanja tablice, pokušajte potpuno filtrirati tablični prostor. Spremite dijagnostičke informacije. Kontaktirajte IBM-ov servis.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s ispravnim kvalifikatorom.

SQL2203N Parametar imena tablice nije važeći. Ime tablice je predugo, naveden je samo ID autorizacije, nije navedeno ime tablice, ili adresa imena nije važeća.

Objašnjenje: Ime tablice je potrebno i mora biti dugačko 1 do 128 znakova (bajtova u MBCS okolinama). Ime tablice mora biti locirano na važećoj aplikacijskoj adresi.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnim imenom tablice.

SQL2204N Parametar iname nije važeći. Ime indeksa je predugo, naveden je samo ID autorizacije, ili adresa indeksa nije važeća.

Objašnjenje: Ako je naveden indeks, ime mora biti od 1 do 8 znakova (bajtova u MBCS okolinama). Indeks mora biti lociran na važećoj aplikacijskoj adresi.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnim imenom indeksa.

SQL2205N Navedeni indeks nije važeći. Šifra razloga: *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Navedeni parametar indeksa nije važeći za zahtijevanu operaciju. Slijedi popis šifri razloga:

- 1 Navedeni indeks ne postoji za navedenu *shema.ime-tablice* ili *shema.ime-indeksa*.
- 2 Navedeni indeks je prošireni indeks. Uslužni program Reorganizacija tablice ne podržava indekse bazirane na indeks proširenjima.
- 3 Svi indeksi definirani na tablici moraju se moći pseudo obrisati za sljedeće operacije: REORG tablice u mjestu, Online LOAD u povećavajućem načinu, REORG INDEXES s CLEANUP ONLY opcijom.
- 4 U REORG naredbi je naveden još jedan indeks osim indeksa grupiranja u skupini.
- 5 REORD tablice u mjestu nije dopušten, ako na tablici postoje bilo kakvi prostorni indeksi.

6 Ne može biti specificiran indeks za REORG tablice koja ima jednu ili više dimenzija korištenjem ORGANIZE BY klauzule CREATE TABLE naredbe.

Korisnici federalnog sistema: Ova situacija može također biti otkrivena s izvor podataka.

Uslužni program ili operacija zaustavlja obradu.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnim indeksom, ili bez indeksa.

SQL2207N Staza datoteke navedena parametrom datoteke podataka nije važeća.

Objašnjenje: Parametar datoteke podataka nije niti jedna od vrijednosti koje označuju defaultnu stazu datoteke. Također, parametar datoteke podataka nije niti važeća ne-defaultna vrijednost. Uzrok može biti jedno od sljedećeg:

- Pokazivač nije važeći.
- Pokazivač pokazuje na niz znakova koji je predug za označavanje staze datoteke.
- Navedena vrijednost staze nije važeća (na stroju poslužitelja).
- Staza datoteke ne završava separatorom prikladnim za stroj poslužitelj.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnim parametrom datoteke podataka.

SQL2208N Tablični prostor naveden parametrom tabličnog prostora nije važeći.

Objašnjenje: Parametar tabličnog prostora ne sadrži važeću vrijednost. Možda postoji jedan od sljedećih uvjeta:

- Pokazivač nije važeći
- Pokazivač pokazuje na niz znakova koji je predug za ime tabličnog prostora
- Navedeni tablični prostor ne postoji.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnim parametrom tabličnog prostora, ili ne koristite parametar imena tabličnog prostora. U drugom navedenom slučaju, uslužni program Reorganizacija tablice koristiti će tablični prostor u kojem prebiva sama tablica.

SQL2211N Navedena tablica ne postoji.

Objašnjenje: Tablica ne postoji u bazi podataka. Nije točno ili ime tablice ili ID autorizacije.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim imenom tablice.

SQL2212N Navedena tablica je pogled. Uslužni program Reorganizacija tablice ne može biti izveden na pogledu.

Objašnjenje: Uslužni program Reorganizacija tablice ne može biti izveden na pogledu.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim imenom tablice.

SQL2213N Navedeni tablični prostor nije sistemski privremeni tablični prostor.

Objašnjenje: Pomoćni program REORG zahtjeva da je bilo koji navedeni prostor tablica sistemski privremeni prostor tablica. Dobavljeno ime tabličnog prostora nije tablični prostor definiran za držanje privremenih tablica sistema.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa imenom privremenog sistemskog tabličnog prostora, ili ne koristite parametar imena tabličnog prostora. U kasnijem slučaju, pomoćni program REORG koristit će prostore tablica u kojima ta tablica prebiva.

SQL2214N Korisnik nema ovlaštenje za pokretanje pomoćnog programa REORG nad tablicom ime.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao reorganizirati navedenu tablicu, ili njene indekse, bez odgovarajućeg ovlaštenja (ili SYSADM, ili DBADM ovlaštenje, ili

CONTROL povlastica nad tablicom).

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Prijavite se kao korisnik s odgovarajućim ovlaštenjem, ili privilegijama, i ponovno izvedite naredbu pomoćnog programa REORG.

SQL2215N Pojavila se SQL greška sqlcode za vrijeme predavanja prethodnog posla za bazu podataka.

Objašnjenje: Korisnik je već bio povezan na bazu podataka navedenu u naredbi Reorganizacija tablice. Došlo je do greške za vrijeme predavanja prethodnog posla u napredovanju za bazu podataka.

Uslužni program zaustavlja obradu bez pokušaja okretanja posla natrag ili prekida veze baze podataka.

Odgovor korisnika: Pogledajte u SQLCODE (broj poruke) u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2216N SQL greška sqlcode desila se tijekom reorganiziranja tablice baze podataka, ili njenih indeksa.

Objašnjenje: Desila se greška tijekom reorganizacije tablice baze podataka ili njenih indeksa.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte u SQLCODE (broj poruke) u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2217N Veličina stranice sistemskog privremenog tabličnog prostora korištenog od uslužnog programa REORG mora se podudarati s veličinom stranice tabličnog prostora u kojem prebivaju tablični podaci (uključujući podatke LONG i/ili LOB stupaca).

Objašnjenje: Ako je sistemaska privremena tablica bila izričito navedena uslužnom programu REORG, tada se veličina stranice sistemskog privremenog tabličnog prostora korištenog od uslužnog programa REORG mora podudarati s veličinom stranice tabličnog prostora ili tabličnog prostora u kojem tablični podaci

prebivaju, uključujući podatke LONG i/ili LOB stupaca. Jedno od sljedećeg prekršilo je ograničenje:

- Tablični podaci prebivaju u tabličnom prostoru koji ima veličinu stranice različitu od one navedenog sistemskog privremenog tabličnog prostora.
- Tablica sadrži LONG i/ili LOB stupce čiji podaci prebivaju u tabličnom prostoru veličine stranice različite od one sistemskog privremenog tabličnog prostora i redovitih tabličnih podataka.

Ako sistemski privremeni tablični prostor nije naveden uslužnom programu REORG, uslužni program interno traži sistemski privremeni tablični prostor. Sistemski privremeni tablični prostor koji koristi istu veličinu stranice kao i tablični podaci ili ne postoji u bazi podataka, ili trenutno nije dostupan.

Odgovor korisnika: Ako tablica koja se reorganizira prebiva u tabličnom prostoru veličine stranice različite od one tabličnog prostora u kojem prebivaju LONG i/ili LOB podaci tablice, sistemski privremeni tablični prostor ne može biti pribavljen uslužnom programu REORG. Ponovite izdavanje REORG zahtjeva bez određivanja sistemskog privremenog tabličnog prostora.

Ako sistemski privremeni tablični prostor koji koristi istu veličinu stranice kao i tablični podaci ne postoji u bazi podataka, kreirajte sistemski privremeni tablični prostor koristeći veličinu stranice koja se podudara s veličinom stranice tabličnih podataka.

Ako u bazi podataka postoji sistemski privremeni tablični prostor koji koristi istu veličinu stranice kao i tablični podaci, ali nije bio dostupan u vrijeme vaše naredbe, ponovite izdavanje naredbe kada sistemski privremeni tablični prostor bude dostupan.

SQL2218N Jedan ili više od navedenih parametara u naredbi REORG je nekompatibilan.

SQL2219N Navedena akcija reorganizacija tablice INPLACE na tablici ime-tablice nije dopuštena za jedan ili više čvorova. Šifra razloga: šifra-razloga.

Objašnjenje: Izraz se ne može obraditi jer to krši ograničenje koje je pokazala slijedeća šifra razloga:

- 1 Reorganizacija tablice ne može RESUME jer su se originalni objekti podataka ili indeksa promijenili.
- 2 Nema reorganizacije koja se treba RESUME za navedenu tablicu.
- 3 Ne može se navesti indeks za NASTAVLJANJE reorganizacije negrupiranih tablica.
- 4 Reorganizacija tablice ne može se RESUME jer je originalni indeks naveden za START reorganizacije ispušten.
- 5 Indeks naveden u RESUME nije isti indeks koji je naveden kada je pauzirana reorganizacija tablice.
- 6 Nesposoban da RESUME reorganizaciju tablice, jer je Datoteka statusa oštećena ili nedostaje.
- 7 Desila se U/I greška prilikom pokušaja pristupanju Datoteci statusa.
- 8 INPLACE reorganizacija tablice je već u tijeku za navedenu tablicu.
- 9 START nije dopušten budući da prethodno pauzirana reorganizacija tablice nije zaustavljena.
- 10 PAUSE ili STOP je već izdano. Navedena akcija je asinkrona i možda neće odmah stupiti na snagu.
- 11 Ne postoji reorganizacija tablice za PAUSE ili STOP.
- 12 INPLACE reorganizacija tablice nije dopuštena za tablice u načinu pridodavanja.

Odgovor korisnika:

- 1 Izdajte STOP pa START.
- 2 Nema istaknute reorganizacije tablice za RESUME. Izdajte akciju START za reorganizaciju navedene tablice.
- 3 Originalna reorganizacija tablice nije koristila indeks i zbog toga se indeks ne može nastaviti ili RESUME. Ili nastavite reorganizaciju bez korištenja indeksa ili ZAUSTAVITE postojeću reorganizaciju i izdajte START s imenom indeksa.

- 4 ZAUSTAVITE postojeću pauziranu reorganizaciju tablice i izdajte START.
- 5 Ponovno izvedite naredbu RESUME s ispravnim indeksom. Ako nikakav indeks nije naveden pri RESUME, originalni indeks će se koristiti po defaultu.
- 6 Potvrdite da li Datoteka stanja “<ID-prostora-tablice><IDobjekta>.OLR” postoji pod direktorijem baze podataka i da li je dostupna i onda ponovo pošaljite naredbu na izvođenje. Ako je datoteka oštećeni STOP tada STARTAJTE reorganizaciju tablice.
- 7 Osigurajte da je Datoteka stanja “<ID-prostora-tablice><IDobjekta>.OLR” dostupna i ponovno izdajte naredbu.
- 8 START, ili RESUME, nije dopušteno jer je reorganizacija tablice već u tijeku.
- 9 Reorganizacija nad tablicom je pauzirana. Ili učinite RESUME pauzirane reorganizacije, ili STOP, pa START reorganizacije.
- 10 Čekajte da se originalni STOP, ili PAUSE, završe.
- 11 Uvjerite se da je reorganizacija pokrenuta za navedenu tablicu.
- 12 Ili učinite ALTER tablice da se APPEND način isključuje, ili reorganizirajte tablicu offline.

SQL2300 - SQL2399

SQL2300N **Identifikator za ime tablice je predug, ili nije bio naveden kao dio imena tablice.**

Objašnjenje: Ime tablice mora biti potpuno kvalificirano. Format je *authid.tablename*, gdje *authid* ima od 1 do 30 znakova, a *tablename* ima od 1 do 128 znakova (bajta u MBCS okolini).

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa potpuno kvalificiranim imenom tablice, uključujući i ispravan kvalifikator.

SQL2301N **Parametar imena tablice nije važeći. Ili je predug, naveden je samo ID autorizacije, ili adresa imena nije važeća.**

Objašnjenje: Ime tablice mora biti potpuno kvalificirano i u formatu *authid.ime*, gdje *authid* ima od 1 do 30 znakova, a *ime* ima 1 do 128 znakova (bajta u MBCS okolini). Također, mora biti locirano na važećoj adresi aplikacije.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnim imenom tablice.

SQL2302N **Popis indeksa nije važeći. Ili adresa popisa nije važeća, broj unosa u popis manji je od broja navedenih indeksa, ili adresa indeksa u popisu nije važeća.**

Objašnjenje: Adresa popisa nije važeća, broj unosa u popis manji je od broja navedenih indeksa, ili adresa indeksa u popisu nije važeća.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnim popisom indeksa.

SQL2303N **Parametar statsopt nije važeći.**

Objašnjenje: Parametar *statsopt* u naredbi Statistike izvođenja mora biti jedno od sljedećeg:

- T samo za osnovnu tablicu
- I samo za osnovne indekse
- B za oboje, osnovnu tablicu i indekse
- D za tablicu i distribuciju
- E za tablicu, distribuciju i osnovne indekse
- X samo za proširene indekse
- Y za proširene indekse i osnovnu tablicu
- A za sve

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim *statsopt* parametrom.

SQL2304N Parametar *sharelev* nije važeći. On mora biti 'R' za upute ili 'C' za promjene.

Objašnjenje: Parametar *sharelev* u naredbi RUN STATISTICS mora biti R za upute ili C za promjene.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim *sharelev* parametrom.

SQL2305N Navedena tablica je pogled. Uslužni program ne može biti izveden na pogledu.

Objašnjenje: Parametar *tname* prije specificira pogled nego tablicu.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim *tname* parametrom.

SQL2306N Tablica ili indeks *ime* ne postoji.

Objašnjenje: Tablica ili indeks identificiran od *ime* ne postoji u bazi podataka, ili indeks identificiran od *ime* nije definiran u navedenoj tablici. Moguće da je kvalifikator za tablicu ili jedan od indeksa netočan.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim imenima tablica i indeksa.

SQL2307N Navedena tablica je sistemsko tablica. Uslužni program Runstats ne može biti izveden na sistemskoj tablici.

Objašnjenje: Naredba uslužnog programa Statistike izvođenja ne može biti izvedena na sistemskoj tablici.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim imenom tablice.

SQL2308N Kvalifikator za ime indeksa *ime* je predug, ili nije bio naveden kao dio imena indeksa.

Objašnjenje: Ime indeksa mora biti potpuno kvalificirano ime. Format je *authid.ime*, gdje *authid* ima od 1 do 30 znakova, a *ime* ima od 1 do 18 znakova (bajta u MBCS okolini).

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s potpuno kvalificiranim imenom, uključujući i ispravan kvalifikator.

SQL2309N Ime indeksa *ime* nije važeće. Predugo je, ili je naveden samo kvalifikator.

Objašnjenje: Ime indeksa mora biti potpuno kvalificirano ime. Format je *authid.ime*, gdje *authid* ima od 1 do 30 znakova, a *ime* ima od 1 do 18 znakova (bajta u MBCS okolini).

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s ispravnim indeksom.

SQL2310N Uslužni program nije mogao generirati statistiku. Vraćena je greška *sqlcode*.

Objašnjenje: Desila se greška dok je uslužni program sakupljao statistiku.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Za više informacija pogledajte poruku broja greške. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2311N Korisnik nema ovlaštenje za izvođenje uslužnog programa Statistike izvođenja na tablici *ime*.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao izvođenje statistike na navedenoj tablici bez prikladne autorizacije (SYSADM ili DBADM autorizacija, ili povlastica CONTROL na tablici). Ako je tablica navedena u RUNSTATS ishodišna tablica tablične hijerarhije, tada ime tablice vraćeno u poruci može biti podtablica navedene ishodišne tablice.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ne pokušavajte zvati naredbu uslužnog programa Statistike izvođenja bez prikladne autorizacije.

SQL2312N Veličina gomile statistike premala je provodenje operacije. Predložena veličina gomile je *num* stranica.

Objašnjenje: Postavka parametra konfiguracije baze podataka *stat_heap_sz* nije dovoljno velika za sakupljanje statistike neuniformne distribucije na tablici.

Odgovor korisnika: Promijenite parametar konfiguracije baze podataka *stat_heap_sz* na predloženu vrijednost i pokušajte ponovo.

SQL2313W Iskorištena je sva dostupna memorija na gomili statistike. Statistika je sakupljena na prvih *n1* redaka od ukupno *n2*.

Objašnjenje: Postavka parametra konfiguracije baze podataka *stat_heap_sz* nije dovoljno velika za sakupljanje statistike neuniformne distribucije na tablici. Moglo je biti obrađeno samo <n1> od <n2> redaka.

Odgovor korisnika: Promijenite parametar konfiguracije baze podataka *stat_heap_sz* za 20 postotaka i pokušajte ponovo.

SQL2314W Neke statistike su u nekonzistentnom stanju. Najnovija sakupljena statistika *objekt1* nije konzistentna s postojećom statistikom *objekt2*.

Objašnjenje: Izdavanje RUNSTATS na tablici može rezultirati samo situacijom gdje statistika razine tablice

SQL2400 - SQL2499

SQL2400N Tip naveden u naredbi BACKUP nije važeći. On mora biti ili 0 za backup cijele baze podataka, ili 1 za backup samo trenutnih promjena.

Objašnjenje: Tip mora biti ili 0 za backup cijele baze podataka, ili 1 za backup samo promjena.

nije konzistentna sa već postojećom statistikom razine indeksa. Na primjer, ako je statistika razine indeksa sakupljena na određenoj tablici, a kasnije je značajan broj redaka iz te tablice obrisani, izdavanje RUNSTATS na tablici može rezultirati samo kardinalitetom tablice manjim od FIRSTKEYCARD, što predstavlja nekonzistentno stanje. Na sličan način, izdavanje RUSTATS samo za indekse, ili prikupljanje statistika tijekom kreiranja indeksa, može ostaviti već postojeće statistike razine tablice u nekonzistentnom stanju. Na primjer, ako su statistike razine tablice prikupljene na određenoj tablici, a kasnije značajan broj redaka je obrisani iz ove tablice, izdavanjem RUNSTATS samo za indekse ili prikupljanje statistika tijekom kreiranja indeksa može rezultirati da neki stupci imaju COLCARD veći od veličine koju dopušta tablica.

Odgovor korisnika: Ako je RUNSTATS izdan samo na tablici, također izdajte RUNSTATS za indekse tako da su statistike razine tablice i razine indeksa konzistentni. Slično, ako je RUNSTATS izdan samo za indekse, ili su statistike prikupljene tijekom kreiranja indeksa, na tablici također izdajte RUNSTATS.

sqlcode: 2314

sqlstate: 01650

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa s ispravnim tipom.

SQL2401N “Backup samo promjena” ne može biti izveden sve dok nije napravljen backup cijele baze podataka. Tip mora biti 0.

Objašnjenje: Zahtijevan je backup samo promjena bez zahtijevanja najprije backup-a cijele baze podataka. Ili, oštećena je interna datoteka tako da uslužni program BACKUP ne može odrediti je li bio učinjen potpuni backup. Backup samo promjena ne može biti korišten sve dok nije učinjen backup cijele baze podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa s ispravnim tipom.

SQL2403N Korisnik nema ovlaštenje za izvođenje uslužnog programa na bazi podataka.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao izvođenje uslužnog programa baze podataka bez ili SYSADM ili DBADM autorizacije.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ne pokušavajte zvati naredbu uslužnog programa bez prikladne autorizacije.

SQL2404N Ciljni medij za backup je pun. Potrebno je barem *broj* slobodnih bajta na ciljnom mediju.

Objašnjenje: Ciljni medij za backup nema dovoljno prostora za kreiranje internog poddirektorija i informacijske datoteke.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pripremite medij za backup koji ima barem navedeni broj bajta slobodnog prostora, zatim ponovite izvođenje naredbe.

SQL2405N BACKUP ne može biti izveden jer prethodno nije dovršen RESTORE.

Objašnjenje: Baza podataka je u nekonzistentnom stanju zbog pada sustava za vrijeme operacije vraćanja, ili zbog nepravilnog završetka uslužnog programa RESTORE.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe RESTORE.

SQL2406N BACKUP ne može biti obavljen jer baza podataka mora biti pomaknuta prema naprijed.

Objašnjenje: Backup nije uspio jer baza podataka nije u konzistentnom stanju.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Koristite naredbu ROLLFORWARD da bazu podataka učinite upotrebljivom. Zatim ponovite naredbu BACKUP.

SQL2407N Došlo je do U/I greške u čitanju datoteke *ime*. BACKUP ne može biti obavljen jer ne može odrediti je li RESTORE dovršen.

Objašnjenje: Označena datoteka ne može biti čitana zbog U/I greške. Budući da datoteka postoji, naredba BACKUP ili RESTORE očito nije dovršena. Nakon uspješnog dovršetka obrade ova datoteka je obrisana.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Odredite koja je obrada bila prethodno izvedena. Obrišite navedenu datoteku i ponovite izvođenje prethodne naredbe.

SQL2408W Napravljen je backup baze podataka, ali pojavila se U/I greška *greška* prilikom brisanja datoteke *ime*.

Objašnjenje: Naredba BACKUP uspješno je izvedena. Zbog U/I greške označena datoteka nije obrisana.

Uslužni program dovršio je obradu.

Odgovor korisnika: Pokušajte obrisati datoteku navedenu u poruci.

SQL2409N Kada radite BACKUP samo promjena, mora biti korištena zadnja verzija slike backup-a.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao izvesti backup samo promjena, ali navedena slika backup-a nije najnoviji backup, ili prethodni backup samo promjena nije uspio.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Locirajte najnoviju sliku backup-a i ponovite izvođenje naredbe. Ako najnovija slika backup-a ne može biti locirana ili prethodni backup samo promjena nije uspio, ponovite izvođenje naredbe zahtijevajući backup cijele baze podataka radije nego backup samo promjena.

SQL2410N **“Backup samo promjena” ne može biti izveden ako je bazi podataka omogućen ROLLFORWARD, ili ako se BACKUP čini kroz korisnički izlaz.**

Objašnjenje: Korisnik je zatražio backup samo promjena baze podataka s omogućenim obnavljanjem prema naprijed ili je zahtijevao backup samo promjena preko programa korisničkog izlaza.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja uključuju:

- Ako je bazi podataka omogućeno obnavljanje prema naprijed, ponovite izvođenje uslužnog programa BACKUP tražeći backup cijele baze podataka.
- Onemogućite obnavljanje prema naprijed isključivanjem oznake SQL_ENABLE_LOG_RETAIN i oznake SQL_ENABLE_USER_EXIT u konfiguracijskoj datoteci baze podataka. Tada ponovite izvođenje uslužnog programa BACKUP, tražeći backup samo promjena.
- Ako je backup zahtijevan preko programa korisničkog izlaza, ponovite izvođenje uslužnog programa BACKUP da napravite backup samo promjena ne koristeći program korisničkog izlaza.
- Ako je backup zahtijevan standardnom uređaju preko programa korisničkog izlaza, ponovite izvođenje naredbe BACKUP uslužnog programa da napravite backup samo promjena, ne koristeći program korisničkog izlaza.

SQL2411C **Desila se U/I greška za vrijeme izvođenja uslužnog programa. Na disk ili fizički nije moguće upisivanje, ili je popunjen.**

Objašnjenje: Došlo je do greške operacijskog sistema prilikom pisanja uslužnog programa na disk ili disketu. Stvarni povratni kod možete pronaći u polju SQLERRD[0] od SQLCA.

Odgovor korisnika: Pogledajte u povratni kod greške u polju SQLERRD[0] od SQLCA. Ispravite grešku, ako je moguće, i ponovno izvedite naredbu.

SQL2412C **Došlo je do susreta s iskrivljenom stranicom baze podataka pri izvođenju uslužnog programa baze podataka.**

Objašnjenje: Za vrijeme operacije uslužnog programa došlo je do susreta s iskrivljenom stranicom. Baza podataka je u nepredvidivom stanju i uslužni program ne može nastaviti.

Odgovor korisnika: Snimite broj stranice (SQLCODE).

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Tada kontaktirajte vašeg predstavnika tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

- Opis problema
- SQLCODE ili broj stranice
- SQLCA, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

SQL2413N **Online backup nije dozvoljen zato što nisu aktivirani ili pamćenje dnevnika ili korisnički izlaz za obnavljanje prema naprijed, ili je u provođenju čekanje uvjeta backup-a za bazu podataka.**

Objašnjenje: Online backup ne može biti izveden sve dok baza podataka ne zapisuje podatke za obnavljanje prema naprijed, jer će ono biti zahtijevano za vrijeme vraćanja. Obnavljanje prema naprijed dano je u provođenje postavljanjem ili konfiguracijskog parametra pamćenja dnevnika baze podataka, ili parametra korisničkog izlaza i zatim izvođenjem offline backup-a baze podataka.

Odgovor korisnika: Izvedite offline backup, ili rekonfigurirajte bazu podataka za obnavljanje prema naprijed i izdajte offline backup, tako da naredno može biti dozvoljen i online backup.

SQL2414W **Upozorenje! Nedovoljno prostora na uređaju *uredaj* za sadržavanje kontrolnih informacija backup-a. Ovaj medij neće sadržavati informacije za backup.**

Objašnjenje: Za vrijeme Backup operacije novi medij je stavljen i pozicioniran nakon što je jedan ili više medija popunjeno. Nema dovoljno mjesta na ovom mediju za sadržavanje Kontrolnih informacija backup-a i medij ne bi trebao biti uključen u operaciju Vraćanje.

Odgovor korisnika: Stavite novi medij, ili ponovo pozicionirajte trenutni medij da pribavite dovoljno memorije za ovaj naslov. Zatim se vratite u uslužni program s parametrom *callerac*, koji pokazuje da li se obrada nastavlja.

SQL2416W **Upozorenje! Uređaj *uredaj* je pun. Molimo stavite novi medij.**

Objašnjenje: Traka koju uslužni program koristi je popunjena.

Odgovor korisnika: Stavite novu traku i nastavite operaciju s parametrom *callerac* koji pokazuje da li se obrada nastavlja.

SQL2417N **Dnevnik arhive nije dozvoljen na neobnovljivim bazama podataka.**

Objašnjenje: Naredba dnevnika arhive može biti korištena na bazama podataka koje su u obnovljivom modu. Baza podataka je u obnovljivom modu ako su omogućene ili LOGRETAIN ili USEREXIT operacije.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je navedena baza podataka u obnovljivom modu i ponovite izdavanje naredbe.

SQL2418N **Baza podataka navedena za Backup ne postoji.**

Objašnjenje: Nije mogla biti pronađena baza podataka navedena u parametru *dbase* naredbe Backup baze podataka.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je navedeno ispravno zamjensko ime baze podataka za uslužni program Backup baze podataka i da baza podataka za zamjensko ime postoji. Ponovite izvođenje naredbe s ispravnim zamjenskim imenom.

SQL2419N **Ciljni disk *disk* je popunjen.**

Objašnjenje: Za vrijeme obrade uslužnog programa baze podataka, popunjen je ciljni disk. Uslužni program je zaustavljen i cilj je obrisan.

Odgovor korisnika: Osigurajte da ima dovoljno prostora na disku za uslužni program, ili usmjerite cilj na drugi medij, na primjer traku.

Na unix-baziranim sistemima, razlog ovakvog uvjeta punog diska može biti premašenje maksimalne dozvoljene veličine datoteke za trenutni korisnički ID. Koristite naredbu *chuser* za promjenu *fsize*. Možda je potrebno ponovno podizanje sistema.

Na ne unix-baziranim sistemima, razlog ovakvog uvjeta punog diska može biti premašenje maksimalne dozvoljene veličine datoteke za operacijski sistem. Usmjerite cilj na drugi medij, na primjer traku, ili koristite višestruke ciljeve.

SQL2420N **Nedovoljno prostora na uređaju *uredaj* za sadržavanje početnih kontrolnih informacija backup-a.**

Objašnjenje: Za vrijeme Backup operacije, početni backup naslov treba biti kreiran na početku slike backup-a. Taj naslov mora stati na jednu traku, u slučaju backup-a na traku. Na traci je nedovoljno prostora za sadržavanje ovog naslova.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje Backup operacije i zatim ili uputite izlaz na novu traku, ili ponovo pozicionirajte trenutnu traku da pribavite dovoljno prostora za ovaj naslov.

SQL2421N **Backup razine tabličnog prostora nije dozvoljen jer nije omogućeno obnavljanje prema naprijed.**

Objašnjenje: Backup razine tabličnog prostora ne može biti obavljen dok se baza podataka ne zapiše za obnavljanje prema naprijed, jer će obnavljanje prema naprijed biti potrebno za vrijeme vraćanja. Obnavljanje prema naprijed dano je u provođenje postavljanjem ili konfiguracijskog parametra *pamćenja* dnevnika baze podataka, ili parametra *korisničkog* izlaza i zatim izvođenjem *offline* backup-a baze podataka.

Odgovor korisnika: Izvedite potpuni backup baze podataka ili rekonfigurirajte bazu podataka za

obnavljanje prema naprijed i izdajte offline backup, tako da mogu biti dozvoljeni naredni backup-ovi razina tabličnih prostora.

SQL2422N Backup baze podataka nije moguć s API razina-natrag backup-om, zbog nekompatibilnosti lokacija tabličnog prostora.

Objašnjenje: Ova baza podataka sadrži tablični prostor koji je definiran na lokaciji koja nije poddirektorij baze podataka, što nije kompatibilno s API-jem u upotrebi.

Odgovor korisnika: Koristite trenutni API backup za backup baze podataka.

SQL2423N Backup baze podataka nije moguć jer nedostaju neke datoteke indeksa.

Objašnjenje: Nedostaju neke od datoteka indeksa potrebne za backup. Prije backup-a baze podataka ove datoteke moraju biti ponovo kreirane.

Odgovor korisnika: Izvedite program 'db2recr' da ponovo kreirate datoteke indeksa koje nedostaju, zatim ponovite izvođenje backup naredbe.

SQL2424N Backup nije uspio jer nisu dovršene operacije asinkronog kopiranja u DB2 Upraviteljima veza podataka.

Objašnjenje: TSM ili arhivski poslužitelj od dobavljača možda nisu u operativnom stanju.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je TSM ili arhivski poslužitelj od dobavljača u operativnom stanju, zatim ponovite izvođenje backup naredbe.

SQL2425W Datoteka dnevnika za online backup nije skraćena.

Objašnjenje: Za vrijeme online backup-a, prisiljavaju se zapisi svih dnevnika spremljenih u međuspremniku

na spremanje na disk i skraćuje se zadnja aktivna datoteka dnevnika. Za vrijeme trenutnog backup-a, skraćivanje zadnje aktivne datoteke dnevnika nije uspjelo. Kao rezultat toga novi zapisi dnevnika biti će pisani u zadnju datoteku dnevnika korištenu za vrijeme backup-a.

Odgovor korisnika: Akcija korisnika nije potrebna. Zadnja aktivna datoteka dnevnika korištena za vrijeme backup-a konačno će, kada se napuni, postati neaktivna.

SQL2426N Baza podataka nije konfigurirana da omogući povećavajuću operaciju pohranjivanja u sigurnosnu kopiju. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Povećavajuće sigurnosne kopije nisu omogućene za prostore tablica dok preinaka praćenja nije aktivirana za bazu podataka i nepovećavajuće pohranjivanje u sigurnosnu kopiju nije izvedeno na prostoru tablica.

Moguće šifre greške:

1. Konfiguracijski parametar TRACKMOD nije postavljen za bazu podataka.
2. TRACKMOD parametar konfiguracije je poslan, ali barem jednom prostoru tablica nije se izvelo povećavajuće spremanje u sigurnosnu kopiju od kada je TRACKMOD parametar postavljen.

Odgovor korisnika: Akcija se zasniva na šifri razloga kako slijedi:

1. Aktivirajte modifikaciju praćenja za bazu podataka tako da uključite TRACKMOD parametar konfiguracije baze podataka i izvedete potpuno pohranjivanje baze podataka u sigurnosnu kopiju.
2. Izvedite potpuno spremanje prostora tablice u sigurnosnu kopiju.

SQL2500 - SQL2599

SQL2501C Baza podataka je vraćena, ali podaci sa vraćene baze podataka nisu upotrebljivi.

Objašnjenje: Uslužni program RESTORE ili nije mogao čitati podatke sa vraćene baze podataka, ili je vraćen samo dio baze podataka. Oba slučaja ukazuju da vraćena baza podataka nije upotrebljiva.

Baza podataka je neupotrebljiva. Uslužni program RESTORE zaustavlja obradu.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe RESTORE.

SQL2502C Došlo je do greške za vrijeme čitanja datoteka backup-a. Ili fizički nije moglo biti čitano sa diska, ili navedeni disk ne sadrži važeći backup.

Objašnjenje: Došlo je do greške operacijskog sistema kada je uslužni program RESTORE čitao sa diskete ili diska. Disketa ili disk ne sadrže backup direktorija baze podataka, ili ne sadrže rezultate bilo kojeg prethodnog backup-a.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ako je navedeni ulazni pogon disketni pogon, provjerite disketu u upotrebi. Ako je ulazni pogon datoteka na čvrstom disku, provjerite da je to ispravna datoteka. Ako je moguće, ponovite izvođenje naredbe s ispravnim ulaznim pogonom i ispravnim disketom.

SQL2503N Naredba RESTORE nije bila uspješna. Backup korišten za vraćanje baze podataka sadržava krivu bazu podataka.

Objašnjenje: Ime baze podataka sadržano na backup disku ne podudara se s imenom baze podataka navedenom u naredbi RESTORE. Uslužni program RESTORE ne može odrediti ime sve dok baza podataka ne bude vraćena, jer je vraćeno prethodno izdanje backup slike.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ako je u naredbi korišteno krivo ime baze podataka, ponovite izvođenje naredbe sa ispravnim imenom baze podataka. Ako je navedeni

ulazni pogon disketni pogon, provjerite disketu u upotrebi. Ako je ulazni pogon datoteka na čvrstom disku, provjerite da je to ispravna datoteka. Ako je moguće, ponovite izvođenje naredbe s ispravnim ulaznim pogonom i ispravnim disketom.

SQL2504W Umetnite prvu backup disketu u pogon pogon.

Objašnjenje: Uslužni program RESTORE čita prvu backup disketu da odredi stazu direktorija baze podataka na kojem je učinjen backup. Ako je backup medij disketa i disketa nije pronađena u navedenom ulaznom pogonu, uslužni program se vraća pozivatelju ovim promptom. Od programa pozivanja se očekuje upit korisniku i povratak u uslužni program sa odgovorom korisnika.

Uslužni program čeka odgovor pozivatelja.

Odgovor korisnika: Zatražite od korisnika disketu i vratite se u uslužni program s parametrom *callerac*, pokazujući da li se obrada nastavlja ili završava.

SQL2505W Upozorenje! Baza podataka ime prebiva na pogon. Datoteke za ovu bazu podataka biti će obrisane.

Objašnjenje: Ako baza podataka koja se vraća već postoji, njene datoteke će biti obrisane prije početka obrade vraćanja. Uslužni program se vraća pozivatelju s ovim upozorenjem. Od pozivatelja se očekuje upit korisniku i vraćanje u uslužni program sa odgovorom korisnika. Jednom kad je baza podataka ispuštena, pristup joj više nije moguć.

Uslužni program čeka odgovor pozivatelja.

Odgovor korisnika: Upozorite korisnika da će datoteke baze podataka biti obrisane i vratite se u uslužni program s parametrom *callerac* pokazujući da li se obrada nastavlja ili završava.

SQL2506W Baza podataka je vraćena, ali moguće da ima dodatnih datoteka u bazi podataka.

Objašnjenje: Ako su backup-ovi samo-promjena izvođeni i datoteke baze podataka su obrisane između backup-ova, uslužni program RESTORE dodaje ove obrisane datoteke natrag u bazu podataka. Obrada vraćanja ne može obrisati dodatne datoteke ili zbog U/I

greške, ili zbog neuspjeha internog povezivanja na interno zaustavljenu bazu podataka.

Uslužni program uspješno završava.

Odgovor korisnika: Ili koristite bazu podataka takvu kakva jest, ili pokušajte sa ponovnim vraćanjem. Prije ponovnog izvođenja uslužnog programa RESTORE osigurajte da je DB2 konfiguracija kompatibilna sa konfiguracijom vraćene baze podataka.

SQL2507W Uslužni program RESTORE nije ispravno povezan na bazu podataka.

Objašnjenje: Svi uslužni programi ponovo su vezani na bazu podataka zbog toga što uslužni program RESTORE nije povezan sa bazom podataka, ili paket uslužnih programa povezan na bazu podataka nije kompatibilan s instaliranom verzijom DB2. Međutim postoji konflikt vremenske oznake između instalirane verzije DB2 i paketa, tako da uslužni program i datoteka veze nisu kompatibilne.

Baza podataka je vraćena, ali uslužni program nije ispravno vezan.

Odgovor korisnika: Reinstalirajte DB2 ili ponovo primijenite nedavne promjene i ponovite izvođenje uslužnog programa.

SQL2508N Parametar vremenske oznake Vraćanja baze podataka vremenska-oznaka nije važeći.

Objašnjenje: Parametar vremenske oznake mora sadržavati ili NULL ili dio važeće vremenske oznake, i to dio koji se sastoji od potpunih komponenti vremenske oznake.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje operacije Vraćanje sa važećom vrijednošću vremenske oznake.

SQL2509N Parametar pogona baze podataka nije važeći.

Objašnjenje: Navedeni pogon ne postoji, ili baza podataka ne postoji na ovom pogonu, ili nije katalogizirana na ovom pogonu. RESTORE treba koristiti naredbu *db2uexit* za izvođenje vraćanja baze podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa sa važećim pogonom.

SQL2510N Desila se greška semafora operacijskog sistema.

Objašnjenje: Do greške je došlo u čekanju ili nakon semafora.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Zaustavite upravitelja baze podataka, zatim ga ponovo pokrenite i ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa.

SQL2511N Uslužni program naišao je na grešku greška pri ispuštanju baze podataka.

Objašnjenje: Uslužni program nije mogao ispustiti bazu podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte broj greške u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2512N Uslužni program naišao je na grešku greška prilikom kreiranja baze podataka.

Objašnjenje: Uslužni program nije mogao kreirati bazu podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte broj greške u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2513N Uslužni program naišao je na grešku greška prilikom preimenovanja baze podataka.

Objašnjenje: Uslužni program nije mogao preimenovati bazu podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte broj greške u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL2514N Naredba RESTORE nije bila uspješna. Backup korišten za vraćanje baze podataka sadržavao je bazu podataka sa brojem izdanja koji nije kompatibilan sa instaliranom verzijom upravitelja baze podataka.

Objašnjenje: Broj izdanja vraćene baze podataka nije kompatibilan sa brojem izdanja instalirane verzije upravitelja baze podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa backup-om koji je kompatibilan sa razinom verzije upravitelja baze podataka.

SQL2515N Korisnik nema ovlaštenje za izvođenje uslužnog programa RESTORE na bazi podataka.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao izvođenje RESTORE uslužnog programa bez SYSADM autorizacije.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ne pokušavajte zvati naredbu RESTORE uslužnog programa bez prikladne autorizacije.

SQL2516N Uslužni program RESTORE ne može biti dovršen jer je na radnoj stanici u upotrebi barem jedna baza podataka.

Objašnjenje: U nekim situacijama, uslužni program RESTORE može pokušati premjestiti bazu podataka u direktorij tako da preimenuje direktorij pridružen bazi podataka. Ovo ne može biti učinjeno ako je bilo koja baza podataka u upotrebi u bilo kojoj obradi na radnoj stanici.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pričekajte sve dok niti jedna baza podataka na radnoj stanici nije u upotrebi, zatim ponovite izvođenje naredbe.

SQL2517W Vraćena baza podataka migrirana je u trenutno izdanje.

Objašnjenje: Backup baze podataka koja se vraća napravljen je prethodnom verzijom DB2. Uslužni program RESTORE migrirao ga je u format trenutnog izdanja.

Korisniku koji je na izvođenje poslao naredbu RESTORE dana je DBADM autorizacija za bazu podataka. Ako ima više korisnika, administrator baze podataka sa DBADM autorizacijom mora dozvoliti autorizacijske povlastice određenim korisnicima baze podataka.

Uslužni program RESTORE uspješno je dovršen.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL2518N Naredba RESTORE nije bila uspješna. Desila se U/I greška pri pokušaju vraćanja konfiguracijske datoteke baze podataka.

Objašnjenje: Konfiguracijska datoteka baze podataka nije mogla biti vraćena zbog U/I greške.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Odredite može li U/I greška biti ispravljena. Ponovno izvedite naredbu.

SQL2519N Baza podataka je vraćena, ali vraćena baza podataka nije migrirana u trenutno izdanje. Vraćena je greška *sqlcode* sa oznakama *oznake*.

Objašnjenje: Slika backup-a sadrži prethodno izdanje baze podataka. Nakon što su vraćene datoteke baze podataka, pokušano je migriranje baze podataka u trenutno izdanje. Migracija nije uspjela.

Uslužni program završava obradu, ali baza podataka nije migrirana.

Odgovor korisnika: Pogledajte u SQLCODE (broj poruke) u poruci za više informacija. Napravite promjene i izvedite naredbu Migriraj prije korištenja baze podataka.

SQL2520W Baza podataka je vraćena. Korištena je backup verzija konfiguracijske datoteke.

Objašnjenje: Pri vraćanju baze podataka konfiguracijska datoteka trenutne baze podataka nije uvijek zamijenjena backup verzijom. Konfiguracijska datoteka trenutne baze podataka nije upotrebljiva. Zamijenjena je backup verzijom.

Uslužni program uspješno je dovršen.

Odgovor korisnika: Nakon obrade vraćanja moguće su neke drugačije vrijednosti u konfiguracijskoj datoteci baze podataka. Provjerite da su konfiguracijski parametri postavljeni na željene vrijednosti.

SQL2521W Baza podataka je vraćena, ali se pojavila U/I greška kod pri brisanju datoteke tipa *tip-datoteke*.

Objašnjenje: Obrada vraćanja uspješno je izvedena. Zbog U/I greške navedena datoteka nije obrisana.

Korištena je datoteka sa ekstenzijom “.BRG” da se odredi da li je operacija RESTORE nenormalno prekinuta. Datoteka prebiva u lokalnom direktoriju baze podataka, i to one baze podataka na kojoj je pokušana operacija RESTORE.

Datoteka sa ekstenzijom “.BRI” pohranjuje informacije o napredovanju inkrementalne RESTORE operacije. Datoteka prebiva u lokalnom direktoriju baze podataka, i to one baze podataka na kojoj je pokušana operacija RESTORE INCREMENTAL.

Ime baze podataka sastoji se od oznake baze podataka povezane sa ekstenzijom tipa datoteke. Na primjer, ako je bazi podataka “SAMPLE” dodijeljena oznaka baze podataka “SQL00001”, BRI datoteka zvat će se “instance/NODE0000/sqlbdir/SQL00001.BRI”.

Uslužni program uspješno je dovršen.

Odgovor korisnika: Ručno obrišite .BRG ili .BRI datoteku. Ako datoteka ne može biti obrisana, obratite se vašem predstavnik tehničkog servisa.

SQL2522N Više od jedne datoteke backup-a podudara se s vrijednošću vremenske oznake pribavljene za backup slike baze podataka.

Objašnjenje: Ime datoteke slike backup-a sastoji se od zamjenskog imena baze podataka i komponente vremenske oznake. Ime datoteke građeno je od zamjenskog imena izvorne baze podataka i parametara vremenske oznake pribavljenih u pozivu Vraćanja baze podataka. Dio vremenske oznake mogao je biti već naveden tako da je pronađen par više od jednog imena datoteke slike backup-a.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje operacije navodeći vremensku oznaku sa dovoljno komponenti vremenske oznake, koja će rezultirati uparivanjem jednoznačne datoteke backup-a.

SQL2523W Upozorenje! Vraćanje u postojeću bazu podataka koja je drugačija od baze podataka na slici backup-a, ali imaju imena koja se podudaraju. Ciljna baza podataka biti će prepisana backup verzijom. Dnevnicu obnavljanja prema naprijed pridruženi ciljnoj bazi podataka biti će obrisani.

Objašnjenje: Zamjensko ime baze podataka i ime ciljne baze podataka ista su kao i zamjensko ime i ime slike backup-a baze podataka. Počeci baze podataka nisu isti, što pokazuje da baze podataka nisu iste. Ciljna baza podataka biti će prepisana backup verzijom. Dnevnicu obnavljanja prema naprijed pridruženi ciljnoj bazi podataka biti će obrisani. Trenutna konfiguracijska datoteka biti će prepisana sa backup verzijom.

Odgovor korisnika: Vratite se u uslužni program sa parametrom *callerac* koji pokazuje da li obrada nastavlja ili završava.

SQL2524W Upozorenje! Vraćanje u postojeću bazu podataka koja se čini ista, ali zamjensko ime postojeće baze podataka *dbase* ne podudara se sa zamjenskim imenom *dbase* slike backup-a. Ciljna baza podataka biti će prepisana backup verzijom.

Objašnjenje: Počeci ciljne baze podataka i slike baze podataka su isti, što pokazuje da su to iste baze podataka. Imena baza podataka su ista, ali zamjenska imena su različita. Ciljna baza podataka biti će prepisana backup verzijom.

Odgovor korisnika: Vratite se u uslužni program sa parametrom *callerac* koji pokazuje da li obrada nastavlja ili završava.

SQL2525W Upozorenje! Vraćanje u postojeću bazu podataka koja je različita od baze podataka na slici backup-a. Zamjensko ime postojeće baze podataka *dbase* ne podudara se sa zamjenskim imenom *dbase* slike backup-a, ali imena baza podataka su ista. Ciljna baza podataka biti će prepisana backup verzijom. Dnevnici obnavljanja prema naprijed pridruženi ciljnoj bazi podataka biti će obrisani.

Objašnjenje: Zamjenska imena ciljne baze podataka i slike baze podataka nisu ista. Imena baza podataka su ista, ali počeci baza podataka su različiti, što pokazuje da se radi o različitim bazama podataka. Ciljna baza podataka biti će prepisana backup verzijom. Dnevnici obnavljanja prema naprijed pridruženi ciljnoj bazi podataka biti će obrisani. Trenutna konfiguracijska datoteka biti će prepisana sa backup verzijom.

Odgovor korisnika: Vratite se u uslužni program sa parametrom *callerac* koji pokazuje da li obrada nastavlja ili završava.

SQL2526W Upozorenje! Vraćanje u postojeću bazu podataka koja je ista kao baza podataka na slici backup-a. Zamjenska imena su ista, ali ime postojeće baze podataka *dbname* ne podudara se sa imenom baze podataka *dbname* slike backup-a. Ciljna baza podataka biti će prepisana backup verzijom.

Objašnjenje: Zamjenska imena ciljne baze podataka i slike baze podataka su ista, počeci baza podataka su isti, ali imena baza podataka su različita. Radi se o istim bazama podataka. Ciljna baza podataka biti će prepisana backup verzijom.

Odgovor korisnika: Vratite se u uslužni program sa parametrom *callerac* koji pokazuje da li obrada nastavlja ili završava.

SQL2527W Upozorenje! Vraćanje u postojeću bazu podataka koja je različita od baze podataka sa slike backup-a. Ime baze podataka *dbname* postojeće baze podataka ne podudara se sa imenom baze podataka *dbname* slike backup-a, ali zamjenska imena su ista. Ciljna baza podataka biti će prepisana backup verzijom. Dnevnici obnavljanja prema naprijed pridruženi ciljnoj bazi podataka biti će obrisani.

Objašnjenje: Zamjenska imena ciljne baze podataka i slike baze podataka su ista. Imena baza podataka nisu ista i počeci baza podataka nisu isti, što pokazuje da su baze podataka različite. Ciljna baza podataka biti će prepisana backup verzijom. Dnevnici obnavljanja prema naprijed pridruženi ciljnoj bazi podataka biti će obrisani. Trenutna konfiguracijska datoteka biti će prepisana sa backup verzijom.

Odgovor korisnika: Vratite se u uslužni program sa parametrom *callerac* koji pokazuje da li obrada nastavlja ili završava.

SQL2528W Upozorenje! Vraćanje u postojeću bazu podataka koja je ista kao baza podataka na slici backup-a, ali zamjensko ime *dbase* postojeće baze podataka ne podudara se sa zamjenskim imenom *dbase* slike backup-a. Ime postojeće baze podataka *dbname* ne podudara se sa imenom baze podataka *dbname* slike backup-a. Ciljna baza podataka biti će prepisana backup verzijom.

Objašnjenje: Zamjenska imena ciljne baze podataka i slike baze podataka nisu ista. Imena baza podataka nisu ista, ali počeci baza podataka su isti, što pokazuje da su to iste baze podataka. Trenutna baza podataka biti će prepisana backup verzijom.

Odgovor korisnika: Vratite se u uslužni program sa parametrom *callerac* koji pokazuje da li obrada nastavlja ili završava.

SQL2529W Upozorenje! Vraćanje u postojeću bazu podataka koja je različita od baze podataka na slici backup-a. Zamjensko ime *dbase* postojeće baze podataka ne podudara se sa zamjenskim imenom *dbase* slike backup-a i ime baze podataka *dbname* postojeće baze podataka ne podudara se s imenom baze podataka *dbname* backup slike. Ciljna baza podataka biti će prepisana backup verzijom. Dnevnicu obnavljanja prema naprijed pridruženi ciljnoj bazi podataka biti će obrisani.

Objašnjenje: Zamjenska imena ciljne baze podataka i slike baze podataka nisu ista, imena baza podataka nisu ista i počeci baza podataka nisu isti, što pokazuje da su baze podataka različite. Trenutna baza podataka biti će prepisana backup verzijom. Dnevnicu obnavljanja prema naprijed pridruženi ciljnoj bazi podataka biti će obrisani. Trenutna konfiguracijska datoteka biti će prepisana sa backup verzijom.

Odgovor korisnika: Vratite se u uslužni program sa parametrom *callerac* koji pokazuje da li obrada nastavlja ili završava.

SQL2530N Slika backup-a nije ispravna. Vraćanje baze podataka sa ove slike backup-a nije moguće.

Objašnjenje: Slika backup-a koja se vraća nije ispravna, što sliku baze podataka čini nepovratljivom.

Odgovor korisnika: Odbacite sliku backup-a, s obzirom da nije upotrebljiva. Ako je moguće, izvedite vraćanje sa prethodnog backup-a.

SQL2531N Slika backup-a odabrana za vraćanje nije važeća slika backup-a baze podataka.

Objašnjenje: Datoteka odabrana za vraćanje nije važeća slika backup-a. Ili je odabrana datoteka postala neupotrebljiva, ili traka backup-a nije u ispravnom položaju.

Odgovor korisnika: Odredite lokaciju ispravne datoteke slike backup-a i ponovite izvođenje naredbe Vraćanje.

SQL2532N Datoteka backup-a sadrži sliku backupa baze podataka *dbalias* uzete sa vremenskom oznakom *vremenska-oznaka*. To nije zahtijevana slika backup-a.

Objašnjenje: Datoteka odabrana za vraćanje ne sadrži zahtijevanu sliku backup-a. Slika je za bazu podataka različitu od zahtijevane.

Odgovor korisnika: Ako upotrebljavate traku, osigurajte da je stavljena ispravna traka. Ako se vraćanje ili učitavanje čini sa diska, tada je moguće da je datoteka preimenovana. Preimenujte datoteku u ispravno ime datoteke koje se podudara sa imenom baze podataka i vremenskom oznakom. Ponovite izvođenje naredbe nakon poduzimanja prikladne akcije.

SQL2533W Upozorenje! Backup datoteka na uređaju *uređaj* sadržava sliku baze podataka *baza podataka* uzete s vremenskom oznakom *vremenska-oznaka*. To nije zahtijevana slika backup-a.

Objašnjenje: Backup slika učitana sa položaja trake sadrži naslov medija koji se ne podudara s naslovom

slike prve datoteke u nizu datoteka backup-a.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je traka pozicionirana na ispravan backup, zatim se vratite u uslužni program s parametrom *callerac* koji pokazuje da li se obrada nastavlja.

SQL2534W Upozorenje! Medij u uređaju *uredaj* nije položen na važeći naslov backup medija.

Objašnjenje: Podaci učitani sa položaja trake ne sadrže važeći naslov backup medija.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je traka pozicionirana na ispravan položaj, zatim se vratite u uslužni program s parametrom *callerac* pokazujući da li se obrada nastavlja.

SQL2535W Upozorenje! Dosegnut je kraj medija na uređaju *uredaj*. Molimo postavite sljedeći medijski izvor.

Objašnjenje: Dosegnut je kraj trake, a nisu obrađeni svi podaci. Ostatak sredstva za backup ili učitavanje postoji na drugoj traci ili na još nekoliko traka.

Odgovor korisnika: Stavite sljedeću traku u nizu koja sadrži sliku izvora i ponovite izvođenje naredbe Vraćanje ili Učitavanje sa *callerac* parametrom postavljenim da nastavi ili završi.

SQL2536W Upozorenje! Slika backup-a na uređaju *uredaj* sadrži pogrešan redni broj. Očekivan je redni broj *broj*.

Objašnjenje: Traka je pozicionirana na datoteku slike backup-a koja je izvan niza. Traka koja sadrži sliku sigurnosne kopije mora biti pozicionirana na datoteku broja sekvenci *sekvenca* slike sigurnosne kopije.

Odgovor korisnika: Položite traku koja sadrži sliku backup-a na ispravnu datoteku i ponovite izvođenje naredbe Vraćanje s parametrom *callerac* postavljenim da nastavi ili završi.

SQL2537N Nakon Vraćanja, zahtijevan je Roll-forward.

Objašnjenje: SQLUD_NOROLLFWD je naveden za parametar *rst_type* uslužnog programa Vraćanja baze podataka, pokazujući da obnavljanje prema naprijed

nije zahtijevano da bi vraćena baza podataka bila upotrebljiva. Backup baze podataka koja se vraća učinjen je u online modu i operacija obnavljanja prema naprijed je potrebna da bi baza podataka bila upotrebljiva.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe Vraćanja baze podataka, bez navođenja SQLUD_NOROLLFWD za *rst_type* parametar.

SQL2538N Dosegnut je neočekivani Kraj datoteke slike backup-a na mediju *medij*.

Objašnjenje: Za vrijeme čitanja i vraćanja sa datoteke Slika backup-a, neočekivano je dosegnut uvjet kraja datoteke. Slika backup-a nije upotrebljiva. Operacija vraćanja završava.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe Vraćanje baze podataka sa upotrebljivom datotekom slike backup-a.

SQL2539W Upozorenje! Vraćanje u postojeću bazu podataka koja je ista kao baza podataka slike backup-a. Datoteke baze podataka biti će obrisane.

Objašnjenje: Zamjenska imena baza podataka, počeci i imena ciljne baze podataka i slike baze podataka su ista, što pokazuje da su to iste baze podataka. Trenutna baza podataka biti će prepisana backup verzijom.

Odgovor korisnika: Vratite se u uslužni program sa parametrom *callerac* koji pokazuje da li obrada nastavlja ili završava.

SQL2540W Vraćanje je uspješno, međutim došlo je do upozorenja *upozorenje* za vrijeme Vraćanja baze podataka kod obrade u modu Bez prekida.

Objašnjenje: Dozvan je uslužni program Vraćanje baze podataka u modu Bez prekida, tj. naveden je SQLUB_NO_INTERRUPT ili SQLUD_NO_INTERRUPT. Došlo je do upozorenja za vrijeme obrade, ali nije pokazano u trenutku kada se na njega naišlo. Vraćanje je uspješno dovršeno i poruka upozorenja koja je nađena pokazana je nakon dovršetka u ovoj poruci.

Odgovor korisnika: Osigurajte da akcija koja je

uzrokovala generiranje ove poruke nije rezultirala neželjenim uvjetom.

SQL2541W Uslužni program je bio uspješan, međutim datoteka koja sadrži sliku backup-a nije mogla biti zatvorena.

Objašnjenje: Uslužni program je bio uspješan, međutim datoteka koja sadrži sliku backup-a nije mogla biti zatvorena.

Odgovor korisnika: Pokušajte zatvoriti datoteku koja sadrži sliku backup-a.

SQL2542N Nije pronađen par za datoteku slike baze podataka na osnovi pribavljenog zamjenskog imena izvorne baze podataka *database-alias* i vremenske oznake *vremenska-oznaka*.

Objašnjenje: Ime datoteke slike backup-a sastoji se od zamjenskog imena baze podataka i komponente vremenske oznake. Ime datoteke građeno je od zamjenskog imena izvorne baze podataka i parametara vremenske oznake pribavljenih u pozivu Vraćanja baze podataka. U izvornom direktoriju nije postojalo ime datoteke koje se podudara na osnovu pribavljenog zamjenskog imena i vremenske oznake baze podataka. Ako je ova greška primljena od automatskog povećavajućeg vraćanja, tada potrebna slika nije pronađena na osnovu vremenske oznake i lokacije u povijesti baze podataka.

Odgovor korisnika: Osigurajte da slika backup-a baze podataka prebiva na mediju izvora. Ponovite izvođenje operacije navodeći ispravnu vremensku oznaku, da rezultira uparivanjem.

Ako je ova greška primljena od automatskog povećavajućeg vraćanja, provjerite povijest baze podataka za odgovarajući backup unos i provjerite da se ispisana lokacija podudara sa stvarnom lokacijom slike backup-a. Pokušajte ili ažurirati povijest baze podataka i pokrenuti ponovo operaciju da rezultira uparivanjem, ili izdajte RESTORE INCREMENTAL ABORT naredbu da očistite svaki resurs koji je mogao biti kreiran za vrijeme obrade.

SQL2543N Ciljni direktorij naveden za bazu podataka nije važeći.

Objašnjenje: Aplikacija koja poziva uslužni program Vraćanje dobavila je ciljni direktorij za novu bazu podataka koja će biti kreirana. Direktorij ili ne postoji, ili nije važeći direktorij za kreiranje baze podataka. Nevažeći direktorij za kreiranje baze podataka bio bi direktorij sa više od 255 znakova dužine.

Odgovor korisnika: Ponovite izdavanje naredbe Backup ili Vraćanje, sa važećim ciljnim direktorijem.

SQL2544N Popunjen je direktorij u koji se vraća baza podataka.

Objašnjenje: Za vrijeme vraćanja baze podataka, direktorij u koji je bila vraćana je popunjen. Baza podataka koja se vraća je neupotrebljiva. Vraćanje završava. Ako je vraćana baza podataka nova baza podataka, briše se.

Odgovor korisnika: Oslobodite dovoljno prostora u direktoriju za bazu podataka i ponovite izdavanje Vraćanja. Ili, ako vraćate u novu bazu podataka, dobavite direktorij sa dovoljno prostora za sadržavanje baze podataka.

SQL2545W Upozorenje! Slika backup-a na TSM poslužitelju trenutno je pohranjena na postavljenom mediju. Vrijeme potrebno da postane dostupna nije poznato.

Objašnjenje: Slika backup-a nije odmah dohvatljiva TSM poslužitelju. Obrada vraćanja može nastaviti i dati zahtjev poslužitelju za dohvaćanjem podataka. Vrijeme potrebno nije poznato.

Odgovor korisnika: Vratite se u uslužni program s parametrom callerac označavajući obradi da nastavi ili završi.

SQL2546N Slika na mediju *medij* nije prva u nizu sa backup-a ili kopije.

Objašnjenje: Za vrijeme obnavljanja vraćanja ili učitavanja, prva slika sa backup-a ili kopije mora biti prva obrađena. Slika nađena na mediju nije prva u nizu.

Pomoćni program čeka na odgovor da bi mogao nastaviti.

Odgovor korisnika: Stavite medij s ispravnom slikom backup-a ili kopije i vratite se u uslužni program sa ispravnim parametrom akcije pozivatelja da pokažete da li obradu treba nastaviti ili završiti.

SQL2547N Baza podataka nije bila vraćena jer je backup slika iz prethodnog izdanja i traži obnavljanje prema naprijed.

Objašnjenje: Fizički formati datoteka dnevnika izmijenjeni su između tih izdanja, čineći obnavljanje prema naprijed nemogućim.

Odgovor korisnika: Vratite bazu podataka koristeći DB2 verziju korištenu za kreiranje baze podataka i obnovite ju prema naprijed do kraja dnevnika. Nakon toga učinite potpuni off-line backup baze podataka. Vraćanje ove nove slike backup-a biti će moguće novim izdanjem DB2.

SQL2548N Kodna stranica baze podataka unutar slike sigurnosne kopije na koju se ukazuje kodna-str nije važeća ili nije podržana. Operacija obnove nije uspjela.

Objašnjenje:

1. Slika sigurnosne kopije koju obnavljate možda je kreirana na poslužitelju s novijom razinom FixPaka nego što je FixPak koji je primijenjen na ovom poslužitelju. U ovom slučaju, moguće je da slika sadrži noviju kodnu stranicu koja nije podržana.
2. Slika sigurnosne kopije je neispravna i sadrži neispravnu informaciju o kodnoj stranici.

Odgovor korisnika: Ako pokušavate obnoviti sliku sa poslužitelja s novijom razinom FixPaka na poslužitelj sa starijom razinom FixPaka, tada se uvjerite da je kodna stranica podržana na oba poslužitelja. Alternativno, razmotrite primjenjivanje novijeg FixPaka na poslužitelj na kojeg obnavljate.

SQL2549N Baza podataka nije vraćena zbog toga što je ili cijeli tablični prostor nedohvatljiv, ili je nevažeće jedno ili više imena tabličnog prostora na popisu za vraćanje.

Objašnjenje: Spremnici korišteni od tabličnog prostora u slici backup-a ili nisu dostupni, već su u

upotrebi, ili jedno ili više imena tabličnog prostora navedenog na popisu za naredbu vraćanja ne postoji na slici backup-a.

Odgovor korisnika: Koristite preusmjereno vraćanje da redefinirate spremnike za tablični prostor na ovoj slici backup-a, ili navedite za vraćanje imena važećeg tabličnog prostora.

SQL2550N Baza podataka koja je otišla unatrag na čvoru *čvor1* ne može se obnoviti na čvor *čvor2*.

Objašnjenje: Slika backup-a korištena za vraćanje je backup baze podataka sa različitog čvora. Backup možete vraćati samo na isti čvor.

Odgovor korisnika: Osigurajte da imate ispravnu sliku backup-a za čvor, zatim ponovite izdavanje zahtjeva.

SQL2551N Baza podataka s čvorom kataloga *čvor1* ne može se obnoviti u bazu podataka s čvorom kataloga *čvor2*.

Objašnjenje: Čvor kataloga može postojati na samo jednom čvoru i postoji greška između slike sigurnosne kopije i čvora u kojeg se obnavlja. Ova greška se može desiti u slijedećim slučajevima:

1. Slika sigurnosne kopije je navela čvor kataloga *čvor1* i pokušana je obnova na postojećoj bazi podataka čiji čvor kataloga je čvor *čvor2*
2. Pokušana je obnova na novu bazu podataka, ali čvor kataloga nije prvi obnovljen.

Odgovor korisnika: Provjerite da je obnovljena ispravna slika sigurnosne kopije.

Ako obnavljate u postojeću bazu podataka i želite promijeniti čvor kataloga u *čvor2*, prvo mora biti ispuštena postojeća baza podataka.

Ako obnavljate na novu bazu podataka, prvo obnovite čvor kataloga *čvor1*.

SQL2552N Navedeno je nevažeće ime datoteke izvještaja u naredbi vraćanja.

Objašnjenje: Dužina imena datoteke izvještaja premašila je dozvoljenu granicu od 255 znakova.

Odgovor korisnika: Navedite ime datoteke izvještaja

čija je dužina u dozvoljenim granicama i ponovite izvođenje naredbe vraćanja.

SQL2553I Uslužni program RECONCILE uspješno je dovršen.

Objašnjenje: Uslužni program uspješno je dovršen.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL2554N Uslužni program RECONCILE nije uspio. Šifra razloga šifra-razloga. Moguć je problem sa komponenta.

Objašnjenje: Moguće šifre razloga:

- 1 Nepoznata veza sa DB2 Upraviteljem veza podataka.
- 2 Stupac tablica/DATALINK nije definiran u DB2 Upravitelju veza podataka.
- 3 DB2 Upravitelj veza podataka je možda dolje.
- 4 U/I problemi.
- 5 Tablica izuzetaka sadrži stupce veze podataka koji su definirani kontrolom veze datoteka.
- 6 Tablica je u stanju "Usklađenje veze podataka nije moguće".
- 7 Tablica izuzetaka nije dozvoljena za usklađenje na tablicama tipova.
- 8 ALTER TABLE nije uspio staviti tablicu u stanje "Čekanje usklađenja veze podataka" ili "Usklađenje veze podataka nije moguće", ili nije uspio izvući tablicu iz stanja "Čekanje usklađenja veze podataka" ili "Usklađenje veze podataka nije moguće".
- 9 Podrška Vezama podataka nije uključena.
- 10 Tablica je u stanju čekanja provjere.
- 11 Zahtijevani DB2 Upravitelj veza podataka nije bio dostupan za vrijeme rukovanja izuzetkom. Tablica je stavljena u stanje Čekanje usklađenja veze podataka.
- 12 Usklađivanje obrade nije se moglo završiti u DB2 Upravitelju veza podataka u

raspodjeljenom vremenskom periodu. Provjerite dnevnik obavijesti administracije za detalje.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja:

- 1 Uvjerite se da je DB2 Upravitelj veza podataka gore i u izvodenju i da je registriran kod baze podataka korištenjem ADD DATALINKS MANAGER naredbe. Pokušajte povezivanje na bazu podataka. Uvjerite se da je uspostavljena odgovarajuća veza sa DB2 Upraviteljem veza podataka.
- 2 Izgleda da tablica ne postoji na DB2 Upravitelju veza podataka. Nema ništa za usklađivanje.
- 3 DB2 Upravitelj veza podataka je možda dolje. Pokušajte pokretanje DB2 Upravitelja veza podataka.
- 4 Osigurajte da imate dozvolu i dovoljno prostora za datoteku izvještaja. Potrebna je potpuno osposobljena staza za parametar DLREPORT. Osigurajte da tablica koja se usklađuje nije oštećena.
- 5 Ponovo definirajte sve stupce veza podataka u tablici izuzetaka kao "NO LINK CONTROL".
- 6 Izvucite tablicu iz stanja "Usklađenje veze podataka nije moguće" koristeći SET INTEGRITY naredbu. Ponovite naredbu usklađivanja.
- 7 Ne navodite tablicu izuzetaka.
- 8 Pokušajte izdavanje naredbe SET INTEGRITY da stavite tablicu u stanje "Čekanje usklađenja veze podataka", ili resetirajte stanje "Čekanje usklađenja veze podataka" ili "Usklađenje veze podataka nije moguće".
- 9 Vrijednost konfiguracijskog parametra upravitelja baze podataka DATALINKS postavljena je na NO. Za korištenje RECONCILE, morate postaviti vrijednost parametra DATALINKS na YES.
- 10 Za izvođenje usklađivanja na tablici, tablica ne može biti u stanju čekanja provjere. Za

uklanjanje stanja čekanja provjere, koristite naredbu SET INTEGRITY.

- 11 Ponovo izvedite usklađivanje.
- 12 Usklađivanju naredbe je isteklo vrijeme čekajući da bude provjeren od DB2 Upravitelja veza podataka. Ponovno pokušajte uskladiti naredbu.

SQL2560N Ciljna baza podataka nije jednaka izvornoj bazi podataka za vraćanje sa backup-a razine tabličnog prostora.

Objašnjenje: Za vraćanje sa backup-a razine tabličnog prostora, ciljna baza podataka mora biti ili originalna baza podataka sa koje je učinjen backup, ili nova baza podataka.

Odgovor korisnika: Navedite ispravnu ciljnu bazu podataka i ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa.

SQL2561W Upozorenje! Vraćanje sa backup-a razine tabličnog prostora u bazu podataka koja ne postoji. Biti će kreirana baza podataka sa istim atributima kao u backup-u.

Objašnjenje: Za vraćanje sa backup-a razine tabličnog prostora, ciljna baza podataka mora imati iste attribute (ime baze podataka, zamjensko ime i početak) kao i izvorna baza podataka. Ako već ne postoji, baza podataka biti će kreirana.

Odgovor korisnika: Vratite se u uslužni program sa parametrom *callerac* koji pokazuje da li obrada nastavlja ili završava.

SQL2562N Nije dozvoljeno vraćanje razine tabličnog prostora sa backup-a pune baze podataka.

Objašnjenje: Za vraćanje sa backup-a razine pune baze podataka, tip vraćanja ne može biti razina tabličnog prostora.

Odgovor korisnika: Navedite ispravan tip vraćanja ili koristite ispravnu sliku backup-a i ponovite izvođenje naredbe uslužnog programa.

SQL2563W Obrada vraćanja uspješno je dovršena, ali jedno ili više od tabličnih mjesta sa backup-a nije vraćeno.

Objašnjenje: Obrada vraćanja uspješno je dovršena. Jedno ili više tabličnih mjesta sa backup-a nisu vraćena iz jednog od sljedećih razloga:

- došlo je do greške kod pristupa spremnicima tabličnog prostora. Ako je tablični prostor ispušten otkad je napravljen backup, daljnja akcija nije potrebna.
- dozvana je naredba vraćanja sa popisom tabličnog prostora tako da je vraćen samo podskup tabličnih prostora sa backup-a. Daljnja akcija nije potrebna.

Odgovor korisnika: Ako razlog poruke nije vraćanje podskupa, koristite funkciju upita tabličnog prostora da provjerite stanje tabličnog prostora. Ako je tablični prostor u stanju "čekanje definiranja memorije", definiranje memorije za tablični prostor mora biti ispravljeno da bi vraćanje bilo uspješno dovršeno. Pogledajte Vodič administracije za detalje o obnavljanju tabličnog prostora.

SQL2564N Veličina stranice jednog ili više tabličnih prostora na slici backup-a ne podudara se s odgovarajućim odredištem tabličnog prostora.

Objašnjenje: Veličina stranice ciljnog tabličnog prostora mora odgovarati onoj veličini stranice tabličnog prostora slike backup-a. Vraćanje u tablični prostor različite veličine stranice nije podržano. Defaultna veličina stranice je 4K.

Odgovor korisnika: Osigurajte da tablični prostor u koji se vraća ima istu veličinu stranice kao i tablični prostor u slici backup-a.

SQL2565N Opcija navedena za RESTORE nije dozvoljena s pribavljenom slikom backup-a.

Objašnjenje: Baza podataka sadržana u slici backup-a je postojeća baza podataka i ne podudara se sa bazom podataka koja se vraća. Opcija koju ste naveli za vraćanje zahtijeva da je baza podataka u koju se vraća nova ili ista kao u slici backup-a.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa ispravnim imenom baze podataka.

SQL2566W Obrada vraćanja uspješno je završena, ali jedno ili više tabličnih prostora ima tablice stavljene u DRP/DRNP stanje. Provjerite datoteku db2diag.log za detalje.

Objašnjenje: Jedno ili više tabličnih prostora ima tablice u stanju DATALINK. Čekanje provjere (DRP) ili DATALINK Usklađivanje nije moguće (DRNP) iz jednog od sljedećih razloga:

- Vraćanje u bazu podataka koja ima različito ime baze podataka, zamjensko ime, ime hosta ili instancu od slike backup-a. Ako nema obnavljanja prema naprijed nakon vraćanja, svaka tablica s DATALINK stupcima stavljena je u DRNP stanje.
- Vraćanje se čini određivanjem opcije WITHOUT DATALINK i nema obnavljanja prema naprijed nakon vraćanja. Bilo koja tablica s DATALINK stupcem je stavljena u DRP stanje.
- Vraćanje sa slike backup-a koja je postala neupotrebljiva. Ako nema obnavljanja prema naprijed nakon vraćanja, svaka tablica s DATALINK stupcima stavljena je u DRNP stanje.
- DATALINK informacije stupca ne postoje u DB2 Upravitelju veza podataka. Utjecane tablice su stavljene u DRNP stanje.
- Vraćanje koje je uključivalo brzo usklađivanje nije uspjelo prilikom pokušaja ponovnog povezivanja datoteka u DB2 Upravitelju veza baze podataka. Utjecane tablice su stavljene u DRNP stanje.

Odgovor korisnika: Pogledajte u dnevnik obavijesti administracije da pronađete tablice koje su stavljene u DRP/DRNP stanje. Pogledajte Administrativni vodič za informacije o usklađivanju tablica koje su u DRP/DRNP stanju.

SQL2570N Baza podataka ne može bit vraćena na platformu koja se ne podudara s platformom na kojoj je kreirana slika backup-a.

Objašnjenje: Kreirali ste sliku backup-a na jednom tipu platforme i pokušavate vraćanje na različitoj platformi. Međutim, slika backup-a mora biti vraćena na sistem čiji se tip stroja i operacijski sistem

podudaraju sa sistemom na kojem je kreirana slika backup-a.

Odgovor korisnika: Za korištenje ove određene slike backup-a, vratite ju na sistem koji odgovara sistemu na kojem je backup učinjen.

Za premještanje baze podataka sa jednog tipa platforme na drugi, koristite uslužni program db2move opisan u *Vodič i upute za pomoćne programe za premještanje podataka*.

SQL2571N Automatsko povećavajuće vraćanje nije sposobno nastaviti. Šifra razloga : šifra-razloga.

Objašnjenje: Došlo je do greške za vrijeme obrade automatskog povećavajućeg vraćanja. Uslužni program nije sposoban dovršiti kao što je namjeravano. Pomoćni program zaustavlja s obradom. Vraćena je greška nakon što je obavljeno vraćanje početnih definicija. Obrada potrebnog skupa povećavajućeg vraćanja nije uspješno dovršena, u podudaranju sa sljedećim šiframa razloga:

- 1 Slika backup-a koja odgovara navedenoj vremenskoj oznaci nije mogla biti pronađena u povijesti baze podataka.
- 2 Došlo je do greške u pokušaju određivanja koje tablične prostore treba vratiti.
- 3 Zahtijevana slika backup-a nije mogla biti pronađena u povijesti baze podataka.

Odgovor korisnika: Izdajte RESTORE INCREMENTAL ABORT naredbu da očistite svaki resurs koji je mogao biti kreiran za vrijeme obrade. Izvedite ručno povećavajuće vraćanje da vratite bazu podataka sa ove slike backup-a.

SQL2572N Pokušano je povećavajuće vraćanje slike izvan poretka. Vraćanje tabličnog prostora ime-tabličnog-prostora susrelo se s greškom jer slika backup-a s vremenskom oznakom vrijednost-vremenske-oznake mora biti vraćena prije slike čije je vraćanje upravo pokušano.

Objašnjenje: Kod vraćanja slika proizvedenih strategijom inkrementalnog backup-a, vraćajte slike sljedećim redom:

1. Vratite najprije krajnju sliku da pokažete DB2 porast kojim želite vraćanje baze podataka.
2. Vratite potpunu bazu podataka ili sliku tabličnog prostora koja prethodi skupu povećavajućih slika.
3. Vratite skup povećavajućih i delta slika kronološkim redosljednom kojim su proizvedene.
4. Vratite krajnju sliku po drugi put.

Svaki tablični prostor u slici backup-a svjestan je slike backup-a koja mora biti vraćena prije nego backup slika koja nije uspjela može biti uspješno vraćena. Morate vratiti sliku sa vremenskom oznakom dojavljenom u ovoj poruci prije nego možete uspješno vratiti sliku koja je dozvala ovu poruku. Moguće da postoje i dodatne slike koje treba vratiti prije navedene slike, ali ovo je prvi tablični prostor koji se susreo sa greškom.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je poredak skupa slika povećavajućeg backup-a ispravan i nastavite obradu povećavajućeg vraćanja.

SQL2573N Slika povećavajućeg backup-a mora biti vraćena kao dio povećavajuće RESTORE operacije.

Objašnjenje: Pokušana je operacija RESTORE korištenjem slike povećavajućeg backup-a. Povećavajući backup ne može biti vraćen sam; može biti vraćen samo kao dio povećavajuće RESTORE operacije.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Za vraćanje ove slike backup-a, ponovite izdavanje naredbe RESTORE koristeći INCREMENTAL preinačitelja. Za obavljanje ne-povećavajuće RESTORE operacije, navedite sliku ne-povećavajućeg backup-a.

SQL2574N Slika backup-a vraćena kao dio povećavajuće RESTORE operacije ne može biti novija od ciljne slike.

Objašnjenje: Ciljna slika je prva slika koja se vraća kao dio povećavajuće RESTORE operacije. Ova slika sadržava definicije tabličnog prostora i druge kontrolne strukture za bazu podataka koja se vraća. Uslužni program RESTORE ne može vratiti sliku koja je novija od ciljne slike za vrijeme povećavajuće RESTORE

operacije, jer to može pokvariti bazu podataka.

Povećavajuća RESTORE operacija nije uspjela jer je pokušala vraćanje slike backup-a s vremenskom oznakom koja je svježija od vremenske oznake ciljne slike.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izdavanje naredbe, navodeći sliku backup-a s vremenskom oznakom koja je starija od vremenske oznake ciljne slike.

SQL2575N Vremenska oznaka navedene slike povećavajućeg backup-a starija je od vremenske oznake zadnje slike koja je vraćena za tablični prostor broj-tabličnog-prostora. Zadnja slika backup-a ima vremensku oznaku vremenska-oznaka.

Objašnjenje: Za izvođenje povećavajuće RESTORE operacije, slike backup-a moraju biti vraćene kronološkim redom, od starije ka novijoj za svaki tablični prostor. Povećavajuća RESTORE operacija navela je sliku backup-a s vremenskom oznakom starijom od vremenske oznake prethodne slike koja je vraćena za navedeni tablični prostor.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izdavanje naredbe, navodeći sliku backup-a s vremenskom oznakom koja je svježija od vremenske oznake zadnje slike vraćene za tablični prostor.

SQL2576N Tablični prostor ime-tabličnog-prostora vraća se kao dio povećavajuće RESTORE operacije, ali RESTORE naredba nije navela INCREMENTAL klauzulu.

Objašnjenje: Da povećavajući vratite tablični prostor, svaka naredba RESTORE mora navesti INCREMENTAL klauzulu.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovite izdavanje naredbe RESTORE. Uključite INCREMENTAL klauzulu.

SQL2600 - SQL2699

SQL2600W Pokazivač ulaznog parametra na blok autorizacije nije važeći, ili veličina bloka nije ispravna.

Objašnjenje: Pokazivač na parametar strukture autorizacije je NULL, pokazivač na strukturu autorizacije pokazuje na područje koje je manje od dužine navedene u polju dužine strukture, ili polje dužine strukture autorizacije nije postavljeno na ispravnu vrijednost.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ispravite vrijednost ulaznog parametra i ponovite izvođenje naredbe.

SQL2650N Nevažeći je parametar *ime-parametra* dodan u *API-ime* API dnevnik čitanja. Šifra razloga = *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Nevažeći je parametar predan API dnevniku čitanja. Moguće šifre razloga su kao što slijedi:

- 01 Navedena je nevažeća akcija.
- 02 Redni broj dnevnika pokretanja veći je od rednog broja trenutno aktivnog dnevnika baze podataka.
- 03 Raspon rednog broja dnevnika ograničen početnim i krajnjim rednim brojevima dnevnika nije dovoljno velik da obuhvati zapis dnevnika.
- 04 Redni broj dnevnika pokretanja ne predstavlja početak stvarnog zapisa dnevnika.
- 05 Lokacija rednog broja dnevnika pokretanja ne može se odrediti.
- 06 Redni broj dnevnika završetka manji je ili jednak rednom broju dnevnika pokretanja.
- 07 Međuspremnik nije valjan za označenu veličinu.
- 08 Veličina međuspremnik nije dovoljna za pohranu zapisa dnevnika.
- 09 Pokazivač nije važeći.
- 10 Opcija filtera nije važeća.

- 11 Staza datoteke dnevnika nije važeća.
- 12 Staza datoteke dnevnika preteka nije važeća.
- 13 Opcija dohvaćanja dnevnika nije važeća.
- 14 Naveden broj bajtova za dodjeljivanje memorije je premalen.

Odgovor korisnika: Za šifru greške 01, uvjerite se da je akcija jedna od: DB2READLOG_QUERY, DB2READLOG_READ, DB2READLOG_READ_SINGLE.

Za šifru greške 02, smanjite vrijednost početnog broja dnevnika slijeda.

Za šifru razloga 03, osigurajte da je redni broj dnevnika završetka dovoljno veći od rednog broja dnevnika pokretanja.

Za šifru razloga 04, osigurajte da je početni broj dnevnika slijeda ili početni broj dnevnika slijeda, ili slijedeći broj početne datoteke slijeda u strukturi dnevnika čitanja.

Za šifru razloga 05, osigurajte da redni broj dnevnika pokretanja prebiva unutar raspona dnevnika, u stazi datoteke dnevnika.

Za šifru razloga 06, osigurajte da je redni broj dnevnika završetka veći od rednog broja dnevnika pokretanja.

Za šifru razloga 07, osigurajte da je međuspremnik dodijeljen i da je one veličine navedene parametrom veličine međuspremnik dnevnika.

Za šifru razloga 08, povećajte veličinu dodijeljenog međuspremnik.

Za šifru razloga 09, osigurajte da je memorija ispravno dodijeljena i da su pokazivači ispravno inicijalizirani.

Za šifru razloga 10, uvjerite se da je opcije filtera ili DB2READLOG_FILTER_OFF, ili DB2READLOG_FILTER_ON.

Za šifru razloga 11, uvjerite se da je polje staze dnevnika datoteka definirano i da pokazuje na važeći direktorij.

Za šifru razloga 12, uvjerite se da je polje staze dnevnika datoteke preteka definirano i da pokazuje na važeći direktorij.

Za šifru razloga 13 uvjerite se da je opcija dohvaćanja ili DB2READLOGNOCONN_RETRIEVE_OFF, DB2READLOGNOCONN_RETRIEVE_LOGPATH, ili DB2READLOGNOCONNRETRIEVE_OVERFLOW.

Za šifru razloga 14, povećajte iznos bajtova koji se mogu interno dodijeliti.

SQL2651N Zapisi dnevnika pridruženi bazi podataka ne mogu biti asinkrono čitani.

Objašnjenje: Korišten je API dnevnika asinkronog čitanja na povezanoj bazi podataka koja nema LOG RETAIN ili USER EXITS ON. Mogu biti čitani samo pridruženi dnevnik baza podataka koje su obnovljive prema naprijed.

Odgovor korisnika: Ažurirajte konfiguraciju baze podataka za bazu podataka identificiranu API dnevniku asinkronog čitanja, uključivanjem RETAIN i/ili USER EXITS ON.

SQL2652N Nedovoljno memorije za izvođenje čitača asinkronog dnevnika.

Objašnjenje: Nije uspjelo dodjeljivanje internih međuspremnik korištenih od API dnevnika asinkronog čitanja.

Odgovor korisnika: Povećajte iznos memorije dostupne obradi (povećajte stvarnu ili virtualnu memoriju, uklonite nepotrebne pozadinske obrade, ili smanjite raspon rednog broja dnevnika pribavljen API dnevniku asinkronog čitanja.

SQL2653W Vraćanje, Forward ili Obnavljanje nakon pada sustava su možda ponovo koristili raspone rednih brojeva dnevnika. Šifra razloga *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Vraćanje, Forward ili Obnavljanje nakon pada sustava su možda ponovo koristili raspone rednih brojeva dnevnika. Moguće šifre razloga su kao što slijedi:

- 01 - Učinjeno je Vraćanje.
- 02 - Učinjeno je Obnavljanje prema naprijed (ROLLFORWARD).
- 03 - Učinjeno je Obnavljanje nakon pada sustava.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL2654W Dnevnik baze podataka je asinkrono očitao do kraja trenutno aktivnog dnevnika.

Objašnjenje: Čitač asinkronog dnevnika očitao je sve zapise dnevnika u trenutno aktivnom dnevniku.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL2655N Čitač asinkronog dnevnika naišao je na datoteku dnevnika *ime* koja nije povezana s asinkronim čitanjem baze podataka.

Objašnjenje: Čitač asinkronog dnevnika pokušao je čitati zapise dnevnika s navedene datoteke dnevnika. Navedena datoteka dnevnika nije povezana s asinkronim čitanjem baze podataka.

Odgovor korisnika: Uklonite ovu datoteku dnevnika iz direktorija dnevnika baze podataka. Premjestite ispravnu datoteku dnevnika u direktorij dnevnika baze podataka i ponovite poziv API Dnevniku asinkronog čitanja.

SQL2656N Čitač asinkronog dnevnika naišao je na datoteku dnevnika *ime* koja ne može biti čitana.

Objašnjenje: Čitač asinkronog dnevnika pokušao je čitati zapise dnevnika s navedene datoteke dnevnika. Navedena datoteka dnevnika je bila prekinuta i ne može biti čitana.

Odgovor korisnika: Povećajte redosljed dnevnika početka čitanja i ponovite poziv API Dnevniku asinkronog čitanja da započne čitanje nakon navedene datoteke dnevnika.

SQL2657N Čitač asinkronog dnevnika zahtijeva datoteku dnevnika *ime* koja trenutno ne prebiva u direktoriju dnevnika baze podataka.

Objašnjenje: Čitač asinkronog dnevnika zahtijeva zapise dnevnika s navedene datoteke dnevnika. Navedena datoteka dnevnika trenutno ne prebiva u direktoriju dnevnika baze podataka.

Odgovor korisnika: Premjestite navedenu datoteku

dnevnika u direktorij dnevnika one baze podataka koja se asinkrono čita. Ako je staza dnevnika baze podataka promijenjena, datoteka dnevnika može se naći na staroj

stazi dnevnika. Ponovite poziv API Dnevniku asinkronog čitanja.

SQL2700 - SQL2799

SQL2701N **Nevažeća opcija reda za naredbe za progname.** Šifra razloga: *šifra-razloga*

Objašnjenje: Opcija reda za naredbe za uslužni program razdjele podataka nije važeća. Važeće opcije su:

- -c "Ime konfiguracijske datoteke"
- -d "Ime distribucijske datoteke"
- -i "Ime datoteke unosa"
- -o "Prefiks datoteke izlaza"
- -h Poruka upotrebe

Odgovor korisnika: Šifra za svaku opciju:

- 1 Jedna od opcija nije započela znakom '-'.
- 2 Nakon svake od opcija osim 'h' (ili 'H') mora slijediti argument.
- 3 Jedna od opcija je nevažeća.
- 4 Argument opcije je predug (maksimum 80 znakova).

SQL2702N **Nije uspjelo otvaranje konfiguracijske datoteke**
config-datoteka.

Objašnjenje: Pomoćni program ne može pročitati konfiguracijsku datoteku *config-dat.*

Odgovor korisnika: Molimo osigurajte da konfiguracijska datoteka postoji i da je čitljiva.

SQL2703N **Nije uspjelo otvaranje datoteke dnevnika** *datoteka-dnevnika.*

Objašnjenje: Pomoćni program ne može otvoriti datoteku dnevnika *dat-dnevn* za pisanje ili dodavanje.

Odgovor korisnika: Osigurajte da datoteka dnevnika postoji i da je moguće pisanje u nju.

SQL2704N **Nije uspjelo otvaranje datoteke ulaznih podataka**
datoteka-ulaznih-podataka.

Objašnjenje: Pomoćni program ne može čitati ulaznu datoteku podataka *ulazna-dat-podataka.*

Odgovor korisnika: Osigurajte da datoteka ulaznih podataka postoji i da je čitljiva.

SQL2705N **Nije uspjelo otvaranje datoteke ulazne particijske mape**
in-map-datoteka.

Objašnjenje: Pomoćni program ne može čitati ulaznu datoteku particijske mape *in-map-file.*

Odgovor korisnika: Osigurajte da datoteka ulazne particijske mape postoji i da je čitljiva.

SQL2706N **Nije uspjelo otvaranje datoteke izlazne particijske mape**
out-map-datoteka.

Objašnjenje: Pomoćni program ne može otvoriti izlaznu datoteku particijske mape *izl-map-dat* za pisanje.

Odgovor korisnika: Molimo osigurajte da je moguće pisanje u datoteku izlazne particijske mape.

SQL2707N **Nije uspjelo otvaranje datoteke distribucije** *dist-datoteka.*

Objašnjenje: Pomoćni program ne može otvoriti distribucijsku datoteku *dist-dat* za pisanje.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je pisanje u datoteku distribucije moguće.

SQL2708N **Nije uspjelo otvaranje datoteke izlaznih podataka** *out-data-datoteka.*

Objašnjenje: Pomoćni program ne može otvoriti izlaznu datoteku podataka *izl-dat-pod* za pisanje.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je moguće pisanje u datoteku izlaznih podataka.

SQL2709N **Sintaktička greška u liniji linija konfiguracijske datoteke.**

Objašnjenje: Postoji sintaktička greška u specifikaciji ključne riječi i njenog argumenta.

Odgovor korisnika: Ključna riječ i njen argument moraju biti razgraničene znakom '='.

SQL2710N **Nevažeća ključna riječ u liniji linija konfiguracijske datoteke.**

Objašnjenje: Postoji nedefinirana ključna riječ u konfiguracijskoj datoteci.

Odgovor korisnika: Važeće ključne riječi su (osjetljivo na veličinu slova):

- DESCRIPTION, CDELIMITER, SDELIMITER, NODES, TRACE, MSG_LEVEL, RUNTYPE, OUTPUTNODES, NODES, OUTPUTNODES, OUTPUTTYPE, PARTITION, MAPFILI, INFILE, MAPFILO, OUTFILE, DISTFILE, LOGFILE, NEWLINE, HEADER, FILETYPE

SQL2711N **Nevažeći graničnik stupaca (CDELIMITER) u liniji linija konfiguracijske datoteke.**

Objašnjenje: Graničnik stupaca (CDELIMITER) naveden u konfiguracijskoj datoteci nije važeći.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je graničnik stupaca (CDELIMITER) znak od jednog bajta.

SQL2712N **Nevažeći graničnik niza (SDELIMITER) u liniji linija konfiguracijske datoteke.**

Objašnjenje: Graničnik niza (SDELIMITER) naveden u konfiguracijskoj datoteci nije važeći.

Odgovor korisnika: Graničnik niza (SDELIMITER) ne može biti točka.

SQL2713N **Nevažeći tip izvođenja (RUNTYPE) u liniji linija konfiguracijske datoteke.**

Objašnjenje: Vrijednost za tip izvođenja (RUNTYPE) naveden u konfiguracijskoj datoteci nije važeći.

Odgovor korisnika: Važeći tip izvođenja (RUNTYPE) može biti ili PARTITION ili ANALYZE (neosjetljivo na veličinu slova).

SQL2714N **Nevažeća razina poruke (MSG_LEVEL) u liniji linija konfiguracijske datoteke.**

Objašnjenje: Vrijednost razine poruke (MSG_LEVEL) navedena u konfiguracijskoj datoteci nije važeća.

Odgovor korisnika: Važeća razina poruke (MSG_LEVEL) može biti ili CHECK ili NOCHECK (neosjetljivo na veličinu slova).

SQL2715N **Nevažeća razina provjere (CHECK_LEVEL) u liniji linija konfiguracijske datoteke.**

Objašnjenje: Vrijednost razine provjere (CHECK_LEVEL) navedena u konfiguracijskoj datoteci nije važeća.

Odgovor korisnika: Važeća razina provjere (CHECK_LEVEL) može biti ili CHECK ili NOCHECK (neosjetljivo na veličinu slova).

SQL2716N **Nevažeća dužina zapisa (RECLLEN) reclen u liniji linija konfiguracijske datoteke.**

Objašnjenje: Nije važeća vrijednost dužine zapisa (RECLLEN) *reclen* navedena u konfiguracijskoj datoteci.

Odgovor korisnika: Dužina zapisa (RECLLEN) mora biti između 1 i 32767.

SQL2717N Nevažeća specifikacija čvora (NODES) u liniji linija konfiguracijske datoteke. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Specifikacija čvora (NODES) u datoteci konfiguracije nije važeća.

Odgovor korisnika: Šifra za svaku opciju:

- 1 NODES je već definiran.
- 2 Format nije važeći. Važeći primjer: NODES=(0,30,2,3,10-15,57)
- 3 Svaki unos mora biti numerički podatak između 0 i 999.
- 4 Specifikacija raspona mora biti od manjeg ka većem broju.

SQL2718N Nevažeća specifikacija čvora izlaza (OUTPUTNODES) u liniji linija konfiguracijske datoteke. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Specifikacija čvora izlaza (OUTPUTNODES) u konfiguracijskoj datoteci nije važeća.

Odgovor korisnika: Šifra za svaku opciju:

- 1 OUTPUTNODES je već definiran.
- 2 Format nije važeći. Važeći primjer: OUTPUTNODES=(0,30,2,3,10-15,57)
- 3 Svaki unos mora biti numerički podatak između 0 i 999.
- 4 Specifikacija raspona mora biti od manjeg ka većem broju.

SQL2719N Nevažeći tip izlaza (OUTPUTTYPE) u liniji linija konfiguracijske datoteke.

Objašnjenje: Tip izlaza (OUTPUTTYPE) u konfiguracijskoj datoteci nije važeći.

Odgovor korisnika: Važeći tipovi izlaza (OUTPUTTYPE) su W (pisanje) ili S (stdin), neosjetljivo na veličinu slova.

SQL2720N Broj partijskih ključeva premašio je maksimum "256". Ova greška otkrivena je u liniji linija konfiguracijske datoteke.

Objašnjenje: Broj definiranih partijskih ključeva ne smije premašiti granicu maksimuma: 256.

Odgovor korisnika: Uklonite jedan ili više partijskih ključeva definiranih u konfiguracijskoj datoteci.

SQL2721N Nevažeća specifikacija partijskog ključa (PARTITION) u liniji linija konfiguracijske datoteke. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Specifikacija partijskog ključa (PARTITION) u konfiguracijskoj datoteci nije važeća.

Važeći format:

```
PARTITION=<ime ključa>,  
<položaj>,  
<offset>,  
<len>,  
<nullable>,  
<tip podataka>
```

Ako se radi o datoteci ograničenih podataka, <položaj> mora biti definiran; inače, moraju biti definirani <offset> i <len>.

Odgovor korisnika: Šifra za svaku opciju:

- 1 Polja moraju biti ograničena znakom ', '.
- 2 <položaj>, <offset> i <len> moraju biti pozitivni cijeli brojevi.
- 3 <nullable> mora uzeti vrijednost od {N,NN,NNWD}.
- 4 Važeći <tip podatka> uključuje: SMALLINT, INTEGER, CHARACTER, VARCHAR, FOR_BIT_CHAR, FOR_BIT_VARCHAR, FLOAT (samo za binarne brojeve), DOUBLE (samo za binarne brojeve), DATE, TIME, TIMESTAMP, DECIMAL(x,y).
- 5 Za DECIMAL tip podatka, točnost (x) i skala (y) moraju biti navedeni i moraju biti pozitivni cijeli brojevi.
- 6 Za CHARACTER, ili VARCHAR tip podataka, <duž> mora biti navedena.

SQL2722N Nevažeća specifikacija datoteke dnevnika (LOGFILE) u liniji *linija* konfiguracijske datoteke.

Objašnjenje: Specifikacija datoteke dnevnika (LOGFILE) u konfiguracijskoj datoteci nije važeća.

Odgovor korisnika: Specifikacija datoteke dnevnika (LOGFILE) mora biti u jednom od sljedećih formata:

- LOGFILE=<ime datoteke dnevnika>,<tip dnevnika>
- LOGFILE=<ime datoteke dnevnika>

<tip dnevnika> može biti samo W (pisanje) ili A (pridodavanje), neosjetljivo na veličinu slova.

SQL2723N Nevažeća specifikacija praćenja (TRACE) u liniji *linija* konfiguracijske datoteke.

Objašnjenje: Specifikacija praćenja (TRACE) u konfiguracijskoj datoteci nije važeća.

Odgovor korisnika: Specifikacija praćenja (TRACE) mora biti pozitivni cijeli broj između 0 i 65536 (uključivo).

SQL2724N Nevažeća specifikacija popisa čvorova.

Objašnjenje: Specifikacija popisa čvorova nije važeća.

Odgovor korisnika: Samo jedan od ova dva parametra: NODES i MAPFILE (particijska mapa ulaza) mora biti naveden u konfiguracijskoj datoteci.

SQL2725N Nije navedeno ime datoteke za particijsku mapu izlaza.

Objašnjenje: Ako je tip izvođenja ANALYZE, mora biti definirano ime datoteke za particijsku mapu izlaza.

Odgovor korisnika: Navedite ime datoteke za particijsku mapu izlaza.

SQL2726N Nije definiran particijski ključ.

Objašnjenje: Mora biti definiran barem jedan particijski ključ.

Odgovor korisnika: Navedite jedan ili više particijskih ključeva.

SQL2727N Particijski ključ *ime-ključa* premašuje dužinu zapisa *reclen*.

Objašnjenje: Za neograničene podatke, početni položaj ključa mora biti manji od dužine zapisa.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da je startni položaj ključa manji od dužine zapisa.

SQL2728N Čvor izlaza *out-čvor* nije definiran u popisu čvorova.

Objašnjenje: Popis čvorova izlaza mora biti podskup popisa čvorova, koji je izveden iz NODES ili datoteke particijske mape ulaza.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da su svi čvorovi izlaza definirani na popisu čvorova.

SQL2729N Nevažeća particijska mapa ulaza.

Objašnjenje: Postoji barem jedna greška u datoteci particijske mape ulaza.

Odgovor korisnika: Particijska mapa ulaza mora sadržavati ne manje od 4096 unosa podataka i svaki uneseni podatak mora biti broj između 0 i 999.

SSQL2730N Greška prilikom pisanja naslova u datoteku izlaznih podataka *out-data-datoteka*.

Objašnjenje: Došlo je do U/I greške pri pisanju naslova u datoteku izlaznih podataka.

Odgovor korisnika: Provjerite dokumentaciju vašeg operacijskog sistema od U/I grešaka datoteke i osigurajte da ima dovoljno prostora na izlaznom uređaju.

SQL2731N Greška prilikom čitanja sa datoteke ulaznih podataka *ime datoteke*.

Objašnjenje: Desila se U/I greška prilikom čitanja iz datoteke ulaznih podataka.

Odgovor korisnika: Provjerite dokumentaciju vašeg operacijskog sistema od U/I grešaka.

SQL2732N Linija *linija* datoteke ulaznih podataka sadržava binarne podatke.

Objašnjenje: Binarni podaci nisu dozvoljeni na host verzijama ovog uslužnog programa.

Odgovor korisnika: Provjerite vašu datoteku ulaznih podataka.

SQL2733N Tip izvođenja (RUNTYPE) nije definiran u konfiguracijskoj datoteci.

Objašnjenje: Tip izvođenja (RUNTYPE) mora biti definiran ili kao PARTITION, ili ANALYZE.

Odgovor korisnika: Molimo navedite tip izvođenja (RUNTYPE) u konfiguracijskoj datoteci.

SQL2734N Nevažeća specifikacija za parametar 32KLIMIT u liniji *linija* konfiguracijske datoteke.

Objašnjenje: Specifikacija za parametar 32KLIMIT u konfiguracijskoj datoteci nije važeća.

Odgovor korisnika: Parametar 32KLIMIT može biti ili YES ili NO, neosjetljivo na veličinu slova.

SQL2735W Zapis *rec-no* datoteke ulaznih podataka odbačen je jer se radi o praznom zapisu.

Objašnjenje: Zapis *br-zap* ulaznih podataka odbačen je, jer sadrži samo prazna mjesta.

Odgovor korisnika: Provjerite zapis *br-zap* u ulaznoj datoteci podataka.

SQL2736N `sqlgrpi_api` je vratio grešku prilikom obrade zapisa u liniji *linija* datoteke ulaznih podataka.

Objašnjenje: Polja partijskog ključa sadržavaju nevažeće podatke.

Odgovor korisnika: Provjerite ulaznu datoteku podataka u retku *redak*.

SQL2737N Nije uspelo pisanje datoteke izlaznih podataka za čvor izlaza *out-čvor* prilikom obrade zapisa u liniji *linija* datoteke ulaznih podataka.

Objašnjenje: Desila se U/I greška prilikom zapisivanja zapisa u izlaznu datoteku podataka za čvor *izl-čvor*.

Odgovor korisnika: Provjerite dokumentaciju vašeg operacijskog sistema od U/I grešaka datoteke i osigurajte da ima dovoljno prostora na izlaznom uređaju.

SQL2738W Zapis u liniji *linija* datoteke izlaznih podataka skraćen je prilikom pisanja u datoteku izlaznih podataka za čvor *out-čvor*. Očekivana dužina pisanja je *reclen*, dok je stvarna dužina *stvarna-len*.

Objašnjenje: Očekivana dužina pisanja (RECLEN) ne podudara se sa stvarnom dužinom pisanja.

Odgovor korisnika: Prilagodite vrijednost dužine zapisa definirane u konfiguracijskoj datoteci.

SQL2739N Dužina zapisa nije navedena za datoteku binarnih numeričkih podataka.

Objašnjenje: Ako se radi o datoteci binarnih numeričkih ulaznih podataka, dužina zapisa mora biti definirana.

Odgovor korisnika: Molimo navedite dužinu zapisa u vašoj konfiguracijskoj datoteci.

SQL2740N Tip pomičnog podatka nije dozvoljen u ne-binarnoj datoteci ulaznih podataka.

Objašnjenje: Tip pomičnog podatka podržan je samo kada je tip datoteke BIN (binarna).

Odgovor korisnika: Uvjerite se da se podudaraju tipovi podataka i tip datoteke ulaznih podataka.

SQL2741N Nevažeća specifikacija tipa datoteke u liniji *linija* konfiguracijske datoteke.

Objašnjenje: Specifikacija tipa datoteke (FILETYPE) u konfiguracijskoj datoteci nije važeća.

Odgovor korisnika: Slijede važeće vrijednosti za parametar tipa datoteke:

- ASC (pozicijska ascii datoteka podataka)
- DEL (ograničena ascii datoteka podataka)
- BIN (ASC datoteka sa svim numeričkim podacima u binarnom formatu)
- PACK (ASC datoteka sa decimalnim podacima u pakiranom decimalnom formatu)
- IMPLIEDDECIMAL (DEL datoteka sa decimalnim podacima u uključenom decimalnom formatu).

Sve su vrijednosti neosjetljive na veličinu slova.

SQL2742N Dužina particijskog ključa *particijski-ključ* ne podudara se sa svojim točnošću.

Objašnjenje: U datoteci binarnih ulaznih podataka, dužina particijskog ključa sa decimalnim tipom podataka mora se prilagoditi jednadžbi: $LENGTH=(PRECISION+2)/2$ (dijeljenje cijelih brojeva), jer se radi o pakiranoj decimali.

Odgovor korisnika: Ako je datoteka ulaznih podataka datoteka binarnih podataka, uparite dužinu particijskog ključa decimalnog tipa s njegovom točnošću.

SQL2743N Dužina particijskog ključa *particijski-ključ* ne podudara se sa svojim tipom podatka.

Objašnjenje: U datoteci binarnih ulaznih podataka, dužina particijskog ključa sa tipom podatka cijeli broj, malen cijeli broj, pomični i dvostruki, mora biti unaprijed definirana konstanta. Na primjer 4 za cijeli broj, 2 za mali cijeli broj, 4 za pomični i 8 za dvostruki.

Odgovor korisnika: Provjerite definicije particijskog ključa u konfiguracijskoj datoteci.

SQL2744N Nedopuštena specifikacija imena datoteke za *datoteka* u liniji *linija* konfiguracijske datoteke.

Objašnjenje: Maksimalna dužina za ime datoteke je 80 bajta.

Odgovor korisnika: Provjerite konfiguracijsku datoteku.

SQL2745N Nevažeća oznaka NEWLINE u liniji *linija* konfiguracijske datoteke.

Objašnjenje: Oznaka NEWLINE mora biti YES ili NO. Ako nije zadana, onda je NO.

Odgovor korisnika: Provjerite specifikaciju NEWLINE oznake konfiguracijske datoteke.

SQL2746N Naden je nepotpun zapis prilikom čitanja zapisa *broj-zapisa* iz datoteke ulaznih podataka.

Objašnjenje: Ako se radi o pozicijskoj ASC datoteci određene dužine ili datoteci binarnih numeričkih podataka, svaki zapis mora biti upravo dužine koja je jednaka vrijednosti parametra RECLEN u konfiguracijskoj datoteci.

Odgovor korisnika: Provjerite da je datoteka ulaznih podataka potpuna.

SQL2747N Zapis je bio predug za vrijeme čitanja zapisa *rec-no* iz datoteke ulaznih podataka.

Objašnjenje: Za pozicijsku ASC datoteku ulaznih podataka ili datoteku ograničenih podataka s aktiviranim parametrom 32KLIMIT, maksimalna dužina zapisa ne može premašiti granicu od 32k (bajta).

Odgovor korisnika: Provjerite vašu datoteku ulaznih podataka i uvjerite se da je dužina zapisa manja od 32k bajta.

SQL2748N Zapis *broj-zapisa* ima dužinu od *dužina bajta*, koja je prekratka za sadržavanje particijskog ključa *ključ*.

Objašnjenje: Za pozicijsku ASC datoteku ulaznih podataka ili datoteku binarnih numeričkih podataka

svaki zapis mora biti dovoljno dug da sadržava sve partijske ključeve.

Odgovor korisnika: Provjerite dužinu zapisa vaše datoteke ulaznih podataka.

SQL2749N Partijski ključ *key-no* zapisa *rec-no* ne nalazi se u prvih 32k bajta zapisa.

Objašnjenje: Ako je zapis veći od 32k bajta dužine u datoteci ograničenih podataka, svi partijski ključevi svakog zapisa moraju biti unutar prvih 32k bajta zapisa.

Odgovor korisnika: Provjerite zapis *br-zap* u ulaznoj datoteci podataka.

SQL2750N Dužina linije *broj-linije* u konfiguraciji je više od 255 bajta.

Objašnjenje: Maksimalna dužina linije u konfiguracijskoj datoteci ne smije premašiti 255 bajta.

Odgovor korisnika: Provjerite vašu konfiguracijsku datoteku i uvjerite se da su sve linije manje od 255 bajta.

SQL2751N Stvarna dužina *stvarna-reclen* zapisa *rec-no* ne podudara se sa očekivanom dužinom *exp-reclen*.

Objašnjenje: Ako je zahtijevano novo provjeravanje linija za ASC datoteku podataka određene dužine (parametar NEWLINE je YES i parametar RECLEN nije nula), stvarna dužina svakog zapisa mora se podudarati s očekivanim zapisom.

Odgovor korisnika: Provjerite zapis *br-zap* u ulaznoj datoteci podataka.

SQL2752N Nevažeća specifikacija kodne stranice *kodna stranica* u liniji *linija* konfiguracijske datoteke.

Objašnjenje: Specifikacija kodne stranice nije važeća. Ona mora biti pozitivan cijeli broj.

Odgovor korisnika: Ispravite specifikaciju kodne stranice u konfiguracijskoj datoteci.

SQL2753N Neuspjeh prilikom pribavljanja koda teritorija i kodnih stranica za aplikaciju. Kod koji je vratila funkcija *ime-funkcije* je *rc*.

Objašnjenje: Program nije uspio pribaviti kod teritorija i kodnu stranicu svoje okoline.

Odgovor korisnika: Konzultirajte se s administratorom vaše baze podataka.

SQL2754N Kodna stranica *izvor-cp* ne može biti pretvorena u kodnu stranicu *cilj-cp*.

Objašnjenje: Baza podataka ne podržava konverziju kodne stranice između ove dvije kodne stranice.

Odgovor korisnika: Molimo osigurajte da su vaši podaci na preinačivoj kodnoj stranici.

SQL2755N Decimalni podaci mogu biti u oba formata, IMPLIEDECIMAL i PACKEDDECIMAL.

Objašnjenje: Važeći formati decimalnih podataka su SQL_PACKEDDECIMAL_FORMAT, SQL_CHARSTRING_FORMAT, ili SQL_IMPLIEDECIMAL_FORMAT, uzajamno isključivi.

Odgovor korisnika: Provjerite format vaših decimalnih podataka, ispravite vrijednost formata i ponovite izvođenje naredbe.

SQL2761N Samo jedno može biti navedeno, ime tablice ili grupa čvorova.

Objašnjenje: Navedite ime tablice ili ime grupe čvorova, ali ne oboje.

Odgovor korisnika: Provjerite opcije reda za naredbe.

SQL2762N Uslužni program nije uspio pronaći stazu instalacije baze podataka.

Objašnjenje: Uslužni program mora znati gdje je instaliran upravitelj baze podataka da bi mogao pronaći svoju datoteku vezanja.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je upravitelj baze podataka ispravno instaliran.

SQL2763N Nije pronađena tablica *tbl-ime*.

Objašnjenje: Tablica *ime-tabl* ne može se pronaći u `sysibm.systems.tables`.

Odgovor korisnika: Provjerite da tablica postoji u bazi podataka.

SQL2764N Grupa čvorova *grupa čvorova* nije pronađena.

Objašnjenje: Grupa čvorova *grupa čvorova* ne može se pronaći u `sysibm.sysnodegroupdef`.

Odgovor korisnika: Provjerite da grupa čvorova postoji u bazi podataka.

SQL2765W Uslužni program nije uspio otvoriti datoteku particijske mape izlaza *out-map-datoteka*.

Objašnjenje: Uslužni program ne može otvoriti datoteku particijske mape izlaza za pisanje. Izlaz će upisati u `stdout`.

SQL2800 - SQL2899

SQL2800N **CREATE, DROP, ili CHANGE NODE nije uspio. Šifra razloga** *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Uslužni program nije uspio dodati, ispustiti, ili promijeniti čvor jer navedeni ulazni parametri nisu važeći, kao što je navedeno sljedećim šiframa razloga:

- (1) Nije naveden broj čvora
- (2) Nije navedeno ime TCP/IP hosta
- (3) Nije navedeno ime računala
- (4) Broj čvora nije važeći.
- (5) Broj porta nije važeći.
- (6) Ime TCP/IP hosta nije važeće.
- (7) U datoteci usluga nije definirana vrijednost porta za vašu instancu.
- (8) Vrijednost porta nije u važećem rasponu definiranom za vašu instancu u datoteci usluga.
- (9) Broj čvora nije jednoznačan.
- (10) Host par ime/port nije jednoznačan.

Odgovor korisnika: Provjerite vaše dozvole pristupu datotekama.

SQL2766N Particijska mapa nije ispravne veličine *veličina-mape*.

Objašnjenje: Veličina particijske mape nije ispravna. Podaci u bazi podataka su oštećeni.

Odgovor korisnika: Obratite se Administratoru baze podataka da riješite problem.

SQL2767N Opcija reda za naredbe nije važeća.

Objašnjenje: Postoji nevažeća opcija reda za naredbe.

Odgovor korisnika: Provjerite da ste naveli ispravne opcije reda za naredbe.

- (11) Vrijednost imena hosta nema odgovarajući port 0.

Odgovor korisnika: Akcija koja odgovara šifri razloga je:

- (1) Osigurajte da je naveden broj čvora.
- (2) Osigurajte da je navedeno ime TCP/IP hosta
- (3) Osigurajte da je navedeno ime računala
- (4) Osigurajte da je broj čvora u rasponu od 0 do 999.
- (5) Osigurajte da je broj porta u rasponu od 0 do 999.
- (6) Osigurajte da je navedeno ime hosta definirano na sistemu i da je operativno
- (7) Osigurajte da TCP/IP usluge na vašem sistemu sadržavaju ulaz za vašu instancu
- (8) Osigurajte da samo vi koristite vrijednosti porta navedene u datoteci usluga na vašem sistemu
- (9) Osigurajte da je navedeni broj čvora jednoznačan
- (10) Osigurajte da novo ime/port hosta nije već definirano u `db2nodes.cfg` datoteci.
- (11) Osigurajte da je za navedeno ime hosta definirana port vrijednost 0.

SQL2801N Sintaksa naredbe DB2NCRT nije točna.

Objašnjenje: Uslužni program DB2NCRT kreira novi čvor u raspodijeljenom sistemu baze podataka.

```
DB2NCRT /n:čvor
        /u:korisničko ime,lozinka
        [/i:instanca]
        [/h:host]
        [/m:stroj]
        [/p:port]
        [/o:stroj vlasnik
        instance]
        [/g:ime mreže]
```

Argumenti naredbe su:

- /n Navedite broj čvora
- /u da biste naveli ime računa i lozinku za DB2 uslugu.

Opcije naredbe su:

- /i Navedite instancu ako je različita od defaultne/trenutne instance
- /h Navedite ime TCP/IP hosta ako ime hosta nije defaultno ime stroja TCP/IP hosta
- /m Navedite ime radne stanice ako je čvor kreiran na udaljenom stroju
- /p Navedite broj logičkog porta ako to nije prvi čvor na stroju
- /o Navedite ime računala stroja vlasnika instance pri kreiranju prvog čvora na stroju.
- /g Navedite ime mreže ili IP Adresu.

Odgovor korisnika: Ponovite unos naredbe koristeći važeće parametre.

SQL2802N Sintaksa naredbe DB2NCHG nije točna.

Objašnjenje: Uslužni program DB2NCHG mijenja ili ažurira konfiguraciju čvora za zadani čvor u raspodijeljenom sistemu baze podataka.

```
DB2NCHG /n:čvor
        [/h:host]
        [/m:stroj]
        [/p:port]
```

```
[/i:instanca]
[/u:korisničko ime,
lozinka]
[/g:ime mreže]
```

Opcije naredbe su:

- /h Promijenite ime TCP/IP hosta
- /m Promijenite ime radne stanice
- /p Promijenite broj logičkog porta
- /i Navedite instancu ako je različita od defaultne/trenutne instance
- /u Promijenite ime Računa prijave i lozinku
- /g Navedite ime mreže ili IP Adresu

Odgovor korisnika: Izdajte naredbu DB2NCHG s jednom od važećih opcija naredbe.

SQL2803N Sintaksa naredbe DB2NDROP nije točna.

Objašnjenje: Uslužni program DB2NDROP ispušta čvor sa raspodijeljenog sistema.

```
DB2NDROP /n:čvor
        [/i:instanca]
```

Opcije naredbe su:

- /i Navedite instancu ako je različita od defaultne/trenutne instance

Odgovor korisnika: Izdajte naredbu DB2NDROP s jednom od važećih opcija.

SQL2804N Sintaksa naredbe DB2NLIST nije točna.

Objašnjenje: Uslužni program DB2NLIST ispisuje sve čvorove u raspodijeljenom sistemu.

```
DB2NLIST [/i:instanca]
        [/s]
```

Opcije naredbe su:

- /i Navedite instancu ako je različita od defaultne/trenutne instance
- /s Prikažite status čvora

Odgovor korisnika: Izdajte naredbu DB2NLIST s jednom od važećih opcija naredbe.

SQL2805N Desila se greška posluživanja. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Desila se greška posluživanja za vrijeme CREATE, DROP ili ADD NODE obrade kao što je pokazano sljedećim šiframa razloga:

- (1) Nije moguća registracija posluživanja
- (2) Nije moguće postavljanje potrebne Politike korisničkih prava
- (3) Nije moguće postavljanje Računa prijave za posluživanje
- (4) Nije moguće brisanje posluživanja

Odgovor korisnika: Akcija koja odgovara šifri razloga je:

- (1) Ako je ime radne stanice navedeno za vrijeme DB2NCRT, provjerite da je ime radne stanice ispravno.
- (2) Osigurajte da je navedeno korisničko ime važeće.
- (3) Osigurajte da su navedeno korisničko ime i lozinka važeći.
- (4) Ako čvor prebiva na drugom stroju, osigurajte da je taj stroj u izvođenju.

Ako problem ustraje, kontaktirajte IBM Servis.

SQL2806N Čvor čvor nije pronađen za instancu instanca.

Objašnjenje: DB2NDRDP nije uspio jer čvor ne postoji.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je broj čvora ispravan i ponovite izdavanje naredbe.

SQL2807N Već postoji čvor čvor za instancu instanca.

Objašnjenje: DB2NCRT nije uspio jer čvor već postoji.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je broj čvora ispravan i ponovite izdavanje naredbe.

SQL2808W Čvor čvor za instancu instanca je obrisana.

Objašnjenje: Obrada DB2NDRDP uspješno je dovršena.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva daljnja akcija.

SQL2809W Čvor: čvor dodan je instanci: instanca {Host: ime-hosta Stroj: ime-stroja Port: br-porta}

Objašnjenje: Obrada DB2NCRT uspješno je dovršena.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva daljnja akcija.

SQL2810W Čvor: čvor promijenjen u instanci: instanca {Host: ime-hosta Stroj: ime-stroja Port: br-porta}

Objašnjenje: Obrada DB2NCHG uspješno je dovršena.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva daljnja akcija.

SQL2811N Instanca nije instanca raspodijeljene baze podataka. Naredba nije važeća.

Objašnjenje: Naredba je važeća samo instancu raspodijeljene baze podataka.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je navedeno ime instance važeće. Ako ime instance nije navedeno u redu za naredbe, osigurajte da je okolina DB2INSTANCE postavljena na važeću instancu raspodijeljene baze podataka.

SQL2812N Unesen je nevažeći argument za naredbu db2drvm.

Objašnjenje: Upotreba:

```
db2drvm dodaj broj_čvora sa_pogona_na_pogon
           ispusti broj_čvora sa_pogona
           upit [broj_čvora] [sa_pogona]
           uskladi [broj_čvora] [sa_pogona]
```

Važeći argumenti za ovu naredbu su:

dodaj dodjeljuje novu mapu pogona baze podataka.

ispusti uklanja postojeću mapu pogona baze podataka.

upit postavlja upit mapi baze podataka.

uskлади popravite pogon mape baze podataka kada je sadržaj registra oštećen.

broj_čvora
broj čvora. Parametar je zahtijevan za operacije dodaj i ispusti.

sa_pogona
slovo pogona sa kojeg se mapira. Ovaj parametar je zahtijevan za operacije dodaj i ispusti.

na_pogon
slovo pogona na koji se mapira. Ovaj parametar je zahtijevan samo za operaciju dodaj. Nije primjenljiv za niti jednu drugu operaciju.

Odgovor korisnika: Ponovite unos naredbe koristeći važeće argumente.

SQL3000 - SQL3099

SQL3001C **Prilikom otvaranja datoteke izlaza desila se U/I greška (razlog = razlog)**

Objašnjenje: Desila se sistemska U/I greška prilikom otvaranja datoteke izlaza.

Obrada naredbe nije moguća. Podaci nisu obrađeni.

Odgovor korisnika: Za IMPORT/LOAD, provjerite da postoji izlazna datoteka. Za EXPORT, provjerite da medij izlaza ima dovoljno praznog prostora. Ponovite izvođenje naredbe s važećim imenom izlazne datoteke, uključujući i ispravnu stazu. Za dodatne informacije pogledajte u datoteku poruka.

SQL3002C **Desila se U/I greška prilikom pisanja u datoteku izlaznih podataka.**

Objašnjenje: Desila se sistemska U/I greška prilikom pisanja u datoteku izlaznih podataka. Moguće je da je izlaz nepotpun ili da je disk popunjen.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ako je datoteka izlaznih podataka nepotpuna, obrišite ju i ponovite izvođenje naredbe.

SQL2813I **Mapiranje pogona sa pogona pogon-1 na pogon pogon-2 dodano je za čvor čvor.**

Objašnjenje: Mapiranje pogona uspješno je dodano.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL2814I **Mapiranje pogona sa pogona pogon obrisano je za čvor čvor.**

Objašnjenje: Mapiranje pogona uspješno je obrisano.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL2815I **Mapiranje pogona za čvor čvor je: pogon-1 - pogon-2.**

Objašnjenje: Informativna poruka.

Odgovor korisnika: Akcija nije potrebna.

SQL3003C **Desila se U/I greška prilikom zatvaranja datoteke izlaznih podataka.**

Objašnjenje: Desila se sistemska U/I greška prilikom zatvaranja datoteke izlaznih podataka.

Datoteka nije zatvorena.

Odgovor korisnika: Ako je datoteka izlaznih podataka nepotpuna, obrišite ju i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3004N **Parametar tipa datoteke nije važeći.**

Objašnjenje: Za naredbu, parametar *tip-datoteke* mora biti DEL, ASC, IXF, WSF, ili DB2CS.

Za naredbu EXPORT parametar *tip-datoteke* mora biti DEL, IXF, ili WSF.

Za naredbu LOAD parametar *tip-datoteke* mora biti ASC, DEL, IXF, ili DB2CS.

Datoteke IXF ne mogu biti korištene za učitavanje u tablicu definiranu na višečvornoj grupi čvora.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim parametrom *tip-datoteke*.

SQL3005N Obrada je prekinuta.

Objašnjenje: Primljen je prekid za vrijeme obrade. Korisnik je možda pritisnuo redoslijed tipki za prekid.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Svaka promjena baze podataka koja nije predana okrenuta je natrag.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu. Ako radite unos, pogledajte *Upute za naredbe* za informacije o korištenju parametara brojač predavanja i brojač resetiranja. Ako radite učitavanje, pogledajte *Upute za naredbe* za informaciju kako ponovo započeti učitavanje.

SQL3006C Desila se U/I greška prilikom otvaranja datoteke poruka.

Objašnjenje: Desila se sistemska U/I greška prilikom otvaranja datoteke poruka. Ova greška se može odnositi na problem s klijentom ili poslužiteljem.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa važećim imenom datoteke poruka, uključujući i ispravnu stazu.

SQL3007C Desila se U/I greška prilikom pisanja u datoteku poruka.

Objašnjenje: Desila se sistemska U/I greška prilikom pisanja u datoteku poruka.

Moguće je da obrada nije završena.

Odgovor korisnika: Ako je datoteka poruka nepotpuna, obrišite ju i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3008N Uslužni program je naišao na grešku greška prilikom povezivanja na bazu podataka.

Objašnjenje: Uslužni program IMPORT ili EXPORT nije se mogao povezati na bazu podataka.

Podaci nisu ni uneseni ni eksportirani.

Odgovor korisnika: Pogledajte broj greške u poruci

za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL3009N Parametar Akcijski niz nije važeći.

Objašnjenje: Parametar *Akcijski niz* (npr. "REPLACE u ...") u naredbi nije važeći. Pokazivač *Akcijski niz* je možda netočan. Moguće da je struktura na koju *Akcijski niz* pokazuje netočna. Struktura *Akcijski niz* možda sadržava znakove koji nisu važeći.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite pokazivač *Akcijski niz* i strukturu na koju pokazuje. Ponovite izvođenje naredbe s važećim *Akcijskim nizom*.

SQL3010N Parametar METHOD nije važeći.

Objašnjenje: Parametar *METHOD* u naredbi nije važeći. Pokazivač *METHOD* je možda netočan. Moguće da je struktura na koju *METHOD* pokazuje netočna. Moguće da struktura *METHOD* sadržava znakove koji nisu važeći.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Preispitajte pokazivač *METHOD* i strukturu na koju pokazuje. Ponovite izvođenje naredbe s važećim *METHOD*.

SQL3011C Nema dovoljno memorije za obradu naredbe.

Objašnjenje: Desila se greška memorijske alokacije. Nema dovoljno dostupne memorije za obradu naredbe, ili se desila greška prilikom oslobađanja memorije.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Zaustavite aplikaciju. Moguća rješenja uključuju:

- Osigurajte da vaš sistem ima dovoljno stvarne i virtualne memorije.
- Uklonite obrade u pozadini.
- Povećajte *util_heap_sz* za bazu podataka.
- Smanjite veličinu međuspremnika u upotrebi za LOAD.

- *Util_heap_sz* je dijeljen od LOAD, BACKUP i RESTORE uslužnih programa, stoga imajte u izvođenju što manje istodobnih instanci ovih uslužnih programa.

SQL3012C Desila se sistemaska greška.

Objašnjenje: Desila se greška operacijskog sistema.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite datoteku poruka, ispravite problem i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3013N Dužina filetmod je izvan prihvatljivog raspona. Trebala bi biti veća ili jednaka nuli i manja ili jednaka 8000.

Objašnjenje: Navedeni filetmode je izvan prihvatljivog raspona (veći od ili jednak nuli i manji od ili jednak 8000).

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Preispitajte pokazivač *filetmod* i strukturu na koju pokazuje. Ponovite izvođenje naredbe sa važećim *filetmod*.

SQL3014C Desila se U/I greška prilikom zatvaranja datoteke poruka.

Objašnjenje: Desila se sistemaska U/I greška prilikom zatvaranja datoteke poruka.

Datoteka poruka nije zatvorena.

Odgovor korisnika: Ako je datoteka poruka nepotpuna, ponovite izvođenje naredbe.

SQL3015N Za vrijeme obrade desila se SQL greška *sqlcode*.

Objašnjenje: Desila se SQL greška za vrijeme poziva uslužnom programu.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte u SQLCODE (broj poruke) u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL3016N Pronađena je neočekivana ključna riječ *ključna riječ* u parametru filetmod za tip datoteke.

Objašnjenje: Ključna riječ koja se ne odnosi na tip datoteke za uslužni program pronađena je u preinačitelju tipa datoteke (parametar *filetmod* ili izraz koji slijedi *MODIFIED BY* u CLP naredbi).

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Uklonite preinačitelja tipa datoteke ili navedite barem jednu važeću ključnu riječ u preinačitelju tipa datoteke. Pogledajte Upute za naredbe za više informacija o preinačiteljima tipova datoteka.

SQL3017N Graničnik nije važeći ili je korišten više od jedanput.

Objašnjenje: Za Ograničene ASCII (DEL) datoteke, desila se jedna ili dvije greške:

- Znak naveden za graničnik stupca, graničnik niza znakova, ili znak decimalnog zareza nije važeći.
- Isti znak naveden je za više od jedne prethodne stavke.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Preispitajte valjanost i jednoznačnost navedenih graničnika. Ponovite izvođenje naredbe sa važećim preinakama graničnika.

SQL3018N Točka je navedena kao graničnik niza znakova.

Objašnjenje: Za Ograničene ASCII (DEL) datoteke točka ne može biti navedena kao graničnik niza znakova.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa važećim preinakama graničnika.

SQL3019N U naredbi nije naveden parametar Akcijski niz.

Objašnjenje: Nije naveden parametar *Akcijski niz* (npr. "REPLACE u ...") za ovaj poziv uslužnog programa. Ovaj parametar je zahtijevan.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa parametrom *Akcijski niz*.

SQL3020N Korisnik nema ovlaštenje za izvođenje navedene naredbe Export.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao eksportirati podatke bez prikladne autorizacije (SYSADM ili DBADM autorizacija), ili CONTROL ili SELECT povlastice za svaku tablicu uključenu u eksport.

Akcija eksporta nije obavljena.

Odgovor korisnika: Zahtijevajte prikladnu autorizaciju prije eksportiranja podataka iz tablica.

SQL3021N Korisnik nema autorizaciju za izvođenje navedene naredbe Unos na tablici ime.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao unos podataka bez prikladne autorizacije za navedenu opciju i tablicu.

Unos korištenjem opcije INSERT zahtijeva jedno od sljedećeg:

- SYSADM ili DBADM autorizaciju
- Povlasticu CONTROL na tablici, pogledu, ili cijeljoj hijerarhiji
- Povlasticu INSERT i SELECT na tablici, pogledu ili cijeljoj hijerarhiji

Opaska: cijela hijerarhija odnosi se na sve podtablice ili poglede objekata u hijerarhiji.

Unos u postojeću tablicu ili pogled korištenjem opcije INSERT_UPDATE, REPLACE, ili REPLACE_CREATE zahtijeva jedno od sljedećeg:

- SYSADM ili DBADM autorizaciju
- Povlasticu CONTROL na tablici, pogledu ili cijeljoj hijerarhiji.

Opaska: cijela hijerarhija odnosi se na sve podtablice ili poglede objekata u hijerarhiji.

Unos u tablicu koja ne postoji, koristeći opciju CREATE ili REPLACE_CREATE, zahtijeva jedno od sljedećeg:

- SYSADM ili DBADM autorizaciju

- CREATETAB autorizaciju na bazi podataka i jednu od:
 - IMPLICIT_SCHEMA autorizaciju na bazi podataka, ako ime sheme tablice ne postoji
 - CREATEIN povlasticu na shemi, ako shema tablice postoji

Operacija unosa nije obavljena.

Odgovor korisnika: Osigurajte da korisnik ima autorizaciju za izvođenje operacije unosa.

SQL3022N Desila se SQL greška *sqlcode* za vrijeme obrade niza SELECT u parametru Akcijski niz.

Objašnjenje: Desila se SQL greška u IMPORT-u ili EXPORT-u za vrijeme obrade niza SELECT iz iz parametra *Akcijski niz* (npr. "REPLACE u ...")

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Pogledajte u SQLCODE (broj poruke) u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL3023N Parametar imena baze podataka nije važeći.

Objašnjenje: Parametar imena baze podataka nije važeći. Pogledajte polje SQLERRD[0] u SQLCA za više informacija.

Ime baze podataka mora sadržavati 1 do 8 znakova i znakovi moraju biti iz osnovnog skupa znakova upravitelja baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa važećim parametrom imena baze podataka.

SQL3024N Desila se I/O greška kod otvaranja datoteke formata.

Objašnjenje: Desila se sistemaska I/O greška kod otvaranja datoteke formata. Ova greška se može odnositi na problem s klijentom ili poslužiteljem.

Mogući uzrok je taj da datoteku formata koristi druga aplikacija.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je datoteka formata valjana, uključujući stazu i da ju trenutno ne koristi druga aplikacija.

Ponovno izvedite naredbu. Pogledajte u datoteku dnevnika dijagnostike za dodatne informacije.

SQL3025N Parametar koji određuje ime datoteke ili stazu nije važeći.

Objašnjenje: Parametar sadržava stazu, direktorij, ili ime datoteke koje nije važeće.

Za IMPORT i EXPORT, provjerite parametar *datoteka podataka*.

Za LOAD, provjerite da svaki unos u parametre tipa *sqlu_popis_medija: datoteka podataka* sadržava važeća imena datoteka; *lobpaths cilj kopiranja* i da *radni direktorij* sadržava važeće staze na poslužitelju, uključujući konačni separator i null završnik.

Pokazivač na *lobpaths, cilj kopiranja* i *radni direktorij* mora biti važeći ili null.

Pokazivač na ciljeve u ovim strukturama mora biti važeći.

Provjerite da su sesije i tip_medija ispravno navedeni.

Također, ako je naveden parametar *lobpaths*, provjerite da je tip_medija isti kao onaj naveden za strukturu datoteke podataka.

Ako je tip datoteke IXF, moguće da je dužina imena datoteke preduga.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa važećim parametrom.

SQL3026N Parametar staze msgfile ili tempfiles nije važeći.

Objašnjenje: Za IMPORT ili EXPORT, parametar *msgfile* sadržava stazu, direktorij, ili ime datoteke koje nije važeće.

Za LOAD, ili parametar *msgfile* sadržava stazu, direktorij, ili ime datoteke koje nije važeće na klijentu, ili staza *tempfiles* nije važeća na poslužitelju.

Ako je baza podataka na koju je aplikacija povezana udaljena baza podataka, *msgfile* mora biti potpuno

osposobljen. Za lokalnu bazu podataka uslužni program će pokušati potpuno osposobiti *msgfile*, ako već nije potpuno osposobljen. Također, provjerite da je pokazivač na *msgfile* važeći.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim *msgfile* i/ili *tempfiles* parametrom staze.

SQL3027N Desila se I/O greška kod čitanja iz datoteke formata.

Objašnjenje: Desila se sistemska I/O greška kod čitanja iz datoteke formata. Ova greška se može odnositi na problem s klijentom ili poslužiteljem.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da li je datoteka formata čitljiva.

SQL3028N Indikator metode eksporta nije važeći. On mora biti 'N' ili 'D'.

Objašnjenje: Indikator metode eksporta mora biti ili N za Imena, ili D za Default.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa važećim indikatorom metode.

SQL3029N Nije naveden parametar tipa datoteke.

Objašnjenje: Parametar *tip datoteke* ili nije naveden, ili je null. Sistem ne zna koji format koristiti za datoteku podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa važećim parametrom *tip datoteke*.

SQL3030C Desila se U/I greška (greška = razlog) prilikom otvaranja ulazne datoteke.

Objašnjenje: Desila se sistemska U/I greška prilikom otvaranja ulazne datoteke. Ova greška se može odnositi na problem s klijentom ili poslužiteljem.

Mogući uzrok može biti da je ulazna datoteka u upotrebi od neke druge aplikacije.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ulazna datoteka važeća, uključujući i stazu, i da nije trenutno u upotrebi od neke druge aplikacije.

Ponovno izvedite naredbu.

SQL3031C **Desila se U/I greška prilikom čitanja ulazne datoteke.**

Objašnjenje: Desila se sistemska U/I greška prilikom čitanja ulazne datoteke. Ova greška se može odnositi na problem s klijentom ili poslužiteljem.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ulazna datoteka čitljiva.

SQL3032N **Indikator metode LOAD/IMPORT nije važeći za navedeni tip datoteke. Mora biti 'N', 'P', ili 'default'.**

Objašnjenje: Za tipove podataka IXF i WSF, indikator metode LOAD/IMPORT mora biti ili N za Imena, P za Pozicijski, ili D za Default.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim indikatorom metode.

SQL3033N **U specifikaciji cilja nedostaje ključna riječ, kao INSERT, REPLACE, CREATE, INSERT_UPDATE, ili REPLACE_CREATE, ili je krivo napisana.**

Objašnjenje: Za IMPORT, parametar *Akcijski niz* (npr. "REPLACE u ...") ne sadržava ključnu riječ INSERT, REPLACE, CREATE, INSERT_UPDATE, ili REPLACE_CREATE. Za LOAD, parametar *Akcijski niz* ne sadržava ključnu riječ INSERT, REPLACE, ili RESTART. Ključnu riječ mora slijediti barem jedna praznina.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa važećim parametrom *Akcijski niz*.

SQL3034N **U specifikaciji cilja nedostaje ključna riječ INTO, ili je krivo napisana.**

Objašnjenje: Ključna riječ INTO nedostaje ili je krivo napisana. INTO mora slijediti barem jedna praznina.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim parametrom *Akcijski niz* (npr. "REPLACE u ...") parametar.

SQL3035N **Parametar imena tablice u specifikaciji cilja nije važeći.**

Objašnjenje: Za IMPORT, nije važeće *ime tablice* u parametru *Akcijski niz* (npr. "REPLACE u ...") . Za LOAD, nije važeće *ime tablice* ili *ime tablice izuzetaka* u parametru *Akcijski niz*.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim *imenom tablice*. Također osigurajte da su sve ključne riječi naredbi i parametri uneseni ispravnim redoslijedom.

SQL3036N **Tcolumn-popis u specifikaciji cilja nema zatvorene zgrade.**

Objašnjenje: *tcolumn-popis* mora biti ograničen zgradama. Popis nije završen zatvorenim zgradama.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa važećim, potpunim popisom stupaca u parametru *Akcijski niz* (npr. "REPLACE u ...") parametar.

SQL3037N **Desila se SQL greška *sqlcode* za vrijeme obrade Unosa.**

Objašnjenje: Desila se SQL greška za vrijeme obrade parametra *Akcijski niz* (npr. "REPLACE u ...") parametar.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Pogledajte u SQLCODE (broj poruke) u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL3038N Parametar Akcijski niz sadržava neočekivane znakove.

Objašnjenje: Za IMPORT, postoje i drugi znakovi osim praznina nakon zatvaranja zagrada popisa stupaca u parametru *Akcijski niz* (npr. "REPLACE u ...") parametar. Za LOAD, postoje i drugi znakovi osim praznina nakon zatvaranja zagrada popisa stupaca i/ili imena tablice izuzetka u parametru *Akcijski niz*.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa važećim parametrom *Akcijski niz*.

SQL3039W Memorija dostupna za LOAD za DATA BUFFER zabranjuje potpuni LOAD paralelizam. Biti će korišten paralelizam učitavanja od vrijednost

Objašnjenje: Uslužni program LOAD je pokušao odrediti optimalnu razinu CPU paralelizma za SMP iskorištavanje na osnovi sistemske konfiguracije, ili je korisnik naveo vrijednost za LOAD paralelizam prilikom dozivanja uslužnog programa. Ipak, naišlo se na jedno od sljedećih ograničenja:

1. Iznos slobodne memorije na gomili uslužnog programa ne dozvoljava ovaj stupanj paralelizma.
2. Parametar DATA BUFFER je naveden sa vrijednošću premalom da dozvoli navedeni ili dostupni paralelizam.

Biti će korišten manji stupanj paralelizma, koji zahtijeva manje memorije.

Odgovor korisnika:

1. Zanimarite ovu poruku i LOAD će normalno biti dovršen koristeći manju vrijednost za LOAD paralelizma. Ipak, izvedba Učitavanja može biti manja od optimalne.
2. Prilikom dozivanja uslužnog programa navedite manju vrijednost za LOAD paralelizam.
3. Povećajte veličinu gomile uslužnog programa.
4. Povećajte veličinu parametra međuspremnika podataka, ili ostavite parametar prazan i pustite uslužnom programu LOAD da ga odredi po defaultu, s obzirom na slobodan prostor na gomili uslužnog programa.

SQL3040N Nije moguća upotreba parametara lobpath/lobfile kao što je navedeno. Šifra razloga: šifra-razloga.

Objašnjenje: Uslužni program nije u mogućnosti koristiti navedene parametre lobpath ili lobfile, iz razloga navedenog *šifra-razloga*. Slijedi popis šifri.

Odgovor korisnika: Šifra za svaku opciju:

- 1 Lobpath nije važeći sqlu_popis_medija ili dobavljene vrijednosti nisu važeće. Tip_medija mora biti SQLU_LOCAL_MEDIA i sva imena staza moraju završavati važećim separatorom staze.
- 2 Lobfile nije važeći sqlu_popis_medija, ili dobavljene vrijednosti nisu važeće. Tip_medija mora biti SQLU_LOCAL_MEDIA.
- 3 Nije dobavljeno dovoljno imena lobpaths. Za eksport, nema dovoljno prostora na pribavljenim stazama za sadržavanje svih lob-ova.
- 4 Nije dobavljeno dovoljno imena lobfile. Za eksport, postoji više lob-ova nego broja imena pribavljenih lobfile, pomnoženih sa SQLU_MAX_SESSIONS.
- 5 Kombinacija imena lobpath i imena lobfile premašila bi maksimalnu veličinu imena lobfile (255 bajta).
- 6 Desila se greška pri pokušaju pristupa datoteci.

SQL3041N Specificirana vrijednost datuma nije podržana u Sybase.

Objašnjenje: Sybase ne podržava vrijednosti datuma prije 1753.

Odgovor korisnika: Molim dajte valjanu vrijednost datuma i ponovo izdajte naredbu.

SQL3042N Navedeni LINKTYPE za stupac DATALINK nije važeći.

Objašnjenje: Vrijednost navedena za LINKTYPE za stupac DATALINK nije važeća.

Odgovor korisnika: Provjerite navedeni LINKTYPE.

Ispravite vrijednost i ponovno izvedite naredbu.

SQL3043N DATALINK SPECIFICATION za DATALINK stupce nije važeća.

Objašnjenje: DATALINK SPECIFICATION za DATALINK stupce nevažeća je iz jednog od sljedećih razloga:

- Nije navedena vrijednost za DL_URL_REPLACE_PREFIX.
- Nije navedena vrijednost za DL_URL_DEFAULT_PREFIX.
- Nije navedena vrijednost za DL_URL_SUFFIX.
- Sadržava ključne riječi drugačije od DL_URL_REPLACE_PREFIX ili DL_URL_DEFAULT_PREFIX ili DL_URL_SUFFIX.

Odgovor korisnika: Ispravite specifikaciju i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3044N DATALINK SPECIFICATION za stupac DATALINK ima duplu specifikaciju prefiksa.

Objašnjenje: DATALINK SPECIFICATION za DATALINK stupac ima duplu specifikaciju za DL_URL_REPLACE_PREFIX ili DL_URL_DEFAULT_PREFIX.

Odgovor korisnika: Uklonite duplikat specifikacije i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3045N Pozicija dcolumn u parametru METHOD manja je od jedan ili veća od maksimalnog broja stupaca (1024) u Ograničenoj ASCII datoteci.

Objašnjenje: Pozicija *dcolumn* je manja od 1 ili veća od maksimalnog broja stupaca (1024) u ograničenoj datoteci.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa važećim *dcolumn* pozicijama.

SQL3046N Broj stupaca u parametru METHOD manji je od jedan.

Objašnjenje: Za metode *METHOD* drugačije od Default, navedeni broj stupaca mora biti pozitivan broj (veći od 0).

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa važećim brojem stupaca u parametru *METHOD*.

SQL3047N Metoda LOAD/IMPORT navedena u METHOD nije važeća za Ograničene ASCII datoteke. Metoda mora biti ili 'P' ili 'default'.

Objašnjenje: Jedine važeće LOAD/IMPORT metode za Ograničene ASCII datoteke su P za Pozicije ili D za Default.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe sa važećom metodom unosa.

SQL3048N Navedeno je manje stupaca iz izlazne datoteke nego stupaca baze podataka, ali jedan od stupaca baze podataka nije null sposoban.

Objašnjenje: Kada je navedeno manje stupaca u popisu *METHOD* nego što je navedeno za ciljnu tablicu, vrijednosti ulaznih stupaca koje nedostaju učitane su kao null. Zato što stupci u ciljnoj tablici koji odgovaraju jednom ili više ulaznih stupaca nisu null sposobni, null ne može biti umetnut.

Datoteka ne može biti učitana.

Odgovor korisnika: Definirajte novu tablicu koja ima isti broj stupaca kao i ulazna datoteka, ili ima null sposobne stupce. Ponovno izvedite naredbu.

SQL3049N Tip podatka tip stupca baze podataka ime nije kompatibilan s ovom datotekom formata, ali stupac baze podataka nije null sposoban.

Objašnjenje: Tip stupca baze podataka nije važeći za ovu datoteku formata. Stupac baze podataka nije null sposoban. Uslužni program je završen.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Ponovo definirajte tablicu baze podataka tako da su stupci kompatibilni sa stupcima učitanim iz datoteke.

SQL3050W Konverzije podataka biti će učinjene između kodne stranice IXF datoteke i kodne stranice aplikacije.

Objašnjenje: Ako je izdan IMPORT IXF datoteke podataka i kodna stranica znakovnih podataka u IXF datoteci je različita od kodne stranice aplikacije koja doziva operaciju ulaza, konverzija će biti učinjena od kodne stranice datoteke podataka do kodne stranice aplikacije i operacija će biti nastavljena.

Ako je izdan LOAD IXF datoteke podataka i kodna stranica znakovnih podataka u IXF datoteci je različita od kodne stranice baze podataka, konverzija će biti učinjena od kodne stranice datoteke podataka do kodne stranice baze podataka i operacija će biti nastavljena.

Odgovor korisnika: Ako ne želite da konverzija bude izvedena, dozovite uslužni program koristeći opciju FORCEIN; u suprotnom, akcija nije potrebna.

SQL3051W Podaci koje je trebalo učitati u ime-stupca su učitani, ali konverzija od kodne stranice IXF datoteke do kodne stranice aplikacije nije obavljena.

Objašnjenje: Podaci koji su učitani u CLOB ili DBLOB stupac pohranjeni su u zasebnu datoteku. Na njima nisu izvedene nikakve konverzije.

Za ispravno učitavanje podataka, pozovite uslužni program iz aplikacije koja ima istu kodnu stranicu kao i IXF datoteka.

Odgovor korisnika: Ovo je samo upozorenje.

SQL3053N Više od 8191 redaka bi trebalo eksportirati u formatiranu datoteku radne tablice.

Objašnjenje: Maksimalan broj redaka koji mogu biti smješteni u datoteku formata radne tablice (WSF) je 8191.

Uslužni program EXPORT zaustavlja obradu nakon

smještanja 8191 redaka u datoteku.

Odgovor korisnika: Da spriječite ovu grešku, koristite naredbu SELECT koja rezultira u manjem broju redaka za eksport i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3054N Ulazna datoteka nije važeća PC/IXF datoteka. Datoteka je prekratka za sadržavanje važećeg H zapisa.

Objašnjenje: Dosegnut je kraj tablice prije očekivanog kraja prvog zapisa. Moguće da datoteka nije važeća PC/IXF datoteka.

Uslužni program LOAD/IMPORT zaustavlja obradu. Nisu uneseni nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ulazna datoteka ispravna.

SQL3055N Ulazna datoteka nije važeća PC/IXF datoteka. Polje dužine u prvom zapisu ne može biti pretvoreno u numeričku vrijednost.

Objašnjenje: Vrijednost u polju dužine prvog zapisa nije ASCII prikaz broja. Moguće da datoteka nije važeća PC/IXF datoteka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ulazna datoteka ispravna.

SQL3056N Ulazna datoteka nije važeća PC/IXF datoteka. Vrijednost u polju dužine H zapisa je premala.

Objašnjenje: Vrijednost u polju dužine H zapisa nije dovoljno velika za važeći H zapis. Moguće da datoteka nije važeća PC/IXF datoteka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ulazna datoteka ispravna.

SQL3057N **Ulazna datoteka nije važeća PC/IXF datoteka. Polje tipa u prvom zapisu nije H.**

Objašnjenje: Polje tipa u prvom zapisu nije H. Prvi zapis nije važeći H zapis. Moguće da datoteka nije važeća PC/IXF datoteka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ulazna datoteka ispravna.

SQL3058N **Polje identifikatora u H zapisu nije IXF.**

Objašnjenje: Polje identifikatora u H zapisu ne identificira datoteku kao PC/IXF datoteku.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Provjerite polje identifikatora u H zapisu.

SQL3059N **Polje verzije u H zapisu nije važeće.**

Objašnjenje: Polje verzije u H zapisu sadržava vrijednost koja nije važeća.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Provjerite polje verzije u H zapisu.

SQL3060N **Polje HCNT u H zapisu ne može biti pretvoreno u numeričku vrijednost, ili je vrijednost izvan raspona.**

Objašnjenje: Polje Heading-record-count u H zapisu nije ASCII prikaz broja, ili je broj koji nije važeći za ovo polje.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Provjerite HCNT polje u H zapisu.

SQL3061N **Jednobajtno i/ili dvo-bajtno polje kodne stranice u H zapisu ne može biti pretvoreno u numeričku vrijednost, ili je vrijednost izvan raspona.**

Objašnjenje: Jednobajtno i/ili dvo-bajtno polje kodne stranice u H zapisu nije ASCII prikaz broja, ili je broj koji nije važeći za ovo polje.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Provjerite jednobajtno i dvo-bajtno polje kodne stranice u H zapisu, promijenite ih na prikladne vrijednosti navedene u *Vodič za razvoj aplikacija* i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3062N **Dvo-bajtno polje kodne stranice u H zapisu ne može biti pretvoreno u numeričku vrijednost, ili je vrijednost izvan raspona.**

Objašnjenje: Dvo-bajtno polje kodne stranice u H zapisu nije ASCII prikaz broja, ili je broj koji nije važeći za ovo polje.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Provjerite dvo-bajtno polje kodne stranice u H zapisu, promijenite ga na prikladnu vrijednost kao što je navedeno u *Vodič za razvoj aplikacija* i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3063N **Jednobajtna vrijednost kodne stranice vrijednost-1 u H zapisu nije kompatibilna sa jednobajtnom vrijednošću kodne stranice vrijednost-2 za aplikaciju. Nije navedena opcija FORCEIN.**

Objašnjenje: Jednobajtna vrijednost kodne stranice u H zapisu nije kompatibilna sa vrijednošću kodne stranice aplikacije. Kada opcija FORCEIN nije korištena, podaci ne mogu biti učitani osim ako nije podržana konverzija iz vrijednosti 1 u vrijednost 2.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Za učitavanje ovih podataka, ponovite izvođenje naredbe koristeći opciju FORCEIN.

SQL3064N **Vrijednost dvo-bajtne kodne stranice vrijednost-1 u H zapisu nije kompatibilna sa vrijednošću dvo-bajtne kodne stranice vrijednost-2 za aplikaciju. Nije navedena opcija FORCEIN.**

Objašnjenje: Vrijednost dvo-bajtne kodne stranice u H zapisu nije kompatibilna sa vrijednošću kodne stranice aplikacije. Kada opcija FORCEIN nije korištena, podaci ne mogu biti učitani osim ako su vrijednost 1 i vrijednost 2 iste.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Za učitavanje podataka tamo gdje se vrijednosti dvo-bajtnih kodnih stranica ne podudaraju, ponovite izvođenje naredbe koristeći opciju FORCEIN.

SQL3065C **Vrijednost kodne stranice aplikacije ne može biti određena.**

Objašnjenje: Sistem se susreo sa greškom pri pokušaju određivanja kodne stranice aplikacije.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Podaci nisu učitani niti odstranjeni.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte vašeg predstavnika tehničkog servisa.

SQL3066N **Dosegnut je kraj datoteke za vrijeme čitanja ili potrage za T zapisom.**

Objašnjenje: Dosegnut je kraj datoteke dok je sistem tražio T zapis ili dok je čitao T zapis.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte T zapis datoteke ulaza. Ako je datoteka PC/IXF kopirana s jednog medija na drugi, usporedite kopiju sa originalom, ili ponovite obradu kopiranja.

SQL3067N **Polje dužine u T zapisu ne može biti pretvoreno u numeričku vrijednost.**

Objašnjenje: Polje dužine u T zapisu nije ASCII prikaz broja.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje dužine u T zapisu.

SQL3068N **Vrijednost u polju dužine T zapisa je premala.**

Objašnjenje: Vrijednost u polju dužine T zapisa nije dovoljno velika. T zapis nije važeći.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje dužine u T zapisu.

SQL3069N **Prvi zapis koji slijedi H zapis a da nije A zapis, nije T zapis.**

Objašnjenje: Nakon H zapisa, prvi zapis koji nije A zapis također nije niti T zapis. Nakon H zapisa mora odmah slijediti T zapis, ali A zapis može postojati prije T zapisa.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte zapise koji slijede H zapis.

SQL3070N **Polje dužine u A zapisu je izvan raspona.**

Objašnjenje: Polje dužine u A zapisu je broj koji nije važeći za ovo polje.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje dužine u A zapisu.

SQL3071N **Polje konvencije podataka u T zapisu nije C.**

Objašnjenje: Polje konvencije podataka u T zapisu je vrijednost različita od C.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje konvencije podataka u T zapisu.

SQL3072N Polje formata podataka u T zapisu nije M.

Objašnjenje: Polje formata podataka u T zapisu je vrijednost različita od M.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje formata podataka u T zapisu.

SQL3073N Polje formata stroja u T zapisu nije nije PCbbb (gdje je b = praznina).

Objašnjenje: Polje formata stroja u T zapisu je vrijednost različita od PC *bbb*, gdje je svaki *b* praznina.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje formata stroja u T zapisu.

SQL3074N Polje lokacije podataka u T zapisu nije I.

Objašnjenje: Polje lokacije podataka u T zapisu je vrijednost različita od I.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje lokacije podataka u T zapisu.

SQL3075N CCNT u T zapisu ne može biti pretvoren u numeričku vrijednost, ili je vrijednost izvan raspona.

Objašnjenje: Polje brojača C-zapisa u T zapisu nije ASCII prikaz broja, ili je broj koji nije važeći za ovo polje.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje CCNT u T zapisu.

SQL3076N Polje dužine imena u T zapisu ne može biti pretvoreno u numeričku vrijednost, ili je vrijednost izvan raspona.

Objašnjenje: Polje dužine imena u T zapisu nije ASCII prikaz broja, ili je broj koji nije važeći za ovo polje.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje dužine imena u T zapisu.

SQL3077N Broj C zapisa naveden u polju CCNT u T zapisu vrijednost premašuje maksimalno dozvoljenih *maksimum*.

Objašnjenje: Vrijednost u polju CCNT T zapisa veća je od maksimuma dozvoljenog za označeno izdanje.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje CCNT u T zapisu.

SQL3078N Polje dužine u A zapisu ne može biti pretvoreno u numeričku vrijednost.

Objašnjenje: Polje dužine u A zapisu nije ASCII prikaz broja.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polja dužine u A zapisima.

SQL3079N Polje dužine u C zapisu ne može biti pretvoreno u numeričku vrijednost.

Objašnjenje: Polje dužine u C zapisu nije ASCII prikaz broja.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje dužine u C zapisima.

SQL3080N Vrijednost u polju dužine C zapisa je premala.

Objašnjenje: Vrijednost u polju dužine C zapisa nije dovoljno velika. C zapis nije važeći.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje dužine u C zapisima.

SQL3081N Nije pronađeno dovoljno C zapisa.

Objašnjenje: Broj pronađenih C zapisa (u ispravnom položaju) manji je od broja očekivanog od C-prebrojavanja-zapisa (CCNT) u T zapisu.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte T i C zapise.

SQL3082N Dosegnut je kraj datoteke za vrijeme čitanja ili potrage za C zapisom.

Objašnjenje: Dosegnut je kraj datoteke dok je sistem tražio C zapis ili za vrijeme čitanja C zapisa.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte C zapise u ulaznoj datoteci. Ako je datoteka PC/IXF kopirana s jednog medija na drugi, usporedite kopiju sa originalom, ili ponovite obradu kopiranja.

SQL3083N Polje D-record-id u C zapisu za stupac *ime* ne može biti pretvoreno u numeričku vrijednost.

Objašnjenje: Polje D-record-id u C zapisu za navedeni stupac nije ASCII prikaz broja.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje D-record-id u C zapisu.

SQL3084N Polje D-pozicija-zapisa u C zapisu za stupac *ime* ne može biti pretvoreno u numeričku vrijednost.

Objašnjenje: Polje D-pozicija-zapisa u C zapisu za navedeni stupac nije ASCII prikaz broja.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje D-pozicija-zapisa u C zapisu.

SQL3085N Polja D-record-id i D-pozicija-zapisa u C zapisu za stupac *ime* izvan su raspona ili nekonzistentni sa prethodnim C zapisom.

Objašnjenje: Polja D-record-id ili D-pozicija-zapisa za navedeni stupac u C zapisu sadržavaju vrijednost koja je ili izvan raspona vrijednosti, ili nije ispravna u odnosu na prethodni C zapis.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polja D-record-id i D-pozicija-zapisa u C zapisu.

SQL3086N Nije naveden izvorni stupac koji treba učitati u stupac baze podataka *ime*, ili navedeni izvorni stupac ne postoji, ali stupac baze podataka nije null sposoban.

Objašnjenje: Ili nije bio naveden PC/IXF stupac koji treba eksportirati u označeni stupac, ili navedeni PC/IXF stupac izvora ne postoji. Nule ne mogu biti umetnute jer navedeni stupac baze podataka nije null sposoban.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Provjerite parametar *METHOD* od pogrešnih imena ili pozicija, ili za slučaj manje ulaza u parametru *METHOD* nego u parametru *Akcijski niz* (npr. "REPLACE u ...") stanja ili sadržaja.

SQL3087N Nije važeći izvorni stupac naveden za učitavanje u stupac baze podataka *ime*, ali stupac baze podataka nije null sposoban.

Objašnjenje: PC/IXF stupac ne može biti učitani u označeni stupac baze podataka. Razlog je dan u prethodnoj poruci, u dnevniku poruka. Nule ne mogu biti umetnute jer navedeni stupac baze podataka nije null sposoban.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Za razumijevanje zašto stupac nije važeći pročitajte prethodne poruke.

SQL3088N Izvorni stupac naveden za učitavanje u stupac baze podataka *ime* nije kompatibilan sa stupcem baze podataka, ali stupac baze podataka nije null sposoban.

Objašnjenje: Izvorni PC/IXF stupac nije kompatibilan s ciljnim stupcem baze podataka. Tipovi ili dužine stupaca mogu biti nekompatibilni. Nule ne mogu biti umetnute jer navedeni stupac baze podataka nije null sposoban.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Usporedite stupce u izvornoj PC/IXF datoteci sa stupcima u bazi podataka.

SQL3089N Zapis različit od D zapisa nađen je tamo gdje je očekivan D zapis.

Objašnjenje: Neki zapis različit od D zapisa nađen je tamo gdje je očekivan D zapis.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte D zapis u datoteci.

SQL3090N Polje dužine u D zapisu ne može biti konvertirano u numeričku vrijednost.

Objašnjenje: Polje dužine u D zapisu nije ASCII prikaz broja.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje dužine u D zapisima.

SQL3091N Polje dužine u D zapisu je izvan raspona.

Objašnjenje: Polje dužine u D zapisu je broj koji nije važeći za ovo polje.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje dužine u D zapisima.

SQL3092N Polje identifikatora u D zapisu ne sadržava očekivanu vrijednost.

Objašnjenje: Polje identifikatora u D zapisu nije važeće. Jedan ili više D zapisa su možda upisani izvan redoslijeda.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pregledajte polje identifikatora u D zapisu.

SQL3093N Datoteka ulaza nije važeća WSF datoteka.

Objašnjenje: Prvi zapis u datoteci formata radne tablice (WSF) nije zapis početak-datoteke (BOF), ili verzija WSF datoteke nije podržana.

Pomoćni program IMPORT zaustavlja s obradom. Nisu uneseni nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Provjerite da je datoteka važeća WSF datoteka i da je ime ispravno upisano.

SQL3094N Stupac ulaza *ime* nije pronađen, ali odgovarajući stupac baze podataka nije null sposoban.

Objašnjenje: Navedeni stupac nije u ulaznoj datoteci. Iz razloga što odgovarajući stupac baze podataka nije null sposoban, podaci ne mogu biti učitani u stupac.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani

nikakvi podaci. Imena stupaca obrađenih prije pojave greške nalaze se u bazi podataka

Odgovor korisnika: Provjerite da ulazna datoteka sadržava navedena imena stupaca.

SQL3095N Navedena pozicija stupca *pozicija* nije u važećem rasponu od 1 do 256.

Objašnjenje: Navedena je pozicija stupca koja nije unutar granica raspona, od 1 do 256.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci. Imena stupaca obrađenih prije pojave greške nalaze se u bazi podataka.

Odgovor korisnika: Provjerite da je navedena pozicija stupca unutar granica raspona od 1 do 256.

SQL3096N Tip podatka *tip stupca baze podataka ime* nije kompatibilan s bilo kojim tipom WSF stupca, ali stupac baze podataka nije null sposoban.

Objašnjenje: Ne postoji niti jedan tip stupca formata radne tablice (WSF) koji je kompatibilan s navedenim stupcem baze podataka. Stupac baze podataka nije null sposoban. Uslužni program IMPORT zaustavlja obradu.

Nisu uneseni nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Ponovo definirajte tablicu baze podatka tako da su stupci kompatibilni sa stupcima učitanim iz datoteke. Ponovno izvedite naredbu.

SQL3097N Polje dužine zapisa u WSF zapisu nije važeće za svoj tip zapisa.

Objašnjenje: Zapisi formata radne tablice (WSF) imaju očekivanu nepromjenjivu dužinu, ili raspon promjenjive dužine. Zapis ne sadržava nepromjenjivu

SQL3100 - SQL3199

SQL3100W Stupac broj *broj-stupca (identificiran kao ime)* u izlaznoj datoteci DEL formata duži je od 254 bajta.

Objašnjenje: Dužina ili maksimalna dužina navedenog izlaznog stupca veća je od 254 bajta. Stupci

dužinu, ili je promjenjiva dužina izvan raspona. Desila se neka greška WSF datoteci, ili je netočno generirana, moguće s razinom Lotus proizvoda koji nije podržan od upravitelja baze podataka.

Pomoćni program IMPORT zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Obnovite WSF datoteku s podržanom razinom Lotus produkta.

SQL3098N Broj retka iz ulazne datoteke nije u važećem rasponu od 1 do 8192.

Objašnjenje: Maksimalan broj redaka koji tablični kalkulator formata radne tablice (WSF) može sadržavati je 8192. Koordinata ćelije sadržava vrijednost izvan važećeg raspona. Desila se neka greška WSF datoteci, ili je netočno generirana, moguće s razinom Lotus proizvoda koji nije podržan od upravitelja baze podataka.

Pomoćni program IMPORT zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Obnovite WSF datoteku s podržanom razinom Lotus produkta.

SQL3099N Broj stupca iz ulazne datoteke nije u važećem rasponu od 1 do 256.

Objašnjenje: Maksimalan broj stupaca koji tablični kalkulator formata radne tablice (WSF) može sadržavati je 256. Koordinata ćelije sadržava vrijednost izvan važećeg raspona. Desila se neka greška WSF datoteci, ili je netočno generirana, moguće s razinom Lotus proizvoda koji nije podržan od upravitelja baze podataka.

Pomoćni program IMPORT zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Obnovite WSF datoteku s podržanom razinom Lotus produkta.

veći od 254 bajta nisu podržani od nekih drugih proizvoda.

Cijelo polje je eksportirano bez skraćivanja.

Odgovor korisnika: Ako izlazna datoteka ne može biti obrađena nekim drugim proizvodom, eksportirajte samo podniz netočnog stupca, ponovo definirajte

tablicu, ili ručno skratite podatke u DEL stupcu.

SQL3101W Postoji graničnik niza znakova u stupcu *broj-stupca*, u retku *broj-retka*.

Objašnjenje: Sistem stavlja graničnike niza znakova oko nizova znakova koji se eksportiraju, ali je naišao na niz znakova koji već ima graničnik u nizu znakova.

Graničnici će biti postavljeni oko niza znakova. Buduća upotreba tog niza vodi ka pojavi skraćivanja. Obrada može nastaviti.

Odgovor korisnika: Pregledajte podatke za dani stupac i redak u izlaznoj tablici ili datoteci. Da izbjegnute gubitak podataka, promijenite znak graničnika u neki drugi znak koji nije podatak.

SQL3102W Broj stupaca u parametru **METHOD** veći je od broja stupaca u parametru **Akcijski niz (npr. "REPLACE u ...")** parametar.

Objašnjenje: Broj stupaca uzet iz ulazne datoteke ili tablice veći je od broja koji treba staviti u izlaznu tablicu ili datoteku.

Obradeni će biti samo podaci stupaca označenih u izlaznoj tablici ili datoteci. Podaci u ostatku ulaznih stupaca nisu obradeni.

Odgovor korisnika: Pregledajte podatke u izlaznoj tablici ili datoteci.

SQL3103W Broj stupaca u parametru **METHOD** manji je od broja stupaca u parametru **Akcijski niz (npr. "REPLACE u ...")** parametar.

Objašnjenje: Broj stupaca uzet iz ulazne datoteke ili tablice manji je od broja koji treba staviti u izlaznu tablicu ili datoteku.

Obradeni će biti samo podaci stupaca označenih u ulaznoj tablici ili datoteci. Podaci u ostatku izlaznih stupaca nisu obradeni.

Odgovor korisnika: Pregledajte podatke u izlaznoj tablici ili datoteci.

SQL3104N Uslužni program Eksport započinje eksportiranje podataka u datoteku *ime*.

Objašnjenje: Ovo je poruka normalnog početka.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3105N Uslužni program Eksport završio je eksportiranje *broj redaka*.

Objašnjenje: Ovo je poruka sažetka za uslužni program eksporta, koja se ispisuje na kraju datoteke poruka. Ova poruka navodi koliko je redaka obrađeno kao rezultat naredbe SELECT prije završetka uslužnog programa eksport.

Odgovor korisnika: Ako je od uslužnog programa vraćen sql kod 0, nije potreban nikakav odgovor. Ako je vraćen sql kod 3017, provjerite datoteku poruka od upozorenja koja su se desila za vrijeme eksporta i ako želite ponovite izvođenje naredbe. Ako je vraćen negativni sql kod, desila se greška za vrijeme eksporta. Moguće da datoteka podataka ne sadržava sve zahtijevane podatke. Naredbu treba ponovo izdati, nakon ispravke greške.

SQL3106N Desila se greška za vrijeme formatiranja poruke za datoteku *poruka*.

Objašnjenje: Moguće da je poruka greške nepotpuna ili netočno formatirana.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3107W U datoteci poruka postoji barem jedna poruka upozorenja.

Objašnjenje: Primitljeno je barem jedno upozorenje za vrijeme obrade.

Ovo upozorenje ne utječe na obradu.

Odgovor korisnika: Pregledajte upozorenje u datoteci poruka.

SQL3108W Nije moguć pristup datoteci na koju upućuje vrijednost DATALINK u retku broj-retka i stupcu broj-stupca. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Mogući razlozi ove poruke ovise o vrijednosti šifra razloga:

- 1 Format lokacije podatka vrijednosti DATALINK nije važeći.
- 2 DATALINK vrijednost DB2 Upravitelja veza podataka nije registrirana u bazi podataka.
- 3 DATALINK vrijednost tipa veze nije važeća.
- 4 Referentna datoteka DATALINK vrijednosti ne može biti pronađena DB2 Upraviteljem veza podataka.
- 5 Referentna datoteka DATALINK vrijednosti već je povezana s bazom podataka.
- 6 Referentnoj datoteci DATALINK vrijednosti ne može se pristupiti za povezivanje. To može biti simbolička veza ili datoteka s bitom dozvole za uključivanje korisničkog ID-a (SUID) ili grupnog ID-a (SGID).
- 7 DATALINK vrijednost URL ili komentar je pređug.
- 8 DATALINK vrijednost referencirane datoteke ne može se povezati na bazu podatka. DB2 Upravitelj veza podataka ne ovlašćuje DB2 korisnika da poveže ovu datoteku.

Odgovor korisnika: Akcija se bazira na šifra razloga kao što slijedi:

- 1 Ispravite format lokacije podataka. Ako ime hosta nije navedeno, DB2 može koristiti lokalno ime hosta kao defaultno, ali samo ako je omogućena podrška za FILE LINK CONTROL. Upućujemo vas na Administracijski vodič za informacije o omogućavanju ove podrške.
- 2 Osigurajte da je naveden ispravan DB2 Upravitelj vezama podataka. Ako je, registrirajte ga na bazi podataka. Registrirani DB2 Upravitelji vezama podataka zanemaruju se, osim ako nije omogućena podrška za FILE LINK CONTROL.

Upućujemo vas na Administracijski vodič za informacije o omogućavanju ove podrške.

- 3 Ispravite vrijednost tipa veze.
- 4 Provjerite da je navedena ispravna datoteka i da datoteka postoji
- 5 Odvežite postojeće upute za datoteku, ili nemojte navoditi datoteku u ovom izrazu.
- 6 Povezivanje direktorija nije dozvoljeno. Koristite stvarno ime datoteke, ne simboličku vezu. Ako je uključen SUID ili SGID, ova datoteka ne može biti vezana korištenjem tipa DATALINK.
- 7 Smanjite dužinu vrijednosti lokacije podataka ili komentara.
- 8 Kontaktirajte administratora DB2 Upraviteljem veza podataka da dobijete neophodna ovlaštenja.

SQL3109N Uslužni program započinje učitavanje podataka iz datoteke ime.

Objašnjenje: Ovo je poruka normalnog početka. Poruka može pokazivati ime privremene datoteke kreirane na poslužitelju umjesto izvorne datoteke.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3110N Uslužni program je dovršio obradu. broj redaka učitano je iz ulazne datoteke.

Objašnjenje: Ovo je poruka normalnog završetka.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3111C Desila se U/I greška prilikom zatvaranja datoteke ulaznih podataka.

Objašnjenje: Desila se U/I greška prilikom zatvaranja datoteke ulaznih poruka. Ova greška se može odnositi na problem s klijentom ili poslužiteljem.

Datoteka nije zatvorena.

Odgovor korisnika: Pregledajte ulaznu datoteku od U/I greške.

SQL3112W Navedeno je manje stupaca ulazne datoteke nego stupaca baze podataka.

Objašnjenje: Navedeno je manje stupaca u ulaznoj datoteci nego u izlaznoj tablici. Zbog toga što su dodatni stupci u tablici definirani kao null sposobni, vrijednosti tih stupaca napunjene su nulama.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3113W Tip podataka *tip* stupca baze podataka *ime* nije kompatibilan s ovom datotekom formata. Umetnute su null vrijednosti za stupac.

Objašnjenje: Tip stupca baze podataka nije važeći za ovu datoteku. Zbog toga što je stupac null sposoban, umetnute su nule.

Za označeni stupac učitane su null vrijednosti.

Odgovor korisnika: Ako null vrijednosti nisu prihvatljive za stupac, učinite jedno od sljedećeg:

- Uredite podatke u tablici.
- Ako je moguće, koristite drugi kompatibilni stupac u bazi podataka kao ciljni stupac i ponovite izvođenje naredbe.
- Ponovo definirajte tablicu baze podataka tako da su stupci kompatibilni sa stupcima koji se učitavaju i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3114W Neki podaci koji slijede iza *tekst* u retku *broj-retka* i stupcu *broj-stupca* nisu učitani.

Objašnjenje: Neki podaci u navedenom retku i stupcu nisu učitani, vjerojatno zato što stupac sadržava jedno od dolje navedenog:

- Graničnik zatvorenog niza
- Kontrolni znak izolirani povrat valjka ili kontrolni znak za pomak u novi red
- Vrijednost neograničenog niza.

Tekst koji je učitavan pokazan je u *tekst* oznaci.

Sadržaji polja mogu biti nepotpuni.

Odgovor korisnika: Usporedite vrijednost izlazne tablice sa ulaznom datotekom. Ako je potrebno,

ispravite ulaznu datoteku i ponovite izvođenje naredbe, ili uredite podatke u tablici.

SQL3115W Vrijednost polja koje započinje s *tekst* u retku *broj-retka* i stupcu *broj-stupca* duže je od najduže dozvoljenog stupca tablice. Vrijednost je skraćena.

Objašnjenje: Vrijednost polja duža je od 32700 bajta.

Vrijednost je skraćena nakon 32700 bajta.

Odgovor korisnika: Usporedite vrijednost izlazne tablice sa ulaznom datotekom. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici. Provjerite postoje li nespareni graničnici niza znakova.

SQL3116W Nedostaje vrijednost polja u retku *broj-retka* i stupcu *broj-stupca*, ali ciljni stupac nije null sposoban.

Objašnjenje: Došlo je do susreta s null vrijednošću polja u ulaznoj datoteci. Zato što ciljni stupac u tablici nije null sposoban, ne može biti napunjen.

Za sve datoteke koje nisu ASCII datoteke, vrijednost broja stupca navodi polje unutar retka podatka koji nedostaje. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca navodi poziciju bajta unutar retka podatka koji nedostaje.

Redak nije učitani.

Odgovor korisnika: Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici.

SQL3117W Vrijednost polja u retku *broj-retka* i stupcu *broj-stupca* ne može biti pretvoreno u vrijednost SMALLINT. Učitano je NULL.

Objašnjenje: Vrijednost u navedenom polju ne može biti pretvorena u vrijednost SMALLINT. Možda postoji nepodudaranje u tipu podataka. Vrijednost je možda veća od 2-bajtnog cijelog broja.

Za ograničene ASCII (DEL) datoteke, vrijednost broja stupca određuje polje unutar retka koje sadrži tražene vrijednosti. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca

određuje lokaciju bajta unutar retka gdje počinje tražena vrijednost.

Učitana je NULL vrijednost.

Odgovor korisnika: Pregledajte ulaznu vrijednost. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici.

SQL3118W **Vrijednost polja u retku broj-retka i stupcu broj-stupca ne može biti pretvorena u vrijednost SMALLINT, ali ciljni stupac nije null sposoban. Redak nije učitano.**

Objašnjenje: Vrijednost u navedenom polju ne može biti pretvorena u vrijednost SMALLINT. Možda postoji nepodudaranje u tipu podataka. Vrijednost je možda veća od 2-bajtnog cijelog broja. NULL ne može biti učitano, jer izlazni stupac u tablici ne može biti NULL.

Za ograničene ASCII (DEL) datoteke, vrijednost broja stupaca određuje polje unutar retka koje sadrži tražene vrijednosti. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca određuje lokaciju bajta unutar retka gdje počinje tražena vrijednost.

Redak nije učitano.

Odgovor korisnika: Ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu, ili ispravite podatke u tablici.

SQL3119W **Vrijednost polja u retku broj-retka i stupcu broj-stupca ne može biti pretvorena u vrijednost INTEGER. Učitano je NULL.**

Objašnjenje: Možda se radi o nepodudarnosti tipa podataka jer vrijednost u navedenom polju ne može biti pretvorena u vrijednost INTEGER.

Za ograničene ASCII (DEL) datoteke, vrijednost broja stupaca određuje polje unutar retka koje sadrži tražene vrijednosti. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca određuje lokaciju bajta unutar retka gdje počinje tražena vrijednost.

Učitana je NULL vrijednost.

Odgovor korisnika: Pregledajte ulaznu vrijednost. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici.

SQL3120W **Vrijednost polja u retku broj-retka i stupcu broj-stupca ne može biti pretvorena u vrijednost INTEGER, ali ciljni stupac nije null sposoban. Redak nije učitano.**

Objašnjenje: Možda se radi o nepodudarnosti tipa podataka jer vrijednost u navedenom polju ne može biti pretvorena u vrijednost INTEGER. NULL ne može biti učitano, jer izlazni stupac u tablici ne može biti NULL.

Za ograničene ASCII (DEL) datoteke, vrijednost broja stupaca određuje polje unutar retka koje sadrži tražene vrijednosti. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca određuje lokaciju bajta unutar retka gdje počinje tražena vrijednost.

Redak nije učitano.

Odgovor korisnika: Ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu, ili ispravite podatke u tablici.

SQL3121W **Vrijednost polja u retku broj-retka i stupcu broj-stupca ne može biti pretvorena u vrijednost FLOAT. Učitano je NULL.**

Objašnjenje: Vrijednost u navedenom polju ne može biti pretvorena u vrijednost FLOAT. Možda postoji nepodudaranje u tipu podataka.

Za ograničene ASCII (DEL) datoteke, vrijednost broja stupaca određuje polje unutar retka koje sadrži tražene vrijednosti. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca određuje lokaciju bajta unutar retka gdje počinje tražena vrijednost.

Učitana je NULL vrijednost.

Odgovor korisnika: Pregledajte ulaznu vrijednost. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici.

SQL3122W **Vrijednost polja u retku broj-retka i stupcu broj-stupca ne može biti pretvorena u vrijednost FLOAT, ali ciljni stupac nije null sposoban. Redak nije učitano.**

Objašnjenje: Vrijednost u navedenom polju ne može biti pretvorena u vrijednost FLOAT. Možda postoji nepodudaranje u tipu podataka. NULL ne može biti

učitano, jer izlazni stupac u tablici ne može biti NULL.

Za ograničene ASCII (DEL) datoteke, vrijednost broja stupaca određuje polje unutar retka koje sadrži tražene vrijednosti. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca određuje lokaciju bajta unutar retka gdje počinje tražena vrijednost.

Redak nije učitano.

Odgovor korisnika: Ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu, ili ispravite podatke u tablici.

SQL3123W **Vrijednost polja u retku broj-retka i stupcu broj-stupca ne može biti pretvorena u vrijednost PACKED DECIMAL. Učitano je NULL.**

Objašnjenje: Vrijednost u navedenom polju ne može biti pretvorena u vrijednost PACKED DECIMAL. Možda postoji nepodudaranje u tipu podataka.

Za ograničene ASCII (DEL) datoteke, vrijednost broja stupaca određuje polje unutar retka koje sadrži tražene vrijednosti. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca određuje lokaciju bajta unutar retka gdje počinje tražena vrijednost.

Učitana je NULL vrijednost.

Odgovor korisnika: Pregledajte ulaznu vrijednost. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici.

SQL3124W **Vrijednost polja u retku broj-retka i stupcu broj-stupca ne može biti pretvorena u vrijednost PACKED DECIMAL, ali ciljni stupac nije null sposoban. Redak nije učitano.**

Objašnjenje: Vrijednost u navedenom polju ne može biti pretvorena u vrijednost PACKED DECIMAL. Možda postoji nepodudaranje u tipu podataka. NULL ne može biti učitano, jer izlazni stupac u tablici ne može biti NULL.

Za ograničene ASCII (DEL) datoteke, vrijednost broja stupaca određuje polje unutar retka koje sadrži tražene vrijednosti. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca određuje lokaciju bajta unutar retka gdje počinje tražena vrijednost.

Redak nije učitano.

Odgovor korisnika: Ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu, ili ispravite podatke u tablici.

SQL3125W **Znakovni podaci u retku broj-retka i stupcu broj-stupca skraćeni su zbog toga što su podaci duži od ciljnog stupca baze podataka.**

Objašnjenje: Dužina podataka polja u ulaznoj datoteci premašuje dužinu polja baze podataka u koju se učitava.

Znakovni podaci su skraćeni.

Odgovor korisnika: Usporedite vrijednost izlazne tablice sa ulaznom datotekom. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici. Širina stupca baze podataka ne može biti povećana. Ako je potrebno, definirajte novu tablicu sa širim stupcima i ponovite obradu.

SQL3128W **Polje koje sadržava podaci u retku broj-retka i stupcu broj-stupca, skraćeno je u polje DATE zato što su podaci duži od stupca baze podataka.**

Objašnjenje: Vrijednost datuma u navedenom polju premašuje dužinu prikaza datuma nizom znakova.

Vrijednost datuma skraćena je da može stati u tablicu.

Odgovor korisnika: Usporedite vrijednost izlazne tablice sa ulaznom datotekom. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici.

SQL3129W **Polje datuma, vremena, ili vremenske oznake koje sadržava tekst u retku broj-retka i stupcu broj-stupca napunjeno je prazninama.**

Objašnjenje: Podaci polja u ulaznoj datoteci kraći su od stupca baze podataka.

Podaci s desne strane napunjeni su prazninama.

Odgovor korisnika: Usporedite vrijednost izlazne tablice sa ulaznom datotekom. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici.

SQL3130W Polje koje sadržava *tekst* u retku *broj-retka* i stupcu *broj-stupca* skraćeno je u polje **TIME** zato što su podaci duži od stupca baze podataka.

Objašnjenje: Vrijednost vremena u navedenom polju premašuje dužinu prikaza vremena nizom znakova.

Vrijednost vremena skraćena je da može stati u tablicu.

Odgovor korisnika: Usporedite vrijednost izlazne tablice sa ulaznom datotekom. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici.

SQL3131W Polje koje sadržava *tekst* u retku *broj-retka* i stupcu *broj-stupca* skraćeno je u polje **TIMESTAMP** zato što su podaci duži od stupca baze podataka.

Objašnjenje: Vrijednost vremenske oznake u navedenom polju premašuje dužinu prikaza vremenske oznake nizom znakova.

Vrijednost vremenske oznake skraćena je da može stati u tablicu.

Odgovor korisnika: Usporedite vrijednost izlazne tablice sa ulaznom datotekom. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici.

SQL3132W Znakovni podaci u stupcu *stupac* biti će skraćeni na veličinu *veličina*.

Objašnjenje: Stupac znakovnih podataka ima definiranu veličinu koja premašuje najduži defaultni stupac znakova koji može biti eksportiran; svaka vrijednost biti će skraćena na navedenu dužinu.

Na primjer, po defaultu, samo prvih `SQL_LONGMAX` bajta stupca `LOB` biti će eksportirano. Ako se želi cijeli stupac `LOB`, ključna riječ `LOBSINFILE` mora biti navedena u modifikatoru tipa datoteke i svaki stupac `LOB` biti će pohranjen u odijeljenu datoteku.

Odgovor korisnika: Ovo je samo upozorenje. Nije potrebna akcija.

SQL3133W Polje u retku *broj-retka* i stupcu *broj-stupca* sadržava nevažecu vrijednost **DATALINK**. Učitano je **NULL**.

Objašnjenje: Vrijednost **DATALINK** u navedenom polju nije važeća. Za ograničene ASCII (`DEL`) datoteke, vrijednost broja stupca navodi polje unutar retka koje sadržava sumnjivu vrijednost. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca određuje lokaciju bajta unutar retka gdje počinje tražena vrijednost.

Učitana je **NULL** vrijednost.

Odgovor korisnika: Pregledajte ulaznu vrijednost. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici.

SQL3134W Redak u polju *broj-retka* i stupcu *broj-stupca* sadržava nevažecu vrijednost **DATALINK**, ali ciljni stupac nije null sposoban. Redak nije učitani.

Objašnjenje: Vrijednost **DATALINK** u navedenom polju nije važeća. Za ograničene ASCII (`DEL`) datoteke, vrijednost broja stupca navodi polje unutar retka koje sadržava sumnjivu vrijednost. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca određuje lokaciju bajta unutar retka gdje počinje tražena vrijednost.

Odgovor korisnika: Pregledajte ulaznu vrijednost. Ako je potrebno, ispravite ulaznu datoteku i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3135N Broj stupaca u parametru **METHOD** veći je od broja stupaca u ciljnoj tablici.

Objašnjenje: Broj stupaca podataka u parametru **METHOD** mora biti manji od ili jednak broju stupaca podataka u stvarnoj tablici.

Odgovor korisnika: Navedite ispravan broj ulaznih stupaca u parametru **METHOD** i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3137W Redak broj-retka je prekratak. Nedostaje barem jedna ulazna vrijednost koja se puni u stupac baze podataka koji nije null sposoban. Redak nije učitani.

Objašnjenje: Ako se učitava iz ograničene ASCII datoteke, redak sadržava premalo polja. Ako se učitava iz neograničene ASCII datoteke, redak sadržava premalo bajta podataka. Nedostaje ulazna vrijednost za najmanje jedan ciljni stupac koji nije null sposoban.

Redak nije učitani.

Odgovor korisnika: Pregledajte ulaznu datoteku i sadržaj ciljne tablice. Ispravite ulaznu datoteku i ponovite izvođenje naredbe, ili uredite podatke u tablici.

SQL3138W Nije pronađen graničnik završetka niza znakova prije nego je dosegnut kraj ulazne datoteke.

Objašnjenje: Dosegnut je kraj datoteke ulaznih podataka prije nego je pronađen graničnik završetka niza znakova.

Pretpostavlja se da se graničnik zatvaranja niza nalazi na kraju podataka.

Odgovor korisnika: Usporedite vrijednost izlazne tablice sa ulaznom datotekom. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici.

SQL3139W Desila se greška greška pri odspajanju uslužnog programa od baze podataka.

Objašnjenje: Uslužni program IMPORT ili EXPORT se nije mogao odspojiti od baze podataka.

Izlazni podaci mogu biti nepotpuni.

Odgovor korisnika: Koristite broj greške u poruci da odredite pravu grešku.

SQL3142W Zaglavlje stupca za stupac broj-stupca skraćuje se na 240 bajta.

Objašnjenje: Programi LOTUS 1-2-3** i Symphony** imaju ograničenje od 240 bajta za označene zapise. Ako je zaglavlje stupca navedeno za

eksport veće od 240 bajta, biti će skraćeno na 240 bajta.

Skraćeno je zaglavlje stupca. Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Provjerite da su zaglavlja stupaca manja ili jednaka 240 bajta. Napravite provjeru od moguće greške u navođenju imena stupaca u datoteci formata izlazne radne tablice (WSF).

SQL3143W Maksimalna dužina stupca promjenjive dužine broj-stupca premašuje ograničenje od 240 bajta. Podaci iz stupca su možda skraćeni.

Objašnjenje: Programi LOTUS 1-2-3** i Symphony** imaju ograničenje od 240 bajta za označene zapise. Kad god je polje znakova duže od 240 bajta upisano u datoteku formata radne tablice (WSF), podaci će biti skraćeni na 240 bajta.

Obrada se nastavlja. Naredni uneseni podaci u stupac mogu biti skraćeni.

Odgovor korisnika: Provjerite izlaz. Ako su zbog skraćivanja izgubljeni značajni podaci iz stupca, napravite istragu tako da korištenjem podniza izaberete podatke iz stupca u nekoliko polja, ili preoblikujte bazu podataka.

SQL3144W Dužina stupca utvrđene dužine broj-stupca premašuje 240-bajtno ograničenje. Podaci iz stupca su možda skraćeni.

Objašnjenje: Programi Lotus 1-2-3** i Symphony** imaju ograničenje od 240 bajta za zapise oznaka. Kad god je polje znakova duže od 240 bajta upisano u datoteku formata radne tablice (WSF), podaci će biti skraćeni na 240 bajta.

Svi unosi podataka za stupac skraćeni su bez napisanih dodatnih poruka u dnevniku poruka.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Provjerite izlaz. Ako su zbog skraćivanja izgubljeni značajni podaci iz stupca, napravite istragu tako da korištenjem podniza izaberete podatke iz stupca u nekoliko polja, ili preoblikujte bazu podataka.

SQL3145W Podaci za redak broj-retka, stupac broj-stupca skraćuju se na 240 bajta.

Objašnjenje: Programi Lotus 1-2-3** i Symphony** imaju ograničenje od 240 bajta za zapise oznaka. Kad god je polje znakova duže od 240 bajta zapisano u datoteku formata radne tablice (WSF), podaci će biti skraćeni na 240 bajta. Ovoj poruci prethodi poruka SQL3143 pridružena stupcu.

Obrada se nastavlja. Podaci su skraćeni.

Odgovor korisnika: Provjerite izlaz. Ako su zbog skraćivanja izgubljeni značajni podaci iz stupca, napravite istragu tako da korištenjem podniza izaberete podatke iz stupca u nekoliko polja, ili preoblikujte bazu podataka.

SQL3146N Vrijednost DATE ili TIMESTAMP za redak broj-retka i stupac broj-stupca je izvan raspona.

Objašnjenje: Vrijednost datuma ili vremenske oznake nije važeća. Vrijednost datuma od 01-01-1900 do 12-31-2099 važeća je za datoteke formata radne tablice (WSF).

Zapis ćelije nije kreiran.

Odgovor korisnika: Usporedite vrijednost izlazne datoteke s ulaznom tablicom. Ako je potrebno, ispravite ulaznu vrijednost i ponovite izvođenje naredbe, ili uredite podatke u tablici.

SQL3147W Eksportirano je više od 2048 redaka u formatiranu datoteku radne tablice.

Objašnjenje: Broj eksportiranih redaka premašuje 2048. Proizvodi prve generacije ne mogu podržavati više od 2048 redaka.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Reci preko 2048 mogu biti čitani samo s produktima druge i treće generacije.

SQL3148W Redak iz ulazne datoteke nije umetnut u tablicu. SQLCODE sqlcode je vraćen.

Objašnjenje: Nije uspjela operacija baze podataka za umetanje retka podataka očitanih iz ulazne datoteke.

Jedno ili više polja u ulaznoj datoteci nije kompatibilno s poljem baze podataka u koje se polje umeće.

Obrada se nastavlja sa sljedećim retkom ulaznih podataka.

Odgovor korisnika: Pogledajte sljedeću poruku u datoteci poruka za broj redaka koji nisu umetnuti. Pregledajte ulaznu datoteku i sadržaj baze podataka. Ako želite, modificirajte bazu podataka ili modificirajte ulaznu datoteku i ponovo izvedite operaciju.

SQL3149N broj-1 redaka je obrađeno iz ulazne datoteke. broj-2 redaka uspješno je umetnuto u tablicu. broj-3 redaka je odbačeno.

Objašnjenje: Ova poruka sažetka govori koliko je redaka podataka učitano iz ulazne datoteke, koliko redaka je uspješno umetnuto u tablicu baze podataka i koliko je redaka odbačeno. Kod korištenja opcije INSERT_UPDATE, broj promijenjenih redaka je broj obrađenih redaka minus broj umetnutih i odbačenih redaka.

Odgovor korisnika: Nijedan, jer je ovo poruka sažetka. Poruke detalja mogu predlagati ispravljajuće akcije.

SQL3150N H zapis u PC/IXF datoteci ima proizvod proizvod, datum datum i vrijeme vrijeme.

Objašnjenje: Dane su informacije o proizvodu koji je kreirao PC/IXF datoteku i podatak kada je kreirana.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3151N Neće biti učinjena konverzija podataka s vrijednosti jednobajtno kodne stranice kodna-stranica u H zapisu u vrijednost jednobajtno kodne stranice aplikacije kodna-stranica jer je navedena opcija FORCEIN.

Objašnjenje: Neće biti izvedena konverzija podataka iz IXF kodne stranice u aplikacijsku kodnu stranicu, jer je navedena opcija FORCEIN.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Ako je konverzija iz IXF datoteke kodne stranice u

aplikacijsku kodnu stranicu podržana od upravitelja baze podataka, operacija može biti ponovo poslana na izvođenje bez opcije FORCEIN i podaci će biti konvertirani.

SQL3152N **Vrijednost dvo-bajtna kodne stranice vrijednost u H zapisu nije kompatibilna s vrijednošću dvo-bajtna kodne stranice vrijednost za aplikaciju. Podaci će biti umetnuti jer je navedena opcija FORCEIN.**

Objašnjenje: Vrijednosti dvo-bajtna kodne stranice u zapisu i aplikaciji nisu kompatibilne. Zato što je korištena opcija *FORCEIN*, podaci su umetnuti.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3153N **T zapis u PC/IXF datoteci ima ime ime, kvalifikator kvalifikator i izvor izvor.**

Objašnjenje: Dane su opcijske informacije o imenu tablice u koju su podaci izvađeni, o proizvodu koji je kreirao tablicu i o originalnom izvoru podataka.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3154W **Vrijednost HCNT u H zapisu i CCNT vrijednost u T zapisu nisu kompatibilne. Biti će korištena vrijednost CCNT u T zapisu.**

Objašnjenje: Vrijednost HCNT u H zapisu i CCNT vrijednost u T zapisu nisu suglasne.

Korištena je CCNT vrijednost u T zapisu.

Odgovor korisnika: Provjerite da je vrijednost CCNT ispravna. Ako nije, napravite potrebne promjene vrijednosti HCNT ili CCNT i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3155W **Polje dužine imena u C zapisu za stupac ime nije važeće. Podaci za stupac neće biti učítani.**

Objašnjenje: Vrijednost u polju dužine imena u C zapisu za označeni stupac nije važeća.

Podaci iz označenog stupca nisu učítani.

Odgovor korisnika: Promijenite polje dužine imena u

C zapisu i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3156W **Null polje u C zapisu za stupac ime nije važeće. Podaci za stupac neće biti učítani.**

Objašnjenje: Null polje u C zapisu za označeni stupac nije važeće.

Podaci iz označenog stupca nisu učítani.

Odgovor korisnika: Promijenite null polje u C zapisu i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3157W **Polje tipa u C zapisu za stupac ime nije važeće. Podaci za stupac neće biti učítani.**

Objašnjenje: Polje tipa u C zapisu za označeni stupac nije važeće. Vrijednosti kodne stranice mogu biti nekompatibilne s tipom stupca.

Podaci iz označenog stupca nisu učítani.

Odgovor korisnika: Promijenite polje tipa u C zapisu i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3158W **Polje jednobajtna kodne stranice u C zapisu za stupac ime nije važeće. Podaci za stupac neće biti učítani.**

Objašnjenje: Polje jednobajtna kodne stranice u C zapisu za označeni stupac nije važeće.

Podaci iz označenog stupca nisu učítani.

Odgovor korisnika: Promijenite polje jednobajtna kodne stranice u C zapisu i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3159W **Polje dvo-bajtna kodne stranice u C zapisu za stupac ime nije važeće. Podaci za stupac neće biti učítani.**

Objašnjenje: Polje dvo-bajtna kodne stranice u C zapisu za označeni stupac nije važeće.

Podaci iz označenog stupca nisu učítani.

Odgovor korisnika: Promijenite polje dvo-bajtna kodne stranice u C zapisu i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3160W Polje dužine stupca u C zapisu za stupac *ime* nije važeće. Podaci za stupac neće biti učítani.

Objašnjenje: Polje dužine stupca u C zapisu za označeni stupac nije važeće.

Podaci iz označenog stupca nisu učítani.

Odgovor korisnika: Promijenite polje dužine stupca u C zapisu i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3161W Polje točnosti u C zapisu za stupac *ime* nije važeće. Podaci za stupac neće biti učítani.

Objašnjenje: Polje točnosti u C zapisu za označeni stupac nije važeće.

Podaci iz označenog stupca nisu učítani.

Odgovor korisnika: Promijenite polje točnosti u C zapisu i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3162W Polje skale u C zapisu za stupac *ime* nije važeće. Podaci za stupac neće biti učítani.

Objašnjenje: Polje skale u C zapisu za označeni stupac nije važeće.

Podaci iz označenog stupca nisu učítani.

Odgovor korisnika: Promijenite polje skale u C zapisu i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3163W Polje dužine stupca u C zapisu za stupac pomičnog zareza *ime* je prazno. Biti će korištena vrijednost 00008.

Objašnjenje: Polje dužine stupca u C zapisu za označeni stupac je prazno.

Korištena je dužina stupca 00008.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3164W Polje dužine stupca u C zapisu za stupac pomičnog zareza *ime* nije važeće. Podaci za stupac neće biti učítani.

Objašnjenje: Polje dužine stupca u C zapisu za označeni stupac nije važeće. Označeni stupac je stupac pomičnog zareza.

Podaci iz označenog stupca nisu učítani.

Odgovor korisnika: Promijenite polje dužine stupca u C zapisu i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3165W Polje tipa stupca *tip* u C zapisu za stupac *ime* nije važeće. Podaci za stupac neće biti učítani.

Objašnjenje: Tip stupca u C zapisu za označeni stupac nije važeće.

Podaci iz označenog stupca nisu učítani.

Odgovor korisnika: Promijenite polje tipa stupca u C zapisu i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3166W Nije naveden PC/IXF stupac koji treba učitati u stupac baze podataka *ime*, ili navedeni PC/IXF stupac ne postoji. Umetnute će biti null vrijednosti.

Objašnjenje: Ili nije naveden PC/IXF stupac koji treba učitati u označeni stupac, ili navedeni PC/IXF izvorni stupac ne postoji.

Za označeni stupac učítane su null vrijednosti.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Ako null vrijednosti nisu prihvatljive za ovaj stupac, provjerite parametar *METHOD* od pogrešnih imena i položaja, ili od manjeg broja ulaza u parametru *METHOD* od broja stupaca postavljenih ili uključenih od parametra *Akcijski niz* (npr. "REPLACE u ...") parametar.

SQL3167W PC/IXF stupac naveden za učítavanje u stupac baze podataka *ime* nije važeći. Umetnute će biti null vrijednosti.

Objašnjenje: Vrijednosti iz PC/IXF stupca ne mogu biti učítane u označeni stupac baze podataka. Razlog je dan u prethodnog poruci, u dnevniku.

Za označeni stupac učitane su null vrijednosti.

Odgovor korisnika: Za razumijevanje zašto stupac nije važeći pročitajte prethodne poruke.

SQL3168W PC/IXF stupac naveden za učitavanje u stupac baze podataka *ime* nije kompatibilan sa stupcem baze podataka. Umetnute će biti null vrijednosti.

Objašnjenje: Možda nisu kompatibilni izvorni PC/IXF i ciljni tipovi ili dužine stupaca baze podataka.

Za označeni stupac učitane su null vrijednosti.

Odgovor korisnika: Usporedite stupce u izvornoj PC/IXF datoteci i bazi podataka.

SQL3169N Opcija FORCEIN može biti korištena da učini PC/IXF stupac *ime* prihvatljivim za učitavanje u stupac baze podataka *ime*.

Objašnjenje: Ovo je samo za informaciju o mogućoj upotrebi opcije *FORCEIN*.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL3170W Dosegnut je kraj datoteke unutar retka podataka. Djelomični redak podataka nije učitani.

Objašnjenje: Dosegnut je kraj datoteke prije kraja trenutnog retka podataka. Datoteka može sadržavati samo dio očekivanih podataka.

Djelomični redak podataka nije učitani.

Odgovor korisnika: Ako je datoteka PC/IXF kopirana s jednog medija na drugi, usporedite kopiju sa originalom, ili ponovite obradu kopiranja.

SQL3171W Pronađen je neoznačeni zapis u retku zaglavlja stupca. Zapis nije obrađivan.

Objašnjenje: Uslužni program IMPORT očekuje samo označene zapise u retku zaglavlja stupca (prvi redak) datoteke formata radne tablice, (WSF).

Sistem ne obrađuje zapis i nastavlja sa sljedećim zapisom.

Odgovor korisnika: Uklonite sve podatke i informacije osim zaglavlja stupaca iz prvog retka datoteke tabličnog kalkulatora. Ponovno izvedite naredbu.

SQL3172W Navedeni ulazni stupac *ime* nije pronađen. Odgovarajući stupac baze podataka sadržavati će null vrijednosti.

Objašnjenje: Navedeni ulazni stupac nije pronađen u ulaznoj datoteci tabličnog kalkulatora. Stupac baze podataka je null sposoban i sadržava null vrijednosti.

Odgovor korisnika: Provjerite navedeno ime ulaznog stupca.

SQL3173N Umetnuti podaci za stupac *ime* uvijek će sadržavati manje znakova od širine stupca.

Objašnjenje: Širina stupca baze podataka veća je od maksimalnog zapisa oznake formata radne tablice (WSF).

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3174W Tip podatka *tip* stupca baze podataka *ime* nije kompatibilan sa niti jednim WSF tipom stupca. Za ovaj stupac biti će umetnute null vrijednosti.

Objašnjenje: Tip stupca baze podataka nije važeći za datoteku formata radne tablice, (WSF). Zato što je stupac null sposoban, unesene su null vrijednosti za stupac.

Odgovor korisnika: Ako null vrijednosti nisu prihvatljive za stupac, učinite jedno od sljedećeg:

- Uredite podatke u tablici.
- Ako je moguće, koristite drugi kompatibilni stupac u bazi podataka kao ciljni stupac i ponovite izvođenje naredbe.
- Ponovo definirajte tablicu baze podataka tako da su stupci kompatibilni sa stupcima unesenim iz WSF datoteke i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3175W **Ulazni zapis za redak baze podataka**
redak, stupac stupac nije važeći.

Objašnjenje: Zapis u datoteci tabličnog kalkulatora nije kompatibilan sa tipom podatka stupca baze podataka. Ako je stupac baze podataka grafički tip podatka, ulazni podaci mogu sadržavati neparan broj bajta.

Ako je stupac null sposoban, umetnut je null. Ako stupac nije null sposoban, redak nije unesen.

Odgovor korisnika: Ili uredite podatke u tablici, ili provjerite da su podaci u datoteci tabličnog kalkulatora važeći za unos u bazu podataka upravitelja baze podataka. Ponovite izvođenje naredbe.

SQL3176W **Vrijednost retka** *redak, stupca stupac*
u WSF datoteci izvan je raspona za
vrijednost datuma.

Objašnjenje: Zapis u datoteci tabličnog kalkulatora sadržava vrijednost koja je prevelika ili premala za prikaz važećeg datuma formata radne tablice (WSF). Važeći WSF datum je između 1 i 73050, uključivo.

Ako je stupac null sposoban, umetnut je null. Ako stupac nije null sposoban, redak nije unesen.

Odgovor korisnika: Ili uredite podatke u tablici, ili provjerite da su podaci u datoteci tabličnog kalkulatora važeći za unos u bazu podataka upravitelja baze podataka. Ponovite izvođenje naredbe.

SQL3177W **Vrijednost u WSF datoteci za redak**
redak, stupac stupac je izvan raspona
za vrijednost datuma.

Objašnjenje: Zapis u datoteci tabličnog kalkulatora sadržava vrijednost koja je prevelika ili premala za prikaz važećeg datuma formata radne tablice (WSF). Vrijeme WSF je vrijednost jednaka ili veća od nule, ali manja od jedan.

Ako je stupac null sposoban, umetnut je null. Ako stupac nije null sposoban, redak nije unesen.

Odgovor korisnika: Ili uredite podatke u tablici, ili provjerite da je vrijednost koja treba biti unesena vrijednost datuma u datoteci ulaznog tabličnog kalkulatora. Ponovite izvođenje naredbe.

SQL3178W **Tip zapisa u WSF datoteci za redak**
baze podataka broj-retka, stupac
broj-stupca nije važeći za
predstavljanje vrijednosti datuma.

Objašnjenje: Ulazna vrijednost je cijeli broj. Vrijednost vremena mora biti predstavljena brojem s pomičnim zarezom ili razlomkom dana u datoteci tabličnog kalkulatora formata radne tablice (WSF).

Ako je stupac null sposoban, umetnut je null. Ako stupac nije null sposoban, redak nije unesen.

Odgovor korisnika: Ili uredite podatke u tablici, ili provjerite da je vrijednost koja treba biti unesena vrijednost datuma u datoteci ulaznog tabličnog kalkulatora. Ponovite izvođenje naredbe.

SQL3179W **Retku** *redak* **u ulaznoj datoteci**
nedostaju podaci za umetanje u
stupac koji nije null-sposoban, u bazi
podataka. Redak nije umetnut.

Objašnjenje: Redak podataka iz datoteke ulaznih podataka ili ima nevažeće podatke, ili mu fale podaci za stupac koji nije null sposoban. Vrijednosti ostalih stupaca baze podataka u tom retku nisu umetnute.

Obrada se nastavlja sa sljedećim retkom. Redak nije umetnut.

Odgovor korisnika: Ili uredite podatke u tablici, ili provjerite da su podaci u datoteci tabličnog kalkulatora važeći za umetanje u bazu podataka upravitelja baze podataka.

SQL3180W **Umetnite disketu** *broj u pogon pogon.*

Objašnjenje: Ovo je zahtjev aplikaciji da zatraži od korisnika da smjesti navedenu disketu u navedeni pogon.

Uslužni program čeka da bude ponovo pozvan nakon što korisnik stavi disketu u pogon.

Odgovor korisnika: Zatražite od korisnika disketu, zatim se vratite u uslužni program s parametrom *callerac* koji pokazuje da li se obrada nastavlja ili završava.

SQL3181W Dosegnut je kraj datoteke prije nego je pronađen očekivani krajnji zapis.

Objašnjenje: Za vrijeme učitavanja PC/IXF datoteke kreirane od upravitelja baze podataka, nije pronađen zapis A podtipa E koji je očekivan kao zadnji A zapis.

Ulazna datoteka vjerojatno je oštećena.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Provjerite koji podaci nisu učitani. Ako podaci nedostaju, uredite tablicu ili promijenite ulaznu datoteku i ponovite izvođenje naredbe. Ako je datoteka PC/IXF kopirana s jednog medija na drugi, usporedite kopiju sa originalom, ili ponovite obradu kopiranja.

SQL3182W Umetnite disketu broj u pogon pogon. Disketa koja je trenutno umetnuta nije ispravna disketa, ili disketa nastavka nije važeća.

Objašnjenje: Za vrijeme učitavanja PC/IXF datoteke koja je sadržana na više od jedne diskete, poslan je zahtjev aplikaciji za umetanje diskete, vraćena je potvrda da je disketa u pogonu, ali datoteka nastavka ne nalazi se tamo, ili nije važeća. Ova akcija se ne odnosi na prvu disketu.

Uslužni program čeka na odgovor aplikacije za nastavak ili završetak obrade.

Odgovor korisnika: Neka korisnik provjeri da li se ispravna disketa nalazi u pogonu. Ako je u pogonu ispravna disketa, pozovite uslužni program ponovo s parametrom *callerac* postavljenim da zaustavi obradu.

SQL3183W Nadjačavajući višestruki graničnici u parametru filetmod nisu odijeljeni prazninama.

Objašnjenje: Najmanje jedna COLDEL, CHARDEL ili DECPY ključna riječ u parametru *filetmod* nije na početku parametra *filetmod* i ne slijedi prazninu (razmak). Ovaj uvjet se može pojaviti za vrijeme LOAD/IMPORT ili eksporta ograničenih ASCII (DEL) datoteka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Pogrešni nadjačavajući graničnici se ignoriraju.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s

ispravnim *filetmod* parametrom.

SQL3185W Prethodna greška desila se za vrijeme obrade podataka iz retka broj-retka ulazne datoteke.

Objašnjenje: Ova poruka osigurava identifikaciju retka u kojem se desila greška za prethodnu grešku ispisanu u datoteci poruka (na primjer, SQL3306).

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3186W Podaci nisu učitani u bazu podataka, zato jer je dnevnik bio pun. SQLCODE sqlcode je vraćen. Bit će pokušano predavanje i operacija će nastaviti ako predavanje bude uspješno.

Objašnjenje: Uslužni program nije mogao umetnuti redak podataka u bazu podataka jer je dnevnik transakcija baze podataka popunjen.

Dovršene transakcije baze podataka predane su i umetanje je ponovo pokušano. Ako i ponovljeno umetanje nastavi pokazivati da je dnevnik pun, uslužni program zaustavlja obradu.

Odgovor korisnika: Imajte na umu da sljedeći neuspjeh uslužnog programa uzrokuje okretanje baze podataka natrag u stanje nakon prvog predavanja, ne u stanje nakon što je uslužni program inicijalno pozvan.

SQL3187W Desila se greška za vrijeme kreiranja indeksa. SQLCODE sqlcode je vraćen.

Objašnjenje: Uslužni program IMPORT kreirao je indeks kada se greška pojavila. Moguće da indeks već postoji za neku tablicu.

Ova greška pojavljuje se samo za vrijeme importa PC/IXF datoteke.

Pomoćni program nastavlja s obradom. Datoteka je importirana, ali indeks nije kreiran na tablici.

Korisnici federalnog sistema: kao dodatak prethodno navedenom razlogu, ova se greška može desiti kada je naredba CREATE NICKNAME izdana na federalni poslužitelj a tablica u izvoru podataka je imala indeks ili indekse sa previše stupaca, ili ukupna veličina indeksa retka nije mogla biti predstavljena u federalni

poslužitelj katalogu. *sqlcode* u poruci dobavlja daljnje informacije o problemu na koji se naišlo.

Odgovor korisnika: Pročitajte sljedeću poruku u dnevniku poruka (SQL3189) za ime indeksa koji nije kreiran. Kreirajte indeks naredbom CREATE INDEX.

Korisnici federalnog sistema: izaberite iz kataloga izvora podataka i federalni poslužitelj kataloga da odredite koji indeks ili indeksi nisu kreirani u federalni poslužitelj katalogu. Bilo koji:

- Kreirajte indekse koristeći naredbu CREATE INDEX. Ne zaboravite prikladno skratiti stupce u svrhu nenarušavanja granica, što je i uzrokovalo da indeks ne bude kreiran u prvom pokušaju.
- Nemojte ništa učiniti i dozvolite da federalni poslužitelj funkcioniра bez znanja o indeksu.

Objе od prethodno ispisanih opcija imaju mogućе implikacije izvedbe.

SQL3188N Desila se greška za vrijeme brisanja sadržaja tablice.

Objašnjenje: Za vrijeme izvođenja LOAD/IMPORT s opcijom REPLACE, navedena tablica baze podataka je skraćena prije umetanja podataka natrag u tablicu. Desila se greška za vrijeme obrade skraćivanja.

Uslužni program završava s greškom.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu.

SQL3189N Prethodna poruka odnosi se na indeks ime sa stupcima popis-stupaca.

Objašnjenje: Ova poruka uvijek slijedi poruku SQL3187 kada se desi greška za vrijeme kreiranja indeksa. *ime* je ime indeksa gdje kreiranje nije uspjelo. *popis stupaca* je niz imena indeksa stupaca. Svakom imenu stupca u nizu prethodi znak plus (+) ili minus (–) pokazujući ulazni ili silazni poredak.

Pomoćni program nastavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ručno kreirajte indeks naredbom CREATE INDEX.

SQL3190N Opcija indexixf nije važeća za ovu operaciju Import.

Objašnjenje: Ako je INDEXIXF korišten u parametru *filetmod* naredbe IMPORT, zahtijevano je i svako od sljedećег:

- IMPORT mora zamjenjivati sadržaj tablice.
- Parametar *METHOD* mora biti null.
- Svaki IXF stupac mora biti ciljan u stupac baze podataka istog imena.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu uneseni nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe ili bez opcije INDEXIXF, ili sa drugim parametrima koji su važeći s opcijom INDEXIXF.

SQL3191N Polje u retku broj-retka, stupcu broj-stupca koji počinje s niz ne podudara se s DATEFORMAT, TIMEFORMAT, ili TIMESTAMPFORMAT navedenim od korisnika. Redak će biti odbačen.

Objašnjenje: Podaci se ne podudaraju s formatom navedenim od korisnika. Ovo može biti uzrokovano poljima koja nedostaju, nepodudarajućim separatorima stupaca, ili vrijednosti izvan raspona.

Odgovor korisnika: Pregledajte ulaznu vrijednost. Ispravite ulaznu datoteku ili navedite DATEFORMAT, TIMEFORMAT, ili TIMESTAMPFORMAT koji se podudara sa podacima i ponovite izvođenje naredbe.

SQL3192N Format naveden od korisnika u filetmod-u ključna riječ koji započinje nizom niz nije važeći.

Objašnjenje: Format naveden od korisnika nije važeći zato jer je moguće naveden više od jednom, ili sadržava nevažeći znak.

Formati moraju biti priloženi u dvostrukim navodnicima.

Važeći navodi DATEFORMAT uključuju “YYYY”, “M”, i “D” znakove.

Važeći navodi TIMEFORMAT uključuju “AM”, “PM”, “TT” i “H”, “M” i “D” znakove.

Važeći navodi `TIMESTAMPFORMAT` uključuju sve navode za `DATEFORMAT` i `TIMEFORMAT`, kao i "UUUUUU". Ipak, "M" ne može biti uz oboje, navod formata datuma i navod formata vremena.

Separator polja je neophodan ako odgovarajuća vrijednost u podatkovnoj datoteci ima dužinu varijable.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Provjerite navod formata. Ispravite format, zatim ponovite izvođenje naredbe.

SQL3193N **Specificirani pogled ili materijalizirana tablica upita se ne može ažurirati. Ne možete LOAD/IMPORT u ovaj pogled ili LOAD u ovu materijaliziranu tablicu pogleda.**

Objašnjenje: Uslužni program `LOAD/IMPORT` može biti izvođen na pogledu samo ako pogled može biti promijenjen. Navedeni pogled definiran je tako da podaci u njemu ne mogu biti promijenjeni.

`LOAD` pomoćni program se može izvoditi na materijaliziranoj tablici upita samo ako materijalizirana tablica upita nije replicirana. Specificirana tablica je replicirana materijalizirana tablica upita.

`IMPORT` pomoćni program se može izvoditi na materijaliziranoj tablici upita samo ako je materijalizirana tablica upita korisnički održavana materijalizirana tablica upita. Specificirana tablica je sistemski održavana materijalizirana tablica upita.

Uslužni program `LOAD/IMPORT` zaustavlja obradu. Podaci nisu umetnuti.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s imenom tablice ili pogleda koji može biti promijenjen.

SQL3194N **Navedena tablica je sistemsko tablica. Ne možete učitati sistemsku tablicu.**

Objašnjenje: Uslužni program ne može biti izveden na sistemskoj tablici.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitanii nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje naredbe s važećim imenom tablice.

SQL3195W **Disketa broj u pogonu pogon ne može biti korištena za izlaznu datoteku. Umetnite formatiranu disketu sa slobodnim prostorom za pisanje.**

Objašnjenje: Uslužni program `EXPORT` ne može koristiti trenutnu disketu za eksportiranje u `PC/IXF` datoteku iz jednog od sljedećih razloga:

- Izlazna datoteka ne može biti otvorena na disketi. Disketa možda nije formatirana.
- Nema dovoljno dostupnog slobodnog prostora na disketi.

Ovaj kod upozorenja je zahtjev aplikaciji da zahtijeva od korisnika umetanje druge diskete u navedeni pogon.

Uslužni program čeka da bude ponovo pozvan nakon što korisnik stavi disketu u pogon.

Odgovor korisnika: Zatražite od korisnika disketu, zatim se vratite u uslužni program s parametrom *callerac* koji pokazuje da li se obrada nastavlja ili završava.

SQL3196N **Ulazna datoteka nije pronađena.**

Objašnjenje: Izvorna datoteka koja treba biti učitana u bazu podataka nije mogla biti pronađena na stazi navedenoj parametrom *datoteka podataka*.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da ulazna datoteka postoji i da je staza do nje ispravna.

SQL3197N **Učinjen je pokušaj da se izvedu višestruke kopije importa ili eksporta.**

Objašnjenje: Učinjen je pokušaj da se izvede više od jedne instance importa ili eksporta uslužnog programa na sistem tamo gdje to nije podržano.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovite izvođenje druge operacije kada niti jedna druga obrada ne pokušava izvesti isti uslužni program.

SQL3200 - SQL3299

SQL3201N **Navedena tablica se ne može zamijeniti, jer o njoj ovisi druga tablica.**

Objašnjenje: Tablica koja je roditelj u odnosu s nekom drugom tablicom, ne može biti zamijenjena.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izaberite neku drugu opciju, poput INSERT, ili izaberite neki drugi cilj za operaciju uslužnog programa.

SQL3203N **Opcija INSERT_UPDATE nije dozvoljena za navedeni cilj, jer nema primarnog ključa, ili su svi stupci u primarnom ključu.**

Objašnjenje: Opcija INSERT_UPDATE je valjana samo ako ciljna tablica ima primarni ključ i ciljni stupci uključuju sve stupce primarnog ključa. Još k tome, ciljna tablica treba sadržati barem jedan stupac koji nije dio primarnog ključa.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izaberite neku drugu opciju, poput INSERT, ili izaberite neki drugi cilj za operaciju uslužnog programa.

SQL3204N **Opcija INSERT_UPDATE možda nije primijenjena na pogled.**

Objašnjenje: Opcija INSERT_UPDATE nije važeća za poglede i pogled je odabran kao cilj operacije uslužnog programa.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izaberite neku drugu opciju, poput INSERT, ili izaberite neki drugi cilj za operaciju uslužnog programa.

SQL3205N **Navedeni pogled ne može biti zamijenjen jer neka druga tablica ovisi o osnovnoj tablici.**

Objašnjenje: Pogled čija je osnovna tablica tablica roditelj u referentnom odnosu s bilo kojom tablicom (uključujući i samu sebe) ne može biti zamijenjena.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izaberite neku drugu opciju, poput INSERT, ili izaberite neki drugi cilj za operaciju uslužnog programa.

SQL3206N **Navedeni se pogled ne može zamijeniti jer njegova definicija uključuje podupit.**

Objašnjenje: Pogled čija definicija uključuje podupit ne može biti zamijenjen. Ako definicija pogleda ovisi o definiciji drugih pogleda, drugi pogledi ne mogu sadržati podupit. Korištenje podupita bilo gdje u definiciji bilo kojeg pogleda na kojem je ciljni pogled zasnovan zabranjuje opciju REPLACE.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izaberite neku drugu opciju, poput INSERT, ili izaberite neki drugi cilj za operaciju uslužnog programa.

SQL3207N **Ponudena je nevažeća lista tablica. Šifra razloga šifra-razloga.**

Objašnjenje: Dani popis poprečnog redoslijeda/popis podtablice je nevažeći. Objašnjenje šifre razloga je:

1. Tablice navedene u popisu poprečnog redoslijeda nisu u PRE-ORDER stilu.
2. Tablice navedene na popisu poprečnog redoslijeda nisu povezane.
3. Naišlo se na nepodudarnost na popisu poprečnog redoslijeda/popisu podtablice.
4. S opcijom REPLACE, neke podtablice nedostaju na popisu poprečnog redoslijeda.
5. Popis-podtablice nije jednak ili nije podskup popisa poprečnog redoslijeda.

Odgovor korisnika: Korisnikova akcija, zasnovana na šifri razloga je:

1. Uvjerite se da je popis poprečnog redoslijeda u PRE-ORDER stilu.
2. Provjerite da su sve tablice s popisa poprečnog redoslijeda povezane.
3. Pazite da imena shema budu konzistentna.

4. Kada se koristi opcija REPLACE, pazite da su sve podtablice u hijerarhiji uključene.
5. Uvjerite se da je popis podtablica jednak, ili podskup popisa poprečnog redoslijeda.

SQL3208W Unos podataka iz upisanih tablica u obične tablice.

Objašnjenje: Korisnički navedeno unošenje podataka iz upisanih tablica u obične tablice. Molimo primjetite da object_id stupac neće biti odbačen pri unosu.

Odgovor korisnika: Molimo vas budite sigurni da je takva operacija namjerna.

SQL3209N Unos s opcijom CREATE ne dozvoljava preimenovanje imena podtablica niti imena atributa.

Objašnjenje: Kada se koristi opcija CREATE, ne može se mijenjati niti ime podtablice niti ime atributa.

Odgovor korisnika: Molimo vas provjerite vašu naredbu IMPORT i provjerite da nije navedena lista podtablica.

SQL3210N Opcija *opcija* nije kompatibilna s hijerarhijom u ime-naredbe.

Objašnjenje: *opcija* nije kompatibilna s hijerarhijom u EXPORT, IMPORT, ili LOAD.

Odgovor korisnika: Molimo provjerite sintaksu naredbi za hijerarhijsku podršku.

SQL3211N LOAD ne podržava upisane tablice.

Objašnjenje: LOAD ne podržava upisane tablice. Molimo umjesto toga razmotrite IMPORT.

Odgovor korisnika: Molimo koristite IMPORT za unos hijerarhijskih podataka u bazu podataka.

SQL3212N Opcija TERMINATE naredbe LOAD nije trenutno podržana za tablice sa stupcima DATALINK, ili tablične prostore u stanju čekanja brisanja.

Objašnjenje: Učinjen je pokušaj da se završi operacija LOAD nad tablicom koja sadrži DATALINK

stupce, ili nad tablicom koja prebiva u tabličnom prostoru u stanju čekanja brisanja, koja nije uspjela, prekinuta je, ili je prisiljena. Ovo trenutno nije podržano.

Odgovor korisnika: Koristite opciju RESTART naredbe LOAD za obnavljanje operacije LOAD koja je bila prekinuta ili prisiljena.

SQL3213I Način indeksiranja je način.

Objašnjenje: Vrijednosti načina indeksiranja su kako slijedi:

REBUILD

indeksi će biti u potpunosti iznova izgrađeni

INCREMENTAL

indeksi će biti prošireni

DEFERRED

indeksi neće biti ažurirani, ali će biti označeni da trebaju biti osvježeni prije pristupanja.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3214N Pomoćni program učitavanja ne podržava odgođeno indeksiranje za tablice s jedinstvenim indeksima.

Objašnjenje: DEFERRED mod indeksiranja je naveden za tablicu koja ima jedinstvene indekse. Ovo nije važeće.

Odgovor korisnika: Navedite mod indeksiranja AUTOSELECT, REBUILD ili INCREMENTAL i ponovno izdajte naredbu.

SQL3215W Pomoćni program učitavanja trenutno ne podržava indeksiranje INCREMENTAL kada učitava u DMS tablični prostor u tablice gdje objekti indeksa tablice prebivaju u istom tabličnom prostoru kao bilo koji od drugih ciljnih objekta tablice i opcija COPY je također navedena. Umjesto toga koristit će se REBUILD način indeksiranja.

Objašnjenje: Način INCREMENTAL indeksiranja nije podržan za ovu operaciju. Način REBUILD indeksiranja je korišten umjesto toga.

Odgovor korisnika: Korisnik može izbjeći ovo upozorenje definirajući indeks u tabličnom prostoru koji ne dijele drugi objekti u tablici koja se učitava. Alternativno, izbjegavajte korištenje opcije COPY. Molimo pogledajte DB2 dokumentaciju za potpuni popis alternativa za opciju COPY.

SQL3216W Indeksni objekt tablice nije bio konzistentan kada je započeo pomoćni program za učitavanje. Indeksiranje INCREMENTAL ne može biti izvedeno tijekom ove operacije učitavanja pomoćnog programa. Umjesto toga koristit će se REBUILD način indeksiranja.

Objašnjenje: INCREMENTAL indeksiranje može se koristiti samo u tablicama koje imaju dosljedne objekte indeksa u vremenu kada počne učitavanje pomoćnog programa. Učitavanje s načinom indeksiranja REBUILD uzrokuje da indeks tablice bude iznova izgrađen na konzistentan način.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL3217W Način indeksiranja INCREMENTAL je podržan samo kada se koristi LOAD za dodavanje podataka koristeći akciju INSERT INTO. Trenutna akcija LOAD je *akcija*. Umjesto toga uslužni program će koristiti način indeksiranja *način*.

Objašnjenje: INCREMENTAL indeksiranje se može koristiti samo kada se dodaju podaci u tablicu koristeći akciju učitavanja INSERT. Ovo svojstvo nije podržano kada se učitava s REPLACE, RESTART, ili TERMINATE akcijama.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL3218C Pomoćni program LOAD ne može nastaviti jer je naišao na jednu, ili više oštećenih indeksnih datoteka. Ponovno pokrenite bazu podataka i ponovno izvedite naredbu LOAD.

Objašnjenje: Pomoćni program za LOAD ne može nastaviti jer je jedan ili više indeksa na disk strukturi podataka za ciljnu tablicu u nekonzistentnom stanju.

Odgovor korisnika: Prekinuti sve aplikacije i izdati naredbu RESTART DATABASE kako bi utjecana baza podataka ponovno izgradila indeks ili indekse. Tada ponovno izvedite naredbu LOAD.

SQL3219N Uslužni program za LOAD nije uspio onemogućiti provjeru ograničenja za ciljnu tablicu.

Objašnjenje: Pomoćni program za LOAD naišao je na probleme tijekom pokušaja da onemogući provjeru ograničenja za ciljnu tablicu.

Odgovor korisnika:

- Izdajte naredbu SET INTEGRITY OFF nad ciljnom tablicom prije pokretanja pomoćnog programa LOAD.
- Ako pokušate LOAD u načinu REPLACE nakon što prethodno operacija LOAD nije uspjela, koristite naredbu LOAD TERMINATE da stavite tablični prostor u pristupačno stanje prije izdavanja naredbe LOAD REPLACE.

SQL3220W Volumen *ime-volumena* nije nađen u *ime-direktorija* direktoriju. Kopiraj volumen u ovaj direktorij i nastavi s LOAD/IMPORT.

Objašnjenje: Učinjen je pokušaj da se READ/IMPORT višestruka IXF datoteka, ali nedostaje jedna od datoteka iz navedenog direktorija. LOAD/IMPORT pokušava pronaći dijelove u istom direktoriju u kojem je prvi dio.

Unos će se završiti.

Odgovor korisnika:

- Nađi dio i stavi ga u isti direktorij u kojem je prvi dio. Tada ponovno pozovite LOAD/IMPORT s *callerac* SQLU_CONTINUE-a. LOAD/IMPORT će nastaviti obrađivati datoteku.
- Završite LOAD/IMPORT pozivom LOAD/IMPORT s *callerac* SQLU_TERMINATE-a.

SQL3221W ...Započni COMMIT WORK. Unesi Broj Zapisa = broj

Objašnjenje: Unos će pokušati učiniti COMMIT izvedenog posla.

Odgovor korisnika: Ako SQL3222W poruka nije

ispisana odmah nakon ove poruke, tada COMMIT nije uspio i morat ćete provjeriti vašu tablicu ili pogled da vidite koji su zapisi bili uneseni. Tada možete ponovno započeti unos s RESTARTCOUNT postavljenim na broj uspješno unesenih zapisa da preskočite te retke i unesete ostatak datoteke. (Ako ste radili CREATE, REPLACE_CREATE ili CREATE, pozovite slijedeći unos s opcijom INSERT.)

SQL3222W ...COMMIT promjene bilo koje baze podataka je bio uspješan.

Objašnjenje: COMMIT je bio uspješan.

Odgovor korisnika: Nije potreban niti jedan, ako dobijete ovu poruku.

SQL3223N Parametar tipa pointera *parametar* nije prikladno naveden.

Objašnjenje: Parametar tipa <parametar> nije ispravno naveden. Tipovi su jedni od "struct sqluimpt_in", "struct sqluimpt_out", "struct sqluexpt_out", "struct sqluload_in", "struct sqluload_out", "struct sqluunld_in", ili "struct sqluunld_out". Pointer treba biti ili NULL pointer, ili treba pokazivati na odgovarajuću strukturu i njeno polje sizeofStruct treba biti inicijalizirano na jedan od SQLUIMPT_IN_SIZE za struct sqluimpt_in, SQLUIMPT_OUT_SIZE za struct sqluimpt_out, SQLUEXPT_OUT_SIZE za struct sqluexpt_out, SQLULOAD_IN_SIZE za struct sqluload_in, SQLULOAD_OUT_SIZE za struct sqluload_out, SQLUUNLD_IN_SIZE za struct sqluunld_in ili SQLUUNLD_OUT_SIZE za struct sqluunld_out.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno pozovite pomoćni program s odgovarajućim parametrima.

SQL3225N Vrijednost RESTARTCOUNT je veća od broja redaka u datoteci. Nije učitani niti jedan redak.

Objašnjenje: Pomoćni je program pozvan s vrijednošću RESTARTCOUNT koja je bila veća od broj redaka u ulaznoj datoteci što je rezultiralo da nije učitani niti jedan redak u tablicu/pogled.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je vrijednost RESTARTCOUNT točna, ili ponovno pozovite

pomoćni program s opcijama REPLACE ili INSERT i ispravite vrijednost RESTARTCOUNT.

SQL3227W Oznaka zapisa *oznaka1* odnosi se na korisnički broj zapisa *oznaka2*.

Objašnjenje: Dogodila se greška ili upozorenje tijekom LOAD, IMPORT ili EXPORT tablice. CPU paralelnost je bila veća od 1 u vrijeme kada je došlo do problema i zapisana je SQL poruka koja je identificirala korisnički zapis uz pomoć posebnog znaka. Ova poruka služi za mapiranje jedinstvenog znaka zapisa na broj zapisa izvornih korisničkih podataka.

Odgovor korisnika: Pogledajte originalnu SQL poruku koja je vraćena za prikladnu akciju.

SQL3228N DEFERRED INDEXING nije podržano za tablice s DATALINK stupcima.

Objašnjenje: Opcija "način indeksiranja" za pomoćni program učitavanja je navedena kao "odgođena". Ova opcija nije podržana s tablicama koje imaju DATALINK stupce.

Odgovor korisnika: Ponovno izdajte naredbu učitavanja i odredite različit način indeksiranja.

SQL3250N COMPOUND=*vrijednost* je nevažeća vrijednost, ili nije dozvoljena u spoju s ostalim parametrima unosa.

Objašnjenje: Opcija COMPOUND=*x* je navedena za pomoćni program unosa i ne može biti obradena zbog jednog od slijedeći razloga:

- Nevažeće je kada se koristi opcija INSERT_UPDATE.
- Bazi podataka koja se pokušava unijeti, pristupa se kroz poslužitelj ili gateway prijašnjeg izdanja.
- Vrijednost nije u dozvoljenom rasponu od 1 do 100. (U DOS-u ili u Windowsima, maksimalna vrijednost je 7).

Odgovor korisnika: Promijenite opciju filemod da ispravite korištenje COMPOUND=*x*.

SQL3251N još "broj" pogrešaka se dogodilo tijekom unosa.

Objašnjenje: Pomoćni program je naišao na više grešaka nego na što se može odnositi u sqlca (maksimalan broj je 7) tijekom korištenja opcije COMPOUND. Poruke ovih grešaka neće se zapisivati u datoteku poruka.

Pomoćni program nastavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ako želite sve poruke greške za svaki redak umetnute tijekom unosa, ne koristite opciju COMPOUND, ili koristite vrijednost COMPOUND manju ili jednaku 7.

SQL3260N Desila se neočekivana greška pri pristupanju LDAP direktoriju. Kod greške = kod-greške.

Objašnjenje: Desila se neočekivana greška pri pristupanju LDAP direktoriju. Naredba se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke (SQLCODE) i kod greške. Koristite Nezavisnu funkciju praćenja da dobijete DB2 trag. Tada kontaktirajte Predstavnik IBM servisa.

SQL3261N REGISTER LDAP naredba nije u potpunosti uspjela jer potreban parametar unosa nije naveden. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: REGISTER LDAP naredba nije u potpunosti uspjela jer potreban parametra unosa nije naveden na što je ukazano slijedećim šiframa razloga:

- 1 Parametar mrežnog ID-a nije naveden.
- 2 Parametar LU partnera nije naveden.
- 3 Ime Transakcijskog programa(TP) nije navedeno.
- 4 Parametar načina nije naveden.
- 5 Parametar Netbios NNAME nije naveden.
- 6 Parametar TCP/IP imena glavnog računala nije naveden.
- 7 Parametar TCP/IP imena usluge nije naveden.
- 8 IPX adresa nije navedena.

9 Nije navedeno ime računala.

10 Nije navedeno ime instance.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s potrebnim parametrima ulaza.

SQL3262N TCP/IP ime usluge *ime* nije važeće.

Objašnjenje: Navedeno TCP/IP ime usluge nije važeće.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je TCP/IP ime usluge konfigurirano i rezervirano u lokalnoj etc/services datoteci, tada ponovno izvedite naredbu. U suprotnom, odredite broj porta koje je dodijeljen TCP/IP imenu usluge.

SQL3263N Tip protokola nije podržan.

Objašnjenje: Navedeni tip protokola nije podržan za naredbu.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu koristeći podržane tipove protokola.

SQL3264N DB2 poslužitelj nije registriran u LDAP-u.

Objašnjenje: Naredba nije uspješno dovršena jer DB2 poslužitelj nije registriran u LDAP-u.

Odgovor korisnika: Registrirajte DB2 poslužitelj u LDAP-u koristeći naredbu REGISTER LDAP. Tada ponovno izvedite naredbu.

SQL3265N Desila se neočekivana greška tijekom LDAP autentikacije.

Objašnjenje: Ne može provjeriti autentičnost LDAP korisnika zbog neočekivane LDAP systemske greške.

Odgovor korisnika: Koristite Nezavisnu funkciju praćenja da dobijete DB2 trag. Tada kontaktirajte Predstavnik IBM servisa.

SQL3266N LDAP korisnička lozinka nije ispravna.

Objašnjenje: Navedena lozinka nije ispravna lozinka za navedeno korisničko ime razlikovanja (DN).

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu koristeći ispravnu lozinku.

SQL3267N *authid* nema dovoljno ovlaštenja za izvođenje zahtijevane naredbe.

Objašnjenje: Naredba nije uspješno dovršena jer LDAP korisnik nije imao dovoljno ovlaštenje za izvođenje potrebnog zadatka.

Odgovor korisnika: Osigurajte se da LDAP korisnik ima ovlaštenja za obavljanje operacije.

SQL3268N LDAP shema nije kompatibilna s trenutnim DB2 izdanjem.

Objašnjenje: LDAP shema definirana pri poslužitelju ne sadrži definiciju za klase i/ili attribute DB2 objekata korištenih u trenutnom izdanju DB2.

Odgovor korisnika: Pogledajte Administracijski vodič da vidite kako proširiti LDAP shemu s klasama i atributima DB2 objekata.

SQL3269N LDAP poslužitelj nije dostupan.

Objašnjenje: DB2 nije bio u stanju pristupiti informacijama u LDAP direktoriju jer LDAP poslužitelj nije bio dostupan.

Odgovor korisnika: Izvedite slijedeće akcije:

1. Osigurajte da je LDAP poslužitelj aktivan.
2. Provjerite da je TCP/IP na vašoj mašini pravilno konfiguriran.
3. Provjerite da je DB2LDAPHOST varijabla registra postavljena na TCP/IP ime hosta i broj porta LDAP poslužitelja pokrenuvši "db2set DB2LDAPHOST" naredbu. Ako DB2LDAPHOST nije postavljen, možete ga postaviti koristeći "db2set DB2LDAPHOST=<host-ime>:<port-number>" naredbu, gdje je <host-name> TCP/IP ime hosta LDAP poslužitelja i <port-number> je TCP/IP broj porta LDAP poslužitelja. Default broj porta je 389.

SQL3270N LDAP korisničko Razlikovno ime (DN) nije važeće.

Objašnjenje: LDAP korisničko Razlikovno ime (DN) nije važeće.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu

koristeći važeći LDAP korisnički DN.

SQL3271N LDAP korisničko Razlikovno ime (DN) i/ili lozinka nije definirana za trenutnog korisnika prijave.

Objašnjenje: Pri postavljanju korisničkih preferencija poput CLI konfiguracije, ili varijable DB2 registra, LDAP korisnički DN i lozinka moraju biti definirani za trenutnog korisnika prijave.

Odgovor korisnika: Pogledajte IBM eNetwork LDAP dokumentaciju kako konfigurirati LDAP korisnički DN i lozinku za trenutnog korisnika prijave.

SQL3272N Čvor ime-čvora nije pronađen u LDAP direktoriju.

Objašnjenje: Naredba se nije uspješno izvela jer čvor ime čvora nije pronađen u LDAP direktoriju.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ime čvora ispravno i ponovno izvedite naredbu.

SQL3273N Baza podataka zamjensko-ime-baze-podataka nije pronađena u LDAP direktoriju.

Objašnjenje: Naredba se nije uspješno izvela jer baza podataka zamj-ime-baze-pod nije pronađena u LDAP direktoriju.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ime baze podataka ispravno i ponovno izvedite naredbu.

SQL3274W Baza podataka je uspješno kreirana. Međutim, baza podataka nije katalogizirana u LDAP direktoriju. SQLCODE = *sqlcode*.

Objašnjenje: Baza podataka je uspješno kreirana. Međutim, baza podataka se nije mogla katalogizirati u LDAP direktoriju jer se dogodila greška tijekom operacije.

Odgovor korisnika: Ispravite pogrešku kako je to pokazano u SQLCODE. Tada katalogirajte bazu podataka u LDAP direktoriju koristeći CATALOG LDAP DATABASE naredbu.

SQL3275W Baza podataka je uspješno ispuštena. Međutim baza podataka nije uklonjena iz kataloga u LDAP direktoriju. **SQLCODE** = *sqlcode*.

Objašnjenje: Baza podataka je uspješno ispuštena. Međutim, baza podataka se nije mogla ukloniti iz kataloga u LDAP direktoriju jer se dogodila greška tijekom operacije.

Odgovor korisnika: Ispravite pogrešku kako je to pokazano u SQLCODE. Tada odkatalogirajte bazu podataka u LDAP direktoriju koristeći UNCATALOG LDAP DATABASE naredbu.

SQL3276N Nesposoban dobiti LDAP kontekst imenovanja.

Objašnjenje: Nesposoban postaviti upit za LDAP kontekst imenovanja za LDAP poslužitelja.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte vašeg administratora LDAP direktorija da dobijete LDAP kontekst imenovanja za LDAP poslužitelja kojeg koristite. Ako koristite IBM eNetwork Directory V2.1, ovo je ime LDAP sufiksa. Tada postavite kontekst imenovanja za trenutni stroj koristeći naredbu "db2set DB2LDAP_BASEDN=< naming-context >".

SQL3277N Baza podataka zamjensko-ime-baze-podataka već postoji u LDAP direktoriju.

Objašnjenje: Naredba se nije uspješno završila jer postoji neka druga baza podataka s istim imenom u LDAP direktoriju.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu koristeći drugo zamjensko ime.

SQL3278N Čvor čvor već postoji u LDAP direktoriju.

Objašnjenje: Naredba se nije uspješno završila jer postoji neki drugi čvor s istim imenom u LDAP direktoriju.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu koristeći drugo zamjensko ime.

SQL3279N Naredba se nije uspješno izvela jer je LDAP onemogućen.

Objašnjenje: Naredba se nije uspješno izvela jer je LDAP podrška onemogućena na trenutnom stroju.

Odgovor korisnika: Ako je LDAP podrška instalirana, omogućite LDAP podršku pokretanjem naredbe: "db2set DB2_ENABLE_LDAP=YES".

Ako LDAP podrška nije instalirana, trebete pokrenuti program postava i izabrati instaliranje LDAP podrške.

SQL3280N Pokušaj povezivanja s DRDA poslužiteljem nije uspio.

Objašnjenje: Pokušaj da se poveže na DRDA poslužitelj nije uspio jer DB2 povezivanje nije instalirano na ovom DB2 klijentu i čvor gateway nije naveden pri katalogiranju ove LDAP baze podataka.

Odgovor korisnika: Ili instalirajte DB2 povezivanje na ovom DB2 klijentu, ili ponovno katalogirajte LDAP bazu podataka s ispravnim čvorom gatewaya.

SQL3281N Parametar OSTYPE nije važeći.

Objašnjenje: Poslužitelj baze podataka nije registriran na LDAP-u jer navedeni OSTYPE parametar nije važeći. Parametar OSTYPE opisuje tip operacijskog sistema poslužitelju.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu navodeći tip operativnog sistema (OSTYPE) kojeg DB2 podržava.

SQL3282N Dobavljeni akreditivi nisu važeći.

Objašnjenje: Ili razlikovno ime (DN) korisnika, ili lozinka koja je navedena (ili oboje) nije važeća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu koristeći važeće vrijednosti za razlikovno ime (DN) korisnika i lozinku.

SQL3283W **Konfiguracija upravitelja baze podataka je uspješno ažurirana. Međutim, informacije o protokolu nisu ažurirane u LDAP direktoriju. SQLCODE = *sqlcode-vrijednost*.**

Objašnjenje: Konfiguracija upravitelja baze podataka je uspješno ažurirana. Međutim, informacije o protokolu se nisu mogle ažurirati u LDAP direktoriju, jer je došlo do greške tijekom LDAP operacije.

Odgovor korisnika: Ispravite pogrešku kako je to pokazano u SQLCODE. Tada ažurirajte informacije protokola u LDAP direktoriju koristeći naredbu UPDATE LDAP NODE.

SQL3300 - SQL3399

SQL3300N **Zapisi u ulaznoj datoteci nisu u ispravnom redoslijedu.**

Objašnjenje: Zapisi u datoteci podataka radnog prostora (WSF) očekuju se da su u padajućem poretku (red 1, stup 1 ... red 1, sup 256; red 2, stup 1 ... red 2, stup 256 i tako dalje). Desila se šteta nad WSF datotekom ili je neispravno generirana, moguće s razinom Lotus produkta koji nije podržan od upravitelja baze podataka.

Pomoćni program IMPORT zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Obnovite WSF datoteku s podržanom razinom Lotus produkta.

SQL3301N **Unutar ulazne datoteke pronađen je BOF zapis.**

Objašnjenje: Zapis početka datoteke (BOF) mora biti prvi zapis radne tablice datoteke formata (WSF). Ne može se desiti niti na jednoj drugoj lokaciji unutar datoteke. Desila se šteta nad WSF datotekom ili je neispravno generirana, moguće s razinom Lotus produkta koji nije podržan od upravitelja baze podataka.

Pomoćni program IMPORT zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Obnovite WSF datoteku s podržanom razinom Lotus produkta.

SQL3284N **Parametar tipa čvora nije važeći.**

Objašnjenje: Poslužitelj baze podataka nije registriran na LDAP-u jer navedeni parametar tipa čvora nije važeći.

Odgovor korisnika: Koristite važeći tip čvora kada se registrirate na poslužitelj baze podataka u LDAP. Važeće vrijednosti za parametar tipa čvora su: SERVER, MPP i DCS.

SQL3302N **Pronađen je EOF zapis prije nego su uneseni bilo kakvi podaci.**

Objašnjenje: Ulazna datoteka je važeća, ali nije sadržavala nikakve podatke korisne za unošenje. Prvi redak radne tablice rezerviran je za informacije o naslovu. Drugi redak radne tablice koristi se za oznake stupaca. Podaci počinju u trećem retku.

Pomoćni program IMPORT zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Obnovite datoteku formata radne tablice (WSF) s važećim podacima u recima koje upravitelj baze podataka koristi za podatke.

SQL3303N **Datoteka mora biti IXF kada se koristi CREATE, ili REPLACE_CREATE ključne riječi u parametru Niza akcija.**

Objašnjenje: Tipovi podataka osim IXF nisu dopušteni s CREATE, ili REPLACE_CREATE ključne riječi u *Niz akcija* (e.g. "REPLACE u ...") parametar.

Pomoćni program IMPORT zaustavlja s obradom. Nisu uneseni nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Promijenite tip podataka u IXF, ili koristite INSERT, INSERT_UPDATE ili REPLACE.

SQL3304N **Tablica ne postoji.**

Objašnjenje: Parametri određeni za naredbu zahtijevaju da tablica postoji.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Učinite jedno od slijedećeg:

- Ponovno izvedite naredbu s imenom tablice postojeće tablice.
- Ako je ulazna datoteka PC/IXF datoteka, ponovno izvedite naredbu pomoću opcije CREATE.

SQL3305N Tablica ne može biti kreirana jer već postoji.

Objašnjenje: Ključna riječ CREATE znači da nova tablica mora biti kreirana ali tablica s navedenim imenom već postoji.

Pomoćni program IMPORT zaustavlja s obradom. Nisu uneseni nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Ili obrišite postojeću tablicu, ili koristite neku drugu ključnu riječ osim CREATE i ponovno izvedite naredbu.

SQL3306N Dogodila se SQL greška *sqlcode* tijekom umetanja retka u tablicu.

Objašnjenje: Desila se SQL greška tijekom umetanja retka u tablicu.

Ako SQL greška nije ozbiljna redak će biti odbačen i pomoćni program će se nastaviti izvoditi; inače pomoćni program prestaje s obradom.

Odgovor korisnika: Pregledajte ostale poruke u datoteci s porukama za detalje o stvarnoj grešci i ponovno izvedite naredbu ako je potrebno.

SQL3307N Broj stupaca u parametru METHOD ne podudara se s brojem unosa u parametru Niza akcija, ili navedeni stupac u parametru METHOD ne postoji.

Objašnjenje: CREATE ili REPLACE_CREATE opcija je bila navedena u naredbi IMPORT. Bilo koji:

- Ako indikator NAMES, ili metoda POSITIONS naveden u parametru *METHOD*, broj stupaca eksplicitno navedenih u *METHOD* nije jednak broju stupaca eksplicitno navedenih u *Niz Akcija* (npr. "REPLACE into ...") parametar.

- Ako je defaultni indikator metoda naveden u parametru *METHOD*, broj stupaca u datoteku PC/IXF je manji od broja stupaca navedenih u parametru *Niz akcija*.
- Jedan stupac naveden u parametru *METHOD* ne postoji u datoteci PC/IXF.

Pomoćni program IMPORT zaustavlja s obradom. Nije kreirana niti jedna tablica.

Odgovor korisnika: Ili ispravite stupce navedene u *METHOD* i parametrima *Niz akcija*, ili ispravite stupce navedene u parametru *METHOD*.

SQL3308N Vrijednosti kodne stranice stupca PC/IXF ime nisu kompatibilna s vrijednostima kodne stranice za aplikaciju. Nije naveden parametar FORCEIN.

Objašnjenje: Vrijednosti kodne stranice za stupac i aplikaciju nisu kompatibilne. Kada parametar FORCEIN nije naveden, podaci ne mogu biti učitani, ako pretvorba iz staze kodne datoteke IXF u kodnu stranicu aplikacije nije podržana.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Da učitajte podatke s ovom kodnom stranicom, ponovno izvedite naredbu s opcijom FORCEIN.

SQL3309N Stupac ime u datoteci PC/IXF je definiran kao grafički stupac. Nije naveden parametar FORCEIN.

Objašnjenje: Tijekom učitavanja datoteke PC/IXF, naišlo se na stupac s grafičkim podacima. Zato jer parametar *FORCEIN* nije korišten, podaci se ne mogu učitati.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Ako želite učitati podatke s grafičkim podacima, ponovno izvedite naredbu s parametrom *FORCEIN*.

SQL3310N **Stupac *ime* u datoteci PC/IXF je nevažeći.**

Objašnjenje: CREATE ili REPLACE_CREATE opcija je bila navedena u naredbi IMPORT. Nađen je stupac s nevažećim C zapisima tijekom unosa PC/IXF datoteke.

Pomoćni program IMPORT zaustavlja s obradom. Tablica nije kreirana.

Odgovor korisnika: Provjerite informacije o definiciji retka u ulaznoj datoteci.

SQL3313N **Disk je pun. Obrada je gotova.**

Objašnjenje: Disk, ili disketa, je pun. Tijekom eksporta u PC/IXF datoteku, ili je PC/IXF datoteka podataka na fiksnom disku, ili su PC/IXF datoteka podataka i baza podataka na istom pogonu, ili su PC/IXF datoteka podataka i datoteka poruka na istom pogonu.

Pomoćni program EXPORT je zaustavio obradu. Eksportirani podaci nisu potpuni.

Odgovor korisnika: Omogućite više prostora na disku ili disketi ili navedite da se datoteka podataka nalazi na različitom pogonu u odnosu na bazu podataka ili datoteku s podacima i ponovno izvedite naredbu.

SQL3314N **Polja datuma i vremena u zapisu A ne podudaraju se s poljima datuma i vremena u zapisu H.**

Objašnjenje: Tijekom učitavanja datoteke PC/IXF, pronađen je A zapis u datoteci PC/IXF, koji je sadržavalo informacije identifikacije pokretanja (u poljima datuma i vremena) koje se razlikuje od informacija identifikacije pokretanja u zapisu zaglavlja (H). Ova se akcija ne odnosi na zapis A na početku nastavljane datoteke.

Ulazna datoteka je vjerojatno oštećena.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovno kreirajte oštećenu datoteku, ili popravite oštećenu datoteku da obnovite što je moguće više podataka. Ponovno izvedite naredbu.

SQL3315N **Polja obujma u zapisu A, podtipa C, nisu važeća.**

Objašnjenje: Tijekom učitavanja datoteke PC/IXF koju je kreirala Usluga baze podataka, pronađen je A zapis u datoteci PC/IXF, koja je sadržala informacije volumena (u poljima volumena) koja nisu važeće.

Ulazna datoteka je vjerojatno oštećena.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovno kreirajte oštećenu datoteku, ili popravite oštećenu datoteku da obnovite što je moguće više podataka. Ponovno izvedite naredbu.

SQL3316N **Desila se U/I greška prilikom zatvaranja dijela ulazne datoteke.**

Objašnjenje: Tijekom učitavanja višestrukih dijelova datoteke PC/IXF, desila se U/I greška dok je sistem zatvarao jednu od datoteka koje sačinjavaju ulaznu PC/IXF datoteku. Ova se akcija ne primjenjuje na zadnju datoteku u grupi ili na datoteke koje čine PC/IXF datoteku.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu.

SQL3317N **Niz na koji pokazuje filetmod parametar sadrži informacije u sukobu.**

Objašnjenje: Niz *filetmod* definira generaciju i obitelj produkta za izlazne WSF datoteke. U stringu je definirano više od jedne generacije ili produkta obitelji.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Izlazna datoteka nije kreirana.

Odgovor korisnika: Promijenite *filetmod* niz da definirate samo jednu generaciju i obitelj produkta. Ponovno izvedite naredbu.

SQL3318N **Postoje duple ključne riječi u filetmod parametru.**

Objašnjenje: Ključne riječi COLDEL, CHARDEL, ili DECPT pojavljuju se više nego jednom u *filetmod* parametru. Ovaj uvjet se može pojaviti za vrijeme korištenja ograničenih ACII (DEL) datoteka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani ili eksportirani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s ispravnim *filetmod* parametrom.

SQL3319N **Dogodila se SQL greška *sqlcode* za vrijeme kreiranja tablice.**

Objašnjenje: Desila se SQL greška tijekom kreiranja tablice.

Pomoćni program IMPORT zaustavlja s obradom. Tablica nije kreirana. Nisu uneseni nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Pogledajte u SQLCODE (broj poruke) u poruci za više informacija. Učinite promjene i ponovno izvedite naredbu.

SQL3320N **Ne postoji graničnik, ili znak decimalne točke nakon ključne riječi u *filetmod* parametru.**

Objašnjenje: Ključna riječ COLDEL, CHARDEL, ili DECPT je locirana na samom kraju *filetmod* parametra. Nema graničnika ili znaka decimalnog zarezak nakon ključne riječi. Ovaj uvjet se može pojaviti za vrijeme korištenja ograničenih ASCII (DEL) datoteka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Nisu učitani ili eksportirani nikakvi podaci.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s ispravnim *filetmod* parametrom.

SQL3321C **Podaci nisu uneseni u bazu podataka jer je zapis bio pun. Obnavljanje nije bilo uspješno. SQLCODE *sqlcode* je vraćen.**

Objašnjenje: Pomoćni program IMPORT nije mogao unijeti redak podataka u bazu podataka jer je dnevnik transakcija baze podataka bio pun. Sav je rad predan, ali pomoćni program nije mogao umetnuti redak, jer je zapis transakcija ostao pun.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Sve su prethodne promjene predane, ali trenutni redak nije unesen.

Odgovor korisnika: Provjerite količinu praznog prostora u sistemu datoteka koji sadrži vaše datoteke baze podataka. Razmotrite povećanje maksimalne

veličine zapisa u konfiguracijskoj datoteci baze podataka.

SQL3322N **Desila se greška semafora operacijskog sistema.**

Objašnjenje: Desila se greška u čekaj/pošalji semaforima.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Za pomoćni program EXPORT, podaci mogu biti nepotpuni na mediju. Za pomoćni program IMPORT, podaci koji već nisu predani povlače se.

Odgovor korisnika: Zaustavite i ponovno pokrenite DB2 i ponovno izvedite pomoćni program.

SQL3324N **Stupac *ime* je tipa *tip* koji nije prepoznat.**

Objašnjenje: Stupac podataka koji je SQL izraz vratio nije podržan.

Korisnici federalnog sistema: Tip podataka podataka koje želite ne podržavaju ni federalni poslužitelji niti izvori podataka kojima želite pristupiti.

Odgovor korisnika: Ispravite grešku i ponovno pokušajte naredbu.

Korisnici federalnog sistema: Navedite podržan tip podataka i ponovno izvedite program.

SQL3325W **Svi stupci u retku *broj-retka* imaju NULLvrijednost; redak neće biti uključen u WSF datoteku podataka.**

Objašnjenje: Kada radite eksport WSF datoteke i SELECT izraz rezultira retkom s NULL vrijednostima, redak neće biti dodan WSF datoteci. Ukupan broj redaka navedenih u SQL3105N poruci je broj redaka koji su rezultat SELECT izraza, a ne broj redaka u WSF datoteci.

Naredba nastavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija. Ovo je informativna poruka.

SQL3326N **Popis stupaca koji slijedi ime tablice u parametru Niza akcija je nevažeći.**

Objašnjenje: Kada pozovete IMPORT, ili LOAD s *Nizom akcija* (npr. "REPLACE into ...") parametrom koji sadrži popis stupaca nakon imena tablice, ova će poruka biti nevažeća. Na primjer, slijedeći parametri *Niza akcija* neće uspjeti:

insert into tablea()

nema stupaca unutar zagrada

insert into tablea(dvije riječi)

nevažeće ime stupca

insert into tablea(dozvoli.stup1)

ime stupca ne bi trebalo biti osposobljeno

insert into tablea(x1234567890123456789)

ime stupca je predugačko

insert into tablea(stup1,stup2)

nedostaje ime stupca

Naredba se ne može nastaviti.

Odgovor korisnika: Promijenite parametar *Niza akcija* s važećim popisom stupaca i ponovno pozovite pomoćni program.

SQL3327N **Desila se sistemska greška (reason-code1 = "šifra-razloga-1 i šifra razloga2 = šifra-razloga-2).**

Objašnjenje: Za vrijeme obrade desila se sistemska greška.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Zapišite sve informacije o greškama iz SQLCA, ako je moguće. Zadržite datoteku poruka. Završite sve aplikacije koje koriste bazu podataka. Ponovno podignite sistem. Ponovno pokrenite bazu podataka. Opet pokušajte naredbu.

Ako postoji dovoljno resursa memorije i problem se nastavlja, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u prompt za naredbe operativnog sistema.

SQL3330W **U retku broj-retka polje znakova ima neparnu dužinu, ali njegov ciljni redak baze podataka je grafički redak. Redak nije učitani.**

Objašnjenje: Samo polja znakova parne dužine mogu biti učitani u grafičke retke baze podataka.

Redak nije učitani.

Odgovor korisnika: Ili učitajte podatke u novu tablicu koristeći opciju CREATE u naredbi IMPORT, ili ne učitavajte ovaj stupac u ovu tablicu.

SQL3331C **Postavka dozvola datoteke (ili direktorija) ne dozvoljava navedeni pristup.**

Objašnjenje: Ovo može pratiti neku drugu poruku greške. Ukazuje da je učinjen pokušaj da se dobije pristup datoteci ili direktoriju na način koji nije kompatibilan s atributima datoteke. Jedno od slijedećeg može biti uzrok poteškoća:

- Otvaranje datoteke za pisanje na uređaju koji je samo za pisanje
- Otvaranje datoteke za pisanje u datoteci koja je samo za pisanje
- Otvaranje direktorija umjesto datoteke
- Nailazak na povredu zaključavanja ili dijeljenja.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno pokušajte pomoćni program kada se datoteka ne koristi, ili ponovno pokušajte pomoćni program usmjerivši izlaz na stazu i datoteku koja dopušta pisanje.

SQL3332C **Dostignut je maksimalan broj otvorenih datoteka.**

Objašnjenje: Ova poruka može pratiti neku drugu poruku greške. Pokazuje da je dostignut maksimalan broj otvorenih datoteka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Završite ostale aplikacije da smanjite broj otvorenih datoteka i ponovno pokušajte pomoćni program.

SQL3333C Datoteka ili direktorij ne postoje.

Objašnjenje: Ova poruka može pratiti neku drugu poruku greške. Pokazuje da datoteka ili direktorij, kojima se želi pristupiti, ne postoje ili ne mogu biti pronađene.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s ispravnim imenom datoteke, uključujući ispravnu stazu.

SQL3334C Nema dovoljno dostupne memorije.

Objašnjenje: Ova poruka može pratiti neku drugu poruku greške. Pokazuje da nema dovoljno dostupne memorije za otvaranje datoteke.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Zaustavite aplikaciju. Moguća rješenja uključuju:

- Osigurajte da vaš sistem ima dovoljno stvarne i virtualne memorije.
 - Uklonite obrade u pozadini.
-

SQL3335C Datotečni sistem je pun.

Objašnjenje: Ova poruka može pratiti neku drugu poruku greške. Pokazuje da nema dostupnog prostora za pisanje na uređaj.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Da napravite slobodan prostor na uređaju, obrišite nepotrebne datoteke, ili usmjerite izlazne podatke na uređaj sa slobodnim prostorom.

SQL3337N Desila se U/I greška tijekom pisanja podataka na poslužitelj.

Objašnjenje: Desila se U/I greška prilikom pokušaja pisanja podataka u privremenu datoteku na poslužitelju (privremene datoteke se kreiraju u tmp direktoriju pod sqllib direktorijem za instanciju upravitelja baze podataka). Datotečni sistem na poslužitelju je možda pun.

Pomoćni program zaustavlja s obradom. Baza podataka je nepromijenjena.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte Sistem administratora poslužitelja da učinite dostupan prostor

na poslužitelju i ponovno izvedite naredbu.

SQL3338N Desila se U/I greška tijekom čitanja privremene datoteke poruka na poslužitelju.

Objašnjenje: Desila se U/I systemska greška tijekom pokušaja čitanja privremene datoteke poruka na poslužitelju.

Operacija IMPORT je završena; međutim, datoteka poruka, u sistemu baze podataka, je možda prazna, ili nepotpuna.

Odgovor korisnika: Pošaljite upit udaljenoj bazi podataka da odredite je li operacija pomoćnog programa bila uspješna.

SQL3340N Nesposoban izvesti učitavanje s istodobnim pristupom čitanja tablice. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Opcija ALLOW READ ACCESS u naredbi učitavanja nije podržana u slijedećim slučajevima kao što je navedeno u *šifra razloga*:

1. Kod korištenja LOAD REPLACE.
2. Kod korištenja INDEXING MODE DEFERRED.
3. Kada je ciljna tablica u stanju PROVJERE ČEKANJA i nije u stanju SAMO PRISTUP ČITANJA.
4. Kada su indeksi označeni kao nevaljani.
5. Kada se koristi LOAD TERMINATE, ili LOAD RESTART, na učitavanju koje nije koristilo opciju ALLOW READ ACCESS.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu koristeći opciju ALLOW NO ACCESS.

SQL3341N S opcijom USE osigurano je neispravno ime prostora tablice. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Samo privremeno systemski prostori tablica mogu biti korišteni za ponovnu izgradnju indeksa u prostorima tablica koji nisu indeksi prostora tablica. Veličina stranice privremenog systemskog prostora tablica odgovara veličini stranice prostora tablice indeksa.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s

imenom prostora tablice koje se odnosi na privremeni sistemski prostor tablica s ispravnom veličinom stranice. *šifra razloga* opisuje neuspjeh kao što slijedi:

1. Nije pronađeno ime prostora tablice u klauzuli USE.
2. Prostor tablice mora biti privremeni sistemski prostor tablice.
3. Veličina tablice u privremenom sistemskom prostoru tablice mora odgovarati veličini stranice u prostoru tablice indeksa.

SQL3346W Opcija USE TablespaceName je zanemarena. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: USE TablespaceName je važeće samo za ALLOW READ ACCESS učitavanja s INDEXING

SQL3400 - SQL3499

SQL3400N Metoda navedena u METHOD nije važeća za Neograničene ASCII datoteke. Mora biti 'L' za lokacije.

Objašnjenje: Kada se unosi iz neograničene ASCII datoteke, stupci moraju biti odabrani prema lokaciji unutar datoteke.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim skupom lokacija za stupce iz izvorne datoteke.

SQL3401N Metoda navedena u METHOD nije važeća za bilo koji tip datoteke.

Objašnjenje: Metoda odabira stupca u datoteci nije vrijednost dozvoljena za bilo koji *tip podataka*. Izaberite jedan od slijedećih indikatora metoda:

- P za položaj
- I za ime
- L za lokaciju
- D za default

Daljna ograničenja se zasnivaju na *tipu datoteke*.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim indikatorom metode.

MODE REBUILD. Ako je navedeno INDEXING MODE AUTOSELECT, učitavanje će koristiti zamjenske prostore tablica samo ako odluči ponovno izgraditi indekse.

Odgovor korisnika: Pogledajte šifru greške za objašnjenje.

1. Način indeksiranja nije kompatibilan s opcijom USE TablespaceName.
2. Tablica nema indekse.
3. LOAD TERMINATE ne treba koristiti odvojeni prostor tablica.
4. USE TablespaceName je podržano samo za ALLOW READ ACCESS učitavanja.

SQL3402N Lokacijski par početak-kraj kojemu su obje vrijednosti nula, naveden je za stupac koji ne može sadržati NULLime.

Objašnjenje: Lokacijski par, kojemu su i početa i završna lokacija postavljene na nulu, naveden je za pokazivani stupac, ali taj stupac ne može biti NULL.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim skupom lokacija za stupce iz izvorne datoteke.

SQL3403N Lokacijski par početak-kraj za umetanje u stupac *ime* nije važeći.

Objašnjenje: Specifikacija polja, za pronalaženje ulaznih podataka za pokazivani stupac baze podataka unutar ulazne neograničene ASCII datoteke, nije važeća. Specifikacija polja ima jednu od slijedećih grešaka:

- Početna lokacija je manja od nule.
- Završna lokacija je manja od nule.
- Završna lokacija je manja od početne lokacije.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim skupom lokacija za stupce iz izvorne datoteke.

SQL3404N Lokacijski par početak-kraj za umetanje u stupac *ime* nije važeći za broj.

Objašnjenje: Specifikacija polja, za pronalaženje podataka za pokazivani stupac baze podataka unutar ulazne neograničene ASCII datoteke, nije važeća. Lokacijski par definira polje duže od 50 bajtova.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim skupom lokacija za stupce iz izvorne datoteke.

SQL3405N Lokacijski par započinjanje-završavanje za umetanje u *ime* stupac nije važeći za datum.

Objašnjenje: Specifikacija polja, za pronalaženje podataka za pokazivani stupac baze podataka unutar neograničene ASCII datoteke, nije važeća. Lokacijski par definira dužinu polja koje nije važeće za vanjski prikaz datuma.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim skupom lokacija za stupce iz izvorne datoteke.

SQL3406N Lokacijski par početak-kraj za umetanje u stupac *ime* nije važeći za vrijeme.

Objašnjenje: Specifikacija polja, za pronalaženje podataka za pokazivani stupac baze podataka unutar ulazne neograničene ASCII datoteke, nije važeća. Lokacijski par definira dužinu polja koje nije važeće za vanjski prikaz vremena.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim skupom lokacija za stupce iz izvorne datoteke.

SQL3407N Lokacijski par početak-kraj za umetanje u stupac *ime* nije važeći za vremensku oznaku.

Objašnjenje: Specifikacija polja, za pronalaženje podataka za pokazivani stupac baze podataka unutar ulazne neograničene ASCII datoteke, nije važeća. Lokacijski par definira dužinu polja koje nije važeće za vanjski prikaz vremenske oznake.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim skupom lokacija za stupce u izvornoj datoteci.

SQL3408W Lokacijski par početak-kraj za umetanje u stupac *ime* definira polje veće od ciljnog stupca. Podaci mogu biti skraćeni.

Objašnjenje: Specifikacija polja za dobivanje podataka iz ulazne neograničene ASCII datoteke definira polje veće od veličine (ili maksimalne veličine) ciljnog stupca baze podataka.

Pomoćni program nastavlja s obradom. Skraćuje se kada je potrebno.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3409W Lokacijski par početak-kraj za umetanje u stupac *ime* definira polje kraće od ciljnog stupca točno određene dužine. Podaci će biti popunjeni.

Objašnjenje: Pokazivani stupac baze podataka je stupac fiksne dužine. Specifikacija polja za dobivanje podataka iz ulazne neograničene ASCII datoteke definira polje manje od veličine ciljnog stupca baze podataka.

Pomoćni program nastavlja s obradom. Vrijednosti unesene u navedeni stupac baze podataka popunjeni su s razmacima prema potrebi, na desno.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3410N Lokacijski par početak-kraj za umetanje u stupac *ime* nije važeći grafički stupac.

Objašnjenje: Specifikacija polja za pronalaženje ulaznih podataka u ASCII datoteci, koja će se umetnuti u pokazivani stupac baze podataka, definira polje s neparnim brojem bajtova.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim skupom lokacija za stupce iz izvorne datoteke.

SQL3411W **Vrijednost polja u retku *broj-retka* i stupcu *broj-stupca* nije važeća za grafički stupac. Umetnut je NULL.**

Objašnjenje: Vrijednost pokazivanog polja nije prihvatljiva vrijednost grafičkog polja. Vrijednost može sadržavati neparan broj bajtova. Za DEL datoteke, vrijednost broja stupca, navodi polje unutar retka na koji se pokazuje. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca navodi lokaciju bajta unutar retka gdje vrijednost počinje.

Redak nije umetnut.

Odgovor korisnika: Ako NULL nije prihvatljivo, ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu, ili ispravite podatke u tablici.

SQL3412W **Vrijednost polja u retku *broj-retka* i stupcu *broj-stupca* nije važeća za grafički stupac, ali ciljni stupac ne može biti NULL. Redak nije umetnut.**

Objašnjenje: Vrijednost pokazivanog polja nije prihvatljiva vrijednost grafičkog polja. Vrijednost može sadržavati neparan broj bajtova. NULL se ne može umetnuti jer ciljni stupac ne može biti NULL. Za DEL datoteke, vrijednost broja stupca, navodi polje unutar retka na koji se pokazuje. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca navodi lokaciju bajta unutar retka gdje vrijednost počinje.

Redak nije umetnut.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Ako je redak potreban, ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu, ili ispravite podatke u tablici.

SQL3413W **Vrijednost polja u retku *broj-retka* i stupcu *broj-stupca* je prekratko za ciljni stupac. Umetnut je NULL.**

Objašnjenje: Vrijednost navedenog polja nije prihvatljiva jer je prekratka za ciljni stupac. Vrijednost broja stupca navodi lokaciju bajta unutar retka gdje vrijednost počinje.

Umetnuta je NULL vrijednost.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Ako NULL

nije prihvatljivo, ispravite unutarnje polje i ponovno izvedite naredbu, ili ispravite podatke u tablici.

SQL3414N **Privremena datoteka *ime-datoteke* nije mogla biti nađena.**

Objašnjenje: Na kraju faze učitavanja kreirana je privremena datoteka s potrebnim informacijama za ponovno pokretanje učitavanja. Ako je učitavanje prekinuto prije ove točke, ova se datoteka ne kreira.

Ova poruka pokazuje da se ova datoteka nije mogla pronaći tijekom ponovnog pokretanja učitavanja.

Pomoćni program se zaustavlja.

Odgovor korisnika: Ovisno o tome gdje je došlo do prekida, može biti moguće ponovno pokrenuti učitavanje od faze izgrađivanja.

SQL3415W **Neuspjeh pri pretvaranju vrijednosti polja u redak*broj-retka* i stupac *broj-stupca* iz kodne stranice ulazne datoteke u kodnu stranicu baze podataka. Učitana je NULL vrijednost.**

Objašnjenje: Vrijednost u pokazivanom polju ne može se pretvoriti iz kodne stranice ulazne podatkovne datoteke u kodnu stranicu baze podataka.

Odgovor korisnika: Ako NULL vrijednost nije prihvatljiva, ispravite ulaznu podatkovnu datoteku i ponovno izvedite naredbu, ili ispravite podatke u tablici.

SQL3416W **Neuspjeh pri pretvaranju vrijednosti polja u redak*broj-retka* i stupac *broj-stupca* iz kodne stranice ulazne datoteke u kodnu stranicu baze podataka. Redak nije učitana.**

Objašnjenje: Vrijednost u pokazivanom polju ne može se pretvoriti iz kodne stranice ulazne podatkovne datoteke u kodnu stranicu baze podataka.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Ako je redak potreban, ispravite ulaznu podatkovnu datoteku i ponovno izvedite naredbu, ili ispravite podatke u tablici.

SQL3500 - SQL3599

SQL3500W Pomoćni program započinje fazu fazu za vrijeme vremenska-oznaka.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da će početi nova faza i da je prethodna faza završila. Faze su (redom pojavljivanja):

- LOAD
- BUILD
- DELETE

Tijekom faze LOAD, podaci se učitavaju u vašu tablicu. Ako se trebaju izgraditi indeksi, faza BUILD slijediti će fazu LOAD. Ako postoje dvostruki ključevi pronađeni za jedinstveni ključ, fazu BUILD slijediti će faza DELETE.

Ako je LOAD prekinuto prije kraja LOAD, trebate znati da fazu u kojoj trebate ponovno pokrenuti LOAD.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3501W Tablični prostor(i) u kojemu se tablica nalazi neće biti stavljeni u sigurnosnu kopiju stanja čekanja, jer je obnavljanje prema naprijed onemogućeno za bazu podataka.

Objašnjenje: COPY NO je naveden prilikom poziva LOAD čiji su rezultati u tabličnom prostoru u kojem tablica prebiva smješteni u stanje čekanja pohrane u pričuvu osim ako obnavljanje prema naprijed nije onemogućeno za bazu podataka.

Pomoćni program se nastavlja.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3502N Pomoćni program je naišao na broj upozorenja koji prelazi ukupan broj dozvoljenih upozorenja.

Objašnjenje: Broj izdanih upozorenja tijekom naredbe, premašio je ukupan broj upozorenja koje je korisnik naveo pri pozivu pomoćnog programa.

pomoćni program završava.

Odgovor korisnika: Osigurajte da se učitavaju ispravni podaci s prikladnim opcijama, ili povećajte dozvoljen broj upozorenja. Ponovno izvedite naredbu.

SQL3503W Pomoćni program je učitao broj redaka koji su jednaki ukupnom zbroju koji je korisnik naveo.

Objašnjenje: Broj učitanih redaka, izjednačio se je s ukupnim brojem redaka koje je korisnik naveo pri pozivanju pomoćnog programa.

Pomoćni program je uspješno dovršen.

Odgovor korisnika: Odgovor nije potreban.

SQL3504W Postavljena je točka konzistentnosti.

Objašnjenje: Točke konzistentnosti bit će ustanovljene u vremenima koja nisu pravilni intervali u parametru navedeni SAVECOUNT pri pozivu kada:

- dosegnut je prag za količinu meta podataka čuvanih u memoriji, ili u privremenim datotekama.
- Desila se greška uređaja kod kopiranja slike i učitavanje se mora završiti.

Odgovor korisnika: Ako se nakon ove poruke LOAD nastavi, nije potrebna nikakva akcije. Ako se LOAD završi, može se pokrenuti nakon što su sve greške ispravljene (kao na primjer aktiviranje uređaja, ili smanjenje intervala na kojima su zasnovane točke konzistentnosti).

SQL3505N Dužina navedena u filetmodu za opciju RECLEN nije u važećem rasponu od 1 do 32767.

Objašnjenje: U *filetmod* parametru, RECLEN opcije je navedeno za ASC datoteku. Navedena dužina nije važeća.

Odgovor korisnika: Ispravite navedenu dužinu i ponovno izvedite naredbu.

SQL3506W Vrijednost navedena u retku NULL indikatora broj-retka i stupcu broj-stupca je nevažeća. Pretpostaviti će se vrijednost 'N'.

Objašnjenje: Za ASC datoteke, može biti naveden stupac NULL indikatora za svaki stupac podataka i treba sadržavati ili 'D' ili 'N'. 'D' znači da stupac sadrži NULL vrijednost, a 'N' znači da stupac sadrži podatke. Ako niti jedna od tih vrijednosti nije u stupcu

NULL indikatora, pretpostavlja se da je 'N' i podaci će biti učitan u stupac.

Odgovor korisnika: Ako su ili podaci ili NULL indikator netočni, ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu.

SQL3507N Broj stupca naveden za NULL indikator nije u važećem rasponu od 0 do 32767, ili parametar NULL indikatora nije važeći.

Objašnjenje: U parametru *null_ind*, stupci za NULL indikatore navedeni su za ASC datoteku, ali jedan od stupaca nije važeći, ili pointer koji je predan za NULL indikator nije važeći.

Odgovor korisnika: Ispravite parametar i ponovno izvedite naredbu.

SQL3508N Greška pri pristupanju datoteci ili stazi tipatip-datoteke tijekom učitavanja, ili upita učitavanja. Šifra razloga: šifra-razloga. Staza: staza/datoteka.

Objašnjenje: Došlo je do greške prilikom pristupanja datoteci tijekom učitavanja, ili obrade upita učitavanja. Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ako se učitava, a tablični prostor nije u stanju čekanja učitavanja, ispravite problem i ponovno pozovite pomoćni program. Ako je tablični prostor u stanju čekanja učitavanja, tada pozovite pomoćni program u RESTART ili REPLACE modu, ili vratite sigurnosnu kopiju tabličnog prostora. Stanje tabličnog prostora može se ustanoviti korištenjem naredbe LIST TABLESPACES.

Slijedeće je lista šifri razloga:

- 1 Nesposoban otvoriti datoteku.

Ovo može biti uzrokovano netočnim imenom datoteke, ili nedovoljnim ovlaštenjem za pristup datoteci/direktoriju. Ispravite problem te, ili ponovno pokrenite, ili ponovno izvedite učitavanje.
- 2 Nesposoban čitati/skenirati datoteku.

Ovo se može desiti zbog hardverske greške. Ako je greška hardverska greška, poduzmite

prikladne akcije i ponovno pokrenite ili ponovno izvedite učitavanje.

- 3 Nesposoban da piše u datoteku, ili mijenja njenu veličinu.

Ovo se može desiti zbog punog diska, ili zbog hardverske greške. Pogledajte popis tipova podataka koji se nalazi dolje te ili osigurajte da ima dovoljno mjesta za učitavanja, ili navedite neku drugu lokaciju za korištenje. Ili ponovno pokrenite, ili ponovno izvedite učitavanje. Ako je greška hardverska greška, poduzmite prikladne akcije i ponovno pokrenite ili ponovno izvedite učitavanje.
- 4 Datoteka sadrži nevažeće podatke.

Datoteka potrebna za učitavanje sadrži netočne podatke. Pogledajte akciju opisanu za TEMPFILLES_PATH.
- 5 Nesposoban zatvoriti datoteku.

Ako učitavanje ne može biti ponovno pokrenuto, ili ponovno izvedeno, kontaktirajte vašeg IBM predstavnika usluga.
- 6 Nesposoban obrisati datoteku.

Ako učitavanje ne može biti ponovno pokrenuto, ili ponovno izvedeno, kontaktirajte vašeg IBM predstavnika usluga.
- 7 Parametar je netočno naveden. Pogledajte popis tipova podataka da odredite koji je parametar kriv i ponovno pokrenite učitavanje s važećim parametrom.

Slijedi popis tipova datoteka:

SORTDIRECTORY

Osigurajte da je parametar radnog direktorija ispravno naveden. Mora postojati dovoljno kombiniranog prostora u svim direktorijima za prihvat dva puta više indeksnih ključeva za učitane podatke. Za umetanje učitavanja i ponovnog pokretanja učitavanja, također mora postojati prostor za veličinu dva put više indeksnih ključeva postojećih podataka u tablici.

MSGFILE

Osigurajte da je parametar datoteka poruka

ispravno naveden. Mora postojati dovoljno prostora na disku za zapisivanje svih poruka koje se dese tijekom učitavanja.

Ako je ovo upit učitavanja, osigurajte da parametar lokalne datoteke poruka NIJE isti kao i parametar datoteke poruka koja se koristi za učitavanje čiji je status pod upitom.

TEMPFILES_PATH

Osigurajte da je parametar staza privremenih datoteka ispravno naveden. Pogledajte *Vodič i uputa za pomoćni program pomicanja podataka* za više detalja o ovom parametru.

SQL3509W Pomoćni program je obrisao broj redaka iz tablice.

Objašnjenje: Kada je učitana tablica s jedinstvenim indeksom, reci koji uzrokuju povredu jedinstvenosti indeksa, bit će obrisani iz tablice tijekom faze brisanja. Ova poruka pruža informacije o tome koliko je redaka bilo obrisano.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3510N Ne može se pristupiti radnom direktoriju za fazu sortiranja.

Objašnjenje: Jedan ili više od navedenih radnih direktorija za fazu sortiranja ili ne postoji, ili nema čitaj/piši dozvolu.

Odgovor korisnika: Osigurajte da navedeni radni direktoriji postoje i da je čitaj/piši dozvola ispravno postavljena i ponovno izvedite naredbu.

SQL3511W Ime datoteke u retku broj-retka i stupcu broj-stupca se ne može naći. Učitano je NULL.

Objašnjenje: Ime datoteke u navedenom polju ne može biti pronađeno. Možda postoji nepodudaranje u tipu podataka.

Za ograničene ASCII (DEL) datoteke, vrijednost broja stupaca određuje polje unutar retka koje sadrži tražene vrijednosti. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca određuje lokaciju bajta unutar retka gdje počinje tražena vrijednost.

Učitana je NULL vrijednost.

Odgovor korisnika: Pregledajte ulaznu vrijednost. Ako je potrebno ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu ili uredite podatke u tablici.

SQL3512W Datoteka imenovana u retku broj-retka i stupcu broj-stupca ne može biti pronađena, ali ciljani stupac nije NULL. Redak nije učitán.

Objašnjenje: Ime datoteke u navedenom polju ne može biti pronađeno. NULL ne može biti učitano, jer izlazni stupac u tablici ne može biti NULL.

Za ograničene ASCII (DEL) datoteke, vrijednost broja stupaca određuje polje unutar retka koje sadrži tražene vrijednosti. Za ASCII datoteke, vrijednost broja stupca određuje lokaciju bajta unutar retka gdje počinje tražena vrijednost.

Redak nije učitán.

Odgovor korisnika: Ispravite ulaznu datoteku i ponovno izvedite naredbu, ili ispravite podatke u tablici.

SQL3513N Kodna stranica datoteke ne podudara se s kodnom stranicom baze podataka. Datoteka ne može biti učitana.

Objašnjenje: DB2CS datoteke ne mogu biti učitane u bazu podataka s kodnom stranicom koja se razlikuje od originalne baze podataka.

Odgovor korisnika: Promijenite kodnu stranicu baze podataka u ponovno izvedite naredbu ili koristite neku drugi tip podataka (kao na primjer PC/IXF) da premjestite vaše podatke iz originalne baze podataka u novu bazu podataka.

SQL3514N Desila se sistemska greška pomoćnog programa. Funkcijski kod: funkcija. Šifra razloga: šifra-razloga. Kod greške: kod-greške.

Objašnjenje: Za vrijeme obrade pomoćnog programa baze podataka desila se sistemska greška.

Odgovor korisnika: Potrebne su različite akcije ovisno i vrijednosti *funkcija*.

Moguće šifre razloga su:

- 1 - Desila se greška dok se Učitavanje sortiralo. Pokušajte ponovno pokrenuti učitavanje. Ako se greška nastavi, priskrbite funkciju, šifru razloga i kod greške vašem predstavniku tehničke usluge.
- 2 - Dogodila se greška prilikom korištenja prodavačevog pomoćnog programa za sortiranje. Pokušajte ponovno učitati koristeći DB2 Klijent/Poslužitelj pomoćni program sortiranja umjesto prodavačevog sortiranja. Da to učinite, resetirajte vrijednost Registra profila poslužitelja na praznu vrijednost. Možda ćete morati ponovno pokrenuti Upravitelja baze podataka kako bi prihvatio novu vrijednost Registra profila. Ako se greška nastavlja, priskrbite funkciju, šifru razloga i kod greške vašem predstavniku tehničke usluge prodavača.

SQL3515W Pomoćni program je završio fazu fazu u vrijeme vremenska-oznaka.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje daje faza završila. Faze su (redom pojavljivanja):

- LOAD
- BUILD
- DELETE

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3516N Pomoćni program nije mogao ponovno pokrenuti učitavanje kako je navedeno.

Objašnjenje: Pomoćni program učitavanja otkrio je greške u zadnjoj točki konzistentnosti koju je učinilo Učitavanje prije nego je došlo do greške. Ovaj uvjet se mogao desiti, ili zbog systemske greške, ili nevažeće datoteke dnevnika.

Odgovor korisnika: Ponovno pokrenite Učitavanje u fazi Izgrađivanja, da dovedete tablicu u konzistentno stanje i kreirate indekse (ako je primjenjivo), ili izvedete Učitavanja s opcijom REPLACE.

SQL3517N Iz ulaznog izvora je pročitani neočekivani zapis.

Objašnjenje: Pomoćni program je naišao na zapis koji je u nevažećem formatu. Izvor je možda pokvaren

kada je kopiran s originalnog izvora.

Obrada završava.

Odgovor korisnika: Binarno kopirajte zapis s originalnog izvora i ponovno pokrenite LOAD.

SQL3518N Izvorni podaci nisu kompatibilni s tablicom koja se učitava.

Objašnjenje: Izvor se ne može koristiti za učitavanje ove tablice zbog jednog od slijedećih razloga:

- definicija tablice se ne podudara s definicijom tablice izvora.
- izvor je kreiran na drugačijoj platformi od tablice koja se učitava.
- izvor je kreiran iz tablice koja ima drugačiju kodnu stranicu od tablice koja se učitava.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su i tablica i izvor ispravno navedeni. Ako želite učitavati podatke iz tablice s različitim definicijama, ili s različite platforme, ili kodne stranice, koristite drugi tip datoteke kao što je IXF ili DEL.

SQL3519W Počni učitavati točke konzistentnosti. Unesi broj zapisa = broj

Objašnjenje: Pomoćni program učitavanja će pokušati izvesti Točku konzistentnosti da preda tablicu podataka koja je već učitana.

Odgovor korisnika: Ako poruka SQL3520W nije ispisana odmah nakon ove poruke, tada Točka konzistentnosti nije uspjela. Učitavanje će se morati ponovno pokrenuti u fazi Izgradnje, da se osigura da je tablica vraćena u konzistentno stanje i da su svi indeksi (ako ih ima) kreirani. Tada će biti moguće provjeriti koji su zapisi učitani. Ponovno započnite Učitavanje s RESTARTCOUNT postavljenim na broj zapisa uspješno učitanih da se preskoče ti reci i učitati ostatak datoteke.

Ako je ova poruka popraćena s porukom SQL3520W, tada je ona samo informativna i nije potreban nikakav odgovor.

SQL3520W Učitavanje Točke konzistentnosti je bilo uspješno.

Objašnjenje: Točka konzistentnosti koju je Učitavanje izvelo je bila uspješna.

Odgovor korisnika: Ovo je samo informativna poruka. Nije potreban nikakav odgovor.

SQL3521N Nije pribavljena ulazna izvorna datoteka *br-niza*.

Objašnjenje: Učitavanje je pozvano s višestrukim ulaznim datotekama, ali nisu dane sve datoteke. Sve ulazne izvorne datoteke koji se bile originalno kreirane moraju biti dane DB2CS tipu podataka. Za IXF tip podataka, sve ulazne izvorne datoteke moraju biti dane u ispravnom poretku.

pomoćni program završava.

Odgovor korisnika: Ponovno pokrenite pomoćni program pružajući sve izvorne ulazne datoteke i postavljajući RESTARTCOUNT prikladno za podatke koji su već učitani.

SQL3522N Kopiranje cilja ne može se priskrbiti kada je onemogućeno i zadržavanje dnevnika i postojanje korisnika.

Objašnjenje: Kopiranje cilja je navedeno pri pozivu učitavanja za bazu podataka koja ima onemogućeno i zadržavanje dnevnika i postojanje korisnika. Ciljevi kopiranja nisu važeći za takve baze podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Provjerite da baza podataka treba imati onemogućeno zadržavanje dnevnika i postojanje korisnika i pozivati učitavanje bez navođenja kopiranja cilja.

SQL3523W U datoteci poruka nema poruka za dohvaćanje. Šifra razloga: *rc*.

Objašnjenje: Niti jedna poruka nije vraćena iz upita LOAD privremenu datoteku poruka. Moguće povratni kodovi su::

1 Ne postoji datoteka LOAD privremene poruke.

2 Nema poruka u LOAD privremenu datoteku poruka.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je navedeno važeće ime tablice. Ako je ime tablica ispravno navedeno i poruke se očekuju, provjerite monitor baze podataka da provjerite je pomoćni program aktivan i da ne čeka resurse poput zaključavanja. Primijetite da LOAD privremenu datoteku poruka neće biti kreirano dok je pomoćni program LOAD u tijeku i bit će obrisana nakon završetka pomoćnog programa LOAD.

SQL3524N Opcija *opcija* ima nevažeću vrijednost od *vrijednost*.

Objašnjenje: Navedena vrijednost mora biti cjelobrojna vrijednost. Njen raspon za svaku opciju je kao što slijedi:

1. TOTALFREESPACE: vrijednost mora biti u rasponu od 0 do 100 i interpretirana je kao postotak ukupnih stranica u tablici koje će se dodati na kraj tablice kao slobodan prostor.
2. PAGEFREESPACE: vrijednost mora biti u rasponu od 0 do 100 i interpretirana je kao postotak svake stranice podataka koja će biti ostavljena kao slobodan prostor.
3. INDEXFREESPACE: vrijednost mora biti u rasponu od 0 do 99 i interpretirana je kao postotak svake stranice podataka koja će biti ostavljena kao slobodan prostor pri učitavanju indeksa.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ispravite vrijednost i ponovno izvedite naredbu.

SQL3525N Opcija *opcija-1* je nekompatibilna s *opcija-2* opcijom.

Objašnjenje: Pomoćnom programu su dane nekompatibilne opcije.

Odgovor korisnika: Uklonite, ili promijenite jednu od opcija i ponovno izvedite naredbu. Pogledajte Upute za naredbe za više informacija o važećim opcijama.

SQL3526N **Klauzula preinačitelja *klauzula* je nekonzistentna s trenutnim opcijama učitavanja. Šifra razloga:**
šifra-razloga.

Objašnjenje: Tip načina učitavanja datoteke (preinačitelj) na koji se pokazuje, nekompatibilan je s vašim naredbama učitaj/unesi/eksportiraj. To je zbog jednog od slijedećih razloga:

1. Trenutna opcija zahtijeva da navedete RECLEN i NOEOFCHAR preinačitelje tipova podataka. Jedna, ili više od ovih opcija nedostaje u vašoj naredbi.
2. Opcija na koju se pokazuje, poput DEL, ili ASC, nije konzistentna s formatom, ili ulaznom ili izlaznom datotekom podataka.
3. Generirani preinačitelji tipova datoteka, ili oni koji se odnose na identitet, navedeni su, ali ciljna tablica ne sadrži takve stupce.
4. Kada se koristi klijent koji je stariji od verzije 8, nije moguće učitati tablicu koja ima stupac generiran ne-identitetom u jedinstvenom indeksu, osim ako stupac nije naveden u klauzuli INCLUDE izraza CREATE INDEX ili se koristi preinačitelj GENERATEDOVERRIDE tipa podataka. Za klijente pre-Verzije 8 clients, također je nužno specificirati preinačitelja GENERATEDOVERRIDE tipa podataka pri učitavanju tablice koja ima ne-identificaranu generirani stupac u svojoj ORGANIZE BY klauzuli.
5. IDENTITYOVERRIDE preinačitelj tipa datoteka može se koristiti pri učitavanju tablice s GENERATED BY DEFAULT stupcem identiteta.
6. LOBSINFILE preinačitelj tipova datoteka ne može se navesti u učitavanju raspodijeljene baze podataka kada se generirani stupac, koji je dio partijskog ključa, definirana u smislu dugog polja ili LOB stupca.
7. Korištenje GENERATEDMISSING ili IDENTITYMISSING preinačitelja u trenutnoj naredbi učitavanja ili unosa bi imalo rezultata u svim stupcima tablice koja je isključena iz operacije učitavanja.

Odgovor korisnika: Provjerite zahtjeve opcije koju koristite. Ponovno izdajte naredbu koristeći klauzule preinačitelja (načini tipa podataka) i opcije pomoćnog programa koje su konzistentne.

SQL3527N **Broj naveden u parametru FILETMOD opcije CODEPAGE nije važeći.**

Objašnjenje: U parametru FILETMOD, opcija CODEPAGE je nevažeća.

Odgovor korisnika: Ispravite broj kodne stranice i ponovno izvedite naredbu.

SQL3528W **Grafičnik (graničnik stupaca, grafičnik nizova, ili decimalnih točaka) naveden u CLP naredbi, može biti preveden iz kodne stranice aplikacije u kodnu stranicu baze podataka.**

Objašnjenje: Kada je CLP naredba poslana od klijenta prema poslužitelju, ona može biti prevedena iz kodne stranice klijenta u kodnu stranicu poslužitelja, ako su one različite.

Odgovor korisnika: Da biste osigurali da se grafičnici ne pretvaraju, oni moraju biti navedenu u hex formatu.

SQL3529N **Operacija *ime-operacije* je naišla na nepodržani tip podataka *tip-podataka* u stupcu *colmn-number*.**

Objašnjenje: Operacija *ime-operacije* ne podržava tip podataka *tip-podataka* pronađen u stupcu *broj stupca*.

Odgovor korisnika: Molimo provjerite definiciju vaše tablice i Vodič pomicanja podataka za podržane tipove podataka.

SQL3530I **Pomoćni program Load Query nadgleda *tipagenta* napredovanje na *particiji brojparticije*.**

Objašnjenje: Pomoćni program Učitavanja je pozvan u MPP okolini.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL3531I **Desio se RESTART LOAD.**

Objašnjenje: RESTART opcija je dana za Učitavanje koje je trenutno pod upitom.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL3532I Pomoćni program učitavanja je trenutno u fazi.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje fazu Učitavanja koji je trenutno pod upitom.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL3533I Pomoćni program učitavanja trenutno izgrađuje indeks broj od broj.

Objašnjenje: Ovo je povratna informativna poruka u slučaju da je Učitavanje koje je trenutno pod upitom u fazi BUILD.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL3534I Učitaj DELETE faza je približno dovršena broj posto.

Objašnjenje: Ovo je povratna informativna poruka u slučaju da je Učitavanje koje je trenutno pod upitom u fazi DELETE.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL3535W Parametar naredbe LOAD ime-parametra nije više podržan; njegovu će vrijednost pomoćni program LOAD ignorirati.

Objašnjenje: Vaša naredba LOAD sadrži parametar koji više nije podržan.

Odgovor korisnika: Molimo pogledajte DB2 dokumentaciju za informacije o prostoru za privremeno sortiranje za LOAD i preporuke koje se odnose na podešavanje performansi naredbe LOAD.

SQL3536N Sistem privremenog tabličnog prostora ime-tabličnog-prostora je pun.

Objašnjenje: Tijekom sortiranja indeksa ključeva pomoćni program LOAD naišao je na potpuni uvjet prostora tablice.

Odgovor korisnika: Osigurajte da postoji dovoljno prostora dodijeljenog sistemu privremenog tabličnog prostora *ime-tabličnog-prostora*, barem dva puta većeg od ukupne veličine indeksa koji se izgrađuju. Ponovno

pokrenite pomoćni program LOAD.

SQL3537N Memorija sortiranja nije mogla biti dodijeljena tijekom izvođenja pomoćnog programa LOAD.

Objašnjenje: Nedovoljna obrada virtualne memorije je dostupna pomoćnom programu LOAD za obradu sortiranja.

Odgovor korisnika: Zaustavite aplikaciju pri primitku ove poruke. Osigurajte da postoji dovoljno virtualne memorije dostupne za obradu sortiranja.

Moguća rješenja uključuju:

- Odspojite sve aplikacije od baze podataka i smanjite veličinu parametra sortiranja hrpe (sorheap) u odgovarajućoj konfiguracijskoj datoteci baze podataka.
 - Uklonite pozadinske procese i/ili završite ostale trenutne aplikacije.
 - Povećajte količinu dostupne virtualne memorije.
-

SQL3538N Pomoćni program LOAD QUERY nije uspio zbog višestrukih učitavanja koja koriste istu stazu privremenih datoteka.

Objašnjenje: Barem još jedan LOAD je pozvano koristeći istu STAZU PRIVREMENIH DATOTEKA kao i LOAD s upitom i još je u tijeku. Pomoćni program LOAD QUERY ne može jedinstveno odrediti koje LOAD upitati.

Odgovor korisnika: Koristite parametar TABLE umjesto LOAD QUERY.

SQL3539N LOAD RESTART ne može se nastaviti jer je LOAD TERMINATE pokušao barem jednom.

Objašnjenje: LOAD TERMINATE može pratiti samo LOAD TERMINATE.

Odgovor korisnika: Korisnik može nastaviti samo s LOAD TERMINATE.

SQL3550W Vrijednost polja retka *broj-retka* i stupca *broj-stupca* nije NULL, ali ciljani stupac je definiran kao GENERATED ALWAYS.

Objašnjenje: Naišlo se na vrijednost polja različitog od NULL unutar ulazne datoteke. Zato jer je ciljani stupac tipa GENERATED ALWAYS, ne može biti učitana vrijednost. Broj stupca navodi polje unutar retka podatka koji nedostaje.

Odgovor korisnika: Za LOAD, eksplicitno, ne NULL vrijednost polja može biti učitana u GENERATED ALWAYS stupac identiteta samo ako je korišten preinačitelj nadjačavanja identiteta tipa datoteke. Za GENERATED ALWAYS stupce bez identiteta, preinačitelj nadjačavanja generiranja tipa datoteke može se koristiti za učitavanje eksplicitnih, ne NULL vrijednosti u redak. Ako korištenje ovih preinačitelja nije prikladno, tada se vrijednost polja mora zamijeniti s NULL da bi LOAD prihvatio redak.

Za IMPORT ne postoji način nadjačavanja

SQL3600 - SQL3699

SQL3600N IMMEDIATE CHECKED opcija SET INTEGRITY izraza nije valjana budući je tablica *ime-tablice* korisnički održavana materijalizirana tablica upita ili nije u stanju čekanja provjere.

Objašnjenje: Podacima se provjeravaju povrede ograničenja samo ako je tablica bila stavljena u stanje čekanja provjere, ako nije korisnički održavana materijalizirana tablica upita ili ako je neka od njezinih prethodnica stavljena u stanje čekanja provjere korištenjem CASCADE DEFERRED opcije također u listi dozivanja i ako su sve posredne prethodnice također u listi.

Odgovor korisnika:

1. Koristite izraz SET INTEGRITY s opcijom OFF da stavite tablicu u stanje provjere čekanja.
2. Koristite IMMEDIATE UNCHECKED opciju za korisnički održavanu materijaliziranu tablicu upita.
3. Uključite prethodnicu tablice u listu tablica koje će se provjeriti. Prethodnica mora biti u stanju čekanja provjere, a sve posredne prethodnice moraju također biti u listi.

GENERATED ALWAYS stupca. Vrijednost polja mora biti uklonjena i zamijenjena s NULL, ako pomoćni program prihvaća redak.

SQL3551W Tablica sadrži barem jedan GENERATED ALWAYS stupac koji će pomoćni program nadjačati.

Objašnjenje: Naveden je preinačitelj "nadjačaj" tip podataka (na primjer, IDENTITYOVERRIDE ili GENERATEDOVERRIDE).

Za IDENTITYOVERRIDE, ovo može povrijediti svojstvo jedinstvenosti identifikacijskog stupca definiranog kao GENERATED ALWAYS.

Za GENERATEDOVERRIDE, ovo može rezultirati GENERATED ALWAYS stupcem bez identiteta koji sadrži vrijednost koja ne odgovara njegovoj definiciji stupca.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

4. Ako tablica nije u no data movement načinu, specificirajte SET INTEGRITY...FULL ACCESS izraz da prisilite tablicu u način punog pristupa. Vodite računa o tome da su sve neposredne materijalizirane tablice upita koje su ostale u stanju čekanja provjere također prisiljene da budu potpuno preračunate u narednom REFRESH izrazu, a sve ovisne neposredne scenske tablice koje su ostale u stanju čekanja provjere se ne mogu više koristiti za osvježavanje njihovih ovisnih materijaliziranih tablica upita.

sqlcode: -3600

sqlstate: 51027

SQL3601W Izraz je uzrokovao da se jedna ili više tablica automatski smjesti u stanje čekanja provjere.

Objašnjenje: Ovisne tablice, tablice potomci, tablice potomci osvježene materijalizirane tablice upita ili scenske tablice su stavljene u stanje čekanja provjere. To je učinjeno kako bi se ojačala referencijalna ograničenja integriteta ili da bi se osnažile veze

podataka između bazne tablice, ovisnih materijaliziranih tablica upita i scenskih tablica.

Odgovor korisnika: Da provjerite valjanost cjelovitosti za sve ovisne tablice, tablice potomke, tablice potomke osvjehenih neposrednih materijaliziranih tablice upita ili scenske tablice, izvedite SET INTEGRITY...IMMEDIATE CHECKED izraz za te tablice. Da utvrdite koje su tablice u stanju čekanja provjere, izdajte sljedeći upit:

```
SELECT TABSCHEMA, TABNAME, STATUS
FROM SYSCAT.TABLES
WHERE STATUS = 'C'
```

sqlcode: +3601

sqlstate: 01586

SQL3602W Obrada provjera podataka je našla povrede ograničenja i premjestila ih je u tablicu iznimaka.

Objašnjenje: Postoje reci koji povređuju pravila ograničenja koja su navedena da ih izraz SET INTEGRITY provjeri pri izvodenju. Ove su premještene u tablicu izuzetaka.

Odgovor korisnika: Provjerite tablice iznimaka za retke koji krše ograničenje. Reciprobrisani iz originalne tablice ali mogu biti ispravljani i preneseni nazad iz tablice iznimaka.

sqlcode: +3602

sqlstate: 01603

SQL3603N Obrada provjere podataka je kroz izraz SET INTEGRITY pronašla povredu integriteta koja uključuje ograničenje s imenom ime.

Objašnjenje: Pronađen je redak koji povređuje ograničenje definirano u tablici koju je izraz SET INTEGRITY naveo za provjeru. Ime *ime* je, ili ime ograničenja, ili ime generiranog stupca.

Odgovor korisnika: Stupac nije obrisan iz tablice jer se opcija ZA IZNIMKU nije koristila.

Nije preporučljivo izvoditi izraz SET INTEGRITY koristeći opciju ZA IZNIMKU pri provjeri podataka.

Podaci mogu biti ispravljani uz pomoć informacija iz tablice(a) iznimaka.

sqlcode: -3603

sqlstate: 23514

SQL3604N Tablica iznimaka ime-tabl-iznim odgovara tablici tablica ime-tablic u izrazu SET INTEGRITY ili pomoćni program LOAD nema pravilnu strukturu, definiran je pomoću jedinstvenih indeksa, ograničenja, generiranih stupaca, ili okidača, ili je i sam u stanju provjere čekanja.

Objašnjenje: Tablica iznimaka koje odgovara tablici mora imati definiciju sličnu originalnoj tablici. Opcionalni stupci za pomoćni program su navedeni u relevantnom dijelu dokumentacije koje opisuje tablice iznimaka. U tablici iznimaka možda ne postoje generirani stupci. U tablici iznimaka ne smiju biti definirani nikakva ograničenja niti okidači. Sama tablica iznimaka ne smije biti u stanju čekanja provjere.

Odgovor korisnika: Kreirajte tablicu iznimaka kao što je pokazano u relevantnom dijelu dokumentacije i ponovno izvedite izraz ili pomoćni program.

sqlcode: -3604

sqlstate: 428A5

SQL3605N Tablica ime-tablic imenovana u izrazu SET INTEGRITY, ili nije na popisu za provjeru, ili je u tablici iznimaka navedena više od jedanput.

Objašnjenje: Kada je navedena klauzula ZA IZNIMKE u izrazu SET INTEGRITY, ova greška bi mogla biti uzrokovana zbog jednog od sljedećeg :

- Tablica nedostaje na popisu tablica za provjeru.
- Tablica koja se treba provjeriti je ista kao i tablica iznimaka.
- Tablica iznimaka je specificirana za više od jedne tablice koja se mora provjeriti.

Odgovor korisnika: Ispravite imena tablica i ponovno izvedite naredbu.

sqlcode: -3605

sqlstate: 428A6

SQL3606N Postoji nepodudarnost u broju tablica koje se provjeravaju i broju tablica iznimaka navedenih u izrazu SET INTEGRITY.

Objašnjenje: Mora postojati podudaranje jedan-na-jedan između tablica izuzetka i tablica koje nisu materijalizirane tablice upita ili scenske tablice osigurane u listi pozivanja. Tablice u listi pozivanja koje su materijalizirane tablice upita ili scenske tablice ne smiju imati podudarajuće tablice izuzetka.

Odgovor korisnika: Kreirajte nedostajuću tablicu izuzetka za tablicu koja nije materijalizirana tablica upita ili scenska tablica ako ona već ne postoji i specificirajte listu pozivanja kako bi se ponovno izvodila naredba. Nemojte specificirati tablice izuzetka za materijalizirane tablice upita i scenske tablice.

sqlcode: -3606

sqlstate: 428A7

SQL3608N Ne može se provjeriti ovisna tablica *ime-ovisne-tablice* korištenjem SET INTEGRITY izraza dok je nadređena tablica ili podređena tablica *ime-nadređene-tablice* u stanju čekanja provjere ili ako će je SET INTEGRITY izraz staviti u stanje čekanja provjere.

Objašnjenje: Nadređena tablica ili podređena tablica ne smije biti u stanju čekanja provjere prije ili nakon SET INTEGRITY izraza, ili mora biti uključena u listu

SQL3700 - SQL3799

SQL3700W Uređaj *uređaj* je pun. Postoje *aktivni uređaji* ostali *aktivni uređaji*. Molim postavite novi medij, ili poduzmite odgovarajuću akciju.

Objašnjenje: Medij na navedenom uređaju je pun. Ovaj uređaj je jedan od *aktivni-uređaj* + 1 ciljnih uređaja na kojeg se usmjeravaju podaci koji nisu učitani.

Odgovor korisnika: Poduzmite JEDNU od slijedećih akcija:

- Stavite novi ciljnih medij na naveden medij i nastavite prazniti pozivajući pražnjenje s akcijom poziva 1 (SQLU_CONTINUE).

pozivanja kako bi se provjerila ovisna tablica.

Odgovor korisnika: Osigurajte da nadređena tablica nije u stanju čekanja provjere izvođenjem SET INTEGRITY izraza da provjerite nadređenu tablicu. Ako je ovisna tablica materijalizirana tablica upita ili scenska tablica, osigurajte da podređena tablica nije u stanju čekanja provjere izvođenjem SET INTEGRITY izraza da se provjeri podređena tablica.

Ako ovisna tablica nije materijalizirana tablica upita ili scenska tablica, onda se preporuča da prvo provjerite nadređenu tablicu. Također je moguće provjeriti ovisnu tablicu i uključiti tablicu roditelj na popis za pozivanje. U tom slučaju, izraz ipak možda neće biti uspješan ako postoje redovi u nadređenoj tablici koji krše ograničenje, a koji nisu obrisani i stavljeni u tablicu izuzetka. Ovo se može desiti ako se koristi opcija ZA IZNIMKU.

Ako je ovisna tablica materijalizirana tablica upita ili scenska tablica, preporuča se da prvo provjerite podređenu tablicu. Također možete osvježiti ovisnu materijaliziranu tablicu upita i uključiti podređenu tablicu u listu pozivanja. U tom slučaju, izraz ipak možda neće biti uspješan ako postoje redovi u nadređenoj tablici koji krše ograničenje, a koji nisu obrisani i stavljeni u tablicu izuzetka. Ovo se može desiti ako se koristi opcija ZA IZNIMKU.

U slučaju referentnog ciklusa, sve tablice moraju biti uključene na popis poziva.

sqlcode: -3608

sqlstate: 428A8

ILI

- Ako *aktivni-uređaji* nije nula, nastavite s učitavanjem bez ovog uređaja tako da pozovete UNLOAD pomoćni program s akcijom poziva 4 (SQLU_DEVICE_TERMINATE).

ILI

- Opozovite pražnjenje pozivajući pomoćni program PRAŽNJENJA s akcijom poziva 2 (SQLU_TERMINATE).

SQL3701W Parametar `lobpaths` je naveden, ali tablica ne sadrži nikakve LOB ili Duge podatke. Ovaj će parametar biti ignoriran.

Objašnjenje: Parametar `lobpaths` specificira različite ciljeve za LOB i Duge podatke. Tablica ne sadrži nikakve LOB ili Duge podatke, pa ciljevi koje je `lobpaths` parametar naveo neće biti korišteni.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL3702W Upozorenje. `SQLCODE sqlcode` je primljen za uređaj `uredaj`. Pražnjenje će se pokušati nastaviti bez ovog uređaja.

Objašnjenje: `SQLCODE sqlcode` je otkriven za navedeni uređaj koji je jedan od ciljeva za učitavanje. Pražnjenje će se nastaviti, ali će zanemariti ovaj uređaj.

Odgovor korisnika: Medij učitani na navedeni uređaj neće sadržavati nikakve ispražnjene podatke i ne bi trebao biti uključen s dobavljanjem medija za pomoćni program LOAD kada se ispražnjeni podaci učitavaju. Kako biste popravili problem s uređajem, pogledajte u vraćeni `SQLCODE` u Upute za poruke.

SQL3703W `xxx` od `yyy` broj tipa `tip` stranica je ispražnjeno i poslano da budu zapisane na ciljni medij.

Objašnjenje: Tablica koja se prazni sastoji se od `yyy` stranica navedenog tipa podataka. `xxx` istih obrađuje UNLOAD pomoćni program i poslani su programu za pisanje na medij koji će zapisati podatke na ciljni medij.

`tip` je jedan od:

- 0 za redovne podatke
- 2 za Duge podatke i informacije o dodjeljivanju
- 3 za LOB podatke
- 4 za LOB informacije dodjeljivanja

Primijetite da za Long i LOB podatke, `xxx` može biti manji od `yyy` kada se pražnjenje završi, jer neiskorišteni prostor nije ispražnjen, ali će biti ponovno kreiran kada se podaci ponovno učitaju.

Čak i za redovite podatke, krajnja poruka gdje je `xxx = yyy` može neće biti izdana. Umjesto toga, poruka 3105 se koristi za pokazivanje da je pražnjenje uspješno dovršeno.

Odgovor korisnika: Ovo je informativna poruka. Nije potrebna akcija.

SQL3704N Navedeni `num_meduspremnik` je nevažeći.

Objašnjenje: Parametar `num_meduspremnik` određuje broj međuspremnika koji će pomoćni program koristiti. Minimum je 2 ako parametar `lobpaths` nije naveden i 3 ako je parametar `lobpaths` naveden. Ovo je minimum potreban da bi pomoćni program radio. Međutim, postoji, optimalan broj međuspremnika koji će pomoćni program koristiti ako ovaj parametar nije naveden. Ovaj je optimalni broj zasnovan na broju internih procesa koje će pomoćni program izvršavati bilo da je parametar `lobpath` naveden ili ne. Ako je broj navedenih međuspremnika manji od optimalnog broja, neki procesi će čekati na korištenje međuspremnika. Prema tome, preporučljivo je navesti 0 za ovaj parametar i prepustiti pomoćnom programu da izabere broj međuspremnika. Ovaj parametar navedite samo ako je, zbog veličine memorije hrpe pomoćnog programa, potrebno ograničiti količinu memorije koju pomoćni program koristi.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim `num_meduspremnik` parametrom.

SQL3705N Navedena veličina međuspremnika nije važeća. Veličina međuspremnika mora biti navedena kao 0 ili između 8 i 16384 uključujuće. Za višestruke međuspremnike, ukupna veličina međuspremnika ne smije preći 16384.

Objašnjenje: Aplikacija koja je pozvala pomoćni program dala je nevažeći parametar veličine međuspremnika. Veličina međuspremnika se koristi za određivanje unutrašnje veličine međuspremnika. Vrijednost je broj 4K stranica koje su dobivene za ovaj međuspremnik. Vrijednost mora biti navedena kao 0 ili između 8 i 16384 uključujuće. Ako postoje višestruki međuspremnici, broj međuspremnika umnoženih s veličinom međuspremnika ne smije premašiti 16384.

Kada je navedena 0:

- za bazu čiji su redoviti podaci u tabličnom prostoru upravljanoj prostora baze podataka, izabrana veličina default međuspremnika je proširena veličina za tablični prostor ili 8, što god je veće.
- za tablicu čiji su redoviti podaci u sistem upravljanoj tabličnom prostoru memorije, veličina default međuspremnika je 8.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom veličinom međuspremnika.

SQL3706N Naišlo se na grešku punog diska u staza/datoteka.

Objašnjenje: Naišlo se na grešku punog diska prilikom obrade pomoćnog programa baze podataka. Pomoćni program se zaustavlja.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je dostupno dovoljno mjesta na disku za pomoćni program, ili usmjerite izlaz na drugi medij poput trake.

SQL3707N Navedeni parametar veličine memorije sortiranja *veličina1* nije važeći. Minimalna zahtijevana veličina je *veličina2*.

Objašnjenje: Veličina memorije sortiranja nije dovoljno velika za sortiranje ključeva indeksa.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom veličinom memorije sortiranja.

Da se osigurate da je minimalna količina prostora korištena, navedite vrijednost 0 (neka bude default). Međutim, koristeći više od minimuma trebalo bi poboljšati izvedbu sortiranja.

SQL3783N Desila se greška tijekom otvaranja datoteke kopiranja lokacije. Kod greške otvaranja datoteke je *kod_gr*.

Objašnjenje: Tijekom obnavljanja učitavanja, desila se greška tijekom otvaranja datoteke kopiranja lokacije. Vraćen je povratni kod datoteke operativnog sistema.

Odgovor korisnika: Za više informacija pogledajte u kod greške poruke. Ispravite grešku, ako je moguće, i ponovno izvedite naredbu.

SQL3784W Naišlo se na nevažeće podatke tijekom čitanja iz datoteke kopiranja lokacije. Greška se dogodila na liniji *br-linije* s tipom greške *tip_gr*

Objašnjenje: Tijekom obnavljanja učitavanja, naišlo se na nevažeće podatke za vrijeme čitanja iz datoteke kopiranja lokacije. Vraćeni su broj linije i tip greške. Pomoćni program čeka na odgovor da bi mogao nastaviti.

Odgovor korisnika: Ispravite podatke u datoteci kopiranja lokacija i vratite se u pomoćni program s ispravnim parametrom poziva akcije za pokazivanje da li bi se obrada trebala nastaviti ili prestati.

SQL3785N Učitajte obnavljanje za *tablicushema.ime-tablice* u vremenu *vremenska-oznaka* u čvoru *broj-čvora* nije uspjela zbog greške *sqlcode* s dodatnim informacijama *dodatna-info*.

Objašnjenje: Desila se ozbiljna greška tijekom obnavljanja učitavanja. Pomoćni program zaustavlja s obradom.

(Opaska: Ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvora ukazuje na kojem je čvoru došlo do greške. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Pogledajte u kod greške poruke za više informacija. Učinite akciju ispravka i ponovno izvedite naredbu.

SQL3798W Koristila se nevažeća vrijednost za parametar *parametar* za poziv obnavljanja API prema naprijed za nastavak obnavljanja punjenja.

Objašnjenje: Obnavljanje učitavanja je u tijeku i jedan od parametara koji je prošao nije važeći za trenutno stanje obnavljanja učitavanja.

Odgovor korisnika: Ispravite pogrešnu vrijednost i vratite se u pomoćni program s ispravnim parametrom poziva akcije za pokazivanje da li bi se obrada trebala nastaviti ili završiti.

SQL3799W Učitajte obnavljanje za *tablicushema.ime-tablice* u vremenu *vremenska-oznaka* u čvoru *broj-čvora* na čekanju je zbog upozorenja *sqlcode* s dodatnim informacijama *dotatna-info*.

Objašnjenje: Desio se uvjet upozorenja tijekom obnavljanja učitavanja. Pomoćni program čeka na odgovor da bi mogao nastaviti.

SQL3800 - SQL3899

SQL3802N Naišlo se na nevažeći način umirivanja *način-umirivanja*.

Objašnjenje: Nevažeći način umirivanja je predan API-ju umirivanja.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s ispravnim parametrima.

SQL3804N Indeks je nevažeći.

Objašnjenje: Naišlo se na nevažeći indeks tijekom obrade naredbe pomoćnog programa.

Odgovor korisnika: Provjerite u *Administracijski vodič* da odredite prikladan način za ponovnu provjeru valjanosti indeksa i ponovno izvedite naredbe nakon što je uvjet ispravljen.

SQL3805N Stanje aplikacije, ili jednog, ili više tabličnih prostora za navedenu tablicu zabranjuje loadapi akciji ili stanje neaktivnosti *akcija*. Šifra razloga =*šifra-razloga*.

Objašnjenje: Akcija loadapi (bilo način umirivanja ili callerac) predana API-ju učitavanja je u konfliktu s, ili stanjem aplikacije, ili stanjem jednim, ili više, tabličnih prostora za tablicu.

Moguće šifre razloga su kao što slijedi:

- 01** staje jednog od tabličnih prostora za navedenu tablicu zabranjuje akciju loadapi, ili način umirivanja.
- 02** aplikacije nije na početku svoje logičke jedinice rada. Uvjet zabranjuje učitavanje navedene akcije.

(Opaska: Ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvora ukazuje na kojem je čvoru došlo do greške. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Pogledajte u kod greške poruke za više informacija. Poduzmite potrebne korake i vratite se u pomoćni program s ispravnim parametrom poziva akcije za pokazivanje da li bi se obrada trebala nastaviti ili završiti.

- 03** stanje aplikacije zabranjuje učitavanje navedene akcije.
- 04** jedan ili više tabličnih prostora za tablicu je već umiren maksimalnim brojem umirnika.
- 05** tablični prostor sistemskog kataloga ne može biti umiren.
- 06** učitavanje kopije nije dozvoljeno kada je tablični prostor u stanju čekanja sigurnosne kopije.
- 07** Pokušaj ponovnog pokretanja učitavanja u pogrešnoj fazi.

Odgovor korisnika: Odgovara svakom od gore navedenih razloga:

- 01** Ponovno izvedite naredbu s ispravnom loadapi akcijom, ili načinom umirivanja, ili ispravite stanje tabličnog prostora za tablicu.
- 02** Ponovno izvedite naredbu s ispravnom akcijom učitavanja, ili dovršite trenutnu logičku jedinicu vremena tako da izdate, ili COMMIT ili ROLLBACK.
- 03** Ponovno izvedite naredbu s ispravnom akcijom učitavanja.
- 04** Odredite koji su tablični prostori za tablicu dostigli maksimalan broj umiravatelja. QUIESCE RESET ovih tabličnih prostora.
- 05** Ponovno izvedite naredbu s tablicom koja nije u sistemskom katalogu tabličnog prostora.
- 06** Ponovno izvedite naredbu izostavivši parametar kopiraj.
- 07** Odredite u kojoj fazi se učitavanje treba

ponovno pokrenuti i ponovno izvedite naredbu s ispravnom fazom.

SQL3806N Nisu isključena sva ograničenja tablice za tablicu koja se učitava.

Objašnjenje: Jedan ili više ograničenja za tablicu koja će se učitati je još uvijek aktivno kada se pozove učitavanje API-ja.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu nakon što su isključena sva ograničenja tablice.

SQL3807N Umirivanje instance, ili baze podataka, ime je na čekanju.

Objašnjenje: Još je neki drugi korisnik poslao na izvođenje naredbu umirivanja i još je nije završio.

SQL3900 - SQL3999

SQL3901N Desila se lakša sistemaska greška. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Obrada se završila zbog manje ozbiljne sistemske greške.

Odgovor korisnika: Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Tada kontaktirajte vašeg predstavnik tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

- Opis problema
- SQLCODE i umetnuta šifra razloga
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

SQL3902C Desila se sistemaska greška. Daljnja obrada nije moguća. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Desila se sistemaska greška.

Odgovor korisnika: Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Tada kontaktirajte vašeg predstavnik tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

- Opis problema
- SQLCODE i umetnuta šifra razloga

Odgovor korisnika: Čekajte da se umirivanje završi.

SQL3808N Poništavanje umirenja instance, ili baze podataka, ime je na čekanju.

Objašnjenje: Još je neki drugi korisnik poslao na izvođenje naredbu poništavanja umirenja i još je nije završio.

Odgovor korisnika: Čekajte da se poništavanje umirenja završi.

-
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
 - Trag, ako je moguće.

SQL3910I Sesija usklađivanja je uspješno dovršena.

Objašnjenje:

Odgovor korisnika:

SQL3911I Sesija usklađivanja provjere je uspješno dovršena.

Objašnjenje:

Odgovor korisnika:

SQL3912I STOP je uspješno dovršeno.

Objašnjenje:

Odgovor korisnika:

SQL3913I STOP je izdan, ali trenutno nije aktivna nikakva sesija usklađivanja.

Objašnjenje:

Odgovor korisnika:

SQL3914I Izdan je korisnički prekid. Sesija usklađivanja je uspješno zaustavljena.

Objašnjenje:

Odgovor korisnika:

SQL3915I Izdan je korisnički prekid prije nego su rezultati učitani na satelitski kontrolni poslužitelj. Rezultati će biti učitani tijekom slijedeće sesije usklađivanja.

Objašnjenje:

Odgovor korisnika:

SQL3916I Dobiven je STOP zahtjev. Sesija usklađivanja je uspješno zaustavljena.

Objašnjenje:

Odgovor korisnika:

SQL3917I Primljen je STOP zahtjev prije nego što su rezultati učitani na satelitski kontrolni poslužitelj. Rezultati će biti učitani tijekom slijedeće sesije usklađivanja.

Objašnjenje:

Odgovor korisnika:

SQL3918I Informacija o napredovanju usklađivanja je uspješno dobivena.

Objašnjenje:

Odgovor korisnika:

SQL3919I Primljen je STOP zahtjev prije nego što je satelit mogao kontaktirati satelitskog kontrolnog poslužitelja. Usklađivanje je uspješno zaustavljeno.

Objašnjenje:

Odgovor korisnika:

SQL3920I Verzija aplikacije na ovom satelitu ne podudara se s onom koja je dostupna za grupu ovog satelita. Usklađivanje se ne može dogoditi.

Objašnjenje: Aplikacijska verzija koju je satelit prijavio ne postoji na satelitskom kontrolnom poslužitelju.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3921I Ovaj satelit je onemogućen na satelitskom kontrolnom poslužitelju. Usklađivanje se ne može dogoditi.

Objašnjenje: Kada je onemogućen, satelit ne može usklađivati.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3930W Ne postoje skripte usklađivanja koje bi se izvele.

Objašnjenje: Na satelit nisu učitane nikakve skripte usklađivanja za izvođenje.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help desk, ili vašeg sistem administratora, da se osigurate da su skripte za usklađivanje dostupne na satelitskoj kontrolnoj bazi podataka za ovaj satelit.

SQL3931W Sesija usklađivanja provjere je uspješno dovršena. Međutim, ID satelita, nije se mogao pronaći u satelitskoj kontrolnoj bazi podataka.

Objašnjenje: Ili ID satelita nije ispravno definiran na satelitu ili ovaj satelit nije bio definiran u kontrolnoj bazi podataka satelita.

Odgovor korisnika: Ako koristite varijablu DB2SATELLITEID registra, osigurajte da je postavljena na jedinstveni ID satelita. Ako koristite ID prijave na operativni sistem kao satelitski ID, osigurajte da se prijavite koristeći ga.

SQL3932W Sesija usklađivanja provjere je uspješno dovršena. Satelitska verzija aplikacije, međutim, nije postavljena lokalno, ili ne postoji za ovu satelitsku grupu pri satelitskom kontrolnom poslužitelju.

Objašnjenje: Aplikacijska verzija na satelitu je različita od bilo koje dostupne za ovu grupu satelita.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je verzija aplikacije na satelitu postavljena na ispravnu vrijednost.

SQL3933W Sesija usklađivanja provjere je uspješno dovršena. Nivo izdanja satelita, međutim, ne podržava razina satelitskog kontrolnog poslužitelja.

Objašnjenje: Razina izdanja satelita mora biti unutar raspona jedne razine iznad do dvije razine ispod u odnosu na satelitskog kontrolnog poslužitelja.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3934W Sesija usklađivanja provjere je uspješno dovršena. Ovaj satelit, međutim, je onemogućen pri satelitskom kontrolnom poslužitelju.

Objašnjenje: Satelit je smješten u onemogućenom stanju pri satelitskom kontrolnom poslužitelju.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3935W Sesija usklađivanja provjere je uspješno dovršena. Ovaj satelit, međutim, je u neispravnom stanju pri satelitskom kontrolnom poslužitelju.

Objašnjenje: Ovaj satelit je u neispravnom stanju pri satelitskom kontrolnom poslužitelju.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3936W Nisu dostupne nikakve informacije o napredovanju.

Objašnjenje: Sesija usklađivanja nije dosegla stanje u kojem su zapisane informacije o napredovanju, ili ne postoji aktivna sesija sinkronizacije za ovaj satelit.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da je sesija sinkronizacije aktivna, ili kasnije pokušajte poslati upit za informaciju o napretku.

SQL3937W Verzija aplikacije za ovaj satelit ne podudara se s onom koja je dostupna za ovu satelitsku grupu.

Objašnjenje: Satelit se može uskladiti samo s određenim verzijama aplikacija za ovu grupu. Verzija aplikacije za ovaj satelit nije dostupna za grupu satelita pri kontrolnom poslužitelju.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je verzija aplikacije na satelitu postavljena na ispravnu vrijednost.

SQL3938W Tijekom izvođenja skripte izdan je prekid. Sesija usklađivanja je zaustavljena, ali satelit možda nije u konzistentnom stanju.

Objašnjenje: Izdan je prekid tijekom obavljanja faze izvođenja skripte procesa usklađivanja. Sesija usklađivanja je zaustavljena, ali satelit možda nije u konzistentnom stanju jer je skripta možda zaustavljena na neprikladnom mjestu.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3942I Identifikator sesije usklađivanja je uspješno postavljen za satelit.

Objašnjenje: Identifikator sesije je uspješno postavljen za satelit.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3943N Identifikator sesije usklađivanja prelazi maksimalnu dužinu od *dužina* znakova.

Objašnjenje: Navedeni identifikator sesije sinkronizacije je duži od navedene dužine *dužina* znakova.

Odgovor korisnika: Osigurajte da identifikator nije duži od nnn znakova.

SQL3944I **Identifikator sesije usklađivanja je uspješno resetiran za satelit.**

Objašnjenje: Identifikator sesije je uspješno resetiran za satelit.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3945I **Identifikator sesije usklađivanja je uspješno dohvaćen za satelit.**

Objašnjenje: Identifikator sesije ovog satelita je uspješno nađen i vraćen.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL3946N **Operacija identifikatora sesije usklađivanja nije uspjela.**

Objašnjenje: Operacija identifikatora sesije sinkronizacije nije uspjela iz nepoznatog razloga.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je produkt pravilno instaliran. Ako se pogreška nastavi, kontaktirajte DB2 servis.

SQL3950N **Sesija usklađivanja je aktivna. Aktivna je samo jedna sesija usklađivanja.**

Objašnjenje: Istovremeno može biti aktivna samo jedna sesija usklađivanja.

Odgovor korisnika: Čekajte dok se trenutna sesija usklađivanja ne završi uspješno prije započinjanja druge sesije.

SQL3951N **ID satelita ne može se pronaći lokalno.**

Objašnjenje: Ili je zaobidena prijava na operacijski sistem, ili varijabla DB2SATELLITEID registra nije postavljena.

Odgovor korisnika: Ako koristite ID prijave na operativni sistem kao satelitski ID, prijavite se na operativni sistem. Ako koristite varijablu DB2SATELLITEID registra, osigurajte da je postavljena na jedinstveni ID satelita.

SQL3952N **ID satelita se ne može pronaći na satelitskom kontrolnom poslužitelju.**

Objašnjenje: Ili ID satelita nije ispravno definiran na satelitu, ili ovaj satelit nije bio definiran u satelitskom kontrolnom poslužitelju.

Odgovor korisnika: Ako koristite varijablu DB2SATELLITEID registra, osigurajte da je postavljena na jedinstveni ID satelita. Ako koristite ID prijave na operativni sistem kao satelitski ID, osigurajte da se prijavite koristeći ga. Inače, kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3953N **Ovaj satelit nije onemogućen na satelitskom kontrolnom poslužitelju.**

Objašnjenje: ID satelita je onemogućen pri satelitskom kontrolnom poslužitelju.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3954N **Ovaj satelit je u neispravnom stanju pri satelitskom kontrolnom poslužitelju.**

Objašnjenje: Ovaj satelit je u neispravnom stanju, jer prethodna sesija usklađivanja nije uspjela.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3955N **Ime satelitske kontrole baze podataka ili njena zamjenska imena ne mogu biti pronađena.**

Objašnjenje: Satelitska kontrola baze podataka nije ispravno katalogizirana.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3956N **Verzija aplikacije za ovaj satelit nije lokalno definirana.**

Objašnjenje: Verzija aplikacije nije lokalno definirana na ovom satelitu, ili nije ispravno definirana.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je verzija aplikacije postavljena na ispravnu vrijednost.

SQL3957N Ne može se spojiti na satelitski kontrolni poslužitelj zbog greške u komuniciranju: **SQLCODE=sqlcode**
SQLSTATE=sqlstate,
oznake=oznaka1, oznaka2, oznaka3.

Objašnjenje: Podsystem komunikacije bio je otkrio grešku. Pogledajte *sqlcode* za više detalja.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3958N Došlo je do greške prilikom sesije usklađivanja: **SQLCODE=sqlcode**
SQLSTATE=sqlstate,
oznake=oznaka1, oznaka2, oznaka3.

Objašnjenje: Komunikacijski podsystem je otkrio nepoznatu grešku. Pogledajte *sqlcode* za više detalja.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3959N Sesija usklađivanja ne može započeti zbog greške u komuniciranju: *sqlcode*
SQLSTATE=sqlstate,
oznake=oznaka1, oznaka2, oznaka3.

Objašnjenje: Podsystem komunikacije bio je otkrio grešku. Pogledajte *sqlcode* za više detalja.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3960N Ne može učitati rezultate na satelitski kontrolni poslužitelj zbog greške u komunikaciji: *sqlcode*
SQLSTATE=sqlstate,
oznake=oznaka1, oznaka2, oznaka3.

Objašnjenje: Podsystem komunikacije bio je otkrio grešku. Pogledajte *sqlcode* za više detalja.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3961N Ne može se usporediti sa satelitskim kontrolnim poslužiteljem.

Objašnjenje: Otkrivena je greška provjere autentičnosti prilikom pokušaja povezivanja na satelitsku kontrolnu bazu podataka.

Odgovor korisnika: Nije bio ispravan, ili administracijski korisnički ID, ili lozinka potrebna za pristup satelitskoj kontrolnoj bazi podataka, ili oboje. Ili priskrbite ispravan korisnički ID i lozinku, ili kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3962N Usklađivanje nije moglo početi zbog greške u bazi podataka:
SQLCODE=sqlcode
SQLSTATE=sqlstate,
oznake=oznaka1, oznaka2, oznaka3.

Objašnjenje: Na satelitskom kontrolnom poslužitelju desila se greška koja je spriječila usklađivanje.

Odgovor korisnika: Pokušajte ponovno uskladiti. Ako se neuspjeh nastavlja, kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3963N Rezultati nisu mogli biti učitani zbog greške u bazi podataka:
SQLCODE=sqlcode
SQLSTATE=sqlstate,
oznake=oznaka1, oznaka2, oznaka3.

Objašnjenje: Došlo je do greške prilikom učitavanja rezultata u satelitski kontrolni poslužitelj.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3964N Usklađivanje nije uspjelo jer razinu izdanja satelita ne podržava satelitski kontrolni poslužitelj.

Objašnjenje: Razina izdanja satelita mora biti unutar raspona jedne razine iznad do dvije razine ispod u odnosu na satelitskog kontrolnog poslužitelja.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3965N Ne može učitati skripte usklađivanja zbog greške na satelitskom kontrolnom poslužitelju: *sqlcode*
SQLSTATE=sqlstate,
oznake=oznaka1, oznaka2, oznaka3.

Objašnjenje: Satelit ne može učitati skripte potrebne za usklađivanje satelita. Jedan od mogućih razloga za ovu grešku je da kontrolni poslužitelj ne može pokazati

primjerom parametrizirane skripte s atributima satelita. Drugi razlog je da je satelitski kontrolni poslužitelj bio trenutno nesposoban završiti zahtjev zbog ograničenja izvora.

Odgovor korisnika: Opet pokušajte zahtjev. Ako se neuspjeh nastavlja, kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3966N Sesija usklađivanja nije uspjela. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Sesija usklađivanja nije se uspjela dovršiti iz jednog od slijedećih razloga:

- (01) Nedostaju informacije o provjeri autentičnosti.
- (02) Nedostaju neke skripte potrebne za usklađivanje.
- (03) Sistemske datoteke su neispravne ili nedostaju.
- (04) Sistemska greška je spriječila izvođenje skripti.

Odgovor korisnika: Opet pokušajte zahtjev. Ako se neuspjeh nastavlja, kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3967N Informacija o napredovanju se ne može dohvatiti.

Objašnjenje: Informacija o napredovanju satelitske sesije usklađivanja ne može se dohvatiti. Ili su podaci nevaljani, ili ne postoje.

Odgovor korisnika: Ako je sesija usklađivanja aktivna i nisu dostupne informacije o napredovanju, kontaktirajte help-desk, ili vašeg sistem administratora.

SQL4000 - SQL4099

SQL4001N Znak znak u stupcu stupac u redu red je nevažeći.

Objašnjenje: Navedeni znak nije važeći znak u SQL izrazima.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite ili zamijenite znak koji je nevažeći.

SQL3968N Usklađivanje se nije uspješno dovršilo zbog greške u skripti. Rezultat izvođenja, međutim, poslani su na satelitski kontrolni poslužitelj.

Objašnjenje: Jedna od skripti usklađivanje nije se uspjela izvesti. Ili povratni kod nije u definiranom uspješnom skupu koda, ili skripta nije uspjela.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3969N Usklađivanje nije uspjelo jer je tijekom izvođenja skripte izdan prekid.

Objašnjenje: Izvođenje skripte se zaustavlja kada se primi prekid. Nepravilan završetak ovog tipa može uzrokovati da sesija usklađivanja ne uspije jer se sistem može naći u nekonzistentnom stanju.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL3970N Sesija sinkronizacije nije uspjela s, SQLCODE sqlcode SQLSTATE sqlstate Greška je otkrivena na lokaciji lokacija.

Objašnjenje: Izvođenje skripte nije uspjelo zbog nepoznate greške.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte help-desk ili vašeg sistem administratora.

SQL4002N oznaka-1 i oznaka-2 su nedeklarirane varijable hosta koje ne mogu obje biti korištene kao imena opisnih riječi u pojedinačnom SQL izrazu.

Objašnjenje: Navedeni identifikatori nisu deklarirani kao varijable hosta. Imena opisnih riječi nisu deklarirana prije korištenja. Zato jer više od jednog imena opisnih riječi u jednom izrazu nije važeće, barem jedna od varijabli hosta nije važeća.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: U izrazu ispravite korištenje

imena opisnih riječi ili nedeklarirane varijable hosta. Primijetite da izraz može sadržavati dodatne nedeklarirane varijable hosta.

SQL4003N SQL u redu *red* nije podržan od ove verzije predkompajlera.

Objašnjenje: Broj izdanja predkompajlera i instalirane verzije upravitelja baze podataka nisu kompatibilni. Navedeni izraz podržava upravitelj baze podataka, ali ne i predkompajler.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ponovite proces predkompajliranja s trenutnom verzijom predkompajlera.

SQL4004N Ime paketa nije važeće.

Objašnjenje: Ime paketa sadrži znakove koji nisu važeći. Ili je ime predugačko, ili nije navedeno niti jedno ime s opcijom PAKET.

Nije kreiran nikakav paket.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim imenom paketa, ili bez opcije PAKET.

SQL4005N Nađena je nevažeća oznaka *oznaka* počevši od položaja *pozicija* u redu *red*.

Objašnjenje: U SQL izrazu otkrivena je greška sintakse pri navedenoj oznaci *oznaka*.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Pregledajte izraz, pogotovo oko navedene oznake. Ispravite sintaksu.

SQL4006N Strukture su pređuboko ugnježdene.

Objašnjenje: Broj ugnježenih struktura prelazi maksimum od 25.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Smanjite broj ugnježenih struktura.

SQL4007N Struktura hosta *struktura-hosta* nema polja.

Objašnjenje: Ne može se naći nikakvo polje unutar strukture hosta *struktura-hosta*.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Dodajte polje strukturi hosta.

SQL4008N Varijabla hosta *ime* ne može biti jednoznačno referencirana čak niti s potpunom kvalifikacijom.

Objašnjenje: Varijabla hosta *ime* se podudara s najmanje još jednom nekvalificiranom, ili djelomično kvalificiranom varijablom hosta čak i s potpunom kvalifikacijom.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Preimenujte varijablu hosta.

SQL4009N Izraz za dužinu podataka je nevažeći.

Objašnjenje: Izraz za dužinu podataka ima grešku sintakse ili je presložen.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite sintaksu izraza veličine.

SQL4010N Nedopušteno ugnježđivanje Složenih SQL izraza.

Objašnjenje: Ova se greška pojavljuje kada je klauzula BEGIN COMPOUND detektirana kao podizraz Složenog SQL izraza.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite predkompilaciju bez ugnježdene BEGIN COMPOUND.

SQL4011N Nevažeći SQL podizraz u Složenom SQL izrazu.

Objašnjenje: Ova greška se dobije kada je otkriven nevažeći podizraz u Složenom SQL izrazu. Važeći izrazi su:

- ALTER TABLE
- COMMENT ON

- CREATE INDEX
- CREATE TABLE
- CREATE VIEW
- Pozicioniran DELETE
- Traženi DELETE
- DROP
- GRANT
- INSERT
- LOCK TABLE
- REVOKE
- SELECT INTO
- Pozicioniran UPDATE
- Traženi UPDATE
- COMMIT; samo kada je naveden kao zadnji podizraz.
- RELEASE TO SAVEPOINT; samo za ne-atomski Složeni SQL
- ROLLBACK TO SAVEPOINT; samo za ne-atomski Složeni SQL
- SAVEPOINT; samo za ne-atomski Složeni SQL

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite predkompilaciju bez nevažećeg podizraza.

sqlcode: -4011

sqlstate: 42910

SQL4012N Nedopušteno korištenje COMMIT izraza u Složenom SQL izrazu.

Objašnjenje: Ova se greška pojavljuje kada je otkriven podizraz nakon što je pronađen COMMIT u SLOŽENOM SQL izrazu.

Odgovor korisnika: Učinite COMMIT podizraz zadnjim podizrazom i ponovno izvedite predkompilaciju.

SQL4013N Pronađen je END COMPOUND izraz bez prethodnog BEGIN COMPOUND izraza.

Objašnjenje: Ova se greška pojavljuje kada je END COMPOUND izraz pronađen bez prethodnog BEGIN COMPOUND izraza.

Odgovor korisnika: Ili uklonite END COMPOUND,

ili dodajte BEGIN COMPOUND i ponovno izvedite predkompiliranje.

SQL4014N Nevažeća Složena SQL sintaksa.

Objašnjenje: Ova se greška dobije kada Složeni SQL izraz sadrži sintaksu grešku. Mogući uzroci su:

- Nedostaje END COMPOUND.
- jedan od podizraza je prazan (dužine nula ili prazno mjesto).

Odgovor korisnika: Popravite sintaksnu grešku i ponovno kompajlirajte.

SQL4015N Dogodila se pogreška tijekom predobrađivanja.

Objašnjenje: Vanjski predprocesor je završio s jednom ili više grešaka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Za više detalja molimo pogledajte datoteku “.errd” za odgovarajuću izvornu datoteku.

SQL4016N Ne može se naći navedeni predprocesor.

Objašnjenje: Ne može se naći predprocesor naveden kroz opciju PREDPROCESOR.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da predprocesor može biti izveden iz trenutnog direktorija i također provjerite sintaksu opcije PREDPROCESOR.

SQL4017W Predobrađivanje je uspješno obavljeno.

Objašnjenje: Predobrađivanje ulazne datoteke je uspješno završeno korištenjem vanjske naredbe navedene u opciji PREDPROCESOR.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL4018W Pokretanje obrade predobrađene datoteke predobrađena-datoteka.

Objašnjenje: Predkompajler sada obrađuje predobrađenu datoteku.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL4019W **Završena je obrada predobrađene datoteke** *predobrađena-datoteka*.

Objašnjenje: Predkompajler je završio obrađivati predobrađenu datoteku.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL4020N **'long' varijabla hosta oznaka-1 je nevažea. Umjesto toga koristite 'sqlint32'.**

Objašnjenje: Ako je na snazi opcija predkompajliranja DUGAGREŠKA DA, ili opcija

SQL4100 - SQL4199

SQL4100I *tip-sql-oznake* **oznaka koristi SQL jezičnu sintaksu za provjeru sintakse.**

Objašnjenje: Označivač će ponovno provjeriti SQL izraze koji su prošli provjeru predkompajlera, glede navedene sintakse. Izdat će se poruka upozorenja protiv izraza kada postoji sintaksna devijacija.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Niti jedan. Ovo je samo informativna poruka.

SQL4102W **Desila se devijacija SQL sintakse pri oznaci počevši s tekstom** *tekst*.

Objašnjenje: Označivač je otkrio devijaciju od SQL jezične sintakse navedene u SQLFLAG predkompajler opciji.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4103W **Izraz definicije podataka nije unutar CREATE SCHEMA izraza.**

Objašnjenje: FIPS standard zahtjeva se svi izrazi definicije podataka nastavljaju s izrazom CREATE SCHEMA.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

predkompajliranja DUGAGREŠKA nije bila navedena i platforma ima 8-bajtna 'dnevnik', tada INTEGER varijabla hosta mora biti deklarirana s podacima tipa 'sqlint32', ne 'long'.

Na 64 bitnim platformama s 8-bitnim 'dugim' tipovima opcija predkompajliranja DUGAGREŠKA NE, može se koristiti za navođenje da su 'long' varijable hosta korištene za BIGINT tipove podataka. Za maksimalnu prenosivost, preporučljivo je korištenje 'sqlint32' i 'sqlint64' za INTEGER i BIGINT tipove podataka uzastopno.

Odgovor korisnika: Zamijenite trenutni tip podataka varijable hosta s tipom podataka navedenim u poruci.

SQL4104W **Postoji nestandardni umetnuti komentar.**

Objašnjenje: Komentar umetnut u SQL izraz ne zadovoljava zahtjeve standarda jer je označen. Komentar ne počinje s barem dvije uzastopne crtice

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4105W **Desila se devijacija SQL sintakse. Izraz nije potpun.**

Objašnjenje: SQL izraz se je završio prije nego su svi zahtijevani elementi pronađeni.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4106W **Identifikator identifikator je veći od 18 znakova.**

Objašnjenje: Identifikator ovlaštenja, identifikator tablice, ime stupca, ime međuodnosa, ime modula, ime kursora, ime procedure, ili ime parametra, duže je od 18 znakova.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4107W Stupac *stupac* ima nevažecu dužinu, preciznost, ili atribut skale.

Objašnjenje: Jedan od slijedećih uvjeta nije zadovoljen:

- Vrijednost dužine treba biti veća od nule.
- Vrijednost točnosti treba biti veća od nule.
- Vrijednost skale treba biti veća od preciznosti.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4108W Indikator varijabli ima tip podataka koji nije točno numerički, ili ima skalu koja nije nula.

Objašnjenje: Tip podataka varijable indikatora treba biti točno numerička vrijednost sa skalom nula.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4109W Da POSTAVITE stupac referenci SPECIFIKACIJE FUNKCIJE *stupac*.

Objašnjenje: Jedan od slijedećih uvjeta nije zadovoljen:

- COLUMN REFERENCE DISTINCT SET FUNCTION ne može se odnositi na stupac izveden od SET FUNCTION SPECIFICATION.
- COLUMN REFERENCEs u VALUE EXPRESSION od ALL SET FUNCTION ne može se odnositi na stupac izveden iz SET FUNCTION SPECIFICATION.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4110W VALUE EXPRESSION koja sadrži *stupac* ne smije sadržavati operatore.

Objašnjenje: A VALUE EXPRESSION se može sadržavati operatore u OUTER REFERENCE COLUMN REFERENCE.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4111W Nedostaje COLUMN REFERENCE, ili je nevažeca za SVE stupce funkcije *funkcija*.

Objašnjenje: VALUE EXPRESSION ALL SET FUNCTION SPECIFICATION treba uključivati COLUMN REFERENCE.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4112W Stupac *stupac* nije jedinstven i treba kvalifikacije.

Objašnjenje: Navedeni stupac nije jedinstven unutar trenutnog djelokruga. Mora se dati kvalifikacija da se jednoznačno identificira potreban stupac.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4113W A VALUE EXPRESSION ne mora sadržavati SET FUNCTION SPECIFICATION.

Objašnjenje: VALUE EXPRESSION ALL SET FUNCTION ne mora sadržavati SET FUNCTION SPECIFICATION.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4114W Stupac *stupac* ne prepoznajestupac tablice bez trenutnog opsega.

Objašnjenje: Jedan od slijedećih uvjeta nije zadovoljen:

- Tablica ili ime međuodnosa korišteno kao kvalifikator ne postoji.
- Ime stupca ne postoji unutar trenutnog djelokruga ili djelokruga kvalifikatora.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4115W Funkcija stupca koja sadrži stupac OUTER REFERENCE stupac nije u podupitu klauzule HAVING.

Objašnjenje: Funkcija stupca mora biti sadržana u podupitu HAVING klauzule ako ona sadrži OUTER REFERENCE COLUMN REFERENCE.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4116W Rezultat SUM, ili AVG funkcije, ne može biti niz znakova.

Objašnjenje: Znakovni niz nije važeći za rezultat SUM, ili AVG SET FUNCTION SPECIFICATION.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4117W Operator operator nije važeći u ovomkontekstu.

Objašnjenje: Jedan od slijedećih uvjeta nije zadovoljen:

- VALUE EXPRESSION koja sadrži DISTINCT SET FUNCTION ne može sadržavati dyadic operatore.
- Prvi znak koji slijedi nakon jednočlanog operatora ne smije biti znak plus, ili minus.
- VALUE EXPRESSION se smije sadržavati operatore, ako je PRIMARY tip znakovnog niza.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4118W tip_izr IZRAZ komparira nekompatibilne tipove podataka.

Objašnjenje: Tipovi podataka jednog od slijedećeg (identificirani pomoću tip_izr) se ne podudaraju:

- tip_izr = COMPARISON - Operatori usporedbe moraju se podudarati
- tip_izr = BETWEEN - Tri VALUE EXPRESSION se moraju podudarati
- tip_izr = IN - VALUE EXPRESSION, podupit i sve VALUE SPECIFICATIONs se moraju podudarati

- tip_izr = QUANTIFIED - VALUE EXPRESSION i podupiti se moraju podudarati

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4119W Operand u predikatu LIKE nije niz znakova.

Objašnjenje: Jedan od slijedećih uvjeta nije zadovoljen:

- Tip podataka u stupcu u predikatu LIKE nije niz znakova.
- Tip podataka uzorka u predikatu LIKE nije niz znakova.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4120W Znak IZLAZ mora biti jednobajtni znakovni niz.

Objašnjenje: Znak izlaza u predikatu LIKE mora imati tip podataka znakovnog niza dužine 1.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4121W Klauzula WHERE, klauzula GROUP BY, ili klauzula HAVING je nevažeća za grupirane poglede ime-scheme.pogled.

Objašnjenje: Ako je tablica identificirana u klauzuli FROM grupirani pogled, tada TABLE EXPRESSION ne smije sadržavati klauzulu WHERE, klauzulu GROUP BY, ili klauzulu HAVING.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4122W ime-scheme.ime pojavljuje se više nego jednom u klauzuli FROM.

Objašnjenje: Jedan od slijedećih uvjeta nije zadovoljen:

- U klauzuli FROM ime tablice se pojavljuje više nego jedanput.

- Ime međuodnosa je identično imenu tablice, ili drugom imenu međuodnosa u klauzuli FROM.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4123W **Dopuštena je samo jedna referenca tablice u klauzuli FROM za GRUPirani pogled.**

Objašnjenje: Ako je tablica, koju je ime tablice identificiralo, GRUPni pogled, tada klauzula FROM mora sadržati točno jednu referencu tablice.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4124W **Referenca na stupac *stupac* izvedena iz funkcije stupca, nevažeca je u klauzuli WHERE.**

Objašnjenje: VALUE EXPRESSION koja je direktno sadržana u SEARCH CONDITION WHERE klauzule, ne smije sadržavati referencu na stupac izveden iz funkcije stupca.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4125W **Klauzula HAVING mora sadržavati klauzulu WHERE kada klauzula WHERE ima funkciju stupca.**

Objašnjenje: Ako je VALUE EXPRESSION direktno sadržana u SEARCH CONDITION funkcija stupca, tada WHERE klauzula mora biti sadržana u HAVING klauzuli.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4126W **The COLUMN REFERENCE for *stupac* must be an OUTER REFERENCE.**

Objašnjenje: Ako je VALUE EXPRESSION, koja je direktno sadržana u SEARCH CONDITION, funkcija, tada COLUMN REFERENCE, u izrazu funkcijskog stupca, mora biti OUTER REFERENCE.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4127W **Stupac *stupac* je dupliciran unutar trenutnog opsega.**

Objašnjenje: Navedeni stupac je dupliciran unutar trenutnog opsega.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4128W **COLUMN REFERENCE 7a *ime-stupca* treba biti stupac grupiranja, ili treba biti naveden unutar funkcije stupca.**

Objašnjenje: Svaka COLUMN REFERENCE sadržana u podupitu u SEARCH CONDITION HAVING klauzule mora se odnositi na stupac grupiranja ili biti navedena unutar funkcijskog stupca.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4129W **DEGREE tablice *ime-sheme.tablica* treba biti 1 kada se koristi SELECT LIST od *.**

Objašnjenje: DEGREE od TABLE EXPRESSION mora biti 1 ako je SELECT LIST od * navedeno u podupitu bilo kojeg predikata osim EXISTS predikata.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4130W **Funkcijski stupac nije važeći za TABLE EXPRESSION koji počinje s *tablicomime-sheme.tablica*.**

Objašnjenje: Jedan od slijedećih uvjeta nije zadovoljen:

- Ako je TABLE EXPRESSION grupirani pogled, SELECT LIST podupita ne može sadržavati SET FUNCTION SPECIFICATION.
- Ako je TABLE EXPRESSION grupirani pogled, SELECT LIST od QUERY SPECIFICATION ne može sadržavati funkcijski stupac.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4131W **COLUMN REFERENCE za stupac je nevažeći.**

Objašnjenje: Jedan od slijedećih uvjeta nije zadovoljen:

- Za GROUPiranu tablicu, COLUMN REFERENCE se mora odnositi na GROUPirani stupac, ili biti navedena unutar SET FUNCTION SPECIFICATION.
- Ako ne onda GROUPirana tablica i VALUE EXPRESSION uključuju SET FUNCTION SPECIFICATION, tada svaki COLUMN REFERENCE mora biti naveden unutar SET FUNCTION SPECIFICATION.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4132W **DISTINCT je određen više nego jednom.**

Objašnjenje: Jedan od slijedećih uvjeta nije zadovoljen:

- DISTINCT ne smije biti naveden više od jednom u QUERY SPECIFICATION, osim bilo kojeg podupita tog QUERY SPECIFICATION.
- DISTINCT ne smije biti naveden više od jednom u podupitu, osim bilo kojeg podupita koji sadrži taj podupit.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4133W **COMPARISON PREDICATE podupit ne smije sadržavati GROUP BY, ili HAVING klauzule.**

Objašnjenje: Ako je naveden podupit u COMPARISON PREDICATE, tada TABLE EXPRESSION čija FROM klauzula identificira imenovanu tablicu, ne smije sadržavati GROUP BY klauzulu ili HAVING klauzulu.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4134W **COMPARISON PREDICATE podupit ne smije identificirati GROUPirani pogled.**

Objašnjenje: Ako je podupit naveden u COMPARISON PREDICATE, tada TABLE EXPRESSION čija FROM klauzula identificira imenovanu tablicu ne smije identificirati GROUPirani pogled.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4135W **Postoji nevažeći AUTHORIZATION IDENTIFIER *authid*.**

Objašnjenje: AUTHORIZATION IDENTIFIER prefiksiran na ime tablice nije važeći.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4136W **Tablica ili pogledime *sheme.ime* već postoji.**

Objašnjenje: Navedeno ime tablice, ili ime pogleda već postoji u katalogu.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4137W **COLUMN DEFINITION nedostaje.**

Objašnjenje: Barem jedan COLUMN DEFINITION treba biti naveden za CREATE TABLE.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4138W **Tip podataka *tip1* cilja nije kompatibilan s tipom podataka *tip2* izvora.**

Objašnjenje: Tipovi podataka trebaju se podudarati:

- U izrazu FETCH, između izvora i cilja.
- U izrazu SELECT, između izvora i cilja.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4139I Morate navesti VIEW COLUMN LIST za ime-sheme.tablica.

Objašnjenje: Ako bilo koja dva stupca tablice, ili bilo koji stupac te tablice koji je neimenovani stupac, koje je QUERY SPECIFICATION navelo, imaju isto ime stupca, tada mora biti navedeno VIEW COLUMN LIST.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4140W Desila se greška uzrokovavši zaustavljanje označivača. Ime modula = ime modula. Interni kodgreške = kod-greške.

Objašnjenje: Označivač je naišao na internu grešku. Ako je sintaksa, datoteka vezanja, ili paket opcija također navedena, obrada se nastavlja, ali je označena operacija prekinuta. Inače, obrada se završava.

Odgovor korisnika: Zapišite broj ove poruke (SQLCODE), ime modula i kod greške u poruci. S informacijama kontaktirajte vašeg predstavnika tehničke usluge.

SQL4141W Desila se greška pri pokušaju proizvođenja poruke broj-poruke u modulu ime-modula.

Objašnjenje: OZNAČIVAČ je pokušao proizvesti nedefiniranu poruku.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Zapišite broj ove poruke (SQLCODE), ime modula i kod greške u poruci. S informacijama kontaktirajte vašeg predstavnika tehničke usluge.

SQL4142W Nema dovoljno memorije za operaciju označivača. Interni kodgreške = kod-greške.

Objašnjenje: Nema dovoljno memorije da označivač djeluje. Ako je sintaksa, datoteka vezanja, ili paket opcija također navedena, obrada se nastavlja, ali je

označena operacija prekinuta. Inače, obrada se završava.

Odgovor korisnika: Osigurajte da vaš sistem ima dovoljno stvarne i virtualne memorije i uklonite sve nepotrebne pozadinske procese.

SQL4143W Desila se greška pri oslobađanju memorije označivača. Interni kodgreške = kod-greške.

Objašnjenje: Označivač ne može osloboditi dodijeljenu memoriju. Ako je sintaksa, datoteka vezanja, ili paket opcija također navedena, obrada se nastavlja, ali je označena operacija prekinuta. Inače, obrada se završava.

Odgovor korisnika: Ponovno pokrenite predkompilaciju, ako je potrebno označavanje.

SQL4144W Pronađena je interna greška pri pozivu OZNAČIVAČA u modulu ime-modula. Interni kodgreške = kod-greške.

Objašnjenje: OZNAČIVAČ je naišao na internu grešku.

Predobrađivanje se nastavlja, ali je operacija OZNAČAVANJA prekinuta.

Odgovor korisnika: Zapišite broj ove poruke (SQLCODE), ime modula i kod greške u poruci. S informacijama kontaktirajte vašeg predstavnika tehničke usluge.

SQL4145W Greška pri pristupanju OZNAČIVAČA sistemskom katalogu. Označavanje se nastavlja samo za provjeru sintakse. SQLCODE = nnn SQLERRP = ime-moda SQLERRD = nnn Kreator = ime-kreatora Tablica = ime-tablice

Objašnjenje: Desila se interna greška prilikom pristupanja OZNAČIVAČA sistemskom katalogu.

Obrađivanje se nastavlja, ali samo s označivačem za provjeru sintakse.

Odgovor korisnika: Zapišite broj ove poruke (SQLCODE), ime modula i kod greške u poruci. S

informacijama kontaktirajte vašeg predstavnika tehničke usluge.

SQL4146W **Desila se unutarnja greška uzrokovavši zaustavljanje obrade semantike. Ime modula = ime modula. Interni kodgreške = kod-greške.**

Objašnjenje: OZNAČIVAČ je naišao na ozbiljnu internu grešku u rutini za analiziranje semantike.

Obradiavanje se nastavlja, ali samo s označivačem za provjeru sintakse.

Odgovor korisnika: Zapišite broj ove poruke (SQLCODE), ime modula i kod greške u poruci. S informacijama kontaktirajte vašeg predstavnika tehničke usluge.

SQL4147W **Nevažeci broj verzije označivača.**

Objašnjenje: Nevažeci broj verzije označivača je predan Uslugama predkompajliranja COMPILER SQL STATEMENT API. Ako je sintaksa, datoteka vezanja, ili paket opcija također navedena, obrada se nastavlja, ali je označena operacija prekinuta. Inače, obrada se završava.

Odgovor korisnika: Priskrbite važeći broj verzije označivača. Pogledajte *Upute za naredbe* priručnik.

SQL4170W **Stupac morate deklarirati stupac kao NE NULL.**

Objašnjenje: Svi stupci identificirani kao UNIQUE moraju biti definirani s NE NULL opcijom.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4171W **Tablica koje se pregledava ime sheme.tablica mora se moći ažurirati.**

Objašnjenje: Kada je klauzula WITH CHECK OPTION navedena tada se tablica koja se gleda mora moći ažurirati.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4172W **Nevažeci broj imena stupaca.**

Objašnjenje: Broj imena stupaca u VIEW COLUMN LIST treba biti isti kao DEGREE tablice koja je navedena od QUERY SPECIFICATION.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4173W **Morate deklarirati kursor kursor prije nego ga koristite.**

Objašnjenje: Navedeni kursor nije deklariran u izrazu DECLARE CURSOR.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4174W **Kursor kursor je već deklariran.**

Objašnjenje: Navedeni kursor je već deklariran u izrazu DECLARE CURSOR.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4175W **Samo * ili imena stupaca su važeća u ovom kontekstu.**

Objašnjenje: Kada je naveden UNION, SELECT LIST za specificiranje dvije TABLE EXPRESSIONs identificiran od QUERY EXPRESSION i QUERY TERM treba se sastojati od *, ili COLUMN REFERENCE(s).

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4176W **Opisi tablica identificirani od QUERY EXPRESSION koji počinju s ime-sheme1.tablica1 i QUERY TERM koji počinje s ime-sheme2.tablica2 trebaju biti identični.**

Objašnjenje: Kada je naveden UNION, opisi dviju tablica trebaju biti identični, osim imena stupaca.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4177W SORT SPECIFICATION broj je izvan DEGREE od kursora *cursor*.

Objašnjenje: Ako SORT SPECIFICATION sadrži cijeli broj bez predznaka, ono biti veće od 0 a ne veće od broja stupaca u tablici.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4178W *Tablicaime-sheme.tablica* je tablica samo za čitanje.

Objašnjenje: Nad tablicom koja je samo za čitanje specificiran je DELETE, INSERT, ili UPDATE.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4179W Tablic *ime-sheme.tablica* ne smije biti identificirana u klauzuli FROM niti jednog podupita u SEARCH CONDITION.

Objašnjenje: Tablica navedena u DELETE, ili UPDATE, ne može se koristiti u FROM klauzuli niti jednog podupita sadržanog u SEARCH CONDITION.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4180W *Tablicaime-sheme1.tablica1* nije prva *tablicaime-sheme2.tablica2* navedena u DECLARE CURSOR izrazu.

Objašnjenje: Tablica navedena u DELETE, ili UPDATE izrazu treba biti prva tablica navedena u klauzuli FROM izraza DECLARE CURSOR.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4181W Broj TARGET SPECIFICATIONs ne podudara se s DEGREE od kursora *cursor*.

Objašnjenje: Broj TARGET SPECIFICATIONs u FETCH izrazu ne podudara se s DEGREE od navedenih tablica.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4182W Ciljna *tablicaime-sheme.tablica* izraza INSERT, također je u klauzuli FROM, ili u podupitu.

Objašnjenje: Imenovane tablice ne smiju biti identificirane u FROM klauzuli od QUERY SPECIFICATION, ili bilo kojeg podupita sadržanog u QUERY SPECIFICATION.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4183W Navedeni broj stupaca ne odgovara broju navedenih vrijednosti.

Objašnjenje: U izrazu INSERT, navedeni broj stupaca ne podudara se s brojem navedenih vrijednosti.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4184W Broj navedenih stupaca ne podudara se s DEGREE od QUERY SPECIFICATION počevši s *tablicomime-sheme.tablica*.

Objašnjenje: U izrazu INSERT, broj navedenih stupaca ne podudara se s DEGREE od tablice navedene u QUERY SPECIFICATION.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4185W Postoji nepodudarnost tipa podataka ili dužine između stupca *stupac* i stavke INSERT, ili UPDATE.

Objašnjenje: Jedan od slijedećih uvjeta nije zadovoljen:

- Ako je tip podataka imena stupca niz znakova, tada odgovarajuća stavka u izrazu INSERT, ili UPDATE, treba biti niz znakova, dužine iste, ili manje od dužine imena stupca.
- Ako je tip podataka imena stupca točno numerički, tada odgovarajuća stavka u izrazu INSERT, ili UPDATE treba biti točno numerička.
- Ako je tip podataka imena stupca približno numerički, tada odgovarajuća stavka u izrazu INSERT, ili UPDATE treba biti približno numerički, ili točno numerička.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4186W Ne možete koristiti klauzulu GROUP BY, ili HAVING, ili identificirati GRUPIRANI pogled u ovom kontekstu.

Objašnjenje: Tablica identificirana u FROM klauzuli od TABLE EXPRESSION u izrazu SELECT, ne smije uključivati GROUP BY, ili HAVING klauzulu i ne smije identificirati GRUPIRANI pogled.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4187W Broj elemenata navedenih u SELECT LIST treba se podudarati s brojem u SELECT TARGET LIST.

Objašnjenje: U izrazu SELECT, broj elemenata navedenih u SELECT LIST, treba se podudarati s brojem elemenata u SELECT TARGET LIST.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4300 - SQL4399

SQL4188W Funkcija stupca nije dopuštena u klauzuli SET izraza UPDATE.

Objašnjenje: VALUE EXPRESSION u klauzuli SET izraza UPDATE ne smije sadržavati funkcijski stupac.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4189W Ne možete navesti NULL za NE NULL stupac *stupac*.

Objašnjenje: Ako je NULL navedeno u izrazu SET, ili UPDATE, tada odgovarajući stupac treba dozvoliti NULL vrijednost.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4190W Varijabla hosta nepoznatog tipa podataka je referencirana. Pozicija varijable hosta je *pozicija*.

Objašnjenje: Referenca varijable hosta na poziciji *pozicija* je podatak tipa nepoznat standardu.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4191W Tip podatka stupca *ime-stupca* nije prepoznat.

Objašnjenje: Tip podataka stupca nije prepoznat od standarda.

Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ispravite SQL izraz.

SQL4192W Tablica *ime-sheme.tablica* nije pronađena u katalogu.

Objašnjenje: Imenovana tablica, ili pogled, ne postoji u sistemskom katalogu.

SQL4300N Na ovoj platformi java podrška nije instalirana ili ispravno konfigurirana.

Objašnjenje: Podrška za Java pohranjene funkcije i korisničko definirane funkcije nije instalirana i konfigurirana na ovom poslužitelju.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je za poslužitelja instalirano kompatibilno Java Runtime okruženje ili Java oprema za razvoj. Uvjerite se da je konfiguracijski parametar "JDK_PATH" ispravno postavljen.

sqlcode: -4300

sqlstate: 42724

SQL4301N Nije uspjela ili komunikacija ili startup Java interpretera, šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Došlo je do greške tijekom pokušaja pokretanja ili komuniciranja s Java interpreterom. Šifre razloga su:

- 1 Varijable okruženja Jave ili parametri konfiguracije baze podataka Jave nisu važeći.
- 2 Poziv Java domaćeg sučelja Java interpretatoru nije uspio.
- 3 "db2java.zip" datoteka je možda neispravna ili je nema.
- 4 Java interpretator se sam završio i ne može biti ponovno pokrenut.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da su Java parametri konfiguracijske baze podataka (jdk_path i java_heap_sz) ispravno postavljeni. Osigurajte da je instalirana podržana Java Runtime okruženje. Osigurajte da interne DB2 klase (COM.ibm.db2) nisu nadjačane korisničkim klasama.

sqlcode: -4301

sqlstate: 58004

SQL4302N Java pohranjena procedura ili korisnički definirana funkcija ime, određeno ime spec-name prekinuta je s iznimkom string.

Objašnjenje: Java pohranjena procedura, ili korisnički definirana funkcija prekinuta je s Java

iznimkom. Dnevnik obavijesti administracije sadrži praćenje unatrag Java stoga za prekinutu metodu.

Odgovor korisnika: Debugirajte Java metodu da eliminiirate iznimke.

sqlcode: -4302

sqlstate: 38501

SQL4303N Java pohranjena procedura ili korisnički definirana funkcija ime, određeno ime spec-name ne može biti identificirano iz vanjskog imena string.

Objašnjenje: Izraz CREATE PROCEDURE ili CREATE FUNCTION koji je deklarirao ovu pohranjenu funkciju ili korisnički definiranu funkciju imao je loše formatiranu klauzulu EXTERNAL NAME. Vanjsko ime mora biti ovako formatirano: "package.subpackage.class!method".

Odgovor korisnika: Izvedite ispravan izraz CREATE PROCEDURE, ili CREATE FUNCTION.

sqlcode: -4303

sqlstate: 42724

SQL4304N Java pohranjena procedura ili korisnički definirana funkcija ime, određeno ime spec-name nije mogla učitati klasu Jave klasa, šifra-razlogašifra-razloga.

Objašnjenje: Java klasa koju daje EXTERNAL NAME klauzula izraza CREATE PROCEDURE, ili CREATE FUNCTION nije se mogla učitati. Šifre razloga su:

- 1 Klasa nije pronađena u CLASSPATH-u.
- 2 Klasa nije implementirala zahtijevano sučelje ("COM.ibm.db2.app.StoredProc", ili "COM.ibm.db2.app.UDF"), ili nedostaje Java "javna" oznaka pristupa.
- 3 Default konstruktor nije uspio ili nije bio dostupan.
- 4 Ne može se učitati pogonitelj za "jdbc:default:connection".
- 5 Nesposoban postaviti default kontekst.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je kompajlirana datoteka ".class" instalirana u CLASSPATH, na primjer u "sql/lib/function". Osigurajte da primjenjuje zahtijevano Java sučelje i daje "javno".

sqlcode: -4304

sqlstate: 42724

SQL4306N Java pohranjena procedura, ili korisnički definirana funkcija *ime*, određeno ime *spec-name* nije mogla pozvati Java metodu *metoda*, potpis *string*.

Objašnjenje: Java klasa koju daje EXTERNAL NAME klauzula izraza CREATE PROCEDURE, ili

SQL4400 - SQL4499

SQL4400N *ID-ovlaštenje* nema ovlaštenje za izvođenje administrativnog zadatka na DB2 poslužitelju administracije.

Objašnjenje: Korisnik nema nužno ovlaštenje u DB2 Poslužitelju administracije za izvođenje pokušane administrativne akcije.

Odgovor korisnika: Pošaljite na izvođenje upit prema DB2 Poslužitelja administracije koristeći ID korisnika s DASADM ovlaštenjem. DASADM ovlaštenje se zahtijeva za izvođenje bilo koje administrativne akcije prema DB2 poslužitelju administracije. DASADM grupa je konfiguracijski parametar DB2 poslužitelja administracije. Provjerite trenutne postavke DASADM grupe gledanjem konfiguracijskih parametara DB2 poslužitelja administracije koristeći naredbu GET ADMIN CONFIGURATION. Da promijenite vrijednost bilo kojeg parametra konfiguracije koristite naredbu UPDATE ADMIN CONFIGURATION.

SQL4401C DB2 poslužitelj administracije susreo se s greškom tijekom pokretanja.

Objašnjenje: Došlo je do greške prilikom pokretanja DB2 poslužitelja administracije.

Odgovor korisnika: Pogledajte Dnevnik dohvaćenih podataka prve greške DB2 poslužitelja administracije za dodatne informacije. Poduzmite potrebne korake i

CREATE FUNCTION nije se mogla naći. Njen deklarirani popis argumenata možda se ne podudara s onim što baza podataka očekuje, ili nije "javna" metoda instanci.

Odgovor korisnika: Osigurajte da Java metoda instanci postoji s "javnom" oznakom i očekivanim popisom argumenata za ovaj poziv.

sqlcode: -4306

sqlstate: 42724

pokušajte ponovno pokrenuti DB2 poslužitelj administracije.

Ako se problem i dalje javlja kontaktirajte vašeg predstavnika tehničkog servisa.

SQL4402W DB2ADMIN naredba je bila uspješna.

Objašnjenje: Obrada je normalno dovršena.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva daljnja akcija.

SQL4403N Sintaksa naredbe je nevažeća.

Objašnjenje: Naredba je unesena koristeći nevažeće argumente ili nevažeći broj parametara.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim argumentima.

SQL4404N DB2 poslužitelj administracije ne postoji.

Objašnjenje: DB2 poslužitelj administracije nije pronađen na stroju.

Odgovor korisnika: Na stroju kreirajte DB2 poslužitelja administracije.

- Na Windows operacijskim sistemima, izdajte slijedeću naredbu:

db2admin create

- Na UNIX platformama, provjerite da li imate ishodišno ovlaštenje i izdajte slijedeće naredbe iz DB2DIR/direktorija instance, gdje je DB2DIR staza DB2 instalacije. <ASName> predstavlja ime Poslužitelja administracije:
dascrt <ASName>

SQL4405W DB2 poslužitelj administracije već postoji.

Objašnjenje: DB2 poslužitelj administracije već postoji na ovom stroju.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva daljnja akcija.

SQL4406W DB2 poslužitelj administracije je uspješno započet.

Objašnjenje: Obrada je normalno dovršena.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva daljnja akcija.

SQL4407W DB2 poslužitelj administracije je uspješno zaustavljen.

Objašnjenje: Obrada je normalno dovršena.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva daljnja akcija.

SQL4408N DB2 poslužitelj administracije nije ispušten jer je aktivan.

Objašnjenje: DB2 poslužitelj administracije mora biti zaustavljen prije nego može biti ispušten.

Odgovor korisnika: Za zaustavljanje DB2 poslužitelja administracije, unesite slijedeće naredbe:
DB2ADMIN STOP

SQL4409W DB2 poslužitelj administracije je već aktivan.

Objašnjenje: DB2ADMIN START naredba se ne može obraditi jer je DB2 Poslužitelj administracije već aktivan.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva daljnja akcija.

SQL4410W DB2 poslužitelj administracije nije aktivan.

Objašnjenje: DB2ADMIN STOP naredba se ne može obraditi jer DB2 Poslužitelj administracije nije aktivan.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva daljnja akcija.

SQL4411N Zahtijevana operacija nije dopuštena jer instanca poslužitelja nije DB2 poslužitelj administracije.

Objašnjenje: Zahtijevana operacija je važeća samo kada je izdana za DB2 poslužitelja administracije.

Odgovor korisnika: DB2 poslužitelj administracije treba biti postavljen koristeći DB2ADMIN naredbu. Pogledajte *Brzi počeci* za daljnje informacije o DB2ADMIN naredbi.

SQL4412N Korisnički račun za prijavu za DB2 poslužitelja administracije je nevažeći.

Objašnjenje: Za izvođenje zahtijevanog zadatka, DB2 poslužitelj administracije mora se izvoditi pod važećim korisničkim računom za prijavu. Ova greška je uzrokovana ili jer račun nije postavljenim, ili jer korisnički račun za prijavu ne sadrži važeći DB2 korisnički ID.

Odgovor korisnika: Ako je korisnički račun za prijavu postavljen, tada osigurajte da račun koristi važeći DB2 korisnički ID.

Možete postaviti korisnički račun za prijavu za DB2 poslužitelja administracije koristeći slijedeće naredbe:

```
DB2ADMIN SETID <userid>  
                <password>
```

SQL4413W Korištenje: DB2ADMIN kreira, ispušta, pokreće, ili zaustavlja DB2 poslužitelja administracije.

Objašnjenje: Sintaksa naredbe DB2ADMIN je:

```

DB2ADMIN CREATE [
    /USER:<korisničko-ime>
    /PASSWORD:<lozinka>
]
DROP
START
STOP [/FORCE]
SETID <korisničko-ime>
    <password>
SETSCHEID <korisničko-ime> <
lozinka>
/h

```

Opcije naredbe su:

CREATE

kreiraj DB2 poslužitelj administracije

DROP briši DB2 poslužitelja administracije

START pokreni DB2 poslužitelja administracije

STOP zaustavi DB2 poslužitelja administracije

SETID postavi račun za prijavu za DB2 poslužitelja administracije

SETSCHEID

postavlja račun za prijavljivanje kojeg koristi raspoređivač tako da se može povezati s bazom podataka kataloga alata. To je potrebno samo kada je raspoređivač

osposobljen i kada je baza podataka kataloga alata udaljena u odnosu na DB2 Poslužitelj administracije.

/USER navedi ime računa za prijavu tijekom DB2ADMIN CREATE

/PASSWORD

navedi lozinku računa za prijavu tijekom DB2ADMIN CREATE

/FORCE

Zaustavite DB2 poslužitelj administracije tijekom DB2ADMIN STOP bez obzira na to da li je ili nije u obradi posluživanja bilo kojeg zahtjeva

/h prikaži informacije o upotrebljivosti

Odgovor korisnika: Izdaj DB2ADMIN naredbu s jednom od važećih opsijskih naredbi.

SQL4414N DB2 poslužitelj administracije nije aktivan.

Objašnjenje: Zahtjev ne može biti obrađen ako DB2 poslužitelj administracije nije aktivan.

Odgovor korisnika: Pokrenite DB2 poslužitelj administracije izdajući naredbu DB2ADMIN START i ponovno izdajte zahtjev.

SQL4900 - SQL4999

SQL4901N Usluge predkompajlera zahtijevaju ponovnu inicijalizaciju zbog prethodne greške.

Objašnjenje: Na prethodnom funkcijskom pozivu, dogodila se greška. Zahtijevani poziv funkcije ne može se obratiti dok Usluge predkompajlera nisu ponovno inicijalizirane.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Pozovite sqlainit funkciju da ponovno inicijalizirate Usluge predkompajlera.

SQL4902N Barem jedan znak parametra *n* funkcije *funkcija* nije važeći.

Objašnjenje: Navedeni parametar u navedenoj funkciji sadrži barem jedan znak koji nije važeći.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite navedeni parametar i ponovno pozovite funkciju.

SQL4903N Dužina parametra *n* funkcije *ime* nije važeća.

Objašnjenje: Dužina navedenog parametra u navedenoj funkciji nije važeća.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite navedeni parametar i ponovno pozovite funkciju.

SQL4904N Pointer na parametar *n* funkcije funkcija nije važeći.

Objašnjenje: Pointer na navedeni parametar u navedenoj funkciji nije važeći.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite navedeni parametar i ponovno pozovite funkciju.

SQL4905N Vrijednost parametra *n* funkcije funkcija nije unutar važećeg raspona.

Objašnjenje: Vrijednost navedenog parametra u navedenoj funkciji je izvan važećeg raspona za taj parametar. Ako je navedeni parametar struktura, on može sadržavati vrijednosti koje su unutar važećeg raspona, ali nisu važeće kada se zajedno razmatraju. Neke strukture sadrže zaglavlja koja specificiraju dodijeljenu veličinu i koliko se tog prostora koristi. Nije važeće da je dodijeljena veličina manja od veličine koja se koristi.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite navedeni parametar i ponovno pozovite funkciju.

SQL4906N Popis navedenih imena tabličnog prostora je nekompletan skup za operaciju prema naprijed.

Objašnjenje: Popis imena tabličnih prostora je nepotpun iz jednog od slijedećih razloga:

- Za obnavljanje tabličnog prostora točke u vremenu, tablični prostor mora biti naveden.
- Za obnavljanje tabličnog prostora točke u vremenu, mora biti naveden popis samo sadržavajućih imena tabličnih prostora. Tablični prostor na popisu mora sadržavati sve objekte svake tablice koja je uključena u tablične prostore.
- Obnavljanje tabličnog prostora točke u vremenu nije dopušteno za sistemske kataloge.
- Obnavljanje tabličnog prostora kraja dnevnika dopušteno je za sistemske kataloge, ali smije biti jedino ime tabličnog prostora na popisu.
- Opcija CANCEL za obnavljanje prema naprijed mora imati popis tabličnog prostora ako ne postoje tablični prostori u stanju "rollforward-in-progress".

Odgovor korisnika: Provjerite popis tabličnog prostora i ponovno izvedite naredbu rollforward s potpunim popisom tabličnog prostora.

SQL4907W Baza podataka *ime* je obnovljena, ali jedna ili više tablica na popisu tabličnog prostora koji je uključen u operaciju prema naprijed, smještene su u stanje čekanja provjere.

Objašnjenje: Jedna ili više tablica uključenih u obnavljanje tabličnog prostora točke u vremenu imaju ograničenja koja se odnose na tablice izvan popisa tabličnog prostora koji se koristi za obnavljanje. Sve ove tablice su stavljene u stanje čekanja provjere. Operacija prema naprijed je inače uspješno dovršena.

Odgovor korisnika: Provjerite stanje za tablice u tabličnom prostoru i poduzmite prikladne akcije ako je potrebno.

SQL4908N Popis tabličnog prostora koji je naveden za obnavljanje baze podataka prema naprijed *ime* je nevažeći na čvorovima *popis-čvorova*.

Objašnjenje: Ako počinjete s novim obnavljanjem prema naprijed tabličnog prostora, jedan ili više tabličnih prostora navedenih na popisu koji će se vratiti prema naprijed, nije u stanju čekanja obnavljanja prema naprijed na navedenim čvorovima. Ako se nastavlja obnavljanje prema naprijed tabličnog prostora koji je već u tijeku, jedan ili više tabličnih prostora navedenih na popisu za obnavljanje prema naprijed nije u stanju obnavljanja prema naprijed na navedenim čvorovima.

Ako "... " prikazan na kraju liste čvorova, pogledajte dnevnik obavijesti administracije za potpun popis čvorova.

Obnavljanje prema naprijed se zaustavlja.

(Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvorova ukazuje na kojem se čvoru desila greška. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Koristite naredbu LIST TABLESPACES SHOW DETAIL na čvorovima navedenih za pronalaženje koji tablični prostori nisu spremni da budu obnovljeni prema naprijed. Koristite opciju QUERY STATUS naredbe rollforward da odredite status obnavljanja prema naprijed tabličnog

prostora. Ako je rollforward status "TBS pending", može biti pokrenuto novo obnavljanje prema naprijed tabličnog prostora. Ako je rollforward status "TBS working", obnavljanje prema naprijed tabličnog prostora je već u tijeku.

Ako počinjemo s obnavljanjem prema naprijed novog tabličnog prostora, stavite tablični prostor u stanje čekanja obnavljanja prema naprijed tako da ih vratite.

Ako se nastavlja s obnavljanjem prema naprijed tabličnog prostora i jedan ili više uključenih tabličnih prostora je vraćen i stavljen u stanje čekanja obnavljanja prema naprijed, obnavljanje prema naprijed tabličnog prostora mora biti prekinuto. Ponovno pošaljite na izvođenje naredbu rollforward s opcijom CANCEL i istim popisom tabličnog prostora. Kada se poništi obnavljanje prema naprijed koje je u tijeku, tablični prostori će biti stavljeni u stanje čekanja vraćanja. Obnovite tablične prostore i ponovno izvedite originalnu naredbu prema naprijed.

SQL4909W **Obnavljanje prema naprijed je uspješno završeno, ali jedan ili više tabličnih prostora imaju tablice stavljene u DRP/DRNP stanje. Provjerite dnevnik obavijesti administracije za detalje o čvoru(ovima) *popis-čvorova*.**

Objašnjenje: Jedan ili više tabličnih prostora imaju tablice u stanju DATALINK Čekanju usklađenja (DRP) ili stanju DATALINK Čekanje usklađenja nije moguće (DRNP) iz jednog od slijedećih razloga:

- Obnavljanje je učinjeno navođenjem WITHOUT DATALINK opcije i obnovljeno prema naprijed do točke u vremenu koja slijedi vraćanje. Bilo koja tablica s DATALINK stupcem je stavljena u DRP stanje.
- Obnavljanje iz slike sigurnosne kopije s različitim imenima baza podataka, zamjenskim imenima, imenima hosta, ili instanci i pomicanje prema naprijed slijedi obnavljanje. Bilo koja tablica s DATALINK stupcem je stavljena u DRNP stanje.
- Vraćanjem iz slike sigurnosne kopije koja je postala neiskoristiva i obnavljanje prema naprijed slijedi vraćanje. Bilo koja tablica s DATALINK stupcem je stavljena u DRNP stanje.

- Obnavljanje prema naprijed je bilo do točke u vremenu, a ne do kraja dnevnika. Bilo koja tablica s DATALINK stupcem u tabličnom prostoru je stavljena u DRP stanje.
- DATALINK informacije stupca ne postoje u DB2 Upravitelju veza podataka. Utjecane tablice su stavljene u DRNP stanje.
- Obnavljanje prema naprijed je uključilo DATALINK stupce definirane s opcijom "RECOVERY NO". Utjecane tablice smještene su u DRP stanje.

Ako "... " prikazano na kraju popisa čvorova, pogledajte dijagnostički dnevnik za kompletnu listu čvorova.

(Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvorova ukazuje na kojem se čvoru desila greška. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: pogledajte db2diag.log datoteku da vidite koje su tablice stavljene u DRP/DRNP stanje. Pogledajte Administrativni vodič za informacije o usklađivanju tablica koje su u DRP/DRNP stanju.

SQL4910N **Staza dnevnika za overflow staza-dnevnika nije važeća.**

Objašnjenje: Staza dnevnika za overflow navedena u naredbi ROLLFORWARD nije važeća. Staza dnevnika za overflow mora biti direktorij u sistemu datoteka. Ovaj direktorij mora biti dostupan ID-u vlasnika instance.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom stazom dnevnika za overflow.

SQL4911N **Tip podataka varijable hosta nije važeći.**

Objašnjenje: Tip podataka varijable hosta nije važeći.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite tip podataka varijable hosta i ponovno pozovite funkciju.

SQL4912N Dužina podataka varijable hosta je izvan dosega.

Objašnjenje: Dužina varijable hosta nije važeća.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite dužinu varijable hosta i ponovno pozovite funkciju.

SQL4913N ID oznake varijable hosta je već korištena.

Objašnjenje: ID oznake varijable hosta je već korištena. Oznaka ID-a mora biti jedinstvena unutar modula.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite ID oznaku varijable hosta i ponovno pozovite funkciju.

SQL4914N ID oznake varijable hosta nije važeći.

Objašnjenje: ID oznake varijable hosta nije važeći.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite ID oznaku varijable hosta i ponovno pozovite funkciju.

SQL4915N Funkcija “sqlainit” je već pozvana.

Objašnjenje: Usluge predkompajlera su već inicijalizirane.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Obrada se nastavlja.

SQL4916N Funkcija “sqlainit” nije pozvana.

Objašnjenje: Usluge predkompajlera mora biti inicijalizirano prije nego što zahtijevana funkcija može biti obrađena.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Izdajte sqlainit poziv funkcije za inicijaliziranje Usluge predkompajlera.

SQL4917N Element broj u matrici opcija nije važeći.

Objašnjenje: Matrica opcija sadrži element s *tip.opcije*, ili *vrijednost.opcije* koji nije važeći. Broj elementa u poruci je ni elementu u dijelu opcije matrice opcija.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite vrijednosti pohranjene u matrici opcija. Ponovno pozovite funkciju.

SQL4918N Termin_parametar opcije funkcije “sqlainit” nije važeći.

Objašnjenje: Parametar *termin_opcija* nije važeći.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite *termin_opcija* parametar i ponovno pozovite funkciju.

SQL4919N Zadatak_parametar niza funkcije “sqlacmpl” je premali.

Objašnjenje: Struktura matrice zadataka predana Uslugama predkompajlera na pozivu sqlacmpl funkcije je prekratka.

Funkcija se nije uspješno izvršila.

Odgovor korisnika: Povećajte strukturu matrice zadataka predkompajlera koju je dodijelio predkompajler. Ponovo kompajlirajte aplikacijski program.

SQL4920N Oznaka_id_parametra niza funkcije “sqlacmpl” je premali.

Objašnjenje: ID oznake niza strukture koje je predan Uslugama predkompajliranja u funkcijskom pozivu sqlacmpl() je premali.

Funkcija se nije uspješno izvršila.

Odgovor korisnika: Povećajte strukturu matrice ID oznake predkompajlera koju je dodijelio predkompajler. Ponovo kompajlirajte aplikacijski program.

SQL4930N **Opcija povezivanja, ili predkompajliranja, ili vrijednost opcije *ime-opcija* nije važeće.**

Objašnjenje: Ili je *ime-opcija* nevažeća veza ili opcija predkompajliranja, ili vrijednost navedena za ovu opciju nije važeća. Veza ili predkompajliranje se ne može nastaviti.

Odgovor korisnika: Ispravite opciju vezanje, ili predkompajliranja, ili vrijednost opcije i ponovno pokušajte naredbu vezivanja, ili predkompajliranja.

SQL4940N **Klauzula *klauzula* nije dozvoljena, ili je potrebna.**

Objašnjenje: Ta klauzula, ili nije dopuštena u kontekstu u kojem se pojavljuje u SQL izrazu, ili je potrebna u izrazu.

Podupit, izraz INSERT, ili izraz CREATE VIEW ne smiju sadržavati klauzule INTO, ORDER BY, ili FOR UPDATE. Umetnut SELECT izraz ne smije imati klauzule ORDER BY ili FOR UPDATE. Umetnut SELECT izraz ne može sadržavati operator skupa osim u podupitu. SELECT izrazi korišteni u deklaraciji kursora ne mogu sadržavati klauzulu INTO.

Umetnut izraz SELECT mora imati klauzulu INTO.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Uklonite, ili dodajte klauzulu da ispravite izraz.

SQL4941N **SQL izraz je prazan.**

Objašnjenje: Tekst nakon EXEC SQL je bio prazan.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je važeći SQL izraz dan nakon riječi EXEC SQL.

SQL4942N **Izraz izbire nekompatibilan tip podataka u varijablu hosta *ime*.**

Objašnjenje: Umetnut izraz SELECT izbire u varijablu hosta *ime* ali tip podatka varijable i odgovarajućeg SELECT elementa popisa nisu kompatibilni. Ako je tip podataka u stupcu datum ili vrijeme, tip podataka varijable mora biti znak odgovarajuće minimalne dužine. Oboje moraju biti, ili

numerički, znakovni, ili grafički. Za korisničko definirani tip podataka, varijabla hosta može biti definirana s pridruženim ugrađenim tipom podataka koji nije kompatibilan s rezultatnim tipom funkcije transformacije FROM SQL definirane u grupi za transformiranje tog izraza.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Provjerite da su definicije tablice trenutne i da varijabla hosta ima prikladan tip podataka.

SQL4943W **Broj varijabli hosta u klauzuli INTO nije isti kao broj stavki u klauzuli SELECT.**

Objašnjenje: Broj varijabli hosta navedenih u klauzuli INTO i u klauzuli SELECT, mora biti isti.

Funkcija je obrađena.

Odgovor korisnika: Ispravite aplikacijski program da navodi isti broj varijabli hosta kao izrazi SELECT popisa.

SQL4944N **Vrijednost ažuriranja ili umetanja je NULL, ali stupac ne može sadržavati NULL vrijednosti.**

Objašnjenje: Jedno od sljedećeg se desilo:

- Vrijednost ažuriranja, ili umetanja je NULL, ali stupac objekata je deklariran kao NE NULL u definiciji tablice. Prema tome, NULL vrijednosti ne mogu biti umetnute u taj stupac i niti jedno ažuriranje ne može postaviti vrijednosti tog stupca u NULL.
- Popis imena stupaca za izraze INSERT izostavlja stupac koji je deklariran kao NE NULL u definiciji tablice.
- Pogled izraza INSERT izostavlja stupac koji je deklariran kao NE NULL u osnovnoj definiciji tablice.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Provjerite definiciju tablice objekata da odredite koji stupac tablice ima NE NULL atribute i ispravite SQL izraz.

SQL4945N **Korištenje oznake parametra nije važeće.**

Objašnjenje: Oznake parametra mogu se koristiti samo u dinamičkim SQL izrazima.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Koristite varijable hosta umjesto oznaka parametara za statičke SQL izraze.

SQL4946N **Ime kursora, ili izraza *ime* nije definirano.**

Objašnjenje: Ime kursora, ili izraza *ime* navedeno u izrazu nije definirano.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Provjerite aplikacijski program za potpunost i moguće greške pri pisanju u imenima kursora ili izraza.

SQL4947W **Naišlo se na izraz INCLUDE SQLDA koji je ignoriran.**

Objašnjenje: FORTRAN predkompajler poslan s upraviteljem baze podataka ne podržava izraz INCLUDE SQLDA.

Izraz se zanemaruje. Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Da spriječite ovu poruku, uklonite INCLUDE SQLDA izraz iz programa.

SQL4950N **Složeni SQL izrazi koji sadrže korisnički definirane SQLDA-e nisu podržani u ovoj okolini.**

Objašnjenje: Složeni SQL izrazi koji sadrže korisnički definirane SQLDA-e nisu podržani u 16 bitnoj aplikaciji.

Odgovor korisnika: Uklonite izraz iz složenog SQL bloka, ili zamijenite izraz s onim koji koristi varijable hosta umjesto SQLDA.

SQL4951N **sqlda_ID parametar funkcije *ime* nije važeći.**

Objašnjenje: *sqlda_id* parametar navedene funkcije u aplikacijskom programu nije važeći. *sqlda_id*

parametar ne može biti NULL.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite *sqlda_id* parametar u aplikacijskom programu.

SQL4952N **sqlvar_parametar indeksa funkcije *ime* nije važeće.**

Objašnjenje: *sqlvar_indeks* parametar navedene funkcije aplikacijskog programa nije važeće. *sqlvar_indeks* može biti veći od broja *sqlvar* elemenata u SQLDA.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite *sqlvar_indeks* parametar u aplikacijskom programu.

SQL4953N **Poziv_parametra tipa funkcije *ime* nije važeći.**

Objašnjenje: *call_type* parametar navedene funkcije u aplikaciji nije važeći.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite *call_type* parametar u aplikacijskom programu.

SQL4954N **Odabir_broja parametra funkcije *ime* nije važeći.**

Objašnjenje: *section_number* parametar navedene funkcije u aplikacijskom programu nije važeći. Opazite da je da slijedeći SQL izraz, *section_number* parametar funkcije *sqlcall()* korišten za predavanje u izraz tipa:

- CONNECT
- SET CONNECTION
- RELEASE
- DISCONNECT

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Ispravite *section_number* parametar u aplikacijskom programu.

SQL4970N Obnavljanje prema naprijed baze podataka *ime* ne može dosegnuti navedenu točku zaustavljanja (kraj zapisa, ili točka u vremenu) jer nedostaju datoteke dnevnika na čvorovima *popis-čvorova*.

Objašnjenje: Ova se poruka pojavljuje u slijedećim situacijama:

- učinjen je zahtjev da se navedena tablica podataka izvede iz stanja čekanja obnavljanja prema naprijed tako da se navede akcija poziva SQLUM_ROLLFWD_STOP, SQLUM_STOP, SQLUM_ROLLFWD_COMPLETE ili SQLUM_COMPLETE ali pomoćni program Obnavljanja baze podataka prema naprijed ne može pronaći potrebne arhive datoteka dnevnika u direktoriju dnevnika baze podataka ili je direktorij overflow dnevnika na navedenim čvorovima za dostizanje točke zaustavljanja iz prethodne naredbe ROLLFORWARD DATABASE.
- u višečvornoj okolini, ako pomoćni program Obnavljanja baze podataka prema naprijed ne može pronaći potrebne arhive datoteka dnevnika za usklađivanje čvora s čvorom kataloga.

Ako „...” prikazan na kraju liste čvorova, pogledajte dnevnik obavijesti administracije za potpun popis čvorova.

Obnavljanje prema naprijed je zaustavljeno. Baza podataka je ostavljena u stanju čekanja obnavljanja prema naprijed.

Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvorova znači na kojem se čvoru desila greška. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.

Odgovor korisnika: Koristite ROLLFORWARD DATABASE naredbu s opcijom QUERY STATUS da odredite koje datoteke dnevnika nedostaju.

Učinite jedno od slijedećeg:

- Osigurajte da su sve arhive datoteke dnevnika dostupne u direktoriju dnevnika baze podataka ili u stazi dnevnika overflowa i ponovno izdajte ROLLFORWARD DATABASE naredbu.
- Ako ne možete pronaći datoteke dnevnika koje nedostaju, vratite bazu podataka/tablični prostor na svim čvorovima, tada učinite obnavljanje točke u

vremenu koristeći vremensku oznaku koja je ranija od najranije datoteke dnevnika koja nedostaje.

SQL4971N Obnavljanje prema naprijed baze podataka *ime* na čvoru *broj-čvorova* prethodno nije uspjelo prije zaustavljanje. Obnavljanje prema naprijed mora biti zaustavljeno.

Objašnjenje: Učinjen je zahtjev za nastavljajem obnavljanja navedene baze podataka prema naprijed navođenjem akcije poziva SQLUM_ROLLFWD. Prethodna iteracija obnavljanja prema naprijed pokvarila se tijekom zaustavljanja. Ako se pomiče unaprijed na razini baze podataka, to znači da nije uspjelo tijekom skraćivanja dnevnika. Obnavljanje prema naprijed za ovu bazu podataka mora se zaustaviti navodeći akcije pozivanja SQLUM_ROLLFWD_STOP, SQLUM_STOP, SQLUM_ROLLFWD_COMPLETE, ili SQLUM_COMPLETE.

Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvora ukazuje na kojem je čvoru došlo do greške. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu ROLLFORWARD DATABASE s akcijom pozivanja SQLUM_ROLLFWD_STOP, SQLUM_STOP, SQLUM_ROLLFWD_COMPLETE, ili SQLUM_COMPLETE. Bilo koje navedeno vrijeme zaustavljanja bit će ignorirano budući da se prethodno vrijeme zaustavljanja već obrađuje.

SQL4972N Proširenje dnevnika *proširenje* na čvoru *broj-čvorova* ne može se pomaknuti u stazu dnevnika baze podataka.

Objašnjenje: Pomoćni program pomicanja prema naprijed pozvan je uz pomoć STOP opcije. Kao dio obrade pomicanja prema naprijed, proširenje dnevnika *proširenje* se moralo skratiti. Ovo proširenje mora postojati u stazi dnevnika baze podataka. Trenutno, proširenje postoji u overflow stazi dnevnika, pokušaj pomicanja proširenja iz overflow staze dnevnika u stazu dnevnika baze podataka. Pokušaj je propao. Obrada prema naprijed je zaustavljena.

Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvora ukazuje na kojem je čvoru došlo

do greške. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.

Odgovor korisnika: Pomaknite proširenje iz overflow staze dnevnika u stazu dnevnika baze podataka i tada ponovno izvedite ROLLFORWARD DATABASE naredbu.

SQL4973N Obnavljanje prema naprijed *ime* ne može se završiti jer se informacije dnevnika na čvorovima *popis-čvorova* ne podudaraju s odgovarajućim zapisima u katalogu čvora.

Objašnjenje: Pomoćni program Rollforward obradio je sve datoteke dnevnika koje je našao na svakom čvoru, ali točke zaustavljanja na navedenom čvoru ne podudaraju se s odgovarajućim zapisima na čvoru kataloga. Uzrok ovog može biti datoteke dnevnika koje nestaju na bilo kojem čvoru kataloga, ili određenom čvoru, ili jer katalog čvora nije uključen na popis čvorova koji će se pomicati prema naprijed.

Zaustavlja se obrada ROLLFORWARD DATABASE.

Odgovor korisnika: Učinite jedno od slijedećeg:

- Provjerite ako čvor kataloga treba biti pomaknut prema naprijed. Ako treba, izvedite ponovno naredbu ROLLFORWARD DATABASE i uključite čvor kataloga.
- Koristite ROLLFORWARD DATABASE naredbu s opcijom QUERY STATUS da odredite koje datoteke dnevnika nedostaju. Kada pronađete datoteke dnevnika, stavite ih u stazu dnevnika, ili stazu overflow dnevnika i nastavite s obnavljanjem prema naprijed.
- Ako ne možete pronaći datoteke dnevnika koje nedostaju, vratite bazu podataka na sve čvorove, tada učinite obnavljanje točke u vremenu koristeći vrijeme zaustavljanja koje je ranije od najranije datoteke dnevnika koja nedostaje.

SQL4974W ROLLFORWARD DATABASE QUERY STATUS naredba je naišla na *sqlcode sqlcode*.

Objašnjenje: Naredba ROLLFORWARD DATABASE QUERY STATUS je naišla na grešku pri *sqlcode sqlcode*. Upit možda neće biti uspješan na nekim čvorovima zbog različitih razloga. Na najtežu grešku ukazuje *sqlcode*. Status prema naprijed se vraća samo za uspješne čvorove.

Odgovor korisnika: Pogledajte *sqlcode sqlcode* u *Upute za poruke*, ili online da utvrdite probleme neuspjelih čvorova. Poduzmite potrebne korektivne akcije, tada nastavite s obnavljanjem prema naprijed na ovim čvorovima.

SQL4975W Operacija prema naprijed je uspješno opozvana. Baza podataka, ili izabrani tablični prostori moraju biti vraćeni na čvor(ovima) *popis-čvorova*.

Objašnjenje: Operacija prema naprijed je opozvana prije nego što se uspješno završila i baza podataka, ili odabran tablični prostor, je ostavljen u nekonzistentnom stanju. Baza podataka, ili odabrani tablični prostor, su u stanju čekanja vraćanja na popisanim čvorovima.

Ako „...“ prikazan na kraju liste čvorova, pogledajte dnevnik obavijesti administracije za potpun popis čvorova.

Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvorova znači na kojem se čvoru desila greška. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.

Odgovor korisnika: Vratite bazu podataka ili odabrani tablični prostor na popisanim čvorovima. Tablični prostor koji je u stanju čekanja vraćanja može biti identificiran na navedenom čvoru pomoću naredbe LIST TABLESPACES, ili db2dart pomoćnog programa.

SQL4976N Naredba ROLLFORWARD DATABASE se ne može izvesti na čvoru koji nije katalog.

Objašnjenje: ROLLFORWARD DATABASE naredba se prihvaća samo na čvoru kataloga.

Odgovor korisnika: Izvedite naredbu na čvoru kataloga.

SQL4977N Direktorij eksportiranja ispuštene tablice *direktorij* nije važeći.

Objašnjenje: Staza dnevnika za eksport navedena u naredbi ROLLFORWARD nije važeća. Staza dnevnika za eksport mora biti direktorij u sistemu datoteka. Ovaj direktorij mora biti dostupan ID-u vlasnika instance.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s

važećom stazom dnevnika za eksport.

SQL4978N Ispuštenoj se tablici ne može pristupiti.

Objašnjenje: Ispuštenoj se tablici ne može pristupiti. Ovo je možda zbog toga jer je tablica stavljena u nedostupno stanje zbog operacije LOAD bez kopiranja ili NOT LOGGED INITIALLY.

Odgovor korisnika: Tablica se ne može obnoviti koristeći DROPPED TABLE RECOVERY opciju.

SQL4979W Nesposoban eksportirati podatke ispuštene tablice.

Objašnjenje: Naredba nije mogla eksportirati podatke ispuštene tablice koja se upravo pokušavala obnoviti. Ovo se može dogoditi kada ID ispuštene tablice naveden u ROLLFORWARD naredbi nije važeći, ili kada nisu svi dnevnik dostupni za obnavljanje prema naprijed. Ovo će upozorenje biti generirano kada se dogodi greška prilikom obnavljanja ispuštene tablice koristeći ROLLFORWARD ... AND STOP naredbu.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu osiguravši da je navedeni ID ispuštene tablice važeći i da su svi dnevnik dostupni za obnavljanje prema naprijed.

SQL4994N Predkompilacija je završena zbog korisničkog zahtjeva za prekid.

Objašnjenje: Predkompilacija je završena zbog prekida. Korisnik je možda pritisnuo redoslijed tipki za prekid.

Obrada je završena. Nije kreiran nikakav paket.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite predkompilaciju ako je potrebno.

SQL4997N ID ovlaštenja nije važeći.

Objašnjenje: ID ovlaštenja za aplikaciju je prethodno naveden, ali je definiran s više od 8 znakova, ili s znakovima koji nisu važeći za ID ovlaštenja.

ID ovlaštenja mora biti PUBLIC (public) i ne smije počinjati s SYS (sys), IBM (ibm), ili SQL (sql). Također, ne smije sadržavati znak podcrtavanja, ili bilo koji znak izvan skupa znakova upravitelja baze podataka.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Pokušajte ponovno aplikaciju s važećim ID ovlaštenjem.

SQL4998C Stanje aplikacije je u grešci; veza baze podataka je izgubljena.

Objašnjenje: Veza s bazom podataka je izgubljena.

Funkcija se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ponovno se povežite s bazom podataka.

SQL4999N Desila se greška Usluga predkompajlera, ili Usluga vremena izvođenja.

Objašnjenje: Desila se greška upravitelja baze podataka koja onemogućuje Usluge predkompajlera da obrade funkcijske pozive.

Ne mogu se obraditi nikakve Usluge predkompajlera, ili Usluga vremena izvođenja.

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke (SQLCODE) i sve informacije greške iz SQLCA ako je moguće.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema.

- Okolina: Vanjski predkompajler koristeći API Usluge predkompajlera
- Potrebne informacije:
 - Opis problema
 - SQLCODE
 - SQLCA sadržaj, ako je moguće
 - Trag, ako je moguće.

SQL5000 - SQL5099

SQL5001N *ID-ovlaštenja nema ovlaštenje za mijenjanje konfiguracijske datoteke upravitelja baze podataka.*

Objašnjenje: Korisnik je pokušao Ažurirati ili Resetirati konfiguracijsku datoteku upravitelja baze podataka, a nema SYSADM ovlaštenje.

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ne pokušavajte promijeniti konfiguracijsku datoteku upravitelja baze podataka bez odgovarajućeg ovlaštenja. Kontaktirajte korisnika sa SYSADM ovlaštenjem ako je promjena potrebna.

SQL5005C **Sistemska Greška.**

Objašnjenje: Desila se sistemska greška, vjerojatno U/I greška, tijekom pristupanja konfiguracijskoj datoteci.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu.

Ako se greška nastavlja, provjerite diag.log datoteku za detalje i osigurajte da je konfiguracijska datoteka dohvatljiva. Ako ne možete riješiti problem, kontaktirajte Predstavnik IBM servisa za pomoć.

SQL5010N **Ime staze konfiguracijske datoteke upravitelja baze podataka, nije važeće.**

Objašnjenje: Desila se greška prilikom određivanja staze za konfiguracijsku datoteku upravitelja baze podataka. Struktura direktorija upravitelja baze podataka je možda promijenjena.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu. Ako se greška nastavlja, reinstalirajte upravitelja baze podataka.

SQL5012N **Varijabla hosta *varijabla-hosta* nije egzaktni numerički tip podataka.**

Objašnjenje: Varijabla hosta *varijabla-hosta* je navedena, ali nije važeća u kontekstu u kojem je korištena. Varijabla hosta *varijabla-hosta* je navedena kao dio ABSOLUTE ili RELATIVE u FETCH izrazu, ili u klauzuli ROWS izraza FETCH ili INSERT.

Varijabla hosta nije bila upotrebljiva iz jednog od slijedećim razloga:

- Varijabla hosta nije egzaktni numerički tip podatka. Decimalni tip podatka sa skalom od nula i cjelobrojni tip podataka su egzaktni numerički tipovi podataka.
- Varijabla hosta je decimalni tip podatka, ali skala nije nula. Decimalni tipovi podataka moraju imati nula decimalnih znamenaka da bi imale skalu nula.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite varijablu hosta da bude egzaktni numerički tip.

sqlcode: -5012

sqlstate: 42618

SQL5018N **Unos u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka maksimalnog broja udaljenih veza na radnu stanicu (numrc) nije u važećem rasponu.**

Objašnjenje: Vrijednost za maksimalan broj udaljenih povezivanja na radnu stanicu mora biti između 1 i 255.

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom vrijednosti za maksimalan broj udaljenih povezivanja na radnu stanicu.

SQL5020N **Unos u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze imena čvora za radnu stanicu (nname) nije važeće.**

Objašnjenje: Ime čvora navedeno u naredbi konfiguracije nije važeće. Ime čvora može biti od 1 do 8 znakova. Svi znakovi moraju biti izabrani iz osnovnog skupa znakova upravitelja baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim imenom čvora.

SQL5021N Unos u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze za ponovno kreiranje vremena indeksa (indexrec) nije važeći. Moguće vrijednosti su 1 (tijekom indeks pristupa) i 2 (tijekom ponovnog pokretanja baze podataka).

Objašnjenje: Nevažeća vrijednost je dana Uslugama konfiguracija za oznaku Ponovnog kreiranja indeksa vremena (indexrec) u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka. Možda je unesena nevažeća vrijednost kroz Procesor reda za naredbe, ili kroz poziv API programa. Jedine važeće vrijednosti API poziva su 1 (tijekom pristupa bazi podataka) i 2 (tijekom ponovnog pokretanja baze podataka). Važeće vrijednosti za procesor reda za naredbe su ACCESS i RESTART.

Ažuriranje konfiguracijske datoteke upravitelja baze podataka je odbijeno.

Odgovor korisnika: Ponovite zahtjev ažuriranja, unoseći jednu od mogućih vrijednosti.

SQL5022N Unos u konfiguracijskoj datoteci baze za ponovno kreiranje indeksa vremena(indexrec) nije važeći. Moguće vrijednosti su 0 (koristiti postavke sistema), 1 (tijekom indeks pristupa) i 2 (tijekom ponovnog pokretanja baze podataka).

Objašnjenje: Nevažeća vrijednost je dana Uslugama konfiguracija za oznaku Ponovnog kreiranja indeksa vremena (indexrec) u konfiguracijskoj datoteci baze podataka. Možda je unesena nevažeća vrijednost kroz Procesor reda za naredbe, ili kroz poziv API programa. Jedine važeće vrijednosti za API poziv su 0 (koristiti postavke sistema), 1 (tijekom indeks pristupa) i 2 (tijekom ponovnog pokretanja baze podataka).

Važeće vrijednosti za procesor reda za naredbe su SYSTEM, ACCESS i RESTART.

Ažuriranje konfiguracijske datoteke baze podataka je odbijeno.

Odgovor korisnika: Ponovite zahtjev ažuriranja, unoseći jednu od mogućih vrijednosti.

SQL5025C Konfiguracijska datoteka baze podataka nije trenutna.

Objašnjenje: Konfiguracijska datoteka baze podataka je bila ažurirana od kada ste se spojili na bazu podataka. Nije kompatibilno s konfiguracijom za bazu podataka na koju ste spojenu.

Nije dopušten pristup konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka.

Odgovor korisnika: Čekajte dok se sve aplikacije odspoje od baze podataka. Izdajte naredbu zaustavljanja upravitelja baze podataka i tada izdajte naredbu pokretanja upravitelja baze podataka.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

SQL5028N Vrijednost sysadm_grupe mora biti primarna grupa vlasnika instance.

Objašnjenje: Pokušano je ažuriranje sysadm_group u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka. Za verziju 2 DB2 na platformama zasnovanim na Unixu, ova vrijednost je dozvoljena samo da bude primarna grupa vlasnika instance.

Odgovor korisnika: Koristite primarnu grupu vlasnike instance za ažuriranje ovog polja u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka na platformama zasnovanim na Unixu.

SQL5030C Broj izdanja nije važeći.

Objašnjenje: Broj izdanja u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka, ili konfiguracijska datoteka baze podataka nije važeća.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da se razine izdanja vaše baze podataka i razine DB2 podudaraju.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

sqlcode: -5030

sqlstate: 58031

SQL5035N Baza podataka treba migraciju na trenutno izdanje.

Objašnjenje: Baza podataka je kreirana na sistemskom izdanju niže razine. Naredba Migriranje baze podataka se mora koristiti za pretvaranje baze podataka u trenutnu razinu izdanja.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Izvedite naredbu Migriranje baze podataka prije pokušaja korištenja baze podataka s trenutnim sistemskim izdanjem.

Ako je ova poruka primljena tijekom vraćanja, ispustite postojeću bazu podataka prije nastavljajnja.

sqlcode: -5035

sqlstate: 55001

SQL5040N Jednu od adresa utičnice koju zahtjeva podrška TCP/IP poslužitelja koristi neki drugi proces.

Objašnjenje: Jednu od utičnica koju poslužitelj zahtjeva, ili koristi neki drugi program, ili je u potpunosti nije oslobodio TCP/IP podsustav nakon što je upravitelj baze podataka zaustavljen.

Odgovor korisnika: Ako ste izdali db2stop, čekajte par minuta tako da TCP/IP podsistem ima dovoljno vremena da očisti svoje resurse. Inače, osigurajte da niti jedan drugi program na vašoj radnoj stanici ne koristi brojeve porta rezervirane za vaše ime usluge u /etc/services datoteci. Broj porta nije komponenta adrese utičnice.

SQL5042N Jedan od obrada Komunikacijskog protokola Poslužiteljske podrške, nije se uspio pokrenuti.

Objašnjenje: Zbog greške poziva sistema, ili zbog greške poziva komunikacije podsistema jedan od pomoćnih procesa poslužitelja komunikacijskog protokola nije se pokrenuo uspješno.

Odgovor korisnika: Problem možete istražiti tako da ili:

- pregledate sistemske zapise dnevnika;
 - uključite praćenje, pokrenete ponovno db2start, tada pregledate zapis praćenja.
-

SQL5043N Podrška za jedan ili više komunikacijskih protokola nije se uspješno pokrenula. Međutim, jezgra funkcionalnosti upravitelja baze podataka je uspješno pokrenuta.

Objašnjenje: Podrška protokola komunikacije nije uspješno pokrenuta za jedan ili više protokola. Mogući razlozi mogu uključiti slijedeće:

- Konfiguracijska greška komunikacijskog podsistema.
- Kvar poziva komunikacijskog podsistema.
- Konfiguracijska greška upravitelja baze podataka.
- Kvar poziva sistema.
- Greška licenciranja upravitelja baze podataka.

Još uvijek se možete spojiti na poslužitelja s komunikacijskim protokolima koji su uspješno pokrenuti. Lokalni klijenti se također mogu povezati na poslužitelj.

Odgovor korisnika: Upravitelj baze podataka pokušava pokrenuti sve komunikacijske protokole koje je navela DB2COMM varijabla okoline.

Za detalje o ovoj greški pogledajte u dnevnik obavijesti administracije. Dnevnik će sadržavati više informacija o uzroku greške i također koji se komunikacijski protokol(i) nisu uspješno pokrenuli.

Ova greška utječe samo na komunikacijske protokole koje je navela DB2COMM varijabla okoline.

SQL5047C Nedovoljno memorije za izvršavanje ove funkcije.

Objašnjenje: Nema dovoljno dostupne memorije za izvršavanje ove funkcije.

Funkcija se ne može dovršiti.

Odgovor korisnika: Zaustavite aplikaciju. Moguća rješenja uključuju:

- Uklonite ostale procese.
 - Smanjite vrijednosti konfiguracijskih parametara koji definiraju dodjeljivanje memorije.
 - Osigurajte da vaš sistem ima dovoljno stvarne i virtualne memorije.
-

SQL5048N Razina izdanja poslužitelja baze podataka ne podržava razinu izdanja klijenta baze podataka.

Objašnjenje: Klijenti baze podataka mogu pristupiti bazi podataka samo s razinom izdanja koja je u rasponu od jedne niže do dvije razine više od razine klijenta.

Odgovor korisnika: Jedno ili više od slijedećeg:

- Nadogradite izdanje razine klijenta da padne unutar opsega izdanja podržanih od trenutne razine izdanja poslužitelja.
- Ažurirajte razinu izdanja poslužitelja na razinu podržanu od trenutne razine izdanja klijenta.

SQL5050C Sadržaj konfiguracijske datoteke upravitelja baze podataka nije važeći.

Objašnjenje: Konfiguracijska datoteka baze podataka nije važeća. Ova datoteka se možda mijenjala uz pomoć nekog tekst editora koji nije upravitelj baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Reinstalirajte upravitelj baze podataka.

SQL5051N Objekt kvalificiran od *kvalifikator* ne može se kreirati u shemi *ime-sheme*.

Objašnjenje: Objekt kreiran u CREATE SCHEMA izrazu je kvalificiran od *kvalifikator* koji je različit od imena sheme. Svi objekti kreirani u CREATE SCHEMA izrazu moraju biti ili kvalificirani od imena sheme *ime-sheme* ili ne kvalificirani. Nekvalificirani objekti su implicitno kvalificirani s imenom sheme.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Eksplicitno kvalificirajte objekt u shemi s *ime-sheme*, ili uklonite *kvalifikator* iz imena objekta.

sqlcode: -5051

sqlstate: 42875

SQL5055C Sadržaj konfiguracijske datoteke baze podataka nije važeći.

Objašnjenje: Konfiguracijska datoteka baze podataka za bazu podataka nije važeća. Ova datoteka se možda

mijenjala uz pomoć nekog tekst editora koji nije upravitelj baze podataka.

Odgovor korisnika: Ponovno kreirajte bazu podataka ili je vratite iz sigurnosne kopije.

sqlcode: -5055

sqlstate: 58031

SQL5060N Navedena oznaka konfiguracijskog parametra nije važeća.

Objašnjenje: Broj oznake navedene u sqlfupd strukturi dan Uslugama konfiguracije API nije važeći. Ne predstavlja niti jedan od podržanih konfiguracijskih parametara. Alternativno, ako je pokušao UPDATE, navedena oznaka može biti ta od konfiguracijskog parametra koji se ne može konfigurirati.

Odgovor korisnika: Izaberite važeći broj oznake od onih navedenih u opisu Usluge konfiguracije API-ja u *Vodič za razvoj aplikacija*. Prekodirajte poziv na API i ponovno pokrenite program.

SQL5061N Nevažeći pointer na strukturu sqlfupd je predan u Usluge konfiguracija.

Objašnjenje: Pointer na strukturu sqlfupd predan kao parametar jednom od API-ja Usluga konfiguracija je bio nevažeći. Ili je NULL, ili ne pokazuje na dodijeljeni blok memorije veličine koju pokazuje parametar brojanja. Pogledajte *Vodič za razvoj aplikacija* za više informacija.

Odgovor korisnika: Ispravite kod koji poziva API Usluga konfiguracija i ponovno pokušajte API poziv.

SQL5062N Uslugama konfiguracije predan je nevažeći pointer unutar sqlfupd strukture.

Objašnjenje: Struktura sqlfupd predana kao parametar jednom od API-ja Uslugama konfiguracije, sadrži nevažeći pointer. Pointer je ili NULL, ili ne pokazuje na dodijeljen blok memorije. Svaka oznaka koje prolazi strukturom mora imati odgovarajući pointer na polje koje ili izlazi, ili ulazi u API. Pogledajte *Vodič za razvoj aplikacija* za više informacija.

Odgovor korisnika: Ispravite kod koji doziva Usluge konfiguracije i ponovno pokrenite program.

SQL5065C **Vrijednost tipa čvora u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka nije važeća.**

Objašnjenje: *nodetype* parametar u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka nije važeći.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Reinstalirajte upravitelj baze podataka.

SQL5066W **Vrijednost parametra konfiguracije baze podataka za oznaku *ime-oznake* je bila skraćena.**

Objašnjenje: Vrijednost parametra baze podataka je veći od navedene oznake koju može sadržavati.

Nova oznaka sada predstavlja vrijednost parametra ove baze podataka i treba biti korištena ako je vrijednost veća od one koju može sadržavati stara oznaka.

Odgovor korisnika: Koristite novu oznaku za ovaj konfiguracijski parametar baze podataka.

SQL5070N **Parametar brojanja u naredbi konfiguracije nije važeći. Mora biti veći od 0.**

Objašnjenje: Vrijednost brojanja predana kao parametar API-ju Usluga konfiguracija mora biti veći od 0.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ispravite kod koji doziva Usluge konfiguracije i ponovno pokrenite program.

SQL5075N **Konfiguracijski pomoćni program je prekinut.**

Objašnjenje: Prekid je primljen od konfiguracijskog pomoćnog programa. Korisnik je možda pritisnuo redoslijed tipki za prekid.

Naredba se nije obradila. Nije učinjena niti jedna zahtijevana promjena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu.

SQL5076W **Ažuriranje je uspješno dovršeno. Trenutna vrijednost NOTIFYLEVEL će uzrokovati da neke obavijesti monitora zdravlja neće biti izdane u dnevniku obavijesti.**

Objašnjenje: Monitor zdravlja izdaje obavijesti dnevniku obavijesti i specificiranim kontaktima za e-poštu i stranicu. Trenutna vrijednost NOTIFYLEVEL je postavljena prenisko da bi se izdale obavijesti za alarm i upozorenja. NOTIFYLEVEL mora biti postavljeno na 2 ili više za obavijesti alarma i 3 ili više za obavijesti upozorenja.

Odgovor korisnika: Povećajte vrijednost parametra konfiguracije upravitelja baze podataka NOTIFYLEVEL.

SQL5077N **Savjetnik konfiguracije ne podržava parametar *parametar* za ovo izdanje poslužitelja. U podržane parametre spadaju *podržani-parametri*.**

Objašnjenje: Specificirani parametar nije podržan od ovog izdanja poslužitelja.

Odgovor korisnika: Ponovo izdajte naredbu bez parametra ili je zamijenite s drugim podržanim parametrom.

SQL5081N **Unos u konfiguracijskoj datoteci baze podataka za veličinu međuspremnik (buffpage) nije u važećem rasponu.**

Objašnjenje: Minimalna vrijednost veličine međuspremnik je dva puta maksimalan broj aktivnih procesa (maxappls). Maksimalna vrijednost veličine međuspremnik je 524288 (broj 4KB stranica) i ovisna je o operativnom sistemu. Maksimalna vrijednost pod AIX je 51000 (204000 za Izdanje proširenog poslužitelja) (4KB stranica). U HP-UX-u, vrijednost mora biti između 16 i 150000 (4KB stranica).

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom vrijednosti za veličinu međuspremnik.

SQL5083N Unos u konfiguracijskoj datoteci baze podataka za inicijalnu veličinu baze podataka (logfile) nije u važećem rasponu.

Objašnjenje: Vrijednost za inicijalnu veličinu datoteke dnevnika mora biti između 12 i $(2^{**}32 - 1)$.

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom vrijednosti za inicijalnu veličinu datoteke dnevnika.

SQL5091N Unos u konfiguracijskoj datoteci baze podataka za veličinu jednog proširenja datoteke dnevnika (logext) nije u važećem rasponu.

Objašnjenje: Vrijednost za veličinu proširenja jedne datoteke dnevnika mora biti između 4 i 256.

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom vrijednosti za veličinu proširenja jedne datoteke dnevnika.

SQL5092N Unos u konfiguracijskoj datoteci baze podataka za maksimalan dopušten broj proširenja datoteka dnevnika (logmaxext) nije u važećem rasponu.

Objašnjenje: Vrijednost maksimalnog dopuštenog broja proširenja datoteka dnevnika mora biti između 0 i $(2 * 10^{**}6)$.

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom vrijednosti za maksimalan dopušteni broj maksimalan dopušteni broj ekstenzija datoteka dnevnika.

SQL5093N Unos za konfiguracijski parametar baze podataka za veličinu posrednika hrpe nije u važećem rasponu.

Objašnjenje: Vrijednost veličine posrednika hrpe mora biti između 2 i 85.

SQL5100 - SQL5199

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom vrijednosti za veličinu posrednika hrpe.

SQL5099N Staza *ime-staze* na koju pokazuje parametar konfiguracije baze podataka *parametar* nije valjan, šifra razloga *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Staza nije važeća zbog jednog od slijedećih razloga:

- 1 Niz staze je duži od 242 bajta.
- 2 Staza ne postoji.
- 3 Prvi direktorij u stazi ima ime oblika SQLNNNNN, pri čemu je NNNNNN vrijednost od 00001 do 99999.
- 4 Datoteka s ispravnim imenom je pronađena u navedenoj stazi, ali to nije datoteka dnevnika za ovu bazu podataka.
- 5 Stazu trenutno koristi neka druga baza podataka.
- 6 Stazu trenutno koristi ista baza podataka za neku drugu svrhu.
- 7 Uređaj na koji staza pokazuje nije dovoljno velik da primi datoteke dnevnika.
- 8 Sirovi uređaj ne može biti specificiran kao odrazna staza dnevnika ili staza dnevnika overflowa.
- 9 Stazi se ne može pristupiti.

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom vrijednosti staze.

sqlcode: -5099

sqlstate: 08004

SQL5100N Unos u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka, broja dozvoljenih istodobnih baza podataka, je prevelik.

Objašnjenje: Zahtijevana promjena bi uzrokovala (1) da je broj dopuštenih istodobnih baza podataka prevelik ili (2) da je broj segmenata dopuštenih za DB2 premali.

Broj dopuštenih istodobnih baza podataka je ograničen maksimalnim brojem segmenata dopuštenim za DB2. Slijedeći uvjet mora uvijek biti istinit:

```
segmenti >=
((broj baza podataka * 5) + 1)
```

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Učinite jedno od slijedećeg:

- Povećajte maksimalan broj segmenata dopuštenih za DB2.
- Smanjite broj dopuštenih istodobnih baza podataka.

SQL5101N Ulazi u konfiguracijskoj datoteci baze podataka definiraju parametre datoteke dnevnika (primarni dnevnik i sekundarni dnevnik) koji nisu u važećem dosegu.

Objašnjenje: Zahtijevana promjena uzrokovala bi da bi ukupni broj dnevnika bio izvan raspona. Slijedeći uvjet mora uvijek biti istinit:

```
logprimary + logsecond <= 128
```

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Učinite jedno ili oboje od slijedećeg:

- Smanjite broj primarnih datoteka dnevnika.
- Povećajte broj sekundarnih datoteka dnevnika.

SQL5103N Unos u konfiguracijskoj datoteci baze za veličinu međuspremnik (buffpage) je premla za maksimalan broj aktivnih aplikacija (maksapl).

Objašnjenje: Zahtijevana promjena bi uzrokovala da bi maksimalan broj aktivnih aplikacija bio prevelik za veličinu međuspremnik. Slijedeći uvjet mora uvijek biti istinit:

```
bufferpool_size >
(number of active_processes * 2)
```

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Učinite jedno ili oboje od slijedećeg:

- Povećajte međuspremnik.
- Smanjite maksimalan broj dozvoljenih aktivnih procesa.

SQL5112N Vrijednost konfiguracijskog parametra *parametar* mora biti, ili 0, ili 1.

Objašnjenje: Zahtjev nije završen jer je dana vrijednost parametra *parametar* nevažeća.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da je vrijednost navedena za *parametar* ili 0 ili 1, i tada ponovno postavite zahtjev.

SQL5120N Stari i novi parametar dnevnika ne mogu biti preinačeni u isto vrijeme.

Objašnjenje: Korisnik pokušava promijeniti i prethodne parametre dnevnika i nove parametre. Aplikacija bi trebala podržavati samo parametre trenutnog izdanja.

Zahtjev je odbijen.

Odgovor korisnika: Promijenite samo parametre trenutnog izdanja i ponovno pokušajte naredbu.

SQL5121N Unos u konfiguracijsku datoteku baze podataka za opcije konfiguracija nije važeći.

Objašnjenje: Vrijednost postavljena za opcije baze podataka (SQLF_DETS) nije važeća. Važeće postavke su između 0 i 15. Zahtijevana promjena nije učinjena.

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećim opcijama baze podataka.

SQL5122N Pristup bazi podataka nije važeći zbog provjere ovisnosti stroja.

Objašnjenje: Nije se moglo pristupiti bazi podataka i konfiguracijskoj datoteci baze podataka zbog zaštite od kopiranja.

Korisnički zahtjev je odbijen.

Odgovor korisnika: Vratite se originalnoj bazi podataka i promijenite konfiguracijsku datoteku da isključite zaštitu kopiranja, tada kreirajte novu sigurnosnu kopiju koja će se moći koristiti za vraćanje baze podataka. Ovo mora učiniti pojedinac s SYSADM ovlaštenjem. Ako originalna baza podataka nije više dostupna, kontaktirajte vašeg predstavnika usluga.

SQL5123N Baza podataka ime ne može biti konfigurirana zbog U/I greške koja se desila tijekom pristupa kontrolnoj datoteci dnevnika.

Objašnjenje: Došlo je do pogreške prilikom pristupanja SQLOGCTL.LFH navedene baze podataka.

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Vratite bazu podataka pomoću sigurnosne kopije, ili ponovno kreirajte bazu podataka.

SQL5126N Pokušalo se modificirati parametar konfiguracije upravitelja baze podataka paru što nije važeće za tip čvora kod-tipa-čvora.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao promijeniti parametar konfiguracija upravitelja baze podataka koji je nevažeći za dani tip čvora. "<kod-tipa-čvora"> je definiran kako slijedi:

- 1 poslužitelj baze podataka s lokalnim i udaljenim klijentima
- 2 Klijent
- 3 Poslužitelj baze podataka s lokalnim klijentima
- 4 Raspodijeljeni poslužitelj baze podataka s lokalnim i udaljenim klijentima
- 5 Satelitski poslužitelj baze podataka s lokalnim klijentima

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ponovno postavite zahtjev s važećim parametrom za dani tip čvora.

SQL5130N Vrijednost navedena za konfiguracijski parametar parametar nije važeći raspon od početak-raspona do kraj-raspona.

Objašnjenje: Zahtjev nije ispunjen jer vrijednost parametar nije unutar važećeg raspona.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je vrijednost navedena za parametar unutar važećeg raspona, i tada ponovno postavite zahtjev.

SQL5131N Vrijednost navedena za konfiguracijski parametar parametar nije u važećem rasponu. Valjani raspon je "-1", ili od početak-raspona do kraj-raspona.

Objašnjenje: Zahtjev nije ispunjen jer vrijednost parametar nije unutar važećeg raspona.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je vrijednost navedena za parametar unutar važećeg raspona, i tada ponovno postavite zahtjev.

SQL5132N Konfiguracijski parametar je NULL ili prevelik. Maksimalna dužina je maksimalna-dužina.

Objašnjenje: Konfiguracijski parametar je prevelik ili je predugačak.

Odgovor korisnika: Promijenite vrijednost konfiguracijskog parametra unutar dane maksimalne dužine.

SQL5133N Vrijednost vrijednost za konfiguracijski parametar parm je nevažeća. Važeći skup vrijednosti je popis-vrijednosti.

Objašnjenje: vrijednost je bila vrijednost navedena za konfiguracijski parametar parm. Ova vrijednost nije jedna od dopuštenih vrijednosti pokazanih u popis_vrijednosti.

Posavjetujte se s Vodič za razvoj aplikacija (SQLFUPD

ulaz) i Administracijski vodič za značenja ovih vrijednosti.

Odgovor korisnika: Promijenite vrijednost konfiguracijskog parametra u jednu od vrijednosti prikazane na popisu.

SQL5134N Konfiguracijski parametar tpname sadrži nevažeće znakove.

Objašnjenje: Jedan ili više znakova u tpname nije u važećem rasponu. Znakovi u tpname moraju biti neki od slijedećih:

- A - Z
- a - z
- 0 - 9
- \$
- #
- @
- . (točka)

Odgovor korisnika: Promijenite tpname i ponovno unesite naredbu, ili funkcijski poziv.

SQL5135N Postavke maxlocks i maxappls konfiguracijskih parametara ne koriste sve locklist prostore.

Objašnjenje: Broj aktivnih procesa (maxappls) puta maksimalan postotak prostora zaključanih popisa za svaku aplikaciju (maxlocks) mora biti veći, ili jednak 100. To jest:

```
maxappls * maxlocks >= 100
```

Ovo osigurava da sve dodijeljeni prostori zaključanih popisa mogu biti korišteni.

Odgovor korisnika: Povećajte postavke za maxappls, maxlocks, ili oboje.

SQL5136N Unos u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka za default stazu baze podataka (dftdbpath) nije važeći.

Objašnjenje: dftdbpath je naveo nevažeću vrijednost. Pravila za default stazu baze podataka na UNIX zasnovanim sistemima su:

1. staza mora slijediti konvencije imenovanja operativnog sistema
2. staza mora postojati
3. staza mora biti manja ili jednaka 215 znakova

Pravila za druge platforme (kao što su OS/2 i Windows) su:

1. staza mora biti slovo pogona
2. staza mora postojati

Odgovor korisnika: Promijenite dftdbpath i ponovno pokušajte naredbu funkcijskog poziva.

SQL5137N Unos u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka za stazu dijagnostičkog direktorija (dijagstaza) je nevažeća.

Objašnjenje: Navedena je nevažeća vrijednost za *dijagstaza*. Pravila za dijagnostičku stazu direktorija su:

1. staza mora slijediti konvencije imenovanja operativnog sistema
2. staza mora postojati
3. staza mora biti manja ili jednaka 215 znakova

Odgovor korisnika: Promijenite *diagpath* i ponovno pokušajte naredbu, ili funkcijski poziv.

SQL5140N Unos u parametar konfiguracije baze podataka "authentication" mora biti SERVER, CLIENT, DCE, KERBEROS, SERVER_ENCRYPT, DCE_SERVER_ENCRYPT ili KRB_SERVER_ENCRYPT.

Objašnjenje: Dozvoljene vrijednosti za "provjeru autentičnosti" konfiguracijskog parametara su:

- SERVER = 0
- CLIENT = 1
- DCE = 3
- SERVER_ENCRYPT = 4
- DCE_SERVER_ENCRYPT = 5
- KERBEROS = 7
- KRB_SERVER_ENCRYPT = 8

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom vrijednosti za "provjeru autentičnosti".

SQL5141N Konfiguracijski parametar *avg_appls* je izvan opsega. Važeći raspon je od 1 do vrijednosti *maxappls*.

Objašnjenje: Dopušteni raspon za *avg_appls* je od 1 do vrijednosti *maxappls*.

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Jedno ili više od slijedećeg:

- Promijenite vrijednost *avg_appls* u vrijednost u važećem rasponu.
- Povećajte vrijednost *maxappls* na višu vrijednost, tada ponovo postavite *avg_appls*.

SQL5142N Konfiguracijski parametar *agentpri* nije u važećem rasponu.

Objašnjenje: Važeće vrijednosti za *agentpri* su -1, ili troznamenasti broj od kojeg su prve znamenke prioriteta klasa koja ima raspon od 2 do 4 i zadnje dvije znamenke su prioritetni nivo unutar klase u rasponu od 00 do 31. Klasa prioriteta je definirana kao što slijedi:

2	REGULAR
3	TIMECRITICAL
4	FOREGROUND SERVER

Na primjer, broj 304 bi odgovarao klasi prioriteta 3 (TIMECRITICAL), s prioritetskom razinom 4.

Odgovor korisnika: Promijenite vrijednost konfiguracijskog parametra u vrijednost unutar važećeg raspona.

SQL5150N Vrijednost navedena za konfiguracijski parametar *parametar* manji je od minimalno dopuštenog broja od *minimalna-vrijednost*.

Objašnjenje: Zahtjev nije ispunjen jer su vrijednosti dane za *parametar* preniske. *parametar* može biti manji od *minimalna-vrijednost*

Odgovor korisnika: Osigurajte da je vrijednost

navedena za *parametar* unutar važećeg raspona, i tada ponovno postavite zahtjev.

SQL5151N Vrijednost navedena za konfiguracijski parametar *parametar* manja je od minimalne dopuštene vrijednosti od *minimalna-vrijednost* i nije -1.

Objašnjenje: Zahtjev nije završen jer je dana vrijednost parametra *parametar* nevažeća. Osim za dozvoljenu vrijednost -1 *parametar* ne smije biti manji od *minimalna-vrijednost*

Odgovor korisnika: Osigurajte da je vrijednost navedena za *parametar* unutar važećeg raspona, i tada ponovno postavite zahtjev.

SQL5152N Vrijednost navedena za konfiguracijski parametar *parametar* veća je od maksimalno dopuštene vrijednosti od *maksimalna-vrijednost*.

Objašnjenje: Zahtjev nije ispunjen jer je vrijednost dana za *parametar* previsoka. *parametar* ne smije biti veći od *maksimalna-vrijednost*

Odgovor korisnika: Osigurajte da je vrijednost navedena za *parametar* unutar važećeg raspona, i tada ponovno postavite zahtjev.

SQL5153N Ažuriranje nije moglo biti dovršeno jer bi bio povrijeđen slijedeći odnos: *uvjet*

Objašnjenje: Važeća konfiguracijska datoteka mora održavati slijedeći odnos:

uvjeti.

Zahtjev za ažuriranjem nije mogao biti dovršen, jer bi rezultatna konfiguracija povrijedila taj odnos.

Odgovor korisnika: Ponovno postavite zahtjev, osiguravši se da je odnos zadovoljen.

SQL5154N **Zahtijevana kombinacija konfiguracijskih vrijednosti za "provjeru autentičnosti" parametar nije dozvoljena.**

Objašnjenje: Konfiguracijski parametar baze podataka "provjera autentičnosti" mora imati vrijednost "KLIJENT", ako vrijednost *parametar* nije default.

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s važećom kombinacijom vrijednosti konfiguracijskih parametara.

SQL5155W **Ažuriranje je uspješno dovršeno. Trenutna vrijednost SORTHEAP može nepovoljno utjecati na izvedbu.**

Objašnjenje: Vrijednost SORTHEAP je trenutno veća nego pola vrijednosti konfiguracijskog parametra upravitelja baze podataka SHEAPTHRES. Ovo može uzrokovati da performanse ne budu optimalne.

Odgovor korisnika: Povećajte vrijednost konfiguracijskog parametra upravitelja baze podataka SHEAPTHRES i/ili smanjite vrijednost SORTHEAP tako da SHEAPTHRES je najmanje dvaput veći od SORTHEAP.

U većini slučajeva je poželjan veći omjer. Pogledajte *Administracijskivodič* za preporuke za podešavanje konfiguracijskog parametra.

SQL5156N **Vrijednost konfiguracijskog parametra upravitelja baze podataka "trust_allcInts" mora biti NO, YES, ili DRDAONLY.**

Objašnjenje: Dozvoljene vrijednosti konfiguracijskog parametra "trust_allcInts" su:

- NO = 0
- YES = 1
- DRDAONLY = 2

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu s

SQL6000 - SQL6099

važećom vrijednosti za "trust_allcInts".

SQL5180N **DB2 ne može čitati federalnu konfiguracijsku datoteku ime-datoteke.**

Objašnjenje: Federalna konfiguracijska datoteka nije mogla biti pronađena, ili nije mogla biti otvorena za čitanje.

Odgovor korisnika: Navedite federalnu konfiguracijsku datoteku u DB2_DJ_INI varijabli registra. Osigurajte da datoteka postoji i da je čitljiva.

SQL5181N **Format reda broj-reda u federalnoj konfiguracijskoj datoteci ime-datoteke je nevažeće.**

Objašnjenje: Navedena linija nije prikladnog formata. Format bi trebao biti: <ime varijable> = <vrijednost>.

Odgovor korisnika: Stavite navedenu liniju u format opisan u prethodnom paragrafu.

SQL5182N **Potrebna varijabla okoline, ime-varijable, nije postavljena.**

Objašnjenje: U federalnoj konfiguracijskoj datoteci, varijabla okoline *ime-varijable* nije na popisu, ili je na popisu, ali nema vrijednosti.

Odgovor korisnika: Konzultirajte "Administrativni vodič" da vidite koje vrijednosti mogu biti dodijeljene varijabli okoline *ime-varijable*. Tada koristite naredbu db2set da postavite ovu varijablu na vrijednost koju želite da ona ima.

SQL5185N **Prolaz kroz tip-poslužitelja izvor podataka nije podržan.**

Objašnjenje: Prolaz kroz svojstvo ne može se koristiti za pristup *tip-poslužitelja* izvorima podataka.

Odgovor korisnika: Ništa nije potrebno.

sqlcode: -5185

sqlstate: 428EV

SQL6000N DB2 konverzija QMF podataka.

Objašnjenje: Ovo je poruka normalnog završetka.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL6001N Prefiks za ime datoteke nije naveden.

Objašnjenje: Korisnik je izveo modul SQLQMF funkcije direktno umjesto da je koristio naredbu SQLQMF funkcije.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Koristite danu naredbu SQLQMF funkcije.

SQL6002N Upravitelj komunikacija naišao je na grešku pri učitavanju.

Objašnjenje: Upravitelj komunikacija naišao je na grešku tijekom učitavanja datoteke hosta.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Pregledajte dnevnik poruka Upravitelja komunikacija.

SQL6003N Datoteka eksportirana iz QMF sadrži retke koji su predugački. Dužina retka je number.

Objašnjenje: Izračunata veličina retka (suma izračunatih veličina stupaca) premašuje maksimum od 7000 bajtova.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Vratite se u vašu QMF sesiju hosta i pokrenite upit s manje odabranih stupaca podataka. EKSPORTIRAJTE ponovno podatke i ponovno pokušajte naredbu SQLQMF funkcije.

SQL6004N funkcija je vratila neočekivani povratni kod kod.

Objašnjenje: Tijekom obrade desila se neočekivana greška. Upravitelj komunikacija, ili DB2, možda nisu ispravno instalirani, ili konfigurirani.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je Upravitelj komunikacija instaliran i da je aktivna prikladna sesija

komunikacija hosta. Ponovno pokušajte naredbu nakon provjere za druge greške. Ako se problem nastavlja, kontaktirajte vašeg sistem administratora Upravitelja komunikacija.

SQL6005N Desila se greška prilikom čitanja učitane QMF datoteke.

Objašnjenje: Naišlo se na jedno od slijedećih uvjeta:

- Datoteka se nije mogla otvoriti.
- Prerano se naišlo na kraj datoteke.
- Desila se U/I greška prilikom čitanja datoteke.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Pregledajte dnevnik poruka Upravitelja komunikacija. Ponovno pokušajte naredbu. Ako se greška nastavlja, kontaktirajte vašeg sistem administratora Upravitelja komunikacija.

SQL6006N Desila se greška prilikom pisanja u izlaznu datoteku.

Objašnjenje: Naišlo se na jedno od slijedećih uvjeta:

- Ne postoji dovoljno prostora na C: pogonu za pisanje podataka.
- Nije se mogla otvoriti izlazna datoteka.
- Desila se U/I greška tijekom čitanja datoteke.
- Desila se U/I greška tijekom zatvaranja datoteke.
- Datoteku koristi neki drugi OS/2 proces.

Korisnici federalnog sistema: nema dovoljno prostora za držanje db2djlink izlaza. Potreban je dodatni prostor za privremene datoteke koje db2djlink kreira i koristi.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite za dovoljan prostor na C: pogonu. Ponovno pokušajte naredbu.

Korisnici federalnog sistema: povećajte sistem datoteka gdje je federalni poslužitelj instaliran. Za procjenu količine slobodnog prostora kojeg db2djlink treba na AIX operativnom sistemu, unesite:

```
ls -e /  
install_directory/lib/libdb2euni.a
```

Ova naredba vraća broj bajtova koje koristi datoteka s popisa. Pomnožite taj broj s 3. Rezultat je procjena

koliko je potrebno slobodnog prostora na sistemu datoteka. Povećajte sistem datoteka prema potrebi i ponovno pokušajte naredbu.

SQL6007N **Decimalni broj u retku *redak*, stupcu *stupac* ne može biti pretvoren u ASCII.**

Objašnjenje: Pokazano decimalno polje ne može biti pretvoreno.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da je tip podataka stupca hosta DECIMAL. Ponovno pokušajte QMF EXPORT i tada ponovno pokušajte naredbu SQLQMF funkcije. Ako se greška nastavlja, ponovno pokrenite QMF upit bez imenovanog stupca.

SQL6008N **Datoteka navedena u naredbi nije QMF format podatka.**

Objašnjenje: Datoteka koju je naveo *ime-datoteke* parametar nije u očekivanom QMF formatu.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da ste ispravno upisali ime. Ako je ispravno, vratite se vašoj QMF sesiji hosta i ponovno izdajte naredbu EXPORT DATA TO *ime-datoteke*. Budite sigurni da eksportirate koristeći QMF format podataka.

SQL6009N **Datoteka eksportirana iz QMF-a sadrži Stupac *ime* širine *širina* koja je prevelika. Maksimalna širina stupca je 4000 bajta.**

Objašnjenje: Učitana QMF datoteka ima širinu stupca veću od 4000 bajta.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Vratite se vašoj QMF host sesiji, ponovno pokrenite QMF upit bez imenovanog stupca i ponovno eksportirajte podatke. Tada ponovno pokrenite naredbu SQLQMF funkcije.

SQL6010N **Učitana QMF datoteka ima više od 255 stupaca podataka.**

Objašnjenje: Datoteka koja se obrađuje ima više od 255 stupaca podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Vratite se u vašu QMF sesiju hosta i ponovno pokrenite upit, izabравši 255 ili manje stupaca podataka. Ponovno EKSPORTIRAJTE podatke i pokrenite ponovno naredbu SQLQMF funkcije.

SQL6011N **Tip podataka *number* (*tip-teksta*) stupca *ime* (*pozicioniran u stupcu number*) ne može biti obrađen.**

Objašnjenje: QMF datoteka sadrži stupac s tipom podataka koji nije podržan.

SQLQMF funkcija NE podržava slijedeće tipove podataka:

- LONG VARCHAR
- LONG VARGRAPHIC.

Samo SQLQMF funkcija SQLQMFDB podržava grafičke tipove podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Vratite se vašoj QMF sesiji hosta i ponovno pokrenite upit bez odabira imenovanog stupca. Tada ponovno pokrenite naredbu SQLQMF funkcije.

SQL6012N **Navedeno je previše parametara za naredbu.**

Objašnjenje: Navedeno je previše parametara s naredbom.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno pokušajte naredbu s ispravnim brojem parametara.

SQL6013N **Ime datoteke hosta *ime-datoteke-hosta* je, ili predugačko, ili ne počinje sa znakom abecede.**

Objašnjenje: *ime datoteke hosta* ne počinje s znakom abecede; ili, ako je host VM Sistem *ime datoteke hosta*, *tip-datoteke*, ili *mod-datoteke* predug.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno pokušajte naredbu s ispravnim *ime datoteke hosta* sintaksom.

SQL6014N Nevažeća sintaksa naredbe, dvotočka (':') treba slijediti nakon ključne riječi.

Objašnjenje: Parametri ključnih riječi s operandima zahtijevaju da nakon ključne riječi odmah slijedi ":" znak i tek onda operand.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite sintaksu naredbe i ponovno pokušajte naredbu.

SQL6015N Ključna riječ nije prepoznata.

Objašnjenje: Nakon indikatora parametra ključne riječi ("'/") slijedila je vrijednost koja nije ključna riječ.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno pokušajte naredbu koristeći različitu vrijednost ključne riječi.

SQL6016N Previše operandi za ime datoteke Sistema/370 ime.

Objašnjenje: Ako je host VM Sistem, tada ime datoteke hosta sadrži više od tri oznake odvojene praznim mjestom. Ako je host u MVS Sistemu, ime datoteke hosta sadrži umetnute praznine.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno pokušajte naredbu koristeći različitu vrijednost ključne riječi.

SQL6017N Više informacija se možda nalazi u Dnevniku poruka unosa ime.

Objašnjenje: Operacija IMPORT baze podataka završila je s upozorenjem, ili porukom greške.

Naredba je ostavila svoje radne datoteke dodijeljenima.

Odgovor korisnika: Koristite poruku koja prethodi ovoj poruci i dnevnik poruka IMPORT, ako postoji, da odlučite je li IMPORT bio uspješan i da odredite korektivne akcije. Ako je unos bio uspješan, obrišite datoteke DEL, CRE, COL i IML.

SQL6018N Nije navedeno nikakvo S/370 ime datoteke.

Objašnjenje: S/370 ime datoteke je nužan parametar.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno pokušajte naredbu s imenom datoteke hosta.

SQL6019N ID kratke sesije komunikacije ID je, ili predugačak, ili nevažeći.

Objašnjenje: Vrijednost dana ID-u kratke sesije komunikacije je, ili duži od jednog bajta, ili nije abecedni.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno pokušajte naredbu s važećom vrijednosti.

SQL6020N Navedena je opcija unosa bez navedenog imena baze podataka.

Objašnjenje: Nije osigurano ime baze podataka, a navedena je opcije unosa.

Naredba je završila.

Odgovor korisnika: Ponovno pokušajte naredbu i uključite ime baze podataka.

SQL6021N Podaci su uspješno importirani.

Objašnjenje: Ovo je poruka koja normalno završava kada SQLQMF funkcija unosi podatke u bazu podataka.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL6022N Svi čvorovi ne dijele direktorij systemske baze podataka.

Objašnjenje: Svi čvorovi bi trebali pristupati jednoj fizičkoj kopiji direktorija systemske baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da svi čvorovi pristupaju direktoriju systemske baze podataka koja prebiva u sqllib direktoriju, tada ponovno pokušajte zahtjev.

SQL6023N Korisnik nema ovlaštenje za pokretanje pomoćnog programa Dohvat tablice informacija particioniranja na tablici *ime*.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao dohvatiti informacije raspodjele na navedenoj tablici bez prikladnog ovlaštenja (bilo SYSADM, ili DBADM ovlaštenje, ili CONTROL, ili SELECT povlastice nad tablicom).

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Ne pokušavajte pozvati pomoćni program Dohvat tablice informacija particioniranja bez prikladnog ovlaštenja. Kontaktirajte vašeg administratora za pomoć.

SQL6024N Tablice, ili indeks *ime* nije definirana na čvoru *broj-čvora*.

Objašnjenje: Aplikacija je povezana na čvor *broj-čvora*, i tablica ili indeks *ime* nije definirano.

Razlog je jedan od slijedećih:

- Čvor na koji je aplikacija spojena nije član grupe čvora u kojoj je kreirana tablica, ili indeks.
- Grupa čvorova ne koristi taj čvor.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Povežite aplikaciju na čvor na kojem su definirani tablica, ili indeks. Odredite grupu čvorova u kojoj je tablica kreirana da dobijete popis čvorova u grupi čvorova tako da odaberete prikladne retke iz kataloga pogleda NODEGROUPDEF. Čvorovi čija je IN_USE vrijednost postavljena u Y su oni na kojima je definirana tablica, ili indeks.

SQL6025N Baza podataka koja je otišla unatrag na čvoru *čvor1* ne može se obnoviti na čvor *čvor2*.

Objašnjenje: Slika sigurnosne kopije korištena za obnavljanje je sigurnosna kopija baze podataka različitog čvora.

Odgovor korisnika: Osigurajte da imate ispravnu sliku sigurnosne kopije za čvor, tada ponovno pokušajte zahtjev.

SQL6026N Baza podataka s čvorom kataloga *čvor1* ne može se obnoviti u bazu podataka s čvorom kataloga *čvor2*.

Objašnjenje: Čvor kataloga može postojati na samo jednom čvoru i postoji greška između slike sigurnosne kopije i čvora u kojeg se obnavlja. Ova greška se može desiti u slijedećim slučajevima:

- Slika sigurnosne kopije navela je čvor kataloga *čvor1* i pokušalo se je obnoviti postojeću bazu podataka čiji je čvor kataloga *čvor2*.
- Pokušana je obnova na novu bazu podataka, ali čvor kataloga nije prvi obnovljen. (Obnovite prvo čvor kataloga da kreirate bazu podataka na svim čvorovima).

Odgovor korisnika: Provjerite da je obnovljena ispravna slika sigurnosne kopije.

Ako obnavljate u postojeću bazu podataka i želite promijeniti čvor kataloga u *čvor2*, prvo mora biti ispuštena postojeća baza podataka.

Ako obnavljate na novu bazu podataka, prvo obnovite čvor kataloga *čvor1*.

SQL6027N Staza *staza* za direktorij baze podataka nije važeći.

Objašnjenje: Staza *staza* navedena za bilo naredbu CREATE DATABASE ili CATALOG DATABASE, započinje sa znakom '.' ili sadrži niz znakova './'.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je navedena staza u potpunosti kvalificirana i ne počinje sa znakom '.' i ne sadrži znakovni niz './'. Tada ponovite zahtjev.

SQL6028N Baza podataka kataloga nije uspjela jer baza podataka *imebp* nije pronađena u lokalnom direktoriju baze podataka.

Objašnjenje: Pri katalogiziranju lokalne baze podataka u sistemskom direktoriju baze podataka, naredba/API nije izdana od čvora na poslužitelju gdje baza podataka prebiva.

Odgovor korisnika: Ponovno izdajte naredbu/API s čvora na kojemu baza podataka prebiva.

SQL6030N **START, ili STOP DATABASE MANAGER nije uspjelo. Šifra razloga šifra-razloga.**

Objašnjenje: Šifra razloga ukazuje na grešku. Izjava se ne može obraditi.

- (1) Ne može pristupiti sqllib direktoriju instance.
- (2) Puno ime staze dodano profilu imena datoteke je predugo.
- (3) Ne može otvoriti datoteku profila.
- (4) Vrijednost parametara nodenum nije definirana u db2nodes.cfg datoteci u sqllib direktoriju.
- (5) Parametar nodenum mora biti naveden kada je opcija naredbe navedena.
- (6) Vrijednost parametra porta nije važeća.
- (7) Novi par ime hosta/port nije jedinstven.
- (8) Opcija FORCE ne može se navesti kada opcija NODENUM nije navedena.
- (9) Ime hosta i parametri porta moraju biti navedeni kada se koristi opcija ADDNODE.
- (10) Ne može ažurirati db2nodes.cfg datoteku u sqllib direktoriju za opciju ADDNODE, ili RESTART.
- (11) Vrijednost parametra imena hosta nije važeća.
- (12) Pointer na sqleldbstrtopt, ili sqleldbstopopt strukturu nije važeći.
- (13) Nije definirana nikakva vrijednost porta za vaš ID DB2 instance (/etc/services datoteka na UNIX zasnovanim sistemima).
- (14) Vrijednost porta nije u važećem rasponu definiranom za vaš ID DB2 instance (/etc/services datoteke na UNIX zasnovanim sistemima).
- (15) Vrijednost imena hosta nema odgovarajući port 0 definiran u db2nodes.cfg datoteci u sqllib direktoriju.
- (16) Vrijednost navedena za parametar naredbe, ili opcije, nije važeći.

- (17) Opcija DROP ne može biti navedena kada nije navedena opcija NODENUM.
- (18) Vrijednost navedena za parametar callerac nije važeća.
- (19) Nesposoban kreirati UNIX socket direktorij /tmp/db2_<ver>_<rel>/\$DB2INSTANCE.
- (20) Broj čvora naveden s opcijom ADDNODE već postoji u db2nodes.cfg datoteci, ili je čvor već dodan od kada je izdana zadnja naredba zaustavljanja upravitelja baze podataka.
- (21) Tip tabličnog prostora naveden s opcijom ADDNODE nije važeći.
- (22) Čvor tabličnog prostora naveden s opcijom ADDNODE je izvan raspona.
- (23) Parametar imena računala mora biti naveden za opciju ADDNODE.
- (24) Parametar imena korisnika mora biti naveden za opciju ADDNODE.
- (25) Ime računala nije važeće.
- (26) Ime korisnika nije važeće.
- (27) Lozinka nije važeća.
- (28) Lozinka je istekla.
- (29) Navedeni korisnički račun je bilo onemogućen, istekao, ili ograničen.

Odgovor korisnika: Akcija koja odgovara šifri razloga je:

- (1) Osigurajte da korisnički ID \$DB2INSTANCE ima zahtijevane dozvole za pristup sqllib direktoriju instance.
- (2) Promijenite ime profila u kraće ime tako da je ukupna dužina potpuno kvalificirane staze dodana dužini imena profila manja od SQL_PROFILE_SZ definirane u datoteci sqlenv.h.
- (3) Osigurajte da postoji datoteka profila.
- (4) Osigurajte da je navedena vrijednost nodenum definirana u db2nodes.cfg datoteci u sqllib direktoriju i da je između 0 i 999.

- (5) Ponovno izvedite naredbu s navedenim parametrom nodenum.
 - (6) Osigurajte da je vrijednost porta između 0 i 999. Ako vrijednost nije navedena, default vrijednost porta je 0.
 - (7) Osigurajte da novi par ime hosta/port nije već definiran u db2nodes.cfg datoteci u sqllib direktoriju.
 - (8) Ne navodite opciju FORCE kada navodite opciju NODENUM.
 - (9) Osigurajte da su ime hosta i vrijednost porta navedene kada navedete opciju ADDNODE.
 - (10) Osigurajte da \$DB2INSTANCE korisničko ime ima pristup pisanja u sqllib direktorij instance, da ima dovoljno prostora na disku i da datoteka postoji.
 - (11) Osigurajte da je navedeno ime hosta definirano na sistemu.
 - (12) Osigurajte da pointer nije NULL i da pokazuje na sqldbstrtopt za sqlepstr() API, ili na sqldbstopopt strukturu za sqlepstp() API.
 - (13) Osigurajte da datoteka servisa (/etc/services na UNIX zasnovanim sistemima) sadrži unos za vaš ID DB2 instance.
 - (14) Osigurajte da koristite samo one vrijednosti porta koje su navedene u datoteci usluga (/etc/services datoteka na UNIX zasnovanim sistemima) za vašu instancu.
 - (15) Osigurajte da sve vrijednosti imena hosta imaju port 0 definiran u db2nodes.cfg datoteci u sqllib direktoriju uključujući parametar opcije restart.
 - (16) Osigurajte da je navedena vrijednost za parametar opcije unutar važećeg raspona.
 - (17) Navedite opciju NODENUM kada navedete opciju DROP.
 - (18) Osigurajte da je navedena vrijednost za parametar callerac unutar važećeg raspona.
 - (19) Provjerite dozvole /tmp sistema datoteka da osigurate da svi posredni direktoriji /tmp/db2_<ver>_<rel>/\$DB2INSTANCE mogu biti kreirani.
 - (20) Osigurajte da je naveden ispravan broj čvora. Morate spriječiti upravitelja baze podataka da ažurira db2nodes.cfg datoteku s čvorovima koji su bili dodani sistemu nakon prethodne naredbe zaustavljanja upravitelja baze podataka.
 - (21) Osigurajte da je vrijednost navedena za tip tabličnog prostora unutar važećeg raspona.
 - (22) Osigurajte da je vrijednost čvora tabličnog prostora navedena u db2nodes.cfg i da je između 0 i 999.
 - (23) Navedite ime računala sistema na kojem je novi čvor kreiran koristeći opciju COMPUTER.
 - (24) Navedite važeće korisničko ime računa domene i lozinku za novi čvor koristeći opcije USER i PASSWORD.
 - (25) Ponovno izvedite naredbu s važećim imenom računala.
 - (26) Ponovno izvedite naredbu s važećim imenom korisnika.
 - (27) Ponovno izvedite naredbu s važećom lozinkom.
 - (28) Promijenite/ažurirajte lozinku računa i ponovno izvedite naredbu.
 - (29) Ponovno izvedite naredbu s važećim korisničkim računom.
-
- SQL6031N Greška u db2nodes.cfg datoteci u redu brojred. Šifra razloga šifra-razloga.**
- Objašnjenje:** Izraz se ne može obraditi zbog problema s db2nodes.cfg datotekom, kao što je pokazano sa slijedećim šiframa razloga:
- (1) Ne može pristupiti sqllib direktoriju instance.
 - (2) Puno ime staze dodano db2nodes.cfg imenu datoteke je predugo.
 - (3) Ne može otvoriti db2nodes.cfg datoteku u sqllib direktoriju.
 - (4) U liniji *linija* db2nodes.cfg datoteke u sqllib direktoriju postoji greška sintakse.

- | | |
|---|---|
| <p>(5) Vrijednost nodenum u liniji <i>linija</i> db2nodes.cfg datoteke u sqllib direktoriju, nije važeća.</p> <p>(6) Vrijednost nodenum u liniji <i>linija</i> db2nodes.cfg datoteke u sqllib direktoriju nije u redosljedju.</p> <p>(7) Vrijednost nodenum u liniji <i>linija</i> db2nodes.cfg datoteke u sqllib direktoriju, nije jedinstvena.</p> <p>(8) Vrijednost porta u liniji <i>linija</i> db2nodes.cfg datoteke u sqllib direktoriju, nije važeća.</p> <p>(9) Dvojac ime hosta/port u liniji <i>linija</i> db2nodes.cfg datoteke u sqllib direktoriju nije jedinstvena.</p> <p>(10) Ime hosta u liniji <i>linija</i> db2nodes.cfg datoteke u sqllib direktoriju, nije važeće.</p> <p>(11) Vrijednost porta u liniji <i>linija</i> db2nodes.cfg datoteke u sqllib direktoriju nije definirano za vašu DB2 ID instancu u uslužnim datotekama (/etc/services na UNIX-zasnovanim sistemima).</p> <p>(12) Vrijednost porta u liniji <i>linija</i> db2nodes.cfg datoteke u sqllib direktoriju nije u važećem rasponu porta definiranom za vašu DB2 ID instancu u uslužnim datotekama (/etc/services na UNIX-zasnovanim sistemima).</p> <p>(13) Vrijednost hosta u liniji <i>linija</i> db2nodes.cfg datoteke u sqllib direktoriju, nema odgovarajući port 0.</p> <p>(14) Postoji db2nodes.cfg datoteka s više od jednim unosom, ali konfiguracija upravitelja baze podataka nije MPP.</p> <p>(15) Ime mreže u redu <i>red</i> db2nodes.cfg datoteke u sqllib direktoriju nije važeće.</p> | <p>(4) Osigurajte da su barem 2 vrijednosti definirane po redu u db2nodes.cfg datoteci i da datoteka ne sadrži prazne redove.</p> <p>(5) Osigurajte da je vrijednost nodenum, definirana u db2nodes.cfg datoteci, između 0 i 999.</p> <p>(6) Osigurajte da su sve nodenum vrijednosti definirane u db2nodes.cfg datoteci u uzlaznom poretku.</p> <p>(7) Osigurajte da je svaka nodenum vrijednost, definirana u db2nodes.cfg datoteci, jedinstvena.</p> <p>(8) Osigurajte da je vrijednost porta između 0 i 999.</p> <p>(9) Osigurajte da novi par ime hosta/port nije već definiran u db2nodes.cfg datoteci.</p> <p>(10) Osigurajte da je vrijednost imena hosta u db2nodes.cfg u liniji <i>linija</i> definirano na sistemu i operativno.</p> <p>(11) Osigurajte da datoteka servisa (/etc/services na UNIX zasnovanim sistemima) sadrži unos za vaš ID DB2 instance.</p> <p>(12) Osigurajte da koristite samo one vrijednosti porta koje su navedene u datoteci usluga (/etc/services datoteka na UNIX zasnovanim sistemima) za vašu instancu.</p> <p>(13) Osigurajte da je vrijednost porta 0 definirana za odgovarajuće ime hosta u db2nodes.cfg datoteci.</p> <p>(14) Izvedite jednu od slijedećih akcija: <ul style="list-style-type: none"> • Uklonite db2nodes.cfg datoteku. • Promijenite db2nodes.cfg datoteku da sadrži točno jedan unos. • Instalirajte Izdanje poslužitelja poduzeća. </p> <p>(15) Osigurajte da je vrijednost imena mreže, definirane u db2nodes.cfg u redu <i>red</i>, definirana i na sistemu i operativna.</p> |
|---|---|

Odgovor korisnika: Akcija koja odgovara šifri razloga je:

- (1) Osigurajte da korisnički ID \$DB2INSTANCE ima zahtijevane dozvole za pristup sqllib direktoriju instance.
- (2) Učinite kraćim instancu imena kućne staze direktorija.
- (3) Osigurajte da db2nodes.cfg datoteka postoji u sqllib direktoriju i da nije prazna.

SQL6032W **Naredba pokretanja obrade je pokušana na ukupni-broj čvorovi. broj-pokrenutih čvorova je uspješno pokrenut. broj-već-pokrenutih čvor(ovi) su već bili pokrenuti. broj-nepokrenutih čvor(ova) nije moglo biti pokrenuto.**

Objašnjenje: Upravitelj baze podataka nije uspješno pokrenut na svim čvorovima. Neki podaci u bazi podataka možda neće biti dostupni. Podaci na čvorovima koji su uspješno pokrenuti, ili su već bili u izvodenju, su dostupni.

Odgovor korisnika: Provjerite datoteku dnevnika kreiranu u direktoriju dnevnika sqllib direktorija za instancu da vidite koji se čvorovi nisu pokrenuli.

SQL6033W **Naredba zaustavljanja je pokušana na ukupni-broj čvorova. broj-zaustavljenih čvorova je uspješno zaustavljen. broj-već-zaustavljenih čvorova je već zaustavljeno. broj-nezaustavljenih čvorova nije se moglo zaustaviti.**

Objašnjenje: Upravitelj baze podataka nije uspješno zaustavljen na svim čvorovima. Upravitelj baze podataka je još aktivan na čvorovima koji nisu mogli biti zaustavljeni.

Odgovor korisnika: Provjerite datoteku dnevnika kreiranu u direktoriju dnevnika sqllib direktorija za instancu da vidite koji se čvorovi nisu zaustavili.

SQL6034W **Čvor čvor ne koristi niti jedna od baza podataka.**

Objašnjenje: Tijekom obrade DROP NODE VERIFY, sve baze podataka su skenirane da se provjeri da ovaj čvor ne postoji u grupi čvorova niti jedne baze podataka i da niti jedan monitor događaja nije definiran na ovom čvoru.

Odgovor korisnika: Ovaj čvor sada može biti uklonjen sa sistema tako da se izda naredba 'db2stop drop nodenum <čvor>'.

SQL6035W **Čvor čvor koristi baza podataka baza-podataka.**

Objašnjenje: Tijekom obrade DROP NODE VERIFY, baze podataka su skenirane da se provjeri da ovaj čvor ne postoji u grupi čvorova niti jedne baze podataka i da niti jedan monitor događaja nije definiran na ovom čvoru. Čvor čvor koristi baza podataka baza podataka i ne može biti ispušten.

Odgovor korisnika: Morate učiniti slijedeće prije ispuštanja čvora:

1. Ponovno distribuirajte podatke da ih uklonite s čvora koristeći REDISTRIBUTE NODEGROUP naredbu. Koristite ili opciju DROP NODE naredbe REDISTRIBUTE NODEGROUP, ili izraz ALTER NODEGROUP da isпустite čvor iz grupe čvorova. Ovo se mora učiniti za sve grupe čvorova čiji je član čvor koji se ispušta.
2. Ispustite bilo koje monitore događaja koji su definirani na čvoru.
3. Izdajte 'db2stop drop nodenum <čvor>' naredbu za ispuštanje čvora.

SQL6036N **Naredba START, ili STOP DATABASE MANAGER, je već u tijeku.**

Objašnjenje: Naredba START DATABASE MANAGER, ili STOP DATABASE MANAGER, je već u tijeku na sistemu.

Odgovor korisnika: Čekajte da se naredba koja je u tijeku završi, tada ponovno probajte zahtjev.

SQL6037N **Dostignuta je timeout vrijednost START ili STOP DATABASE MANAGER.**

Objašnjenje: Na čvoru je dosegnuta vrijednost start_stop_time definirana u konfiguraciji upravitelja baze podataka. Ova vrijednost navodi vrijeme, u minutama, u kojem čvor mora odgovoriti na naredbu Pokretanje upravitelja baze podataka, Zaustavljanje upravitelja baze podataka ili Dodaj čvor naredbu.

Odgovor korisnika: Napravite slijedeće:

- Provjerite dnevnik obavijesti administracije da utvrdite da li je poruka o greški bila prijavljena za čvor kojem je isteklo vrijeme. Ako nije zapisana

nikakva greška, a istek vremena se nastavlja, morat ćete povećati vrijednost `start_stop_time` navedenu u datoteci konfiguracije upravitelja baze podataka.

- Ako se vremensko prekoračenje dogodilo tijekom naredbe Pokreni upravitelja baze podataka, morate izdati naredbu Zaustavi upravitelja baze podataka za sve čvorove kojima je isteklo vrijeme.
- Ako se vremensko prekoračenje dogodilo tijekom naredbe Pokreni upravitelja baze podataka, morate izdati naredbu Zaustavi upravitelja baze podataka za sve čvorove kojima je isteklo vrijeme ili za sve čvorove. Bilo koji čvor koji je već zaustavljen, vratit će se s porukom koja kaže da je čvor zaustavljen.

SQL6038N Nije definiran nikakav particijski ključ.

Objašnjenje: Korisnik je pokušao koristiti pomoćni program Dohvat retka informacija particioniranja bez navođenja particijskog ključa.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Osigurajte da navedete particijski ključ, tada ponovno pokušajte zahtjev.

SQL6039N Particijski stupac *broj-stupca* je trenutno definiran da ne smije biti NULL.

Objašnjenje: Pokušalo se je dodijeliti NULL vrijednost particijskom stupcu *broj-stupca*, koji se nije mogao postaviti na NULL.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Dodijelite vrijednost koja nije NULL, ili promijenite tip particijskog stupca tako da može biti NULL.

SQL6040C Nisu dostupni FCM međuspremnici.

Objašnjenje: Nije dostupan FCM međuspremnik.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Opet pokušajte zahtjev.

Ako se greška nastavlja, povećajte broj FCM međuspremnika (*fcm_num_buffers*) navedenih u konfiguracijskoj datoteci upravitelja baze podataka, tada ponovno pokušajte zahtjev.

sqlcode: -6040

sqlstate: 57011

SQL6041C Nisu dostupni nikakvi FCM unosni povezivanja.

Objašnjenje: Nije dostupan nikakav FCM unosni povezivanja. FCM nije u stanju automatski povećati broj unosa veza jer je dosegnuta maksimalna vrijednost.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ponovno pokušajte zahtjev nakon što neki drugi proces oslobodi nešto od tih resursa.

sqlcode: -6041

sqlstate: 57011

SQL6042C Nisu dostupne nikakve FCM sidro poruke.

Objašnjenje: Nije dostupna nikakva FCM sidro poruka. FCM nije u stanju automatski povećati broj sidra poruka jer je dosegnuta maksimalna vrijednost.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ponovno pokušajte zahtjev nakon što neki drugi proces oslobodi nešto od tih resursa.

sqlcode: -6042

sqlstate: 57011

SQL6043C Nisu dostupni nikakvi FCM blokovi zahtjeva.

Objašnjenje: Nije dostupan nikakav FCM blok zahtjeva. FCM nije u stanju automatski povećati broj blokova zahtjeva jer je dosegnuta maksimalna vrijednost.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ponovno pokušajte zahtjev nakon što neki drugi proces oslobodi nešto od tih resursa.

sqlcode: -6043

sqlstate: 57011

SQL6044N Sintaksa reprezentacije niza *niz* s vrijednosti tipa podataka *vrijednost-tipa-podataka* i dužine *dužina* nije ispravna.

Objašnjenje: Navedeni niz ne može se prepoznati kao ciljni tip podataka. (*Vodič razvoja aplikacija* sadrži informacije o tipovima podataka.) Ili sintaksa nije važeća, ili je vrijednost izvan dosega.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je prikaz niza, ili tipa podataka, ispravan, tada ponovno pokušajte zahtjev.

SQL6045N Tip podataka *vrijednost-tipa-podataka* dužine *dužina-tipa-podataka* nije podržan.

Objašnjenje: Vrijednost tipa podataka i dužina podataka nije podržana za particijski ključ.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte *Administrativni vodič* za informacije o tipovima podataka. Pogledajte *API uputa* za informacije o API-ju Dohvat retka informacija particioniranja.

SQL6046N Navedena akcija **DROP NODE** nije važeća.

Objašnjenje: Navedena vrijednost za parametar akcije naredbe **DROP NODE** nije važeća. Samo je način provjere podržan za naredbu **DROP NODE**. Parametar mora biti postavljen na vrijednost `SQL_DROPNODE_VERIFY`.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je akcija postavljena na `SQL_DROPNODE_VERIFY`, tada ponovno pokušajte zahtjev.

SQL6047N Čvor grupe ne može biti ponovno distribuiran jer tablica *ime* nema particijski ključ.

Objašnjenje: Barem jedna tablica u jednočvornoj grupi čvorova nema particijski ključ. Sve tablice u jednočvornoj grupi čvorova moraju imati particijski ključ prije nego grupa čvorova može biti ponovno

redistribuirana u višečvornu grupu čvorova.

Operacija nije izvedena.

Odgovor korisnika: Koristite naredbu **ALTER TABLE** da navedete particijski ključ za tablice koje ga nemaju. Tada ponovite zahtjev.

SQL6048N Desila se komunikacijska greška tijekom obrade **START**, ili **STOP DATABASE MANAGER**.

Objašnjenje: Desila se TCP/IP komunikacijska greška dok je naredba **START**, ili **STOP DATABASE MANAGER** pokušavala uspostaviti vezu sa svim čvorovima definiranim u `sqllib/db2nodes.cfg` datoteci.

Odgovor korisnika: Učinite sljedeće:

- Osigurajte da čvor ima prikladno ovlaštenje definirano u `.rhosts`, ili `host.equiv`, datotekama.
- Osigurajte da aplikacija ne koristi više od $(500 + (1995 - 2 * \text{ukupni_broj_čvorova}))$ opisnika datoteka u isto vrijeme.
- Uvjerite se da su sve varijable Izdanja poslužitelja poduzeća definirane u datoteci profila.
- Osigurajte da je datoteka profila zapisana u Korn Shell formatu skripti.
- Osigurajte da su sva imena hosta, definirana u `db2nodes.cfg` datoteci u `sqllib` direktoriju, definirana u mreži i da se izvode.

SQL6049N Kontrolna datoteka dnevnika za bazu podataka *ime* se ne može naći na čvor(ovim) *popis-čvorova*.

Objašnjenje: Datoteka `SQLLOGCTL.LFH` za bazu podataka nije u direktoriju baze podataka na navedenim čvorovima.

Baza podataka nije pokrenuta.

Ako "*...*" je prikazano na kraju popisa čvorova, pogledajte `syslog` datoteku za potpun popis čvorova.

Odgovor korisnika: Ili obnovite bazu podataka iz sigurnosne kopije na navedenom čvoru, ili ponovno kreirajte bazu podataka.

SQL6050N Desila se U/I greška prilikom pristupanja kontrolnoj datoteci dnevnika za bazu podataka *ime na čvorovima* *popis-čvorova*.

Objašnjenje: Desila se greška prilikom pristupanja SQLOGCTL.LFH datoteci za bazu podataka na navedenim čvorovima.

Baza podataka se ne može koristiti.

Ako ",..." je prikazano na kraju popisa čvorova, pogledajte syslog datoteku za potpun popis čvorova.

Odgovor korisnika: Ili obnovite bazu podataka iz sigurnosne kopije na navedenom čvoru, ili ponovno kreirajte bazu podataka.

SQL6051N Baza podataka *ime nije konfigurirana za obnovu prema naprijed na čvorovima* *popis-čvorova*.

Objašnjenje: Navedena baza podataka nije konfigurirana za obnavljanje prema naprijed na navedenim čvorovima.

Baza podataka nije vraćena prema naprijed na svim čvorovima.

Ako ",..." je prikazano na kraju popisa čvorova, pogledajte syslog datoteku za potpun popis čvorova.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je potrebno obnavljanje na navedenim čvorovima, tada obnovite najnoviju verziju sigurnosne kopije baze podataka na ovim čvorovima.

SQL6052N Ne može bazu podataka vratiti prema naprijed *ime jer nije u stanju čekanja vraćanja prema naprijed na čvorovima* *popis-čvorova*.

Objašnjenje: Navedena baza podataka nije u stanju čekanja vraćanja prema naprijed na navedenim čvorovima. Ovo može biti jer baza podataka nije bila obnovljena, ili je bila obnovljena s opcijom WITHOUT ROLLING FORWARD, ili je obnavljanje prema naprijed završeno za ove čvorove.

Baza podataka nije vraćena prema naprijed.

Ako ",..." je prikazano na kraju popisa čvorova, pogledajte syslog datoteku za potpun popis čvorova.

Odgovor korisnika: Učinite slijedeće:

1. Osigurajte da je potrebno obnavljanje na navedenim čvorovima.
2. Vratite verziju sigurnosne kopije baze podataka na ovim čvorovima.
3. Izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE.

SQL6053N Greška u datoteci *datoteka*. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Postoji greška u navedenoj datoteci na što ukazuje šifra greške:

- (1) Broj vrijednosti u datoteci particijske mape nije 1, ili 4,096.
- (2) Broj vrijednosti u datoteci raspodjele nije 4,096.
- (3) Podaci u datoteci raspodjele nisu u važećem formatu.
- (4) Broj čvorova u particijskoj mapi nije između 0 i 999.
- (5) Suma svih vrijednosti u datoteci distribucija je veća od 4,294,967,295.
- (6) Navedena ciljna particijska mapa sadrži broj čvorova koji nije definiran u SYSCAT.NODEGROUPDEF za navedenu grupu čvorova.

Odgovor korisnika: Akcija koja odgovara šifri razloga je:

- (1) Osigurajte da datoteka particijske mape sadrži samo jednostruke vrijednosti (ako je rezultatna grupa čvorova jednočvorna grupa čvorova), ili točno 4,096 vrijednosti (ako je rezultatna grupa čvorova višečvorna grupa čvorova).
- (2) Osigurajte da datoteka distribucije sadrži točno 4,096 vrijednosti, jednu po raspršenoj particiji.
- (3) Osigurajte da su vrijednosti u distribucijskoj datoteci cijeli brojevi veći od ili jednaki 0 i da je suma svih vrijednosti distribucija manja ili jednaka 4,294,967,295.

- (4) Osigurajte da su brojevi čvorova u rasponu od većeg od ili jednakog 0 i manjeg od ili jednakog 999.
- (5) Osigurajte da je suma svih distribuiranih vrijednosti za 4,096 particije manja ili jednaka od 4,294,967,295.
- (6) Ili izdajte ALTER NODEGROUP da dodate čvorove koji nedostaju, ili promijenite datoteku particijske mape da isključite čvorove koji nisu definirani u sysibm.sysnodegroupdef.

SQL6054N Arhivska datoteka *ime* nije važeća datoteka dnevnika za bazu podataka *ime* na čvoru *broj-čvora*.

Objašnjenje: Postoji arhivska datoteke dnevnika u direktoriju dnevnika na navedenom čvoru, ali nije važeća.

Zaustavlja se obrada ROLLFORWARD DATABASE.

Odgovor korisnika: Za određivanje ispravne arhivske datoteke dnevnika, izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE s opcijom QUERY STATUS. Premjestite ispravnu arhivsku datoteku dnevnika u direktorij dnevnika baze podataka, ili, ako je baza podataka u konzistentnom stanju, promijenite stazu dnevnika da pokazuje na ispravnu arhivsku datoteku i ponovno izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE.

SQL6055N Arhivska datoteka *ime* ne pripada bazi podataka *ime* na čvoru *broj-čvora*.

Objašnjenje: Arhivska datoteka dnevnika, u direktoriju dnevnika na navedenom čvoru, ne pripada navedenoj bazi podataka.

Zaustavlja se obrada ROLLFORWARD DATABASE.

Odgovor korisnika: Za određivanje ispravne arhivske datoteke dnevnika, izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE s opcijom QUERY STATUS. Premjestite ispravnu arhivsku datoteku dnevnika u direktorij dnevnika baze podataka, ili, ako je baza podataka u konzistentnom stanju, promijenite stazu dnevnika da pokazuje na ispravnu arhivsku datoteku i ponovno izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE.

SQL6056N Grupa čvorova ne može biti preraspodjeljena. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Operacija ne može biti izvedena. Šifra razloga ukazuje na grešku.

- (1) Navedena grupa čvorova nije legalna. Rezultirajuća grupa čvorova nakon preraspodjele ne bi sadržavala nikakve čvorove.
- (2) Prethodna operacija preraspodijele nije se uspješno završila.
- (3) Operacija preraspodjele je već u tijeku.
- (4) Ne postoji prethodno prekinuta naredba preraspodjele za CONTINUE ili ROLLBACK.
- (5) Nije izvedena nikakva preraspodjela podataka jer su podaci u grupi čvorova već raspodijeljeni kako je navedeno.
- (6) Naredba REDISTRIBUTE NODEGROUP nije izvedena iz čvora kataloga.
- (7) Naredba REDISTRIBUTE NODEGROUP nije dostupna niti se može primijeniti u ovoj neraspodijeljenoj verziji produkta.
- (8) Preraspodjela nije dopuštena ako postoje privremeni korisnički tablični prostori u grupi čvorova s postojećim deklariranim privremenim tablicama.
- (9) REDISTRIBUTE NODEGROUP naredba nije dozvoljena ako postoje prostori u grupi čvorova sa tablicama u načinu pristupa No Data Movement (ACCESS_MODE='D' u SYSCAT.TABLES).

Odgovor korisnika: Akcija koja odgovara šifri razloga je:

- (1) Ne ispuštajte sve čvorove grupe čvorova tijekom preraspodijele.
- (2) Identificirajte zašto prethodna preraspodijela nije uspjela i poduzmite potrebne korektivne akcije. Izvedite naredbu REDISTRIBUTE NODEGROUP koristeći bilo opciju CONTINUE ili ROLLBACK. CONTINUE će nastaviti prethodno prekinutu operaciju

preraspodjele i ROLLBACK će poništiti učinke prethodno prekinute operacije.

- (3) Izdajte sljedeću naredbu REDISTRIBUTION NODEGROUP nakon što se trenutna dovrši.
- (4) Možete pozvati opciju CONTINUE, ili ROLLBACK na grupi čvorova koja nije pridružena neuspjelim operacijama preraspodjele.
- (5) Pokušajte koristiti različite ciljne particijske mape za distribuciju datoteke. Inače, preraspodjela nije potrebna.
- (6) Ponovno izdajte naredbu iz čvora kataloga.
- (7) Ne izdajte naredbu REDISTRIBUTE NODEGROUP koristeći ovu verziju produkta.
- (8) Ponovno zahtijevajte preraspodjelu kada nema deklariranih privremenih tablica koristeći privremene korisničke tablične prostore u grupi čvorova.
- (9) Izvedite SET INTEGRITY IMMEDIATE CHECKED izraz na materijaliziranim tablicama upita i scenskim tablicama neposredno ovisnim o tablicama u No Data Movement načinu i nakon toga ponovo izdajte REDISTRIBUTE NODEGROUP naredbu.

SQL6057N Arhivska datoteka *ime* nije pridružena bazi podataka *ime* koja je bila obnovljena, ili datoteci dnevnika koja je prethodno obrađena na čvoru broj-čvora.

Objašnjenje: Arhivska datoteka dnevnika je pronađena u direktoriju dnevnika na navedenom čvoru, ali ne pripada navedenoj bazi podataka.

Zaustavlja se obrada ROLLFORWARD DATABASE.

Odgovor korisnika: Za određivanje ispravne arhivske datoteke dnevnika, izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE s opcijom QUERY STATUS. Premjestite ispravnu arhivsku datoteku dnevnika u direktorij dnevnika baze podataka, ili, ako je baza podataka u konzistentnom stanju, promijenite stazu dnevnika da pokazuje na ispravnu arhivsku

datoteku i ponovno izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE.

SQL6058N Obnavljanje prema naprijed je zaustavljeno zbog greške *greška* tijekom dohvaćanja datoteke dnevnika *ime* za bazu podataka *ime* na čvoru broj-čvora.

Objašnjenje: Obnavljanje prema naprijed poziva *db2uexit* da dohvati datoteku dnevnika za bazu podataka na navedenom čvoru. Greška se mogla dogoditi u *db2uexit*.

Zaustavlja se obrada ROLLFORWARD DATABASE.

Odgovor korisnika: Pogledajte dokumentaciju o korisničkom izlazu u *Administracijski vodič* za opis greške, te ili nastavite, ili završite obnavljanje prema naprijed.

SQL6059N Točka u vremenu predana pomoćnom programu Prema naprijed mora biti veća od, ili jednaka vremenska-oznaka, jer baza podataka *ime* na čvorovima popis-čvorova sadrži informacije starije od navedenog vremena.

Objašnjenje: Napredna virtualna vremenska oznaka je u sigurnosnoj kopiji baze podataka.

Ako "... " je prikazano na kraju popisa čvorova, pogledajte syslog datoteku za potpun popis čvorova.

Odgovor korisnika: Učinite jedno od sljedećeg:

- Pošaljite naredbu ponovno s točkom u vremenu koja je veća ili jednaka *vremenska-oznaka*.
- Vratite jednu od ranijih sigurnosnih kopija na čvorove, tada ponovno izdajte naredbu ROLLFORWARD DATABASE.

SQL6061N Obnavljanje prema naprijed baze podataka *ime* ne može dosegnuti navedenu točku zaustavljanja (kraj zapisa, ili točka u vremenu) jer nedostaju datoteke dnevnika na čvorovima *popis-čvorova*.

Objašnjenje: Pomoćni program Prema naprijed baze podataka ne može naći potrebne datoteke dnevnika u stazi dnevnika.

Odgovor korisnika: Učinite jedno od slijedećeg:

- Koristite ROLLFORWARD DATABASE naredbu s opcijom QUERY STATUS da odredite koje datoteke dnevnika nedostaju. Kada pronađete datoteke dnevnika, stavite ih u stazu dnevnika i nastavite s obnavljanjem prema naprijed.
- Ako ne možete pronaći datoteke dnevnika koje nedostaju, vratite bazu podataka na sve čvorove, tada učinite obnavljanje točke u vremenu koristeći vremensku oznaku koja je ranija od najranije datoteke dnevnika koja nedostaje.

SQL6062N Obnavljanje prema naprijed baze podataka *ime* ne može se dovršiti jer se informacije dnevnika na čvorovima *popis-čvorova* ne podudaraju s odgovarajućim zapisom u čvoru kataloga.

Objašnjenje: Pomoćni program Rollforward obradio je sve datoteke dnevnika koje je našao na svakom čvoru, ali točke zaustavljanja na navedenom čvoru ne podudaraju se s odgovarajućim zapisima na čvoru kataloga. Uzrok ovog može biti datoteke dnevnika koje nestaju na bilo kojem čvoru kataloga, ili određenom čvoru, ili jer katalog čvora nije uključen na popis čvorova koji će se pomicati prema naprijed.

Zaustavlja se obrada ROLLFORWARD DATABASE.

Odgovor korisnika: Učinite jedno od slijedećeg:

- Provjerite ako čvor kataloga treba biti pomaknut prema naprijed. Ako treba, izvedite ponovno naredbu ROLLFORWARD i uključite čvor kataloga.
- Koristite ROLLFORWARD DATABASE naredbu s opcijom QUERY STATUS da odredite koje datoteke dnevnika nedostaju. Kada pronađete datoteke dnevnika, stavite ih u stazu dnevnika i nastavite s obnavljanjem prema naprijed.

- Ako ne možete pronaći datoteke dnevnika koje nedostaju, vratite bazu podataka na sve čvorove, tada učinite obnavljanje točke u vremenu koristeći vremensku oznaku koja je ranija od najranije datoteke dnevnika koja nedostaje.

SQL6063N Obnavljanje prema naprijed baze podataka *ime* je zaustavljeno na čvorovima *popis-čvorova* zbog promjene u veličini datoteke dnevnika.

Objašnjenje: Pomoćni program Rolforwars baze podataka je zaustavio s vraćanjem prema naprijed jer su datoteke dnevnika promijenile veličinu. Mora se ponovno pokrenuti kako bi se postavila nova veličina datoteke dnevnika.

Ako ",..." prikazano na kraju popisa čvorova, pogledajte dijagnostički dnevnik za kompletnu listu čvorova.

Obnavljanje prema naprijed je zaustavljeno.

(Opaska: ako koristite raspodijeljeni poslužitelj baze podataka, broj čvorova ukazuje na kojem se čvoru desila greška. Inače, nije bitno i treba se ignorirati.)

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu ROLLFORWARD za nastavak.

SQL6064N SQL greška *sqlcode* desila se tijekom preraspodjele podataka.

Objašnjenje: Desila se pogreška tijekom preraspodjele podataka.

Pomoćni program zaustavlja s obradom.

Odgovor korisnika: Pogledajte u SQLCODE (broj greške) u poruci za više informacija. Učinite bilo kakve potrebne promjene da ponovno pokušate zahtjev.

SQL6065N Desila se greška prilikom pisanja u datoteku *datoteka*.

Objašnjenje: Naišlo se na jedno od slijedećih uvjeta:

- Datoteka se nije mogla otvoriti.
- Desila se U/I greška tijekom pisanja u datoteku.
- Desila se U/I greška tijekom zatvaranja datoteke.

Naredba, ili pomoćni program, se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da datoteka postoji i da dozvole datoteka omogućuju pristup pisanja. Ponovno pokušajte naredbu ili pomoćni program.

SQL6067W ROLLFORWARD DATABASE QUERY STATUS naredba je naišla na sqlcode *sqlcode*.

Objašnjenje: Naredba ROLLFORWARD DATABASE QUERY STATUS je naišla na grešku pri sqlcode *sqlcode*. Upit možda neće biti uspješan na nekim čvorovima zbog različitih razloga. Na najtežu grešku ukazuje *sqlcode*. Status prema naprijed se vraća samo za uspješne čvorove.

Odgovor korisnika: Pogledajte sqlcode *sqlcode* u *DB2 Referenca poruka*, ili online da odredite probleme na neuspjelim čvorovima. Poduzmite potrebne korektivne akcije, tada nastavite s obnavljanjem prema naprijed na ovim čvorovima.

SQL6068W Operacija prema naprijed je uspješno opozvana. Baza podataka mora biti obnovljena na čvorovima popis-čvorova.

Objašnjenje: Operacija prema naprijed je opozvana prije nego što se uspješno završila i baza podataka je ostavljena u nekonzistentnom stanju. Oznaka čekanja vraćanja postavljena je za ispisane čvorove.

Ako "... " je prikazano na kraju popisa čvorova, pogledajte syslog datoteku za potpun popis čvorova.

Odgovor korisnika: Vratite bazu podataka na ispisanim čvorovima.

SQL6069N Naredba ROLLFORWARD DATABASE se ne može izvesti na čvoru koji nije katalog.

Objašnjenje: ROLLFORWARD DATABASE naredba se prihvaća samo na čvoru kataloga.

Odgovor korisnika: Izvedite naredbu na čvoru kataloga.

SQL6071N Zahtijevana operacija se ne može obraditi jer je sistemu dodan novi čvor. Sistem se mora zaustaviti i ponovno pokrenuti da bi operacija mogla biti učinjena.

Objašnjenje: Jedno od slijedećeg:

- Zahtjev je izdan iz novog čvora i ovaj čvor ne može komunicirati s ostalim čvorovima.
- Operacija CREATE, ili DROP DATABASE, je zahtijevana prije nego što su svi čvorovi zaustavljeni, ili ponovno pokrenuti, da se uključi novi čvor.

Odgovor korisnika: Izdajte db2stop da zaustavi sve čvorove. Kada su svi čvorovi uspješno zaustavljeni, izdajte db2start da pokrenete sve čvorove, uključujući novi čvor, tada ponovno pokušajte zahtjev.

sqlcode: -6071

sqlstate: 57019

SQL6072N DB2START s opcijom RESTART ne može se nastaviti, jer je navedeni čvor već aktivan.

Objašnjenje: Čvor naveden za ponovno pokretanje je već aktivan na sistemu.

Odgovor korisnika: Ako je potrebno, izdajte DB2STOP navodeći čvor koji treba zaustaviti i ponovno izdajte DB2START naredbu da ponovno pokrenete čvor.

SQL6073N Operacija dodavanja čvora nije uspjela. SQLCODE = *sqlcode*.

Objašnjenje: Operacija Dodaj čvor nije uspjela s sqlcode *sqlcode*.

Odgovor korisnika: Provjerite poruku pridruženu sqlcodeu koji je vraćen ili u *DB2 referenciPoruka*, ili online.

Poduzmite bilo koje korektivne akcije i tada ponovno pokušajte zahtjev.

SQL6074N Operacija Add Node nije uspjela jer se operacija Create, ili Drop Database, trenutno izvodi.

Objašnjenje: Operacija Add Node se ne može trenutno izvesti s operacijom Create ili Drop Database.

Odgovor korisnika: Čekajte da se operacije Create ili Drop Database završe pa ponovno pokušajte zahtjev.

SQL6075W Operacija Pokretanje Upravitelja baze podataka je uspješno dodala čvor. Čvor nije aktivan dok se ne zaustave svi čvorovi i ponovno pokrenu.

Objašnjenje: db2nodes.cfg datoteka se ne ažurira da uključi novi čvor sve dok sve čvorove simultano ne zaustavi naredba STOP DATABASE MANAGER (db2stop). Dok se datoteka na ažurira, postojeći čvorovi ne mogu komunicirati s novim čvorovima.

Odgovor korisnika: Izdajte db2stop da zaustavi sve čvorove. Kada su svi čvorovi uspješno zaustavljeni, izdajte db2start da startate sve čvorove, uključujući i novi čvor.

SQL6076W Upozorenje! Ova naredba će ukloniti sve datoteke baze podataka na čvoru za ovu instancu. Prije nastavljanja, osigurajte da na ovom čvoru nema korisničkih podataka tako da pokrenete naredbu DROP NODE VERIFY.

Objašnjenje: Ova će procedura ukloniti sve raspodjele baze podataka iz navedenog čvora.

Odgovor korisnika: Osigurajte da se naredba DROP NODE VERIFY pokrene prije ispuštanja ovog čvora. Ako koristite API, osigurajte da je parametar callerac ispravno naveden.

SQL6077W Procedura db2stop DROP NODENUM je uspješno završila, ali nije mogla ukloniti sve datoteke. Pogledajte datoteku *datoteka* za detalje.

Objašnjenje: Procedura db2stop DROP NODENUM je uspješno završila, ali su neke korisničke datoteke još uvijek na čvoru.

Odgovor korisnika: Informacija u *datoteka* datoteci, ukazivat će na strukturu direktorija iz kojeg se datoteke ne mogu brisati.

SQL6078N Procedura db2stop DROP NODENUM nije mogla ažurirati informacije baze podataka za bazu podataka *imebp*.

Objašnjenje: Procedura db2stop DROP NODENUM nije mogla pristupiti čvoru kataloga za bazu podataka *ime-baze*.

Odgovor korisnika: Opet pokušajte zahtjev. Ako se problem nastavlja, kontaktirajte vašeg predstavnika usluga.

SQL6079W Naredba db2stop DROP NODENUM je uspješno opozvana.

Objašnjenje: Naredba db2stop DROP NODENUM je zaustavljena prije nego je počela s obradom.

Odgovor korisnika: Niti jedan.

SQL6080W Operacija Pokretanje Upravitelja baze podataka je uspješno dodala čvor, ali na čvoru nisu kreirane nikakve raspodjele baze podataka. Čvor nije aktivan dok se ne zaustave svi čvorovi i ponovno pokrenu.

Objašnjenje: db2nodes.cfg datoteka se ne ažurira da uključi novi čvor sve dok svi čvorove nisu simultano zaustavljeni naredbom STOP DATABASE MANAGER (DB2STOP). Dok se datoteka na ažurira, postojeći čvorovi ne mogu komunicirati s novim čvorovima.

Odgovor korisnika: Izdajte DB2STOP da zaustavite sve čvorove. Kada su svi čvorovi uspješno zaustavljeni, izdajte DB2START da startate sve čvorove, uključujući

i novi čvor. Kada su svi čvorovi uspješno pokrenuti, sistem baze podataka može se koristiti.

SQL6081 **Komunikacijska greška uzrokovala je da naredba DB2STOP FORCE prekorači vrijeme na ovom čvoru.**

Objašnjenje: Desila se komunikacijska greška na jednom ili više čvorova baze podataka, uzrokujući da naredba DB2STOP FORCE prekorači vrijeme na trenutnom čvoru, ili se DB2STOP FORCE završila jer se desila ozbiljna greška tijekom FORCE na jednom ili

SQL6100 - SQL6199

SQL6100N **Particijska mapa u podacima datoteke i particijska mapa za bazu podataka nisu iste.**

Objašnjenje: Podaci za učitavanje nisu raspodijeljeni ili su raspodijeljeni sa različitom particijskom mapom od trenutne za grupu čvorova kojoj tablica pripada. Podaci se ne mogu učitati.

Odgovor korisnika: Ako podaci nisu raspodijeljeni upotrijebite db2split program da raspodijelite podatke pa tada učitajte raspodijeljene podatke.

Ako su podaci raspodijeljeni napravite jedno od slijedećeg:

- Upotrijebite particijsku mapu od zaglavlja datoteke podataka da ponovo podijelite grupu čvorova kojoj tablica pripada. Tada ponovite zahtjev.
- Preraspodijelite podatke sa trenutnom particijskom mapom za grupu čvorova. Tada ponovite zahtjev za učitavanje tih preraspodijeljenih podataka.

SQL6101N **Ova datoteka podataka sadrži podatke za čvor čvor-1, ali pomoćni program Učitavanja je povezan na čvor čvor-2.**

Objašnjenje: Podaci za učitavanje su pridruženi broju čvora koji se razlikuje od broja čvora na koji je aplikacija povezana. Podaci se ne mogu učitati.

Odgovor korisnika: Nadite datoteku podataka pridruženu ovom čvoru i ponovite zahtjev sa tom datotekom podataka ili se povežite na čvor pridružen navedenoj datoteci podataka i izdajte zahtjev tom čvoru.

više čvorova. Bilo koji čvor na kojemu se desila komunikacijska greška primit će SQL6048N poruku.

Odgovor korisnika: Napravite slijedeće:

1. Ispravite komunikacijsku grešku na čvoru (ili čvorovima) koji su primili SQL6048N poruku.
2. Izdajte DB2START naredbu i osigurajte da su svi čvorovi, koji su primili SQL6048N poruku, uspješno pokrenuti.
3. Izdajte ponovno DB2STOP FORCE naredbu iz bilo kojeg čvora.

SQL6102W **Parametar *ime* rezerviran je za buduću upotrebu. Njegova vrijednost bi trebala biti postavljena na *default-vrijednost*.**

Objašnjenje: Parametar rezerviran za buduće mogućnosti postavljen je na vrijednost koja nije njegova default vrijednost. Trebao bi biti postavljen na default vrijednost kako bi se osigurala buduća kompatibilnost.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je parametar *ime* postavljen na vrijednost, *default-vrijednost*, tada ponovite zahtjev.

SQL6103C **Desila se neočekivana greška u pomoćnom programu. Šifra razloga =šifra-razloga.**

Objašnjenje: Desila se neočekivana greška u pomoćnom programu.

Odgovor korisnika: Snimite broj poruke (SQLCODE) i šifru razloga u poruku.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Vidi *Vodič za administriranje* za informaciju kako koristiti ovu mogućnost. Tada se obratite vašem predstavniku tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

- Opis problema
- SQLCODE i umetnuta šifra razloga
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag datoteke, ako je moguće

SQL6104N Pomoćni program učitavanja ne podržava kreiranje indeksa.

Objašnjenje: Pomoćni program učitavanja ne podržava kreiranje indeksa, ali tablica za učitavanje ima definiran najmanje jedan indeks. Indeks je možda eksplicitno kreiran s izrazom CREATE INDEX ili implicitno kreiran kada je za tablicu kreiran primarni ključ.

Odgovor korisnika: Ispustite sve indekse definirane u tablici sa DROP INDEX naredbom. Ispustite primarni ključ sa ALTER TABLE naredbom. Ponovno izvedite naredbu.

Upotrijebite CREATE INDEX i ALTER TABLE po potrebi za ponovo kreiranje indeksa i primarnog ključa nakon što se učitavanje uspješno dovrši.

SQL6105W Pomoćni program Učitavanja je dovršio obradu. Učinjeno je Vraćanje prema naprijed na točku u vremenu poslije koje učitavanje neće uspjeti. Uzmite backup baze podataka sada ako je potrebna obnovljivost baze podataka.

Objašnjenje: Pomoćni program Učitavanja nije izvršio zapisivanje. Ako se pokušate vratiti naprijed sa backupom napravljenim prije učitavanja, operacija neće uspjeti kad naiđe na reference podataka koji su učitani.

Odgovor korisnika: Kako biste osigurali obnovljivost baze podataka nakon učitavanja, napravite backup prije preinačenja podataka.

SQL6106N Preinačitelj tipa datoteka "NOHEADER" je naveden, ali grupa čvorova na koju je tablica definirana nije jedno-čvorna grupa čvorova.

Objašnjenje: Podaci za učitavanje koji su navedeni nemaju informacija o zaglavlju. Međutim, specificirana ciljna tablica nije jedno-čvorna tablica. Podaci se ne mogu učitati.

Odgovor korisnika: Podaci se moraju razdijeliti korištenjem db2split-a, pa učitati bez "NOHEADER" opcije.

SQL6107N Informacije particijskog ključa u datoteci podataka nisu ispravne.

Objašnjenje: Ili podaci nisu razdijeljeni sa db2split ili db2split operacija nije bila uspješna.

Odgovor korisnika: Upotrijebite db2split program kako biste raspodijelili podatke i onda ponovite zahtjev sa raspodijeljenim podacima. Ako je bila korištena opcija umetanje-stupca, osigurajte da su svi particijski stupci specificirani u listi stupca.

Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte vaš predstavnik tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

- Opis problema
- SQLCODE i umetnuta šifra razloga
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag datoteke, ako je moguće

SQL6108N Broj particijskih ključeva definiranih u zaglavlju podataka datoteke (broj-1) ne podudara se sa brojem particijskih ključeva definiranih za tablicu (broj-2).

Objašnjenje: Particijski stupci specificirani u datoteci konfiguracije db2split nisu ispravni. Podaci nisu ispravno razdijeljeni.

Odgovor korisnika: Napravite slijedeće:

1. Osigurajte da su ispravni particijski stupci specificirani u datoteci konfiguracije db2split.
2. Razdijelite podatke.
3. Izdajte operaciju Učitavanja sa nedavno raspodijeljenim podacima.

SQL6109N Pomoćni program je očekivao particijski stupac ime-stupca-1, ali je nađen particijski stupac ime-stupca-2.

Objašnjenje: U datoteci konfiguracije db2split:

- Nije specificiran jedan od particijskih stupaca definiran za tablicu.
- Poredak particijskih stupaca je pogrešan.
- Specificiran je stupac koji nije particijski stupac za tablicu.

Odgovor korisnika: Napravite slijedeće:

1. Osigurajte se da je datoteka konfiguracije db2split ispravna.
2. Razdijelite podatke.
3. Izdajte operaciju Učitavanja sa nedavno raspodijeljenim podacima.

SQL6110N Pomoćni program je očekivao tip particijskog stupca *tip-stupca-1* za stupac *ime-stupca-1*, ali datoteka podataka ga ispisuje kao tip *tip-stupca-2*.

Objašnjenje: Datoteka konfiguracije db2split nije ispravna.

Odgovor korisnika: Napravite slijedeće:

1. Osigurajte se da je datoteka konfiguracije db2split ispravna.
2. Razdijelite podatke.
3. Izdajte operaciju Učitavanja sa nedavno raspodijeljenim podacima.

SQL6111N Ne može se kreirati poddirektorij pod stazom koju je specificirala nova staza dnevnika.

Objašnjenje: Kad se parametar nove staze dnevnika ažurira, sistem pokušava kreirati poddirektorij pod specificiranom stazom koristeći ime čvora kao ime poddirektorija. Jedna od slijedećih grešaka operativnog sistema spriječila je kreiranje poddirektorija:

- Sistem datoteka ili staza nema prikladne dozvole za kreiranje datoteke.

SQL6500 - SQL6599

SQL6500W RESTARTCOUNT u naredbi učitavanja može prouzročiti neke probleme.

Objašnjenje: Budući da su višestruke obrade učitavanja za istu tablicu potpuno nezavisne, gotovo je nemoguće imati jednake brojače ponovnog pokretanja za takve višestruke procese učitavanja.

Odgovor korisnika: Molim provjerite da li imate ispravnu naredbu učitavanja.

- Sistem datoteka nema dovoljno prostora na disku.
- Sistem datoteka nema dovoljno blokova datoteka ili inodeova.

Zahtijevana promjena nije učinjena.

Odgovor korisnika: Napravite jedno od slijedećeg, pa onda ponovite zahtjev:

- Osigurajte da navedena staza postoji i da sistem datoteka i staza imaju dozvole za čitanje/pisanje.
- Navedite drugu novu stazu dnevnika.

Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte vašeg administratora sistema.

SQL6112N Zahtijevana promjena ne može biti napravljena. Rezultirajuće postavke parametra konfiguracije nisu važeće. Šifra razloga *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Tri pravila upravljaju postavkama nekih parametara konfiguracije. Na pravilo koje bi bilo prekršeno ukazuje *šifra razloga*:

- (1) $\text{max_coordagents} + \text{num_initagents} \leq \text{maxagents}$
- (2) $\text{num_initagents} \leq \text{num_poolagents}$
- (3) $\text{maxdari} \leq \text{max_coordagents}$

Odgovor korisnika: Osigurajte da vrijednosti koje specificirate ne krše nijedno od gornjih pravila, tada ponovite zahtjev.

SQL6501N Ime baze podataka nije dano u naredbi učitavanja.

Objašnjenje: Ime baze podataka mora biti specificirano u naredbi učitavanja.

Odgovor korisnika: Molim navedite ime baze podataka i ponovno izvedite naredbu.

SQL6502N Nije navedeno ime staze (parametar: `data_path`) za datoteku podataka.

Objašnjenje: Ako se vrši daljinski unos datoteke podataka, datoteka će biti prenesena lokalno. Mora se dobiti staza prema datoteci na udaljenom stroju.

Odgovor korisnika: Molim navedite ime staze prema udaljenoj datoteci podataka i ponovno izvedite naredbu.

SQL6504N Postoje greške u listi specifikacije izlaznog čvora (parametar: `outputnodes`) u datoteci konfiguracije.

Objašnjenje: Lista specifikacije izlaznog čvora nije važeća.

Odgovor korisnika: Provjerite primjer datoteke konfiguracije, ispravite vašu listu specifikacije izlaznog čvora i ponovno izvedite naredbu.

SQL6505N Postoje greške u specifikaciji liste particije particionirane baze podataka (parametar: `PARTITIONING_DBPARTNUMS`) u naredbi učitavanja.

Objašnjenje: Specifikacija liste particije particionirane baze podataka nije valjana.

Odgovor korisnika: Ispravite svoju specifikaciju liste particije particionirane baze podataka i ponovo izvedite naredbu.

SQL6506N Program nije uspio izvaditi informacije partijskog ključa za tablicu *ime-tablice* iz tablice sistemskog kataloga.

Objašnjenje: Ili tablica nije definirana ili nije definirana u MPP okolini.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da li ste tablicu ispravno definirali.

SQL6507N Provjeravanje razine (parametar: `check_level`) u datoteci konfiguracije nije važeće.

Objašnjenje: Provjeravanje razine (parametar: `check_level`) može biti ili CHECK ili NOCHECK. Po defaultu je CHECK.

Odgovor korisnika: Ispravite parametar u datoteci konfiguracije i ponovno izvedite naredbu.

SQL6508N Program nije uspio kreirati izlaznu cijev za ftp proces.

Objašnjenje: Ako je ulazna datoteka podataka udaljena biti će prenesena na lokalnu cijev. Ako lokalna cijev već postoji, obrada neće uspjeti.

Odgovor korisnika: Molim osigurajte da je vaš radni prostor čist.

SQL6509N Program nije uspio kreirati ulazne cijevi za partijske agente.

Objašnjenje: Program ne može kreirati privremene ulazne kanale za procese razdjeljivača.

Odgovor korisnika: Molim osigurajte da je vaš radni prostor čist.

SQL6510N Program nije uspio kreirati privremeni direktorij na lokalnom ne-NFS prostoru particije *broj-particije*.

Objašnjenje: Program treba privremeni radni direktorij na lokalnom ne-NFS prostoru svih particija za učitavanje i particioniranje.

Odgovor korisnika: Molim osigurajte da je vaš radni prostor čist.

SQL6511N Učitavanje nije uspjelo kreirati izlaz za agenta raspodjele na particiji *ime-particije*.

Objašnjenje: Program ne može kreirati privremene izlazne cijevi za partijske agente na particiji *broj-particije*.

Odgovor korisnika: Molim osigurajte da je vaš radni prostor čist.

SQL6512N Učitavanje nije uspjelo kreirati ulazne cijevi za agente spajanja na particiji *ime-particije*.

Objašnjenje: Program nije mogao kreirati privremene ulazne cijevi za agente spajanja na particiji *broj-particije*.

Odgovor korisnika: Molim osigurajte da je vaš radni prostor čist.

SQL6513N Učitavanje nije uspjelo kreirati ulazne cijevi za agente učitavanja na particiji *ime-particije*.

Objašnjenje: Program ne može kreirati privremene ulazne cijevi za agente učitavanja na particiji *broj-particije*.

Odgovor korisnika: Molim osigurajte da je vaš radni prostor čist.

SQL6514N Program ne može čitati datoteku konfiguracije čvora: *datoteka-konf-čvora*.

Objašnjenje: Datoteka ili ne postoji ili nije čitljiva.

Odgovor korisnika: Molim provjerite postojanje i dozvole datoteke konfiguracije čvora.

SQL6515N Program nije uspio naći naredbu učitavanja u datoteci konfiguracije.

Objašnjenje: CLP naredba učitavanja mora biti dobavljena u datoteku konfiguracije.

Odgovor korisnika: Molim specificirajte CLP naredbu učitavanja u datoteci konfiguracije.

SQL6516N Program se nije uspio povezati na bazu podataka *ime-db*.

Objašnjenje: Ili upravitelj baze podataka nije još pokrenut ili je naišao na probleme.

Odgovor korisnika: Provjerite stanje vašeg upravitelja baze podataka.

SQL6517N Učitavanje nije uspjelo ekstrahirati listu particije, gdje je tablica *ime-tbl* definirana, iz sistemske kataloške tablice.

Objašnjenje: Ili tablica nije definirana ili nije definirana u MPP okolini.

Odgovor korisnika: Provjerite kako je tablica definirana u bazi podataka.

SQL6518N Dužina zapisa (reclen u naredbi učitavanja) nije važeća.

Objašnjenje: Važeći zapis je između 1 do 32768.

Odgovor korisnika: Molim ispravite dužinu zapisa i ponovno izvedite naredbu.

SQL6519N Način (parametar: *mode*) *mod* u datoteci konfiguracije nije važeći.

Objašnjenje: Način izvođenja ovog programa može biti: *SPLIT_ONLY*, *LOAD_ONLY*, *SPLIT_AND_LOAD* (default), ili *ANALYZE*.

Odgovor korisnika: Molim ispravite način u datoteci konfiguracije.

SQL6520N Program nije uspio kreirati izlazne cijevi za obradu koja generira informaciju zaglavlja za razdijeljenu datoteku.

Objašnjenje: Program ne može kreirati izlazne cijevi za obradu koja generira informaciju zaglavlja za razdijeljenu datoteku.

Odgovor korisnika: Molim osigurajte da je vaš radni prostor čist.

SQL6521N Datoteka konfiguracije *datoteka-konf* za ovaj program ne postoji.

Objašnjenje: Program treba imati datoteku konfiguracije.

Odgovor korisnika: Molim kreirajte datoteku konfiguracije.

SQL6522N Program je našao ime staze za datoteke podataka ulaza u naredbi učitavanja.

Objašnjenje: Ime staze za datoteke podataka ulaza u naredbi učitavanja nije dozvoljeno. Ovdje je odijeljen parametar (*data_path*) za tu svrhu.

Odgovor korisnika: Molim ispravite datoteku konfiguracije.

SQL6523N Element *broj-particije* u listi particije particionirane baze podataka (parametar: **PARTITIONING_DBPARTNUMS**) nije definiran u datoteci konfiguracije čvora (*db2nodes.cfg*).

Objašnjenje: Sve particije u listi particije particionirane baze podataka moraju imati unos u datoteku konfiguracije čvora.

Odgovor korisnika: Molim ispravite svoju listu particije particionirane baze podataka.

SQL6524N Element *broj-particije* u izlaznoj listi particije (parametar: **OUTPUT_DBPARTNUMS**) nije član liste particije na kojoj je definirana tablica.

Objašnjenje: Sve particije u listi izlaznih particija moraju biti članovi liste particije na kojoj je definirana tablica.

Odgovor korisnika: Molim ispravite svoju izlaznu listu particija.

SQL6525N Program ne može čitati datoteku podataka ulaza *ime-datoteke*.

Objašnjenje: Ili datoteka podataka ulaza nije nađena ili nije čitljiva.

Odgovor korisnika: Molim provjerite postojanje i dozvole datoteke podataka ulaza.

SQL6526N Program ne može pisati u trenutnom radnom direktoriju *cwd*.

Objašnjenje: Ne može se pisati u trenutni radni direktorij.

Odgovor korisnika: Molim provjerite dozvolu trenutnog radnog direktorija.

SQL6527N Particija na kojoj će se skupljati statistički podaci, (parametar: **RUN_STAT_DBPARTNUM**), nije član izlazne liste particije.

Objašnjenje: Particija na kojoj će biti skupljani statistički podaci mora biti član izlazne liste particije.

Odgovor korisnika: Molim ispravite **RUN_STAT_DBPARTNUM** parametar.

SQL6528N Dužina zapisa nije specificirana u naredbi učitavanja.

Objašnjenje: Ako je **BINARYNUMERICS** ili **PACKEDDECIMAL** preinačitelj specificiran u naredbi učitavanja, dužina zapisa (*reclen*) mora također biti specificirana u naredbi učitavanja.

Odgovor korisnika: Molim ispravite naredbu učitavanja.

SQL6529N No Header opcija (**NOHEADER**) nije specificirana u naredbi učitavanja.

Objašnjenje: Ako je tablica definirana u jedno-čvornoj grupi čvorova, preinačitelj **NOHEADER** mora biti specificiran u naredbi učitavanja.

Odgovor korisnika: Molim ispravite naredbu učitavanja.

SQL6530N Tip podataka jednog partijskog ključa je pomičan ili dvostruk.

Objašnjenje: Ako je ulazna datoteka ne-binarna datoteka podataka, pomični ili dvostruki stupci ne mogu biti definirani kao partijski ključ.

Odgovor korisnika: Dobavite binarnu datoteku podataka ili promijenite definiciju vaše tablice.

SQL6531N Program nije uspio resetirati umirivanje tabličnog prostora.

Objašnjenje: Vjerojatno su obrade učitavanja u toku. Uvjerite se da su svi prethodne obrade učitavanja dovršeni prije pokretanja druge sesije **AutoLoader-a**.

Odgovor korisnika: Provjerite stanje obrada na vašem stroju.

SQL6532N Brojač spremanja u naredbi učitavanja ne može biti postavljen na ne-nulu.

Objašnjenje: Brojač spremanja u naredbi učitavanja ne smije se staviti u različito od nule, ako postoje višestruki čvorovi raspodjele, način je PARTITION_AND_LOAD, a naredba je ili a REPLACE INTO, ili INSERT INTO naredba učitavanja.

Odgovor korisnika: Molim ispravite naredbu učitavanja.

SQL6533N Brojač restartiranja u naredbi učitavanja ne može biti postavljen na ne-nulu.

Objašnjenje: Zato jer višestruki raspodjeljeni čvorovi proizvode slučajni poredak zapisa učitavanja procesa, korištenje RESTART INTO s brojačem ponovnog pokretanja neće garantirati uspješno obnavljanje.

Odgovor korisnika: Molim ispravite naredbu učitavanja.

SQL6534N U .netrc datoteci nalazi se greška datoteka-netrc.

Objašnjenje: Ili se ne može naći .netrc, ili ne postoji ulaz udaljenog hosta *stroj*, ili dozvole datoteke nisu ispravne.

Odgovor korisnika: Molim provjerite postojanje i dozvolu .netrc datoteke.

SQL6535N Način PARTITION_ONLY, ili ANALYZE, nije važeći.

Objašnjenje: Ako je tablica definirana u jednočvornoj grupi čvorova, nije potrebna ili raspodjela, ili analiziranje.

Odgovor korisnika: Molimo vas promijenite način u LOAD_ONLY, ili PARTITION_AND_LOAD.

SQL6536N Program ime programa nije uspio otvoriti datoteku ime-datoteke za čitanje.

Objašnjenje: AutoLoader obrada ne može uspješno otvoriti datoteku ili cijev za čitanje.

Odgovor korisnika: Molim osigurajte da je sve ispravno u datoteci konfiguracije.

SQL6537N Program ime-programa nije uspio otvoriti datoteku ime-datoteke za pisanje.

Objašnjenje: AutoLoader obrada ne može uspješno otvoriti datoteku ili cijev za pisanje.

Odgovor korisnika: Molim osigurajte da je sve ispravno u datoteci konfiguracije.

SQL6538N Učitavanje nije uspjelo pročitati raspodjeljenu datoteku raspodjeljena-datoteka.

Objašnjenje: Kada je pozvano Učitavanje u LOAD_ONLY načinu, ulazna datoteka podataka mora već biti particionirana, a sve partijske datoteke moraju biti čitljive za Učitavanje.

Odgovor korisnika: Provjerite da li je ili nije ulazna datoteka podataka bila particionirana i dozvole pristupa partijskih datoteka rezultata.

SQL6539N Najmanje jedna naredba u cmd-listi nije nađena u radnoj okolini.

Objašnjenje: Izvođenje ovog programa ovisi o broju zajedničkih Unix naredbi. Obrada ne uspijeva ako niti jedna od njih nije dostupna u radnoj okolini.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da su u vaš sistem ispravno instalirane sve potrebne naredbe.

SQL6540N Tip datoteke tip-datoteke specificiran u naredbi učitavanja nije važeći.

Objašnjenje: Važeći tipovi datoteka su ASC (pozicijski ASCII) ili DEL (ograničeni ASCII).

Odgovor korisnika: Ispravite naredbu učitavanja u datoteci konfiguracije.

SQL6550N **Datoteka particijske mape**
ime-datoteka-mape ne može se otvoriti za pisanje.

Objašnjenje: Ime datoteke i staze za particijsku mapu se ne može otvoriti. Desila se greška.

Odgovor korisnika: Potvrdite da su ime datoteke particijske mape i staze datoteke ispravno navedeni i da se datoteka može otvoriti za pisanje.

SQL6551N **Desila se greška za vrijeme pokušavanja pisanja u datoteku particijske mape.**

Objašnjenje: Desila se greška u sistemu datoteka za vrijeme pisanja u datoteku particijske mape.

Odgovor korisnika: Provjerite da je staza datoteke ispravna i da ciljni uređaj ima dovoljno prostora za držanje izlaza particijske mape.

SQL6552N **Desila se greška za vrijeme pokušavanja otvaranja privremene datoteke konfiguracije *ime-datoteka* za pisanje.**

Objašnjenje: Ime datoteke i staze za privremenu datoteku ne može se otvoriti. Desila se greška.

Odgovor korisnika: Potvrdite je staza pohranjivanja privremene datoteke pomoćnog programa ispravno navedena i da staza dopušta otvaranje i pisanje datoteka.

SQL6553N **Desila se greška za vrijeme pokušavanja pisanja u privremenu datoteku konfiguracije *ime-datoteka*.**

Objašnjenje: Desila se greška u sistemu datoteka za vrijeme pisanja u privremenu datoteku.

Odgovor korisnika: Provjerite da je staza datoteke ispravna i da ciljni uređaj ima dovoljno prostora za podatke datoteke.

SQL6554N **Desila se greška za vrijeme pokušavanja izvođenja daljinske obrade.**

Objašnjenje: Pomoćni program pokušao je pokrenuti podređenu obradu na drugoj particiji baze podataka, ali se desila greška.

Odgovor korisnika:

- Ako korisnički ID ili lozinka nisu pribavljeni pomoćnom programu za daljinski pristup, osigurajte da je ID korisnika ovlašten izvoditi programe na ciljnim čvorovima dozivajući pomoćni program.
 - Ako su dobavljeni ID korisnika i lozinka pomoćnom programu potvrdite da su oni ispravno dobavljeni.
 - Uvjerite se da je DB2 instalacija ispravno definirala NT Uslugu za operaciju razdjeljivača na svim čvorovima ako radite na NT platformi.
 - Ako ne možete riješiti ovaj problem, molim obratite se na DB2 servis.
-

SQL6555N **Pomoćni program naišao je na neočekivanu komunikacijsku grešku.**

Objašnjenje: Pomoćni program naišao je na grešku u pokušaju jedne od slijedećih operacija:

- Pokušaj povezivanja na TCP/IP utičnicu.
- Pokušaj čitanja ili pisanja TCP/IP poruke
- Pokušaj inicijaliziranja TCP/IP komunikacija
- Pokušaj dohvaćanja potpunog imena hosta.
- Pokušaj izabiranja aktivne TCP/IP utičnice.
- Pokušaj zatvaranja aktivne utičnice.
- Pokušaj dohvaćanja broja porta.

Odgovor korisnika:

- Ako je postav imena usluge zahtjevan za verziju pomoćnog programa učitavanja koji koristite, uvjerite se da je ime usluge ispravno definirano.
- Ako pokrećete istodobne poslove pomoćnog programa učitavanja, uvjerite se da ste slijedili zapisane zahtjeve postava da izbjegnute konflikte imena usluga između istodobnih poslova pomoćnog programa.
- Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte vašeg predstavnika DB2 Servisa.

SQL6556W **Nepotpun zapis otkriven je na kraju datoteke ime-datoteke.**

Objašnjenje: Nepotpun zapis podataka nađen je na kraju datoteke podataka koje je korisnik pribavio pomoćnom programom.

Odgovor korisnika: Ispitajte izvor podataka za sintaktičku ispravnost.

SQL6557N **Dohvaćanje broja čvora po defaultu nije uspjelo.**

Objašnjenje: Pomoćni program je pokušao odrediti broj čvora po defaultu, ali u tome nije uspio.

Odgovor korisnika: Izrazite izvor i brojeve ciljnog čvora izričito u datoteci konfiguracije pomoćnog programa ili kontaktirajte DB2 Servis za pomoć.

SQL6558N **Pomoćni program nije uspio odrediti trenutni radni direktorij i/ili pogon.**

Objašnjenje: Pomoćni program pokušao je odrediti trenutni radni direktorij i/ili pogon, ali je naišao na grešku.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte DB2 Servis za pomoć.

SQL6559N **Pribavljena je nevažeća opcija reda za naredbe AutoLoader pomoćnom programu.**

Objašnjenje: Korisnik je naveo opciju reda za naredbe za AutoLoader pomoćni program koja nije podržana ili je zastarjela.

Odgovor korisnika: Za podržane opcije i dodatke uputite se na dokumentaciju AutoLoader-a ili online pomoć.

SQL6560N **Čvor broj-čvora koji je izvedbeni čvor raspodjele, ne pojavljuje se u datoteci db2nodes.cfg.**

Objašnjenje: Čvor naveden kao izvedbeni čvor raspodjele ne pojavljuje se kao član u datoteci db2nodes.cfg. Posao koji se trebao završiti na ovom čvoru ne može se pokrenuti.

Odgovor korisnika: Dodajte čvor u definiciju liste

čvorova u datoteci db2nodes.cfg, ili navedite alternativne čvorove za operaciju raspodjele koja je član konfiguracije čvora.

SQL6561N **Ciljni čvor broj-čvora za učitavanje ne pojavljuje se u grupi čvorova.**

Objašnjenje: Čvor je naveden kao ciljni čvor za učitavanje, ali ovaj čvor očigledno nije član učitane grupe čvorova.

Odgovor korisnika: Provjerite definiciju grupe čvorova i potvrdite da je specificirani ciljni čvor za učitavanje dio ove grupe čvorova. Ako čvor nije dio grupe čvorova ispravite specificaciju ciljnog čvora pomoćnog programa da uključite ispravnu listu čvorova. Ako je čvor dio grupe čvorova, tada molim kontaktirajte DB2 Servis za pomoć.

SQL6562N **Pomoćni program je nesposoban dohvatiti ime instance.**

Objašnjenje: Pomoćni program je pokušao dohvatiti ime instance, ali je naišao na grešku.

Odgovor korisnika: Potvrdite da se pomoćni program izvodi na čvoru sa instaliranom DB2 i da se izvodi važeća instance. Za dodatnu pomoć, molim kontaktirajte DB2 Servis.

SQL6563N **Dohvaćanje trenutnog ID-a korisnika nije uspjelo.**

Objašnjenje: Za ID je pomoćni program pokušao dohvatiti trenutni korisnički ID, ali se naišlo na grešku.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte DB2 Servis.

SQL6564N **Dobavljena lozinka nije važeća.**

Objašnjenje: Korisnik je dobio izričitu lozinku pomoćnom programu, ali lozinka nije važeća.

Odgovor korisnika: Dobavite važeću lozinku.

SQL6565I **Upotreba: db2atld [-config config-file] [-restart] [-terminate] [-help]**

Objašnjenje:

- Opcija '-config' izvodit će ovaj program koristeći datoteku konfiguracije koju je naveo korisnik; default je autoloader.cfg.
- Opcija '-restart' izvodit će ovaj program u načinu ponovnog pokretanja; datoteka konfiguracije ne bi trebala biti preinačena od zadnjeg nepotpunog posla AutoLoader-a.
- Opcija '-terminate' izvodit će ovaj program u terminate načinu; datoteka konfiguracije ne bi trebala biti preinačena od zadnjeg nepotpunog posla AutoLoader-a.
- Opcija '-help' generirat će ovu poruku za pomoć.

Datoteka konfiguracije AutoLoader-a je datoteka dobavljena od korisnika koja sadrži naredbu LOAD koja će se izvesti, ciljnu bazu podataka i nekoliko neobveznih parametara koje korisnik može specificirati. Primjer datoteke konfiguracije, 'AutoLoader.cfg', dobavljen u direktoriju za primjere, sadržava unutarnje komentare koji opisuju dostupne opcije i njihove defaulte. Kada izvodi ovaj program sa '-restart' i '-terminate' opcijom, korisnik ne bi trebao promijeniti datoteku konfiguracije od njihovog zadnjeg nepotpunog posla.

Odgovor korisnika: Za daljnje detalje oko AutoLoader pomoćnog programa uputite se na DB2 dokumentaciju.

SQL6566N LOAD naredba nedostaje iz datoteke konfiguracije AutoLoader-a.

Objašnjenje: LOAD naredba nedostaje iz datoteke konfiguracije AutoLoader-a. Parametar se mora specificirati.

Odgovor korisnika: Osigurajte da ste naveli ispravnu datoteku konfiguracije za AutoLoader i da je LOAD naredba navedena unutra.

SQL6567N Opcija ime-opcije višestruko se pojavljuje u datoteci konfiguracije AutoLoader-a.

Objašnjenje: Parametar opcije višestruko je naveden unutar datoteke konfiguracije AutoLoader-a.

Odgovor korisnika: Ispravite datoteku konfiguracije tako da se svaka opcija najviše pojavljuje samo jednom.

SQL6568I Pomoćni program Učitavanje izdaje sve tip-zahtjeva zahtjeve.

Objašnjenje: Pomoćni program Učitavanje sada dodjeljuje vrijeme za *tip-zahtjeva* operacije na svakoj particiji.

Odgovor korisnika: Ovo je informativna poruka.

SQL6569I AutoLoader sada izdaje sve zahtjeve za razdjeljivanje.

Objašnjenje: AutoLoader sada izdaje operaciju razdjeljivanja na svakoj od ciljnih particija razdjeljivanja.

Odgovor korisnika: Ovo je informativna poruka.

SQL6570I AutoLoader čeka da se dovrše svi razdjeljivači.

Objašnjenje: AutoLoader čeka da se dovrše svi razdjeljivači.

Odgovor korisnika: Ovo je informativna poruka.

SQL6571I Pomoćni program Učitavanje čeka da se dovrše sve operacije.

Objašnjenje: Pomoćni program Učitavanje čeka da se dovrše operacije.

Odgovor korisnika: Ovo je informativna poruka.

SQL6572I LOAD operacija je počela na particiji broj-čvora.

Objašnjenje: LOAD operacija je počela na specificiranoj particiji.

Odgovor korisnika: Ovo je informativna poruka.

SQL6573I Završilo je daljinsko izvođenje pomoćnog programa razdjeljivača broj-čvora sa kodom daljinskog izvođenja kod.

Objašnjenje: Dovođeno je daljinsko izvođenje pomoćnog programa razdjeljivača na specificiranoj particiji.

Odgovor korisnika: Ovo je informativna poruka.

SQL6574I Pomoćni program je pročitao brojanje-MB megabajta iz izvornih podataka.

Objašnjenje: Ova informacija se povremeno generira da korisniku pruži uvid u stanje velikih poslova Učitavanja koji su u tijeku.

Odgovor korisnika: Ovo je informativna poruka.

SQL6575I Pomoćni program je dovršio čitanje brojanje-MB megabajta iz podataka korisnika.

Objašnjenje: Ova poruka se ispisuje kod dovršenja Učitavanja da pokaže ukupan obujam korisničkih podataka koji su bili obrađeni.

Odgovor korisnika: Ovo je informativna poruka.

SQL6576N Pomoćni program AutoLoader je naišao na grešku u niti. Šifra razloga šifra-razloga, povratni kod povratni-kod.

Objašnjenje: Slijedi objašnjenje šifre razloga šifra-razloga:

- 1 - Pomoćni program AutoLoader pokušao je kreirati nit ali nije uspio s povratnim kodom *povr-kod*.
- 2 - Pomoćni program AutoLoader pokušao je čekati da se nit završi, ali nije uspio s povratnim kodom *povr-kod*.

Odgovor korisnika: Osigurajte da radite na operativnom sistemu koji podržava nitne aplikacije i da je vaš limit niti po obradi dovoljan. Zahtjevi niti su slijedeći:

- Jedna nit za svaki proces učitavanja koji se mora započeti,
 - Jedna nit za svaki proces razdjeljivača,
 - Jedna nit za podatke koji se pune u proces razdjeljivača.
-

SQL6577N AutoLoader pomoćni program ne podržava opciju ROWCOUNT u naredbi učitavanja.

Objašnjenje: Opcija ROWCOUNT u naredbi učitavanja nije podržana u AutoLoader pomoćnom programu.

Odgovor korisnika: Ispravite vašu naredbu učitavanja u datoteci konfiguracije AutoLoader-a i ponovno pošaljite vašu naredbu.

SQL6578N Nevažeća opcija AutoLoader-a. Opcija RESTART/TERMINATE može biti navedena samo sa SPLIT_AND_LOAD ili LOAD_ONLY načinom.

Objašnjenje: Opcija RESTART/TERMINATE u AutoLoader-u može raditi samo sa SPLIT_AND_LOAD ili LOAD_ONLY načinom.

Odgovor korisnika: Molim provjerite datoteku konfiguracije AutoLoader-a ili njegove opcijske oznake.

SQL6579N Nevažeća LOAD naredba u datoteci konfiguracije AutoLoader-a. Opcije RESTART i TERMINATE AutoLoader-a koriste se za izvođenje odnosnih LOAD RESTART i LOAD TERMINATE operacija.

Objašnjenje: Korisnici ne bi trebali navoditi ni RESTART niti TERMINATE u LOAD naredbi. Umjesto toga, trebalo bi se koristiti opcije RESTART i TERMINATE AutoLoader-a.

Odgovor korisnika: Bez modificiranja konfiguracijske datoteke AutoLoader, korisnici trebaju pokrenuti db2atld s opcijom RESTART ili TERMINATE.

SQL6580I LOAD se ponovo pokreće na čvoru br-čvora u fazi faza-ponovnog-pokret.

Objašnjenje: AutoLoader je potvrdio da se LOAD ponovo pokreće u jednoj od LOAD/BUILD/DELETE faza.

Odgovor korisnika: Ovo je informativna poruka.

SQL6581I Učitavanje se ne može ponovo pokrenuti na čvoru br-čvora.

Objašnjenje: AutoLoader je potvrdio da se LOAD ne može ponovo pokrenuti na danom čvoru.

Odgovor korisnika: Ovo je informativna poruka.

SQL6582I **Ponovo pokretanje LOAD na čvoru br-čvora nije potrebno.**

Objašnjenje: AutoLoader je potvrdio da se LOAD ne treba ponovo pokrenuti na danom čvoru.

Odgovor korisnika: Ovo je informativna poruka.

SQL6583N **Definicija particijskog ključa nekompatibilna je sa načinom učitavanja raspodijeljene baze podataka mod-učitavanja.**

Objašnjenje: Stupac identiteta naveden je kao dio definicije particijskog ključa, ali specificirani način

SQL7000 - SQL7099

SQL7001N **Zahtijevana je nepoznata naredba naredba.**

Objašnjenje: Naredba poslana na izvođenje na REXX ne može se prepoznati.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da je naredba važeći SQL izraz i ponovno izvedite postupak. Pazite da su sve naredbe pisane velikim slovima.

SQL7002N **Ime kursora je nevažeće.**

Objašnjenje: Korisnik je naveo netočno ime kursora.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite je li ime kursora jedan od obrazaca "c1" do "c100".

SQL7003N **Ime izraza je nevažeće.**

Objašnjenje: Korisnik je naveo netočno ime izraza.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite je li ime izraza jedan od obrazaca "s1" do "s100".

SQL7004N **Sintaksa zahtjeva je nevažeća.**

Objašnjenje: REXX je nesposoban sintaktički analizirati niz znakova submitirane naredbe.

Obrada naredbe nije moguća.

učitavanja nije PARTITION_AND_LOAD i preinačitelj nadjačavanja identiteta nije naveden.

Odgovor korisnika: Ili promijenite način učitavanja u PARTITION_AND_LOAD, navedite preinačitelj nadjačavanja identiteta, ili uklonite stupac identiteta iz definicije particijskog ključa.

Odgovor korisnika: Koristite prikladnu sintaksu naredbe.

SQL7005W **Kursor koji je korišten od ovog OPEN izraza nije bio deklariran.**

Objašnjenje: Pokušan je OPEN izraz bez deklariranja kursora.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Umetnite DECLARE izraz prije OPEN izraza i ponovno izvedite postupak.

SQL7006N **Nevažeća ključna riječ ključna-riječ dana je na zahtjev.**

Objašnjenje: Izraz sadržava nevažeću ključnu riječ *ključna-riječ*.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Specificirajte ispravan format ključne riječi.

SQL7007N **REXX varijabla varijabla ne postoji.**

Objašnjenje: REXX varijabla koja ne postoji u spremištu REXX varijabli je prošla.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da su sva imena varijabli u listi host varijabli dodijeljena prije naredbe koja nije uspješna. Tada opet izvedite postupak.

SQL7008N **REXX varijabla *varijabla* sadrži nekonzistentne podatke.**

Objašnjenje: Varijabla koja sadrži nekonzistentne podatke je prošla u REXX.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ako je varijabla SQLDA, provjerite da li su podaci i dužina polja ispravno dodijeljeni. Ako je to REXX varijabla, provjerite da je tip podataka prikladan naredbi gdje je ona bila korištena.

SQL7009N **Skraćena REXX varijabla *varijabla*.**

Objašnjenje: Varijabla *varijabla* koja je prošla u REXX sadrži nekonzistentne podatke. Niz podataka iz *varijabla* bio je skraćen.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da je dužina podataka konzistentna sa dužinom danom u SQLDA ulazu i opet izvedite postupak.

SQL7010N **Nevažće ID pretraživanje *ID*.**

Objašnjenje: ID pretraživanje *varijable* koje je prošlo u REXX ne postoji ili sadrži nekonzistentne ili nedostajuće podatke.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite da su podaci sadržani u ID pretraživanju dodijeljeni ispravno i opet izvedite postupak.

SQL7011N **Nije dan potreban parametar *parametar*.**

Objašnjenje: Parametar *parametar* je potreban sintaksi REXX naredbe ali nije specificiran.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Specificirajte potrebnu vrijednost parametra i opet izvedite postupak.

SQL7012N **Pokušana je ISL promjena za vrijeme veze sa bazom podataka.**

Objašnjenje: Razina izolacije (ISL) ne može se promijeniti dok ste povezani na bazu podataka.

Naredba je zanemarena.

Odgovor korisnika: Ako su potrebne promjene u razini izolacije, prekinite vezu sa trenutnom bazom podataka, pa tada postavite razinu izolacije i povežite se sa bazom podataka.

SQL7013N **Nepodudarni kursor i ime izraza ili zadržavanje atributa.**

Objašnjenje: U REXX, kursor i obrazac imena izraza mora biti 'cnn' i 'snn,' gdje je 'nn' broj od 1 do 100. Brojevi moraju biti isti za par kursora i izraza. Također, c1 do c50 su deklarirani bez zadržavanja i c51 do c100 sa zadržavanjem.

Naredba je zanemarena.

Odgovor korisnika: Provjerite da se brojevi kursora i izraza podudaraju i ponovno izvedite postupak.

SQL7014N **Netočan broj komponenti varijable *hosta*.**

Objašnjenje: U REXX, prva komponenta varijable složenog *hosta* ispisuje broj koji nije jednak stvarnom broju definiranih komponenti.

Naredba je zanemarena.

Odgovor korisnika: Potvrdite da se broj u prvoj komponenti podudara sa brojem stvarno definiranih komponenti i ponovno izvedite postupak.

SQL7015N **Ime varijable *varijabla* nije važeće u REXX.**

Objašnjenje: Ime specificirane varijable nije važeće u REXX. Ime se mora prilagoditi zahtjevima jezika.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Promijenite ime u ono koje je prilagođeno REXX zahtjevima i ponovo pošaljite naredbu na izvođenje.

SQL7016N Pribavljena je nevažeća sintaksa sučelju SQLDB2. Odnosna Greška je: *db2-greška*. Obrada naredbe nije moguća.

Objašnjenje: Pribavljena je nevažeća sintaksa sučelju SQLDB2, npr. specificirana je i datoteka ulaza i naredba.

Odgovor korisnika: Pogledajte odnosni kod greške za više informacija.

SQL7032N SQL postupak *ime-postupka* nije kreiran. Dijagnostička datoteka je *ime-datoteke*.

Objašnjenje: SQL Postupak *ime-postupka* nije bio kreiran. Desilo se jedno od slijedećeg:

- Podrška za pohranjene postupke SQL nije instalirana i konfigurirana za ovaj poslužitelj. Trebate imati Klijent razvoja DB2 aplikacija i C kompilator instaliran na poslužitelju kako bi kreirali SQL postupke. Možda ćete trebati postaviti DB2 varijablu registra DB2_SQLROUTINE_COMPILER_PATH koja ukazuje na skript ili batch datoteku koja sadrži postavke okoline za C kompilator na vašoj platformi.
- DB2 nije uspio prekompilirati ili kompilirati pohranjeni SQL postupak. DB2 kreira SQL postupak kao C program koji sadrži umetnuti SQL. Greške koje nisu pronađene tijekom inicijalnog parsiranja izraza CREATE PROCEDURE ne mogu se pronaći tijekom faze predkompiliranja ili kompiliranja.

Za UNIX platforme, puna staza datoteke koja sadrži dijagnostičke informacije je:

```
$DB2PATH/function/routine/sqlproc/ \
$DATABASE/$SCHEMA/tmp/ime-datoteke
```

gdje \$DATABASE predstavlja ime baze podataka i \$SCHEMA predstavlja ime sheme SQL postupka.

Za OS/2 i Windows operativne sisteme, puna staza datoteke koja sadrži dijagnostičke informacije je:

```
%DB2PATH%\function\routine\sqlproc\ \
%DATABASE%%SCHEMA%\tmp/ime datoteke
```

gdje %DATABASE% predstavlja ime baze podataka i %SCHEMA% predstavlja ime sheme SQL postupka.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su na poslužitelju instalirani kompatibilni C kompilator i Klijent razvoja DB2 aplikacija. Ako se desila greška prekompiliranja ili kompiliranja, uputite se na poruke iz prekompilatora ili kompilatora u dijagnostičkoj datoteci *ime-datoteke*.

Osigurajte da je DB2 varijabla registra DB2_SQLROUTINE_COMPILER_PATH postavljena da ukazuje na skript ili batch datoteku koja postavlja okolinu C kompilatoru. Na UNIX operativnom sistemu, na primjer, možete kreirati skriptu nazvanu "sr_cpath" u /home/DB2INSTANCE/sqllib/function/routine direktoriju. Prema tome, da postavite DB2 varijablu registra DB2_SQL_ROUTINE_COMPILER_PATH, izdajte slijedeću naredbu:

```
db2set DB2_SQLROUTINE_COMPILER_PATH = \
" \
/home/DB2INSTANCE/sqllib/function/ \
routine/sr_cpath"
```

sqlcode: -7032

sqlstate: 42904

SQL7035W Izvedbena verzija SQL postupka *ime-postupka* nije spremljena u katalog baze podataka.

Objašnjenje: Izvedbena verzija SQL postupka premašuje ograničenje od 2 megabajta i radi toga se ne može pohraniti u katalog baze podataka. Ona neće biti automatski obnovljena u vremenu vraćanja baze podataka ili na ROLLBACK od DROP PROCEDURE izraza.

Odgovor korisnika: Ako je upozorenje rezultat CREATE PROCEDURE izraza, osigurajte da čuvate backup izvedbene verzije pridružene sa SQL postupkom *ime-postupka*. Ako je upozorenje izdano za vrijeme operacije vraćanja ili ROLLBACK od DROP PROCEDURE izraza, tada izvedbena verzija pridružena sa *ime-postupka* mora biti ručno uskladena sa SQL postupkom koji je definiran u katalogu.

sqlcode: +7035

sqlstate: 01645

SQL7099N Desila se nevažeća greška greška.

Objašnjenje: Desila se interna REXX greška.

Obrada naredbe nije moguća.

SQL8000 - SQL8099

SQL8000N DB2START obradivanje nije uspjelo; važeća licenca proizvoda nije nađena.

Objašnjenje: Ne može se naći važeći ključ licence i period procjene je istekao.

Odgovor korisnika: Instalirajte ključ licence za potpuno ovlaštenu verziju proizvoda. Ključ licence za proizvod možete dobiti ako se obratite vašem IBM predstavniku ili ovlaštenom zastupniku.

SQL8001N Obradivanje DB2 povezivanja nije uspjelo; važeća licenca proizvoda nije nađena.

Objašnjenje: Ne može se naći važeći ključ licence i period procjene je istekao.

Odgovor korisnika: Instalirajte ključ licence za potpuno ovlaštenu verziju proizvoda. Ključ licence za proizvod možete dobiti ako se obratite vašem IBM predstavniku ili ovlaštenom zastupniku.

sqlcode: -8001

sqlstate: 42968

SQL8002N Obradivanje DRDA povezivanja nije uspjelo; važeća licenca proizvoda nije nađena.

Objašnjenje: Ne može se naći važeći ključ licence i period procjene je istekao.

Odgovor korisnika: Instalirajte ključ licence za potpuno ovlaštenu verziju proizvoda. Ključ licence za proizvod možete dobiti ako se obratite vašem IBM predstavniku ili ovlaštenom zastupniku.

sqlcode: -8002

sqlstate: 42968

Odgovor korisnika: Provjerite da je REXX ispravno instaliran i ponovno izvedite postupak. Ako se greška nastavi, pazite na broj greške i pozovite zastupnika.

SQL8006W Proizvod *ime-proizvoda* nema instaliran važeći ključ licence. Ako ste licencirali ovaj proizvod, molim osigurajte da je ključ licence ispravno instaliran. Ako ključ licence nije instaliran, ovaj proizvod će biti omogućen za broj dan razdoblja procjene. **KORIŠTENJE PROIZVODA U RAZDOBLJU PROCJENE KONSTITUIRA PRIHVAĆANJE UVJETA IBM-ovog UGOVORA O PROCJENI U EVALUATE.AGR DATOTECI, LOCIRANOJ U SLIJEDEĆEM DIREKTORIJU: *ime-direktorija*.**

Objašnjenje: Važeći ključ licence nije instaliran za ovaj proizvod. Proizvod će biti omogućen za djelovanje u ograničenom vremenskom razdoblju za svrhe procjene. RAZDOBLJE PROCJENE SE KONTROLIRA POMOĆU VREMENSKOG UREĐAJA ZA ONEMOGUĆAVANJE.

Odgovor korisnika: Ako ste kupili potpuno ovlaštenu verziju ovog proizvoda, molim instalirajte vaš ključ licence kao što je opisano u dokumentaciji instalacije proizvoda. Ako već imate instaliran ključ licence, molim provjerite točnost vaše datoteke licence.

KORIŠTENJE PROIZVODA U RAZDOBLJU PROCJENE PODLOŽNO JE UVJETIMA IBM-ovog UGOVORA O PROCJENI U EVALUATE.AGR DATOTECI. VAŠE KORISTENJE PROIZVODA ZA VRIJEME RAZDOBLJA PROCJENE KONSTITUIRA VAŠE PRIHVAĆANJE OVIH UVJETA.

Ako ne prihvaćate ove uvjete, niste ovlašteni koristiti proizvod i morate ga de-instalirati. Ukoliko se obratite vašem predstavniku IBM-a ili ovlaštenom zastupniku možete dobiti ključ licence za potpuno ovlašten program sa proizvodom.

SQL8007W Ostalo je broj dan(a) u razdoblju procjene za proizvod *tekst*. Za termine i uvjete licence procjene uputite se na IBM-ov Ugovor o procjeni u EVALUATE.AGR datoteci, lociranoj u slijedećem direktoriju *tekst*.

Objašnjenje: Važeći ključ licence nije instaliran za ovaj proizvod. Razdoblje procjene isteći će nakon specificiranog broja dana.

Odgovor korisnika: Proizvod je operativan u modu procjene i omogućen je za ograničeno vremensko razdoblje. Kada razdoblje procjene istekne program se neće izvoditi sve dok se ne instalira ključ licence za potpuno ovlaštenu verziju proizvoda.

Ključ licence za proizvod možete dobiti ako se obratite vašem IBM predstavniku ili ovlaštenom zastupniku.

SQL8008N Proizvod *tekst* nema instaliran važeći ključ licence i razdoblje procjene je isteklo. Specifične funkcije ovog proizvoda nisu omogućene.

Objašnjenje: Ne može se naći važeći ključ licence i period procjene je istekao.

Odgovor korisnika: Instalirajte ključ licence za potpuno ovlaštenu verziju proizvoda. Ključ licence za proizvod možete dobiti ako se obratite vašem IBM predstavniku ili ovlaštenom zastupniku.

SQL8009W Broj istodobnih korisnika proizvoda DB2 Izdanja za radnu grupu premašio je definirano ovlaštenje od broj. Broj istodobnih korisnika je broj.

Objašnjenje: Broj istodobnih korisnika premašio je broj definiran za ovlaštenja istodobnog korisnika DB2.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte vašeg IBM predstavnika ili ovlaštenog zastupnika da dobijete dodatna ovlaštenja korisnika DB2 i ažurirajte DB2 informaciju licence u Licencnom centru.

sqlcode: +8009

sqlstate: 01632

SQL8010W Broj istodobnih korisnika proizvoda DB2 Connect premašio je definirano ovlaštenje od broj. Broj istodobnih korisnika je broj.

Objašnjenje: Broj istodobnih korisnika premašio je broj definiran za ovlaštenja istodobnog korisnika DB2.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte vašeg IBM predstavnika ili ovlaštenog zastupnika da dobijete dodatna ovlaštenja korisnika DB2 i ažurirajte DB2 informaciju licence u Licencnom centru.

sqlcode: +8010

sqlstate: 01632

SQL8011W Jedna ili više particija baze podataka nema instalirani važeći DB2 ključ licence za ime-proizvoda proizvod.

Objašnjenje: Važeći ključ licence nije instaliran za ovaj proizvod na svim particijama baze podataka. Proizvod će biti omogućen za djelovanje u ograničenom vremenskom razdoblju za svrhe procjene. RAZDOBLJE PROCJENE SE KONTROLIRA POMOĆU VREMENSKOG UREĐAJA ZA ONEMOGUĆAVANJE.

Odgovor korisnika: Ako ste kupili potpuno ovlaštenu verziju ovog proizvoda, molim instalirajte vaš ključ licence kao što je opisano u dokumentaciji instalacije proizvoda. Ako već imate instaliran ključ licence, molim provjerite točnost vaše datoteke licence.

KORIŠTENJE PROIZVODA U RAZDOBLJU PROCJENE PODLOŽNO JE UVJETIMA IBM-ovog UGOVORA O PROCJENI U EVALUATE.ARG DATOTECI. VAŠE KORIŠTENJE PROIZVODA ZA VRIJEME RAZDOBLJA PROCJENE KONSTITUIRA VAŠE PRIHVAĆANJE OVIH UVJETA.

Ako ne prihvaćate ove uvjete, niste ovlašteni koristiti proizvod i morate ga de-instalirati. Ukoliko se obratite vašem predstavniku IBM-a ili ovlaštenom zastupniku možete dobiti ključ licence za potpuno ovlašten program sa proizvodom.

SQL8012W Broj istodobnih korisnika proizvoda DB2 Poduzetničkog izdanja premašio je definirano ovlaštenje od broj. Broj istodobnih korisnika je broj.

Objašnjenje: Broj istodobnih korisnika premašio je broj definiran za ovlaštenja istodobnog korisnika DB2.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte vašeg IBM predstavnika ili ovlaštenog zastupnika da dobijete dodatna ovlaštenja korisnika DB2 i ažurirajte DB2 informaciju licence u Licencnom centru.

sqlcode: +8012

sqlstate: 01632

SQL8013W Broj istodobnih veza baze podataka na proizvod DB2 Connect premašio je definirano ovlaštenje od broj. Broj veza baze podataka je broj.

Objašnjenje: Licenca za proizvod DB2 Connect koji koristite podržava ograničeni broj istodobnih veza baze podataka. Zahtijevali ste broj veza koji premašuje tu granicu.

Odgovor korisnika: Nadogradite u verziju proizvoda DB2 Connect sa višom granicom istodobnih veza baze podataka.

Korisnicima DB2 Connect Poduzetničko izdanje: kupujući Dodatne korisničke pakete dobit ćete licence za dodatne korisnike.

sqlcode: +8013

sqlstate: 01632

SQL8014N Verzija proizvoda DB2 Connect koju koristite nije licencirana za korištenje TCP/IP protokola. Nadogradite u potpuno funkcionalni proizvod DB2 Connect da koristite TCP/IP.

Objašnjenje: Ova verzija DB2 Connect je ograničena na SNA povezanost. TCP/IP veze nisu podržane.

Odgovor korisnika: Nadogradite u potpuno funkcionalni proizvod DB2 Connect što je DB2 Osobno izdanje ili DB2 Connect poduzetničko izdanje da koristite TCP/IP.

sqlcode: -8014

sqlstate: 42968

SQL8015N Verzija proizvoda DB2 Connect koju koristite nije licencirana za ažuriranje višestrukih baza podataka u istoj transakciji.

Objašnjenje: Ova verzija DB2 Connect je ograničena na rad sa pojedinačnom bazom podataka po transakciji. Ona ne podržava 2-fazni protokol predavanja.

Odgovor korisnika: Nadogradite u potpuno funkcionalni proizvod DB2 Connect kao što je DB2 Connect osobno izdanje ili DB2 Connect poduzetničko izdanje kako bi bili sposobni ažurirati višestruke baze podataka u pojedinačnoj transakciji.

sqlcode: -8015

sqlstate: 42968

SQL8016N Korisnik ime-korisnika nije definiran kao registrirani korisnik za proizvod ime-proizvoda.

Objašnjenje: Korisnik nije bio registriran za korištenje ovog proizvoda.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte vašeg IBM predstavnika ili ovlaštenog zastupnika da dobijete dodatna DB2 ovlaštenja registriranog korisnika i ažurirajte listu registriranog korisnika za ovaj proizvod u Licencnom centru.

SQL8017W Broj procesora na ovom stroju premašuje definirana ovlaštenja od licencirana-količina za proizvod ime-proizvoda. Broj procesora na ovom stroju je *količina-procesora*. Trebali biste kupiti dodatna procesorski zasnovana prava od vašeg IBM predstavnika ili ovlaštenog zastupnika i ažurirati vašu licencu koristeći Centar licence ili db2licm pomoćni program reda za naredbe. Za više informacije o ažuriranju licenci zasnovanim na procesorima, pogledajte priručnik Brzi počeci. Za još informacija o db2licm pomoćnom programu uputite se na Upute za naredbe.

Odgovor korisnika: sqlcode: +8017

SQL8018W Broj istodobnih korisnika ovog proizvoda premašio je definirano ovlaštenje od broj. Broj istodobnih korisnika je broj.

Objašnjenje: Broj istodobnih korisnika premašio je broj definiranih ovlaštenja istodobnog korisnika.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte vašeg IBM predstavnika ili ovlaštenog zastupnika da dobijete dodatna ovlaštenja korisnika i ažurirajte DB2 informaciju licence u Licencnom centru.

sqlcode: +8018

sqlstate: 01632

SQL8019N Desila se greška u ažuriranju licence za OLAP Opremu za pokretanje. ŠR = šifra-razloga.

Objašnjenje: Pomoćni program licence ne može ažurirati licencu OLAP Opreme za pokretanje zbog nepoznate greške.

SQL8100 - SQL8199

SQL8100N Tablica je puna.

Objašnjenje: Kada se kreira baza podataka slijedeći parametri se mogu specificirati:

Odgovor korisnika: Opet pokušajte naredbu. Ako se problem i dalje javlja, molim kontaktirajte vašeg predstavnika IBM servisa.

sqlcode: -8019

SQL8020W Broj istodobnih ne-DB2 izvora podataka za jedan poslužitelj premašio je definirano ovlaštenje od broj-izvora. Trenutan broj ne-DB2 izvora podataka je naslovljeni-broj.

Objašnjenje: Broj istodobnih ne-DB2 izvora podataka premašio je broj definiranih ovlaštenja.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte vašeg IBM predstavnika ili ovlaštenog zastupnika da dobijete dodatna ovlaštenja i tada ažurirajte DB2 informaciju licence u Licencnom centru.

sqlcode: +8020

SQL8021W Izvor podataka ime-izvora nije definiran kao registrirani izvor podataka za ime-proizvoda.

Objašnjenje: Izvor podataka nije bio konfiguriran kao registrirani izvor podataka. Morate kupiti ovlaštenja za sve ne-DB2 izvore podataka.

Odgovor korisnika: Kontaktirajte vašeg IBM predstavnika ili ovlaštenog zastupnika da dobijete dodatna ovlaštenja izvora podataka i ažurirajte listu registriranog izvora podataka za ovaj proizvod u Licencnom centru.

sqlcode: +8021

- maksimalni broj stranica po segmentu po datoteci
- broj segmenata

Svaki dio tablice može imati višestruke datoteke unutar segmenata baze podataka. Datoteka može rasti sve dok ne dosegne maksimalnu veličinu u segmentu (maksimalni broj stranica po segmentu) i tada se pomiče na sljedeći segment za dodavanje još podataka. Ovo se događa sve dok se ne iskoristi maksimalni broj stranica po segmentu u svim konfiguriranim segmentima i tada tablica postaje puna.

Prema tome, ukupna količina prostora po dijelu baze podataka je umnožak maksimalnog broja stranica i broja segmenata. Tablica će biti puna ako bilo koji dijelovi tablice koriste sav njihov konfigurirani prostor.

Korisnici federalnog sistema: ovu situaciju također može otkriti izvor podataka.

Odgovor korisnika:

- Izbrišite retke iz tablice
- Reorganizirajte tablicu da napravite još prostora
- Kreirajte novu bazu podataka sa većim vrijednostima za maksimum stranica po segmentu i broj segmenata, kopirajte original baze podataka i vratite u novu bazu podataka.

Korisnici federalnog sistema: izolirajte problem u neuspješnom izvoru podataka za zahtjev (uputite se na

SQL9300 - SQL9399

SQL9301N Specificirana je nevažeća opcija ili nedostaje parametar opcije.

Objašnjenje: Specificirana opcija je nevažeća ili parametar opcije nije specificiran.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ispravite opciju i ponovo pošaljite naredbu.

SQL9302N Nevažeći parametar opcije: parametar-opcije.

Objašnjenje: Specificirani parametar opcije nije važeći.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ispravite parametar opcije i ponovo pošaljite naredbu.

Vodič za uklanjanje pogrešaka da odredite koji izvor podataka ne uspijeva obraditi SQL izraz) i:

- Poduzmite potrebne korake da povećate prostor u tablici na izvoru podataka.
- Ako je tablica na federalni poslužitelj, kreirajte novu bazu podataka sa većim vrijednostima za maksimum stranica po segmentu i broj segmenata. Kopirajte original baze podataka i vratite u novu bazu podataka.

SQL8101N Segment baze podataka može biti netočan.

Objašnjenje: Ova greška se može desiti na dva načina:

1. Svaki segment baze podataka ima datoteku identifikatora. Datoteka možda nedostaje ili je sadržaj datoteke možda netočan.
2. Jedan, ili više, prethodno dodijeljenih segmenata baze podataka nedostaje.

Odgovor korisnika:

- Provjerite kako biste osigurali da je sistem datoteka ispravno montiran
- Vratite bazu podataka iz backupa
- Pozovite vašeg predstavnika IBM servisa

SQL9303N Nije specificirana opcija.

Objašnjenje: Potrebna opcija *opcija* nije specificirana.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovo pošaljite naredbu sa potrebnom opcijom.

SQL9304N Datoteka ime-datoteke se ne može otvoriti za pisanje.

Objašnjenje: Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da sistem može pristupiti datoteci.

SQL9305N *ime je predugačko. Maksimalna dužina je maks-dužina.*

Objašnjenje: <ime> je duže od maksimalne dužine <maks-dužina>.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da <ime> ne premašuje maksimalnu dužinu.

SQL9306N **Jedno ili više imena polja je predugo. Maksimalna dužina je maks-dužina.**

Objašnjenje: Ukupna dužina imena polja uključuje specificirani prefiks i/ili sufiks stupca, koji može biti njegovo ime ili njegov broj. Ova ukupna dužina ne smije premašiti maksimalnu dužinu.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Osigurajte da nijedno ime polja ne premašuje maksimalnu dužinu.

SQL9307N **Primjedbe se ne mogu dohvatiti iz baze podataka. Šifra greške = sqlcode.**

Objašnjenje: Desila se greška kada se pokušalo dohvatiti primjedbe stupca iz baze podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Provjerite šifru greške za više informacija.

SQL9308W **SQL tip podataka sqltip stupca ime-stu nije podržan.**

Objašnjenje: SQL tip podataka *sqltip* nije podržan u specificiranom jeziku hosta.

Za ovaj stupac nije generirana deklaracija.

Odgovor korisnika: Osigurajte da li je ovo željena tablica.

SQL10000 - SQL10099

SQL10002N **Dobavljena lozinka je preduga.**

Objašnjenje: Očekivana dužina lozinke je 18 znakova ili manje. Međutim, ako će se lozinka

SQL9320I **Povezujem se na bazu podataka baza-podataka...**

Objašnjenje: Pomoćni program se pokušava povezati na bazu podataka *baza-podataka*.

Odgovor korisnika: Za detalje vidjeti poruku o grešci ako to ne uspije.

SQL9321I **Automatski vežem pomoćni program...**

Objašnjenje: Pomoćni program pokušava sebe vezati na bazu podataka.

Odgovor korisnika: Za detalje vidjeti poruku o grešci ako to ne uspije.

SQL9322I **Dohvaćam informacije stupca iz tablice tablica...**

Objašnjenje: Pomoćni program pokušava dohvatiti informacije stupca iz tablice *tablica*.

Odgovor korisnika: Za detalje vidjeti poruku o grešci ako to ne uspije.

SQL9323I **Generiram deklaracije u datoteku ime-datoteke...**

Objašnjenje: Pomoćni program pokušava generirati deklaracije u datoteku *ime-datoteke*.

Odgovor korisnika: Za detalje vidjeti poruku o grešci ako to ne uspije.

SQL9324I **Prekidam vezu sa bazom podataka baza-podataka...**

Objašnjenje: Pomoćni program pokušava prekinuti vezu sa bazom podataka *baza-podataka*.

Odgovor korisnika: Za detalje vidjeti poruku o grešci ako to ne uspije.

provjeravati za APPC konverzaciju, ona mora imati 8 znakova ili manje.

Odgovor korisnika: Osigurajte da lozinka nije duža od dozvoljene granice.

sqlcode: -10002

sqlstate: 28000

SQL1003C Nema dovoljno resursa sistema za obraditi zahtjev. Zahtjev se ne može obraditi.

Objašnjenje: Upravitelj baze podataka ne može obraditi zahtjev uslijed nedovoljnih resursa sistema. Resursi koji mogu prouzročiti ovu grešku uključuju:

- Količinu memorije u sistemu
- Broj identifikatora reda poruka dostupnih u sistemu.

Odgovor korisnika: Zaustavite aplikaciju. Moguća rješenja uključuju:

- Uklonite obrade u pozadini.
- Završite druge aplikacije koje koriste gornje resurse.
- Ako koristite Uslugu daljinskih podataka, povećajte veličinu hrpe Usluge daljinskih podataka (rsheapsz) u konfiguraciji poslužitelja i klijenta jer je korišten najmanje jedan blok po aplikaciji.

OPASKA: Ovo je primjenljivo samo za DB2 izdanja ranija od Verzija 2.

- Smanjite vrijednosti parametara konfiguracije koji definiraju dodjeljivanje memorije, uključujući *udf_mem_sz* ako su UDF-ovi uključeni u neuspješnom izrazu.

sqlcode: -10003

sqlstate: 57011

SQL1004C Desila se U/I greška za vrijeme pristupanja direktoriju baze podataka.

Objašnjenje: Ne može se pristupiti direktoriju systemske baze podataka ili direktoriju lokalne baze podataka. Ova greška se može desiti ne samo kada sistem katalogizira ili odkatalogizira bazu podataka, već i onda kad sistem pristupa bazi podataka koja je katalogizirana u direktoriju.

Ovo greška je vraćena ako je pokušana veza između 32-bitnih i 64-bitnih platformi. Veze između 32-bitnih i 64-bitnih platformi nisu podržane.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja uključuju:

- Ako je direktorij lokalne baze podataka oštećen, vratite baze podataka koje su tamo katalogizirane iz verzija backupa i katalogizirajte ih.

Ako instalirate uzorak baze podataka, ispustite ju i instalirajte uzorak baze podataka ponovo.

sqlcode: -10004

sqlstate: 58031

SQL1005N Parametar moda *parametar* u izrazu CONNECT TO nije važeći. On mora biti SHARE za podijeljen pristup, EXCLUSIVE za isključivu upotrebu ili EXCLUSIVE MODE ON SINGLE NODE za isključivu upotrebu na pojedinačnom čvoru. Za veze DB2 Connect podržava se samo SHARE mod. EXCLUSIVE MODE ON SINGLE NODE podržan je samo u MPP konfiguraciji.

Objašnjenje: Parametar *mod* CONNECT TO izraza mora biti SHARE za dijeljenje, EXCLUSIVE za isključivu upotrebu ili EXCLUSIVE MODE ON SINGLE NODE za isključivu upotrebu na pojedinačnom čvoru. Ako uspostavljate vezu sa bazom podataka koristeći DB2 Connect, dozvoljen je samo podijeljen pristup. EXCLUSIVE MODE ON SINGLE NODE podržan je samo u MPP konfiguraciji.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Ponovno pošaljite naredbu sa važećim *mod* parametrom.

SQL1007N Poruka *msgno* se ne može dohvatiti. Šifra razloga: *kod*.

Objašnjenje: Zahtijevana poruka <msgno> se ne može dohvatiti iz datoteke poruke. Šifra razloga <kod> je jedno od slijedećeg:

1. Varijabla okoline "DB2INSTANCA" ili nije postavljena ili je postavljena u nevažeću instancu. Ispravite je i pokušajte ponovo.
2. Datoteka poruke nije nađena, ali se datoteka ne može otvoriti zbog dozvola. Provjerite dozvole datoteke od datoteka ispod direktorija poruke.

3. Datoteka poruke ne može se naći. Datoteka ne postoji ili direktorij u kojem bi trebala biti datoteka poruke ne postoji. Provjerite da direktorij 'prime' (default) ili direktorij sa istim imenom kao varijabla okoline 'LANG' postoji ispod direktorija poruke.
4. Zahtijevana poruka ne postoji u datoteci poruke. Datoteka poruke je zastarjela ili je netočna.
5. DB2CODEPAGE je postavljen u kodnu stranicu koju baza podataka ne podržava ili baza podataka ne podržava klijentovu lokalizaciju.
6. Desila se neočekivana greška u sistemu. Pokušajte izvođenje opet. Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte vašeg predstavnika IBM-a.
7. Nema dovoljno memorije. Pokušaj za dohvaćanje privatne memorije nije uspio. Pokušajte opet.

Odgovor korisnika: Izdajte ponovo naredbu nakon provjere slijedećeg:

- osigurajte da je varijabla okoline DB2INSTANCE postavljena u ispravan slovni niz za korisničko ime koje pokušava ovu naredbu
- osigurajte da je specificiran ispravan home direktorij za korisničko ime koje pokušava ovu naredbu (koji je u /etc/passwd datoteci)
- osigurajte da je varijabla okoline LANG postavljena na ispravnu vrijednost za instalirani jezik ili je postavljen u 'C' (postavlja se na default bilo čeg što je u 'prime' direktoriju) na korisničko ime koje pokušava ovu naredbu

Ako je sve gore navedeno ispravno i greška se još dešava, reinstalirajte DB2.

SQL10009N Skup kodova skup_kodova i/ili teritorija teritorij koji je bio specificiran nije važeći.

Objašnjenje: Ova verzija upravitelja baze podataka ne podržava aktivni skup kodova ili teritorija ili oboje, kao što je naredba Create Database specificirala.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Uputite se na naredbu Create Database u *Administracijski vodič* za detalje o važećim parovima skupa kodova i teritorija podržanih od upravitelja baze podataka.

SQL10010N Učitana je specificirana knjižnica ime, ali funkcija funkcija se ne može izvesti.

Objašnjenje: Rutina funkcije unutar knjižnice ne može se naći.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika:

1. Ako je to DARI knjižnica, osigurajte da je ona ispravno izgrađena. Uvjerite se da je rutina funkcije eksportirana kroz 'export file'.
2. Za druge knjižnice, korisnik može reinstalirati instancu upravitelja baze podataka ili proizvod upravitelja baze podataka.

sqlcode: -10010

sqlstate: 42724

SQL10011N Primljen je prekid za vrijeme učitavanja specificirane DARI knjižnice ime.

Objašnjenje: Za vrijeme učitavanja DARI knjižnice, naredba je prekinuta, možda od tipke za prekid (obično Ctrl+Break ili Ctrl+C).

Obrada je zaustavljena.

Odgovor korisnika: Ponovno izvedite naredbu.

sqlcode: -10011

sqlstate: 42724

SQL10012N Primljena je neočekivana greška operativnog sistema za vrijeme učitavanja specificirane knjižnice ime.

Objašnjenje: Desila se neočekivana greška za vrijeme pokušaja učitavanja modula knjižnice specificiranog u polju imena programa.

Odgovor korisnika: Ponovno pošaljite trenutnu naredbu. Ako se greška nastavi, zaustavite upravitelja baze podataka i pokrenite ga opet. Ako se greška nastavlja, reinstalirajte upravitelja baze podataka.

Ako reinstalacija ne ispravi grešku, zapišite broj poruke

(SQLCODE) i sve informacije u SQLCA, ako je moguće.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Tada kontaktirajte IBM, kao što je navedeno u vodiču.

sqlcode: -10012

sqlstate: 42724

SQL10013N Specificirana knjižnica *ime* ne može se učitati.

Objašnjenje: Modul knjižnice ne može se naći.

Odgovor korisnika: Za korisnike DARI-a, osigurajte da je specificirana knjižnica dostupna.

- Ako aplikacija klijenta koristi potpuno kvalificirano ime staze da specificira DARI knjižnicu, DARI knjižnica mora biti pohranjena u danu stazu direktorija. Ako aplikacija klijenta ne koristi ime staze, DARI knjižnica se mora pohraniti u default direktorij (<InstanceHomeDir>/sqllib/function). Gdje je <InstanceHomeDir> home direktorij instance upravitelja baze podataka.
- Ako se poruka o grešci desi za vrijeme pokretanja upravitelja baze podataka tada će korisnik morati reinstalirati DB2 instancu ili proizvod upravitelja baze podataka.

Korisnici federalnog sistema: ako se poruka greške desi kao rezultat izdavanja db2start na federalnom sistemu i *ime* je "iz DB2_DJ_COMM" tada federalni poslužitelj ima problema učitavajući jednog od modula omotača identificiranog od varijable okoline DB2_DJ_COMM. Varijabla okoline DB2_DJ_COMM se mora ažurirati da sadržava samo važeće module omotača.

Ako se poruka greške desi kao rezultat izdavanja db2start na federalnom sistemu i *ime* nije "iz DB2_DJ_COMM", korisnik mora reinstalirati federalnu instancu.

Ako knjižnica identificira modul omotača, taj se modul mora instalirati, link-editirati (po potrebi) i biti dostupan u ispravnom direktoriju. Uputite se na *Dodatak za Instalaciju i konfiguraciju* za više informacija o konfiguriranju modula omotača.

sqlcode: -10013

sqlstate: 42724

SQL10014N Dozivanje specificiranog DARI imena programa *ime* nije važeće.

Objašnjenje: DARI modul knjižnice ili sintaksa DARI imena programa nije ispravna.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je DARI knjižnica ili ime programa ispravno specificiran.

sqlcode: -10014

sqlstate: 42724

SQL10015N Nema dovoljno resursa sistema za učitavanje specificirane knjižnice *ime*.

Objašnjenje: Nema dovoljno memorije za učitavanje modula knjižnice.

Odgovor korisnika: Zaustavite aplikaciju. Moguća rješenja su:

- Uklonite obrade u pozadini.
- Smanjite vrijednosti parametara konfiguracije koji definiraju dodjeljivanje memorije.
- Instalirajte više memorije.

sqlcode: -10015

sqlstate: 42724

SQL10017N Izraz SQL CONNECT RESET nije dozvoljen u postupku Daljinskog sučelja aplikacije baze podataka (DARI).

Objašnjenje: Daljinski postupak sadržava izraz SQL CONNECT RESET.

Odgovor korisnika: Uklonite izraz SQL CONNECT RESET i ponovo pokušajte daljinski postupak.

sqlcode: -10017

sqlstate: 38003

SQL10018N Disk je pun. Obrada je gotova.

Objašnjenje: Disk je pun. Za vrijeme eksportiranja u PC/IXF datoteku, PC/IXF datoteka podataka je na

čvrstom disku ili PC/IXF datoteka podataka i baza podataka su u istom sistemu datoteka ili PC/IXF datoteka podataka i datoteka poruka su u istom sistemu datoteka.

Pomoćni program EXPORT je zaustavio obradu. Eksportirani podaci nisu potpuni.

Odgovor korisnika: Pribavite više prostora na disku ili specificirajte da se datoteka podataka locira u različitom sistemu datoteka od baze podataka ili datoteke poruka i ponovo pošaljite naredbu.

SQL10019N Ne može se pristupiti bazi podataka u specificiranoj stazi.

Objašnjenje: Ne može se pristupiti bazi podataka zbog jednog od slijedećih razloga:

- Staza ne sadržava sliku baze podataka.
- Dozvole na stazi su pogrešne.

SQL20000 - SQL20099

SQL20005N Granica internog identifikatora od granica bila je premašena za tip objekta tip-objekta.

Objašnjenje: Interni identifikator jednoznačno identificira objekte od tipa *tip-objekta*. Granica za interne identifikatore za ovaj tip objekta bio je premašen. Ovo se može dogoditi za vrijeme izraza CREATE DISTINCT TYPE, CREATE FUNCTION, CREATE PROCEDURE ili CREATE SEQUENCE, ili izraza ALTER TABLE ili CREATE TABLE koji definiraju stupac identiteta.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispustite objekte od tipa *tip-objekta* koji se više ne koriste.

sqlcode: -20005

sqlstate: 54035

SQL20010N Metoda mutacije ID-metode nije dozvoljena kada instanca strukturiranog tipa je NULL.

Objašnjenje: Metoda *ID-metode* je metoda mutatora koja je specificirana sa instancom strukturiranog tipa koja je null. Metode mutatora ne mogu se obraditi na

Odgovor korisnika: Osigurajte ispravnost referenci staze važeće baze podataka i dozvola.

sqlcode: -10019

sqlstate: 58031

SQL10021N Dozvole datoteke ne dozvoljavaju pristup za pisanje u bazu podataka.

Objašnjenje: Pokušana je operacija pisanja u bazu podataka koja prebiva u sistemu datoteka koji ne dopušta pristup za pisanje.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite da dozvole datoteke za sistem datoteka na kojem prebiva baza podataka dopuštaju pristup za pisanje.

null instanci. U nekim slučajevima ime metode nije dostupno.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Odredite null instancu koja se koristi sa metodom mutatora. Koristite funkciju konstruktora da kreirate ne-null instancu strukturiranog tipa prije korištenja bilo kojih metoda mutatora na instanci.

Kako bi odredili ime metode pridružene sa *ID-metode*, koristite slijedeći upit:

```
SELECT FUNCSHEMA, FUNCNAME,  
        SPECIFICNAME  
FROM SYSCAT.FUNCTIONS  
WHERE  
        FUNCID = INTEGER(  
                ID-metode  
        )
```

sqlcode: -20010

sqlstate: 2202D

SQL20011N Grupa pretvaranja *ime-grupe* već je definirana za podtip ili nadtip od tipa podataka *ime-tipa*.

Objašnjenje: Grupa pretvaranja koja se zove *ime-grupe* već postoji za tip u istoj hijerarhiji kao *ime-tipa*. Ona se može definirati za nadtip ili podtip od *ime-tipa*. Ime grupe pretvaranja može se koristiti samo jednom unutar hijerarhije strukturnog tipa.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite ime grupe pretvaranja.

sqlcode: -20011

sqlstate: 42739

SQL20012N Tip *ime-tipa* nema nijedne pridružene grupe pretvaranja za ispustiti.

Objašnjenje: Nema pretvaranja definiranih za *ime-tipa*. Nema se što ispustiti.

Izraz nije ispustio nikakve grupe pretvaranja.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ime tipa (uključujući bilo koje potrebne kvalifikatore) ispravno specificirano u SQL izrazu i da tip postoji.

sqlcode: -20012

sqlstate: 42740

SQL20013N Objekt *ime-nadobjekta* nije važeći kao nadtip, nadtablica ili nadpogled objekta *ime-podobjekta*.

Objašnjenje: Ako izraz, koji je pogriješio, kreira tip, tada je *ime-super-objekta* tip koji ne može biti supertip *ime-pod-objekta* jer nije korisničko definirani strukturirani tip.

Ako izraz koji je pogriješio kreira tablicu, tada je *ime-super-objekta* tablica koja ne može biti supertablica tablice *ime-pod-tablice* zato jer nije definirana kao tipizirana tablice ili tip tablice *ime-super-objekta* nije direktni super tip tipa koji se koristi pri definiranju tablice *ime-pod-objekta*.

Ako izraz koji je pogriješio kreira pogleda, tada je *ime-super-objekta* pogled koji ne može biti superpogled pogledu *ime-pod-pogleda* zato jer nije definiran kao tipizirani pogled ili tip pogleda *ime-super-objekta* nije

direktni super tip tipa koji se koristi pri definiranju pogleda *ime-pod-objekta*.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte važeći tip, tablicu ili pogled u UNDER klauzuli izraza CREATE.

sqlcode: -20013

sqlstate: 428DB

SQL20014N Grupa pretvaranja *ime-grupe tip-pretvaranja* funkcija pretvaranja za tip *ime-tipa* nije važeća. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: *tip-pretvaranja* funkcija pretvaranja u grupi pretvaranja *ime-grupe* nije važeća. Razlog je baziran na *šifra-razloga* kako slijedi.

- 1 Može biti samo jedan parametar za FROM SQL funkciju pretvaranja.
- 2 Parametar FROM SQL funkcije pretvaranja mora biti tipa *ime-tipa*.
- 3 RETURNS tip podataka od TO SQL funkcije pretvaranja mora biti tipa *ime-tipa*.
- 4 RETURNS tip od FROM SQL funkcije pretvaranja koja vraća skalar mora biti ugrađen tip podataka drugačiji nego DECIMAL.
- 5 Svi RETURNS tipovi od FROM SQL funkcije pretvaranja koja vraća skalar moraju biti ugrađeni tipovi podataka drugačiji nego DECIMAL.
- 6 Ovdje se mora nalaziti najmanje jedan parametar za TO SQL funkciju pretvaranja.
- 7 Tipovi parametra za TO SQL funkciju pretvaranja moraju svi biti ugrađeni tipovi podataka drugačiji nego DECIMAL.
- 8 TO SQL funkcija pretvaranja mora biti skalarna funkcija.
- 9 FROM SQL funkcija pretvaranja mora se napisati koristeći LANGUAGE SQL ili morate koristiti drugu FROM SQL funkciju pretvaranja koja je napisana koristeći LANGUAGE SQL.

- 10 TO SQL funkcija pretvaranja mora se napisati koristeći LANGUAGE SQL ili koristite TO SQL funkciju pretvaranja koja je napisana koristeći LANGUAGE SQL.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika:

- 1 Specificirajte FROM SQL funkciju pretvaranja sa potpisom koji ima samo jedan parametar.
- 2 Specificirajte FROM SQL funkciju pretvaranja gdje je tip parametra isti kao *ime-tipa*.
- 3 Specificirajte TO SQL funkciju pretvaranja gdje je RETURNS tip isti kao *ime-tipa*.
- 4 Specificirajte FROM SQL funkciju pretvaranja sa RETURNS tipom koji je ugrađeni tip podataka drugačiji nego DECIMAL.
- 5 Specificirajte FROM SQL funkciju pretvaranja gdje svaki element retka ima RETURNS tip koji je ugrađeni tip podataka drugačiji nego DECIMAL.
- 6 Specificirajte TO SQL funkciju pretvaranja sa potpisom koji ima najmanje jedan parametar.
- 7 Specificirajte TO SQL funkciju pretvaranja gdje su svi tipovi parametra ugrađeni tipovi podataka drugačiji nego DECIMAL.
- 8 Specificirajte TO SQL funkciju pretvaranja koja je skalarna funkcija.
- 9 Specificirajte FROM SQL funkciju pretvaranja koja je napisana koristeći LANGUAGE SQL ili koja koristi drugu FROM SQL funkciju pretvaranja koja je napisana koristeći LANGUAGE SQL.
- 10 Specificirajte TO SQL funkciju pretvaranja koja je napisana koristeći LANGUAGE SQL ili koja koristi TO SQL funkciju pretvaranja koja je napisana koristeći LANGUAGE SQL.

sqlcode: -20014

sqlstate: 428DC

SQL20015N Grupa pretvaranja *ime-grupe* nije definirana za tip podataka *ime-tipa*.

Objašnjenje: Specificirana grupa pretvaranja *ime-grupe* nije definirana za tip podataka *ime-tipa*. Tip podataka *ime-tipa* može se izričito specificirati u izrazu ili može biti posredno baziran na upotrebi strukturnog tipa koji treba postojanje grupe pretvaranja za tip podataka.

Ako je *ime-grupe* prazno ili TRANSFORM GROUP opcija vezanja ili CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP poseban registar nije specificiran i zbog toga nema pretvaranja za *ime-tipa*.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Definirajte grupu pretvaranja *tip-pretvaranja* za tip podataka *ime-tipa* koristeći CREATE TRANSFORM izraz. Ako se desila greška u ispuštanju pretvaranja, nije potrebna akcija jer grupa pretvaranja ne postoji za tip podataka.

Ako je *ime-grupe* prazno, specificirajte TRANSFORM GROUP opciju vezanja na CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP posebnom registru.

sqlcode: -20015

sqlstate: 42741

SQL20016N Vrijednost inline dužine pridružene tipu ili stupcu *ime-tipa-ili-stupca* je premala.

Objašnjenje: Za definiciju strukturiranog tipa *ime-tipa-ili-stupca*, specificirana je INLINE LENGTH vrijednost koja je manja od veličine koju je vratila funkcija konstruktora ($32 + 10 * \text{broj_atributa}$) za tip i koja je manja od 292. Za mijenjanje stupca *tip-ili-ime-stupca*, je specificirana INLINE LENGTH koja je manja od trenutne inline dužine.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte dovoljno veliku INLINE LENGTH vrijednost. Za strukturirani tip, to je veličina koja je barem jednaka veličini koju je vratila funkcija konstruktora za taj tip ili barem 292. Za stupac, ona mora biti veća od trenutne inline dužine. Ako se ova greška dešava u mijenjanju tipa (ili nekog nadtipa ovog tipa) da doda atribut, ili se atribut ne može dodati ili se tip mora ispuštiti i ponovo kreirati sa većom INLINE LENGTH vrijednošću.

sqlcode: -20016

sqlstate: 429B2

SQL20017N Dodavanje ovog podtipa premašuje maksimalni broj razina hijerarhije tipa.

Objašnjenje: Maksimalni broj razina u hijerarhiji tipa je 99. Dodavanje ovog tipa bi premašilo maksimum.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Nemojte više dodavati podtipove u ovu hijerarhiju tipa.

sqlcode: -20017

sqlstate: 54045

SQL20018N Funkcija retka ime-funkcije se mora vratiti na najviše jedan redak.

Objašnjenje: Funkcija je definirana za vratiti pojedinačni redak. Rezultat obrađivanja funkcije je više od jedan redak.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je funkcija definirana na taj način da je vraćen najviše jedan redak.

sqlcode: -20018

sqlstate: 21505

SQL20019N Tip rezultata vraćenog iz tijela funkcije ne može se dodijeliti tipu podataka definiranih u RETURNS klauzuli.

Objašnjenje: Tip podataka svakog stupca vraćenog od tijela funkcije mora biti dodjeljiv u odgovarajući stupac specificiran u RETURNS klauzuli. Ako je funkcija skalarna funkcija, tamo je samo jedan stupac.

Odgovor korisnika: Promijenite RETURNS tip ili tip vraćen iz tijela funkcije tako da su tipovi podataka odgovarajućih stupaca dodjeljivi.

sqlcode: -20019

sqlstate: 42866

SQL20020N Operacija tip-operacije nije važeća za tablice tipova.

Objašnjenje: Operacija identificirana od *tip-operacije* ne može se izvesti na tablicama tipova.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite ADD COLUMN klauzulu ili SET DATATYPE klauzulu iz ALTER izraza. Stupci se mogu dodati samo ponovno definirajući tablicu sa strukturnim tipom koji uključuje novi stupac kao atribut. Slično, tip podataka stupca se može promijeniti samo ponovo definirajući tablicu sa tipom koji uključuje stupac sa različitim tipom podataka.

sqlcode: -20020

sqlstate: 428DH

SQL20021N Naslijeđen stupac ili atribut ime se ne može promijeniti ili ispustiti.

Objašnjenje: Vrijednost *ime* identificira ime stupca ili ime atributa (ovisno o kontekstu izraza) koji je naslijeđen od tablice tipova, pogleda tipova ili strukturnog tipa iznad onog u tablici, pogledu ili hijerarhiji tipa.

- U CREATE TABLE izrazu, WITH OPTIONS klauzula se ne može specificirati za stupac *ime* u CREATE TABLE izrazu jer je ona naslijeđena od nadtablice u hijerarhiji tablice.
- U izrazu ALTER TABLE, klauzula SET SCOPE, ili klauzula COMPRESS, ne može biti navedena za stupac *ime*, jer je naslijeđena od nadtablice u hijerarhiji tablica.
- U CREATE VIEW izrazu, WITH OPTIONS klauzula se ne može specificirati za stupac *ime* u CREATE VIEW izrazu jer je ona naslijeđena od nadpogleda u hijerarhiji pogleda.
- U ALTER TYPE izrazu, DROP ATTRIBUTE klauzula se ne može specificirati za atribut *ime* jer je ona naslijeđena od nadtipa u hijerarhiji tipa.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Opcije za stupac se mogu samo postaviti ili mijenjati za tablicu ili pogled u hijerarhiji tablice tipova ili hijerarhiji pogleda tipova gdje je stupac predstavljen. Atribut se može samo ispustiti iz

tipa podataka u hijerarhiji tipa gdje je atribut predstavljen.

sqlcode: -20021

sqlstate: 428DJ

SQL20022N **Opseg za referencu stupca *ime-stupca* već je definiran.**

Objašnjenje: Opseg stupca referenci *ime stupca* ne može se dodati jer je već definiran.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite ADD SCOPE klauzulu iz ALTER TABLE izraza.

sqlcode: -20022

sqlstate: 428DK

SQL20023N **Parametar *broj-param* vanjske ili izvorne funkcije ima definiran opseg.**

Objašnjenje: Parametar tipa reference ne bi trebao imati definiran opseg kada je korišten sa vanjskim ili izvornim funkcijama definiranim od korisnika.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite SCOPE specifikaciju iz definicije parametra.

sqlcode: -20023

sqlstate: 428DL

SQL20024N **Opseg tablice ili pogleda *ime-cilja* nije definiran sa strukturnim tipom *ime-tipa*.**

Objašnjenje: Opseg tablice ili pogleda *ime-cilja* nije važeći za upotrebu kao opseg ove reference jer on:

- nije tablica tipova ili
- nije pogled tipova ili
- tip tablice ili pogleda nije isti kao tip cilja od REF tipa.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte opseg reference koristeći tablicu tipova ili pogled tipova sa istim tipom kao tip cilja od REF tipa.

sqlcode: -20024

sqlstate: 428DM

SQL20025N **SCOPE nije specificiran u RETURNS klauzuli vanjske funkcije ili je specificiran u RETURNS klauzuli izvorne funkcije.**

Objašnjenje: Dva su moguća uzroka:

- Tip reference mora imati definiran opseg kad je korišten kao rezultat vanjske funkcije definirane od korisnika.
- Tip reference ne može imati definiran opseg kad je korišten kao rezultat izvorne funkcije definirane od korisnika. Funkcija će koristiti opseg funkcije izvora.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Kada definirate vanjsku funkciju sa tipom reference kao tip povrata, osigurajte da je specificirana SCOPE klauzula. Kada definirate SOURCED funkciju sa tipom reference kao tip povrata, osigurajte da je specificirana SCOPE klauzula.

sqlcode: -20025

sqlstate: 428DN

SQL20026N **Tip *ime-tipa* nije strukturni tip ili nije instancijabilni strukturni tip.**

Objašnjenje: Izraz treba strukturni tip koji se može instancirati. Tip *ime-tipa* ili:

- nije strukturni tip; ili
- je strukturni tip koji je definiran kao neinstancijabilni.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite je li korišteno ispravno ime tipa u izrazu.

sqlcode: -20026

sqlstate: 428DP

SQL20027N Podtablica ili podpogled
ime-podobjekta nije kreiran jer podtablica ili podpogled ime-objekta sa tipom ime-tipa već postoji.

Objašnjenje: Unutar tablice tipova ili hijerarhije pogleda, može postojati samo jedna podtablica ili podpogled određenog podtipa. Tablica ili pogled *ime-podobjekta* ne može se kreirati od kad postoji već definirana tablica ili pogled *ime-tipa*. Tablica ili pogled koji već postoji je *ime-objekta*.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite je li podtablica ili podpogled bio kreiran sa ispravnim tipom i je li podtablica bila kreirana ispod ispravne nadtablice ili podpogled bio kreiran ispod ispravnog nadpogleda.

sqlcode: -20027

sqlstate: 42742

SQL20028N Tablica ili pogled ime-tablice ne može imati različito ime sheme od drugih tablica ili pogleda u istoj hijerarhiji.

Objašnjenje: Sve tablice u hijerarhiji tablice tipova moraju imati isto ime sheme i svi pogledi u hijerarhiji pogleda tipova moraju imati isto ime sheme.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite je li ime sheme tablice ili pogleda ispravno. Ako je specificirano ime hijerarhije, provjerite da li se ime njene sheme podudara sa imenom sheme ishodišta tablice ili pogleda. Ako je podtablica bila kreirana, provjerite je li ona bila kreirana ispod ispravne nadtablice. Ako je podpogled bio kreiran, provjerite je li on bio kreiran ispod ispravnog nadpogleda.

sqlcode: -20028

sqlstate: 428DQ

SQL20029N operacija se ne može primijeniti na podtablicu.

Objašnjenje: Operacija *operacija* je dodana u tablicu koji nije ishodište hijerarhije tablica.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte ishodište tablice

hijerarhije tablice u operaciji.

sqlcode: -20029

sqlstate: 428DR

SQL20030N Atributi strukturnog tipa ime-tipa ne mogu se dodati ili ispustiti kada je tablica tipova, pogled tipova ili ekstenzija indeksa ime-objekta ovisna o tipu.

Objašnjenje: Atributi strukturnog tipa ne mogu se dodati ili ispustiti ako tablica tipova ili pogled tipova strukturnog tipa ili bilo kojih njegovih podtipova trenutno postoje. Atributi strukturnog tipa također se ne mogu dodati ili ispustiti kada postoji stupac u tablici koji izravno ili neizravno koristi *ime-tipa*. Također, atributi strukturnog tipa ne mogu se dodati ili ispustiti kada se tip *ime-tipa* ili jedan od njegovih podtipova koristi u ekstenziji indeksa. Tablica, pogled ili ekstenzija indeksa *ime-objekta* je jedna tablica, pogled ili ekstenzija indeksa koja ovisi o strukturnom tipu *ime-tipa*. Mogu postojati druge tablice, pogledi ili ekstenzije indeksa koje ovise o tipu ili o jednom od njegovih prikladnih podtipova.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite je li bio mijenjan pravi tip ili ispustite bilo koje tablice, poglede ili ekstenzije indeksa koje ovise o strukturnom tipu *ime-tipa*.

sqlcode: -20030

sqlstate: 55043

SQL20031N Objekt se ne može definirati u podtablici.

Objašnjenje: Primarni ključ i jednoznačno ograničenje se može definirati samo u ishodišnoj tablici hijerarhije tablice tipova. Slično, jednoznačni indeksi se mogu definirati samo u ishodišnoj tablici hijerarhije tablice tipova.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Jednoznačni indeksi, Primarni ključ ili jednoznačno ograničenje mogu se definirati samo u ishodišnoj tablici hijerarhije tablice.

sqlcode: -20031

sqlstate: 429B3

SQL20032N Indeks u specificiranim stupcima se ne može definirati u podtablici *ime-tablice*.

Objašnjenje: Svi stupci specificirani za indeks su predstavljeni na višoj razini u hijerarhiji tablice tipova nego podtablica *ime-tablice*. Radi toga, indeks se ne može kreirati u ovoj podtablici.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Odredite tablicu u hijerarhiji tablice gdje su uključeni svi stupci po prvi puta. Koristite ovo kao ime tablice kada kreirate indeks.

sqlcode: -20032

sqlstate: 428DS

SQL20033N Izraz koji uključuje *djelomični-izraz* ne uključuje važeću referencu opsega.

Objašnjenje: Izraz koji uključuje *djelomični-izraz* treba operand koji je tip reference sa definiranim opsegom. Ako izraz uključuje Deref funkciju, argument funkcije mora biti tip reference sa definiranim opsegom.

Za operatora dereference (->), lijevi operand treba biti tip reference sa definiranim opsegom.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite sintaksu SQL izraza tako da je operand ili argument tip reference sa definiranim opsegom.

sqlcode: -20033

sqlstate: 428DT

SQL20034N Tip podataka *ime-liste-tipa* nije uključen u hijerarhiju strukturnog tipa podataka koja uključuje tip podataka *ime-lijevog-tipa* lijevog operanda od TYPE predikata.

Objašnjenje: Svi ispisani tipovi podataka u TYPE predikatu moraju se uključiti u hijerarhiju tipa podataka koja uključuje tip podataka lijevog operanda od TYPE predikata. Tip podataka *ime-lijevog-tipa* nije

strukturiran tip podataka (nije dio nikakvog tipa hijerarhije) ili tip podataka *lista-tip-ime* je uključena u hijerarhiju tipa podataka koji uključuje *lijevi-tip-ime*.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da li je tip podataka izraza i svi ispisani tipovi podataka u TYPE predikatu strukturni tipovi podataka unutar iste hijerarhije tipa podataka. Ako je *lijevi-tip-ime* SYSIBM.REFERENCE, koristite Deref da rezultatni tip podataka učinite izrazom strukturiranih tipova podataka.

sqlcode: -20034

sqlstate: 428DU

SQL20035 Nevažeći lijevi operand operatora dereference. Staza izraza počinje sa *niz-izraza*.

Objašnjenje: Lijevi operand operatora dereference u stazi izraza nije važeći. Mogući uzroci su:

- Lijevi operand uključuje funkciju stupca koji koristi funkciju stupca kao argument.
- Izraz lijevog operanda uključuje funkciju stupca i referencu na stupac koji nije u GROUP BY klauzuli.

Odgovor korisnika: Ispravite lijevi operand operatora dereference za izraz staze koji počinje sa *niz-izraza*.

sqlcode: -20035

sqlstate: 428DV

SQL20036N Stupac identifikatora objekta *ime-stupca* ne može se referencirati koristeći operatora dereference.

Objašnjenje: Operator dereference se koristi sa *ime-stupca* kao pravim operandom. Ovaj stupac je stupac identifikatora objekta ciljne tablice dereference i nije važeći za ovaj operator.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispravite ime stupca u operaciji dereference.

sqlcode: -20036

sqlstate: 428DW

SQL20037N **Stupac identifikatora objekta potreban je za kreiranje ishodišne tablice ili ishodišnog pogleda ime-objekta tablice tipova ili hijerarhije pogleda.**

Objašnjenje: Kada kreirate ishodišnu tablicu hijerarhije tablice tipova, stupac identifikatora objekta (OID) mora se definirati (koristeći REF IS klauzulu) u CREATE TABLE izrazu.

Kada kreirate ishodišni pogled hijerarhije tablice tipova, stupac identifikatora objekta (OID) mora se definirati (koristeći REF IS klauzulu) u CREATE VIEW izrazu.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Dodajte potrebni stupac OID-a (REF IS klauzula) u CREATE TABLE ili CREATE VIEW izrazu.

sqlcode: -20037

sqlstate: 428DX

SQL20038N *ključne-riječi* **klauzula se ne može specificirati sa EXTEND USING klauzulom.**

Objašnjenje: EXTEND USING klauzula u CREATE INDEX izrazu ne može se specificirati sa *ključne-riječi* klauzulom.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite specifikaciju *ključne-riječi* klauzule ili EXTEND USING klauzule iz CREATE INDEX izraza.

sqlcode: -20038

sqlstate: 42613

SQL20039N **Definicija indeksa ime-indeksa ne podudara se sa definicijom ekstenzije indeksa ime-ekst-indeksa.**

Objašnjenje: Definicija indeksa i definicija ekstenzije indeksa se ne podudaraju. Slijedi ispis mogućnosti za gdje se definicije ne podudaraju.

- Broj argumenata koji slijede nakon imena ekstenzije indeksa u EXTEND USING klauzuli nije isti kao broj parametara instance ekstenzije indeksa.

- Tipovi podataka argumenata koji slijede nakon imena ekstenzije indeksa u EXTEND USING klauzuli ne podudaraju se točno (uključujući dužinu ili točnost i skalu) sa tipovima podataka odgovarajućih parametara instance ekstenzije indeksa.
- Broj specificiranih stupaca za indeks nije isti kao broj parametara ključa izvora ekstenzije indeksa.
- Tipovi podataka stupaca indeksa ne podudaraju se točno (uključujući dužinu ili točnost i skalu) sa tipovima podataka odgovarajućih parametara ključa izvora ekstenzije indeksa. Postoji izuzetak u točnosti podudaranja tipova podataka za slučaj podtipova. Stupac indeksa može biti podtip od specificiranog tipa podataka kao odgovarajući parametar ključa izvora.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite definiciju indeksa tako da se ekstenzija indeksa podudara.

sqlcode: -20039

sqlstate: 428E0

SQL20040N **Broj ili tip rezultata funkcije tablice za produciranje raspona ime-funkcije-raspona, nije konzistentna sa funkcijom tablice za pretvorbu ključa ime-funkcije-pretvorbe za ekstenziju indeksa ime-ekst-indeksa.**

Objašnjenje: Funkcija za produciranje raspona mora:

- vratiti do dvaput više stupaca nego što je vratila funkcija pretvorbe ključa
- imati izjednačen broj stupaca (prva polovica stupaca povrata su vrijednosti ključa početka i druga polovica stupaca povrata su vrijednosti ključa završetka)
- imati svaki stupac ključa početka sa istim tipom kao odgovarajući stupac ključa završetka
- imati tip svakog početnog stupca ključa koji mora biti isti kao i odgovarajući stupac funkcije transformacije.

Još preciznije, pustite a₁:t₁,... a_n:t_n budu stupci rezultata funkcije i tipovi podataka funkcije pretvorbe ključa. Stupci rezultata funkcije od funkcije za

produciranje raspona moraju biti $b_1:t_{1,1}, \dots, b_m:t_{m,c_1:t_{1,1}, \dots, c_m:t_m}$, gdje $m \leq n$ i stupci "b" su stupci ključa početka i stupci "c" su stupci ključa završetka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte funkciju tablice za produciranje raspona koja je konzistentna sa funkcijom tablice pretvorbe ključa.

sqlcode: -20040

sqlstate: 428E1

SQL20041N Broj ili tip parametara ciljnog ključa se ne podudara sa brojem ili tipom funkcije pretvorbe ključa ime-funkcije za ekstenziju indeksa ime-ekst-indeksa.

Objašnjenje: Broj parametara ciljnog ključa se mora podudarati sa brojem rezultata koje je vratila funkcija pretvorbe ključa. U dodatku, tip parametara ciljnog ključa mora se točno podudarati sa odgovarajućim tipovima rezultata funkcije.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte ispravan broj i tip parametara kao parametre ciljnog ključa.

sqlcode: -20041

sqlstate: 428E2

SQL20042N Maksimum dopustivih tip-param parametara su premašeni u ekstenziji indeksa ime-ekst-indeksa. Maksimum je maks-vrijednost.

Objašnjenje: Specificirano je previše parametara. Ako je *tip-param* INDEX EXTENSION, tada se najviše do *maks-vrijednost* parametara instance mogu specificirati. Ako je *tip-param* INDEX KEYS, tada se najviše do *maks-vrijednost* parametara izvora ključa mogu specificirati.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Nemojte specificirati više od maksimalnog broja parametara.

sqlcode: -20042

sqlstate: 54046

SQL20043N Argument za rutinu ime-rutine nije važeći. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Rutina *ime-rutine* može biti funkcija pretvorbe, funkcija za produciranje raspona ili rutina (funkcija ili metoda) referencirana u FILTER USING klauzuli. Šifra razloga pokazuje zašto argument nije važeći:

- 1 Za funkciju pretvorbe ključa, argument nije metoda promatrača ili parametar instance ekstenzije indeksa.
- 2 Izraz korišten kao argument koristi rutinu koja specificira LANGUAGE SQL.
- 3 Izraz korišten kao argument je podupit.
- 4 Tip podataka izraza korištenog kao argument ne može biti strukturni tip.
- 5 Argument funkcije pretvorbe ključa ne može imati tip podataka strukturnog tipa podataka, LOB, DATALINK, LONG VARCHAR ili LONG VARGRAPHIC.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte važeći argument za funkciju.

sqlcode: -20043

sqlstate: 428E3

SQL20044N Rutina ime-rutine ili CASE izraz nije važeći u izrazu CREATE INDEX EXTENSION ili CREATE FUNCTION. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Rutina (funkcija ili metoda) *ime-rutine* korištena u CREATE INDEX EXTENSION ili CREATE FUNCTION izrazu nije važeća tamo gdje je korištena. Ako je *ime-rutine* prazna, tada CASE izraz korišten za filtriranje nije važeći. Šifra razloga pokazuje razlog.

- 1 Funkcija pretvorbe ključa nije funkcija tablice.
- 2 Funkcija pretvorbe ključa nije vanjska funkcija.

- 3 Funkcija pretvorbe ključa je varijantna funkcija.
- 4 Funkcija pretvorbe ključa je funkcija vanjske akcije.
- 5 Funkcija za produciranje raspona nije funkcija tablice.
- 6 Funkcija za produciranje raspona nije vanjska funkcija.
- 7 Funkcija za produciranje raspona je varijantna funkcija.
- 8 Funkcija za produciranje raspona je funkcija vanjske akcije.
- 9 Funkcija indeks-filtar nije vanjska funkcija.
- 10 Funkcija indeks-filtar je varijantna funkcija.
- 11 Funkcija indeks-filtar je funkcija vanjske akcije.
- 12 Tip rezultata funkcije filtra ili CASE izraza nije tip podataka cijelog broja.
- 13 Podupit je korišten u CASE izrazu ili kao argument funkcije filtra.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako *ime-rutine* nije prazna, specificirajte rutinu koja je prilagodljiva pravilima funkcije ili metode specificiranim u specifičnoj klauzuli CREATE INDEX EXTENSION ili CREATE FUNCTION izrazu. Inače, specificirajte CASE izraz koji se prilagođava pravilima za CASE izraz u FILTER USING klauzuli.

sqlcode: -20044

sqlstate: 428E4

SQL20045N Tip podataka parametra instance *ime-parametra* je nevažeci u ekstenziji indeksa *ime-ekst-indeksa*.

Objašnjenje: Parametar instance mora biti jedan od slijedećih tipova podataka: VARCHAR, VARGRAPHIC, INTEGER, DECIMAL, ili DOUBLE.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte važeći tip podataka za parametar instance *ime-parametra*.

sqlcode: -20045

sqlstate: 429B5

SQL20046N SELECTIVITY klauzula koja slijedi *niz-predikata* može se specificirati samo za predikat definiran od korisnika.

Objašnjenje: SELECTIVITY klauzula je specificirana sa predikatom koji ne uključuje važeću funkciju definiranu od korisnika. Važeća funkcija definirana od korisnika uključuje PREDICATES klauzulu sa WHEN klauzulom koja se podudara sa predikatom. SELECTIVITY klauzula se ne može specificirati osim sa predikatom definiranim od korisnika.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite SELECTIVITY klauzulu koja slijedi predikat.

sqlcode: -20046

sqlstate: 428E5

SQL20047N Metoda traženja *ime-metode* nije nađena u ekstenziji indeksa *ime-ekst-indeksa*.

Objašnjenje: Metoda *ime-metode* referencirana u pravilu iskorištavanja od predikata definirano od korisnika mora se podudarati sa jednom od metoda traženja u ekstenziji indeksa *ime-ekst-indeksa*.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte metodu definiranu u ekstenziji indeksa.

sqlcode: -20047

sqlstate: 42743

SQL20048N Argument traženja metode *ime-metode* ne podudara se sa onom u odgovarajućoj metodi traženja u ekstenziji indeksa *ime-ekst-indeksa*.

Objašnjenje: Argument traženja pribavljen za metodu *ime-metode* ne podudara se sa argumentom odgovarajuće metode traženja u ekstenziji indeksa *ime-ekst-indeksa*. Ili se broj argumenata ili tip

argumenata ne podudara sa definiranim brojem ili tipom parametara.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Navedite argument pretraživanja koji odgovara parametrima definiranim u ekstenziji indeksa.

sqlcode: -20048

sqlstate: 428E6

SQL20049N Tip operanda koji slijedi nakon operatora usporedbe u AS PREDICATE WHEN klauzuli ne podudara se točno sa RETURNS tipom.

Objašnjenje: Definicija predikata definiranog od korisnika nije važeća. U AS PREDICATE WHEN klauzuli, tip operanda koji slijedi nakon operatora usporedbe nije točan par sa RETURNS tipom od funkcije.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte operand sa ispravnim tipom podataka.

sqlcode: -20049

sqlstate: 428E7

SQL20050N Cilj traženja ili argument traženja *ime-parametra* ne podudara se sa imenom u kreiranoj funkciji.

Objašnjenje: Svaki cilj traženja u pravilu iskorištavanja indeksa mora se podudarati sa nekim imenom parametra u kreiranoj funkciji. Svaki argument traženja u pravilu iskorištavanja indeksa mora se podudarati ili sa imenom izraza u EXPRESSION AS klauzuli ili sa imenom parametra u kreiranoj funkciji. Imena parametra moraju se specificirati u listi parametra za funkciju.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte samo važeća imena funkcije u cilju traženja ili argumentu traženja.

sqlcode: -20050

sqlstate: 428E8

SQL20051N Argument *ime-parametra* ne može se pojaviti istovremeno kao cilj traženja i argument traženja u istom pravilu iskorištavanja.

Objašnjenje: U klauzuli iskorištavanja, parametar funkcije se ne može specificirati kao argument koji slijedi nakon KEY i kao argument specificirane metode koja slijedi USE ključnu riječ.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte ime parametra funkcije u ne više od jednom cilju traženja ili argumentu traženja.

sqlcode: -20051

sqlstate: 428E9

SQL20052N Stupac *ime-stupca* je stupac identifikatora objekta koji se ne može ažurirati.

Objašnjenje: UPDATE izraz uključuje postavljanje stupca koji je stupac identifikatora objekta (OID). Stupac OID se ne može ažurirati.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite SET *ime-stupca* iz izraza UPDATE.

sqlcode: -20052

sqlstate: 428DZ

SQL20053N Puni izbor u pogledu tipova *ime-pogleda* nije važeći. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Puni izbor specificiran u definiciji pogledu tipova *ime-pogleda* ne prilagođava se pravilima za puni izbor pogleda tipova. Moguće šifre razloga slijede.

- 1 Definicija podpogleda sadržava zajednički izraz tablice ILI grana u definiciji podpogleda nema raspon preko pojedinačne tablice, pogleda, nadimka ili zamjenskog imena.
- 2 Za skup redova grane preko hijerarhije tablice upravitelj baze podataka ne može dokazati da

je različit od skupa redova svih grana preko iste hijerarhije tablice u ostatku hijerarhije pogleda tipova.

- 3 Prvi izraz grane preko hijerarhije u pogledu ishodišta je:
 - nije stupac identifikatora objekta tablice tipova ili pogleda tipova referenciran u FROM klauzuli i UNCHECKED opcija u REF IS klauzuli nije korištena ILI
 - ako tablica u FROM klauzuli nije sa tipovima, stupac je nul sposoban, ili nema jednoznačan indeks definiran na samo tom stupcu i UNCHECKED opcija u REF IS klauzuli nije korištena ILI
 - nije jednako izrazu u grani preko iste hijerarhije u podpogledu.
- 4 Tablica ili pogled preko koje grana podpogleda ima raspon nije podtablica ili podpogled od tablice ili pogleda referenciranim u bilo kojoj grani nadpogleda i podpogled koristi EXTEND AS ili pogled ishodišta nema UNCHECKED opciju u REF IS klauzuli koja je uključena.
- 5 Puni izbor uključuje reference na NODENUMBER ili PARTITION funkcije, neodređujuće funkcije ili funkcije definirane da imaju vanjsku akciju.
- 6 Grana u podpogledu ne može imati raspon preko OUTER tablice ili pogleda ako bilo koja grana u njegovom nadpogledu ima raspon preko tablice ili pogleda u istoj hijerarhiji bez korištenja OUTER.
- 7 Podpogled ima raspon preko pogleda u njegovoj vlastitoj hijerarhiji pogleda.
- 8 Podpogled koristi operaciju skupa različitu od UNION ALL u njegovoj definiciji ILI UNION ALL se koristi u definiciji bez specificiranja UNCHECKED opcije u REF IS klauzuli pogleda ishodišta.
- 9 Podpogled sadrži dvije grane UNION ALL koje imaju raspon preko iste hijerarhije tablice ili hijerarhije pogleda.
- 10 Definicija podpogleda sadržava GROUP BY ili HAVING klauzulu.

Odgovor korisnika: Promijenite puni izbor definicije pogleda koja se bazira na *šifra-razloga*.

- 1 Koristite samo jednu tablicu ili pogled u FROM klauzuli. Učahurite kompleksne izbore u poglede koje pogled tipova može napraviti raspon koristeći UNCHECKED opciju ishodišnog pogleda REF IS klauzule.
- 2 Specificirajte različitu tablicu ili pogled u FROM klauzuli svake grane koja nije ista kao ona već korištena u hijerarhiji pogleda ili koristite predikate koji jasno definiraju skup redova za svaku granu kao različitu u usporedbi sa skupovima redova za druge grane u hijerarhiji pogleda tipova.
- 3 Osigurajte je li prvi stupac pogleda ishodišta prilagođen pravilima kako bi bio važeći stupac identifikatora objekta za pogled tipova. Razmotrite upotrebu UNCHECKED opcije u ref is klauzuli.
- 4 Specificirajte podtablicu ili podpogled od specificirane tablice ili pogleda u FROM klauzuli grane nadpogleda. Ili upotrijebite UNCHECKED opciju u definiciji ishodišnog pogleda u spoju sa AS (bez EXTEND) klauzulom u definiciji podpogleda.
- 5 Uklonite referencu prema funkciji iz punog izbora.
- 6 Ako je ovo prvi podpogled koji koristi OUTER u grani preko ove hijerarhije, promijenite FROM klauzulu tako da OUTER nije korišten. Ako nadpogled koristi OUTER, uključite OUTER u FROM klauzulu podpogleda.
- 7 Ne naslanjajte podpogled na druge poglede u istoj hijerarhiji.
- 8 Ako je korišten UNION ALL, upotrijebite UNCHECKED opciju u REF IS klauzuli ishodišnog pogleda da dopustite višestruke grane u definiciji podpogleda. Za drugi skup operacija učahurite operacije skupa u pogled i upotrijebite UNCHECKED opciju u podpogledu da dopustite naslanjanje na zajedničke poglede.
- 9 Ujedinite grane da izaberete preko njihovih zajedničkih nadtablica ili nadpogleda i

upotrijebite predikate (npr. predikat tipa) da filtrirate za željene retke.

- 10 Učahurite GROUP BY i HAVING klauzulu u pogled i upotrijebite UNCHECKED opciju u ishodišnom pogledu da dopustite naslanjanje na zajedničke poglede.

sqlcode: -20053

sqlstate: 428EA

SQL20054N Tablica *ime-tablice* je nevažeće stanje za operaciju. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Tablica je u stanju u kojem ne dopušta operaciju. Šifra razloga pokazuje stanje tablice koje sprječava operaciju.

- 21 Tablica se nalazi u stanju Čekanja usklađenja veze podataka (DRP) ili stanju Usklađenja veze podataka nije moguće (DRNP).
- 22 Funkcija se ne može koristiti u generiranom stupcu.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Akcija je bazirana na šifri razloga kako slijedi.

- 21 Uputite se na Vodič za administriranje za informaciju o stanjima Čekanja usklađenja veze podataka (DRP) i Usklađenja podataka nije moguće (DRNP) da poduzmete prikladnu akciju.
- 22 Koristite SET INTEGRITY FOR <ime-tablice> OFF prije mijenjanja tablice. Tada promijenite tablicu i upotrijebite SET INTEGRITY FOR <ime-tablice> IMMEDIATE CHECKED FORCE GENERATED da generirate vrijednosti za novi ili promijenjeni stupac.

sqlcode: -20054

sqlstate: 55019

SQL20055N Tip podataka stupca rezultata u listi izbora nije kompatibilan sa definiranim tipom podataka za stupac *ime-stupca*.

Objašnjenje: Tip podataka izraza liste odabira odgovara *ime-stupca* nekompatibilan je s tipom podataka atributa strukturiranog tipa. Oboje mora biti:

- Numerički
- Znak
- Grafički
- Datumi ili znak
- Vremena ili znak
- Vremenske oznake ili znak
- Veze podataka
- isti zasebni tipovi
- tipovi reference gdje tip cilja izraza liste izbora je podtip tipa cilja atributa.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispitajte trenutnu definiciju za tablicu i pridruženi strukturni tip. Osigurajte da je tip podataka odabrane liste izraza za navedeni stupac kompatibilnog tipa.

sqlcode: -20055

sqlstate: 42854

SQL20056N Obrada na DB2 Upravitelju veza podataka *ime* je naišla na grešku. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Obrada na DB2 Upravitelju veza podataka za izraz naišla je na grešku kako je pokazano od slijedećih šifri razloga.

- 01 Otkrivena je nekonzistentnost između podataka u DB2 Upravitelju veza podataka i DATALINK vrijednosti u tablici.
- 02 DB2 Upravitelj veza podataka dosegnuo je granicu resursa za vrijeme obrade.
- 03 DB2 Upravitelj veza podataka ne podržava imena staza datoteka duža od 128 znakova.
- 99 DB2 Upravitelj veza podataka naišao je na internu grešku obrade.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Akcija je bazirana na šifri razloga kako slijedi.

- 01 Izvedite pomoćni program usklađenja u tablici.
- 02 Administrator DB2 Upravitelja veza podataka bi trebao identificirati resurs iz dijagnostičkih dnevnika i poduzeti akcije za ispravljanje.
- 03 Trebate osigurati da ime staze datoteke (osim prefiksa sistema datoteka), koje će biti pohranjeno u stupac DATALIK, ne premašuje 128 znakova. Na primjer, u URL-u "http://server.com/dlfiles/dir1/.../file1" -- pod pretpostavkom da je DLFS prefiks sistema datoteka "/dlfiles" -- ime staze "/dir1/.../file1" ne smije premašiti 128 znakova.
- 99 Spremite dijagnostičke dnevnike iz DB2 Upravitelja veza podataka i upravitelja baze podataka i kontaktirajte IBM-ov servis.

sqlcode: -20056

sqlstate: 58004

SQL20057N Stupac *ime-stupca* u podpogledu *ime-pogleda* ne može se definirati kao samo za čitanje kada se odgovarajući stupac može ažurirati u nadpogledu.

Objašnjenje: Stupac identificiran s *ime-stupca* u podpogledu *ime-pogleda* definiran je (implicitno) samo za čitanje. Super pogled od *ime-pogleda* uključuje odgovarajući stupac koji se može ažurirati. Stupac se ne može promijeniti iz za ažuriranje u samo za čitanje u hijerarhiji pogleda tipova.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite izraz CREATE VIEW tako da se stupac podpogleda *ime-pogleda* može ažurirati, ili ispustite nadpogleda i ponovno ih kreirajte koristeći klauzulu READ ONLY da stupac učinite da bude samo za čitanje.

sqlcode: -20057

sqlstate: 428EB

SQL20058N Puni izbor specificiran za materijaliziranu tablicu upita *ime-tablice* nije valjan.

Objašnjenje: Definicija materijalizirane tablice upita ima specifična pravila koja se odnose na sadržaj punog izbora. Neka pravila se baziraju na opcijama materijalizirane tablice upita (REFRESH DEFERRED ili REFRESH IMMEDIATE) dok se druga baziraju na tome da li je ili nije tablica replicirana. Puni izbor u CREATE TABLE izrazu koji je vratio ovaj uvjet krši najmanje jedno od pravila opisanih u Uputama za SQL.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite puni izbor u CREATE TABLE izrazu tako da se prilagodi pravilima baziranim na opcijama materijalizirane tablice upita i onima koje se baziraju na tome da li je ili nije tablica replicirana.

sqlcode: -20058

sqlstate: 428EC

SQL20059W Materijalizirana tablica upita *ime-tablice* se ne može koristiti za optimiziranje obrade upita.

Objašnjenje: Materijalizirana tablica upita je definirana s REFRESH DEFERRED i punim izborom koji trenutno nije podržan od upravitelja baze podataka kod optimalizacije obrade upita. Pravila su bazirana na opcijama materijalizirane tablice upita (REFRESH DEFERRED ili REFRESH IMMEDIATE). Puni izbor u CREATE TABLE izrazu koji je vratio ovaj uvjet krši najmanje jedno od pravila opisanih u Uputama za SQL.

Materijalizirana tablica upita je uspješno kreirana.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Ako se materijaliziranu tablicu zbroja namjerava koristiti kao tablicu zbroja za optimalizaciju obrade upita, ponovno definirajte puni izbor tako da osigurate da je to puni izbor koji uključuje GROUP BY klauzulu.

sqlcode: +20059

sqlstate: 01633

SQL20060N Funkcija tablice za pretvorbu ključa koju koristi ekstenzija indeksa od indeksa *id-indeksa od tablice id-tablice* u *id-prostora-tablice* generiranim duplim recima.

Objašnjenje: Funkcija tablice za pretvorbu ključa koju je specificirala GENERATE USING klauzula ekstenzije indeksa korištenom od indeksa *id-indeksa* generiranim duplim recima. Za dano dozivanje funkcije tablice za pretvorbu ključa, ne bi se trebali proizvoditi dupli reci. Ova se greška dešava prilikom umetanja ili ažuriranja ključne vrijednosti za indeks *id-indeksa* tablice *id-tablice* u prostoru tablice *id-prostoratb*.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Kod za funkciju tablice za pretvorbu ključa kojeg je koristila ekstenzija indeksa od indeksa *id-indeksa* mora se preinačiti da se izbjegne kreiranje duplih redaka.

Da odredite ime indeksa, koristite slijedeće upite:

```
SELECT IID, INDSHEMA, INDNAME
FROM SYSCAT.INDEXES AS I,
     SYSCAT.TABLES AS T
WHERE IID = <index-id>
      AND TABLEID = <table-id>
      AND TBSPACEID = <tbpace-id>
      AND T.TBASHEMA = I.TABSHEMA
      AND T.TABNAME = I.TABNAME
```

sqlcode: -20060

sqlstate: 22526

SQL20062N Funkcija pretvaranja *tip-pretvaranja* u grupi pretvaranja *ime-grupe* za tip *ime-tipa* ne može se koristiti za funkciju ili metodu.

Objašnjenje: Funkcija pretvaranja definirana u grupi pretvaranja *ime-grupe* za tip *ime-tipa* ne može se koristiti za funkciju ili metodu jer funkcija pretvaranja nije napisana u SQL-u (definirano u LANGUAGE SQL). Grupa pretvaranja ne može se koristiti za ovu funkciju ili metodu.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte grupu pretvaranja za tip *ime-tipa* koji ima definirane funkcije pretvaranja sa LANGUAGE SQL-om.

sqlcode: -20062

sqlstate: 428EL

SQL20063N TRANSFORM GROUP klauzula mora se specificirati za tip *ime-tipa*.

Objašnjenje: Funkcija ili metoda uključuje parametar ili tip podataka povrata od *ime-tipa* koji nema specificiranu grupu pretvaranja.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte TRANSFORM GROUP klauzulu sa imenom grupe pretvaranja koja je definirana za *ime-tipa*.

sqlcode: -20063

sqlstate: 428EM

SQL20064N Grupa pretvaranja *ime-grupe* ne podržava nijedan tip podataka specificiran kao parametar ili vraćeni tip podataka.

Objašnjenje: Grupa pretvaranja *ime-grupe* specificirana u TRANSFORM GROUP klauzuli nije definirana za nijedan tip podataka koji je uključen u listu parametra ili RETURNS klauzulu funkcije ili metode.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite grupu pretvaranja iz definicije funkcije ili metode.

sqlcode: -20064

sqlstate: 428EN

SQL20065N Grupa pretvaranja *ime-grupe* za tip podataka *ime-tipa* ne može se koristiti za pretvaranje strukturnog tipa za upotrebu sa aplikacijom klijenta.

Objašnjenje: Grupa pretvaranja *ime-grupe* za tip podataka *ime-tipa* definira funkciju pretvaranja koja se ne može koristiti kada se obavljaju pretvaranja za aplikacije klijenta. Mogući razlozi za ovo su bazirani na definiciji funkcije pretvaranja koja nije podržana za aplikacije klijenta. Nepodržana funkcija pretvaranja može biti:

- FROM SQL funkcija koja je ROW funkcija

- TO SQL funkcija koja ima više od jednog parametra

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Za statički umetnut SQL, specificirajte različitu grupu pretvaranja koristeći TRANSFORM GROUP opciju vezivanja. Za dinamičan SQL, specificirajte različitu grupu pretvaranja koristeći SET DEFAULT TRANSFORM GROUP izraz.

sqlcode: -20065

SQL20066N *tip-pretvaranja funkcija pretvaranja nije definirana u grupi pretvaranja ime-grupe za tip podataka ime-tipa.*

Objašnjenje: *tip-pretvaranja* funkcija pretvaranja grupe pretvaranja *ime-grupe* za tip podataka *ime-tipa* potrebna je za grupu pretvaranja korištenu u definiciji funkcije ili metode.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako kreirate funkciju ili metodu, specificirajte različitu grupu pretvaranja u definiciji funkcije ili metode. Ako referencirate strukturni tip u dinamički SQL izraz, specificirajte različitu grupu pretvaranja za CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP poseban registar. Alternativno, dodajte *tip-pretvaranja* funkciju pretvaranja grupi pretvaranja *ime-grupe* za tip podataka *ime-tipa*.

sqlcode: -20066

sqlstate: 42744

SQL20067N *tip-pretvaranja funkcija pretvaranja je definirana više nego jednom u grupi pretvaranja ime-grupe za tip podataka ime-tipa.*

Objašnjenje: TO SQL ili FROM SQL funkcija pretvaranja može se samo jednom specificirati u grupi pretvaranja. Grupa pretvaranja *ime-grupe* za tip podataka *ime-tipa* ima najmanje dvije FROM SQL ili TO SQL (ili obje) definirane funkcije pretvaranja.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Izbrišite TO SQL ili FROM SQL definicije iz *ime-grupe* u definiciji pretvaranja tako da tamo postoji samo jedna od svake.

sqlcode: -20067

sqlstate: 42628

SQL20068N **Strukturni tip *ime-tipa* ne može se definirati tako da jedan od njegovih tipova atributa izravno ili neizravno upotrebljava samog sebe. Atribut *ime-atributa* uzrokuje izravnu ili neizravnu upotrebu.**

Objašnjenje: Izravna upotreba: Tip A je rekao da izravno upotrijebi tip B ako je istinito jedno od slijedećeg:

- Tip A ima atribut tipa B
- Tip B je podtip od A ili nadtip od A.

Neizravna upotreba: Tip A je rekao da neizravno upotrijebi tip B ako je istinito jedno od slijedećeg:

- Tip A upotrebljava tip C, i tip C upotrebljava tip B.

Ne možete definirati tip tako da jedan od njegovih tipova atributa izravno ili neizravno upotrebljava samog sebe. Tip za atribut *ime-atributa* je uzrok izravne ili neizravne upotrebe.

Odgovor korisnika: Procijenite tip i uklonite tip atributa koji uzrokuje izravnu ili neizravnu upotrebu.

sqlcode: -20068

sqlstate: 428EP

SQL20069N **RETURNS tip od *tip-rutine ime-rutine* nije isti kao tip subjekta.**

Objašnjenje: Metoda *ime-metode* specificira SELF AS RESULT. RETURNS tip podataka metode mora biti isti kao tip podataka subjekta metode.

Odgovor korisnika: Promijenite RETURNS tip metode *ime-metode* da se podudara sa tipom subjekta.

sqlcode: -20069

sqlstate: 428EQ

SQL20075N Indeks ili ekstenzija indeksa
ime-indeksa ne može se kreirati ili mijenjati jer je dužina ime-stupca veća od 255 bajtova.

Objašnjenje: Indeks se ne bi mogao kreirati ili mijenjati jer je dužina stupca ključa veća od 255.

- *ime-indeksa* je ime indeksa.
- *ime-stupca* je ime stupca ključa. Ako je ova greška vraćena iz ALTER TABLE operacije, tada je vrijednost *ime-stupca* broj stupca.

Ekstenzija indeksa ne bi se mogla kreirati jer je stupac, kojeg je vratila GENERATE KEY funkcija, veći od 255 bajtova.

- *ime-indeksa* je ime ekstenzije indeksa.
- *ime-stupca* je ime stupca kojeg je vratila GENERATE KEY funkcija.

Izraz se ne bi mogao obraditi. Nije kreiran specificirani indeks ili ekstenzija indeksa, ili se tablica ne bi mogla mijenjati.

Odgovor korisnika: Ako kreirate indeks, eliminirajte stupac iz definicije indeksa. Ako mijenjate tablicu, smanjite dužinu novog stupca na dozvoljeni maksimum. Ako kreirate ekstenziju indeksa, specificirajte različitu GENERATE KEY funkciju ili ponovno definirajte funkciju da eliminirate stupac.

sqlcode: -20075

sqlstate: 54008

SQL20076N Instanca za bazu podataka nije omogućena za specificiranu akciju ili operaciju. Šifra razloga
=šifra-razloga.

Objašnjenje: Otkrila se greška na razini instance. Zahtijevana operacija se ne može dovršiti jer specificirano funkcionalno područje nije instalirano ili jer specificirano funkcionalno područje nije omogućeno instanci.

Slijedeće je lista šifara razloga i pridruženih funkcionalnih područja koje možete omogućiti na razini instance:

1. Sposobnost izvođenja razdijeljenih operacija zahtjeva nasuprot višestrukih izvora podataka u pojedinačnom izrazu.

Odgovor korisnika: Omogućite instancu za zahtijevanu akciju ili operaciju. Prvo, instalirajte specificirano funkcionalno područje ako ono nedostaje. Tada, omogućite specificirano funkcionalno područje. Koraci omogućavanja mijenjaju se od *šifra-razloga*:

1. Postavite DBM varijablu <DREQ> na ON i tada ponovo pokrenite upravitelja baze podataka. Za federalni poslužitelj, postavite DBM varijablu <FEDERATED> na YES i tada ponovo pokrenite upravitelja baze podataka.

sqlcode: -20076

sqlstate: 0A502

SQL20077N Ne mogu sagraditi objekte strukturnog tipa koji ima atribute tipa Veze podataka.

Objašnjenje: Učinjen je pokušaj za dozivanje konstruktora strukturnog tipa koji ima atribute tipa Veze podataka i/ili Uputa. Ova funkcionalnost trenutno nije podržana. U Verziji 6.1 ili ranijoj, ova se greška može također izdati za objekt strukturnog tipa sa atributom tipa Uputa.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Greška se može ispraviti radeći jedno od slijedećeg:

1. Uklanjanjem dozivanja konstruktora tipa iz programa.
2. Uklanjanjem bilo kojih atributa tipa Veze podataka (ili Uputa) iz definicije strukturnog tipa (ovo možda neće biti moguće ako ima bilo kojih tablica koje ovise o ovom tipu).

sqlcode: -20077

sqlstate: 428ED

SQL20078N **Objekt hijerarhije *ime-objekta* od tipa *tip-objekta* ne može se obraditi koristeći operaciju *tip-operacije*.**

Objašnjenje: Pokušana je operacija *tip-operacije* koristeći objekt hijerarhije imenom *ime-objekta* od tipa *tip-objekta*. Ova operacija ne podržava obradu objekta hijerarhije.

Izraz se ne bi mogao obraditi.

Odgovor korisnika: Provjerite je li korišteno ispravno ime objekta. Za tipove objekata TABLE ili VIEW, objekt mora biti ime podtablice u hijerarhiji tablice ili pogleda. U nekim slučajevima, objekt mora specifično imenovati tablicu ishodišta. Za objekte indeksa tipova, ime mora biti ime indeksa kreiranog u podtablici.

sqlcode: -20078

sqlstate: 42858

SQL20080N **Specifikacija metode za *ime-metode* ne može se ispustiti jer postoji tijelo metode.**

Objašnjenje: Specifikacija metode *ime-metode* još uvijek ima postojeće tijelo metode koje se mora ispustiti prije nego što se može ispustiti specifikacija metode.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Koristite DROP METHOD izraz sa istom specifikacijom metode da ispustite tijelo metode i tada ponovo izdajte ALTER TYPE izraz da ispustite specifikaciju metode.

sqlcode: -20080

sqlstate: 428ER

SQL20081N **Tijelo metode se ne može definirati za LANGUAGE *tip-jezika* specifikacije metode *ime-metode*.**

Objašnjenje: Specifikacija metode *ime-metode* je definirana sa LANGUAGE *tip-jezika*. Ako LANGUAGE je SQL, tijelo metode mora biti SQL kontrolni izraz. Za druge jezike, mora se specficirati EXTERNAL klauzula.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite tijelo metode da se podudara sa LANGUAGE specficiranim u specifikaciji metode.

sqlcode: -20081

sqlstate: 428ES

SQL20082N **Dinamički tip *id-tipa-izraza* izraza nije podtip od tipa podataka cilja *id-tip-cilja* u TREAT specifikaciji.**

Objašnjenje: Dinamički tip podataka od rezultata specficiranog izraza u TREAT specifikaciji je *id-tipa-izraza*. Specficirani tip podataka cilja *id-tipa-cilja* je prikladan podtip *id-tipa-izraza* koji nije dozvoljen.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite *id-tipa-cilja* TREAT specifikacije u podtip od *id-tipa-izraza* ili promijenite izraz tako da je dinamički tip podataka rezultata podtip od *id-tipa-cilja*.

Da odredite imena tipa podataka za *id-tipa-izraza* i *id-tipa-cilja*, upotrijebite sljedeći upit:

```
SELECT TYPEID, TYPESCHEMA, TYPENAME
FROM SYSCAT.DATATYPES
WHERE TYPEID IN INTEGER(
    id-tipa-izraza),
    INTEGER(
    id-tipa-cilja
    )
)
```

sqlcode: -20082

sqlstate: 0D000

SQL20083N **Tip podataka vrijednosti vraćene od *tip-rutine* *id-rutine* ne podudara se sa tipom podataka specficiranim kao RESULT.**

Objašnjenje: Metoda *id-rutine* specficira SELF AS RESULT i zato tip podataka vraćene vrijednosti mora biti isti kao tip podataka subjekta korištenog za dozivanje metode. RETURN izraz u SQL tijelu metode ili u TO SQL funkciji pretvaranja za tip vanjske metode rezultirala je u netočnom tipu podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite RETURN izraz metode ili funkciju pretvaranja da osigurate je li tip podataka vraćene vrijednosti uvijek tip subjekta koji se koristi za dozivanje metode.

Da odredite ime rutine koja je pridružena *id-rutine*, upotrijebite slijedeći upit:

```
SELECT FUNCSHEMA, FUNCNAME,  
        SPECIFICNAME  
FROM SYSCAT.FUNCTIONS  
WHERE FUNCID = INTEGER(  
        id-rutine  
)
```

sqlcode: -20083

sqlstate: 2200G

SQL20084N *tip-rutine ime-rutine bi definirao odnos nadjačavanja sa postojećom metodom.*

Objašnjenje: Metoda MT, sa tipom subjekta T, definirana je da nadjača drugu metodu MS, sa tipom subjekta S, ako su svi slijedeći uvjeti istiniti:

- MT i MS imaju isto nekvalificirano ime i isti broj parametara.
- T je prikladan podtip S-a.
- Ne-subjektni tipovi parametra MT-a su isti kao odgovarajući ne-subjektni tipovi parametra MS-a. (Ovdje, "isti" primjenjuje se na osnovni tip, kao što je VARCHAR, bez obzira na dužinu i preciznost).

Funkcija ili metoda možda nije u vezi nadjačavanja. Ovo znači da ako je funkcija bila metoda s prvim parametrom kao subjektom S, ne smije nadjačati drugu metodu bilo kojeg super tipa S i ne smije biti nadjačana od niti jedne metode podtipa S.

Nadalje, odnosi nadjačavanja nisu podržani za:

- metode tablice i reda
- vanjske metode s PARAMETER STYLE JAVA
- sistemski generirane metode mutatora i metode promatranja

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite rutinu koja je bila definirana da upotrijebi različito ime rutine od

ime-rutine ili promijenite parametre rutine.

sqlcode: -20084

sqlstate: 42745

SQL20085N **Rutina definirana sa PARAMETER STYLE JAVA ne može imati strukturni tip *ime-tipa* kao tip parametra ili kao tip povrata.**

Objašnjenje: Rutina je definirana sa PARAMETER STYLE JAVA i jednim od tipova parametra ili je tip vraćanja definiran koristeći strukturni tip *ime-tipa*. Ovo ne podržava ova verzija DB2.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite u različiti stil parametra za rutinu ili uklonite strukturni tip iz definicije rutine.

sqlcode: -20085

sqlstate: 429B8

SQL20086N **Dužina vrijednosti strukturnog tipa za stupac premašuje granicu sistema.**

Objašnjenje: Vrijednost za stupac strukturnog tipa premašuje 1 gigabajt u ukupnoj veličini, uključujući podatke opisne riječi za instancu. Stupac može biti onaj koji je bio izravno umetnut ili ažuriran ili može biti stupac koji je generiran.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Smanjite veličinu vrijednosti strukturnog tipa koji je bio dodijeljen stupcu.

sqlcode: -20086

sqlstate: 54049

SQL20087N **DEFAULT ili NULL se ne može koristiti u dodjeli atributa.**

Objašnjenje: UPDATE izraz koristi dodjelu atributa da postavi vrijednost atributa u stupcu strukturnog tipa. Ovaj oblik izraza za dodjelu ne dozvoljava upotrebu ključne riječi DEFAULT ili ključne riječi NULL kao desna strana atributa dodjeljivanja.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte izraz za desne stranu dodjele atributa ili promijenite dodjelu tako da ona ne koristi sintaksu dodjele atributa.

sqlcode: -20087

sqlstate: 428B9

SQL20089N **Ime metode ne može biti isto kao ime strukturnog tipa unutar iste hijerarhije tipa.**

Objašnjenje: Specificirano ime metode isto je kao strukturni tip koji je definiran za jedan od nadtipova ili podtipova strukturnog tipa.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte drugo ime za metodu.

sqlcode: -20089

sqlstate: 42746

SQL20090W **Upotreba strukturnog tip koji ima atribut *ime-atributa* od tipa DATALINK učinkovito je ograničen na tip tablice tipova ili pogled tipova.**

Objašnjenje: Atribut *ime-atributa* je definiran sa tipom DATALINK-a ili zasebnim tipom baziranim na DATALINK-u. Strukturni tip koji uključuje takav atribut može se koristiti samo kao tip tablice ili pogleda. Ako je korišten kao tip stupca tablice ili pogleda može se dodijeliti samo vrijednosti null.

Izraz je nastavio obradu.

Odgovor korisnika: Razmotrite namjeravanu upotrebu strukturnog tipa. Ako će se tip koristiti kao tip podataka stupca, tada uklonite atribut *ime-atributa* iz strukturnog tipa ili koristite drugi tip podataka nego DATALINK za atribut.

sqlcode: +20090

sqlstate: 01641

SQL20093N **Tablica *ime-tablice* se ne može konvertirati u ili iz materijalizirane tablice upita. Šifra razloga =šifra-razloga.**

Objašnjenje: ALTER TABLE izraz se koristi za promjenu tablice iz materijalizirane tablice upita u DEFINITION ONLY ili za pretvaranje obične tablice u materijaliziranu tablicu upita. ALTER TABLE izraz nije uspio kao što pokazuju slijedeće šifre razloga.

- 1 Tablica je tablica tipova ili tablica hijerarhije.
- 2 Tablica nije materijalizirana tablica upita, a specificirano je DEFINITION ONLY.
- 3 Tablica je replicirana materijalizirana tablica upita, a specificirano je DEFINITION ONLY.
- 4 Tablica ima definiran najmanje jedan okidač.
- 5 Tablica ima definirano najmanje jedno ograničenje provjere.
- 6 Tablica ima definiran najmanje jedno jednoznačno ograničenje ili jednoznačan indeks.
- 7 Tablica ima definirano najmanje jedno referentno ograničenje.
- 8 Tablica je referencirana u definiciji postojeće materijalizirane tablice upita.
- 9 Tablica je upućena izravno ili neizravno (kroz pogled, na primjer) u puni izbor.
- 10 Tablica već je materijalizirana tablica upita.
- 11 Broj stupaca postojeće tablice ne podudara se sa brojem definiranih stupaca u listi izbora punog izbora.
- 12 Tipovi podataka stupaca postojeće tablice ne podudaraju se točno sa odgovarajućim stupcima u listi izbora punog izbora.
- 13 Imena stupca od stupaca postojeće tablica ne podudaraju se točno sa odgovarajućim imenima stupca u listi izbora punog izbora.
- 14 Karakteristike null sposobnosti stupaca postojeće tablice ne podudaraju se točno sa karakteristikama null sposobnosti odgovarajućih stupaca u listi izbora punog izbora.

15 Konverzija se ne može obaviti ako postoje bilo koja druga mijenjanja tablice u istom ALTER TABLE izrazu.

Odgovor korisnika: Akcija je bazirana na šifri razloga kako slijedi.

- 1 Tablica se ne može konvertirati u materijaliziranu tablicu upita. Umjesto nje, kreirajte novu materijaliziranu tablicu upita.
- 2 Nema potrebe za konvertiranjem ove tablice. Nije potrebna nikakva akcija.
- 3 Replicirana tablica može biti samo materijalizirana tablica upita. Umjesto toga kreirajte novu tablicu.
- 4 Ispustite bilo koje okidače i probajte opet izraz ALTER TABLE.
- 5 Ispustite bilo koja ograničenja provjere i probajte opet izraz ALTER TABLE.
- 6 Ispustite bilo koja jednoznačna ograničenja i jednoznačne indekse. Probajte opet izraz ALTER TABLE.
- 7 Ispustite bilo koja referentna ograničenja i probajte opet izraz ALTER TABLE.
- 8 Ispustite materijaliziranu tablicu upita koja referencira tablicu i ponovo pokušajte ALTER TABLE izraz.
- 9 Materijalizirana tablica upita ne može referencirati samu sebe. Promijenite puni izbor da uklonite izravnu ili neizravnu referencu na tablicu koja se bila mijenjala.
- 10 Operacija nije dozvoljena jer je tablica već materijalizirana tablica upita.
- 11 Promijenite puni izbor da uključite ispravan broj stupaca u listu izbora.

12 Promijenite puni izbor tako da se rezultat tipova podataka stupca točno podudara sa tipovima podataka postojećih odgovarajućih stupaca.

13 Promijenite puni izbor tako da se rezultat imena stupca točno podudara sa imenima stupca postojećih odgovarajućih stupaca.

14 Tablica se ne može konvertirati u materijaliziranu tablicu upita ako se ne mogu upariti karakteristike null sposobnosti. Umjesto toga kreirajte novu materijaliziranu tablicu.

15 Izvodite druge promjene tablice u ALTER TABLE izrazu koje ne uključuju SET MATERIALIZED QUERY AS klauzulu.

sqlcode: -20093

sqlstate: 428EW

SQL20094N Stupac *ime-stupca* je **GENERIRAN** koristeći izraz i ne može se koristiti u **BEFORE** okidaču *ime-okidača*.

Objašnjenje: Vrijednost za stupac *ime-stupca* je generiran koristeći izraz i ne može se imenovati u listi imena stupca BEFORE UPDATE okidača ili referencirati kao nova varijabla prijelaza u BEFORE okidaču.

Odgovor korisnika: Uklonite referencu na *ime-stupca* u okidaču *ime-okidača*.

sqlcode: -20094

sqlstate: 42989

SQL20100 - SQL20199

SQL20102N Izraz **CREATE** ili **ALTER** za rutinu *ime-rutine* **naveo je ime-opcije opciju** koje nije dopuštena za rutinu.

Objašnjenje: Opcija *ime-opcije* je navedeno pri kreiranju ili promjeni rutine *ime rutine*. Opcija se ne odnosi na rutinu zbog ostalih karakteristika rutine.

Odgovor korisnika: Za izraz ALTER, osigurajte da je navedena ispravna rutina. Inače, uklonite neuspjelu opciju i ponovno izdajte izraz.

sqlcode: -20102

sqlstate: 42849

SQL20108N Skup rezultata sadrži nepodržani tip podataka na položaju broj-položaja za kursor ime-kursora kojeg je otvorio pohranjeni postupak ime-postupka.

Objašnjenje: Pohranjeni postupak koji se zove ime-postupka ne može vratiti najmanje jedan od njegovih skupova rezultata upita koji se zove ime-kursora jer najmanje jedan od stupaca, stupac broj-položaja sadrži tip podataka kojeg ne podržava DRDA Aplikacijski zahtjevatelj (klijent) ili DRDA Aplikacijski poslužitelj (poslužitelj). Kao takav poziv pohranjenom postupku nije uspio.

Odgovor korisnika: Promijenite OPEN izraz (i slijedeće FETCH izraze) za kursor ime-kursora u pohranjenom postupku ime-postupka na poslužitelju da ne izaberete nepodržani tip podataka u stupcu broj-položaja. Aplikacija klijenta koja je dozvala pohranjeni postupak možda će se trebati preinačiti da se promjene u pohranjenom postupku odraze.

sqlcode: -20108

sqlstate: 56084

SQL20109W Greška u DB2 podršci za debug program. Šifra razloga: šifra-razloga.

Objašnjenje: Podrška za debug program ima situaciju sa greškom koja će onemogućiti otkrivanje grešaka, ali neće utjecati na normalno izvođenje. Slijedeće je lista šifri razloga:

1. Podrška za debug program nije instalirana.
2. Postoji greška u sintaksi u IP adresi klijenta debug programa u tablici debug programa.
3. Desilo se vremensko prekoračenje između debug programa u pozadini i klijenta debug programa.
4. Pojavio se problem prilikom pristupanja tablici debug programa DB2DBG.ROUTINE_DEBUG.

Odgovor korisnika:

1. Provjerite da li ste instalirali opciju debug programa na DB2 poslužiteljskom stroju.
2. Provjerite da li IP adresa u tablici debug programa ima ispravnu sintaksu.
3. Provjerite je li pokrenut demon debug programa i da li se portovi na klijentu i poslužitelju podudaraju.

4. Provjerite da li ste kreirali tablice debug programa sa ispravnim izgledom.

sqlcode: +20109

sqlstate: 01637

SQL20111N SAVEPOINT, RELEASE SAVEPOINT ili ROLLBACK TO SAVEPOINT izraz ne može se izdati u ovom kontekstu. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Izraz se ne može obraditi jer to krši ograničenje koje je pokazala slijedeća šifra razloga:

1. Točka spremanja se ne može izdati unutar okidača.
2. Točka spremanja se ne može izdati unutar globalne transakcije.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Uklonite SAVEPOINT, RELEASE SAVEPOINT ili ROLLBACK TO SAVEPOINT izraz u okidaču ili globalnoj transakciji.

sqlcode: -20111

sqlstate: 3B503

SQL20112N SAVEPOINT se ne može postaviti jer SAVEPOINT već postoji i ugniježdene SAVEPOINTS nisu podržani.

Objašnjenje: Desila se greška u SAVEPOINT ili SQL naredbi sastavljenoj od atoma. Točka spremanja već postoji i ugniježdene točke spremanja nisu podržane u ovoj okolini.

Odgovor korisnika: Ako je potrebno ponovo postavljanje postojeće točke spremanja, izdajte RELEASE SAVEPOINT izraz da oslobodite postojeću točku spremanja tada ponovo izdajte SAVEPOINT izraz. Za SQL naredbu sastavljenoj od atoma SAVEPOINT se ne može postaviti do nakon kraja složenog izraza.

sqlcode: -20112

sqlstate: 3B002

SQL20113N Null se ne može vratiti iz metode *id-metode* definirane sa SELF AS RESULT.

Objašnjenje: Metoda sa identifikatorom metode *id-metode* definirana je sa SELF AS RESULT. Dozivanje metode koja je koristila ne-null instancu strukturnog tipa tako da metoda ne može vratiti null instancu.

Odgovor korisnika: Promijenite implementaciju metode da osigurate da null vrijednost nije vraćena kao vrijednost povrata za metodu. Jedna mogućnost je postavljanje svih atributa vraćenog strukturnog tipa na null vrijednost. Za odrediti ime neuspjele metode, koristite slijedeći upit:

```
SELECT FUNCSCHEMA, FUNCNAME,  
       SPECIFICNAME  
FROM SYSCAT.FUNCTIONS  
WHERE FUNCID = id-metode
```

sqlcode: -20113

sqlstate: 22004

SQL20114W Stupac *ime-stupca* u tablici *ime-tablice* nije dovoljno dug za definiranu dužinu vrijednosti USER defaulta.

Objašnjenje: Stupac *ime-stupca* je definiran sa dužinom koja je manja od 128 bajtova. Klauzula DEFAULT USER bila je specificirana za ovaj stupac. Budući da je USER poseban registar definiran kao VARCHAR(128), bilo koji pokušaj da korisnik dodijeli default vrijednost za *ime-tablice* sa korisničkim ID-om dužim od dužine stupca rezultira greškom. Korisnik sa korisničkim ID-om dužim od dužine stupca ne bi nikada bio sposoban umetnuti ili ažurirati ovaj stupac u default vrijednost.

Odgovor korisnika: Ako standardi vašeg sistema ne bi dopuštali korisničkom ID-u da premaši dužinu stupca, tada se ovo upozorenje može zanemariti. Da se spriječi pojavljivanje ovog upozorenja, dužina stupca mora biti najmanje 128 bajtova. Možete promijeniti dužinu stupca tako da isпустite i kreirate ponovo tablicu ili, ako je tip podataka VARCHAR, tako da upotrijebite ALTER TABLE da povećate dužinu stupca.

sqlcode: +20114

sqlstate: 01642

SQL20115N *tip-rutine ime-rutine* ne može se koristiti kao *tip-pretvaranja* funkcija pretvaranja u grupi pretvaranja *ime-grupe*.

Objašnjenje: Ako je *tip-rutine* FUNCTION, tada se funkcija definirana s *ime-rutine* ne smije koristiti kao funkcija transformiranja jer je to ugrađena funkcija. Ako *tip-rutine* je METHOD, tada metoda definirana od *ime-rutine* se ne može koristiti kao funkcija pretvaranja jer je to metoda.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte različitu funkciju za *tip-pretvaranja* funkciju pretvaranja grupe pretvaranja *ime-grupe*.

sqlcode: -20115

sqlstate: 428EX

SQL20116N Tip podataka cilja traženja *ime-parametra* ne podudara se sa onim od ključa izvora specificiranim u ekstenziji indeksa *ime-ekstenzije-indeksa*.

Objašnjenje: Ako je cilj traženja od ugrađenog ili zasebnog tipa podataka, njegov tip se mora točno podudarati sa ključem izvora specificiranim u ekstenziji indeksa. Ako je tip podataka cilja traženja strukturni tip, on mora biti u istoj hijerarhiji strukturnog tipa kao tip podataka ključa izvora u ekstenziji indeksa.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Specificirajte cilj traženja sa tipom podataka koji se podudara sa ključem izvora u ekstenziji indeksa.

sqlcode: -20116

sqlstate: 428EY

SQL20117N Specifikacija prozora za OLAP funkciju nije važeća. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Specifikacija prozora (OVER klauzula) OLAP dozivanja funkcije nije ispravno specificirana. Netočnu specifikaciju je pokazao *šifra-razloga*.

- 1 RANGE ili ROWS je specificiran bez ORDER BY u specifikaciji prozora.
- 2 RANGE je specificiran i prozor ORDER BY klauzule uključuje više od jednog izraza za ključ sortiranja.
- 3 RANGE je specificiran i tip podataka vrijednosti raspona ne može se koristiti u izrazu oduzimanja sa tipom podataka izraza za ključ sortiranja u prozoru ORDER BY klauzule.
- 4 UNBOUNDED PRECEDING je specificiran nakon što je specificiran CURRENT ROW ili UNBOUNDED FOLLOWING prije CURRENT ROW.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite specifikaciju prozora da ispravite nevažeću specifikaciju koju je pokazao *šifra-razloga*.

- 1 Dodajte prozor ORDER BY klauzule u svaku specifikaciju prozora koja specificira RANGE ili ROWS.
- 2 Osigurajte da svaka specifikacija prozora koja uključuje RANGE ima točno jedan izraz za ključ sortiranja u prozoru ORDER BY klauzule.
- 3 Za svaku specifikaciju prozora koja uključuje RANGE, osigurajte da se vrijednost raspona može oduzeti iz izraza za ključ sortiranja u prozoru ORDER BY klauzule, koja mora biti numerički tip ili tip datum-vremena. Za datum-vrijeme izraza za ključ sortiranja, vrijednost raspona mora biti specifično trajanje datum-vremena DECIMAL tipa sa ispravnom preciznošću i skalom.
- 4 Osigurajte da bilo koja specifikacija prozora koja koristi "BETWEEN" i "CURRENT ROW" ima "UNBOUNDED PRECEDING" prije "AND CURRENT ROW" ili "UNBOUNDED FOLLOWING" poslije "CURRENT ROW AND".

sqlcode: -20117

sqlstate: 428EZ

SQL20118N **Strukturalni tip *ime-tipa* ima više od maksimalnog broja dopustivih atributa. Maksimum je *maks-vrijednost*.**

Objašnjenje: Maksimalni broj atributa, uključujući nasljedene attribute, dozvoljen za svaki strukturalni tip premašen je sa definicijom strukturalnog tipa *ime-tipa*. Maksimalni broj atributa, uključujući nasljedene attribute, je *maks-vrijednost*.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da broj atributa za strukturalni tip ne premašuje granicu.

sqlcode: -20118

sqlstate: 54050

SQL20119N **ROW funkcija mora definirati najmanje dva stupca.**

Objašnjenje: Funkcija koja specificira ROW u RETURNS klauzuli mora uključiti listu stupca sa najmanje dva stupca.

Odgovor korisnika: Ili uklonite ROW ključnu riječ iz RETURNS klauzule da je učinite skalarnom funkcijom ili specificirajte višestruke stupce u listi stupca RETURNS klauzule.

sqlcode: -20119

sqlstate: 428F0

SQL20120N **SQL TABLE funkcija mora vratiti rezultat tablice.**

Objašnjenje: SQL funkcija koja specificira TABLE u RETURNS klauzuli mora vratiti rezultat koji je tablica. Sa izuzetkom punog izbora skalara, skalarni izraz se ne može vratiti kao rezultat SQL TABLE funkcije.

Odgovor korisnika: Ili uklonite TABLE ključnu riječ iz RETURNS klauzule da je učinite skalarnom funkcijom ili specificirajte puni izbor u RETURN izrazu tijela funkcije TABLE-a.

sqlcode: -20120

sqlstate: 428F1

SQL20121N Samo jedan od WITH RETURN ili SCROLL se može specificirati za kursor *ime-kursora*.

Objašnjenje: WITH RETURN i SCROLL su specificirani za kursor *ime-kursora*, ali ovo nije dozvoljeno.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Promijenite DECLARE CURSOR izraz da ili specificirate NO SCROLL (ili uklonite SCROLL ključnu riječ) ili uklonite WITH RETURN klauzulu.

sqlcode: -20121

sqlstate: 428F3

SQL20123 CALL pohranjene procedure *procedura* nije uspjelo jer skup rezultata vraćen za kursor upravljani skupom tipki nije pozicioniran prije prvog retka.

Objašnjenje: CALL pohranjene procedure *procedura* vratio je rezultat upravljani skupom tipki, i jedan ili više od ovih kursora nije pozicioniran na prvi redak.

CALL pohranjene procedure nije uspješan. Svi rezultati definirani kursorom u pohranjenoj proceduri zatvoreni su prije vraćanja pozivatelju. Kursor upravljani skupom tipki ne može se koristiti za FETCH iz skupa rezultata. Akcije koje je učinila pohranjena procedura nisu vraćene unatrag, i bilo koja vanjska akcija koju je pohranjena procedura inicirala, završila se jer je otkrivena greška na kraju izvođenja pohranjene procedure.

Odgovor korisnika: Promijenite sadržaj pohranjene procedure da se uvjerite da su rezultatno postavljeni kursori pozicionirani prije prvog retka prije povratka pozivatelju.

sqlcode: -20123

sqlstate: 560B1

SQL20128 Kursor *ime-kursora* je upravljani skupom tipki, ali tablica rezultata ne može uključiti izlaz iz funkcije tablice.

Objašnjenje: Kursor *ime-kursora* je definirano da bude upravljani skupom tipki, ali rezultatna tablica uključuje izlaz iz funkcije tablica. Ova kombinacije nije podržana.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ili promijenite destinaciju kursora tako da nije upravljani skupom tipki, ili osigurajte da rezultatna tablica ne uključuje izlaz iz tablice funkcija.

sqlcode: -20128

sqlstate: 428F6

SQL20131N Broj objekta *broj-objekta* tipa *tip-objekta* je naveden više od jednom na popisu objekta.

Objašnjenje: Na popisu imena objekata tipa *tip-objekta*, objekt s brojem *broj-objekta* je naveden više od jedanput. Operacija izraza se ne može obaviti na objektu više od jedanput.

Odgovor korisnika: Ispravite dupli objekt u listi uklanjanjem duplih pojavljivanja. (U slučaju MDC, tip objekta bit će “dimenzija”).

sqlcode: -20131

sqlstate: 42713

SQL20133N Operacija *ime-operacije* se ne može izvoditi na vanjskoj rutini *ime-rutine*. Operacija se može izvoditi samo na SQL rutinama.

Objašnjenje: Pokušali ste izvesti operaciju *ime-operacije* na vanjskoj rutini *ime-rutine*. Ipak, možete izvoditi tu operaciju samo na SQL rutinama. Operacija nije uspješno završila.

Odgovor korisnika: Osigurajte da ime koje pribavite identificira SQL rutinu.

sqlcode: -20133

sqlstate: 428F7

SQL20134N Datoteka SQL Arhive (SAR) za rutinu *ime-rutine* ne bi se mogla kreirati na poslužitelju.

Objašnjenje: Kreiranje SQL arhive (SAR) za rutinu *ime-rutine* nije uspjelo jer DB2 ne bi mogla naći datoteku knjižnice ili vezanja za specificiranu rutinu. Vezane datoteke su dostupne samo za SQL rutine kreirane s DB2 Verzijom 7.1, FixPak 2 ili kasnijom.

Odgovor korisnika: Ponovno kreirajte proceduru na poslužitelju s DB2 Verzijom 7.1, FixPak 2 ili kasnijom, i ponovno pokušajte operaciju.

sqlcode: -20134

sqlstate: 55045

SQL20135N Specificirana SQL arhiva ne podudara se sa okolinom cilja. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Specificirana SQL arhiva ne podudara se sa okolinom cilja za jedan od slijedećih razloga:

- 1 Operativni sistem okoline cilja nije isti kao operativni sistem na kojem je SQL arhiva kreirana.
- 2 Tip baze podataka i razina okoline cilja nije ista kao tip baze podataka i razina na kojoj je SQL arhiva kreirana.

Odgovor korisnika: Osigurajte da se okolina na kojoj je SQL arhiva kreirana podudara sa okolinom cilja i ponovo izdajte naredbu. Ako se okoline ne podudaraju, morate ručno kreirati SQL rutinu koristeći okolinu cilja.

sqlcode: -20135

sqlstate: 55046

SQL20136N Rutina *ime-rutine* (specifično ime *specifično-ime*) je deklarirana kao NOT FEDERATED, ali je SQL izraz pokušao pristupiti federalnom objektu.

Objašnjenje: Ovaj SQL izraz je pokušao pristupiti jednom ili više federalnih objekata. Ovaj je izraz izveden iz rutine *ime-rutine* (specifično ime *specifično-ime*) koja je definirana kao NOT FEDERATED. Nije dozvoljeno pristupiti federalnom objektu iz NOT FEDERATED rutine.

Odgovor korisnika: Ili uklonite reference u federalni objekt iz izraza, ili učinite ALTER nad rutinom da je definirate kao FEDERATED.

sqlcode: -20136

sqlstate: 55047

SQL20138N Izraz možda neće biti objašnjen jer rutina *ime-rutine* (specifično ime *specifično ime*) nije definirano kao MODIFIES SQL DATA.

Objašnjenje: Rutina *ime-rutine* (specifično ime *specifično ime*) je definirano ili kao CONTAINS SQL ili READS SQL DATA i pokušalo je objasniti SQL izraz. Objasnjavanje SQL izraza zahtjeva njegovo pisanje u tablicu objašnjenja, koja je dozvoljena u MODIFIES SQL DATA rutini.

Odgovor korisnika: Ne pokušavajte objasniti SQL izraze iz rutine koja je definirana bilo kao CONTAINS SQL, ili READS SQL DATA.

sqlcode: -20138

sqlstate: 42985

SQL20139N SQL izrazi možda neće biti izdani u rutini *ime-rutine* (specifično ime *specifično-ime*) zato jer prethodni izraz nije uspio ili je bio prekinut.

Objašnjenje: Tijekom izvođenja rutine *ime-rutine* (specifično ime *specifično-ime*), ili ugniježdena rutine, ili izraz nije uspio i zahtjeva ROLLBACK ili se desio prekid. Važno je da sve rutine koje su pozvane iz vanjskog izraza, završe s izvođenjem i da kontrola bude predana nazad u vanjski izraz tako da upravitelj baze podataka može izvesti potrebno obnavljanje. Dok ovo obnavljanje nije dovršeno, SQL izrazi neće biti izdani.

Odgovor korisnika: Rutina nastavlja s izvođenjem. Rutina ne smije izvoditi daljnje SQL izraze i treba vratiti kontrolu izrazu koji je pozvao što je prije moguće.

Obnavljanje inicijalnog kvara ili prekida bit će automatski izvedeno od upravitelja baze podataka čim se rutina završi.

sqlcode: -20139

sqlstate: 51038

SQL20140W COMPRESS atribut stupca je ignoriran jer je VALUE COMPRESSION deaktiviran za tablicu.

Objašnjenje: Desila se jedna od slijedećih situacija.

1. COMPRESS SYSTEM DEFAULT naveden za stupac je ignoriran jer je VALUE COMPRESSION deaktivirano za tablicu.
2. DEACTIVATED VALUE COMPRESSION je navedeno i stupci su definirani s COMPRESS SYSTEM DEFAULT.

Odgovor korisnika: Da se omogući da COMPRESS bude navedeno za stupac, ALTER tablicu i aktivirajte VALUE COMPRESSION za tablicu.

sqlcode: 20140

sqlstate: 01648

SQL20142N Redoslijed ime-redoslijeda se ne može koristiti kako je specificirano.

Objašnjenje: *ime-redoslijeda* je referenciran u kontekstu u kojem se ne može koristiti. *ime-redoslijeda* je redoslijed kojeg je generirao sistem za stupac identiteta. Ovi redoslijedi se ne mogu referencirati u COMMENT ON SEQUENCE, DROP SEQUENCE, GRANT ili REVOKE izrazu ili u NEXTVAL ili PREVVAL izrazu.

Odgovor korisnika: Specificirajte ime objekta redoslijeda definiranog od korisnika ovom kontekstu.

sqlcode: -20142

sqlstate: 428FB

SQL20143N Funkcija šifriranja ili dešifriranja nije uspjela jer vrijednost ENCRYPTION PASSWORD nije postavljena.

Objašnjenje: Vrijednost ENCRYPTION PASSWORD nije postavljena.

Odgovor korisnika: Izdajte SET ENCRYPTION PASSWORD izraz da postavite vrijednost ENCRYPTION PASSWORD. Dužina lozinke mora biti minimalno 6 bajta i maksimalno 127 bajta.

sqlcode: -20143

sqlstate: 51039

SQL20144N Lozinka šifriranja nije važeća jer je dužina specificirane lozinke manja od 6 bajta ili veća od 127 bajta.

Objašnjenje: Podaci se moraju šifrirati sa dužinom lozinke između 6 i 127.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je dužina lozinke između 6 i 127.

sqlcode: -20144

sqlstate: 428FC

SQL20145N Funkcija dešifriranja nije uspjela. Korištena lozinka za dešifriranje ne podudara se sa lozinkom korištenom za šifriranje podataka.

Objašnjenje: Podaci se moraju dešifrirati koristeći istu lozinku koja je korištena za šifriranje podataka.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ista lozinka korištena za šifriranje i dešifriranje podataka.

sqlcode: -20145

sqlstate: 428FD

SQL20146N Funkcija dešifriranja nije uspjela. Podaci nisu šifrirani.

Objašnjenje: Podaci moraju biti rezultat ENCRYPT funkcije.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je tip podataka rezultat ENCRYPT funkcije.

sqlcode: -20146

sqlstate: 428FE

SQL20147N ENCRYPT funkcija nije uspjela. Višestruko šifriranje prolaska se ne podržava.

Objašnjenje: Podaci koji su već bili šifrirani ne mogu se ponovo šifrirati.

Odgovor korisnika: Osigurajte da podaci nisu već bili šifrirani.

sqlcode: -20147

sqlstate: 55048

SQL20148N Rutina *ime-rutine* sa specifičnim imenom *specifično-ime* mora imati RETURN izraz kao zadnji SQL izraz složenog tijela.

Objašnjenje: RETURN izraz mora biti zadnji SQL izraz složenog tijela u funkciji SQL ROW ili TABLE. Nijedan drugi RETURN izraz nije dozvoljen unutar tijela rutine.

Odgovor korisnika: Osigurajte da postoji samo jedan RETURN izraz i da je to zadnji SQL izraz složenog tijela.

sqlcode: -20148

sqlstate: 429BD

SQL20149W Konfiguracija spremišta međuspremnik je završila, ali neće imati učinka sve do sljedećeg restartiranja baze podataka.

Objašnjenje: Spremište međuspremnik je uspješno konfiguriran, ali promjene neće odmah dobiti učinak. Promjene će dobiti učinak nakon restartiranja baze podataka.

Odgovor korisnika: Nije potrebna dalja akcija da promjene dobiju učinak sljedeći put pri restartanju baze podataka.

sqlcode: 20149

sqlstate: 01649

SQL20150N Broj stranica bloka za spremište međuspremnik je preveliko za veličina spremišta međuspremnik.

Objašnjenje: Broj stranica bloka, kako je NUMBLOCKPAGES specificirao, ne smije biti veći od 98 postotaka broja stranica za spremište međuspremnik, kako je SIZE specificirao.

Odgovor korisnika: Ili onemogućite U/I baziran na bloku za ovo spremište međuspremnik tako da postavite NUMBLOCKPAGES na nulu ili osigurajte da vrijednost NUMBLOCKPAGES nije veća od 98 postotaka vrijednosti za SIZE.

sqlcode: -20150

sqlstate: 54052

SQL20151N Vrijednost specificirana za BLOCKSIZE nije u važećem rasponu.

Objašnjenje: Važeći doseg za vrijednost BLOCKSIZE je 2 do 256.

Odgovor korisnika: Promijenite vrijednost za BLOCKSIZE da bude veća od ili jednaka 2 i manja od ili jednaka 256. Optimalna vrijednost bi bila veličina stupnja.

sqlcode: -20151

sqlstate: 54053

SQL20152N Specificirano spremište međuspremnik trenutno nije bazirano na bloku.

Objašnjenje: BLOCKSIZE opcija je korištena bez specificiranja broja stranica za upotrebu u području bloka spremišta međuspremnik.

Odgovor korisnika: Specificirajte vrijednost NUMBLOCKPAGES zajedno sa BLOCKSIZE opcijom.

sqlcode: -20152

sqlstate: 428FF

SQL20153N Razdijeljena slika baze podataka je u suspendiranom stanju.

Objašnjenje: Razdijeljena slika baze podataka ne može se koristiti dok je u suspendiranom stanju.

Odgovor korisnika: Izdajte naredbu db2inidb sa jednom od sljedeće tri opcije da nastavite U/I za ovu razdijeljenu sliku baze podataka:

- db2inidb <db-name> kao odraz
- db2inidb <db-name> kao brza snimka
- db2inidb <db-name> kao pripravnost

U okolini više čvorova, alat db2inidb se mora izvoditi na svakom čvoru prije nego što se baza podataka može koristiti. Alat db2inidb se može izvoditi istodobno na svakom čvoru baze podataka sa više čvorova.

sqlcode: -20153

sqlstate: 55040

SQL20154 **Zahtijevana operacija umetanja u pogled ime-pogleda nije dopuštena jer ne može biti određena nikakva ciljna tablica retka. Šifra razloga =šifra-razloga.**

Objašnjenje: Navedeni pogled sadrži UNION ALL upit. *šifra-razloga* ukazuje da dani redak ili:

1. ne zadovoljava provjere ograničenja niti jedne podređene osnovne tablice, ili
2. zadovoljava sve provjere ograničenja za više od jedne podređene osnovne tablice.

Korisnici federalnog sistema: Specifična ograničenja nekog drugog izvora podataka možda sprječavaju redak da bude umetnut.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je provjera ograničenja koju koristi podređena osnovna tablica za raspodjelu njihovih skupova redaka, pokriva skup redaka koji će se umetnuti. Na primjer, ako je provjera ograničenja (T1.c1 u (1,2)) na T1, i (T2.c1 u (2,3)) na T2, i pogled V1 ima uniju T1 i T2,

1. redak c1 = 4 ne odgovara provjeri ograničenja niti jedne podređene osnovne tablice i
2. redak c1 = 2 zadovoljava provjeru ograničenja obje podređene osnovne tablice.

Korisnici federalnog sistema: Ako je razlog nepoznat, izolirajte problem u neuspješnom izvoru koda za zahtjev (pogledajte vodič određivanja problema) i proučite definiciju objekta i ograničenja ažuriranja za taj izvor podataka.

sqlcode: -20154

sqlstate: 23513

SQL20155N **Navedeni monitor događaja ciljnih tablica nije važeći. Šifra razloga =šifra-razloga.**

Objašnjenje: Tijekom obrade izraza CREATE EVENT MONITOR, ili tijekom aktiviranja jednog monitora događaja, određeno je da ciljna tablica nije

važeća *šifra-razloga* je jedna od slijedećih:

1. Barem jedno ime stupca ne odgovara monitoru događaja identifikatoru elemenata podataka.
2. Barem jedan stupac ima tip podataka koji je nekompatibilan s tipovima podataka monitora događaja identifikatora elemenata podataka.
3. Barem jedno ime stupca odgovara identifikatoru elemenata podataka monitora događaja, ali taj element nije dopušten u ciljnoj tablici.
4. Veličina retka tablice je prevelika za veličinu stranice prostora tablice.
5. Nedostaje obavezni stupac.

Odgovor korisnika: Provjerite dnevnik obavijesti administracije za detaljnije informacije i ispravite definiciju tablice.

sqlcode: -20155

sqlstate: 55049

SQL20156W **Monitor događaja je uspješno aktiviran, međutim neke informacije nadgledavanja su možda izgubljene.**

Objašnjenje: Monitor događaja je uspješno aktiviran, međutim ustanovljeno je da je monitor događaja možda izgubio neke informacije zbog jednog od slijedećeg:

- Tip podataka za stupac je manji od tipa podataka koji je potreban za držanje identifikatora elementa monitora događaja. Ovi će podaci biti skraćeni.
- Pronađena je ciljna tablica u SYSCAT.EVENTTABLES, ali ta tablica ne postoji u bazi podataka. Sve informacije monitora odgovarajuće tablice neće biti snimljene.

Odgovor korisnika: Provjerite dnevnik obavijesti administracije za detaljnije informacije. Ako je potrebno, ponovno kreirajte monitor događaja da kreirate sve ciljne tablice.

sqlcode: 20156

sqlstate: 01651

SQL20157N **Korisnik ID-autorizacije nema povlasticu QUIESCE_CONNECT.**

Objašnjenje: Specificirana ID autorizacija nema povlasticu QUIESCE_CONNECT da pristupi bazi podataka ili instanci koja je trenutno u umirenom

modu. Povlastica QUIESCE_CONNECT mora se dodijeliti prije nego se korisnik može povezati na umirenu bazu podataka ili instancu.

Odgovor korisnika: Čekajte da poništenje umirenja dovrši ili kontaktirajte administratora sistema ili administratora baze podataka za bazu podataka i zahtjev GRANT QUIESCE_CONNECT za ID autorizaciju. Ponovno izvedite naredbu.

sqlcode:-20157

sqlstate:08004

SQL20158N Funkcija nije podržana za razinu povezanog DB2 Upravitelja veza podataka.

Objašnjenje: Podređeno DATALINK svojstvo nije podržano za danu razinu povezanog DB2 Upravitelja veza podataka.

Odgovor korisnika: Greška se može ispraviti uklanjanjem korištenja nepodržanih DATALINK svojstava ili nadogradnjom DB2 Upravitelja veza podataka na istu razinu izdanja na kojoj je poslužitelj baze podataka.

sqlcode: -20158

sqlstate: 42997

SQL20159W Izolacijska klauzula je zanemarena zbog konteksta izraza.

Objašnjenje: Izolacijska klauzula je specificirana na izrazu koji je uključen u složeni izraz koji je obrađen kao unutarnji SQL. Izolacijska klauzula je zanemarena i korištena je default razina izolacije za sve izraze u složenom izrazu.

Odgovor korisnika: Odgovor nije potreban. Uklonite izolacijsku klauzulu da spriječite ovo upozorenje.

sqlcode: 20159

sqlstate: 01652

SQL20160W Ovlaštenja su dodijeljena KORISNIKU *id-korisnika*. Grupe nisu razmotrene jer ime autorizacije ima više od 8 bajta.

Objašnjenje: Ime autorizacije je dugo više od 8 bajta. Povlastica je dodijeljena korisniku sa imenom autorizacije *id-korisnika* bez uzimanja u obzir definirane grupe u sistemu koje bi mogle imati podudarno ime. Obrada se nastavlja.

Odgovor korisnika: Ako je dodjela namjeravana za korisnika, akcija nije potrebna. Ako je dodjela namjeravana za grupu, razmotrite izbor zamjenske grupe jer nisu podržana imena grupe veći od 8 bajta. Kako bi izbjegli ovu poruku upozorenja, specificirajte USER ključnu riječ prije imena autorizacije.

sqlcode: 20160

sqlstate: 01653

SQL20161W Ime stupca *ime-stupca* nije važeći stupac za tablicu monitora događaja.

Objašnjenje: Ime stupca navedeno u klauzuli INCLUDES, ili EXCLUDES, ne podudara se s niti jednim važećim stupcem za tablice monitora događaja koje se kreiraju.

Odgovor korisnika: Pregledajte i ispravite navedena imena stupaca.

sqlcode: -20161

sqlstate: 428AA

SQL20162N Spremišta međuspremnika ne mogu koristiti i U/I baziran na bloku i proširenu memoriju.

Objašnjenje: Učinjen je pokušaj za kreiranje ili zamjenu spremišta međuspremnika da se koristi i U/I baziran na bloku i proširena memorija.

Odgovor korisnika: Osigurajte da spremište međuspremnika ne koristi i U/I baziran na bloku i proširenu memoriju.

sqlcode: -20162

sqlstate: 428FF

SQL20167N Skup podijeljene memorije nije dovoljno velik za obradu zahtjeva.

Objašnjenje: Nedovoljno je memorije u skupu podijeljene memorije za jedan od slijedećih zahtjeva resursa:

- FCM unosi veza
- FCM sidra poruka
- FCM blokovi zahtjeva

Odgovor korisnika: Opet pokušajte zahtjev. Ako se greška i dalje javlja, zaustavite i ponovo pokrenite instancu da dozvolite veličini većeg skupa podijeljene memorije (koju DB2 automatski ažurira) da dobije učinak i ponovite zahtjev.

sqlcode: -20167

sqlstate: 57011

SQL20168N ALTER BUFFERPOOL izraz je trenutno u napredovanju.

Objašnjenje: Spremište međuspremnika ne može se ispustiti ili zamijeniti ako je ALTER operacija već u napredovanju.

Odgovor korisnika: Čekajte dok ALTER operacija ne završi. Upotrijebite monitor brze snimke da provjerite napredovanje ALTER operacije u tijeku.

sqlcode: -20168

sqlstate: 55051

SQL20169W Spremište međuspremnika nije pokrenuto.

Objašnjenje: Izraz je bio uspješan, ali će imati učinka samo kada se pokrene spremište međuspremnika.

Odgovor korisnika: Izraz je uspješno dovršen i imati će učinka kada se aktivira baza podataka. Ovo se događa nakon prekida veze svih aplikacija. Kako bi izraz odmah dobio učinak, ponovo ga pošaljite kada se pokrene spremište međuspremnika. Za pokretanje spremišta međuspremnika, moguće je u nekim slučajevima ispustiti i ponovo kreirati spremište međuspremnika koristeći IMMEDIATE opciju.

sqlcode: +20169

sqlstate: 01654

SQL20170N Nema dovoljno praznog mjesta u prostoru tablice ime-prostora-tablice za specificiranu akciju.

Objašnjenje: Prazno mjesto je uklonjeno iz prostora tablice koristeći jednu ili više DROP, REDUCE i RESIZE akcija spremnika. Ipak, količina uklonjenog praznog mjesta je veće od količine praznog mjesta iznad oznake visoke vode.

Odgovor korisnika: Upotrijebite monitor brze snimke za nalaženje broja upotrebljivih stranica u prostoru tablice i oznaci visoke vode u prostoru tablice. Razlika između ovih vrijednosti je maksimalan broj stranica koje se mogu ukloniti.

sqlcode: -20170

sqlstate: 57059

SQL20173W Monitor događaja je uspješno kreiran ali barem jedna ciljna tablica monitora događaja već postoji.

Objašnjenje: Dok se monitor događaja kreirao, upravitelj baze podataka pokušao je kreirati jednu ili više ciljnih tablice ali je utvrdio da tablice s tim imenima već postoje. Monitor događaja je uspješno kreiran i ciljne tablice nisu kreirane da zamjene tablice s istim imenima koje već postoje. Kada je monitor događaja aktiviran, pokušat će koristiti te tablice. Aktivacija monitora događaja možda neće uspjeti ako obrada aktivacije utvrdi da ove tablice nisu podobne.

Odgovor korisnika: Provjerite dnevnik obavijesti administracije za detaljnije informacije. Ako je potrebno ispustite sve ciljne tablice i ponovno kreirajte monitor događaja da kreirate sve ciljne tablice.

sqlcode: 20173

sqlstate: 01655

SQL20178N Pogled ime-pogleda već ima INSTEAD OF operacijski okidač definiran.

Objašnjenje: Pogled *ime-pogleda* već ima definiran INSTEAD OF okidač za navedenu operaciju (UPDATE, DELETE, INSERT). Samo okidač INSTEAD OF može biti definiran za svaku operaciju na pogledu.

Izjava se ne može obraditi. INSTEAD OF okidač nije kreiran.

Odgovor korisnika: Ako je potreban novi INSTEAD OF okidač, ispustite postojeći okidač i ponovno kreirajte novi okidač.

sqlcode: -20178

sqlstate: 428FP

SQL20179N INSTEAD OF okidač ne može se kreirati jer je pogled *ime-pogleda* definirano korištenjem WITH CHECK OPTION.

Objašnjenje: INSTEAD OF okidač ne može se definirati na simetričnom pogledu (pogleda koji koristi WITH CHECK OPTION) ili pogledu na kojem je simetrični pogled definiran direktno ili indirektno. Pogled *ime-pogleda* je možda pogled cilja okidača INSTEAD OF, ili može biti pogled koji ovisi direktno, ili indirektno, o pogledu cilja okidača.

Izjava se ne može obraditi. INSTEAD OF okidač nije kreiran.

Odgovor korisnika: INSTEAD OF okidači ne mogu biti definirani na pogledu osim ako simetričan pogled nije zamijenjen s pogledom koji nije simetričan. Pogled mora biti ispušten i ponovno kreiran da dopusti INSTEAD OF okidač.

sqlcode: -20179

sqlstate: 428FQ

SQL20188N Primarni ključ ili jedinstveni ključ identificiran s *name* je podskup stupaca u ORGANIZE BY klauzuli.

Objašnjenje: Svi stupci u primarnom ili jedinstvenom ključu su uključeni u ORGANIZE BY klauzulu tablice. Ovo nije dopušteno jer bi svaki blok stranica u tablici sadržao samo jedan red, trošeći ostatak prostora u bloku.

ime je ime ograničenja, ako je navedeno, od primarnog ključa ili jedinstvenog ograničenja. Ako nije navedeno ime ograničenja, *ime* je ime prvog stupca navedenog u klauzuli primarnog ključa ili jednoznačnog ograničenja nakon kojeg slijede tri točke. Ako se kreira jedinstveni indeks, *ime* je ime jedinstvenog indeksa.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako je moguće, promijenite definiciju primarnog ili jedinstvenog ključa, definiciju jedinstvenog indeksa ili ORGANIZE BY klauzule, tako da ključ ne bude podskup dimenzija.

sqlcode: -20188

sqlstate: 429BE

SQL20189W Operacije spremišta (CREATE/ALTER) neće stupiti na snagu sve do slijedećeg pokretanja baze podataka zbog nedostatka memorije.

Objašnjenje: CREATE ili ALTER BUFFERPOOL izraz je izdan i uspješno završen, međutim zbog nedovoljne memorije kreiraj/promjeni je DEFERRED. Promjene će stupiti na snagu prilikom slijedećeg pokretanja baze podataka.

Odgovor korisnika: Ako ne želite čekati do slijedećeg pokretanja da se aktivira ili promijeni veličina spremišta, možete osloboditi memorijske resurse i ponovno pokušati (s istom ili različitom veličinom). Memorijski resursi koji se mogu smanjiti uključuju ostale spremite, gomilu baze podataka, predmemoriju kataloga, predmemoriju paketa, i gomilu pomoćnog programa. Ovo se može smanjiti korištenjem ALTER/DROP BUFFERPOOL ili UPDATE DATABASE CONFIGURATION naredbe ovisno o resursima. U buduću, za rezerviranje ekstra memorije za dinamičko dodjeljivanje spremišta memorije, možete povećati DATABASE_MEMORY parametar konfiguracije baze podataka.

Ako ne pokušate ponovno:

1. Ako nije uspio ALTER BUFFERPOOL, nastavit ćete s izvođenjem trenutnog vremena izvođenja veličine međuspremnika. Možete koristiti monitor baze podataka da vidite trenutnu veličinu vremena izvođenja međuspremnika.
2. Ako nije uspio CREATE BUFFERPOOL, sve tablice koje su kreirane u međuspremniku, privremeno će (do slijedećeg pokretanja) biti stavljene u skriveni međuspremnik s odgovarajućom veličinom stranica. Budući da su skriveni međuspremnici maleni, ovo može uzrokovati slabijom izvedbom od željene.

Da pokušate ponovno:

1. Za ALTER BUFFERPOOL, ponovno izvedite naredbu
2. Za CREATE BUFFERPOOL ispustite spremnik međuspremnik i ponovno izvedite naredbu

sqlcode: 20189

sqlstate: 01657

SQL20190N Federalna opcija umetanja, ažuriranja, ili brisanja ne može se kompilirati zbog potencijalne nekonzistentnosti baze podataka.

Objašnjenje: Kada izvor podataka ne osigura točku spremanja aplikacije i opcija poslužitelja 'iud_app_svpt_enforce' je postavljena na 'Y', operacija federalnog umetanja, ažuriranja, ili brisanja, blokirana je tijekom prekompiliranja. Ovo će spriječiti potencijalne nekonzistentnosti podataka, koji mogu nastati prilikom izvođenja iznimke ako se naiđe na grešku u sredini federalne obrade umetanja, ažuriranja, ili brisanja.

Odgovor korisnika: Moguća rješenja uključuju:

- Promijenite opciju poslužitelja 'iud_app_svpt_enforce' u 'N'.
- Primijenite umetni, ažuriraj, ili obriši, direktno na izvor podataka.

sqlcode: -20190

sqlstate: 0A503

SQL20191N Za INOUT parametar u dinamički pripremljenom CALL izrazu, ista host varijabla se mora koristiti i u USING i INTO klauzulama.

Objašnjenje: U CALL izrazu, INOUT parametar se mora podudarati s pojedinom host varijablom. Kod izvođenja dinamički pripremljenog CALL izraza, potrebno je specificirati istu host varijablu i u USING i u INTO klauzuli EXECUTE izraza.

Odgovor korisnika: Kod specificiranja host varijable koja se podudara sa oznakom parametra za INOUT parametar, koristite istu host varijablu i u USING i u

INTO klauzuli EXECUTE izraza. Kada se koriste SQLDA-ovi za specificiranje host varijable koja se podudara s oznakom parametra za INOUT parametar, onda SQLDATA pokazivači odgovarajućih SQLVAR-ova moraju pokazivati na istu host varijablu.

sqlcode: -20191

sqlstate: 560BB

SQL20192N Specificirani načini su podržani samo u okolini particionirane baze podataka.

Objašnjenje: RECOMMEND PARTITIONINGS ili EVALUATE PARTITIONINGS nije bilo pozvano u okolini particionirane baze podataka. Ta dva načina su podržana samo u okolini particionirane baze podataka.

Odgovor korisnika: Dozovite RECOMMEND PARTITIONINGS ili EVALUATE PARTITIONINGS u okolini particionirane baze podataka.

sqlcode: -20192

sqlstate: 56038

SQL20193N Desila se greška kod pristupanja datoteci ime-datoteke. Šifra razloga: šifra-razloga.

Objašnjenje: Ako je ime datoteke db2nodes.cfg, u neke od mogućih šifra razloga spadaju:

1. Pokazuje da db2nodes.cfg datoteka sadrži greške formata.
2. Ova naredba se ne može dovršiti zbog greške komunikacije.
3. Naredba se ne može dovršiti zbog grešaka dodjeljivanja memorije.

Odgovor korisnika: Popravite sve greške formata u db2nodes.cfg datoteci. Provjerite db2diag.log datoteku za detaljnije informacije koje će vam pomoći pri rješavanju grešaka komunikacije ili grešaka dodjeljivanja memorije. Ponovo izvedite aplikaciju.

sqlcode: -20193

sqlstate: 560BC

SQL20194N Spremište međusprennika
ime-međusprennika ne postoji na
particiji baze podataka
broj-particije-bp.

Objašnjenje: ALTER BUFFERPOOL izraz specificira spremište međusprennika, *ime-međusprennika*, koje ne postoji na particiji baze podataka *broj-particije-bp*.

Odgovor korisnika: Korištenjem ALTER DATABASE PARTITION GROUP izraza, dodajte particiju baze podataka *broj-particije-bp* u grupu particije baze podataka koja već ima definirano spremište međusprennika *ime-međusprennika*. Ako spremište međusprennika nije pridruženo bilo kojoj specifičnoj grupi particije baze podataka, onda dodajte particiju baze podataka bilo kojoj grupi particije baze podataka ili kreirajte novu grupu particije baze podataka za particiju ove baze podataka. Ponovno izdajte ALTER BUFFERPOOL izraz.

sqlcode: -20194

sqlstate: 53040

SQL20195N Pronađena je greška kod obrađivanja
linije broj broj-linije u datoteci
konfiguracije preimenovanja staze
datoteka-konf. Šifra razloga
=šifra-razloga.

Objašnjenje: Datoteka konfiguracije preimenovanja staze *datoteka-konf* se koristi za preimenovanje spremnika za vrijeme trenutnog pada sustava i obrade obnavljanja prema naprijed. No, za vrijeme obrade izraza u ovoj datoteci nađena je greška na liniji *broj-linije* koja sprječava nastavak procesa obnavljanja. Objašnjenje ove greške je opisano slijedećom šifrom razloga:

1. Nevaljana sintaksa
2. Dužina staze spremnika premašuje maksimalno dozvoljenu dužinu za stazu spremnika.
3. Specificirana staza spremnika je već bila ispisana u prethodnoj liniji.
4. Dužina staze baze podataka premašuje maksimalno dozvoljenu dužinu za stazu baze podataka.
5. Specificirana staza baze podataka je već bila ispisana na prethodnoj liniji.
6. Staza baze podataka mora biti apsolutna staza.

7. Staza baze podataka je netočno specificirana.

Odgovor korisnika: Učinite odgovarajuće promjene datoteke konfiguracije kao što je to dolje opisano i ponovno izdajte naredbu.

1. Ispravite grešku sintakse.
2. Specificirajte kraću stazu spremnika.
3. Uklonite duplicirane staze spremnika iz datoteke.
4. Specificirajte kraću stazu baze podataka.
5. Uklonite duplicirane staze baze podataka iz datoteke.
6. Koristite apsolutnu stazu baze podataka umjesto relativne.
7. Specificirajte stazu baze podataka u obliku slova koje označuje pogon, a koje slijedi dvotočka (na primjer C:).

sqlcode: -20195

sqlstate: 08504

SQL20196N Jedan ili više ugrađenih tipova koji
su vraćeni iz FROM SQL funkcije ili
metode se ne podudaraju s
odgovarajućim ugrađenim tipovima
koji su parametri TO SQL funkcije
ili metode.

Objašnjenje: Ugrađeni tipovi koji su vraćeni iz FROM SQL funkcije ili metode pretvaranja moraju odgovarati tipovima u listi parametra odgovarajuće TO SQL funkcije ili metode pretvaranja.

Odgovor korisnika: Odaberite drugu FROM SQL funkciju ili metodu pretvaranja ili TO SQL funkciju ili metodu pretvaranja ili promijenite FROM SQL funkciju ili metodu pretvaranja ili TO SQL funkciju ili metodu pretvaranja da osigurate da se svaki ugrađeni tip vraćen iz FROM SQL funkcije ili metode podudara s odgovarajućim ugrađenim tipom koji je parametar TO SQL funkcije ili metode pretvaranja.

sqlcode: -20196

sqlstate: 428FU

SQL20197N Ne može se definirati *ime-metode* kao metoda nadjačavanja. Šifra razloga *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Pokušano je definiranje *ime-metode* kao metode nadjačavanja. Odnos nadjačavanja između ove metode i originalne metode se ne može kreirati zbog jednog od slijedećih razloga, kao što je specificirao *šifra-razloga*:

- 1 Ne može se pronaći originalna metoda s istim imenom.
- 2 Originalna metoda i metoda nadjačavanja nemaju isti broj parametara.
- 3 Tip podataka parametra metode nadjačavanja nema podudarajući tip podataka s odgovarajućim parametrom originalne metode.
- 4 Ime parametra metode nadjačavanja se ne podudara s imenom odgovarajućeg parametra originalne metode.
- 5 Znak lokatora parametra metode nadjačavanja se ne podudara sa znakom indikatora odgovarajućeg parametra originalne metode.
- 6 FOR BIT DATA znak parametra metode nadjačavanja se ne podudara s FOR BIT DATA znakom odgovarajućeg parametra originalne metode.
- 7 Klauzula RETURNS načina nadjačavanja sadrži kao klauzula AS LOCATOR, CAST FROM klauzulu ili FOR BIT DATA klauzulu.
- 8 Specificiran je jedan od slijedećih naslijedenih atributa metode: SELF AS RESULT, osobine SQL rutine ili osobine vanjske rutine.
- 9 Vraćeni tip metode nadjačavanja se ne podudara s vraćenim tipom originalne metode.
- 10 Vraćeni tip metode nadjačavanja je strukturiranog tipa koji nije podtip od ili:
 - vraćenog tipa originalne metode ili
 - svakog vraćenog tipa za sve metode koje već nadjačavaju originalnu metodu.

Odgovor korisnika: Promijenite definiciju metode baziranu na razlogu specificiranom od *šifra-razloga* kao što slijedi:

- 1 Koristite ime metode koje identificira postojeću metodu za nadtip strukturiranog tipa.
- 2 Definirajte isti broj parametara za metodu nadjačavanja kao što postoji za originalnu metodu.
- 3 Promijenite tip podataka tako da se podudara s tipom odgovarajućeg parametra originalne metode.
- 4 Promijenite ime parametra tako da se podudara s imenom odgovarajućeg parametra originalne metode.
- 5 Promijenite znak lokatora tako da se podudara sa znakom lokatora odgovarajućeg parametra originalne metode.
- 6 Promijenite znak FOR BIT DATA tako da se podudara sa znakom FOR BIT DATA odgovarajućeg parametra originalne metode.
- 7 Uklonite AS LOCATOR klauzulu, CAST FROM klauzulu i FOR BIT DATA klauzulu za metodu nadjačavanja.
- 8 Uklonite SELF AS RESULT atribut metode i bilo koju osobinu SQL rutine ili osobinu vanjske rutine.
- 9 Promijenite vraćeni tip tako da se podudara s vraćenim tipom originalne metode.
- 10 Promijenite vraćeni tip tako da bude podtip originalne metode i svih metoda koje su već nadjačale originalnu metodu.

sqlcode: -20197

sqlstate: 428FV

SQL20198N Metoda *ime-metode* sama sebe rekurzivno poziva.

Objašnjenje: Metoda je pokušala rekurzivno pozvati sam sebe. Rekurzija može biti izravna ili neizravna.

Odgovor korisnika: Promijenite definiciju metode.

sqlcode: -20198

sqlstate: 55054

SQL20200 - SQL20299

SQL20200N Instalacija ili zamjena *jar-id* nije uspjela kao *url* se ne bi mogao locirati.

Objašnjenje: URL specificiran u *jar* postupku instalacije ili zamjene nije identificirao važeću *jar* datoteku.

Odgovor korisnika: Ponovo izdajte *jar* postupak instalacije ili zamjene sa URL-om koji identificira važeću *jar* datoteku.

sqlcode: -20200

sqlstate: 46001

SQL20201N Instalacija, zamjena ili uklanjanje *jar-id* nije uspjelo jer je ime *jar-a* nevažeće.

Objašnjenje: Ime *jar-a* specificirano na instalaciji, zamjeni ili uklanjanju *jar* postupka je nevažeće. Na primjer, id *jar-a* može biti neprikladnog formata, možda ne postoji za zamjenu ili uklanjanje ili se ne može instalirati kakav već postoji.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je id *jar-a* u ispravnom formatu. Ako id *jar-a* postoji, možda se treba ukloniti prije nego se može instalirati. Za postupke uklanjanja ili zamjene, osigurajte da id *jar-a* postoji.

sqlcode: -20201

sqlstate: 46002

SQL20202N Zamjena ili uklanjanje *jar-id* nije uspjelo jer se *klasa* koristi.

Objašnjenje: Specificiranu klasu u datoteci *jar-a* trenutno koristi definirani postupak ili zamjenska datoteka *jar-a* ne sadrži specificiranu klasu za koju je postupak definiran.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su svi uklonjeni postupci koji upućuju na klase ispušteni i ponovo pošaljite postupak zamjene ili uklanjanja.

sqlcode: -20202

sqlstate: 46003

SQL20203N Korisnički definirana funkcija ili postupak *ime-funkcije* ima Java metodu sa nevažećim potpisom.

Objašnjenje: Potpis java metode korištene za primjenu funkcije ili postupka je nevažeći. Na primjer, metoda može imati parametre koji se ne mogu mapirati na parametre u odgovarajućem izrazu kreiranja ili metoda za postupak može specificirati vrijednost povrata.

Odgovor korisnika: Ponovo izdajte odgovarajući izraz KREIRANJA specificirajući parametre koji se podudaraju sa Java metodom, ili ispravite parametre ili tip povrata Java metode i iznova izgradite klasu.

sqlcode: -20203

sqlstate: 46007

SQL20204N Korisnički definirana funkcija ili postupak *ime-funkcije* nije sposobna mapirati u jednostruku Java metodu.

Objašnjenje: Identificirana funkcija ili postupak nije uspio naći podudarajuću Java metodu ili je našao više od 1 podudarajuće Java metode.

Odgovor korisnika: Ispravite Java metodu ili odgovarajući izraz kreiranja tako da se poziv funkcije ili postupka rješava u jednostrukoj Java metodi.

sqlcode: -20204

sqlstate: 46008

SQL20205N Korisnički definirana funkcija ili postupak *ime-funkcije* ima ulazni argument sa null vrijednošću koja ne može proći u metodu.

Objašnjenje: Funkcija kreirana sa "CALLED ON NULL INPUT" ili postupak ima ulazni parametar sa null vrijednošću, ali tip podataka Java-e od ovog argumenta ne podržava null vrijednosti. Primjeri tipova podataka Java-e koji ne podržavaju null vrijednosti su BOOLEAN, BYTE, SHORT, INT, LONG ili DOUBLE.

Odgovor korisnika: Ako će se ulazni podaci pozvati sa null vrijednostima, osigurajte da su ulazni tipovi Java-e sposobni prihvatiti null vrijednost. Za funkcije, funkcija također može biti kreirana sa "RETURNS NULL ON NULL INPUT".

sqlcode: -20205

sqlstate: 39004

SQL20206W Postupak ime-funkcije je vratio previše skupova rezultata.

Objašnjenje: Specificirani postupak je vratio više skupova rezultata nego što je bilo specificirano u CREATE PROCEDURE izrazu.

Odgovor korisnika: Promijenite postupak tako da vraća manje skupova rezultata ili ispustite i ponovo kreirajte postupak specificirajući ispravan broj skupova rezultata.

sqlcode: +20206

sqlstate: 0100E

SQL20207N Instalacija ili uklanjanje jar postupka za jar-id specificira upotrebu opisne riječi za pregrupiranje.

Objašnjenje: DEPLOY ili UNDEPLOY parametar instalacije ili zamjene jar postupka bio je ne-nula; ovaj se parametar ne podržava i mora biti nula.

Odgovor korisnika: Ponovo izdajte postupak sa DEPLOY ili UNDEPLOY parametrom postavljenim na nulu.

sqlcode: -20207

sqlstate: 46501

SQL20208N Tablica ime-tablice se ne može kreirati. Šifra razloga = šifra-razloga

Objašnjenje: Tablica se ne može kreirati jer to krši ograničenje koje je pokazala slijedeća šifra razloga:

1. Tablica koja se koristi za definiranje scenske tablice nije materijalizirana tablica upita s REFRESH DEFERRED opcijom.
2. Tablica korištena za definiranje scenske tablice već ima pridruženu scensku tablicu.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Akcija koja odgovara šifri razloga je:

1. Specificirajte materijaliziranu tablicu upita REFRESHED DEFERRED opcijom da definirate scensku tablicu.
2. Specificirajte materijaliziranu tablicu upita koja nije pridružena scenskoj tablici.

sqlcode:-20208

sqlstate:428FG

SQL20209N Opcija tip-opcije nije važeća za tablicu ime-tablice sa šifrom razloga šifra-razloga

Objašnjenje: Specificirana opcija nije važeća kao što pokazuju slijedeće šifre razloga:

1. READ ACCESS opcija se ne može specificirati na tablici koja je u stanju čekanja provjere bez pristupa.
2. FULL ACCESS opcija nije važeća ako tablica još uvijek ima tipove integriteta koji nisu provjereni.
3. FULL ACCESS opcija nije važeća na tablici koja nije u modu ne-pomicanja podataka.
4. FULL ACCESS opcija se ne može specificirati sa IMMEDIATE UNCHECKED klauzulom ako je tablica u modu ne-pomicanja podataka.
5. PRUNE opcija nije važeća na tablici koja nije scenska tablica.
6. PRUNE i INCREMENTAL opcije ne mogu se simultano specificirati.

Odgovor korisnika:

1. Nemojte specificirati READ ACCESS opciju.
2. Upotrijebite FULL ACCESS opciju sa SET INTEGRITY ... IMMEDIATE CHECKED izrazom ili specificirajte SVE kao opciju integriteta za SET INTEGRITY ... IMMEDIATE UNCHECKED izraz.
3. Upotrijebite FULL ACCESS opciju sa IMMEDIATE CHECKED opcijom.
4. Upotrijebite FULL ACCESS opciju bez IMMEDIATE UNCHECKED klauzule.
5. Uklonite tablicu koja nije scenska tablica iz izraza.

6. Specificirajte samo jedno od PRUNE ili INCREMENTAL.

sqlcode:-20209;

sqlstate:428FH;

SQL20210N **ORDER OF** *tablični-označivač je specificiran. Ali ovaj tablični-označivač ne sadrži ORDER BY klauzulu.*

Objašnjenje: Bilo je specificirano da se poreda bazirano na poretku od *tablični-označivač*, ali *tablični-označivač* nije uređen od kada ne sadrži ORDER BY klauzulu.

Odgovor korisnika: Dodajte ORDER BY klauzulu specifikaciji *tablični-označivač* ili upotrijebite specifikaciju ključa za sortiranje umjesto ORDER BY.

sqlcode: -20210

sqlstate: 428FI

SQL20211N **Specifikacije ORDER BY, ili FETCH FIRST n ROWS ONLY su nevažeće.**

Objašnjenje: ORDER BY ili FETCH FIRST n ROWS ONLY je dozvoljeno samo u:

- vanjskom punom izboru pogleda
- vanjskom punom izboru u RETURN izrazu od SQL Funkcije tablice
- definiciji materijalizirane tablice upita
- podizbor koji nije priložen u zagradi

Odgovor korisnika: U slučaju:

podizbora

Ograničite podizbor uključujući ORDER BY ili FETCH FIRST n ROWS ONLY u zagradi.

FETCH FIRST n ROWS ONLY

Upotrijebite ROW_NUMBER() OVER() klauzulu u spoju sa predikatom u where klauzuli. Primjer:

```
SELECT name FROM
  (SELECT
    ROW_NUMBER() OVER() AS m, name
  FROM emp
  ) AS e
WHERE m < 10
```

ORDER BY

Koristite ORDER BY u upitu koji koristi pogled, materijaliziranu tablicu upita ili SQL funkciju tablice.

sqlcode: -20211

sqlstate: 428FJ

SQL20212N **Korisnički definirana rutina ime funkcije naišla je na iznimku pri pokušaju učitavanja Java klase ime klase iza JAR JAR-ime. Originalna iznimka podređena iznimka.**

Objašnjenje: Desilo se ClassNotFoundException. ClassNotFoundException se odnosi možda na originalnu Java iznimku koja dalje opisuje zašto klasa nije pronađena. Na primjer, podređena iznimka može biti U/I greška koja se desila pri pokušaju čitanja JAR datoteke, ili SQL greška koje se desila čitanjem JAR-a iz rječnika podataka. Kao što je prikladno onoliko oznaka koje budu odgovarale SQLCA ograničenjima toliko će ih biti vraćeno.

ime funkcije identificira specifično ime vanjske Java funkcije ili procedure čije je izvođenje naišlo na ClassNotFoundException.

ime klase identificira Java klasu čije se definicije ne mogu pronaći.

JAR-ime opcionalno identificira instalirani JAR za koji se očekuje da sadrži identificiranu klasu. '(ništa)' će biti prisutno osim ako nije definirano da vanjska Java funkcija ili procedura bude u instaliranom JAR-u.

podređena iznimka opcionalno sadrži toString() podrtane iznimke koji je rezultirala u ovoj ClassNotFoundException, ako se uopće desila. '(ništa)' će biti prisutno ako ne postoji podređena iznimka.

Odgovor korisnika: Izvedite ALTER PROCEDURE da navedete gdje će klasa biti pronađena, uvjerite se da je klasa u navedenom JAR-u, ili sistemskoj stazi klasa, ili ispravite uvjet koji je prijavila *podređena iznimka*.

sqlcode: -20212

sqlstate: 46103

SQL20214N **ORDER OF** *označitelj-tablice* je naveden, ali ovaj *označitelj* tablice nije u ispravnom poretku.

Objašnjenje: Klauzula ORDER OF navodi poredak rezultata tablice zasnovan na poretku *označitelj-tablice*, koji nije poredan. Ne postoji ORDER BY klauzula u upitu pridruženom s *označitelj-tablice*, ili je ključ sortiranja klauzule ORDER BY konstantni izraz.

Odgovor korisnika: Dodajte ispravnu klauzulu ORDER BY za upit pridružen s *označitelj-tablice*, ili koristite specifikacije ključa sortiranja koristeći klauzulu ORDER OF.

sqlcode: -20214

sqlstate: 428FI

SQL20223N **Funkcija ENCRYPT ili DECRYPT** nije uspjela. Svojstvo šifriranja nije dostupno.

Objašnjenje: Svojstvo šifriranja nije dostupno za posluživanje zahtjeva šifriranja ili dešifriranja..

Odgovor korisnika: Ako svojstvo šifriranja nije instalirano, tada ga instalirajte prije korištenja funkcija ENCRYPT ili DECRYPT. Ako je svojstvo šifriranja instalirano tada provjerite da radi ispravno.

sqlcode: -20223

SQL22000 - SQL22099

SQL22000W Ne može se pronaći zahtijevana konfiguracija za objekt *ime-objekta*. Vraćanje default konfiguracije za *tip-objekta*.

Objašnjenje: Objekt nema vlastite specifične konfiguracije pa će se vratiti default konfiguracija za tip objekta.

Odgovor korisnika: Ako je ponašanje default konfiguracije ispravno, onda ne treba poduzeti nikakve akcije.

sqlstate: 560BF

SQL20225W **Operacija spremišta međuspremnika (DROP) neće stupiti na snagu do slijedećeg pokretanja baze podataka jer se spremište međuspremnika koristi.**

Objašnjenje: Izraz DROP BUFFERPOOL je izdan i završen uspješno, međutim prostor tablice se još koristi od strane ovog spremišta međuspremnika. Iako se prostor tablice može ponovno rasporediti drugom spremištu međuspremnika, ponovno raspoređivanje prostora tablice može stupiti na snagu samo prilikom slijedećeg pokretanja baze podataka. Ako se razmatrani prostor tablice ispusti prije nego se ova operacija preda, tada će u to vrijeme ovo spremište međuspremnika biti uklonjeno iz memorije. Do slijedećeg pokretanja baze podataka, ovo spremište međuspremnika može ostati u memoriji i CREATE ili ALTER bilo kojeg drugog spremišta međuspremnika, koji bi ponovno koristio ID ovog spremišta međuspremnika, može biti odgođeno.

Odgovor korisnika: Ponovno pokrenite bazu podataka da obrišete spremište međuspremnika iz memorije.

sqlcode: 20225

sqlstate: 01657

SQL22001W Ne može se pronaći default konfiguracija za objekt *ime-objekta*. Vraćanje konfiguracije instaliranja za *tipa-objekta*.

Objašnjenje: Objekt nema vlastite specifične konfiguracije pa će se vratiti konfiguracija instaliranja za taj tip objekta.

Odgovor korisnika: Ako je ponašanje konfiguracije instaliranja ispravno, onda ne treba poduzeti nikakve akcije.

SQL22004W Ne može se pronaći zahtijevana konfiguracija za dani objekt.
Vraćanje default konfiguracije za ime-objekta.

Objašnjenje: Objekt nema vlastite specifične konfiguracije pa će se vratiti default konfiguracija za tip objekta.

Odgovor korisnika: Ako je ponašanje default konfiguracije ispravno, onda ne treba poduzeti nikakve akcije.

SQL22005W Ne može se pronaći default konfiguracija za dani objekt, vraća se konfiguracija instaliranja za ime-objekta.

Objašnjenje: Objekt nema vlastite specifične konfiguracije pa će se vratiti konfiguracija instaliranja za taj tip objekta.

Odgovor korisnika: Ako je ponašanje konfiguracije instaliranja ispravno, onda ne treba poduzeti nikakve akcije.

SQL22006N Ne može se ažurirati ili obrisati akcija-objekta-ili-ime-veze jer ona ne postoji.

Objašnjenje: API je trebao ažurirati konfiguraciju elementa koji ne postoji.

Odgovor korisnika: Kreirajte element i onda ponovo izdajte API poziv.

SQL22007N Specificirani identifikator ili ime Indikatora zdravlja ime-Indikatora-Zdravlja, nije važeći.

Objašnjenje: Zahtijevana akcija se može izvesti samo na važećem Indikatoru zdravlja. Dostavljeni Indikator zdravlja ne postoji.

Odgovor korisnika: Odredite ispravno ime ili identifikator te zahtjev pošaljite na obradu.

SQL22008N Vrijednost vrijednost-parametra parametra ime-parametra nije ispravnog formata, tipa ili vrijednosti.

Objašnjenje: Zahtijevana akcija se ne može poduzeti jer dobavljena vrijednosti za ovaj parametar nije prihvatljivog formata, tipa ili vrijednosti.

Odgovor korisnika: Odredite ispravni format i tip od, ili vrijednost za, ovaj parametar te ponovo pošaljite zahtjev na obradu.

SQL22009W Ne postoje informacije o kontaktu za zdravlje za ovu instancu.

Objašnjenje: Ne postoje informacije o kontaktu za zdravlje za ovu instancu.

Odgovor korisnika: Ako je trenutna informacija o kontaktu za zdravlje ispravna, ne treba poduzimati nikakve akcije.

SQL22010N Vrijednost vrijednost-parametra parametra ime-parametra nije unutar prihvatljivog raspona vrijednosti za ovaj parametar, koji je veći od maks-vrijednost-parametra i/ili manji od min-vrijednost-parametra.

Objašnjenje: Zahtijevana akcija se ne može poduzeti jer dobivena vrijednost za ovaj parametar nije unutar prihvatljivog raspona vrijednosti.

Odgovor korisnika: Ponovo pošaljite zahtjev na prihvatljivu vrijednost za ovaj parametar.

SQL22011W Ne može se pronaći konfiguracija za ime-objekta-ili-tip.

Objašnjenje: Objekt ili tip objekta nema vlastitu specifičnu ili defaultnu konfiguraciju.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva akcija.

SQL22012W Nije uspjelo uključno dodavanje instance.

Objašnjenje: Izričito dodavanje instance ne postoji, a uključno dodavanje default instanci nije uspjelo. Naredba se ne može izvoditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je DB2 pokrenut i da su varijable okoline ispravno postavljene.

SQL22013N Ne može se dodati *obj-act-contact* jer već postoji.

Objašnjenje: Od API-ja je zahtijevano da doda akciju ili obavijest koja već postoji.

Odgovor korisnika: Promijenite ili obrišite postojeće akcije i obavijesti.

SQL22014W Monitor zdravlja vratio je podatke koji se ne odnose na zdravlje.

Objašnjenje: Za ovu instancu ne postoje podaci o zdravlju ili je monitor zdravlja isključen.

SQL22200 - SQL22299

SQL22200N DB2 poslužitelj administracije ne može se zaustaviti.

Objašnjenje: DB2 Poslužitelj administracije ne može se zaustaviti jer trenutno rukuje barem jednim zahtjevom klijenta.

Odgovor korisnika: Izdajte naredbu DB2ADMIN STOP s opcijom /FORCE da opozovete sve trenutne zahtjeve kojima rukuje SB2 Poslužitelj administracije i prisilite DB2 Poslužitelj administracije da se zaustavi.

SQL22201N DB2 Poslužitelj administracije nije uspio provjeriti autentičnost korisnika *ID-ovlaštenja* na hostu *ime-hosta*. Šifra razloga *šifra-razloga*.

Objašnjenje: DB2 poslužitelj administracije nije mogao provjeriti autentičnost korisnika *ID-prov-autentičnosti* zbog slijedećih razloga:

1. Nevažeći korisnički ID ili lozinka.
2. Lozinka je istekla.
3. Korisnički račun je onemogućen.
4. Korisnički račun je ograničen.
5. DB2 Poslužitelj administracije ne može obraditi zahtjev kojeg je poslao na izvođenje ishodišni korisnik.
6. Nije uspjelo ovlaštenje.

Odgovor korisnika: Provjerite da se monitor zdravlja izvodi na ovoj instanci.

SQL22015N Navedeni identifikator ili ime Indikatora zdravlja, *ime-Indikatora-zdravlja*, nije važeće za ovaj tip objekta.

Objašnjenje: Pribavljeni Indikator zdravlja ne postoji za ovaj tip objekta.

Odgovor korisnika: Provjerite tip objekta i identifikator ili ime, i ponovno postavite zahtjev.

Odgovor korisnika: Ovisno o šifri razloga, pokušajte slijedeće:

1. Provjerite da je naveden važeći korisnički ID i lozinka za host *ime-hosta*.
2. Promijenite lozinku na hostu *ime-hosta* za korisnika *ID-ovlaštenja*. Kontaktirajte vašeg administratora za pomoć. Ponovno pokušajte zahtjev nakon što je lozinka promijenjena.
3. Kontaktirajte vašeg sistem administratora da otključa račun.
4. Kontaktirajte vašeg sistem administratora da otkrije ograničenja koja račun ima.
5. Ponovo pošaljite zahtjev kao korisnik koji nije ishodišni.
6. Desila se greška interne provjere autentičnosti.

Ako se nastavi primanje ove poruke i nakon što pokušate predložena rješenja, kontaktirajte DB2 Podršku korisnika.

SQL22202W DB2 Poslužitelj administracije ne može biti umiren. Šifra razloga *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Operacija umirivanja DB2 Poslužitelj administracije nije uspjela iz jednog od slijedećih razloga:

1. DB2 Poslužitelj administracije je već umiren.

2. DB2 Poslužitelj administracije trenutno obrađuje zahtjev na DB2 klijenta.

Odgovor korisnika: Ovisno o razlogu neuspjeha, pokušajte jedno od slijedećeg:

1. Nije potrebna nikakva akcija.
2. Pričekajte dok DB2 Poslužitelj administracije ne obrađuje nikakav zahtjev, ili ponovno izvedite zahtjev za umirivanjem i navedite opciju prisile. Prisiljavanje umirivanja završit će bilo koji zahtjev koji se trenutno obrađuje.

SQL22203W DB2 Poslužitelj administracije ne može poništiti umirivanje. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Operacija poništavanja umirivanja DB2 Poslužitelja administracije nije uspjela iz jednog od slijedećih razloga:

1. DB2 Poslužitelj administracije nije umiren.
2. Postoji barem jedan administrativni zahtjev koji je u tijeku.

Odgovor korisnika: Ovisno o razlogu neuspjeha, pokušajte jedno od slijedećeg:

1. Nije potrebna nikakva akcija.
2. Pričekajte dok DB2 Poslužitelj administracije ne završi obrađivanje svih administrativnih zahtjeva, ili ponovno izvedite zahtjev za prestankom umirivanjem i navedite opciju prisile. Prisiljavanje operacije poništavanja umirivanja omogućit će da se rukuje normalnim zahtjevima zajedno s administracijskim zahtjevima, što može spriječiti da se administracijski zahtjevi dovrše uspješno.

SQL22204N DB2 Poslužitelj administracije naišao je na ne tešku grešku tijekom izvođenja zahtjeva.

Objašnjenje: Desila se greška bez-odjeljenja u DB2 Poslužitelju administracije pri obradi zahtjeva.

Odgovor korisnika: Pogledajte Dnevnik dohvaćenih podataka prve greške DB2 poslužitelja administracije za dodatne informacije.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Kontaktirajte DB2 Korisničku podršku s slijedećim potrebnim informacijama:

- Opis problema
- SQLCODE ili broj stranice
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag datoteke, ako je moguće

SQL22205C DB2 Poslužitelj administracije naišao je na neočekivanu grešku tijekom izvođenja zahtjeva.

Objašnjenje: U DB2 Poslužitelju administracije desila se neočekivana greška tijekom obrade zahtjeva.

Odgovor korisnika: Pogledajte Dnevnik dohvaćenih podataka prve greške DB2 poslužitelja administracije za dodatne informacije.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Kontaktirajte DB2 Korisničku podršku s slijedećim potrebnim informacijama:

- Opis problema
- SQLCODE ili broj stranice
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag datoteke, ako je moguće

SQL22206N Desila se greška kod pristupa redu poruka. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Red poruka primio je neočekivanu grešku ili lošu poruku. Slijedeće je lista šifri razloga:

1. Nije moguće kreiranje reda poruka. Moguće da je premašen broj dozvoljenih redova poruka.
2. Došlo je do greške kod čitanja iz reda poruka.
3. Došlo je do greške kod pisanja u red poruka.
4. Primljena je nevažeća poruka od reda poruka.
5. Došlo je do greške kod otvaranja reda poruka.
6. Došlo je do greške kod zatvaranja reda poruka.
7. Došlo je do greške pri upitu redu poruka.
8. Došlo je do greške pri brisanju reda poruka.

Odgovor korisnika: Osigurajte da dozvoljeni broj redova poruka nije dosegnut. Ako je potrebno smanjite broj redova poruka u upotrebi i ponovite zahtjev.

Ako nastavite primati ovu poruku greške nakon pokušaja predloženog rješenja, kontaktirajte DB2 Korisničku podršku.

SQL22207N DB2 Poslužitelj administracije ne može izvoditi skript na hostu *ime-hosta*. Šifra razloga *šifra-razloga*.

Objašnjenje: DB2 Poslužitelj administracije nije uspio izvoditi skript zbog jednog od slijedećih razloga:

1. Korisnik je specificirao postojeći skript, a taj skript ne postoji.
2. Radni direktorij skripta je nevaljan.
3. Nije uspjelo izvođenje zadnje linije skripta jer se nije mogao pronaći znak za završetak izraza.
4. Desila se sistemska greška tijekom izvođenja skripte.

Odgovor korisnika: Ovisno o razlogu neuspjeha, pokušajte jedno od slijedećeg:

1. Provjerite dali specificirani skript postoji na hostu *ime-hosta* na danoj stazi.
2. Provjerite da li je radni direktorij valjan na hostu *ime-hosta*.
3. Provjerite sadržaj skripta i ponovo pošaljite zahtjev na izvođenje.
4. Pogledajte Dnevnik dohvaćenih podataka prve greške DB2 poslužitelja administracije za dodatne informacije.

Ako nastavite primati ovu poruku o grešci i nakon što ste pokušali predložene odgovore, pogledajte u Dnevnik slike podataka prve greška DB2 poslužitelja administracije za dodatne informacije ili kontaktirajte IBM korisničku podršku.

SQL22208N DB2 poslužitelj administracije nije uspio izvršiti funkciju/metodu *ime-funkcije* u knjižnici/klasi *ime-knjižnice* na hostu *ime-hosta*. Šifra razloga *šifra-razloga*.

Objašnjenje: DB2 Poslužitelj administracije naišao je na grešku prilikom pokušaja izvođenja funkcije/metode u knjižnici/klasi iz jednog od slijedećih razloga:

1. Knjižnica *ime-knjižnice* se ne može pronaći.
2. Funkcije/metoda *ime-funkcije* ne može se naći u knjižnici/klasi *ime-knjižnice*.
3. Verzija funkcije/metode pozvana pri DB2 Poslužitelju administracije nije podržana.

Odgovor korisnika: Ovisno o razlogu neuspjeha,

pokušajte jedno od slijedećeg:

1. Provjerite da knjižnica *ime-knjižnice* postoji na hostu *ime-hosta*.
2. Pogledajte Dnevnik dohvaćenih podataka prve greške DB2 poslužitelja administracije za dodatne informacije. Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Kontaktirajte DB2 Korisničku podršku s slijedećim potrebnim informacijama:
 - Opis problema
 - SQLCODE ili broj stranice
 - SQLCA sadržaj, ako je moguće
 - Trag datoteke, ako je moguće
3. Pogledajte odgovor za kod greške 2.

SQL22209N DB2 Poslužitelj administracije naišao je na neočekivanu Java grešku na hostu *ime-hosta*.

Objašnjenje: Desila se greška dok je DB2 Poslužitelj administracije pokušavao pokrenuti ili komunicirati s Java Interpretatorom. Slijedeće može biti razlog problema:

1. Java je neispravno instalirana ili konfigurirana na hostu *imehosta*.
2. DB2 Poslužitelj administracije *jdk_path* konfiguracijski parametar neispravno je postavljen.

Odgovor korisnika: Pokušajte slijedeće:

1. Kontaktirajte administratora sistema za host *ime-hosta* da provjerite da je Java ispravno instalirana i konfigurirana.
2. Provjerite da je *jdk_path* konfiguracijski parametar DB2 Poslužitelja administracije ispravno postavljen. *jdk_path* konfiguracijski parametar može se pogledati korištenjem CLP-a. Parametar treba pokazivati na lokaciju gdje je Java instalirana na hostu *ime-hosta*.

Ako nastavite primati ovu poruku greške nakon pokušaja predloženog rješenja, kontaktirajte DB2 Korisničku podršku.

SQL22210N DB2 Poslužitelj administracije ne može izvršiti navedeni zahtjev tijekom umiranja.

Objašnjenje: DB2 Poslužitelj administracije nije uspio izvršiti zahtjev jer se DB2 Poslužitelj administracije trenutno umiruje. Za vrijeme umiranja DB2 Poslužitelja administracije mogu biti izvedeni administrativni zahtjevi.

Odgovor korisnika: Ponovno pokušajte zahtjev kada se DB2 Poslužitelj administracije više ne umiruje. Kontaktirajte svoga administratora baze podataka kada će se DB2 Poslužitelj administracije aktivirati.

SQL22211N Desila se greška prilikom postavljanja konfiguracijskog parametra DB2 Poslužitelja administracije oznaka-parametra. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Konfiguracija DB2 Poslužitelja administracije nije ažurirana zbog sljedećih razloga:

1. Parametar konfiguracije nije poznat.
2. Vrijednost parametra konfiguracije nije u ispravnom opsegu.
3. Desila se sistemska greška tijekom ažuriranja parametra konfiguracije DB2 Poslužitelja administracije.

Odgovor korisnika: Ovisno o šifri razloga, provjerite sljedeće:

1. Parametar konfiguracije postoji.
2. Navedena vrijednost za parametar konfiguracije je u ispravnom opsegu. Pogledajte opis parametra konfiguracije u DB2 Administrativnom vodiču: Volumen performansi za raspon dopustivih vrijednosti.
3. Pogledajte Dnevnik slike podataka prve greške DB2 Poslužitelja administracije za dodatne informacije ili kontaktirajte IBM Korisničku podršku.

SQL22212N Otkrivena je komunikacijska greška DB2 Poslužitelja administracije. Sistem klijenta: ip-adresa-klijenta. Sistem poslužitelja: ip-adresa-poslužitelja.

Objašnjenje: Otkrivena je komunikacijska greška DB2 Poslužitelja administracije. Mogući razlozi uključuju sljedeće:

1. Administrator sistema je ugasio DB2 Poslužitelja administracije na sistemu poslužitelja.
2. DB2 Poslužitelj administracije na sistemu poslužitelja je završio zbog interne ili sistemske greške.
3. DB2 Poslužitelj administracije nije instaliran na sistemu poslužitelja.
4. DB2 Poslužitelj administracije nije bio ispravno katalogiziran na sistemu klijenta.
5. Komunikacijski podsistem na sistemu klijenta ili sistemu poslužitelja nije bio ispravno konfiguriran, ili nije bio uspješno pokrenut.
6. Greška u mreži je prouzročila pad veze.
7. Interna greška u DB2 Poslužitelju administracije uzrokovala je da veza padne.

Odgovor korisnika: Provjerite sljedeće:

1. DB2 Poslužitelj administracije nije se isključio.
2. DB2 Poslužitelj administracije nije bio završen.
3. DB2 poslužitelj administracije je bio instaliran na sistemu poslužitelja.
4. Udaljeni DB2 Poslužitelj administracije je ispravno katalogiziran na sistemu klijenta.
5. Komunikacijski podsistemi na klijentu i poslužitelju su ispravno konfigurirani i pokrenuti.
6. Mreža ispravno djeluje.
7. Nema ništa za provjeriti.

Ako se problem ne može riješiti, posavjetujte se sa svojim administratorom mreže ili kontaktirajte IBM Korisničku podršku.

SQL22213N DB2ADMIN obrada je uspješna. Raspoređivač nije ispravno pokrenut.

Objašnjenje: Naredba DB2ADMIN je uspješno pokrenula DB2 Poslužitelj administracije, ali DB2

Poslužitelj administracije nije mogao pokrenuti raspoređivač.

Odgovor korisnika: Provjerite slijedeće:

- Uvjerite se da je konfiguracija baze podataka kataloga alata u DB2 Poslužitelju administracije ispravna. Za instrukcije o konfiguriranju Baze podataka kataloga alata, pogledajte odlomak o DB2 poslužitelju administracije u Vodiču DB2 administracije.
- Uvjerite se da je pokrenut upravitelj baze podataka koji sadržava Bazu podataka kataloga alata.
- Ako je Baza podataka kataloga alata udaljena Instanci kataloga alata, uvjerite se da su raspoređivač ID-a korisnika i lozinka ispravno postavljeni. Raspoređivač korisničkog ID-a mora imati SYSADM ovlaštenje u Bazi podataka kataloga alata. Možete promijeniti raspoređivač korisničkog ID-a i lozinke korištenjem naredbe DB2ADMIN SETSCHEDID.
- Uvjerite se da neki drugi raspoređivač ne koristi Bazu podataka kataloga alata.

Nakon što ste provjerili gore navedeno, pokušajte zaustaviti i ponovno pokrenuti DB2 poslužitelj administracije. Ako nastavite primati ovu poruku greške nakon pokušaja predloženog rješenja, kontaktirajte DB2 Korisničku podršku.

SQL22214N Admin čvor ime-čvora ne postoji u DB2 direktoriju čvorova.

Objašnjenje: Admin čvor *ime-čvora* nije važeće. Ime čvora ne postoji u DB2 direktoriju čvora.

Odgovor korisnika: Provjerite da je ime čvora *ime-čvora* katalogizirano u direktoriju admin čvorova koristeći naredbu LIST ADMIN NODE DIRECTORY. Ako admin čvor nije ispisan u direktoriju admin čvorova, izvedite naredbu CATALOG ADMIN ... NODE da katalogizirate admin čvor. Ako nastavite primati ovu poruku greške nakon pokušaja predloženog rješenja, kontaktirajte DB2 Korisničku podršku.

SQL22215W Konfiguracijski parametri DB2 Poslužitelja administracije su uspješno ažurirani.

Objašnjenje: Konfiguracijski parametri su uspješno ažurirani, ipak, morate ponovo pokrenuti DB2

Poslužitelj administracije da bi promjene bile učinkovite.

Odgovor korisnika: Ponovo pokrenite DB2 Poslužitelj administracije da bi promjene bile učinkovite.

SQL22216N Tijekom izvođenja operacije proširene konzole došlo je do greške. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Tijekom izvođenja operacije, desila se neočekivana greška. Moguće šifre razloga su kako slijedi:

- 1 Ime konzole koje se koristilo za aktiviranje konzole ima više od 8 znakova.
- 2 Naredba operatora koja je izdana duža je od dozvoljenih 126 znakova.
- 3 Za aktivirani zahtjev, izdavatelj nema ovlaštenje čitanja nad imenom resursa MVS.MCSOPER.*, pri čemu je * ime konzole.
- 4 Za aktivirani zahtjev, konzola je već bila aktivna.

Odgovor korisnika: Akcija koja odgovara šifri razloga je:

- 1 Provjerite da li korisničko ime koje je dobavljeno kao ime konzole ima više od 8 znakova.
- 2 Provjerite da li je naredba operatore duža od 126 znakova.
- 3 Pribavite potrebno ovlaštenje čitanja za resurs MVS.MCSOPER.*, pri čemu je * ime konzole.
- 4 Uvjerite se da proširena konzola koju želite aktivirati nije aktivna.

SQL22220N DB2 Poslužitelj administracije je naišao na grešku skripta. Kod greške skripta kod-greške.

Objašnjenje: Naišlo se je na grešku skripta dok je DB2 poslužitelj administracije izvodio skript. Skript je napušten s kodom greške *kod-greške*.

Odgovor korisnika: Provjerite da li je skript ispravan.

Ako nastavite primati ovu poruku o grešci i nakon što ste pokušali predložene odgovore, pogledajte u Dnevnik slike podataka prve greška DB2 poslužitelja administracije za dodatne informacije ili kontaktirajte IBM korisničku podršku.

SQL22221N Raspoređivač nije aktivan. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Raspoređivač nije mogao rukovati zahtjevom jer raspoređivač nije aktivan zbog jednog od slijedećih razloga:

1. Raspoređivač nije osposobljen.
2. Raspoređivač nije ispravno konfiguriran.

Odgovor korisnika: Provjerite slijedeće:

1. Provjerite da li je raspoređivač osposobljen. Raspoređivač se može osposobiti korištenjem parametra konfiguracije SCHED_ENABLE DB2 Poslužitelja administracije. Provjerite trenutnu postavku SCHED_ENABLE parametra pregledavanjem parametara konfiguracije DB2 Poslužitelja administracije korištenjem naredbe GET ADMIN CONFIGURATION. Da promijenite vrijednost bilo kojeg parametra konfiguracije koristite naredbu UPDATE ADMIN CONFIGURATION.
2. Provjerite da li je raspoređivač ispravno konfiguriran. O konfiguriranju raspoređivača pogledajte odlomak DB2 poslužitelja administracije na DB2 Vodiču za administriranje.

Ako nastavite primati ovu poruku o grešci i nakon što ste pokušali predložene odgovore, pogledajte u Dnevnik slike podataka prve greška DB2 poslužitelja administracije za dodatne informacije ili kontaktirajte IBM korisničku podršku.

SQL22222N Korisnički račun za prijavljivanje na Raspoređivač nije valjan.

Objašnjenje: Raspoređivač treba valjani račun za prijavljivanje kako bi se mogao povezati s katalogom alata baze podataka ako je katalog alata baze podataka udaljen u odnosu na DB2 Poslužitelj administracije. Ta je greška uzrokovana time što nije postavljen račun ili

korisnički račun za prijavljivanje ne sadrži valjani ID DB2 korisnika.

Odgovor korisnika: Ako je korisnički račun za prijavu postavljen, tada osigurajte da račun koristi važeći DB2 korisnički ID. Korisnički račun za prijavljivanje na Raspoređivač možete postaviti korištenjem slijedeće naredbe:

```
DB2ADMIN SETSCHEDID <userid> <password>
```

SQL22223N Instanca ime-instance ne postoji na hostu ime-hosta.

Objašnjenje: DB2 Poslužitelj administracije na hostu *ime-hosta* nije uspio izvršiti zahtjev jer instanca *ime-instance* pripremljena u zahtjevu ne postoji na hostu.

Odgovor korisnika: Provjerite slijedeće:

- Polje udaljene instance unosa čvora u direktoriju lokalnog čvora koja se podudara s instancom *ime-instance* je ispravno.
- Instanca *ime-instance* postoji na hostu *ime-hosta*.

Ako nastavite primati ovu poruku o grešci i nakon što ste pokušali predložene odgovore, pogledajte u Dnevnik slike podataka prve greška DB2 poslužitelja administracije za dodatne informacije ili kontaktirajte IBM korisničku podršku.

SQL22230N Skup podataka skup-podataka nije se mogao locirati na sistemu.

Objašnjenje: Jedan od slijedećih razloga može se primijeniti:

1. Skup podataka nije katalogiziran.
2. Volumen na kojem je smješten skup podataka nije postavljen.
3. Skup podataka ne postoji na navedenom volumenu u katalogu.
4. Nije naveden skup podataka, ili PSD/E ime člana zahtijevano za ovu operaciju.
5. Skup podataka ili PDS/E ime člana sadrži nevažeće znakove ili je veće od maksimalne dužine koju sistem dopušta.

Za više informacija o prva tri razloga pogledajte MVS systemske poruke IGW01021T, IGW01508T i IGW01511E.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da je ima skupa podataka u potpunosti ispravno, da je skup podataka katalogiziran i da je volumen na kojem se nalazi postavljen na sistem.

SQL22231N Zahtijevana operacija nije podržana za skup podataka skup-podataka.

Objašnjenje: Određena svojstva navedenih skupova podataka sprječavaju da se oni koriste u spoju sa zahtijevanim operacijama, što može uključiti neprimjenjiv format zapisa ili tip skupa podataka. Na primjer, ime člana ne može biti naveden za PS skup podataka.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da skup podataka ima svojstva koja odgovaraju navedenoj operaciji. Pogledajte Dnevnik zapisanih podataka prve greške DB2 Poslužitelja administracije (DAS) za dodatne informacije.

SQL22232N ID posla ID-posla nije pronađen u Podsistemu unosa posla (JES).

Objašnjenje: Mogući razlozi uključuju:

1. Posao s specifičnim ID-om posla nije submitiran na JES.
2. Posao sa specifičnim ID-om posla očišćen je iz JES-a.

Odgovor korisnika: Uvjerite se da ID posla pripada poslu koji je submitiran na JES i da još nije očišćen.

SQL22236N Desila se U/I greška datoteke. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Desila se greška prilikom pristupanja sistemu datoteka. Šifre razloga su kao što slijedi:

1. Naveden je nevažeći direktorij.
2. Pokušalo se otvoriti nepostojeću datoteku.
3. Pokušalo se kreirati postojeću datoteku.

Odgovor korisnika: Akcija je bazirana na šifri razloga kako slijedi.

1. Navedite važeći direktorij.
2. Navedite datoteku koja postoji.
3. Navedite datoteku koja već ne postoji.

SQL22245N JCL generiranje nije uspjelo. Šifra (razloga, oznaka) = šifra-razloga.

Objašnjenje: JCL generiranje nije uspjelo na što ukazuje slijedeća šifra razloga:

- 01 Kartica s rezerviranim JCL parametrom & kostura JOB nije pronađen ili je zametnut u glavnom JCL kosturu. Ova kartica bi trebala biti prva kartica bez komentara u prvom JCL kosturu nakon TEMPLATE kartice.
- 02 Neispravno korištenje rezerviranog JCL parametra kostura. Oznaka u ovoj poruci koristi ime parametra koji uzrokuje problem.
- 03 Ima više pojavljivanja rezerviranog parametra &CTLSTMT JCL kostura u glavnom JCL kosturu nego što je to očekivano. Oznaka u ovoj poruci je postavljena na broj očekivanja &CTLSTMT parametra.
- 04 Ima više pojavljivanja rezerviranog parametra &STEPLIB JCL kostura u glavnom JCL kosturu nego što je to očekivano. Oznaka u ovoj poruci je postavljena na očekivani broj &STEPLIB parametara.
- 05 Glavni JCL kostur ne počinje s TEMPLATE izrazom. Ovaj izraz bi trebao biti prvi izraz bez komentara u glavnom JCL kosturu.
- 06 Ime posla ili ime koraka u JCL kosturu ne sadrži ugrađenu funkciju &SEQ JCL kostura potrebnu za redoslijed posla ili koraka. Ugrađena funkcija &SEQ JCL kostura mora biti navedena u imenu posla, ili ime koraka JCL kostura. Oznaka u ovoj poruci sadrži fragment neispravnog JCL izraza.
- 07 Ključna riječ JOB nije pronađena u prvom izrazu bez komentara u JCL kosturu za //JOB-izraz. Može biti nekomentirano, neispravno utipkano, ili nedostaje delimiter prostora, posebno nakon ključne riječi.
- 08 Glavni JCL kostur je nepotpun ili ima neispravni strukturu. Zahtijevani standardni JCL izrazi mogu biti nekomentirani, izostavljeni ili zagubljeni, posebno ako se in-strem JCL procedure koriste u JCL kosturu.
- 09 Sintaksa imena posla, ime koraka, ili dd ime

u JCL kosturu, nije važeće. Mogući razlozi za ovo: netočna dužina polja imena, ili polje uključuje ne-alfanumeričke znakove. Oznaka u ovoj poruci sadrži fragment neispravnog JCL izraza.

- 10** Neispravna uporaba ampersanda u JCL kosturu. JCL kostur sadrži jedan ili više samostojećih ampersanda. Ampersand je prvi simbol bilo kojeg JCL kostura i ne smije se koristiti bez pripadnog identifikatora. Oznaka u ovoj poruci sadrži fragment neispravnog JCL izraza.
- 11** Rezervirani JCL parametar &kostura OBJECT nije pronađen u JCL kosturu.
- 12** Korisnički definiran JCL parametar kostura ne smije se pojaviti u JCL kosturu. Oznaka u ovoj poruci sadrži ime parametra JCL kostura koji uzrokuje problem.
- 13** Rezervirani parametar JCL kostura ne smije se pojaviti u JCL kosturu. Oznaka u ovoj poruci sadrži ime rezerviranog parametra JCL kostura koji uzrokuje problem.
- 14** Generirani JCL je predugačak i njegov međuspremnik ne može se locirati. Oznaka u ovoj poruci sadrži zahtijevanu veličinu koja uzrokuje problem. Da izbjegnute ovaj problem, smanjite broj objekata baze podataka koje su izabrane za obrađivanje.

Odgovor korisnika: Ispravite problem prema danom objašnjenju. Ako se problem nastavi, kontaktirajte vašeg administratora baze podataka ili DB2 Korisničku podršku.

SQL22247N Operacija otkrivanja poznatog nije uspjela.

Objašnjenje: Otkrivanje onemogućeno na ciljnom DB2 Poslužitelju administracije.

Odgovor korisnika: Omogućite otkrivanje promjenom vrijednost parametra konfiguracije DISCOVER na DB2 Poslužitelju administracije. Promijenite vrijednost u KNOWN ako želite samo omogućiti otkrivanje. Promijenite vrijednost u SEARCH ako želite omogućiti otkrivanje i poznato i traženje. Da promijenite vrijednost konfiguracijskog parametra, koristite UPDATE ADMIN

CONFIGURATION naredbu.

SQL22250W Upotreba: DASMIGR migrira DB2 Poslužitelja administracije.

Objašnjenje: Sintaksa naredbe DASMIGR je:

```
DASMIGR <source server> <target server>
/h
```

Opcije naredbe su:

izvorni poslužitelj

ime DB2 Poslužitelja administracije koji će se migrirati

ciljni poslužitelj

ime novog DB2 Poslužitelja administracije koji će sadržavati migriranu informaciju iz izvornog poslužitelja

/h prikazivanje informacije za pomoć

Odgovor korisnika: Izdajte DASMIGR naredbu s jednom od valjanih opcija naredbi.

SQL22251N Migracija DB2 Poslužitelja administracije iz izvor-DPA u cilj-DPA nije uspjela. Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: DB2 Poslužitelj administracije izvor-DPA se nije mogao migrirati zbog jednog od slijedećih razloga:

1. Baza podataka kataloga alata nije bila kreirana na ciljnom DB2 poslužitelju administracije.
2. Baza podataka kataloga alata je nepravilno konfigurirana na ciljnom DB2 Poslužitelju administracije.

Odgovor korisnika: Pokušajte slijedeće na ciljnom DB2 Poslužitelju administracije *cilj-DPA*:

1. Provjerite da li postoji Baza podataka kataloga alata.
2. Provjerite da li su ispravni konfiguracijski parametri TOOLSCAT_DB i TOOLSCAT_SCHEMA DB2 Poslužitelja administracije. Trebali bi biti postavljeni na ime i shemu Baze podataka kataloga alata. Pogledajte trenutne postavke TOOLSCAT_DB i TOOLSCAT_SCHEMA korištenjem GET ADMIN CONFIGURATION naredbe. Da promijenite

vrijednost bilo kojeg parametra konfiguracije DB2 Poslužitelja administracije, koristite UPDATE ADMIN CONFIGURATION naredbu.

Ako nastavite primati ovu poruku greške i nakon što ste pokušali predložene odgovore, kontaktirajte IBM Korisničku podršku.

SQL22252N **DAS migracija nije uspjela sa šifrom razloga šifra-razloga.**

Objašnjenje: Desila se greška kod migriranja DB2 Poslužitelja administracije. Šifre razloga su kako slijedi:

1. Dostupni resursi sistema su bili nedovoljni da bi se dovršila migracija.
2. Parametri konfiguracije DB2 Poslužitelja administracije ne identificiraju valjani katalog alata.
3. Došlo je do manje greške za vrijeme migracije.

Odgovor korisnika:

1. Provjerite da li je dostupno dovoljno resursa za DAS migraciju.
2. Provjerite da li je kreiran katalog alata i da li je ispravno identificiran od parametra konfiguracije DB2 Poslužitelja administracije.
3. Pogledajte Dnevnik dohvaćenih podataka prve greške DB2 poslužitelja administracije za dodatne informacije.

SQL22255W **Upotreba:**

dasauto [-h|-?] -on|-off

Objašnjenje: Netočan argument je upisan. Važeći argumenti za ovu naredbu su:

- h|-?** prikaži informacije o upotrebljivosti
- on|-off** omogućuje ili onemogućuje samopokretanje DB2 Poslužitelja administracije

Odgovor korisnika: Upišite naredbu ponovo kao što slijedi:

dasauto [-h|-?] -on|-off

SQL22256W **Naredba dasauto je bila uspješna.**

Objašnjenje: Obrada je normalno dovršena.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva daljnja akcija.

SQL22270N **Veza ili grupa veza pod imenom ime se ne može dodati listi veza.**

Objašnjenje: Veza ili grupa veza već postoji u listi veza.

Odgovor korisnika: Kreirajte novu vezu ili grupu veza s jedinstvenim imenom.

SQL22271N **Nije se mogla pronaći informacija veze ili grupe veza pod imenom ime.**

Objašnjenje: Nije se mogla pronaći veza ili grupa veza u listi veza.

Odgovor korisnika: Provjerite ili ispravite ime i ponovo pokušajte.

SQL22272N **Slog s ključem ključ se ne može umetnuti.**

Objašnjenje: Sistem je pokušao umetnuti slog, a ključevi novih slogova *ključ* već postoje na sistemu.

Odgovor korisnika: Uklonite duplikat iz sistema; ili umetnite novi slog s drugim ključem.

SQL22273N **Nije se mogao pronaći slog s ključem key.**

Objašnjenje: Slog s ključem *key* se nije mogao pronaći jer slog ne postoji.

Odgovor korisnika: Provjerite i ispravite ključ i ponovo pokušajte.

SQL22280N **Ova akcija se ne može izvoditi jer se raspoređivač umiruje.**

Objašnjenje: Ne može se izvoditi nikakva akcija dok se ponovo ne aktivira raspoređivač.

Odgovor korisnika: Aktivirajte raspoređivač.

SQL22281N Raspoređivač je već aktivan.

Objašnjenje: Raspoređivač ne može postati aktivan jer je već aktivan.

Odgovor korisnika: Nije potrebna nikakva daljnja akcija.

SQL22282N Raspoređivač ne može pristupiti Bazi podataka kataloga alata. Šifra razloga = šifra-razloga i SQLCODE sqlkod.

Objašnjenje: Funkcija raspoređivača se ne može nastaviti jer je raspoređivač nesposoban za pristup Bazi podataka kataloga alata zbog razloga koje specificira *šifra-razloga* kako slijedi:

1. Neispravan je dani ID korisnika ili lozinka.
2. Neispravna konfiguracija Baze podataka kataloga alata u parametrima konfiguracije DB2 Poslužitelja administracije. Nije ispravan jedan ili više slijedećih parametara konfiguracije DB2 Poslužitelja administracije:
 - TOOLSCAT_DB
 - TOOLSCAT_SCHEMA
3. Bazu podataka kataloga alata već koristi drugi raspoređivač na istom sistemu.
4. Baza podataka kataloga alata je podržana samo kroz TCP/IP kao komunikacijski protokol.
5. Neočekivane greške. Pogledajte SQLCODE *sqlcode* za detalje.

Odgovor korisnika: Akcija koja odgovara šifri razloga je:

1. Provjerite svoj ID korisnika i lozinku i ponovo pokušajte.
2. Provjerite da li su parametri konfiguracije TOOLSCAT_DB i TOOLSCAT_SCHEMA DB2 poslužitelja administracije bili ispravni postavljeni. Pogledajte trenutne postavke TOOLSCAT_DB i TOOLSCAT_SCHEMA korištenjem GET ADMIN CONFIGURATION naredbe. Da promijenite vrijednost bilo kojeg parametra konfiguracije DB2 Poslužitelja administracije koristite UPDATE ADMIN CONFIGURATION naredbu. Ako nastavite primati ovu poruku greške i nakon što ste pokušali predložene odgovore, kontaktirajte IBM Podršku.

3. Obratite se vašem sistem administratoru.

4. Pokušajte slijedeće:

- Ako je baza podataka kataloga alata lokalna u odnosu na raspoređivač, onda postavite instancu specificiranu parametrom konfiguracije DB2 Poslužitelja administracije *toolscat_inst* da koristi TCP/IP komunikacije.
- Ako je baza podataka kataloga alata udaljena u odnosu na raspoređivač, onda provjerite da li čvor kojeg koristi *toolscat_db* admin parametar konfiguracije podržava TCP/IP kao komunikacijski protokol.

5. Pogledajte Dnevnik dohvaćenih podataka prve greške DB2 poslužitelja administracije za dodatne informacije.

Kontaktirajte IBM Podršku ako se nastavi primanje ove poruke nakon što ste pokušali predložena rješenja.

SQL22283N Zadatak *izzadatka.sufiks* ne postoji u Bazi podataka kataloga alata.

Objašnjenje: Raspoređivač ne može dohvatiti zadatak iz Baze podataka kataloga alata. Zadatak je možda uklonjen iz Baze podataka kataloga alata ili nije nikada postojao.

Odgovor korisnika: Provjerite postojanje zadatka korištenjem Centra zadataka.

SQL22284N Zadatak *izzadatka.sufiks* nije raspoređen.

Objašnjenje: Zahtijevana akcija, Izvedi raspoređeni zadatak sada, ne može se izvesti jer zadatak nije trenutno raspoređen za izvođenje.

Odgovor korisnika: Pokušajte jedno od sljedećeg:

- Pokrenite Izvođenje sada
- Aktivirajte sva raspoređivanja zadataka i ponovo pokrenite Izvođenje raspoređenih zadataka.

SQL22285N Raspoređivač ne može dohvatiti odgovarajuće ime hosta iz particionirane baze podataka na particiji broj *broj-particije*.

Objašnjenje: Zahtijevani broj particije ne postoji u particioniranoj bazi podataka.

Odgovor korisnika: Provjerite da li postoji broj particije prikazivanjem liste čvorova korištenjem LIST DBPARTITIONNUMS naredbe.

SQL22286N Ne može se izvoditi potreban zadatak.

Objašnjenje: Raspoređivač nije uspio izvoditi zadatak jer je došlo do neočekivane greške.

Odgovor korisnika: Pogledajte Dnevnik dohvaćenih podataka prve greške DB2 poslužitelja administracije za dodatne informacije.

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema.

SQL22287N Korisnik idkorisnika nema ovlaštenje za izvođenje Zadatka idzadatka.sufiks.

Objašnjenje: Zadatak se nije uspio izvesti, jer korisnik nema potrebno ovlaštenje za izvođenje zadatka.

Odgovor korisnika: Vlasnik zadatka mora korisnicima dodijeliti dozvolu izvođenja da bi oni mogli izvesti zadatak.

SQL22295N Nije se moglo uspješno komunicirati sa SMTP poslužiteljem na hostu ime-hosta korištenjem porta broj-porta. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: SMTP Poslužitelj na hostu *ime-hosta* korištenjem porta *broj-porta* nije uspio dogovoriti protokol za slanje pošte. Objašnjenje ove greške je opisano slijedećom šifrom razloga:

1. Ne postoji SMTP poslužitelj koji se izvodi na *ime-hosta* na portu *broj-porta*.
2. Naišlo se je na neočekivanu grešku kod komuniciranja sa SMTP poslužiteljem.

SQL27900 - SQL27999

SQL27902N LOAD RESTART/TERMINATE nije dozvoljeno na tablici koja nije u stanju LOAD PENDING.

Objašnjenje: Nije nužno ni RESTART niti TERMINATE. RESTART i TERMINATE načini

Odgovor korisnika:

1. Provjerite da li je ime SMTP poslužitelja ispravno specificirano i da li se SMTP port specificiran u datoteci usluga podudara s brojem porta kojeg koristi SMTP poslužitelj.
2. Dozovite Nezavisnu funkciju praćenja na promptu za naredbe operacijskog sistema. Ako se problem ne može riješiti kontaktirajte IBM Korisničku podršku.

SQL22296N Ne može se slati pošta korištenjem SMTP protokola zbog nevaljanih adresa primatelja.

Objašnjenje: SMTP Poslužitelj nije uspio dogovoriti protokol slanja pošte za sve specificirane primatelje.

Odgovor korisnika: Provjerite da li su adrese primatelja ispravno specificirane.

Ta se greška može vratiti i onda kada SMTP poslužitelj ne može dosegnuti adrese primatelja. To se može nezavisno provjeriti korištenjem bilo kojeg drugog klijenta pošte slanjem pošte primateljima koji koriste isti SMTP poslužitelj. Ako to bude uspješno, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja na promptu za naredbe operacijskog sistema. Ako se problem ne može riješiti kontaktirajte IBM Korisničku podršku.

SQL22297I Promjene poslužitelja neće biti učinkovite dok se ponovo ne pokrene DB2 Poslužitelj administracije.

Objašnjenje: DB2 Poslužitelj administracije je bio uspješno konfiguriran, ali promjene neće odmah biti učinkovite. Promjene će postati učinkovite kod ponovnog pokretanja DB2 Poslužitelja administracije.

Odgovor korisnika: Da bi promjena postigla učinak pri slijedećem ponovnom pokretanju DB2 poslužitelja administracije nije potrebna nikakva daljnja akcija.

pomoćnog programa LOAD se mogu koristiti za nastavljavanje ili opoziv prethodno neuspjele/prekinute operacije LOAD. One su podržane samo na tablicama gdje prethodna operacija učitavanja nije uspjela i gdje je je tablica u LOAD PENDING stanju. Za tablice koje nisu u LOAD PENDING stanju, podržani su samo

INSERT i REPLACE načini pomoćnog programa LOAD.

Odgovor korisnika: Za naseljavanje tablice sadržajem ulaznog izvora ponovo izdajte naredbu LOAD koristeći način INSERT ili REPLACE. Možete koristiti pomoćni program LOAD QUERY za pronalazak trenutnog stanja tablice.

SQL27903I *tip-agenta je pokrenut na particiji brojParticije u trenutku vremenskaOznaka.*

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da će DB2 agent započeti na danim particijama.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27904I **Ulazna datoteka nije pronađena. Koristi se standardan ulaz kao ulaz.**

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da će DB2 agent započeti na danim particijama.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27907I **Maksimalna dužina ulaznog sloga dužina-sloga.**

Objašnjenje: Ova je informativna poruka koja pokazuje dužinu sloga koja se koristi za operaciju Učitavanja.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27908I **Program se izvodi s razinom provjere: razina-provjere.**

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da li je provjeravanje skraćivanja osposobljeno ili nije.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27909I **Praćenje broj-slogova neograničenih slogova.**

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da je praćenje osposobljeno za prve broj-slogova slogove.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27910I **Graničnik niza je gran-niza, graničnik stupca je gran-stu, a decimalna točka je dectoč. Praćenje broj-slogova ograničenih slogova.**

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje koji su graničnici korišteni za niz, stupac i decimalnu točku. Osim toga ova poruka pokazuje da je praćenje omogućeno za prvih broj-slogova slogova.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27911I **Datoteka ulazne particijske mape ime-dat je uspješno otvorena za čitanje.**

Objašnjenje: Ova informacijska poruka pokazuje da je datoteka ulazne particijske mape uspješno otvorena za čitanje.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27912I **U tijeku je čitanje ulazne particijske mape.**

Objašnjenje: Ova informacijska poruka pokazuje da je u tijeku čitanje datoteke ulazne particijske mape.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27913I **Particijska mapa ulaza je uspješno pročitana.**

Objašnjenje: Ova informacijska poruka pokazuje da je datoteka ulazne particijske mape uspješno pročitana.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27914I **Način operacije je mode.**

Objašnjenje: Ova informativna poruka pokazuje način operacije agenta particioniranja.

Postoje dva različita načina operacije:

- Raspodjela
- Analiziranje

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27915I Nije korištena datoteka particijske mape izlaza.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da se ne koristi datoteka izlazne particijske mape.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27916I Datoteka izlazne particijske mape *ime-datoteke* je uspješno otvorena.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da je datoteka izlazne particijske mape uspješno otvorena.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27918I Ime datoteke raspodjele: *ime-datoteke*.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja ukazuje na ime datoteke raspodjele koja je korištena u pomoćnom programu.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27919I Datoteka raspodjele *ime-datoteke* je uspješno otvorena za pisanje.

Objašnjenje: Ova informativna poruka pokazuje da je datoteka raspodjele bila uspješno otvorena za pisanje.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27920I Ovaj pomoćni program koristi *broj-ključ* particijski ključ.

Objašnjenje: Ova informativna poruka pokazuje koliko je particijskih ključeva korišteno u pomoćnom programu.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27921I *ključnoime* **Start:indeks** **Duž:dužina**
Pozicija:pozicija **Tip:tip**.

Objašnjenje: Ova informacijska poruka opisuje attribute particijskog ključa.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27922I Datoteke izlaznih podataka nisu kreirane jer je tip izvođenja ANALYZE.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da datoteke izlaznih podataka nisu kreirane jer je način operacije ANALYZE.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27926I Izlazni podaci za particiju *broj-particije* će biti poslani standardom izlazu.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da će izlazni podaci na particiji biti *broj-particije* poslani standardnom izlazu.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27927I Obradeno je *broj-slogova* slogova (ili linija).

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da je *brojslogova* slogova (ili linija) bilo obrađeno.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27928I Obrađuje se slog broj *broj*.

Objašnjenje: Ova informativna poruka pokazuje koji se slog obrađuje. Ova poruka će se slati samo kada je specificirana TRACE opcija.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27929I Particijski broj vraćen iz raspršene funkcije: *hex-vrijednost* (hex)
dec-vrijednost (decimalno).

Objašnjenje: Ova informativna poruka izvještava o rezultatima funkcije raspršivanja u hex i decimalnom formatu.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27931I Izlazna particijska mapa se zapisuje u datoteku *ime-datoteke*.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da je izlazna particijska mapa zapisana u *ime-datoteke*.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27932I Zapisivanje mape raspodjele na *ime-datoteke*.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da je mapa raspodjele zapisana u *ime-datoteke*.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27935I *tip-agenta je završio na particiji broj-particije u trenutku vremenska-oznaka*.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da je DB2 agent upravo dovršio operaciju na danoj particiji.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27936I Utrošeno vrijeme: *hr sati, min minuta, sec sekundi*.

Objašnjenje: Ova informativna poruka izvještava o ukupno utrošenom vremenu.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27937I Propusnost: *throughput slogova/sek*.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje propusnost danog DB2 agenta.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27939I Broj slogova za izlazne particije: broj particije *broj-particije*. Broj slogova: *broj-slogova*.

Objašnjenje: Ova informativna poruka pokazuje broj slogova koji se obrađuju za danu particiju.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27941I Program je nenormalno prekinut.

Objašnjenje: Ova informativna poruka ukazuje na to da je pomoćni program nenormalno prekinut.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27942I Postoji *broj-upozorenja poruka upozorenja i broj-odbač odbačenih slogova*.

Objašnjenje: Ova informativna poruka izvještava da se naišlo na *broj-upoz* poruka upozorenja i *broj-odbačenih* odbačenih slogova za vrijeme operacije.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27945I Indeks ključa: *indeks. Podaci: podaci1 podaci2 podaci3 podaci4 podaci5*.

Objašnjenje: Ova informativna poruka prikazuje atribute danih particijskih ključeva.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27947I Datoteka ulaznih podataka specificirana na liniji *broj-linije* datoteke konfiguracije je zanemarena.

Objašnjenje: Datoteka ulaznih podataka specificirana na liniji *broj-linije* datoteke konfiguracije je zanemarena. Koristit će se opcija reda za naredbe ako je specificirana; inače će se koristiti prva specifikacija datoteke ulaznih podataka u datoteci konfiguracije.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27948I Datoteka izlaznih podataka specificirana na liniji *broj-linija* datoteke konfiguracije je zanemarena.

Objašnjenje: Datoteka izlaznih podataka specificirana na liniji *broj-linija* datoteke konfiguracije je zanemarena. Koristit će se opcija reda za naredbe ako je specificirana; inače će se koristiti prva specifikacija izlaznih podataka u datoteci konfiguracije.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27949I Datoteka raspodijeljenih podataka specificirana na liniji broj-linije datoteke konfiguracije je zanemarena.

Objašnjenje: Datoteka raspodjele specificirana na liniji broj-linije datoteke konfiguracije je zanemarena. Koristit će se opcija reda za naredbe ako je specificirana; inače će se koristiti prva specifikacija datoteke raspodjele u datoteci konfiguracije.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27950I Tip datoteke ulaznih podataka je tip-datoteke.

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja pokazuje da je format ulaznih podataka tip-datoteke.

- 0-ASC
- 1-DEL
- 2-BIN
- 3-CUR

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27951I NEWLINE oznaka je zanemarena u slučaju binarne ili granične datoteke ulaznih podataka

Objašnjenje: Ovo je informativna poruka koja izvještava da je NEWLINE oznaka ignorirana za binarne ili granične datoteke ulaznih podataka.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27952I NEWLINE oznaka je uključena.

Objašnjenje: Ova informacijska poruka izvještava da je uključena NEWLINE oznaka.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija.

SQL27953I Upotreba: db2split [-c configuration-file-name] [-d distribution-file-name] [-i input-file-name] [-o output-file-name] [-h help message]

Objašnjenje:

-c opcija će izvoditi ovaj program korištenjem korisnički specificirane datoteke konfiguracije

-d opcija specificira datoteku raspodjele

-i opcija specificira datoteku ulaza

-o opcija specificira datoteku izlaza

-h opcija će generirati poruku za pomoć

SQL27959N Opcija konfiguracije particionirane baze podataka ime-opcije nije valjana. Šifra razloga =šifra-razloga.

Objašnjenje: Opcija konfiguracije particionirane baze podataka imenovana u poruci greške je neispravno specificirana ili je nekompatibilna s nekom drugom specificiranom opcijom učitavanja.

Moguće šifre razloga su kako slijedi:

- 1 Opcija konfiguracije particionirane baze podataka ne može biti specificirana u okolini neparticionirane baze podataka ili kada je DB2_PARTITIONEDLOAD_DEFAULT varijabla registra postavljena na OFF.
- 2 Opcija konfiguracije particionirane baze podataka ne može biti specificirana više nego jednom.
- 3 Otkriven je nevaljani pokazivač u piPartLoadInfoIn ulaznoj strukturi propušten u db2Load API.
- 4 Otkriven je nevaljani pokazivač u poPartLoadInfoOut izlaznoj strukturi propušten u db2Load API.
- 5 Argument dobavljen za MODE opciju mora biti jedan od slijedećih:
 - PARTITION_AND_LOAD
 - PARTITION_ONLY
 - LOAD_ONLY
 - LOAD_ONLY_VERIFY_PART
 - ANALYZE
- 6 Maksimalan broj agenata particioniranja mora biti manji ili jednak maksimalnom broju dopuštenih particija u skupini.
- 7 Maksimalan broj partijskih brojeva u

- particijskoj listi mora biti manji ili jednak maksimalnom broju dopuštenih particija u skupini.
- 8 Argumenti dobavljeni za ISOLATE_PART_ERRS opciju moraju biti jedno od slijedećih:
- SETUP_ERRS_ONLY
 - LOAD_ERRS_ONLY
 - SETUP_AND_LOAD_ERRS
 - NO_ISOLATION
- 9 Vrijednost specificirana za STATUS_INTERVAL opciju mora biti u rasponu 1-4000.
- 10 Maksimalan broj porta mora biti veći ili jednak minimalnom broju porta.
- 11 Jedini dopušteni argumenti za CHECK_TRUNCATION, NEWLINE i OMIT_HEADER opcije su TRUE i FALSE.
- 12 Argument dobavljen za RUN_STAT_DBPARTNUM mora biti dopušteni broj particije.
- 13 Ako je način ANALYZE, onda mora biti specificirana MAP_FILE_OUTPUT opcija.
- 14 Ako je način PARTITION_ONLY, onda mora biti specificirana PART_FILE_LOCATION opcija. Ako je način LOAD_ONLY ili LOAD_ONLY_VERIFY_PART, onda mora biti specificirana PART_FILE_LOCATION opcija ako ime datoteke ulaza nije u potpunosti kvalificirano.
- 15 Akcija učitavanja RESTART i TERMINATE se može koristiti samo kada je čvor PARTITION_AND_LOAD, LOAD_ONLY ili LOAD_ONLY_VERIFY_PART.
- 16 Opcija HOSTNAME ne može biti specificirana ako nije specificirana FILE_TRANSFER_CMD opcija.
- 17 Načini izolacije greške particije LOAD_ERRS_ONLY i SETUP_AND_LOAD_ERRS nisu kompatibilni s ALLOW_READ_ACCESS ili COPY YES opcijama naredbe učitavanja.

- 18 LOAD_ONLY i LOAD_ONLY_VERIFY_PART načini nisu kompatibilni s CLIENT opcijom naredbe učitavanja.

Odgovor korisnika: Ponovo pošaljite LOAD naredbu s ispravnim opcijama konfiguracije particionirane baze podataka.

SQL27960N PART_FILE_LOCATION mora specificirati u potpunosti kvalificirano bazno ime datoteke kada je tip datoteke CURSOR.

Objašnjenje: Kod učitavanja iz datoteke ulaza tipa CURSOR, PART_FILE_LOCATION opcija mora specificirati u potpunosti kvalificirano ime baze datoteke umjesto direktorija.

Odgovor korisnika: Ponovo pošaljite LOAD naredbu sa ispravnim argumentom za PART_FILE_LOCATION opciju konfiguracije particionirane baze podataka.

SQL27961N ROWCOUNT se ne može specificirati u okolini particionirane baze podataka ako način nije ANALYZE.

Objašnjenje: ROWCOUNT opcija naredbe učitavanja nije podržana ako način nije ANALYZE.

Odgovor korisnika: Ponovo pošaljite naredbu učitavanja bez ROWCOUNT opcije.

SQL27990W Za vrijeme učitavanja, pronađen je barem jedan red na krivoj particiji.

Objašnjenje: Kod učitavanja particionirane baze podataka korištenjem pomoćnog programa s načinom LOAD_ONLY_VERIFY_PART, svi redovi datoteke ulaza koji su pronađeni na krivoj particiji će biti odbačeni. Ako je specificiran "dumpfile" preinačitelj, svi odbačeni redovi će biti pohranjeni u dump datoteci. Ova poruka će se pojaviti samo jednom po particiji i po učitavanju, čak i kada postoji više povreda po particiji.

Odgovor korisnika: Ako su odbačeni redovi spremljeni u dump datoteci, oni se mogu učitati na ispravnu particiju jednostavnim korištenjem druge naredbe s MODE opcijom postavljenom na PARTITION_AND_LOAD.

SQL27991W Specificirano je previše partijskih agenata u naredbi učitavanja.

Objašnjenje: Specificirano je previše partijskih agenata u PARTITIONING_DBPARTNUMS opciji konfiguracije particionirane baze podataka naredbe učitavanja. Maksimalan broj partijskih agenata je specificiran MAX_NUM_PART_AGENTS opcijom učitavanja, a po defaultu je 25 ako nije specificiran.

Odgovor korisnika: Ponovo pošaljite naredbu s ispravnim brojem partijskih agenata. Alternativno PARTITIONING_DBPARTNUMS opcija može biti izostavljena, pa će pomoćni program za učitavanje automatski izabrati prikladan broj partijskih agenata.

SQL27992N Datoteka podataka sadrži važeću partijsku mapu, ali način učitavanja je PARTITION_AND_LOAD.

Objašnjenje: Učitavanje je otkrilo važeću partijsku mapu na početku datoteke. PARTITION_AND_LOAD

SQL29000 - SQL29099

SQL29000N Vrijednost specificirana za DYN_QUERY_MGMT nije važeća. DB2 Pozornik upita nije instaliran na ovom poslužitelju.

Objašnjenje: Pokušaj ažuriranja parametra konfiguracije baze podataka DYN_QUERY_MGMT u ENABLE nije uspio jer poslužitelj DB2 Pozornika upita nije instaliran.

Odgovor korisnika: Instalirajte poslužitelj DB2 Pozornika upita.

SQL29001N Ova razina klijenta baze podataka nije kompatibilna sa razinom poslužitelja DB2 Pozornika upita na kojem radite.

Objašnjenje: Kod klijenta i poslužitelja nisu kompatibilni.

način može smatrati ovo kao korisničkim podacima, vjerojatno uzrokujući neželjene rezultate.

Odgovor korisnika: Ako je razlog što je datoteka podataka počela sa zaglavljem partijskom mapom to što je podataka u datoteci već bio raspodijeljen, onda upotrebite LOAD_ONLY način za učitavanje datoteke. U ovom slučaju također će biti nužno upotrijebiti OUTPUT_DBPARTNUMS opciju za specificiranje pojedinačne particije na koju se trebaju učitati podaci.

Ako je partijska mapa otkrivena učitavanjem na početku datoteke u biti korisnički podatak, onda upotrijebite PARTITION_AND_LOAD način s IGNOREHEADER preinačiteljem da onemogućite otkrivanje partijske mape te učitajte cijelu datoteku podataka.

SQL29002N DB2 Pozornik upita nije instaliran na ovom poslužitelju.

Objašnjenje: Tablice poslužitelja DB2 Pozornika upita ne postoje na ovom poslužitelju.

Odgovor korisnika: Instalirajte poslužitelj DB2 Pozornika upita.

SQL29003N DB2 Pozornik upita ne može učitati Java klasu ime-klase, šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Desila se greška za vrijeme pokušaja učitavanja Java klase ime-klase. Šifre razloga su:

1 Klasa nije pronađena u CLASSPATH-u.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je ime-klase instaliran u CLASSPATH-u.

SQL29004N Klasa DB2 Pozornika upita *ime-klase* ne može pozvati metodu *ime-metode* sa potpisom *potpis*.

Objašnjenje: Java metoda *ime-metode* ne može se naći.

Odgovor korisnika: Osigurajte instaliranu ispravnu verziju klijenta DB2 Pozornika upita.

SQL29005N Korisnik *ID-korisnika* nije definiran u tablici profila korisnika.

Objašnjenje: Korisnik *ID-korisnika* nije definiran u tablici profila korisnika. Korisnik, ili grupa kojoj korisnik pripada, mora biti definiran u tablici profila korisnika.

Odgovor korisnika: Koristite Administraciju upita da definirate korisnika u tablicu profila korisnika.

SQL29006N Java izuzetak *niz-izuzetka* je odbačen.

Objašnjenje: Java izuzetak *niz-izuzetka* je odbačen.

Odgovor korisnika: Ako se problem i dalje javlja kontaktirajte vašeg predstavnika tehničkog servisa.

SQL29007N Poslužitelj DB2 pozornika upita nije dostupan.

Objašnjenje: Poslužitelj DB2 Pozornika upita ne radi.

Odgovor korisnika: Pokrenite poslužitelj DB2 Pozornika upita i ponovno pošaljite vaš upit.

SQL29008N Naišlo se na grešku za vrijeme generiranja rednog broja redoslijeda poslova.

Objašnjenje: Naišlo se na grešku za vrijeme generiranja rednog broja redoslijeda poslova.

Odgovor korisnika: Ako se problem i dalje javlja kontaktirajte vašeg predstavnika tehničkog servisa.

SQL29009N Naišlo se na greška za vrijeme slanja na izvođenje novog posla. Šifra razloga *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Naišlo se na grešku za vrijeme slanja na izvođenje novog posla.

Odgovor korisnika: Ispitajte šifru razloga i ponovno pošaljite upit.

SQL29010N Upit je bio opozvan.

Objašnjenje: Korisnik je opozvao upit.

SQL29011I Posao *ID-posla* je bio poslan na izvođenje.

Objašnjenje: Posao *ID-posla* je bio poslan na izvođenje poslužitelju DB2 Pozornika upita.

SQL29012N Posao *ID-posla* je bio prekinut.

Objašnjenje: Posao *ID-posla* je bio prekinut.

Odgovor korisnika: Upotrijebite Nadgledanje upita ili naredbu *iwm_cmd* za ispitivanje razloga za prekinuto posao i ponovno pošaljite upit.

SQL29013I Posao *ID-posla* je bio zadržan.

Objašnjenje: Posao *ID-posla* je bio stavljen na zadržavanje.

SQL29014N Vrijednost specificirana za DB2 varijablu registra *varijabla-registra* je nevažeća.

Objašnjenje: Vrijednost specificirana za *varijabla-registra* je nevažeća zbog slijedećih ograničenja od *varijabla-registra*:

DQP_NTIER

Vrijednost mora biti jedna od OFF, RUN[:timeout] ili CHECK[:timeout].

DQP_LAST_RESULT_DEST

Dužina ne smije prijeći 32 znakova.

DQP_TRACEFILE

Dužina ne smije prijeći 256 znakova.

Odgovor korisnika: Ispravite vrijednost DB2 varijable registra *varijabla-registra* sa naredbom *db2set* i ponovno pošaljite upit.

SQL29015N Naišlo se na grešku za vrijeme opozivanja posla. Šifra razloga : *šifra-razloga*.

Objašnjenje: Naišlo se na grešku za vrijeme pokušaja opoziva posla. Šifra razloga mapira se na SQL ili DB2 poruku.

Odgovor korisnika: Ispitajte šifru razloga, ispravite grešku i ponovo probajte akciju.

SQL29016N Izvor podataka na klijentu ne podudara se sa izvorom podataka na poslužitelju DB2 Pozornika upita.

Objašnjenje: Izvor podataka na koji je klijent povezan ne podudara se sa izvorom podataka koji koristi poslužitelj DB2 Pozornika upita.

Odgovor korisnika: Osigurajte da se varijabla profila DB2DBDFT na poslužitelju DB2 Pozornika upita podudara sa imenom izvora podataka klijenta.

SQL29017N Posao *id-posla* je bio opozvan.

Objašnjenje: Posao *id-posla* je bio opozvan.

Odgovor korisnika: Niti jedan.

SQL30000 - SQL30099

SQL30000N Izvođenje nije uspelo zbog Greške distribuiranog protokola koja neće utjecati na uspješno izvođenje slijedećih naredbi ili SQL izraza: **Šifra razloga** *šifra-razloga*(*podšifra*).

Objašnjenje: Desila se greška u sistemu koja je spriječila uspješnu obradu trenutne naredbe za okolinu ili SQL izraza. Ova poruka (SQLCODE) je proizvedena u kompilaciji izraza ili vremenu izvođenja.

Naredba ili izraz se ne može obraditi. Trenutna transakcija nije vraćena prema naprijed i aplikacija ostaje povezana na udaljenu bazu podataka.

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke i šifru razloga. Zapišite sve informacije o greškama iz SQLCA, ako je moguće. Pokušajte ponovno izvesti aplikaciju.

Ako postoji dovoljno resursa memorije i problem se nastavlja, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u

SQL29018N Klijent DB2 pozornika upita nije instaliran.

Objašnjenje: Korisnik postavlja upit bazi podataka koja je omogućila parametar konfiguracije baze podataka DYN_QUERY_MGMT. U svakom slučaju, klijentov kod DB2 Pozornika upita nije instaliran na klijentovom stroju.

Odgovor korisnika: Instalirajte komponentu QueryEnabler-a klijenta DB2 Pozornika upita.

SQL29019N Poslovi su bili raspoređeni na poslužitelju DB2 Pozornika upita.

Objašnjenje: Poslovi su bili raspoređeni na poslužitelju DB2 Pozornika upita.

Odgovor korisnika: Niti jedan.

prompt za naredbe operativnog sistema.

Potrebne informacije:

- Opis problema
- SQLCODE i šifra razloga
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

sqlcode: -30000

sqlstate: 58008

SQL30002N SQL izraz ne može se izvesti zahvaljujući prijašnjem uvjetu u lancu izraza.

Objašnjenje: SQL izraz je bio vezan na PREPARE, ali PREPARE izraz je dobio upozorenje SQLCODE koji treba program ili krajnjeg korisnika da ponovno izda vezani izraz ili izda različiti SQL zahtjev. Ova

greška se može desiti samo u okolini klijent/poslužitelj.

- Distribuirani klijent koristeći DRDA je vezan na OPEN izraz na PREPARE, ali je PREPARE izraz dobio SQLCODE +1140.

Izraz se ne može izvesti kao vezani.

Odgovor korisnika: Izraz se mora ponovo poslati kao odijeljen zahtjev.

sqlcode: -30002

sqlstate: 57057

SQL30020N Izvođenje nije uspjelo zbog Greške distribuiranog protokola koja će utjecati na uspješno izvođenje slijedećih naredbi i SQL izraza: Šifra razloga šifra-razloga.

Objašnjenje: Desila se greška u sistemu koja je spriječila uspješno izvođenje trenutne naredbe za okolinu ili SQL izraz, isto kao i bilo kojih slijedećih naredbi ili SQL izraza.

Šifra razloga 124C ukazuje da DRDA podatkovni tok za zahtjev sadrži sintaksnu grešku.

Naredba ili izraz se ne može obraditi. Trenutna transakcija je vraćena prema natrag i aplikacija je prekinula vezu sa udaljenom bazom podataka.

Odgovor korisnika: Zapišite razlog poruke (SQLCODE) i šifru razloga. Zapišite sve informacije o greškama iz SQLCA, ako je moguće. Pokušajte se povezati sa udaljenom bazom podataka i ponovno izvesti aplikaciju.

Ako postoji dovoljno resursa memorije i problem se nastavlja, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u prompt za naredbe operativnog sistema.

Potrebne informacije:

- Opis problema
- SQLCODE i šifra razloga
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

Neke moguće šifre razloga uključuju:

121C Pokazuje da korisnik nije ovlašten izvoditi zahtijevanu naredbu.

1232 Naredba se ne može dovršiti zbog trajne greške. U većini slučajeva, poslužitelj će biti u obradi abenda.

1254 Naredba koju je poslao klijent rezultirala je u neuobličenom i primijenjenom posebnom načinu na udaljenom poslužitelju na kojem nema oblikovane poruke koja bi se vratila klijentu.

Ako je udaljeni poslužitelj DB2 UDB za OS/390,zOS tada provjerite dnevnik konzole za informaciju o ovoj grešci.

Ako je udaljeni poslužitelj DB2 UDB za iSeries, dnevnik posla posla poslužitelja, i/ili spoolirana datoteka hvatanja podataka prve greške (FFDC) obično je potrebna za određivanje uzroka greške.

Ako je udaljeni poslužitelj DB2 UDB za Unix/Windows tada provjerite zapis obavijesti administracije baze podataka udaljenog poslužitelja za informaciju glede ove greške.

220A Ciljni poslužitelj primio je opis nevažećih podataka. Ako je specificiran korisnički SQLDA, osigurajte da su polja ispravno inicijalizirana. Također, osigurajte da dužina ne premašuje maksimalno dozvoljenu dužinu za korišteni tip podataka.

Ako koristite DB2 Connect proizvod u okolini gateway poslužitelja sa klijentima niže razine, ova se greška može desiti ako se varijable hosta vaše aplikacije i opisi stupca upitane tablice ne podudaraju.

sqlcode: -30020

sqlstate: 58009

SQL30021N Izvođenje nije uspjelo zbog Greške distribuiranog protokola koji će utjecati na uspješno izvođenje slijedećih naredbi i SQL izraza: Upravitelj upravitelj na Razini razina nije podržan.

Objašnjenje: Desila se greška u sistemu koja je spriječila uspješnu vezu aplikacije sa udaljenom bazom podataka. Ova poruka (SQLCODE) je proizvedena za

SQL CONNECT izraz. *upravitelj* i *razina* su numeričke vrijednosti koje identificiraju nekompatibilnost između klijenta i poslužitelja.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke, *upravitelj* i *razina* vrijednosti. Zapišite sve informacije o greškama iz SQLCA, ako je moguće. Pokušajte se opet povezati sa udaljenom bazom podataka.

Ako se problem i dalje javlja, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Tada kontaktirajte vašeg predstavnika servisa sa slijedećim informacijama:

- Opis problema
- SQLCODE i šifra razloga
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

sqlcode: -30021

sqlstate: 58010

SQL30040N Izvođenje nije uspelo zbog neraspoloživih resursa koji neće utjecati na uspješno izvođenje slijedećih naredbi i SQL izraza: Razlog razlog. Tip Resursa tip-resursa. Ime Resursa ime-resursa. ID proizvoda ID-proizvoda.

Objašnjenje: Aplikacija ne može obraditi naredbu ili SQL izraz jer se specificirani resurs potrošio. Trenutna transakcija nije vraćena prema naprijed i aplikacija ostaje povezana na udaljenu bazu podataka.

Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Povećajte veličinu specificiranog resursa i ponovo pošaljite naredbu.

sqlcode: -30040

sqlstate: 57012

SQL30041N Izvođenje nije uspelo zbog neraspoloživih resursa koji će utjecati na uspješno izvođenje slijedećih naredbi i SQL izraza: Razlog razlog. Tip Resursa tip-resursa. Ime Resursa ime-resursa. ID proizvoda ID-proizvoda.

Objašnjenje: Aplikacija ne može obraditi naredbu ili SQL izraz jer resursi nisu dostupni na udaljenoj bazi podataka. Ovaj SQLCODE je proizveden u kompilaciji izraza ili vremenu izvođenja.

Korisnici federalnog sistema: ovu situaciju također može otkriti izvor podataka.

Ako *ime-resursa* je “Šifrirano” ili “Dešifrirano”, korisnički izlazi za šifriranje ili dešifriranje lozinke su neraspoloživi ili imaju grešku.

Naredba ili izraz se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Istražite okolinu sistema udaljene baze podataka.

Korisnici federalnog sistema:

- Ako šifriranje ili dešifriranje lozinke korisničkog izlaza ne uspije, *razlog* je vrijednost cijelog broja kojeg je primio federalni poslužitelj kad je dozivao korisnički izlaz. Osigurajte da se ne dođe do greške kada se šifriranju ili dešifriranju korisničkog izlaza uređuju veze sa federalnim poslužiteljem. Ako koristite korisnički izlaz dobavljen od korisnika, molim provjerite kod izvora korisničkog izlaza da odredite zašto je *razlog* vraćen. Ako je greška nađena u kodu izvora korisničkog izlaza, popravite grešku, link-editirajte kod objekta sa federalnim poslužiteljem i ponovo izdajte neuspješnu naredbu ili izraz.
- Za sve ostale slučajeve, izolirajte problem na izvoru podataka koji nije uspio sa zahtjevom (uputite se na vodič za određenje problema da odredite koji izvor podataka ne uspijeva u obradi SQL izraza), ispravite problem na izvoru podataka i ponovo izdajte neuspješnu naredbu ili izraz.

sqlcode: -30041

sqlstate: 57013

SQL30050N broj naredba ili SQL izraz je nevažeći dok vezanje napreduje.

Objašnjenje: Aplikacija je pokušala izdati naredbu ili SQL izraz koji nije važeći dok predkompiliranje/vezanje napreduje. <broj> je numerička vrijednost koja identificira pogrešnu naredbu ili SQL izraz.

Naredba ili izraz nije obraden.

Odgovor korisnika: Ako aplikacija nije predkompilator/vezač upravitelja baze podataka, provjerite da vezanje nije aktivno prije izdavanja naredbe ili SQL izraza.

Ako je aplikacija predkompilator/vezač upravitelja baze podataka, zapišite broj poruke (SQLCODE) i <broj> vrijednost. Zapišite sve informacije o greškama iz SQLCA, ako je moguće. Pokušajte opet izvesti operaciju vezanja.

Ako postoji dovoljno resursa memorije i problem se nastavlja, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u prompt za naredbe operativnog sistema.

Kontaktirajte vašeg predstavnik tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

Potrebne informacije:

- Opis problema
- SQLCODE i šifra razloga
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

sqlcode: -30050

sqlstate: 58011

SQL30051N Obrada vezanja sa specificiranim imenom paketa i oznakom konzistentnosti nije aktivna.

Objašnjenje: Učinjen je pokušaj za izdavanje operacije predkompiliranja/vezanja kada predkompiliranje/vezanje nije aktivno ili je učinjen pokušaj upotrebe nevažećeg imena paketa i/ili oznake konzistentnosti za vrijeme operacije aktivnog predkompiliranja/vezanja.

Naredba ili izraz se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ako aplikacija nije predkompilator/vezač upravitelja baze podataka, provjerite je li predkompiliranje/vezanje aktivno prije izdavanje operacije vezanja i da li su ispravne informacije prošle na operaciji vezanja.

Ako je aplikacija predkompilator/vezač upravitelja baze podataka, zapišite broj poruke (SQLCODE) i sve informacije o grešci iz SQLCA, ako je moguće. Pokušajte opet izvesti operaciju.

Ako postoji dovoljno resursa memorije i problem se nastavlja, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u prompt za naredbe operativnog sistema.

Kontaktirajte vašeg predstavnik tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

Potrebne informacije:

- Opis problema
- SQLCODE i šifra razloga
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

sqlcode: -30051

sqlstate: 58012

SQL30052N Pretpostavke za pripremu programa su netočne.

Objašnjenje: SQL izraz koji je bio kompiliran, kompilator nije prepoznao i baza podataka ga ne može obraditi.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je izraz ispravan i pokušajte opet izvesti operaciju. Ako se problem nastavlja, uklonite izraz iz programa.

sqlcode: -30052

sqlstate: 42932

SQL30053N Vrijednost za OWNER nije prošla na provjeri autorizacije na udaljenoj bazi podataka.

Objašnjenje: Vrijednost specificirana za OWNER opciju na predkompiliranju/vezanju nije prošla provjeru autorizacije na udaljenoj bazi podataka. Ovaj SQLCODE je proizveden za vrijeme predkompiliranja/vezanja. Predkompilator/vezač

upravitelja baze podataka nije to proizveo.

Operacija predkompiliranja/vezanja se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da ste ovlašteni koristiti ID specificiran za OWNER opciju ili nemojte koristiti OWNER opciju.

sqlcode: -30053

sqlstate: 42506

SQL30060N *ID-autorizacije nema povlasticu za izvođenje operacije operacija.*

Objašnjenje: ID autorizacija <ID-autorizacije> pokušala je izvršiti specificiranu <operacija> bez dodijeljene prikladne autorizacije za to. Ovaj SQLCODE je proizveden u kompilaciji izraza ili vremenu izvođenja.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Osigurajte da je <ID-autorizacije> dodijeljena potrebna autorizacija za izvođenje željene operacije.

sqlcode: -30060

sqlstate: 08004

SQL30061N *Zamjensko ime ili ime baze podataka ime nije nađeno na udaljenom čvoru.*

Objašnjenje: Ime baze podataka nije postojeća baza podataka na udaljenom čvoru baze podataka.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ponovno pošaljite naredbu sa ispravnim imenom ili zamjenskim imenom baze podataka.

Korisnici federalnog sistema: provjerite da osigurate da li unos u SYSCAT.SERVERS ispravno specificira ime baze podataka iz izvora podataka.

sqlcode: -30061

sqlstate: 08004

SQL30070N *identifikator-naredbe Naredba nije podržana.*

Objašnjenje: Udaljena baza podataka dobila je naredbu koju ne prepoznaje. Trenutna naredba za okolinu ili SQL izraz ne može se uspješno obraditi, niti se mogu obraditi bilo koje slijedeće naredbe ili SQL izrazi.

Trenutna transakcija je vraćena prema natrag i aplikacija je prekinula vezu sa udaljenom bazom podataka. Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke (SQLCODE) i identifikator naredbe. Zapišite sve informacije o greškama iz SQLCA, ako je moguće. Pokušajte se povezati sa udaljenom bazom podataka i ponovno izvršiti aplikaciju.

Ako postoji dovoljno resursa memorije i problem se nastavlja, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u prompt za naredbe operativnog sistema.

Kontaktirajte vašeg predstavnika tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

Potrebne informacije:

- Opis problema
- SQLCODE i identifikator naredbe
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

sqlcode: -30070

sqlstate: 58014

SQL30071N *identifikator-objekta Objekt nije podržan.*

Objašnjenje: Udaljena baza podataka dobila je naredbu koju ne prepoznaje. Trenutna naredba za okolinu ili SQL izraz ne može se uspješno obraditi, niti se mogu obraditi bilo koje slijedeće naredbe ili SQL izrazi.

Trenutna transakcija je vraćena prema natrag i aplikacija je prekinula vezu sa udaljenom bazom podataka. Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke (SQLCODE) i identifikator objekta. Zapišite sve informacije o greškama iz SQLCA, ako je moguće.

Pokušajte se povezati sa udaljenom bazom podataka i ponovno izvesti aplikaciju.

Ako postoji dovoljno resursa memorije i problem se nastavlja,

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema.

Kontaktirajte vašeg predstavnik tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

Potrebne informacije:

- Opis problema
- SQLCODE i identifikator objekta
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

sqlcode: -30071

sqlstate: 58015

SQL30072N *identifikator-parametra* **Parametar nije podržan.**

Objašnjenje: Udaljena baza podataka dobila je naredbu koju ne prepoznaje. Trenutna naredba za okolinu ili SQL izraz ne može se uspješno obraditi, niti se mogu obraditi bilo koje slijedeće naredbe ili SQL izrazi.

Naredba se ne može obraditi.. Trenutna transakcija je vraćena prema natrag i aplikacija je prekinula vezu sa udaljenom bazom podataka.

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke (SQLCODE) i identifikator parametra. Zapišite sve informacije o greškama iz SQLCA, ako je moguće. Pokušajte se povezati sa udaljenom bazom podataka i ponovno izvesti aplikaciju.

Ako postoji dovoljno resursa memorije i problem se nastavlja, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u prompt za naredbe operativnog sistema.

Kontaktirajte vašeg predstavnik tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

Potrebne informacije:

- Opis problema
- SQLCODE i identifikator parametra
- SQLCA sadržaj, ako je moguće

- Trag, ako je moguće.

sqlcode: -30072

sqlstate: 58016

SQL30073N *identifikator-parametra* **vrijednost Parametra vrijednost nije podržana.**

Objašnjenje: Udaljena baza podataka dobila je naredbu koju ne prepoznaje. Trenutna naredba za okolinu ili SQL izraz ne može se uspješno obraditi, niti se mogu obraditi bilo koje slijedeće naredbe ili SQL izrazi.

Trenutna transakcija je vraćena prema natrag i aplikacija je prekinula vezu sa udaljenom bazom podataka. Obrada naredbe nije moguća.

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke (SQLCODE) i identifikator parametra. Zapišite sve informacije o greškama iz SQLCA, ako je moguće. Pokušajte se povezati sa udaljenom bazom podataka i ponovno izvesti aplikaciju.

Ako postoji dovoljno resursa memorije i problem se nastavlja,

Ako je trag aktivan, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u promptu za naredbe operativnog sistema. Kontaktirajte vašeg predstavnik tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

Potrebne informacije:

- Opis problema
- SQLCODE, identifikator parametra i vrijednost
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

Neki mogući identifikatori parametra uključuju:

002F Poslužitelj cilja ne podržava tip podataka koje je zahtijevao zahtjevatelj aplikacije. Na primjer, kada je DB2 Connect korišten za povezivanje na DB2 2.3, ova greška će se vratiti osim ako se ne primijeni prikladan PTF na DB2 2.3. Osigurajte da zahtjevatelj podržava razinu poslužitelja.

119C, 119D, 119E

Ciljni poslužitelj ne podržava CCSID koji je

zahtijevao zahtjevatelj aplikacije. Osigurajte da CCSID koji koristi zahtjevatelj podržava poslužitelj.

- 119C - Provjerite jednobajtni CCSID.
- 119D - Provjerite dvo-bajtni CCSID.
- 119E - Provjerite mješovito-bajtni CCSID.

sqlcode: -30073

sqlstate: 58017

SQL30074N *identifikator-odgovora* **Odgovor nije podržan.**

Objašnjenje: Klijent je dobio odgovor koji ne prepoznaje. Trenutna naredba za okolinu ili SQL izraz ne može se uspješno obraditi, niti se mogu obraditi bilo koje slijedeće naredbe ili SQL izrazi.

Trenutna transakcija je vraćena prema natrag i aplikacija je prekinula vezu sa udaljenom bazom podataka. Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Zapišite broj poruke (SQLCODE) i identifikator odgovora. Zapišite sve informacije o greškama iz SQLCA, ako je moguće. Pokušajte se povezati sa udaljenom bazom podataka i ponovno izvesti aplikaciju.

Ako postoji dovoljno resursa memorije i problem se nastavlja, dozovite Nezavisnu funkciju praćenja u prompt za naredbe operativnog sistema.

Kontaktirajte vašeg predstavnika tehničkog servisa sa slijedećim informacijama:

Potrebne informacije:

- Opis problema
- SQLCODE i identifikator odgovora
- SQLCA sadržaj, ako je moguće
- Trag, ako je moguće.

sqlcode: -30074

sqlstate: 58018

SQL30080N **Greška u komunikaciji šifra-razloga se desila šaljući ili primajući podatke iz udaljene baze podataka.**

Objašnjenje: *šifra-razloga* sadrži kodove originalne greške o kojima izvještava Upravitelj komunikacija.

Za APPC kodove greške, format je *pppp-sssssss-dddddd* gdje *pppp* je primaran kod povrata, *sssssss* je sekundaran kod povrata i *dddddd* je podatak osjeta. Svaka od ovih vrijednosti koda greške je predstavljen u heksadecimalnom sustavu znakova. Mogući primarni i sekundarni kodovi greške uključuju 0003-00000004 i 0003-00000005, koji pokazuju da se razgovor sa Poslužiteljem baze podataka ne može dodijeliti. Podaci osjeta će se prikazati samo za APPC ALLOCATE grešku.

Obrada naredbe nije moguća. Pokušaj povezivanja sa bazom podataka je neuspješan ili je trenutna transakcija sa povezanom bazom podataka vraćena prema natrag i aplikacija je prekinula vezu sa udaljenom bazom podataka.

Uputite se na dokument *IBM Upravitelj komunikacija 1.0 APPC Vodič i upute za programiranje (SC31-6160)* za objašnjenje primarnih i sekundarnih povratnih kodova APPC-a. Za detalje podataka osjeta APPC-a, uputite se na *IBM Upravitelj komunikacija 1.0 Vodič za određivanje problema (SC31-6156)*.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su i upravitelj baze podataka i Upravitelj komunikacija pokrenuti na Poslužitelju baze podataka i da su svi parametri konfiguracije Upravitelja komunikacija ispravni.

Bilješka: Ako je umetnuta šifra razloga u vašu poruku 0003-084C0001 jedan mogući uzrok ove poruke je da pokušavate uspostaviti daljinsku vezu sa radnom stanicom koja nije poslužitelj. Provjerite je li udaljena radna stanica poslužitelj. Ako nije poslužitelj, instalirajte upravitelja baze podataka kao poslužitelj.

sqlcode: -30080

sqlstate: 08001

SQL30081N Otkrivena je greška u komunikaciji. Korišten je Komunikacijski protokol: *protokol*. Korištena je API komunikacija: *sučelje*. Lokacija otkrivene greške: *lokacija*. Funkcija komunikacije koja otkriva grešku: *funkcija*. Šifra(e) grešaka specifične za protokol : *rc1, rc2, rc3*.

Objašnjenje: Podsistem komunikacije bio je otkrio grešku.

Ako je veza već bila uspostavljena, mogući uzroci uključuju slijedeće:

- Greška podsistema komunikacije na čvoru klijenta ili poslužiteljskom čvoru prouzročila je pad veze.
- Greška podsistema komunikacije na SOCKS poslužitelju, ako je bio korišten, prouzročila je pad veze.
- Greška u mreži je prouzročila pad veze.
- Administrator sistema prisilno je isključio agenta baze podataka na poslužitelju.
- Agent baze podataka na poslužitelju je završio zahvaljujući nepravilnom završetku obrade upravitelja baze podataka ključa.

Ako pokušavate uspostaviti novu vezu, mogući uzroci uključuju slijedeće:

- Poslužitelj udaljene baze podataka nije ispravno katalogiziran na klijentu.
- Datoteka konfiguracije upravitelja baze podataka na poslužitelju nije bio konfiguriran sa prikladnim parametrima komunikacije.
- Podsistem komunikacije na čvoru klijenta ili poslužiteljskom čvoru nije bio ispravno konfiguriran ili nije bio uspješno pokrenut.
- Podsistem komunikacije na SOCKS poslužitelju, ako je bio korišten, nije bio ispravno konfiguriran ili nije bio uspješno pokrenut.
- DB2COMM varijabla okoline na poslužitelju ne specificira komunikacijski protokol koji je koristio klijent.
- Upravitelj baze podataka na poslužitelju nije bio pokrenut ili nije bio uspješno pokrenut. Jedan ili više komunikacijskih protokola koje je specificirao DB2COMM ne mogu se uspješno pokrenuti.

Uputite se na vrijednosti oznake za detalje. Ovisno o protokolu koji je bio korišten i dozvanoj funkciji komunikacije, neke oznake nisu primjenljive. Objašnjenje vrijednosti oznake je slijedeće:

<protokol>

Bio je korišten stvaran komunikacijski protokol. Važeće vrijednosti oznake su:

- TCP/IP
- APPC
- NETBIOS
- IPX/SPX

<sučelje>

Sučelje aplikativnog programiranja korišteno je za dozivanje gornje usluge komunikacijskog protokola. Važeće vrijednosti oznake su:

- SOCKETS
- SOCKS
- CPI-C
- DLR ili DD
- TLI ili Povezivanje/Uvezivanje

<lokacija>

Ovo je ID za specifični protokol koji jednoznačno identificira čvor koji je otkrio grešku. Ako je protokol koji je korišten:

- TCP/IP
Format ID-a je Internet adresa u označivanju s točkom.
- APPC
Format ID-a je potpuno kvalificirano LU ime (networkID.LUname).
- NETBIOS
Format ID-a je ime Radne stanice (nname).
- IPX/SPX
Format ID-a je adresa mreže i adresa čvora u heksadecimalanom sustavu znakova (network.node).

Ako informacije o lokaciji nisu dostupne u vrijeme kad se desila greška, ova oznaka nije upisana.

<funkcija>

Ime funkcije podsistema komunikacije koja je vratila kod(ove) greške.

<rc1>, <rc2>, <rc3>

Lista dostupnih kodova greške i podkodova koji su specifični svakom korištenom protokolu. Oznake koje nisu primjenljive sadrže "*".

Ako je protokol koji je korišten:

- TCP/IP
 - Ako je prisutan, <rc1> sadrži globalnu *errno* vrijednost iz poziva funkcije TCP/IP utičnica. Kada koristi Windows utičnice, ako je prisutan, <rc1> sadrži grešku iz poziva funkcije TCP/IP utičnica koje je vratila WSAGetLastError().
 - Ako je prisutan, <rc2> sadrži globalnu *h_errno* vrijednost iz poziva funkcije TCP/IP imena rezolucije. Kada koristi Windows utičnice, ako je prisutan, <rc2> sadrži grešku iz TCP/IP poziva funkcije baze podataka koju je vratila WSAGetLastError().
 - Ako je <rc3> prisutan i sadrži "0", to znači da je TCP/IP veza zatvorena. Ovo može biti prouzročeno jednim od slijedećeg:
 - Administrator sistema prisilno je isključio agenta baze podataka na poslužitelju.
 - Agent baze podataka ne može se pokrenuti na poslužitelju jer je *maxagents* parametar konfiguracije upravitelja baze podataka bio premašen. Provjerite dnevnik obavijesti administracije da utvrdite da li je bila zapisana poruka o greški.
 - Udaljeni poslužitelj na TCP/IP razini bi mogao zatvoriti vezu.
 - Agent baze podataka na poslužitelju je završio zahvaljujući nepravilnom završetku obrade upravitelja baze podataka ključa.

Bilješka: Kada koristi Windows utičnice, ako <funkcija> je WSASStartup,

i <rc1> je 0, tada <rc2> sadrži razinu verzije Specifikacije Windows utičnica koju je zahtijevala DB2 i <rc3> sadrži razinu verzije Specifikacije Windows utičnica koju je podržavala DLL Windows utičnica.

- APPC
 - <rc1> sadrži povratni kod iz CPI-C funkcije. Ako je prisutan, <rc2> sadrži globalnu *errno* vrijednost iz poziva funkcije CPI-C. <rc3> nije primjenljiv.
- NETBIOS
 - <rc1> sadrži povratni kod iz poziva u NetBIOS-u. <rc2> i <rc3> nisu primjenljivi.
- IPX/SPX
 - <rc1> sadrži globalnu *t_errno* vrijednost iz poziva u TLI usluge ili povratni kod iz poziva u NetWare vezi ili Uslugama uvezivanja. Ako <rc1> *t_erro* je TLOOK, <rc2> sadrži TLI događaj koji se desio. Ako <rc2> događaj je T_DISCONNECT, <rc3> sadrži šifru razloga prekida veze. Na AIX, ako <rc1> *t_erro* je TSYSEERR, <rc3> sadrži sistemski *errno* (definiran u *sys/errno.h*). Ako <rc1> sadrži povratnu šifru greške iz poziva u AIX NetWare vezi ili Uslugama uvezivanja, <rc2> sadrži generator greške.

Pogledajte dodatak za Greške komunikacija *Upute za poruke* za više informacija o specifičnim šiframa za greške komunikacije.

Odgovor korisnika:

Ako je veza već bila uspostavljena, provjerite ako:

1. Agent baze podataka na poslužitelju bio je prisilno isključen.
2. Upravitelj baze podataka na poslužitelju je nepravilno završen.
3. Desila se greška podsistema komunikacije ili mreže. Pogledajte *Upute za poruke* za više informacija o specifičnim šiframa za greške komunikacije.

Ako pokušavate uspostaviti novu vezu, provjerite ako:

1. Poslužitelj udaljene baze podataka je prikladno katalogiziran na čvoru klijenta.
2. Datoteka konfiguracije upravitelja baze podataka na poslužitelju je konfiguriran sa prikladnim parametrima odnosnih komunikacija. Ako su parametri konfiguracije upravitelja baze podataka ažurirani na poslužitelju, osigurajte da zaustavite i ponovo pokrenete upravitelja baze podataka, da promjene dobiju učinak.
3. Podsistemi komunikacija su na čvoru i klijenta i poslužitelja prikladno konfigurirani i pokrenuti.
4. DB2COMM varijabla okoline na poslužitelju specificira komunikacijski protokol kojeg je koristio klijent.
5. Upravitelj baze podataka na poslužitelju je uspješno pokrenut. Početak obrade upravitelja baze podataka na poslužitelju trebao bi vratiti SQL1063, a ne SQL5043. Ako je vraćen SQL5043, provjerite dnevnik obavijesti administracije za više informacija.
6. Desila se greška podsistema komunikacije ili mreže.

Ako se problem i dalje javlja, posavjetujte se sa vašim administratorom mreže i/ili stručnjakom za komunikacije da odredite uzrok problema uz upotrebu pribavljenog skupa oznaka.

sqlcode: -30081

sqlstate: 08001

SQL30082N Pokušaj uspostavljanja veze nije uspio sa razlogom sigurnosti šifra-razloga (niz-razloga).

Objašnjenje: Pokušaj povezivanja sa poslužiteljem udaljene baze podataka je odbijen zahvaljujući nevažećim ili netočnim informacijama o sigurnosti. Uzrok greške u sigurnosti opisan je pomoću <šifra-razloga> i odgovarajuće <niz-razloga> vrijednosti.

Slijedeće je lista šifri razloga i odgovarajućih nizova razloga:

0 (NOT SPECIFIED)

Specifična greška u sigurnosti nije specificirana.

1 (PASSWORD EXPIRED)

Specificirana lozinka u zahtjevu je istekla.

2 (PASSWORD INVALID)

Specificirana lozinka u zahtjevu nije važeća.

3 (PASSWORD MISSING)

Zahtjev nije uključio lozinku.

4 (PROTOCOL VIOLATION)

Zahtjev je prekršio sigurnosne protokole.

5 (USERID MISSING)

Zahtjev nije uključio id korisnika.

6 (USERID INVALID)

Specificirani id korisnika u zahtjevu nije važeći.

7 (USERID REVOKED)

Specificirani id korisnika u zahtjevu je bio opozvan.

8 (GROUP INVALID)

Specificirana grupa u zahtjevu nije važeća.

9 (USERID REVOKED IN GROUP)

Specificirani id korisnika u zahtjevu je bio opozvan u grupi.

10 (USERID NOT IN GROUP)

Specificirani id korisnika u zahtjevu nije u grupi.

11 (USERID NOT AUTHORIZED AT REMOTE LU)

Specificirani id korisnika u zahtjevu nije ovlašten na udaljenoj Logičkoj jedinici.

12 (USERID NOT AUTHORIZED FROM LOCAL LU)

Specificirani id korisnika u zahtjevu nije ovlašten na udaljenoj Logičkoj jedinici kada dolazi iz lokalne Logičke jedinice.

13 (USERID NOT AUTHORIZED TO TP)

Specificirani id korisnika u zahtjevu nije ovlašten za pristup Transakcijskom programu.

14 (INSTALLATION EXIT FAILED)

Izlaz iz instalacije nije uspio.

15 (PROCESSING FAILURE)

Sigurnosno obradivanje na poslužitelju nije uspjelo.

16 (NEW PASSWORD INVALID)

Specificirana lozinka na zahtjevu promjene lozinke nije ispunila zahtjeve poslužitelja.

17 (UNSUPPORTED FUNCTION)

Sigurnosni mehanizam koji je specificirao klijent nevažeći je za ovaj poslužitelj. Neki tipični primjeri:

- Klijent je poslao novu vrijednost lozinke poslužitelju koji ne podržava funkciju promjene lozinke.
- Klijent je poslao `SERVER_ENCRYPT` informaciju provjere autentičnosti poslužitelju koji ne podržava enkripciju lozinke.
- Klijent je poslao id korisnika (ali ne lozinku) poslužitelju koji ne podržava provjeru autentičnosti samo od id-a korisnika.
- Klijent nije naveo tip provjere autentičnosti pa poslužitelj nije odgovorio s podržanim tipom. Ovo može uključiti da poslužitelj vraća višestruke tipove od kojih klijent ne može izabrati.

18 (NAMED PIPE ACCESS DENIED)

Imenovana cijev je nedohvatljiva zbog povrede sigurnosti.

19 (USERID DISABLED ili RESTRICTED)

Id korisnika je bio onemogućen ili je bio ograničen u pristupanju operacijskoj okolini u ovo vrijeme.

20 (MUTUAL AUTHENTICATION FAILED)

Poslužitelj koji je bio kontaktiran nije uspio proći uzajamnu provjeru autentičnosti. Poslužitelj je lažan ili je oznaka koja je poslana natrag oštećena.

21 (RESOURCE TEMPORARILY UNAVAILABLE)

Sigurnosno obradivanje na poslužitelju je završeno jer je resurs privremeno neraspoloživ. Na primjer, na AIX-u, ne mogu biti dostupne korisničke licence.

24 (USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID)

Nevažeće je specificirano korisničko ime ili lozinka ili oboje.

Odgovor korisnika: Osigurajte da li je dobavljen prikladan id korisnika i/ili lozinka.

Id korisnika može biti onemogućen, može biti ograničen na pristupanje određenim radnim stanicama ili može biti ograničen na određene sate operacije.

Za šifru razloga 17, ponovo isprobajte naredbu sa podržanim tipom provjere autentičnosti.

Za šifru razloga 20, provjerite je li pokrenut mehanizam za provjeru autentičnosti za poslužitelj i pokušajte ponovo.

sqlcode: -30082

sqlstate: 08001

SQL30083N Pokušaj promjene lozinke za id korisnika *idkor* nije uspio sa razlogom sigurnosti *šifra-razloga* (*niz-razloga*).

Objašnjenje: Pokušaj promjene lozinke je odbijen zbog nevažeće ili netočne informacije o sigurnosti. Uzrok greške sigurnosti opisan je *šifra razloga* i odgovara *niz razloga* vrijednosti.

Slijedeće je lista šifri razloga i odgovarajućih nizova razloga:

0 (NOT SPECIFIED)

Specifična greška u sigurnosti nije specificirana.

1 (CURRENT PASSWORD INVALID)

Nije važeća lozinka navedena u zahtjevu.

2 (NEW PASSWORD INVALID)

Specificirana lozinka u zahtjevu nije važeća pod pravilima za lozinku koja je odredio sistem gdje je lozinka trebala biti promijenjena.

3 (CURRENT PASSWORD MISSING)

Zahtjev nije uključio staru lozinku.

4 (NEW PASSWORD MISSING)

Zahtjev nije uključio novu lozinku.

5 (USERID MISSING)

Zahtjev nije uključio id korisnika.

6 (USERID INVALID)

Specificirani id korisnika u zahtjevu nije važeći.

7 (USERID REVOKED)

Specificirani id korisnika u zahtjevu je bio opozvan. Lozinke se ne mogu promijeniti za opozvane id-e korisnika.

14 (INSTALLATION EXIT FAILED)

Sigurnosni izlaz iz instalacije nije uspio.

15 (PROCESSING FAILURE)

Sigurnosno obrađivanje na poslužitelju nije uspjelo.

17 (UNSUPPORTED FUNCTION)

Sistem ne podržava funkciju Promijeni lozinku.

19 (USERID DISABLED ili RESTRICTED)

Id korisnika je bio onemogućen ili je bio ograničen u pristupanju operacijskoj okolini u ovo vrijeme.

23 (CHGPWD_SDN u DCS unosu nije konfiguriran)

Da promijenite MVS lozinku na sistemu hosta koji je povezan putem SNA, DCS baza podataka mora biti katalogizirana sa ,,,,,,,CHGPWD_SDN parametrom niza.,,,,,,CHGPWD_SDN parametar niza identificira ime simboličnog odredišta za Upravljanje istekom lozinke (PEM).

24 (USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID)

Nevažeće je specificirano korisničko ime ili lozinka ili oboje.

Odgovor korisnika: Osigurajte da su dobavljene trenutne i nove lozinke, i prikladno korisničko ime.

Id korisnika može biti onemogućen, može biti ograničen na pristupanje određenim radnim stanicama ili može biti ograničen na određene sate operacije.

Upute za neke specifične šifre razloga slijede:

- 14 Provjerite datoteku db2pem.log u poddirektoriju instance (tipično "db2") za detaljan opis problema na kojem se naišlo.
- 23 Katalogizirajte DCS bazu podataka koristeći ,,,,,,,CHGPWD_SDN parametar, kako je specificirano u *Vodič za korisnike zaDB2 povezivanje*.

sqlcode: -30083

sqlstate: 08001

SQL30090N Nevažeća operacija za okolinu izvođenja aplikacije. Šifra razloga = šifra-razloga

Objašnjenje: Operacija je nevažeća za okolinu izvođenja aplikacije. Na primjer, operacija može biti nevažeća za aplikacije koje imaju specijalna ograničenja na izrazima ili API - aplikacijama kao što su one koje djeluju u okolini XA Obradivanja distribuiranih transakcija, kao što je CICS; one koje djeluju sa CONNECT tip 2 postavki veze; ili one koje koriste funkcionalnost federalnog sistema za ažuriranje heterogenih izvora podataka. Operacija je odbijena.

Moguće šifre razloga su:

- 01 SQL zahtjev koji mijenja podatke (kao što su INSERT ili CREATE) izdan je u bazi podataka koja je samo za čitanje, ili je u bazi podataka koja je samo za čitanje pozvana pohranjena procedura. Baze podataka samo za čitanje uključuju slijedeće tipove:
 - Baze podataka kojima se pristupa koriste DRDA kada djeluju u jedinici rada koja ima postavku veze SYNCPOINT TWOPHASE i izvode u ne-XA/DTP okolini kada Upravitelj Synchpointa nije bio korišten ili udaljena DRDA baza podataka ne podržava razinu 2 DRDA protokola.
 - Baze podataka kojima se pristupa sa DRDA u XA/DTP okolini kada je gateway Upravitelja Synchpointa neraspoloživ ili udaljena DRDA baza podataka ne podržava razinu 2 DRDA protokola.
 - Baze podataka koje nisu bile prva ažurirana baza podataka kada je postavka za SYNCPOINT ONEPHASE povezivanje aktivno za jedinicu posla.
- 02 API kao što je Prekompajliraj, Veži ili Reorganiziraj Tablicu koji uzrokuje interne COMMIT, izdan je u aplikaciji koja ima postavku CONNECT tipa 2, ili se izvodi u okolini XA/DTP.
- 03 SQL OPEN za zadržani kursor je izdan dok je

- bio u okolini XA/DTP kada je koristio ENCINA, ili TUXEDO monitor obrade transakcija.
- 04** DISCONNECT izraz je izdan dok je bio u XA/DTP okolini.
- 05** Složeni SQL izraz koji sadrži izraz COMMIT izdan je u CONNECT tipa 2, ili XA/DTP okolini.
- 06** SET CLIENT API izdan je u okolini XA/DTP.
- 07** Drugoj bazi podataka se pristupilo unutar jedinice rada za koji upravitelj transakcija nije dobio dvije faze COMMIT koordinacije. Kako bi se osigurao integritet podataka, operacija se ne dozvoljava.
- 08** Pokušalo se pristupiti bazi podataka za korištenje COMMIT koordinacije iz izvora koji je različit od trenutno povezane baze podataka. Dva tipa koordinacije se ne mogu pomiješati i odbijene su operacije protiv trenutne baze podataka.
- 09** Pokušalo se izvesti XA/DTP lokalnu transakciju nad bazom podataka kojoj se pristupilo pod koordinacijom Synchpoint upravitelja.
- 10** SQL OPEN za zadržani kursor je izdan u bilo kojem od ovih slučajeva:
- XA/DTP okolina, ili
 - federalni poslužitelj pristupanje definiranom nadimku na izvoru podataka dvofazne predaje
- Zadržani kursor ne podržava se u ovim okolinama.
- 11** Neka operacija nije podržana za prolaz kroz.
- 12** Umetni/ažuriraj/obriši operacija zahtjeva postojanje stupca vremenske oznake i jedinstvenog indeksa zbog ograničenja na izvor podataka. Za operaciju ažuriranja/brisanja pristupanje izvorima podataka:
- Fujitsu RDB2 treba postojanje jednoznačnog indeksa.
- 13** Pozicionirana UPDATE, ili DELETE,
- operacija zahtjeva postojanje stupca u listi SELECT kursora, ali taj stupac ne postoji u listi SELECT kursora.
- 14** Postoji nevažeća kombinacija kursora koji se mogu ažurirati, držanja kursora i razina izolacije Opetovanog čitanja. Nevažeće kombinacije su:
- Razina izolacije Repeatable Read i WITH HOLD kursora
 - WITH HOLD kursor sa FOR UPDATE
- 15** Rezerviran za buduću uporabu
- 16** Nevažeća kombinacija stupca tipa i vrijednosti stupca protokola u SYSCAT.SERVERS.
- 17** REORG pomoćni program ne može biti izveden na nadimku.
- 18** Izdan je zahtjev ažuriranja (ili, DDL operacije koja rezultira ažuriranjem tablice kataloga sistema) koji bi rezultirao u višestrukim izvorima podataka koji su ažurirani kada jedan ili više izvora podataka u jedinici rada podržava samo COMMIT jedne faze. Mogući uzroci su:
- Bio je učinjen pokušaj za ažuriranje izvora podataka koji samo podržava jednofaznu predaju, ali je već bio ažuriran različit izvor podataka u istoj jedinici rada.
 - Bio je učinjen pokušaj za ažuriranje izvora podataka koji podržava dvofaznu predaju, ali je već bio ažuriran izvor podataka koji podržava samo jednofaznu predaju u istoj jedinici rada.
 - Bio je učinjen pokušaj za ažuriranje lokalne federalni poslužitelj tablice, ali već je bio ažuriran u istoj jedinici rada izvor podataka koji samo podržava jednofaznu predaju.
 - Bio je učinjen pokušaj za ažuriranje izvora podataka koji samo podržava jednofaznu predaju kada aplikacija operira sa CONNECT tipom 2 postavke veze.
- 19** Host aplikacije varijable tipa podataka nije podržan od izvora podataka u sesiji prolaza kroz.

20 SET CLIENT INFORMATION je izdano dok je Jedinica rada u tijeku.

21 Operacija koju želite izvesti u navedenom izvoru podataka, nije podržana od omotača s kojim DB2 pristupa izvorima podataka. Posavjetujte se sa dokumentacijom kako biste našli koje operacije podržava ovaj omotač.

22 Operacija federalnog umetanja, ažuriranja, ili brisanja nije važeća u okolini izvršavanja aplikacija gdje

- SAVEPOINT na snazi
- koristi se kursor upravljani skupom tipki
- ciljni pogled sadrži višestruke tablice ili nadimke
- na snazi je okidač.

23 API, struktura podataka ili postavka nisu podržani

Odgovor korisnika: Ispravite problem radeći jedan od slijedećih koraka:

Za razloge 01, 02, 03, 04, 06 ili 19,
uklonite izraz ili API koji nije podržan.

Alternativno, za razloge 01, 02, 03, 04, ili 06,
izvedite aplikaciju u različitom okruženju koji podržava neuspjeli izraz ili API.

Za razlog 05,
premjestite zahtjev COMMIT izvan složenog izraza.

Za razlog 07,
uvjerite se da je samo jednoj bazi podataka pristupano unutar jedinice vremena za koje će EXEC SQL COMMIT ili EXEC SQL ROLLBACK biti izdano na mjestu syncpoint zahtjeva na upravitelju vanjskih transakcija. Ako se mora pristupiti višestrukim bazama podataka unutar jedinice rada, iskoristite sučelje kontrole predaje koju je pribavio proizvod vanjskog upravitelja transakcija.

Za razlog 08,
osigurajte da su sve baze podataka kojima se pristupa unutar jedinice posla pod kontrolom predavanja istog tipa zahtjeva: monitor obrade vanjskih transakcija (kao na primjer CICS SYNCPOINT) ili lokalni COMMIT i ROLLBACK EXEC SQL.

Za razlog 09,

učinite jedno od slijedećeg:

- Izvedite transakciju kao XA/DTP globalnu transakciju.
- Pristupite bazi podataka u ne-XA/DTP okolini.
- Nemojte upotrijebiti usluge Upravitelja Synchpointa za vezu baze podataka ako je transakcija samo za čitanje.

Za razlog od 10 do 17 (federalni poslužitelj korisnici),

izolirajte problem u neuspješnom izvoru podataka za zahtjev (vidite Vodič za uklanjanje pogrešaka) i odredite ograničenja za taj izvor podataka.

Za razlog 18,

učinite jedno od slijedećeg:

- Pošaljite na izvođenje COMMIT ili ROLLBACK prije izdavanja promjene na različit izvor podataka.
- Ako višestruki izvori podataka trebaju biti ažurirani unutar jedinice rada, uvjerite se da je two_phase_commit opcija poslužitelja postavljena na 'Y' za sve izvore podataka koji se trebaju ažurirati. Vidi *SQL Upute* za informacije o postavljanju vrijednosti korištene za two_phase_commit postavke.
- Ako izvor podataka za ažuriranje podržava samo jednofaznu predaju i aplikacija djeluje sa CONNECT tipom 2 postavke veze, promijenite aplikaciju da djeluje sa CONNECT tipom 1 postavke veze.

Za razlog 20,

Pošaljite na izvođenje COMMIT ili ROLLBACK prije dozivanja API-ja.

Za razlog 22,

Ili uklonite operaciju federalnog umetanja, ažuriranja ili brisanja, ili:

- otpustite točku spremanja koja je na snazi
- uklonite korištenje kursora upravljaniog skupom tipki
- ponovno definirajte pogled cilja da se odnosi samo na tablicu ili nadimak

- izvršite operaciju federalnog umetanja, ažuriranja, ili brisanja izvan okidača.

Za razlog 23,

Uputite se na Administrativnu API referencu za listu podržanih API-ja, struktura podataka i postavki.

sqlcode: -30090

sqlstate: 25000

SQL30100 - SQL30199

SQL30101W Opcije vezanja specificirane na REBIND zahtjevu su zanemarene.

Objašnjenje: Opcije vezanja su specificirane na REBIND zahtjevu, ipak poslužitelj baze podataka ne podržava specifikaciju ni jedne opcije vezanja. Specificirane opcije vezanja bit će zanemarene i koristit će se opcije originalnog BIND zahtjeva.

Odgovor korisnika: Nije potrebna akcija. Ovo je samo situacija upozorenja.

Ako poslužitelj baze podataka vrati dodatno upozorenje SQLCA, "sqlerrmc" oznake pokazivat će slijedeće informacije o tim dodatnim SQLCA ovim redom:

- sqlcode (SQL povratni kod)
- sqlstate (univerzalni SQL povratni kod)
- sqlerrp (ime proizvoda)
- sqlerrmc (SQL oznake poruke)

sqlcode: +30101

sqlstate: 01599

SQL30104N Greška u BIND ili PRECOMPILE opciji *ime-opcije sa vrijednošću ime-vrijednosti*.

Objašnjenje: Za vrijeme obrade BIND ili PRECOMPILE parametara, ili BIND ili PRECOMPILE opcija ili vrijednost nije prihvatljiva, ili opcija i par vrijednosti nije prikladan.

Izjava se ne može obraditi.

Odgovor korisnika: Ispitajte opcije naredbe i vrijednosti da odredite grešku i ponovno pošaljite naredbu.

sqlcode: -30104

sqlstate: 56095

SQL30106N Otkriveni su nevažeći ulazni podaci operacije INSERT za višestruke redove. INSERT obrada je završena.

Objašnjenje: Otkrivena je greška s ulaznim podacima za jedan red višestruke INSERT operacije reda. Dalji redovi se neće umetati. Za atomsku operaciju, svi umetnuti redovi će biti okrenuti natrag. Za ne atomsku operaciju, redovi koji su uspješno umetnuti prije nego se je naišlo na red koje je sadržavao nevaljane ulazne podatke nisu okrenuti natrag.

Odgovor korisnika: Ispravite red koji sadrži nevaljane ulazne podatke i ponovo pošaljite na izvođenje INSERT višestrukih redova za redove koji nisu bili umetnuti.

sqlcode: -30106

sqlstate: 22527

Poglavlje 3. SQLSTATE Poruke

Ovaj dio ispisuje SQLSTATE i njihova značenja. SQLSTATE su grupirani po kodu klase; za podklase, pogledajte odgovarajuće tablice.

Tablica 1. SQLSTATE Kodovi Klase

Klasa Kod	Značenje	Za podkodove, uputite se na ...
00	Nekvalificiran uspješan dovršetak	Tablica 2 na stranici 524
01	Upozorenje	Tablica 3 na stranici 524
02	Nema podataka	Tablica 4 na stranici 528
07	Dinamička SQL greška	Tablica 5 na stranici 528
08	Izuzetak veze	Tablica 6 na stranici 528
09	Izuzetak okidane akcije	Tablica 7 na stranici 529
0A	Funkcija nije podržana	Tablica 8 na stranici 529
0D	Neispravna specifikacija tipa mete	Tablica 9 na stranici 529
0F	Nevažeća oznaka	Tablica 10 na stranici 530
0K	Nevažeći RESIGNAL izraz	Tablica 11 na stranici 530
20	Nije pronađen uvjet za CASE izraz	Tablica 12 na stranici 530
21	Povreda kardinalnosti	Tablica 13 na stranici 530
22	Podatkovni izuzetak	Tablica 14 na stranici 531
23	Povreda ograničenja	Tablica 15 na stranici 532
24	Nevažeće stanje kursora	Tablica 16 na stranici 532
25	Nevažeće stanje transakcije	Tablica 17 na stranici 533
26	Nevažeći identifikator SQL Izraza	Tablica 18 na stranici 533
28	Nevažeća specifikacija ovlaštenja	Tablica 19 na stranici 533
2D	Nevažeći završetak transakcije	Tablica 20 na stranici 534
2E	Nevažeće ime veze	Tablica 21 na stranici 534
34	Nevažeće ime kursora	Tablica 22 na stranici 534
36	Iznimka osjetljivosti kursora	Tablica 23 na stranici 534
38	Izuzetak vanjske funkcije	Tablica 24 na stranici 534
39	Izuzetak poziva vanjske funkcije	Tablica 25 na stranici 536
3B	Nevažeći SAVEPOINT	Tablica 26 na stranici 536
40	Rollback transakcije	Tablica 27 na stranici 536

Tablica 1. SQLSTATE Kodovi Klase (nastavak)

Klasa Kod	Značenje	Za podkodove, uputite se na ...
42	Greška u sintaksi ili Prekršaj pravila pristupa	Tablica 28 na stranici 537
44	WITH CHECK OPTION povreda	Tablica 29 na stranici 548
46	Java DDL	Tablica 30 na stranici 548
51	Nevažeće stanje aplikacije	Tablica 31 na stranici 548
53	Nevažeći operand ili Nekonzistentna specifikacija	Tablica 32 na stranici 549
54	Premašeno ograničenje SQL-a ili proizvoda	Tablica 33 na stranici 549
55	Objekt nije u stanju preduvjeta	Tablica 34 na stranici 551
56	Mješovita greška SQL-a ili proizvoda	Tablica 35 na stranici 552
57	Resurs nije dostupan ili Intervencija operatera	Tablica 36 na stranici 553
58	Sistemska greška	Tablica 37 na stranici 554

Klasa koda 00 Nekvalificiran uspješan dovršetak

Tablica 2. Klasa koda 00: Nekvalificiran uspješan dovršetak

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
00000	Izvođenje operacije je bilo uspješno i nije rezultiralo nikakvim tipom upozorenja ili uvjetom izuzetka.

Klasa koda 01 Upozorenje

Tablica 3. Klasa koda 01: Upozorenje

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
01002	Nastupila je greška DISCONNECT.
01003	NULL vrijednosti su eliminirane iz argumenta funkcije stupca.
01004	Vrijednost niza znakova je skraćena pri dodjeljivanju host varijabli.
01005	Nedovoljan broj unosu u SQLDA.
01007	Povlastica nije dodijeljena.
0100C	Jedan ili više adhoc skupova rezultata je vraćeno iz procedure.
0100D	Kursor koji je bio zatvoren se ponovo otvorio u sljedećem skupu rezultata unutar lanca.

Tablica 3. Klasa koda 01: Upozorenje (nastavak)

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
0100E	Procedura je generirala više od maksimalno dopuštenih skupova rezultata. Samo su prvi cjelobrojni skupovi rezultata vraćeni pozivatelju.
01503	Broj stupaca rezultata je veći od broja pruženih host varijabli.
01504	UPDATE ili DELETE izraz ne sadrži klauzulu WHERE.
01506	Učinjena je prilagodba DATE ili TIMESTAMP vrijednosti zbog ispravke nevažećeg datuma koji je rezultat aritmetičke operacije.
01509	Blokiranje je opozvano za kursor jer nema dovoljno memorije u korisničkom virtualnom stroju.
01515	NULL vrijednost je dodijeljena host varijabli, jer ne-NULL vrijednost stupca nije unutar raspona host varijable.
01516	Neprijmjenjiva opcija WITH GRANT OPTION je zanemarena.
01517	Znak koji se nije mogao konvertirati je zamijenjen sa zamjenskim znakom.
01519	NULL vrijednost je dodijeljena host varijabli, jer je numerička vrijednost izvan raspona.
01524	Rezultat funkcije stupca ne uključuje NULL vrijednosti koje su uzrokovane izvršavanjem aritmetičkih izraza.
01526	Izolacijska razina je uzdignuta.
01539	Povezivanje je uspješno, ali se trebaju koristiti samo SBCS znakovi.
01543	Duplo ograničenje je zanemareno.
01545	Nekvalificirano ime stupca je tumačeno kao korelirana referenca.
01550	Indeks nije kreiran, jer indeks sa navedenim opisom već postoji.
01560	Redundantan GRANT je zanemaren.
01562	Nova staza do dnevnika (newlogpath) u konfiguracijskoj datoteci baze podataka nije važeća.
01563	Trenutna staza do dnevnika (logpath) nije važeća. Staza do dnevnika je resetirana na default vrijednost.
01564	NULL vrijednost je dodijeljena host varijabli, jer je nastupilo dijeljenje s nulom.
01586	Postavljanjem ograničenja na OFF za nadređenu tablicu u referencijskoj strukturi je rezultiralo u automatskom smještanju jedne ili više nasljednih tablica u stanje čekanja provjere
01589	Izraz sadrži redundantne specifikacije.

Tablica 3. Klasa koda 01: Upozorenje (nastavak)

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
01592	<p>U CREATE FUNCTION izrazu koji upućuje na SOURCE funkciju, ili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ulazni parametar ima veću dužinu, preciznost, ili razmjer od onog s odgovarajućim parametrom izvorne funkcije; ili • RETURNS ili CAST FROM parametar ima manju dužinu, preciznost ili razmjer od onog izvorne funkcije; ili • CAST FROM parametar u CREATE FUNCTION izrazu ima veću dužinu, preciznost ili razmjer od onog RETURNS parametra. <p>Skraćivanje se može desiti u vremenu izvođenja (i može rezultirati greškom u tom vremenu).</p>
01594	Nedovoljan broj unosa u SQLDA za ALL informacije (tj. nema dovoljno opisnika za povratak određenog imena).
01595	Pogled je zamijenio postojeći, nevažeci pogled.
01596	Funkcije usporedbe nisu kreirane za zasebne tipove zasnovane na tipu podataka dugog niza znakova.
01598	Učinjen je pokušaj za aktivaciju aktivnog monitora događaja ili deaktivaciju neaktivnog monitora događaja.
01599	Opcije vezanja su zanemarene pri REBIND.
01602	Razina optimizacije je smanjena.
01603	CHECK DATA obrada je pronašla povrede ograničenja i premjestila ih u tablice izuzetaka.
01604	SQL izraz je objašnjen, a nije izvršen.
01605	Rekurzivni izraz zajedničke tablice možda sadržava beskonačnu petlju.
01606	Direktorij čvora ili systemske baze podataka je prazan.
01607	Razlika između vremenima na čvorovima u transakcijama koje su samo za čitanje premašuju definirani prag.
01609	Procedura je generirala više od maksimalno dopuštenih skupova rezultata. Samo su prvi cjelobrojni skupovi rezultata vraćeni pozivatelju.
01610	Jedan ili više adhoc skupova rezultata je vraćeno iz procedure.
01611	Kursor koji je bio zatvoren se ponovo otvorio u slijedećem skupu rezultata unutar lanca.
01616	Procijenjeni CPU trošak premašuje ograničenja resursa.
01618	Ponovna raspodjela čvorova je potrebna za promjenu raspodjelu podataka.
01620	Neke osnovne tablice od UNION ALL mogu biti iste tablice.
01621	Moguće je da se promijenila dohvaćena LOB vrijednost.
01622	Izraz je uspješno završen, ali se desila systemska greška nakon dovršetka izraza.
01623	Vrijednost DEGREE je zanemarena.

Tablica 3. Klasa koda 01: Upozorenje (nastavak)

SQLSTATE	Značenje
Vrijednost	
01626	Baza podataka ima samo jedan aktivan memorijski međuspremnik.
01627	DATALINK vrijednost možda nije važeća jer tablica u čekanju usklađivanja ili usklađivanje nije jedno od mogućih stanja.
01632	Broj istodobnih veza je premašio broj koji je definiran za proizvod.
01633	Materijalizirana tablica upita se ne može koristiti za optimalizaciju obrade upita.
01636	Upravitelj baze podataka ne provjerava integritet neinkrementalnih podataka.
01637	Otkrivanje grešaka nije omogućeno.
01639	Federalni objekt može tražiti pozivatelja potrebne ovlasti nad objektima podatkovnih izvora.
01641	Tipovi atributa datalinka ograničavaju upotrebu strukturiranog tipa.
01642	Stupac nije dovoljno dug za najveću moguću USER default vrijednost.
01643	Dodjeljivanje SQLSTATE ili SQLCODE varijable u SQL potprogram može biti prepisano, te ne aktivira nikakvog rukovatelja.
01645	Izvedbeni dio za SQL proceduru nije spremljen u katalog baze podataka.
01648	COMPRESS atribut stupca je ignoriran jer je VALUE COMPRESSION deaktiviran za tablicu.
01649	Konfiguracija memorijskog međuspremnika je dovršena, ali neće stupiti na snagu do slijedećeg ponovnog pokretanja baze podataka.
01650	Statistike tablice i indeksa su nekonzistentne.
01651	Monitor događaja je uspješno aktiviran, međutim neke informacije nadgledavanja su možda izgubljene.
01652	Izolacijska klauzula je zanemarena zbog konteksta izraza.
01653	Autorizacija je dodijeljena za USER. Grupe nisu razmotrene jer ime autorizacije ima više od 8 bajta.
01654	Spremište međuspremnika nije pokrenuto.
01655	Monitor događaja je uspješno kreiran ali barem jedna ciljna tablica monitora događaja već postoji.
01657	Operacija spremišta međuspremnika neće stupiti na snagu prije slijedećeg pokretanja baze podataka.
01H51	Poruka MQSeries Sučelja poruka aplikacije je skraćena.
01HXX	Važeće upozorenje SQLSTATE je vraćeno iz korisnički definirane funkcije ili CALL vanjske procedure.

Klasa koda 02 Nema podataka

Tablica 4. Klasa koda 02: Nema podataka

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
02000	Desilo se jedno od slijedećih izuzetaka: <ul style="list-style-type: none">• Rezultat izraza SELECT INTO ili podizbora INSERT izraza je bila prazna tablica.• Broj redaka koji su identificirani u izrazima UPDATE ili DELETE traženja je nula.• Položaj kursora koji je referenciran u FETCH izrazu se nalazio nakon zadnjeg retka tablice rezultata.
02501	Položaj kursora nije važeći za FETCH trenutnog retka.
02502	Otkrivena je rupa ažuriranja ili brisanja

Klasa koda 07 Dinamička SQL greška

Tablica 5. Klasa koda 07: Dinamička SQL greška

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
07001	Nije ispravan broj host varijabli za broj oznaka parametra.
07002	Popis parametara pozivanja ili kontrolnog bloka nije važeći.
07003	Izraz identificiran u EXECUTE izrazu je izraz izbora, ili nije u pripremljenom stanju.
07004	Potrebna je USING klauzula ili INTO klauzula za dinamičke parametre.
07005	Ime izraza kursora identificira pripremljen izraz koji se ne može pridružiti kursoru.
07006	Ulazna host varijabla se ne može koristiti zbog svog tipa podatka.

Klasa koda 08 Izuzetak povezivanja

Tablica 6. Klasa koda 08: Izuzetak povezivanja

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
08001	Zahtjevatelj aplikacije nije u mogućnosti ostvarivanja povezivanja.
08002	Veza već postoji.
08003	Veza ne postoji.
08004	Poslužitelj aplikacije je odbacio uspostavu veze.
08007	Rezolucija transakcije nije poznata.

Tablica 6. Klasa koda 08: Izuzetak povezivanja (nastavak)

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
08502	Izraz CONNECT izdan od procesa aplikacije koji se izvodi sa SYNCPOINT TWOPHASE nije uspio, jer nije dostupan Transakcijski upravitelj.
08504	Desila se greška kod obrade specificirane datoteke konfiguracije preimenovane staze.

Klasa koda 09 Izuzetak okidane akcije

Tablica 7. Klasa koda 09: Izuzetak okidane akcije

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
09000	Okidan SQL izraz nije uspio.

Klasa koda 0A Svojtvo nije podržano

Tablica 8. Klasa koda 0A: Svojtvo nije podržano

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
0A001	Izraz CONNECT nije važeći, jer proces nije u stanju povezivanja.
0A502	Akcija ili operacija nije omogućena za ovu instancu baze podataka.
0A503	Federalna opcija umetanja, ažuriranja, ili brisanja ne može se kompilirati zbog potencijalne nekonzistentnosti baze podataka.

Klasa koda 0D Neispravna specifikacija tipa mete

Tablica 9. Klasa koda 0D: Neispravna specifikacija tipa meta

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
0D000	Ciljna specifikacija strukturiranog tipa podatka je ispravan podtip izvornog strukturiranog tipa podataka.

Klasa koda 0F Nevažeća oznaka

Tablica 10. Klasa koda 0F: Nevažeća oznaka

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
0F001	Varijabla LOB oznaka trenutno ne predstavlja nikakvu vrijednost.

Klasa koda 0K Nevažeći RESIGNAL izraz

Tablica 11. Klasa koda 0K: Nevažeći RESIGNAL izraz

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
0K000	RESIGNAL izraz nije unutar rukovatelja.

Klasa koda 20 Nije nađen uvjet za CASE izraz

Tablica 12. Klasa koda 20: Nije nađen uvjet za CASE izraz

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
20000	Uvjet nije nađen za CASE izraz.

Klasa koda 21 Povreda kardinalnosti

Tablica 13. Klasa koda 21: Povreda kardinalnosti

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
21000	Rezultat SELECT INTO je tablica s više od jednog retka, ili je rezultat podupita osnovnog predikata više od jedne vrijednosti.
21501	Više-retkovni INSERT u samo-referencirajuću tablicu nije važeći.
21502	Više-retkovni UPDATE primarnog ključa nije važeći.
21504	Više-retkovni DELETE iz samo-referencirajuće tablice s pravilom brisanja RESTRICT ili SET NULL nije važeći.
21505	Funkcija retka ne smije vratiti više od jednog retka.

Klasa koda 22 Izuzetak podataka

Tablica 14. Klasa koda 22: Izuzetak podataka

SQLSTATE	Značenje
Vrijednost	
22001	Znakovni podaci, desilo se skraćivanje; na primjer, ažuriranje ili umetanje vrijednosti je niz znakova koji je predug za stupac, ili vrijednost datum-vremena se ne može dodijeliti host varijabli, jer je premala.
22002	Otkrivena je NULL vrijednost ili nepostojanje parametra indikatora; na primjer, NULL vrijednost se ne može dodijeliti host varijabli, jer nije navedena varijabla indikatora.
22003	Numerička vrijednost je izvan dosega.
22004	NULL vrijednost se ne može vratiti ili iz procedure definirane kao PARAMETER STYLE GENERAL, ili iz metode očuvanja tipa pozvane s ne-NULL argumentom.
22007	Otkriven je nevažeći datum-vrijeme format; to znači, specificiran je nevažeći prikaz niza ili vrijednosti.
22008	Desio se pretek datum-vrijeme polja; na primjer, aritmetička operacija na datumu ili vremenskoj oznaci ima rezultat koji nije unutar važećeg raspona datuma.
2200G	Najspecifičniji tip se ne podudara.
22011	Desila se greška u podnizu; na primjer, argument od SUBSTR je izvan dosega.
22012	Dijeljenje s nulom je nevažeće.
22018	Znakovna vrijednost za CAST, DECIMAL, FLOAT, ili INTEGER skalarnu funkciju je nevažeća.
22019	LIKE predikat nema važeći izlazni znak.
22021	Znak nije u kodnom nizu znakova.
22024	NULL-terminirana ulazna host varijabla ili parametar nije sadržavala NULL.
22025	Uzorak niza znakova LIKE predikata sadrži nevažeću pojavu izlaznog znaka.
2202D	NULL instanca je korištena s metodom mutatora.
22501	Kontrolno polje dužine niza znakova varijabilne dužine je negativno ili veće od maksimalnog.
22504	Vrijednost pomiješanih podataka nije važeća.
22506	Referenca na posebni registar datum-vremena nije važeći, jer je TOD sat ne radi ispravno ili je parametar vremenske zone operacijskog sistema izvan dosega.
22522	CCSID vrijednost nije uopće važeća, nije važeća za tip podataka ili podtip, ili nije važeća za shemu kodiranja.
22526	Funkcija transformacije ključa nije generirala nijedan redak ili duplicirane retke.
22527	Otkriveni su nevažeći ulazni podaci operacije INSERT za višestruke redove.

Klasa koda 23 Povreda ograničenja

Tablica 15. Klasa koda 23: Povreda ograničenja

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
23001	Ažuriranje ili brisanje nadređenog ključa je spriječeno s RESTRICT pravilom ažuriranja ili brisanja.
23502	Vrijednost umetanja ili ažuriranja je NULL, ali stupac ne smije sadržavati NULL vrijednosti.
23503	Vrijednost umetanja ili ažuriranja stranog ključa nije važeća.
23504	Ažuriranje ili brisanje nadređenog ključa je spriječeno s NO ACTION pravilom ažuriranja ili brisanja.
23505	Desila se povreda ograničenja nametnutog jedinstvenim indeksom ili jedinstvenim ograničenjem.
23510	Desila se povreda ograničenja nad korištenjem naredbe nametnute s RLST tablicom.
23511	Nadređeni redak se ne može obrisati jer provjera ograničenja ograničava brisanje.
23512	Provjera ograničenja se ne može dodati jer tablica sadrži retke koji ne zadovoljavaju definiciju ograničenja.
23513	Rezultanti redak INSERT-a ili UPDATE-a se ne prilagođava definiciji provjere ograničenja.
23514	Obrađa provjere podataka je pronašla povrede ograničenja.
23515	Jedinstveni indeks se ne može kreirati ili dodati jedinstveno ograničenje jer tablica sadrži duple vrijednosti navedenog ključa.
23520	Nije moguće definirati strani ključ jer sve njegove vrijednosti nisu jednake nadređenom ključu nadređene tablice.
23521	Ažuriranje kataloške tablice narušava interno ograničenje.
23522	Raspon vrijednosti za stupac identiteta ili niza je premašen.

Klasa koda 24 Nevažeće stanje kursora

Tablica 16. Klasa koda 24: Nevažeće stanje kursora

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
24501	Identificirani kursor nije otvoren.
24502	Kursor identificiran u OPEN izrazu je već otvoren.
24504	Kursor identificiran u UPDATE, DELETE, SET, ili GET izrazu nije smješten na redak.
24506	Izraz identificiran u PREPARE je izraz otvorenog kursora.

Tablica 16. Klasa koda 24: Nevažeće stanje kursora (nastavak)

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
24510	UPDATE ili DELETE operacija je pokušana nad rupama brisanja ili ažuriranja.
24512	Tablica rezultata se ne slaže sa osnovnom tablicom.
24513	FETCH NEXT, PRIOR, CURRENT ili RELATIVE nisu dozvoljeni jer nije poznat položaj kursora.
24514	Prethodna greška je onemogućila ovaj kursor.
24516	Kursor je već dodijeljen skupu rezultata.
24517	Kursor je ostavljen otvorenim od vanjske funkcije ili metode.

Klasa koda 25 Nevažeće stanje transakcije

Tablica 17. Klasa koda 25: Nevažeće stanje transakcije

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
25000	Operacija ažuriranja nije važeća za okruženje izvođenja aplikacije.
25001	Izraz je dozvoljen samo kao prvi izraz u jedinici rada.
25501	Izraz je dozvoljen samo kao prvi izraz u jedinici rada.

Klasa koda 26 Nevažeći identifikator SQL izraza

Tablica 18. Klasa koda 26: Nevažeći identifikator SQL izraza

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
26501	Identificirani izraz ne postoji.

Klasa koda 28 Nevažeća specifikacija ovlaštenja

Tablica 19. Klasa koda 28: Nevažeća specifikacija ovlaštenja

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
28000	Ime ovlaštenja nije važeće.

Klasa koda 2D Nevažeći završetak transakcije

Tablica 20. Klasa koda 2D: Nevažeći završetak transakcije

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
2D521	SQL COMMIT ili ROLLBACK su nevažeći u trenutnoj operacijskoj okolini.
2D522	COMMIT i ROLLBACK nisu dozvoljeni u ATOMIC Složenom izrazu.
2D528	Dinamički COMMIT je nevažeći za okolinu izvođenja aplikacije.
2D529	Dinamički ROLLBACK je nevažeći za okolinu izvođenja aplikacije.

Klasa koda 2E Nevažeće ime veze

Tablica 21. Klasa koda 2E: Nevažeće ime veze

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
2E000	Ime veze nije važeće.

Klasa koda 34 Nevažeće ime kursora

Tablica 22. Klasa koda 34: Nevažeće ime kursora

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
34000	Ime kursora nije važeće.

Klasa koda 36 Nevažeća specifikacija kursora

Tablica 23. Klasa koda 36: Nevažeća specifikacija kursora

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
36001	SENSITIVE kursor se ne može definirati za navedeni izraz izbora.

Klasa koda 38 Izuzetak vanjske funkcije

Tablica 24. Klasa koda 38: Izuzetak vanjske funkcije

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
38XXX	Važeća SQLSTATE grešaka vraćena iz vanjskog potprograma ili okidača.

Tablica 24. Klasa koda 38: Izuzetak vanjske funkcije (nastavak)

SQLSTATE	Značenje
Vrijednost	
38001	Vanjskom potprogramu nije dozvoljeno izvođenje SQL izraza.
38002	potprogram je pokušao promijeniti podatke, ali potprogram nije definiran kao MODIFIES SQL DATA.
38003	Izraz nije dozvoljen u potprogramu.
38004	potprogram je pokušao čitati podatke, ali potprogram nije bio definiran kao READS SQL DATA.
38501	Desila se greška tijekom pozivanja korisnički definirane funkcije, vanjske procedure, ili okidača (koristeći SIMPLE CALL ili SIMPLE CALL WITH NULLS konvenciju pozivanja).
38502	Vanjskoj funkciji nije dozvoljeno izvođenje SQL izraza.
38503	Korisnički definirana funkcija nije normalno završila (abend).
38504	Korisnički definirana funkcija je prekinuta od strane korisnika zbog prekida mogućeg uvjeta petlje.
38505	SQL izraz nije dozvoljen u potprogramu pri FINAL CALL.
38506	Funkcija nije uspjela s greškom iz OLE DB dobavljača.
38552	Funkcija u SYSFUN shemi (dobavljena od IBM-a) nije normalno završila.
	Jedan od slijedećih šifri razloga se može pronaći u tekstu poruka:
01	Numerička vrijednost je izvan dosega
02	Dijeljenje nulom
03	Aritmetički overflow ili underflow
04	Nevažeći format datuma
05	Nevažeći format vremena
06	Nevažeći format vremenske oznake
07	Nevažeći prikaz znaka trajanja vremenske oznake
08	Nevažeći tip intervala (mora biti jedan od 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256)
09	Predug niz
10	Dužina ili položaj u funkciji niza je izvan dosega
11	Nevažeći prikaz znaka broja pomičnog zarez
38553	Rutina u sistemskoj shemi završila je s greškom.
38H01	MQSeries funkcija se nije uspjela inicijalizirati.
38H02	MQSeries Aplikacijsko sučelje poruka nije uspjelo završiti sesiju.
38H03	MQSeries Aplikacijsko sučelje poruka nije uspjelo ispravno obraditi poruku.
38H04	MQSeries Aplikacijsko sučelje poruka nije uspjelo u slanju poruke.
38H05	MQSeries Aplikacijsko sučelje poruka nije uspjelo pročitati/primiti poruku.
38H06	MQSeries Aplikacijsko sučelje poruka nije uspjelo u zahtjevu za (prekidom) pretplatom.

Klasa koda 39 Izuzetak poziva vanjske funkcije

Tablica 25. Klasa koda 39: Izuzetak poziva vanjske funkcije

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
39001	Korisnički definirana funkcija je vratila nevažeći SQLSTATE.
39004	NULL vrijednost nije dozvoljena za IN ili INOUT argument.
39501	Promijenjen je hvatač oka pridružen argumentu.

Klasa koda 3B Nevažeći SAVEPOINT

Tablica 26. Klasa koda 3B: Nevažeći SAVEPOINT

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
3B001	Točka pohrane nije važeća.
3B002	Dosegnut je maksimalan broj točaka spremanja.
3B501	Otkriveno je duplo ime točke spremanja.
3B502	RELEASE ili ROLLBACK TO SAVEPOINT je navedeno, ali točka spremanja ne postoji.
3B503	SAVEPOINT, RELEASE SAVEPOINT, ili ROLLBACK TO SAVEPOINT nije dozvoljen u okidaču ili globalnoj transakciji.

Klasa koda 40 Transakcijski Rollback

Tablica 27. Klasa koda 40: Transakcijski Rollback

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
40001	Desio se potpuni zastoj ili vremensko prekoračenje s automatskim rollback-om.
40003	Dovršetak izraza nije poznat.
40504	Sistemska greška je uzrokovala rollback jedinice posla.
40506	Trenutna transakcija je vraćena natrag zbog SQL greške.
40507	Trenutna transakcija je vraćena natrag kao rezultat greške pri kreiranju indeksa.

Klasa koda 42 Greška u sintaksi ili prekršaj pravila pristupa

Tablica 28. Klasa koda 42: Greška u sintaksi ili Prekršaj pravila pristupa

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
42501	Autorizacijski ID nema ovlaštenja izvođenje navedene operacije nad identificiranim objektom.
42502	Autorizacijski ID nema ovlaštenja izvođenje navedene operacije kao što je navedeno.
42504	Navedeno ovlaštenje se ne može povući od navedenog imena autorizacije.
42506	Nastupila je greška u ovlaštenju vlasnika.
42508	Navedene ovlasti baze podataka ne mogu se dodijeliti za PUBLIC.
42509	SQL izraz nije ovlašten, zbog opcije STATICRULES.
42511	Ne mogu dohvatiti DATALINK vrijednost.
42601	Znak, oznaka ili klauzula nije važeća ili nedostaje.
42602	Otkriven je znak koji nije važeći u imenu.
42603	Otkriven je konstantan niz znakova koji nije terminiran.
42604	Otkrivena je numerička konstanta ili niz znakova.
42605	Broj argumenata naveden za skalarnu funkciju nije važeći.
42606	Otkrivena je nevažeća heksadecimalna konstanta.
42607	Operand funkcije stupca nije važeći.
42608	Nije ispravno korištenje NULL ili DEFAULT u VALUES.
42609	Svi operandi operatora ili predikata su markeri parametara.
42610	Marker parametra nije dozvoljen.
42611	Definicija stupca ili argumenta nije važeća.
42612	Niz znakova izraza je SQL izraz koji nije prihvatljiv u kontekstu u kojem je prezentiran.
42613	Klauzule su međusobno isključive.
42614	Dupla ključna riječ nije važeća.
42615	Otkrivena je nevažeća alternativa.
42617	Niz znakova izraza je prazan ili ispunjen prazninama.
42618	Host varijabla nije dozvoljena.
42620	Naveden je SCROLL samo za čitanje s UPDATE klauzulom.
42621	Provjera ograničenja nije važeća.
42622	Ime ili oznaka je predugo.
42623	DEFAULT klauzula se ne može navesti.

Tablica 28. Klasa koda 42: Greška u sintaksi ili Prekršaj pravila pristupa (nastavak)

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
42625	CASE izraz nije važeći.
42627	RETURNS klauzula se mora navesti prije specifikacije predikata koristeći EXPRESSION AS klauzulu.
42628	TO SQL ili FROM SQL funkcija transformacije je definirana više od jednom u definiciji transformacije.
42629	Imena parametara se moraju navesti za SQL potprograme.
42630	SQLSTATE ili SQLCODE deklaracije varijabli ne smiju biti u ugniježđenom složenom izrazu.
42631	RETURN izraz SQL funkcije ili metode morate uključiti u vrijednosti koja se vraćaju.
42701	Otkriveno je duplo ime stupca u INSERT ili UPDATE izrazu.
42702	Referenca stupca je dvosmislena, zbog duplih imena.
42703	Otkriven je nedefiniran stupac, atribut ili ime parametra.
42704	Otkriveno je nedefinirano ime objekta ili ograničenja.
42705	Otkriveno je nedefinirano ime poslužitelja.
42707	Ime stupca u ORDER BY ne identificira stupac tablice rezultata.
42709	Otkriveno je duplo ime stupca u PRIMARY, UNIQUE, ili FOREIGN KEY klauzuli.
42710	Otkriveno je duplo ime objekta ili ograničenja.
42711	Otkriveno je duplo ime stupca ili atributa u definiciji objekta ili ALTER izrazu.
42712	Otkriveno je duplo ime označitelja tablice u FROM klauzuli.
42713	Otkriven je dupli objekt u popisu objekata.
42720	Ime čvora za udaljenu bazu podataka nije pronađeno u direktoriju čvora.
42723	Funkcija s istim potpisom već postoji u shemi.
42724	Nije moguć pristup vanjskom programu korištenom za korisnički definiranu funkciju ili proceduru.
42725	Funkcija ili metoda je izravno referencirana (ne preko potpisa ili specifičnog imena instance), ali postoji barem jedna specifična instanca te funkcije ili metode.
42726	Otkrivena su dupla imena za imenovane derivirane tablice.
42727	Ne postoji primarni tablični prostor za novu tablicu.
42728	Dupli čvor je otkriven u definiciji grupe čvorova.
42729	Čvor nije definiran.
42730	Ime spremnika je već upotrijebljeno u drugom tabličnom prostoru.
42731	Ime spremnika je već upotrijebljeno u ovom tabličnom prostoru.

Tablica 28. Klasa koda 42: Greška u sintaksi ili Prekršaj pravila pristupa (nastavak)

SQLSTATE	Značenje
Vrijednost	
42732	Otkrivena je dupla shema u SET CURRENT PATH izrazu.
42734	Otkriveno je duplo ime parametra, ime SQL varijable, ime kursora, ime uvjeta ili oznaka.
42735	Grupa čvorova za tablični prostor nije definirana za memorijski međuspremnik.
42736	Oznaka navedena na LEAVE izrazu nije nađena ili nije važeća.
42737	Uvjet naveden u rukovatelju nije definiran.
42738	Duplikat imena stupca ili neimenovan stupac je naveden u DECLARE CURSOR izrazu od FOR izraza.
42739	Otkrivena je dupla transformacija.
42740	Nisu pronađene transformacije za navedeni tip. Nijedna transformacija nije ispuštena.
42741	Grupa transformacija nije definirana za tip podatka.
42742	Podtablica ili podpogled istog tipa već postoji u tablici tipova ili hijerarhiji pogleda tipova.
42743	Metoda traženja nije pronađena u proširenju indeksa.
42744	TO SQL ili FROM SQL funkcija transformacije nije definirana u transformacijskoj grupi.
42745	potprogram bi definirao nadjačani odnos s postojećom metodom.
42746	Ime metode ne može biti isto kao ime strukturnog tipa unutar iste hijerarhije tipa.
42802	Broj umetnutih ili ažuriranih vrijednosti nije isti kao broj stupaca.
42803	Referenca stupca u SELECT ili HAVING klauzuli je nevažeća jer to nije grupirajući stupac; ili referenca stupca u GROUP BY klauzuli je nevažeća.
42804	Izrazi rezultata u CASE izrazu nisu kompatibilni.
42805	Cijeli broj u ORDER BY klauzuli ne identificira stupac tablice rezultata.
42806	Vrijednost se ne može dodijeliti host varijabli jer tipovi podataka nisu kompatibilni.
42807	INSERT, UPDATE, ili DELETE nije dozvoljeno na ovom objektu.
42808	Stupac identificiran u INSERT ili UPDATE izrazu nije moguće ažurirati.
42809	Identificirani objekt nije tipa objekta na koji se izraz odnosi.
42810	Pogled je identificiran u FOREIGN KEY klauzuli.
42811	Broj navedenih stupaca nije jednak broju stupaca u SELECT klauzuli.
42813	WITH CHECK OPTION se ne može koristiti za navedeni pogled.
42815	Tip podatka, dužina, razmjer, vrijednost ili CCSID nije važeći.
42816	Vrijednost datum-vremena ili trajanja u izrazu nije važeći.

Tablica 28. Klasa koda 42: Greška u sintaksi ili Prekršaj pravila pristupa (nastavak)

SQLSTATE	Značenje
Vrijednost	
42818	Operandi operatora ili funkcije nisu kompatibilni.
42819	Operand aritmetičke operacije ili operand funkcije koja treba broj nije broj.
42820	Numerička konstanta je preduga, ili ima vrijednost koja nije unutar raspona tipa podatka.
42821	Vrijednost ažuriranja ili umetanja nije kompatibilna sa stupcem.
42823	Vraćeni su višestruki stupci iz podupita koji dozvoljava samo jedan stupac.
42824	Operand od LIKE nije niz znakova ili prvi operand nije stupac.
42825	Reci od UNION, INTERSECT, EXCEPT, ili VALUES nemaju kompatibilne stupce.
42826	Reci od UNION, INTERSECT, EXCEPT, ili VALUES nemaju isti broj stupaca.
42827	Tablica identificirana u UPDATE ili DELETE izrazu nije ista tablica koju je označio kursor.
42828	Tablica na koju pokazuje kursor UPDATE ili DELETE izraza se ne može promijeniti, ili je kursor samo za čitanje.
42829	FOR UPDATE OF nije važeća jer se rezultirajuća tablica na koju pokazuje kursor ne može promijeniti.
42830	Strani ključ se ne prilagođava opisu nadređenog ključa.
42831	Stupac nadređenog ili jedinstvenog ključa ne dopušta NULL vrijednosti.
42832	Operacija nije dozvoljena na sistemskim objektima.
42834	SET NULL se ne može navesti, jer strani ključ ne dopušta NULL vrijednosti.
42835	Cikličke reference se ne mogu navesti između imenovanih izvedenih tablica.
42836	Specifikacija rekurzivne, imenovane izvedene tablice je nevažeća.
42837	Stupac se ne može promijeniti, jer njegovi atributi nisu kompatibilni s trenutnim atributima stupca.
42838	Otkrivena je nevažeća upotreba tabličnog prostora.
42839	Indeksi i dugi stupci ne mogu biti u odvojenim tabličnim prostorima od tablice.
42840	Otkrivena je nevažeća upotreba AS CAST opcije.
42841	Marker parametra ne može biti korisnički definirani tip ili referentni tip.
42842	Definicija stupca je nevažeća, jer je navedena opcija nekonzistentna sa opisom stupca.
42845	Otkrivena je nevažeća upotreba VARIANT ili EXTERNAL ACTION funkcije.
42846	Nije podržano bacanje iz izvornog tipa u ciljni tip.
42852	Povlastice navedene u GRANT ili REVOKE su nevažeće ili nekonzistentne. (Na primjer, GRANT ALTER na pogledu.)

Tablica 28. Klasa koda 42: Greška u sintaksi ili Prekršaj pravila pristupa (nastavak)

SQLSTATE	Značenje
	Vrijednost
42853	Obje alternative opcija su navedene, ili je ista opcija navedena više od jednom.
42854	Tip podataka stupca rezultata u listi odabira nije kompatibilan s definiranim tipom u pogledu tipova ili definicijom materijalizirane tablice upita.
42855	Dodjela LOB-a ovoj host varijabli nije dozvoljena. Ciljna host varijabla za sve dohvate ove LOB vrijednosti za ovaj kursor mora biti lokator ili LOB varijabla.
42858	Operacija se ne može primijeniti na navedeni objekt.
42863	Otkrivena je nedefinirana host varijabla u REXX-u.
42866	Tip podatka u RETURNS klauzuli od CAST FROM klauzule u CREATE FUNCTION izrazu nije prikladan za tip podatka vraćenog iz izvorišne funkcije ili RETURN izraza u tijelu funkcije.
42872	FETCH izraz klauzule nisu kompatibilni s definicijom kursora.
42875	Objekt koji se kreira unutar CREATE SCHEMA mora imati isti kvalifikator kao i ime sheme.
42877	Ime stupca ne može biti kvalifikator.
42878	Nevažeće ime funkcije ili procedure je korišteno s EXTERNAL ključnom riječi.
42879	Tip podatka jednog ili više ulaznih parametara u CREATE FUNCTION izrazu nije prikladan za odgovarajući tip podatka u izvorišnoj funkciji.
42880	CAST TO i CAST FROM tipovi podataka su nekompatibilni ili bi rezultirali u skraćanju fiksnog niza znakova.
42881	Nevažeća upotreba funkcije zasnovane na retku.
42882	Određeni kvalifikator imena instance nije jednak kvalifikatoru imena funkcije.
42883	Nije pronađena funkcija ili metoda s podudarajućim potpisom.
42884	Nije pronađena rutina sa specificiranim imenom i kompatibilnim argumentima.
42885	Broj ulaznih parametara navedenih u CREATE FUNCTION izrazu ne odgovara broju koji je pružila funkcija imenovana u SOURCE klauzuli.
42886	IN, OUT, ili INOUT atributi parametra se ne podudaraju.
42887	Funkcija nije važeća u kontekstu gdje se pojavljuje.
42888	Tablica nema primarni ključ.
42889	Tablica već ima primarni ključ.
42890	Popis stupaca je naveden u klauzuli reference, ali identificirana nadređena tablica nema jedinstveno ograničenje sa navedenim imenima stupaca.
42891	Duplo UNIQUE ograničenje već postoji.
42893	Objekt ili ograničenje se ne može ispustiti, jer drugi objekti ovise o njemu.
42894	DEFAULT vrijednost nije važeća.

Tablica 28. Klasa koda 42: Greška u sintaksi ili Prekršaj pravila pristupa (nastavak)

SQLSTATE	Značenje
Vrijednost	
42895	Za statički SQL, ulazna host varijabla se ne može koristiti, jer njen tip podatka nije kompatibilan s parametrom procedure ili korisnički definirane funkcije.
428A0	Desila se greška sa izvorišnom funkcijom na kojoj je zasnovana korisnički definirana funkcija.
428A1	Nije moguće pristupiti datoteci na koju upućuje host varijabla datoteke.
428A2	Tablica se ne može dodijeliti više čvornoj grupi čvorova, jer nema particijskog ključa.
428A3	Navedena je nepostojeća staza za Monitor događaja.
428A4	Navedena je nevažeća vrijednost za opciju Monitor događaja.
428A5	Tablica izuzetka imenovana u SET INTEGRITY izrazu ili nema ispravnu strukturu, ili je definirana s generiranim stupcima, ograničenjima ili okidačima.
428A6	Tablica izuzetka imenovana u SET INTEGRITY izrazu ne može biti ista kao i tablica koja se provjerava.
428A7	Postoji nepodudarnost u broju tablica koje se provjeravaju i broju tablica iznimaka navedenih u izrazu SET INTEGRITY.
428A8	Nije moguće ponovo postaviti stanje čekanja provjere koristeći SET INTEGRITY izraz na nasljednoj tablici dok je nadređena tablica u stanju čekanja provjere.
428A9	Raspon čvora nije važeći.
428AA	Ime stupca nije važeći stupac za tablicu Monitora događaja.
428B0	Neispravno ugnježđivanje unutar ROLLUP, CUBE, ili GROUPING SETS.
428B1	Pogrešan broj specifikacija spremnika tabličnog prostora koji nisu određeni za određene čvorove.
428B2	Ime staze za spremnik nije važeće.
428B3	Navedeno je nevažeće SQLSTATE na RAISE_ERROR.
428B7	Broj naveden u SQL izrazu je izvan važećeg raspona.
429BE	Primarni ključ ili jedinstveni ključ je podskup stupaca u klauzuli dimenzije.
428C0	Čvor se ne može ispustiti, jer je to jedini čvor u grupi čvorova.
428C1	Samo jedan ROWID stupac se može navesti za tablicu.
428C2	Ispitivanje tijela funkcije pokazuje da se dana klauzula treba navesti u CREATE FUNCTION izrazu.
428C4	Broj elemenata sa svake strane operatora predikata se ne podudara.
428C5	Nije pronađeno mapiranje tipa podatka ta tip podatka iz izvora podataka.
428C9	ROWID stupac se ne može navesti kao ciljani stupac INSERT-a ili UPDATE-a.
428CA	Tablica u načinu pridodavanja ne može imati grupni indeks.

Tablica 28. Klasa koda 42: Greška u sintaksi ili Prekršaj pravila pristupa (nastavak)

SQLSTATE	Značenje
Vrijednost	
428CB	Veličina stranice za tablični prostor se mora podudarati sa veličinom stranice pridruženog memorijskog međuspremnika.
428D1	Nije moguće pristupiti datoteci na koju upućuje DATALINK vrijednost.
428D4	Kursor naveden u FOR izrazu se ne može referencirati u OPEN, CLOSE, ili FETCH izrazu.
428D5	Krajnja oznaka se ne podudara s početnom oznakom.
428D6	UNDO nije dozvoljen za NOT ATOMIC izraze.
428D7	Vrijednost uvjeta nije dozvoljena.
428D8	Deklaracija ili upotreba SQLSTATE ili SQLCODE varijable nije važeća.
428DB	Objekt nije važeći kao nadtip, nadtablica ili nadpogled.
428DC	Funkcija ili metoda nije valjana za pretvaranje ovog tipa.
428DD	Potrebna pretvorba nije definirana.
428DE	PAGESIZE vrijednost nije podržana.
428DF	Tipovi podataka navedeni u CREATE CAST nisu važeći.
428DG	Funkcija navedena u CREATE CAST nije važeća.
428DH	Operacija nije važeća za tablice tipova.
428DJ	Naslijedeni stupac ili atribut se ne može promijeniti ili ispustiti.
428DK	Opseg za referentni stupac je već definiran.
428DL	Parametar vanjske ili izvorišne funkcije ima definiran opseg.
428DM	Opseg tablice ili pogleda nije važeći za referentni tip.
428DN	SCOPE nije specificiran u RETURNS klauzuli vanjske funkcije ili je specificiran u RETURNS klauzuli izvorne funkcije.
428DP	Tip nije strukturirani tip.
428DQ	Podtablica ili podpogled ne može imati različito ime sheme od svoje supertablice ili superpogleda.
428DR	Operacija se ne može primijeniti na podtablicu.
428DS	Indeks na navedenim stupcima se ne može definirati na podtablici.
428DT	Operand izraza nije važeći referencijski tip opsega.
428DU	Tip nije uključen u potrebnoj hijerarhiji tipa.
428DV	Nevažeći lijevi operand operatera dereference.
428DW	Stupac identifikatora objekta se ne može referencirati koristeći operator dereferencije.

Tablica 28. Klasa koda 42: Greška u sintaksi ili Prekršaj pravila pristupa (nastavak)

SQLSTATE	Značenje
Vrijednost	
428DX	Stupac identifikatora objekta je potreban za definiciju korijenske tablice ili korijenskog pogleda tablice tipova ili hijerarhije pogleda tipova.
428DY	Statistika tablice se ne može ažurirati za podtablicu.
428DZ	Stupac identifikatora objekta se ne može ažurirati.
428E0	Definicija indeksa se ne podudara s definicijom ekstenzije indeksa.
428E1	Rezultat tablične funkcije proizvodnje raspona nije konzistentan s onim tablične funkcije transformacije ključa za ekstenziju indeksa.
428E2	Broj ili tip ključnih ciljnih parametara se ne podudara s brojem ili tipom funkcije transformacije ključa za ekstenziju indeksa.
428E3	Argument za funkciju u ekstenziji indeksa nije važeći.
428E4	Funkcija nije podržana u CREATE INDEX EXTENSION izrazu.
428E5	SELECTIVITY klauzula se može navesti s korisnički definiranim predikatom.
428E6	Argument pretraživanja metode u korisnički definiranom predikatu se ne podudara s onim u odgovarajućoj metodi pretraživanja ekstenzije indeksa.
428E7	Tip operanda koji slijedi operator usporedbe u korisnički definiranom predikatu se ne podudara s RETURNS tipom podatka.
428E8	Parametar cilja traženja ili argumenta traženja se ne podudara s imenom parametra funkcije koja se kreira.
428E9	Ime parametra argumenta se ne može pojaviti kao oboje i cilj traženja i argument traženja u istom pravilu iskorištenja.
428EA	Potpuni izbor u pogledu tipova nije važeći.
428EB	Stupac u podpogledu ne može biti samo za čitanje kada je moguće ažurirati odgovarajući stupac u superpogledu.
428EC	Nije važeći puni izbor specificiran za materijaliziranu tablicu upita.
428ED	Strukturirani tipovi s Datalink ili Referencijskim tipom atributa se ne mogu sagraditi.
428EE	Opcija nije važeća za ovaj izvor podataka.
428EF	Vrijednost opcije nije važeća za ovaj izvor podataka.
428EG	Nedostaje potrebna opcija za ovaj izvor podataka.
428EH	Nije moguće ADD opcije koja je već definirana.
428EJ	Nije moguće SET ili DROP opcije koja prije nije ADD-ana.
428EK	Kvalifikator za deklarirano globalno privremeno ime tablice mora biti SESSION.
428EL	Funkcija transformacije nije važeća za upotrebu s funkcijom ili metodom.
428EM	Potrebna je TRANSFORM GROUP klauzula.

Tablica 28. Klasa koda 42: Greška u sintaksi ili Prekršaj pravila pristupa (nastavak)

SQLSTATE	Značenje
Vrijednost	
428EN	Navedeno je da se ne koristi transformacijska grupa.
428EP	Strukturirani tip ne može ovisiti o samom sebi bilo izravno ili neizravno.
428EQ	Tip povrata potprograma nije isti kao i tip subjekta.
428ER	Specifikacija metode se ne može ispustiti prije ispuštanja tijela metode.
428ES	Tijelo metode se ne podudara s tipom jezika specifikacije metode.
428EU	TYPE ili VERSION nije navedena u definiciji poslužitelja.
428EV	Svojstvo prolaska nije podržano za tip izvora podataka.
428EW	Tablica se ne može konvertirati u ili iz materijalizirane tablice upita.
428EX	potprogram se ne može koristiti kao funkcija transformacije jer je to ugrađena funkcija ili metoda.
428EY	Tip podatka cilja traženja u korisnički definiranom predikatu se ne podudara s tipom podatka izvorišnog ključa navedene ekstenzije indeksa.
428EZ	Specifikacija prozora za OLAP funkciju nije važeća.
428F0	ROW funkcija mora uključivati barem dva stupca.
428F1	SQL TABLE funkcija mora vratiti rezultat tablice.
428F2	Tip podatka vrijednosti RETURN izraza u SQL proceduri mora biti INTEGER.
428F3	SCROLL i WITH RETURN su međusobno isključive.
428F4	SENSITIVITY specificirana na FETCH nije dozvoljena za kursor.
428F6	Kursor je pomičan, ali rezultirajuća tablica uključuje izlaz iz tablične funkcije.
428F7	Operacija koja se primjenjuje samo na SQL potprogramme se pokušala izvesti na vanjskom potprogramu.
428F9	Izraz niza se ne može navesti u ovom kontekstu.
428FA	Skala decimalnog broja mora biti nula.
428FB	Ime niza ne smije biti niz generiran sistemom za identitet stupca.
428FC	Dužina šifrirane lozinke nije važeća.
428FD	Korištena lozinka za dešifriranje ne podudara se sa lozinkom korištenom za šifriranje podataka.
428FE	Podaci nisu rezultat funkcije ENCRYPT.
428FF	Specifikacija memorije međuspremnika nije važeća.
428FG	Tablica koja se koristila za definiciju scenske tablice nije važeća.
428FH	SET INTEGRITY opcija nije važeća.
428FI	Naveden je ORDER OF, ali odreditelj tablice ne sadrži ORDER BY klauzulu.

Tablica 28. Klasa koda 42: Greška u sintaksi ili Prekršaj pravila pristupa (nastavak)

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
428FJ	ORDER BY nije dozvoljen u vanjskom punom izboru pogleda ili materijalizirane tablice upita.
428FP	Dozvoljen je jedan INSTEAD OF okidač za svaki tip operacije na pogledu subjekta.
428FQ	Ime pogleda od INSTEAD OF okidača ne smije navesti pogled koji je definiran koristeći WITH CHECK OPTION (simetričan pogled) ili pogled nad kojim je simetričan pogled definiran izravno ili neizravno.
428FU	Ugrađen tip vraćen iz FROM SQL funkcije ili metode pretvaranja se ne podudara s odgovarajućim ugrađenim tipom za TO SQL funkciju ili metodu pretvaranja.
428FV	Metoda se ne može definirati kao metoda nadjačavanja.
42901	Funkcija stupca ne uključuje ime stupca.
42903	WHERE klauzula ili SET klauzula uključuje nevažeću referencu, kao što je funkcija stupca.
42904	SQL procedura nije kreirana zbog greške u prevodenju.
42907	Niz znakova je predug.
42908	Izraz ne uključuje potreban popis stupca.
42910	Izraz nije dozvoljen u Složenom izrazu.
42911	Operacija decimalne podijele nije važeća jer bi rezultat imao negativnu skalu.
42912	Stupac se ne može ažurirati jer nije identificiran u UPDATE klauzuli izraza izbora kursora.
42914	DELETE nije važeći, jer operacija može utjecati na tablicu referenciranu u podupitu.
42915	Otkriveno je nevažeće referencijsko ograničenje.
42916	Pseudonim se ne može kreirati, jer bi to rezultiralo ponavljajućim lancem pseudonima.
42917	Objekt se ne može izričito ispustiti ili promijeniti.
42918	Korisnički definiran tip podatka se ne može kreirati s sistemski definiranim imenom tipa podatka (na primjer, INTEGER).
42919	Ugniježdeni složeni izrazi nisu dozvoljeni.
42921	Spremnici se ne mogu dodati u tablični prostor.
42925	Rekurzivno imenovane izvedene tablice ne mogu navesti SELECT DISTINCT i moraju navesti UNION ALL.
42928	WITH EMPTY TABLE se ne može navesti za tablicu.
42932	Pripreme pretpostavke programa su pogrešne.

Tablica 28. Klasa koda 42: Greška u sintaksi ili Prekršaj pravila pristupa (nastavak)

SQLSTATE	Značenje
Vrijednost	
42939	Ime se ne može koristiti jer je navedeni identifikator rezerviran za sistemsku upotrebu.
42962	Dugi stupac, LOB stupac, ili strukturirani tip stupca se ne može koristiti u indeksu, ključu ili ograničenju.
42968	Veza nije uspjela, jer nema trenutne softverske licence.
42969	Paket nije kreiran i trenutna jedinica posla je vraćena natrag, zbog internih ograničenja ili nevažećeg broja odlomka.
42972	Izraz u uvjetu spajanja upućuje na stupce u više od jedne tablice operanda.
42985	Izraz nije dozvoljen u potprogramu.
42987	Izraz nije dozvoljen u proceduri ili okidaču.
42989	GENERATED stupac koji je zasnovan na izrazu se ne može koristiti u BEFORE okidaču.
42991	BOOLEAN tip podataka je trenutno podržan samo lokalno.
42993	Stupac, kako je definiran, je prevelik za prijavu.
42994	Neobrađeni spremnici uređaja trenutno nisu podržani na ovom sistemu.
42995	Tražena funkcija se ne primjenjuje na globalne privremene tablice.
42997	Ova verzija DB2 zahtjevatelja aplikacije, DB2 poslužitelj aplikacije, ili njihova kombinacija, ne podržava sposobnost.
429A0	Strani ključ ne može referencirati nadređenu tablicu definiranu kao inicijalno ne prijavljenu.
429A1	Grupa čvorova nije važeća za tablični prostor.
429A9	SQL izraz se ne obraditi od strane DataJoiner-a.
429B2	Specificirana inline vrijednost dužine za strukturirani tip ili stupac je premala.
429B3	Objekt se ne može definirati u podtablici.
429B4	Funkcija filtriranja podataka ne može biti LANGUAGE SQL funkcija.
429B5	Tip podatka parametra instance u ekstenziji indeksa nije važeći.
429B8	potprogram definiran kao PARAMETER STYLE JAVA ne može imati strukturirani tip kao parametar ili povratni tip.
429B9	DEFAULT ili NULL se ne može koristiti u dodjeli atributa.
429BA	FEDERATED ključna riječ se mora koristiti s referencom na federalni objekt baze podataka.
429BB	Tip podatka naveden za parametar ili varijablu nije podržan u SQL potprogramu.
429BC	Postoje višestruke akcije spremnika u ALTER TABLESPACE izrazu.

Klasa koda 44 WITH CHECK OPTION povreda

Tablica 29. Klasa koda 44: WITH CHECK OPTION povreda

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
44000	INSERT ili UPDATE nije dozvoljen, jer redak rezultata ne zadovoljava definiciju pogleda.

Klasa koda 46 Java DDL

Tablica 30. Klasa koda 46: Java DDL

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
46001	Java DDL - Nevažeći URL.
46002	Java DDL - Nevažeće jar ime.
46003	Java DDL - Nevažeće brisanje klase.
46007	Java DDL - Nevažeći potpis.
46008	Java DDL - Nevažeće ime specifikacije.
46103	Java potprogram je naišao na ClassNotFound izuzetak.
46501	Java DDL - Nije implementirana opcionalna komponenta.

Klasa koda 51 Nevažeće stanje aplikacije

Tablica 31. Klasa koda 51: Nevažeće stanje aplikacije

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
51002	Paket koji se podudara sa zahtjevom izvođenja SQL izraza nije nađen.
51003	Oznake konzistentnosti se ne podudaraju.
51004	Adresa u SQLDA nije važeća.
51005	Prethodna sistemska greška je onemogućila ovu funkciju.
51008	Broj izdanja predkompiliranog programa nije važeći.
51015	Učinjen je pokušaj izvođenja odlomka u kojem je nađena greška pri vezivanju.
51017	Korisnik nije prijavljen za rad.
51021	SQL izrazi se ne mogu izvoditi dok aplikacijski proces ne izvede operaciju rollback.
51022	CONNECT koji specificira ime ovlaštenja je nevažeći kada veza (ili trenutna ili neaktivna) već postoji na poslužitelju imenovan u tom CONNECT izrazu.

Tablica 31. Klasa koda 51: Nevažeće stanje aplikacije (nastavak)

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
51023	Baza podataka je već u upotrebi od strane druge instance upravitelja baze podataka.
51024	Pogled se ne može koristiti, jer je označen kao nedjelotvoran.
51025	Aplikacija u okolini obrade XA transakcije nije vezan s SYNCPOINT TWOPHASE.
51026	Monitor događaja se ne može uključiti jer je njegova ciljna staza već u upotrebi od drugog Monitora događaja.
51027	IMMEDIATE CHECKED opcija SET INTEGRITY izraza nije valjana budući je tablica korisnički održavana materijalizirana tablice upita ili tablica nije u stanju čekanja provjere.
51028	Paket se ne može koristiti, jer je označen kao nedjelotvoran.
51030	Procedura referencirana u ALLOCATE CURSOR, ili ASSOCIATE LOCATORS izrazu još nije pozvana unutar aplikacijskog procesa.
51034	potprogram definiran s MODIFIES SQL DATA nije važeći u kontekstu u kojem je dozvan.
51035	PREVVAL izraz se ne može koristiti jer vrijednost još nije generirana za niz u ovoj sesiji.
51038	SQL izrazi se ne mogu više izdavati od potprograma.
51039	Vrijednost ENCRYPTION PASSWORD nije postavljena.

Kod klase 53 Nevažeći operand ili nekonzistentna specifikacija

Tablica 32. Kod klase 53: Nevažeći operand ili nekonzistentna specifikacija

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
53040	Specificirano skladište međuspremnik ne postoji na specificiranoj particiji baze podataka.

Klasa koda 54 Premašeno ograničenje SQL-a ili proizvoda

Tablica 33. Klasa koda 54: Premašeno ograničenje SQL-a ili proizvoda

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
54001	Naredba je ili preduga ili presložena.
54002	Konstanta niza znakova je preduga.

Tablica 33. Klasa koda 54: Premašeno ograničenje SQL-a ili proizvoda (nastavak)

SQLSTATE	Značenje
Vrijednost	
54004	Izraz ima previše imena tablica ili previše stavki u popisu SELECT ili INSERT.
54006	Rezultat vezivanja je predug.
54008	Ključ je predug, ima previše stupaca ili je stupac ključa predug.
54010	Dužina slogova tablice je preduga.
54011	Navedeno je previše stupaca za tablicu ili pogled.
54023	Premašeno je ograničenje za broj parametara ili argumenata funkcije ili procedure.
54028	Dosegnut je maksimalan broj istodobnih LOB rukovatelja.
54029	Dostignut je maksimalan broj pretraživanja otvorenih direktorija.
54030	Već je aktivan maksimalan broj Monitora događaja.
54031	Maksimalnom broju datoteka je već dodijeljen Monitor događaja.
54032	Dosegnuta je maksimalna veličina tablice.
54033	Dosegnut je maksimalan broj partijskih mapa.
54034	Kombinirana dužina svih imena spremnika za tablični prostor je preduga.
54035	Premašeno je ograničenje internog objekta.
54036	Ime staze spremnika je predugo.
54037	Mapa spremnika za tablicu prostora je previše komplicirana.
54038	Premašena je maksimalna dubina ugniježđenih rutina ili trigerata.
54045	Premašena je maksimalna razina hijerarhije tipova.
54046	Maksimalan broj dozvoljenih parametara je premašen u ekstenziji indeksa.
54047	Premašena je maksimalna veličina tabličnog prostora.
54048	Ne postoji privremeni tablični prostor s dovoljnom veličinom stranice.
54049	Dužina instance strukturiranog tipa premašuje granice sistema.
54050	Broj maksimalno dozvoljenih atributa je premašen u strukturiranom tipu.
54052	Broj stranica bloka za spremište međuspremnik je preveliko za veličina spremišta međuspremnik.
54053	Vrijednost specificirana za BLOCKSIZE nije u važećem rasponu.

Klasa koda 55 Objekt nije u stanju preduvjeta

Tablica 34. Klasa koda 55: Objekt nije u stanju preduvjeta

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
55001	Baza podataka se mora migrirati.
55002	Tablica objašnjenja nije ispravno definirana.
55006	Objekt ne može biti ispušten, jer je trenutno u upotrebi od istog aplikacijskog procesa.
55007	Objekt se ne može promijeniti, jer je trenutno u upotrebi od istog aplikacijskog procesa.
55009	Sistem je pokušao pisati po datoteci koja je samo za čitanje ili po disketi koja je zaštićena za pisanje.
55012	Indeks grupiranja u skupine već postoji na tablici.
55019	Tablica je u nevažećem stanju za ovu operaciju.
55022	Datotečni poslužitelj nije registriran s ovom bazom podataka.
55023	Desila se greška pri pozivu potprograma.
55024	Tablični prostor se ne može ispustiti, jer su podaci koji se odnose na tablicu isto tako u drugom tabličnom prostoru.
55025	Baza podataka se mora ponovo pokrenuti.
55026	Privremeni tablični prostor se ne može ispustiti.
55031	Format datoteke mapiranja greške nije važeći.
55032	Izraz CONNECT nije važeći jer je upravitelj baze podataka zaustavljen nakon što je pokrenuta aplikacija.
55033	Monitor događaja se ne može aktivirati u istoj jedinici rada u kojoj je kreiran ili preinačen.
55034	Monitor događaja je u nevažećem stanju za ovu operaciju.
55035	Tablica se ne može ispustiti jer je zaštićena.
55036	Čvor se ne može ispustiti, jer nije uklonjen iz partijske mape.
55037	Partijski ključ se ne može ispustiti jer je tablica u više čvornoj grupi čvorova.
55038	Grupa čvorova se ne može koristiti jer se upravo rebalansira.
55039	Pristup ili stanje prijelaza nije dozvoljeni, jer tablični prostor nije u prikladnom stanju.
55041	Dodatni spremnici se ne mogu dodati u tablični prostor dok je u tijeku rebalansiranje.
55043	Atributi strukturiranog tipa se ne mogu mijenjati dok postoji tablica tipova ili pogled tipova zasnovan na tipu.

Tablica 34. Klasa koda 55: Objekt nije u stanju preduvjeta (nastavak)

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
55045	Datoteka SQL Arhive (SAR) za potprogram se ne može kreirati jer nije dostupna potrebna komponenta na poslužitelju.
55046	Specificirana SQL arhiva ne podudara se sa okolinom cilja.
55047	potprogram deklariran kao NOT FEDERATED je pokušao pristupiti federalnom objektu.
55048	Šifrirani podaci se ne mogu šifrirati.
55049	Tablica Monitora događaja nije ispravno definirana.
55051	ALTER BUFFERPOOL izraz je trenutno u napredovanju.
55054	Metoda se ne može definirati kao metoda nadjačavanja.

Klasa koda 56 Mješovita greška SQL-a ili proizvoda

Tablica 35. Klasa koda 56: Mješovita greška SQL-a ili proizvoda

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
56031	Klauzula ili skalarna funkcija je nevažeća zbog toga što miješani i DBCS podaci nisu podržani na ovom sistemu.
56033	Vrijednost umetanja ili ažuriranja stupca dugog niza mora biti host varijabla ili NULL.
56038	Zahtijevano svojstvo nije podržano u ovoj okolini.
56084	LOB podaci nisu podržani u DRDA.
56091	Desile su se višestruke greške kao rezultat izvršavanja složenog SQL izraza.
56092	Tip autorizacije se ne može odrediti, jer je autorizacijsko ime oboje i ID korisnika i ID grupe.
56095	Opcija vezanja nije važeća.
56097	LONG VARCHAR i LONG VARGRAPHIC polja nisu dozvoljena u TABLESPACE-ima koji su izgrađeni na DEVICE-ima.
56098	Tijekom implicitnog vezivanja ili pripremanja nastupila je greška.
56099	Tip podatka REAL nije podržan od ciljne baze podataka.
560A0	Nije uspjela akcija nad LOB vrijednošću.
560AA	Klauzula ili skalarna funkcija je nevažeća zbog toga što UCS-2 nije podržan na ovom sistemu.
560AC	Definicija omotača se ne može koristiti za navedeni tip ili verziju izvora podataka.
560AF	PREPARE izraz nije podržan kada se koristi gateway konzentator.

Tablica 35. Klasa koda 56: Mješovita greška SQL-a ili proizvoda (nastavak)

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
560B0	Nevažeća nova vrijednost veličine za promjenu veličine spremnika tabličnog prostora.
560B1	Nevažeća specifikacija kursora u pohranjenoj proceduri.
560B7	Za višestruki INSERT retka, upotreba niza izraza mora biti ista za svaki redak.
560BB	Za INOUT parametar u dinamički pripremljenom CALL izrazu, ista host varijabla se mora koristiti i u USING i INTO klauzulama.
560BC	Desila se greška kod pristupanja datoteci.
560BD	Federalni poslužitelj je primio neočekivani kod greške od izvora podataka.
560BF	Svojstvo šifriranja nije dostupno.

Klasa koda 57 Resurs nije dostupan ili Intervencija operatera

Tablica 36. Klasa koda 57: Resurs nije dostupan ili Intervencija operatera

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
57001	Tablica nije dostupna, jer nema primarni indeks.
57003	Navedena memorija međuspremnik još nije aktivirana.
57007	Ime objekta se ne može koristiti, jer je DROP ili ALTER u fazi čekanja.
57009	Virtualan prostor ili resurs baze podataka je privremeno nedostupan.
57011	Virtualan prostor ili resurs baze podataka nije dostupan.
57012	Resurs koji nije iz baze podataka je nedostupan. Ovo neće utjecati na uspješno izvođenje narednih izraza.
57013	Resurs koji nije iz baze podataka je nedostupan. Ovo će utjecati na uspješno izvođenje narednih izraza.
57014	Obrada je opozvana kao što je zahtijevano.
57016	Tablici se ne može pristupiti jer je neaktivna.
57017	Konverzija znaka nije definirana.
57019	Izraz nije bio uspješan, zbog problema s resursom.
57020	Pogon koji sadrži bazu podataka je zaključan.
57021	Vrata disketnog pogona su otvorena.
57022	Tablica se nije mogla kreirati, zbog toga što autorizacijski ID izraza ne posjeduje prikladne dbspace-ove.
57030	Veza na aplikacijski poslužitelj bi premašila instalacijski definirano ograničenje.
57032	Već je pokrenut maksimalan broj istodobnih baza podataka.

Tablica 36. Klasa koda 57: Resurs nije dostupan ili Intervencija operatera (nastavak)

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
57033	Desio se potpuni zastoj ili vremensko prekoračenje bez automatskog rollback-a.
57036	Transakcijski dnevnik ne pripada trenutnoj bazi podataka.
57046	Nova transakcija ne može započeti zbog toga što je baza podataka ili instanca u mirovanju.
57047	Interna datoteka baze podataka se ne može kreirati, jer direktorij nije dostupan.
57048	Nastupila je greška u pristupu spremniku zbog tabličnog prostora.
57049	Dosegnuto je ograničenje obrade operacijskog sistema.
57050	Datotečni poslužitelj trenutno nije dostupan.
57051	Procijenjeni CPU trošak premašuje ograničenja resursa.
57052	Čvor nije dostupan, jer nema spremnike za sve privremene tablične prostore.
57053	Operacija se ne može izvoditi na tablici zbog sukobljujućih operacija.
57055	Nije bio dostupan privremeni tablični prostor s dovoljnom veličinom stranice.
57056	Paket nije dostupan jer je baza podataka u NO PACKAGE LOCK načinu.
57057	SQL izraz se ne može izvršiti zbog prethodnog uvjeta u DRDA lancu SQL izraza.
57059	Nema dovoljno prostora u tabličnom prostoru za navedenu akciju.

Klasa koda 58 Sistemska greška

Tablica 37. Klasa koda 58: Sistemska greška

SQLSTATE Vrijednost	Značenje
58004	Desila se sistemska greška (koja unaprijed nužno ne isključuje uspješno izvođenje slijednih SQL izraza).
58005	Desila se sistemska greška (koja sprječava uspješno izvođenje slijednih SQL izraza).
58008	Izvođenje nije uspjelo zbog greške u distribucijskom protokolu koja neće utjecati na uspješno izvođenje slijednih DDM naredbi ili SQL izraza.
58009	Izvođenje nije uspjelo zbog greške u distribucijskom protokolu koja je uzrokovala dealokaciju konverzacije.
58010	Izvođenje nije uspjelo zbog greške u distribucijskom protokolu koja će utjecati na uspješno izvođenje slijednih DDM naredbi ili SQL izraza.
58011	DDM naredba nije važeća dok je u tijeku proces vezanja.
58012	Proces vezanja s navedenim imenom paketa i oznakom konzistentnosti nije aktivan.

Tablica 37. Klasa koda 58: Sistemska greška (nastavak)

SQLSTATE	Značenje
Vrijednost	
58014	DDM naredba nije podržana.
58015	DDM objekt nije podržan.
58016	DDM parametar nije podržan.
58017	Vrijednost DDM parametra nije podržana.
58018	DDM poruka odgovora nije podržana.
58023	Sistemska greška je uzrokovala opoziv trenutnog programa.
58030	Desila se I/O greška.
58031	Veza nije bila uspješna zbog sistemske greške.
58032	Nije moguće korištenje procesa za korisnički definiranu funkciju ograđenog načina.
58034	Otkrivena je greška tijekom pokušaja nalaženja stranica za objekt u DMS tabličnom prostoru.
58035	Otkrivena je greška tijekom pokušaja oslobađanja stranica za objekt u DMS tabličnom prostoru.
58036	Navedeni ID internog tabličnog prostora ne postoji.

Dodatak A. Komunikacijske greške

Ukoliko vaša aplikacija vraća sqlcode -30081, to znači da je otkrivena komunikacijska greška. Stvarna greška komunikacijskog podsistema vraćena je na popis grešaka za poruku 30081 greške. Sljedeće prikazuje moguće komunikacijske greške koje mogu biti vraćene:

Kodovi greške grupirani su po protokolu kako slijedi:

- “TCP/IP”
- “APPC” na stranici 560
- “NETBIOS” na stranici 562

TCP/IP

Kada koristite TCP/IP u Unix okruženju, sljedeća tablica prikazuje neke *errno-ove* na koje korisnik može vrlo često naići. To NIJE potpun popis grešaka. *Greške* se mogu naći u datoteci `/usr/include/sys/errno.h`. Na Linuxu, *errno-ovi* su smješteni `/usr/include/asm/errno.h`. Broj *errno-ova* naznačen je za svaki operacijski sistem.

Tablica 38. Unix TCP/IP *errno-ovi*.

Errno	Errno broj				Opis
	AIX	HP-UX	Solaris	Linux	
EINTR	4	4	4	4	Prekinuti sistemski poziv.
EAGAIN	11	11	11	11	Resurs trenutno nedostupan.
EBUSY	16	16	16	16	Resurs zauzet.
EMFILE	24	24	24	24	Tablica opisa datoteke po procesu puna.
EPIPE	32	32	32	32	Prekinuta cijev.
EADDRINUSE	67	226	125	98	Specificirana adresa već je u uporabi.
ENETDOWN	69	228	127	100	Mreža je dolje.
ENETUNREACH	70	229	128	101	Nije dostupan smjer u mreži.
ENETRESET	71	230	129	102	Mreža je isпустиła vezu kod resetiranja.
ECONNRESET	73	232	131	104	Vezu je resetirana od strane suradnika.

Tablica 38. Unix TCP/IP errno-ovi. (nastavak)

Errno	Errno broj				Opis
	AIX	HP-UX	Solaris	Linux	
ENOBUFS	74	233	132	105	Nedovoljni resursi prostora međuspremnika dostupni su sistemu za dovršenje poziva.
ENOTCONN	76	235	134	107	Utičnica nije povezana.
ETIMEDOUT	78	238	145	110	Vremenski istek veze.
ECONNREFUSED	79	239	146	111	Veza je bila odbijena. Ukoliko se pokušavate povezati sa bazom podataka, provjerite da su uspješno pokrenuti upravitelj bazom podataka i TCP/IP protokol podržani na poslužitelju. Ukoliko koristite SOCKS podršku protokola, također provjerite da je uspješno pokrenut TCP/IP protokol koji podržava SOCKS poslužitelj.
EHOSTDOWN	80	241	147	112	Host je dolje.
EHOSTUNREACH	81	242	148	113	Nije dostupan smjer do hosta.

Za više informacija o Unix TCP/IP komunikacijskim greškama, pogledajte tehničku dokumentaciju za odgovarajući operacijski sistem. Možete također izdati sljedeću naredbu:

```
man naziv_funkcije
```

gdje *naziv_funkcije* predstavlja naziv funkcije koja je vratila grešku. Man stranice mogu pružiti dodatne informacije o greškama koje vraćaju specifične funkcije.

Kod korištenja TCP/IP na Windows operacijskim sistemima, ovo je popis kodova grešaka koje korisnik može najčešće vidjeti: To NIJE potpun popis grešaka. Greške koje vrati WSAGetLastError() nalaze su u datoteci **winsock2.h**. Ova datoteka možda nije instalirana na vašem sistemu ukoliko nemate instaliranu razvojnu okolinu. Detaljne informacije o greškama koje vraćaju specifične funkcije, dokumentirane su u sučelju aplikativnog programiranja Windows utičnice 2. Možete uzeti primjerak te specifikacije sa sljedeće Web stranice: <http://www.sockets.com/winsock2.htm#Docs>.

- WSAEINVAL (10022): Nevažeći argument. Ovo također znači da trenutno stanje utičnica nije kompatibilno sa pozvanom TCP funkcijom, ili da utičnica više nije važeća.
- WSAEMFILE (10024): Previše otvorenih datoteka. Previše otvorenih utičnica. Svaka implementacija može imati maksimalan broj dostupnih hvatišta utičnica, bilo globalno, po procesu ili niti.
- WSAEWOLDBLOCK (10035): Resurs privremeno neraspoloživ. Ovu grešku vraćaju operacije neblokirajućih utičnica koje ne mogu biti trenutno dovršene.
- WSAEINPROGRESS (10036): Blokirajuće operacije Windows utičnica u napredovanju. Windows utičnice dozvoljavaju jedino jednostruke blokirajuće operacije istaknute po zadatku (ili niti), i ukoliko je pozvana bilo koja druga funkcija, ona ne uspijeva sa WSAEINPROGRESS.
- WSAENOPROTOOPT (10042): Loša opcija protokola. Nepoznata, nevažeća ili nepodržana opcija ili nivo specificirani su u pozivu getsockopt() ili setsockopt().
- WSAEADDRINUSE (10048): Adresa već u uporabi. Normalno je dopušteno korištenje jedne od svake adrese utičnice (protokol/IP adresa/port). Ova greška dešava se ukoliko aplikacija pokuša vezati bind() utičnicu na IP adresu/port koji je već korišten za postojeću utičnicu, ili utičnicu koja nije ispravno zatvorena ili onu koja je još uvijek u procesu zatvaranja.
- WSAENETDOWN (10050): Mreža je dolje. Operacija utičnice naišla je na mrtvu mrežu. Ovo može značiti ozbiljan kvar mrežnog sistema (preplavljeni stog protokola WinSock DLL), mrežnog sučelja ili same lokalne mreže.
- WSAENETUNREACH (10051): mreža je nedostupna. Operacija utičnice naišla je na nedostupnu mrežu. Ovo obično znači da lokalni softver ne zna put do udaljenog hosta.
- WSAENETRESET (10052): Mreža ispustila vezu kod resetiranja. Veza je prekinuta za vrijeme "keep-alive" aktivnosti, detektirajući kvar dok je operacija bila u napretku. Može ju vratiti i stsockopt() ukoliko je pokušano napraviti SO_KEEPALIVE na vezi koja je već neuspjela.
- WSAECONNABORTED (10053): Softver uzrokovao prekid veze. Postavljenu vezu prekinuo je softver na vašem stroju, vjerojatno za vrijeme vremenskog prekoračenja prijenosa podataka, ili greške kod protokola.
- WSAECONNRESET (10054): Veza ravnopravno prekinuta. Postojeća veza je silom zatvorena od udaljenog izjednačivača. Ovo normalno rezultira ukoliko izjednačivačka aplikacija na udaljenom stroju slučajno prekine, ukoliko je stroj ponovno bootan ili ukoliko izjednačivačka aplikacija koristi "tvrdi zatvaranje" udaljene utičnice. Ova greška može također rezultirati ukoliko je prekinuta veza za vrijeme "keep-alive" aktivnosti, detektirajući kvar dok je jedna ili više operacija u napredku. Operacija u napredku ne uspijeva sa WSAENETRESET. Sljedeće operacije ne uspijevaju sa WSAECONNRESET.
- WSAENOBUFS (10055): Nedostupan prostor međuspremnik. Operacija na utičnici ne može se izvesti zbog nedovoljnog međuspremnik ili punog reda.
- WSAENOTCONN (10057): Utičnica nije povezana.

- WSAETIMEDOUT (10060): Vremenski istek veze. Pokušaj veze nije uspio budući da se priključeni sudionik nije odazvao nakon vremenskog razdoblja.
- WSAECONNREFUSED (10061): Veza je odbijena. Ukoliko se pokušavate povezati sa instancom ili bazom podataka, provjerite da su uspješno pokrenuti upravitelj bazom podataka i TCP/IP protokol podržani na poslužitelju.
- WSAEHOSTUNREACH (10065): Nema puta do hosta. Operacija utičnice naišla je na nedostupan stroj.
- WSASYSNOTREADY (10091): Podcertani mrežni podsistem nije spreman za mrežnu komunikaciju. Korisnici bi trebali provjeriti da su prikladne Windows DLL utičnice u trenutnom putu i da ne pokušavaju istovremeno koristiti više od jedne WinSock implementacije. Ukoliko na vašem sistemu postoji više od jednog WinSock DLL-a, osigurajte da je prvi u putu prikladan za mrežni podsistem trenutno učitani i da su ispravno instalirane i konfigurirane sve potrebne komponente.
- WSAVERNOTSUPPORTED (10092): Verzija Windows utičnica API podrške nije pružena od ove određene implementacije Windows utičnica. Provjerite da nije pristupano starim DLL datotekama Windows utičnica.
- WSA_E_NO_MORE (10110), WSAENOMORE (10102): Nema više dostupnih podataka. U Windows utičnicama Verzije 2, sukobljeni kodovi greške definirani su za WSAENOMORE i WSA_E_NO_MORE. K od greške WSAENOMORE biti će uklonjen u budućoj verziji, dok će ostati jedino WSA_E_NO_MORE.
- WSAHOST_NOT_FOUND (11001): Host nije pronađen.
- WSATRY_AGAIN (11002): Host nije pronađen. Zahtjev za dohvaćanje IP adrese glavnog računala sa poslužitelja imena nije uspio, budući da lokalni stroj nije primio odgovor od poslužitelja imena.
- WSANO_DATA (11004): Valjano ime, nema snimljenih podataka zahtijevanog tipa. Poslužitelj imena ili datoteke hostova ne prepoznaju ime hosta, ili ime usluge nije specificirano u datoteci usluga.

Za više informacija o TCP/IP komunikacijskim greškama pod Windowsima, pogledajte dokumentaciju Windows utičnica.

APPC

Pokraj je popis vraćenih kodova CPI-C funkcije koje korisnik može često susresti. To NIJE potpun popis vraćenih kodova. broj zagrada indicira definiran broj koji odgovara povratnom kodu.

- CM_ALLOCATE_FAILURE_NO_RETRY (1): Dodjeljivanje nije uspjelo zbog ne-privremenog stanja. Na primjer, sesija ne može biti aktivirana za vrijeme greške definiranja sistema ili greške protokola aktivacije sesije. Ovaj se kod vraća također i kod deaktivacije sesije zbog greške protokola sesije prije dodijele konverzacije.
- CM_ALLOCATE_FAILURE_NO_RETRY (2): Dodjeljivanje nije uspjelo zbog privremenog stanja. Na primjer, sesija ne može biti aktivirana zbog trenutnog gubitka resursa na lokalnom sistemu ili udaljenom sistemu.

- `CM_CONVERSATION_TYPE_MISMATCH (3)`: Dodjeljivanje nije uspjelo zbog toga što udaljeni program ne podržava tip konverzacije u zahtjevu za dodjeljivanje. Ovo je vjerojatno problem sa TPom na poslužitelju. Osigurajte da je TP na poslužitelju konfiguriran za podržavanje *osnovnog* tipa konverzacije.
- `CM_TPN_NOT_RECOGNIZED (9)`: Ova greška nastupa kod slanja zahtjeva dodijele na udaljeni sistem. Ona znači da udaljeni sistem ne prepoznaje ime transakcijskog programa navedeno u zahtjevu. Ukoliko ne koristite Usluge Direktorija, osigurajte da se TP ime navedeno u CPI-C informaciji podudara sa TP imenom navedenom na poslužitelju. Ukoliko ne koristite Usluge Direktorija, zatražite pomoć vašeg administratora baze podataka da osigurate podudaranje TP imena navedenog u Uslugama Direktorija sa TP imenom poslužitelja.
- `CM_TP_NOT_AVAILABLE_NO_RETRY (10)`: Ova greška nastaje kod slanja zahtjeva za dodjelu na udaljeni sistem. Ona znači da udaljeni LU prepoznaje poslano TP ime, ali ne može pokrenuti program. Također provjerite da je id korisnika naveden u TPN profilu na poslužitelju važeći.
- `CM_TP_NOT_AVAILABLE_NO_RETRY (11)`: Ova greška nastaje kod slanja zahtjeva za dodjelu na udaljeni sistem. Ona znači da udaljeni LU prepoznaje poslano TP ime, ali ne može pokrenuti program iz nekog razloga koji može biti trenutni. Provjerite da su uspješno pokrenuti upravitelj bazom podataka i APPC protokol na poslužitelju.
- `CM_DEALLOCATED_ABEND (17)`: Ova greška nastupa kada udaljeni program oslobodi konverzaciju. Ovo može nastupiti ukoliko je udaljeni program abnormalno završio, ili je naišao na fatalno stanje greške.
- `CM_PRODUCT_SPECIFIC_ERROR (20)`: Otkrivena je određena proizvodna greška, a opis greške spremljen je u zapisnik sistemskih greški proizvoda. Provjerite da je lokalni APPC podsistem uspješno pokrenut. Za Komunikacijski poslužitelj za AIX, da saznate više informacija o specifičnim greškama proizvoda, potrebno je provjeriti vrijednost globalne varijable *errno*. Pogledajte odlomak pokraj za više informacija o mogućim vraćenim *errno*.
- `CM_RESOURCE_FAILURE_NO_RETRY (26)`: Ova greška nastupa kada konverzacija završi trajno (na oba, lokalnom i udaljenom kraju) od greške koja se odnosi na resurse (kao što su sesije ili veze).
- `CM_RESOURCE_FAILURE_RETRY (27)`: Ova greška nastupa kada konverzacija završi trajno, iz sličnog razloga kao prethodno opisano `NO_RETRY` stanje. Jedina je razlika da greška možda nije trajna.

U većini dijelova, povratni kodovi CPI komunikacija dovoljni su za otkrivanje uzroka greške. Ali, kada je vraćeno `CM_PRODUCT_SPECIFIC_ERROR`, pružene su dodatne informacije.

Za komunikacijski poslužitelj za AIX, *errno* pruža dodatne informacije. Pokraj je popis nekih zajedničkih *errno*-ova. To NIJE potpun popis. *Errno* s brojem 101 i većim mogu se naći u datoteci `/usr/include/luxsna.h`, koja sadrži specifične *errno* za komunikacijski

poslužitelj. Većina *errno-ova* prevedena je u CPI-C povratne kodove. Niži *errno-ovi* vezani su uz AIX probleme i mogu se naći u datoteci `/usr/include/sys/errno.h`. *Errno* broj sam za sebe nalazi se u zagradama.

- EBADF (9): Ovo je greška "pogrešan opis datoteke". Ukoliko ova greška nastupi kod povezivanja sa bazom podataka, ona obično znači da SNA podsistem na poslužitelju nije pokrenut, ili da postoji neki problem sa SNA Konfiguracijskim profilom. Provjerite da je pokrenut SNA podsistem na poslužitelju. Provjerite da stanica veze sa poslužiteljskim čvorom može biti aktivirana.
- EACCESS (13): Ovo je greška "zabranjen pristup". Ukoliko ova greška nastupi kod povezivanja sa bazom podataka, ona obično znači da postoji neki problem sa SNA Konfiguracijskim profilom.

Na HP-UX, za SNAPplus2, pogledajte datoteku `/usr/include/sys/errno.h` za opis greške.

Za više informacija o CPI komunikacijskim greškama, pogledajte *Priručnik komunikacija zajedničkog programiranja sučelja, Sistemska arhitektura aplikacije*.

NETBIOS

Kod korištenja NetBIOSa, sljedeće je popis kodova vraćenih grešaka, koje najčešće mogu nastupiti. To NIJE potpun popis vraćenih kodova.

- 01** Nevažeća dužina međuspremnik
- 03** Nevažeća naredba.
- 05** Vremenski istek naredbe.
- 06** Nepotpuna poruka.
- 07** Podaci nisu primljeni.
- 08** Nevažeći broj lokalne sesije.
- 09** Nema dostupnih resursa.
- 0A** Sesija zatvorena.

Ovu grešku može uzrokovati nešto od sljedećeg:

- Administrator sistema prisilno je isključio agenta baze podataka na poslužitelju.
- Agent baze podataka ne može se pokrenuti na poslužitelju jer je *maxagents* parametar konfiguracije upravitelja baze podataka bio premašen. Provjerite Dnevnik servisa prve greške (DB2DIAG.LOG) na poslužitelju kako bi vidjeli ako je zapisana poruka greške.
- Agent baze podataka na poslužitelju je završio zahvaljujući nepravilnom završetku obrade upravitelja baze podataka ključa.

- 0B** Opozvana naredba
- 0D** Duplikat imena korišten na mreži. Osigurajte da je *nname* parametar definiran u datoteci upravitelja bazom podataka jedinstven na mreži.
- 0E** Puna tablica imena
- 0F** Dovršena naredba (ime ima aktivne sesije i sada je deregistrirano).
- 11** Puna tablica lokalnih sesija

- 12 Odbačeno otvaranje sesije
- 13 Nevažeći broj imena
- 14 Udaljeno ime nije nađeno.
- Ukoliko ova greška nastupi kod povezivanja sa bazom podataka, provjerite:
- Da je upravitelj bazom podataka uspješno pokrenut na poslužitelju i da je uspješno pokrenuta NetBIOS podrška.
 - Da se nname poslužitelja navedeno u NETBIOS čvoru na klijentu podudara sa imenom radne stanice navedenom u konfiguracijskoj datoteci upravitelja bazom podataka na poslužitelju.
- 15 Lokalno ime nije nađeno
- 16 Ime koristi udaljeni čvor
- 17 Ime izbrisano
- 18 Sesija abnormalno završila
- 19 Otkriven nname sukob
- 21 Zauzeto sučelje
- 22 Previše istaknutih naredbi
- 23 Nevažeći adaptor
- 24 Naredba već dovršena
- 26 Naredba nevažeća za opoziv
- 30 Ime definiralo drugo sučelje
- 34 Okruženje nije definirano, mora se izdati RESET
- 35 Zauzeti potrebni resursi operacijskog sistema, pokušajte ponovno kasnije
- 36 Premašene maksimalne aplikacije
- 37 Nedostupni SAPovi
- 38 Zahtijevani resursi nisu dostupni
- 39 Nevažeća NCB adresa
- 3A Nevažeći reset
- 3B Nevažeći NCB DD ID
- 3C Neuspješno zaključavanje dijela
- 3F Otvorena pogreška pogonitelja uređaja
- 40 Otkrivena pogreška OSa
- 4F Stanje trajnog prstena
- F6 Neočekivana CCB greška
- F8 Otvorena greška adaptora
- F9 Unutarnja pogreška podrške adaptora
- FA Provjera adaptora
- FB NetBIOS nije operativan
- FC Otvaranje bezuspješno
- FD Neočekivano zatvaranje adaptora
- FF Naredba na obradi

Za više informacija o NetBIOS povratnim kodovima, pogledajte tehničke upute Mreže lokalnog područja.

Dodatak B. Tehničke informacije DB2 Univerzalne baze podataka

Pregled tehničkih informacija DB2 Univerzalne baze podataka

Tehničke informacije DB2 Univerzalne baze podataka mogu se dobiti u slijedećim formatima:

- Knjige (PDF i formati trajne kopije)
- Stablo poglavlja (HTML format)
- Pomoć za DB2 alate (HTML format)
- Primjeri programa (HTML format)
- Pomoć reda za naredbe
- Priručnici

Ovaj odlomak je pregled tehničkih informacija koje su omogućene i kako im možete pristupiti.

Paketi popravaka za DB2 dokumentaciju

IBM može povremeno učiniti dostupnima Pakete popravaka za dokumentaciju. Paketi popravaka za dokumentaciju vam dozvoljavaju ažuriranje informacija koje ste instalirali sa *CD-a sa DB2 HTML Dokumentacijom* kako nove informacije postanu dostupne.

Bilješka: Ako instalirate Pakete popravaka za dokumentaciju, vaša HTML dokumentacija će sadržavati svježije informacije od onih iz tiskanih priručnika za DB2, ili online PDF priručnika.

Kategorije DB2 tehničkih informacija

DB2 tehničke informacije su kategorizirane po slijedećim naslovima:

- Jezgrene DB2 informacije
- Administracijske informacije
- Informacije o razvoju aplikacija
- Informacije poslovne inteligencije
- Informacije o DB2 Connect
- Kako započeti informacije
- Informacije u priručniku
- Informacije o neobaveznim komponentama
- Napomene izdanja

Slijedeće tablice opisuju, za svaku knjigu u knjižnici, informacije potrebne za naručivanje trajne kopije, ispisivanje ili gledanje PDF-a ili lociranje HTML direktorija

za tu knjigu. Potpun opis za svaku od knjiga u DB2 knjižnici je dostupan u IBM Publikacijskom centru na www.ibm.com/shop/publications/order

Instalacijski direktorij za HTML dokumentacijski CD se razlikuje za svaku kategoriju informacija:

htmlcdpath/doc/htmlcd/%L/kategorija

gdje:

- *htmlcdpath* je direktorij gdje je HTML CD instaliran.
- *%L* je identifikator jezika. Na primjer, en_US.
- *kategorija* je identifikator kategorije. Na primjer, jezgra za jezgrene DB2 informacije.

U stupcu imena PDF datoteke u slijedećim tablicama, znak na šestom položaju imena datoteke pokazuje verziju jezika knjige. Na primjer, ime datoteke `db2d1e80` identificira englesku verziju *Vodič za administraciju: Planiranje* a ime datoteke `db2d1g80` identificira njemačku verziju iste knjige. Slijedeća slova se koriste na šestoj poziciji imena datoteke da identificiraju verziju jezika:

Jezik	Identifikator
Arapski	w
Brazilski portugalski	b
Bugarski	u
Hrvatski	9
Češki	x
Danski	d
Nizozemski	q
Engleski	e
Finski	y
Francuski	f
Njemački	g
Grčki	a
Mađarski	h
Talijanski	i
Japanski	j
Korejski	k
Norveški	n
Poljski	p
Portugalski	v
Rumunjski	8
Ruski	r
Jednostavan kineski	c
Slovački	7
Slovenski	l
Španjolski	z
Švedski	s

Tradicionalni kineski	t
Turski	m

Bez broja obrasca pokazuje da je knjiga dostupna samo online i ne postoji ispisana verzija.

Jezgrene DB2 informacije

Informacije u ovoj kategoriji pokrivaju DB2 poglavlja koja su temeljna svim DB2 korisnicima. Naći ćete informacije u ovoj kategoriji korisnim bilo da ste programer, administrator baze podataka ili radite s DB2 Connect, DB2 Upraviteljem skladišta ili drugim DB2 proizvodima.

Instalacijski direktorij za ovu kategoriju je `doc/htmlcd/%L/core`.

Tablica 39. Jezgrene DB2 informacije

Ime	Broj obrasca	Ime PDF datoteke
<i>IBM Uputa o naredbama DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SC09-4828	db2n0x80
<i>IBM pojmovnik DB2 Univerzalne baze podataka</i>	Bez broja obrasca	db2t0x80
<i>IBM Glavni indeks DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SC09-4839	db2w0x80
<i>IBM Uputa za poruke DB2 Univerzalne baze podataka, Volumen 1</i>	GC09-4840	db2m1x80
<i>IBM Uputa za poruke DB2 Univerzalne baze podataka, Volumen 2</i>	GC09-4841	db2m2x80
<i>IBM Što je novo DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SC09-4848	db2q0x80

Administracijske informacije

Informacije u ovoj kategoriji pokrivaju poglavlja potrebna za učinkovito oblikovanje, implementaciju i održavanje DB2 baza podataka, skladišta podataka i federalnih sistema.

Instalacijski direktorij za ovu kategoriju je `doc/htmlcd/%L/admin`.

Tablica 40. Administracijske informacije

Ime	Broj obrasca	PDF ime datoteke
<i>IBM Vodič za administraciju DB2 Univerzalne baze podataka: Planiranje</i>	SC09-4822	db2d1x80

Tablica 40. Administracijske informacije (nastavak)

Ime	Broj obrasca	PDF ime datoteke
<i>IBM Vodič za administraciju DB2 Univerzalne baze podataka: Implementacija</i>	SC09-4820	db2d2x80
<i>IBM Vodič za administraciju DB2 Univerzalne baze podataka: Izvedba</i>	SC09-4821	db2d3x80
<i>IBM API Uputa za administraciju DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SC09-4824	db2b0x80
<i>IBM Vodič i uputa o pomoćnim programima za pomicanje podataka DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SC09-4830	db2dmx80
<i>IBM Vodič i uputa za obnavljanje podataka i visoku dostupnost DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SC09-4831	db2hax80
<i>IBM Vodič za administraciju Centra za skladištenje podataka DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SC27-1123	db2ddx80
<i>IBM Vodič za federalne sisteme DB2 Univerzalne baze podataka</i>	GC27-1224	db2fpx80
<i>IBM Vodič GUI alata za administraciju i razvoj DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SC09-4851	db2atx80
<i>IBM Vodič i uputa za replikaciju DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SC27-1121	db2e0x80
<i>IBM DB2 Instaliranje i administriranje satelitskog okruženja</i>	GC09-4823	db2dsx80
<i>IBM SQL Upute DB2 Univerzalne baze podataka, Volumen 1</i>	SC09-4844	db2s1x80
<i>IBM SQL Upute DB2 Univerzalne baze podataka, Volumen 2</i>	SC09-4845	db2s2x80
<i>IBM Vodič i uputa za nadgledanje sistema DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SC09-4847	db2f0x80

Informacije o razvoju aplikacija

Informacije u ovoj kategoriji su od posebnog interesa razvijачima aplikacija ili programerima koji rade s DB2. Pronaći ćete informacije o podržanim jezicima i prevodiocima, kao i dokumentaciju potrebnu pristupanje DB2 koristeći različita sučelja za programiranje, kao što su umetnuti SQL, ODBC, JDBC, SQLJ i CLI. Ako gledate ove informacije online u HTML-u također možete pristupiti skupu DB2 primjeri programa u HTML-u.

Instalacijski direktorij za ovu kategoriju je `doc/htmlcd/%L/ad`.

Tablica 41. Informacije o razvoju aplikacija

Ime	Broj obrasca	PDF ime datoteke
<i>IBM Vodič za Razvoj aplikacija DB2 Univerzalne baze podataka: Izgrađivanje i izvođenje aplikacija</i>	SC09-4825	db2axx80
<i>IBM Vodič za Razvoj aplikacija DB2 Univerzalne baze podataka: Programiranje klijentskih aplikacija</i>	SC09-4826	db2a1x80
<i>IBM Vodič za Razvoj aplikacija DB2 Univerzalne baze podataka: Programiranje poslužiteljski aplikacija</i>	SC09-4827	db2a2x80
<i>IBM Vodič i uputa sučelja za razinu poziva DB2 Univerzalne baze podataka, Volumen 1</i>	SC09-4849	db211x80
<i>IBM Vodič i uputa sučelja za razinu poziva DB2 Univerzalne baze podataka, Volumen 2</i>	SC09-4850	db212x80
<i>IBM Vodič za integraciju aplikacija centra za skladištenje podataka DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SC27-1124	db2adx80
<i>IBM DB2 XML Proširitelj Administracija i programiranje</i>	SC27-1234	db2sxx80

Informacije poslovne inteligencije

Informacije u ovoj kategoriji opisuju kako koristiti komponente koje poboljšavaju skladištenje podataka i analitičke sposobnosti DB2 Univerzalne baze podataka.

Instalacijski direktorij za ovu kategoriju je [doc/htmlcd/%L/wareh](#).

Tablica 42. Informacije poslovne inteligencije

Ime	Broj obrasca	PDF ime datoteke
<i>IBM Vodič za administraciju Centra informacijskog kataloga DB2 Upravitelja skladišta</i>	SC27-1125	db2dix80
<i>IBM Vodič za instalaciju DB2 Upravitelja skladišta</i>	GC27-1122	db2idx80

Informacije o DB2 Connect

Informacije u ovoj kategoriji opisuju kako pristupiti hostu ili iSeries podacima koristeći Poduzetničko izdanje DB2 Connect ili Osobno izdanje DB2 Connect.

Instalacijski direktorij za ovu kategoriju je [doc/htmlcd/%L/conn](#).

Tablica 43. Informacije o DB2 Connect

Ime	Broj obrasca	PDF ime datoteke
<i>APPC, CPI-C i SNA Kodovi osjeta</i>	Bez broja obrasca	db2apx80
<i>IBM Nadopuna za povezanost</i>	Bez broja obrasca	db2h1x80
<i>IBM Brzi počeci za DB2 Connect za Poduzetničko izdanje DB2 Connect</i>	GC09-4833	db2c6x80
<i>IBM Brzi počeci za DB2 Connect za Osobno izdanje DB2 Connect</i>	GC09-4834	db2c1x80
<i>IBM Vodič za korisnika za DB2 Connect</i>	SC09-4835	db2c0x80

Kako započeti informacije

Informacije u ovoj kategoriji su korisne kad instalirate i konfigurirati poslužitelje, klijente i ostale DB2 proizvode.

Instalacijski direktorij za ovu kategoriju je [doc/htmlcd/%L/start](#).

Tablica 44. Kako započeti informacije

Ime	Broj obrasca	PDF ime datoteke
<i>IBM Brzi počeci DB2 Univerzalne baze podataka za DB2 klijente</i>	GC09-4832	db2itx80

Tablica 44. Kako započeti informacije (nastavak)

Ime	Broj obrasca	PDF ime datoteke
<i>IBM Brzi počeci DB2 Univerzalne baze podataka za DB2 poslužitelje</i>	GC09-4836	db2isx80
<i>IBM Brzi počeci DB2 Univerzalne baze podataka za DB2 Osobno izdanje</i>	GC09-4838	db2i1x80
<i>IBM Instalacija i nadopuna za konfiguraciju DB2 Univerzalne baze podataka</i>	GC09-4837	db2iyx80
<i>IBM Brzi počeci DB2 Univerzalne baze podataka za DB2 Upravitelja veza podataka</i>	GC09-4829	db2z6x80

Informacije u priručniku

Informacije u priručniku uvode nova DB2 svojstva i uče vas kako izvesti različite zadatke.

Instalacijski direktorij za ovu kategoriju je <doc/htmlcd/%L/tutr>.

Tablica 45. Informacije u priručniku

Ime	Broj obrasca	PDF ime datoteke
<i>Priručnik za poslovnu inteligenciju: Uvod u Skladištenje podataka</i>	Bez broja obrasca	db2tux80
<i>Priručnik za poslovnu inteligenciju: Proširene pouke za Skladištenje podataka</i>	Bez broja obrasca	db2tax80
<i>Priručnik Centra za razvoj za Video Online koristeći Microsoft Visual Basic</i>	Bez broja obrasca	db2tdx80
<i>Priručnik centra informacijskog kataloga</i>	Bez broja obrasca	db2aix80
<i>Priručnik za Centralni video za e-business</i>	Bez broja obrasca	db2twx80
<i>Visual Explain priručnik</i>	Bez broja obrasca	db2tvx80

Informacije o neobaveznim komponentama

Informacije u ovoj kategoriji opisuju kako raditi s neobaveznim DB2 komponentama.

Instalacijski direktorij za ovu kategoriju je doc/htmlcd/%L/opt.

Tablica 46. Informacije o neobaveznim komponentama

Ime	Broj obrasca	PDF ime datoteke
<i>IBM Vodič za planiranje, instalaciju i konfiguraciju DB2 Connect podataka za prirodne znanosti</i>	GC27-1235	db2lsx80
<i>IBM Vodič za korisnike i uputa DB2 Prostornog proširitelja</i>	SC27-1226	db2sbx80
<i>IBM Uputa i vodič za administraciju Upravitelja veza podataka DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SC27-1221	db2z0x80
<i>IBM Vodič za administraciju i programiranje Proširitelja pretraživanja mreže DB2 Univerzalne baze podataka</i>	SH12-6740	N/A

Bilješka: HTML za ovaj dokument nije instaliran sa HTML dokumentacijskog CD-a.

Napomene izdanja

Napomene izdanja pružaju dodatne informacije specifične za izdanje vašeg proizvoda i FixPak razinu. Također pružaju sažetke ažuriranja dokumentacije pripojene u svako izdanje i FixPak.

Tablica 47. Napomene izdanja

Ime	Broj obrasca	PDF ime datoteke
<i>DB2 Napomene izdanja</i>	Vidjeti napomene	Vidjeti napomene
<i>DB2 Instalacijske napomene</i>	Dostupne samo na CD-ROM-u proizvoda.	Dostupne samo na CD-ROM-u proizvoda.

Bilješka: HTML verzija napomena izdanja je dostupna iz Informacijskog centra i CD-ROM-ova proizvoda. Za gledanje ASCII datoteke na UNIX-zasnovanim platformama, pogledajte datoteku Napomene.Izdanja. Ova datoteka je locirana u direktoriju DB2DIR/Readme/%L, gdje %L predstavlja ime lokalizacije, a DB2DIR prestavlja:

- /usr/opt/db2_08_01 na AIX-u
- /opt/IBM/db2/V8.1 na svim ostalim UNIX operacijskim sistemima

Ispis DB2 knjiga iz PDF datoteka

Možete ispisati DB2 knjige iz PDF datoteka na *DB2 PDF Dokumentacijski CD*. Koristeći Acrobat Reader, možete ispisati ili čitavu knjigu ili određeni raspon stranica.

Preduvjeti:

Uvjerite se da imate Adobe Acrobat Reader. Dostupan je na Adobe Web stranici, www.adobe.com

Procedura:

Da ispišete DB2 knjigu iz PDF datoteke

1. Umetnite *DB2 PDF Dokumentacijski CD*. Na UNIX operacijskim sistemima, stavite *DB2 PDF Dokumentacijski CD*. Pogledajte vašu knjigu *Brzi počeci* za detalje o stavljanju CD-a na UNIX operacijski sistem.
2. Pokrenite Adobe Acrobat Reader.
3. Otvorite PDF datoteku s jedne od slijedećih lokacija:
 - Na Windows operacijskim sistemima:
x:\doc\jezik direktorij, gdje *x* predstavlja slovo CD-ROM pogona i *jezik* predstavlja kod teritorija od dva znaka koji predstavlja vaš jezik (na primjer, EN za engleski).
 - Na UNIX operacijskim sistemima:
/cdrom/doc/%L direktorij na CD-ROM-u, gdje */cdrom* predstavlja točku stavljanja CD-ROM-a i *%L* predstavlja ime željene lokalizacije.

Naručivanje ispisanih DB2 knjiga

Procedura:

Da naručite ispisanu knjigu:

- Kontaktirajte vašeg IBM ovlaštenog zastupnika ili predstavnika marketinga. Da pronađete lokalnog IBM predstavnika, provjerite IBM-ov Globalni direktorij kontakata na www.ibm.com/planetwide
- Telefon 1-800-879-2755 u Sjedinjenim državama ili 1-800-IBM-4YOU u Kanadi.
- Posjetite IBM Publikacijski centar na www.ibm.com/shop/publications/order

Također, možete dobiti tiskane DB2 priručnike naručivanjem Paketa dokumenata za vaš DB2 proizvod od vašeg IBM zastupnika. Paketi dokumenata su podskupovi priručnika u DB2 knjižnici odabrani da vam pomognu da započnete s upotrebom DB2 proizvoda koji ste kupili. Priručnici u Paketima dokumenata isti su kao oni dostupni u PDF formatu na *CD-u za DB2 PDF dokumentaciju* i imaju isti sadržaj kao dokumentacija koja je dostupna na *CD-u za DB2 HTML Dokumentaciju*.

Pristupanje online pomoći

Online pomoć koja dolazi sa svim DB2 komponentama je dostupna u tri tipa:

- Pomoć u prozoru i notebooku
- Pomoć u reda za naredbe
- Pomoć u SQL izrazu

Pomoć u prozoru i notebooku objašnjava zadatke koje možete izvoditi u prozoru ili notebooku i objašnjava kontrole. Ova pomoć ima dva tipa:

- Pomoć dohvatljiva sa **Pomoć** gumbom
- Infopops

Gumb **Pomoć** daje vam pristup pregledu i preduvjetnim informacijama. Infopops opisuje kontrole u prozoru ili notebooku. Pomoć u prozoru i notebooku je dostupna u svim DB2 centrima i komponentama koje imaju korisnička sučelja.

Pomoć u redu za naredbe uključuje Pomoć za naredbe i Pomoć za poruke. Pomoć za naredbe objašnjava sintaksu naredbi u procesoru reda za naredbe. Pomoć za poruke opisuje uzrok poruka o greškama i opisuje bilo koju akciju koju trebate poduzeti kao odgovor na grešku.

Pomoć u SQL izrazu uključuje SQL pomoć i SQLSTATE pomoć. DB2 vraća SQLSTATE vrijednost za uvjete koji mogu biti rezultat SQL izraza. SQLSTATE pomoć objašnjava sintaksu SQL izraza (SQL stanja i kodovi klasa).

Bilješka: SQL pomoć nije dostupna za UNIX operacijske sisteme.

Procedura:

Da pristupite online pomoći:

- Za Pomoć u prozoru i notebooku, kliknite **Pomoć** ili kliknite tu kontrolu, tada kliknite **F1**. Ako je izabrana kućica provjere **Automatski prikaz infopops** na stranici **Općenito** od **Postavke alata** notebooka, možete također pogledati infopop za određenu kontrolu držeći kursor miša nad kontrolom.
- Za Pomoć u redu za naredbe, otvorite procesor reda za naredbe i upišite:
 - Za Pomoć za naredbe:

? naredba

gdje *naredba* predstavlja ključnu riječ ili čitavu naredbu.

Na primjer, *? catalog* prikazuje pomoć za sve CATALOG naredbe, dok *? catalog database* prikazuje pomoć za CATALOG DATABASE naredbu.

- Za Pomoć za poruke:
 - ? XXXnnnnn*

gdje *XXXnnnnn* predstavlja važeći identifikator poruke.

Na primjer, ? SQL30081 prikazuje pomoć o SQL30081 poruci.

- Za Pomoć SQL izraza, otvorite procesor reda za naredbe i upišite:
? *sqlizraz* ili ? *kod klase*

gdje *sqlstate* predstavlja važeće peteroznamenasto SQL stanje i *kod klase* predstavlja prve dvije znamenke SQL stanja.

Na primjer, ? 08003 prikazuje pomoć za 08003 SQL stanje, dok ? 08 prikazuje pomoć za 08 kod klase.

Pronalaženje poglavlja pristupajući DB2 Informacijskom centru iz pretražitelja

Pristup DB2 Informacijskom Centru iz pretražitelja omogućava vam pristup informacijama koje trebate da potpuno iskoristite prednosti DB2 Univerzalne baze podataka i DB2 Connect. DB2 Informacijski centar također dokumentira glavne DB2 značajke i komponente, uključujući repliciranje, skladištenje podataka, Meta podatke i DB2 proširitelje.

Pristup DB2 Informacijskom Centru iz pretražitelja je sastavljen od slijedećih elemenata:

Navigacijsko stablo

Navigacijsko stablo je smješteno u lijevom okviru prozora pretražitelja. Stablo se proširuje i sužava da pokaže ili sakrije poglavlja, pojmovnik i glavni indeks u DB2 Informacijskom Centru.

Navigacijska traka s alatima

Navigacijska traka s alatima je smještena u gornjem desnom okviru prozora pretražitelja. Navigacijska traka s alatima sadrži gumbe koji vam omogućuju pretraživanje DB2 Informacijskog Centra, skrivanje navigacijskog stabla i pronalaženje trenutno prikazanog poglavlja u navigacijskom stablu.

Okvir sadržaja

Okvir sadržaja je smješten u donjem desnom okviru prozora pretražitelja. Okvir sadržaja prikazuje poglavlja iz DB2 Informacijskog Centra kada kliknete na vezu u navigacijskom stablu, na pretraživanje rezultata ili slijedite vezu sa drugog poglavlja ili sa glavnog indeksa.

Preduvjeti:

Da pristupite DB2 Informacijskom Centru iz pretražitelja, morate koristiti jedan od slijedećih pretražitelja:

- Microsoft Explorer, verzija 5 ili novija
- Netscape Navigator, verzija 6.1 ili novija

Ograničenja:

DB2 Informacijski Centar sadrži samo one skupove poglavlja koje vi izaberete za instalaciju sa *DB2 HTML Dokumentacijskog CD-a*. Ako vaš Web pretražitelj vraća grešku *Datoteka nije pronađena* kada pokušate slijediti vezu na poglavlje, morate instalirati jedno ili više dodatnih poglavlja sa *CD-a sa DB2 HTML Dokumentacijom*.

Procedura:

Da pronađete poglavlje traženjem sa ključnom riječi:

1. U navigacijskoj traci s alatima, kliknite **Traži**.
2. U polju za tekstualni unos u samom vrhu prozora Traži, upišite jedan ili više termina koji se odnose na područje vašeg interesa i kliknite **Traži**. Popis poglavlja poredanih po točnosti prikazuju se u polju **Rezultati**. Numerički rang pored zahtjeva pokazuje vam jačinu podudaranja (veći brojevi pokazuju jača podudaranja).
Upisivanje više termina povećava preciznost vašeg upita odnosno smanjuje broj poglavlja vraćenih za vaš upit.
3. U polju **Rezultati**, kliknite naslov poglavlja koje želite čitati. Poglavlje se prikazuje u okviru sadržaja.

Da pronađete poglavlje u navigacijskom stablu:

1. U navigacijskom stablu, kliknite ikonu knjiga kategorije poglavlja povezanih s vašim područjem interesa. Popis podkategorija prikazuje se ispod ikone.
2. Nastavite klikati ikone knjige dok ne nađete kategoriju koja sadrži poglavlja koja vas zanimaju. Kategorije koje su povezane s poglavljima prikazuju naslov kategorije kao podcrtanu vezu kada pomičete kursor preko naslova kategorije. Navigacijsko stablo identificira poglavlja s ikonom stranice.
3. Kliknite vezu poglavlja. Poglavlje se prikazuje u okviru sadržaja.

Da pronađete poglavlje ili termin u glavnom indeksu:

1. U navigacijskom stablu kliknite kategoriju "Indeks" category. Kategorija se proširuje radi prikazivanja popisa veza posloženih po abecedi u navigacijskom stablu.
2. U navigacijskom stablu, kliknite vezu koja odgovara prvom znaku termina povezanog s poglavljem koje vas zanima. Prikazuje se popis termina s tim početnim znakom u okviru sadržaja. Termini koji imaju više unosa indeksa su identificirani s ikonom knjiga.
3. Kliknite ikonu knjiga koja odgovara terminu koji vas zanima. Popis podtermina i poglavlja se prikazuje ispod termina na koji ste kliknuli. Poglavlja su identificirana po ikonama stranica s podcrtanim naslovom.
4. Kliknite na naslov poglavlja koji susreće vaše potrebe. Poglavlje prikazuje okvir sadržaja.

Pronalaženje informacija o proizvodu pristupajući DB2 Informacijskom Centru administracijskim alatima

DB2 Informacijski Centar omogućuje brz pristup informacijama DB2 proizvoda i dostupan je na svim operacijskim sistemima za koji su dostupni DB2 administracijski alati.

Pristup DB2 Informacijskom Centru alatima omogućuje šest tipova informacija.

Zadaci Ključne zadatke možete izvoditi koristeći DB2.

Koncepti

Ključni koncepti za DB2.

Upute DB2 informacije o uputama, kao što su ključne riječi, naredbe i API-i.

Ispravljanje pogreške

Poruke o greški i informacije za pomoć pri zajedničkim DB2 problemima.

Primjeri

Veze na HTML ispisivanje primjera programa koje omogućuje DB2.

Priručnici

Nastavna pomoć oblikovana da vam pomogne učiti DB2 svojstva.

Preduvjeti:

Neke veze u DB2 Informacijskom Centru pokazuju na Web stranice na Internetu. Da prikazete naredbe za ove veze, morate se prvo povezati na Internet.

Procedura:

Da pronađete informacije pristupajući DB2 Informacijskom Centru alatima:

1. Pokrenite DB2 Informacijski Centar na jedan od slijedećih načina:
 - S grafičkim administracijskim alatima, kliknite na ikonu **Informacijski Centar** na traci s alatima. Također je možete izabrati s izbornika **Pomoć**.
 - U redu za naredbe upišite **db2ic**.
2. Kliknite karticu informacijskog tipa koja je povezana s informacijama koje pokušavati naći.
3. Prolazite kroz stablo i kliknite na poglavlje koje vas zanima. Informacijski Centar će tada lansirati Web pretražitelj da prikaže informacije.
4. Da pronađete informacije bez pregledavanja popisa, kliknite ikonu **Tražiti** desno od popisa.

Jednom kad je Informacijski Centar lansirao pretražitelj da prikaže informacije, možete izvesti pretraživanje po čitavom tekstu tako da kliknete ikonu **Tražiti** u navigacijskoj traci s alatima.

Pregledavanje tehničke dokumentacije online direktno sa HTML Dokumentacijskog CD-a.

Sva HTML poglavlja koja možete instalirati sa *DB2 HTML Dokumentacijskog CD-a* mogu također biti pročitana sa CD-a. Stoga, možete gledati dokumentaciju i bez da je prije instalirate.

Ograničenja:

Kako je Pomoć za alate instalirana sa CD-a DB2 proizvoda, a ne sa *CD-a sa DB2 HTML Dokumentacijom*, morate instalirati DB2 proizvod da možete gledati pomoć.

Procedura:

1. Umetnite *DB2 HTML Dokumentacijski CD*. Na UNIX operacijskim sistemima, stavite *DB2 HTML Dokumentacijski CD*. Uputite se na knjigu *Brzi počeci* za detalje kako staviti CD na UNIX operacijskim sistemima.
2. Pokrenite HTML pretražitelj i otvorite odgovarajuću datoteku.

- Za Windows operacijske sisteme:

```
e:\program files\IBM\SQLLIB\doc\htmlcd%\L\index.htm
```

gdje *e* predstavlja CD-ROM pogon i %L je lokalizacija dokumentacije koju želite koristiti, na primjer, **en_US** za engleski.

- Za UNIX operacijske sisteme:

```
/cdrom/program files/IBM/SQLLIB/doc/htmlcd/%L/index.htm
```

gdje */cdrom/* prikazuje gdje je CD stavljen i %L je lokalizacija dokumentacije koju želite koristiti, na primjer, **en_US** za engleski.

Ažuriranje HTML dokumentacije instalirane na vašem stroju

Sada je moguće ažurirati HTML instaliran sa *DB2 HTML Dokumentacijskog CD-a* kada su promjene dostupne od IBM-a. Ovo se može napraviti na jedan od dva načina:

- Koristeći Informacijski Centar (ako imate instalirane DB2 administracijske GUI alate).
- Spuštanje i primjena DB2 HTML dokumentacijski FixPak .

Bilješka: Ovo NEĆE ažurirati DB2 kod; to će samo ažurirati HTML dokumentaciju instaliranu sa *DB2 HTML Dokumentacijskog CD-a*.

Procedura:

Za korištenje DB2 Informacijskog Centra za ažuriranje vaše lokalne dokumentacije.

1. Pokrenite DB2 Informacijski Centar na jedan od slijedećih načina:

- S grafičkim administracijskim alatima, kliknite na ikonu **Informacijski Centar** na traci s alatima. Također je možete izabrati s izbornika **Pomoć**.
 - U redu za naredbe upišite **db2ic**.
2. Uvjerite se da vaš stroj ima vanjski Internet; ako je potrebno ažuriranje će spustiti posljednji dokumentacijski FixPak sa IBM poslužitelja.
 3. Izaberite **Informacijski Centar** —> **Ažuriranje lokalne dokumentacije** sa izbornika da pokrenete ažuriranje.
 4. Dobavite proxy informacije (ako je potrebno) da se povežete na vanjski Internet.

Informacijski Centar će spustiti i primijeniti posljednji dokumentacijski FixPak, ako je dostupan.

Da ručno spustite i primijenite dokumentacijski FixPak :

1. Uvjerite se da je vaš stroj povezan na Internet.
2. Otvorite stranicu za DB2 podršku u vašem Web pretražitelju na:
www.ibm.com/software/data/db2/udb/winos2unix/support.
3. Slijedite vezu za Verziju 8 i potražite vezu "Paketi popravaka za dokumentaciju".
4. Odredite da li je verzija vaše lokalne dokumentacije istekla uspoređujući razinu za dokumentacijski FixPak s razinom za dokumentaciju koju ste vi inсталirali.
Trenutna dokumentacija na vašem stroju je na slijedećoj razini: **DB2 v8.1 GA**.
5. Ako je dostupna novija verzija dokumentacije tada spustite FixPak primjenljiv na vaš operacijski sistem. Postoji jedan FixPak za sve Windows platforme i jedan FixPak za sve UNIX platforme.
6. Primijenite FixPak:
 - Za Windows operacijske sisteme: Dokumentacijski FixPak je samo otvarajuća zip datoteka. Smjestite spuštenu dokumentacijski FixPak u prazan direktorij i pokrenite ga. Kreirat će naredbu **setup** koju možete pokreniti da instalirate dokumentacijski FixPak.
 - Za UNIX operacijske sisteme: Dokumentacijski FixPak je komprimirana tar.Z datoteka. Dekomprimirajte i napravite untar datoteke. To će kreirati direktorij s imenom `delta_install` sa skriptom s imenom **installdocfix**. Pokrenite ovu skriptu da instalirate dokumentacijski FixPak.

Kopiranje datoteka sa CD-a za DB2 HTML Dokumentaciju na Web poslužitelj

Potpuna knjižnica DB2 informacija dostavljena vam je na *DB2 HTML Dokumentacijskom CD-u* i može biti instalirana na Web poslužitelju za jednostavniji pristup. Jednostavno kopirajte na vaš Web poslužitelj dokumentaciju za jezike koje želite.

Bilješka: Možda ćete se susresti sa sporom izvedbom ukoliko pristupate HTML dokumentaciji sa Web poslužitelja preko spore veze.

Procedura:

Za kopiranje datoteka sa *DB2 HTML Dokumentacijskog CD-a* na Web poslužitelj, koristite sljedeću odgovarajuću stazu izvora:

- Za Windows operacijske sisteme:

```
E:\program files\IBM\SQLLIB\doc\htmlcd\%L\*.*
```

gdje *E* predstavlja CD-ROM pogon i *%L* predstavlja identifikator jezika.

- Za UNIX operacijske sisteme:

```
/cdrom/program files/IBM/SQLLIB/doc/htmlcd/%L/*.*
```

gdje *cdrom* predstavlja točku montiranja za CD-ROM pogon i *%L* predstavlja identifikator jezika.

Ispravljanje pogrešaka traženja DB2 dokumentacije sa Netscape 4.x

Većina problema pretraživanja je povezana s podrškom za Java-u koju omogućuju Web pretražitelji. Ovaj zadatak opisuje moguće načine rješavanja.

Procedura:

Uobičajeni problem sa Netscape 4.x uključuje nedostatak ili krivo smještanje klasa za sigurnost. Pokušajte slijedeći način rješavanja, pogotovo ako vidite slijedeću liniju u Java konzoli pretražitelja.

```
Cannot find class java/security/InvalidParameterException
```

- Na Windows operacijskim sistemima:

Sa *DB2 HTML Dokumentacijskog CD-a* kopirajte dobavljenu datoteku *x:program files\IBM\SQLLIB\doc\htmlcd\locale\InvalidParameterException.class* u direktorij *java\classes\java\security* relativan za instalaciju vašeg Netscape pretražitelja, gdje *x* predstavlja slovo CD-ROM pogona i *locale* predstavlja ime željene lokalizacije.

Bilješka: Možda ćete morati kreirati *java\security* strukturu poddirektorija.

- Na UNIX operacijskim sistemima:

Sa *DB2 HTML Dokumentacijskog CD-a* kopirajte dobavljenu datoteku */cdrom/program files/IBM/SQLLIB/doc/htmlcd/locale/InvalidParameterException.class* u direktorij *java/classes/java/security/* relativan za instalaciju vašeg Netscape pretražitelja, gdje *cdrom* predstavlja točku montiranja CD-ROM-a i *locale* predstavlja ime željene lokalizacije.

Bilješka: Možda ćete morati kreirati *java/security/* strukturu poddirektorija.

Ako vaš Netscape pretražitelj još uvijek neuspjeva prikazati ulazni prozor pokušajte slijedeće:

- Zaustavite sve instance Netscape pretražitelja da se uvjerite da se ne izvodi Netscape kod na stroju. Tada otvorite sve instance Netscape pretražitelja i ponovo pokušajte pokrenuti pretraživanje.
- Očistite predmemoriju pretražitelja.
- Probajte drugačiju verziju Netscape-a ili drugi pretražitelj.

Traženje DB2 dokumentacije

Možete pretraživati knjižnicu DB2 dokumentacije da locirate informacije koje trebate. Kada kliknete ikonu za pretraživanje otvara se iskočni prozor u navigacijskoj traci s alatima DB2 Informacijskog centra (kod pristupa preko pretražitelja). Pretraživanju može trebati do minute za učitavanje, ovisno o brzini vašeg računala i mreže.

Preduvjeti:

Trebate Netscape 6.1 ili noviju verziju, ili Microsoft-ov Internet Explorer 5 ili noviju verziju. Provjerite da je omogućena podrška za Java-u u vašem pretražitelju.

Ograničenja:

Slijedeća ograničenja se primjenjuju kada koristite traženje dokumentacije:

- Traženje nije osjetljivo na velika i mala slova.
- Booleova traženja nisu podržana.
- Generički znak i djelomična traženja nisu podržana. Traženje sa *java** (ili *java*) samo će tražiti slovnici niz *java** (ili *java*) i neće, na primjer, pronaći *javadoc*.

Procedura:

Traženje DB2 dokumentacije:

1. U navigacijskoj traci s alatima kliknite ikonu **Traži**.
2. U polju za tekstualni unos u samom vrhu prozora Traži, upišite jedan ili više termina (odijeljenih razmakom) koji se odnose na područje vašeg interesa i kliknite **Traži**. Popis poglavlja poredanih po točnosti prikazuju se u polju **Rezultati**. Numerički rang pored zahtjeva pokazuje vam jačinu podudaranja (veći brojevi pokazuju jača podudaranja).
Upisivanje više termina povećava preciznost vašeg upita odnosno smanjuje broj poglavlja vraćenih za vaš upit.
3. U popisu **Rezultati** kliknite na naslov poglavlja koje želite čitati. Poglavlje se prikazuje u okviru sadržaja DB2 Informacijskog centra.

Bilješka: Kada izvodite traženje, prvi rezultat (najviši rang) automatski je učitao u okvir vašeg pretražitelja. Za pregled sadržaja ostalih rezultata traženja, kliknite na rezultat u popisu rezultata.

Online DB2 informacije za ispravljanje pogreške

S izdanjem DB2[®] UDB Verzije 8, neće postojati više *Vodič za ispravljanje pogreške*. Informacije za ispravljanje pogreške koje je nekad sadržavao ovaj vodič sada su integrirane u DB2 publikacije. Radeći ovo, sposobni smo dostaviti najmodernije moguće informacije. Da nađete informacije o pomoćnim programima za ispravljanje pogreške i funkcijama DB2, pristupite DB2 Informacijskom Centru sa bilo kojim alatima.

Pogledajte stranicu DB2 Online Podrška ako imate problema i želite pomoć pri traženju mogućih uzroka i rješenja. Stranica podrške sadrži veliku, konstantno ažuriranu bazu podataka DB2 publikacija, Tehničkih zabilješki, APAR (problemi proizvoda) snimki, FixPaks i ostalih resursa. Možete koristiti stranicu podrške za traženje kroz ovu bazu znanja i naći moguća rješenja vaših problema.

Pristupite stranici Online Podrške na www.ibm.com/software/data/db2/udb/winos2unix/support, ili tako da kliknete gumb **Online Podrška** u DB2 Informacijskom Centru. Često mijenjane informacije, kao što je ispis kodova internih DB2 grešaka, su sad također dostupne sa ove stranice.

Pristupačnost

Svojstva pristupačnosti pomažu korisnicima s fizičkim nedostacima, kao što je ograničena pokretljivost ili ograničen vid, uspješno korištenje softverskih proizvoda. Ovo su glavna svojstva pristupačnosti u DB2[®] Univerzalnoj bazi podataka, verzija 8:

- DB2 vam dozvoljava djelovanje svim svojstvima korištenjem tipkovnice umjesto miša. Vidjeti “Unos tipkovnice i Navigacija”.
- DB2 vam omogućuje prilagodbu veličine i boje vaših fontova. Vidjeti “Dohvatljiv ekran” na stranici 583.
- DB2 vam dozvoljava primanje vizualnih ili audio znakova uzbune. Vidjeti “Alternativni znakovi uzbune” na stranici 583.
- DB2 podržava aplikacije pristupačnosti koje koriste Java™ API za pristupačnost. Vidjeti “Kompatibilnost s Pomoćnim tehnologijama” na stranici 583.
- DB2 dolazi s dokumentacijom koja je pribavljena u dohvatljivom formatu. Vidjeti “Dohvatljiva dokumentacija” na stranici 583.

Unos tipkovnice i Navigacija

Unos tipkovnice

Možete djelovati s DB2 alatima koristeći samo tipkovnicu. Možete koristiti tipke ili kombinacije tipki da izvedete većinu operacija koje također mogu biti napravljene upotrebom mišom.

Fokus tipkovnice

U UNIX baziranim sistemima, položaj fokusa tipkovnice je osvijetljen, pokazujući koje područje prozora je aktivno i gdje će vaš pritisak na tipku imati učinak.

Dohvatljiv ekran

DB2 alati imaju svojstva koja povećavaju korisničko sučelje i poboljšavaju pristupačnost za korisnike sa slabim vidom. Ova poboljšanja pristupačnosti uključuju podršku za svojstva za prilagođavanje fonta.

Postavke fonta

DB2 alati vam dozvoljavaju odabir boje, veličine i fonta za tekst u izbornicima i dijalog prozorima, koristeći notebook Postavke alata.

Ne ovisnost o boji

Ne trebate razlikovati boje za korištenje bilo kojih funkcija u ovom proizvodu.

Alternativni znakovi uzbune

Možete specificirati da li želite primati uzbune pomoću audio ili vizualnih znakova, koristeći notebook Postavke alata.

Kompatibilnost s Pomoćnim tehnologijama

Sučelje DB2 alata podržava Java API za pristupačnost omogućujući upotrebu čitača ekrana i drugih pomoćnih tehnologija koje koriste ljudi s fizičkim nedostacima.

Dohvatljiva dokumentacija

Dokumentacija za DB2 obitelj proizvoda je dostupna u HTML formatu. Ovo vam dozvoljava pregledavanje dokumentacije prema preferencama ekrana postavljenim u vašem pretražitelju. Također vam dozvoljava upotrebu čitača ekrana i ostalih pomoćnih tehnologija.

DB2 priručnici

DB2[®] priručnici pomažu vam učiti o različitim aspektima DB2 Univerzalne baze podataka. Priručnici vam omogućuju učenje s korak po korak uputama u području razvoja aplikacija, podešavanja izvedbe SQL upita, rada sa skladištem podataka, upravljanja Meta podacima i razvoja Web usluga upotrebom DB2.

Prije početka:

Prije nego pristupite ovim priručnicima korištenjem niže navedenih veza, morate instalirati priručnike sa CD-a *DB2 HTML Dokumentacije*.

Ako ne želite instalirati priručnike, možete gledati HTML verzije priručnika direktno sa *DB2 HTML Dokumentacijskog CD-a..* PDF verzije ovih priručnika su također dostupne na *DB2 PDF Dokumentacijskom CD-u..*

Neki priručnici koriste podatke primjera ili kod. Pogledajte svaki pojedinačni priručnik za opis bilo kakvih preduvjeta za njegov specifičan zadatak.

Priručnici DB2 Univerzalne baze podataka:

Ako ste instalirali priručnike sa CD-a *DB2 HTML Dokumentacija*, možete kliknuti na ime priručnika na sljedećem popisu da pogledate priručnik.

Priručnik za poslovnu inteligenciju: Uvod u Centar za skladištenje podataka

Izvedite uvodne zadatke skladištenja podataka koristeći Centar za skladištenje podataka.

Priručnik za poslovnu inteligenciju: Proširene pouke za Skladištenje podataka

Izvedite napredne zadatke skladištenja podataka koristeći Centar za skladištenje podataka.

Priručnik Centra za razvoj za Video Online koristeći Microsoft® Visual Basic

Izgradite raznolike komponente aplikacije koristeći dodatak Centra za razvoj za Microsoft Visual Basic.

Priručnik centra informacijskog kataloga

Kreiranje i upravljanje informacijskim katalogom radi lociranja i korištenja Meta podataka koristeći Centar informacijskog kataloga.

Priručnik za Centralni video za e-business

Razvoj i razvijanje naprednih aplikacija DB2 Web usluga koristeći WebSphere® proizvode.

Visual Explain priručnik

Analiza, optimizacija i podešavanje SQL izraza radi boljih performansi koristeći Visual Explain.

Pristup DB2 Informacijskom centru preko pretražitelja

DB2® Informacijski Centar daje vam pristup svim potrebnim informacijama koje trebate da potpuno iskoristite sve prednosti DB2 Univerzalne baze podataka™ i DB2 Connect™ u vašem poslu. DB2 Informacijski Centar također dokumentira glavna DB2 svojstva i komponente uključujući replikaciju, skladištenje podataka, Centar informacijskog kataloga, Povezivanje podataka za prirodne znanosti i DB2 proširitelje.

Pristupanje DB2 Informacijskom centru preko pretražitelja ima sljedeća svojstva ako ga gledate pomoću Netscape Navigatora 6.1 ili novije verzije, ili Microsoft Internet Explorer 5 ili novije verzije. Neka svojstva zahtijevaju od vas da omogućite podršku za Javu ili JavaScript:

Redovito ažuriranje dokumentacije

Održava vaša poglavlja ažurnim spuštajući ažurirani HTML.

Traženje

Potražite sva poglavlja instalirana na vašoj radnoj stanici tako da kliknete **Tražiti** u navigacijskoj traci s alatima.

Integrirano navigacijsko stablo

Locirajte bilo koje poglavlje u DB2 knjižnici iz jednostrukog navigacijskog stabla. Navigacijsko stablo je organizirano po tipu informacije kako slijedi:

- Zadaci omogućuju korak po korak upute o kako dovršiti cilj.
- Koncepti omogućuju pregled subjekta.
- Poglavlja uputa omogućuju detaljne informacije o subjektu, uključujući sintaksu izraza i naredbe, pomoć o porukama, zahtjeve.

Glavni indeks

Pristupite informacijama instaliranim sa *DB2 HTML Dokumentacijskog CD-a* sa glavnog indeksa. Indeks je organiziran po abecedi po terminu indeksa.

Glavni pojmovnik

Glavni pojmovnik definira termine korištene u DB2 Informacijskom Centru. Pojmovnik je organiziran po abecedi po terminu pojmovnika.

Dodatak C. Napomene

Može biti da IBM ne ponudi sve proizvode, usluge ili značajke o kojima se raspravlja u ovom dokumentu u svim zemljama. Posavjetujte se s vašim lokalnim IBM predstavnikom za informacije o proizvodima i uslugama koji su trenutno dostupni na vašem području. Nijedna uputa za IBM-ov proizvod, program ili uslugu nije namjeravala izraziti ili uključiti da samo taj IBM-ov proizvod, program ili usluga smiju biti korišteni. Bilo koji funkcionalno jednakovrijedan proizvod, program ili usluga koji ne narušavaju nijedno IBM-ovo intelektualno pravo vlasništva mogu biti umjesto toga korišteni. Kako god, to je korisnikova odgovornost da procijeni i provjeri operacije bilo kojeg proizvoda, programa ili usluge koji nisu od IBM-a.

IBM može imati patente ili aplikacije koje čekaju patente koji pokrivaju značajke opisane u ovom dokumentu. Opremanje ovog dokumenta ne daje vam nikakvo pravo na ove patente. Možete poslati upite o licenci pišući na:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Za upite o licenci koji se tiču dvo-bajtnih (DBCS) informacija, kontaktirajte Odjel IBM Intelektualnog vlasništva u vašoj zemlji/regiji ili pošaljite upite pišući na:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

Slijedeći odlomak se ne odnosi na Veliku Britaniju ili bilo koju drugu zemlju/regiju gdje su takve odredbe nekonzistentne s lokalnim zakonom INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION OMOGUĆUJU OVU PUBLIKACIJU “KOJA JE” BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, ILI EKSPRES ILI UKLJUČEN, UKLJUČUJUĆI, ALI NIJE OGRANIČEN NA UKLJUČENE GARANCIJE NE NARUŠAVANJA, TRGOVANJA ILI SPOSOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neki izrazi ne dozvoljavaju odricanje ekspresnih ili uključenih garancija u određenim transakcijama; stoga se ovaj izraz možda ne odnosi na vas.

Ove informacije mogu uključiti tehničke netočnosti ili tiskarske greške. Promjene se rade povremeno ovdje u informacijama; ove promjene će biti pripojene u nova izdanja ove publikacije. IBM može raditi poboljšanja i/ili promjene u proizvodu(ima) i/ili programu(ima) opisanim u ovoj publikaciji u bilo koje vrijeme bez napomene.

Bilo koje reference u ovim informacijama na ne-IBM Web stranice omogućene su samo zbog prikladnosti i ne služe na nikakav način kao odobrenje ovih Web stranica. Materijali na ovim Web stranicama nisu dio materijala za ovaj IBM proizvod i upotreba ovih Web stranica je na vašu odgovornost.

IBM može koristiti ili distribuirati bilo koje od informacija koje vi dobavite na bilo koji način ako vjeruje da su prikladne bez da se izvrgava obavezi prema vama.

Licence ovih programa tko želi imati informacije o tome u svrhu omogućavanja: (i) zamjene informacija između neovisno kreiranih programa i drugih programa (uključujući i ovaj) i (ii) uzajamnog korištenja informacija koje su zamijenjene, treba kontaktirati:

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
8200 Warden Avenue
Markham, Ontario
L6G 1C7
CANADA

Takve informacije mogu biti dostupne, subjekt prikladnih termina i uvjeta, uključujući u nekim slučajevima plaćanje pristojbe.

IBM je pribavio licencirani program opisan u ovom dokumentu i sve licencirane materijale dostupne za to pod uvjetima IBM-ovog Ugovora za korisnike ili bilo kojeg drugog jednakovrijednog ugovora između nas.

Bilo kakvi podaci o izvedbi sadržani ovdje su određeni u kontroliranoj okolini. Stoga se rezultati postignuti u drugim operacijskim okolinama mogu značajno mijenjati. Može biti da su neka mjerenja napravljena na sistemima na razini razvoja i ne postoji jamstvo da će ta mjerenja biti ista na općenito dostupnim sistemima. Dalje, neka mjerenja mogu biti procijenjena pomoću ekstrapolacije. Stvarni rezultati se mogu mijenjati. Korisnici ovog dokumenta trebaju provjeriti primjenljive podatke za njihove specifične okoline.

Informacije koje se tiču ne-IBM-ovih proizvoda su dobivene od dobavljača tih proizvoda, njihovih objavljenih najava ili drugih javno dostupnih izvora. IBM nije testirao te proizvode i ne može potvrditi točnost izvedbe, kompatibilnost ili bilo koje druge tvrdnje povezane s ne-IBM-ovim proizvodima. Pitanja o sposobnosti ne-IBM-ovih proizvoda trebaju se adresirati dobavljačima tih proizvoda.

Svi izrazi koji se tiču IBM-ovog budućeg smjera ili namjere su subjekt promjene ili odustajanja bez napomene i prikazuju samo ciljeve i objekte.

Ove informacije mogu sadržavati primjere podataka i izvještaja korištenih u svakodnevnom poslovnim operacijama. Da ih se objasni što je potpunije moguće,

primjeri uključuju imena pojedinaca, poduzeća, brandova i proizvoda. Sva ta imena su izmišljena i svaka sličnost s imenima i adresama koje koriste stvarna poslovna poduzeća je potpuno slučajna.

LICENCA ZA AUTORSKO PRAVO:

Ove informacije mogu sadržavati primjer aplikacijskih programa, u izvornom jeziku, koji ilustrira programske tehnike na različitim platformama. Možete kopirati, modificirati i distribuirati ove primjere programa u bilo kojoj formi bez plaćanja IBM-u u svrhu razvoja, korištenja, marketinga ili distribuiranja aplikacijskih programa prilagođavajući ih sučelju aplikativnog programiranja za operacijsku platformu za koju su primjeri programa pisani. Ti primjeri nisu temeljito provjereni pod svim uvjetima. IBM, stoga, ne može garantirati ili uključiti pouzdanost, upotrebljivost ili funkcionalnost ovih programa.

Svaka kopija ili bilo koji dio ovih primjera programa ili bilo koji izvedeni dio mora uključivati poruku o autorskom pravu kao što slijedi:

© (*ime vašeg poduzeća*) (*godina*). Dijelovi ovog koda su izvedeni iz Primjera programa IBM korporacije. © Autorsko pravo IBM korporacije *_upišite godinu ili godine_*. Sva prava pridržana.

Zaštitni znakovi

Slijedeći termini su zaštitni znakovi International Business Machines Corporation u Sjedinjenim državama, ostalim zemljama ili oboje i koriste se u barem jednom dokumentu u knjižnici DB2 UDB dokumentacije.

ACF/VTAM	LAN Distance
AISPO	MVS
AIX	MVS/ESA
AIXwindows	MVS/XA
AnyNet	Net.Data
APPN	NetView
AS/400	OS/390
BookManager	OS/400
C Set++	PowerPC
C/370	pSeries
CICS	QBIC
Database 2	QMF
DataHub	RACF
DataJoiner	RISC System/6000
DataPropagator	RS/6000
DataRefresher	S/370
DB2	SP
DB2 Connect	SQL/400
DB2 Extenders	SQL/DS
DB2 OLAP Server	System/370
DB2 Universal Database	System/390
Distributed Relational Database Architecture	SystemView
DRDA	Tivoli
eServer	VisualAge
Extended Services	VM/ESA
FFST	VSE/ESA
First Failure Support Technology	VTAM
IBM	WebExplorer
IMS	WebSphere
IMS/ESA	WIN-OS/2
iSeries	z/OS
	zSeries

Slijedeći termini su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi drugih poduzeća i koriste se u barem jednom dokumentu u knjižnici DB2 UDB dokumentacije:

Microsoft, Windows, Windows NT i Windows logo su zaštitni znakovi Microsoft korporacije i Sjedinjenim državama, ostalim zemljama ili oboje.

Intel i Pentium su zaštitni znakovi Intel korporacije u Sjedinjenim državama, ostalim zemljama ili oboje.

Java i svi na Java-i bazirani zaštitni znakovi su zaštitni znakovi Sun Microsystems, Inc. u Sjedinjenim državama, ostalim zemljama ili oboje.

UNIX je registrirani zaštitni znak od Open Group u Sjedinjenim državama i ostalim zemljama.

Ostala imena poduzeća, proizvoda ili usluga mogu biti zaštitni znakovi ili znakovi usluga od ostalih.

Kazalo

A

ADM poruke 3

AUD poruke 3

D

DIA poruke 3

G

GOV poruke 3

O

online pomoć 1

ostali izvori poruke 3

P

Pomoć 1

Poruke 1

ADM 3

AUD 3

DIA 3

GOV 3

SQL 5

SQLSTATE 523

poruke, uvod 1

prefiks poruke 1

pristupanje pomoći 1

S

SQL poruke 5

SQLSTATE poruke 523

struktura poruke 1

sufiks poruke 1

U

uvodenje u poruke 1

Kontaktiranje IBM-a

U Sjedinjenim državama, nazovite jedan od slijedećih brojeva da kontaktirate IBM:

- 1-800-237-5511 za korisnički servis
- 1-888-426-4343 da doznate o dostupnim opcijama servisa
- 1-800-IBM-4YOU (426-4968) za DB2 marketing i prodaju

U Kanadi, nazovite jedan od slijedećih brojeva da kontaktirate IBM:

- 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378) za korisnički servis
- 1-800-465-9600 da doznate o dostupnim opcijama servisa
- 1-800-IBM-4YOU (1-800-426-4968) za DB2 marketing i prodaju

Da locirate IBM ured u vašoj zemlji ili regiji, provjerite IBM-ov Direktorij svjetskih kontakata na Webu na www.ibm.com/planetwide

Informacije o proizvodu

Informacije koje se tiču proizvoda DB2 Univerzalne baze podataka su dostupne na telefon ili na WWW na www.ibm.com/software/data/db2/udb

Ova stranica sadrži posljednje informacije o tehničkoj knjižnici, narudžbama knjiga, spuštanjima dokumenata klijenta, grupama za novosti, FixPaks, vijestima i vezama na Web resurse.

Ako živite u U.S.A., tada možete nazvati jedan od slijedećih brojeva:

- 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255) da naručite proizvode ili da dobijete općenite informacije.
- 1-800-879-2755 da naručite publikacije.

Za informacije kako kontaktirati IBM izvan Sjedinjenih država, odite na IBM-ovu Web stranicu na www.ibm.com/planetwide



Tiskano u Hrvatskoj

SA12-7367-00



Spine information:



IBM® DB2 Univerzalna baza
podataka

Upute za poruke, svezak 2

Verzija 8